



Guia de Administração

WorkSpaces Aplicativos da Amazon



WorkSpaces Aplicativos da Amazon: Guia de Administração

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que são os WorkSpaces aplicativos da Amazon?	1
Recursos	1
Principais conceitos	3
Como começar	6
Acesso	7
Configuração	8
Inscreva-se para um Conta da AWS	8
Criar um usuário com acesso administrativo	8
Conceitos básicos Configurar com aplicativos de exemplo	10
Etapa 1: configurar um exemplo de pilha, selecionar uma imagem e configurar uma frota	10
Etapa 2: fornecer acesso aos usuários	19
Recursos	20
Redes e acesso	22
Acesso à Internet	22
Requisitos da VPC	24
Recomendações de configuração da VPC	24
Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT	27
Configurar uma VPC com uma sub-rede pública	36
Usar a VPC padrão e a sub-rede pública	41
Endpoints da VPC do Amazon S3	44
Conexões do à sua VPC	45
Interfaces de rede	45
Intervalo de endereços IP da interface de rede de gerenciamento e portas	46
Portas de interface de rede do cliente	47
Conexões do usuário com WorkSpaces aplicativos	48
Recomendações de largura de banda	48
Requisitos de endereço IP e porta	50
Domínios permitidos	51
Criadores de imagens	59
Iniciar um criador de imagens	60
Conectar-se a um construtor de imagens	64
Console (conexão pela web)	65
URL de streaming (conexão pela web ou por cliente)	66
Ações de criador de imagens	69

Metadados de instância para aos criadores de imagens	70
Instalar o driver da AMD em instâncias de design gráfico	71
Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas	73
Imagens	98
Configurações padrão e performance de aplicativo de início	99
Criação de configurações padrão de aplicativo e Windows	99
Otimização do início de performance de suas aplicativos	100
Gerenciar versões de agente do	101
Criar uma imagem que usa a versão mais recente do agente	101
Criar uma imagem que usa uma versão específica do agente	103
Criar uma imagem que usa uma versão mais recente do agente	104
Notas de release do agente	105
Tutorial: criação de uma imagem personalizada usando o console	137
Etapa 1: Instalar aplicativos no criador de imagens	138
Etapa 2: Criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0	139
Etapa 3: Criar configurações padrão de aplicativo e Windows	140
Etapa 4: Testar aplicativos	142
Etapa 5: otimizar aplicativos	143
Etapa 6: Terminar a criação da imagem	144
Etapa 7 (opcional): marcar e copiar uma imagem	145
Etapa 8: limpar	147
Administrar suas imagens	147
Excluir uma imagem privada	148
Copiar uma imagem que é sua para outra região da	149
Compartilhar uma imagem sua com outra conta da	150
Parar de compartilhar uma imagem que pertence a você	152
Mantenha sua imagem Up-to-Date	153
Atualizações do Windows e software antivírus	157
Criar uma nova imagem de forma programática	160
Gerenciar aplicativos incluídos na licença	160
Importar imagem	164
Exportar imagem	174
Criar sua imagem do de forma programática	176
Configurações padrão de aplicações e do Windows	177
Desempenho de inicialização de suas aplicações	178
Visão geral do processo	179

Operações da CLI do Image Assistant	180
Criar imagens baseadas em Linux	190
Criar configurações padrão de aplicação para os usuários	191
Criar variáveis de ambiente padrão para os usuários do Linux	194
Otimizar a performance de inicialização das aplicações do Linux	195
Criar scripts de sessão	197
Usar a ferramenta de CLI do Assistente de Imagens para Linux	198
Habilitar e desabilitar o suporte para webcam	198
Ativação e desativação do modo de sincronização pesada de arquivos para pastas base ...	199
Tutorial: Criar uma imagem personalizada baseada em Linux	200
Tutorial: Habilitar suporte ao idioma japonês	208
Scripts de sessão para gerenciar a experiência de streaming dos usuários	212
Executar scripts antes de iniciar sessões de streaming	213
Executar scripts após sessões de streaming	217
Criar e especificar scripts de sessão	219
Arquivo de configuração de scripts de sessão	221
Uso de arquivos do Windows PowerShell	224
Registro da saída do script de sessão	224
Usar conectores de armazenamento com scripts de sessão	225
Habilitar o armazenamento de buckets do Amazon S3 para logs de script de sessão	226
Usar scripts de sessão em frotas multissessão	229
Gerenciador de aplicações	232
Blocos de aplicações	232
Blocos de aplicações personalizados	233
WorkSpaces Aplicativos Blocos de aplicativos	243
Aplicações incompatíveis	256
Construtor de blocos de aplicações	257
Criar um construtor de blocos de aplicações	258
Conectar-se a um construtor de blocos de aplicações	261
Ações do construtor de blocos de aplicações	263
Aplicativos	264
Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3	265
Permissões do bucket do Amazon S3	266
Associar aplicações a frotas elásticas	268
Recursos adicionais	269

Pilhas e frotas	271
Contexto da sessão	271
Uso do contexto da sessão para passar parâmetros para um aplicativo de streaming	272
Tipos de frota	274
Frotas sempre ativas e sob demanda	276
Frotas elásticas	276
Famílias de instâncias	277
Criar uma frota e pilha	282
Criar uma frota	282
Criar um stack	290
Fornecimento de acesso aos usuários	296
Limpar recursos	296
Personalizar uma frota	297
Persistir variáveis de ambiente	298
Definir as associações de arquivo padrão	303
Desabilitar a Configuração de Segurança Reforçada do Internet Explorer	305
Alterar a página inicial padrão do Internet Explorer	308
Metadados de usuário e instância	313
Atualizar uma frota	314
Atualizar uma frota com uma nova imagem	315
Gerenciar aplicações associadas a uma frota elástica	316
Auto Scaling de frota	317
Conceitos de escalabilidade	319
Gerenciamento de escalabilidade de frota por meio do console	321
Gerenciar o ajuste de escala de frotas usando a CLI	323
Recursos adicionais	331
Recomendações para multissessão	332
Autenticação de usuários	336
Grupos de usuários	336
Experiência do usuário final do grupo de usuários	337
Como redefinir uma senha esquecida	337
Administração do grupo de usuários	338
Integração com SAML 2.0	343
Fluxo de trabalho de autenticação de exemplo	343
Configuração do SAML	345
WorkSpaces Integração de aplicativos com SAML 2.0	360

Uso do Active Directory	364
Domínios do Active Directory	365
Antes de começar	367
Ambiente de domínio do Active Directory	367
Instâncias de streaming de aplicativos unidos ao domínio WorkSpaces	368
Configurações da política de grupo	369
Autenticação por cartão inteligente	370
Tutorial: Configurar	371
Etapa 1: Criar um objeto de configuração do diretório	371
Etapa 2: Criar uma imagem usando um construtor de imagens ingressado no domínio	372
Etapa 3: Criar uma frota ingressada no domínio	373
Etapa 4: Configurar o SAML 2.0	374
Autenticação baseada em certificado	375
Pré-requisitos	376
Habilitar a autenticação baseada em certificado	381
Gerenciar a autenticação baseada em certificado	381
Permitir compartilhamento de PCA entre contas	383
Administração	384
Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory	384
Localizar o nome distinto da unidade organizacional	385
Concessão de direitos de administrador local em construtores de imagens	386
Atualizar a conta de serviço usada para ingresso no domínio	389
Bloquear a sessão de streaming quando o usuário está ocioso	390
Editar a configuração do diretório	392
Excluir uma configuração de diretório	392
Configurando WorkSpaces aplicativos para usar relações de confiança de domínio	393
Gerenciando WorkSpaces aplicativos e objetos de computador no Active Directory	393
Mais informações	395
Adicionar marca personalizada	396
Opções de marca personalizada	396
Adicionar uma marca personalizada	399
URL de redirecionamento personalizado e URL de comentários	401
Pré-visualizar as alterações de marca personalizada	402
Paletas de tema de cores	402
Vermelha	402
Azul claro	403

Azul	404
Rosa	405
Incorporar sessões de streaming do	407
Pré-requisitos	407
Recomendações e considerações de uso	408
Etapa 1: especificar um domínio do host	409
Etapa 2: criar um URL de streaming	410
Requisitos de configuração para uso de domínios personalizados	410
Etapa 3: Faça download dos arquivos incorporados do	412
Etapa 4: Configurar o site para a integração	413
Importar o arquivo JavaScript appstream-embed	413
Inicializar e configurar o objeto de interface AppStream.Embed	414
Exemplos para ocultar itens na interface de usuário do WorkSpaces aplicativo	415
Constantes, funções e eventos	417
Trabalhar com o <code>HIDDEN_ELEMENTS</code>	417
Funções para o objeto <code>AppStream.Embed</code>	418
Eventos para sessões de streaming WorkSpaces de aplicativos incorporados	420
Exemplos para adicionar ouvintes de eventos e encerrar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados	423
Administrar armazenamento persistente	425
Administrar pastas base	425
Arquivos e diretórios associados a aplicações de computação intensiva	427
Habilite pastas pessoais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos	427
Administrar as pastas base	429
Administrar o Google Drive	435
Ative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos	436
Desative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos	441
Administrar OneDrive para negócios	441
Habilite OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos	443
Desativar OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos	445
Administrar pastas compartilhadas personalizadas (unidades de rede SMB)	445
Mapear unidades de rede Server Message Block (SMB)	446
Habilitar persistência de configurações de aplicativo para os usuários	452
Como a persistência de configurações de aplicativo funciona	452
Como habilitar a persistência de configurações de aplicativo	455
Pré-requisitos para habilitar a persistência de configurações de aplicativo	455

Melhores práticas para persistência de configurações de aplicativo	456
Como habilitar persistência de configurações de aplicativo	456
Administrar os VHDs para suas configurações do aplicativo do usuário	457
Armazenamento em bucket do Amazon S3	457
Redefinir configurações de aplicativo do usuário	459
Habilitar o versionamento de objetos do Amazon S3 e reverter as configurações de aplicações do usuário	460
Aumente o tamanho das configurações de aplicativo VHD	462
Habilitar configurações regionais para os usuários	465
Definir configurações regionais padrão para seus usuários	465
Especifique um fuso horário padrão	466
Especificar um idioma de exibição padrão	470
Especificar uma localidade de sistema padrão	473
Especificar uma localidade de usuário padrão	475
Especificar um método de entrada padrão	476
Considerações especiais para a persistência de configurações de aplicativos	479
Considerações especiais para configurações do idioma japonês	479
Ativar seus usuários para definir suas configurações regionais	480
Localidades compatíveis	481
Habilitar configurações regionais para os usuários do AppStream 2.0	482
Gerenciar direitos de aplicações	485
Direitos de aplicações baseados em atributos	485
Criar direitos de aplicações	485
Catálogo de aplicações em várias pilhas com SAML 2.0	488
Framework dinâmico de aplicações	489
Exemplo de operações de API WorkFlow	490
Usar a estrutura de aplicativos dinâmicos	491
Habilitar provedores de aplicativos dinâmicos	498
Testar provedores de aplicativos dinâmicos	499
Recursos adicionais	501
Fornecer acesso aos usuários	502
Recursos compatíveis	502
Fornecer acesso por meio de um navegador da web	513
Requisitos e recursos	513
Configurar um método de conexão para os usuários	517
Fornecer acesso por meio do cliente	519

Requisitos e recursos	519
Instalar e configurar o cliente	535
Marcação de recursos	570
Conceitos básicos da marcação	571
Restrições de tag	571
Adição de tags durante a criação de recursos	572
Adicionar, editar e excluir tags	572
Usar a API, o SDK ou a CLI	573
Monitoramento e geração de relatórios	576
Monitoramento dos recursos do	576
Visualização do uso de frota usando o console	576
Visualizar métricas de performance de instâncias e sessões usando o console	577
WorkSpaces Métricas e dimensões dos aplicativos	578
Relatórios de uso	587
Habilitar relatórios de uso	588
Campos de relatórios de uso	591
Criar relatórios personalizados	598
Registrar chamadas de API do AppStream 2.0 em log	607
Informações do AppStream 2.0 no CloudTrail	608
Exemplo: entradas do arquivo de log do AppStream 2.0	610
Segurança	613
Proteção de dados	614
Criptografia em repouso	615
Criptografia em trânsito	615
Controles do administrador	617
Acesso ao aplicativo	617
Gerenciamento de Identidade e Acesso	621
Acesso à rede	621
Acesso aos recursos WorkSpaces de aplicativos	622
Acesso ao Application Auto Scaling	634
Acesso ao bucket do S3 para pastas iniciais e persistência de configurações de aplicativo .	635
Acesso a aplicativos e scripts em instâncias de streaming	638
SELinux	643
Autenticação baseada em cookies	644
Registro e Monitoramento	645
Validação de Conformidade	647

Resiliência	648
Segurança da infraestrutura	648
Isolamento de rede	649
Isolamento em hosts físicos	650
Controlar o tráfego de rede	650
VPC endpoints de interface	651
Endpoints do FIPS	658
Grupos de segurança	659
Gerenciamento de atualizações	661
Prevenção contra “confused deputy”	661
Exemplo: WorkSpaces aplicativos, função de serviço, serviços cruzados, prevenção delegada confusa	663
Exemplo: Frota de WorkSpaces aplicativos, função de máquina, serviços cruzados, prevenção delegada confusa	664
Exemplo: WorkSpaces aplicativos: script de sessão de frotas elásticas, política de bucket do Amazon S3, serviços cruzados, prevenção delegada confusa	666
Exemplo: WorkSpaces aplicativos, aplicativo, política de bucket do Amazon S3, serviços cruzados, prevenção adjunta confusa	667
Práticas recomendadas de segurança	671
Como proteger dados persistentes	672
Segurança de endpoints e antivírus	673
Exclusões de rede	676
Como proteger uma sessão do AppStream 2.0	678
Firewalls e roteamento	678
Prevenção de perda de dados	679
Controlar o tráfego de saída	680
Como usar serviços da AWS	680
Solução de problemas	683
Solução geral de problemas	683
A federação de SAML não está funcionando. O usuário não está autorizado a visualizar os WorkSpaces aplicativos de aplicativos.	684
Depois da federação de um portal do ADFS, minha sessão de streaming não inicia. Estou recebendo o erro "Sorry connection went down".	684
Recebo um erro de URI de redirecionamento inválido.	684
Meus criadores de imagem e as frotas nunca atingem o estado de execução. Meu servidores DNS estão em um diretório do Simple AD.	685

Eu habilitei a persistência de configurações de aplicativo para meus usuários, mas as configurações de aplicativo persistentes não foram salvas ou carregadas.	685
Habilitei a persistência das configurações de aplicações para os meus usuários, mas as senhas dos meus usuários não estão persistindo entre sessões em determinadas aplicações de streaming.	686
Dados do Google Chrome dados preenchem o arquivo VHD que contém as configurações do aplicativo persistente dos meus usuários. Isso está impedindo que suas configurações persistam. Como posso gerenciar o perfil Chrome?	686
Eu configurei um domínio personalizado para minhas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, mas meu streaming de WorkSpaces aplicativos URLs não está sendo redirecionado para meu domínio personalizado.	687
Eu lancei um aplicativo em uma frota de WorkSpaces aplicativos com cartão inteligente, e há um número limitado de certificados (ou nenhum) disponível para autenticação no aplicativo.	687
O serviço de Propagação de Certificação não está começando na minha frota de aplicativos habilitados para cartões inteligentes WorkSpaces	689
Não consigo fazer login com meu nome de usuário ou senha do Active Directory após a autenticação SAML.	691
Solução de problemas de construtores de imagens	691
Não consigo me conectar à Internet pelo criador de imagens.	692
Quando tento instalar o aplicativo, vejo o erro de que a versão do sistema operacional não é compatível.	692
Quero usar um PowerShell script do Windows para abrir meus aplicativos.	692
Quero disponibilizar ClickOnce aplicativos para os usuários.	693
Quando me conecto ao construtor de imagens, vejo uma tela de login que pede para pressionar CTRL + Alt + Delete para fazer login. Mas a máquina local intercepta os toques do teclado.	694
Quando alternei entre os modos admin e teste, vi uma solicitação de senha. Não sei como obter uma senha.	694
Recebo um erro quando adiciono meu aplicativo instalado.	694
Saí acidentalmente de um serviço em segundo plano no construtor de imagens e me desconectei. Agora não consigo me conectar ao construtor de imagens.	694
O aplicativo não inicia no modo de teste.	695
O aplicativo não conseguiu se conectar a um recurso de rede em minha VPC.	695

Personalizo a área de trabalho do meu construtor de imagens, mas as alterações não estão disponíveis quando me conecto a uma sessão depois de iniciar uma frota na imagem que criei.	695
Ao iniciar meu aplicativo, falta um parâmetro de linha de comando.	695
Não consigo usar minha imagem com uma frota depois que instalo um aplicativo antivírus.	696
Não consegui criar uma imagem.	696
A create-image operação do Assistente de Imagem falhou com uma mensagem de erro informando que o acesso ao PrewarmManifest .txt foi negado	696
Solução de problemas de frotas	696
Tentei aumentar a capacidade da minha frota, mas a atualização não entra em vigor.	697
Meus aplicativos não funcionam corretamente, a menos que eu use os padrões do Internet Explorer. Como faço para restaurar as configurações padrão do Internet Explorer?	699
Preciso persistir variáveis de ambiente em minhas instâncias de frota.	700
Desejo alterar a página inicial padrão do Internet Explorer para meus usuários.	700
Quando meus usuários encerram uma sessão de streaming e, em seguida, iniciam uma nova, eles recebem uma mensagem indicando que não há recursos de streaming disponíveis.	701
Solucionar problemas no Active Directory	701
Meus construtores de imagens e instâncias de frota estão paralisados no estado PENDING (PENDENTE).	702
Meus usuários não conseguem fazer login com o aplicativo SAML.	702
Minhas instâncias de frota funcionam para um usuário, mas não são alternadas corretamente.	703
Meus objetos de política de grupo de usuário não estão sendo aplicados com êxito.	703
As instâncias de streaming do My WorkSpaces Applications não estão ingressando no domínio do Active Directory.	703
O login do usuário está demorando muito para ser concluído em uma sessão de streaming ingressada em um domínio.	705
Meus usuários não podem acessar um recurso do domínio em uma sessão de streaming ingressada no domínio, mas podem acessar o recurso em um construtor de imagens ingressado no domínio.	705
Meus usuários recebem o erro “A autenticação baseada em certificado não está disponível” e são solicitados a inserir a senha do domínio. Ou os usuários recebem o erro “Desconectado da sessão” quando iniciam uma sessão habilitada com autenticação baseada em certificado.	706

Não consigo ingressar no domínio depois de alterar a conta de serviço do Active Directory (AD).	707
Solução de problemas WorkSpaces de usuários de aplicativos	709
Habilitar o registro em log avançado	709
As instalações do cliente de WorkSpaces aplicativos dos meus usuários falham e eles estão recebendo uma mensagem informando que o .NET Framework 4.6 é necessário.	710
As instalações do driver USB dos meus usuários falham quando eles instalam o cliente de WorkSpaces aplicativos e agora eles não podem usar seus dispositivos USB com WorkSpaces aplicativos.	711
Os usuários do cliente My WorkSpaces Applications são desconectados da sessão de WorkSpaces aplicativos a cada 60 minutos.	712
Meus usuários não conseguem copiar e colar entre seus dispositivos locais e suas sessões de streaming.	713
Alguns atalhos do teclado não estão funcionando para os usuários durante suas sessões de streaming.	714
Os tablets de desenho dos meus usuários não estão funcionando com os aplicativos de streaming implantados.	715
Os usuários não conseguem utilizar o método de entrada no idioma japonês durante as sessões de streaming	716
O usuário vê um erro ao atingir o número máximo de sessões de streaming quando tenta inicializar uma aplicação pelo catálogo de aplicações.	718
O usuário vê uma tela preta ou a área de trabalho e sua aplicação não é inicializada em uma frota elástica. Nenhum erro é exibido.	719
Solução de problemas de armazenamento persistente	719
As pastas base da minha pilha não estão funcionando corretamente.	720
Meus usuários não conseguem acessar o diretório da pasta base de um dos aplicativos. ...	720
Meus usuários recebem uma mensagem de erro “O dispositivo não está pronto” quando acessam sua pasta pessoal a partir de um de nossos aplicativos.	720
Eu removi ou substituí um arquivo na pasta base de um usuário no Amazon S3, mas ele não vê as alterações em sua pasta base na instância de frota durante as sessões de streaming.	721
O armazenamento persistente não está funcionando conforme o esperado. Os arquivos dos usuários estão demorando mais do que o esperado para serem salvos no armazenamento persistente.	722
Os usuários estão recebendo erros de que os arquivos já estão em uso quando, na verdade, não estão.	723

Quando uma pasta contém milhares de arquivos, os WorkSpaces aplicativos podem levar muito tempo para exibir a lista de arquivos.	724
Códigos de notificação de solução de problemas	724
Serviço interno do Active Directory	724
Ingresso no Domínio do Active Directory	725
Serviço interno de imagem	728
Provisionamento de sessão	729
Cotas	731
Orientação para usuários WorkSpaces de aplicativos	741
Métodos de acesso e clientes	741
Acesso pelo navegador da web	741
Cliente para Windows	753
Cliente para macOS	801
Opções de armazenamento de arquivos	813
Usar pastas base	814
Usar o Google Drive	815
Uso OneDrive para negócios	819
Usar pastas de rede compartilhadas personalizadas	823
Configurações regionais	824
Guia do desenvolvedor do SDK de extensão	826
Pré-requisitos	826
Extensões de fornecedores de terceiros	827
Histórico do documento	828
Atualizações anteriores	856
.....	dcclix

O que são os WorkSpaces aplicativos da Amazon?

O Amazon WorkSpaces Applications é um serviço de streaming de aplicativos totalmente gerenciado que fornece aos usuários acesso instantâneo aos seus aplicativos de desktop de qualquer lugar. WorkSpaces Os aplicativos gerenciam AWS os recursos necessários para hospedar e executar seus aplicativos, escalam automaticamente e fornecem acesso aos usuários sob demanda. WorkSpaces Os aplicativos fornecem aos usuários acesso aos aplicativos de que precisam no dispositivo de sua escolha, com uma experiência de usuário responsiva e fluida que é indistinguível dos aplicativos instalados nativamente.

Com WorkSpaces os Aplicativos, você pode adicionar facilmente seus aplicativos de desktop existentes AWS e permitir que seus usuários os transmitam instantaneamente. Os usuários do Windows podem usar o cliente de WorkSpaces aplicativos ou um navegador da Web HTML5 compatível para streaming de aplicativos. Você pode manter uma única versão de cada um de seus aplicativos, o que facilita o gerenciamento dos aplicativos. Os usuários sempre acessam as versões mais recentes dos aplicativos. Seus aplicativos são executados em recursos AWS computacionais e os dados nunca são armazenados nos dispositivos dos usuários, o que significa que eles sempre têm uma experiência segura e de alto desempenho.

Ao contrário das soluções locais tradicionais para streaming de WorkSpaces aplicativos de desktop, o Applications oferece pay-as-you-go preços, sem investimento inicial e sem infraestrutura para manter. Você pode alterar a escala de forma instantânea e global, garantindo que os usuários sempre tenham a melhor experiência possível.

Para obter mais informações, consulte [Aplicações do WorkSpaces](#).

Tópicos

- [Características dos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Conceitos-chave dos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Como começar a usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Acessando os WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Características dos WorkSpaces aplicativos da Amazon

O uso WorkSpaces dos aplicativos da Amazon oferece as seguintes vantagens:

Acessar aplicativos de desktop com segurança a partir de qualquer dispositivo compatível

Seus aplicativos de desktop podem ser acessados com segurança por meio HTML5 de um navegador compatível com Windows e Linux PCs, Macs, Chromebooks, iPads e tablets Android. Ou, para versões compatíveis do Windows, o cliente WorkSpaces Applications pode ser usado para streaming de aplicativos.

Proteção dos aplicativos e dados

Os aplicativos e os dados permanecem ativados AWS — somente pixels criptografados são transmitidos aos usuários. Os aplicativos são executados em uma instância de WorkSpaces aplicativos dedicada a cada usuário para que os recursos computacionais não sejam compartilhados. Os aplicativos podem ser executados na sua própria nuvem privada virtual (VPC), e você pode usar os recursos de segurança da Amazon VPC para controlar o acesso. Isso permite isolar os aplicativos e fornecê-los de forma segura.

Desempenho consistente e escalável

WorkSpaces Os aplicativos são executados AWS com acesso a recursos computacionais não disponíveis em dispositivos locais, o que significa que seus aplicativos são executados com alto desempenho consistente. Você pode contar com escalabilidade instantânea, em nível local e global, o que garante que os usuários tenham sempre uma experiência de baixa latência. Ao contrário das soluções locais, você pode implantar rapidamente seus aplicativos na AWS região mais próxima de seus usuários e começar a transmitir sem nenhum investimento incremental de capital.

Integrar-se com seu ambiente de TI

Integre-se aos seus AWS serviços existentes e aos seus ambientes locais. Ao executar aplicativos dentro do seu VPCs, seus usuários podem acessar os dados e outros recursos que você tem AWS. Isso reduz a movimentação de dados entre a AWS e seu ambiente e proporciona uma experiência mais rápida para os usuários.

Integre-se com o ambiente existente do Microsoft Active Directory. Isso permite que você use a governança existente do Active Directory, a experiência do usuário e as políticas de segurança com seus aplicativos de streaming.

Configure a federação de identidades, que permite que os usuários acessem os aplicativos usando suas credenciais corporativas. Você também pode permitir acesso autenticado aos seus recursos de TI a partir de aplicativos executados nos WorkSpaces Aplicativos.

Escolher o tipo de frota que melhor atenda às suas necessidades

Os tipos de frota disponíveis são os seguintes:

- **Sempre ativa:** as instâncias de streaming permanecem em execução o tempo todo, mesmo quando nenhum usuário está fazendo streaming de aplicações e de áreas de trabalho. As instâncias de streaming devem ser provisionadas para que um usuário possa fazer streaming. O número de instâncias de streaming provisionadas é gerenciado por meio de regras de ajuste de escala automático. Para obter mais informações, consulte [the section called “Auto Scaling de frota”](#).

Quando os usuários escolherem uma aplicação ou área de trabalho, eles começarão a fazer streaming instantaneamente. É cobrada a taxa de instância em execução para todas as instâncias de streaming, mesmo quando nenhum usuário está fazendo streaming.

- **Sob demanda:** as instâncias de streaming são executadas apenas quando os usuários estão fazendo streaming de aplicações e de áreas de trabalho. As instâncias de streaming não atribuídas a usuários ficam paradas. As instâncias de streaming devem ser provisionadas para que um usuário possa fazer streaming. O número de instâncias de streaming provisionadas é gerenciado por meio de regras de ajuste de escala automático. Para obter mais informações, consulte [the section called “Auto Scaling de frota”](#).

Quando os usuários escolherem uma aplicação ou área de trabalho, eles começarão a fazer streaming depois de 1 a 2 minutos de espera. É cobrada uma taxa menor de instância parada para as instâncias de streaming não atribuídas a usuários e a taxa de instância em execução para as instâncias de streaming atribuídas aos usuários.

- **Elastic** — O pool de instâncias de streaming é gerenciado por WorkSpaces aplicativos. Quando os usuários selecionam uma aplicação ou área de trabalho para inicializar, eles começarão a fazer streaming depois que o bloco de aplicações for baixado e montado em uma instância de streaming.

É cobrada a taxa de instância em execução para as instâncias de streaming de frota elástica somente durante a sessão de streaming, em segundos.

Para obter mais informações, consulte [Amazon WorkSpaces Applications Pricing](#).

Conceitos-chave dos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Para aproveitar ao máximo os WorkSpaces aplicativos, familiarize-se com os seguintes conceitos:

aplicação

Uma aplicação contém as informações necessárias para inicializar a aplicação que você deseja transmitir por streaming aos usuários. Uma aplicação está associada ao recurso que contém os arquivos necessários para inicializar a aplicação, como um bloco de aplicações ou uma imagem.

bloco de aplicações

Um bloco de aplicações contém os arquivos de aplicação que você deseja transmitir por streaming para os usuários, bem como os detalhes necessários para configuração.

construtor de blocos de aplicações

Um construtor de blocos de aplicações é uma máquina virtual usada para criar um bloco de aplicações. Você pode iniciar e se conectar a um criador de blocos de aplicativos usando o console de WorkSpaces aplicativos. Depois de se conectar a um construtor de blocos de aplicações, você pode instalar aplicações. O construtor de blocos de aplicações empacota o conteúdo das aplicações, carrega esse pacote em um bucket do Amazon S3 e conclui a criação do bloco de aplicações.

construtor de imagens

Um construtor de imagens é uma máquina virtual que você usa para criar uma imagem. Você pode iniciar e se conectar a um construtor de imagens usando o console de WorkSpaces aplicativos. Depois que você se conectar a um criador de imagens, você pode instalar, adicionar e testar seus aplicativos e usá-lo para criar uma imagem. Você pode iniciar novos criadores de imagem usando imagens privadas que você tem.

image

Uma imagem contém aplicativos que você pode transmitir para seus usuários e configurações padrão do sistema e do aplicativo para permitir que os usuários comecem a usar seus aplicativos rapidamente. AWS fornece imagens básicas que você pode usar para criar construtores de imagens e, em seguida, criar imagens que incluam seus próprios aplicativos. Depois que criar uma imagem, você não poderá alterá-la. Para adicionar outros aplicativos, atualizar os aplicativos existentes ou alterar as configurações de imagem, você deve criar uma nova imagem. Você pode copiar suas imagens para outras AWS regiões ou compartilhá-las com outras AWS contas na mesma região, seus usuários e as configurações padrão do sistema e do aplicativo para permitir que seus usuários comecem a usar seus aplicativos rapidamente.

frota

Uma frota consiste em instâncias de frota (também conhecidas como instâncias de streaming) que executam as aplicações e áreas de trabalho especificadas.

pilha

Uma pilha consiste em uma frota associada, políticas de acesso de usuário e configurações de armazenamento. Você configura uma pilha para iniciar o streaming de aplicativos para os usuários.

instância de streaming

Uma instância de streaming (também conhecida como instância de frota) é uma EC2 instância disponibilizada para um único usuário para streaming de aplicativos. Depois que a sessão do usuário é concluída, a instância é encerrada por. EC2

grupo de usuários

Use o grupo de usuários para gerenciar usuários e as pilhas atribuídas a eles.

regras de ajuste de escala automático

As regras de ajuste de escala automático são políticas baseadas em agendamento e uso que você pode aplicar a uma frota sempre ativa ou sob demanda para gerenciar automaticamente o número de instâncias de streaming disponíveis para que os usuários façam streaming.

multissessão

Uma frota multissessão permite que você provisione mais de uma sessão de usuário em uma única instância de frota. Os recursos da infraestrutura subjacente são compartilhados entre todas as sessões de usuários.

Note

O recurso multissessão está disponível somente em frotas sempre ativas e sob demanda alimentadas por um sistema operacional Windows. O recurso multissessão não está disponível em frotas elásticas ou em sistema operacional Linux.

Verifique se você está usando as imagens mais recentes do WorkSpaces Applications para frotas com várias sessões. Para manter suas imagens em bom up-to-date estado, consulte [the section called “Mantenha sua imagem Up-to-Date”](#). Para obter detalhes sobre imagens compatíveis e versões do agente de WorkSpaces aplicativos para várias

sessões, consulte [the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”](#).

Como começar a usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon

Se você estiver usando WorkSpaces aplicativos pela primeira vez, poderá usar o recurso Experimente agora ou seguir o [Comece a usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon: configure com aplicativos de amostra](#) tutorial (ambos estão disponíveis no console de WorkSpaces aplicativos).

- Experimente agora mesmo oferece a você uma experiência de teste gratuito que permite iniciar facilmente aplicativos de área de trabalho no navegador.
- O tutorial de Conceitos básicos permite que você configure o streaming de aplicativos usando aplicativos de amostra ou seus próprios aplicativos. Se você decidir começar usando aplicativos de amostra, poderá adicionar seus próprios aplicativos mais tarde.

Para obter mais informações sobre essas duas opções, consulte [Amazon WorkSpaces Applications FAQs](#).

Quando você usa o serviço pela primeira vez, o WorkSpaces Applications cria uma função [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) para criar e WorkSpaces gerenciar recursos de aplicativos em seu nome.

Para usar o recurso Experimente agora mesmo

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Escolha Try it now.
3. Faça login usando as credenciais AWS da sua conta, se solicitado.
4. Leia os termos e condições e escolha Agree and Continue.
5. Na lista de aplicativos mostrados, selecione um para experimentar.

Para executar o tutorial Conceitos básicos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.

2. Escolha Começar.
3. Selecione a opção para saber mais sobre os recursos de WorkSpaces aplicativos.

Acessando os WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode trabalhar com WorkSpaces aplicativos usando qualquer uma das seguintes interfaces:

Console de gerenciamento da AWS

O console é uma interface baseada em navegador para gerenciar recursos de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Comece a usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon: configure com aplicativos de amostra](#).

AWSferramentas de linha de comando

AWSfornece dois conjuntos de ferramentas de linha de comando: o [AWS Command Line Interface](#)(AWS CLI) e [AWS Tools for Windows PowerShell](#)o. Para usar os comandos AWS CLI para executar WorkSpaces aplicativos, consulte [Amazon WorkSpaces Applications Command Line Reference](#).

AWSSDKs

Você pode acessar WorkSpaces aplicativos a partir de uma variedade de linguagens de programação. Eles cuidam SDKs automaticamente de tarefas como as seguintes:

- Configurando uma pilha ou frota de WorkSpaces aplicativos
- Obtenção de URL de um aplicativo de streaming para sua pilha
- Descrição de recursos

Para obter mais informações, consulte [Ferramentas para a Amazon Web Services](#).

Configuração para WorkSpaces aplicativos da Amazon

Conclua as tarefas a seguir para se preparar para os WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Inscreva-se para um Conta da AWS

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a <https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição>.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar [tarefas que exigem acesso de usuário-raiz](#).

AWS envia um e-mail de confirmação após a conclusão do processo de inscrição. A qualquer momento, você pode visualizar a atividade atual da sua conta e gerenciar sua conta acessando <https://aws.amazon.com/e> escolhendo Minha conta.

Criar um usuário com acesso administrativo

Depois de se inscrever em um Conta da AWS, proteja seu Usuário raiz da conta da AWS Centro de Identidade do AWS IAM, habilite e crie um usuário administrativo para que você não use o usuário root nas tarefas diárias.

Proteja seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login [Console de gerenciamento da AWS](#) como proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.

Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário-raiz, consulte [Fazer login como usuário-raiz](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS.

2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário-raiz.

Para obter instruções, consulte [Habilitar um dispositivo de MFA virtual para seu usuário Conta da AWS raiz \(console\) no Guia](#) do usuário do IAM.

Criar um usuário com acesso administrativo

1. Habilita o Centro de Identidade do IAM.

Para obter instruções, consulte [Habilitar o Centro de Identidade do AWS IAM](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM.

2. No Centro de Identidade do IAM, conceda o acesso administrativo a um usuário.

Para ver um tutorial sobre como usar o Diretório do Centro de Identidade do IAM como fonte de identidade, consulte [Configurar o acesso do usuário com o padrão Diretório do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia Centro de Identidade do AWS IAM do usuário.

Iniciar sessão como o usuário com acesso administrativo

- Para fazer login com o seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login enviado ao seu endereço de e-mail quando o usuário do Centro de Identidade do IAM foi criado.

Para obter ajuda para fazer login usando um usuário do IAM Identity Center, consulte [Como fazer login no portal de AWS acesso](#) no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

Atribuir acesso a usuários adicionais

1. No Centro de Identidade do IAM, crie um conjunto de permissões que siga as práticas recomendadas de aplicação de permissões com privilégio mínimo.

Para obter instruções, consulte [Criar um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM.

2. Atribua usuários a um grupo e, em seguida, atribua o acesso de logon único ao grupo.

Para obter instruções, consulte [Adicionar grupos](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM.

Comece a usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon: configure com aplicativos de amostra

Para transmitir seus aplicativos, o Amazon WorkSpaces Applications exige um ambiente que inclua uma frota associada a uma pilha e pelo menos uma imagem do aplicativo. Este tutorial descreve como configurar um ambiente de WorkSpaces aplicativos de amostra para streaming de aplicativos e dar aos usuários acesso a esse fluxo.

Note

Para obter orientação adicional sobre como começar a usar WorkSpaces aplicativos, consulte o [Amazon WorkSpaces Applications Getting Started Guide](#). Este guia descreve como instalar e configurar dois aplicativos, realizar tarefas administrativas básicas usando o console de WorkSpaces aplicativos e provisionar uma Amazon Virtual Private Cloud usando um AWS CloudFormation modelo fornecido.

Tarefas

- [Etapa 1: configurar um exemplo de pilha, selecionar uma imagem e configurar uma frota](#)
- [Etapa 2: fornecer acesso aos usuários](#)
- [Recursos](#)

Etapa 1: configurar um exemplo de pilha, selecionar uma imagem e configurar uma frota

Antes de fazer streaming dos aplicativos, você precisa configurar uma pilha, escolher uma imagem que tenha aplicativos instalados e configurar uma frota. Nesta etapa, use um modelo para ajudar a simplificar as tarefas.

Para configurar um exemplo de pilha, selecionar uma imagem e configurar uma frota

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Escolha Get Started se você não estiver familiarizado com o console ou Quick Links no menu de navegação à esquerda. Escolha Set up with sample apps.

3. Em Step 1: Stack Details (Etapa 1: Detalhes da pilha), mantenha o nome da pilha padrão ou insira um próprio. Opcionalmente, você pode fazer o seguinte:
- Display name - digite um nome a ser exibido para a pilha (máximo de 100 caracteres).
 - Description (Descrição) – mantenha a descrição padrão ou insira a sua própria (máximo de 256 caracteres).
 - Redirect URL - especifique um URL para o qual os usuários são redirecionados após o término das suas sessões de streaming.
 - URL de feedback: especifique um URL para o qual os usuários são redirecionados depois de clicarem no link Enviar feedback para envio de feedback sobre sua experiência de streaming de aplicações. Se você não especificar um URL, esse link não será exibido.
 - Streaming Protocol Preference: especifique o protocolo de streaming ao qual você deseja que sua pilha dê preferência, UDP ou TCP. No momento, o UDP só é compatível com o cliente nativo do Windows. Para obter mais informações, consulte [Requisitos do sistema e suporte de recursos \(WorkSpaces Applications Client\)](#).
 - Tags: escolha Add Tag e digite uma chave e um valor para a etiqueta. Para adicionar mais tags, repita esta etapa conforme necessário. Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - VPC Endpoints (Advanced): você pode criar um link privado, que é um [endpoint da VPC de interface](#) (endpoint de interface), na sua nuvem privada virtual (VPC). Para começar a criar o endpoint de interface, selecione Criar VPC endpoint. A seleção desse link abre o console da VPC. Para concluir a criação do endpoint, siga as etapas de 3 a 6 em Para criar um endpoint de interface, em [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

Depois de criar o endpoint de interface, você poderá usá-lo para manter o tráfego de streaming dentro da sua VPC.

- Incorporar WorkSpaces aplicativos (opcional) — Para incorporar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos em uma página da web, especifique o domínio para hospedar a sessão de streaming incorporada. As sessões de streaming incorporadas só são permitidas via HTTPS [porta TCP 443].

 Note

Você deve atender aos pré-requisitos e executar etapas adicionais para configurar as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados. Para obter mais

informações, consulte [Incorpore sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

4. Escolha Próximo.
5. Em Step 2: Choose Image (Etapa 2: Selecionar imagem), uma imagem de amostra já está selecionada. A imagem contém aplicativos de código aberto pré-instalados para fins de avaliação. Escolha Próximo.
6. Para Etapa 3: configurar frota, recomendamos que você mantenha todos os valores padrão fornecidos. Você pode alterar a maioria desses valores depois que criar a frota.
 - Selecione tipo de instância: escolha o tipo de instância que atende aos requisitos de performance de suas aplicações. Todas as instâncias de streaming em sua frota iniciam-se com o tipo de instância selecionado. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Famílias de instância de aplicativos](#).
 - Tipo de frota: escolha o tipo de frota que se adapta ao seu caso de uso. O tipo de frota determina sua disponibilidade imediata e como você paga por ele.
 - Duração máxima da sessão em minutos: escolha o tempo máximo em que uma sessão de streaming pode permanecer ativa. Se os usuários ainda estiverem conectados a uma instância de streaming cinco minutos antes de esse limite ser atingido, eles serão solicitados a salvar todos os documentos abertos antes de serem desconectados. Depois de decorrido esse tempo, a instância é encerrada e substituída por uma nova instância.
 - Tempo limite de desconexão em minutos: escolha o tempo pelo qual uma sessão de streaming deverá permanecer ativa depois que os usuários se desconectarem. Se os usuários tentarem se reconectar à instância de streaming após uma desconexão ou interrupção na rede nesse intervalo de tempo, eles serão conectados à sessão anterior. Caso contrário, eles serão conectados a uma nova sessão com uma nova instância. Se você associar uma pilha a uma frota na qual um URL de redirecionamento está especificado, após as sessões de streaming dos usuários, eles são redirecionados para esse URL.

Se um usuário encerrar a sessão ao selecionar End Session na barra de ferramentas da sessão de streaming, o tempo limite de desconexão não é aplicável. Em vez disso, o usuário é solicitado a salvar os documentos abertos e, em seguida, desconectado da instância de streaming.

- Tempo limite de desconexão ociosa em minutos: escolha o tempo que os usuários podem ficar ociosos (inativos) antes de serem desconectados da sessão de streaming e o intervalo de Tempo limite de desconexão em minutos começar. Os usuários são notificados antes

de serem desconectados devido à inatividade. Se eles tentarem reconectar-se à sessão de streaming antes do intervalo de tempo especificado em Disconnect timeout in minutes (Tempo limite de desconexão em minutos) terminar, eles são conectados à sessão anterior. Caso contrário, eles serão conectados a uma nova sessão com uma nova instância de streaming. Definir esse valor como 0 o desabilita. Quando esse valor estiver desabilitado, os usuários não serão desconectados devido à inatividade.

 Note

Os usuários são considerados ociosos quando param de fornecer entradas de teclado ou mouse durante a sessão de streaming. Uploads e downloads de arquivos, entradas de áudio, saídas de áudio e alteração de pixels não são considerados atividade do usuário. Se os usuários permanecerem ociosos depois que o intervalo de tempo em Idle disconnect timeout in minutes (Limite de desconexão ociosa em minutos) terminar, eles serão desconectados.

- Sessões de vários usuários: escolha essa opção se quiser provisionar várias sessões de usuário em uma única instância. Por padrão, cada sessão de usuário exclusiva é atendida por uma instância (sessão única).

 Note

O recurso multissessão está disponível somente em frotas sempre ativas e sob demanda alimentadas por um sistema operacional Windows. O recurso multissessão não está disponível em frotas elásticas ou em sistema operacional Linux. Verifique se você está usando as imagens mais recentes do WorkSpaces Applications para frotas com várias sessões. Para manter suas imagens em bom up-to-date estado, consulte [the section called “Mantenha sua imagem Up-to-Date”](#). Para obter detalhes sobre as imagens suportadas e as versões do agente WorkSpaces Applications para várias sessões, consulte [the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”](#).

- Máximo de sessões por instância: número máximo de sessões de usuário em uma instância. Você deve escolher esse valor com base nas necessidades de performance de aplicação dos usuários finais. Você também pode ajustar o máximo de sessões por instância para uma frota depois que ela for provisionada. Nesse caso, as sessões e instâncias de usuário existentes não serão afetadas, mas a frota se tornará consistente com o novo valor do máximo de

sessões por instância. O valor deve estar entre 2 e 50. Antes de definir esse valor para sua frota, consulte [the section called “Recomendações para multissessão”](#).

- Capacidade mínima: escolha um número mínimo de instâncias para a frota com base no número mínimo de usuários simultâneos esperados. Cada sessão exclusiva de usuário é atendida por uma instância. Por exemplo, para que sua pilha atenda a 100 usuários simultâneos durante baixa demanda, especifique 100 como a capacidade mínima. Isso garante que 100 instâncias sejam executadas mesmo que haja menos de 100 usuários.
- Capacidade máxima: escolha um número máximo de instâncias para a frota com base no número máximo de usuários simultâneos esperados. Cada sessão exclusiva de usuário é atendida por uma instância. Por exemplo, para que sua pilha atenda a 500 usuários simultâneos durante alta demanda, especifique 500 como a capacidade mínima. Isso garante que até 500 instâncias sejam criadas sob demanda.
- Mínimo de sessões de usuário por frota: escolha um número mínimo de sessões de usuário para a frota com base no número mínimo de usuários simultâneos esperados. Por exemplo, para que sua pilha atenda a 100 usuários simultâneos durante baixa demanda, especifique 100 como a capacidade mínima. Isso garante que 100 sessões de usuário estejam disponíveis mesmo se houver menos de 100 usuários.
- Máximo de sessões de usuário por frota: escolha um número máximo de sessões de usuário para a frota com base no número máximo de usuários simultâneos esperados. Por exemplo, para que sua pilha atenda a 500 usuários simultâneos durante alta demanda, especifique 500 como a capacidade mínima. Isso garante que até 500 sessões de usuário possam ser provisionadas sob demanda.

 Note

Para uma frota de sessão única, uma instância será inicializada de cada sessão de usuário. No entanto, para multissessão, o número de instâncias em execução depende do máximo de sessões por instância. Você deve fornecer a capacidade em termos de sessões de usuário. O serviço decidirá quantas instâncias são necessárias com base no tipo de frota (multissessão ou sessão única) e no máximo de sessões por instância.

- Detalhes de escalabilidade — Especifique as políticas de escalabilidade que a WorkSpaces Applications usa para aumentar e diminuir a capacidade de sua frota. Observe que o tamanho da frota é limitado pelas capacidades mínima e máxima especificadas. Para obter mais informações, consulte [Fleet Auto Scaling para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#).

- Função do IAM (avançada) — Ao aplicar uma função do IAM da sua conta a uma instância da frota de WorkSpaces aplicativos, você pode fazer solicitações de AWS API a partir da instância da frota sem gerenciar manualmente AWS as credenciais. Para aplicar um perfil do IAM, execute uma das seguintes ações:
 - Para usar um perfil do IAM existente em sua conta da Amazon Web Services, escolha o perfil que você deseja usar na lista Perfil do IAM. A função deve ser acessível pela instância da frota. Para obter mais informações, consulte [Configurando uma função do IAM existente para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).
 - Para criar um perfil do IAM, escolha Criar perfil do IAM e siga as etapas em [Como criar uma função do IAM para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).

7. Escolha Próximo.

8. Para Etapa 4: configurar rede, é fornecida uma VPC padrão. Essa VPC padrão inclui uma sub-rede pública padrão em cada zona de disponibilidade e um gateway da Internet conectado à VPC. A VPC também inclui um grupo de segurança padrão. Para usar a configuração de VPC padrão, faça o seguinte:

- Mantenha a caixa de seleção Acesso padrão à Internet marcada.

Quando Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) está habilitado, há suporte para, no máximo, 100 instâncias de frota. Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, use a [configuração do gateway NAT](#).

- Para VPC, mantenha a VPC padrão selecionada para sua região. AWS

O nome padrão da VPC usa o seguinte formato: vpc- *vpc-id* (No_default_value_Name)

- Para a Sub-rede 1 e Sub-rede 2, mantenha as sub-redes públicas padrão selecionadas.

Os nomes de sub-rede padrão usam o seguinte formato: subnet- *subnet-id* | (*IPv4 CIDR block*) | Default in*availability-zone*.

- Para Grupos de segurança, mantenha o grupo de segurança padrão selecionado.

O nome do grupo de segurança padrão usa o seguinte formato: sg- *security-group-id*-default.

9. Na Etapa 5: Habilitar armazenamento, selecione um ou mais dos itens seguintes e, em seguida, selecione Next (Próximo).

 Note

No momento, o Google Drive e as OneDrive opções não estão disponíveis para frotas com várias sessões.

- Habilitar pastas base: por padrão, essa configuração está habilitada. Mantenha a configuração padrão. Para obter informações sobre os requisitos para habilitar as pastas base, consulte [Habilite pastas pessoais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#).
 - Ativar o Google Drive — Opcionalmente, você pode permitir que os usuários vinculem suas contas do Google Drive para G Suite aos WorkSpaces aplicativos. Você pode habilitar o Google Drive para contas em domínios G Suite apenas, e não para contas do Gmail pessoais. Para obter informações sobre os requisitos para habilitar o Google Drive, consulte [Ative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos](#).
 - Ativar OneDrive — Opcionalmente, você pode permitir que os usuários vinculem suas contas do OneDrive for Business aos WorkSpaces aplicativos. Você pode habilitar somente OneDrive para contas em OneDrive domínios, não para contas pessoais. Para obter informações sobre os requisitos de habilitação OneDrive, consulte [Habilite OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos](#).
10. Em Etapa 6: Configurações do usuário, defina as configurações a seguir. Ao terminar, selecione Review (Revisar):

Área de transferência, transferência de arquivos, impressão em dispositivo local e opções de permissões de autenticação:

 Note

As opções Imprimir em dispositivo local e Login com cartão inteligente para o Active Directory ainda não estão disponíveis para frotas multissessão.

- Área de transferência: por padrão, os usuários podem copiar e colar dados entre seu dispositivo local e aplicações de streaming. Você pode limitar as opções de área de transferência para que os usuários possam colar dados somente para sua sessão de streaming remota ou copiar dados somente para seu dispositivo local. Você também pode desativar as opções de transferência por completo. Os usuários ainda podem copiar e colar

entre aplicativos em suas sessões de streaming. Você pode escolher Copiar para o limite de caracteres do dispositivo local ou Colar no limite de caracteres da sessão remota, ou ambos, para limitar a quantidade de dados que os usuários podem copiar ou colar ao usar a área de transferência, dentro ou fora da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. O valor pode estar entre 1 e 20.971.520 (20 MB), e o padrão é o valor máximo quando não especificado.

- Transferência de arquivos: por padrão, os usuários podem fazer upload e download de arquivos entre seu dispositivo local e a sessão de streaming. Você pode limitar as opções de transferência de arquivo para que os usuários possam carregar arquivos somente para sua sessão de streaming ou baixar arquivos somente para seu dispositivo local. Você também pode desativar a transferência de arquivo por completo.

 Important

Se seus usuários precisarem do redirecionamento do sistema de arquivos de WorkSpaces aplicativos para acessar unidades e pastas locais durante as sessões de streaming, você deverá habilitar o upload e o download de arquivos. Para usar o redirecionamento do sistema de arquivos, seus usuários devem ter a versão 1.0.480 ou posterior do WorkSpaces Applications Client instalada. Para obter mais informações, consulte [Ative o redirecionamento do sistema de arquivos para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#).

- Imprimir em dispositivo local: por padrão, os usuários podem imprimir em seu dispositivo local pela aplicação de streaming. Ao selecionar Print (Imprimir) no aplicativo, eles podem baixar um arquivo .pdf que pode ser impresso em uma impressora local. Você pode desabilitar essa opção para impedir que os usuários façam impressões em um dispositivo local.
- Login com senha para o Active Directory — Os usuários podem inserir sua senha de domínio do Active Directory para entrar em uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos que esteja associada a um domínio do Active Directory.

Também é possível habilitar a opção Login com cartão inteligente para o Active Directory. Pelo menos um método de autenticação deve ser habilitado.

- Login com cartão inteligente no Active Directory — Os usuários podem usar um leitor de cartão inteligente e um cartão inteligente conectados ao computador local para entrar em uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos que está associada a um domínio do Active Directory.

Também é possível habilitar a opção Login com senha para o Active Directory. Pelo menos um método de autenticação deve ser habilitado.

 Note

Configurações da área de transferência, transferência de arquivos e impressão no dispositivo local — Essas configurações controlam somente se os usuários podem usar os recursos de transferência de dados de WorkSpaces aplicativos. Se sua imagem oferece acesso a um navegador, impressora de rede ou outro recurso remoto, os usuários podem transferir dados para ou de sua sessão de streaming de outras maneiras.

Configurações de autenticação — Essas configurações controlam somente o método de autenticação que pode ser usado para o Windows entrar em uma instância de streaming do WorkSpaces Applications (frota ou criador de imagens). Elas não controlam o método de autenticação que pode ser usado para autenticação na sessão, depois que um usuário faz login em uma instância de streaming. Para obter informações sobre os requisitos de configuração para usar cartões inteligentes em login do Windows e autenticação em sessão, consulte [Cartões inteligentes](#).

Opções de persistência de configurações de aplicativo:

- Habilitar a persistência de configurações da aplicação: as personalizações de aplicação dos usuários e as configurações do Windows são salvas automaticamente após cada sessão de streaming e aplicadas durante a próxima sessão. Essas configurações são salvas em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em sua conta, dentro da região na qual a persistência AWS das configurações do aplicativo está habilitada.
- Grupo de configurações: o grupo de configurações determina quais configurações de aplicação salvas são usadas para uma sessão de streaming dessa pilha. Se o mesmo grupo de configurações for aplicado a outra pilha, as duas pilhas usam as mesmas configurações de aplicativo. Por padrão, o valor do grupo de configurações é o nome da pilha.

Note

Para obter informações sobre requisitos para habilitar a persistência e administrar as configurações do aplicativo, consulte [Habilitar a persistência das configurações de aplicações para os usuários do AppStream 2.0](#).

11. Em Step 7: Review (Etapa 7: revisar) e confirme os detalhes da pilha. Para alterar a configuração de qualquer seção, escolha Edit (Editar) e faça as alterações necessárias. Após terminar de revisar os detalhes de configuração, selecione Create (Criar).
12. Na caixa de diálogo de confirmação de definição de preço, marque a caixa de seleção de confirmação e escolha Criar.
13. Após o serviço configurar os recursos, a página Stacks é exibida. O status de sua nova pilha será exibido como Active (Ativo) quando ela estiver pronta para uso.

Etapa 2: fornecer acesso aos usuários

Depois de criar uma pilha com uma frota associada, você pode fornecer acesso aos usuários por meio do pool de usuários de WorkSpaces aplicativos, do SAML 2.0 [single sign-on (SSO)] ou da API de aplicativos. WorkSpaces Para obter mais informações, consulte [Administração do grupo de usuários no Amazon AppStream 2.0](#) e [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#).

Note

Os usuários do pool de usuários de WorkSpaces aplicativos não podem ser atribuídos a pilhas com frotas que estão unidas a um domínio do Active Directory.

Para este exercício de introdução, você pode usar o grupo de usuários de WorkSpaces aplicativos. Esse método de acesso permite criar e gerenciar usuários usando um URL permanente do portal de login. Para testar o streaming de aplicativos rapidamente sem configurar usuários, conclua as etapas a seguir para criar um URL temporário, também chamado de URL de streaming.

Para fornecer acesso aos usuários com uma URL temporária

1. No painel de navegação, escolha Fleets.

2. Na lista de frotas, escolha a frota que está associada à pilha para a qual você deseja criar um URL de streaming. Verifique se o status da frota é Running (Em execução).
3. No painel de navegação, escolha Pilhas. Selecione a pilha e escolha Actions (Ações), Create Streaming URL (Criar URL de streaming).
4. Em User id, digite o ID do usuário. Selecione um tempo de expiração para determinar o tempo de validade do URL gerado.
5. Para ver o ID de usuário e o URL, escolha Get URL.
6. Para copiar o link para a área de transferência, escolha Copy Link.

Depois de fornecer aos usuários acesso aos WorkSpaces aplicativos, eles podem iniciar sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Se você fornecer acesso por meio do pool de usuários dos WorkSpaces Aplicativos, eles deverão usar um navegador da Web para sessões de streaming.

Se você planeja usar o SAML 2.0 [single sign-on (SSO)] ou a API de WorkSpaces aplicativos para fornecer acesso aos seus usuários, você pode disponibilizar o cliente de WorkSpaces aplicativos para eles. O cliente de WorkSpaces aplicativos é um aplicativo nativo projetado para usuários que precisam de funcionalidade adicional durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Forneça acesso por meio do cliente de WorkSpaces aplicativos](#).

Recursos

Para saber mais, consulte:

- Aprenda a usar o construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos para adicionar seus próprios aplicativos e criar imagens que você pode transmitir para seus usuários. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
- Forneça armazenamento persistente para os usuários da sua sessão usando as pastas iniciais dos WorkSpaces aplicativos, o Google Drive OneDrive e. Para obter mais informações, consulte [Habilite e administre o armazenamento persistente para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#).
- Integre seus recursos de streaming de WorkSpaces aplicativos com seu ambiente Microsoft Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#).

- Controle quem tem acesso às suas instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Identity and Access Management para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#), [Grupo de usuários do Amazon AppStream 2.0](#) e [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#).
- Monitore seus recursos de WorkSpaces aplicativos usando a Amazon CloudWatch. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Métricas e dimensões dos aplicativos](#).
- Solucione problemas de sua experiência WorkSpaces de streaming de aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas](#).

Rede e acesso para WorkSpaces aplicativos da Amazon

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como permitir que os usuários se conectem às instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos (instâncias de frota) e como permitir que suas frotas de WorkSpaces aplicativos, criadores de imagens e construtores de blocos de aplicativos acessem recursos de rede e a Internet.

Conteúdo

- [Acesso à Internet](#)
- [Configurar uma VPC para aplicativos WorkSpaces](#)
- [Usando endpoints VPC do Amazon S3 para recursos de aplicativos WorkSpaces](#)
- [Conexões WorkSpaces de aplicativos da Amazon com sua VPC](#)
- [Conexões de usuários com WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Acesso à Internet

Se as frotas, os construtores de blocos de aplicações e os construtores de imagens precisarem de acesso à internet, você poderá habilitar o acesso à internet de várias maneiras. Ao escolher um método para habilitar o acesso à internet, considere o número de usuários ao qual sua implantação deverá oferecer suporte e suas metas de implantação. Por exemplo:

- Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, [configure uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#).
- Se a implantação precisar oferecer suporte a menos de 100 usuários simultâneos, você poderá [configurar uma VPC nova ou existente com uma sub-rede pública](#).
- Se sua implantação suportar menos de 100 usuários simultâneos e você for novato em WorkSpaces Aplicativos e quiser começar a usar o serviço, poderá [usar a VPC, a sub-rede pública e o grupo de segurança padrão](#).

As seções a seguir oferecem mais informações sobre cada uma dessas opções de implantação.

- [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#) (recomendada): com essa configuração, você inicializa as frotas, os construtores de blocos de aplicações e os construtores de imagens em uma sub-rede privada e configura um gateway NAT em uma sub-rede pública

na VPC. As instâncias de streaming recebem um endereço IP privado que não é acessível diretamente pela Internet.

Além disso, ao contrário das configurações que usam a opção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) para habilitar o acesso à Internet, a configuração NAT não se limita a 100 instâncias de frota. Se sua implementação precisar dar suporte a mais de 100 usuários simultâneos, utilize essa configuração.

Você pode criar e configurar uma nova VPC para usar com um gateway NAT ou adicionar um gateway NAT a uma VPC existente.

- [Configurar uma VPC nova ou existente com uma sub-rede pública](#): com essa configuração, você inicializa as frotas, os construtores de blocos de aplicações e os construtores de imagens em uma sub-rede pública e habilita a opção Acesso padrão à internet. Quando você ativa essa opção, os WorkSpaces aplicativos usam o gateway de internet em sua sub-rede pública da Amazon VPC para fornecer a conexão com a internet. As instâncias de streaming recebem um endereço IP público acessível diretamente pela Internet. Você pode criar uma nova VPC ou configurar uma existente para essa finalidade.

 Note

Quando Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) está habilitado, há suporte para, no máximo, 100 instâncias de frota. Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, use a [configuração do gateway NAT](#).

- [Usar a VPC padrão, a sub-rede pública e o grupo de segurança](#)— Se você é novato em WorkSpaces aplicativos e deseja começar a usar o serviço, pode iniciar suas frotas, construtores de blocos de aplicativos e criadores de imagens em uma sub-rede pública padrão e ativar o acesso padrão à Internet. Quando você ativa essa opção, os WorkSpaces aplicativos usam o gateway de internet em sua sub-rede pública da Amazon VPC para fornecer a conexão com a internet. As instâncias de streaming recebem um endereço IP público acessível diretamente pela Internet.

VPCs Os padrões estão disponíveis nas contas da Amazon Web Services criadas após 04/12/2013.

A VPC padrão inclui uma sub-rede pública padrão em cada zona de disponibilidade e um gateway de Internet conectado à VPC. A VPC também inclui um grupo de segurança padrão.

 Note

Quando Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) está habilitado, há suporte para, no máximo, 100 instâncias de frota. Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, use a [configuração do gateway NAT](#).

Configurar uma VPC para aplicativos WorkSpaces

Ao configurar WorkSpaces aplicativos, você deve especificar a nuvem privada virtual (VPC) e pelo menos uma sub-rede na qual iniciar suas instâncias de frota e criadores de imagens. Uma VPC é uma rede virtual em sua própria área logicamente isolada dentro da Nuvem Amazon Web Services. Uma sub-rede é um intervalo de endereços IP na VPC.

Ao configurar sua VPC para WorkSpaces aplicativos, você pode especificar sub-redes públicas ou privadas, ou uma combinação dos dois tipos de sub-redes. Uma sub-rede pública tem acesso direto à Internet por meio de um gateway de Internet. Uma sub-rede privada, que não tem uma rota para um gateway de Internet, requer um gateway NAT (Network Address Translation) ou uma instância NAT para fornecer acesso à Internet.

Conteúdo

- [Recomendações de configuração da VPC](#)
- [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#)
- [Configurar uma VPC nova ou existente com uma sub-rede pública](#)
- [Usar a VPC padrão, a sub-rede pública e o grupo de segurança](#)

Recomendações de configuração da VPC

Ao criar uma frota ou inicializar um construtores de imagens ou um construtores de blocos de aplicações, especifique a VPC e uma ou mais sub-redes a serem usadas. Você pode fornecer controle de acesso adicional à sua VPC especificando grupos de segurança.

As recomendações a seguir podem ajudá-lo a configurar sua VPC de forma mais eficaz e segura. Além disso, elas podem ajudá-lo a configurar um ambiente que ofereça suporte ao dimensionamento efetivo da frota. Com o escalonamento efetivo da frota, você pode atender à demanda atual e

prevista dos usuários de WorkSpaces aplicativos, evitando o uso desnecessário de recursos e os custos associados.

Configuração geral da VPC

- Verifique se a configuração da VPC pode satisfazer as necessidades de dimensionamento da frota.

Ao desenvolver o plano de dimensionamento de frotas, lembre-se de que um usuário requer uma instância de frota. Portanto, o tamanho da frota determina o número de usuários que podem fazer streaming simultaneamente. Por esse motivo, para cada [tipo de instância](#) que você planeja usar, verifique se o número de instâncias de frota permitido pela VPC é maior do que o número de usuários simultâneos previstos para o mesmo tipo de instância.

- Certifique-se de que as cotas de sua conta de WorkSpaces Aplicativos (também chamadas de limites) sejam suficientes para atender à demanda prevista. Para solicitar um aumento de cota, você pode usar o console Service Quotas em: <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>. Para obter informações sobre as cotas padrão de WorkSpaces aplicativos, consulte [Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service](#).
- Se você pretende fornecer acesso à internet para as instâncias de streaming (instâncias de frota, construtores de blocos de aplicações ou construtores de imagens), recomendamos que configure uma VPC com duas sub-redes privadas para as instâncias de streaming e um gateway NAT em uma sub-rede pública.

O gateway NAT permite que as instâncias de streaming em suas sub-redes privadas se conectem à Internet ou a outros serviços. AWS No entanto, isso impede que a Internet inicie uma conexão com essas instâncias. Além disso, ao contrário das configurações que usam a opção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) para habilitar o acesso à Internet, a configuração NAT oferece suporte a mais de 100 instâncias de frota. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#).

Interfaces de rede elástica

- WorkSpaces Os aplicativos criam tantas interfaces de [rede elásticas \(interfaces de rede\)](#) quanto a capacidade máxima desejada de sua frota. Por padrão, o limite para interfaces de rede por região é 5000.

Ao planejar a capacidade para implantações muito grandes, por exemplo, milhares de instâncias de streaming, considere o número de EC2 instâncias que também são usadas na mesma região.

Sub-redes

- Se você estiver configurando mais de uma sub-rede privada para sua VPC, configure cada uma em uma zona de disponibilidade diferente. Isso aumenta a tolerância a falhas e pode ajudar a evitar erros de capacidade insuficiente. Se você usar duas sub-redes na mesma AZ, você pode ficar sem endereços IP, porque os WorkSpaces aplicativos não usarão a segunda sub-rede.
- Verifique se os recursos de rede necessários para seus aplicativos podem ser acessados com ambas as sub-redes privadas.
- Configure cada uma das sub-redes privadas com uma máscara de sub-rede que permita endereços IP de cliente suficientes para contabilizar o número máximo de usuários simultâneos esperados. Além disso, permita endereços IP adicionais para contabilizar o crescimento previsto. Para obter mais informações, consulte [Dimensionamento de VPC e sub-rede](#) para IPv4.
- Se você estiver usando uma VPC com NAT, configure pelo menos uma sub-rede pública com um gateway NAT para acesso à Internet, de preferência duas. Configure as sub-redes públicas nas mesmas zonas de disponibilidade onde residem suas sub-redes privadas.

Para aumentar a tolerância a falhas e reduzir a chance de erros de capacidade insuficientes em grandes implantações de frotas de WorkSpaces aplicativos, considere estender sua configuração de VPC para uma terceira zona de disponibilidade. Inclua uma sub-rede privada, uma sub-rede pública e um gateway NAT nessa zona de disponibilidade adicional.

- Se você ativar a IPV6 opção de atribuição automática para sua sub-rede, a Elastic Network Interface para suas instâncias será atribuída automaticamente com um IPV6 endereço global. Para obter mais informações, consulte [modify-subnet](#).
- A habilitação do acesso padrão à Internet só é aplicável para IPV4 endereços em sub-redes de pilha IPv4 única ou de pilha dupla. Para permitir o acesso à Internet para IPV6 endereços, adicione um gateway de Internet ou um gateway somente de saída. Para obter mais informações, consulte [egress-only-internet-gateway](#).

Note

Por padrão, IPV6 os endereços são endereçáveis globalmente. Se sua sub-rede tiver um gateway de internet e grupos de sub-redes apropriados e regras de IPV6 tráfego que permitam ACL, suas instâncias de streaming podem ser conectadas à Internet com endereço. IPV6

Grupos de segurança

- Use grupos de segurança para fornecer controle de acesso adicional à sua VPC.

Os grupos de segurança que pertencem à sua VPC permitem que você controle o tráfego de rede entre as instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos e os recursos de rede exigidos pelos aplicativos. Esses recursos podem incluir outros AWS serviços, como Amazon RDS ou Amazon FSx, servidores de licenças, servidores de banco de dados, servidores de arquivos e servidores de aplicativos.

- Verifique se os grupos de segurança fornecem acesso aos recursos de rede que os aplicativos exigem.

Para obter mais informações sobre a configuração de grupos de segurança para WorkSpaces aplicativos, consulte [Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#). Para obter informações gerais sobre os grupos de segurança, consulte [Security Groups for Your VPC](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT

Se você pretende fornecer acesso à internet para as instâncias de streaming (instâncias de frota, construtores de blocos de aplicações e construtores de imagens), recomendamos que configure uma VPC com duas sub-redes privadas para as instâncias de streaming e um gateway NAT em uma sub-rede pública. Você pode criar e configurar uma nova VPC para usar com um gateway NAT ou adicionar um gateway NAT a uma VPC existente. Para obter recomendações adicionais de configuração da VPC, consulte [Recomendações de configuração da VPC](#).

O gateway NAT permite que as instâncias de streaming em suas sub-redes privadas se conectem à Internet ou a outros AWS serviços, mas impede que a Internet inicie uma conexão com essas instâncias. Além disso, diferentemente das configurações que usam a opção de acesso padrão à Internet para permitir o acesso à Internet para instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos, essa configuração não se limita a 100 instâncias de frota.

Para obter informações sobre como usar gateways NAT e essa configuração, consulte [Gateways NAT](#) e [Exemplo: VPC com servidores em sub-redes privadas e NAT](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Conteúdo

- [Criar e configurar uma nova VPC](#)

- [Adicionar um gateway NAT a uma VPC existente](#)
- [Habilite o acesso à Internet para sua frota, Image Builder ou App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Criar e configurar uma nova VPC

Este tópico descreve como usar o assistente da VPC para criar uma VPC com uma sub-rede pública e uma sub-rede privada. Como parte desse processo, o assistente cria um gateway de Internet e um gateway NAT. Ele também cria uma tabela de rota personalizada associada à sub-rede pública e atualiza a tabela de rota principal associada à sub-rede privada. O gateway NAT é criado automaticamente na sub-rede pública de sua VPC.

Depois de usar o assistente para criar a configuração inicial da VPC, você adicionará uma segunda sub-rede privada. Para obter mais informações sobre essa configuração, consulte [Exemplo: VPC com servidores em sub-redes privadas e NAT](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Note

Se você já tiver uma VPC, conclua as etapas em [Adicionar um gateway NAT a uma VPC existente](#).

Conteúdo

- [Etapa 1: Alocar um endereço IP elástico](#)
- [Etapa 2: criar uma nova VPC](#)
- [Etapa 3: Adicionar uma segunda sub-rede privada](#)
- [Etapa 4: verificar e nomear as tabelas de rota de sub-rede](#)

Etapa 1: Alocar um endereço IP elástico

Antes de criar sua VPC, você deve alocar um endereço IP elástico na sua WorkSpaces região de aplicativos. Primeiro, você deve alocar um endereço IP elástico para uso em sua VPC e, depois, associá-lo ao gateway NAT. Para obter mais informações, consulte [Endereços IP elásticos](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

 Note

Cobranças podem ser aplicadas aos endereços IP elásticos que você usa. Para obter mais informações, consulte [Endereços IP elásticos](#) na página de EC2 preços da Amazon.

Conclua as etapas a seguir se você ainda não tiver um endereço IP elástico. Se desejar usar um endereço IP elástico existente, verifique se, no momento, ele não está associado a outra instância ou interface de rede.

Para alocar um endereço IP elástico

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, em Rede e Segurança, escolha Elastic IPs.
3. Escolha Allocate New Address (Alocar novo endereço) e Allocate (Alocar).
4. Anote o endereço IP elástico.
5. No canto superior direito do IPs painel elástico, clique no ícone X para fechar o painel.

Etapa 2: criar uma nova VPC

Conclua as etapas a seguir para criar uma nova VPC com uma sub-rede pública e uma sub-rede privada.

Como criar uma nova VPC

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No painel de navegação, escolha VPC Dashboard (Painel da VPC).
3. Selecione Launch VPC Wizard (Iniciar o assistente de VPC).
4. Em Step 1: Select a VPC Configuration (Etapa 1: selecionar uma configuração de VPC), escolha VPC with Public and Private Subnets (VPC com sub-redes públicas e privadas) e Select (Selecionar).
5. Em Step 2: VPC with Public and Private Subnets (VPC com sub-redes públicas e privadas), configure a VPC da seguinte forma:
 - Para o bloco IPv4 CIDR, especifique um bloco IPv4 CIDR para a VPC.
 - Para o bloco IPv6 CIDR, mantenha o valor padrão, Sem bloco IPv6 CIDR.

- Em VPC name (Nome da VPC), digite um nome exclusivo para a VPC.
6. Configure a sub-rede pública da seguinte forma:
 - Para o IPv4 CIDR da sub-rede pública, especifique o bloco CIDR para a sub-rede.
 - Em Availability Zone (Zona de disponibilidade), mantenha o valor padrão, No Preference (Sem preferência).
 - Em Public subnet name (Nome da sub-rede pública), digite um nome para a sub-rede; por exemplo, AppStream2 Public Subnet.
 7. Configure a primeira sub-rede privada da seguinte forma:
 - Para o IPv4 CIDR da sub-rede privada, especifique o bloco CIDR para a sub-rede. Anote o valor especificado.
 - Em Availability Zone (Zona de disponibilidade), selecione uma zona específica e anote a zona selecionada.
 - Em Private subnet name (Nome da sub-rede privada), digite um nome para a sub-rede; por exemplo, AppStream2 Private Subnet1.
 - Nos campos restantes, quando aplicável, mantenha os valores padrão.
 8. Em Elastic IP Allocation ID (ID de alocação de IP elástico), clique na caixa de texto e selecione o valor que corresponde ao endereço IP elástico que você criou. Esse endereço é atribuído ao gateway NAT. Se você não tiver um endereço IP elástico, crie um usando o console da Amazon VPC em: <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
 9. Em Endpoints de serviço, se um endpoint do Amazon S3 for necessário para seu ambiente, especifique um. Um endpoint do S3 é necessário para fornecer aos usuários acesso a [pastas iniciais](#) ou para habilitar a [persistência de configurações de aplicativo](#) para os usuários em uma rede privada.

Para especificar um endpoint do Amazon S3, faça o seguinte:

- a. Escolha Add Endpoint (Adicionar endpoint).
 - b. Em Serviço, selecione a entrada na lista que termina com “s3” (a com .amazonaws . *region* .s3 entrada que corresponde à região na qual a VPC está sendo criada).
 - c. Em Subnet (Sub-rede), escolha Private subnet (Sub-rede privada).
 - d. Em Policy (Política), mantenha o valor padrão, Full Access (Acesso total).
10. Em Enable DNS hostnames (Habilitar nomes de host DNS), mantenha o valor padrão, Yes (Sim).

11. Em Hardware tenancy (Locação de hardware), mantenha o valor padrão, Default (Padrão).
12. Escolha Criar VPC.
13. A configuração de sua VPC demora alguns minutos. Após a criação da VPC, escolha OK.

Etapa 3: Adicionar uma segunda sub-rede privada

Na etapa anterior ([Etapa 2: criar uma nova VPC](#)), você criou uma VPC com uma sub-rede pública e uma sub-rede privada. Execute as etapas a seguir para adicionar uma segunda sub-rede privada. Recomendamos que você adicione uma segunda sub-rede privada em uma zona de disponibilidade diferente da primeira sub-rede privada.

1. No painel de navegação, escolha Sub-redes.
2. Selecione a primeira sub-rede privada que você criou na etapa anterior. Na guia Description (Descrição), abaixo da lista de sub-redes, anote a zona de disponibilidade dessa sub-rede.
3. No canto superior esquerdo do painel de sub-redes, escolha Create Subnet (Criar sub-rede).
4. Em Name tag (Tag de nome), digite um nome para a sub-rede privada; por exemplo, AppStream2 Private Subnet2.
5. Em VPC, selecione a VPC que você criou na etapa anterior.
6. Em Availability Zone (Zona de disponibilidade), selecione uma zona de disponibilidade diferente da que você está usando para sua primeira sub-rede privada. Selecionar uma zona de disponibilidade diferente aumenta a tolerância a falhas e ajuda a evitar erros de capacidade insuficiente.
7. Para o bloco IPv4 CIDR, especifique um intervalo exclusivo de blocos CIDR para a nova sub-rede. Por exemplo, se sua primeira sub-rede privada tiver um intervalo de blocos IPv4 CIDR de 10.0.1.0/24, você poderá especificar um intervalo de blocos CIDR de 10.0.2.0/24 para a nova sub-rede privada.
8. Escolha Criar.
9. Depois que a sub-rede for criada, selecione Close (Fechar).

Etapa 4: verificar e nomear as tabelas de rota de sub-rede

Depois de criar e configurar sua VPC, conclua as etapas a seguir para especificar um nome para as tabelas de rota e verificar se:

- A tabela de rotas associada à sub-rede em que reside o gateway NAT inclui uma rota que aponta o tráfego da Internet para um gateway da Internet. Isso garante que seu gateway NAT possa acessar a Internet.
 - As tabelas de rota associadas às sub-redes privadas são configuradas para apontar o tráfego da Internet para o gateway NAT. Isso permite que as instâncias de streaming nas sub-redes privadas se comuniquem com a Internet.
1. No painel de navegação, escolha Subnets (Sub-redes) e selecione a sub-rede pública que você criou; por exemplo, `WorkSpaces Applications Public Subnet`.
 - a. Na Route Table (Tabela de rotas), escolha o ID da tabela de rotas; por exemplo, `rtb-12345678`.
 - b. Selecione a tabela de rotas. Em Name (Nome), escolha o ícone de edição (lápis), digite um nome (como `appstream2-public-routetable`) e marque a caixa de seleção para salvar o nome.
 - c. Com a tabela de rotas públicas ainda selecionada, na guia Routes (Rotas), verifique se há uma rota para o tráfego local e outra que envie todo o restante do tráfego para o gateway da Internet da VPC. A tabela a seguir descreve essas duas rotas:

Destination (Destino)	Alvo	Description
Bloco IPv4 CIDR de sub-rede pública (por exemplo, <code>10.0.0/20</code>)	Local	Todo o tráfego dos recursos destinados aos IPv4 endereços dentro do bloco IPv4 CIDR da sub-rede pública é roteado localmente na VPC.
Tráfego destinado a todos os outros IPv4 endereços (por exemplo, <code>0.0.0.0/0</code>)	Saída () <code>igw-<i>ID</i></code>	O tráfego destinado a todos os outros IPv4 endereços é roteado para o gateway da Internet (identificado por <code>igw-<i>ID</i></code>) que foi criado pelo VPC Wizard.

2. No painel de navegação, escolha Subnets (Sub-redes) e selecione a primeira sub-rede privada que você criou (por exemplo, `AppStream2 Private Subnet1`).
 - a. Na Tabela de rotas, escolha o ID da tabela de rotas.

- b. Selecione a tabela de rotas. Em Name (Nome), escolha o ícone de edição (lápiz), insira um nome (como `appstream2-private-routetable`) e marque a caixa de seleção para salvar o nome.
- c. Na guia Routes (Rotas), verifique se a tabela de rotas inclui as seguintes rotas:

Destination (Destino)	Alvo	Description
Bloco IPv4 CIDR de sub-rede pública (por exemplo, 10.0.0/20)	Local	Todo o tráfego dos recursos destinados aos IPv4 endereços dentro do bloco IPv4 CIDR da sub-rede pública é roteado localmente na VPC.
Tráfego destinado a todos os outros IPv4 endereços (por exemplo, 0.0.0.0/0)	Saída () nat - <i>ID</i>	O tráfego destinado a todos os outros IPv4 endereços é roteado para o gateway NAT (identificado por). nat - <i>ID</i>
Tráfego destinado a buckets do S3 (aplicável se você especificou um endpoint do S3)	Armazenamento (vpce- <i>ID</i>)	O tráfego destinado aos buckets do S3 é roteado para o endpoint do S3 (identificado por). vpce- <i>ID</i>
[p1- <i>ID</i> (com. amazonsaws. <i>region</i> .s3)]		

3. No painel de navegação, escolha Subnets (Sub-redes) e selecione a segunda sub-rede privada que você criou (por exemplo, AppStream2 Private Subnet2).
4. Na guia Routes (Rotas), verifique se a tabela de rotas é a privada (por exemplo, `appstream2-private-routetable`). Se a tabela de rotas for outra, escolha Editar e selecione essa tabela de rotas.

Próximas etapas

Para permitir que as instâncias de frota, os construtores de blocos de aplicações e os construtores de imagens acessem a internet, conclua as etapas em [Habilite o acesso à Internet para sua frota, Image Builder ou App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Adicionar um gateway NAT a uma VPC existente

Se você já tiver configurado uma VPC, conclua as etapas a seguir para adicionar um gateway NAT à sua VPC. Se você precisar criar uma nova VPC, consulte [Criar e configurar uma nova VPC](#).

Para adicionar um gateway NAT a uma VPC existente

1. Para criar o gateway NAT, conclua as etapas em [Criar um gateway NAT](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.
2. Verifique se a VPC tem pelo menos uma sub-rede privada. É recomendável especificar duas sub-redes privadas de diferentes zonas de disponibilidade para alta disponibilidade e tolerância a falhas. Para obter informações sobre como criar uma segunda sub-rede privada, consulte [Etapa 3: Adicionar uma segunda sub-rede privada](#).
3. Atualize a tabela de rotas associada a uma ou mais de suas sub-redes privadas para apontar o tráfego vinculado à Internet para o gateway NAT. Isso permite que as instâncias de streaming nas sub-redes privadas se comuniquem com a Internet. Para fazer isso, conclua as etapas em [Configurar tabelas de rotas](#).

Próximas etapas

Para permitir que as instâncias de frota, os construtores de blocos de aplicações e os construtores de imagens acessem a internet, conclua as etapas em [Habilite o acesso à Internet para sua frota, Image Builder ou App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Habilite o acesso à Internet para sua frota, Image Builder ou App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Depois que o gateway NAT estiver disponível em uma VPC, você poderá habilitar o acesso à internet para a frota, o construtor de imagens e o construtor de blocos de aplicações.

Note

Ao trabalhar IPv6 somente com sub-redes, o acesso padrão à Internet não pode ser habilitado. Você precisará configurar um Gateway de Internet somente de saída e configurar a tabela de rotas para permitir o tráfego de saída da Internet. Para obter mais informações,

verifique as [etapas](#). Você também precisa ativar a atribuição automática de IPv6 endereços para suas sub-redes. O gateway somente de saída lida apenas com o tráfego de saída da Internet, portanto, se você precisar de acesso de entrada, ainda precisará de um gateway de Internet normal. Você pode encontrar mais detalhes sobre isso na [documentação do gateway de internet somente para saída](#). Certifique-se de que existam controles adequados de segurança e rede para evitar o inbound/outbound acesso acidental às suas sub-redes.

Tópicos

- [Habilite o acesso à Internet para sua frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Habilite o acesso à Internet para seu Image Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Habilite o acesso à Internet para seu App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Habilite o acesso à Internet para sua frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode habilitar o acesso à Internet quando criar a frota ou mais tarde.

Para permitir acesso à Internet ao criar uma frota

1. Conclua as etapas em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#) até a Step 4: Configure Network (Etapa 4: configurar a rede).
2. Escolha uma VPC com gateway NAT.
3. Se os campos da sub-rede estiverem vazios, selecione uma sub-rede privada em Subnet 1 (Sub-rede 1) e, se desejar, outra sub-rede privada em Subnet 2 (Sub-rede 2). Se você ainda não tiver uma sub-rede privada na VPC, talvez seja necessário criar uma segunda sub-rede privada.
4. Continue com as etapas em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Como permitir acesso à internet depois de criar uma frota usando um gateway NAT

1. No painel de navegação, escolha Fleets.
2. Selecione uma frota e verifique se o estado é Stopped (Interrompido).
3. Escolha Fleet Details, Edit e uma VPC com um gateway NAT.
4. Escolha uma sub-rede privada para a Subnet 1 (Sub-rede 1) e, se desejar, outra sub-rede privada para a Subnet 2 (Sub-rede 2). Se você ainda não tiver uma sub-rede privada na VPC, talvez seja necessário [criar uma segunda sub-rede privada](#).

5. Selecione Atualizar.

Para testar sua conexão com a Internet, você pode iniciar sua frota, conectar-se à sua instância de streaming e navegar na Internet.

Habilite o acesso à Internet para seu Image Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Se você pretende habilitar o acesso à Internet para o criador de imagens, deverá fazer isso ao criar o criador de imagens.

Para habilitar o acesso à Internet para um criador de imagens

1. Conclua as etapas em [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#) até a Step 3: Configure Network (Etapa 3: configurar a rede).
2. Escolha a VPC com um gateway NAT.
3. Se Subnet estiver vazio, selecione uma sub-rede.
4. Continue com as etapas em [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

Habilite o acesso à Internet para seu App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Se você pretende habilitar o acesso à internet para o construtor de blocos de aplicações, deverá fazer isso ao criar o construtor de imagens.

Como habilitar o acesso à internet para um construtor de blocos de aplicações

1. Conclua as etapas em [the section called “Criar um construtor de blocos de aplicações”](#) até a Etapa 2: Configurar a rede.
2. Escolha a VPC com um gateway NAT.
3. Se Subnet estiver vazio, selecione uma sub-rede.
4. Continue com as etapas em [the section called “Criar um construtor de blocos de aplicações”](#).

Configurar uma VPC nova ou existente com uma sub-rede pública

Se você criou sua conta da Amazon Web Services depois de 04/12/2013, você tem uma [VPC](#) padrão em cada AWS região que inclui sub-redes públicas padrão. No entanto, talvez você queira criar sua própria VPC não padrão ou configurar uma VPC existente para usar com aplicativos. WorkSpaces

Este tópico descreve como configurar uma VPC não padrão e uma sub-rede pública para usar com aplicativos. WorkSpaces

Depois de configurar a VPC e a sub-rede pública, você pode fornecer às instâncias de streaming (instâncias de frota e criadores de imagens) acesso à Internet ativando a opção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet). Quando você ativa essa opção, os WorkSpaces aplicativos habilitam a conectividade com a Internet associando um [endereço IP elástico](#) à interface de rede conectada da instância de streaming à sua sub-rede pública. Um endereço IP elástico é um IPv4 endereço público que pode ser acessado pela Internet. Por esse motivo, recomendamos que você use um gateway NAT para fornecer acesso à Internet às suas instâncias de WorkSpaces aplicativos. Além disso, quando Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) está habilitado, há suporte para, no máximo, 100 instâncias de frota. Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, use a [configuração do gateway NAT](#).

Para obter mais informações, consulte as etapas em [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#). Para obter recomendações adicionais de configuração da VPC, consulte [Recomendações de configuração da VPC](#).

Conteúdo

- [Etapa 1: configurar uma VPC com uma sub-rede pública](#)
- [Etapa 2: Habilitar o acesso padrão à internet para uma frota, um construtor de imagens ou um construtor de blocos de aplicações](#)

Etapa 1: configurar uma VPC com uma sub-rede pública

Você pode configurar sua própria VPC não padrão com uma sub-rede pública usando um dos seguintes métodos:

- [Criar uma nova VPC com uma única sub-rede pública](#)
- [Configurar uma VPC existente](#)

Note

Ao trabalhar IPv6 somente com sub-redes, o acesso padrão à Internet não pode ser habilitado. Você precisará configurar um Gateway de Internet somente de saída e configurar a tabela de rotas para permitir o tráfego de saída da Internet. Para obter mais informações, verifique as [etapas](#). Você também precisa ativar a atribuição automática de IPv6 endereços

para suas sub-redes. O gateway somente de saída lida apenas com o tráfego de saída da Internet, portanto, se você precisar de acesso de entrada, ainda precisará de um gateway de Internet normal. Você pode encontrar mais detalhes sobre isso na [documentação do gateway de internet somente para saída](#).

Criar uma nova VPC com uma única sub-rede pública

Quando você usa o assistente da VPC para criar uma nova VPC, o assistente cria um gateway de Internet e uma tabela de rota personalizada associada à sub-rede pública. A tabela de rotas encaminha todo o tráfego destinado a um endereço fora da VPC para o gateway de Internet. Para obter mais informações sobre essa configuração, consulte [VPC com uma única sub-rede pública no Exemplo: VPC para um ambiente de teste](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

1. Conclua as etapas em [Step 1: Create the VPC](#) no Guia do usuário do Amazon VPC para criar uma VPC.
2. Para permitir que as instâncias da frota e os criadores de imagens acessem a Internet, conclua as etapas em [Etapa 2: Habilitar o acesso padrão à internet para uma frota, um construtor de imagens ou um construtor de blocos de aplicações](#).

Configurar uma VPC existente

Se você quiser usar uma VPC existente que não tenha sub-rede pública, poderá adicionar uma nova sub-rede pública. Além de uma sub-rede pública, você também deve ter um gateway de Internet conectado à VPC e uma tabela de rotas que encaminhe todo o tráfego destinado a um endereço fora da VPC para o gateway de Internet. Para configurar esses componentes, conclua as etapas a seguir.

1. Para adicionar uma sub-rede pública, conclua as etapas em [Criar uma sub-rede em sua VPC](#). Use a VPC existente que você planeja usar com WorkSpaces aplicativos.

Se sua VPC estiver configurada para oferecer suporte ao IPv6 endereçamento, a lista de bloqueios do IPv6 CIDR será exibida. Selecione Don't assign Ipv6 (Não atribuir Ipv6).

2. Para criar e anexar um gateway de Internet à sua VPC, conclua as etapas em [Criar e anexar um gateway da Internet](#).
3. Para configurar uma sub-rede para encaminhar o tráfego da internet por meio do gateway da Internet, conclua as etapas em [Creating a Custom Route Table](#). Na etapa 5, para Destino, use IPv4 format (0.0.0.0/0).

4. Para permitir que as instâncias da frota e os criadores de imagens acessem a Internet, conclua as etapas em [Etapa 2: Habilitar o acesso padrão à internet para uma frota, um construtor de imagens ou um construtor de blocos de aplicações](#).

Etapa 2: Habilitar o acesso padrão à internet para uma frota, um construtor de imagens ou um construtor de blocos de aplicações

Depois de configurar uma VPC que tenha uma sub-rede pública, você pode ativar a opção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) para a frota e o criador de imagens.

Permitir o acesso padrão à Internet para uma frota

Você pode habilitar a opção Default Internet Access (Acesso à Internet padrão) ao criar a frota ou mais tarde.

Note

Para instâncias de frota que têm a opção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) habilitada, o limite é 100.

Para permitir acesso à Internet ao criar uma frota

1. Conclua as etapas em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#) até a Step 4: Configure Network (Etapa 4: configurar a rede).
2. Marque a caixa de seleção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet).
3. Se os campos da sub-rede estiverem vazios, selecione uma sub-rede em Subnet 1 (Sub-rede 1) e, se desejar, em Subnet 2 (Sub-rede 2).
4. Continue com as etapas em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Para permitir acesso à Internet após a criação de uma frota

1. No painel de navegação, escolha Fleets.
2. Selecione uma frota e verifique se o estado é Stopped (Interrompido).
3. Escolha Fleet Details (Detalhes da frota), Edit (Editar) e, depois, marque a caixa de seleção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet).

4. Escolha uma sub-rede para Subnet 1 (Sub-rede 1) e, se desejar, Subnet 2 (Sub-rede 2).
Selecione Atualizar.

Para testar a conexão com a Internet, inicie sua frota, crie uma pilha, associe a frota à pilha e navegue na Internet em uma sessão de streaming para a pilha. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Permitir acesso à Internet para um criador de imagens

Depois de configurar uma VPC que tenha uma sub-rede pública, você pode ativar a opção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) para o criador de imagens. Você pode fazer isso ao criar o criador de imagens.

Para habilitar o acesso à Internet para um criador de imagens

1. Conclua as etapas em [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#) até a Step 3: Configure Network (Etapa 3: configurar a rede).
2. Marque a caixa de seleção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet).
3. Se a Subnet 1 (Sub-rede 1) estiver vazia, selecione uma sub-rede.
4. Continue com as etapas em [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

Habilitar o acesso padrão à internet para um construtor de blocos de aplicações

Depois de configurar uma VPC que tenha uma sub-rede pública, você poderá habilitar a opção Acesso padrão à internet para o construtor de blocos de aplicações. Você pode fazer isso ao criar o construtor de blocos de aplicações.

Como habilitar o acesso à internet para um construtor de blocos de aplicações

1. Siga as etapas em [the section called “Criar um construtor de blocos de aplicações”](#) até Etapa 2: Configurar a rede.
2. Marque a caixa de seleção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet).
3. Se Subnet estiver vazio, selecione uma sub-rede.
4. Continue com as etapas em [the section called “Criar um construtor de blocos de aplicações”](#).

Usar a VPC padrão, a sub-rede pública e o grupo de segurança

Sua conta da Amazon Web Services, se tiver sido criada após 04/12/2013, tem uma VPC padrão em cada região. A VPC padrão inclui uma sub-rede pública padrão em cada zona de disponibilidade e um gateway de Internet conectado à VPC. A VPC também inclui um grupo de segurança padrão. Se você é novato em WorkSpaces Aplicativos e quer começar a usar o serviço, pode manter a VPC e o grupo de segurança padrão selecionados ao criar uma frota, criar um construtor de blocos de aplicativos ou iniciar um construtor de imagens. Depois, você pode selecionar pelo menos uma sub-rede padrão.

Note

Se sua conta da Amazon Web Services foi criada antes de 04/12/2013, você deve criar uma nova VPC ou configurar uma existente para usar com aplicativos. WorkSpaces Recomendamos que você configure manualmente uma VPC com duas sub-redes privadas para as frotas, os construtor de blocos de aplicações e os construtores de imagens, além de um gateway NAT em uma sub-rede pública. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#). Como alternativa, você pode configurar uma VPC não padrão com uma sub-rede pública. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC nova ou existente com uma sub-rede pública](#).

Para usar a VPC padrão, a sub-rede e o grupo de segurança para uma frota

1. Conclua as etapas em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#) até a Step 4: Configure Network (Etapa 4: configurar a rede).
2. Na Step 4: Configure Network (Etapa 4: configurar a rede), faça o seguinte:
 - Para permitir que suas instâncias de frota acessem a Internet, marque a caixa de seleção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet).

Note

Para instâncias de frota que têm a opção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet) habilitada, o limite é 100.

- Para VPC, escolha a VPC padrão para sua região. AWS

O nome padrão da VPC usa o seguinte formato: vpc- *vpc-id* (No_default_value_Name)

- Em Subnet 1 (Sub-rede 1), escolha uma sub-rede pública padrão e anote a zona de disponibilidade.

Os nomes de sub-rede padrão usam o seguinte formato: subnet- *subnet-id* | (*IPv4 CIDR block*) | Default in*availability-zone*.

- Se desejar, em Subnet 2 (Sub-rede 2), escolha uma sub-rede padrão em uma zona de disponibilidade diferente.
- Em Security groups (Grupos de segurança), selecione o grupo de segurança padrão.

O nome do grupo de segurança padrão usa o seguinte formato: sg- *security-group-id* - default

3. Continue com as etapas em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Conclua as etapas a seguir para usar a VPC, a sub-rede e o grupo de segurança padrão para um criador de imagens.

Para usar a VPC padrão, a sub-rede e o grupo de segurança para um criador de imagens

1. Siga as etapas em [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#) até a Step 3: Configure Network (Etapa 3: configurar a rede).
2. Na Step 4: Configure Network (Etapa 4: configurar a rede), faça o seguinte:
 - Para permitir que o criador de imagens acesse a Internet, marque a caixa de seleção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet).
 - Para VPC, escolha a VPC padrão para sua região. AWS

O nome padrão da VPC usa o seguinte formato: vpc- *vpc-id* (No_default_value_Name)

- Para Subnet 1 (Sub-rede 1), escolha uma sub-rede pública padrão.

Os nomes de sub-rede padrão usam o seguinte formato: subnet- *subnet-id* | (*IPv4 CIDR block*) | Default in*availability-zone*.

- Em Security groups (Grupos de segurança), selecione o grupo de segurança padrão.

O nome do grupo de segurança padrão usa o seguinte formato: sg- *security-group-id* - default

3. Continue com as etapas em [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

Conclua as etapas a seguir para usar a VPC, a sub-rede e o grupo de segurança padrão para um construtor de blocos de aplicações.

Como usar a VPC, a sub-rede e o grupo de segurança padrão para um construtor de blocos de aplicações

1. Siga as etapas em [the section called “Criar um construtor de blocos de aplicações”](#) até Etapa 2: Configurar a rede.
2. Em Etapa 2: Configurar a rede, faça o seguinte:
 - Para permitir que o criador de imagens acesse a Internet, marque a caixa de seleção Default Internet Access (Acesso padrão à Internet).
 - Para VPC, escolha a VPC padrão para sua região. AWS

O nome padrão da VPC usa o seguinte formato: vpc- *vpc-id* (No_default_value_Name)

- Para Subnet 1 (Sub-rede 1), escolha uma sub-rede pública padrão.

Os nomes de sub-rede padrão usam o seguinte formato: subnet- *subnet-id* | (*IPv4 CIDR block*) | Default in *availability-zone*.

- Em Security groups (Grupos de segurança), selecione o grupo de segurança padrão.

O nome do grupo de segurança padrão usa o seguinte formato: sg- *security-group-id* - default

3. Continue com as etapas em [the section called “Criar um construtor de blocos de aplicações”](#).

Usando endpoints VPC do Amazon S3 para recursos de aplicativos WorkSpaces

Quando você ativa as pastas Application Settings Persistence ou Home em uma pilha, WorkSpaces Applications usa a VPC que você especifica para sua frota para fornecer acesso aos buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para frotas da Elastic, os WorkSpaces aplicativos usarão a VPC para acessar o bucket do Amazon S3 contendo aplicativos atribuídos ao bloco de aplicativos da frota. Para permitir que os WorkSpaces aplicativos acessem seu endpoint privado do S3, anexe a seguinte política personalizada ao seu endpoint VPC para o Amazon S3. Para obter mais informações sobre endpoints privados do Amazon S3, consulte [Conceitos do AWS PrivateLink](#) e [Endpoints de gateway para o Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow-AppStream-to-access-S3-buckets",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AmazonAppStreamServiceAccess/AppStream2.0"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "Allow-AppStream-ElasticFleetstoRetrieveObjects",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-with-application-or-app-block-objects/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalServiceName": "appstream.amazonaws.com"
      }
    }
  }
}
```

Conexões WorkSpaces de aplicativos da Amazon com sua VPC

Para habilitar a conectividade dos WorkSpaces aplicativos aos recursos de rede e à Internet, configure suas instâncias de streaming da seguinte maneira.

Tópicos

- [Interfaces de rede em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Interface de rede de gerenciamento, intervalo de endereços IP e portas em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Portas de interface de rede do cliente nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Interfaces de rede em WorkSpaces aplicativos da Amazon

Cada instância de streaming de WorkSpaces aplicativos tem as seguintes interfaces de rede:

- A interface de rede do cliente fornece conectividade aos recursos dentro de sua VPC, bem como à Internet, e é usada para associar a Instância de streaming do seu diretório.
- A interface da rede de gerenciamento está conectada a uma rede segura de gerenciamento de WorkSpaces aplicativos. Ele é usado para streaming interativo da instância de streaming para o dispositivo de um usuário e para permitir que WorkSpaces aplicativos gerenciem a instância de streaming.

WorkSpaces Os aplicativos selecionam o endereço IP para a interface da rede de gerenciamento no seguinte intervalo de endereços IP privados: 198.19.0.0/16. Não use esse intervalo para seu CIDR de VPC nem emparelhe sua VPC com outra VPC com esse intervalo, porque isso pode criar um conflito e fazer com que as instâncias de streaming fiquem inacessíveis. Além disso, não modifique nem exclua nenhuma das interfaces de rede anexadas a uma instância de streaming, porque isso também pode fazer com que a instância de streaming se torne inacessível.

Interface de rede de gerenciamento, intervalo de endereços IP e portas em WorkSpaces aplicativos da Amazon

O intervalo de endereços IP da interface de rede de gerenciamento é 198.19.0.0/16. As portas a seguir devem ser abertas na interface de rede de gerenciamento de todas as instâncias de streaming:

- TCP de entrada na porta 8300. Usada para o estabelecimento da conexão de streaming.
- TCP de entrada nas portas 8000 e 8443. Eles são usados para o gerenciamento da instância de streaming pelos WorkSpaces aplicativos.
- UDP de entrada na porta 8300. Usada para o estabelecimento da conexão de streaming por UDP.
- TCP de saída na porta 1688. Isso é usado para a ativação de aplicativos com licença da Microsoft incluída em instâncias de streaming de frota.

Limite o intervalo de entrada na interface de rede de gerenciamento em 198.19.0.0/16.

Em circunstâncias normais, os WorkSpaces aplicativos configuram corretamente essas portas para suas instâncias de streaming. Se algum software de segurança ou firewall estiver instalado em uma Instância de streaming que bloqueia qualquer uma dessas portas, a Instância de streaming pode não funcionar corretamente ou ser inacessível.

Não desative IPv6. Se você desativar IPv6, WorkSpaces os aplicativos não funcionarão corretamente. Para obter informações sobre a configuração IPv6 para Windows, consulte [Orientações para configuração IPv6 no Windows para usuários avançados](#).

Note

WorkSpaces Os aplicativos dependem dos servidores DNS em sua VPC para retornar uma resposta de domínio inexistente (NXDOMAIN) para nomes de domínio locais que não existem. Isso permite que a interface de rede WorkSpaces gerenciada por aplicativos se comunique com os servidores de gerenciamento.

Quando você cria um diretório com o Simple AD, AWS Directory Service cria dois controladores de domínio que também funcionam como servidores DNS em seu nome. Como os controladores de domínio não fornecem a resposta NXDOMAIN, eles não podem ser usados com aplicativos. WorkSpaces

Portas de interface de rede do cliente nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Siga as orientações abaixo para as portas de interface de rede do cliente.

- Para conectividade com a Internet, as portas a seguir devem ser abertas para todos os destinos. Se você estiver usando um grupo de segurança personalizado ou modificado, você precisa adicionar as regras necessárias manualmente. Para obter mais informações, consulte [Regras de grupo de segurança](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.
 - TCP 80 (HTTP)
 - TCP 443 (HTTPS)
 - UDP 8433
- Se você unir suas instâncias de streaming a um diretório, as portas a seguir deverão estar abertas entre sua VPC de WorkSpaces aplicativos e seus controladores de diretório.
 - TCP/UDP 53 - DNS
 - TCP/UDP 88 - autenticação de Kerberos
 - UDP 123 - NTP
 - TCP 135 - RPC
 - UDP 137-138 - Netlogon
 - TCP 139 - Netlogon
 - TCP/UDP 389 - LDAP
 - TCP/UDP 445 - SMB
 - TCP 1024-65535 - Portas dinâmicas para o RPC

Para obter uma lista completa de portas, consulte [Requisitos de portas de serviços do Active Directory e do Active Directory Domain Services](#) na documentação da Microsoft.

- Todas as instâncias de streaming exigem que a porta 80 (HTTP) esteja aberta ao endereço ~~IP 169.254.169.254~~ para permitir o acesso ao serviço de EC2 metadados. O intervalo de

endereços IP 169.254.0.0/16 é reservado para o uso do serviço de WorkSpaces aplicativos para gerenciamento de tráfego. A não exclusão desse intervalo pode resultar em problemas de streaming.

Conexões de usuários com WorkSpaces aplicativos da Amazon

Os usuários podem se conectar às instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos por meio do endpoint público padrão da Internet ou usando uma interface VPC endpoint (endpoint de interface) que você cria em sua nuvem privada virtual (VPC). Para obter mais informações, consulte [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

Por padrão, os WorkSpaces aplicativos são configurados para rotear conexões de streaming pela Internet pública. A conectividade com a Internet é necessária para autenticar os usuários e fornecer os ativos da web que os WorkSpaces Aplicativos precisam para funcionar. Para permitir esse tráfego, você deve inserir os domínios listados em [Domínios permitidos](#).

Note

Para autenticação de usuários, o WorkSpaces Applications oferece suporte a grupos de usuários, Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) e à ação de API de [CreateStreamingURL](#). Para obter mais informações, consulte [Autenticação de usuários](#).

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como habilitar conexões de usuários aos WorkSpaces Aplicativos.

Conteúdo

- [Recomendações de largura de banda](#)
- [Requisitos de endereço IP e porta para dispositivos de usuário de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Domínios permitidos](#)

Recomendações de largura de banda

Para otimizar o desempenho dos WorkSpaces aplicativos, certifique-se de que a largura de banda e a latência da rede possam sustentar as necessidades dos usuários.

WorkSpaces Os aplicativos usam o NICE Desktop Cloud Visualization (DCV) para permitir que seus usuários acessem e transmitam seus aplicativos com segurança em diferentes condições de rede. Para ajudar a reduzir o consumo da largura de banda, NICE DCV usa compactação de vídeo baseada em H.264 e codificação. Durante sessões de streaming, a saída visual de aplicativos é compactada e transmitida para os usuários como um fluxo de pixel com criptografia AES-256 via HTTPS. Depois que o fluxo é recebido, ele é descriptografado e exibido na tela local dos usuários. Quando os usuários interagem com aplicativos de streaming, o protocolo NICE DCV captura a entrada e a envia de volta para os aplicativos de streaming via HTTPS.

As condições da rede são constantemente medidas durante esse processo e as informações são enviadas de volta aos WorkSpaces aplicativos. WorkSpaces Os aplicativos respondem dinamicamente às mudanças nas condições da rede alterando a codificação de vídeo e áudio em tempo real para produzir um fluxo de alta qualidade para uma ampla variedade de aplicativos e condições de rede.

A largura de banda e a latência recomendadas para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos dependem da carga de trabalho. Por exemplo, um usuário que trabalha com aplicativos que usam imagens para executar tarefas de design auxiliadas por computador precisará de mais largura de banda e menos latência do que um usuário que trabalha com aplicativos de produtividade de negócios para gravar documentos.

A tabela a seguir fornece orientação sobre a largura de banda e a latência de rede recomendadas para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos com base em cargas de trabalho comuns.

Para cada carga de trabalho, a recomendação de largura de banda é baseada no que cada usuário pode exigir em um determinado momento. A recomendação não reflete a largura de banda necessária para taxa de transferência constante. Quando apenas alguns pixels são alterados na tela durante uma sessão de streaming, a taxa de transferência constante é muito menor. Embora os usuários que têm menos largura de banda disponível ainda possam fazer streaming de seus aplicativos, a taxa de quadros ou qualidade de imagem pode não ser ideal.

Workload	Description	Largura de banda recomendada por usuário	Latência de ida e volta máxima recomendada
Linha de aplicativos empresariais	Aplicativos de elaboração de documentos,	2 Mbps	< 150 ms

Workload	Description	Largura de banda recomendada por usuário	Latência de ida e volta máxima recomendada
	utilitários de análise do banco de dados		
Aplicativos gráficos	Aplicativos de modelagem e design auxiliados por computador, edição de foto e vídeo	5 Mbps	< 100 ms
Alta fidelidade	Conjuntos de dados ou mapas de alta fidelidade e em vários monitores	10 Mbps	< 50 ms

Requisitos de endereço IP e porta para dispositivos de usuário de WorkSpaces aplicativos

WorkSpaces Os dispositivos dos usuários de aplicativos exigem acesso de saída na porta 443 (TCP) e na porta 8433 (UDP) ao usar os endpoints da Internet e, se você estiver usando servidores DNS para resolução de nomes de domínio, porta 53 (UDP).

- A porta 443 é usada para comunicação HTTPS entre dispositivos de usuários de WorkSpaces aplicativos e instâncias de streaming ao usar os endpoints da Internet. Normalmente, quando os usuários finais navegam na web durante sessões de streaming, o navegador da web seleciona aleatoriamente uma porta de origem no intervalo para streaming de tráfego. Você deve garantir que o tráfego de retorno para essa porta seja permitido.

 Note

WorkSpaces Aplicativos usados WebSockets na porta 443.

- A porta 8433 é usada para comunicação UDP HTTPS entre dispositivos de usuários de WorkSpaces aplicativos e instâncias de streaming ao usar os endpoints da Internet. No momento, isso só é compatível com o cliente nativo do Windows. O UDP não é compatível com endpoints da VPC.

 Note

O streaming por meio de VPC endpoints de interface requer portas adicionais. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

- A porta 53 é usada para comunicação entre os dispositivos dos usuários de WorkSpaces aplicativos e seus servidores DNS. A porta deve estar aberta para os endereços IP dos seus servidores DNS, de forma que os nomes de domínio público possam ser resolvidos. Essa porta é opcional se você não estiver usando servidores DNS para resolução de nomes de domínio.

WorkSpaces O cliente de aplicativos para Windows (versão 1.2.1581 ou superior), Mac (versão 1.2.0 ou superior) e o acesso ao navegador da Web preferem automaticamente se conectar na IPv6 rede do que na rede. IPv4 No caso de condições adversas da rede, como latência da rede, os clientes retornarão à IPV4 rede.

Domínios permitidos

Para que os usuários de WorkSpaces aplicativos acessem as instâncias de streaming, você deve permitir o seguinte domínio na rede a partir do qual os usuários iniciam o acesso às instâncias de streaming.

- Gateway de streaming: *.amazonappstream.com

 Note

Em vez de usar um caractere curinga para permitir todos os gateways de streaming, você pode criar um endpoint da VPC e colocar na lista de permissões somente esse endpoint

específico. Para obter mais informações, consulte [the section called “VPC endpoints de interface”](#).

Para obter IPV4 suporte, você deve permitir o seguinte domínio na rede a partir do qual os usuários iniciam o acesso às instâncias de streaming. É baseado na região e segue o seguinte formato:

*.streaming.{region}.appstream2.amazonappstream.com
 *.dcv-streaming.{region}.appstream2.amazonappstream.com e. Se for uma região compatível com FIPS, também precisará de outro endpoint com o formato e. *.streaming.{region}.appstream2-fips.amazonappstream.com
 *.dcv-streaming.{region}.appstream2-fips.amazonappstream.com Confira a tabela abaixo.

Região	Domínio
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	*.streaming.us-east-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-east-1.appstream2.amazonappstream.com *.streaming.us-east-1.appstream2-fips.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-east-1.appstream2-fips.amazonappstream.com
Leste dos EUA (Ohio)	*.streaming.us-east-2.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-east-2.appstream2.amazonappstream.com
Oeste dos EUA (Oregon)	*.streaming.us-west-2.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-west-2.appstream2.amazonappstream.com *.streaming.us-west-2.appstream2-fips.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-west-2.appstream2-fips.amazonappstream.com
Ásia-Pacífico (Mumbai)	*.streaming.ap-south-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.ap-south-1.appstream2.amazonappstream.com

Região	Domínio
Ásia-Pacífico (Seul)	*.streaming.ap-northeast-2.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.ap-northeast-2.appstream2.amazonappstream.com
Ásia-Pacífico (Singapura)	*.streaming.ap-southeast-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.ap-southeast-1.appstream2.amazonappstream.com
Ásia-Pacífico (Sydney)	*.streaming.ap-southeast-2.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.ap-southeast-2.appstream2.amazonappstream.com
Ásia-Pacífico (Tóquio)	*.streaming.ap-northeast-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.ap-northeast-1.appstream2.amazonappstream.com
Canadá (Central)	*.streaming.ca-central-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.ca-central-1.appstream2.amazonappstream.com
Europa (Frankfurt)	*.streaming.eu-central-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.eu-central-1.appstream2.amazonappstream.com
Europa (Londres)	*.streaming.eu-west-2.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.eu-west-2.appstream2.amazonappstream.com
Europa (Irlanda)	*.streaming.eu-west-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.eu-west-1.appstream2.amazonappstream.com

Região	Domínio
Europa (Paris)	*.streaming.eu-west-3.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.eu-west-3.appstream2.amazonappstream.com
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	*.transmissão.us-gov-east-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-gov-east-1.appstream2.amazonappstream.com *.transmissão.us-gov-east-1.appstream2-fips.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-gov-east-1.appstream2-fips.amazonappstream.com
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	*.transmissão.us-gov-west-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-gov-west-1.appstream2.amazonappstream.com *.transmissão.us-gov-west-1.appstream2-fips.amazonappstream.com *.dcv-streaming.us-gov-west-1.appstream2-fips.amazonappstream.com
América do Sul (São Paulo)	*.streaming.sa-east-1.appstream2.amazonappstream.com *.dcv-streaming.sa-east-1.appstream2.amazonappstream.com

Para obter IPV6 suporte, você deve permitir o seguinte domínio na rede a partir do qual os usuários iniciam o acesso às instâncias de streaming. É baseado na região e segue o seguinte formato: *.streaming.appstream2.{region}.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.{region}.on.aws e. Se for uma região compatível com FIPS, também precisará de outro

endpoint com o formato `e. *.streaming.appstream2-fips.{region}.on.aws *.dcv-streaming.appstream2-fips.{region}.on.aws` Confira a tabela abaixo.

Para usar o IPV6 endereço, suas imagens base devem ser atualizadas para as imagens publicadas em 05 de setembro de 2025 ou posterior. Para obter mais informações, consulte as [atualizações gerenciadas de imagens](#).

Região	Domínio
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	*.streaming.appstream2.us-east-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.us-east-1.on.aws *.streaming.appstream2-fips.us-east-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2-fips.us-east-1.on.aws
Leste dos EUA (Ohio)	*.streaming.appstream2.us-east-2.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.us-east-2.on.aws
Oeste dos EUA (Oregon)	*.streaming.appstream2.us-west-2.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.us-west-2.on.aws *.streaming.appstream2-fips.us-west-2.on.aws *.dcv-streaming.appstream2-fips.us-west-2.on.aws
Ásia-Pacífico (Mumbai)	*.streaming.appstream2.ap-south-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.ap-south-1.on.aws
Ásia-Pacífico (Seul)	*.streaming.appstream2.ap-northeast-2.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.ap-northeast-2.on.aws
Ásia-Pacífico (Singapura)	*.streaming.appstream2.ap-southeast-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.ap-southeast-1.on.aws
Ásia-Pacífico (Sydney)	*.streaming.appstream2.ap-southeast-2.on.aws

Região	Domínio
	*.dcv-streaming.appstream2.ap-southeast-2.on.aws
Ásia-Pacífico (Tóquio)	*.streaming.appstream2.ap-northeast-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.ap-northeast-1.on.aws
Canadá (Central)	*.streaming.appstream2.ca-central-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.ca-central-1.on.aws
Europa (Frankfurt)	*.streaming.appstream2.eu-central-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.eu-central-1.on.aws
Europa (Londres)	*.streaming.appstream2.eu-west-2.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.eu-west-2.on.aws
Europa (Irlanda)	*.streaming.appstream2.eu-west-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.eu-west-1.on.aws
Europa (Paris)	*.streaming.appstream2.eu-west-3.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.eu-west-3.on.aws
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	*.streaming.appstream2.us-gov-east-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.us-gov-east-1.on.aws *.streaming.appstream2-dicas.us-gov-east-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2-fips.us-gov-east-1.on.aws
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	*.streaming.appstream2.us-gov-west-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.us-gov-west-1.on.aws *.streaming.appstream2-dicas.us-gov-west-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2-fips.us-gov-west-1.on.aws

Região	Domínio
América do Sul (São Paulo)	*.streaming.appstream2.sa-east-1.on.aws *.dcv-streaming.appstream2.sa-east-1.on.aws

Um ou mais dos seguintes domínios devem ter permissão para habilitar a autenticação do usuário. Você deve permitir os domínios e subdomínios que correspondem às regiões em que os WorkSpaces aplicativos são implantados.

Região	Domínio
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	*.appstream2.us-east-1.aws.amazon.com
Leste dos EUA (Ohio)	*.appstream2.us-east-2.aws.amazon.com
Oeste dos EUA (Oregon)	*.appstream2.us-west-2.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Malásia)	*.appstream2.ap-southeast-5.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Mumbai)	*.appstream2.ap-south-1.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Seul)	*.appstream2.ap-northeast-2.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Singapura)	*.appstream2.ap-southeast-1.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Sydney)	*.appstream2.ap-southeast-2.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Tóquio)	*.appstream2.ap-northeast-1.aws.amazon.com
Canadá (Central)	*.appstream2.ca-central-1.aws.amazon.com
Europa (Frankfurt)	*.appstream2.eu-central-1.aws.amazon.com
Europa (Londres)	*.appstream2.eu-west-2.aws.amazon.com
Europa (Irlanda)	*.appstream2.eu-west-1.aws.amazon.com
Europa (Milão)	*.appstream2.eu-south-1.aws.amazon.com

Região	Domínio
Europa (Paris)	*.appstream2.eu-west-3.aws.amazon.com
Europa (Espanha)	*.appstream2.eu-south-2.aws.amazon.com
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	*.appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	*.appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com
América do Sul (São Paulo)	*.appstream2.sa-east-1.aws.amazon.com
Israel (Tel Aviv)	*.appstream2.il-central-1.aws.amazon.com

Note

Se os usuários usam um proxy de rede para acessar instâncias de streaming, desabilite qualquer armazenamento em cache de proxy para os domínios de autenticação do usuário na tabela e no gateway de sessão, *.amazonappstream.com.

AWS publica seus intervalos de endereços IP atuais, incluindo os intervalos para os quais o Session Gateway e CloudFront os domínios podem resolver, no formato JSON. Para obter informações sobre como fazer download do arquivo .json e visualizar os intervalos atuais, consulte [Intervalos de endereços IP da AWS](#) na Referência geral da Amazon Web Services. Ou, se você estiver usando o AWS Tools for Windows PowerShell, poderá acessar as mesmas informações usando o Get-AWSPublicIpAddressRange cmdlet. Para obter mais informações, consulte [Consultar intervalos de endereços IP públicos para a AWS](#).

Para usuários de WorkSpaces aplicativos que estão acessando frotas da Elastic, você deve permitir o acesso ao domínio para o bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) que contém o ícone do aplicativo.

Note

Se o bucket do S3 tiver um caractere “.” no nome, o domínio usado será https://s3.<Região da AWS>.amazonaws.com. Se o bucket do S3 não tiver um caractere “.” caractere no nome, o domínio usado é https://< *bucket name* >.s3. < *Região da AWS* >.amazonaws.com.

Criadores de imagens

A Amazon WorkSpaces Applications usa EC2 instâncias para transmitir aplicativos. Você executa instâncias a partir de imagens básicas, chamadas de construtores de imagens, fornecidas pelo WorkSpaces Applications. Para criar sua própria imagem personalizada, você se conecta a uma instância do criador de imagens, instala e configura suas aplicativos para o streaming e, em seguida, cria sua imagem, criando um snapshot da instância do criador de imagens.

Ao executar um criador de imagens, você escolherá:

- Um tipo de instância — WorkSpaces Os aplicativos fornecem diferentes tipos de instância com várias configurações de computação, memória e gráficos. O tipo de instância deve se alinhar com a família de instâncias de que você precisa. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Famílias de instância de aplicativos](#).
- Um sistema operacional — WorkSpaces Os aplicativos fornecem os seguintes sistemas operacionais:
 - Windows Server 2025 Base
 - Windows Server 2022 Base
 - Windows Server 2019 Base
 - Windows Server 2016 Base
 - Amazon Linux 2
 - Red Hat Enterprise Linux 8
 - Rocky Linux 8 ([Rocky Linux da CIQ](#))
- A sub-rede e os grupos de segurança que deseja usar: garanta que a sub-rede e os grupos de segurança forneçam acesso aos recursos de rede que suas aplicações exigem. Recursos de rede típicos necessários por aplicativos podem incluir servidores de licenciamento, servidores de base de dados, servidores de arquivos e servidores de aplicativo.

Conteúdo

- [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#)
- [Conecte-se a um Image Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Ações de criador de imagens](#)
- [Metadados de instância para construtores de imagens do AppStream 2.0](#)

- [Instalar o driver da AMD em instâncias de design gráfico](#)
- [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#)

Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming

Para instalar e configurar aplicativos para transmitir aos seus usuários, você começa iniciando uma instância do criador de imagens, conforme descrito no procedimento a seguir.

Important

Assim que você lançar um criador de imagens e ele for executado, provavelmente serão cobradas despesas nominais em sua conta. Para obter mais informações, consulte [Preços de WorkSpaces aplicativos](#).

Para iniciar um criador de imagens

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Você pode iniciar o criador de imagens das seguintes maneiras:

- Se uma tela de boas-vindas aparecer exibindo duas opções (Experimente agora mesmo e Comece a usar), escolha Comece a usar, Configuração personalizada.

Para obter informações sobre essas duas opções, consulte [Amazon WorkSpaces Applications FAQs](#).

- Se a tela de boas-vindas não aparecer, escolha Links rápidos no painel de navegação esquerdo e depois Configuração personalizada.
 - Como alternativa, escolha Imagens no painel de navegação esquerdo e, depois, a guia Criador de imagens, Iniciar criador de imagens.
3. Em Step 1: Choose Image (Etapa 1: Selecionar imagem), selecione uma imagem base. Se você estiver iniciando o criador de imagens pela primeira vez, poderá usar uma das imagens básicas mais recentes lançadas pela AWS (selecionada por padrão). Para obter uma lista das versões mais recentes das imagens básicas lançadas pela AWS, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#). Se você já tiver criado imagens

ou quiser atualizar aplicativos em uma imagem existente, é possível selecionar uma das suas imagens existentes. Selecione uma imagem que se alinhe com a família de instâncias de que você precisa. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Famílias de instância de aplicativos](#).

Escolha Próximo.

4. Na Step 2: Configure Image Builder (Etapa 2: configurar o construtor de imagens), configure o construtor de imagens da seguinte maneira:
 - Name (Nome): digite um identificador de nome exclusivo para o construtor de imagens.
 - Display name (optional) (Nome de exibição (opcional)): digite um nome a ser exibido para o construtor de imagens (máximo de 100 caracteres).
 - Tags (optional) (Tags (opcional)): escolha Add Tag (Adicionar tag) e digite a chave e o valor da tag. Para adicionar mais tags, repita esta etapa. Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Instance Type (Tipo de instância): selecione o tipo de instância para o construtor de imagens. Escolha um tipo que atenda aos requisitos de desempenho dos aplicativos que você pretende instalar. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Famílias de instância de aplicativos](#).
 - Você pode usar tipos de instância stream.* para imagens com. type = "native" Para usar qualquer um dos seguintes tipos de instância, você deve [Importar imagem](#) criar uma imagem com type = "custom".
 - GeneralPurpose.*
 - MemoryOptimized.*
 - ComputeOptimized.*
 - Acelerado.*
 - Configure os volumes de armazenamento para o Image Builder. Por padrão, o volume de armazenamento corresponde ao tamanho do volume da imagem, com um serviço padrão de 200 GB incluído na taxa de instância por hora. Você pode personalizar a capacidade de armazenamento do Image Builder de 200 GB a 500 GB com base em seus requisitos.

 Note

Nota: O tamanho do volume de armazenamento não pode ser definido abaixo do tamanho do volume da imagem. A capacidade de armazenamento pode ser aumentada em até 500 GB, com taxas adicionais aplicáveis a qualquer

armazenamento além dos 200 GB incluídos. Essas cobranças se aplicam aos Image Builders no estado RUNNING.

- Aplicativos disponíveis incluídos na licença: selecione um ou mais aplicativos incluídos na licença que você deseja instalar na sua imagem.
- Os aplicativos incluídos na licença já instalados exibem uma caixa de seleção marcada ao lado deles e o status diz Instalado.
- Se você quiser desinstalar um aplicativo já instalado incluído na licença, desmarque a caixa de seleção ao lado dele.
- Depois de se conectar ao Image Builder, você pode ver os aplicativos selecionados instalados lá.
- Endpoints da VPC (avançado): você pode criar um [endpoint da VPC de interface](#) (endpoint de interface) em sua nuvem privada virtual (VPC). Para começar a criar o endpoint de interface, selecione Criar VPC endpoint. A seleção desse link abre o console da VPC. Para concluir a criação do endpoint, siga as etapas de 3 a 6 em [Para criar um endpoint de interface, em Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

Depois de criar o endpoint de interface, você poderá usá-lo para manter o tráfego de streaming dentro da sua VPC.

- WorkSpaces Agente de aplicativos: essa seção é exibida somente se você não estiver usando a imagem base mais recente do agente AWS ou uma imagem personalizada que use a versão mais recente do agente.

O software do agente WorkSpaces Applications é executado em suas instâncias de streaming, permitindo que seus usuários se conectem e transmitam seus aplicativos. A partir de 7 de dezembro de 2017, suas instâncias de streaming podem ser atualizadas automaticamente com o software mais recente do WorkSpaces Applications Agent. Esse recurso ajuda a garantir que seu criador de imagens inclua os recursos mais recentes, melhorias de desempenho e atualizações de segurança disponíveis em AWS.

Você pode ativar as atualizações automáticas do agente WorkSpaces Applications criando uma nova imagem a partir de qualquer imagem AWS base publicada em ou após 7 de dezembro de 2017. Se a imagem a partir da qual você está iniciando seu criador de imagens não usar a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, recomendamos que você selecione a opção para iniciar seu criador de imagens com o agente mais recente.

- Função do IAM (avançada): ao aplicar uma função do IAM da sua conta a um construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos, você pode fazer solicitações de AWS API a partir da instância do construtor de imagens sem gerenciar manualmente AWS as credenciais. Para aplicar um perfil do IAM ao construtor de imagens, execute uma das seguintes ações:
 - Para usar um perfil do IAM existente em sua conta da Amazon Web Services, escolha o perfil que você deseja usar na lista Perfil do IAM. A função deve ser acessível pelo criador de imagens. Para obter mais informações, consulte [Configurando uma função do IAM existente para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).
 - Para criar um perfil do IAM, escolha Criar perfil do IAM e siga as etapas em [Como criar uma função do IAM para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).
5. Escolha Próximo.
6. Na Step 3: Configure Network (Etapa 3: configurar a rede), faça o seguinte:
- Para adicionar acesso à Internet ao criador de imagens em uma VPC com uma sub-rede pública, escolha Default Internet Access (Acesso padrão à Internet). Se você estiver fornecendo acesso à internet usando um gateway NAT, deixe Default Internet Access (Acesso à internet padrão) desmarcado. Para obter mais informações, consulte [Acesso à Internet](#).
 - Em VPC e Subnet 1 (Sub-rede 1), escolha uma VPC e pelo menos uma sub-rede. Para maior tolerância a falhas, recomendamos que você escolha duas sub-redes em zonas de disponibilidade diferentes. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#).
- Se você não tiver sua própria VPC e sub-rede, poderá usar a [VPC padrão](#) ou criar sua própria VPC. Para criar uma, escolha Create a new VPC (Criar uma nova VPC) e Create new subnet (Criar nova sub-rede) para criá-la. A escolha desses links abre o console do Amazon VPC. Depois de criar sua VPC e sub-redes, retorne ao console de WorkSpaces aplicativos e escolha o ícone de atualização à esquerda dos links Criar uma nova VPC e Criar nova sub-rede para exibi-los na lista. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC para aplicativos WorkSpaces](#).
- Em Security group(s) (Grupos de segurança), selecione até cinco grupos de segurança para associar a este criador de imagens. Se você não tiver seu próprio grupo de segurança e não quiser usar o padrão, escolha o link Create new security group (Criar novo grupo de segurança) para criar um. Depois de criar suas sub-redes no console da Amazon VPC, retorne ao console de WorkSpaces aplicativos e escolha o ícone de atualização à esquerda do link Criar novo grupo de segurança para exibi-las na lista. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

7. Em Domínio do Active Directory (Opcional), expanda esta seção para selecionar a configuração do Active Directory e a unidade organizacional na qual posicionar os objetos do computador da instância de streaming. Verifique se as configurações de acesso à rede selecionadas permitem a resolvabilidade e a comunicação do DNS com o seu diretório. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#).
8. Selecione Review e confirme os detalhes do criador de imagens. Para alterar a configuração de qualquer seção, escolha Edit (Editar) e faça as alterações necessárias.
9. Depois que você terminar de revisar os detalhes da configuração, escolha Iniciar.

 Note

Se uma mensagem de erro informar que você não tem limites (cotas) suficientes para criar o criador de imagens, envie uma solicitação de aumento de limite por meio do console Service Quotas em: <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/> Para obter mais informações, consulte [Solicitando um Aumento de Cota](#) no Guia do Usuário do Service Quotas.

10. Durante o processo de criação do criador de imagens, o status do criador de imagens é exibido como Pendente, enquanto os WorkSpaces aplicativos preparam os recursos necessários. Clique no ícone Refresh (Atualizar) periodicamente para atualizar o status de criador de imagem. Depois que o status mudar para Running (Em execução), ele está pronto para ser usado e você pode criar uma imagem personalizada.

Próximas etapas

Em seguida, instale e configure seus aplicativos para o streaming e, em seguida, crie uma imagem, criando um snapshot da instância do criador de imagens. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Conecte-se a um Image Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode se conectar a um construtor de imagens executando uma das seguintes ações:

- Usando o console de WorkSpaces aplicativos (somente para conexões web)

- Criação de uma URL de streaming (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se o criador de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá [criar uma URL de streaming](#) e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão.

Conteúdo

- [WorkSpaces Console de aplicativos \(conexão com a Web\)](#)
- [URL de streaming \(cliente de WorkSpaces aplicativos ou conexão com a Web\)](#)

WorkSpaces Console de aplicativos (conexão com a Web)

Para usar o console de WorkSpaces aplicativos para se conectar a um construtor de imagens por meio de um navegador da Web, conclua as etapas a seguir.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
3. Na lista de construtores de imagens, escolha o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar. Verifique se o construtor de imagens está Em execução e selecione Conectar.

Para essa etapa funcionar, talvez você precise configurar seu navegador para permitir pop-ups de <https://stream.<aws-region>.amazonappstream.com/>.

4. Faça login no criador de imagens executando umas das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens for baseado no Windows, Red Hat Enterprise Linux ou Rocky Linux, na guia Usuário local, escolha uma das seguintes opções:
 - Administrador: escolha Administrador para instalar aplicações no construtor de imagens e criar uma imagem, ou para realizar qualquer outra tarefa que exija permissões de administrador local.

- Usuário de modelo (somente Windows): escolha Usuário de modelo para criar configurações padrão para aplicações e para o Windows.
- Usuário de teste: escolha Usuário de teste para abrir as aplicações e verificar as configurações.
- Se o criador de imagens for alimentado pelo Windows, Red Hat Enterprise Linux ou Rocky Linux, estiver associado a um domínio do Active Directory e você precisar de acesso aos recursos gerenciados pelo Active Directory para instalar as aplicações, selecione a guia Usuário do diretório. Em seguida, insira as credenciais de uma conta de domínio que tenha permissões de administrador local no criador de imagens.

 Note

O login com cartão inteligente não é compatível com conexões por navegador da web. Em vez disso, você deve criar uma URL de streaming e usar o cliente de WorkSpaces aplicativos. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

- Se o criador de imagens for baseado no Amazon Linux 2, você se conectará automaticamente como

o ImageBuilderAdminusuário no desktop Amazon Linux GNOME e tem privilégios de administrador root.

URL de streaming (cliente de WorkSpaces aplicativos ou conexão com a Web)

Você pode criar uma URL de streaming para se conectar a um construtor de imagens por meio de um navegador da Web ou do cliente de WorkSpaces aplicativos. Ao contrário de um URL de streaming que você cria para permitir o acesso do usuário a uma instância de frota, que é válido por no máximo sete dias, por padrão, um URL de streaming criado para acessar um construtor de imagens expira após uma hora. Para definir um tempo de expiração diferente, você deve gerar o URL de streaming usando a ação da API de [CreateStreamingURL](#).

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão.

 Note

O URL de streaming fornece acesso direto à instância do criador de imagens. Gerencie o URL de streaming adequadamente e não o compartilhe com usuários indesejados.

 Note

O modo de aplicativo nativo não é compatível com conexões de clientes de WorkSpaces aplicativos com criadores de imagens. Se você usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para se conectar a um construtor de imagens e a caixa de seleção Iniciar no modo de aplicativo nativo estiver marcada, uma notificação de erro de WorkSpaces aplicativos será exibida, informando que sua sessão foi alterada para o modo clássico.

Você pode criar um URL de streaming de qualquer uma das seguintes formas:

- WorkSpaces Console de aplicativos
- A ação [CreateStreamingda API de URL](#)
- O [create-streaming-url](#)AWScomando CLI

Para criar uma URL de streaming e conectar-se ao criador de imagens usando o console de WorkSpaces aplicativos, conclua as etapas no procedimento a seguir.

Para criar uma URL de streaming e conectar-se ao criador de imagens usando o console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
3. Na lista de construtores de imagens, escolha o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar. Verifique se o construtor de imagens está Em execução.
4. Escolha Ações e Criar URL de streaming.
5. Execute um destes procedimentos:

- Para se conectar ao criador de imagens por meio do cliente WorkSpaces Applications, escolha Launch in Client. Quando você escolhe essa opção, a página de login do cliente WorkSpaces Applications é pré-preenchida com o URL de streaming.
 - Para se conectar ao construtor de imagens por um navegador, escolha Inicializar no navegador. Quando você escolhe essa opção, um navegador da web é aberto com a barra de endereço pré-preenchida com o URL de streaming.
6. Depois de criar o URL de streaming e se conectar ao construtor de imagens, faça login no construtor executando uma das seguintes ações:
- Se o construtor de imagens for baseado no Windows e não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Usuário local, escolha uma das seguintes opções:
 - Administrador: escolha Administrador para instalar aplicações no construtor de imagens e criar uma imagem, ou para realizar qualquer outra tarefa que exija permissões de administrador local.
 - Usuário de modelo: escolha Usuário de modelo para criar configurações padrão para aplicações e para o Windows.
 - Usuário de teste: escolha Usuário de teste para abrir as aplicações e verificar as configurações.
 - Se o construtor de imagens for baseado em Windows e estiver associado a um domínio do Active Directory e você precisar de acesso aos recursos gerenciados pelo Active Directory para instalar as aplicações, selecione a guia Usuário do diretório e insira as credenciais de uma conta de domínio que tenha permissões de administrador local no construtor de imagens.

 Note

Se você estiver usando o cliente WorkSpaces Applications, poderá inserir sua senha de domínio do Active Directory e escolher Entrar com senha ou selecionar Escolher um cartão inteligente e fornecer o PIN do cartão inteligente quando solicitado. Se estiver usando um navegador da web, você deverá inserir a senha do seu domínio do Active Directory. O login com cartão inteligente é suportado somente para conexões de clientes de WorkSpaces aplicativos com instâncias de streaming.

- Se o seu construtor de imagens for baseado em Linux, você se conectará automaticamente como

o ImageBuilderAdminusuário no desktop Amazon Linux GNOME e tem privilégios de administrador root.

Ações de criador de imagens

Você pode realizar as ações a seguir no criador de imagens, dependendo do estado atual (status) da instância do criador de imagens.

Delete

Exclua permanentemente um criador de imagens.

A instância deve se encontrar no estado Stopped.

Connect

Conecte-se a um criador de imagens em execução. Essa ação inicia uma sessão de streaming de desktop com o criador de imagens para instalar e adicionar aplicativos à imagem e criar uma imagem.

A instância deve se encontrar no estado Running.

Início

Inicie um criador de imagens interrompido. A instância em execução é faturada em sua conta.

A instância deve se encontrar no estado Stopped.

Interromper

Interrompa o criador de imagens em execução. A instância interrompida não é faturada em sua conta.

A instância deve se encontrar no estado Running.

Gerenciar aplicativos incluídos na licença

Instale ou desinstale aplicativos incluídos na licença.

- Selecione um ou mais aplicativos incluídos na licença que você deseja instalar na sua imagem.
 - Os aplicativos incluídos na licença já instalados exibem uma caixa de seleção marcada ao lado deles e o status diz Instalado.
 - Se você quiser desinstalar um aplicativo já instalado incluído na licença, desmarque a caixa de seleção ao lado dele.

- Se um ou mais aplicativos estiverem no status Falha na instalação, Tempo limite de instalação expirado ou Instalação ignorada, o serviço tentará a instalação novamente após você selecionar Aplicar alterações. Se você quiser desinstalar esses aplicativos, desmarque a caixa de seleção ao lado deles.
- Se um ou mais aplicativos estiverem no status Falha na desinstalação Tempo limite de desinstalação ou Desinstalação ignorada e você quiser desinstalar esses aplicativos, desmarque a caixa de seleção ao lado deles
- Selecione Aplicar alterações.
- Verifique a opção Gerenciar resumo dos aplicativos incluídos na licença e selecione Confirmar e implantar atualizações.
- Depois de se conectar ao Image Builder, você pode ver os aplicativos selecionados instalados lá.

Nenhuma dessas ações pode ser executada em uma instância em qualquer um dos seguintes estados intermediários:

- Pendente
- Snapshotting
- Stopping
- Starting
- Deleting
- Atualizando
- Qualificação pendente
- Aplicativos de sincronização pendente
- Sincronização de aplicativos

Metadados de instância para construtores de imagens do AppStream 2.0

As instâncias de construtor de imagens do AppStream 2.0 possuem metadados de usuário e de instância disponíveis por meio de variáveis de ambiente do Windows. Você pode usar as seguintes variáveis de ambiente em seus aplicativos e scripts para modificar seu ambiente com base nos detalhes de instâncias do criador de imagens.

Variável de ambiente	Contexto	Descrição
AppStream_Image_Arn	Máquina	O ARN da imagem que foi usado para criar a instância de streaming.
AppStream_Instance_Type	Máquina	O tipo de instância da instância de streaming. Por exemplo, stream.standard.medium .
AppStream_Resource_Type	Máquina	O tipo de recurso do AppStream 2.0. O valor é fleet ou imagebuilder .
AppStream_Resource_Name	Máquina	O nome do criador de imagens.

Nos construtores de imagens do Linux, as variáveis de ambiente são exportadas por meio do script em `/etc/profile.d/appstream_system_vars.sh`. Para acessar as variáveis de ambiente, você pode obter explicitamente esse arquivo da aplicação.

Instalar o driver da AMD em instâncias de design gráfico

Se precisar atualizar o driver AMD no Windows Image Builder que está usando uma instância de design gráfico, você pode usar as imagens básicas mais recentes do WorkSpaces Applications Graphics Design ou baixar o driver AMD e instalá-lo no Image Builder. Se precisar atualizar o driver AMD para uma imagem existente da família de instâncias de design gráfico, você pode usar atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados. Para obter mais informações, consulte [the section called “Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados”](#).

O download do driver AMD está disponível somente para AWS clientes. Ao fazer o download, você concorda em usar o software baixado somente para criar imagens para uso com instâncias de design gráfico de WorkSpaces aplicativos usando o hardware de GPU de servidor AMD FirePro S7150x2. Ao instalar o software, você se vincula aos termos dos [Contratos de Licença de Usuário Final dos Softwares da AMD](#).

A versão mais recente do driver da AMD para instâncias Graphics Design é a 24.20.13028.5012.

Antes de começar, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:

- Configure as credenciais padrão para o AWS Tools for Windows PowerShell na sua instância do Windows. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos sobre o AWS Tools for Windows PowerShell](#).
- Os usuários do IAM devem ter as permissões concedidas pela política do AmazonS3 ReadOnlyAccess.

Como instalar o driver da AMD no construtor de imagens

1. Conecte-se à sua instância do Windows Image Builder e abra uma PowerShell janela como administrador.
2. Baixe os drivers do Amazon S3 para seu desktop usando os seguintes comandos: PowerShell

```
$Bucket = "appstream2-driver-patches"
$LocalPath = "$home\Desktop\AMD"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
    $LocalFileName = $Object.Key
    if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
        $LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
        Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath -
Region us-east-1
    }
}
```

3. Descompacte o arquivo do driver baixado e execute o instalador usando os seguintes PowerShell comandos:

```
Expand-Archive $LocalFilePath -DestinationPath $home\Desktop -Verbose
$Driverdir = Get-ChildItem $home\Desktop\ -Directory -Filter "*210426a-366782C*"
Write-Host $Driverdir
pnputil /add-driver $home\Desktop\$Driverdir\Packages\Drivers\Display\WT6A_INF
\*inf /install
```

4. Siga as instruções para instalar o driver e reinicialize sua instância, conforme necessário.

5. Para verificar se a GPU está funcionando corretamente, verifique o Gerenciador de Dispositivos. Você deve ver AMD MxGPU listada como um adaptador de vídeo, com a versão mais recente do driver.

WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update

A Amazon WorkSpaces Applications fornece imagens básicas para ajudá-lo a criar imagens que incluem seus próprios aplicativos. As imagens básicas são Amazon Machine Images (AMIs) que contêm configurações de software específicas para o sistema operacional. Para WorkSpaces aplicativos, cada imagem base inclui o agente de WorkSpaces aplicativos e a versão mais recente de um dos seguintes sistemas operacionais:

Important

As versões do sistema operacional que não são mais suportadas pelo fornecedor não têm garantia de funcionamento e não são suportadas pelo AWS Support.

- Windows Server 2025 Base — Disponível nos seguintes tipos de imagem: Base, Graphics G4dn, Graphics G5 e Graphics G6
- Windows Server 2022 Base: disponível nos seguintes tipos de imagem: Base, Graphics G4dn, Graphics G5 e Graphics G6
- Windows Server 2019 Base — Disponível nos seguintes tipos de imagem: Base, Graphics G4dn e Graphics G5
- Windows Server 2016 Base — Disponível nos seguintes tipos de imagem: Base, Graphics G4dn e Graphics G5
- Amazon Linux 2 — Disponível nos seguintes tipos de imagem: Base, Graphics G4dn e Graphics G5
- Red Hat Enterprise Linux 8: disponível nos seguintes tipos de imagem: Base, Graphics G4dn, Graphics G5 e Graphics G6
- Rocky Linux 8: disponível nos seguintes tipos de imagem: Base, Graphics G4dn, Graphics G5 e Graphics G6

Depois de criar sua própria imagem que inclui seus próprios aplicativos, você é responsável por instalar e manter as atualizações para o sistema operacional, seus aplicativos e suas dependências. WorkSpaces Os aplicativos fornecem uma maneira automatizada de atualizar sua imagem usando atualizações gerenciadas de imagens de WorkSpaces aplicativos. Com as atualizações gerenciadas de imagens, você seleciona a imagem que deseja atualizar. WorkSpaces Os aplicativos criam um criador de imagens na mesma AWS conta e região para instalar as atualizações e criar a nova imagem. Depois que a nova imagem é criada, você pode testá-la em uma frota de pré-produção antes de atualizar as frotas de produção ou compartilhar a imagem com outras contas da AWS. Para obter mais informações, consulte “Manter a imagem do seu WorkSpaces aplicativo Up-to-Date” em [Administre suas imagens de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Para obter informações sobre o agente de WorkSpaces aplicativos mais recente, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).

A tabela a seguir lista as últimas imagens lançadas.

 Note

As imagens de base pública para instâncias do Graphics Pro não estarão mais disponíveis na AWS a partir de 31/10/2025 devido ao fim da vida útil do hardware que suporta os tipos de instância do Graphics Pro.

As imagens de base pública para instâncias de design gráfico não estarão mais disponíveis na AWS a partir de 31/12/2025 devido ao fim da vida útil do hardware compatível com os tipos de instância de design gráfico.

Image type (Tipo de imagem)	Nome da imagem
Base	• AppStream- WinServer 2025-12-18-2025 • AppStream- WinServer 2022-11-10-2025 • AppStream- WinServer 2019-11-10-2025 • AppStream- WinServer 2016-11-10-2025 • AppStream- AmazonLinux 2-02-11-2025 • AppStream- RHEL8 -11-10-2025 • AppStream- RockyLinux 8-11-10-2025

Image type (Tipo de imagem)	Nome da imagem
Graphics G4dn	• AppStream-Gráficos-G4DN- 2025-12-18-2025 WinServer • AppStream- Gráficos - G4DN - 2022-11-10-2025 WinServer • AppStream- Gráficos - G4DN - 2019-11-10-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G4DN- 2016-11-10-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G4DN- 2-02-11-2025 AmazonLinux • AppStream-Gráficos-G4DN- -11-10-2025 RHEL8 • AppStream-Gráficos-G4DN- 8-11-10-2025 RockyLinux
Graphics G5	• AppStream-Gráficos-G5- 2025-12-18-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G5- 2022-11-10-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G5- 2019-11-10-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G5- 2016-11-10-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G5- 2-02-11-2025 AmazonLinux • AppStream-Gráficos-G5- -11-10-2025 RHEL8 • AppStream-Gráficos-G5- 8-11-10-2025 RockyLinux
Gráficos G6	• AppStream-Gráficos-G6- 2025-12-18-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G6- 2022-11-10-2025 WinServer • AppStream-Gráficos-G6- -11-10-2025 RHEL8 • AppStream-Gráficos-G6- 8-11-10-2025 RockyLinux

Image type (Tipo de imagem)	Nome da imagem
Aplicativos de amostra	Amazon - AppStream 2 amostras de imagem - 06-17-2024 Para obter informações sobre como acessar essa imagem de base, consulte Comece a usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon: configure com aplicativos de amostra.

A tabela a seguir lista os componentes de software das imagens base mais recentes lançadas e os componentes que estão disponíveis se você atualizar uma imagem usando atualizações de imagens gerenciadas. Se a versão estiver marcada como “mais recente”, o componente de software estável atual disponível pelo fornecedor será instalado. Se a versão estiver marcada como “não incluída”, isso significa que as atualizações de imagens gerenciadas não gerenciam o componente e a versão não será alterada quando você atualizar a imagem.

A tabela a seguir lista os componentes de software das imagens básicas e atualizações de imagens gerenciadas mais recentes do Windows, Amazon Linux, Rocky Linux e Red Hat Enterprise Linux.

Windows

Componente de software	Imagens de base mais recentes (18 de dezembro de 2025)	Atualizações gerenciadas de imagens (18 de dezembro de 2025)
Motorista da Amazon AWS (AvsCamera)	1.0.23.0	1.0.23.0
CloudWatch Agente da Amazon	1.4.37917	1.4.37917
SSM Agent	3.3.3050.0	3.3.3050.0
Monitor virtual NICE DCV	2024.0-19143	2024.0-19143
AMD Driver para instâncias Graphics Design	24.20.13028.7002	24.20.13028.7002

Componente de software	Imagens de base mais recentes (18 de dezembro de 2025)	Atualizações gerenciadas de imagens (18 de dezembro de 2025)
AppStream 2.0 Agente	MAIS RECENTE (12-06-2025)	--
AWSInterface de linha de comando (AWSCLI)	1.40.24 (Windows Server 2016/2019) 2.31.30.0 (Windows Server 2022/2025)	Não incluído
Firefox	144 (Windows Server 2016/2019)	Não incluído
Microsoft Message Queuing (MSMQ)	Instalado com Windows Server	Instalado com Windows Server
Driver gráfico NVIDIA para instâncias G4dn, G5 e G6	581.42 (Windows Server 2022/2025) 539,19 (Windows Server 2019) 512.78 (Windows Server 2.016)	581.42 (Windows Server 2022/2025) 539,19 (Windows Server 2019) 512.78 (Windows Server 2.016)
Monitor de processos	4.01	Mais recente
Audio/Video Experiência Windows de qualidade (qWave)	Instalado com Windows Server	Instalado com Windows Server

Componente de software	Imagens de base mais recentes (18 de dezembro de 2025)	Atualizações gerenciadas de imagens (18 de dezembro de 2025)
Pacotes redistribuíveis do Visual C++	Microsoft Visual C++ 2013 redistribuível (x64): 12.0.40664.0	Microsoft Visual C++ 2013 redistribuível (x64): 12.0.30501
	Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistribuível (x64) - 14.42.34438	Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistribuível (x64) - 14.44.35211
Atualizações do Windows Server	Atualizações de imagem base a partir de novembro de 2025	Mais recente
Controlador SCard de filtro Win	1.0.19.0	1.0.19.0
Driver paravirtual (PV)	8.6.0	8.6.0
Driver ENA	2.11.0	2.11.0
AWSNVMe motorista	1.7.0	1.7.0

Amazon Linux

Componente de software	Imagens base mais recentes (22 de outubro de 2024)	Atualizações de imagem gerenciadas AppStream 2.0 (22 de outubro de 2024)
AWSInterface de linha de comando (AWSCLI)	1.18.147-1	Não incluído
CloudWatch Agente da Amazon	1.300041.1-1	1.300041.1-1
SSM Agent	3.3.1611.0-1	3.3.1611.0-1

Componente de software	Imagens base mais recentes (22 de outubro de 2024)	Atualizações de imagem gerenciadas AppStream 2.0 (22 de outubro de 2024)
Servidor NICE DCV AppStream	2024.0.18380-1	2024.0.18380-1
Cloud-init	19,3-46	Não incluído
AL2 Kernel	4.14.355-275.570	Não incluído
Drivers gráficos da NVIDIA para instâncias G4dn e G5	550.127.05	550.127.05
Versão Cuda	12.4	Não incluído

Rocky Linux

Componente de software	Imagens de base mais recentes (10 de novembro de 2025)	Atualizações gerenciadas de imagens (10 de novembro de 2025)
AWSInterface de linha de comando (AWSCLI)	2.31.30	2.31.30
CloudWatch Agente da Amazon	1.300061.0b1289-1	1.300061.0b1289-1
SSM Agent	3.3.3270.0-1	3.3.3270.0-1
Servidor NICE DCV AppStream	2024.0.17598-18	2024.0.17598-18
Cloud-init	23.4-78_10.10.02	23.4-78_10.10.02
Kernel	4.18.0-553.81.1	4.18.0-553.81.1
Driver gráfico NVIDIA para instâncias G4dn, G5 e G6	580.95,05	580.95,05

Componente de software	Imagens de base mais recentes (10 de novembro de 2025)	Atualizações gerenciadas de imagens (10 de novembro de 2025)
Versão Cuda	13.0	13.0

Red Hat Enterprise Linux

Componente de software	Imagens de base mais recentes (10 de novembro de 2025)	Atualizações gerenciadas de imagens (10 de novembro de 2025)
AWSInterface de linha de comando (AWSCLI)	2.31.30	2.31.30
CloudWatch Agente da Amazon	1.300061.0b1289-1	1.300061.0b1289-1
SSM Agent	3.3.3270.0-1	3.3.3270.0-1
Servidor NICE DCV AppStream	2024.0.17598-18	2024.0.17598-18
Cloud-init	23.4-78_10.10	23.4-78_10.10
Kernel	4.18.0-553.82.1	4.18.0-553.82.1
Driver gráfico NVIDIA para instâncias G4dn, G5 e G6	580.95,05	580.95,05
Versão Cuda	13.0	13.0

Important

As imagens públicas a seguir foram descontinuadas, portanto não estão mais disponíveis na AWS:

- Imagens do Windows 2016/2019/2022 lançadas antes de 30 de maio de 2025

- Imagens do Amazon Linux 2 lançadas antes de fevereiro de 2024
- Imagens para as famílias de instâncias Graphics Desktop, Graphics Design e Graphics Pro

Se você quiser usar uma imagem para uma frota multissessão, a imagem deverá atender às seguintes condições:

- A imagem deve ser criada com base em uma imagem base lançada a partir de 12 de junho de 2023. Ou a imagem deve ser atualizada usando as atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados lançadas em ou após 6 de setembro de 2023. Para obter mais informações, consulte [the section called “Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados”](#).
- A versão de lançamento do WorkSpaces Applications Agent deve ser 09-06-2023 ou posterior. Para obter mais informações, consulte [the section called “Gerenciar versões de agente do ”](#).
- Se você atualizou sua imagem usando atualizações de imagens de WorkSpaces aplicativos gerenciados, a versão de lançamento do agente de WorkSpaces aplicativos não é aplicável. A imagem deve ser atualizada usando as atualizações de imagens gerenciadas lançadas a partir de 6 de setembro de 2023. Para obter mais informações, consulte [the section called “Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados”](#).
- As frotas de várias sessões são compatíveis somente com o Microsoft Server 2019, 2022 e 2025.

A tabela a seguir descreve todas as imagens base liberadas.

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
18/12/2025	Windows	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5 • Gráficos G6	• Inclui suporte para Windows Server 2025
11/10/2025	Windows	• Base • Graphics G4dn	• Melhorias e correções de erros gerais

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
		- Graphics G5 - Gráficos G6	- Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes - Inclui o novo CloudWatch Agente 1.4.37917 - Incluir o novo agente SSM 3.3.3050.0
11/10/2025	Red Hat Enterprise Linux	- Base - Graphics G4dn - Graphics G5 - Gráficos G6	- Melhorias e correções de erros gerais - Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes - Agente CW atualizado para 1.300061.0b1289-1 - Agente SSM atualizado para 3.3.3270.0-1 - Servidor NICE DCV AppStream atualizado para 2024.0.17598-18
11/10/2025	Rocky Linux	- Base - Graphics G4dn - Graphics G5 - Gráficos G6	- Melhorias e correções de erros gerais - Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes - Agente CW atualizado para 1.300061.0b1289-1 - Agente SSM atualizado para 3.3.3270.0-1 - Servidor NICE DCV AppStream atualizado para 2024.0.17598-18
09-05-2025	Red Hat Enterprise Linux	- Base - Graphics G4dn - Graphics G5 - Gráficos G6	- Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes - Inclui o novo CloudWatch Agente 1.300057.1b1167-1 - Incluir o novo agente do SSM 3.3.2958.0-1 - Melhorias e correções de erros gerais

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
09-05-2025	Rocky Linux	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5 • Gráficos G6	• Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes • Inclui o novo CloudWatch Agente 1.300057.1b1167-1 • Incluir o novo agente do SSM 3.3.2958.0-1 • Melhorias e correções de erros gerais
30/05/2025	Windows	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes • Amazon DCV atualizado para a versão 2024.0-19143 • Inclui o novo CloudWatch Agente 1.4.37911 • Incluir o novo agente do SSM 3.3.2299.0
30/05/2025	Red Hat Enterprise Linux	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes • Servidor do Amazon DCV atualizado para a versão 2024.0.17598-1 • Inclui o novo CloudWatch Agente 1.300055.1-1 • Incluir o novo agente do SSM 3.3.2471.0-1
30/05/2025	Rocky Linux	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Atualizado para os drivers NVIDIA mais recentes • Servidor do Amazon DCV atualizado para a versão 2024.0.17598-1 • Inclui o novo CloudWatch Agente 1.300055.1-1 • Incluir o novo agente do SSM 3.3.2471.0-1

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
02-11-2025	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Inclui o mais recente CloudWatch Agente 1.300041.1-1 • Inclui o novo agente do SSM 3.3.1611.0-1
02-11-2025	Windows	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Inclui novos ENA e NVMe drivers • Inclui o driver PV atualizado • Atualizando drivers e software com novas versões disponíveis
19/12/2024	Rocky Linux	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Suporte para Rocky Linux 8
22-10-2024	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Inclui os drivers mais recentes da NVIDIA para Linux. • Linux atualizado para a versão 2.0.20241014. Para obter mais informações, consulte Notas de versão do Amazon Linux 2 versão 2.0.20241014.
22-10-2024	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Inclui os drivers mais recentes da NVIDIA para Windows • Inclui Microsoft Visual C++ 2015-2022 redistribuível (x64): 14.40.33816 • Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até 9 de outubro de 2024

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
09-12-2024	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Correções de erros relacionadas à funcionalidade de toque no Android, iOS e Surface Pro • Inclui o driver gráfico mais recente da NVIDIA (550.90.07) para instâncias G4dn e G5 para Amazon Linux 2 • Atualização do Linux para a versão 2.0.20240709.1. Para obter mais informações, consulte 2.0.20240709.1.
30/07/2024	Red Hat Enterprise Linux	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Inclui suporte para o Red Hat Enterprise Linux 8
17/06/2024	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até 13 de junho de 2024 • Inclui o CloudWatch Agente 1.4.37896 • Inclui o agente do SSM 3.3.484.0 • Inclui AWS Command Line Interface (AWS CLI) (2016/2019) WinServer 1.33.9 • Inclui AWS Command Line Interface (AWS CLI) (AWS CLI) WinServer (2022) 2.16.9.0

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
05-08-2024	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até maio de 2024 • Inclui o driver gráfico mais recente da NVIDIA (552.08) para instâncias Graphics Pro e G4dn para Windows Server 2016 e Windows Server 2019 • Inclui o CloudWatch Agente 1.4.37891 • Inclui o agente do SSM 3.3.131.0-1 • Inclui a AWS Command Line Interface (AWS CLI) 1.32.89 • Inclui AWSVirtual SmartCardReader 1.0.0.59
05-08-2024	Linux	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Atualização do Linux para a versão 2.0.20240412.0. Para obter mais informações, consulte Amazon Linux 2.0.20240412.0 release notes.
24/03/2024	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até março de 2024 • Inclui o driver gráfico mais recente da NVIDIA (551.61) para instâncias Graphics Pro e G4dn para Windows Server 2016 e Windows Server 2019 • Inclui o CloudWatch Agente 1.3.50742 • Inclui o agente do SSM 3.2.2303.0 • Inclui a AWS Command Line Interface (AWS CLI) 2.15.33.0 • Inclui AWSVirtual SmartCardReader 1.0.0.59

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
24/03/2024	Linux	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Atualização do Linux para a versão 2.0.20240318.0. Para obter mais informações, consulte 2.0.20240318.0.
26/01/2024	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até janeiro de 2024
12-11-2023	Windows	• Base • Graphics G4dn • Graphics G5	• Adiciona suporte ao Windows Server 2022.
11-13-2023	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até novembro de 2023.
11-13-2023	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro • Graphics G5	• Atualização do Linux para a versão 2.0.20231101.0. Para obter mais informações, consulte Amazon Linux 2.0.20231101.0. release notes.
06-12-2023	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até junho de 2023.

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
06-11-2023	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Atualização do Linux para a versão 2.0.20230530.0. Para obter mais informações, consulte Amazon Linux 2 2.0.20230530.0 release notes.
29/03/2023	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até fevereiro de 2023.
15/03/2023	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Atualização do Linux para a versão 2.0.20220805.0. Para obter mais informações, consulte Amazon Linux 2 2.0.20230221.0 release notes. • Melhora a experiência com a webcam. • Resolve um problema que impede o provisionamento de instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos quando a criptografia do sistema está configurada para usar algoritmos compatíveis com FIPS
10-05-2022	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até 13 de setembro de 2022.
21/09/2022	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Atualização do Linux para a versão 2.0.20220805.0. Para obter mais informações, consulte Amazon Linux 2.0.20220805.0 release notes. • Inclui a GUI do Assistente de Imagens. • Inclui suporte a webcam.

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
14/09/2022	Amazon Linux 2	- Graphics G4dn - Graphics Pro	Inclui driver gráfico da NVIDIA (510.85.02).
09/01/2022	Windows	- Graphics G4dn - Graphics Pro	- Inclui driver gráfico da NVIDIA (473.47) para Windows Server 2012 R2. - Inclui driver gráfico da NVIDIA (512.78) para Windows Server 2016 e Windows Server 2019.
07-12-2022	Windows	- Base - Graphics Design - Graphics G4dn - Graphics Pro	- Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até 14 de junho de 2022. - Inclui o driver mais recente da AMD (24.20.13028.7002) para instâncias Graphics Design para Windows Server 2016 e Windows Server 2019. - Inclui o driver gráfico mais recente da NVIDIA (472.98) para instâncias Graphics Pro e G4dn para Windows Server 2012 R2. - Inclui o driver gráfico mais recente da NVIDIA (511.65) para instâncias Graphics Pro e G4dn para Windows Server 2016 e Windows Server 2019. - Inclui o CloudWatch Agente 1.3.50742 - Inclui o SSM Agent 3.1.1575.0. - Inclui interface de linha de AWS comando (AWS CLI) 1.23.11
20/06/2022	Amazon Linux 2	- Base - Graphics G4dn - Graphics Pro	Atualização do Linux para a versão 2.0.20220426.0. Para obter mais informações, consulte Amazon Linux 2.0.20220426.0 release notes.

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
03-03-2022	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até 11 de janeiro de 2022.
18/02/2022	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Atualização do Linux para a versão 2.0.20211223.0. Para obter mais informações, consulte Amazon Linux 2.0.20211223.0 release notes. • Imagens base mais recentes do Linux.
19-11-2021	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Imagens base mais recentes do Linux, incluindo correções de tela em branco em instâncias pequenas.
15-11-2021	Amazon Linux 2	• Base • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Imagens base do Linux
10-08-2021	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro • Aplicativos de amostra	• Inclui as atualizações de segurança da Microsoft até 15 de setembro de 2021. • Ferramentas da AWS para PowerShell atualizado para a versão 3.15.1398
19/07/2021	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 13 de julho de 2021.

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
06-01-2021	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 14 de abril de 2021. • Inclui o driver da AMD versão 24.20.130 28.5012 para instâncias Graphics Design.
28/12/2020	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui um driver que adiciona suporte ao uso de cartões inteligentes. Os cartões inteligentes podem ser usados para início de sessão do Windows, instâncias de streaming associadas ao Active Directory e autenticação em sessão para aplicações de streaming. • Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 9 de dezembro de 2020 • Inclui a versão AWS CLI 1.18.138 • Inclui o driver gráfico da NVIDIA versão 451.48 para instâncias Graphics Pro e Graphics G4dn.
16/07/2020	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics G4dn • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 9 de junho de 2020 • Inclui a versão AWS CLI 1.18.86 • Inclui o NVIDIA Graphics Driver versão 441.66 para instâncias Graphics Pro

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
22/04/2020	Windows	• Base (Windows Server 2019) • Graphics Design (Windows Server 2019) • Graphics G4dn (Windows Server 2019) • Graphics Pro (Windows Server 2019)	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 10 de março de 2020 • Inclui a versão AWS CLI 1.18.21 • Inclui o NVIDIA Graphics Driver versão 441.66 para instâncias Graphics Pro
18-03-2020	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 11 de fevereiro de 2020 • Inclui a versão AWS CLI 1.17.5 • Inclui o NVIDIA Graphics Driver versão 412.16 para instâncias do Graphics Pro
16-03-2020	Windows	• Graphics G4dn	• Adiciona suporte para instâncias G4dn gráficas com base na família EC2 G4dn (Windows Server 2012 R2) • Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 11 de fevereiro de 2020 • Inclui a versão AWS CLI 1.17.5
05-03-2020	Windows	• Graphics G4dn	• Adiciona suporte para instâncias G4dn gráficas com base na família EC2 G4dn (Windows Server 2016 e Windows Server 2019) • Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 11 de fevereiro de 2020 • Inclui a versão AWS CLI 1.17.5

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
01-13-2020	Windows	Graphics Design	Adiciona suporte para o Windows Server 2019, com atualizações do Microsoft Windows até 12 de novembro de 2019
12-12-2019	Windows	- Base - Graphics Design - Graphics Pro	- Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 12 de novembro de 2019 - Inclui a versão AWS CLI 1.16.284 - Inclui uma nova versão do SSM Agent (v2.3.760.0), que resolve um problema que impedia que instâncias de streaming fossem provisionadas
18/09/2019	Windows	- Base - Graphics Design - Graphics Pro	- Inclui atualizações do Microsoft Windows até 13 de agosto de 2019 para todas as instâncias de base, Graphics Pro e Graphics Design do Windows Server 2012 R2. As instâncias Graphics Design do Windows Server 2016 já incluem essa versão. - Inclui a versão AWS CLI 1.16.222 para todas as instâncias Base e Graphics Pro e Graphics Design Windows Server 2012 R2. As instâncias Graphics Design do Windows Server 2016 já incluem essa versão. - Inclui uma correção para impedir que o Windows Defender seja habilitado por padrão nas instâncias do construtor de imagens do Windows Server 2016 e do Windows Server 2019. Para obter mais informações, consulte Windows Update e software antivírus nos WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
05/09/2019	Windows	Graphics Design	- Adiciona suporte ao Windows Server 2016 - Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 13 de agosto de 2019 - Inclui a versão AWS CLI 1.16.222 - Inclui o driver AMD versão 24.20.130 28.3002 para instâncias Graphics Design (compatível com o Windows Server 2016)
24/jun/2019	Windows	- Base - Graphics Pro	Adiciona suporte para Windows Server 2016 e Windows Server 2019
28/maio/2019	Windows	- Base - Graphics Design - Graphics Pro	Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 14 de maio de 2019
29-04-2019	Windows	- Base - Graphics Design - Graphics Pro	- Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 20 de abril de 2019 - Inclui a versão AWS CLI 1.16.126 - Inclui o NVIDIA Graphics Driver 412.16 para instâncias do Graphics Pro
2019/22/01	Windows	- Base - Graphics Design - Graphics Pro	- Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 10 de dezembro de 2018 - Inclui a versão AWS CLI 1.16.84 - Inclui o NVIDIA Graphics Driver versão 391.58 para instâncias Graphics Pro
12/06/2018	Windows	- Base - Graphics Design - Graphics Desktop - Graphics Pro	- Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 9 de maio de 2018 - Inclui o Windows PowerShell 5.1

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
02/05/2018	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics Desktop • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 10 de abril de 2018 • Adiciona os seguintes pacotes de idiomas: japonês, coreano, português (Brasil), tailandês, chinês (simplificado), chinês (tradicional)
19/03/2018	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics Desktop • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 23 de fevereiro de 2018 • Inclui os seguintes pacotes de idiomas: francês, alemão, italiano, espanhol, holandês • Resolve problemas intermitentes com o uso dos aplicativos Microsoft Visio e Microsoft Project durante sessões de streaming
01-24-2018	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics Desktop • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 5 de janeiro de 2018 • Inclui as atualizações do Microsoft Windows para vulnerabilidades do Spectre e do Meltdown • Permite que um perfil padrão seja criado em construtores de imagens e usado para a Interface de Linha de AWS Comando (CLI) durante as sessões de streaming
01/01/2018	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics Desktop • Graphics Pro	• Resolve um problema com a conectividade com instâncias de WorkSpaces aplicativos

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
07/12/2017	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics Desktop • Graphics Pro	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 19 de novembro de 2017 • Adiciona suporte para atualizações gerenciadas de agentes de WorkSpaces aplicativos
13/11/2017	Windows	• Base	• Resolve um problema com os aplicativos do Microsoft Office 365 não funcionarem durante sessões de streaming • Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 11 de outubro de 2017
09-05-2017	Windows	• Base • Graphics Design • Graphics Desktop • Graphics Pro	• Nova família de instâncias do Graphics Design • Suporte para frotas sob demanda • Abordagem atualizada para contexto de sessão • Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 9 de agosto de 2017 • Resolve um problema intermitente com aplicativos que não chegam no primeiro plano • Resolve um problema intermitente com aplicativos que não aparecem na visualização lado a lado
07-25-2017	Windows	• Graphics Desktop • Graphics Pro	• Novas famílias de instâncias de Graphics Desktop e Graphics Pro • Adiciona suporte para resolução de 2 K
07-24-2017	Windows	• Base	• Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 13 de julho de 2017 • Adiciona suporte a domínios do Microsoft Active Directory

Versão	Plataforma	Imagem	Alterações
06-20-2017	Windows	• Base • Aplicativos de amostra	• Otimiza o desempenho da inicialização de aplicativos • Resolve um problema com aplicativos que não são exibidos na visualização lado a lado • Resolve um problema com aplicativos que são exibidos apenas na visualização lado a lado • Resolve um problema com aplicativos que são exibidos várias vezes na visualização lado a lado • Resolve um problema com janelas do aplicativo inicializadas recentemente que não aparecem no primeiro plano • Resolve um problema com as margens de páginas na impressão
05-18-2017	Windows	• Base • Aplicativos de amostra	• Adiciona suporte para pastas iniciais de WorkSpaces aplicativos • Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 16 de maio de 2017 • Resolve um problema intermitente de rede que afeta as conexões com a Internet em instâncias de streaming • Resolve um problema com blocos de aplicativos que não estão funcionando corretamente

Imagens

Você pode criar imagens do Amazon AppStream 2.0 que contêm aplicações das quais você pode fazer streaming para os usuários, bem como configurações padrão de sistema e aplicações para permitir que os usuários comecem a usar as aplicações rapidamente. No entanto, depois que criar uma imagem, você não poderá alterá-la. Para adicionar outros aplicativos, atualizar aplicativos existentes ou alterar as configurações de imagem, você deve iniciar e se reconectar ao criador de imagens que você usou para criar a imagem. Se você excluiu que criador de imagens, inicie um novo criador de imagens baseado na sua imagem. Depois, realize suas alterações e crie uma nova imagem. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#) e [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

As imagens que estão disponíveis para você estão listadas no Registro de imagens no console do AppStream 2.0. Eles são categorizadas como públicos, privados ou compartilhados. Você pode usar qualquer um desses tipos de imagem para iniciar um construtor de imagens e configurar uma frota do AppStream 2.0. As imagens compartilhadas pertencem a outras contas da Amazon Web Services e são compartilhadas com você. As permissões definidas em imagens que são compartilhadas com você pode limitar o que você pode fazer com as imagens. Para obter mais informações, consulte [Administre suas imagens de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Conteúdo

- [Configurações padrão de aplicações e do Windows e desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Gerenciar versões do WorkSpaces Applications Agent](#)
- [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#)
- [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#)
- [Administre suas imagens de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Criar sua imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática usando as operações da CLI do Image Assistant](#)
- [Criar imagens baseadas em Linux](#)
- [Usar scripts de sessão para gerenciar a experiência de streaming dos usuários do Amazon AppStream 2.0](#)

Configurações padrão de aplicações e do Windows e desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0

Você pode criar configurações de aplicativo padrão e Windows para habilitar seus usuários para começar a usar seus aplicativos rapidamente, para que eles não precisem criar ou configurar as configurações por conta própria.

O AppStream 2.0 otimiza a performance de inicialização das aplicações para as sessões de streaming dos usuários. Para garantir que todos os arquivos necessários sejam incluídos neste processo, pode ser necessário adicionar manualmente determinados arquivos e pastas para o manifesto de otimização.

Conteúdo

- [Criar configurações padrão de aplicações e do Windows para os usuários do AppStream 2.0](#)
- [Otimização do desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0](#)

Criar configurações padrão de aplicações e do Windows para os usuários do AppStream 2.0

As personalizações de aplicativos e as configurações do Windows que estão salvas na pasta de perfil do usuário do Windows ou o hive do registro do usuário podem ser definidos como padrões. Ao salvar as configurações padrão usando o Usuário de modelo no Assistente de Imagens, o AppStream 2.0 substitui o perfil de usuário padrão do Windows pelo perfil que você configurar. O perfil de usuário padrão do Windows é, então, usado para criar as configurações iniciais para os usuários na instância de frota. Se as configurações da aplicativo ou do Windows que você fizer não funcionam na frota, verifique se elas estão salvas no perfil de usuário do Windows. Para obter mais informações, consulte Etapa: 3: Criar aplicativo padrão e configurações do Windows em [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

As configurações padrão que você pode criar e configurar incluem:

- Preferências de aplicativo, incluindo uma página inicial do navegador, personalizações da barra de ferramentas e configurações de segurança.
- Configurações de dados do aplicativo, incluindo favoritos do navegador e perfis de conexão.
- Configurações da experiência do Windows, incluindo extensões do nome de arquivo em exibição e pastas ocultas.

Além disso, você pode modificar ou desabilitar as configurações de segurança do Internet Explorer, como a Configuração de Segurança Reforçada (ESC). Para obter mais informações, consulte [Desative a configuração de segurança aprimorada do Internet Explorer nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Otimização do desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0

Quando você cria uma imagem, o AppStream 2.0 exige que você otimize a performance das aplicações para executar as sessões de streaming dos usuários. Quando suas aplicações são abertas durante esse processo, certifique-se de que elas usam os componentes iniciais exigidos por seus usuários. Isso garante que esses componentes sejam capturados pelo processo de otimização. Em alguns casos, nem todos os arquivos necessários para as otimizações são detectados. Os exemplos desses arquivos seriam plug-ins ou componentes que não são abertos no criador de imagens. Para garantir que todos os arquivos necessários para o seu aplicativo sejam capturados, você pode incluí-los no manifesto de otimização. A adição de arquivos ao manifesto de otimização pode aumentar o tempo necessário para as instâncias de frota serem criadas e disponibilizadas para os usuários. Isso, no entanto, reduz o tempo necessário para o aplicativo ser iniciado pela primeira vez na instância de frota.

Para otimizar todos os arquivos de uma pasta, abra o PowerShell e use o seguinte comando do PowerShell:

```
dir -path "C:\Path\To\Folder\To\Optimize" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue |  
%{$_.FullName} | Out-File "C:\ProgramData\Amazon\Photon\Prewarm\PrewarmManifest.txt" -  
encoding UTF8 -append
```

Por padrão, o Assistente de Imagens substitui o manifesto de otimização de aplicações sempre que a etapa Optimize do Assistente de Imagens é executada. É necessário executar um comando do PowerShell para otimizar todos os arquivos em uma pasta:

- Sempre que executar a etapa Otimizar.
- Antes de escolher Desconectar e criar imagem na página Revisar do Assistente de Imagens.

Como alternativa, você pode especificar o manifesto de otimização para cada aplicativo usando as operações da interface de linha de comando (CLI) do Image Assistant. Quando você especifica o manifesto de otimização usando as operações da CLI do Assistente de Imagens, o AppStream 2.0

mescla o manifesto de otimização de aplicações especificado com os arquivos identificados pela etapa Optimize do Assistente de Imagens. Para obter mais informações, consulte [Criar sua imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática usando as operações da CLI do Image Assistant](#).

Gerenciar versões do WorkSpaces Applications Agent

O agente de WorkSpaces aplicativos é um software executado em suas instâncias de streaming e permite que os usuários transmitam aplicativos. Ao criar uma nova imagem, a opção Always use latest agent version (Sempre usar a versão de agente mais recente) é selecionada por padrão. Quando essa opção é selecionada, novos criadores de imagens ou instâncias de frota que são iniciadas a partir da sua imagem sempre usam a versão mais recente do WorkSpaces Applications Agent. Talvez você queira controlar as atualizações do agente para garantir a compatibilidade com seu software ou para qualificar o ambiente atualizado antes de implantá-lo para os usuários finais.

Os procedimentos a seguir descrevem como gerenciar as versões do agente de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Crie uma imagem que sempre use a versão mais recente do WorkSpaces Applications Agent](#)
- [Crie uma imagem que use uma versão específica do WorkSpaces Applications Agent](#)
- [Crie uma imagem que use uma versão mais recente do WorkSpaces Applications Agent](#)

Crie uma imagem que sempre use a versão mais recente do WorkSpaces Applications Agent

Quando suas imagens são configuradas para sempre usar a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, suas instâncias de streaming são atualizadas automaticamente com os recursos mais recentes, melhorias de desempenho e atualizações de segurança que estão disponíveis a partir do AWS lançamento de uma nova versão do agente.

Note

Em alguns casos, uma nova versão do agente de WorkSpaces aplicativos pode entrar em conflito com seu software. Recomendamos que você qualifique a nova versão do agente de WorkSpaces aplicativos antes de implantá-la em suas frotas de produção.

Para criar uma imagem que sempre use a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Realize um dos procedimentos a seguir:
 - Se você tiver um criador de imagens que deseja usar para criar a imagem, inicie o criador de imagens e conecte-se a ele. Se o construtor de imagens não estiver executando a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, você será solicitado a escolher se deseja iniciar o criador de imagens com o agente mais recente. Certifique-se de que essa opção está selecionada, escolha Start (Iniciar) e, em seguida, conecte-se ao criador de imagens.
 - Se você não tiver um criador de imagem que deseja usar para criar a imagem, inicie um novo criador de imagem. Na Etapa 1: Escolher imagem, escolha uma imagem AWS base ou uma imagem personalizada. Na Etapa 2: Configurar o Image Builder, se a imagem escolhida não estiver executando a versão mais recente do agente WorkSpaces Applications, a seção WorkSpaces Applications será exibida. Na lista Agent version (Versão do agente), selecione a versão mais recente. Conclua as etapas restantes para gerar o criador de imagens e, em seguida, se conecte a ele. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).
3. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o assistente de imagens e siga as etapas para criar a nova imagem. Na etapa Configure Image (Configurar imagem), garanta que Always use the latest agent version (Sempre usar a versão de agente mais recente) esteja selecionado. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Se, posteriormente, você decidir não usar sempre a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, deverá criar uma nova imagem e desmarcar essa opção.
4. Crie uma nova frota ou modifique uma existente. Ao configurar a frota, selecione a nova imagem que você criou. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
5. Crie uma nova pilha ou modifique uma existente e associe-a com sua frota.

Crie uma imagem que use uma versão específica do WorkSpaces Applications Agent

Talvez você queira controlar as atualizações do agente WorkSpaces Applications em vez de sempre usar a versão mais recente para poder testar primeiro a compatibilidade. Para garantir que a versão do agente de WorkSpaces aplicativos que você usa seja compatível com seus aplicativos de streaming, você pode criar uma imagem que use uma versão específica do software do agente. Em seguida, execute os testes de qualificação em uma frota separada de produção antes de implantá-la à sua frota.

Ao criar a imagem, certifique-se de que a opção Always use latest agent version (Sempre usar a versão de agente mais recente) não está selecionada. Isso fixa sua imagem à versão do agente de WorkSpaces aplicativos que você selecionou ao iniciar o criador de imagens, em vez de sempre usar a versão mais recente. Depois de concluir os testes de qualificação de produção, você pode atualizar sua frota com a imagem.

Para criar uma imagem que usa uma versão específica do agente de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Realize um dos procedimentos a seguir:
 - Se você tiver um criador de imagens que deseja usar para criar a imagem, inicie o criador de imagens e conecte-se a ele.
 - Se você não tiver um criador de imagem que deseja usar para criar a imagem, inicie um novo criador de imagem. Na Etapa 1: Escolher imagem, escolha uma imagem AWS base ou uma imagem personalizada. Na Etapa 2: Configurar o Image Builder, se a imagem escolhida não estiver executando a versão mais recente do agente WorkSpaces Applications, a seção WorkSpaces Applications será exibida. Na lista Agent version (Versão do agente), não selecione a versão mais recente. Conclua as etapas restantes para gerar o criador de imagens e, em seguida, se conecte a ele. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).
3. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o assistente de imagens e siga as etapas para criar a nova imagem. Na etapa Configure Image (Configurar imagem) no assistente de imagem, garanta que Always use the latest agent version (Sempre usar a versão de agente mais recente) não esteja selecionado. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Se, posteriormente, você decidir sempre usar a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, deverá criar uma nova imagem e selecionar essa opção.

4. Crie uma nova frota ou modifique uma existente. Ao configurar a frota, selecione a nova imagem que você criou. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
5. Crie uma nova pilha ou modifique uma existente e associe-a com sua frota.
6. Conecte-se à sua frota e teste seus aplicativos de compatibilidade.

Crie uma imagem que use uma versão mais recente do WorkSpaces Applications Agent

Se você fixar sua imagem em uma versão específica do WorkSpaces Applications Agent, deverá atualizar para uma versão mais recente criando uma nova imagem. Essa abordagem permite que você teste cada atualização de agente para verificar primeiro a compatibilidade e, em seguida, atualize sua frota de forma incremental.

Ao criar a imagem, certifique-se de que a opção Always use latest agent version (Sempre usar a versão de agente mais recente) não está selecionada. Depois de criar sua imagem, execute os testes de qualificação em uma frota separada de produção antes de implantá-la à sua frota. Depois de concluir os testes de qualificação de produção, você pode atualizar sua frota com a imagem.

Para criar uma imagem que usa uma versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Realize um dos procedimentos a seguir:
 - Se você tiver um criador de imagens que deseja usar para criar a imagem, inicie o criador de imagens e conecte-se a ele. Se o construtor de imagens não estiver executando a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, você será solicitado a escolher se deseja iniciar o criador de imagens com o agente mais recente. Certifique-se de que essa opção está selecionada, escolha Start (Iniciar) e, em seguida, conecte-se ao criador de imagens.
 - Se você não tiver um criador de imagem que deseja usar para criar a imagem, inicie um novo criador de imagem. Na Etapa 1: Escolher imagem, escolha uma imagem AWS base ou uma imagem personalizada. Na Etapa 2: Configurar o Image Builder, se a imagem escolhida não estiver executando a versão mais recente do agente WorkSpaces Applications, a seção

WorkSpaces Applications será exibida. Na lista Agent version (Versão do agente), selecione a versão mais recente. Conclua as etapas restantes para gerar o criador de imagens e, em seguida, se conecte a ele. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

3. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o assistente de imagens e siga as etapas para criar a nova imagem. Na etapa Configure Image (Configurar imagem) no assistente de imagem, garanta que Always use the latest agent version (Sempre usar a versão de agente mais recente) não esteja selecionado. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Se, posteriormente, você decidir sempre usar a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, deverá criar uma nova imagem e selecionar essa opção.

4. Crie uma nova frota ou modifique uma existente. Ao configurar a frota, selecione a nova imagem que você criou. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
5. Crie uma nova pilha ou modifique uma existente e associe-a com sua frota.
6. Conecte-se à sua frota e teste seus aplicativos de compatibilidade.

WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos

O software agente da Amazon WorkSpaces Applications é executado em suas instâncias de streaming, permitindo que os usuários finais se conectem e iniciem seus aplicativos de streaming. A partir de 7 de dezembro de 2017, suas instâncias de streaming podem ser atualizadas automaticamente com os recursos mais recentes, melhorias de desempenho e atualizações de segurança disponíveis em AWS. Antes dessa data, as atualizações do agente eram incluídas nas novas versões de imagens base.

Para usar o software mais recente do WorkSpaces Applications Agent, você precisa reconstruir suas imagens usando novas imagens base publicadas até AWS 7 de dezembro de 2017 ou após. Ao fazer isso, a opção para habilitar atualizações automáticas do agente é selecionada por padrão no Image Assistant. Recomendamos que você deixe essa opção selecionada para que todas as novas instâncias de frota ou os criadores de imagens que são iniciados da imagem sempre usem a versão mais recente do agente. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

A tabela a seguir descreve as atualizações mais recentes que estão disponíveis nas versões lançadas do agente de WorkSpaces aplicativos para instâncias do Windows.

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
12-06-2025	• Adiciona suporte para o Windows Server 2025 • Support para métricas de desempenho para uma única sessão • Adiciona métricas de desempenho adicionais para várias sessões • Melhorias e correções de erros gerais
10-02-2025	• Suporte para aplicativos incluídos na licença da Microsoft
30/09/2025	• Suporte ao redirecionamento de arquivo local em frotas multissessão • Melhorias e correções de erros gerais
15/07/2025	• Resolve problemas de renderização que afetam determinados aplicativos e melhora o gerenciamento de janelas para uma experiência de usuário perfeita • Suporte expandido para tamanhos de papel personalizados em cenários de impressão para acomodar diversas necessidades comerciais • Várias otimizações de desempenho e aprimoramentos de confiabilidade em toda a plataforma
29/05/2025	• Resolve um problema com o acesso rápido de links à pasta inicial/pasta temporária em frotas multissessão • Resolve um problema com o tratamento da validação de certificados para autenticação baseada em certificados em aplicativos de várias sessões WorkSpaces • Melhora a qualidade da resolução da tela • Melhorias e correções de erros gerais
03-05-2025	• Resolve um problema de inicialização de instância com o Windows FIPS

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
	• Resolve um problema com a persistência das configurações do aplicativo com o endpoint privado da interface do Amazon S3 • Melhorias e correções de erros gerais
02-07-2025	• Adiciona suporte para autenticação baseada em certificados multissessão • Adiciona melhorias de desempenho para frotas multissessão • Corrige um problema em que certos aplicativos legados que usam a virtualização do Controle de conta de usuário (UAC) encontram problemas de permissões ao usar a persistência das configurações do aplicativo
31-10-2024	• Correções de bugs e melhorias para frotas multissessão
21-10-2024	• Resolve um problema com a versão 09-18-2024 do agente de WorkSpaces aplicativos que causava falhas na inicialização da instância quando usada com o Microsoft Visual C++ Redistributable (versões mais recentes que 14.38.33135.0)

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
18/09/2024	• Suporte a configurações regionais para frotas multissessão. Os usuários finais podem personalizar o fuso horário, a localidade e o método de entrada para suas sessões de streaming. • Suporte ao redirecionamento de impressoras para frotas multissessão. Os usuários finais podem redirecionar trabalhos de impressão da aplicação de streaming para uma impressora conectada ao computador local, incluindo qualquer impressora de rede que os usuários tenham mapeado. • Redirecionamento automático de fuso horário para sessões de streaming de aplicativos e desktops para Windows (sessão única ou multissessão). WorkSpaces Os administradores de aplicativos podem ativar ou desativar o redirecionamento de fuso horário para as sessões de streaming de seus usuários finais. Depois de ativados, os usuários finais veem as mesmas configurações de fuso horário em seus dispositivos locais e na sessão de WorkSpaces aplicativos. • O novo tamanho máximo padrão para VHD de perfil de usuário é 5 GB para frotas sempre ativas e sob demanda • Suporte a aplicações MSIX para frotas sempre ativas e sob demanda com Exibição da área de trabalho • Melhorias e correções de erros gerais
21/05/2024	• Suporte à entrada de áudio para frotas multissessão • Melhoria da estabilidade para frotas de visualização de aplicações • Suporte para relações de confiança do Active Directory em frotas multissessão associadas ao AD • Melhorias e correções de erros gerais

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
15/04/2024	• Melhora a resiliência de streaming quando a persistência das configurações de aplicações está habilitada • Adiciona suporte ao modo de mode/Native aplicativo contínuo para frotas com várias sessões • Melhora a experiência do usuário final com o cursor do mouse em streaming multissessão
17/01/2024	• Adiciona suporte para saída de áudio em frotas multissessão • Adiciona suporte para scripts de sessão em frotas multissessão • Melhora a resiliência do provisionamento em frotas multissessão
12-07-2023	• Adiciona suporte ao Windows Server 2022. • Melhora o desempenho de streaming no Windows Server 2019 • Adiciona suporte à AWS CLI v2 • Adiciona suporte ao teclado para alternar entre aplicativos • Resolve um problema com a autenticação baseada em certificado quando a sessão do Windows está bloqueada • Observação: o Windows Server 2012 R2 atingiu o fim do suporte em 10 de outubro de 2023. Para um melhor suporte à experiência de streaming, atualize para o Windows Server 2016, Windows Server 2019 ou Windows Server 2022.

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
09-06-2023	• Adiciona suporte a frotas multissessão. • Melhora o provisionamento de instâncias e sessões. • Resolve um problema com a funcionalidade copy/paste • Requer os seguintes componentes de software: • Runtime Microsoft .NET Framework: 4.7.2
30/05/2023	• Melhora a resiliência do provisionamento de instâncias.
05-08-2023	• Resolve um problema em um aviso de desligamento em instâncias de frota para Windows 2016 e Windows 2012 R2.
13/04/2023	• Resolve um problema de sessão de streaming travada tentando estabelecer conexão.
21/03/2023	• Resolve um problema de congelamento de aplicações. • Resolve um problema de falha na autenticação física de cartões inteligentes. • Resolve um problema de pastas pessoais que não funcionam com o FIPS habilitado no Windows. • Melhora a resiliência do provisionamento de instâncias. • Melhora a performance do tempo de login físico com cartões inteligentes para o Windows Server 2019.
13-10-2022	• Melhora a performance dos agentes. • Resolve o problema em cartões inteligentes físicos DCV.
20/06/2022	• Adiciona compatibilidade com versões anteriores para a localização do arquivo de filtro de string USB em imagens antigas. • Melhora a resiliência do provisionamento de instâncias. • Melhora a confiabilidade da conexão de sessões.

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
14/03/2022	• Resolve um problema em configurações regionais que não eram atualizadas.
21/02/2022	• Resolve o problema com a Microsoft OneDrive copiando arquivos maiores • Melhora a robustez do agente em instâncias pequenas. • Funciona com os componentes de software a seguir. Para obter mais informações, consulte the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”. • Amazon SSM Agent: 3.0.1295.0 • Amazon WDDM Hook Driver: 1.0.0.56 (Windows Server 2012 R2) • NICE DCV Virtual Display: 1.0.34.0 (Windows Server 2016/2019) • EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4500

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
20-12-2021	• Resolve um problema de desaparecimento do mouse ao usar o cliente nativo. • Resolve um problema de tempo de desmontagem do armazenamento para o encerramento da sessão. • Resolve problemas de falhas do sistema em instâncias gráficas que executam Windows Server 2016. • Adição de suporte a instâncias do Windows Server quando a política de grupo de criptografia do sistema está habilitada. Para obter mais informações, consulte Criptografia do sistema. • Adição da capacidade de ativar/desativar o armazenamento em cache do sistema de arquivos. • Funciona com os componentes de software a seguir. Para obter mais informações, consulte the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”. • Amazon SSM Agent: 3.0.1295.0 • Amazon WDDM Hook Driver: 1.0.0.56 (Windows Server 2012 R2) • NICE DCV Virtual Display: 1.0.34.0 (Windows Server 2016/2019) • EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4500

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
19-10-2021	• Resolve um problema que impedia que os usuários fizessem streaming com o serviço de impressora do Microsoft Windows desativado. • Resolve um problema em que a instalação de pacotes de idiomas não era concluída com êxito. • Resolve um problema da pasta base do S3 em que pastas e arquivos eram alterados para letras maiúsculas. • Funciona com os componentes de software a seguir. Para obter mais informações, consulte the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”. • Amazon SSM Agent: 3.0.1295.0 • Amazon WDDM Hook Driver: 1.0.0.56 (Windows Server 2012 R2) • NICE DCV Virtual Display: 1.0.34.0 (Windows Server 2016/2019) • EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4500

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
08-02-2021	• Atualização do driver USB para incluir correções importantes. • Resolve um problema de falta de sincronia entre o estado de Caps Lock da máquina local e o estado de Caps Lock da máquina remota. • Funciona com os componentes de software a seguir. Para obter mais informações, consulte the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”. • Amazon SSM Agent: 3.0.1295.0 • Amazon WDDM Hook Driver: 1.0.0.56 (Windows Server 2012 R2) • NICE DCV Virtual Display: 1.0.34.0 (Windows Server 2016/2019) • EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4419.0
07-01-2021	• Lançamento do agente incremental para atualizações de imagens gerenciadas. Para obter mais informações, consulte Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados. • Inclui alterações do agente 06-25-2021.

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
25/06/2021	• Resolução de vários problemas de redes. • Resolução de um problema em que as políticas de grupo locais eram substituídas. • Resolveu um problema em que os arquivos não eram criados se estivessem contidos em diretórios principais que não existiam após a tentativa de busca no armazenamento em nuvem do Google OneDrive • Resolução de um problema em que os scripts de sessão não eram executados no final de uma sessão. • Adição de suporte ao redirecionamento de webcam no cliente web.
17/05/2021	• Habilita o recurso de áudio e vídeo (AV) em tempo real por padrão. • Corrige uma saída do comando da CLI do Assistente de Imagens para que seja um JSON válido. • Corrige um problema que causava falhas no provisionamento de instâncias devido a tempos limite internos. • As versões do Amazon SSM Agent, Amazon WDDM Hook Driver e EC2 Config service permanecem as mesmas da versão anterior do agente

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
03-04-2021	• Resolve problemas de autenticação por cartão inteligente que causavam falhas de conexão. As falhas de conexão ocorriam quando os usuários fechavam e reabriam uma sessão de streaming várias vezes. • Resolve um problema que fazia com que os itens de menu do botão direito do mouse nas aplicações do Microsoft Office ficassem indisponíveis. • Resolve um problema que faz com que vários processos do conector de armazenamento OneDrive e do Google Drive apareçam no Gerenciador de tarefas • Resolve um problema que impedia o download de arquivos maiores que 2 GB do Google Drive. • Resolve um problema intermitente que causa atrasos no provisionamento de instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos que estão associadas a um domínio do Microsoft Active Directory • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 3.0.431.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4279.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
17-12-2020	• Resolve um problema que faz com que o arquivo VHD de persistência das configurações do aplicativo não seja baixado para a instância de streaming da frota de WorkSpaces aplicativos • Resolve um problema que faz com que o redirecionamento da impressora local pare de funcionar durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Esse problema pode ocorrer quando a Microsoft KB4571694 está instalada no WorkSpaces Applications, no construtor de imagens ou na instância de streaming de frota. • Resolve um problema que fazia com que a operação <code>update-default-profile</code> da interface de linha de comandos (CLI) do Assistente de Imagens retornasse um erro ao tentar fazer referência a um usuário local do Microsoft Windows como origem do perfil de usuário padrão. • Resolve um problema que impede o provisionamento de instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos quando a criptografia do sistema está configurada para usar algoritmos compatíveis com FIPS • Resolve um problema que impedia a exibição de ícones na barra de tarefas do computador local dos usuários durante sessões de streaming no modo de aplicação nativa. • Adiciona suporte para arquivos compartilhados pela Microsoft SharePoint ao conector de armazenamento persistente OneDrive for Business • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.1319.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
	• EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4222.0
01-04-2021	• Adiciona suporte ao uso de cartões inteligentes para início de sessão do Windows em instâncias de streaming associadas ao Active Directory e autenticação em sessão para aplicações de streaming. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.1319.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4222.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
17-12-2020	• Resolve um problema que faz com que o arquivo VHD de persistência das configurações do aplicativo não seja baixado para a instância de streaming da frota de WorkSpaces aplicativos • Resolve um problema que faz com que o redirecionamento da impressora local pare de funcionar durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Esse problema pode ocorrer quando a Microsoft KB4571694 está instalada no WorkSpaces Applications, no construtor de imagens ou na instância de streaming de frota. • Resolve um problema que fazia com que a operação <code>update-default-profile</code> da interface de linha de comandos (CLI) do Assistente de Imagens retornasse um erro ao tentar fazer referência a um usuário local do Microsoft Windows como origem do perfil de usuário padrão. • Resolve um problema que impede o provisionamento de instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos quando a criptografia do sistema está configurada para usar algoritmos compatíveis com FIPS • Resolve um problema que impedia a exibição de ícones na barra de tarefas do computador local dos usuários durante sessões de streaming no modo de aplicação nativa. • Adiciona suporte para arquivos compartilhados pela Microsoft SharePoint ao conector de armazenamento persistente OneDrive for Business • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.1319.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
	• EC2Serviço de configuração (somente Windows Server 2012 R2) — 4.9.4222.0
10-08-2020	• Resolve um problema que faz com que os usuários recebam uma notificação de erro interna quando se conectam às sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos • Resolve um problema que causa falhas intermitentes de copiar e colar durante WorkSpaces as sessões de streaming de aplicativos • Resolve um problema que faz com que os ícones do aplicativo não apareçam na barra de tarefas durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos no modo nativo do aplicativo • Resolve um problema que faz com que o catálogo de aplicativos apareça vazio quando os usuários se reconectam aos WorkSpaces aplicativos após uma desconexão ociosa • Melhora a velocidade de download entre as pastas iniciais WorkSpaces dos aplicativos e as instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 3.0.161.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente para Windows Server 2012R2) — 4.9.4222.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
09-01-2020	• Resolve um problema que fazia com que as instâncias Graphics Design não exibissem a resolução correta. • Resolve um problema que causa uma tela branca ao usar o cliente de WorkSpaces aplicativos no modo de aplicativo nativo para transmitir o Microsoft Remote Desktop • Resolve um problema de congelamento ao minimizar a aplicação de streaming. Esse problema ocorre ao usar o cliente de WorkSpaces aplicativos no modo de aplicativo nativo. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.1319.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente para Windows Server 2012R2) — 4.9.4222.0
30/07/2020	• Adiciona suporte para redirecionamento de impressoras ao cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows • Resolve um problema de interrupção e falha no download de arquivos maiores que 5 GB. • Melhora a performance da área de transferência ao usar plug-ins do Microsoft Office 2016. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.1319.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente para Windows Server 2012R2) — 4.9.4222.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
05-27-2020	• Resolve um problema que impede que alguns aplicativos sejam redimensionados, movidos ou maximizados quando os usuários transmitem no modo de aplicativo o nativo usando o cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows • Resolve um problema intermitente com o download do software do utilitário. O problema pode impedir que construtores de imagens e instâncias de frota sejam provisionados • Resolve um problema intermitente com determina das configurações de idioma que podem impedir que construtores de imagens e instâncias de frota sejam provisionados • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.701.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente para Windows Server 2012R2) — 4.9.3519.0
20/04/2020	• Resolve um problema que faz com que sessões de streaming falhem quando scripts de sessões são executados • Melhora a performance ao usar perfis do IAM. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.701.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente para Windows Server 2012R2) — 4.9.3519.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
19-02-2020	• Adiciona suporte para o modo de aplicativo nativo. Para obter mais informações, consulte Modo de aplicativo nativo. • Adiciona suporte à visualização de streaming Área de trabalho. • Melhora a comunicação entre processos entre os componentes WorkSpaces dos aplicativos • Resolve um problema que causava falha no provisionamento das instâncias de streaming • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.701.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente para Windows Server 2012R2) — 4.9.3519.0
01-13-2020	• Para armazenamento persistente com o Google Drive para G Suite, as Unidades de equipe foram renomeadas para Unidades compartilhadas • Resolve um problema que causa lentidão no provisionamento de instâncias de streaming em ambientes do Active Directory com muitos usuários • Resolve um problema com o acesso de aplicativos pelo switcher do aplicativo quando o usuário da frota é um administrador • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.701.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração (somente para Windows Server 2012R2) — 4.9.3519.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
11-13-2019	• WorkSpaces Os conjuntos de aplicativos agora estão assinados, incluindo executáveis e pacotes de instalação • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.701.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3519.0
08-10-2019	• Modifica o conector de armazenamento de WorkSpace s aplicativos para não ignorar mais o servidor proxy do sistema • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.701.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3519.0
23/09/2019	• Resolve um problema que ocorria na execução de aplicativos que iniciam processos filho • Resolve um problema com a travessia do diretório • Resolve um problema que faz com que o agente de WorkSpaces aplicativos pare de funcionar, o que impede a interação com aplicativos • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.701.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3519.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
03/09/2019	• Adiciona suporte para aplicar funções do IAM às instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte Usando uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos e scripts executados em instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos. • Adiciona suporte para especificar tags ao criar imagens de WorkSpaces aplicativos de forma programática com uma interface de linha de comando • Modifica o conector de armazenamento de WorkSpaces aplicativos para ignorar o servidor proxy do sistema ao montar o armazenamento • Resolve um problema que impedia arquivos .lnk de serem especificados no Image Assistant • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.612.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3429
08/08/2019	• Adiciona suporte ao redirecionamento do sistema de arquivos de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte Ative o redirecionamento do sistema de arquivos para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos. • Adiciona suporte para três novas localidades: inglês-Reino Unido (en-GB), inglês-Canadá (en-CA) e inglês-Austrália (en-AU) • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.612.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3429

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
26/07/2019	• Adiciona suporte para criar e gerenciar imagens de WorkSpaces aplicativos de forma programática com uma interface de linha de comando. Para obter mais informações, consulte Criar sua imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática usando as operações da CLI do Image Assistant. • A criação de imagens não é mais bloqueada quando as atualizações automáticas do Windows são habilitadas em um construtor de imagens. No entanto, uma mensagem notifica os administradores de que as atualizações automáticas do Windows serão desabilitadas na frota neste caso (ou seja, as atualizações automáticas do Windows não serão habilitadas em instâncias da frota). • Desabilita as atualizações do Windows quando uma instância da frota é iniciada • Os usuários no grupo de administradores não são mais desabilitados quando uma instância do construtor de imagens é iniciada. • Os usuários no grupo de administradores agora são desabilitados, e não excluídos, quando uma instância do construtor de imagens é iniciada. • Resolve um problema que impede o redimensionamento da resolução de streaming quando as conexões de rede são alteradas • Resolve uma condição de disputa que impede o redimensionamento da resolução de streaming quando a persistência de configurações do aplicativo é habilitada • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.612.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
	• EC2Serviço de configuração — 4.9.3429
19/jun/2019	• Adiciona suporte para imagens de base do Windows Server 2016 e do Windows Server 2019 • WorkSpaces Os scripts de sessão de aplicativos agora são encerrados após o tempo limite configurado ser excedido • Resolve um problema em que instâncias de streaming poderão não ser provisionadas se a localidade for alterada • Inclui uma alteração para bloquear a criação de imagens quando as atualizações automáticas do Windows são habilitadas em um criador de imagens • Resolve um problema em que instâncias de streaming poderão levar muito tempo para ser interrompidas se a montagem do conector de armazenamento falhar • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.612.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3429

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
07/maio/2019	• Adiciona suporte para assinatura de relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte WorkSpaces Relatórios de uso de aplicativos. • Adiciona suporte para configurar a quantidade de tempo que os usuários podem ficar ociosos (inativos) antes de serem desconectados da sessão de streaming. Para obter mais informações, consulte "Criar uma frota" em Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon. • Resolve um problema no uso de buckets do Amazon S3 para persistência das configurações de pastas base e aplicações com um gateway privado virtual do Amazon S3. • Inclui uma alteração para bloquear a criação de imagens quando as atualizações automáticas do Windows são habilitadas em um criador de imagens • Resolve um problema com unidades de armazenamento persistentes (pastas pessoais e Google Drive) desaparecendo intermitentemente da caixa de diálogo Meus arquivos OneDrive • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.542.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3289

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
2019/02/04	• Resolve um problema com scripts de sessão e a montagem do conector de armazenamento • Resolve um problema secundário com o provisionamento de instâncias • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.344.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3067
2019/07/03	• Adiciona suporte para gestos em iPads, tablets Android e dispositivos Windows habilitados para toque • Resolve um problema com a alternância de usuários em uma instância do criador de imagens • Resolve um problema intermitente com reservas de instância • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.344.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3067

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
2019/22/01	• Adiciona suporte para o uso de scripts de sessão na instância para executar seus próprios scripts personalizados quando eventos específicos ocorrerem em sessões de streaming dos usuários • Adiciona suporte para adicionar tags aos seguintes tipos de recursos de WorkSpaces aplicativos durante a criação de recursos: criadores de imagens, imagens, frotas e pilhas • Inclui uma correção que remove arquivos de log do conector de armazenamento do arquivo de disco rígido virtual (VHD) de persistência das configurações de aplicativo • Impede a criação de imagens quando o idioma de exibição é alterado do inglês e a versão da interface de linha de AWS comando (AWSCLI) é anterior à 1.16.36. Para obter mais informações, consulte "Considerações especiais para configurações do idioma japonês" em Defina as configurações regionais padrão para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.344.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3067
2019/08/01	• Melhora o tempo de provisionamento da instância de imagens de base com data de 08/01/2019 • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent: 2.3.344.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.3067

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
2018/19/12	• Resolve um problema com aplicativos dinâmicos que não estão sendo adicionados ao catálogo de aplicativos • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644
2018/17/12	• O cliente WorkSpaces Applications agora oferece suporte a uma experiência de vários monitores para instâncias de streaming que usam um tipo de instância de design gráfico • Resolve um problema com a unidade temporária estando visível em instâncias da frota que usam um tipo de instância do Graphics Desktop ou otimizada para memória. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
2018/04/12	• Adiciona suporte para o uso de teclado no idioma japonês com clientes da web que executam o Windows • Adiciona suporte ao uso da estrutura de WorkSpaces aplicativos dinâmicos de aplicativos APIs para criar um provedor de aplicativos dinâmico • Resolve um problema com o streaming simultâneo da mesma sessão em várias guias ou navegadores • Inclui uma correção para criar pastas pessoais, Google Drive e OneDrive somente leitura até que a montagem seja concluída • Melhora o tempo de montagem para as pastas base que são armazenadas em instâncias de frota conectadas a um endpoint da VPC do Amazon S3. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644
2018/14/11	• Adiciona suporte para iniciar sessões de streaming usando o cliente Windows de WorkSpaces aplicativos • Resolve um problema com a abertura de aplicativos que usam variáveis de ambiente para o nome do usuário da frota • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
2018/30/10	• Resolve um problema com a montagem de pastas iniciais maiores que 1 GB quando a persistência de configurações do aplicativo está habilitada • Resolve um problema com a criação de imagens quando IPv6 está desativado • As informações de seção agora apresentam variáveis de ambiente em instâncias de streaming • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644
2018/24/10	• Inclui uma correção para exibir mais de 1.000 arquivos no diretório de pastas base do Amazon S3. • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
10-01-2018	• Melhora a performance da persistência de configurações do aplicativo • Inclui uma correção para exibir todas as unidades em uma instância de frota, exceto a unidade C e a unidade D, durante as sessões de streaming do usuário que são executadas na instância • Soluciona um problema com o acesso a subjanelas minimizadas do aplicativo do switcher do aplicativo • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644
2018/29/08	• Adiciona suporte à persistência de configurações de aplicativo • Resolve um problema com a cópia e a colagem de grandes quantidades de dados entre aplicativos em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos • Soluciona um problema com acesso irresponsivo de aplicativos do switcher do aplicativo • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
2018/26/07	• Adiciona suporte para armazenamento OneDrive persistente • Resolve um problema com o salvamento de arquivos Visio para pastas base e para o Google Drive • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644
19/06/2018	• Resolve um problema com a otimização de imagens para inicialização do aplicativo • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644
06/06/2018	• Adiciona suporte para configurações regionais e aplicativo padrão e configurações do Windows • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.619.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2644
31/05/2018	• Adiciona suporte para armazenamento persistente no Google Drive • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.392.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2586

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
21/05/2018	• Adiciona suporte a controles administrativos para transferência de dados • Adiciona suporte para o navegador Safari no macOS X • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.392.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2586
19/03/2018	• Resolve um problema com a minimização da janela do aplicativo em determinados ambientes • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.160.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.56 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2400.0
01-24-2018	• Resolve um problema com a chave de gráfico Alt que não está funcionando em determinados layouts de teclado • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.93.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.50 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2262.0

Versão do agente do Amazon WorkSpaces Applications	Alterações
07/12/2017	• Resolve problemas com o uso de combinações de teclas ALT • Resolve um problema com o upload de arquivos de computadores locais para sessões de streaming • Funciona com estes componentes de software: • Amazon SSM Agent — 2.2.93.0 • Amazon WDDM Hook Driver — 1.0.0.21 • EC2Serviço de configuração — 4.9.2218.0

Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0

Este tutorial descreve como criar imagens do AppStream 2.0 baseadas em sistemas operacionais Microsoft Windows Server. Para criar imagens personalizadas com base nos sistemas operacionais Amazon Linux 2, Rocky Linux ou Red Hat Enterprise Linux, consulte [the section called “Tutorial: Criar uma imagem personalizada baseada em Linux”](#).

Neste tutorial, você vai aprender a criar uma imagem personalizada do Amazon AppStream 2.0 que contém aplicações que você pode transmitir por streaming para os usuários, além de configurações padrão de aplicações e do Windows para permitir que os usuários comecem a usar as aplicações rapidamente. Para concluir este tutorial, você já deve ter um criador de imagem. Se você não tiver um criador de imagem, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

Important

Este tutorial contém informações que se aplicam à versão mais recente da imagem de base. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).

Conteúdo

- [Etapa 1: Instalar aplicativos no criador de imagens](#)
- [Etapa 2: Criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0](#)
- [Etapa 3: Criar configurações padrão de aplicativo e Windows](#)
- [Etapa 4: Testar aplicativos](#)
- [Etapa 5: otimizar aplicativos](#)
- [Etapa 6: Terminar a criação da imagem](#)
- [Etapa 7 \(opcional\): marcar e copiar uma imagem](#)
- [Etapa 8: limpar](#)

Etapa 1: Instalar aplicativos no criador de imagens

Nesta etapa, você conecta um criador de imagem e instala seus aplicativos no criador de imagem.

Important

Para concluir essa etapa, é necessário fazer login no construtor de imagens com a conta de Administrador local ou uma conta de domínio com permissões de administrador local. Não renomeie nem exclua a conta de Administrador integrada local. Se você renomear ou excluir essa conta, o construtor de imagens não será iniciado e a criação da imagem falhará.

Para instalar aplicativos no criador de imagens

1. Conecte-se ao construtor de imagens executando uma das seguintes ações:

- [Use o console do AppStream 2.0](#) (somente para conexões pela web)
- [Criando um URL de streaming](#) (para conexões pela web ou por cliente do AppStream 2.0)

Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização precisar de login com cartão inteligente, você deverá criar um URL de streaming e usar o cliente do AppStream 2.0 para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Instale aplicativos a partir de um site de aplicativo ou outra origem de download. Instale os aplicativos desejados antes de prosseguir até a próxima etapa.

 Note

Baixe e instale aplicativos somente de sites em que você confia.

Se um aplicativo precisar reiniciar o sistema operacional Windows, deixe que ele o faça. Antes do sistema operacional ser reiniciado, você será desconectado do construtor de imagens. Quando a reinicialização estiver concluída, conecte-se ao criador de imagens novamente e, em seguida, termine a instalação do aplicativo.

Etapa 2: Criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0


Nesta etapa, crie um catálogo de aplicações do AppStream 2.0, especificando aplicações (.exe), scripts em lotes (.bat) e atalhos de aplicações (.lnk) para uma imagem. Para cada aplicativo que pretende fazer streaming, você pode especificar o nome, o nome de exibição, o arquivo executável para iniciar e o ícone para exibição. Se escolher um atalho de aplicativo, esses valores são pré-preenchidos para você.

 Important

Para concluir essa etapa, é necessário se conectar em um construtor de imagens com a conta de Administrador local ou uma conta de domínio com permissões de administrador local.

Como criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0

1. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o Image Assistant (Assistente de imagem). O Image Assistant orienta você durante o processo de criação da imagem.



2. Em 1. Adicionar aplicações, selecione + Adicionar aplicação e navegue até o local da aplicação, script ou atalho que deseja adicionar. Escolha Open (Abrir).
3. Na caixa de diálogo App Launch Settings (Configurações de execução do aplicativo), mantenha ou altere as configurações padrão para Name (Nome), Display Name (Nome de exibição) e Icon Path (Caminho de ícone). Opcionalmente, você pode especificar os parâmetros de inicialização (argumentos adicionais enviados ao aplicativo quando ele é inicializado) e um diretório de trabalho para o aplicativo. Quando terminar, selecione Salvar.

As configurações Display Name (Nome de exibição) e Icon Path (Caminho de ícone) determinam como o nome e o ícone do aplicativo aparecem no catálogo de aplicativos. O catálogo de aplicações é exibido aos usuários quando eles fazem login em uma sessão de streaming do AppStream 2.0.

4. Repita as etapas 2 e 3 para cada aplicativo no Image Assistant e confirme que os aplicativos aparecem na guia Add Apps (Adicionar aplicativos). Quando terminar, selecione Next (Próximo) para continuar usando o Image Assistant para criar sua imagem.

Etapa 3: Criar configurações padrão de aplicativo e Windows

Nesta etapa, crie configurações padrão de aplicação e do Windows para os usuários do AppStream 2.0. Isso permite que os usuários comecem a usar aplicações rapidamente durante as sessões de streaming do AppStream 2.0, sem a necessidade de criar ou definir essas configurações por conta própria.

Important

Para concluir essa etapa, é necessário estar conectado ao criador de imagens com a conta de Template User (Usuário modelo) local ou uma conta de usuário de domínio que não tem permissões de administrador local.

Para criar configurações padrão de aplicativo e Windows para os usuários

1. No Assistente de Imagens, em 2. Configure Apps, selecione Switch user. Isso o desconecta da sessão atual e exibe o menu de login.
2. Realize um dos procedimentos a seguir:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Template User (Usuário modelo). Essa conta permite que você crie as configurações padrão de aplicativo e Windows.
 - Se o criador de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione Directory User (Usuário de diretório) e faça login como um usuário de domínio que não tem permissões de administrador local.
3. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o Image Assistant, que exibe os aplicativos adicionados ao criar o catálogo de aplicativos.
4. Selecione o aplicativo para o qual deseja criar configurações padrão de aplicativo.
5. Depois que o aplicativo abrir, crie essas configurações, conforme necessário.
6. Quando terminar, feche o aplicativo e retorne ao Image Assistant.
7. Se você especificou mais que um aplicativo no Image Assistant, repita as etapas 4 a 6 para cada aplicativo, conforme necessário.
8. Se quiser configurações padrão do Windows, crie-as agora. Ao terminar, volte para o Image Assistant.
9. Selecione Switch user (Alternar usuário) e faça login com a mesma conta usada para criar o catálogo de aplicativos (uma conta com permissões de administrador local).
10. No Assistente de Imagens, em 2. Configure Apps, execute uma das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione Save settings (Salvar configurações).
 - Se o criador de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, na lista Choose which user settings to copy (Selecionar quais configurações de usuário copiar), selecione a mesma conta usada para fazer login no criador de imagens ao criar as configurações padrão de aplicativo e Windows e, em seguida, selecione Save settings (Salvar configurações).

A lista Escolher quais configurações copiar exibe todas as contas que têm configurações salvas no construtor de imagens.

11. Ao terminar, selecione Next (Próximo) para continuar a criação da sua imagem.

Etapa 4: Testar aplicativos

Nesta etapa, verifique se os aplicativos adicionados abrem corretamente e são executados conforme o esperado. Para fazer isso, inicie uma nova sessão do Windows como um usuário que tem as mesmas permissões que os seus usuários.

Important

Para concluir essa etapa, é necessário fazer login no construtor de imagens com a conta Usuário de testes local ou uma conta de domínio que não tem permissões de administrador local.

Para testar seus aplicativos

1. No Assistente de Imagens, em 3. Test, execute uma das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione Switch user (Alternar usuário).
 - Se o construtor de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, você precisará de uma conta de domínio para testar as aplicações e o usuário já tiver configurações no construtor de imagens, será necessário redefinir as configurações da aplicação para esse usuário. Para fazer isso, selecione o usuário na lista User to reset (Usuário a ser redefinido) e selecione Reset (Redefinir). Ao terminar, selecione Switch user (Alternar usuário).

Note

Se o criador de imagens for novo e nenhum usuário tem configurações no criador de imagens, a lista não exibe nenhum usuário.

2. Escolha o usuário que será utilizado para testar, executando uma das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione Test User (Usuário de testes). Essa conta permite testar os aplicativos usando as mesmas políticas e permissões que os seus usuários.
 - Se o construtor de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione Usuário de diretório, especifique as credenciais para uma conta de domínio que não tem permissões de administrador local no construtor de imagens e escolha Iniciar sessão.

3. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o Image Assistant, que exibe os aplicativos especificados ao criar o catálogo de aplicativos.
4. Selecione o aplicativo que deseja testar, para confirmar que abre corretamente e que todas as configurações padrão de aplicativo criadas estão aplicadas.
5. Depois que o aplicativo abrir, teste-o conforme necessário. Quando terminar, feche o aplicativo e retorne ao Image Assistant.
6. Se você especificou mais que um aplicativo no Image Assistant, repita as etapas 4 e 5 para testar cada aplicativo, conforme necessário.
7. Ao terminar, selecione Switch user (Alternar usuário) e realize uma das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Administrator (Administrador).
 - Se o criador de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory e você estiver conectado como um usuário de domínio com permissões de administrador local para especificar aplicativos no Image Assistant, faça login como esse usuário.
8. Selecione Next (Próximo) para continuar a criação da sua imagem.

Etapa 5: otimizar aplicativos

Nesta etapa, o Image Assistant abre os aplicativos um após o outro, identifica suas dependências de inicialização e executa otimizações para garantir que os aplicativos sejam iniciados rapidamente. Essas são etapas obrigatórias realizadas em todos os aplicativos na lista.

Para otimizar seus aplicativos

1. No Assistente de Imagens, em 4. Optimize, selecione Launch.
2. O AppStream 2.0 inicializa automaticamente a primeira aplicação na lista. Quando o aplicativo iniciar completamente, forneça as entradas necessárias para realizar a primeira experiência de execução do aplicativo. Por exemplo, um navegador web pode importar configurações antes mesmo de o aplicativo estar em pleno funcionamento.
3. Depois de concluir a primeira experiência de execução e verificar que o aplicativo é executado conforme o esperado, selecione Continue (Continuar). Se adicionou mais de um aplicativo à imagem, cada aplicativo abre automaticamente. Repita essa etapa para cada aplicativo conforme necessário, mantendo todos os aplicativos em execução.

4. Ao terminar, a próxima guia no Assistente de Imagens, 5. Configure Image, é exibida automaticamente.

Etapa 6: Terminar a criação da imagem

Nesta etapa, selecione um nome de imagem e termine a criação da sua imagem.

Para criar a imagem

1. Digite um nome de imagem exclusivo e um nome de exibição da imagem opcional e a descrição. O nome da imagem não pode começar com “Amazon”, “AWS” ou “AppStream”.

Também é possível adicionar uma ou mais tags à imagem. Para fazer isso, escolha Add Tag (Adicionar tag) e digite uma chave e um valor para a tag. Para adicionar mais tags, repita esta etapa. Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#). Quando concluir, selecione Próximo.

Note

Se você selecionar uma imagem base publicada pela AWS a partir de 7 de dezembro de 2017, a opção Sempre usar a versão mais recente do agente aparecerá selecionada por padrão. Recomendamos que você deixe essa opção selecionada para que as instâncias de streaming que são executadas da imagem sempre usem a versão mais recente do agente. Se desabilitar essa opção, não será possível habilitá-la novamente após concluir a criação da imagem. Para obter informações sobre a versão mais recente do agente do AppStream 2.0, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).

2. Em 6. Revisar, verifique os detalhes da imagem. Para fazer alterações, selecione Previous (Anterior) para navegar até a guia adequada do Image Assistant, faça as alterações e, em seguida, prossiga com as etapas no Image Assistant, conforme necessário.
3. Assim que terminar a revisão dos detalhes da imagem, selecione Disconnect and Create Image (Desconectar e criar imagem).
4. A sessão remota desconecta em instantes. Quando a mensagem Lost Connectivity (Conectividade perdida) aparecer, feche a guia do navegador. Enquanto a imagem é criada, o status do criador de imagens aparece como Snapshotting (Criação de snapshots). Não é possível se conectar ao criador de imagens até que esse processo seja concluído.

5. Retorne ao console e vá até Images, Image Registry. Verifique se a nova imagem é exibida na lista.

Enquanto a imagem estiver sendo criada, o status da imagem no registro de imagens do console aparece como Pending (Pendente) e não é possível se conectar a ela.

6. Selecione o ícone Refresh (Atualizar) periodicamente para atualizar o status. Assim que a imagem for criada, o status da imagem muda para Available (Disponível) e o criador de imagens é interrompido automaticamente.

Para continuar a criar imagens, inicie o criador de imagens e conecte-se a ele a partir do console ou crie um novo criador de imagens.

Note

Depois de criar a imagem, você será responsável por manter as atualizações do sistema operacional Windows. Para fazer isso, você pode usar as atualizações de imagens gerenciadas do AppStream 2.0. Você também é responsável por manter as atualizações das aplicações e suas dependências. Para obter mais informações, consulte [Mantenha a imagem de seus WorkSpaces aplicativos da Amazon Up-to-Date](#).

Para adicionar outros aplicativos, atualizar aplicativos existentes ou alterar as configurações de imagem, você deve iniciar e se reconectar ao criador de imagens que você usou para criar a imagem. Alternativamente, se você excluiu o construtor de imagens, inicialize um novo construtor baseado na sua imagem. Depois, realize suas alterações e crie uma nova imagem.

Etapa 7 (opcional): marcar e copiar uma imagem

Você pode adicionar uma ou mais tags a uma imagem durante a criação de imagens ou depois de criar uma imagem. Você também pode copiar a imagem na mesma região ou em uma nova região na mesma conta da Amazon Web Services. Copiar uma imagem de origem resulta em uma imagem idêntica em um destino distinto. No entanto, a AWS não copia nenhuma etiqueta definida pelo usuário. Além disso, você só pode copiar as imagens personalizadas criadas por você, não as imagens base fornecidas pela AWS.

 Note

Você pode copiar até duas imagens em um destino ao mesmo tempo. Se o destino no qual você está copiando uma imagem já atingiu o limite de imagens, você receberá um erro. Para copiar a imagem, neste caso, você deve remover imagens do destino. Depois que o destino estiver abaixo da cota de imagem (também conhecida como limite), inicie a cópia da imagem na região de origem. Para obter mais informações, consulte [Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service](#).

Para adicionar tags a uma imagem existente

1. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
2. Na lista de imagens, selecione a imagem à qual você deseja adicionar tags.
3. Selecione Tags, selecione Add/Edit Tags, selecione Add Tag, especifique a chave e o valor da tag e, em seguida, selecione Save.

Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Como copiar uma imagem

Copiar uma imagem em regiões geográficas diferentes permite o streaming de aplicativos de várias regiões com base na mesma imagem. Ao fazer streaming de aplicações mais perto dos usuários, você pode melhorar a experiência de streaming de aplicações para os usuários com o AppStream 2.0.

1. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
2. Na lista de imagens, selecione a imagem que você deseja copiar.
3. Selecione Actions (Ações) e Copy (Copiar).
4. Na caixa de diálogo Copy Image (Copiar imagens), especifique as informações a seguir e, em seguida, selecione Copy Image: (Copiar imagem:).
 - Em Destination region (Região de destino), selecione a região na qual a nova imagem será copiada.
 - Em Name (Nome), especifique o nome que a imagem terá quando for copiada no destino.

- Em Description (Descrição) (opcional), especifique a descrição que a imagem terá quando for copiada no destino.
5. Para verificar o andamento da operação de cópia, volte ao console e navegue até Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens). Use a barra de navegação para mudar para a região de destino (se aplicável) e verifique se a nova imagem é exibida na lista de imagens.

A nova imagem é exibida inicialmente com o status Copying (Copiando) no registro de imagens do console. Quando a imagem é criada com êxito, o status muda para Disponível. Isso significa que você pode usá-la para iniciar uma pilha e fazer streaming de seus aplicativos.

Etapa 8: limpar

Finalmente, interrompa seus construtores de imagens em execução para liberar recursos e evitar despesas não intencionais em sua conta. É recomendável interromper qualquer construtor de imagens em execução que não esteja sendo usado. Para obter mais informações, consulte [Preços do Amazon AppStream 2.0](#).

Para interromper o construtor de imagens em execução

1. No painel de navegação, escolha Images, Image Builders, e selecione a instância do construtor de imagens em execução.
2. Escolha Actions, Stop.

Administre suas imagens de WorkSpaces aplicativos da Amazon

As imagens disponíveis são listadas no Registro de imagens no console de WorkSpaces aplicativos e categorizadas por visibilidade da seguinte forma:

- Público — Imagens de base que são de propriedade e disponibilizadas por AWS. As imagens básicas incluem o sistema operacional Windows mais recente e o software do agente WorkSpaces Applications. Você pode usar essas imagens de base para criar novas imagens que incluam seus próprios aplicativos. Para obter informações sobre as imagens básicas divulgadas pela AWS, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).
- Privado — Imagens que você cria e possui e que não compartilhou com outras AWS contas.
- Compartilhado com outras pessoas — Imagens que você cria e possui e que você compartilhou com uma ou mais AWS contas na mesma AWS região. Ao compartilhar uma imagem com outra

AWS conta, você pode especificar se a imagem pode ser usada para um construtor de imagens (para criar uma nova imagem), para uma frota ou ambos.

- Compartilhado comigo — Imagens criadas e de propriedade de outra AWS conta na mesma AWS região e que são compartilhadas com sua AWS conta. Dependendo das permissões que o dono forneceu ao compartilhar a imagem com sua conta, você pode usar essa imagem para criadores de imagem, para frotas, ou ambos.

Conteúdo

- [Excluir uma imagem privada nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Copie uma imagem que você possui para outra AWS região nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Compartilhe uma imagem que você possui com outra AWS conta nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Pare de compartilhar uma imagem que você possui nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Mantenha a imagem de seus WorkSpaces aplicativos da Amazon Up-to-Date](#)
- [Windows Update e software antivírus nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Crie programaticamente uma nova imagem nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Gerencie aplicativos com licença incluída em sua imagem nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Importar imagem](#)
- [Exportar imagem](#)

Excluir uma imagem privada nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode excluir suas imagens privadas quando não precisar mais delas. Você não pode excluir uma imagem usada por frotas ou compartilhada com outras AWS contas. Para excluir uma imagem usada por frotas ou compartilhada, você primeiro deve remover a imagem de quaisquer frotas e remover todas as permissões de compartilhamento da imagem. Depois de excluir uma imagem, você não pode recuperá-la.

Para excluir uma imagem privada

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
3. Na lista de imagens, selecione a imagem privada que você deseja excluir.

4. Escolha Ações e Excluir, depois selecione Excluir novamente.

A imagem é removida do registro de imagens e excluída.

Copie uma imagem que você possui para outra AWS região nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Important

Para as regiões da AWS da Ásia-Pacífico (Malásia), Europa (Milão), Europa (Espanha) e Israel (Tel Aviv): a cópia de imagens entre regiões só é compatível WorkSpaces com imagens com versões do Applications Agent on/after lançadas em 02 de outubro de 2025 ou imagens usando atualizações gerenciadas on/after lançadas em 05 de setembro de 2025. As versões mais antigas não são elegíveis para cópia entre regiões. Atualize suas imagens para atender a esses requisitos mínimos de versão e habilitar a funcionalidade de cópia entre regiões.

Você pode copiar imagens que você possui para outra AWS região. Usar a mesma imagem em diferentes AWS regiões pode ajudar a simplificar as implantações globais de seus aplicativos em WorkSpaces aplicativos. Ao implantar seus aplicativos nas AWS regiões geograficamente mais próximas de seus usuários, você pode ajudar a fornecer aos usuários uma experiência mais responsiva.

Para copiar uma imagem que você possui para outra AWS região

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
3. Na lista de imagens, selecione a imagem que você deseja copiar para outra AWS região.
4. Selecione Actions (Ações) e Copy (Copiar).
5. Na caixa de diálogo Copiar imagem, em Região de destino, selecione a AWS região para a qual você deseja copiar a imagem.
6. Digite um nome único e, opcionalmente, uma descrição para a imagem em Destination region (Região de destino).
7. Escolha Copy Image (Copiar imagem).

Compartilhe uma imagem que você possui com outra AWS conta nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

WorkSpaces As imagens dos aplicativos são um recurso regional, então você pode compartilhar uma imagem que você possui com outras AWS contas na mesma AWS região. Fazer isso pode ser útil em vários cenários diferentes. Por exemplo, se você separar seus recursos de desenvolvimento e produção usando AWS contas diferentes, poderá criar uma imagem usando sua conta de desenvolvimento. Em seguida, você pode compartilhar a imagem com sua conta de produção. Se sua organização for um provedor independente de software, você pode compartilhar imagens otimizadas com seus clientes. Imagens otimizadas que têm os aplicativos necessários já instalados e configurados permitem que os consumidores comecem a usar seus aplicativos rapidamente, para que não precisem instalar e configurar esses aplicativos pessoalmente.

Ao compartilhar uma imagem com outra AWS conta, você especifica se a conta de destino pode usar a imagem em uma frota ou criar novas imagens criando um construtor de imagens. As imagens que você compartilha continuam sendo suas. Dessa forma, você pode adicionar, alterar ou remover permissões conforme necessário para suas imagens compartilhadas.

Se você compartilhar uma imagem com uma conta e conceder à conta permissões de frota, a imagem compartilhada poderá ser usada para criar ou atualizar frotas nessa conta. Se você remover essas permissões posteriormente, a conta não poderá mais usar a imagem. Para frotas na conta que usam a imagem compartilhada, a capacidade desejada é definida como 0, o que impede que instâncias da nova frota sejam criadas. Sessões existentes continuam até que a sessão de streaming seja finalizada. Para novas instâncias de frota serem criadas, a frota nessa conta deve ser atualizada com uma imagem válida.

Se você compartilhar uma imagem com uma conta e conceder à conta permissões de criação de imagem, a imagem compartilhada poderá ser usada para gerar criadores de imagem e imagens nessa conta. Se você remover essas permissões posteriormente, os criadores de imagem e imagens que você criou a partir de sua imagem não serão afetados.

Important

Depois de compartilhar uma imagem com uma conta, você não pode controlar criadores de imagem ou imagens na conta que foram criados a partir de sua imagem. Por isso, ofereça permissões de criação de imagem a uma conta apenas se quiser permitir que a conta faça

uma cópia de sua imagem, e reter acesso de cópia após interromper o compartilhamento de sua imagem.

Para compartilhar uma imagem que você possui com outra AWS conta

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
3. Na lista de imagens, selecione a imagem que você deseja compartilhar.
4. Escolha Actions (Ações), Share (Compartilhar).
5. Na caixa de diálogo Share image (Compartilhar imagem), escolha Add account (Adicionar conta).
6. Digite o ID de 12 dígitos AWS da conta com a qual você deseja compartilhar a imagem e, em seguida, selecione se a conta pode executar uma das seguintes ações ou ambas:
 - Usar a imagem para iniciar o criador de imagem, se você deseja criar uma nova imagem.
 - Usar a imagem com uma frota.

Para remover uma conta da lista de contas com as quais a imagem é compartilhada, na linha da conta que você deseja remover, escolha o ícone de X à direita da opção Use for fleet (Usar para frota).

7. Para compartilhar a imagem com mais AWS contas, repita a etapa 6 para cada conta com a qual você deseja compartilhar a imagem.
8. Escolha Share Image (Compartilhar imagem).

Para adicionar ou atualizar as permissões de compartilhamento de imagem de uma imagem que pertence a você.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
3. Na lista de imagens, selecione a imagem da qual você deseja alterar as permissões.
4. Abaixo da lista de imagens, escolha a guia Permissions (Permissões) da imagem selecionada, depois escolha Edit (Editar).

5. Na caixa de diálogo Editar permissões de imagem, selecione ou desmarque uma ou ambas as opções de compartilhamento de imagem a seguir conforme necessário para uma ou mais AWS contas. Se você desmarcar as duas opções de uma conta, a imagem não será mais compartilhada com essa conta.
 - Usar a imagem para iniciar o criador de imagem, se você desejar criar uma nova imagem.
 - Usar a imagem com uma frota.

Para remover uma conta da lista de contas com as quais a imagem é compartilhada, na linha da conta que você deseja remover, escolha o ícone de X à direita da opção Use for fleet (Usar para frota).

6. Para editar as permissões de compartilhamento de imagens para mais AWS contas, repita a etapa 5 para cada conta para a qual você deseja atualizar as permissões.
7. Escolha Update image sharing permissions (Atualizar permissões de compartilhamento de imagem).

Pare de compartilhar uma imagem que você possui nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Siga estas etapas para parar de compartilhar uma imagem que você possui com qualquer outra AWS conta.

Para parar de compartilhar uma imagem que você possui com qualquer outra AWS conta

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
3. Na lista de imagens, selecione a imagem da qual você deseja alterar as permissões.
4. Abaixo da lista de imagens, escolha a guia Permissions (Permissões) da imagem selecionada, depois escolha Edit (Editar).
5. Na caixa de diálogo Editar permissões de imagem, na linha de todas as AWS contas com as quais a imagem é compartilhada, escolha o ícone X à direita da opção Usar para frota.
6. Escolha Update image sharing permissions (Atualizar permissões de compartilhamento de imagem).

Mantenha a imagem de seus WorkSpaces aplicativos da Amazon Up-to-Date

Você pode manter a imagem de seus WorkSpaces aplicativos up-to-date fazendo o seguinte:

- [Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados](#)— Esse método de atualização fornece as atualizações mais recentes do sistema operacional e do driver do Windows e o software mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos.
- [Atualize o WorkSpaces software do Agente de Aplicativos usando as versões do Agente de WorkSpaces Aplicativos Gerenciados](#)— Esse método de atualização fornece o software mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos.

Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados

WorkSpaces Os aplicativos fornecem uma maneira automatizada de atualizar sua imagem com as atualizações mais recentes do sistema operacional Windows, atualizações de aplicativos incluídas na licença, atualizações de drivers e software do agente de WorkSpaces aplicativos. Com as atualizações de imagens de WorkSpaces aplicativos gerenciados, você seleciona a imagem que deseja atualizar. WorkSpaces Os aplicativos criam um criador de imagens na mesma AWS conta e região para instalar as atualizações e criar a nova imagem. Depois que a nova imagem for criada, você poderá testá-la em uma frota de pré-produção antes de atualizar suas frotas de produção ou compartilhar a imagem com outras AWS contas.

Note

Depois que a nova imagem for criada, você será responsável por manter as atualizações do sistema operacional Windows. Para fazer isso, você pode continuar usando as atualizações de imagens de WorkSpaces aplicativos gerenciados.

Você é responsável por manter as atualizações do driver Amazon EC2 Windows Paravirtual (PV), do driver ENA e do driver. AWS NVMe Para obter mais informações sobre como atualizar os drivers, consulte [Gerenciar drivers de dispositivo para sua EC2 instância](#).

Você também é responsável por manter as aplicações e suas dependências. Para adicionar outros aplicativos, atualizar aplicativos existentes ou alterar as configurações de imagem, você deve iniciar e se reconectar ao criador de imagens que você usou para criar a imagem.

Alternativamente, se você excluiu o construtor de imagens, inicialize um novo construtor baseado na sua imagem. Depois, realize suas alterações e crie uma nova imagem.

Pré-requisitos

A seguir estão os pré-requisitos e as considerações para trabalhar com atualizações de imagens gerenciadas.

- Certifique-se de que as cotas da sua conta de WorkSpaces aplicativos (também chamadas de limites) sejam suficientes para dar suporte à criação de um novo criador de imagens e de uma nova imagem. Para solicitar um aumento de cota, você pode usar o console Service Quotas em <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/> Para obter informações sobre as cotas padrão de WorkSpaces aplicativos, consulte [Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service](#).
- É necessário ter a propriedade da imagem que você atualiza. Não é possível atualizar uma imagem que foi compartilhada com você.
- Quando o WorkSpaces Applications cria um construtor de imagens para instalar as atualizações mais recentes do sistema operacional Windows, as atualizações de drivers e o software do agente de WorkSpaces aplicativos e cria a nova imagem, você é cobrado pela instância do construtor de imagens durante a atualização.
- As imagens compatíveis devem ser criadas com base em uma imagem base lançada a partir de 2017-07-24T00:00:00Z.
- Os idiomas inglês e japonês são compatíveis para exibição. Para obter mais informações, consulte [Especificar um idioma de exibição padrão](#).
- Use a versão mais recente do SSM Agent. Para obter informações sobre versões, consulte [the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”](#). Para obter informações sobre a instalação, consulte [Instalar manualmente o SSM Agent em EC2 instâncias do Windows Server](#).

Como atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados

Para atualizar uma imagem de WorkSpaces aplicativos com os patches, atualizações de drivers e software do agente de WorkSpaces aplicativos mais recentes, execute as etapas a seguir.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.

2. No painel de navegação, selecione **Imagens (Imagens)** e **Image Registry (Registro de imagens)**.
3. Na lista de imagens, selecione a imagem que você deseja atualizar. Verifique se a imagem está Disponível.
4. Selecione **Ações, Atualizar**.
5. Na caixa de diálogo **Atualizar imagem**, faça o seguinte:
 - Em **Novo nome da imagem**, insira um nome de imagem exclusivo na AWS conta e na região. O nome da imagem não pode começar com "Amazon" AWS, "" ou ""AppStream.
 - Em **Nome de exibição da nova imagem**, você também pode inserir um nome de exibição para a imagem.
 - Em **Descrição da nova imagem**, também é possível fornecer uma descrição para a imagem.
 - Em **Etiquetas**, você pode escolher **Adicionar etiqueta** e digitar a chave e o valor para a tag. Para adicionar mais tags, repita esta etapa. Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

6. Escolha **Atualizar imagem**.

Se sua imagem atual já estiver atualizada, uma mensagem notificará você.

7. No painel de navegação, selecione **Imagens, Construtor de imagens**.
8. Na lista de construtores de imagens, verifique se um novo construtor de imagens aparece com estado **Atualizando**. O nome do construtor de imagens inclui um sufixo aleatório de 10 dígitos.

O construtor de imagens tem o menor tamanho na família de instâncias que você escolheu para a nova imagem na etapa 5. Nenhuma sub-rede é especificada porque o construtor de imagens não está conectado à sua nuvem privada virtual (VPC).

9. Escolha **Registro de imagens** e verifique se sua nova imagem aparece na lista.

Enquanto a imagem estiver sendo criada, o status dela no registro de imagens do console aparecerá como **Criando**.

10. Depois que sua imagem é criada, o WorkSpaces Applications executa um processo de qualificação para verificar se a imagem funciona conforme o esperado.

Durante esse período, o construtor de imagens, que também é usado nesse processo, aparece na lista **Construtor de imagens** com o status **Qualificação pendente**.

11. Depois que o processo de qualificação for concluído com êxito, uma mensagem **Sucesso** será exibida no topo do console e o status da imagem no registro de imagens aparecerá como **Disponível**.

Além disso, o construtor de imagens criado WorkSpaces pelos aplicativos é excluído automaticamente.

 Note

Dependendo do volume de atualizações do sistema operacional Windows, pode levar várias horas para que uma atualização de imagem seja concluída. Se um problema impedir que a imagem seja atualizada, um ícone vermelho com um ponto de exclamação aparecerá ao lado do nome da imagem e o status da imagem no registro da imagens aparecerá como Falha. Se isso ocorrer, selecione a imagem, escolha a guia Notificações e analise as notificações de erro. Para obter mais informações, consulte as informações na seção [Serviço interno de imagem](#) da documentação para conferir os códigos de notificação para solução de problemas.

Se o processo de qualificação não for bem-sucedido, o criador de imagens criado WorkSpaces pelos aplicativos ainda será excluído automaticamente.

12. Depois que o WorkSpaces Applications criar a nova imagem, teste a imagem em uma frota de pré-produção. Depois de verificar se seus aplicativos funcionam conforme o esperado, atualize a frota de produção com a nova imagem.

Atualize o WorkSpaces software do Agente de Aplicativos usando as versões do Agente de WorkSpaces Aplicativos Gerenciados

WorkSpaces O Applications fornece uma maneira automatizada de atualizar seu criador de imagens com o software WorkSpaces Applications Agent mais recente. Isso permite que você crie uma nova imagem sempre que uma nova versão do agente for lançada. Em seguida, você pode testar a imagem antes de atualizar suas frotas de produção. Para obter mais informações sobre como gerenciar o software do agente de WorkSpaces aplicativos, consulte [Gerenciar versões do WorkSpaces Applications Agent](#).

 Note

Você é responsável por instalar e manter as atualizações do sistema operacional Windows, suas aplicações e suas dependências.

Para manter sua imagem de WorkSpaces aplicativos atualizada com as atualizações mais recentes do sistema operacional Windows, faça o seguinte:

- Instale seus aplicativos na imagem de base mais recente sempre que uma nova imagem for lançada.
- Instale as atualizações do sistema operacional Windows, dos aplicativos e de suas dependências em um criador de imagens existente.
- Instale as atualizações do sistema operacional Windows, dos aplicativos e de suas dependências em um novo criador de imagens a partir de uma imagem existente.

Depois de criar uma nova imagem com o sistema operacional Windows mais recente, os aplicativos e suas dependências e o software do agente de WorkSpaces aplicativos, teste a imagem em uma frota de desenvolvimento. Depois de verificar se seus aplicativos funcionam conforme o esperado, atualize a frota de produção com a nova imagem.

Windows Update e software antivírus nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

WorkSpaces As instâncias de streaming de aplicativos não são persistentes. Quando uma sessão de streaming de usuários termina, o WorkSpaces Applications encerra a instância usada pela sessão e, dependendo de suas políticas de escalabilidade, provisiona uma nova instância para substituí-la em sua frota. Todas as instâncias de frota são provisionadas da mesma imagem. Como as imagens não podem ser alteradas após a criação, todas as instâncias de frota usadas em sessões de streaming do usuário têm apenas as atualizações do Windows e de aplicativos que foram instaladas na imagem subjacente quando a imagem foi criada. Além disso, como uma instância de frota usada para uma sessão de streaming é encerrada no final da sessão, todas as atualizações feitas no Windows ou em aplicativos na instância durante a sessão de streaming não persistirão em sessões futuras do mesmo usuário ou de outros usuários.

Note

Se você ativou a persistência das configurações do aplicativo para sua pilha, o WorkSpaces Applications persiste o Windows e as alterações de configuração do aplicativo feitas por um usuário em futuras sessões do mesmo usuário, se essas alterações de configuração forem armazenadas no perfil do Windows do usuário. No entanto, o recurso de persistência de configurações de aplicativos se aplica somente às definições de configuração do Windows

e de aplicativo. Ele não mantém atualizações de software para o Windows ou aplicativos na instância de streaming.

Por esses motivos, o WorkSpaces Applications adota a seguinte abordagem para o Windows Update e o software antivírus em instâncias de WorkSpaces aplicativos.

Atualizações do Windows

O Windows Update não está habilitado por padrão nas imagens base de WorkSpaces aplicativos. Se você habilitar o Windows Update em um construtor de imagens e tentar criar uma imagem, o Assistente de imagens exibirá um aviso e desabilitará o Windows Update durante o processo de criação da imagem. Para garantir que as instâncias de frota tenham as atualizações mais recentes do Windows instaladas, recomendamos instalar as atualizações do Windows no construtor de imagens, criar uma nova imagem e atualizar sua frota com a nova imagem regularmente.

Software antivírus

Se você optar por instalar o software antivírus em sua imagem, recomendamos não habilitar as atualizações automáticas para o software antivírus. Caso contrário, o software antivírus poderá tentar se atualizar com os arquivos de definição mais recentes ou outras atualizações durante sessões de usuário. Isso pode afetar o desempenho. Além disso, todas as atualizações feitas no software antivírus não persistirão além da sessão do usuário atual. Para garantir que as instâncias de frota sempre tenham as atualizações antivírus mais recentes, recomendamos executar uma das seguintes ações:

- Atualize o construtor de imagens e crie uma nova imagem regularmente (por exemplo, usando as [operações da CLI do Assistente de imagens](#)).
- Use um aplicativo antivírus que delegue a verificação ou outras operações a um servidor always-up-to-date externo.

Note

Mesmo que você não habilite atualizações automáticas para o software antivírus, ele pode executar verificações no disco rígido ou outras operações que podem afetar o desempenho das instâncias de frota durante sessões do usuário.

Nas imagens base de WorkSpaces aplicativos Windows Server 2025/2022/2019/2016 publicadas em ou após 10 de setembro de 2019, o Windows Defender não está habilitado por padrão. Nas imagens básicas dos WorkSpaces Aplicativos Windows Server 2016 e Windows Server 2019 publicadas em 24 de junho de 2019, o Windows Defender está habilitado por padrão.

Como ativar o Windows Defender manualmente

Se o Windows Defender não estiver ativado na imagem base, será possível ativá-lo manualmente. Para fazer isso, execute as etapas a seguir:

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
3. Escolha o criador de imagens no qual ativar o Windows Defender, verifique se ele está no estado Running (Em execução) e selecione Connect (Conectar).
4. Faça login no construtor de imagens com a conta Administrador local ou com uma conta de domínio com permissões de administrador local.
5. Abra o Editor de Registro.
6. Navegue até o seguinte local no registro: HKLM\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows Defender\ DisableAntiSpyware
7. Para editar essa chave de registro, clique duas vezes nela ou clique com o botão direito do mouse na chave de registro e selecione Modify (Modificar).
8. Na caixa de diálogo Edit DWORD (32-bit) Value (Editar valor DWORD (32 bits)), em Value data (Dados do valor), altere 1 para 0.
9. Escolha OK.
10. Feche o Editor de Registro.
11. Abra o snap-in Services (Serviços) do Console de Gerenciamento Microsoft (MMC) (`services.msc`).
12. Na lista de serviços, siga um destes procedimentos.

Se você estiver usando o Microsoft Windows Server 2022/2025, faça o seguinte:

- Clique com o botão direito em Microsoft Defender Antivirus Service (Serviço de antivírus do Microsoft Defender) e selecione Start (Iniciar).
- Clique duas vezes em Microsoft Defender Antivirus Service (Serviço de antivírus do Microsoft Defender), selecione Start (Iniciar) na caixa de diálogo de propriedades e selecione OK.

Se estiver usando o Microsoft Windows Server 2019 ou 2016, escolha uma das opções a seguir:

- Clique com o botão direito do mouse em Windows Defender Antivirus Service (Serviço de antivírus do Windows Defender) e selecione Start (Iniciar).
- Clique duas vezes em Windows Defender Antivirus Service (Serviço de antivírus do Windows Defender), selecione Start (Iniciar) na caixa de diálogo de propriedades e selecione OK.

13. Feche o snap-in Services (Serviços).

Crie programaticamente uma nova imagem nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Você pode criar imagens de WorkSpaces aplicativos programaticamente conectando-se a um construtor de imagens e usando as operações da interface de linha de comando (CLI) do Image Assistant. Para obter mais informações, consulte [Criar sua imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática usando as operações da CLI do Image Assistant](#).

Gerencie aplicativos com licença incluída em sua imagem nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode transmitir os seguintes aplicativos incluídos na licença da Microsoft usando WorkSpaces Aplicativos. Você pode instalar esses aplicativos em sua imagem do Windows, usar essa imagem personalizada para criar frotas e, em seguida, transmitir esses aplicativos. Todos os aplicativos a seguir estão disponíveis na arquitetura de 32 e 64 bits.

- Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021/2024
- Microsoft Visio LTSC Professional 2021/2024
- Microsoft Project Professional 2021/2024
- Padrão LTSC do Microsoft Office 2021/2024
- Padrão Microsoft Visio LTSC 2021/2024
- Padrão do Microsoft Project 2021/2024

Important

- O Microsoft Office, Visio e Project devem seguir as mesmas versões. Por exemplo, você não pode misturar aplicativos de 2021 com aplicativos de 2024.

- O Microsoft Office, Visio e Project devem seguir a mesma arquitetura. Por exemplo, você não pode misturar aplicativos de 32 bits com aplicativos de 64 bits.
- As Standard/Professional versions are supported on Microsoft Windows Server 2019/2022/2025. Microsoft Office, Visio, and Project 2024 Standard/Professional versões Microsoft Office, Visio e Project 2021 são suportadas no Microsoft Windows Server 2022 e 2025.
- Para habilitar esse recurso, você deve usar um WorkSpaces Applications Image Builder que usa um agente de WorkSpaces aplicativos lançado em ou após 2 de outubro de 2025. Para obter mais informações, consulte [the section called “Gerenciar versões de agente do”](#). Ou sua imagem deve usar atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados lançadas em ou após 3 de outubro de 2025. Para obter mais informações, consulte [the section called “Mantenha sua imagem Up-to-Date”](#).
- O TCP de saída na porta 1688 deve estar aberto na interface de rede de gerenciamento de todas as instâncias de streaming.
- Todos os usuários que fazem streaming por meio de uma frota alimentada por uma imagem com um ou mais aplicativos licenciados são cobrados mensalmente por esses aplicativos, independentemente do uso. O atributo de autorização do aplicativo não restringe o acesso de usuários específicos.
- Os aplicativos incluídos na licença no criador de imagem não são ativados porque são instalados para fins administrativos. A ativação ocorre quando os usuários fazem streaming por meio de uma instância de frota.

Conteúdo

- [Ver a lista de aplicativos incluídos na licença instalados em sua imagem](#)
- [Ver a lista de aplicativos incluídos na licença instalados em seu criador de imagem](#)
- [Instalar ou desinstalar aplicativos incluídos na licença](#)
- [Habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens](#)
- [Habilite atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens com o PowerShell](#)
- [Habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens com atualização de imagem gerenciada](#)

Ver a lista de aplicativos incluídos na licença instalados em sua imagem

Ver a lista de aplicativos incluídos na licença instalados em sua imagem

Para ver a lista de aplicativos incluídos na licença instalados em sua imagem, siga essas etapas.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. Escolha Imagens no painel de navegação esquerdo e na guia Registro de imagens.
3. Selecione uma imagem e escolha Exibir detalhes.
4. Revise a lista de todos os aplicativos instalados em Aplicativos incluídos na licença.

Ver a lista de aplicativos incluídos na licença instalados em seu criador de imagem

Ver a lista de aplicativos incluídos na licença instalados em seu criador de imagem

Para ver a lista de aplicativos licenciados incluídos em seu criador de imagens, siga estas etapas.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Images (Imagens) e a guia Image Builder (Criador de imagens).
3. Selecione um criador de imagens e escolha View details (Exibir detalhes).
4. Revise a lista de aplicativos e seus status em License included applications (Aplicativos incluídos na licença).

Instalar ou desinstalar aplicativos incluídos na licença

Instalar ou desinstalar aplicativos incluídos na licença

Para instalar ou desinstalar um ou mais aplicativos incluídos na licença em sua imagem, siga estas etapas.

1. Conclua uma das seguintes opções:
 - Inicie um criador de imagens e configure os aplicativos incluídos na licença. Para obter mais informações, consulte [the section called “Iniciar um criador de imagens”](#).
 - Gerencie aplicativos incluídos na licença em seu criador de imagens. Para obter mais informações, consulte [the section called “Direitos de aplicações baseados em atributos”](#).

2. Quando você tem uma imagem criada com um ou mais aplicativos incluídos na licença, você pode usar essa imagem para criar frotas. Os usuários que se conectam a essa frota podem acessar esses aplicativos.

 Important

Todos os usuários que fazem streaming por meio de uma frota alimentada por uma imagem com um ou mais aplicativos licenciados serão cobrados mensalmente por esses aplicativos, independentemente do uso. O atributo de autorização do aplicativo não restringe o acesso de usuários específicos.

Se você encontrar falhas durante a instalação ou desinstalação do aplicativo incluído na licença, verá um status de falha na página de detalhes do seu criador de imagem. Para solucionar esses problemas, recomendamos conectar-se ao criador de imagem e ativar o registro detalhado. Para obter mais informações, consulte [Como habilitar os aplicativos do Microsoft 365 para registro corporativo](#). Se o problema persistir após a análise dos registros e a solução de problemas, entre em contato AWS Support para obter ajuda.

Habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens

Habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens

As atualizações para todos os aplicativos incluídos na licença estão desativadas por padrão. Você pode habilitar atualizações para esses aplicativos no criador de imagens com uma imagem que inclua um ou mais desses aplicativos. As atualizações nas instâncias da frota permanecem desativadas para impedir a instalação durante a configuração da sessão.

Há três opções para habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens.

Para habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens com o menu do aplicativo, siga estas etapas.

1. Abra qualquer aplicativo incluído na licença.
2. Escolha Arquivo, Conta, Opções de atualização e Ativar atualizações.

Habilite atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens com o PowerShell

Para habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no construtor de imagens com o PowerShell, siga estas etapas.

- Execute o seguinte comando PowerShell como administrador:

```
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\
Configuration" -Name UpdatesEnabled -Value True
```

Habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens com atualização de imagem gerenciada

Para habilitar atualizações para aplicativos incluídos na licença no criador de imagens com atualização de imagem gerenciada, siga essas etapas.

- Use a atualização de imagem gerenciada para receber atualizações sobre os aplicativos incluídos na licença da Microsoft. Para obter mais informações, consulte .

[the section called “Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados”.](#)

Importar imagem

Você pode criar imagens de WorkSpaces aplicativos importando suas imagens personalizadas EC2 AMIs. Como isso funciona:

1. Personalize sua EC2 AMI usando qualquer método preferido, incluindo o [EC2 Image Builder](#).
2. Importe sua AMI personalizada em WorkSpaces aplicativos para criar uma imagem de WorkSpaces aplicativos
3. Opcionalmente, use o Image Builder para personalização adicional de imagens

As imagens criadas por meio da importação da AMI são `detype = "custom"`, enquanto as imagens fornecidas pelos WorkSpaces aplicativos são `detype = "native"`.

Você pode usar tipos de instância stream.* para imagens com. `type = "native"` Para usar qualquer um dos seguintes tipos de instância, você deve importar sua AMI e criar uma imagem com `type = "custom"`.

- GeneralPurpose.*
- MemoryOptimized.*
- ComputeOptimized.*
- Acelerado.*

Pré-requisitos para importação de imagens

Todos esses pré-requisitos são importantes para uma execução bem-sucedida do fluxo de trabalho. As configurações de AMI suportadas e outros requisitos obrigatórios estão listados abaixo.

Propriedades obrigatórias da AMI

EBS

- Tamanho menor ou igual a 500 GB
 - Você pode importar uma AMI com < 200 GB, no entanto, a imagem importada usará no mínimo 200 GB.
- GP2
 - Você pode importar uma AMI com o tipo de volume EBS gp2 ou gp3, no entanto, a imagem importada usará gp2.
- Um volume por imagem
- `/dev/sda1` Nome do dispositivo raiz
- Tipo de imagem: Máquina
- Arquitetura: x86_64
- Tipo de virtualização: HVM
- Modo de inicialização: UEFI
- Suporte ao TPM: v2.0. Isso é necessário. Consulte <https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/windows-ami-reference/ami-windows-tpm.html# para encontrar uma AMI habilitada para TPM. ami-windows-tpm-find>
- Suporte da ENA: verdadeiro

- Plataforma: Windows
- Detalhes da plataforma: Windows

Propriedades do sistema operacional

Base completa do Windows Server 2022/2025

- O Windows Server Core não é suportado
- O Windows com SQL Server não é suportado

Agentes

- EC2 Inicie a versão V2 >= 2.1.1
- Agente SSM obrigatório

Drivers

- EC2 Versão do driver ENA >= 2.9.0
- EC2 NVMe Versão do driver >= 1.6.0

Library Support

- .NET Framework 4.8 ou superior
 - Instalado por padrão no Windows Server 2022/2025
- PowerShell 5.1 ou superior
 - Instalado por padrão no Windows Server 2022/2025
- Recursos do Windows: O licenciamento de serviços de área de trabalho remota e o host da sessão de serviços de área de trabalho remota não devem ser instalados
- Portas: as portas 8000, 8300 e 8443 devem estar desbloqueadas e desocupadas
- Modo de inicialização: UEFI

Se você quiser usar imagens com instâncias gráficas, como Accelerated.G4DN, Accelerated.G5, Accelerated.G6 ou Accelerated.G6E, instale o driver GRID adequado em sua AMI. Para obter mais detalhes, consulte <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/nvidia-GRID-driver.html>. Se os drivers não estiverem configurados corretamente, o streaming funcionará, no entanto, a placa gráfica pode não estar disponível.

⚠ Important

O “ID da conta do proprietário” da AMI deve ser o ID AWS da sua conta. Você não pode importar uma EC2 AMI pública.

Execute todas as atualizações do Windows e desative as atualizações automáticas do Windows antes de importar a imagem.

Atualmente, a importação de arquivos criptografados não EC2 AMIs é suportada

Requisitos da função do IAM**⚠ Important**

“Crie uma função do IAM com as seguintes permissões para usar na importação de imagens:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowModifyImageAttributeWithTagCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:ModifyImageAttribute",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowDescribeImages",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeImages",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Adicione a seguinte relação de confiança para essa função do IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "appstream.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
```

Para importar uma imagem

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Imagens e, em seguida, escolha Registro de imagens.
3. Escolha Importar imagem.
4. ID da AMI - insira uma ID da AMI para a AMI que você gostaria de importar para os WorkSpaces aplicativos. Você também pode pesquisar sua AMI usando esse campo.
5. Nome da imagem - insira um nome exclusivo para a imagem que será criada devido à operação de importação.
6. Nome de exibição (opcional) - insira um para exibir a imagem.
7. Descrição (opcional) — insira uma descrição para a imagem.
8. Função do IAM - Selecione a função do IAM que você criou para importação de imagens. Para obter mais detalhes, consulte [the section called “Requisitos da função do IAM”](#).
9. Agente de gerenciamento de WorkSpaces aplicativos — selecione essa opção se quiser sempre usar a versão mais recente do agente de WorkSpaces aplicativos, suas instâncias de streaming serão atualizadas automaticamente com os recursos mais recentes, melhorias de desempenho e atualizações de segurança disponíveis a partir do AWS lançamento de uma nova versão do agente.
10. Validação de tempo de execução (opcional): selecione essa opção e o serviço provisionará uma instância com a imagem que está sendo importada e executará testes de streaming.

Note

Esses testes de streaming serão executados em segundo plano. Você não pode se conectar a essa instância por meio do cliente WorkSpaces Applications.

- Recomendamos usar essa opção para ter mais certeza de que sua imagem é adequada para WorkSpaces aplicativos.

- Você será cobrado pelo preço por hora dessa instância.
- Você pode evitar a execução da validação do tempo de execução se estiver reimportando sua AMI depois de fazer pequenas alterações que talvez não afetem o teste de streaming. Se a validação do tempo de execução for aprovada pela última vez, você importou essa AMI.
- Escolha o tipo de instância (opcional): selecione a família, o tipo e o tamanho de instâncias corretos para executar o teste de streaming. É recomendável que você use a mesma instância que planeja usar para a criação da frota.

11. Catálogo de aplicativos e manifesto de desempenho de lançamento (opcional): forneça detalhes para criar um catálogo de aplicativos para seus usuários finais e melhorar o desempenho de lançamento de seus aplicativos.

- Catálogo de aplicativos: Para criar um catálogo de aplicativos, especifique detalhes sobre os aplicativos instalados em sua imagem. Para cada aplicativo que pretende fazer streaming, você pode especificar o nome, o nome de exibição, o arquivo executável para iniciar e o ícone para exibição.
- Desempenho do lançamento: adicionar arquivos ao manifesto de otimização do aplicativo reduz o tempo necessário para que o aplicativo seja iniciado pela primeira vez em uma nova instância de frota. O manifesto de otimização é um arquivo de texto delimitado por linha que é exclusivo de cada aplicativo.

Para saber mais, consulte [the section called “Detalhes dos aplicativos”](#).

12. Tags (opcional) - escolha Adicionar tag e digite a chave e o valor da tag. Para adicionar mais tags, repita esta etapa. Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

13. Importar imagem — Revise todas as informações inseridas e escolha Importar imagem. O serviço executará verificações de compatibilidade para garantir que a AMI seja compatível com WorkSpaces os aplicativos.

- Se as verificações estáticas falharem, você receberá um erro imediatamente.
- Se as verificações estáticas forem aprovadas, sua solicitação de importação será enviada e, dependendo das opções selecionadas, poderá levar de 30 a 60 minutos para criar uma nova imagem de WorkSpaces aplicativos com `type = "custom"`

Detalhes dos aplicativos

Os detalhes dos aplicativos contêm informações sobre manifestos pré-aquecidos e configurações do catálogo de aplicativos.

PreWarm Manifestos de aplicativos

Ao criar imagens de WorkSpaces aplicativos, você pode especificar aplicativos a serem disponibilizados para seus usuários. Para acelerar o tempo de inicialização do aplicativo, você pode preparar um PreWarm manifesto. Isso é basicamente um catálogo dos arquivos que seu aplicativo precisa iniciar quando os usuários iniciam seu aplicativo. Durante o provisionamento da instância, esses arquivos serão preparados antes das conexões da sessão para acelerar os tempos de inicialização do aplicativo nas sessões do usuário.

Os manifestos pré-aquecidos devem ser pré-criados em sua AMI antes de serem importados para o WorkSpaces ambiente de aplicativos. Você pode escolher criar um arquivo de manifesto comum do Prewarm ou um para cada aplicativo. Isso muda a forma como você importará sua AMI posteriormente.

Manifesto comum de pré-aquecimento

Para cada aplicativo que você deseja pré-aquecer, inicie o aplicativo e realize quaisquer interações iniciais que seus usuários possam realizar. Em seguida, use o comando a seguir direcionado ao diretório em que os dados do seu aplicativo estão armazenados.

```
dir -path "C:\Path\To\Folder\To\Optimize" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue |  
  %{$_.FullName} | Out-File "C:\ProgramData\Amazon\Photon\Prewarm\PrewarmManifest.txt" -  
  encoding UTF8 -append
```

Isso anexará os arquivos a serem otimizados para cada aplicativo no arquivo comum `C:\ProgramData\Amazon\Photon\Prewarm\PrewarmManifest.txt`. Não é necessária nenhuma ação adicional para realizar o pré-aquecimento do aplicativo. WorkSpaces Os aplicativos procurarão o arquivo de pré-aquecimento no local acima e o usarão se ele estiver presente.

Esse processo é opcional e, à medida que o tamanho do manifesto de pré-aquecimento aumenta, o tempo de provisionamento da frota também aumentará. Portanto, tenha cuidado para equilibrar a otimização com o aprovisionamento da frota.

Manifestos específicos de aplicativos

Durante a importação da imagem, talvez você queira especificar arquivos de manifesto de aplicativo separados por aplicativo para facilitar o rastreamento dos ativos de pré-aquecimento por aplicativo. Para fazer isso, execute as mesmas etapas acima, mas em vez de criar um `C:\ProgramData\Amazon\Photon\Prewarm\PrewarmManifest.txt` arquivo comum, crie um arquivo por aplicativo na sua AMI.

Para cada aplicativo que você deseja pré-aquecer, inicie o aplicativo e realize quaisquer interações iniciais que seus usuários possam realizar. Em seguida, use o comando a seguir direcionado ao diretório em que os dados do seu aplicativo estão armazenados.

```
dir -path "C:\Path\To\Folder\To\Optimize" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue |  
%{$_.FullName} | Out-File "C:\Path\To\My\<ApplicationName>PreWarm.txt" -encoding UTF8  
-append
```

Usaremos esses arquivos de pré-aquecimento do aplicativo durante o processo de importação de imagens. Novamente, isso é totalmente opcional. Você pode optar por usar esse método, o método Common Prewarm Manifest ou nenhum manifesto Prewarm.

Configurações do catálogo de aplicativos

AppCatalogConfig que permite especificar os aplicativos que você deseja registrar na imagem dos WorkSpaces aplicativos durante a importação da AMI. AppCatalogConfig é uma lista JSON de objetos de configuração de aplicativos da estrutura a seguir.

```
[  
  {  
    "Name": "Rufus", //Required and must be unique among the list of applications  
    "DisplayName": "Rufus",  
    "AbsolutePath": "Rufus", //Required  
    "AbsoluteIconPath": "Rufus",  
    "AbsoluteManifestPath": "Rufus",  
    "WorkingDirectory": "Rufus",  
    "LaunchParameters": "Rufus"  
  }  
  
  ...  
  
  // Up to 50 applications total  
]
```

Os únicos campos obrigatórios por inscrição são o Name e AbsoluteAppPath. Os detalhes de cada campo são os seguintes:

Nome [Obrigatório]

- Um nome próprio para seu aplicativo para identificá-lo
- Entre 1 e 100 caracteres

- Caracteres permitidos (regex) `^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_.-]{0,99}$`
- Deve ser único em um determinado AppCatalogConfig

DisplayName

- O nome de exibição de um determinado aplicativo para exibição aos usuários
- Entre 0 e 100 caracteres
- Caracteres permitidos (regex) `^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_.-]{0,99}$`

AbsoluteAppPath [Obrigatório]

- O caminho para o executável para iniciar seu aplicativo
 - Este é o executável que será lançado quando os usuários selecionarem seu aplicativo
- Entre 1 e 32767 caracteres
 - Esse limite superior de comprimento de caracteres é para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos no Windows. Certifique-se de que sua AMI e seu aplicativo estejam configurados adequadamente para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos do Windows se estiver usando caminhos de arquivo maiores que 260 caracteres.
- Use cadeias de caracteres de caminho de arquivo com escape, como
 - `"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe"`

AbsoluteManifestPath

- Aplicável somente se você estiver usando [the section called “Manifestos específicos de aplicativos”](#)
- Caminho para pré-aquecer o arquivo de manifesto desse aplicativo
- Entre 0 e 32767 caracteres
 - Esse limite superior de comprimento de caracteres é para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos no Windows. Certifique-se de que sua AMI e seu aplicativo estejam configurados adequadamente para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos do Windows se estiver usando caminhos de arquivo maiores que 260 caracteres.
- Use cadeias de caracteres de caminho de arquivo com escape, como
 - `"C:\\Path\\To\\PrewarmManifest.txt"`

AbsolutelconPath

- Caminho para o arquivo de ícone na AMI a ser usado para o aplicativo.
 - Esse ícone será exibido aos usuários ao transmitir para esta imagem.
 - Se nenhum for fornecido, o ícone será derivado do próprio executável.

- Certifique-se de selecionar arquivos de ícones com transparência de fundo tratada adequadamente para uma boa experiência de cliente para seus usuários.
 - Use imagens PNG
- Entre 1 e 32767 caracteres
 - Esse limite superior de comprimento de caracteres é para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos no Windows. Certifique-se de que sua AMI e seu aplicativo estejam configurados adequadamente para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos do Windows se estiver usando caminhos de arquivo maiores que 260 caracteres.
- Use cadeias de caracteres de caminho de arquivo com escape, como
 - "C:\\Path\\To\\ApplicationIcon.png"

WorkingDirectory

- O diretório de trabalho no qual iniciar seu aplicativo
- Entre 0 e 32767 caracteres
 - Esse limite superior de comprimento de caracteres é para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos no Windows. Certifique-se de que sua AMI e seu aplicativo estejam configurados adequadamente para oferecer suporte a caminhos de arquivo estendidos do Windows se estiver usando caminhos de arquivo maiores que 260 caracteres.
- Use cadeias de caracteres de caminho de arquivo com escape, como
 - "C:\\Path\\To\\Working\\Directory"

LaunchParameters

- Uma string a ser usada como parâmetros de inicialização para o executável especificado em `AbsoluteAppPath`
- Entre 0 e 1024 caracteres
- Use cadeias de caracteres de escape com a lista completa dos parâmetros de inicialização necessários, como o exemplo a seguir, que mostra como você pode usar PowerShell scripts como seus aplicativos usando o PowerShell executável como seu aplicativo com um script fornecido nos parâmetros de inicialização.
 - `AbsoluteAppPath`
 - "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe"
 - `LaunchParameters`
 - "-File \"C:\\Path\\To\\App\\Script.ps1\""

Amostra AppConfigConfig

Este é um exemplo básico de um AppConfigConfig para o Notepad, Google Chrome e Mozilla Firefox

```
[
  {
    "Name": "Notepad",
    "DisplayName": "Notepad",
    "AbsolutePath": "C:\\\\Windows\\\\System32\\\\notepad.exe"
  },
  {
    "Name": "Chrome",
    "DisplayName": "Chrome",
    "AbsolutePath": "C:\\\\Program Files\\\\Google\\\\Chrome\\\\Application\\\\chrome.exe",
    "LaunchParameters": "https://www.amazon.com/"
  },
  {
    "Name": "Firefox",
    "DisplayName": "Firefox",
    "AbsolutePath": "C:\\\\Program Files\\\\Mozilla Firefox\\\\firefox.exe",
    "LaunchParameters": "https://aws.amazon.com/"
  }
]
```

Exportar imagem

Você pode exportar suas imagens para criar EC2 AMIs. Posteriormente, [Importar imagem](#) você pode AMIs voltar para criar imagens de WorkSpaces aplicativos. Isso ajuda você a usar suas próprias ferramentas de personalização da AMI para personalizar suas imagens.

Note

Durante a exportação, os seguintes componentes serão removidos de suas imagens

- WorkSpaces Agente de aplicativos
- A licença da Microsoft incluiu aplicativos, que foram adicionados usando o Image Builder
- Somente imagens do Microsoft Windows Server 2022 e 2025 podem ser exportadas.

Requisitos da função do IAM

Important

Crie uma função do IAM com as seguintes permissões para usar na importação de exportação:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCopyImage",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CopyImage",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowDescribeImages",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeImages",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowCreateTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Adicione a seguinte relação de confiança para essa função do IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      },

```

```
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Exportar uma imagem

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
3. Na lista de imagens, selecione a imagem privada que você deseja exportar.
4. Escolha Ações, Exportar.
5. Na caixa de diálogo Exportar imagem, digite um nome exclusivo da AMI e, opcionalmente, uma descrição da AMI para a AMI.
6. Função do IAM - Selecione a função do IAM que você criou para exportação de imagens.
7. Opcionalmente, você copia as tags da sua imagem para a AMI marcando a caixa de seleção Copiar tags na exportação.
8. Escolha Exportar imagem.

Criar sua imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática usando as operações da CLI do Image Assistant

Você pode criar imagens do Amazon AppStream 2.0 conectando-se a um construtor de imagens e usando a interface gráfica de usuário (GUI) ou as operações da interface de linha de comando (CLI) do Assistente de Imagens. As operações da CLI do Image Assistant oferecem funcionalidade semelhante à GUI do Image Assistant. Com essas operações, você pode fazer o seguinte de forma programática:

- Gerenciar os aplicativos que estão incluídos em uma imagem.
- Salvar, atualizar e redefinir as configurações do aplicativo padrão.
- Habilitar ou desabilitar o framework dinâmico de aplicações do AppStream 2.0.
- Especificar tags.
- Criar uma imagem.

Você pode usar essas operações para integrar a criação de imagens do AppStream 2.0 ao seu processo de integração contínua ou desenvolvimento de software de implantação.

Para trabalhar com as operações da CLI do Image Assistant, use o shell de linha de comando de sua escolha em um construtor de imagens. Por exemplo, você pode usar o prompt de comando do Windows ou o PowerShell.

 Note

O construtor de imagens deve usar uma versão do agente do AppStream 2.0 lançada a partir de 26 de julho de 2019. Se não tiver um construtor de imagens, você deverá criar um. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

Conteúdo

- [Criação de configurações padrão de aplicativo e do Windows com as operações da CLI do Image Assistant](#)
- [Como otimizar o desempenho de inicialização dos seus aplicativos com as operações da CLI do Image Assistant](#)
- [Visão geral do processo de criação de uma imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática](#)
- [Operações da CLI do Image Assistant para criar e gerenciar sua imagem do Amazon AppStream 2.0](#)

Criação de configurações padrão de aplicativo e do Windows com as operações da CLI do Image Assistant

Você pode criar configurações padrão de aplicativo e do Windows para que os usuários possam começar a usar seus aplicativos rapidamente. Quando você cria essas configurações, o AppStream 2.0 substitui o perfil de usuário padrão do Windows pelo perfil que você configurar. O perfil de usuário padrão do Windows é, então, usado para criar as configurações iniciais para os usuários na instância de frota. Se você criar essas configurações usando as operações da CLI do Image Assistant, seu instalador de aplicativos, ou a automação, deverá modificar o perfil de usuário padrão do Windows diretamente.

Para substituir o perfil de usuário padrão do Windows pelo de outro usuário do Windows, você também pode usar a operação `update-default-profile` da CLI do Image Assistant.

Para obter mais informações sobre como definir as configurações padrão de aplicação e do Windows, consulte [Creating Default Application and Windows Settings for Your AppStream 2.0 Users](#) em [Configurações padrão de aplicações e do Windows e desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0](#).

Como otimizar o desempenho de inicialização dos seus aplicativos com as operações da CLI do Image Assistant

O AppStream 2.0 permite que você otimize a performance de inicialização das suas aplicações para as sessões de streaming dos usuários. Ao fazer isso usando as operações da CLI do Image Assistant, você pode especificar os arquivos a serem otimizados para a inicialização do aplicativo. A adição de arquivos ao manifesto de otimização do aplicativo reduz o tempo necessário para o aplicativo iniciar pela primeira vez em uma nova instância de frota. No entanto, isso também aumenta o tempo necessário para as instâncias de frota serem disponibilizadas aos usuários. O manifesto de otimização é um arquivo de texto delimitado por linha que é exclusivo de cada aplicativo.

Note

Se você integrar os manifestos de otimização de aplicativos usando as operações da CLI do Image Assistant e a GUI do Image Assistant, os manifestos serão mesclados.

Veja a seguir um exemplo de um arquivo de manifesto de otimização de aplicações:

```
C:\Program Files (x86)\Notepad++\autoCompletion
C:\Program Files (x86)\Notepad++\localization
C:\Program Files (x86)\Notepad++\plugins
C:\Program Files (x86)\Notepad++\themes
C:\Program Files (x86)\Notepad++\updater
C:\Program Files (x86)\Notepad++\userDefineLangs
C:\Program Files (x86)\Notepad++\change.log
C:\Program Files (x86)\Notepad++\config.xml
C:\Program Files (x86)\Notepad++\contextMenu.xml
C:\Program Files (x86)\Notepad++\doLocalConf.xml
C:\Program Files (x86)\Notepad++\functionList.xml
C:\Program Files (x86)\Notepad++\langs.model.xml
```

```
C:\Program Files (x86)\Notepad++\license.txt  
C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe  
C:\Program Files (x86)\Notepad++\readme.txt  
C:\Program Files (x86)\Notepad++\SciLexer.dll  
C:\Program Files (x86)\Notepad++\shortcuts.xml  
C:\Program Files (x86)\Notepad++\stylers.model.xml
```

Para obter mais informações sobre como otimizar o desempenho de inicialização dos seus aplicativos, consulte [Otimização do desempenho de inicialização dos seus aplicativos em Configurações padrão de aplicações e do Windows e desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0](#).

Visão geral do processo de criação de uma imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática

Você pode usar as operações da CLI do Assistente de Imagens com a sua automação de instalação de aplicações para criar um fluxo de trabalho de criação de imagem do AppStream 2.0 totalmente programática. Depois que a sua automação de instalação de aplicativos for concluída, mas antes que a imagem seja criada, use as operações da CLI do Image Assistant para especificar o seguinte:

- Os arquivos executáveis que os usuários podem iniciar
- Os manifestos de otimização para seus aplicativos
- Outros metadados de imagem do AppStream 2.0

A visão geral de alto nível a seguir descreve o processo para criar uma imagem do AppStream 2.0 de forma programática.

1. Use sua automação de instalação de aplicativos para instalar os aplicativos necessários em seu construtor de imagens. Essa instalação pode incluir os aplicativos que seus usuários iniciarão, quaisquer dependências e aplicativos em segundo plano.
2. Determine os arquivos e as pastas a serem otimizados.
3. Se aplicável, use a operação `add-application` da CLI do Assistente de Imagens para especificar o manifesto de otimização e metadados da aplicação para a imagem do AppStream 2.0.
4. Para especificar aplicações adicionais para a imagem do AppStream 2.0, repita as etapas de 1 a 3 para cada aplicação, conforme necessário.

5. Se aplicável, use a operação `update-default-profile` da CLI do Image Assistant para substituir o perfil padrão do Windows e criar configurações padrão de aplicativo e do Windows para seus usuários.
6. Use a operação `create-image` da CLI do Image Assistant para criar a imagem.

Operações da CLI do Image Assistant para criar e gerenciar sua imagem do Amazon AppStream 2.0

Esta seção descreve as operações da CLI do Assistente de Imagens que você pode usar para criar e gerenciar sua imagem do AppStream 2.0.

Nos construtores de imagens do Windows, o arquivo executável que inclui a interface de linha de comando está localizado em: `C:\Arquivos de Programas\Amazon\Photon\ConsoleImageBuilder\Image-Assistant.exe`. Para sua conveniência, esse arquivo executável está incluído na variável `PATH` do Windows. Isso permite que você chame as operações da CLI do Image Assistant sem especificar o caminho absoluto para o arquivo executável. Para chamar essas operações, digite o comando `image-assistant.exe`.

Nos construtores de imagens do Linux, a ferramenta de assistente de imagens está localizada em `/usr/local/appstream/image-assistant/AppStreamImageAssistant`, com um link simbólico em `/bin/AppStreamImageAssistant`.

helpOperação do

Recupera uma lista de todas as operações da CLI do Image Assistant. Para cada operação na lista, é fornecida uma descrição e uma sintaxe de uso. Para exibir a ajuda para uma operação específica, digite o nome da operação e especifique o parâmetro `--help`. Por exemplo:

```
add-application --help
```

Resumo

```
help
```

Saída

Imprime na saída padrão a lista de operações disponíveis com uma descrição de suas funções.

add-application

Operação do

Adiciona a aplicação à lista de aplicações para usuários do AppStream 2.0. Os aplicativos nessa lista são incluídos no catálogo de aplicativos. O catálogo de aplicações é exibido aos usuários quando eles fazem login em uma sessão de streaming do AppStream 2.0.

Note

Se você precisar fazer alterações na configuração de uma aplicação, remova a aplicação e adicione-a com as configurações atualizadas.

Resumo

```
add-application
--name <value>
--absolute-app-path <value>
[--display-name <value>]
[--absolute-icon-path <value>]
[--working-directory <value>]
[--launch-parameters <"-escaped value">]
[--absolute-manifest-path <value>]
```

Opções

--name (string)

Um nome exclusivo para o aplicativo. O tamanho máximo é de 256 caracteres. Você pode adicionar até 50 aplicativos. Você não pode usar caracteres de espaço em branco.

--absolute-app-path (string)

O caminho absoluto para o arquivo executável, o arquivo de lote ou script do aplicativo. O caminho deve apontar para um arquivo válido.

--display-name (string)

O nome para exibição do aplicativo no catálogo de aplicativos. Se você não especificar um nome de exibição, o AppStream 2.0 criará um nome que é derivado do nome de arquivo executável. O nome é criado sem a extensão de arquivo e com sublinhados no lugar de espaços. O tamanho máximo é de 256 caracteres.

--absolute-icon-path (string)

O caminho absoluto para o ícone do aplicativo. O caminho deve apontar para um arquivo de ícone válido que é um dos seguintes tipos: .jpg, .png ou .bmp. As dimensões máximas são: 256 px x 256 px. Se você não especificar um caminho, o ícone padrão do arquivo executável será usado, se disponível. Se um ícone padrão não estiver disponível para o arquivo executável, um ícone padrão da aplicação AppStream 2.0 será usado.

--working-directory (string)

O diretório de trabalho inicial do aplicativo quando o aplicativo é iniciado.

--absolute-manifest-path (string)

O caminho para um novo arquivo de texto delimitado por linha. O arquivo especifica os caminhos absolutos dos arquivos a serem otimizados antes de a instância de frota ser disponibilizada para streaming. O caminho deve apontar para um arquivo de texto válido.

Saída de mensagem

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
0	{"status": 0, "message": "Success"}	O aplicativo foi adicionado com êxito.
1	{"status": 1, "message": "Administrator privileges are required to perform this operation"}	São necessários privilégios de administrador para concluir a operação.
1	{"status": 1, "message": "Unable to add more than 50 apps to the catalog."}	Não foi possível adicionar a aplicação porque o número máximo de aplicações que podem ser adicionadas ao catálogo de aplicações do AppStream 2.0 é 50.
1	{"status": 1, "message": "Name is not unique"}	Já existe uma aplicação com esse nome no catálogo de aplicações do AppStream 2.0.

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
1	<code>{"status": 1, "message": "File not found (absolute-app-path)"}</code>	O arquivo que foi especificado para <code>absolute-app-path</code> não foi encontrado.
1	<code>{"status": 1, "message": "Unsupported file extension"}</code>	O parâmetro <code>Absolute-app-path</code> só é compatível com os seguintes tipos de arquivos: <code>.exe</code> e <code>.bat</code> .
1	<code>{"status": 1, "message": "Directory not found (working-directory)"}</code>	O diretório que foi especificado <code>working-directory</code> não foi encontrado.
1	<code>{"status": 1, "message": "Optimization-manifest not found: <nome do arquivo>"}</code>	O arquivo que foi especificado para <code>optimization-manifest</code> não foi encontrado.
1	<code>{"status": 1, "message": "File not found: <nome do arquivo>"}</code>	Um arquivo que foi especificado no manifesto de otimização não foi encontrado.
255	<code>{"status": 255, "message": <mensagem de erro>"}</code>	Ocorreu um erro inesperado. Tente a solicitação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o AWS Support para obter assistência. Para obter mais informações, consulte o AWS Support Center .

remove-applicationOperação do

Remove uma aplicação da lista de aplicações da imagem do AppStream 2.0. A aplicação não é desinstalada nem modificada, mas os usuários não poderão iniciá-la pelo catálogo de aplicações do AppStream 2.0.

Resumo

```
remove-application  
--name <value>
```

Opções

--name (string)

O identificador exclusivo do aplicativo a ser removido.

Saída de mensagem

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
0	{"status": 0, "message": "Success"}	O aplicativo foi removido com êxito.
1	{"status": 1, "message": "Administrator privileges are required to perform this operation"}	São necessários privilégios de administrador para concluir a operação.
1	{"status": 1, "message": "App not found"}	A aplicação que foi especificada não foi encontrada no catálogo de aplicações do AppStream 2.0.
255	{"status": 255, "message": <mensagem de erro>}	Ocorreu um erro inesperado. Tente a solicitação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o AWS Support para obter assistência. Para obter mais informações, consulte o AWS Support Center .

list-applicationsOperação do

Lista todos os aplicativos que são especificados no catálogo de aplicativos.

Resumo

```
list-applications
```

Saída de mensagem

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
0	<code>{"status": 0, "message": "Success", "applications": [{ ..app1.. }, { ..app2.. }]}</code>	Lista de aplicações no catálogo de aplicações do AppStream 2.0.
255	<code>{"status": 255, "message": <mensagem de erro>}</code>	Ocorreu um erro inesperado. Tente a solicitação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o AWS Support para obter assistência. Para obter mais informações, consulte o AWS Support Center .

update-default-profileOperação do

Copia o perfil do usuário do Windows especificado para o perfil de usuário padrão do Windows. Os novos usuários que fizerem streaming herdarão as configurações armazenadas no perfil especificado.

Note

Essa operação não é compatível com a ferramenta de CLI do assistente de imagens do Linux.

Resumo

```
update-default-profile
[--profile <value>]
```

Opções

--profile (string)

O nome do usuário cujo perfil do Windows será copiado para o perfil de usuário padrão do Windows. Use o seguinte formato para o nome:

```
"<domínio>\<nome de usuário>"
```

Se o seu construtor de imagens não estiver integrado a um domínio do Microsoft Active Directory, insira um ponto "." para o domínio. Se você não especificar um usuário, a conta de usuário modelo do AppStream 2.0 será usada.

Saída de mensagem

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
0	{"status": 0, "message": "Success"}	As configurações do usuário foram copiados para o perfil padrão do Windows.
1	{"status": 1, "message": "Administrator privileges are required to perform this operation"}	São necessários privilégios de administrador para concluir a operação.
1	{"status": 1, "message": "Unable to copy file or folder: <caminho>. <motivo>"}	As configurações do usuário não foram copiadas porque um arquivo ou uma pasta estava indisponível.
1	{"status": 1, "message": "Cannot copy a domain user when not joined to a domain"}	Um usuário do domínio do Microsoft Active Directory foi especificado, mas o construtor de imagens não está associado a um domínio do Active Directory.
255	{"status": 255, "message": <mensagem de erro>}	Ocorreu um erro inesperado. Tente a solicitação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o AWS Support para obter assistência. Para obter mais informações, consulte o AWS Support Center .

reset-user-profile

Exclui o perfil de usuário do Windows para o usuário especificado.

Note

Essa operação não é compatível com a ferramenta de CLI do assistente de imagens do Linux.

Resumo

```
reset-user-profile  
[--profile <value>]
```

Opções

--profile (string)

O nome do usuário do Windows cujo perfil do Windows será excluído. Use o seguinte formato para o nome:

"<domínio>\<nome de usuário>"

Se o seu construtor de imagens não estiver integrado a um domínio do Microsoft Active Directory, insira um ponto "." para o domínio.

Saída de mensagem

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
0	{"status": 0, "message": "Success"}	As configurações do usuário especificado foram excluídas com êxito.
1	{"status": 1, "message": "Administrator privileges are required to perform this operation"}	São necessários privilégios de administrador para concluir a operação.

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
1	{"status": 1, "message": "Unable to copy file or folder: <caminho>. <motivo>"}	As configurações do usuário não puderam ser redefinidas porque um arquivo ou uma pasta estava indisponível.
1	{"status": 1, "message": "Cannot copy a domain user when not joined to a domain"}	Um usuário do domínio do Microsoft Active Directory foi especificado, mas o construtor de imagens não está associado a um domínio do Active Directory.
255	{"status": 255, "message": <mensagem de erro>}	Ocorreu um erro inesperado. Tente a solicitação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o AWS Support para obter assistência. Para obter mais informações, consulte o AWS Support Center .

create-image Operação do

Inicia o fluxo de trabalho de criação de imagem, o que resulta em uma imagem do AppStream 2.0 que pode ser usada para frotas do AppStream 2.0.

Resumo

```
create-image
--name <value>
[--description <value>]
[--display-name <value>]
[--enable-dynamic-app-catalog] | [--no-enable-dynamic-app-catalog]
[--use-latest-agent-version] | [--no-use-latest-agent-version]
[--tags <value>]
[--dry-run]
```

Opções

--name (string)

O nome da imagem do AppStream 2.0. O nome deve ser exclusivo na conta da Amazon Web Services e na região da AWS. O tamanho máximo é 100 caracteres. Os caracteres permitidos são:

a–z, A–Z, 0–9, sublinhados (_), hifens (-) e pontos (.)

O nome da imagem não pode começar com nenhum um dos seguintes prefixos: “aws” “appstream” e “amazon”. Esses prefixos são reservados para uso da AWS.

--description (string)

A descrição a ser exibida para a imagem. O tamanho máximo é de 256 caracteres.

--display-name (string)

O nome a ser exibido para a imagem. O tamanho máximo é de 256 caracteres.

--enable-dynamic-app-catalog | --no-enable-dynamic-app-catalog

Habilita ou desabilita o suporte ao framework dinâmico de aplicações do AppStream 2.0. Se você não especificar nenhum parâmetro, o suporte para a estrutura de aplicativos dinâmicos não será habilitado.

O framework dinâmico de aplicações fornece operações em uma instância de streaming do AppStream 2.0 que você pode usar para criar um provedor dinâmico de aplicações. Os provedores de aplicativos dinâmicos podem usar essas operações para modificar o catálogo de aplicativos que os usuários podem acessar em tempo real. Para obter mais informações, consulte [Use o WorkSpaces Applications Dynamic Application Framework para criar um provedor de aplicativos dinâmico](#).

--use-latest-agent-version | --no-use-latest-agent-version

Especifica se a imagem deve ser fixada à versão do agente do AppStream 2.0 que está instalada ou se deve ser usada sempre a versão mais recente do agente. Se você não especificar nenhum dos parâmetros, a imagem será fixada à versão do agente do AppStream 2.0 que está instalada. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar versões do WorkSpaces Applications Agent](#).

--tags (string)

As tags a serem associadas à imagem. Uma tag é um par de chave-valor. Use o formato a seguir:

```
--tags "mykey" "myval" "mykey2" "myval2"
```

Para obter mais informações sobre tags, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

--dry-run (string)

Executa a validação sem criar a imagem. Use esse comando para identificar se sua imagem tem algum problema antes de criá-la.

Saída de mensagem

Código de saída	Mensagem impressa na saída padrão	Descrição
0	{"status": 0, "message": "Success"}	O fluxo de trabalho para criar a imagem foi iniciado com êxito.
1	{"status": 1, "message": "Administrator privileges are required to perform this operation"}	São necessários privilégios de administrador para concluir a operação.
1	{"status": 1, "message": "An image with the given name already exists"}	Já existe uma imagem com o nome especificado na conta da Amazon Web Services.
1	{"status": 1, "message": "Invalid value (tags)"}	As tags especificadas não são válidas.
255	{"status": 255, "message": "<mensagem de erro>"}	Ocorreu um erro inesperado. Tente a solicitação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o AWS Support para obter assistência. Para obter mais informações, consulte o AWS Support Center .

Criar imagens baseadas em Linux

Para criar imagens do Amazon AppStream 2.0 baseadas em Linux, conecte-se a um construtor de imagens do Linux, instale as aplicações necessárias, crie configurações padrão de aplicação

e variáveis de ambiente e use uma ferramenta de interface de linha de comandos (CLI) ou do Assistente de Imagens (GUI) para adicionar essas aplicações ao catálogo de aplicações. Para abrir a ferramenta de GUI, procure por Assistente de Imagens na lista de aplicações.

Conteúdo

- [Criar configurações padrão de aplicação para os usuários](#)
- [Criar variáveis de ambiente padrão para os usuários do Linux](#)
- [Otimizar a performance de inicialização das aplicações do Linux](#)
- [Criar scripts de sessão](#)
- [Usar a ferramenta de CLI do Assistente de Imagens para Linux](#)
- [Habilitar e desabilitar o suporte para webcam](#)
- [Ativação e desativação do modo de sincronização pesada de arquivos para pastas base](#)
- [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 baseada em Linux](#)
- [Tutorial: Habilitar suporte ao idioma japonês para imagens do Linux](#)

Criar configurações padrão de aplicação para os usuários

Siga estas etapas para criar configurações padrão de aplicações para seus usuários.

Conteúdo

- [Etapa 1: Instalar aplicações do Linux no construtor de imagens](#)
- [Etapa 2: Criar uma conta TemplateUser](#)
- [Etapa 3: Criar configurações padrão de aplicação](#)
- [Etapa 4: Salvar as configurações padrão de aplicação](#)
- [Etapa 5: Testar as configurações padrão de aplicação \(opcional\)](#)
- [Etapa 6: Limpeza](#)

Etapa 1: Instalar aplicações do Linux no construtor de imagens

Nesta etapa, conecte um construtor de imagens e instale aplicações nele.

Para instalar aplicativos no criador de imagens

1. Conecte-se ao construtor de imagens executando uma das seguintes ações:

- [Use o console do AppStream 2.0](#) (somente para conexões pela web)
- [Criando um URL de streaming](#) (para conexões pela web ou por cliente do AppStream 2.0)

 Note

Você se conectará como um usuário ImageBuilderAdmin na área de trabalho do Amazon Linux GNOME e terá privilégios de administrador raiz.

2. Instale as aplicações que precisar. Por exemplo, para instalar um navegador Chromium de um repositório yum público, abra a aplicação do Terminal e execute o seguinte comando:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo yum update && sudo yum install chromium.x86_64
```

Etapa 2: Criar uma conta TemplateUser

Nesta etapa, crie uma conta TemplateUser, que gerará configurações padrão de aplicação para os usuários de streaming.

Como criar uma conta TemplateUser

1. Crie uma conta TemplateUser que não tenha permissões de raiz. Por exemplo, em uma janela do Terminal, execute os seguintes comandos para criar TemplateUser no construtor de imagens:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo useradd -m TemplateUser
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ echo -e '<password>\n<password>\n' | sudo passwd TemplateUser
```

2. Alterne para a conta TemplateUser:

```
[ImageBuilderAdmin]$ su - TemplateUser
```

Etapa 3: Criar configurações padrão de aplicação

Nesta etapa, crie configurações padrão de aplicação para os usuários do AppStream 2.0. Isso permite que os usuários comecem a usar aplicações rapidamente durante as sessões de streaming do AppStream 2.0, sem a necessidade de criar ou definir essas configurações por conta própria.

Como criar configurações padrão de aplicação para os usuários

1. Inicie a aplicação para a qual você quer criar as configurações padrão. Por exemplo, em uma janela do Terminal, execute o seguinte comando para iniciar o navegador Chromium:

```
[TemplateUser]$ chromium-browser
```

2. Defina as configurações da aplicação. Por exemplo, defina a página inicial do navegador Chromium como **https://aws.amazon.com**.
3. Feche as aplicações.
4. Encerre a sessão:

```
[TemplateUser]$ logout
```

Etapa 4: Salvar as configurações padrão de aplicação

Nesta etapa, copie as configurações padrão de aplicação adicionadas para o diretório `/etc/skel/` e disponibilize-as para os usuários de streaming.

Como salvar as configurações padrão de aplicação

- Execute o seguinte comando em uma janela do Terminal para copiar as configurações padrão de aplicação para os usuários de streaming:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo cp -r -f /home/TemplateUser/. /etc/skel
```

Etapa 5: Testar as configurações padrão de aplicação (opcional)

Nesta etapa, verifique se as aplicações que você adicionou são executadas corretamente e se as configurações padrão de aplicação funcionam conforme o esperado.

Como testar aplicações e configurações padrão em um construtor de imagens

1. Crie um usuário de teste que não tenha permissões de raiz. Por exemplo, em uma janela do Terminal, execute os seguintes comandos para criar `test-user` no construtor de imagens:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo useradd -m test-user
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ echo -e 'password>\n<password>\n' | sudo passwd test-user
```

2. Mude para o usuário de teste:


```
[ImageBuilderAdmin]$ su - test-user
```

3. Inicialize a aplicação (por exemplo, Chromium) como o usuário de teste:

```
[test-user]$ /usr/bin/chromium-browser
```

4. Verifique se as configurações padrão estão disponíveis para o usuário de teste (por exemplo, a página inicial do Chromium é <https://aws.amazon.com/>).
5. Encerre a sessão:

```
[test-user]$ logout
```

Etapa 6: Limpeza

Por fim, a última etapa é realizar a limpeza.

Para limpar

1. Exclua TemplateUser:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo killall -u TemplateUser
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo userdel -r TemplateUser
```

2. Excluir test-user (não é necessário se você pulou a etapa 5):

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo killall -u test-user
```

```
ImageBuilderAdmin]$ sudo userdel -r test-user
```

Criar variáveis de ambiente padrão para os usuários do Linux

Você pode criar variáveis de ambiente em uma instância do construtor de imagens do Linux. As variáveis de ambiente criadas são disponibilizadas nas instâncias de streaming criadas com base na respectiva imagem.

Note

Em instâncias de frota do Linux, as variáveis de ambiente definidas usando a ferramenta do Assistente de Imagens (GUI) e as variáveis de ambiente padrão do sistema são exportadas por meio do script `/etc/profile.d/appstream_system_vars.sh`. Para acessar essas variáveis de

ambiente, é necessário obter explicitamente o script `/etc/profile.d/appstream_system_vars.sh` script das aplicações.

Como criar variáveis de ambiente para os usuários

1. Se a pasta `/etc/profile` não existir, execute o seguinte comando para criá-la:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo mkdir -p /etc/profile.d
```

2. Para criar um arquivo de script de shell (por exemplo, `my-environment.sh`) nessa pasta, execute o seguinte comando:

```
[ImageBuilderAdmin]$ vim my-environment.sh
```

3. Na primeira linha do arquivo de script, adicione o seguinte conteúdo:

```
#!/bin/sh
```

4. Para cada linha subsequente, adicione um comando `export` para definir as variáveis de ambiente para a imagem. O exemplo a seguir adiciona `$HOME/bin` à variável `PATH`.

```
export PATH="$HOME/bin:$PATH"
```

5. Pressione a tecla `Esc` para retornar ao modo de comando no vim, depois execute o seguinte comando para salvar o script e sair do vim:

```
:x
```

6. Execute o seguinte comando para permitir que o script seja executado como um programa:

```
[ImageBuilderAdmin]$ chmod +x my-environment.sh
```

Otimizar a performance de inicialização das aplicações do Linux

Se você utiliza a ferramenta de GUI do Assistente de Imagens, ela otimiza automaticamente a performance de inicialização das aplicações.

Se você estiver usando a CLI do Assistente de Imagens, use as etapas a seguir para otimizar a performance de inicialização manualmente. Quando você cria e adiciona arquivos a um manifesto de otimização de aplicações, a aplicação será inicializada mais rapidamente quando for iniciada pela primeira vez em uma nova instância de frota. No entanto, isso também aumenta o tempo necessário

para as instâncias de frota serem disponibilizadas aos usuários. O manifesto de otimização é um arquivo de texto delimitado por uma linha para cada aplicação.

Você pode criar um arquivo de manifesto (como `<seu-app>-manifest.txt`) manualmente ou seguindo as etapas abaixo.

Para criar um arquivo de manifesto

1. Garanta que a aplicação que você está tentando otimizar tenha sido inicializada e esteja em execução.
2. Em um terminal do construtor de imagens do Linux, execute o seguinte comando:

`ps -ef | grep <application-process-name>`
3. Pesquise o menor número PID na saída da última etapa. Esse é o PID do processo pai raiz da aplicação.
4. Mantenha a aplicação em execução e use os componentes iniciais exigidos pelos usuários. Isso garante que esses componentes sejam capturados pelo processo de otimização.
5. Crie um arquivo de script (por exemplo, `~/getfilestool.sh`) com o seguinte conteúdo:

```
#!/bin/bash
## usage getfilestool.sh $pid
lsof -p $(pstree -p $1 | grep -o '([0-9]\+)' | grep -o '[0-9]\+' | tr '\012' ,)|
grep REG | sed -n '1!p' | awk '{print $9}'|awk 'NF'
```

6. Garanta que o arquivo possa ser executado com o seguinte comando:

```
[ImageBuilderAdmin]$ chmod u+x ~/getfilestool.sh
```

7. Execute o comando a seguir para capturar todos os arquivos em execução do processo pai raiz encontrado na etapa 3 e salve-os em um arquivo de manifesto temporário.

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo ~/getfilestool.sh <root-parent-pid> > /tmp/<your-app>-manifest.txt
```

8. Verifique o conteúdo do manifesto de otimização, que é um arquivo de texto delimitado por linhas para cada aplicação.

Você pode especificar o manifesto de otimização para cada aplicação usando as operações da ferramenta de interface de linha de comandos (CLI) do Assistente de Imagens. Para obter mais

informações, consulte [the section called “Usar a ferramenta de CLI do Assistente de Imagens para Linux”](#).

Criar scripts de sessão

O AppStream 2.0 fornece scripts de sessão em instâncias de streaming baseadas em Windows e Linux. Para obter mais informações sobre os scripts de sessão, consulte [the section called “Scripts de sessão para gerenciar a experiência de streaming dos usuários”](#).

Os scripts de sessão são especificados em uma imagem do AppStream 2.0. Para localizar o arquivo de configuração dos scripts de sessão em uma instância do Linux, navegue até `/opt/appstream/SessionScripts/config.json`. O código a seguir é um exemplo de arquivo `config.json` que especifica um script de início de sessão chamado “test-session-start” e um script de fim de sessão chamado “test-session-stop” com os respectivos parâmetros de tempo de execução. que os scripts referenciados em `config.json` tenham permissões de execução e que um interpretador de comandos esteja definido (por exemplo, `#!/bin/bash`).

```
{
  "SessionStart": {
    "Executables": [
      {
        "Context": "system",
        "Filename": "/opt/appstream/SessionScripts/test-session-start",
        "Arguments": "arg1",
        "S3LogEnabled": true
      }
    ],
    "WaitingTime": 30
  },
  "SessionTermination": {
    "Executables": [
      {
        "Context": "system",
        "Filename": "/opt/appstream/SessionScripts/test-session-stop",
        "Arguments": "arg2",
        "S3LogEnabled": true
      }
    ],
    "WaitingTime": 30
  }
}
```

Usar a ferramenta de CLI do Assistente de Imagens para Linux

Em um construtor de imagens baseado em Linux, você pode usar a ferramenta de CLI do Assistente de Imagens AppStreamImageAssistant para criar e gerenciar sua imagem do AppStream 2.0. A ferramenta está localizada em `/usr/local/appstream/image-assistant/AppStreamImageAssistant` com um link simbólico em `/bin/AppStreamImageAssistant`. Essa ferramenta de CLI para Linux oferece suporte a várias das mesmas operações da ferramenta de CLI do Assistente de Imagens para Windows. Para obter mais informações sobre essas operações, consulte [the section called “Operações da CLI do Image Assistant”](#).

Habilitar e desabilitar o suporte para webcam

O AppStream 2.0 oferece suporte a áudio e vídeo (AV) em tempo real, redirecionando a entrada de vídeo da webcam local para as sessões de streaming do AppStream 2.0. Esse recurso permite que os usuários usem a webcam local para videoconferência e audioconferência em uma sessão de streaming do AppStream 2.0. Com o recurso de AV em tempo real e o suporte a áudio em tempo real, os usuários podem colaborar usando aplicações familiares de videoconferência e audioconferência sem precisar sair da sessão de streaming do AppStream 2.0.

Para usar esse recurso, você deve usar uma imagem Linux do AppStream 2.0 que utiliza um agente Linux do AppStream 2.0 lançado a partir de 21 de setembro de 2022.

Note

O AV em tempo real não é compatível com as instâncias `stream.standard.small` baseadas no Rocky Linux ou Red Hat Enterprise Linux. Os usuários não veem os ícones da câmera e do microfone na barra de ferramentas do cliente.

O recurso de AV em tempo real é habilitado por padrão em sessões de streaming do Linux. Para configurar permissões de webcam para os usuários em um construtor de imagens do Linux, crie `/etc/appstream/appstream.conf` e adicione o seguinte conteúdo:

Note

Especifique **1** para habilitar a webcam ou **0** para desabilitá-la.

```
[webcam]
```

```
permission = 1
```

Ativação e desativação do modo de sincronização pesada de arquivos para pastas base

Você pode ativar as opções de pastas base do Amazon Simple Storage Service para sua organização. Ao habilitar as pastas base do Amazon S3 para uma pilha do AppStream 2.0, os usuários da pilha podem acessar uma pasta de armazenamento persistente durante as sessões de streaming da aplicação. Não é necessária nenhuma configuração adicional para que os usuários acessem a pasta base. Os dados armazenados por usuários na pasta base são copiados automaticamente para backup em um bucket do Amazon S3 na sua Conta da AWS e são disponibilizados para esses usuários em sessões subsequentes. Para obter mais informações, consulte [the section called “Administrar pastas base”](#).

Para garantir uma experiência tranquila e solucionar algumas limitações existentes, em que uma sincronização de arquivos inconsistente pode ser observada quando os usuários salvam arquivos de texto grandes de instâncias de streaming em suas pastas base, os administradores do AppStream 2.0 podem ativar a opção de configuração `heavy_sync` se os uploads de arquivos grandes para o Amazon S3 forem um cenário comum do usuário ao usar o AppStream 2.0. A ativação dessa opção significa que ela pode adicionar alguma latência ao processo de sincronização de arquivos da pasta pessoal, mas a integridade de todas as sincronizações com o Amazon S3 é garantida.

Esse recurso está disponível em todas as imagens do Red Hat Enterprise Linux e do Linux AppStream 2.0 que usam um agente do Linux AppStream 2.0 lançado em 12 de setembro de 2024 ou após essa data.

O recurso de sincronização pesada é desativado por padrão para sessões de streaming do Red Hat Enterprise Linux e do Amazon Linux. Para configurar a permissão de sincronização pesada para seus usuários em um criador de imagens do Red Hat Enterprise Linux ou do Amazon Linux, crie `/etc/appstream/appstream.conf` e adicione o seguinte conteúdo:

Note

Especifique **1** para ativar a sincronização pesada ou **0** para desativar a sincronização pesada.

```
[storage]
```

```
heavy_sync = 1
```

Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 baseada em Linux

Este tutorial descreve como criar uma imagem personalizada do Amazon AppStream 2.0 baseada em Linux que contém aplicações que podem ser transmitidas por streaming para os usuários.

Important

Não crie um usuário chamado “as2-streaming-user” em seu criador de imagens. Esse é um nome de usuário reservado para a Frota. Se você criar esse nome de usuário fora do fluxo de trabalho do AppStream 2.0, poderá ter problemas de streaming em Frotas.

Conteúdo

- [Etapa 1: Instalar aplicações do Linux no construtor de imagens](#)
- [Etapa 2: Gerar o arquivo de manifesto de otimização de aplicações](#)
- [Etapa 3: Criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0](#)
- [Etapa 4: Criar configurações padrão de aplicação e variáveis de ambiente](#)
- [Etapa 5: Testar aplicações e configurações](#)
- [Etapa 6: Terminar a criação da imagem](#)
- [Etapa 7 \(opcional\): marcar e copiar uma imagem](#)
- [Etapa 8: limpar](#)

Etapa 1: Instalar aplicações do Linux no construtor de imagens

Nesta etapa, conecte um construtor de imagens e instale aplicações nele.

Para instalar aplicativos no criador de imagens

1. Conecte-se ao construtor de imagens executando uma das seguintes ações:
 - [Use o console do AppStream 2.0](#) (somente para conexões pela web)
 - [Criando um URL de streaming](#) (para conexões pela web ou por cliente do AppStream 2.0)

Note

Você se conectará como um usuário ImageBuilderAdmin na área de trabalho do Amazon Linux GNOME e terá privilégios de administrador raiz.

2. Instale as aplicações que precisar. Por exemplo, para instalar um navegador Chromium de um repositório yum público, abra a aplicação do Terminal e execute o seguinte comando:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo yum update && sudo yum install chromium.x86_64
```

Note

Baixe e instale aplicativos somente de sites em que você confia.

Etapa 2: Gerar o arquivo de manifesto de otimização de aplicações

Nesta etapa, gere um arquivo de manifesto para cada aplicação instalada na etapa 1.

Como gerar um arquivo de manifesto para otimizar a performance de inicialização de uma aplicação

1. Garanta que a aplicação (por exemplo, Chromium) que você está tentando otimizar tenha sido inicializada e esteja em execução.
2. Em uma janela do Terminal, execute o seguinte comando para listar os processos relacionados à aplicação:

```
[ImageBuilderAdmin]$ ps -ef | grep chromium
```

3. Encontre o PID pai raiz na saída do comando acima. Veja a seguir um exemplo de saída, em que o PID pai raiz é 16712:

Example

```
[ImageBuilderAdmin]$ ps -ef | grep chromium
```

```
ImageBu+ 16712 4128 0 Aug26 ? 00:00:44 /usr/lib64/chromium-browser/chromium-  
browser --enable-plugins --enable-extensions -- enable-user- scripts --enable-  
printing --enable-gpu-rasterization -- enable-sync --auto-ssl- client-auth
```



```
ImageBu+ 16726 16712 0 Aug26 ? 00:00:00 /usr/lib64/chromium- browser/chromium-
browser --type=zygote --no-zygote-sandbox ImageBu+ 16727 16712 0 Aug26 ? 00:00:00 /
usr/lib64/chromium- browser/chromium- browser --type=zygote
```

```
ImageBu+ 16731 16727 0 Aug26 ? 00:00:00 /usr/lib64/chromium- browser/chromium-
browser --type=zygot
```

4. Mantenha a aplicação em execução e use os componentes iniciais exigidos pelos usuários. Isso garante que esses componentes sejam capturados pelo processo de otimização.
5. Crie um arquivo de script (por exemplo, `~/getfilestool.sh`) com o seguinte conteúdo:

```
#!/bin/bash
## usage getfilestool.sh $pid
lsof -p $(pstree -p $1 | grep -o '([0-9]\+)' | grep -o '[0-9]\+' | tr '\012' ,)|
grep REG | sed -n '1!p' | awk '{print $9}'|awk 'NF'
```

6. Execute o seguinte comando para verificar se o arquivo pode ser executado:

```
[ImageBuilderAdmin]$ chmod u+x ~/getfilestool.sh
```

7. Execute o seguinte comando para capturar todos os arquivos em execução do processo pai raiz encontrado na etapa 3 acima e salve-os em um arquivo de manifesto temporário:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo ~/getfilestool.sh 16712 > /tmp/chromium-manifest.txt
```

8. Verifique o conteúdo do manifesto de otimização, que é um arquivo de texto delimitado por linhas para cada aplicação.

Etapa 3: Criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0

Nesta etapa, use a ferramenta `AppStreamImageAssistant` da CLI no construtor de imagens para criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0 especificando aplicações para uma imagem. Para cada aplicação da qual pretende fazer streaming, você pode especificar o nome, o nome de exibição, o arquivo executável para inicializar e o ícone para exibição.

Como criar um catálogo de aplicações do AppStream 2.0

1. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Terminal pelo painel lateral ou abrindo a grade da aplicação.
2. Execute `AppStreamImageAssistant --help` para ver a lista de comandos disponíveis. Você usará esses comandos para adicionar aplicações e criar uma imagem.

3. Execute o seguinte comando para adicionar uma aplicação instalada (por exemplo, Chromium) à lista de aplicações para os usuários do AppStream 2.0:

```
AppStreamImageAssistant add-application \  
  --name Chromium \  
  --absolute-app-path /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser \  
  --display-name Chromium \  
  --absolute-icon-path /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/chromium-browser.png \  
  --absolute-manifest-path /tmp/chromium-manifest.txt
```

Como alternativa, você pode executar o seguinte comando:

```
AppStreamImageAssistant add-application \  
  --name="Chromium" \  
  --absolute-app-path="/usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser" \  
  --display-name="Chromium" \  
  --absolute-icon-path="/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/chromium-browser.png" \  
  \  
  --absolute-manifest-path="/tmp/chromium-manifest.txt"
```

4. Para adicionar mais aplicações, repita a etapa 3 para cada aplicação adicional.
5. Para ver a lista de aplicações que foram adicionadas ao catálogo e seus metadados, como caminhos de ícones e parâmetros de inicialização, execute o seguinte comando:

```
AppStreamImageAssistant list-applications
```

6. Para remover aplicações do catálogo, execute o seguinte comando:

```
AppStreamImageAssistant remove-application --name application_name
```

Etapa 4: Criar configurações padrão de aplicação e variáveis de ambiente

Nesta etapa, crie configurações padrão de aplicação e variáveis de ambiente para os usuários do AppStream 2.0. Isso permite que os usuários comecem a usar aplicações rapidamente durante as sessões de streaming do AppStream 2.0, sem a necessidade de criar ou definir essas configurações por conta própria.

Como criar configurações padrão de aplicação e variáveis de ambiente para os usuários

1. Inicialize a aplicação para a qual você deseja criar as configurações padrão. Por exemplo, em uma janela do Terminal, execute o seguinte comando para iniciar o navegador Chromium:

```
[ImageBuilderAdmin]$ chromium-browser
```

2. Defina as configurações da aplicação. Por exemplo, defina a página inicial do navegador Chromium como **https://aws.amazon.com**.
3. Verifique se o aplicativo Chromium está fechado e execute os seguintes comandos para copiar a configuração do Chromium para /etc/skel:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo mkdir /etc/skel/.config
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo cp -R ~/.config/chromium /etc/skel/.config
```

4. Defina as variáveis de ambiente e adicione-as ao arquivo de script. Por exemplo, execute os seguintes comandos:

```
[ImageBuilderAdmin]$ echo "export FOO=BAR" | sudo tee -a /etc/profile.d/myenvvars.sh
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo chmod +x /etc/profile.d/myenvvars.sh
```

Etapa 5: Testar aplicações e configurações

Nesta etapa, verifique se as aplicações que você adicionou são executadas corretamente e se as configurações padrão de aplicação e as variáveis de ambiente funcionam conforme o esperado.

Como testar aplicações e configurações padrão em um construtor de imagens

1. Crie um usuário de teste que não tenha permissões de raiz. Por exemplo, em uma janela do Terminal, execute os seguintes comandos para criar test-user no construtor de imagens:

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo useradd -m test-user
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ echo -e 'Pa55w0rdas2!!!\nPa55w0rdas2!!!\n' | sudo passwd test-user
```

2. Mude para o usuário de teste:

```
[ImageBuilderAdmin]$ su - test-user
```

3. Inicialize a aplicação (por exemplo, Chromium) como o usuário de teste:

```
[test-user]$ /usr/bin/chromium-browser
```

4. Verifique se as configurações padrão estão disponíveis para o usuário de teste (por exemplo, a página inicial do Chromium é <https://aws.amazon.com/>).

5. Verifique se as variáveis de ambiente estão disponíveis para o usuário de teste. Por exemplo, execute o comando a seguir:

```
[test-user]$ echo $FOO
```

Esse comando deve exibir a saída **BAR** no terminal.

6. Execute os seguintes comandos para excluir o usuário de teste antes de criar uma imagem usando esse construtor de imagens:

```
# logout test user
```

```
[test-user]$ logout
```

```
# kill test user's running processes
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo killall -u test-user
```

```
# delete user
```

```
[ImageBuilderAdmin]$ sudo userdel -r test-user
```

Etapa 6: Terminar a criação da imagem

Nesta etapa, selecione um nome de imagem e termine a criação da sua imagem.

Para criar a imagem

1. Em uma janela do Terminal, crie uma imagem do construtor de imagens executando `AppStreamImageAssistant create-image`. Essa imagem contém suas aplicações instaladas e registradas, além de todos os scripts de sessão e configurações padrão de aplicação que você definiu.

Para ver a lista de opções disponíveis, execute `AppStreamImageAssistant create-image --help`. Para obter mais informações, consulte a operação `create-image` em [the section called “Criar sua imagem do de forma programática”](#).

2. A sessão remota é desconectada após instantes. Quando a mensagem Lost Connectivity (Conectividade perdida) aparecer, feche a guia do navegador. Enquanto a imagem é criada, o status do criador de imagens aparece como Snapshotting (Criação de snapshots). Não é possível se conectar ao criador de imagens até que esse processo seja concluído.

3. Retorne ao console e vá até Images, Image Registry. Verifique se a nova imagem é exibida na lista.

Enquanto a imagem estiver sendo criada, o status dela no registro de imagens do console aparece como Pending (Pendente). Não é possível se conectar a imagens com status Pendente.

4. Selecione o ícone Atualizar para atualizar o status. Assim que a imagem for criada, o status da imagem muda para Available (Disponível) e o criador de imagens é interrompido automaticamente.

Para continuar a criar imagens, inicie o criador de imagens e conecte-se a ele a partir do console ou crie um novo criador de imagens.

Etapa 7 (opcional): marcar e copiar uma imagem

Você pode adicionar uma ou mais tags a uma imagem durante a criação de imagens ou depois de criar uma imagem. Você também pode copiar a imagem na mesma região ou em uma nova região na mesma conta da Amazon Web Services. Copiar uma imagem de origem resulta em uma imagem idêntica em um destino distinto. No entanto, a AWS não copia nenhuma etiqueta definida pelo usuário. Além disso, você só pode copiar as imagens personalizadas criadas por você, não as imagens base fornecidas pela AWS.

Note

Você pode copiar até duas imagens em um destino ao mesmo tempo. Se o destino no qual você está copiando uma imagem já atingiu o limite de imagens, você receberá um erro. Para copiar a imagem, neste caso, você deve remover imagens do destino. Depois que o destino estiver abaixo da cota de imagem (também conhecida como limite), inicie a cópia da imagem na região de origem. Para obter mais informações, consulte [Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service](#).

Para adicionar tags a uma imagem existente

1. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
2. Na lista de imagens, selecione a imagem à qual você deseja adicionar tags.
3. Selecione Etiquetas, escolha Adicionar/editar etiquetas e selecione Adicionar etiqueta. Especifique a chave e o valor da etiqueta e selecione Salvar.

Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Como copiar uma imagem

Copiar uma imagem em regiões geográficas diferentes permite o streaming de aplicativos de várias regiões com base na mesma imagem. Ao fazer streaming de aplicações mais perto dos usuários, você pode melhorar a experiência de streaming de aplicações para os usuários com o AppStream 2.0.

1. No painel de navegação, selecione Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens).
2. Na lista de imagens, selecione a imagem que você deseja copiar.
3. Selecione Actions (Ações) e Copy (Copiar).
4. Na caixa de diálogo Copy Image (Copiar imagens), especifique as informações a seguir e, em seguida, selecione Copy Image: (Copiar imagem:).
 - Em Destination region (Região de destino), selecione a região na qual a nova imagem será copiada.
 - Em Name (Nome), especifique o nome que a imagem terá quando for copiada no destino.
 - Em Description (Descrição) (opcional), especifique a descrição que a imagem terá quando for copiada no destino.
5. Para verificar o andamento da operação de cópia, volte ao console e navegue até Images (Imagens) e Image Registry (Registro de imagens). Use a barra de navegação para mudar para a região de destino (se aplicável) e verifique se a nova imagem é exibida na lista de imagens.

A nova imagem é exibida inicialmente com o status Copying (Copiando) no registro de imagens do console. Quando a imagem é criada com êxito, o status muda para Disponível. Isso significa que você pode usá-la para iniciar uma pilha e fazer streaming de seus aplicativos.

Etapa 8: limpar

Por fim, interrompa os construtores de imagens em execução para liberar recursos e evitar despesas não intencionais em sua conta. É recomendável interromper qualquer construtor de imagens em execução que não esteja sendo usado. Para obter mais informações, consulte [Preços do Amazon AppStream 2.0](#).

Para interromper o construtor de imagens em execução

1. No painel de navegação, escolha **Imagens**, **Image Builders**, e selecione a instância do construtor de imagens em execução.
2. Escolha **Actions**, **Stop**.

Tutorial: Habilitar suporte ao idioma japonês para imagens do Linux

Este tutorial descreve como habilitar o suporte ao idioma japonês para uma imagem do Linux. Isso permite que as aplicações na imagem exibam caracteres japoneses e que os usuários de streaming usem o método de entrada em japonês em sessões de streaming pela imagem.

Conteúdo

- [Etapa 1: Instalar uma fonte e um método de entrada em japonês](#)
- [Etapa 2: Definir o fuso horário do sistema](#)
- [Etapa 3: Definir o local do sistema e o idioma de exibição](#)
- [Etapa 4: Configurar métodos de entrada](#)
- [Etapa 5: Definir o layout do teclado](#)
- [Etapa 6: Verificar no construtor de imagens](#)
- [Etapa 7: Criar a imagem](#)

Etapa 1: Instalar uma fonte e um método de entrada em japonês

Nesta etapa, conecte um construtor de imagens do Linux e instale os pacotes de fonte e método de entrada de sua escolha.

Como instalar uma fonte e um método de entrada em japonês

1. Conecte-se ao construtor de imagens executando uma das seguintes ações:
 - [Use o console do AppStream 2.0](#) (somente para conexões pela web)
 - [Criando um URL de streaming](#) (para conexões pela web ou por cliente do AppStream 2.0)

 Note

Você se conectará como um usuário ImageBuilderAdmin na área de trabalho do Amazon Linux GNOME e terá privilégios de administrador raiz.

2. Instale a fonte e o método de entrada necessários. Para isso, abra a aplicação do Terminal e execute os seguintes comandos:

```
sudo yum install vlgothic-p-fonts.noarch
```

```
sudo yum install ibus-kkc.x86_64
```

3. Além dos comandos acima, para o Rocky Linux e Red Hat Enterprise Linux, execute o seguinte comando:

```
sudo yum install glibc-langpack-ja
```

Etapa 2: Definir o fuso horário do sistema

Para definir o fuso horário do sistema, execute o seguinte comando:

```
sudo timedatectl set-timezone "Asia/Tokyo"
```

Etapa 3: Definir o local do sistema e o idioma de exibição

Para definir o local do sistema e o idioma de exibição, execute os comandos a seguir.

Como definir o local do sistema e o idioma de exibição

1. Atualize o arquivo `cloud-init config` executando o comando `sudo vim /etc/cloud/cloud.cfg` e altere a localidade para localidade: `ja_JP.utf8`, depois salve e feche o arquivo.
2. Atualize as configurações do sistema executando `sudo localectl set-locale LANG=ja_JP.utf8`.
3. Atualize as configurações de shell do Gnome executando `sudo gsettings set org.gnome.system.locale region "ja_JP.utf8"`.

Etapa 4: Configurar métodos de entrada

Configure os métodos de entrada para a aplicação que você deseja adicionar à imagem. Para obter mais informações sobre como instalar uma aplicação, gerar um arquivo de manifesto e criar

configurações padrão, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 baseada em Linux](#). Nesta etapa, presumimos que você já tenha instalado a aplicação do Firefox, localizada em `/usr/local/firefox/firefox`.

Como configurar métodos de entrada

1. Crie um script executando o comando `sudo vim /usr/local/bin/update-input-method.sh` e adicione o seguinte conteúdo ao script:

```
#!/bin/bash

function start_process()
{
    command=$1
    process_name=$2

    process_count=$(pgrep $process_name -c)
    echo "$(date) current $process_name count: $process_count"
    while [ $process_count -lt 1 ]
    do
        echo "$(date) starting $process_name"
        eval $command
        sleep 1
        process_count=$(pgrep $process_name -c)
    done
    echo "$(date) $process_name started"
}

start_process "ibus-daemon --xim &" "ibus-daemon"
start_process "/usr/libexec/ibus-engine-kkc --ibus &" "ibus-engine-kkc"

gsettings set org.gnome.desktop.input-sources sources "[('ibus','kkc'), ('xkb','us')]"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source "[<Control>space]"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source-backward "[<Shift><Control>space]"

echo "$(date) updated input source and switch shortcut"
```

No script acima, a primeira fonte de entrada ('ibus','kkc') é o método de entrada padrão. Você pode alterar o método de entrada padrão alterando a ordem das fontes de entrada. Além disso, “Control+Espaço” e “Shift+Control+Espaço” são especificados como combinações de teclas de atalho para alternar entre métodos de entrada. Você pode especificar suas próprias combinações de teclas que os usuários poderão usar para alternar os métodos de entrada durante as sessões de streaming.

2. Crie o script para inicializar a aplicação (Firefox) que você adicionará à imagem. Para fazer isso, execute o comando `sudo vim /usr/local/bin/firefox-jp.sh` e adicione o seguinte conteúdo ao script:

```
#!/bin/bash

/usr/local/bin/update-input-method.sh > /var/tmp/update-input-method.log 2>&1 &

/usr/local/firefox/firefox &
```

3. Adicione permissão de execução aos dois scripts executando os seguintes comandos:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/update-input-method.sh
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/firefox-jp.sh
```

4. Se você já criou o arquivo de manifesto de otimização para a aplicação, execute os seguintes comandos para adicionar o script de inicialização da aplicação ao catálogo de aplicações:

```
sudo AppStreamImageAssistant add-application \
--name firefox \
--absolute-app-path /usr/local/bin/firefox-jp.sh \
--display-name firefox \
--absolute-icon-path /usr/local/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png \
--absolute-manifest-path /tmp/firefox-manifest.txt
```

Como alternativa, também é possível configurar os métodos de entrada adicionando o script `update-input-method.sh` como uma aplicação separada ao catálogo de aplicações da imagem. Durante as sessões de streaming, os usuários poderão iniciar essa aplicação para habilitar a entrada em

japonês e alternar entre os métodos de entrada com teclas de atalho especificadas na mesma sessão.

Etapa 5: Definir o layout do teclado

Defina o layout do teclado de acordo com os teclados que os usuários usarão durante as sessões de streaming. Você pode usar o comando `localectl list-keymaps` para listar todos os mapeamentos de teclas disponíveis e usar o comando `sudo localectl set-keymap jp106` para definir o mapeamento de teclas para o teclado japonês de 106 teclas, por exemplo.

Etapa 6: Verificar no construtor de imagens

Para verificar no construtor de imagens, reinicialize o construtor de imagens executando o comando `sudo shutdown -r now`. Após a reinicialização, conecte-se novamente ao construtor de imagens e verifique se tudo, incluindo fuso horário, local, idioma e método de entrada, funciona conforme o esperado.

Etapa 7: Criar a imagem

Crie a imagem no construtor de imagens. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 baseada em Linux](#). Crie configurações padrão de aplicação, incluindo as configurações regionais que você acabou de definir. Para obter mais informações, consulte “Creating Default Application Settings for Your Users” em [Criar imagens baseadas em Linux](#).

Todas as instâncias de frota do Linux criadas com base nessa imagem terão as mesmas configurações padrão de fuso horário, local, idioma e método de entrada que você definiu para a imagem.

Usar scripts de sessão para gerenciar a experiência de streaming dos usuários do Amazon AppStream 2.0

O AppStream 2.0 fornece scripts de sessão na instância. Você pode usar esses scripts para executar seus próprios scripts personalizados quando eventos específicos ocorrerem em sessões de streaming dos usuários. Por exemplo, você pode usar scripts personalizados para preparar seu ambiente do AppStream 2.0 antes de iniciar as sessões de streaming dos usuários. Você também pode usar scripts personalizados para limpar instâncias de streaming depois que os usuários concluem as sessões de streaming.

Os scripts de sessão são especificados em uma imagem do AppStream 2.0. Esses scripts são executados no contexto do usuário ou do sistema. Se os scripts de sessão usarem a saída padrão para gravar informações, erro ou mensagens de depuração, opcionalmente, eles poderão ser salvos em um bucket do Amazon S3 na sua conta da Amazon Web Services.

Conteúdo

- [Executar scripts antes de iniciar sessões de streaming](#)
- [Executar scripts após sessões de streaming](#)
- [Criar e especificar scripts de sessão](#)
- [Arquivo de configuração de scripts de sessão](#)
- [Uso de arquivos do Windows PowerShell](#)
- [Registro da saída do script de sessão](#)
- [Usar conectores de armazenamento com scripts de sessão](#)
- [Habilitar o armazenamento de buckets do Amazon S3 para logs de script de sessão](#)
- [Usar scripts de sessão em frotas multissessão](#)

Executar scripts antes de iniciar sessões de streaming

Você pode configurar seus scripts para serem executados, no máximo, 60 segundos antes de iniciar aplicativos de seus usuários e as sessões de streaming começarem. Isso permite que você personalize o ambiente do AppStream 2.0 antes que os usuários comecem o streaming das aplicações. Quando os scripts de sessão forem executados, um símbolo giratório de carregamento será exibido para os usuários. Quando os scripts forem concluídos ou o tempo de espera máximo expirar, a sessão de streaming dos usuários começará. Se seus scripts não forem concluídos, uma mensagem de erro será exibida para os usuários. No entanto, os usuários não podem usar a sessão de streaming.

Ao especificar um nome de arquivo em uma instância do Windows, você deve usar duas barras invertidas. Por exemplo:


```
C:\\Scripts\\Myscript.bat
```

Se você não usar uma barra invertida dupla, um erro será exibido para notificá-lo de que o arquivo.json está formatado incorretamente.

Note

Quando os scripts forem concluídos, eles deverão retornar um valor 0. Se os scripts retornarem um valor diferente de 0, o AppStream 2.0 exibirá a mensagem de erro para o usuário.

Quando você executar scripts antes de iniciar sessões de streaming e o framework dinâmico de aplicações do AppStream 2.0 não estiver habilitado, o seguinte processo ocorrerá:



1. Os usuários se conectam a uma instância de frota do AppStream 2.0 que não está associada a um domínio. Eles se conectam usando um dos seguintes métodos de acesso:

- Grupo de usuários do AppStream 2.0

- SAML 2.0
 - API do AppStream 2.0
2. O catálogo de aplicações é exibido no portal do AppStream 2.0, e os usuários escolhem uma aplicação para inicializar.
 3. Acontecerá um dos cenários a seguir:
 - Se a persistência de configurações de aplicativo estiver habilitada para os usuários, o arquivo de disco rígido virtual (VHD) que armazena as personalizações dos usuários e configurações do Windows será baixado e montado. Nesse caso, é necessário que o usuário faça login no Windows.

Para obter informações sobre persistência de configurações de aplicativo, consulte [Habilitar a persistência das configurações de aplicações para os usuários do AppStream 2.0](#).

- Se a persistência de configurações de aplicativo não estiver habilitada, o usuário do Windows já está conectado.
4. Os scripts de sessão são iniciados. Se o armazenamento persistente estiver habilitado para os usuários, a montagem do conector de armazenamento também será iniciada. Para obter informações sobre armazenamento persistente, consulte [Habilite e administre o armazenamento persistente para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#).

 Note


A montagem do conector de armazenamento não precisa terminar para a sessão de streaming iniciar. Se os scripts de sessão forem concluídos antes que a montagem do conector de armazenamento termine, a sessão de streaming será iniciada.

Para obter informações sobre como monitorar o status de montagem de conectores de armazenamento, consulte [Usar conectores de armazenamento com scripts de sessão](#).

5. Os scripts de sessão terminam ou atingem o tempo limite.
6. A sessão de streaming dos usuários é iniciada.
7. O aplicativo que seus usuários escolheram é iniciado.

Para obter informações sobre o framework dinâmico de aplicações do AppStream 2.0, consulte [Use o WorkSpaces Applications Dynamic Application Framework para criar um provedor de aplicativos dinâmico](#).

Quando você executar scripts antes de iniciar sessões de streaming e o framework dinâmico de aplicações do AppStream 2.0 estiver habilitado, o seguinte processo ocorrerá:



1. Os usuários acessam o portal de aplicações SAML 2.0 da sua organização e escolhem a pilha do AppStream 2.0.
2. Eles se conectam a uma instância de frota do AppStream 2.0 que está associada a um domínio.
3. Se a persistência de configurações de aplicativo estiver habilitada para os usuários, o arquivo VHD que armazena as personalizações dos usuários e configurações do Windows será baixado e montado.
4. O login de usuário do Windows ocorre.
5. O catálogo de aplicações é exibido no portal do AppStream 2.0, e os usuários escolhem uma aplicação para inicializar.

6. Os scripts de sessão são iniciados. Se o armazenamento persistente estiver habilitado para os usuários, a montagem do conector de armazenamento também será iniciada.

 Note


A montagem do conector de armazenamento não precisa terminar para a sessão de streaming iniciar. Se os scripts de sessão forem concluídos antes que a montagem do conector de armazenamento termine, a sessão de streaming será iniciada.

Para obter informações sobre como monitorar o status de montagem de conectores de armazenamento, consulte [Usar conectores de armazenamento com scripts de sessão](#).

7. Os scripts de sessão terminam ou atingem o tempo limite.
8. A sessão de streaming dos usuários é iniciada.
9. O aplicativo que seus usuários escolheram é iniciado.

Executar scripts após sessões de streaming

Você também pode configurar seus scripts para execução após sessões de streaming dos usuários. Por exemplo, é possível executar um script quando os usuários selecionarem Encerrar sessão na barra de ferramentas do AppStream 2.0 ou quando eles atingirem a duração máxima permitida para a sessão. Você também pode usar esses scripts de sessão para limpar o ambiente do AppStream 2.0 antes que uma instância de streaming seja encerrada. Por exemplo, você pode usar scripts para liberar bloqueios de arquivo ou fazer upload de arquivos de log. Quando você executar scripts após sessões de streaming, o seguinte processo ocorrerá:



1. A sessão de streaming do AppStream 2.0 dos usuários é encerrada.
2. Os scripts de encerramento de sessão são iniciados.
3. Os scripts de encerramento de sessão terminam ou atingem o tempo limite.
4. O logout de usuário do Windows ocorre.
5. Um ou os dois itens a seguir ocorrem em paralelo, se aplicável:
 - Se a persistência das configurações de aplicações estiver habilitada para os usuários, o arquivo VHD das configurações de aplicações que armazena as personalizações dos usuários e as configurações do Windows será desmontado e carregado em um bucket do Amazon S3 em sua conta.
 - Se o armazenamento persistente estiver habilitado para os usuários, o conector de armazenamento fará uma sincronização final e será desmontado.

6. A instância de frota é encerrada.

Criar e especificar scripts de sessão

Você pode configurar e especificar scripts de sessão para frotas sempre ativas, sob demanda e elásticas.

Como configurar e especificar scripts de sessão para frotas sempre ativas e sob demanda

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
3. Escolha um criador de imagens que esteja no estado Running (Em execução) e selecione Connect (Conectar).
4. Quando solicitado, escolha Administrator (Administrador).
5. Navegue até C:\AppStream\SessionScripts e abra o arquivo de configuração config.json.

Para obter mais informações sobre parâmetros de script de sessão, consulte [Arquivo de configuração de scripts de sessão](#).

6. Depois de fazer as alterações, salve e feche o arquivo config.json.
7. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
8. (Opcional) Especifique todas as outras aplicações que deseja incluir na imagem.
9. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem.

Se a configuração de scripts de sessão não puder ser validada (por exemplo, se o arquivo .json não estiver formatado corretamente), você será notificado quando escolher Disconnect and create image (Desconectar e criar imagem).

Note

Para encontrar o arquivo de configuração dos scripts de sessão para construtores de imagens baseados em Linux, navegue até /opt/appstream/SessionScripts/config.json.

Como configurar e especificar scripts de sessão para frotas elásticas

1. Crie um arquivo zip que contém os scripts de sessão e o arquivo config.json. Os arquivos de scripts serão copiados para os locais a seguir. Você deve usar esses locais para o arquivo config.json.

- Para Windows, use C:\AppStream\SessionScripts*SessionScript*.
- Para Linux, use /opt/appstream/SessionScripts/*SessionScript*.

Note

Para executar os arquivos de script de sessão, garanta que o arquivo .zip contenha somente os scripts de sessão e os arquivos config.json, e não a pasta que os contém. Para obter mais informações, consulte [Arquivo de configuração de scripts de sessão](#).

2. Faça upload do arquivo zip em um bucket do Amazon S3 em sua conta.

Note

Sua VPC deve fornecer acesso ao bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Usando endpoints VPC do Amazon S3 para recursos de aplicativos WorkSpaces](#).

Você deve ter o bucket do S3 e a frota do AppStream 2.0 na mesma Região da AWS. Você deve ter permissões do IAM para realizar a ação S3:GetObject no objeto dos scripts de sessão no bucket do Amazon S3. Para saber mais sobre como armazenar os scripts de sessão em um bucket do Amazon S3, consulte [Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3](#).

3. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
4. No painel de navegação, escolha Fleets.
5. Escolha uma frota elástica para atualizar, depois selecione Exibir detalhes.
6. Na guia Configurações de scripts de sessão, escolha Editar.
7. Em Objeto de scripts de sessão no S3, insira o URI do S3 que representa o objeto dos scripts de sessão ou escolha Procurar no S3 para navegar até seus buckets do S3 e encontrar o objeto dos scripts de sessão.

8. Quando terminar de fazer as alterações, escolha Salvar alterações.
9. Os scripts de sessão já estão disponíveis para todas as instâncias de frota lançadas.

 Note

Você também pode configurar os scripts da sessão ao criar uma frota elástica.

Arquivo de configuração de scripts de sessão

Para encontrar o arquivo de configuração dos scripts de sessão em uma instância do Windows, navegue até C:\AppStream\SessionScripts\config.json. Em uma instância do Linux, navegue até /opt/appstream/SessionScripts/config.json. O arquivo é formatado da maneira a seguir.

 Note

O arquivo de configuração está no formato .json. Verifique se qualquer texto que você digitar nesse arquivo está no formato .json válido.

```
{
  "SessionStart": {
    "executables": [
      {
        "context": "system",
        "filename": "",
        "arguments": "",
        "s3LogEnabled": true
      },
      {
        "context": "user",
        "filename": "",
        "arguments": "",
        "s3LogEnabled": true
      }
    ],
    "waitingTime": 30
  },
  "SessionTermination": {
    "executables": [
```

```
{
  "context": "system",
  "filename": "",
  "arguments": "",
  "s3LogEnabled": true
},
{
  "context": "user",
  "filename": "",
  "arguments": "",
  "s3LogEnabled": true
}
],
"waitingTime": 30
}
```

Você pode usar os seguintes parâmetros no arquivo de configuração de scripts de sessão.

SessionStart/SessionTermination

Os scripts de sessão devem ser executados no evento de sessão apropriado com base no nome do objeto.

Tipo: string

Obrigatório: não

Valores permitidos: **SessionStart**, **SessionTermination**

WaitingTime

A duração máxima dos scripts de sessão em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Restrições: a duração máxima é de 60 segundos. Se os scripts de sessão não forem concluídos dentro desse período, eles serão interrompidos. Se você precisar que um script continue em execução, inicie-o como um processo separado.

Executáveis

Os detalhes dos scripts de sessão para executar.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições: o número máximo de scripts que podem ser executados por evento de sessão é 2 (um para o contexto do usuário e um para o contexto do sistema).

Contexto

O contexto no qual executar o script de sessão.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Valores permitidos: **user**, **system**

Nome do arquivo

O caminho completo para o script de sessão a ser executado. Se esse parâmetro não for especificado, o script de sessão não será executado.

Tipo: string

Obrigatório: não

Restrições: o comprimento máximo do nome do arquivo e do caminho completo é 1.000 caracteres.

Valores permitidos: **.bat**, **.exe**, **.sh**

Note

Você também pode usar arquivos do Windows PowerShell. Para obter mais informações, consulte [Uso de arquivos do Windows PowerShell](#).

Argumentos

Os argumentos do script de sessão ou arquivo executável.

Tipo: string

Obrigatório: não

Restrições de tamanho: o comprimento máximo é de 1.000 caracteres.

S3LogEnabled

Quando o valor desse parâmetro for definido como **True**, um bucket do S3 será criado em sua conta da Amazon Web Services para armazenar os logs criados pelo script de sessão. Por padrão, esse valor é definido como **True**. Para obter mais informações, consulte a seção Registro da saída do script de sessão mais adiante neste tópico.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Valores permitidos: **True**, **False**

Uso de arquivos do Windows PowerShell

Para usar arquivos do Windows PowerShell, especifique o caminho completo até o arquivo do PowerShell no parâmetro **filename**:

```
"filename":  
"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe",
```

Em seguida, especifique seu script de sessão no parâmetro **arguments**:

```
"arguments": "-File \"C:\\path\\to\\session\\script.ps1\"",
```

Por fim, verifique se a política de execução do PowerShell permite que o arquivo do PowerShell seja executado.

Registro da saída do script de sessão

Quando essa opção está habilitada no arquivo de configuração, o AppStream 2.0 captura automaticamente a saída do script de sessão que é gravada na saída padrão. Essa saída é carregada em um bucket do Amazon S3 em sua conta. Você pode analisar os arquivos de log para solução de problemas ou para fins de depuração.

 Note

Os arquivos de log são carregados quando o script de sessão retorna um valor ou o valor definido em **WaitingTime** é atingido, o que ocorrer primeiro.

Usar conectores de armazenamento com scripts de sessão

Quando os conectores de armazenamento do AppStream 2.0 são habilitados, a montagem deles começa quando os scripts de início de sessão são executados. Se o seu script depende da montagem dos conectores de armazenamento, espere até os conectores ficarem disponíveis. O AppStream 2.0 mantém o status de montagem dos conectores de armazenamento no registro do Windows em instâncias do Windows, na seguinte chave:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\AppStream\Storage\<provided user name>\<Storage connector>
```

Os valores de chave de registro são os seguintes:

- Nome de usuário fornecido: o ID de usuário fornecido por meio do modo de acesso. Os modos de acesso e um valor para cada modo são os seguintes:
 - Grupo de usuários: o endereço de e-mail do usuário.
 - URL de streaming: o UserID.
 - SAML: o NameID. Se o nome do usuário incluir uma barra (por exemplo, um SAMAccountName do usuário do domínio), a barra será substituída por um caractere "-".
- Conector de armazenamento: o conector habilitado para a opção de armazenamento persistente do usuário. Os valores de conector de armazenamento são os seguintes:
 - HomeFolder
 - GoogleDrive
 - OneDrive

Cada chave de registro do conector de armazenamento contém um valor DWORD MountStatus. A tabela a seguir lista os valores possíveis para MountStatus.

Note

Para visualizar essas chaves de registro, é necessário ter o Microsoft .NET Framework versão 4.7.2 ou posterior instalado em sua imagem.

Valor	Descrição
0	Conector de armazenamento não ativado para esse usuário
1	A montagem do conector de armazenamento está em andamento
2	Conector de armazenamento montado com êxito
3	Falha na montagem do conector de armazenamento
4	A montagem do conector de armazenamento está habilitada, mas ainda não ocorreu

Em instâncias do Linux, você pode verificar o status de montagem da pasta base observando o valor de `appstream_home_folder_mount_status` no arquivo `~/.config/appstream-home-folder/appstream-home-folder-mount-status`.

Valor	Descrição
Verdadeiro	Pasta base montada com sucesso
Falso	Pasta base ainda não está montada

Habilitar o armazenamento de buckets do Amazon S3 para logs de script de sessão

Ao habilitar o registro em log do Amazon S3 na configuração do script de sessão, o AppStream 2.0 captura a saída padrão do script de sessão. A saída é carregada periodicamente em um bucket do

S3 na sua conta da Amazon Web Services. Para cada região da AWS, o AppStream 2.0 cria um bucket em sua conta que é exclusivo para a conta e a região.

Você não precisa executar tarefas para gerenciar esses buckets do S3. Eles são totalmente gerenciados pelo serviço AppStream 2.0. Os arquivos de log armazenados em cada bucket são criptografados em trânsito usando endpoints SSL do Amazon S3 e em repouso usando chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3. Os buckets são nomeados em um formato específico da seguinte forma:

```
appstream-logs-region-code-account-id-without-hyphens-random-identifier
```

region-code

Este é o código da região da AWS na qual a pilha é criada com o armazenamento de buckets do Amazon S3 habilitado para logs de script de sessão.

account-id-without-hyphens

O identificador de sua conta da Amazon Web Services. O ID aleatório garante que não haja conflitos com outros buckets na região. A primeira parte do nome do bucket, `appstream-logs`, não é alterada entre contas ou regiões.

Por exemplo, se você especificar scripts de sessão em uma imagem na região Oeste dos EUA (Oregon) (`us-west-2`) no número de conta `123456789012`, o AppStream 2.0 criará um bucket do Amazon S3 dentro de sua conta nessa região com o nome exibido. Somente um administrador com permissões suficientes pode excluir esse bucket.

```
appstream-logs-us-west-2-1234567890123-abcdefg
```

Desabilitar os scripts de sessão não exclui nenhum arquivo de log armazenado no bucket do S3. Para excluir arquivos de log de forma permanente, você ou outro administrador com permissões adequadas devem fazê-lo usando o console ou a API do Amazon S3. O AppStream 2.0 adiciona uma política de bucket que impede a exclusão acidental do bucket. Para obter mais informações, consulte a seção Políticas do IAM e do bucket da Amazon S3 para persistência de configurações do aplicativo em [Identity and Access Management para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Quando os scripts de sessão são habilitados, uma pasta exclusiva é criada para cada sessão de streaming que é iniciada.

O caminho para a pasta em que os arquivos de log são armazenados no bucket do S3 em sua conta usa a seguinte estrutura:

```
bucket-name/stack-name/fleet-name/access-mode/user-id-SHA-256-hash/session-id/  
SessionScriptsLogs/session-event
```

nome-do-seu-bucket

O nome do bucket do S3 no qual os scripts de sessão são armazenados. O formato do nome é descrito anteriormente nesta seção.

stack-name

O nome da pilha da qual a sessão veio.

fleet-name

O nome da frota em que o script de sessão está sendo executado.

access-mode

O método de identidade do usuário: `custom` para a API ou CLI do AppStream 2.0, `federated` para SAML e `userpool` para usuários do grupo de usuários.

user-id-SHA-256-hash

O nome da pasta específica do usuário. Esse nome é criado usando um hash hexadecimal SHA-256 em minúsculas gerado a partir da string de identificador de usuário.

session-id

O identificador da sessão de streaming do usuário. Cada sessão de streaming de usuário gera um ID exclusivo.

session-event

O evento que gerou o log de script de sessão. Os valores de evento são: `SessionStart` e `SessionTermination`.

A estrutura da pasta de exemplo a seguir aplica-se a uma sessão de streaming iniciada na pilha de teste e na frota de teste. A sessão usa a API do ID de usuário `testuser@mydomain.com`, de uma Conta da AWS com ID `123456789012`, e o grupo de configurações `test-stack` na região Oeste dos EUA (Oregon) (`us-west-2`):

```
appstream-logs-us-west-2-1234567890123-abcdefg/test-stack/test-fleet/custom/
a0bcb1da11f480d9b5b3e90f91243143eac04cfccfbdc777e740fab628a1cd13/05yd1391-4805-3da6-
f498-76f5x6746016/SessionScriptsLogs/SessionStart/
```

Essa estrutura de pasta de exemplo contém um arquivo de log para um script de início de sessão do contexto do usuário e um arquivo de log para um script de início de sessão do contexto do sistema, se aplicável.

Usar scripts de sessão em frotas multissessão

Ao usar scripts de sessão em frotas multissessão, há requisitos e considerações adicionais para garantir o desempenho e a segurança ideais.

Requisitos

Em uma frota de sessão única, para uma determinada instância, é garantido que os hooks `SessionStart` e `SessionTermination` sejam executados apenas uma vez. Isso ocorre porque há um mapeamento 1:1 de sessões para instâncias. Ao usar frotas multissessão, há um mapeamento N:M de sessões para instâncias, em que cada sessão executa seu próprio hook `SessionStart` e `SessionTermination`. Isso significa que os hooks `SessionStart` e `SessionTermination` podem ser executados várias vezes em uma determinada instância e em várias ordens diferentes. Para obter a melhor experiência, o seguinte deve ser válido para seus scripts de sessão quando usados em frotas multissessão:

- Os scripts são idempotentes.

Quando uma ação já tiver sido executada, os scripts deverão lidar com mais de uma execução na mesma instância com um tratamento adequado.

- Os scripts são independentes.

Uma vez que os scripts são executados por sessão, se uma sessão estiver executando `SessionTermination` enquanto outra estiver executando `SessionStart`, eles não deverão interferir um no outro ou na experiência de outras sessões.

- Os scripts são performantes.

Em instâncias multissessão, várias sessões podem ser provisionadas simultaneamente. Isso significa que pode haver várias execuções simultâneas dos scripts de sessão. Os scripts devem ser eficientes, não consumir recursos excessivos e não afetar a experiência de outros usuários na instância ou a estabilidade das sessões.

Muitos desses requisitos podem ser atendidos mantendo a lógica do script de sessão focada na sessão específica do usuário para a qual o script está sendo executado.

Considerações sobre segurança

As imagens do AppStream 2.0 não devem ser configuradas para permitir a gravação em arquivos de script de sessão por nenhum usuário. Isso introduz um vetor de ataque crítico para usuários mal-intencionados, onde eles podem modificar arquivos de script. Esses arquivos podem ser executados como SYSTEM ou outro usuário, dependendo da sua configuração.

Important

É sua responsabilidade certificar-se de que as imagens do AppStream 2.0 estejam configuradas com segurança. Isso é especialmente importante para instâncias multissessão, em que vários usuários estão usando a mesma instância. Se as imagens não forem configuradas de maneira segura, haverá um risco de segurança para todos os usuários dessa instância.

O seguinte deve ser verdadeiro para suas imagens e arquivos de scripts de sessão:

- Os usuários não têm permissão para modificar arquivos de script de sessão.
- Os usuários não têm permissão para modificar o config.json do script de sessão. O comportamento padrão na imagem restringe o acesso aos administradores.

Os executáveis dos scripts de sessão devem ser armazenados em um local seguro, onde não possam ser modificados no runtime.

Se o serviço detectar que um script de sessão executável foi modificado, ele falhará em todas as execuções subsequentes desse hook nessa instância, carregará os arquivos de log no Amazon S3 (se o log do Amazon S3 estiver habilitado) e você verá a seguinte mensagem:

O script da sessão não foi executado porque o executável foi modificado após o provisionamento da instância. A execução foi ignorada por motivos de segurança.

Se o seu caso de uso exigir a modificação do executável do script de sessão no runtime (por exemplo, se você apontar para um arquivo EXE que é modificado por um processo de atualização automática no runtime), isso falhará nas verificações acima. Nesse caso, use um script para

redirecionar a execução para seu executável modificado. Deixe o script inalterado no runtime quando o serviço realizar verificações de segurança.

Se os arquivos de script de sessão forem muito grandes (mais de 100 MB), isso poderá causar atrasos no provisionamento de instâncias e sessões, e as verificações de segurança levarão mais tempo (dependendo do tipo de instância e dos recursos disponíveis). Se o seu caso de uso exigir scripts de sessão grandes, considere usar scripts menores para redirecionar a execução. Isso melhorará as experiências de provisionamento de instâncias e sessões.

Observe que o serviço está verificando apenas o executável definido no `config.json` dos scripts de sessão, e esse é apenas um mecanismo de fallback/melhor esforço. É sua responsabilidade garantir que todos os caminhos de código nos executáveis dos scripts de sessão sejam seguros e não possam ser modificados pelos usuários finais.

Gerenciador de aplicações

Ao usar uma frota elástica, você pode criar aplicações e blocos de aplicações. Os blocos de aplicações representam um disco rígido virtual (VHD) armazenado em um bucket do Amazon S3 em sua conta, contendo os arquivos e binários necessários para inicializar as aplicações que os usuários utilizarão. As aplicações contêm os detalhes necessários para inicializar sua aplicação após a montagem do VHD. As seções a seguir descrevem como criar e gerenciar esses recursos.

Conteúdo

- [Blocos de aplicações](#)
- [Construtor de blocos de aplicações](#)
- [Aplicativos](#)
- [Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3](#)
- [Associar aplicações a frotas elásticas](#)
- [Recursos adicionais](#)

Blocos de aplicações

Os blocos de aplicações representam um disco rígido virtual (VHD) armazenado em um bucket do Amazon S3 em sua conta, contendo os arquivos e binários necessários para inicializar as aplicações que os usuários utilizarão. Os blocos de aplicações também incluem o script de configuração que informa ao sistema operacional como lidar com o arquivo VHD.

Os blocos de aplicações oferecem suporte a dois tipos diferentes de empacotamento:

- Custom: escolha essa opção para criar seu pacote de aplicações (VHD) manualmente. Para obter mais informações, consulte [the section called “Blocos de aplicações personalizados”](#).
- WorkSpaces Aplicativos - Escolha essa opção recomendada para criar seu pacote de aplicativos usando o construtor de blocos de aplicativos. Para obter mais informações, consulte [the section called “WorkSpaces Aplicativos Blocos de aplicativos”](#).

Conteúdo

- [Blocos de aplicações personalizados](#)

- [WorkSpaces Aplicativos Blocos de aplicativos](#)
- [Aplicações incompatíveis](#)

Blocos de aplicações personalizados

As instâncias de streaming de frota elástica utilizam aplicações que são instaladas em arquivos VHD (disco rígido virtual) armazenados em um bucket do Amazon S3 em sua conta. Os blocos de aplicações com empacotamento personalizado oferecem a flexibilidade de criar um arquivo VHD próprio e carregá-lo em um bucket do Amazon S3 em sua conta.

Conteúdo

- [Criar o VHD](#)
- [Crie o script de configuração para o VHD nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Criar um bloco de aplicações personalizado](#)
- [Atualizar o bloco de aplicações, o VHD e o script de configuração](#)

Criar o VHD

Um VHD é um arquivo único que, quando montado no sistema operacional, é tratado como um disco rígido. O VHD pode ser montado como uma letra de unidade, em um caminho de pasta ou ambos. Quando o VHD é montado, você pode tratá-lo como faria com qualquer outro disco rígido, incluindo a instalação da aplicação ou a cópia dos arquivos necessários para o usuário.

Para criar o bloco de aplicações, você precisará criar o VHD, instalar suas aplicações nele e desconectá-lo. Depois de desconectado, você pode testar seu VHD em outro PC, EC2 instância ou criador de imagens de WorkSpaces aplicativos para validar se os aplicativos funcionam conforme o esperado. Quando terminar, faça upload para um bucket do Amazon S3 em sua conta e crie o bloco de aplicações.

Note

Esta página descreve o uso de um VHD para entregar seu aplicativo; no entanto, a instância de streaming de WorkSpaces aplicativos baixará qualquer objeto do Amazon S3. O objeto que você armazena no Amazon S3 também pode ser um arquivo zip, um instalador de aplicação ou o próprio executável da aplicação. Você pode usar o script de configuração para configurá-lo corretamente na instância de streaming antes que o usuário inicie sua aplicação.

A instância de streaming do WorkSpaces Applications espera até 120 segundos para que o VHD conclua o download antes que o script de configuração seja executado. Se o VHD não concluir o download dentro desse período, o download será interrompido e o script de configuração não será executado.

Recomendamos um tamanho máximo de 1,5 GB para o VHD. Talvez você consiga reduzir o tamanho do VHD por meio de compressão. Você deve usar o script de configuração para descompactá-lo antes de montá-lo, pois o arquivo precisa ser totalmente baixado do Amazon S3 antes de poder ser montado e a aplicação ser inicializada. VHDs aumentam ainda mais o tempo necessário para que o aplicativo seja iniciado e a sessão de streaming comece.

Como criar um VHD para Microsoft Windows

1. Em um PC com Windows ou em uma instância do Windows Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), abra um prompt de comando com privilégios administrativos.
2. Inicialize o utilitário diskpart da Microsoft inserindo o comando a seguir:

```
diskpart
```

3. Crie o arquivo VHD não formatado e não inicializado digitando o seguinte comando, onde *<maximum file size>* é o tamanho do arquivo VHD, em MB:

```
create vdisk file=C:\path\to\new\file.vhdx maximum=<maximum file size> type=expandable
```

4. Selecione o VHD recém-criado inserindo o comando a seguir:

```
select vdisk file=C:\path\to\new\file.vhdx
```

5. Anexe o VHD recém-criado inserindo o comando a seguir:

```
attach vdisk
```

6. Inicialize o VHD recém-criado inserindo o comando a seguir:

```
convert mbr
```

7. Crie a partição primária que abrange todo o VHD inserindo o comando a seguir:

```
create partition primary
```

8. Formate a partição recém-criada inserindo o comando a seguir:

```
format fs=ntfs quick
```

9. Você pode montar o VHD recém-criado em uma letra de unidade não utilizada, em um caminho de pasta no volume raiz ou em ambos.

Para montar em uma letra de unidade, insira: `assign letter=<unused drive letter>`

Para montar em uma pasta, insira: `assign mount=C:\path\to\empty\folder\to\mount\`

 Note

Para montar em um caminho de pasta, a pasta já deve existir e estar vazia.

10. Agora você pode instalar sua aplicação no VHD usando a letra da unidade ou o caminho de pasta de montagem escolhido na etapa 9.

Depois de concluir a instalação de suas aplicações no VHD, é necessário desconectá-lo antes de carregá-lo com segurança em um bucket do Amazon S3.

Como desconectar um VHD para Microsoft Windows

1. Inicialize o utilitário diskpart da Microsoft inserindo o comando a seguir:

```
diskpart
```

2. Selecione o VHD inserindo o comando a seguir:

```
select vdisk file=C:\path\to\new\file.vhdx
```

3. Desconecte o VHD inserindo o comando a seguir:

```
detach vdisk
```

4. O VHD agora foi desanexado e pode ser testado em outro PC com Windows, EC2 instância da Amazon ou um construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos.

Como criar um VHD para Linux

1. Abra um terminal:

- Para o Amazon Linux 2: use a EC2 instância, o construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos ou WorkSpaces desenvolvido com o Amazon Linux 2

- Para o Ubuntu Pro 24.04 LTS: use a EC2 instância ou WorkSpaces desenvolvido com o Ubuntu Pro
2. Crie o arquivo VHD não formatado e não inicializado:

```
dd if=/dev/zero of=<name of file> bs=<size of VHD> count=1
```

3. Adicione um sistema de arquivos ao VHD criado inserindo o comando a seguir:

```
sudo mkfs -t ext4 <name of file>
```

 Note

Talvez seja exibida uma mensagem informando que o arquivo não é um dispositivo especial de bloco. Você pode continuar mesmo assim.

4. Crie uma pasta vazia para usar como ponto de montagem inserindo o comando a seguir:

```
sudo mkdir /path/to/mount/point
```

5. Monte o VHD recém-criado em um caminho do sistema de arquivos executando o seguinte comando:

```
sudo mount -t auto -o loop <name of file> /path/to/mount/point
```

6. Agora você pode instalar sua aplicação no VHD usando o caminho de pasta de montagem escolhido na etapa 4.

 Note

As permissões padrão para arquivos e pastas criados no VHD podem impedir que usuários não administradores inicializem aplicações ou leiam arquivos. Valide as permissões e altere-as, se necessário.

Depois de concluir a instalação de suas aplicações no VHD, é necessário desconectá-lo antes de carregá-lo com segurança em um bucket do Amazon S3.

Como desconectar um VHD para Linux

1. Abra uma sessão de terminal e insira o seguinte comando:

```
sudo umount /path/to/mount/point
```

2. O VHD já foi desanexado e pode ser testado em outra EC2 instância Amazon Linux 2/Ubuntu Pro 24.04 LTS, Amazon Linux WorkSpaces 2 Applications image builder ou Amazon Linux 2/Ubuntu Personal. WorkSpaces

Crie o script de configuração para o VHD nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

WorkSpaces Os aplicativos usam um script de configuração que você fornece para montar o VHD antes da inicialização do aplicativo. Você também pode usar o script de configuração para concluir outras tarefas necessárias para que sua aplicação funcione. Por exemplo, você pode configurar chaves de registro, registrar DLLs, gerenciar pré-requisitos ou modificar o perfil do usuário a partir do script de configuração. WorkSpaces Os aplicativos fornecem exemplos de scripts que você pode usar para montar seu VHD. Você precisará modificar esses scripts de acordo com suas necessidades de VHD e aplicações.

Note

Os scripts de configuração não são necessários para blocos de WorkSpaces aplicativos com pacotes de aplicativos. No entanto, você pode fornecer scripts opcionais de pós-configuração para personalizar a instalação da aplicação.

Use os links a seguir para fazer download dos scripts de exemplo:

- [Script bash do Ubuntu Pro 24.04 LTS e Amazon Linux 2](#)
- [Script do Microsoft Windows Powershell](#)

Note

WorkSpaces Os aplicativos e o sistema operacional Microsoft Windows reservam as letras de unidade A a E. Não monte VHDs ou compartilhe em rede essas letras de unidade.

WorkSpaces Os aplicativos baixam o script de configuração e o VHD em um diretório na instância de streaming da frota e, em seguida, executam o script de configuração. O script de configuração é executado no sistema operacional com todos os direitos de administrador. O script de configuração é executado no SYSTEM contexto no Microsoft Windows e como root usuário no Amazon Linux 2 ou no Ubuntu Pro 24.04 LTS.

Localização do sistema de arquivos para o VHD e o script de configuração:

- Ubuntu Pro 24.04 LTS:

```
/opt/appstream/AppBlocks/appblock-name/  
appblock-name
```

O nome do bloco de aplicações ao qual o VHD e o script de configuração correspondem.

- Amazon Linux 2:

```
/opt/appstream/AppBlocks/appblock-name/  
appblock-name
```

O nome do bloco de aplicações ao qual o VHD e o script de configuração correspondem.

- Microsoft Windows:

```
C:\AppStream\AppBlocks\appblock-name\  
appblock-name
```

O nome do bloco de aplicações ao qual o VHD e o script de configuração correspondem.

WorkSpaces Os aplicativos mantêm o nome do arquivo como estão no objeto. Por exemplo, se o bloco de aplicações for denominado MyApps, com um VHD denominado apps.vhd e um script de configuração denominado mount-apps.ps1, o caminho completo em uma instância de streaming do Windows será:

- VHD

```
C:\AppStream\AppBlocks\MyApps\apps.vhd
```

- Script de configuração

```
C:\AppStream\AppBlocks\MyApps\mount-apps.ps1
```

WorkSpaces Os aplicativos capturam o erro padrão e a saída padrão do seu script de configuração quando ele é executado em uma instância de streaming de frota e carrega a saída em um bucket do Amazon S3 em sua conta. Você pode usar esses logs para identificar e resolver possíveis problemas no script de configuração. Os buckets são nomeados em um formato específico da seguinte forma:

```
appstream-logs-region-code-account-id-without-hyphens-random-identifier
```

region-code

Esse é o código AWS da região no qual a frota elástica é criada.

account-id-without-hyphens

O identificador AWS da sua conta. O ID aleatório garante que não haja conflitos com outros buckets na região. A primeira parte do nome do bucket, appstream-logs, não é alterada entre contas ou regiões.

Por exemplo, se você criar uma frota elástica na região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) na conta número 123456789012 WorkSpaces , a Applications cria um bucket do Amazon S3 dentro da sua conta nessa região com o nome exibido. Somente um administrador com permissões suficientes pode excluir esse bucket.

```
appstream-logs-us-west-2-1234567890123-abcdefg
```

O caminho para a pasta em que os arquivos de log são armazenados no bucket do S3 em sua conta usa a seguinte estrutura:

```
bucket-name/fleet-name/instance-id/appblock-name/
```

bucket-name

O nome do bucket do Amazon S3 no qual os logs do script de configuração são armazenados. O formato do nome é descrito anteriormente nesta seção.

Instance-id

O identificador exclusivo da instância de streaming em que o script de configuração foi executado.

appblock-name

O nome do bloco de aplicações ao qual o script de configuração corresponde.

O exemplo de estrutura de pastas a seguir se aplica a uma sessão de streaming iniciada em test-fleet. A sessão é de um Conta da AWS ID de 123456789012, e o nome do appblock é testappblock na região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2):

```
appstream-logs-us-west-2-1234567890123-abcdefg/test-fleet/
i-084427ab4a1cff7f5/testappblock/
```

Esse exemplo de estrutura de pastas contém um arquivo de log para a saída padrão e um arquivo de log para o erro padrão.

Tópicos

- [Execução do script de configuração de blocos de aplicativos na Amazon WorkSpaces Applications](#)


Execução do script de configuração de blocos de aplicativos na Amazon WorkSpaces Applications

Os diagramas a seguir indicam em que parte do processo o script de configuração é executado. A ordem de execução depende se a persistência das configurações de aplicações está habilitada na pilha associada à frota elástica.


Note

WorkSpaces Os aplicativos usam os detalhes da sua VPC para baixar o VHD e o script de configuração do bucket do Amazon S3. Sua VPC deve fornecer acesso ao bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Usando endpoints VPC do Amazon S3 para recursos de aplicativos WorkSpaces](#).

A persistência das configurações de aplicações está habilitada:



A persistência das configurações de aplicações está desabilitada:



Criar um bloco de aplicações personalizado

Você pode usar o console de WorkSpaces aplicativos para criar o recurso de bloco de aplicativos depois de criar e carregar o VHD e o script de configuração em um bucket do S3 no seu. Conta da AWS Para saber mais sobre como armazenar o VHD e o script de configuração em um bucket do Amazon S3, consulte [the section called “Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3”](#).

Note

Você deve ter permissões do IAM para realizar a ação `S3:GetObject` nos objetos do VHD e do script de configuração no bucket do Amazon S3 para criar o recurso do bloco de aplicações.

Como criar o recurso do bloco de aplicações

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Aplicações, Bloco de aplicações e Criar bloco de aplicações.
3. Para o empacotamento do bloco de aplicações, selecione Personalizado.
4. Em Detalhes do bloco de aplicações, digite um identificador de nome exclusivo para o bloco de aplicações. Opcionalmente, também é possível especificar as seguintes opções:
 - Nome de exibição: um nome intuitivo para o bloco de aplicações.
 - Descrição: uma descrição para o bloco de aplicações.

5. Para Objeto de disco rígido virtual no S3 em Configurações do script, insira o URI do S3 que representa o objeto do VHD ou escolha Procurar no S3 para navegar até seus buckets do S3 e encontrar o objeto do VHD.
6. Para Objeto de script de configuração no S3 em Configurações do script, insira o URI do S3 que representa o objeto do script de configuração ou escolha Procurar no S3 para navegar até seus buckets do S3 e encontrar o objeto do script de configuração.
7. Para Executável do script de configuração em Configurações do script, insira o executável necessário para o seu script de configuração.

 Note

Se o script de configuração puder ser executado diretamente, insira o nome do arquivo do script de configuração. Se o script de configuração depender de outro executável (por exemplo, Microsoft PowerShell) para ser executado, insira o caminho para esse executável.

Caminho para a Microsoft PowerShell no Microsoft Windows:

`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`

8. Opcionalmente, para Argumentos do executável do script de configuração em Configurações do script, insira os argumentos que precisam ser fornecidos ao executável do script de configuração para executar o script.

 Note

Se você estiver usando um PowerShell script da Microsoft, deverá especificar o parâmetro “-File” com o nome do seu script de configuração como argumento executável. Além disso, verifique se a política de execução permite que o script seja executado. [Para saber mais, consulte about_Execution_Policies e O que é? PowerShell](#).

9. Para Duração da execução em segundos em Configurações do script, insira a duração do tempo limite do seu script de configuração.

 Note

A duração da execução em segundos é quanto tempo os WorkSpaces aplicativos aguardam a execução do script de configuração antes de continuar. Se o script de configuração não for concluído dentro desse período, um erro será exibido para o

usuário e a haverá uma tentativa de inicialização da aplicação. O script de configuração é encerrado após o término da duração da execução.

10. (Opcional) Em Etiquetas, crie etiquetas para o recurso do bloco de aplicações.
11. Revise as informações inseridas e escolha Criar.
12. Se o bloco de aplicações for criado com êxito, você verá uma mensagem de êxito no topo do console. Se ocorrer um erro, você verá uma mensagem de erro descritiva e precisará tentar criar o bloco de aplicações novamente.

Atualizar o bloco de aplicações, o VHD e o script de configuração

Os recursos do bloco de aplicações são imutáveis e não permitem que você os altere depois de criados. Se você precisar fazer atualizações compatíveis com versões anteriores no VHD ou no script de configuração, recomendamos que faça upload de uma nova versão do arquivo no bucket do Amazon S3, substituindo a versão atual. As novas sessões de streaming da frota elástica farão download das versões mais recente dos objetos e as usarão.

Se você precisar fazer atualizações incompatíveis com versões anteriores no VHD ou no script de configuração, recomendamos que faça upload delas como novos objetos no bucket do Amazon S3 e crie outro recurso de aplicação e bloco de aplicações. Depois, você pode gerenciar a implantação para os usuários como parte de uma janela de alterações ou outra interrupção.

WorkSpaces Aplicativos Blocos de aplicativos

As instâncias de streaming de frota elástica utilizam aplicações que são instaladas em arquivos VHD (disco rígido virtual) armazenados em um bucket do Amazon S3 em sua conta. No que se refere a blocos de aplicações com empacotamento personalizado, você tem a flexibilidade de criar um arquivo VHD próprio e carregá-lo em um bucket do Amazon S3 em sua conta. Como alternativa, para blocos de WorkSpaces aplicativos com empacotamento de aplicativos, você pode aproveitar o construtor de blocos de aplicativos, que gerencia o empacotamento de seus aplicativos, cria um arquivo VHD e o carrega em seu bucket do Amazon S3.

Ao usar o bloco de WorkSpaces aplicativos empacotado de aplicativos, você não apenas elimina a necessidade de etapas manuais na criação de um arquivo VHD, mas também remove a necessidade de um script de configuração. Ele expande a compatibilidade de aplicativos com frotas elásticas, além de reduzir as etapas administrativas manuais necessárias para criar um bloco de aplicativos. WorkSpaces Os aplicativos gerenciam a configuração de blocos de WorkSpaces aplicativos com

o empacotamento de aplicativos automaticamente, sem a necessidade de nenhum script de configuração. No entanto, você ainda pode fornecer scripts opcionais de pós-configuração para personalizar a instalação de acordo com suas necessidades.

Conteúdo

- [Visão geral do](#)
- [Aplicações incompatíveis](#)
- [Criar um bloco WorkSpaces de aplicativos de aplicativos](#)
- [Ativar um bloco de aplicações](#)
- [Criar um bloco de aplicações com um pacote de aplicações existente](#)
- [Testar um bloco de aplicações](#)
- [Associar um bloco de aplicativos aos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Desassociar um bloco de aplicativos nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)

Visão geral do

Para criar um bloco de WorkSpaces aplicativos com o pacote de aplicativos, você precisa iniciar uma sessão de streaming com um criador de blocos de aplicativos. Depois que a sessão for inicializada, você poderá fazer download dos instaladores de aplicações e habilitar as opções de gravação. A partir desse ponto, os WorkSpaces aplicativos registram as alterações no sistema de arquivos e no registro feitas no criador de blocos de aplicativos usando a tecnologia de redirecionamento de aplicativos.

O redirecionamento de aplicações usa o framework do driver de filtros do Windows para interceptar e redirecionar alterações no sistema de arquivos e no registro. Esse redirecionamento é integrado para a aplicação que está sendo instalada. A aplicação continuará interagindo com os locais originais dos arquivos na unidade C:. Por exemplo, se um instalador para "TestApplication" for executado em uma máquina com o Redirecionamento de Aplicativos configurado, ele será instalado por padrão em C:\Program Files\TestApplication. No entanto, nos bastidores, todos os arquivos e pastas serão redirecionados para um disco rígido virtual (VHD) montado e será criado um link do local original do arquivo para o local real do arquivo. Na máquina, ainda TestApplication parecerá estar instalado em C:\Program Files\TestApplication.

Depois que todas as alterações de instalação forem registradas, o arquivo VHD será carregado em um bucket do Amazon S3 em sua conta.

Quando um usuário solicita uma sessão usando uma frota da Elastic, o WorkSpaces Applications baixa o arquivo VHD, configura o aplicativo, executa os scripts de configuração pós-instalação (opcional) e inicia o streaming do aplicativo.

Note

A tecnologia de redirecionamento de aplicações não registra nenhuma alteração no sistema de arquivos em %USERPROFILE%, exceto novos diretórios criados nos diretórios %APPDATA% e %LOCALAPPDATA%.

A tecnologia de redirecionamento de aplicações não registra nenhuma alteração no registro do usuário atual, HKEY_CURRENT_USER (HKCU).

Aplicações incompatíveis

As aplicações podem encontrar falhas durante a instalação ou execução nos seguintes cenários:

- Aplicações com verificações baseadas em local durante a instalação: se o processo de instalação de uma aplicação verificar a localização real dos arquivos instalados, isso poderá resultar em uma falha. Como os WorkSpaces aplicativos redirecionam os arquivos para o bloco de aplicativos VHD, somente os links para os arquivos reais são mantidos no local original.

Se você não tiver certeza se seu aplicativo se enquadra em alguma dessas categorias, você pode usar o pacote de WorkSpaces aplicativos para criar um bloco de aplicativos. Esse processo envolve a instalação das aplicações em uma instância do construtor de blocos de aplicações. Em caso de falha na instalação das aplicações na instância do construtor de blocos de aplicações, você pode realizar as seguintes ações:

- Verifique os logs. O arquivo de registro de erros da sua instância do App Block Builder pode ser encontrado em C:\\ AppStreamAppBlocks\\ ErrorLog. Esse registro registra todas as falhas de instalação, incluindo o processamento RegKeys/File da operação. Se você ver algum dos registros a seguir no ErrorLog, isso indica que o empacotamento do seu aplicativo atualmente não é suportado pelo construtor de blocos de WorkSpaces aplicativos:
 - “Não foi possível criar link simbólico”
 - “O serviço não oferece suporte à renomeação de arquivos”

Se não houver nenhum arquivo errorLog ou se esse arquivo estiver vazio, verifique os logs de instalação da aplicação para identificar o motivo das falhas.

- Relate um problema. Selecione o botão Relatar um problema, que está disponível no assistente do construtor de aplicações no construtor de blocos de aplicações. Selecionar essa opção reunirá todos os registros de WorkSpaces aplicativos da sua instância do construtor de blocos de aplicativos e os enviará à equipe de WorkSpaces aplicativos para obter assistência.
- Crie um bloco de aplicações com empacotamento personalizado: se você não conseguir empacotar suas aplicações usando o construtor de blocos de aplicações, tente criar um bloco de aplicações usando métodos de empacotamento personalizados. Para obter mais informações, consulte [the section called “Blocos de aplicações personalizados”](#).
- Se precisar de ajuda adicional, entre em contato com o AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

É importante considerar essas possíveis limitações e planejar adequadamente ao usar o pacote de WorkSpaces aplicativos para seus aplicativos.

Criar um bloco WorkSpaces de aplicativos de aplicativos

Siga estas etapas para criar um bloco de aplicativos com o tipo de embalagem WorkSpaces Applications.

Etapas 1: Configurar um bloco de aplicações

Como configurar um bloco de aplicações

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Gerenciador de aplicações, Blocos de aplicações e Criar bloco de aplicações.
3. Para o empacotamento de blocos de aplicativos, selecione WorkSpaces Aplicativos.
4. Em Detalhes do bloco de aplicações, digite um identificador de nome exclusivo para o bloco de aplicações. Opcionalmente, também é possível especificar as seguintes opções:
 - Nome: um nome exclusivo para o bloco de aplicações.
 - Nome de exibição (opcional): um nome intuitivo para o bloco de aplicações.
 - Descrição (opcional): uma descrição para o bloco de aplicações.
5. (Opcional) Um bloco de WorkSpaces aplicativos com pacote de aplicativos não precisa de um script de configuração. Opcionalmente, você pode fornecer as seguintes Opções avançadas para as etapas pós-instalação:

- Em Objeto de script pós-configuração no S3, insira o URI do Amazon S3 que representa o objeto do script pós-configuração ou escolha Procurar no S3 para navegar até seus buckets do Amazon S3 e encontrar o objeto do script de configuração.
- Em Executável do script pós-configuração, insira o executável necessário para seu script pós-configuração.

Note

Se o script de configuração puder ser executado diretamente, insira o nome do arquivo do script de configuração. Se o script de configuração depender de outro executável (por exemplo, Microsoft PowerShell) para ser executado, insira o caminho para esse executável.

Caminho para a Microsoft PowerShell no Microsoft Windows:

`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`

Opcionalmente, para Argumentos do executável do script de configuração em Configurações do script, insira os argumentos que precisam ser fornecidos ao executável do script de configuração para executar o script.

Note

Se você estiver usando um PowerShell script da Microsoft, deverá especificar o parâmetro “-File” com o nome do seu script de configuração como argumento executável. Além disso, verifique se a política de execução permite que o script seja executado. [Para saber mais, consulte about_Execution_Policies e O que é? PowerShell](#) . Para Duração da execução em segundos em Configurações do script, insira a duração do tempo limite do seu script de configuração.

Note

A duração da execução em segundos é quanto tempo os WorkSpaces aplicativos aguardam a execução do script de configuração antes de continuar. Se o script de configuração não for concluído dentro desse período, um erro será exibido para o

usuário e a haverá uma tentativa de inicialização da aplicação. O script de configuração é encerrado após o término da duração da execução.

6. Em Configurações de importação, escolha Criar arquivo de aplicação de bloco de aplicações. Para Local do S3 em Configurações de importação, insira o URI do Amazon S3 que representa o bucket ou escolha Procurar no S3 para navegar até seus buckets do Amazon S3 e selecionar um bucket apropriado. A lista de buckets do Amazon S3 é global e lista todos os buckets em todas as regiões. Selecione o bucket na região em que você deseja criar o bloco de aplicações. Para obter mais informações sobre como definir permissões de bucket, consulte [the section called “Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3”](#).
7. Selecione um construtor de blocos de aplicações. Somente construtores de blocos de aplicações que não estão associados a outros blocos de aplicações estão disponíveis. Se a lista estiver vazia, crie um construtor de blocos de aplicações ou desassocie os existentes para usar. Um construtor de blocos de aplicações é um recurso reutilizável que você pode usar para criar um pacote de aplicações.

 Note

Se você não selecionar um construtor de blocos de aplicações aqui, ainda poderá criar seu bloco de aplicações no estado Inativo e ativá-lo posteriormente. Para obter mais informações, consulte [the section called “Ativar um bloco de aplicações”](#).

8. (Opcional) Em Etiquetas, crie etiquetas para o recurso do bloco de aplicações.
9. Escolha Próximo.
10. Revise as informações inseridas e escolha uma das seguintes opções:
 - Escolha Criar bloco de aplicações se você não selecionou um construtor de blocos de aplicações na etapa 7.
 - Escolha Inicializar construtor de blocos de aplicações se você escolheu um construtor de blocos de aplicações na etapa 7. Depois, continue na etapa 2 para criar o pacote de aplicações usando a sessão de streaming do construtor de blocos de aplicações.

Nesse momento, seu recurso de bloco de aplicações já foi criado, mas está Inativo e não pode ser usado para frotas elásticas.

Etapa 2: Criar um pacote de aplicações

Use a instância de streaming do construtor de blocos de aplicações para empacotar suas aplicações e ativar seu bloco de aplicações. O bloco de aplicativo criado usando o App Block Builder terá um pacote de WorkSpaces aplicativos, e o pacote do aplicativo será carregado no bucket do Amazon S3 em seu. Conta da AWS

Como criar um pacote de aplicações

1. Depois que sua sessão de streaming estiver ativada, o assistente do construtor de aplicações será iniciado automaticamente. Se não iniciar, inicie-o manualmente usando o ícone da área de trabalho.
2. A tela inicial fornece instruções para o processo de empacotamento de aplicações.
3. Inclua o instalador de aplicações na sessão de streaming do construtor de blocos de aplicações usando uma das seguintes opções:
 - Baixe os instaladores de aplicações da web.
 - Use a interface de arquivo da sessão de streaming.
 - Baixe o instalador de aplicações de outro serviço da AWS usando um perfil de máquina.
4. Depois de ter todos os instaladores de aplicações necessários, interrompa todas as outras aplicações em execução na instância e escolha Iniciar gravação. O construtor de blocos de aplicações começa a registrar as alterações do sistema e a tela diz Gravação em andamento.
5. Comece a instalar suas aplicações uma por uma.
6. Quando terminar de instalar as aplicações, escolha Parar gravação e o sistema interromperá o registro das alterações. Se você quiser fazer mais alterações no pacote de aplicações, como adicionar mais aplicações ou remover uma aplicação já instalada, escolha Iniciar gravação e verifique se o sistema está no modo Gravação em andamento.

Note

Se a instalação do aplicativo falhar, escolha Relatar um problema para coletar registros relacionados a WorkSpaces aplicativos da instância e relatar o problema à equipe de WorkSpaces aplicativos. Quando terminar, encerre a sessão de streaming do construtor de blocos de aplicações. Você pode tentar reiniciar o processo de criação de um bloco de aplicações usando uma nova instância do construtor de blocos de aplicações. Se

o problema persistir, tente criar o bloco de aplicações usando um empacotamento personalizado.

7. Quando terminar de instalar todas as aplicações, escolha Parar gravação. Você pode testar sua aplicação usando o menu Iniciar ou procurando a aplicação usando o Explorador de Arquivos.
8. Escolha Próximo para revisar os detalhes do bloco de aplicações.

 Note

O tamanho recomendado de um arquivo de pacote de aplicações (VHD) para uma frota elástica é até 1,5 GB. Se o tamanho do seu arquivo VHD for maior que 1,5 GB, tente reduzir o número de aplicações empacotadas no bloco de aplicações.

O tamanho do arquivo do pacote de aplicações (VHD) não diminuirá se você desinstalar uma aplicação. Reinicie o processo de empacotamento de aplicações usando uma nova sessão de streaming do bloco de aplicações e instale menos aplicações.

9. Escolha Concluir criação do bloco de aplicações e desconectar para criar o pacote de aplicações e carregá-lo no bucket do Amazon S3. Se tudo correr bem, a sessão de streaming será desconectada automaticamente e o bloco de aplicações ficará em um estado Ativo.

 Note

Se a instalação do aplicativo falhar, escolha Relatar um problema para coletar registros relacionados a WorkSpaces aplicativos da instância e relatar o problema à equipe de WorkSpaces aplicativos. Quando terminar, encerre a sessão de streaming do construtor de blocos de aplicações. Você pode tentar reiniciar o processo de criação de um bloco de aplicações usando uma nova instância do construtor de blocos de aplicações. Se o problema persistir, tente criar o bloco de aplicações usando um empacotamento personalizado.

Ativar um bloco de aplicações

Se um bloco de WorkSpaces aplicativos com pacote de aplicativos foi criado, mas o pacote de aplicativos (VHD) não foi anexado a ele, o bloco de aplicativos ficará em um estado inativo e não poderá ser usado para associar aplicativos a frotas da Elastic. Para ativar um bloco de aplicações, um pacote de aplicações (VHD) deve ser associado ao bloco de aplicações.

Como criar um pacote de aplicações

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Gerenciador de aplicações, Blocos de aplicações.
3. Selecione um bloco de aplicações Inativo que você deseja ativar e escolha Ativar no menu Ações.
4. Selecione um construtor de blocos de aplicações e escolha Inicializar construtor de blocos de aplicações.
 - Uma lista vazia significa que você não tem um construtor de blocos de aplicações ou que todos os seus construtores de blocos de aplicações estão associados a outros blocos de aplicações. Crie um construtor de blocos de aplicações ou desassocie um construtor de blocos de aplicações existente e teste-o.
 - Se o construtor de blocos de aplicações já estiver associado a um bloco de aplicações, você poderá continuar usando ele para ativar o bloco de aplicações.
 - Se o construtor de blocos de aplicações selecionado não estiver associado a um blocos de aplicações, ele será associado ao que você selecionou e a sessão de streaming será inicializada. O construtor de blocos de aplicações permanecerá associado a esse bloco de aplicações após o término da sessão.
5. Depois que a sessão de streaming do construtor de blocos de aplicações começar, siga as etapas em [the section called “Etapa 2: Criar um pacote de aplicações”](#) para criar o pacote de aplicações (VHD) e ativar o bloco de aplicações.

Criar um bloco de aplicações com um pacote de aplicações existente

Você pode usar seu pacote de aplicativos (VHD) existente com o pacote de WorkSpaces aplicativos para criar blocos de WorkSpaces aplicativos de aplicativos. Para fazer isso, copie o arquivo do pacote de aplicações (VHD) do bucket do Amazon S3 de origem para outro bucket do Amazon S3 de destino. O bucket de destino pode estar em uma região diferente.

Como criar um bloco de aplicações com um pacote de aplicações existente

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Gerenciador de aplicações, Blocos de aplicações e Criar bloco de aplicações.
3. Para o empacotamento de blocos de aplicativos, selecione WorkSpaces Aplicativos.

4. Em Detalhes do bloco de aplicações, digite um identificador de nome exclusivo para o bloco de aplicações. Opcionalmente, também é possível especificar as seguintes opções:
 - Nome: um nome exclusivo para o bloco de aplicações.
 - Nome de exibição (opcional): um nome intuitivo para o bloco de aplicações.
 - Descrição (opcional): uma descrição para o bloco de aplicações.
5. (Opcional) Um bloco de WorkSpaces aplicativos com pacote de aplicativos não precisa de um script de configuração. Opcionalmente, você pode fornecer as seguintes Opções avançadas para as etapas pós-instalação:
 - Em Objeto de script pós-configuração no S3, insira o URI do Amazon S3 que representa o objeto do script pós-configuração ou escolha Procurar no S3 para navegar até seus buckets do Amazon S3 e encontrar o objeto do script de configuração.
 - Em Executável do script pós-configuração, insira o executável necessário para seu script pós-configuração.

Note

Se o script pós-configuração puder ser executado diretamente, insira o nome do arquivo do script pós-configuração. Se o script de pós-configuração depender de outro executável (por exemplo, Microsoft PowerShell) para ser executado, insira o caminho para esse executável.

Caminho para a Microsoft PowerShell no Microsoft Windows:

`C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe`

Opcionalmente, em Argumentos do executável do script de pós-configuração, insira os argumentos que precisam ser fornecidos ao executável do script de configuração para executar o script.

Note

Se você estiver usando um PowerShell script da Microsoft, deverá especificar o parâmetro “-File” com o nome do seu script de pós-configuração como argumento executável. Além disso, verifique se a política de execução permite que o script seja executado. [Para saber mais, consulte `about\_Execution\_Policies` e `O que é? PowerShell`.](#)

Para Duração da execução em segundos em Configurações do script, insira a duração do tempo limite do seu script de configuração.

 Note

A duração da execução em segundos é quanto tempo os WorkSpaces aplicativos aguardam a execução do script de pós-configuração antes de continuar. Se o script pós-configuração da postagem não for concluído dentro desse período, um erro será exibido para o usuário e o aplicação tentará ser inicializado. O script de configuração é encerrado após o término da duração da execução.

6. Escolha Usar arquivo de aplicação de bloco de aplicações existente em Configurações de importação. Em Local do S3, você pode inserir o URI do Amazon S3 para o objeto em um bucket do Amazon S3 que representa o pacote do aplicações (VHD). Como alternativa, também pode escolher Procurar no S3 para navegar até seus buckets do Amazon S3 e selecionar o objeto em um bucket do Amazon S3. A lista de buckets do Amazon S3 é global e lista todos os buckets em todas as regiões. Selecione o bucket na região em que você deseja criar o bloco de aplicações.
7. Escolha Próximo.
8. Revise as informações inseridas e escolha Criar bloco de aplicações.

A essa altura, seu recurso de bloco de aplicações já foi criado e está no estado Ativo.

Testar um bloco de aplicações

Você pode usar um construtor de blocos de aplicações para testar seu bloco de aplicações e verificar as funcionalidades da sua aplicação. Não é necessário inicializar uma frota elástica para essa opção. Você também pode criar vários construtores de blocos de aplicações com diferentes tipos ou tamanhos de instância e testar a performance da sua aplicação com diferentes opções de computação.

 Note

A opção de bloqueio de aplicativos de teste é compatível somente com blocos de WorkSpaces aplicativos com pacote de aplicativos.

Como testar um bloco de aplicações

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Gerenciador de aplicações, Blocos de aplicações.
3. Selecione um bloco de aplicações que você deseja testar e escolha Testar no menu Ações.
4. Selecione um construtor de blocos de aplicações e escolha Inicializar e testar bloco de aplicações.
 - Uma lista vazia significa que você não tem um construtor de blocos de aplicações ou que todos os seus construtores de blocos de aplicações estão associados a outros blocos de aplicações. Crie um construtor de blocos de aplicações ou desassocie um construtor de blocos de aplicações existente e teste-o.
 - Se o construtor de blocos de aplicações já estiver associado a um bloco de aplicações, você poderá continuar usando ele para ativar o bloco de aplicações.
 - Se o construtor de blocos de aplicações selecionado não estiver associado a um bloco de aplicações, ele será associado ao que você selecionou e a sessão de streaming será inicializada. O construtor de blocos de aplicações permanecerá associado a esse bloco de aplicações após o término da sessão.
5. O construtor de blocos de aplicações é inicializado em uma janela separada do navegador no modo de streaming Área de trabalho. O serviço faz download do bloco de aplicações do bucket do Amazon S3 e o instala na instância do construtor de blocos de aplicações.
6. Você já pode fazer streaming e testar suas aplicações. Para abrir sua aplicação, procure-a no Explorador de Arquivos ou use o menu Iniciar.
7. Quando terminar de testar, encerre a sessão de streaming.

Associar um bloco de aplicativos aos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Para criar, testar ou ativar seu bloco de WorkSpaces aplicativos com o pacote de aplicativos, você precisa associá-lo a um criador de blocos de aplicativos. Um construtor de blocos de aplicações só pode ser associado a um único bloco de aplicações e vice-versa.

Note

A associação e desassociação de um bloco de aplicativos só é suportada para blocos de aplicativos com WorkSpaces pacote de aplicativos.

Associe um bloco de aplicativo ao construtor de blocos de aplicativos na Amazon WorkSpaces Applications

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Gerenciador de aplicações, Blocos de aplicações.
3. Selecione um bloco de aplicações e escolha Associar no menu Ações.
4. Selecione um construtor de blocos de aplicações e escolha Associar construtor de blocos de aplicações.

Uma lista vazia significa que você não tem um construtor de blocos de aplicações ou que todos os seus construtores de blocos de aplicações estão associados a outros blocos de aplicações. Crie um construtor de blocos de aplicações ou desassocie um construtor de blocos de aplicações existente e associe-o.

Desassociar um bloco de aplicativos nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Se todos os seus construtores de blocos de aplicações estiverem associados a outros blocos de aplicações e você quiser testar, criar ou ativar outro bloco de aplicações, poderá criar um construtor de blocos de aplicações ou desassociar um construtor de blocos de aplicações existente do bloco de aplicações e usá-lo com o novo bloco de aplicações.

Note

A associação e desassociação de um bloco de aplicativos só é suportada para blocos de aplicativos com WorkSpaces pacote de aplicativos.

A desassociação só é permitida se o construtor de blocos de aplicações estiver no estado PARADO.

Desassociar um bloco de aplicações de um construtor de blocos de aplicações

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Gerenciador de aplicações, Blocos de aplicações.
3. Selecione um bloco de aplicações e escolha Desassociar no menu Ações.
4. Selecione um construtor de blocos de aplicações já associado e escolha Desassociar construtor de blocos de aplicações.

Aplicações incompatíveis

As aplicações podem encontrar falhas durante a instalação ou execução nos seguintes cenários:

- Aplicações que exigem reinicialização após a instalação: se uma aplicação precisar realizar alterações ou configurações adicionais após a instalação que exijam uma reinicialização, ela poderá falhar. No momento, o construtor de blocos de aplicações não oferece suporte à reinicialização, o que pode impedir que a aplicação conclua as etapas necessárias pós-instalação.
- Aplicativos que dependem de detalhes específicos do usuário: aplicativos que devem ser instalados somente para o usuário atualmente conectado no construtor de blocos de aplicativos ou que dependem dos detalhes do usuário conectado no construtor de blocos de aplicativos, como identificadores de segurança (SIDs) durante a instalação, podem não funcionar corretamente nas frotas da Elastic. Isso se deve às alterações do usuário conectado no ambiente da frota elástica. Além disso, o redirecionamento de aplicações não registra todos os diretórios em %USERPROFILE%. No entanto, você tem a opção de configurar scripts pós-configuração para alterar dinamicamente a configuração da aplicação com base no ambiente.
- Aplicações que dependem de detalhes específicos da máquina: as aplicações que dependem de detalhes específicos da máquina no construtor de blocos de aplicações durante a instalação, como o GUID do adaptador de rede, podem encontrar problemas em frotas elásticas. Isso ocorre porque os detalhes da máquina, incluindo o adaptador de rede GUIDs, podem mudar dentro do ambiente de frota elástica. Para resolver isso, você pode configurar os scripts pós-configuração para lidar com a configuração desses detalhes específicos da máquina.

Se você não tiver certeza se seu aplicativo se enquadra em alguma dessas categorias, você pode usar o pacote de WorkSpaces aplicativos para criar um bloco de aplicativos. Esse processo envolve a instalação das aplicações em uma instância do construtor de blocos de aplicações. Em caso de falha na instalação das aplicações na instância do construtor de blocos de aplicações, você pode realizar as seguintes ações:

- Verifique os logs. O arquivo de registro de erros da sua instância do App Block Builder pode ser encontrado em C:\\ AppStreamAppBlocks\\ ErrorLog. Esse log registra todas as falhas de instalação, incluindo o processamento da operação de arquivo e chaves de registro. Se você ver algum dos registros a seguir no ErrorLog, isso indica que o empacotamento do seu aplicativo atualmente não é suportado pelo construtor de blocos de WorkSpaces aplicativos:
 - “Não foi possível criar link simbólico”
 - “O serviço não oferece suporte à renomeação de arquivos”

Se não houver nenhum arquivo `errorLog` ou se esse arquivo estiver vazio, verifique os logs de instalação da aplicação para identificar o motivo das falhas.

- Relate um problema. Selecione o botão **Relatar um problema**, que está disponível no assistente do construtor de aplicações no construtor de blocos de aplicações. Selecionar essa opção reunirá todos os registros de WorkSpaces aplicativos da sua instância do construtor de blocos de aplicativos e os enviará para a equipe de WorkSpaces aplicativos.
- Crie um bloco de aplicações com empacotamento personalizado: se você não conseguir empacotar suas aplicações usando o construtor de blocos de aplicações, tente criar um bloco de aplicações usando métodos de empacotamento personalizados. Para obter mais informações, consulte [the section called “Blocos de aplicações personalizados”](#).
- Se precisar de ajuda adicional, entre em contato com o AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

É importante considerar essas possíveis limitações e planejar adequadamente ao usar o pacote de WorkSpaces aplicativos para seus aplicativos.

Construtor de blocos de aplicações

Um construtor de blocos de aplicações é um recurso reutilizável que você pode usar para empacotar aplicações (ou bloco de aplicações). Você também pode usá-lo para testar um pacote de aplicações antes de associar sua aplicação a uma frota elástica. Um único construtor de blocos de aplicações pode ser usado para criar e testar vários blocos de aplicações, um por um. Sempre que uma sessão de streaming é criada para um construtor de blocos de aplicações para fins de criação ou teste de um bloco de aplicações, uma nova instância é criada e usada. Depois que a instância do construtor de blocos de aplicações for encerrada, o estado da instância não será mantido.

WorkSpaces Aplicativos As frotas da Elastic usam EC2 instâncias da Amazon para transmitir aplicativos. Você deve fornecer seu pacote de aplicações e associá-lo à sua frota. Para criar um pacote de aplicações personalizado, conecte-se a uma instância do construtor de blocos de aplicações, depois instale e configure suas aplicações para streaming. O construtor de blocos de aplicações cria o pacote da sua aplicação e o carrega em um bucket do Amazon S3 em sua Conta da AWS.

Ao criar um construtor de blocos de aplicações, escolha o seguinte:

- Um tipo de instância — WorkSpaces Os aplicativos fornecem diferentes tamanhos de instância com várias configurações de CPU e memória. O tipo de instância deve se alinhar com a família de instâncias de que você precisa.
- A VPC, as sub-redes e os grupos de segurança que deseja usar: garanta que a sub-rede e os grupos de segurança forneçam acesso aos recursos de rede que suas aplicações exigem. Recursos de rede típicos necessários para aplicações podem incluir servidores de licenciamento, servidores de banco de dados, servidores de arquivos e servidores de aplicação. O construtor de blocos de aplicações carrega o pacote de aplicações em um bucket do Amazon S3 em sua Conta da AWS. A VPC que você escolher para sua frota deve fornecer acesso de rede suficiente ao bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [the section called “Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3”](#).

Conteúdo

- [Criar um construtor de blocos de aplicações](#)
- [Conecte-se a um App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Ações do construtor de blocos de aplicações](#)

Criar um construtor de blocos de aplicações

Você pode usar a instância do App Block Builder para criar seu pacote de WorkSpaces aplicativos para frotas da Applications Elastic.

Como criar um construtor de blocos de aplicações

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Escolha Gerenciador de aplicações no painel de navegação esquerdo, depois escolha a guia Construtores de blocos de aplicações e Criar construtor de blocos de aplicações.
3. Em Etapa 1: Configurar construtor de blocos de aplicações, configure o construtor de blocos de aplicações fornecendo os seguintes detalhes:
 - Nome: digite um identificador de nome exclusivo para o construtor de blocos de aplicações.
 - Nome de exibição (optional): digite um nome a ser exibido para o construtor de blocos de aplicações (máximo de 100 caracteres).

- Sistema operacional: selecione um sistema operacional para sua aplicação. Isso deve estar alinhado ao sistema operacional que você selecionará para a frota elástica, que os usuários finais utilizarão para fazer streaming da aplicação.
 - Função do IAM (opcional): ao aplicar uma função do IAM da sua conta a um construtor de blocos de WorkSpaces aplicativos, você pode fazer solicitações de AWS API a partir da instância do criador de blocos de aplicativos sem gerenciar manualmente AWS as credenciais. Para aplicar um perfil do IAM ao construtor de blocos de aplicações, execute uma das seguintes ações:
 - Para usar um perfil do IAM existente em sua conta da Amazon Web Services, escolha o perfil que você deseja usar na lista Perfil do IAM. A função deve ser acessível pelo criador de imagens. Para obter mais informações, consulte [Configurando uma função do IAM existente para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).
 - Para criar um perfil do IAM, escolha Criar perfil do IAM e siga as etapas em [Como criar uma função do IAM para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).
 - Tipo de instância: selecione o tipo de instância para o construtor de blocos de aplicações. Escolha um tipo que atenda aos requisitos de desempenho dos aplicativos que você pretende instalar.
 - Tags (optional) (Tags (opcional)): escolha Add Tag (Adicionar tag) e digite a chave e o valor da tag. Para adicionar mais tags, repita esta etapa. Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
4. Escolha Próximo.
5. Em Etapa 2: Configurar rede, faça o seguinte:
- Para adicionar acesso à internet ao construtor de blocos de aplicações em uma VPC com uma sub-rede pública, escolha Acesso padrão à internet. Se você estiver fornecendo acesso à internet usando um gateway NAT, deixe Default Internet Access (Acesso à internet padrão) desmarcado. Para obter mais informações, consulte [Acesso à Internet](#).
 - Em VPC e Sub-rede 1, escolha uma VPC e pelo menos duas sub-redes. Para maior tolerância a falhas, recomendamos que você escolha três sub-redes em zonas de disponibilidade diferentes. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#).
- Se você não tiver sua própria VPC e sub-rede, poderá usar a [VPC padrão](#) ou criar sua própria VPC. Para criar uma, escolha Create a new VPC (Criar uma nova VPC) e Create new subnet (Criar nova sub-rede) para criá-la. A escolha desses links abre o console do Amazon VPC.

Depois de criar sua VPC e sub-redes, retorne ao console de WorkSpaces aplicativos e escolha o ícone de atualização à esquerda dos links Criar uma nova VPC e Criar nova sub-rede para exibi-los na lista. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC para aplicativos WorkSpaces](#).

- Em Security group(s) (Grupos de segurança), selecione até cinco grupos de segurança para associar a este criador de imagens. Se você não tiver seu próprio grupo de segurança e não quiser usar o padrão, escolha o link Create new security group (Criar novo grupo de segurança) para criar um. Depois de criar suas sub-redes no console da Amazon VPC, retorne ao console de WorkSpaces aplicativos e escolha o ícone de atualização à esquerda do link Criar novo grupo de segurança para exibi-las na lista. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Em Endpoints da VPC (opcional), você pode criar um endpoint da VPC de interface (endpoint de interface) em sua nuvem privada virtual (VPC). Para criar o endpoint de interface, selecione Criar endpoint da VPC. A seleção desse link abre o console da VPC. Para concluir a criação do endpoint, siga as etapas 3 a 6 em [the section called “Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface”](#). Depois de criar o endpoint de interface, você poderá usá-lo para manter o tráfego de streaming dentro da sua VPC.
6. Escolha Próximo.
 7. Selecione Revisar e confirme os detalhes do construtor de blocos de aplicações. Para alterar a configuração de qualquer seção, escolha Edit (Editar) e faça as alterações necessárias.
 8. Após terminar de revisar os detalhes de configuração, selecione Criar construtor de blocos de aplicações.

 Note

Se uma mensagem de erro notificar que você não tem limites (cotas) suficientes para criar o criador de imagens, envie uma solicitação de aumento de limite por meio do console Service Quotas em: <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/> Para obter mais informações, consulte [Solicitando um Aumento de Cota](#) no Guia do Usuário do Service Quotas.

Conecte-se a um App Block Builder nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode se conectar a um construtor de blocos de aplicações executando uma das seguintes ações:

- Usando o console de WorkSpaces aplicativos (somente para conexões de navegador)
- Criação de uma URL de streaming (para conexões de navegador ou cliente de WorkSpaces aplicativos)

Note

O construtor de blocos de aplicações não oferece suporte à associação de domínios do Active Directory.

Conteúdo

- [Amazon WorkSpaces Applications Console \(conexão de navegador\)](#)
- [URL de streaming \(cliente de WorkSpaces aplicativos da Amazon ou conexão do navegador\)](#)

Amazon WorkSpaces Applications Console (conexão de navegador)

Para usar o console de WorkSpaces aplicativos para se conectar a um criador de blocos de aplicativos por meio de um navegador, conclua as etapas a seguir.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Gerenciador de aplicações e selecione Construtores de blocos de aplicações.
3. Na lista de construtores de blocos de aplicações, escolha o construtor de blocos de aplicações ao qual você deseja se conectar. Verifique se o construtor de blocos de aplicações está Em execução e selecione Conectar.

Para essa etapa funcionar, talvez você precise configurar seu navegador para permitir pop-ups de <https://stream.<aws-region>.amazonappstream.com/>.

4. Comece a fazer streaming do construtor de blocos de aplicações.

URL de streaming (cliente de WorkSpaces aplicativos da Amazon ou conexão do navegador)

Você pode criar uma URL de streaming para se conectar a um criador de blocos de aplicativos por meio de um navegador ou do cliente de WorkSpaces aplicativos. Ao contrário de um URL de streaming que você cria para permitir o acesso do usuário a uma instância de frota, que é válido por no máximo sete dias, por padrão, um URL de streaming criado para acessar um construtor de imagens expira após uma hora. Para definir um tempo de expiração diferente, você deve gerar o URL de streaming usando a ação da API de [CreateAppBlockBuilderStreamingURL](#).

Note

O streaming de um URL para se conectar a um construtor de blocos de aplicações não é compatível com o cliente do macOS.

Você pode criar um URL de streaming de qualquer uma das seguintes formas:

- WorkSpaces Console de aplicativos
- A ação [CreateAppBlockBuilderStreamingda API de URL](#)
- O comando da [create-app-block-builderCLI -streaming-url](#) AWS

Para criar uma URL de streaming e conectar-se ao criador de blocos de aplicativos usando o console de WorkSpaces aplicativos, conclua as etapas no procedimento a seguir.

Para criar um URL de streaming e conectar-se ao criador de blocos de aplicativos usando o console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Gerenciador de aplicações e Construtores de blocos de aplicações.
3. Na lista de construtores de blocos de aplicações, escolha o construtor de blocos de aplicações ao qual você deseja se conectar. Verifique se o construtor de blocos de aplicações está Em execução.
4. Escolha Ações e Criar URL de streaming.
5. Execute um destes procedimentos:

- Para salvar o URL de streaming para se conectar posteriormente ao construtor de blocos de aplicações, escolha Copiar link para copiar o URL, depois salve-o em um local acessível.
 - Para se conectar ao criador de blocos de aplicativos por meio do cliente de WorkSpaces aplicativos, escolha Iniciar no cliente. Quando você escolhe essa opção, a página de login do cliente WorkSpaces Applications é pré-preenchida com o URL de streaming.
 - Para se conectar ao construtor de blocos de aplicações por meio de um navegador, escolha Inicializar no navegador. Quando você escolhe essa opção, um navegador é aberto com a barra de endereço pré-preenchida com o URL de streaming.
6. Depois de criar o URL de streaming e se conectar ao construtor de blocos de aplicações, comece a fazer streaming do construtor de blocos de aplicações.

Ações do construtor de blocos de aplicações

Você pode realizar as ações a seguir no construtor de blocos de aplicações, dependendo do estado atual (status) da instância do construtor de blocos de aplicações.

Delete

Exclua permanentemente um construtor de blocos de aplicações.

A instância deve se encontrar no estado Stopped.

Connect

Conecte-se a um construtor de blocos de aplicações em execução. Essa ação inicia uma sessão de streaming em desktop com o construtor de blocos de aplicações para instalar e adicionar aplicações e criar um bloco de aplicações.

A instância deve se encontrar no estado Running.

Início

Inicie um construtor de blocos de aplicações interrompido. A instância em execução é faturada em sua conta.

A instância deve estar em um estado Parada e associada a um bloco de aplicações.

Interromper

Interrompa um construtor de blocos de aplicações em execução. A instância interrompida não é faturada em sua conta.

A instância deve se encontrar no estado Running.

Atualizar

Atualize qualquer uma das propriedades do construtor de blocos de aplicações, exceto o nome.

A instância deve se encontrar no estado Stopped.

Nenhuma dessas ações pode ser executada em uma instância em qualquer um dos seguintes estados intermediários:

- Pendente
- Stopping
- Starting
- Deleting

Aplicativos

As aplicações contêm os detalhes necessários para inicializar sua aplicação após a montagem do VHD. As aplicações também incluem o nome e o ícone que são exibidos ao usuário no catálogo de aplicações. As aplicações são associadas ao recurso de bloco de aplicações que contém os arquivos e binários dessa aplicação.

Você pode usar o console de WorkSpaces aplicativos para criar o recurso do aplicativo depois de carregar o ícone do aplicativo em um bucket do Amazon S3 e criar o bloco de aplicativos que contém os arquivos e pastas necessários para iniciar o aplicativo. Para saber mais sobre como fazer upload do ícone da aplicação em um bucket do Amazon S3, consulte [the section called “Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3”](#).

Note

Você precisa ter permissões do IAM para realizar a ação `S3:GetObject` no objeto de ícone da aplicação no bucket do S3 para criar o recurso da aplicação.

Como criar o recurso da aplicação

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.

2. No menu de navegação à esquerda, escolha Aplicações e Criar aplicação.
3. Para Nome em Detalhes da aplicação, insira um identificador exclusivo para a aplicação.
4. (Opcional) Para Nome de exibição em Detalhes da aplicação, insira um nome intuitivo que os usuários verão no catálogo de aplicações.
5. (Opcional) Para Descrição em Detalhes da aplicação, insira uma descrição para a aplicação.
6. Para Objeto de ícone de aplicação no S3 em Detalhes da aplicação, insira o URI do S3 que representa o objeto do VHD ou escolha Procurar no S3 para navegar até seus buckets do S3 e encontrar o objeto do ícone da aplicação.
7. Para Caminho de inicialização do executável da aplicação em Configurações da aplicação, insira o caminho na instância de streaming até o executável da aplicação.
8. (Opcional) Em Diretório funcional da aplicação na seção Configurações da aplicação, insira o diretório na instância de streaming que deve ser usado como diretório funcional da aplicação.
9. (Opcional) Em Parâmetros de inicialização da aplicação na seção Configurações da aplicação, insira os parâmetros que devem ser fornecidos ao executável da aplicação ao iniciá-la.
10. Em Sistemas operacionais compatíveis (SO) na seção Configurações da aplicação, escolha quais sistemas operacionais podem inicializar essa aplicação.
11. Em Famílias de instâncias compatíveis na seção Configurações da aplicação, escolha quais famílias de instâncias podem inicializar essa aplicação.
12. Em Bloco de aplicações na seção Configurações da aplicação, escolha qual bloco de aplicações contém os arquivos e pastas necessários para essa aplicação.
13. (Opcional) Na seção Etiquetas, crie etiquetas para o recurso do bloco de aplicações.
14. Revise as informações inseridas e escolha Criar.
15. Se a aplicação for criada com êxito, você verá uma mensagem de êxito no topo do console. Se ocorrer um erro, você verá uma mensagem de erro descritiva e precisará tentar criar a aplicação novamente.

Armazenar o ícone da aplicação, o script de configuração, o script de sessão e o VHD em um bucket do S3

Você deve armazenar os ícones do aplicativo, os scripts de configuração e os scripts de sessão VHDs que você usa para seus aplicativos e blocos de aplicativos em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em sua conta. AWS WorkSpaces Aplicativos As frotas da Elastic

baixam o ícone do aplicativo, o script de configuração e o VHD do bucket do S3 quando o usuário inicia a sessão de streaming. O bucket do S3 deve residir na AWS região na qual você pretende criar frotas de WorkSpaces aplicativos elásticos.

Recomendamos que você crie um novo bucket do S3 que seja usado para armazenar somente os ícones de aplicativos, scripts de configuração e scripts de sessão e VHDs que você pretenda usar com frotas da Elastic. Também recomendamos ativar o versionamento no bucket do S3. Isso permitirá que você reverta para versões anteriores do objeto, se necessário. Para obter mais informações sobre como criar um bucket do S3, consulte [Criação de um bucket](#). Para obter mais informações sobre como gerenciar o versionamento de objetos, consulte [Usando o versionamento em buckets do S3](#).

Note

WorkSpaces Os aplicativos usam sua VPC para acessar o bucket do S3 que você seleciona. A VPC que você escolher para sua frota deve fornecer acesso de rede suficiente ao bucket do S3.

Certifique-se de que o conteúdo do bucket do S3 não seja criptografado usando chaves que você gerencia (chaves gerenciadas pelo cliente).

Atualmente, buckets do S3 configurados para usar criptografia no lado do servidor com chaves de criptografia fornecidas pelo cliente (SSE-C) não são compatíveis para frotas elásticas. Se você precisar de criptografia em repouso para os objetos do S3, a criptografia no lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) é uma opção que funcionará para frotas elásticas.

Tópicos

- [Permissões do bucket do Amazon S3](#)

Permissões do bucket do Amazon S3

O bucket do Amazon S3 que você escolher deve ter uma política de bucket que forneça acesso suficiente ao principal serviço de WorkSpaces aplicativos para acessar e baixar objetos do bucket do Amazon S3. Você precisará modificar a seguinte política de bucket e, em seguida, aplicá-la ao bucket do Amazon S3 que você pretende usar para ícones de aplicativos, scripts de configuração e VHDs. Para obter mais informações sobre como anexar uma política a um bucket do Amazon S3, consulte [Adicionar uma política de bucket usando o console do Amazon S3](#).

Certifique-se de que as listas de controle de acesso (ACLs) para seus buckets do Amazon S3 estejam desativadas. Para obter mais informações, consulte [Desativação de todos ACLs os novos buckets e imposição](#) da propriedade de objetos.

Esta seção apresenta exemplos de casos de uso típicos de políticas de bucket. Essas políticas de exemplo usam *bucket* como valor do recurso. Para testar essas políticas, substitua *user input placeholders* por suas informações (como o nome do seu bucket).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAppStream2.0ToRetrieveObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": ["appstream.amazonaws.com"]
      },
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::bucket/VHD object",
        "arn:aws:s3::bucket/Setup script object",
        "arn:aws:s3::bucket/Application icon object",
        "arn:aws:s3::bucket/Session scripts zip file object"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

O exemplo da política de bucket define objetos específicos no bucket do S3 que os WorkSpaces aplicativos podem acessar. Você também pode usar prefixos e curingas para simplificar o gerenciamento de políticas à medida que aumenta seus blocos de aplicações. Para obter mais informações sobre políticas de bucket, consulte [Uso de políticas de bucket](#). Para obter mais informações sobre exemplos comuns de bucket, consulte [Exemplos de políticas de bucket](#).

Se você estiver usando um bloco de WorkSpaces aplicativos, os WorkSpaces aplicativos precisarão de permissões adicionais para carregar o pacote do aplicativo em seu bucket apropriado do Amazon S3. Para obter mais informações sobre blocos de WorkSpaces aplicativos, consulte [the section called “WorkSpaces Aplicativos Blocos de aplicativos”](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAppStream2.ToPutAndRetrieveObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "appstream.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::bucket",
        "arn:aws:s3::bucket/AppStream2/*",
        "arn:aws:s3::bucket/Setup script object",
        "arn:aws:s3::bucket/Application icon object",
        "arn:aws:s3::bucket/Session scripts zip file object"
      ]
    }
  ]
}
```

Associar aplicações a frotas elásticas

As aplicações devem ser associadas às frotas elásticas antes de aparecerem para os usuários no catálogo de aplicações a serem inicializadas. Você pode gerenciar associações de aplicativos usando o console de WorkSpaces aplicativos. Para obter informações sobre como associar

aplicações ao criar uma frota elástica e como gerenciar associações de aplicações em frotas existentes, consulte [Atualizar uma frota do Amazon AppStream 2.0](#).

Recursos adicionais

Os links a seguir fornecem informações e outros recursos para ajudar você a empacotar e entregar suas aplicações com frotas elásticas.

Solução	Description
AWS	• Use frotas elásticas e Linux para obter bastion hosts baratos e seguros no Amazon AppStream 2.0 — descreve como empacotar aplicativos comuns de bastion host e entregá-los usando instâncias Linux em frotas da Elastic. • Automatize as atualizações de aplicativos do Elastic Fleet AppStream 2.0 com AWS Systems Manager — Descreve como você pode automatizar a criação VHDs e os blocos de aplicativos usando uma EC2 instância com. AWS Systems Manager • Transmita aplicativos a um custo menor com as frotas Amazon AppStream 2.0 Elastic e a compatibilidade com Linux — descreve como você pode empacotar aplicativos em um VHD e entregá-los usando instâncias Linux em frotas da Elastic.
Liquidware FlexApp	FlexApp Integração do Liquidware com o AppStream 2.0 Elastic Fleet — Inclui step-by-step instruções para empacotar qualquer aplicativo baseado em Windows em FlexApp um formato e entregá-lo nas frotas Applications Elastic. WorkSpaces
Numecent Cloudpaging	Apresentando o AppStream 2.0 Elastic Fleets: como maximizar a compatibilidade e a portabilidade de aplicativos com o Cloudpaging — O Numecent Cloudpaging elimina problemas de compatibilidade de aplicativos, permitindo que até mesmo os aplicativos legados

Solução	Description
	e altamente personalizados mais complexos sejam empacotados com suas dependências e estejam prontos para implantação em um dia. WorkSpaces Os usuários de aplicativos podem então transmiti-los sob demanda, sem a necessidade de a TI reempacotá-los para vários sistemas operacionais ou dispositivos Windows.
Turbo.Net	Apresentando o suporte Turbo para frotas da Amazon WorkSpaces Applications Elastic — A Turbo entrega aplicativos instantaneamente nas principais plataformas e dispositivos. A tecnologia exclusiva de contêineres da Turbo elimina instalações e gerencia dependências, conflitos e direitos. WorkSpaces Os usuários de aplicativos podem iniciar imediatamente qualquer aplicativo em um Turbo Hub.

Frotas e pilhas no tipo de frota no Amazon AppStream 2.0

Com o Amazon AppStream 2.0, é possível criar instâncias de frota e pilhas como parte do processo de streaming de aplicações. Uma frota consiste em instâncias de streaming que executam a imagem especificada. Uma pilha consiste em uma frota associada, políticas de acesso de usuário e configurações de armazenamento.

Conteúdo

- [Contexto da sessão no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Tipos de frota do AppStream 2.0](#)
- [WorkSpaces Famílias de instância de aplicativos](#)
- [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Personalize uma frota de WorkSpaces aplicativos da Amazon para otimizar a experiência de streaming de aplicativos de seus usuários](#)
- [Atualizar uma frota do Amazon AppStream 2.0](#)
- [Fleet Auto Scaling para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Recomendações para multissessão](#)

Contexto da sessão no Amazon AppStream 2.0

Você pode enviar parâmetros para a aplicação de streaming utilizando um dos seguintes métodos:

- Especifique o conteúdo da sessão na operação de API `CreateStreamingURL` do AppStream 2.0. Para obter mais informações, consulte [CreateStreamingURL](#).
- Adicione a permissão `sts:TagSession` à política de confiança do perfil do IAM e especifique o contexto da sessão como uma asserção SAML na resposta de autenticação do provedor de identidade SAML 2.0. Para obter mais informações, consulte [Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML](#) e [the section called “Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML”](#).

Se a imagem usar uma versão do agente do AppStream 2.0 que foi lançada a partir de 30 de outubro de 2018, o contexto da sessão será armazenado na imagem como uma variável de ambiente do Windows ou Linux. Para obter informações sobre variáveis de ambiente específicas, consulte

“User and Instance Metadata for AppStream 2.0 Fleets” em [Personalize uma frota de WorkSpaces aplicativos da Amazon para otimizar a experiência de streaming de aplicativos de seus usuários](#).

 Note

O parâmetro de contexto da sessão é visível para o usuário no URL de streaming do AppStream 2.0. É altamente recomendável que você nunca coloque informações confidenciais ou sigilosas no parâmetro de contexto da sessão. Como é possível que os usuários modifiquem o URL de streaming, recomendamos realizar uma validação adicional para determinar se o contexto da sessão é válido para o usuário final. Por exemplo, você pode comparar o contexto da sessão com outras informações da sessão, como metadados de usuário e instância para frotas do AppStream 2.0.

O AppStream 2.0 não executa a validação no parâmetro de contexto da sessão.

Uso do contexto da sessão para passar parâmetros para um aplicativo de streaming

Nas etapas a seguir, você usará o contexto da sessão para iniciar um navegador da web e abrir automaticamente um site específico. Para instâncias que executam o Windows, você usará o Firefox. Para instâncias que executam o Linux, você usará o Chromium.

Para usar o contexto de sessão para iniciar um site

1. No painel de navegação esquerdo, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
2. Selecione o criador de imagens a ser usado, verifique se está no estado Running (Em execução) e selecione Connect (Conectar).
3. Faça login no criador de imagens escolhendo Administrator (Administrador) na guia Local User (Usuário local).
4. Crie uma pasta filho de C:\. Neste exemplo, use C:\Scripts.
5. Crie um arquivo em lotes do Windows na nova pasta. Para este exemplo, crie C:\Scripts\session-context-test.bat e adicione um script que inicie o Firefox com o URL do contexto de sessão.

Use o seguinte script:

```
CD "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox"  
Start firefox.exe %APPSTREAM_SESSION_CONTEXT%
```

6. No Image Assistant, adicione `session-context-test.bat` e altere o nome para **Firefox**.

Você não precisa adicionar o Firefox. Esta etapa exige que você adicione apenas o arquivo em lote.

7. Crie uma imagem, uma frota e uma pilha. Para este exemplo, use um nome de frota **session-context-test-fleet** e um nome de pilha **session-context-test-stack**.
8. Quando a frota estiver em execução, você poderá chamar [create-streaming-url](#) com o parâmetro `session-context` mostrado neste exemplo.

```
aws appstream create-streaming-url --stack-name session-context-test-stack \  
--fleet-name session-context-test-fleet \  
--user-id username --validity 10000 \  
--application-id firefox --session-context "www.amazon.com"
```

9. Abra a URL de streaming em um navegador. O arquivo do script inicializa o Firefox e carrega o site `http://www.amazon.com`.

De modo semelhante, execute as etapas a seguir para enviar parâmetros à sua aplicação de streaming do Linux.

Como enviar parâmetros a uma aplicação de streaming do Linux

1. No painel de navegação esquerdo, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
2. Selecione o criador de imagens a ser usado, verifique se está no estado Running (Em execução) e selecione Connect (Conectar).
3. Faça login padrão no construtor de imagens como ImageBuilderAdmin.
4. Crie um arquivo de script (por exemplo, `launch-chromium.sh`) executando o seguinte comando:

```
sudo vim /usr/bin/launch-chromium.sh
```

5. Escreva o script e defina permissões executáveis, como as seguintes:

Note

`#!/bin/bash` e `source /etc/profile` são sempre necessárias no script.

```
#!/bin/bash
source /etc/profile
/usr/bin/chromium-browser $APPSTREAM_SESSION_CONTEXT
```

6. Use a CLI do Assistente de Imagens para adicionar `launch-chromium.sh`:

```
sudo AppStreamImageAssistant add-application \
--name chromium \
--absolute-app-path /usr/bin/launch-chromium.sh
```

7. Crie uma imagem, uma frota e uma pilha. Para este exemplo, use um nome de frota **session-context-test-fleet** e um nome de pilha **session-context-test-stack**.
8. Quando a frota estiver em execução, você poderá chamar [create-streaming-url](#) com o parâmetro `session-context` mostrado neste exemplo.

```
aws appstream create-streaming-url --stack-name session-context-test-stack \
--fleet-name session-context-test-fleet \
--user-id username \
--application-id chromium --session-context "www.amazon.com"
```

9. Abra a URL de streaming em um navegador. O arquivo em lotes inicializa o Chromium e carrega o site `http://www.amazon.com`.

Tipos de frota do AppStream 2.0

O tipo de frota determina quando suas instâncias são executadas e como você paga por elas. Você pode especificar um tipo de frota ao criar uma frota. Você não pode alterar o tipo da frota depois de criá-la.

Os seguintes são os possíveis tipos de frota:

Always-On

As instâncias de streaming permanecem em execução o tempo todo, mesmo quando nenhum usuário está fazendo streaming de aplicações e de áreas de trabalho. As instâncias de streaming devem ser provisionadas para que um usuário possa fazer streaming. O número de instâncias de streaming provisionadas é gerenciado por meio de regras de ajuste de escala automático.

Quando os usuários escolherem uma aplicação ou área de trabalho, eles começarão a fazer streaming instantaneamente. É cobrada a taxa de instância em execução para todas as instâncias de streaming, mesmo quando nenhum usuário está fazendo streaming.

Sob demanda

As instâncias de streaming são executadas apenas quando os usuários estão fazendo streaming de aplicações e de áreas de trabalho. As instâncias de streaming não atribuídas a usuários ficam paradas. As instâncias de streaming devem ser provisionadas para que um usuário possa fazer streaming. O número de instâncias de streaming provisionadas é gerenciado por meio de regras de ajuste de escala automático.

Quando os usuários escolherem uma aplicação ou área de trabalho, eles começarão a fazer streaming depois de 1 a 2 minutos de espera. É cobrada uma taxa menor de instância parada para as instâncias de streaming não atribuídas a usuários e a taxa de instância em execução para as instâncias de streaming atribuídas aos usuários.

Elastic

O grupo de instâncias de streaming é gerenciado pelo AppStream 2.0. Quando os usuários selecionam uma aplicação ou área de trabalho para inicializar, eles começarão a fazer streaming depois que o bloco de aplicações for baixado e montado em uma instância de streaming. Para obter mais informações sobre como criar blocos de aplicações para frotas elásticas, consulte [Blocos de aplicações](#).

É cobrada a taxa de instância em execução para as instâncias de streaming de frota elástica somente durante a sessão de streaming, em segundos, com um mínimo de 15 minutos.

Para obter mais informações sobre a cobrança dos tipos de frota, consulte [Preços do Amazon AppStream 2.0](#).

Frotas sempre ativas e sob demanda

As frotas sempre ativas e sob demanda representam um grupo de instâncias de streaming cuja capacidade é gerenciada usando políticas de ajuste de escala automático. Os usuários usam as instâncias de streaming para fazer streaming de aplicações e áreas de trabalho. Com uma frota sempre ativa, a aplicação do usuário é executada quase instantaneamente, e você paga a taxa de instância em execução por instância, mesmo quando ninguém está fazendo streaming. Com uma frota sob demanda, a aplicação do usuário é inicializada após uma espera de 1 a 2 minutos quando a instância de streaming é iniciada, e você paga uma taxa menor de instância parada para as instâncias que não estão em uso e a taxa de instância em execução para as instâncias que estão em uso.

As aplicações para instâncias de frotas sempre ativas e sob demanda são fornecidas por meio de imagens do AppStream 2.0 criadas por construtores de imagens. Para saber mais sobre como criar um construtor de imagens, instalar aplicações e criar uma imagem, consulte [Imagens](#).

As instâncias de streaming de frotas sempre ativas e sob demanda devem estar provisionadas e não atribuídas a um usuário existente para que um usuário possa fazer streaming. Você pode usar políticas fixas ou dinâmicas para ajuste automático da escala de frotas a fim de gerenciar o número de instâncias em uma frota, garantindo que você tenha capacidade disponível suficiente para atender às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, controle os custos. Para saber mais sobre como ajustar a escala das frotas, consulte [the section called “Auto Scaling de frota”](#).

Frotas elásticas

As frotas elásticas representam um grupo de instâncias de streaming gerenciado pelo AppStream 2.0. Você não precisa prever a simultaneidade nem criar e gerenciar nenhuma política de ajuste de escala automático para que os usuários façam streaming de aplicações e áreas de trabalho. Quando um usuário solicita uma instância de streaming, uma instância de streaming do grupo é atribuída e disponibilizada para ele após a conclusão da configuração.

As frotas elásticas dependem das aplicações que são armazenadas em blocos de aplicações. Quando um usuário escolhe uma aplicação do catálogo, o bloco de aplicações é baixado para a instância e montado, depois a aplicação é inicializada.

A AWS gerencia o provisionamento e a disponibilidade de instâncias de streaming com uma frota elástica. Você precisa configurar a simultaneidade máxima esperada ao criar e atualizar a frota, além de garantir que tenha limites suficientes de instâncias de streaming para atender à demanda dos usuários.

Para obter mais informações sobre como criar blocos de aplicações para frotas elásticas, consulte [Blocos de aplicações](#).

WorkSpaces Famílias de instância de aplicativos

Os usuários do Amazon WorkSpaces Applications transmitem aplicativos a partir de pilhas que você cria. Cada pilha é associada a uma frota. Quando você cria uma frota, o tipo de instância que você especifica determina o hardware dos computadores host usados para sua frota. Cada tipo de instância oferece recursos diferentes de computação, memória e GPU. Os tipos de instância são agrupados em famílias de instâncias de acordo com esses recursos. Para obter informações sobre especificações de hardware e preços, consulte [Preços de WorkSpaces aplicativos](#).

Ao criar uma frota ou um construtor de imagens, você deve selecionar uma imagem que seja compatível com a família de instâncias em que você pretende executar sua frota.

- Ao iniciar um novo construtor de imagens, você vê uma lista das imagens em seu registro de imagens. Selecione a imagem base apropriada.
- Ao iniciar uma frota, verifique se a imagem privada selecionada foi criada a partir da imagem de base apropriada.

A tabela a seguir resume as famílias de instâncias disponíveis e fornece o formato de nomenclatura de base de imagens para cada uma delas. Selecione um tipo de instância de uma família de instâncias, de acordo com os requisitos dos aplicativos dos quais você pretende fazer streaming em sua frota, e que correspondam à imagem de base, de acordo com a tabela a seguir.

Note

Se o seu caso de uso envolver áudio e vídeo (AV) em tempo real ou outros cenários que exijam altas taxas de quadros e sua performance de exibição não estiver à altura, considere aumentar a escala verticalmente para uma instância maior.

O Graphics Pro não estará mais disponível após 31/10/2025 devido ao fim da vida útil do hardware compatível com os tipos de instância do Graphics Pro.

As instâncias de design gráfico não estarão mais disponíveis a AWS a partir de 31/12/2025 devido ao fim da vida útil do hardware compatível com os tipos de instância de design gráfico.

Família de instâncias	Description	Nome da imagem de base
Finalidade geral	Recursos básicos de computação para a execução de navegadores da web e a maioria dos aplicativos de negócios.	Para tipos de instância stream.standard.*: AppStream-WinServer-<i>OperatingSystemVersion</i> -MM-DD-YYYY AppStream- AmazonLinux 2-<i>MM-DD-YYYY</i> AppStream- RockyLinux 8-<i>MM-DD-YYYY</i> AppStream-RHEL8-<i>MM-DD-YYYY</i>
		Importar imagem para tipos de GeneralPurpose instância.*
Otimizadas para computação	Otimizadas para aplicativos com uso intensivo de computação, que se beneficiam de processadores de alto desempenho.	Para tipos de instância stream.compute.*: AppStream-WinServer-<i>OperatingSystemVersion</i> -MM-DD-YYYY AppStream- AmazonLinux 2-<i>MM-DD-YYYY</i> AppStream- RockyLinux 8-<i>MM-DD-YYYY</i> AppStream-RHEL8-<i>MM-DD-YYYY</i>
		Importar imagem para tipos de ComputeOptimized instância.*

Família de instâncias	Description	Nome da imagem de base
Otimizadas para memória	Otimizadas para aplicativos com uso intensivo de memória, que processam grandes quantidades de dados.  Note Se você planeja usar instâncias baseadas em z1d do WorkSpaces Applications, você deve provisioná-las a partir de imagens que foram criadas a partir de imagens base do WorkSpaces Applications publicadas em ou após 12 de junho de 2018.	Para tipos de instância stream.memory.*: AppStream-WinServer-<i>OperatingSystemVersion</i> -<i>MM-DD-YYYY</i> AppStream- AmazonLinux 2-<i>MM-DD-YYYY</i> AppStream- RockyLinux 8-<i>MM-DD-YYYY</i> AppStream-RHEL8-<i>MM-DD-YYYY</i>
		Importar imagem para tipos de MemoryOptimized instância.*
Graphics Design	Usa o servidor AMD FirePro S7150x2 GPUs e a tecnologia AMD Multiuser GPU para suportar aplicações gráficas que usam DirectX, OpenGL ou OpenCL.	AppStream-Design gráfico- - WinServer <i>OperatingSystemVersion</i> <i>MM-DD-YYYY</i>

Família de instâncias	Description	Nome da imagem de base
Graphics G4dn	Usa o NVIDIA T4 GPUs para oferecer suporte a aplicativos com uso intenso de gráficos.	Para tipos de instância stream.graphics.g4dn.*: AppStream-Gráficos-G4DN- - - WinServer <i>Operating SystemVersion MM-DD-YYYY</i> AppStream-Gráficos-G4DN- 8-RockyLinux <i>MM-DD-YYYY</i> AppStream-Gráficos-G4DN- - RHEL8 <i>MM-DD-YYYY</i> Importar imagem para tipos de instância.G4DN.* acelerados
Graphics G5	Usa a NVIDIA A10G GPUs para suportar aplicativos com uso intenso de gráficos, como estações de trabalho remotas, renderização de vídeo e jogos, para produzir gráficos de alta fidelidade em tempo real.	Para tipos de instância stream.graphics.g5.*: AppStream-Gráficos-G5- - - WinServer <i>Operating SystemVersion MM-DD-YYYY</i> AppStream-Gráficos-G5- 8-RockyLinux <i>MM-DD-YYYY</i> AppStream-Gráficos-G5- - RHEL8 <i>MM-DD-YYYY</i> Importar imagem para tipos de instância.G5.* acelerados

Família de instâncias	Description	Nome da imagem de base
Gráficos G6	Equipado com NVIDIA L4 Tensor Core GPUs e processadores AMD EPYC de terceira geração. • O G6 fornece recursos completos de GPU com proporção de memória e vCPU de 1:4. • O Gr6 fornece recursos completos de GPU com proporção de memória e vCPU de 1:8. • O G6f fornece recursos de GPU fracionários com vCPU e taxa de memória de 1:4. • O Gr6f fornece recursos de GPU fracionários com proporção de memória e vCPU de 1:8. Nota: Para G6f e Gr6f, use imagens com data 07-28-2025 ou posterior.	Para tipos de instância stream.graphics.g6/gr6/g6f/gr6f.*: AppStream-Gráficos-G6- - <i>WinServer0perating SystemVersion MM-DD-YYYY</i> AppStream-Gráficos-G6- 8-RockyLinux <i>MM-DD-YYYY</i> AppStream-Gráficos-G6- - RHEL8 <i>MM-DD-YYYY</i> Importar imagem para tipos de instância.g6/gr6/g6f/GR6F.* acelerados
Gráficos G6e	Equipado com NVIDIA L40S Tensor Core GPUs e processadores AMD EPYC de terceira geração.	Importar imagem para tipos de instância.G6E.* acelerados

WorkSpaces As instâncias de aplicativos têm um volume de tamanho fixo de 200 GB, que é usado para a unidade C. Como WorkSpaces os aplicativos não são persistentes, o volume de cada instância é imediatamente excluído após cada sessão do usuário.

Para saber mais, consulte:

- [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#)
- [Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service](#)
- [WorkSpaces Preços de aplicativos](#)

Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon

Para transmitir seus aplicativos, o Amazon WorkSpaces Applications exige um ambiente que inclua uma frota associada a uma pilha, bem como pelo menos uma imagem do aplicativo. Este tutorial descreve as etapas para configurar uma pilha e uma frota e como permitir que os usuários acessem a pilha. Se você ainda não tiver feito isso, recomendamos tentar os procedimentos em [Comece a usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon: configure com aplicativos de amostra](#) primeiro.

Se desejar criar uma imagem para usar, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Se você planeja associar uma frota a um domínio do Active Directory, configure seu domínio do Active Directory antes de concluir as etapas a seguir. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#).

Tarefas

- [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Forneça acesso aos usuários nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Limpe os recursos nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Configure e crie uma frota em que os aplicativos de usuários são executados e transmitidos.

Note

Para criar uma frota sempre ativa ou sob demanda, você deve ter uma imagem que tenha aplicações instaladas para criar uma frota sempre ativa ou sob demanda da qual seus usuários possam fazer streaming. Para criar uma imagem, consulte [the section called “Tutorial: criação de uma imagem personalizada usando o console”](#). Para criar uma frota elástica, é necessário ter aplicações associadas aos blocos de aplicações. Para criar

aplicações e blocos de aplicações para uma frota elástica, consulte [Gerenciador de aplicações](#).

Para configurar e criar uma frota

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Escolha Get Started, se não estiver familiarizado com o console, ou Fleets no painel de navegação à esquerda. Escolha Create Fleet.
3. Em Step 1: Select fleet type, revise os detalhes dos tipos de frota, escolha o tipo de frota a ser criada com base no seu caso de uso e selecione Next.

 Note

O tipo de frota determina sua disponibilidade imediata e como você paga por ele. Para obter mais informações, consulte [Tipos de frota do AppStream 2.0](#).

4. Se você optar por criar uma frota sempre ativa ou sob demanda, na Etapa 2: Escolha uma imagem, escolha uma imagem que atenda às suas necessidades e escolha Avançar.
5. Se você optar por criar uma frota elástica, para a Etapa 2: Atribuir aplicativos, escolha os aplicativos que os usuários podem iniciar a partir dessa frota.
6. Para a Etapa 3: Configurar a frota, insira os seguintes detalhes:
 - Em Name, insira um identificador de nome exclusivo para a frota. Não são permitidos caracteres especiais.
 - Em Display Name, insira um novo a ser exibido para a frota (máximo de 100 caracteres). Não são permitidos caracteres especiais.
 - Em Description, insira uma descrição para a frota (máximo de 256 caracteres).
 - Em Choose instance type, escolha o tipo de instância que atenda aos requisitos de desempenho de seus aplicativos. Todas as instâncias de streaming em sua frota iniciam-se com o tipo de instância selecionado. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Famílias de instância de aplicativos](#).
 - Você pode usar tipos de instância stream.* para imagens com. type = "native" Para usar qualquer um dos seguintes tipos de instância, você deve [Importar imagem](#) criar uma imagem com type = "custom".

- GeneralPurpose.*
 - MemoryOptimized.*
 - ComputeOptimized.*
 - Acelerado. *
- Configure volumes de armazenamento para instâncias de frota sempre ativas ou sob demanda. Por padrão, o volume de armazenamento corresponde ao tamanho do volume da imagem, com um serviço padrão de 200 GB incluído na taxa de instância por hora. Você pode personalizar sua capacidade de armazenamento de 200 GB a 500 GB com base em seus requisitos.

 Note

Nota: O tamanho do volume de armazenamento não pode ser definido abaixo do tamanho do volume da imagem. A capacidade de armazenamento pode ser aumentada em até 500 GB, com taxas adicionais aplicáveis a qualquer armazenamento além dos 200 GB incluídos. Essas cobranças se aplicam às instâncias da frota, independentemente de seu estado de execução (instâncias em execução e interrompidas).

- Para frotas elásticas, em Choose platform type, escolha o sistema operacional que atenda aos requisitos das aplicações de seus usuários.
- Em Duração máxima da sessão em minutos, escolha a quantidade máxima de tempo em que uma sessão de streaming pode permanecer ativa. Se os usuários ainda estiverem conectados a uma instância de streaming cinco minutos antes de esse limite ser atingido, eles serão solicitados a salvar todos os documentos abertos antes de serem desconectados. Depois de decorrido esse tempo, a instância é encerrada e substituída por uma nova instância. A duração máxima da sessão que você pode definir no console de WorkSpaces aplicativos é de 5760 minutos (96 horas). A duração máxima da sessão que você pode definir usando a API e a CLI de WorkSpaces aplicativos é de 432.000 segundos (120 horas).
- Para Disconnect timeout in minutes (Tempo limite de desconexão em minutos), escolha a quantidade de tempo que uma sessão de streaming permanece ativa após os usuários se desconectarem. Se os usuários tentarem se reconectar à sessão de streaming após uma desconexão ou interrupção na rede dentro desse intervalo de tempo, eles serão conectados à sessão anterior. Caso contrário, eles serão conectados a uma nova sessão com uma nova instância de streaming. Se você associar uma pilha a uma frota na qual um URL de

redirecionamento está especificado, após as sessões de streaming dos usuários, eles são redirecionados para esse URL.

Se um usuário encerrar a sessão escolhendo Encerrar sessão ou Sair na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos, o tempo limite de desconexão não se aplica. Em vez disso, o usuário é solicitado a salvar os documentos abertos e, em seguida, desconectado da instância de streaming. A instância que o usuário estava usando é encerrada.

- Para Idle disconnect timeout in minutes (Tempo limite de desconexão de inatividade em minutos), escolha a quantidade de tempo em que os usuários podem ficar ociosos (inativos) antes de serem desconectados de sua sessão de streaming e o início do intervalo de tempo de Disconnect timeout in minutes (Tempo limite de desconexão em minutos). Os usuários são notificados antes de serem desconectados devido à inatividade. Se eles tentarem reconectar-se à sessão de streaming antes do intervalo de tempo especificado em Disconnect timeout in minutes (Tempo limite de desconexão em minutos) terminar, eles são conectados à sessão anterior. Caso contrário, eles serão conectados a uma nova sessão com uma nova instância de streaming. Definir esse valor como 0 o desabilita. Quando esse valor estiver desabilitado, os usuários não serão desconectados devido à inatividade.

 Note

Os usuários são considerados ociosos quando param de fornecer entradas de teclado ou mouse durante a sessão de streaming. Para frotas associadas a um domínio, a contagem regressiva para o tempo limite de desconexão ociosa só começará quando os usuários fizerem login com sua senha de domínio do Active Directory ou com um cartão inteligente. Uploads e downloads de arquivos, entradas de áudio, saídas de áudio e alteração de pixels não são considerados atividade do usuário. Se os usuários permanecerem ociosos depois que o intervalo de tempo em Idle disconnect timeout in minutes (Limite de desconexão ociosa em minutos) terminar, eles serão desconectados.

- Para frotas elásticas, em Max concurrent sessions, especifique o número máximo de sessões simultâneas que essa frota deve ter.

 Note

Se você receber uma mensagem de erro que diz “O número máximo de sessões simultâneas da sua conta foi excedido”, você pode enviar um aumento de limite

por meio do console de Quotas de Serviço em. <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/> Para obter mais informações, consulte [Solicitando um Aumento de Cota](#) no Guia do Usuário do Service Quotas.

- Sessões de vários usuários: escolha essa opção se quiser provisionar várias sessões de usuário em uma única instância. Por padrão, cada sessão de usuário exclusiva é atendida por uma instância (sessão única).

 Note

O recurso multissessão está disponível somente em frotas sempre ativas e sob demanda alimentadas por um sistema operacional Windows. O recurso multissessão não está disponível em frotas elásticas ou em sistema operacional Linux. Somente imagens base e atualizações de imagens gerenciadas lançadas a partir de 15 de maio de 2023 oferecem suporte a frotas multissessão. Consulte mais detalhes em [the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”](#).

- Máximo de sessões por instância: número máximo de sessões de usuário em uma instância. Você deve escolher esse valor com base nas necessidades de performance de aplicação dos usuários finais. Você também pode ajustar o máximo de sessões por instância para uma frota depois que ela for provisionada. Nesse caso, as sessões e instâncias de usuário existentes não serão afetadas, mas a frota se tornará consistente com o novo valor do máximo de sessões por instância. O valor deve estar entre 2 e 50. Antes de definir esse valor para sua frota, consulte [the section called “Recomendações para multissessão”](#).
- Para frotas sempre ativas e sob demanda, em Capacidade mínima, escolha um número mínimo de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) para sua frota com base no número mínimo de usuários simultâneos esperados.
- Para frotas sempre ativas e sob demanda, em Capacidade máxima, escolha um número máximo de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) para sua frota com base no número máximo de usuários simultâneos esperados.

 Note

Para multissessão, você deve especificar a capacidade com base no número de sessões de usuário. O serviço calculará o número necessário de instâncias a serem lançadas, com base na configuração da sua frota e no valor máximo de sessões por instância.

- Para visualização de transmissão, escolha a visualização de WorkSpaces aplicativos que é exibida para seus usuários durante as sessões de streaming. Escolha Application para exibir somente as janelas das aplicações abertas pelos usuários. Escolha Área de trabalho para exibir a área de trabalho padrão fornecida pelo sistema operacional.

 Note

Por padrão, os WorkSpaces Aplicativos exibem somente as janelas dos aplicativos abertos pelos usuários durante as sessões de streaming. Para habilitar a visualização de desktop para seus usuários, configure sua frota para usar uma imagem de WorkSpaces aplicativos que usa uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 19 de fevereiro de 2020.

- Para obter detalhes de escalabilidade (Avançado), especifique as políticas de escalabilidade que os WorkSpaces aplicativos usam para aumentar e diminuir a capacidade de sua frota. Observe que o tamanho da frota é limitado pelas capacidades mínima e máxima especificadas. Para obter mais informações, consulte [Fleet Auto Scaling para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#).
- Para a função do IAM (Avançado), ao aplicar uma função do IAM da sua conta a uma instância da frota de WorkSpaces aplicativos, você pode fazer solicitações de AWS API a partir da instância da frota sem gerenciar manualmente AWS as credenciais. Para aplicar um perfil do IAM, execute uma das seguintes ações:
 - Para usar uma função do IAM existente em sua AWS conta, escolha a função que você deseja usar na lista de funções do IAM. O perfil deve ser acessível pela instância de frota. Para obter mais informações, consulte [Configurando uma função do IAM existente para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).
 - Para criar um perfil do IAM, escolha Criar perfil do IAM e siga as etapas em [Como criar uma função do IAM para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#).

- Para frotas elásticas, em Redirecionamento para USB (avançado), você pode especificar até 10 strings que especificam quais tipos de dispositivos USB conectados ao dispositivo local podem ser redirecionados para a sessão de streaming ao usar o cliente nativo do Windows. Para obter mais informações, consulte [the section called “Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming”](#).
7. Escolha Próximo.
 8. Se você optar por criar uma frota sempre ativa ou sob demanda, em Step 3: Choose an Image, escolha uma imagem que atenda às suas necessidades e escolha Next.
 9. Se você optar por criar uma frota elástica, em Step 3: Assign applications, escolha as aplicações que os usuários poderão iniciar dessa frota.
 10. Na Step 4: Configure Network, faça o seguinte:
 - Para adicionar acesso à internet para instâncias de frota em uma VPC com uma sub-rede pública, selecione Default Internet Access. Se você estiver fornecendo acesso à internet usando um gateway NAT, deixe Default Internet Access (Acesso à internet padrão) desmarcado. Para obter mais informações, consulte [Acesso à Internet](#).

 Note

Sua VPC deverá fornecer acesso ao Amazon Simple Storage Service (S3) se você habilitar recursos que dependam da operação de salvar em um bucket do S3. Para obter mais informações, consulte [the section called “Endpoints da VPC do Amazon S3”](#).

- Em VPC e Subnet 1 (Sub-rede 1), escolha uma VPC e pelo menos uma sub-rede que tenha acesso aos recursos de rede de que seu aplicativo precisa. Para maior tolerância a falhas, recomendamos que você escolha duas sub-redes em zonas de disponibilidade diferentes. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#).

 Note

As frotas elásticas exigem que você especifique pelo menos duas sub-redes em diferentes zonas de disponibilidade.

Se você não tiver sua própria VPC e sub-rede, poderá usar a [VPC padrão](#) ou criar sua própria VPC. Para criar uma, escolha Create a new VPC (Criar uma nova VPC) e Create new subnet (Criar nova sub-rede) para criá-la. A escolha desses links abre o console do Amazon VPC. Depois de criar sua VPC e sub-redes, retorne ao console de WorkSpaces aplicativos e escolha o ícone de atualização à esquerda dos links Criar uma nova VPC e Criar nova sub-rede para exibí-los na lista. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC para aplicativos WorkSpaces](#).

- Em Security group(s) (Grupos de segurança), selecione até cinco grupos de segurança para associar a esta frota. Se você não tiver seu próprio grupo de segurança e não quiser usar o padrão, escolha o link Create new security group (Criar novo grupo de segurança) para criar um. Depois de criar suas sub-redes no console da Amazon VPC, retorne ao console de WorkSpaces aplicativos e escolha o ícone de atualização à esquerda do link Criar novo grupo de segurança para exibí-las na lista. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
- Para frotas sempre ativas e sob demanda, em Active Directory Domain (Optional), escolha o Active Directory e a unidade organizacional (UO) para seus objetos de computador da instância de streaming. Verifique se as configurações de acesso à rede selecionadas habilitam a capacidade de resolução do DNS e a comunicação com o diretório. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#).

11. Escolha Próximo.

12. Em Etapa 5: revisar, confirme os detalhes da frota. Para alterar a configuração de qualquer seção, escolha Edit (Editar) e faça as alterações necessárias. Após terminar de revisar os detalhes de configuração, selecione Create (Criar).

13. Na caixa de diálogo de confirmação de definição de preço, marque a caixa de seleção de confirmação e escolha Criar.

Note

Se uma mensagem de erro informar que você não tem limites (cotas) suficientes para criar a frota, envie uma solicitação de aumento de limite por meio do console Service Quotas em: <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/> Para obter mais informações, consulte [Solicitando um Aumento de Cota](#) no Guia do Usuário do Service Quotas.

14. Enquanto a frota está sendo criada, o status de suas frotas é exibido como Starting na lista Fleets. Clique no ícone Refresh (Atualizar) periodicamente para atualizar o status da frota até que o status seja Running (Em execução). Você não pode associar a frota a uma pilha e usá-la para sessões de streaming até que o status da frota seja Running.

Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Configure e crie uma stack para controlar o acesso à sua frota.

Note

Você pode ativar a persistência das configurações do Google Drive e do aplicativo somente para pilhas associadas a uma frota do Windows. OneDrive Antes de associar uma pilha existente a uma frota do Linux, verifique se essas configurações estão desativadas.

Para configurar e criar uma pilha

1. No painel de navegação à esquerda, escolha Stacks e, em seguida, Create Stack.
2. Em Step 1: Stack Details, em Stack details, insira um identificador de nome exclusivo para a pilha. Opcionalmente, você pode fazer o seguinte:
 - Display name - digite um nome a ser exibido para a pilha (máximo de 100 caracteres).
 - Description - digite uma descrição para a pilha (máximo de 256 caracteres).
 - Redirect URL - especifique um URL para o qual os usuários são redirecionados após o término das suas sessões de streaming.
 - URL de feedback: especifique um URL para o qual os usuários são redirecionados depois de clicarem no link Enviar feedback para envio de feedback sobre sua experiência de streaming de aplicações. Se você não especificar um URL, esse link não será exibido.
 - Fleet (Frota) – selecione uma frota existente ou crie uma nova para associar à sua pilha.
 - Streaming Protocol Preference: especifique o protocolo de streaming ao qual você deseja que sua pilha dê preferência, UDP ou TCP. No momento, o UDP só é compatível com o cliente nativo do Windows. Para obter mais informações, consulte [Requisitos do sistema e suporte de recursos \(WorkSpaces Applications Client\)](#).

- Tags: escolha Add Tag e digite uma chave e um valor para a etiqueta. Para adicionar mais tags, repita esta etapa. Para obter mais informações, consulte [Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
- VPC Endpoints (Advanced): você pode criar um link privado, que é um [endpoint da VPC de interface](#) (endpoint de interface), na sua nuvem privada virtual (VPC). Para começar a criar o endpoint de interface, selecione Criar VPC endpoint. A seleção desse link abre o console da VPC. Para concluir a criação do endpoint, siga as etapas de 3 a 6 em Para criar um endpoint de interface, em [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

Depois de criar o endpoint de interface, você poderá usá-lo para manter o tráfego de streaming dentro da sua VPC.

- Incorporar WorkSpaces aplicativos (opcional) — Para incorporar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos em uma página da web, especifique o domínio para hospedar a sessão de streaming incorporada. As sessões de streaming incorporadas só são permitidas via HTTPS [porta TCP 443].

 Note

Você deve atender aos pré-requisitos e executar etapas adicionais para configurar as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados. Para obter mais informações, consulte [Incorpore sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

3. Escolha Próximo.
4. Em Step 2: Enable Storage (Etapa 2: Habilitar armazenamento), você pode fornecer armazenamento persistente aos usuários, escolhendo uma ou mais ações a seguir:
 - Home Folders: os usuários podem salvar os arquivos em suas pastas base e acessar os arquivos existentes em suas pastas base durante sessões de streaming da aplicação. Para obter informações sobre os requisitos para habilitar as pastas base, consulte [Habilite pastas pessoais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#).
 - Google Drive para Google Workspace — Os usuários podem vincular sua conta do Google Drive para Google Workspace aos WorkSpaces aplicativos. Durante as sessões de streaming do aplicativo, os usuários podem fazer login em suas contas do Google Drive, salvar arquivos no Google Drive e acessar os arquivos existentes no Google Drive. Você pode habilitar o Google Drive apenas para contas em domínios do Google Workspace, e não para contas do Gmail pessoais.

 Note

A ativação do Google Drive não é compatível com pilhas baseadas em Linux ou pilhas associadas a frotas multissessão.

 Note

Após selecionar Habilitar Google Drive, digite o nome de pelo menos um domínio organizacional associado à sua conta do Google Workspace. O acesso ao Google Drive durante sessões de streaming da aplicação é limitado aos usuários que estão nos domínios especificados. Você pode especificar até dez domínios. Para obter mais informações sobre os requisitos para habilitar o Google Drive, consulte [Ative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos](#).

- OneDrive for Business — Os usuários podem vincular sua conta OneDrive for Business aos WorkSpaces aplicativos. Durante as sessões de streaming de aplicativos, eles podem entrar na OneDrive conta OneDrive, salvar arquivos e acessar os arquivos existentes OneDrive. Você pode habilitar somente OneDrive para contas em OneDrive domínios, não para contas pessoais.

 Note

OneDrive A ativação não é suportada para pilhas baseadas em Linux ou pilhas associadas a frotas de várias sessões.

 Note

Depois de selecionar Habilitar OneDrive, insira o nome de pelo menos um domínio organizacional associado à sua OneDrive conta. O acesso OneDrive durante as sessões de streaming do aplicativo é limitado aos usuários que estão nos domínios que você especifica. Você pode especificar até dez domínios. Para obter mais informações sobre os requisitos de habilitação OneDrive, consulte [Habilite OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos](#).

5. Escolha Próximo.
6. Em Etapa 3: Configurações do usuário, defina as configurações a seguir. Ao terminar, selecione Review (Revisar).

Área de transferência, transferência de arquivos, impressão em dispositivo local e permissões de autenticação:

 Note

O login com cartão inteligente para o Active Directory não está disponível no momento para frotas multissessão.

- Área de transferência: por padrão, os usuários podem copiar e colar dados entre seu dispositivo local e aplicações de streaming. Você pode limitar as opções de área de transferência para que os usuários possam colar dados somente para sua sessão de streaming remota ou copiar dados somente para seu dispositivo local. Você também pode desativar as opções de transferência por completo. Os usuários ainda podem copiar e colar entre aplicativos em suas sessões de streaming. Você pode escolher Copiar para o limite de caracteres do dispositivo local ou Colar no limite de caracteres da sessão remota, ou ambos, para limitar a quantidade de dados que os usuários podem copiar ou colar ao usar a área de transferência, dentro ou fora da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. O valor pode estar entre 1 e 20.971.520 (20 MB), e o padrão é o valor máximo quando não especificado.
- Transferência de arquivos: por padrão, os usuários podem fazer upload e download de arquivos entre seu dispositivo local e a sessão de streaming. Você pode limitar as opções de transferência de arquivo para que os usuários possam carregar arquivos somente para sua sessão de streaming ou baixar arquivos somente para seu dispositivo local. Você também pode desativar a transferência de arquivo por completo.

 Important

Se seus usuários precisarem do redirecionamento do sistema de arquivos de WorkSpaces aplicativos para acessar unidades e pastas locais durante as sessões de streaming, você deverá habilitar o upload e o download de arquivos. Para usar o redirecionamento do sistema de arquivos, seus usuários devem ter a versão 1.0.480 ou posterior do WorkSpaces Applications Client instalada. Para obter mais

informações, consulte [Ative o redirecionamento do sistema de arquivos para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#).

- Imprimir em dispositivo local: por padrão, os usuários podem imprimir em seu dispositivo local pela aplicação de streaming. Ao selecionar Print (Imprimir) no aplicativo, eles podem baixar um arquivo .pdf que pode ser impresso em uma impressora local. Você pode desabilitar essa opção para impedir que os usuários façam impressões em um dispositivo local.
- Login com senha para o Active Directory — Os usuários podem inserir sua senha de domínio do Active Directory para entrar em uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos que esteja associada a um domínio do Active Directory.

Também é possível habilitar a opção Login com cartão inteligente para o Active Directory. Pelo menos uma autenticação deve ser habilitada.

- Login com cartão inteligente no Active Directory — Os usuários podem usar um leitor de cartão inteligente e um cartão inteligente conectados ao computador local para entrar em uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos associada a um domínio do Active Directory.

Também é possível habilitar a opção Login com senha para o Active Directory. Pelo menos um método de autenticação deve ser habilitado.

Note

Configurações da área de transferência, transferência de arquivos e impressão no dispositivo local — Essas configurações controlam somente se os usuários podem usar os recursos de transferência de dados de WorkSpaces aplicativos. Se sua imagem oferece acesso a um navegador, impressora de rede ou outro recurso remoto, os usuários podem transferir dados para ou de sua sessão de streaming de outras maneiras.

Configurações de autenticação — Essas configurações controlam somente o método de autenticação que pode ser usado para o Windows entrar em uma instância de streaming do WorkSpaces Applications (frota ou criador de imagens). Elas não controlam o método de autenticação que pode ser usado para autenticação na sessão, depois que um usuário faz login em uma instância de streaming. Para obter informações sobre os requisitos de configuração para usar cartões inteligentes em login do Windows e

autenticação em sessão, consulte [Cartões inteligentes](#). Essas configurações não são compatíveis com pilhas baseadas em Linux.

Fuso horário:

- Definir fuso horário automaticamente para sessão remota: essa configuração sincroniza o fuso horário usado para streaming conforme o fuso horário definido no dispositivo do usuário. Os usuários podem substituir isso e definir o fuso horário de sua preferência.

Persistência de configurações de aplicação:

- Habilitar a persistência de configurações da aplicação: as personalizações de aplicação dos usuários e as configurações do Windows são salvas automaticamente após cada sessão de streaming e aplicadas durante a próxima sessão. Essas configurações são salvas em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em sua conta, dentro da região na qual a persistência AWS das configurações do aplicativo está habilitada.
- Grupo de configurações: o grupo de configurações determina quais configurações de aplicação salvas são usadas para uma sessão de streaming dessa pilha. Se o mesmo grupo de configurações for aplicado a outra pilha, as duas pilhas usam as mesmas configurações de aplicativo. Por padrão, o valor do grupo de configurações é o nome da pilha.

Note

Para obter informações sobre requisitos para habilitar a persistência e administrar as configurações do aplicativo, consulte [Habilitar a persistência das configurações de aplicações para os usuários do AppStream 2.0](#).

7. Em Step 4: Review (Etapa 4: revisar) e confirme os detalhes da pilha. Para alterar a configuração de qualquer seção, escolha Edit (Editar) e faça as alterações necessárias. Após terminar de revisar os detalhes de configuração, selecione Create (Criar).

Após o serviço configurar os recursos, a página Stacks é exibida. O status de sua nova pilha será exibido como Active (Ativo) quando ela estiver pronta para uso.

Forneça acesso aos usuários nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Depois de criar uma pilha com uma frota associada, você pode fornecer acesso aos usuários por meio do pool de usuários de WorkSpaces aplicativos, do SAML 2.0 [single sign-on (SSO)] ou da API de aplicativos. WorkSpaces Para obter mais informações, consulte [Administração do grupo de usuários no Amazon AppStream 2.0](#) e [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#).

Note

Os usuários do pool de usuários de WorkSpaces aplicativos não podem ser atribuídos a pilhas com frotas que estão unidas a um domínio do Active Directory.

Depois de fornecer aos usuários acesso aos WorkSpaces Aplicativos, eles podem iniciar sessões de streaming de WorkSpaces Aplicativos usando um navegador da Web ou usando o aplicativo cliente de WorkSpaces Aplicativos para um dispositivo compatível. Se você fornecer acesso aos usuários por meio do pool de usuários dos WorkSpaces Aplicativos, eles deverão usar um navegador da Web para sessões de streaming. Se você usa o SAML 2.0 ou a API de WorkSpaces aplicativos, pode disponibilizar o cliente de WorkSpaces aplicativos para eles. O cliente de WorkSpaces aplicativos é um aplicativo nativo projetado para usuários que precisam de funcionalidade adicional durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Forneça acesso por meio do cliente de WorkSpaces aplicativos](#).

Limpe os recursos nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode interromper sua frota em execução e excluir a pilha ativa para liberar recursos e evitar despesas inesperadas em sua conta. É recomendável interromper qualquer frota em execução que não esteja sendo usada.

Observe que você não pode excluir uma pilha com uma frota associada.

Para limpar recursos

1. No painel de navegação, escolha Pilhas.
2. Selecione a pilha e escolha Actions, Disassociate Fleet. Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Desassociar.
3. No painel de navegação, escolha Fleets.

4. Selecione a frota que você deseja interromper, escolha Ações e, depois, Parar. Demora cerca de cinco minutos para parar uma frota.
5. Quando o status da frota for Stopped, escolha Actions, Delete.
6. No painel de navegação, escolha Pilhas.
7. Selecione a pilha e escolha Actions, Delete.

Personalize uma frota de WorkSpaces aplicativos da Amazon para otimizar a experiência de streaming de aplicativos de seus usuários

Ao personalizar as instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos, você pode definir aspectos específicos do seu ambiente de WorkSpaces aplicativos para otimizar a experiência de streaming de aplicativos de seus usuários. Por exemplo, você pode persistir variáveis de ambiente para passar configurações entre aplicativos dinamicamente e definir associações de arquivos padrão que são aplicadas a todos os usuários. Basicamente, a personalização de uma instância de frota inclui as seguintes tarefas:

- Conectar-se a um construtor de imagens e personalizá-lo conforme necessário.
- No construtor de imagens, usar o Assistente de imagens para criar uma nova imagem que inclui suas personalizações.
- Criar uma nova instância de frota ou modificar uma existente. Ao configurar a instância de frota, selecione a nova imagem personalizada que você criou.
- Criar uma nova pilha ou modificar uma existente e associá-la à instância de frota.

Note

Para determinadas personalizações de frota, em ambientes do Active Directory, pode ser necessário usar o Group Policy Management Console (GPMC) para atualizar as configurações do Objeto de política de grupo (GPO) em um computador ingressado no domínio.

Conteúdo

- [Variáveis de ambiente persistentes nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)

- [Defina associações de arquivos padrão para seus usuários nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Desative a configuração de segurança aprimorada do Internet Explorer nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Alterar a página inicial padrão do Internet Explorer para sessões de streaming dos usuários nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Metadados de usuário e instância para frotas de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Variáveis de ambiente persistentes nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

As variáveis de ambiente permitem que você passe configurações dinamicamente entre aplicativos. Por exemplo, muitos aplicativos de engenharia dependem de variáveis de ambiente para especificar o endereço IP ou o nome do host de um servidor de licença para localizar e verificar uma licença nesse servidor.

Siga as etapas desses procedimentos para disponibilizar variáveis de ambiente entre as instâncias de frota.

Note

As instruções a seguir se aplicam somente às frotas do Windows.

Conteúdo

- [Alterar variáveis de ambiente do sistema](#)
- [Alterar variáveis de ambiente do usuário](#)
- [Criar uma variável de ambiente com escopo limitado](#)

Note

Se você estiver usando o Active Directory e a Política de Grupo com WorkSpaces Aplicativos, lembre-se de que as instâncias de streaming devem ser unidas a um domínio do Active Directory para usar a Política de Grupo para variáveis de ambiente. Para obter informações sobre como configurar o item de preferência da Environment Variable (Variável

de ambiente) da Política de grupo, consulte [Configure an Environment Variable Item](#) na documentação da Microsoft.

Alterar variáveis de ambiente do sistema

Siga essas etapas para alterar as variáveis de ambiente do sistema em suas instâncias de frota.

Para alterar as variáveis de ambiente do sistema em um construtor de imagens

Este procedimento se aplica apenas a variáveis de ambiente do sistema, e não as variáveis de ambiente do usuário. Para alterar variáveis de ambiente do usuário que persistem entre instâncias de frota, realize as etapas do próximo procedimento.

1. Conecte-se ao construtor de imagens em que deseja alterar variáveis de ambiente do sistema e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Selecione o botão Iniciar do Windows, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Meu computador e selecione Propriedades.
3. No painel de navegação, selecione Advanced system settings (Configurações avançadas do sistema).
4. Em System variables (Variáveis do sistema), altere as variáveis de ambiente que você deseja persistir entre as instâncias de frota e, em seguida, clique em OK.
5. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.

6. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

As alterações nas variáveis de ambiente do sistema persistem entre as instâncias de frota e estão disponíveis para sessões de streaming executadas nessas instâncias.

 Note

Definir AWS CLI credenciais como variáveis de ambiente do sistema pode impedir que WorkSpaces os aplicativos criem a imagem.

Alterar variáveis de ambiente do usuário

Siga essas etapas para alterar as variáveis de ambiente do usuário em suas instâncias de frota.

Para alterar as variáveis de ambiente do usuário

1. Conecte-se ao construtor de imagens em que deseja alterar variáveis de ambiente do sistema e faça login como um Usuário de modelo. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

Template User (Usuário modelo) permite criar configurações padrão de aplicativos e do Windows para os usuários. Para obter mais informações, consulte “Criar configurações padrão do aplicativo e do Windows para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” em [Configurações padrão de aplicações e do Windows e desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0](#).

2. No criador de imagens, selecione o botão Iniciar do Windows, Painel de Controle, Contas de Usuário.
3. Selecione Contas de Usuário novamente. No painel de navegação à esquerda, selecione Alterar as variáveis do meu ambiente.
4. Em Variáveis de ambiente do usuário para DefaultProfileUser, defina ou crie as variáveis de ambiente do usuário conforme necessário e escolha OK.
5. Isso desconecta sua sessão atual e abre o menu de login. Faça login no criador de imagens executando umas das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Administrator (Administrador).
 - Se o criador de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione a guia Directory User (Usuário de diretório) e faça login como um usuário de domínio que tem permissões de administrador local no criador de imagens.
6. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
7. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Criar uma variável de ambiente com escopo limitado

Siga estas etapas para criar uma variável de ambiente com escopo limitado para os processos que são gerados fora do script. Essa abordagem é útil quando você precisa usar o mesmo nome de variável de ambiente com valores diferentes para aplicativos diferentes. Por exemplo, se você tiver dois aplicativos diferentes que usam a variável de ambiente "LIC_SERVER", mas cada aplicativo tiver um valor diferente para "LIC_SERVER".

Para criar uma variável de ambiente com escopo limitado

1. Conecte-se ao construtor de imagens em que deseja criar uma variável de ambiente com escopo limitado e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Crie uma pasta filho da unidade C:\ para o script (por exemplo, C:\Scripts).
3. Abra o Bloco de Notas para criar o novo script e insira as seguintes linhas:

```
set variable=value
```

```
start " " "C:\path\to\application.exe"
```

Em que:

variable é o nome da variável a ser usada

value é o valor para o nome da variável fornecida

 Note

Se o caminho para o aplicativo incluir espaços, a sequência inteira deverá ser encapsulada entre aspas. Por exemplo:

```
start " " "C:\Program Files\application.exe"
```

4. Escolha File (Arquivo), Save (Salvar). Nomeie o arquivo e salve-o com a extensão .bat em C:\Scripts. Por exemplo, nomeie o arquivo como LaunchApp .bat.
5. Se necessário, repita as etapas 4 e 5 para criar um script para cada aplicativo adicional que requeira variável de ambiente e valores próprios.
6. Na área de trabalho do construtor de imagens, inicie o Assistente de imagem.
7. Selecione Add App (Adicionar aplicativo), navegue até C:\Scripts e selecione um dos scripts criados na etapa 5. Escolha Open (Abrir).
8. Na caixa de diálogo App Launch Settings (Configurações de execução do aplicativo), mantenha ou altere as configurações conforme necessário. Quando terminar, selecione Salvar.
9. Caso tenha criado vários scripts, repita as etapas 8 e 9 para cada script.

10. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

A variável de ambiente e o valor específico agora estão disponíveis para processos executados a partir do script. Outros processos não podem acessar essa variável e valor.

Defina associações de arquivos padrão para seus usuários nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

As associações para extensões de arquivos de aplicativos são definidas por usuário e, portanto, não são aplicadas automaticamente a todos os usuários que iniciam sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Por exemplo, se você definir o Adobe Reader como o aplicativo padrão para arquivos .pdf em seu construtor de imagens, essa alteração não será aplicada aos usuários.

Note

As etapas a seguir se aplicam somente às frotas do Windows.

Note

As etapas a seguir devem ser executadas em um construtor de imagens associado a um domínio do Active Directory. Além disso, a sua frota deve estar associada a um domínio do Active Directory. Caso contrário, as associações de arquivos padrão que você definir não serão aplicadas.

Para definir associações de arquivo padrão para os usuários

1. Conecte-se ao construtor de imagens em que deseja definir associações de arquivos padrão e faça login com uma conta de domínio que tenha permissões de administrador local no construtor de imagens. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Defina as associações de arquivo padrão, conforme necessário.
3. Abra o prompt de comando do Windows como um administrador.
4. No prompt de comando, digite o comando a seguir para exportar as associações de arquivo do construtor de imagens como um arquivo XML e, em seguida, pressione ENTER:

```
dism.exe /online /export-DefaultAppAssociations:c:\default_associations.xml
```

Se receber uma mensagem de erro informando que você não pode fazer manutenção de um sistema operacional de 64 bits com uma versão de 32 bits do DISM, feche a janela de prompt de comando. Abra o Explorador de arquivos, navegue até C:\Windows\System32, clique com o botão direito do mouse em cmd.exe e selecione Run as Administrator (Executar como administrador) e execute o comando novamente.

5. Você pode usar o Editor de política de grupo local ou o GPMC para definir um arquivo de configuração de associações padrão:

- Editor de política de grupo local:

No construtor de imagens, abra o prompt de comando como um administrador, digite `gpedit.msc` e pressione ENTER.

Na árvore do console, em Computer Configuration (Configuração do computador), expanda Administrative Templates (Modelos administrativos), Windows Components (Componentes do Windows) e, em seguida, selecione File Explorer (Explorador de arquivos).

- GPMC:

Em seu diretório ou em um controlador de domínio, abra o prompt de comando como um administrador, digite `gpmc.msc` e pressione ENTER.

Na árvore do console à esquerda, selecione a UO na qual você deseja criar um novo GPO ou use um GPO existente e, em seguida, execute uma das seguintes ações:

- Crie um novo GPO abrindo o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e selecionando Create a GPO in this domain, Link it here (Criar um GPO neste domínio e vinculá-lo aqui). Em Name, forneça um nome descritivo para esse GPO.
- Selecione um GPO existente.

Abra o menu de contexto do GPO e selecione Edit (Editar).

Em User Configuration (Configuração do usuário), expanda Policies (Políticas), Administrative Templates (Modelos administrativos), Windows Components (Componentes do Windows) e selecione Internet Explorer.

6. Clique duas vezes em Set a default associations configuration file (Definir um arquivo de configuração de associações padrão).
7. Na caixa de diálogo Set a default associations configuration file properties (Definir propriedades de um arquivo de configuração de associações padrão), selecione Enabled (Habilitado) e execute uma das seguintes ações:
 - Se estiver usando o Editor de política de grupo local, insira este caminho: `c:\default_associations.xml`.
 - Se estiver usando o GPMC, insira um caminho de rede. Por exemplo, `.\networkshare\default_associations.xml`
8. Selecione Aplicar, OK.
9. Feche o Editor de política de grupo local ou o GPMC.
10. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
11. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

As associações do arquivo configuradas são aplicadas às instâncias de frota e às sessões de streaming do usuário executadas a partir dessas instâncias.

Desative a configuração de segurança aprimorada do Internet Explorer nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

A Configuração de Segurança Reforçada (ESC) do Internet Explorer coloca os servidores e o Internet Explorer em uma configuração que limita a exposição à Internet. No entanto, essa

configuração pode afetar a experiência do usuário final dos WorkSpaces aplicativos. Os usuários conectados às sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos podem descobrir que os sites não são exibidos ou funcionam conforme o esperado quando:

- A ESC do Internet Explorer está habilitada em instâncias de frota a partir das quais as sessões de streaming dos usuários são inicializadas
- Os usuários executam o Internet Explorer durante suas sessões de streaming
- Os aplicativos usam o Internet Explorer para carregar dados

 Note

As etapas a seguir se aplicam somente às frotas do Windows.

Para desabilitar a Configuração de Segurança Reforçada do Internet Explorer


1. Conecte-se ao construtor de imagens em que deseja desabilitar o ESC do Internet Explorer e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. No criador de imagens, desabilite a ESC do Internet Explorer fazendo o seguinte:
 - a. Abra o Gerenciador de Servidores. Selecione o botão Iniciar do Windows e, em seguida, selecione Gerenciador de Servidores.
 - b. No painel de navegação à esquerda, selecione Servidor Local.

- c. No painel de propriedades à direita, selecione o link Ativado ao lado da Configuração de Segurança Reforçada do IE.
- d. Na caixa de diálogo Configuração Reforçada do Internet Explorer, selecione a opção Desativado em Administradores e Usuários e, em seguida, selecione OK.
3. Na área superior direita da área de trabalho do criador de imagens, selecione Admin Commands (Comandos de administrador), Switch User (Alternar usuário).



4. Isso desconecta sua sessão atual e abre o menu de login. Faça login no criador de imagens executando umas das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Template User (Usuário modelo).
 - Se o criador de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione a guia Directory User (Usuário de diretório) e faça login como um usuário de domínio que não tem permissões de administrador local no criador de imagens.
5. Abra o Internet Explorer e redefina suas configurações fazendo o seguinte:
 - a. Na área superior direita da janela do navegador Internet Explorer, selecione o ícone Tools (Ferramentas) e, depois, selecione Internet options (Opções da Internet).
 - b. Escolha a guia Avançadas e, em seguida, selecione Redefinir.
 - c. Quando solicitado a confirmar sua opção, escolha Redefinir novamente.
 - d. Quando a mensagem Redefinir Configurações do Internet Explorer for exibida, selecione Fechar.
6. Reinicie o construtor de imagens.
7. Selecione Admin Commands (Comandos de administrador), Switch user (Alternar usuário) e, em seguida, realize uma das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Administrator (Administrador).

- Se o construtor de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione a guia Usuário de diretório e faça login com a mesma conta de domínio usada na etapa 4.
8. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
 9. Em Etapa 2. Configurar aplicações, selecione Salvar configurações.
 10. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Alterar a página inicial padrão do Internet Explorer para sessões de streaming dos usuários nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Você pode usar a Política de grupo para alterar a página inicial padrão no Internet Explorer para sessões de streaming dos usuários. Como alternativa, se você não tiver a Política de Grupo em seu ambiente ou preferir não usar a Política de Grupo, poderá usar a conta de usuário do modelo de WorkSpaces aplicativos.

Note

As etapas a seguir se aplicam somente às frotas do Windows.

Conteúdo

- [Usar Política de grupo para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer](#)
- [Use a conta de usuário do modelo de WorkSpaces aplicativos para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer](#)

Usar Política de grupo para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer

Em ambientes do Active Directory, você usa o Gerenciamento de Política de Grupo (GPMC) MMC-snap-in para definir uma página inicial padrão que os usuários não podem alterar. Se o Active Directory não estiver no ambiente, use o Editor de política de grupo local para realizar essa tarefa. Para definir uma página inicial que os usuários podem alterar, é necessário usar o GPMC.

Para usar o GPMC, primeiro faça o seguinte:

- Obtenha acesso a um computador ou a uma EC2 instância associada ao seu domínio.

- Instalar o GPMC. Para obter mais informações, consulte [Instalar ou remover ferramentas de administração de servidores remotos para Windows 7](#) na documentação da Microsoft.
- Faça login como um usuário do domínio com permissões para criar GPOs. Link GPOs para as unidades organizacionais apropriadas (OUs).

Para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer usando um modelo administrativo da Política de grupo

Você pode usar um modelo administrativo da Política de grupo para definir uma página inicial padrão que os usuários não podem alterar. Para obter mais informações sobre modelos administrativos, consulte [Edit Administrative Template Policy Settings](#) na documentação da Microsoft.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Se não estiver usando o Active Directory em seu ambiente, abra o Local Group Policy Editor (Editor de política de grupo local). Se estiver usando o Active Directory, abra o GPMC. Localize a configuração da política de Scripts (Logon\Logoff):

- Editor de política de grupo local:

No construtor de imagens, abra o prompt de comando como um administrador, digite `gpedit.msc` e pressione ENTER.

Em User Configuration (Configuração do usuário), expanda Administrative Templates (Modelos administrativos), Windows Components (Componentes do Windows) e, em seguida, selecione Internet Explorer.

- GPMC:

Em seu diretório ou em um controlador de domínio, abra o prompt de comando como um administrador, digite `gpmc.msc` e pressione ENTER.

Na árvore do console à esquerda, selecione a UO na qual você deseja criar um novo GPO ou use um GPO existente e, em seguida, execute uma das seguintes ações:

- Crie um novo GPO abrindo o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e selecionando Create a GPO in this domain, Link it here (Criar um GPO neste domínio e vinculá-lo aqui). Em Name, forneça um nome descritivo para esse GPO.
- Selecione um GPO existente.

Abra o menu de contexto do GPO e selecione Edit (Editar).

Em User Configuration (Configuração do usuário), expanda Policies (Políticas), Administrative Templates (Modelos administrativos), Windows Components (Componentes do Windows) e, em seguida, selecione Internet Explorer.

3. Clique duas vezes em Disable changing home page settings (Desabilitar a alteração das configurações da página inicial), selecione Enabled (Habilitado) e, em Home Page (Página inicial), insira um URL.
4. Selecione Aplicar, OK.
5. Feche o Editor de política de grupo local ou o GPMC.

Para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer usando as preferências da Política de grupo

Você pode usar as preferências da Política de grupo para definir uma página inicial padrão que os usuários podem alterar. Para obter mais informações sobre como trabalhar com as preferências da Política de grupo, consulte [Configure a Registry Item](#) e [Group Policy Preferences Getting Started Guide](#) na documentação da Microsoft.

1. Em seu diretório ou em um controlador de domínio, abra o prompt de comando como um administrador, digite `gpmc.msc` e pressione ENTER.
2. Na árvore do console à esquerda, selecione a UO na qual você deseja criar um novo GPO ou use um GPO existente e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
 - Crie um novo GPO abrindo o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e selecionando Create a GPO in this domain, Link it here (Criar um GPO neste domínio e vinculá-lo aqui). Em Name, forneça um nome descritivo para esse GPO.
 - Selecione um GPO existente.
3. Abra o menu de contexto do GPO e selecione Edit (Editar).
4. Em User Configuration (Configuração de usuário), expanda Preferences (Preferências) e, em seguida, selecione Windows Settings (Configurações do Windows).
5. Abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) de Registry (Registro) e selecione New (Novo), Registry Item (Item do registro).
6. Na caixa de diálogo New Registry Properties (Propriedades do novo registro), especifique as seguintes configurações do registro para a Política de grupo configurar:

- Em Action, selecione Update.
 - Para Hive, selecione HKEY_CURRENT_USER.
 - Para Key Path (Caminho da chave), navegue e selecione HKEY_CURRENT_USER \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main.
 - Para Value Name (Nome do valor), insira Start Page (Página inicial).
 - Para Value Data (Dados do valor), insira o URL da página inicial.
7. Na guia Common (Comum), selecione Apply Once (Aplicar uma vez), Do not Re-Apply (Não reaplicar).

 Note

Para permitir que o usuários selecionem o botão Use Default (Usar o padrão) nas configurações do navegador Internet Explorer e redefinam sua página inicial padrão para a página inicial de sua empresa, você também pode definir um valor para Default_Page_URL sem selecionar Apply Once (Aplicar uma vez) e Do not Re-Apply (Não reaplicar).

8. Clique em OK e feche o GPMC.

Use a conta de usuário do modelo de WorkSpaces aplicativos para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer

Siga essas etapas para usar a conta Usuário de modelo para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer.

Para alterar a página inicial padrão do Internet Explorer usando a conta do usuário modelo


1. Conecte-se ao construtor de imagens em que deseja alterar a página inicial padrão do Internet Explorer e faça login com a conta Usuário de modelo. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

Template User (Usuário modelo) permite criar configurações padrão de aplicativos e do Windows para os usuários. Para obter mais informações, consulte “Criar configurações padrão do aplicativo e do Windows para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” em [Configurações padrão de aplicações e do Windows e desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0](#).

2. Abra o Internet Explorer e conclua as etapas necessárias para alterar a página inicial padrão.
3. Na área superior direita da área de trabalho do criador de imagens, selecione Admin Commands (Comandos de administrador), Switch User (Alternar usuário).



4. Isso desconecta sua sessão atual e abre o menu de login. Faça login no criador de imagens executando umas das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Administrator (Administrador).
 - Se o criador de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione a guia Directory User (Usuário de diretório) e faça login como um usuário de domínio que tem permissões de administrador local no criador de imagens.
5. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
6. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Metadados de usuário e instância para frotas de WorkSpaces aplicativos da Amazon

WorkSpaces As instâncias da frota de aplicativos têm metadados de usuário e instância disponíveis por meio de variáveis de ambiente do Windows. Você pode usar as seguintes variáveis de ambiente em seus aplicativos e scripts para modificar seu ambiente com base nos detalhes de instâncias de frotas.

Variável de ambiente	Contexto	Description
AppStream _Nome da pilha	Usuário	O nome da pilha da qual a sessão de streaming foi iniciada.
AppStream _Modo de acesso do usuário	Usuário	O modo de acesso usado para gerenciar o acesso dos usuários ao streaming. Os valores disponíveis são custom , userpool ou saml .
AppStream _Reserva_ Sessão_ DateTime	Usuário	A data e a hora em que a sessão de streaming do usuário começou.
AppStream _UserName	Usuário	O nome de usuário associado ao usuário.
AppStream_ID da sessão	Usuário	O identificador da sessão para a sessão de streaming do usuário.
APPSTREAM _SESSION_ CONTEXT	Máquina	Contém os parâmetros transmitidos para a aplicação de streaming quando uma sessão é iniciada. Para obter mais informações, consulte Contexto da sessão no Amazon AppStream 2.0 .

Variável de ambiente	Contexto	Description
		 Note Essa variável de ambiente só estará disponível após a primeira execução do aplicativo.
AppStream_Image_Arn	Máquina	O ARN da imagem que foi usado para criar a instância de streaming.
AppStream_Tipo_instância	Máquina	O tipo da instância de streaming. Por exemplo, .stream.standard.medium
AppStream_Tipo de recurso	Máquina	O tipo de recurso de WorkSpaces aplicativos. O valor é fleet ou image-builder .
AppStream_Nome do _Recurso	Máquina	O nome da frota.

Em instâncias de frota do Linux, essas variáveis de ambiente são exportadas por meio dos seguintes scripts profile.d:

- Variáveis de ambiente do usuário em `/etc/profile.d/appstream_user_vars.sh`
- Variáveis de ambiente do sistema em `/etc/profile.d/appstream_system_vars.sh`

Para acessar as variáveis de ambiente, você deve obter explicitamente esses arquivos das aplicações.

Atualizar uma frota do Amazon AppStream 2.0

Você pode atualizar uma frota existente do AppStream 2.0.

Ao criar uma imagem do AppStream 2.0, você deve atualizar as frotas sempre ativas e sob demanda para disponibilizar as aplicações e os dados da nova imagem aos usuários. Se a sua atualização for secundária (por exemplo, patches de aplicativos ou do sistema operacional), você poderá atualizar

sua frota em execução. Quando novas instâncias de streaming são criadas, elas são criadas na imagem atualizada. Alterar a imagem em uma frota em execução não perturba os usuários com sessões de streaming ativas. As instâncias de streaming não utilizadas são substituídas periodicamente, enquanto as instâncias de streaming às quais os usuários estão conectados são finalizadas após a conclusão das sessões de streaming.

É possível atualizar uma frota com uma nova imagem que executa o mesmo sistema operacional quando a frota está no estado Running (Em execução) ou Stopped (Interrompida). No entanto, só é possível atualizar uma frota com uma nova imagem que executa um sistema operacional diferente quando a frota está no estado Stopped (Interrompido).

Note

O catálogo de aplicações que o AppStream 2.0 exibe aos usuários é baseado na imagem atual que está associada à frota. Se a imagem atualizada contiver aplicativos não estão especificados na imagem mais antiga, os aplicativos poderão não ser iniciados se o usuário fizer o streaming de uma instância que se baseie na imagem mais antiga.

Tópicos

- [Atualizar uma frota com uma nova imagem no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Gerenciar aplicações associadas a uma frota elástica no Amazon AppStream 2.0](#)

Atualizar uma frota com uma nova imagem no Amazon AppStream 2.0

Para aplicar atualizações do sistema operacional ou disponibilizar novos aplicativos para os usuários, crie uma nova imagem que tenha essas alterações. Atualize a frota com a nova imagem.

Como atualizar uma frota do AppStream 2.0 com uma nova imagem

1. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local no construtor de imagens. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console do AppStream 2.0](#) (somente para conexões pela web)
 - [Criando um URL de streaming](#) (para conexões pela web ou por cliente do AppStream 2.0)

 Note

Se a sua organização precisar de login com cartão inteligente, você deverá criar um URL de streaming e usar o cliente do AppStream 2.0 para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Execute uma ou as duas ações a seguir, conforme necessário:

- Instale as atualizações para o sistema operacional.
- Instale os aplicativos.

Se um aplicativo precisar reiniciar o sistema operacional Windows, deixe que ele o faça. Antes do sistema operacional ser reiniciado, você será desconectado do construtor de imagens. Quando a reinicialização estiver concluída, conecte-se ao criador de imagens novamente e, em seguida, termine a instalação do aplicativo.

3. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o Image Assistant (Assistente de imagem).
4. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Depois que o status da imagem mudar para Available (Disponível), você poderá atualizar a frota com sua nova imagem.

5. No painel de navegação à esquerda, escolha Fleets (Frotas).
6. Selecione a frota que você deseja atualizar com a nova imagem.
7. Na guia Fleet Details (Detalhes da frota), selecione Edit (Editar).
8. Na caixa de diálogo Edit Fleet (Editar frota), a lista de imagens disponíveis será exibida na lista Name (Nome). Selecione a nova imagem na lista.
9. Selecione Atualizar.

Gerenciar aplicações associadas a uma frota elástica no Amazon AppStream 2.0

Você pode associar e desassociar aplicações de uma frota elástica a qualquer momento. As alterações nas aplicações associadas a uma frota elástica ficarão visíveis para os usuários que estiverem fazendo streaming usando a frota, mas poderão não entrar em vigor. Por exemplo, se você

desassociar uma aplicação de uma frota, ela será removida do catálogo de aplicações, mas o disco rígido virtual permanecerá montado nas sessões de streaming existentes.

Como gerenciar aplicações associadas a uma frota elástica

1. Abra o [console do AppStream 2.0](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Frotas, selecione o nome da frota ou o botão de opções da frota e escolha Exibir detalhes.
3. Para associar uma nova aplicação à frota, escolha Associar em Aplicações atribuídas, selecione a aplicação que deseja associar e escolha Associar.
4. Para desassociar uma aplicação existente da frota, selecione a aplicação que deseja desassociar, escolha Desassociar e confirme que você deseja desassociar a aplicação selecionada escolhendo Desassociar.

Fleet Auto Scaling para aplicativos da Amazon WorkSpaces

O Fleet Auto Scaling permite que você altere automaticamente o tamanho de sua frota de WorkSpaces aplicativos sempre ativa ou sob demanda para adequar o fornecimento de instâncias disponíveis à demanda do usuário. O tamanho da frota determina o número de usuários que podem fazer streaming simultaneamente. Para uma frota multissessão, mais de um usuário pode usar uma única instância. Para uma frota que não é multissessão, é necessária uma instância para cada sessão de usuário. Você pode especificar a capacidade da sua frota em termos de instâncias (para frotas de sessão única) e sessões de usuário (para frotas multissessão). O número necessário de instâncias será disponibilizado com base nas configurações de sua frota e nas políticas de ajuste de escala automático. Você pode definir políticas de escalabilidade que ajustem o tamanho da frota automaticamente, com base em várias métricas de utilização, e otimizem o número de instâncias disponíveis para que corresponda à demanda dos usuários. Você pode também optar por desativar a escalabilidade automática e determinar que a frota seja executada com um tamanho fixo.

Note

A capacidade da frota elástica é gerenciada automaticamente pelo WorkSpaces Applications for you. Não é necessário criar regras de ajuste de escala automático para gerenciar o número de instâncias de streaming da frota que estão disponíveis para frotas elásticas.

 Note

Ao desenvolver seu plano para o escalonamento da frota de WorkSpaces aplicativos, certifique-se de que sua configuração de rede atenda aos seus requisitos.

Antes de usar o Fleet Auto Scaling, o Application Auto Scaling precisa de permissões para acessar os WorkSpaces alarmes e frotas de aplicativos CloudWatch da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Usando políticas AWS gerenciadas e funções vinculadas para gerenciar o acesso do administrador aos recursos de WorkSpaces aplicativos](#) e [Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao Application Auto Scaling](#).

 Note

Ao usar o ajuste de escala, você pode trabalhar com a API do Application Auto Scaling. Para que o Fleet Auto Scaling funcione corretamente para WorkSpaces aplicativos, o Application Auto Scaling exige permissão para descrever e atualizar WorkSpaces suas frotas de aplicativos e descrever seus alarmes da CloudWatch Amazon e permissões para modificar a capacidade de sua frota em seu nome. Para obter mais informações, consulte [Funções necessárias para WorkSpaces Applications, Application Auto Scaling e AWS Certificate Manager Private CA](#) e [Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao Application Auto Scaling](#).

Os tópicos a seguir fornecem informações para ajudá-lo a entender e usar o WorkSpaces Applications Fleet Auto Scaling.

Conteúdo

- [Conceitos de escalabilidade para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Gerenciando a escalabilidade da frota usando o Amazon WorkSpaces Applications Console](#)
- [Gerenciando a escalabilidade da frota usando a AWS CLI para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Recursos adicionais para aplicativos Amazon de Auto Scaling WorkSpaces](#)

Conceitos de escalabilidade para aplicativos da Amazon WorkSpaces

WorkSpaces O escalonamento de aplicativos é fornecido pelo Application Auto Scaling. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do Application Auto Scaling](#).

Para step-by-step obter orientação sobre como trabalhar com o WorkSpaces Applications Fleet Auto Scaling, consulte [Escalando seus fluxos de aplicativos de desktop com o AppStream Amazon 2.0](#) no AWS blog de computação.

Para usar Auto Scaling de frota com eficiência, você deve compreender os termos e conceitos a seguir.

Multissessão versus sessão única

Em um cenário de sessão única, cada sessão de usuário tem sua própria instância dedicada. Em um modo multissessão, mais de uma sessão de usuário pode ser provisionada na mesma instância. A capacidade da frota e as políticas de ajuste de escala automático devem ser configuradas em termos de sessões de usuário, e o serviço calculará e inicializará o número necessário de instâncias.

Sessões mínimas de Capacity/Minimum usuário para frota

O número mínimo de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão). O número de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) não pode ser inferior a esse valor e as políticas de ajuste de escala não vão dimensionar a frota abaixo desse valor. Por exemplo, em um cenário de sessão única, se você definir a capacidade mínima de uma frota como 2, a frota nunca terá menos de duas instâncias. Da mesma forma, em um cenário multissessão, com o número máximo de sessões em uma instância definido como 5, se você definir a capacidade mínima de uma frota como 12, sua frota nunca terá menos de três instâncias (arredondamento superior do resultado da divisão de 12 por 5).

Capacity/Maximum Máximo de sessões de usuário para frota

O número máximo de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão). O número de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) não pode ser superior a esse valor e as políticas de ajuste de escala não vão dimensionar a frota acima desse valor. Por exemplo, em um cenário de sessão única, se você definir a capacidade máxima de uma frota como 10, a frota nunca terá mais de dez instâncias. Da mesma forma, em um cenário multissessão, com o número máximo de sessões em uma instância

definido como 5, se você definir a capacidade máxima de uma frota como 52, sua frota nunca terá mais de 11 instâncias (arredondamento superior do resultado da divisão de 52 por 5).

Capacidade desejada

O número total de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) que estão em execução ou pendentes. Esse valor representa o número total de sessões simultâneas de streaming a que sua frota pode oferecer suporte em uma condição estável. Para definir o valor de Desired Capacity (Capacidade desejada), edite os Fleet Details (Detalhes da frota). Não recomendamos alterar o valor da Desired Capacity (Capacidade desejada) manualmente ao usar Scaling Policies (Políticas de dimensionamento).

Se o valor de Desired Capacity (Capacidade desejada) for configurado com um valor inferior ao de Minimum Capacity (Capacidade mínima) e uma atividade de ampliação for acionada, o Application Auto Scaling ampliará o valor de Desired Capacity (Capacidade desejada) para o valor de Minimum Capacity (Capacidade mínima) e continuará a aumentar a escala horizontalmente conforme o necessário, de acordo com a política de dimensionamento. Entretanto, nesse caso, a atividade de redução não ajusta a Desired Capacity (Capacidade desejada), pois esse valor já está abaixo do valor de Minimum Capacity (Capacidade mínima).

Se o valor de Desired Capacity (Capacidade desejada) estiver acima do valor de Maximum Capacity (Capacidade máxima) e uma atividade de ampliação for acionada, o Application Auto Scaling reduzirá o valor de Desired Capacity (Capacidade desejada) para o valor de Maximum Capacity (Capacidade máxima) e continuará a reduzir a escala horizontalmente conforme o necessário, de acordo com a política de dimensionamento. Entretanto, nesse caso, a atividade de redução não ajusta Desired Capacity (Capacidade desejada), pois esse valor já está acima do valor de Maximum Capacity (Capacidade máxima).

Ação da política de escalabilidade

Ação que a política de escalabilidade executa em sua frota quando a condição em Scaling Policy Condition é atendida. Você pode escolher uma ação com base em % de capacidade ou em número de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão). Por exemplo, se a Capacidade atual for 4 e a Ação da política de escalabilidade estiver definida como “Adicionar 25% de capacidade”, a Capacidade desejada aumentada será definida como 5 quando a Condição da política de escalabilidade for atendida.

Condição da política de escalabilidade

Condição que acionará um conjunto de ações em Scaling Policy Action. Essa condição inclui uma métrica de política de escalabilidade, um operador de comparação e um limite. Por exemplo,

para dimensionar uma frota se a utilização da frota for superior a 50%, a condição de política de escalabilidade deverá ser "If Capacity Utilization > 50%".

Métrica da política de escalabilidade

Sua política de dimensionamento está de acordo com essa métrica. A seguir se encontram as métricas disponíveis para as políticas de escalabilidade:

Utilização de capacidade

A porcentagem de instâncias que estão sendo usadas em uma frota. Você pode usar essa métrica para dimensionar sua frota com base no respectivo uso. Por exemplo, Scaling Policy Condition (Condição da política de escalabilidade): "If Capacity Utilization < 25%" (Se a capacidade de utilização < 25%) executa Scaling Policy Action (Ação da política de escalabilidade): "Remove 25 % capacity" (Remover capacidade de 25%).

Capacidade disponível

O número de instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) que estão disponíveis na frota para os usuários. Você pode usar essa métrica para manter um buffer na capacidade disponível para os usuários iniciarem sessões de streaming. Por exemplo, a Condição da política de ajuste de escala "Se a capacidade disponível for inferior a 5" realiza a Ação da política de ajuste de escala "Adicione cinco instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão)".

Erro de capacidade insuficiente

O número de solicitações de sessão rejeitadas por falta de capacidade. É possível usar essa métrica para provisionar novas instâncias para usuários que não conseguem iniciar sessões de streaming devido à falta de capacidade. Por exemplo, a Condição da política de ajuste de escala "Se o erro de capacidade insuficiente for superior a 0" realiza a Ação da política de ajuste de escala "Adicione uma instância (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão)".

Gerenciando a escalabilidade da frota usando o Amazon WorkSpaces Applications Console

Você pode configurar e gerenciar o dimensionamento da frota usando o console de WorkSpaces aplicativos de uma das duas maneiras a seguir: Durante a criação da frota ou a qualquer momento, usando a guia Frotas. Duas políticas de dimensionamento padrão estão associadas às frotas criadas

logo após o lançamento. Você pode editar essas políticas na guia Políticas de escalabilidade no console de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Para ambientes de usuário que variam em número, defina políticas de escalabilidade para controlar como a escalabilidade deve responder à demanda. Se você espera um número fixo de usuários ou tem outros motivos para desabilitar o ajuste de escala, pode configurar a frota com um número fixo de instâncias ou sessões de usuário.

Para definir uma política de escalabilidade de frota usando o console

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Fleets.
3. Selecione a frota e escolha Scaling Policies.
4. Edite as políticas existentes escolhendo o ícone de edição próximo de cada valor. Configure os valores desejados no campo de edição e escolha Update. As alterações nas políticas entram em vigor em alguns minutos.
5. Adicione (crie) novas políticas usando o link Add Policy. Configure os valores desejados no campo de edição e escolha Create. As novas políticas entram em vigor em poucos minutos.

Você pode usar a guia Fleet Usage para monitorar os efeitos de suas alterações nas políticas de escalabilidade. A seguir é apresentado um exemplo de gráfico de uso da atividade de escalabilidade quando cinco usuários conectam-se à frota e se desconectam. Esse exemplo é de uma frota que usa os seguintes valores de política de escalabilidade:

- Capacidade mínima = 10
- Capacidade máxima = 50
- Aumentar a escala horizontalmente = adicione cinco instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) se o uso da capacidade for superior a 75%
- Reduzir a escala horizontalmente = remova seis instâncias (para frotas de sessão única) ou sessões de usuário (para frotas multissessão) se o uso da capacidade for inferior a 25%

 Note

A política acima é aplicável em cenários de sessão única e multissessão. Em um cenário de sessão única, cinco novas instâncias serão inicializadas durante um evento de aumento

horizontal da escala e quatro instâncias serão recuperadas durante o evento de redução vertical da escala. Em um cenário multissessão, com um máximo de quatro sessões por instância, o evento de aumento horizontal da escala acionará a inicialização de duas instâncias (arredondamento superior do resultado da divisão das cinco sessões de usuário adicionadas pelo máximo de quatro sessões por instância). Durante um evento de escalabilidade, os serviços recuperarão o roundup (removerão 6 sessions/maximum sessões de usuário por instância 4) = 2 instâncias. As instâncias com sessões de usuário em execução não serão recuperadas. Somente instâncias sem sessões de usuário em execução serão recuperadas.

Para configurar uma frota com capacidade fixa por meio do console

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Fleets.
3. Selecione a frota.
4. Em Scaling Policies, remova todas as políticas associadas à frota.
5. Em Fleet Details, edite a frota para definir Desired Capacity.

A frota fixa tem capacidade constante com base no valor especificado como Desired Capacity. Observe que uma frota fixa tem o número de instâncias disponíveis desejado durante todo o tempo, e a frota deve ser encerrada para que os respectivos custos não sejam faturados.

Gerenciando a escalabilidade da frota usando a AWS CLI para aplicativos da Amazon WorkSpaces

Você pode configurar e gerenciar o escalonamento da frota usando a AWS Command Line Interface (AWSCLI). Para recursos mais avançados, como configurar várias políticas de escalabilidade ou definir tempos de espera de expansão e redução, use a CLI. AWS Para executar comandos de política de escalabilidade, você deve primeiro registrar sua frota como um destino escalável. Para fazer isso, use o seguinte [register-scalable-target](#) comando:

```
aws application-autoscaling register-scalable-target
  --service-namespace appstream \
  --resource-id fleet/fleetname \
```

```
--scalable-dimension appstream:fleet:DesiredCapacity \  
--min-capacity 1 --max-capacity 5
```

Exemplos

- [Exemplo 1: aplicação de uma política de escalabilidade com base na utilização de capacidade](#)
- [Exemplo 2: aplicação de uma política de escalabilidade com base em erros de capacidade insuficiente](#)
- [Exemplo 3: aplicação de uma política de escalabilidade com base na utilização de capacidade](#)
- [Exemplo 4: alterar a capacidade de frota com base em uma programação](#)
- [Exemplo 5: Aplicar uma política de escalabilidade de rastreamento de destino](#)

Exemplo 1: aplicação de uma política de escalabilidade com base na utilização de capacidade

Este exemplo de AWS CLI configura uma política de escalabilidade que expande uma frota em 25% se a utilização for $\geq 75\%$.

O [put-scaling-policy](#) comando a seguir define uma política de escalabilidade baseada na utilização:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --cli-input-json file://scale-out-  
utilization.json
```

Os conteúdos do arquivo `scale-out-utilization.json` são os seguintes:

```
{  
  "PolicyName": "pollicyname",  
  "ServiceNamespace": "appstream",  
  "ResourceId": "fleet/fleetname",  
  "ScalableDimension": "appstream:fleet:DesiredCapacity",  
  "PolicyType": "StepScaling",  
  "StepScalingPolicyConfiguration": {  
    "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity",  
    "StepAdjustments": [  
      {  
        "MetricIntervalLowerBound": 0,  
        "ScalingAdjustment": 25  
      }  
    ],  
    "Cooldown": 120  
  }  
}
```

```
}  
}
```

Se o comando tiver êxito, o resultado será semelhante ao seguinte, embora alguns detalhes sejam exclusivos à sua conta e região. Neste exemplo, o identificador de políticas é e3425d21-16f0-d701-89fb-12f98dac64af.

```
{"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:e3425d21-16f0-d701-89fb-12f98dac64af:resource/appstream/fleet/SampleFleetName:policyName/scale-out-utilization-policy"}
```

Agora, configure um CloudWatch alarme para essa política. Use os nomes, a região, o número da conta e o identificador de política que se aplicam a você. Você pode usar o ARN de política retornado pelo comando anterior para o parâmetro `--alarm-actions`.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm  
--alarm-name alarmname \  
--alarm-description "Alarm when Capacity Utilization exceeds 75 percent" \  
--metric-name CapacityUtilization \  
--namespace AWS/AppStream \  
--statistic Average \  
--period 300 \  
--threshold 75 \  
--comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
--dimensions "Name=Fleet,Value=fleetname" \  
--evaluation-periods 1 --unit Percent \  
--alarm-actions "arn:aws:autoscaling:your-region-code:account-  
number-without-hyphens:scalingPolicy:policyid:resource/appstream/  
fleet/fleetname:policyName/polycyname"
```

Exemplo 2: aplicação de uma política de escalabilidade com base em erros de capacidade insuficiente

Este exemplo de AWS CLI configura uma política de escalabilidade que aumenta a frota em 1 se a frota retornar um erro. `InsufficientCapacityError`

O seguinte comando define uma política de escalabilidade com base na capacidade insuficiente:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --cli-input-json file://scale-out-capacity.json
```

Os conteúdos do arquivo `scale-out-capacity.json` são os seguintes:

```
{
  "PolicyName": "polycyname",
  "ServiceNamespace": "appstream",
  "ResourceId": "fleet/fleetname",
  "ScalableDimension": "appstream:fleet:DesiredCapacity",
  "PolicyType": "StepScaling",
  "StepScalingPolicyConfiguration": {
    "AdjustmentType": "ChangeInCapacity",
    "StepAdjustments": [
      {
        "MetricIntervalLowerBound": 0,
        "ScalingAdjustment": 1
      }
    ],
    "Cooldown": 120
  }
}
```

Se o comando tiver êxito, o resultado será semelhante ao seguinte, embora alguns detalhes sejam exclusivos à sua conta e região. Neste exemplo, o identificador de políticas é `f4495f21-0650-470c-88e6-0f393adb64fc`.

```
{"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:f4495f21-0650-470c-88e6-0f393adb64fc:resource/appstream/fleet/SampleFleetName:policyName/scale-out-insufficient-capacity-policy"}
```

Agora, configure um CloudWatch alarme para essa política. Use os nomes, a região, o número da conta e o identificador de política que se aplicam a você. Você pode usar o ARN de política retornado pelo comando anterior para o parâmetro `--alarm-actions`.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm
--alarm-name alarmname \
--alarm-description "Alarm when out of capacity is > 0" \
--metric-name InsufficientCapacityError \
--namespace AWS/AppStream \
--statistic Maximum \
--period 300 \
--threshold 0 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
```

```
--dimensions "Name=Fleet,Value=fleetname" \
--evaluation-periods 1 --unit Count \
--alarm-actions "arn:aws:autoscaling:your-region-code:account-
number-without-hyphens:scalingPolicy:policyid:resource/appstream/
fleet/fleetname:policyName/policyname"
```

Exemplo 3: aplicação de uma política de escalabilidade com base na utilização de capacidade

Este AWS CLI exemplo configura uma política de escalabilidade que se expande na frota para reduzir a capacidade real quando CapacityUtilization está baixa.

O seguinte comando define uma política de escalabilidade com base na capacidade excessiva:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --cli-input-json file://scale-in-
capacity.json
```

Os conteúdos do arquivo scale-in-capacity.json são os seguintes:

```
{
  "PolicyName": "policyname",
  "ServiceNamespace": "appstream",
  "ResourceId": "fleet/fleetname",
  "ScalableDimension": "appstream:fleet:DesiredCapacity",
  "PolicyType": "StepScaling",
  "StepScalingPolicyConfiguration": {
    "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity",
    "StepAdjustments": [
      {
        "MetricIntervalUpperBound": 0,
        "ScalingAdjustment": -25
      }
    ],
    "Cooldown": 360
  }
}
```

Se o comando tiver êxito, o resultado será semelhante ao seguinte, embora alguns detalhes sejam exclusivos à sua conta e região. Neste exemplo, o identificador de políticas é 12ab3c4d-56789-0ef1-2345-6ghi7jk8lm90.

```
{"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:12ab3c4d-56789-0ef1-2345-6ghi7jk8lm90:resource/appstream/fleet/SampleFleetName:policyName/scale-in-utilization-policy"}
```

Agora, configure um CloudWatch alarme para essa política. Use os nomes, a região, o número da conta e o identificador de política que se aplicam a você. Você pode usar o ARN de política retornado pelo comando anterior para o parâmetro `--alarm-actions`.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm
--alarm-name alarmname \
--alarm-description "Alarm when Capacity Utilization is less than or equal to 25 percent" \
--metric-name CapacityUtilization \
--namespace AWS/AppStream \
--statistic Average \
--period 120 \
--threshold 25 \
--comparison-operator LessThanOrEqualToThreshold \
--dimensions "Name=Fleet,Value=fleetname" \
--evaluation-periods 10 --unit Percent \
--alarm-actions "arn:aws:autoscaling:your-region-code:account-number-without-hyphens:scalingPolicy:policyid:resource/appstream/fleet/fleetname:policyName/polycyname"
```

Exemplo 4: alterar a capacidade de frota com base em uma programação

A alteração da capacidade de frota com base em uma programação permite escalar a capacidade de frota em resposta a alterações previsíveis na demanda. Por exemplo, no início de um dia útil, você pode esperar que um determinado número de usuários solicite conexões de streaming de uma só vez. Para alterar a capacidade da sua frota com base em um cronograma, você pode usar a ação da [PutScheduledAction](#) API Application Auto Scaling ou o comando CLI [put-scheduled-action](#) AWS.

Antes de alterar a capacidade da frota, você pode listar a capacidade atual da frota usando o comando CLI do WorkSpaces Applications [describe-fleets](#). AWS

```
aws appstream describe-fleets --name fleetname
```

A capacidade de frota atual será semelhante à seguinte saída (mostrada no formato JSON):

```
{
```

```
{
    "ComputeCapacityStatus": {
        "Available": 1,
        "Desired": 1,
        "Running": 1,
        "InUse": 0
    },
}
```

Em seguida, use o comando `put-scheduled-action` para criar uma ação programada para alterar a capacidade de frota. Por exemplo, o comando a seguir altera a capacidade mínima para 3 e a capacidade máxima para 5 todos os dias às 9:00 UTC.

Note

Para expressões cron, especifique quando executar a ação em UTC. Para obter mais informações, consulte [Expressões cron](#).

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace appstream \
--resource-id fleet/fleetname \
--schedule="cron(0 9 * * ? *)" \
--scalable-target-action MinCapacity=3,MaxCapacity=5 \
--scheduled-action-name ExampleScheduledAction \
--scalable-dimension appstream:fleet:DesiredCapacity
```

Para confirmar que a ação programada para alterar a capacidade da sua frota foi criada com sucesso, execute o [describe-scheduled-actions](#) comando.

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace appstream --
resource-id fleet/fleetname
```

Se a ação programada for criada com êxito, a saída será semelhante ao seguinte.

```
{
    "ScheduledActions": [
        {
            "ScalableDimension": "appstream:fleet:DesiredCapacity",
            "Schedule": "cron(0 9 * * ? *)",
            "ResourceId": "fleet/ExampleFleet",

```



```

    "CreationTime": 1518651232.886,
    "ScheduledActionARN": "<arn>",
    "ScalableTargetAction": {
      "MinCapacity": 3,
      "MaxCapacity": 5
    },
    "ScheduledActionName": "ExampleScheduledAction",
    "ServiceNamespace": "appstream"
  }
]
}

```

Para obter mais informações, consulte [Escalabilidade programada](#) no Guia do usuário do Application Auto Scaling.

Exemplo 5: Aplicar uma política de escalabilidade de rastreamento de destino

Com a escalabilidade de rastreamento de destino, é possível especificar um nível de utilização de capacidade para a frota.

Quando você cria uma política de escalabilidade de rastreamento de metas, o Application Auto Scaling cria e CloudWatch gerencia automaticamente os alarmes que acionam a política de escalabilidade. A política de escalabilidade adiciona ou remove capacidade conforme necessário para manter a utilização da capacidade no valor de destino especificado ou próxima a ele. Para garantir a disponibilidade do aplicativo, a frota é expandida proporcionalmente à métrica o mais rápido possível, mas é reduzida gradualmente.

O [put-scaling-policy](#) comando a seguir define uma política de escalabilidade de rastreamento alvo que tenta manter 75% de utilização da capacidade de uma frota de WorkSpaces aplicativos.

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --cli-input-json file://config.json
```

Os conteúdos do arquivo `config.json` são os seguintes:

```

{
  "PolicyName": "target-tracking-scaling-policy",
  "ServiceNamespace": "appstream",
  "ResourceId": "fleet/fleetname",
  "ScalableDimension": "appstream:fleet:DesiredCapacity",
  "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
  "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
    "TargetValue": 75.0,

```

```

    "PredefinedMetricSpecification":{
      "PredefinedMetricType":"AppStreamAverageCapacityUtilization"
    },
    "ScaleOutCooldown":300,
    "ScaleInCooldown":300
  }
}

```

Se o comando tiver êxito, o resultado será semelhante ao seguinte, embora alguns detalhes sejam exclusivos à sua conta e região. Neste exemplo, o identificador da política é 6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7.

```

{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/appstream/fleet/fleetname:policyName/target-tracking-scaling-policy",
  "Alarms": [
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-fleet/fleetname-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
      "AlarmName": "TargetTracking-fleet/fleetname-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
    },
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-fleet/fleetname-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d",
      "AlarmName": "TargetTracking-fleet/fleetname-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d"
    }
  ]
}

```

Para obter mais informações, consulte [Políticas de escalabilidade de rastreamento de destino](#) no Guia do usuário do Application Auto Scaling.

Recursos adicionais para aplicativos Amazon de Auto Scaling WorkSpaces

Para step-by-step obter orientação sobre como trabalhar com o WorkSpaces Applications Fleet Auto Scaling, consulte [Escalaando seus fluxos de aplicativos de desktop com o AppStream Amazon](#) 2.0 no AWS blog de computação.

Para saber mais sobre como usar os comandos da AWS CLI do Application Auto Scaling ou as ações de API, consulte os seguintes recursos:

- Seção [application-autoscaling](#) da Referência de comandos da AWS CLI
- [Referência à API do Application Auto Scaling](#)
- [Guia do usuário do Application Auto Scaling](#)

Recomendações para multissessão

Ao decidir o número máximo de sessões de usuário para uma instância em um ambiente multissessão, você deve considerar vários fatores para garantir a performance e a experiência de streaming ideais. Veja as seguintes recomendações para determinar o número ideal de sessões de usuário em uma instância:

- Avalie os requisitos de recursos: entenda os requisitos de recursos das aplicações que estão sendo usadas nas sessões. Considere alguns fatores, como CPU, memória, E/S de disco e largura de banda da rede. Essa avaliação ajudará a determinar a quantidade de recursos que cada sessão de usuário costuma exigir.
- Considere as especificações da instância: leve em consideração as especificações da instância, incluindo o número de CPUs, a memória disponível e as especificações da GPU. Instâncias com especificações mais altas podem lidar com um número maior de sessões de usuário. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de instância compatíveis com o AppStream 2.0 e os preços, consulte [Preços do Amazon AppStream 2.0](#).
- Teste de performance: realize testes de performance nas aplicações e na workload que devem ser executadas nas sessões dos usuários. Avalie a utilização de recursos, os tempos de resposta e a performance geral do sistema. Use esses dados para avaliar o impacto das sessões simultâneas de usuários na performance e determinar a proporção ideal entre sessões e instâncias. Você pode executar essas avaliações nos diferentes tipos de instância oferecidos pelo AppStream 2.0 para encontrar o tipo ou tamanho de instância ideal para os usuários finais. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de instância oferecidos pelo AppStream 2.0, consulte [the section called “Famílias de instâncias”](#).
- Monitore a utilização dos recursos: monitore continuamente a utilização dos recursos da instância durante períodos de uso normal. Observe a utilização da CPU, da memória e do disco. Garanta que a utilização dos recursos permaneça dentro dos limites aceitáveis para evitar a degradação da performance. Para um ambiente multissessão, é possível visualizar essas métricas no AppStream

2.0 e no console do CloudWatch. Para obter mais informações, consulte [the section called “Monitoramento dos recursos do ”](#).

- Considere os padrões de comportamento dos usuários: analise os padrões de comportamento dos usuários para entender os períodos de pico de uso e o possível uso simultâneo. Alguns usuários podem ter padrões de uso intermitentes ou esporádicos, enquanto outros podem ter um uso consistente ao longo do dia. Considere esses padrões ao determinar o número máximo de sessões de usuário para evitar a contenção de recursos durante os períodos de pico.

O AppStream 2.0 permite que você configure até 50 sessões de usuário por instância, independentemente do tipo ou tamanho da instância escolhida. No entanto, esse valor é apenas um limite superior e não um limite recomendado. Veja a seguir um exemplo de tabela para ajudar você a determinar o número máximo de sessões de usuário para uma instância em uma frota multissessão. A recomendação de número máximo de usuários listada na tabela é baseada em diretrizes e suposições gerais. É fundamental testar com a workload real, pois a performance real pode variar de acordo com as características individuais da workload, os requisitos de recursos da aplicação e o comportamento dos usuários.

Recomendações com base nos tipos de workload

Categoria de usuário final	Tipo de workload	Exemplos de usuários	Casos de uso	Configurações recomendadas
Usuários finais que realizam uma única tarefa e usam aplicações mínimas	Light	Trabalhadores de tarefas, usuários de atendimento	Aplicações de entrada de dados, edição de texto, bastion host	Quatro usuários por vCPU em Stream.standard.xlarge/2xlarge, Stream.compute.xlarge+ ou Stream.memory.xlarge+
Usuários finais que realizam uma única tarefa e usam	De leve a média	Trabalhadores de tarefas, usuários de atendimento, funcionários	Aplicações de entrada de dados, edição de texto, bastion host, chat, e-	Dois usuários por vCPU em Stream.standard.xlarge/2xlarge,

Categoria de usuário final	Tipo de workload	Exemplos de usuários	Casos de uso	Configurações recomendadas
aplicações mínimas		da central de atendimento	mail, aplicações de mensagens	Stream.compute.xlarge+ ou Stream.memory.xlarge+
Usuários finais que criam planilhas complexas, apresentações e documentos grandes	Médio	Trabalhadores de tarefas, funcionários da central de atendimento, analistas de negócios	Aplicações de entrada de dados, chat, e-mail, aplicações de mensagens, aplicações de produtividade	Dois usuários por vCPU em Stream.memory.xlarge+ ou Stream.compute.xlarge+
Usuários finais com workloads de alta performance	De média a intensa	Trabalhadores do conhecimento, desenvolvedores de software, analistas de inteligência de negócios	Scripts de software	Um usuário por vCPU em Stream.memory.xlarge+ ou Stream.compute.xlarge+
Usuários finais com workloads de alta performance	Pesada	Trabalhadores do conhecimento, desenvolvedores de software, cientistas de dados	Compartilhamento de tela, data analytics, conferência de áudio	Um usuário a cada duas vCPUs em Stream.memory.xlarge+ ou Stream.compute.xlarge+

Categoria de usuário final	Tipo de workload	Exemplos de usuários	Casos de uso	Configurações recomendadas
Usuários finais com workloads que exigem gráficos e recursos de computação/memória intensa	De pesada a acelerada	Designers gráficos e de arquitetura, usuários de CAD/CAM	Conferência de áudio, Aplicações com uso intensivo de gráficos, como estações de trabalho gráfico remotas	Um usuário a cada duas vCPUs Graphics. g4dn.*
Usuários finais com workloads que exigem gráficos e recursos de computação/memória intensa	Acelerado	Editores de vídeo, jogadores e desenvolvedores de jogos, mineradores de dados, engenheiros de dados GIS, cientistas de IA	Conferência de áudio, Transcodificação de vídeo e renderização 3D, design fotorrealista, estações de trabalho gráfico, treinamento de modelo de ML, inferência de ML	Um usuário a cada duas vCPUs Graphics. G5.*

Autenticação de usuários

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre autenticação e autorização de usuários do Amazon WorkSpaces Applications.

Conteúdo

- [Grupo de usuários do Amazon AppStream 2.0](#)
- [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#)

Grupo de usuários do Amazon AppStream 2.0

O grupo de usuários do AppStream 2.0 oferece um modo simplificado de gerenciar o acesso de usuários às aplicações por meio de um portal persistente para cada região da AWS. Esse recurso é uma alternativa incorporada ao gerenciamento de usuários por meio do [Active Directory](#) e da [federação do SAML 2.0](#). As pilhas não poderão ser atribuídas a usuários no grupo de usuários se elas estiverem associadas a uma frota relacionada a um domínio do Active Directory.

O grupo de usuários do AppStream 2.0 oferece os seguintes recursos principais:

- Os usuários podem acessar pilhas de aplicativos por meio de um URL persistente e de credenciais de login usando seu endereço de e-mail e a senha de sua escolha.
- Os endereços de e-mail dos usuários diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Durante o login, se eles especificarem um endereço de e-mail que não usa a mesma capitalização do endereço de e-mail especificado quando a conta do grupo de usuários foi criada, será exibida uma mensagem de erro "user does not exist" (o usuário não existe).
- Você pode atribuir várias pilhas aos usuários. Isso permite que o AppStream 2.0 exiba catálogos de várias aplicações ao usuário quando ele faz login.
- Quando você cria novos usuários, um e-mail de boas-vindas é enviado a eles automaticamente. O e-mail inclui instruções, um link para o portal de login e uma senha temporária para se conectar ao portal de login.
- Após criar os usuários, eles são habilitados, a menos que você especificamente os desabilite.
- Você pode controlar quais usuários têm acesso a quais pilhas de aplicativos ou desabilitar o acesso completamente.

Tópicos

- [Experiência do usuário final do grupo de usuários no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Redefinir uma senha esquecida no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Administração do grupo de usuários no Amazon AppStream 2.0](#)

Experiência do usuário final do grupo de usuários no Amazon AppStream 2.0

As etapas a seguir resumem a experiência de conexão inicial dos usuários no grupo de usuários.

1. Você cria novos usuários na região desejada ao especificar os endereços de e-mail.
2. O AppStream 2.0 envia um e-mail de boas-vindas.
3. Você atribui uma ou mais pilhas aos usuários.
4. O AppStream 2.0 envia um e-mail de notificação opcional. Esse e-mail inclui informações sobre como acessar as pilhas recém-atribuídas a eles.
5. Os usuários se conectam ao portal de login inserindo as informações incluídas no e-mail de boas-vindas e definem uma senha permanente. O link do portal de login nunca expira e pode ser usado a qualquer momento.
6. Eles fazem login no AppStream 2.0 inserindo o endereço de e-mail e a senha permanente.
7. Após fazer login, os usuários podem visualizar seus catálogos de aplicativos.

O link para o portal de login fornecido no e-mail de boas-vindas deve ser salvo para uso futuro, uma vez que ele não é alterado e é válido para todos os usuários do grupo de usuários. O URL do portal de login e os usuários do grupo de usuários são gerenciados por região.

Redefinir uma senha esquecida no Amazon AppStream 2.0

Se um usuário esquecer sua senha, siga essas etapas para acessar o link do portal de login (fornecido no e-mail de boas-vindas) e escolher uma nova senha.

Para escolher uma nova senha

1. Abra o portal de login do AppStream 2.0 usando o link de login fornecido no e-mail de boas-vindas.
2. Escolha Forgot Password?

3. Digite o endereço de e-mail usado para criar o usuário no grupo de usuários, e escolha Next (Próximo).

O seu endereço de e-mail diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Durante o login, se o seu endereço de e-mail não usar a mesma capitalização do endereço de e-mail especificado quando a conta do grupo de usuários foi criada, será exibida uma mensagem de erro "user does not exist" (o usuário não existe).

4. Verifique seu e-mail para a mensagem de solicitação de redefinição de senha. Se você tiver dificuldades para encontrar o e-mail, verifique a pasta de spam de seu e-mail. Digite o código de verificação do e-mail em Verification Code.

 Note

O código de verificação é válido por 24 horas. Se uma nova senha não for escolhida nesse período, solicite um novo código de verificação.

5. Seguindo as regras de senha mostradas, digite e confirme a nova senha. Escolha Reset Password.

Administração do grupo de usuários no Amazon AppStream 2.0

Para criar e gerenciar usuários no grupo de usuários, faça login no console do AppStream 2.0 para a região da AWS desejada e escolha Grupo de usuários no painel de navegação à esquerda. O painel Grupo de usuários oferece suporte a operações em massa em uma lista de usuários para algumas ações. Você pode selecionar vários usuários para os quais executar a mesma ação na lista Actions (Ações). Os usuários do grupo de usuários são criados e gerenciados com base na região.

O AppStream 2.0 não oferece suporte à criação ou desabilitação de usuários em massa. No entanto, você pode usar o Amazon Cognito com a ação de API [CreateStreamingURL](#) para gerenciar o acesso de vários usuários com eficiência. Os grupos de usuários do Amazon Cognito permitem que você crie rapidamente um diretório próprio para cadastro e login de usuários. Além disso, você pode usar os grupos de usuários do Amazon Cognito para armazenar perfis de usuários. Para obter informações sobre como integrar o AppStream 2.0 ao grupo de usuários do Cognito, consulte o tutorial [Create a SaaS Portal with Amazon AppStream 2.0](#).

 Note

O AppStream 2.0 envia e-mails aos usuários em seu nome quando você cria um usuário ou quando atribui um usuário a uma pilha. Para garantir que os e-mails sejam entregues, adicione `no-reply@accounts.aws-region-code.amazonappstream.com` à lista de permissões, em que *aws-region-code* é um código de região da AWS válido na qual você está trabalhando. Se os usuários tiverem dificuldade para localizar os e-mails, peça a eles para verificarem a pasta "spam" de seus e-mails.

Tarefas

- [Criar um usuário no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Excluir um usuário no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Atribuição de pilhas a usuários no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Cancelar a atribuição de pilhas de usuários no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Desabilitar usuários no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Habilitar usuários no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Reenviar e-mails de boas-vindas no Amazon AppStream 2.0](#)

Criar um usuário no Amazon AppStream 2.0

Você deve inserir um endereço de e-mail válido e exclusivo para cada novo usuário dentro de uma região. No entanto, você pode reutilizar um endereço de e-mail para um novo usuário em outra região.

Ao criar um novo usuário, lembre-se do seguinte:

- Você não pode alterar o endereço de e-mail, nome ou sobrenome de um usuário que já tiver criado. Para alterar essas informações de um usuário, desative o usuário. Em seguida, recrie o usuário (como um novo usuário) e especifique as informações atualizadas conforme necessário.
- Os endereços de e-mail dos usuários diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Durante o login, se eles especificarem um endereço de e-mail que não usa a mesma capitalização do endereço de e-mail especificado quando a conta do grupo de usuários foi criada, será exibida uma mensagem de erro "user does not exist" (o usuário não existe).
- Você pode atribuir uma ou mais stacks ao usuário depois ele for criado.

Para criar um novo usuário

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha User Pool (Grupo de usuários), Create User (Criar usuário).
3. Em Email (E-mail), digite o endereço de e-mail exclusivo para o usuário.
4. Digite o nome e sobrenome do usuário nos campos correspondentes. Esses campos não precisam ser exclusivos.
5. Escolha Create User.

Após a criação dos usuários, o AppStream 2.0 envia um e-mail de boas-vindas. Esse e-mail inclui o link do portal de login, o endereço de e-mail de login a ser usado e uma senha temporária. Ao navegar para o portal de login usando a senha temporária, os usuários podem definir uma senha permanente para acessar seus aplicativos.

Por padrão, o estado do novo usuário é Enabled (Habilitado), o que significa que é possível atribuir uma ou mais pilhas ao usuário ou executar outras ações administrativas.

Excluir um usuário no Amazon AppStream 2.0

Você pode habilitar ou desabilitar um usuário, mas não pode excluir um usuário usando o console do AppStream 2.0. Para excluir um usuário, você deve usar a ação da API [DeleteUser \(Excluir usuário\)](#).

Atribuição de pilhas a usuários no Amazon AppStream 2.0

Você pode atribuir uma ou mais pilhas a um ou mais usuários do grupo de usuários. Após serem atribuídos a pelo menos uma pilha, os usuários poderão fazer login no AppStream 2.0 e executar aplicações. Se os usuários forem atribuídos a mais de uma pilha, eles serão apresentados a uma lista de pilhas como catálogos para escolher antes de executar aplicativos.

Note

As pilhas não poderão ser atribuídas a usuários se elas estiverem associadas a uma frota relacionada a um domínio do Active Directory.

Para atribuir uma stack a usuários

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.

2. No painel de navegação à esquerda, escolha User Pool (Grupo de usuários) e selecione os usuários desejados.
3. Escolha Actions, Assign stack. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#).
4. Revise a lista para confirmar que os usuários corretos são especificados. Para Stack (Pilha), escolha a pilha que você deseja atribuir.
5. Por padrão, a opção Send email notification to user está habilitada. Desmarque essa opção se você não deseja enviar o e-mail de notificação para os usuários nesse momento.
6. Escolha Assign stack.

Cancelar a atribuição de pilhas de usuários no Amazon AppStream 2.0

Você pode desatribuir uma pilha de um ou mais usuários do grupo de usuários. Após uma pilha ser desatribuída dos usuários, eles não poderão executar aplicativos desta pilha. Se os usuários estiverem conectados quando você cancelar a atribuição da pilha, as sessões permanecerão ativas até que o cookie da sessão expire (cerca de uma hora).

Para cancelar a atribuição de uma stack a usuários

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha User Pool (Grupo de usuários) e selecione os usuários desejados.
3. Escolha Actions, Unassign stack.
4. Revise a lista para confirmar que os usuários corretos são especificados. Para Stack (Pilha), escolha a pilha que você deseja desatribuir. A lista inclui todas as pilhas, com ou sem atribuições.
5. Escolha Unassign stack.

Desabilitar usuários no Amazon AppStream 2.0

Você pode desabilitar um ou mais usuários do grupo de usuários, um de cada vez. Após serem desabilitados, os usuários não poderão mais fazer login no AppStream 2.0 até que sejam habilitados novamente. Essa ação não exclui usuários. Se os usuários estiverem conectados quando você os desativar, as sessões permanecerão ativas até que o cookie da sessão expire (cerca de uma hora).

As atribuições de pilhas para os usuários são retidas. Se os usuários forem habilitados novamente, suas atribuições de pilhas se tornarão ativas novamente.

Para desabilitar um usuário

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha User Pool (Grupo de usuários) e selecione o usuário desejado.
3. Escolha Actions, Disable user.
4. Confirme se o usuário correto está especificado e selecione Disable User (Desabilitar usuário).

Habilitar usuários no Amazon AppStream 2.0

Você pode habilitar um ou mais usuários do grupo de usuários, um de cada vez. Após serem habilitados, os usuários poderão fazer login no AppStream 2.0 e inicializar aplicações das pilhas às quais estiverem atribuídos. Se os usuários forem desabilitados, essas atribuições serão retidas.

Para habilitar usuários

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha User Pool (Grupo de usuários) e selecione o usuário desejado.
3. Escolha Actions, Enable user.
4. Confirme se o usuário correto está especificado e selecione Enable User (Habilitar usuário).

Reenviar e-mails de boas-vindas no Amazon AppStream 2.0

Você pode enviar o e-mail de boas-vindas novamente com as instruções de conexão aos usuários do grupo de usuários. As senhas não utilizadas expiram em sete dias. Para fornecer uma nova senha temporária, você deve enviar o e-mail de boas-vindas novamente. Essa opção só estará disponível até que os usuários definam sua senha permanente. Caso já tenham definido uma senha, mas a esqueceram, eles poderão definir uma nova. Para obter mais informações, consulte [Redefinir uma senha esquecida no Amazon AppStream 2.0](#).

Para enviar o e-mail de boas-vindas novamente a um usuário

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.

2. No painel de navegação à esquerda, escolha User Pool (Grupo de usuários) e selecione o usuário desejado.
3. Em User Details, escolha Resend welcome email.
4. Confirme que a mensagem de êxito é exibida na parte superior do painel do grupo de usuários.

Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0

O Amazon WorkSpaces Applications oferece suporte à federação de identidades em pilhas de WorkSpaces aplicativos por meio da Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0). Você pode usar um provedor de identidade (IdP) compatível com SAML 2.0, como os Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) no Windows Server, Ping One Federation Server ou Okta, para fornecer um fluxo de integração para os usuários de seus aplicativos. WorkSpaces


Esse recurso oferece aos usuários a conveniência de acessar com um clique seus WorkSpaces aplicativos usando suas credenciais de identidade existentes. Você tem também o benefício de segurança da autenticação de identidade fornecida pelo seu IdP. Ao usar seu IdP, você pode controlar quais usuários têm acesso a uma pilha de WorkSpaces aplicativos específica.

Tópicos

- [Fluxo de trabalho de autenticação de exemplo](#)
- [Configuração do SAML](#)
- [WorkSpaces Integração de aplicativos com SAML 2.0](#)

Fluxo de trabalho de autenticação de exemplo

O diagrama a seguir ilustra o fluxo de autenticação entre WorkSpaces aplicativos e um provedor de identidade (IdP) terceirizado. Neste exemplo, o administrador configurou uma página de login para acessar os WorkSpaces Aplicativos, chamada `applications.exampleco.com`. A página da web usa um serviço de federação compatível com o SAML 2.0 para acionar uma solicitação de login. O administrador também configurou um usuário para permitir o acesso aos WorkSpaces aplicativos.



1. O usuário navega até `https://applications.exampleco.com`. A página de login solicita a autenticação do usuário.
2. O serviço de federação solicita autenticação do armazenamento de identidades da organização.
3. O armazenamento de identidades autentica o usuário e retorna a resposta de autenticação ao serviço de federação.
4. Quando uma autenticação é bem-sucedida, o serviço de federação publica a declaração SAML no navegador do usuário.
5. O navegador do usuário publica a declaração SAML no endpoint SAML de login (`https://signin.aws.amazon.com/saml`). AWSO Sign-In recebe a solicitação SAML, processa a solicitação, autentica o usuário e encaminha o token de autenticação para os aplicativos. WorkSpaces

Para obter informações sobre como trabalhar com SAML nas AWS GovCloud (US) regiões, consulte [AWS Identity and Access Management](#) no Guia do AWS GovCloud (US) usuário.

6. Usando o token de autenticação do AWS, o WorkSpaces Applications autoriza o usuário e apresenta os aplicativos ao navegador.

Da perspectiva do usuário, esse processo ocorre de forma transparente. O usuário começa no portal interno da sua organização e é automaticamente redirecionado para um portal de WorkSpaces aplicativos de aplicativos sem precisar inserir AWS credenciais.

Configuração do SAML

Para permitir que os usuários entrem nos WorkSpaces Aplicativos usando suas credenciais existentes e iniciem o streaming de aplicativos, você pode configurar a federação de identidades usando o SAML 2.0. Para fazer isso, use uma função do IAM e uma URL de estado de retransmissão para configurar seu provedor de identidade (IdP) compatível com SAML 2.0 e permitir que seus usuários federados acessem uma AWS pilha de aplicativos. WorkSpaces O perfil do IAM concede aos usuários permissões de acesso à pilha. O estado de retransmissão é o portal de pilha para o qual os usuários são encaminhados após a autenticação bem-sucedida pela AWS.

Conteúdos

- [Pré-requisitos](#)
- [Etapa 1: criar um provedor de identidade SAML no IAM AWS](#)
- [Etapa 2: Criar um perfil do IAM de federação SAML 2.0](#)
- [Etapa 3: Incorporar uma política em linha para o perfil do IAM](#)
- [Etapa 4: Configurar seu IdP com base em SAML](#)
- [Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML](#)
- [Etapa 6: configurar o estado de retransmissão da federação](#)

Pré-requisitos

Execute os pré-requisitos a seguir antes de configurar a conexão com o SAML 2.0.

1. Configure seu IdP baseado em SAML para estabelecer uma relação de confiança com a AWS.
 - Na rede de sua organização, configure o armazenamento de identidades para trabalhar com um IdP com base no SAML. Para obter recursos de configuração, consulte [WorkSpaces Integração de aplicativos com SAML 2.0](#).
 - Use seu IdP com base no SAML para gerar e fazer download de um documento de metadados de federação que descreve sua organização como um IdP. Este documento XML assinado é usado para estabelecer a confiança da parte dependente. Salvar este arquivo em um local para acessar posteriormente no console do IAM.
2. Use o console de gerenciamento de WorkSpaces aplicativos para criar uma pilha de WorkSpaces aplicativos. Você precisa do nome da pilha para criar a política do IAM e configurar sua integração de IdP WorkSpaces com aplicativos, conforme descrito posteriormente neste tópico.

Você pode criar uma pilha de WorkSpaces aplicativos usando o console de gerenciamento de WorkSpaces aplicativos ou a API de WorkSpaces aplicativos. AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Etapa 1: criar um provedor de identidade SAML no IAM AWS

Primeiro, crie um SAML IdP AWS no IAM. Esse IdP define a relação de AWS confiança entre IdP e IdP de sua organização usando o documento de metadados gerado pelo software IdP em sua organização. Para obter mais informações, consulte [Creating and Managing a SAML Identity Provider \(Amazon Web Services Management Console\)](#) no Guia do usuário do IAM. Para obter informações sobre como trabalhar com SAML IdPs nas AWS GovCloud (US) regiões, consulte [AWSIdentity and Access Management](#) no Guia do AWS GovCloud (US) usuário.

Etapa 2: Criar um perfil do IAM de federação SAML 2.0

A seguir, crie um perfil do IAM de federação SAML 2.0. Essa etapa estabelece uma relação de confiança entre o IAM e o IdP da sua organização, o que identifica seu IdP como uma entidade confiável para federação.

Como criar um perfil do IAM para o IdP do SAML

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Perfil e então, Criar perfil.
3. Em Tipo de perfil, escolha Federação SAML 2.0.
4. Em SAML Provider, selecione o IdP de SAML que você criou.

Important

Não escolha nenhum dos dois métodos de acesso SAML 2.0 (Permitir somente acesso programático ou Permitir acesso programático e pelo Console de Gerenciamento da AWS).

5. Em Atributo, selecione SAML:sub_type.
6. Em Valor, insira **`https://signin.aws.amazon.com/saml`**. Esse valor restringe o acesso de perfis a solicitações de streaming de usuários do SAML que incluam uma declaração de tipo de assunto do SAML com um valor persistente. Se o SAML:sub_type for persistente, o IdP envia

o mesmo valor exclusivo para o elemento `NameID` em todas as solicitações de SAML de um usuário específico. [Para obter mais informações sobre a declaração SAML:sub_type, consulte a seção Identificação exclusiva de usuários na federação baseada em SAML em Usando a federação baseada em SAML para acesso à API a. AWS](#)

 Note

Embora o **`https://signin.aws.amazon.com/saml`** endpoint esteja altamente disponível, ele só é hospedado na região us-east-1 de. AWS Para evitar interrupções no serviço no caso improvável de a disponibilidade de um endpoint regional ser afetada, use endpoints regionais e configure endpoints de login SAML adicionais para failover. Para ter mais informações, consulte [How to use regional SAML endpoints for failover](#).

7. Verificar as informações de confiança do SAML 2.0 confirmando a entidade confiável e a condição corretas e, em seguida, selecionar Próximo: Permissões.
8. Na página Anexar políticas de permissões, selecione Próximo: Etiquetas.
9. (Opcional) Insira uma chave e um valor para cada etiqueta que deseja adicionar. Para obter mais informações, consulte [Recursos de etiquetas do IAM](#).
10. Ao concluir, selecione Próximo: revisão. Mais adiante, você criará e incorporará uma política em linha para esse perfil.
11. Em Nome da função, insira um nome que identifique a finalidade desse perfil. Como várias entidades podem fazer referência ao perfil, não é possível editar o nome do perfil depois que ele é criado.
12. (Opcional) Em Descrição da função, insira uma descrição para o novo perfil.
13. Revisar os detalhes do perfil e selecionar Criar perfil.
14. (Opcional) Se você planeja usar contexto de sessão ou direitos de aplicativos baseados em atributos usando um provedor de identidade SAML 2.0 terceirizado ou autenticação baseada em certificado, você deve adicionar a TagSession permissão sts: à política de confiança da sua nova função do IAM. Para obter mais informações, consulte [Direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros](#) e [Passar tags de sessão no AWS STS](#).

Nos detalhes do novo perfil do IAM, selecione a guia Relações de confiança e escolha Editar relação de confiança. O editor de políticas “Editar relação de confiança” é iniciado. Adicione a TagSession permissão sts:, da seguinte forma:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-
provider/IDENTITY-PROVIDER"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "SAML:sub_type": "persistent"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Substitua **IDENTITY-PROVIDER** pelo nome do IdP SAML criado na etapa 1. Depois, escolha Atualizar política de confiança.

Etapa 3: Incorporar uma política em linha para o perfil do IAM

A seguir, incorpore uma política do IAM em linha para o perfil que você criou. Quando você incorpora uma política em linha, as permissões nela não podem ser anexadas acidentalmente à entidade principal errada. A política em linha fornece aos usuários federados acesso à pilha de WorkSpaces aplicativos que você criou.

1. Nos detalhes do perfil do IAM que você criou, escolha a guia Permissões e selecione Adicionar política em linha. O assistente Create policy (Criar política) será iniciado.
2. Em Criar política, selecione a guia JSON.

3. Copie e cole a política JSON a seguir na janela JSON. Em seguida, modifique o recurso inserindo seu Região da AWS código, ID da conta e nome da pilha. Na política a seguir, "Action": "appstream:Stream" está a ação que fornece aos usuários de WorkSpaces aplicativos permissões para se conectarem às sessões de streaming na pilha que você criou.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "appstream:Stream",
      "Resource": "arn:aws:appstream:us-
east-1:111122223333:stack/STACK-NAME",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "appstream:userId": "${saml:sub}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

REGION-CODE Substitua pela AWS região em que sua pilha de WorkSpaces aplicativos existe. **STACK-NAME** Substitua pelo nome da pilha. **STACK-NAME** diferencia maiúsculas de minúsculas e deve corresponder exatamente à letra maiúscula e minúscula do nome da pilha mostrado no painel de pilhas do console de gerenciamento de aplicativos. WorkSpaces

Para recursos nas AWS GovCloud (US) regiões, use o seguinte formato para o ARN:

arn:aws-us-gov:appstream:**REGION-CODE:ACCOUNT-ID-WITHOUT-HYPHENS**:stack/**STACK-NAME**

4. (Opcional) Se você planeja usar direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros com SAML 2.0 Multi-stack Application Catalogs, o recurso em sua política em linha de perfil do IAM deve ser **"Resource": "arn:aws:appstream:REGION-CODE:ACCOUNT-ID-WITHOUT-HYPHENS:stack/*"** a fim de permitir que os direitos da aplicação controlem o acesso de streaming às pilhas. Para aplicar

proteção adicional a um recurso da pilha, você pode adicionar uma negação explícita na política. Para obter mais informações, consulte [Direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros](#) e [Lógica da avaliação de política](#).

5. Ao concluir, selecionar Revisar política. O [Validador de política](#) indica se há qualquer erro de sintaxe.

Etapa 4: Configurar seu IdP com base em SAML

[Em seguida, dependendo do seu IdP baseado em SAML, talvez seja necessário atualizar manualmente seu IdP para confiar AWS como provedor de serviços fazendo o upload do arquivo `saml-metadata.xml` em `saml-metadata.xml` para o seu IdP. <https://signin.aws.amazon.com/static/>](#) Esta etapa atualiza os metadados do seu IdP. Para alguns IdPs, a atualização pode já estar configurada. Se for esse o caso, prosseguir para a próxima etapa.

Se essa atualização ainda não estiver configurada no seu IdP, consulte a documentação fornecida por seu IdP para obter informações sobre como atualizar os metadados. Alguns provedores dão a opção de digitar o URL, e o IdP obtém e instala o arquivo para você. Outros exigem que você baixe o arquivo pelo URL e forneça como arquivo local.

Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML

Em seguida, talvez seja necessário configurar as informações que seu IdP envia AWS como atributos SAML em sua resposta de autenticação. Dependendo do seu IdP, é possível que essas informações já estejam pré-configuradas. Se esse for o caso, pule esta etapa e siga para a etapa 6.

Se essas informações ainda não estiverem configuradas no seu IdP, providencie o seguinte:

- NameID de assunto de SAML: o identificador exclusivo do usuário que está fazendo login.

Note

Para pilhas com frotas unidas ao domínio, o valor NameID para o usuário deve ser fornecido no formato "" usando o s Name ou *domain*\username "" usando. AMAccount username@domain.com userPrincipalName Se você estiver usando o formato s AMAccount Name, poderá especificá-lo *domain* usando o nome NetBIOS ou o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN). O formato s AMAccount Name é necessário para cenários de confiança unidirecional do Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#).

- Tipo de assunto de SAML (com um valor definido como `persistent`): definir o valor como `persistent` garante que o IdP envia o mesmo valor exclusivo para o elemento `NameID` em todas as solicitações SAML de determinado usuário. Garanta que a política do IAM inclua uma condição para permitir apenas solicitações SAML com `sub_type` de SAML definido como `persistent`, conforme descrito em [the section called “Etapa 2: Criar um perfil do IAM de federação SAML 2.0”](#).
- **Attribute** elemento com o **Name** `https://aws.amazon.com/SAML/` atributo definido como `Attributes/Role` — Esse elemento contém um ou mais `AttributeValue` elementos que listam a função do IAM e o IdP do SAML para os quais o usuário é mapeado pelo seu IdP. A função e o IdP são especificados como um par delimitado por vírgula de ARNs
- **Attribute** elemento com o **Name** `https://aws.amazon.com/SAML/` atributo definido como `Attributes/ RoleSessionName` — Esse elemento contém um `AttributeValue` elemento que fornece um identificador para as credenciais AWS temporárias emitidas para o SSO. O valor no elemento `AttributeValue` deve ter entre 2 e 64 caracteres, pode conter apenas caracteres alfanuméricos, sublinhados e os seguintes caracteres: `+` (sinal de adição), `=` (sinal de igual), `,` (vírgula), `.` (ponto), `@` (arroba) e `-` (hífen). Ele nome não pode conter espaços. O valor é geralmente um ID de usuário (`bobsmith`) ou um endereço de e-mail (`bobsmith@example.com`). Ele não deve ser um valor que inclua espaço, como um nome de exibição de um usuário (`Bob Smith`).
- **Attribute** elemento com o **Name** `https://aws.amazon.com/SAML/` atributo definido como `Attributes/PrincipalTag: SessionContext` (opcional) — Esse elemento contém um `AttributeValue` elemento que fornece parâmetros que podem ser usados para transmitir parâmetros de contexto de sessão para seus aplicativos de streaming. Para obter mais informações, consulte [Contexto da sessão no Amazon AppStream 2.0](#).
- **Attribute** elemento com o **Name** `https://aws.amazon.com/SAML/` atributo definido como `Attributes/PrincipalTag: ObjectSid` (opcional) — Esse elemento contém um `AttributeValue` elemento que fornece o identificador de segurança do Active Directory (SID) para o usuário que está fazendo login. Esse parâmetro é usado com a autenticação baseada em certificado para permitir um mapeamento forte para o usuário do Active Directory.
- **Attribute** elemento com o **Name** `https://aws.amazon.com/SAML/` atributo definido como `Attributes/:Domain PrincipalTag` (opcional) — Esse elemento contém um elemento `AttributeValue` que fornece o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do Active Directory DNS para o usuário que está fazendo login. Esse parâmetro é usado com a autenticação baseada em certificado quando `userPrincipalName` do Active Directory para o usuário contém um sufixo alternativo. O valor deve ser fornecido no formato **domain.com**, incluindo quaisquer subdomínios.

- **Attribute** elemento com o **SessionDuration** <https://aws.amazon.com/SAML/> atributo definido como `Attributes/ SessionDuration` (opcional) — Esse elemento contém um `AttributeValue` elemento que especifica o tempo máximo em que uma sessão de streaming federada para um usuário pode permanecer ativa antes que a reautenticação seja necessária. O valor padrão é de 60 minutos, ou 3.600 segundos. Para obter mais informações, consulte a `SessionDuration` seção Um elemento de atributo opcional com o `SessionDuration` <https://aws.amazon.com/SAML/> atributo definido como `Atributos/` em [Configurando asserções SAML](#) para a resposta de autenticação.

Note

Embora `SessionDuration` seja um atributo opcional, recomendamos incluí-lo na resposta SAML. Se você não especificar esse atributo, a duração da sessão será definida como um valor padrão de 60 minutos.

Se seus usuários acessarem seus aplicativos de streaming em WorkSpaces Aplicativos usando o cliente nativo de WorkSpaces Aplicativos ou usando o navegador da Web na nova experiência, suas sessões serão desconectadas após a expiração da duração da sessão. Se seus usuários acessarem seus aplicativos de streaming em WorkSpaces Aplicativos usando um navegador da web na old/classic experiência, depois que a duração da sessão dos usuários expirar e eles atualizarem a página do navegador, suas sessões serão desconectadas.

Para obter mais informações sobre como configurar esses elementos, consulte [Configuração de declarações SAML para a resposta de autenticação](#) no Guia do usuário do IAM. Para obter informações sobre os requisitos específicos de configuração para o IdP, consulte a documentação do IdP.

Etapa 6: configurar o estado de retransmissão da federação

Por fim, use seu IdP para configurar o estado de retransmissão da sua federação para apontar para a URL do estado de retransmissão da pilha de WorkSpaces aplicativos. Após a autenticação bem-sucedida AWS, o usuário é direcionado ao portal da pilha de WorkSpaces aplicativos, definido como o estado de retransmissão na resposta de autenticação SAML.

O formato do URL de estado de retransmissão é o seguinte:

```
https://relay-state-region-endpoint?stack=stackname&accountId=aws-account-id-without-hyphens
```

Crie o URL do estado de retransmissão com base no ID de sua conta da Amazon Web Services, no nome da pilha e no endpoint de estado de retransmissão associado à região em que a pilha está localizada.

Como alternativa, você pode especificar o nome do aplicativo que deseja executar automaticamente. Para encontrar o nome do aplicativo, selecione a imagem no console WorkSpaces Aplicativos, escolha a guia Aplicativos e anote o nome exibido na coluna Nome do Aplicativo. Como alternativa, se ainda não tiver criado a imagem, conecte-se ao criador de imagens onde o aplicativo foi instalado e abra o Image Assistant. Os nomes dos aplicativos são exibidos na guia Add Apps (Adicionar aplicativos).

Se sua frota estiver habilitada para a visualização de streaming Área de trabalho, você também poderá optar por iniciar diretamente na área de trabalho do sistema operacional. Para fazer isso, especifique **Desktop** no final do URL do estado de retransmissão, depois de **&app=**.

Com um fluxo iniciado pelo provedor de identidade (IdP), no navegador padrão do sistema, depois que os usuários se conectam ao IdP e selecionam o WorkSpaces aplicativo Aplicativos no portal do usuário do IdP, eles são redirecionados para uma página de login de WorkSpaces Aplicativos no navegador padrão do sistema com as seguintes opções:

- Continuar com o navegador
- Cliente de WorkSpaces aplicativos abertos

Na página, os usuários podem optar por iniciar a sessão no navegador ou com o aplicativo cliente WorkSpaces Applications. É também possível especificar qual cliente deve ser usado para uma federação SAML 2.0. Para fazer isso, especifique **native** ou **web** no final do URL do estado de retransmissão, depois de **&client=**. Quando o parâmetro estiver presente em um URL do estado de retransmissão, as sessões correspondentes serão iniciadas automaticamente no cliente especificado, sem que os usuários façam a escolha.

Note

Esse recurso só estará disponível se você usar os novos endpoints da região de estado de retransmissão (na Tabela 1 abaixo) para criar a URL do estado de retransmissão e usar a versão 1.1.1300 e posterior do cliente de WorkSpaces aplicativos. Além disso, os usuários devem sempre usar o navegador padrão do sistema para fazer login no IdP. O recurso não funcionará se eles usarem um navegador não padrão.

Com direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros, você pode habilitar o acesso a várias pilhas por um único URL em estado de retransmissão. Remova os parâmetros da pilha e da aplicação (se presentes) do URL do estado de retransmissão, da seguinte forma:

```
https://relay-state-region-endpoint?accountId=aws-account-id-without-hyphens
```

Quando os usuários se federam no catálogo de WorkSpaces aplicativos, eles recebem todas as pilhas nas quais os direitos do aplicativo corresponderam a um ou mais aplicativos ao usuário para o ID da conta e o endpoint do estado de retransmissão associados à região em que suas pilhas estão localizadas. Quando um usuário seleciona um catálogo, os direitos de aplicação exibirão somente as aplicações às quais o usuário tem direito.

 Note

Os usuários não podem transmitir de várias pilhas ao mesmo tempo.

Para obter mais informações, consulte [Direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros](#).

A tabela 1 abaixo lista os endpoints de estado de retransmissão para as regiões em que os WorkSpaces aplicativos estão disponíveis. Os endpoints do estado de retransmissão na Tabela 1 são compatíveis com o [the section called “WorkSpaces Acesso ao navegador da Web de aplicativos \(versão 2\)”](#) e com a aplicação cliente Windows versão 1.1.1300 e posterior. Se você estiver usando versões mais antigas do cliente Windows, deverá usar os endpoints do estado de retransmissão antigos listados na Tabela 2 para configurar sua federação SAML 2.0. Se desejar que seus usuários façam streaming usando uma conexão compatível com o FIPS, use um endpoint compatível com o FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints do FIPS, consulte [the section called “Endpoints do FIPS”](#).

Tabela 1: Endpoints da região de estado de retransmissão de WorkSpaces aplicativos (recomendado)

Região	Endpoint de estado de retransmissão
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	<code>https://appstream2.euc-sso.us-east-1.aws.amazon.com/saml</code>

Região	Endpoint de estado de retransmissão
	(FIPS) <code>https://appstream2.euc-ss0-fips.us-east-1.aws.amazon.com/saml</code>
Leste dos EUA (Ohio)	<code>https://appstream2.euc-ss0.us-east-2.aws.amazon.com/saml</code>
Oeste dos EUA (Oregon)	<code>https://appstream2.euc-ss0.us-west-2.aws.amazon.com/saml</code> (FIPS) <code>https://appstream2.euc-ss0-fips.us-west-2.aws.amazon.com/saml</code>
Ásia-Pacífico (Malásia)	<code>https://appstream2.euc-ss0.ap-southeast-5.aws.amazon.com/saml</code>
Ásia-Pacífico (Mumbai)	<code>https://appstream2.euc-ss0.ap-south-1.aws.amazon.com/saml</code>
Ásia-Pacífico (Seul)	<code>https://appstream2.euc-ss0.ap-northeast-2.aws.amazon.com/saml</code>
Ásia-Pacífico (Singapura)	<code>https://appstream2.euc-ss0.ap-southeast-1.aws.amazon.com/saml</code>
Ásia-Pacífico (Sydney)	<code>https://appstream2.euc-ss0.ap-southeast-2.aws.amazon.com/saml</code>
Ásia-Pacífico (Tóquio)	<code>https://appstream2.euc-ss0.ap-northeast-1.aws.amazon.com/saml</code>
Canadá (Central)	<code>https://appstream2.euc-ss0.ca-central-1.aws.amazon.com/saml</code>
Europa (Frankfurt)	<code>https://appstream2.euc-ss0.eu-central-1.aws.amazon.com/saml</code>
Europa (Irlanda)	<code>https://appstream2.euc-ss0.eu-west-1.aws.amazon.com/saml</code>

Região	Endpoint de estado de retransmissão
Europa (Londres)	<code>https://appstream2.euc-sso.eu-west-2.aws.amazon.com/saml</code>
Europa (Milão)	<code>https://appstream2.euc-sso.eu-south-1.aws.amazon.com/saml</code>
Europe (Paris)	<code>https://appstream2.euc-sso.eu-west-3.aws.amazon.com/saml</code>
Europa (Espanha)	<code>https://appstream2.euc-sso.eu-south-2.aws.amazon.com/saml</code>
AWSGovCloud (Leste dos EUA)	<code>https://appstream2.euc-sso.us-gov-east-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code> (FIPS) <code>https://appstream2.euc-sso-fips.us-gov-east-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code>

 **Note**
Para obter mais informações sobre o uso de WorkSpaces aplicativos em AWS GovCloud (US) regiões, consulte [Amazon WorkSpaces Applications](#) no Guia AWS GovCloud (US) do usuário.

Região	Endpoint de estado de retransmissão
AWSGovCloud (Oeste dos EUA)	<code>https://appstream2.euc-sso.us-gov-west-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code> (FIPS) <code>https://appstream2.euc-sso-fips.us-gov-west-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code>  Note Para obter mais informações sobre o uso de WorkSpaces aplicativos em AWS GovCloud (US) regiões, consulte Amazon WorkSpaces Applications no Guia AWS GovCloud (US) do usuário.
América do Sul (São Paulo)	<code>https://appstream2.euc-sso.sa-east-1.amazonaws.com/saml</code>
Israel (Tel Aviv)	<code>https://appstream2.euc-sso.il-central-1.amazonaws.com/saml</code>

A Tabela 2 abaixo lista os endpoints antigos do estado de retransmissão que ainda estão disponíveis. No entanto, recomenda-se que você use os novos endpoints do estado de retransmissão listados na Tabela 1 para configurar suas federações SAML 2.0. Em particular, com os novos endpoints de estado de retransmissão, você pode permitir que seus usuários iniciem o aplicativo cliente WorkSpaces Applications (versão 1.1.1300 e posterior) a partir de sessões de streaming iniciadas pelo IdP. Os novos endpoints de estado de retransmissão na Tabela 1 também permitem que os usuários façam login em outros AWS aplicativos em guias diferentes do mesmo navegador da Web, sem afetar a sessão contínua WorkSpaces de streaming de aplicativos. Os endpoints antigos do estado de retransmissão na Tabela 2 não são compatíveis com isso. Para obter mais informações, consulte [the section called “Os usuários do cliente My WorkSpaces Applications são desconectados da sessão de WorkSpaces aplicativos a cada 60 minutos.”](#).

Tabela 2: Endpoints da região de estado de retransmissão de WorkSpaces aplicativos antigos (não recomendado)

Região	Endpoint de estado de retransmissão
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	https://appstream2.us-east-1.aws.amazon.com/saml (FIPS) https://appstream2-fips.us-east-1.aws.amazon.com/saml
Leste dos EUA (Ohio)	https://appstream2.us-east-2.aws.amazon.com/saml
Oeste dos EUA (Oregon)	https://appstream2.us-west-2.aws.amazon.com/saml (FIPS) https://appstream2-fips.us-west-2.aws.amazon.com/saml
Ásia-Pacífico (Mumbai)	https://appstream2.ap-south-1.amazonaws.com/saml
Ásia-Pacífico (Seul)	https://appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com/saml
Ásia-Pacífico (Singapura)	https://appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com/saml
Ásia-Pacífico (Sydney)	https://appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com/saml
Ásia-Pacífico (Tóquio)	https://appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com/saml
Canadá (Central)	https://appstream2.ca-central-1.amazonaws.com/saml
Europa (Frankfurt)	https://appstream2.eu-central-1.amazonaws.com/saml

Região	Endpoint de estado de retransmissão
Europa (Irlanda)	<code>https://appstream2.eu-west-1.aws.amazon.com/saml</code>
Europa (Londres)	<code>https://appstream2.eu-west-2.aws.amazon.com/saml</code>
AWSGovCloud (Leste dos EUA)	<code>https://appstream2.us-gov-east-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code> (FIPS) <code>https://appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code>  Note Para obter mais informações sobre o uso de WorkSpaces aplicativos em AWS GovCloud (US) regiões, consulte Amazon WorkSpaces Applications no Guia AWS GovCloud (US) do usuário.
AWSGovCloud (Oeste dos EUA)	<code>https://appstream2.us-gov-west-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code> (FIPS) <code>https://appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws-us-gov.com/saml</code>  Note Para obter mais informações sobre o uso de WorkSpaces aplicativos em AWS GovCloud (US) regiões, consulte Amazon WorkSpaces Applications no Guia AWS GovCloud (US) do usuário.
América do Sul (São Paulo)	<code>https://appstream2.sa-east-1.aws.amazon.com/saml</code>

A Tabela 3 abaixo lista todos os parâmetros disponíveis que você pode usar para construir um URL do estado de retransmissão.

Tabela 3: parâmetros de URL do estado de retransmissão

Parâmetro	Obrigatório	Formato	Com suporte por
accountId	Obrigatório	ID de 12 caracteres Conta da AWS	Endpoints novos e antigos nas Tabelas 1 e 2
ilha	Opcional	Nome da ilha	Endpoints novos e antigos nas Tabelas 1 e 2
aplicação	Opcional	Nome da aplicação ou “Desktop”	Endpoints novos e antigos nas Tabelas 1 e 2
client	Opcional	“nativo” ou “web”	Somente novos endpoints na Tabela 1

WorkSpaces Integração de aplicativos com SAML 2.0

Os links a seguir ajudam você a configurar soluções terceirizadas do provedor de identidade SAML 2.0 para trabalhar com WorkSpaces aplicativos.

Solução IdP	Mais informações
Centro de Identidade do AWS IAM	Habilite a federação com o IAM Identity Center e o Amazon WorkSpaces Applications — Descreve como usar o IAM Identity Center para federar o acesso do usuário aos seus WorkSpaces aplicativos com suas credenciais corporativas existentes.
Active Directory Federation Services (AD FS) para Windows Server	AppStream no site da GG4 L — Descreve como fornecer aos usuários acesso por SSO aos WorkSpaces aplicativos usando suas credenciais corporativas existentes. Você

Solução IdP	Mais informações
	pode configurar identidades federadas para WorkSpaces aplicativos usando o AD FS 3.0.
Azure Active Directory (Azure AD)	Habilitando a federação com o Azure AD Single Sign-On e os WorkSpaces aplicativos da Amazon — descreve como configurar o acesso de usuário federado para WorkSpaces aplicativos da Amazon usando o Azure AD SSO para aplicativos corporativos.
GG4Passaporte escolar L™	Habilitando a federação de identidade com o GG4 L's School Passport™ e os WorkSpaces aplicativos da Amazon — descreve como configurar o GG4 L's School Passport™ para federar o login nos WorkSpaces aplicativos.
Google	Configuração da federação do G Suite SAML 2.0 com o Amazon WorkSpaces Applications — descreve como usar o G Suite Admin Console para configurar a federação SAML para WorkSpaces aplicativos para usuários em domínios do G Suite.
Okta	Como configurar o SAML 2.0 para WorkSpaces aplicativos da Amazon — Descreve como usar o Okta para configurar a federação SAML para aplicativos. WorkSpaces Nas pilhas ingressadas em um domínio, o "Application username format" deve ser definido como "AD user principal name".
Ping Identity	Configurando uma conexão SSO com os WorkSpaces aplicativos da Amazon — Descreve como configurar o login único (SSO) nos aplicativos. WorkSpaces

Solução IdP	Mais informações
Shibboleth	Login único: integração, AWS OpenLDAP e Shibboleth — descreve como configurar a federação inicial entre o Shibboleth IdP e o Console de gerenciamento da AWS Você deve concluir as etapas adicionais a seguir para habilitar a federação de WorkSpaces aplicativos. A etapa 4 do whitepaper da AWS Security descreve como criar perfis do IAM que definem as permissões que os usuários federados têm para o Console de gerenciamento da AWS. Depois de criar essas funções e incorporar a política em linha conforme descrito no whitepaper, modifique essa política para que ela forneça aos usuários federados permissões para acessar somente uma pilha de aplicativos. WorkSpaces Para isso, substitua a política existente pela política descrita na seção Step 3: Embed an Inline Policy for the IAM Role em Configuração do SAML. Quando você adiciona o URL de estado de retransmissão da pilha, como descrito na Etapa 6: Configurar o estado de retransmissão da federação, em Configuração do SAML, adicione o parâmetro de estado de retransmissão ao URL de federação como um atributo de solicitação de destino. O URL deve ser codificado. Para obter informações sobre como configurar parâmetros de estado de retransmissão, consulte a seção SAML 2.0 na documentação do Shibboleth. Para obter mais informações, consulte Habilitando a federação de identidades com Shibboleth e Amazon Applications. WorkSpaces

Solução IdP	Mais informações
VMware Workspace UM	Federando o acesso aos WorkSpaces aplicativos da Amazon a partir do VMware Workspace ONE — Descreve como usar a plataforma VMware Workspace ONE para federar o acesso dos usuários aos seus aplicativos de aplicativos. WorkSpaces
Simple SAMLphp	Habilitando a federação com WorkSpaces aplicativos Simple SAMLphp e Amazon — Descreve como configurar a federação SAML 2.0 para WorkSpaces aplicativos usando SimpleSAMLphp.
OneLogin Login único (SSO)	OneLogin SSO com WorkSpaces aplicativos da Amazon — Descreve como configurar o acesso de usuários federados para WorkSpaces aplicativos usando OneLogin o SSO.
JumpCloud Login único (SSO)	Habilitar a federação com o JumpCloud SSO e os WorkSpaces aplicativos da Amazon — Descreve como configurar o acesso de usuários federados para WorkSpaces aplicativos usando o JumpCloud SSO.
Chave biológica PortalGuard	Habilite a federação com o Bio-key e o PortalGuard Amazon AppStream 2.0 — Descreve como configurar o Bio-key PortalGuard para logins federados em aplicativos. WorkSpaces

Para obter soluções para problemas comuns que você pode encontrar, consulte [Solução de problemas](#).

Para obter mais informações sobre outros provedores de SAML compatíveis, consulte [Integrar provedores de soluções SAML de terceiros com a AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos

Você pode unir suas frotas e criadores de imagens do Amazon WorkSpaces Applications Always-On e On-Demand Windows a domínios no Microsoft Active Directory e usar seus domínios existentes do Active Directory, baseados na nuvem ou no local, para iniciar instâncias de streaming associadas ao domínio. Você também pode usar AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, também conhecido como Microsoft AD AWS gerenciado, para criar um domínio do Active Directory e usá-lo para oferecer suporte aos recursos de seus WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações sobre como usar o AWS Managed Microsoft AD, consulte [Microsoft Active Directory](#) no Guia de administração do AWS Directory Service.

Note

No momento, frotas, criadores de imagens, frotas elásticas e construtores de blocos de aplicações do Amazon Linux 2 não são compatíveis com a associação de domínios.

Ao unir WorkSpaces aplicativos ao seu domínio do Active Directory, você pode:

- Permitir que os usuários e os aplicativos acessem os recursos do Active Directory, como impressoras e compartilhamentos de arquivos, em sessões de streaming.
- Use as configurações da Group Policy (Política de grupo) disponíveis no Console de Gerenciamento de Diretiva de Grupo (GPMC) para definir a experiência do usuário final.
- Transmitir aplicativos que requerem autenticação dos usuários usando suas credenciais de login do Active Directory.
- Aplique suas políticas corporativas de conformidade e segurança às suas instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Visão geral dos domínios do Active Directory](#)
- [Antes de começar a usar o Active Directory com os WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Tutorial: Configuração do Active Directory](#)
- [Autenticação baseada em certificado](#)
- [WorkSpaces Aplicativos: Administração do Active Directory](#)


- [Mais informações](#)

Visão geral dos domínios do Active Directory

Usar domínios do Active Directory com WorkSpaces aplicativos requer uma compreensão de como eles funcionam juntos e das tarefas de configuração que você precisará concluir. Será necessário concluir as seguintes tarefas:

1. Definir as configurações da Política de grupo conforme necessário para definir a experiência do usuário final e os requisitos de segurança dos aplicativos.
2. Crie a pilha de aplicativos associados ao domínio em Aplicativos. WorkSpaces
3. Crie o aplicativo WorkSpaces Applications no provedor de identidade SAML 2.0 e atribua-o aos usuários finais diretamente ou por meio de grupos do Active Directory.

Para que seus usuários sejam autenticados em um domínio, várias etapas devem ocorrer quando esses usuários iniciam uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. O diagrama a seguir ilustra o fluxo de autenticação end-to-end do usuário a partir da solicitação inicial do navegador por meio da autenticação SAML e do Active Directory.



Fluxo de autenticação do usuário

1. O usuário navega até `https://applications.exampleco.com`. A página de login solicita a autenticação do usuário.
2. O serviço de federação solicita autenticação do armazenamento de identidades da organização.
3. O armazenamento de identidades autentica o usuário e retorna a resposta de autenticação ao serviço de federação.
4. Quando uma autenticação é bem-sucedida, o serviço de federação publica a declaração SAML no navegador do usuário.
5. O navegador do usuário publica a declaração SAML no endpoint SAML de AWS login (`https://signin.aws.amazon.com/saml`). AWSO login recebe a solicitação SAML, processa a solicitação, autentica o usuário e encaminha o token de autenticação para o serviço de aplicativos. WorkSpaces

6. Usando o token de autenticação do AWS, o WorkSpaces Applications autoriza o usuário e apresenta os aplicativos ao navegador.
7. O usuário escolhe um aplicativo e, dependendo do método de autenticação de login do Windows habilitado na pilha de WorkSpaces aplicativos, ele é solicitado a inserir sua senha de domínio do Active Directory ou escolher um cartão inteligente. Se os dois métodos de autenticação estiverem habilitados, o usuário poderá escolher entre inserir a senha do domínio ou usar o cartão inteligente. A autenticação baseada em certificado também pode ser usada para autenticar usuários, removendo o prompt.
8. O controlador de domínio é contatado para a autenticação do usuário.
9. Após a autenticação no domínio, a sessão do usuário é iniciada com a conectividade do domínio.

Da perspectiva do usuário, esse processo é transparente. O usuário começa navegando até o portal interno da sua organização e é redirecionado para um portal de WorkSpaces aplicativos de aplicativos, sem precisar inserir AWS credenciais. Só é necessário usar uma senha de domínio do Active Directory ou credenciais de cartão inteligente.

Para que um usuário possa iniciar esse processo, você deve configurar o Active Directory com os direitos e as configurações da Política de grupo necessários e criar uma pilha de aplicativos ingressados no domínio.

Antes de começar a usar o Active Directory com os WorkSpaces aplicativos da Amazon

Antes de usar os domínios do Microsoft Active Directory com WorkSpaces aplicativos, esteja ciente dos seguintes requisitos e considerações.

Conteúdo

- [Ambiente de domínio do Active Directory](#)
- [Instâncias de streaming de aplicativos unidos ao domínio WorkSpaces](#)
- [Configurações da política de grupo](#)
- [Autenticação por cartão inteligente](#)

Ambiente de domínio do Active Directory

O ambiente de domínio do Active Directory deve atender aos requisitos a seguir.

- Você precisa ter um domínio do Microsoft Active Directory no qual associar suas instâncias de streaming. Se você não tiver um domínio do Active Directory ou quiser usar seu ambiente local do Active Directory, consulte os [Serviços de Domínio do Active Directory no Guia de Implantação da Solução de AWS Parceiros](#).
- Você deve ter uma conta de serviço de domínio com permissões para criar e gerenciar objetos de computador no domínio que você pretende usar com os WorkSpaces Aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Como criar uma conta de domínio no Active Directory](#) na documentação da Microsoft.

Ao associar esse domínio do Active Directory aos WorkSpaces Aplicativos, forneça o nome e a senha da conta de serviço. WorkSpaces Os aplicativos usam essa conta para criar e gerenciar objetos de computador no diretório. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory](#).

- Ao registrar seu domínio do Active Directory com WorkSpaces Aplicativos, você deve fornecer um nome distinto de unidade organizacional (OU). Crie uma UO para essa finalidade. O contêiner Computers padrão não é uma UO e não pode ser usado por WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Localizar o nome distinto da unidade organizacional](#).
- Os diretórios que você planeja usar com os WorkSpaces aplicativos devem estar acessíveis por meio de seus nomes de domínio totalmente qualificados (FQDNs) por meio da nuvem privada virtual (VPC) na qual suas instâncias de streaming são iniciadas. Para obter mais informações, consulte [Requisitos da porta do Active Directory e do Active Directory Domain Services](#) na documentação da Microsoft.
- O acesso ao controlador de domínio também pode ser suportado IPv6 e exigir [atualizações do conjunto de opções DHCP](#).

Instâncias de streaming de aplicativos unidos ao domínio WorkSpaces

A federação de usuários baseada no SAML 2.0 é necessária para streaming de aplicações em frotas sempre ativas e sob demanda associadas a um domínio. Você não pode iniciar sessões em instâncias associadas ao domínio usando o [CreateStreamingURL](#) ou o grupo de usuários de WorkSpaces aplicativos.

Você deve usar uma imagem compatível com a associação de construtores de imagens e frotas a um domínio do Active Directory. Todas as imagens públicas publicadas em 24 de julho de 2017 ou depois oferecem suporte ao ingresso em um domínio do Active Directory. Para obter mais

informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#) e [Tutorial: Configuração do Active Directory](#).

 Note

Só é possível associar instâncias de streaming de frotas do Windows sempre ativas e sob demanda a um domínio do Active Directory.

Configurações da política de grupo

Verifique sua configuração para as configurações de política de grupo a seguir. Se necessário, atualize as configurações conforme descrito nesta seção para que elas não bloqueiem os WorkSpaces aplicativos de autenticar e fazer login nos usuários do seu domínio. Caso contrário, quando seus usuários tentarem fazer login nos WorkSpaces Aplicativos, o login poderá não ser bem-sucedido. Em vez disso, uma mensagem é exibida, notificando os usuários de que "An unknown error occurred" (Ocorreu um erro desconhecido).

- Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Logon Options > Disable or Enable software Secure Attention Sequence: defina como Enabled em Services.
- Computer Configuration (Configuração do Computador) > Administrative Templates (Modelos Administrativos) > System (Sistema) > Logon > Exclude credential providers (Excluir provedores de credenciais): verifique se o seguinte CLSID não está listado: e7c1bab5-4b49-4e64-a966-8d99686f8c7c e f148bAed-5f7f-40c9-8D48-51e24e571825
- Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options > Interactive Logon > Interactive Logon: Message text for users attempting to log on: defina como Not defined.
- Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options > Interactive Logon > Interactive Logon: Message title for users attempting to log on: defina como Not defined.
- Configuração do computador > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas locais > Atribuição de direitos de usuário > Permitir login localmente — defina como Não definido ou adicione o domínio user/group a essa lista.
- Computer Configuration (Configuração do computador) > Policies (Políticas) > Windows Settings (Configurações do Windows) > Security Settings (Configurações de segurança) > Local Policies

(Políticas locais) > User Rights Assignment (Atribuição de direitos de usuário) > Deny log on locally (Negar login localmente): defina como Not defined (Não definido) ou verifique se os usuários/grupos do domínio não estão incluídos na lista.

Se estiver usando frotas multissessão, também precisará seguir as configurações da Política de grupos além das configurações especificadas acima.

- Configuração do computador > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas locais > Atribuição de direitos de usuário > Permitir login por meio de serviços de área de trabalho remota — defina como Não definido ou adicione o domínio user/group a essa lista.
- Configuração do computador > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas locais > Atribuição de direitos de usuário > Negar login por meio de Serviços de Área de Trabalho Remota — Defina isso como Não definido ou certifique-se de que o domínio não users/groups esteja incluído na lista.

Autenticação por cartão inteligente

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte ao uso de senhas de domínio do Active Directory ou cartões inteligentes, como cartões inteligentes [Common Access Card \(CAC\)](#) e [Personal Identity Verification \(PIV\)](#) para login do Windows em instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos. Para obter informações sobre como configurar seu ambiente do Active Directory para habilitar o login por cartão inteligente usando autoridades de certificação de terceiros (CAs), consulte [Diretrizes para habilitar o login por cartão inteligente com autoridades de certificação de terceiros](#) na documentação da Microsoft.

Note

WorkSpaces Os aplicativos também oferecem suporte ao uso de cartões inteligentes para autenticação na sessão depois que um usuário faz login em uma instância de streaming. Esse recurso é suportado somente para usuários que têm o cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows versão 1.1.257 ou posterior instalado. Para obter informações sobre requisitos adicionais, consulte [Cartões inteligentes](#).

Tutorial: Configuração do Active Directory

Para usar o Active Directory com WorkSpaces aplicativos, primeiro você deve registrar sua configuração de diretório criando um objeto de Configuração de diretório em WorkSpaces Aplicativos. Esse objeto inclui as informações necessárias para ingressar instâncias de streaming em um domínio do Active Directory. Você cria um objeto do Directory Config usando o console de gerenciamento de WorkSpaces aplicativos, o AWS SDK ou o AWS CLI. Depois, você pode usar a configuração do diretório para iniciar frotas e construtores de imagens sempre ativos e sob demanda associados a um domínio.

Note

Só é possível associar instâncias de streaming de frotas sempre ativas e sob demanda a um domínio do Active Directory.

Tarefas

- [Etapa 1: Criar um objeto de configuração do diretório](#)
- [Etapa 2: Criar uma imagem usando um construtor de imagens ingressado no domínio](#)
- [Etapa 3: Criar uma frota ingressada no domínio](#)
- [Etapa 4: Configurar o SAML 2.0](#)

Etapa 1: Criar um objeto de configuração do diretório

O objeto Directory Config que você cria em WorkSpaces Applications será usado em etapas posteriores.

Se você estiver usando o AWS SDK, poderá usar a [CreateDirectoryConfig](#) operação. Se você estiver usando o AWS CLI, você pode usar o [create-directory-config](#) comando.

Para criar um objeto Directory Config usando o WorkSpaces console de aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, selecione Directory Configs (Configurações de diretório), Create Directory Config (Criar configuração de diretório).

3. Em Directory Name (Nome do diretório), informe o nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do domínio do Active Directory (por exemplo, corp.example.com). Cada região pode ter apenas um valor de Directory Config com um nome de diretório específico.
4. Em Service Account Name (Nome da conta de serviço), digite o nome de uma conta que pode criar objetos de computador e que tenha permissões para ingressar no domínio. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory](#). O nome da conta deve estar no formato DOMAIN\username.
5. Em Password (Senha) e Confirm Password (Confirmar senha), digite a senha do diretório da conta especificada.
6. Em Organizational Unit (OU), digite o nome distinto de pelo menos uma UO para objetos de computador da instância de streaming.

 Note

O nome da OU não pode conter espaços. Se você especificar um nome de OU que contenha espaços, quando um construtor de frotas ou imagens tentar se juntar novamente ao domínio do Active Directory, os WorkSpaces aplicativos não poderão alternar os objetos do computador corretamente e a reassociação ao domínio não será bem-sucedida. Para obter informações sobre como solucionar esse problema, consulte o tópico DOMAIN_JOIN_INTERNAL_SERVICE_ERROR para a mensagem “The account already exists” em [Ingresso no Domínio do Active Directory](#).

Além disso, o contêiner Computers padrão não é uma UO e não pode ser usado por WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Localizar o nome distinto da unidade organizacional](#).

7. Para adicionar mais de uma UO, selecione o sinal de mais (+) ao lado de Organizational Unit (OU). Para remover OUs, escolha o ícone x.
8. Escolha Próximo.
9. Revise as informações de configuração e selecione Create.

Etapa 2: Criar uma imagem usando um construtor de imagens ingressado no domínio

Em seguida, usando o construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos, crie uma nova imagem com recursos de associação de domínio do Active Directory. Observe que a frota e a imagem podem

ser membros de domínios diferentes. Você ingressa o construtor de imagens em um domínio para habilitar o ingresso no domínio e para instalar aplicativos. O ingresso de frota no domínio é abordado na próxima seção.

Para criar uma imagem para a inicialização de frotas ingressadas em um domínio

1. Siga os procedimentos em [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
2. Para a etapa de seleção da imagem base, use uma imagem AWS base lançada em ou após 24 de julho de 2017. Para obter uma lista atual das AWS imagens lançadas, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).
3. Na Step 3: Configure Network, selecione uma VPC e as sub-redes que tenham conectividade de rede com seu ambiente do Active Directory. Selecione os security groups configurados para permitir acesso ao diretório por meio das sub-redes da VPC.
4. Além disso, na Etapa 3: Configurar rede, expanda a seção Domínio do Active Directory (Opcional) e selecione os valores para o Nome do Diretório e a UO do Diretório aos quais o criador da imagem será vinculado.
5. Reveja as informações da configuração do construtor de imagens e selecione Create.
6. Aguarde até que o novo construtor de imagens atinja o estado Running e selecione Connect.
7. Faça login no construtor de imagens em modo de administrador ou como um usuário do diretório com permissões de administrador local. Para obter mais informações, consulte [Concessão de direitos de administrador local em construtores de imagens](#).
8. Conclua as etapas em [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#) para instalar os aplicativos e criar uma nova imagem.

Etapa 3: Criar uma frota ingressada no domínio

Usando a imagem privada criada na etapa anterior, crie uma frota sempre ativa ou sob demanda associada a um domínio do Active Directory para aplicações de streaming. O domínio pode ser diferente do usado pelo construtor de imagens para criar a imagem.

Como criar uma frota sempre ativa ou sob demanda associada a um domínio

1. Siga os procedimentos em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
2. Na etapa de seleção de imagem, use a imagem criada na etapa anterior [Etapa 2: Criar uma imagem usando um construtor de imagens ingressado no domínio](#).

3. Na Step 4: Configure Network, selecione uma VPC e as sub-redes que tenham conectividade de rede com seu ambiente do Active Directory. Selecione os security groups configurados para permitir comunicação com seu domínio.
4. Também na Step 4: Configure Network (Etapa 4: Configurar rede), expanda a seção Active Directory Domain (Optional) (Domínio do Active Directory (opcional)) e selecione os valores para Directory Name (Nome do diretório) e Directory OU (UO do diretório) nos quais a frota deve ingressar.
5. Reveja a configuração da frota e selecione Create.
6. Conclua as etapas restantes em [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#) para que sua frota seja associada a uma pilha e esteja em execução.

Etapa 4: Configurar o SAML 2.0

Seus usuários devem usar o ambiente de federação de identidades baseada no SAML 2.0 para iniciar sessões de streaming na frota ingressada no domínio.

Para configurar o SAML 2.0 para acesso de logon único

1. Siga os procedimentos em [Configuração do SAML](#).
2. WorkSpaces Os aplicativos exigem que o NameID valor SAML_Subject para o usuário que está fazendo login seja fornecido em um dos seguintes formatos:
 - `domain\username` usando o AMAccount nome s
 - `username@domain.com` usando o userPrincipalName

Se você estiver usando o formato s AMAccount Name, poderá especificá-lo `domain` usando o nome NetBIOS ou o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).

3. Forneça acesso aos usuários ou grupos do Active Directory para permitir o acesso à pilha de WorkSpaces aplicativos a partir do portal de aplicativos do provedor de identidade.
4. Conclua as etapas restantes em [Configuração do SAML](#).

Para fazer login de um usuário com o SAML 2.0

1. Faça login no catálogo de aplicativos do seu provedor de SAML 2.0 e abra o aplicativo SAML de WorkSpaces aplicativos que você criou no procedimento anterior.

2. Quando o catálogo de WorkSpaces aplicativos de aplicativos for exibido, selecione um aplicativo para iniciar.
3. Quando um ícone de carregamento for exibido, você será solicitado a fornecer uma senha. O nome do usuário do domínio fornecido pelo provedor de identidade do SAML 2.0 aparece acima do campo de senha. Digite a senha e selecione log in (fazer login).

A instância de streaming executa o procedimento de login do Windows e o aplicativo selecionado é aberto.

Autenticação baseada em certificado

Você pode usar a autenticação baseada em certificado com frotas de WorkSpaces aplicativos unidas ao Microsoft Active Directory. Isso remove o prompt de usuário para a senha do domínio do Active Directory quando um usuário faz login. Ao usar a autenticação baseada em certificado com um domínio do Active Directory, você pode:

- Basear-se no seu provedor de identidades SAML 2.0 para autenticar o usuário e fornecer declarações SAML que correspondam ao usuário no Active Directory.
- Criar uma experiência de autenticação única com menos prompts de usuário.
- Habilitar fluxos de autenticação sem senha usando seu provedor de identidades SAML 2.0.

A autenticação baseada em certificado usa recursos de Autoridade de Certificação AWS Privada (CA AWS Privada) em seu. Conta da AWS Com a CA AWS privada, você pode criar hierarquias de autoridade de certificação (CA) privada, incluindo raiz e subordinada. CAs Também pode criar sua própria hierarquia de CAs e emitir certificados dela para autenticar usuários internos. Para obter mais informações, consulte [O que é CA Privada da AWS](#).

Quando você usa a CA AWS privada para autenticação baseada em certificados, os WorkSpaces aplicativos solicitam certificados para seus usuários automaticamente na reserva de sessão para cada instância da frota de WorkSpaces aplicativos. Ele autentica os usuários no Active Directory com um cartão inteligente virtual provisionado com os certificados.

A autenticação baseada em certificado (CBA) é suportada em frotas associadas ao domínio de WorkSpaces aplicativos (frotas de sessão única e de várias sessões) que executam instâncias do Windows. Para habilitar o CBA em frotas com várias sessões, você deve usar uma imagem de WorkSpaces aplicativos que use um agente de aplicativos lançado em ou WorkSpaces após

02-07-2025. Ou sua imagem deve usar atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados lançadas em ou após 02-11-2025.

Conteúdos

- [Pré-requisitos](#)
- [Habilitar a autenticação baseada em certificado](#)
- [Gerenciar a autenticação baseada em certificado](#)
- [Permitir compartilhamento de PCA entre contas](#)

Pré-requisitos

Conclua as etapas a seguir antes de usar a autenticação baseada em certificado.

1. Configure uma frota associada a um domínio e configure o SAML 2.0. Use o formato `username@domain.com` para o `userPrincipalName` para o `NameID` de `SAML_Subject`. Para obter mais informações, consulte [the section called “Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML”](#).

Note

Não habilite Smart card sign in for Active Directory em sua pilha se quiser usar a autenticação baseada em certificado. Para obter mais informações, consulte [the section called “Cartões inteligentes”](#).

2. Use o agente de WorkSpaces aplicativos versão 10-13-2022 ou posterior com sua imagem. Para obter mais informações, consulte [the section called “Mantenha sua imagem Up-to-Date”](#).
3. Configure o atributo `ObjectSid` na declaração SAML. Você pode usar esse atributo para realizar um mapeamento robusto com o usuário do Active Directory. A autenticação baseada em certificado falhará se o atributo `ObjectSid` não corresponder ao identificador de segurança (SID) do Active Directory do usuário especificado no `NameID` de `SAML_Subject`. Para obter mais informações, consulte [the section called “Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML”](#). O `ObjectSid` é obrigatório para autenticação baseada em certificado após 10 de setembro de 2025. Para obter mais informações, consulte [KB5014754: Alterações na autenticação baseada em certificado em controladores de domínio do Windows](#).
4. Adicione a permissão `sts:TagSession` à política de confiança do perfil do IAM que você usa com sua configuração do SAML 2.0. Para obter mais informações, consulte [Passar tags de](#)

[sessão no AWS AWS STS](#). Essa permissão é necessária para usar a autenticação baseada em certificado. Para obter mais informações, consulte [the section called “Etapa 2: Criar um perfil do IAM de federação SAML 2.0”](#).

5. Crie uma autoridade de certificação (CA) AWS privada usando a CA privada, se você não tiver uma configurada com seu Active Directory. AWSA CA privada é necessária para usar a autenticação baseada em certificado. Para obter mais informações, consulte [Planejar a implantação do CA Privada da AWS](#). As seguintes configurações de CA AWS privada são comuns para muitos casos de uso de autenticação baseada em certificado:

- Opções de tipos de CA
 - Modo de uso de CA de certificados de curta duração: recomendado se a CA emitir apenas certificados de usuário final para autenticação baseada em certificado.
 - Hierarquia de nível único com uma CA raiz: escolha uma CA subordinada para integrá-la a uma hierarquia de CAs existente.
- Opções de algoritmos de chave: RSA 2048
- Opções de nome distinto de assunto: use as opções mais apropriadas para identificar essa CA em seu repositório de Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis do Active Directory.
- Opções de revogação de certificado: distribuição de CRL

 Note

A autenticação baseada em certificado requer um ponto de distribuição de CRL online acessível tanto pela instância da frota de WorkSpaces aplicativos quanto pelo controlador de domínio. Isso requer acesso não autenticado ao bucket do Amazon S3 configurado AWS para entradas privadas do CA CRL ou CloudFront uma distribuição com acesso ao bucket do Amazon S3, caso bloqueie o acesso público. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte [Planejar uma lista de revogação de certificados \(CRL\)](#).

6. Marque sua CA privada com uma chave autorizada euc-private-ca a designar a CA para uso com a autenticação baseada em certificado de WorkSpaces aplicativos. Essa chave não requer um valor. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de etiquetas para sua CA privada](#). Para obter mais informações sobre as políticas AWS gerenciadas usadas com WorkSpaces aplicativos para conceder permissões aos recursos em seuConta da AWS, consulte [the section called “AWS Políticas gerenciadas necessárias para acessar os recursos de WorkSpaces aplicativos”](#).

7. A autenticação baseada em certificado usa cartões inteligentes virtuais para fazer login. Para obter mais informações, consulte [Diretrizes para habilitar o logon de cartão inteligente com autoridades de certificação de terceiros](#). Siga estas etapas:
- Configure controladores de domínio com um certificado de controlador de domínio para autenticar usuários de cartões inteligentes. Se você tiver uma CA corporativa dos Serviços de Certificados do Active Directory configurada em seu Active Directory, ela inscreverá automaticamente os controladores de domínio com certificados que permitem o login por cartão inteligente. Se você não tiver os Serviços de Certificados do Active Directory, consulte [Requisitos para certificados de controlador de domínio de uma CA terceirizada](#). AWS recomenda que as autoridades de certificação corporativa do Active Directory gerenciem automaticamente a inscrição de certificados de controlador de domínio.

 Note

Se você usa o AWS Managed Microsoft AD, pode configurar os Serviços de Certificados em uma EC2 instância da Amazon que atenda aos requisitos de certificados de controlador de domínio. Consulte [Implantar o Active Directory em uma nova Amazon Virtual Private Cloud](#) para ver, por exemplo, implantações do Microsoft AD AWS gerenciado configuradas com os Serviços de Certificados do Active Directory. Com o AWS Managed Microsoft AD e o Active Directory Certificate Services, você também deve criar regras de saída do grupo de segurança VPC do controlador para a instância da EC2 Amazon que executa os Serviços de Certificados. Você deve fornecer ao grupo de segurança acesso à porta TCP 135 e às portas 49152 a 65535 para habilitar o registro automático de certificados. A EC2 instância da Amazon também deve permitir acesso de entrada nessas mesmas portas a partir de instâncias de domínio, incluindo controladores de domínio. Para obter mais informações sobre como localizar o grupo de segurança para o AWS Managed Microsoft AD, consulte [Configurar suas sub-redes VPC](#) e grupos de segurança.

- No console da CA AWS privada, ou com o SDK ou a CLI, exporte o certificado da CA privada. Para obter mais informações, consulte [Exportação de um certificado privado](#).
- Publique a CA privada no Active Directory. Faça login em um controlador de domínio ou em uma máquina associada a um domínio. Copie o certificado de CA privada para qualquer `<path>\<file>` e execute os comandos a seguir como administrador de domínio. Você também pode usar a Política de Grupo e a Microsoft PKI Health Tool (PKIView) para publicar a CA. Para obter mais informações, consulte [Instruções de configuração](#).

```
certutil -dspublish -f <path>\<file> RootCA
```

```
certutil -dspublish -f <path>\<file> NTAAuthCA
```

Verifique se os comandos são concluídos com êxito, depois remova o arquivo do certificado de CA privada. Dependendo das configurações de replicação do Active Directory, pode levar vários minutos para que a CA publique em seus controladores de domínio e instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos.



Note

O Active Directory deve distribuir automaticamente a CA às Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis e às NTAAuth lojas corporativas para instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos quando elas ingressam no domínio.

Para sistemas operacionais Windows, a distribuição da CA (autoridade certificadora) acontece automaticamente. No entanto, para Rocky Linux e Red Hat Enterprise Linux, você deve baixar o (s) certificado (s) de CA raiz da CA usada pelo seu WorkSpaces Applications Directory Config. Se seus certificados de CA raiz do KDC forem diferentes, também será necessário baixá-los. Antes de usar a autenticação baseada em certificado, é necessário importar esses certificados em uma imagem ou instantâneo.

Na imagem, deve haver um arquivo chamado `/etc/sss/pki/sss_auth_ca_db.pem`. Ele deve ter a seguinte aparência:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate chain from ACM Private CA  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate body from ACM private CA  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded root CA KDC certificate chain  
-----END CERTIFICATE-----
```

 Note

Ao copiar uma imagem entre regiões ou contas, ou ao reassociar uma imagem a um novo Active Directory, esse arquivo precisará ser reconfigurado com os certificados relevantes em um criador de imagens e capturado novamente antes do uso.

Abaixo estão as instruções para baixar os certificados de CA raiz:

1. No criador de imagens, crie um arquivo chamado `/etc/sssd/pki/sssd_auth_ca_db.pem`.
2. Abra o [console de CA privada da AWS](#).
3. Escolha o certificado privado usado com seu WorkSpaces Applications Directory Config.
4. Escolha a guia Certificado de CA.
5. Copie a cadeia de certificados e o corpo do certificado para `/etc/sssd/pki/sssd_auth_ca_db.pem` no criador de imagens.

Se os certificados de CA raiz usados pelo KDCs forem diferentes do certificado de CA raiz usado pela Configuração do Diretório de WorkSpaces Aplicativos, siga estas etapas de exemplo para baixá-los:

1. Conecte-se a uma instância do Windows associada ao mesmo domínio do seu criador de imagens.
2. Abra o `certlm.msc`.
3. No painel esquerdo, escolha Autoridades de certificação raiz confiáveis e, em seguida, escolha Certificados.
4. Para cada certificado de CA raiz, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse).
5. Escolha Todas as tarefas e Exportar para abrir o assistente de exportação de certificados e, em seguida, Avançar.
6. Escolha X.509 codificado em Base64 (CER) e escolha Avançar.
7. Escolha Procurar, insira um nome de arquivo e escolha Avançar.
8. Escolha Terminar.
9. Abra o certificado exportado em um editor de textos.
10. Copie o conteúdo do arquivo para `/etc/sssd/pki/sssd_auth_ca_db.pem` no criador de imagens.

Habilitar a autenticação baseada em certificado

Conclua as etapas a seguir para habilitar a autenticação baseada em certificado.

Como habilitar a autenticação baseada em certificado

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação, escolha Directory Configs. Selecione a configuração do diretório que você deseja configurar e escolha Edit.
3. Selecione Enable Certificate-Based Authentication.
4. Confirme se o ARN da CA privada está associado na lista. Para aparecer na lista, você deve armazenar a CA privada no mesmo Conta da AWS Região da AWS e. Você também deve marcar a CA privada com uma chave chamada `euc-private-ca`.
5. Configure o fallback de login no diretório. O fallback permite que os usuários façam login usando sua senha do domínio do AD se a autenticação baseada em certificado não for bem-sucedida. Isso é recomendado somente nos casos em que os usuários conhecem sua senha do domínio. Quando o fallback estiver desativado, uma sessão poderá desconectar o usuário se ocorrer uma tela de bloqueio ou um desligamento do Windows. Se o fallback estiver ativado, a sessão solicitará ao usuário a senha do domínio do AD.
6. Escolha Salvar alterações.
7. A autenticação baseada em certificado está habilitada. Quando os usuários se autenticam com o SAML 2.0 em uma pilha de WorkSpaces aplicativos usando a frota associada ao domínio do cliente web de WorkSpaces aplicativos ou do cliente para Windows (versão 1.1.1099 e posterior), eles não receberão mais uma solicitação para a senha do domínio. Os usuários receberão uma mensagem "Connecting with certificate-based authentication..." ao se conectarem a uma sessão habilitada para autenticação baseada em certificado.

Gerenciar a autenticação baseada em certificado

Depois de habilitar a autenticação baseada em certificado, revise as tarefas a seguir.

Tópicos

- [Certificado de CA privada](#)
- [Certificados de usuário final](#)
- [Relatórios de auditoria](#)

- [Registro e Monitoramento](#)

Certificado de CA privada

Em uma configuração típica, o certificado de CA privada tem um período de validade de 10 anos. Para obter mais informações sobre como substituir uma CA privada por um certificado expirado ou reemitir a CA privada com um novo período de validade, consulte [Gerenciar o ciclo de vida da CA privada](#).

Certificados de usuário final

Os certificados de usuário final emitidos pela AWS Private CA for WorkSpaces Applications com autenticação baseada em certificados não exigem renovação ou revogação. Esses certificados são de curta duração. WorkSpaces Os aplicativos emitem automaticamente um novo certificado para cada nova sessão ou a cada 24 horas para sessões de longa duração. A sessão de WorkSpaces Aplicativos rege o uso desses certificados de usuário final. Se você encerrar uma sessão, os WorkSpaces aplicativos deixarão de usar esse certificado. Esses certificados de usuário final têm um período de validade mais curto do que uma distribuição típica de CRL de CA AWS privada. Como resultado, os certificados de usuário final não precisam ser revogados e não aparecerão em uma CRL.

Relatórios de auditoria

Você pode criar um relatório de auditoria para listar todos os certificados que sua CA privada emitiu ou revogou. Para obter mais informações, consulte [Como usar relatórios de auditoria com sua CA privada](#).

Registro e Monitoramento

Você pode usar CloudTrail para gravar chamadas de API para uma CA privada por WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [O que é AWS CloudTrail?](#) e [usando CloudTrail](#). No Histórico de CloudTrail eventos, você pode visualizar GetCertificateos nomes dos IssueCertificateeventos da fonte de eventos acm-pca.amazonaws.com criados pelo nome de usuário dos aplicativos. WorkSpaces EcmAssumeRoleSession Esses eventos serão registrados para cada solicitação de autenticação baseada em certificado de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

Permitir compartilhamento de PCA entre contas

O compartilhamento entre contas de CA privada (PCA) oferece a capacidade de conceder permissões para que outras contas usem uma CA centralizada. A CA pode gerar e emitir certificados usando o [AWS Resource Access Manager](#) (RAM) para gerenciar as permissões. Isso elimina a necessidade de uma CA privada em todas as contas. O compartilhamento entre contas de CA privada pode ser usado com a Autenticação Baseada em Certificado de WorkSpaces Aplicativos (CBA) dentro da mesma Região da AWS.

Para usar um recurso de CA privada compartilhado com o WorkSpaces Applications CBA, conclua as seguintes etapas:

1. Configure a CA privada para CBA de forma centralizadaConta da AWS. Para obter mais informações, consulte [the section called “Autenticação baseada em certificado”](#).
2. Compartilhe a CA privada com o recurso Contas da AWS em que os recursos de WorkSpaces aplicativos utilizam o CBA. Para fazer isso, siga as etapas em [How to use AWS RAM to share your ACM Private CA cross-account](#). Não é necessário realizar a etapa 3 para criar um certificado. Você pode compartilhar a CA privada com uma pessoa física Contas da AWS ou compartilhar por meio delaAWS Organizations. Se você compartilha com contas individuais, precisa aceitar a CA privada compartilhada em sua conta de recurso usando o AWS Resource Access Manager console ou APIs.

Ao configurar o compartilhamento, confirme se o compartilhamento de AWS Resource Access Manager recursos da CA privada na conta do recurso está usando o modelo de permissão `AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPasssthroughIssuanceCertificateAuthority` gerenciada. Esse modelo se alinha ao modelo de PCA usado pela função de serviço de WorkSpaces Aplicativos ao emitir certificados CBA.

3. Depois que o compartilhamento for bem-sucedido, visualize a CA privada compartilhada usando o console da CA privada na conta do recurso.
4. Use a API ou a CLI para associar o ARN privado da CA ao CBA na configuração do diretório de aplicativos. WorkSpaces No momento, o console de WorkSpaces aplicativos não oferece suporte à seleção de CA privada compartilhada ARNs. Veja a seguir exemplos de comandos CLI:

```
aws appstream update-directory-config --directory-  
name <value> --certificate-based-auth-properties  
Status=<value>,CertificateAuthorityArn=<value>
```

WorkSpaces Aplicativos: Administração do Active Directory

Configurar e usar o Active Directory com WorkSpaces aplicativos envolve as seguintes tarefas administrativas.

Tarefas

- [Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory](#)
- [Localizar o nome distinto da unidade organizacional](#)
- [Concessão de direitos de administrador local em construtores de imagens](#)
- [Atualizar a conta de serviço usada para ingresso no domínio](#)
- [Bloquear a sessão de streaming quando o usuário está ocioso](#)
- [Editar a configuração do diretório](#)
- [Excluir uma configuração de diretório](#)
- [Configurando WorkSpaces aplicativos para usar relações de confiança de domínio](#)
- [Gerenciando WorkSpaces aplicativos e objetos de computador no Active Directory](#)

Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory

Para permitir que WorkSpaces os aplicativos executem operações de objetos de computador do Active Directory, você precisa de uma conta com permissões suficientes. Como uma melhor prática, use uma conta que tenha apenas os privilégios mínimos necessários. As permissões mínimas da unidade organizacional (UO) do Active Directory são as seguintes:

- Criar objetos de computador
- Alterar senha
- Redefinir senha
- Gravar descrição

Antes de configurar as permissões, é necessário fazer o seguinte:

- Obtenha acesso a um computador ou a uma EC2 instância associada ao seu domínio.

- Instale o usuário do Active Directory e o snap-in do MMC de Computadores. Para obter mais informações, consulte [Instalar ou remover ferramentas de administração de servidores remotos para Windows 7](#) na documentação da Microsoft.
- Faça login como um usuário do domínio com as permissões apropriadas para modificar as configurações de segurança da UO.
- Crie ou identifique o usuário, a conta de serviço ou o grupo ao qual delegar permissões.

Para configurar permissões mínimas

1. Abra Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory) em seu domínio ou no controlador de domínio.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione a primeira UO para a qual fornecer privilégios de ingresso no domínio, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e selecione Delegate Control (Delegar controle).
3. Na página Delegation of Control Wizard, selecione Next, Add.
4. Em Select Users, Computers, or Groups, selecione o usuário, a conta do serviço ou o grupo pré-criado e escolha OK.
5. Na página Tasks to Delegate (Tarefas para delegar), selecione Create a custom task to delegate (Criar uma tarefa personalizada para delegar) e, em seguida, selecione Next (Avançar).
6. Selecione Only the following objects in the folder, Computer objects.
7. Selecione Create selected objects in this folder, Next.
8. Em Permissions, selecione Read, Write, Change Password, Reset Password, Next.
9. Na página Completing the Delegation of Control Wizard, verifique as informações e selecione Finish.
10. Repita as etapas de 2 a 9 para qualquer outra OUs que exija essas permissões.

Se você delegou permissões a um grupo, crie um usuário ou conta de serviço com uma senha forte e adicione essa conta ao grupo. Esta conta, portanto, deverá ter privilégios suficientes para conectar o streaming de instâncias ao diretório. Use essa conta ao criar sua configuração de diretório de WorkSpaces aplicativos.

Localizar o nome distinto da unidade organizacional

Ao registrar seu domínio do Active Directory com WorkSpaces Aplicativos, você deve fornecer um nome distinto de unidade organizacional (OU). Crie uma UO para essa finalidade. O contêiner

Computers padrão não é uma UO e não pode ser usado por WorkSpaces aplicativos. O procedimento a seguir mostra como obter esse nome.

 Note

O nome distinto deve começar com **OU=** ou não poderá ser usado para objetos de computador.

Para concluir esse procedimento, primeiro, é necessário fazer o seguinte:

- Obtenha acesso a um computador ou a uma EC2 instância associada ao seu domínio.
- Instale o usuário do Active Directory e o snap-in do MMC de Computadores. Para obter mais informações, consulte [Instalar ou remover ferramentas de administração de servidores remotos para Windows 7](#) na documentação da Microsoft.
- Faça login como um usuário do domínio com as permissões apropriadas para ler as propriedades de segurança da UO.

Para localizar o nome distinto de uma UO

1. Abra Active Directory Users and Computers (Usuários e computadores do Active Directory) em seu domínio ou no controlador de domínio.
2. Em View, verifique se a opção Advanced Features está habilitada.
3. No painel de navegação esquerdo, selecione a primeira UO a ser usada para objetos de computador da instância de streaming de WorkSpaces aplicativos, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e escolha Propriedades.
4. Selecione Atribuir Editor.
5. Em Attributes, em distinguishedName, selecione View.
6. Em Value (Valor), selecione o nome distinto, abra o menu de contexto e selecione Copy (Copiar).

Concessão de direitos de administrador local em construtores de imagens

Por padrão, os usuários do domínio do Active Directory não têm direitos de administrador local nas instâncias de construtor de imagens. É possível conceder esses direitos usando as preferências

da Política de grupo no diretório ou, manualmente, usando a conta do administrador local em um construtor de imagens. Conceder direitos de administrador local a um usuário do domínio permite que esse usuário instale aplicativos e crie imagens em um construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Uso de preferências da Política de grupo](#)
- [Uso do grupo de administradores locais no construtor de imagens](#)

Uso de preferências da Política de grupo

As preferências da Política de grupo podem ser usadas para conceder direitos de administrador local a usuários ou grupos do Active Directory e a todos os objetos de computador na UO especificada. Os usuários ou grupos do Active Directory aos quais você deseja conceder permissões de administrador local já devem existir. Para usar as preferências da Política do grupo, você precisa fazer o seguinte primeiro:

- Obtenha acesso a um computador ou a uma EC2 instância associada ao seu domínio.
- Instalar o snap-in do MMC do Console de Gerenciamento de Diretiva de Grupo (GPMC). Para obter mais informações, consulte [Instalar ou remover ferramentas de administração de servidores remotos para Windows 7](#) na documentação da Microsoft.
- Faça login como um usuário do domínio com permissões para criar objetos de Política de Grupo (GPOs). Link GPOs para o apropriado OUs.

Para usar as preferências da Política de grupo para conceder permissões de administrador local

1. Em seu diretório ou em um controlador de domínio, abra o prompt de comando como um administrador, digite `gpmc.msc` e pressione ENTER.
2. Na árvore do console à esquerda, selecione a UO onde criará um novo GPO ou use um GPO existente e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
 - Crie um novo GPO abrindo o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e selecionando Create a GPO in this domain, Link it here (Criar um GPO neste domínio e vinculá-lo aqui). Em Name, forneça um nome descritivo para esse GPO.
 - Selecione um GPO existente.
3. Abra o menu de contexto do GPO e selecione Edit (Editar).

4. Na árvore do console, selecione Computer Configuration (Configuração do computador), Preferences (Preferências), Windows Settings (Configurações do Windows), Control Panel Settings (Configurações do Painel de controle) e Local Users and Groups (Usuários e grupos locais).
5. Selecione os Local Users and Groups (Usuários e grupos locais) marcados, abra o menu de contexto e selecione New (Novo), Local group (Grupo local).
6. Em Action, selecione Update.
7. Em Group name, selecione Administrators (built-in).
8. Em Members, selecione Add... e especifique os usuários ou grupos do Active Directory aos quais atribuir direitos de administrador local na instância de streaming. Em Action, selecione Add to this group e selecione OK.
9. Para aplicar esse GPO a outras OUs, selecione a OU adicional, abra o menu de contexto e escolha Vincular um GPO existente.
10. Usando o nome do GPO novo ou existente especificado na etapa 2, role até encontrar o GPO e, em seguida, clique em OK.
11. Repita as etapas 9 e 10 para obter outras OUs que devem ter essa preferência.
12. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo New Local Group Properties (Propriedades do novo grupo local).
13. Clique em OK novamente para fechar o GPMC.

Para aplicar a nova preferência ao GPO, interrompa e reinicie todos os construtores de imagens ou frotas em execução. Os usuários e grupos do Active Directory especificados na etapa 8 recebem automaticamente os direitos de administrador local nas frotas e nos construtores de imagens na UO à qual o GPO está vinculado.

Uso do grupo de administradores locais no construtor de imagens

Para conceder direitos de administrador local aos usuários ou grupos do Active Directory no construtor de imagens, você pode adicionar esses usuários ou grupos ao grupo de administradores locais no construtor de imagens. Os construtores de imagem criados a partir de imagens com esses direitos mantêm os mesmos direitos.

Os usuários ou grupos do Active Directory aos quais conceder direitos de administrador local já devem existir.

Para adicionar usuários ou grupos do Active Directory ao grupo administradores locais no construtor de imagens

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. Conecte-se ao construtor de imagens em modo de administrador. O criador de imagens deve estar em execução e associado a um domínio. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Configuração do Active Directory](#).
3. Selecione Start (Iniciar), Administrative Tools (Ferramentas administrativas) e, em seguida, clique duas vezes em Computer Management (Gerenciamento de computador).
4. No painel de navegação à esquerda, selecione Local Users and Groups e abra a pasta Groups.
5. Abra o grupo Administrators e selecione Add....
6. Selecione todos os usuários ou grupos do Active Directory aos quais atribuir direitos de administrador local e selecione OK. Clique em OK novamente para fechar a caixa de diálogo Administrator Properties (Propriedades de administrador).
7. Feche o Computer Management (Gerenciamento de computador).
8. Para fazer login como um usuário do Active Directory e testar se esse usuário tem direitos de administrador local no construtor de imagens, selecione Admin Commands (Comandos de administrador), Switch user (Alternar usuário) e, em seguida, insira as credenciais do usuário relevante.

Atualizar a conta de serviço usada para ingresso no domínio

Para atualizar a conta de serviço que o WorkSpaces Applications usa para ingressar no domínio, recomendamos usar duas contas de serviço separadas para unir construtores de imagens e frotas ao seu domínio do Active Directory. O uso de duas contas de serviço separadas garante que não ocorra nenhuma interrupção no serviço quando uma conta de serviço precisar ser atualizada (por exemplo, quando uma senha expirar).

Para atualizar uma conta de serviço

1. Crie um grupo do Active Directory e delegue as permissões corretas ao grupo.
2. Adicione suas contas de serviço ao novo grupo do Active Directory.
3. Quando necessário, edite seu objeto do WorkSpaces Applications Directory Config inserindo as credenciais de login da nova conta de serviço.

Depois de configurar o grupo do Active Directory com a nova conta de serviço, todas as novas operações da instância de streaming usarão a nova conta de serviço enquanto as operações em andamento da instância de streaming continuam a usar a conta antiga sem interrupção.

O tempo de sobreposição da conta de serviço enquanto as operações de instância de streaming são concluídas é bastante curto, não mais que um dia. O tempo de sobreposição é necessário porque você não deve excluir ou alterar a senha da conta de serviço antiga durante o período de sobreposição, do contrário, as operações existentes podem falhar.

Bloquear a sessão de streaming quando o usuário está ocioso

WorkSpaces Os aplicativos dependem de uma configuração que você define no GPMC para bloquear a sessão de streaming depois que o usuário estiver ocioso por um determinado período de tempo. Para usar o GPMC, primeiro, você precisa fazer o seguinte:

- Obtenha acesso a um computador ou a uma EC2 instância associada ao seu domínio.
- Instalar o GPMC. Para obter mais informações, consulte [Instalar ou remover ferramentas de administração de servidores remotos para Windows 7](#) na documentação da Microsoft.
- Faça login como um usuário do domínio com permissões para criar GPOs. Link GPOs para o apropriado OUs.

Para bloquear automaticamente a instância de streaming quando o usuário está ocioso

1. Em seu diretório ou em um controlador de domínio, abra o prompt de comando como um administrador, digite `gpmc.msc` e pressione ENTER.
2. Na árvore do console à esquerda, selecione a UO onde criará um novo GPO ou use um GPO existente e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
 - Crie um novo GPO abrindo o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e selecionando Create a GPO in this domain, Link it here (Criar um GPO neste domínio e vinculá-lo aqui). Em Name, forneça um nome descritivo para esse GPO.
 - Selecione um GPO existente.
3. Abra o menu de contexto do GPO e selecione Edit (Editar).
4. Em User Configuration (Configuração do usuário), expanda Policies (Políticas), Administrative Templates (Modelos administrativos), Control Panel (Painel de controle) e, em seguida, selecione Personalization (Personalização).
5. Clique duas vezes em Enable screen saver (Habilitar proteção de tela).

6. Na configuração Enable screen saver (Habilitar proteção de tela) da política, escolha Enabled (Ativado).
7. Escolha Apply e, em seguida, escolha OK.
8. Clique duas vezes em Force specific screen saver (Forçar proteção de tela específica).
9. Na configuração Force specific screen saver (Forçar proteção de tela específica) da política, escolha Enabled (Ativado).
10. Em Screen saver executable name (Nome do arquivo executável da proteção de tela), digite **scrnsave.scr**. Quando essa configuração é habilitada, o sistema exibirá uma proteção de tela preta na área de trabalho do usuário.
11. Escolha Apply e, em seguida, escolha OK.
12. Clique duas vezes em Password protect the screen saver (Proteger a proteção de tela com senha).
13. Na configuração Password protect the screen saver (Proteger a proteção de tela com senha) da política, escolha Enabled (Ativado).
14. Escolha Apply e, em seguida, escolha OK.
15. Clique duas vezes em Screen saver timeout (Tempo limite da proteção de tela).
16. Na configuração Screen saver timeout (Tempo limite da proteção de tela) da política, escolha Enabled (Ativado).
17. Em Seconds (Segundos), especifique o período em que os usuários devem estar ociosos para que a proteção de tela seja aplicada. Para definir o tempo de inatividade como 10 minutos, especifique 600 segundos.
18. Escolha Apply e, em seguida, escolha OK.
19. Na árvore do console, em User Configuration (Configuração do usuário), expanda Policies (Políticas), Administrative Templates (Modelos administrativos), System (Sistema) e, em seguida, clique em Ctrl+Alt+Del Options (Opções de Ctrl+Alt+Del).
20. Clique duas vezes em Remove Lock Computer (Remover bloquear computador).
21. Na configuração de Remove Lock Computer (Remover bloquear computador) da política, selecione Disabled (Desabilitado).
22. Escolha Apply e, em seguida, escolha OK.

Editar a configuração do diretório

Depois que uma configuração do diretório de WorkSpaces aplicativos for criada, você poderá editá-la para adicionar, remover ou modificar unidades organizacionais, atualizar o nome de usuário da conta de serviço ou atualizar a senha da conta de serviço.

Para criar uma configuração de diretório

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Directory Configs e selecione a configuração do diretório a ser editada.
3. Selecione Ações, Editar.
4. Atualize os campos a serem alterados. Para adicionar mais OUs, selecione o sinal de adição (+) ao lado do campo OU mais alto. Para remover um campo de UO, selecione x ao lado do campo.

Note

É necessária pelo menos uma OU. OUs que estão atualmente em uso não podem ser removidos.

5. Para salvar as alterações, selecione Update Directory Config.
6. As informações da guia Details agora devem estar atualizadas para refletir as alterações.

As alterações nas credenciais de login da conta de serviço não afetam as operações da instância de streaming em andamento. As novas operações da instância de streaming usam as credenciais atualizadas. Para obter mais informações, consulte [Atualizar a conta de serviço usada para ingresso no domínio](#).

Excluir uma configuração de diretório

Você pode excluir uma configuração de diretório de WorkSpaces aplicativos que não seja mais necessária. As configurações do diretório associadas a todos os criadores de imagens ou frotas não podem ser excluídas.

Para excluir uma configuração de diretório

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.

2. No painel de navegação à esquerda, selecione Directory Configs e selecione a configuração do diretório a ser excluída.
3. Selecione Ações, Excluir.
4. Verifique o nome na mensagem pop-up e selecione Delete.
5. Selecione Update Directory Config.

Configurando WorkSpaces aplicativos para usar relações de confiança de domínio

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte a ambientes de domínio do Active Directory em que recursos de rede, como servidores de arquivos, aplicativos e objetos de computador, residem em um domínio e os objetos de usuário residem em outro. A conta de serviço de domínio usada para operações de objetos de computador não precisa estar no mesmo domínio que os objetos de computador dos WorkSpaces Aplicativos.

Ao criar a configuração do diretório, especifique uma conta de serviço que tenha as permissões adequadas para gerenciar objetos de computador no domínio do Active Directory onde residem os servidores de arquivos, aplicativos, objetos de computador e outros recursos de rede.

Suas contas de usuário final do Active Directory devem ter as permissões “Allowed to Authenticate” (Permissão para Autenticar) referentes ao seguinte:

- WorkSpaces Aplicativos: objetos de computador
- Controladores de domínio do domínio

Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory](#).

Gerenciando WorkSpaces aplicativos e objetos de computador no Active Directory

WorkSpaces Os aplicativos não excluem objetos de computador do Active Directory. Esses objetos de computador podem ser identificados facilmente em seu diretório. Cada objeto de computador no diretório é criado com o atributo `Description` que especifica uma frota ou uma instância de construtor de imagens e o nome.

Exemplos de descrição de objeto de computador

Tipo	Nome	Atributo da descrição
Frota	ExampleFleet	WorkSpaces Applications - fleet:ExampleFleet
Construtor de imagens	ExampleImageBuilder	WorkSpaces Applications - image-builder:ExampleImageBuilder

Você pode identificar e excluir objetos de computador inativos criados por WorkSpaces aplicativos usando os dsrm comandos dsquery computer e os comandos a seguir. Para obter mais informações, consulte [Dsquery computer](#) e [Dsrm](#) na documentação da Microsoft.

O comando dsquery identifica objetos de computador inativos durante um determinado período e usa o seguinte formato. O dsquery comando também deve ser executado com o parâmetro -desc "WorkSpaces Applications*" para exibir somente objetos WorkSpaces Applications.

```
dsquery computer "OU-distinguished-name" -desc "WorkSpaces Applications*" -
inactive number-of-weeks-since-last-login
```

- *OU-distinguished-name* é o nome distinto da unidade organizacional. Para obter mais informações, consulte [Localizar o nome distinto da unidade organizacional](#). Se você não fornecer o *OU-distinguished-name* parâmetro, o comando pesquisará o diretório inteiro.
- *number-of-weeks-since-last-log-in* é o valor desejado com base em como você deseja definir inatividade.

Por exemplo, o seguinte comando exibe todos os objetos de computador na unidade organizacional OU=ExampleOU, DC=EXAMPLECO, DC=COM que não fizeram login nas últimas duas semanas.

```
dsquery computer OU=ExampleOU,DC=EXAMPLECO,DC=COM -desc "WorkSpaces Applications*" -
inactive 2
```

Se nenhuma correspondência for encontrada, o resultado será um ou mais nomes de objetos. O comando dsrm exclui o objeto especificado e usa o seguinte formato:

```
dsrm objectname
```

Em que *objectname* é o nome completo do objeto na saída do comando `dsquery`. Por exemplo, se o `dsquery` comando acima resultar em um objeto de computador chamado "ExampleComputer", o `dsrm` comando para excluí-lo seria o seguinte:

```
dsrm "CN=ExampleComputer,OU=ExampleOU,DC=EXAMPLECO,DC=COM"
```

Você pode encadear esses comandos em conjunto usando o operador pipe (`|`). Por exemplo, para excluir todos os objetos de computador dos WorkSpaces Aplicativos, solicitando a confirmação de cada um, use o formato a seguir. Adicione o parâmetro `-noprompt` ao `dsrm` para desabilitar a confirmação.

```
dsquery computer OU-distinguished-name -desc "WorkSpaces Applications*" -  
inactive number-of-weeks-since-last-log-in | dsrm
```

Mais informações

Para obter mais informações relacionadas a este tópico, consulte os recursos a seguir:

- [Códigos de notificação de solução de problemas](#)-Resoluções para os erros de códigos de notificação.
- [Solucionar problemas no Active Directory](#) -Ajuda em relação a dificuldades comuns.
- [Microsoft Active Directory](#) — Informações sobre o usoDirectory Service.

Adicione sua marca personalizada aos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Para criar uma experiência familiar para seus usuários quando eles transmitem aplicativos, você pode personalizar a aparência dos WorkSpaces aplicativos com suas próprias imagens de marca, texto e links de sites, além de escolher uma das várias paletas de cores. Quando você personaliza os WorkSpaces aplicativos, sua marca é exibida aos usuários durante as sessões de streaming do aplicativo, em vez da marca padrão dos WorkSpaces aplicativos.

Tópicos

- [Opções de marca personalizadas para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Adicionando sua marca personalizada aos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Especificação de um URL de redirecionamento personalizado e um URL de feedback nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Visualizando suas alterações personalizadas de marca nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Paletas de temas de cores nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)

Opções de marca personalizadas para aplicativos da Amazon WorkSpaces

Você pode personalizar a aparência da página do catálogo de aplicativos de streaming usando as opções de marcas a seguir.

Note

A identidade visual personalizada não está disponível para o portal de login do grupo de usuários ou para as notificações por e-mail que os WorkSpaces Aplicativos enviam aos usuários do grupo de usuários.

Elemento da marca	Description	Requisitos e recomendações
Logotipo da organização	Permite que você exiba uma imagem familiar para seus usuários. A imagem aparece no cabeçalho da página do catálogo do aplicativo de streaming, que é exibida aos usuários após eles entrarem nos WorkSpaces Aplicativos.	Tipo de arquivo: .png, .jpg, .jpeg ou .gif. Dimensões máximas: 1000 px x 500 px Tamanho máximo do arquivo: 300 KB
Links do site da organização	Permite que você exiba links para recursos úteis para seus usuários, como o suporte de TI da sua organização e os sites de marketing. Os links são exibidos no rodapé da página do catálogo de aplicativos de streaming.	Número máximo de links: 3 Formato (URL): https://example.com ou http://example.com Tamanho máximo (nome de exibição): 100 letras, espaços e números Caracteres especiais permitidos (nome de exibição): @ . / # & + \$
Tema de cores	Aplicado a links, textos e botões do site. Estas cores também são aplicadas como destaques do plano de fundo para a página do catálogo de aplicativos de streaming.	Temas predefinidos disponíveis: 4 Para obter informações sobre cada tema de cores, consulte Paletas de temas de cores nos aplicativos da Amazon WorkSpaces adiante neste tópico.
Título da página	Exibido na parte superior da guia do	Tamanho máximo: 200 letras, espaços e números.

Elemento da marca	Description	Requisitos e recomendações
	navegador durante as sessões de streaming de aplicativos dos usuários.	Caracteres especiais permitidos: @ . / # & + \$
Favicon	Permite que os usuários reconheçam o site de streaming de aplicativos em um navegador repleto de guias ou marcadores. O ícone do favicon será exibido na parte superior da guia do navegador para o site de streaming de aplicativos durante as sessões de streaming dos usuários.	Tipo de arquivo: .png, .jpg, .jpeg, .gif ou .ico Dimensões máximas: 128 px x 128 px Tamanho máximo do arquivo: 50 KB
URL de redirecionamento	Permite que você especifique um URL para o qual os usuários são redirecionados quando terminam uma sessão de streaming.	Formato: https://example.com ou http://example.com O URL está configurado na página Details (Detalhes) de uma pilha quando você cria ou edita uma pilha, não na página Branding (Marca).

Elemento da marca	Description	Requisitos e recomendações
URL de comentários	Permite que você especifique um URL para um link Enviar comentários para que os usuários possam enviar comentários para a organização. Se você não especificar um URL, o link Enviar comentários (Enviar comentários) não será exibido. Seus usuários ainda podem enviar novos comentários do portal selecionando Fornecer novo feedback do portal, que é enviado para AWS.	Formato: https://example.com ou http://example.com O URL está configurado na página Details (Detalhes) de uma pilha quando você cria ou edita uma pilha, não na página Branding (Marca).

Adicionando sua marca personalizada aos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Para personalizar WorkSpaces aplicativos com sua marca organizacional, use o console de WorkSpaces aplicativos para selecionar a pilha a ser personalizada e, em seguida, adicione sua marca.

Se você quiser escolher o logotipo ou o favicon da sua organização nos buckets do Amazon S3, certifique-se de que o conteúdo do bucket do Amazon S3 não seja criptografado usando as chaves que você gerencia (chaves gerenciadas pelo cliente). Os buckets do Amazon S3 configurados para usar criptografia no lado do servidor com chaves de criptografia fornecidas pelo cliente (SSE-C) não são compatíveis com o logotipo e o favicon da organização. Se você precisar de criptografia em repouso para seus objetos do Amazon S3, a criptografia no lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) é uma opção para o logotipo e o favicon da organização.

Para adicionar sua marca personalizada aos aplicativos WorkSpaces

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel à esquerda, escolha Stacks (Pilhas).
3. Na lista de pilhas, selecione a pilha para personalizar com a sua marca.
4. Escolha Branding (Marca), Custom (Personalizar).
5. Para a página de catálogo de aplicativos, personalize como a página do catálogo de aplicativos de streaming aparece para os usuários após eles entrarem nos WorkSpaces aplicativos.
 - a. Em Organization logo (Logotipo da organização), execute uma das seguintes ações:
 - Insira o URI do Amazon S3 que representa o logotipo da organização ou escolha Procurar no S3 para navegar até os buckets do Amazon S3 e encontrar o logotipo da organização.
 - Se você já fez o upload de um logotipo da organização e deseja visualizá-lo, escolha Exibir. Você pode alterá-lo inserindo outro URI do Amazon S3 que represente o logotipo da organização ou escolhendo Procurar no S3 para encontrar outro logotipo da organização.
 - b. Em Organization website links (Links do site da organização), especifique até três links de site para exibir no rodapé da página. Para cada link, escolha o botão Add Link (Adicionar link) e, em seguida, insira um nome de exibição e URL. Para adicionar mais links, repita essas etapas para cada link a ser adicionado. Para remover um link, escolha o botão Remove (Remover) no URL do link.
 - c. Em Color theme (Tema de cores), escolha as cores a serem usadas nos links, corpo do texto, botões e destaque para o fundo da página do site. Para obter informações sobre cada tema de cores, consulte [Paletas de temas de cores nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#) adiante neste tópico.
6. Em Browser tab (Guia do navegador), personalize o título da página e o ícone a ser exibido para os usuários na parte superior da guia do navegador durante as sessões de streaming.
 - a. Em Page title (Título da página), digite o nome a ser exibido na parte superior da guia do navegador.
 - b. Em Favicon, execute uma das seguintes ações:

- Insira o URI do Amazon S3 que representa o favicon ou escolha Procurar no S3 para navegar até os buckets do Amazon S3 e encontrar o favicon.
- Se você já fez o upload de um favicon e deseja visualizá-lo, escolha Exibir. Como alternativa, você pode alterá-lo inserindo outro URI do Amazon S3 que represente o favicon ou escolher Procurar no S3 para encontrar outro favicon.

7. Realize um dos procedimentos a seguir:

- Para aplicar suas alterações de marca, escolha Save (Salvar). Quando os usuários se conectarem a novas sessões de streaming executadas para a pilha, suas alterações de marca serão exibidas.

 Note

WorkSpaces Os aplicativos mantêm as alterações de identidade visual personalizadas que você salva. Se você salvar suas alterações de identidade visual personalizada, mas depois optar por restaurar a identidade visual padrão dos WorkSpaces Aplicativos, suas alterações de identidade visual personalizadas serão salvas para uso posterior. Se você restaurar a identidade visual padrão dos WorkSpaces Aplicativos e decidir posteriormente reaplicar sua identidade visual personalizada, escolha Personalizar, Salvar. Nesse caso, a marca personalizada salva mais recentemente será exibida para os seus usuários.

- Para descartar suas alterações de marca, escolha Cancel (Cancelar). Quando solicitado a confirmar sua opção, escolha Confirm (Confirmar). Se você cancelar suas alterações, a marca salva mais recentemente será exibida para os seus usuários.

Especificação de um URL de redirecionamento personalizado e um URL de feedback nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Você pode especificar um URL para o qual os usuários são redirecionados quando terminam suas sessões de streaming, bem como um URL no qual os usuários podem enviar comentários. Por padrão, os WorkSpaces Aplicativos exibem um link Enviar feedback que permite que os usuários enviem comentários AWS sobre a qualidade da sessão de streaming do aplicativo. Para permitir que seus usuários enviem comentários para um site que você especificar, forneça um URL de comentários. Você pode especificar o URL de redirecionamento e o URL de comentários quando

criar uma nova pilha ou editar os detalhes de uma pilha existente. Para obter mais informações, consulte [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#).

Visualizando suas alterações personalizadas de marca nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Você pode visualizar como as suas alterações de marca serão exibidas para os usuários aplicando as alterações de marca em uma pilha de teste antes de aplicá-las em uma pilha de produção e, em seguida, criando um URL de streaming para a pilha de teste. Depois que você validar suas alterações de marca, poderá implantá-las na sua pilha de produção. Para obter informações, consulte [Etapa 2: fornecer acesso aos usuários](#) Getting Started with Amazon WorkSpaces Applications.

Paletas de temas de cores nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

Quando você escolhe um tema de cores, as cores desse tema são aplicadas aos links, texto e botões do site na sua página do catálogo de aplicativos de streaming. Uma cor também é aplicada como destaque no plano de fundo da página do catálogo de aplicativos de streaming. Para cada cor em uma paleta de tema de cores, o valor hexadecimal de paletas também é observado.

Temas de cores

- [Vermelha](#)
- [Azul claro](#)
- [Azul](#)
- [Rosa](#)

Vermelha

As cores a seguir são aplicadas quando você seleciona o tema de cores vermelho.



Vermelho (#d51900): usada em botões e links para sites.




Branco (#faf9f7): usada como tom do plano de fundo.



Cinza-escuro (#404040): usada no corpo do texto e no símbolo giratório de progresso.

Quando você escolhe o tema de cores vermelho, os links, o corpo de texto e o destaque de plano de fundo aparecem na sua página do catálogo de aplicativos de streaming conforme a seguir.



Azul claro

As cores a seguir são aplicadas quando você seleciona o tema de cores azul claro:



Azul-claro (#1d83c2): usada em botões e links para sites.




Branco (#f6f6f6): usada como tom do plano de fundo.



Cinza-escuro (#333333): usada no corpo do texto e no símbolo giratório de progresso.

Quando você escolhe o tema de cores azul claro, os links, o corpo de texto e o destaque de plano de fundo aparecem na sua página do catálogo de aplicativos de streaming conforme a seguir.



Azul

As cores a seguir são aplicadas quando você seleciona o tema de cores azul:



Azul (#0070ba): usada em links para sites.



Branco (#ffffff): usada como tom do plano de fundo.



Verde-claro (#8ac53e): usada em botões.



Cinza (#666666): usada no corpo do texto e no símbolo giratório de progresso.

Quando você escolhe o tema de cores azul, os links, o corpo de texto e o destaque de plano de fundo aparecem na sua página do catálogo de aplicativos de streaming conforme a seguir.



Choose your app to get started



[Products](#) | [About us](#)

© Powered by Amazon AppStream 2.0



Rosa

As cores a seguir são aplicadas quando você seleciona o tema de cores rosa:



Rosa (#ec0069): usada em links para sites.



Branco (#ffffff): usada como tom do plano de fundo.



Azul (#3159a2): usada em botões.



Cinza-escuro (#333333): usada no corpo do texto e no símbolo giratório de progresso.

Quando você escolhe o tema de cores rosa, os links, o corpo de texto e o destaque de plano de fundo aparecem na sua página do catálogo de aplicativos de streaming conforme a seguir.



Choose your app to get started



firefox



node



notepad

[Products](#) | [About us](#)

© Powered by Amazon AppStream 2.0



Incorpore sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode criar uma experiência dinâmica, interativa e personalizada para seus usuários incorporando uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos ao seu site. As sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados permitem que seus usuários interajam com modelos 3D, mapas e conjuntos de dados diretamente do seu site. Por exemplo, os usuários podem ver instruções de treinamento ou materiais educacionais junto com a sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Pré-requisitos para incorporar sessões de streaming de aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Recomendações e considerações de uso para incorporar sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Etapa 1: Especificar um domínio de host para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados da Amazon](#)
- [Etapa 2: Criar um URL de streaming para autenticação de usuário](#)
- [Etapa 3: Baixe os arquivos de WorkSpaces aplicativos incorporados da Amazon](#)
- [Etapa 4: Configure seu site para integração com os WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Constantes, funções e eventos para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados da Amazon](#)

Pré-requisitos para incorporar sessões de streaming de aplicativos da Amazon WorkSpaces

Para incorporar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos em um site, você deve ter o seguinte:

- Um ambiente de WorkSpaces aplicativos configurado que inclui uma imagem, frota e pilha de WorkSpaces aplicativos. Para obter informações sobre como criar esses recursos, consulte os tópicos a seguir no Guia de Administração de WorkSpaces Aplicativos:

- [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#) ou [Criar sua imagem do Amazon AppStream 2.0 de forma programática usando as operações da CLI do Image Assistant](#)
- [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- Um URL de streaming para autenticação de usuário. No momento, os grupos de usuários do SAML 2.0 e dos WorkSpaces aplicativos não são suportados como métodos de autenticação para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.
- Opcionalmente, você pode usar domínios personalizados para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados. Você pode usar domínios personalizados para que o URL da sua própria empresa seja exibido para os usuários em vez de um URL de WorkSpaces aplicativos. Domínios personalizados são necessários se seus usuários tiverem navegadores da Web que bloqueiam cookies de terceiros.

 Note

Você pode configurar domínios personalizados usando a Amazon CloudFront. Para obter informações, consulte [Usando domínios personalizados com WorkSpaces aplicativos](#).

Ao usar um domínio personalizado, você deve:

- Criar um URL de streaming que use o mesmo domínio.
- Adicione **appstream-custom-url-domain** ao cabeçalho da página da web que hospedará as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados. Para o valor de cabeçalho, use o domínio que o proxy reverso exibe para os usuários. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de configuração para uso de domínios personalizados](#).

Recomendações e considerações de uso para incorporar sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos da Amazon

Considere as seguintes recomendações e notas de uso para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

- Para manter o máximo controle sobre a experiência de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados para seus usuários, recomendamos que você configure um streaming de curta

duração URLs que dure aproximadamente 5 segundos. Qualquer usuário pode inspecionar o conteúdo de uma página da Web e visualizar sua fonte. Isso inclui o modelo de objeto do documento (DOM) e o URL de src (origem) do iframe. Se a URL ainda for válida quando um usuário a copiar, esse usuário poderá colar a URL em uma guia separada do navegador e transmitir a sessão com a interface de usuário padrão do portal de WorkSpaces aplicativos, sem as opções de incorporação.

- Não há suporte para sessões simultâneas quando domínios personalizados são usados para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados. As sessões simultâneas ocorrem quando os usuários iniciam duas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados na mesma página da web ou em duas guias diferentes do navegador. Não é possível ter um único usuário com sessões simultâneas, mas é possível ter vários usuários. Por exemplo, um usuário faz login em sua aplicação, o que gera um URL de streaming para fornecer ao cliente (isso conta como um usuário exclusivo para fins de cobrança). Depois, um cliente carrega o URL de streaming e é atribuído a uma instância appstream dentro do grupo especificado.

Etapa 1: Especificar um domínio de host para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados da Amazon

Para incorporar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos em uma página da web, primeiro atualize sua pilha para especificar o domínio para hospedar a sessão de streaming incorporada. Essa é uma medida de segurança para garantir que somente domínios de sites autorizados possam incorporar sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. WorkSpaces Os aplicativos adicionam o domínio ou domínios que você especifica ao cabeçalho **Content-Security-Policy** (CSP). Para obter mais informações, consulte [Política de Segurança de Conteúdo \(CSP\)](#) na documentação [MDN Web Docs](#) do Mozilla.

Para atualizar sua pilha para especificar o domínio para hospedar a sessão de streaming incorporada, use qualquer um dos seguintes métodos:

- O console WorkSpaces de aplicativos
- A ação de API `EmbedHostDomains`.
- O `embed-host-domains` AWS comando da interface de linha de comando (AWSCLI)

Para especificar um domínio de host usando o console de WorkSpaces aplicativos, execute as etapas a seguir.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Stacks (Pilhas) e selecione a pilha desejada.
3. Escolha Editar.
4. Expanda Incorporar WorkSpaces aplicativos (opcional).
5. Em Host Domains (Domínios de Host), especifique um domínio válido. Por exemplo: **training.example.com**.

 Note

As sessões de streaming incorporadas só são permitidas via HTTPS [porta TCP 443].

6. Selecione Atualizar.

Etapa 2: Criar um URL de streaming para autenticação de usuário

Você deve criar uma URL de streaming para autenticar usuários para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados. No momento, o SAML 2.0 e os grupos de usuários não são compatíveis para sessões de streaming incorporadas. Para criar um URL de streaming, use um dos seguintes métodos:

- WorkSpaces Console de aplicativos
- A ação [CreateStreamingda API de URL](#)
- O [create-streaming-urlAWS](#) comando CLI

Requisitos de configuração para uso de domínios personalizados

Se você usa domínios personalizados para aplicar a marca da sua empresa ou para garantir que as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados funcionem com navegadores que bloqueiam cookies de terceiros, os requisitos de configuração são os mesmos.

Os domínios personalizados são necessários para navegadores da web que bloqueiam cookies de terceiros. WorkSpaces Os aplicativos usam cookies do navegador para autenticar sessões de streaming e permitem que os usuários se reconectem a uma sessão ativa sem serem solicitados a fornecer suas credenciais de login todas as vezes. Por padrão, o streaming de WorkSpaces aplicativos URLs inclui **appstream.com** como domínio. Quando você incorpora uma sessão de

streaming ao seu site, **appstream.com** é tratado como domínio de terceiros. Como resultado, as sessões de streaming podem ser bloqueadas quando navegadores modernos são usados para bloquear cookies de terceiros por padrão.

Para evitar que as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados sejam bloqueadas nesse cenário, siga estas etapas:

1. Especifique um domínio personalizado para hospedar suas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

Ao configurar seu domínio personalizado, certifique-se de que o domínio seja um subdomínio da página da Web na qual você planeja WorkSpaces incorporar aplicativos. Por exemplo, se atualizar sua pilha para especificar **training.example.com** como o domínio do host, você poderá criar um subdomínio chamado **content.training.example.com** para suas sessões de streaming incorporadas.

2. Crie uma URL de streaming para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados que usem o mesmo subdomínio personalizado. Para criar o URL de streaming, use a ação da API de [CreateStreamingURL](#) ou o [create-streaming-url](#) AWScomando CLI. Você não pode usar o console de WorkSpaces aplicativos para criar uma URL de streaming nesse cenário.

Para criar uma URL de streaming para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, na URL, **appstream2. *region* .aws.amazon.com** substitua por seu próprio domínio.

Por padrão, o streaming de WorkSpaces aplicativos URLs é formatado da seguinte forma:

```
https://appstream2.region.aws.amazon.com/authenticate?parameters=authenticationcode
```

Se o seu subdomínio for **content.training.example.com**, o novo URL de streaming seguirá este formato:

```
https://content.training.example.com/authenticate?parameters=authenticationcode
```

Note

Ao criar um domínio personalizado, você pode usar o domínio para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados somente na AWS região para a qual ele foi configurado. Se você planeja oferecer suporte a domínios personalizados em várias

regiões, crie um domínio personalizado para cada região aplicável. Além disso, as sessões de streaming incorporadas só são permitidas via HTTPS [porta TCP 443].

3. Adicione **appstream-custom-url-domain** ao cabeçalho da página da Web que hospedará as sessões de streaming incorporadas. Para o valor de cabeçalho, use o domínio que o proxy reverso exibe para os usuários. Por exemplo:

Header name: **appstream-custom-url-domain**
Header value: **training.example.com**

Definir um domínio personalizado e criar um URL de streaming que especifique o mesmo domínio permite que os cookies sejam salvos como cookies primários. Para obter informações sobre como configurar domínios personalizados usando a Amazon CloudFront, consulte [Usando domínios personalizados com WorkSpaces aplicativos](#).

Depois de configurar um domínio personalizado para suas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, se seu streaming URLs não redirecionar para seu domínio personalizado ou se seu domínio personalizado não for exibido corretamente para seus usuários, consulte os seguintes tópicos de solução de problemas:

- [Eu configurei um domínio personalizado para minhas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, mas meu streaming de WorkSpaces aplicativos URLs não está sendo redirecionado para meu domínio personalizado.](#)

Etapa 3: Baixe os arquivos de WorkSpaces aplicativos incorporados da Amazon

Para hospedar sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, você deve baixar e configurar o JavaScript arquivo de API de WorkSpaces aplicativos fornecido.

1. Na página [Incorporando WorkSpaces aplicativos em seu site](#), escolha o link na etapa 1 para baixar o arquivo.zip do WorkSpaces Applications Embed Kit, appstream_embed_<version>.zip.
2. Navegue até o local onde você baixou o arquivo .zip e extraia o conteúdo do arquivo.
3. O conteúdo extraído do arquivo contém uma pasta, appstream-embed. Além dos arquivos Copyright.txt e Third_Party_Notices.txt , essa pasta contém os dois arquivos a seguir:

- `appstream-embed.js` — Fornece a API de WorkSpaces aplicativos incorporada. Esse JavaScript arquivo inclui as funções e ações de API para configurar e controlar sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.
- `embed-sample.html` — Descreve como usar a API de WorkSpaces aplicativos incorporada para inicializar uma sessão de streaming, chamar funções e ouvir eventos. Este arquivo de exemplo expande as informações neste tópico para fornecer um exemplo de caso de uso para desenvolvedores.

Etapa 4: Configure seu site para integração com os WorkSpaces aplicativos da Amazon

As seções a seguir fornecem informações sobre como configurar sua página da web para hospedar sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

Conteúdo

- [Importar o arquivo JavaScript `appstream-embed`](#)
- [Inicializar e configurar o objeto de interface `AppStream.Embed`](#)
- [Exemplos para ocultar itens na interface de usuário do WorkSpaces aplicativo](#)

Importar o arquivo JavaScript `appstream-embed`

1. Na página da Web em que você planeja incorporar a sessão de streaming de WorkSpaces Aplicativos, importe o arquivo `appstream-embed.js` para a página da Web adicionando o seguinte código:

```
<script type="text/javascript" src="./appstream_embed.js"> </script>
```

2. Em seguida, crie um div de contêiner vazio. O ID do div que você definiu é passado para o construtor de incorporação de WorkSpaces aplicativos. Ele é usado, então, para injetar um iframe à sessão de streaming. Para criar o div, adicione o seguinte código:

```
<div id="appstream-container"> </div>
```

Inicializar e configurar o objeto de interface **AppStream.Embed**

Para inicializar o objeto de `AppStream.Embed` interface em JavaScript, você deve adicionar um código que crie um `AppStream.Embed` objeto com opções para o URL de streaming e a configuração da interface do usuário. Essas opções e o ID do div que você criou são armazenados em um objeto chamado `appstreamOptions`.

O código de exemplo a seguir mostra como inicializar o objeto de interface `AppStream.Embed`.

```
var appstreamOptions = {
    sessionURL: 'https://appstream2.region.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=authenticationcode...',
    userInterfaceConfig:[AppStream.Embed.Options.HIDDEN_ELEMENTS]:
[AppStream.Embed.Elements.TOOLBAR]}
};
appstreamEmbed = new AppStream.Embed("appstream-container", appstreamOptions);
```

No código, substitua *sessionURL* e *userInterfaceConfig* por seus próprios valores.

Note

O valor especificado para *userInterfaceConfig* oculta toda a barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos. Esse valor, que é incluído como exemplo, é opcional.

sessionUrl

O URL de streaming que você criou usando o console de WorkSpaces aplicativos, a ação da API de [CreateStreamingURL](#) ou o comando da [create-streaming-url](#) AWSCLI. Esse parâmetro diferencia maiúsculas de minúsculas.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

userInterfaceConfig

A configuração que gera o estado inicial dos elementos da interface do usuário. A configuração é um par de chave/valor.

A chave, `AppStream.Embed.Options.HIDDEN_ELEMENTS`, especifica os objetos da interface do usuário que ficam inicialmente ocultos quando a sessão de streaming de WorkSpaces

aplicativos incorporados é inicializada. Posteriormente, você pode retornar objetos ocultos e visíveis usando o parâmetro `getInterfaceState`.

O valor é uma matriz de constantes (botões da barra de ferramentas). Para obter uma lista de constantes que podem ser usadas, consulte [Trabalhar com o `HIDDEN\_ELEMENTS`](#).

Tipo: Mapa (*key:value*)

Obrigatório: não

Exemplos para ocultar itens na interface de usuário do WorkSpaces aplicativo

Os exemplos nesta seção mostram como ocultar itens na interface de usuário dos WorkSpaces aplicativos dos usuários durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

Exemplos

- [Exemplo 1: ocultar toda a barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Exemplo 2: Ocultar um botão específico na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Exemplo 3: Ocultar vários botões na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos](#)

Exemplo 1: ocultar toda a barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos

Para impedir que os usuários acessem qualquer botão na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos durante as sessões de streaming incorporadas, use a `AppStream.Embed.Elements.TOOLBAR` constante. Essa constante permite ocultar todos os botões da barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos.

```
var appstreamOptions = {
    sessionURL: 'https://appstream2.region.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=authenticationcode...',
    userInterfaceConfig:[AppStream.Embed.Options.HIDDEN_ELEMENTS]:
[AppStream.Embed.Elements.TOOLBAR]}
};
```

Exemplo 2: Ocultar um botão específico na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos

Você pode exibir a barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos e, ao mesmo tempo, impedir que os usuários acessem um botão específico da barra de ferramentas durante as sessões de streaming incorporadas. Para fazer isso, especifique a constante para o botão que você deseja ocultar. O código a seguir usa a constante `AppStream.Embed.Elements.FILES_BUTTON` para ocultar o botão My Files (Meus arquivos). Isso impede que os usuários acessem opções de armazenamento persistente durante as sessões de streaming incorporadas.

```
var appstreamOptions = {
    sessionURL: 'https://appstream2.region.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=authenticationcode...',
    userInterfaceConfig:[AppStream.Embed.Options.HIDDEN_ELEMENTS]:
[AppStream.Embed.Elements.FILES_BUTTON]}
};
```

Exemplo 3: Ocultar vários botões na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos

Você pode exibir a barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos e, ao mesmo tempo, impedir que os usuários acessem mais de um botão da barra de ferramentas durante as sessões de streaming incorporadas. Para fazer isso, especifique as constantes para os botões que você deseja ocultar. O código a seguir usa as constantes `AppStream.Embed.Elements.END_SESSION_BUTTON` e `AppStream.Embed.Elements.FULLSCREEN_BUTTON` para ocultar os botões End Session (Encerrar sessão) e Fullscreen (Modo de tela inteira).

Note

Separe cada constante com uma vírgula, sem espaço anterior ou posterior.

```
var appstreamOptions = {
    sessionURL: 'https://appstream2.region.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=authenticationcode... (https://appstream2.region.aws.amazon.com/#/)',
    userInterfaceConfig:[AppStream.Embed.Options.HIDDEN_ELEMENTS]:
[AppStream.Embed.Elements.END_SESSION_BUTTON, AppStream.Embed.Elements.FULLSCREEN_BUTTON]}
};
```

Constantes, funções e eventos para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados da Amazon

Os tópicos a seguir fornecem informações de referência para constantes, funções e eventos que você pode usar para configurar sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

Conteúdo

- [Trabalhar com o `HIDDEN\_ELEMENTS`](#)
- [Funções para o objeto `AppStream.Embed`](#)
- [Eventos para sessões de streaming WorkSpaces de aplicativos incorporados](#)
- [Exemplos para adicionar ouvintes de eventos e encerrar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados](#)

Os seguintes elementos da interface de usuário de WorkSpaces aplicativos podem ser passados para a opção de `HIDDEN_ELEMENTS` configuração quando uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados é inicializada.

Trabalhar com o **`HIDDEN_ELEMENTS`**

Os seguintes elementos da interface de usuário de WorkSpaces aplicativos podem ser passados como constantes para a opção de `HIDDEN_ELEMENTS` configuração quando uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados é inicializada.

```
AppStream.Embed.Elements.TOOLBAR
AppStream.Embed.Elements.FULLSCREEN_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.END_SESSION_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.TOOLBAR
AppStream.Embed.Elements.CATALOG_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.WINDOW_SWITCHER_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.FILES_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.CLIPBOARD_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.COPY_LOCAL_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.PASTE_REMOTE_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.SETTINGS_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.STREAMING_MODE_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.SCREEN_RESOLUTION_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.REGIONAL_SETTINGS_BUTTON
AppStream.Embed.Elements.FULLSCREEN_BUTTON
```


AppStream.Embed.Elements.END_SESSION_BUTTON

Os três elementos a seguir podem ser passados como strings para `HIDDEN_ELEMENTS`, em vez de como constantes.

String	Description
'adminCommandsButton'	Quando você está conectado a um construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos, o botão Comandos administrativos é exibido no canto superior direito da barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos. Passar essa string para <code>HIDDEN_ELEMENTS</code> oculta o botão Admin Commands (Comandos de administrador).
'softKeyboardButton'	Durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos em dispositivos sensíveis ao toque, os usuários podem tocar no ícone do teclado na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos para exibir o teclado na tela. Passar essa string para <code>HIDDEN_ELEMENTS</code> oculta o ícone do teclado.
'keyboardShortcutsButton'	Durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos em dispositivos sensíveis ao toque, os usuários podem tocar no ícone Fn na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos para exibir os atalhos do teclado. Passar essa string para <code>HIDDEN_ELEMENTS</code> oculta o ícone Fn.

Funções para o objeto **AppStream.Embed**

A tabela a seguir lista as funções que podem ser executadas no objeto `AppStream.Embed`.

Função	Description
<code>AppStream.Embed(containerId:string, options:object)</code>	O construtor do objeto <code>AppStream.Embed</code> . Este construtor inicializa e se comunica com o objeto <code>AppStream.Embed</code> e usa um ID de contêiner div. O ID é usado para injetar o iframe. Ele também injeta um objeto

Função	Description
	que inclui as opções de configuração para appstream Options (<i>sessionURL</i> e <i>HIDDEN_ELEMENTS</i>).
<code>endSession()</code>	Essa função encerra a sessão de streaming, mas não destrói o iframe. Se você especificar um URL de redirecionamento, o iframe tentará carregar o URL. Dependendo dos cabeçalhos CORS da página, o URL pode não ser carregado.
<code>launchApp(appId:string)</code>	Esta função inicia programaticamente um aplicativo com o ID do aplicativo especificado durante a criação da imagem.
<code>launchAppSwitcher()</code>	Essa função envia o AppSwitcher comando para o portal de WorkSpaces aplicativos. Isso aciona o comando AppSwitcher na instância.
<code>getSessionState()</code>	Essa função retorna um objeto para <code>sessionStatus</code> . Para obter mais informações, consulte Eventos para sessões de streaming WorkSpaces de aplicativos incorporados .
<code>getUserInterfaceState()</code>	Essa função retorna um objeto para <code>UserInterfaceState</code> . O objeto contém os pares de chave/valor para o seguinte: <code>sessionStatus</code> : enumeração de estado <code>sessionTerminationReason</code> : string <code>sessionDisconnectionReason</code> : string Para obter mais informações, consulte Eventos para sessões de streaming WorkSpaces de aplicativos incorporados.

Função	Description
<code>addEventListener(name, callback)</code>	Essa função adiciona uma função de retorno de chamada para quando o evento especificado é acionado. Para obter uma lista dos eventos que podem ser acionados, consulte Eventos para sessões de streaming WorkSpaces de aplicativos incorporados .
<code>removeEventListener(name, callback)</code>	Essa função remove o retorno de chamada para os eventos especificados.
<code>destroy()</code>	Essa função exclui o iframe e limpa os recursos. Essa função não afeta as sessões de streaming que estão em andamento.

Eventos para sessões de streaming WorkSpaces de aplicativos incorporados

A tabela a seguir lista os eventos que podem ser acionados durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

Event	Dados	Description
<code>AppStream.Embed.Events.SESSION_STATE_CHANGE</code>	<code>sessionStatus : State enumeration</code> <code>sessionTerminationReason : string</code> <code>sessionDisconnectionReason : string</code>	Esse evento é acionado quando ocorre qualquer alteração no estado da sessão. O evento inclui um mapa dos estados que foram alterados

Event	Dados	Description
		. Para recuperar o estado da sessão completa, use a função <code>getSessionState()</code> . Veja a seguir os estados da sessão: <code>AppStream.Embed.SessionStatus.Unknown</code> : a sessão não foi iniciada e não está reservada <code>AppStream.Embed.SessionStatus.Reserved</code> : a sessão está reservada, mas não foi iniciada. <code>AppStream.Embed.SessionStat</code>

Event	Dados	Description
		us.Started : o usuário se conectou à sessão e iniciou o streaming.
		AppStream.Embed.SessionStatusDisconnected : o usuário se desconectou da sessão.
		AppStream.Embed.SessionStatusEnded : a sessão foi marcada como encerrada ou expirada.

Event	Dados	Description
<code>AppStream.Embed.Events.SESSION_INTERFACE_STATE_CHANGE</code>	<code>hiddenElements</code> : matriz de strings <code>isFullscreen</code> : booliano <code>isSoftKeyboardVisible</code> : booliano	Esse evento é acionado quando ocorre qualquer alteração no estado da sessão. O evento inclui um mapa dos estados que foram alterados. Para recuperar o estado da sessão completa, use a função <code>getSessionState()</code> .
<code>AppStream.Embed.Events.SESSION_ERROR</code>	<code>errorCode</code> : número <code>errorMessage</code> : string	Esse evento é acionado quando ocorrem erros durante uma sessão.

Exemplos para adicionar ouvintes de eventos e encerrar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados

Os exemplos nesta seção mostram como fazer o seguinte:

- Adicione ouvintes de eventos para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.
- Encerre programaticamente uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

Exemplo 1: Adicionar ouvintes de eventos para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados

Para adicionar listeners de eventos para alterações de estado de sessão, alterações de estado da interface da sessão e erros de sessão durante as sessões de streaming incorporadas, use o seguinte código:

```
appstreamEmbed.addListener(AppStream.Embed.Events.SESSION_STATE_CHANGE,  
    updateSessionStateCallback);  
  
appstreamEmbed.addListener(AppStream.Embed.Events.SESSION_INTERFACE_STATE_CHANGE,  
    updateUserInterfaceStateCallback);  
  
appstreamEmbed.addListener(AppStream.Embed.Events.SESSION_ERROR, errorCallback);
```

Neste exemplo, `AppStream.Embed.Events.SESSION_STATE_CHANGE`, `AppStream.Embed.Events.SESSION_INTERFACE_STATE_CHANGE` e `AppStream.Embed.Events.SESSION_ERROR` são nomes de eventos.

As funções `updateSessionStateCallback`, `updateUserInterfaceStateCallback` e `errorCallback` são as que você implementa. Essas funções são passadas para a função `addListener` e chamadas quando um evento é acionado.

Exemplo 2: Encerrar programaticamente uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados

Para encerrar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, use a seguinte função:

```
appstreamEmbed.endSession();
```

Habilite e administre o armazenamento persistente para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos

O Amazon WorkSpaces Applications oferece suporte às seguintes opções de armazenamento persistente para usuários em sua organização:

- Pastas base
- Google Drive for Google Workspace
- OneDrive para negócios
- Pastas compartilhadas personalizadas (unidades de rede Server Message Block (SMB))

Você pode habilitar uma ou mais opções para a sua organização. Como administrador de WorkSpaces aplicativos, você deve entender como realizar as seguintes tarefas para habilitar e administrar o armazenamento persistente para seus usuários.

Conteúdo

- [Habilite e administre pastas pessoais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#)
- [Ative e administre o Google Drive para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#)
- [Habilite e administre OneDrive o Business para seus usuários de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Ative e administre pastas compartilhadas personalizadas \(unidades de rede Server Message Block \(SMB\)\) para os usuários de seus aplicativos WorkSpaces](#)

Para obter informações sobre a solução de problemas, consulte [Solução de problemas de armazenamento persistente](#).

Habilite e administre pastas pessoais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte às seguintes opções de armazenamento persistente para usuários em sua organização:

- Pastas base
- Google Drive for Google Workspace

- OneDrive para negócios
- Pastas compartilhadas personalizadas (unidades de rede Server Message Block (SMB))

Você pode habilitar uma ou mais opções para a sua organização. Quando você ativa as pastas iniciais para uma pilha de WorkSpaces aplicativos, os usuários da pilha podem acessar uma pasta de armazenamento persistente durante as sessões de streaming de aplicativos. Não é necessária nenhuma configuração adicional para que os usuários acessem a pasta base. Os dados armazenados por usuários na pasta base são copiados automaticamente para backup em um bucket do Amazon Simple Storage Service na sua conta da Amazon Web Services e são disponibilizados para esses usuários em sessões subsequentes.

Os arquivos e as pastas são criptografados em trânsito usando endpoints SSL do Amazon S3. Os arquivos e as pastas são criptografados em repouso usando chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3.

As pastas base são armazenados nas instâncias de frota nos seguintes locais padrão:

- Para uma única sessão, instâncias non-domain-joined do Windows: C:\Users\PhotonUser\ My Files \ Home Folder
- Para várias sessões, instâncias non-domain-joined do Windows: C:\Users\as2 -xxxxxxx\ My Files \ Home Folder, em que as2-xxxxxxx é um nome de usuário aleatório atribuído a cada sessão de usuário. Você pode determinar seu nome de usuário local por meio da variável de ambiente \$USERNAME.
- Instâncias do Windows associadas a um domínio: C:\Users\%username%\My Files\Home Folder
- Instâncias Linux: ~/MyFilesHomeFolder

Como administrador, use o caminho aplicável se você configurar suas aplicações para salvar na pasta base. Em alguns casos, os usuários podem não conseguir encontrar as pastas base, pois alguns aplicativos não reconhecem o redirecionamento que exibe a pasta base como uma pasta de nível superior no Explorador de Arquivos. Se esse for o caso, os usuários podem acessar suas pastas base navegando até o mesmo diretório no Explorador de arquivos.

Conteúdo

- [Arquivos e diretórios associados a aplicações de computação intensiva](#)
- [Habilite pastas pessoais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#)
- [Administrar as pastas base](#)

Arquivos e diretórios associados a aplicações de computação intensiva

Durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, salvar arquivos e diretórios grandes associados a aplicativos com uso intensivo de computação no armazenamento persistente pode levar mais tempo do que salvar arquivos e diretórios necessários para aplicativos básicos de produtividade. Por exemplo, pode levar mais tempo para que as aplicações salvem uma grande quantidade de dados ou modifiquem os mesmos arquivos com frequência do que para salvar arquivos criados por aplicações que executam uma única ação de gravação. Também pode levar mais tempo para salvar muitos arquivos pequenos.

Se seus usuários salvarem arquivos e diretórios associados a aplicativos de computação intensiva e as opções de armazenamento persistente de WorkSpaces aplicativos não estiverem funcionando conforme o esperado, recomendamos que você use uma solução Server Message Block (SMB), como Amazon FSx for Windows File Server ou um gateway de arquivos. AWS Storage Gateway Veja a seguir exemplos de arquivos e diretórios associados a aplicações de computação intensiva que são mais adequados para uso com essas soluções de SMB:

- Pastas de espaço de trabalho para ambientes de desenvolvimento integrados () IDEs
- Arquivos de bancos de dados locais
- Pastas de espaço de rascunho criadas por aplicações de simulação gráfica

Para obter mais informações, consulte:

- [Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server Windows](#)
- [Usando a Amazon FSx com WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Gateways de arquivos](#) no Guia do usuário do AWS Storage Gateway

Habilite pastas pessoais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos

Antes de habilitar as pastas base, é necessário fazer o seguinte:

- Verifique se você tem as permissões AWS Identity and Access Management (IAM) corretas para as ações do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações](#).

- Use uma imagem criada a partir de uma imagem AWS base lançada em ou após 18 de maio de 2017. Para obter uma lista atual das AWS imagens lançadas, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).
- Habilite a conectividade de rede para o Amazon S3 da sua nuvem privada virtual (VPC) configurando o acesso à internet ou um endpoint da VPC para o Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Rede e acesso para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#) e [Usando endpoints VPC do Amazon S3 para recursos de aplicativos WorkSpaces](#).

Você pode ativar ou desativar as pastas pessoais ao criar uma pilha (consulte [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)) ou depois que a pilha for criada usando o Console de gerenciamento da AWS for WorkSpaces Applications, AWS SDK ou AWS CLI. Para cada AWS região, as pastas iniciais são copiadas por um bucket do Amazon S3.

Na primeira vez que você habilita pastas iniciais para uma pilha de WorkSpaces aplicativos em uma AWS região, o serviço cria um bucket do Amazon S3 em sua conta na mesma região. O mesmo bucket é usado para armazenar o conteúdo das pastas base para todos os usuários e todas as pilhas dessa região. Para obter mais informações, consulte [Armazenamento em bucket do Amazon S3](#).

 Note

Para obter orientação que você pode fornecer aos usuários para ajudá-los a começar a usar as pastas iniciais durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, consulte [Usar pastas base](#).

Para habilitar as pastas base ao criar uma pilha

- Siga as etapas em [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#) e verifique se a opção Enable Home Folders (Habilitar pastas base) está selecionada.

Para habilitar as pastas base de uma pilha existente

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Stacks (Pilhas) e selecione a pilha para a qual as pastas base serão habilitadas.

3. Abaixo da lista de pilhas, escolha Storage (Armazenamento) e marque Enable Home Folders (Habilitar pastas base).
4. Na caixa de diálogo Enable Home Folders (Habilitar pastas base), selecione Enable (Habilitar).

Administrar as pastas base

Analise os tópicos a seguir para saber como administrar suas pastas base.

Conteúdo

- [Desabilitar pastas base](#)
- [Armazenamento em bucket do Amazon S3](#)
- [Sincronização do conteúdo da pasta base](#)
- [Formatos de pastas base](#)
- [Usando o AWS Command Line Interface ou AWS SDKs](#)
- [Recursos adicionais](#)

Desabilitar pastas base

Você pode desabilitar as pastas base de uma pilha sem perder o conteúdo de usuários já armazenado nelas. Desabilitar as pastas base de uma pilha tem os seguintes efeitos:

- Os usuários que estão conectados a sessões de streaming ativas para a pilha recebem uma mensagem de erro. Eles são informados de que não poderão mais armazenar conteúdo na pasta base.
- As pastas base não serão exibidas para novas sessões que usam a pilha com pastas base desabilitadas.
- Desabilitar as pastas base para uma pilha não as desabilita para outras pilhas.
- Mesmo que as pastas pessoais estejam desativadas para todas as pilhas, os WorkSpaces Aplicativos não excluem o conteúdo do usuário.

Para restaurar o acesso às pastas base da pilha, habilite as pastas base novamente seguindo as etapas descritas no tópico anterior.

Para desabilitar as pastas base ao criar uma pilha

- Siga as etapas em [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#) e verifique se a opção Enable Home Folders (Habilitar pastas base) está desmarcada.

Para desabilitar as pastas base de uma pilha existente

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Stacks (Pilhas) e selecione a pilha.
3. Abaixo da lista de pilhas, escolha Storage (Armazenamento) e desmarque Enable Home Folders (Habilitar pastas base).
4. Na caixa de diálogo Disable Home Folders (Desabilitar pastas base), digite CONFIRM (diferencia maiúsculas de minúsculas) para confirmar sua escolha e, em seguida, selecione Disable (Desabilitar).

Armazenamento em bucket do Amazon S3

WorkSpaces Os aplicativos gerenciam o conteúdo do usuário armazenado nas pastas iniciais usando buckets do Amazon S3 criados em sua conta. Para cada AWS região, o WorkSpaces Applications cria um bucket na sua conta. Todo o conteúdo dos usuários gerado de sessões de streaming de pilhas naquela região é armazenado nesse bucket. Os buckets são totalmente gerenciados pelo serviço, sem nenhuma entrada ou configuração de um administrador.

Os novos buckets aprimorados são nomeados em um formato específico (Versão 2) da seguinte forma:

```
appstream2-36fb080bb8-region-code-account-id-without-hyphens-random-identifier
```

Onde *region-code* está o código AWS da região na qual a pilha é criada e *account-id-without-hyphens* o ID da sua conta da Amazon Web Services. A primeira parte do nome do bucket, appstream2-36fb080bb8-, não é alterada entre contas ou regiões.

Por exemplo, se você habilitar as pastas base para pilhas na região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) no número de conta 123456789012, o serviço criará um bucket do Amazon S3 nessa região com o nome exibido. Somente um administrador com permissões suficientes pode excluir esse bucket.

```
appstream2-36fb080bb8-us-west-2-123456789012-abcdefg
```

Os buckets da versão antiga são nomeados da seguinte forma. As contas criadas antes que os WorkSpaces aplicativos introduzissem a nova nomenclatura aprimorada de bucket (versão 2) seguirão o formato de nomenclatura antigo.

```
appstream2-36fb080bb8-region-code-account-id-without-hyphens
```

Onde *region-code* está o código AWS da região na qual a pilha é criada e *account-id-without-hyphens* o ID da sua conta da Amazon Web Services. A primeira parte do nome do bucket, `appstream2-36fb080bb8-`, não é alterada entre contas ou regiões.

Por exemplo, se você habilitar as pastas base para pilhas na região Oeste dos EUA (Oregon) (`us-west-2`) no número de conta `123456789012`, o serviço criará um bucket do Amazon S3 nessa região com o nome exibido. Somente um administrador com permissões suficientes pode excluir esse bucket.

```
appstream2-36fb080bb8-us-west-2-123456789012
```

Conforme mencionado anteriormente, desabilitar as pastas base para pilhas não exclui nenhum conteúdo dos usuários armazenado no bucket do Amazon S3. Para excluir permanentemente o conteúdo do usuário, um administrador com acesso adequado deve fazer isso no console do Amazon S3. WorkSpaces Os aplicativos adicionam uma política de bucket que evita a exclusão acidental do bucket. Para obter mais informações, consulte [Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações](#).

Sincronização do conteúdo da pasta base

Quando as pastas pessoais estão habilitadas, os WorkSpaces aplicativos criam uma pasta exclusiva para cada usuário na qual armazenar seu conteúdo. A pasta é criada como um prefixo exclusivo do Amazon S3 que usa um hash do nome de usuário em um bucket do S3 para sua conta e região da Amazon Web Services. Depois que o WorkSpaces Applications cria a pasta inicial no Amazon S3, ele copia o conteúdo acessado nessa pasta do bucket do S3 para a instância da frota. Isso permite que o usuário acesse rapidamente o conteúdo da pasta base, pela instância da frota, durante a sessão de streaming. As alterações que você faz no conteúdo da pasta inicial de um usuário em um bucket do S3 e que o usuário faz no conteúdo da pasta inicial em uma instância da frota são sincronizadas entre o Amazon S3 WorkSpaces e os aplicativos da seguinte forma.

1. No início da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos de um usuário, os WorkSpaces aplicativos catalogam os arquivos da pasta inicial que são armazenados para esse usuário no bucket do Amazon S3 para sua conta e região da Amazon Web Services.
2. O conteúdo da pasta inicial do usuário também é armazenado na instância da frota de WorkSpaces aplicativos da qual ele transmite. Quando um usuário acessa sua pasta inicial na instância da frota de WorkSpaces aplicativos, a lista de arquivos catalogados é exibida.
3. WorkSpaces Os aplicativos baixam um arquivo do bucket do S3 para a instância da frota somente depois que o usuário usa um aplicativo de streaming para abrir o arquivo durante a sessão de streaming.
4. Depois que os WorkSpaces aplicativos baixam o arquivo para a instância da frota, a sincronização ocorre depois que o arquivo é acessado
5. Se o usuário alterar o arquivo durante a sessão de streaming, os WorkSpaces aplicativos carregarão a nova versão do arquivo da instância da frota para o bucket do S3 periodicamente ou no final da sessão de streaming. No entanto, o arquivo não será baixado do bucket do S3 novamente durante a sessão de streaming.

As seções a seguir descrevem o comportamento de sincronização quando você adiciona, substitui ou remove o arquivo da pasta base de um usuário no Amazon S3.

Conteúdo

- [Sincronização de arquivos adicionados à pasta base de um usuário no Amazon S3](#)
- [Sincronização de arquivos substituídos na pasta base de um usuário no Amazon S3](#)
- [Sincronização de arquivos removidos da pasta base de um usuário no Amazon S3](#)

Sincronização de arquivos adicionados à pasta base de um usuário no Amazon S3

Se você adicionar um novo arquivo à pasta inicial de um usuário em um bucket do S3, o WorkSpaces Applications cataloga o arquivo e o exibe na lista de arquivos na pasta inicial do usuário em alguns minutos. No entanto, o arquivo não será baixado do bucket do S3 para a instância da frota até que o usuário abra o arquivo com uma aplicação durante a sessão de streaming.

Sincronização de arquivos substituídos na pasta base de um usuário no Amazon S3

Se um usuário abrir um arquivo em sua pasta base na instância da frota durante a sessão de streaming e você substituir o mesmo arquivo na pasta base em um bucket do S3 por uma nova versão durante a sessão de streaming ativa desse usuário, a nova versão do arquivo não será

baixada imediatamente para a instância da frota. A nova versão só será baixada do bucket do S3 para a instância da frota depois que o usuário iniciar uma nova sessão de streaming e abrir o arquivo novamente.

Sincronização de arquivos removidos da pasta base de um usuário no Amazon S3

Se um usuário abrir um arquivo em sua pasta base na instância da frota durante a sessão de streaming e você remover o arquivo da pasta base em um bucket do S3 durante a sessão ativa de streaming desse usuário, o arquivo será removido da instância da frota depois que o usuário fizer uma das seguintes ações:

- Abrir a pasta base novamente
- Atualizar a pasta base

Formatos de pastas base

A hierarquia da pasta de um usuário depende de como esse usuário inicia uma sessão de streaming, conforme descrito nas seções a seguir.

AWSSDKs e AWS CLI

Para sessões ativadas usando `CreateStreamingURL` ou `create-streaming-url`, a estrutura da pasta do usuário é a seguinte:

```
bucket-name/user/custom/user-id-SHA-256-hash/
```

Onde *bucket-name* está no formato mostrado em [Armazenamento em bucket do Amazon S3](#) e *user-id-SHA-256-hash* é o nome da pasta específica do usuário criado usando uma string hexadecimal de hash SHA-256 em minúsculas gerada a partir do `UserId` valor passado para a operação ou comando da API de URL. `CreateStreamingURL` Para obter mais informações, consulte o [CreateStreamingURL](#) na Amazon WorkSpaces Applications API Reference e [create-streaming-url](#) na AWS CLI Command Reference.

O exemplo de estrutura de pastas a seguir se aplica ao acesso à sessão usando a API ou AWS CLI com um `UserId` `testuser@mydomain.com`, ID de conta `123456789012` na região Oeste dos EUA (Oregon) (`us-west-2`):

```
appstream2-36fb080bb8-us-west-2-123456789012/user/custom/  
a0bcb1da11f480d9b5b3e90f91243143eac04cfccfbdc777e740fab628a1cd13/
```


Você pode identificar a pasta de um usuário gerando o valor de hash SHA-256 de UserId em letras minúsculas usando sites ou bibliotecas de código fonte aberto disponíveis online.

SAML 2.0

Para sessões criadas usando a federação do SAML, a estrutura da pasta do usuário é a seguinte:

```
bucket-name/user/federated/user-id-SHA-256-hash/
```

Nesse caso, *user-id-SHA-256-hash* é o nome da pasta criada usando uma string hexadecimal hash SHA-256 em letras minúsculas gerada do valor do atributo do SAML NameID repassado na solicitação de federação do SAML. Para diferenciar os usuários que possuem o mesmo nome mas que pertencem a dois domínios diferentes, envie a solicitação do SAML com NameID no formato domainname\username. Para obter mais informações, consulte [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#).

A estrutura da pasta de exemplo a seguir aplica-se ao acesso de sessão usando a federação SAML com NameID SAMPLEDOMAIN\testuser, ID de conta 123456789012 na região Oeste dos EUA (Oregon):

```
appstream2-36fb080bb8-us-west-2-123456789012/user/  
federated/8dd9a642f511609454d344d53cb861a71190e44fed2B8aF9fde0C507012a9901
```

Quando parte ou toda a string nameID é capitalizada (como o *SAMPLEDOMAIN* nome do domínio está no exemplo) WorkSpaces , Applications gera o valor de hash com base na capitalização usada na string. Usando esse exemplo, o valor de hash para SAMPLEDOMAIN\ testuser é 8 DD9 A642F511609454D344D53 A71190E44 B8 FDE0C507012A9901CB861. FED2 AF9 Na pasta desse usuário, esse valor é exibido em letras minúsculas, da seguinte forma: 8dd9a642f511609454d344d53cb861a71190e44fed2B8aF9fde0C507012a9901.

Você pode identificar a pasta de um usuário gerando o valor de hash SHA-256 de NameID usando sites ou bibliotecas de código fonte aberto disponíveis online.

Usando o AWS Command Line Interface ou AWS SDKs

Você pode ativar e desativar as pastas pessoais de uma pilha usando o AWS CLI ou AWSSDKs.

Use o comando [create-stack](#) a seguir para habilitar as pastas base ao criar uma pilha:

```
aws appstream create-stack --name ExampleStack --storage-connectors  
ConnectorType=HOMEFOLDERS
```

Use o comando [update-stack](#) para habilitar as pastas base de uma pilha existente:

```
aws appstream update-stack --name ExistingStack --storage-connectors  
ConnectorType=HOMEFOLDERS
```

Use o comando a seguir para desabilitar as pastas base de uma pilha existente. Esse comando não exclui nenhum dado do usuário.

```
aws appstream update-stack --name ExistingStack --delete-storage-connectors
```

Recursos adicionais

Para obter mais informações sobre como gerenciar buckets do Amazon S3 buckets e práticas recomendadas, consulte os tópicos a seguir no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service:

- Você pode fornecer acesso off-line aos dados de seus usuários com as políticas do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Amazon S3: permite que usuários do IAM acessem seus diretórios base do S3 de forma programática e no console](#) no Guia do usuário do IAM.
- Você pode habilitar o controle de versão de arquivos para o conteúdo armazenado nos buckets do Amazon S3 usados pelos aplicativos. WorkSpaces Para obter mais informações, consulte [Usar versionamento](#).

Ative e administre o Google Drive para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos

Note

O uso e a transferência das informações recebidas do Google pelos WorkSpaces Aplicativos da Amazon para qualquer outro aplicativo APIs seguirão a [Política de Dados do Usuário dos Serviços de API do Google](#), incluindo os requisitos de Uso Limitado.

O Amazon WorkSpaces Applications oferece suporte às seguintes opções de armazenamento persistente para usuários em sua organização:

- Google Drive for Google Workspace
- OneDrive para negócios
- Pastas base

Você pode habilitar uma ou mais opções para a sua organização. Quando você ativa o Google Drive para o Google Workspace para uma pilha de WorkSpaces aplicativos, os usuários da pilha podem vincular suas contas do Google Drive para Google Workspace aos aplicativos. WorkSpaces Os usuários podem fazer login em suas contas do Google Drive for Google Workspace e acessar suas pastas do Google Drive durante sessões de streaming do aplicativo. Todas as alterações feitas pelos usuários em arquivos ou pastas do Google Drive durante essas sessões são copiadas para backup e sincronizadas automaticamente, para que elas estejam disponíveis aos usuários das sessões de streaming.

 Important

Você pode habilitar o Google Drive for Google Workspace apenas para contas em domínios do Google Workspace, e não para contas do Gmail pessoais.

 Note

Você pode habilitar o Google Drive para pilhas do Windows, mas não para pilhas do Linux nem para pilhas associadas a frotas multissessão.

Conteúdo

- [Ative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Desative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos](#)

Ative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos

Antes de habilitar o Google Drive, é necessário fazer o seguinte:

- Tenha uma conta ativa do Google Workspace com um domínio organizacional válido e usuários no domínio para usar com os WorkSpaces Aplicativos.
- Configure uma pilha de WorkSpaces aplicativos com uma frota associada.

A frota deve usar uma imagem que use uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 31 de maio de 2018. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#). A frota também deve ter acesso à Internet.

- Adicione o Amazon WorkSpaces Applications como um aplicativo confiável em um ou mais domínios associados à sua conta do Google Workspace. Você pode habilitar o Google Drive para até dez domínios.
- Tenha uma pilha baseada em Windows. (Pilhas baseadas em Linux não são compatíveis.)

Siga estas etapas para adicionar o Amazon WorkSpaces Applications como um aplicativo confiável em seus domínios do Google Workspace.

Para adicionar Amazon WorkSpaces Applications como um aplicativo confiável em seus domínios do Google Workspace

1. Faça login no console de administrador do Google Workspace em <https://admin.google.com/>.
2. Na barra lateral de navegação esquerda, escolha Security, Access and data control, API controls.
3. Na topo da página, na seção App access control, escolha MANAGE THIRD-PARTY APP ACCESS.
4. Escolha Adicionar aplicativo e, em seguida, escolha Nome do OAuth aplicativo ou ID do cliente.
5. Insira o ID do OAuth cliente do Amazon WorkSpaces Applications para sua AWS região e escolha PESQUISAR. Para obter uma lista de clientes IDs, consulte a tabela que segue esse procedimento.
6. Nos resultados da pesquisa, escolha Amazon WorkSpaces Applications e, em seguida, selecione Select.
7. Na página ID do cliente, em ID OAuth do cliente, verifique se a ID correta aparece na lista e marque a caixa de seleção à esquerda da ID.
8. Na parte inferior direita da página, selecione SELECT.
9. Configure quais unidades organizacionais da sua organização do Google Workspace devem receber acesso.
10. Em Access to Google Data, selecione Trusted: Can access all Google services e escolha CONTINUE.
11. Verifique se as seleções feitas estão corretas, depois escolha FINISH.

12. Verifique se o aplicativo Amazon WorkSpaces Applications, com o OAuth ID correto, aparece na lista de aplicativos conectados.

OAuth2 Cliente Amazon WorkSpaces Applications IDs

Região	ID do OAuth cliente do Amazon WorkSpaces Applications
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	266080779488-15n5q5nkiclp6m524qibnmhmbsg0hk92.apps.googleusercontent.com
Leste dos EUA (Ohio)	723951369598-6tvdlf52g2qh0qa141o4k1avasvnj51i.apps.googleusercontent.com
Oeste dos EUA (Oregon)	1026466167591-i4jmemrggsjomp9tnkkcs5tniggfiujb.apps.googleusercontent.com
Ásia-Pacífico (Mumbai)	325827353178-coqs1c374mf388ctl1rlls374dc1bmb2.apps.googleusercontent.com
Ásia-Pacífico (Seul)	562383781419-am1i2dnvt050tmdltsvr36i8l2js40dj.apps.googleusercontent.com
Ásia-Pacífico (Singapura)	856871139998-4eia2n1db5j6gtv4c1rdte1fh1gec8vs.apps.googleusercontent.com
Ásia-Pacífico (Sydney)	151535156524-b889372osskprm4dt1clpm53mo3m9omp.apps.googleusercontent.com
Ásia-Pacífico (Tóquio)	922579247628-qp19kpihg3hu5dul2lphbjs4qbg6mjm2.apps.googleusercontent.com
Canadá (Central)	872792838542-t39aqh72jv895c89thtk6v83sl6jugm2.apps.googleusercontent.com
Europa (Frankfurt)	643727794574-1se5360a77i84je9j3ap12obov1ib76q.apps.googleusercontent.com
Europa (Irlanda)	599492309098-098muc7ofjfo9vua5rm5u9q2k3ml0k3j.apps.googleusercontent.com

Região	ID do OAuth cliente do Amazon WorkSpaces Applications
Europa (Londres)	682555519925-usbn2sk1ffgo8odgf23nj66ri71na0k5.apps.googleusercontent.com
AWSGovCloud (Leste dos EUA)	20306576244-gqqkappmhv9fj06sdk7as60he89e7ce.apps.googleusercontent.com
	 Note Para obter mais informações sobre o uso de WorkSpaces aplicativos nas AWS GovCloud (US) regiões, consulte Amazon WorkSpaces Applications no Guia AWS GovCloud (US) do usuário.
AWSGovCloud (Oeste dos EUA)	996065833880-litfkb2vfd7c65nt7s24r7t81e5bc9b1.apps.googleusercontent.com
	 Note Para obter mais informações sobre o uso de WorkSpaces aplicativos nas AWS GovCloud (US) regiões, consulte Amazon WorkSpaces Applications no Guia AWS GovCloud (US) do usuário.
América do Sul (São Paulo)	891888628791-1ltbtedva29esqvqadiatlj4htcgjfo.apps.googleusercontent.com
Ásia-Pacífico (Malásia)	526025990430-7u0f5r0rg4caj0impcs3atvatjtmdeid.apps.googleusercontent.com
Israel (Tel Aviv)	1089892007469-bkqfmc1sm3ahqrssjjp4ee s1mmiuum0.apps.googleusercontent.com
Europa (Milão)	357829681601-84bcnr1ve68rthka1st5dboj0jgsrki7.apps.googleusercontent.com

Região	ID do OAuth cliente do Amazon WorkSpaces Applications
Europa (Espanha)	258457153543-0qbtkg4a99stlj12pi8sdqaetfb96b1s.apps.googleusercontent.com
Europa (Paris)	1018958878172-sgg1u1hlqiq8v53gdpq9aiu6ta48q1de.apps.googleusercontent.com

Siga estas etapas para ativar o Google Drive para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos.

Para habilitar o Google Drive ao criar uma pilha

- Siga as etapas em [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#), verifique se Habilitar o Google Drive está selecionado e se você especificou pelo menos um domínio organizacional associado à sua conta do Google Workspace.

Para habilitar o Google Drive em uma pilha existente

- Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
- No painel de navegação à esquerda, selecione Stacks (Pilhas) e selecione a pilha na qual o Google Drive será habilitado.
- Abaixo da lista de pilhas, selecione Armazenamento e marque Habilitar o Google Drive for Google Workspace.
- Na caixa de diálogo Habilitar o Google Drive for Google Workspace, em Nome de domínio do Google Workspace, digite o nome de pelo menos um domínio organizacional associado à sua conta do Google Workspace. Para especificar outro domínio, selecione Add another domain (Adicionar outro domínio) e digite o nome do domínio.
- Após adicionar nomes de domínio, selecione Enable (Habilitar).

Note

Para obter orientações que você pode fornecer aos usuários para ajudá-los a começar a usar o Google Drive durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, consulte [Usar o Google Drive](#).

Desative o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos

Você pode desabilitar o Google Drive em uma pilha sem perder o conteúdo dos usuários que já está armazenado nele. Desabilitar o Google Drive em uma pilha tem os seguintes efeitos:

- Os usuários que estão conectados a sessões de streaming ativas para a pilha recebem uma mensagem de erro. Eles são informados de que não têm permissões para acessar o Google Drive.
- Qualquer nova sessão que usa a pilha com o Google Drive desabilitado não exibe o Google Drive.
- Somente a pilha específica para a qual o Google Drive foi desabilitado é afetada.
- Mesmo que o Google Drive esteja desativado para todas as pilhas, os WorkSpaces Aplicativos não excluem o conteúdo do usuário armazenado no Google Drive.

Siga essas etapas para desabilitar o Google Drive em uma pilha existente.

Para desabilitar o Google Drive em uma pilha existente

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Stacks (Pilhas) e selecione a pilha na qual o Google Drive será desabilitado.
3. Abaixo da lista de pilhas, selecione Armazenamento e desmarque a opção Habilitar o Google Drive for Google Workspace.
4. Na caixa de diálogo Desabilitar o Google Drive for Google Workspace, digite CONFIRM (diferenciar maiúsculas de minúsculas) para confirmar sua escolha e, em seguida, selecione Desabilitar.

Quando os usuários da pilha iniciam a próxima sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, eles não podem mais acessar a pasta do Google Drive a partir dessa sessão e de futuras sessões.

Habilite e administre OneDrive o Business para seus usuários de WorkSpaces aplicativos

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte às seguintes opções de armazenamento persistente para usuários em sua organização.

- OneDrive para negócios

- Google Drive for Google Workspace
- Pastas base

Você pode habilitar uma ou mais opções para a sua organização. Quando você habilita o OneDrive for Business para uma pilha de WorkSpaces aplicativos, os usuários da pilha podem vincular suas contas do OneDrive for Business aos WorkSpaces aplicativos. Em seguida, eles podem entrar em sua conta do OneDrive for Business e acessar a OneDrive pasta durante as sessões de streaming do aplicativo. Todas as alterações feitas nos arquivos ou pastas OneDrive durante essas sessões são automaticamente copiadas e sincronizadas, para que fiquem disponíveis para os usuários fora das sessões de streaming.

Important

Você pode ativar o OneDrive for Business somente para contas em seus OneDrive domínios, mas não para contas pessoais. WorkSpaces Os aplicativos exigem que você configure seu ambiente do Microsoft Azure Active Directory para permitir o consentimento do usuário final com os aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Configurar como os usuários finais permitem aplicativos](#) na documentação de [Gerenciamento de aplicativos](#) do Azure Active Directory.

O fluxo de trabalho de consentimento do administrador permite que os administradores concedam acesso aos aplicativos que exigem aprovação do administrador. Se o fluxo de trabalho de consentimento do administrador estiver configurado no seu ambiente do Azure Active Directory, siga o passo indicado em [Habilite OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos](#) para especificar os domínios que exigem consentimento do administrador.

Note

Você pode habilitar OneDrive para pilhas Business para Windows, mas não para pilhas Linux ou pilhas associadas a frotas de várias sessões.

Conteúdo

- [Habilite OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos](#)
- [Desativar OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos](#)

Habilite OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos

Antes de ativar OneDrive, você deve fazer o seguinte:

- Tenha uma conta ativa do Microsoft Office 365 ou OneDrive for Business com um domínio organizacional válido e usuários no domínio para usar com os WorkSpaces Aplicativos.
- Configure uma pilha de WorkSpaces aplicativos com uma frota associada.

A frota deve usar uma imagem que use uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 26 de julho de 2018. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#). A frota também deve ter acesso à Internet.

- Tenha uma pilha baseada em Windows. (Pilhas baseadas em Linux não são compatíveis.)

Siga estas etapas para habilitar OneDrive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos.

Para habilitar OneDrive ao criar uma pilha

- Siga as etapas [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#), verifique se a opção Ativar OneDrive está selecionada e se você especificou pelo menos um domínio organizacional associado à sua conta do OneDrive for Business.

OneDrive Para habilitar uma pilha existente

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Pilhas e selecione a pilha para a qual habilitar OneDrive
3. Abaixo da lista de pilhas, escolha Armazenamento e selecione Ativar OneDrive para empresas.
4. Na caixa de diálogo Habilitar OneDrive para empresas, em nome de OneDrive domínio, digite o nome de pelo menos um domínio organizacional associado à sua OneDrive conta. Para especificar outro domínio, selecione Add another domain (Adicionar outro domínio) e digite o nome do domínio.
5. Para cada domínio, você pode especificar se os usuários precisam obter o consentimento do administrador antes de vincular sua conta do OneDrive for Business aos WorkSpaces Aplicativos. A exigência OneDrive de consentimento do administrador comercial está desativada por padrão. Quando você marca a caixa, os usuários são solicitados a obter o consentimento do administrador antes de vincular sua conta do OneDrive for Business.

6. Depois de adicionar nomes de OneDrive domínio, escolha Habilitar.

Antes que seus usuários possam usar OneDrive os WorkSpaces Aplicativos, você deve fornecer a eles permissões para vincular suas OneDrive contas a aplicativos web de terceiros. Para fazer isso, siga as etapas da próxima seção.

Important

Você deve configurar o ambiente do Microsoft Azure Active Directory para permitir o consentimento do usuário final para aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Configurar como os usuários finais permitem aplicativos](#) na documentação de [Gerenciamento de aplicativos](#) do Azure Active Directory.

Forneça aos seus usuários permissões para se vincularem OneDrive a WorkSpaces aplicativos

Você deve habilitar os Aplicativos Integrados no console de administração do Office 365 ou OneDrive for Business antes que os usuários possam vincular suas contas do OneDrive for Business aos WorkSpaces Aplicativos.

1. Entre no Office 365 ou no console de administração do OneDrive for Business.
2. No painel de navegação esquerdo do console, selecione Settings (Configurações), Services & add-ins (Serviços e complementos).
3. Na lista de serviços e complementos, selecione Integrated Apps (Aplicativos integrados).
4. Na página Integrated apps (Aplicativos integrados), ative a opção para permitir que os usuários da sua organização permitam que aplicativos web de terceiros acessem as informações do Office 365.

Note

Para obter orientações que você pode fornecer aos usuários para ajudá-los a começar a usar OneDrive durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, consulte [Uso OneDrive para negócios](#).

Desativar OneDrive para os usuários WorkSpaces de seus aplicativos

Você pode desativar OneDrive uma pilha sem perder o conteúdo do usuário que já está armazenado nela OneDrive. A desativação OneDrive de uma pilha tem os seguintes efeitos:

- Os usuários que estão conectados a sessões de streaming ativas para a pilha recebem uma mensagem de erro. Eles são informados de que não têm permissão para acessar seus OneDrive.
- Todas as novas sessões que usam a pilha com a opção OneDrive desativada não são exibidas OneDrive.
- Somente a pilha específica para a qual OneDrive está desativada é afetada.
- Mesmo que OneDrive esteja desativado para todas as pilhas, os WorkSpaces Aplicativos não excluem o conteúdo do usuário armazenado em suas OneDrive.

Siga estas etapas OneDrive para desativar uma pilha existente.

Para desativar OneDrive para uma pilha existente

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Pilhas e selecione a pilha que deseja desativar OneDrive
3. Abaixo da lista de pilhas, escolha Armazenamento e desmarque a opção Ativar OneDrive para empresas.
4. Na caixa de diálogo Desativar OneDrive para empresas, digite **CONFIRM** (diferencia maiúsculas de minúsculas) para confirmar sua escolha e, em seguida, escolha Desativar.

Quando os usuários da pilha iniciam sua próxima sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, eles não podem mais acessar suas OneDrive pastas de dentro dessa sessão e de futuras sessões.

Ative e administre pastas compartilhadas personalizadas (unidades de rede Server Message Block (SMB)) para os usuários de seus aplicativos WorkSpaces

Você pode habilitar uma ou mais opções para a sua organização. Quando você ativa e mapeia as unidades de rede do Server Message Block (SMB), vários usuários podem acessar os mesmos

dados das sessões de WorkSpaces aplicativos do Windows. Todas as alterações que os usuários fazem nas unidades de rede SMB durante essas sessões são automaticamente copiadas e sincronizadas.

 Note

- O mapeamento de unidades de rede Server Message Block (SMB) é compatível apenas com frotas que ingressaram no domínio
- Para usar esse recurso, você deve usar uma imagem do WorkSpaces Applications que use o agente do WorkSpaces Applications lançado após 18 de setembro de 2024. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar versões do WorkSpaces Applications Agent](#) e [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).

Antes de mapear unidades de rede Server Message Block (SMB), certifique-se de que, para regras de entrada, o grupo de segurança que seus usuários usam para se conectar às frotas exponha a porta TCP 445 (protocolo SMB) ao controlador de domínio e ao grupo de segurança.

Conteúdo

- [Mapear unidades de rede Server Message Block \(SMB\)](#)

Mapear unidades de rede Server Message Block (SMB)

Você pode usar qualquer máquina que esteja sob a rede alvo do SMBs. Se preferir configurar a instalação por meio de scripts de sessão, será necessário primeiro criar um script que seja invocado quando o usuário estiver conectado, pois o script de sessão é configurado por imagem.

Para mapear unidades de rede Server Message Block (SMB), execute as etapas a seguir.

Etapa 1: garantir que os serviços estejam em execução

No menu Iniciar, abra `services.msc` e verifique se os seguintes serviços estão todos em execução:

- Cliente DNS
- Publicação de recursos de descoberta de funções
- Descoberta de SSDP
- UPnHost do dispositivo P

Etapa 2: criar uma pasta SMB

Você pode criar um SMB com o Explorador de Arquivos.

Para usar o Explorador de Arquivos para configurar suas pastas SMB compartilhadas

1. Clique com o botão direito do mouse na pasta SMB e escolha Propriedades, Compartilhamento.
2. Escolha Compartilhamento avançado.
3. Para Compartilhamento avançado, marque Compartilhar esta pasta e escolha Permissões.
4. Para fornecer permissões a todos os seus usuários, deixe essa configuração como padrão.

Para adicionar usuários específicos, em Permissões de compartilhamento, escolha Todos, Remover. Em seguida, escolha Adicionar e insira os usuários ou grupos que você deseja que acessem o compartilhamento de arquivos.

Para cada usuário ou grupo adicionado, escolha Permitir para atribuir permissões de Controle total, Alterar ou Ler.

5. Escolha Aplicar, OK, OK, Fechar.

Etapa 3: verificar se o SMB está acessível no domínio

Abra o Explorador de Arquivos de outro servidor que usa o mesmo grupo de segurança e ingressa no mesmo domínio. Acesse o compartilhamento de rede pelo caminho de rede navegando até a pasta do caminho de rede. Escolha Propriedades, Compartilhamento, Caminho de rede.

Etapa 4: Permitir que os usuários criem links simbólicos a partir da Política de local/domain Grupo

Habilite a criação de links simbólicos da Política de local/domain Grupo para seus usuários para garantir o script de sessão ou script de login definido na política de grupo. Isso permite que você crie um script na Etapa 5 com permissões de usuário.

Para permitir que os usuários criem links simbólicos a partir da Política de local/domain Grupo

1. No GPO que será usado para definir essa política, escolha Configuração do computador, Configurações do Windows, Configurações de segurança, Atribuição de direitos de usuário, Política, Criar links simbólicos. Em seguida, atualize a permissão para inclusão dos usuários. Para obter mais informações sobre como criar links simbólicos, consulte [Create symbolic links](#).

2. Por padrão remote-to-remote (por exemplo, um mapeamento de link simbólico para um compartilhamento de rede dentro de outro link simbólico semelhante) e remote-to-local (por exemplo, um mapeamento de link simbólico para um compartilhamento local dentro de um mapeamento de link simbólico para um compartilhamento de rede), os acessos são desativados. Se o mapeamento de links simbólicos for necessário, execute os comandos abaixo:

- Para habilitar remote-to-remote o acesso - `fsutil behavior set SymlinkEvaluation R2R:1`
- Para habilitar remote-to-local o acesso - `fsutil behavior set SymlinkEvaluation R2L:1`

Etapa 5: criar um script que seja invocado quando o usuário estiver conectado

Crie um script que seja chamado quando o usuário estiver conectado usando um script de sessão de WorkSpaces aplicativos ou um script de login do GPO. Se você optar por usar o script de sessão de WorkSpaces Aplicativos, o script de sessão só será aplicado a essa imagem específica de WorkSpaces Aplicativos. Se você usar o script de login do GPO, GPOs ele será aplicado ao domínio/OU, que pode ser configurado às suas frotas. Dessa forma, não é necessário configurar scripts para cada imagem que você possui.

Opção 1: usar um script de sessão para montar a pasta compartilhada SMB em Meus arquivos (usando o Powershell)

Para usar um script de sessão para montar a pasta compartilhada SMB em Meus arquivos (usando o Powershell)

1. Depois de definir as permissões do usuário, configure o script de exemplo a seguir usando o contexto do usuário ou o contexto do sistema.

Veja a seguir um exemplo de script `config.json` que usa o contexto do usuário.

```
"SessionStart": {
  "executables": [
    {
      "context": "system",
      "filename": "",
      "arguments": "",
      "s3LogEnabled": true
    },
  ],
}
```

```
{
  "context": "user",
  "filename": "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\
\\powershell.exe",
  "arguments": "-File \\\"C:\\AppStream\\SessionScripts\\userStart.ps1\\\"",
  "s3LogEnabled": true
}
],
"waitingTime": 30
```

Veja a seguir um exemplo de script que usa o contexto do sistema.

```
"SessionStart": {
  "executables": [
    {
      "context": "system",
      "filename": "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\
\\powershell.exe",
      "arguments": "-File \\\"C:\\AppStream\\SessionScripts\\systemStart.ps1\\\"",
      "s3LogEnabled": true
    },
    {
      "context": "user",
      "filename": "",
      "arguments": "",
      "s3LogEnabled": true
    }
  ],
  "waitingTime": 30
```

- Se você estiver usando frotas multissessão, poderá usar a variável de ambiente do sistema `$env:AppStream_Session_UserName` para navegar até a pasta Meus arquivos do usuário. Isso permite mapear para Admin, em vez do nome do usuário, ao usar o contexto do sistema `$env:USERNAME`.

```
# Define the target application path
$targetPathes = "<SMB-PATH>"

# Define the shortcut location
$symlinkLocation = "C:\\Users\\$Env:AppStream_Session_UserName\\My Files\\Custom
Folder"
```



```
# Create the junction for Custom Home Folder under MyFiles
New-Item -ItemType SymbolicLink -Path $symlinkLocation -Target $targetPaths
```

Opção 2: usar o script de login do GPO para montar as pastas compartilhadas SMB em Meus arquivos

1. Monte pastas compartilhadas SMB criando um link simbólico em um arquivo ou pasta. Para obter mais informações, consulte [Example 7: Create a symbolic link to a file or folder](#)
2. [Atribuir scripts de login do usuário.](#)
3. Adicione o script a seguir para criar uma junção para pastas base personalizadas, em Meus arquivos.

```
# Define the target application path
$targetPathes = "<SMB-PATH>"

# Define the shortcut location
$symlinkLocation = "C:\Users\%env:Username%\My Files\Custom Folder"

# Create the junction for Custom Home Folder under MyFiles
New-Item -ItemType SymbolicLink -Path $symlinkLocation -Target $targetPaths
```

Se você estiver usando imagens do Windows Server 2022, talvez ocorra um problema em que a pasta Meus arquivos não seja criada até que o script de login seja concluído com êxito. Isso pode causar um tempo limite quando a operação de montagem do SMB é feita por meio do script de login. Para resolver esse problema, ao mesmo tempo em que monta seu SMB, acione um processo independente (Start-Process) usando seu script de login fazendo o seguinte:

- a. Crie um script de login.

```
# Define the log file path
$logFilePath = "<This-is-where-your-log-files-are-saved>"

# Function to write log messages
function Write-Log {
    param (
        [string]$message
    )
    $timestamp = get-date -format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    $logMessage = "$timestamp - $message"
```

```
$logMessage | Out-File -FilePath $logFilePath -Append -Encoding UTF8
}

try {
    Write-Log "Setting execution policy..."
    Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
    Write-Log "Unblocking logon script file..."
    $filePath = "<This-is-where-your-actual-logon-script-is-linked>"
    Unblock-File -Path $filePath
    Write-Log "Running actual logon script..."
    Start-Process -FilePath 'Powershell.exe' -ArgumentList "-File
`"$filePath`""
} catch {
    Write-Log "An error occurred: $_" "ERROR"
}
```

- b. Atualize essa configuração de atraso do script de login usando a política de grupo, se necessário. Para obter mais informações, consulte [Configure Logon Script Delay](#). O atraso do script de login será a quantidade de tempo que ele atrasará antes de acionar o script de login assíncrono. O atraso padrão é 5 minutos.
- c. Reinicie sua frota para aplicar o atraso do script de login.

Habilitar a persistência das configurações de aplicações para os usuários do AppStream 2.0

O AppStream 2.0 oferece suporte a configurações persistentes de aplicações para pilhas baseadas em Windows. Isso significa que as personalizações de aplicativos dos usuários e configurações do Windows são salvas automaticamente após cada sessão de streaming e aplicados durante a próxima sessão. Exemplos de configurações persistentes do aplicativo que os usuários podem configurar incluem, entre outros, favoritos do navegador, configurações, sessões de página da web, perfis de conexão de aplicativos, plug-ins e personalizações de interface. Essas configurações são salvas em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em sua conta, dentro da região da AWS na qual a persistência das configurações de aplicações está habilitada. Elas estão disponíveis em cada sessão de streaming do AppStream 2.0.

Note

No momento, não há suporte à ativação da persistência das configurações de aplicações em pilhas baseadas em Linux.

Note

Cobranças padrão do Amazon S3 podem ser aplicadas a dados armazenados no bucket do S3. Para obter mais informações, consulte [Preços do Amazon S3](#).

Conteúdo

- [Como a persistência de configurações de aplicativo funciona](#)
- [Como habilitar a persistência de configurações de aplicativo](#)
- [Administrar os VHDs para suas configurações do aplicativo do usuário](#)

Como a persistência de configurações de aplicativo funciona

Configurações persistentes de aplicativo são salvas em um arquivo de disco rígido virtual (VHD). Esse arquivo é criado na primeira vez que o usuário transmite um aplicativo de uma pilha onde a persistência de configurações de aplicativo é habilitada. Se a frota associada com a pilha for

baseada em uma imagem que contém as configurações do aplicativo padrão em Windows, as configurações padrão são usadas para a sessão de streaming do usuário. Para obter mais informações sobre as configurações padrão, consulte Step 3: Create Default Application and Windows Settings em [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Quando a sessão de streaming termina, o VHD é desmontado e carregado em um bucket do Amazon S3 dentro de sua conta. O bucket é criado quando você habilita a persistência de configurações de aplicações pela primeira vez para uma pilha na região da AWS. O bucket é exclusivo para sua conta e região da AWS. O VHD é criptografado em trânsito usando endpoints SSL do Amazon S3 e em repouso usando [CMKs gerenciadas pela AWS](#).

O VHD é montado na instância de streaming em C:\Users\%username% e D:\%username%. Se sua instância não for unificada a um domínio do Active Directory, o nome de usuário do Windows é PhotonUser. Se a sua instância não estiver associada a um domínio do Active Directory, o nome do usuário do Windows será aquele do usuário conectado.

A persistência de configurações de aplicativo não funciona em versões de sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, se você habilitar a persistência de configurações de aplicativo em uma pilha associada a uma frota que usa uma imagem do Windows Server 2012 R2, e se você atualizar a frota para usar uma imagem que execute um sistema operacional diferente (como o Windows Server 2016), as configurações de sessões de streaming anteriores não serão salvas para os usuários da pilha. Em vez disso, após atualizar a frota para usar a nova imagem, quando os usuários iniciarem uma sessão de streaming de uma instância de frota, será criado outro perfil de usuário do Windows. No entanto, se você aplicar uma atualização para o mesmo sistema operacional da imagem, as personalizações dos usuários e as configurações de sessões de streaming anteriores serão salvas. Quando as atualizações para o mesmo sistema operacional são aplicadas a uma imagem, o mesmo perfil de usuário do Windows é usado quando os usuários iniciam uma sessão de streaming na instância de frota.

Important

O AppStream 2.0 oferece suporte a aplicações que dependem da [API de proteção de dados da Microsoft](#) somente quando a instância de streaming é associada a um domínio do Microsoft Active Directory. Em casos em que uma instância de streaming não está associada a um domínio do Active Directory, o usuário do Windows, PhotonUser, é diferente em cada instância da frota. Devido à maneira como o modelo de segurança da DPAPI funciona, as senhas dos usuários não persistem para aplicativos que usam a DPAPI nesse cenário. Em

casos em que instâncias de streaming são associadas a um domínio do Active Directory e o usuário é um usuário de domínio, o nome do usuário do Windows é aquele do usuário conectado e as senhas dos usuários persistem para aplicativos que usam a DPAPI.

O AppStream 2.0 salva automaticamente todos os arquivos e todas as pastas nesse caminho, com exceção das seguintes pastas:

- Contatos
- Desktop
- Documentos
- Downloads
- Links
- Imagens
- Jogos salvos
- Pesquisas
- Vídeos

Os arquivos e pastas criados fora dessas pastas são salvos no VHD e sincronizados ao Amazon S3. O tamanho máximo padrão do VHD é de 1 GB para frotas elásticas e de 5 GB para frotas sempre ativas e sob demanda. O tamanho do VHD salvo é o tamanho total dos arquivos e pastas que ele contém. O AppStream 2.0 salva automaticamente a ramificação do registro HKEY_CURRENT_USER para o usuário. Para novos usuários (usuários cujos perfis não existem no Amazon S3), o AppStream 2.0 cria o perfil inicial usando o perfil padrão. Esse perfil é criado no seguinte local no construtor de imagens: C:\users\default.

Note

Todo o VHD deve ser baixado para a instância de streaming antes de iniciar uma sessão de transmissão. Por esse motivo, um VHD que contém uma grande quantidade de dados pode atrasar o início da sessão de streaming. Para obter mais informações, consulte [Melhores práticas para habilitar a persistência de configurações de aplicativo](#).

Quando você habilitar a persistência de configurações do aplicativo, você deve especificar um grupo de configurações. O grupo de configurações determina quais configurações salvas são usadas

para uma sessão de streaming dessa pilha. O AppStream 2.0 cria um arquivo VHD para o grupo de configurações que é armazenado separadamente no bucket do S3 em sua conta da AWS. Se o grupo de configurações for compartilhado entre pilhas, as mesmas configurações do aplicativo são usadas em cada pilha. Se uma pilha exigir suas próprias configurações de aplicativo, especifique um grupo de configurações exclusivo para a pilha.

Como habilitar a persistência de configurações de aplicativo

Consulte os tópicos a seguir para saber como habilitar a persistência das configurações de aplicações para os usuários do AppStream 2.0.

Conteúdo

- [Pré-requisitos para habilitar a persistência de configurações de aplicativo](#)
- [Melhores práticas para habilitar a persistência de configurações de aplicativo](#)
- [Como habilitar persistência de configurações de aplicativo](#)

Pré-requisitos para habilitar a persistência de configurações de aplicativo

Para habilitar a persistência de configurações do aplicativo, você deve primeiro fazer o seguinte:

- Verifique se você tem as permissões corretas do AWS Identity and Access Management (IAM) para ações do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte a seção Políticas do IAM e do bucket do Amazon S3 para pastas base em [Identity and Access Management para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
- Use uma imagem que tenha sido criada com base em uma imagem base publicada pela AWS a partir de 7 de dezembro de 2017. Para obter uma lista atual de imagens base da AWS lançadas, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).
- Associe a pilha na qual você planeja habilitar esse recurso a uma frota baseada em uma imagem que usa uma versão do agente do AppStream 2.0 lançada a partir de 29 de agosto de 2018. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).
- Habilite a conectividade de rede para o Amazon S3 da sua nuvem privada virtual (VPC) configurando o acesso à internet ou um endpoint da VPC para o Amazon S3. Para obter mais informações, consulte a seção Pastas base e VPC endpoints em [Rede e acesso para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Melhores práticas para habilitar a persistência de configurações de aplicativo

Para habilitar a persistência de configurações do aplicativo sem fornecer acesso à Internet para suas instâncias, use um VPC endpoint. Este endpoint deve estar na VPC à qual suas instâncias do AppStream 2.0 estão conectadas. Você deve anexar uma política personalizada para habilitar o acesso do AppStream 2.0 ao endpoint. Para obter informações sobre como criar a política personalizada, consulte a seção Pastas base e VPC endpoints em [Rede e acesso para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#). Para obter mais informações sobre endpoints privados do Amazon S3, consulte [Conceitos do AWS PrivateLink](#) e [Endpoints de gateway para o Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Como habilitar persistência de configurações de aplicativo

Você pode habilitar ou desabilitar a persistência das configurações de aplicações durante a criação de uma pilha ou depois que a pilha for criada usando o console do AppStream 2.0, a API do AppStream 2.0, um AWS SDK ou a AWS Command Line Interface (CLI). Para cada região da AWS, as configurações persistentes de aplicações são armazenadas em um bucket do S3 na sua conta.

Na primeira vez que você habilitar a persistência das configurações de aplicações para uma pilha em uma região da AWS, o AppStream 2.0 criará um bucket do S3 em sua conta da AWS na mesma região. O mesmo bucket armazena o arquivo VHD das configurações de aplicações para todos os usuários e todas as pilhas na região da AWS. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 Bucket Storage em [Administrar os VHDs para suas configurações do aplicativo do usuário](#).

Para habilitar persistência de configurações de aplicativo enquanto cria uma pilha

- Siga as etapas em [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#), e garanta que Enable Application Settings Persistence (Habilitar persistência de configurações de aplicativo) está selecionado.

Para habilitar persistência de configurações de aplicativo para uma pilha existente

1. Abra o console do AppStream 2.0 em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Stacks (Pilhas) e selecione a pilha para a qual deseja habilitar persistência de configurações de aplicativo.
3. Abaixo da lista de pilhas, escolha User Settings (Configurações do usuário), Application Settings Persistence (Persistência de configurações de aplicativo) e Edit (Editar).

4. Na caixa de diálogo Application Settings Persistence (Persistência de configurações de aplicativo), escolha Enable Application Settings Persistence (Habilitar persistência de configurações de aplicativo).
5. Confirme o grupo de configurações atual ou digite o nome de um novo grupo de configurações. Quando tiver terminado, escolha Update (Atualizar).

Novas sessões de streaming agora têm a persistência das configurações do aplicativo habilitada.

Administrar os VHDs para suas configurações do aplicativo do usuário

Consulte os tópicos a seguir para saber como administrar os arquivos de discos rígidos virtuais (VHD) para as configurações de aplicações dos usuários do AppStream 2.0.

Conteúdo

- [Armazenamento em bucket do Amazon S3](#)
- [Redefinir configurações de aplicativo do usuário](#)
- [Habilitar o versionamento de objetos do Amazon S3 e reverter as configurações de aplicações do usuário](#)
- [Aumente o tamanho das configurações de aplicativo VHD](#)

Armazenamento em bucket do Amazon S3

Quando você habilitar a persistência das configurações de aplicações, as personalizações de aplicações dos usuários e as configurações do Windows serão salvas automaticamente em um arquivo de disco rígido virtual (VHD) que é armazenado em um bucket do Amazon S3 criado em sua conta da AWS. Para cada região da AWS, o AppStream 2.0 cria um bucket em sua conta que é exclusivo para a conta e a região. Todas as configurações do aplicativo configurado por seus usuários são armazenadas no bucket dessa região.

Você não precisa executar nenhuma tarefa de configuração para gerenciar esses buckets do S3; eles são totalmente gerenciados pelo serviço AppStream 2.0. O arquivo VHD armazenado em cada bucket é criptografado em trânsito usando endpoints SSL do Amazon S3 e em repouso usando [CMKs gerenciadas pela AWS](#). Os buckets são nomeados em um formato específico da seguinte forma:


```
appstream-app-settings-region-code-account-id-without-hyphens-random-identifier
```

region-code

Esse é o código da região da AWS na qual a pilha é criada com a persistência das configurações de aplicações.

account-id-without-hyphens

O ID da sua conta da AWS. O identificador aleatório garante que não haja conflitos com outros buckets na região. A primeira parte do nome do bucket, appstream-app-settings, não é alterada entre contas ou regiões.

Por exemplo, se você habilitar a persistência das configurações de aplicações para pilhas na região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) no número de conta 123456789012, o AppStream 2.0 criará um bucket do Amazon S3 dentro de sua conta nessa região com o nome exibido. Somente um administrador com permissões suficientes pode excluir esse bucket.

```
appstream-app-settings-us-west-2-1234567890123-abcdefg
```

Desabilitar a persistência de configurações do aplicativo não exclui nenhum VHD armazenado no bucket do S3. Para excluir de forma permanente um VHD de configurações, você ou outro administrador com permissões adequadas devem fazê-lo usando o console ou a API do Amazon S3. O AppStream 2.0 adiciona uma política de bucket que impede a exclusão acidental do bucket. Para obter mais informações, consulte a seção Políticas do IAM e do bucket da Amazon S3 para persistência de configurações do aplicativo em [Identity and Access Management para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Quando a persistência das configurações do aplicativo estiver habilitada, uma pasta exclusiva será criada para cada grupo de configurações para armazenar o VHD de configurações. A hierarquia da pasta no bucket do S3 depende de como o usuário ativa uma sessão de streaming, conforme descrito na seção a seguir.

O caminho para a pasta em que o VHD de configurações é armazenado no bucket do S3 em sua conta usa a seguinte estrutura:

```
bucket-name/Windows/prefix/settings-group/access-mode/user-id-SHA-256-hash
```

nome-do-seu-bucket

O nome do bucket do S3 no qual as configurações do aplicativo dos usuários são armazenadas. O formato do nome é descrito anteriormente nesta seção.

prefixo

O prefixo específico da versão do Windows. Por exemplo, v4 para Windows Server 2012 R2.

settings-group

O valor do grupo de configurações. Esse valor é aplicado a uma ou mais pilhas que compartilham as mesmas configurações do aplicativo.

access-mode

O método de identidade do usuário: custom para a API ou CLI do AppStream 2.0, federated para SAML e userpool para usuários do grupo de usuários.

user-id-SHA-256-hash

O nome da pasta específica do usuário. Esse nome é criado usando um hash hexadecimal SHA-256 em minúsculas gerado a partir da string de ID de usuário.

O exemplo de estrutura de pastas a seguir se aplica a uma sessão de streaming que é acessada usando a API ou a CLI com um ID de usuário testuser@mydomain.com, um ID de Conta da AWS 123456789012 e o grupo de configurações test-stack na região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2):

```
appstream-app-settings-us-west-2-1234567890123-abcdefg/Windows/v4/test-stack/custom/a0bcb1da11f480d9b5b3e90f91243143eac04cfccfbdc777e740fab628a1cd13
```

Você pode identificar a pasta de um usuário gerando o valor de hash SHA-256 de ID de usuário em letras minúsculas usando sites ou bibliotecas de código aberto disponíveis online.

Redefinir configurações de aplicativo do usuário

Para redefinir as configurações das aplicações de um usuário, você deve encontrar e excluir o VHD e o arquivo de metadados associado do bucket do S3 em sua conta da AWS. Certifique-se de não fazer isso durante uma sessão de streaming ativa do usuário. Depois de excluir o VHD e o arquivo de metadados do usuário, na próxima vez que o usuário inicializar uma sessão de uma instância de

streaming que tem a persistência das configurações de aplicações habilitada, o AppStream 2.0 criará outro VHD de configurações para esse usuário.

Para redefinir as configurações de aplicativo de um usuário

1. Abra o console do Amazon S3, em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Na lista Bucket name (Nome do bucket), escolha o nome do bucket do S3 que contém o VHD das configurações do aplicativo que você deseja redefinir.
3. Localize a pasta que contém o VHD. Para obter mais informações sobre como navegar na estrutura de pastas do bucket do S3, consulte Armazenamento do bucket do Amazon S3 anteriormente neste tópico.
4. Na lista Name (Nome), marque a caixa de seleção ao lado do VHD e REG, selecione More (Mais) e Delete (Excluir).
5. Na caixa de diálogo Delete objects (Excluir objetos), verifique se o VHD e o REG estão listados e selecione Delete (Excluir).

Na próxima vez que o usuário transmitir de uma frota em que a persistência de configurações de aplicativo está ativada com o grupo de configurações aplicável, um novo VHD de configuração de aplicativo é criado. Este VHD é salvo no bucket do S3 no final da sessão.

Habilitar o versionamento de objetos do Amazon S3 e reverter as configurações de aplicações do usuário

Você pode usar o versionamento de objetos e as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para gerenciar as configurações de aplicações do usuário quando os usuários as alteram. Com o versionamento de objetos do Amazon S3, você pode preservar, recuperar e restaurar cada versão do VHD de configurações. Isso permite que você se recupere de ações não intencionais de usuário e de falhas do aplicativo. Quando o versionamento é habilitado, após cada sessão de streaming, uma nova versão do VHD de configurações de aplicações é sincronizada ao Amazon S3. A nova versão não sobrepõe a versão anterior, então se ocorrer um problema com as configurações de seus usuários, você poderá reverter para uma versão anterior do VHD.

Note

Cada versão do VHD de configurações de aplicações é salva no Amazon S3 como um objeto separado e é cobrada de acordo.

O versionamento de objeto não está habilitado por padrão em seu bucket do S3, então você deve habilitá-lo de forma explícita.

Para habilitar o versionamento de objeto para seu VHD de configurações de aplicativo

1. Abra o console do Amazon S3, em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Na lista Bucket name (Nome do bucket), escolha o bucket do S3 que contém o VHD de configurações do aplicativo para o qual deseja habilitar o versionamento de objeto.
3. Escolha Properties (Propriedades).
4. Escolha Versioning (Versionamento) ou Enable versioning (Habilitar versionamento) e, em seguida, escolha Save (Salvar).

Para expirar versões antigas de seus VHDs de configurações de aplicações, você pode usar as políticas de ciclo de vida do Amazon S3. Para obter informações, consulte [Gerenciando seu ciclo de vida de armazenamento](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Para reverter VHD de configurações de aplicativo do usuário

Você pode reverter para uma versão anterior das configurações de aplicativo do usuário VHD, excluindo as versões mais recentes do VHD aplicáveis a partir do bucket do S3. Não faça isso quando o usuário tiver uma sessão de streaming ativa.

1. Abra o console do Amazon S3, em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Na lista Bucket name (Nome do bucket), escolha o bucket do S3 que contém as configurações de aplicativo do usuário das versões de VHD para a qual deseja reverter.
3. Localize e selecione a pasta que contém o VHD. Para obter mais informações sobre como navegar na estrutura de pastas do bucket do S3, consulte Armazenamento do bucket da Amazon S3 anteriormente neste tópico.

Quando você seleciona a pasta, as configurações de de arquivo VHD e metadados associados são exibidos.

4. Para exibir uma lista de versões de arquivo VHD e metadados, escolha Show (Exibir).
5. Localize a versão do VHD para reverter-la.
6. Na lista Name (Nome), marque as caixas de seleção próximas às versões mais recentes dos arquivos associados de VHD e metadados, escolha More (Mais), e depois escolha Delete (Excluir).

7. Verifique se as configurações da aplicativo VHD que você deseja reverter e o arquivo de metadados associado estão nas versões mais recentes destes arquivos.

A próxima vez que o usuário transmitir a partir de uma persistência de configurações de aplicativo é ativado com o grupo de configurações aplicável, a versão revertida das configurações do usuário é exibida.

Aumente o tamanho das configurações de aplicativo VHD

O tamanho máximo padrão do VHD é de 1 GB para frotas elásticas e de 5 GB para frotas sempre ativas e sob demanda. Se um usuário precisar de espaço adicional para configurações da aplicativo, você pode baixar as configurações do aplicativo VHD aplicável para um computador Windows para expandi-lo. Em seguida, substitua o VHD atual no bucket do S3 pelo maior. Não faça isso quando o usuário tiver uma sessão de streaming ativa.

Note

Para reduzir o tamanho físico do disco rígido virtual (VHD), limpe a lixeira antes de encerrar uma sessão. Isso também reduz os tempos de upload e download e melhora a experiência geral do usuário.

Para aumentar o tamanho das configurações da aplicativo VHD

Note

O VHD completo deve ser baixado antes que um usuário possa transmitir aplicativos. Aumentar o tamanho das configurações de aplicativo VHD pode aumentar o tempo que leva para os usuários iniciarem as sessões de streaming da aplicativo.

1. Abra o console do Amazon S3, em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Na lista Bucket name (Nome do bucket), escolha o nome do bucket S3 que contém as configurações de aplicativo da VHD a serem expandidas.
3. Localize e selecione a pasta que contém o VHD. Para obter mais informações sobre como navegar na estrutura de pastas do bucket do S3, consulte Armazenamento do bucket da Amazon S3 anteriormente neste tópico.

Quando você seleciona a pasta, as configurações de de arquivo VHD e metadados associados são exibidos.

4. Faça download do arquivo Profile.vhdx para um diretório no computador com Windows. Não feche o navegador depois que o download for concluído, porque você vai usar o navegador novamente mais tarde para carregar o VHD expandido.
5. Para usar o Diskpart para aumentar o tamanho do VHD para 7 GB, abra o prompt de comando como administrador e digite os seguintes comandos.

```
diskpart
```

```
select vdisk file="C:\path\to\application\settings\profile.vhdx"
```

```
expand vdisk maximum=7000
```

6. Em seguida, digite os seguintes comandos Diskpart para localizar e anexar o VHD e exibir a lista de volumes:

```
select vdisk file="C:\path\to\application\settings\profile.vhdx"
```

```
attach vdisk
```

```
list volume
```

Na saída, anote o número do volume com o rótulo "AppStreamUsers". Na próxima etapa, selecione esse volume para que você possa ampliá-lo.

7. Digite o seguinte comando:

```
select volume ###
```

onde ### é o número na saída de volume da lista.

8. Digite o seguinte comando:

```
extend
```

9. Digite os comandos a seguir para confirmar se o tamanho da partição no VHD foi aumentado como esperado (2 GB, neste exemplo):

```
diskpart
```

```
select vdisk file="C:\path\to\application\settings\profile.vhdx"
```

```
list volume
```

10. Digite o comando a seguir para desanexar o VHD para que ele possa ser carregado:

```
detach vdisk
```

11. Volte ao navegador com o console do Amazon S3, escolha Carregar e Adicionar arquivos, depois selecione o VHD aumentado.

12. Escolha Carregar.

Depois do VHD ser carregado, a próxima vez que o usuário transmitir a partir de uma persistência de configurações de aplicativo é ativado com o grupo de configurações aplicável, a configuração maior de aplicativo de VHD está disponível.

Habilitar configurações regionais para os usuários do AppStream 2.0

O AppStream 2.0 permite que você ou os usuários definam determinadas configurações do Windows específicas para a localização ou o idioma dos usuários. O AppStream 2.0 também permite que você defina configurações regionais ao criar imagens do Linux. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Habilitar suporte ao idioma japonês para imagens do Linux](#).

Conteúdo

- [Defina as configurações regionais padrão para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#)
- [Permitir que os usuários do AppStream 2.0 definam configurações regionais](#)

Defina as configurações regionais padrão para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos

Note

As instruções nesta página se aplicam somente às frotas do Windows. Configurações regionais padrão não são compatíveis com frotas elásticas.

Em WorkSpaces Aplicativos, os usuários em uma pilha do Windows podem configurar suas sessões de streaming para usar configurações específicas de sua localização ou idioma. Para obter mais informações, consulte [Permitir que os usuários do AppStream 2.0 definam configurações regionais](#). Você também pode configurar suas frotas para usar configurações padrão específicas para os idiomas ou locais de seus usuários. Especificamente, você pode aplicar as seguintes configurações às suas frotas do Windows:

- **Fuso horário** — determina a hora do sistema usada pelo Windows e por qualquer aplicativo que dependa da hora do sistema operacional. WorkSpaces Os aplicativos disponibilizam as mesmas opções para essa configuração do Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019.
- **Idioma de exibição**: determina o idioma de exibição usado pelo sistema operacional Windows e determinadas aplicações do Windows.

- Localidade do sistema: determina as páginas de código (ANSI, MS-DOS e Macintosh) e os arquivos de fontes de bitmap que o Windows usa para aplicações não Unicode em diferentes idiomas.
- Localidade do usuário (também conhecido como cultura): determina as convenções usadas pelo Windows e quaisquer aplicações que consultam a cultura do Windows ao formatar datas, números ou moedas, ou ao classificar strings.
- Método de entrada: determina as combinações de teclas que podem ser usadas para inserir caracteres em outro idioma.

Atualmente, WorkSpaces os aplicativos oferecem suporte a inglês e japonês somente para essas configurações de idioma.

Conteúdo

- [Especifique um fuso horário padrão](#)
- [Especificar um idioma de exibição padrão](#)
- [Especificar uma localidade de sistema padrão](#)
- [Especificar uma localidade de usuário padrão](#)
- [Especificar um método de entrada padrão](#)
- [Considerações especiais para a persistência de configurações de aplicativos](#)
- [Considerações especiais para configurações do idioma japonês](#)

Especifique um fuso horário padrão

Para especificar um fuso horário padrão a ser usado nas sessões de streaming dos usuários, siga as etapas de um dos dois procedimentos a seguir.

Procedimentos

- [Especificar um fuso horário padrão \(Windows Server 2012 R2\)](#)
- [Especificar um fuso horário padrão \(Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 e Windows Server 2025\)](#)

 Note

Atualmente, o WorkSpaces Applications suporta somente UTC e (UTC+ 9:00) Osaka, Sapporo, Tóquio.

Especificar um fuso horário padrão (Windows Server 2012 R2)

1. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login com um usuário que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Na área de trabalho do criador de imagens, selecione o botão Start (Iniciar) do Windows, e selecione Control Panel (Painel de controle).
3. Escolha Clock, Language and Region (Relógio, idioma e região), e depois Date and Time (Data e hora) e Change time zone (Alterar fuso horário).
4. Na lista Time zone (Fuso horário), escolha um fuso horário e selecione OK (OK).
5. Para aplicar qualquer alteração ao fuso horário, reinicie o criador de imagens. Para fazer isso, escolha o botão Iniciar do Windows e escolha Windows PowerShell. Em PowerShell, use o `restart-computer cmdlet`.
6. Enquanto o Windows é reiniciado, o prompt de login dos WorkSpaces aplicativos é exibido. Aguarde 10 minutos antes de fazer login no criador de imagens novamente. Caso contrário, você poderá receber um erro. Após 10 minutos, poderá fazer login como Administrator (Administrador).

7. Se necessário, defina configurações adicionais regionais ou de idioma. Caso contrário, na área de trabalho do criador de imagens, abra o Assistente de imagens e instale e configure os aplicativos para streaming.
8. Após terminar de configurar o criador de imagens, siga as etapas necessárias no Assistente de imagens para concluir a criação da sua imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
9. Execute um destes procedimentos:
 - Crie uma nova frota e escolha sua nova imagem para a frota. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Atualize uma frota existente para usar a nova imagem.
10. Associe a frota com a pilha atribuída aos usuários para os quais você está definindo as configurações padrão.

As configurações padrão de fuso horário definidas são aplicadas às instâncias de frota e às sessões de streaming do usuário executadas a partir dessas instâncias.

Especificar um fuso horário padrão (Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 e Windows Server 2025)

1. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Na área de trabalho do criador de imagens, selecione o botão Start (Iniciar) do Windows, e selecione Control Panel (Painel de controle).

3. Especifique o fuso horário padrão usando PowerShell ou a interface de usuário do Windows:

- PowerShell

- Abra PowerShell e execute o seguinte comando:

```
Run Set-TimeZone -Id "Tokyo Standard Time"
```

 Note

Para executar esse comando, é necessário ter feito login no computador aplicável como Administrador.

- Interface de usuário do Windows

1. Na área de trabalho do construtor de imagens, escolha o botão Iniciar do Windows e digite **timedate.cpl** para abrir o item Data e Hora do painel de controle.
 2. Clique com o botão direito do mouse no ícone Data e Hora e escolha Executar como administrador.
 3. Quando receber o prompt Controle de Conta de Usuário para escolher se deseja permitir que a aplicação faça alterações em seu dispositivo, selecione Sim.
 4. Escolha Alterar fuso horário.
 5. Na lista Time zone (Fuso horário), escolha um fuso horário e selecione OK (OK).
4. Se necessário, defina configurações adicionais regionais ou de idioma. Caso contrário, na área de trabalho do criador de imagens, abra o Assistente de imagens e instale e configure os aplicativos para streaming.
 5. Após terminar de configurar o criador de imagens, siga as etapas necessárias no Assistente de imagens para concluir a criação da sua imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
 6. Execute um destes procedimentos:
 - Crie uma nova frota e escolha sua nova imagem para a frota. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Atualize uma frota existente para usar a nova imagem.
 7. Associe a frota com a pilha atribuída aos usuários para os quais você está definindo as configurações padrão.

As configurações padrão de fuso horário definidas são aplicadas às instâncias de frota e às sessões de streaming do usuário executadas a partir dessas instâncias.

Note

Os usuários podem alterar o fuso horário da configuração padrão que você definiu. Eles podem definir suas configurações regionais durante uma sessão de streaming de aplicativos, conforme descrito em [Permitir que os usuários do AppStream 2.0 definam configurações regionais](#). Além disso, se um usuário selecionou anteriormente um fuso horário ao transmitir de qualquer instância de frota na mesma AWS região, a configuração de fuso horário especificada pelo usuário substituirá automaticamente qualquer configuração de fuso horário padrão especificada por meio do seu criador de imagens.

Especificar um idioma de exibição padrão

Há dois modos de especificar o idioma de exibição padrão para as sessões de streaming de seus usuários. Use o aplicativo padrão dos WorkSpaces Aplicativos e o recurso de configurações do Windows ou configure seu criador de imagens enquanto estiver conectado com uma conta que tenha permissões de administrador local. O procedimento nesta seção descreve como especificar um idioma de exibição padrão usando o aplicativo padrão dos WorkSpaces Aplicativos e o recurso de configurações do Windows.

Note

Alterar o idioma de exibição no Windows também altera automaticamente a localidade do usuário e o método de entrada para corresponderem ao idioma e à região do idioma de exibição. Se você deseja que todas as três configurações sejam correspondidas, você não precisa alterar separadamente a localidade do usuário ou o método de entrada.

1. Conecte-se ao construtor de imagens que você deseja usar e faça login com a conta Usuário de modelo. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

Template User (Usuário modelo) permite criar configurações padrão de aplicativos e do Windows para os usuários. Para obter mais informações, consulte “Criar configurações padrão do aplicativo e do Windows para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” em [Configurações padrão de aplicações e do Windows e desempenho de inicialização de aplicações no Amazon AppStream 2.0](#).


2. Na área de trabalho do criador de imagens, selecione o botão Start (Iniciar) do Windows, e selecione Control Panel (Painel de controle).
3. Escolha Clock, Language and Region (Relógio, idioma e região), em seguida, Language (Idioma), Add a language (Adicionar um idioma).
4. Escolha um idioma e selecione Add (Adicionar).

 Note

Atualmente, os WorkSpaces aplicativos oferecem suporte somente para inglês (Estados Unidos da América) e japonês.

5. O idioma que você selecionou aparece na lista de idiomas que você adicionou para o Windows. Escolha o idioma que você acabou de adicionar. Em seguida, selecione Move up (Mover para cima) até o idioma aparecer na parte superior da lista de idiomas.
6. Escolha Advanced Settings. Em Override for Windows display language (Substituir para o idioma de exibição do Windows), escolha o idioma na lista.
7. Se você quiser usar o método de entrada associado ao idioma que você adicionou, em Override for default input method (Substituir por método de entrada padrão), escolha o método de entrada para o idioma.
8. Escolha Salvar. Quando solicitado a fazer logout, escolha Log off now (Fazer logout agora).

9. Quando solicitado, faça login novamente para o criador de imagens como Template User (Usuário modelo). Confirme se o Windows está usando o idioma de exibição que você selecionou.
10. Na área superior direita da área de trabalho do criador de imagens, selecione Admin Commands (Comandos de administrador), Switch User (Alternar usuário).



11. Quando solicitado, faça login como Administrator (Administrador).
12. Se necessário, defina configurações adicionais regionais ou de idioma. Caso contrário, na área de trabalho do criador de imagens, abra o Assistente de imagens e instale e configure os aplicativos para streaming.
13. Na Etapa 2 do processo do Assistente de imagens, escolha Save settings (Salvar configurações).
14. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
15. Execute um destes procedimentos:
 - Crie uma nova frota e escolha sua nova imagem para a frota. Para mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Atualize uma frota existente para usar a nova imagem.
16. Associe a frota com a pilha atribuída aos usuários para os quais você está definindo as configurações padrão.

O idioma de exibição padrão, a localidade do usuário associada e as configurações do método de entrada que você configurou são aplicados às instâncias de frota e às sessões de streaming do usuário que são executadas a partir dessas instâncias.

Como alternativa, você pode configurar um idioma de exibição padrão enquanto estiver logado no criador de imagens como Administrator (Administrador). Se você escolher idiomas de exibição diferentes enquanto estiver logado nas contas de Template User (Usuário modelo) e Administrator (Administrador) e você escolher Save settings (Salvar configurações) na Etapa 2

do processo de Assistente de imagens, as configurações do Template User (Usuário modelo) terão precedência.

Note

Seus usuários podem alterar sua localidade de usuário e método de entrada das configurações padrão que você configurou. Eles podem mudar para qualquer um dos 11 locais diferentes permitidos e nove métodos de entrada diferentes suportados. Para isso, eles podem definir suas configurações regionais durante sessões de streaming de aplicativos, conforme descrito em [Permitir que os usuários do AppStream 2.0 definam configurações regionais](#). Além disso, se um usuário tiver selecionado anteriormente um método de entrada ou localidade de usuário ao fazer streaming a partir de qualquer instância de frota na mesma região, essas configurações especificadas pelo usuário substituirão automaticamente qualquer método de entrada e localidade de usuário padrão especificados em seu criador de imagem.

Especificar uma localidade de sistema padrão

Para especificar uma localidade de sistema padrão a ser usada nas sessões de streaming de seus usuários, siga as etapas a seguir.

1. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Na área de trabalho do criador de imagens, selecione o botão Start (Iniciar) do Windows, e selecione Control Panel (Painel de controle).
3. Escolha Clock, Language and Region (Relógio, idioma e região), em seguida, Region (Região).
4. Na caixa de diálogo Region (Região), selecione a guia Formats (Formatos).
5. Escolha Change system locale (Alterar localidade do sistema).
6. Na caixa de diálogo Region Settings (Configurações da região) na lista Current system locale (Localidade do sistema atual), escolha um idioma e uma região.

 Note

Atualmente, os WorkSpaces aplicativos oferecem suporte somente para inglês (Estados Unidos da América) e japonês (Japão).

7. Escolha OK para fechar a caixa de diálogo Region Settings (Configurações de região) e escolha OK novamente para fechar a caixa de diálogo Region (Região).
8. Quando for solicitado a reiniciar o computador, permita que o Windows reinicie.
9. Enquanto o Windows é reiniciado, o prompt de login dos WorkSpaces aplicativos é exibido. Aguarde 10 minutos antes de fazer login no criador de imagens novamente. Caso contrário, você poderá receber um erro. Após 10 minutos, poderá fazer login como Administrator (Administrador).
10. Se necessário, defina configurações adicionais regionais ou de idioma. Caso contrário, na área de trabalho do criador de imagens, abra o Assistente de imagens e instale e configure os aplicativos para streaming. Após terminar de configurar o criador de imagens, siga as etapas necessárias no Assistente de imagens para concluir a criação da sua imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
11. Execute um destes procedimentos:
 - Crie uma nova frota e escolha sua nova imagem para a frota. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Atualize uma frota existente para usar a nova imagem.
12. Associe a frota com a pilha atribuída aos usuários para os quais você está definindo as configurações padrão.

As configurações padrão de localidade do sistema definidas são aplicadas às instâncias de frota e às sessões de streaming do usuário executadas a partir dessas instâncias.

Especificar uma localidade de usuário padrão

Para especificar uma localidade de usuário padrão a ser usada nas sessões de streaming de seus usuários, siga as etapas a seguir.

Note

Se você planeja configurar o idioma de exibição e deseja que a localidade do usuário e o idioma de exibição correspondam, você não precisa alterar a localidade do usuário. Alterar o idioma de exibição altera automaticamente a localidade do usuário para corresponder.

1. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Na área de trabalho do criador de imagens, selecione o botão Start (Iniciar) do Windows, e selecione Control Panel (Painel de controle).
3. Escolha Clock, Language and Region (Relógio, idioma e região), em seguida, Region (Região).
4. Na caixa de diálogo Region (Região), selecione a guia Formats (Formatos).
5. Na lista Format (Formato), escolha um idioma e uma região.

Note

Atualmente, os WorkSpaces aplicativos oferecem suporte somente para inglês (Estados Unidos da América) e japonês (Japão).

6. Escolha OK (OK) para fechar a caixa de diálogo Region (Região).

7. Se necessário, defina configurações adicionais regionais ou de idioma. Caso contrário, na área de trabalho do criador de imagens, abra o Assistente de imagens e instale e configure os aplicativos para streaming.
8. Na Etapa 2 do processo do Assistente de imagens, escolha Save settings (Salvar configurações).
9. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
10. Execute um destes procedimentos:
 - Crie uma nova frota e escolha sua nova imagem para a frota. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Atualize uma frota existente para usar a nova imagem.
11. Associe a frota com a pilha atribuída aos usuários para os quais você está definindo as configurações padrão.

As configurações padrão de localidade do usuário definidas são aplicadas às instâncias de frota e às sessões de streaming do usuário executadas a partir dessas instâncias.

Note

Seus usuários podem alterar sua localidade de usuário da configuração padrão que você configurou para qualquer uma das 11 localidades diferentes suportadas. Para isso, eles podem definir suas configurações regionais durante sessões de streaming de aplicativos, conforme descrito em [Permitir que os usuários do AppStream 2.0 definam configurações regionais](#). Além disso, se um usuário tiver selecionado anteriormente uma localidade de usuário ao fazer streaming de qualquer instância de frota na mesma região, essa configuração especificada pelo usuário substituirá automaticamente qualquer configuração de localidade de usuário padrão especificada por meio do criador de imagens.

Especificar um método de entrada padrão

Para especificar um método de entrada padrão a ser usado nas sessões de streaming de seus usuários, siga as etapas a seguir.

Note

Se você planeja configurar o idioma de exibição e deseja que o método de entrada e o idioma de exibição correspondam, você não precisa alterar o método de entrada. Alterar o idioma de exibição no Windows também altera automaticamente a localidade do usuário e o método de entrada para corresponderem ao idioma e à região do idioma de exibição. Se você deseja que todas as três configurações sejam correspondidas, você não precisa alterar separadamente a localidade do usuário ou o método de entrada.

1. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Na área de trabalho do criador de imagens, selecione o botão Start (Iniciar) do Windows, e selecione Control Panel (Painel de controle).
3. Escolha Clock, Language and Region (Relógio, idioma e região), em seguida, Language (Idioma), Add a language (Adicionar um idioma).
4. Escolha um idioma e selecione Add (Adicionar).

Note

Atualmente, os WorkSpaces aplicativos oferecem suporte somente para inglês (Estados Unidos da América) e japonês.

5. O idioma que você escolheu aparece na lista de idiomas que você adicionou para o Windows.

6. Escolha Advanced Settings. Em Override for default input method (Substituir por método de entrada padrão), escolha o método de entrada para o idioma que você adicionou.
7. Escolha Salvar.
8. Fazer logout e login novamente. Para fazer isso, escolha o botão Start (Iniciar) do Windows na área de trabalho do criador de imagens. Escolha ImageBuilderAdmin, saia. Quando solicitado, faça login como Administrator (Administrador).
9. Se necessário, defina configurações adicionais regionais ou de idioma. Caso contrário, na área de trabalho do criador de imagens, abra o Assistente de imagens e instale e configure os aplicativos para streaming.
10. Na Etapa 2 do processo do Assistente de imagens, escolha Save settings (Salvar configurações).
11. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
12. Execute um destes procedimentos:
 - Crie uma nova frota e escolha sua nova imagem para a frota. Para mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Atualize uma frota existente para usar a nova imagem.
13. Associe a frota com a pilha atribuída aos usuários para os quais você está definindo as configurações padrão.

O método de entrada padrão definido é aplicado às instâncias de frota e às sessões de streaming do usuário executadas a partir dessas instâncias.

Note

Seus usuários podem alterar seu método de entrada a partir da configuração padrão que você configurou para qualquer um dos nove métodos de entrada diferentes suportados. Eles podem definir essa configuração ao definir suas configurações regionais durante sessões de streaming de aplicativos, conforme descrito em [Permitir que os usuários do AppStream 2.0 definam configurações regionais](#). Além disso, se um usuário tiver selecionado anteriormente um método de entrada ao fazer streaming de qualquer instância de frota na mesma região, essa configuração especificada pelo usuário substituirá automaticamente qualquer método de entrada padrão especificado por meio do criador de imagens.

Considerações especiais para a persistência de configurações de aplicativos

Quando você cria uma pilha no console de WorkSpaces aplicativos, na Etapa 3: Configurações do usuário, se você usar o mesmo grupo de configurações em Persistência de configurações do aplicativo como outra pilha que usa configurações regionais diferentes, somente um conjunto de configurações regionais é usado para ambas as pilhas. Para cada usuário, as configurações regionais padrão para a pilha na qual o usuário faz login primeiro substituem automaticamente as configurações regionais padrão de todas as outras pilhas no mesmo grupo de configurações do aplicativo. Para evitar esse problema, não use o mesmo grupo de configurações do aplicativo para duas pilhas diferentes com configurações regionais diferentes.

Considerações especiais para configurações do idioma japonês

Esta seção descreve os principais pontos que você deve ter em mente ao definir as configurações do idioma japonês para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos.

AWSSCLI

Alterar a localidade do sistema Windows para japonês exige que seu criador de imagens tenha a versão 1.16.30 ou posterior da Interface de Linha de AWS Comando (AWSSCLI) instalada. Para atualizar a versão da AWS CLI em seu construtor de imagens, siga as etapas em [Instalando a interface de linha de AWS comando](#).

Teclados japoneses

Se o método de entrada do construtor de imagens estiver definido como japonês ao criar uma imagem, os WorkSpaces Aplicativos configurarão automaticamente sua imagem para usar um teclado japonês. Todas as frotas que usam a imagem também são automaticamente configuradas para usar teclados japoneses. No entanto, se você quiser usar um teclado japonês na sessão do construtor de imagens, atualize as seguintes configurações do registro para a chave de registro `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ Services\ i8042prtCurrentControlSet\ Parameters`:

Nome	Tipo	Dados
LayerDriver JPN	REG_SZ	kbd106.dll
OverrideKeyboardIdentifier	REG_SZ	PCAT_106KEY

Nome	Tipo	Dados
OverrideKeyboardSubtype	DWORD	2
OverrideKeyboardType	DWORD	7

Após alterar essas configurações, reinicie o criador de imagens. Para fazer isso, escolha o botão Iniciar do Windows e escolha Windows PowerShell. Em PowerShell, use o `restart-computer cmdlet`.

Permitir que os usuários do AppStream 2.0 definam configurações regionais

Note

No momento, não há suporte para que os usuários definam configurações regionais em sessões de streaming baseadas em Linux.

Os usuários podem configurar suas sessões de streaming do Amazon AppStream 2.0 para usar configurações específicas aos seus locais ou idiomas. Especificamente, os usuários podem as seguintes configurações:

- **Time zone (Fuso horário)** – determina a hora do sistema usada pelo Windows e quaisquer aplicativos que dependem da hora do sistema operacional. Para essa configuração, o AppStream 2.0 disponibiliza as mesmas opções da versão do Windows Server usada em sua frota.
 - Para sincronizar o fuso horário da sessão de streaming com o fuso horário definido no dispositivo, escolha Definir meu fuso horário automaticamente com base no meu dispositivo. Isso é ativado por padrão para frotas de sessão única e multissessão e pode ser desativado.
 - Para frotas de sessão única, escolha um fuso horário específico para a sessão de streaming em vez de usar o redirecionamento automático. Para definir um fuso horário personalizado, desabilite a opção Definir meu fuso horário automaticamente com base no meu dispositivo nas Configurações regionais e escolha o fuso horário de sua preferência na lista disponível.
- **Localidade (também conhecido como cultura)**: determina as convenções usadas pelo Windows e quaisquer aplicações que consultam a cultura do Windows ao formatar datas, números ou moedas, ou ao classificar strings. Para obter uma lista de localidades compatíveis com o AppStream 2.0, consulte [Localidades compatíveis](#).

- Input method (Método de entrada) – determina as combinações de teclas que podem ser usadas para inserir caracteres em outro idioma.

Se os usuários alterarem as configurações regionais durante sessões de streaming, as alterações serão aplicadas em todas as sessões futuras na mesma Região da AWS.

 Note

Para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários para ajudá-los a começar a definir configurações regionais, consulte [Definir configurações regionais](#).

Conteúdo

- [Localidades compatíveis](#)
- [Habilitar configurações regionais para os usuários do AppStream 2.0](#)

Localidades compatíveis

O AppStream 2.0 é compatível com as seguintes localidades:

Locale	Nome da cultura do idioma
Chinês (simplificado, China)	zh-CN
Chinês (simplificado, Singapura)	zh-SG
Chinês (tradicional)	zh-TW
Holandês (Países Baixos)	nl-NL
Inglês (Austrália)	en-AU
Inglês (Canadá)	en-CA
Inglês (Reino Unido)	en-GB
Inglês (Estados Unidos)	en-US

Locale	Nome da cultura do idioma
Francês (França)	fr-FR
Alemão (Alemanha)	de-DE
Italiano (Itália)	it-IT
Japonês (Japão)	ja-JP
Coreano (Coreia)	ko-KR
Português (Brasil)	pt-BR
Espanhol (Espanha, alfabeto internacional)	es-ES
Tailandês (Tailândia)	th-TH

Habilitar configurações regionais para os usuários do AppStream 2.0

Para permitir que os usuários definam as configurações regionais para determinada pilha durante suas sessões de streaming do AppStream 2.0, a pilha deve estar associada a uma frota com base em uma imagem que usa uma versão do agente do AppStream 2.0 lançada a partir de 6 de junho de 2018. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#). Além disso, a imagem deve ter o Windows PowerShell 5.1 ou posterior instalado. As imagens criadas com base em imagens base do AppStream 2.0 publicadas a partir de 12 de junho de 2018 atendem a ambos os critérios. As imagens criadas com base em imagens base do AppStream 2.0 publicadas antes de 12 de junho de 2018 não têm o Windows PowerShell 5.1 por padrão.

Para atualizar uma imagem existente a fim de incluir o Windows PowerShell 5.1

1. Inicie um novo criador de imagens usando sua imagem existente como imagem base fazendo o seguinte:
 - a. No painel de navegação esquerdo do console do AppStream 2.0, selecione Imagens.
 - b. Selecione a guia Image Builder (Criador de imagens), Launch Image Builder (Iniciar o criador de imagens) e, em seguida, selecione sua imagem existente.

- c. Se for exibido um prompt para atualizar o agente do AppStream 2.0 quando você iniciar o construtor de imagens, marque a caixa de seleção e escolha Iniciar.
2. Assim que o construtor de imagens estiver em execução, conecte-se a ele e faça login com uma conta que tenha permissões de administrador local. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console do AppStream 2.0](#) (somente para conexões pela web)
 - [Criando um URL de streaming](#) (para conexões pela web ou por cliente do AppStream 2.0)

 Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização precisar de login com cartão inteligente, você deverá criar um URL de streaming e usar o cliente do AppStream 2.0 para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

3. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o Windows PowerShell. Selecione o botão Iniciar do Windows e, em seguida, selecione Windows PowerShell.
4. No prompt de comando do PowerShell, digite o comando `$PSVersionTable` para determinar a versão do Windows PowerShell instalada no criador de imagens. Se o criador de imagens não inclui o Windows PowerShell 5.1 ou posterior, use as etapas a seguir para instalá-lo.
5. Abra um navegador da web e siga as etapas em [Instalar e configurar o WMF 5.1](#) na documentação da Microsoft, fazendo download do pacote Windows Management Framework (WMF) 5.1 para Windows Server 2012 R2. O WMF 5.1 inclui o Windows PowerShell 5.1.
6. No final do processo de instalação do WMF 5.1, o instalador solicita que você reinicie o computador. Selecione Restart Now (Reiniciar agora) para reiniciar o criador de imagens.
7. Aguarde cerca de 10 minutos antes de fazer login no construtor de imagens, mesmo que o AppStream 2.0 solicite que você faça isso imediatamente. Caso contrário, é possível que encontre um erro.
8. Depois de fazer login no criador de imagens novamente, abra o Windows PowerShell e digite o comando `$PSVersionTable` para confirmar se o Windows PowerShell 5.1 está instalado no criador de imagens.
9. Use o criador de imagens para criar uma nova imagem. Essa nova imagem agora inclui as versões mais recentes do agente do AppStream 2.0 e do Windows PowerShell.

10. Atualize sua frota para usar a nova imagem, fazendo o seguinte:

- a. No painel de navegação esquerdo do console do AppStream 2.0, selecione Frotas e escolha a frota associada à pilha para a qual deseja habilitar as configurações regionais.
- b. Na guia Fleet Details (Detalhes da frota), selecione Edit (Editar).
- c. Em Image name (Nome da imagem), selecione a nova imagem a ser usada para a frota.

Para obter mais informações sobre como usar os criadores de imagem para criar imagens, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Gerenciar direitos de aplicações

A Amazon WorkSpaces Applications pode criar dinamicamente o catálogo de aplicativos para exibir os WorkSpaces aplicativos que os usuários têm o direito de acessar. Os direitos do aplicativo podem ser atribuídos com base em atributos usando um provedor de identidade SAML 2.0 terceirizado ou usando o WorkSpaces Applications Dynamic Application Framework. As seções a seguir descrevem como gerenciar os direitos de aplicações.

Note

Os direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros são recomendados para a maioria dos cenários. Se você quiser usar um provedor dinâmico de aplicativos existente que gerencie a entrega de pacotes de aplicativos, além dos direitos, para que os aplicativos não precisem ser instalados em uma imagem de aplicativos, o Dynamic WorkSpaces Application Framework é recomendado. Para obter mais informações, consulte [Recursos adicionais para aprender sobre provedores dinâmicos de aplicações e o framework dinâmico de aplicações](#).

Conteúdo

- [Direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros](#)
- [Direitos de aplicações de um provedor dinâmico de aplicações usando o framework dinâmico de aplicações](#)

Direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros

Os direitos de aplicativos controlam o acesso a aplicativos específicos em suas pilhas de WorkSpaces aplicativos. Isso funciona ao usar declarações de atributos SAML 2.0 de um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros. A afirmação corresponde a um valor quando a identidade do usuário é federada em um aplicativo SAML do WorkSpaces Applications 2.0. Se o direito for verdadeiro e o nome e o valor do atributo corresponderem, a identidade do usuário receberá acesso a uma ou mais aplicações na pilha.

Os direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros não se aplicam aos cenários a seguir. Em outras palavras, o direito é ignorado em casos como os seguintes:

- WorkSpaces Autenticação do grupo de usuários de aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Grupo de usuários do Amazon AppStream 2.0](#).
- WorkSpaces Autenticação de URL de streaming de aplicativos. Para obter mais informações, consulte [URL de streaming](#).
- O aplicativo de desktop quando as frotas de WorkSpaces aplicativos são configuradas para a visualização do Desktop Stream. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
- Pilhas que usam o framework dinâmico de aplicações. O framework dinâmico de aplicações fornece recursos específicos de direitos de aplicações. Para obter mais informações, consulte [Direitos de aplicações de um provedor dinâmico de aplicações usando o framework dinâmico de aplicações](#).
- Quando os usuários se federam no catálogo de WorkSpaces aplicativos de aplicativos, os direitos do aplicativo exibirão somente os aplicativos aos quais o usuário tem direito. Os aplicativos não estão restritos de serem executados na sessão de WorkSpaces aplicativos. Por exemplo, em uma frota configurada para a visualização de streaming Desktop, um usuário pode iniciar uma aplicação diretamente pela área de trabalho.

Criar direitos de aplicações

Antes de criar direitos de aplicações, é necessário fazer o seguinte:

- Crie uma frota e empilhe WorkSpaces aplicativos com uma imagem contendo um ou mais aplicativos (frota sempre ativa ou sob demanda) ou aplicativos atribuídos (frota elástica) que atenderão às suas necessidades. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
- Forneça acesso de usuário à pilha usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros. Para obter mais informações, consulte [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#). Se você estiver usando um provedor de identidade SAML 2.0 existente que você configurou anteriormente, consulte as etapas [Etapa 2: Criar um perfil do IAM de federação SAML 2.0](#) para adicionar a TagSession permissão sts: à sua política de confiança da função do IAM. Para obter mais informações, consulte [Passing session tags in AWS STS](#). Essa permissão é necessária para usar os direitos de aplicações.

Como criar direitos de aplicações

1. [Abra o console de WorkSpaces aplicativos.](#)
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Pilhas e selecione a pilha para a qual deseja gerenciar direitos de aplicações.
3. Na caixa de diálogo Direitos de aplicações, escolha Criar.
4. Insira um Nome e uma Descrição para o direito.
5. Defina o nome e o valor do atributo para o direito.

Ao mapear atributos, especifique o atributo no formato `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag: {TagKey}`, onde {TagKey} é um dos seguintes atributos:

- perfis
- department
- organização
- groups
- título
- costCenter
- userType

Os atributos que você definiu são usados para autorizar aplicativos em sua pilha a um usuário quando eles se federam em uma WorkSpaces sessão de aplicativos. O direito funciona por meio da combinação do nome do atributo com um nome de valor de chave na declaração SAML criada durante a federação. Para obter mais informações, consulte [PrincipalTag Atributo SAML](#).

Note

Um ou mais valores podem ser incluídos em qualquer atributo compatível, separados por um sinal de dois pontos (:).

Por exemplo, as informações de grupos podem ser passadas em um atributo SAML chamado `https://aws.amazon.com/SAML/attributes/:groups PrincipalTag` com o valor “group1:group2:group3” e seu direito pode permitir inscrições com base em um único valor de grupo, ou seja, “group1”. Para obter mais informações, consulte [PrincipalTag Atributo SAML](#).

6. Defina configurações de aplicações na pilha para conceder direito a todas as aplicações ou a aplicações selecionadas. Escolher Todas as aplicações (*) aplica todas as aplicações disponíveis na pilha, incluindo aplicações que serão adicionadas no futuro. Escolher Selecionar aplicações filtrará os nomes de aplicações específicos.
7. Revise as configurações e crie o direito. Você pode repetir o processo e criar direitos adicionais. O direito às aplicações em uma pilha será uma união de todos os direitos que correspondem ao usuário com base nos nomes e valores de atributos.
8. Em seu provedor de identidade SAML 2.0, configure os mapeamentos de atributos do aplicativo SAML de seus WorkSpaces aplicativos para enviar o atributo e o valor definidos em seu direito. Quando os usuários se federam no catálogo de WorkSpaces aplicativos de aplicativos, os direitos do aplicativo exibirão somente os aplicativos aos quais o usuário tem direito.

Catálogo de aplicações em várias pilhas com SAML 2.0

Com direitos de aplicação baseados em atributos usando um provedor de identidades SAML 2.0 de terceiros, você pode habilitar o acesso a várias pilhas por um único URL em estado de retransmissão. Remova os parâmetros da pilha e da aplicação (se presentes) do URL do estado de retransmissão, da seguinte forma:

```
https://relay-state-region-endpoint?accountId=aws-account-id-without-hyphens
```

Quando os usuários se federam no catálogo de WorkSpaces aplicativos, eles recebem todas as pilhas nas quais os direitos do aplicativo corresponderam a um ou mais aplicativos ao usuário para o ID da conta e o endpoint do estado de retransmissão associados à região em que suas pilhas estão localizadas. Quando um usuário seleciona um catálogo, os direitos de aplicação exibirão somente as aplicações às quais o usuário tem direito. Para obter mais informações, consulte [Etapa 6: configurar o estado de retransmissão da federação](#).

Note

Para usar os catálogos de aplicações em várias pilhas com SAML 2.0, é necessário configurar a política em linha para o perfil do IAM de federação SAML 2.0. Para obter mais informações, consulte [Etapa 3: Incorporar uma política em linha para o perfil do IAM](#).

Direitos de aplicações de um provedor dinâmico de aplicações usando o framework dinâmico de aplicações

Note

Ainda não há suporte ao gerenciamento de direitos de aplicações com o framework dinâmico de aplicações para pilhas baseadas em Linux.

O Amazon WorkSpaces Applications suporta a criação dinâmica do catálogo de aplicativos que é exibido para seus usuários quando eles transmitem de uma pilha de WorkSpaces aplicativos. Você pode usar as operações de API fornecidas pelo WorkSpaces Applications para desenvolver um provedor de aplicativos dinâmico que modifique, em tempo real, os aplicativos que os usuários podem acessar na instância de streaming. Como alternativa, você pode implementar um provedor de aplicativo dinâmico de terceiros que usa essas operações da API.

Note


Esse recurso requer uma frota de WorkSpaces aplicativos sempre ativa ou sob demanda associada a um domínio do Microsoft Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#). Esse recurso não está disponível para frotas multissessão.

Conteúdo

- [Exemplo de fluxo de trabalho de operações da API para a estrutura de aplicativos dinâmicos](#)
- [Use o WorkSpaces Applications Dynamic Application Framework para criar um provedor de aplicativos dinâmico](#)
- [Habilitar provedores de aplicativos dinâmicos](#)
- [Testar provedores de aplicativos dinâmicos \(opcional\)](#)
- [Recursos adicionais para aprender sobre provedores dinâmicos de aplicações e o framework dinâmico de aplicações](#)

Exemplo de fluxo de trabalho de operações da API para a estrutura de aplicativos dinâmicos

O diagrama a seguir é um exemplo do fluxo de operações da API entre WorkSpaces aplicativos e um provedor de aplicativos terceirizado.



1. O usuário se conecta aos WorkSpaces aplicativos. Uma frota de instância de streaming é atribuída ao usuário e é feito login no Windows.
2. Seu serviço ou agente detecta o evento de login do Windows e determina o usuário que está fazendo login no Windows.
3. O serviço ou agente obtém os direitos do aplicativo para o usuário. No diagrama de exemplo, os direitos do aplicativo são armazenados em um banco de dados. Essas informações podem ser armazenadas e recuperadas de diferentes formas. Por exemplo, os direitos do aplicativo

podem ser obtidos do software do servidor ou os nomes dos grupos no Active Directory podem ser analisados para localizar os identificadores do aplicativo (). IDs

4. Seu provedor dinâmico de WorkSpaces aplicativos chama a operação da AddApplications API do agente de aplicativos com os metadados do aplicativo para os aplicativos que o usuário deve ter.
5. O agente WorkSpaces Applications atualiza dinamicamente o catálogo de aplicativos com a lista de aplicativos modificada.
6. O usuário seleciona um aplicativo para executar.
7. O aplicativo é executado usando metadados do aplicativo especificados pelo seu serviço ou agente.

Da perspectiva do usuário, o processo ocorre de forma transparente. O usuário se conecta aos WorkSpaces aplicativos e faz login na instância da frota. Após o login, a lista de aplicativos especificada na imagem e fornecida pelo seu provedor de aplicativo dinâmico é exibida ao usuário.

Use o WorkSpaces Applications Dynamic Application Framework para criar um provedor de aplicativos dinâmico

A estrutura dinâmica de WorkSpaces aplicativos fornece operações de API em uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos que você pode usar para criar um provedor de aplicativos dinâmico. Provedores de aplicativos dinâmicos pode usar as operações da API fornecidas para modificar o catálogo de aplicativos que os usuários podem acessar em tempo real. Os aplicativos gerenciados pelos provedores de aplicativos dinâmicos podem estar dentro da imagem ou podem estar fora da instância, como em um compartilhamento de arquivos do Windows ou uma tecnologias de virtualização de aplicativos.

Note

Esse recurso requer uma frota de WorkSpaces aplicativos sempre ativa ou sob demanda associada a um domínio do Microsoft Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos](#).

Conteúdo

- [Sobre a estrutura de aplicativos dinâmicos](#)
- [Nomes de pipes nomeados e definições Thrift da estrutura de aplicativos dinâmicos](#)

- [Ações de API para gerenciar direitos de aplicativos WorkSpaces](#)

Sobre a estrutura de aplicativos dinâmicos

A estrutura de aplicativos dinâmicos usa a [Estrutura de software do Apache Thrift](#) para mensagens entre processos. Ela é exposta por meio de pipes nomeados no Windows. O uso da estrutura Thrift permite criar o provedor de aplicativos dinâmicos no idioma de desenvolvimento de software de sua preferência. A estrutura de aplicativos dinâmicos é composta por três operações da API: `AddApplications`, `RemoveApplications` e `ClearApplications`.

Nomes de pipes nomeados e definições Thrift da estrutura de aplicativos dinâmicos

O Thrift permite que você use arquivos de definição simples fornecidos pelos WorkSpaces aplicativos para compilar clientes RPC. Os clientes RPC permitem que você se comunique com o software do agente de WorkSpaces aplicativos executado em uma instância de streaming. Para obter informações sobre como compilar o cliente RPC para o seu idioma, consulte a documentação do [Apache Thrift](#). Após compilar as bibliotecas do Thrift para o idioma de sua escolha, crie um cliente Thrift usando o transporte de pipe nomeado. Use `EC85 AC67893 D56C0258-2173-48D5-B0E6-1` como nome do tubo.

AppStreamServer.parcimonioso

```
namespace netstd AppStream.ApplicationCatalogService.Model

const string ServiceEndpoint = "D56C0258-2173-48D5-B0E6-1EC85AC67893";

struct AddApplicationsRequest
{
    1: required string userSid;
    2: required list<Application> applications;
}

struct AddApplicationsResponse
{
}

struct RemoveApplicationsRequest
{
    1: required string userSid;
    2: required list<string> applicationIds;
```

```
}

struct RemoveApplicationsResponse
{
}

struct ClearApplicationsRequest
{
    1: required string userSid;
}

struct ClearApplicationsResponse
{
}

struct Application
{
    1: required string id;
    2: required string displayName;
    3: required string launchPath;
    4: required string iconData;
    5: string launchParams;
    6: string workingDirectory;
}

exception AppStreamClientException
{
    1: string errorMessage,
    2: ErrorCode errorCode
}

exception AppStreamServerException
{
    1: string errorMessage,
    2: ErrorCode errorCode
}

enum ErrorCode
{
}

service ApplicationCatalogService
{
    AddApplicationsResponse AddApplications(1:AddApplicationsRequest request)
```

```
throws (1: AppStreamClientException ce, 2: AppStreamServerException se),

RemoveApplicationsResponse RemoveApplications(1:RemoveApplicationsRequest request)
throws (1: AppStreamClientException ce, 2: AppStreamServerException se),

ClearApplicationsResponse ClearApplications(1:ClearApplicationsRequest request)
throws (1: AppStreamClientException ce, 2: AppStreamServerException se),
}
```

Ações de API para gerenciar direitos de aplicativos WorkSpaces

Você pode usar as seguintes operações de API para gerenciar a autorização de aplicativos WorkSpaces

Operação do **AddApplicationsRequest**

Adiciona aplicativos ao catálogo de aplicativos para usuários de WorkSpaces aplicativos. O catálogo de WorkSpaces aplicativos exibido por Aplicativos inclui os aplicativos que você adiciona usando essa operação de API e os aplicativos que você adiciona na imagem. Após adicionar aplicativos usando um ou ambos os métodos, os usuários podem executar os aplicativos.

Sintaxe da solicitação

string *userSid*;

list<Application> applications;

Parâmetros de solicitação

userSid

O SID do usuário ao qual a solicitação se aplica.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições de comprimento: mínimo de 1, máximo de 208 caracteres.

applications

A lista de aplicativos à qual a solicitação se aplica.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Objeto **Application**

Descreve os metadados de aplicativos necessários para exibir e executar o aplicativo. O identificador de aplicativo deve ser exclusivo e não estar em conflito com outros aplicativos especificados por meio da operação da API ou a imagem.

id

O identificador do aplicativo que está sendo especificado. Esse valor, que corresponde ao `application_name` valor em um relatório de WorkSpaces aplicativos de aplicativos, é fornecido quando um usuário inicia o aplicativo. Quando você habilita [relatórios de uso](#), para cada dia em que os usuários iniciam pelo menos um aplicativo durante suas sessões de streaming, o WorkSpaces Applications exporta um relatório de aplicativos para seu bucket do Amazon S3. Para obter mais informações sobre relatórios de aplicativos, consulte [Campos do relatório de aplicativos](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições de comprimento: mínimo de 1, máximo de 512 caracteres.

displayName

O nome de exibição do aplicativo que está sendo especificado. Esse nome é exibido ao usuário no catálogo de aplicativos.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições de comprimento: mínimo de 1, máximo de 512 caracteres.

launchPath

O caminho do sistema de arquivos do Windows para o executável do aplicativo a ser iniciado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições de comprimento: mínimo de 1, máximo de 32,767 caracteres.

iconData

A imagem codificada em base64 para exibir no catálogo de aplicativos. A imagem deve estar em um dos seguintes formatos: .png, .jpeg ou .jpg.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições de comprimento: mínimo de 1, máximo de 1,000,000 caracteres.

launchParams

Os parâmetros usados para executar o aplicativo.

Tipo: string

Obrigatório: não

Restrições de tamanho: o tamanho máximo é de 32.000 caracteres.

workingDirectory

O caminho do sistema de arquivos do Windows para o diretório de trabalho no qual o aplicativo deve ser executado.

Tipo: string

Obrigatório: não

Restrições de tamanho: o tamanho máximo é de 32.767 caracteres.

Operação do `RemoveApplicationsRequest`

Remove os aplicativos que foram adicionados usando a operação `AddApplicationsRequest`. Os aplicativos são removidos do catálogo de aplicativos para o usuário. Após a remoção dos aplicativos, eles não podem ser executados. Se um aplicativo ainda estiver em execução, o WorkSpaces Applications não o fechará. Os aplicativos especificados diretamente na imagem WorkSpaces Aplicativos não podem ser removidos.

Sintaxe da solicitação

string userSid;

`list<Application> applications;`

Parâmetros de solicitação

userSid

O SID do usuário ao qual a solicitação se aplica.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições de comprimento: mínimo de 1, máximo de 208 caracteres.

applications

A lista de aplicativos à qual a solicitação se aplica.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Operação do **ClearApplicationsRequest**

Remove todos os aplicativos que foram adicionados ao catálogo de aplicativos usando a operação **AddApplicationsRequest**. Após a remoção dos aplicativos, eles não podem ser executados. Se os aplicativos estiverem em execução quando a **ClearApplicationsRequest** operação for usada, os WorkSpaces Aplicativos não os fecharão. Os aplicativos especificados diretamente na imagem WorkSpaces Aplicativos não podem ser removidos.

Sintaxe da solicitação

```
string userSid;
```

Parâmetros de solicitação

userSid

O SID do usuário ao qual a solicitação se aplica.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Restrições de comprimento: mínimo de 1, máximo de 208 caracteres.

Habilitar provedores de aplicativos dinâmicos

Os provedores de aplicativos dinâmicos devem primeiro ser habilitados em uma imagem de WorkSpaces aplicativos. Após habilitar esses provedores, eles poderão gerenciar aplicativos para os usuários na instância de streaming.

Para habilitar esse recurso, você deve adicionar os detalhes do seu provedor de aplicativos dinâmicos em um arquivo de configuração no criador de imagens. O criador de imagens deve estar associado ao domínio do Microsoft Active Directory. Execute as seguintes etapas em um criador de imagens, e depois teste seus aplicativos dinâmicos para verificar se estão funcionando conforme o esperado. Por fim, termine de criar sua imagem.

Note

Os provedores de aplicativos dinâmicos de terceiros podem modificar o arquivo de configuração durante a instalação. Para instruções de instalação, consulte a documentação do provedor aplicável.

Para habilitar provedores de aplicativos dinâmicos

1. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login com uma conta de domínio que tenha permissões de administrador local no construtor de imagens. Para fazer isso, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões da web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

Note

Se sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

2. Navegue até C:\ProgramData\Amazon\AppStream\AppCatalogHelperDynamicAppCatalog\ e abra o arquivo de configuração Agents.json.
3. No arquivo Agents.json, adicione as seguintes entradas:

“DisplayName”: “<Uninstall hive display name value>”,

"Caminho": "<C:\path\to\client\application>"

DisplayName deve corresponder ao valor DisplayNamedo registro da chave HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Uninstall criada para seu aplicativo.

4. Instale o provedor de aplicativos dinâmicos.
5. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
6. Opcionalmente, instale todos os outros aplicativos que você deseja incluir na imagem.
7. Na página 1. Adicionar aplicações do Assistente de Imagens, marque a caixa de seleção Habilitar provedores dinâmicos de aplicações.
8. Na mesma página, se você instalou outros aplicativos conforme descrito na Etapa 8, escolha +Add App (Adicionar aplicativo) e especifique os aplicativos para adicionar.

 Note

Quando você usa um provedor de aplicativos dinâmicos, você não precisa especificar nenhum aplicativo na imagem. Se você especificar aplicativos na imagem, eles não poderão ser removidos por provedores de aplicativo dinâmicos.


9. Continue com as etapas na próxima seção para testar seu provedor de aplicativos dinâmicos.

Testar provedores de aplicativos dinâmicos (opcional)

Após habilitar o provedor de aplicativos dinâmicos em um criador de imagens, você poderá testar o provedor para verificar se ela funciona conforme o esperado. Para isso, siga as etapas a seguir antes de concluir a criação da imagem.

Para testar provedores de aplicativos dinâmicos

1. Execute um destes procedimentos:
 - Se você já tiver um construtor de imagens conectado com provedores dinâmicos de aplicações habilitados e já tiver feito login como Administrador, deverá trocar para uma conta que não tenha permissões de administrador local no construtor de imagens. Para isso, no canto superior direito da barra de ferramentas do criador de imagens, escolha Admin Commands (Comandos de administrador), Switch User (Trocar usuário).



- Se você ainda não estiver conectado ao criador de imagens, conecte-se [usando o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões da web) ou [criando uma URL de streaming](#) (para conexões da web ou do cliente de WorkSpaces aplicativos).

Note

Quando receber o prompt de login, escolha Usuário do diretório e faça login com uma conta de domínio que não tenha permissões de administrador local no construtor de imagens.

2. Na área de trabalho do criador de imagens, abra o Assistente de imagens, se ainda não estiver aberto.
3. Na página Test Apps (Testar aplicativos) se você especificou algum aplicativo na imagem que não é do provedor de aplicativos dinâmicos, ele será exibido na lista. Pode levar alguns minutos para os aplicativos de provedores de aplicativos dinâmicos serem exibidos na lista.
4. Escolha um aplicativo na lista e abra-o para verificar se ele funciona conforme o esperado.
5. Após finalizar o teste, no canto inferior direito da página Test Apps (Testar aplicativos), selecione Switch user (Trocar usuário).
6. Escolha Administrator (Administrador) e faça login novamente no criador de imagens.
7. Siga as etapas necessárias no Image Assistant para concluir a criação da sua imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

WorkSpaces Os aplicativos otimizam automaticamente os agentes especificados no arquivo de configuração Agents.json.

Recursos adicionais para aprender sobre provedores dinâmicos de aplicações e o framework dinâmico de aplicações

Os links a seguir fornecem informações para ajudar você a saber mais sobre provedores dinâmicos de aplicações e o framework dinâmico de aplicações.

Solução	Description
Liquidware FlexApp	FlexApp — Fornece uma visão geral do Liquidware FlexApp. FlexApp é um provedor terceirizado que usa a estrutura dinâmica de WorkSpaces aplicativos para gerenciar os direitos e a entrega de aplicativos em tempo real. FlexApp A camada fornece aplicativos para qualquer ambiente de desktop Windows, independente da versão do sistema operacional Windows ou da plataforma de entrega.
App-V	Traga seus pacotes do App-V para os WorkSpaces aplicativos com a estrutura dinâmica do aplicativo — Descreve como integrar o App-V aos WorkSpaces aplicativos usando a estrutura dinâmica do aplicativo.
WorkSpaces Aplicações	Use o WorkSpaces Applications Dynamic Application Framework para criar um provedor de aplicativos dinâmico — Descreve como usar a estrutura de WorkSpaces aplicativos dinâmicos de aplicativos para desenvolver seu próprio provedor de aplicativos dinâmicos.

Forneça aos seus usuários acesso aos WorkSpaces aplicativos

Os usuários podem acessar as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos usando um navegador da web ou o cliente de WorkSpaces aplicativos em um dispositivo compatível.

Dependendo dos seus requisitos organizacionais, você pode habilitar o acesso do usuário às sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos: configurando a federação de identidades usando o SAML 2.0, usando um grupo de usuários de WorkSpaces aplicativos ou criando uma URL de streaming. A seguir estão as recomendações para escolher um método de conexão.

- [SAML 2.0](#): use esse método de conexão quando você tiver um provedor de identidades que gerencia os usuários e oferece suporte à federação SAML 2.0.

Note

Esse método de conexão é necessário quando sua frota de WorkSpaces aplicativos é unida a um domínio do Microsoft Active Directory.

- [WorkSpaces Grupos de usuários de aplicativos](#): use esse método de conexão quando:
 - Você deseja configurar um Proof-of-Concept (POC) rapidamente antes de configurar seu provedor de identidade compatível com SAML 2.0.
 - Você não tiver um provedor de identidades compatível com o SAML 2.0.
 - Você deseja gerenciar usuários diretamente no console de WorkSpaces aplicativos.
- [URL de streaming](#): use esse método de conexão quando quiser fornecer acesso programático aos WorkSpaces aplicativos usando o recurso temporário. URLs Recomendamos esse método de conexão quando você quiser usar seu provedor de identidade existente para fornecer acesso programático aos WorkSpaces aplicativos.

Recursos compatíveis

A tabela a seguir compara os recursos compatíveis com os diferentes tipos de acesso.

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Ferramenta de implantação corporativa	x	✓	x	Para obter mais informações, consulte the section called “Tutorial: instalar o cliente e personalizar a experiência do cliente” .
Compatibilidade com a HIPAA/PCI	✓	✓	✓	Para obter mais informações, consulte Conformidade da .
Autenticação do Active Directory	✓	✓	✓	Para obter mais informações, consulte Uso do .

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
				Active Directory .
MFA (autenticação multifator)	✓	✓	✓	Para WorkSpaces aplicativos, o MFA é suportado por meio do SAML 2.0.
Cartão inteligente (leitores CAC e PIV)	✗	✓	✗	Para obter mais informações, consulte the section called “Redirecionamento para cartão inteligente” .

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Certificados para controle de acesso (com base no sistema operacional)	✓	✓	✓	Para WorkSpaces aplicativos, a autenticação de certificados é suportada por meio do SAML 2.0.
Autenticação baseada em certificado	✓	✓	✓	Para obter mais informações, consulte the section called “Autenticação baseada em certificado” .

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Personalização do cliente	Disponível com exceções	Disponível com exceções	Disponível com exceções	WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte a marcas e personalização baseadas na web. URLs Para obter mais informações, consulte Adicionar marca personalizada .
Modo de conexão da exibição da área de trabalho	✓	✓	✓	
Modo de aplicação clássico	✓	✓	✓	
Modo de aplicativo nativo	✗	✓	✗	

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Redirecionamento USB	x	✓	x	Compatível com clientes de WorkSpaces aplicativos que acessam frotas baseadas em Windows. Para obter mais informações, consulte the section called “Redirecionamento para USB” .

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Entrada de áudio (para conferências e chamadas da web)	✓	✓	✓	Não é compatível com Linux. WorkSpaces Os aplicativos suportam microfones USB.
Entrada de vídeo (aplicações de conferência)	✓	✓	✓	
Redirecionamento de armazenamento	✗	✓	✗	Para obter mais informações, consulte the section called “Habilitar o redirecionamento do sistema de arquivos” .

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Redirecionamento para USB/impressora	Disponível com exceções	✓	✓	WorkSpaces Impressão indireta de aplicativos no navegador. O redirecionamento total não é compatível com pilhas baseadas em Linux.
Redirecionamento da área transferência	✓	✓	✓	
Tablets de desenho	✓	✓	x	

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
YubiKey apoio	x	Disponível com exceções	x	Compatível com o cliente WorkSpaces Applications. Para obter mais informações, consulte the section called “Qualificar dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming” .

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Suporte a monitor	Suporte a monitor duplo de acesso à web. Para obter mais informações, consulte the section called “Suporte a monitores duplos” .	✓	✓	Para obter mais informações, consulte the section called “Vários monitores” .
Grupo de usuários	✓	✓	x	Para obter mais informações, consulte the section called “Grupos de usuários” .

Recurso	Acesso baseado em navegador	Acesso baseado em cliente para Windows	Acesso baseado em cliente para macOS	Observações
Conectar-se a um construtor de blocos de aplicações	✓	✓	x	Para obter mais informações, consulte the section called “Construtor de blocos de aplicações” .
Acesse o aplicativo multi-stack	✓	✓	✓	Para obter mais informações, consulte the section called “Direitos de aplicações baseados em atributos” .

Os próximos tópicos fornecem informações sobre como configurar o acesso do usuário aos WorkSpaces aplicativos para streaming de aplicativos.

Para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários para ajudá-los a começar a usar o streaming de aplicativos, consulte [Orientação para usuários WorkSpaces de aplicativos](#).

Fornecer acesso por meio de um navegador da web

Seus usuários podem iniciar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos usando um navegador da web ou o aplicativo cliente de WorkSpaces aplicativos para um dispositivo compatível. Os tópicos a seguir fornecem informações para ajudar você a fornecer acesso de usuário por meio do cliente de um navegador da web.

Conteúdo

- [Requisitos do sistema e suporte a recursos \(navegador da web\)](#)
- [Configurar um método de conexão para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos \(navegador da Web\)](#)

Para obter informações sobre como fornecer acesso ao usuário aos WorkSpaces Aplicativos por meio do cliente de WorkSpaces Aplicativos, consulte [Forneça acesso por meio do cliente de WorkSpaces aplicativos](#).

Requisitos do sistema e suporte a recursos (navegador da web)

Este tópico fornece informações para ajudá-lo a entender os requisitos para fornecer acesso ao usuário aos WorkSpaces Aplicativos por meio de um navegador da Web. Ele também fornece informações sobre os recursos compatíveis.

Tópicos

- [Requisitos e considerações do sistema](#)
- [Suporte a recursos e dispositivos](#)

Requisitos e considerações do sistema

Os usuários podem acessar os WorkSpaces aplicativos por meio HTML5 de um navegador da Web compatível em um computador desktop, como um computador Windows, Mac, Chromebook ou Linux. HTML5Os navegadores da web compatíveis que podem ser usados incluem o seguinte:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

Não são necessárias extensões ou plug-ins de navegador para usar WorkSpaces aplicativos em um navegador da web.

Os usuários também podem acessar as sessões de streaming do WorkSpaces Applications Fleet nos seguintes navegadores e dispositivos:

- Chrome ou Safari em um iPad (iOS 11 ou posterior)
- Android (Android 8 ou posterior)
- Tablet Microsoft Surface Pro (Windows 10)

WorkSpaces Não há suporte para aplicativos em dispositivos com resoluções de tela menores que 1024x768 pixels.

Suporte a recursos e dispositivos

WorkSpaces Os aplicativos fornecem os seguintes recursos e suporte a dispositivos periféricos para usuários que acessam WorkSpaces aplicativos por meio de um navegador da web.

Tópicos

- [Suporte a monitores duplos](#)
- [Suporte a dispositivos com tela sensível ao toque](#)
- [Suporte para tablets de desenho](#)
- [Deslocamento relativo do mouse](#)

Suporte a monitores duplos

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte ao uso de vários monitores durante as sessões de streaming, incluindo monitores com resoluções diferentes. Para ajudar a garantir uma experiência de streaming ideal, recomendamos que os usuários que tenham monitores com diferentes resoluções definam a escala de exibição de seus monitores em 100%.

Os monitores duplos são compatíveis com sessões de streaming iniciadas nos seguintes navegadores da web:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

Para sessões de streaming baseadas em navegador em monitores duplos, é permitida uma resolução máxima de tela de 2560x1600 pixels por monitor. Se seus usuários precisarem de mais de dois monitores ou de uma resolução de tela maior que 2560x1600 pixels por monitor, o cliente WorkSpaces Applications estará disponível.

 Note

Monitores duplos não são suportados em dispositivos móveis ou em sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados.

Além das conexões de usuário para sessões de streaming, o WorkSpaces Applications também suporta o uso de monitores duplos para conexões administrativas com criadores de imagens.

Suporte a dispositivos com tela sensível ao toque

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte a gestos em iPads sensíveis ao toque, tablets Android e dispositivos Windows. Todos os eventos de toque são passados para a sessão de streaming e manipulados de acordo com as convenções do Windows. Exemplos de gestos de toque permitidos incluem longo toque ao clicar com o botão direito do mouse, deslizar para rolar, apertar para aplicar zoom e rotação de dois dedos para oferecer suporte a aplicativos.

 Note

Para habilitar o suporte a gestos em dispositivos sensíveis ao toque, sua imagem de WorkSpaces aplicativos deve usar uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 7 de março de 2019. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).

Para obter orientações que você pode fornecer aos usuários para ajudá-los a começar a usar dispositivos sensíveis ao toque durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, consulte [Dispositivos com tela de toque](#)

Suporte para tablets de desenho

Os tablets de desenho, também conhecidos como tablets com caneta, são dispositivos de entrada de computador que permitem que os usuários desenhem com uma caneta digitalizadora. Com os WorkSpaces Aplicativos, seus usuários podem conectar um tablet de desenho, como um tablet de desenho Wacom, ao computador local e usar o tablet com seus aplicativos de streaming.

Veja a seguir os requisitos e as considerações para permitir que seus usuários usem tablets de desenho com aplicativos de streaming.

- Para permitir que seus usuários usem esse recurso, você deve configurar sua frota de WorkSpaces aplicativos para usar uma imagem que execute o Windows Server 2019.
- Para usar esse recurso, os usuários devem acessar os WorkSpaces Aplicativos somente por meio dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox ou do cliente de WorkSpaces Aplicativos.
- Os aplicativos de streaming devem oferecer suporte à tecnologia Windows Ink. Para obter mais informações, consulte [Interações com caneta e Windows Ink em aplicativos do Windows](#).
- Alguns aplicativos, como o GIMP, devem detectar tablets de desenho na instância de streaming para oferecer suporte à sensibilidade à pressão. Se for esse o caso, seus usuários devem usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para acessar os WorkSpaces aplicativos e transmitir esses aplicativos. Além disso, você deve qualificar as mesas de desenho de seus usuários, e os usuários devem compartilhar suas mesas de desenho com os WorkSpaces aplicativos sempre que iniciarem uma nova sessão de streaming. Para step-by-step obter orientação, consulte [Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming](#).
- Este recurso não é compatível com Chromebooks.

Para começar a usar tablets de desenho durante as sessões de streaming de aplicativos, os usuários conectam o tablet de desenho ao computador local com USB e usam um navegador da Web compatível ou o cliente de WorkSpaces aplicativos, se estiver instalado, para iniciar uma sessão de streaming. Nenhum redirecionamento USB é necessário para usar esse recurso.

Deslocamento relativo do mouse

Por padrão, durante as sessões de streaming dos usuários, os WorkSpaces aplicativos transmitem informações sobre os movimentos do mouse para a instância de streaming usando coordenadas absolutas e renderizando os movimentos do mouse localmente. Para aplicações com uso intensivo de gráficos, como software de design assistido por computador (CAD)/fabricação assistida por computador (CAM) ou videogames, a performance do mouse melhora quando o modo relativo do mouse está ativado. O modo relativo do mouse usa coordenadas relativas, que representam a distância que o mouse se moveu desde o último quadro, em vez dos valores absolutos das coordenadas x-y em uma janela ou tela. Quando o modo relativo do mouse está ativado, os WorkSpaces Aplicativos renderizam os movimentos do mouse remotamente.

Os usuários podem ativar esse recurso durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos fazendo o seguinte:

- Windows: pressionando Ctrl+Shift+F8
- Mac: pressionando Control+Fn+Shift+F8

Configurar um método de conexão para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos (navegador da Web)

Dependendo dos seus requisitos organizacionais, você pode fornecer aos usuários acesso aos WorkSpaces aplicativos por meio de um navegador da web fazendo o seguinte: Configurando a federação de identidades usando o SAML 2.0, usando um grupo de usuários de WorkSpaces aplicativos ou criando uma URL de streaming.

Conteúdo

- [SAML 2.0](#)
- [WorkSpaces Pool de usuários de aplicativos](#)
- [URL de streaming](#)
- [Próximas etapas](#)

SAML 2.0

Os usuários inserem o URL que você fornece para que eles acessem seu portal organizacional interno. Depois de inserirem suas credenciais organizacionais, eles são redirecionados para WorkSpaces os Aplicativos.

Para obter mais informações, consulte [Configuração do SAML](#).

Note

Se sua organização precisar de um cartão inteligente para Windows, entrar em instâncias de streaming associadas ao Active Directory e autenticação em sessão para aplicativos de streaming, seus usuários deverão instalar e usar o WorkSpaces cliente de aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Cartões inteligentes](#).

WorkSpaces Pool de usuários de aplicativos

Quando você cria um novo usuário no grupo de usuários dos WorkSpaces Aplicativos ou atribui um usuário do grupo de usuários a uma pilha de WorkSpaces Aplicativos, os WorkSpaces Aplicativos

enviam e-mails aos usuários em seu nome. Os usuários inserem o URL que receberam no e-mail de boas-vindas, inserem suas credenciais e escolhem Conectar.

Para obter mais informações, consulte [Grupo de usuários do Amazon AppStream 2.0](#).

URL de streaming

Para criar um URL de streaming, use um dos seguintes métodos:

- WorkSpaces Console de aplicativos
- A ação [CreateStreamingURL da API de URL](#)
- O [create-streaming-url](#) AWS CLI comando

Para criar um URL de streaming usando o console de WorkSpaces aplicativos, conclua as etapas no procedimento a seguir.

Para criar um URL de streaming usando o console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Fleets.
3. Na lista de frotas, escolha a frota que está associada à pilha para a qual você deseja criar um URL de streaming. Verifique se o status da frota é Running (Em execução).
4. No painel de navegação, escolha Pilhas. Selecione a pilha e escolha Ações, Criar URL de streaming.
5. Em ID de usuário, insira o ID do usuário.
6. Em Validade do URL, selecione um tempo de expiração para determinar a validade do URL gerado. Esse URL é válido por no máximo sete dias.
7. Escolha Gerar URL.
8. Copie o URL, salve-o em um local acessível e forneça-o aos usuários.

Próximas etapas

Depois de configurar um método de conexão do navegador da web, você pode fornecer aos seus usuários as seguintes step-by-step orientações para ajudá-los a se conectar aos WorkSpaces aplicativos e iniciar uma sessão de streaming: [Connect to WorkSpaces Applications](#).

Forneça acesso por meio do cliente de WorkSpaces aplicativos

Seus usuários podem iniciar WorkSpaces sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos usando o aplicativo cliente de aplicativos para um dispositivo compatível ou usando um navegador da web.

O cliente de WorkSpaces aplicativos é um aplicativo nativo projetado para usuários que precisam das seguintes funcionalidades durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos:

- Precisam de suporte para mais de dois monitores ou resolução 4K.
- Use seus dispositivos USB com aplicativos transmitidos por meio de WorkSpaces aplicativos.
- Usam a webcam local para videoconferência nas sessões de streaming, e o navegador em uso não é compatível com entrada de vídeo ou áudio.
- Usam atalhos de teclado durante as sessões de streaming.
- Precisam de acesso contínuo a unidades e pastas locais durante suas sessões de streaming.
- Capacidade de redirecionar trabalhos de impressão da aplicação de streaming para uma impressora conectada ao computador local.
- Preferem interagir com aplicativos de streaming remotos da mesma forma que eles interagem com aplicativos instalados localmente.

Os tópicos a seguir fornecem informações para ajudar você a fornecer acesso ao usuário por meio do cliente de WorkSpaces aplicativos. Para obter informações sobre como fornecer acesso ao usuário aos WorkSpaces Aplicativos por meio de um navegador da Web, consulte [Fornecer acesso por meio de um navegador da web](#).

Conteúdo

- [Requisitos do sistema e suporte de recursos \(WorkSpaces Applications Client\)](#)
- [Instalar e configurar o cliente WorkSpaces de aplicativos](#)

Requisitos do sistema e suporte de recursos (WorkSpaces Applications Client)

Este tópico fornece informações para ajudá-lo a entender os requisitos do cliente de WorkSpaces aplicativos e os recursos suportados.

Tópicos

- [Requisitos e considerações do sistema](#)
- [Suporte a recursos e dispositivos](#)

Requisitos e considerações do sistema

O cliente de WorkSpaces aplicativos exige o seguinte:

- Siga o princípio do menor privilégio ao iniciar o cliente de WorkSpaces aplicativos. O cliente só deve ser executado com o nível de privilégio necessário para concluir uma tarefa.
- Requisitos do cliente
 - Cliente Windows
 - Sistema operacional: Windows 10 (32 bits ou 64 bits), Windows 11 (64 bits)
 - Microsoft Visual C++ 2019 versão 14.20.xx redistribuível ou posterior. Para obter mais informações, consulte [Latest Microsoft Visual C++ Redistributable Version](#) na documentação do Microsoft Support.
 - RAM: mínimo de 2 GB
 - Espaço em disco rígido: mínimo de 200 MB
 - Cliente para macOS
 - Sistema operacional: macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma), macOS 15 (Sequoia)
 - Espaço em disco rígido: mínimo de 200 MB
- Direitos de administrador local — Usado se você quiser instalar o driver USB de WorkSpaces aplicativos para suporte ao driver USB.

Note

Os direitos de administrador local não são compatíveis com o cliente macOS.

- Uma imagem do WorkSpaces Applications que usa o agente ou as versões mais recentes do agente do WorkSpaces Applications publicadas em ou após 14 de novembro de 2018. Para obter informações sobre as versões do agente de WorkSpaces aplicativos, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).
- O cliente é compatível com UDP e com o streaming padrão baseado em TCP via NICE DCV. Para obter mais informações sobre NICE DCV e UDP, consulte [Enabling the QUIC UDP transport protocol](#). Para habilitar o streaming por UDP para o cliente, os seguintes requisitos devem ser

atendidos. Se você não atender aos requisitos a seguir, o cliente voltará ao streaming baseado em TCP como padrão.

- Sua pilha foi configurada para preferir UDP na seção Experiência de ajuste de streaming. Para obter mais informações, consulte [Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
- Sua rede permite tráfego UDP na porta 8433 para os intervalos de AWS IP. Para obter mais informações, consulte [Intervalos de endereços IP da AWS](#).
- Você usa a imagem base mais recente ao criar a frota. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).
- Os usuários finais usam o cliente mais recente. Para obter mais informações, consulte [Supported clients](#).

Note

Recomendamos uma conexão com a Internet para a instalação do cliente WorkSpaces Applications. Em alguns casos, o cliente não pode ser instalado em um computador que não esteja conectado à Internet ou os dispositivos USB podem não funcionar com aplicativos transmitidos a partir de WorkSpaces Aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas WorkSpaces de usuários de aplicativos](#).

Suporte a recursos e dispositivos

O cliente WorkSpaces Applications oferece suporte aos seguintes recursos e dispositivos.

Tópicos

- [Modo de aplicativo nativo](#)
- [Uploads de log de diagnóstico automáticos e sob demanda](#)
- [Dispositivos periféricos](#)

Modo de aplicativo nativo

Note

O modo de aplicativo nativo não está disponível ao fazer streaming de instâncias Linux, fazer streaming no modo Desktop ou ao usar o WorkSpaces aplicativo cliente Applications macOS.

O modo de aplicativo nativo fornece uma experiência familiar para seus usuários durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Quando seus usuários se conectam aos WorkSpaces aplicativos nesse modo, eles podem trabalhar com seus aplicativos de streaming remoto da mesma forma que trabalham com aplicativos instalados no computador local. Cada aplicativo de streaming no modo de aplicativo nativo é aberto em sua própria janela, e os ícones de aplicativos são exibidos na barra de tarefas do computador local dos usuários.

Se você quiser que seus usuários se conectem aos WorkSpaces aplicativos somente no modo clássico, você pode configurar o valor do `NativeAppModeDisabled` registro para desativar o modo de aplicativo nativo. Para obter mais informações, consulte [Escolher se deseja desativar o modo de aplicativo nativo](#).

Para obter mais informações sobre o modo de aplicativo nativo e o modo clássico, e para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários, consulte [WorkSpaces Modos de conexão do cliente de aplicativos](#).

Requisitos de atributos

Para habilitar esse recurso para seus usuários, você deve usar uma imagem que use uma [versão do agente de WorkSpaces aplicativos](#) lançada em ou após 19 de fevereiro de 2020. Além disso, a versão 1.1.129 ou posterior do cliente de WorkSpaces aplicativos deve estar instalada na versão de seus usuários. PCs Para obter mais informações sobre as versões do cliente, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Windows Client de aplicativos](#).

Se a versão 1.1.129 ou posterior do cliente de WorkSpaces aplicativos estiver instalada no computador dos seus usuários, mas você não estiver usando uma imagem que use uma versão do agente lançada em ou após 19 de fevereiro de 2020, o cliente voltará ao modo clássico, mesmo que o modo de aplicativo nativo seja selecionado.

Requisitos de teste

Os aplicativos devem ser testados minuciosamente no modo de aplicativo nativo antes da implantação na produção. Testar no modo clássico não é suficiente, pois os aplicativos podem ter problemas de compatibilidade com o modo de aplicativo nativo. As principais áreas de teste incluem:

- Funcionalidade da aplicação principal
- desempenho de rede
- Interações do dispositivo local
- Operações de tratamento de arquivos
- Capacidades de impressão
- Suporte a vários monitores
- Atributos de áudio/vídeo

Recomendamos começar com um grupo piloto de usuários e documentar todas as limitações específicas do aplicativo antes da implantação completa. O comportamento e o desempenho do aplicativo podem variar entre os modos de streaming. Testes abrangentes ajudam a garantir a melhor experiência do usuário e identificam possíveis limitações antes do lançamento da produção.

Problemas conhecidos

Quando os usuários tentam encaixar ou desencaixar guias em uma janela do navegador em janelas separadas durante uma sessão de streaming no modo de aplicativo nativo, seu navegador de streaming remoto não funciona da mesma maneira que um navegador local. Para executar essa tarefa durante uma sessão de streaming no modo de aplicativo nativo, os usuários devem pressionar a tecla Alt até que suas guias do navegador estejam encaixadas em janelas separadas do navegador.

Uploads de log de diagnóstico automáticos e sob demanda

Para ajudar na solução de problemas que podem ocorrer quando seus usuários estão usando o cliente de WorkSpaces aplicativos, você pode habilitar o upload automático ou sob demanda de registros de diagnóstico, ou permitir que seus próprios usuários façam isso.

Note

Os logs de diagnóstico não contêm informações confidenciais. Você pode desativar os carregamentos de registros de diagnóstico automáticos e sob demanda do usuário PCs que você gerencia ou permitir que seus próprios usuários desabilitem esses recursos.

Uploads automáticos de log de diagnóstico

Ao instalar o cliente no PCs qual você gerencia, você pode configurar o cliente de WorkSpaces aplicativos para carregar automaticamente os registros de diagnóstico. Dessa forma, quando ocorre um problema no cliente, os registros são enviados para WorkSpaces Applications (AWS) sem a interação do usuário. Para obter mais informações, consulte [Defina configurações adicionais do cliente de WorkSpaces aplicativos para seus usuários](#).

Ou você pode permitir que seus usuários escolham se querem ativar os carregamentos automáticos de registros de diagnóstico ao instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos ou após a instalação do cliente. Para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários para ajudá-los a executar essa tarefa, consulte [Configuração do Windows](#).

Uploads de log de diagnóstico sob demanda

Se precisar de mais controle sobre o registro em log, desative o registro em log automático e habilite os uploads de log de diagnóstico sob demanda. Se você permitir que seus usuários carreguem registros de diagnóstico sob demanda, eles também poderão escolher se querem enviar minidumps (relatórios de erros) para WorkSpaces Applications (AWS) se ocorrer uma exceção ou se o cliente parar de responder.

Para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários para ajudá-los a executar essa tarefa, consulte [Registro em log](#).

Dispositivos periféricos

O cliente WorkSpaces Applications fornece o seguinte suporte para dispositivos periféricos, como monitores, webcams, mouses, teclados e tablets de desenho.

Note

Com algumas exceções, o redirecionamento USB é necessário para que o cliente de WorkSpaces aplicativos ofereça suporte a dispositivos USB. E, na maioria dos casos, quando o redirecionamento USB é necessário para um dispositivo, você deve qualificar o dispositivo antes que ele possa ser usado com sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Redirecionamento para USB](#).

Tópicos

- [Vários monitores](#)
- [Áudio e vídeo em tempo real](#)
- [Dispositivos USB](#)
- [Tablets de desenho](#)
- [Atalhos de teclado](#)
- [Deslocamento relativo do mouse](#)

Vários monitores

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte ao uso de vários monitores durante as sessões de streaming, incluindo monitores com resoluções diferentes. Para ajudar a garantir uma experiência de streaming ideal, recomendamos que os usuários que tenham monitores com diferentes resoluções definam a escala de exibição de seus monitores em 100%.

Note

Para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos que usam o [modo de aplicativo nativo](#), são suportados monitores com resolução de até 2K. Se monitores de alta resolução forem usados para sessões de streaming, o cliente de WorkSpaces aplicativos voltará ao modo clássico. Nesse cenário, a visualização de streaming do modo clássico dos WorkSpaces aplicativos ocupa 2K da tela e a parte restante da tela é preta.

Vários monitores (resolução de até 2K)

Os seguintes tipos de instância de WorkSpaces aplicativos oferecem suporte a até 4 monitores e uma resolução máxima de exibição de 2560x1600 pixels por monitor: uso geral, otimizado para memória, otimizado para computação, gráficos G4dn, gráficos G5 e gráficos G6.

Vários monitores (resolução de até 4K)

Os seguintes tipos de instância de WorkSpaces aplicativos oferecem suporte a até 2 monitores com uma resolução máxima de exibição de 4096x2160 pixels por monitor: Graphics G4dn, Graphics G5 e Graphics G6.

Note

Os tipos de instância não gráfica (uso geral, otimizada para memória e otimizada para computação) oferecem suporte a uma resolução de exibição máxima de 2560x1600 pixels por monitor.

Áudio e vídeo em tempo real

WorkSpaces Os aplicativos suportam áudio e vídeo (AV) em tempo real redirecionando a entrada de vídeo da webcam local para WorkSpaces as sessões de streaming dos aplicativos. Esse recurso permite que seus usuários usem a webcam local para videoconferência e áudio em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. Com AV em tempo real e suporte para áudio em tempo real, seus usuários podem colaborar usando aplicativos familiares de videoconferência e audioconferência sem precisar sair da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Quando um usuário inicia uma videoconferência de dentro de uma sessão de streaming do WorkSpaces WorkSpaces Applications, o Applications comprime o vídeo da webcam e a entrada de áudio do microfone localmente antes de transmitir esses dados por um canal seguro para uma instância de streaming. Durante as sessões de streaming, os usuários podem ativar a entrada de áudio e vídeo usando a barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos. Se os usuários tiverem mais de uma webcam (por exemplo, se tiverem uma webcam USB conectada ao computador local e uma webcam interna), eles também poderão escolher qual webcam usar durante a sessão de streaming.

Note

Para frotas com várias sessões, somente as in/out funcionalidades estão acessíveis. A entrada de vídeo (suporte para webcam) ainda não está disponível para frotas multissessão.

Para configurar e testar o suporte ao recurso de AV em tempo real, conclua as etapas a seguir.

Configurar e testar o suporte ao recurso de AV em tempo real

1. Crie um construtor de imagens ou conecte-se a um construtor de imagens existente que atenda aos seguintes requisitos:
 - O construtor de imagens deve executar o Windows Server 2016 ou o Windows Server 2019.

- O criador de imagens deve usar uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 1º de junho de 2021.
- Para agentes de WorkSpaces aplicativos lançados em ou após 17 de maio de 2021, o AV em tempo real está ativado por padrão. Para criar um URL de streaming para teste, você pode pular as etapas 3 a 6 e se desconectar do construtor de imagens. Se você precisar desabilitar o recurso de AV em tempo real, conclua todas as etapas e desabilite as permissões da webcam na etapa 4.
- O criador de imagens deve usar uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 24 de junho de 2021 para oferecer suporte a vídeo ao se conectar usando o acesso ao navegador da web. Para obter mais informações sobre os navegadores da web compatíveis, consulte [the section called “Acesso pelo navegador da web”](#).

Para obter informações sobre como criar um construtor de imagens, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

2. Conecte-se ao construtor de imagens que deseja usar e faça login como administrador. Para se conectar ao construtor de imagens, execute uma das seguintes ações:
 - [Use o console de WorkSpaces aplicativos](#) (somente para conexões com a web)
 - [Crie um URL de streaming](#) (para conexões de clientes da Web ou de WorkSpaces aplicativos)

 Note

Se o construtor de imagens ao qual você deseja se conectar estiver associado a um domínio do Active Directory e sua organização exigir login com cartão inteligente, você deverá criar uma URL de streaming e usar o cliente WorkSpaces Applications para a conexão. Para obter informações sobre o login com cartão inteligente, consulte [Cartões inteligentes](#).

3. No construtor de imagens, abra o editor de registros. Para fazer isso, na área de trabalho do construtor de imagens, na caixa de pesquisa da barra de tarefas, digite **regedit**. Depois, selecione o principal resultado para Editor do registro.
4. Em HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ AmazonAppStream\\, crie um novo valor de registro que tenha os seguintes dados de tipo, nome e valor:
 - Tipo do valor de registro: DWORD
 - Nome do valor do registro: WebcamPermission

- Dados do valor de registro (hexadecimal): 1 para habilitar ou 0 para desabilitar as permissões da webcam
5. Depois de criar o valor de registro, alterne para Usuário de modelo ou para uma conta de domínio que não tenha permissões de administrador no construtor de imagens. Para alternar para Usuário de modelo, na barra de ferramentas no canto superior direito da janela da sessão, escolha Comandos de administrador, Trocar de usuário e Usuário de modelo.
 6. Troque para Administrador.
 7. Desconecte-se do construtor de imagens e crie um URL de streaming para o construtor de imagens. Para fazer isso:
 - a. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2>.
 - b. No painel de navegação, selecione Imagens e Construtor de imagens.
 - c. Selecione o construtor de imagens do qual você acabou de se desconectar e escolha Ações e Criar URL de streaming.
 - d. Selecione Copiar link e salve o link em um local seguro e acessível. Você usará o link na próxima etapa para se conectar ao construtor de imagens.
 8. Usando o URL de streaming que você acabou de criar, conecte-se ao criador de imagens usando o cliente de WorkSpaces aplicativos ou o acesso ao navegador da web.
 9. Teste a experiência do recurso de AV em tempo real no construtor de imagens seguindo as etapas em [Videoconferência e audioconferência](#).
 10. Depois de verificar se o recurso de AV em tempo real está funcionando conforme o esperado, desconecte-se da sessão de streaming, reconecte-se ao construtor de imagens e siga as etapas necessárias no Assistente de Imagens para concluir a criação da imagem. Para obter informações sobre como criar uma imagem, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Depois de concluir a configuração do criador de imagens e a criação de uma imagem compatível com AV em tempo real, você poderá disponibilizar esse recurso para seus usuários nas frotas de WorkSpaces aplicativos. Certifique-se de que a versão 1.1.257 ou posterior do cliente de WorkSpaces aplicativos esteja instalada nos computadores dos seus usuários.

 Note

Para usar o AV em tempo real com o cliente do WorkSpaces WorkSpaces Applications, a imagem base do Applications e a versão do agente devem ser 1º de junho de 2021 ou posterior. Recomendamos usar o cliente de WorkSpaces aplicativos mais recente. Para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários para ajudá-los a usar o recurso de AV em tempo real, consulte [Videoconferência e audioconferência](#).

Para usar o AV em tempo real com acesso ao navegador da web, sua imagem de WorkSpaces aplicativos deve usar uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 24 de junho de 2021. Para obter mais informações sobre os navegadores da web compatíveis, consulte [the section called “Acesso pelo navegador da web”](#).

Dispositivos USB

As seções a seguir fornecem informações sobre o suporte de WorkSpaces aplicativos para dispositivos USB.

Conteúdo

- [Redirecionamento para USB](#)
- [Cartões inteligentes](#)

Redirecionamento para USB

O redirecionamento USB é necessário para que a maioria dos dispositivos USB locais sejam usados durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Quando o redirecionamento USB é necessário, você deve [qualificar o dispositivo](#) antes que seus usuários possam usá-lo durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Depois de qualificar o dispositivo, os usuários devem [compartilhar o dispositivo com os WorkSpaces Aplicativos](#). Com o redirecionamento USB, durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, os dispositivos dos usuários não podem ser acessados para uso com aplicativos locais.

Em outros casos, os dispositivos USB já estão habilitados para uso com WorkSpaces aplicativos e nenhuma configuração adicional é necessária. Por exemplo, o redirecionamento do cartão inteligente já está habilitado por padrão quando o cliente de WorkSpaces aplicativos é instalado. Como o

redirecionamento USB não é usado quando esse recurso está ativado, você não precisa qualificar os leitores de cartões inteligentes e os usuários não precisam compartilhar esses dispositivos com WorkSpaces aplicativos para usá-los durante as sessões de streaming.

Note

Atualmente, o redirecionamento USB não é suportado para instâncias de frota baseadas em Linux ou ao usar o aplicativo cliente Applications WorkSpaces macOS.

Cartões inteligentes

WorkSpaces Os aplicativos suportam o uso de um cartão inteligente para Windows, login em instâncias de streaming associadas ao Active Directory e autenticação em sessão para aplicativos de streaming. Como o redirecionamento para cartão inteligente está habilitado por padrão, os usuários podem usar leitores de cartões inteligentes conectados ao computador local e seu cartão inteligente sem redirecionamento para USB.

Conteúdo

- [Início de sessão do Windows e autenticação em sessão](#)
- [Redirecionamento para cartão inteligente](#)

Início de sessão do Windows e autenticação em sessão

WorkSpaces Os aplicativos suportam o uso de senhas de domínio do Active Directory ou cartões inteligentes, como cartões inteligentes [Common Access Card \(CAC\)](#) e [Personal Identity Verification \(PIV\)](#) para Windows, faça login nas instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos (frotas e criadores de imagens). Seus usuários podem usar leitores de cartões inteligentes conectados ao computador local e aos cartões inteligentes para entrar em uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos associada a um domínio do Microsoft Active Directory. Também podem usar cartões inteligentes e leitores de cartões inteligentes locais para fazer login nas aplicações durante a sessão de streaming.

Para garantir que os usuários consigam usar cartões inteligentes para início de sessão do Windows em instâncias de streaming associadas ao Active Directory e para autenticação em sessão para aplicações de streaming, você deve:

- Usar uma imagem que atenda aos seguintes requisitos:

- A imagem deve ser criada a partir de uma imagem AWS base publicada até 28 de dezembro de 2020 ou após. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#).
- A imagem deve usar uma versão do agente WorkSpaces Applications lançada em ou após 4 de janeiro de 2021. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).
- Ative o login com cartão inteligente para o Active Directory na pilha de WorkSpaces aplicativos que seus usuários acessam para sessões de streaming, conforme descrito nesta seção.

 Note

Essa configuração controla somente o método de autenticação que pode ser usado para o Windows entrar em uma instância de streaming do WorkSpaces Applications (construtor de frota ou imagem). Elas não controlam o método de autenticação que pode ser usado para autenticação em sessão, depois que um usuário faz login em uma instância de streaming.

- Certifique-se de que seus usuários tenham a versão 1.1.257 ou posterior do WorkSpaces Applications Client instalada. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Windows Client de aplicativos](#).

Por padrão, o login com senha para o Active Directory está habilitado nas pilhas de WorkSpaces aplicativos. Você pode habilitar o login com cartão inteligente para o Active Directory executando as etapas a seguir no console de WorkSpaces aplicativos.

Para habilitar o login com cartão inteligente no Active Directory usando o console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Pilhas.
3. Escolha a pilha para a qual deseja habilitar a autenticação por cartão inteligente para o Active Directory.
4. Escolha a guia Configurações do usuário e expanda a seção Área de transferência, transferência de arquivos, impressão em dispositivo local e permissões de autenticação.
5. Em Login com cartão inteligente para o Active Directory, selecione Habilitado.

Também é possível habilitar a opção Login com senha para o Active Directory, caso ainda não esteja habilitada. Pelo menos um método de autenticação deve ser habilitado.

6. Selecione Atualizar.

Como alternativa, você pode habilitar o login com cartão inteligente para o Active Directory usando a API de WorkSpaces aplicativos, um AWS SDK ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Redirecionamento para cartão inteligente

Quando o cliente de WorkSpaces aplicativos é instalado, o redirecionamento do cartão inteligente é ativado por padrão. Quando esse recurso está ativado, os usuários podem usar leitores de cartão inteligente conectados ao computador local e aos cartões inteligentes durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos sem redirecionamento de USB. Durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, os leitores de cartões inteligentes e cartões inteligentes dos usuários permanecem acessíveis para uso com aplicativos locais. O cliente de WorkSpaces aplicativos redireciona as chamadas de API do cartão inteligente dos aplicativos de streaming dos usuários para o cartão inteligente local.

Note

Atualmente, o redirecionamento de cartões inteligentes não é suportado para instâncias de frota baseadas em Linux ou instâncias de frota com várias sessões, ou ao usar o aplicativo cliente Applications WorkSpaces macOS.

Note

Se seu cartão inteligente exigir um software de middleware para operar, o software de middleware deverá ser instalado no dispositivo do usuário e na instância de streaming de aplicativos. WorkSpaces

Você pode desabilitar o redirecionamento para cartão inteligente durante a instalação do cliente em dispositivos gerenciados. Para obter mais informações, consulte [Escolher se deseja desabilitar o redirecionamento para cartão inteligente](#). Se você desativar o redirecionamento de cartão inteligente, seus usuários não poderão usar o leitor de cartão inteligente e o cartão inteligente durante uma

sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos sem o redirecionamento USB. Nesse caso, você deverá [qualificar o dispositivo](#). Depois de qualificar o dispositivo, os usuários devem [compartilhar o dispositivo com os WorkSpaces Aplicativos](#). Quando o redirecionamento do cartão inteligente está desativado, durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos dos usuários, o leitor de cartão inteligente e o cartão inteligente não estão acessíveis para uso com aplicativos locais.

Tablets de desenho

Os tablets de desenho, também conhecidos como tablets com caneta, são dispositivos de entrada de computador que permitem que os usuários desenhem com uma caneta digitalizadora. Com os WorkSpaces Aplicativos, seus usuários podem conectar um tablet de desenho, como um tablet de desenho Wacom, ao computador local e usar o tablet com seus aplicativos de streaming.

Note

Não há suporte para tablets de desenho ao usar o WorkSpaces aplicativo cliente Applications macOS.

Veja a seguir os requisitos e as considerações para permitir que seus usuários usem tablets de desenho com aplicativos de streaming.

- Para permitir que seus usuários usem esse recurso, você deve configurar sua frota de WorkSpaces aplicativos para usar uma imagem que execute o Windows Server 2019.
- Para usar esse recurso, os usuários devem acessar os WorkSpaces Aplicativos usando o cliente de WorkSpaces Aplicativos ou somente por meio dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.
- Os aplicativos de streaming devem oferecer suporte à tecnologia Windows Ink. Para obter mais informações, consulte [Interações com caneta e Windows Ink em aplicativos do Windows](#).
- Alguns aplicativos, como o GIMP, devem detectar tablets de desenho na instância de streaming para oferecer suporte à sensibilidade à pressão. Se for esse o caso, seus usuários devem usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para acessar os WorkSpaces aplicativos e transmitir esses aplicativos. Além disso, você deve qualificar as mesas de desenho de seus usuários, e os usuários devem compartilhar suas mesas de desenho com os WorkSpaces aplicativos sempre que iniciarem uma nova sessão de streaming. Para obter mais informações, consulte [Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming](#).
- Este recurso não é compatível com Chromebooks.

Para começar a usar tablets de desenho durante as sessões de streaming de aplicativos, os usuários conectam o tablet de desenho ao computador local com USB, compartilham o dispositivo com os WorkSpaces aplicativos, se necessário, para detectar a sensibilidade à pressão e, em seguida, usam o cliente de WorkSpaces aplicativos ou um [navegador da Web compatível](#) para iniciar uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Atalhos de teclado

Para o cliente Windows, há suporte para a maioria dos atalhos de teclado do sistema operacional. Os atalhos de teclado com suporte incluem Alt + Tab, atalhos da área de transferência (Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl+ V), Esc e Alt + F4.

Para o cliente macOS, os atalhos de teclado compatíveis incluem atalhos da área de transferência (Command + X, Command + C, Command + V, Command + A, Command-Z).

Deslocamento relativo do mouse

Por padrão, durante as sessões de streaming dos usuários, os WorkSpaces aplicativos transmitem informações sobre os movimentos do mouse para a instância de streaming usando coordenadas absolutas e renderizando os movimentos do mouse localmente. Para aplicações com uso intensivo de gráficos, como software de design assistido por computador (CAD)/fabricação assistida por computador (CAM) ou videogames, a performance do mouse melhora quando o modo relativo do mouse está ativado. O modo relativo do mouse usa coordenadas relativas, que representam a distância que o mouse se moveu desde o último quadro, em vez dos valores absolutos das coordenadas x-y em uma janela ou tela. Quando o modo relativo do mouse está ativado, os WorkSpaces Aplicativos renderizam os movimentos do mouse remotamente.

Os usuários podem ativar esse recurso durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos fazendo o seguinte:

- Pressionar Ctrl+Shift+F8 no aplicativo cliente Windows ou Ctrl+Shift+Fn+F8 no aplicativo cliente macOS
- Escolhendo a posição relativa do mouse [Ctrl+Shift+F8] no menu Configurações na barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos na área superior esquerda da janela da sessão de streaming. Esse método funciona no modo clássico ou com a opção Exibição da área de trabalho.

Instalar e configurar o cliente WorkSpaces de aplicativos

Você pode fazer com que seus usuários instalem o cliente de WorkSpaces aplicativos por conta própria ou pode instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos para eles executando PowerShell scripts remotamente.

É necessário qualificar os dispositivos USB que você deseja habilitar para que seus usuários usem com a sessão de streaming. Se o dispositivo USB não estiver qualificado, ele não será detectado pelos WorkSpaces aplicativos e não poderá ser compartilhado com a sessão.

Os tópicos a seguir descrevem como instalar e configurar o cliente de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Faça com que seus usuários instalem o cliente de WorkSpaces aplicativos sozinhos](#)
- [Tutorial: Instale o Amazon WorkSpaces Applications Client e personalize a experiência do cliente para seus usuários](#)
- [Atualize manualmente a ferramenta de implantação corporativa de WorkSpaces aplicativos, o cliente e o driver USB](#)
- [Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming](#)
- [Configure um método de conexão para seus usuários do WorkSpaces Applications Client](#)
- [Permita que os usuários compartilhem um dispositivo USB com uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Redirecionar uma sessão de streaming do navegador da Web para o cliente de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Ative o redirecionamento do sistema de arquivos para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#)
- [Ative o redirecionamento de impressora local para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos](#)

Faça com que seus usuários instalem o cliente de WorkSpaces aplicativos sozinhos

Para step-by-step obter orientação que você pode fornecer aos usuários para ajudá-los a instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos, consulte [Configuração do Windows](#) ou [the section called “Configuração e instalação para macOS”](#).

Important

Para o cliente Windows, se sua organização implantou um software antivírus que impede que os usuários executem arquivos.exe, você deve adicionar uma exceção para permitir que

seus usuários executem o programa.exe de instalação do cliente de WorkSpaces aplicativos. Caso contrário, quando os usuários tentarem instalar o cliente, nada acontecerá, ou será exibida uma mensagem de erro após iniciar o programa de instalação.

Depois que os usuários instalarem o cliente, se você planeja permitir que seus usuários usem dispositivos USB durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- Você deve qualificar os dispositivos USB que podem ser usados com WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming](#).
- Depois que seus dispositivos forem qualificados, seus usuários deverão compartilhá-los com os WorkSpaces aplicativos sempre que iniciarem uma nova sessão de streaming. Para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários para que concluam essa tarefa, consulte [Dispositivos USB](#).

Tutorial: Instale o Amazon WorkSpaces Applications Client e personalize a experiência do cliente para seus usuários

As seções a seguir descrevem como instalar o cliente WorkSpaces Applications e personalizar a experiência do cliente para seus usuários. Se você pretende fazer download e instalar o cliente para seus usuários, primeiro faça download da ferramenta de implantação empresarial. Em seguida, você pode executar PowerShell scripts para instalar o cliente WorkSpaces Applications e definir as configurações do cliente remotamente.

Note

O uso da Enterprise Deployment Tool com o cliente WorkSpaces Applications macOS não é suportado.

Conteúdo

- [Fazer download da ferramenta Enterprise Deployment Tool](#)
- [Instale o cliente de WorkSpaces aplicativos e o driver USB](#)
- [Acessando WorkSpaces aplicativos com o cliente WorkSpaces de aplicativos](#)

- [Definir o valor WorkSpaces do registro StartURL para usuários do Applications Client](#)
- [Defina o valor TrustedDomains do registro para habilitar outros domínios para o cliente de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Crie o registro AS2 TrustedDomains DNS TXT para habilitar seu domínio para o cliente de WorkSpaces aplicativos sem alterações no registro](#)
- [Desativar pesquisa de registro TXT de DNS para domínios confiáveis](#)
- [Escolher se deseja desabilitar as atualizações automáticas do cliente](#)
- [Escolher se deseja desativar os uploads de log de diagnóstico sob demanda](#)
- [Escolher se deseja desativar o modo de aplicativo nativo](#)
- [Escolher se deseja desabilitar o redirecionamento para impressora local](#)
- [Escolher se deseja desabilitar o redirecionamento para cartão inteligente](#)
- [Defina configurações adicionais do cliente de WorkSpaces aplicativos para seus usuários](#)
- [Usando a política de grupo para personalizar a experiência do cliente em WorkSpaces aplicativos](#)

Fazer download da ferramenta Enterprise Deployment Tool

A Enterprise Deployment Tool inclui os arquivos de instalação do cliente WorkSpaces Applications e um modelo administrativo de Política de Grupo.

1. Para baixar a Enterprise Deployment Tool, na parte inferior direita da página de [clientes compatíveis com WorkSpaces aplicativos](#), selecione o link Enterprise Deployment Tool. Esse link abre um arquivo .zip que contém os arquivos necessários para a versão mais recente da ferramenta.
2. Para extrair os arquivos necessários, navegue até o local em que você baixou a ferramenta, clique com o botão direito na <version>pasta AmazonAppStreamClientEnterpriseSetup_ e escolha Extrair tudo. A pasta contém dois programas de instalação e um modelo administrativo da Política de Grupo:
 - WorkSpaces Instalador do cliente de aplicativos (AmazonAppStreamClientSetup_<version>.msi) — Instala o WorkSpaces cliente de aplicativos.
 - WorkSpaces Instalador do driver USB de aplicativos (AmazonAppStreamUsbDriverSetup_<version>.exe) — Instala o driver USB de WorkSpaces aplicativos necessário para usar dispositivos USB com aplicativos transmitidos por meio de aplicativos. WorkSpaces

- WorkSpaces Modelo administrativo da Política de Grupo do cliente de aplicativos (as2_client_config.adm) — Permite configurar o cliente de aplicativos por meio da Política de Grupo. WorkSpaces

Instale o cliente de WorkSpaces aplicativos e o driver USB

Depois de baixar os arquivos de instalação do cliente WorkSpaces Applications, execute o PowerShell script a seguir nos computadores dos usuários para instalar o arquivo de instalação do cliente WorkSpaces Applications, AppStreamClient .exe e o driver USB silenciosamente.

 Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
Start-Process msixexec.exe -Wait -ArgumentList '/i  
AmazonAppStreamClientSetup_<version>.msi /quiet'
```

```
Start-Process AmazonAppStreamUsbDriverSetup_<version>.exe -Wait -ArgumentList '/quiet'
```

Depois de instalar a Enterprise Deployment Tool no computador de um usuário, o cliente de WorkSpaces aplicativos é instalado da seguinte forma:

1. O arquivo de instalação do cliente WorkSpaces Applications é copiado para o seguinte caminho no computador do usuário: C:\Program Files (x86)\Amazon WorkSpaces Applications Client Installer\ AppStreamClient .exe.
2. Na primeira vez em que o usuário faz login no computador após a instalação da Enterprise Deployment Tool, o cliente de WorkSpaces aplicativos é instalado.

 Note

Se a Enterprise Deployment Tool detectar que a pasta WorkSpaces Applications Client, AppStreamClient, já existe em %localappdata%, a ferramenta não instalará o cliente.

Se um usuário desinstalar o cliente WorkSpaces Applications, o cliente não será instalado novamente até que você atualize a WorkSpaces Applications Enterprise Deployment Tool.

Acessando WorkSpaces aplicativos com o cliente WorkSpaces de aplicativos

Por padrão, quando os usuários iniciam o cliente WorkSpaces Applications, eles só podem se conectar com URLs aqueles que incluem o domínio WorkSpaces Applications ou domínios que incluem um registro DNS TXT que permite a conexão. Você pode permitir que os usuários do cliente acessem domínios que não WorkSpaces sejam o domínio Applications fazendo o seguinte:

- Defina o valor de registro `StartURL` para especificar um URL personalizado que os usuários podem acessar, como o URL do portal de login da sua organização.
- Defina o valor de registro `TrustedDomains` para especificar domínios confiáveis que os usuários podem acessar.
- Crie o registro TXT de DNS `AS2TrustedDomains` para especificar domínios confiáveis que os usuários podem acessar. Esse método permite evitar alterações no registro.

Note

A configuração do cliente de WorkSpaces aplicativos e do registro TXT DNS não impede que os usuários usem outros métodos de conexão para acessar os domínios ou URLs que você especificar. Por exemplo, os usuários podem acessar domínios específicos ou URLs usando um navegador da Web, se tiverem acesso de rede aos domínios ou URLs.

Definir o valor WorkSpaces do registro StartURL para usuários do Applications Client

Você pode usar o valor `StartUrl` do registro para definir uma URL personalizada que é preenchida no cliente de WorkSpaces aplicativos quando um usuário inicia o cliente. É possível criar essa chave de registro HKLM ao instalar o cliente, para que os usuários não precisem especificar o URL ao iniciar o cliente.

Depois que o cliente de WorkSpaces aplicativos for instalado, você poderá executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro ou usar o modelo administrativo incluído na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Substitua o valor `StartUrl` pelo URL do seu provedor de identidade (IdP). O URL deve usar um certificado confiável para o dispositivo. Isso significa que o certificado usado pela página da Web `StartUrl` deve conter um Nome alternativo de assunto (SAN) que inclua o nome de domínio do URL. Por exemplo, se você `StartUrl` estiver definido como `https://appstream.example.com`, o certificado SSL deverá ter uma SAN que inclua `appstream.example.com`.

Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "StartUrl" -Value "https://www.example.com"
-PropertyType String -Force | Out-Null
```

Defina o valor `TrustedDomains` do registro para habilitar outros domínios para o cliente de WorkSpaces aplicativos

Você pode configurar o cliente WorkSpaces Applications para se conectar aos URLs domínios confiáveis que você especificar. Por exemplo, você pode permitir que os usuários se conectem a qualquer URL em seu domínio organizacional ou a qualquer URL em um ou mais dos seus domínios IdP. Ao especificar o URL, use o seguinte formato: *. *example-idp.com*.

É possível especificar uma lista de domínios confiáveis em um formato separado por vírgulas. Adicione essa lista como um valor de registro à chave de registro `TrustedDomains` HKLM de WorkSpaces aplicativos. Recomendamos que você crie essa chave de registro e especifique a lista de domínios confiáveis ao instalar o cliente WorkSpaces Applications ou, se estiver usando o Microsoft Active Directory, por meio da Política de Grupo. Dessa forma, seus usuários podem se conectar a um URL em qualquer domínio confiável imediatamente após a instalação do cliente.

Depois que o cliente WorkSpaces Applications for instalado, você poderá executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro. Ou você pode usar o modelo administrativo incluído na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Substitua o valor `TrustedDomains` por uma lista separada por vírgulas para um ou mais dos seus domínios organizacionais ou IdP. O certificado usado pela página da Web do domínio confiável deve conter um SAN que inclua o domínio do URL. Por exemplo, se seu domínio confiável incluir `*.example.com` e os usuários especificarem, o certificado SSL deverá ter uma `https://appstream.example.com` SAN que inclua `appstream.example.com`.

 Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "TrustedDomains" -Value "*.example1.com,
*.example2.com, aws.amazon.com" -PropertyType String -Force | Out-Null
```

Veja a seguir os requisitos e considerações para a formatação de nomes de domínio confiáveis.

- Os seguintes caracteres são compatíveis: a - z, 0 - 9, -, *
- O DNS trata o caractere * como um caractere curinga ou como o caractere asterisco (ASCII 42), dependendo de onde ele aparece no nome de domínio. Veja a seguir as restrições ao usar * como curinga no nome de um registro DNS:
 - O * deve substituir o rótulo mais à esquerda em um nome de domínio. Por exemplo, `*.example.com` ou `*.prod.example.com`. Se você incluir o * em outras posições, como `prod*.exemplo.com`, o DNS o tratará como um caractere asterisco (ASCII 42), e não como um curinga.
 - O * deve substituir todo o rótulo. Por exemplo, você não pode especificar `*prod.exemplo.com` ou `prod*.exemplo.com`.
 - O * se aplica ao nível de subdomínio que inclui o *, e a todos os subdomínios desse subdomínio. Por exemplo, se uma entrada for chamada `*.example.com`, o cliente de WorkSpaces aplicativos permite `zenith.example.com`, `acme.zenith.example.com` e `pinnacle.acme.zenith.example.com`.

Crie o registro AS2 TrustedDomains DNS TXT para habilitar seu domínio para o cliente de WorkSpaces aplicativos sem alterações no registro

É possível permitir que os usuários se conectem a qualquer URL em seu domínio organizacional (por exemplo, *.example.com) ou a qualquer URL em seus domínios IdP (por exemplo, *.example-idp.com) criando um registro TXT de DNS nesse domínio. Ao criar o registro TXT de DNS, os valores de registro StartURL ou TrustedDomains não são necessários para permitir que um usuário se conecte a um URL.

É possível especificar uma lista de subdomínios confiáveis em um formato separado por vírgulas, prefixado com AS2TrustedDomains=. Depois, crie um registro TXT de DNS para o domínio apropriado. O registro TXT de DNS AS2TrustedDomains só pode habilitar o mesmo domínio, ou subdomínios, do domínio no qual o registro TXT de DNS foi criado. Não é possível usar o registro TXT de DNS para habilitar outros domínios.

Para obter mais informações sobre como configurar o registro DNS, consulte [Habilitar seu domínio organizacional para o cliente AppStream 2.0 com um registro TXT DNS do Route 53 e Criar um registro TXT AS2 TrustedDomains DNS para redirecionar o cliente nativo AppStream 2.0 para um provedor de identidade terceirizado](#).

 Note

Ao criar registros TXT de DNS, todos os usuários podem fazer streaming de domínios ativados não incluídos nos valores de registro StartURL ou TrustedDomains. A configuração do cliente de WorkSpaces aplicativos e do registro TXT DNS não impede que os usuários usem outros métodos de conexão para acessar os domínios ou URLs que você especificar. Por exemplo, os usuários podem acessar domínios específicos ou URLs usando um navegador da Web, se tiverem acesso de rede aos domínios ou URLs.

Exemplo de configuração de registro TXT de DNS

Veja a seguir um exemplo de uma configuração de registro TXT de DNS. Com a configuração desse exemplo, os usuários podem iniciar o cliente WorkSpaces Applications e se conectar a appstream.example.com ou appstream-dev.example.com. No entanto, eles não podem se conectar a example.com.

- Domains to enable: appstream.example.com, appstream-dev.example.com
- DNS TXT record location: example.com

- DNS TXT record value— AS2 TrustedDomains =appstream.example.com, appstream-dev.example.com

Requisitos e considerações

Tenha em mente os seguintes requisitos e considerações para criar um registro TXT de DNS:

- É necessário criar o registro TXT no domínio de segundo nível. Por exemplo, se seu domínio for prod.appstream.example.com, você deverá criar o registro TXT de DNS em example.com.
- O valor do registro TXT deve começar com AS2TrustedDomains=
- Os seguintes caracteres são compatíveis: a - z, 0 - 9, -, *
- O DNS trata o caractere * como um caractere curinga ou como o caractere asterisco (ASCII 42), dependendo de onde ele aparece no nome de domínio. Veja a seguir as restrições ao usar * como curinga no nome de um registro DNS:
 - O * deve substituir o rótulo mais à esquerda em um nome de domínio. Por exemplo, *.example.com ou *.prod.example.com. Se você incluir o * em outras posições, como prod.*.example.com, o DNS o tratará como um caractere asterisco (ASCII 42), e não como um curinga.
 - O * deve substituir todo o rótulo. Por exemplo, você não pode especificar *prod.example.com ou prod*.example.com.
 - O * se aplica ao nível de subdomínio que inclui o *, e a todos os subdomínios desse subdomínio. Por exemplo, se uma entrada for chamada *.example.com, o cliente de WorkSpaces aplicativos permite conexões com os seguintes domínios: zenith.example.com, acme.zenith.example.com e pinnacle.acme.zenith.example.com.

Desativar pesquisa de registro TXT de DNS para domínios confiáveis

Por padrão, quando os usuários iniciam os WorkSpaces Aplicativos e especificam uma URL que não seja um domínio de WorkSpaces Aplicativos, o cliente realiza uma pesquisa no registro DNS TXT. A pesquisa é realizada no domínio de segundo nível do URL para que o cliente possa determinar se o domínio está incluído na lista AS2TrustedDomains. Esse comportamento permite que os usuários se conectem a domínios que não estão especificados nas chaves de TrustedDomains registro StartURL ou nos domínios de WorkSpaces aplicativos.

Você pode desabilitar esse comportamento definindo o valor da chave de registro DnsTxtRecordQueryDisabled como true. Você pode criar essa chave de registro ao instalar

o cliente WorkSpaces Applications. Dessa forma, o cliente se conecta somente URLs aos especificados pelas chaves de TrustedDomains registro StartURL ou.

Depois que o cliente WorkSpaces Applications for instalado, você poderá executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro. Ou você pode usar o modelo administrativo incluído na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "DnsTxtRecordQueryDisabled" -Value "true" -
PropertyType String -Force | Out-Null
```

Escolher se deseja desabilitar as atualizações automáticas do cliente

Por padrão, quando uma nova versão do cliente WorkSpaces Applications está disponível, o cliente é atualizado automaticamente para a versão mais recente. Você pode desabilitar as atualizações automáticas definindo o valor da chave de registro AutoUpdateDisabled como true. Você pode criar essa chave de registro ao instalar o cliente WorkSpaces Applications. Dessa forma, o cliente não é atualizado automaticamente sempre que uma nova versão está disponível.

Depois que o cliente WorkSpaces Applications for instalado, você poderá executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro. Ou você pode usar o modelo administrativo incluído na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "AutoUpdateDisabled" -Value "True" -
PropertyType String -Force | Out-Null
```

Escolher se deseja desativar os uploads de log de diagnóstico sob demanda

Por padrão, o cliente WorkSpaces Applications permite que os usuários carreguem logs de diagnóstico e minidumps sob demanda para WorkSpaces Applications (). Além disso, se ocorrer uma exceção ou o cliente do WorkSpaces Applications parar de responder, os usuários serão solicitados a escolher se desejam carregar o minidump e os registros associados. Para obter mais informações sobre registro em log de diagnóstico sob demanda, consulte [Uploads de log de diagnóstico automáticos e sob demanda](#).

Você pode desabilitar esses comportamentos definindo o valor da chave de registro `UserUploadOfClientLogsAllowed` como `false`. Você pode criar essa chave de registro HKLM ao instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos.

Depois que o cliente WorkSpaces Applications for instalado, você poderá executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro. Ou você pode usar o modelo administrativo incluído na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "UserUploadOfClientLogsAllowed" -Value
"false" -PropertyType String -Force | Out-Null
```


Escolher se deseja desativar o modo de aplicativo nativo

Por padrão, o cliente de WorkSpaces aplicativos pode ser executado no modo clássico ou no modo de aplicativo nativo. Você pode desabilitar o modo de aplicação nativa definindo o valor da chave de registro `NativeAppModeDisabled` como `true`. Você pode criar essa chave de registro HKLM ao instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos. Se o valor for definido como `true`, o cliente será executado somente no modo clássico. Para obter informações sobre o modo de aplicativo nativo, consulte [Modo de aplicativo nativo](#).

Depois que o cliente WorkSpaces Applications for instalado, você poderá executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro. Ou você pode usar o modelo administrativo incluído na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "NativeAppModeDisabled" -Value "True" -
PropertyType String -Force | Out-Null
```

Escolher se deseja desabilitar o redirecionamento para impressora local

Por padrão, o cliente de WorkSpaces aplicativos permite que os usuários redirecionem trabalhos de impressão de seus aplicativos de streaming para uma impressora conectada ao computador local. Você pode desabilitar o redirecionamento para impressora local definindo o valor da chave de registro `PrinterRedirectionDisabled` como `true`. Você pode criar essa chave de registro HKLM ao instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos. Se o valor for definido como `true`, o cliente não redirecionará os trabalhos de impressão das aplicações de streaming dos usuários para uma impressora conectada ao computador local.

Depois de instalar o cliente WorkSpaces Applications, você pode executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro. Ou você pode usar o modelo administrativo incluído na

Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

 Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "PrinterRedirectionDisabled" -Value "True" -
PropertyType String -Force | Out-Null
```

Escolher se deseja desabilitar o redirecionamento para cartão inteligente

Por padrão, o redirecionamento do cartão inteligente está habilitado para o cliente de WorkSpaces aplicativos. Quando esse recurso está ativado, os usuários podem usar leitores de cartão inteligente conectados aos computadores locais e aos cartões inteligentes durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos sem redirecionamento de USB. Durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, os leitores de cartões inteligentes e cartões inteligentes dos usuários permanecem acessíveis para uso com aplicativos locais. O cliente redireciona as chamadas de API de cartão inteligente das aplicações de streaming dos usuários para o cartão inteligente local. Você pode desabilitar o redirecionamento para cartão inteligente definindo o valor da chave de registro SmartCardRedirectionDisabled como true. Você pode criar essa chave de registro HKLM ao instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos.

Se o valor estiver definido como true, seus usuários não poderão usar seus leitores de cartões inteligentes e cartões inteligentes durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos sem o redirecionamento de USB. Nesse caso, os usuários não poderão fazer login nas aplicações de streaming usando um cartão inteligente conectado ao computador local, a menos que você [qualifique o dispositivo](#). Depois de qualificar o dispositivo, os usuários devem [compartilhar o dispositivo com os WorkSpaces Aplicativos](#). Quando o redirecionamento de cartões inteligentes está desativado, durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos dos usuários, seus leitores de cartões inteligentes e cartões inteligentes não estão acessíveis para uso com aplicativos locais.

Depois de instalar o cliente WorkSpaces Applications, você pode executar o PowerShell script a seguir para criar essa chave de registro. Ou você pode usar o modelo administrativo incluído na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Note

Para executar esse script, é necessário ter feito login no computador aplicável com permissões de administrador. Você também pode executar o script remotamente na conta do System (Sistema) na inicialização.

```
$registryPath="HKLM:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKLM:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force

New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "SmartCardRedirectionDisabled" -Value "True"
-PropertyType String -Force | Out-Null
```

Defina configurações adicionais do cliente de WorkSpaces aplicativos para seus usuários

O cliente WorkSpaces Applications usa chaves de registro para definir as seguintes configurações adicionais do cliente:

- WorkSpaces Aceitação do Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) do cliente de aplicativos
- WorkSpaces Versão EULA do cliente de aplicativos aceita
- Carregamentos automáticos de registros de diagnóstico para o cliente de WorkSpaces aplicativos
- Atualizações automáticas para o driver USB usado para passar drivers USB para WorkSpaces aplicativos
- Ativando a renderização de hardware no cliente de WorkSpaces aplicativos
- Configurando caminhos de pasta personalizados para redirecionamento do sistema de arquivos no cliente de WorkSpaces aplicativos
- Abrir o URL do provedor de identidades (IdP) no navegador padrão do sistema

A tabela a seguir resume os valores do registro para configurações adicionais do cliente que você pode usar para personalizar a experiência do cliente de WorkSpaces aplicativos para seus usuários.

Note

Esses valores diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Valor	Caminho de registro	Tipo	Description	Dados
EULAAccepted	HKCU\Software\Amazon\Appstream Client	String	Defina esse valor true para aceitar o EULA do cliente de WorkSpaces aplicativos em nome de seus usuários.	true/false
AcceptedEULAVersion	HKCU\Software\Amazon\Appstream Client	String	A versão do EULA que é aceito. Se a versão atual do EULA do cliente de WorkSpaces aplicativos for diferente da versão do EULA aceita, os usuários serão solicitados a aceitar a versão atual do EULA.	1.0

Valor	Caminho de registro	Tipo	Description	Dados
DiagnosticInfoCollectionAllowed	HKCU\Software\Amazon\Appstream Client	String	Defina esse valor true para permitir que os WorkSpaces aplicativos enviem automaticamente os registros de diagnóstico do cliente de WorkSpaces aplicativos para os WorkSpaces aplicativos (AWS).	true/false

Valor	Caminho de registro	Tipo	Description	Dados
USBDriverOptIn	HKCU\Software\Amazon\Appstream Client	String	Defina esse valor true para permitir que os WorkSpaces aplicativos atualizem automaticamente o driver USB usado para passar os drivers USB para os WorkSpaces aplicativos.	true/false
HardwareRenderingEnabled	HKCU\Software\Amazon\Appstream Client	String	Defina esse valor para true habilitar a renderização de hardware no cliente de WorkSpaces aplicativos.	true/false

Valor	Caminho de registro	Tipo	Description	Dados
FileRedirectionCustomDefaultFolders	HKCU\Software\Amazon\Appstream Client	String	Defina esse valor para incluir pelo menos um caminho de pasta para redirecionamento do sistema de arquivos. Separe vários caminhos de pastas usando ' '. Por padrão, os seguintes caminhos de pasta são especificados: %USERPROFILE%\Desktop %USERPROFILE%\Documents %USERPROFILE%\Downloads	<i>Valid folder path</i>

Valor	Caminho de registro	Tipo	Description	Dados
OpenIdpUrlInSystemBrowser	HKCU\Software\Amazon\Appstream Client	String	Defina esse valor true para permitir que o cliente de WorkSpaces aplicativos abra a URL do IdP em um navegador padrão do sistema. Esse recurso é compatível com a versão 1.1.1360 e posterior do cliente.	true/false

Depois que o cliente WorkSpaces Applications for instalado, você poderá executar o PowerShell script a seguir para criar essas chaves de registro. Se não desejar criar todas as chaves do Registro, modifique o script conforme necessário para criar apenas as chaves do Registro desejadas. Ou você pode usar o modelo administrativo fornecido na Ferramenta de Implantação Corporativa do cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo.

Note

É necessário definir as entradas a seguir para cada usuário.

```
$registryPath="HKCU:\Software\Amazon\AppStream Client"
New-Item -Path "HKCU:\Software\Amazon" -Name "AppStream Client" -Force
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "EULAAccepted" -Value "true" -PropertyType
String -Force | Out-Null
```



```
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "AcceptedEULAVersion" -Value "1.0" -
PropertyType String -Force | Out-Null
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "DiagnosticInfoCollectionAllowed" -Value
"true" -PropertyType String -Force | Out-Null
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "USBDriverOptIn" -Value "true" -PropertyType
String -Force | Out-Null
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "HardwareRenderingEnabled" -Value "true" -
PropertyType String -Force | Out-Null
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "FileRedirectionCustomDefaultFolders" -Value
"%USERPROFILE%\Desktop|%USERPROFILE%\Documents|%USERPROFILE%\Downloads" -PropertyType
String -Force | Out-Null
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "OpenIdpUrlInSystemBrowser" -Value "true" -
PropertyType String -Force | Out-Null
```

Usando a política de grupo para personalizar a experiência do cliente em WorkSpaces aplicativos

Você pode usar o modelo administrativo fornecido na Ferramenta de Implantação Corporativa do Cliente de WorkSpaces Aplicativos para configurar o cliente por meio da Política de Grupo. Para saber como carregar modelos administrativos no Console de Gerenciamento de Política de Grupo, consulte [Recomendações para gerenciar arquivos de modelo administrativo \(.adm\) de diretivas de grupo](#) na documentação de Suporte da Microsoft.

Atualize manualmente a ferramenta de implantação corporativa de WorkSpaces aplicativos, o cliente e o driver USB

Por padrão, o cliente de WorkSpaces aplicativos e o driver USB são atualizados automaticamente quando uma nova versão do cliente é lançada. No entanto, se você usou a Ferramenta de Implantação Corporativa para instalar o cliente de WorkSpaces Aplicativos para seus usuários e desativou as atualizações automáticas, deverá atualizar a Ferramenta de Implantação Corporativa de WorkSpaces Aplicativos, o cliente e o driver USB manualmente. Para fazer isso, execute as etapas a seguir para executar os PowerShell comandos necessários nos computadores dos usuários.

Note

Para executar esses comandos, você deverá estar conectado ao computador aplicável como administrador ou poderá executar o script remotamente na conta SYSTEM na inicialização. O uso da Enterprise Deployment Tool para gerenciar o cliente macOS de WorkSpaces aplicativos não é suportado.

1. Desinstale silenciosamente o WorkSpaces Applications Enterprise Deployment Tool:

```
Start-Process msixexec.exe -Wait -ArgumentList '/x  
AmazonAppStreamClientSetup_<existing_version>.msi /quiet'
```

2. Desinstale o driver USB dos WorkSpaces aplicativos silenciosamente:

```
Start-Process -Wait AmazonAppStreamUsbDriverSetup_<existing_version>.exe -  
ArgumentList '/uninstall /quiet /norestart'
```

3. Desinstale o cliente de WorkSpaces aplicativos silenciosamente:

```
Start-Process "$env:LocalAppData\AppStreamClient\Update.exe" -ArgumentList '--  
uninstall'
```

Note

Esse processo também remove as chaves de registro usadas para configurar o cliente de WorkSpaces aplicativos. Depois de reinstalar o cliente WorkSpaces Applications, você deve recriar essas chaves.

4. Limpe o diretório de instalação do aplicativo:

```
Remove-Item -Path $env:LocalAppData\AppStreamClient -Recurse -Confirm:$false -  
Force
```

5. Reinicie o computador:

```
Restart-computer
```

6. Instale silenciosamente a versão mais recente da WorkSpaces Applications Enterprise Deployment Tool:

```
Start-Process msixexec.exe -Wait -ArgumentList '/i  
AmazonAppStreamClientSetup_<new_version>.msi /quiet'
```

7. Instale silenciosamente a versão mais recente do driver USB de WorkSpaces aplicativos:

```
Start-Process AmazonAppStreamUsbDriverSetup_<new_version>.exe -Wait -ArgumentList  
'/quiet'
```

Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming

Há dois métodos para especificar quais dispositivos USB seus usuários podem redirecionar para suas instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos:

Note

Atualmente, o redirecionamento USB só é suportado em instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos do Windows. Não há compatibilidade com o cliente macOS.

- Você pode criar as strings de filtro de dispositivos USB no arquivo de configuração salvo em uma imagem. Esse método só pode ser usado com frotas sempre ativas e sob demanda.
- Você pode especificar cadeias de filtros de dispositivos USB ao criar a frota, com o AWS Management Console ou com a `CreateFleet` API. Para obter informações detalhadas sobre essas strings, consulte a seção a seguir. Esse método só pode ser usado com frotas elásticas.

Você pode criar um arquivo na imagem de seus WorkSpaces aplicativos que especifica quais dispositivos USB um usuário pode disponibilizar para seus aplicativos de streaming. Para qualificar os dispositivos USB dos usuários para que eles possam ser usados com aplicativos de streaming, execute estas etapas.

Note

Por motivos de segurança, qualifique somente dispositivos USB de fontes confiáveis e aprovadas. A qualificação de todos os dispositivos genéricos ou classes de dispositivos pode permitir que dispositivos não aprovados sejam usados com as aplicações de streaming.

1. Se você ainda não tiver feito isso, instale o cliente de WorkSpaces aplicativos. Para mais informações, consulte [Instalar e configurar o cliente WorkSpaces de aplicativos](#).
2. Conecte o dispositivo USB ao qual você deseja qualificar para o seu computador.
3. Navegue até `C:\Users\ < logged-in-user > \AppData\ Local\ AppStreamClient` e clique duas vezes em `dcvusblast.exe`.
4. Na caixa de diálogo DCV - USB devices (DCV - dispositivos USB), a lista de dispositivos conectados ao seu computador local é exibida. A coluna Filter (Filtro) exibe a string de filtro

- para cada dispositivo USB. Clique com o botão direito do mouse na entrada da lista para um dispositivo USB que deseja ativar e selecione Copy filter string (Copiar string de filtro).
5. Na sua área de trabalho, clique no botão Start (Iniciar) do Windows e procure o Bloco de notas. Clique duas vezes em Notepad (Bloco de notas) para abrir um novo arquivo, copie a string de filtro no arquivo e salve-o. Posteriormente, você usará a string de filtro para qualificar o dispositivo USB.
 6. Inicie um novo criador de imagens. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).
 7. Depois que seu criador de imagens estiver no estado Executando, execute as etapas a seguir para criar uma URL de streaming e conectar-se ao criador de imagens usando o cliente WorkSpaces Applications.
 - a. Com o criador de imagens escolhido na lista, selecione Actions (Ações), Create streaming URL (Criar URL de streaming).
 - b. Na caixa de diálogo Create streaming URL (Criar URL de streaming), selecione Copy link (Copiar link), e copie e cole o endereço da web em um arquivo separado para uso posterior. Você usará esse URL para se reconectar ao criador de imagens na etapa 12.
 - c. Selecione Launch in Client (Executar no cliente).
 - d. Se a caixa de diálogo Iniciar aplicativo abrir e solicitar que você escolha o aplicativo a ser usado ao abrir o link, escolha Amazon AppStream, Abrir link. Para evitar que essa caixa de diálogo seja exibida na próxima vez que você executar essa etapa para se conectar a um criador de imagens, marque a caixa de seleção Remember my choice for amazonappstream links (Lembrar minha escolha para links do amazonappstream).
 - e. Se o cliente de WorkSpaces Aplicativos exibir links para o Contrato do AWS Cliente, os Termos de AWS Serviço e o Aviso de AWS Privacidade e avisos de terceiros, revise essas informações e escolha Concluir.
 - f. Se a página de login do cliente for exibida, o campo de endereço da Web será preenchido com o URL de streaming. Selecione Conectar.
 - g. Se for solicitado, faça login no construtor de imagens como administrador.
 8. Depois de estar conectado ao criador de imagens, se o dispositivo USB exigir que você instale drivers antes de usá-lo, faça download dos drivers e instale-os no criador de imagens. Por exemplo, se você usar o Connexion 3D mouse, você deve fazer download e instalar os drivers necessários do Connexion no criador de imagens.

9. Na área de trabalho do criador de imagens, clique no botão Start (Iniciar) do Windows e procure o Bloco de notas. Clique com o botão direito do mouse no Notepad (Bloco de notas), e escolha Run as Administrator (Executar como administrador).
10. Escolha File (Arquivo), Open (Abrir), e abra o seguinte arquivo: `C:\ProgramData\Amazon\Photon\DCV\usb_device_allowlist.txt`. Também é possível conceder permissão a toda uma categoria de dispositivos ou a todos os dispositivos de determinado fabricante usando expressões curingas no arquivo `usb_device_allowlist.txt`.
11. Copie a string de filtro do seu computador local para o criador de imagens. A sequência de filtro de um dispositivo USB específico é uma sequência de caracteres separada por vírgula dos seguintes campos: Nome, Classe base, Protocolo SubClass, ID do fornecedor, ID do produto, Support Autoshare e Skip Reset. Para obter informações detalhadas sobre essas strings, consulte [Como trabalhar com strings de filtro de dispositivo USB](#).
12. Desconecte-se do seu construtor de imagens, reinicie-o e reconecte-se a ele usando o cliente de WorkSpaces aplicativos. Para fazer isso, abra o cliente WorkSpaces Applications e cole o URL de streaming que você criou na etapa 7 no campo de endereço da web de login do cliente e escolha Connect.
13. No criador de imagens, teste seu dispositivo USB para confirmar se ele funciona conforme o esperado.
14. Antes que seus usuários possam usar o dispositivo USB em uma sessão de WorkSpaces aplicativos, eles devem primeiro compartilhar o dispositivo com a sessão. Para obter orientações que podem ser repassadas aos usuários para ajudá-los a executar essa tarefa, consulte [Dispositivos USB](#).
15. Se o dispositivo USB funcionar com o criador de imagens como esperado, crie uma imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).
16. Depois de terminar de criar a imagem, atualize sua frota de WorkSpaces aplicativos para usar a nova imagem.

Como trabalhar com strings de filtro de dispositivo USB

Esta seção descreve as cadeias de filtros que estão disponíveis para dispositivos USB qualificados para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. Ela também fornece orientação para trabalhar com essas strings. As seguintes strings de filtro estão disponíveis:

- Name: por padrão, o valor dessa string de filtro é o nome do dispositivo, mas você pode especificar um valor próprio.

- **Base Class,SubClass,Protocol**: o código de classe USB do dispositivo. Para obter mais informações, consulte [Códigos de classe definidos](#).
- **ID Vendor (VID)**: um identificador exclusivo atribuído pela organização USB ao fabricante do dispositivo USB.
- **ID Product (PID)**: um identificador exclusivo atribuído pelo fabricante ao dispositivo USB.
- **Support Autoshare**— Permite que o cliente de WorkSpaces aplicativos compartilhe automaticamente o dispositivo quando uma sessão de streaming é iniciada. Defina esse valor como 1 para permitir o compartilhamento automático de dispositivos. Defina esse valor como 0 para não permitir o compartilhamento automático de dispositivos.
- **Skip Reset**— Por padrão, quando um dispositivo USB é compartilhado por WorkSpaces aplicativos com uma sessão de streaming, o dispositivo é reiniciado para garantir que funcione corretamente. No entanto, se redefinidos, alguns dispositivos USB não funcionam corretamente durante a sessão de streaming. Para evitar que esse problema ocorra, defina o valor dessa sequência de filtro para 1 instruir o cliente de WorkSpaces aplicativos a não reinicializar o dispositivo enquanto ele estiver compartilhado com uma sessão de streaming. Para garantir que o dispositivo seja redefinido enquanto for compartilhado por uma sessão de streaming, defina esse valor como 0. Ao definir um valor para Skip Reset, defina o valor de Support Autoshare como 0 ou 1.

A string de filtro que é copiada do computador local é específica para um dispositivo USB. Em alguns casos, você talvez queira permitir toda uma classe de dispositivos em vez de permitir todos os dispositivos USB possíveis. Por exemplo, você pode permitir que os usuários usem qualquer tipo de tablet de design Wacom ou qualquer dispositivo de armazenamento em massa USB. Nesses cenários, você pode fornecer caracteres curinga para campos de string de filtro específicos. Se não souber o VID e o PID dos seus dispositivos USB, você pode procurar essas informações no [banco de dados de ID do USB](#).

Os exemplos a seguir mostram como configurar strings de filtro para compartilhamento de dispositivos USB durante sessões de streaming:

- Permitir todos os dispositivos de armazenamento em massa automaticamente ao iniciar uma sessão de streaming: “Mass storage, 8, *, *, *, *,1,0”
- Permitir todos os dispositivos Wacom automaticamente ao iniciar uma sessão de streaming: “Wacom tablets, 3, *, *, 1386, *,1,0”
- Permitir todos os dispositivos que fornecem uma interface de áudio: “Audio, 1, *, *, *, *,1,0”

- Permita o dispositivo X, mas não o redefina enquanto o dispositivo estiver compartilhado. Não compartilhar o dispositivo automaticamente ao iniciar uma sessão de streaming: “X, Y, *, *, 1.386, *,0,1”

Configure um método de conexão para seus usuários do WorkSpaces Applications Client

Depois de instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos nos computadores locais dos usuários, eles podem usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para se conectar a uma sessão de streaming. Dependendo dos seus requisitos organizacionais, você pode fornecer aos usuários clientes acesso aos WorkSpaces aplicativos fazendo o seguinte: Configurando a federação de identidades usando o SAML 2.0, usando um grupo de usuários de WorkSpaces aplicativos ou criando uma URL de streaming.

Conteúdo

- [SAML 2.0](#)
- [WorkSpaces Pool de usuários de aplicativos](#)
- [URL de streaming](#)
- [Próximas etapas](#)

SAML 2.0

Se você usar provedores de identidade externos para federar seus usuários em uma pilha de WorkSpaces aplicativos, deverá criar um valor de registro para configurar o cliente de WorkSpaces aplicativos com uma URL pré-preenchida sempre que o cliente for iniciado. O URL deve usar um certificado confiável para o dispositivo. O certificado deve conter um nome de assunto alternativo (SAN) que inclui o nome de domínio do URL.

Para obter mais informações, consulte:

- [Configuração do SAML](#)
- [Definir o valor WorkSpaces do registro StartURL para usuários do Applications Client](#)

WorkSpaces Pool de usuários de aplicativos

Quando você cria um novo usuário no grupo de usuários dos WorkSpaces Aplicativos ou atribui um usuário do grupo de usuários a uma pilha de WorkSpaces Aplicativos, os WorkSpaces Aplicativos

enviam e-mails aos usuários em seu nome. Os usuários inserem o URL que receberam no e-mail de boas-vindas, inserem suas credenciais e escolhem Conectar.

Para obter mais informações, consulte [Grupo de usuários do Amazon AppStream 2.0](#).

 Note

Os usuários do grupo de usuários não podem acessar os WorkSpaces aplicativos a partir do cliente macOS do WorkSpaces Applications.

URL de streaming

Para criar um URL de streaming, use um dos seguintes métodos:

- WorkSpaces Console de aplicativos
- A ação [CreateStreamingURL da API de URL](#)
- O comando [create-streaming-url](#) AWS CLI

Para criar um URL de streaming usando o console de WorkSpaces aplicativos, conclua as etapas no procedimento a seguir.

Para criar um URL de streaming usando o console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Fleets.
3. Na lista de frota, escolha a frota que está associada à pilha para a qual você deseja criar um URL de streaming. Verifique se o status da frota é Running (Em execução).
4. No painel de navegação, escolha Pilhas. Selecione a pilha e escolha Ações, Criar URL de streaming.
5. Em ID de usuário, insira o ID do usuário.
6. Em Validade do URL, selecione um tempo de expiração para determinar a validade do URL gerado. Esse URL é válido por no máximo sete dias.
7. Escolha Gerar URL.
8. Copie o URL, salve-o em um local acessível e forneça-o aos usuários.

Na página de login do cliente WorkSpaces Applications, os usuários inserem a URL de streaming que você criou como endereço da web e, em seguida, escolhem Connect.

Próximas etapas

Depois de configurar um método de conexão do cliente, você pode fornecer aos usuários as seguintes step-by-step orientações para ajudá-los a se conectar aos WorkSpaces aplicativos e iniciar uma sessão de streaming: [Conecte-se a WorkSpaces aplicativos no Windows Client](#) ou [the section called “Conecte-se a WorkSpaces aplicativos no cliente macOS”](#).

Permita que os usuários compartilhem um dispositivo USB com uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos

Antes que os usuários compartilhem seus dispositivos USB com uma sessão de WorkSpaces aplicativos, os dispositivos USB devem ser qualificados. Caso contrário, quando os usuários iniciarem uma sessão de streaming, o dispositivo USB não será detectado pelos WorkSpaces aplicativos e não poderá ser compartilhado com a sessão. Para obter mais informações, consulte [Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming](#).

Note

O compartilhamento de um dispositivo USB com uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos não é suportado no cliente macOS.

Redirecionar uma sessão de streaming do navegador da Web para o cliente de WorkSpaces aplicativos

Você pode configurar WorkSpaces aplicativos para redirecionar uma sessão de streaming de um navegador da web para o cliente de WorkSpaces aplicativos. Dessa forma, quando seus usuários fazem login nos WorkSpaces Aplicativos e iniciam uma sessão de streaming no navegador da Web, a sessão é redirecionada para o cliente de WorkSpaces Aplicativos. Para fazer isso, siga estas etapas.

1. Use a ação da CreateStreamingURL API de WorkSpaces aplicativos para gerar um URL de streaming.

2. Adicione o seguinte prefixo para o manipulador de cliente de WorkSpaces aplicativos personalizado ao URL de streaming: **amazonappstream:**

Juntos, o prefixo e o URL de streaming são formatados da seguinte forma:

amazonappstream:*base64encoded(streamingURL)*

 Note

Ao codificar a URL, verifique se a codificação está em UTF-8.

Exemplo do Powershell para codificar:

```
[Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("StreamingURL"))
```

3. Quando os usuários são redirecionados para o URL de streaming, o navegador detecta que o link deve ser aberto pelo cliente de WorkSpaces aplicativos.
4. Os usuários são solicitados a escolher se desejam iniciar a sessão de streaming usando o cliente de WorkSpaces aplicativos.
5. Após o prompt, ocorre uma das seguintes situações:
 - Se o cliente de WorkSpaces aplicativos estiver instalado, o usuário poderá optar por continuar a sessão de streaming usando o cliente de WorkSpaces aplicativos.
 - Se o cliente WorkSpaces Applications não estiver instalado, o comportamento do navegador varia da seguinte forma:
 - Chrome: nenhuma mensagem é exibida.
 - Firefox — Uma mensagem informa que o usuário precisa de um novo aplicativo para abrir a Amazon AppStream.
 - Microsoft Edge: nenhuma mensagem é exibida.
 - Internet Explorer — Uma mensagem notifica o usuário de que o cliente de WorkSpaces aplicativos não está instalado.

Nesse caso, os usuários podem selecionar o link Download AppStream Client para baixar o cliente. Após fazer download do cliente, eles podem instalá-lo e atualizar o navegador para iniciar a sessão de streaming usando o cliente.

Criar um atalho da área de trabalho do Windows usando o navegador padrão

Para criar um atalho da área de trabalho do Windows usando o navegador padrão para iniciar o cliente, use o seguinte exemplo de script PowerShell.

```
$StringToEncode = 'your URL string'

$encodedUrl =
    [Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($StringToEncode))

$shortcutContent = "
[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]
Prop3=19,0
[InternetShortcut]
IDList=
URL=amazonappstream:$encodedUrl
IconIndex=0
HotKey=0
IconFile=$env:USERPROFILE\AppData\Local\AppStreamClient\appstreamclient.exe
"

Set-Content -Path "$env:USERPROFILE\Desktop\AppStream 2.0 Client Launcher.url" -Value
$shortcutContent
```

Ative o redirecionamento do sistema de arquivos para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos

WorkSpaces O redirecionamento do sistema de arquivos de aplicativos permite que os usuários que têm o cliente de WorkSpaces aplicativos instalado acessem arquivos no computador local a partir da sessão de streaming. Ao habilitar o redirecionamento do sistema de arquivos, você pode especificar a lista de unidades e pastas locais que os seus usuários podem escolher acessar. Quando os usuários fazem login nos WorkSpaces Aplicativos e iniciam uma sessão de streaming, eles podem escolher a unidade ou a pasta que desejam acessar na lista. Em seguida, eles podem compartilhar a unidade ou a pasta com WorkSpaces os aplicativos. A unidade ou a pasta permanece disponível para eles acessarem durante suas sessões de streaming. Os usuários podem parar de compartilhar suas unidades ou pastas locais a qualquer momento.

 Note

No momento, o redirecionamento para sistema de arquivos não é compatível com instâncias de frota baseadas em Linux ou ao usar o cliente macOS.

Tópicos

- [Pré-requisitos para o redirecionamento do sistema de arquivos](#)
- [Como habilitar o redirecionamento do sistema de arquivos](#)
- [Disponibilizar unidades e pastas padrão para que os usuários compartilhem](#)
- [Forneça aos usuários de seus WorkSpaces aplicativos orientações para trabalhar com o redirecionamento do sistema de arquivos](#)

Pré-requisitos para o redirecionamento do sistema de arquivos

Para ativar o redirecionamento de arquivos de WorkSpaces aplicativos:

- Você deve usar uma imagem que use uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 8 de agosto de 2019. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).
- Seus usuários devem ter a versão 1.0.480 ou posterior do cliente de WorkSpaces aplicativos instalada. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Windows Client de aplicativos](#).
- O upload e o download de arquivos devem estar habilitados na pilha que os usuários acessam para sessões de streaming. Consulte o procedimento a seguir.

Como habilitar o redirecionamento do sistema de arquivos

Execute as etapas a seguir para habilitar o upload e o download de arquivos na pilha que os usuários acessam para sessões de streaming.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Pilhas.
3. Escolha a pilha para a qual você deseja habilitar o redirecionamento do sistema de arquivos.

4. Escolha a guia User Settings (Configurações do usuário) e expanda a seção Clipboard, file transfer e local print permissions (Permissões de área de transferência, transferência de arquivos e impressão local).
5. Em File transfer (Transferência de arquivos), verifique se a opção Upload and download (Fazer upload e download) está selecionada. Caso contrário, escolha Edit (Editar) e selecione Upload and download (Fazer upload e download).
6. Selecione Atualizar.

Disponibilizar unidades e pastas padrão para que os usuários compartilhem

Por padrão, quando você habilita o direcionamento de arquivos para usuários de uma pilha, as seguintes unidades e pastas são disponibilizadas para que esses usuários compartilhem em suas sessões de streaming:

- Unidades:
 - Todos os discos rígidos locais (unidades físicas, como as unidades C e D)
 - Todas as unidades virtuais (unidades virtuais e de rede, como letras de unidades mapeadas, Google Drive e OneDrive)
 - Todas as unidades USB locais
- Pastas:
 - %USERPROFILE%\Desktop
 - %USERPROFILE%\Documents
 - %USERPROFILE%\Downloads

Esses caminhos de unidades e pastas preenchem automaticamente a caixa de diálogo Share your local drives and folders (Compartilhar suas unidades e pastas locais). Essa caixa de diálogo é exibida quando os usuários entram em WorkSpaces Aplicativos, iniciam uma sessão de streaming e escolhem Configurações, Recursos locais e Unidades e pastas locais.

Você pode alterar ou definir seus próprios caminhos de unidades e pastas padrão editando o registro. Você também pode usar o arquivo de modelo administrativo fornecido na Ferramenta de Implantação Empresarial do cliente de WorkSpaces aplicativos. Esse modelo permite que você configure o cliente usando a Política de Grupo. Para obter mais informações, consulte [Instalar e configurar o cliente WorkSpaces de aplicativos](#).

Quando os usuários acessam suas unidades e pastas locais compartilhadas durante uma sessão de streaming, os caminhos correspondentes aparecem com barras invertidas substituídas por sublinhados. Eles também recebem um sufixo com o nome do computador local e uma letra de unidade. Por exemplo, para um usuário com o nome de usuário janedoe e o nome de computador ExampleCorp -123456, os caminhos padrão das pastas Desktop, Documentos e Downloads aparecem da seguinte forma:

C_Users_Janedoe_Desktop (\ -123456) (F:) ExampleCorp

C_Users_Janedoe_Documents (\ -123456) (G:) ExampleCorp

C_Users_Janedoe_Downloads (\ -123456) (H:) ExampleCorp

Forneça aos usuários de seus WorkSpaces aplicativos orientações para trabalhar com o redirecionamento do sistema de arquivos

Para ajudar os usuários a entender como trabalhar com o redirecionamento de arquivos durante as sessões de streaming, você poderá fornecer a eles as informações em [Acesso a arquivos locais](#).

Ative o redirecionamento de impressora local para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos

Com o redirecionamento de impressora local, os usuários de seus WorkSpaces aplicativos podem redirecionar trabalhos de impressão do aplicativo de streaming para uma impressora conectada ao computador local, incluindo qualquer impressora de rede que os usuários tenham mapeado. Você não precisa de um driver de impressora instalado na instância de streaming do WorkSpaces Applications para permitir que os usuários imprimam documentos durante as sessões de streaming.

Note

Ainda não é possível habilitar o redirecionamento para impressora local em pilhas baseadas em Linux.

Tópicos

- [Pré-requisitos do redirecionamento para impressora local](#)
- [Como ativar o redirecionamento da impressora local](#)
- [Como desativar o redirecionamento da impressora local](#)

Pré-requisitos do redirecionamento para impressora local

Para garantir que os usuários possam usar o redirecionamento para impressora local, você deve:

- Use uma imagem que use uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 30 de julho de 2020. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).
- Certifique-se de que seus usuários tenham a versão 1.1.179 ou posterior do WorkSpaces Applications Client instalada. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Windows Client de aplicativos](#).
- Verificar se o redirecionamento para impressora está habilitado na pilha que os usuários acessam para sessões de streaming.

Como ativar o redirecionamento da impressora local

Por padrão, o redirecionamento da impressora local é ativado quando o cliente de WorkSpaces aplicativos é instalado. No entanto, se o redirecionamento de impressora local não estiver habilitado na pilha que seus usuários acessam para sessões de streaming, você poderá ativá-lo no console de WorkSpaces aplicativos executando as etapas a seguir.

Para habilitar o redirecionamento da impressora local usando o console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Pilhas.
3. Escolha a pilha para a qual você deseja habilitar o redirecionamento para impressora local.
4. Escolha a guia Configurações do usuário e expanda a seção Área de transferência, transferência de arquivos, impressão em dispositivo local e permissões de autenticação.
5. Em Imprimir em dispositivo local, verifique se a opção Habilitada está selecionada. Caso contrário, selecione Editar e escolha Habilitada.
6. Selecione Atualizar.

Como alternativa, você pode ativar o redirecionamento da impressora local usando a API de WorkSpaces aplicativos, um AWS SDK ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Como desativar o redirecionamento da impressora local

Para desativar o redirecionamento da impressora local, siga estas etapas.

Como desabilitar o redirecionamento para impressora local

Você pode desabilitar o redirecionamento para impressora local de qualquer uma destas maneiras:

- Durante a instalação do cliente em dispositivos gerenciados. Para obter mais informações, consulte [Escolher se deseja desabilitar o redirecionamento para impressora local](#).
- Usando o console de WorkSpaces aplicativos para desativar essa opção em uma pilha de WorkSpaces aplicativos.
- Usando a API de WorkSpaces aplicativos, um AWS SDK ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para desativar essa opção em uma pilha de WorkSpaces aplicativos.

Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon

AWS permite que você atribua metadados aos seus AWS recursos na forma de tags. Você pode usar essas tags para ajudar a gerenciar seus criadores de imagens, imagens, frotas e pilhas de WorkSpaces aplicativos, além de organizar dados, incluindo dados de cobrança.

Você pode:

- Agrupe recursos de maneira lógica e de formas diferentes (por exemplo, por finalidade, proprietário ou ambiente).

Isso é útil quando você tem muitos recursos do mesmo tipo.

- Identificar rapidamente um recurso específico com base nas tags atribuídas a ele
- Identifique e controle AWS os custos

Por exemplo, você pode identificar e agrupar frotas de WorkSpaces aplicativos que estão em ambientes diferentes (como desenvolvimento ou produção) ou que estão atribuídas a diferentes unidades de negócios (como RH ou marketing). Em seguida, você pode rastrear os AWS custos associados a essas frotas em um nível detalhado. Para isso, inscreva-se para obter a cobrança da sua conta da Amazon Web Services com os valores de chave de etiqueta incluídos. Para obter mais informações sobre como configurar um relatório de alocação de custos com etiquetas, consulte [Relatório de alocação de custos mensal](#) no Guia do usuário do AWS Billing.

Conteúdo

- [Noções básicas de marcação para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Restrições de tags para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Adicionar tags durante a criação de recursos no Amazon WorkSpaces Applications Console](#)
- [Adicionar, editar e excluir tags para recursos existentes no Amazon WorkSpaces Applications Console](#)
- [Trabalhando com tags usando a API de WorkSpaces aplicativos da Amazon, um AWS SDK ou CLI AWS](#)

Noções básicas de marcação para aplicativos da Amazon WorkSpaces

As tags consistem em um par de valores-chave, semelhante às outras tags de AWS serviços. Para marcar um recurso, especifique uma chave e um valor para cada tag. Uma chave pode ser uma categoria geral, como "projeto", "proprietário" ou "ambiente", com valores associados específicos. Você pode compartilhar a mesma chave e valor em vários recursos. Você pode marcar um recurso de WorkSpaces aplicativos imediatamente após criá-lo ou posteriormente. Se você excluir um recurso, as tags são removidas do recurso no momento da exclusão. No entanto, outros WorkSpaces aplicativos e AWS recursos que têm a mesma chave de tag não são afetados.

É possível editar chaves de tags e valores e é possível remover as tags de um recurso a qualquer momento. Você pode definir o valor de uma tag a uma string vazia, mas não pode definir o nome de uma tag como nulo. Ao adicionar uma tag que tenha a mesma chave de uma tag existente nesse recurso, o novo valor substituirá o antigo. Caso exclua um recurso, todas as respectivas tags também serão excluídas.

Note

Se você planeja configurar um relatório mensal de alocação de AWS custos para monitorar os custos dos recursos de WorkSpaces aplicativos, lembre-se de que as tags adicionadas aos recursos de WorkSpaces aplicativos existentes aparecem em seu relatório de alocação de custos no primeiro dia do mês seguinte para recursos que são renovados nesse mês.

Restrições de tags para WorkSpaces aplicativos da Amazon

- O número máximo de tags por recurso de WorkSpaces aplicativos é 50.
- O comprimento máximo da chave da é de 128 caracteres Unicode em UTF-8.
- O comprimento máximo do valor da é de 256 caracteres Unicode em UTF-8.
- As chaves e os valores de marcas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Não use o prefixo "aws:" nos nomes ou valores das tags, pois é uma tag do sistema reservada para AWS uso. Você não pode editar nem excluir nomes ou valores de tag com esse prefixo. As tags com esse prefixo não contam para as tags por limite de recurso.
- No geral, os caracteres permitidos são letras, números e espaços representáveis em UTF-8, além dos seguintes caracteres especiais: + - = . _ : / @.

- Embora possa compartilhar a mesma chave e valor em vários recursos, você não pode ter chaves duplicadas no mesmo recurso.
- Você pode adicionar tags para os recursos durante a criação de recursos. Você também pode adicionar, editar e excluir tags para os recursos que já foram criados.

Adicionar tags durante a criação de recursos no Amazon WorkSpaces Applications Console

Ao criar um recurso no console de WorkSpaces aplicativos, você pode adicionar uma ou mais tags para gerenciar o recurso. Para saber mais, consulte os seguintes tópicos:

- Construtores de imagens: [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#), etapa 4
- Imagens: [Etapa 6: Terminar a criação da imagem](#), etapa 1
- Frotas: [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#), etapa 3
- Pilhas: [Crie uma pilha nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#), etapa 2

Adicionar, editar e excluir tags para recursos existentes no Amazon WorkSpaces Applications Console

Você pode adicionar, editar e excluir tags de recursos existentes usando o console de WorkSpaces aplicativos.

Para adicionar, editar ou excluir tags de um recurso de WorkSpaces aplicativos existente

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Na barra de navegação, selecione a região que contém o recurso no qual você deseja adicionar, editar ou excluir tags.
3. No painel de navegação, selecione o tipo de recurso. O tipo de recurso pode ser um criador de imagens, imagem, frota ou pilha.
4. Selecione o recurso na lista de recursos.
5. Escolha Tags, Adicionar/Editar tags e, em seguida, execute uma ou mais das ações a seguir:

- Para adicionar uma etiqueta, selecione Adicionar etiqueta e digite a chave e o valor de cada etiqueta.
- Para editar uma tag, modifique a chave e o valor da tag conforme necessário.
- Para excluir uma tag, selecione o ícone Delete (X) dela.

6. Escolha Salvar.

Trabalhando com tags usando a API de WorkSpaces aplicativos da Amazon, um AWS SDK ou CLI AWS

Se você estiver usando a API de WorkSpaces aplicativos, um AWS SDK ou a interface de linha de AWS comando (AWSCLI), poderá usar as WorkSpaces seguintes operações de aplicativos com tags o parâmetro para adicionar tags ao criar novos recursos.

Note

Você pode usar espaços em valores e chaves de tag. Para indicar um espaço ao usar a AWS CLI, use “\ s” (sem as aspas).

Tarefa	AWS CLI	Operação de API
Adicionar uma ou mais tags de uma nova frota	create-fleet	CreateFleet
Adicionar uma ou mais tags de um novo criador de imagens	create-imagebuilder	CreateImageBuilder
Adicionar uma ou mais tags de uma nova pilha	create-stack	CreateStack

Você pode usar as seguintes operações de WorkSpaces aplicativos para adicionar, editar, remover ou listar tags de recursos existentes:

Tarefa	AWS CLI	Operação de API
Adicionar ou substituir uma ou mais tags de um recurso	tag-resource	TagResource
Remover uma ou mais tags de um recurso	untag-resource	UntagResource
Listar uma ou mais tags de um recurso	list-tags-for-resource	ListTagsForResource

Ao usar a API de WorkSpaces aplicativos, um AWS SDK ou ações da AWS CLI para adicionar, editar, remover ou listar tags de um recurso de aplicativos WorkSpaces existente, especifique o recurso usando seu Amazon Resource Name (ARN). Um ARN identifica exclusivamente um AWS recurso e usa a seguinte sintaxe geral.

```
arn:aws:appstream:region:account:resourceType/resourceName
```

region

A AWS região na qual o recurso foi criado (por exemplo,us-east-1).

account

O Conta da AWS ID, sem hífen (por exemplo,123456789012).

resourceType

O tipo de recurso. Você pode marcar os seguintes tipos de recursos de WorkSpaces aplicativos: image-builder imagefleet,, stack e.

resourceName

O nome do recurso.

[Por exemplo, você pode obter o ARN para uma frota de WorkSpaces aplicativos usando o comando describe-fleets da AWS CLI.](#) Copie o seguinte comando :

```
aws appstream describe-fleets
```

Em um ambiente que contém uma única frota chamada `TestFleet`, o ARN deste recurso seria exibido em uma saída JSON semelhante à seguinte.

```
"Arn": "arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:fleet/TestFleet"
```

Depois de obter o ARN deste recurso, você pode adicionar duas tags usando o comando [tag-resource](#):

```
aws appstream tag-resource --resource arn:awsappstream:us-east-1:123456789012:fleet/TestFleet --tags Environment=Test,Department=IT
```

A primeira tag, `Environment=Test`, indica que a frota está em um ambiente de teste. A segunda tag, `Department=IT`, indica que a frota está no departamento de TI.

Você pode usar o comando a seguir para listar as duas tags que você adicionou à frota.

```
aws appstream list-tags-for-resource --resource arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:fleet/TestFleet
```

Neste exemplo, a saída JSON é exibida da seguinte maneira:

```
{
  "Tags": {
    "Environment" : "Test",
    "Department"  : "IT"
  }
}
```

Monitoramento e geração de relatórios

O monitoramento e a emissão de relatórios são uma parte importante para manter a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho de suas instâncias de streaming da Amazon WorkSpaces Applications e fornecer aos usuários uma experiência de streaming responsiva.

Conteúdo

- [Monitorando recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [WorkSpaces Relatórios de uso de aplicativos](#)
- [Registrar chamadas de API do AppStream 2.0 em log com o AWS CloudTrail](#)

Para saber mais, consulte:

- [Criação de registros e CloudWatch alertas personalizados em aplicativos WorkSpaces](#)
- [Começando com seu AWS Health Dashboard — A saúde da sua conta](#)
- [Monitorando eventos de AWS saúde com EventBridge](#)

Monitorando recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon

WorkSpaces A Applications publica métricas na Amazon CloudWatch para permitir um rastreamento detalhado e uma análise aprofundada. Essas estatísticas ficam arquivadas por um período prolongado para que você possa acessar informações históricas e ter uma melhor perspectiva do desempenho de suas frotas. Para obter mais informações, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Conteúdo

- [Visualização do uso de frota usando o console](#)
- [Visualizar métricas de performance de instâncias e sessões usando o console](#)
- [WorkSpaces Métricas e dimensões dos aplicativos](#)

Visualização do uso de frota usando o console

Você pode monitorar o uso da frota de WorkSpaces aplicativos da Amazon usando os WorkSpaces aplicativos ou o CloudWatch console.

Para visualizar o uso da frota no console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel à esquerda, escolha Fleets.
3. Selecione uma frota e escolha a guia Fleet Usage.
4. Por padrão, o gráfico exibe as seguintes métricas:
 - ActualCapacity, InUseCapacity, DesiredCapacity, AvailableCapacity, PendingCapacity e CapacityUtilization para frotas de sessão única.
 - ActualUserSessionCapacity, ActiveUserSessionCapacity, AvailableUserSessionCapacity, DesiredUserSessionCapacity, PendingUserSessionCapacity e CapacityUtilization para frotas multissessão.

Para ver o uso da frota no CloudWatch console

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel à esquerda, selecione Metrics.
3. Escolha o AppStreamnamespace e, em seguida, escolha Fleet Metrics.
4. Selecione as métricas para o gráfico.

Visualizar métricas de performance de instâncias e sessões usando o console

Você pode monitorar as instâncias da frota de WorkSpaces aplicativos da Amazon e o desempenho da sessão usando o console de WorkSpaces aplicativos ou o CloudWatch console.

As métricas de performance são coletadas em um intervalo de 5 minutos. Depois que uma nova sessão for provisionada, o primeiro ponto de dados de métrica aparecerá em 5 minutos. Os pontos de dados de métrica subsequentes estarão disponíveis a cada intervalo de 5 minutos.

Note

No momento, as métricas de performance só estão disponíveis para frotas multissessão.

Para visualizar a instância e a sessão no console de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel à esquerda, escolha Fleets.
3. Selecione uma frota e escolha Exibir detalhes e Exibir sessões.
4. Selecione uma sessão para ver as métricas.
5. Por padrão, o gráfico exibe as seguintes métricas:
 - Métricas de instância
 - CpuUtilizationInstance
 - MemoryUtilizationInstance
 - PagingFileUtilizationInstance
 - DiskUtilizationInstance
 - Métricas de sessão
 - CpuUtilizationSession
 - MemoryUtilizationSession

Para visualizar o desempenho da instância e da sessão no CloudWatch console

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel à esquerda, selecione Metrics.
3. Escolha o AppStreamnamespace e, em seguida, escolha Fleet Instance Metrics ou Fleet Session Metrics.
4. Selecione as métricas para o gráfico.

WorkSpaces Métricas e dimensões dos aplicativos

O Amazon WorkSpaces Applications envia as seguintes informações de métricas e dimensões para a Amazon CloudWatch.

Todas as métricas a seguir, exceto `InsufficientConcurrencyLimitError`, se aplicam às frotas sempre ativas e sob demanda. As únicas métricas que se aplicam às frotas elásticas são `InUseCapacity` e `InsufficientCapacityError`.

WorkSpaces Os aplicativos enviam métricas para CloudWatch uma vez a cada minuto. O namespace AWS/AppStream inclui as métricas a seguir.

Tópicos

- [Métricas de utilização de frotas de sessão única](#)
- [Métricas de utilização de frotas multissessão](#)
- [Métricas de desempenho de instâncias e sessões para frotas de sessão única e multissessão](#)
- [Dimensões das métricas de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)

Métricas de utilização de frotas de sessão única

Veja a seguir as métricas de uso de frotas de sessão única.

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
ActualCapacity	O número total de instâncias que estão disponíveis para streaming ou que estão em streaming. $\text{ActualCapacity} = \text{AvailableCapacity} + \text{InUseCapacity}$	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
AvailableCapacity	O número de instâncias ociosas disponíveis para sessões de usuário. $\text{AvailableCapacity} = \text{ActualCapacity} - \text{InUseCapacity}$	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
CapacityUtilization	A porcentagem de instâncias que estão sendo usadas em uma frota, com base na fórmula a seguir. $\text{CapacityUtilization} = (\text{InUseCapacity} / \text{ActualCapacity}) * 100$ O monitoramento dessa métrica ajuda nas decisões sobre como aumentar ou	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
	diminuir o valor da capacidade desejada de uma frota.			
DesiredCapacity	O número total de instâncias em execução ou pendentes. Isso representa o número total de sessões simultâneas de streaming a que sua frota pode oferecer suporte em uma condição estável. $\text{DesiredCapacity} = \text{ActualCapacity} + \text{PendingCapacity}$	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
InUseCapacity	O número de instâncias que estão sendo usadas para sessões de streaming. Uma contagem de 1 InUseCapacity representa uma sessão de streaming.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
PendingCapacity	O número de instâncias que estão sendo provisionadas pelos WorkSpaces aplicativos. Representa o número adicional de sessões de streaming a que a frota pode oferecer suporte após a conclusão do provisionamento. Quando o provisionamento é iniciado, geralmente leva de 10 a 20 minutos para que uma instância fique disponível para streaming.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
RunningCapacity	O número total de instâncias em execução. Representa o número de sessões de streaming simultâneas a que a frota pode oferecer suporte no estado atual. Essa métrica é fornecida somente para frotas sempre ativas e tem o mesmo valor da métrica ActualCapacity .	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
InsufficientCapacityError	O número de solicitações de sessão rejeitadas por falta de capacidade. Você pode definir alarmes que usam essa métrica para notificar a respeito de usuários que aguardam sessões de streaming.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo, Soma	Contagem
InsufficientConcurrencyLimitError	O número de solicitações de sessão de frota elástica rejeitadas devido ao alcance da capacidade máxima de streaming simultâneo. Você pode definir alarmes que usam essa métrica para notificar a respeito de usuários que aguardam sessões de streaming.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo, Soma	Contagem

Métricas de utilização de frotas multissessão

Veja a seguir as métricas de uso para frotas multissessão.

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
CapacityUtilization	A porcentagem de sessões que estão sendo usadas em uma frota, com base na fórmula a seguir. $\text{CapacityUtilization} = (\text{ActiveUserSessionCapacity} / \text{ActualUserSessionCapacity}) * 100$ O monitoramento dessa métrica ajuda nas decisões sobre como aumentar ou diminuir o valor da capacidade desejada de uma frota.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual
ActualUserSessionCapacity	O número total de slots de sessão que estão disponíveis para streaming ou que estão em streaming. $\text{ActualUserSessionCapacity} = \text{AvailableUserSessionCapacity} + \text{ActiveUserSessionCapacity}$	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
AvailableUserSessionCapacity	O número de slots de sessão ociosa disponíveis para sessões de usuário. $\text{AvailableUserSessionCapacity} = \text{ActualUserSessionCapacity} - \text{ActiveUserSessions}$	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
DesiredUserSessionCapacity	O número total de slots de sessão em execução ou pendentes. Isso representa o número total de sessões simultâneas de streaming a que sua frota pode oferecer suporte em uma condição estável.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
	$\text{DesiredUserSessionCapacity} = \text{ActualUserSessionCapacity} + \text{PendingUserSessionCapacity}$			
ActiveUserSessionCapacity	O número de sessões de usuário que estão sendo usadas para streaming.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
PendingUserSessionCapacity	O número de slots de sessão que estão sendo provisionados pelos WorkSpaces aplicativos. Representa o número adicional de sessões de streaming a que a frota pode oferecer suporte após a conclusão do provisionamento. Quando o provisionamento é iniciado, geralmente leva de 10 a 20 minutos para que uma instância fique disponível para streaming.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
RunningUserSessionCapacity	O número total de slots de sessão que estão disponíveis para streaming ou que estão em streaming. Representa o número de sessões de streaming simultâneas a que a frota pode oferecer suporte no estado atual. Essa métrica é fornecida somente para frotas sempre ativas e tem o mesmo valor da métrica <code>ActualUserSessionCapacity</code>.	[Frota]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem

Métricas de desempenho de instâncias e sessões para frotas de sessão única e multissessão

A seguir estão as métricas de desempenho de instância e sessão para frotas de sessão única e de várias sessões.

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
CpuUtilizationInstance	A porcentagem de unidades de computação alocadas e utilizadas na instância no momento.	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual
MemoryUtilizationInstance	A porcentagem de unidades físicas de memória alocadas e utilizadas na instância no momento.	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual
PagingFileUtilizationInstance	A porcentagem do arquivo de paginação que está em uso para ampliar a capacidade de memória (RAM).	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual
DiskUtilizationInstance	A porcentagem de unidades de disco que estão em uso para	[Frota] [UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
	execução de programas e tarefas na instância.	[FleetName, InstanceId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]		
CpuUtilizationSession	A porcentagem de unidades de computação alocadas e utilizadas pela sessão no momento.	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId, SessionId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual
MemoryUtilizationSession	A porcentagem de unidades físicas de memória alocadas e utilizadas pela sessão no momento.	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId, SessionId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Percentual
DiskReadOperation	Quantidade de leituras de disco por instância	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem

Métrica	Description	Dimensões	Statistics	Unidades
DiskWriteOperations	Quantidade de gravação em disco por instância	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
InSessionLatency	Tempo de ida e volta entre o servidor de WorkSpaces aplicativos e o cliente medido em p90	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId, SessionId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Milissegundos
FramesPerSecond	Quadros por segundo para a sessão específica	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId, SessionId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Contagem
Bandwidth	Quantidade de dados transferidos entre o serviço de WorkSpaces aplicativos e o cliente durante a sessão.	[Frota] [UserId] [FleetName, InstanceId, SessionId] [FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	Média, Mínimo, Máximo	Kilobits/segundo

Dimensões das métricas de WorkSpaces aplicativos da Amazon

O AWS/AppStream namespace inclui as seguintes dimensões e grupos de dimensões.

Dimensão	Description
Fleet	Filtra os dados métricos pelo nome da frota.
FleetName	Filtra os dados métricos pelo nome da frota.
SessionId	Filtra os dados métricos por identificador de sessão.
InstanceId	Filtra os dados métricos por identificador de instância.
UserId	Filtra os dados métricos por identificador de usuário.

Dimensão	Onde disponível no Amazon CloudWatch Metrics
[Fleet]	Métricas da frota
[FleetName, InstanceId]	Métricas de instância de frota
[FleetName, InstanceId, SessionId]	Métricas de sessões de frota
[UserId]	UserId
[FleetName, InstanceId, SessionId, UserId]	FleetName, InstanceId, SessionId, UserId

WorkSpaces Relatórios de uso de aplicativos

Você pode assinar os relatórios de uso do Amazon WorkSpaces Applications para receber relatórios detalhados sobre como seus usuários estão usando o serviço. Dois arquivos .csv são exportados diariamente para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em sua conta.

 Note

Para ativar os relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos, você deve usar uma imagem que use uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 7 de maio de 2019.

Conteúdo

- [Ativar relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos](#)
- [WorkSpaces Campos de relatórios de uso de aplicativos](#)
- [Crie relatórios personalizados e analise dados de uso de WorkSpaces aplicativos](#)

Ativar relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos

Para receber relatórios de uso, você os assina usando o console de WorkSpaces aplicativos, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a operação da `CreateUsageReportSubscription` API. Você deve habilitar os relatórios de uso separadamente para cada AWS região da qual deseja receber dados de uso.

 Note

É possível iniciar ou interromper sua assinatura dos relatórios de uso a qualquer momento. Não há cobrança pela assinatura dos relatórios de uso, mas cobranças padrão do Amazon S3 podem ser aplicáveis aos relatórios que são armazenados no seu bucket do S3. Para obter mais informações, consulte [Preços do Amazon S3](#).

Para assinar relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos usando o console de WorkSpaces aplicativos, execute as etapas a seguir.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Escolha a AWS região para a qual você deseja ativar os relatórios de uso.
3. No painel de navegação, escolha Usage Reports (Relatórios de uso).
4. Selecione Habilitado e, em seguida, selecione Aplicar.

Se você habilitou os scripts de sessão na instância e o registro do Amazon S3 para sua configuração de script de sessão WorkSpaces , os aplicativos criaram um bucket do S3 para armazenar a saída do script. O bucket é exclusivo para sua conta e sua região. Quando você ativa os relatórios de uso nesse caso, os WorkSpaces aplicativos usam o mesmo bucket para armazenar seus relatórios de uso. Se você ainda não habilitou os scripts de sessão na instância, ao ativar os relatórios de uso, o WorkSpaces Applications cria um novo bucket do S3 no seguinte local:

```
appstream-logs-region-code-account-id-without-hyphens-random-identifier
```

region-code

O código AWS da região na qual os relatórios de uso estão habilitados.

account-id-without-hyphens

O identificador de sua conta da Amazon Web Services. O ID aleatório garante que não haja conflitos com outros buckets na mesma região. A primeira parte do nome do bucket, `appstream-logs`, não é alterada entre contas ou regiões.

Por exemplo, se você habilitar os relatórios de uso na região Oeste dos EUA (Oregon) (`us-west-2`) na conta número 123456789012 WorkSpaces , os aplicativos criarão um bucket Amazon S3 em sua conta nessa região semelhante ao nome mostrado no exemplo a seguir:

```
appstream-logs-us-west-2-1234567890123-abcdefg
```

Somente um administrador com permissões suficientes pode excluir esse bucket.

Tópicos

- [WorkSpaces Relatórios de sessões de aplicativos](#)
- [WorkSpaces Aplicativos Relatórios de aplicativos](#)

WorkSpaces Relatórios de sessões de aplicativos

Para cada dia em que os usuários iniciam pelo menos uma sessão de streaming em sua conta da Amazon Web Services, o WorkSpaces Applications exporta um relatório de sessões para seu bucket do Amazon S3. O relatório, chamado `daily-session-report- [YYYY] - [MM] - [DD] .csv`, é armazenado em uma estrutura de pastas aninhada na sua conta Amazon S3, usando o seguinte caminho de pasta:

[nome_do_balde]/sessions/schedule=DAILY/year=[YYYY]/month=[MM]/day= [DD]/

Essa estrutura de agrupamento facilita o particionamento caso você opte por consultar os relatórios usando o Amazon Athena. O Athena é um serviço de consulta interativo com tecnologia sem servidor que você pode usar para analisar dados armazenados em buckets do S3 usando SQL padrão.

Para obter mais informações, consulte [Crie relatórios personalizados e analise dados de uso de WorkSpaces aplicativos](#).

Cada sessão de usuário é descrita em um único registro em um relatório de sessões. Os relatórios de sessões são gerados diariamente, de acordo com o horário UTC, dentro de 24 horas após o fechamento do dia que é o assunto do relatório. Se uma sessão abranger mais de um dia, o registro da sessão aparecerá no relatório de sessões correspondente ao dia em que a sessão terminar. Para obter informações sobre os dados incluídos em relatórios de sessões, consulte [Campos do relatório de sessões](#).

WorkSpaces Aplicativos Relatórios de aplicativos

Para cada dia em que os usuários iniciam pelo menos um aplicativo durante suas sessões de streaming, o WorkSpaces Applications exporta um relatório de aplicativos para seu bucket do Amazon S3. O relatório, chamado daily-app-report- [YYYY] - [MM] - [DD] .csv, é armazenado em uma estrutura de pastas aninhada na sua conta Amazon S3, usando o seguinte caminho de pasta:

[nome_do_balde]/applications/schedule=DAILY/year=[YYYY]/month=[MM]/day= [DD]/

Essa estrutura de agrupamento facilita o particionamento caso você opte por consultar os relatórios usando o Amazon Athena. O Athena é um serviço de consulta interativo com tecnologia sem servidor que você pode usar para analisar dados armazenados em buckets do S3 usando SQL padrão.

Para obter mais informações, consulte [Crie relatórios personalizados e analise dados de uso de WorkSpaces aplicativos](#).

Cada inicialização de aplicativo é descrita em um único registro em um relatório de aplicativos. Por exemplo, se um usuário iniciar cinco aplicativos separados durante uma sessão, cinco registros separados serão exibidos no relatório de aplicativos relevante. Um aplicativo será registrado como iniciado se qualquer um dos seguintes eventos ocorrer:

- O aplicativo é iniciado diretamente quando a sessão começa, pois o ID do aplicativo é incorporado ao URL de streaming ou ao estado de retransmissão.
- Um usuário escolhe o aplicativo no catálogo de aplicativos ao iniciar uma nova sessão de streaming.

- Um usuário escolhe o aplicativo na lista do catálogo de aplicativos durante uma sessão de streaming.

O relatório de aplicativos não inclui aplicativos que sejam iniciados de outras maneiras. Por exemplo, se você fornecer aos usuários acesso ao Windows Explorer ou ao menu Iniciar da área de trabalho do Windows e os usuários usarem essas ferramentas para iniciar aplicativos diretamente, ou se outro programa ou script iniciar um aplicativo, essas inicializações de aplicativos não serão incluídas no relatório de aplicativos. PowerShell

Os relatórios de aplicativos são gerados diariamente, de acordo com o horário UTC, dentro de 24 horas após o fechamento do dia que é o assunto do relatório. Se uma sessão abranger mais de um dia, os aplicativos iniciados durante a sessão serão refletidos no relatório de aplicativos correspondente ao dia em que a sessão é encerrada. Para obter informações sobre os dados incluídos em relatórios de aplicativos, consulte [Campos do relatório de aplicativos](#).

WorkSpaces Campos de relatórios de uso de aplicativos

Este tópico fornece informações sobre os campos incluídos nos relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Campos do relatório de sessões](#)
- [Campos do relatório de aplicativos](#)

Campos do relatório de sessões

A tabela a seguir descreve os campos incluídos nos relatórios de sessões de WorkSpaces aplicativos.

Nome do campo	Description
<code>user_session_id</code>	O identificador (ID) exclusivo da sessão.
<code>aws_account_id</code>	O ID da conta da Amazon Web Services.
<code>region</code>	A AWS região.

Nome do campo	Description
<code>session_start_time</code>	A data e a hora em que a sessão foi iniciada. Deve ser especificada no formato ISO 8601 e como UTC.
<code>session_end_time</code>	A data e a hora em que a sessão foi encerrada. Deve ser especificada no formato ISO 8601 e como UTC.
<code>session_duration_in_seconds</code>	A duração da sessão em segundos.
<code>user_id</code>	O ID exclusivo do usuário no tipo de autenticação.
<code>user_arn</code>	O nome de recurso da Amazon (ARN) do usuário.
<code>authentication_type</code>	O método usado para autenticar o usuário. Valores possíveis: CUSTOM SAML USERPOOL
<code>authentication_type_user_id</code>	A concatenação do ID de usuário e do tipo de autenticação, que identificam o usuário de forma exclusiva para fins de avaliação das taxas de usuário. Para obter mais informações, consulte Preços de WorkSpaces aplicativos .
<code>fleet_name</code>	O nome da frota associada à sessão.

Nome do campo	Description
stack_name	O nome da pilha associada à sessão.
instance_type	O tipo de instância de WorkSpaces aplicativos usado para a sessão. Para ver uma lista de tipos de instância, consulte Preços de WorkSpaces aplicativos .
eni_private_ip_address	O endereço IP da interface de rede elástica usada pela instância de WorkSpaces aplicativos para comunicações de rede.
connected_at_least_once	Indica se o usuário se conectou à sessão pelo menos uma vez. Valores possíveis: true false
client_ip_addresses	Os endereços IP associados ao dispositivo do usuário ou aos dispositivos usados para conectar-se à sessão. Se o usuário se conectar e se desconectar da sessão mais de uma vez, até os últimos 10 endereços IP distintos serão armazenados, separados por ponto-e-vírgula.

Nome do campo	Description
<code>google_drive_enabled</code>	Indica se o Google Drive foi habilitado como uma opção de armazenamento persistente para a sessão. Para obter mais informações, consulte Ative e administre o Google Drive para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos. Valores possíveis: true false
<code>one_drive_enabled</code>	Indica se OneDrive foi habilitado como uma opção de armazenamento persistente para a sessão. Para obter mais informações, consulte Ative e administre o Google Drive para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos. Valores possíveis: true false
<code>home_folders_storage_location</code>	O bucket do Amazon S3 usado para arquivos que são armazenados em pastas base.

Nome do campo	Description
<code>user_settings_clipboard_copy_from_local_device</code>	Indica se o usuário foi capaz de copiar dados do dispositivo local para a sessão de streaming usando a área de transferência durante a sessão. Valores possíveis: ENABLED DISABLED
<code>user_settings_clipboard_copy_to_local_device</code>	Indica se o usuário foi capaz de copiar dados da sessão de streaming para o dispositivo local usando a área de transferência durante a sessão. Valores possíveis: ENABLED DISABLED
<code>user_settings_file_upload</code>	Indica se o usuário foi capaz de fazer upload de arquivos do dispositivo local para a sessão de streaming durante a sessão. Valores possíveis: ENABLED DISABLED

Nome do campo	Description
<code>user_settings_file_download</code>	Indica se o usuário foi capaz de fazer download de arquivos da sessão de streaming para o dispositivo local durante a sessão. Valores possíveis: ENABLED DISABLED
<code>user_settings_printing_to_local_device</code>	Indica se o usuário foi capaz de imprimir arquivos da sessão de streaming para o dispositivo local durante a sessão. Valores possíveis: ENABLED DISABLED
<code>application_settings_enabled</code>	Indica se a persistência das configurações do aplicativo foi habilitada para a sessão. Valores possíveis: true false
<code>domain_joined</code>	Indica se a instância de streaming de WorkSpaces aplicativos foi associada a um domínio do Active Directory na inicialização da sessão. Para obter mais informações, consulte Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos. Valores possíveis: Y N

Nome do campo	Description
<code>max_session_duration</code>	A duração máxima permitida da sessão em segundos.
<code>session_type</code>	O tipo de sessão. Valores possíveis: ALWAYS_ON ON_DEMAND
<code>stream_view</code>	A visualização de streaming. Valores possíveis: APPLICATION DESKTOP
<code>streaming_experience_settings_protocol</code>	O protocolo com o qual a sessão terminou o streaming. Valores possíveis: UDP TCP
<code>instance_id</code>	O ID de instância associado à sessão do usuário.
<code>is_multisession</code>	Indica se a sessão pertence a uma frota multissessão. Valores possíveis: true false

Campos do relatório de aplicativos

A tabela a seguir descreve os campos incluídos nos relatórios de WorkSpaces aplicativos.

Nome do campo	Description
<code>user_session_id</code>	O identificador (ID) exclusivo da sessão.

Nome do campo	Description
application_name	O nome do aplicativo, conforme especificado no Image Assistant. Esse valor é fornecido quando um usuário inicia um aplicativo por meio da interface de WorkSpaces aplicativos.
agendamento	A frequência com que os relatórios são gerados. Valor possível: DAILY
ano	O ano do relatório.
mês	O mês do relatório.
dia	O dia do relatório.

Crie relatórios personalizados e analise dados de uso de WorkSpaces aplicativos

O Amazon Athena é um serviço de consulta interativo com tecnologia sem servidor que você pode usar para analisar dados armazenados em buckets do S3 usando consultas SQL padrão. Você pode usar o Athena para agregar relatórios de uso ou gerar outros tipos de relatórios personalizados.

Conteúdo

- [Crie um AWS Glue rastreador](#)
- [Crie um catálogo de dados usando o AWS Glue rastreador](#)
- [Criar e executar consultas do Athena](#)
- [Trabalhar com consultas do Athena](#)

Crie um AWS Glue rastreador

AWS Glue é um serviço de extração, transformação e carregamento (ETL) totalmente gerenciado que permite criar um banco de dados a partir dos dados do Amazon S3 e consultar esse banco de dados usando o Athena. Esse banco de dados também é conhecido como Catálogo AWS Glue de Dados. Um AWS Glue rastreador pode detectar automaticamente o esquema dos seus dados do Amazon S3 e criar o banco de dados e as tabelas correspondentes. WorkSpaces Os aplicativos fornecem um CloudFormation modelo que você pode usar para criar os AWS Glue recursos necessários.

Important

A conclusão das etapas do procedimento a seguir cria um AWS Glue rastreador. Porém, estas etapas não iniciam o crawler. Para iniciar o crawler, você deve executar as etapas do próximo procedimento. Para obter mais informações sobre AWS Glue rastreadores, consulte [Definindo](#) rastreadores.

Para criar um AWS Glue rastreador

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. Escolha a AWS região para a qual você se inscreveu para receber relatórios de uso.
3. No painel de navegação, escolha Usage Reports (Relatórios de uso) e verifique se o registro em log está habilitado.
4. Na guia Detalhes do relatório, no parágrafo ao lado do Analytics, escolha o link do CloudFormation modelo.

A escolha do link abre o CloudFormation console, onde você pode revisar os parâmetros da CloudFormation pilha especificada pelo modelo antes de executá-la. O modelo, quando executado, cria um AWS Glue rastreador e vários exemplos de consultas do Athena.

5. Na página Especificar detalhes, ao lado de ScheduleExpression, mantenha o valor padrão ou especifique um valor de expressão cron diferente para a frequência com que você deseja executar o rastreador. Não altere nenhum outro valor padrão. Quando concluir, selecione Próximo.

Por padrão, o crawler está programado para ser executado diariamente, mas você pode configurar o crawler para ser executado semanalmente, mensalmente ou com outra frequência. Para obter informações sobre a sintaxe cron, consulte [Expressões cron](#).

6. Na página Options (Opções), mantenha os valores padrão e escolha Next (Próximo).
7. Na página de revisão, marque a caixa de seleção ao lado de “Eu reconheço que CloudFormation pode criar recursos do IAM com nomes personalizados” e escolha Criar.

Você deve ter permissões AWS Glue e AWS Identity and Access Management (IAM) suficientes para criar e executar a CloudFormation pilha. Se você não tiver as permissões necessárias, peça ao administrador da sua conta da Amazon Web Services para executar essas etapas na sua conta ou conceder as permissões a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:ListNamedQueries",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/AppStreamUsageReports-AppStreamUsageReportGlueRole*",
        "arn:aws:cloudformation::*:stack/AppStreamUsageReports/*",
        "arn:aws:athena::*:workgroup/primary",
        "arn:aws:s3::aws-athena-query-results-*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3::appstream-logs-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AppStreamUsageReports-AppStreamUsageReportGlueRole*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/AppStreamUsageReports-AppStreamUsageReportGlueRole*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetCrawlers",

```



```

        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:CreateClassifier",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetClassifier",
        "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "athena:RunQuery",
    "Resource": "arn:aws:athena:*:*:workgroup/primary"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:table/appstream-usage/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/appstream-usage",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabases"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:database/appstream-usage",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```
        "glue:GetCrawler",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:CreateCrawler"
    ],
    "Resource": "arn:aws:glue:*:*:crawler/appstream-usage*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "glue:GetCatalogImportStatus",
    "Resource": "arn:aws:glue:*:*:catalog"
  }
]
}
```

Crie um catálogo de dados usando o AWS Glue rastreador

O AWS Glue rastreador, quando executado, cria um catálogo de dados e um esquema que são mapeados para a estrutura de suas sessões e relatórios de aplicativos. Cada vez que um novo relatório é armazenado em seu bucket do Amazon S3, você deve executar o rastreador para atualizar seu catálogo de AWS Glue dados com os dados do novo relatório.

Note

Cobranças podem ser aplicadas à operação do seu AWS Glue rastreador. Para obter mais informações, consulte [AWS GluePreço](#).

1. Abra o AWS Glue console em <https://console.aws.amazon.com/glue/>.
2. Escolha a AWS região para a qual você se inscreveu para receber relatórios de uso.
3. Marque a caixa de seleção ao lado do rastreador chamado appstream-usage-sessions-crawler e escolha Executar rastreador. Repita essa etapa para o rastreador chamado appstream-usage-apps-crawler.

A execução dessas etapas executa os rastreadores e os programas para serem executados automaticamente de acordo com a programação especificada na pilha CloudFormation.

4. Quando a execução de ambos os crawlers estiver concluída, no painel de navegação, escolha Databases (Bancos de dados). É exibido um banco de dados chamado appstream-usage, que representa seus relatórios de uso. Esse banco de AWS Glue dados é um catálogo de dados.

que foi criado quando appstream-usage-sessions-crawler e appstream-usage-apps-crawler foi executado.

5. Para visualizar as tabelas no banco de dados, escolha appstream-usage, Tables (Tabelas). Duas tabelas, applications (aplicativos) e sessions (sessões), que representam seus relatórios de uso de aplicativos e sessões, respectivamente, são exibidas. Escolha uma tabela para visualizar o respectivo esquema.

Agora você pode consultar essas tabelas no Athena usando SQL.

Criar e executar consultas do Athena

Para consultar os relatórios de uso usando o Athena, execute as etapas a seguir.

Note

Podem ser cobrados encargos pelas consultas do Athena que você executar. Para obter mais informações, consulte [Preços do Amazon Athena](#).

1. Abra o console do Athena em <https://console.aws.amazon.com/athena/>.
2. Em Database (Banco de dados), escolha appstream-usage.
3. No painel de consulta, insira uma consulta SQL e escolha Run query (Executar consulta).

Trabalhar com consultas do Athena

Esta seção fornece consultas SQL que você pode executar no Athena para analisar dados de relatórios de uso no seu bucket do Amazon S3.

Para criar um relatório consolidado de todas as sessões em um determinado mês, execute a seguinte consulta:

```
SELECT *
FROM "appstream-usage"."sessions"
WHERE year='four-digit-year'
AND month='two-digit-month'
```

Você também pode executar operações de junção entre as tabelas `applications` e `sessions` na sua consulta. Por exemplo, para visualizar os diferentes usuários que iniciaram cada aplicativo em um determinado mês, execute a seguinte consulta:

```
SELECT DISTINCT apps.application_name, sessions.user_id
FROM "appstream-usage"."applications" apps
  INNER JOIN "appstream-usage"."sessions" sessions ON (apps.user_session_id =
    sessions.user_session_id AND sessions.year='four-digit-year' AND sessions.month='two-
    digit-month')
WHERE apps.year='four-digit-year'
  AND apps.month='two-digit-month'
ORDER BY 1, 2
```

Os resultados de consultas do Athena são armazenados como arquivos `.csv` em um bucket do Amazon S3 em sua conta chamada `aws-athena-query-results-account-id-without-hyphens-region-code`. Para facilitar a localização dos resultados da consulta, escolha `Save as` (Salvar como) e forneça um nome para sua consulta antes de executá-la. Você também pode escolher o ícone de download no painel Resultados do Athena para fazer download dos resultados da consulta como um arquivo `.csv`.

Para melhorar a performance e reduzir os custos, o Athena usa o particionamento para reduzir a quantidade de dados verificados em consultas. Para obter mais informações, consulte [Particionar dados](#). Os relatórios de uso são particionados em seus buckets do Amazon S3 por ano, mês e dia. Você pode restringir suas consultas a determinadas partições de intervalos de datas usando os campos `year` (ano), `month` (mês) e `day` (dia) como condições em suas consultas. Por exemplo, a consulta a seguir consome apenas os relatórios de sessões da semana de 19 de maio de 2019.

```
SELECT SUBSTRING(session_start_time, 1, 10) AS report_date,
  COUNT(DISTINCT user_session_id) AS num_sessions
FROM "appstream-usage"."sessions"
WHERE year='2019'
  AND month='05'
  AND day BETWEEN '19' and '25'
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

Por outro lado, a consulta a seguir produz resultados idênticos, mas, como não se restringe a nenhuma partição, ela consome todos os relatórios de sessões armazenados no seu bucket do Amazon S3.

```
SELECT SUBSTRING(session_start_time, 1, 10) AS report_date,  
       COUNT(DISTINCT user_session_id) AS num_sessions  
FROM "appstream-usage"."sessions"  
WHERE session_end_time BETWEEN '2019-05-19' AND '2019-05-26'  
GROUP BY 1  
ORDER BY 1
```

Se uma sessão abranger mais de um dia, os registros de sessão e aplicativo serão exibidos em relatórios de sessões e aplicativos, respectivamente, de acordo com o dia em que a sessão terminou. Por esse motivo, se você precisar encontrar registros relacionados a todas as sessões que estiveram ativas durante um determinado intervalo de datas, considere expandir o conjunto de partições da sua consulta pela duração máxima de sessão que você tiver configurado para suas frotas.

Por exemplo, para visualizar todas as sessões que estavam ativas para uma determinada frota durante um mês, em que a frota tinha uma duração máxima de sessão de 100 horas, execute a consulta a seguir para expandir seu conjunto de partições em cinco dias.

```
SELECT *  
FROM "appstream-usage"."sessions"  
WHERE fleet_name = 'fleet_name'  
      AND session_start_time BETWEEN '2019-05-01' AND '2019-06-01'  
      AND year='2019'  
      AND (month='05' OR (month='06' AND day<='05'))  
ORDER BY session_start_time
```

O CloudFormation modelo que criou os AWS Glue rastreadores também criou e salvou vários exemplos de consultas em sua conta do Athena que você pode usar para analisar seus dados de uso. Essas consultas de exemplo incluem o seguinte:

- Relatório mensal de sessões agregadas
- Duração média de sessão por pilha
- Número de sessões por dia
- Total de horas de streaming por usuário

Note

As cobranças de uso sob demanda são arredondadas para a próxima hora em cada sessão.

- Usuários distintos por aplicativo

Para usar qualquer uma dessas consultas, execute as etapas a seguir.

1. Abra o console do Athena em <https://console.aws.amazon.com/athena/>.
2. Escolha Saved Queries (Consultas salvas). As cinco consultas apontadas antes deste procedimento devem ser exibidas. O nome de cada consulta começa com ""AS2. Por exemplo, "AS2_users_per_app_curr_mo".
3. Para executar uma consulta, escolha o nome da consulta, em vez de a opção ao lado do nome.
4. O texto da consulta é exibido no painel de consulta. Selecione Executar consulta.

Para ver essas consultas em um CloudFormation modelo separado, consulte [athena-sample-queries-appstream-usage-data_template.yml](#) no Catálogo de amostras de código. AWS

Registrar chamadas de API do AppStream 2.0 em log com o AWS CloudTrail

O Amazon AppStream 2.0 é integrado ao AWS CloudTrail. O CloudTrail é um serviço que fornece um registro das ações executadas por um usuário, perfil ou serviço da AWS no AppStream 2.0. O CloudTrail captura as chamadas de API do AppStream 2.0 como eventos. As chamadas capturadas incluem as chamadas do console do AppStream 2.0 e as chamadas de código para as operações de API do AppStream 2.0. Caso crie uma trilha, você poderá habilitar a entrega contínua de eventos do CloudTrail para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos do AppStream 2.0. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no console do CloudTrail em Histórico de eventos. Você pode usar as informações coletadas pelo CloudTrail para determinar detalhes, como informações de solicitação. Por exemplo, o CloudTrail coleta as seguintes informações: a solicitação feita para o AppStream 2.0, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação e quando ela foi feita.

Para saber mais sobre o CloudTrail, incluindo como configurá-lo e ativá-lo, consulte o [AWS CloudTrail Guia do usuário do](#).

Tópicos

- [Informações do AppStream 2.0 no CloudTrail](#)
- [Exemplo: entradas do arquivo de log do AppStream 2.0](#)

Informações do AppStream 2.0 no CloudTrail

O CloudTrail é habilitado em sua conta AWS ao criá-la. Quando ocorre atividade de evento compatível no AppStream 2.0, essa atividade é registrada em um evento do CloudTrail com outros eventos de serviços da AWS no Histórico de eventos. É possível visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com o histórico de eventos do CloudTrail](#).

Para obter um registro contínuo de eventos em sua conta da AWS, incluindo eventos do AppStream 2.0, crie uma trilha. Uma trilha permite que o CloudTrail entregue arquivos de log a um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando uma trilha é criada no console, a mesma é aplicada a todas as regiões da AWS. A trilha registra logs de eventos de todas as Regiões na AWS divisória e entrega os arquivos do log para o bucket Amazon S3 especificado. Além disso, é possível configurar outros AWS serviços para melhor analisar e agir de acordo com dados coletados do evento nos logs CloudTrail. Para obter mais informações, consulte:

- [Visão Geral para Criar uma Trilha](#)
- [Serviços e integrações com suporte no CloudTrail](#)
- [Configurando Notificações Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recebendo Arquivos de Log CloudTrail de Várias Regiões](#) e [Recebendo Arquivos de Log CloudTrail de Várias Contas](#)

O AppStream 2.0 oferece suporte ao registro em log das seguintes ações como eventos em arquivos de log do CloudTrail:

- [AssociateFleet](#)
- [BatchAssociateUserStack](#)
- [BatchDisassociateUserStack](#)
- [CopyImage](#)

- [CreateDirectoryConfig](#)
- [CreateFleet](#)
- [CreateImageBuilder](#)
- [CreateImageBuilderStreamingURL](#)
- [CreateStack](#)
- [CreateStreamingURL](#)
- [DeleteDirectoryConfig](#)
- [DeleteFleet](#)
- [DeleteImage](#)
- [DeleteImageBuilder](#)
- [DeleteImagePermissions](#)
- [DeleteStack](#)
- [DescribeDirectoryConfigs](#)
- [DescribeFleets](#)
- [DescribeImageBuilders](#)
- [DescribeImagePermissions](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeSessions](#)
- [DescribeStacks](#)
- [DescribeUserStackAssociations](#)
- [ExpireSession](#)
- [ListAssociatedFleets](#)
- [ListAssociatedStacks](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [StartFleet](#)
- [StartImageBuilder](#)
- [StopFleet](#)
- [StopImageBuilder](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)

- [UpdateDirectoryConfig](#)
- [UpdateFleet](#)
- [UpdateImagePermissions](#)
- [UpdateStack](#)

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário-raiz ou usuário do IAM.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte o [Elemento `userIdentity` do CloudTrail](#).

Exemplo: entradas do arquivo de log do AppStream 2.0

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket Amazon S3 especificado. Os arquivos de log CloudTrail contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte, e inclui informações sobre a ação solicitada, data e hora da ação, parâmetros da solicitação e assim por diante. Os arquivos de log do CloudTrail não são um rastreamento de pilha ordenada de chamadas de API pública, portanto, não são exibidos em uma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de log do CloudTrail que demonstra o evento `AssociateFleet`.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:janeroe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/janeroe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
```

```

    "creationDate": "2019-03-12T06:41:50Z"
  },
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam:: 123456789012:role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  }
}
},
"eventTime": "2019-03-12T06:58:09Z",
"eventSource": "appstream.amazonaws.com",
"eventName": "AssociateFleet",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "198.51.100.15",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "fleetName": "ExampleFleet1",
  "stackName": "ExampleStack1"
},
"responseElements": null,
"requestID": "3210a159-4494-11e9-8017-873084baf125",
"eventID": "a6fbde60-a55a-46fe-87d4-89ead558dffd",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

O exemplo a seguir mostra uma entrada de log do CloudTrail que demonstra o evento `CreateImage` quando uma imagem é criada usando o construtor de imagens do AppStream 2.0.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "arn": "arn:aws:appstream:us-east-1: 123456789012:image-builder/
ExampleImageBuilder",
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2019-03-21T22:32:05Z",
  "eventSource": "appstream.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateImage",
  "awsRegion": "us-east-1",

```

```
"requestParameters": null,  
"responseElements": null,  
"eventID": "12b2d6e2-c9a9-402e-8886-2c388d3df610",  
"readOnly": false,  
"eventType": "AwsServiceEvent",  
"recipientAccountId": "123456789012",  
"serviceEventDetails": {  
  "ImageName": "ExampleImage1",  
  "ImagePlatform": "WINDOWS",  
  "PublicBaseImageReleasedDate": "Tue Jan 15 22:19:56 UTC 2019",  
  "ImageDisplayName": "Example Image 1",  
  "ImageBuilderSupported": "True",  
  "ImageCreatedTime": "Thu Mar 21 22:32:05 UTC 2019",  
  "ImageDescription": "Example image for testing",  
  "ImageState": "PENDING"  
}  
}
```

Segurança nos WorkSpaces aplicativos da Amazon

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como a segurança da nuvem e a segurança na nuvem:

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores terceirizados testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de [AWS](#) de . Para obter informações sobre os programas de conformidade que se aplicam aos WorkSpaces aplicativos, consulte [AWS Serviços no escopo do programa de conformidade AWS](#) .
- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade dos dados, os requisitos da empresa e as leis e os regulamentos aplicáveis

Essa documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar WorkSpaces aplicativos. Ele mostra como configurar WorkSpaces aplicativos para atender aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprende a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus recursos de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Proteção de dados no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Identity and Access Management para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Registrar em log e monitorar no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Validação de conformidade do Amazon AppStream 2.0](#)
- [Resiliência no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Segurança da infraestrutura no Amazon AppStream 2.0](#)
- [Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Gerenciamento de atualizações no Amazon AppStream 2.0](#)

- [Amazon WorkSpaces Applications Cross-Service Confused Deputy Prevention](#)
- [Práticas recomendadas de segurança no Amazon AppStream 2.0](#)

Proteção de dados no Amazon AppStream 2.0

O [Modelo de Responsabilidade Compartilhada](#) da AWS se aplica à proteção de dados no Amazon AppStream 2.0. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as [Perguntas Frequentes sobre Privacidade de Dados](#). Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Modelo de Responsabilidade Compartilhada e GDPR](#) no AWSBlog de segurança da .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da Conta da AWS e configure usuários individuais com o AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Recomendamos TLS 1.2.
- Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
- Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações sobre endpoints do FIPS, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como endereços de e-mail dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name (Nome). Isso inclui quando você trabalha com o AppStream 2.0 ou outros serviços da AWS usando o console, a API, a AWS CLI ou os AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em

marcações ou campos de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de cobrança ou diagnóstico. Se fornecer um URL para um servidor externo, recomendamos fortemente que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.

Tópicos

- [Criptografia em repouso](#)
- [Criptografia em trânsito](#)
- [Controles do administrador](#)
- [Acesso ao aplicativo](#)

Criptografia em repouso

As instâncias de frota do AppStream 2.0 são de natureza efêmera. Após a conclusão da sessão de streaming de um usuário, a instância subjacente e o volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) associado são encerrados. Além disso, o AppStream 2.0 recicla periodicamente as instâncias não utilizadas.

Quando você habilita a [persistência das configurações de aplicações](#), as [pastas base](#), os [scripts de sessão](#) ou os [relatórios de uso](#) para os usuários, os dados gerados pelos usuários e armazenados em buckets do Amazon Simple Storage Service são criptografados em repouso. O AWS Key Management Service é um serviço que combina hardware e software seguros e altamente disponíveis para fornecer um sistema de gerenciamento de chaves com escala ajustada para a nuvem. O Amazon S3 usa [CMKs gerenciadas pela AWS](#) para criptografar os dados dos seus objetos do Amazon S3.

Criptografia em trânsito

A tabela a seguir fornece informações sobre como os dados são criptografados em trânsito. Sempre que aplicável, também são listados outros métodos de proteção de dados para o AppStream 2.0.

Dados	Caminho de rede	Como é protegido
Ativos da Web Esse tráfego inclui ativos como imagens e arquivos JavaScript.	Entre usuários do AppStream 2.0 e o AppStream 2.0	Criptografado usando TLS 1.2

Dados	Caminho de rede	Como é protegido
Tráfego de pixel e streaming relacionado	Entre usuários do AppStream 2.0 e o AppStream 2.0	Criptografado usando o Padrão de Criptografia Avançada de 256 bits (AES-256) Transportado usando TLS 1.2
Tráfego de API	Entre usuários do AppStream 2.0 e o AppStream 2.0	Criptografado usando TLS 1.2 As solicitações para criar uma conexão são assinadas usando SigV4
Configurações do aplicativo e dados da pasta inicial gerados pelos usuários Aplicável quando as pastas iniciais e a persistência das configurações do aplicativo estão habilitadas.	Entre usuários do AppStream 2.0 e o Amazon S3	Criptografados usando endpoints SSL do Amazon S3
Tráfego gerenciado pelo AppStream 2.0	Entre instâncias de streaming do AppStream 2.0 e: - Serviços de gerenciamento do AppStream 2.0 - Serviços e recursos da AWS em sua conta da Amazon Web Services - Serviços e recursos que não sejam da AWS (como o Google Drive e o Microsoft OneDrive)	Criptografado usando TLS 1.2 As solicitações para criar uma conexão são assinadas usando SigV4, quando aplicável

Controles do administrador

O AppStream 2.0 fornece controles administrativos que podem ser usados para limitar as maneiras pelas quais os usuários podem transferir dados entre o computador local e uma instância de frota do AppStream 2.0. É possível limitar ou desabilitar o seguinte ao [criar ou atualizar uma pilha do AppStream 2.0](#):

- Área de transferência/ações de copiar e colar
- Upload e download de arquivos, incluindo redirecionamento de pastas e unidades
- Impressão

Quando uma imagem do AppStream 2.0 é criada, é possível especificar quais dispositivos USB estão disponíveis para redirecionar para instâncias de frota do cliente do AppStream 2.0 para Windows. Os dispositivos USB especificados estarão disponíveis para uso durante as sessões de streaming do AppStream 2.0 dos usuários. Para obter mais informações, consulte [Qualifique dispositivos USB para uso com aplicativos de streaming](#).

Acesso ao aplicativo

Por padrão, o AppStream 2.0 permite que as aplicações especificadas na imagem inicializem outras aplicações e arquivos executáveis no construtor de imagens e na instância de frota. Isso garante que aplicativos com dependências de outros aplicativos (por exemplo, um aplicativo que inicia o navegador para navegar até um site do produto) funcionem conforme esperado. Certifique-se de configurar seus controles administrativos, grupos de segurança e outros softwares de segurança para conceder aos usuários as permissões mínimas necessárias para acessar recursos e transferir dados entre os computadores locais e as instâncias de frota.

É possível usar o software de controle de aplicativos, como o [Microsoft AppLocker](#), e políticas para controlar quais aplicativos e arquivos os usuários podem executar. O software e as políticas de controle de aplicações ajudam você a controlar arquivos executáveis, scripts, arquivos do instalador do Windows, bibliotecas de vínculo dinâmico e pacotes de aplicações que os usuários podem executar em construtores de imagens e instâncias de frota do AppStream 2.0.

Note

O software do agente do AppStream 2.0 depende do prompt de comando do Windows e do Windows Powershell para provisionar instâncias de streaming. Se você optar por impedir que

os usuários iniciem o prompt de comando do Windows ou o Windows Powershell, as políticas não deverão ser aplicadas ao Windows NT AUTHORITY\SYSTEM ou aos usuários do grupo Administradores.

Tipo de regra	Ação	Usuário ou grupo do Windows	Nome/caminho	Condição	Descrição
Executável	Permitir	NT AUTHORITY\System	*	Caminho	Necessária para o software do agente do AppStream 2.0
Executável	Permitir	BUILTIN\Administrators	*	Caminho	Necessária para o software do agente do AppStream 2.0
Executável	Permitir	Todos	%PROGRAMFILES%\nodejs*	Caminho	Necessária para o software do agente do AppStream 2.0
Executável	Permitir	Todos	%PROGRAMFILES%\NICE*	Caminho	Necessária para o software do agente do AppStream 2.0

Tipo de regra	Ação	Usuário ou grupo do Windows	Nome/caminho	Condição	Descrição
Executável	Permitir	Todos	%PROGRAMFILES%\Amazon*	Caminho	Necessária para o software do agente do AppStream 2.0

Tipo de regra	Ação	Usuário ou grupo do Windows	Nome/caminho	Condição	Descrição
Executável	Permitir	Todos	%PROGRAMFILES% \\<default-browser>*	Caminho	Necessária para o software do agente do AppStream 2.0 quando são utilizadas soluções de armazenamento persistente, como o Google Drive ou o Microsoft OneDrive for Business. Esta exceção não é necessária quando são utilizadas pastas base do AppStream 2.0.

Identity and Access Management para WorkSpaces aplicativos da Amazon

Suas credenciais de segurança identificam você para os serviços AWS e concedem a você o uso ilimitado de seus AWS recursos, como os recursos de seus WorkSpaces Aplicativos. Você pode usar os recursos de WorkSpaces Aplicativos e AWS Identity and Access Management (IAM) para permitir que outros usuários, serviços e aplicativos usem seus recursos de WorkSpaces Aplicativos sem compartilhar suas credenciais de segurança.

Você pode usar o IAM para controlar como outros usuários usam recursos em sua conta da Amazon Web Services e você pode usar grupos de segurança para controlar o acesso às suas instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos. Você pode permitir o uso total ou limitado dos recursos de seus WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Acesso de rede à instância de streaming](#)
- [Usando políticas AWS gerenciadas e funções vinculadas para gerenciar o acesso do administrador aos recursos de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao Application Auto Scaling](#)
- [Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações](#)
- [Usando uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos e scripts executados em instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#)
- [SELinux no Red Hat Enterprise Linux e no Rocky Linux](#)
- [Autenticação baseada em cookies nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)

Acesso de rede à instância de streaming

Um grupo de segurança atua como um firewall com estado que controla o tráfego permitido para alcançar suas instâncias de streaming. Ao iniciar uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos, atribua-a a um ou mais grupos de segurança. Depois, adicione regras a cada grupo de segurança que controlam o tráfego da instância. Você pode modificar as regras de um grupo de segurança a qualquer momento. As novas regras são aplicadas automaticamente a todas as instâncias às quais o grupo de segurança é atribuído.

Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Usando políticas AWS gerenciadas e funções vinculadas para gerenciar o acesso do administrador aos recursos de WorkSpaces aplicativos

Por padrão, os usuários do IAM não têm as permissões necessárias para criar ou modificar recursos de WorkSpaces aplicativos ou realizar tarefas usando a API de WorkSpaces aplicativos. Isso significa que esses usuários não podem realizar essas ações no console de WorkSpaces aplicativos ou usando os comandos da AWS CLI dos WorkSpaces aplicativos. Para permitir que os usuários do IAM criem ou modifiquem recursos e executem tarefas, anexe uma política do IAM aos usuários ou grupos do IAM que exigem essas permissões.

Quando você anexa uma política a um usuário, um grupo de usuários ou um perfil do IAM, ela concede ou nega aos usuários permissão para realizar as tarefas especificadas nos recursos especificados.

Conteúdo

- [AWS Políticas gerenciadas necessárias para acessar os recursos de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Funções necessárias para WorkSpaces Applications, Application Auto Scaling e AWS Certificate Manager Private CA](#)
- [Verificar a presença do perfil de serviço AmazonAppStreamServiceAccess e das políticas](#)
- [Verificar a presença do perfil de serviço ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess e das políticas](#)
- [Verificar a presença do perfil vinculado ao serviço AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet e das políticas](#)
- [Verificar a presença do perfil de serviço AmazonAppStreamPCAAccess e das políticas](#)

AWS Políticas gerenciadas necessárias para acessar os recursos de WorkSpaces aplicativos

Para fornecer acesso administrativo completo ou somente para leitura aos WorkSpaces aplicativos, você deve anexar uma das seguintes políticas AWS gerenciadas aos usuários ou grupos do IAM que exigem essas permissões. Uma política gerenciada pela AWS é uma política independente que é criada e administrada pela AWS. Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

 Note

Em AWS, os papéis do IAM são usados para conceder permissões a um AWS serviço para que ele possa acessar AWS recursos. As políticas anexadas à função determinam quais AWS recursos o serviço pode acessar e o que ele pode fazer com esses recursos. Para WorkSpaces aplicativos, além de ter as permissões definidas na AmazonAppStreamFullAccess política, você também deve ter as funções necessárias em sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [the section called “Funções necessárias para WorkSpaces Applications, Application Auto Scaling e AWS Certificate Manager Private CA”](#).

AmazonAppStreamFullAccess

Essa política gerenciada fornece acesso administrativo total aos recursos dos WorkSpaces aplicativos. Para gerenciar recursos de WorkSpaces aplicativos e realizar ações de API por meio da interface de linha de AWS comando (AWS CLI), AWS SDK ou console AWS de gerenciamento, você deve ter as permissões definidas nesta política.

Se você entrar no console de WorkSpaces aplicativos como usuário do IAM, deverá anexar essa política ao seu Conta da AWS. Se fizer login por meio da federação do console, você deverá anexar essa política ao perfil do IAM que foi usado para federação.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AmazonAppStreamFullAccess](#).

AmazonAppStreamReadOnlyAccess

Essa política baseada em identidade concede aos usuários permissões somente de leitura para visualizar e monitorar recursos de WorkSpaces aplicativos e configurações de serviços relacionados. Os usuários podem acessar o console de WorkSpaces aplicativos para visualizar aplicativos de streaming, status da frota, relatórios de uso e recursos associados, mas não podem fazer nenhuma alteração. A política também inclui as permissões de leitura necessárias para oferecer suporte a serviços como IAM, Application Auto Scaling e CloudWatch para permitir recursos abrangentes de monitoramento e geração de relatórios.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AmazonAppStreamReadOnlyAccess](#).

O console de WorkSpaces aplicativos usa uma ação adicional que fornece funcionalidade que não está disponível por meio da AWS CLI ou AWS do SDK. As

AmazonAppStreamReadOnlyAccess e AmazonAppStreamFullAccess fornecem permissões para a ação a seguir.

Ação	Description	Nível de acesso
DescribeImageBuilders	Concede permissão para recuperar uma lista que descreve um ou mais image builders especificados, se os nomes de image builders são fornecidos. Caso contrário, todos os construtores de imagens na conta são descritos.	Ler

AmazonAppStreamPCAAccess

Essa política gerenciada fornece acesso administrativo total aos recursos de CA privada do AWS Certificate Manager em sua AWS conta para autenticação baseada em certificados.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AmazonAppStreamPCAAccess](#).

AmazonAppStreamServiceAccess

Essa política gerenciada é a política padrão para a função de serviço de WorkSpaces Aplicativos.

Essa política de permissões de função permite que os WorkSpaces aplicativos concluam as seguintes ações:

- Ao usar sub-redes em sua conta para suas frotas de WorkSpaces aplicativos, o Applications é capaz de descrever sub-redes e zonas de disponibilidade VPCs, bem como criar e gerenciar o ciclo de vida de todas as interfaces de rede elástica associadas às instâncias da frota nessas sub-redes. Isso também inclui a capacidade de anexar grupos de segurança e endereços IP dessas sub-redes a essas interfaces de rede elástica.
- Ao usar recursos como UPP e HomeFolders, o WorkSpaces Applications é capaz de criar e gerenciar buckets, objetos do Amazon S3 e seus ciclos de vida, políticas e configuração de criptografia na conta. Esses buckets incluem os seguintes prefixos de nomenclatura:
 - "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-",

- "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-",
- "arn:aws:s3:::appstream-logs-"

Para ver as permissões dessa política, consulte [AmazonAppStreamServiceAccess](#).

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

Essa política gerenciada permite o escalonamento automático de WorkSpaces aplicativos.

Para ver as permissões dessa política, consulte [ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess](#).

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy

Essa política gerenciada concede permissões para que o Application Auto Scaling acesse WorkSpaces aplicativos e. CloudWatch

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy](#).

WorkSpaces Atualizações de aplicativos para políticas AWS gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas para WorkSpaces aplicativos desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS na página [Histórico do documento](#).

Alteração	Descrição	Data
AmazonAppStreamServiceAccess — Mudança	Foram adicionadas permissões de permissão "ec2:DescribeImages" para o documento de política JSON	17 de novembro de 2025
AmazonAppStreamReadOnlyAccess — Mudança	Removido "appstream:Get*", do documento da política JSON	22 de outubro de 2025
WorkSpaces Os aplicativos começaram a rastrear as alterações	WorkSpaces Os aplicativos começaram a rastrear as alterações	31 de outubro de 2022

Alteração	Descrição	Data
	mudanças em suas políticas AWS gerenciadas	

Funções necessárias para WorkSpaces Applications, Application Auto Scaling e AWS Certificate Manager Private CA

Em AWS, os papéis do IAM são usados para conceder permissões a um AWS serviço para que ele possa acessar AWS recursos. As políticas anexadas à função determinam quais AWS recursos o serviço pode acessar e o que ele pode fazer com esses recursos. Para WorkSpaces aplicativos, além de ter as permissões definidas na `AmazonAppStreamFullAccess` política, você também deve ter as seguintes funções em sua AWS conta.

Perfis

- [AmazonAppStreamServiceAccess](#)
- [ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess](#)
- [AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet](#)
- [AmazonAppStreamPCAAccess](#)

AmazonAppStreamServiceAccess

Essa função é uma função de serviço criada automaticamente para você quando você começa a usar WorkSpaces aplicativos em uma AWS região. Para obter mais informações sobre funções de serviços, consulte [Criação de uma função para delegar permissões a um AWS serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Enquanto os recursos de WorkSpaces aplicativos estão sendo criados, o serviço de WorkSpaces aplicativos faz chamadas de API para outros AWS serviços em seu nome, assumindo essa função. Para criar frotas, é necessário ter esse perfil na conta. Se essa função não estiver em sua AWS conta e as permissões necessárias do IAM e as políticas de relacionamento de confiança não estiverem anexadas, você não poderá criar frotas de WorkSpaces aplicativos.

Para obter mais informações, consulte [Verificar a presença do perfil de serviço AmazonAppStreamServiceAccess e das políticas](#) para verificar se a função AmazonAppStreamServiceAccess de serviço está presente e tem as políticas corretas anexadas.

 Note

Essa função de serviço pode ter permissões diferentes das do primeiro usuário que está começando a usar os WorkSpaces aplicativos. Para obter detalhes sobre as permissões dessa função, consulte “AmazonAppStreamServiceAccess” em [the section called “AWS Políticas gerenciadas necessárias para acessar os recursos de WorkSpaces aplicativos”](#).

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

Essa função é uma função de serviço criada automaticamente para você quando você começa a usar WorkSpaces aplicativos em uma AWS região. Para obter mais informações sobre funções de serviços, consulte [Criação de uma função para delegar permissões a um AWS serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

O escalonamento automático é um recurso das frotas de WorkSpaces aplicativos. Para configurar políticas de escalabilidade, você deve ter essa função de serviço em sua AWS conta. Se essa função de serviço não estiver em sua AWS conta e as permissões necessárias do IAM e as políticas de relacionamento de confiança não estiverem anexadas, você não poderá escalar frotas de WorkSpaces aplicativos.

Para obter mais informações, consulte [Verificar a presença do perfil de serviço ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess e das políticas](#).

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet

Esse perfil é um perfil vinculado ao serviço que é criado automaticamente para você. Para obter mais informações, consulte [Funções vinculadas ao serviço](#) no Guia do usuário do Application Auto Scaling.

O Application Auto Scaling usa um perfil vinculado ao serviço para executar o ajuste de escala automático em seu nome. Uma função vinculada ao serviço é uma função do IAM vinculada diretamente a um AWS serviço. Essa função inclui todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Para obter mais informações, consulte [Verificar a presença do perfil vinculado ao serviço AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet e das políticas](#).

AmazonAppStreamPCAAccess

Essa função é uma função de serviço criada automaticamente para você quando você começa a usar WorkSpaces aplicativos em uma AWS região. Para obter mais informações sobre funções de serviços, consulte [Criação de uma função para delegar permissões a um AWS serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

A autenticação baseada em certificado é um recurso das frotas de WorkSpaces aplicativos unidas aos domínios do Microsoft Active Directory. Para habilitar e usar a autenticação baseada em certificado, você deve ter essa função de serviço em sua conta. AWS Se essa função de serviço não estiver em sua AWS conta e as permissões necessárias do IAM e as políticas de relacionamento de confiança não estiverem anexadas, você não poderá ativar ou usar a autenticação baseada em certificado.

Para obter mais informações, consulte [the section called “Verificar a presença do perfil de serviço AmazonAppStreamPCAAccess e das políticas”](#).

Verificar a presença do perfil de serviço AmazonAppStreamServiceAccess e das políticas

Conclua as etapas desta seção para verificar se o perfil de serviço AmazonAppStreamServiceAccess está presente e se tem as políticas corretas anexadas. Se essa função não estiver em sua conta e precisar ser criada, você ou um administrador com as permissões necessárias deverá executar as etapas para começar a usar os WorkSpaces aplicativos em sua conta da Amazon Web Services.

Para verificar se a função de serviço AmazonAppStreamServiceAccess do IAM está presente

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Perfis.
3. Na caixa de pesquisa, digite amazonappstreamservice para restringir a lista de funções a serem selecionadas e, em seguida, escolha AmazonAppStreamServiceAccess. Se essa função estiver listada, selecione-a para visualizar a página Summary (Resumo) da função.
4. Na guia Permissões, confirme se a política de permissões AmazonAppStreamServiceAccess está anexada.
5. Retorne à página Summary (Resumo) da função.
6. Na guia Relações de confiança, selecione Exibir documento de política e confirme se a política de relação de confiança AmazonAppStreamServiceAccess está anexada e segue o formato

correto. Se esse for o caso, a relação de confiança estará configurada corretamente. Selecione Cancelar e feche o console do IAM.

AmazonAppStreamServiceAccess política de relacionamento de confiança

A política de relacionamento de AmazonAppStreamServiceAccessconfiança deve incluir o serviço de WorkSpaces aplicativos como principal. Um diretor é uma entidade AWS que pode realizar ações e acessar recursos. Essa política também deve incluir a ação `sts:AssumeRole`. A configuração de política a seguir define WorkSpaces os aplicativos como uma entidade confiável.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Verificar a presença do perfil de serviço

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess e das políticas

Conclua as etapas desta seção para verificar se o perfil de serviço

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess está presente e se tem as políticas corretas anexadas. Se essa função não estiver em sua conta e precisar ser criada, você ou um administrador com as permissões necessárias deverá executar as etapas para começar a usar os WorkSpaces aplicativos em sua conta da Amazon Web Services.

Como verificar se o perfil de serviço do IAM ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess está presente

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. No painel de navegação, escolha Perfis.
3. Na caixa de pesquisa, digite `applicationautoscaling` para restringir a lista de perfis, depois selecione `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`. Se essa função estiver listada, selecione-a para visualizar a página Summary (Resumo) da função.
4. Na guia Permissões, confirme se a política de permissões `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` está anexada.
5. Retorne à página Summary (Resumo) da função.
6. Na guia Relações de confiança, selecione Exibir documento de política e confirme se a política de relação de confiança `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` está anexada e segue o formato correto. Se esse for o caso, a relação de confiança estará configurada corretamente. Selecione Cancelar e feche o console do IAM.

Política de relação de confiança `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`

A política de relação de confiança `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` deve incluir o serviço Application Auto Scaling como entidade principal. Essa política também deve incluir a ação `sts:AssumeRole`. A configuração de política a seguir define o Application Auto Scaling como entidade confiável.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "application-autoscaling.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Verificar a presença do perfil vinculado ao serviço

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet e das políticas

Conclua as etapas desta seção para verificar se o perfil vinculado ao serviço

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet está presente e se tem as políticas corretas anexadas. Se essa função não estiver em sua conta e precisar ser criada, você ou um administrador com as permissões necessárias deverá executar as etapas para começar a usar os WorkSpaces aplicativos em sua conta da Amazon Web Services.

Como verificar se o perfil vinculado ao serviço

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet do IAM está presente

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Perfis.
3. Na caixa de pesquisa, digite `applicationautoscaling` para restringir a lista de perfis, depois selecione **AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet**. Se essa função estiver listada, selecione-a para visualizar a página Summary (Resumo) da função.
4. Na guia Permissões, confirme se a política de permissões **AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy** está anexada.
5. Retorne à página de resumo Role (Função).
6. Na guia Relações de confiança, selecione Exibir documento de política e confirme se a política de relação de confiança **AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet** está anexada e segue o formato correto. Se esse for o caso, a relação de confiança estará configurada corretamente. Selecione Cancelar e feche o console do IAM.

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet política de relacionamento de confiança

A política de relação de confiança

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet deve incluir `appstream.application-autoscaling.amazonaws.com` como entidade principal. Essa política também deve incluir a ação `sts:AssumeRole`. A configuração de política a seguir define `appstream.application-autoscaling.amazonaws.com` como uma entidade confiável.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.application-autoscaling.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Verificar a presença do perfil de serviço AmazonAppStreamPCAAccess e das políticas

Conclua as etapas desta seção para verificar se o perfil de serviço AmazonAppStreamPCAAccess está presente e se tem as políticas corretas anexadas. Se essa função não estiver em sua conta e precisar ser criada, você ou um administrador com as permissões necessárias deverá executar as etapas para começar a usar os WorkSpaces aplicativos em sua conta da Amazon Web Services.

Para verificar se a função de serviço AmazonAppStream PCAAccess do IAM está presente

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Perfis.
3. Na caixa de pesquisa, digite appstreampca para restringir a lista de funções a serem selecionadas e, em seguida, escolha AmazonAppStreamPCAAccess. Se essa função estiver listada, selecione-a para visualizar a página Summary (Resumo) da função.
4. Na guia Permissões, confirme se a política de permissões AmazonAppStreamPCAAccess está anexada.
5. Retorne à página de resumo Role (Função).
6. Na guia Relações de confiança, selecione Exibir documento de política e confirme se a política de relação de confiança AmazonAppStreamPCAAccess está anexada e segue o formato correto. Se esse for o caso, a relação de confiança estará configurada corretamente. Selecione Cancelar e feche o console do IAM.

AmazonAppStreamPCAAccess política de relacionamento de confiança

A política de relacionamento de AmazonAppStreamPCAAccessconfiança deve incluir prod.euc.ecm.amazonaws.com como principal. Essa política também deve incluir a ação sts:AssumeRole. A configuração de política a seguir define o ECM como entidade confiável.

Para criar a política de relacionamento de AmazonAppStream PCAAccess confiança usando a AWS CLI

1. Crie um arquivo JSON denominado AmazonAppStreamPCAAccess.json com o texto a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "prod.euc.ecm.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

2. Ajuste o AmazonAppStreamPCAAccess.json caminho conforme necessário e execute os seguintes comandos da AWS CLI para criar a política de relacionamento de confiança e anexar a política AmazonAppStream PCAAccess gerenciada. Para saber mais sobre a política gerenciada, consulte [the section called “AWS Políticas gerenciadas necessárias para acessar os recursos de WorkSpaces aplicativos”](#).

```
aws iam create-role --path /service-role/ --role-name AmazonAppStreamPCAAccess --
assume-role-policy-document file://AmazonAppStreamPCAAccess.json
```



```
aws iam attach-role-policy --role-name AmazonAppStreamPCAAccess --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamPCAAccess
```

Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao Application Auto Scaling

O escalonamento automático para frotas é possível graças a uma combinação de WorkSpaces Applications CloudWatch, Amazon e Application Auto Scaling. APIs WorkSpaces As frotas de aplicativos são criadas com WorkSpaces Applications, os alarmes são criados com CloudWatch e as políticas de escalabilidade são criadas com o Application Auto Scaling.

Além de ter as permissões definidas na [AmazonAppStreamFullAccess](#) política, o usuário do IAM que acessa as configurações de escalabilidade da frota deve ter as permissões necessárias para os serviços que oferecem suporte à escalabilidade dinâmica. Os usuários do IAM precisam ter as permissões para usar as ações mostradas na política de exemplo a seguir.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "appstream:*",
        "application-autoscaling:*",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": [
    "iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
    "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "application-autoscaling.amazonaws.com"
    }
}
}
```

Também é possível criar políticas do IAM próprias para definir permissões mais específicas para chamadas à API do Application Auto Scaling. Para obter mais informações, consulte [Controle de acesso e autenticação](#) no Manual do usuário do Application Auto Scaling.

Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações

Os exemplos a seguir mostram como você pode usar políticas do IAM para gerenciar o acesso ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações.

Exemplos

- [Excluir o bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações](#)
- [Restringir o acesso de administrador ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações](#)

Excluir o bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações

WorkSpaces Os aplicativos adicionam uma política de bucket do Amazon S3 aos buckets criados para evitar que sejam excluídos acidentalmente. Para excluir um bucket S3, primeiro você deve excluir a política do bucket S3. Veja a seguir as políticas de bucket que você precisa excluir para pastas base e persistência de configurações de aplicação.

Política de pastas base

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventAccidentalDeletionOfBucket",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:DeleteBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-region-code-account-id-without-hyphens"
    }
  ]
}
```

Política de persistência de configurações de aplicação.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventAccidentalDeletionOfBucket",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:DeleteBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-region-code-account-id-without-hyphens-unique-identifier"
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações, consulte [Excluir ou esvaziar um bucket](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Restringir o acesso de administrador ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações

Por padrão, os administradores que podem acessar os buckets do Amazon S3 criados WorkSpaces pelos aplicativos podem visualizar e modificar o conteúdo que faz parte das pastas iniciais dos usuários e das configurações persistentes do aplicativo. Para restringir o acesso do administrador ao bucket do S3 que contém arquivos de usuários, recomendamos aplicar a política de acesso ao bucket do S3 com base no modelo a seguir:

```
{
  "Sid": "RestrictedAccess",
  "Effect": "Deny",
  "NotPrincipal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::account:role/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess",
      "arn:aws:sts::account:assumed-role/AmazonAppStreamServiceAccess/PhotonSession",
      "arn:aws:iam::account:user/IAM-user-name"
    ]
  },
  "Action": "s3:*",
  "Resource": "arn:aws:s3::home-folder-or-application-settings-persistence-s3-bucket-region-account"
}
```

Essa política permite acesso ao bucket do S3 somente aos usuários especificados e ao serviço de WorkSpaces aplicativos. Para cada usuário do IAM que precise ter acesso, replique a seguinte linha:

```
"arn:aws:iam::account:user/IAM-user-name"
```

No exemplo a seguir, a política restringe o acesso ao bucket do S3 da pasta base para todos, exceto os usuários do IAM marymajor e johnstiles. Também permite o acesso ao serviço de WorkSpaces Aplicativos, na AWS Região Oeste dos EUA (Oregon), com o ID da conta 123456789012.

```
{
  "Sid": "RestrictedAccess",
  "Effect": "Deny",
  "NotPrincipal":
```

```
{
  "AWS": [
    "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess",
    "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/AmazonAppStreamServiceAccess/PhotonSession",
    "arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor",
    "arn:aws:iam::123456789012:user/johnstiles"
  ],
  "Action": "s3:*",
  "Resource": "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-us-west-2-123456789012"
}
```

Usando uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos e scripts executados em instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos

Aplicativos e scripts executados em instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos devem incluir AWS credenciais em suas solicitações de AWS API. Você pode criar um perfil do IAM para gerenciar essas credenciais. Uma função do IAM especifica um conjunto de permissões que você pode usar para acessar AWS recursos. No entanto, essa função não está associada exclusivamente a uma pessoa. Em vez disso, ela pode ser assumida por qualquer pessoa que precise dela.

Você pode aplicar uma função do IAM a uma instância de streaming de WorkSpaces aplicativos. Quando a instância de streaming alterna para (assume) a função, a função fornece credenciais de segurança temporárias. Seu aplicativo ou scripts usam essas credenciais para realizar ações de API e tarefas de gerenciamento na instância de streaming. WorkSpaces O Applications gerencia a troca temporária de credenciais para você.

Conteúdo

- [Melhores práticas para usar funções do IAM com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Configurando uma função do IAM existente para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Como criar uma função do IAM para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#)
- [Como usar a função do IAM com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos](#)

Melhores práticas para usar funções do IAM com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos

Ao usar funções do IAM com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos, recomendamos que você siga estas práticas:

- Limite as permissões que você concede às ações e recursos AWS da API.

Siga os princípios de menor privilégio ao criar e anexar políticas do IAM às funções do IAM associadas às instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos. Ao usar um aplicativo ou script que exija acesso às ações ou recursos da AWS API, determine as ações e os recursos específicos necessários. Crie políticas que permitam que o aplicativo ou o script execute somente essas ações. Para obter mais informações, consulte [Conceder privilégio mínimo](#) no Guia do usuário do IAM.

- Crie uma função do IAM para cada recurso de WorkSpaces aplicativos.

Criar uma função exclusiva do IAM para cada recurso do WorkSpaces Applications é uma prática que segue os princípios de privilégios mínimos. Isso também permite que você modifique as permissões para um recurso sem afetar outros recursos.

- Limite onde as credenciais podem ser usadas.

As políticas do IAM permitem que você defina as condições sob as quais seu perfil do IAM pode ser usado para acessar um recurso. Por exemplo, é possível incluir condições para especificar um intervalo de endereços IP dos quais as solicitações podem vir. Isso impede que as credenciais sejam usadas fora do seu ambiente. Para obter mais informações, consulte [Usar condições nas políticas para mais segurança](#) no Guia do usuário do IAM.

Configurando uma função do IAM existente para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos

Este tópico descreve como configurar um perfil do IAM existente para que você possa usá-lo com construtores de imagens e instâncias de streaming de frota.

Pré-requisitos

A função do IAM que você deseja usar com um construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos ou uma instância de streaming de frota deve atender aos seguintes pré-requisitos:

- A função do IAM deve estar na mesma conta da Amazon Web Services que a instância de streaming de WorkSpaces aplicativos.
- O perfil do IAM não pode ser um perfil de serviço.
- A política de relacionamento de confiança anexada à função do IAM deve incluir o serviço de WorkSpaces aplicativos como principal. Um diretor é uma entidade AWS que pode realizar ações e acessar recursos. A política também deve incluir a ação `sts:AssumeRole`. Essa configuração de política define WorkSpaces os aplicativos como uma entidade confiável.
- Se você estiver aplicando a função do IAM a um criador de imagens, o criador de imagens deverá executar uma versão do agente de WorkSpaces aplicativos lançada em ou após 3 de setembro de 2019. Se você estiver aplicando o perfil do IAM a uma frota, ela deverá usar uma imagem que use uma versão do agente liberada na mesma data ou depois dela. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).

Para permitir que o diretor do serviço de WorkSpaces aplicativos assuma uma função existente do IAM

Para executar as etapas a seguir, você deverá fazer login na conta como um usuário do IAM que tenha as permissões necessárias para listar e atualizar perfis do IAM. Se você não tiver as permissões necessárias, peça ao administrador da sua conta da Amazon Web Services para executar essas etapas na sua conta ou conceder as permissões necessárias.

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Perfis.
3. Na lista de funções em sua conta, escolha o nome da função que deseja modificar.
4. Escolha a guia Relacionamentos de confiança e, em seguida, selecione Editar relacionamento de confiança.
5. Em Policy Document (Documento da política), verifique se a política de relacionamento de confiança inclui a ação `sts:AssumeRole` para o principal do serviço `appstream.amazonaws.com`:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "appstream.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

6. Ao concluir a edição da política de confiança, escolha Atualizar política de confiança para salvar as alterações.
7. A função do IAM que você selecionou será exibida no console de WorkSpaces aplicativos. Essa função concede permissões a aplicativos e scripts para executar ações de API e tarefas de gerenciamento nas instâncias de streaming.

Como criar uma função do IAM para usar com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos

Este tópico descreve como criar um perfil do IAM para que você possa usá-lo com construtores de imagens e instâncias de streaming de frota.

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Funções e Criar função.
3. Em Selecionar tipo de entidade confiável, selecione AWS serviço .
4. Na lista de AWS serviços, escolha WorkSpaces Aplicativos.
5. Em Selecione seu caso de uso, WorkSpaces Aplicativos — Permite que instâncias de WorkSpaces aplicativos chamem AWS serviços em seu nome já está selecionado. Escolha Próximo: Permissões.
6. Se possível, selecione a política a ser usada para a política de permissões ou escolha Create policy (Criar política) para abrir uma nova guia no navegador e criar uma nova política a partir do zero. Para obter mais informações, consulte a etapa 4 no procedimento [Criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Depois de criar a política, feche essa guia e retorne à guia original. Marque a caixa de seleção ao lado das políticas de permissões que você deseja que os WorkSpaces aplicativos tenham.

7. (Opcional) Defina um limite de permissões. Esse é um atributo avançado que está disponível para perfis de serviço, mas não para perfis vinculados ao serviço. Para obter mais informações, consulte [Limites de permissões para entidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
8. Escolha Próximo: tags. Opcionalmente, você pode anexar tags como pares de chave/valor. Para obter mais informações, consulte [Recursos de etiquetas do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
9. Escolha Próximo: revisar.
10. Em Nome do perfil, digite um nome de perfil exclusivo em sua conta da Amazon Web Services. Como outros AWS recursos podem fazer referência à função, você não pode editar o nome da função após sua criação.
11. Em Role description (Descrição da função), mantenha a descrição da função padrão ou digite uma nova.
12. Reveja a função e escolha Criar função.

Como usar a função do IAM com instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos

Depois de criar um perfil do IAM, você poderá aplicá-lo a um construtor de imagens ou a uma instância de streaming de frota ao iniciar o construtor de imagens ou ao criar uma frota. Também é possível aplicar um perfil do IAM a frotas existentes. Para obter informações sobre como aplicar o perfil do IAM ao iniciar um construtor de imagens, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#). Para obter informações sobre como aplicar um perfil do IAM ao criar uma frota, consulte [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Quando você aplica uma função do IAM ao seu criador de imagens ou instância de streaming de frota, os WorkSpaces aplicativos recuperam credenciais temporárias e criam o perfil de credencial `appstream_machine_role` na instância. As credenciais temporárias são válidas por 1 hora, e novas credenciais são recuperadas a cada hora. As credenciais anteriores não expiram, portanto, você poderá usá-las pelo tempo que forem válidas. Você pode usar o perfil de credencial para chamar AWS serviços de forma programática usando a Interface de Linha de AWS Comando (AWS CLI), o AWS Tools for PowerShell ou o AWS SDK com o idioma de sua escolha.

Ao fazer chamadas de API, especifique `appstream_machine_role` como o perfil de credencial. Caso contrário, haverá falha na operação devido a permissões insuficientes.

WorkSpaces Os aplicativos assumem a função especificada enquanto a instância de streaming é provisionada. Como o WorkSpaces Applications usa a interface de rede elástica que está conectada à sua VPC para chamadas de AWS API, seu aplicativo ou script deve esperar que a interface de

rede elástica fique disponível antes de fazer chamadas de AWS API. Se as chamadas de API forem feitas antes que a interface de rede elástica esteja disponível, haverá falha nas chamadas.

Os exemplos a seguir mostram como você pode usar o perfil de credencial `appstream_machine_role` para descrever instâncias de streaming (EC2 instâncias) e criar o cliente Boto. Boto é o Amazon Web Services (AWS) SDK para Python.

Descrever instâncias de streaming (EC2 instâncias) usando a AWS CLI

```
aws ec2 describe-instances --region us-east-1 --profile appstream_machine_role
```

Descreva instâncias de streaming (EC2 instâncias) usando AWS ferramentas para PowerShell

Você deve usar o AWS Tools para a PowerShell versão 3.3.563.1 ou posterior, com o SDK da Amazon Web Services para .NET versão 3.3.103.22 ou posterior. Você pode baixar o instalador do AWS Tools for Windows, que inclui o AWS Tools for PowerShell e o Amazon Web Services SDK for .NET, [AWS no site Tools PowerShell](#) for.

```
Get-EC2Instance -Region us-east-1 -ProfileName appstream_machine_role
```

Criando o cliente Boto usando o AWS SDK para Python

```
session = boto3.Session(profile_name='appstream_machine_role')
```

SELinux no Red Hat Enterprise Linux e no Rocky Linux

Por padrão, o Security Enhanced Linux (SELinux) está enabled configurado para o enforcing modo para WorkSpaces aplicativos, construtores de imagens e instâncias de streaming com tecnologia Red Hat Enterprise Linux e Rocky Linux. No enforcing modo, as negações de permissão são aplicadas. SELinux é uma coleção de recursos e utilitários do kernel para fornecer uma arquitetura de controle de acesso (MAC) forte, flexível e obrigatória aos principais subsistemas do kernel.

SELinux fornece um mecanismo aprimorado para impor a separação de informações com base nos requisitos de confidencialidade e integridade. Essa separação de informações reduz as ameaças de adulteração e desvio dos mecanismos de segurança do aplicativo. Também limita os danos que podem ser causados por aplicativos maliciosos ou defeituosos.

SELinux inclui um conjunto de exemplos de arquivos de configuração de políticas de segurança projetados para atender às metas diárias de segurança. Para obter mais informações sobre SELinux recursos e funcionalidades, consulte [O que é SELinux?](#)

Autenticação baseada em cookies nos aplicativos da Amazon WorkSpaces

WorkSpaces Os aplicativos usam cookies do navegador para autenticar sessões de streaming e permitir que os usuários se reconectem a uma sessão ativa sem precisar inserir novamente suas credenciais de login todas as vezes. Os tokens de autenticação são armazenados nos cookies do navegador para cada cenário de autenticação. Embora os cookies sejam necessários para muitos serviços on-line, eles podem ser vulneráveis a ataques de roubo de cookies. É altamente recomendável que você tome medidas proativas para evitar o roubo de cookies, como implementar soluções robustas de proteção de endpoints para os dispositivos dos usuários. Além disso, para mitigar o impacto potencial no caso de roubo de cookies, recomendamos que você considere as seguintes ações:

- Imponha o limite de sessão única: para as imagens do Windows de seus WorkSpaces aplicativos, crie uma chave de registro abaixo HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\GSettings\com\nicesoftware\dcv\session-management com o nome max-concurrent-clients definido como 1 para permitir apenas uma conexão por vez. Isso limita o número de sessões simultâneas a uma e bloqueia o espelhamento de sessões ativas. Para obter mais informações, consulte [session-management Parameters](#).
- Impor a expiração e a reautenticação da sessão
 - Reduza o SessionDuration valor para que o token de autenticação expire depois que o usuário iniciar com êxito a sessão de streaming. A reutilização de cookies de autenticação após a expiração da SessionDuration exige que os usuários se autenticem novamente. SessionDuration especifica o tempo máximo em que uma sessão de streaming federada para um usuário pode permanecer ativa antes que a reautenticação seja necessária. O valor padrão são 60 minutos. Para obter mais informações, consulte [the section called “Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML”](#).
 - Para ajudar a maximizar a segurança, os usuários devem encerrar as sessões adequadamente com a barra de ferramentas (encerrar sessão), em vez de fechar a janela de streaming. Encerrar a sessão por meio da barra de ferramentas encerra tanto a sessão do usuário quanto a instância de streaming. Isso requer nova autenticação para acesso futuro, evitando o uso indevido de cookies. Se um usuário fechar a janela de streaming sem encerrar a sessão, a sessão e a instância permanecerão ativas por um tempo limite de desconexão configurável (em minutos). O tempo limite de desconexão deve ser um número entre 1 e 5.760, com um valor padrão de 15

minutos. Para evitar o uso indevido de sessões inativas, recomendamos definir um tempo limite de desconexão curto. Para obter mais informações, consulte [the section called “Criar uma frota”](#).

- Limite o acesso para transmitir WorkSpaces aplicativos de aplicativos aos seus intervalos de IP: recomendamos que você implemente políticas de IAM baseadas em IP. Isso garante que as sessões de WorkSpaces aplicativos só possam ser acessadas por clientes cujo endereço IP pertença a um intervalo de IP autorizado. Todas as tentativas de conexão iniciadas por um usuário cujo endereço IP do cliente esteja fora de um intervalo autorizado serão negadas, mesmo que ele esteja apresentando um cookie de autenticação válido (possivelmente roubado de um usuário). Para obter mais informações, consulte [Limitar o acesso para transmitir aplicativos da Amazon AppStream 2.0 aos seus intervalos de IP](#).
- Adicione autenticação adicional: para iniciar instâncias de streaming associadas ao domínio, você pode unir suas frotas e criadores de imagens do WorkSpaces Applications Always-On e On-Demand Windows aos domínios no Microsoft Active Directory e usar seus domínios existentes do Active Directory, baseados na nuvem ou no local. Após a autenticação inicial baseada em SAML, os usuários serão solicitados a fornecer suas credenciais de domínio para autenticação adicional no domínio da organização. Para obter mais informações, consulte [Uso do Active Directory](#).

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato com a [Central do AWS Support](#).

Registrar em log e monitorar no Amazon AppStream 2.0

O monitoramento é uma parte importante para manter a confiabilidade, a disponibilidade e a performance do Amazon AppStream 2.0. Este tópico descreve os serviços e as ferramentas que a AWS fornece para monitorar os recursos do AppStream 2.0 e responder a possíveis incidentes.

Alarmes do Amazon CloudWatch

Os alarmes do Amazon CloudWatch permitem que você observe uma única métrica durante um período especificado. Se a métrica exceder determinado limite, uma notificação será enviada para um tópico do Amazon Simple Notification Service ou para uma política do AWS Auto Scaling. Os alarmes do CloudWatch não invocam ações que estão em determinado estado. Em vez disso, o estado deve ter sido alterado e mantido por uma quantidade especificada de períodos. Para obter mais informações, consulte [Monitorando recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

 Note

O AppStream 2.0 ainda não pode ser configurado como um destino para o CloudWatch Events. Para obter uma lista de serviços que você pode configurar como destinos para o CloudWatch Events, consulte [What Is Amazon CloudWatch Events](#).

AWS CloudTrail

O AWS CloudTrail fornece um registro das ações executadas por um usuário, perfil ou serviço da AWS no AppStream 2.0. Esse registro permite determinar a solicitação que foi feita ao AppStream 2.0, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e outros detalhes. Para obter mais informações, consulte [Registrar chamadas de API do AppStream 2.0 em log com o AWS CloudTrail](#).

AWS Trusted Advisor

O AWS Trusted Advisor inspeciona o ambiente da AWS e recomenda maneiras de economizar dinheiro, melhorar a disponibilidade e a performance do sistema ou ajudar a eliminar lacunas de segurança. O Trusted Advisor usa práticas recomendadas coletadas de uma grande variedade de clientes da AWS. Todos os clientes da AWS têm acesso a cinco verificações do Trusted Advisor. Se você tiver um plano de suporte Business ou Enterprise, poderá exibir todas as verificações do Trusted Advisor.

Quando você habilita a [persistência das configurações de aplicações](#) ou as [pastas base](#) para os usuários, os dados gerados pelos usuários são armazenados em buckets do Amazon S3. O Trusted Advisor contém as seguintes verificações relacionadas ao Amazon S3:

- Configuração de registro em log de buckets do Amazon S3.
- Verificações de segurança para buckets do Amazon S3 que têm permissões de acesso livre.
- Verificações de tolerância a falhas para buckets do Amazon S3 que não têm versionamento habilitado ou têm versionamento suspenso.

Consulte mais informações em [AWS Trusted Advisor](#) no Guia de Usuário AWS Support.

Logs de acesso do Amazon S3

Se os usuários tiverem dados de configurações de aplicação ou dados de pastas base armazenados em buckets do Amazon S3, considere visualizar os logs de acesso ao servidor do Amazon S3 para monitorar o acesso. Esses logs fornecem registros detalhados das solicitações

feitas a um bucket. Os logs de acesso ao servidor são úteis para muitos aplicativos. Por exemplo, as informações do log de acesso podem ser úteis em auditorias de segurança e acesso. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log as solicitações com registro em log de acesso ao servidor](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Relatórios de uso do AppStream 2.0

Você pode assinar os relatórios de uso do AppStream 2.0 para receber relatórios detalhados sobre como os usuários estão usando o serviço. Os relatórios incluem quanto tempo os usuários transmitem e quais aplicativos eles iniciam. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Relatórios de uso de aplicativos](#).

Validação de conformidade do Amazon AppStream 2.0

Os auditores externos avaliam a segurança e a conformidade do Amazon AppStream 2.0 como parte de vários programas de conformidade da AWS. Esses incluem os seguintes: [SOC](#), [PCI](#), [ISO](#), [FedRAMP](#), [HIPAA](#), [MTCS](#), [ENS High](#), [HITRUST CSF](#), [VPAT](#) e outros.

Note

O AppStream 2.0 é compatível com o [FIPS 140-2](#). Para obter informações sobre como usar endpoints FIPS do AppStream 2.0 para uso administrativo ou streaming, consulte [the section called “Endpoints do FIPS”](#).

O AppStream 2.0 também está passando pela avaliação do [Department of Defense \(DoD\) Cloud Computing Security Requirements Guide \(SRG\)](#).

Para obter uma lista de serviços da AWS no escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade](#). Para obter informações gerais, consulte [Programas de conformidade da AWS](#).

É possível baixar relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios no AWS Artifact](#).

Sua responsabilidade com relação à conformidade ao usar o AppStream 2.0 é determinada pela confidencialidade dos dados, pelos objetivos de conformidade da empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis. A AWS fornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:

- [Guias de início rápido de segurança e compatibilidade](#): estes guias de implantação abordam as considerações de arquitetura e fornecem etapas para implantação de ambientes de linha de base focados em compatibilidade e segurança na AWS.
- [Whitepaper Architecting for HIPAA Security and Compliance](#): este whitepaper descreve como as empresas podem usar a AWS para criar aplicações em conformidade com a HIPAA.
- [Recursos de conformidade da AWS](#): essa coleção de manuais e guias pode ser aplicada a seu setor e local.
- [Avaliar recursos com regras](#) no Guia do desenvolvedor da AWS Config: o serviço AWS Config avalia como as configurações de recursos estão em conformidade com práticas internas, diretrizes do setor e regulamentos.
- [AWS Security Hub CSPM](#): esse serviço da AWS fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com padrões e práticas recomendadas de segurança do setor.

Resiliência no Amazon AppStream 2.0

A infraestrutura global da AWS é criada com base em regiões e zonas de disponibilidade da AWS. As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, que são conectadas com baixa latência, alta throughput e redes altamente redundantes. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre regiões e zonas de disponibilidade da AWS, consulte [Infraestrutura global da AWS](#).

Segurança da infraestrutura no Amazon AppStream 2.0

Como um serviço gerenciado, o Amazon AppStream 2.0 é protegido pela segurança da rede global da AWS. Para obter informações sobre serviços de segurança da AWS e como a AWS protege a infraestrutura, consulte [Segurança na Nuvem AWS](#). Para projetar seu ambiente da AWS usando as práticas recomendadas de segurança da infraestrutura, consulte [Proteção de Infraestrutura](#) em Pilar de Segurança: AWS Estrutura bem arquitetada.

Use chamadas de API publicadas pela AWS para acessar o AppStream 2.0 por meio da rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Os tópicos a seguir fornecem informações adicionais sobre a segurança da infraestrutura do AppStream 2.0.

Conteúdo

- [Isolamento de rede](#)
- [Isolamento em hosts físicos](#)
- [Controlar o tráfego de rede](#)
- [WorkSpaces Interface de aplicativos: VPC Endpoints](#)
- [Como proteger dados em trânsito com endpoints do FIPS](#)

Isolamento de rede

Uma Virtual Private Cloud (VPC) é uma rede virtual na área isolada logicamente na Nuvem Amazon Web Services. Use VPCs separadas para isolar a infraestrutura por workload ou entidade organizacional.

Uma sub-rede é um intervalo de endereços IP em uma VPC. Quando executa uma instância, você a executa em uma sub-rede em sua VPC. Use sub-redes para isolar as camadas de sua aplicação (por exemplo, Web, aplicação e banco de dados) em uma única VPC. Use sub-redes privadas para as instâncias que não devem ser acessadas diretamente pela Internet.

Você pode fazer streaming usando instâncias de streaming do AppStream 2.0 em sua VPC sem passar pela internet pública. Para fazer isso, use um VPC endpoint de interface (endpoint de interface). Para obter mais informações, consulte [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

Você também pode chamar operações de API do AppStream 2.0 de sua VPC sem enviar tráfego pela internet pública usando um endpoint de interface. Para mais informações, consulte [Acesse](#)

[WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI por meio de uma interface VPC Endpoint.](#)

Isolamento em hosts físicos

Diferentes instâncias de streaming no mesmo host físico são isoladas umas das outras como se estivessem em hosts físicos separados. O hipervisor isola a CPU e a memória, e as instâncias recebem discos virtualizados em vez de acesso aos dispositivos de disco bruto.

Quando você interrompe ou encerra uma instância de streaming, a memória alocada para ela é apagada (ou seja, definida como zero) pelo hipervisor antes que ela seja alocada para uma nova instância, e cada bloco de armazenamento é redefinido. Isso garante que seus dados não sejam expostos a outra instância.

Controlar o tráfego de rede

Para ajudar a controlar o tráfego de rede para as instâncias de streaming do AppStream 2.0, considere estas opções:

- Ao inicializar uma instância de streaming do Amazon AppStream, você a inicializa em uma sub-rede na VPC. Você poderá implantar instâncias de streaming em uma sub-rede privada se elas não precisarem estar acessíveis na Internet.
- Para fornecer acesso à Internet às instâncias de streaming em uma sub-rede privada, use um gateway NAT. Para obter mais informações, consulte [Configurar uma VPC com sub-redes privadas e um gateway NAT](#).
- Os grupos de segurança que pertencem à VPC permitem que você controle o tráfego de rede entre instâncias de streaming do AppStream 2.0 e recursos da VPC, como servidores de licenças, servidores de arquivos e servidores de banco de dados. Os grupos de segurança também isolam o tráfego entre as instâncias de streaming e os serviços de gerenciamento do AppStream 2.0.

Use grupos de segurança para restringir o acesso às instâncias de streaming. Por exemplo, é possível permitir tráfego apenas de intervalos de endereços de sua rede corporativa. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

- Você pode fazer streaming usando instâncias de streaming do AppStream 2.0 em sua VPC sem passar pela internet pública. Para fazer isso, use um VPC endpoint de interface (endpoint de interface). Para obter mais informações, consulte [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

Você também pode chamar operações de API do AppStream 2.0 de sua VPC sem enviar tráfego pela internet pública usando um endpoint de interface. Para obter mais informações, consulte [Acesse WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI por meio de uma interface VPC Endpoint](#).

- Use políticas e perfis do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao AppStream 2.0, ao Application Auto Scaling e aos buckets do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.
 - [Usando políticas AWS gerenciadas e funções vinculadas para gerenciar o acesso do administrador aos recursos de WorkSpaces aplicativos](#)
 - [Usar políticas do IAM para gerenciar o acesso de administrador ao Application Auto Scaling](#)
 - [Restringir o acesso de administrador ao bucket do Amazon S3 para pastas base e persistência das configurações de aplicações](#)
- Você pode usar o SAML 2.0 para federar a autenticação no AppStream 2.0. Para obter mais informações, consulte [Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service](#).

Note

Para implantações menores do AppStream 2.0, você pode usar grupos de usuários do AppStream 2.0. Por padrão, os grupos de usuários oferecem suporte a, no máximo, 50 usuários. Para obter mais informações sobre as cotas do AppStream 2.0 (também conhecidas como limites), consulte [Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service](#). Para implantações que precisem oferecer suporte a 100 usuários do AppStream 2.0 ou mais, recomendamos usar o SAML 2.0.

WorkSpaces Interface de aplicativos: VPC Endpoints

Uma Virtual Private Cloud (VPC) é uma rede virtual na área isolada logicamente na Nuvem Amazon Web Services. Se você usa a Amazon Virtual Private Cloud para hospedar seus AWS recursos, você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e WorkSpaces seus aplicativos. Você pode usar essa conexão para permitir que os WorkSpaces aplicativos se comuniquem com seus recursos em sua VPC sem passar pela Internet pública.

Os endpoints de interface são alimentados por AWS PrivateLink uma tecnologia que permite manter o tráfego de streaming em uma VPC que você especifica usando endereços IP privados. Ao usar a

VPC com um AWS Virtual Private Network túnel Direct Connect ou, você pode manter o tráfego de streaming na sua rede.

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre os endpoints da interface de WorkSpaces aplicativos.

Conteúdo

- [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#)
- [Acesse WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI por meio de uma interface VPC Endpoint](#)

Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface

Você pode usar uma interface VPC endpoint em sua conta da Amazon Web Services para restringir todo o tráfego de rede entre sua Amazon VPC e aplicativos WorkSpaces para a rede Amazon. Depois de criar esse endpoint, você configura sua pilha de WorkSpaces aplicativos ou construtor de imagens para usá-lo.

Pré-requisitos

Antes de configurar a interface VPC endpoints para WorkSpaces aplicativos, esteja ciente dos seguintes pré-requisitos:

- A conectividade com a Internet é necessária para autenticar os usuários e fornecer os ativos da web que os WorkSpaces Aplicativos exigem para funcionar. O endpoint de interface de streaming mantém o tráfego de streaming em sua VPC. O tráfego de streaming inclui pixels, USB, entrada do usuário, áudio, área de transferência, upload e download de arquivos e tráfego de impressora. Para permitir esse tráfego, você deve inserir os domínios listados em [Domínios permitidos](#). Depois de criar o VPC endpoint, você deve permitir os domínios de autenticação de usuários dos WorkSpaces aplicativos. No entanto, para os gateways de streaming, você pode restringir o acesso a apenas < vpc-endpoint-id >.streaming.appstream. <aws-region>.vpce.amazonaws.com. Não é necessário permitir a listagem em *.amazonappstream.com. O nome de domínio totalmente qualificado do endpoint da VPC substitui essa dependência.
- A rede à qual os dispositivos dos usuários estão conectados deve ser capaz de rotear o tráfego para o endpoint de interface.
- Os grupos de segurança associados ao endpoint de interface devem permitir acesso de entrada à porta 443 (TCP) e às portas 1400-1499 (TCP) do intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.

- A lista de controle de acesso à rede para as sub-redes deve permitir tráfego de saída das portas de rede efêmeras 1024-65535 (TCP) para o intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.
- Você deve ter uma política de permissões do IAM Conta da AWS que forneça permissões para realizar a ação da `ec2:DescribeVpcEndpoints` API. Por padrão, essa permissão é definida na política do IAM anexada à `AmazonAppStreamServiceAccess` função. Se você tiver as permissões necessárias, essa função de serviço será criada automaticamente pelos WorkSpaces aplicativos, com as políticas do IAM necessárias anexadas, quando você começa a usar o serviço de WorkSpaces aplicativos em uma AWS região. Para obter mais informações, consulte [Identity and Access Management para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Para criar um endpoint de interface

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No painel de navegação, escolha Endpoints, Create Endpoint (Criar endpoint).
3. Escolha Criar endpoint.
4. Em Categoria de serviço, certifique-se de que AWSos serviços estejam selecionados.
5. Em Nome do serviço, escolha **com.amazonaws.<Região da AWS>.appstream.streaming**.
6. Especifique as informações a seguir. Quando terminar, escolha Create endpoint (Criar endpoint).
 - Em VPC, escolha uma VPC na qual criar o endpoint de interface. Você pode escolher uma VPC diferente da VPC com recursos de aplicativos. WorkSpaces
 - Em Subnets (Sub-redes), selecione as sub-redes (zonas de disponibilidade) nas quais você deseja criar as interfaces de rede do endpoint. Recomendamos que você escolha sub-redes em pelo menos duas zonas de disponibilidade.
 - Para o tipo de endereço IP, escolha IPV6 ou IPV4.
 - Verifique se a caixa de seleção Enable Private DNS Name (Habilitar nome DNS privado) está marcada.

 Note

Se os usuários usam um proxy de rede para acessar instâncias de streaming, desabilite qualquer armazenamento em cache de proxy no domínio e nomes DNS

associados ao endpoint privado. O nome DNS do endpoint da VPC deve ser permitido por meio do proxy.

- Em Security group (Grupo de segurança), selecione os grupos de segurança a serem associados às interfaces de rede do endpoint.

 Note

Os grupos de segurança devem fornecer acesso de entrada às portas do intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.

Enquanto o endpoint de interface está sendo criado, o status do endpoint no console aparece como Pending (Pendente). Depois que o endpoint for criado, o status mudará para Available (Disponível).

Para atualizar uma pilha para usar o endpoint de interface que você criou para sessões de streaming, execute as etapas a seguir.

Para atualizar uma pilha para usar um novo endpoint de interface

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.

Certifique-se de abrir o console na mesma AWS região do endpoint da interface que você deseja usar.

2. No painel de navegação, selecione Stacks (Pilhas) e escolha a pilha desejada.
3. Escolha a guia Endpoints da VPC, depois selecione Editar.
4. Na caixa de diálogo Editar endpoint da VPC, em Endpoint de streaming, escolha o endpoint pelo qual você deseja fazer streaming do tráfego.
5. Selecione Atualizar.

O tráfego para novas sessões de streaming será roteado por meio desse endpoint. No entanto, o tráfego das sessões de streaming atuais continuará sendo roteado por meio do endpoint especificado anteriormente.

 Note

Os usuários não podem fazer streaming usando o endpoint da Internet quando um endpoint da interface é especificado.

Acesse WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI por meio de uma interface VPC Endpoint

Se você usa a Amazon Virtual Private Cloud para hospedar seus AWS recursos, você pode se conectar diretamente às operações da API de WorkSpaces aplicativos ou aos comandos da interface de linha de comando (CLI) por meio de um endpoint [VPC de interface \(endpoint de interface\)](#) em sua nuvem privada virtual (VPC) em vez de se conectar pela Internet. Os endpoints de interface são alimentados por AWS PrivateLink uma tecnologia que permite manter o tráfego de streaming em uma VPC que você especifica usando endereços IP privados. Quando você usa um endpoint de interface, a comunicação entre sua VPC WorkSpaces e os aplicativos é conduzida de forma completa e segura dentro da rede. AWS

 Note

Este tópico descreve como acessar as operações da API de WorkSpaces aplicativos e os comandos da CLI por meio de um endpoint de interface. Para obter informações sobre como criar e transmitir a partir dos endpoints da interface de WorkSpaces aplicativos, consulte [Tutorial: criação e streaming a partir de endpoints da VPC de interface](#).

Pré-requisitos

Para usar endpoints de interface, você deve atender aos seguintes pré-requisitos:

- Os grupos de segurança associados ao endpoint de interface devem permitir acesso de entrada à porta 443 (TCP) do intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.
- A lista de controle de acesso à rede para as sub-redes deve permitir tráfego de saída das portas de rede efêmeras 1024-65535 (TCP) para o intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.

Tópicos

- [Crie um endpoint de interface para acessar WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI](#)
- [Use um endpoint de interface para acessar WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI](#)

Crie um endpoint de interface para acessar WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI

Execute as etapas a seguir para criar um endpoint de interface.

1. Abra o console da Amazon VPC em <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. No painel de navegação, escolha Endpoints, Create Endpoint (Criar endpoint).
3. Escolha Criar endpoint.
4. Em Categoria de serviço, certifique-se de que AWSos serviços estejam selecionados.
5. Em Nome do serviço, escolha **com.amazonaws.<Região da AWS>.appstream.api**.
6. Especifique as informações a seguir. Quando terminar, escolha Create endpoint (Criar endpoint).
 - Em VPC, selecione a VPC na qual deseja criar o endpoint.
 - Para Subnets (Sub-redes), selecione as sub-redes (zonas de disponibilidade) nas quais deseja criar interfaces de rede do endpoint. Recomendamos que você escolha sub-redes em pelo menos duas zonas de disponibilidade.
 - Opcionalmente, você pode marcar a caixa de seleção Enable Private DNS Name (Habilitar nome DNS privado).

 Note

Se você selecionar essa opção, certifique-se de configurar a VPC e o DNS, conforme necessário, para oferecer suporte a DNS privado. Para obter mais informações, consulte [DNS privado](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

- Para Security group (Grupo de segurança), selecione os grupos de segurança para associar às interfaces de rede do endpoint.

 Note

Os grupos de segurança devem fornecer acesso de entrada às portas do intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.

Enquanto o endpoint de interface está sendo criado, o status do endpoint no console aparece como Pending (Pendente). Depois que o endpoint for criado, o status mudará para Available (Disponível).

Use um endpoint de interface para acessar WorkSpaces aplicativos, operações de API e comandos de CLI

Depois que o status da interface VPC endpoint criada for alterado para Disponível, você poderá usar o endpoint para acessar as operações da API de WorkSpaces aplicativos e os comandos da CLI. Para fazer isso, especifique o parâmetro `endpoint-url` com o nome DNS do endpoint de interface ao usar essas operações e esses comandos. O nome DNS pode ser resolvido publicamente, mas apenas roteia o tráfego em sua VPC com êxito.

O exemplo a seguir mostra como especificar o nome DNS do endpoint de interface ao usar o comando `describe-fleets` da CLI:

```
aws appstream describe-fleets --endpoint-url <vpc-endpoint-id>.api.appstream.<aws-region>.vpce.amazonaws.com
```

O exemplo a seguir mostra como especificar o nome DNS do endpoint da interface ao instanciar o cliente Python do Applications WorkSpaces Boto3:

```
appstream2client = boto3.client('appstream', region_name='<aws-region>', endpoint_url='<vpc-endpoint-id>.api.appstream.<aws-region>.vpce.amazonaws.com')
```

Os comandos subsequentes que usam o objeto `appstream2client` usam automaticamente o endpoint de interface que você especificou.

Se você tiver habilitado os nomes de host DNS privado no endpoint de interface, não será necessário especificar o URL do endpoint. O nome do host DNS da API de WorkSpaces aplicativos que a API e a CLI usam por padrão é resolvido em sua VPC. Para obter mais informações sobre nomes de host de DNS privado, consulte [DNS privado](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Como proteger dados em trânsito com endpoints do FIPS

Por padrão, quando você se comunica com o serviço AppStream 2.0, seja como administrador usando o console do AppStream 2.0, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou um AWS SDK, ou como um usuário que faz streaming de uma instância de frota ou um construtor de imagens, todos os dados em trânsito são criptografados usando TLS 1.2.

Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint FIPS. O AppStream 2.0 oferece endpoints FIPS em todas as regiões da AWS nos Estados Unidos onde o AppStream 2.0 está disponível. Quando você usa um endpoint do FIPS, todos os dados em trânsito são criptografados usando padrões criptográficos que estão em conformidade com o Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2. Para obter informações sobre os endpoints FIPS, incluindo uma lista de endpoints do AppStream 2.0, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS – Norma federal de processamento de informações\) 140-2](#).

Tópicos

- [Endpoints do FIPS para uso administrativo](#)
- [Endpoints do FIPS para sessões de streaming do usuário](#)
- [Exceções](#)

Endpoints do FIPS para uso administrativo

Para especificar um endpoint FIPS ao executar um comando da AWS CLI para o AppStream 2.0, use o parâmetro `endpoint-url`. O seguinte exemplo usa o endpoint FIPS do AppStream 2.0 na região Oeste dos EUA (Oregon) para recuperar uma lista de todas as pilhas na região:

```
aws appstream describe-stacks --endpoint-url https://appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

Para especificar um endpoint FIPS para operações de API do AppStream 2.0, use o procedimento no AWS SDK para especificar um endpoint personalizado.

Endpoints do FIPS para sessões de streaming do usuário

Se usar o SAML 2.0 ou um URL de streaming para autenticar usuários, você poderá configurar conexões compatíveis com o FIPS para as sessões de streaming dos usuários.

Para usar uma conexão compatível com o FIPS para usuários que se autenticam usando SAML 2.0, especifique um endpoint FIPS do AppStream 2.0 ao configurar o estado de retransmissão da federação. Para obter mais informações sobre como criar um URL de estado de retransmissão para a federação de identidades usando o SAML 2.0, consulte [Configuração do SAML](#).

Para configurar uma conexão compatível com o FIPS para usuários que se autenticam por meio de um URL de streaming, especifique um endpoint FIPS do AppStream 2.0 ao chamar a operação [CreateStreamingURL](#) ou [CreateImageBuilderStreamingURL](#) da AWS CLI ou de um AWS SDK. Um usuário que se conecte a uma instância de streaming usando o URL resultante é conectado por meio de uma conexão compatível com o FIPS. O seguinte exemplo usa o endpoint FIPS do AppStream 2.0 na região Leste dos EUA (Virgínia) para gerar um URL de streaming compatível com o FIPS:

```
aws appstream create-streaming-url --stack-name stack-name --fleet-name fleet-name --  
user-id user-id --endpoint-url https://appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com
```

Exceções

Conexões compatíveis com o FIPS não têm suporte nos seguintes cenários:

- Administração do AppStream 2.0 pelo console do AppStream 2.0
- Sessões de streaming para usuários que se autenticam usando o recurso de grupo de usuários do AppStream 2.0
- Streaming usando um VPC endpoint de interface
- Gerar URLs de streaming compatíveis com o FIPS pelo console do AppStream 2.0
- Conexões com suas contas de armazenamento do Google Drive ou OneDrive em que o provedor de armazenamento não fornece um endpoint do FIPS

Grupos de segurança em WorkSpaces aplicativos da Amazon

Você pode fornecer controle de acesso adicional à sua VPC a partir de instâncias de streaming em uma frota ou em um construtor de imagens na Amazon WorkSpaces Applications associando-as aos grupos de segurança da VPC. Os grupos de segurança que pertencem à sua VPC permitem que você controle o tráfego de rede entre as instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos e os recursos da VPC, como servidores de licenças, servidores de arquivos e servidores de banco de dados. Para obter mais informações, consulte [Grupos de segurança para a VPC](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

As regras que você define para seu security group da VPC são aplicadas ao security group associado a um construtor de imagem ou frota. As regras do security group determinam o tráfego de rede que é permitido em suas instâncias de streaming. Para obter mais informações, consulte [Regras de grupo de segurança](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Você pode associar até cinco security groups ao ativar um novo construtor de imagem ou ao criar uma nova frota. Você também pode associar grupos de segurança a uma frota existente ou alterar os grupos de segurança de uma frota (para alterar grupos de segurança de uma frota, primeiro você deve parar a frota). Para obter mais informações, consulte [Trabalhar com grupos de segurança](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Se você não selecionar um security group, seu construtor de imagem ou frota será associado ao security group padrão de sua VPC. Para obter mais informações, consulte [Grupo de segurança padrão para a VPC](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Use essas considerações adicionais ao usar grupos de segurança com WorkSpaces aplicativos.

- Todos os dados de usuário final, como o tráfego da Internet, os dados da pasta base ou a comunicação do aplicativo com os recursos da VPC são afetados pelos grupos de segurança associados à instância de streaming.
- Os dados de pixel de streaming não são afetados por security groups.
- Se você habilitou o Acesso à Internet padrão para seu criador de imagens ou sua frota, as regras dos security groups associados devem permitir acesso à Internet.

Você pode criar ou editar regras para seus grupos de segurança ou criar grupos de segurança usando o console do Amazon VPC.

- Para associar security groups a um construtor de imagem — Siga as instruções em [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).
- Para associar security groups a uma frota
 - Ao criar a frota — siga as instruções em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).
 - Para uma frota existente — Edite as configurações da frota usando o Console de gerenciamento da AWS.

Você também pode associar grupos de segurança às suas frotas usando o AWS CLI e SDKs

- AWS CLI: use os comandos [create-fleet](#) e [update-fleet](#).

- AWS SDKs— Use as operações [CreateFleet](#) e [UpdateFleet](#) da API.

Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário da AWS Command Line Interface](#) e [Ferramentas para a Amazon Web Services](#).

Gerenciamento de atualizações no Amazon AppStream 2.0

O AppStream 2.0 fornece uma forma automatizada para atualizar seu construtor de imagens com o software do AppStream 2.0 mais recente. Quando as imagens são configuradas para sempre usarem a versão mais recente do agente do AppStream 2.0, as instâncias de streaming são atualizadas automaticamente com os recursos, as melhorias de performance e as atualizações de segurança mais recentes que estão disponíveis na AWS. Para obter informações sobre como gerenciar as versões do agente do AppStream 2.0, consulte [Gerenciar versões do WorkSpaces Applications Agent](#).

Você é responsável por instalar e manter as atualizações para o sistema operacional Windows, seus aplicativos e suas dependências. Para obter mais informações, consulte [Mantenha a imagem de seus WorkSpaces aplicativos da Amazon Up-to-Date](#).

Você pode manter sua imagem do AppStream 2.0 atualizada usando atualizações de imagens gerenciadas do AppStream 2.0. Esse método de atualização oferece as atualizações do sistema operacional Windows e as atualizações de drivers mais recentes, além do software de agente do AppStream 2.0 mais recente. Para obter mais informações, consulte [Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados](#).

Para gerenciar atualizações de aplicativos em suas instâncias de streaming, você pode usar todos os serviços de atualização automática fornecidos. Você também pode seguir as recomendações para instalar atualizações fornecidas pelo fornecedor do aplicativo.

Amazon WorkSpaces Applications Cross-Service Confused Deputy Prevention

O problema de “confused deputy” é um problema de segurança em que uma entidade que não tem permissão para executar uma ação coage outra entidade mais privilegiada a executar a ação. Na AWS, a personificação entre serviços pode deixar os recursos da conta vulneráveis ao problema de “confused deputy”. A personificação entre serviços ocorre quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode manipular o serviço chamado

para que ele use as respectivas permissões com o objetivo de acessar os recursos do cliente de uma forma na qual o serviço de chamada não tem permissão para atuar sozinho. Para evitar isso, AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com diretores de serviços que têm acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos o uso das chaves globais de contexto de condição `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` em políticas de recursos para limitar as permissões ao acessar esses recursos. As diretrizes a seguir detalham as recomendações e os requisitos ao usar essas chaves para proteger recursos:

- Use `aws:SourceArn` se quiser apenas um recurso associado ao acesso entre serviços.
- Use `aws:SourceAccount` se quiser permitir que todos os recursos na conta especificada sejam associados ao uso entre serviços.
- Se a chave `aws:SourceArn` não contiver um ID de conta, você deverá usar ambas as chaves globais de contexto de condição (`aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount`) para limitar as permissões.
- Se você utilizar ambas as chaves globais de contexto de condição e o valor `aws:SourceArn` contiver um ID de conta, a chave `aws:SourceAccount` deverá usar o mesmo ID de conta quando usada na mesma instrução de política.

A maneira mais eficaz de se proteger contra o problema de “confused deputy” é usar o nome do recurso da Amazon (ARN) exato do recurso que deseja permitir. Se você não souber o ARN completo do recurso, use a chave global de contexto de condição `aws:SourceArn` com curingas (como `*`) para as partes desconhecidas do ARN. Também é possível usar um curinga no ARN se quiser especificar vários recursos. Por exemplo, você pode formatar o ARN como `arn:aws:servicename::region-name::your Conta da AWS ID:*`.

Tópicos

- [Exemplo: WorkSpaces aplicativos, função de serviço, serviços cruzados, prevenção delegada confusa](#)
- [Exemplo: Frota de WorkSpaces aplicativos, função de máquina, serviços cruzados, prevenção delegada confusa](#)
- [Exemplo: WorkSpaces aplicativos: script de sessão de frotas elásticas, política de bucket do Amazon S3, serviços cruzados, prevenção delegada confusa](#)
- [Exemplo: WorkSpaces aplicativos, aplicativo, política de bucket do Amazon S3, serviços cruzados, prevenção adjunta confusa](#)

Exemplo: WorkSpaces aplicativos, função de serviço, serviços cruzados, prevenção delegada confusa

WorkSpaces Os aplicativos assumem uma função de serviço usando uma variedade de recursos ARNs, o que leva a uma declaração condicional complicada. Recomendamos o uso de um tipo de recurso curinga para evitar falhas inesperadas nos recursos de WorkSpaces aplicativos.

Example Condicional **aws:SourceAccount**:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "appstream.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "your Conta da AWS ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example Condicional **aws:SourceArn**:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "appstream.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:appstream:us-east-1:111122223333:*"
      }
    }
  }
]
}

```

Exemplo: Frota de WorkSpaces aplicativos, função de máquina, serviços cruzados, prevenção delegada confusa

Example Condicional **aws:SourceAccount**:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "appstream.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "your Conta da AWS ID"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}
```

Exemplo Condicional **aws:SourceArn**:

Note

Se você quiser usar uma função do IAM para várias frotas, recomendamos usar a chave de condição de contexto **aws:SourceArn** global com curingas (*) para corresponder a vários recursos da frota de WorkSpaces aplicativos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "appstream.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:appstream:us-
east-1:111122223333:fleet/your-fleet-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```


Exemplo: WorkSpaces aplicativos: script de sessão de frotas elásticas, política de bucket do Amazon S3, serviços cruzados, prevenção delegada confusa

Example Condicional **aws:SourceAccount**:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "appstream.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-bucket-name/your-session-script-path",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "your Conta da AWS ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example Condicional **aws:SourceArn**:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```

        "Service": [
            "appstream.amazonaws.com"
        ],
        "Action": "s3:GetObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/AppStream2/*",
        "Condition": {
            "ArnLike": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:appstream:us-
east-1:111122223333:fleet/yourFleetName"
            }
        }
    }
}

```

Exemplo: WorkSpaces aplicativos, aplicativo, política de bucket do Amazon S3, serviços cruzados, prevenção adjunta confusa

Quando você armazena dados em um bucket do Amazon S3, o bucket pode ser exposto a problemas de “confused deputy”. Isso pode deixar dados, como frotas elásticas, blocos de aplicações, scripts de configuração, ícones de aplicações e scripts de sessão, vulneráveis a agentes mal-intencionados.

Para evitar problemas de “confused deputy”, você pode especificar a condição `aws:SourceAccount` ou a condição `aws:SourceArn` na política de bucket do Amazon S3 para `ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET`.

As políticas de recursos a seguir mostram como evitar o problema de “confused deputy” com uma das seguintes opções:

- O `aws:SourceAccount` com o ID AWS da sua conta
- A chave global de contexto de condição `aws:SourceArn`

WorkSpaces Atualmente, os aplicativos não oferecem suporte à prevenção delegada confusa para ícones de aplicativos. O serviço só oferece suporte a arquivos VHD e scripts de configuração. Se você tentar incluir condições adicionais para os ícones de aplicação, os ícones não serão exibidos para os usuários finais.

No exemplo a seguir, a política de bucket só permite o acesso aos recursos da frota WorkSpaces Applications Elastic na conta do proprietário `ELASTIC_FLEET_EXAMPLE_BUCKET`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/vhd-folder/*",
        "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/scripts/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "your Conta da AWS ID"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowRetrievalPermissionsToS3AppIconsForAppStream",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/app-icons/*"
    }
  ]
}
```

Você também pode usar a condição `aws:SourceArn` para limitar o acesso a recursos específicos.

Note

Se você não souber o ARN completo do recurso ou se quiser especificar vários recursos, use a chave global de contexto de condição `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/vhd-folder/*",
        "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/scripts/*"
      ],
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:appstream:us-east-1:111122223333:app-block/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowRetrievalPermissionsToS3AppIconsForAppStream",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/app-icons/*"
    }
  ]
}
```

Você também pode usar as condições `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` para limitar o acesso a contas e recursos específicos.

Note

Se você não souber o ARN completo dos recursos ou se quiser especificar vários recursos, use a chave global de contexto de condição `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/vhd-folder/*",
        "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/scripts/*"
      ],
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:appstream:us-east-1:111122223333:app-
block/*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "your AWS account ID"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowRetrievalPermissionsToS3AppIconsForAppStream",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "appstream.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },  
    "Action": "s3:GetObject",  
    "Resource": "arn:aws:s3:::ELASTIC-FLEET-EXAMPLE-BUCKET/app-icons/*"  
  }  
]  
}
```

Práticas recomendadas de segurança no Amazon AppStream 2.0

A segurança da nuvem na Amazon Web Services (AWS) é a nossa maior prioridade. Segurança e conformidade são uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e o cliente. Para obter mais informações, consulte o [Modelo de responsabilidade compartilhada](#). Como cliente da AWS e do AppStream 2.0, é importante implementar medidas de segurança em diferentes camadas, como pilha, frota, imagem e rede.

Devido à sua natureza efêmera, o AppStream 2.0 geralmente é preferido como uma solução segura para a entrega de aplicativos e desktops. Considere se as soluções antivírus comuns nas implantações do Windows são relevantes em seus casos de uso para um ambiente predefinido e eliminado no final de uma sessão de usuário. O antivírus adiciona sobrecarga às instâncias virtualizadas. Dessa forma, a prática recomendada é reduzir atividades desnecessárias. Por exemplo, a varredura do volume do sistema (que é efêmera) na inicialização não aumenta a segurança geral do AppStream 2.0.

As duas principais questões de segurança do AppStream 2.0:

- A persistência do estado do usuário além da sessão é um requisito?
- Quanto acesso um usuário deve ter em uma sessão?

Tópicos

- [Como proteger dados persistentes](#)
- [Segurança de endpoints e antivírus](#)
- [Exclusões de rede](#)
- [Como proteger uma sessão do AppStream 2.0](#)
- [Firewalls e roteamento](#)
- [Prevenção de perda de dados](#)

- [Controlar o tráfego de saída](#)
- [Como usar serviços da AWS](#)

Como proteger dados persistentes

As implantações do AppStream 2.0 podem exigir que o estado do usuário persista de alguma forma. Pode ser para manter os dados de usuários individuais ou para manter os dados para colaboração usando uma pasta compartilhada. O armazenamento de instâncias do AppStream 2.0 é efêmero e não tem opção de criptografia.

O AppStream 2.0 fornece persistência do estado do usuário por meio de pastas iniciais e configurações do aplicativo no Amazon S3. Alguns casos de uso exigem maior controle sobre a persistência do estado do usuário. Para esses casos de uso, a AWS recomenda usar um compartilhamento de arquivos do protocolo de Server Message Block (SMB).

Estado e dados do usuário

Como a maioria dos aplicativos do Windows tem um desempenho melhor e mais seguro quando usados em conjunto com os dados do aplicativo criados pelo usuário, é uma prática recomendada manter esses dados na mesma Região da AWS que as frotas do AppStream 2.0. A prática recomendada é criptografar os dados. O comportamento padrão da pasta inicial do usuário é criptografar arquivos e pastas inativos usando chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3 dos serviços de gerenciamento de chaves do AWS (AWS KMS). É importante observar que os usuários administrativos da AWS com acesso ao console da AWS ou ao bucket do Amazon S3 poderão acessar esses arquivos diretamente.

Em designs que exigem um destino de SMB (Server Message Block) de um compartilhamento de arquivos do Windows para armazenar arquivos e pastas do usuário, o processo é automático ou requer configuração.

Tabela 5: opções para proteger os dados do usuário

Meta do SMB	Criptografia em repouso	Criptografia em trânsito	Antivírus (AV)
FSx para Windows File Server	Automático por meio do AWS KMS	Automático por meio de criptografia de SMB	O AV instalado em uma instância remota

Meta do SMB	Criptografia em repouso	Criptografia em trânsito	Antivírus (AV)
			executa a varredura na unidade mapeada
Gateway de arquivos, AWS Storage Gateway	Por padrão, todos os dados armazenados pelo AWS Storage Gateway no S3 são criptografados usando chaves de criptografia no lado do servidor gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3). Como alternativa, você pode configurar diferentes tipos de gateway para criptografar dados armazenados com AWS Key Management Service (KMS)	Todos os dados transferidos entre qualquer tipo de dispositivo de gateway e armazenamento da AWS são criptografados usando SSL.	O AV instalado em uma instância remota executa a varredura na unidade mapeada
Servidores de arquivos do Windows com base no EC2	Habilitar criptografia do EBS	PowerShell; Set-SmbServerConfiguration - EncryptData \$True	O AV instalado no servidor executa a varredura em unidades locais

Segurança de endpoints e antivírus

A breve natureza efêmera das instâncias do Amazon AppStream 2.0 e a falta de persistência dos dados significam que é necessária uma abordagem diferente para garantir que a experiência e o desempenho do usuário não sejam comprometidos por atividades que seriam necessárias em uma área de trabalho persistente. Os agentes de segurança do endpoint são instalados nas imagens do

AppStream 2.0 quando há uma política organizacional ou quando usados com entrada de dados externos, por exemplo, e-mail, entrada de arquivos, navegação externa na Web.

Como remover identificadores exclusivos

Os agentes de segurança do endpoint podem ter um identificador global exclusivo (GUID) que deve ser redefinido durante o processo de criação da instância da frota. Os fornecedores têm instruções sobre como instalar seus produtos em imagens, garantindo que um novo GUID seja gerado para cada instância gerada a partir de uma imagem.

Para garantir que o GUID não seja gerado, instale o agente de segurança do endpoint como a última ação antes de executar o assistente do AppStream 2.0 para gerar a imagem.

Otimização do desempenho

Os fornecedores de segurança de endpoints fornecem switches e configurações que otimizam o desempenho do AppStream 2.0. As configurações variam entre os fornecedores e podem ser encontradas em sua documentação, normalmente em uma seção sobre VDI. Algumas configurações comuns incluem:

- Desativar as verificações de inicialização para garantir que os tempos de criação, inicialização e login da instância sejam minimizados
- Desativar as varreduras agendadas para evitar varreduras desnecessárias
- Desativar os caches de assinatura para evitar a enumeração de arquivos
- Ativar configurações de E/S otimizadas para VDI
- Exclusões exigidas pelos aplicativos para garantir o desempenho

Os fornecedores de segurança de endpoints fornecem instruções para uso com ambientes de área de trabalho virtual que otimizam o desempenho.

- [Suporte do Trend Micro Office Scan para infraestrutura de área de trabalho virtual: Apex One/OfficeScan \(trendmicro.com\)](#)
- CrowdStrike e [Como instalar o CrowdStrike Falcon no datacenter](#)
- Sophos e [Sophos Central Endpoint: como instalar em uma imagem gold para evitar identidades duplicadas](#) e [Sophos Central: práticas recomendadas ao instalar endpoints do Windows em ambientes de área de trabalho virtual](#)

- Provisionamento e implantação da McAfee e do [McAfee Agent em sistemas de infraestrutura de área de trabalho virtual](#)
- Microsoft Endpoint Security e [Configuração do Microsoft Defender Antivirus para máquinas VDI não persistentes: Microsoft Tech Community](#)

Exclusões de verificação

Se o software de segurança estiver instalado nas instâncias do AppStream 2.0, o software de segurança não deve interferir nos processos a seguir.

Tabela 6: o software de segurança de processos do AppStream 2.0 não deve interferir nos processos a seguir.

Serviço	Processos
AmazonCloudWatchAgent	"C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\start-amazon-cloudwatch-agent.exe"
AmazonSSMAgent	"C:\Program Files\Amazon\SSM\amazon-ssm-agent.exe"
NICE DCV	"C:\Program Files\NICE\DCV\Server\bin\dcvserver.exe" "C:\Program Files\NICE\DCV\Server\bin\dcvagent.exe"
AppStream 2.0	"C:\Program Files\Amazon\AppStream2\StorageConnector\StorageConnector.exe" Na pasta "C:\Program Files\Amazon\Photon\ ".\Agent\PhotonAgent.exe" ".\Agent\ls5cmd.exe" ".\WebServer\PhotonAgentWebServer.exe" ".\CustomShell\PhotonWindowsAppSwitcher.exe"

Serviço	Processos
	".\CustomShell\PhotonWindowsCustomShell.exe"
	".\CustomShell\PhotonWindowsCustomShellBackground.exe"

Pastas

Se o software de segurança estiver instalado nas instâncias do AppStream 2.0, o software não deve interferir nas seguintes pastas:

Example

```
C:\Program Files\Amazon\*
C:\ProgramData\Amazon\*
C:\Program Files (x86)\AWS Tools\*
C:\Program Files (x86)\AWS SDK for .NET\*
C:\Program Files\NICE\*
C:\ProgramData\NICE\*
C:\AppStream\*
```

Limpeza do console de segurança de endpoints

O Amazon AppStream 2.0 criará novas instâncias exclusivas sempre que um usuário se conectar além dos tempos limite de inatividade e desconexão. As instâncias terão um nome exclusivo e se acumularão em consoles de gerenciamento de segurança de endpoints. A configuração de máquinas antigas não utilizadas com mais de quatro dias (ou menos, dependendo do tempo limite de sessão do AppStream 2.0) para serem excluídas minimizará o número de instâncias expiradas no console.

Exclusões de rede

O alcance da rede de gerenciamento do AppStream 2.0 (198.19.0.0/16), além de portas e endereços seguintes não devem ser bloqueados por nenhuma solução de segurança/firewall ou antivírus nas instâncias do AppStream 2.0.

Tabela 7: as portas no AppStream 2.0 que o software de segurança de instâncias de streaming não deve interferir

Porta	Uso
8300	Usado para estabelecer a conexão de streaming
3128	Isso é usado para gerenciar a instância de streaming pelo AppStream 2.0
8000	Isso é usado para gerenciar a instância de streaming pelo AppStream 2.0
8443	Isso é usado para gerenciar a instância de streaming pelo AppStream 2.0
53	DNS

Tabela 8: o software de segurança para endereços de serviços gerenciados do AppStream 2.0 não deve interferir com

Porta	Uso
169.254.169.123	NTP
169.254.169.249	Serviço de licença NVIDIA GRID
169.254.169.250	KMS
169.254.169.251	KMS
169.254.169.253	DNS
169.254.169.254	Metadados

Como proteger uma sessão do AppStream 2.0

Como limitar os controles de aplicativos e sistemas operacionais

O AppStream 2.0 dá ao administrador a capacidade de especificar exatamente quais aplicativos podem ser iniciados a partir da página da Web no modo de streaming de aplicativos. No entanto, isso não garante que somente os aplicativos especificados possam ser executados.

Os utilitários e aplicativos do Windows podem ser iniciados por meio do sistema operacional por meios adicionais. A AWS recomenda usar o [Microsoft AppLocker](#) para garantir que somente os aplicativos que sua organização exige possam ser executados. É necessário modificar as regras padrão, pois concedem a todos acesso por caminhos aos diretórios essenciais do sistema.

Note

O Windows Server 2016 e 2019 exigem que o serviço Windows Application Identity esteja em execução para impor as regras do AppLocker. O acesso a aplicativos a partir do AppStream 2.0 usando o Microsoft AppLocker está detalhado no [Guia de administração do AppStream](#).

Para instâncias de frota unidas a um domínio do Active Directory, use Objetos de política de grupo (GPOs) para fornecer configurações de usuário e sistema, protegendo o acesso dos usuários aos aplicativos e recursos.

Firewalls e roteamento

Ao criar uma frota do AppStream 2.0, é necessário atribuir sub-redes e um grupo de segurança. As sub-redes têm atribuições existentes de listas de controle de acesso à rede (NACLs) e tabelas de rotas. Você pode associar [até cinco grupos de segurança](#) ao iniciar um novo criador de imagens ou ao criar uma nova frota. Os grupos de segurança podem ter até [cinco atribuições dos grupos de segurança existentes](#). Para cada grupo de segurança, adicione regras que controlam o tráfego de saída e entrada da rede de e para instâncias

A NACL é uma camada de segurança opcional para a VPC que atua como um firewall sem estado para controlar o tráfego de entrada e saída em sub-redes. Você pode configurar Network ACLs com regras semelhantes às dos grupos de segurança a fim de adicionar uma camada extra de segurança à sua VPC. Para obter mais informações sobre as diferenças entre grupos de segurança e ACLs de rede, consulte a [página de comparação entre grupos de segurança e NACLs](#).

Ao projetar e aplicar as regras do grupo de segurança e da NACL, considere as práticas recomendadas do AWS Well-Architected para obter o privilégio mínimo. O privilégio mínimo é o princípio de conceder somente as permissões necessárias para concluir uma tarefa.

Para clientes que têm uma rede privada de alta velocidade conectando seu ambiente local à AWS (por meio de um AWS Direct Connect), considere usar os endpoints da VPC para AppStream, ou seja, o tráfego de streaming será roteado por meio de sua conectividade de rede privada em vez de passar pela Internet pública. Para obter mais informações sobre esse tópico, consulte a seção Endpoint da VPC da interface de streaming do AppStream 2.0 deste documento.

Prevenção de perda de dados

Vamos analisar dois tipos de prevenção de perda de dados.

Controles de transferência de dados do cliente para instâncias do AppStream 2.0

Tabela 9: orientação para controlar a entrada e saída de dados

Configuração	Opções	Orientação
Área de transferência	- Copiar e colar somente na sessão remota - Copiar somente para o dispositivo local - Desabilitado	Desabilitar essa configuração não desabilita copiar e colar na sessão. Se for necessário copiar dados para a sessão, escolha Colar somente na sessão remota para minimizar o potencial do vazamento de dados.
Transferência de arquivos	- Fazer upload e baixar - Somente upload - Somente baixar - Desabilitado	Evite ativar essa configuração para impedir o vazamento de dados.
Imprimir no dispositivo local	- Habilitada - Desabilitado	Se a impressão for necessária, use impressoras mapeadas em rede que sejam controladas pelo sistema operacional.

Configuração	Opções	Orientação
		as e monitoradas pela organização.

Considere as vantagens da solução de transferência de dados organizacional existente em relação às configurações da pilha. Essas configurações não foram projetadas para substituir uma solução abrangente de transferência segura de dados.

Controlar o tráfego de saída

Quando a perda de dados é uma preocupação, é importante cobrir o que um usuário pode acessar quando estiver na instância do AppStream 2.0. Qual é a aparência do caminho de saída (ou regressão) da rede? É um requisito comum ter acesso público à Internet disponível para o usuário final em sua instância do AppStream 2.0. Portanto, é preciso considerar a possibilidade de colocar um WebProxy ou uma solução de filtragem de conteúdo no caminho da rede. Outras considerações incluem um aplicativo antivírus local e outras medidas de segurança de endpoints na instância do AppStream (consulte a seção “Segurança de endpoint e antivírus” para obter mais informações).

Como usar serviços da AWS

AWS Identity and Access Management

Usar um perfil do IAM para acessar serviços da AWS e ser específico na política do IAM associada a ela é uma prática recomendada, permitindo que somente os usuários nas sessões do AppStream 2.0 tenham acesso sem gerenciar credenciais adicionais. Siga as [práticas recomendadas para usar funções do IAM com o AppStream 2.0](#).


Crie [políticas do IAM para proteger os buckets do Amazon S3](#) que são criados para manter os dados do usuário nas pastas iniciais e na persistência das configurações do aplicativo. Isso impede o acesso de [administradores que não fazem parte do AppStream 2.0](#).

Endpoints da VPC

Um endpoint da VPC permite conexões privadas entre sua VPC e serviços da AWS compatíveis e serviços de endpoint da VPC desenvolvidos pelo AWS PrivateLink. O AWS PrivateLink é uma tecnologia que permite acessar serviços de maneira privada usando endereços IP privados. O tráfego entre a sua VPC e os outros serviços não deixa a rede da Amazon. Se o acesso público

à Internet for necessário somente para serviços da AWS, os endpoints da VPC eliminarão completamente a exigência de gateways NAT e gateways da Internet.

Nos ambientes em que as rotinas de automação ou os desenvolvedores exigem fazer chamadas de API para o AppStream 2.0, [crie uma interface de endpoint da VPC para operações de API do AppStream 2.0](#). Por exemplo, se houver instâncias do EC2 em sub-redes privadas sem acesso público à Internet, um endpoint da VPC para a API do AppStream 2.0 pode ser usado para chamar operações da API do AppStream 2.0, como [CreateStreamingURL](#). O diagrama a seguir mostra um exemplo de configuração em que a API do AppStream 2.0 e os endpoints da VPC de streaming são consumidos por funções do Lambda e instâncias do EC2.



Endpoint da VPC

O endpoint da VPC de streaming permite que você transmita sessões por meio de um endpoint da VPC. O endpoint de interface de streaming mantém o tráfego de streaming em sua VPC. O tráfego de streaming inclui pixels, USB, entrada do usuário, áudio, área de transferência, upload e download de arquivos e tráfego de impressora. Para usar o endpoint da VPC, a configuração do endpoint da VPC deve estar habilitada na pilha do AppStream 2.0. Isso serve como uma alternativa ao streaming de sessões de usuários pela Internet pública a partir de locais com acesso limitado à Internet e que se beneficiariam do acesso por meio de uma instância do Direct Connect. O streaming de sessões de usuário por meio de um endpoint da VPC exige o seguinte:

- Os Grupos de segurança associados ao endpoint de interface devem permitir acesso de entrada à porta 443 (TCP) e às portas 1400–1499 (TCP) do intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.

- A lista de controle de acesso à rede para as sub-redes deve permitir tráfego de saída das portas de rede efêmeras 1024-65535 (TCP) para o intervalo de endereços IP do qual os usuários se conectam.
- A conectividade com a internet é necessária para autenticar usuários e entregar os ativos da web que o AppStream 2.0 requer para funcionar.

Para saber mais sobre como restringir o tráfego para serviços da AWS com o AppStream 2.0, consulte o guia de administração para [criar e transmitir a partir de endpoints da VPC](#).

Quando o acesso público total à Internet é necessário, a prática recomendada é desativar a Configuração de Segurança Reforçada (ESC) do Internet Explorer no Image Builder. Para obter mais informações, consulte o guia de administração do AppStream 2.0 para [desativar a configuração de segurança aprimorada do Internet Explorer](#).

Solução de problemas

Se você encontrar dificuldades ao trabalhar com os WorkSpaces aplicativos da Amazon, consulte os seguintes recursos de solução de problemas.

Conteúdo

- [Solução geral de problemas](#)
- [Solução de problemas de construtores de imagens](#)
- [Solução de problemas de frotas](#)
- [Solucionar problemas no Active Directory](#)
- [Solução de problemas WorkSpaces de usuários de aplicativos](#)
- [Solução de problemas de armazenamento persistente](#)
- [Códigos de notificação de solução de problemas](#)

Solução geral de problemas

A seguir estão os problemas gerais que podem ocorrer quando você usa os WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Problemas

- [A federação de SAML não está funcionando. O usuário não está autorizado a visualizar os WorkSpaces aplicativos de aplicativos.](#)
- [Depois da federação de um portal do ADFS, minha sessão de streaming não inicia. Estou recebendo o erro "Sorry connection went down".](#)
- [Recebo um erro de URI de redirecionamento inválido.](#)
- [Meus criadores de imagem e as frotas nunca atingem o estado de execução. Meu servidores DNS estão em um diretório do Simple AD.](#)
- [Eu habilitei a persistência de configurações de aplicativo para meus usuários, mas as configurações de aplicativo persistentes não foram salvas ou carregadas.](#)
- [Habilitei a persistência das configurações de aplicações para os meus usuários, mas as senhas dos meus usuários não estão persistindo entre sessões em determinadas aplicações de streaming.](#)

- [Dados do Google Chrome dados preenchem o arquivo VHD que contém as configurações do aplicativo persistente dos meus usuários. Isso está impedindo que suas configurações persistam. Como posso gerenciar o perfil Chrome?](#)
- [Eu configurei um domínio personalizado para minhas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, mas meu streaming de WorkSpaces aplicativos URLs não está sendo redirecionado para meu domínio personalizado.](#)
- [Eu lancei um aplicativo em uma frota de WorkSpaces aplicativos com cartão inteligente, e há um número limitado de certificados \(ou nenhum\) disponível para autenticação no aplicativo.](#)
- [O serviço de Propagação de Certificação não está começando na minha frota de aplicativos habilitados para cartões inteligentes WorkSpaces .](#)
- [Não consigo fazer login com meu nome de usuário ou senha do Active Directory após a autenticação SAML.](#)

A federação de SAML não está funcionando. O usuário não está autorizado a visualizar os WorkSpaces aplicativos de aplicativos.

Isso pode ocorrer porque a política em linha incorporada para o perfil do IAM de federação SAML 2.0 não inclui permissões para o ARN da pilha. A função do IAM é assumida pelo usuário federado que está acessando uma pilha de WorkSpaces aplicativos. Edite as permissões da função para incluir o ARN da pilha. Para obter mais informações, consulte [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#) e [Solução de problemas da federação SAML 2.0 com a AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

Depois da federação de um portal do ADFS, minha sessão de streaming não inicia. Estou recebendo o erro "Sorry connection went down".

Defina o Tipo de reivindicação de entrada da regra de reivindicação para o atributo NameID do SAML para UPN e tente a conexão novamente.

Recebo um erro de URI de redirecionamento inválido.

Esse erro ocorre devido a uma URL de estado de retransmissão da pilha de WorkSpaces aplicativos malformada ou inválida. Certifique-se de que o estado de retransmissão configurado em sua configuração de federação seja o mesmo que o estado de retransmissão da pilha exibido nos detalhes da pilha por meio do console de aplicativos. WorkSpaces Se forem iguais e o problema

persistir, entre em contato AWS Support. Para obter mais informações, consulte [Integração WorkSpaces de aplicativos da Amazon com SAML 2.0](#).

Meus criadores de imagem e as frotas nunca atingem o estado de execução. Meu servidores DNS estão em um diretório do Simple AD.

WorkSpaces Os aplicativos dependem dos servidores DNS em sua VPC para retornar uma resposta de domínio inexistente (NXDOMAIN) para nomes de domínio locais que não existem. Isso permite que a interface de rede WorkSpaces gerenciada por aplicativos se comunique com os servidores de gerenciamento.

Quando você cria um diretório com o Simple AD, AWS Directory Service cria dois controladores de domínio que também funcionam como servidores DNS em seu nome. Como os controladores de domínio não fornecem a resposta NXDOMAIN, eles não podem ser usados com aplicativos.

WorkSpaces

Eu habilitei a persistência de configurações de aplicativo para meus usuários, mas as configurações de aplicativo persistentes não foram salvas ou carregadas.

WorkSpaces Os aplicativos salvam automaticamente as configurações do aplicativo criadas em determinados locais na instância do Windows. As configurações são salvas somente se o aplicativo as salva em um desses locais. Para ver uma lista dos locais, consulte [Como a persistência de configurações de aplicativo funciona](#). Se sua aplicativo estiver configurada para salvar em C:\Users\%username% e suas configurações de usuários para a aplicativo não forem persistentes entre essas sessões, o ponto de montagem não pode ser criado. Isso evita que as configurações sejam salvas no arquivo VHD que contém as configurações do aplicativo persistente dos usuários.

Para resolver esse problema, siga estas etapas:

1. Na instância de frota, abra o Explorador de arquivos e navegue até o diretório de perfil do usuário em C:\Users\%username%.
2. Confirme se esse diretório contém um symlink e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
 - Se houver um symlink, confirme se ele aponta para D:\%username%.
 - Se não houver um symlink, tente excluir C:\Users\%username%.

Se você não pode excluir esse diretório, identifique o arquivo no diretório que está impedindo que ele seja excluído e o aplicativo que criou o arquivo. Em seguida, entre em contato com o

fornecedor do aplicativo para obter informações sobre como alterar as permissões de arquivo ou mover o arquivo.

Se você puder excluir esse diretório, entre em contato AWS Support para obter mais orientações para resolver esse problema. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Habilitei a persistência das configurações de aplicações para os meus usuários, mas as senhas dos meus usuários não estão persistindo entre sessões em determinadas aplicações de streaming.

Isso ocorre quando:

- Os usuários estão fazendo streaming de aplicativos como o Microsoft Outlook, que usa a [API do Microsoft Data Protection](#).
- A persistência da configuração de aplicativos está habilitada para instâncias de streaming que não estão associadas a domínios do Active Directory.

Nos casos em que uma instância de streaming não está associada a um domínio do Active Directory, o usuário do Windows PhotonUser,, é diferente em cada instância da frota. Devido à maneira como o modelo de segurança da DPAPI funciona, as senhas dos usuários não persistem para aplicativos que usam a DPAPI nesse cenário. Em casos em que instâncias de streaming são associadas a um domínio do Active Directory e o usuário é um usuário de domínio, o nome do usuário do Windows é aquele do usuário conectado e as senhas dos usuários persistem para aplicativos que usam a DPAPI.

Dados do Google Chrome dados preenchem o arquivo VHD que contém as configurações do aplicativo persistente dos meus usuários. Isso está impedindo que suas configurações persistam. Como posso gerenciar o perfil Chrome?

Por padrão, o Google Chrome armazena os dados do usuário e o cache de disco local no perfil de usuário do Windows. Para evitar que os dados de cache do disco local encham o arquivo VHD que contém configurações de aplicativo persistente dos usuários, configure o Chrome para salvar apenas os dados de usuário. Para fazer isso, na instância de frota, abra a linha de comando como

um administrador e inicie o Chrome com os parâmetros a seguir para alterar o local do cache do disco:

```
chrome.exe --disk-cache-dir C:\path-to-unsaved-location\
```

Executar o Chrome com esses parâmetros impede que o cache de disco seja mantido entre as sessões de WorkSpaces aplicativos.

Eu configurei um domínio personalizado para minhas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, mas meu streaming de WorkSpaces aplicativos URLs não está sendo redirecionado para meu domínio personalizado.

Para resolver esse problema, verifique se, ao criar o URL de streaming de WorkSpaces aplicativos, você substituiu o endpoint de WorkSpaces aplicativos pelo seu domínio personalizado. Por padrão, o streaming de WorkSpaces aplicativos URLs é formatado da seguinte forma:

```
https://appstream2.region.aws.amazon.com/authenticate?parameters=authenticationcode
```

Para substituir o endpoint padrão de WorkSpaces aplicativos em sua URL de streaming, **https://appstream2.region** substitua a URL por seu domínio personalizado. Por exemplo, se o seu domínio personalizado for **training.example.com**, o novo URL de streaming deverá seguir este formato:

```
https://training.example.com/authenticate?parameters=authenticationcode
```

Para obter mais informações sobre como configurar domínios personalizados para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados, consulte [Requisitos de configuração para uso de domínios personalizados](#)

Eu lancei um aplicativo em uma frota de WorkSpaces aplicativos com cartão inteligente, e há um número limitado de certificados (ou nenhum) disponível para autenticação no aplicativo.

Isso acontece quando a aplicação é inicializada antes que o serviço de [propagação de certificado](#) esteja em execução.

Para resolver esse problema, use o PowerShell módulo [Get-Service](#) para consultar o status do serviço de Propagação de Certificados e verifique se ele está em execução antes de iniciar seu aplicativo.

Por exemplo, o seguinte script não inicializará a aplicação até que o serviço de propagação de certificado esteja em execução:

```
$logfile = "$Env:TEMP\AS2\Logging\$(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd-HH-mm-ss")_applaunch.log"
New-Item -path $logfile -ItemType File -Force | Out-Null

Function Write-Log {
    Param ([string]$message)
    $stamp = Get-Date -Format "yyyy/MM/dd HH:mm:ss"
    $logoutput = "$stamp $message"
    Add-content $logfile -value $logoutput
}

if (Get-Service -Name "CertPropSvc" | Where-Object -Property Status -eq Running) {

    Write-Log "The Certificate Propagation Service is running. Launching Application..."
    try {
        Start-Process -FilePath "Path to Application" -WindowStyle Maximized -
ErrorAction Stop
    }
    catch {
        Write-Log "There was an error launching the application: $_"
    }
}
else {

    do {

        $status = Get-Service "CertPropSvc" | select-object -ExpandProperty Status
        Write-Log "The Certificate Propagation service status is currently $status"
        Start-Sleep -Seconds 2
    }
```

```
} until (Get-Service -Name "CertPropSvc" | Where-Object -Property Status -eq
Running)

    write-log "The Certificate Propagation Service is running. Launching
Application..."
    try {
        Start-Process -FilePath "Path to Application" -WindowStyle Maximized -
ErrorAction Stop
    }
    catch {
        Write-Log "There was an error launching the application: $_"
    }
}
```

O serviço de Propagação de Certificação não está começando na minha frota de aplicativos habilitados para cartões inteligentes WorkSpaces .

Se o serviço de [propagação de certificado](#) não estiver sendo iniciado, o tipo de inicialização do serviço poderá estar definido como Desativado. Para resolver isso, no construtor de imagens de WorkSpaces aplicativos usado para criar a imagem da sua frota, inicie o Microsoft Management Console do Windows Services e certifique-se de que o tipo de inicialização do serviço de Propagação de Certificados não esteja definido como Desativado.

Se o tipo de inicialização não estiver definido como Desativado e o serviço ainda não estiver iniciando em sua frota de WorkSpaces aplicativos, use o PowerShell módulo [Start-Service para iniciar o serviço](#) de Propagação de Certificados quando sua instância de frota for iniciada.

Por exemplo, o PowerShell script a seguir iniciará o serviço se detectar que ele está em um estado parado:

```
$logfile = "C:\AppStream\Logging\$(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd-HH-mm-ss")_certpropcheck.log"
New-Item -path $logfile -ItemType File -Force | Out-Null

Function Write-Log {
    Param ([string]$message)
    $stamp = Get-Date -Format "yyyy/MM/dd HH:mm:ss"
    $logoutput = "$stamp $message"
    Add-content $logfile -value $logoutput
}
```



```
}

if (Get-Service -Name "CertPropSvc" | Where-Object -Property Status -eq Running) {

    Write-Log "The Certificate Propagation Service is running. Exiting..."
    Exit
}
else {
    do {

        if (Get-Service -Name "CertPropSvc" | Where-Object -Property Status -eq
Stopped) {

            Write-Log "The Certificate Propagation Service is stopped, attempting to
start..."
            try {
                Start-Service -Name "CertPropSvc" -ErrorAction Stop
            }
            catch {
                Write-Log "There was a problem starting the service: $_"
                break
            }

            $status = Get-Service "CertPropSvc" | select-object -ExpandProperty Status
            Write-Log "The Certificate Propagation service status is currently $status"

        }
        else {

            $status = Get-Service "CertPropSvc" | select-object -ExpandProperty Status
            Write-Log "The Certificate Propagation service status is currently $status"
            break
        }

    } until (Get-Service -Name "CertPropSvc" | Where-Object -Property Status -eq
Running)
}
```

Não consigo fazer login com meu nome de usuário ou senha do Active Directory após a autenticação SAML.

O nameID na declaração SAML precisa corresponder ao nome de usuário no Active Directory. Alguns IdPs exigem uma atualização, atualização ou reimplantação após o ajuste de determinados atributos. Se você fizer um ajuste e ele não estiver refletido na captura do SAML, consulte a documentação ou o programa de suporte do seu IdP sobre as etapas específicas necessárias para que a alteração entre em vigor.

Solução de problemas de construtores de imagens

A seguir estão os problemas que podem ocorrer quando você usa os criadores de imagens do Amazon WorkSpaces Applications.

Problemas

- [Não consigo me conectar à Internet pelo criador de imagens.](#)
- [Quando tento instalar o aplicativo, vejo o erro de que a versão do sistema operacional não é compatível.](#)
- [Quero usar um PowerShell script do Windows para abrir meus aplicativos.](#)
- [Quero disponibilizar ClickOnce aplicativos para os usuários.](#)
- [Quando me conecto ao construtor de imagens, vejo uma tela de login que pede para pressionar CTRL + Alt + Delete para fazer login. Mas a máquina local intercepta os toques do teclado.](#)
- [Quando alternei entre os modos admin e teste, vi uma solicitação de senha. Não sei como obter uma senha.](#)
- [Recebo um erro quando adiciono meu aplicativo instalado.](#)
- [Saí acidentalmente de um serviço em segundo plano no construtor de imagens e me desconectei. Agora não consigo me conectar ao construtor de imagens.](#)
- [O aplicativo não inicia no modo de teste.](#)
- [O aplicativo não conseguiu se conectar a um recurso de rede em minha VPC.](#)
- [Personalizo a área de trabalho do meu construtor de imagens, mas as alterações não estão disponíveis quando me conecto a uma sessão depois de iniciar uma frota na imagem que criei.](#)
- [Ao iniciar meu aplicativo, falta um parâmetro de linha de comando.](#)
- [Não consigo usar minha imagem com uma frota depois que instalo um aplicativo antivírus.](#)

- [Não consegui criar uma imagem.](#)
- [A create-image operação do Assistente de Imagem falhou com uma mensagem de erro informando que o acesso ao PrewarmManifest .txt foi negado](#)

Não consigo me conectar à Internet pelo criador de imagens.

Por padrão, os criadores de imagens não conseguem se comunicar com a Internet. Para resolver esse problema, inicie o criador de imagens em uma sub-rede VPC com acesso à Internet. Você pode permitir acesso à Internet a partir da sua sub-rede VPC usando um [gateway NAT](#). Se preferir, você pode configurar um gateway da Internet em sua VPC e anexar um endereço IP elástico ao construtor de imagens. Para obter mais informações, consulte [Rede e acesso para WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Quando tento instalar o aplicativo, vejo o erro de que a versão do sistema operacional não é compatível.

Somente aplicativos que podem ser instalados no Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 e Windows Server 2025 podem ser adicionados a uma imagem de WorkSpaces aplicativos. Verifique se seu aplicativo é compatível com um desses sistemas operacionais, conforme aplicável ao seu criador de imagens.

Quero usar um PowerShell script do Windows para abrir meus aplicativos.

Você pode usar PowerShell scripts do Windows para abrir seus aplicativos na instância da frota. Você talvez queira fazer isso para configurar o aplicativo ou ambiente antes que o aplicativo seja aberto. Para iniciar um PowerShell script do Windows para seu aplicativo, especifique o PowerShell arquivo.exe no Image Assistant. Navegue até `C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe` e especifique os seguintes parâmetros de inicialização:

-arquivo "C:\Path\To\PowerShell\ Script.ps1"

Note

Para permitir que o script especificado abra o aplicativo, você deve substituir a política de execução do PowerShell script. Para fazer isso, adicione **-ExecutionPolicy Bypass** ao parâmetro de execução.

Quero disponibilizar ClickOnce aplicativos para os usuários.

Para disponibilizar um ClickOnce aplicativo para os usuários do WorkSpaces Applications, você deve instalar o aplicativo no seu construtor de imagens primeiro como administrador e depois como usuário do modelo. Como os ClickOnce aplicativos exigem uma instalação específica do usuário, você deve instalar seu aplicativo como um usuário modelo para permitir que os usuários iniciem o aplicativo a partir de instâncias da frota. Para instalar o ClickOnce aplicativo como administrador e, em seguida, como usuário de modelo, execute estas etapas.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
3. Na lista, escolha o criador de imagens que você deseja usar e faça login como administrador.
4. Crie um arquivo de lote que chama o arquivo `appref-ms` dentro do perfil de usuário. Use a variável de ambiente `%APPDATA%` para substituir `C:\Users\username\Roaming\AppData`. Veja um exemplo de chamada de arquivo de lote:

```
explorer "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Company\ClickOnce.appref-ms"
```

5. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
6. Na página Configure Apps (Configurar aplicativos), selecione Switch user (Trocar usuário).
7. Na guia Local User (Usuário local), selecione Template User (Usuário modelo).
8. Após fazer login como um usuário modelo, instale o aplicativo novamente.
9. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
10. Na página Configurar aplicativos, abra o ClickOnce aplicativo para verificar se ele funciona corretamente. Após concluir o teste, escolha Switch user (Trocar usuário).
11. Faça login novamente como administrador e realize as etapas necessárias no Assistente de imagens para concluir a criação da sua imagem.

Quando me conecto ao construtor de imagens, vejo uma tela de login que pede para pressionar CTRL + Alt + Delete para fazer login. Mas a máquina local intercepta os toques do teclado.

O cliente pode interceptar localmente determinadas combinações de teclas, em vez de enviá-las para a sessão do construtor de imagens. Para enviar a combinação de teclas Ctrl+Alt+Delete de maneira confiável ao construtor de imagens, escolha Admin Commands (Comandos do administrador), Send Ctrl+Alt+Delete (Enviar Ctrl+Alt+Delete). O menu Admin Commands está disponível no canto superior direito da barra de ferramentas da sessão do construtor de imagens.

Quando alternei entre os modos admin e teste, vi uma solicitação de senha. Não sei como obter uma senha.

WorkSpaces Os aplicativos geralmente conectam você ao modo de usuário que você escolhe automaticamente. Em algumas ocasiões, essa troca pode não ocorrer automaticamente. Se for solicitada uma senha, escolha Admin Commands, Log me in. Essa ação envia seguramente uma senha de uso único ao seu construtor de imagens e cola essa senha no campo Password.

Recebo um erro quando adiciono meu aplicativo instalado.

Verifique se o tipo de aplicativo é compatível. Você pode adicionar aplicativos dos tipos .exe, .lnk e .bat.

Verifique se o aplicativo está instalado na hierarquia de pastas de C:\Users. Nenhum aplicativo instalado em C:\Users tem suporte. Selecione uma pasta de instalação diferente em C:\ ao instalar o aplicativo.

Saí acidentalmente de um serviço em segundo plano no construtor de imagens e me desconectei. Agora não consigo me conectar ao construtor de imagens.

Tente finalizar o construtor de imagens, reiniciando e conectando-se novamente. Se o problema persistir, você deverá iniciar (criar) um novo construtor de imagens. Não interrompa nenhum serviço em execução em segundo plano na instância do construtor de imagens. Se fizer isso, pode haver interrupção na sessão de seu construtor de imagens ou na interface com a criação de imagem.

O aplicativo não inicia no modo de teste.

Verifique se o aplicativo exige privilégios de usuário elevados ou usa permissões especiais que geralmente são oferecidas somente ao administrador. O modo de teste do Image Builder tem as mesmas permissões limitadas na instância do construtor de imagens que seus usuários finais têm em uma frota de testes de WorkSpaces aplicativos. Se seus aplicativos exigirem permissões elevadas, eles não iniciarão no modo Image Builder Test.

O aplicativo não conseguiu se conectar a um recurso de rede em minha VPC.

Verifique se o construtor de imagens foi executado na sub-rede VPC correta. É provável que você também precise verificar se as tabelas de rotas em sua VPC estão configuradas para permitir uma conexão.

Personalizo a área de trabalho do meu construtor de imagens, mas as alterações não estão disponíveis quando me conecto a uma sessão depois de iniciar uma frota na imagem que criei.

As alterações salvas como parte de uma sessão de usuário local, como configurações de tempo, não são mantidas ao criar uma imagem. Para manter todas as alterações locais na sessão de usuário, adicione às alterações uma política de grupo local na instância do construtor de imagens.

Ao iniciar meu aplicativo, falta um parâmetro de linha de comando.

Você pode fornecer um parâmetro de linha de comando ao usar o construtor de imagens para adicionar um aplicativo a uma imagem. Se os parâmetros de inicialização do aplicativo não se alterarem para cada usuário, você pode inseri-los ao adicionar um aplicativo à imagem na instância do construtor de imagens.

Se os parâmetros de inicialização forem diferentes para cada inicialização, você pode passá-los programaticamente ao usar a API `CreateStreamingURL`. Defina os parâmetros `sessionContext` e `applicationID` nos campos de API. O parâmetro `sessionContext` está incluído como uma opção de linha de comando na inicialização do aplicativo.

Se houver necessidade de calcular os parâmetros de inicialização instantaneamente, é possível iniciar o aplicativo usando um script. Você pode analisar o parâmetro `sessionContext` em seu script antes de iniciar o aplicativo com um parâmetro calculado.

Não consigo usar minha imagem com uma frota depois que instalo um aplicativo antivírus.

Você pode instalar qualquer ferramenta, incluindo programas antivírus, em sua pilha de WorkSpaces aplicativos usando o criador de imagens antes de criar uma imagem. No entanto, esses programas não devem bloquear nenhuma porta de rede nem interromper nenhum processo usado pelo serviço de WorkSpaces aplicativos. É recomendável testar seu aplicativo no modo Image Builder Test antes de criar uma imagem e de tentar usá-la com uma frota.

Não consegui criar uma imagem.

Verifique se você não fez nenhuma alteração nos serviços de WorkSpaces aplicativos antes de iniciar a criação da imagem. Tente criar sua imagem novamente. Se não conseguir, entre em contato com o AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

A **create-image** operação do Assistente de Imagem falhou com uma mensagem de erro informando que o acesso ao PrewarmManifest .txt foi negado

O manifesto de otimização do aplicativo foi criado com privilégios elevados. Para criar a imagem, execute uma das seguintes ações e tente novamente:

- Execute o arquivo executável (Image-Assistant.exe) da interface de linha de comando (CLI) do Image Assistant com privilégios de administrador.
- Exclua o arquivo de manifesto de otimização do aplicativo.

Solução de problemas de frotas

A seguir estão os problemas que podem ocorrer quando os usuários se conectam às sessões de streaming do Amazon WorkSpaces Applications iniciadas a partir de instâncias de frota.

Problemas

- [Tentei aumentar a capacidade da minha frota, mas a atualização não entra em vigor.](#)
- [Meus aplicativos não funcionam corretamente, a menos que eu use os padrões do Internet Explorer. Como faço para restaurar as configurações padrão do Internet Explorer?](#)
- [Preciso persistir variáveis de ambiente em minhas instâncias de frota.](#)

- [Desejo alterar a página inicial padrão do Internet Explorer para meus usuários.](#)
- [Quando meus usuários encerram uma sessão de streaming e, em seguida, iniciam uma nova, eles recebem uma mensagem indicando que não há recursos de streaming disponíveis.](#)

Tentei aumentar a capacidade da minha frota, mas a atualização não entra em vigor.

Você pode aumentar a capacidade de uma frota das seguintes formas:

- Manualmente, aumentando o valor da capacidade mínima na guia Políticas de escalabilidade da frota no console de WorkSpaces aplicativos.
- Automaticamente, configurando uma política de ajuste de escala da frota que gerencia a capacidade da frota.

Se sua modificação manual ou política de escalabilidade exceder sua cota atual de WorkSpaces aplicativos para o tipo e tamanho da instância da sua frota, os novos valores não entrarão em vigor. Se você tiver esse problema, poderá usar o AWS comando CLI (Command Line Interface) [describe-scaling-activities](#) para verificar se sua solicitação de capacidade excede sua cota para o tipo e tamanho de instância de frota aplicáveis. Esse comando usa o seguinte formato:

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities
--service-namespace appstream \
--resource-id fleet/fleetname \
```

Por exemplo, o comando a seguir fornece informações para a **TestFleet** frota no **us-west-2** Região da AWS.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --service-namespace appstream
--resource-id fleet/TestFleet --region us-west-2
```

A saída JSON a seguir mostra que foi definida uma política de ajuste de escala para **TestFleet** com Capacidade mínima de 150. Esse valor excede o limite (cota) de **TestFleet**, que é 100, portanto, a nova política de ajuste de escala não entra em vigor. Na saída, o `StatusMessage` parâmetro fornece informações detalhadas sobre a causa do erro, incluindo o tipo de instância da frota (nesse caso, `stream.standard.medium`) e a cota atual, que é 100.

 Note

WorkSpaces As cotas de tamanho e tipo de instância de aplicativos são por conta da Amazon Web Services, por AWS região. Se você tiver várias frotas na mesma região que usam o mesmo tipo e tamanho de instância, o número total de instâncias em todas as frotas dessa região deverá ser menor ou igual à cota aplicável.

```
{
  "ScalingActivities": [
    {
      "ActivityId": "id",
      "ServiceNamespace": "appstream",
      "ResourceId": "fleet/TestFleet",
      "ScalableDimension": "appstream:fleet:DesiredCapacity",
      "Description": "Setting desired capacity to 150.",
      "Cause": "minimum capacity was set to 150",
      "StartTime": 1596828816.136,
      "EndTime": 1596828816.646,
      "StatusCode": "Failed",
      "StatusMessage": "Failed to set desired capacity to 150. Reason: The Instance type 'stream.standard.medium' capacity limit for fleet TestFleet' was exceeded. Requested: 150, Limit: 100 (Service: AmazonAppStream; Status Code: 400; Error Code: LimitExceededException; Request ID: id; Proxy: null)."
```

Se você executar o comando `describe-scaling-activities` e a saída indicar que a solicitação de capacidade excede sua cota atual, poderá resolver o problema das seguintes maneiras:


- Altere a solicitação de capacidade para um valor que não exceda sua cota.
- Solicite um aumento de cota. Para solicitar um aumento de cota, use o [formulário Limites de WorkSpaces aplicativos](#).

Meus aplicativos não funcionam corretamente, a menos que eu use os padrões do Internet Explorer. Como faço para restaurar as configurações padrão do Internet Explorer?

Se o WorkSpaces ambiente de aplicativos incluir aplicativos que renderizam elementos, talvez seja necessário restaurar as configurações padrão do Internet Explorer para habilitar totalmente o acesso à Internet.

Para restaurar automaticamente as configurações padrão do Internet Explorer

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos em <https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa>.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Images (Imagens), Image Builder (Criador de imagens).
3. Selecione o criador de imagens no qual restaurar as configurações padrão do Internet Explorer, verifique se está no estado Running (Em execução) e selecione Connect (Conectar).
4. Faça login no criador de imagens executando umas das seguintes ações:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Template User (Usuário modelo).
 - Se o construtor de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione a guia Directory User (Usuário de diretório), insira as credenciais para um usuário de domínio que não tem permissões de administrador local no construtor de imagens e, depois, selecione Log in (Entrar).
5. Abra o Internet Explorer e redefina suas configurações fazendo o seguinte:
 - a. Na área superior direita da janela do navegador Internet Explorer, selecione o ícone Tools (Ferramentas) e, depois, selecione Internet options (Opções da Internet).
 - b. Escolha a guia Advanced (Avançado) e, depois, selecione Reset (Redefinir).
 - c. Quando solicitado a confirmar sua opção, escolha Redefinir novamente.
 - d. Quando a mensagem Reset Internet Explorer Settings (Redefinir configurações do Internet Explorer) for exibida, selecione Close (Fechar).
6. Na área superior direita da área de trabalho do criador de imagens, selecione Admin Commands (Comandos de administrador), Switch User (Alternar usuário).



7. Isso desconecta sua sessão atual e abre o menu de login. Realize um dos procedimentos a seguir:
 - Se o criador de imagens não estiver associado a um domínio do Active Directory, na guia Local User (Usuário local), selecione Administrator (Administrador).
 - Se o criador de imagens estiver associado a um domínio do Active Directory, selecione a guia Directory User (Usuário de diretório) e faça login como um usuário de domínio que tem permissões de administrador local no criador de imagens.
8. Na área de trabalho do construtor de imagens, abra o Assistente de Imagens.
9. Siga as etapas necessárias no Assistente de imagens para concluir a criação da sua imagem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar uma imagem personalizada do AppStream 2.0 usando o console do AppStream 2.0](#).

Preciso persistir variáveis de ambiente em minhas instâncias de frota.

As variáveis de ambiente permitem que você passe configurações dinamicamente entre aplicativos. Você pode disponibilizar as variáveis de ambiente do usuário e as variáveis de ambiente do sistema entre instâncias de frota. Você também pode criar variáveis de ambiente com escopo limitado, o que é útil quando você precisa usar a mesma variável de ambiente com valores diferentes em diferentes aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Variáveis de ambiente persistentes nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#).

Desejo alterar a página inicial padrão do Internet Explorer para meus usuários.

Você pode usar a Política de grupo para definir a página inicial padrão no Internet Explorer para seus usuários. Você também pode permitir que os usuários alterem a página padrão definida. Para obter mais informações, consulte [Alterar a página inicial padrão do Internet Explorer para sessões de streaming dos usuários nos aplicativos da Amazon WorkSpaces](#).

Quando meus usuários encerram uma sessão de streaming e, em seguida, iniciam uma nova, eles recebem uma mensagem indicando que não há recursos de streaming disponíveis.

Quando um usuário encerra uma sessão, o WorkSpaces Applications encerra a instância subjacente e cria uma nova instância, se necessário, para atender à capacidade desejada da frota. Se um usuário tentar iniciar uma nova sessão antes que os WorkSpaces aplicativos criem a nova instância e todas as outras instâncias estiverem em uso, o usuário receberá um erro informando que não há recursos de streaming disponíveis. Se os usuários iniciam e interrompem sessões com frequência, considere a possibilidade de aumentar a capacidade da frota. Para obter mais informações, consulte [Fleet Auto Scaling para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#). Ou considere a possibilidade de aumentar a duração máxima da sessão para a frota e de instruir os usuários a fechar o navegador durante os períodos de inatividade em vez de encerrar a sessão.

Solucionar problemas no Active Directory

A seguir estão os problemas que podem ocorrer quando você configura e usa o Active Directory com os WorkSpaces aplicativos da Amazon. Para obter ajuda para solucionar problemas de códigos de notificação, consulte [Códigos de notificação de solução de problemas](#).

Problemas

- [Meus construtores de imagens e instâncias de frota estão paralisados no estado PENDING \(PENDENTE\).](#)
- [Meus usuários não conseguem fazer login com o aplicativo SAML.](#)
- [Minhas instâncias de frota funcionam para um usuário, mas não são alternadas corretamente.](#)
- [Meus objetos de política de grupo de usuário não estão sendo aplicados com êxito.](#)
- [As instâncias de streaming do My WorkSpaces Applications não estão ingressando no domínio do Active Directory.](#)
- [O login do usuário está demorando muito para ser concluído em uma sessão de streaming ingressada em um domínio.](#)
- [Meus usuários não podem acessar um recurso do domínio em uma sessão de streaming ingressada no domínio, mas podem acessar o recurso em um construtor de imagens ingressado no domínio.](#)

- [Meus usuários recebem o erro “A autenticação baseada em certificado não está disponível” e são solicitados a inserir a senha do domínio. Ou os usuários recebem o erro “Desconectado da sessão” quando iniciam uma sessão habilitada com autenticação baseada em certificado.](#)
- [Não consigo ingressar no domínio depois de alterar a conta de serviço do Active Directory \(AD\).](#)

Meus construtores de imagens e instâncias de frota estão paralisados no estado PENDING (PENDENTE).

Os construtores de imagens e as instâncias de frota podem levar até 25 minutos para entrar em estado de prontos e se tornarem disponíveis. Se suas instâncias estiverem demorando mais de 25 minutos para serem disponibilizadas, no Active Directory, verifique se novos objetos de computador foram criados nas unidades organizacionais corretas (OUs). Se houver novos objetos, as instâncias de streaming estarão disponíveis em breve. Se os objetos não estiverem lá, verifique os detalhes da configuração do diretório em Configuração do diretório de WorkSpaces aplicativos: nome do diretório (o nome de domínio totalmente qualificado do diretório, as credenciais de login da conta de serviço e o nome distinto da OU).

Os erros do criador de imagens e da frota são exibidos no console de WorkSpaces aplicativos na guia Notificações da frota ou do construtor de imagens. [Os erros de frota também estão disponíveis usando a API de WorkSpaces aplicativos por meio da DescribeFleets operação ou o comando da CLI describe-fleets.](#)

Meus usuários não conseguem fazer login com o aplicativo SAML.

WorkSpaces Os aplicativos dependem do atributo SAML_Subject “NameID” do seu provedor de identidade para preencher o campo de nome de usuário e fazer login com seu usuário. O nome do usuário pode ser formatado como "*domain*\username" ou "user@domain.com". Se estiver usando o formato "*domain*\username", o *domain* poderá ser o nome NetBIOS ou o nome do domínio totalmente qualificado. Se estiver usando o formato user@domain.com", o UserPrincipalName atributo pode ser usado. Se você verificou que o atributo SAML_Subject está configurado corretamente, mas o problema persistir, entre em contato com o AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Minhas instâncias de frota funcionam para um usuário, mas não são alternadas corretamente.

As instâncias de frota são alternadas depois que um usuário conclui uma sessão, garantindo que cada usuário tenha uma nova instância. Quando a instância de frota alternada fica disponível online, ela ingressa no domínio usando o nome do computador da instância anterior. Para garantir que essa operação ocorra com êxito, a conta de serviço requer as permissões Change Password e Reset Password na unidade organizacional (OU) na qual o objeto do computador está ingressando. Verifique as permissões da conta de serviço e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Meus objetos de política de grupo de usuário não estão sendo aplicados com êxito.

Por padrão, os objetos de computador aplicam políticas em nível de computador com base na UO na qual o objeto de computador reside e, ao mesmo tempo, aplicando políticas em nível de usuário com base na UO na qual o usuário reside. Se as políticas em nível de usuário não estiverem sendo aplicadas, você poderá proceder de uma das seguintes maneiras:

- Transfira as políticas em nível de usuário para a UO em que o objeto do Active Directory do usuário reside
- Habilite o processamento de loopback no nível do computador, o que aplica as políticas em nível de usuário na UO do objeto do computador.

Para obter mais informações, consulte [Processamento de loopback da política de grupo](#) no Suporte da Microsoft.

As instâncias de streaming do My WorkSpaces Applications não estão ingressando no domínio do Active Directory.

O domínio do Active Directory a ser usado com WorkSpaces aplicativos deve estar acessível por meio de seu nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) por meio da VPC na qual suas instâncias de streaming são iniciadas.

Para testar se o seu domínio pode ser acessado

1. Execute uma EC2 instância da Amazon na mesma VPC, sub-rede e grupos de segurança que você usa com os aplicativos. WorkSpaces
2. Associe manualmente a EC2 instância ao seu domínio do Active Directory usando o FQDN (por exemplo, `yourdomain.example.com`) com a conta de serviço que você pretende usar com WorkSpaces os Aplicativos. Use o seguinte comando em um PowerShell console do Windows:

```
netdom join computer /domain:FQDN /OU:path /ud:user /pd:password
```

Se esse ingresso manual falhar, vá para a próxima etapa.

3. Se você não puder ingressar manualmente em seu domínio, abra um prompt de comando e verifique se é possível resolver o FQDN usando o comando `nslookup`. Por exemplo:

```
nslookup yourdomain.exampleco.com
```

A resolução de nome bem-sucedida retorna um endereço IP válido. Se não for possível resolver o FQDN, talvez seja necessário atualizar os servidores DNS da VPC usando uma opção DHCP definida para seu domínio. Em seguida, volte para esta etapa. Para obter mais informações, consulte [Conjuntos de Opções de DHCP](#) no Manual do Usuário da Amazon VPC.

4. Se o FQDN for resolvido, use o comando `telnet` para validar a conectividade.

```
telnet yourdomain.exampleco.com 389
```

Uma conexão bem-sucedida mostra uma janela de prompt de comando em branco sem erros de conexão. Talvez seja necessário instalar o recurso Telnet Client na sua EC2 instância. Para obter mais informações, consulte [Instalar o Cliente Telnet](#) na documentação da Microsoft.

Se você não conseguiu unir manualmente a EC2 instância ao seu domínio, mas conseguiu resolver o FQDN e testar a conectividade com o cliente Telnet, seus grupos de segurança da VPC podem estar impedindo o acesso. O Active Directory requer determinadas configurações de porta de rede. Para obter mais informações, consulte [Requisitos da porta do Active Directory e do Active Directory Domain Services](#) na documentação da Microsoft.

O login do usuário está demorando muito para ser concluído em uma sessão de streaming ingressada em um domínio.

WorkSpaces Os aplicativos executam uma ação de login do Windows depois que os usuários fornecem a senha do domínio. Após a autenticação bem-sucedida, WorkSpaces os Aplicativos iniciam o aplicativo. Os horários de login e de início são afetados por muitas variáveis, como a contenção da rede para os controladores de domínio ou o tempo levado para aplicar as configurações da política de grupo à instância de streaming. Se a autenticação do domínio demorar muito para ser concluída, tente executar as ações a seguir.

- Minimize a latência da rede da sua região de WorkSpaces aplicativos para seus controladores de domínio escolhendo os controladores de domínio corretos. Por exemplo, se sua frota estiver em `us-east-1`, use os controladores de domínio com largura de banda alta e baixa latência para `us-east-1` por meio de mapeamentos de zonas dos Sites e Serviços do Active Directory. Para obter mais informações, consulte [Sites e Serviços do Active Directory](#) na documentação da Microsoft.
- Verifique se as configurações da política de grupo e os scripts de login do usuário não demoram um tempo extremamente longo para serem aplicados ou executados.

Se o login dos usuários do seu domínio nos WorkSpaces Aplicativos falhar com a mensagem “Ocorreu um erro desconhecido”, talvez seja necessário atualizar as configurações da Política de Grupo descritas em [Antes de começar a usar o Active Directory com os WorkSpaces aplicativos da Amazon](#). Caso contrário, essas configurações podem impedir que os WorkSpaces aplicativos autenticuem e façam login nos usuários do seu domínio.

Meus usuários não podem acessar um recurso do domínio em uma sessão de streaming ingressada no domínio, mas podem acessar o recurso em um construtor de imagens ingressado no domínio.

Confirme se a frota foi criada na mesma VPC, sub-redes e grupos de segurança nos quais seu construtor de imagens está, e se o usuário tem as permissões adequadas para acessar e usar o recurso do domínio.

Meus usuários recebem o erro “A autenticação baseada em certificado não está disponível” e são solicitados a inserir a senha do domínio. Ou os usuários recebem o erro “Desconectado da sessão” quando iniciam uma sessão habilitada com autenticação baseada em certificado.

Esses erros ocorrem quando a autenticação baseada em certificado não é bem-sucedida na sessão. O erro “A autenticação baseada em certificado não está disponível” é exibido quando a autenticação baseada em certificado está habilitada para permitir fallback para o login com senha. O erro “Desconectado da sessão” é exibido quando a autenticação baseada em certificado está habilitada sem fallback.

O usuário pode atualizar a página no cliente da web ou se reconectar pelo cliente do Windows, pois isso pode ser um problema intermitente com a autenticação baseada em certificado. Se o problema persistir, a falha na autenticação baseada em certificado poderá ser resultado de um dos seguintes problemas:

- WorkSpaces Os aplicativos não puderam se comunicar com a CA AWS AWS privada ou a CA privada não emitiu o certificado. Verifique CloudTrail se um certificado foi emitido. Para obter mais informações, consulte [O que é AWS CloudTrail? the section called “Gerenciar a autenticação baseada em certificado”](#) e.
- O controlador de domínio não tem nenhum certificado de controlador de domínio para login com cartão inteligente ou o certificado está expirado. Para obter mais informações, consulte a etapa 7.a em [the section called “Pré-requisitos”](#).
- O certificado não é confiável. Para obter mais informações, consulte a etapa 7.c em [the section called “Pré-requisitos”](#).
- O userPrincipalName formato do SAML_Subject NameID não está formatado corretamente ou não se resolve para o domínio real do usuário. Para obter mais informações, consulte a etapa 1 em [the section called “Pré-requisitos”](#).
- O ObjectSid atributo (opcional) em sua declaração SAML não corresponde ao identificador de segurança (SID) do Active Directory para o usuário especificado no SAML_Subject NameID. Confirme se o mapeamento de atributos está correto em sua federação SAML e se o provedor de identidades SAML está sincronizando o atributo SID para o usuário do Active Directory.
- O agente WorkSpaces Applications não oferece suporte à autenticação baseada em certificado. Use o agente de WorkSpaces aplicativos versão 10-13-2022 ou posterior.

- Há configurações da Política de Grupo que estão modificando as configurações padrão do Active Directory para login com cartão inteligente ou tomando medidas quando um cartão inteligente é removido de um leitor de cartões inteligentes. Essas configurações podem causar um comportamento inesperado adicional além dos erros listados acima. A autenticação baseada em certificado apresenta um cartão inteligente virtual ao sistema operacional da instância e o remove após a conclusão do login. Para obter mais informações, consulte [Primary Group Policy settings for smart cards](#) e [Additional smart card Group Policy settings and registry keys](#). Não habilite a opção Login com cartão inteligente para o Active Directory em sua pilha se quiser usar a autenticação baseada em certificado. Para obter mais informações, consulte [the section called “Cartões inteligentes”](#).
- O ponto de distribuição da CRL para a CA privada não está on-line nem pode ser acessado pela instância da frota de WorkSpaces aplicativos nem pelo controlador de domínio. Para obter mais informações, consulte a etapa 5 em [the section called “Pré-requisitos”](#).

Etapas adicionais de solução de problemas envolvem a análise dos registros de eventos do Windows da instância de WorkSpaces aplicativos. Um evento comum a ser analisado em caso de falha de login é [4625\(F\): An account failed to log on](#). Para obter mais informações sobre a captura de informações de log, consulte [Persisting application and Windows event logs](#). Como alternativa, para solucionar problemas de uma sessão ativa de WorkSpaces aplicativos como administrador, você pode se conectar aos registros usando um Visualizador de eventos em outro computador. Para obter mais informações, consulte [How to Select Computers in Event Viewer](#). Ou você pode se conectar usando a Área de Trabalho Remota para se conectar ao endereço IP privado da instância de outro computador que possa se conectar aos Serviços de Área de Trabalho Remota em sua nuvem privada WorkSpaces virtual (VPC) de aplicativos. Use a AWS CLI para determinar o endereço IP da sessão com base na AWS região, no nome da pilha de WorkSpaces aplicativos, no nome da frota, na ID do usuário e no tipo de autenticação. Para obter mais informações, consulte a [AWS Command Line Interface](#).

Se o problema persistir, entre em contato AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Não consigo ingressar no domínio depois de alterar a conta de serviço do Active Directory (AD).

Se você tem uma frota existente com uma imagem baseada na [atualização do sistema operacional Microsoft Windows Server](#) de agosto de 2024 e se você alterar sua conta de serviço do Active

Directory (AD) para essa frota, suas instâncias de frota talvez não consigam ingressar no domínio durante o provisionamento.

A Microsoft lançou um patch [KB5020276](#), que modifica o comportamento das operações de junção de domínios. WorkSpaces Os aplicativos reutilizam objetos de computador existentes ao unir suas instâncias de streaming aos seus domínios do AD. Esse objeto de computador é gerado usando a conta de serviço do AD que você fornece ao criar uma frota ou o Directory Config with WorkSpaces Applications. Antes desse patch da Microsoft, as novas contas de serviço do AD podiam reutilizar objetos de computador existentes criados por WorkSpaces aplicativos, desde que tivessem as permissões “Criar objeto de computador” configuradas na unidade organizacional (OU).

Quando o patch da Microsoft for aplicado, a partir de 13 de agosto de 2024, e se você alterar sua conta de serviço do AD para uma frota de WorkSpaces aplicativos existente, a nova conta de serviço não poderá mais reutilizar os objetos de computador existentes no AD. Isso resulta em falhas de junção de domínio nas frotas de WorkSpaces aplicativos, com uma das seguintes mensagens de erro nas notificações da frota:

- DOMAIN_JOIN_INTERNAL_SERVICE_ERROR "Não foi possível encontrar o nome do grupo."
- Existe uma conta com o mesmo nome no Active Directory. A reutilização da conta foi bloqueada pela política de segurança

Para controlar qual conta pode reutilizar os objetos de computador existentes, a Microsoft implementou uma nova configuração de política de grupo chamada Controlador de domínio: permitir a reutilização da conta do computador durante a associação ao domínio. Essa configuração permite que você especifique uma lista de contas de serviço confiáveis que ignoram a verificação durante a operação de associação ao domínio. Para a configuração autogerenciada do AD, recomendamos seguir as [etapas documentadas pela Microsoft](#) para adicionar a conta de serviço do AD à nova política de lista de permissões, usando as políticas de grupo em um controlador de domínio.

Para o Managed Active Directory (MAD), você deve reiniciar sua frota de WorkSpaces aplicativos depois de fazer alterações na sua conta de serviço de ingresso no domínio de WorkSpaces aplicativos.

Se o problema persistir, entre em contato AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Solução de problemas WorkSpaces de usuários de aplicativos

Habilitar o registro em log avançado

Para ajudar a solucionar problemas que seus usuários possam enfrentar, você pode ativar o registro avançado em qualquer cliente de WorkSpaces aplicativos. O registro em log avançado gera arquivos de log que contêm informações de diagnóstico e detalhes no nível da depuração, incluindo dados de desempenho detalhados.

Note

Para obter uma AWS análise dos arquivos de registro avançados e receber suporte técnico para problemas com seus clientes de WorkSpaces aplicativos, entre em contato com Suporte. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center Console](#).

Habilitar o registro em log avançado para o acesso via Web

Se os usuários estiverem usando SAML, grupo de usuários ou tiverem acesso à página do catálogo de aplicativos, siga estas etapas:

1. Carregue a página do catálogo.
2. Abra ferramentas do Desenvolvedor e escolha a guia Console.
3. No console do navegador, digite **window.siteConfig.logLevel = "INFO"** e escolha Enter.
4. Inicie o aplicativo e você verá Logging na guia Console.
5. Reproduza o problema.
6. Clique com o botão direito na guia Console e escolha Salvar todas as mensagens no arquivo.

Habilitar o log avançado para clientes no Windows

Para habilitar o log avançado para clientes no Windows, siga essas etapas:

1. Na máquina cliente, acesse %localappdata%\AppStreamClient\app-<versionID>.
2. Abra Log4Net.config no Bloco de notas.
3. Altere o nível raiz do registro de INFO para DEBUG.
4. Salve o arquivo.

5. Reinicie o WorkSpaces Applications Client e tente se conectar novamente.
6. Reúna os logs de C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Amazon\AppStreamClient\ compactando a pasta completa.

A seguir estão os problemas específicos que podem ocorrer para seus usuários quando eles usam WorkSpaces aplicativos.

Problemas

- [As instalações do cliente de WorkSpaces aplicativos dos meus usuários falham e eles estão recebendo uma mensagem informando que o .NET Framework 4.6 é necessário.](#)
- [As instalações do driver USB dos meus usuários falham quando eles instalam o cliente de WorkSpaces aplicativos e agora eles não podem usar seus dispositivos USB com WorkSpaces aplicativos.](#)
- [Os usuários do cliente My WorkSpaces Applications são desconectados da sessão de WorkSpaces aplicativos a cada 60 minutos.](#)
- [Meus usuários não conseguem copiar e colar entre seus dispositivos locais e suas sessões de streaming.](#)
- [Alguns atalhos do teclado não estão funcionando para os usuários durante suas sessões de streaming.](#)
- [Os tablets de desenho dos meus usuários não estão funcionando com os aplicativos de streaming implantados.](#)
- [Os usuários não conseguem utilizar o método de entrada no idioma japonês durante as sessões de streaming](#)
- [O usuário vê um erro ao atingir o número máximo de sessões de streaming quando tenta inicializar uma aplicação pelo catálogo de aplicações.](#)
- [O usuário vê uma tela preta ou a área de trabalho e sua aplicação não é inicializada em uma frota elástica. Nenhum erro é exibido.](#)

As instalações do cliente de WorkSpaces aplicativos dos meus usuários falham e eles estão recebendo uma mensagem informando que o .NET Framework 4.6 é necessário.

Quando os usuários instalam o cliente de WorkSpaces aplicativos, os WorkSpaces aplicativos também instalam o .NET Framework versão 4.6.2, se essa versão ou uma versão posterior ainda

não estiver instalada. Se o computador no qual o cliente está sendo instalado não estiver conectado à Internet, o .NET Framework não poderá ser instalado. Nesse caso, uma mensagem solicita que os usuários instalem o .NET Framework versão 4.6 manualmente. No entanto, quando os usuários escolhem Install (Instalar), uma mensagem de erro é exibida informando que a instalação falhou. Os usuários são solicitados a tentar instalar manualmente a versão mais recente do .NET Framework. Quando escolhem Close (Fechar), eles saem da instalação.

Para resolver esse problema, os usuários devem estabelecer uma conexão com a Internet no computador em que pretendem instalar o cliente e, depois, fazer download e instalar o .NET Framework versão 4.6.2 ou posterior no mesmo computador. Para obter uma lista das versões do .NET Framework disponíveis para download, consulte [Fazer download do .NET Framework](#).

 Note

Os usuários que têm a versão 1.1.156 do cliente de WorkSpaces aplicativos instalada devem ter o .NET Framework versão 4.7.2 ou posterior instalado no mesmo PC.

As instalações do driver USB dos meus usuários falham quando eles instalam o cliente de WorkSpaces aplicativos e agora eles não podem usar seus dispositivos USB com WorkSpaces aplicativos.

Quando os usuários instalam o cliente WorkSpaces Applications, eles escolhem se querem instalar o driver USB WorkSpaces Applications. O driver é necessário para usar dispositivos USB com aplicativos transmitidos por meio de WorkSpaces aplicativos. No entanto, a instalação do driver USB falhará se ocorrerem estas duas situações:

- O certificado raiz usado para assinar o arquivo `AppStreamUsbDriver.exe` não está presente no repositório de certificados do Windows.
- O computador em que o cliente está sendo instalado não está conectado à Internet.

Nesse caso, o certificado do driver AppStream USB da Amazon não pode ser validado e uma mensagem de erro notifica os usuários de que a instalação do driver USB falhou. Quando os usuários escolhem OK, a instalação do cliente WorkSpaces Applications é concluída sem o driver USB. Embora os usuários ainda possam usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para streaming de aplicativos, seus dispositivos USB não funcionarão com aplicativos transmitidos por meio de WorkSpaces aplicativos.

Para resolver esse problema, os usuários devem estabelecer uma conexão com a Internet a partir do PC no qual planejam instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos e reinstalar o cliente.

Os usuários do cliente My WorkSpaces Applications são desconectados da sessão de WorkSpaces aplicativos a cada 60 minutos.

Se você configurou a federação de identidades usando o SAML 2.0 para acessar os WorkSpaces aplicativos, dependendo do seu provedor de identidade (IdP), talvez seja necessário configurar as informações para as quais o IdP passa como atributos do SAML como parte da resposta de AWS autenticação. Isso inclui a configuração do elemento Atributo com o atributo `SessionDuration` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration`.

`SessionDuration` especifica a quantidade máxima de tempo que uma sessão de streaming federada para um usuário pode permanecer ativa antes que a reautenticação seja necessária. Embora `SessionDuration` seja um atributo opcional, recomendamos que você o inclua na resposta de autenticação SAML. Se você não especificar esse atributo, a duração da sessão será definida como um valor padrão de 60 minutos.

Para resolver esse problema, configure seu IdP compatível com SAML para incluir o valor `SessionDuration` na resposta de autenticação SAML e defina o valor conforme necessário. Para obter mais informações, consulte [Etapa 5: criar declarações para a resposta de autenticação de SAML](#).

 Note

Se seus usuários acessarem seus aplicativos de streaming em WorkSpaces Aplicativos usando o cliente nativo de WorkSpaces Aplicativos ou usando o navegador da Web na nova experiência, suas sessões serão desconectadas após a expiração da duração da sessão. Se seus usuários acessarem seus aplicativos de streaming em WorkSpaces Aplicativos usando um navegador da web na experiência antiga/clássica, depois que a duração da sessão dos usuários expirar e eles atualizarem a página do navegador, suas sessões serão desconectadas.

Se seus usuários entrarem na nova experiência do portal com um IdP compatível com SAML e continuarem tendo desconexões aleatórias, isso pode ser devido aos cookies de sessão usados pela sessão de Aplicativos serem invalidados por outros WorkSpaces aplicativos da web usando como subdomínio. `aws.amazon.com` Os cenários de usuário comuns são os seguintes:

- Se um usuário iniciar uma nova sessão de WorkSpaces aplicativos no mesmo navegador, a sessão de WorkSpaces aplicativos existente será desconectada.
- Se um usuário iniciar qualquer outro aplicativo da web no mesmo navegador, resultando em uma nova autenticação de usuário no `aws.amazon.com` domínio, a sessão de WorkSpaces aplicativos existente será desconectada.
- Se um usuário fizer login Console de gerenciamento da AWS com novas credenciais do IAM no mesmo navegador, a sessão de WorkSpaces aplicativos existente será desconectada.

Você pode resolver esse problema usando os novos endpoints de estado de retransmissão para configurar sua federação SAML 2.0 e usando a versão 1.1.1300 e posterior do cliente de WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte a Tabela 1 em [the section called “Etapa 6: configurar o estado de retransmissão da federação”](#).

Meus usuários não conseguem copiar e colar entre seus dispositivos locais e suas sessões de streaming.

WorkSpaces Os aplicativos aproveitam a [especificação W3C](#) para permitir operações assíncronas de prancheta em aplicativos da web. Isso permite que os usuários copiem e cole conteúdo entre seus dispositivos locais e suas sessões de streaming da mesma forma que copiam e colam entre aplicativos em seus dispositivos locais, incluindo o uso de atalhos de teclado.

O único navegador que oferece suporte à especificação W3C assíncrona da área de transferência no momento é o Google Chrome versão 66 ou posterior, que oferece suporte para copiar e colar somente texto. Para todos os outros navegadores, os usuários podem usar o recurso de área de transferência no portal web de WorkSpaces aplicativos, que fornece uma caixa de diálogo para copiar ou colar texto.

Se os usuários encontrarem problemas ao usar a área de transferência durante as sessões de streaming, forneça as seguintes informações:

- Eu estou usando o Chrome versão 66 ou posterior, e os atalhos do teclado não estão funcionando.

O Chrome exibe uma solicitação para você escolher se deseja permitir que os WorkSpaces aplicativos acessem o conteúdo copiado para a área de transferência. Selecione Allow (Permitir) para habilitar a colagem em sua sessão remota. Se estiver copiando texto da sua sessão remota para o dispositivo local, o aplicativo Chrome e a guia que contém a sessão de streaming devem permanecer em foco no dispositivo local por tempo suficiente para que o texto seja copiado da

sessão de streaming. Pequenas quantidades de texto devem ser copiadas quase imediatamente. No entanto, para grandes quantidades de texto, talvez seja necessário aguardar de 1 a 2 segundos antes de alternar do Chrome ou da guia que contém a sessão de streaming. O tempo necessário para copiar o texto varia de acordo com as condições da rede.

- Copiar e colar não funciona quando tento copiar e colar uma grande quantidade de texto.

WorkSpaces Os aplicativos têm um limite padrão de 20 MB para a quantidade de texto que você pode copiar e colar entre o dispositivo local e a sessão de streaming. Se você tentar copiar mais de 20 MB, nenhum texto será copiado. No entanto, o texto será truncado se o administrador definir um limite e você ultrapassar esse limite. Esse limite não se aplica se você tentar copiar e colar texto entre aplicativos no dispositivo local ou entre aplicativos na sessão de streaming. Os administradores também podem limitar o número de caracteres que você copy/paste entra/sai de suas sessões de streaming. Se for necessário copiar ou colar texto com mais de 20 MB ou o limite especificado entre o dispositivo local e a sessão de streaming, você poderá dividi-lo em partes menores ou, em vez disso, fazer upload dele como um arquivo.

- Estou usando o recurso de área de transferência do portal web de WorkSpaces aplicativos para colar texto na minha sessão de streaming e ele não está funcionando.

Em alguns casos, depois de colar texto na caixa de diálogo da área de transferência e a caixa de diálogo fechar, nada acontece ao tentar usar atalhos do teclado para colar o texto na sessão de streaming. Esse problema ocorre porque quando a caixa de diálogo da área de transferência aparece, ela tira o foco do aplicativo em streaming. Depois que a caixa de diálogo fechar, o foco pode não voltar automaticamente para o aplicativo de streaming. Clicar no aplicativo em streaming deve devolver o foco a ele e permitir que você use atalhos do teclado para colar o texto na sessão de streaming.

Alguns atalhos do teclado não estão funcionando para os usuários durante suas sessões de streaming.

Os atalhos de teclado a seguir funcionam nos computadores locais dos usuários, mas não são passados para as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos:

Windows:

- Win+L
- Ctrl+Alt+Del

Mac:

- Ctrl+F3
- Todos os atalhos que usam combinações das teclas Alt ou Option

Esse problema deve-se às seguintes limitações em computadores locais dos usuários:

- Os atalhos do teclado são filtrados pelo sistema operacional que está sendo executado nos computadores locais dos usuários e não propagados para os navegadores nos quais os usuários estão acessando os aplicativos. WorkSpaces Esse comportamento se aplica aos atalhos do teclado Win+L e Ctrl+Alt+Del do Windows e Ctrl+F3 do Mac.
- Quando usados com aplicativos web, alguns atalhos do teclado são filtrados pelo navegador e não geram um evento para os aplicativos web. Como resultado, os aplicativos web não podem responder aos atalhos do teclado digitados pelos usuários.
- Os atalhos do teclado são traduzidos pelo navegador antes que um evento do teclado seja gerado e, portanto, não são traduzidos corretamente. Por exemplo, as combinações da tecla Alt e da tecla Option em computadores Mac são traduzidas como se fossem combinações de teclas Alt Graph no Windows. Quando isso ocorre, os resultados não são os esperados pelos usuários ao usar essas combinações de teclas.

Os tablets de desenho dos meus usuários não estão funcionando com os aplicativos de streaming implantados.

Se os tablets de desenho dos seus usuários não estiverem funcionando com aplicativos de streaming, certifique-se de que você cumpre os requisitos e entende as considerações adicionais para habilitar esse recurso. A seguir estão os requisitos e considerações para permitir que seus usuários usem tablets de desenho durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Note

Os tablets de desenho são compatíveis com usuários que acessam WorkSpaces aplicativos usando o cliente de WorkSpaces aplicativos ou por meio de um navegador da Web compatível.

- Para permitir que seus usuários usem esse recurso, você deve configurar sua frota de WorkSpaces aplicativos para usar uma imagem que execute o Windows Server 2019.
- Para usar esse recurso, os usuários devem acessar os WorkSpaces Aplicativos usando o cliente de WorkSpaces Aplicativos ou somente por meio dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.
- Os aplicativos de streaming devem oferecer suporte à tecnologia Windows Ink. Para obter mais informações, consulte [Interações com caneta e Windows Ink em aplicativos do Windows](#).
- Alguns aplicativos, como o GIMP, devem detectar tablets de desenho na instância de streaming para oferecer suporte à sensibilidade à pressão. Se for esse o caso, seus usuários devem usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para acessar os WorkSpaces aplicativos e transmitir esses aplicativos. Além disso, você deve qualificar as mesas de desenho de seus usuários, e os usuários devem compartilhar suas mesas de desenho com os WorkSpaces aplicativos sempre que iniciarem uma nova sessão de streaming.
- Este recurso não é compatível com Chromebooks.

Os usuários não conseguem utilizar o método de entrada no idioma japonês durante as sessões de streaming

Para permitir que seus usuários usem o método de entrada em japonês durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, faça o seguinte:

- Configure sua frota para usar o método de entrada no idioma japonês. Para fazer isso, ative o método de entrada no idioma japonês no construtor de imagens ao criar uma imagem, depois configure a frota para usar a imagem. Para obter mais informações, consulte [Especificar um método de entrada padrão](#). Isso permite que WorkSpaces os aplicativos configurem automaticamente sua imagem para usar um teclado japonês. Para obter mais informações, consulte [Teclados japoneses](#).
- Garanta que o método de entrada no idioma japonês também esteja habilitado no computador local do usuário.

Se a instância de frota e o computador local do usuário não usarem o mesmo método de entrada de idioma, a incompatibilidade poderá resultar em entradas de teclado inesperadas na instância de frota durante as sessões de streaming do usuário. Por exemplo, se a instância de frota usar o método de entrada em japonês e o computador local do usuário usar o método de entrada em inglês,

durante uma sessão de streaming, o computador local enviará teclas para a instância de frota que têm mapeamentos diferentes da instância de frota.

Para verificar se o método de entrada no idioma japonês está habilitado para uma instância de frota, habilite a visualização de streaming Área de trabalho para a frota. Para obter mais informações, consulte a etapa 6 em [Crie uma frota nos WorkSpaces aplicativos da Amazon](#).

Atalhos de teclado do Windows

Veja a seguir os atalhos de teclado do Windows para alternar o modo de entrada em japonês e para conversões em japonês. Para que esses atalhos de teclado funcionem, a sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos deve estar ativa.

Atalhos de teclado do Windows para alternar o modo de entrada em japonês

Atalho de teclado	Description
半角/全角/漢字 (Hankaku/Zenkaku/Kanji) Ou Alt+`	Alterna o modo de entrada entre alfanumérico e japonês
無変換 (Muhenkan)	Converte caracteres em Hiragana, Katakana de largura inteira e Katakana de meia largura em sequência
カタカナ/ひらがな/ローマ字 (Katakana/Hiragana/Romaji)	Muda o modo de entrada para Hiragana
Shift+カタカナ/ひらがな/ローマ字 (Katakana/Hiragana/Romaji)	Muda o modo de entrada para Katakana
Alt+カタカナ/ひらがな/ローマ字 (Katakana/Hiragana/Romaji)	Alterna o modo de entrada entre Romaji japonês e Kana japonês

Atalhos de teclado do Windows para conversões em japonês

Atalho de teclado	Description
変換 (Henkan) + Espaço	Lista as opções de conversão
F6	Converte em Hiragana
F7	Converte em Katakana de largura inteira
F8	Converte em Katakana de meia largura
F9	Converte em Romaji de largura inteira
F10	Converte em Romaji de meia largura

Atalhos de teclado do Mac

Para obter informações sobre os atalhos de teclado do Mac para alternar o método de entrada em japonês e para conversões em japonês, consulte os artigos a seguir na documentação de suporte do Mac.

Note

Como as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos são executadas em instâncias do Windows, os usuários de Mac podem experimentar diferentes mapeamentos de teclas.

- Atalhos de teclado para alternar o método de entrada em japonês: [Set up and switch to a Japanese input source on Mac](#)
- Atalhos de teclado para conversões em japonês: [Keyboard shortcuts for Japanese conversions on Mac](#)

O usuário vê um erro ao atingir o número máximo de sessões de streaming quando tenta inicializar uma aplicação pelo catálogo de aplicações.

Com o WorkSpaces Applications Elastic Fleets, você especifica um número máximo de usuários que podem transmitir simultaneamente usando o parâmetro de concorrência máxima. Qualquer usuário que tentar fazer streaming além desse valor receberá esse erro. Para resolver esse problema, você

pode aumentar o número máximo de streamings simultâneos ou aconselhar o usuário a esperar que outro usuário encerre uma sessão de streaming.

 Note

Talvez seja necessário solicitar um aumento de limite para aumentar o tipo e o limite de tamanho da instância.

O usuário vê uma tela preta ou a área de trabalho e sua aplicação não é inicializada em uma frota elástica. Nenhum erro é exibido.

Isso pode acontecer se o caminho de inicialização do aplicativo estiver incorreto e o AppStream 2.0 não puder iniciar o aplicativo. Você pode validar o caminho de inicialização da aplicação usando a Exibição da área de trabalho na frota para navegar pelo volume raiz. Confirme se o executável da aplicação existe no caminho especificado.

Se você não conseguir encontrar o VHD ou o script de configuração do bloco de aplicativos na instância de streaming, talvez o AppStream 2.0 não tenha conseguido baixá-los do bucket do S3. Confirme se a VPC que você especificou tem acesso ao S3. Para obter mais informações, consulte [Usando endpoints VPC do Amazon S3 para recursos de aplicativos WorkSpaces](#).

Solução de problemas de armazenamento persistente

O Amazon WorkSpaces Applications oferece suporte às seguintes opções de armazenamento persistente: pastas iniciais, Google Drive para G Suite e OneDrive para empresas. Como os comportamentos de sincronização de conteúdo são consistentes entre essas soluções de armazenamento persistente, recomendamos que você analise [Sincronização do conteúdo da pasta base](#) para obter informações sobre o comportamento esperado.

A seguir estão os problemas que podem ocorrer quando você ou seus usuários usam o armazenamento persistente de WorkSpaces aplicativos.

Problemas

- [As pastas base da minha pilha não estão funcionando corretamente.](#)
- [Meus usuários não conseguem acessar o diretório da pasta base de um dos aplicativos.](#)
- [Meus usuários recebem uma mensagem de erro “O dispositivo não está pronto” quando acessam sua pasta pessoal a partir de um de nossos aplicativos.](#)

- [Eu removi ou substituí um arquivo na pasta base de um usuário no Amazon S3, mas ele não vê as alterações em sua pasta base na instância de frota durante as sessões de streaming.](#)
- [O armazenamento persistente não está funcionando conforme o esperado. Os arquivos dos usuários estão demorando mais do que o esperado para serem salvos no armazenamento persistente.](#)
- [Os usuários estão recebendo erros de que os arquivos já estão em uso quando, na verdade, não estão.](#)
- [Quando uma pasta contém milhares de arquivos, os WorkSpaces aplicativos podem levar muito tempo para exibir a lista de arquivos.](#)

As pastas base da minha pilha não estão funcionando corretamente.

Podem ocorrer problemas com o backup da pasta base em um bucket do S3 nos seguintes cenários:

- Não há conexão com a internet na instância de streaming ou não há acesso ao endpoint da VPC privado do Amazon S3, se aplicável.
- O consumo de largura de banda da rede é muito alto. Por exemplo, vários arquivos grandes estão sendo baixados ou transmitidos por streaming pelo usuário enquanto o serviço está tentando fazer backup de uma pasta base que contém arquivos grandes no Amazon S3.
- Um arquivo tem mais de 5 GB.
- Um administrador excluiu o bucket criado pelo serviço.
- Um administrador editou incorretamente as permissões do Amazon S3 para o perfil de serviço `AmazonAppStreamServiceAccess`.

Para obter mais detalhes, consulte o [Manual do usuário do Amazon Simple Storage Service](#).

Meus usuários não conseguem acessar o diretório da pasta base de um dos aplicativos.

Alguns aplicativos não reconhecem o redirecionamento que exibe a pasta base como pasta de nível superior no Explorador de Arquivos. Se esse for o caso, os usuários poderão acessar sua pasta base em um aplicativo durante uma sessão de streaming selecionando File Open (Abrir arquivo) na interface do aplicativo e navegando até um dos diretórios a seguir: `C:\Users\PhotonUser\My Files\Home Folder`.

- Non-domain-joined Instâncias do Windows: C:\Users\PhotonUser\ Meus arquivos\ Pasta inicial
- Instâncias do Windows associadas a um domínio: C:\Users\%username%\My Files\Home Folder
- Instâncias Linux: ~/MyFilesHomeFolder

Meus usuários recebem uma mensagem de erro “O dispositivo não está pronto” quando acessam sua pasta pessoal a partir de um de nossos aplicativos.

A montagem persistente do armazenamento ocorre após o login do usuário e pode levar vários segundos. Um erro “O dispositivo não está pronto” pode ocorrer se o aplicativo estiver tentando acessar os arquivos da pasta inicial antes que a montagem persistente do armazenamento seja concluída. Recomendamos que você aguarde alguns minutos e, em seguida, tente novamente.

Para evitar esse problema, você pode usar scripts de sessão e monitorar o status de montagem do armazenamento. Em seguida, inicie a sessão de streaming após a conclusão da montagem. Isso também melhora a experiência dos seus usuários finais. Para obter mais informações, consulte [the section called “Scripts de sessão para gerenciar a experiência de streaming dos usuários”](#).

Eu removi ou substituí um arquivo na pasta base de um usuário no Amazon S3, mas ele não vê as alterações em sua pasta base na instância de frota durante as sessões de streaming.

As diferenças entre o conteúdo armazenado na pasta inicial do usuário em um bucket do S3 e o conteúdo que está disponível para um usuário em uma instância de frota durante suas sessões de streaming podem ser devidas à forma como o conteúdo da pasta inicial armazenado nos buckets do Amazon S3 é sincronizado com o conteúdo da pasta inicial armazenado AppStream em instâncias de frota 2.0.

No início da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos de um usuário, os WorkSpaces aplicativos catalogam os arquivos da pasta inicial do usuário armazenados no bucket do Amazon S3 para sua conta e região da Amazon Web Services. Quando um usuário usa um aplicativo de streaming para abrir um arquivo em sua pasta inicial em sua instância de frota, AppStream 2.0 baixa o arquivo para a instância de frota.

As alterações que o usuário faz nos arquivos em uma instância de frota durante a sessão de streaming ativa são carregadas na pasta base no bucket do S3 em intervalos de poucos segundos ou no final da sessão de streaming do usuário.

Se o usuário abrir um arquivo em sua pasta base em uma instância de frota durante uma sessão de streaming, depois fechar o arquivo sem fazer nenhuma alteração ou salvar o arquivo, e você remover o arquivo da pasta base do usuário em um bucket do S3 durante a sessão de streaming, o arquivo será removido da instância de frota depois que o usuário atualizar a pasta. Se o usuário modificar o arquivo e salvá-lo localmente, o arquivo permanecerá disponível para o usuário na instância de frota durante a sessão de streaming atual. O arquivo também é carregado novamente no bucket do S3. No entanto, o arquivo poderá ou não estar disponível para o usuário na instância de frota durante a próxima sessão de streaming.

A disponibilidade do arquivo na instância de frota durante a próxima sessão de streaming do usuário dependerá do fato de o usuário ter alterado o arquivo na instância de frota antes ou depois de você ter alterado o arquivo no bucket do S3.

Para obter mais informações, consulte [Sincronização do conteúdo da pasta base](#).

O armazenamento persistente não está funcionando conforme o esperado. Os arquivos dos usuários estão demorando mais do que o esperado para serem salvos no armazenamento persistente.

Durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, salvar arquivos e diretórios grandes associados a aplicativos com uso intensivo de computação no armazenamento persistente pode levar mais tempo do que salvar arquivos e diretórios necessários para aplicativos básicos de produtividade. Por exemplo, pode levar mais tempo para que as aplicações salvem uma grande quantidade de dados ou modifiquem os mesmos arquivos com frequência do que para salvar arquivos criados por aplicações que executam uma única ação de gravação. Também pode levar mais tempo para salvar muitos arquivos pequenos.

Se seus usuários salvam arquivos e diretórios associados a aplicativos de uso intensivo de computação e as opções de armazenamento persistente de WorkSpaces aplicativos não estão funcionando conforme o esperado, recomendamos que você use uma solução Server Message Block (SMB), como Amazon FSx for Windows File Server ou um gateway de arquivos. AWS Storage Gateway Veja a seguir exemplos de arquivos e diretórios associados a aplicações de computação intensiva que são mais adequados para uso com essas soluções de SMB:

- Pastas de espaço de trabalho para ambientes de desenvolvimento integrados () IDEs
- Arquivos de bancos de dados locais
- Pastas de espaço de rascunho criadas por aplicações de simulação gráfica

Para obter mais informações, consulte:

- [Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server Windows](#)
- [Usando a Amazon FSx com WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Gateways de arquivos](#) no Guia do usuário do AWS Storage Gateway

 Note

Antes de prosseguir com a solução de problemas, primeiro certifique-se de que o problema que seus usuários estão enfrentando ao salvar arquivos e diretórios esteja associado apenas ao armazenamento persistente de WorkSpaces aplicativos, e não a outra causa. Para descartar outras causas, peça aos usuários que tentem salvar os arquivos ou diretórios no diretório de arquivos temporários que está disponível na instância de streaming.

Os usuários estão recebendo erros de que os arquivos já estão em uso quando, na verdade, não estão.

Esse comportamento geralmente ocorre nos seguintes casos:

- Quando os arquivos dos usuários ainda estão sendo carregados após a última vez que foram salvos.
- Arquivos que são modificados com frequência (por exemplo, arquivos de banco de dados).

O upload de arquivos grandes pode levar muito tempo. Além disso, cada tentativa de fazer upload do arquivo pode resultar em outra atualização do arquivo, o que pode levar a repetidas tentativas de upload do arquivo.

Para resolver esse problema, recomendamos que você use uma solução Server Message Block (SMB), como o Amazon FSx for Windows File Server ou um gateway de AWS Storage Gateway arquivos. Para obter mais informações, consulte:

- [Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server Windows](#)
- [Usando a Amazon FSx com WorkSpaces aplicativos da Amazon](#)
- [Gateways de arquivos](#) no Guia do usuário do AWS Storage Gateway

Quando uma pasta contém milhares de arquivos, os WorkSpaces aplicativos podem levar muito tempo para exibir a lista de arquivos.

WorkSpaces Os aplicativos usam chamadas de API para recuperar o conteúdo das pastas armazenadas no armazenamento persistente WorkSpaces dos aplicativos. Há um limite para o número de itens que uma chamada de API pode recuperar cada vez que é executada. Por esse motivo, se os WorkSpaces aplicativos precisarem recuperar milhares de arquivos em uma única pasta, talvez leve mais tempo para exibir a lista de todos os arquivos do que para exibir a lista de arquivos em uma pasta que contém menos arquivos.

Para resolver esse problema, se você tiver milhares de arquivos em uma pasta, recomendamos que divida esse conteúdo em grupos com menos arquivos e armazene cada grupo em uma pasta diferente. Isso reduz o número de chamadas de API necessárias para exibir a lista de arquivos em cada pasta.

Códigos de notificação de solução de problemas

A seguir estão os códigos de notificação e as etapas de resolução para notificações que você pode ver ao configurar e usar os WorkSpaces aplicativos da Amazon. Essas notificações podem ser encontradas na guia Notificações no console de WorkSpaces aplicativos, depois de selecionar um construtor de imagens ou uma frota. Você também pode receber notificações de frota usando a operação da API de WorkSpaces aplicativos [DescribeFleets](#) ou o comando da CLI [describe-fleets](#).

Serviço interno do Active Directory

Siga estas etapas se você receber um erro de serviço interno ao configurar e usar o Active Directory com os WorkSpaces aplicativos da Amazon.

INTERNAL_SERVICE_ERROR

Mensagem: o nome de usuário ou a senha estão incorretos.

Resolução: esse erro pode ocorrer quando o objeto do computador que foi criado no domínio do Microsoft Active Directory para o recurso foi excluído ou desabilitado. É possível resolver esse erro habilitando o objeto do computador no domínio do Active Directory e iniciando o recurso novamente. Talvez também seja necessário redefinir a conta do objeto do computador no domínio do Active Directory. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Ingresso no Domínio do Active Directory

A seguir estão os códigos de notificação e as etapas de resolução para problemas com a associação de domínios que você pode encontrar ao configurar e usar o Active Directory com os WorkSpaces aplicativos da Amazon.

DOMAIN_JOIN_ERROR_ACCESS_DENIED

Mensagem: Access is denied.

Resolução: a conta de serviço especificada na configuração do diretório não tem permissões para criar o objeto do computador ou reutilizar um objeto existente. Valide as permissões e inicie o construtor de imagens ou a frota. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory](#).

DOMAIN_JOIN_ERROR_LOGON_FAILURE

Mensagem: The username or password is incorrect.

Resolução: a conta de serviço especificada na configuração do diretório tem um nome de usuário ou senha inválido. Atualize a configuração e recrie o construtor de imagens ou a frota que apresentou o erro.

DOMAIN_JOIN_NERR_PASSWORD_EXPIRED

Mensagem: The password of this user has expired.

Resolução: A senha da conta de serviço especificada na configuração do diretório de WorkSpaces aplicativos expirou. Altere a senha da conta de serviço em seu domínio do Active Directory, atualize a configuração e recrie o construtor de imagens ou a frota que apresentou o erro.

DOMAIN_JOIN_ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_QUOTA_EXCEEDED

Mensagem: Your computer could not be joined to the domain. Você excedeu o número máximo de contas de computadores que você tem permissão para criar neste domínio. Entre em contato com o administrador do sistema para redefinir ou aumentar esse limite.

Resolução: a conta de serviço especificada na configuração do diretório não tem permissões para criar o objeto do computador ou reutilizar um objeto existente. Valide as permissões e inicie o construtor de imagens ou a frota. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory](#).

DOMAIN_JOIN_ERROR_INVALID_PARAMETER

Mensagem: A parameter is incorrect. Esse erro será retornado se o parâmetro LpName for NULL ou o parâmetro NameType for especificado como NetSetupUnknown ou um tipo de nome desconhecido.

Resolução: esse erro pode ocorrer quando o nome distinto da UO estiver incorreto. Valide a UO e tente novamente. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

DOMAIN_JOIN_ERROR_MORE_DATA

Mensagem: More data is available.

Resolução: esse erro pode ocorrer quando o nome distinto da UO estiver incorreto. Valide a UO e tente novamente. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

DOMAIN_JOIN_ERROR_NO_SUCH_DOMAIN

Mensagem: The specified domain either does not exist or could not be contacted.

Resolução: a instância de streaming não pôde entrar em contato com seu domínio do Active Directory. Para garantir a conectividade da rede, confirme as configurações da VPC, da sub-rede e do security group. Para obter mais informações, consulte [As instâncias de streaming do My WorkSpaces Applications não estão ingressando no domínio do Active Directory..](#)

DOMAIN_JOIN_NERR_WORKSTATION_NOT_STARTED

Mensagem: The Workstation service has not been started.

Resolução: ocorreu um erro ao iniciar o serviço da estação de trabalho. Verifique se o serviço está habilitado em sua imagem. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

DOMAIN_JOIN_ERROR_NOT_SUPPORTED

Mensagem: The request is not supported. Esse erro é retornado quando um computador remoto foi especificado no parâmetro lpServer e essa chamada não tiver suporte no computador remoto.

Resolução: Entre em contato AWS Support para obter assistência. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

DOMAIN_JOIN_ERROR_FILE_NOT_FOUND

Mensagem: The system cannot find the file specified.

Resolução: esse erro ocorre quando um nome distinto de uma unidade organizacional (UO) inválida é fornecido. O nome distinto deve iniciar com **OU=**. Valide o nome distinto da UO e tente novamente. Para obter mais informações, consulte [Localizar o nome distinto da unidade organizacional](#).

DOMAIN_JOIN_INTERNAL_SERVICE_ERROR

Mensagem: a conta já existe.

Resolução: esse erro pode ocorrer nos seguintes cenários:

- Se o problema não estiver relacionado a permissões, verifique se há erros nos logs da Netdom e garanta que você forneceu a UO correta.
- A conta de serviço especificada na configuração do diretório não tem permissões para criar o objeto do computador ou reutilizar um objeto existente. Se for esse o caso, valide as permissões e inicie o criador de imagens ou a frota. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões para criar e gerenciar objetos de computador do Active Directory](#).
- Depois que os WorkSpaces aplicativos criam o objeto do computador, ele é movido da UO na qual foi criado. Nesse caso, o primeiro criador de imagens ou a primeira frota são criados com êxito, mas qualquer novo criador de imagens ou frota que usa o objeto do computador apresenta falha. Quando o Active Directory procura o objeto do computador na UO especificada e detecta que existe um objeto com o mesmo nome em outro local do domínio, o ingresso no domínio não tem êxito.
- O nome da OU especificada na Configuração do Diretório de WorkSpaces Aplicativos inclui espaços antes ou depois das vírgulas na configuração do diretório. Nesse caso, quando um construtor de frotas ou imagens tenta se juntar novamente ao domínio do Active Directory, os WorkSpaces aplicativos não conseguem alternar os objetos do computador corretamente e a reassociação ao domínio não é bem-sucedida. Para resolver esse problema em uma frota, faça o seguinte:
 1. Pare a frota.
 2. Edite as configurações de domínio do Active Directory da frota para remover a Configuração de diretório e a UO de diretório às quais a frota está associada. Para obter mais informações, consulte [Etapa 3: Criar uma frota ingressada no domínio](#).

3. Atualize a Configuração do Diretório de WorkSpaces Aplicativos para especificar uma OU que não contenha espaços. Para obter mais informações, consulte [Etapa 1: Criar um objeto de configuração do diretório](#).
4. Edite as configurações de domínio do Active Directory para a frota a fim de especificar a Configuração de diretório com a UO de diretório atualizada.

Para resolver esse problema, faça o seguinte:

1. Exclua o construtor de imagens.
2. Atualize a Configuração do Diretório de WorkSpaces Aplicativos para especificar uma OU que não contenha espaços. Para obter mais informações, consulte [Etapa 1: Criar um objeto de configuração do diretório](#).
3. Crie outro construtor de imagens e especifique Configuração de diretório com a UO de diretório atualizada. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos de streaming](#).

Serviço interno de imagem

Se você receber um erro de serviço interno depois de usar as atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados para iniciar uma atualização de imagem, siga estas etapas.

INTERNAL_SERVICE_ERROR

Mensagem: WorkSpaces Os aplicativos não puderam atualizar a imagem *image-name*. Não consegui update/install/configure/disable<software name>. Verifique a imagem de origem e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com AWS Support.

Resolução: esse erro pode ocorrer quando há um problema com a imagem de origem. Tente atualizar a imagem novamente.

Se a nova tentativa de atualização não funcionar, verifique se você está usando a versão mais recente do SSM Agent. Para obter informações sobre versões, consulte [the section called “Notas de versão de atualizações de imagens base e imagens gerenciadas”](#). Para obter informações sobre a instalação, consulte [Instalar manualmente o SSM Agent em EC2 instâncias do Windows Server](#).

Se o erro continuar ocorrendo, inicialize um construtor de imagens pela imagem. Para obter mais informações, consulte [Inicie um criador de imagens para instalar e configurar aplicativos](#)

[de streaming](#). Se você não conseguir iniciar o criador de imagens a partir da imagem, há outro problema com a imagem que precisa ser resolvido antes que você possa usar as atualizações de imagem gerenciadas AppStream 2.0 para atualizar a imagem. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Provisionamento de sessão

Veja a seguir os códigos de notificação e as etapas de resolução de problemas com o provisionamento de sessões que podem ser encontrados quando os usuários finais tentam provisionar a sessão de streaming.

Note

O “X” abaixo equivale ao número de sessões que encontraram um determinado código de erro.

USER_PROFILE_MOUNTING_FAILURE

Mensagem: X sessões encontraram falhas na montagem de perfis de usuário.

Resolução: para solucionar esse problema, verifique se algum perfil de usuário foi corrompido ou se algum processo de terceiros na instância está interferindo na montagem do perfil do usuário. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

USER_PROFILE_DOWNLOADING_FAILURE

Mensagem: X sessões encontraram falhas no download de perfis de usuário.

Resolução: para solucionar esse problema, verifique sua configuração de rede. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

HOME_FOLDER_MOUNTING_FAILURE

Mensagem: X sessões encontraram falhas na montagem de pastas base.

Resolução: para solucionar esse problema, verifique sua configuração de rede. Se você continuar encontrando esse erro, entre em contato com AWS Support. Para obter mais informações, consulte o [AWS Support Center](#).

Quotas do Amazon WorkSpaces Applications Service

WorkSpaces Os aplicativos fornecem recursos diferentes que você pode usar. WorkSpaces Os recursos de aplicativos incluem pilhas, frotas, imagens e criadores de imagens. Quando você cria sua conta da Amazon Web Services, definimos cotas padrão (também chamadas de limites) no número de recursos que você pode criar e no número de usuários que podem usar o serviço WorkSpaces Applications.

Para solicitar um aumento de cota, você pode usar o console Service Quotas em: <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/> Para obter mais informações, consulte [Solicitando um Aumento de Cota](#) no Guia do Usuário do Service Quotas.

A tabela a seguir lista as cotas padrão para cada recurso de WorkSpaces aplicativos e para usuários no grupo de usuários de WorkSpaces aplicativos. As cotas reais da sua conta poderão ser maiores ou menores, dependendo de quando você criou a conta.

Note

As instâncias do Graphics Pro não estão mais disponíveis após 31/10/2025 devido ao fim da vida útil do hardware compatível com os tipos de instância do Graphics Pro. WorkSpaces Os aplicativos não aceitam solicitações de aumento de limite para instâncias do Graphics Pro. As instâncias de design gráfico não estarão mais disponíveis a AWS partir de 31/12/2025 devido ao fim da vida útil do hardware compatível com os tipos de instância de design gráfico. WorkSpaces Os aplicativos não aceitam solicitações de aumento de limite para instâncias de design gráfico.

Nome	Padrão	Ajustável
Pilhas	10	Sim
Frotas	10	Sim
Instâncias de frota otimizadas para computação *	- stream.compute.large: 5 - stream.compute.xlarge: 2 - stream.compute.2xlarge: 0 - stream.compute.4xlarge: 0	Sim

Nome	Padrão	Ajustável
	stream.compute.8xlarge: 0	

Nome	Padrão	Ajustável
Instâncias de frota gráficas *	• stream.graphics-design.large: 3 • stream.graphics-design.xlarge: 3 • stream.graphics-design.2xlarge: 3 • stream.graphics-design.4xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.2xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.4xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.8xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.12xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.16xlarge: 0 • stream.graphics.g5.xlarge: 0 • stream.graphics.g5.2xlarge: 0 • stream.graphics.g5.4xlarge: 0 • stream.graphics.g5.8xlarge: 0 • stream.graphics.g5.12xlarge: 0 • stream.graphics.g5.16xlarge: 0 • stream.graphics.g5.24xlarge: 0 • stream.graphics.g6.xlarge: 0 • stream.graphics.g6.2xlarge: 0 • stream.graphics.g6.4xlarge: 0 • stream.graphics.g6.8xlarge: 0 • stream.graphics.g6.16xlarge: 0 • stream.graphics.g6.12xlarge: 0 • stream.graphics.g6.24xlarge: 0 • stream.graphics.gr6.4xlarge: 0 • stream.graphics.gr6.8xlarge: 0 • stream.graphics.g6f.large: 0 • stream.graphics.g6f.xlarge: 0 • stream.graphics.g6f.2xlarge: 0	Sim

Nome	Padrão	Ajustável
	- stream.graphics.g6f.4xlarge: 0 - stream.graphics.gr6f.4xlarge: 0	
Instâncias de frota otimizadas para memória *	- stream.memory.large: 5 - stream.memory.xlarge: 2 - stream.memory.2xlarge: 0 - stream.memory.4xlarge: 0 - stream.memory.8xlarge: 0 - stream.memory.z1d.large: 5 - stream.memory.z1d.xlarge: 2 - stream.memory.z1d.2xlarge: 0 - stream.memory.z1d.3xlarge: 0 - stream.memory.z1d.6xlarge: 0 - stream.memory.z1d.12xlarge: 0	Sim
Instâncias de frota padrão *	- stream.standard.small: 50 - stream.standard.medium: 50 - stream.standard.large: 50 - stream.standard.xlarge: 10 - stream.standard.2xlarge: 10	Sim
Instâncias de frota de uso geral*	- t3/t3a: /2xlarge: 50/50/10/10/10 small/medium/large/xlarge 6m/2xlarge+: i/m7i: large/xlarge 5/2/0 7i-flex: grande/xgrande/2xgrande+: 5/2/0 6m/2xlarge+: a/m7a: large/xlarge 5/2/0	Sim

Nome	Padrão	Ajustável
Instâncias de frota otimizadas para computação*	- x6/2xlarge+: i/c7i: large/xlarge 5/2/0 - x6/2xlarge+: a/c7a: large/xlarge 5/2/0 - c7i-flex: grande/2xgrande+: 5/2/0	Sim
Instâncias de frota com otimização de memória*	- r6/2xlarge+: i/r7i: large/xlarge 5/2/0 - r6/2xlarge+: a/r7a: large/xlarge 5/2/0	Sim
Instâncias de frota aceleradas*	G4 dn/G5/G6/G6f/Gr6/Gr6f/G 6e: Todos os tamanhos: 0	Sim
Construtores de imagens (total)	10	Sim
Imagens	10	Sim
Instâncias de construtor de imagens otimizadas para computação	- stream.compute.large: 3 - stream.compute.xlarge: 3 - stream.compute.2xlarge: 0 - stream.compute.4xlarge: 0 - stream.compute.8xlarge: 0	Sim

Nome	Padrão	Ajustável
Instâncias do construtor de imagens gráficas	• stream.graphics-design.large: 1 • stream.graphics-design.xlarge: 1 • stream.graphics-design.2xlarge: 1 • stream.graphics-design.4xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.2xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.4xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.8xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.12xlarge: 0 • stream.graphics.g4dn.16xlarge: 0 • stream.graphics.g5.xlarge: 0 • stream.graphics.g5.2xlarge: 0 • stream.graphics.g5.4xlarge: 0 • stream.graphics.g5.8xlarge: 0 • stream.graphics.g5.12xlarge: 0 • stream.graphics.g5.16xlarge: 0 • stream.graphics.g5.24xlarge: 0 • stream.graphics.g6.xlarge: 0 • stream.graphics.g6.2xlarge: 0 • stream.graphics.g6.4xlarge: 0 • stream.graphics.g6.8xlarge: 0 • stream.graphics.g6.16xlarge: 0 • stream.graphics.g6.12xlarge: 0 • stream.graphics.g6.24xlarge: 0 • stream.graphics.gr6.4xlarge: 0 • stream.graphics.gr6.8xlarge: 0 • stream.graphics.g6f.large: 0 • stream.graphics.g6f.xlarge: 0 • stream.graphics.g6f.2xlarge: 0	Sim

Nome	Padrão	Ajustável
	• stream.graphics.g6f.4xlarge: 0 • stream.graphics.gr6f.4xlarge: 0	
Instâncias de construtor de imagens otimizadas para memória	• stream.memory.large: 3 • stream.memory.xlarge: 3 • stream.memory.2xlarge: 0 • stream.memory.4xlarge: 0 • stream.memory.8xlarge: 0 • stream.memory.z1d.large: 3 • stream.memory.z1d.xlarge: 3 • stream.memory.z1d.2xlarge: 0 • stream.memory.z1d.3xlarge: 0 • stream.memory.z1d.6xlarge: 0 • stream.memory.z1d.12xlarge: 0	Sim
Instâncias de construtor de imagens padrão	• stream.standard.small: 5 • stream.standard.medium: 5 • stream.standard.large: 5 • stream.standard.xlarge: 3 • stream.standard.2xlarge: 3	Sim
Instâncias de criação de imagens de uso geral	• t3/t3a: /2xgrande: 5/5/5/3/3 small/medium/large/xlarge • i/m7i: large/xlarge6m/2xgrande+: 3/3/0 • m7i-flex: grande/2xgrande+: 3/3/0 • a/m7a: large/xlarge6m/2xgrande+: 3/3/0	Sim

Nome	Padrão	Ajustável
Compute e otimize instâncias do construtor de imagens	• i/c7i: large/xlargex6/2xlarge+: 3/3/0 • a/c7a: large/xlargex6/2xlarge+: 3/3/0 • c7i-flex: grande/2xgrande+: 3/3/0	Sim
Instâncias de criação de imagens para otimizar a memória	• i/r7i: large/xlarger6/2xlarge+: 3/3/0 • a/r7a: large/xlarger6/2xlarge+: 3/3/0	Sim
Instâncias aceleradas de criação de imagens	• G4 dn/G5/G6/G6f/Gr6/Gr6f/G 6e: Todos os tamanhos: 0	Sim
O número de Contas da AWS uma imagem com o qual você pode compartilhar	100	Sim
Cópias simultâneas de imagens por região de destino	2	Sim
Atualizações simultâneas de imagens	5	Sim
Usuários no grupo de usuários	50	Sim

Nome	Padrão	Ajustável
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas	Amazon Linux 2 • stream.standard.small: 10 • stream.standard.medium: 10 • stream.standard.large: 5 • stream.standard.xlarge: 2 • stream.standard.2xlarge: 2 Ubuntu Pro 24.04 LTS • stream.standard.small: 10 • stream.standard.medium: 10 • stream.standard.large: 5 • stream.standard.xlarge: 2 • stream.standard.2xlarge: 2 Windows Server 2019 • stream.standard.small: 10 • stream.standard.medium: 10 • stream.standard.large: 5 • stream.standard.xlarge: 2 • stream.standard.2xlarge: 2	Sim
Construtores de blocos de aplicações (total)	10	Sim
Número máximo de construtores de blocos de aplicações	• stream.standard.small: 1 • stream.standard.medium: 1 • stream.standard.large: 1 • stream.standard.xlarge: 1 • stream.standard.2xlarge: 1	Sim

* WorkSpaces As cotas de tamanho e tipo de instância de aplicativos são Conta da AWS por AWS região. Se você tiver várias frotas na mesma região que usam o mesmo tipo e tamanho de instância, o número total de instâncias em todas as frotas dessa região deverá ser menor ou igual à cota aplicável. [Para determinar quais tipos de instância estão disponíveis em quais regiões ou zonas de disponibilidade, consulte Preços por AWS região — sempre ativos, sob demanda, construtores de blocos de aplicativos e instâncias do construtor de imagens em Preços de aplicativos. WorkSpaces](#)

Para frotas com a opção Acesso padrão à internet habilitada, a cota é de 100 instâncias de frota. Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, use a [configuração do gateway NAT](#). Para obter mais informações sobre como habilitar o acesso à Internet padrão para uma frota, consulte [Acesso à Internet](#).

Orientação para usuários WorkSpaces de aplicativos

Se você for administrador de WorkSpaces aplicativos, poderá fornecer aos usuários as orientações nesta seção para ajudá-los a começar a usar os WorkSpaces aplicativos.

Se você é um usuário que agora tem acesso aos WorkSpaces aplicativos, os tópicos desta seção ajudarão você a usar os WorkSpaces aplicativos para streaming de aplicativos. Com os WorkSpaces Aplicativos, seu administrador disponibiliza seus aplicativos para você acessar remotamente, para que você não precise instalar os aplicativos em seu próprio dispositivo. Para acessar seus aplicativos, conecte-se aos WorkSpaces Aplicativos e inicie uma sessão de streaming de aplicativos.

Conteúdo

- [WorkSpaces Aplicativos, métodos de acesso e clientes](#)
- [Opções de armazenamento de arquivos](#)
- [Definir configurações regionais](#)

WorkSpaces Aplicativos, métodos de acesso e clientes

Você pode se conectar aos WorkSpaces aplicativos usando um navegador da web ou o cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows.

Conteúdo

- [Acesso pelo navegador da web](#)
- [WorkSpaces Aplicativos Aplicativo cliente para Windows](#)
- [WorkSpaces Aplicativos Aplicativo cliente para macOS](#)

Acesso pelo navegador da web

As informações a seguir ajudam você a usar um navegador da Web para se conectar aos WorkSpaces aplicativos e transmitir aplicativos.

Conteúdo

- [Requisitos](#)
- [Configuração](#)

- [Connect to WorkSpaces Applications](#)
- [WorkSpaces Acesso ao navegador da Web de aplicativos \(versão 2\)](#)
- [Monitores e resolução de tela](#)
- [Dispositivos USB](#)
- [Dispositivos com tela de toque](#)
- [Teclas de função](#)
- [Remapear as teclas Option e Command do Mac](#)
- [Videoconferência e audioconferência](#)
- [Tablets de desenho](#)
- [Deslocamento relativo do mouse](#)
- [Solução de problemas](#)

Requisitos

Você pode se conectar aos WorkSpaces aplicativos de qualquer local usando um navegador da Web HTML5 compatível. Os navegadores compatíveis incluem o seguinte:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte às três versões principais mais recentes de todos os navegadores compatíveis. Os usuários que acessarem o cliente web com versões mais antigas do navegador receberão uma notificação recomendando uma atualização para garantir o desempenho ideal.

Note

Somente os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox são compatíveis com tablets de desenho durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. O redirecionamento para webcam para videoconferência e audioconferência é compatível com navegadores da web baseados em Chromium, incluindo o Google Chrome e o Microsoft Edge.

Configuração

Não são necessárias extensões ou plug-ins de navegador para usar WorkSpaces aplicativos em um navegador da web.

Connect to WorkSpaces Applications

Siga estas etapas para se conectar aos WorkSpaces aplicativos e iniciar uma sessão de streaming de aplicativos.

1. Se o administrador exigir que você comece fazendo login pela página de login da sua organização, conclua as tarefas nesta etapa.


Se o administrador não exigir que você faça login pela página de login da sua organização, ignore as tarefas nesta etapa e prossiga para a etapa 2.

- a. Navegue até a página de login da sua organização e insira as credenciais do seu domínio quando forem solicitadas.
 - b. Depois de entrar, você será redirecionado para uma página que exibe um ou mais aplicativos disponíveis para sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. A opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.
 - c. Escolha uma aplicação ou, se disponível, a opção Exibição da área de trabalho.
2. Se o administrador não exigir que você comece fazendo login pela página de login da sua organização, execute uma das seguintes ações:
 - Se for a primeira vez que você usa WorkSpaces aplicativos e recebe um e-mail de boas-vindas notificando você para começar a acessar seus aplicativos usando WorkSpaces aplicativos:
 1. Abra o e-mail e selecione o link da Página de login.
 2. Insira seu endereço de e-mail e a senha temporária fornecida no e-mail, depois escolha Iniciar sessão.
 3. Quando solicitado, insira uma nova senha, confirme-a e escolha Set Password (Definir senha).
 4. Depois de alguns instantes, o portal de WorkSpaces aplicativos é aberto, exibindo um ou mais aplicativos que estão disponíveis para sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. A opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.

5. Escolha uma aplicação ou, se disponível, a opção Exibição da área de trabalho.
- Se não for a primeira vez que você usa os WorkSpaces Aplicativos e seu administrador forneceu o endereço da web (URL) do portal de WorkSpaces Aplicativos:
 1. Insira a URL fornecida pelo administrador para navegar até o portal de WorkSpaces aplicativos.
 2. Insira a senha quando solicitada, depois selecione Conectar.
 3. Depois de alguns instantes, o portal de WorkSpaces aplicativos é aberto, exibindo um ou mais aplicativos que estão disponíveis para sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. A opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.

WorkSpaces Acesso ao navegador da Web de aplicativos (versão 2)

WorkSpaces A versão 2 do Applications Web Browser Access oferece uma experiência aprimorada ao usuário final, incluindo opções de menu que são facilmente detectáveis e orientação textual para os usuários finais. Nenhum novo item de menu foi adicionado e todas as opções de configuração que estavam disponíveis na versão anterior ainda estão disponíveis na nova. Essas opções de configuração foram reorganizadas como resultado dos testes de usabilidade conduzidos pela equipe de WorkSpaces aplicativos.



Os usuários finais podem acessar uma barra de ferramentas aprimorada de WorkSpaces aplicativos, além dos seguintes recursos disponíveis em Meus arquivos:

- Fazer download ou excluir vários arquivos. Selecione os arquivos, escolha Ações e selecione Excluir ou Baixar.
- Fazer upload de uma pasta usando o recurso de arrastar e soltar.
- Classificar os arquivos com base em Nome, Data da última modificação e Tamanho.
- Quebrar a coluna do nome do arquivo para acomodar nomes longos. Escolha o pequeno ícone de engrenagem no canto superior direito, Quebrar linhas e Confirmar.

Você também pode usar os seguintes recursos:

- Para alternar entre dois modos visuais (claro e escuro), escolha Preferências, Geral, Tema e Modo claro ou Modo escuro.

- Para tirar o foco da sessão de streaming e colocá-la no primeiro elemento da barra de ferramentas para permitir o uso baseado no teclado durante as sessões, use o atalho do teclado. **ctrl + alt + shift + F11**

Monitores e resolução de tela

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte ao uso de vários monitores durante as sessões de streaming, incluindo monitores com resoluções diferentes. Para ajudar a garantir uma experiência de streaming ideal, recomendamos definir a escala de exibição dos monitores em 100%, caso use vários monitores.

É possível usar monitores duplos para sessões de streaming de aplicativos iniciadas nos seguintes navegadores da web:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

Para sessões de streaming baseadas em navegador em monitores duplos, é permitida uma resolução máxima de tela de 2560x1600 pixels por monitor. Se você precisar de mais de dois monitores ou de uma resolução de tela maior que 2560x1600 pixels por monitor, deverá usar o cliente Applications. WorkSpaces

Dispositivos USB

Os dispositivos USB não são compatíveis com sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos baseadas em navegador. Para usar seus dispositivos USB com aplicativos transmitidos por meio de WorkSpaces Aplicativos, você deve usar o cliente de WorkSpaces Aplicativos. Para obter mais informações, consulte [WorkSpaces Aplicativos Aplicativo cliente para Windows](#).

Dispositivos com tela de toque


WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte a gestos em iPads sensíveis ao toque, tablets Android e dispositivos Windows. Exemplos de gestos de toque permitidos incluem longo toque ao clicar com o botão direito do mouse, deslizar para rolar, apertar para aplicar zoom e rotação de dois dedos para oferecer suporte a aplicativos.

Note

Dispositivos com tela sensível ao toque de tamanho inferior a 8 polegadas não são compatíveis.

Para exibir o teclado na tela em um iPad ou tablet Android, toque no ícone do teclado na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos. O ícone de teclado fica azul, e você pode usar o teclado virtual para inserir texto no aplicativo de streaming. Toque no ícone de teclado novamente para ocultar o teclado virtual.

Toque no ícone Fn para exibir uma linha de teclas específicas do Windows e atalhos de teclado.



Para dispositivos sensíveis ao toque, o teclado remoto, que é exibido quando você toca no ícone do teclado na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos, é diferente do teclado local, o teclado na tela que um dispositivo sensível ao toque exibe automaticamente quando você toca em um controle de entrada em um aplicativo executado localmente. Durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, você pode usar o teclado remoto para inserir texto somente em aplicativos de streaming. Você pode exibir ou ocultar o teclado remoto somente tocando no ícone do teclado na barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos. Um ícone de teclado azul na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos indica que o teclado remoto está ativo.

Você pode usar o teclado local para inserir texto em elementos do portal web de WorkSpaces aplicativos, incluindo a caixa de diálogo Meus arquivos. No entanto, esse teclado não pode ser usado para inserir texto em aplicações de streaming. Além disso, você não pode exibi-lo ou ocultá-lo usando o ícone do teclado na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos.


Note

Para exibir o teclado virtual em um computador Windows, toque no ícone do teclado na bandeja do sistema do Windows. Se o ícone do teclado não for exibido na bandeja do sistema do Windows, alterne para o modo de tablet do Windows. Toque no ícone do teclado na bandeja do sistema do Windows novamente para ocultar o teclado virtual.

Para obter mais informações sobre as teclas de função, consulte a próxima seção.

Teclas de função

Você pode usar atalhos de teclado durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos para inserir teclas ou combinações de teclas especiais. Para exibir uma linha de teclas e atalhos de teclado específicos do Windows durante sua sessão de streaming, escolha o ícone Fn (ou as teclas FN no navegador de WorkSpaces aplicativos acessam a versão 2). O ícone Fn é exibido na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos no canto superior direito da janela da sessão.



Veja a seguir um exemplo de como as teclas e os atalhos de teclado específicos do Windows são exibidos quando você escolhe o ícone Fn (ou as teclas FN no navegador de WorkSpaces aplicativos acessam a versão 2). Se nem todas as teclas forem exibidas, você poderá rolar para a direita ou para a esquerda na barra de atalhos para exibir mais teclas.



Para usar uma combinação de teclas que inclui a tecla Control do Windows, escolha a tecla Ctrl na barra de atalhos e digite qualquer tecla no teclado virtual (ou no teclado virtual, caso esteja usando um dispositivo sensível ao toque). Quando escolhida, a tecla Ctrl muda para a cor azul. Nesse caso, qualquer outra tecla que você selecionar será interpretada como uma combinação de teclas que inclui a tecla Control.




Escolha a tecla Ctrl novamente para liberá-la. Por exemplo, para usar o atalho de teclado Ctrl+F, pressione a tecla Ctrl na barra de atalhos e digite a tecla f. Escolha a tecla Ctrl na barra de atalhos novamente para liberar a tecla Control. Para usar atalhos que incluem as teclas Alt ou Shift, escolha a tecla Alt ou a tecla Shift na barra de atalhos da mesma maneira. Você pode usar a tecla Shift na barra de atalho apenas para atalhos de teclado. Se estiver usando um dispositivo sensível ao toque, essa tecla não afetará a capitalização de teclas que você digitar no teclado virtual.

Remapear as teclas Option e Command do Mac

Ao usar um dispositivo que executa o macOS ou o Mac OS X para se conectar aos WorkSpaces Aplicativos, você pode remapear as teclas de Opção e Comando do Mac no teclado.

Uma tecla modificadora modifica a ação de outra tecla quando você usa as duas teclas juntas. Você pode usar uma tecla modificadora com outra tecla para realizar uma tarefa, como imprimir. Uma


tecla Meta é um tipo especial de tecla modificadora. Você pode usar uma tecla Meta para alterar temporariamente a função de outra tecla ao usar as duas teclas juntas.

Esta tecla do Mac pode ser remapeada	Para esta tecla durante uma sessão de streaming
Tecla Option 	• Tecla Alt remota • Tecla modificadora local
Tecla Command 	• Tecla Control remota • Tecla Meta remota

Siga estas etapas para remapear as teclas de opção e comando do Mac durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Como remapear as teclas Option e Command do Mac

1. Use um navegador da web para se conectar aos WorkSpaces aplicativos.
2. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Configurações e escolha Configurações do teclado.
3. Escolha as opções que correspondem às teclas que você deseja remapear.



Siga estas etapas para remapear as teclas de opção e comando do Mac no acesso v2 do navegador da Web de WorkSpaces aplicativos.

Para remapear as teclas de opção e comando do Mac no navegador de WorkSpaces aplicativos, acesse a v2.

1. Use um navegador da web para se conectar aos WorkSpaces aplicativos.
2. No menu superior da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o menu Preferências.
3. Escolha Geral, Teclado e as opções que correspondem às teclas que você deseja remapear.

Videoconferência e audioconferência

WorkSpaces O áudio e vídeo (AV) em tempo real dos aplicativos redireciona o vídeo da webcam local e a entrada de áudio do microfone para WorkSpaces as sessões de streaming dos aplicativos. Dessa forma, você pode usar seus dispositivos locais para videoconferência e audioconferência na sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Para usar uma webcam e um microfone locais em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos

1. Conecte-se aos WorkSpaces aplicativos a partir de um navegador baseado em Chromium, incluindo Google Chrome e Microsoft Edge.

Note

Os navegadores HTML5 compatíveis mais populares oferecem suporte à entrada de áudio em uma sessão de WorkSpaces aplicativos, incluindo Chrome, Edge e Firefox.

Note

Se o seu navegador não suportar entrada de vídeo ou áudio, as opções não aparecerão na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos.

2. Configure as permissões de câmera e microfone do seu navegador para definir dispositivos padrão e permitir o acesso aos WorkSpaces aplicativos.

Note

Para obter informações sobre como configurar o Google Chrome, consulte [Usar a câmera e o microfone](#).

3. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Configurações e, em seguida, escolha Ativar webcam. Para acessar o navegador da Web de WorkSpaces aplicativos v2, escolha a opção Câmera na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos (que torna a opção azul).

Note

Se os ícones do microfone ou da webcam não aparecerem no menu Configurações, entre em contato com o administrador de WorkSpaces aplicativos. É possível que o navegador da web não seja compatível com entrada de vídeo ou áudio, ou poderá ser necessário que o administrador realize tarefas adicionais de configuração. Para obter mais informações, consulte [the section called “Áudio e vídeo em tempo real”](#).

4. Dependendo das configurações do navegador da web, você poderá receber um prompt para permitir que a câmera seja usada pelo navegador da web. Escolha Permitir para habilitar a câmera.
5. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Configurações e, em seguida, escolha Ativar microfone. Para acessar o navegador da Web de WorkSpaces aplicativos v2, escolha a opção Microfone na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos (que torna a opção azul).
6. Dependendo das configurações do navegador da web, você poderá receber um prompt para permitir que o microfone seja usado pelo navegador da web. Escolha Permitir para habilitar o microfone.

 Note

Se você tiver mais de uma webcam ou microfone e quiser alterar os dispositivos que usa para streaming em uma sessão de WorkSpaces aplicativos, limpe as configurações do navegador da Web para a URL do site de WorkSpaces aplicativos e configure os dispositivos padrão. Depois, atualize o navegador ou inicie uma nova sessão para que as alterações entrem em vigor e repita as etapas acima para habilitar a webcam e o microfone.

Tablets de desenho

Os tablets de desenho, também conhecidos como tablets com caneta, são dispositivos de entrada de computador que permitem desenhar com uma caneta digitalizadora. Com os WorkSpaces Aplicativos, você pode conectar um tablet de desenho, como um tablet de desenho Wacom, ao seu computador local e usar o tablet com seus aplicativos de streaming.

Veja a seguir os requisitos e as considerações para usar tablets de desenho com seus aplicativos de streaming.

- Para usar esse recurso, você deve se conectar aos WorkSpaces Aplicativos somente por meio dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox ou usando o [cliente de WorkSpaces Aplicativos](#).
- Os aplicativos transmitidos por streaming deverão ser compatíveis com a tecnologia Windows Ink. Para obter mais informações, consulte [Interações com caneta e Windows Ink em aplicativos do Windows](#).

- Dependendo dos aplicativos de streaming utilizados, o tablet de desenho pode exigir o redirecionamento USB para funcionar conforme o esperado. Isso ocorre porque alguns aplicativos, como o GIMP, exigem redirecionamento USB para oferecer suporte à sensibilidade à pressão. Se esse for o caso de seus aplicativos de streaming, você deve se conectar aos WorkSpaces aplicativos usando o cliente de WorkSpaces aplicativos e compartilhar o tablet de desenho com sua sessão de streaming. Para obter informações sobre como compartilhar dispositivos USB com a sessão de streaming, consulte [Dispositivos USB](#).
- Este recurso não é compatível com Chromebooks.

Para começar a usar um tablet de desenho durante as sessões de streaming de aplicativos, conecte-o ao computador local com USB, compartilhe o dispositivo com os WorkSpaces aplicativos, se necessário, para detectar a sensibilidade à pressão e inicie uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. Você pode usar um navegador da Web compatível ou o cliente de WorkSpaces aplicativos, se estiver instalado, para iniciar uma sessão de streaming.

Deslocamento relativo do mouse

Por padrão, durante uma sessão de streaming, os WorkSpaces aplicativos transmitem informações sobre os movimentos do mouse usando coordenadas absolutas e renderizando os movimentos do mouse localmente. Para aplicações com uso intensivo de gráficos, como software de design assistido por computador (CAD)/fabricação assistida por computador (CAM) ou videogames, a performance do mouse melhora quando o modo relativo do mouse está ativado. O modo relativo do mouse usa coordenadas relativas, que representam a distância que o mouse se moveu desde o último quadro, em vez dos valores absolutos das coordenadas x-y em uma janela ou tela. Quando você ativa o modo relativo do mouse, os WorkSpaces Aplicativos renderizam os movimentos do mouse remotamente.

Você pode ativar esse recurso durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos fazendo o seguinte:

- Windows: pressionando Ctrl+Shift+F8
- Mac: pressionando Control+Fn+Shift+F8

Solução de problemas

Se ocorrerem problemas ao usar WorkSpaces Aplicativos, seu ID de sessão de WorkSpaces Aplicativos poderá ajudar seu administrador na solução de problemas. Esta seção descreve como localizar o ID da sessão.

O ID da sessão é criado quando você solicita uma sessão de streaming. O ID da sessão e outras informações usadas pelos WorkSpaces Aplicativos são armazenados no local de armazenamento da sessão do seu navegador. É possível usar as ferramentas de desenvolvedor disponíveis para a interface do navegador para encontrar esse local.

Para obter informações sobre as ferramentas de desenvolvedor disponíveis para navegadores da web comuns, consulte os seguintes recursos:

- [Apple Safari Developer Help: Storage tab](#)
- [Visualize e edite o armazenamento da sessão com o Chrome DevTools](#)
- [Firefox Developer Tools: Local Storage / Session Storage](#)
- [Ferramentas de desenvolvedor do Microsoft Edge \(Chromium\)](#)
- [Ferramentas de desenvolvedor do Microsoft Edge \(EdgeHTML\)](#)

Depois de localizar as ferramentas de desenvolvedor do seu navegador, pesquise o armazenamento da sessão no site de WorkSpaces aplicativos. O domínio do site é `https://appstream2.<aws-region>.aws.amazon.com`. Expanda o domínio e escolha SessionStorage.as2 SessionData. O ID da sessão é armazenado na chave sessionId.

WorkSpaces Aplicativos Aplicativo cliente para Windows

As informações a seguir ajudam você a usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows para conectar-se a WorkSpaces aplicativos e fazer streaming de aplicativos.

Conteúdo

- [Recursos](#)
- [Requisitos](#)
- [Configuração do Windows](#)
- [Conecte-se a WorkSpaces aplicativos no Windows Client](#)
- [Monitores](#)
- [Dispositivos USB](#)

- [Acesso a arquivos locais](#)
- [Redirecionamento para impressora](#)
- [Videoconferência e audioconferência](#)
- [Tablets de desenho](#)
- [Deslocamento relativo do mouse](#)
- [Registro em log](#)
- [Solução de problemas](#)
- [WorkSpaces Notas de versão do Windows Client de aplicativos](#)

Recursos

O cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows é um aplicativo que você instala em seu PC com Windows. Esse aplicativo fornece recursos adicionais que não estão disponíveis quando você acessa os WorkSpaces Aplicativos usando um navegador da Web. Por exemplo, o cliente WorkSpaces Applications permite que você faça o seguinte:

- Use mais de dois monitores ou resolução 4K.
- Use seus dispositivos USB com aplicativos transmitidos por meio de WorkSpaces Aplicativos.
- Acesse suas unidades e pastas locais durante suas sessões de streaming.
- Redirecione trabalhos de impressão da aplicação de streaming para uma impressora conectada ao computador local.
- Use uma webcam local para conferências de áudio e vídeo nas sessões de streaming.
- Use atalhos de teclado durante as sessões de streaming.
- Interaja com seus aplicativos de streaming remotos da mesma forma que interage com aplicativos instalados localmente.

Requisitos

O cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows deve ser instalado em um computador que atenda aos seguintes requisitos:

- Sistema operacional: Windows 10 (32 bits ou 64 bits), Windows 11 (64 bits)
- Microsoft Visual C++ 2019 Redistribuível ou posterior para clientes de WorkSpaces aplicativos versão 1.1.1066 e superior. Para obter informações sobre os pacotes redistribuíveis mais recentes

do Visual C++ para o Visual Studio 2015, 2017 e 2019, consulte [Downloads mais recentes do Pacote Redistribuível do Microsoft Visual C++ com suporte](#) na documentação do Suporte da Microsoft Support.

- RAM: mínimo de 2 GB
- Espaço em disco rígido: mínimo de 200 MB

Além disso, para instalar o driver USB de WorkSpaces aplicativos para suporte ao driver USB, você deve ter direitos de administrador local em seu PC.

Configuração do Windows

Siga estas etapas para instalar o cliente.

1. No PC em que você deseja instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos, baixe o aplicativo Cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows em [clientes compatíveis com WorkSpaces aplicativos](#).
2. Navegue até o local onde o arquivo .exe do aplicativo obtido por download foi salvo e clique duas vezes no arquivo para iniciar a instalação.

Important

Entre em contato com o administrador de rede se nada acontecer quando você clicar duas vezes no arquivo ou se uma mensagem de erro for exibida. Sua organização pode estar usando um software antivírus que impede a execução do programa de instalação do cliente WorkSpaces Applications.

3. O assistente de instalação exibe links para o Contrato AWS do Cliente, os Termos AWS de Serviço e o Aviso AWS de Privacidade, além de avisos de terceiros. Revise essas informações e escolha Next (Próximo).
4. Na página Diagnóstico do Cliente, para permitir que o cliente de WorkSpaces Aplicativos carregue automaticamente os registros do dispositivo para ajudar na solução de problemas, mantenha a opção Registro do cliente selecionada e escolha Avançar.
5. Na página Componentes opcionais, para permitir que seus dispositivos USB sejam usados com aplicativos de streaming, marque a caixa de seleção WorkSpaces Applications Client USB Driver e escolha Concluir.
6. Se o assistente de configuração do assistente de driver USB de WorkSpaces aplicativos for aberto, escolha Instalar.

7. Se receber um prompt do Controle de contas de usuário para escolher se deseja permitir que a aplicação faça alterações no dispositivo, selecione Sim.
8. Quando uma mensagem notificar que a instalação do driver USB foi concluída, escolha Close (Fechar).

A página WorkSpaces de login dos aplicativos é aberta. Para obter informações sobre como se conectar aos WorkSpaces aplicativos e iniciar uma sessão de streaming de aplicativos, consulte [Connect to WorkSpaces Applications](#).

Conecte-se a WorkSpaces aplicativos no Windows Client

Depois que o cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows for instalado em seu PC, você poderá usá-lo para se conectar aos WorkSpaces aplicativos.

Tópicos

- [WorkSpaces Modos de conexão do cliente de aplicativos](#)
- [Connect to WorkSpaces Applications](#)
- [Como alternar entre os modos WorkSpaces de conexão de aplicativos](#)

WorkSpaces Modos de conexão do cliente de aplicativos

O cliente WorkSpaces Applications fornece dois modos de conexão: modo de aplicativo nativo e modo clássico. O modo de conexão escolhido determina as opções que estão disponíveis durante o streaming de aplicativos e como seus aplicativos de streaming funcionam e são exibidos. Além disso, a opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.

Modo de aplicativo nativo

O modo de aplicativo nativo permite trabalhar com aplicativos de streaming remotos da mesma maneira que você trabalha com aplicativos instalados no computador local.

Quando você se conecta aos WorkSpaces aplicativos no modo de aplicativo nativo, a janela WorkSpaces Applications Application Launcher é aberta e exibe a lista de aplicativos que estão disponíveis para você transmitir. Quando você abre um aplicativo de streaming nesse modo, a janela WorkSpaces Applications Application Launcher permanece aberta e o aplicativo é aberto em sua própria janela. Durante a sessão de streaming, o aplicativo de streaming remoto funciona da mesma forma que um aplicativo instalado localmente. O ícone do aplicativo é exibido na barra de tarefas do seu computador local, assim como os ícones de seus aplicativos locais. Diferentemente dos ícones

dos aplicativos locais, os ícones dos aplicativos de streaming no modo de aplicativo nativo incluem o logotipo dos WorkSpaces aplicativos.

Durante a sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, você pode alternar rapidamente entre os aplicativos instalados localmente e os aplicativos de streaming remoto clicando no ícone da barra de tarefas do aplicativo remoto ou local com o qual deseja trabalhar. Você também pode alternar os modos de conexão dos WorkSpaces aplicativos. Se quiser trabalhar no modo clássico, será possível alternar do modo de aplicativo nativo para o modo clássico.

Modo clássico

Ao usar o modo de aplicativo clássico, você trabalha com aplicativos de streaming remoto na janela de sessão de WorkSpaces aplicativos. Se o administrador disponibilizou mais de um aplicativo, você poderá abrir vários aplicativos durante a sessão. Todos os aplicativos que você abre são exibidos na mesma janela de sessão de WorkSpaces aplicativos.

Quando você se conecta aos WorkSpaces aplicativos no modo clássico, a janela WorkSpaces Applications Application Launcher é aberta e exibe a lista de aplicativos que estão disponíveis para você transmitir. Quando você abre um aplicativo de streaming nesse modo, a janela Iniciador de aplicativos é fechada e o aplicativo é aberto na janela de sessão WorkSpaces Aplicativos.

Se o administrador não tiver desativado o modo de aplicativo nativo, você poderá alternar do modo clássico para o modo de aplicativo nativo. Para obter mais informações, consulte [Como alternar entre os modos WorkSpaces de conexão de aplicativos](#).

Exibição da área de trabalho

Quando você se conecta aos WorkSpaces Aplicativos e escolhe a visualização Desktop, os WorkSpaces Aplicativos fornecem uma visualização padrão da área de trabalho do Windows para sua sessão de streaming. Os ícones de aplicações que estão disponíveis para você transmitir por streaming aparecem na área de trabalho do Windows. Além disso, a barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, que permite definir as configurações da sua sessão de streaming, aparece na área superior esquerda da janela da sessão de streaming.

Connect to WorkSpaces Applications

Siga estas etapas para se conectar aos WorkSpaces aplicativos e iniciar uma sessão de streaming de aplicativos.

1. Se o administrador exigir que você comece fazendo login pela página de login da sua organização, conclua as tarefas nesta etapa, depois prossiga para a etapa 3.

Se o administrador não exigir que você faça login pela página de login da sua organização, ignore as tarefas nesta etapa e prossiga para a etapa 2.

- a. Navegue até a página de login da sua organização e insira as credenciais do seu domínio quando forem solicitadas.
 - b. Depois de entrar, você será redirecionado para o portal de WorkSpaces aplicativos, que exibe um ou mais aplicativos disponíveis para sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. A opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.
 - c. Escolha uma aplicação ou, se disponível, a opção Exibição da área de trabalho.
2. Se o administrador não exigir que você faça login primeiro na página de login da sua organização, conclua as etapas a seguir para iniciar o cliente de WorkSpaces aplicativos:
- a. No computador local em que o cliente de WorkSpaces aplicativos está instalado, no canto inferior esquerdo da tela, escolha o ícone de pesquisa do Windows na barra de tarefas e insira **AppStream** na caixa Pesquisar.
 - b. Nos resultados da pesquisa, selecione Amazon AppStream para iniciar o cliente de WorkSpaces aplicativos.
 - c. Na página de login do cliente de WorkSpaces aplicativos, você pode escolher se deseja usar o cliente no modo de aplicativo nativo ou no modo clássico.
 - Para usar o modo de aplicativo nativo, mantenha a caixa de seleção Start in native application mode (Iniciar no modo de aplicativo nativo) selecionada.
 - Para usar o modo clássico, desmarque a caixa de seleção Start in native application mode (Iniciar no modo de aplicativo nativo).
 - d. Realize um dos procedimentos a seguir:
 - Se a página de login do cliente estiver pré-preenchida com um endereço da web (URL), escolha Conectar.
 - Se a página de login do cliente não estiver pré-preenchida com uma URL, insira a URL fornecida pelo administrador de WorkSpaces aplicativos para WorkSpaces aplicativos e escolha Conectar. Se não souber qual é o URL, entre em contato com o administrador.
 - e. Depois de alguns instantes, o portal de WorkSpaces aplicativos é aberto, exibindo um ou mais aplicativos que estão disponíveis para sua sessão de streaming de WorkSpaces

aplicativos. A opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.

- f. Escolha uma aplicação ou, se disponível, a opção Exibição da área de trabalho.
3. Dependendo das configurações de autenticação habilitadas pelo administrador de WorkSpaces aplicativos, depois de escolher um aplicativo ou uma visualização de desktop, você pode ser solicitado a inserir suas credenciais de domínio do Active Directory para entrar na sessão de WorkSpaces aplicativos. Se esse for o caso, execute uma das seguintes ações:
 - Se sua organização habilitou a autenticação por senha, insira a senha do seu domínio do Active Directory e escolha Login com senha.
 - Se sua organização habilitou a autenticação por cartão inteligente, selecione Escolher um cartão inteligente, siga as instruções para escolher um certificado de cartão inteligente e inserir o PIN do cartão inteligente, depois selecione Login com cartão inteligente.
 - Se sua organização habilitou os dois métodos de autenticação, insira a senha do seu domínio do Active Directory e escolha Login com senha ou selecione Escolher um cartão inteligente e siga as instruções para concluir o login com cartão inteligente.

Como alternar entre os modos WorkSpaces de conexão de aplicativos

Se o administrador não tiver desativado o modo de aplicativo nativo para suas sessões de streaming, será possível alternar entre o modo de aplicativo nativo e o modo clássico.

Como alternar do modo de aplicativo nativo para o modo clássico

1. No canto superior esquerdo da janela WorkSpaces Applications Application Launcher, escolha o ícone Configurações e escolha Alternar para o modo clássico.
2. Quando você alterna para o modo clássico, a janela do Iniciador de aplicativos é fechada e a janela da sessão de WorkSpaces aplicativos é aberta. Qualquer aplicativo que você esteja transmitindo no modo de aplicativo nativo é aberto na janela de sessão de WorkSpaces aplicativos.

Siga estas etapas para alternar do modo clássico para o modo de aplicativo nativo.

Como alternar do modo clássico para o modo de aplicativo nativo

1. No canto superior esquerdo da janela da sessão WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Configurações e escolha Alternar para o modo de aplicativo nativo.

2. Quando você muda do modo clássico para o modo de aplicativo nativo, a janela da sessão WorkSpaces Aplicativos é fechada e a janela do Iniciador de WorkSpaces Aplicativos de Aplicativos é aberta. Qualquer aplicativo do qual você esteja fazendo streaming no modo clássico é aberto em uma janela separada.

Monitores

Monitores e resolução de tela

WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte ao uso de vários monitores durante as sessões de streaming, incluindo monitores com resoluções diferentes. Para ajudar a garantir uma experiência de streaming ideal, recomendamos definir a escala de exibição dos monitores em 100%, caso use vários monitores.

O cliente WorkSpaces Applications oferece suporte a vários monitores com as seguintes resoluções de exibição:

- Vários monitores (resolução de até 2K): até quatro monitores e uma resolução máxima de 2560x1600 pixels por monitor.
- Vários monitores (resolução 4K): até dois monitores e uma resolução máxima de 4096x2160 pixels por monitor.

Note

Se você estiver conectado a uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos usando o modo de aplicativo nativo, poderá usar monitores com resolução de até 2K. Se você usa monitores de alta resolução, o cliente WorkSpaces Applications volta ao modo clássico. Nesse caso, a visualização de streaming do modo clássico dos WorkSpaces aplicativos ocupa 2K da tela e a parte restante da tela é preta.

Usar vários monitores

Ao usar vários monitores, é possível escolher entre as seguintes opções:

- Estender a tela cheia em um único monitor
- Estender a tela cheia em todos os monitores
- Estender a tela cheia em monitores de sua escolha

Estender a tela cheia em um único monitor

É possível estender a tela cheia somente no monitor atual se vários monitores estiverem conectados ao computador local. Para ativar esse recurso, conclua as seguintes etapas:

1. Na barra de ferramentas na parte superior da janela, escolha o ícone de tela cheia (setas cruzadas).
2. No menu suspenso, escolha Em um único monitor.

Estender a tela cheia em todos os monitores

É possível estender a exibição de uma sessão em todos os monitores com resolução de tela cheia. A tela estendida corresponde ao layout físico e às resoluções da tela. Por exemplo, três monitores estão conectados ao computador local. O servidor estende a exibição de uma sessão nos três monitores, igualando as resoluções de tela às especificações da sua tela.

Para ativar esse recurso, conclua as seguintes etapas:

1. Na barra de ferramentas na parte superior da janela, escolha o ícone de tela cheia (setas cruzadas).
2. No menu suspenso, selecione Em todos os monitores.


Estender a tela cheia em monitores de sua escolha

Se houver três ou mais monitores conectados, os WorkSpaces aplicativos também podem estender a tela cheia em uma seleção desses monitores disponíveis. Se não for possível a exibição em tela cheia nos monitores escolhidos, uma mensagem de erro vai aparecer, e você precisará repetir o procedimento. Os monitores selecionados devem ser colocados adjacentes ou compartilhando os lados um com o outro na configuração de exibição.

Veja a seguir exemplos de posicionamento adjacente dos monitores. Se seus monitores não estiverem adjacentes na configuração de exibição do Windows, você deverá sair dos WorkSpaces Aplicativos e alterar as configurações de exibição em sua máquina local.

Note

As caixas azuis são monitores WorkSpaces habilitados para aplicativos e as caixas cinza são outros monitores.

Examples of adjacent monitor placement*Examples of nonadjacent monitor placement*

Para ativar esse recurso, conclua as seguintes etapas:

1. Na barra de ferramentas na parte superior da janela, escolha o ícone de tela cheia (setas cruzadas).
2. No menu suspenso, selecione Nos monitores selecionados.
3. A janela Nos monitores selecionados aparecerá mostrando o layout atual do monitor. Selecione em quais monitores você deseja que o DCV seja exibido em tela cheia e escolha Aplicar.

Dispositivos USB

Com algumas exceções, o redirecionamento USB é necessário para que o cliente de WorkSpaces aplicativos ofereça suporte a dispositivos USB. Quando o redirecionamento USB é necessário para um dispositivo, você deve compartilhar o dispositivo com os WorkSpaces aplicativos sempre que iniciar uma nova sessão de streaming.

Tópicos

- [Como usar um cartão inteligente durante uma sessão de streaming](#)
- [Como compartilhar um dispositivo USB com WorkSpaces aplicativos](#)

Como usar um cartão inteligente durante uma sessão de streaming

Dependendo das configurações de autenticação que seu administrador habilitou, talvez seja necessário usar um cartão inteligente para autenticação durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. Por exemplo, se você abrir um navegador durante a sessão de streaming e acessar um site organizacional interno que exija autenticação por cartão inteligente, deverá inserir as credenciais do cartão inteligente.

Por padrão, o redirecionamento de cartão inteligente está habilitado para sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, o que significa que você pode usar o leitor de cartão inteligente conectado ao seu computador local sem compartilhá-lo com os WorkSpaces aplicativos. Durante a sessão de streaming, o leitor de cartões inteligentes e o cartão inteligente estão disponíveis para você usar com aplicações locais e com aplicações de streaming.

Se o administrador tiver desativado o redirecionamento de cartão inteligente, você deverá compartilhar seu leitor de cartão inteligente com os WorkSpaces aplicativos. Para obter mais informações, consulte a próxima seção.

Como compartilhar um dispositivo USB com WorkSpaces aplicativos

Se você estiver usando um tablet de desenho, o redirecionamento USB pode não ser necessário para usá-lo com WorkSpaces aplicativos. No entanto, se você estiver transmitindo um aplicativo como o Gnu Image Manipulation Program (GIMP), que requer redirecionamento USB para suportar a sensibilidade à pressão, você deve compartilhar seu tablet de desenho com os aplicativos.

WorkSpaces Para obter informações sobre tablets de desenho, consulte [Tablets de desenho](#).

Para compartilhar um dispositivo USB com WorkSpaces aplicativos

1. Use o cliente WorkSpaces Applications para iniciar uma sessão de streaming.
2. No canto superior esquerdo, escolha o ícone Settings (Configurações) e, em seguida, escolha USB Devices (Dispositivos USB).
3. Caso seu dispositivo USB esteja conectado ao seu computador, o nome do dispositivo USB será exibido na caixa de diálogo. Se seu dispositivo USB não for detectado, entre em contato com o administrador de WorkSpaces aplicativos para obter ajuda.
4. Toque na chave de alternância Share (Compartilhar) ao lado do nome do dispositivo USB que você deseja compartilhar com a sessão de streaming.

Nesse momento, seu dispositivo USB estará disponível para uso com os aplicativos de streaming.

Important

Os dispositivos USB não podem ser usados simultaneamente entre os aplicativos locais e remotos. Portanto, após compartilhar um dispositivo USB com uma sessão de streaming, você não pode usá-lo com aplicativos no seu computador local. Para usar o dispositivo USB no seu computador local, toque na chave de alternância Share (Compartilhar) ao lado do nome do dispositivo USB que você deseja usar localmente. Isso desabilita o compartilhamento com a sessão de streaming.

5. Você também pode habilitar o dispositivo USB para se conectar automaticamente quando uma nova sessão de streaming for iniciada. Para fazer isso, selecione a opção ao lado da chave de alternância para o dispositivo USB ao qual você deseja se conectar. Depois de habilitar essa opção, quando a próxima sessão de streaming for iniciada, o dispositivo USB será conectado automaticamente.

Acesso a arquivos locais


WorkSpaces O redirecionamento de arquivos de aplicativos permite que você acesse arquivos em seu computador local a partir da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. Para usar o redirecionamento de arquivos, abra o cliente WorkSpaces Applications, conecte-se a uma sessão de streaming e escolha as unidades e pastas que você deseja compartilhar. Depois de compartilhar uma unidade ou uma pasta local, você poderá acessar todos os arquivos na unidade ou na pasta compartilhada na sessão de streaming. É possível interromper o compartilhamento de unidades e pastas locais a qualquer momento.

⚠ Important

Para usar o redirecionamento de arquivos de WorkSpaces aplicativos, você deve ter o cliente de WorkSpaces aplicativos instalado em seu computador local. O redirecionamento de arquivos não está disponível quando você se conecta aos WorkSpaces aplicativos usando um navegador da web.


Para compartilhar unidades e pastas locais

1. Abra o cliente de WorkSpaces aplicativos e conecte-se a uma sessão de streaming.
2. Na sua sessão de WorkSpaces Aplicativos, na área superior esquerda, escolha o ícone Configurações e, em seguida, escolha Recursos locais, Unidades e pastas locais.




A caixa de diálogo **Share your local drives and folders** (Compartilhar suas unidades e pastas locais) exibe as unidades e as pastas que o administrador disponibilizou para você compartilhar. Você pode compartilhar todas as unidades e pastas específicas ou apenas uma. Você também pode adicionar suas próprias unidades e pastas. Para compartilhar unidades e pastas, siga um destes procedimentos:


- Para compartilhar todas as unidades e pastas locais exibidas na caixa de diálogo **Share your local drives and folders** (Compartilhar suas unidades e pastas locais), escolha **Share All** (Compartilhar tudo). Para aplicar suas alterações a futuras sessões de streaming, escolha **Save my configuration** (Salvar minha configuração).




- Para compartilhar uma unidade ou uma pasta local específica, selecione a unidade ou a pasta que deseja acessar e escolha **Share** (Compartilhar), **Save my configuration** (Salvar minha configuração). Para compartilhar outra unidade ou pasta local, repita essas etapas conforme necessário.



- Se a unidade ou a pasta local que você deseja compartilhar não for exibida, você poderá adicioná-la. Por exemplo, o administrador poderá disponibilizar toda a sua unidade C local para você compartilhar. No entanto, talvez você só precise acessar uma pasta específica nessa unidade. Nesse caso, você pode adicionar a pasta de que precisa e compartilhar apenas essa pasta. Para escolher uma pasta, faça o seguinte:
 - Na caixa de diálogo Share your local drives and folders (Compartilhar unidades e pastas locais), escolha Add Folder (Adicionar pasta).




- Navegue até a pasta que deseja compartilhar e escolha OK.
- A pasta que você selecionou agora está disponível para compartilhamento. Selecione a pasta e escolha Share (Compartilhar), Save my configuration (Salvar minha configuração). Para adicionar outra unidade ou pasta local, repita essas etapas conforme necessário.



Depois de compartilhar uma unidade ou uma pasta local, execute as etapas a seguir para acessar arquivos na unidade ou na pasta compartilhada na sessão de streaming.

Para acessar arquivos em uma unidade ou uma pasta local compartilhada

1. Abra o cliente de WorkSpaces aplicativos e conecte-se a uma sessão de streaming.
2. Na sua sessão de WorkSpaces Aplicativos, abra o aplicativo que você deseja usar.
3. Na interface do aplicativo, escolha File Open (Abrir arquivo) e navegue até o arquivo que deseja acessar. A captura de tela a seguir mostra como unidades e pastas locais compartilhadas aparecem na caixa de diálogo de navegação do Notepad++ para Jane Doe quando ela procura um arquivo.



Na caixa de diálogo de navegação, os caminhos correspondentes para as unidades e as pastas compartilhadas dela são mostrados na caixa vermelha. Os caminhos aparecem com barras invertidas substituídas por sublinhados. No final de cada caminho está o nome do computador de Jane, ExampleCorp -123456, e uma letra de drive.

4. Quando terminar de trabalhar com o arquivo, use o comando File Save (Salvar arquivo) ou File Save As (Salvar arquivo como) para salvá-lo no local desejado.


Se desejar interromper o compartilhamento de uma unidade ou uma pasta local, execute as etapas a seguir.

Para interromper o compartilhamento de unidades e pastas locais


1. Abra o cliente de WorkSpaces aplicativos e conecte-se a uma sessão de streaming.
2. Na sua sessão de WorkSpaces Aplicativos, na área superior esquerda, escolha o ícone Configurações e, em seguida, escolha Recursos locais, Unidades e pastas locais.

A caixa de diálogo Share your local drives and folders (Compartilhar suas unidades e pastas locais) exibe as unidades e as pastas que o administrador disponibilizou para você compartilhar e todas as que você adicionou, se aplicável. Para interromper o compartilhamento de uma ou mais unidades e pastas locais, execute uma das seguintes ações:

- Para interromper o compartilhamento de todas as unidades e pastas locais compartilhadas, escolha Unshare All (Descompartilhar tudo), Save my configuration (Salvar minha configuração).



- Para interromper o compartilhamento de uma unidade ou uma pasta local compartilhada específica, selecione a unidade ou a pasta e escolha Unshare (Descompartilhar), Save my configuration (Salvar minha configuração). Para interromper o compartilhamento de outra unidade ou pasta local, repita essas etapas conforme necessário.




Você pode excluir unidades e pastas locais adicionadas à caixa de diálogo Share your local drives and folders (Compartilhar suas unidades e pastas locais). Porém, você não pode excluir unidades ou pastas locais que o administrador tenha disponibilizado para compartilhamento. Além disso, se você já tiver compartilhado uma unidade ou uma pasta local, deverá parar de compartilhá-la antes de excluí-la.

Para excluir unidades e pastas locais

1. Abra o cliente de WorkSpaces aplicativos e conecte-se a uma sessão de streaming.
2. Na sua sessão de WorkSpaces Aplicativos, na área superior esquerda, escolha o ícone Configurações e, em seguida, escolha Recursos locais, Unidades e pastas locais.

A caixa de diálogo **Share your local drives and folders** (Compartilhar suas unidades e pastas locais) exibe as unidades e as pastas que o administrador disponibilizou para você compartilhar. Se você adicionou unidades ou pastas, elas também serão exibidas.

3. Selecione a unidade ou a pasta local que deseja excluir e escolha **Delete** (Excluir), **Save my configuration** (Salvar minha configuração).



Redirecionamento para impressora

WorkSpaces O redirecionamento de impressora local de aplicativos permite que você acesse impressoras conectadas ao seu computador local a partir da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. Dessa forma, é possível redirecionar trabalhos de impressão da aplicação de streaming para uma impressora local ou para uma impressora de rede que você mapeou.

 Important

Para usar o redirecionamento de impressora de WorkSpaces aplicativos, você deve ter o cliente de WorkSpaces aplicativos instalado em seu computador local e deve usar o cliente para se conectar a uma sessão de streaming. O redirecionamento da impressora não está disponível quando você se conecta aos WorkSpaces aplicativos usando um navegador da web.

Como redirecionar um trabalho de impressão para uma impressora local

1. Abra o cliente de WorkSpaces aplicativos e conecte-se a uma sessão de streaming.
2. Na aplicação de streaming, escolha Arquivo, Imprimir agora.
3. Na área superior direita da janela de sessão de WorkSpaces aplicativos, selecione a nova notificação que aparece ao lado do ícone de notificação.
4. Na caixa de diálogo Notificações, escolha a guia Trabalhos de impressão.
5. Na guia Trabalhos de impressão, escolha Imprimir.
6. A caixa de diálogo Imprimir da aplicação de streaming é aberta.
7. Na caixa de diálogo Imprimir, é exibida uma lista de impressoras locais disponíveis. Escolha a impressora local que deseja usar e prossiga com a impressão.


Videoconferência e audioconferência

WorkSpaces O áudio e vídeo (AV) em tempo real dos aplicativos redireciona a entrada de vídeo da webcam local para WorkSpaces as sessões de streaming dos aplicativos. Dessa forma, você pode usar seus dispositivos locais para videoconferência e audioconferência na sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.


Para usar uma webcam e um microfone locais em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos

1. Abra o cliente de WorkSpaces aplicativos e conecte-se a uma sessão de streaming.
2. Na barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos no canto superior esquerdo da janela da sessão, faça o seguinte:

- Se o ícone do vídeo tiver uma linha diagonal (conforme mostrado na captura de tela a seguir), isso indica que o recurso AV em tempo real do WorkSpaces aplicativo está disponível para uso, mas nenhuma webcam está conectada à sua sessão de streaming. Escolha o ícone de vídeo para associar uma ou mais webcams.




- Quando o ícone de vídeo não está com uma linha diagonal (conforme mostrado na captura de tela a seguir), uma ou mais webcams já estão conectadas à sessão de streaming. Pule esta etapa e prossiga para a próxima etapa.



Note


Se o ícone do vídeo não for exibido na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos, entre em contato com o administrador de WorkSpaces aplicativos. Talvez o administrador precise executar tarefas de configuração adicionais, conforme descrito em [Áudio e vídeo em tempo real](#).

- Para exibir os nomes das webcams que estão conectadas à sessão de streaming, escolha a seta para baixo ao lado do ícone de vídeo. Se você tiver mais de uma webcam (por exemplo, se tiver uma webcam USB conectada ao laptop e uma webcam interna), uma marca de seleção aparecerá ao lado do nome da webcam selecionada para uso em videoconferência na sessão de streaming.



- Para usar a webcam selecionada para videoconferência na sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, inicie o aplicativo de videoconferência que você deseja usar. Quando

a webcam está ativa (em uso para videoconferência na sessão de streaming), o ícone de vídeo fica vermelho.




5. Para habilitar o microfone, escolha o ícone de microfone.

Note


Se você tiver mais de uma webcam e quiser alterar a que usa para streaming em uma sessão de WorkSpaces aplicativos, primeiro desconecte suas webcams da sessão. Para obter mais informações, consulte o próximo procedimento.

Para alterar a webcam local a ser usada em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos

1. Na sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos no canto superior esquerdo da janela da sessão, faça o seguinte:
 - Se o ícone do vídeo não tiver uma linha diagonal (conforme mostrado na captura de tela a seguir), isso indica que o recurso AV em tempo real do WorkSpaces aplicativo está disponível para uso e que as webcams ainda estão conectadas à sua sessão de streaming. Escolha o ícone de vídeo para desconectar as webcams.




- Quando o ícone de vídeo está com uma linha diagonal (conforme mostrado na captura de tela a seguir), as webcams já estão desconectadas da sessão de streaming. Pule esta etapa e prossiga para a próxima etapa.




2. Exiba os nomes das webcams escolhendo a seta para baixo ao lado do ícone de vídeo, depois selecione o nome da webcam que deseja usar.

Note

Você deve selecionar o nome da webcam que deseja usar. Se selecionar a marca de seleção ao lado do nome da webcam que deseja usar, a webcam não mudará.



3. Escolha o ícone de vídeo para reconectar as webcams à sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.



Tablets de desenho

Os tablets de desenho, também conhecidos como tablets com caneta, são dispositivos de entrada de computador que permitem desenhar com uma caneta digitalizadora. Com os WorkSpaces Aplicativos, você pode conectar um tablet de desenho, como um tablet de desenho Wacom, ao seu computador local e usar o tablet com seus aplicativos de streaming.

Veja a seguir os requisitos e as considerações para usar tablets de desenho com seus aplicativos de streaming.

- Para usar esse recurso, você deve se conectar aos WorkSpaces Aplicativos usando o cliente de WorkSpaces Aplicativos ou somente por meio dos navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.

- Os aplicativos transmitidos por streaming deverão ser compatíveis com a tecnologia Windows Ink. Para obter mais informações, consulte [Interações com caneta e Windows Ink em aplicativos do Windows](#).
- Dependendo dos aplicativos de streaming utilizados, o tablet de desenho pode exigir o redirecionamento USB para funcionar conforme o esperado. Isso ocorre porque alguns aplicativos, como o GIMP, exigem redirecionamento USB para oferecer suporte à sensibilidade à pressão. Se esse for o caso de seus aplicativos de streaming, você deve se conectar aos WorkSpaces aplicativos usando o cliente de WorkSpaces aplicativos e compartilhar o tablet de desenho com sua sessão de streaming.
- Este recurso não é compatível com Chromebooks.

Para começar a usar um tablet de desenho durante as sessões de streaming de aplicativos, conecte-o ao computador local com USB, compartilhe o dispositivo com os WorkSpaces aplicativos, se necessário, para detectar a sensibilidade à pressão e inicie uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. Você pode usar o cliente de WorkSpaces aplicativos ou um [navegador da Web compatível](#) para iniciar uma sessão de streaming.

Deslocamento relativo do mouse

Por padrão, durante uma sessão de streaming, os WorkSpaces aplicativos transmitem informações sobre os movimentos do mouse usando coordenadas absolutas e renderizando os movimentos do mouse localmente. Para aplicações com uso intensivo de gráficos, como software de design assistido por computador (CAD)/fabricação assistida por computador (CAM) ou videogames, a performance do mouse melhora quando o modo relativo do mouse está ativado. O modo relativo do mouse usa coordenadas relativas, que representam a distância que o mouse se moveu desde o último quadro, em vez dos valores absolutos das coordenadas x-y em uma janela ou tela. Quando você ativa o modo relativo do mouse, os WorkSpaces Aplicativos renderizam os movimentos do mouse remotamente.

Você pode ativar esse recurso durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos de uma das seguintes formas:

- Pressione Ctrl+Shift+F8.
- Escolhendo a posição relativa do mouse [Ctrl+Shift+F8] no menu Configurações na barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos na área superior esquerda da janela da sessão de streaming. Esse método funciona no modo clássico ou com a opção Exibição da área de trabalho.

Registro em log

Para ajudar na solução de problemas caso ocorra um problema com o cliente de WorkSpaces aplicativos, você pode ativar o registro de diagnóstico. Os arquivos de log enviados para WorkSpaces Applications (AWS) incluem informações detalhadas sobre seu dispositivo e conexão com a AWS rede. Você pode ativar os uploads automáticos de registros para que esses arquivos sejam enviados automaticamente para WorkSpaces Applications (AWS). Você também pode carregar arquivos de log conforme necessário, antes ou durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Registro em log automático

Você pode ativar o registro automático ao instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos. Para obter informações sobre como ativar o registro automático ao instalar o cliente de WorkSpaces aplicativos, consulte a etapa 5 em [Configuração do Windows](#).

Registro em log sob demanda

Se ocorrer um problema durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, você também poderá enviar arquivos de log conforme necessário. Se ocorrer um problema que faça com que o cliente do WorkSpaces Applications pare de responder, uma notificação solicitará que você escolha se deseja enviar um relatório de erro e os arquivos de log associados aos WorkSpaces Applications (AWS).

Os procedimentos a seguir descrevem como enviar arquivos de log antes de você entrar em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos e durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Para enviar arquivos de log antes de uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos

1. No PC local em que o cliente de WorkSpaces aplicativos está instalado, no canto inferior esquerdo da tela, escolha o ícone de pesquisa do Windows na barra de tarefas e insira **AppStream** na caixa Pesquisar.
2. Nos resultados da pesquisa, selecione Amazon AppStream para iniciar o cliente de WorkSpaces aplicativos.
3. Na parte inferior da página de login dos WorkSpaces aplicativos, escolha o link Enviar registros de diagnóstico.

4. Para continuar se conectando aos WorkSpaces Aplicativos, se o administrador de WorkSpaces Aplicativos tiver fornecido a você um endereço da Web (URL) a ser usado para se conectar aos WorkSpaces Aplicativos para streaming de aplicativos, insira o URL e escolha Conectar.

Para enviar arquivos de log durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos

1. Se você ainda não estiver conectado aos WorkSpaces Aplicativos e estiver transmitindo um aplicativo, use o cliente de WorkSpaces Aplicativos para iniciar uma sessão de streaming.
2. No canto superior direito da janela de sessão de WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Perfis e, em seguida, escolha Enviar registros de diagnóstico.

Solução de problemas

Se ocorrerem problemas ao usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows, o ID do cliente de WorkSpaces aplicativos e o número da versão poderão ajudar o administrador na solução de problemas. As seções a seguir descrevem como localizar o ID do cliente e o número da versão do cliente.

Como encontrar o ID do cliente do WorkSpaces Applications

O ID do cliente do WorkSpaces Applications identifica seu dispositivo de forma exclusiva. Essa ID é criada quando você instala o cliente de WorkSpaces aplicativos para Windows. Para encontrar seu ID de cliente, abra o cliente WorkSpaces Applications. No canto inferior esquerdo da página de login do cliente, selecione o link Opções do cliente. O ID do cliente é exibido na parte superior da caixa de diálogo Opções do cliente de WorkSpaces aplicativos. É possível usar o mouse para selecionar o ID do cliente e copiá-lo para a área de transferência usando o teclado ou o mouse.

Como encontrar o número da versão do cliente de WorkSpaces aplicativos

WorkSpaces Os aplicativos lançam periodicamente novas versões do cliente para adicionar recursos e funcionalidades ou resolver problemas. Para encontrar a versão do cliente de WorkSpaces aplicativos que você instalou, abra o cliente de WorkSpaces aplicativos. Na parte inferior da página de login do cliente, escolha o link Sobre os WorkSpaces aplicativos da Amazon. A versão do cliente é exibida abaixo do logotipo da Amazon WorkSpaces Applications.

WorkSpaces Notas de versão do Windows Client de aplicativos

O cliente de WorkSpaces aplicativos é um aplicativo nativo projetado para usuários que precisam de funcionalidade adicional durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos. A tabela

a seguir descreve as atualizações mais recentes que estão disponíveis nas versões lançadas do cliente WorkSpaces Applications.

Para obter mais informações sobre o cliente, consulte [Forneça acesso por meio do cliente de WorkSpaces aplicativos](#).

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.2.1581	11-06-2025	• Lançamento do novo cliente Amazon WorkSpaces Applications • Adiciona suporte para streaming IPv6 • Correções de erros e melhorias adicionais
1.1.1532	18/09/2025	• Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1490	08-11-2025	• Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1458	06-10-2025	• Atualiza o navegador Chromium incorpora do para a versão 135.0.170 • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.140	06-06-2025	• Reverte o navegador interno Chromium para a versão 131.3.50 • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1437	21/05/2025	• Atualiza o navegador Chromium incorpora

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
		do para a versão 135.0.170 • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1423	31-03-2025	• Atualiza o navegador Chromium incorporado para a versão 131.3.50 • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1414	01-16-2025	• Adiciona suporte para redirecionamento automático de fuso horário • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1408	19/12/2024	• Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1403	12-12-2024	• Adiciona suporte para salvar as preferências do usuário entre as sessões de streaming • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1395	18-11-2024	• Atualiza o navegador Chromium incorpora do para a versão 129.0.110 • Inclui correções de bugs e melhorias.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.1360	08-01-2024	• Adiciona suporte para estender a tela cheia em monitores selecionados • Adiciona suporte ao streaming de imagens do Red Hat Enterprise Linux • Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 125.0.210 • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.132	07-03-2024	• Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1326	17/06/2024	• Melhora a experiência do usuário no fluxo de trabalho de SSO iniciado pelo IdP abrindo automaticamente o cliente após o login do usuário com o navegador do sistema • Outras correções de bugs e melhorias
1.1.1303	04-03-2024	• Inclui correções de bugs e melhorias.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.1300	28/03/2024	• Suporte adicionado para iniciar o cliente WorkSpaces Applications a partir de sessões de streaming iniciadas pelo IdP • Adição de suporte com novos endpoints regionais do estado de retransmissão • Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 121.3.70 • Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1259	02-08-2024	• Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1246	18/01/2024	• Inclui recursos aprimorados de acessibilidade • Inclui correções de bugs e melhorias. • Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 119.4.30
1.1.128	11-01-2023	• Inclui correções de bugs e melhorias. • Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 114.1.120.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.183	22/06/2023	• Inclui correções de bugs e melhorias. • Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 111.2.20.
1.1.1159	05-09-2023	• Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.130	02-09-2023	• Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 108.4.130.
1.1.118	11-07-2022	• Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 106.0.26.
1.1.1099	13-10-2022	• Inclui correções de bugs e melhorias.
1.1.1066	17/08/2022	• Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 102.0.9. O Microsoft Visual C++ 2019 redistribuível deve ser instalado como pré-requisito.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.1025	29/06/2022	• Adiciona suporte a streaming por UDP. Para obter mais informações, consulte Amazon WorkSpaces Applications permite streaming de UDP para o cliente nativo do Windows.
1.1.421	19/05/2022	• Inclui correções de bugs.
1.1.414	26/04/2022	• Inclui correções de bugs e melhorias para a interface de usuário.
1.1.398	23/02/2022	• Inclui correções de bugs.
1.1.394	02-08-2022	• Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 97.
1.1.386	20-12-2021	• Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 94.4. • Inclui correções de bugs.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.360	15-11-2021	• Adiciona suporte ao streaming de aplicações do Linux. • Adiciona suporte a frotas elásticas. Para obter mais informações, consulte Amazon AppStream 2.0 lança frotas elásticas. • Corrige um bug em teclados no idioma japonês.
1.1.333	09-08-2021	• Correções de bugs no navegador interno Chromium.
1.1.319	16/08/2021	• Resolve um problema nas teclas Caps Lock, Number Lock e Scroll Lock. • Resolve um problema na experiência de início de sessão na associação a domínios.
1.1.304	08-02-2021	• Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 91. • Atualização do driver USB para incluir correções importantes.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.294	26/04/2021	• Resolve um problema na autenticação SAML 2.0. • Resolve um problema de estabilidade do cliente no Windows 7. • Resolve um problema no compartilhamento de pastas em caso de reconexão do cliente.
1.1.285	03-08-2021	• Inclui correções que melhoram a compatibilidade com software antivírus

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.257	28/12/2020	• Adiciona suporte ao recurso de áudio e vídeo (AV) em tempo real. • Adiciona suporte ao uso de cartões inteligentes para início de sessão do Windows em instâncias de streaming associadas ao Active Directory e autenticação em sessão para aplicações de streaming. • Resolve um problema que fazia com que as planilhas do Microsoft Excel perdessem o foco durante as sessões de streaming.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.195	18/08/2020	• Melhora a experiência de compartilhar unidades e pastas locais que pertencem a soluções de armazenamento persistente baseadas em nuvem, como OneDrive quando o redirecionamento de arquivos é usado durante sessões de streaming • Atualiza o navegador interno Chromium para a versão 81. • Resolve falhas de pesquisa de registro TXT de DNS AS2TrustedDomains para domínios especificados na lista AS2TrustedDomains. Essas falhas podem ocorrer com alguns esquemas de URI. Para obter mais informações, consulte Crie o registro AS2 TrustedDomains DNS TXT para habilitar seu domínio para o cliente de WorkSpace

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
		s aplicativos sem alterações no registro. • Resolve um problema intermitente que fazia com que o cliente parasse de funcionar quando o áudio era habilitado.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.179	07-08-2020	• Adiciona suporte ao redirecionamento para impressora local. • Resolve um problema em conexões HTTP simultâneas que impedia o streaming com algumas configurações de proxy. • Resolve um problema de interrupção e falha no download de arquivos maiores que poucos gigabytes. • Resolve um problema que faz com que as tentativas subsequentes de conexão com WorkSpaces aplicativos falhem se os usuários entrarem e se conectarem aos WorkSpaces aplicativos via SAML, se desconectarem da sessão sem fechar o cliente de WorkSpaces aplicativos e, em seguida, tentarem iniciar uma nova WorkSpaces sessão de streaming de aplicativos

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.160	28/04/2020	• Resolve um problema que impede que a página do catálogo de aplicativos seja aberta em um computador com Windows que tenha o .NET Framework versão 4.7.1 ou anterior instalado • Resolve um problema intermitente que faz com que o cliente pare de responder quando os usuários fecham o aplicativo cliente

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.156	22/04/2020	• Adiciona suporte à definição de subdomínios confiáveis para conexões de usuário em um registro TXT de DNS • Adiciona suporte para uploads de minidespejo e log de diagnóstico sob demanda • Adiciona suporte para exibição de marca personalizada para usuários que fazem streaming no modo de aplicativo nativo  Note Os usuários que têm essa versão do cliente de WorkSpaces aplicativos instalada devem ter o .NET Framework versão 4.7.2 ou posterior instalado no mesmo PC. Para obter uma lista das versões do .NET

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
		Framework disponíveis para download, consulte Fazer download do .NET Framework.
1.1.137	08-03-2020	• Reverte as atualizações na versão 1.1.136
1.1.136	05-03-2020	• Adiciona suporte à definição de subdomínios confiáveis para conexões de usuário em um registro TXT de DNS

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.1.129	28-02-2020	• Adiciona suporte para o modo de aplicativo nativo • Melhora a interface do usuário para a experiência de impressora DCV • Resolve um problema com a utilização da Caneta Surface Pro com aplicativos de streaming • Resolve um problema com o download de arquivos com nomes que tenham caracteres internacionais
1.0.525	12-12-2019	• Resolve um problema de DPI que faz com que o cursor do mouse aponte para o local errado quando um usuário clica em um aplicativo durante uma sessão de streaming

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.0.511	16-10-2019	• Adiciona suporte para até 4 monitores com uma resolução de exibição máxima de 2.560 x 1.600 pixels por monitor • Adiciona suporte para até 2 monitores com uma resolução de exibição máxima de 4.096 x 2.160 pixels por monitor nos tipos de instância Graphics Design e Graphics Pro • Adiciona suporte a conexões contínuas de usuário para sessões de streaming iniciadas com o uso de redirecionamentos de URI (Uniform Resource Identifier, Identificador uniforme de recurso) • Adiciona suporte para adicionar domínios confiáveis para começar URLs

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.0.499	26/09/2019	• Resolve um problema com a renderização de hardware no lado do cliente • Resolve um problema com o cliente que não funcionava corretamente quando fones de ouvido Bluetooth eram conectados ao computador local
1.0.480	20/08/2019	• Adiciona suporte ao redirecionamento do sistema de arquivos de WorkSpaces aplicativos
1.0.467	29/07/2019	• Inclui correções e aprimoramentos para garantir a compatibilidade com as atualizações feitas nos endpoints do portal de WorkSpaces aplicativos

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.0.407	16/05/2019	• Adiciona suporte para configurar a quantidade e de tempo que os usuários podem ficar ociosos (inativos) antes de serem desconectados da sessão de streaming. Para obter mais informações, consulte "Criar uma frota" em Crie uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos da Amazon. • Resolve um problema com a janela de "alerta de sessão" que aparece quando uma sessão do SAML 2.0 expira • Inclui correções de erros para imprimir um documento em um servidor de impressão

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.0.375	2019/07/03	• Adiciona suporte à tela sensível ao toque no Windows PCs • Adiciona suporte para conectar dispositivos USB automaticamente quando uma nova sessão de streaming é iniciada • Adiciona suporte para a execução de scripts de sessão • Adiciona suporte para entrega de aplicativos virtualizados usando a WorkSpaces estrutura dinâmica de aplicativos APIs

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.0.320	2019/19/01	• Adiciona suporte para vários monitores para instâncias do Graphics Design • Adiciona suporte para fatores de escalabilidade de exibição do cliente maiores que 100% • Adiciona suporte para configurações regionais de WorkSpaces aplicativos • Adiciona suporte para o grupo de usuários de WorkSpaces aplicativos • Adiciona suporte para cumprir as configurações de proxy do lado do cliente
1.0.247	2018/20/11	Lançamento inicial

WorkSpaces Aplicativos Aplicativo cliente para macOS

As informações a seguir ajudam você a usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para macOS para conectar-se a WorkSpaces aplicativos e fazer streaming de aplicativos.

Conteúdo

- [Requisitos](#)
- [Configuração e instalação para macOS](#)
- [Conecte-se a WorkSpaces aplicativos no cliente macOS](#)

- [Monitores](#)
- [Videoconferência e audioconferência](#)
- [Deslocamento relativo do mouse](#)
- [Remapear a tecla do logotipo do Windows ou a tecla Command](#)
- [Lembrar minhas configurações](#)
- [Redirecionamento para impressora](#)
- [Desconectar e encerrar a sessão](#)
- [Solução de problemas](#)
- [WorkSpaces Notas de versão do cliente macOS de aplicativos](#)

Requisitos

O cliente de WorkSpaces aplicativos para macOS deve ser instalado em um computador que atenda aos seguintes requisitos:

- Sistema operacional: macOS 13 (Ventura), macOS 14 (Sonoma) ou macOS 15 (Sequoia)
- Espaço em disco rígido: mínimo de 200 MB

Configuração e instalação para macOS

Siga essas etapas para baixar e instalar a aplicação cliente.

1. Em seu dispositivo macOS, abra [Amazon WorkSpaces Applications Downloads](#) e escolha o link macOS.
2. Faça o download e instale o aplicativo.
3. Verifique se o ícone do aplicativo cliente WorkSpaces Applications aparece no Launchpad do Mac, ou faça o check-in ou. `/Users/username/Applications/ ~/Applications`

Conecte-se a WorkSpaces aplicativos no cliente macOS

Depois que o cliente de WorkSpaces aplicativos para macOS for instalado em seu PC, você poderá usá-lo para se conectar aos WorkSpaces aplicativos.

Tópicos

- [WorkSpaces Modo de conexão do cliente macOS de aplicativos](#)
- [Connect to WorkSpaces Applications](#)

WorkSpaces Modo de conexão do cliente macOS de aplicativos

O cliente WorkSpaces Applications macOS suporta dois modos de conexão: modo Clássico e visualização Desktop. Seu administrador configurará o modo de conexão para você.

Modo clássico

Ao usar o modo de aplicativo clássico, você trabalha com aplicativos de streaming remoto na janela de sessão de WorkSpaces aplicativos. Se o administrador disponibilizou mais de um aplicativo, você poderá abrir vários aplicativos durante a sessão. Todos os aplicativos que você abre são exibidos na mesma janela de sessão de WorkSpaces aplicativos.

Quando você se conecta aos WorkSpaces aplicativos no modo clássico, a janela WorkSpaces Applications Application Launcher é aberta e exibe a lista de aplicativos que estão disponíveis para você transmitir. Quando você abre um aplicativo de streaming nesse modo, a janela Iniciador de aplicativos é fechada e o aplicativo é aberto na janela de sessão WorkSpaces Aplicativos.

Exibição da área de trabalho

Quando você se conecta aos WorkSpaces Aplicativos e escolhe a visualização Desktop, os WorkSpaces Aplicativos fornecem uma visualização padrão da área de trabalho do Windows para sua sessão de streaming. Os ícones de aplicações que estão disponíveis para você transmitir por streaming aparecem na área de trabalho do Windows. Além disso, a barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, que permite definir as configurações da sua sessão de streaming, aparece na área superior esquerda da janela da sessão de streaming.

Connect to WorkSpaces Applications

Siga estas etapas para se conectar aos WorkSpaces aplicativos e iniciar uma sessão de streaming de aplicativos.

1. Se o administrador exigir que você comece fazendo login pela página de login da sua organização, conclua as tarefas nesta etapa, depois prossiga para a etapa 3.

Se o administrador não exigir que você faça login pela página de login da sua organização, ignore as tarefas nesta etapa e prossiga para a etapa 2.

- a. Navegue até a página de login da sua organização e insira as credenciais do seu domínio quando forem solicitadas.
 - b. Depois de entrar, você será redirecionado para a página de catálogo do WorkSpaces Applications Application Manager, que exibe um ou mais aplicativos que estão disponíveis para sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. A opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.
 - c. Escolha uma aplicação ou, se disponível, a opção Exibição da área de trabalho.
2. Se o administrador não exigir que você faça login primeiro na página de login da sua organização, conclua as etapas a seguir para iniciar o cliente de WorkSpaces aplicativos:
- a. Em seu computador local onde o cliente de WorkSpaces aplicativos está instalado, escolha Amazon WorkSpaces Applications para iniciar o cliente de WorkSpaces aplicativos.
 - b. Realize um dos procedimentos a seguir:
 - Se a página de login do cliente estiver pré-preenchida com um endereço da web (URL), escolha Conectar. Você será redirecionado para o navegador padrão do sistema para autenticação antes de fazer a transição para a sessão de streaming no cliente macOS.
 - Se a página de login do cliente não estiver pré-preenchida com uma URL, insira a URL fornecida pelo administrador de WorkSpaces aplicativos para WorkSpaces aplicativos e escolha Conectar. Você também pode ser redirecionado para o navegador padrão do sistema para autenticação antes de fazer a transição para a sessão de streaming no cliente macOS. Se não souber qual é o URL, entre em contato com o administrador.
 - c. Depois de alguns instantes, a página do catálogo do WorkSpaces Applications Application Manager é aberta, exibindo um ou mais aplicativos que estão disponíveis para sua sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. A opção Exibição da área de trabalho também está disponível, se habilitada pelo administrador.
 - d. Escolha uma aplicação ou, se disponível, a opção Exibição da área de trabalho.
3. Dependendo das configurações de autenticação habilitadas pelo administrador de WorkSpaces aplicativos, depois de escolher um aplicativo ou uma visualização de desktop, você pode ser solicitado a inserir suas credenciais de domínio do Active Directory para entrar na sessão de WorkSpaces aplicativos. Se esse for o caso, insira a senha do seu domínio do Active Directory e escolha Login com senha.

Monitores

Monitores e resolução de tela

O cliente WorkSpaces Applications oferece suporte a vários monitores com as seguintes resoluções de exibição:

- Vários monitores (resolução de até 2K): até quatro monitores e uma resolução máxima de 2560x1600 pixels por monitor.
- Vários monitores (resolução 4K): até dois monitores e uma resolução máxima de 4096x2160 pixels por monitor.

Se você preferir uma resolução fixa, que não muda mesmo quando a janela do cliente é redimensionada, escolha Configurações, Tela, Resolução da tela e especifique a resolução que desejar. Para reativar o redimensionamento automático, escolha Adaptar automaticamente.

Usar vários monitores

Ao usar vários monitores, é possível escolher entre as seguintes opções:

- Estender a tela cheia em um único monitor
- Estender a tela cheia em todos os monitores
- Estender a tela cheia em monitores de sua escolha

Estender a tela cheia em um único monitor

É possível estender a tela cheia somente no monitor atual se vários monitores estiverem conectados ao computador local. Para ativar esse recurso, conclua as seguintes etapas:

1. Na barra de ferramentas na parte superior da janela, escolha o ícone de tela cheia (setas cruzadas).
2. No menu suspenso, escolha Monitor atual em tela cheia.

Estender a tela cheia em todos os monitores

É possível estender a exibição de uma sessão em todos os monitores com resolução de tela cheia. A tela estendida corresponde ao layout físico e às resoluções da tela. Por exemplo, três monitores

estão conectados ao computador local. O servidor estende a exibição de uma sessão nos três monitores, igualando as resoluções de tela às especificações da sua tela.

Para ativar esse recurso, conclua as seguintes etapas:

1. Na barra de ferramentas na parte superior da janela, escolha o ícone de tela cheia (setas cruzadas).
2. No menu suspenso, escolha Todos os monitores em tela cheia.


Estender a tela cheia em monitores de sua escolha

Se houver três ou mais monitores conectados, os WorkSpaces aplicativos também podem estender a tela cheia em uma seleção desses monitores disponíveis. Se não for possível a exibição em tela cheia nos monitores escolhidos, uma mensagem de erro vai aparecer, e você precisará repetir o procedimento. Os monitores selecionados devem ser colocados adjacentes ou compartilhando os lados um com o outro na configuração de exibição.

Veja a seguir exemplos de posicionamento adjacente dos monitores. Se os monitores não estiverem adjacentes à configuração da tela, você deverá sair WorkSpaces dos Aplicativos e alterar as configurações da tela na máquina local.

 Note

As caixas azuis são monitores WorkSpaces habilitados para aplicativos e as caixas cinza são outros monitores.

Examples of adjacent monitor placement*Examples of nonadjacent monitor placement*

Para ativar esse recurso, conclua as seguintes etapas:

1. Na barra de ferramentas na parte superior da janela, escolha o ícone de tela cheia (setas cruzadas).
2. No menu suspenso, escolha Os monitores escolhidos em tela cheia.
3. A janela Os monitores escolhidos em tela cheia vai aparecer mostrando o layout atual do monitor. Selecione em quais monitores você deseja que o DCV seja exibido em tela cheia e escolha Aplicar.

Videoconferência e audioconferência

WorkSpaces O áudio e vídeo (AV) em tempo real dos aplicativos redireciona a entrada de vídeo da webcam local para WorkSpaces as sessões de streaming dos aplicativos. Dessa forma, você pode usar seus dispositivos locais para videoconferência e audioconferência na sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

Para usar uma webcam ou um microfone em WorkSpaces Aplicativos, escolha Configurações no menu do sistema e Áudio e Vídeo para ativar ou desativar o microfone e a webcam. Se você tiver mais de uma webcam (por exemplo, se tiver uma webcam USB conectada ao laptop e uma webcam interna), também poderá selecionar uma webcam da Webcam ativa.

Se você selecionou Mostrar barra de ferramentas, também pode ativar ou desativar o microfone e a webcam escolhendo o ícone de microfone ou vídeo. Se você tiver mais de uma webcam, poderá selecionar a seta para baixo ao lado do ícone do vídeo e selecionar uma webcam para usar.

Note

Se o ícone do vídeo não for exibido na barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos, entre em contato com o administrador de WorkSpaces aplicativos. Talvez o administrador precise executar tarefas de configuração adicionais, conforme descrito em [the section called “Áudio e vídeo em tempo real”](#).

Deslocamento relativo do mouse

Por padrão, durante uma sessão de streaming, os WorkSpaces aplicativos transmitem informações sobre os movimentos do mouse usando coordenadas absolutas e renderizando os movimentos do mouse localmente. Para aplicações com uso intensivo de gráficos, como software de design assistido por computador (CAD)/fabricação assistida por computador (CAM) ou videogames, a

performance do mouse melhora quando o modo relativo do mouse está ativado. O modo relativo do mouse usa coordenadas relativas, que representam a distância que o mouse se moveu desde o último quadro, em vez dos valores absolutos das coordenadas x-y em uma janela ou tela. Quando você ativa o modo relativo do mouse, os WorkSpaces Aplicativos renderizam os movimentos do mouse remotamente.

Você pode ativar esse recurso durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos de uma das seguintes formas:

- Pressione Ctrl+Shift+Fn+F8.
- Escolher Ativar mouse relativo nas Configurações e ativá-lo.

Remapear a tecla do logotipo do Windows ou a tecla Command

Você pode remapear as teclas Option e Command do Mac no teclado.

Uma tecla modificadora modifica a ação de outra tecla quando você usa as duas teclas juntas. Você pode usar uma tecla modificadora com outra tecla para realizar uma tarefa, como imprimir. Uma tecla Meta é um tipo especial de tecla modificadora. Você pode usar uma tecla Meta para alterar temporariamente a função de outra tecla ao usar as duas teclas juntas.

Para remapear as teclas de opção e comando do Mac, escolha Configurações e Teclado e mouse.

Você pode remapear a tecla Option para as seguintes teclas durante uma sessão de streaming:

- Tecla Alt remota
- Tecla modificadora local

Você pode remapear a tecla Command para as seguintes teclas durante uma sessão de streaming:

- Tecla Control remota
- Tecla meta

Lembrar minhas configurações

O aplicativo cliente WorkSpaces Applications macOS pode salvar as preferências que você definiu em Configurações para futuras sessões, exceto as configurações de áudio e vídeo. Se você quiser

lembrar suas configurações de áudio (microfone) e vídeo (webcam) para sessões futuras, escolha Configurações, Áudio e vídeo e Lembrar áudio e vídeo (ativado/desativado) para sessões futuras. Quando você ativa essa função, suas configurações de áudio (microfone) e vídeo (webcam) são salvas e persistem nas sessões quando você acessa a mesma pilha do cliente macOS no mesmo dispositivo.

Redirecionamento para impressora

WorkSpaces O redirecionamento de impressora local de aplicativos permite que você acesse impressoras conectadas ao seu computador local a partir da sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos. Dessa forma, é possível redirecionar trabalhos de impressão da aplicação de streaming para uma impressora local ou para uma impressora de rede que você mapeou.

Important

Para usar o redirecionamento de impressora de WorkSpaces aplicativos, você deve ter o cliente de WorkSpaces aplicativos instalado em seu computador local e deve usar o cliente para se conectar a uma sessão de streaming. O redirecionamento da impressora não está disponível quando você se conecta aos WorkSpaces aplicativos usando um navegador da web.

Como redirecionar um trabalho de impressão para uma impressora local

1. Abra o cliente de WorkSpaces aplicativos e conecte-se a uma sessão de streaming.
2. Na aplicação de streaming, escolha Arquivo, Imprimir agora.
3. A caixa de diálogo Imprimir da aplicação de streaming é aberta.
4. Na caixa de diálogo Imprimir, é exibida uma lista de impressoras locais disponíveis. Escolha a impressora local que deseja usar e prossiga com a impressão.

Desconectar e encerrar a sessão

Para desconectar a sessão de streaming, escolha uma das seguintes opções:

- Na barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha Desconectar.
- No seu Mac, na barra de menu na parte superior da tela, escolha Amazon WorkSpaces Applications e Disconnect.

Você pode se reconectar à sessão de streaming anterior após uma desconexão dentro de um intervalo de tempo limite. A quantidade de tempo que uma sessão de streaming permanece ativa após a desconexão é configurada pelo administrador.

Para encerrar a sessão atual, escolha uma das seguintes opções:

- Na barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha Encerrar sessão.
- No seu Mac, na barra de menu na parte superior da tela, escolha Amazon WorkSpaces Applications e Encerrar sessão.

Quando você encerra a sessão, é solicitado a salvar os documentos abertos e é desconectado imediatamente da instância de streaming.

Solução de problemas

Use as etapas a seguir para ativar os uploads de logs de diagnóstico e determinar a versão e o ID do cliente.

Habilitar uploads de log de diagnóstico

Para solucionar problemas com o cliente de WorkSpaces aplicativos, você pode ativar o registro de diagnóstico. Os arquivos de log enviados aos WorkSpaces Aplicativos incluem informações detalhadas sobre seu dispositivo e conexão com a AWS rede. Você pode ativar os uploads de registros de diagnóstico antes ou durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, para que esses arquivos sejam enviados aos WorkSpaces aplicativos automaticamente. Como prática recomendada, recomendamos que você habilite o upload de registros para ajudar a equipe de WorkSpaces aplicativos a solucionar problemas.

Para habilitar o registro em log de arquivos, siga estas etapas:

1. Escolha AppStream 2.0 na barra de menu do sistema ou navegue até o canto superior direito da página Connect.
2. Escolha Opções do cliente e Registro automático do cliente.

Coletar registros para o cliente de WorkSpaces aplicativos para macOS

WorkSpaces Os registros de aplicativos podem ser usados pelo administrador para identificar e solucionar problemas de configuração. Eles também podem ajudar a permitir que o AWS Support

diagnostique e solucione casos. Para coletar e compartilhar os logs, escolha entre as seguintes opções:

- Opção 1: Abra um terminal e insira **open ~/Library/Containers/com.amazon.appstreamclient/Data/logs**
- Opção 2: Abra o Finder e escolha Usuários, Nome de usuário, Biblioteca, Contêineres, Appstream, Dados e logs
- Opção 3: Abra o Finder e, na barra de menu superior esquerda do sistema, escolha Ir e Go to folder. Digite **~/Library/Containers/com.amazon.appstreamclient/Data/logs**

Determine a versão do cliente e o ID do cliente

Se ocorrerem problemas ao usar o cliente de WorkSpaces aplicativos para macOS, o número da versão do WorkSpaces aplicativo e o ID do cliente poderão ajudar o administrador e a equipe de AWS suporte na solução de problemas. Para encontrar a versão do cliente de WorkSpaces aplicativos que você instalou, abra o cliente de WorkSpaces aplicativos. Na barra de menu do sistema, escolha Amazon WorkSpaces Applications e About Amazon AppStream 2.0. A versão do cliente é exibida abaixo do logotipo da Amazon WorkSpaces Applications.

Para encontrar o ID do cliente de WorkSpaces aplicativos que você instalou, escolha Amazon WorkSpaces Applications na barra de menu do sistema ou navegue até o canto superior direito da página Connect e escolha Client Option.

WorkSpaces Notas de versão do cliente macOS de aplicativos

A tabela a seguir descreve as atualizações mais recentes que estão disponíveis nas versões lançadas do cliente de WorkSpaces aplicativos macOS.

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
1.2.0	11-06-2025	• Lançamento do novo cliente Amazon WorkSpaces Applications • Adiciona suporte para streaming IPv6

Versão do cliente	Data de lançamento	Alterações
		Correções de erros e melhorias adicionais
1.1.0	06-02-2025	- Correções e melhorias de acessibilidade - Suporte para provedores de aplicativos dinâmicos - Suporte para personalizações de cliente
1.0.1	25/03/2025	- Correções de bugs e melhorias - Suporte para autenticação baseada em certificado e acesso multi-stack para instâncias SAML
1.0.0	19/12/2024	Lançamento inicial

Opções de armazenamento de arquivos

Se o administrador de WorkSpaces aplicativos a tiver habilitado, você poderá usar uma ou mais das seguintes opções de armazenamento para seus arquivos e pastas durante as sessões de streaming de aplicativos.

- [Pastas base](#)
- [Google Drive](#)
- [OneDrive para negócios](#)
- [Pastas compartilhadas personalizadas](#)

 Note

Atualmente, o Google Drive e OneDrive o for Business não são compatíveis com instâncias de streaming baseadas em Linux.

Usar pastas base

Se o administrador de WorkSpaces aplicativos tiver habilitado essa opção de armazenamento de arquivos, quando você estiver conectado a uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, poderá usar sua pasta pessoal. É possível fazer o seguinte com sua pasta base:

- Abra e edite arquivos e pastas armazenados na sua pasta base. O conteúdo armazenado na pasta inicial não pode ser acessado por outros usuários.
- Upload e download de arquivos entre o computador local e a pasta base. WorkSpaces Os aplicativos verificam continuamente os arquivos e pastas modificados mais recentemente e fazem backup deles na sua pasta pessoal.
- Quando você estiver trabalhando em um aplicativo, você pode acessar os arquivos e pastas que são armazenados na pasta base. Selecione File Open (Abrir arquivo) no aplicativo e navegue até o arquivo ou pasta que você deseja abrir. Para salvar as alterações em um arquivo na pasta base, selecione File Save (Salvar arquivo) na interface do aplicativo e navegue até o local da pasta base em que você deseja salvar o arquivo.
- Também é possível acessar a pasta base ao escolher My Files (Meus arquivos) na barra de ferramentas da sessão de visualização da Web.

 Warning


Arquivos maiores que 5 GB não serão mantidos entre as sessões de WorkSpaces aplicativos.

 Note

Se sua pasta pessoal não aparecer, visualize os arquivos da pasta pessoal navegando até o seguinte diretório no Explorador de Arquivos: C:\Users\PhotonUser\ Meus arquivos\ Pasta pessoal.

Para fazer upload e download de arquivos entre o computador local e a pasta base

1. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Meus arquivos.
2. Navegue até uma pasta existente ou escolha Add Folder (Adicionar pasta) para criar uma pasta.
3. Quando a pasta desejada for exibida, siga um desses procedimentos:
 - Para fazer upload de um arquivo em uma pasta, selecione o arquivo desejado e escolha Upload (Fazer upload).
 - Para fazer download de um arquivo da pasta, selecione o arquivo que deseja fazer download, selecione a seta para baixo à direita do nome do arquivo e escolha Download (Fazer download).



Usar o Google Drive

Note

O uso e a transferência das informações recebidas do Google pelos WorkSpaces Aplicativos da Amazon para qualquer outro aplicativo APIs seguirão a [Política de Dados do Usuário dos Serviços de API do Google](#), incluindo os requisitos de uso limitado.

Se o administrador de WorkSpaces aplicativos tiver ativado essa opção de armazenamento de arquivos, você poderá adicionar sua conta do Google Drive aos WorkSpaces Aplicativos. Depois de adicionar sua conta e fazer login em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, você pode fazer o seguinte no Google Drive:

 Note


O Google Drive ainda não é compatível com instâncias de streaming baseadas em Linux.

- Abrir e editar arquivos e pastas armazenados no Google Drive. Outros usuários não podem acessar seu conteúdo, a menos que você opte por compartilhá-lo.
- Fazer upload e download de arquivos entre o computador local e o Google Drive. Será feito backup e sincronização automaticamente de qualquer alterações que você fizer nos arquivos e nas pastas do Google Drive durante uma sessão de streaming. Eles estarão disponíveis quando você fizer login na conta do Google Drive e acessar o Google Drive fora da sessão de streaming.
- Quando você estiver trabalhando em um aplicativo, poderá acessar arquivos e pastas armazenados no Google Drive. Selecione File (Arquivo), Open (Abrir) na interface do aplicativo e navegue até o arquivo ou a pasta que você deseja abrir. Para salvar as alterações em um arquivo no Google Drive, selecione File (Arquivo), Save (Salvar) na interface do aplicativo e navegue até o local do Google Drive onde você deseja salvar o arquivo.
- Você também pode acessar o Google Drive escolhendo Meus arquivos no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos.


Para adicionar sua conta do Google Drive aos WorkSpaces Aplicativos

Para acessar seu Google Drive durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, você deve primeiro adicionar sua conta do Google Drive aos WorkSpaces aplicativos.


1. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Meus arquivos.
2. Na caixa de diálogo My Files (Meus arquivos), selecione Add Storage (Adicionar armazenamento).



3. Selecione Google Drive.




4. Selecione o domínio para sua conta do Google Drive.



5. A caixa de diálogo Sign in with Google (Fazer login com o Google) é exibida. Quando forem solicitadas, insira as credenciais de login da conta do Google Drive.


Depois que sua conta do Google Drive for adicionada aos WorkSpaces Aplicativos, sua pasta do Google Drive será exibida em Meus arquivos.



6. Para trabalhar com arquivos e pastas no Google Drive, selecione a pasta Google Drive e navegue até a pasta ou o arquivo que você deseja. Se não quiser trabalhar com arquivos do Google Drive durante essa sessão de streaming, feche a caixa de diálogo My Files (Meus arquivos).

Para fazer upload e download de arquivos entre o computador local e o Google Drive

1. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Meus arquivos.
2. Na caixa de diálogo My Files (Meus arquivos), selecione Google Drive.
3. Navegue até uma pasta existente ou escolha Add Folder (Adicionar pasta) para criar uma pasta.
4. Quando a pasta desejada for exibida, siga um desses procedimentos:
 - Para fazer upload de um arquivo em uma pasta, selecione o arquivo desejado e escolha Upload (Fazer upload).
 - Para fazer download de um arquivo da pasta, selecione o arquivo que deseja fazer download, selecione a seta para baixo à direita do nome do arquivo e escolha Download (Fazer download).



Uso OneDrive para negócios

Note

OneDrive No momento, o for Business não é compatível com instâncias de streaming baseadas em Linux.

OneDrive Atualmente, não há suporte para as regiões da AWS Ásia-Pacífico (Malásia), Europa (Milão), Europa (Espanha) e Israel (Tel Aviv).

Se o administrador de WorkSpaces aplicativos tiver habilitado essa opção de armazenamento de arquivos, você poderá adicionar sua OneDrive conta aos WorkSpaces aplicativos. Depois de adicionar sua conta e entrar em uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos, você pode fazer o seguinte em OneDrive:


- Abra e edite arquivos e pastas que você armazena OneDrive. Outros usuários não podem acessar seu conteúdo, a menos que você opte por compartilhá-lo.
- Carregue e baixe arquivos entre seu computador local OneDrive e. Todas as alterações feitas em seus arquivos e pastas OneDrive durante uma sessão de streaming são copiadas e sincronizadas automaticamente. Eles estão disponíveis para você quando você faz login na sua OneDrive conta e acessa OneDrive fora da sessão de streaming.

- Ao trabalhar em um aplicativo, você pode acessar seus arquivos e pastas que estão armazenados em OneDrive. Selecione File (Arquivo), Open (Abrir) na interface do aplicativo e navegue até o arquivo ou a pasta que você deseja abrir. Para salvar suas alterações em um arquivo OneDrive, escolha Arquivo, Salvar do aplicativo e navegue até o local OneDrive em que você deseja salvar o arquivo.
- Você também pode acessar OneDrive escolhendo Meus arquivos no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de WorkSpaces aplicativos.


Para adicionar sua OneDrive conta aos WorkSpaces Aplicativos

Para acessá-lo OneDrive durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, você deve primeiro adicionar sua OneDrive conta aos WorkSpaces aplicativos.


1. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Meus arquivos.
2. Na caixa de diálogo My Files (Meus arquivos), selecione Add Storage (Adicionar armazenamento).




3. Selecione OneDrive.



4. Em Contas de login, escolha o domínio da sua OneDrive conta.




5. Na caixa de diálogo Iniciar sessão, insira as credenciais de login da conta.
6. Depois que sua OneDrive conta for adicionada aos WorkSpaces Aplicativos, sua OneDrive pasta será exibida em Meus arquivos.



7. Para trabalhar com seus arquivos e pastas OneDrive, escolha a OneDrive pasta e navegue até o arquivo ou pasta que você deseja. Se você não quiser trabalhar com arquivos OneDrive durante essa sessão de streaming, feche a caixa de diálogo Meus arquivos.

Para carregar e baixar arquivos entre seu computador local e seu OneDrive

1. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Meus arquivos.
2. Na caixa de diálogo Meus arquivos, escolha OneDrive.
3. Navegue até uma pasta existente ou escolha Add Folder (Adicionar pasta) para criar uma pasta.
4. Quando a pasta for exibida, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer upload de um arquivo em uma pasta, selecione o arquivo desejado e escolha Upload (Fazer upload).
 - Para fazer download de um arquivo da pasta, selecione o arquivo que deseja fazer download, selecione a seta para baixo à direita do nome do arquivo e escolha Download (Fazer download).



Para remover OneDrive permissões dos WorkSpaces aplicativos

Se você não quiser mais usar OneDrive durante as sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos, siga estas etapas para remover OneDrive as permissões dos WorkSpaces aplicativos.

 Note

Você pode restaurar essas permissões a qualquer momento durante uma sessão de streaming de WorkSpaces aplicativos.

1. Entre no Office 365 ou OneDrive para empresas.
2. No painel direito, em My accounts (Minhas contas), selecione My account (Minha conta).
3. Na página do painel da conta, em App permissions (Permissões do aplicativo), selecione Change app permissions (Alterar permissões do aplicativo).
4. Na página de permissões do aplicativo, em WorkSpaces Aplicativos da Amazon, escolha Revogar.

Usar pastas de rede compartilhadas personalizadas

Se o administrador de WorkSpaces aplicativos tiver habilitado essa opção de armazenamento de arquivos, depois de entrar em uma sessão de streaming, seu administrador terá uma pasta compartilhada personalizada configurada e nomeada para você. Entre em contato com seu administrador para obter o nome da pasta compartilhada. Vários usuários podem acessar e colaborar na pasta personalizada compartilhada.

É possível realizar as seguintes ações com pastas compartilhadas personalizadas:

- Abra e edite arquivos e pastas que você armazena OneDrive. Outros usuários não podem acessar seu conteúdo, a menos que você opte por compartilhá-lo.
- Abrir e editar arquivos e pastas armazenados na pasta compartilhada personalizada. O conteúdo armazenado nele pode ser acessado por outros usuários, dependendo das permissões configuradas pelo administrador.
- Upload e download de arquivos entre o computador local e a pasta compartilhada personalizada.
- Ao trabalhar em uma aplicação, você pode acessar os arquivos e pastas armazenados na pasta compartilhada personalizada.

Fazer upload e download de arquivos entre o computador local e a pasta compartilhada personalizada

1. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Meus arquivos.
2. Navegue até a pasta personalizada compartilhada. Entre em contato com o administrador para obter o nome da pasta.
3. Escolha a pasta personalizada compartilhada.
 - Para fazer upload de um arquivo em uma pasta, selecione o arquivo desejado e escolha Upload (Fazer upload).
 - Para fazer download de um arquivo da pasta, selecione o arquivo que deseja fazer download, selecione a seta para baixo à direita do nome do arquivo e escolha Download (Fazer download).

Definir configurações regionais

Você pode definir configurações regionais para que suas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos do Windows usem configurações específicas para sua localização ou idioma. As alterações feitas durante a sessão de streaming serão aplicadas em sessões futuras.

Para definir configurações regionais para suas sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos do Windows

1. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Configurações e, em seguida, escolha Configurações regionais.
2. Na caixa de diálogo Regional settings (Configurações regionais), defina as seguintes opções, conforme necessário. Quando terminar, selecione Salvar.
 - Time zone (Fuso horário) – determina a hora do sistema usada pelo Windows e quaisquer aplicativos que dependem da hora do sistema operacional. Escolha uma das seguintes opções:
 - Para sincronizar o fuso horário da sessão de streaming com o fuso horário definido no dispositivo, escolha Definir meu fuso horário automaticamente com base no meu dispositivo. Isso é ativado por padrão para frotas de sessão única e multissessão e pode ser desativado.

- Para frotas de sessão única, escolha um fuso horário específico para a sessão de streaming em vez de usar o redirecionamento automático. Para definir um fuso horário personalizado, desabilite a opção Definir meu fuso horário automaticamente com base no meu dispositivo nas Configurações regionais e escolha o fuso horário de sua preferência na lista disponível.
- Local (também conhecido como cultura) — determina como o Windows exibe números, moeda, hora e datas. WorkSpaces Os aplicativos oferecem suporte às seguintes localidades: chinês (simplificado e tradicional), holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, espanhol e tailandês.
- Input method (Método de entrada) – determina as combinações de teclas que podem ser usadas para inserir caracteres em outro idioma.

A definição de configurações regionais ainda não é compatível com sessões de streaming do Linux. No entanto, você pode alternar entre os diferentes métodos de entrada disponíveis nas sessões de streaming com combinações de teclas de atalho especificadas pelo administrador. As combinações de teclas de atalho padrão são “Super+Espaço” e “Shift+Super+Espaço”. “Super” é a tecla “Windows” em um teclado do Windows ou a tecla “Command” em um teclado da Apple. Sempre verifique com os administradores as teclas de atalho que eles especificaram ao criar a imagem. Por exemplo, em [Tutorial: Habilitar suporte ao idioma japonês para imagens do Linux](#), as combinações de teclas de atalho foram alteradas para “Control+Espaço” e “Shift+Control+Espaço”.

Guia do desenvolvedor do SDK de extensão para aplicativos da Amazon WorkSpaces

A Amazon WorkSpaces Applications usa a tecnologia Amazon DCV para fornecer acesso seguro e de alto desempenho aos seus aplicativos. Com o Amazon DCV Extension SDK, os desenvolvedores podem personalizar experiências de WorkSpaces aplicativos para usuários finais, incluindo as seguintes ações:

- Facilitar o suporte a hardware personalizado.
- Melhorar a usabilidade de aplicações de terceiros em sessões remotas. Por exemplo, você pode adicionar terminação de áudio local para aplicações de VoIP ou reprodução de vídeo local para aplicações de conferência.
- Fornecer software de acessibilidade, como leitores de tela, com informações sobre a sessão remota e as aplicações executadas remotamente.
- Permitir que o software de segurança analise a postura de segurança do endpoint local para permitir políticas de acesso condicional.
- Executar transferências de dados arbitrárias em uma sessão remota estabelecida.

Para começar a usar o SDK da extensão Amazon DCV, consulte [What is the Amazon DCV Extension SDK?](#). O SDK em si está disponível no [repositório Github Amazon DCV Extension SDK](#). Além disso, exemplos de integração do SDK podem ser encontrados no [repositório Github Amazon DCV Extension SDK Samples](#).

Tópicos

- [Pré-requisitos do SDK de extensão para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)
- [Extensões de fornecedores terceirizados para aplicativos da Amazon WorkSpaces](#)

Pré-requisitos do SDK de extensão para aplicativos da Amazon WorkSpaces

Antes de começar a trabalhar com o Amazon DCV Extension SDK, certifique-se de que seus WorkSpaces aplicativos clientes de aplicativos e seus servidores de WorkSpaces aplicativos atendam aos seguintes requisitos.

Clientes WorkSpaces de aplicativos compatíveis:

- WorkSpaces Aplicativos do cliente Windows versão 1.1.1154 ou superior

Note

WorkSpaces O acesso à web de aplicativos não é compatível com o Amazon DCV Extension SDK.

Instâncias WorkSpaces de streaming de aplicativos compatíveis:

- Windows Server 2016, 2019, 2022 e 2025
- WorkSpaces Versão do agente de aplicativos para Windows lançada em 8 de maio de 2023 ou posterior
- Atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados lançadas em 8 de maio de 2023 ou posterior

Extensões de fornecedores terceirizados para aplicativos da Amazon WorkSpaces

AWS suporta a API Amazon DCV Extension SDK nos processos host e cliente dos WorkSpaces aplicativos. No entanto, observe que as extensões desenvolvidas por fornecedores independentes de software terceirizados (ISVs) não são desenvolvidas nem mantidas pela AWS. Portanto, o suporte às extensões em si, incluindo sua instalação, configuração, solução de problemas e atualizações, é de responsabilidade do provedor de terceiros que desenvolveu a extensão. Em caso de problemas ou dúvidas a respeito de extensões de terceiros, entre em contato com o provedor de terceiros relevante para obter suporte.

Histórico de documentos para WorkSpaces aplicativos da Amazon

- Versão da API: 01-12-2016

A tabela a seguir descreve adições importantes ao serviço de WorkSpaces aplicativos (incluindo [imagem base de WorkSpaces aplicativos](#), [agente de WorkSpaces aplicativos](#) e versões de [clientes de WorkSpaces aplicativos](#)) e à documentação do Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide a partir de 4 de junho de 2018. Também atualizamos a documentação com frequência para abordar os comentários enviados por você.

Para receber notificações sobre essas atualizações, você pode assinar o feed RSS do Amazon WorkSpaces Applications.

Alteração	Descrição	Data
Atualizado AmazonAppStreamServiceAccess	Atualizou a política AmazonAppStreamServiceAccess gerenciada	17 de novembro de 2025
Atualizado AmazonAppStreamReadOnlyAccess	Atualizou a política AmazonAppStreamReadOnlyAccess gerenciada	22 de outubro de 2025
Aplicativos incluídos na licença	Aplicativos incluídos na licença Stream da Microsoft	14 de outubro de 2025
Nova versão do agente	Versão 09-30-2025 para 2.0 Agent AppStream	3 de outubro de 2025
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1532	18 de setembro de 2025
Nova versão do agente	Versão 07-15-2025 para 2.0 Agent AppStream	4 de agosto de 2025

Cotas padrão	Atualizadas as cotas padrão para instâncias da frota gráfica e instâncias do criador de imagens gráficas	17 de julho de 2025
Imagens mais recentes lançadas	Atualizadas as últimas imagens lançadas	18 de junho de 2025
Nova versão do cliente macOS	Versão do cliente 1.1.0	2 de junho de 2025
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1437	21 de maio de 2025
Novo domínio permitido	Novo domínio permitido para Europa (Paris)	6 de maio de 2025
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1423	31 de março de 2025
Nova versão do cliente macOS	Versão 1.0.1 do cliente	26 de março de 2025
Configurações da política de grupo	Adicionadas configurações adicionais de política de grupo	20 de fevereiro de 2025
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1414	16 de janeiro de 2025
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1408	20 de dezembro de 2024
Suporte a Rocky Linux 8	WorkSpaces Os aplicativos suportam o sistema operacional Rocky Linux 8	19 de dezembro de 2024

Aplicativo cliente para macOS	Use o cliente AppStream 2.0 para macOS para se conectar ao AppStream 2.0 e transmitir aplicativos	19 de dezembro de 2024
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1403	13 de dezembro de 2024
Nova versão do agente	Versão 10-31-2024 para 2.0 Agent AppStream	15 de novembro de 2024
Nova versão do agente	Versão 10-21-2024 para 2.0 Agent AppStream	30 de outubro de 2024
Acesso ao navegador da Web versão 2	O acesso ao navegador da Web v2 agora é a experiência padrão.	4 de outubro de 2024
Definir meu fuso horário automaticamente com base no meu dispositivo	Sincronize o fuso horário conforme o fuso horário definido no seu dispositivo.	2 de outubro de 2024
Modo de sincronização pesada de arquivos para pastas base	Ative Amazon Simple Storage Service as opções de pastas pessoais para sua organização	1.º de outubro de 2024
Atualizações das configurações da aplicação	Várias atualizações nas configurações da aplicação	30 de setembro de 2024
Autenticação baseada em cookies	Tome medidas proativas para evitar o roubo de cookies	25 de setembro de 2024
Atualização da marca	Escolha o logotipo ou favicon da organização nos buckets do Amazon S3	23 de setembro de 2024
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1360	1.º de agosto de 2024

Imagens base do Red Hat Enterprise Linux	Imagens base adicionais do Red Hat Enterprise Linux	30 de julho de 2024
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1332	3 de julho de 2024
Imagens base mais recentes do Windows	Imagens base do Windows lançadas em 17/06/2024	2 de julho de 2024
Nova versão do cliente	Nova versão do cliente 1.1.1326	17 de junho de 2024
Nova versão do agente	21/05/2024 versão para 2.0 Agent AppStream	30 de maio de 2024
Caso de uso multissessão	Audiokonferência adicionada a casos de uso multissessão	30 de maio de 2024
Imagem base mais recente	Imagem base lançada em 08/05/2024	30 de maio de 2024
Atualizações de imagens de WorkSpaces aplicativos gerenciados	Atualizações de imagens de WorkSpaces aplicativos gerenciados lançadas em 25 de abril de 2024	15 de maio de 2024
Nova versão do agente	Versão 04-15-2024 para 2.0 Agent AppStream	26 de abril de 2024
Imagem base mais recente	Imagem base lançada em 24/03/2024	26 de abril de 2024
Compartilhamento de PCA entre contas	Conceda permissões para que outras contas usem uma CA centralizada	25 de abril de 2024
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1303	4 de abril de 2024

Novos endpoints da região do estado de retransmissão	Endpoints do estado de retransmissão para a aplicação do cliente Windows versão 1.1.1300 e posterior	1º de abril de 2024
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1300	28 de março de 2024
Imagem base mais recente	Imagem base lançada em 26/01/2024	16 de fevereiro de 2024
Usar scripts de sessão em frotas multissessão	Ao usar scripts de sessão em frotas multissessão, há requisitos e considerações adicionais para garantir o desempenho e a segurança ideais.	15 de fevereiro de 2024
Nova versão do agente	17/01/2024 versão para 2.0 Agent AppStream	15 de fevereiro de 2024
Atualização da área de transferência	É possível escolher Copiar para o limite de caracteres do dispositivo local ou Colar para o limite de caracteres da sessão remota, ou ambos, para limitar a quantidade de dados que os usuários podem copiar ou colar ao usar a área de transferência	15 de fevereiro de 2024
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1259	8 de fevereiro de 2024
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1246	18 de janeiro de 2024
Suporte para o Windows Server 2022	Adicionado suporte para o Windows Server 2022 Base	14 de dezembro de 2023

Acesso ao navegador da Web versão 2	AppStream A versão 2 do acesso ao navegador da Web 2.0 oferece uma experiência aprimorada ao usuário final, incluindo opções de menu que são facilmente detectáveis e orientação textual para usuários finais	11 de dezembro de 2023
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1228	1.º de novembro de 2023
Frotas multissessão	Uma frota multissessão permite que você provisione mais de uma sessão de usuário em uma única instância de frota.	26 de outubro de 2023
Nova versão do agente	22/08/2023 versão para 2.0 Agent AppStream	25 de agosto de 2023
Nova família de instâncias	Nova família de instâncias gráficas G5	26 de julho de 2023
Nova versão do agente	Versão 06-11-2023 para 2.0 Agent AppStream	25 de julho de 2023
Construtor de blocos de aplicações	Um construtor de blocos de aplicações é um recurso reutilizável que você pode usar para empacotar aplicações (ou bloco de aplicações).	29 de junho de 2023
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1183	26 de junho de 2023
Nova versão do agente	Versão 05-30-2023 para 2.0 Agent AppStream	15 de junho de 2023

Guia do desenvolvedor do SDK de extensão	A Amazon WorkSpaces Applications usa a tecnologia a Amazon DCV para fornecer acesso seguro e de alto desempenho aos seus aplicativos	26 de maio de 2023
Nova versão do agente	Versão 05-08-2023 para 2.0 Agent AppStream	12 de maio de 2023
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1159	9 de maio de 2023
Nova versão do agente	13/04/2023 versão para 2.0 Agent AppStream	25 de abril de 2023
Imagens base mais recentes	Imagens base Linux mais recentes lançadas em 15/03/2023	5 de abril de 2023
Atualização da documentação: Nova região — AWS GovCloud (Leste dos EUA)	Atualizou os WorkSpaces aplicativos da Amazon no Guia AWS GovCloud (US) do usuário e atualizou a tabela de endpoints do estado de retransmissão em “Configurando o SAML” e outros conteúdos conforme necessário.	5 de abril de 2023
Nova versão do agente	21/03/2023 versão para 2.0 Agent AppStream	3 de abril de 2023
Suporte à nova região	A região América do Sul (São Paulo) agora é compatível	15 de dezembro de 2022
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1118	7 de novembro de 2022

Tabela de recursos do cliente	Adição de uma tabela que compara os recursos compatíveis com os diferentes tipos de acesso.	7 de novembro de 2022
Autenticação baseada em certificado	Você pode usar a autenticação baseada em certificado com frotas de WorkSpaces aplicativos unidas ao Microsoft Active Directory.	31 de outubro de 2022
Imagens base mais recentes	Imagens base Linux mais recentes lançadas em 05/10/2022	27 de outubro de 2022
Nova versão do agente	Versão do agente 10-13-2022	24 de outubro de 2022
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1099	13 de outubro de 2022
Suporte a webcam para Linux	Habilitar e desabilitar uma webcam para imagens baseadas em Linux	5 de outubro de 2022
Imagens base mais recentes	Imagens base Linux mais recentes lançadas em 21/09/2022	3 de outubro de 2022
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1066	17 de agosto de 2022
Imagens base mais recentes	Imagens base Linux mais recentes lançadas em 12/07/2022	21 de julho de 2022
Nova versão do agente	Versão 20/06/2022 para 2.0 Agent AppStream	30 de junho de 2022
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.421	29 de junho de 2022

Suporte à nova região	A região Leste dos EUA (Ohio) agora é compatível	28 de junho de 2022
Novas cotas padrão	Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas	31 de maio de 2022
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.414	27 de abril de 2022
Suporte ao idioma japonês	Habilitar suporte ao idioma japonês para uma imagem Linux	19 de abril de 2022
Scripts de sessão para frotas elásticas	Configurar e especificar scripts de sessão para frotas elásticas	14 de abril de 2022
Suporte à região Canadá (Central)	A região Canadá (Central) agora é compatível	31 de março de 2022
Nova versão do agente	14/03/2022 versão para 2.0 Agent AppStream	25 de março de 2022
Nova versão do agente	Versão do agente 03-14-2022	19 de março de 2022
Imagens base mais recentes	Imagens base Linux mais recentes lançadas em 03/03/2022	14 de março de 2022
Atualização de imagens gerenciadas	Imagem base lançada em 18/02/2022	3 de março de 2022
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.398	23 de fevereiro de 2022
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.394	8 de fevereiro de 2022
Atualização de imagens gerenciadas	AppStream 2.0 Agent versão 12-20-2021	6 de janeiro de 2022

<u>Direitos de aplicação baseados em atributos</u>	Os direitos de aplicativos controlam o acesso a aplicativos específicos em suas pilhas de WorkSpaces aplicativos.	5 de janeiro de 2022
<u>Aplicações e blocos de aplicações</u>	Ao usar uma frota elástica, você pode criar aplicações e blocos de aplicações.	19 de novembro de 2021
<u>Criar imagens Linux</u>	Agora você pode criar imagens da WorkSpaces Amazon Applications baseadas em Linux.	15 de novembro de 2021
<u>Nova versão do agente</u>	Versão do agente 10-19-2021	26 de outubro de 2021
<u>Atualizações de imagens gerenciadas e imagens base</u>	Várias atualizações	21 de outubro de 2021
<u>Nova versão do cliente</u>	Versão do cliente 1.1.333	14 de setembro de 2021
<u>Atualizações de imagens gerenciadas</u>	Atualizações de imagens gerenciadas de 12 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021
<u>Nova versão do agente</u>	Versão do agente 08-02-2021	18 de agosto de 2021
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.304</u>	Atualiza o navegador Chromium incorporado para a versão 91	2 de agosto de 2021
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Resolve vários problemas	2 de agosto de 2021
<u>Nova versão do cliente</u>	Versão do cliente 1.1.304	2 de agosto de 2021
<u>Atualização de imagens base</u>	Atualização de imagens base (19/07/2021)	23 de julho de 2021

WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Resolve vários problemas	1.º de julho de 2021
Atualização de imagens base	Atualização de imagens base (01/06/2021)	10 de junho de 2021
Instalar o driver da AMD em instâncias de design gráfico	Se precisar atualizar o driver AMD em seu Image Builder que está usando uma instância de design gráfico, você pode usar as imagens básicas mais recentes do Graphics Design AppStream 2.0 ou baixar o driver AMD e instalá-lo em seu Image Builder.	04 de junho de 2021
Atualização da documentação: novas imagens base de design gráfico	Adição de duas novas imagens e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	3 de junho de 2021
Atualização da documentação: nova versão do agente de WorkSpaces aplicativos	Adição da entrada para a versão do agente 05-17-2021 e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	26 de maio de 2021
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Resolve vários problemas	17 de maio de 2021
WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.294	Resolve problemas com a autenticação por SAML 2.0, a estabilidade do cliente no Windows 7 e o compartilhamento de pastas na reconexão do cliente.	26 de abril de 2021

Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1154	25 de abril de 2021
Atualização da documentação: Support para atualizações de imagens de WorkSpaces aplicativos gerenciados	Criou a seção Atualizar uma imagem usando atualizações de imagem de WorkSpaces aplicativos gerenciados em “Administrar suas imagens” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	8 de abril de 2021
WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.285	Inclui correções que melhoram a compatibilidade com software antivírus	8 de março de 2021
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Resolve vários problemas	4 de março de 2021
Nova versão do agente	Versão do agente 02-21-2022	24 de fevereiro de 2021
Nova versão do cliente	Versão do cliente 1.1.1130	9 de fevereiro de 2021
Atualização da documentação: suporte a cartões inteligentes	Criação da seção Smart Cards em “System Requirements and Feature Support” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	12 de janeiro de 2021
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte ao uso de cartões inteligentes para início de sessão do Windows em instâncias de streaming e autenticação em sessão.	4 de janeiro de 2021

<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.257</u>	Adiciona suporte a áudio e vídeo (AV) em tempo real e autenticação por cartão inteligente, além de resolver um problema com o Excel.	28 de dezembro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Atualizações para Base, Graphics Design, Graphics G4dn, Graphics Pro: inclui atualizações do Microsoft Windows até 9 de dezembro de 2020; AWS CLI versão 1.18.138; e Amazon SSM Agent versão 3.0.431.0	28 de dezembro de 2020
<u>Atualização da documentação: suporte a áudio e vídeo (AV) em tempo real</u>	Criação da seção Real-Time Audio-Video em “System Requirements and Feature Support” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	28 de dezembro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Resolve vários problemas	17 de dezembro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Resolve vários problemas	8 de outubro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Resolve vários problemas	1.º de setembro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.195</u>	Melhora o compartilhamento local de unidades e pastas quando o redirecionamento de arquivos é usado e oferece outros aprimoramentos e correções.	18 de agosto de 2020

Atualização da documentação: suporte ao redirecionamento para impressora local	Criação da seção Enable Local Printer Redirection em “System Requirements and Feature Support” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	7 de agosto de 2020
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte para redirecionamento de impressora local para o cliente de WorkSpaces aplicativos e resolve vários problemas	30 de julho de 2020
WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos	Atualizações para Base, Graphics Design, Graphics G4dn, Graphics Pro: inclui atualizações do Microsoft Windows até 9 de junho de 2020; AWS CLI versão 1.18.86; e Amazon SSM Agent versão 2.3.1319.0	16 de julho de 2020
WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.179	Adiciona suporte ao redirecionamento para impressora local e oferece outros aprimoramentos e correções.	8 de julho de 2020
Nova região: Mumbai	Atualização da tabela de endpoint de estado de retransmissão em "Configuração do SAML" e outros conteúdos conforme necessário.	8 de julho de 2020

Atualização da documentação: suporte a tablets de desenho	Criação da seção Drawing Tablets em “System Requirements and Feature Support” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	26 de junho de 2020
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Resolve vários problemas	27 de maio de 2020
WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.160	Resolve um problema que impede que a página do catálogo de aplicativos seja aberta em um computador com Windows que tenha o .NET Framework versão 4.7.1 ou anterior instalado ; também resolve outro problema intermitente	28 de abril de 2020
WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.156	Adiciona suporte para uploads de minidespejo e log de diagnóstico sob demanda, definindo subdomínios confiáveis para conexões de usuário em um registro TXT de DNS e outros aprimoramentos	22 de abril de 2020
Atualização da documentação: suporte ao registro em log sob demanda	Criação da seção Automatic and On-Demand Diagnostic Log Uploads em “System Requirements and Feature Support” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	22 de abril de 2020

[Atualização da documentação: suporte à definição de subdomínios confiáveis para conexões de usuário em um registro TXT de DNS](#)

Criou a seção Criar o registro TXT AS2 TrustedDomains DNS para habilitar seu domínio para o cliente de WorkSpaces aplicativos sem alterações no registro em “System Requirements and Feature Support” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.

22 de abril de 2020

[WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos](#)

Resolve um problema que faz com que as sessões de streaming falhem; melhora a performance com perfis do IAM.

20 de abril de 2020

[WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos](#)

Atualizações para Base, Graphics Design, Graphics G4dn, Graphics Pro (Windows Server 2019): Inclui atualizações do Microsoft Windows até 10 de março de 2020; AWS CLI versão 1.18.21; e Amazon SSM Agent versão 2.3.930.0

18 de abril de 2020

[WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos](#)

Atualizações para Base, Graphics Design, Graphics Pro: inclui atualizações do Microsoft Windows até 11 de fevereiro de 2020; AWS CLI versão 1.17.5; e Amazon SSM Agent versão 2.3.842.0

18 de março de 2020

<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Adiciona suporte para instâncias G4dn Graphics (Windows Server 2012 R2); também inclui atualizações do Microsoft Windows até 11 de fevereiro de 2020; AWS CLI versão 1.17.5; e Amazon SSM Agent versão 2.3.842.0	16 de março de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.137</u>	Reverte as atualizações na versão 1.1.136	8 de março de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.136</u>	Adiciona suporte à definição de subdomínios confiáveis para conexões de usuário em um registro TXT de DNS e fornece outros aprimoramentos e correções	5 de março de 2020
<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Adiciona suporte a instâncias g4dn gráficas (Windows Server 2016, Windows Server 2019); também inclui atualizações do Microsoft Windows até 11 de fevereiro de 2020, a AWS CLI versão 1.17.5 e o Amazon SSM Agent versão 2.3.842.0.	5 de março de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.1.129</u>	Adiciona suporte para o modo de aplicativo nativo e fornece outros aprimoramentos e correções	28 de fevereiro de 2020

<u>Atualização da documentação: suporte ao modo de aplicação nativa</u>	Criação da seção Native application mode em “System Requirements and Feature Support” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	28 de fevereiro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Adiciona suporte ao modo de aplicação nativa e à visualização de streaming Desktop.	19 de fevereiro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Atualizações para Graphics Design: adiciona suporte para o Windows Server 2019, com atualizações do Microsoft Windows até 12 de novembro de 2019	13 de janeiro de 2020
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Resolve vários problemas	13 de janeiro de 2020
<u>Atualização da documentação: aprimorou a documentação para segurança em WorkSpaces aplicativos</u>	Criou “Segurança nos WorkSpaces aplicativos da Amazon” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	23 de dezembro de 2019
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.525</u>	Resolve um problema de DPI que faz com que o cursor do mouse aponte para o local errado quando um usuário clica em um aplicativo durante uma sessão de streaming	12 de dezembro de 2019

WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos	Inclui atualizações do Microsoft Windows até 12 de dezembro de 2019; AWS CLI versão 1.16.284 e Amazon SSM Agent versão 2.3.760.0	12 de dezembro de 2019
Atualização da documentação: Support for WorkSpaces Applications baseadas em z1d	“Famílias de instâncias de WorkSpaces aplicativos” atualizadas	21 de novembro de 2019
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	WorkSpaces Os conjuntos de aplicativos agora estão assinados, incluindo executáveis e pacotes de instalação	13 de novembro de 2019
Atualização da documentação: sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados	Criou “Sessões de streaming de WorkSpaces aplicativos incorporados” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	1.º de novembro de 2019
WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.511	Adiciona suporte para até 4 monitores e fornece outros aprimoramentos	16 de outubro de 2019
Atualização da documentação: Nova região — AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	Criou WorkSpaces aplicativos da Amazon no Guia do AWS GovCloud (US) usuário e atualizou a tabela de endpoints de estado de retransmissão em “Configurando o SAML” e outros conteúdos conforme necessário.	9 de outubro de 2019

<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Modifica o conector de armazenamento de WorkSpaces aplicativos para não ignorar mais o servidor proxy do sistema	8 de outubro de 2019
<u>Atualização da documentação: endpoints compatíveis com o FIPS</u>	Criação de “Proteção de dados em trânsito com endpoints do FIPS” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	7 de outubro de 2019
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.499</u>	Resolve problemas com a renderização de hardware no lado do cliente e com o cliente que não funcionava corretamente quando fones de ouvido Bluetooth eram conectados ao computador local	26 de setembro de 2019
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Resolve vários problemas	23 de setembro de 2019
<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Atualizações para todas as instâncias Base e Graphics Pro e para instâncias do Graphics Design Windows Server 2012 R2: inclui atualizações do Microsoft Windows até 13 de agosto de 2019 e AWS CLI versão 1.16.222. Atualizações adicionais para instâncias de base, Graphics Pro e Graphics Design	18 de setembro de 2019

[Atualização da documentação: Support para aplicar funções do IAM às instâncias de streaming do WorkSpaces Applications](#)

Criou “Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos e scripts executados em instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.

9 de setembro de 2019

[WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos](#)

Atualizações para instâncias de design gráfico: inclui atualizações do Microsoft Windows até 13 de agosto de 2019; AWS CLI versão 1.16.222; e driver AMD 24.20.13028.3002

5 de setembro de 2019

[WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos](#)

Adiciona suporte para aplicar funções do IAM às instâncias de streaming de WorkSpaces aplicativos

3 de setembro de 2019

[Atualização da documentação: redirecionamento do sistema de arquivos de WorkSpaces aplicativos](#)

Criou “Ativar o redirecionamento do sistema de arquivos para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.

20 de agosto de 2019

Atualização da documentação: endpoints da VPC de interface	Criação de "Criação e streaming a partir de VPC endpoints de interface." Também criou "Access WorkSpaces Applications API Operations e CLI Commands Through an Interface VPC Endpoint" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	19 de agosto de 2019
WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.480	Adiciona suporte ao redirecionamento do sistema de arquivos de WorkSpaces aplicativos	14 de agosto de 2019
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte ao redirecionamento do sistema de arquivos de WorkSpaces aplicativos	8 de agosto de 2019
Atualização da documentação: criação de imagens de WorkSpaces aplicativos programáticos	Criou "Crie a imagem do seu WorkSpaces aplicativo de forma programática" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	1 de agosto de 2019
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte para criar imagens de WorkSpaces aplicativos de forma programática	26 de julho de 2019
Atualização da documentação: suporte a imagens base do Windows Server 2016 e Windows Server 2019	"Histórico de versões da imagem do WorkSpaces Applications Base" atualizado e outros conteúdos, conforme necessário.	28 de junho de 2019

<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Adiciona suporte para imagens de base do Windows Server 2016 e do Windows Server 2019	19 de junho de 2019
<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Adiciona suporte para Windows Server 2016 e Windows Server 2019	10 de junho de 2019
<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Inclui as atualizações do Microsoft Windows até 14 de maio de 2019	28 de maio de 2019
<u>Atualização da documentação: relatórios WorkSpaces de uso de aplicativos</u>	Criou “Relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	21 de maio de 2019
<u>Atualização da documentação: suporte à desconexão de usuários ociosos</u>	“Criar uma frota” foi atualizado em “Criar uma frota e pilha de WorkSpaces aplicativos”.	17 de maio de 2019
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.407</u>	Adiciona suporte para configurar a quantidade de tempo que os usuários podem ficar ociosos (inativos) antes de serem desconectados da sessão de streaming	16 de maio de 2019
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Adiciona suporte para configurar a quantidade de tempo que os usuários podem ficar ociosos (inativos) antes de serem desconectados da sessão de streaming. Também adiciona suporte para assinar relatórios de uso de WorkSpaces aplicativos.	7 de maio de 2019

<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Inclui atualizações do Microsoft Windows até 20 de abril de 2019; AWS CLI versão 1.16.126 e NVIDIA Graphics Driver 412.16 para instâncias do Graphics Pro	29 de abril de 2019
<u>Atualização da documentação: registro de chamadas da API de WorkSpaces aplicativos com AWS CloudTrail</u>	Foi criado o “Registro de chamadas de API de WorkSpaces aplicativos com”AWS CloudTrail.	25 de abril de 2019
<u>Atualização da documentação: conformidade com a HIPAA</u>	Criou a “Conformidade de WorkSpaces aplicativos”.	28 de março de 2019
<u>Atualização da documentação: suporte a gestos</u>	Criação de "Dispositivos com tela de toque" e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	13 de março de 2019
<u>WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.375</u>	Adiciona suporte à tela sensível ao toque no Windows PCs e suporte para: Conexão automática de dispositivos USB quando uma nova sessão de streaming é iniciada, execução de scripts de sessão e entrega de aplicativos virtualizados usando a WorkSpaces estrutura dinâmica de aplicativos APIs	7 de março de 2019
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Adiciona suporte para gestos em iPads, tablets Android e dispositivos Windows habilitados para toque	7 de março de 2019

Nova região: Seul	Atualização da tabela de endpoint de estado de retransmissão em "Configuração do SAML" e outros conteúdos conforme necessário.	13 de fevereiro de 2019
Atualização da documentação: scripts de sessão	Criou "Use scripts de sessão para gerenciar a experiência de streaming dos usuários de seus WorkSpaces aplicativos" em "Imagens" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	27 de janeiro de 2019
WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos	Inclui atualizações do Microsoft Windows até 10 de dezembro de 2018; AWS CLI versão 1.16.84 e NVIDIA Graphics Driver 391.58 para instâncias do Graphics Pro	22 de janeiro de 2019
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte para o uso de scripts de sessão na instância. Também adiciona suporte para adicionar tags aos seguintes tipos de recursos de WorkSpaces aplicativos durante a criação de recursos: criadores de imagens, imagens, frotas e pilhas.	22 de janeiro de 2019

[WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.320](#)

Adiciona suporte à estrutura dinâmica de WorkSpace s aplicativos APIs, às configurações regionais dos WorkSpaces aplicativos, ao pool de usuários dos WorkSpaces aplicativos e fornece outros aprimoramentos

19 de janeiro de 2019

[Atualização da documentação: configurações regionais padrão](#)

Criou “Definir configurações regionais padrão para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.

13 de dezembro de 2018

[Atualização da documentação: framework de aplicações dinâmicas](#)

Criação de “Gerenciar direitos de aplicativos” e atualização de outros conteúdos conforme necessário.

7 de dezembro de 2018

[WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos](#)

Adiciona suporte ao uso da estrutura de WorkSpace s aplicativos dinâmicos de aplicativos para criar um provedor de aplicativos dinâmico. Também adiciona suporte para o uso de teclado no idioma japonês com clientes da web que executam o Windows.

4 de dezembro de 2018

[WorkSpaces Atualização do cliente de aplicativos: versão 1.0.247](#)

Lançamento inicial

20 de novembro de 2018

Atualização da documentação: cliente WorkSpaces de aplicativos	Criou o “The WorkSpaces Applications Client” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	20 de novembro de 2018
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte para iniciar sessões de streaming usando o cliente Windows de WorkSpaces aplicativos	14 de novembro de 2018
Atualização da documentação: compartilhamento de imagens	Criou “Administre suas imagens de WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	14 de setembro de 2018
Atualização da documentação: persistência das configurações da aplicação	Criou “Ativar a persistência das configurações do aplicativo para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	5 de setembro de 2018
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte à persistência de configurações de aplicativo	29 de agosto de 2018
Atualização da documentação: OneDrive suporte	Criou “Habilitar e administrar OneDrive para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	31 de julho de 2018
WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos	Adiciona suporte para armazenamento OneDrive persistente	26 de julho de 2018

<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Resolve um problema com a otimização de imagens para inicialização do aplicativo.	19 de junho de 2018
<u>Atualização da documentação: configurações regionais</u>	Criou “Ativar configurações regionais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	14 de junho de 2018
<u>Atualização da documentação: configurações padrão para aplicações e Windows</u>	Adição da "Step 4: Create Default Application and Windows Settings (Etapa 4: Criar configurações padrão do aplicativo e Windows)" ao "Tutorial: Create a Custom Image (Tutorial: Criar uma imagem personalizada)" e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	14 de junho de 2018
<u>WorkSpaces Atualização da imagem da base de aplicativos</u>	Inclui atualizações do Microsoft Windows até 9 de maio de 2018 e do Windows PowerShell 5.1.	12 de junho de 2018
<u>WorkSpaces Atualização do agente de aplicativos</u>	Adiciona suporte para configurações regionais e aplicativo padrão e configurações do Windows.	6 de junho de 2018

[Atualização da documentação: suporte ao Google Drive](#)

Criou a opção “Habilitar e administrar o Google Drive para seus usuários de WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.

4 de junho de 2018

Atualizações anteriores

A tabela a seguir descreve adições importantes ao serviço de WorkSpaces aplicativos e à documentação do Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide antes de 4 de junho de 2018.

Note

A imagem base de WorkSpaces aplicativos individuais e WorkSpaces as versões do agente de aplicativos não estão incluídas nesta tabela. Para obter informações sobre esses lançamentos, consulte [WorkSpaces Notas de versão do Applications Base Image e Managed Image Update](#) e [WorkSpaces Notas de versão do Agente de Aplicativos](#).

Alteração	Descrição	Data
Controles administrativos para transferência de dados	Atualizou a seção “Criar uma pilha” em “Criar frotas e pilhas de WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	24 de maio de 2018
Nova região: Frankfurt	Atualização da tabela de endpoints em estado de retransmissão em “Setting Up SAML” e outros conteúdos conforme necessário.	28 de março de 2018
Marca personalizada	Criou “Adicione sua marca personalizada aos WorkSpaces aplicativos da Amazon” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	26 de março de 2018

Alteração	Descrição	Data
Cópia de imagem	Atualização de "Tutorial: Create a Custom Image (Tutorial: Criar uma imagem personalizada)" e atualização de outros conteúdos conforme necessário.	23 de fevereiro de 2018
Novas regiões: Singapura e Sydney	Atualização da tabela de endpoint de estado de retransmissão em "Configuração do SAML" e outros conteúdos conforme necessário.	24 de janeiro de 2018
Marcação de recursos	Criou "Marcando seus recursos de WorkSpaces aplicativos da Amazon Amazon" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	15 de dezembro de 2017
Atualizações do agente de WorkSpaces aplicativos gerenciados	Criou o "Histórico de versões do Amazon WorkSpaces Applications Agent" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	7 de dezembro de 2017
Frotas sob demanda	Foi adicionada a seção "Tipo de frota" ao "Amazon WorkSpaces Applications Fleets and Stacks" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	19 de setembro de 2017
Tipos de instância	Criou "Amazon WorkSpaces Applications Instance Families" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	25 de julho de 2017
Active Directory	Criou "Usando o Active Directory com WorkSpaces aplicativos da Amazon" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	24 de julho de 2017
Grupo de usuários	Criou "Gerenciar acesso usando o pool de usuários de WorkSpaces aplicativos" e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	15 de junho de 2017

Alteração	Descrição	Data
Grupos de segurança	Adicionou a seção “Grupos de segurança” às “Configurações de rede para WorkSpaces aplicativos da Amazon” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	26 de maio de 2017
Pastas base	Criou “Ativar e administrar pastas iniciais para os usuários de seus WorkSpaces aplicativos” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	18 de maio de 2017
Acesso à Internet padrão	Criou “Configurações de rede para WorkSpaces aplicativos da Amazon” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	21 de abril de 2017
Escalabilidade automática de frota	Criou o “Fleet Auto Scaling for Amazon WorkSpaces Applications” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	23 de março de 2017
Gerenciamento de frota	Criou “Amazon WorkSpaces Applications Fleets and Stacks” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	22 de fevereiro de 2017
Compatibilidade com o SAML 2.0	Criou o “Acesso de login único a WorkSpaces aplicativos usando SAML 2.0” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	15 de fevereiro de 2017
Construtores de imagens	Criou “WorkSpaces Applications Image Builders” e atualizou outros conteúdos conforme necessário.	19 de janeiro de 2017
Versão da documentação inicial	Criou a versão inicial do Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide.	01 de dezembro de 2016

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.