Guia de referência

AWS Política gerenciada

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Política gerenciada: Guia de referência

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que são as políticas gerenciadas pela AWS? 1
Compreender as páginas de referência de políticas 1
Políticas gerenciadas pela AWS obsoletas 2
AWS políticas gerenciadas 3
AccessAnalyzerServiceRolePolicy 52
Utilização desta política 52
Detalhes desta política 52
Versão da política 52
Documento da política JSON 53
Saiba mais 55
AccountManagementFromVercel 55
Utilização desta política 56
Detalhes desta política 56
Versão da política 56
Documento da política JSON 56
Saiba mais 57
AdministratorAccess 57
Utilização desta política 57
Detalhes desta política 57
Versão da política 58
Documento da política JSON 58
Saiba mais 58
AdministratorAccess-Amplify 58
Utilização desta política 58
Detalhes desta política 59
Versão da política 59
Documento da política JSON 59
Saiba mais 69
AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 70
Utilização desta política 70
Detalhes desta política 70
Versão da política 70
Documento da política JSON 70
Saiba mais 78

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy 79
Utilização desta política 79
Detalhes desta política 79
Versão da política 79
Documento da política JSON 79
Saiba mais 80
AIOpsAssistantPolicy 80
Utilização desta política 81
Detalhes desta política 81
Versão da política 81
Documento da política JSON 81
Saiba mais 102
AIOpsConsoleAdminPolicy 102
Utilização desta política 102
Detalhes desta política 102
Versão da política 102
Documento da política JSON 103
Saiba mais 109
AIOpsOperatorAccess 109
Utilização desta política 109
Detalhes desta política 109
Versão da política 109
Documento da política JSON 110
Saiba mais 112
AIOpsReadOnlyAccess 113
Utilização desta política 113
Detalhes desta política 113
Versão da política 113
Documento da política JSON 113
Saiba mais 114
AlexaForBusinessDeviceSetup 114
Utilização desta política 114
Detalhes desta política 114
Versão da política 115
Documento da política JSON 115
Saiba mais 115

AlexaForBusinessFullAccess 116
Utilização desta política 116
Detalhes desta política 116
Versão da política 116
Documento da política JSON 116
Saiba mais 118
AlexaForBusinessGatewayExecution 118
Utilização desta política 118
Detalhes desta política 118
Versão da política 118
Documento da política JSON 119
Saiba mais 119
AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy 120
Utilização desta política 120
Detalhes desta política 120
Versão da política 120
Documento da política JSON 120
Saiba mais 123
AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy 123
Utilização desta política 123
Detalhes desta política 123
Versão da política 123
Documento da política JSON 124
Saiba mais 124
AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy 124
Utilização desta política 125
Detalhes desta política 125
Versão da política 125
Documento da política JSON 125
Saiba mais 127
AlexaForBusinessReadOnlyAccess 127
Utilização desta política 127
Detalhes desta política 127
Versão da política 127
Documento da política JSON 128
Saiba mais 128

AmazonAPIGatewayAdministrator 128
Utilização desta política 128
Detalhes desta política 129
Versão da política 129
Documento da política JSON 129
Saiba mais 129
AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess 130
Utilização desta política 130
Detalhes desta política 130
Versão da política 130
Documento da política JSON 130
Saiba mais 131
AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 131
Utilização desta política 131
Detalhes desta política 131
Versão da política 131
Documento da política JSON 131
Saiba mais 132
AmazonAppFlowFullAccess 132
Utilização desta política 132
Detalhes desta política 132
Versão da política 133
Documento da política JSON 133
Saiba mais 136
AmazonAppFlowReadOnlyAccess 136
Utilização desta política 136
Detalhes desta política 136
Versão da política 136
Documento da política JSON 136
Saiba mais 137
AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy 137
Utilização desta política 137
Detalhes desta política 138
Versão da política 138
Documento da política JSON 138
Saiba mais 139

AmazonAppStreamFullAccess 139
Utilização desta política 139
Detalhes desta política 139
Versão da política 139
Documento da política JSON 140
Saiba mais 141
AmazonAppStreamPCAAccess 142
Utilização desta política 142
Detalhes desta política 142
Versão da política 142
Documento da política JSON 142
Saiba mais 143
AmazonAppStreamReadOnlyAccess 143
Utilização desta política 143
Detalhes desta política 143
Versão da política 144
Documento da política JSON 144
Saiba mais 144
AmazonAppStreamServiceAccess 144
Utilização desta política 144
Detalhes desta política 145
Versão da política 145
Documento da política JSON 145
Saiba mais 146
AmazonAthenaFullAccess 146
Utilização desta política 146
Detalhes desta política 147
Versão da política 147
Documento da política JSON 147
Saiba mais 150
AmazonAthenaServiceRolePolicy 151
Utilização desta política 151
Detalhes desta política 151
Versão da política 151
Documento da política JSON 151
Saiba mais 152

AmazonAugmentedAIFullAccess 152
Utilização desta política 152
Detalhes desta política 152
Versão da política 153
Documento da política JSON 153
Saiba mais 154
AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess 154
Utilização desta política 154
Detalhes desta política 154
Versão da política 154
Documento da política JSON 155
Saiba mais 155
AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess 155
Utilização desta política 155
Detalhes desta política 156
Versão da política 156
Documento da política JSON 156
Saiba mais 157
AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess 157
Utilização desta política 158
Detalhes desta política 158
Versão da política 158
Documento da política JSON 158
Saiba mais 160
AmazonAuroraDSQLFullAccess 160
Utilização desta política 160
Detalhes desta política 161
Versão da política 161
Documento da política JSON 161
Saiba mais 163
AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess 163
Utilização desta política 164
Detalhes desta política 164
Versão da política 164
Documento da política JSON 164
Saiba mais 165

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy 165
Utilização desta política 165
Detalhes desta política 165
Versão da política 166
Documento da política JSON 166
Saiba mais 166
AmazonBedrockFullAccess 167
Utilização desta política 167
Detalhes desta política 167
Versão da política 167
Documento da política JSON 167
Saiba mais 172
AmazonBedrockLimitedAccess 173
Utilização desta política 173
Detalhes desta política 173
Versão da política 173
Documento da política JSON 173
Saiba mais 175
AmazonBedrockMantleFullAccess 176
Utilização desta política 176
Detalhes desta política 176
Versão da política 176
Documento da política JSON 176
Saiba mais 177
AmazonBedrockMantleInferenceAccess 177
Utilização desta política 177
Detalhes desta política 177
Versão da política 177
Documento da política JSON 178
Saiba mais 178
AmazonBedrockMantleReadOnly 178
Utilização desta política 179
Detalhes desta política 179
Versão da política 179
Documento da política JSON 179
Saiba mais 180

AmazonBedrockMarketplaceAccess 180
Utilização desta política 180
Detalhes desta política 180
Versão da política 180
Documento da política JSON 181
Saiba mais 185
AmazonBedrockReadOnly 185
Utilização desta política 185
Detalhes desta política 185
Versão da política 186
Documento da política JSON 186
Saiba mais 187
AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary 187
Utilização desta política 188
Detalhes desta política 188
Versão da política 188
Documento da política JSON 188
Saiba mais 192
AmazonBraketFullAccess 192
Utilização desta política 193
Detalhes desta política 193
Versão da política 193
Documento da política JSON 193
Saiba mais 197
AmazonBraketJobsExecutionPolicy 198
Utilização desta política 198
Detalhes desta política 198
Versão da política 198
Documento da política JSON 198
Saiba mais 201
AmazonBraketServiceRolePolicy 201
Utilização desta política 201
Detalhes desta política 201
Versão da política 201
Documento da política JSON 202
Saiba mais 203

AmazonChimeFullAccess 203
Utilização desta política 203
Detalhes desta política 203
Versão da política 203
Documento da política JSON 203
Saiba mais 205
AmazonChimeReadOnly 206
Utilização desta política 206
Detalhes desta política 206
Versão da política 206
Documento da política JSON 206
Saiba mais 207
AmazonChimeSDK 207
Utilização desta política 207
Detalhes desta política 207
Versão da política 207
Documento da política JSON 208
Saiba mais 209
AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy 209
Utilização desta política 209
Detalhes desta política 209
Versão da política 209
Documento da política JSON 210
Saiba mais 211
AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy 211
Utilização desta política 211
Detalhes desta política 211
Versão da política 212
Documento da política JSON 212
Saiba mais 213
AmazonChimeServiceRolePolicy 213
Utilização desta política 213
Detalhes desta política 213
Versão da política 213
Documento da política JSON 213
Saiba mais 214

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy 214
Utilização desta política 214
Detalhes desta política 214
Versão da política 215
Documento da política JSON 215
Saiba mais 215
AmazonChimeUserManagement 215
Utilização desta política 216
Detalhes desta política 216
Versão da política 216
Documento da política JSON 216
Saiba mais 217
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy 217
Utilização desta política 218
Detalhes desta política 218
Versão da política 218
Documento da política JSON 218
Saiba mais 220
AmazonCloudDirectoryFullAccess 220
Utilização desta política 220
Detalhes desta política 220
Versão da política 221
Documento da política JSON 221
Saiba mais 221
AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess 221
Utilização desta política 222
Detalhes desta política 222
Versão da política 222
Documento da política JSON 222
Saiba mais 223
AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess 223
Utilização desta política 223
Detalhes desta política 223
Versão da política 223
Documento da política JSON 223
Saiba mais 226

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess 226
Utilização desta política 226
Detalhes desta política 226
Versão da política 227
Documento da política JSON 227
Saiba mais 227
AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy 228
Utilização desta política 228
Detalhes desta política 228
Versão da política 228
Documento da política JSON 228
Saiba mais 230
AmazonCloudWatchRUMFullAccess 230
Utilização desta política 230
Detalhes desta política 230
Versão da política 230
Documento da política JSON 231
Saiba mais 233
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess 233
Utilização desta política 233
Detalhes desta política 233
Versão da política 234
Documento da política JSON 234
Saiba mais 235
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy 235
Utilização desta política 236
Detalhes desta política 236
Versão da política 236
Documento da política JSON 236
Saiba mais 237
AmazonCodeCatalystFullAccess 237
Utilização desta política 237
Detalhes desta política 237
Versão da política 237
Documento da política JSON 238
Saiba mais 238

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess 239
Utilização desta política 239
Detalhes desta política 239
Versão da política 239
Documento da política JSON 239
Saiba mais 240
AmazonCodeCatalystSupportAccess 240
Utilização desta política 240
Detalhes desta política 240
Versão da política 240
Documento da política JSON 241
Saiba mais 241
AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess 242
Utilização desta política 242
Detalhes desta política 242
Versão da política 242
Documento da política JSON 242
Saiba mais 243
AmazonCodeGuruProfilerFullAccess 243
Utilização desta política 243
Detalhes desta política 243
Versão da política 243
Documento da política JSON 244
Saiba mais 244
AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess 245
Utilização desta política 245
Detalhes desta política 245
Versão da política 245
Documento da política JSON 245
Saiba mais 246
AmazonCodeGuruReviewerFullAccess 246
Utilização desta política 246
Detalhes desta política 246
Versão da política 246
Documento da política JSON 247
Saiba mais 249

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess 249
Utilização desta política 250
Detalhes desta política 250
Versão da política 250
Documento da política JSON 250
Saiba mais 251
AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy 251
Utilização desta política 251
Detalhes desta política 251
Versão da política 251
Documento da política JSON 252
Saiba mais 254
AmazonCodeGuruSecurityFullAccess 254
Utilização desta política 254
Detalhes desta política 254
Versão da política 254
Documento da política JSON 254
Saiba mais 255
AmazonCodeGuruSecurityScanAccess 255
Utilização desta política 255
Detalhes desta política 255
Versão da política 255
Documento da política JSON 256
Saiba mais 256
AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities 256
Utilização desta política 257
Detalhes desta política 257
Versão da política 257
Documento da política JSON 257
Saiba mais 258
AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy 258
Utilização desta política 258
Detalhes desta política 258
Versão da política 258
Documento da política JSON 259
Saiba mais 259

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy 259
Utilização desta política 259
Detalhes desta política 260
Versão da política 260
Documento da política JSON 260
Saiba mais 260
AmazonCognitoPowerUser 261
Utilização desta política 261
Detalhes desta política 261
Versão da política 261
Documento da política JSON 261
Saiba mais 263
AmazonCognitoReadOnly 263
Utilização desta política 263
Detalhes desta política 263
Versão da política 263
Documento da política JSON 263
Saiba mais 264
AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy 264
Utilização desta política 265
Detalhes desta política 265
Versão da política 265
Documento da política JSON 265
Saiba mais 266
AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities 266
Utilização desta política 267
Detalhes desta política 267
Versão da política 267
Documento da política JSON 267
Saiba mais 268
AmazonConnect_FullAccess 268
Utilização desta política 268
Detalhes desta política 268
Versão da política 268
Documento da política JSON 269
Saiba mais 271

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy 271
Utilização desta política 272
Detalhes desta política 272
Versão da política 272
Documento da política JSON 272
Saiba mais 274
AmazonConnectReadOnlyAccess 274
Utilização desta política 274
Detalhes desta política 274
Versão da política 275
Documento da política JSON 275
Saiba mais 275
AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy 276
Utilização desta política 276
Detalhes desta política 276
Versão da política 276
Documento da política JSON 276
Saiba mais 289
AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy 289
Utilização desta política 289
Detalhes desta política 289
Versão da política 290
Documento da política JSON 290
Saiba mais 292
AmazonConnectVoiceIDFullAccess 292
Utilização desta política 292
Detalhes desta política 292
Versão da política 292
Documento da política JSON 292
Saiba mais 293
AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy 293
Utilização desta política 293
Detalhes desta política 293
Versão da política 294
Documento da política JSON 294
Saiba mais 296

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy 296
Utilização desta política 297
Detalhes desta política 297
Versão da política 297
Documento da política JSON 297
Saiba mais 299
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 299
Utilização desta política 299
Detalhes desta política 299
Versão da política 300
Documento da política JSON 300
Saiba mais 303
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 304
Utilização desta política 304
Detalhes desta política 304
Versão da política 304
Documento da política JSON 304
Saiba mais 317
AmazonDataZoneFullAccess 317
Utilização desta política 317
Detalhes desta política 318
Versão da política 318
Documento da política JSON 318
Saiba mais 327
AmazonDataZoneFullUserAccess 327
Utilização desta política 327
Detalhes desta política 327
Versão da política 328
Documento da política JSON 328
Saiba mais 331
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy 331
Utilização desta política 332
Detalhes desta política 332
Versão da política 332
Documento da política JSON 332
Saiba mais 340

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy 340
Utilização desta política 340
Detalhes desta política 340
Versão da política 341
Documento da política JSON 341
Saiba mais 341
AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 341
Utilização desta política 341
Detalhes desta política 342
Versão da política 342
Documento da política JSON 342
Saiba mais 344
AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary 344
Utilização desta política 344
Detalhes desta política 344
Versão da política 345
Documento da política JSON 345
Saiba mais 353
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary 353
Utilização desta política 353
Detalhes desta política 353
Versão da política 353
Documento da política JSON 354
Saiba mais 361
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy 361
Utilização desta política 361
Detalhes desta política 361
Versão da política 362
Documento da política JSON 362
Saiba mais 369
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 370
Utilização desta política 370
Detalhes desta política 370
Versão da política 370
Documento da política JSON 370
Saiba mais 373

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 374
Utilização desta política 374
Detalhes desta política 374
Versão da política 374
Documento da política JSON 374
Saiba mais 402
AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy 402
Utilização desta política 402
Detalhes desta política 402
Versão da política 403
Documento da política JSON 403
Saiba mais 407
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 408
Utilização desta política 408
Detalhes desta política 408
Versão da política 408
Documento da política JSON 408
Saiba mais 413
AmazonDetectiveFullAccess 413
Utilização desta política 413
Detalhes desta política 413
Versão da política 414
Documento da política JSON 414
Saiba mais 415
AmazonDetectiveInvestigatorAccess 415
Utilização desta política 415
Detalhes desta política 415
Versão da política 415
Documento da política JSON 416
Saiba mais 417
AmazonDetectiveMemberAccess 417
Utilização desta política 418
Detalhes desta política 418
Versão da política 418
Documento da política JSON 418
Saiba mais 419

AmazonDetectiveOrganizationsAccess 419
Utilização desta política 419
Detalhes desta política 419
Versão da política 419
Documento da política JSON 420
Saiba mais 421
AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy 421
Utilização desta política 422
Detalhes desta política 422
Versão da política 422
Documento da política JSON 422
Saiba mais 423
AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess 423
Utilização desta política 423
Detalhes desta política 423
Versão da política 423
Documento da política JSON 423
Saiba mais 426
AmazonDevOpsGuruFullAccess 426
Utilização desta política 426
Detalhes desta política 426
Versão da política 426
Documento da política JSON 427
Saiba mais 429
AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess 429
Utilização desta política 429
Detalhes desta política 429
Versão da política 430
Documento da política JSON 430
Saiba mais 431
AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess 431
Utilização desta política 431
Detalhes desta política 431
Versão da política 432
Documento da política JSON 432
Saiba mais 434

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy 434
Utilização desta política 434
Detalhes desta política 434
Versão da política 434
Documento da política JSON 435
Saiba mais 439
AmazonDMSCloudWatchLogsRole 439
Utilização desta política 439
Detalhes desta política 439
Versão da política 439
Documento da política JSON 439
Saiba mais 441
AmazonDMSRedshiftS3Role 441
Utilização desta política 441
Detalhes desta política 441
Versão da política 442
Documento da política JSON 442
Saiba mais 443
AmazonDMSVPCManagementRole 443
Utilização desta política 443
Detalhes desta política 443
Versão da política 443
Documento da política JSON 443
Saiba mais 444
AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy 444
Utilização desta política 444
Detalhes desta política 445
Versão da política 445
Documento da política JSON 445
Saiba mais 446
AmazonDocDBConsoleFullAccess 446
Utilização desta política 446
Detalhes desta política 446
Versão da política 446
Documento da política JSON 446
Saiba mais 451

AmazonDocDBElasticFullAccess 451
Utilização desta política 451
Detalhes desta política 451
Versão da política 452
Documento da política JSON 452
Saiba mais 455
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess 455
Utilização desta política 455
Detalhes desta política 455
Versão da política 456
Documento da política JSON 456
Saiba mais 457
AmazonDocDBFullAccess 457
Utilização desta política 457
Detalhes desta política 457
Versão da política 457
Documento da política JSON 457
Saiba mais 460
AmazonDocDBReadOnlyAccess 460
Utilização desta política 461
Detalhes desta política 461
Versão da política 461
Documento da política JSON 461
Saiba mais 463
AmazonDRSVPCManagement 463
Utilização desta política 463
Detalhes desta política 463
Versão da política 464
Documento da política JSON 464
Saiba mais 464
AmazonDynamoDBFullAccess 465
Utilização desta política 465
Detalhes desta política 465
Versão da política 465
Documento da política JSON 465
Saiba mais 468

AmazonDynamoDBFullAccess_v2 468
Utilização desta política 468
Detalhes desta política 468
Versão da política 468
Documento da política JSON 469
Saiba mais 472
AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline 472
Utilização desta política 472
Detalhes desta política 472
Versão da política 473
Documento da política JSON 473
Saiba mais 475
AmazonDynamoDBReadOnlyAccess 475
Utilização desta política 475
Detalhes desta política 475
Versão da política 476
Documento da política JSON 476
Saiba mais 477
AmazonEBSCSIDriverPolicy 478
Utilização desta política 478
Detalhes desta política 478
Versão da política 478
Documento da política JSON 478
Saiba mais 483
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess 483
Utilização desta política 483
Detalhes desta política 483
Versão da política 483
Documento da política JSON 484
Saiba mais 484
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser 485
Utilização desta política 485
Detalhes desta política 485
Versão da política 485
Documento da política JSON 485
Saiba mais 486

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly 486
Utilização desta política 486
Detalhes desta política 486
Versão da política 487
Documento da política JSON 487
Saiba mais 487
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 488
Utilização desta política 488
Detalhes desta política 488
Versão da política 488
Documento da política JSON 488
Saiba mais 489
AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole 489
Utilização desta política 489
Detalhes desta política 489
Versão da política 490
Documento da política JSON 490
Saiba mais 490
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole 491
Utilização desta política 491
Detalhes desta política 491
Versão da política 491
Documento da política JSON 491
Saiba mais 492
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role 492
Utilização desta política 493
Detalhes desta política 493
Versão da política 493
Documento da política JSON 493
Saiba mais 494
AmazonEC2ContainerServiceRole 495
Utilização desta política 495
Detalhes desta política 495
Versão da política 495
Documento da política JSON 495
Saiba mais 496

AmazonEC2FullAccess 496
Utilização desta política 496
Detalhes desta política 496
Versão da política 496
Documento da política JSON 497
Saiba mais 498
AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy 498
Utilização desta política 498
Detalhes desta política 498
Versão da política 498
Documento da política JSON 499
Saiba mais 499
AmazonEC2ReadOnlyAccess 500
Utilização desta política 500
Detalhes desta política 500
Versão da política 500
Documento da política JSON 500
Saiba mais 501
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy 501
Utilização desta política 501
Detalhes desta política 502
Versão da política 502
Documento da política JSON 502
Saiba mais 502
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited 503
Utilização desta política 503
Detalhes desta política 503
Versão da política 503
Documento da política JSON 503
Saiba mais 504
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole 504
Utilização desta política 504
Detalhes desta política 505
Versão da política 505
Documento da política JSON 505
Saiba mais 506

AmazonEC2RoleforSSM 506
Utilização desta política 506
Detalhes desta política 506
Versão da política 506
Documento da política JSON 507
Saiba mais 509
AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard 509
Utilização desta política 509
Detalhes desta política 509
Versão da política 510
Documento da política JSON 510
Saiba mais 514
AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole 514
Utilização desta política 514
Detalhes desta política 514
Versão da política 514
Documento da política JSON 514
Saiba mais 515
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 516
Utilização desta política 516
Detalhes desta política 516
Versão da política 516
Documento da política JSON 516
Saiba mais 518
AmazonECS_FullAccess 518
Utilização desta política 518
Detalhes desta política 518
Versão da política 518
Documento da política JSON 518
Saiba mais 524
AmazonECSComputeServiceRolePolicy 524
Utilização desta política 525
Detalhes desta política 525
Versão da política 525
Documento da política JSON 525
Saiba mais 527

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices 527
Utilização desta política 527
Detalhes desta política 527
Versão da política 527
Documento da política JSON 528
Saiba mais 534
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers 534
Utilização desta política 534
Detalhes desta política 534
Versão da política 535
Documento da política JSON 535
Saiba mais 536
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances 536
Utilização desta política 536
Detalhes desta política 537
Versão da política 537
Documento da política JSON 537
Saiba mais 541
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity 542
Utilização desta política 542
Detalhes desta política 542
Versão da política 542
Documento da política JSON 542
Saiba mais 545
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 545
Utilização desta política 545
Detalhes desta política 545
Versão da política 546
Documento da política JSON 546
Saiba mais 548
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice 548
Utilização desta política 548
Detalhes desta política 548
Versão da política 549
Documento da política JSON 549
Saiba mais 550

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances 550
Utilização desta política 550
Detalhes desta política 551
Versão da política 551
Documento da política JSON 551
Saiba mais 552
AmazonECSServiceRolePolicy 552
Utilização desta política 553
Detalhes desta política 553
Versão da política 553
Documento da política JSON 553
Saiba mais 559
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 559
Utilização desta política 559
Detalhes desta política 559
Versão da política 559
Documento da política JSON 560
Saiba mais 560
AmazonEFSCSIDriverPolicy 560
Utilização desta política 560
Detalhes desta política 560
Versão da política 561
Documento da política JSON 561
Saiba mais 562
AmazonEKS_CNI_Policy 563
Utilização desta política 563
Detalhes desta política 563
Versão da política 563
Documento da política JSON 563
Saiba mais 564
AmazonEKSBlockStoragePolicy 564
Utilização desta política 565
Detalhes desta política 565
Versão da política 565
Documento da política JSON 565
Saiba mais 567

AmazonEKSClusterPolicy 568
Utilização desta política 568
Detalhes desta política 568
Versão da política 568
Documento da política JSON 568
Saiba mais 571
AmazonEKSComputePolicy 571
Utilização desta política 571
Detalhes desta política 571
Versão da política 571
Documento da política JSON 571
Saiba mais 574
AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy 574
Utilização desta política 574
Detalhes desta política 574
Versão da política 575
Documento da política JSON 575
Saiba mais 577
AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly 577
Utilização desta política 577
Detalhes desta política 577
Versão da política 578
Documento da política JSON 578
Saiba mais 579
AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy 579
Utilização desta política 579
Detalhes desta política 579
Versão da política 580
Documento da política JSON 580
Saiba mais 580
AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy 580
Utilização desta política 581
Detalhes desta política 581
Versão da política 581
Documento da política JSON 581
Saiba mais 582

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy 582
Utilização desta política 582
Detalhes desta política 582
Versão da política 582
Documento da política JSON 583
Saiba mais 583
AmazonEKSLoadBalancingPolicy 583
Utilização desta política 583
Detalhes desta política 584
Versão da política 584
Documento da política JSON 584
Saiba mais 590
AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy 590
Utilização desta política 590
Detalhes desta política 591
Versão da política 591
Documento da política JSON 591
Saiba mais 593
AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy 593
Utilização desta política 593
Detalhes desta política 593
Versão da política 594
Documento da política JSON 594
Saiba mais 599
AmazonEKSMCPReadOnlyAccess 600
Utilização desta política 600
Detalhes desta política 600
Versão da política 600
Documento da política JSON 600
Saiba mais 602
AmazonEKSNetworkingPolicy 602
Utilização desta política 602
Detalhes desta política 603
Versão da política 603
Documento da política JSON 603
Saiba mais 605

AmazonEKSServicePolicy 605
Utilização desta política 605
Detalhes desta política 605
Versão da política 605
Documento da política JSON 606
Saiba mais 608
AmazonEKSServiceRolePolicy 608
Utilização desta política 608
Detalhes desta política 608
Versão da política 608
Documento da política JSON 609
Saiba mais 616
AmazonEKSVPCResourceController 616
Utilização desta política 617
Detalhes desta política 617
Versão da política 617
Documento da política JSON 617
Saiba mais 618
AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy 618
Utilização desta política 618
Detalhes desta política 618
Versão da política 618
Documento da política JSON 619
Saiba mais 619
AmazonEKSWorkerNodePolicy 619
Utilização desta política 619
Detalhes desta política 620
Versão da política 620
Documento da política JSON 620
Saiba mais 621
AmazonElastiCacheFullAccess 621
Utilização desta política 621
Detalhes desta política 621
Versão da política 621
Documento da política JSON 621
Saiba mais 625

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess 625
Utilização desta política 625
Detalhes desta política 625
Versão da política 625
Documento da política JSON 626
Saiba mais 626
AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess 626
Utilização desta política 626
Detalhes desta política 626
Versão da política 627
Documento da política JSON 627
Saiba mais 627
AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser 627
Utilização desta política 628
Detalhes desta política 628
Versão da política 628
Documento da política JSON 628
Saiba mais 629
AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly 629
Utilização desta política 629
Detalhes desta política 629
Versão da política 630
Documento da política JSON 630
Saiba mais 630
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess 631
Utilização desta política 631
Detalhes desta política 631
Versão da política 631
Documento da política JSON 631
Saiba mais 632
AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess 632
Utilização desta política 632
Detalhes desta política 632
Versão da política 632
Documento da política JSON 633
Saiba mais 633

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess 633
Utilização desta política 633
Detalhes desta política 633
Versão da política 634
Documento da política JSON 634
Saiba mais 634
AmazonElasticFileSystemFullAccess 634
Utilização desta política 635
Detalhes desta política 635
Versão da política 635
Documento da política JSON 635
Saiba mais 637
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess 637
Utilização desta política 638
Detalhes desta política 638
Versão da política 638
Documento da política JSON 638
Saiba mais 639
AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy 639
Utilização desta política 639
Detalhes desta política 639
Versão da política 640
Documento da política JSON 640
Saiba mais 642
AmazonElasticFileSystemsUtils 642
Utilização desta política 642
Detalhes desta política 642
Versão da política 643
Documento da política JSON 643
Saiba mais 645
AmazonElasticMapReduceEditorsRole 645
Utilização desta política 645
Detalhes desta política 645
Versão da política 645
Documento da política JSON 646
Saiba mais 647

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole 647
Utilização desta política 647
Detalhes desta política 647
Versão da política 647
Documento da política JSON 648
Saiba mais 648
AmazonElasticMapReduceforEC2Role 648
Utilização desta política 648
Detalhes desta política 648
Versão da política 649
Documento da política JSON 649
Saiba mais 650
AmazonElasticMapReduceFullAccess 650
Utilização desta política 651
Detalhes desta política 651
Versão da política 651
Documento da política JSON 651
Saiba mais 653
AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 653
Utilização desta política 653
Detalhes desta política 653
Versão da política 653
Documento da política JSON 654
Saiba mais 654
AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 654
Utilização desta política 655
Detalhes desta política 655
Versão da política 655
Documento da política JSON 655
Saiba mais 656
AmazonElasticMapReduceRole 656
Utilização desta política 656
Detalhes desta política 656
Versão da política 656
Documento da política JSON 657
Saiba mais 659

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy 659
Utilização desta política 659
Detalhes desta política 659
Versão da política 659
Documento da política JSON 660
Saiba mais 662
AmazonElasticTranscoder_FullAccess 663
Utilização desta política 663
Detalhes desta política 663
Versão da política 663
Documento da política JSON 663
Saiba mais 664
AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter 664
Utilização desta política 664
Detalhes desta política 665
Versão da política 665
Documento da política JSON 665
Saiba mais 665
AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess 666
Utilização desta política 666
Detalhes desta política 666
Versão da política 666
Documento da política JSON 666
Saiba mais 667
AmazonElasticTranscoderRole 667
Utilização desta política 667
Detalhes desta política 667
Versão da política 668
Documento da política JSON 668
Saiba mais 669
AmazonEMRCleanupPolicy 669
Utilização desta política 669
Detalhes desta política 669
Versão da política 669
Documento da política JSON 670
Saiba mais 670

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy 670
Utilização desta política 671
Detalhes desta política 671
Versão da política 671
Documento da política JSON 671
Saiba mais 672
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 672
Utilização desta política 673
Detalhes desta política 673
Versão da política 673
Documento da política JSON 673
Saiba mais 677
AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 677
Utilização desta política 677
Detalhes desta política 677
Versão da política 677
Documento da política JSON 677
Saiba mais 678
AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy 679
Utilização desta política 679
Detalhes desta política 679
Versão da política 679
Documento da política JSON 679
Saiba mais 680
AmazonEMRServicePolicy_v2 681
Utilização desta política 681
Detalhes desta política 681
Versão da política 681
Documento da política JSON 681
Saiba mais 690
AmazonESCognitoAccess 690
Utilização desta política 690
Detalhes desta política 690
Versão da política 691
Documento da política JSON 691
Saiba mais 692

AmazonESFullAccess 692
Utilização desta política 692
Detalhes desta política 692
Versão da política 692
Documento da política JSON 693
Saiba mais 693
AmazonESReadOnlyAccess 693
Utilização desta política 693
Detalhes desta política 693
Versão da política 694
Documento da política JSON 694
Saiba mais 694
AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy 694
Utilização desta política 695
Detalhes desta política 695
Versão da política 695
Documento da política JSON 695
Saiba mais 696
AmazonEventBridgeFullAccess 696
Utilização desta política 696
Detalhes desta política 697
Versão da política 697
Documento da política JSON 697
Saiba mais 699
AmazonEventBridgePipesFullAccess 699
Utilização desta política 699
Detalhes desta política 699
Versão da política 700
Documento da política JSON 700
Saiba mais 700
AmazonEventBridgePipesOperatorAccess 701
Utilização desta política 701
Detalhes desta política 701
Versão da política 701
Documento da política JSON 701
Saiba mais 702

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess 702
Utilização desta política 702
Detalhes desta política 702
Versão da política 703
Documento da política JSON 703
Saiba mais 703
AmazonEventBridgeReadOnlyAccess 703
Utilização desta política 704
Detalhes desta política 704
Versão da política 704
Documento da política JSON 704
Saiba mais 705
AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess 706
Utilização desta política 706
Detalhes desta política 706
Versão da política 706
Documento da política JSON 706
Saiba mais 707
AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess 707
Utilização desta política 707
Detalhes desta política 707
Versão da política 708
Documento da política JSON 708
Saiba mais 708
AmazonEventBridgeSchemasFullAccess 708
Utilização desta política 709
Detalhes desta política 709
Versão da política 709
Documento da política JSON 709
Saiba mais 710
AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess 710
Utilização desta política 710
Detalhes desta política 710
Versão da política 711
Documento da política JSON 711
Saiba mais 712

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy 712
Utilização desta política 712
Detalhes desta política 712
Versão da política 712
Documento da política JSON 713
Saiba mais 713
AmazonEVSServiceRolePolicy 713
Utilização desta política 713
Detalhes desta política 714
Versão da política 714
Documento da política JSON 714
Saiba mais 718
AmazonFISServiceRolePolicy 718
Utilização desta política 718
Detalhes desta política 718
Versão da política 719
Documento da política JSON 719
Saiba mais 720
AmazonForecastFullAccess 721
Utilização desta política 721
Detalhes desta política 721
Versão da política 721
Documento da política JSON 721
Saiba mais 722
AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy 722
Utilização desta política 722
Detalhes desta política 722
Versão da política 723
Documento da política JSON 723
Saiba mais 724
AmazonFreeRTOSFullAccess 724
Utilização desta política 724
Detalhes desta política 724
Versão da política 725
Documento da política JSON 725
Saiba mais 725

AmazonFreeRTOSOTAUpdate 725
Utilização desta política 725
Detalhes desta política 726
Versão da política 726
Documento da política JSON 726
Saiba mais 727
AmazonFSxConsoleFullAccess 728
Utilização desta política 728
Detalhes desta política 728
Versão da política 728
Documento da política JSON 728
Saiba mais 732
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 732
Utilização desta política 732
Detalhes desta política 732
Versão da política 732
Documento da política JSON 733
Saiba mais 733
AmazonFSxFullAccess 733
Utilização desta política 734
Detalhes desta política 734
Versão da política 734
Documento da política JSON 734
Saiba mais 738
AmazonFSxReadOnlyAccess 738
Utilização desta política 739
Detalhes desta política 739
Versão da política 739
Documento da política JSON 739
Saiba mais 739
AmazonFSxServiceRolePolicy 740
Utilização desta política 740
Detalhes desta política 740
Versão da política 740
Documento da política JSON 740
Saiba mais 743

AmazonGlacierFullAccess 743
Utilização desta política 743
Detalhes desta política 744
Versão da política 744
Documento da política JSON 744
Saiba mais 744
AmazonGlacierReadOnlyAccess 745
Utilização desta política 745
Detalhes desta política 745
Versão da política 745
Documento da política JSON 745
Saiba mais 746
AmazonGrafanaAthenaAccess 746
Utilização desta política 746
Detalhes desta política 746
Versão da política 747
Documento da política JSON 747
Saiba mais 748
AmazonGrafanaCloudWatchAccess 749
Utilização desta política 749
Detalhes desta política 749
Versão da política 749
Documento da política JSON 749
Saiba mais 751
AmazonGrafanaRedshiftAccess 751
Utilização desta política 751
Detalhes desta política 751
Versão da política 751
Documento da política JSON 752
Saiba mais 753
AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy 753
Utilização desta política 753
Detalhes desta política 753
Versão da política 754
Documento da política JSON 754
Saiba mais 755

AmazonGuardDutyFullAccess 755
Utilização desta política 755
Detalhes desta política 755
Versão da política 756
Documento da política JSON 756
Saiba mais 757
AmazonGuardDutyFullAccess_v2 757
Utilização desta política 758
Detalhes desta política 758
Versão da política 758
Documento da política JSON 758
Saiba mais 760
AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy 760
Utilização desta política 761
Detalhes desta política 761
Versão da política 761
Documento da política JSON 761
Saiba mais 766
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess 766
Utilização desta política 766
Detalhes desta política 766
Versão da política 766
Documento da política JSON 766
Saiba mais 767
AmazonGuardDutyServiceRolePolicy 767
Utilização desta política 767
Detalhes desta política 768
Versão da política 768
Documento da política JSON 768
Saiba mais 774
AmazonHealthLakeFullAccess 774
Utilização desta política 774
Detalhes desta política 774
Versão da política 775
Documento da política JSON 775
Saiba mais 775

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess 776
Utilização desta política 776
Detalhes desta política 776
Versão da política 776
Documento da política JSON 776
Saiba mais 777
AmazonHoneycodeFullAccess 777
Utilização desta política 777
Detalhes desta política 777
Versão da política 778
Documento da política JSON 778
Saiba mais 778
AmazonHoneycodeReadOnlyAccess 778
Utilização desta política 779
Detalhes desta política 779
Versão da política 779
Documento da política JSON 779
Saiba mais 780
AmazonHoneycodeServiceRolePolicy 780
Utilização desta política 780
Detalhes desta política 780
Versão da política 780
Documento da política JSON 781
Saiba mais 781
AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess 781
Utilização desta política 781
Detalhes desta política 781
Versão da política 782
Documento da política JSON 782
Saiba mais 782
AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess 782
Utilização desta política 783
Detalhes desta política 783
Versão da política 783
Documento da política JSON 783
Saiba mais 783

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess 784
Utilização desta política 784
Detalhes desta política 784
Versão da política 784
Documento da política JSON 784
Saiba mais 785
AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess 785
Utilização desta política 785
Detalhes desta política 785
Versão da política 786
Documento da política JSON 786
Saiba mais 786
AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy 787
Utilização desta política 787
Detalhes desta política 787
Versão da política 787
Documento da política JSON 787
Saiba mais 791
AmazonInspector2FullAccess 791
Utilização desta política 791
Detalhes desta política 791
Versão da política 791
Documento da política JSON 792
Saiba mais 793
AmazonInspector2FullAccess_v2 793
Utilização desta política 793
Detalhes desta política 793
Versão da política 794
Documento da política JSON 794
Saiba mais 796
AmazonInspector2ManagedCisPolicy 797
Utilização desta política 797
Detalhes desta política 797
Versão da política 797
Documento da política JSON 797
Saiba mais 798

AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy 798
Utilização desta política 798
Detalhes desta política 798
Versão da política 798
Documento da política JSON 799
Saiba mais 799
AmazonInspector2ReadOnlyAccess 799
Utilização desta política 799
Detalhes desta política 800
Versão da política 800
Documento da política JSON 800
Saiba mais 801
AmazonInspector2ServiceRolePolicy 802
Utilização desta política 802
Detalhes desta política 802
Versão da política 802
Documento da política JSON 802
Saiba mais 810
AmazonInspectorFullAccess 810
Utilização desta política 811
Detalhes desta política 811
Versão da política 811
Documento da política JSON 811
Saiba mais 812
AmazonInspectorReadOnlyAccess 812
Utilização desta política 812
Detalhes desta política 813
Versão da política 813
Documento da política JSON 813
Saiba mais 814
AmazonInspectorServiceRolePolicy 814
Utilização desta política 814
Detalhes desta política 814
Versão da política 814
Documento da política JSON 815
Saiba mais 816

AmazonKendraFullAccess 816
Utilização desta política 816
Detalhes desta política 816
Versão da política 816
Documento da política JSON 817
Saiba mais 818
AmazonKendraReadOnlyAccess 819
Utilização desta política 819
Detalhes desta política 819
Versão da política 819
Documento da política JSON 819
Saiba mais 820
AmazonKeyspacesFullAccess 820
Utilização desta política 820
Detalhes desta política 820
Versão da política 820
Documento da política JSON 821
Saiba mais 823
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 823
Utilização desta política 823
Detalhes desta política 823
Versão da política 823
Documento da política JSON 824
Saiba mais 824
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 825
Utilização desta política 825
Detalhes desta política 825
Versão da política 825
Documento da política JSON 825
Saiba mais 826
AmazonKinesisAnalyticsFullAccess 827
Utilização desta política 827
Detalhes desta política 827
Versão da política 827
Documento da política JSON 827
Saiba mais 829

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly 829
Utilização desta política 829
Detalhes desta política 829
Versão da política 829
Documento da política JSON 830
Saiba mais 831
AmazonKinesisFirehoseFullAccess 831
Utilização desta política 831
Detalhes desta política 831
Versão da política 831
Documento da política JSON 832
Saiba mais 832
AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess 832
Utilização desta política 832
Detalhes desta política 833
Versão da política 833
Documento da política JSON 833
Saiba mais 833
AmazonKinesisFullAccess 834
Utilização desta política 834
Detalhes desta política 834
Versão da política 834
Documento da política JSON 834
Saiba mais 835
AmazonKinesisReadOnlyAccess 835
Utilização desta política 835
Detalhes desta política 835
Versão da política 835
Documento da política JSON 835
Saiba mais 836
AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess 836
Utilização desta política 836
Detalhes desta política 836
Versão da política 837
Documento da política JSON 837
Saiba mais 837

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess 837
Utilização desta política 837
Detalhes desta política 838
Versão da política 838
Documento da política JSON 838
Saiba mais 838
AmazonLaunchWizard_Fullaccess 839
Utilização desta política 839
Detalhes desta política 839
Versão da política 839
Documento da política JSON 839
Saiba mais 853
AmazonLaunchWizardFullAccessV2 854
Utilização desta política 854
Detalhes desta política 854
Versão da política 854
Documento da política JSON 854
Saiba mais 871
AmazonLexChannelsAccess 871
Utilização desta política 871
Detalhes desta política 871
Versão da política 871
Documento da política JSON 872
Saiba mais 872
AmazonLexFullAccess 872
Utilização desta política 872
Detalhes desta política 872
Versão da política 873
Documento da política JSON 873
Saiba mais 878
AmazonLexReadOnly 878
Utilização desta política 879
Detalhes desta política 879
Versão da política 879
Documento da política JSON 879
Saiba mais 881

AmazonLexReplicationPolicy 881
Utilização desta política 881
Detalhes desta política 881
Versão da política 881
Documento da política JSON 881
Saiba mais 884
AmazonLexRunBotsOnly 884
Utilização desta política 884
Detalhes desta política 884
Versão da política 884
Documento da política JSON 885
Saiba mais 885
AmazonLexV2BotPolicy 885
Utilização desta política 886
Detalhes desta política 886
Versão da política 886
Documento da política JSON 886
Saiba mais 887
AmazonLookoutEquipmentFullAccess 887
Utilização desta política 887
Detalhes desta política 887
Versão da política 887
Documento da política JSON 887
Saiba mais 889
AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess 889
Utilização desta política 889
Detalhes desta política 889
Versão da política 889
Documento da política JSON 889
Saiba mais 890
AmazonLookoutMetricsFullAccess 890
Utilização desta política 890
Detalhes desta política 890
Versão da política 891
Documento da política JSON 891
Saiba mais 891

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess 892
Utilização desta política 892
Detalhes desta política 892
Versão da política 892
Documento da política JSON 892
Saiba mais 893
AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess 893
Utilização desta política 893
Detalhes desta política 893
Versão da política 894
Documento da política JSON 894
Saiba mais 896
AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess 896
Utilização desta política 896
Detalhes desta política 896
Versão da política 897
Documento da política JSON 897
Saiba mais 898
AmazonLookoutVisionFullAccess 898
Utilização desta política 898
Detalhes desta política 899
Versão da política 899
Documento da política JSON 899
Saiba mais 899
AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess 900
Utilização desta política 900
Detalhes desta política 900
Versão da política 900
Documento da política JSON 900
Saiba mais 901
AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess 901
Utilização desta política 901
Detalhes desta política 901
Versão da política 902
Documento da política JSON 902
Saiba mais 902

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess 902
Utilização desta política 903
Detalhes desta política 903
Versão da política 903
Documento da política JSON 903
Saiba mais 904
AmazonMachineLearningFullAccess 904
Utilização desta política 904
Detalhes desta política 904
Versão da política 904
Documento da política JSON 904
Saiba mais 905
AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess 905
Utilização desta política 905
Detalhes desta política 905
Versão da política 906
Documento da política JSON 906
Saiba mais 906
AmazonMachineLearningReadOnlyAccess 906
Utilização desta política 907
Detalhes desta política 907
Versão da política 907
Documento da política JSON 907
Saiba mais 907
AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess 908
Utilização desta política 908
Detalhes desta política 908
Versão da política 908
Documento da política JSON 908
Saiba mais 909
AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 909
Utilização desta política 909
Detalhes desta política 909
Versão da política 910
Documento da política JSON 910
Saiba mais 911

AmazonMacieFullAccess 911
Utilização desta política 911
Detalhes desta política 911
Versão da política 911
Documento da política JSON 912
Saiba mais 912
AmazonMacieHandshakeRole 913
Utilização desta política 913
Detalhes desta política 913
Versão da política 913
Documento da política JSON 913
Saiba mais 914
AmazonMacieReadOnlyAccess 914
Utilização desta política 914
Detalhes desta política 914
Versão da política 914
Documento da política JSON 915
Saiba mais 915
AmazonMacieServiceRole 915
Utilização desta política 915
Detalhes desta política 916
Versão da política 916
Documento da política JSON 916
Saiba mais 916
AmazonMacieServiceRolePolicy 917
Utilização desta política 917
Detalhes desta política 917
Versão da política 917
Documento da política JSON 917
Saiba mais 919
AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess 919
Utilização desta política 919
Detalhes desta política 919
Versão da política 919
Documento da política JSON 919
Saiba mais 920

AmazonManagedBlockchainFullAccess 920
Utilização desta política 920
Detalhes desta política 920
Versão da política 921
Documento da política JSON 921
Saiba mais 921
AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess 921
Utilização desta política 922
Detalhes desta política 922
Versão da política 922
Documento da política JSON 922
Saiba mais 923
AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy 923
Utilização desta política 923
Detalhes desta política 923
Versão da política 923
Documento da política JSON 924
Saiba mais 924
AmazonMCSFullAccess 924
Utilização desta política 924
Detalhes desta política 925
Versão da política 925
Documento da política JSON 925
Saiba mais 926
AmazonMCSReadOnlyAccess 926
Utilização desta política 927
Detalhes desta política 927
Versão da política 927
Documento da política JSON 927
Saiba mais 928
AmazonMechanicalTurkFullAccess 928
Utilização desta política 928
Detalhes desta política 928
Versão da política 928
Documento da política JSON 929
Saiba mais 929

AmazonMechanicalTurkReadOnly 929
Utilização desta política 929
Detalhes desta política 929
Versão da política 930
Documento da política JSON 930
Saiba mais 930
AmazonMemoryDBFullAccess 931
Utilização desta política 931
Detalhes desta política 931
Versão da política 931
Documento da política JSON 931
Saiba mais 932
AmazonMemoryDBReadOnlyAccess 932
Utilização desta política 932
Detalhes desta política 932
Versão da política 933
Documento da política JSON 933
Saiba mais 933
AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess 933
Utilização desta política 934
Detalhes desta política 934
Versão da política 934
Documento da política JSON 934
Saiba mais 934
AmazonMobileAnalyticsFullAccess 935
Utilização desta política 935
Detalhes desta política 935
Versão da política 935
Documento da política JSON 935
Saiba mais 936
AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess 936
Utilização desta política 936
Detalhes desta política 936
Versão da política 936
Documento da política JSON 937
Saiba mais 937

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess 937
Utilização desta política 937
Detalhes desta política 937
Versão da política 938
Documento da política JSON 938
Saiba mais 938
AmazonMonitronFullAccess 938
Utilização desta política 939
Detalhes desta política 939
Versão da política 939
Documento da política JSON 939
Saiba mais 941
AmazonMQApiFullAccess 941
Utilização desta política 941
Detalhes desta política 941
Versão da política 942
Documento da política JSON 942
Saiba mais 943
AmazonMQApiReadOnlyAccess 943
Utilização desta política 943
Detalhes desta política 943
Versão da política 943
Documento da política JSON 944
Saiba mais 944
AmazonMQFullAccess 944
Utilização desta política 944
Detalhes desta política 945
Versão da política 945
Documento da política JSON 945
Saiba mais 946
AmazonMQReadOnlyAccess 946
Utilização desta política 947
Detalhes desta política 947
Versão da política 947
Documento da política JSON 947
Saiba mais 948

AmazonMQServiceRolePolicy 948
Utilização desta política 948
Detalhes desta política 948
Versão da política 948
Documento da política JSON 948
Saiba mais 950
AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 950
Utilização desta política 951
Detalhes desta política 951
Versão da política 951
Documento da política JSON 951
Saiba mais 952
AmazonMSKFullAccess 952
Utilização desta política 952
Detalhes desta política 953
Versão da política 953
Documento da política JSON 953
Saiba mais 956
AmazonMSKReadOnlyAccess 956
Utilização desta política 956
Detalhes desta política 956
Versão da política 956
Documento da política JSON 957
Saiba mais 957
AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy 957
Utilização desta política 958
Detalhes desta política 958
Versão da política 958
Documento da política JSON 958
Saiba mais 959
AmazonMWAAServiceRolePolicy 959
Utilização desta política 959
Detalhes desta política 959
Versão da política 959
Documento da política JSON 960
Saiba mais 962

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker 962
Utilização desta política 962
Detalhes desta política 962
Versão da política 962
Documento da política JSON 963
Saiba mais 963
AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 964
Utilização desta política 964
Detalhes desta política 964
Versão da política 964
Documento da política JSON 964
Saiba mais 966
AmazonNimbleStudio-StudioUser 966
Utilização desta política 966
Detalhes desta política 967
Versão da política 967
Documento da política JSON 967
Saiba mais 969
AmazonODBServiceRolePolicy 969
Utilização desta política 969
Detalhes desta política 969
Versão da política 970
Documento da política JSON 970
Saiba mais 971
AmazonOmicsFullAccess 971
Utilização desta política 972
Detalhes desta política 972
Versão da política 972
Documento da política JSON 972
Saiba mais 973
AmazonOmicsReadOnlyAccess 973
Utilização desta política 973
Detalhes desta política 973
Versão da política 974
Documento da política JSON 974
Saiba mais 974

AmazonOneEnterpriseFullAccess 974
Utilização desta política 975
Detalhes desta política 975
Versão da política 975
Documento da política JSON 975
Saiba mais 975
AmazonOneEnterpriseInstallerAccess 976
Utilização desta política 976
Detalhes desta política 976
Versão da política 976
Documento da política JSON 976
Saiba mais 977
AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess 977
Utilização desta política 977
Detalhes desta política 977
Versão da política 978
Documento da política JSON 978
Saiba mais 978
AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy 978
Utilização desta política 979
Detalhes desta política 979
Versão da política 979
Documento da política JSON 979
Saiba mais 980
AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess 980
Utilização desta política 980
Detalhes desta política 980
Versão da política 980
Documento da política JSON 980
Saiba mais 981
AmazonOpenSearchIngestionFullAccess 981
Utilização desta política 981
Detalhes desta política 981
Versão da política 982
Documento da política JSON 982
Saiba mais 983

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess 983
Utilização desta política 983
Detalhes desta política 983
Versão da política 983
Documento da política JSON 984
Saiba mais 984
AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy 984
Utilização desta política 984
Detalhes desta política 985
Versão da política 985
Documento da política JSON 985
Saiba mais 987
AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy 987
Utilização desta política 987
Detalhes desta política 987
Versão da política 988
Documento da política JSON 988
Saiba mais 988
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess 988
Utilização desta política 989
Detalhes desta política 989
Versão da política 989
Documento da política JSON 989
Saiba mais 990
AmazonOpenSearchServiceFullAccess 990
Utilização desta política 991
Detalhes desta política 991
Versão da política 991
Documento da política JSON 991
Saiba mais 991
AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess 992
Utilização desta política 992
Detalhes desta política 992
Versão da política 992
Documento da política JSON 992
Saiba mais 993

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy 993
Utilização desta política 993
Detalhes desta política 993
Versão da política 994
Documento da política JSON 994
Saiba mais 999
AmazonPersonalizeFullAccess 999
Utilização desta política 999
Detalhes desta política 999
Versão da política 999
Documento da política JSON 999
Saiba mais 1001
AmazonPollyFullAccess 1001
Utilização desta política 1001
Detalhes desta política 1001
Versão da política 1001
Documento da política JSON 1001
Saiba mais 1002
AmazonPollyReadOnlyAccess 1002
Utilização desta política 1002
Detalhes desta política 1002
Versão da política 1003
Documento da política JSON 1003
Saiba mais 1003
AmazonPrometheusConsoleFullAccess 1003
Utilização desta política 1004
Detalhes desta política 1004
Versão da política 1004
Documento da política JSON 1004
Saiba mais 1005
AmazonPrometheusFullAccess 1005
Utilização desta política 1006
Detalhes desta política 1006
Versão da política 1006
Documento da política JSON 1006
Saiba mais 1007

AmazonPrometheusQueryAccess 1007
Utilização desta política 1008
Detalhes desta política 1008
Versão da política 1008
Documento da política JSON 1008
Saiba mais 1009
AmazonPrometheusRemoteWriteAccess 1009
Utilização desta política 1009
Detalhes desta política 1009
Versão da política 1009
Documento da política JSON 1009
Saiba mais 1010
AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy 1010
Utilização desta política 1010
Detalhes desta política 1010
Versão da política 1011
Documento da política JSON 1011
Saiba mais 1013
AmazonQDeveloperAccess 1013
Utilização desta política 1013
Detalhes desta política 1014
Versão da política 1014
Documento da política JSON 1014
Saiba mais 1015
AmazonQFullAccess 1015
Utilização desta política 1015
Detalhes desta política 1016
Versão da política 1016
Documento da política JSON 1016
Saiba mais 1018
AmazonQLDBConsoleFullAccess 1018
Utilização desta política 1018
Detalhes desta política 1018
Versão da política 1018
Documento da política JSON 1019
Saiba mais 1020

AmazonQLDBFullAccess 1020
Utilização desta política 1021
Detalhes desta política 1021
Versão da política 1021
Documento da política JSON 1021
Saiba mais 1022
AmazonQLDBReadOnly 1023
Utilização desta política 1023
Detalhes desta política 1023
Versão da política 1023
Documento da política JSON 1023
Saiba mais 1024
AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 1024
Utilização desta política 1024
Detalhes desta política 1024
Versão da política 1025
Documento da política JSON 1025
Saiba mais 1028
AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy 1028
Utilização desta política 1028
Detalhes desta política 1028
Versão da política 1028
Documento da política JSON 1029
Saiba mais 1036
AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy 1036
Utilização desta política 1036
Detalhes desta política 1036
Versão da política 1037
Documento da política JSON 1037
Saiba mais 1054
AmazonRDSCustomServiceRolePolicy 1054
Utilização desta política 1055
Detalhes desta política 1055
Versão da política 1055
Documento da política JSON 1055
Saiba mais 1074

AmazonRDSDataFullAccess 1074
Utilização desta política 1074
Detalhes desta política 1074
Versão da política 1075
Documento da política JSON 1075
Saiba mais 1076
AmazonRDSDirectoryServiceAccess 1076
Utilização desta política 1076
Detalhes desta política 1076
Versão da política 1077
Documento da política JSON 1077
Saiba mais 1077
AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 1077
Utilização desta política 1078
Detalhes desta política 1078
Versão da política 1078
Documento da política JSON 1078
Saiba mais 1079
AmazonRDSFullAccess 1079
Utilização desta política 1079
Detalhes desta política 1079
Versão da política 1080
Documento da política JSON 1080
Saiba mais 1082
AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 1082
Utilização desta política 1082
Detalhes desta política 1082
Versão da política 1082
Documento da política JSON 1083
Saiba mais 1084
AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 1084
Utilização desta política 1085
Detalhes desta política 1085
Versão da política 1085
Documento da política JSON 1085
Saiba mais 1087

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 1087
Utilização desta política 1088
Detalhes desta política 1088
Versão da política 1088
Documento da política JSON 1088
Saiba mais 1091
AmazonRDSReadOnlyAccess 1091
Utilização desta política 1091
Detalhes desta política 1092
Versão da política 1092
Documento da política JSON 1092
Saiba mais 1093
AmazonRDSServiceRolePolicy 1093
Utilização desta política 1094
Detalhes desta política 1094
Versão da política 1094
Documento da política JSON 1094
Saiba mais 1098
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 1098
Utilização desta política 1098
Detalhes desta política 1098
Versão da política 1099
Documento da política JSON 1099
Saiba mais 1104
AmazonRedshiftDataFullAccess 1104
Utilização desta política 1104
Detalhes desta política 1104
Versão da política 1105
Documento da política JSON 1105
Saiba mais 1107
AmazonRedshiftFederatedAuthorization 1107
Utilização desta política 1107
Detalhes desta política 1107
Versão da política 1107
Documento da política JSON 1108
Saiba mais 1109

AmazonRedshiftFullAccess 1109
Utilização desta política 1109
Detalhes desta política 1109
Versão da política 1109
Documento da política JSON 1110
Saiba mais 1112
AmazonRedshiftQueryEditor 1112
Utilização desta política 1112
Detalhes desta política 1112
Versão da política 1112
Documento da política JSON 1113
Saiba mais 1114
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess 1115
Utilização desta política 1115
Detalhes desta política 1115
Versão da política 1115
Documento da política JSON 1115
Saiba mais 1117
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing 1117
Utilização desta política 1117
Detalhes desta política 1117
Versão da política 1117
Documento da política JSON 1118
Saiba mais 1121
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing 1121
Utilização desta política 1122
Detalhes desta política 1122
Versão da política 1122
Documento da política JSON 1122
Saiba mais 1127
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing 1127
Utilização desta política 1128
Detalhes desta política 1128
Versão da política 1128
Documento da política JSON 1128
Saiba mais 1133

AmazonRedshiftReadOnlyAccess 1133
Utilização desta política 1133
Detalhes desta política 1134
Versão da política 1134
Documento da política JSON 1134
Saiba mais 1135
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy 1135
Utilização desta política 1135
Detalhes desta política 1135
Versão da política 1135
Documento da política JSON 1136
Saiba mais 1142
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 1142
Utilização desta política 1142
Detalhes desta política 1142
Versão da política 1143
Documento da política JSON 1143
Saiba mais 1144
AmazonRekognitionFullAccess 1144
Utilização desta política 1144
Detalhes desta política 1144
Versão da política 1145
Documento da política JSON 1145
Saiba mais 1145
AmazonRekognitionReadOnlyAccess 1145
Utilização desta política 1146
Detalhes desta política 1146
Versão da política 1146
Documento da política JSON 1146
Saiba mais 1147
AmazonRekognitionServiceRole 1147
Utilização desta política 1148
Detalhes desta política 1148
Versão da política 1148
Documento da política JSON 1148
Saiba mais 1149

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess 1149
Utilização desta política 1149
Detalhes desta política 1149
Versão da política 1150
Documento da política JSON 1150
Saiba mais 1150
AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess 1151
Utilização desta política 1151
Detalhes desta política 1151
Versão da política 1151
Documento da política JSON 1151
Saiba mais 1152
AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess 1152
Utilização desta política 1152
Detalhes desta política 1152
Versão da política 1152
Documento da política JSON 1153
Saiba mais 1153
AmazonRoute53DomainsFullAccess 1154
Utilização desta política 1154
Detalhes desta política 1154
Versão da política 1154
Documento da política JSON 1154
Saiba mais 1155
AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess 1155
Utilização desta política 1155
Detalhes desta política 1155
Versão da política 1155
Documento da política JSON 1156
Saiba mais 1156
AmazonRoute53FullAccess 1156
Utilização desta política 1156
Detalhes desta política 1156
Versão da política 1157
Documento da política JSON 1157
Saiba mais 1158

AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess 1158
Utilização desta política 1158
Detalhes desta política 1158
Versão da política 1159
Documento da política JSON 1159
Saiba mais 1160
AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess 1161
Utilização desta política 1161
Detalhes desta política 1161
Versão da política 1161
Documento da política JSON 1161
Saiba mais 1162
AmazonRoute53ProfilesFullAccess 1162
Utilização desta política 1162
Detalhes desta política 1162
Versão da política 1163
Documento da política JSON 1163
Saiba mais 1164
AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess 1164
Utilização desta política 1164
Detalhes desta política 1164
Versão da política 1165
Documento da política JSON 1165
Saiba mais 1165
AmazonRoute53ReadOnlyAccess 1166
Utilização desta política 1166
Detalhes desta política 1166
Versão da política 1166
Documento da política JSON 1166
Saiba mais 1167
AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess 1167
Utilização desta política 1167
Detalhes desta política 1167
Versão da política 1167
Documento da política JSON 1168
Saiba mais 1168

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess 1168
Utilização desta política 1168
Detalhes desta política 1169
Versão da política 1169
Documento da política JSON 1169
Saiba mais 1169
AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess 1170
Utilização desta política 1170
Detalhes desta política 1170
Versão da política 1170
Documento da política JSON 1170
Saiba mais 1171
AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess 1171
Utilização desta política 1171
Detalhes desta política 1171
Versão da política 1171
Documento da política JSON 1172
Saiba mais 1172
AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess 1172
Utilização desta política 1173
Detalhes desta política 1173
Versão da política 1173
Documento da política JSON 1173
Saiba mais 1173
AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess 1174
Utilização desta política 1174
Detalhes desta política 1174
Versão da política 1174
Documento da política JSON 1174
Saiba mais 1175
AmazonRoute53ResolverFullAccess 1175
Utilização desta política 1176
Detalhes desta política 1176
Versão da política 1176
Documento da política JSON 1176
Saiba mais 1177

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess 1177
Utilização desta política 1177
Detalhes desta política 1177
Versão da política 1177
Documento da política JSON 1178
Saiba mais 1178
AmazonS3FullAccess 1178
Utilização desta política 1179
Detalhes desta política 1179
Versão da política 1179
Documento da política JSON 1179
Saiba mais 1179
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy 1180
Utilização desta política 1180
Detalhes desta política 1180
Versão da política 1180
Documento da política JSON 1180
Saiba mais 1181
AmazonS3OutpostsFullAccess 1181
Utilização desta política 1181
Detalhes desta política 1181
Versão da política 1182
Documento da política JSON 1182
Saiba mais 1183
AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess 1183
Utilização desta política 1183
Detalhes desta política 1183
Versão da política 1183
Documento da política JSON 1184
Saiba mais 1185
AmazonS3ReadOnlyAccess 1185
Utilização desta política 1185
Detalhes desta política 1185
Versão da política 1185
Documento da política JSON 1185
Saiba mais 1186

AmazonS3TablesFullAccess 1186
Utilização desta política 1186
Detalhes desta política 1186
Versão da política 1187
Documento da política JSON 1187
Saiba mais 1187
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole 1188
Utilização desta política 1188
Detalhes desta política 1188
Versão da política 1188
Documento da política JSON 1188
Saiba mais 1191
AmazonS3TablesReadOnlyAccess 1191
Utilização desta política 1191
Detalhes desta política 1191
Versão da política 1191
Documento da política JSON 1191
Saiba mais 1192
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy 1192
Utilização desta política 1192
Detalhes desta política 1192
Versão da política 1193
Documento da política JSON 1193
Saiba mais 1204
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess 1204
Utilização desta política 1205
Detalhes desta política 1205
Versão da política 1205
Documento da política JSON 1205
Saiba mais 1208
AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess 1208
Utilização desta política 1209
Detalhes desta política 1209
Versão da política 1209
Documento da política JSON 1209
Saiba mais 1210

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess 1210
Utilização desta política 1210
Detalhes desta política 1210
Versão da política 1211
Documento da política JSON 1211
Saiba mais 1220
AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess 1220
Utilização desta política 1221
Detalhes desta política 1221
Versão da política 1221
Documento da política JSON 1221
Saiba mais 1222
AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy 1222
Utilização desta política 1222
Detalhes desta política 1222
Versão da política 1223
Documento da política JSON 1223
Saiba mais 1224
AmazonSageMakerCanvasForecastAccess 1224
Utilização desta política 1225
Detalhes desta política 1225
Versão da política 1225
Documento da política JSON 1225
Saiba mais 1226
AmazonSageMakerCanvasFullAccess 1226
Utilização desta política 1226
Detalhes desta política 1226
Versão da política 1227
Documento da política JSON 1227
Saiba mais 1239
AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess 1239
Utilização desta política 1239
Detalhes desta política 1239
Versão da política 1240
Documento da política JSON 1240
Saiba mais 1241

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy 1241
Utilização desta política 1241
Detalhes desta política 1241
Versão da política 1241
Documento da política JSON 1242
Saiba mais 1243
AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy 1244
Utilização desta política 1244
Detalhes desta política 1244
Versão da política 1244
Documento da política JSON 1244
Saiba mais 1245
AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy 1245
Utilização desta política 1246
Detalhes desta política 1246
Versão da política 1246
Documento da política JSON 1246
Saiba mais 1248
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 1248
Utilização desta política 1248
Detalhes desta política 1248
Versão da política 1249
Documento da política JSON 1249
Saiba mais 1250
AmazonSageMakerFullAccess 1250
Utilização desta política 1250
Detalhes desta política 1250
Versão da política 1250
Documento da política JSON 1251
Saiba mais 1267
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole 1267
Utilização desta política 1267
Detalhes desta política 1267
Versão da política 1268
Documento da política JSON 1268
Saiba mais 1269

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess 1269
Utilização desta política 1269
Detalhes desta política 1269
Versão da política 1269
Documento da política JSON 1270
Saiba mais 1270
AmazonSageMakerGroundTruthExecution 1271
Utilização desta política 1271
Detalhes desta política 1271
Versão da política 1271
Documento da política JSON 1271
Saiba mais 1275
AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess 1275
Utilização desta política 1275
Detalhes desta política 1275
Versão da política 1275
Documento da política JSON 1276
Saiba mais 1276
AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess 1276
Utilização desta política 1277
Detalhes desta política 1277
Versão da política 1277
Documento da política JSON 1277
Saiba mais 1285
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess 1285
Utilização desta política 1285
Detalhes desta política 1285
Versão da política 1285
Documento da política JSON 1286
Saiba mais 1292
AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy 1292
Utilização desta política 1292
Detalhes desta política 1292
Versão da política 1293
Documento da política JSON 1293
Saiba mais 1294

AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess 1294
Utilização desta política 1294
Detalhes desta política 1294
Versão da política 1295
Documento da política JSON 1295
Saiba mais 1295
AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 1296
Utilização desta política 1296
Detalhes desta política 1296
Versão da política 1296
Documento da política JSON 1296
Saiba mais 1297
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess 1297
Utilização desta política 1297
Detalhes desta política 1297
Versão da política 1297
Documento da política JSON 1298
Saiba mais 1299
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess 1300
Utilização desta política 1300
Detalhes desta política 1300
Versão da política 1300
Documento da política JSON 1300
Saiba mais 1304
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy 1304
Utilização desta política 1304
Detalhes desta política 1304
Versão da política 1305
Documento da política JSON 1305
Saiba mais 1310
AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess 1310
Utilização desta política 1310
Detalhes desta política 1310
Versão da política 1311
Documento da política JSON 1311
Saiba mais 1312

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1312
Utilização desta política 1312
Detalhes desta política 1312
Versão da política 1312
Documento da política JSON 1313
Saiba mais 1313
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy 1314
Utilização desta política 1314
Detalhes desta política 1314
Versão da política 1314
Documento da política JSON 1314
Saiba mais 1318
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1318
Utilização desta política 1318
Detalhes desta política 1318
Versão da política 1319
Documento da política JSON 1319
Saiba mais 1319
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations 1320
Utilização desta política 1320
Detalhes desta política 1320
Versão da política 1320
Documento da política JSON 1320
Saiba mais 1322
AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy 1322
Utilização desta política 1323
Detalhes desta política 1323
Versão da política 1323
Documento da política JSON 1323
Saiba mais 1325
AmazonSageMakerReadOnly 1325
Utilização desta política 1325
Detalhes desta política 1325
Versão da política 1325
Documento da política JSON 1325
Saiba mais 1327

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1327
Utilização desta política 1327
Detalhes desta política 1327
Versão da política 1327
Documento da política JSON 1328
Saiba mais 1328
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy 1329
Utilização desta política 1329
Detalhes desta política 1329
Versão da política 1329
Documento da política JSON 1329
Saiba mais 1336
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy 1336
Utilização desta política 1337
Detalhes desta política 1337
Versão da política 1337
Documento da política JSON 1337
Saiba mais 1347
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy 1347
Utilização desta política 1348
Detalhes desta política 1348
Versão da política 1348
Documento da política JSON 1348
Saiba mais 1351
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy 1351
Utilização desta política 1351
Detalhes desta política 1352
Versão da política 1352
Documento da política JSON 1352
Saiba mais 1352
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy 1353
Utilização desta política 1353
Detalhes desta política 1353
Versão da política 1353
Documento da política JSON 1353
Saiba mais 1354

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy 1354
Utilização desta política 1354
Detalhes desta política 1354
Versão da política 1355
Documento da política JSON 1355
Saiba mais 1357
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1357
Utilização desta política 1357
Detalhes desta política 1357
Versão da política 1358
Documento da política JSON 1358
Saiba mais 1368
AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy 1368
Utilização desta política 1368
Detalhes desta política 1368
Versão da política 1369
Documento da política JSON 1369
Saiba mais 1373
AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy 1374
Utilização desta política 1374
Detalhes desta política 1374
Versão da política 1374
Documento da política JSON 1374
Saiba mais 1375
AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess 1375
Utilização desta política 1375
Detalhes desta política 1376
Versão da política 1376
Documento da política JSON 1376
Saiba mais 1377
AmazonSecurityLakeAdministrator 1378
Utilização desta política 1378
Detalhes desta política 1378
Versão da política 1378
Documento da política JSON 1378
Saiba mais 1389

AmazonSecurityLakeMetastoreManager 1390
Utilização desta política 1390
Detalhes desta política 1390
Versão da política 1390
Documento da política JSON 1390
Saiba mais 1393
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary 1393
Utilização desta política 1393
Detalhes desta política 1393
Versão da política 1393
Documento da política JSON 1394
Saiba mais 1397
AmazonSESFullAccess 1397
Utilização desta política 1397
Detalhes desta política 1397
Versão da política 1397
Documento da política JSON 1398
Saiba mais 1398
AmazonSESReadOnlyAccess 1398
Utilização desta política 1398
Detalhes desta política 1398
Versão da política 1399
Documento da política JSON 1399
Saiba mais 1399
AmazonSESServiceRolePolicy 1400
Utilização desta política 1400
Detalhes desta política 1400
Versão da política 1400
Documento da política JSON 1400
Saiba mais 1401
AmazonSNSFullAccess 1401
Utilização desta política 1401
Detalhes desta política 1401
Versão da política 1401
Documento da política JSON 1402
Saiba mais 1403

AmazonSNSReadOnlyAccess 1403
Utilização desta política 1403
Detalhes desta política 1403
Versão da política 1403
Documento da política JSON 1403
Saiba mais 1404
AmazonSNSRole 1405
Utilização desta política 1405
Detalhes desta política 1405
Versão da política 1405
Documento da política JSON 1405
Saiba mais 1406
AmazonSQSFullAccess 1406
Utilização desta política 1406
Detalhes desta política 1406
Versão da política 1406
Documento da política JSON 1407
Saiba mais 1407
AmazonSQSReadOnlyAccess 1407
Utilização desta política 1407
Detalhes desta política 1408
Versão da política 1408
Documento da política JSON 1408
Saiba mais 1408
AmazonSSMAutomationApproverAccess 1409
Utilização desta política 1409
Detalhes desta política 1409
Versão da política 1409
Documento da política JSON 1409
Saiba mais 1410
AmazonSSMAutomationRole 1410
Utilização desta política 1410
Detalhes desta política 1410
Versão da política 1411
Documento da política JSON 1411
Saiba mais 1412

AmazonSSMDirectoryServiceAccess 1413
Utilização desta política 1413
Detalhes desta política 1413
Versão da política 1413
Documento da política JSON 1413
Saiba mais 1414
AmazonSSMFullAccess 1414
Utilização desta política 1414
Detalhes desta política 1414
Versão da política 1414
Documento da política JSON 1415
Saiba mais 1416
AmazonSSMMaintenanceWindowRole 1416
Utilização desta política 1416
Detalhes desta política 1416
Versão da política 1416
Documento da política JSON 1417
Saiba mais 1418
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy 1418
Utilização desta política 1418
Detalhes desta política 1419
Versão da política 1419
Documento da política JSON 1419
Saiba mais 1420
AmazonSSMManagedInstanceCore 1420
Utilização desta política 1421
Detalhes desta política 1421
Versão da política 1421
Documento da política JSON 1421
Saiba mais 1422
AmazonSSMPatchAssociation 1422
Utilização desta política 1423
Detalhes desta política 1423
Versão da política 1423
Documento da política JSON 1423
Saiba mais 1424

AmazonSSMReadOnlyAccess 1424
Utilização desta política 1424
Detalhes desta política 1424
Versão da política 1424
Documento da política JSON 1425
Saiba mais 1425
AmazonSSMServiceRolePolicy 1425
Utilização desta política 1425
Detalhes desta política 1426
Versão da política 1426
Documento da política JSON 1426
Saiba mais 1432
AmazonSumerianFullAccess 1432
Utilização desta política 1432
Detalhes desta política 1432
Versão da política 1432
Documento da política JSON 1432
Saiba mais 1433
AmazonTextractFullAccess 1433
Utilização desta política 1433
Detalhes desta política 1433
Versão da política 1433
Documento da política JSON 1434
Saiba mais 1434
AmazonTextractServiceRole 1434
Utilização desta política 1434
Detalhes desta política 1434
Versão da política 1435
Documento da política JSON 1435
Saiba mais 1435
AmazonTimestreamConsoleFullAccess 1435
Utilização desta política 1436
Detalhes desta política 1436
Versão da política 1436
Documento da política JSON 1436
Saiba mais 1439

AmazonTimestreamFullAccess 1439
Utilização desta política 1439
Detalhes desta política 1439
Versão da política 1439
Documento da política JSON 1440
Saiba mais 1441
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess 1441
Utilização desta política 1441
Detalhes desta política 1441
Versão da política 1442
Documento da política JSON 1442
Saiba mais 1444
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess 1445
Utilização desta política 1445
Detalhes desta política 1445
Versão da política 1445
Documento da política JSON 1445
Saiba mais 1447
AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy 1448
Utilização desta política 1448
Detalhes desta política 1448
Versão da política 1448
Documento da política JSON 1448
Saiba mais 1451
AmazonTimestreamReadOnlyAccess 1451
Utilização desta política 1451
Detalhes desta política 1451
Versão da política 1451
Documento da política JSON 1452
Saiba mais 1452
AmazonTranscribeFullAccess 1453
Utilização desta política 1453
Detalhes desta política 1453
Versão da política 1453
Documento da política JSON 1453
Saiba mais 1454

AmazonTranscribeReadOnlyAccess 1454
Utilização desta política 1454
Detalhes desta política 1454
Versão da política 1454
Documento da política JSON 1455
Saiba mais 1455
AmazonVerifiedPermissionsFullAccess 1455
Utilização desta política 1455
Detalhes desta política 1456
Versão da política 1456
Documento da política JSON 1456
Saiba mais 1457
AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess 1457
Utilização desta política 1457
Detalhes desta política 1457
Versão da política 1457
Documento da política JSON 1458
Saiba mais 1458
AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations 1459
Utilização desta política 1459
Detalhes desta política 1459
Versão da política 1459
Documento da política JSON 1459
Saiba mais 1461
AmazonVPCFullAccess 1461
Utilização desta política 1461
Detalhes desta política 1461
Versão da política 1461
Documento da política JSON 1462
Saiba mais 1465
AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy 1466
Utilização desta política 1466
Detalhes desta política 1466
Versão da política 1466
Documento da política JSON 1466
Saiba mais 1470

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy 1470
Utilização desta política 1470
Detalhes desta política 1470
Versão da política 1470
Documento da política JSON 1471
Saiba mais 1474
AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy 1474
Utilização desta política 1474
Detalhes desta política 1474
Versão da política 1474
Documento da política JSON 1475
Saiba mais 1475
AmazonVPCReadOnlyAccess 1475
Utilização desta política 1475
Detalhes desta política 1476
Versão da política 1476
Documento da política JSON 1476
Saiba mais 1477
AmazonWorkDocsFullAccess 1478
Utilização desta política 1478
Detalhes desta política 1478
Versão da política 1478
Documento da política JSON 1478
Saiba mais 1479
AmazonWorkDocsReadOnlyAccess 1479
Utilização desta política 1479
Detalhes desta política 1479
Versão da política 1479
Documento da política JSON 1480
Saiba mais 1480
AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy 1480
Utilização desta política 1480
Detalhes desta política 1481
Versão da política 1481
Documento da política JSON 1481
Saiba mais 1481

AmazonWorkMailFullAccess 1482
Utilização desta política 1482
Detalhes desta política 1482
Versão da política 1482
Documento da política JSON 1482
Saiba mais 1484
AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess 1484
Utilização desta política 1485
Detalhes desta política 1485
Versão da política 1485
Documento da política JSON 1485
Saiba mais 1485
AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess 1486
Utilização desta política 1486
Detalhes desta política 1486
Versão da política 1486
Documento da política JSON 1486
Saiba mais 1487
AmazonWorkMailReadOnlyAccess 1487
Utilização desta política 1487
Detalhes desta política 1487
Versão da política 1487
Documento da política JSON 1488
Saiba mais 1488
AmazonWorkSpacesAdmin 1488
Utilização desta política 1489
Detalhes desta política 1489
Versão da política 1489
Documento da política JSON 1489
Saiba mais 1490
AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess 1490
Utilização desta política 1491
Detalhes desta política 1491
Versão da política 1491
Documento da política JSON 1491
Saiba mais 1491

AmazonWorkspacesPCAAccess 1492
Utilização desta política 1492
Detalhes desta política 1492
Versão da política 1492
Documento da política JSON 1492
Saiba mais 1493
AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess 1493
Utilização desta política 1493
Detalhes desta política 1493
Versão da política 1494
Documento da política JSON 1494
Saiba mais 1495
AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly 1495
Utilização desta política 1495
Detalhes desta política 1496
Versão da política 1496
Documento da política JSON 1496
Saiba mais 1497
AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess 1497
Utilização desta política 1497
Detalhes desta política 1498
Versão da política 1498
Documento da política JSON 1498
Saiba mais 1498
AmazonWorkSpacesServiceAccess 1499
Utilização desta política 1499
Detalhes desta política 1499
Versão da política 1499
Documento da política JSON 1499
Saiba mais 1500
AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess 1500
Utilização desta política 1500
Detalhes desta política 1500
Versão da política 1500
Documento da política JSON 1501
Saiba mais 1502

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy 1502
Utilização desta política 1502
Detalhes desta política 1503
Versão da política 1503
Documento da política JSON 1503
Saiba mais 1504
AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess 1504
Utilização desta política 1504
Detalhes desta política 1504
Versão da política 1504
Documento da política JSON 1504
Saiba mais 1506
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 1506
Utilização desta política 1506
Detalhes desta política 1506
Versão da política 1506
Documento da política JSON 1507
Saiba mais 1508
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 1508
Utilização desta política 1508
Detalhes desta política 1508
Versão da política 1508
Documento da política JSON 1509
Saiba mais 1511
AmazonZocaloFullAccess 1511
Utilização desta política 1511
Detalhes desta política 1511
Versão da política 1511
Documento da política JSON 1512
Saiba mais 1512
AmazonZocaloReadOnlyAccess 1513
Utilização desta política 1513
Detalhes desta política 1513
Versão da política 1513
Documento da política JSON 1513
Saiba mais 1514

AmplifyBackendDeployFullAccess 1514
Utilização desta política 1514
Detalhes desta política 1514
Versão da política 1514
Documento da política JSON 1515
Saiba mais 1519
APIGatewayServiceRolePolicy 1519
Utilização desta política 1519
Detalhes desta política 1519
Versão da política 1520
Documento da política JSON 1520
Saiba mais 1522
AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy 1522
Utilização desta política 1522
Detalhes desta política 1522
Versão da política 1523
Documento da política JSON 1523
Saiba mais 1524
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess 1525
Utilização desta política 1525
Detalhes desta política 1525
Versão da política 1525
Documento da política JSON 1525
Saiba mais 1526
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy 1526
Utilização desta política 1526
Detalhes desta política 1526
Versão da política 1527
Documento da política JSON 1527
Saiba mais 1529
AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy 1529
Utilização desta política 1529
Detalhes desta política 1529
Versão da política 1530
Documento da política JSON 1530
Saiba mais 1531

AppRunnerServiceRolePolicy 1531
Utilização desta política 1531
Detalhes desta política 1531
Versão da política 1532
Documento da política JSON 1532
Saiba mais 1533
AppStudioServiceRolePolicy 1533
Utilização desta política 1533
Detalhes desta política 1533
Versão da política 1533
Documento da política JSON 1534
Saiba mais 1536
AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy 1536
Utilização desta política 1536
Detalhes desta política 1536
Versão da política 1537
Documento da política JSON 1537
Saiba mais 1537
AutoScalingConsoleFullAccess 1537
Utilização desta política 1538
Detalhes desta política 1538
Versão da política 1538
Documento da política JSON 1538
Saiba mais 1540
AutoScalingConsoleReadOnlyAccess 1540
Utilização desta política 1540
Detalhes desta política 1540
Versão da política 1541
Documento da política JSON 1541
Saiba mais 1542
AutoScalingFullAccess 1542
Utilização desta política 1542
Detalhes desta política 1542
Versão da política 1542
Documento da política JSON 1543
Saiba mais 1544

AutoScalingNotificationAccessRole 1544
Utilização desta política 1544
Detalhes desta política 1544
Versão da política 1545
Documento da política JSON 1545
Saiba mais 1545
AutoScalingReadOnlyAccess 1545
Utilização desta política 1546
Detalhes desta política 1546
Versão da política 1546
Documento da política JSON 1546
Saiba mais 1546
AutoScalingServiceRolePolicy 1547
Utilização desta política 1547
Detalhes desta política 1547
Versão da política 1547
Documento da política JSON 1547
Saiba mais 1550
AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy 1551
Utilização desta política 1551
Detalhes desta política 1551
Versão da política 1551
Documento da política JSON 1551
Saiba mais 1554
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy 1554
Utilização desta política 1554
Detalhes desta política 1554
Versão da política 1554
Documento da política JSON 1555
Saiba mais 1557
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy 1557
Utilização desta política 1557
Detalhes desta política 1558
Versão da política 1558
Documento da política JSON 1558
Saiba mais 1560

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1560
Utilização desta política 1560
Detalhes desta política 1561
Versão da política 1561
Documento da política JSON 1561
Saiba mais 1562
AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy 1562
Utilização desta política 1562
Detalhes desta política 1562
Versão da política 1562
Documento da política JSON 1563
Saiba mais 1565
AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy 1565
Utilização desta política 1566
Detalhes desta política 1566
Versão da política 1566
Documento da política JSON 1566
Saiba mais 1572
AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1573
Utilização desta política 1573
Detalhes desta política 1573
Versão da política 1573
Documento da política JSON 1573
Saiba mais 1574
AWS_ConfigRole 1574
Utilização desta política 1574
Detalhes desta política 1575
Versão da política 1575
Documento da política JSON 1575
Saiba mais 1625
AWSAccountActivityAccess 1626
Utilização desta política 1626
Detalhes desta política 1626
Versão da política 1626
Documento da política JSON 1626
Saiba mais 1627

AWSAccountManagementFullAccess 1627
Utilização desta política 1627
Detalhes desta política 1627
Versão da política 1628
Documento da política JSON 1628
Saiba mais 1628
AWSAccountManagementReadOnlyAccess 1628
Utilização desta política 1628
Detalhes desta política 1629
Versão da política 1629
Documento da política JSON 1629
Saiba mais 1629
AWSAccountSettingsManagementRole 1630
Utilização desta política 1630
Detalhes desta política 1630
Versão da política 1630
Documento da política JSON 1630
Saiba mais 1633
AWSAccountUsageReportAccess 1633
Utilização desta política 1633
Detalhes desta política 1633
Versão da política 1633
Documento da política JSON 1633
Saiba mais 1634
AWSAgentlessDiscoveryService 1634
Utilização desta política 1634
Detalhes desta política 1634
Versão da política 1634
Documento da política JSON 1635
Saiba mais 1636
AWSAppFabricFullAccess 1637
Utilização desta política 1637
Detalhes desta política 1637
Versão da política 1637
Documento da política JSON 1637
Saiba mais 1639

AWSAppFabricReadOnlyAccess 1639
Utilização desta política 1639
Detalhes desta política 1639
Versão da política 1639
Documento da política JSON 1639
Saiba mais 1640
AWSAppFabricServiceRolePolicy 1640
Utilização desta política 1640
Detalhes desta política 1641
Versão da política 1641
Documento da política JSON 1641
Saiba mais 1642
AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy 1642
Utilização desta política 1642
Detalhes desta política 1643
Versão da política 1643
Documento da política JSON 1643
Saiba mais 1644
AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy 1644
Utilização desta política 1644
Detalhes desta política 1644
Versão da política 1644
Documento da política JSON 1644
Saiba mais 1645
AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy 1645
Utilização desta política 1645
Detalhes desta política 1646
Versão da política 1646
Documento da política JSON 1646
Saiba mais 1647
AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy 1647
Utilização desta política 1647
Detalhes desta política 1647
Versão da política 1647
Documento da política JSON 1647
Saiba mais 1648

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy 1648
Utilização desta política 1648
Detalhes desta política 1648
Versão da política 1649
Documento da política JSON 1649
Saiba mais 1649
AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy 1649
Utilização desta política 1650
Detalhes desta política 1650
Versão da política 1650
Documento da política JSON 1650
Saiba mais 1651
AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy 1651
Utilização desta política 1651
Detalhes desta política 1651
Versão da política 1651
Documento da política JSON 1652
Saiba mais 1652
AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy 1652
Utilização desta política 1653
Detalhes desta política 1653
Versão da política 1653
Documento da política JSON 1653
Saiba mais 1654
AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy 1654
Utilização desta política 1655
Detalhes desta política 1655
Versão da política 1655
Documento da política JSON 1655
Saiba mais 1656
AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy 1656
Utilização desta política 1656
Detalhes desta política 1656
Versão da política 1656
Documento da política JSON 1657
Saiba mais 1657

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy 1657
Utilização desta política 1657
Detalhes desta política 1658
Versão da política 1658
Documento da política JSON 1658
Saiba mais 1659
AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy 1659
Utilização desta política 1659
Detalhes desta política 1659
Versão da política 1659
Documento da política JSON 1659
Saiba mais 1661
AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy 1661
Utilização desta política 1661
Detalhes desta política 1661
Versão da política 1662
Documento da política JSON 1662
Saiba mais 1663
AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy 1663
Utilização desta política 1663
Detalhes desta política 1663
Versão da política 1663
Documento da política JSON 1664
Saiba mais 1664
AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy 1665
Utilização desta política 1665
Detalhes desta política 1665
Versão da política 1665
Documento da política JSON 1665
Saiba mais 1667
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess 1667
Utilização desta política 1667
Detalhes desta política 1667
Versão da política 1667
Documento da política JSON 1667
Saiba mais 1668

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess 1668
Utilização desta política 1668
Detalhes desta política 1669
Versão da política 1669
Documento da política JSON 1669
Saiba mais 1670
AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess 1670
Utilização desta política 1670
Detalhes desta política 1671
Versão da política 1671
Documento da política JSON 1671
Saiba mais 1672
AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy 1673
Utilização desta política 1673
Detalhes desta política 1673
Versão da política 1673
Documento da política JSON 1673
Saiba mais 1674
AWSApplicationMigrationAgentPolicy 1674
Utilização desta política 1675
Detalhes desta política 1675
Versão da política 1675
Documento da política JSON 1675
Saiba mais 1676
AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 1676
Utilização desta política 1677
Detalhes desta política 1677
Versão da política 1677
Documento da política JSON 1677
Saiba mais 1678
AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy 1678
Utilização desta política 1678
Detalhes desta política 1678
Versão da política 1679
Documento da política JSON 1679
Saiba mais 1679

AWSApplicationMigrationEC2Access 1680
Utilização desta política 1680
Detalhes desta política 1680
Versão da política 1680
Documento da política JSON 1680
Saiba mais 1688
AWSApplicationMigrationFullAccess 1689
Utilização desta política 1689
Detalhes desta política 1689
Versão da política 1689
Documento da política JSON 1689
Saiba mais 1695
AWSApplicationMigrationMGHAccess 1696
Utilização desta política 1696
Detalhes desta política 1696
Versão da política 1696
Documento da política JSON 1696
Saiba mais 1697
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource 1697
Utilização desta política 1697
Detalhes desta política 1697
Versão da política 1698
Documento da política JSON 1698
Saiba mais 1698
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount 1699
Utilização desta política 1699
Detalhes desta política 1699
Versão da política 1699
Documento da política JSON 1699
Saiba mais 1724
AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess 1724
Utilização desta política 1724
Detalhes desta política 1724
Versão da política 1724
Documento da política JSON 1725
Saiba mais 1726

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy 1726
Utilização desta política 1726
Detalhes desta política 1726
Versão da política 1727
Documento da política JSON 1727
Saiba mais 1728
AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy 1729
Utilização desta política 1729
Detalhes desta política 1729
Versão da política 1729
Documento da política JSON 1729
Saiba mais 1730
AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy 1731
Utilização desta política 1731
Detalhes desta política 1731
Versão da política 1731
Documento da política JSON 1731
Saiba mais 1739
AWSApplicationMigrationSSMAccess 1739
Utilização desta política 1739
Detalhes desta política 1739
Versão da política 1739
Documento da política JSON 1740
Saiba mais 1741
AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy 1742
Utilização desta política 1742
Detalhes desta política 1742
Versão da política 1742
Documento da política JSON 1742
Saiba mais 1743
AWSAppMeshEnvoyAccess 1743
Utilização desta política 1743
Detalhes desta política 1743
Versão da política 1744
Documento da política JSON 1744
Saiba mais 1744

AWSAppMeshFullAccess 1744
Utilização desta política 1745
Detalhes desta política 1745
Versão da política 1745
Documento da política JSON 1745
Saiba mais 1746
AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess 1747
Utilização desta política 1747
Detalhes desta política 1747
Versão da política 1747
Documento da política JSON 1747
Saiba mais 1748
AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy 1748
Utilização desta política 1748
Detalhes desta política 1748
Versão da política 1748
Documento da política JSON 1749
Saiba mais 1749
AWSAppMeshReadOnly 1749
Utilização desta política 1750
Detalhes desta política 1750
Versão da política 1750
Documento da política JSON 1750
Saiba mais 1751
AWSAppMeshServiceRolePolicy 1751
Utilização desta política 1751
Detalhes desta política 1752
Versão da política 1752
Documento da política JSON 1752
Saiba mais 1753
AWSAppRunnerFullAccess 1753
Utilização desta política 1753
Detalhes desta política 1753
Versão da política 1753
Documento da política JSON 1753
Saiba mais 1754

AWSAppRunnerReadOnlyAccess 1754
Utilização desta política 1755
Detalhes desta política 1755
Versão da política 1755
Documento da política JSON 1755
Saiba mais 1755
AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess 1756
Utilização desta política 1756
Detalhes desta política 1756
Versão da política 1756
Documento da política JSON 1756
Saiba mais 1757
AWSAppSyncAdministrator 1757
Utilização desta política 1757
Detalhes desta política 1757
Versão da política 1758
Documento da política JSON 1758
Saiba mais 1759
AWSAppSyncInvokeFullAccess 1759
Utilização desta política 1759
Detalhes desta política 1759
Versão da política 1760
Documento da política JSON 1760
Saiba mais 1760
AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs 1760
Utilização desta política 1761
Detalhes desta política 1761
Versão da política 1761
Documento da política JSON 1761
Saiba mais 1761
AWSAppSyncSchemaAuthor 1762
Utilização desta política 1762
Detalhes desta política 1762
Versão da política 1762
Documento da política JSON 1762
Saiba mais 1763

AWSAppSyncServiceRolePolicy 1764
Utilização desta política 1764
Detalhes desta política 1764
Versão da política 1764
Documento da política JSON 1764
Saiba mais 1765
AWSArtifactAccountSync 1765
Utilização desta política 1765
Detalhes desta política 1765
Versão da política 1765
Documento da política JSON 1766
Saiba mais 1766
AWSArtifactAgreementsFullAccess 1766
Utilização desta política 1766
Detalhes desta política 1767
Versão da política 1767
Documento da política JSON 1767
Saiba mais 1769
AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 1769
Utilização desta política 1769
Detalhes desta política 1770
Versão da política 1770
Documento da política JSON 1770
Saiba mais 1771
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 1771
Utilização desta política 1771
Detalhes desta política 1771
Versão da política 1772
Documento da política JSON 1772
Saiba mais 1772
AWSArtifactServiceRolePolicy 1773
Utilização desta política 1773
Detalhes desta política 1773
Versão da política 1773
Documento da política JSON 1773
Saiba mais 1774

AWSAuditManagerAdministratorAccess 1774
Utilização desta política 1774
Detalhes desta política 1774
Versão da política 1774
Documento da política JSON 1775
Saiba mais 1779
AWSAuditManagerServiceRolePolicy 1779
Utilização desta política 1779
Detalhes desta política 1779
Versão da política 1779
Documento da política JSON 1780
Saiba mais 1786
AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy 1786
Utilização desta política 1787
Detalhes desta política 1787
Versão da política 1787
Documento da política JSON 1787
Saiba mais 1788
AWSBackupAuditAccess 1788
Utilização desta política 1788
Detalhes desta política 1788
Versão da política 1788
Documento da política JSON 1789
Saiba mais 1790
AWSBackupDataTransferAccess 1790
Utilização desta política 1790
Detalhes desta política 1790
Versão da política 1791
Documento da política JSON 1791
Saiba mais 1791
AWSBackupFullAccess 1792
Utilização desta política 1792
Detalhes desta política 1792
Versão da política 1792
Documento da política JSON 1792
Saiba mais 1804

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync 1804
Utilização desta política 1804
Detalhes desta política 1804
Versão da política 1805
Documento da política JSON 1805
Saiba mais 1806
AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans 1806
Utilização desta política 1806
Detalhes desta política 1806
Versão da política 1806
Documento da política JSON 1806
Saiba mais 1810
AWSBackupOperatorAccess 1811
Utilização desta política 1811
Detalhes desta política 1811
Versão da política 1811
Documento da política JSON 1811
Saiba mais 1820
AWSBackupOrganizationAdminAccess 1821
Utilização desta política 1821
Detalhes desta política 1821
Versão da política 1821
Documento da política JSON 1821
Saiba mais 1823
AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA 1823
Utilização desta política 1823
Detalhes desta política 1824
Versão da política 1824
Documento da política JSON 1824
Saiba mais 1825
AWSBackupSearchOperatorAccess 1825
Utilização desta política 1825
Detalhes desta política 1825
Versão da política 1826
Documento da política JSON 1826
Saiba mais 1827

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup 1828
Utilização desta política 1828
Detalhes desta política 1828
Versão da política 1828
Documento da política JSON 1828
Saiba mais 1838
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest 1839
Utilização desta política 1839
Detalhes desta política 1839
Versão da política 1839
Documento da política JSON 1839
Saiba mais 1840
AWSBackupServiceRolePolicyForBackup 1840
Utilização desta política 1840
Detalhes desta política 1840
Versão da política 1841
Documento da política JSON 1841
Saiba mais 1855
AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing 1856
Utilização desta política 1856
Detalhes desta política 1856
Versão da política 1856
Documento da política JSON 1856
Saiba mais 1857
AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores 1858
Utilização desta política 1858
Detalhes desta política 1858
Versão da política 1858
Documento da política JSON 1858
Saiba mais 1860
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores 1860
Utilização desta política 1861
Detalhes desta política 1861
Versão da política 1861
Documento da política JSON 1861
Saiba mais 1875

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup 1875
Utilização desta política 1875
Detalhes desta política 1875
Versão da política 1876
Documento da política JSON 1876
Saiba mais 1878
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore 1878
Utilização desta política 1879
Detalhes desta política 1879
Versão da política 1879
Documento da política JSON 1879
Saiba mais 1880
AWSBackupServiceRolePolicyForScans 1881
Utilização desta política 1881
Detalhes desta política 1881
Versão da política 1881
Documento da política JSON 1881
Saiba mais 1882
AWSBatchFullAccess 1882
Utilização desta política 1883
Detalhes desta política 1883
Versão da política 1883
Documento da política JSON 1883
Saiba mais 1884
AWSBatchServiceEventTargetRole 1885
Utilização desta política 1885
Detalhes desta política 1885
Versão da política 1885
Documento da política JSON 1885
Saiba mais 1886
AWSBatchServiceRole 1886
Utilização desta política 1886
Detalhes desta política 1886
Versão da política 1886
Documento da política JSON 1887
Saiba mais 1890

AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker 1890
Utilização desta política 1890
Detalhes desta política 1890
Versão da política 1891
Documento da política JSON 1891
Saiba mais 1892
AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy 1892
Utilização desta política 1893
Detalhes desta política 1893
Versão da política 1893
Documento da política JSON 1893
Saiba mais 1894
AWSBillingConductorFullAccess 1894
Utilização desta política 1894
Detalhes desta política 1894
Versão da política 1894
Documento da política JSON 1894
Saiba mais 1895
AWSBillingConductorReadOnlyAccess 1895
Utilização desta política 1895
Detalhes desta política 1896
Versão da política 1896
Documento da política JSON 1896
Saiba mais 1897
AWSBillingReadOnlyAccess 1897
Utilização desta política 1897
Detalhes desta política 1897
Versão da política 1897
Documento da política JSON 1897
Saiba mais 1899
AWSBillingServiceRolePolicy 1900
Utilização desta política 1900
Detalhes desta política 1900
Versão da política 1900
Documento da política JSON 1900
Saiba mais 1901

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM 1901
Utilização desta política 1901
Detalhes desta política 1901
Versão da política 1901
Documento da política JSON 1902
Saiba mais 1903
AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess 1903
Utilização desta política 1903
Detalhes desta política 1903
Versão da política 1903
Documento da política JSON 1904
Saiba mais 1905
AWSBudgetsReadOnlyAccess 1905
Utilização desta política 1905
Detalhes desta política 1905
Versão da política 1905
Documento da política JSON 1906
Saiba mais 1906
AWSBugBustFullAccess 1906
Utilização desta política 1906
Detalhes desta política 1907
Versão da política 1907
Documento da política JSON 1907
Saiba mais 1908
AWSBugBustPlayerAccess 1908
Utilização desta política 1908
Detalhes desta política 1909
Versão da política 1909
Documento da política JSON 1909
Saiba mais 1910
AWSBugBustServiceRolePolicy 1910
Utilização desta política 1910
Detalhes desta política 1910
Versão da política 1911
Documento da política JSON 1911
Saiba mais 1911

AWSCertificateManagerFullAccess 1912
Utilização desta política 1912
Detalhes desta política 1912
Versão da política 1912
Documento da política JSON 1912
Saiba mais 1913
AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor 1913
Utilização desta política 1913
Detalhes desta política 1914
Versão da política 1914
Documento da política JSON 1914
Saiba mais 1915
AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess 1915
Utilização desta política 1915
Detalhes desta política 1915
Versão da política 1915
Documento da política JSON 1916
Saiba mais 1916
AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser 1916
Utilização desta política 1916
Detalhes desta política 1916
Versão da política 1917
Documento da política JSON 1917
Saiba mais 1918
AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly 1918
Utilização desta política 1918
Detalhes desta política 1919
Versão da política 1919
Documento da política JSON 1919
Saiba mais 1919
AWSCertificateManagerPrivateCAUser 1920
Utilização desta política 1920
Detalhes desta política 1920
Versão da política 1920
Documento da política JSON 1920
Saiba mais 1922

AWSCertificateManagerReadOnly 1922
Utilização desta política 1922
Detalhes desta política 1922
Versão da política 1922
Documento da política JSON 1922
Saiba mais 1923
AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy 1923
Utilização desta política 1923
Detalhes desta política 1923
Versão da política 1924
Documento da política JSON 1924
Saiba mais 1925
AWSCleanRoomsFullAccess 1925
Utilização desta política 1925
Detalhes desta política 1925
Versão da política 1925
Documento da política JSON 1925
Saiba mais 1930
AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying 1930
Utilização desta política 1930
Detalhes desta política 1930
Versão da política 1930
Documento da política JSON 1931
Saiba mais 1935
AWSCleanRoomsMLFullAccess 1936
Utilização desta política 1936
Detalhes desta política 1936
Versão da política 1936
Documento da política JSON 1936
Saiba mais 1940
AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess 1940
Utilização desta política 1941
Detalhes desta política 1941
Versão da política 1941
Documento da política JSON 1941
Saiba mais 1942

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess 1942
Utilização desta política 1943
Detalhes desta política 1943
Versão da política 1943
Documento da política JSON 1943
Saiba mais 1944
AWSCleanRoomsServiceRolePolicy 1945
Utilização desta política 1945
Detalhes desta política 1945
Versão da política 1945
Documento da política JSON 1945
Saiba mais 1946
AWSCloud9Administrator 1946
Utilização desta política 1946
Detalhes desta política 1946
Versão da política 1946
Documento da política JSON 1947
Saiba mais 1948
AWSCloud9EnvironmentMember 1948
Utilização desta política 1949
Detalhes desta política 1949
Versão da política 1949
Documento da política JSON 1949
Saiba mais 1951
AWSCloud9ServiceRolePolicy 1951
Utilização desta política 1951
Detalhes desta política 1951
Versão da política 1951
Documento da política JSON 1952
Saiba mais 1954
AWSCloud9SSMInstanceProfile 1954
Utilização desta política 1954
Detalhes desta política 1954
Versão da política 1955
Documento da política JSON 1955
Saiba mais 1955

AWSCloud9User 1956
Utilização desta política 1956
Detalhes desta política 1956
Versão da política 1956
Documento da política JSON 1956
Saiba mais 1959
AWSCloudFormationFullAccess 1959
Utilização desta política 1959
Detalhes desta política 1959
Versão da política 1959
Documento da política JSON 1960
Saiba mais 1960
AWSCloudFormationReadOnlyAccess 1960
Utilização desta política 1960
Detalhes desta política 1960
Versão da política 1961
Documento da política JSON 1961
Saiba mais 1961
AWSCloudFrontLogger 1961
Utilização desta política 1962
Detalhes desta política 1962
Versão da política 1962
Documento da política JSON 1962
Saiba mais 1963
AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy 1963
Utilização desta política 1963
Detalhes desta política 1963
Versão da política 1963
Documento da política JSON 1963
Saiba mais 1966
AWSCloudHSMFullAccess 1966
Utilização desta política 1966
Detalhes desta política 1967
Versão da política 1967
Documento da política JSON 1967
Saiba mais 1967

AWSCloudHSMReadOnlyAccess 1968
Utilização desta política 1968
Detalhes desta política 1968
Versão da política 1968
Documento da política JSON 1968
Saiba mais 1969
AWSCloudHSMRole 1969
Utilização desta política 1969
Detalhes desta política 1969
Versão da política 1969
Documento da política JSON 1969
Saiba mais 1970
AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess 1970
Utilização desta política 1970
Detalhes desta política 1971
Versão da política 1971
Documento da política JSON 1971
Saiba mais 1971
AWSCloudMapFullAccess 1972
Utilização desta política 1972
Detalhes desta política 1972
Versão da política 1972
Documento da política JSON 1972
Saiba mais 1973
AWSCloudMapReadOnlyAccess 1973
Utilização desta política 1973
Detalhes desta política 1973
Versão da política 1974
Documento da política JSON 1974
Saiba mais 1974
AWSCloudMapRegisterInstanceAccess 1975
Utilização desta política 1975
Detalhes desta política 1975
Versão da política 1975
Documento da política JSON 1975
Saiba mais 1976

AWSCloudShellFullAccess 1976
Utilização desta política 1976
Detalhes desta política 1976
Versão da política 1977
Documento da política JSON 1977
Saiba mais 1977
AWSCloudTrail_FullAccess 1977
Utilização desta política 1977
Detalhes desta política 1978
Versão da política 1978
Documento da política JSON 1978
Saiba mais 1980
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess 1981
Utilização desta política 1981
Detalhes desta política 1981
Versão da política 1981
Documento da política JSON 1981
Saiba mais 1982
AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy 1982
Utilização desta política 1982
Detalhes desta política 1982
Versão da política 1983
Documento da política JSON 1983
Saiba mais 1983
AWSCodeArtifactAdminAccess 1983
Utilização desta política 1983
Detalhes desta política 1984
Versão da política 1984
Documento da política JSON 1984
Saiba mais 1985
AWSCodeArtifactReadOnlyAccess 1985
Utilização desta política 1985
Detalhes desta política 1985
Versão da política 1985
Documento da política JSON 1985
Saiba mais 1986

AWSCodeBuildAdminAccess 1986
Utilização desta política 1987
Detalhes desta política 1987
Versão da política 1987
Documento da política JSON 1987
Saiba mais 1991
AWSCodeBuildDeveloperAccess 1991
Utilização desta política 1991
Detalhes desta política 1991
Versão da política 1991
Documento da política JSON 1991
Saiba mais 1994
AWSCodeBuildReadOnlyAccess 1995
Utilização desta política 1995
Detalhes desta política 1995
Versão da política 1995
Documento da política JSON 1995
Saiba mais 1997
AWSCodeCommitFullAccess 1997
Utilização desta política 1997
Detalhes desta política 1997
Versão da política 1997
Documento da política JSON 1998
Saiba mais 2002
AWSCodeCommitPowerUser 2002
Utilização desta política 2003
Detalhes desta política 2003
Versão da política 2003
Documento da política JSON 2003
Saiba mais 2008
AWSCodeCommitReadOnly 2008
Utilização desta política 2008
Detalhes desta política 2008
Versão da política 2009
Documento da política JSON 2009
Saiba mais 2011

AWSCodeDeployDeployerAccess 2012
Utilização desta política 2012
Detalhes desta política 2012
Versão da política 2012
Documento da política JSON 2012
Saiba mais 2014
AWSCodeDeployFullAccess 2014
Utilização desta política 2014
Detalhes desta política 2014
Versão da política 2014
Documento da política JSON 2015
Saiba mais 2016
AWSCodeDeployReadOnlyAccess 2016
Utilização desta política 2016
Detalhes desta política 2017
Versão da política 2017
Documento da política JSON 2017
Saiba mais 2018
AWSCodeDeployRole 2018
Utilização desta política 2018
Detalhes desta política 2018
Versão da política 2019
Documento da política JSON 2019
Saiba mais 2020
AWSCodeDeployRoleForCloudFormation 2020
Utilização desta política 2020
Detalhes desta política 2021
Versão da política 2021
Documento da política JSON 2021
Saiba mais 2021
AWSCodeDeployRoleForECS 2022
Utilização desta política 2022
Detalhes desta política 2022
Versão da política 2022
Documento da política JSON 2022
Saiba mais 2023

AWSCodeDeployRoleForECSLimited 2024
Utilização desta política 2024
Detalhes desta política 2024
Versão da política 2024
Documento da política JSON 2024
Saiba mais 2026
AWSCodeDeployRoleForLambda 2026
Utilização desta política 2026
Detalhes desta política 2026
Versão da política 2027
Documento da política JSON 2027
Saiba mais 2028
AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited 2028
Utilização desta política 2028
Detalhes desta política 2028
Versão da política 2029
Documento da política JSON 2029
Saiba mais 2030
AWSCodePipeline_FullAccess 2030
Utilização desta política 2030
Detalhes desta política 2030
Versão da política 2031
Documento da política JSON 2031
Saiba mais 2034
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 2035
Utilização desta política 2035
Detalhes desta política 2035
Versão da política 2035
Documento da política JSON 2035
Saiba mais 2036
AWSCodePipelineApproverAccess 2037
Utilização desta política 2037
Detalhes desta política 2037
Versão da política 2037
Documento da política JSON 2037
Saiba mais 2038

AWSCodePipelineCustomActionAccess 2038
Utilização desta política 2038
Detalhes desta política 2038
Versão da política 2039
Documento da política JSON 2039
Saiba mais 2039
AWSCodeStarFullAccess 2039
Utilização desta política 2040
Detalhes desta política 2040
Versão da política 2040
Documento da política JSON 2040
Saiba mais 2041
AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy 2041
Utilização desta política 2041
Detalhes desta política 2041
Versão da política 2042
Documento da política JSON 2042
Saiba mais 2043
AWSCodeStarServiceRole 2043
Utilização desta política 2043
Detalhes desta política 2043
Versão da política 2044
Documento da política JSON 2044
Saiba mais 2048
AWSCompromisedKeyQuarantine 2049
Utilização desta política 2049
Detalhes desta política 2049
Versão da política 2049
Documento da política JSON 2049
Saiba mais 2050
AWSCompromisedKeyQuarantineV2 2051
Utilização desta política 2051
Detalhes desta política 2051
Versão da política 2051
Documento da política JSON 2051
Saiba mais 2054

AWSCompromisedKeyQuarantineV3 2054
Utilização desta política 2054
Detalhes desta política 2054
Versão da política 2055
Documento da política JSON 2055
Saiba mais 2058
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy 2058
Utilização desta política 2058
Detalhes desta política 2058
Versão da política 2058
Documento da política JSON 2059
Saiba mais 2061
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy 2061
Utilização desta política 2061
Detalhes desta política 2061
Versão da política 2061
Documento da política JSON 2061
Saiba mais 2062
AWSConfigRoleForOrganizations 2062
Utilização desta política 2062
Detalhes desta política 2062
Versão da política 2063
Documento da política JSON 2063
Saiba mais 2063
AWSConfigRulesExecutionRole 2064
Utilização desta política 2064
Detalhes desta política 2064
Versão da política 2064
Documento da política JSON 2064
Saiba mais 2065
AWSConfigServiceRolePolicy 2065
Utilização desta política 2065
Detalhes desta política 2065
Versão da política 2066
Documento da política JSON 2066
Saiba mais 2117

AWSConfigUserAccess 2117
Utilização desta política 2117
Detalhes desta política 2117
Versão da política 2118
Documento da política JSON 2118
Saiba mais 2118
AWSConnector 2119
Utilização desta política 2119
Detalhes desta política 2119
Versão da política 2119
Documento da política JSON 2119
Saiba mais 2121
AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy 2122
Utilização desta política 2122
Detalhes desta política 2122
Versão da política 2122
Documento da política JSON 2122
Saiba mais 2127
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy 2128
Utilização desta política 2128
Detalhes desta política 2128
Versão da política 2128
Documento da política JSON 2128
Saiba mais 2129
AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy 2129
Utilização desta política 2129
Detalhes desta política 2129
Versão da política 2130
Documento da política JSON 2130
Saiba mais 2131
AWSControlTowerServiceRolePolicy 2131
Utilização desta política 2131
Detalhes desta política 2131
Versão da política 2132
Documento da política JSON 2132
Saiba mais 2137

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy 2137
Utilização desta política 2137
Detalhes desta política 2137
Versão da política 2137
Documento da política JSON 2138
Saiba mais 2139
AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess 2139
Utilização desta política 2139
Detalhes desta política 2139
Versão da política 2139
Documento da política JSON 2139
Saiba mais 2141
AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess 2141
Utilização desta política 2141
Detalhes desta política 2141
Versão da política 2142
Documento da política JSON 2142
Saiba mais 2143
AWSDataExchangeFullAccess 2144
Utilização desta política 2144
Detalhes desta política 2144
Versão da política 2144
Documento da política JSON 2144
Saiba mais 2148
AWSDataExchangeProviderFullAccess 2148
Utilização desta política 2148
Detalhes desta política 2148
Versão da política 2148
Documento da política JSON 2149
Saiba mais 2152
AWSDataExchangeReadOnly 2153
Utilização desta política 2153
Detalhes desta política 2153
Versão da política 2153
Documento da política JSON 2153
Saiba mais 2155

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement 2155
Utilização desta política 2155
Detalhes desta política 2155
Versão da política 2155
Documento da política JSON 2156
Saiba mais 2156
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery 2156
Utilização desta política 2157
Detalhes desta política 2157
Versão da política 2157
Documento da política JSON 2157
Saiba mais 2158
AWSDataExchangeSubscriberFullAccess 2158
Utilização desta política 2158
Detalhes desta política 2158
Versão da política 2158
Documento da política JSON 2159
Saiba mais 2161
AWSDataLifecycleManagerServiceRole 2161
Utilização desta política 2161
Detalhes desta política 2161
Versão da política 2161
Documento da política JSON 2162
Saiba mais 2163
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement 2163
Utilização desta política 2163
Detalhes desta política 2163
Versão da política 2164
Documento da política JSON 2164
Saiba mais 2165
AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess 2165
Utilização desta política 2165
Detalhes desta política 2165
Versão da política 2166
Documento da política JSON 2166
Saiba mais 2167

AWSDataPipeline_FullAccess 2168
Utilização desta política 2168
Detalhes desta política 2168
Versão da política 2168
Documento da política JSON 2168
Saiba mais 2169
AWSDataPipeline_PowerUser 2169
Utilização desta política 2169
Detalhes desta política 2170
Versão da política 2170
Documento da política JSON 2170
Saiba mais 2171
AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy 2171
Utilização desta política 2171
Detalhes desta política 2171
Versão da política 2172
Documento da política JSON 2172
Saiba mais 2173
AWSDataSyncFullAccess 2173
Utilização desta política 2173
Detalhes desta política 2173
Versão da política 2173
Documento da política JSON 2174
Saiba mais 2176
AWSDataSyncReadOnlyAccess 2176
Utilização desta política 2176
Detalhes desta política 2176
Versão da política 2177
Documento da política JSON 2177
Saiba mais 2177
AWSDataSyncServiceRolePolicy 2178
Utilização desta política 2178
Detalhes desta política 2178
Versão da política 2178
Documento da política JSON 2178
Saiba mais 2180

AWSDeadlineCloud-FleetWorker 2180
Utilização desta política 2180
Detalhes desta política 2180
Versão da política 2180
Documento da política JSON 2180
Saiba mais 2181
AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms 2181
Utilização desta política 2181
Detalhes desta política 2181
Versão da política 2182
Documento da política JSON 2182
Saiba mais 2188
AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets 2188
Utilização desta política 2188
Detalhes desta política 2189
Versão da política 2189
Documento da política JSON 2189
Saiba mais 2193
AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs 2193
Utilização desta política 2193
Detalhes desta política 2193
Versão da política 2193
Documento da política JSON 2193
Saiba mais 2197
AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues 2198
Utilização desta política 2198
Detalhes desta política 2198
Versão da política 2198
Documento da política JSON 2198
Saiba mais 2203
AWSDeadlineCloud-WorkerHost 2203
Utilização desta política 2203
Detalhes desta política 2203
Versão da política 2204
Documento da política JSON 2204
Saiba mais 2205

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy 2205
Utilização desta política 2205
Detalhes desta política 2205
Versão da política 2206
Documento da política JSON 2206
Saiba mais 2207
AWSDeepLensServiceRolePolicy 2207
Utilização desta política 2207
Detalhes desta política 2208
Versão da política 2208
Documento da política JSON 2208
Saiba mais 2215
AWSDeepRacerAccountAdminAccess 2215
Utilização desta política 2215
Detalhes desta política 2215
Versão da política 2216
Documento da política JSON 2216
Saiba mais 2216
AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy 2217
Utilização desta política 2217
Detalhes desta política 2217
Versão da política 2217
Documento da política JSON 2217
Saiba mais 2220
AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess 2220
Utilização desta política 2221
Detalhes desta política 2221
Versão da política 2221
Documento da política JSON 2221
Saiba mais 2223
AWSDeepRacerFullAccess 2223
Utilização desta política 2223
Detalhes desta política 2223
Versão da política 2223
Documento da política JSON 2223
Saiba mais 2224

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy 2225
Utilização desta política 2225
Detalhes desta política 2225
Versão da política 2225
Documento da política JSON 2225
Saiba mais 2227
AWSDeepRacerServiceRolePolicy 2227
Utilização desta política 2228
Detalhes desta política 2228
Versão da política 2228
Documento da política JSON 2228
Saiba mais 2231
AWSDenyAll 2231
Utilização desta política 2231
Detalhes desta política 2232
Versão da política 2232
Documento da política JSON 2232
Saiba mais 2232
AWSDeviceFarmFullAccess 2233
Utilização desta política 2233
Detalhes desta política 2233
Versão da política 2233
Documento da política JSON 2233
Saiba mais 2234
AWSDeviceFarmServiceRolePolicy 2234
Utilização desta política 2234
Detalhes desta política 2234
Versão da política 2234
Documento da política JSON 2235
Saiba mais 2237
AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy 2237
Utilização desta política 2237
Detalhes desta política 2237
Versão da política 2237
Documento da política JSON 2237
Saiba mais 2240

AWSDirectConnectFullAccess 2240
Utilização desta política 2240
Detalhes desta política 2240
Versão da política 2240
Documento da política JSON 2240
Saiba mais 2241
AWSDirectConnectReadOnlyAccess 2241
Utilização desta política 2241
Detalhes desta política 2241
Versão da política 2241
Documento da política JSON 2242
Saiba mais 2242
AWSDirectConnectServiceRolePolicy 2242
Utilização desta política 2243
Detalhes desta política 2243
Versão da política 2243
Documento da política JSON 2243
Saiba mais 2244
AWSDirectoryServiceDataFullAccess 2244
Utilização desta política 2244
Detalhes desta política 2244
Versão da política 2244
Documento da política JSON 2244
Saiba mais 2245
AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess 2245
Utilização desta política 2246
Detalhes desta política 2246
Versão da política 2246
Documento da política JSON 2246
Saiba mais 2247
AWSDirectoryServiceFullAccess 2247
Utilização desta política 2247
Detalhes desta política 2247
Versão da política 2247
Documento da política JSON 2248
Saiba mais 2249

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess 2250
Utilização desta política 2250
Detalhes desta política 2250
Versão da política 2250
Documento da política JSON 2250
Saiba mais 2251
AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy 2251
Utilização desta política 2251
Detalhes desta política 2252
Versão da política 2252
Documento da política JSON 2252
Saiba mais 2253
AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy 2253
Utilização desta política 2253
Detalhes desta política 2253
Versão da política 2254
Documento da política JSON 2254
Saiba mais 2255
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy 2255
Utilização desta política 2255
Detalhes desta política 2255
Versão da política 2256
Documento da política JSON 2256
Saiba mais 2256
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 2256
Utilização desta política 2257
Detalhes desta política 2257
Versão da política 2257
Documento da política JSON 2257
Saiba mais 2260
AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy 2260
Utilização desta política 2260
Detalhes desta política 2260
Versão da política 2261
Documento da política JSON 2261
Saiba mais 2262

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy 2262
Utilização desta política 2262
Detalhes desta política 2262
Versão da política 2262
Documento da política JSON 2262
Saiba mais 2264
AWSEC2FleetServiceRolePolicy 2264
Utilização desta política 2264
Detalhes desta política 2264
Versão da política 2264
Documento da política JSON 2264
Saiba mais 2266
AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy 2267
Utilização desta política 2267
Detalhes desta política 2267
Versão da política 2267
Documento da política JSON 2267
Saiba mais 2269
AWSEC2SpotServiceRolePolicy 2269
Utilização desta política 2269
Detalhes desta política 2270
Versão da política 2270
Documento da política JSON 2270
Saiba mais 2271
AWSEC2SqlHaInstancePolicy 2272
Utilização desta política 2272
Detalhes desta política 2272
Versão da política 2272
Documento da política JSON 2272
Saiba mais 2273
AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy 2274
Utilização desta política 2274
Detalhes desta política 2274
Versão da política 2274
Documento da política JSON 2274
Saiba mais 2276

AWSEC2VssSnapshotPolicy 2276
Utilização desta política 2277
Detalhes desta política 2277
Versão da política 2277
Documento da política JSON 2277
Saiba mais 2280
AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy 2281
Utilização desta política 2281
Detalhes desta política 2281
Versão da política 2281
Documento da política JSON 2281
Saiba mais 2282
AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role 2282
Utilização desta política 2283
Detalhes desta política 2283
Versão da política 2283
Documento da política JSON 2283
Saiba mais 2285
AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 2285
Utilização desta política 2285
Detalhes desta política 2285
Versão da política 2285
Documento da política JSON 2286
Saiba mais 2287
AWSElasticBeanstalkMaintenance 2287
Utilização desta política 2287
Detalhes desta política 2287
Versão da política 2287
Documento da política JSON 2288
Saiba mais 2288
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 2288
Utilização desta política 2289
Detalhes desta política 2289
Versão da política 2289
Documento da política JSON 2289
Saiba mais 2296

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 2297
Utilização desta política 2297
Detalhes desta política 2297
Versão da política 2297
Documento da política JSON 2297
Saiba mais 2303
AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker 2303
Utilização desta política 2303
Detalhes desta política 2303
Versão da política 2304
Documento da política JSON 2304
Saiba mais 2305
AWSElasticBeanstalkReadOnly 2306
Utilização desta política 2306
Detalhes desta política 2306
Versão da política 2306
Documento da política JSON 2306
Saiba mais 2308
AWSElasticBeanstalkRoleCore 2309
Utilização desta política 2309
Detalhes desta política 2309
Versão da política 2309
Documento da política JSON 2309
Saiba mais 2314
AWSElasticBeanstalkRoleCWL 2314
Utilização desta política 2314
Detalhes desta política 2315
Versão da política 2315
Documento da política JSON 2315
Saiba mais 2315
AWSElasticBeanstalkRoleECS 2316
Utilização desta política 2316
Detalhes desta política 2316
Versão da política 2316
Documento da política JSON 2316
Saiba mais 2317

AWSElasticBeanstalkRoleRDS 2317
Utilização desta política 2318
Detalhes desta política 2318
Versão da política 2318
Documento da política JSON 2318
Saiba mais 2319
AWSElasticBeanstalkRoleSNS 2319
Utilização desta política 2319
Detalhes desta política 2319
Versão da política 2319
Documento da política JSON 2320
Saiba mais 2320
AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier 2321
Utilização desta política 2321
Detalhes desta política 2321
Versão da política 2321
Documento da política JSON 2321
Saiba mais 2322
AWSElasticBeanstalkService 2322
Utilização desta política 2322
Detalhes desta política 2323
Versão da política 2323
Documento da política JSON 2323
Saiba mais 2327
AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy 2327
Utilização desta política 2328
Detalhes desta política 2328
Versão da política 2328
Documento da política JSON 2328
Saiba mais 2330
AWSElasticBeanstalkWebTier 2330
Utilização desta política 2330
Detalhes desta política 2330
Versão da política 2330
Documento da política JSON 2330
Saiba mais 2332

AWSElasticBeanstalkWorkerTier 2333
Utilização desta política 2333
Detalhes desta política 2333
Versão da política 2333
Documento da política JSON 2333
Saiba mais 2336
AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy 2336
Utilização desta política 2336
Detalhes desta política 2337
Versão da política 2337
Documento da política JSON 2337
Saiba mais 2338
AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy 2339
Utilização desta política 2339
Detalhes desta política 2339
Versão da política 2339
Documento da política JSON 2339
Saiba mais 2340
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess 2340
Utilização desta política 2341
Detalhes desta política 2341
Versão da política 2341
Documento da política JSON 2341
Saiba mais 2351
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2 2351
Utilização desta política 2352
Detalhes desta política 2352
Versão da política 2352
Documento da política JSON 2352
Saiba mais 2367
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy 2368
Utilização desta política 2368
Detalhes desta política 2368
Versão da política 2368
Documento da política JSON 2369
Saiba mais 2369

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy 2370
Utilização desta política 2370
Detalhes desta política 2370
Versão da política 2370
Documento da política JSON 2370
Saiba mais 2371
AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy 2371
Utilização desta política 2372
Detalhes desta política 2372
Versão da política 2372
Documento da política JSON 2372
Saiba mais 2374
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy 2374
Utilização desta política 2375
Detalhes desta política 2375
Versão da política 2375
Documento da política JSON 2375
Saiba mais 2376
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy 2376
Utilização desta política 2376
Detalhes desta política 2376
Versão da política 2377
Documento da política JSON 2377
Saiba mais 2378
AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy 2378
Utilização desta política 2378
Detalhes desta política 2379
Versão da política 2379
Documento da política JSON 2379
Saiba mais 2385
AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy 2385
Utilização desta política 2385
Detalhes desta política 2385
Versão da política 2386
Documento da política JSON 2386
Saiba mais 2387

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess 2387
Utilização desta política 2387
Detalhes desta política 2387
Versão da política 2387
Documento da política JSON 2388
Saiba mais 2390
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy 2390
Utilização desta política 2390
Detalhes desta política 2390
Versão da política 2391
Documento da política JSON 2391
Saiba mais 2393
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy 2393
Utilização desta política 2394
Detalhes desta política 2394
Versão da política 2394
Documento da política JSON 2394
Saiba mais 2396
AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy 2397
Utilização desta política 2397
Detalhes desta política 2397
Versão da política 2397
Documento da política JSON 2397
Saiba mais 2407
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy 2408
Utilização desta política 2408
Detalhes desta política 2408
Versão da política 2408
Documento da política JSON 2408
Saiba mais 2409
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 2409
Utilização desta política 2410
Detalhes desta política 2410
Versão da política 2410
Documento da política JSON 2410
Saiba mais 2411

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy 2411
Utilização desta política 2412
Detalhes desta política 2412
Versão da política 2412
Documento da política JSON 2412
Saiba mais 2413
AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy 2413
Utilização desta política 2413
Detalhes desta política 2413
Versão da política 2414
Documento da política JSON 2414
Saiba mais 2415
AWSElementalMediaConnectCreateBridge 2415
Utilização desta política 2415
Detalhes desta política 2416
Versão da política 2416
Documento da política JSON 2416
Saiba mais 2416
AWSElementalMediaConnectCreateFlow 2417
Utilização desta política 2417
Detalhes desta política 2417
Versão da política 2417
Documento da política JSON 2417
Saiba mais 2418
AWSElementalMediaConnectDeleteBridge 2419
Utilização desta política 2419
Detalhes desta política 2419
Versão da política 2419
Documento da política JSON 2419
Saiba mais 2420
AWSElementalMediaConnectDeleteFlow 2420
Utilização desta política 2420
Detalhes desta política 2420
Versão da política 2420
Documento da política JSON 2421
Saiba mais 2421

AWSElementalMediaConnectFullAccess 2422
Utilização desta política 2422
Detalhes desta política 2422
Versão da política 2422
Documento da política JSON 2422
Saiba mais 2423
AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess 2423
Utilização desta política 2423
Detalhes desta política 2423
Versão da política 2423
Documento da política JSON 2424
Saiba mais 2424
AWSElementalMediaConvertFullAccess 2425
Utilização desta política 2425
Detalhes desta política 2425
Versão da política 2425
Documento da política JSON 2425
Saiba mais 2426
AWSElementalMediaConvertReadOnly 2426
Utilização desta política 2426
Detalhes desta política 2426
Versão da política 2427
Documento da política JSON 2427
Saiba mais 2427
AWSElementalMediaLiveFullAccess 2428
Utilização desta política 2428
Detalhes desta política 2428
Versão da política 2428
Documento da política JSON 2428
Saiba mais 2428
AWSElementalMediaLiveReadOnly 2429
Utilização desta política 2429
Detalhes desta política 2429
Versão da política 2429
Documento da política JSON 2429
Saiba mais 2430

AWSElementalMediaPackageFullAccess 2430
Utilização desta política 2430
Detalhes desta política 2430
Versão da política 2430
Documento da política JSON 2431
Saiba mais 2431
AWSElementalMediaPackageReadOnly 2431
Utilização desta política 2431
Detalhes desta política 2431
Versão da política 2432
Documento da política JSON 2432
Saiba mais 2432
AWSElementalMediaPackageV2FullAccess 2432
Utilização desta política 2432
Detalhes desta política 2433
Versão da política 2433
Documento da política JSON 2433
Saiba mais 2433
AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly 2433
Utilização desta política 2434
Detalhes desta política 2434
Versão da política 2434
Documento da política JSON 2434
Saiba mais 2434
AWSElementalMediaStoreFullAccess 2435
Utilização desta política 2435
Detalhes desta política 2435
Versão da política 2435
Documento da política JSON 2435
Saiba mais 2436
AWSElementalMediaStoreReadOnly 2436
Utilização desta política 2436
Detalhes desta política 2436
Versão da política 2436
Documento da política JSON 2437
Saiba mais 2437

AWSElementalMediaTailorFullAccess 2437
Utilização desta política 2438
Detalhes desta política 2438
Versão da política 2438
Documento da política JSON 2438
Saiba mais 2438
AWSElementalMediaTailorReadOnly 2439
Utilização desta política 2439
Detalhes desta política 2439
Versão da política 2439
Documento da política JSON 2439
Saiba mais 2440
AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy 2440
Utilização desta política 2440
Detalhes desta política 2440
Versão da política 2440
Documento da política JSON 2441
Saiba mais 2441
AWSEntityResolutionConsoleFullAccess 2441
Utilização desta política 2441
Detalhes desta política 2441
Versão da política 2442
Documento da política JSON 2442
Saiba mais 2445
AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess 2445
Utilização desta política 2445
Detalhes desta política 2445
Versão da política 2446
Documento da política JSON 2446
Saiba mais 2446
AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access 2446
Utilização desta política 2447
Detalhes desta política 2447
Versão da política 2447
Documento da política JSON 2447
Saiba mais 2449

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess 2449
Utilização desta política 2449
Detalhes desta política 2449
Versão da política 2449
Documento da política JSON 2450
Saiba mais 2452
AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess 2452
Utilização desta política 2452
Detalhes desta política 2452
Versão da política 2453
Documento da política JSON 2453
Saiba mais 2454
AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess 2454
Utilização desta política 2454
Detalhes desta política 2454
Versão da política 2455
Documento da política JSON 2455
Saiba mais 2462
AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess 2462
Utilização desta política 2462
Detalhes desta política 2462
Versão da política 2462
Documento da política JSON 2463
Saiba mais 2464
AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess 2464
Utilização desta política 2464
Detalhes desta política 2464
Versão da política 2464
Documento da política JSON 2465
Saiba mais 2466
AWSFinSpaceServiceRolePolicy 2466
Utilização desta política 2466
Detalhes desta política 2466
Versão da política 2467
Documento da política JSON 2467
Saiba mais 2467

AWSFMAdminFullAccess 2468
Utilização desta política 2468
Detalhes desta política 2468
Versão da política 2468
Documento da política JSON 2468
Saiba mais 2470
AWSFMAdminReadOnlyAccess 2470
Utilização desta política 2470
Detalhes desta política 2470
Versão da política 2471
Documento da política JSON 2471
Saiba mais 2472
AWSFMMemberReadOnlyAccess 2473
Utilização desta política 2473
Detalhes desta política 2473
Versão da política 2473
Documento da política JSON 2473
Saiba mais 2474
AWSForWordPressPluginPolicy 2474
Utilização desta política 2474
Detalhes desta política 2474
Versão da política 2474
Documento da política JSON 2475
Saiba mais 2476
AWSGitSyncServiceRolePolicy 2477
Utilização desta política 2477
Detalhes desta política 2477
Versão da política 2477
Documento da política JSON 2477
Saiba mais 2478
AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy 2478
Utilização desta política 2478
Detalhes desta política 2478
Versão da política 2479
Documento da política JSON 2479
Saiba mais 2480

AWSGlueConsoleFullAccess 2480
Utilização desta política 2481
Detalhes desta política 2481
Versão da política 2481
Documento da política JSON 2481
Saiba mais 2485
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess 2485
Utilização desta política 2486
Detalhes desta política 2486
Versão da política 2486
Documento da política JSON 2486
Saiba mais 2491
AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy 2492
Utilização desta política 2492
Detalhes desta política 2492
Versão da política 2492
Documento da política JSON 2492
Saiba mais 2497
AWSGlueDataBrewServiceRole 2498
Utilização desta política 2498
Detalhes desta política 2498
Versão da política 2498
Documento da política JSON 2498
Saiba mais 2501
AWSGlueSchemaRegistryFullAccess 2501
Utilização desta política 2501
Detalhes desta política 2501
Versão da política 2502
Documento da política JSON 2502
Saiba mais 2503
AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess 2503
Utilização desta política 2503
Detalhes desta política 2504
Versão da política 2504
Documento da política JSON 2504
Saiba mais 2505

AWSGlueServiceNotebookRole 2505
Utilização desta política 2505
Detalhes desta política 2505
Versão da política 2505
Documento da política JSON 2506
Saiba mais 2508
AWSGlueServiceRole 2508
Utilização desta política 2508
Detalhes desta política 2508
Versão da política 2509
Documento da política JSON 2509
Saiba mais 2511
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy 2511
Utilização desta política 2511
Detalhes desta política 2511
Versão da política 2512
Documento da política JSON 2512
Saiba mais 2515
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole 2515
Utilização desta política 2515
Detalhes desta política 2515
Versão da política 2515
Documento da política JSON 2516
Saiba mais 2520
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy 2520
Utilização desta política 2520
Detalhes desta política 2520
Versão da política 2520
Documento da política JSON 2521
Saiba mais 2523
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole 2524
Utilização desta política 2524
Detalhes desta política 2524
Versão da política 2524
Documento da política JSON 2524
Saiba mais 2529

AWSGrafanaAccountAdministrator 2529
Utilização desta política 2529
Detalhes desta política 2529
Versão da política 2529
Documento da política JSON 2530
Saiba mais 2531
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess 2531
Utilização desta política 2531
Detalhes desta política 2531
Versão da política 2531
Documento da política JSON 2531
Saiba mais 2532
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement 2532
Utilização desta política 2532
Detalhes desta política 2532
Versão da política 2533
Documento da política JSON 2533
Saiba mais 2534
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 2534
Utilização desta política 2534
Detalhes desta política 2534
Versão da política 2534
Documento da política JSON 2535
Saiba mais 2535
AWSGreengrassFullAccess 2536
Utilização desta política 2536
Detalhes desta política 2536
Versão da política 2536
Documento da política JSON 2536
Saiba mais 2537
AWSGreengrassReadOnlyAccess 2537
Utilização desta política 2537
Detalhes desta política 2537
Versão da política 2537
Documento da política JSON 2538
Saiba mais 2538

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy 2538
Utilização desta política 2538
Detalhes desta política 2538
Versão da política 2539
Documento da política JSON 2539
Saiba mais 2541
AWSGroundStationAgentInstancePolicy 2541
Utilização desta política 2542
Detalhes desta política 2542
Versão da política 2542
Documento da política JSON 2542
Saiba mais 2543
AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy 2543
Utilização desta política 2543
Detalhes desta política 2543
Versão da política 2543
Documento da política JSON 2544
Saiba mais 2544
AWSHealthFullAccess 2544
Utilização desta política 2545
Detalhes desta política 2545
Versão da política 2545
Documento da política JSON 2545
Saiba mais 2546
AWSHealthImagingFullAccess 2546
Utilização desta política 2546
Detalhes desta política 2547
Versão da política 2547
Documento da política JSON 2547
Saiba mais 2548
AWSHealthImagingReadOnlyAccess 2548
Utilização desta política 2548
Detalhes desta política 2548
Versão da política 2548
Documento da política JSON 2548
Saiba mais 2549

AWSHealthImagingServiceRolePolicy 2549
Utilização desta política 2549
Detalhes desta política 2550
Versão da política 2550
Documento da política JSON 2550
Saiba mais 2550
AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy 2551
Utilização desta política 2551
Detalhes desta política 2551
Versão da política 2551
Documento da política JSON 2551
Saiba mais 2553
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext 2554
Utilização desta política 2554
Detalhes desta política 2554
Versão da política 2554
Documento da política JSON 2554
Saiba mais 2557
AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy 2558
Utilização desta política 2558
Detalhes desta política 2558
Versão da política 2558
Documento da política JSON 2558
Saiba mais 2560
AWSIdentitySyncFullAccess 2560
Utilização desta política 2560
Detalhes desta política 2560
Versão da política 2561
Documento da política JSON 2561
Saiba mais 2562
AWSIdentitySyncReadOnlyAccess 2562
Utilização desta política 2562
Detalhes desta política 2562
Versão da política 2562
Documento da política JSON 2563
Saiba mais 2563

AWSImageBuilderFullAccess 2563
Utilização desta política 2563
Detalhes desta política 2563
Versão da política 2564
Documento da política JSON 2564
Saiba mais 2566
AWSImageBuilderReadOnlyAccess 2567
Utilização desta política 2567
Detalhes desta política 2567
Versão da política 2567
Documento da política JSON 2567
Saiba mais 2568
AWSImportExportFullAccess 2568
Utilização desta política 2568
Detalhes desta política 2568
Versão da política 2569
Documento da política JSON 2569
Saiba mais 2569
AWSImportExportReadOnlyAccess 2569
Utilização desta política 2570
Detalhes desta política 2570
Versão da política 2570
Documento da política JSON 2570
Saiba mais 2570
AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy 2571
Utilização desta política 2571
Detalhes desta política 2571
Versão da política 2571
Documento da política JSON 2571
Saiba mais 2572
AWSIncidentManagerResolverAccess 2572
Utilização desta política 2572
Detalhes desta política 2572
Versão da política 2573
Documento da política JSON 2573
Saiba mais 2574

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy 2574
Utilização desta política 2574
Detalhes desta política 2574
Versão da política 2575
Documento da política JSON 2575
Saiba mais 2576
AWSIoT1ClickFullAccess 2576
Utilização desta política 2576
Detalhes desta política 2576
Versão da política 2577
Documento da política JSON 2577
Saiba mais 2577
AWSIoT1ClickReadOnlyAccess 2577
Utilização desta política 2577
Detalhes desta política 2578
Versão da política 2578
Documento da política JSON 2578
Saiba mais 2578
AWSIoTAnalyticsFullAccess 2579
Utilização desta política 2579
Detalhes desta política 2579
Versão da política 2579
Documento da política JSON 2579
Saiba mais 2580
AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess 2580
Utilização desta política 2580
Detalhes desta política 2580
Versão da política 2580
Documento da política JSON 2580
Saiba mais 2581
AWSIoTConfigAccess 2581
Utilização desta política 2581
Detalhes desta política 2581
Versão da política 2582
Documento da política JSON 2582
Saiba mais 2586

AWSIoTConfigReadOnlyAccess 2586
Utilização desta política 2586
Detalhes desta política 2586
Versão da política 2586
Documento da política JSON 2586
Saiba mais 2588
AWSIoTDataAccess 2589
Utilização desta política 2589
Detalhes desta política 2589
Versão da política 2589
Documento da política JSON 2589
Saiba mais 2590
AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction 2590
Utilização desta política 2590
Detalhes desta política 2590
Versão da política 2591
Documento da política JSON 2591
Saiba mais 2591
AWSIoTDeviceDefenderAudit 2591
Utilização desta política 2592
Detalhes desta política 2592
Versão da política 2592
Documento da política JSON 2592
Saiba mais 2593
AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction 2593
Utilização desta política 2593
Detalhes desta política 2593
Versão da política 2594
Documento da política JSON 2594
Saiba mais 2595
AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction 2595
Utilização desta política 2595
Detalhes desta política 2595
Versão da política 2595
Documento da política JSON 2596
Saiba mais 2596

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction 2596
Utilização desta política 2597
Detalhes desta política 2597
Versão da política 2597
Documento da política JSON 2597
Saiba mais 2598
AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction 2598
Utilização desta política 2598
Detalhes desta política 2598
Versão da política 2598
Documento da política JSON 2599
Saiba mais 2599
AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction 2599
Utilização desta política 2599
Detalhes desta política 2600
Versão da política 2600
Documento da política JSON 2600
Saiba mais 2600
AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess 2601
Utilização desta política 2601
Detalhes desta política 2601
Versão da política 2601
Documento da política JSON 2601
Saiba mais 2607
AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess 2608
Utilização desta política 2608
Detalhes desta política 2608
Versão da política 2608
Documento da política JSON 2608
Saiba mais 2611
AWSIoTEventsFullAccess 2611
Utilização desta política 2612
Detalhes desta política 2612
Versão da política 2612
Documento da política JSON 2612
Saiba mais 2612

AWSIoTEventsReadOnlyAccess 2613
Utilização desta política 2613
Detalhes desta política 2613
Versão da política 2613
Documento da política JSON 2613
Saiba mais 2614
AWSIoTFleetHubFederationAccess 2614
Utilização desta política 2614
Detalhes desta política 2614
Versão da política 2614
Documento da política JSON 2615
Saiba mais 2616
AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy 2617
Utilização desta política 2617
Detalhes desta política 2617
Versão da política 2617
Documento da política JSON 2617
Saiba mais 2618
AWSIoTFullAccess 2618
Utilização desta política 2618
Detalhes desta política 2618
Versão da política 2618
Documento da política JSON 2619
Saiba mais 2619
AWSIoTLogging 2619
Utilização desta política 2619
Detalhes desta política 2620
Versão da política 2620
Documento da política JSON 2620
Saiba mais 2621
AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess 2621
Utilização desta política 2621
Detalhes desta política 2621
Versão da política 2621
Documento da política JSON 2621
Saiba mais 2622

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy 2622
Utilização desta política 2622
Detalhes desta política 2623
Versão da política 2623
Documento da política JSON 2623
Saiba mais 2624
AWSIoTOTAUpdate 2624
Utilização desta política 2625
Detalhes desta política 2625
Versão da política 2625
Documento da política JSON 2625
Saiba mais 2625
AWSIotRoboRunnerFullAccess 2626
Utilização desta política 2626
Detalhes desta política 2626
Versão da política 2626
Documento da política JSON 2626
Saiba mais 2627
AWSIotRoboRunnerReadOnly 2627
Utilização desta política 2627
Detalhes desta política 2627
Versão da política 2628
Documento da política JSON 2628
Saiba mais 2628
AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy 2629
Utilização desta política 2629
Detalhes desta política 2629
Versão da política 2629
Documento da política JSON 2629
Saiba mais 2630
AWSIoTRuleActions 2630
Utilização desta política 2630
Detalhes desta política 2630
Versão da política 2630
Documento da política JSON 2631
Saiba mais 2631

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess 2631
Utilização desta política 2632
Detalhes desta política 2632
Versão da política 2632
Documento da política JSON 2632
Saiba mais 2634
AWSIoTSiteWiseFullAccess 2634
Utilização desta política 2634
Detalhes desta política 2635
Versão da política 2635
Documento da política JSON 2635
Saiba mais 2635
AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess 2636
Utilização desta política 2636
Detalhes desta política 2636
Versão da política 2636
Documento da política JSON 2636
Saiba mais 2637
AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy 2638
Utilização desta política 2638
Detalhes desta política 2638
Versão da política 2638
Documento da política JSON 2638
Saiba mais 2639
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess 2639
Utilização desta política 2640
Detalhes desta política 2640
Versão da política 2640
Documento da política JSON 2640
Saiba mais 2642
AWSIoTThingsRegistration 2642
Utilização desta política 2642
Detalhes desta política 2642
Versão da política 2642
Documento da política JSON 2643
Saiba mais 2644

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy 2644
Utilização desta política 2644
Detalhes desta política 2644
Versão da política 2644
Documento da política JSON 2645
Saiba mais 2646
AWSIoTWirelessDataAccess 2646
Utilização desta política 2646
Detalhes desta política 2647
Versão da política 2647
Documento da política JSON 2647
Saiba mais 2647
AWSIoTWirelessFullAccess 2648
Utilização desta política 2648
Detalhes desta política 2648
Versão da política 2648
Documento da política JSON 2648
Saiba mais 2649
AWSIoTWirelessFullPublishAccess 2649
Utilização desta política 2649
Detalhes desta política 2649
Versão da política 2649
Documento da política JSON 2649
Saiba mais 2650
AWSIoTWirelessGatewayCertManager 2650
Utilização desta política 2650
Detalhes desta política 2650
Versão da política 2651
Documento da política JSON 2651
Saiba mais 2651
AWSIoTWirelessLogging 2651
Utilização desta política 2652
Detalhes desta política 2652
Versão da política 2652
Documento da política JSON 2652
Saiba mais 2653

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess 2653
Utilização desta política 2653
Detalhes desta política 2653
Versão da política 2653
Documento da política JSON 2653
Saiba mais 2654
AWSIPAMServiceRolePolicy 2654
Utilização desta política 2654
Detalhes desta política 2654
Versão da política 2655
Documento da política JSON 2655
Saiba mais 2657
AWSIQContractServiceRolePolicy 2657
Utilização desta política 2657
Detalhes desta política 2657
Versão da política 2657
Documento da política JSON 2658
Saiba mais 2658
AWSIQFullAccess 2658
Utilização desta política 2658
Detalhes desta política 2658
Versão da política 2659
Documento da política JSON 2659
Saiba mais 2659
AWSIQPermissionServiceRolePolicy 2660
Utilização desta política 2660
Detalhes desta política 2660
Versão da política 2660
Documento da política JSON 2660
Saiba mais 2661
AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy 2661
Utilização desta política 2662
Detalhes desta política 2662
Versão da política 2662
Documento da política JSON 2662
Saiba mais 2663

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy 2663
Utilização desta política 2663
Detalhes desta política 2663
Versão da política 2663
Documento da política JSON 2664
Saiba mais 2664
AWSKeyManagementServicePowerUser 2664
Utilização desta política 2664
Detalhes desta política 2664
Versão da política 2665
Documento da política JSON 2665
Saiba mais 2665
AWSLakeFormationCrossAccountManager 2666
Utilização desta política 2666
Detalhes desta política 2666
Versão da política 2666
Documento da política JSON 2666
Saiba mais 2668
AWSLakeFormationDataAdmin 2669
Utilização desta política 2669
Detalhes desta política 2669
Versão da política 2669
Documento da política JSON 2669
Saiba mais 2671
AWSLambda_FullAccess 2671
Utilização desta política 2671
Detalhes desta política 2671
Versão da política 2671
Documento da política JSON 2672
Saiba mais 2673
AWSLambda_ReadOnlyAccess 2673
Utilização desta política 2674
Detalhes desta política 2674
Versão da política 2674
Documento da política JSON 2674
Saiba mais 2675

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy 2676
Utilização desta política 2676
Detalhes desta política 2676
Versão da política 2676
Documento da política JSON 2676
Saiba mais 2677
AWSLambdaBasicExecutionRole 2677
Utilização desta política 2677
Detalhes desta política 2677
Versão da política 2677
Documento da política JSON 2678
Saiba mais 2678
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 2678
Utilização desta política 2678
Detalhes desta política 2679
Versão da política 2679
Documento da política JSON 2679
Saiba mais 2679
AWSLambdaENIManagementAccess 2680
Utilização desta política 2680
Detalhes desta política 2680
Versão da política 2680
Documento da política JSON 2680
Saiba mais 2681
AWSLambdaExecute 2681
Utilização desta política 2681
Detalhes desta política 2681
Versão da política 2681
Documento da política JSON 2682
Saiba mais 2682
AWSLambdaFullAccess 2682
Utilização desta política 2683
Detalhes desta política 2683
Versão da política 2683
Documento da política JSON 2683
Saiba mais 2685

AWSLambdaInvocation-DynamoDB 2685
Utilização desta política 2685
Detalhes desta política 2685
Versão da política 2685
Documento da política JSON 2686
Saiba mais 2686
AWSLambdaKinesisExecutionRole 2686
Utilização desta política 2687
Detalhes desta política 2687
Versão da política 2687
Documento da política JSON 2687
Saiba mais 2688
AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator 2688
Utilização desta política 2688
Detalhes desta política 2688
Versão da política 2688
Documento da política JSON 2689
Saiba mais 2690
AWSLambdaMSKExecutionRole 2690
Utilização desta política 2690
Detalhes desta política 2691
Versão da política 2691
Documento da política JSON 2691
Saiba mais 2692
AWSLambdaReplicator 2692
Utilização desta política 2692
Detalhes desta política 2692
Versão da política 2692
Documento da política JSON 2693
Saiba mais 2694
AWSLambdaRole 2694
Utilização desta política 2694
Detalhes desta política 2694
Versão da política 2694
Documento da política JSON 2694
Saiba mais 2695

AWSLambdaServiceRolePolicy 2695
Utilização desta política 2695
Detalhes desta política 2695
Versão da política 2696
Documento da política JSON 2696
Saiba mais 2697
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole 2697
Utilização desta política 2697
Detalhes desta política 2697
Versão da política 2697
Documento da política JSON 2697
Saiba mais 2698
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 2698
Utilização desta política 2698
Detalhes desta política 2698
Versão da política 2699
Documento da política JSON 2699
Saiba mais 2699
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy 2700
Utilização desta política 2700
Detalhes desta política 2700
Versão da política 2700
Documento da política JSON 2700
Saiba mais 2701
AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy 2701
Utilização desta política 2701
Detalhes desta política 2701
Versão da política 2702
Documento da política JSON 2702
Saiba mais 2703
AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy 2704
Utilização desta política 2704
Detalhes desta política 2704
Versão da política 2704
Documento da política JSON 2704
Saiba mais 2709

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy 2709
Utilização desta política 2709
Detalhes desta política 2710
Versão da política 2710
Documento da política JSON 2710
Saiba mais 2711
AWSLicenseManagerServiceRolePolicy 2711
Utilização desta política 2711
Detalhes desta política 2712
Versão da política 2712
Documento da política JSON 2712
Saiba mais 2716
AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy 2716
Utilização desta política 2716
Detalhes desta política 2716
Versão da política 2716
Documento da política JSON 2717
Saiba mais 2719
AWSM2ServicePolicy 2720
Utilização desta política 2720
Detalhes desta política 2720
Versão da política 2720
Documento da política JSON 2720
Saiba mais 2722
AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy 2722
Utilização desta política 2722
Detalhes desta política 2722
Versão da política 2722
Documento da política JSON 2722
Saiba mais 2723
AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy 2723
Utilização desta política 2724
Detalhes desta política 2724
Versão da política 2724
Documento da política JSON 2724
Saiba mais 2726

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy 2726
Utilização desta política 2726
Detalhes desta política 2726
Versão da política 2726
Documento da política JSON 2727
Saiba mais 2727
AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy 2728
Utilização desta política 2728
Detalhes desta política 2728
Versão da política 2728
Documento da política JSON 2728
Saiba mais 2729
AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy 2729
Utilização desta política 2729
Detalhes desta política 2729
Versão da política 2730
Documento da política JSON 2730
Saiba mais 2732
AWSManagementConsoleAdministratorAccess 2732
Utilização desta política 2732
Detalhes desta política 2732
Versão da política 2733
Documento da política JSON 2733
Saiba mais 2735
AWSManagementConsoleBasicUserAccess 2735
Utilização desta política 2735
Detalhes desta política 2735
Versão da política 2736
Documento da política JSON 2736
Saiba mais 2737
AWSMarketplaceAmiIngestion 2737
Utilização desta política 2737
Detalhes desta política 2737
Versão da política 2738
Documento da política JSON 2738
Saiba mais 2738

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy 2739
Utilização desta política 2739
Detalhes desta política 2739
Versão da política 2739
Documento da política JSON 2739
Saiba mais 2741
AWSMarketplaceFullAccess 2741
Utilização desta política 2741
Detalhes desta política 2741
Versão da política 2741
Documento da política JSON 2742
Saiba mais 2743
AWSMarketplaceGetEntitlements 2744
Utilização desta política 2744
Detalhes desta política 2744
Versão da política 2744
Documento da política JSON 2744
Saiba mais 2745
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess 2745
Utilização desta política 2745
Detalhes desta política 2745
Versão da política 2745
Documento da política JSON 2746
Saiba mais 2749
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy 2749
Utilização desta política 2750
Detalhes desta política 2750
Versão da política 2750
Documento da política JSON 2750
Saiba mais 2751
AWSMarketplaceManageSubscriptions 2751
Utilização desta política 2751
Detalhes desta política 2751
Versão da política 2751
Documento da política JSON 2752
Saiba mais 2754

AWSMarketplaceMeteringFullAccess 2754
Utilização desta política 2754
Detalhes desta política 2754
Versão da política 2754
Documento da política JSON 2755
Saiba mais 2755
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage 2755
Utilização desta política 2755
Detalhes desta política 2755
Versão da política 2756
Documento da política JSON 2756
Saiba mais 2756
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess 2756
Utilização desta política 2757
Detalhes desta política 2757
Versão da política 2757
Documento da política JSON 2757
Saiba mais 2758
AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy 2758
Utilização desta política 2758
Detalhes desta política 2758
Versão da política 2758
Documento da política JSON 2759
Saiba mais 2759
AWSMarketplaceRead-only 2759
Utilização desta política 2759
Detalhes desta política 2760
Versão da política 2760
Documento da política JSON 2760
Saiba mais 2761
AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy 2761
Utilização desta política 2762
Detalhes desta política 2762
Versão da política 2762
Documento da política JSON 2762
Saiba mais 2764

AWSMarketplaceSellerFullAccess 2765
Utilização desta política 2765
Detalhes desta política 2765
Versão da política 2765
Documento da política JSON 2765
Saiba mais 2770
AWSMarketplaceSellerOfferManagement 2770
Utilização desta política 2770
Detalhes desta política 2770
Versão da política 2770
Documento da política JSON 2770
Saiba mais 2772
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess 2773
Utilização desta política 2773
Detalhes desta política 2773
Versão da política 2773
Documento da política JSON 2773
Saiba mais 2776
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly 2777
Utilização desta política 2777
Detalhes desta política 2777
Versão da política 2777
Documento da política JSON 2777
Saiba mais 2778
AWSMcpServiceActionsFullAccess 2778
Utilização desta política 2779
Detalhes desta política 2779
Versão da política 2779
Documento da política JSON 2779
Saiba mais 2780
AWSMediaConnectServicePolicy 2780
Utilização desta política 2780
Detalhes desta política 2780
Versão da política 2780
Documento da política JSON 2781
Saiba mais 2782

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy 2783
Utilização desta política 2783
Detalhes desta política 2783
Versão da política 2783
Documento da política JSON 2783
Saiba mais 2786
AWSMediaTailorServiceRolePolicy 2786
Utilização desta política 2787
Detalhes desta política 2787
Versão da política 2787
Documento da política JSON 2787
Saiba mais 2788
AWSMigrationHubDiscoveryAccess 2788
Utilização desta política 2788
Detalhes desta política 2788
Versão da política 2788
Documento da política JSON 2789
Saiba mais 2790
AWSMigrationHubDMSAccess 2790
Utilização desta política 2790
Detalhes desta política 2790
Versão da política 2790
Documento da política JSON 2791
Saiba mais 2792
AWSMigrationHubFullAccess 2792
Utilização desta política 2792
Detalhes desta política 2792
Versão da política 2792
Documento da política JSON 2792
Saiba mais 2794
AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess 2794
Utilização desta política 2794
Detalhes desta política 2794
Versão da política 2795
Documento da política JSON 2795
Saiba mais 2798

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy 2798
Utilização desta política 2798
Detalhes desta política 2798
Versão da política 2799
Documento da política JSON 2799
Saiba mais 2799
AWSMigrationHubOrchestratorPlugin 2800
Utilização desta política 2800
Detalhes desta política 2800
Versão da política 2800
Documento da política JSON 2800
Saiba mais 2801
AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy 2802
Utilização desta política 2802
Detalhes desta política 2802
Versão da política 2802
Documento da política JSON 2802
Saiba mais 2806
AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess 2806
Utilização desta política 2806
Detalhes desta política 2806
Versão da política 2807
Documento da política JSON 2807
Saiba mais 2812
AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy 2813
Utilização desta política 2813
Detalhes desta política 2813
Versão da política 2813
Documento da política JSON 2813
Saiba mais 2815
AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess 2815
Utilização desta política 2815
Detalhes desta política 2815
Versão da política 2816
Documento da política JSON 2816
Saiba mais 2822

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy 2822
Utilização desta política 2823
Detalhes desta política 2823
Versão da política 2823
Documento da política JSON 2823
Saiba mais 2827
AWSMigrationHubSMSAccess 2827
Utilização desta política 2827
Detalhes desta política 2827
Versão da política 2827
Documento da política JSON 2828
Saiba mais 2829
AWSMigrationHubStrategyCollector 2829
Utilização desta política 2829
Detalhes desta política 2829
Versão da política 2829
Documento da política JSON 2830
Saiba mais 2832
AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess 2832
Utilização desta política 2832
Detalhes desta política 2832
Versão da política 2833
Documento da política JSON 2833
Saiba mais 2834
AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy 2835
Utilização desta política 2835
Detalhes desta política 2835
Versão da política 2835
Documento da política JSON 2835
Saiba mais 2836
AWSMobileHub_FullAccess 2836
Utilização desta política 2837
Detalhes desta política 2837
Versão da política 2837
Documento da política JSON 2837
Saiba mais 2839

AWSMobileHub_ReadOnly 2839
Utilização desta política 2839
Detalhes desta política 2839
Versão da política 2839
Documento da política JSON 2840
Saiba mais 2841
AWSMSKReplicatorExecutionRole 2841
Utilização desta política 2841
Detalhes desta política 2841
Versão da política 2841
Documento da política JSON 2842
Saiba mais 2843
AWSNATGatewayServiceRolePolicy 2843
Utilização desta política 2843
Detalhes desta política 2843
Versão da política 2844
Documento da política JSON 2844
Saiba mais 2844
AWSNetworkFirewallFullAccess 2845
Utilização desta política 2845
Detalhes desta política 2845
Versão da política 2845
Documento da política JSON 2845
Saiba mais 2849
AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess 2849
Utilização desta política 2850
Detalhes desta política 2850
Versão da política 2850
Documento da política JSON 2850
Saiba mais 2851
AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy 2851
Utilização desta política 2852
Detalhes desta política 2852
Versão da política 2852
Documento da política JSON 2852
Saiba mais 2854

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy 2854
Utilização desta política 2854
Detalhes desta política 2854
Versão da política 2854
Documento da política JSON 2855
Saiba mais 2855
AWSNetworkManagerFullAccess 2855
Utilização desta política 2855
Detalhes desta política 2855
Versão da política 2856
Documento da política JSON 2856
Saiba mais 2856
AWSNetworkManagerReadOnlyAccess 2857
Utilização desta política 2857
Detalhes desta política 2857
Versão da política 2857
Documento da política JSON 2857
Saiba mais 2858
AWSNetworkManagerServiceRolePolicy 2858
Utilização desta política 2858
Detalhes desta política 2858
Versão da política 2858
Documento da política JSON 2859
Saiba mais 2860
AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy 2860
Utilização desta política 2860
Detalhes desta política 2860
Versão da política 2860
Documento da política JSON 2861
Saiba mais 2861
AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy 2862
Utilização desta política 2862
Detalhes desta política 2862
Versão da política 2862
Documento da política JSON 2862
Saiba mais 2865

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy 2865
Utilização desta política 2865
Detalhes desta política 2865
Versão da política 2866
Documento da política JSON 2866
Saiba mais 2876
AWSOrganizationsFullAccess 2876
Utilização desta política 2876
Detalhes desta política 2876
Versão da política 2876
Documento da política JSON 2876
Saiba mais 2877
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 2878
Utilização desta política 2878
Detalhes desta política 2878
Versão da política 2878
Documento da política JSON 2878
Saiba mais 2879
AWSOrganizationsServiceTrustPolicy 2879
Utilização desta política 2879
Detalhes desta política 2879
Versão da política 2880
Documento da política JSON 2880
Saiba mais 2881
AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy 2881
Utilização desta política 2881
Detalhes desta política 2881
Versão da política 2881
Documento da política JSON 2881
Saiba mais 2882
AWSOutpostsServiceRolePolicy 2882
Utilização desta política 2882
Detalhes desta política 2882
Versão da política 2883
Documento da política JSON 2883
Saiba mais 2885

AWSPanoramaApplianceRolePolicy 2885
Utilização desta política 2885
Detalhes desta política 2885
Versão da política 2885
Documento da política JSON 2885
Saiba mais 2886
AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy 2886
Utilização desta política 2886
Detalhes desta política 2886
Versão da política 2887
Documento da política JSON 2887
Saiba mais 2888
AWSPanoramaFullAccess 2889
Utilização desta política 2889
Detalhes desta política 2889
Versão da política 2889
Documento da política JSON 2889
Saiba mais 2892
AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy 2892
Utilização desta política 2892
Detalhes desta política 2892
Versão da política 2892
Documento da política JSON 2893
Saiba mais 2894
AWSPanoramaSageMakerRolePolicy 2894
Utilização desta política 2894
Detalhes desta política 2894
Versão da política 2895
Documento da política JSON 2895
Saiba mais 2895
AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy 2896
Utilização desta política 2896
Detalhes desta política 2896
Versão da política 2896
Documento da política JSON 2896
Saiba mais 2899

AWSPanoramaServiceRolePolicy 2899
Utilização desta política 2899
Detalhes desta política 2899
Versão da política 2900
Documento da política JSON 2900
Saiba mais 2907
AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement 2907
Utilização desta política 2907
Detalhes desta política 2907
Versão da política 2907
Documento da política JSON 2908
Saiba mais 2908
AWSPartnerCentralChannelManagement 2908
Utilização desta política 2909
Detalhes desta política 2909
Versão da política 2909
Documento da política JSON 2909
Saiba mais 2912
AWSPartnerCentralFullAccess 2912
Utilização desta política 2912
Detalhes desta política 2912
Versão da política 2913
Documento da política JSON 2913
Saiba mais 2917
AWSPartnerCentralMarketingManagement 2917
Utilização desta política 2917
Detalhes desta política 2918
Versão da política 2918
Documento da política JSON 2918
Saiba mais 2920
AWSPartnerCentralOpportunityManagement 2921
Utilização desta política 2921
Detalhes desta política 2921
Versão da política 2921
Documento da política JSON 2921
Saiba mais 2926

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess 2926
Utilização desta política 2926
Detalhes desta política 2926
Versão da política 2926
Documento da política JSON 2926
Saiba mais 2928
AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy 2928
Utilização desta política 2928
Detalhes desta política 2928
Versão da política 2928
Documento da política JSON 2929
Saiba mais 2929
AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess 2930
Utilização desta política 2930
Detalhes desta política 2930
Versão da política 2930
Documento da política JSON 2930
Saiba mais 2967
AWSPCSComputeNodePolicy 2967
Utilização desta política 2968
Detalhes desta política 2968
Versão da política 2968
Documento da política JSON 2968
Saiba mais 2968
AWSPCSServiceRolePolicy 2969
Utilização desta política 2969
Detalhes desta política 2969
Versão da política 2969
Documento da política JSON 2969
Saiba mais 2974
AWSPriceListServiceFullAccess 2974
Utilização desta política 2975
Detalhes desta política 2975
Versão da política 2975
Documento da política JSON 2975
Saiba mais 2975

AWSPrivateCAAuditor 2976
Utilização desta política 2976
Detalhes desta política 2976
Versão da política 2976
Documento da política JSON 2976
Saiba mais 2977
AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy 2977
Utilização desta política 2977
Detalhes desta política 2978
Versão da política 2978
Documento da política JSON 2978
Saiba mais 2978
AWSPrivateCAFullAccess 2979
Utilização desta política 2979
Detalhes desta política 2979
Versão da política 2979
Documento da política JSON 2979
Saiba mais 2980
AWSPrivateCAPrivilegedUser 2980
Utilização desta política 2980
Detalhes desta política 2980
Versão da política 2980
Documento da política JSON 2981
Saiba mais 2982
AWSPrivateCAReadOnly 2982
Utilização desta política 2982
Detalhes desta política 2982
Versão da política 2982
Documento da política JSON 2983
Saiba mais 2983
AWSPrivateCAUser 2983
Utilização desta política 2984
Detalhes desta política 2984
Versão da política 2984
Documento da política JSON 2984
Saiba mais 2985

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 2985
Utilização desta política 2986
Detalhes desta política 2986
Versão da política 2986
Documento da política JSON 2986
Saiba mais 2989
AWSPrivateMarketplaceRequests 2989
Utilização desta política 2989
Detalhes desta política 2989
Versão da política 2989
Documento da política JSON 2990
Saiba mais 2991
AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy 2992
Utilização desta política 2992
Detalhes desta política 2992
Versão da política 2992
Documento da política JSON 2992
Saiba mais 2993
AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess 2993
Utilização desta política 2993
Detalhes desta política 2993
Versão da política 2994
Documento da política JSON 2994
Saiba mais 2994
AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy 2995
Utilização desta política 2995
Detalhes desta política 2995
Versão da política 2995
Documento da política JSON 2995
Saiba mais 2997
AWSProtonDeveloperAccess 2997
Utilização desta política 2997
Detalhes desta política 2997
Versão da política 2997
Documento da política JSON 2997
Saiba mais 3000

AWSProtonFullAccess 3000
Utilização desta política 3000
Detalhes desta política 3000
Versão da política 3000
Documento da política JSON 3001
Saiba mais 3003
AWSProtonReadOnlyAccess 3003
Utilização desta política 3003
Detalhes desta política 3003
Versão da política 3003
Documento da política JSON 3004
Saiba mais 3005
AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy 3005
Utilização desta política 3005
Detalhes desta política 3005
Versão da política 3006
Documento da política JSON 3006
Saiba mais 3007
AWSProtonSyncServiceRolePolicy 3007
Utilização desta política 3007
Detalhes desta política 3007
Versão da política 3007
Documento da política JSON 3008
Saiba mais 3009
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 3009
Utilização desta política 3009
Detalhes desta política 3009
Versão da política 3009
Documento da política JSON 3009
Saiba mais 3010
AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary 3011
Utilização desta política 3011
Detalhes desta política 3011
Versão da política 3011
Documento da política JSON 3011
Saiba mais 3014

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy 3014
Utilização desta política 3015
Detalhes desta política 3015
Versão da política 3015
Documento da política JSON 3015
Saiba mais 3023
AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary 3024
Utilização desta política 3024
Detalhes desta política 3024
Versão da política 3024
Documento da política JSON 3024
Saiba mais 3027
AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary 3027
Utilização desta política 3027
Detalhes desta política 3028
Versão da política 3028
Documento da política JSON 3028
Saiba mais 3034
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy 3034
Utilização desta política 3034
Detalhes desta política 3034
Versão da política 3034
Documento da política JSON 3035
Saiba mais 3036
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy 3036
Utilização desta política 3037
Detalhes desta política 3037
Versão da política 3037
Documento da política JSON 3037
Saiba mais 3038
AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy 3038
Utilização desta política 3039
Detalhes desta política 3039
Versão da política 3039
Documento da política JSON 3039
Saiba mais 3043

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy 3043
Utilização desta política 3043
Detalhes desta política 3043
Versão da política 3043
Documento da política JSON 3044
Saiba mais 3048
AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy 3048
Utilização desta política 3048
Detalhes desta política 3048
Versão da política 3048
Documento da política JSON 3049
Saiba mais 3051
AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess 3051
Utilização desta política 3051
Detalhes desta política 3051
Versão da política 3051
Documento da política JSON 3052
Saiba mais 3052
AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy 3053
Utilização desta política 3053
Detalhes desta política 3053
Versão da política 3053
Documento da política JSON 3053
Saiba mais 3061
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary 3062
Utilização desta política 3062
Detalhes desta política 3062
Versão da política 3062
Documento da política JSON 3062
Saiba mais 3070
AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary 3071
Utilização desta política 3071
Detalhes desta política 3071
Versão da política 3071
Documento da política JSON 3071
Saiba mais 3075

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy 3075
Utilização desta política 3075
Detalhes desta política 3075
Versão da política 3075
Documento da política JSON 3075
Saiba mais 3086
AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy 3086
Utilização desta política 3086
Detalhes desta política 3087
Versão da política 3087
Documento da política JSON 3087
Saiba mais 3088
AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary 3088
Utilização desta política 3088
Detalhes desta política 3088
Versão da política 3088
Documento da política JSON 3089
Saiba mais 3094
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy 3095
Utilização desta política 3095
Detalhes desta política 3095
Versão da política 3095
Documento da política JSON 3095
Saiba mais 3097
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy 3097
Utilização desta política 3097
Detalhes desta política 3097
Versão da política 3097
Documento da política JSON 3098
Saiba mais 3100
AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy 3101
Utilização desta política 3101
Detalhes desta política 3101
Versão da política 3101
Documento da política JSON 3101
Saiba mais 3102

AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy 3103
Utilização desta política 3103
Detalhes desta política 3103
Versão da política 3103
Documento da política JSON 3103
Saiba mais 3105
AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy 3105
Utilização desta política 3105
Detalhes desta política 3105
Versão da política 3106
Documento da política JSON 3106
Saiba mais 3108
AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy 3108
Utilização desta política 3108
Detalhes desta política 3108
Versão da política 3109
Documento da política JSON 3109
Saiba mais 3112
AWSQuicksightAthenaAccess 3112
Utilização desta política 3112
Detalhes desta política 3112
Versão da política 3112
Documento da política JSON 3113
Saiba mais 3115
AWSQuickSightDescribeRDS 3115
Utilização desta política 3115
Detalhes desta política 3115
Versão da política 3115
Documento da política JSON 3116
Saiba mais 3116
AWSQuickSightDescribeRedshift 3116
Utilização desta política 3116
Detalhes desta política 3116
Versão da política 3117
Documento da política JSON 3117
Saiba mais 3117

AWSQuickSightElasticsearchPolicy 3117
Utilização desta política 3118
Detalhes desta política 3118
Versão da política 3118
Documento da política JSON 3118
Saiba mais 3119
AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess 3119
Utilização desta política 3120
Detalhes desta política 3120
Versão da política 3120
Documento da política JSON 3120
Saiba mais 3120
AWSQuickSightListIAM 3121
Utilização desta política 3121
Detalhes desta política 3121
Versão da política 3121
Documento da política JSON 3121
Saiba mais 3122
AWSQuicksightOpenSearchPolicy 3122
Utilização desta política 3122
Detalhes desta política 3122
Versão da política 3122
Documento da política JSON 3123
Saiba mais 3124
AWSQuickSightSageMakerPolicy 3124
Utilização desta política 3124
Detalhes desta política 3124
Versão da política 3124
Documento da política JSON 3124
Saiba mais 3126
AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess 3126
Utilização desta política 3126
Detalhes desta política 3126
Versão da política 3126
Documento da política JSON 3127
Saiba mais 3127

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy 3128
Utilização desta política 3128
Detalhes desta política 3128
Versão da política 3128
Documento da política JSON 3128
Saiba mais 3129
AWSQuickSightTimestreamPolicy 3129
Utilização desta política 3130
Detalhes desta política 3130
Versão da política 3130
Documento da política JSON 3130
Saiba mais 3131
AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy 3131
Utilização desta política 3131
Detalhes desta política 3131
Versão da política 3131
Documento da política JSON 3132
Saiba mais 3134
AWSRefactoringToolkitFullAccess 3134
Utilização desta política 3134
Detalhes desta política 3134
Versão da política 3134
Documento da política JSON 3135
Saiba mais 3148
AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy 3148
Utilização desta política 3149
Detalhes desta política 3149
Versão da política 3149
Documento da política JSON 3149
Saiba mais 3150
AWSrePostPrivateCloudWatchAccess 3150
Utilização desta política 3150
Detalhes desta política 3151
Versão da política 3151
Documento da política JSON 3151
Saiba mais 3152

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy 3152
Utilização desta política 3152
Detalhes desta política 3152
Versão da política 3152
Documento da política JSON 3152
Saiba mais 3153
AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy 3153
Utilização desta política 3153
Detalhes desta política 3153
Versão da política 3154
Documento da política JSON 3154
Saiba mais 3159
AWSResourceAccessManagerFullAccess 3159
Utilização desta política 3159
Detalhes desta política 3159
Versão da política 3159
Documento da política JSON 3159
Saiba mais 3160
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess 3160
Utilização desta política 3160
Detalhes desta política 3160
Versão da política 3161
Documento da política JSON 3161
Saiba mais 3161
AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess 3161
Utilização desta política 3162
Detalhes desta política 3162
Versão da política 3162
Documento da política JSON 3162
Saiba mais 3163
AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 3163
Utilização desta política 3163
Detalhes desta política 3163
Versão da política 3163
Documento da política JSON 3164
Saiba mais 3164

AWSResourceExplorerFullAccess 3165
Utilização desta política 3165
Detalhes desta política 3165
Versão da política 3165
Documento da política JSON 3165
Saiba mais 3166
AWSResourceExplorerOrganizationsAccess 3166
Utilização desta política 3167
Detalhes desta política 3167
Versão da política 3167
Documento da política JSON 3167
Saiba mais 3169
AWSResourceExplorerReadOnlyAccess 3169
Utilização desta política 3169
Detalhes desta política 3169
Versão da política 3169
Documento da política JSON 3170
Saiba mais 3170
AWSResourceExplorerServiceRolePolicy 3170
Utilização desta política 3171
Detalhes desta política 3171
Versão da política 3171
Documento da política JSON 3171
Saiba mais 3192
AWSResourceGroupsReadOnlyAccess 3192
Utilização desta política 3192
Detalhes desta política 3192
Versão da política 3193
Documento da política JSON 3193
Saiba mais 3194
AWSRoboMaker_FullAccess 3194
Utilização desta política 3195
Detalhes desta política 3195
Versão da política 3195
Documento da política JSON 3195
Saiba mais 3196

AWSRoboMakerReadOnlyAccess 3197
Utilização desta política 3197
Detalhes desta política 3197
Versão da política 3197
Documento da política JSON 3197
Saiba mais 3198
AWSRoboMakerServicePolicy 3198
Utilização desta política 3198
Detalhes desta política 3198
Versão da política 3198
Documento da política JSON 3199
Saiba mais 3200
AWSRoboMakerServiceRolePolicy 3200
Utilização desta política 3201
Detalhes desta política 3201
Versão da política 3201
Documento da política JSON 3201
Saiba mais 3202
AWSRolesAnywhereFullAccess 3202
Utilização desta política 3203
Detalhes desta política 3203
Versão da política 3203
Documento da política JSON 3203
Saiba mais 3205
AWSRolesAnywhereReadOnly 3206
Utilização desta política 3206
Detalhes desta política 3206
Versão da política 3206
Documento da política JSON 3206
Saiba mais 3208
AWSRolesAnywhereServicePolicy 3208
Utilização desta política 3208
Detalhes desta política 3208
Versão da política 3209
Documento da política JSON 3209
Saiba mais 3209

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy 3210
Utilização desta política 3210
Detalhes desta política 3210
Versão da política 3210
Documento da política JSON 3210
Saiba mais 3213
AWSSavingsPlansFullAccess 3213
Utilização desta política 3213
Detalhes desta política 3213
Versão da política 3214
Documento da política JSON 3214
Saiba mais 3214
AWSSavingsPlansReadOnlyAccess 3214
Utilização desta política 3214
Detalhes desta política 3215
Versão da política 3215
Documento da política JSON 3215
Saiba mais 3215
AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess 3216
Utilização desta política 3216
Detalhes desta política 3216
Versão da política 3216
Documento da política JSON 3216
Saiba mais 3217
AWSSecurityAgentWebAppPolicy 3217
Utilização desta política 3217
Detalhes desta política 3218
Versão da política 3218
Documento da política JSON 3218
Saiba mais 3220
AWSSecurityHubFullAccess 3220
Utilização desta política 3220
Detalhes desta política 3220
Versão da política 3220
Documento da política JSON 3220
Saiba mais 3222

AWSSecurityHubOrganizationsAccess 3222
Utilização desta política 3222
Detalhes desta política 3222
Versão da política 3223
Documento da política JSON 3223
Saiba mais 3225
AWSSecurityHubReadOnlyAccess 3225
Utilização desta política 3226
Detalhes desta política 3226
Versão da política 3226
Documento da política JSON 3226
Saiba mais 3227
AWSSecurityHubServiceRolePolicy 3227
Utilização desta política 3227
Detalhes desta política 3227
Versão da política 3227
Documento da política JSON 3228
Saiba mais 3230
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy 3230
Utilização desta política 3230
Detalhes desta política 3230
Versão da política 3230
Documento da política JSON 3230
Saiba mais 3233
AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess 3234
Utilização desta política 3234
Detalhes desta política 3234
Versão da política 3234
Documento da política JSON 3234
Saiba mais 3236
AWSSecurityIncidentResponseFullAccess 3236
Utilização desta política 3236
Detalhes desta política 3236
Versão da política 3236
Documento da política JSON 3237
Saiba mais 3239

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess 3239
Utilização desta política 3239
Detalhes desta política 3239
Versão da política 3239
Documento da política JSON 3240
Saiba mais 3240
AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy 3240
Utilização desta política 3241
Detalhes desta política 3241
Versão da política 3241
Documento da política JSON 3241
Saiba mais 3242
AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy 3243
Utilização desta política 3243
Detalhes desta política 3243
Versão da política 3243
Documento da política JSON 3243
Saiba mais 3246
AWSServiceCatalogAdminFullAccess 3246
Utilização desta política 3246
Detalhes desta política 3246
Versão da política 3246
Documento da política JSON 3247
Saiba mais 3249
AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess 3249
Utilização desta política 3250
Detalhes desta política 3250
Versão da política 3250
Documento da política JSON 3250
Saiba mais 3251
AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess 3252
Utilização desta política 3252
Detalhes desta política 3252
Versão da política 3252
Documento da política JSON 3252
Saiba mais 3254

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess 3255
Utilização desta política 3255
Detalhes desta política 3255
Versão da política 3255
Documento da política JSON 3255
Saiba mais 3256
AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy 3256
Utilização desta política 3256
Detalhes desta política 3256
Versão da política 3257
Documento da política JSON 3257
Saiba mais 3258
AWSServiceCatalogEndUserFullAccess 3258
Utilização desta política 3258
Detalhes desta política 3258
Versão da política 3259
Documento da política JSON 3259
Saiba mais 3261
AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess 3261
Utilização desta política 3261
Detalhes desta política 3261
Versão da política 3261
Documento da política JSON 3262
Saiba mais 3263
AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy 3263
Utilização desta política 3264
Detalhes desta política 3264
Versão da política 3264
Documento da política JSON 3264
Saiba mais 3265
AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy 3265
Utilização desta política 3265
Detalhes desta política 3265
Versão da política 3266
Documento da política JSON 3266
Saiba mais 3267

AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy 3267
Utilização desta política 3267
Detalhes desta política 3267
Versão da política 3268
Documento da política JSON 3268
Saiba mais 3268
AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup 3269
Utilização desta política 3269
Detalhes desta política 3269
Versão da política 3269
Documento da política JSON 3269
Saiba mais 3275
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper 3275
Utilização desta política 3275
Detalhes desta política 3275
Versão da política 3276
Documento da política JSON 3276
Saiba mais 3276
AWSServiceRoleForAWSTransform 3276
Utilização desta política 3277
Detalhes desta política 3277
Versão da política 3277
Documento da política JSON 3277
Saiba mais 3279
AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy 3280
Utilização desta política 3280
Detalhes desta política 3280
Versão da política 3280
Documento da política JSON 3280
Saiba mais 3281
AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy 3281
Utilização desta política 3281
Detalhes desta política 3281
Versão da política 3281
Documento da política JSON 3282
Saiba mais 3282

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler 3282
Utilização desta política 3282
Detalhes desta política 3283
Versão da política 3283
Documento da política JSON 3283
Saiba mais 3283
AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy 3284
Utilização desta política 3284
Detalhes desta política 3284
Versão da política 3284
Documento da política JSON 3284
Saiba mais 3286
AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances 3286
Utilização desta política 3286
Detalhes desta política 3286
Versão da política 3287
Documento da política JSON 3287
Saiba mais 3288
AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy 3288
Utilização desta política 3288
Detalhes desta política 3288
Versão da política 3288
Documento da política JSON 3289
Saiba mais 3289
AWSServiceRoleForImageBuilder 3289
Utilização desta política 3289
Detalhes desta política 3289
Versão da política 3290
Documento da política JSON 3290
Saiba mais 3301
AWSServiceRoleForIoTSiteWise 3301
Utilização desta política 3301
Detalhes desta política 3301
Versão da política 3301
Documento da política JSON 3302
Saiba mais 3303

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy 3303
Utilização desta política 3303
Detalhes desta política 3303
Versão da política 3304
Documento da política JSON 3304
Saiba mais 3304
AWSServiceRoleForMonitronPolicy 3305
Utilização desta política 3305
Detalhes desta política 3305
Versão da política 3305
Documento da política JSON 3305
Saiba mais 3307
AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy 3307
Utilização desta política 3307
Detalhes desta política 3307
Versão da política 3307
Documento da política JSON 3308
Saiba mais 3309
AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy 3309
Utilização desta política 3309
Detalhes desta política 3309
Versão da política 3310
Documento da política JSON 3310
Saiba mais 3311
AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy 3312
Utilização desta política 3312
Detalhes desta política 3312
Versão da política 3312
Documento da política JSON 3312
Saiba mais 3313
AWSServiceRoleForSMS 3313
Utilização desta política 3313
Detalhes desta política 3313
Versão da política 3313
Documento da política JSON 3314
Saiba mais 3320

AWSServiceRoleForUserSubscriptions 3320
Utilização desta política 3321
Detalhes desta política 3321
Versão da política 3321
Documento da política JSON 3321
Saiba mais 3323
AWSServiceRolePolicyForBackupReports 3323
Utilização desta política 3323
Detalhes desta política 3323
Versão da política 3323
Documento da política JSON 3323
Saiba mais 3325
AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting 3325
Utilização desta política 3325
Detalhes desta política 3325
Versão da política 3325
Documento da política JSON 3326
Saiba mais 3328
AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances 3329
Utilização desta política 3329
Detalhes desta política 3329
Versão da política 3329
Documento da política JSON 3329
Saiba mais 3330
AWSShieldDRTAccessPolicy 3330
Utilização desta política 3330
Detalhes desta política 3330
Versão da política 3331
Documento da política JSON 3331
Saiba mais 3332
AWSShieldServiceRolePolicy 3332
Utilização desta política 3332
Detalhes desta política 3332
Versão da política 3333
Documento da política JSON 3333
Saiba mais 3333

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy 3333
Utilização desta política 3334
Detalhes desta política 3334
Versão da política 3334
Documento da política JSON 3334
Saiba mais 3335
AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy 3335
Utilização desta política 3335
Detalhes desta política 3335
Versão da política 3335
Documento da política JSON 3336
Saiba mais 3344
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy 3344
Utilização desta política 3344
Detalhes desta política 3344
Versão da política 3345
Documento da política JSON 3345
Saiba mais 3346
AWSSSODirectoryAdministrator 3346
Utilização desta política 3346
Detalhes desta política 3346
Versão da política 3346
Documento da política JSON 3346
Saiba mais 3347
AWSSSODirectoryReadOnly 3347
Utilização desta política 3348
Detalhes desta política 3348
Versão da política 3348
Documento da política JSON 3348
Saiba mais 3349
AWSSSOMasterAccountAdministrator 3349
Utilização desta política 3349
Detalhes desta política 3349
Versão da política 3350
Documento da política JSON 3350
Saiba mais 3353

AWSSSOMemberAccountAdministrator 3353
Utilização desta política 3353
Detalhes desta política 3353
Versão da política 3353
Documento da política JSON 3354
Saiba mais 3356
AWSSSOReadOnly 3356
Utilização desta política 3356
Detalhes desta política 3356
Versão da política 3356
Documento da política JSON 3357
Saiba mais 3358
AWSSSOServiceRolePolicy 3358
Utilização desta política 3358
Detalhes desta política 3359
Versão da política 3359
Documento da política JSON 3359
Saiba mais 3363
AWSStepFunctionsConsoleFullAccess 3363
Utilização desta política 3363
Detalhes desta política 3363
Versão da política 3363
Documento da política JSON 3364
Saiba mais 3364
AWSStepFunctionsFullAccess 3365
Utilização desta política 3365
Detalhes desta política 3365
Versão da política 3365
Documento da política JSON 3365
Saiba mais 3366
AWSStepFunctionsReadOnlyAccess 3366
Utilização desta política 3366
Detalhes desta política 3366
Versão da política 3366
Documento da política JSON 3366
Saiba mais 3367

AWSStorageGatewayFullAccess 3367
Utilização desta política 3368
Detalhes desta política 3368
Versão da política 3368
Documento da política JSON 3368
Saiba mais 3369
AWSStorageGatewayReadOnlyAccess 3369
Utilização desta política 3369
Detalhes desta política 3369
Versão da política 3369
Documento da política JSON 3370
Saiba mais 3370
AWSStorageGatewayServiceRolePolicy 3371
Utilização desta política 3371
Detalhes desta política 3371
Versão da política 3371
Documento da política JSON 3371
Saiba mais 3372
AWSSupplyChainFederationAdminAccess 3372
Utilização desta política 3372
Detalhes desta política 3372
Versão da política 3372
Documento da política JSON 3373
Saiba mais 3379
AWSSupportAccess 3379
Utilização desta política 3379
Detalhes desta política 3379
Versão da política 3379
Documento da política JSON 3380
Saiba mais 3380
AWSSupportAppFullAccess 3380
Utilização desta política 3380
Detalhes desta política 3381
Versão da política 3381
Documento da política JSON 3381
Saiba mais 3382

AWSSupportAppReadOnlyAccess 3382
Utilização desta política 3382
Detalhes desta política 3382
Versão da política 3382
Documento da política JSON 3383
Saiba mais 3383
AWSSupportPlansFullAccess 3383
Utilização desta política 3383
Detalhes desta política 3384
Versão da política 3384
Documento da política JSON 3384
Saiba mais 3384
AWSSupportPlansReadOnlyAccess 3385
Utilização desta política 3385
Detalhes desta política 3385
Versão da política 3385
Documento da política JSON 3385
Saiba mais 3386
AWSSupportServiceRolePolicy 3386
Utilização desta política 3386
Detalhes desta política 3386
Versão da política 3386
Documento da política JSON 3387
Saiba mais 3481
AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy 3481
Utilização desta política 3482
Detalhes desta política 3482
Versão da política 3482
Documento da política JSON 3482
Saiba mais 3483
AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy 3483
Utilização desta política 3483
Detalhes desta política 3483
Versão da política 3483
Documento da política JSON 3484
Saiba mais 3486

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy 3486
Utilização desta política 3486
Detalhes desta política 3487
Versão da política 3487
Documento da política JSON 3487
Saiba mais 3489
AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy 3489
Utilização desta política 3489
Detalhes desta política 3489
Versão da política 3490
Documento da política JSON 3490
Saiba mais 3491
AWSSystemsManagerForSAPFullAccess 3491
Utilização desta política 3492
Detalhes desta política 3492
Versão da política 3492
Documento da política JSON 3492
Saiba mais 3493
AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess 3493
Utilização desta política 3494
Detalhes desta política 3494
Versão da política 3494
Documento da política JSON 3494
Saiba mais 3494
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy 3495
Utilização desta política 3495
Detalhes desta política 3495
Versão da política 3495
Documento da política JSON 3495
Saiba mais 3501
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy 3501
Utilização desta política 3501
Detalhes desta política 3501
Versão da política 3501
Documento da política JSON 3502
Saiba mais 3504

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy 3505
Utilização desta política 3505
Detalhes desta política 3505
Versão da política 3505
Documento da política JSON 3505
Saiba mais 3508
AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy 3508
Utilização desta política 3508
Detalhes desta política 3508
Versão da política 3509
Documento da política JSON 3509
Saiba mais 3513
AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy 3513
Utilização desta política 3513
Detalhes desta política 3513
Versão da política 3514
Documento da política JSON 3514
Saiba mais 3515
AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy 3515
Utilização desta política 3515
Detalhes desta política 3516
Versão da política 3516
Documento da política JSON 3516
Saiba mais 3520
AWSThinkboxAssetServerPolicy 3520
Utilização desta política 3520
Detalhes desta política 3520
Versão da política 3520
Documento da política JSON 3520
Saiba mais 3521
AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy 3521
Utilização desta política 3522
Detalhes desta política 3522
Versão da política 3522
Documento da política JSON 3522
Saiba mais 3532

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy 3532
Utilização desta política 3532
Detalhes desta política 3532
Versão da política 3533
Documento da política JSON 3533
Saiba mais 3534
AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy 3535
Utilização desta política 3535
Detalhes desta política 3535
Versão da política 3535
Documento da política JSON 3535
Saiba mais 3537
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy 3538
Utilização desta política 3538
Detalhes desta política 3538
Versão da política 3538
Documento da política JSON 3538
Saiba mais 3541
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy 3541
Utilização desta política 3541
Detalhes desta política 3541
Versão da política 3542
Documento da política JSON 3542
Saiba mais 3548
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy 3548
Utilização desta política 3548
Detalhes desta política 3548
Versão da política 3549
Documento da política JSON 3549
Saiba mais 3551
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy 3552
Utilização desta política 3552
Detalhes desta política 3552
Versão da política 3552
Documento da política JSON 3552
Saiba mais 3554

AWSTransferConsoleFullAccess 3554
Utilização desta política 3554
Detalhes desta política 3554
Versão da política 3554
Documento da política JSON 3555
Saiba mais 3555
AWSTransferFullAccess 3556
Utilização desta política 3556
Detalhes desta política 3556
Versão da política 3556
Documento da política JSON 3556
Saiba mais 3557
AWSTransferLoggingAccess 3557
Utilização desta política 3557
Detalhes desta política 3558
Versão da política 3558
Documento da política JSON 3558
Saiba mais 3558
AWSTransferReadOnlyAccess 3559
Utilização desta política 3559
Detalhes desta política 3559
Versão da política 3559
Documento da política JSON 3559
Saiba mais 3560
AWSTransformApplicationDeploymentPolicy 3560
Utilização desta política 3560
Detalhes desta política 3560
Versão da política 3561
Documento da política JSON 3561
Saiba mais 3569
AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy 3569
Utilização desta política 3569
Detalhes desta política 3569
Versão da política 3569
Documento da política JSON 3570
Saiba mais 3577

AWSTransformCustomExecuteTransformations 3578
Utilização desta política 3578
Detalhes desta política 3578
Versão da política 3578
Documento da política JSON 3578
Saiba mais 3579
AWSTransformCustomFullAccess 3579
Utilização desta política 3579
Detalhes desta política 3579
Versão da política 3579
Documento da política JSON 3580
Saiba mais 3580
AWSTransformCustomManageTransformations 3580
Utilização desta política 3581
Detalhes desta política 3581
Versão da política 3581
Documento da política JSON 3581
Saiba mais 3582
AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy 3582
Utilização desta política 3582
Detalhes desta política 3582
Versão da política 3583
Documento da política JSON 3583
Saiba mais 3584
AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess 3584
Utilização desta política 3585
Detalhes desta política 3585
Versão da política 3585
Documento da política JSON 3585
Saiba mais 3587
AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess 3587
Utilização desta política 3587
Detalhes desta política 3587
Versão da política 3588
Documento da política JSON 3588
Saiba mais 3589

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy 3589
Utilização desta política 3589
Detalhes desta política 3589
Versão da política 3589
Documento da política JSON 3590
Saiba mais 3590
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy 3590
Utilização desta política 3591
Detalhes desta política 3591
Versão da política 3591
Documento da política JSON 3591
Saiba mais 3594
AWSUserAttributeCostAllocationPolicy 3594
Utilização desta política 3594
Detalhes desta política 3594
Versão da política 3595
Documento da política JSON 3595
Saiba mais 3595
AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy 3595
Utilização desta política 3596
Detalhes desta política 3596
Versão da política 3596
Documento da política JSON 3596
Saiba mais 3598
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess 3598
Utilização desta política 3598
Detalhes desta política 3598
Versão da política 3598
Documento da política JSON 3599
Saiba mais 3600
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly 3600
Utilização desta política 3600
Detalhes desta política 3600
Versão da política 3600
Documento da política JSON 3601
Saiba mais 3601

AWSVendorInsightsVendorFullAccess 3602
Utilização desta política 3602
Detalhes desta política 3602
Versão da política 3602
Documento da política JSON 3602
Saiba mais 3604
AWSVendorInsightsVendorReadOnly 3604
Utilização desta política 3604
Detalhes desta política 3604
Versão da política 3605
Documento da política JSON 3605
Saiba mais 3606
AWSVpcLatticeServiceRolePolicy 3606
Utilização desta política 3606
Detalhes desta política 3606
Versão da política 3606
Documento da política JSON 3607
Saiba mais 3609
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy 3609
Utilização desta política 3610
Detalhes desta política 3610
Versão da política 3610
Documento da política JSON 3610
Saiba mais 3611
AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy 3611
Utilização desta política 3612
Detalhes desta política 3612
Versão da política 3612
Documento da política JSON 3612
Saiba mais 3613
AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy 3613
Utilização desta política 3613
Detalhes desta política 3613
Versão da política 3613
Documento da política JSON 3614
Saiba mais 3615

AWSWAFConsoleFullAccess 3615
Utilização desta política 3616
Detalhes desta política 3616
Versão da política 3616
Documento da política JSON 3616
Saiba mais 3625
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 3625
Utilização desta política 3625
Detalhes desta política 3625
Versão da política 3625
Documento da política JSON 3626
Saiba mais 3632
AWSWAFFullAccess 3633
Utilização desta política 3633
Detalhes desta política 3633
Versão da política 3633
Documento da política JSON 3633
Saiba mais 3638
AWSWAFReadOnlyAccess 3638
Utilização desta política 3638
Detalhes desta política 3639
Versão da política 3639
Documento da política JSON 3639
Saiba mais 3642
AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy 3642
Utilização desta política 3643
Detalhes desta política 3643
Versão da política 3643
Documento da política JSON 3643
Saiba mais 3645
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 3645
Utilização desta política 3645
Detalhes desta política 3645
Versão da política 3645
Documento da política JSON 3645
Saiba mais 3646

AWSWickrFullAccess 3646
Utilização desta política 3646
Detalhes desta política 3646
Versão da política 3647
Documento da política JSON 3647
Saiba mais 3647
AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration 3647
Utilização desta política 3648
Detalhes desta política 3648
Versão da política 3648
Documento da política JSON 3648
Saiba mais 3649
AWSXRayDaemonWriteAccess 3649
Utilização desta política 3649
Detalhes desta política 3649
Versão da política 3650
Documento da política JSON 3650
Saiba mais 3650
AWSXrayFullAccess 3651
Utilização desta política 3651
Detalhes desta política 3651
Versão da política 3651
Documento da política JSON 3651
Saiba mais 3652
AWSXrayReadOnlyAccess 3652
Utilização desta política 3652
Detalhes desta política 3652
Versão da política 3652
Documento da política JSON 3653
Saiba mais 3653
AWSXrayWriteOnlyAccess 3654
Utilização desta política 3654
Detalhes desta política 3654
Versão da política 3654
Documento da política JSON 3654
Saiba mais 3655

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy 3655
Utilização desta política 3655
Detalhes desta política 3655
Versão da política 3655
Documento da política JSON 3656
Saiba mais 3657
AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy 3657
Utilização desta política 3657
Detalhes desta política 3657
Versão da política 3657
Documento da política JSON 3657
Saiba mais 3658
BatchServiceRolePolicy 3658
Utilização desta política 3658
Detalhes desta política 3658
Versão da política 3659
Documento da política JSON 3659
Saiba mais 3665
BedrockAgentCoreFullAccess 3665
Utilização desta política 3665
Detalhes desta política 3665
Versão da política 3666
Documento da política JSON 3666
Saiba mais 3675
BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy 3675
Utilização desta política 3675
Detalhes desta política 3675
Versão da política 3676
Documento da política JSON 3676
Saiba mais 3678
BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy 3678
Utilização desta política 3678
Detalhes desta política 3678
Versão da política 3678
Documento da política JSON 3679
Saiba mais 3679

Billing 3679
Utilização desta política 3679
Detalhes desta política 3679
Versão da política 3680
Documento da política JSON 3680
Saiba mais 3684
BudgetsServiceRolePolicy 3684
Utilização desta política 3684
Detalhes desta política 3684
Versão da política 3684
Documento da política JSON 3685
Saiba mais 3685
CertificateManagerServiceRolePolicy 3685
Utilização desta política 3685
Detalhes desta política 3685
Versão da política 3686
Documento da política JSON 3686
Saiba mais 3686
ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy 3686
Utilização desta política 3687
Detalhes desta política 3687
Versão da política 3687
Documento da política JSON 3687
Saiba mais 3688
ClientVPNServiceRolePolicy 3688
Utilização desta política 3688
Detalhes desta política 3688
Versão da política 3688
Documento da política JSON 3688
Saiba mais 3689
CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy 3689
Utilização desta política 3690
Detalhes desta política 3690
Versão da política 3690
Documento da política JSON 3690
Saiba mais 3691

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy 3691
Utilização desta política 3691
Detalhes desta política 3691
Versão da política 3691
Documento da política JSON 3692
Saiba mais 3692
CloudFrontFullAccess 3693
Utilização desta política 3693
Detalhes desta política 3693
Versão da política 3693
Documento da política JSON 3693
Saiba mais 3695
CloudFrontReadOnlyAccess 3695
Utilização desta política 3696
Detalhes desta política 3696
Versão da política 3696
Documento da política JSON 3696
Saiba mais 3697
CloudHSMServiceRolePolicy 3697
Utilização desta política 3697
Detalhes desta política 3697
Versão da política 3698
Documento da política JSON 3698
Saiba mais 3698
CloudSearchFullAccess 3698
Utilização desta política 3699
Detalhes desta política 3699
Versão da política 3699
Documento da política JSON 3699
Saiba mais 3699
CloudSearchReadOnlyAccess 3700
Utilização desta política 3700
Detalhes desta política 3700
Versão da política 3700
Documento da política JSON 3700
Saiba mais 3701

CloudTrailEventContext 3701
Utilização desta política 3701
Detalhes desta política 3701
Versão da política 3701
Documento da política JSON 3702
Saiba mais 3703
CloudTrailServiceRolePolicy 3704
Utilização desta política 3704
Detalhes desta política 3704
Versão da política 3704
Documento da política JSON 3704
Saiba mais 3706
CloudWatch-CrossAccountAccess 3706
Utilização desta política 3706
Detalhes desta política 3706
Versão da política 3707
Documento da política JSON 3707
Saiba mais 3707
CloudWatchActionsEC2Access 3707
Utilização desta política 3707
Detalhes desta política 3708
Versão da política 3708
Documento da política JSON 3708
Saiba mais 3708
CloudWatchAgentAdminPolicy 3709
Utilização desta política 3709
Detalhes desta política 3709
Versão da política 3709
Documento da política JSON 3709
Saiba mais 3710
CloudWatchAgentServerPolicy 3710
Utilização desta política 3711
Detalhes desta política 3711
Versão da política 3711
Documento da política JSON 3711
Saiba mais 3712

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess 3712
Utilização desta política 3712
Detalhes desta política 3712
Versão da política 3713
Documento da política JSON 3713
Saiba mais 3714
CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess 3714
Utilização desta política 3715
Detalhes desta política 3715
Versão da política 3715
Documento da política JSON 3715
Saiba mais 3715
CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy 3716
Utilização desta política 3716
Detalhes desta política 3716
Versão da política 3716
Documento da política JSON 3716
Saiba mais 3727
CloudWatchApplicationSignalsFullAccess 3727
Utilização desta política 3727
Detalhes desta política 3727
Versão da política 3728
Documento da política JSON 3728
Saiba mais 3733
CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess 3733
Utilização desta política 3733
Detalhes desta política 3733
Versão da política 3734
Documento da política JSON 3734
Saiba mais 3738
CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy 3738
Utilização desta política 3738
Detalhes desta política 3738
Versão da política 3739
Documento da política JSON 3739
Saiba mais 3742

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess 3742
Utilização desta política 3742
Detalhes desta política 3742
Versão da política 3742
Documento da política JSON 3743
Saiba mais 3744
CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration 3744
Utilização desta política 3744
Detalhes desta política 3744
Versão da política 3745
Documento da política JSON 3745
Saiba mais 3746
CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess 3746
Utilização desta política 3746
Detalhes desta política 3746
Versão da política 3746
Documento da política JSON 3747
Saiba mais 3747
CloudWatchEventsFullAccess 3747
Utilização desta política 3747
Detalhes desta política 3748
Versão da política 3748
Documento da política JSON 3748
Saiba mais 3750
CloudWatchEventsInvocationAccess 3750
Utilização desta política 3750
Detalhes desta política 3750
Versão da política 3751
Documento da política JSON 3751
Saiba mais 3751
CloudWatchEventsReadOnlyAccess 3751
Utilização desta política 3752
Detalhes desta política 3752
Versão da política 3752
Documento da política JSON 3752
Saiba mais 3753

CloudWatchEventsServiceRolePolicy 3754
Utilização desta política 3754
Detalhes desta política 3754
Versão da política 3754
Documento da política JSON 3754
Saiba mais 3755
CloudWatchFullAccess 3755
Utilização desta política 3755
Detalhes desta política 3755
Versão da política 3755
Documento da política JSON 3756
Saiba mais 3757
CloudWatchFullAccessV2 3757
Utilização desta política 3757
Detalhes desta política 3757
Versão da política 3757
Documento da política JSON 3757
Saiba mais 3763
CloudWatchInternetMonitorFullAccess 3763
Utilização desta política 3763
Detalhes desta política 3763
Versão da política 3764
Documento da política JSON 3764
Saiba mais 3766
CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess 3766
Utilização desta política 3766
Detalhes desta política 3766
Versão da política 3766
Documento da política JSON 3767
Saiba mais 3767
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy 3768
Utilização desta política 3768
Detalhes desta política 3768
Versão da política 3768
Documento da política JSON 3768
Saiba mais 3769

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy 3769
Utilização desta política 3770
Detalhes desta política 3770
Versão da política 3770
Documento da política JSON 3770
Saiba mais 3771
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy 3771
Utilização desta política 3771
Detalhes desta política 3772
Versão da política 3772
Documento da política JSON 3772
Saiba mais 3772
CloudWatchLogsAPIKeyAccess 3773
Utilização desta política 3773
Detalhes desta política 3773
Versão da política 3773
Documento da política JSON 3773
Saiba mais 3774
CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration 3775
Utilização desta política 3775
Detalhes desta política 3775
Versão da política 3775
Documento da política JSON 3775
Saiba mais 3776
CloudWatchLogsFullAccess 3776
Utilização desta política 3777
Detalhes desta política 3777
Versão da política 3777
Documento da política JSON 3777
Saiba mais 3778
CloudWatchLogsReadOnlyAccess 3778
Utilização desta política 3778
Detalhes desta política 3778
Versão da política 3778
Documento da política JSON 3778
Saiba mais 3779

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy 3779
Utilização desta política 3780
Detalhes desta política 3780
Versão da política 3780
Documento da política JSON 3780
Saiba mais 3780
CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy 3781
Utilização desta política 3781
Detalhes desta política 3781
Versão da política 3781
Documento da política JSON 3782
Saiba mais 3782
CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy 3783
Utilização desta política 3783
Detalhes desta política 3783
Versão da política 3783
Documento da política JSON 3783
Saiba mais 3784
CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy 3785
Utilização desta política 3785
Detalhes desta política 3785
Versão da política 3785
Documento da política JSON 3785
Saiba mais 3787
CloudWatchOpenSearchDashboardAccess 3787
Utilização desta política 3787
Detalhes desta política 3787
Versão da política 3787
Documento da política JSON 3788
Saiba mais 3790
CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess 3790
Utilização desta política 3790
Detalhes desta política 3790
Versão da política 3791
Documento da política JSON 3791
Saiba mais 3798

CloudWatchReadOnlyAccess 3798
Utilização desta política 3798
Detalhes desta política 3798
Versão da política 3799
Documento da política JSON 3799
Saiba mais 3802
CloudWatchSyntheticsFullAccess 3802
Utilização desta política 3802
Detalhes desta política 3802
Versão da política 3802
Documento da política JSON 3802
Saiba mais 3808
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess 3808
Utilização desta política 3808
Detalhes desta política 3808
Versão da política 3808
Documento da política JSON 3808
Saiba mais 3809
ComprehendDataAccessRolePolicy 3809
Utilização desta política 3809
Detalhes desta política 3809
Versão da política 3810
Documento da política JSON 3810
Saiba mais 3810
ComprehendFullAccess 3810
Utilização desta política 3811
Detalhes desta política 3811
Versão da política 3811
Documento da política JSON 3811
Saiba mais 3812
ComprehendMedicalFullAccess 3812
Utilização desta política 3812
Detalhes desta política 3812
Versão da política 3812
Documento da política JSON 3812
Saiba mais 3813

ComprehendReadOnly 3813
Utilização desta política 3813
Detalhes desta política 3813
Versão da política 3813
Documento da política JSON 3814
Saiba mais 3815
ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 3815
Utilização desta política 3815
Detalhes desta política 3815
Versão da política 3816
Documento da política JSON 3816
Saiba mais 3818
ComputeOptimizerReadOnlyAccess 3818
Utilização desta política 3818
Detalhes desta política 3818
Versão da política 3818
Documento da política JSON 3818
Saiba mais 3819
ComputeOptimizerServiceRolePolicy 3820
Utilização desta política 3820
Detalhes desta política 3820
Versão da política 3820
Documento da política JSON 3820
Saiba mais 3822
ConfigConformsServiceRolePolicy 3822
Utilização desta política 3822
Detalhes desta política 3822
Versão da política 3822
Documento da política JSON 3823
Saiba mais 3825
ConsoleFullAccessFromVercel 3826
Utilização desta política 3826
Detalhes desta política 3826
Versão da política 3826
Documento da política JSON 3826
Saiba mais 3830

ConsoleViewOnlyAccessFromVercel 3830
Utilização desta política 3830
Detalhes desta política 3830
Versão da política 3831
Documento da política JSON 3831
Saiba mais 3833
CostOptimizationHubAdminAccess 3833
Utilização desta política 3833
Detalhes desta política 3833
Versão da política 3833
Documento da política JSON 3834
Saiba mais 3835
CostOptimizationHubReadOnlyAccess 3835
Utilização desta política 3835
Detalhes desta política 3835
Versão da política 3836
Documento da política JSON 3836
Saiba mais 3836
CostOptimizationHubServiceRolePolicy 3837
Utilização desta política 3837
Detalhes desta política 3837
Versão da política 3837
Documento da política JSON 3837
Saiba mais 3838
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy 3839
Utilização desta política 3839
Detalhes desta política 3839
Versão da política 3839
Documento da política JSON 3839
Saiba mais 3840
DatabaseAdministrator 3841
Utilização desta política 3841
Detalhes desta política 3841
Versão da política 3841
Documento da política JSON 3841
Saiba mais 3844

DataScientist 3844
Utilização desta política 3844
Detalhes desta política 3844
Versão da política 3845
Documento da política JSON 3845
Saiba mais 3848
DAXServiceRolePolicy 3849
Utilização desta política 3849
Detalhes desta política 3849
Versão da política 3849
Documento da política JSON 3849
Saiba mais 3850
DeclarativePoliciesEC2Report 3850
Utilização desta política 3850
Detalhes desta política 3850
Versão da política 3851
Documento da política JSON 3851
Saiba mais 3851
DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy 3852
Utilização desta política 3852
Detalhes desta política 3852
Versão da política 3852
Documento da política JSON 3852
Saiba mais 3853
DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy 3853
Utilização desta política 3853
Detalhes desta política 3853
Versão da política 3854
Documento da política JSON 3854
Saiba mais 3855
DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy 3855
Utilização desta política 3855
Detalhes desta política 3855
Versão da política 3856
Documento da política JSON 3856
Saiba mais 3856

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 3857
Utilização desta política 3857
Detalhes desta política 3857
Versão da política 3857
Documento da política JSON 3857
Saiba mais 3858
EC2FastLaunchFullAccess 3859
Utilização desta política 3859
Detalhes desta política 3859
Versão da política 3859
Documento da política JSON 3859
Saiba mais 3866
EC2FastLaunchServiceRolePolicy 3866
Utilização desta política 3867
Detalhes desta política 3867
Versão da política 3867
Documento da política JSON 3867
Saiba mais 3873
EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy 3873
Utilização desta política 3873
Detalhes desta política 3874
Versão da política 3874
Documento da política JSON 3874
Saiba mais 3875
Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess 3876
Utilização desta política 3876
Detalhes desta política 3876
Versão da política 3876
Documento da política JSON 3876
Saiba mais 3877
EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy 3877
Utilização desta política 3877
Detalhes desta política 3877
Versão da política 3878
Documento da política JSON 3878
Saiba mais 3880

EC2InstanceConnect 3880
Utilização desta política 3880
Detalhes desta política 3880
Versão da política 3880
Documento da política JSON 3881
Saiba mais 3881
Ec2InstanceConnectEndpoint 3881
Utilização desta política 3882
Detalhes desta política 3882
Versão da política 3882
Documento da política JSON 3882
Saiba mais 3885
EC2InstanceProfileForImageBuilder 3885
Utilização desta política 3885
Detalhes desta política 3885
Versão da política 3885
Documento da política JSON 3886
Saiba mais 3888
EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds 3888
Utilização desta política 3889
Detalhes desta política 3889
Versão da política 3889
Documento da política JSON 3889
Saiba mais 3890
ECRReplicationServiceRolePolicy 3891
Utilização desta política 3891
Detalhes desta política 3891
Versão da política 3891
Documento da política JSON 3891
Saiba mais 3892
ECRTemplateServiceRolePolicy 3892
Utilização desta política 3892
Detalhes desta política 3892
Versão da política 3893
Documento da política JSON 3893
Saiba mais 3893

ElastiCacheServiceRolePolicy 3893
Utilização desta política 3894
Detalhes desta política 3894
Versão da política 3894
Documento da política JSON 3894
Saiba mais 3896
ElasticLoadBalancingFullAccess 3896
Utilização desta política 3896
Detalhes desta política 3896
Versão da política 3897
Documento da política JSON 3897
Saiba mais 3898
ElasticLoadBalancingReadOnly 3898
Utilização desta política 3899
Detalhes desta política 3899
Versão da política 3899
Documento da política JSON 3899
Saiba mais 3900
ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess 3900
Utilização desta política 3900
Detalhes desta política 3901
Versão da política 3901
Documento da política JSON 3901
Saiba mais 3901
ElementalActivationsFullAccess 3902
Utilização desta política 3902
Detalhes desta política 3902
Versão da política 3902
Documento da política JSON 3902
Saiba mais 3903
ElementalActivationsGenerateLicenses 3903
Utilização desta política 3903
Detalhes desta política 3903
Versão da política 3903
Documento da política JSON 3904
Saiba mais 3904

ElementalActivationsReadOnlyAccess 3904
Utilização desta política 3904
Detalhes desta política 3905
Versão da política 3905
Documento da política JSON 3905
Saiba mais 3905
ElementalAppliancesSoftwareFullAccess 3906
Utilização desta política 3906
Detalhes desta política 3906
Versão da política 3906
Documento da política JSON 3906
Saiba mais 3907
ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess 3907
Utilização desta política 3907
Detalhes desta política 3907
Versão da política 3907
Documento da política JSON 3908
Saiba mais 3908
ElementalSupportCenterFullAccess 3908
Utilização desta política 3908
Detalhes desta política 3908
Versão da política 3909
Documento da política JSON 3909
Saiba mais 3909
EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL 3909
Utilização desta política 3910
Detalhes desta política 3910
Versão da política 3910
Documento da política JSON 3910
Saiba mais 3911
FMSServiceRolePolicy 3911
Utilização desta política 3911
Detalhes desta política 3911
Versão da política 3911
Documento da política JSON 3911
Saiba mais 3928

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess 3928
Utilização desta política 3928
Detalhes desta política 3928
Versão da política 3929
Documento da política JSON 3929
Saiba mais 3929
GameLiftContainerFleetPolicy 3929
Utilização desta política 3930
Detalhes desta política 3930
Versão da política 3930
Documento da política JSON 3930
Saiba mais 3931
GameLiftGameServerGroupPolicy 3931
Utilização desta política 3932
Detalhes desta política 3932
Versão da política 3932
Documento da política JSON 3932
Saiba mais 3934
GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy 3934
Utilização desta política 3934
Detalhes desta política 3934
Versão da política 3934
Documento da política JSON 3935
Saiba mais 3936
GlobalAcceleratorFullAccess 3936
Utilização desta política 3936
Detalhes desta política 3936
Versão da política 3936
Documento da política JSON 3936
Saiba mais 3937
GlobalAcceleratorReadOnlyAccess 3938
Utilização desta política 3938
Detalhes desta política 3938
Versão da política 3938
Documento da política JSON 3938
Saiba mais 3939

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess 3939
Utilização desta política 3939
Detalhes desta política 3939
Versão da política 3939
Documento da política JSON 3940
Saiba mais 3940
GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess 3940
Utilização desta política 3940
Detalhes desta política 3941
Versão da política 3941
Documento da política JSON 3941
Saiba mais 3941
GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess 3942
Utilização desta política 3942
Detalhes desta política 3942
Versão da política 3942
Documento da política JSON 3942
Saiba mais 3943
Health_OrganizationsServiceRolePolicy 3943
Utilização desta política 3943
Detalhes desta política 3943
Versão da política 3943
Documento da política JSON 3944
Saiba mais 3944
IAMAccessAdvisorReadOnly 3944
Utilização desta política 3944
Detalhes desta política 3945
Versão da política 3945
Documento da política JSON 3945
Saiba mais 3946
IAMAccessAnalyzerFullAccess 3946
Utilização desta política 3946
Detalhes desta política 3946
Versão da política 3947
Documento da política JSON 3947
Saiba mais 3948

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess 3948
Utilização desta política 3948
Detalhes desta política 3948
Versão da política 3948
Documento da política JSON 3949
Saiba mais 3949
IAMFullAccess 3949
Utilização desta política 3949
Detalhes desta política 3950
Versão da política 3950
Documento da política JSON 3950
Saiba mais 3951
IAMReadOnlyAccess 3951
Utilização desta política 3951
Detalhes desta política 3951
Versão da política 3951
Documento da política JSON 3951
Saiba mais 3952
IAMSelfManageServiceSpecificCredentials 3952
Utilização desta política 3952
Detalhes desta política 3952
Versão da política 3953
Documento da política JSON 3953
Saiba mais 3953
IAMUserChangePassword 3954
Utilização desta política 3954
Detalhes desta política 3954
Versão da política 3954
Documento da política JSON 3954
Saiba mais 3955
IAMUserSSHKeys 3955
Utilização desta política 3955
Detalhes desta política 3955
Versão da política 3955
Documento da política JSON 3956
Saiba mais 3956

IVSFullAccess 3956
Utilização desta política 3957
Detalhes desta política 3957
Versão da política 3957
Documento da política JSON 3957
Saiba mais 3957
IVSReadOnlyAccess 3958
Utilização desta política 3958
Detalhes desta política 3958
Versão da política 3958
Documento da política JSON 3958
Saiba mais 3959
IVSRecordToS3 3960
Utilização desta política 3960
Detalhes desta política 3960
Versão da política 3960
Documento da política JSON 3960
Saiba mais 3961
KafkaConnectServiceRolePolicy 3961
Utilização desta política 3961
Detalhes desta política 3961
Versão da política 3962
Documento da política JSON 3962
Saiba mais 3963
KafkaServiceRolePolicy 3963
Utilização desta política 3964
Detalhes desta política 3964
Versão da política 3964
Documento da política JSON 3964
Saiba mais 3966
KeyspacesCDCServiceRolePolicy 3966
Utilização desta política 3966
Detalhes desta política 3966
Versão da política 3967
Documento da política JSON 3967
Saiba mais 3967

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy 3968
Utilização desta política 3968
Detalhes desta política 3968
Versão da política 3968
Documento da política JSON 3968
Saiba mais 3970
LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy 3970
Utilização desta política 3970
Detalhes desta política 3970
Versão da política 3970
Documento da política JSON 3970
Saiba mais 3971
LexBotPolicy 3971
Utilização desta política 3971
Detalhes desta política 3971
Versão da política 3972
Documento da política JSON 3972
Saiba mais 3972
LexChannelPolicy 3973
Utilização desta política 3973
Detalhes desta política 3973
Versão da política 3973
Documento da política JSON 3973
Saiba mais 3974
LightsailExportAccess 3974
Utilização desta política 3974
Detalhes desta política 3974
Versão da política 3974
Documento da política JSON 3974
Saiba mais 3975
MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy 3975
Utilização desta política 3976
Detalhes desta política 3976
Versão da política 3976
Documento da política JSON 3976
Saiba mais 3977

MediaPackageServiceRolePolicy 3977
Utilização desta política 3977
Detalhes desta política 3977
Versão da política 3977
Documento da política JSON 3978
Saiba mais 3978
MemoryDBServiceRolePolicy 3978
Utilização desta política 3978
Detalhes desta política 3979
Versão da política 3979
Documento da política JSON 3979
Saiba mais 3981
MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy 3981
Utilização desta política 3982
Detalhes desta política 3982
Versão da política 3982
Documento da política JSON 3982
Saiba mais 3983
MigrationHubServiceRolePolicy 3983
Utilização desta política 3983
Detalhes desta política 3983
Versão da política 3984
Documento da política JSON 3984
Saiba mais 3985
MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy 3985
Utilização desta política 3986
Detalhes desta política 3986
Versão da política 3986
Documento da política JSON 3986
Saiba mais 3987
MonitronServiceRolePolicy 3987
Utilização desta política 3987
Detalhes desta política 3988
Versão da política 3988
Documento da política JSON 3988
Saiba mais 3988

MultiPartyApprovalFullAccess 3989
Utilização desta política 3989
Detalhes desta política 3989
Versão da política 3989
Documento da política JSON 3989
Saiba mais 3992
MultiPartyApprovalReadOnlyAccess 3992
Utilização desta política 3992
Detalhes desta política 3992
Versão da política 3992
Documento da política JSON 3992
Saiba mais 3994
NeptuneConsoleFullAccess 3994
Utilização desta política 3995
Detalhes desta política 3995
Versão da política 3995
Documento da política JSON 3995
Saiba mais 4001
NeptuneFullAccess 4001
Utilização desta política 4001
Detalhes desta política 4001
Versão da política 4001
Documento da política JSON 4002
Saiba mais 4005
NeptuneGraphReadOnlyAccess 4006
Utilização desta política 4006
Detalhes desta política 4006
Versão da política 4006
Documento da política JSON 4006
Saiba mais 4008
NeptuneReadOnlyAccess 4008
Utilização desta política 4008
Detalhes desta política 4008
Versão da política 4008
Documento da política JSON 4009
Saiba mais 4011

NetworkAdministrator 4011
Utilização desta política 4011
Detalhes desta política 4011
Versão da política 4012
Documento da política JSON 4012
Saiba mais 4019
NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 4019
Utilização desta política 4019
Detalhes desta política 4019
Versão da política 4019
Documento da política JSON 4020
Saiba mais 4025
NovaActServiceRolePolicy 4025
Utilização desta política 4025
Detalhes desta política 4025
Versão da política 4025
Documento da política JSON 4026
Saiba mais 4026
OAMFullAccess 4026
Utilização desta política 4026
Detalhes desta política 4027
Versão da política 4027
Documento da política JSON 4027
Saiba mais 4027
OAMReadOnlyAccess 4028
Utilização desta política 4028
Detalhes desta política 4028
Versão da política 4028
Documento da política JSON 4028
Saiba mais 4029
OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy 4029
Utilização desta política 4029
Detalhes desta política 4029
Versão da política 4029
Documento da política JSON 4030
Saiba mais 4030

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation 4030
Utilização desta política 4031
Detalhes desta política 4031
Versão da política 4031
Documento da política JSON 4031
Saiba mais 4032
PartnerCentralIncentiveBenefitManagement 4032
Utilização desta política 4032
Detalhes desta política 4032
Versão da política 4033
Documento da política JSON 4033
Saiba mais 4037
PowerUserAccess 4037
Utilização desta política 4037
Detalhes desta política 4037
Versão da política 4037
Documento da política JSON 4037
Saiba mais 4038
QAppsServiceRolePolicy 4038
Utilização desta política 4039
Detalhes desta política 4039
Versão da política 4039
Documento da política JSON 4039
Saiba mais 4040
QBusinessQuicksightPluginPolicy 4040
Utilização desta política 4040
Detalhes desta política 4040
Versão da política 4040
Documento da política JSON 4040
Saiba mais 4041
QBusinessServiceRolePolicy 4041
Utilização desta política 4041
Detalhes desta política 4041
Versão da política 4042
Documento da política JSON 4042
Saiba mais 4043

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly 4044
Utilização desta política 4044
Detalhes desta política 4044
Versão da política 4044
Documento da política JSON 4044
Saiba mais 4045
RDSCloudHsmAuthorizationRole 4045
Utilização desta política 4045
Detalhes desta política 4045
Versão da política 4046
Documento da política JSON 4046
Saiba mais 4046
ReadOnlyAccess 4046
Utilização desta política 4047
Detalhes desta política 4047
Versão da política 4047
Documento da política JSON 4047
Saiba mais 4108
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess 4109
Utilização desta política 4109
Detalhes desta política 4109
Versão da política 4109
Documento da política JSON 4109
Saiba mais 4110
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess 4110
Utilização desta política 4110
Detalhes desta política 4110
Versão da política 4111
Documento da política JSON 4111
Saiba mais 4111
ResourceGroupsServiceRolePolicy 4112
Utilização desta política 4112
Detalhes desta política 4112
Versão da política 4112
Documento da política JSON 4112
Saiba mais 4113

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources 4113
Utilização desta política 4113
Detalhes desta política 4113
Versão da política 4113
Documento da política JSON 4114
Saiba mais 4122
ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy 4122
Utilização desta política 4122
Detalhes desta política 4122
Versão da política 4123
Documento da política JSON 4123
Saiba mais 4126
ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy 4126
Utilização desta política 4126
Detalhes desta política 4127
Versão da política 4127
Documento da política JSON 4127
Saiba mais 4128
ROSAControlPlaneOperatorPolicy 4128
Utilização desta política 4128
Detalhes desta política 4128
Versão da política 4129
Documento da política JSON 4129
Saiba mais 4133
ROSAImageRegistryOperatorPolicy 4133
Utilização desta política 4134
Detalhes desta política 4134
Versão da política 4134
Documento da política JSON 4134
Saiba mais 4135
ROSAIngressOperatorPolicy 4136
Utilização desta política 4136
Detalhes desta política 4136
Versão da política 4136
Documento da política JSON 4136
Saiba mais 4137

ROSAInstallerPolicy 4137
Utilização desta política 4137
Detalhes desta política 4138
Versão da política 4138
Documento da política JSON 4138
Saiba mais 4146
ROSAKMSProviderPolicy 4147
Utilização desta política 4147
Detalhes desta política 4147
Versão da política 4147
Documento da política JSON 4147
Saiba mais 4148
ROSAKubeControllerPolicy 4148
Utilização desta política 4148
Detalhes desta política 4148
Versão da política 4149
Documento da política JSON 4149
Saiba mais 4153
ROSAManageSubscription 4153
Utilização desta política 4153
Detalhes desta política 4154
Versão da política 4154
Documento da política JSON 4154
Saiba mais 4155
ROSANodePoolManagementPolicy 4155
Utilização desta política 4155
Detalhes desta política 4155
Versão da política 4155
Documento da política JSON 4156
Saiba mais 4162
ROSASharedVPCEndpointPolicy 4162
Utilização desta política 4162
Detalhes desta política 4162
Versão da política 4162
Documento da política JSON 4163
Saiba mais 4166

ROSASharedVPCRoute53Policy 4167
Utilização desta política 4167
Detalhes desta política 4167
Versão da política 4167
Documento da política JSON 4167
Saiba mais 4168
ROSASRESupportPolicy 4169
Utilização desta política 4169
Detalhes desta política 4169
Versão da política 4169
Documento da política JSON 4169
Saiba mais 4174
ROSAWorkerInstancePolicy 4174
Utilização desta política 4174
Detalhes desta política 4175
Versão da política 4175
Documento da política JSON 4175
Saiba mais 4176
Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy 4176
Utilização desta política 4176
Detalhes desta política 4177
Versão da política 4177
Documento da política JSON 4177
Saiba mais 4180
Route53ResolverServiceRolePolicy 4181
Utilização desta política 4181
Detalhes desta política 4181
Versão da política 4181
Documento da política JSON 4181
Saiba mais 4182
RTBFabricServiceRolePolicy 4182
Utilização desta política 4182
Detalhes desta política 4182
Versão da política 4183
Documento da política JSON 4183
Saiba mais 4185

S3StorageLensServiceRolePolicy 4185
Utilização desta política 4185
Detalhes desta política 4185
Versão da política 4186
Documento da política JSON 4186
Saiba mais 4186
SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy 4186
Utilização desta política 4187
Detalhes desta política 4187
Versão da política 4187
Documento da política JSON 4187
Saiba mais 4198
SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy 4198
Utilização desta política 4198
Detalhes desta política 4199
Versão da política 4199
Documento da política JSON 4199
Saiba mais 4220
SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy 4220
Utilização desta política 4221
Detalhes desta política 4221
Versão da política 4221
Documento da política JSON 4221
Saiba mais 4237
SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy 4237
Utilização desta política 4237
Detalhes desta política 4237
Versão da política 4238
Documento da política JSON 4238
Saiba mais 4240
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy 4240
Utilização desta política 4241
Detalhes desta política 4241
Versão da política 4241
Documento da política JSON 4241
Saiba mais 4244

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy 4245
Utilização desta política 4245
Detalhes desta política 4245
Versão da política 4245
Documento da política JSON 4245
Saiba mais 4249
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy 4250
Utilização desta política 4250
Detalhes desta política 4250
Versão da política 4250
Documento da política JSON 4250
Saiba mais 4254
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy 4254
Utilização desta política 4254
Detalhes desta política 4254
Versão da política 4255
Documento da política JSON 4255
Saiba mais 4259
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy 4259
Utilização desta política 4259
Detalhes desta política 4259
Versão da política 4259
Documento da política JSON 4260
Saiba mais 4261
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy 4261
Utilização desta política 4261
Detalhes desta política 4261
Versão da política 4261
Documento da política JSON 4262
Saiba mais 4262
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy 4263
Utilização desta política 4263
Detalhes desta política 4263
Versão da política 4263
Documento da política JSON 4263
Saiba mais 4269

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy 4269
Utilização desta política 4269
Detalhes desta política 4269
Versão da política 4270
Documento da política JSON 4270
Saiba mais 4272
SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy 4272
Utilização desta política 4273
Detalhes desta política 4273
Versão da política 4273
Documento da política JSON 4273
Saiba mais 4279
SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy 4280
Utilização desta política 4280
Detalhes desta política 4280
Versão da política 4280
Documento da política JSON 4280
Saiba mais 4281
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy 4281
Utilização desta política 4282
Detalhes desta política 4282
Versão da política 4282
Documento da política JSON 4282
Saiba mais 4284
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy 4284
Utilização desta política 4284
Detalhes desta política 4284
Versão da política 4285
Documento da política JSON 4285
Saiba mais 4288
SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy 4288
Utilização desta política 4289
Detalhes desta política 4289
Versão da política 4289
Documento da política JSON 4289
Saiba mais 4291

SageMakerStudioFullAccess 4292
Utilização desta política 4292
Detalhes desta política 4292
Versão da política 4292
Documento da política JSON 4292
Saiba mais 4302
SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy 4303
Utilização desta política 4303
Detalhes desta política 4303
Versão da política 4303
Documento da política JSON 4303
Saiba mais 4372
SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy 4372
Utilização desta política 4373
Detalhes desta política 4373
Versão da política 4373
Documento da política JSON 4373
Saiba mais 4403
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary 4403
Utilização desta política 4403
Detalhes desta política 4403
Versão da política 4403
Documento da política JSON 4404
Saiba mais 4459
SageMakerStudioProjectUserRolePolicy 4459
Utilização desta política 4459
Detalhes desta política 4459
Versão da política 4460
Documento da política JSON 4460
Saiba mais 4525
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy 4525
Utilização desta política 4525
Detalhes desta política 4525
Versão da política 4526
Documento da política JSON 4526
Saiba mais 4528

SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy 4528
Utilização desta política 4528
Detalhes desta política 4528
Versão da política 4528
Documento da política JSON 4529
Saiba mais 4530
SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy 4530
Utilização desta política 4530
Detalhes desta política 4531
Versão da política 4531
Documento da política JSON 4531
Saiba mais 4553
SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy 4553
Utilização desta política 4553
Detalhes desta política 4553
Versão da política 4553
Documento da política JSON 4554
Saiba mais 4568
SecretsManagerReadWrite 4568
Utilização desta política 4568
Detalhes desta política 4568
Versão da política 4569
Documento da política JSON 4569
Saiba mais 4570
SecurityAgentWebAppAPIPolicy 4571
Utilização desta política 4571
Detalhes desta política 4571
Versão da política 4571
Documento da política JSON 4571
Saiba mais 4573
SecurityAgentWebAppPolicy 4573
Utilização desta política 4573
Detalhes desta política 4573
Versão da política 4574
Documento da política JSON 4574
Saiba mais 4575

SecurityAudit 4576
Utilização desta política 4576
Detalhes desta política 4576
Versão da política 4576
Documento da política JSON 4576
Saiba mais 4598
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy 4598
Utilização desta política 4599
Detalhes desta política 4599
Versão da política 4599
Documento da política JSON 4599
Saiba mais 4605
SecurityLakeServiceLinkedRole 4605
Utilização desta política 4605
Detalhes desta política 4605
Versão da política 4605
Documento da política JSON 4606
Saiba mais 4608
ServerMigration_ServiceRole 4609
Utilização desta política 4609
Detalhes desta política 4609
Versão da política 4609
Documento da política JSON 4609
Saiba mais 4614
ServerMigrationConnector 4614
Utilização desta política 4614
Detalhes desta política 4615
Versão da política 4615
Documento da política JSON 4615
Saiba mais 4616
ServerMigrationServiceConsoleFullAccess 4617
Utilização desta política 4617
Detalhes desta política 4617
Versão da política 4617
Documento da política JSON 4617
Saiba mais 4619

ServerMigrationServiceLaunchRole 4619
Utilização desta política 4619
Detalhes desta política 4619
Versão da política 4620
Documento da política JSON 4620
Saiba mais 4623
ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation 4623
Utilização desta política 4623
Detalhes desta política 4623
Versão da política 4623
Documento da política JSON 4624
Saiba mais 4624
ServiceQuotasFullAccess 4624
Utilização desta política 4624
Detalhes desta política 4624
Versão da política 4625
Documento da política JSON 4625
Saiba mais 4626
ServiceQuotasReadOnlyAccess 4627
Utilização desta política 4627
Detalhes desta política 4627
Versão da política 4627
Documento da política JSON 4627
Saiba mais 4629
ServiceQuotasServiceRolePolicy 4629
Utilização desta política 4629
Detalhes desta política 4629
Versão da política 4629
Documento da política JSON 4630
Saiba mais 4630
SignInLocalDevelopmentAccess 4630
Utilização desta política 4630
Detalhes desta política 4630
Versão da política 4631
Documento da política JSON 4631
Saiba mais 4631

SimpleWorkflowFullAccess 4631
Utilização desta política 4632
Detalhes desta política 4632
Versão da política 4632
Documento da política JSON 4632
Saiba mais 4632
SMSVoiceServiceRolePolicy 4633
Utilização desta política 4633
Detalhes desta política 4633
Versão da política 4633
Documento da política JSON 4633
Saiba mais 4634
SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy 4634
Utilização desta política 4634
Detalhes desta política 4634
Versão da política 4635
Documento da política JSON 4635
Saiba mais 4635
SSMQuickSetupRolePolicy 4636
Utilização desta política 4636
Detalhes desta política 4636
Versão da política 4636
Documento da política JSON 4636
Saiba mais 4639
SupportUser 4639
Utilização desta política 4640
Detalhes desta política 4640
Versão da política 4640
Documento da política JSON 4640
Saiba mais 4645
SystemAdministrator 4645
Utilização desta política 4646
Detalhes desta política 4646
Versão da política 4646
Documento da política JSON 4646
Saiba mais 4652

TranslateFullAccess 4652
Utilização desta política 4653
Detalhes desta política 4653
Versão da política 4653
Documento da política JSON 4653
Saiba mais 4654
TranslateReadOnly 4654
Utilização desta política 4654
Detalhes desta política 4654
Versão da política 4654
Documento da política JSON 4655
Saiba mais 4655
ViewOnlyAccess 4655
Utilização desta política 4656
Detalhes desta política 4656
Versão da política 4656
Documento da política JSON 4656
Saiba mais 4665
VMImportExportRoleForAWSConnector 4666
Utilização desta política 4666
Detalhes desta política 4666
Versão da política 4666
Documento da política JSON 4666
Saiba mais 4667
VPCLatticeFullAccess 4667
Utilização desta política 4667
Detalhes desta política 4668
Versão da política 4668
Documento da política JSON 4668
Saiba mais 4670
VPCLatticeReadOnlyAccess 4670
Utilização desta política 4670
Detalhes desta política 4670
Versão da política 4671
Documento da política JSON 4671
Saiba mais 4672

VPCLatticeServicesInvokeAccess 4672
Utilização desta política 4672
Detalhes desta política 4672
Versão da política 4672
Documento da política JSON 4673
Saiba mais 4673
WAFLoggingServiceRolePolicy 4673
Utilização desta política 4673
Detalhes desta política 4673
Versão da política 4674
Documento da política JSON 4674
Saiba mais 4674
WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy 4674
Utilização desta política 4675
Detalhes desta política 4675
Versão da política 4675
Documento da política JSON 4675
Saiba mais 4676
WAFV2LoggingServiceRolePolicy 4676
Utilização desta política 4676
Detalhes desta política 4676
Versão da política 4676
Documento da política JSON 4676
Saiba mais 4677
WellArchitectedConsoleFullAccess 4677
Utilização desta política 4677
Detalhes desta política 4677
Versão da política 4678
Documento da política JSON 4678
Saiba mais 4678
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 4678
Utilização desta política 4679
Detalhes desta política 4679
Versão da política 4679
Documento da política JSON 4679
Saiba mais 4680

WorkLinkServiceRolePolicy 4680
Utilização desta política 4680
Detalhes desta política 4680
Versão da política 4680
Documento da política JSON 4680
Saiba mais 4681
..... mmmmdclxxxii

O que são as políticas gerenciadas pela AWS?

Uma política gerenciada pela AWS é uma política independente criada e administrada pela AWS. As políticas gerenciadas pela AWS são projetadas para conceder permissões em muitos cenários de uso comum. Elas simplificam o processo de conceder permissões aos usuários, grupos e funções, comparados à elaboração manual de políticas.

Lembre-se de que as políticas gerenciadas pela AWS podem não conceder permissões de privilégio mínimo para seus casos de uso específicos porque estão disponíveis para uso por todos os clientes da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as políticas gerenciadas pelo cliente que são específicas para seus casos de uso.

Você não pode alterar as permissões definidas em políticas gerenciadas pela AWS. Caso a AWS faça atualizações nas permissões estabelecidas em uma política gerenciada pela AWS, estas mudanças impactarão todas as identidades das entidades principais (usuários, grupos e funções) vinculadas à esta política. A AWS é mais propensa a atualizar uma política gerenciada pela AWS durante o lançamento de um novo serviço da AWS ou quando novas operações de API estiverem disponíveis para serviços existentes.

Para informações adicionais, consulte as Políticas Gerenciadas pela AWS na Guia do Usuário do IAM.

Compreender as páginas de referência de políticas

Cada página de referência de política fornece as seguintes informações:

- Utilização desta política: indica se é possível vincular esta política a usuários, grupos e funções
- Detalhes desta política
  - Tipo: o tipo de política gerenciada pela AWS
    - `AWS managed policy`: uma política padrão gerenciada pela AWS
    - `Job function policy` – Política alinhada com as funções comuns do setor
    - `Service-linked role policy` – Política que está vinculada a uma função associada a um serviço, possibilitando que um serviço execute ações em seu nome, tais como the section called “AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy”
    - `Service role policy` – Política elaborada para ser compatível com funções de serviço, tais como the section called “AWSControlTowerServiceRolePolicy”

  - Horário de criação — Quando a política foi criada pela primeira vez
  - Hora da edição — Quando essa versão da política foi editada
  - ARN – O nome do recurso da Amazon (ARN) da política em questão
- Versão da política — A versão das permissões que foram concedidas pela política
- Documento da política JSON — A política JSON
- Saiba mais — Links para a documentação relacionada às políticas gerenciadas pela AWS

Políticas gerenciadas pela AWS obsoletas

A AWS atualiza regularmente as políticas gerenciadas pela AWS. Na maioria dos casos, incluímos permissões em uma política. Isto acontece quando lançamos um novo serviço ou atributo. Visando reforçar a segurança das políticas gerenciadas pela AWS, ocasionalmente restringimos o escopo dessas políticas. Ao remover as permissões de uma política, marcamos a política como obsoleta e disponibilizamos uma nova versão. No caso de a AWS descontinuar um serviço ou um atributo, também encerraremos a política gerenciada pela AWS associada a este recurso.

Se você receber um aviso por e-mail de que uma política que está utilizando tornou-se obsoleta, é altamente recomendado que tome medidas imediatamente. Identifique as alterações na política e atualize os seus fluxos de trabalho. Se a AWS oferecer uma política de substituição, planeje vinculá-la a todas as identidades afetadas (usuários, grupos e funções) e, posteriormente, desvincular a política obsoleta destas identidades.

Uma política obsoleta tem as seguintes características:

- Ela foi removida deste guia.
- Ela mantém as permissões operacionais para todas as identidades atualmente vinculadas.
- Nas contas em que a política está vinculada a uma identidade, ela é exibida na lista de Políticas no console do IAM com um ícone de aviso ao lado.
- Não é possível associá-la a nenhuma nova identidade. Se você desvinculá-la de uma identidade existente, não será possível reestabelecer esta conexão.
- Após desvinculá-la de todas as entidades atuais, ela deixará de ser visível.

AWS políticas gerenciadas

AWS políticas gerenciadas

- AccessAnalyzerServiceRolePolicy
- AccountManagementFromVercel
- AdministratorAccess
- AdministratorAccess-Amplify
- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk
- AIOpsAssistantIncidentReportPolicy
- AIOpsAssistantPolicy
- AIOpsConsoleAdminPolicy
- AIOpsOperatorAccess
- AIOpsReadOnlyAccess
- AlexaForBusinessDeviceSetup
- AlexaForBusinessFullAccess
- AlexaForBusinessGatewayExecution
- AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy
- AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessReadOnlyAccess
- AmazonAPIGatewayAdministrator
- AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess
- AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs
- AmazonAppFlowFullAccess
- AmazonAppFlowReadOnlyAccess
- AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy
- AmazonAppStreamFullAccess
- AmazonAppStreamPCAAccess
- AmazonAppStreamReadOnlyAccess

- AmazonAppStreamServiceAccess
- AmazonAthenaFullAccess
- AmazonAthenaServiceRolePolicy
- AmazonAugmentedAIFullAccess
- AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess
- AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess
- AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess
- AmazonAuroraDSQLFullAccess
- AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess
- AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy
- AmazonBedrockFullAccess
- AmazonBedrockLimitedAccess
- AmazonBedrockMantleFullAccess
- AmazonBedrockMantleInferenceAccess
- AmazonBedrockMantleReadOnly
- AmazonBedrockMarketplaceAccess
- AmazonBedrockReadOnly
- AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary
- AmazonBraketFullAccess
- AmazonBraketJobsExecutionPolicy
- AmazonBraketServiceRolePolicy
- AmazonChimeFullAccess
- AmazonChimeReadOnly
- AmazonChimeSDK
- AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy
- AmazonChimeServiceRolePolicy
- AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeUserManagement

- AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy
- AmazonCloudDirectoryFullAccess
- AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy
- AmazonCloudWatchRUMFullAccess
- AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
- AmazonCodeCatalystFullAccess
- AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess
- AmazonCodeCatalystSupportAccess
- AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess
- AmazonCodeGuruProfilerFullAccess
- AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerFullAccess
- AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy
- AmazonCodeGuruSecurityFullAccess
- AmazonCodeGuruSecurityScanAccess
- AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities
- AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy
- AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy
- AmazonCognitoPowerUser
- AmazonCognitoReadOnly
- AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy
- AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities
- AmazonConnect_FullAccess
- AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

- AmazonConnectReadOnlyAccess
- AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy
- AmazonConnectVoiceIDFullAccess
- AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy
- AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy
- AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy
- AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneFullAccess
- AmazonDataZoneFullUserAccess
- AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy
- AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess
- AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary
- AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy
- AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy
- AmazonDetectiveFullAccess
- AmazonDetectiveInvestigatorAccess
- AmazonDetectiveMemberAccess
- AmazonDetectiveOrganizationsAccess
- AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy
- AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
- AmazonDevOpsGuruFullAccess
- AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess
- AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

- AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
- AmazonDMSCloudWatchLogsRole
- AmazonDMSRedshiftS3Role
- AmazonDMSVPCManagementRole
- AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy
- AmazonDocDBConsoleFullAccess
- AmazonDocDBElasticFullAccess
- AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess
- AmazonDocDBFullAccess
- AmazonDocDBReadOnlyAccess
- AmazonDRSVPCManagement
- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonDynamoDBFullAccess_v2
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
- AmazonEBSCSIDriverPolicy
- AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
- AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
- AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly
- AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
- AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole
- AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
- AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- AmazonEC2ContainerServiceRole
- AmazonEC2FullAccess
- AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy
- AmazonEC2ReadOnlyAccess
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

- AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
- AmazonEC2RoleforSSM
- AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard
- AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole
- AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- AmazonECS_FullAccess
- AmazonECSComputeServiceRolePolicy
- AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice
- AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSServiceRolePolicy
- AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- AmazonEFSCSIDriverPolicy
- AmazonEKS_CNI_Policy
- AmazonEKSBlockStoragePolicy
- AmazonEKSClusterPolicy
- AmazonEKSComputePolicy
- AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy
- AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly
- AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy
- AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy
- AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy
- AmazonEKSLoadBalancingPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy
- AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

- AmazonEKSNetworkingPolicy
- AmazonEKSServicePolicy
- AmazonEKSServiceRolePolicy
- AmazonEKSVPCResourceController
- AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy
- AmazonEKSWorkerNodePolicy
- AmazonElastiCacheFullAccess
- AmazonElastiCacheReadOnlyAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser
- AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly
- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess
- AmazonElasticFileSystemFullAccess
- AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy
- AmazonElasticFileSystemsUtils
- AmazonElasticMapReduceEditorsRole
- AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole
- AmazonElasticMapReduceforEC2Role
- AmazonElasticMapReduceFullAccess
- AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy
- AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess
- AmazonElasticMapReduceRole
- AmazonElasticsearchServiceRolePolicy
- AmazonElasticTranscoder_FullAccess
- AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter
- AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess
- AmazonElasticTranscoderRole

- AmazonEMRCleanupPolicy
- AmazonEMRContainersServiceRolePolicy
- AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
- AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2
- AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy
- AmazonEMRServicePolicy_v2
- AmazonESCognitoAccess
- AmazonESFullAccess
- AmazonESReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy
- AmazonEventBridgeFullAccess
- AmazonEventBridgePipesFullAccess
- AmazonEventBridgePipesOperatorAccess
- AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasFullAccess
- AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy
- AmazonEVSServiceRolePolicy
- AmazonFISServiceRolePolicy
- AmazonForecastFullAccess
- AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy
- AmazonFreeRTOSFullAccess
- AmazonFreeRTOSOTAUpdate
- AmazonFSxConsoleFullAccess
- AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
- AmazonFSxFullAccess
- AmazonFSxReadOnlyAccess

- AmazonFSxServiceRolePolicy
- AmazonGlacierFullAccess
- AmazonGlacierReadOnlyAccess
- AmazonGrafanaAthenaAccess
- AmazonGrafanaCloudWatchAccess
- AmazonGrafanaRedshiftAccess
- AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy
- AmazonGuardDutyFullAccess
- AmazonGuardDutyFullAccess_v2
- AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy
- AmazonGuardDutyReadOnlyAccess
- AmazonGuardDutyServiceRolePolicy
- AmazonHealthLakeFullAccess
- AmazonHealthLakeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeFullAccess
- AmazonHoneycodeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeServiceRolePolicy
- AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess
- AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess
- AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy
- AmazonInspector2FullAccess
- AmazonInspector2FullAccess_v2
- AmazonInspector2ManagedCisPolicy
- AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy
- AmazonInspector2ReadOnlyAccess
- AmazonInspector2ServiceRolePolicy
- AmazonInspectorFullAccess
- AmazonInspectorReadOnlyAccess

- AmazonInspectorServiceRolePolicy
- AmazonKendraFullAccess
- AmazonKendraReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesFullAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2
- AmazonKinesisAnalyticsFullAccess
- AmazonKinesisAnalyticsReadOnly
- AmazonKinesisFirehoseFullAccess
- AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess
- AmazonKinesisFullAccess
- AmazonKinesisReadOnlyAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess
- AmazonLaunchWizard_Fullaccess
- AmazonLaunchWizardFullAccessV2
- AmazonLexChannelsAccess
- AmazonLexFullAccess
- AmazonLexReadOnly
- AmazonLexReplicationPolicy
- AmazonLexRunBotsOnly
- AmazonLexV2BotPolicy
- AmazonLookoutEquipmentFullAccess
- AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess
- AmazonLookoutMetricsFullAccess
- AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionFullAccess
- AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

- AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess
- AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess
- AmazonMachineLearningFullAccess
- AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess
- AmazonMachineLearningReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3
- AmazonMacieFullAccess
- AmazonMacieHandshakeRole
- AmazonMacieReadOnlyAccess
- AmazonMacieServiceRole
- AmazonMacieServiceRolePolicy
- AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess
- AmazonManagedBlockchainFullAccess
- AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess
- AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy
- AmazonMCSFullAccess
- AmazonMCSReadOnlyAccess
- AmazonMechanicalTurkFullAccess
- AmazonMechanicalTurkReadOnly
- AmazonMemoryDBFullAccess
- AmazonMemoryDBReadOnlyAccess
- AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsFullAccess
- AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
- AmazonMonitronFullAccess
- AmazonMQApiFullAccess
- AmazonMQApiReadOnlyAccess
- AmazonMQFullAccess

- AmazonMQReadOnlyAccess
- AmazonMQServiceRolePolicy
- AmazonMSKConnectReadOnlyAccess
- AmazonMSKFullAccess
- AmazonMSKReadOnlyAccess
- AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy
- AmazonMWAAServiceRolePolicy
- AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker
- AmazonNimbleStudio-StudioAdmin
- AmazonNimbleStudio-StudioUser
- AmazonODBServiceRolePolicy
- AmazonOmicsFullAccess
- AmazonOmicsReadOnlyAccess
- AmazonOneEnterpriseFullAccess
- AmazonOneEnterpriseInstallerAccess
- AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess
- AmazonOpenSearchIngestionFullAccess
- AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
- AmazonOpenSearchServiceFullAccess
- AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
- AmazonPersonalizeFullAccess
- AmazonPollyFullAccess
- AmazonPollyReadOnlyAccess
- AmazonPrometheusConsoleFullAccess

- AmazonPrometheusFullAccess
- AmazonPrometheusQueryAccess
- AmazonPrometheusRemoteWriteAccess
- AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy
- AmazonQDeveloperAccess
- AmazonQFullAccess
- AmazonQLDBConsoleFullAccess
- AmazonQLDBFullAccess
- AmazonQLDBReadOnly
- AmazonRDSBetaServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
- AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomServiceRolePolicy
- AmazonRDSDataFullAccess
- AmazonRDSDirectoryServiceAccess
- AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
- AmazonRDSFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly
- AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSReadOnlyAccess
- AmazonRDSServiceRolePolicy
- AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess
- AmazonRedshiftDataFullAccess
- AmazonRedshiftFederatedAuthorization
- AmazonRedshiftFullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditor
- AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
- AmazonRedshiftReadOnlyAccess
- AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
- AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess
- AmazonRekognitionFullAccess
- AmazonRekognitionReadOnlyAccess
- AmazonRekognitionServiceRole
- AmazonRoute53AutoNamingFullAccess
- AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess
- AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess
- AmazonRoute53DomainsFullAccess
- AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess
- AmazonRoute53FullAccess
- AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess
- AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ProfilesFullAccess
- AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ResolverFullAccess
- AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess
- AmazonS3FullAccess
- AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
- AmazonS3OutpostsFullAccess
- AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonS3TablesFullAccess
- AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole
- AmazonS3TablesReadOnlyAccess
- AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess
- AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess
- AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess
- AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
- AmazonSageMakerCanvasFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess
- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy
- AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy
- AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
- AmazonSageMakerFullAccess
- AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole
- AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
- AmazonSageMakerGroundTruthExecution
- AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess
- AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess
- AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess
- AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess
- AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess
- AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess
- AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess
- AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

- AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
- AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy
- AmazonSageMakerReadOnly
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy
- AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy
- AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess
- AmazonSecurityLakeAdministrator
- AmazonSecurityLakeMetastoreManager
- AmazonSecurityLakePermissionsBoundary
- AmazonSESFullAccess
- AmazonSESReadOnlyAccess
- AmazonSESServiceRolePolicy
- AmazonSNSFullAccess
- AmazonSNSReadOnlyAccess
- AmazonSNSRole
- AmazonSQSFullAccess
- AmazonSQSReadOnlyAccess
- AmazonSSMAutomationApproverAccess

- AmazonSSMAutomationRole
- AmazonSSMDirectoryServiceAccess
- AmazonSSMFullAccess
- AmazonSSMMaintenanceWindowRole
- AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
- AmazonSSMManagedInstanceCore
- AmazonSSMPatchAssociation
- AmazonSSMReadOnlyAccess
- AmazonSSMServiceRolePolicy
- AmazonSumerianFullAccess
- AmazonTextractFullAccess
- AmazonTextractServiceRole
- AmazonTimestreamConsoleFullAccess
- AmazonTimestreamFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy
- AmazonTimestreamReadOnlyAccess
- AmazonTranscribeFullAccess
- AmazonTranscribeReadOnlyAccess
- AmazonVerifiedPermissionsFullAccess
- AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess
- AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations
- AmazonVPCFullAccess
- AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy
- AmazonVPCReadOnlyAccess
- AmazonWorkDocsFullAccess
- AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

- AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy
- AmazonWorkMailFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesAdmin
- AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess
- AmazonWorkspacesPCAAccess
- AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess
- AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly
- AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess
- AmazonWorkSpacesServiceAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy
- AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesWebReadOnly
- AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy
- AmazonZocaloFullAccess
- AmazonZocaloReadOnlyAccess
- AmplifyBackendDeployFullAccess
- APIGatewayServiceRolePolicy
- AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy
- ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess
- ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy
- AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy
- AppRunnerServiceRolePolicy
- AppStudioServiceRolePolicy
- AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy
- AutoScalingConsoleFullAccess
- AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

- AutoScalingFullAccess
- AutoScalingNotificationAccessRole
- AutoScalingReadOnlyAccess
- AutoScalingServiceRolePolicy
- AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS_ConfigRole
- AWSAccountActivityAccess
- AWSAccountManagementFullAccess
- AWSAccountManagementReadOnlyAccess
- AWSAccountSettingsManagementRole
- AWSAccountUsageReportAccess
- AWSAgentlessDiscoveryService
- AWSAppFabricFullAccess
- AWSAppFabricReadOnlyAccess
- AWSAppFabricServiceRolePolicy
- AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy
- AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy
- AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy
- AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy
- AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy
- AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

- AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy
- AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy
- AWSApplicationDiscoveryAgentAccess
- AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess
- AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess
- AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2
- AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy
- AWSApplicationMigrationEC2Access
- AWSApplicationMigrationFullAccess
- AWSApplicationMigrationMGHAccess
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount
- AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess
- AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy
- AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy
- AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy
- AWSApplicationMigrationSSMAccess
- AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy
- AWSAppMeshEnvoyAccess
- AWSAppMeshFullAccess
- AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess
- AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy
- AWSAppMeshReadOnly
- AWSAppMeshServiceRolePolicy

- AWSAppRunnerFullAccess
- AWSAppRunnerReadOnlyAccess
- AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess
- AWSAppSyncAdministrator
- AWSAppSyncInvokeFullAccess
- AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs
- AWSAppSyncSchemaAuthor
- AWSAppSyncServiceRolePolicy
- AWSArtifactAccountSync
- AWSArtifactAgreementsFullAccess
- AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess
- AWSArtifactReportsReadOnlyAccess
- AWSArtifactServiceRolePolicy
- AWSAuditManagerAdministratorAccess
- AWSAuditManagerServiceRolePolicy
- AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy
- AWSBackupAuditAccess
- AWSBackupDataTransferAccess
- AWSBackupFullAccess
- AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync
- AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans
- AWSBackupOperatorAccess
- AWSBackupOrganizationAdminAccess
- AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA
- AWSBackupSearchOperatorAccess
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest
- AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing
- AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

- AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore
- AWSBackupServiceRolePolicyForScans
- AWSBatchFullAccess
- AWSBatchServiceEventTargetRole
- AWSBatchServiceRole
- AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker
- AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy
- AWSBillingConductorFullAccess
- AWSBillingConductorReadOnlyAccess
- AWSBillingReadOnlyAccess
- AWSBillingServiceRolePolicy
- AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM
- AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess
- AWSBudgetsReadOnlyAccess
- AWSBugBustFullAccess
- AWSBugBustPlayerAccess
- AWSBugBustServiceRolePolicy
- AWSCertificateManagerFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor
- AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser
- AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly
- AWSCertificateManagerPrivateCAUser
- AWSCertificateManagerReadOnly
- AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy
- AWSCleanRoomsFullAccess
- AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying
- AWSCleanRoomsMLFullAccess

- AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsServiceRolePolicy
- AWSCloud9Administrator
- AWSCloud9EnvironmentMember
- AWSCloud9ServiceRolePolicy
- AWSCloud9SSMInstanceProfile
- AWSCloud9User
- AWSCloudFormationFullAccess
- AWSCloudFormationReadOnlyAccess
- AWSCloudFrontLogger
- AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy
- AWSCloudHSMFullAccess
- AWSCloudHSMReadOnlyAccess
- AWSCloudHSMRole
- AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess
- AWSCloudMapFullAccess
- AWSCloudMapReadOnlyAccess
- AWSCloudMapRegisterInstanceAccess
- AWSCloudShellFullAccess
- AWSCloudTrail_FullAccess
- AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
- AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy
- AWSCodeArtifactAdminAccess
- AWSCodeArtifactReadOnlyAccess
- AWSCodeBuildAdminAccess
- AWSCodeBuildDeveloperAccess
- AWSCodeBuildReadOnlyAccess
- AWSCodeCommitFullAccess
- AWSCodeCommitPowerUser

- AWSCodeCommitReadOnly
- AWSCodeDeployDeployerAccess
- AWSCodeDeployFullAccess
- AWSCodeDeployReadOnlyAccess
- AWSCodeDeployRole
- AWSCodeDeployRoleForCloudFormation
- AWSCodeDeployRoleForECS
- AWSCodeDeployRoleForECSLimited
- AWSCodeDeployRoleForLambda
- AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited
- AWSCodePipeline_FullAccess
- AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
- AWSCodePipelineApproverAccess
- AWSCodePipelineCustomActionAccess
- AWSCodeStarFullAccess
- AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy
- AWSCodeStarServiceRole
- AWSCompromisedKeyQuarantine
- AWSCompromisedKeyQuarantineV2
- AWSCompromisedKeyQuarantineV3
- AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
- AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
- AWSConfigRoleForOrganizations
- AWSConfigRulesExecutionRole
- AWSConfigServiceRolePolicy
- AWSConfigUserAccess
- AWSConnector
- AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy
- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
- AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

- AWSControlTowerServiceRolePolicy
- AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy
- AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess
- AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess
- AWSDataExchangeFullAccess
- AWSDataExchangeProviderFullAccess
- AWSDataExchangeReadOnly
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery
- AWSDataExchangeSubscriberFullAccess
- AWSDataLifecycleManagerServiceRole
- AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
- AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess
- AWSDataPipeline_FullAccess
- AWSDataPipeline_PowerUser
- AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSDataSyncFullAccess
- AWSDataSyncReadOnlyAccess
- AWSDataSyncServiceRolePolicy
- AWSDeadlineCloud-FleetWorker
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets
- AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs
- AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues
- AWSDeadlineCloud-WorkerHost
- AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy
- AWSDeepLensServiceRolePolicy
- AWSDeepRacerAccountAdminAccess
- AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy
- AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

- AWSDeepRacerFullAccess
- AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy
- AWSDeepRacerServiceRolePolicy
- AWSDenyAll
- AWSDeviceFarmFullAccess
- AWSDeviceFarmServiceRolePolicy
- AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy
- AWSDirectConnectFullAccess
- AWSDirectConnectReadOnlyAccess
- AWSDirectConnectServiceRolePolicy
- AWSDirectoryServiceDataFullAccess
- AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceFullAccess
- AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy
- AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy
- AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy
- AWSDMSServerlessServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy
- AWSEC2FleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotServiceRolePolicy
- AWSEC2SqlHaInstancePolicy
- AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy
- AWSEC2VssSnapshotPolicy
- AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role
- AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth
- AWSElasticBeanstalkMaintenance

- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- AWSElasticBeanstalkReadOnly
- AWSElasticBeanstalkRoleCore
- AWSElasticBeanstalkRoleCWL
- AWSElasticBeanstalkRoleECS
- AWSElasticBeanstalkRoleRDS
- AWSElasticBeanstalkRoleSNS
- AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkWebTier
- AWSElasticBeanstalkWorkerTier
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2
- AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2
- AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy
- AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy
- AWSElementalMediaConnectCreateBridge
- AWSElementalMediaConnectCreateFlow
- AWSElementalMediaConnectDeleteBridge
- AWSElementalMediaConnectDeleteFlow
- AWSElementalMediaConnectFullAccess
- AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess
- AWSElementalMediaConvertFullAccess
- AWSElementalMediaConvertReadOnly
- AWSElementalMediaLiveFullAccess
- AWSElementalMediaLiveReadOnly
- AWSElementalMediaPackageFullAccess
- AWSElementalMediaPackageReadOnly
- AWSElementalMediaPackageV2FullAccess
- AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly
- AWSElementalMediaStoreFullAccess
- AWSElementalMediaStoreReadOnly
- AWSElementalMediaTailorFullAccess
- AWSElementalMediaTailorReadOnly
- AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy
- AWSEntityResolutionConsoleFullAccess
- AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
- AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

- AWSFinSpaceServiceRolePolicy
- AWSFMAdminFullAccess
- AWSFMAdminReadOnlyAccess
- AWSFMMemberReadOnlyAccess
- AWSForWordPressPluginPolicy
- AWSGitSyncServiceRolePolicy
- AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy
- AWSGlueConsoleFullAccess
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
- AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy
- AWSGlueDataBrewServiceRole
- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess
- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess
- AWSGlueServiceNotebookRole
- AWSGlueServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2
- AWSGreengrassFullAccess
- AWSGreengrassReadOnlyAccess
- AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy
- AWSGroundStationAgentInstancePolicy
- AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy
- AWSHealthFullAccess
- AWSHealthImagingFullAccess

- AWSHealthImagingReadOnlyAccess
- AWSHealthImagingServiceRolePolicy
- AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy
- AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext
- AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy
- AWSIdentitySyncFullAccess
- AWSIdentitySyncReadOnlyAccess
- AWSImageBuilderFullAccess
- AWSImageBuilderReadOnlyAccess
- AWSImportExportFullAccess
- AWSImportExportReadOnlyAccess
- AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy
- AWSIncidentManagerResolverAccess
- AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
- AWSIoT1ClickFullAccess
- AWSIoT1ClickReadOnlyAccess
- AWSIoTAnalyticsFullAccess
- AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess
- AWSIoTConfigAccess
- AWSIoTConfigReadOnlyAccess
- AWSIoTDataAccess
- AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderAudit
- AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction
- AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess
- AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

- AWSIoTEventsFullAccess
- AWSIoTEventsReadOnlyAccess
- AWSIoTFleetHubFederationAccess
- AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy
- AWSIoTFullAccess
- AWSIoTLogging
- AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess
- AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy
- AWSIoTOTAUpdate
- AWSIotRoboRunnerFullAccess
- AWSIotRoboRunnerReadOnly
- AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy
- AWSIoTRuleActions
- AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess
- AWSIoTSiteWiseFullAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy
- AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess
- AWSIoTThingsRegistration
- AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy
- AWSIoTWirelessDataAccess
- AWSIoTWirelessFullAccess
- AWSIoTWirelessFullPublishAccess
- AWSIoTWirelessGatewayCertManager
- AWSIoTWirelessLogging
- AWSIoTWirelessReadOnlyAccess
- AWSIPAMServiceRolePolicy
- AWSIQContractServiceRolePolicy
- AWSIQFullAccess
- AWSIQPermissionServiceRolePolicy

- AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServicePowerUser
- AWSLakeFormationCrossAccountManager
- AWSLakeFormationDataAdmin
- AWSLambda_FullAccess
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
- AWSLambdaENIManagementAccess
- AWSLambdaExecute
- AWSLambdaFullAccess
- AWSLambdaInvocation-DynamoDB
- AWSLambdaKinesisExecutionRole
- AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator
- AWSLambdaMSKExecutionRole
- AWSLambdaReplicator
- AWSLambdaRole
- AWSLambdaServiceRolePolicy
- AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
- AWSLicenseManagerConsumptionPolicy
- AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSM2ServicePolicy
- AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

- AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy
- AWSManagementConsoleAdministratorAccess
- AWSManagementConsoleBasicUserAccess
- AWSMarketplaceAmiIngestion
- AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceFullAccess
- AWSMarketplaceGetEntitlements
- AWSMarketplaceImageBuildFullAccess
- AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceManageSubscriptions
- AWSMarketplaceMeteringFullAccess
- AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
- AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
- AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceRead-only
- AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceSellerFullAccess
- AWSMarketplaceSellerOfferManagement
- AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
- AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
- AWSMcpServiceActionsFullAccess
- AWSMediaConnectServicePolicy
- AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy
- AWSMediaTailorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubDiscoveryAccess
- AWSMigrationHubDMSAccess
- AWSMigrationHubFullAccess

- AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy
- AWSMigrationHubOrchestratorPlugin
- AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubSMSAccess
- AWSMigrationHubStrategyCollector
- AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy
- AWSMobileHub_FullAccess
- AWSMobileHub_ReadOnly
- AWSMSKReplicatorExecutionRole
- AWSNATGatewayServiceRolePolicy
- AWSNetworkFirewallFullAccess
- AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess
- AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerFullAccess
- AWSNetworkManagerReadOnlyAccess
- AWSNetworkManagerServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy
- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSOrganizationsReadOnlyAccess
- AWSOrganizationsServiceTrustPolicy
- AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

- AWSOutpostsServiceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy
- AWSPanoramaFullAccess
- AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy
- AWSPanoramaSageMakerRolePolicy
- AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy
- AWSPanoramaServiceRolePolicy
- AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement
- AWSPartnerCentralChannelManagement
- AWSPartnerCentralFullAccess
- AWSPartnerCentralMarketingManagement
- AWSPartnerCentralOpportunityManagement
- AWSPartnerCentralSandboxFullAccess
- AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy
- AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess
- AWSPCSComputeNodePolicy
- AWSPCSServiceRolePolicy
- AWSPriceListServiceFullAccess
- AWSPrivateCAAuditor
- AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy
- AWSPrivateCAFullAccess
- AWSPrivateCAPrivilegedUser
- AWSPrivateCAReadOnly
- AWSPrivateCAUser
- AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
- AWSPrivateMarketplaceRequests
- AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy
- AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
- AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

- AWSProtonDeveloperAccess
- AWSProtonFullAccess
- AWSProtonReadOnlyAccess
- AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy
- AWSProtonSyncServiceRolePolicy
- AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy
- AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy
- AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy
- AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess
- AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy
- AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy
- AWSQuicksightAthenaAccess
- AWSQuickSightDescribeRDS

- AWSQuickSightDescribeRedshift
- AWSQuickSightElasticsearchPolicy
- AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess
- AWSQuickSightListIAM
- AWSQuicksightOpenSearchPolicy
- AWSQuickSightSageMakerPolicy
- AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess
- AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy
- AWSQuickSightTimestreamPolicy
- AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy
- AWSRefactoringToolkitFullAccess
- AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy
- AWSrePostPrivateCloudWatchAccess
- AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy
- AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy
- AWSResourceAccessManagerFullAccess
- AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess
- AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess
- AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy
- AWSResourceExplorerFullAccess
- AWSResourceExplorerOrganizationsAccess
- AWSResourceExplorerReadOnlyAccess
- AWSResourceExplorerServiceRolePolicy
- AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
- AWSRoboMaker_FullAccess
- AWSRoboMakerReadOnlyAccess
- AWSRoboMakerServicePolicy
- AWSRoboMakerServiceRolePolicy
- AWSRolesAnywhereFullAccess
- AWSRolesAnywhereReadOnly

- AWSRolesAnywhereServicePolicy
- AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy
- AWSSavingsPlansFullAccess
- AWSSavingsPlansReadOnlyAccess
- AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess
- AWSSecurityAgentWebAppPolicy
- AWSSecurityHubFullAccess
- AWSSecurityHubOrganizationsAccess
- AWSSecurityHubReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubServiceRolePolicy
- AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess
- AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogAdminFullAccess
- AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogEndUserFullAccess
- AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy
- AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup
- AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper
- AWSServiceRoleForAWSTransform
- AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

- AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler
- AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy
- AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances
- AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy
- AWSServiceRoleForImageBuilder
- AWSServiceRoleForIoTSiteWise
- AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy
- AWSServiceRoleForMonitronPolicy
- AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy
- AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy
- AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy
- AWSServiceRoleForSMS
- AWSServiceRoleForUserSubscriptions
- AWSServiceRolePolicyForBackupReports
- AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting
- AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances
- AWSShieldDRTAccessPolicy
- AWSShieldServiceRolePolicy
- AWSSocialMessagingServiceRolePolicy
- AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy
- AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy
- AWSSSODirectoryAdministrator
- AWSSSODirectoryReadOnly
- AWSSSOMasterAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSOReadOnly
- AWSSSOServiceRolePolicy
- AWSStepFunctionsConsoleFullAccess
- AWSStepFunctionsFullAccess

- AWSStepFunctionsReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayFullAccess
- AWSStorageGatewayReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayServiceRolePolicy
- AWSSupplyChainFederationAdminAccess
- AWSSupportAccess
- AWSSupportAppFullAccess
- AWSSupportAppReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansFullAccess
- AWSSupportPlansReadOnlyAccess
- AWSSupportServiceRolePolicy
- AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy
- AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy
- AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerForSAPFullAccess
- AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy
- AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy
- AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSThinkboxAssetServerPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy
- AWSTransferConsoleFullAccess
- AWSTransferFullAccess
- AWSTransferLoggingAccess
- AWSTransferReadOnlyAccess
- AWSTransformApplicationDeploymentPolicy
- AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy
- AWSTransformCustomExecuteTransformations
- AWSTransformCustomFullAccess
- AWSTransformCustomManageTransformations
- AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy
- AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess
- AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess
- AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy
- AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy
- AWSUserAttributeCostAllocationPolicy
- AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy
- AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
- AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
- AWSVendorInsightsVendorFullAccess
- AWSVendorInsightsVendorReadOnly
- AWSVpcLatticeServiceRolePolicy
- AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy
- AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy
- AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy
- AWSWAFConsoleFullAccess
- AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
- AWSWAFFullAccess
- AWSWAFReadOnlyAccess
- AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

- AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy
- AWSWickrFullAccess
- AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration
- AWSXRayDaemonWriteAccess
- AWSXrayFullAccess
- AWSXrayReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
- AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy
- AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy
- BatchServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreFullAccess
- BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy
- Billing
- BudgetsServiceRolePolicy
- CertificateManagerServiceRolePolicy
- ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy
- ClientVPNServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy
- CloudFrontFullAccess
- CloudFrontReadOnlyAccess
- CloudHSMServiceRolePolicy
- CloudSearchFullAccess
- CloudSearchReadOnlyAccess
- CloudTrailEventContext
- CloudTrailServiceRolePolicy
- CloudWatch-CrossAccountAccess
- CloudWatchActionsEC2Access
- CloudWatchAgentAdminPolicy

- CloudWatchAgentServerPolicy
- CloudWatchApplicationInsightsFullAccess
- CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess
- CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy
- CloudWatchApplicationSignalsFullAccess
- CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess
- CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy
- CloudWatchAutomaticDashboardsAccess
- CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess
- CloudWatchEventsFullAccess
- CloudWatchEventsInvocationAccess
- CloudWatchEventsReadOnlyAccess
- CloudWatchEventsServiceRolePolicy
- CloudWatchFullAccess
- CloudWatchFullAccessV2
- CloudWatchInternetMonitorFullAccess
- CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess
- CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLogsAPIKeyAccess
- CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchLogsFullAccess
- CloudWatchLogsReadOnlyAccess
- CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

- CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess
- CloudWatchReadOnlyAccess
- CloudWatchSyntheticsFullAccess
- CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess
- ComprehendDataAccessRolePolicy
- ComprehendFullAccess
- ComprehendMedicalFullAccess
- ComprehendReadOnly
- ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy
- ComputeOptimizerReadOnlyAccess
- ComputeOptimizerServiceRolePolicy
- ConfigConformsServiceRolePolicy
- ConsoleFullAccessFromVercel
- ConsoleViewOnlyAccessFromVercel
- CostOptimizationHubAdminAccess
- CostOptimizationHubReadOnlyAccess
- CostOptimizationHubServiceRolePolicy
- CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy
- DatabaseAdministrator
- DataScientist
- DAXServiceRolePolicy
- DeclarativePoliciesEC2Report
- DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy
- DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy
- DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy
- DynamoDBReplicationServiceRolePolicy
- EC2FastLaunchFullAccess
- EC2FastLaunchServiceRolePolicy
- EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy
- Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

- EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy
- EC2InstanceConnect
- Ec2InstanceConnectEndpoint
- EC2InstanceProfileForImageBuilder
- EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds
- ECRReplicationServiceRolePolicy
- ECRTemplateServiceRolePolicy
- ElastiCacheServiceRolePolicy
- ElasticLoadBalancingFullAccess
- ElasticLoadBalancingReadOnly
- ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess
- ElementalActivationsFullAccess
- ElementalActivationsGenerateLicenses
- ElementalActivationsReadOnlyAccess
- ElementalAppliancesSoftwareFullAccess
- ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess
- ElementalSupportCenterFullAccess
- EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL
- FMSServiceRolePolicy
- FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
- GameLiftContainerFleetPolicy
- GameLiftGameServerGroupPolicy
- GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy
- GlobalAcceleratorFullAccess
- GlobalAcceleratorReadOnlyAccess
- GreengrassOTAUpdateArtifactAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
- Health_OrganizationsServiceRolePolicy
- IAMAccessAdvisorReadOnly

- IAMAccessAnalyzerFullAccess
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
- IAMFullAccess
- IAMReadOnlyAccess
- IAMSelfManageServiceSpecificCredentials
- IAMUserChangePassword
- IAMUserSSHKeys
- IVSFullAccess
- IVSReadOnlyAccess
- IVSRecordToS3
- KafkaConnectServiceRolePolicy
- KafkaServiceRolePolicy
- KeyspacesCDCServiceRolePolicy
- KeyspacesReplicationServiceRolePolicy
- LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy
- LexBotPolicy
- LexChannelPolicy
- LightsailExportAccess
- MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy
- MediaPackageServiceRolePolicy
- MemoryDBServiceRolePolicy
- MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy
- MigrationHubServiceRolePolicy
- MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy
- MonitronServiceRolePolicy
- MultiPartyApprovalFullAccess
- MultiPartyApprovalReadOnlyAccess
- NeptuneConsoleFullAccess
- NeptuneFullAccess
- NeptuneGraphReadOnlyAccess

- NeptuneReadOnlyAccess
- NetworkAdministrator
- NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy
- NovaActServiceRolePolicy
- OAMFullAccess
- OAMReadOnlyAccess
- OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy
- PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation
- PartnerCentralIncentiveBenefitManagement
- PowerUserAccess
- QAppsServiceRolePolicy
- QBusinessQuicksightPluginPolicy
- QBusinessServiceRolePolicy
- QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly
- RDSCloudHsmAuthorizationRole
- ReadOnlyAccess
- ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
- ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
- ResourceGroupsServiceRolePolicy
- ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources
- ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy
- ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy
- ROSAControlPlaneOperatorPolicy
- ROSAImageRegistryOperatorPolicy
- ROSAIngressOperatorPolicy
- ROSAInstallerPolicy
- ROSAKMSProviderPolicy
- ROSAKubeControllerPolicy
- ROSAManageSubscription
- ROSANodePoolManagementPolicy

- ROSASharedVPCEndpointPolicy
- ROSASharedVPCRoute53Policy
- ROSASRESupportPolicy
- ROSAWorkerInstancePolicy
- Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy
- Route53ResolverServiceRolePolicy
- RTBFabricServiceRolePolicy
- S3StorageLensServiceRolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy
- SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy
- SageMakerStudioFullAccess
- SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy
- SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy
- SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

- SageMakerStudioProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy
- SecretsManagerReadWrite
- SecurityAgentWebAppAPIPolicy
- SecurityAgentWebAppPolicy
- SecurityAudit
- SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy
- SecurityLakeServiceLinkedRole
- ServerMigration_ServiceRole
- ServerMigrationConnector
- ServerMigrationServiceConsoleFullAccess
- ServerMigrationServiceLaunchRole
- ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation
- ServiceQuotasFullAccess
- ServiceQuotasReadOnlyAccess
- ServiceQuotasServiceRolePolicy
- SignInLocalDevelopmentAccess
- SimpleWorkflowFullAccess
- SMSVoiceServiceRolePolicy
- SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy
- SSMQuickSetupRolePolicy
- SupportUser
- SystemAdministrator
- TranslateFullAccess
- TranslateReadOnly
- ViewOnlyAccess

- VMImportExportRoleForAWSConnector
- VPCLatticeFullAccess
- VPCLatticeReadOnlyAccess
- VPCLatticeServicesInvokeAccess
- WAFLoggingServiceRolePolicy
- WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy
- WAFV2LoggingServiceRolePolicy
- WellArchitectedConsoleFullAccess
- WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess
- WorkLinkServiceRolePolicy

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

Descrição: permitir que o Analisador de Acesso analise os metadados do recurso

`AccessAnalyzerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 02 de dezembro de 2019, 17:13 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccessAnalyzerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v23 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessAnalyzerServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAccountSetting",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AccountManagementFromVercel

Descrição: Para uso com contas criadas por meio da integração do Vercel Marketplace com AWS. Fornece acesso ao gerenciamento de contas, notificação, análise de custos e uso e gerenciamento de provedores de identidade.

`AccountManagementFromVercel` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AccountManagementFromVercel` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 11 de dezembro de 2025, 16:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AccountManagementFromVercel`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:CloseAccount",
        "bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "cur:GetUsageReport",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:UpdateSamlProvider",
        "iam:GetSamlProvider"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AdministratorAccess

Descrição: Fornece acesso total aos AWS serviços e recursos.

`AdministratorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AdministratorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AdministratorAccess-Amplify

Descrição: concede permissões administrativas à conta e, ao mesmo tempo, autoriza explicitamente o acesso direto aos recursos essenciais para aplicações Amplify.

`AdministratorAccess-Amplify` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AdministratorAccess-Amplify` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 19:03 UTC
- Hora da edição: 4 de abril de 2024, 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-Amplify`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CLICloudformationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
```

```
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CLIManageviaCFNPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
        "appsync:CreateApiKey",
        "appsync:CreateDataSource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteApiKey",
        "appsync:DeleteDataSource",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetDataSource",
```

```
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:UpdateDataSource",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:CreateGraphqlApi",
        "appsync:DeleteGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:UpdateGraphqlApi",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:DescribeIdentity",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
```

```
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:RemoveLayerVersionPermission",
        "lambda:UpdateEventSourceMapping",
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:UntagResource",
```

```
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutObjectAcl",
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesis:PutRecords",
        "es:AddTags",
        "es:CreateElasticsearchDomain",
        "es:DeleteElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:UpdateElasticsearchDomainConfig",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
```

```
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CLISDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:ListApiKeys",
        "amplify:*",
        "amplifybackend:*",
        "amplifyuibuilder:*",
        "sts:AssumeRole",
        "mobiletargeting:*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUser",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:AdminResetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminConfirmSignUp",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
```

```
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber",
```

```
        "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:ListOriginationNumbers",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "codecommit:GitPull",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "polly:DescribeVoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSMCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "GeoPowerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "geo:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyEcrSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyStorageSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketWebsite",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
```

```
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListInvalidations",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListStreamingDistributions",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:EnableReplication",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketTagging",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
```

```
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:UpdateApp",
        "amplify:UpdateBranch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRViewLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRPushLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk

Descrição: concede permissões administrativas à conta. Permite explicitamente que desenvolvedores e administradores obtenham acesso direto aos recursos de que precisam para gerenciar os aplicativos do Elastic AWS Beanstalk

`AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de janeiro de 2021, 19:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
```

```
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Validate*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:UploadArchive",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "logs:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/Elastic-Beanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*Rule",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/awseb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/eb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/eb-*/*/*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/aws-elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalk*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalk*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "rds:*DBSubnetGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:eb-*",
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
```

```
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:*QueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy

Descrição: fornece as permissões exigidas pelo assistente do Amazon AI Operations para gerar um relatório de incidentes da investigação.

`AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 10 de outubro de 2025, 22:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantIncidentReportPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:GetInvestigationEvent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AIOpsAssistantPolicy

Descrição: fornece ReadOnly as permissões exigidas pelo Amazon AI Operations Assistant para fazer análises sobre AWS os recursos do cliente durante as investigações.

`AIOpsAssistantPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AIOpsAssistantPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 02 de dezembro de 2024, 16:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantPolicy`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "airflow:List*",
```

```
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:List*",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:List*",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
```

```
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:List*",
        "ce:Describe*",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
```

```
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
```

```
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
```

```
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:GetResourcePolicy",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
```

```
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
```

```
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventDetails",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
```

```
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotfleethub:Describe*",
        "iotfleethub:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
```

```
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:List*",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:List*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyRotations",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
```

```
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
```

```
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:Describe*",
        "lookoutvision:List*",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
```

```
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:List*",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:List*",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:List*",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
```

```
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:List*",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:List*",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:List*",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:Describe*",
        "pipes:List*",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:List*",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:List*",
        "qldb:Describe*",
        "qldb:List*",
        "ram:GetPermission",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
```

```
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:List*",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
```

```
            "s3:GetAccessGrant",
            "s3:GetAccessGrantsInstance",
            "s3:GetAccessGrantsLocation",
            "s3:GetAccessPoint",
            "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
            "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
            "s3:GetAccessPointPolicy",
            "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
            "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
            "s3:GetAnalyticsConfiguration",
            "s3:GetBucketAbac",
            "s3:GetBucketAcl",
            "s3:GetBucketCORS",
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:GetBucketLogging",
            "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
            "s3:GetBucketNotification",
            "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
            "s3:GetBucketOwnershipControls",
            "s3:GetBucketPolicy",
            "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
            "s3:GetBucketTagging",
            "s3:GetBucketVersioning",
            "S3:GetBucketWebsite",
            "s3:GetEncryptionConfiguration",
            "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
            "s3:GetInventoryConfiguration",
            "s3:GetLifecycleConfiguration",
            "s3:GetMetricsConfiguration",
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
            "s3:GetStorageLensGroup",
            "s3:List*",
            "sagemaker:Describe*",
            "sagemaker:List*",
            "scheduler:GetSchedule",
            "scheduler:GetScheduleGroup",
            "scheduler:List*",
            "schemas:Describe*",
            "schemas:GetResourcePolicy",
```

```
        "schemas:List*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:List*",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
```

```
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
```

```
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSS3AccessForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amplify",
        "arn:aws:s3:::cdk--assets--*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ViaAWSService" : [
            "amplify.amazonaws.com"
          ],
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AIOpsConsoleAdminPolicy

Descrição: Concede acesso total ao serviço Amazon AI Operations e às permissões necessárias por meio AWS do console. Isso também inclui permissões para usar as sessões do console com reconhecimento de identidade.

`AIOpsConsoleAdminPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AIOpsConsoleAdminPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 02 de dezembro de 2024, 23:51 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsConsoleAdminPolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/aiops"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityPropagationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudtrailAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListEventDataStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:aws/ssm/3p/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationCreatePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AWSServiceRoleSSMIntegrationsPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "ChatbotConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackWorkspaces",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsConfiguredTeams"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToAIOps",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "aiops.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagBoundaryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToSSMIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.integrations.amazonaws.com"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : "CloudWatch",
          "aws:ResourceTag/Integration" : "CloudWatch"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Integration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAIOpsCrossAccountAssistantPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/AIOpsCrossAccountAssistantPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AIOpsOperatorAccess

Descrição: Concede acesso às operações de IA da Amazon APIs para criar, atualizar e excluir investigações, eventos de investigação e recursos de investigação. Também inclui ReadOnly acesso a todas as operações de IA APIs e ao uso de sessões com reconhecimento de identidade.

`AIOpsOperatorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AIOpsOperatorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 02 de dezembro de 2024, 23:51 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsOperatorAccess`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:CreateInvestigation",
        "aiops:CreateInvestigationEvent",
        "aiops:CreateInvestigationResource",
        "aiops:DeleteInvestigation",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:UpdateInvestigation",
        "aiops:UpdateInvestigationEvent",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSettingServiceIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationTagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsSummaryIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AIOpsReadOnlyAccess

Descrição: Concede ReadOnly permissões para o serviço Amazon AI Operations e seus recursos necessários.

`AIOpsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AIOpsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 02 de dezembro de 2024, 23:51 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AlexaForBusinessDeviceSetup

Descrição: Fornecer acesso aos AlexaForBusiness serviços de configuração do dispositivo

`AlexaForBusinessDeviceSetup` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AlexaForBusinessDeviceSetup` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 16:47 UTC
- Hora da edição: 20 de maio de 2019, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessDeviceSetup`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterDevice",
        "a4b:CompleteRegistration",
        "a4b:SearchDevices",
        "a4b:SearchNetworkProfiles",
        "a4b:GetNetworkProfile",
        "a4b:PutDeviceSetupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "A4bDeviceSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AlexaForBusinessFullAccess

Descrição: Concede acesso total aos AlexaForBusiness recursos e acesso a recursos relacionados Serviços da AWS

`AlexaForBusinessFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AlexaForBusinessFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 16:47 UTC
- Hora da edição: 01 de julho de 2020, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "*a4b.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*a4b.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAlexaForBusiness*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4B*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "A4B*"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AlexaForBusinessGatewayExecution

Descrição: Fornecer acesso à execução do gateway aos AlexaForBusiness serviços

`AlexaForBusinessGatewayExecution` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AlexaForBusinessGatewayExecution` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 16:47 UTC
- Hora da edição: 30 de novembro de 2017, 16:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessGatewayExecution`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Send*",
        "a4b:Get*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:a4b:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:dd-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:sd-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy

Descrição: fornece acesso a dispositivos Lifesize AVS

`AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de junho de 2020, 19:46 UTC
- Hora da edição: 12 de junho de 2020, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "a4b:filters_deviceType" : [
            "*A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        },
        "Null" : {
          "a4b:filters_deviceType" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateContact",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:UpdateContact",
        "a4b:ListConferenceProviders",
        "a4b:DeleteRoom",
        "a4b:CreateAddressBook",
        "a4b:DisassociateContactFromAddressBook",
        "a4b:CreateConferenceProvider",
        "a4b:PutConferencePreference",
        "a4b:DeleteAddressBook",
        "a4b:AssociateContactWithAddressBook",
        "a4b:DeleteContact",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:UpdateProfile",
        "a4b:GetContact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy

Descrição: esta política permite que o Alexa for Business execute tarefas automatizadas agendadas pelos seus perfis de rede.

`AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de março de 2019, 0:53 UTC
- Hora da edição: 5 de abril de 2019, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "A4bPcaTagAccess",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:RevokeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/a4b" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "A4bNetworkProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy

Descrição: fornece acesso a dispositivos Poly AVS

`AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de outubro de 2019, 19:48 UTC
- Hora da edição: 16 de outubro de 2019, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A238TWV36W3S92",
            "A1FUZ1SC53VJXD"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:GetProfile",
        "a4b:SearchSkillGroups",
        "a4b:DisassociateSkillGroupFromRoom",
        "a4b:AssociateSkillGroupWithRoom",
```

```
        "a4b:GetSkillGroup",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:UpdateRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AlexaForBusinessReadOnlyAccess

Descrição: Fornecer acesso somente de leitura aos AlexaForBusiness serviços

`AlexaForBusinessReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AlexaForBusinessReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 16:47 UTC
- Hora da edição: 20 de novembro de 2019, 0:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAPIGatewayAdministrator

Descrição: Fornece acesso total ao create/edit/delete APIs Amazon API Gateway por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonAPIGatewayAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAPIGatewayAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2015, 17:34 UTC
- Hora da edição: 09 de julho de 2015, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à invocação APIs no Amazon API Gateway.

`AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2015, 17:36 UTC
- Hora da edição: 18 de dezembro de 2018, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:execute-api:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

Descrição: permite que o API Gateway envie logs por push para a conta do usuário.

`AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 11 de novembro de 2015, 23:41 UTC
- Hora da edição: 11 de novembro de 2015, 23:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAppFlowFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon AppFlow e acesso aos AWS serviços suportados como origem ou destino do fluxo (S3 e Redshift). Também fornece acesso ao KMS para criptografia

`AmazonAppFlowFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAppFlowFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de junho de 2020, 23:30 UTC

- Hora da edição: 28 de fevereiro de 2022, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appflow:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesForRedshift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3PutBucketPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::appflow-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecretAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAppFlowReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a fluxos do Amazon Appflow.

`AmazonAppFlowReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAppFlowReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de junho de 2020, 23:26 UTC
- Hora da edição: 28 de fevereiro de 2022, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy

Descrição: Concede permissões ao ARC Region Switch para execução e avaliação do plano.

`AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de novembro de 2025, 19:34 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "GetPlanAndExecutions"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Sid" : "PlanEvaluation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CloudWatch"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAppStreamFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon AppStream por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonAppStreamFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAppStreamFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 28 de agosto de 2020, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "appstream:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appstream.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appstream.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAppStreamPCAAccess

Descrição: Acesso da Amazon AppStream 2.0 ao AWS Certificate Manager Private CA em contas de clientes para autenticação baseada em certificados

`AmazonAppStreamPCAAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAppStreamPCAAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 24 de outubro de 2022, 17:05 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2022, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamPCAAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAppStreamReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon AppStream por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonAppStreamReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAppStreamReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:List*",
        "appstream:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAppStreamServiceAccess

Descrição: Política padrão para a função AppStream de serviço da Amazon.

`AmazonAppStreamServiceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAppStreamServiceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de novembro de 2016, 4:17 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAthenaFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Athena e acesso limitado às dependências necessárias para permitir a consulta, a gravação de resultados e o gerenciamento de dados.

`AmazonAthenaFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAthenaFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2016, 16:46 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAthenaFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
```

```
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:StartColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCatalogImportStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseQueryResultsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseAthenaExamplesPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::athena-examples*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseCloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "BaseLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseDataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListAccountEnvironments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BasePricingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAthenaServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso a outros recursos AWS de serviço necessários para executar o Amazon Athena

`AmazonAthenaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 14 de novembro de 2025, 22:34 UTC
- Horário editado: 14 de novembro de 2025, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonAthenaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Athena",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAugmentedAIFullAccess

Descrição: Fornece acesso para realizar todas as operações dos recursos de AI da Amazon Augmented HumanTaskUis , FlowDefinitions incluindo e. HumanLoops Não permite acesso para criação FlowDefinitions contra a equipe de trabalho pública.

`AmazonAugmentedAIFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAugmentedAIFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 16:21 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess

Descrição: Fornece acesso para realizar todas as operações em HumanLoops.

`AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 16:20 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 16:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess

Descrição: Fornece acesso para realizar todas as operações dos recursos de AI da Amazon Augmented HumanTaskUis , FlowDefinitions incluindo e. HumanLoops Também fornece acesso às operações de serviços que são integradas com o Amazon Augmented AI.

`AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de abril de 2020, 20:47 UTC
- Hora da edição: 22 de abril de 2020, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectModerationLabels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess

Descrição: concede acesso administrativo completo do console ao Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de dezembro de 2024, 15:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
```

```
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DsqlConsolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAuroraDSQLFullAccess

Descrição: concede acesso administrativo completo ao Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAuroraDSQLFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de dezembro de 2024, 15:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
```

```
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Aurora DSQL.

`AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de dezembro de 2024, 15:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRo

Descrição: concede permissão de inferência do modelo do Bedrock para a memória principal do atendente do Bedrock

`AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de julho de 2025, 13:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Bedrock, bem como acesso limitado aos serviços relacionados exigidos por ele

`AmazonBedrockFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 6 de dezembro de 2023, 15:47 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockLimitedAccess

Descrição: fornece acesso limitado ao Amazon Bedrock e aos serviços relacionados exigidos por ele.

`AmazonBedrockLimitedAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockLimitedAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 29 de junho de 2025, 22:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*",
        "bedrock:CallWithBearerToken",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
```

```
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:CreateModelCopyJob",
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:CreatePromptRouter",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:DeleteCustomModel",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:DeleteImportedModel",
        "bedrock:DeleteInferenceProfile",
        "bedrock:DeletePromptRouter",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockMantleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Bedrock Mantle, bem como acesso limitado aos serviços relacionados que são exigidos por ele

`AmazonBedrockMantleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockMantleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 04 de dezembro de 2025, 07:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockMantleInferenceAccess

Descrição: Fornece acesso de leitura e criação de inferências ao Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleInferenceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockMantleInferenceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 04 de dezembro de 2025, 07:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleInferenceAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockMantleReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockMantleReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 04 de dezembro de 2025, 07:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockMarketplaceAccess

Descrição: fornece acesso limitado ao Amazon Bedrock Marketplace e aos serviços relacionados exigidos por ele.

`AmazonBedrockMarketplaceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockMarketplaceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 29 de junho de 2025, 22:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMarketplaceAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMarketplaceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeleteMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeregisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:RegisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:UpdateMarketplaceModelEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
```

```
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Bedrock

`AmazonBedrockReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 6 de dezembro de 2023, 15:48 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary

Descrição: define as permissões máximas dos perfis do IAM que o Amazon Bedrock Studio cria para operar os recursos do Amazon Bedrock Studio.

`AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 1º de agosto de 2024, 0:24 UTC
- Hora da edição: 1º de agosto de 2024, 0:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::br-studio-${aws:PrincipalAccount}-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessOpenSearchCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveAndGenerate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeLambdaFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretsManagerSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:br-studio/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithAwsServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBraketFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Braket por meio Console de gerenciamento da AWS do SDK. Também fornece acesso a serviços relacionados (por exemplo, S3, registros).

`AmazonBraketFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBraketFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de agosto de 2020, 20:12 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListNotebookInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/amazon-
braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "braket:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "braket.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBraketJobsExecutionPolicy

Descrição: Concede acesso Serviços da AWS e recursos necessários para executar um Amazon Braket Job, incluindo S3, Cloudwatch, IAM e Braket

`AmazonBraketJobsExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonBraketJobsExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de novembro de 2021, 19:34 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2021, 5:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketJobsExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "braket:CancelJob",
        "braket:CancelQuantumTask",
        "braket:CreateJob",
        "braket:CreateQuantumTask",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonBraketServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Braket crie e AWS gerencie recursos em seu nome

`AmazonBraketServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de agosto de 2020, 17:12 UTC
- Horário editado: 11 de julho de 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonBraketServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao console de administração do Amazon Chime via Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonChimeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonChimeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de novembro de 2017, 22:15 UTC
- Hora da edição: 14 de dezembro de 2020, 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "chime:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-chat-*",
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::chime-chat-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura ao console de administração do Amazon Chime via Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonChimeReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonChimeReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de novembro de 2017, 22:04 UTC
- Hora da edição: 14 de dezembro de 2020, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:List*",
```

```
        "chime:Get*",
        "chime:Describe*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeSDK

Descrição: fornece acesso total a operações do SDK do Amazon Chime.

`AmazonChimeSDK` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonChimeSDK` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de fevereiro de 2020, 21:53 UTC
- Hora da edição: 10 de janeiro de 2023, 18:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:CreateMeetingWithAttendees",
        "chime:DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:ListAttendees",
        "chime:ListAttendeeTags",
        "chime:ListMeetingTags",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:TagAttendee",
        "chime:TagMeeting",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagAttendee",
        "chime:UntagMeeting",
        "chime:UntagResource",
        "chime:StartMeetingTranscription",
        "chime:StopMeetingTranscription",
        "chime:CreateMediaCapturePipeline",
        "chime:CreateMediaConcatenationPipeline",
        "chime:CreateMediaLiveConnectorPipeline",
        "chime:DeleteMediaCapturePipeline",
        "chime:DeleteMediaPipeline",
        "chime:GetMediaCapturePipeline",
        "chime:GetMediaPipeline",
        "chime:ListMediaCapturePipelines",
        "chime:ListMediaPipelines"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Política gerenciada para a função vinculada ao serviço Amazon Chime SDK MediaPipelines

`AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de abril de 2022, 22:02 UTC
- Hora da edição: 8 de dezembro de 2023, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForChimeSDKNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ChimeSDK"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeMediaPipelines-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeMeetingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMeeting",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Chime SDK Messaging acesse AWS recursos e habilite a funcionalidade de mensagens

`AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 03 de março de 2023, 1:43 UTC
- Hora da edição: 03 de março de 2023, 1:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "kinesis.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso aos AWS recursos usados ou gerenciados pelo Amazon Chime

`AmazonChimeServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de setembro de 2019, 22:25 UTC
- Hora da edição: 30 de setembro de 2019, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonChime"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "chime.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy

Descrição: permite que o Amazon Chime acesse o Amazon Transcribe e o Amazon Transcribe Medical em seu nome

`AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de agosto de 2021, 21:47 UTC

- Hora da edição: 04 de agosto de 2021, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscription",
        "transcribe:StartMedicalStreamTranscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeUserManagement

Descrição: fornece acesso de gerenciamento de usuários ao console de administração do Amazon Chime via Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonChimeUserManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonChimeUserManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de novembro de 2017, 22:17 UTC
- Hora da edição: 18 de fevereiro de 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeUserManagement`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
```

```
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroups",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Política gerenciada para Service Linked Role para Amazon Chime VoiceConnector

`AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de setembro de 2019, 22:16 UTC
- Hora da edição: 14 de abril de 2023, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeVoiceConnector-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMediaInsightsPipeline",
        "chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudDirectoryFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCloudDirectoryFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de fevereiro de 2017, 0:41 UTC
- Hora da edição: 25 de fevereiro de 2017, 0:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de fevereiro de 2017, 23:42 UTC
- Hora da edição: 28 de fevereiro de 2017, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "clouddirectory:BatchRead"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess

Descrição: Fornece acesso total somente ao Amazon CloudWatch Evidently. Também fornece acesso ao Amazon S3, Amazon SNS, Amazon e CloudWatch outros serviços relacionados.

`AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021,15:10 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2021, 15:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Evidently-Alarm-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:*:sns:*:*:Evidently-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon CloudWatch Evidently

`AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021,15:08 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2021, 15:08 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o CloudWatch Evidently Service gerencie AWS os recursos associados em nome do cliente

`AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de setembro de 2022, 17:25 UTC
- Hora da edição: 13 de setembro de 2022, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : [
        "arn:aws:appconfig:*:*:application/*",
```

```
        "arn:aws:appconfig:*:*:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/configurationprofile/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Owner" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:ListDeployments",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudWatchRUMFullAccess

Descrição: Concede permissões de acesso total ao serviço Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCloudWatchRUMFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021,15:46 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2021, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rum.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRealUserMonitoring"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/RUM-Monitor*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*RUMService*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

Descrição: Concede permissões somente de leitura para o serviço Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 29 de novembro de 2021,15:43 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListRumMetricsDestinations",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetResourcePolicy",
        "rum:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeCanaries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy

Descrição: concede permissão ao Amazon CloudWatch RUM Service para publicar dados de monitoramento em outros AWS serviços relevantes

`AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 23:17 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2023, 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "RUM/CustomMetrics/*",
            "AWS/RUM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeCatalystFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeCatalystFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de abril de 2023, 16:50 UTC
- Hora da edição: 20 de abril de 2023, 16:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCatalystResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCatalystAssociateIAMRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codecatalyst.amazonaws.com",
            "codecatalyst-runner.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de abril de 2023, 16:49 UTC
- Hora da edição: 20 de abril de 2023, 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codecatalyst:Get*",
        "codecatalyst:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeCatalystSupportAccess

Descrição: Permite que CodeCatalyst a Amazon crie, atualize e resolva AWS Support casos em seu nome.

`AmazonCodeCatalystSupportAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeCatalystSupportAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de abril de 2023, 12:34 UTC
- Hora da edição: 20 de abril de 2023, 12:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonCodeCatalystSupportAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:SearchForCases",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:InitiateCallForCase",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:PutCaseAttributes",
        "support:RateCaseCommunication",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess

Descrição: Fornece o acesso exigido pelo agente do Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de fevereiro de 2021, 22:11 UTC
- Hora da edição: 05 de maio de 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ConfigureAgent",
        "codeguru-profiler:CreateProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:PostAgentProfile"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-profiler:*:*:profilingGroup/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruProfilerFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 3 de dezembro de 2019, 10:13 UTC
- Hora da edição: 15 de julho de 2020, 3:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "sns:ListTopics",
        "codeguru:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForCodeGuruProfiler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-profiler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 3 de dezembro de 2019, 10:30 UTC
- Hora da edição: 27 de junho de 2020, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-profiler:BatchGet*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruReviewerFullAccess

Descrição: Concede acesso total ao Amazon CodeGuru Reviewer e acesso definido às dependências necessárias.

`AmazonCodeGuruReviewerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeGuruReviewerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 3 de dezembro de 2019, 8:33 UTC
- Hora da edição: 29 de agosto de 2020, 4:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:*",
        "codeguru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListRepositories",
            "ListOwners"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao Amazon CodeGuru Reviewer.

`AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 3 de dezembro de 2019, 8:48 UTC
- Hora da edição: 29 de agosto de 2020, 4:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy

Descrição: É necessária uma função vinculada ao serviço para que o Amazon CodeGuru Reviewer acesse recursos em seu nome.

`AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 3 de dezembro de 2019, 5:31 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2020, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListBranches",
            "GetBranch",
            "ListRepositories",
            "ListOwners",
            "ListPullRequests",
            "GetPullRequest",
```

```
            "ListPullRequestComments",
            "ListPullRequestCommits",
            "ListCommitFiles",
            "ListBranchCommits",
            "CreatePullRequestDiffComment",
            "GitPull"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsResourceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGuruS3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*",
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon CodeGuru Security.

`AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de maio de 2023, 21:03 UTC
- Hora da edição: 09 de maio de 2023, 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCodeGuruSecurityScanAccess

Descrição: Fornece o acesso necessário para trabalhar com escaneamentos CodeGuru de segurança da Amazon.

`AmazonCodeGuruSecurityScanAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCodeGuruSecurityScanAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de maio de 2023, 20:54 UTC
- Hora da edição: 09 de maio de 2023, 20:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityScanAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:CreateUploadUrl",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities

Descrição: Fornece acesso ao Amazon Cognito para oferecer suporte APIs a identidades autenticadas por desenvolvedores a partir do seu back-end de autenticação.

`AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de março de 2015, 17:22 UTC
- Hora da edição: 24 de março de 2015, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:MergeDeveloperIdentities",
        "cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy

Descrição: permite que o serviço de grupos de usuários do Amazon Cognito use suas identidades do SES para enviar e-mails.

`AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de março de 2019, 21:32 UTC
- Hora da edição: 21 de março de 2019, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ses:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelos grupos de usuários do Amazon Cognito

`AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de junho de 2020, 22:30 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2020, 22:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCognitoPowerUser

Descrição: fornece acesso administrativo a recursos do Amazon Cognito. Você precisará de privilégios de Conta da AWS administrador para criar novos recursos do Cognito.

`AmazonCognitoPowerUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCognitoPowerUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de março de 2015, 17:14 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoPowerUser`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:*",
        "cognito-idp:*",
        "cognito-sync:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:ListPlatformApplications",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "acm:ListCertificates",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "cognito-idp.amazonaws.com",
            "email.cognito-idp.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/email.cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmail*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCognitoReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura a recursos do Amazon Cognito.

`AmazonCognitoReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCognitoReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de março de 2015, 17:06 UTC
- Hora da edição: 01 de agosto de 2019, 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListPlatformApplications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy

Descrição: esta política define o conjunto de permissões permitidas para identidades não autenticadas para o banco de identidades do Cognito. Esta política não se destina a ser usada como uma política de permissão independente. Ela é utilizada como uma barreira de proteção contra políticas excessivamente permissivas associadas a funções em um banco de identidades. Não vincule esta política a qualquer função, pois o Serviço de Identidade Cognito a incorporará automaticamente como uma política com escopo reduzido durante a criação de credenciais. Os privilégios para acessar temporariamente outros AWS recursos por meio do fluxo aprimorado agora

serão definidos pela interseção da função associada à identidade do usuário não autenticado fornecido por um serviço e pelos privilégios concedidos nessa política gerenciada de propriedade do Cognito.

`AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de julho de 2023, 23:04 UTC
- Horário editado: 01 de novembro de 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:PutRumEvents",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "polly:*",
```

```
        "comprehend:*",
        "translate:*",
        "transcribe:*",
        "rekognition:*",
        "mobiletargeting:*",
        "firehose:*",
        "personalize:*",
        "geo:GetMap*",
        "geo:SearchPlaceIndex*",
        "geo:GetPlace",
        "geo:CalculateRoute*",
        "geo:*Geofence",
        "geo:*Geofences",
        "geo:*DevicePosition*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyPair",
        "kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities

Descrição: esta política define o conjunto de permissões permitidas para identidades não autenticadas para o banco de identidades do Cognito. Não vincule esta política a qualquer função, pois o Serviço de Identidade Cognito a incorporará automaticamente como uma política com escopo

reduzido durante a criação de credenciais. Os privilégios para acessar temporariamente outros AWS recursos por meio do fluxo aprimorado agora serão definidos pela interseção da função associada à identidade do usuário não autenticado fornecido por um serviço e pelos privilégios concedidos nessa política gerenciada de propriedade do Cognito.

`AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de fevereiro de 2023, 22:36 UTC
- Hora da edição: 01 de fevereiro de 2023, 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rum:PutRumEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonConnect_FullAccess

Descrição: O objetivo desta política é conceder permissões aos usuários do AWS Connect que precisam usar os recursos do Connect. Essa política fornece acesso total aos recursos do AWS Connect por meio do Connect Console e do público. APIs

`AmazonConnect_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonConnect_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de novembro de 2020, 19:54 UTC
- Hora da edição: 07 de março de 2023, 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnect_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases",
        "logs:CreateLogGroup",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListFunctions",
        "ds:CheckAlias",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:CreateDomain",
        "profile:CreateProfile",
```

```
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:DeleteProfile",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:DeleteProfileObject",
        "profile:DeleteProfileObjectType",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetMatches",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "profile:MergeProfiles",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:PutProfileObject",
        "profile:PutProfileObjectType",
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:TagResource",
        "profile:UntagResource",
        "profile:UpdateDomain",
        "profile:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:connect/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "connect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "profile.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

Descrição: política de perfil vinculado ao serviço do Amazon Connect Campaigns

`AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de setembro de 2021, 20:54 UTC
- Hora da edição: 3 de outubro 2024, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:ListCampaigns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:BatchPutContact",
```

```
        "connect:StopContact",
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:SendOutboundEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "connect-campaigns.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTargetsByRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectCampaignsEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:RenderMessageTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectCampaignsEnabled" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonConnectReadOnlyAccess

Descrição: Concede permissão para visualizar as instâncias do Amazon Connect em seu Conta da AWS.

`AmazonConnectReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonConnectReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 17 de outubro de 2018, 21:00 UTC
- Hora da edição: 19 de junho de 2024, 15:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Get*",
        "connect:Describe*",
        "connect:List*",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyConnectEmergencyAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "connect:AdminGetEmergencyAccessToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Connect crie e gerencie AWS recursos em seu nome.

`AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de setembro de 2018, 0:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v53 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect_*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetBucketMetadataForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowConnectLogGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/connect/*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLexBotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:UpdateProfile",
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListCalculatedAttributeDefinitions",
        "profile:ListCalculatedAttributesForProfile",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:ListEventTriggers",
        "profile:ListSegmentDefinitions",
        "profile:ListProfileAttributeValues",
        "profile:CreateSegmentEstimate",
        "profile:GetSegmentEstimate",
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetSegmentMembership",
```

```
        "profile:ListDomainLayouts",
        "profile:CreateUploadJob",
        "profile:ListUploadJobs",
        "profile:DetectProfileObjectType",
        "profile:GetSimilarProfiles",
        "profile:GetUploadJob",
        "profile:GetUploadJobPath",
        "profile:StartUploadJob",
        "profile:StopUploadJob",
        "profile:GetProfileRecommendations",
        "profile:GetProfileInsights",
        "profile:ListRecommenders"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesEventTriggerForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateEventTrigger",
        "profile:GetEventTrigger",
        "profile:UpdateEventTrigger",
        "profile:DeleteEventTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/event-triggers/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesDomainLayoutsForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateDomainLayout",
        "profile:UpdateDomainLayout",
        "profile:DeleteDomainLayout",
        "profile:GetDomainLayout"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/layouts/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationImportForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "profile:GetUploadJob",
        "profile:GetUploadJobPath",
        "profile:StartUploadJob",
        "profile:StopUploadJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/upload-jobs/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListObjectTypeAttributes",
        "profile:ListObjectTypeAttributeValues"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfilePredictiveInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetRecommender",
        "profile:CreateRecommender",
        "profile:UpdateRecommender",
        "profile:DeleteRecommender",
        "profile:StopRecommender",
        "profile:StartRecommender"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/recommenders/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfilesPersonalizeForRecommenderRecipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListRecommenderRecipes"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListIntegrationForCustomerProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListAccountIntegrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadForCustomerProfileObjectTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates",
        "profile:GetProfileObjectTypeTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:/templates*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppIntegrationsForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:ListDataIntegrationAssociations",
        "app-integrations:CreateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:StartDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationExecutions",
        "app-integrations:GetDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationSchedules",
        "app-integrations:UpdateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:GetDataIntegrationSchedule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:CreateContent",
        "wisdom:DeleteContent",
        "wisdom:CreateKnowledgeBase",
        "wisdom:GetAssistant",
        "wisdom:GetKnowledgeBase",
        "wisdom:GetContent",
        "wisdom:GetRecommendations",
        "wisdom:GetSession",
        "wisdom:NotifyRecommendationsReceived",
        "wisdom:QueryAssistant",
        "wisdom:StartContentUpload",
        "wisdom:UpdateContent",
        "wisdom:UntagResource",
        "wisdom:TagResource",
        "wisdom:CreateSession",
        "wisdom:CreateQuickResponse",
        "wisdom:GetQuickResponse",
        "wisdom:SearchQuickResponses",
        "wisdom:StartImportJob",
        "wisdom:GetImportJob",
        "wisdom:ListImportJobs",
        "wisdom:ListQuickResponses",
        "wisdom:UpdateQuickResponse",
        "wisdom:DeleteQuickResponse",
        "wisdom:PutFeedback",
        "wisdom:ListContentAssociations",
        "wisdom:CreateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplateMetadata",
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:DeleteMessageTemplate",
        "wisdom:ListMessageTemplates",
        "wisdom:SearchMessageTemplates",
        "wisdom:ActivateMessageTemplate",
        "wisdom:DeactivateMessageTemplate",
        "wisdom:CreateMessageTemplateVersion",
        "wisdom:ListMessageTemplateVersions",
        "wisdom:CreateMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:DeleteMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:RenderMessageTemplate",
        "wisdom:CreateAIAgent",
        "wisdom:CreateAIAgentVersion",
```

```
        "wisdom:DeleteAIAgent",
        "wisdom:DeleteAIAgentVersion",
        "wisdom:UpdateAIAgent",
        "wisdom:UpdateAssistantAIAgent",
        "wisdom:RemoveAssistantAIAgent",
        "wisdom:GetAIAgent",
        "wisdom:ListAIAgents",
        "wisdom:ListAIAgentVersions",
        "wisdom:CreateAIPrompt",
        "wisdom:CreateAIPromptVersion",
        "wisdom:DeleteAIPrompt",
        "wisdom:DeleteAIPromptVersion",
        "wisdom:UpdateAIPrompt",
        "wisdom:GetAIPrompt",
        "wisdom:ListAIPrompts",
        "wisdom:ListAIPromptVersions",
        "wisdom:CreateAIGuardrail",
        "wisdom:CreateAIGuardrailVersion",
        "wisdom:DeleteAIGuardrail",
        "wisdom:DeleteAIGuardrailVersion",
        "wisdom:UpdateAIGuardrail",
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "wisdom:ListAIGuardrailVersions",
        "wisdom:CreateAssistant",
        "wisdom:ListTagsForResource",
        "wisdom:SendMessage",
        "wisdom:GetNextMessage",
        "wisdom:ListMessages",
        "wisdom:Retrieve",
        "wisdom:ListAssistantAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperationForWisdom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:ListAssistants",
```

```
        "wisdom:ListKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesCalculatedAttributesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:CreateCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:DeleteCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:GetCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/calculated-attributes/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateSegmentDefinition",
        "profile:GetSegmentDefinition",
        "profile:DeleteSegmentDefinition",
        "profile:CreateSegmentSnapshot",
        "profile:GetSegmentSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/segment-definitions/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCognitoForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWritePermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorGetOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorListOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:ListVoiceConnectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionsForManagingReceiptRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:UpdateReceiptRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionForManagingConnectProvidedSESIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DeleteEmailIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:identity/*.email.connect.aws*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESConfigurationSetPermissionsForSendingEmail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:configuration-set/configuration-set-for-connect-DO-
NOT-DELETE",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSESForReceiptRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonConnectEmailSESAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage",
        "social-messaging:PostWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetLinkedWhatsAppBusinessAccountPhoneNumber"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWabas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:ListLinkedWhatsAppBusinessAccounts"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWhatsAppTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageTemplate",
        "social-messaging:ListWhatsAppMessageTemplates"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:waba/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMobileTargetingOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobiletargeting:SendMessages",
      "Resource" : "arn:aws:mobiletargeting:*:*:apps/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowPollyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:ListLexicons",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Connect sincronize AWS recursos entre regiões em seu nome.

`AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 27 de outubro de 2023, 22:38 UTC
- Horário editado: 21 de novembro de 2025, 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Create*",
        "connect:BatchCreate*",
        "connect:Update*",
        "connect:BatchUpdate*",
        "connect:Delete*",
        "connect:BatchDelete*",
        "connect:Describe*",
        "connect:BatchDescribe*",
        "connect:List*",
        "connect:Search*",
        "connect:Associate*",
        "connect:Disassociate*",
        "connect:Get*",
        "connect:BatchGet*",
        "connect:Import*",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DisallowedConnectActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "connect:Start*",
        "connect:Stop*",
```

```
        "connect:Resume*",
        "connect:Suspend*",
        "connect:*Contact",
        "connect:SearchContacts",
        "connect:*ContactAttributes*",
        "connect:*RealtimeContact*",
        "connect:*AnalyticsData*",
        "connect:*MetricData*",
        "connect:*UserData*",
        "connect:*ContactEvaluation",
        "connect:*AttachedFile*",
        "connect:UpdateContactSchedule",
        "connect:UpdateContactRoutingData",
        "connect:ListContactReferences",
        "connect:CreateParticipant",
        "connect:CreatePersistentContactAssociation",
        "connect:CreateInstance",
        "connect:DeleteInstance",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ReplicateInstance",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:ClaimPhoneNumber",
        "connect:ImportPhoneNumber",
        "connect:ReleasePhoneNumber",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "connect:CreateTrafficDistributionGroup",
        "connect:DeleteTrafficDistributionGroup",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:UpdateTrafficDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonConnectVoiceIDFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Connect Voice ID

`AmazonConnectVoiceIDFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonConnectVoiceIDFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de setembro de 2021, 19:04 UTC
- Hora da edição: 26 de setembro de 2021, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectVoiceIDFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "voiceid:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy

Descrição: fornece permissões para consumir modelos do Amazon Bedrock, incluindo invocar o perfil de inferência do aplicativo Amazon Bedrock criado para um domínio específico da Amazon. DataZone

`AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 12 de novembro de 2024, 22:15 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InvokeDomainInferenceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateSessionWithTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:CreateSession",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetSession",
        "bedrock:UpdateSession",
        "bedrock:DeleteSession",
        "bedrock:EndSession",
        "bedrock:CreateInvocation",
        "bedrock:ListInvocations",
        "bedrock:PutInvocationStep",
        "bedrock:GetInvocationStep",
        "bedrock:ListInvocationSteps",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockListSessionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListSessions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy

Descrição: fornece permissões para gerenciar o acesso ao modelo do Amazon Bedrock, incluindo criar, marcar e excluir perfis de inferência de aplicações.

`AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 12 de novembro de 2024, 22:14 UTC
- Horário editado: 12 de novembro de 2024, 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

Descrição: Política padrão para a função DataZone de DomainExecutionRole serviço da Amazon. Essa função é usada pela Amazon DataZone para catalogar, descobrir, controlar, compartilhar e analisar dados no DataZone domínio da Amazon.

`AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 27 de setembro de 2023, 21:55 UTC
- Horário editado: 26 de fevereiro de 2026, 00:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DomainExecutionRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
```

```
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
```

```
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
```

```
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

Descrição: DataZone A Amazon cria funções do IAM para ambientes realizarem ações de análise de dados e usa essa política ao criar essas funções para definir o limite de suas permissões.

`AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de setembro de 2023, 23:38 UTC
- Hora da edição: 17 de novembro de 2023, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateGlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
```

```
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyticsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
```

```
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:Describe*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
```

```
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
```

```
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryResultsStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerOperationsWithTagKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "*",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/datazone/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3BucketLocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDataZoneS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "*/datazone/*",
            "datazone/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
```

```
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
```

```
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
```

```
        "iam:List*",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
```

```
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:TagResource",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon DataZone por meio do Console de gerenciamento da AWS acesso limitado e aos serviços relacionados que são exigidos por ela.

`AmazonDataZoneFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de setembro de 2023, 20:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
```

```
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "genai-studio-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneFullUserAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon DataZone, mas não permite o gerenciamento de domínios, usuários ou contas associadas.

`AmazonDataZoneFullUserAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneFullUserAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de setembro de 2023, 21:06 UTC
- Horário editado: 19 de novembro de 2024, 21:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullUserAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneUserOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
```

```
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
```

```
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:PostTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
```

```
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

Descrição: A política concede permissões para permitir que DataZone a Amazon habilite concessões de publicação e acesso aos dados.

`AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 22 de setembro de 2023, 20:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v18 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueTagDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLikeIfExists" : {
          "aws:TagKeys" : "DataZoneDiscoverable_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDataQuality",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueTableDatabaseCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceFederatedSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "lakeformation:GlueARN" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShares",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleForDataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDataLocationRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
```

```
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy

Descrição: Fornece acesso total à Amazon DataZone APIs

`AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de março de 2023, 18:24 UTC
- Hora da edição: 26 de março de 2023, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "datazonecontrol:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à versão prévia da Amazon DataZone por meio do Console de gerenciamento da AWS. Também fornece acesso seleto a outros serviços relacionados.

`AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de março de 2023, 15:16 UTC
- Hora da edição: 13 de julho de 2023, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazonecontrol:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "redshift:DescribeClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AmazonDataZone-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneBootstrapServicePolicy-
AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneServicePolicy-
AmazonDataZoneServiceRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneBootstrapRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazonecontrol.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary

Descrição: DataZone A Amazon cria funções do IAM que usa para implantar projetos de análise de dados. DataZone usa essa política ao criar essas funções para definir o limite de suas permissões.

`AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de março de 2023, 2:54 UTC
- Hora da edição: 04 de abril de 2023, 2:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
```

```
        "kms:TagResource",
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagLogGroup",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:EnableKeyRotation",
        "kms:DisableKeyRotation",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:projectId"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
```

```
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "ec2:List*",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:PutKeyPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.logs",
            "com.amazonaws.*.s3",
            "com.amazonaws.*.glue",
            "com.amazonaws.*.athena"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "NotResource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:DeleteBucket",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicy",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
```

```
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "athena:*",
        "kms:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "lambda:*",
        "ec2:*",
        "logs:*",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:TagRole",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary

Descrição: DataZone A Amazon cria funções do IAM para projetos realizarem ações de análise de dados e usa essa política ao criar essas funções para definir o limite de suas permissões.

`AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de março de 2023, 2:51 UTC
- Hora da edição: 21 de março de 2023, 2:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "logs:*",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGet*",
        "athena:List*",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:Get*",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
```

```
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift-data:*",
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "tag:GetResources",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateWorkflow",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:BatchGet*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:Get*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:Describe*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "logs:*",
        "athena:*",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
```

```
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:*",
        "redshift:*",
        "redshift-data:*",
        "tag:GetResources",
        "iam:List*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
```

```
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy

Descrição: DataZone A Amazon é um serviço de gerenciamento de dados que permite catalogar, descobrir, controlar, compartilhar e analisar seus dados. Com a Amazon DataZone, você pode compartilhar e acessar seus dados entre contas e regiões suportadas. A Amazon DataZone simplifica sua experiência em vários AWS serviços, incluindo, mas não se limitando a, Amazon Redshift, Amazon Athena, AWS Glue e Lake Formation. AWS

`AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de setembro de 2023, 20:19 UTC
- Hora da edição: 23 de outubro de 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary",
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageCreatedEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackCreationForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackManagementForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "athena:GetWorkGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGlueDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
```

```
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:TagLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupManagement",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentIAMPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentS3ValidationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSDecryptPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagAmazonDataZoneEnvironmentGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToGetAmazonDataZoneEnvironmentBlueprintTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeStatementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValuePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

Descrição: Essa política concede à Amazon DataZone permissões para publicar dados do Amazon Redshift no catálogo. Também concede à Amazon DataZone permissões para conceder acesso ou revogar o acesso aos ativos publicados do Amazon Redshift ou do Amazon Redshift Serverless no catálogo.

`AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 22 de setembro de 2023, 20:15 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "redshiftDataScopeDownPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "listSecretsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getWorkgroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetWorkgroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteWorkgroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "getNamespacePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetNamespace",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
```

```
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "redshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "dataSharesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "associateDataShareConsumerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:AssociateDataShareConsumer",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

Descrição: A AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary política é a lista de permissões que são permitidas em uma função de execução criada em um SageMaker ambiente provisionado pela Amazon. DataZone

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de abril de 2024, 23:01 UTC
- Horário editado: 11 de março de 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForDomainResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateApp",
            "CreateSpace",
            "CreateUserProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:Describe*",
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowRAMInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
```

```
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr_sagemaker_execution_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "forecast.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
```

```
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:ListJobs",
```

```
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGlueActionsWithEnvironmentTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDefaultAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:RunStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftClusterActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateClusterUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecretActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
```

```
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DenyNotAction",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "forecast:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
```

```
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:StartImageScan",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
```

```
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:Get*",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:List*",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "groundtruthlabeling:*",
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:GetBucketAcl",
```

```
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine",
        "tag:GetResources",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DenyUpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

Descrição: A AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy política concede à Amazon DataZone as permissões necessárias para conceder ao usuário acesso a vários recursos no SageMaker ambiente.

`AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de abril de 2024, 23:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelPackageGroupPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMResourcePolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutResourcePolicy",
        "sagemaker:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:feature-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMTagResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMDeleteResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMCreateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3BucketPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

Descrição: A AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy política concede à Amazon DataZone as permissões necessárias para interoperar com a Amazon SageMaker.

`AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de abril de 2024, 23:32 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentSageMakerDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateSageMakerServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "sagemaker:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSKeyValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-athena-glue-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-cluster-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-serverless-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDetectiveFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao serviço Amazon Detective e acesso limitado às dependências da interface do usuário do console

`AmazonDetectiveFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDetectiveFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 30 de abril de 2020, 17:57 UTC
- Hora da edição: 17 de maio de 2023, 19:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:guardduty:*:*:detector/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDetectiveInvestigatorAccess

Descrição: fornece acesso de investigador ao serviço Amazon Detective e acesso limitado às dependências da interface do usuário do console. Esta política concede permissão para entrar em Detective para fins de investigação e acesso de gravação limitado ao GuardDuty.

`AmazonDetectiveInvestigatorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDetectiveInvestigatorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de janeiro de 2023, 15:24 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 3:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveInvestigatorAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DetectivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:GetMembers",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListDatasourcePackages",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListHighDegreeEntities",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:ListMembers",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "detective:SearchGraph",
        "detective:StartInvestigation",
        "detective:GetInvestigation",
        "detective:ListInvestigations",
        "detective:UpdateInvestigationState",
        "detective:ListIndicators",
        "detective:InvokeAssistant"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDetectiveMemberAccess

Descrição: fornece acesso de membro ao serviço Amazon Detective e acesso limitado às dependências da interface do usuário do console.

`AmazonDetectiveMemberAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDetectiveMemberAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de janeiro de 2023, 15:16 UTC
- Hora da edição: 17 de janeiro de 2023, 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveMemberAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:AcceptInvitation",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DisassociateMembership",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:RejectInvitation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDetectiveOrganizationsAccess

Descrição: fornece acesso às organizações para gerenciar o administrador delegado do Amazon Detective e acesso limitado às dependências da interface do usuário do console. Isso também concede permissão para criar uma função vinculada ao serviço para o Detective.

`AmazonDetectiveOrganizationsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDetectiveOrganizationsAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de março de 2023, 15:20 UTC
- Hora da edição: 02 de março de 2023, 15:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveOrganizationsAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:DisableOrganizationAdminAccount",
        "detective:EnableOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "detective.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "macie.amazonaws.com",
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy

Descrição: permite que o Amazon Detective faça chamadas de serviço em seu nome

`AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de novembro de 2021, 19:47 UTC
- Hora da edição: 18 de novembro de 2021, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

Descrição: A política concede acesso total ao console do DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de dezembro de 2021, 18:43 UTC
- Hora da edição: 25 de agosto de 2022, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PerformanceInsightsMetricsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDevOpsGuruFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDevOpsGuruFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 16:38 UTC
- Hora da edição: 25 de agosto de 2022, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess

Descrição: Forneça acesso para habilitar e gerenciar o Amazon DevOps Guru dentro de uma organização.

`AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de novembro de 2021, 23:50 UTC
- Hora da edição: 15 de novembro de 2021, 23:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:SearchOrganizationInsights"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "devops-guru.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon DevOps Guru Console.

`AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 16:34 UTC

- Hora da edição: 25 de agosto de 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy

Descrição: É necessária uma função vinculada ao serviço para que DevOpsGuru a Amazon acesse seus recursos.

`AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 1º de dezembro de 2020, 10:24 UTC
- Hora da edição: 10 de janeiro de 2023, 14:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListImports",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "xray:GetServiceGraph",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "tag:GetResources",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
```

```
        "lambda:GetPolicy",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:ListStreams",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutTargetsOnASpecificRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOps-Guru-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsToOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-GuruInsightSsmOpsItemRelated" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagBasedFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAPIGatewayGetIntegrations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/??????????",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDMSCloudWatchLogsRole

Descrição: fornece acesso ao upload de registros de replicação do DMS para os logs do CloudWatch na conta do cliente.

`AmazonDMSCloudWatchLogsRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDMSCloudWatchLogsRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 07 de janeiro de 2016, 23:44 UTC
- Hora da edição: 23 de maio de 2023, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDMSRedshiftS3Role

Descrição: fornece acesso para gerenciar as configurações do S3 dos endpoints do Redshift para DMS.

`AmazonDMSRedshiftS3Role` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDMSRedshiftS3Role` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de abril de 2016, 17:05 UTC

- Hora da edição: 08 de julho de 2019, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDMSVPCManagementRole

Descrição: fornece acesso para gerenciar configurações de VPC para configurações AWS gerenciadas de clientes

`AmazonDMSVPCManagementRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDMSVPCManagementRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 18 de novembro de 2015, 16:33 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2024, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon DocumentDB-Elastic gerencie AWS recursos em seu nome.

`AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de novembro de 2022, 14:17 UTC
- Hora da edição: 30 de novembro de 2022, 14:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Elastic"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDocDBConsoleFullAccess

Descrição: fornece acesso total para gerenciar o Amazon DocumentDB compatível com MongoDB usando o Console de gerenciamento da AWS. Importante notar que essa política também proporciona acesso total para publicação em todos os tópicos SNS da conta, permissões para criar e modificar instâncias do Amazon EC2 e configurações de VPC, autorizações para visualizar e listar chaves no Amazon KMS, além de acesso completo ao Amazon RDS e ao Amazon Neptune.

`AmazonDocDBConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDocDBConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de janeiro de 2019, 20:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbSids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
```

```
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
```

```
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DependencySids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocdbSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDocDBElasticFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos clusters elásticos do Amazon DocumentDB e outras permissões necessárias para suas dependências, incluindo EC2, KMS e IAM. SecretsManager CloudWatch

`AmazonDocDBElasticFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDocDBElasticFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de junho de 2023, 13:51 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Sid",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*",
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao Amazon DocDB-Elastic e às métricas. CloudWatch

`AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de junho de 2023, 14:37 UTC

- Hora da edição: 21 de junho de 2023, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDocDBFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon DocumentDB compatível com MongoDB. É importante observar que esta política também proporciona acesso total para a publicação em todos os tópicos do SNS dentro da conta, além de acesso completo ao Amazon RDS e ao Amazon Neptune.

`AmazonDocDBFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDocDBFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de janeiro de 2019, 20:21 UTC
- Hora da edição: 09 de janeiro de 2019, 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
```

```
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDocDBReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon DocumentDB compatível com MongoDB. Observe que essa política também concede acesso aos atributos do Amazon RDS e do Amazon Neptune.

`AmazonDocDBReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDocDBReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de janeiro de 2019, 20:30 UTC
- Hora da edição: 09 de janeiro de 2019, 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
```

```
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDRSVPCManagement

Descrição: fornece acesso para gerenciar configurações de VPC para configurações de clientes gerenciadas pela Amazon

`AmazonDRSVPCManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDRSVPCManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de setembro de 2015, 0:09 UTC
- Hora da edição: 02 de setembro de 2015, 0:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDRSVPCManagement`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDynamoDBFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon DynamoDB por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonDynamoDBFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDynamoDBFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 29 de janeiro de 2021, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
```

```
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
```

```
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "dax.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
```

```
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDynamoDBFullAccess_v2

Descrição: fornece acesso total ao Amazon DynamoDB

`AmazonDynamoDBFullAccess_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDynamoDBFullAccess_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 22 de maio de 2025, 14:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess_v2`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DDBAndDAXFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DaxSNSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchMonitoring",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ListKinesisResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEC2ResourcesForDaxClusterCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchInsightsRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceRoleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline

Descrição: esta política será descontinuada. Consulte a documentação para obter orientação: https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/DynamoDBPipeline.html. Provides full access to Amazon DynamoDB including Export/Import usando o AWS Data Pipeline por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 12 de novembro de 2015, 2:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsole"
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "lambda:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleTriggers"
    },
    {
      "Action" : [
        "datapipeline:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleImportExport"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "IAMEDPRoles"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "EMR"
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "S3"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon DynamoDB por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 18 de novembro de 2024, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:GetAbacStatus",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dax:Describe*",
        "dax:List*",
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
```

```
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CCIAccess",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEBSCSIDriverPolicy

Descrição: política do IAM que permite que a conta do serviço de driver da CSI faça chamadas para serviços relacionados, como o EC2, em seu nome.

`AmazonEBSCSIDriverPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEBSCSIDriverPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 04 de abril de 2022, 17:24 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
```

```
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

Descrição: fornece acesso administrativo a recursos do Amazon ECR

`AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de dezembro de 2015, 17:06 UTC
- Hora da edição: 05 de dezembro de 2020, 0:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.ecr.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser

Descrição: fornece acesso total aos repositórios do Amazon EC2 Container Registry, mas não permite a exclusão do repositório nem alterações nas políticas.

`AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de dezembro de 2015, 17:05 UTC
- Hora da edição: 10 de dezembro de 2019, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
```

```
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly

Descrição: fornece acesso para extrair imagens dos repositórios do Amazon EC2 Container Registry.

`AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 4 de outubro de 2024, 16:58 UTC
- Hora da edição: 4 de outubro de 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura aos repositórios do Amazon EC2 Container Registry.

`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de dezembro de 2015, 17:04 UTC
- Hora da edição 10 de dezembro de 2019, 20:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
```

```
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole

Descrição: política para habilitar o ajuste de escala automático de tarefas para o Amazon EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 12 de maio de 2016, 23:25 UTC
- Hora da edição: 05 de fevereiro de 2018, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceEventsRole

Descrição: Política para habilitar CloudWatch eventos para o EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 30 de maio de 2017, 16:51 UTC
- Hora da edição: 06 de março de 2023, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RunTask"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Descrição: política padrão para o perfil do Amazon EC2 para o Amazon EC2 Container Service.

`AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de março de 2015, 18:45 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
```

```
        "ecs:Submit*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterContainerInstance"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceRole

Descrição: política padrão para o perfil de serviço do Amazon ECS.

`AmazonEC2ContainerServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ContainerServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 16:14 UTC
- Hora da edição: 11 de agosto de 2016, 13:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:Describe*",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2FullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon EC2 por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonEC2FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2018, 2:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "ec2:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ec2scheduled.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy

Descrição: fornece acesso somente de leitura para verificar todos os tipos de recursos compatíveis em busca de dados relevantes durante o uso. DescribeImageReferences

`AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 26 de agosto de 2025, 19:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeImageReferences",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ec2-images.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2ReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon EC2 por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonEC2ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy

Descrição: fornece ao EC2 acesso ao bucket do S3 para baixar a revisão. Essa função é necessária para o CodeDeploy agente nas instâncias do EC2.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de maio de 2015, 18:10 UTC
- Hora da edição: 20 de março de 2017, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

Descrição: fornece ao EC2 acesso limitado ao bucket do S3 para baixar a revisão. Essa função é necessária para o CodeDeploy agente nas instâncias do EC2.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 24 de agosto de 2020, 17:55 UTC
- Hora da edição: 20 de janeiro de 2022, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Descrição: política padrão para o perfil do Amazon EC2 para o perfil de serviço do Data Pipeline.

`AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2016, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "datapipeline:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListInstance*",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "rds:Describe*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2RoleforSSM

Descrição: esta política será descontinuada em breve. Use a SSMManaged InstanceCore política da Amazon para habilitar a funcionalidade principal do serviço AWS Systems Manager em instâncias EC2. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/ latest/ userguide/setup -instance-profile.html

`AmazonEC2RoleforSSM` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2RoleforSSM` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 29 de maio de 2015, 17:48 UTC
- Hora da edição: 24 de janeiro de 2019, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
```

```
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard

Descrição: Política gerenciada para a função de LaunchWizard serviço da Amazon para EC2

`AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de novembro de 2019, 8:05 UTC
- Hora da edição: 25 de setembro de 2024, 22:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardResourceGroupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LaunchWizardResourceGroupID",
            "LaunchWizardApplicationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:Create*",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizardResourceGroupID"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "dynamodb:Scan",
        "s3:ListBucket",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:CreateTable",
        "s3:GetObject",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackint",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackintForAWSBackup"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole

Descrição: política para habilitar o ajuste de escala automático para a frota spot do Amazon EC2

`AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de agosto de 2016, 18:27 UTC
- Hora da edição: 18 de fevereiro de 2019, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole

Descrição: permite que o EC2 Spot Fleet solicite, encerre e marque instâncias spot em seu nome.

`AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 29 de junho de 2017, 18:19 UTC
- Hora da edição: 23 de abril de 2020, 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECS_FullAccess

Descrição: Fornece acesso administrativo aos recursos do Amazon ECS e habilita recursos do ECS por meio do acesso a outros recursos de AWS serviço VPCs, incluindo grupos e pilhas de Auto Scaling. CloudFormation

`AmazonECS_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECS_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de novembro de 2017, 21:36 UTC
- Hora da edição: 13 de agosto de 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECS_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v21 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSIntegrationsManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ContinueDeployment",
        "codedeploy:CreateApplication",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
```

```
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:ListApplicationRevisions",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
        "codedeploy:StopDeployment",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ecs:*",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:FilterLogEvents",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
        "servicediscovery:CreateService",
        "servicediscovery:DeleteService",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetOperation",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:UpdateService",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagedCloudformationResourcesCleanupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "EC2ContainerService-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TasksPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InfrastructurePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInfrastructureRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstancePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.amazonaws.com",
```

```
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateTargetGroup",
            "CreateRule",
            "CreateListener",
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSComputeServiceRolePolicy

Descrição: política para permitir que o Amazon ECS Compute gerencie suas instâncias do EC2 e recursos relacionados como parte das instâncias gerenciadas do ECS.

`AmazonECSComputeServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 24 de março de 2025, 17:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSComputeServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices

Descrição: Essas permissões permitem que o Amazon ECS provisione e gerencie automaticamente os componentes de infraestrutura necessários para o Express Gateway Services, incluindo balanceamento de carga, grupos de segurança, certificados SSL e configurações de auto scaling.

`AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 12 de novembro de 2025, 20:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateELBResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:AddTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateListener",
            "CreateRule",
            "CreateTargetGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BlanketAllowCreateSecurityGroupsInVPCs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupResourcesWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "AuthorizeSecurityGroupEgress"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DeleteCertificate",
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:TagResource",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingPolicyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "ecs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers

Descrição: fornece acesso a outros recursos de AWS serviço necessários para gerenciar balanceadores de carga associados às cargas de trabalho do ECS em seu nome.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de julho de 2025, 16:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NLBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyRule",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances

Descrição: fornece acesso ao ECS para criar e gerenciar recursos gerenciados pelo EC2

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 26 de setembro de 2025, 18:04 UTC
- Horário editado: 26 de fevereiro de 2026, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateVersionsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProvisionEC2InstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFleetForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RunInstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForECSManagedLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2ResourcesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassInstanceRoleForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEC2Spot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2ResourcesManagedByECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceGroupResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerS

Descrição: fornece acesso administrativo à Autoridade de Certificação Privada, ao AWS Secrets Manager e a outros recursos Serviços da AWS necessários para gerenciar os recursos TLS do ECS Service Connect em seu nome.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de janeiro de 2024, 20:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RotateTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "ecs-sc",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthority",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthorityForIssuingEndEntityCertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "acm-pca:TemplateArn" : "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

Descrição: fornece acesso a outros recursos AWS de serviço necessários para gerenciar volumes associados às cargas de trabalho do ECS em seu nome.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 10 de janeiro de 2024, 22:56 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume",
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumesForLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstancesForAttachingVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageEBSVolumeLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeAttachmentsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice

Descrição: fornece acesso a outros recursos de AWS serviço necessários para gerenciar o recurso VPC Lattice nas cargas de trabalho do ECS em seu nome.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 20:02 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2024, 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedVpcLatticeTargetRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:RegisterTargets",
        "vpc-lattice:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVpcLatticeTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:GetTargetGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListVpcLatticeTargets",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "vpc-lattice:ListTargets",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances

Descrição: política padrão para a função de instância do Amazon ECS para as instâncias gerenciadas pelo Amazon ECS.

`AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 26 de setembro de 2025, 23:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAgentDiscoverPollEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DiscoverPollEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentRegisterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentPollPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:Poll"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentTelemetryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:PutSystemLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentStateChangePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:SubmitAttachmentStateChanges",
        "ecs:SubmitTaskStateChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSServiceRolePolicy

Descrição: política para permitir que o Amazon ECS gerencie seu cluster.

`AmazonECSServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de outubro de 2017, 1:18 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v23 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AssociateTrunkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateTrunkInterface",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "autoscaling:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPlanManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling-plans:CreateScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DeleteScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ecs-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWAlarmManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogGroupManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogStreamManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommandSessionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonECS-ExecuteInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreateService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonECSManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceAttributeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:UpdateServiceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Descrição: Fornece acesso a outros recursos AWS de serviço necessários para executar tarefas do Amazon ECS

`AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 16 de novembro de 2017, 18:48 UTC
- Hora da edição: 16 de novembro de 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEFSCSIDriverPolicy

Descrição: fornece acesso de gerenciamento aos recursos do EFS e acesso de leitura ao EC2

`AmazonEFSCSIDriverPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEFSCSIDriverPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 25 de julho de 2023, 20:10 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2023, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEFSCSIDriverPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticfilesystem:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKS_CNI_Policy

Descrição: essa política fornece ao Amazon VPC CNI Plugin (amazon-vpc-cni-k8s) as permissões necessárias para modificar a configuração do endereço IP nos nós de trabalho do EKS. Esse conjunto de permissões permite que o CNI liste, descreva e modifique o Elastic Network Interfaces em seu nome. Mais informações sobre o plug-in AWS VPC CNI estão disponíveis aqui: 8s https://github.com/aws/ amazon-vpc-cni-k

`AmazonEKS_CNI_Policy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKS_CNI_Policy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2018, 21:07 UTC
- Horário editado: 04 de março de 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicyENITag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSBlockStoragePolicy

Descrição: política vinculada à função de cluster do EKS que concede permissões para gerenciar os recursos de armazenamento em blocos do cluster.

`AmazonEKSBlockStoragePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSBlockStoragePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 30 de outubro de 2024, 20:18 UTC
- Horário editado: 30 de outubro de 2024, 20:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSClusterPolicy

Descrição: esta política fornece ao Kubernetes as permissões necessárias para gerenciar recursos em seu nome. O Kubernetes exige CreateTags permissões do Ec2: para colocar informações de identificação nos recursos do EC2, incluindo, mas não se limitando a, instâncias, grupos de segurança e interfaces de rede elástica.

`AmazonEKSClusterPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSClusterPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2018, 21:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "ec2:AttachVolume",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceTopology",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicySLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicyENIDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "amazon-vpc-cni"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSComputePolicy

Descrição: política vinculada à função de cluster do EKS que concede permissões para gerenciar os recursos de computação em cluster.

`AmazonEKSComputePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSComputePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 01 de novembro de 2024, 21:46 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSComputePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-node-class-name",
            "eks:kubernetes-node-pool-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy

Descrição: Essa política permite que o Amazon EKS gerencie AWS recursos para o conector EKS

`AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de setembro de 2021, 20:31 UTC

- Horário editado: 15 de outubro de 2025, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ExecuteNonInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentDeregister",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassAnyRoleToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.ssm"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventTarget",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura à visualização do painel no console do Amazon EKS. O painel agrega informações sobre vários clusters e recursos relacionados usando AWS Organizations.

`AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de junho de 2025, 17:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSDashboardReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListDashboardData",
        "eks:ListDashboardResources",
        "eks:DescribeClusterVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy

Descrição: essa política permite que o painel do Amazon EKS acesse e exiba informações de toda a organização. A política permite que o serviço EKS Dashboard reúna informações sobre sua estrutura e contas de AWS Organizations.

`AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 08 de maio de 2025, 19:07 UTC
- Horário editado: 08 de maio de 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy

Descrição: Fornece acesso a outros recursos AWS de serviço necessários para executar pods do Amazon EKS no AWS Fargate

`AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de novembro de 2019, 4:34 UTC
- Hora da edição: 22 de novembro de 2019, 4:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy

Descrição: esta política concede permissões necessárias ao Amazon EKS para executar tarefas do Fargate

`AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 22 de novembro de 2019, 4:36 UTC
- Hora da edição 22 de novembro de 2019, 4:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSLoadBalancingPolicy

Descrição: política vinculada à função de cluster do EKS que concede permissões para gerenciar os recursos de balanceador de carga do cluster.

`AmazonEKSLoadBalancingPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSLoadBalancingPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 30 de outubro de 2024, 20:18 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
```

```
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener",
            "CreateRule"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:SetIpAddressType",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:SetSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:DeleteProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy

Descrição: esta política fornece permissões para que as instâncias do ambiente de gerenciamento do cluster local do EKS executadas em sua conta gerenciem recursos em seu nome.

`AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de agosto de 2022, 21:56 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2024, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:DescribeInstanceProperties",
```

```
        "ssm:DescribeDocumentParameters",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:RegisterManagedInstance",
        "ssm:UpdateInstanceInformation",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutInventory",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/eks/*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-admin",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-control-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/diagnostics-collector-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/kubelet-config-updater"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon EKS Local ligue para AWS serviços em seu nome.

`AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de agosto de 2022, 21:53 UTC
- Horário editado: 26 de junho de 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DeleteSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DescribeSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-local-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ControlPlaneInstanceProxy"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ResumeSession",
        "ssm:TerminateSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao serviço Amazon EKS MCP. Essa política concede permissões para usar somente ferramentas somente para leitura no serviço EKS MCP destinadas à observabilidade, solução de problemas, recuperação de informações de recursos do EKS e obtenção de sugestões otimizadas para o EKS.

`AmazonEKSMCPReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSMCPReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 20 de novembro de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSMCPReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListNodegroups",
```

```
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeInsight",
        "eks:ListInsights",
        "eks:AccessKubernetesApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-mcp:InvokeMcp",
        "eks-mcp:CallReadOnlyTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSNetworkingPolicy

Descrição: política vinculada à função de cluster do EKS que concede permissões para gerenciar os recursos de rede do cluster.

`AmazonEKSNetworkingPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSNetworkingPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 28 de outubro de 2024, 22:34 UTC
- Horário editado: 20 de fevereiro de 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSNetworkingPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-cni-node-name"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSServicePolicy

Descrição: esta política permite que o Amazon Elastic Container Service para Kubernetes crie e gerencie os atributos necessários para operar clusters do EKS.

`AmazonEKSServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSServicePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2018, 21:08 UTC
- Hora da edição: 14 de outubro de 2024, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "eks:UpdateClusterVersion",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSServiceRolePolicy

Descrição: É necessária uma função vinculada ao serviço para que o Amazon EKS chame AWS serviços em seu nome.

`AmazonEKSServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de fevereiro de 2020, 20:10 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v23 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
```

```
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTrustStores",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "pricing:GetProducts",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DeleteAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "STANDARD"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : [
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEventPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeAccessEntry",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "eks:accessEntryType" : "EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.ec2",
            "aws.health"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "shield:DescribeProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSVPCResourceController

Descrição: política usada pelo VPC Resource Controller para gerenciar ENI e IPs para nós de trabalho.

`AmazonEKSVPCResourceController` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSVPCResourceController` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de agosto de 2020, 0:55 UTC
- Hora da edição: 12 de agosto de 2020, 0:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSVPCResourceController`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "eks-vpc-resource-controller"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy

Descrição: esta política permite que os nós de processamento do Amazon EKS se conectem aos clusters do Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 2 de outubro de 2024, 20:03 UTC
- Hora da edição: 2 de outubro de 2024, 20:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEKSWorkerNodePolicy

Descrição: esta política permite que os nós de processamento do Amazon EKS se conectem aos clusters do Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEKSWorkerNodePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2018, 21:09 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 0:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElastiCacheFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon ElastiCache por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonElastiCacheFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElastiCacheFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2023, 3:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticache:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticache.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListLogDeliveryStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOutposts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon ElastiCache por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticache:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess

Descrição: fornece acesso administrativo a recursos públicos do Amazon ECR

`AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 17:25 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2020, 17:25 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:*",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser

Descrição: fornece acesso total aos repositórios públicos do Amazon ECR, mas não permite a exclusão de repositórios ou alterações de políticas.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 16:16 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2020, 16:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
```

```
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:InitiateLayerUpload",
        "ecr-public:UploadLayerPart",
        "ecr-public:CompleteLayerUpload",
        "ecr-public:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura a repositórios públicos do Amazon ECR.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 17:27 UTC
- Horário de edição: 01 de dezembro de 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticFileSystemClientFullAccess

Descrição: concede acesso de cliente raiz a um sistema de arquivos do Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de janeiro de 2020, 16:27 UTC
- Hora da edição: 13 de janeiro de 2020, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess

Descrição: concede acesso de cliente somente leitura a um sistema de arquivos do Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de janeiro de 2020, 16:24 UTC
- Hora da edição: 13 de janeiro de 2020, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess

Descrição: concede acesso de cliente de leitura e gravação a um sistema de arquivos do Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de janeiro de 2020, 16:21 UTC

- Hora da edição: 13 de janeiro de 2020, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticFileSystemFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon EFS por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonElasticFileSystemFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticFileSystemFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2015, 16:22 UTC
- Horário editado: 07 de novembro de 2024, 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:PutAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:PutBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystem",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection",
        "elasticfilesystem:TagResource",
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticfilesystem.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon EFS por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2015, 16:25 UTC
- Horário editado: 07 de novembro de 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Elastic File System gerencie AWS recursos em seu nome

`AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de novembro de 2019, 16:52 UTC

- Horário editado: 07 de novembro de 2024, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:MountCapsule",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "backup:CreateBackupVault",
        "backup:PutBackupVaultAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupPlan",
        "backup:CreateBackupSelection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-plan:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticFileSystemsUtils

Descrição: permite que os clientes usem o AWS Systems Manager para gerenciar automaticamente o pacote de utilitários do Amazon EFS (amazon-efs-utils) em suas instâncias EC2 e usá-lo CloudWatchLog para receber notificações de montagem success/failure do sistema de arquivos EFS.

`AmazonElasticFileSystemsUtils` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticFileSystemsUtils` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de setembro de 2020, 15:16 UTC
- Hora da edição: 29 de setembro de 2020, 15:16 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
```

```
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticMapReduceEditorsRole

Descrição: Política padrão para a função de serviço Amazon Elastic MapReduce Editors.

`AmazonElasticMapReduceEditorsRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticMapReduceEditorsRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 16 de novembro de 2018, 21:55 UTC
- Hora da edição: 09 de fevereiro de 2023, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceEditorsRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:elasticmapreduce:editor-id",
            "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole

Descrição: Amazon Elastic MapReduce para Auto Scaling. Função para permitir que o ajuste de escacla automático adicione e remova instâncias do seu cluster EMR.

`AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 18 de novembro de 2016, 1:09 UTC
- Hora da edição: 18 de novembro de 2016, 1:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticMapReduceforEC2Role

Descrição: Política padrão para a função de serviço Amazon Elastic MapReduce for EC2.

`AmazonElasticMapReduceforEC2Role` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 11 de agosto de 2017, 23:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:SplitShard",
        "rds:Describe*",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
```

```
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticMapReduceFullAccess

Descrição: esta política será descontinuada. Consulte a documentação para obter orientação: https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Fornece

acesso total ao Amazon Elastic MapReduce e aos serviços subjacentes que ele exige, como EC2 e S3

`AmazonElasticMapReduceFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticMapReduceFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 11 de outubro de 2019, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:List*",
        "s3:*",
        "sdb:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy

Descrição: política para permitir que o EMR crie, descreva e exclua grupos de posicionamento do EC2.

`AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de setembro de 2020, 0:37 UTC
- Hora da edição: 29 de setembro de 2020, 0:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ]
    },
    {
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon Elastic MapReduce por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 29 de julho de 2020, 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticMapReduceRole

Descrição: esta política será descontinuada. Consulte a documentação para obter orientação: https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Política padrão para a função de MapReduce serviço Amazon Elastic.

`AmazonElasticMapReduceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticMapReduceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2020, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
```

```
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PassRole",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sdb:BatchPutAttributes",
        "sdb:Select",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:Delete*",
        "sqs:GetQueue*",
        "sqs:PurgeQueue",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:Describe*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy

Descrição: Permita que o Amazon Elasticsearch Service acesse outros AWS serviços, como o EC2 Networking, em seu nome. APIs

`AmazonElasticsearchServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de julho de 2017, 0:15 UTC
- Hora da edição: 23 de outubro de 2023, 6:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973135",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973136",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ES"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticTranscoder_FullAccess

Descrição: concede aos usuários acesso total ao Elastic Transcoder e o acesso aos serviços associados que são necessários para a funcionalidade completa do Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoder_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticTranscoder_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de abril de 2018, 18:59 UTC
- Hora da edição: 10 de junho de 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elastictranscoder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter

Descrição: concede aos usuários permissão para alterar predefinições, enviar trabalhos e visualizar as configurações do Elastic Transcoder. Esta política também concede acesso somente leitura a alguns outros serviços necessários para usar o console do Elastic Transcode, incluindo o S3, IAM e SNS.

`AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de junho de 2018, 21:12 UTC
- Hora da edição: 10 de junho de 2019, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:*Job",
        "elastictranscoder:*Preset",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess

Descrição: concede aos usuários acesso somente de leitura ao Elastic Transcoder e acesso de lista a serviços relacionados.

`AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de junho de 2018, 21:09 UTC
- Hora da edição: 10 de junho de 2019, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonElasticTranscoderRole

Descrição: política padrão para o perfil de serviço do Amazon Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoderRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonElasticTranscoderRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 13 de junho de 2019, 22:48 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticTranscoderRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:*MultipartUpload*"
      ],
      "Sid" : "1",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Sid" : "2",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEMRCleanupPolicy

Descrição: Permite as ações que o EMR exige para encerrar e excluir recursos do AWS EC2 se a função de serviço do EMR tiver perdido essa capacidade.

`AmazonEMRCleanupPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de setembro de 2017, 23:54 UTC
- Hora da edição: 29 de setembro de 2020, 21:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRCleanupPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy

Descrição: Permite acesso a outros recursos AWS de serviço necessários para executar o Amazon EMR

`AmazonEMRContainersServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 09 de dezembro de 2020, 0:38 UTC
- Horário editado: 06 de fevereiro de 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ImportCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEMRFullAccessPolicy_v2

Descrição: fornece acesso total ao Amazon EMR

`AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de março de 2021, 1:50 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ModifyCluster",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
```

```
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForElasticMapReduce",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleUIActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon EMR e às métricas associadas CloudWatch .

`AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de março de 2021, 1:39 UTC
- Hora da edição: 02 de agosto de 2023, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy

Descrição: Permite acesso a outros recursos de AWS serviço necessários para executar a Amazon EMRServerless

`AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de maio de 2022, 23:15 UTC
- Hora da edição: 25 de janeiro de 2024, 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2PolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRServerless",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEMRServicePolicy_v2

Descrição: esta política é usada para o perfil de serviço do Amazon EMR e NÃO deve ser usada para nenhum outro usuário ou perfil do IAM em sua conta. A política concede permissões para criar e gerenciar recursos associados ao EMR e serviços relacionados necessários para a operação do seu cluster do EMR.

`AmazonEMRServicePolicy_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEMRServicePolicy_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 12 de março de 2021, 1:11 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
```

```
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourcesToLaunchEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateTaggedEMRResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListActionsForEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
    },
    {
      "Sid" : "DeletePlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsForCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEmrServiceVPCEndpoint",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonESCognitoAccess

Descrição: fornece acesso limitado ao serviço de configuração do Amazon Cognito.

`AmazonESCognitoAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonESCognitoAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de fevereiro de 2018, 22:29 UTC
- Hora da edição: 20 de dezembro de 2021, 14:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESCognitoAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonESFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao serviço de configuração do Amazon ES.

`AmazonESFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonESFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de outubro de 2015, 19:14 UTC
- Hora da edição: 01 de outubro de 2015, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonESReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao serviço de configuração do Amazon ES.

`AmazonESReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonESReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de outubro de 2015, 19:18 UTC
- Hora da edição: 3 de outubro de 2018, 3:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy

Descrição: Permite EventBridge acessar os recursos do Secret Manager em seu nome.

`AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 11 de fevereiro de 2021, 20:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EventBridgeApiDestinations" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de julho de 2019, 14:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgePipesFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgePipesFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 01 de dezembro de 2022, 17:03 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2022, 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgePipesActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pipes:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgePipesOperatorAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura e de operador (capacidade de parar e iniciar a execução de Pipes) ao Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesOperatorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgePipesOperatorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2022, 17:04 UTC
- Hora da edição: 1º de dezembro de 2022, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "pipes:StartPipe",
        "pipes:StopPipe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2022, 17:04 UTC
- Hora da edição: 1º de dezembro de 2022, 17:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura à Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de julho de 2019, 13:59 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2022, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
```

```
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

Descrição: A política AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess gerenciada concede permissões para usar todas as ações do EventBridge Agendador para agendas e grupos de agendamentos.

`AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 10 de novembro de 2022, 18:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

Descrição: A política AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess gerenciada concede permissões somente de leitura para visualizar detalhes sobre suas agendas e grupos de agendamentos

`AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 10 de novembro de 2022, 18:50 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos EventBridge esquemas da Amazon.

`AmazonEventBridgeSchemasFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgeSchemasFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2019, 23:12 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2019, 23:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeManageRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
```

```
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura aos EventBridge esquemas da Amazon.

`AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2019, 23:05 UTC

- Hora da edição: 01 de maio de 2020, 0:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:SearchSchemas",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy

Descrição: concede permissões às regras gerenciadas criadas pelos EventBridge esquemas da Amazon.

`AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 27 de novembro de 2019, 1:10 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2019, 1:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonEVSServiceRolePolicy

Descrição: concede permissões ao EVS para gerenciar recursos em seu nome.

`AmazonEVSServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 16 de maio de 2025, 23:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEVSServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniWithTagStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceAndVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateSecurityGroupStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPutMetricDataStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/EVS"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFISServiceRolePolicy

Descrição: Política para permitir que o AWS FIS gerencie o monitoramento e a seleção de recursos para experimentos.

`AmazonFISServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de dezembro de 2020, 21:18 UTC
- Hora da edição: 25 de outubro de 2022, 9:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFISServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeUserResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonForecastFullAccess

Descrição: concede acesso a todas as ações do Amazon Forecast

`AmazonForecastFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonForecastFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de janeiro de 2019, 1:52 UTC
- Hora da edição: 18 de janeiro de 2019, 1:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonForecastFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy

Descrição: concede acesso a todas as ações para o Amazon Fraud Detector

`AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 22:46 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "frauddetector:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "frauddetector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFreeRTOSFullAccess

Descrição: política de acesso total para Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonFreeRTOSFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 15:32 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2017, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFreeRTOSFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freertos:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFreeRTOSOTAUpdate

Descrição: permite que o usuário acesse a atualização OTA do Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSOTAUpdate` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonFreeRTOSOTAUpdate` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 27 de agosto de 2018, 22:43 UTC
- Hora da edição: 18 de dezembro de 2020, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonFreeRTOSOTAUpdate`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::afr-ota*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signer:StartSigningJob",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:PutSigningProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DescribeJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:job/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:stream/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFSxConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon FSx e acesso a AWS serviços relacionados por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonFSxConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonFSxConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 16:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v20 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListResourcesAssociatedWithFSxFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kms:ListAliases",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListBucket",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
```

```
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon FSx e acesso a AWS serviços relacionados por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 16:35 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "kms:DescribeKey",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFSxFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon FSx e acesso aos AWS serviços relacionados.

`AmazonFSxFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonFSxFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 16:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ViewAWSDSDirectories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
```

```
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
```

```
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogsForFSxWindowsAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WriteToAmazonKinesisDataFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2VpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFSxReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura à Amazon FSx.

`AmazonFSxReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonFSxReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 16:33 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2018, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonFSxServiceRolePolicy

Descrição: Permite que FSx a Amazon gerencie AWS recursos em seu nome

`AmazonFSxServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 10:38 UTC
- Horário editado: 22 de julho de 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFSxServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/FSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourceNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonFSx.FileSystemId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:DeleteRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGlacierFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Glacier por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonGlacierFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGlacierFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "glacier:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGlacierReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon Glacier por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonGlacierReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGlacierReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 5 de maio de 2016, 18:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetJobOutput",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
```

```
        "glacier:GetVaultNotifications",
        "glacier:ListJobs",
        "glacier:ListMultipartUploads",
        "glacier:ListParts",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "glacier:ListVaults"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGrafanaAthenaAccess

Descrição: esta política concede acesso ao Amazon Athena e às dependências necessárias para permitir a consulta e a gravação de resultados no S3 a partir do plug-in Amazon Athena no Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaAthenaAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGrafanaAthenaAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 22 de novembro de 2021, 17:11 UTC
- Hora da edição: 22 de novembro de 2021, 17:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaAthenaAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGrafanaCloudWatchAccess

Descrição: Essa política concede acesso à Amazon CloudWatch e às dependências necessárias para uso CloudWatch como fonte de dados no Amazon Managed Grafana.

`AmazonGrafanaCloudWatchAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGrafanaCloudWatchAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 24 de março de 2023, 22:41 UTC
- Hora da edição: 24 de março de 2023, 22:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaCloudWatchAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGrafanaRedshiftAccess

Descrição: esta política concede acesso limitado ao Amazon Redshift e às dependências necessárias para usar o plug-in do Amazon Redshift no Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaRedshiftAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGrafanaRedshiftAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2021, 23:15 UTC
- Hora da edição: 26 de novembro de 2021, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaRedshiftAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pelo Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 08 de novembro de 2022, 23:10 UTC
- Hora da edição: 08 de novembro de 2022, 23:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonGrafanaManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGuardDutyFullAccess

Descrição: Fornece acesso total para usar a Amazon GuardDuty.

`AmazonGuardDutyFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGuardDutyFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2017, 22:31 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonGuardDutyFullAccessSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActionsForOrganizationsSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamGetRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGuardDutyFullAccess_v2

Descrição: Fornece acesso total para usar a Amazon GuardDuty

`AmazonGuardDutyFullAccess_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGuardDutyFullAccess_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 04 de junho de 2025, 20:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess_v2`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGuardDutyServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
```

```
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyIamRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy

Descrição: a proteção contra GuardDuty malware usa a função vinculada ao serviço (SLR) chamada. AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection Essa função vinculada ao serviço permite que a proteção contra GuardDuty malware realize varreduras sem agente para detectar malware. Ele permite GuardDuty criar instantâneos em sua conta e compartilhar os instantâneos com a conta de GuardDuty serviço para verificar se há malware. Ele avalia esses instantâneos compartilhados e inclui os metadados recuperados da instância do EC2 nas descobertas da Proteção contra Malware. GuardDuty A função AWSService RoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection vinculada ao serviço confia no serviço malware-protection.guardduty.amazonaws.com para assumir a função.

`AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de julho de 2022, 19:06 UTC
- Hora da edição: 25 de janeiro de 2024, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
```

```
        "ecs:DescribeTasks",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotVolumeConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyScanId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyExcluded",
            "GuardDutyFindingDetected"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndShareSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PreventPublicAccessToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/group" : "all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGuardDutyReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura aos GuardDuty recursos da Amazon

`AmazonGuardDutyReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonGuardDutyReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2017, 22:29 UTC
- Hora da edição: 16 de novembro de 2023, 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy

Descrição: Permita o acesso aos AWS recursos usados ou gerenciados pelo Amazon Guard Duty

`AmazonGuardDutyServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 28 de novembro de 2017, 20:12 UTC
- Hora da edição: 12 de agosto de 2024, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyGetDescribeListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSLRPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.guardduty-data",
            "com.amazonaws.*.guardduty-data-fips"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyModifyDeleteVpcEndpointPolicy",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateModifyVpcEndpointNetworkPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringVpcEndpointCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutySecurityGroupManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/GuardDutyManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupForVpcPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringSecurityGroupCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GuardDutyCreateEksAddonPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:CreateAddon",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksAddonManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/aws-guardduty-agent/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksClusterTagResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEcsPutAccountSettingsDefaultPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:PutAccountSettingDefault",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:account-setting" : [
            "guardDutyActivate"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SsmCreateDescribeUpdateDeleteStartAssociationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmAddTagsToResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateUpdateAssociationInstanceDocumentPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-
ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SsmSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmGetCommandStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetCommandInvocation",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHealthLakeFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao HealthLake serviço da Amazon.

`AmazonHealthLakeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHealthLakeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2021, 1:07 UTC
- Hora da edição: 17 de fevereiro de 2021, 1:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "healthlake.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao HealthLake serviço da Amazon.

`AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2021, 2:43 UTC
- Hora da edição: 17 de fevereiro de 2021, 2:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
```

```
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHoneycodeFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Honeycode por meio do Console de gerenciamento da AWS e do SDK.

`AmazonHoneycodeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHoneycodeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 20:28 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Honeycode por meio do Console de gerenciamento da AWS e do SDK.

`AmazonHoneycodeReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHoneycodeReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 20:28 UTC
- Hora da edição: 1º de dezembro de 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:List*",
        "honeycode:Get*",
        "honeycode:Describe*",
        "honeycode:Query*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHoneycodeServiceRolePolicy

Descrição: um perfil vinculado ao serviço necessário para que o Amazon Honeycode acesse seus recursos.

`AmazonHoneycodeServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de novembro de 2020, 18:03 UTC
- Hora da edição: 18 de novembro de 2020, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Honeycode Team Association por meio do Console de gerenciamento da AWS e do SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 20:28 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations",
        "honeycode:ApproveTeamAssociation",
        "honeycode:RejectTeamAssociation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Honeycode Team Association por meio do Console de gerenciamento da AWS e do SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 20:27 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2020, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Honeycode Workbook por meio do Console de gerenciamento da AWS e do SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 20:28 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2020, 17:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
```

```
        "honeycode:InvokeScreenAutomation",
        "honeycode:BatchCreateTableRows",
        "honeycode:BatchDeleteTableRows",
        "honeycode:BatchUpdateTableRows",
        "honeycode:BatchUpsertTableRows",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows",
        "honeycode:StartTableDataImportJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao Honeycode Workbook por meio do Console de gerenciamento da AWS e do SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 20:28 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2020, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy

Descrição: Concede ao Amazon Inspector acesso ao Serviços da AWS necessário para realizar avaliações de segurança sem agentes

`AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de novembro de 2023, 15:18 UTC
- Hora da edição: 20 de novembro de 2023, 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstanceIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAnyInstanceOrVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateSnapshotsOnExcludedInstances",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsOnAnySnapshotOnlyWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateOnlyInspectorScanTagOnlyUsingCreateSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshots"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteOnlySnapshotsTaggedForScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspector2FullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Inspector e acesso a outros serviços relacionados, como organizações.

`AmazonInspector2FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonInspector2FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021, 19:10 UTC
- Hora da edição: 25 de abril de 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
```

```
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspector2FullAccess_v2

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Inspector e a outros serviços relacionados, como as organizações com acesso organizacional restritivo.

`AmazonInspector2FullAccess_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonInspector2FullAccess_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de julho de 2025, 16:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess_v2`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "inspector2.amazonaws.com",
            "agentless.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/ou-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspector2ManagedCisPolicy

Descrição: esta é uma política gerenciada que o cliente deve anexar a seus perfis para se comunicar com o serviço de inspeção para verificações de CIS

`AmazonInspector2ManagedCisPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonInspector2ManagedCisPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de janeiro de 2024, 16:31 UTC
- Hora da edição: 24 de janeiro de 2024, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedCisPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForCISScans",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:StartCisSession",
        "inspector2:StopCisSession",
        "inspector2:SendCisSessionTelemetry",
        "inspector2:SendCisSessionHealth"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy

Descrição: Concede permissões para se comunicar com o Canal de Telemetria do Inspector2

`AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 13 de fevereiro de 2026, 17:12 UTC
- Horário editado: 13 de fevereiro de 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForInspector2Telemetry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2-telemetry:StartSession",
        "inspector2-telemetry:StopSession",
        "inspector2-telemetry:SendTelemetry",
        "inspector2-telemetry:NotifyHeartbeat"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspector2ReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao serviço Amazon Inspector2 e aos serviços de suporte relevantes

`AmazonInspector2ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonInspector2ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de janeiro de 2022, 14:45 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "inspector2:BatchGet*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:Describe*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:Search*",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspector2ServiceRolePolicy

Descrição: Concede ao Amazon Inspector acesso ao Serviços da AWS necessário para realizar avaliações de segurança

`AmazonInspector2ServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de novembro de 2021, 20:27 UTC
- Horário editado: 13 de fevereiro de 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v26 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TirosPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
```

```
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
```

```
        "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:PutRegistryScanningConfiguration",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListTags",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventoryDeleteAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration",
        "codeguru-security:GetFindings",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:DeleteScansByCategory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "codeguru-security.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeepInspection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/inspector-aws/service/inspector-linux-application-
paths"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/inspector2/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunInvokeCisSpecificDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-InvokeInspectorSsmPluginCIS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunCisCommandsToSpecificResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowToPutCloudwatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Inspector2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListAccessToECSAndEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToECSTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorEnablementForAwsOrgPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:AssociateMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceDelegatedAdminFromAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspectorFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Inspector.

`AmazonInspectorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonInspectorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de outubro de 2015, 17:08 UTC
- Hora da edição: 21 de dezembro de 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "inspector.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/inspector.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonInspector",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "inspector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspectorReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Inspector.

`AmazonInspectorReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonInspectorReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de outubro de 2015, 17:08 UTC
- Hora da edição: 01 de outubro de 2019, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonInspectorServiceRolePolicy

Descrição: Concede ao Amazon Inspector acesso ao Serviços da AWS necessário para realizar avaliações de segurança

`AmazonInspectorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de novembro de 2017, 15:48 UTC
- Hora da edição: 11 de setembro de 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspectorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "directconnect:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKendraFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Kendra por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonKendraFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKendraFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 16:15 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 16:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kendra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonKendra-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kendra:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKendraReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon Kendra por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonKendraReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKendraReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 16:13 UTC
- Hora da edição: 27 de maio de 2021, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kendra:Query",
        "kendra:GetQuerySuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKeyspacesFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKeyspacesFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de abril de 2020, 17:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CassandraFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchAlarmsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesReplicationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.cassandra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-
streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra-streams.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2VpcReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de abril de 2020, 17:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

Descrição: Forneça acesso somente de leitura ao Amazon Keyspaces e serviços relacionados AWS .

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de setembro de 2023, 17:01 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisAnalyticsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Kinesis Analytics por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de setembro de 2016, 19:01 UTC
- Hora da edição: 21 de setembro de 2016, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
```

```
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/kinesis-analytics*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao Amazon Kinesis Analytics por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de setembro de 2016, 18:16 UTC
- Hora da edição: 21 de setembro de 2016, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisFirehoseFullAccess

Descrição: fornece acesso total a todos os fluxos de entrega do Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisFirehoseFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de outubro de 2015, 18:45 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2015, 18:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a todos os fluxos de entrega do Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de outubro de 2015, 18:43 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2015, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todos os streams por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonKinesisFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesis:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura a todos os streams por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonKinesisReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesis:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Kinesis Video Streams Console de gerenciamento da AWS por meio do.

`AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2017, 23:27 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2017, 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisvideo:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS Kinesis Video Streams Console de gerenciamento da AWS por meio do.

`AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2017, 23:14 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2017, 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLaunchWizard_Fullaccess

Descrição: Acesso total ao AWS Launch Wizard e a outros serviços necessários.

`AmazonLaunchWizard_Fullaccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLaunchWizard_Fullaccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de agosto de 2020, 17:47 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2023, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizard_Fullaccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
```

```
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLog*",
        "logs:PutLogEvents",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
```

```
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
```

```
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
```

```
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLog*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
```

```
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLaunchWizardFullAccessV2

Descrição: Acesso total ao AWS Launch Wizard e a outros serviços necessários.

`AmazonLaunchWizardFullAccessV2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLaunchWizardFullAccessV2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de setembro de 2023, 17:14 UTC
- Hora da edição: 01 de setembro de 2023, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizardFullAccessV2`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppInsightsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Ec2Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
```

```
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
```

```
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
```

```
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Sid" : "IamActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
```

```
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizardActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SqsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EfsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
```

```
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceCatalogActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:UntagResource",
        "logs:TagResource",
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLexChannelsAccess

Descrição: esta política permite que os clientes chamem o runtime do Lex a partir dos canais

`AmazonLexChannelsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de janeiro de 2021, 20:12 UTC
- Hora da edição: 13 de janeiro de 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexChannelsAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:ListBots"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLexFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Lex por meio do Console de gerenciamento da AWS. Também fornece acesso para criar funções vinculadas ao serviço Lex e conceder permissões Lex para invocar um conjunto limitado de funções Lambda.

`AmazonLexFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLexFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de abril de 2017, 23:20 UTC
- Hora da edição: 16 de abril de 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "lex:*",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "kendra:ListIndices",
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonLex*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lexv2.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lex.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "channels.lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLexReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Lex.

`AmazonLexReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLexReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de abril de 2017, 23:13 UTC
- Hora da edição: 13 de maio de 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexReadOnlyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotChannelAssociation",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
```

```
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotRecommendation",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotRecommendations",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListRecommendedIntents",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:SearchAssociatedTranscripts",
        "lex:ListCustomVocabularyItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLexReplicationPolicy

Descrição: permite que o Amazon Lex replique recursos do Lex entre regiões em seu nome.

`AmazonLexReplicationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 31 de janeiro de 2024, 23:29 UTC
- Horário editado: 24 de junho de 2025, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexReplicationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:BuildBotLocale",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:CreateBotAlias",
        "lex:UpdateBotAlias",
        "lex:DeleteBotAlias",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:CreateBotVersion",
        "lex:DeleteBotVersion",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:CreateExport",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:UpdateExport",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:ListIntents",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:ListSlots",
        "lex:DescribeCustomVocabulary",
        "lex:StartImport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:CreateBot",
        "lex:UpdateBot",
        "lex:DeleteBot",
        "lex:CreateBotLocale",
        "lex:UpdateBotLocale",
        "lex:DeleteBotLocale",
        "lex:CreateIntent",
        "lex:UpdateIntent",
        "lex:DeleteIntent",
        "lex:CreateSlotType",
        "lex:UpdateSlotType",
        "lex:DeleteSlotType",
        "lex:CreateSlot",
        "lex:UpdateSlot",
        "lex:DeleteSlot",
```

```
        "lex:CreateCustomVocabulary",
        "lex:UpdateCustomVocabulary",
        "lex:DeleteCustomVocabulary",
        "lex:DeleteBotChannel",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "lex:CreateResourcePolicy",
        "lex:DeleteResourcePolicy",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:UpdateResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lex:*:*:bot/*",
        "arn:aws:lex:*:*:bot-alias/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:CreateUploadUrl",
        "lex:ListBots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLexRunBotsOnly

Descrição: Fornece acesso ao Amazon Lex conversational APIs.

`AmazonLexRunBotsOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLexRunBotsOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de abril de 2017, 23:06 UTC
- Hora da edição: 18 de agosto de 2021, 0:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexRunBotsOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:PostContent",
        "lex:PostText",
        "lex:PutSession",
        "lex:GetSession",
        "lex:DeleteSession",
        "lex:RecognizeText",
        "lex:RecognizeUtterance",
        "lex:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLexV2BotPolicy

Descrição: Fornece aos bots Lex V2 acesso para ligar para outros AWS serviços em seu nome.

`AmazonLexV2BotPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de janeiro de 2021, 20:10 UTC
- Hora da edição: 13 de janeiro de 2021, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexV2BotPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutEquipmentFullAccess

Descrição: fornece acesso total às operações do Amazon Lookout for Equipment

`AmazonLookoutEquipmentFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutEquipmentFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de abril de 2021, 15:52 UTC
- Hora da edição: 24 de novembro de 2021, 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "lookoutequipment:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lookoutequipment.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "lookoutequipment.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Lookout for Equipment

`AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de maio de 2021, 16:47 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2022, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:Describe*",
        "lookoutequipment:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutMetricsFullAccess

Descrição: concede acesso a todas as ações do Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutMetricsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de maio de 2021, 0:43 UTC
- Hora da edição: 07 de maio de 2021, 0:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*LookoutMetrics*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lookoutmetrics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess

Descrição: concede acesso a todas as ações somente leitura do Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de maio de 2021, 0:43 UTC
- Hora da edição: 04 de janeiro de 2022, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:DescribeMetricSet",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
```

```
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics",
        "lookoutmetrics:GetAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:GetSampleData",
        "lookoutmetrics:GetFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Lookout for Vision e acesso limitado às dependências necessárias do serviço e do console.

`AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de maio de 2021, 19:37 UTC
- Hora da edição: 11 de maio de 2021, 19:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
        "groundtruthlabeling:AssociatePatchToManifestJob",
        "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Lookout for Vision e acesso limitado às dependências necessárias do serviço e do console.

`AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 11 de maio de 2021, 19:32 UTC
- Hora da edição: 09 de dezembro de 2021, 2:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeTrialDetection",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListTrialDetections",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutVisionFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Lookout for Vision e acesso limitado às dependências necessárias.

`AmazonLookoutVisionFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutVisionFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de maio de 2021, 19:24 UTC
- Hora da edição: 11 de maio de 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Lookout for Vision e acesso limitado às dependências necessárias.

`AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de maio de 2021, 19:11 UTC
- Hora da edição: 09 de dezembro de 2021, 3:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
```

```
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess

Descrição: concede aos usuários permissão para solicitar previsões em lote do Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 17:12 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateBatchPrediction",
        "machinelearning:DeleteBatchPrediction",
        "machinelearning:DescribeBatchPredictions",
        "machinelearning:GetBatchPrediction",
        "machinelearning:UpdateBatchPrediction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess

Descrição: fornece acesso de criação para recursos de não previsão do Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 17:18 UTC
- Hora da edição: 29 de junho de 2016, 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Add*",
        "machinelearning:Create*",
        "machinelearning:Delete*",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMachineLearningFullAccess

Descrição: fornece acesso total a recursos do Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMachineLearningFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 17:25 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess

Descrição: concede aos usuários permissão para criar e excluir o endpoint em tempo real para modelos do Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 17:32 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 17:32 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateRealtimeEndpoint",
        "machinelearning:DeleteRealtimeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMachineLearningReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a recursos do Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 17:40 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess

Descrição: concede aos usuários permissão para solicitar previsões em tempo real do Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 17:44 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Predict"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3

Descrição: permite que o Machine Learning configure e use seus clusters do Redshift e locais de preparação do S3 para a fonte de dados do Redshift.

`AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 18:00 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2020, 18:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress",
        "redshift:CreateClusterSecurityGroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-machine-learning*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMacieFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Macie.

`AmazonMacieFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMacieFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 14:54 UTC
- Hora da edição: 01 de julho de 2022, 0:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricing:GetProducts",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMacieHandshakeRole

Descrição: concede permissão para criar o perfil vinculado ao serviço do Amazon Macie.

`AmazonMacieHandshakeRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMacieHandshakeRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 28 de junho de 2018, 15:46 UTC
- Hora da edição: 28 de junho de 2018, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieHandshakeRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMacieReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Macie.

`AmazonMacieReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMacieReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de junho de 2023, 21:50 UTC
- Hora da edição: 15 de junho de 2023, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:Describe*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:SearchResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMacieServiceRole

Descrição: concede ao Macie acesso somente leitura às dependências de recursos na sua conta para permitir a análise dos dados.

`AmazonMacieServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMacieServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 14:53 UTC
- Hora da edição: 14 de agosto de 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMacieServiceRolePolicy

Descrição: perfil vinculado ao serviço para Amazon Macie

`AmazonMacieServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de junho de 2018, 22:17 UTC
- Hora da edição: 19 de maio de 2022, 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMacieServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccountAliases",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Managed Blockchain por meio do Console de gerenciamento da AWS

`AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de abril de 2019, 21:23 UTC
- Hora da edição: 29 de abril de 2019, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonManagedBlockchainFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonManagedBlockchainFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de abril de 2019, 21:39 UTC

- Hora da edição: 29 de abril de 2019, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 30 de abril de 2019, 18:17 UTC
- Hora da edição: 30 de abril de 2019, 18:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:Get*",
        "managedblockchain:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo Amazon Managed Blockchain

`AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de janeiro de 2020, 19:51 UTC
- Hora da edição: 17 de janeiro de 2020, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMCSFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Managed Apache Cassandra Service

`AmazonMCSFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMCSFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 13:45 UTC
- Hora da edição: 17 de abril de 2020, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMCSReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Managed Apache Cassandra Service

`AmazonMCSReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMCSReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 13:46 UTC
- Hora da edição: 17 de abril de 2020, 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMechanicalTurkFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a tudo APIs no Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMechanicalTurkFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de dezembro de 2015, 19:08 UTC
- Hora da edição: 11 de dezembro de 2015, 19:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMechanicalTurkReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente para leitura APIs no Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMechanicalTurkReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de dezembro de 2015, 19:08 UTC

- Hora da edição: 25 de setembro de 2019, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:Get*",
        "mechanicalturk:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMemoryDBFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon MemoryDB por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonMemoryDBFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMemoryDBFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de outubro de 2021, 19:24 UTC
- Hora da edição: 08 de outubro de 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "memorydb:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/memorydb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForMemoryDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "memorydb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon MemoryDB por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonMemoryDBReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMemoryDBReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de outubro de 2021, 19:27 UTC
- Hora da edição: 08 de outubro de 2021, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a todos os relatórios, incluindo dados financeiros de todos os recursos da aplicação.

`AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mobileanalytics:GetReports",
        "mobileanalytics:GetFinancialReports"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMobileAnalyticsFullAccess

Descrição: fornece acesso total a todos os recursos da aplicação.

`AmazonMobileAnalyticsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMobileAnalyticsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "mobileanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a relatórios não financeiros para todos os recursos da aplicação.

`AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:GetReports",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente gravação a dados de eventos put para todos os recursos da aplicação. (Recomendado para integração com SDK)

`AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:PutEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMonitronFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Monitron

`AmazonMonitronFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMonitronFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de dezembro de 2020, 22:40 UTC
- Hora da edição: 08 de junho de 2022, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMonitronFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitron.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "monitron:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "monitron.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMQApiFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao AmazonMQ via nossa API/SDK.

`AmazonMQApiFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMQApiFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de dezembro de 2018, 20:31 UTC
- Hora da edição: 04 de novembro de 2020, 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMQApiReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao AmazonMQ via nossa API/SDK.

`AmazonMQApiReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMQApiReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de dezembro de 2018, 20:31 UTC
- Hora da edição: 18 de dezembro de 2018, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMQFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AmazonMQ por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonMQFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMQFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2017, 15:28 UTC
- Hora da edição: 04 de novembro de 2020, 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMQReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AmazonMQ por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonMQReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMQReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2017, 15:30 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2017, 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMQServiceRolePolicy

Descrição: Política de função vinculada ao serviço para AWS Amazon MQ

`AmazonMQServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de novembro de 2020, 16:07 UTC
- Hora da edição: 04 de novembro de 2020, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMQServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon MSK Connect

`AmazonMSKConnectReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMSKConnectReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de setembro de 2021, 10:18 UTC
- Hora da edição: 18 de outubro de 2021, 9:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMSKFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon MSK e outras permissões necessárias para suas dependências.

`AmazonMSKFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMSKFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2019, 22:07 UTC
- Hora da edição: 18 de outubro de 2023, 11:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
```

```
        "S3:GetBucketPolicy",
        "firehose:TagDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMSKReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon MSK

`AmazonMSKReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonMSKReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2019, 22:28 UTC
- Hora da edição: 14 de janeiro de 2019, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso ao Amazon Airflow Serverless Service para gerenciar redes para seus fluxos de trabalho e acessar outros AWS serviços em seu nome

`AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 15 de novembro de 2025, 20:34 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2025, 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonMWAAServiceRolePolicy

Descrição: o perfil vinculado ao serviço usado pelo Amazon Managed Workflows for Apache Airflow.

`AmazonMWAAServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de novembro de 2020, 14:13 UTC
- Hora da edição: 17 de novembro de 2022, 0:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
```

```
            "AWS/MWAA"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

Descrição: esta política concede acesso aos recursos necessários aos funcionários do Nimble Studio Launch Profile. Anexe essa política às instâncias do EC2 criadas pelo Nimble Studio Builder.

`AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de abril de 2021, 4:47 UTC
- Hora da edição: 28 de abril de 2021, 4:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      },
      "Sid" : "GetLaunchProfileInitializationDependencies"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

Descrição: esta política concede acesso aos recursos do Amazon Nimble Studio associados ao administrador do estúdio e aos recursos relacionados do estúdio em outros serviços. Anexe essa política à função de administrador associada ao seu estúdio.

`AmazonNimbleStudio-StudioAdmin` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonNimbleStudio-StudioAdmin` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de abril de 2021, 4:47 UTC
- Hora da edição: 22 de setembro de 2023, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StudioAdminFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:CreateStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
```

```
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:AcceptEulas",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:PutLaunchProfileMembers",
        "nimble:UpdateLaunchProfileMember",
        "nimble:DeleteLaunchProfileMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonNimbleStudio-StudioUser

Descrição: esta política concede acesso aos recursos do Amazon Nimble Studio associados ao usuário do estúdio e aos recursos relacionados do estúdio em outros serviços. Anexe essa política à função de usuário associada ao seu estúdio.

`AmazonNimbleStudio-StudioUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonNimbleStudio-StudioUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de abril de 2021, 4:48 UTC
- Hora da edição: 22 de setembro de 2023, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioUser`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListLaunchProfiles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:requesterPrincipalId" : "${nimble:principalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
```

```
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:ownedBy" : "${nimble:requesterPrincipalId}"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonODBServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Oracle Database@AWS gerencie AWS recursos em seu nome.

`AmazonODBServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Horário de criação: 13 de novembro de 2024, 18:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonODBServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ODB"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "NM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EB1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ActivateEventSource",
        "events:DescribeEventSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-source/aws.partner/odb*"
    },
    {
      "Sid" : "EB2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:CreateEventBus",
        "events:DescribeEventBus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/aws.partner/odb*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOmicsFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Omics e outros Serviços da AWS necessários. Essa política permite que o usuário visualize e aceite convites de compartilhamento de RAM para acessar recursos fora do usuário. Conta da AWS

`AmazonOmicsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOmicsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de fevereiro de 2023, 0:59 UTC
- Hora da edição: 24 de fevereiro de 2023, 0:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOmicsReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Omics

`AmazonOmicsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOmicsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2022, 4:17 UTC

- Hora da edição: 29 de novembro de 2022, 4:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:Get*",
        "omics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOneEnterpriseFullAccess

Descrição: esta política concede permissões administrativas que permitem acesso a todos os recursos e operações do Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOneEnterpriseFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2023, 4:58 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2023, 4:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess

Descrição: esta política concede permissões limitadas de leitura e gravação que permitem a instalação e ativação de dispositivos.

`AmazonOneEnterpriseInstallerAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOneEnterpriseInstallerAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2023, 5:00 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2023, 5:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstallerAccessStatementID",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:CreateDeviceActivationQrCode",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess

Descrição: esta política concede permissões somente leitura para acesso a todos os recursos e operações do Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2023, 4:59 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2023, 4:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:Get*",
        "one:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso ao Amazon OpenSearch Dashboards Service para acessar outros AWS serviços, como CloudWatch em seu nome

`AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 22 de dezembro de 2023, 19:38 UTC
- Hora da edição: 22 de dezembro de 2023, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDashboardsServiceRoleAllowedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSD"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess

Descrição: permite que o OpenSearch DirectQuery Serviço acesse o AWS Glue APIs para criar recursos em seu nome.

`AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 6 de maio de 2024, 12:24 UTC
- Hora da edição: 06 de maio de 2024, 12:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

Descrição: Permite que a Amazon OpenSearch Ingestion acesse outros AWS serviços em seu nome.

`AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de abril de 2023, 18:11 UTC
- Hora da edição: 26 de abril de 2023, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:DeletePipeline",
        "osis:StartPipeline",
        "osis:StopPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ValidatePipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:TagResource",
        "osis:UntagResource",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/osis.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "osis.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon OpenSearch Inestion Service

`AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de abril de 2023, 18:09 UTC
- Hora da edição: 26 de abril de 2023, 18:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Amazon OpenSearch Inestion Service acesse outros AWS serviços em seu nome.

`AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de novembro de 2022, 16:49 UTC
- Horário editado: 28 de agosto de 2025, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy

Descrição: Permita que o Amazon OpenSearch Serverless acesse outros AWS serviços, como CloudWatch APIs em seu nome.

`AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de novembro de 2022, 19:50 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2024, 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAOSSCloudwatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

Descrição: fornece acesso ao serviço de configuração do Amazon Cognito.

`AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 2 de setembro de 2021, 6:31 UTC
- Hora da edição: 20 de dezembro de 2021, 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchServiceFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao serviço de configuração do Amazon OpenSearch Service.

`AmazonOpenSearchServiceFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOpenSearchServiceFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 8 de setembro de 2021, 5:33 UTC
- Hora da edição: 8 de setembro de 2021, 5:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao serviço de configuração do Amazon OpenSearch Service.

`AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 8 de setembro de 2021, 5:38 UTC
- Hora da edição: 8 de setembro de 2021, 5:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy

Descrição: Permita que o Amazon OpenSearch Service acesse outros AWS serviços, como o EC2 Networking, APIs em seu nome.

`AmazonOpenSearchServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de agosto de 2021, 9:27 UTC
- Horário editado: 27 de março de 2025, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973145",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973144",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973165",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973154",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973164",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Stmt1480452973174",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973184",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973195",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973196",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973197",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ES",
            "AWS/OpenSearch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
```

```
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sso:PutApplicationAccessScope",
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPersonalizeFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Personalize por meio do SDK Console de gerenciamento da AWS . Também fornece acesso selecionado a serviços relacionados (por exemplo, S3, CloudWatch).

`AmazonPersonalizeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonPersonalizeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 04 de dezembro de 2018, 22:24 UTC
- Hora da edição: 30 de maio de 2019, 23:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonPersonalizeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "personalize:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Personalize*",
        "arn:aws:s3:::*personalize*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "personalize.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPollyFullAccess

Descrição: concede acesso total a serviços e recursos do Amazon Polly.

`AmazonPollyFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonPollyFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2016, 18:59 UTC
- Hora da edição: 30 de novembro de 2016, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPollyReadOnlyAccess

Descrição: concede acesso somente leitura a recursos do Amazon Polly.

`AmazonPollyReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonPollyReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2016, 18:59 UTC
- Hora da edição: 17 de julho de 2018, 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:GetLexicon",
        "polly:GetSpeechSynthesisTask",
        "polly:ListLexicons",
        "polly:ListSpeechSynthesisTasks",
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPrometheusConsoleFullAccess

Descrição: Concede acesso total aos recursos AWS gerenciados do Prometheus no console AWS

`AmazonPrometheusConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonPrometheusConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 18:11 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspace",
```

```
        "aps:UpdateWorkspaceAlias",
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
        "aps:DeleteAlertManagerDefinition",
        "aps:DeleteRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:PutAlertManagerDefinition",
        "aps:PutRuleGroupsNamespace",
        "aps:TagResource",
        "aps:UntagResource",
        "aps:CreateLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateWorkspaceConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:CreateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPrometheusFullAccess

Descrição: Concede acesso total aos recursos AWS gerenciados do Prometheus

`AmazonPrometheusFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonPrometheusFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 18:10 UTC
- Hora da edição: 26 de novembro de 2023, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllPrometheusActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "aps.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "scraper.aps.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPrometheusQueryAccess

Descrição: Concede acesso para executar consultas em recursos AWS gerenciados do Prometheus

`AmazonPrometheusQueryAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonPrometheusQueryAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de dezembro de 2020, 1:02 UTC
- Hora da edição: 19 de dezembro de 2020, 1:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

Descrição: Concede acesso somente de gravação aos espaços de trabalho AWS gerenciados do Prometheus

`AmazonPrometheusRemoteWriteAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonPrometheusRemoteWriteAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de dezembro de 2020, 1:04 UTC
- Hora da edição: 19 de dezembro de 2020, 1:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pelo Amazon Managed Service para o Prometheus Collector

`AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2023, 14:19 UTC
- Hora da edição: 26 de abril de 2024, 20:25 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ENIManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AMPAgentlessScraper"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ENIUpdating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEKSAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DeleteAccessEntry",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
scraper.aps.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:RemoteWrite",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonQDeveloperAccess

Descrição: : fornece acesso de desenvolvedor para permitir interações com o Amazon Q

`AmazonQDeveloperAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonQDeveloperAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 9 de julho de 2024, 8:35 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQDeveloperAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetaData",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:UsePlugin"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonQFullAccess

Descrição: fornece acesso total para permitir interações com o Amazon Q.

`AmazonQFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonQFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2023, 16:00 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "q:CreateAssignment",
        "q:DeleteAssignment",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:CreatePlugin",
```

```
        "q:UpdatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin",
        "q:UsePlugin",
        "q:ListPlugins",
        "q:ListPluginProviders",
        "q:ListTagsForResource",
        "q:UntagResource",
        "q:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAmazonQ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "q.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonQLDBConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon QLDB por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonQLDBConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonQLDBConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de setembro de 2019, 18:24 UTC
- Hora da edição: 04 de novembro de 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonQLDBFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon QLDB via API do serviço.

`AmazonQLDBFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonQLDBFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de setembro de 2019, 18:23 UTC
- Hora da edição: 04 de novembro de 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
```

```
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonQLDBReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon QLDB.

`AmazonQLDBReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonQLDBReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de setembro de 2019, 18:19 UTC
- Hora da edição: 02 de julho de 2021, 2:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
```

```
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSBetaServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon RDS gerencie AWS recursos em seu nome.

`AmazonRDSBetaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 02 de maio de 2018, 19:41 UTC
- Hora da edição: 7 de agosto de 2024, 0:54 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy

Descrição: permite que o Amazon RDS Custom execute várias ações de automação e tarefas de gerenciamento de banco de dados por meio de um perfil de instância do EC2.

`AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de fevereiro de 2024, 17:42 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:PutConfigurePackageResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createTagForEc2SnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:putObject",
        "s3:getObject",
        "s3:getObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "readSecretsFromCpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createSecretsOnDpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "publishCwMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "rdscustom/rds-custom-sqlserver-agent",
            "RDSCustomForOracle/Agent"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putEventsToEventBusPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutEvents",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
    },
    {
      "Sid" : "cwlUploadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:rds-custom-instance-*"
    },
    {
      "Sid" : "sendMessageToSqsQueuePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-sqlserver"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "managePrivateIpOnEniPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-
*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy

Descrição: política de perfil de serviço de pré-visualização do Amazon RDS Custom

`AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 08 de outubro de 2021, 21:44 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
```

```
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon RDS Custom gerencie AWS recursos em seu nome.

`AmazonRDSCustomServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 08 de outubro de 2021, 21:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v19 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "rdscrc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccModifyInstanceAttribute1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ],
          "ec2:Attribute" : "InstanceType"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
```

```
            "AllocateAddress",
            "CopyImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccAmi1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSRDSCustom*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
```

```
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSDataFullAccess

Descrição: Permite acesso total ao uso dos dados do RDS APIs, do armazenamento APIs secreto das credenciais do banco de dados do RDS e do gerenciamento de consultas do console de banco de dados APIs para executar instruções SQL em clusters Aurora Serverless no. Conta da AWS

`AmazonRDSDataFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSDataFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de novembro de 2018, 21:29 UTC

- Hora da edição: 20 de novembro de 2019, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSDataFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDataServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory",
```

```
        "rds-data:ExecuteSql",
        "rds-data:ExecuteStatement",
        "rds-data:BatchExecuteStatement",
        "rds-data:BeginTransaction",
        "rds-data:CommitTransaction",
        "rds-data:RollbackTransaction",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSDirectoryServiceAccess

Descrição: permite que o RDS acesse o Directory Service Managed AD em nome do cliente para instâncias de banco de dados SQL Server associadas ao domínio.

`AmazonRDSDirectoryServiceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de fevereiro de 2016, 2:02 UTC
- Hora da edição: 15 de maio de 2019, 16:51 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSDirectoryServiceAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Descrição: fornece acesso ao Cloudwatch para monitoramento aprimorado do RDS

`AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 11 de novembro de 2015, 19:58 UTC
- Hora da edição: 11 de novembro de 2015, 19:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogStreams",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon RDS por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonRDSFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2023, 23:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
```

```
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*",
        "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "rds.amazonaws.com",
            "rds.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
```

```
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao RDS Performance Insights por meio do Console de gerenciamento da AWS

`AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de agosto de 2023, 23:41 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsAnalisysReportFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsTaggingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "pi:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBShardGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCloudWatchReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly

Descrição: política somente leitura para o RDS Performance Insights

`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de abril de 2022, 0:02 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBClusters",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBShardGroups",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "rds:DescribeDBShardGroups",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsDescribeDimensionKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:DescribeDimensionKeys",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetDimensionKeyDetails",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetDimensionKeyDetails",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceDimensions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceDimensions",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetPerformanceAnalysisReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReports",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListTagsForResource",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy

Descrição: política de perfil de serviço de pré-visualização do Amazon RDS

`AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 31 de maio de 2018, 18:02 UTC
- Hora da edição: 7 de agosto de 2024, 1:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Preview",
            "AWS/Neptune-Preview",
            "AWS/RDS-Preview",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon RDS por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonRDSReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRDSReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 14 de abril de 2023, 12:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRDSServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon RDS gerencie AWS recursos em seu nome.

`AmazonRDSServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 08 de janeiro de 2018, 18:17 UTC
- Hora da edição: 1º de julho de 2024, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossRegionCommunication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Kinesis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:SplitShard",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:UpdateShardCount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/aws-rds-das-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
```

```
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

Descrição: esta política inclui permissões para executar comandos SQL para copiar, carregar, descarregar, consultar e analisar dados no Amazon Redshift. A política também concede permissões para executar declarações selecionadas para serviços relacionados, como Amazon S3, Amazon CloudWatch logs SageMaker, Amazon ou AWS Glue.

`AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de novembro de 2021, 0:48 UTC
- Hora da edição: 25 de novembro de 2021, 2:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "SageMaker",
            "/aws/sagemaker/Endpoints",
            "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
            "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
            "/aws/sagemaker/TransformJobs"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:Getitem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
```

```
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "redshift.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftDataFullAccess

Descrição: Essa política fornece acesso total aos dados do Amazon Redshift. APIs Essa política também concede acesso a outros serviços necessários.

`AmazonRedshiftDataFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftDataFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de setembro de 2020, 19:23 UTC
- Hora da edição: 07 de abril de 2023, 18:18 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftDataFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForAPIUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsWithFederatedIAMCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateAPIUser",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "redshift:CreateClusterUser",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift-data.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift-data.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftFederatedAuthorization

Descrição: Esta é uma ease-of-use política para executar consultas com a Autorização Federada do Amazon Redshift

`AmazonRedshiftFederatedAuthorization` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftFederatedAuthorization` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 22 de novembro de 2025, 00:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFederatedAuthorization`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftFederatedAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:RenameTable",
        "glue:FederateAuthorization"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:FederatedAuthorizationSource" : "Redshift"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftIdentityCenterSetContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon Redshift por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonRedshiftFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 07 de julho de 2022, 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditor

Descrição: fornece acesso total ao Editor de Consultas do Amazon Redshift e a consultas salvas via Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonRedshiftQueryEditor` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftQueryEditor` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de outubro de 2018, 22:50 UTC
- Hora da edição: 16 de fevereiro de 2021, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditor`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:ListSchemas",
        "redshift:ListTables",
        "redshift:ListDatabases",
        "redshift:ExecuteQuery",
        "redshift:FetchResults",
        "redshift:CancelQuery",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeQuery",
        "redshift:DescribeTable",
        "redshift:ViewQueriesFromConsole",
        "redshift:DescribeSavedQueries",
        "redshift:CreateSavedQuery",
        "redshift:DeleteSavedQueries",
        "redshift:ModifySavedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIIAMSessionPermissionsRestriction",
      "Action" : [
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
```

```
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess

Descrição: concede acesso total às operações e recursos do Editor de Consultas V2 do Amazon Redshift. Essa política também concede acesso a outros serviços necessários. Isso inclui permissões para listar os clusters do Amazon Redshift, ler chaves e aliases no AWS KMS e gerenciar os segredos do Query Editor V2 no Secrets Manager. AWS

`AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de setembro de 2021, 14:06 UTC
- Hora da edição: 21 de fevereiro de 2024, 17:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KeyManagementServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing

Descrição: concede a capacidade de trabalhar com o Editor de Consultas V2 do Amazon Redshift sem compartilhar recursos. O principal concedido só pode ler, atualizar e excluir seus próprios recursos, mas não pode compartilhá-los. Essa política também concede acesso a outros serviços necessários. Isso inclui permissões para listar os clusters do Amazon Redshift e gerenciar os segredos do Query Editor V2 do principal no Secrets Manager AWS .

`AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de setembro de 2021, 14:18 UTC
- Hora da edição: 21 de fevereiro de 2024, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

Descrição: concede a capacidade de trabalhar com o Editor de Consultas V2 do Amazon Redshift com compartilhamento limitado de recursos. A entidade principal concedida pode ler, escrever

e compartilhar seus próprios recursos. A entidade principal concedida pode ler os recursos compartilhados com sua equipe, mas não pode atualizá-los. Essa política também concede acesso a outros serviços necessários. Isso inclui permissões para listar os clusters do Amazon Redshift e gerenciar os segredos do Query Editor V2 do principal no Secrets Manager AWS .

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de setembro de 2021, 14:22 UTC
- Hora da edição: 21 de fevereiro de 2024, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
```

```
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
```

```
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

Descrição: concede a capacidade de trabalhar com o Editor de Consultas V2 do Amazon Redshift com compartilhamento de recursos. A entidade principal concedida pode ler, escrever e compartilhar seus próprios recursos. A entidade principal concedida pode ler e atualizar os recursos compartilhados com sua equipe. Essa política também concede acesso a outros serviços necessários. Isso inclui permissões para listar os clusters do Amazon Redshift e gerenciar os segredos do Query Editor V2 do principal no Secrets Manager AWS .

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de setembro de 2021, 14:25 UTC
- Hora da edição: 21 de fevereiro de 2024, 17:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
```

```
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
```

```
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadWriteAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon Redshift por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonRedshiftReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 8 de fevereiro de 2024, 0:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "redshift:Describe*",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Redshift chame AWS serviços em seu nome

`AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de setembro de 2017, 19:19 UTC
- Horário editado: 19 de fevereiro de 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2VpcPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessCreateEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessReleaseEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateSubnet",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateRouteTable",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Redshift-Serverless",
            "AWS/Redshift"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:RotateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "redshift",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerRandomPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IPV6Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceQuotasToCheckCustomerLimits",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/L-0263D0A3",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-29B6F2EB"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverRedshiftCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationGetMetadataAccessForFederatedCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

Descrição: esta política especifica as permissões do Rekognition e do S3 exigidas pelo recurso Amazon Rekognition Custom Labels.

`AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de janeiro de 2020, 19:18 UTC
- Hora da edição: 16 de agosto de 2022, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*custom-labels*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CreateProject",
        "rekognition:CreateProjectVersion",
        "rekognition:StartProjectVersion",
        "rekognition:StopProjectVersion",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DeleteProject",
        "rekognition:DeleteProjectVersion",
        "rekognition:TagResource",
        "rekognition:UntagResource",
        "rekognition:ListTagsForResource",
```

```
        "rekognition:CreateDataset",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:UpdateDatasetEntries",
        "rekognition:DistributeDatasetEntries",
        "rekognition:DeleteDataset",
        "rekognition:CopyProjectVersion",
        "rekognition:PutProjectPolicy",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:DeleteProjectPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRekognitionFullAccess

Descrição: Acesso a todo o Amazon Rekognition APIs

`AmazonRekognitionFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRekognitionFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2016, 14:40 UTC
- Hora da edição: 30 de novembro de 2016, 14:40 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRekognitionReadOnlyAccess

Descrição: Acesso a todo o reconhecimento de leitura APIs

`AmazonRekognitionReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRekognitionReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2016, 14:58 UTC
- Hora da edição: 08 de novembro de 2023, 18:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRekognitionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",
        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
```

```
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:ListUsers",
        "rekognition:SearchUsers",
        "rekognition:SearchUsersByImage",
        "rekognition:GetMediaAnalysisJob",
        "rekognition:ListMediaAnalysisJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRekognitionServiceRole

Descrição: permite que o Rekognition ligue para os serviços em seu nome. AWS

`AmazonRekognitionServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRekognitionServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 16:52 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2017, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRekognitionServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetMedia"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess

Descrição: fornece acesso total a todas as ações de nomenclatura automática do Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53AutoNamingFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de janeiro de 2018, 18:40 UTC
- Hora da edição: 18 de janeiro de 2018, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a todas as ações de nomenclatura automática do Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de janeiro de 2018, 3:02 UTC
- Hora da edição: 18 de janeiro de 2018, 3:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess

Descrição: fornece acesso em nível de registrante às ações de nomenclatura automática do Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de março de 2018, 22:33 UTC
- Hora da edição: 12 de março de 2018, 22:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53DomainsFullAccess

Descrição: fornece acesso total a todas as ações de domínios do Route53 e cria zona hospedada para permitir a criação de zonas hospedadas como parte dos registros de domínio.

`AmazonRoute53DomainsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53DomainsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53domains:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso à lista e ações de domínios do Route53.

`AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53FullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Route 53 via Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonRoute53FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRegions",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "es:ListDomainNames",
        "es:DescribeDomains",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/domainnames"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess

Descrição: fornece acesso total para recuperar, listar, criar, atualizar e excluir todos os recursos do Amazon Route 53 Global Resolver.

`AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 09 de março de 2026, 20:27 UTC
- Horário editado: 09 de março de 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53globalresolver:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "route53globalresolver:AssociateHostedZone",
        "route53globalresolver:BatchCreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchDeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchUpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateAccessSource",
        "route53globalresolver:CreateAccessToken",
        "route53globalresolver:CreateDNSView",
        "route53globalresolver:CreateFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:CreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DeleteAccessSource",
        "route53globalresolver:DeleteAccessToken",
        "route53globalresolver:DeleteDNSView",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:DeleteGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DisableDNSView",
        "route53globalresolver:DisassociateHostedZone",
        "route53globalresolver:EnableDNSView",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
```

```
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ImportFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListTagsForResource",
        "route53globalresolver:TagResource",
        "route53globalresolver:UntagResource",
        "route53globalresolver:UpdateAccessSource",
        "route53globalresolver:UpdateAccessToken",
        "route53globalresolver:UpdateDNSView",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallDomains",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:UpdateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:UpdateHostedZoneAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura para recuperar e listar todos os recursos do Amazon Route 53 Global Resolver.

`AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 09 de março de 2026, 20:27 UTC
- Horário editado: 09 de março de 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
```

```
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53ProfilesFullAccess

Descrição: esta política concede acesso total aos recursos do Amazon Route 53 Profile.

`AmazonRoute53ProfilesFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53ProfilesFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 30 de abril de 2024, 18:30 UTC
- Hora da edição: 27 de agosto de 2024, 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:AssociateProfile",
        "route53profiles:AssociateResourceToProfile",
        "route53profiles:CreateProfile",
        "route53profiles:DeleteProfile",
        "route53profiles:DisassociateProfile",
        "route53profiles:DisassociateResourceFromProfile",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53profiles:PutProfilePolicy",
        "route53profiles:TagResource",
        "route53profiles:UntagResource",
        "route53profiles:UpdateProfileResourceAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
```

```
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess

Descrição: esta política concede acesso somente leitura aos recursos do Amazon Route 53 Profile.

`AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de abril de 2024, 18:29 UTC
- Hora da edição: 27 de agosto de 2024, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53ReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Route 53 via Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonRoute53ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 15 de novembro de 2016, 21:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:Get*",
```

```
        "route53:List*",
        "route53:TestDNSAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao cluster de recuperação do Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de agosto de 2021, 18:37 UTC
- Hora da edição: 18 de agosto de 2021, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao cluster de recuperação do Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de agosto de 2021, 17:36 UTC
- Hora da edição: 01 de abril de 2022, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:GetRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess

Descrição: fornece acesso total à configuração do controle de recuperação do Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de agosto de 2021, 17:48 UTC
- Hora da edição: 18 de agosto de 2021, 17:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura à configuração do controle de recuperação do Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de agosto de 2021, 18:01 UTC
- Hora da edição: 18 de outubro de 2023, 17:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControlByName",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess

Descrição: fornece acesso total à prontidão de recuperação do Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de agosto de 2021, 16:45 UTC
- Hora da edição: 18 de agosto de 2021, 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura à prontidão de recuperação do Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de agosto de 2021, 18:11 UTC
- Hora da edição: 09 de novembro de 2021, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:ListRules",
        "route53-recovery-readiness:ListTagsForResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations",
        "route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53-recovery-readiness::*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53ResolverFullAccess

Descrição: política de acesso total para o Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53ResolverFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de maio de 2019, 18:10 UTC
- Hora da edição: 5 de agosto de 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess

Descrição: política de acesso somente leitura para o Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de maio de 2019, 18:11 UTC
- Hora da edição: 5 de agosto de 2024, 18:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3FullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todos os buckets por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonS3FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 27 de setembro de 2021, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*",
        "s3-object-lambda:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy

Descrição: Fornece permissões de funções do AWS Lambda para interagir com o Amazon S3 Object Lambda. Também concede permissões ao Lambda para CloudWatch gravar em registros.

`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 18 de agosto de 2021, 10:07 UTC
- Hora da edição: 18 de agosto de 2021, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3OutpostsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon S3 em Outposts por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonS3OutpostsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3OutpostsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de outubro de 2020, 17:26 UTC
- Hora da edição: 02 de outubro de 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3-outposts:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon S3 em Outposts por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de outubro de 2020, 18:55 UTC
- Hora da edição: 02 de outubro de 2020, 18:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3-outposts:Get*",
        "s3-outposts:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3ReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura a todos os buckets por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonS3ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 10 de agosto de 2023, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Describe*",
        "s3-object-lambda:Get*",
        "s3-object-lambda:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3TablesFullAccess

Descrição: fornece acesso total a todos os buckets da tabela do S3.

`AmazonS3TablesFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3TablesFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de dezembro de 2024, 15:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToS3TablesReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "replication.s3tables.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole

Descrição: Essa política gerenciada concede ao AWS Lake Formation permissões para atuar em todos os compartimentos de tabela, namespaces e tabelas da conta.

`AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 19 de junho de 2025, 19:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForS3ListTableBuckets",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:ListTableBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:CreateNamespace",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:DeleteNamespace",
        "s3tables:DeleteTableBucket",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:DeleteTable",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:RenameTable",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:PutTableData",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "KMSDataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/*/table/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKeyAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3tables.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonS3TablesReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a todos os buckets da tabela do S3.

`AmazonS3TablesReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de dezembro de 2024, 15:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:Get*",
        "s3tables:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Descrição: Política de função de serviço usada pelo serviço de AWS service (Serviço da AWS) catálogo para provisionar produtos do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um conjunto de serviços relacionados CodePipeline, incluindo CodeBuild, CodeCommit,, CloudFormation Glue, etc.

`AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2020, 18:48 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPostPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPatchPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PATCH"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnMutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "ArnLikeIfExists" : {
          "cloudformation:RoleArn" : [
            "arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTemplatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodePipelinePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:DeletePipeline",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:StartPipelineExecution",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UpdatePipeline"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMUserPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
```

```
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogFirehosePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGluePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueClassiferPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateClassifier",
        "glue:DeleteClassifier",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteTrigger",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:StopCrawler"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueWorkflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateWorkflow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueJobPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueCrawlerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:GetCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueTriggerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTrigger",
        "glue:GetTrigger"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadSagemakerResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3MutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
```

```
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogStepFunctionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:CreateStateMachine",
        "states:DeleteStateMachine",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeStarPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess

Descrição: Fornece permissões para o Amazon SageMaker Canvas usar serviços de IA para oferecer suporte a soluções de IA prontas para uso. Essa política adicionará mais permissões mutantes para serviços à medida que o Amazon SageMaker Canvas adicionar suporte.

`AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de março de 2023, 22:36 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2023, 14:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Textract",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument",
        "textract:AnalyzeExpense",
        "textract:AnalyzeID",
        "textract:StartDocumentAnalysis",
        "textract:StartExpenseAnalysis",
        "textract:GetDocumentAnalysis",
        "textract:GetExpenseAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Rekognition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:DetectText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Comprehend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:DetectDominantLanguage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker",
            "Canvas"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:RequestTag/Canvas" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetStopAndDeleteBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FoundationModelPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFineTuningPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess

Descrição: Essa política concede permissões para usar o Amazon Bedrock no SageMaker Canvas, fornecendo acesso a serviços downstream, como o S3.

`AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 2 de fevereiro de 2024, 18:37 UTC
- Hora da edição: 2 de fevereiro de 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3CanvasAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos SageMaker recursos e operações da Amazon para preparação de dados no Canvas. A política também fornece acesso seleto a serviços relacionados (por exemplo, S3, IAM, KMS, RDS, Logs, Redshift CloudWatch , Athena, Glue, Secrets Manager). EventBridge Essa política deve ser anexada à função de execução de SageMaker domínio/perfil de usuário da Amazon.

`AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de outubro de 2023, 22:56 UTC
- Hora da edição: 16 de agosto de 2024, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerListFeatureGroupOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListFeatureGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListProcessingJobs",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelineOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListAliases",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticmapreduce:ListClusters",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AthenaListDataCatalogOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "athena:ListDataCatalogs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaQueryExecutionOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDataCatalogOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftArnBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/studio:*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess

Descrição: Permite que o Amazon SageMaker Canvas crie, gerencie e visualize detalhes de endpoints para endpoints criados por meio do Canvas. Permite que o Amazon SageMaker Canvas recupere métricas de invocação de endpoints de. CloudWatch

`AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de outubro de 2023, 18:11 UTC
- Hora da edição: 06 de outubro de 2023, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerEndpointPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadCWInvocationMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy

Descrição: Essa política concede permissões ao Amazon EMR Serverless para serviços como o S3, usado pelo Amazon SageMaker Canvas para processamento de grandes volumes de dados.

`AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de julho de 2024, 0:35 UTC
- Hora da edição: 27 de julho de 2024, 0:35 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess

Descrição: Essa política concede as permissões normalmente necessárias para usar o SageMaker Canvas com o Amazon Forecast.

`AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 24 de agosto de 2022, 20:04 UTC
- Hora da edição: 24 de agosto de 2022, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos recursos e operações do Amazon SageMaker Canvas. A política também fornece acesso seleto a serviços relacionados (por exemplo, S3, IAM, VPC, ECR, CloudWatch Logs, Redshift, Secrets Manager e Forecast). Essa política deve ser anexada à função de execução de SageMaker domínio/perfil de usuário da Amazon.

`AmazonSageMakerCanvasFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de setembro de 2022, 0:44 UTC
- Hora da edição: 16 de agosto de 2024, 4:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerUserDetailsAndPackageOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPackageGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelPackage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHostingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2VPCOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
```

```
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:SearchTables",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
```

```
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForForecast",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "application-autoscaling:scalable-dimension" :
"sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AsyncEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeScalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingSageMakerEndpointOperation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaOperation",
      "Action" : [
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperation",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuicksightOperation",
      "Action" : [
        "quicksight:ListNamespaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfKeyInAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Source" : "SageMakerCanvas",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess

Descrição: Fornece permissões para o Amazon SageMaker Canvas usar o serviço SageMaker Data Science Assistant. Atualmente, o Assistente de Ciência de Dados usa o Amazon SageMaker e o Amazon Q Developer para processar solicitações de usuários.

`AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 04 de dezembro de 2024, 14:06 UTC

- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerDataScienceAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-data-science-assistant:SendConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

Descrição: Essa política concede as permissões normalmente necessárias para usar o Amazon SageMaker Cluster.

`AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2023, 15:11 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2023, 15:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogStreamPublishPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogGroupCreationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/Clusters"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataRetrievalFromS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMConnectivityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy

Descrição: Política gerenciada para Service Linked Role para Amazon SageMaker Core Services

`AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de dezembro de 2020, 21:40 UTC
- Hora da edição: 21 de dezembro de 2020, 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy

Descrição: fornece as permissões necessárias para que o SageMaker Edge crie e gerencie uma frota de dispositivos para o cliente usando a conexão de nuvem padrão.

`AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 08 de dezembro de 2020, 16:17 UTC
- Hora da edição: 08 de dezembro de 2020, 16:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerEdgeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAlias",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/SageMakerEdge*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "credentials.iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

Descrição: Fornece as permissões necessárias para habilitar a loja off-line para um grupo de SageMaker FeatureStore recursos da Amazon.

`AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 16:24 UTC
- Hora da edição: 05 de dezembro de 2022, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon SageMaker por meio do Console de gerenciamento da AWS SDK. Também fornece acesso selecionado a serviços relacionados (por exemplo, S3, ECR, CloudWatch Logs).

`AmazonSageMakerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 13:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v29 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAddTagsForApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfTrainingPlanResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster",
        "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
```

```
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:CreateGroup",
```

```
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetJob*",
        "glue:GetTable*",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:UpdateJob",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:DescribeSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlySecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForRobomaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueUpdateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDeleteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetTablesAndDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetAndCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForUserProfile",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*aws-glue*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressCreateBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressListBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

Descrição: Essa política fornece acesso a serviços que normalmente são necessários para o uso SageMaker geoespacial.

`AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 30 de novembro de 2022, 10:08 UTC
- Hora da edição: 10 de maio de 2023, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

Descrição: Essa política concede permissões que permitem acesso total ao Amazon SageMaker Geospatial por meio do Console de gerenciamento da AWS SDK.

`AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 30 de novembro de 2022, 10:06 UTC
- Hora da edição: 30 de novembro de 2022, 10:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerGroundTruthExecution

Descrição: Fornece acesso aos AWS serviços necessários para executar o trabalho de SageMaker GroundTruth etiquetagem

`AmazonSageMakerGroundTruthExecution` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerGroundTruthExecution` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2020, 19:30 UTC
- Hora da edição: 29 de abril de 2022, 20:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CustomLabelingJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
        "arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicSubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Subscribe",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sns:Protocol" : "sqs"
        },
        "StringLike" : {
          "sns:Endpoint" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicUnsubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkforceVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "*sagemaker-task-resources*",
            "aws.sagemaker*labeling*"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess

Descrição: Esta política gerenciada da Amazon fornece as permissões necessárias SageMaker HyperPod para acessar modelos fechados no SageMaker Jumpstart. Ele permite criar conteúdo pré-assinado URLs para hub no SageMaker Public Hub.

`AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de janeiro de 2026, 01:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreatePresignedUrlAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateHubContentPresignedUrls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/SageMakerPublicHub",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/SageMakerPublicHub/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess

Descrição: essa política fornece os privilégios administrativos necessários para configurar o operador de SageMaker HyperPod inferência. Ele permite que o operador de inferência acesse recursos AWS

de rede, Amazon S3, Amazon ECR, CloudWatch Amazon, AWS Certificate Manager e recursos necessários para implantar e gerenciar cargas de trabalho de inferência em clusters SageMaker HyperPod

`AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 27 de janeiro de 2026, 20:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteObjectsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:ExistingObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:RequestObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRRepositoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccessEntryPolicyAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyarn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodInferenceMonitoringPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListAndDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateImportPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:ImportCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CreatedBy"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DeleteCertificate",
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerHyperPodInference*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeClusterInference",
        "sagemaker:UpdateClusterInference",
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpointconfig/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateModel",
            "CreateEndpointConfig",
            "CreateEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDeleteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess

Descrição: essa política fornece os privilégios administrativos necessários para configurar a SageMaker HyperPod observabilidade. Ela permite o acesso ao Amazon Managed Prometheus, ao Amazon Managed Grafana e ao EKS Addons. A política também inclui amplo acesso ao HTTP da Grafana ServiceAccountTokens em todos os espaços APIs de trabalho da Amazon Managed Grafana em sua conta.

`AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 10 de julho de 2025, 14:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:/workspaces",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PrometheusDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DescribeWorkspace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusAlertsRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/
HyperPodObservabilityNamespace",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaCreateWorkspaceAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "grafana:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaServiceAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:CreateWorkspaceApiKey",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccount",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken",
```

```
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccounts",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens",
        "grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGrafanaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityGrafanaAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "grafana.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMEKSPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HyperPodClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/amazon-sagemaker-hyperpod-observability/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonPodIdentityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:DeletePodIdentityAssociation",
        "eks:UpdatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSListDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*/*/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

Descrição: Esta política concede permissões à Amazon SageMaker HyperPod para AWS serviços relacionados, como Amazon EKS, Amazon CloudWatch etc.

`AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 6 de setembro de 2024, 17:04 UTC

- Hora da edição: 6 de setembro de 2024, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EKSClusterDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogStreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess

Descrição: essa política fornece as permissões administrativas necessárias para configurar o operador SageMaker HyperPod de treinamento. Ele permite o acesso aos complementos Amazon SageMaker HyperPod e EKS. A política inclui permissões para descrever os SageMaker HyperPod recursos em sua conta.

`AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Horário de criação: 19 de agosto de 2025, 17:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeClusterNodeOnHyperPodClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeClusterNode",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess

Descrição: Fornece acesso para criar recursos de FlowDefinition AI da Amazon Augmented contra qualquer equipe de trabalho.

`AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 16:19 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

Descrição: Essa política AWS gerenciada concede as permissões necessárias para usar todos os recursos de SageMaker governança da Amazon. A política também fornece acesso seleto a serviços relacionados (por exemplo, S3, KMS).

`AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2022, 8:58 UTC
- Hora da edição: 4 de junho de 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSMMonitoringModelCards",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:UpdateMonitoringAlert",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:UpdateModelCard",
        "sagemaker:DeleteModelCard",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMTrainingModelsSearchTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:AddTags",
```

```
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

Descrição: esta é uma nova política gerenciada para o Registro de Modelos no Sagemaker. Essa política é uma política independente que pode ser anexada à função do usuário para acessar as funcionalidades relacionadas ao Registro de Modelos no Sagemaker.

`AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de abril de 2023, 5:20 UTC
- Hora da edição: 6 de junho de 2024, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3GetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3ListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryTagReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sagemaker:collection"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Descrição: Política gerenciada para Service Linked Role para Amazon SageMaker Notebooks

`AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 18 de outubro de 2019, 20:27 UTC
- Horário editado: 10 de dezembro de 2025, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDeleteApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSMountWithDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2AuthZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdcOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerProfileCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerSpaceOperationsForCanvasManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
```

```
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerAddTagsForAppManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

Descrição: Permite que usuários de aplicativos SageMaker parceiros da Amazon acessem aplicativos, listem aplicativos disponíveis, iniciem aplicativos na web UIs e se conectem por meio do SDK do aplicativo.

`AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Horário de criação: 17 de janeiro de 2025, 18:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListPartnerApps",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceR

Descrição: Política de função de serviço usada pelos produtos AWS APIGateway AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um conjunto de serviços relacionados, incluindo Lambda e outros.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de agosto de 2023, 15:06 UTC
- Hora da edição: 01 de agosto de 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServ

Descrição: Política de função de serviço usada pelos produtos AWS CloudFormation AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um subconjunto de serviços relacionados, incluindo Lambda APIGateway e outros.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de agosto de 2023, 15:06 UTC
- Hora da edição: 01 de agosto de 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "apigateway.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:sagemaker-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
```

```
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/lambda-auth-code/layer.zip"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRole

Descrição: Política de função de serviço usada pelo AWS Lambda nos produtos AWS ServiceCatalog provisionados do portfólio de produtos da Amazon SageMaker . Concede permissões a um conjunto de serviços relacionados, incluindo Secrets Manager e outros.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de agosto de 2023, 15:05 UTC

- Hora da edição: 01 de agosto de 2023, 15:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : false
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

Descrição: Essa política gerenciada da Amazon concede as permissões normalmente necessárias para uso com etapas de retorno de chamada e etapas Lambda SageMaker em pipelines de construção de modelos. Ele é adicionado ao AmazonSageMaker - ExecutionRole que pode ser criado ao configurar o SageMaker Studio. Também pode ser anexado a qualquer outra função que será usada para criar ou executar pipelines.

`AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de julho de 2021, 16:35 UTC
- Hora da edição: 17 de fevereiro de 2023, 21:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
```

```
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy

Descrição: essa política será usada pela SageMaker Unified Studios para criar recursos relacionados à VPC para QuickSight

`AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 03 de junho de 2025, 17:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightVPCConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcconnection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeQuickSightVPCConnectionEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightEC2NetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon SageMaker por meio do Console de gerenciamento da AWS SDK.

`AmazonSageMakerReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 13:07 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2021, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "ecr:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePoli

Descrição: Política de função de serviço usada pelos produtos AWS APIGateway AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um conjunto de serviços relacionados, incluindo CloudWatch Logs e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 25 de março de 2022, 4:25 UTC
- Hora da edição: 25 de março de 2022, 4:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRoleP

Descrição: Política de função de serviço usada pelos produtos AWS CloudFormation AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um subconjunto de serviços relacionados, incluindo SageMaker e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 25 de março de 2022, 4:26 UTC
- Hora da edição: 25 de março de 2022, 4:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
```

```
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
```

```
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
```

```
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
```

```
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
```

```
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
```

```
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy

Descrição: Política de função de serviço usada pelos produtos AWS CodeBuild AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um subconjunto de serviços relacionados CodePipeline, incluindo, CodeBuild e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de março de 2022, 4:27 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildPassRoletPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com",
            "codepipeline.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "codebuild.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
```

```
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
```

```
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
```

```
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
```

```
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
```

```
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
```

```
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePo

Descrição: Política de função de serviço usada pelos produtos AWS CodePipeline AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um subconjunto de serviços relacionados CodePipeline, incluindo, CodeBuild e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 22 de fevereiro de 2022, 9:53 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelinePassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy

Descrição: Política de função de serviço usada pelos AWS CloudWatch Eventos nos produtos AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um subconjunto de serviços relacionados, incluindo CodePipeline e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 22 de fevereiro de 2022, 9:53 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2022, 9:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy

Descrição: Política de função de serviço usada pelo AWS Firehose nos produtos AWS ServiceCatalog provisionados do portfólio de produtos da Amazon SageMaker . Concede permissões a um conjunto de serviços relacionados, incluindo Firehose e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 22 de fevereiro de 2022, 9:54 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2022, 9:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy

Descrição: Política de função de serviço usada pelo AWS Glue nos produtos AWS ServiceCatalog provisionados do SageMaker portfólio de produtos da Amazon. Concede permissões a um conjunto de serviços relacionados, incluindo Glue, S3 e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 22 de fevereiro de 2022, 9:51 UTC
- Hora da edição: 26 de agosto de 2022, 19:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy

Descrição: Política de função de serviço usada pelo AWS Lambda nos produtos AWS ServiceCatalog provisionados do portfólio de produtos da Amazon SageMaker . Concede permissões a um conjunto de serviços relacionados, incluindo ECR, S3 e outros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 04 de abril de 2022, 16:34 UTC

- Hora da edição: 11 de junho de 2024, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
```

```
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
```

```
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
```

```
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
```

```
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
```

```
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy

Descrição: Concede as permissões de ativação, gerenciamento de sessão e operações de chave KMS do Systems Manager necessárias para que o SageMaker Spaces Addon permita acesso remoto seguro ao EKS SageMaker Spaces.

`AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de novembro de 2025, 04:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateActivationForSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeActivations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeActivations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeSessions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeleteActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeManagedNodes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeregisterWorkspaceInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToPassSsmManagedNodeRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-StartSSHSession",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToEnableAdvancedTierForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ResetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/activation-
tier"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToSSMDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy

Descrição: Concede aos sistemas as permissões de operações principais do KMS necessárias para que o SageMaker Spaces Router permita acesso remoto seguro ao EKS SageMaker Spaces.

`AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de novembro de 2025, 04:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess

Descrição: Esta política gerenciada da Amazon fornece as permissões necessárias para criar e gerenciar planos SageMaker de treinamento. Ela permite que os usuários criem planos de treinamento e capacidades reservadas, descrevam os planos de treinamento atuais e realizem operações de pesquisa e listagem.

`AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 04 de dezembro de 2024, 13:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingPlan",
        "sagemaker:CreateReservedCapacity",
        "sagemaker:DescribeReservedCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateTrainingPlan",
            "CreateReservedCapacity"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeTrainingPlan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NonResourceLevelTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings",
        "sagemaker:ListTrainingPlans"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListUltraServersByReservedCapacityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListUltraServersByReservedCapacity",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSecurityLakeAdministrator

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Security Lake e aos serviços relacionados necessários para administrar o Security Lake.

`AmazonSecurityLakeAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSecurityLakeAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de maio de 2023, 22:04 UTC
- Hora da edição: 23 de fevereiro de 2024, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakeAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResource",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "securitylake:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:ListRoles",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResourceViaSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDatalakeSettings",
        "events:ListConnections",
        "events:ListApiDestinations",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagingSecurityLakeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
```

```
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaCreateFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaAddPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:CreateApiDestination",
        "events:CreateConnection",
        "events:UpdateConnection",
        "events:UpdateApiDestination",
        "events:DeleteConnection",
        "events:DeleteApiDestination",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:api-destination/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:connection/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueURL",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsCmkGrantForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "GenerateDataKey",
            "RetireGrant",
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEnablingQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : [
            "arn:aws:glue:*:*:catalog",
            "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
            "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "LakeFormation*"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringCredentialsForSubscriberNotification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/
AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsLambdaArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
            "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationS3Arn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerGlueArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:subscriber/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationEventsArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnboardingToSecurityLakeDependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/securitylake.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityLake",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securitylake.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "apidestinations.events.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRolePolicyActionsforSubscibersandSources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRegisterS3LocationInLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIAMActionsByResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakeMetastoreObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::security-lake-meta-store-manager-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ResourcelessReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSecurityLakeMetastoreManager

Descrição: Política para o gerenciador de SecurityLake meta-armazenamento lambda da Amazon, que permite o acesso ao cloudwatch, S3, Glue e SQS.

`AmazonSecurityLakeMetastoreManager` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSecurityLakeMetastoreManager` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 23 de janeiro de 2024, 15:26 UTC
- Hora da edição: 1º de abril de 2024, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSecurityLakeMetastoreManager`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowWriteLambdaLogs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:logs:*:*:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToReadFromSqs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataReadWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSecurityLakePermissionsBoundary

Descrição: o Amazon Security Lake cria perfis do IAM para fontes personalizadas de terceiros gravarem dados em um data lake e para que assinantes terceirizados consumam dados de um data lake e usa essa política ao criar esses perfis para definir o limite de suas permissões.

`AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2022, 14:11 UTC
- Hora da edição: 14 de maio de 2024, 20:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeBucket",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeSQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : [
            "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSESFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon SES por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonSESFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSESFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSESReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon SES por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AmazonSESReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSESReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC

- Hora da edição: 14 de maio de 2024, 12:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SESReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "ses:BatchGetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSESServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o SES publique métricas CloudWatch básicas de monitoramento da Amazon em nome de seus recursos do SES

`AmazonSESServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de maio de 2024, 16:02 UTC
- Hora da edição: 21 de maio de 2024, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSESServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricDataToSESCloudWatchNamespaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/SES",
            "AWS/SES/MailManager",
            "AWS/SES/Addons"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSNSFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon SNS por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonSNSFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSNSFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 24 de setembro de 2024, 22:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode",
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:VerifyDestinationNumber",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DeleteOptedOutNumber"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSNSReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon SNS por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonSNSReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSNSReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 24 de setembro de 2024, 22:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sns:CheckIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSNSRole

Descrição: política padrão para o perfil de serviço do Amazon SNS.

`AmazonSNSRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSNSRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSNSRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSQSFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon SQS por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonSQSFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSQSFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sqs:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSQSReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon SQS por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonSQSReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSQSReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 24 de maio de 2024, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSQSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueueTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMAutomationApproverAccess

Descrição: fornece acesso para visualizar execuções de automação e enviar decisões de aprovação para a automação que aguardam aprovação

`AmazonSSMAutomationApproverAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMAutomationApproverAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de agosto de 2017, 23:07 UTC
- Hora da edição: 07 de agosto de 2017, 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMAutomationApproverAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:SendAutomationSignal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMAutomationRole

Descrição: fornece permissões para o serviço de automação do EC2 executar atividades definidas nos documentos de automação

`AmazonSSMAutomationRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMAutomationRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de dezembro de 2016, 22:09 UTC
- Horário editado: 20 de março de 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
```

```
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMDirectoryServiceAccess

Descrição: esta política permite que o SSM Agent acesse o Directory Service em nome do cliente para ingressar no domínio da instância gerenciada.

`AmazonSSMDirectoryServiceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMDirectoryServiceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de março de 2019, 17:44 UTC
- Hora da edição: 15 de março de 2019, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon SSM.

`AmazonSSMFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de maio de 2015, 17:39 UTC
- Hora da edição: 20 de novembro de 2019, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "logs:*",
        "ssm:*",
        "ec2messages:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
```

```
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMMaintenanceWindowRole

Descrição: perfil de serviço a ser usado na janela de manutenção do EC2

`AmazonSSMMaintenanceWindowRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMMaintenanceWindowRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2016, 15:57 UTC
- Hora da edição: 27 de julho de 2019, 0:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy

Descrição: Essa política ativa a funcionalidade do AWS Systems Manager em instâncias do EC2.

`AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de agosto de 2022, 20:54 UTC
- Hora da edição: 16 de julho de 2024, 18:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowSSMChannelMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMLegacyMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMManagedInstanceCore

Descrição: A política do Amazon EC2 Role para habilitar a funcionalidade principal do serviço AWS Systems Manager.

`AmazonSSMManagedInstanceCore` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMManagedInstanceCore` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de março de 2019, 17:22 UTC
- Hora da edição: 23 de maio de 2019, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
```

```
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMPatchAssociation

Descrição: fornece acesso a instâncias filhas para operações de associação de patches.

`AmazonSSMPatchAssociation` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMPatchAssociation` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de maio de 2020, 16:00 UTC
- Hora da edição: 13 de maio de 2020, 16:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribePatchBaselines",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon SSM.

`AmazonSSMReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSSMReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de maio de 2015, 17:44 UTC
- Hora da edição: 29 de maio de 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSSMServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pelo Amazon SSM

`AmazonSSMServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de novembro de 2017, 19:20 UTC
- Horário editado: 15 de julho de 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSSMServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v16 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutInventory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "ssm:InventoryTypeName" : [
            "AWS:ComplianceItem",
            "AWS:PatchSummary"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:SelectResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeCases"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeComplianceByResource",
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStackSets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DeleteStackInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:DescribeRule",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:DescribeHub",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-explorer-2:CreateManagedView",
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:managed-view/AWSManagedViewForSSM*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonSumerianFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Sumerian.

`AmazonSumerianFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonSumerianFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de abril de 2018, 20:14 UTC
- Hora da edição: 24 de abril de 2018, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSumerianFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sumerian:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTextractFullAccess

Descrição: Acesso a todos os Amazon Textract APIs

`AmazonTextractFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTextractFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 19:07 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2018, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTextractFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTextractServiceRole

Descrição: Permite que a Textract ligue para AWS os serviços em seu nome.

`AmazonTextractServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTextractServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 19:12 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2018, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonTextractServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonTextract*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTimestreamConsoleFullAccess

Descrição: fornece acesso total para gerenciar o Amazon Timestream usando o Console de gerenciamento da AWS. Observe que essa política também concede permissões para determinadas operações do KMS e operações para gerenciar suas consultas salvas. Se estiver usando a CMK gerenciada pelo cliente, consulte a documentação para obter as permissões adicionais necessárias.

`AmazonTimestreamConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTimestreamConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de setembro de 2020, 21:47 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListEntitlementDetails",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-5jijo74ujy36m",
```

```
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTimestreamFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Timestream. Observe que essa política também concede acesso a determinadas operações do KMS. Se estiver usando a CMK gerenciada pelo cliente, consulte a documentação para obter as permissões adicionais necessárias.

`AmazonTimestreamFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTimestreamFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de setembro de 2020, 21:47 UTC
- Hora da edição: 26 de novembro de 2021, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess

Descrição: fornece acesso administrativo total para criar, atualizar, excluir e listar instâncias do Amazon Timestream InfluxDB e criar e listar grupos de parâmetros. Consulte a documentação para ver quais são as permissões adicionais necessárias.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de março de 2024, 22:53 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v17 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MPViewAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MPSubscriptionAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:Subscribe",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess

Descrição: concede acesso administrativo para gerenciar instâncias e grupos de parâmetros do Amazon Timestream InfluxDB, exceto operações de mercado.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de abril de 2025, 17:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
```

```
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy

Descrição: fornece acesso administrativo total para criar, atualizar, excluir e listar instâncias do Amazon Timestream InfluxDB e criar e listar grupos de parâmetros. Consulte a documentação para ver quais são as permissões adicionais necessárias.

`AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de março de 2024, 18:53 UTC
- Hora da edição: 14 de março de 2024, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagWithEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Timestream/InfluxDB",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:READONLY-InfluxDB-auth-parameters-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTimestreamReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Timestream. A política também fornece permissão para cancelar qualquer consulta em execução. Se estiver usando a CMK gerenciada pelo cliente, consulte a documentação para obter as permissões adicionais necessárias.

`AmazonTimestreamReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTimestreamReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de setembro de 2020, 21:47 UTC
- Hora da edição: 5 de junho de 2024, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonTimestreamReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:Select",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:DescribeAccountSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTranscribeFullAccess

Descrição: fornece acesso total a operações do Amazon Transcribe.

`AmazonTranscribeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTranscribeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de abril de 2018, 16:06 UTC
- Hora da edição: 04 de abril de 2018, 16:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*transcribe*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonTranscribeReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura para operação do Amazon Transcribe.

`AmazonTranscribeReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonTranscribeReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de abril de 2018, 16:05 UTC
- Hora da edição: 04 de abril de 2018, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVerifiedPermissionsFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Verified Permissions

`AmazonVerifiedPermissionsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVerifiedPermissionsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de outubro de 2024, 18:19 UTC
- Hora da edição: 11 de outubro de 2024, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:CreatePolicyStore",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao serviço Verified Permissions.

`AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de outubro de 2024, 18:25 UTC
- Hora da edição: 11 de outubro de 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations

Descrição: permite criar interfaces de rede e as anexar a recursos entre contas

`AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de julho de 2017, 20:47 UTC
- Hora da edição: 25 de setembro de 2023, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVPCFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon VPC por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonVPCFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVPCFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
```

```
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
```

```
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy

Descrição: fornece permissões para descrever AWS recursos, executar o Network Access Analyzer e criar ou excluir tags no Network Insights Access Scope e no Network Insights Access Scope Analysis.

`AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de junho de 2023, 22:56 UTC
- Hora da edição: 15 de maio de 2024, 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
```

```
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy

Descrição: fornece permissões para descrever AWS recursos, executar o Reachability Analyzer e criar ou excluir tags no Network Insights Path e no Network Insights Analysis.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de junho de 2023, 20:12 UTC
- Hora da edição: 15 de maio de 2024, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy

Descrição: Essa política está anexada à função IAMRoleForReachabilityAnalyzerCrossAccountResourceAccess. Essa função é implantada nas contas dos membros em uma organização quando a conta de gerenciamento permite acesso confiável ao Reachability Analyzer. Ele fornece permissões para visualizar recursos de toda a organização usando o console do Reachability Analyzer.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de maio de 2023, 20:38 UTC
- Hora da edição: 01 de maio de 2023, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonVPCReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon VPC por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AmazonVPCReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonVPCReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkDocsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon WorkDocs por meio do Console de gerenciamento da AWS

`AmazonWorkDocsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkDocsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de abril de 2020, 23:05 UTC
- Hora da edição: 16 de abril de 2020, 23:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon WorkDocs por meio do Console de gerenciamento da AWS

`AmazonWorkDocsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkDocsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de janeiro de 2020, 23:49 UTC
- Hora da edição: 08 de janeiro de 2020, 23:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pela Amazon WorkMail Events

`AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de abril de 2019, 16:52 UTC
- Hora da edição: 16 de abril de 2019, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkMailFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Directory Service WorkMail, SES, EC2 e acesso de leitura aos metadados do KMS.

`AmazonWorkMailFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkMailFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 21 de dezembro de 2020, 14:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CheckAlias",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:ListDomains",
        "ses:*",
        "workmail:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.workmail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkMailEvents*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*workmail*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess

Descrição: Acesso total ao fluxo de WorkMail mensagens APIs

`AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de fevereiro de 2021, 11:08 UTC
- Hora da edição: 11 de fevereiro de 2021, 11:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess

Descrição: acesso somente de leitura às WorkMail mensagens para a GetRawMessageContent API

`AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de janeiro de 2021, 12:40 UTC
- Hora da edição: 28 de janeiro de 2021, 12:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:Get*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkMailReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura WorkMail e SES.

`AmazonWorkMailReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkMailReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2019, 8:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "lambda:ListFunctions",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesAdmin

Descrição: Fornece acesso às ações WorkSpaces administrativas da Amazon via AWS SDK e CLI.

`AmazonWorkSpacesAdmin` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesAdmin` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de setembro de 2015, 22:21 UTC
- Hora da edição: 27 de junho de 2024, 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesAdmin`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonWorkSpacesAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:CreateWorkspaceImage",
        "workspaces:CreateWorkspaces",
        "workspaces:CreateWorkspacesPool",
        "workspaces:CreateStandbyWorkspaces",
        "workspaces:DeleteTags",
        "workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:DescribeTags",
```

```
        "workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties",
        "workspaces:ModifySamlProperties",
        "workspaces:ModifyStreamingProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties",
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:RegisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:RestoreWorkspace",
        "workspaces:StartWorkspaces",
        "workspaces:StartWorkspacesPool",
        "workspaces:StopWorkspaces",
        "workspaces:StopWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspaces",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess

Descrição: Fornece acesso de administrador para empacotar um aplicativo no Amazon WorkSpaces Application Manager.

`AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 14:03 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wam:AuthenticatePackager",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkspacesPCAAccess

Descrição: Essa política gerenciada fornece acesso administrativo total aos recursos de CA privada do AWS Certificate Manager em sua Conta da AWS autenticação baseada em certificados.

`AmazonWorkspacesPCAAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkspacesPCAAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de novembro de 2022, 0:25 UTC
- Hora da edição: 08 de novembro de 2022, 0:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkspacesPCAAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess

Descrição: essa política fornece acesso ao AWS WorkSpaces serviço aos recursos necessários da conta do cliente para o lançamento de grupos de espaços de trabalho

`AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2024, 16:21 UTC

- Hora da edição: 27 de junho de 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProvisioningWorkSpacesPoolPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesPoolS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::wspool-logs-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-home-folder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao Amazon WorkSpaces Secure Browser e suas dependências por meio do SDK e da Console de gerenciamento da AWS CLI.

`AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2024, 20:01 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2024, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesSecureBrowser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
```

```
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "Dependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess

Descrição: Fornece acesso ao serviço de WorkSpaces back-end da Amazon para realizar ações de autoatendimento do Workspace

`AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2019, 19:22 UTC
- Hora da edição: 27 de junho de 2019, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesServiceAccess

Descrição: fornece acesso à conta do cliente ao AWS WorkSpaces serviço para lançar um espaço de trabalho.

`AmazonWorkSpacesServiceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesServiceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2019, 19:19 UTC
- Hora da edição: 18 de março de 2020, 23:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesServiceAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Amazon WorkSpaces Thin Client, bem como acesso limitado aos serviços relacionados necessários

`AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 9 de agosto de 2024, 7:25 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
monitoring.thinclient.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesThinClientMonitoring",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitoring.thinclient.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo Amazon WorkSpaces Thin Client Monitoring

`AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 13 de junho de 2025, 19:37 UTC
- Horário editado: 13 de junho de 2025, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesThinClient",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao Amazon WorkSpaces Thin Client e suas dependências

`AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de julho de 2024, 8:50 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowThinClientReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:GetDevice",
        "thinclient:GetDeviceDetails",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesWebReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon WorkSpaces Web e suas dependências por meio do SDK e da Console de gerenciamento da AWS CLI.

`AmazonWorkSpacesWebReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonWorkSpacesWebReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2021, 14:20 UTC
- Hora da edição: 02 de novembro de 2022, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesWebReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pela Amazon WorkSpaces Web

`AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de novembro de 2021, 13:15 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2022, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "WorkSpacesWebManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesWeb",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/amazon-workspaces-web-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonZocaloFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Zocalo.

`AmazonZocaloFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonZocaloFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:*",
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmazonZocaloReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Zocalo

`AmazonZocaloReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmazonZocaloReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AmplifyBackendDeployFullAccess

Descrição: Fornece permissões de acesso total ao Amplify para implantar recursos de back-end do Amplify (Amazon AWS AppSync Cognito, Amazon S3 e outros serviços relacionados) por meio do Kit de Desenvolvimento (CDK) Nuvem AWS AWS

`AmplifyBackendDeployFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AmplifyBackendDeployFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de outubro de 2023, 21:32 UTC
- Horário editado: 14 de novembro de 2024, 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmplifyBackendDeployFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CDKPreDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/CDKToolkit/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "cloudformation:ListStacks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "amplify:GetBackendEnvironment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateApiKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableFunctionResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amplify-*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:amplify-*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySchema",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*amplify*",
        "arn:aws:s3:::cdk-*-assets-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CDKDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-deploy-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-file-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-image-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-lookup-role-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSM",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/cdk-bootstrap/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyModifySSMParam",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyDiscoverRDSVpcConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db-proxy:*",
```

```
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

APIGatewayServiceRolePolicy

Descrição: permite que o API Gateway gerencie AWS os recursos associados em nome do cliente.

`APIGatewayServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de outubro de 2017, 17:23 UTC
- Hora da edição: 12 de julho de 2021, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/APIGatewayServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/amazon-apigateway-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner",
            "VpcLinkId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:namespace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetService",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:service/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Permite AppIntegrations gerenciar AppFlow recursos e publicar dados CloudWatch métricos em seu nome.

`AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de setembro de 2022, 19:42 UTC

- Hora da edição: 30 de setembro de 2022, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppIntegrations"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:ListConnectorEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
```

```
        "appflow:UseConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AppIntegrationsManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppIntegrationsManaged"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

Descrição: Política para habilitar o escalonamento automático de aplicativos para a Amazon AppStream

`ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2017, 21:39 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2017, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo recurso de exportação contínua do Application Discovery Service

`ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 09 de agosto de 2018, 20:22 UTC
- Hora da edição: 13 de agosto de 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

Descrição: permite que a AWS AppRunner rede gerencie AWS recursos relacionados em seu nome.

`AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2022, 21:02 UTC
- Hora da edição: 12 de janeiro de 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSAppRunnerManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSAppRunnerManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSAppRunnerManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AppRunnerServiceRolePolicy

Descrição: Permite AWS AppRunner gerenciar AWS recursos relacionados em seu nome.

`AppRunnerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de maio de 2021, 19:15 UTC

- Hora da edição: 14 de maio de 2021, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
```

```
        "events:RemoveTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSAppRunnerManagedRule*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AppStudioServiceRolePolicy

Descrição: Permite AppStudio gerenciar AWS recursos associados em seu nome.

`AppStudioServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de julho de 2024, 5:01 UTC
- Horário editado: 13 de março de 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppStudioServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appstudio/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "IsAppStudioSecret"
```

```
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/IsAppStudioSecret" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appstudio"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourceWritePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
```

```
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy

Descrição: política para a função vinculada ao serviço do Amazon Aurora DSQL.

`AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 03 de dezembro de 2024, 15:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AuroraDSQL",
            "AWS/Usage"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AutoScalingConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Auto Scaling por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AutoScalingConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AutoScalingConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2017, 19:43 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2018, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:ImportKeyPair"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao Auto Scaling por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AutoScalingConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AutoScalingConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2017, 19:48 UTC
- Hora da edição: 12 de janeiro de 2017, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AutoScalingFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Auto Scaling.

`AutoScalingFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AutoScalingFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2017, 19:31 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AutoScalingNotificationAccessRole

Descrição: Política padrão para a função de serviço AutoScaling de Acesso à Notificação.

`AutoScalingNotificationAccessRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AutoScalingNotificationAccessRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AutoScalingNotificationAccessRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AutoScalingReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Auto Scaling.

`AutoScalingReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AutoScalingReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2017, 19:39 UTC
- Hora da edição: 12 de janeiro de 2017, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AutoScalingServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo Auto Scaling

`AutoScalingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 08 de janeiro de 2018, 23:10 UTC
- Horário editado: 12 de novembro de 2025, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AutoScalingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateReplaceRootVolumeTask",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Register*",
        "elasticloadbalancing:Deregister*",
        "elasticloadbalancing:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "autoscaling.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerParameterManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeregisterTargets",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy

Descrição: concede permissões para acessar o bucket do S3 de diagnóstico do SSM para fins de diagnóstico e correção de problemas.

`AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 23:31 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2024, 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy

Descrição: fornece permissão para diagnosticar problemas com os serviços SSM, executando as atividades definidas nos documentos de automação. Usada principalmente para executar os documentos de automação em uma configuração entre contras e entre regiões ao acionar automações secundárias nas contas de membros.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de novembro de 2024, 00:01 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy

Descrição: forneça permissão para diagnosticar problemas com serviços SSM executando atividades definidas nos Documentos de Automação, usados principalmente para executar os documentos de automação em uma account/region configuração de destino, diagnosticando a integridade do serviço SSM em todos os nós.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de novembro de 2024, 00:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkAcls"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeActivations",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Descrição: fornece permissões para que as contas operacionais diagnostiquem nós não gerenciados, concedendo à organização as permissões específicas exigidas pela automação do SSM para extrair a lista de contas de membros em uma raiz de uma organização para acionar a execução entre contas e regiões, permitindo assumir funções de execução na conta/região de destino.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de novembro de 2024, 00:11 UTC
- Horário editado: 16 de novembro de 2024, 00:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy

Descrição: fornece permissão para corrigir problemas com os serviços SSM, executando as atividades definidas nos documentos de automação. Usada principalmente para executar os documentos de automação em uma configuração entre contras e entre regiões ao acionar automações secundárias nas contas de membros.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de novembro de 2024, 00:14 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy

Descrição: fornece permissões para remediar problemas com serviços SSM executando atividades definidas nos Documentos de Automação, usados principalmente para executar os documentos de automação em uma account/region configuração de destino, remediando a integridade dos serviços SSM em todos os nós.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de novembro de 2024, 00:17 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpointForTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointForSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.ssm",
            "com.amazonaws.*.ssmmessages",
            "com.amazonaws.*.ec2messages"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowModifyVpcAttributeForDns",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Attribute" : [
            "EnableDnsSupport",
```

```
            "EnableDnsHostnames"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateForTaggedResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateTagRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess",
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupForVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagCreationForSecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Descrição: fornece permissões para que as contas operacionais corrijam nós não gerenciados, concedendo à organização as permissões específicas exigidas pela automação do SSM para extrair a lista de contas de membros em uma raiz de uma organização para acionar a execução entre contas e regiões, permitindo assumir funções de execução na conta/região de destino.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de novembro de 2024, 00:25 UTC
- Horário editado: 16 de novembro de 2024, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWS_ConfigRole

Descrição: política padrão para a função de serviço AWS Config. Fornece as permissões necessárias para que o AWS Config acompanhe as alterações em seus AWS recursos.

`AWS_ConfigRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWS_ConfigRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 15 de setembro de 2020, 20:30 UTC
- Horário editado: 24 de fevereiro de 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole`

Versão da política

Versão da política: v67 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
```

```
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
```

```
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
```

```
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
```

```
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
```

```
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeConsumableResource",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:DescribeServiceEnvironments",
        "batch:ListConsumableResources",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
```

```
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
```

```
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
```

```
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListFleets",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
```

```
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
```

```
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
```

```
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
```

```
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
```

```
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
```

```
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetRouteServerAssociations",
        "ec2:GetRouteServerPropagations",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
```

```
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
```

```
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
```

```
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
```

```
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
```

```
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
```

```
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
```

```
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
```

```
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
```

```
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
```

```
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
```

```
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
```

```
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
```

```
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
```

```
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
```

```
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
```

```
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
```

```
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
```

```
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
```

```
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
```

```
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
```

```
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
```

```
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
```

```
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
```

```
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
```

```
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeImage",
```

```
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
```

```
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
```

```
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
```

```
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
```

```
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
```

```
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
```

```
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
```

```
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogStreamStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogEventsStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAccountActivityAccess

Descrição: permite que os usuários acessem a página de atividades da conta.

`AWSAccountActivityAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAccountActivityAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Horário editado: 20 de fevereiro de 2026, 20:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountActivityAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
```

```
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAccountManagementFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao gerenciamento de AWS contas.

`AWSAccountManagementFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAccountManagementFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de setembro de 2021, 23:20 UTC
- Hora da edição: 30 de setembro de 2021, 23:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "account:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAccountManagementReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para AWS leitura ao gerenciamento de contas

`AWSAccountManagementReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAccountManagementReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de setembro de 2021, 23:29 UTC
- Hora da edição: 30 de setembro de 2021, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:Get*",
        "account:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAccountSettingsManagementRole

Descrição: fornece as permissões necessárias para gerenciar uma conta para AWS aplicativos.

`AWSAccountSettingsManagementRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAccountSettingsManagementRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 11 de dezembro de 2025, 17:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountSettingsManagementRole`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:CloseAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:TagResource",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:MakePayment",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentInstrument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetSellerOfRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListApplications",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAccountUsageReportAccess

Descrição: permite que os usuários acessem a página de relatório de uso da conta.

`AWSAccountUsageReportAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAccountUsageReportAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountUsageReportAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAgentlessDiscoveryService

Descrição: Fornece acesso para que o Discovery Agentless Connector se registre no AWS Application Discovery Service.

`AWSAgentlessDiscoveryService` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAgentlessDiscoveryService` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de agosto de 2016, 1:35 UTC
- Hora da edição: 24 de fevereiro de 2020, 23:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAgentlessDiscoveryService`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "awsconnector:RegisterConnector",
        "awsconnector:GetConnectorHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-connector-debug-logs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "Discovery:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "arsenal",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppFabricFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao AWS AppFabric serviço e acesso somente de leitura a serviços dependentes, como S3, Kinesis, KMS.

`AWSAppFabricFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppFabricFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2023, 19:51 UTC
- Hora da edição: 27 de junho de 2023, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FirehoseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appfabric.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appfabric.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppFabric"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppFabricReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS AppFabric

`AWSAppFabricReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppFabricReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2023, 19:52 UTC
- Hora da edição: 27 de junho de 2023, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppFabricServiceRolePolicy

Descrição: Fornece AppFabric acesso a AWS recursos em seu nome

`AWSAppFabricServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de junho de 2023, 21:07 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2023, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppFabricServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEmitMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppFabric"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSAppFabric/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FirehosePutRecord",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAppFabricManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar e. AppStream CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de outubro de 2017, 19:04 UTC
- Hora da edição: 20 de outubro de 2017, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar Cassandra e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de março de 2020, 22:49 UTC
- Hora da edição: 18 de março de 2020, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cassandra:Select",
      "Resource" : [
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Alter",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar Comprehend e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de novembro de 2019, 18:39 UTC
- Hora da edição: 14 de novembro de 2019, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:UpdateEndpoint",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para APIGateway acessar CloudWatch e personalizar o escalonamento de recursos

`AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de junho de 2018, 23:22 UTC
- Hora da edição: 04 de junho de 2018, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o DynamoDB e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de outubro de 2017, 21:34 UTC
- Hora da edição: 20 de outubro de 2017, 21:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o EC2 Spot Fleet e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de outubro de 2017, 18:23 UTC
- Hora da edição: 25 de outubro de 2017, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o EC2 Container Service e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de outubro de 2017, 23:53 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2024, 20:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar a Amazon ElastiCache e a Amazon. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de agosto de 2021, 23:41 UTC
- Horário editado: 26 de março de 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheActionsOnAllClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:ModifyCacheCluster",
        "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
        "elasticache:IncreaseReplicaCount",
        "elasticache:DecreaseReplicaCount",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameters"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o Elastic Map Reduce e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de outubro de 2017, 0:57 UTC
- Hora da edição: 26 de outubro de 2017, 0:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o Managed Streaming for Apache Kafka e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de agosto de 2020, 18:36 UTC
- Hora da edição: 24 de agosto de 2020, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:UpdateBrokerStorage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o Lambda e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de outubro de 2019, 20:04 UTC
- Hora da edição: 21 de outubro de 2019, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o Amazon Neptune e a Amazon. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 02 de setembro de 2021, 21:14 UTC
- Hora da edição: 02 de setembro de 2021, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:CreateDBInstance",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar o RDS e. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de outubro de 2017, 17:46 UTC

- Hora da edição: 07 de agosto de 2018, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "rds.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar e. SageMaker CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2018, 19:58 UTC
- Hora da edição: 13 de novembro de 2023, 18:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao Application Auto Scaling para acessar a Amazon WorkSpaces e a Amazon. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de junho de 2024, 18:39 UTC
- Hora da edição: 17 de junho de 2024, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesActionsOnAllPools",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess

Descrição: Fornece acesso para que o Discovery Agent se registre no AWS Application Discovery Service.

`AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de maio de 2016, 21:38 UTC
- Hora da edição: 24 de fevereiro de 2020, 22:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess

Descrição: permite que os coletores sem agente do Application Discovery Service atualizem, registrem e se comuniquem automaticamente com o Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de agosto de 2022, 21:00 UTC
- Hora da edição: 16 de agosto de 2022, 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr-
public::446372222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr-public:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess

Descrição: fornece acesso total para visualizar e marcar itens de configuração mantidos pelo AWS Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de maio de 2016, 21:30 UTC
- Hora da edição: 19 de junho de 2019, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy

Descrição: Essa política permite instalar o Agente de AWS Replicação, que é usado com o Serviço de Migração de AWS Aplicativos (MGN) para migrar servidores externos para o. AWS Anexe essa política aos usuários ou funções do IAM cujas credenciais você fornece ao instalar o Agente de AWS Replicação.

`AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de junho de 2022, 7:51 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2022, 11:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:VerifyClientRoleForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationAgentPolicy

Descrição: Essa política permite instalar e usar o Agente de AWS Replicação, que é usado com o Serviço de Migração de AWS Aplicativos (MGN) para migrar servidores externos para o. AWS Anexe

essa política aos usuários ou funções do IAM cujas credenciais você fornece ao instalar o Agente de AWS Replicação.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationAgentPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 7:00 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2022, 11:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2

Descrição: Essa política permite usar o Agente de AWS Replicação, que é usado com o Serviço de Migração de AWS Aplicativos (MGN) para migrar servidores externos para o. AWS Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de junho de 2022, 14:14 UTC
- Hora da edição: 06 de junho de 2022, 14:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
```

```
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy

Descrição: esta política permite que o servidor de conversão do Application Migration Service (MGN), que são instâncias do EC2 iniciadas pelo Application Migration Service, se comunique com o serviço MGN. Uma função do IAM com essa política é anexada (como um perfil de instância do EC2) pela MGN aos servidores de conversão da MGN, que são iniciados e encerrados automaticamente pela MGN, quando necessário. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM. Os servidores de conversão MGN são usados pelo Application Migration Service quando os usuários optam por iniciar instâncias de teste ou transferência usando o console, a CLI ou a API do MGN.

`AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 6:48 UTC

- Hora da edição: 7 de abril de 2021, 6:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationEC2Access

Descrição: esta política fornece ao Amazon EC2 as operações necessárias para usar o Application Migration Service (MGN) para iniciar os servidores migrados como instâncias do EC2. Anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSApplicationMigrationEC2Access` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationEC2Access` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 7:05 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationEC2Access`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyVolume"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationFullAccess

Descrição: Essa política fornece permissões para todos os públicos APIs do Serviço de Migração de AWS Aplicativos (MGN), bem como permissões para ler as principais informações do KMS. Anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSApplicationMigrationFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 6:56 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListInstanceProfiles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithSsmRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithDrsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DisconnectSourceServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceConfiguredDR" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor15",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSMigration-*:$DEFAULT"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "mgn.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommands",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationMGHAccess

Descrição: essa política permite que o Serviço de Migração de AWS Aplicativos (MGN) envie metadados sobre o progresso dos servidores que estão sendo migrados usando o MGN para o Migration AWS Hub (MGH). A MGN cria automaticamente uma função do IAM com essa política anexada e assume essa função. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSApplicationMigrationMGHAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationMGHAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 7:10 UTC
- Hora da edição: 7 de abril de 2021, 7:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationMGHAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource

Descrição: fornece permissões para o recurso personalizado de migração de rede

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 05 de novembro de 2025, 11:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ModifyTGW",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount

Descrição: Fornece permissões para automatizar a migração da infraestrutura VMware de AWS rede por meio de CloudFormation

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 10 de novembro de 2025, 09:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonlyPrefixList",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkAnalyzer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACLSN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CFNCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2PutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2RequestSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2SecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFNSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTGWVpcAttachmentSameOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvisionNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagRouting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNAT",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTGWAttachment",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateTransitGatewayVpcAttachment",
            "CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
            "CreateTransitGatewayRouteTable",
            "CreateTransitGatewayRoute",
            "CreateTransitGatewayPrefixListReference",
            "CreateTransitGatewayPolicyTable",
            "CreateTransitGatewayPeeringAttachment",
            "CreateTransitGatewayConnectPeer",
            "CreateTransitGatewayConnect",
            "CreateTransitGateway",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateSubnet",
            "CreateNetworkAcl",
            "CreateRouteTable",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateNetworkInsightsPath",
            "CreateNetworkInsightsAccessScope",
            "CreateLaunchTemplate",
            "AllocateAddress",
            "StartNetworkInsightsAnalysis",
            "CreateVpc"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deployerWorkload",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deleteParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ramTAgReource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "Bool" : {
          "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "ec2:TransitGateway",
            "ssm:Parameter"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetResourceShares",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/network-migration-modify-tgw*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
```

```
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassGetRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachCustomResourceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNBasedResourcesProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateNatGatewayAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
```

```
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateNatGatewayAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerENIResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess

Descrição: esta política fornece permissões para todos os públicos somente para leitura do Serviço APIs de Migração de Aplicativos (MGN), bem como alguns AWS serviços somente para leitura necessários para fazer uso completo APIs do console MGN em somente leitura. Anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 7:15 UTC
- Hora da edição: 20 de março de 2023, 8:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListWaves",
        "mgn:ListExports",
        "mgn:ListImports",
        "mgn:ListImportErrors",
        "mgn:ListExportErrors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy

Descrição: Essa política permite que os servidores de replicação do Application Migration Service (MGN), que são instâncias EC2 lançadas pelo Application Migration Service, se comuniquem com o serviço MGN e criem snapshots do EBS em seu. Conta da AWS Uma função do IAM com essa política é anexada (como um perfil de instância do EC2) pelo Application Migration Service aos servidores de replicação da MGN, que são automaticamente iniciados e encerrados pela MGN, conforme necessário. Os servidores de replicação MGN são usados para facilitar a replicação de dados de seus servidores externos para AWS, como parte do processo de migração gerenciado usando o MGN. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 7:21 UTC
- Hora da edição: 7 de abril de 2021, 7:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn",
        "mgn:GetAgentSnapshotCreditsForMgn",
        "mgn:DescribeReplicationServerAssociationsForMgn",
        "mgn:DescribeSnapshotRequestsForMgn",
        "mgn:BatchDeleteSnapshotRequestForMgn",
        "mgn:NotifyAgentAuthenticationForMgn",
        "mgn:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn",
        "mgn:NotifyAgentReplicationProgressForMgn",
        "mgn:NotifyAgentConnectedForMgn",
        "mgn:NotifyAgentDisconnectedForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy

Descrição: Essa política permite instalar e usar o Agente de AWS Replicação, que é usado pelo Serviço de Migração de AWS Aplicativos (AWS MGN) para migrar servidores de origem executados no EC2 (entre regiões ou entre AZ). Uma função do IAM com essa política deve ser anexada (como um perfil de instância do EC2) às instâncias do EC2.

`AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de agosto de 2023, 13:19 UTC
- Hora da edição: 3 de janeiro de 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MgnAgentInstallation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnAgentReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnSourceServerTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Serviço de Migração de AWS Aplicativos crie e gerencie AWS recursos em seu nome.

`AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 7 de abril de 2021, 6:43 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationSSMAccess

Descrição: esta política fornece acesso às operações do Amazon SSM necessárias para usar o Application Migration Service (MGN) para executar documentos do SSM de comandos pós-migração personalizados. Anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSApplicationMigrationSSMAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationSSMAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 9:29 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationSSMAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy

Descrição: Essa política permite instalar e usar o AWS VCenter Cliente, que é usado com o Serviço de Migração de AWS Aplicativos (MGN) para migrar servidores externos para o. AWS Anexe essa política aos usuários ou funções do IAM cujas credenciais você fornece ao instalar o AWS VCenter cliente.

`AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de novembro de 2021, 12:53 UTC
- Hora da edição: 08 de novembro de 2021, 12:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:CreateVcenterClientForMgn",
        "mgn:DescribeVcenterClients"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetVcenterClientCommandsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientCommandResultForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientLogsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientMetricsForMgn",
        "mgn:DeleteVcenterClient",
        "mgn:TagResource",
        "mgn:NotifyVcenterClientStartedForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:vcenter-client/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppMeshEnvoyAccess

Descrição: política do App Mesh Envoy para acessar a configuração de nó virtual.

`AWSAppMeshEnvoyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppMeshEnvoyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de julho de 2019, 21:29 UTC

- Hora da edição: 03 de julho de 2019, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppMeshFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS App Mesh APIs e ao Management Console.

`AWSAppMeshFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppMeshFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de abril de 2019, 17:50 UTC
- Hora da edição: 07 de janeiro de 2021, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appmesh.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppMesh",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "appmesh.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

Descrição: política do App Mesh Preview Envoy para acessar a configuração de nó virtual.

`AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de agosto de 2019, 23:32 UTC
- Hora da edição: 05 de agosto de 2019, 23:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh-preview:StreamAggregatedResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo AWS App Mesh

`AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de junho de 2019, 19:07 UTC
- Hora da edição: 21 de agosto de 2019, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppMeshReadOnly

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao AWS App Mesh APIs e ao Management Console.

`AWSAppMeshReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppMeshReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de abril de 2019, 17:51 UTC
- Hora da edição: 07 de janeiro de 2021, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppMeshServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados por AWS AppMesh

`AWSAppMeshServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 03 de junho de 2019, 18:30 UTC
- Hora da edição: 10 de outubro de 2023, 16:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppRunnerFullAccess

Descrição: concede permissões a todas as ações do App Runner.

`AWSAppRunnerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppRunnerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de janeiro de 2022, 4:02 UTC
- Hora da edição: 11 de janeiro de 2022, 4:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apprunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppRunner",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRunnerAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apprunner:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppRunnerReadOnlyAccess

Descrição: concede permissões para listar e visualizar detalhes dos recursos do App Runner.

`AWSAppRunnerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppRunnerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de fevereiro de 2022, 21:24 UTC
- Hora da edição: 24 de fevereiro de 2022, 21:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:List*",
        "apprunner:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess

Descrição: Política de serviço do AWS App Runner que concede permissões de leitura aos recursos do Amazon ECR na conta do cliente. Use-o em uma função que é passada para o App Runner ao criar ou atualizar um serviço do App Runner.

`AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de maio de 2021, 19:17 UTC
- Hora da edição: 14 de maio de 2021, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppSyncAdministrator

Descrição: fornece acesso administrativo ao AppSync serviço, mas não o suficiente para acesso por meio do console.

`AWSAppSyncAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppSyncAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de março de 2018, 21:20 UTC
- Hora da edição: 04 de novembro de 2019, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "appsync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appsync.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppSyncInvokeFullAccess

Descrição: fornece acesso total de invocação ao AppSync serviço - por meio do console e de forma independente

`AWSAppSyncInvokeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppSyncInvokeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de março de 2018, 21:21 UTC
- Hora da edição: 20 de março de 2018, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncInvokeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApiKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

Descrição: Permite AppSync enviar registros para a CloudWatch conta do usuário.

`AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 09 de abril de 2018, 19:38 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2018, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppSyncSchemaAuthor

Descrição: fornece acesso para criar, atualizar e consultar o esquema.

`AWSAppSyncSchemaAuthor` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAppSyncSchemaAuthor` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de março de 2018, 21:21 UTC
- Hora da edição: 01 de fevereiro de 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncSchemaAuthor`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:EvaluateMappingTemplate",
        "appsync:EvaluateCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAppSyncServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso aos AWS serviços e recursos usados ou gerenciados pelo AppSync

`AWSAppSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário da criação: 21 de janeiro de 2020, 19:56 UTC
- Hora da edição: 21 de janeiro de 2020, 19:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSArtifactAccountSync

Descrição: Permite que o AWS Artifact tenha acesso somente para leitura às operações em Organizations. AWS

`AWSArtifactAccountSync` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSArtifactAccountSync` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 10 de abril de 2018, 23:04 UTC
- Hora da edição: 10 de abril de 2018, 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSArtifactAccountSync`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSArtifactAgreementsFullAccess

Descrição: Essa política concede permissões completas para listar, baixar, aceitar e rescindir contratos do AWS Artifact. Também inclui permissões para listar e habilitar o acesso ao AWS serviço no serviço Organização, bem como descrever os detalhes da organização. Além disso, a política fornece a capacidade de verificar se a função necessária vinculada ao serviço existe e, caso não exista, cria uma função.

`AWSArtifactAgreementsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSArtifactAgreementsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 22 de novembro de 2024, 19:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:::agreement/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleToCheckForRoleExistence",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrust",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EnableServiceTrustForArtifact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess

Descrição: Essa política concede acesso somente de leitura para listar os contratos de serviço do AWS Artifact e baixar os contratos aceitos. Ela também inclui permissões para listar e descrever os detalhes da organização. Além disso, a política concede a capacidade de verificar se a função vinculada ao serviço necessária existe.

`AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 22 de novembro de 2024, 19:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSArtifactReportsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura aos relatórios do serviço AWS Artifact.

`AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 2 de janeiro de 2024, 22:42 UTC

- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactReportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSArtifactServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS Artifact colete informações sobre uma organização por meio do serviço AWS Organizations.

`AWSArtifactServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de agosto de 2023, 20:27 UTC
- Hora da edição: 21 de agosto de 2023, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSArtifactServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAuditManagerAdministratorAccess

Descrição: Fornece acesso administrativo para ativar ou desativar o AWS Audit Manager, atualizar configurações e gerenciar avaliações, controles e estruturas

`AWSAuditManagerAdministratorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSAuditManagerAdministratorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de dezembro de 2020, 20:02 UTC
- Hora da edição: 15 de maio de 2024, 23:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAuditManagerAdministratorAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnlyAuditManagerIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
```

```
            "auditmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessManageSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ControlCatalogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAuditManagerServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo AWS Audit Manager

`AWSAuditManagerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 08 de dezembro de 2020, 15:12 UTC
- Hora da edição: 24 de setembro de 2024, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAuditManagerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListBackups",
```

```
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ecs:DescribeClusters",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServiceUpdates",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListConnections",
```

```
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRules",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "guardduty:ListDetectors",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSamlProviders",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListMfaDeviceTags",
        "iam:ListMfaDevices",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListGrants",
```

```
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomainConfig",
        "es:ListDomainNames",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribePolicy",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "route53:GetQueryLoggingConfig",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
```

```
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "waf-regional:GetRule",
        "waf-regional:GetWebAcl",
        "waf:GetRule",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:ListWebAcls",
        "wafv2:ListWebAcls",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:ListRuleGroups",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf-regional:ListRules",
        "waf:ListRuleGroups",
        "waf:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "APIsAccess"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao AWS Auto Scaling para prever periodicamente a capacidade e gerar ações de escalabilidade programadas para grupos de Auto Scaling em um plano de escalabilidade

`AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de agosto de 2018, 22:46 UTC
- Hora da edição: 23 de agosto de 2018, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:BatchDeleteScheduledAction"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupAuditAccess

Descrição: Essa política concede permissões para que os usuários criem controles e estruturas que definam suas expectativas em relação aos recursos e atividades de AWS Backup e auditem os recursos e atividades de AWS Backup em relação aos controles e estruturas definidos. Essa política concede permissões ao AWS Config e serviços similares para descrever as expectativas do usuário e realizar as auditorias. Essa política também concede permissões para entregar relatórios de auditoria ao S3 e serviços similares e permite que os usuários encontrem e abram seus relatórios de auditoria.

`AWSBackupAuditAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupAuditAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de agosto de 2021, 1:02 UTC
- Hora da edição: 10 de abril de 2023, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupAuditAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateFramework",
        "backup:UpdateFramework",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DeleteFramework",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:CreateReportPlan",
        "backup:UpdateReportPlan",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DeleteReportPlan",
        "backup:StartReportJob",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:DescribeReportJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeComplianceByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupDataTransferAccess

Descrição: Essa política permite que o agente AWS Backint conclua a transferência de dados de backup com o plano AWS Backint Storage. Vincule essa política às funções assumidas pelas instâncias do EC2 que executam o SAP HANA com o agente Backint.

`AWSBackupDataTransferAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupDataTransferAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 10 de novembro de 2022, 22:48 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2022, 22:48 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupDataTransferAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:StartObject",
        "backup-storage:PutChunk",
        "backup-storage:GetChunk",
        "backup-storage:ListChunks",
        "backup-storage:ListObjects",
        "backup-storage:GetObjectMetadata",
        "backup-storage:NotifyObjectComplete"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupFullAccess

Descrição: Esta política é para administradores de backup, concedendo acesso total às operações de AWS backup, incluindo a criação ou edição de planos de backup, a atribuição de AWS recursos aos planos de backup, a exclusão de backups e a restauração de backups.

`AWSBackupFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de novembro de 2019, 22:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v30 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsBackupStorageAllAccessPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup-storage:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbDeleteBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsFileSystemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayStarPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:backup:backup-vault"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerSendCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamCreateServiceLinkedRolePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:AssociateGatewayToServer",
        "backup-gateway:CreateGateway",
        "backup-gateway:DeleteGateway",
        "backup-gateway:DeleteHypervisor",
        "backup-gateway:DisassociateGatewayFromServer",
        "backup-gateway:ImportHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup-gateway:PutMaintenanceStartTime",
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:TestHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:UntagResource",
        "backup-gateway:UpdateGatewayInformation",
        "backup-gateway:UpdateHypervisor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:PutHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayVirtualMachinePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeletetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceAccessManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

Descrição: fornece AWS BackupGateway permissão para sincronizar os metadados das máquinas virtuais em seu nome

`AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 15 de dezembro de 2022, 19:43 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2022, 19:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListVmTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "VMTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans

Descrição: Fornece GuardDuty permissão para ler seus Pontos de Recuperação AWS de Backup para escaneamentos de malware

`AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 20 de novembro de 2025, 03:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
  {
    "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ebs:ListSnapshotBlocks",
      "ebs:ListChangedBlocks",
      "ebs:GetSnapshotBlock"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
    "Condition" : {
      "Null" : {
        "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
      },
      "StringLike" : {
        "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "CreateGrantForEncryptedVolumeCreation",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "kms:CreateGrant",
    "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
    "Condition" : {
      "StringLike" : {
        "kms:EncryptionContext:aws:guardduty:id" : "snap-*",
        "kms:ViaService" : [
          "guardduty.*.amazonaws.com",
          "backup.*.amazonaws.com"
        ]
      },
      "ForAllValues:StringEquals" : {
        "kms:GrantOperations" : [
          "Decrypt",
          "CreateGrant",
          "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
          "ReEncryptFrom",
          "ReEncryptTo",
          "RetireGrant",
          "DescribeKey"
        ]
      },
```

```
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForReEncryptAndEBSDirect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : [
            "vol-*",
            "snap-*"
          ],
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadAndDeleteBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupAccessPoint",
        "backup:DeleteBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupRecoveryPointApiPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "DecryptKMSEncryptedDataByAWSBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:backup:backup-vault" : "*",
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupOperatorAccess

Descrição: Essa política concede aos usuários permissões para atribuir AWS recursos aos planos de backup, criar backups sob demanda e restaurar backups. Essa política não permite que o usuário crie ou edite planos de backup ou exclua backups agendados após sua criação.

`AWSBackupOperatorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupOperatorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de novembro de 2019, 22:23 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOperatorAccess`

Versão da política

Versão da política: v28 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:CreateBackupSelection",
```

```
        "backup:DeleteBackupSelection",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:StartCopyJob",
        "backup:StartScanJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewaySCSIAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayDiskReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMComandAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FSXDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxFileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxVolumeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxMachineAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOptionsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SAPAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SAPDatabaseAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupOrganizationAdminAccess

Descrição: política destinada a administradores de backup que usam o gerenciamento de backup entre contas para gerenciar backups para a organização.

`AWSBackupOrganizationAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupOrganizationAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2020, 16:23 UTC
- Hora da edição: 18 de novembro de 2022, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOrganizationAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA

Descrição: Fornece permissão de AWS backup para restaurar um backup do SAP HANA no Amazon EC2

`AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 10 de novembro de 2022, 22:43 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2022, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:RestoreDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupSearchOperatorAccess

Descrição: a função do operador de pesquisa tem acesso para a criação de índices de backup e pesquisas nos metadados de backup indexados. Essa política contém as permissões necessárias para essas funções do operador de pesquisa.

`AWSBackupSearchOperatorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupSearchOperatorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 27 de fevereiro de 2025, 21:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupSearchOperatorAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartSearchAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchJob",
        "backup-search:ListSearchJobs",
        "backup-search:ListSearchResultExportJobs",
        "backup:ListIndexedRecoveryPointsForSearch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupSearchRecoveryPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:SearchRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchResultExportJob",
```

```
        "backup-search:StopSearchJob",
        "backup-search:GetSearchJob",
        "backup-search:GetSearchResultExportJob",
        "backup-search:ListSearchJobResults",
        "backup-search:ListSearchJobBackups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-job/*",
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-export-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForSearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:backup-search:search-job"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup

Descrição: fornece permissão AWS de Backup para criar backups em seu nome em todos AWS os serviços

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 02 de junho de 2020, 23:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`

Versão da política

Versão da política: v31 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EFSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "dynamodb:ListTables",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnapshotCopyTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSBackupManagedResource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RDSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopyImage",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAndSnashotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSSnapshotTenantDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot-tenant-database:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
```

```
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListTagsForBackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
```

```
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:UpdateHANABackupSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeleteSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "OrgsListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest

Descrição: fornece permissão AWS de Backup para criar backups em seu nome em todos AWS os serviços

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de maio de 2020, 17:37 UTC
- Hora da edição: 12 de maio de 2020, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup

Descrição: fornece permissão AWS de Backup para criar backups em seu nome em todos AWS os serviços

`AWSBackupServiceRolePolicyForBackup` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupServiceRolePolicyForBackup` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 10 de janeiro de 2019, 21:01 UTC
- Horário editado: 23 de fevereiro de 2026, 19:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`

Versão da política

Versão da política: v30 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:CreateBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:CreateDBSnapshot",
```

```
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAutomatedBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSBackupPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:ModifyDBSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:CreateSnapshot",
        "storagegateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EBSTagAndDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeElasticGpus",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotTierPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:CopyIntoBackupVault"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CopyFromBackupVault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:ebs:id"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxCreateBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateBackup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxListTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:ListTagsOfResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Backup",
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RedshiftCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterSnapshot",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessCreatePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsBackupJob",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDSQLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AssociateBackupAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForBackup",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanIAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing

Descrição: Política contendo as permissões necessárias para que o AWS Backup indexe pontos de recuperação.

`AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de dezembro de 2024, 18:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

Descrição: Política contendo as permissões necessárias para que o AWS Backup restaure itens individuais em um ponto de recuperação

`AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de dezembro de 2024, 18:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadonlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForFileLevelRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForS3AndEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

Descrição: fornece permissão AWS de Backup para realizar restaurações em seu nome em todos AWS os serviços. Essa política inclui permissões para criar e excluir AWS recursos, como volumes do EBS, instâncias do RDS e sistemas de arquivos EFS, que fazem parte do processo de restauração.

`AWSBackupServiceRolePolicyForRestores` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupServiceRolePolicyForRestores` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2019, 0:23 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`

Versão da política

Versão da política: v35 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DeleteVolume",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume",
        "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
```

```
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:CreateTenantDatabase",
        "rds:DeleteTenantDatabase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:CreateFilesystem",
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
```

```
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "elasticfilesystem.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "dsql.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
```

```
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotBlockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:CompleteSnapshot",
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteAndRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RestoreSnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsScopedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateVolume"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumeTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "GatewayRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Restore"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:*/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot",
        "redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:RestoreTableFromSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsRestoreJob",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateCluster",
        "eks:DescribeCluster",
```

```
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:CreateAddon",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:CreateNodegroup",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:CreateFargateProfile",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*",
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:fargateprofile/*",
        "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRestoreAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForRestore",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateClusterIAMPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "eks.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com",
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEKSNodeGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RunInstances",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSNodeGroupTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BackupRestoreJobManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:DescribeRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup

Descrição: Política contendo as permissões necessárias para o AWS Backup fazer backup de dados em qualquer bucket do S3. Isso inclui acesso de leitura a todos os objetos do S3 e qualquer acesso de descriptografia para todas as chaves do KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de fevereiro de 2022, 17:40 UTC
- Hora da edição: 17 de maio de 2024, 17:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForAwsBackupManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutInventoryConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

Descrição: Política contendo as permissões necessárias para que o AWS Backup restaure um backup do S3 em um bucket. Isso inclui read/write permissões para todos os buckets do S3 e permissões para GenerateDataKey e DescribeKey para todas as chaves KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de fevereiro de 2022, 17:39 UTC
- Hora da edição: 07 de fevereiro de 2023, 0:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForScans

Descrição: Fornece permissão AWS de backup para realizar escaneamentos de malware em seus pontos de recuperação AWS de backup

`AWSBackupServiceRolePolicyForScans` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBackupServiceRolePolicyForScans` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 20 de novembro de 2025, 03:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForScans`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBatchFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos recursos do AWS Batch.

`AWSBatchFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBatchFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de dezembro de 2016, 19:35 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2022, 16:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:*",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
```

```
        "eks:ListClusters",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*Batch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "batch.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBatchServiceEventTargetRole

Descrição: Política para habilitar o CloudWatch Event Target para envio AWS de trabalhos em lote

`AWSBatchServiceEventTargetRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBatchServiceEventTargetRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 28 de fevereiro de 2018, 22:31 UTC
- Hora da edição: 28 de fevereiro de 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceEventTargetRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "batch:SubmitJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBatchServiceRole

Descrição: Política para a função de serviço AWS Batch, que permite acesso a serviços relacionados, incluindo EC2, autoscaling, serviço de contêiner EC2 e Cloudwatch Logs.

`AWSBatchServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBatchServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de dezembro de 2016, 19:36 UTC
- Hora da edição: 5 de dezembro de 2023, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
```

```
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:UpdateContainerAgent",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*_Batch_*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker

Descrição: Fornece acesso ao AWS Batch para enfileirar e gerenciar cargas de trabalho da Amazon SageMaker

`AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 15 de julho de 2025, 21:37 UTC
- Horário editado: 15 de julho de 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateTrainingJob"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy

Descrição: Uma função vinculada ao serviço para fornecer à Billing and Cost Management Data Exports acesso AWS aos dados do serviço para exportar os dados para um local de destino, como o Amazon S3, em nome de um cliente.

`AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de junho de 2024, 17:40 UTC
- Hora da edição: 10 de junho de 2024, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationRecommendationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBillingConductorFullAccess

Descrição: Use a política AWSBilling ConductorFullAccess gerenciada para permitir acesso completo ao console AWS Billing Conductor (ABC) e. APIs Essa política permite que os usuários listem, criem e excluam recursos ABC.

`AWSBillingConductorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBillingConductorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de abril de 2022, 18:02 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeResponsibilityTransfer",
        "organizations:ListInboundResponsibilityTransfers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBillingConductorReadOnlyAccess

Descrição: Use a política AWSBilling ConductorReadOnlyAccess gerenciada para permitir acesso somente de leitura ao console AWS Billing Conductor (ABC) e. APIs Essa política concede permissão para obter e listar todos os recursos do IAM. A política não inclui a capacidade de criar ou excluir recursos.

`AWSBillingConductorReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBillingConductorReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de abril de 2022, 18:02 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:List*",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBillingReadOnlyAccess

Descrição: permite que os usuários visualizem as faturas no Console de Faturamento.

`AWSBillingReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBillingReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de agosto de 2020, 20:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v26 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
```

```
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBillingServiceRolePolicy

Descrição: permite que o serviço de cobrança valide o acesso aos dados para a visualização das cobranças derivadas.

`AWSBillingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 11 de setembro de 2025, 16:19 UTC
- Horário editado: 11 de setembro de 2025, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBillingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:billing::*:billingview/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM

Descrição: Essa política concede permissões para controlar AWS recursos. Por exemplo, para iniciar e interromper instâncias do EC2 ou do RDS executando scripts do AWS Systems Manager (SSM).

`AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de maio de 2022, 19:03 UTC
- Hora da edição: 25 de maio de 2022, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess

Descrição: Fornece acesso total às ações de AWS orçamentos, incluindo o uso de ações de orçamentos para controlar os estados de execução dos recursos por meio de AWS Console de gerenciamento da AWS

`AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de outubro de 2020, 17:19 UTC
- Hora da edição: 15 de outubro de 2020, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ModifyBilling",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
```

```
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBudgetsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao AWS Budgets Console por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AWSBudgetsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBudgetsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de outubro de 2020, 17:18 UTC
- Hora da edição: 17 de junho de 2024, 17:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBudgetsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBugBustFullAccess

Descrição: Essa política do IAM concede aos usuários acesso total ao AWS BugBust console

`AWSBugBustFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBugBustFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2021, 7:03 UTC
- Hora da edição: 22 de julho de 2021, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSBugBustFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bugbust.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBugBust",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bugbust.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBugBustPlayerAccess

Descrição: Essa política do IAM concede aos usuários acesso para participar de AWS BugBust eventos

`AWSBugBustPlayerAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSBugBustPlayerAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2021, 7:15 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2021, 7:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustPlayerAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustPlayerAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bugbust:ListBugs",
        "bugbust:ListProfilingGroups",
        "bugbust:JoinEvent",
        "bugbust:GetEvent",
        "bugbust:ListEvents",
        "bugbust:GetJoinEventStatus",
        "bugbust:ListEventScores",
        "bugbust:ListEventParticipants",
        "bugbust:UpdateWorkItem",
        "bugbust:ListPullRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSBugBustServiceRolePolicy

Descrição: concede permissões AWS BugBust para acessar recursos em seu nome

`AWSBugBustServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 24 de junho de 2021, 6:59 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2021, 6:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBugBustServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:UntagResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/bugbust" : "enabled"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCertificateManagerFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Certificate Manager (ACM)

`AWSCertificateManagerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCertificateManagerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de janeiro de 2016, 17:02 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2020, 22:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "acm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor

Descrição: Fornece acesso ao auditor à Autoridade de AWS Certificação Privada do Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de outubro de 2018, 16:51 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Autoridade de AWS Certificação Privada do Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de outubro de 2018, 16:54 UTC
- Hora da edição: 23 de outubro de 2018, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser

Descrição: Fornece acesso privilegiado de usuários certificados à Autoridade de AWS Certificação Privada do Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de junho de 2019, 17:43 UTC

- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Autoridade de AWS Certificação Privada do Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de outubro de 2018, 16:57 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAUser

Descrição: Fornece ao usuário certificado acesso à Autoridade de AWS Certificação Privada do Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCertificateManagerPrivateCAUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de outubro de 2018, 16:53 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAUser`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCertificateManagerReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS Certificate Manager (ACM).

`AWSCertificateManagerReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCertificateManagerReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de janeiro de 2016, 17:07 UTC
- Hora da edição: 15 de março de 2021, 16:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListTagsForCertificate",
      "acm:GetAccountConfiguration"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy

Descrição: A função vinculada ao serviço usada pelo AWS Chatbot.

`AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de novembro de 2019, 16:39 UTC
- Hora da edição: 18 de novembro de 2019, 16:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptions"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/chatbot/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCleanRoomsFullAccess

Descrição: Permite acesso total aos recursos da AWS Clean Rooms e acesso a recursos relacionados Serviços da AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCleanRoomsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2023, 16:10 UTC
- Hora da edição: 21 de março de 2024, 15:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickQueryResultsBucketListAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SetQueryResultsBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "WriteQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying

Descrição: Permite acesso total aos recursos do AWS Clean Rooms, exceto para consultas em uma colaboração e acesso a informações relacionadas Serviços da AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2023, 16:12 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:CreateCollaboration",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTable",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:CreateMembership",
        "cleanrooms:DeleteAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:DeleteCollaboration",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTable",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:DeleteMember",
        "cleanrooms:DeleteMembership",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
```

```
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:UpdateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:UpdateCollaboration",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTable",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableReference",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAllowedColumns",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:UpdateMembership",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:UntagResource",
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsNoQuerying",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cleanrooms:StartProtectedQuery",
        "cleanrooms:UpdateProtectedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
```

```
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCleanRoomsMLFullAccess

Descrição: Permite acesso total aos recursos de ML do AWS Clean Rooms e acesso a recursos relacionados Serviços da AWS.

`AWSCleanRoomsMLFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCleanRoomsMLFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2023, 21:02 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cleanrooms-ml*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationMembershipCheck",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:ListMembers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:CreateConfiguredAudienceModelAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cleanrooms:*:*:membership/*/
configuredaudiencemodelassociation/*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cleanrooms-ml*",
        "arn:aws:iam::*:role/role/cleanrooms-ml*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanroomsml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickOutputBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickS3Location",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*cleanrooms-ml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDescribeECRRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

Descrição: Permite acesso somente leitura aos recursos de ML do AWS Clean Rooms e acesso somente leitura aos recursos relacionados do Clean Rooms AWS

`AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2023 de 20:55 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
```

```
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess

Descrição: Permite acesso somente para leitura aos recursos do AWS Clean Rooms e acesso somente para leitura aos recursos relacionados do AWS Glue e do Amazon Logs. CloudWatch

`AWSCleanRoomsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCleanRoomsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de janeiro de 2023, 16:10 UTC
- Hora da edição: 12 de janeiro de 2023, 16:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGet*",
        "cleanrooms:Get*",
        "cleanrooms:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCleanRoomsServiceRolePolicy

Descrição: Permita que o AWS Clean Rooms acesse outros AWS serviços, como CloudWatch APIs em seu nome.

`AWSCleanRoomsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 15 de dezembro de 2025, 17:49 UTC
- Horário editado: 15 de dezembro de 2025, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCleanRoomsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Clean Rooms"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloud9Administrator

Descrição: Fornece acesso de administrador ao AWS Cloud9.

`AWSCloud9Administrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloud9Administrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 16:17 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:*",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloud9EnvironmentMember

Descrição: Oferece a possibilidade de ser convidado para os ambientes de desenvolvimento AWS compartilhados do Cloud9.

`AWSCloud9EnvironmentMember` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloud9EnvironmentMember` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 16:18 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloud9ServiceRolePolicy

Descrição: Política de função vinculada ao serviço para AWS Cloud9

`AWSCloud9ServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 13:44 UTC
- Hora da edição: 17 de janeiro de 2022, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloud9ServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloud9SSMInstanceProfile

Descrição: Essa política será usada para atribuir uma função a uma, o InstanceProfile que permitirá que a Cloud9 use o SSM Session Manager para se conectar à instância.

`AWSCloud9SSMInstanceProfile` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloud9SSMInstanceProfile` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de maio de 2020, 11:40 UTC

- Hora da edição: 14 de maio de 2020, 11:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloud9User

Descrição: Fornece permissão para criar AWS ambientes de desenvolvimento Cloud9 e gerenciar ambientes próprios.

`AWSCloud9User` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloud9User` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2017, 16:16 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:OwnerArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudFormationFullAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS CloudFormation a.

`AWSCloudFormationFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudFormationFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de julho de 2019, 21:50 UTC
- Hora da edição: 26 de julho de 2019, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudFormationReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso AWS CloudFormation por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCloudFormationReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudFormationReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:BatchDescribe*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:Detect*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudFrontLogger

Descrição: concede permissões de gravação ao CloudFront Logger em CloudWatch Logs.

`AWSCloudFrontLogger` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de junho de 2018, 20:15 UTC
- Hora da edição: 22 de novembro de 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontLogger`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cloudfront/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy

Descrição: Permite CloudFront gerenciar interfaces de rede elástica e grupos de segurança do EC2 em seu nome.

`AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de outubro de 2024, 17:45 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled",
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudHSMFullAccess

Descrição: fornece acesso total a todos os recursos do CloudHSM.

`AWSCloudHSMFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudHSMFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudhsm:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudHSMReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a todos os recursos do CloudHSM.

`AWSCloudHSMReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudHSMReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Get*",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudhsm:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudHSMRole

Descrição: Política padrão para a função de serviço AWS CloudHSM.

`AWSCloudHSMRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudHSMRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCloudHSMRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess

Descrição: Fornece acesso à API de descoberta de Nuvem AWS mapas.

`AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2018, 0:02 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2023, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudMapFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todas as ações do Nuvem AWS Mapa.

`AWSCloudMapFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudMapFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 23:57 UTC
- Hora da edição: 29 de julho de 2020, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
```

```
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudMapReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura a todas as ações do Nuvem AWS Mapa.

`AWSCloudMapReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudMapReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 23:45 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess

Descrição: Fornece acesso em nível de registrante às ações do Nuvem AWS Mapa.

`AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2018, 0:04 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
```

```
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudShellFullAccess

Descrição: Concede o uso AWS CloudShell com todos os recursos

`AWSCloudShellFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudShellFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 18:07 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudTrail_FullAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS CloudTrail a.

`AWSCloudTrail_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudTrail_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de outubro de 2020, 23:41 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2021, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudtrail:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para AWS CloudTrail leitura a.

`AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de junho de 2022, 17:19 UTC
- Hora da edição: 14 de junho de 2022, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
```

```
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy

Descrição: Essa política é usada pela função vinculada ao serviço chamada. AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents CloudWatch usa essa função vinculada ao serviço para executar ações AWS do System Manager Incident Manager quando um CloudWatch alarme entra no estado ALARM. Esta política concede permissão para iniciar incidentes em seu nome.

`AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 27 de abril de 2021, 13:30 UTC
- Hora da edição: 27 de abril de 2021, 13:30 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-incidents:StartIncident",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeArtifactAdminAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS CodeArtifact por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCodeArtifactAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeArtifactAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de junho de 2020, 23:53 UTC
- Hora da edição: 16 de junho de 2020, 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura AWS CodeArtifact por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de junho de 2020, 21:23 UTC
- Hora da edição: 25 de junho de 2020, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codeartifact:ReadFromRepository"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeBuildAdminAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS CodeBuild por meio do Console de gerenciamento da AWS. Além disso, anexe o AmazonS3 ReadOnlyAccess para fornecer acesso ao download de artefatos de construção e anexe o IAMFull Access para criar e gerenciar a função de serviço para. CodeBuild

`AWSCodeBuildAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeBuildAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2016, 19:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v20 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListRepositories",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLDeleteLogGroupAccess",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:CreateConnection",
        "codestar-connections:DeleteConnection",
        "codestar-connections:UpdateConnectionInstallation",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListInstallationTargets",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetIndividualAccessToken",
        "codestar-connections:GetInstallationUrl",
        "codestar-connections:PassConnection",
        "codestar-connections:StartOAuthHandshake",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeBuildDeveloperAccess

Descrição: Fornece acesso AWS CodeBuild por meio do Console de gerenciamento da AWS, mas não permite a administração CodeBuild do projeto. Anexe também o AmazonS3 ReadOnlyAccess para fornecer acesso ao download de artefatos de construção.

`AWSCodeBuildDeveloperAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeBuildDeveloperAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2016, 19:02 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildDeveloperAccess`

Versão da política

Versão da política: v21 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:StartBuildBatch",
        "codebuild:StopBuildBatch",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:RetryBuildBatch",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeBuildReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura AWS CodeBuild por meio do Console de gerenciamento da AWS. Além disso, anexe o AmazonS3 ReadOnlyAccess para fornecer acesso ao download de artefatos de construção.

`AWSCodeBuildReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeBuildReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2016, 19:03 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:List*",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codecommit:GetBranch",
```

```
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeCommitFullAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS CodeCommit por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCodeCommitFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeCommitFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2015, 17:02 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeCommitPowerUser

Descrição: fornece acesso total aos AWS CodeCommit repositórios, mas não permite a exclusão do repositório.

`AWSCodeCommitPowerUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeCommitPowerUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2015, 17:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser`

Versão da política

Versão da política: v18 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository",
        "codecommit:BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories",
        "codecommit:BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Create*",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
```

```
        "codecommit:Merge*",
        "codecommit:OverridePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Post*",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:Update*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
```

```
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeCommitReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente para leitura AWS CodeCommit por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCodeCommitReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeCommitReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2015, 17:05 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployDeployerAccess

Descrição: fornece acesso para registrar e implantar uma revisão.

`AWSCodeDeployDeployerAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployDeployerAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de maio de 2015, 18:18 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployDeployerAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos CodeDeploy recursos.

`AWSCodeDeployFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de maio de 2015, 18:13 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "codedeploy:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura aos CodeDeploy recursos.

`AWSCodeDeployReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de maio de 2015, 18:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployRole

Descrição: fornece acesso ao CodeDeploy serviço para expandir tags e interagir com o Auto Scaling em seu nome.

`AWSCodeDeployRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 04 de maio de 2015, 18:05 UTC
- Hora da edição: 16 de agosto de 2023, 20:38 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:AttachLoadBalancers",
        "autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:TerminateInstances",
        "tag:GetResources",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployRoleForCloudFormation

Descrição: fornece acesso ao CodeDeploy serviço para invocar a função Lambda em seu nome para blue/green realizar a implantação por meio de. CloudFormation

`AWSCodeDeployRoleForCloudFormation` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployRoleForCloudFormation` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de maio de 2020, 17:12 UTC
- Hora da edição: 19 de maio de 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployRoleForECS

Descrição: fornece CodeDeploy acesso abrangente para realizar uma blue/green implantação do ECS em seu nome. Concede acesso total aos serviços de suporte, como acesso total para ler todos os objetos do S3, invocar todas as funções do Lambda, publicar em todos os tópicos do SNS na conta e atualizar todos os serviços do ECS.

`AWSCodeDeployRoleForECS` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployRoleForECS` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 20:40 UTC
- Hora da edição: 23 de setembro de 2019, 22:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
```

```
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "lambda:InvokeFunction",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sns:Publish",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployRoleForECSLimited

Descrição: fornece acesso limitado ao CodeDeploy serviço para realizar uma blue/green implantação do ECS em seu nome.

`AWSCodeDeployRoleForECSLimited` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployRoleForECSLimited` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 20:42 UTC
- Hora da edição: 23 de setembro de 2019, 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECSLimited`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeDeployTopic_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ECSTaskExecution*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployRoleForLambda

Descrição: fornece acesso ao CodeDeploy serviço para realizar uma implantação do Lambda em seu nome.

`AWSCodeDeployRoleForLambda` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployRoleForLambda` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 28 de novembro de 2017, 14:05 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 19:53 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambda`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited

Descrição: fornece acesso limitado ao CodeDeploy serviço para realizar uma implantação do Lambda em seu nome.

`AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 17 de agosto de 2020, 17:14 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2020, 17:14 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodePipeline_FullAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS CodePipeline por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCodePipeline_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodePipeline_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de agosto de 2020, 22:38 UTC
- Hora da edição: 14 de março de 2024, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:ListCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "lambda:ListFunctions",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
```

```
        "events:DescribeRule",
        "opsworks:DescribeApps",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "states:ListStateMachines"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CodePipelineAuthoringAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*",
      "Sid" : "CodePipelineArtifactsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/codepipeline-source-trail",
      "Sid" : "CodePipelineSourceTrailReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cwe-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "EventsIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codepipeline.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CodePipelineIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/codepipeline-*"
      ],
      "Sid" : "CodePipelineEventsReadWriteAccess"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura AWS CodePipeline por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de agosto de 2020, 22:25 UTC
- Hora da edição: 03 de agosto de 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
```

```
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodePipelineApproverAccess

Descrição: fornece acesso para visualizar e aprovar alterações manuais em todos os pipelines

`AWSCodePipelineApproverAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodePipelineApproverAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de julho de 2016, 18:59 UTC
- Hora da edição: 02 de agosto de 2017, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineApproverAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
```

```
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PutApprovalResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodePipelineCustomActionAccess

Descrição: fornece acesso a ações personalizadas para pesquisar detalhes do trabalho (incluindo credenciais temporárias) e relatar atualizações de status para. AWS CodePipeline

`AWSCodePipelineCustomActionAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodePipelineCustomActionAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2015, 17:02 UTC
- Hora da edição: 09 de julho de 2015, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineCustomActionAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PutJobFailureResult",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeStarFullAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS CodeStar por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSCodeStarFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeStarFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de abril de 2017, 16:23 UTC
- Hora da edição: 28 de março de 2023, 0:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeStarFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeStarEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarCF",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:ListStacks*",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

Descrição: Permite que AWS CodeStar as notificações acessem CloudWatch os Eventos da Amazon em seu nome

`AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de novembro de 2019, 16:10 UTC
- Hora da edição: 19 de março de 2020, 16:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestarnotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeStarNotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:UpdateSlackChannelConfiguration",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codepipeline:ListActionExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExcludeFileContentFromNotifications" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCodeStarServiceRole

Descrição: NÃO USE - Política de função de AWS CodeStar serviço que concede privilégios administrativos CodeStar para gerenciar o IAM e outros recursos de serviço em nome do cliente.

`AWSCodeStarServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCodeStarServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de abril de 2017, 15:20 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2021, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeStarServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProjectEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*Stack*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/CodeStar*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStackTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectQuickstarts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awscodestar-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-codestar-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "codecommit:*",
        "codepipeline:*",
        "codedeploy:*",
        "codebuild:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:Put*",
        "ec2:*",
        "elasticbeanstalk:*",
```

```
        "elasticloadbalancing:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:DeleteEnvironment",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectWorkerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectTeamMembers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachUserPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-codestar-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/aws-codestar-service-role"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMLinkRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeConfigRuleForARN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnectionsPassConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCompromisedKeyQuarantine

Descrição: nega acesso a determinadas ações, aplicadas pela AWS equipe no caso de as credenciais de um usuário do IAM terem sido comprometidas ou expostas publicamente. NÃO remova essa política. Em vez disso, siga as instruções especificadas no e-mail enviado a você sobre este evento.

`AWSCompromisedKeyQuarantine` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCompromisedKeyQuarantine` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de agosto de 2020, 18:04 UTC
- Hora da edição: 11 de agosto de 2020, 18:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantine`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateUser",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "lambda:CreateFunction",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:Update*",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCompromisedKeyQuarantineV2

Descrição: nega acesso a determinadas ações, aplicadas pela AWS equipe no caso de as credenciais de um usuário do IAM terem sido comprometidas ou expostas publicamente. NÃO remova essa política. Em vez disso, siga as instruções especificadas no caso de suporte criado para você em relação a esse evento.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCompromisedKeyQuarantineV2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de abril de 2021, 22:30 UTC
- Hora da edição: 2 de outubro de 2024, 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV2`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
```

```
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
```

```
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
```

```
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCompromisedKeyQuarantineV3

Descrição: nega acesso a determinadas ações, aplicadas AWS no caso de as credenciais de um usuário do IAM terem sido comprometidas ou expostas publicamente. A política visa limitar danos que podem ser causados por atividades relacionadas a fraudes que levem a cobranças não autorizadas, mas sem afetar os recursos existentes. NÃO remova essa política. Em vez disso, siga as instruções especificadas no caso de suporte criado para você em relação a esse evento.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV3` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCompromisedKeyQuarantineV3` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de agosto de 2024, 17:36 UTC
- Horário editado: 16 de março de 2026, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV3`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
```

```
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "organizations:LeaveOrganization",
        "organizations:AcceptHandshake",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
```

```
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel",
        "logs:PutLogEvents",
        "kms:PutKeyPolicy",
        "kms:RetireGrant",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DeleteImportedKeyMaterial"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy

Descrição: permite que o Config chame AWS serviços e implante recursos de configuração em toda a organização

`AWSConfigMultiAccountSetupPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de junho de 2019, 18:03 UTC
- Hora da edição: 24 de fevereiro de 2023, 1:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/aws-service-conformance-pack/
config-multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

Descrição: permite que o AWS Config corrija recursos não compatíveis em seu nome.

`AWSConfigRemediationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário da criação: 18 de junho de 2019, 21:21 UTC
- Hora da edição: 18 de junho de 2019, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSConfigRoleForOrganizations

Descrição: permite que o AWS Config chame Organizations somente para leitura AWS APIs

`AWSConfigRoleForOrganizations` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSConfigRoleForOrganizations` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 19 de março de 2018, 22:53 UTC
- Hora da edição: 24 de novembro de 2020, 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSConfigRulesExecutionRole

Descrição: permite que uma função AWS Lambda acesse a API AWS Config e os snapshots de configuração que o Config AWS entrega periodicamente ao Amazon S3. Esse acesso é exigido por funções que avaliam as alterações de configuração das regras de Config personalizadas.

`AWSConfigRulesExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSConfigRulesExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 25 de março de 2016, 17:59 UTC
- Hora da edição: 13 de maio de 2019, 21:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRulesExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSLogs/*/Config/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Put*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Describe*",
        "config:BatchGet*",
        "config:Select*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSConfigServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Config chame AWS serviços e colete configurações de recursos em seu nome.

`AWSConfigServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de maio de 2018, 23:31 UTC
- Horário editado: 24 de fevereiro de 2026, 22:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v90 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
```

```
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
```

```
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
```

```
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
```

```
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
```

```
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeConsumableResource",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:DescribeServiceEnvironments",
        "batch:ListConsumableResources",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
```

```
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
```

```
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
```

```
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListFleets",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
```

```
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
```

```
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUsers",
```

```
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListDomains",
```

```
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
```

```
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
```

```
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetRouteServerAssociations",
        "ec2:GetRouteServerPropagations",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
```

```
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
```

```
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
```

```
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
```

```
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
```

```
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
```

```
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
```

```
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
```

```
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
```

```
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
```

```
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
```

```
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
```

```
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
```

```
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
```

```
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
```

```
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
```

```
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
```

```
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
```

```
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
```

```
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
```

```
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
```

```
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
```

```
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
```

```
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
```

```
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
```

```
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
```

```
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
```

```
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
```

```
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
```

```
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
```

```
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
```

```
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
```

```
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
```

```
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
```

```
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
```

```
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogEventStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSConfigUserAccess

Descrição: fornece acesso para usar o AWS Config, incluindo a pesquisa por tags nos recursos e a leitura de todas as tags. Isso não fornece permissão para configurar o AWS Config, que requer privilégios administrativos.

`AWSConfigUserAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSConfigUserAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 18 de fevereiro de 2015, 19:38 UTC
- Hora da edição: 18 de março de 2019, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConfigUserAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Get*",
        "config:Describe*",
        "config:Deliver*",
        "config:List*",
        "config:Select*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSConnector

Descrição: Permite amplo read/write acesso a TODOS os objetos do EC2, read/write acesso aos buckets do S3 começando com 'import-to-ec2' e a capacidade de listar todos os buckets do S3 para que o AWS Connector importe em seu nome. VMs

`AWSConnector` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSConnector` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de fevereiro de 2015, 17:14 UTC
- Hora da edição: 28 de setembro de 2015, 19:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConnector`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelConversionTask",
        "ec2:CancelExportTask",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
```

```
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ImportInstance",
        "ec2:ImportVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy

Descrição: permite que a AWS Control Tower ligue para AWS serviços que fornecem configuração automatizada de contas e governança centralizada em seu nome.

`AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de junho de 2023, 22:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.securityhub"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPublishSecurityNotifications",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sns:publish",
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityHubIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRulesDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToCreateConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToManageConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/config-aggregator-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToTagConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPassAggregatorRoleToConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "config.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeConfigurationAggregators",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationAggregators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListDelegatedAdministratorsForConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDescribeOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

Descrição: A AWS Control Tower habilita, AWS CloudTrail como melhor prática, e fornece essa função AWS CloudTrail a. AWS CloudTrail assume essa função para criar e publicar registros CloudTrail

`AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 05 de novembro de 2025, 21:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogStream",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

Descrição: fornece permissões para gerenciar os recursos do IAM Identity Center (iDC) nas contas dos membros inscritas no AWS Control Tower. A política é anexada à AWSControl TowerAdmin função somente se o cliente tiver optado pela integração do IAM iDC em sua zona de pouso da Control Tower AWS .

`AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 03 de outubro de 2025, 18:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListPermissionSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso:::instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:CreateProfile",
        "sso:UpdateProfile",
        "sso:GetTrust",
        "sso:CreateTrust",
        "sso:UpdateTrust",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetSSOStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterDirectoryPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:CreateGroup",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeDirectory"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pela AWS Control Tower

`AWSControlTowerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSControlTowerServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 03 de maio de 2019, 18:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v19 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
```

```
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:DeleteTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail",
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:MoveAccount",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com",
            "cloudtrail.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:EnableRegion",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationStackSetOrganizationsTrustedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ActivateOrganizationsAccess",
        "cloudformation:DescribeOrganizationsAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy

Descrição: concede permissões para descrever a organização da conta, criar buckets do S3 para o programa MAP e aplicar tags a ele, criar um relatório de custo e uso e descrever as definições do Relatório de Custos e Uso.

`AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de novembro de 2021, 21:27 UTC
- Hora da edição: 01 de novembro de 2021, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-map-cur-bucket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cur:*:*:definition/map-migrated-report"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cur:DescribeReportDefinitions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess

Descrição: dá aos proprietários do Data Grant acesso às ações do AWS Data Exchange usando o Console de gerenciamento da AWS SDK e.

`AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de outubro de 2024, 14:43 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2024, 14:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:UpdateDataSet",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:DeleteDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:UpdateRevision",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:DeleteRevision",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:UpdateAsset",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:DeleteAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:CreateDataGrant",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:DeleteDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:PublishToDataGrant",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_LAKE_FORMATION_TAG_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess

Descrição: dá ao destinatário do Data Grant acesso às ações do AWS Data Exchange usando o Console de gerenciamento da AWS e SDK.

`AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de outubro de 2024, 14:45 UTC

- Hora da edição: 24 de outubro de 2024, 14:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:ListEventActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeDataGrantActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:AcceptDataGrant",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeFullAccess

Descrição: Concede acesso total ao AWS Data Exchange e AWS Marketplace às ações usando o Console de gerenciamento da AWS e SDK. Ele também fornece acesso seleto aos serviços relacionados necessários para aproveitar ao máximo o AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataExchangeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de novembro de 2019, 19:27 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2024, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceProviderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
```

```
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeProviderFullAccess

Descrição: concede ao provedor de AWS dados acesso ao Data Exchange e AWS Marketplace às ações usando o Console de gerenciamento da AWS SDK e. Ele também fornece acesso seleto aos serviços relacionados necessários para aproveitar ao máximo o AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeProviderFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataExchangeProviderFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de novembro de 2019, 19:27 UTC
- Hora da edição: 15 de agosto de 2024, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeProviderFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:Update*",
        "dataexchange:List*",
        "dataexchange:Delete*",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "dataexchange:PublishDataSet",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
```

```
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeReadOnly

Descrição: concede acesso somente de leitura ao AWS Data Exchange e às AWS Marketplace ações usando o Console de gerenciamento da AWS e SDK.

`AWSDataExchangeReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataExchangeReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de novembro de 2019, 19:27 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2024, 14:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:GetJob",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListEventActions",
        "dataexchange:ListJobs",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement

Descrição: Permite que o AWS Data Exchange acesse Serviços da AWS os recursos usados ou gerenciados pelo AWS Data Exchange para gerenciamento de licenças.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de outubro de 2024, 14:54 UTC
- Hora da edição: 10 de outubro de 2024, 14:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery

Descrição: permite que o AWS Data Exchange leia dados sobre sua AWS organização para determinar a elegibilidade para a distribuição de licenças de concessão de AWS dados do Data Exchange.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de outubro de 2024, 14:33 UTC
- Hora da edição: 10 de outubro de 2024, 14:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAWSOrganizationsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataExchangeSubscriberFullAccess

Descrição: concede aos assinantes de dados acesso ao AWS Data Exchange e às AWS Marketplace ações usando o Console de gerenciamento da AWS e SDK. Ele também fornece acesso seleto aos serviços relacionados necessários para aproveitar ao máximo o AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de novembro de 2019, 19:27 UTC
- Hora da edição: 21 de maio de 2024, 17:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

Descrição: fornece permissões apropriadas ao AWS Data Lifecycle Manager para realizar ações sobre os recursos AWS

`AWSDataLifecycleManagerServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de julho de 2018, 19:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

Descrição: fornece permissões apropriadas ao AWS Data Lifecycle Manager para realizar ações sobre os AWS recursos para o gerenciamento de AMI

`AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 21 de outubro de 2020, 19:39 UTC
- Hora da edição: 19 de agosto de 2021, 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
```

```
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess

Descrição: fornece ao Amazon Data Lifecycle Manager permissão para realizar as ações do Systems Manager necessárias para executar scripts prévios e posteriores em todas as instâncias do Amazon EC2.

`AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 31 de outubro de 2023, 20:29 UTC
- Hora da edição: 16 de novembro de 2023, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAllEC2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataPipeline_FullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Data Pipeline, acesso à lista para perfis do S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS e IAM e acesso passRole para perfis padrão.

`AWSDataPipeline_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataPipeline_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de janeiro de 2017, 23:14 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
```

```
        "sns:Subscribe",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataPipeline_PowerUser

Descrição: fornece acesso total ao Data Pipeline, acesso à lista para perfis do S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS e IAM e acesso passRole para perfis padrão.

`AWSDataPipeline_PowerUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataPipeline_PowerUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de janeiro de 2017, 23:16 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2017, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_PowerUser`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

Descrição: permite que o DataSync Discovery se integre a outros AWS serviços em seu nome.

`AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de março de 2023, 22:19 UTC
- Hora da edição: 20 de março de 2023, 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataSyncFullAccess

Descrição: AWS DataSync Fornece acesso total e mínimo às suas dependências

`AWSDataSyncFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataSyncFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de janeiro de 2019, 19:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v16 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "outposts:ListOutposts",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataSyncPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datasync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/datasync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "datasync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataSyncReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura a AWS DataSync

`AWSDataSyncReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDataSyncReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de janeiro de 2019, 19:18 UTC

- Hora da edição: 30 de junho de 2020, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDataSyncServiceRolePolicy

Descrição: Permite DataSync a integração com outros AWS serviços em seu nome

`AWSDataSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 9 de outubro de 2024, 17:45 UTC
- Horário editado: 15 de abril de 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogStreamUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeadlineCloud-FleetWorker

Descrição: Fornece aos funcionários do AWS Deadline Cloud acesso para executar tarefas em uma fazenda.

`AWSDeadlineCloud-FleetWorker` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeadlineCloud-FleetWorker` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 1º de abril de 2024, 17:21 UTC
- Hora da edição: 1º de abril de 2024, 17:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-FleetWorker`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunTasksPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker",
        "deadline:UpdateWorker",
        "deadline:UpdateWorkerSchedule",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:AssumeQueueRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms

Descrição: fornece acesso à estação de trabalho do usuário às fazendas do AWS Deadline Cloud com permissões limitadas de somente leitura para chamar outros serviços necessários. Anexe esta política ao perfil de usuário associado ao seu estúdio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 1º de abril de 2024, 16:54 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:CreateBudget",
```

```
        "deadline:DeleteBudget",
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:StartSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:UpdateBudget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
```

```
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarmMembers",
```

```
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets

Descrição: fornece acesso à estação de trabalho do usuário às frotas do AWS Deadline Cloud com permissões limitadas de somente leitura para chamar outros serviços necessários. Anexe esta política ao perfil de usuário associado ao seu estúdio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 1º de abril de 2024, 17:01 UTC
- Hora da edição: 1º de abril de 2024, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
```

```
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleetMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs

Descrição: fornece acesso à estação de trabalho do usuário às tarefas do AWS Deadline Cloud com permissões limitadas de somente leitura para chamar outros serviços necessários. Anexe esta política ao perfil de usuário associado ao seu estúdio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 1º de abril de 2024, 17:05 UTC
- Hora da edição: 7 de outubro de 2024, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues

Descrição: fornece à estação de trabalho do usuário acesso às filas do AWS Deadline Cloud com permissões limitadas de somente leitura para chamar outros serviços necessários. Anexe esta política ao perfil de usuário associado ao seu estúdio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 1º de abril de 2024, 17:10 UTC
- Hora da edição: 7 de outubro de 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
```

```
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs",
```

```
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeadlineCloud-WorkerHost

Descrição: Fornece acesso aos anfitriões de funcionários do AWS Deadline Cloud para se juntarem a uma frota em uma fazenda.

`AWSDeadlineCloud-WorkerHost` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeadlineCloud-WorkerHost` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 1º de abril de 2024, 17:28 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-WorkerHost`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "JoinFleetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:CreateWorker",
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagWorkerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*/worker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFleetTagsPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy

Descrição: essa política especifica as permissões exigidas pelas funções lambda DeepLens administrativas que são executadas em um dispositivo DeepLens

`AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 15:47 UTC
- Hora da edição: 11 de junho de 2019, 23:11 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*/*",
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepLensServiceRolePolicy

Descrição: Concede AWS DeepLens acesso Serviços da AWS, recursos e funções necessários para DeepLens e suas dependências, incluindo IoT, GreenGrass S3 e Lambda. AWS

`AWSDeepLensServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepLensServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 15:46 UTC
- Hora da edição: 25 de setembro de 2019, 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepLensServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensCreateS3Buckets",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepLens*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepLens*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
```

```
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
```

```
        "kinesisvideo:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/deeplens*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepRacerAccountAdminAccess

Descrição: acesso de DeepRacer administrador a todas as ações, incluindo alternar entre o modo multiusuário e o modo de usuário único.

`AWSDeepRacerAccountAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 28 de outubro de 2021, 1:27 UTC
- Hora da edição: 28 de outubro de 2021, 1:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerAccountAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepRacerAdminAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy

Descrição: Permite CloudFormation criar e gerenciar AWS pilhas e recursos em seu nome.

`AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de fevereiro de 2019, 21:59 UTC
- Hora da edição: 14 de junho de 2019, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
```

```
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacerLambdaAccessRole",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:DeleteBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationApplicationVersion",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UpdateSimulationApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:robomaker:*:*:/createSimulationApplication",
        "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-application/deepracer*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

Descrição: Acesso DeepRacer MultiUser padrão do usuário para usar o deepracer no modo multiusuário

`AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de outubro de 2021, 1:27 UTC
- Hora da edição: 28 de outubro de 2021, 1:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:Add*",
        "deepracer:Remove*",
        "deepracer:Create*",
        "deepracer:Perform*",
        "deepracer:Clone*",
        "deepracer:Get*",
        "deepracer:List*",
        "deepracer:Edit*",
        "deepracer:Start*",
        "deepracer:Set*",
        "deepracer:Update*",
        "deepracer:Delete*",
```

```
        "deepracer:Stop*",
        "deepracer:Import*",
        "deepracer:Tag*",
        "deepracer:Untag*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "deepracer:MultiUser" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:GetAccountConfig",
        "deepracer:GetTrack",
        "deepracer:ListTracks",
        "deepracer:TestRewardFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "deepracer:Admin*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepRacerFullAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS DeepRacer a. Também fornece acesso seletivo aos serviços relacionados (por exemplo, S3).

`AWSDeepRacerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepRacerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de outubro de 2020, 22:03 UTC
- Hora da edição: 05 de outubro de 2020, 22:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*",
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*/*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::dr-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy

Descrição: Permite RoboMaker criar os recursos necessários e ligar para AWS os serviços em seu nome.

`AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de fevereiro de 2019, 21:59 UTC
- Hora da edição: 28 de fevereiro de 2019, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeepRacerServiceRolePolicy

Descrição: Permite DeepRacer criar os recursos necessários e ligar para AWS os serviços em seu nome.

`AWSDeepRacerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeepRacerServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 28 de fevereiro de 2019, 21:58 UTC
- Hora da edição: 12 de junho de 2019, 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepRacerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*",
        "sagemaker:*",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepRacer*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL",
        "kinesisvideo:GetMedia",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDenyAll

Descrição: negar todo o acesso.

`AWSDenyAll` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDenyAll` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de maio de 2019, 22:36 UTC
- Hora da edição: 18 de dezembro de 2023, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAll",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeviceFarmFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todas as operações AWS do Device Farm.

`AWSDeviceFarmFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDeviceFarmFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de julho de 2015, 16:37 UTC
- Hora da edição: 13 de julho de 2015, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeviceFarmFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "devicefarm:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy

Descrição: Conceda permissões ao AWS Device Farm para chamar a EC2 Network APIs em seu nome.

`AWSDeviceFarmServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de setembro de 2022, 21:02 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy

Descrição: Conceda permissões ao AWS Device Farm para chamar o EC2 APIs em seu nome.

`AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de maio de 2021, 22:01 UTC
- Hora da edição: 26 de maio de 2021, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ]
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectConnectFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Direct Connect por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSDirectConnectFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDirectConnectFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 30 de abril de 2019, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "directconnect:*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectConnectReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS Direct Connect por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSDirectConnectReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDirectConnectReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 18 de maio de 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:Describe*",
        "directconnect:List*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectConnectServiceRolePolicy

Descrição: fornece permissão do AWS Direct Connect para criar e gerenciar AWS recursos em seu nome.

`AWSDirectConnectServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2021, 18:35 UTC
- Hora da edição: 14 de janeiro de 2021, 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectConnectServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*directconnect*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectoryServiceDataFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos dados AWS do Directory Service.

`AWSDirectoryServiceDataFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDirectoryServiceDataFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de setembro de 2024, 21:45 UTC
- Hora da edição: 18 de setembro de 2024, 21:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DSDataFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:AddGroupMember",
        "ds-data:CreateGroup",
        "ds-data:CreateUser",
        "ds-data:DeleteGroup",
        "ds-data:DeleteUser",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:DisableUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:RemoveGroupMember",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers",
        "ds-data:UpdateGroup",
        "ds-data:UpdateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura aos dados do AWS Directory Service

`AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de setembro de 2024, 22:00 UTC
- Hora da edição: 18 de setembro de 2024, 22:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:SearchGroups",
```

```
        "ds-data:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectoryServiceFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDirectoryServiceFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 2 de abril de 2024, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceEventTopic",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DirectoryMonitoring*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 25 de setembro de 2018, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:Check*",
```

```
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

Descrição: política para a função vinculada ao serviço do Directory Service.

`AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 11 de julho de 2025, 00:22 UTC
- Horário editado: 11 de julho de 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

Descrição: Fornece acesso de gravação aos AWS recursos necessários para o AWS Discovery Continuous Export

`AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 09 de agosto de 2018, 18:29 UTC
- Hora da edição: 08 de junho de 2021, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/firehose:log-
stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

Descrição: permite que o DMS Fleet Advisor gerencie CloudWatch métricas em seu nome.

`AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 6 de março de 2023, 9:10 UTC
- Hora da edição: 6 de março de 2023, 9:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
  }
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

Descrição: Concede permissões AWS DMS Serverless para criar e gerenciar recursos DMS em sua conta em seu nome

`AWSDMSServerlessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de maio de 2023, 20:28 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "id0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "id1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "id2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationTask",
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:TestConnection",
        "dms:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "id4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy

Descrição: permite que o EC2 Capacity Manager gerencie recursos de capacidade e se integre às AWS Organizations em seu nome.

`AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 09 de outubro de 2025, 22:04 UTC
- Horário editado: 09 de outubro de 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsDefaultReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsListDelegatedAdministratorsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

Descrição: Permite que o serviço EC2 CapacityReservation Fleet gerencie reservas de capacidade

`AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 29 de setembro de 2021, 14:43 UTC
- Horário editado: 03 de março de 2025, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateCapacityReservation",
        "ec2:CancelCapacityReservation",
        "ec2:ModifyCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:CapacityReservationFleet" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation-fleet/
crf-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateCapacityReservation"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2FleetServiceRolePolicy

Descrição: permite que o EC2 Fleet inicie e gerencie instâncias.

`AWSEC2FleetServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de março de 2018, 0:08 UTC
- Hora da edição: 04 de maio de 2020, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2FleetServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

Descrição: permite que o EC2 Spot Fleet inicie e gerencie instâncias de frota spot.

`AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de outubro de 2017, 19:13 UTC
- Hora da edição: 16 de março de 2020, 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2SpotServiceRolePolicy

Descrição: permite que o EC2 Spot inicie e gerencie instâncias spot

`AWSEC2SpotServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de setembro de 2017, 18:51 UTC
- Hora da edição: 12 de dezembro de 2018, 0:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:InstanceMarketType" : "spot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2SqlHaInstancePolicy

Descrição: Permissões de instância do Amazon EC2 para permitir que o serviço EC2 SQL High Availability detecte o estado de alta disponibilidade da instância por meio do perfil da instância EC2.

`AWSEC2SqlHaInstancePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSEC2SqlHaInstancePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 13 de novembro de 2025, 01:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2SqlHaInstancePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSEc2SqlHa" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy

Descrição: Permissões do serviço EC2 SQL High Availability para detectar instâncias standby/passive

`AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 13 de novembro de 2025, 01:34 UTC
- Horário editado: 13 de novembro de 2025, 01:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandToTaggedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandOfOwnedDoc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectSqlHa*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMNonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2NonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowEventsMutateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2sqlha.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsNonMutatingManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEC2VssSnapshotPolicy

Descrição: esta política é anexada ao perfil do IAM associado a suas instâncias do Windows do Amazon EC2 para permitir que a solução VSS do Amazon EC2 crie e adicione tags a imagens de máquina da Amazon (AMI) e a snapshots do EBS.

`AWSEC2VssSnapshotPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSEC2VssSnapshotPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de março de 2024, 16:32 UTC
- Horário editado: 20 de novembro de 2024, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssSnapshotPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceInfo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTagsAfterResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppConsistent",
            "Device"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeImagesAndSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso a AWS serviços e recursos usados ou gerenciados pelo AWS ECR pull through cache

`AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2021, 21:51 UTC
- Horário editado: 06 de março de 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetImageCopyStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecr-pullthroughcache/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role

Descrição: forneça à instância em seu ambiente personalizado de criação de plataformas permissão para iniciar a instância EC2, criar um snapshot e AMI do EBS, transmitir CloudWatch logs para o Amazon Logs e armazenar artefatos no Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de fevereiro de 2017, 22:50 UTC
- Hora da edição: 21 de fevereiro de 2017, 22:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateKeypair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteKeypair",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/platform/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

Descrição: Política do AWS Elastic Beanstalk Service para sistema de monitoramento de saúde

`AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 08 de fevereiro de 2016, 23:17 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2018, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkMaintenance

Descrição: AWS Política de função de serviço do Elastic Beanstalk que concede permissões limitadas para atualizar seus recursos em seu nome para fins de manutenção.

`AWSElasticBeanstalkMaintenance` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 11 de janeiro de 2019, 23:22 UTC
- Hora da edição: 29 de abril de 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkMaintenance`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationChangeSetOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowElasticBeanstalkStacksUpdateExecuteSuccessfully",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

Descrição: Essa política é para a função de serviço do AWS Elastic Beanstalk usada para realizar atualizações gerenciadas dos ambientes do Elastic Beanstalk. Essa política não deve ser vinculada

a outros usuários ou funções. A política concede amplas permissões para criar e gerenciar recursos em vários AWS serviços AutoScaling, incluindo EC2, ECS, Elastic Load Balancing e. CloudFormation Essa política também permite a transmissão de qualquer função do IAM utilizável com esses serviços.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de março de 2021, 22:18 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2BroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSBroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSDeleteClusterOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ASGOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
```

```
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Sid" : "SQSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy

Descrição: AWS Política de função de serviço do Elastic Beanstalk que concede permissões limitadas para atualizações gerenciadas.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de novembro de 2019, 22:35 UTC
- Horário editado: 13 de março de 2026, 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SingleInstanceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:releaseAddress",
        "ec2:allocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:List*",
        "ecs:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:Describe*",
        "autoscaling:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-e-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-Environment-*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker

Descrição: fornece às instâncias em seu ambiente de vários contêineres do Docker acesso para usar o Amazon EC2 Container Service para gerenciar tarefas de implantação de contêineres.

`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de fevereiro de 2016, 23:15 UTC
- Horário editado: 12 de março de 2026, 14:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:Submit*",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
```

```
            "RegisterContainerInstance",
            "StartTask"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*"
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkReadOnly

Descrição: concede permissões somente leitura. Permite explicitamente que os operadores obtenham acesso direto para recuperar informações sobre recursos relacionados aos aplicativos do Elastic AWS Beanstalk.

`AWSElasticBeanstalkReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de janeiro de 2021, 19:02 UTC
- Hora da edição: 22 de janeiro de 2021, 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
```

```
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleCore

Descrição: AWSElastic BeanstalkRoleCore (função de operações do Elastic Beanstalk) Permite a operação principal de um ambiente de serviços web.

`AWSElasticBeanstalkRoleCore` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkRoleCore` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de junho de 2020, 21:48 UTC
- Hora da edição: 30 de abril de 2024, 0:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCore`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LTRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:*LoadBalancer*",
        "autoscaling:*AutoScalingGroup",
        "autoscaling:*LaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
```

```
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:*Tags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ASGPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Create*",
        "elasticloadbalancing:Delete*",
        "elasticloadbalancing:Modify*",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "logs:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "sns:List*",
        "iam:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleCWL

Descrição: (função de operações do Elastic Beanstalk) Permite que um ambiente CloudWatch gerencie grupos de logs do Amazon Logs.

`AWSElasticBeanstalkRoleCWL` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkRoleCWL` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de junho de 2020, 21:49 UTC
- Hora da edição: 05 de junho de 2020, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCWL`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleECS

Descrição: (perfil de operações do Elastic Beanstalk) Permite que um ambiente de vários contêineres do Docker gerencie clusters do Amazon ECS.

`AWSElasticBeanstalkRoleECS` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkRoleECS` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de junho de 2020, 21:47 UTC
- Hora da edição: 23 de março de 2023, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleECS`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
```

```
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleRDS

Descrição: (perfil de operações do Elastic Beanstalk) Permite que um ambiente integre uma instância do Amazon RDS.

`AWSElasticBeanstalkRoleRDS` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkRoleRDS` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de junho de 2020, 21:46 UTC
- Hora da edição: 05 de junho de 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleRDS`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleSNS

Descrição: (perfil de operações do Elastic Beanstalk) Permite que um ambiente habilite a integração de tópicos do Amazon SNS.

`AWSElasticBeanstalkRoleSNS` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkRoleSNS` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de junho de 2020, 21:46 UTC
- Hora da edição: 05 de junho de 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleSNS`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBeanstalkManageSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:DeleteTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublish",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier

Descrição: (perfil de operações do Elastic Beanstalk) permite que um nível de ambiente de operador crie uma tabela do Amazon DynamoDB e uma fila do Amazon SQS.

`AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de junho de 2020, 21:43 UTC
- Hora da edição: 05 de junho de 2020, 21:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
```

```
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkService

Descrição: esta política será descontinuada. Consulte a documentação para obter orientação: https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/ latest/dg/iam -servicerole.html. AWS Política de função do Elastic Beanstalk Service que concede permissões para criar e gerenciar recursos (AutoScalingou seja: EC2, CloudFormation S3, ELB etc.) em seu nome.

`AWSElasticBeanstalkService` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkService` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 11 de abril de 2016, 20:27 UTC
- Hora da edição: 10 de maio de 2023, 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkService`

Versão da política

Versão da política: v17 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3OperationsOnElasticBeanstalkBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowELBAddTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy

Descrição: AWS Política de Linked Role do Elastic Beanstalk Service, que concede permissões para criar e gerenciar recursos (AutoScalingou seja, EC2, CloudFormation S3, ELB etc.) em seu nome.

`AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de setembro de 2017, 23:46 UTC
- Hora da edição: 06 de junho de 2019, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "lambda:GetFunction",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperationsOnHealthStreamingLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkWebTier

Descrição: fornece às instâncias em seu ambiente de servidor Web acesso para fazer upload de arquivos de log para o Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkWebTier` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkWebTier` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de fevereiro de 2016, 23:08 UTC
- Horário editado: 12 de março de 2026, 14:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
```

```
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
```

```
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*"
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticBeanstalkWorkerTier

Descrição: Forneça às instâncias em seu ambiente de trabalho acesso para carregar arquivos de log para o Amazon S3, usar o Amazon SQS para monitorar a fila de trabalhos do seu aplicativo, usar o Amazon DynamoDB para realizar a eleição do líder e para a Amazon publicar métricas para monitoramento de saúde. CloudWatch

`AWSElasticBeanstalkWorkerTier` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticBeanstalkWorkerTier` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de fevereiro de 2016, 23:12 UTC
- Horário editado: 12 de março de 2026, 14:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MetricsAccess",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueueAccess",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoPeriodicTasks",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
```

```
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*"
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy

Descrição: Essa política permite instalar o Agente de AWS Replicação, que é usado com o AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) para recuperar servidores externos em. AWS Anexe essa política aos usuários ou funções do IAM cujas credenciais você fornece durante a etapa de instalação do Agente de AWS Replicação.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 10:37 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 12:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateRecoveryInstanceForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy

Descrição: Essa política permite usar o Agente de AWS Replicação, que é usado com o AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) para recuperar servidores de origem em. AWS Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 10:32 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess

Descrição: Essa política fornece acesso total a todos os públicos APIs do AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), bem como permissões para ler informações sobre chaves KMS, License Manager, Resource Groups, Elastic Load Balancing, IAM e EC2. Anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 10:46 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
```

```
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2

Descrição: Essa política fornece acesso total a todos os públicos APIs do AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS), bem como a todos os públicos APIs em outros AWS serviços usados pelo AWS DRS Console. Anexe essa política aos seus usuários ou perfis.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2023, 13:35 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
```

```
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-CreateImage:$DEFAULT",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess34",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess35",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess36",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess37",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess38",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess39",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateFleet",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConsoleFullAccess40",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess41",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess42",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess43",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess44",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy

Descrição: Essa política está anexada à função de instância do servidor AWS Elastic Disaster Recovery Conversion. Essa política permite que os servidores de conversão do Elastic Disaster Recovery (DRS), que são instâncias EC2 lançadas pelo Elastic Disaster Recovery, se comuniquem com o serviço DRS. Uma função do IAM com essa política é anexada (como um perfil de instância do EC2) pelo DRS aos servidores de conversão do DRS, que são iniciados e encerrados automaticamente pelo DRS, quando necessário. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM. Os servidores de conversão DRS são usados pelo Elastic Disaster Recovery quando os usuários optam por recuperar servidores de origem usando o console, a CLI ou a API do DRS.

`AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 13:42 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy

Descrição: Essa política permite que o AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) ofereça suporte à replicação e ao failback entre contas.

`AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de maio de 2023, 7:16 UTC
- Hora da edição: 17 de janeiro de 2024, 13:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy

Descrição: Essa política permite instalar e usar o Agente de AWS Replicação, que é usado pelo AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) para recuperar servidores de origem executados no EC2 (entre regiões ou entre AZ). Uma função do IAM com essa política deve ser anexada (como um perfil de instância do EC2) às instâncias do EC2.

`AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de maio de 2022, 12:30 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy

Descrição: você pode anexar a AWSElastic DisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy política às suas identidades do IAM. Essa política permite instalar o Elastic Disaster Recovery Failback Client, que é usado para retornar instâncias de recuperação à sua infraestrutura de origem. Anexe essa política aos seus usuários ou perfis do IAM cujas credenciais você fornece ao executar o Elastic Disaster Recovery Failback Client.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 11:02 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy

Descrição: esta política permite usar o Elastic Disaster Recovery Failback Client, que é usado para retornar instâncias de recuperação à sua infraestrutura de origem original. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 10:41 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 12:56 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetFailbackCommandForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientLastSeenForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyConsistencyAttainedForDrs",
        "drs:GetFailbackLaunchRequestedForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy

Descrição: Essa política permite que você use as permissões necessárias do Amazon SSM e dos serviços adicionais para executar ações de pós-lançamento no AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS). Anexe essa política aos seus perfis ou usuários do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de setembro de 2023, 7:38 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSCodeDeployAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConfigRemediation-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDisasterRecovery-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDistroOTel-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDocs-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2Launch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFIS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFleetManager-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSIncidents-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSKinesisTap-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSMigration-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNVMe-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNitroEnclavesWindows-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSObservabilityExporter-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSPVDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickStarts-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSRefactorSpaces-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSResilienceHub-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAPTools-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSQLServer-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSSO-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSupport-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonECS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEFSUtils-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInternal-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsEnaNetworkDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsVssComponents-*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSCodeDeployAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConfigRemediation-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConformancePacks-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDisasterRecovery-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDistroOTel-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDocs-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2Launch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFIS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFleetManager-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSIncidents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSKinesisTap-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSMigration-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNVMe-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNitroEnclavesWindows-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSObservabilityExporter-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSPVDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickSetupType-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickStarts-*:*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSRefactorSpaces-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSResilienceHub-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAPTools-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSQLServer-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSSO-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSupport-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSystemsManagerSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatchAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonECS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEFSUtils-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEKS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInternal-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsEnaNetworkDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsVssComponents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy11",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "drs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy

Descrição: Essa política permite que o AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) ofereça suporte à replicação de rede.

`AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 11 de junho de 2023, 12:36 UTC
- Hora da edição: 2 de janeiro de 2024, 13:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSNetworkReplicationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess

Descrição: você pode anexar a AWSElastic DisasterRecoveryReadOnlyAccess política às suas identidades do IAM. Essa política fornece permissões para todos os públicos somente para leitura APIs do Elastic Disaster Recovery (DRS), bem como para alguns outros AWS serviços que são necessários somente para leitura APIs do console do DRS. Anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 10:50 UTC
- Hora da edição: 29 de julho de 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "drs:ListLaunchActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommandInvocations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameter",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-CreateImage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy

Descrição: esta política está vinculada ao perfil de instância da Instância de Recuperação do Elastic Disaster Recovery. Essa política permite que a Instância de Recuperação do Elastic Disaster Recovery (DRS), que são instâncias do EC2 lançadas pela Elastic Disaster Recovery, se comunique com o serviço DRS e seja capaz de dar failback à sua infraestrutura de origem. Uma função do IAM com essa política é anexada (como um perfil de instância do EC2) pela Elastic Disaster Recovery às instâncias de recuperação do DRS. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 10:20 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateReplicationCertificateForDrs",
        "drs:NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:EC2InstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
```

```
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy

Descrição: esta política está associada ao perfil de instância do servidor de replicação do Elastic Disaster Recovery. Essa política permite que os servidores de replicação do Elastic Disaster Recovery (DRS), que são instâncias EC2 lançadas pelo Elastic Disaster Recovery, se comuniquem

com o serviço DRS e criem snapshots do EBS no seu. Conta da AWS Uma função do IAM com essa política é anexada (como um perfil de instância do EC2) pela Elastic Disaster Recovery aos servidores de replicação do DRS, que são automaticamente iniciados e encerrados pelo DRS, conforme necessário. Os servidores de replicação DRS são usados para facilitar a replicação de dados de seus servidores externos para AWS, como parte do processo de recuperação gerenciado pelo DRS. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 13:34 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeSnapshotRequestsForDrs",
        "drs:BatchDeleteSnapshotRequestForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyVolumeEventForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy

Descrição: Essa política permite que o Elastic Disaster Recovery gerencie AWS recursos em seu nome.

`AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 10:56 UTC
- Horário editado: 05 de janeiro de 2025, 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

Descrição: Essa política permite acesso somente de leitura aos recursos do AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), como servidores de origem e trabalhos. Também permite criar um instantâneo convertido e compartilhar esse instantâneo do EBS com uma conta específica.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de maio de 2022, 9:49 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2

Descrição: Essa política é usada pelo AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) para recuperar servidores de origem em uma conta de destino separada e permitir falhas. Não recomendamos que você anexe essa política aos seus usuários ou funções do IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 05 de janeiro de 2023, 12:11 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 13:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : [
        "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

Descrição: Política de função vinculada ao serviço para o plano de controle do AWS Elastic Load Balancing - Clássica

`AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de setembro de 2017, 22:36 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2019, 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
```

```
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy

Descrição: Política de função vinculada ao serviço para o plano de controle do AWS Elastic Load Balancing

`AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 19 de setembro de 2017, 22:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConnectCreateBridge

Descrição: Fornece acesso total para criar MediaConnect Gateway Bridges e todos os seus sub-recursos associados.

`AWSElementalMediaConnectCreateBridge` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConnectCreateBridge` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de março de 2026, 16:57 UTC
- Horário editado: 19 de março de 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateBridge`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:CreateBridge",
        "mediaconnect:AddBridgeSources",
        "mediaconnect:AddBridgeOutputs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConnectCreateFlow

Descrição: Fornece acesso total para criar MediaConnect fluxos e todos os sub-recursos associados.

`AWSElementalMediaConnectCreateFlow` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConnectCreateFlow` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de março de 2026, 16:57 UTC
- Horário editado: 19 de março de 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateFlow`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "mediaconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:CreateFlow",
        "mediaconnect:AddFlowSources",
        "mediaconnect:AddFlowOutputs",
        "mediaconnect:GrantFlowEntitlements",
        "mediaconnect:AddFlowMediaStreams",
        "mediaconnect:AddFlowVpcInterfaces",
        "mediaconnect:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConnectDeleteBridge

Descrição: Fornece acesso total para excluir MediaConnect Gateway Bridges e todos os seus sub-recursos associados.

`AWSElementalMediaConnectDeleteBridge` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConnectDeleteBridge` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de março de 2026, 19:57 UTC
- Horário editado: 19 de março de 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteBridge`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteBridge",
        "mediaconnect:RemoveBridgeSource",
        "mediaconnect:RemoveBridgeOutput"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConnectDeleteFlow

Descrição: fornece acesso total para excluir MediaConnect Flows e todos os sub-recursos associados.

`AWSElementalMediaConnectDeleteFlow` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConnectDeleteFlow` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de março de 2026, 19:57 UTC
- Horário editado: 19 de março de 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteFlow`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteFlow",
        "mediaconnect:RemoveFlowSource",
        "mediaconnect:RemoveFlowOutput",
        "mediaconnect:RevokeFlowEntitlement",
        "mediaconnect:RemoveFlowMediaStream",
        "mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConnectFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos MediaConnect recursos AWS elementares.

`AWSElementalMediaConnectFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConnectFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 12 de fevereiro de 2025, 20:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura aos recursos do AWS Elemental MediaConnect .

`AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 12 de fevereiro de 2025, 20:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConvertFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Elemental MediaConvert por meio do Console de gerenciamento da AWS e SDK.

`AWSElementalMediaConvertFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConvertFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de junho de 2018, 19:25 UTC
- Hora da edição: 10 de junho de 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "mediaconvert.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaConvertReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS Elemental MediaConvert por meio do SDK Console de gerenciamento da AWS e.

`AWSElementalMediaConvertReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaConvertReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 25 de junho de 2018, 19:25 UTC
- Hora da edição: 10 de junho de 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaLiveFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos recursos AWS elementares MediaLive

`AWSElementalMediaLiveFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaLiveFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de julho de 2020, 17:07 UTC
- Hora da edição: 08 de julho de 2020, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "medialive:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaLiveReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura aos AWS recursos elementares MediaLive

`AWSElementalMediaLiveReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaLiveReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de julho de 2020, 16:38 UTC
- Hora da edição: 22 de julho de 2024, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSElementalMediaLiveReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "medialive:Get*",
        "medialive:List*",
        "medialive:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaPackageFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos recursos AWS elementares MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaPackageFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de dezembro de 2017, 23:39 UTC
- Hora da edição: 29 de dezembro de 2017, 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackage:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaPackageReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura aos AWS recursos elementares MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaPackageReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de dezembro de 2017, 0:04 UTC
- Hora da edição: 30 de dezembro de 2017, 0:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackage:List*",
      "mediapackage:Describe*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaPackageV2FullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos recursos do AWS Elemental MediaPackage V2.

`AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de julho de 2023, 20:29 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2023, 20:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackagev2:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura aos recursos do AWS Elemental MediaPackage V2.

`AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de julho de 2023, 20:31 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2023, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackagev2:List*",
      "mediapackagev2:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaStoreFullAccess

Descrição: Fornece acesso completo de leitura e gravação a todos MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaStoreFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de março de 2018, 23:15 UTC
- Hora da edição: 05 de março de 2018, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaStoreReadOnly

Descrição: fornece permissões somente de leitura para MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaStoreReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de março de 2018, 19:48 UTC
- Hora da edição: 08 de março de 2018, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:Get*",
        "mediastore:List*",
        "mediastore:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaTailorFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos recursos AWS elementares MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaTailorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de novembro de 2021, 0:04 UTC
- Hora da edição: 23 de novembro de 2021, 0:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediatailor:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSElementalMediaTailorReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura aos AWS recursos elementares MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSElementalMediaTailorReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de novembro de 2021, 0:05 UTC
- Hora da edição: 23 de novembro de 2021, 0:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediatailor:List*",
      "mediatailor:Describe*",
      "mediatailor:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy

Descrição: política para habilitar o recurso de gerenciamento de rede clássico aprimorado.

`AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de setembro de 2017, 17:29 UTC
- Hora da edição: 20 de setembro de 2017, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEntityResolutionConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao console à Resolução de AWS Entidades e serviços relacionados.

`AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de agosto de 2023, 17:54 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetSchema",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3SourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TaggingConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickRoleForPassing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEntityResolutionService",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*entityresolution*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "entityresolution.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/entity-resolution-automatic*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ADXReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:ListInstances",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObjectType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/*/object-types/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura à Resolução de AWS Entidades por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de agosto de 2023, 18:18 UTC
- Hora da edição: 17 de agosto de 2023, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access

Descrição: esta política concede ao Fault Injection Simulator Service permissão no EC2 e em outros serviços necessários para realizar ações do FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de outubro de 2022, 20:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEc2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:SendSpotInstanceInterruptions",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEc2InstancesWithEncryptedEbsVolumes",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMStopOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess

Descrição: esta política concede ao Fault Injection Simulator Service permissão no ECS e em outros serviços necessários para realizar ações do FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de outubro de 2022, 20:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Clusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListTasks",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeContainerInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess

Descrição: esta política concede ao Fault Injection Simulator Service permissão no EKS e em outros serviços necessários para realizar ações do FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de outubro de 2022, 20:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNodeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeNodegroup",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess

Descrição: esta política concede ao Fault Injection Simulator Service permissão na rede do EC2 e em outros serviços necessários para realizar ações do FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de outubro de 2022, 20:32 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAclOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GetManagedPrefixListEntries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateManagedPrefixList",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRoute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AssociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTableOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess

Descrição: esta política concede ao Fault Injection Simulator Service permissão no RDS e em outros serviços necessários para realizar ações do FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de outubro de 2022, 20:30 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFailover",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:FailoverDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReboot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:RebootDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

Descrição: esta política concede ao Fault Injection Simulator Service permissão no SSM e em outros serviços necessários para realizar ações do FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de outubro de 2022, 15:33 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFinSpaceServiceRolePolicy

Descrição: Política para permitir o acesso AWS service (Serviço da AWS) e os recursos usados ou gerenciados pela Amazon FinSpace

`AWSFinSpaceServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de maio de 2023, 16:42 UTC
- Hora da edição: 1º de dezembro de 2023, 21:05 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSFinSpaceServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSFinSpaceServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/FinSpace",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFMAdminFullAccess

Descrição: Acesso total para AWS FM Administrator

`AWSFMAdminFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFMAdminFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de maio de 2018, 18:06 UTC
- Hora da edição: 20 de outubro de 2022, 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:*",
        "waf:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFMAdminReadOnlyAccess

Descrição: Acesso somente de leitura para o AWS FM Administrator que permite monitorar as operações de AWS FM

`AWSFMAdminReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFMAdminReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 09 de maio de 2018, 20:07 UTC
- Hora da edição: 31 de outubro de 2022, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
```

```
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSFMMemberReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura às ações do AWS WAF para contas de membros AWS do Firewall Manager

`AWSFMMemberReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSFMMemberReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de maio de 2018, 21:05 UTC
- Hora da edição: 09 de maio de 2018, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMMemberReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "fms:GetAdminAccount",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSForWordPressPluginPolicy

Descrição: Política gerenciada AWS para o plug-in For Wordpress

`AWSForWordPressPluginPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSForWordPressPluginPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de outubro de 2019, 0:27 UTC
- Hora da edição: 20 de janeiro de 2020, 23:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSForWordPressPluginPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Permissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:DescribeVoices",
        "translate:TranslateText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Permissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::audio_for_wordpress*",
        "arn:aws:s3:::audio-for-wordpress*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Permissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:RequestCertificate",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudfront:ListDistributions"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestedRegion" : "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Permissions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetInvalidation",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UpdateDistribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/createdBy" : "AWSForWordPressPlugin"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGitSyncServiceRolePolicy

Descrição: Política que permite que as Conexões de AWS Código sincronizem conteúdo do seu repositório git

`AWSGitSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de novembro de 2023, 17:05 UTC
- Hora da edição: 26 de abril de 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGitSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy

Descrição: Política que concede permissões ao AWS Global Accelerator para gerenciar interfaces de rede elástica e grupos de segurança do EC2.

`AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de abril de 2019, 19:39 UTC
- Horário editado: 29 de outubro de 2024, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSServiceName" : "GlobalAccelerator"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlueConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Glue por meio do Console de gerenciamento da AWS

`AWSGlueConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGlueConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 13:37 UTC
- Hora da edição: 14 de julho de 2023, 14:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAppPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:DescribeRecipe"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Glue por meio do Console de gerenciamento da AWS e acesso às instâncias do notebook sagemaker.

`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de outubro de 2018, 17:52 UTC
- Hora da edição: 15 de julho de 2021, 15:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/aws-glue-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
```

```
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/aws-glue-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Glue DataBrew por meio do Console de gerenciamento da AWS. Também fornece acesso selecionado a serviços relacionados (por exemplo, S3, KMS, Glue).

`AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de novembro de 2020, 16:51 UTC
- Hora da edição: 04 de fevereiro de 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "databrew:CreateDataset",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:UpdateDataset",
        "databrew:DeleteDataset",
        "databrew:CreateProject",
```

```
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:StartProjectSession",
        "databrew:SendProjectSessionAction",
        "databrew:UpdateProject",
        "databrew:DeleteProject",
        "databrew:CreateRecipe",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:PublishRecipe",
        "databrew:UpdateRecipe",
        "databrew:BatchDeleteRecipeVersion",
        "databrew:DeleteRecipeVersion",
        "databrew:CreateRecipeJob",
        "databrew:CreateProfileJob",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:StartJobRun",
        "databrew:StopJobRun",
        "databrew:UpdateProfileJob",
        "databrew:UpdateRecipeJob",
        "databrew:DeleteJob",
        "databrew:CreateSchedule",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:UpdateSchedule",
        "databrew:DeleteSchedule",
        "databrew:CreateRuleset",
        "databrew:DeleteRuleset",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:UpdateRuleset",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "databrew:TagResource",
        "databrew:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:GetJob",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AwsGlueDataBrew-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/awsgluedatabrew*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AwsGlueDataBrew-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateRandom"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "databrew!default"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlueDataBrewServiceRole

Descrição: esta política concede permissão ao Glue para executar ações no catálogo de dados do Glue do usuário. Ela também concede permissão para ações do EC2 para permitir que o Glue crie ENI para se conectar a recursos na VPC, além de permitir que o Glue acesse dados registrados no Lake Formation e permissão para acessar o CloudWatch do usuário.

`AWSGlueDataBrewServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGlueDataBrewServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 04 de dezembro de 2020, 21:26 UTC
- Hora da edição: 20 de março de 2024, 23:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueDataBrewServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:GetTables",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePIIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGetCustomEntityTypes",
        "glue:GetCustomEntityType"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3PublicDatasetAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteGlueNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2GlueTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabrewLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue-databrew/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Glue Schema Registry Service

`AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 20 de novembro de 2020, 0:19 UTC
- Hora da edição: 20 de novembro de 2020, 0:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateRegistry",
        "glue:UpdateRegistry",
        "glue:DeleteRegistry",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:UpdateSchema",
        "glue:DeleteSchema",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:DeleteSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
        "glue:RemoveSchemaVersionMetadata",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryTagsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess

Descrição: fornece acesso somente para leitura ao AWS Glue Schema Registry Service

`AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de novembro de 2020, 0:20 UTC
- Hora da edição: 20 de novembro de 2020, 0:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlueServiceNotebookRole

Descrição: Função de serviço Policy for AWS Glue, que permite ao cliente gerenciar o servidor do notebook

`AWSGlueServiceNotebookRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGlueServiceNotebookRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 13:37 UTC
- Hora da edição: 09 de outubro de 2023, 15:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceNotebookRole`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:BatchGetPartition",
```

```
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
```

```
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGlueServiceRole

Descrição: Política da função de serviço AWS Glue, que permite acesso a serviços relacionados, incluindo EC2, S3 e Cloudwatch Logs

`AWSGlueServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGlueServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 13:37 UTC
- Hora da edição: 11 de setembro de 2023, 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

Descrição: fornece permissões que permitem que os usuários criem e usem somente as sessões de notebook associadas ao usuário. Essa política também inclui permissões para permitir explicitamente que os usuários passem uma função de sessão restrita do Glue.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de abril de 2022, 15:24 UTC

- Hora da edição: 15 de agosto de 2024, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NotebokAllowActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookDenyActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AwsGlueSessionServiceRoleUserRestrictedForNotebook*",
        "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

Descrição: Fornece acesso total a todos os recursos do AWS Glue, exceto às sessões. Permite que os usuários criem e usem somente as sessões de caderno que estejam associadas ao usuário. Essa política também inclui outras permissões necessárias ao AWS Glue para gerenciar os recursos do Glue em outros AWS serviços.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 18 de abril de 2022, 15:27 UTC
- Hora da edição: 15 de agosto de 2024, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy

Descrição: fornece permissões que permitem que os usuários criem e usem somente as sessões interativas associadas ao usuário. Essa política também inclui permissões para permitir explicitamente que os usuários passem uma função de sessão restrita do Glue.

`AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de abril de 2022, 21:31 UTC
- Hora da edição: 5 de agosto de 2024, 23:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
```

```
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AwsGlueSessionServiceRoleUserRestricted*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole

Descrição: Fornece acesso total a todos os recursos do AWS Glue, exceto às sessões. Permite que os usuários criem e usem somente as sessões interativas associadas ao usuário. Essa política também inclui outras permissões necessárias ao AWS Glue para gerenciar recursos do Glue em outros AWS serviços.

`AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de abril de 2022, 21:30 UTC
- Hora da edição: 5 de agosto de 2024, 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
```

```
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "glue:TagResource"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
        "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "AllowStatementActions",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "glue:RunStatement",
      "glue:GetStatement",
      "glue:ListStatements",
      "glue:CancelStatement",
      "glue:StopSession",
      "glue:DeleteSession",
      "glue:GetSession"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:glue:*:*:session/*"
    ],
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "AllowListSessionsAction",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "glue:ListSessions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectCrawlerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGrafanaAccountAdministrator

Descrição: fornece acesso ao Amazon Grafana para criar e gerenciar espaços de trabalho para toda a organização.

`AWSGrafanaAccountAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGrafanaAccountAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de fevereiro de 2021, 0:20 UTC
- Hora da edição: 15 de fevereiro de 2022, 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaAccountAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMGetRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "grafana.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

Descrição: acesso a operações somente leitura no Amazon Grafana.

`AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de fevereiro de 2021, 0:10 UTC
- Hora da edição: 15 de fevereiro de 2022, 22:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement

Descrição: fornece apenas a capacidade de atualizar as permissões de usuários e grupos para os espaços de trabalho da AWS Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de fevereiro de 2021, 0:15 UTC
- Hora da edição: 15 de março de 2023, 22:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

Descrição: fornece a capacidade de atualizar as permissões de usuários e grupos do Centro de Identidade (IdC) do IAM para espaços de trabalho do Amazon Managed Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 5 de janeiro de 2024, 18:39 UTC
- Hora da edição: 5 de janeiro de 2024, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGreengrassFullAccess

Descrição: Esta política dá acesso total às ações de configuração, gerenciamento e implantação do AWS Greengrass

`AWSGreengrassFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGreengrassFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de maio de 2017, 0:47 UTC
- Hora da edição: 03 de maio de 2017, 0:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGreengrassReadOnlyAccess

Descrição: Esta política fornece acesso somente de leitura às ações de configuração, gerenciamento e implantação do AWS Greengrass.

`AWSGreengrassReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGreengrassReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de outubro de 2018, 16:01 UTC
- Hora da edição: 30 de outubro de 2018, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:List*",
        "greengrass:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy

Descrição: Política para a função de serviço do AWS Greengrass, que permite acesso a serviços relacionados, incluindo AWS Lambda e AWS IoT Thing Shadows.

`AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de fevereiro de 2017, 21:17 UTC

- Hora da edição: 14 de novembro de 2018, 0:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToShadows",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/GG_*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gcm",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gda",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gci"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeThings",
      "Action" : [
        "iot:DescribeThing"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:thing/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeCertificates",
      "Action" : [
        "iot:DescribeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToCallGreengrassServices",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetLambdaFunctions",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetGreengrassSecrets",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3Objects",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*GreenGrass*",
        "arn:aws:s3:::*greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3BucketLocation",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToSageMakerTrainingJobs",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSGroundStationAgentInstancePolicy

Descrição: fornece às instâncias do Dataflow Endpoint permissões para usar o Ground Station Agent AWS

`AWSGroundStationAgentInstancePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSGroundStationAgentInstancePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de março de 2023, 15:23 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGroundStationAgentInstancePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundstation:RegisterAgent",
        "groundstation:UpdateAgentStatus",
        "groundstation:GetAgentConfiguration",
        "groundstation:GetAgentTaskResponseUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS Health ative o recurso de processador de eventos Health.

`AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de janeiro de 2023, 19:24 UTC
- Hora da edição: 13 de janeiro de 2023, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "event-processor.health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSHealthFullAccess

Descrição: Permite acesso total às Apis e Notificações de AWS Saúde e ao Personal Health Dashboard

`AWSHealthFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSHealthFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de dezembro de 2016, 12:30 UTC
- Hora da edição: 16 de novembro de 2020, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "health:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSHealthImagingFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao serviço AWS Health Imaging.

`AWSHealthImagingFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSHealthImagingFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de julho de 2023, 23:39 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2023, 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "medical-imaging.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSHealthImagingReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao serviço AWS Health Imaging.

`AWSHealthImagingReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSHealthImagingReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de julho de 2023, 23:40 UTC
- Hora da edição: 01 de agosto de 2023, 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:GetImageFrame",
        "medical-imaging:GetImageSet",
        "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
        "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListImageSetVersions",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "medical-imaging:SearchImageSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSHealthImagingServiceRolePolicy

Descrição: fornece permissões AWS HealthImaging para gerenciar operações de serviço e publicar métricas de serviço

`AWSHealthImagingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 30 de janeiro de 2026, 18:34 UTC
- Horário editado: 30 de janeiro de 2026, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthImagingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/HealthImaging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Política gerenciada para Amazon HealthOmics Service Linked Role

`AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 04 de março de 2026, 22:57 UTC
- Horário editado: 04 de março de 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVpcGetActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceSubnetSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssignUnassignPrivateIpAddresses",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext

Descrição: fornece a lista de ações que são permitidas para funções assumidas com o contexto de identidade do IAM Identity Center. AWS O Security Token Service (AWS STS) anexa automaticamente essa política às funções assumidas. O contexto de identidades é passado como ProvidedContext.

`AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de novembro de 2023, 15:21 UTC
- Hora da edição: 1º de outubro de 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
```

```
        "aoss:APIAccessAll",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "es:ESHttpHead",
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpPatch",
        "es:ESHttpDelete",
        "es:ESHttpPut",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "qapps:CreateQApp",
        "qapps:PredictProblemStatementFromConversation",
        "qapps:PredictQAppFromProblemStatement",
        "qapps:CopyQApp",
        "qapps:GetQApp",
        "qapps:ListQApps",
        "qapps:UpdateQApp",
```

```
        "qapps:DeleteQApp",
        "qapps:AssociateQAppWithUser",
        "qapps:DisassociateQAppFromUser",
        "qapps:ImportDocumentToQApp",
        "qapps:ImportDocumentToQAppSession",
        "qapps:CreateLibraryItem",
        "qapps:GetLibraryItem",
        "qapps:UpdateLibraryItem",
        "qapps:CreateLibraryItemReview",
        "qapps:ListLibraryItems",
        "qapps:CreateSubscriptionToken",
        "qapps:StartQAppSession",
        "qapps:StopQAppSession",
        "qapps:PredictQApp",
        "qapps:ImportDocument",
        "qapps:AssociateLibraryItemReview",
        "qapps:DisassociateLibraryItemReview",
        "qapps:GetQAppSession",
        "qapps:UpdateQAppSession",
        "qapps:GetQAppSessionMetadata",
        "qapps:UpdateQAppSessionMetadata",
        "qapps:TagResource",
        "qapps:ListQAppSessionData",
        "qapps:ExportQAppSessionData",
        "qbusiness:Chat",
        "qbusiness:ChatSync",
        "qbusiness:ListConversations",
        "qbusiness:ListMessages",
        "qbusiness:DeleteConversation",
        "qbusiness:PutFeedback",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy

Descrição: fornece acesso para gerenciar usuários do IAM Identity Center a partir de um provedor externo.

`AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 22 de novembro de 2025, 00:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "identitystore:CreateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false",
          "identitystore:ReservedUserId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:UpdateUser",
        "identitystore:DeleteUser",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IdentityStoreCMKAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : [
            "arn:aws:identitystore::${aws:PrincipalAccount}:identitystore/
${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIdentitySyncFullAccess

Descrição: concede acesso total ao serviço Identity Sync

`AWSIdentitySyncFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIdentitySyncFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 23 de março de 2022, 23:29 UTC
- Hora da edição: 23 de março de 2022, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ds:*:*:*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile",
        "identity-sync:CreateSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:StartSync",
        "identity-sync:StopSync",
        "identity-sync:CreateSyncFilter",
        "identity-sync:DeleteSyncFilter",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:CreateSyncTarget",
        "identity-sync:DeleteSyncTarget",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:UpdateSyncTarget"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

Descrição: concede acesso somente leitura ao serviço Identity Sync

`AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de março de 2022, 23:29 UTC
- Hora da edição: 23 de março de 2022, 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:GetSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSImageBuilderFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todas as ações do AWS Image Builder e acesso com escopo de recursos aos AWS serviços relacionados.

`AWSImageBuilderFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSImageBuilderFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 20 de dezembro de 2019, 18:25 UTC

- Hora da edição: 13 de abril de 2021, 17:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*",
        "arn:aws:iam::*:role/*imagebuilder*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "imagebuilder.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSImageBuilderReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura a todas as ações do AWS Image Builder.

`AWSImageBuilderReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSImageBuilderReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de dezembro de 2019, 22:29 UTC
- Hora da edição: 19 de dezembro de 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSImportExportFullAccess

Descrição: fornece acesso de leitura e gravação aos trabalhos criados sob a Conta da AWS.

`AWSImportExportFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSImportExportFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSImportExportReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura aos trabalhos criados sob a Conta da AWS.

`AWSImportExportReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSImportExportReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:ListJobs",
        "importexport:GetStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy

Descrição: concede ao Incident Manager permissões para chamar outros AWS serviços como parte do gerenciamento de um incidente.

`AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de novembro de 2023, 0:01 UTC
- Hora da edição: 20 de fevereiro de 2024, 23:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IncidentAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIncidentManagerResolverAccess

Descrição: esta política concede permissões para iniciar, visualizar e atualizar incidentes com acesso total a eventos personalizados e itens relacionados da linha de tempo. Atribua essa política aos usuários que criarão e resolverão incidentes.

`AWSIncidentManagerResolverAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIncidentManagerResolverAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 10 de maio de 2021, 6:12 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerResolverAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:StartIncident",
        "ssm-contacts:StartEngagement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResponsePlanReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentRecordResolverPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
```

```
        "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:DeleteTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:UpdateRelatedItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

Descrição: esta política concede permissão ao Incident Manager para gerenciar registros de incidentes e recursos relacionados em seu nome.

`AWSIncidentManagerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de maio de 2021, 3:34 UTC

- Horário editado: 28 de janeiro de 2025, 02:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "UpdateIncidentRecordPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedOpsItemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AssociateOpsItemRelatedItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentEngagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-contacts:StartEngagement",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IncidentManager",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoT1ClickFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoT1ClickFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de maio de 2018, 22:10 UTC
- Hora da edição: 11 de maio de 2018, 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoT1ClickReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de maio de 2018, 21:49 UTC
- Hora da edição: 11 de maio de 2018, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:Describe*",
        "iot1click:Get*",
        "iot1click:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTAnalyticsFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTAnalyticsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de junho de 2018, 23:02 UTC
- Hora da edição: 18 de junho de 2018, 23:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 18 de junho de 2018, 21:37 UTC
- Hora da edição: 18 de junho de 2018, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:SampleChannelData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTConfigAccess

Descrição: esta política dá acesso total às ações de configuração de AWS IoT

`AWSIoTConfigAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTConfigAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de outubro de 2015, 21:52 UTC
- Hora da edição: 27 de setembro de 2019, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AcceptCertificateTransfer",
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AssociateTargetsWithJob",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CancelCertificateTransfer",
        "iot:CancelJob",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:ClearDefaultAuthorizer",
        "iot:CreateAuthorizer",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateThingGroup",
        "iot:CreateThingType",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DeleteAuthorizer",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DeleteJob",
```

```
        "iot:DeleteJobExecution",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DeletePolicy",
        "iot:DeletePolicyVersion",
        "iot:DeleteRegistrationCode",
        "iot:DeleteRoleAlias",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingGroup",
        "iot:DeleteThingType",
        "iot:DeleteTopicRule",
        "iot:DeleteV2LoggingLevel",
        "iot:DeprecateThingType",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:DisableTopicRule",
        "iot:EnableTopicRule",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
```

```
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RejectCertificateTransfer",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:SetDefaultAuthorizer",
        "iot:SetDefaultPolicyVersion",
        "iot:SetLoggingOptions",
        "iot:SetV2LoggingLevel",
        "iot:SetV2LoggingOptions",
        "iot:StartThingRegistrationTask",
        "iot:StopThingRegistrationTask",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
```

```
        "iot:TransferCertificate",
        "iot:UpdateAuthorizer",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateEventConfigurations",
        "iot:UpdateIndexingConfiguration",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:UpdateStream",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroup",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
        "iot:StartOnDemandAuditTask",
        "iot:CancelAuditTask",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:CreateScheduledAudit",
        "iot:UpdateScheduledAudit",
        "iot:DeleteScheduledAudit",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:CreateSecurityProfile",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:UpdateSecurityProfile",
        "iot:DeleteSecurityProfile",
        "iot:AttachSecurityProfile",
        "iot:DetachSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTConfigReadOnlyAccess

Descrição: esta política fornece acesso somente de leitura às ações de configuração de AWS IoT

`AWSIoTConfigReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTConfigReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de outubro de 2015, 21:52 UTC
- Hora da edição: 27 de setembro de 2019, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
```

```
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDataAccess

Descrição: Esta política dá acesso total às ações de mensagens de AWS IoT

`AWSIoTDataAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDataAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de outubro de 2015, 21:51 UTC
- Hora da edição: 23 de junho de 2021, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDataAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:Connect",
        "iot:Publish",
        "iot:Subscribe",
        "iot:Receive",
        "iot:GetThingShadow",
```

```
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction

Descrição: fornece acesso de gravação a grupos de coisas de IoT e acesso de leitura a certificados de IoT para execução da ação de mitigação ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

`AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 07 de agosto de 2019, 17:55 UTC
- Hora da edição: 07 de agosto de 2019, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:AddThingToThingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderAudit

Descrição: fornece acesso de leitura para IoT e recursos relacionados

`AWSIoTDeviceDefenderAudit` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceDefenderAudit` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 18 de julho de 2018, 21:17 UTC
- Hora da edição: 25 de novembro de 2019, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction

Descrição: fornece acesso para habilitar o log de IoT para execução da ação de mitigação ENABLE_IOT_LOGGING

`AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 07 de agosto de 2019, 17:04 UTC
- Hora da edição: 07 de agosto de 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:SetV2LoggingOptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction

Descrição: fornece acesso de publicação de mensagens ao tópico do SNS para execução da ação de mitigação PUBLISH_FINDING_TO_SNS

`AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 07 de agosto de 2019, 17:04 UTC
- Hora da edição: 07 de agosto de 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction

Descrição: fornece acesso de gravação às políticas de IoT para execução da ação de mitigação REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

`AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 07 de agosto de 2019, 17:04 UTC
- Hora da edição: 07 de agosto de 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction

Descrição: fornece acesso de gravação aos certificados de CA de IoT para execução da ação de mitigação UPDATE_CA_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 07 de agosto de 2019, 17:05 UTC
- Hora da edição: 07 de agosto de 2019, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCACertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction

Descrição: fornece acesso de gravação aos certificados de CA de IoT para execução da ação de mitigação UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 07 de agosto de 2019, 17:06 UTC
- Hora da edição: 07 de agosto de 2019, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess

Descrição: Permite que o AWS IoT Device Tester execute o pacote de qualificação do FreeRTOS, permitindo acesso a serviços, incluindo IoT, S3 e IAM

`AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de fevereiro de 2020, 20:33 UTC
- Hora da edição: 10 de agosto de 2023, 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThing",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "s3:ListBucket",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreateStream",
        "signer:ListSigningJobs",
        "acm:ListCertificates",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:CreateThing",
        "iam:ListRoles",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "signer:PutSigningProfile",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "signer:StartSigningJob",
        "acm:GetCertificate",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "s3:CreateBucket",
        "execute-api:Invoke",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "signer:CancelSigningProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-profiles/*",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-jobs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*",
        "arn:aws:s3:::afr-ota*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:ListBucketVersions",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*",
        "arn:aws:iot:*:*:thinggroup/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "s3:GetObjectVersion",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*",
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:otaupdate/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:stream/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CancelJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

Descrição: Permite que o AWS IoT Device Tester execute o pacote de qualificação AWS Greengrass, permitindo acesso a serviços relacionados, incluindo Lambda, IoT, API Gateway, IAM

`AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de fevereiro de 2020, 21:21 UTC
- Hora da edição: 25 de junho de 2020, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "lambda.amazonaws.com",
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "iot:DeleteCertificate",
        "lambda:DeleteFunction",
        "execute-api:Invoke",
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
```

```
        "iot:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "greengrass:*",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:ListThings",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:AttachThingPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::idt*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTEventsFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao IoT Events.

`AWSIoTEventsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTEventsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 10 de janeiro de 2019, 22:51 UTC
- Hora da edição: 10 de janeiro de 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTEventsReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao IoT Events.

`AWSIoTEventsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTEventsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 10 de janeiro de 2019, 22:50 UTC
- Hora da edição: 23 de setembro de 2019, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTFleetHubFederationAccess

Descrição: acesso à federação para aplicativos do IoT Fleet Hub

`AWSIoTFleetHubFederationAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTFleetHubFederationAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 8:08 UTC
- Hora da edição: 04 de abril de 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTFleetHubFederationAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:GetBucketsAggregation",
        "iot:GetCardinality",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetPercentiles",
        "iot:GetStatistics",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:CreateFleetMetric",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:DeleteFleetMetric",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:UpdateFleetMetric",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListMetricValues",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:ListJobs",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CancelJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:DescribeEndpoint",
```

```
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:iotfleethub*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:iotfleethub*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy

Descrição: concede permissões para AWS recursos e metadados usados ou gerenciados AWSIo TFleetwise por recursos auxiliares

`AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de setembro de 2022, 23:27 UTC
- Horário editado: 16 de outubro de 2025, 04:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTFleetWise",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTFullAccess

Descrição: esta política dá acesso total às ações de configuração e mensagens de AWS IoT.

`AWSIoTFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de outubro de 2015, 15:19 UTC
- Hora da edição: 19 de maio de 2022, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:*",
        "iotjobsdata:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTLogging

Descrição: Permite a criação de grupos do Amazon CloudWatch Log e registros de streaming para os grupos

`AWSIoTLogging` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTLogging` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 08 de outubro de 2015, 15:17 UTC
- Hora da edição: 08 de outubro de 2015, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTLogging`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DeleteLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total às integrações gerenciadas para o AWS IoT Device Management e serviços relacionados.

`AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 05 de março de 2025, 19:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotmanagedintegrations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
iotmanagedintegrations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy

Descrição: fornece integrações gerenciadas para que o AWS IoT Device Management tenha permissão para publicar registros e métricas em seu nome.

`AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 05 de março de 2025, 21:22 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTManagedIntegrations",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTOTAUpdate

Descrição: Permite o acesso para criar um AWS IoT Job e descrever o trabalho do assinante AWS de código

`AWSIoTOTAUpdate` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTOTAUpdate` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de dezembro de 2017, 20:36 UTC
- Hora da edição: 20 de dezembro de 2017, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTOTAUpdate`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iot:CreateJob",
      "signer:DescribeSigningJob"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIotRoboRunnerFullAccess

Descrição: Essa política concede permissões que permitem acesso total à AWS IoT RoboRunner.

`AWSIotRoboRunnerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIotRoboRunnerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021, 3:54 UTC
- Hora da edição: 23 de fevereiro de 2023, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iotroborunner:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotroborunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTRoboRunner",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotroborunner.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIotRoboRunnerReadOnly

Descrição: essa política concede permissões que permitem acesso somente para AWS leitura à IoT. RoboRunner

`AWSIotRoboRunnerReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIotRoboRunnerReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021, 3:43 UTC

- Hora da edição: 16 de novembro de 2022, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotroborunner:GetSite",
        "iotroborunner:GetWorker",
        "iotroborunner:ListWorkerFleets",
        "iotroborunner:ListSites",
        "iotroborunner:ListWorkers",
        "iotroborunner:GetDestination",
        "iotroborunner:GetWorkerFleet",
        "iotroborunner:ListDestinations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

Descrição: permite que RoboRunner a AWS IoT gerencie AWS os recursos associados em nome do cliente.

`AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de fevereiro de 2023, 16:56 UTC
- Hora da edição: 21 de fevereiro de 2023, 16:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource" : "*",
```

```
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : [
          "AWS/Usage"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTRuleActions

Descrição: Permite acesso a todos os AWS serviços suportados nas ações de regras de AWS IoT

`AWSIoTRuleActions` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTRuleActions` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 08 de outubro de 2015, 15:14 UTC
- Hora da edição: 16 de janeiro de 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTRuleActions`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "dynamodb:PutItem",
      "kinesis:PutRecord",
      "iot:Publish",
      "s3:PutObject",
      "sns:Publish",
      "sqs:SendMessage*",
      "cloudwatch:SetAlarmState",
      "cloudwatch:PutMetricData",
      "es:ESHttpPut",
      "firehose:PutRecord"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total para gerenciar a AWS IoT SiteWise usando o. Console de gerenciamento da AWS Observe que essa política também concede acesso para criar e listar armazenamentos de dados usados com a AWS IoT SiteWise (por exemplo, IoT AWS Analytics), acesso para listar e visualizar recursos do AWS IoT Greengrass, listar e modificar AWS segredos do Secrets Manager, recuperar sombras da AWS IoT, listar recursos com tags específicas e criar e usar uma função vinculada a serviços para IoT. AWS SiteWise

`AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 31 de maio de 2019, 21:37 UTC
- Hora da edição: 31 de maio de 2019, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "iotsitewise:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Create*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:ListGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTSiteWiseFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTSiteWiseFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de dezembro de 2018, 20:53 UTC
- Hora da edição: 04 de dezembro de 2018, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess

Descrição: essa política concede permissões para acessar SiteWise ativos e dados de ativos de AWS IoT, criar recursos do AWS IoT SiteWise Monitor e listar usuários de SSO. AWS

`AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 19 de maio de 2020, 20:01 UTC
- Hora da edição: 19 de maio de 2020, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
```

```
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy

Descrição: Essa função concede permissões de SiteWise monitor de AWS IoT para acessar seus ativos e propriedades de SiteWise ativos de AWS IoT e criar projetos, painéis e políticas de acesso do AWS IoT Sitewise por meio de portais de IoT. AWS SiteWise

`AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de novembro de 2019, 0:59 UTC
- Hora da edição: 13 de dezembro de 2019, 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
```

```
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de dezembro de 2018, 20:55 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAction",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:DescribeBulkImportJob",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
```

```
        "iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeExecution",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeLoggingOptions",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:DescribeStorageConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeTimeSeries",
        "iotsitewise:ExecuteQuery",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListActions",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssetRelationships",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListBulkImportJobs",
        "iotsitewise:ListCompositionRelationships",
        "iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages",
        "iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListExecutions",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListInterfaceRelationships",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iotsitewise:ListTimeSeries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTThingsRegistration

Descrição: esta política permite que os usuários registrem coisas em massa usando a API de AWS IoT StartThingRegistrationTask

`AWSIoTThingsRegistration` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTThingsRegistration` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2017, 20:21 UTC
- Hora da edição: 05 de outubro de 2020, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTThingsRegistration`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:AddThingToBillingGroup",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:RemoveThingFromBillingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy

Descrição: permite que TwinMaker a AWS IoT chame outros AWS serviços e sincronize seus recursos em seu nome.

`AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de novembro de 2023, 18:59 UTC
- Hora da edição: 13 de novembro de 2023, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAsset"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAssetModel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelAndAssetListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssetModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TwinMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:CreateEntity",
        "iottwinmaker:UpdateEntity",
        "iottwinmaker:DeleteEntity",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker:DeleteComponentType",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTWirelessDataAccess

Descrição: Permite que os dados de identidade associados acessem dispositivos AWS IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessDataAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTWirelessDataAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 15:31 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 15:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessDataAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:SendDataToWirelessDevice"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTWirelessFullAccess

Descrição: Permite que a identidade associada tenha acesso total a todas as operações AWS do IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTWirelessFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 15:27 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTWirelessFullPublishAccess

Descrição: fornece ao IoT Wireless acesso total para publicar no IoT Rules Engine em seu nome.

`AWSIoTWirelessFullPublishAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTWirelessFullPublishAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 15:29 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullPublishAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTWirelessGatewayCertManager

Descrição: permite o acesso à identidade associada para criar, listar e descrever certificados de IoT

`AWSIoTWirelessGatewayCertManager` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTWirelessGatewayCertManager` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 15:30 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 15:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessGatewayCertManager`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IoTWirelessGatewayCertManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListCertificates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTWirelessLogging

Descrição: permite que a identidade associada crie grupos do Amazon CloudWatch Logs e transmita registros para os grupos.

`AWSIoTWirelessLogging` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTWirelessLogging` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 15:32 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessLogging`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess

Descrição: Permite que a identidade associada tenha acesso somente para leitura à AWS IoT sem fio.

`AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de dezembro de 2020, 15:28 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 15:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:List*",
        "iotwireless:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIPAMServiceRolePolicy

Descrição: permite que o VPC IP Address Manager acesse os recursos da VPC e se integre às AWS Organizations em seu nome.

`AWSIPAMServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de novembro de 2021, 19:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIPAMServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IPAMDiscoveryDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:GetIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListByoipCidrs",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:ListTagsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPublishActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/IPAM"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IPAMAllocationPolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverWriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyManagedPrefixList"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:Attribute/ExpectedIpamPrefixListResolverTarget" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIQContractServiceRolePolicy

Descrição: Usado pelo AWS IQ para executar solicitações de pagamento em nome de um cliente

`AWSIQContractServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 22 de agosto de 2019, 19:28 UTC
- Hora da edição: 22 de agosto de 2019, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQContractServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIQFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS IQ

`AWSIQFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSIQFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de abril de 2019, 23:13 UTC
- Hora da edição: 25 de setembro de 2019, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIQFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iq:*",
        "iq-permission:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "permission.iq.amazonaws.com",
            "contract.iq.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSIQPermissionServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS IQ gerencie a função assumida pelos especialistas em QI AWS .

`AWSIQPermissionServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 22 de agosto de 2019, 19:36 UTC
- Hora da edição: 22 de agosto de 2019, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQPermissionServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso aos AWS serviços e recursos necessários para armazenamentos de chaves personalizadas do AWS KMS

`AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de novembro de 2018, 20:10 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2023, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy

Descrição: permite que o AWS KMS sincronize as propriedades compartilhadas das chaves multirregionais.

`AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de junho de 2021, 15:37 UTC
- Horário editado: 13 de novembro de 2024, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSSynchronizeMultiRegionKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:SynchronizeMultiRegionKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSKeyManagementServicePowerUser

Descrição: Fornece acesso ao AWS Key Management Service (KMS).

`AWSKeyManagementServicePowerUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSKeyManagementServicePowerUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC

- Hora da edição: 7 de março de 2017, 0:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSKeyManagementServicePowerUser`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLakeFormationCrossAccountManager

Descrição: fornece acesso entre contas aos recursos do Glue via Lake Formation. Também concede acesso de leitura a outros serviços necessários, como organizações e gerenciador de acesso a recursos

`AWSLakeFormationCrossAccountManager` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLakeFormationCrossAccountManager` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de agosto de 2020, 20:59 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationCrossAccountManager`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceSharePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowXAcctManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLakeFormationDataAdmin

Descrição: Concede acesso administrativo ao AWS Lake Formation e serviços relacionados, como o AWS Glue, para gerenciar lagos de dados

`AWSLakeFormationDataAdmin` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLakeFormationDataAdmin` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de agosto de 2019, 17:33 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationDataAdmin`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminAllow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:UpdateCatalog",
```

```
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetConnections",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflow",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminDeny",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "lakeformation:PutDataLakeSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambda_FullAccess

Descrição: Concede acesso total ao serviço AWS Lambda, aos recursos do console AWS Lambda e a outros serviços relacionados. AWS

`AWSLambda_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambda_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2020, 21:14 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lambda.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLambda",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambda_ReadOnlyAccess

Descrição: concede acesso somente de leitura ao AWS serviço Lambda, aos recursos do console AWS Lambda e a outros serviços relacionados. AWS

`AWSLambda_ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambda_ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2020, 21:10 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy

Descrição: fornece permissões de gravação para CloudWatch registros e read/write permissões para execução durável APIs usadas pelas funções duráveis do Lambda

`AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 02 de dezembro de 2025, 15:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "lambda:CheckpointDurableExecution",
        "lambda:GetDurableExecutionState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaBasicExecutionRole

Descrição: fornece permissões de gravação para CloudWatch registros.

`AWSLambdaBasicExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaBasicExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 15:03 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 15:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Descrição: fornece acesso de lista e leitura aos streams do DynamoDB e permissões de gravação nos registros. CloudWatch

`AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 15:09 UTC
- Hora da edição: 09 de abril de 2015, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaENIManagementAccess

Descrição: fornece permissões mínimas para que uma função Lambda gerencie ENIs (crie, descreva, exclua) usada por uma função Lambda habilitada para VPC.

`AWSLambdaENIManagementAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaENIManagementAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 6 de dezembro de 2016, 0:37 UTC
- Hora da edição: 01 de outubro de 2020, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaENIManagementAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaExecute

Descrição: Fornece Put, Get acesso ao S3 e acesso total aos CloudWatch registros.

`AWSLambdaExecute` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaExecute` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaFullAccess

Descrição: esta política será descontinuada. Consulte a documentação para obter orientação: https://docs.aws.amazon.com/lambda/ latest/dg/access - control-identity-based .html. Fornece acesso total ao Lambda, S3, DynamoDB, Metrics and Logs. CloudWatch

`AWSLambdaFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2017, 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:SetCognitoEvents",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "events:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:*",
        "logs:*",
        "s3:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:SendMessage",
        "tag:GetResources",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaInvocation-DynamoDB

Descrição: fornece acesso de leitura ao DynamoDB Streams.

`AWSLambdaInvocation-DynamoDB` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaInvocation-DynamoDB` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaInvocation-DynamoDB`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaKinesisExecutionRole

Descrição: fornece acesso de lista e leitura aos streams do Kinesis e permissões de gravação nos registros. CloudWatch

`AWSLambdaKinesisExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaKinesisExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 09 de abril de 2015, 15:14 UTC
- Hora da edição: 19 de novembro de 2018, 20:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaKinesisExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator

Descrição: Essa política concede permissões para criar e administrar recursos do EC2 gerenciados pelas Instâncias Gerenciadas Lambda e permissões descritivas.

`AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 30 de novembro de 2025, 08:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : "amazon"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaMSKExecutionRole

Descrição: fornece as permissões necessárias para acessar o cluster MSK em uma VPC, ENIs gerenciar (criar, descrever, excluir) na VPC e gravar permissões nos registros. CloudWatch

`AWSLambdaMSKExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaMSKExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 11 de agosto de 2020, 17:35 UTC
- Hora da edição: 02 de agosto de 2022, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaMSKExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaReplicator

Descrição: concede ao Lambda Replicator as permissões necessárias para replicar funções em todas as regiões

`AWSLambdaReplicator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de maio de 2017, 17:53 UTC
- Hora da edição: 08 de dezembro de 2017, 0:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaReplicator`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LambdaCreateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DisableReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFrontListDistributions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaRole

Descrição: Política padrão para a função de serviço AWS Lambda.

`AWSLambdaRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Lambda descreva e encerre instâncias gerenciadas do EC2 em seu nome.

`AWSLambdaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 30 de novembro de 2025, 08:04 UTC
- Horário editado: 30 de novembro de 2025, 08:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole

Descrição: fornece acesso a mensagens de recebimento, exclusão de mensagens e atributos de leitura às filas do SQS e permissões de gravação nos registros. CloudWatch

`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de junho de 2018, 21:50 UTC
- Hora da edição: 14 de junho de 2018, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Descrição: fornece permissões mínimas para que uma função Lambda seja executada ao acessar um recurso em uma VPC: crie, descreva, exclua interfaces de rede e grave permissões em registros. CloudWatch

`AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 11 de fevereiro de 2016, 23:15 UTC

- Hora da edição: 5 de janeiro de 2024, 22:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLambdaVPCAccessExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLicenseManagerConsumptionPolicy

Descrição: fornece permissões para permitir o acesso às ações da API AWS License Manager necessárias para consumir licenças às quais o usuário tem direitos.

`AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 11 de agosto de 2021, 23:18 UTC
- Hora da edição: 11 de agosto de 2021, 23:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
```

```
      "license-manager:CheckoutLicense",
      "license-manager:CheckInLicense",
      "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
      "license-manager:GetLicense"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS License Manager Linux Subscriptions Service gerencie recursos em seu nome.

`AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de dezembro de 2022, 18:54 UTC
- Hora da edição: 8 de julho de 2024, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy

Descrição: política de função da conta principal do serviço AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 19:03 UTC
- Hora da edição: 31 de maio de 2022, 20:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*/resource_sync/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/LicenseManagerServiceResourceDataSyncRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdateCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/LicenseManagerResourceSynDataCrawler",
        "arn:aws:glue:*:*:job/LicenseManagerResourceSynDataProcessJob",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_inventory_db/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_sync/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_inventory_db",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_sync"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:PutGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy

Descrição: Política de função da conta do membro do serviço AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 19:04 UTC
- Hora da edição: 15 de novembro de 2019, 22:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:GetLicenseConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:CreateResourceDataSync",
```

```
        "ssm:DeleteResourceDataSync",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy

Descrição: política de função padrão do serviço AWS License Manager

`AWSLicenseManagerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 19:02 UTC
- Horário editado: 19 de novembro de 2025, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/license-
management.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-management.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPermissionsForCreatingMemberSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/license-manager.member-
account.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-manager.member-account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SNSAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSLicenseManager-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:GetServiceSettings",
        "license-manager:GetLicense*",
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS License Manager User Subscriptions Service gerencie recursos em seu nome.

`AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de julho de 2022, 1:17 UTC
- Horário editado: 08 de novembro de 2024, 02:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2WritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:productCode" : [
            "bz0vcy31ooqlzk5tsash4r1ik",
            "d44g89hc0gp9jdzm99rznthpw",
            "77yzkpa7kvee1y1tt7wnsdwoc",
            "a8jthu9h8pjsn4b8ylvfl6sfr",
            "7at6der8hnlov1g347e6tdkde",
            "3t0v0vuhvxjzm6m462f9v8iz4",
            "4gs2prcp03ojilgkjx8m3ifh7"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPowerShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSLicenseManager" : "UserSubscriptions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadHostedZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityGroupRulePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "DescribeSubnetsPermissions",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:license-manager-user-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSM2ServicePolicy

Descrição: Permite que o AWS M2 gerencie AWS recursos em seu nome.

`AWSM2ServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de junho de 2022, 20:26 UTC
- Hora da edição: 07 de junho de 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSM2ServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/M2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS Managed Services leia os valores das tags nos AWS recursos

`AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de março de 2023, 17:07 UTC
- Hora da edição: 23 de março de 2023, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "tag:GetResources",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketTagging",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:authType" : "REST-HEADER",
          "s3:signatureversion" : "AWS4-HMAC-SHA256"
        },
        "NumericGreaterThanEquals" : {
          "s3:TlsVersion" : "1.2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy

Descrição: AWS Managed Services - política para gerenciar a infraestrutura de controles de detetives

`AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de dezembro de 2022, 23:11 UTC
- Hora da edição: 19 de dezembro de 2022, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateTermination*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-recorder",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-rules-cdk",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-infrastructure-cdk"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeAggregationAuthorizations",
        "config:PutAggregationAuthorization",
        "config:TagResource",
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization/540708452589/*",
        "arn:aws:config:*:*::config-rule/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-config-record-bucket-*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy

Descrição: política de AWS Managed Services para habilitar o recurso de processador de eventos do AMS.

`AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de fevereiro de 2023, 18:41 UTC
- Hora da edição: 07 de fevereiro de 2023, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "events.managedservices.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o recurso de relatórios de autoatendimento do AWS Managed Service da Amazon leia os dados AWS da organização em seu nome para permitir relatórios agregados em nível organizacional

`AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 08 de janeiro de 2025, 21:22 UTC
- Horário editado: 08 de janeiro de 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

Descrição: Permite que o AWS Managed Services gerencie o kit de ferramentas de implantação em seu nome.

`AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 09 de junho de 2022, 18:33 UTC
- Hora da edição: 4 de abril de 2024, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
```

```
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-cdktoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitCloudFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-cdk-toolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteLifecyclePolicy",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
```

```
        "ecr:PutImageScanningConfiguration",
        "ecr:PutImageTagMutability",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/ams-cdktoolkit*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSManagementConsoleAdministratorAccess

Descrição: Fornece acesso total para configurar e personalizar o Console de gerenciamento da AWS

`AWSManagementConsoleAdministratorAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSManagementConsoleAdministratorAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Horário de criação: 14 de agosto de 2025, 21:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/AWSManagementConsoleAdministratorAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:PutAccountColor",
        "uxc:DeleteAccountColor",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteEventRule",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:DeregisterNotificationHub",
        "notifications:DisableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:DisassociateChannel",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:EnableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
```

```
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "notifications:ListManagedNotificationConfigurations",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications:RegisterNotificationHub",
        "notifications:TagResource",
        "notifications:UntagResource",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:UpdateNotificationConfiguration",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:GetFileDownloadUrls",
        "cloudshell:GetFileUploadUrls",
        "cloudshell:DescribeEnvironments",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex",
        "resource-explorer-2:DeleteView",
        "resource-explorer-2:DisassociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
```

```
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:UpdateView",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSManagementConsoleBasicUserAccess

Descrição: Concede acesso a Console de gerenciamento da AWS recursos essenciais e recursos de experiência do usuário (UX) para usuários não administrativos.

`AWSManagementConsoleBasicUserAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSManagementConsoleBasicUserAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 14 de agosto de 2025, 20:34 UTC

- Horário editado: 17 de março de 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagementConsoleBasicUserAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
```

```
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceAmiIngestion

Descrição: Permite AWS Marketplace copiar suas imagens de máquina da Amazon (AMIs) para listá-las em AWS Marketplace

`AWSMarketplaceAmiIngestion` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceAmiIngestion` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de setembro de 2020, 20:55 UTC
- Hora da edição: 25 de setembro de 2020, 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceAmiIngestion`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy

Descrição: Permite AWS Marketplace criar e gerenciar parâmetros de implantação do vendedor para os produtos que você assina AWS Marketplace.

`AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 15 de novembro de 2023, 23:34 UTC
- Hora da edição: 15 de novembro de 2023, 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment*!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/expirationDate" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "expirationDate"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceFullAccess

Descrição: fornece a capacidade de assinar e cancelar a assinatura de AWS Marketplace software, permite que os usuários gerenciem instâncias de software do Marketplace na página “Seu software” do Marketplace e fornece acesso administrativo ao EC2.

`AWSMarketplaceFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de fevereiro de 2015, 17:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:CreateTopic",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceGetEntitlements

Descrição: Fornece acesso de leitura aos AWS Marketplace direitos

`AWSMarketplaceGetEntitlements` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceGetEntitlements` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de março de 2017, 19:37 UTC
- Hora da edição: 5 de abril de 2024, 1:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceGetEntitlements`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceGetEntitlements",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao recurso de criação de imagem AWS Marketplace privada. Além de criar imagens privadas, ele também fornece permissões para adicionar tags às imagens, iniciar e encerrar instâncias ec2.

`AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 31 de julho de 2018, 23:29 UTC
- Hora da edição: 04 de março de 2022, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListBuilds",
        "aws-marketplace:StartBuild",
        "aws-marketplace:DescribeBuilds"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*Automation*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Instance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
```

```
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sns:*:*:*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo AWS Marketplace para gerenciamento de licenças.

`AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 3 de dezembro de 2020, 8:33 UTC
- Hora da edição: 3 de dezembro de 2020, 8:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant",
        "license-manager:AcceptGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceManageSubscriptions

Descrição: Fornece a capacidade de assinar e cancelar a AWS Marketplace assinatura do software

`AWSMarketplaceManageSubscriptions` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceManageSubscriptions` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceManageSubscriptions`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:UpdatePurchaseOrders",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceTokenManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AgentTokenContainer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateAgentTokenContainer",
            "RequestExpressPrivateOffer",
            "ExpireToken"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceMeteringFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à AWS Marketplace medição.

`AWSMarketplaceMeteringFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceMeteringFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de março de 2016, 22:39 UTC
- Hora da edição: 17 de março de 2016, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

Descrição: fornece permissões para registrar um recurso e monitorar o uso por meio do AWS Marketplace Metering Service.

`AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de novembro de 2019, 1:17 UTC

- Hora da edição: 21 de novembro de 2019, 1:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todas as ações administrativas para uma integração do AWS Marketplace eProcurement.

`AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de junho de 2019, 13:07 UTC
- Hora da edição: 25 de junho de 2019, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso aos AWS Marketplace serviços de gerenciamento de pedidos de compra.

`AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 27 de outubro de 2021, 15:12 UTC
- Hora da edição: 27 de outubro de 2021, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPurchaseOrderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceRead-only

Descrição: fornece a capacidade de revisar AWS Marketplace assinaturas

`AWSMarketplaceRead-only` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceRead-only` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceRead-only`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pela AWS Marketplace para autorização de revenda.

`AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 5 de março de 2024, 18:47 UTC
- Horário editado: 01 de agosto de 2025, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "aws-marketplace:Entity"
        },
```

```
        "ArnLike" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
        },
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAssociate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAcceptDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMGet",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplaceDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceSellerFullAccess

Descrição: fornece acesso total a todas as operações do vendedor no AWS Marketplace e em outros AWS serviços, como gerenciamento de AMI.

`AWSMarketplaceSellerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceSellerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de julho de 2019, 20:40 UTC
- Horário editado: 02 de março de 2026, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v25 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:uploadFiles",
        "aws-marketplace-management:viewReports",
        "aws-marketplace-management:viewSupport",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
```

```
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AgreementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetScanning",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "SellerSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails",
```

```
        "aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:GetTaxInfoReportingDocument",
        "tax:ListSupplementalTaxRegistrations",
        "tax:PutSupplementalTaxRegistration",
        "tax:DeleteSupplementalTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Support",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourcePolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resale-authorization.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AgreementPaymentRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SendAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceSellerOfferManagement

Descrição: fornece aos vendedores acesso às atividades de gerenciamento de ofertas e acordos.

`AWSMarketplaceSellerOfferManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceSellerOfferManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de novembro de 2024, 00:41 UTC
- Horário editado: 19 de novembro de 2024, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerOfferManagement`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOfferManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceCreateOfferOnProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : "CreateOfferOnProduct"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceListEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntitiesReadAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ContainerProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProfessionalServicesProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/SaaSProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AmiProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

Descrição: Fornece aos vendedores acesso total à página AWS Marketplace de produtos de gerenciamento e a outros AWS serviços, como gerenciamento de AMI.

`AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de julho de 2019, 21:06 UTC
- Horário editado: 19 de fevereiro de 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListAssessments"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceAssessmentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetIAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsightsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceSharingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceEphemeralWriteS3Access",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-files/
${aws:PrincipalAccount}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
 "TechnicalStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

Descrição: Forneça aos vendedores acesso somente para leitura à página de produtos AWS Marketplace de gerenciamento.

`AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de julho de 2019, 21:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMcpServiceActionsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todas as ações do serviço MCP. Essa política não concede acesso às ações tomadas pelo MCP, somente às próprias ações do MCP.

`AWSMcpServiceActionsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMcpServiceActionsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 21 de novembro de 2025, 22:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMcpServiceActionsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllMCPServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMediaConnectServicePolicy

Descrição: A política padrão que permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo MediaConnect.

`AWSMediaConnectServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 03 de abril de 2023, 22:11 UTC
- Horário editado: 29 de outubro de 2025, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaConnectServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:PutAttributes",
        "ecs:DeleteAttributes",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:UpdateClusterSettings",
        "ecs:ListAttributes",
```

```
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/created-for-service" : "MediaConnect"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy

Descrição: permite que o MediaLive Anywhere crie e gerencie AWS recursos em seu nome.

`AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 14 de abril de 2025, 22:07 UTC
- Horário editado: 14 de abril de 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PutMediaLiveMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MediaLive"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterAnywhereAgentTaskDefinition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : "RegisterTaskDefinition",
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "created_by"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateAnywhereAgentService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*",
          "ecs:Task-Definition" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/
MediaLiveAnywhereAgent*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSListTaskDefinitions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterAnywhereAgentTaskDefinitionOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeregisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentTaskDefinitionsOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentServiceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:service/MediaLiveAnywhere*/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterContainerInstanceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:DeregisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMediaTailorServiceRolePolicy

Descrição: Permitir o acesso aos AWS recursos usados ou gerenciados pelo MediaTailor

`AWSMediaTailorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de setembro de 2021, 22:27 UTC
- Hora da edição: 17 de setembro de 2021, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaTailorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubDiscoveryAccess

Descrição: A política AWSMigration HubService permite ligar AWSApplication DiscoveryService em nome do cliente.

`AWSMigrationHubDiscoveryAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubDiscoveryAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 13:30 UTC
- Hora da edição: 06 de agosto de 2020, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDiscoveryAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubDMSAccess

Descrição: política que permite que o Database Migration Service assuma um perfil na conta do cliente para chamar o Migration Hub

`AWSMigrationHubDMSAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubDMSAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 14:00 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2019, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDMSAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubFullAccess

Descrição: política gerenciada para fornecer ao cliente acesso ao Migration Hub Service

`AWSMigrationHubFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 14:02 UTC
- Hora da edição: 19 de junho de 2019, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso limitado ao AWS Migration Hub, ao AWS Application Discovery Service, ao Amazon Simple Storage Service e ao AWS Secrets Manager. Essa política também concede acesso total ao serviço AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de abril de 2022, 2:26 UTC
- Hora da edição: 5 de dezembro de 2023, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Configuration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:GetDiscoverySummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetHomeRegion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListProfileRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Account",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-orchestrator.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
orchestrator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMigrationHubOrchestrator*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy

Descrição: esta política precisa ser anexada à instância migrada para SAP e MGN para que nosso serviço orquestre instâncias ao baixar scripts do S3 e buscar valores secretos dentro da instância do EC2.

`AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de abril de 2022, 2:43 UTC
- Hora da edição: 20 de abril de 2022, 2:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorPlugin

Descrição: Fornece acesso limitado às ações relacionadas ao Amazon Simple Storage Service, AWS Secrets Manager e plug-in para o AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de abril de 2022, 2:25 UTC
- Hora da edição: 20 de abril de 2022, 2:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:RegisterPlugin",
        "migrationhub-orchestrator:GetMessage",
        "migrationhub-orchestrator:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-orchestrator:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy

Descrição: fornece as permissões necessárias para que o Migration Hub Orchestrator migre e modernize seus workloads on-premises

`AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de abril de 2022, 2:24 UTC
- Hora da edição: 4 de março de 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ApplicationDiscoveryService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2MGNLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ec2LaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getHomeRegion",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMcommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "s3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/MigrationHubOrchestratorManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "MGN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:StartCutover",
        "mgn:FinalizeCutover",
        "mgn:StartTest",
        "mgn:UpdateReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:MarkAsArchived",
        "mgn:ChangeServerLifeCycleState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2DescribeImportImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImportImageTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "s3ListBucket",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "migrationhub-orchestrator-vmie-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess

Descrição: Concede acesso total aos AWS Migration Hub Refactor Spaces e a outros serviços AWS relacionados, exceto aos grupos de segurança AWS Transit Gateway e EC2, que não são necessários ao usar ambientes sem uma ponte de rede. Essa política também exclui as permissões necessárias para o AWS Lambda AWS e o Resource Access Manager, pois elas podem ser definidas com base em tags.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de abril de 2023, 20:09 UTC

- Hora da edição: 11 de abril de 2024, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy

Descrição: Use na função de serviço do IAM passada para o documento de automação do SSM AWSRefactorSpaces-CreateResources para conceder as permissões necessárias para executar a automação. A política concede read/write acesso às tags do EC2 para monitorar o progresso da automação. Quando a ponte de rede do ambiente do Refactor Spaces é ativada, a automação também adiciona o grupo de segurança do ambiente à instância do EC2 para permitir o tráfego de outros serviços do Refactor Spaces no ambiente. A política também concede acesso aos parâmetros SSM das ações pós-lançamento do Application Migration Service.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 10 de agosto de 2023, 15:08 UTC
- Hora da edição: 10 de agosto de 2023, 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "refactor-spaces:ssm:environment-id"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess

Descrição: concede acesso total ao AWS MigrationHub Refactor Spaces, aos recursos do console do AWS MigrationHub Refactor Spaces e a outros AWS serviços relacionados, exceto as permissões necessárias para o AWS Lambda e o AWS Resource Access Manager, pois eles podem ser definidos com base em tags.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021, 7:12 UTC
- Hora da edição: 11 de abril de 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RequestTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
```

```
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pelo AWS Migration Hub Refactor Spaces.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2021, 6:50 UTC
- Hora da edição: 20 de julho de 2023, 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubSMSAccess

Descrição: política que permite que o Server Migration Service assuma um perfil na conta do cliente para chamar o Migration Hub

`AWSMigrationHubSMSAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubSMSAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de agosto de 2017, 13:57 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2019, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubSMSAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubStrategyCollector

Descrição: concede permissões para permitir a comunicação com o serviço AWS Migration Hub Strategy Recommendations, read/write acesso aos buckets do S3 relacionados ao serviço, acesso ao Amazon API Gateway para carregar registros e métricas AWS, acesso ao AWS Secrets Manager para buscar credenciais e quaisquer serviços relacionados.

`AWSMigrationHubStrategyCollector` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubStrategyCollector` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de outubro de 2021, 20:15 UTC
- Hora da edição: 1º de abril de 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyCollector`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowMetricsAndLogs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowExecuteAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowCollectorAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:RegisterCollector",
        "migrationhub-strategy:GetAntiPattern",
        "migrationhub-strategy:GetMessage",
        "migrationhub-strategy:SendMessage",
        "migrationhub-strategy:ListAntiPatterns",
        "migrationhub-strategy:ListJarArtifacts",
        "migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration",
        "migrationhub-strategy:PutLogData",
        "migrationhub-strategy:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-strategy:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess

Descrição: Concede acesso total ao serviço de Recomendações de Estratégia do AWS Migration Hub e acesso aos AWS serviços relacionados por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de outubro de 2021, 20:13 UTC
- Hora da edição: 09 de novembro de 2022, 0:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:GetDiscoverySummary",
        "discovery:DescribeTags",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-strategy.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
strategy.amazonaws.com/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy

Descrição: Habilite o acesso aos AWS recursos usados ou gerenciados pelo serviço AWS Migration Hub Strategy Recommendations.

`AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de outubro de 2021, 20:02 UTC
- Hora da edição: 19 de outubro de 2021, 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "permissionsForAds",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "permissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMobileHub_FullAccess

Descrição: Esta política pode ser anexada a qualquer usuário, função ou grupo, a fim de conceder aos usuários permissão para criar, excluir e modificar projetos (e seus AWS recursos associados) no AWS Mobile Hub. Isso também inclui permissões para gerar e baixar amostras de código-fonte do aplicativo móvel para cada projeto do Mobile Hub.

`AWSMobileHub_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMobileHub_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de janeiro de 2016, 19:56 UTC
- Hora da edição: 19 de dezembro de 2019, 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "devicefarm:CreateProject",
        "devicefarm:ListJobs",
        "devicefarm:ListRuns",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetRun",
        "devicefarm:ListArtifacts",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ScheduleRun",
```

```
        "dynamodb:DescribeTable",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMobileHub_ReadOnly

Descrição: Esta política pode ser anexada a qualquer usuário, função ou grupo, a fim de conceder aos usuários permissão para listar e visualizar projetos no AWS Mobile Hub. Isso também inclui permissões para gerar e baixar amostras de código-fonte do aplicativo móvel para cada projeto do Mobile Hub. Ele não permite que o usuário modifique nenhuma configuração para nenhum projeto do Mobile Hub.

`AWSMobileHub_ReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMobileHub_ReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 05 de janeiro de 2016, 19:55 UTC
- Hora da edição: 23 de julho de 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_ReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:ExportProject",
        "mobilehub:GenerateProjectParameters",
        "mobilehub:GetProject",
        "mobilehub:SynchronizeProject",
        "mobilehub:GetProjectSnapshot",
        "mobilehub:ListProjectSnapshots",
        "mobilehub:ListAvailableConnectors",
        "mobilehub:ListAvailableFeatures",
        "mobilehub:ListAvailableRegions",
        "mobilehub:ListProjects",
        "mobilehub:ValidateProject",
        "mobilehub:VerifyServiceRole",
        "mobilehub:DescribeBundle",
        "mobilehub:ExportBundle",
        "mobilehub:ListBundles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSMSKReplicatorExecutionRole

Descrição: concede permissões ao Amazon MSK Replicator para replicar dados entre clusters do MSK.

`AWSMSKReplicatorExecutionRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSMSKReplicatorExecutionRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 6 de dezembro de 2023, 0:07 UTC
- Hora da edição: 25 de março de 2024, 21:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMSKReplicatorExecutionRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNATGatewayServiceRolePolicy

Descrição: fornece permissões para gerenciar recursos de VPC para a configuração e o gerenciamento de gateways NAT.

`AWSNATGatewayServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Horário de criação: 14 de novembro de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 14 de novembro de 2025, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNATGatewayServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNetworkFirewallFullAccess

Descrição: Concede acesso total ao serviço AWS Network Firewall, incluindo permissões para criar, configurar, gerenciar e excluir recursos, políticas e grupos de regras do firewall. Além disso, inclui permissões para modificar endpoints de VPC, políticas de bucket do S3, configurações de CloudWatch registros e criar funções vinculadas a serviços para o Firewall de Rede e serviços de entrega de registros

`AWSNetworkFirewallFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSNetworkFirewallFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 10 de junho de 2025, 21:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
```

```
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:CreateRuleGroup",
        "network-firewall:CreateTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DeleteFirewall",
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteRuleGroup",
        "network-firewall:DeleteTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:PutResourcePolicy",
        "network-firewall:StartAnalysisReport",
        "network-firewall:StartFlowCapture",
        "network-firewall:StartFlowFlush",
        "network-firewall:UpdateFirewallAnalysisSettings",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallDescription",
        "network-firewall:UpdateFirewallEncryptionConfiguration",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateRuleGroup",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateTLSInspectionConfiguration"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallDeleteVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "NetworkFirewallLogging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "firehose:TagDeliveryStream",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-firewall.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNetworkFirewall"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network-firewall.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura aos recursos do AWS Network Firewall por meio da Console de gerenciamento da AWS CLI e. SDKs Essa política permite que os usuários visualizem e monitorem as configurações de firewall, as políticas, os grupos de regras e os recursos associados, mas sem a capacidade de fazer alterações.

`AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 10 de junho de 2025, 21:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:ListVpcEndpointAssociations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
```

```
        "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DescribeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy

Descrição: Permita que o AWSNetwork Firewall crie e gerencie os recursos necessários para seus firewalls.

`AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2020, 17:17 UTC
- Hora da edição: 30 de março de 2023, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DescribeCertificate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroupResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "resource-groups.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy

Descrição: Permitir NetworkManager acessar recursos associados à sua rede principal

`AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de julho de 2022, 12:17 UTC
- Hora da edição: 12 de julho de 2022, 12:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNetworkManagerFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon NetworkManager por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSNetworkManagerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSNetworkManagerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 17:37 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 17:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "networkmanager:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "networkmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon NetworkManager por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSNetworkManagerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSNetworkManagerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 17:35 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 17:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
```

```
        "networkmanager:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSNetworkManagerServiceRolePolicy

Descrição: Permitir NetworkManager acessar recursos associados às suas redes globais

`AWSNetworkManagerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 03 de dezembro de 2019, 14:03 UTC
- Hora da edição: 27 de julho de 2022, 19:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeLocations",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeRegions",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy

Descrição: permissões de função vinculadas a serviços para CloudWatch centralização de registros

`AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 15 de setembro de 2025, 14:34 UTC
- Horário editado: 15 de setembro de 2025, 14:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "logs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogsManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso para gerenciar o AWS Config Configuration Recorder, gerenciar o Config AWS Configuration Aggregator, criar a função vinculada do AWS Config Service para a funcionalidade do Configuration Recorder, consumir dados de configuração do gravador e ler dados da Organizations para ver os recursos organizacionais. AWS

`AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 27 de novembro de 2024, 19:36 UTC
- Horário editado: 27 de novembro de 2024, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
observabilityadmin.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "observabilityadmin.amazonaws.com",
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy

Descrição: fornece acesso para gerenciar os recursos do gravador AWS Config e as configurações de telemetria em AWS recursos, incluindo registros e métricas.

`AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 01 de agosto de 2025, 18:04 UTC
- Horário editado: 11 de março de 2026, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TelemetryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:ListLogGroups",
        "ec2:MonitorInstances",
        "logs:DescribeDeliverySources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateFlowLogs"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCFlowLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-flow-log/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "logs:CreateDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutDeliveryDestination",
        "logs:PutDeliverySource",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSApiLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
```

```
          "eks:loggingType/api" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/audit" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuthenticatorLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/authenticator" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSControllerManagerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/controllerManager" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSSchedulerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/scheduler" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLoggingConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "CloudwatchTelemetryRuleManaged",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForCloudTrailLogs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/cloudwatch/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForManagedLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:resolver-query-log-config/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/route53resolver.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRoute53Resolver",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "route53resolver.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMOperationsForConfigServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagementOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:AssociateResourceTypes",
        "config:DisassociateResourceTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin_TelemetryEnablement/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "telemetry-enablement.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSOrganizationsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total às AWS Organizations.

`AWSOrganizationsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSOrganizationsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de novembro de 2018, 20:31 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:PutAlternateContact",
        "account:DeleteAlternateContact",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:EnableRegion",
        "account:DisableRegion",
        "account:PutAccountName",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSOrganizationsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura às Organizations AWS .

`AWSOrganizationsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSOrganizationsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de novembro de 2018, 20:32 UTC
- Hora da edição: 7 de junho de 2024, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnlyAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSOrganizationsServiceTrustPolicy

Descrição: Uma política para permitir que AWS as Organizations compartilhem confiança com outras aprovadas Serviços da AWS com o objetivo de simplificar a configuração do cliente.

`AWSOrganizationsServiceTrustPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de outubro de 2017, 23:04 UTC

- Horário editado: 05 de março de 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/organizations.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

Descrição: esta política concede permissões que permitem que você instale um servidor Outpost em sua rede on-premises.

`AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de janeiro de 2023, 19:23 UTC
- Hora da edição: 04 de janeiro de 2023, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:StartConnection",
        "outposts:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSOutpostsServiceRolePolicy

Descrição: Política de função vinculada ao serviço para permitir o acesso aos AWS recursos gerenciados pelo AWS Outposts

`AWSOutpostsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 09 de novembro de 2020, 22:55 UTC
- Horário editado: 17 de abril de 2025, 17:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOutpostsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfacePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfaceTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPanoramaApplianceRolePolicy

Descrição: permite que o software de AWS IoT em um AWS Panorama Appliance faça upload de registros para a Amazon. CloudWatch

`AWSPanoramaApplianceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPanoramaApplianceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 13:13 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy

Descrição: permite que um AWS Panorama Appliance carregue registros para a Amazon CloudWatch e obtenha objetos dos pontos de acesso do Amazon S3 criados para uso com AWS o Panorama.

`AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 20 de outubro de 2021, 12:14 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaDevicePutMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "PanoramaDeviceMetrics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-nodepackage-store-*",
        "arn:aws:s3:::*-application-payload-store-*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPanoramaFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Panorama

`AWSPanoramaFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPanoramaFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 13:12 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPanoramaFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
```

```
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy

Descrição: permite que uma função AWS Lambda em um dispositivo AWS Panorama gerencie recursos no Panorama, carregue registros e métricas na Amazon CloudWatch e gerencie objetos em buckets criados para uso com o Panorama.

`AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 13:10 UTC
- Hora da edição: 06 de janeiro de 2021, 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCLoudWatchPutDashboard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPanoramaSageMakerRolePolicy

Descrição: Permite que SageMaker a Amazon gerencie objetos em buckets criados para uso com o AWS Panorama.

`AWSPanoramaSageMakerRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPanoramaSageMakerRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 13:13 UTC

- Hora da edição: 01 de dezembro de 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucket*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS Panorama gerencie recursos em AWS IoT, AWS Secrets Manager e Panorama AWS .

`AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de outubro de 2021, 12:12 UTC
- Hora da edição: 20 de outubro de 2021, 12:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
```

```
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyAndVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:AttachPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPanoramaServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS Panorama gerencie recursos no Amazon S3, IoT, AWS AWS GreenGrass IoT, AWS Lambda, SageMaker Amazon e Amazon Logs CloudWatch e transmita funções AWS de serviço para IoT, IoT AWS e Amazon. GreenGrass SageMaker

`AWSPanoramaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPanoramaServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2020, 13:14 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2020, 13:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
        "panorama:Get*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassSageMakerRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaSageMakerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaSageMakerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassGreengrassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassIoTRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaApplianceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaApplianceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteResourceDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
```

```
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/panorama*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCompilationJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCWLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:CreateRoleAlias"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/panorama*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement

Descrição: fornece o acesso necessário às atividades de gerenciamento de aprovação do handshake do canal.

`AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de novembro de 2025, 16:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelHandshakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListChannelHandshakes",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerCentralChannelManagement

Descrição: fornece o acesso necessário para as atividades de gerenciamento de canais.

`AWSPartnerCentralChannelManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerCentralChannelManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de novembro de 2025, 16:34 UTC
- Horário editado: 14 de fevereiro de 2026, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelManagement`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:UpdateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:DeleteProgramManagementAccount",
        "partnercentral:ListProgramManagementAccounts",
        "partnercentral:GetProgramManagementAccount",
        "partnercentral:CreateRelationship",
        "partnercentral:UpdateRelationship",
        "partnercentral:DeleteRelationship",
        "partnercentral:GetRelationship",
```

```
        "partnercentral:ListRelationships",
        "partnercentral:CreateChannelHandshake",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake",
        "partnercentral:CancelChannelHandshake",
        "partnercentral:ListChannelHandshakes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/program-management-account/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/channel-handshake/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
```

```
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "ChannelUser"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Resell_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerCentralFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Partner Central e afins Serviços da AWS.

`AWSPartnerCentralFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerCentralFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de novembro de 2024, 23:33 UTC
- Horário editado: 12 de março de 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "Partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "Partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "SupportAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEntitiesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerCentralMarketingManagement

Descrição: Fornece o acesso necessário para atividades de marketing.

`AWSPartnerCentralMarketingManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerCentralMarketingManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2025, 00:34 UTC
- Horário editado: 14 de fevereiro de 2026, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralMarketingManagement`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
 "MarketingStaff"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDiscoveryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:SearchPartnerProfiles",
        "partnercentral:GetPartnerProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartProfileUpdateTask",
        "partnercentral:GetProfileUpdateTask",
        "partnercentral:CancelProfileUpdateTask",
        "partnercentral:PutProfileVisibility",
        "partnercentral:GetProfileVisibility"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/MarketingCampaign_V1/
Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerCentralOpportunityManagement

Descrição: concede o acesso necessário para as atividades de gerenciamento de oportunidades.

`AWSPartnerCentralOpportunityManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerCentralOpportunityManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 14 de novembro de 2024, 19:09 UTC
- Horário editado: 12 de março de 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralOpportunityManagement`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpportunityManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:AcceptEngagementInvitation",
```

```
        "partnercentral:AssignOpportunity",
        "partnercentral:AssociateOpportunity",
        "partnercentral:CreateEngagement",
        "partnercentral:CreateEngagementContext",
        "partnercentral:CreateEngagementInvitation",
        "partnercentral:CreateOpportunity",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DeleteResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DisassociateOpportunity",
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetEngagement",
        "partnercentral:GetEngagementInvitation",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:GetResourceSnapshot",
        "partnercentral:GetResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:ListEngagementByAcceptingInvitationTasks",
        "partnercentral:ListEngagementFromOpportunityTasks",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagementMembers",
        "partnercentral:ListEngagementResourceAssociations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListOpportunityFromEngagementTasks",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "partnercentral:ListSolutions",
        "partnercentral:RejectEngagementInvitation",
        "partnercentral:StartEngagementByAcceptingInvitationTask",
        "partnercentral:StartEngagementFromOpportunityTask",
        "partnercentral:StartOpportunityFromEngagementTask",
        "partnercentral:StartResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:StopResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:SubmitOpportunity",
        "partnercentral:UpdateEngagementContext",
        "partnercentral:UpdateOpportunity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "AceManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Opportunity_V1/Dashboard/
*",
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Engagement_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelRequest",
        "partnercentral:ListCollaborationChannels",
        "partnercentral:GetCollaborationChannel",
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelMembers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/resource-snapshot-job/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess

Descrição: concede o acesso necessário para testes de desenvolvedores no catálogo do sandbox.

`AWSPartnerCentralSandboxFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerCentralSandboxFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 14 de novembro de 2024, 19:10 UTC
- Horário editado: 12 de março de 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralSandboxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSandboxSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy

Descrição: fornece acesso ao ResourceSnapshotJob para ler um recurso e capturá-lo no engajamento alvo.

`AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 10 de dezembro de 2024, 18:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/AWS/engagement/*",
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/Sandbox/engagement/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/AWS/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/Sandbox/opportunity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess

Descrição: essa política pode ser usada para conceder acesso somente de leitura aos metadados de serviço APIs que podem ler para serviços em seu. Conta da AWS Você pode usar essa política para fornecer aos seus parceiros do programa de suporte prestado por parceiro acesso aos serviços especificados na seção de detalhes de permissões abaixo.

`AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 22 de novembro de 2024, 20:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
```

```
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
```

```
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
```

```
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
```

```
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
```

```
        "connect:describeContact",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeUser",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:listViews",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
```

```
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
```

```
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
```

```
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
```

```
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
```

```
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks",
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
```

```
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
```

```
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
```

```
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
```

```
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
```

```
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getMapping",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTables",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
```

```
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
```

```
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
```

```
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listInputs",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
```

```
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "pipes:listPipes",
        "polly:describeVoices",
        "polly:listLexicons",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
```

```
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
```

```
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeClusters",
```

```
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
```

```
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
```

```
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
```

```
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
```

```
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
        "sagemaker:describeHub",
        "sagemaker:describeHubContent",
        "sagemaker:describeHumanTaskUi",
        "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:describeImage",
        "sagemaker:describeImageVersion",
        "sagemaker:describeInferenceComponent",
        "sagemaker:describeInferenceExperiment",
        "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:describeLabelingJob",
        "sagemaker:describeModel",
        "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelCard",
        "sagemaker:describeModelCardExportJob",
        "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelPackage",
        "sagemaker:describeModelPackageGroup",
        "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:describeNotebookInstance",
        "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:describePipeline",
        "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:describePipelineExecution",
        "sagemaker:describeProcessingJob",
        "sagemaker:describeProject",
        "sagemaker:describeSpace",
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
```

```
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelCards",
```

```
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
```

```
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
```

```
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
```

```
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
```

```
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
```

```
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
```

```
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
```

```
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPCSComputeNodePolicy

Descrição: concede permissão aos nós de computação do AWS PCS para se conectarem aos clusters do AWS PCS.

`AWSPCSComputeNodePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPCSComputeNodePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 23 de junho de 2025, 18:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPCSComputeNodePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pcs:RegisterComputeNodeGroupInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPCSServiceRolePolicy

Descrição: concede permissões ao PCS para gerenciar recursos em seu nome.

`AWSPCSServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 27 de agosto de 2024, 16:01 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPCSServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfaces",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfacesInSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDescribePCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
```

```
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTerminatePCSManagedInstances",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-pcs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*/aws-pcs/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToControlClusterInstanceAttributes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToProvisionClusterInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagPCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateFleet",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PermissionsToPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/PCS"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:pcs!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "pcs",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPriceListServiceFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Serviço de Lista de AWS Preços.

`AWSPriceListServiceFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPriceListServiceFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de novembro de 2017, 0:36 UTC
- Hora da edição: 2 de julho de 2024, 13:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPriceListServiceFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPriceListServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateCAAuditor

Descrição: Fornece acesso ao auditor à Autoridade de Certificação AWS Privada

`AWSPrivateCAAuditor` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateCAAuditor` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de fevereiro de 2023, 18:33 UTC
- Hora da edição: 14 de fevereiro de 2023, 18:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAAuditor`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy

Descrição: concede permissões essenciais para o conector CA AWS privado para Kubernetes.

`AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de maio de 2025, 19:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateCAFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Autoridade de Certificação AWS Privada

`AWSPrivateCAFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateCAFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de fevereiro de 2023, 18:20 UTC
- Hora da edição: 14 de fevereiro de 2023, 18:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateCAPrivilegedUser

Descrição: Fornece acesso privilegiado de usuários certificados à Autoridade de Certificação AWS Privada

`AWSPrivateCAPrivilegedUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateCAPrivilegedUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de fevereiro de 2023, 18:26 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAPrivilegedUser`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateCAReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Autoridade de Certificação AWS Privada

`AWSPrivateCAReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateCAReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de fevereiro de 2023, 18:30 UTC
- Hora da edição: 14 de fevereiro de 2023, 18:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateCAUser

Descrição: Fornece ao usuário certificado acesso à Autoridade de Certificação AWS Privada

`AWSPrivateCAUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateCAUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de fevereiro de 2023, 18:16 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAUser`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess

Descrição: Fornece acesso total a todas as ações administrativas de um AWS Private Marketplace.

`AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 16:32 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "private-marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageDelegatedAdministratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceEnableServiceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceRequestPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
```

```
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateMarketplaceRequests

Descrição: fornece acesso à criação de solicitações em um AWS Private Marketplace.

`AWSPrivateMarketplaceRequests` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPrivateMarketplaceRequests` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 28 de outubro de 2019, 21:44 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceRequests`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LegacyPrivateMarketplaceRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateProductProcurementRequest",
            "CancelProductProcurementRequest"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceListRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceTaggingRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Serviço de Redes AWS Privadas gerencie recursos em nome do cliente.

`AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de dezembro de 2021, 23:17 UTC
- Hora da edição: 16 de dezembro de 2021, 23:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Private5G"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

Descrição: As permissões CodeBuild precisam executar uma compilação para o AWS Proton Provisioning CodeBuild .

`AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de novembro de 2022, 21:04 UTC
- Hora da edição: 09 de novembro de 2022, 21:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource" : "arn:aws:proton:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS Proton gerencie o provisionamento de recursos do Proton usando CodeBuild e outros serviços em seu nome. AWS

`AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 09 de novembro de 2022, 21:32 UTC
- Hora da edição: 17 de maio de 2023, 16:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
```

```
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSProtonDeveloperAccess

Descrição: Fornece acesso ao AWS Proton APIs e ao Management Console, mas não permite a administração de modelos ou ambientes do Proton.

`AWSProtonDeveloperAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSProtonDeveloperAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2021, 19:02 UTC
- Hora da edição: 6 de junho de 2024, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonDeveloperAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment",
        "proton:CancelServicePipelineDeployment",
        "proton:CreateService",
        "proton:DeleteService",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
```

```
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSProtonFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Proton APIs e ao Management Console. Além dessas permissões, o acesso ao Amazon S3 também é necessário para registrar pacotes de modelos de seus buckets do S3, bem como o acesso ao Amazon IAM para criar e gerenciar as funções de serviço do Proton.

`AWSProtonFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSProtonFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2021, 19:07 UTC
- Hora da edição: 6 de junho de 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:*",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "proton.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sync.proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSProtonReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS Proton APIs e ao Management Console.

`AWSProtonReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSProtonReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2021, 19:09 UTC
- Hora da edição: 18 de novembro de 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
```

```
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy

Descrição: Política que permite ao AWS Proton sincronizar suas definições de serviço, ambiente e componente do seu repositório git com o Proton. AWS

`AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 04 de abril de 2023, 15:55 UTC
- Hora da edição: 04 de abril de 2023, 15:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonServiceSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:GetService",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:CreateServiceInstance",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:GetComponent",
        "proton:CreateComponent",
        "proton:ListComponents",
        "proton:UpdateComponent",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateEnvironment",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSProtonSyncServiceRolePolicy

Descrição: Política que permite ao AWS Proton sincronizar o conteúdo do seu repositório git com o Proton ou sincronizar o conteúdo do Proton com seus repositórios git.

`AWSProtonSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de novembro de 2021, 21:14 UTC
- Hora da edição: 05 de maio de 2024, 1:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SyncToProton",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion",
        "proton:UpdateServiceTemplate",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:DeleteServiceTemplateVersion",
        "proton:DeleteEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplate",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateEnvironmentTemplate",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateMajorVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Descrição: concede permissões para visualizar e modificar pedidos de compra no console de faturamento

`AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de maio de 2020, 18:15 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary

Descrição: a CFGCPacks PermissionsBoundary política de AWSQuick configuração define a lista de permissões que são permitidas em uma função do IAM criada pela Configuração rápida. A Configuração rápida usa uma função criada com essa política para implantar pacotes de conformidade do AWS Config.

`AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:52 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCPackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCPacksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConformancePacksSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableExplorerReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsForExplorerUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy

Descrição: fornece permissões para que o AWS Systems Manager Quick Setup implante vários tipos de configuração. Esses tipos de configuração criam perfis e automações do IAM que configuram os serviços e os atributos da Amazon Web Services frequentemente usados com práticas recomendadas.

`AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:55 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePacks",
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OpsPacksManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPackInstance-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventRulesManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRolePass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleBounded",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGRecordingPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManagedPolicies",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary

Descrição: a AWSQuick SetupDevOpsGuruPermissionsBoundary política define a lista de permissões que são permitidas em uma função do IAM criada pela Configuração rápida. O Quick Setup usa uma função criada com essa política para habilitar e configurar o Amazon DevOps Guru. Esta política também fornece permissões para ativar o Systems Manager Explorer.

`AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:44 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDevOpsGuruSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruNotificationChannelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:AddNotificationChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic",
```

```
        "arn:aws:devops-guru:*:*:/channels"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:UpdateResourceCollection",
        "devops-guru:UpdateServiceIntegration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruDefaultSNSTopicConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary

Descrição: QuickSetup cria funções do IAM que permitem configurar o recurso Systems Manager Distributor em seu nome e usa essa política ao criar essas funções para definir o limite de suas permissões.

`AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:50 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-Distributor-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-ConfigureAWSPackage*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy

Descrição: essa política concede permissões que permitem que o Systems Manager execute o runbook de AWSQuickSetupType-EnableAREX automação, que permite que o AWS Resource Explorer seja usado com o Systems Manager.

`AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 22:45 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2024, 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateExistingIndexAndAssociateDefaultView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateViewAndIndex",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/all-resources/*",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Type" : "QuickSetup",
          "aws:ResourceTag/Type" : "QuickSetup"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "Type"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy

Descrição: Essa política concede permissões que permitem que os diretores executem o runbook de AWSQuickSetupType-EnableDHMC automação, que ativa a configuração padrão de gerenciamento de host.

`AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 21:27 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2024, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/default-ec2-
instance-management-role"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy

Descrição: essa política permite que o Quick Setup implante o tipo de configuração necessário para configurar o acesso ao just-in-time nó.

`AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de abril de 2025, 09:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-JITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-
PropagateJustInTimeNodeAccessPolicies",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-JITNA"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy

Descrição: essa política concede permissões administrativas que permitem ao Systems Manager criar um perfil de instância do IAM padrão para o recurso de Configuração Rápida e anexá-lo a instâncias do Amazon EC2 que ainda não têm um perfil de instância anexado.

`AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 21:51 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachAmazonSSMManagedInstanceCore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsStartWithTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ],
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetAutomationExecution",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy

Descrição: Essa política fornece permissões para habilitar o acesso ao just-in-time nó para o Systems Manager.

`AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de abril de 2025, 21:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateJustInTimeAccessServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/justintimeaccess.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerJustInTimeAccess"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "justintimeaccess.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerNotificationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/notifications.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerNotifications"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "notifications.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::*:policy/
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/just-in-time-access/identity-provider"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess

Descrição: fornece permissões somente de leitura para acessar as linhas de base de patches que foram configuradas por um administrador na organização atual Conta da AWS ou na organização usando a Configuração Rápida.

`AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:38 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3SameAccountReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3OrganizationReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgID" : [
            "${aws:ResourceOrgID}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy

Descrição: fornece permissões que permitem que a Configuração Rápida crie recursos associados a uma configuração de política de patches.

`AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:57 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessLogsBucketManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-access-log-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:UpdateFunction*",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole",
```

```
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToSSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConfigRoleBoundedManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary

Descrição: QuickSetup cria funções do IAM que permitem configurar o recurso Systems Manager Patch Manager em seu nome e usa essa política ao criar essas funções para definir o limite de suas permissões.

`AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:46 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceRoleUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
```

```
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaselineS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingFunctionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RoleTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PatchingReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPatchBaseline*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary

Descrição: a AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary política define a lista de permissões que são permitidas em uma função do IAM criada pela Configuração rápida. A Configuração Rápida usa um perfil criado com esta política para habilitar e configurar operações programadas em instâncias do Amazon EC2 e outros recursos.

`AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:53 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerCalendarReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2StartStopPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
StartStateManagerAssociations-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociationsStartOncePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy

Descrição: essa política concede permissões administrativas que permitem à Configuração Rápida criar os recursos usados durante o processo de integração do Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 22:53 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-SSM-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunction*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
```

```
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy"
          ]
        }
```

```
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
ExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
OperationalAccountAdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle-*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
```

```
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy

Descrição: Essa política concede permissões para listar todos os buckets do S3 em uma conta e para gerenciar e recuperar informações sobre buckets específicos na conta principal que são gerenciados por meio de modelos. AWS CloudFormation

`AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 22:01 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2024, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary

Descrição: a Configuração Rápida cria perfis do IAM que permitem configurar o recurso de Configuração Rápida do Host Manager em seu nome e usa essa política ao criar esses perfis para definir o limite de suas permissões.

`AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:48 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
```

```
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
```

```
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-HostMgmt-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
CreateAndAttachIAMToInstance-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
UpdateExistingInstanceProfile-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
InstallAndManageCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSEC2-UpdateLaunchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-GatherSoftwareInventory*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaselineAssociation*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-UpdateSSMAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

Descrição: A política concede permissões administrativas que permitem que o Quick Setup execute um recurso AWS CloudFormation personalizado em eventos do ciclo de vida durante a implantação do Quick Setup no Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 21:55 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy

Descrição: essa política concede permissões para que o Systems Manager crie pré-requisitos, como os perfis do IAM necessários para a integração do Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 15 de novembro de 2024, 22:49 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2024, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:UpdateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy

Descrição: Essa política concede permissões que permitem que os diretores executem o runbook de AWSQuickSetupType-StartSSMAssociations automação, que inicia associações de gerentes estaduais.

`AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 08 de agosto de 2025, 12:04 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy

Descrição: A política gerenciada AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy fornece permissões para o Quick Setup iniciar e interromper instâncias do Amazon EC2 de acordo com um cronograma. Essa política é usada com o tipo de configuração do programador da Configuração Rápida.

`AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 08 de agosto de 2025, 12:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ApplyInstanceState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy

Descrição: fornece o conjunto de permissões necessárias para realizar operações de exportação do QuickSight Asset Bundle

`AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de março de 2024, 21:31 UTC
- Hora da edição: 27 de março de 2024, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleExportOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleExportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleExportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleExportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-export-job/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy

Descrição: fornece o conjunto de permissões necessárias para realizar operações de importação QuickSight de pacotes de ativos

`AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de março de 2024, 21:40 UTC
- Hora da edição: 27 de março 2024, 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDashboard",
        "quicksight:DeleteDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboardPublishedVersion",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateAnalysis",
```

```
        "quicksight:DeleteAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:UpdateAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:UpdateAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:PassDataSet",
        "quicksight:UpdateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:PutDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:UpdateDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:ListRefreshSchedules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:PassDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "quicksight:CreateTheme",
        "quicksight:DeleteTheme",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:UpdateTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:UpdateThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DeleteRefreshSchedule",
        "quicksight:UpdateRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleImportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleImportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleImportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleImportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-import-job/*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuicksightAthenaAccess

Descrição: acesso do QuickSight à API do Athena e aos buckets do S3 usados para resultados de consultas do Athena

`AWSQuicksightAthenaAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuicksightAthenaAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 09 de dezembro de 2016, 2:31 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CancelQueryExecution",
        "athena:GetCatalogs",
        "athena:GetExecutionEngine",
        "athena:GetExecutionEngines",
        "athena:GetNamespace",
        "athena:GetNamespaces",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecutions",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetTable",
        "athena:GetTables",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:RunQuery",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
```

```
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightDescribeRDS

Descrição: Permitir QuickSight descrever os recursos do RDS

`AWSQuickSightDescribeRDS` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightDescribeRDS` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 10 de novembro de 2015, 23:24 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2015, 23:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRDS`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightDescribeRedshift

Descrição: Permitir QuickSight descrever os recursos do Redshift

`AWSQuickSightDescribeRedshift` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightDescribeRedshift` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 10 de novembro de 2015, 23:25 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2015, 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRedshift`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightElasticsearchPolicy

Descrição: Fornece acesso aos recursos do Amazon Elasticsearch da Amazon QuickSight

`AWSQuickSightElasticsearchPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightElasticsearchPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 09 de setembro de 2020, 17:27 UTC
- Hora da edição: 07 de setembro de 2021, 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightElasticsearchPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess

Descrição: Dê acesso QuickSight somente para leitura aos conjuntos de dados do IoT Analytics

`AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 17:00 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2017, 17:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:GetDatasetContent"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightListIAM

Descrição: QuickSight Permitir listar entidades do IAM

`AWSQuickSightListIAM` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightListIAM` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 10 de novembro de 2015, 23:25 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2015, 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightListIAM`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuicksightOpenSearchPolicy

Descrição: Fornece acesso aos OpenSearch recursos da Amazon a partir da Amazon QuickSight

`AWSQuicksightOpenSearchPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuicksightOpenSearchPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 07 de setembro de 2021, 23:26 UTC
- Hora da edição: 07 de setembro de 2021, 23:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightOpenSearchPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightSageMakerPolicy

Descrição: Fornece acesso aos SageMaker recursos da Amazon a partir da Amazon QuickSight

`AWSQuickSightSageMakerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightSageMakerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 17 de janeiro de 2020, 17:18 UTC
- Hora da edição: 30 de outubro de 2023, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSageMakerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerTransformJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/quicksight-auto-generated-*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::quicksight-ml.*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess

Descrição: Política usada por QuickSight para criar AWS segredos no Secrets Manager e anexar políticas de recursos aos QuickSight segredos existentes.

`AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 22 de maio de 2025, 01:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy

Descrição: Política usada por QuickSight para criar AWS segredos no Secrets Manager e anexar políticas de recursos aos QuickSight segredos existentes.

`AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 12 de maio de 2025, 19:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSQuickSightTimestreamPolicy

Descrição: AWS QuickSight acesso ao AWS Timestream APIs. Os clientes podem anexar essa política à AWS QuickSight função para permitir a recuperação de dados e metadados.

`AWSQuickSightTimestreamPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSQuickSightTimestreamPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 30 de setembro de 2020, 21:47 UTC
- Hora da edição: 30 de setembro de 2020, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightTimestreamPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:Select",
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy

Descrição: permite que o VPC Reachability Analyzer AWS acesse recursos e se integre às Organizations em seu nome. AWS

`AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de novembro de 2022, 17:12 UTC
- Hora da edição: 10 de setembro de 2024, 16:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReachabilityAnalyzerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
```

```
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApigatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRefactoringToolkitFullAccess

Descrição: Essa política concede permissão para usar AWS serviços com a extensão AWS Toolkit for .NET Refactoring para Microsoft Visual Studio. Ele deve ser anexado a um AWS perfil local. A política permite o upload de artefatos do aplicativo e o download dos artefatos resultantes do Amazon S3. Ele permite criar aplicativos em uma imagem de contêiner usando, armazenar AWS CodeBuild e recuperar as imagens do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Além disso, permite a implantação do aplicativo em serviços de contêineres AWS , como o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), a criação opcional de recursos de VPC, a conexão opcional à infraestrutura existente, como o Directory AWS Service, e outros serviços relacionados.

`AWSRefactoringToolkitFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRefactoringToolkitFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de outubro de 2022, 16:41 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a2c:GetContainerizationJobDetails",
        "a2c:GetDeploymentJobDetails",
        "a2c:StartContainerizationJob",
        "a2c:StartDeploymentJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-app-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-build-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/application-transformation-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
```

```
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateKeyPair",
            "CreateRoute",
            "CreateRouteTable",
            "CreateSubnet",
            "CreateVpc"
          ]
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
```

```
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
```

```
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "a2c-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "application-transformation-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "a2c-generated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "application-transformation"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/a2c-generated-check-ecs-slr-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
```

```
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*",
        "arn:aws:s3:::*/a2c-generated*",
        "arn:aws:s3:::*/application-transformation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "application-transformation",
            "refactoringtoolkit"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTasks",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore",
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
```

```
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:StartContainerization",
        "application-transformation:GetContainerization",
        "application-transformation:StartDeployment",
        "application-transformation:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ecr:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy

Descrição: Essa política deve ser usada pelas tarefas do Amazon ECS criadas para testar aplicativos AWS usando a extensão AWS Toolkit for .NET Refactoring para Microsoft Visual Studio. A política concede acesso para baixar artefatos do aplicativo do Amazon S3, comunicar o status da tarefa usando o Systems AWS Manager e outros serviços necessários.

`AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de outubro de 2022, 16:41 UTC
- Hora da edição: 29 de outubro de 2022, 22:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmMessagesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "refactoringtoolkit*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess

Descrição: Fornece acesso privado ao re:POST para publicar dados de métricas CloudWatch

`AWSrePostPrivateCloudWatchAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 15 de novembro de 2023, 16:37 UTC
- Hora da edição: 15 de novembro de 2023, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/rePostPrivate",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy

Descrição: esta política permite que o serviço re:Post Space crie, gerencie e resolva casos de suporte criados via aplicação Space.

`AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de novembro de 2023, 21:52 UTC
- Hora da edição: 26 de novembro de 2023, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "RepostSpaceSupportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy

Descrição: Política para a função de serviço do AWS Resilience Hub, que permite acesso a outros AWS serviços para executar a avaliação.

`AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2023, 12:32 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFullResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
```

```
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:ListBucket",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
```

```
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3ArtifactStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-resilience-hub-artifacts-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "ResilienceHub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubSSMStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ResilienceHub/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceAccessManagerFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Resource Access Manager

`AWSResourceAccessManagerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResourceAccessManagerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de junho de 2019, 17:28 UTC
- Hora da edição: 04 de junho de 2019, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS Resource Access Manager.

`AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de dezembro de 2019, 20:58 UTC
- Hora da edição: 09 de dezembro de 2019, 20:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

Descrição: Fornece acesso ao AWS Resource Access Manager APIs necessário para um participante do compartilhamento de recursos.

`AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de dezembro de 2019, 20:41 UTC
- Hora da edição: 09 de dezembro de 2019, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourcePolicies",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPendingInvitationResources",
        "ram:ListPrincipals",
        "ram:ListResources",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

Descrição: Política contendo acesso somente para leitura do AWS Resource Access Manager à estrutura de organizações dos clientes. Ela também contém permissões do IAM para excluir a função.

`AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de novembro de 2018, 19:28 UTC
- Hora da edição: 14 de novembro de 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceExplorerFullAccess

Descrição: essa política concede permissões administrativas para acessar os recursos do Resource Explorer e concede permissões somente de leitura a outros AWS serviços para oferecer suporte a esse acesso.

`AWSResourceExplorerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResourceExplorerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de novembro de 2022, 20:01 UTC
- Hora da edição: 14 de novembro de 2023, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerConsoleFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
```

```
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

Descrição: Essa política concede permissões administrativas ao Resource Explorer e concede permissões somente de leitura a outros AWS serviços para oferecer suporte a esse acesso. O administrador do AWS Organizations precisa dessas permissões para configurar e gerenciar a pesquisa em várias contas no console.

`AWSResourceExplorerOrganizationsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResourceExplorerOrganizationsAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de novembro de 2023, 17:01 UTC
- Hora da edição: 14 de novembro de 2023, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerGetSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerCreateSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdministratorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess

Descrição: essa política concede permissões somente de leitura para pesquisar e visualizar recursos do Resource Explorer e concede permissões somente de leitura a outros AWS serviços para oferecer suporte a esse acesso.

`AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de novembro de 2022, 19:56 UTC
- Hora da edição: 14 de novembro de 2023, 16:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Get*",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceExplorerServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Resource Explorer visualize recursos e CloudTrail eventos em seu nome para indexar seus recursos para pesquisa.

`AWSResourceExplorerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de outubro de 2022, 20:35 UTC
- Horário editado: 27 de fevereiro de 2026, 12:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v50 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/resource-
explorer-2/*"
    },
    {
      "Sid" : "ApiGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceInventoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm:ListCertificates",
        "airflow:ListEnvironments",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "aoss:ListCollections",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appflow:ListFlows",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListWorkspaces",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListWorkGroups",
```

```
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "chime:ListAppInstanceBots",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListMediaInsightsPipelineConfigurations",
        "chime:ListMediaPipelineKinesisVideoStreamPools",
        "chime:ListMediaPipelines",
        "chime:ListSipMediaApplications",
        "chime:ListVoiceConnectors",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
```

```
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeInsightRules",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListHosts",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "config:DescribeConfigRules",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
```

```
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListUsers",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "dax:DescribeClusters",
        "detective:ListGraphs",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
```

```
        "ec2:DescribeFpgaImages",
        "ec2:DescribeHostReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:DescribeIpamScopes",
        "ec2:DescribeIpams",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
```

```
        "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSubnetCidrReservations",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReservedCacheNodes",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
```

```
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "emr-containers:ListJobTemplates",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListSecurityConfigurations",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
```

```
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetVariables",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListTrackers",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListConnectorDefinitions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListResourceDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
```

```
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector:ListAssessmentTemplates",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
```

```
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
```

```
        "kendra:ListAccessControlConfigurations",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListFeaturedResultsSets",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListThesauri",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:ListEnvironments",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListMembers",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:ListChannels",
```

```
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "oam:ListSinks",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListWorkflows",
        "outposts:ListSites",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "panorama:ListDevices",
        "panorama:ListPackages",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
```

```
        "personalize:ListSolutions",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissions",
        "rds:DescribeBlueGreenDeployments",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeHsmClientCertificates",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules",
        "redshift:DescribeUsageLimits",
```

```
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListClusters",
```

```
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicediscovery:ListServices",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
```

```
        "ses:ListEmailIdentities",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListProtections",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:ListFileShares",
        "storagegateway:ListGateways",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:ListGroups",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wellarchitected:ListWorkloads",
        "wisdom:ListAssistantAssociations",
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListContents",
```

```
        "wisdom:ListKnowledgeBases",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetSamplingRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForReadGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:ListTags",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "connect:DescribeQueue",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListTagsForResource",
```

```
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "dlm:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:ListDomainsForPackage",
        "es:ListTags",
        "es:ListVpcEndpointsForDomain",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "fis:GetExperiment",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
```

```
        "kinesis:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListTags",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "panorama:DescribeDevice",
        "panorama:ListTagsForResource",
        "ram:GetPermission",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListTagsForResource",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
```

```
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:ListTags",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess

Descrição: Esta é a política somente de leitura para AWS Resource Groups

`AWSResourceGroupsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSResourceGroupsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 7 de março de 2018, 10:27 UTC
- Hora da edição: 05 de fevereiro de 2019, 17:56 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "tag:Get*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:ListTags",
```

```
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRoboMaker_FullAccess

Descrição: Fornece acesso total AWS RoboMaker por meio do Console de gerenciamento da AWS e SDK. Também fornece acesso selecionado a serviços relacionados (por exemplo, S3, IAM).

`AWSRoboMaker_FullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRoboMaker_FullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 10 de setembro de 2020, 18:34 UTC
- Hora da edição: 16 de setembro de 2021, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMaker_FullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "robomaker:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:BatchGetImage",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr-public:DescribeImages",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRoboMakerReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura AWS RoboMaker por meio do Console de gerenciamento da AWS e SDK

`AWSRoboMakerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRoboMakerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 5:30 UTC
- Hora da edição: 28 de agosto de 2020, 23:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:List*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
```

```
        "robomaker:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRoboMakerServicePolicy

Descrição: política RoboMaker de serviço

`AWSRoboMakerServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 6:30 UTC
- Hora da edição: 11 de novembro de 2021, 22:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRoboMakerServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "robomaker:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-job/*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:CreateAlias",
        "lambda:DeleteAlias"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRoboMakerServiceRolePolicy

Descrição: política RoboMaker de serviço

`AWSRoboMakerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRoboMakerServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 5:33 UTC
- Hora da edição: 26 de novembro de 2018, 5:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
```

```
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRolesAnywhereFullAccess

Descrição: fornece todas as permissões para os recursos do IAM Roles Anywhere, incluindo, mas não se limitando a: CreateProfile, DeleteTrustAnchor, disableCRL,. ResetNotificationSettings

`AWSRolesAnywhereFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRolesAnywhereFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de julho de 2025, 14:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:CreateTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DeleteTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DisableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:EnableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:UpdateTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:CreateProfile",
        "rolesanywhere:DeleteProfile",
        "rolesanywhere:DisableProfile",
        "rolesanywhere:EnableProfile",
        "rolesanywhere:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:DeleteCrl",
        "rolesanywhere:DisableCrl",
        "rolesanywhere:EnableCrl",
        "rolesanywhere:ImportCrl",
        "rolesanywhere:UpdateCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OtherRolesAnywherePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:PutAttributeMapping",
        "rolesanywhere:DeleteAttributeMapping",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:TagResource",
        "rolesanywhere:UntagResource",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToRolesAnywhere",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRolesAnywhereServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRolesAnywhereReadOnly

Descrição: fornece permissões somente de leitura para os recursos do IAM Roles Anywhere, incluindo, mas não se limitando a: GetTrustAnchor, ListProfiles, GetCRL. Não haverá outras permissões para outros serviços incluídos nesta política.

`AWSRolesAnywhereReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSRolesAnywhereReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de julho de 2025, 15:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Profiles",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tags",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSRolesAnywhereServicePolicy

Descrição: permite que o IAM Roles Anywhere publique service/usage métricas CloudWatch e verifique o status das autoridades de certificação privadas em seu nome.

`AWSRolesAnywhereServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de julho de 2022, 15:26 UTC
- Hora da edição: 05 de julho de 2022, 15:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRolesAnywhereServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/RolesAnywhere",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

Descrição: permite que o serviço Amazon S3 no Outposts gerencie recursos de rede do EC2 em seu nome.

`AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 03 de outubro de 2023, 20:32 UTC
- Hora da edição: 03 de outubro de 2023, 20:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DescribeVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Sid" : "CreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForCreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:ipv4pool-ec2/*"
      ],
      "Sid" : "AllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForAllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "ReleaseVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "AllocateAddress"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "S3 On Outposts"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CreateTags"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSavingsPlansFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao serviço Savings Plans

`AWSSavingsPlansFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSavingsPlansFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de novembro de 2019, 22:45 UTC
- Hora da edição: 06 de novembro de 2019, 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "savingsplans:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSavingsPlansReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao serviço Savings Plans

`AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de novembro de 2019, 22:45 UTC
- Hora da edição: 06 de novembro de 2019, 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "savingsplans:Describe*",
        "savingsplans:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso para recuperar e descrever segredos do Secrets Manager. Essa política também permite descriptografar chaves KMS para segredos do Secrets Manager.

`AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 05 de novembro de 2025, 20:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerGetAndDescribeSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecryptKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityAgentWebAppPolicy

Descrição: fornece permissões para que usuários autenticados acessem o aplicativo Web Security Agent para configurar e executar testes automatizados de penetração de segurança. Essa política permite que os usuários gerenciem pentests, visualizem descobertas, monitorem a execução do teste e interajam com AWS os recursos necessários para as operações de teste de segurança.

`AWSSecurityAgentWebAppPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecurityAgentWebAppPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 05 de fevereiro de 2026, 23:19 UTC
- Horário editado: 20 de março de 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSecurityAgentWebAppPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListTargetDomains",
        "securityagent:BatchGetTargetDomains"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest",
        "securityagent:GetDesignReviewFeedback",
        "securityagent:PutDesignReviewFeedback"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityHubFullAccess

Descrição: Fornece acesso total para usar o AWS Security Hub.

`AWSSecurityHubFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecurityHubFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 23:54 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "SecurityHubAllowAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "securityhubv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OtherServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:UpdateDetector",
        "guardduty:EnableOrganizationAdminAccount",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:DeleteDetector",
        "guardduty:CreateDetector",
        "guardduty:CreateMembers",
        "guardduty:UpdateOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:DisableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:UpdateOrganizationConfiguration",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "pricing:GetProducts",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
```

```
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityHubOrganizationsAccess

Descrição: Concede permissão para habilitar e gerenciar o AWS Security Hub em uma organização. Inclui habilitar o serviço em toda a organização e determinar a conta de administrador delegado para o serviço.

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecurityHubOrganizationsAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de março de 2021, 20:53 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubOrganizationsAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsEnable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
```

```
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:root/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/*",
```

```
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "SECURITYHUB_POLICY",
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityHubReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura aos recursos do AWS Security Hub

`AWSSecurityHubReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecurityHubReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 1:34 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2024, 23:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSecurityHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securityhub:BatchGet*",
        "securityhub:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityHubServiceRolePolicy

Descrição: É necessária uma função vinculada ao serviço para que o AWS Security Hub acesse seus recursos.

`AWSSecurityHubServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 23:47 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 3:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "config:PutEvaluations",
        "tag:GetResources",
        "iam:GetCredentialReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "securityhub:BatchDisableStandards",
        "securityhub:BatchEnableStandards",
        "securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:CreateMembers",
        "securityhub:DeleteMembers",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
```

```
        "securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount",
        "securityhub:DisassociateMembers",
        "securityhub:DisableSecurityHub",
        "securityhub:EnableSecurityHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:ListStandardsControlAssociations",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:UpdateOrganizationConfiguration",
        "securityhub:UpdateSecurityControl",
        "securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration",
        "securityhub:UpdateStandardsControl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleConfigPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/*securityhub*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

Descrição: Essa política permite que o Security Hub gerencie as regras AWS do Config e os recursos do Security Hub em sua organização e em seu nome.

`AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 10 de junho de 2025, 17:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssets/*",
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssetsGlobal/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleSecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DisableSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hubv2/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsWithoutResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleDelegatedAdminPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleEcrListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaMetricPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIamListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetAccountSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess

Descrição: a política fornece aos clientes permissões de leitura e gravação para os recursos dos casos criados por meio do serviço do Security Incident Response.

`AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 23:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
```

```
        "security-ir:ListCaseEdits"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess

Descrição: a política concede aos clientes permissões de leitura e gravação para todos os recursos associados ao serviço do Security Incident Response.

`AWSSecurityIncidentResponseFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecurityIncidentResponseFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 23:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateMembership",
        "security-ir:UpdateMembership",
        "security-ir:CancelMembership",
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment",
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponse",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponseTriage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/triage.security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess

Descrição: a política concede aos clientes permissões somente de leitura para todos os recursos associados ao serviço do Security Incident Response. A permissão GetCaseAttachmentDownloadUrl também inclui acesso à possibilidade de baixar o anexo da capa URLs.

`AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 23:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pelo Security Incident Response

`AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 16:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOrganizationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseCreateCasePolicyTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:CreateCase"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOperationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:ListComments"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso ao AWS Security Incident Response para monitorar continuamente seu ambiente em busca de ameaças à segurança, ajustar os serviços de segurança para reduzir o ruído de alerta e coletar informações para investigar possíveis incidentes.

`AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 16:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:CreateFilter",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:UpdateFindingsFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:BatchUpdateFindings",
```

```
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:UpdateFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:UpdateCase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

Descrição: fornece acesso total aos recursos administrativos do Service Catalog

`AWSServiceCatalogAdminFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de fevereiro de 2018, 17:19 UTC
- Hora da edição: 13 de abril de 2023, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateUploadBucket",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:Accept*",
        "servicecatalog:Associate*",
        "servicecatalog:Batch*",
        "servicecatalog:Copy*",
        "servicecatalog:Create*",
        "servicecatalog:Delete*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:Disable*",
        "servicecatalog:Disassociate*",
        "servicecatalog:Enable*",
        "servicecatalog:Execute*",
        "servicecatalog:Import*",
        "servicecatalog:Provision*",
        "servicecatalog:Put*",
        "servicecatalog:Reject*",
```

```
        "servicecatalog:Terminate*",
        "servicecatalog:Update*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com/AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura aos recursos administrativos do Service Catalog

`AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de outubro de 2019, 18:53 UTC
- Hora da edição: 25 de outubro de 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:Search*",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess

Descrição: fornece acesso total aos recursos do Service Catalog AppRegistry

`AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de novembro de 2020, 22:25 UTC
- Hora da edição: 7 de dezembro de 2023, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppRegistryUpdateStackAndResourceGroupTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceGroupsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:AssociateResource",
        "resource-groups:DisassociateResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/AWS_*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "servicecatalog:CreateApplication",
```

```
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:AssociateResource",
        "servicecatalog:DisassociateResource",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration",
        "servicecatalog:PutConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicecatalog:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura aos recursos Service Catalog AppRegistry

`AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 12 de novembro de 2020, 22:34 UTC
- Hora da edição: 17 de novembro de 2022, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
```

```
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Service Catalog AppRegistry gerencie Resource Groups em seu nome

`AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de maio de 2021, 22:18 UTC
- Hora da edição: 26 de outubro de 2022, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry*",
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_CloudFormation_Stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

Descrição: fornece acesso total aos recursos de usuário final do Service Catalog

`AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de fevereiro de 2018, 17:22 UTC
- Hora da edição: 10 de julho de 2019, 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura aos recursos de usuário final do Service Catalog

`AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de outubro de 2019, 18:49 UTC
- Hora da edição: 25 de outubro de 2019, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
```

```
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy

Descrição: Uma política de funções vinculadas ao serviço para sincronizar com AWS ServiceCatalog a estrutura organizacional da AWS Organizations

`AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de abril de 2023, 20:48 UTC
- Horário editado: 08 de dezembro de 2025, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalogRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy

Descrição: Uma função vinculada ao serviço para AWS ServiceCatalog sincronizar artefatos de provisionamento dos repositórios de origem

`AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 15 de novembro de 2022, 21:20 UTC
- Hora da edição: 03 de maio de 2024, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:DescribeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessArtifactRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy

Descrição: Essa função vinculada ao serviço fornece ao AIDev Ops a capacidade de fornecer informações de uso.

`AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 16 de fevereiro de 2026, 14:27 UTC
- Horário editado: 16 de fevereiro de 2026, 14:27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AIDevOps"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Descrição: permissões necessárias para gerenciar grupos de nós na conta do cliente. Essas políticas estão relacionadas ao gerenciamento dos seguintes recursos: AutoscalingGroups SecurityGroups, LaunchTemplates InstanceProfiles e.

`AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de novembro de 2019, 1:34 UTC
- Horário editado: 17 de fevereiro de 2026, 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SharedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreatedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DeleteWarmPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:*:autoScalingGroupName/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutoscalingToCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowASGCreationByEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
```

```
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageResourcesForNodegroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "autoscaling:DescribeWarmPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateAndManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDeleteEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForManagedNodegroupsAutoRepair",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:*:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggingEC2ResourcesOnlyDuringInstanceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:*:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper

Descrição: este perfil vinculado ao serviço fornece ao Amazon Q Developer a capacidade de fornecer informações de utilização.

`AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de abril de 2024, 7:40 UTC
- Hora da edição: 25 de abril de 2024, 7:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Q"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForAWSTransform

Descrição: Essa função vinculada ao serviço fornece ao AWS Transform a capacidade de fornecer informações de uso.

`AWSServiceRoleForAWSTransform` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 15 de maio de 2025, 13:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransform`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Transform"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UserManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SupportCaseManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExternalIdpSecretsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:transform!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "transform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso aos recursos do Systems Manager usados pelos CloudWatch Alarms

`AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 1º de outubro de 2020, 9:49 UTC
- Hora da edição: 1º de outubro de 2020, 9:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePoli

Descrição: Permite CloudWatch acessar as métricas do RDS Performance Insights em seu nome

`AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 7 de setembro de 2023, 9:32 UTC
- Hora da edição: 7 de setembro de 2023, 9:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler

Descrição: É necessária uma função vinculada ao serviço para que o Amazon CodeGuru Profiler envie notificações em seu nome.

`AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de junho de 2020, 22:04 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2020, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublishToSendNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy

Descrição: Essa função concede permissões CodeWhisperer para acessar dados em sua conta para calcular o faturamento, fornece acesso para criar e acessar relatórios de segurança na Amazon CodeGuru e emitir dados para. CloudWatch

`AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de março de 2023, 19:39 UTC
- Hora da edição: 29 de março de 2024, 22:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateUploadUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/CodeWhisperer-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/CodeWhisperer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances

Descrição: permite que instâncias programadas do EC2 iniciem e gerenciem instâncias spot.

`AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 12 de outubro de 2017, 18:31 UTC
- Hora da edição: 12 de outubro de 2017, 18:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:ec2sri:scheduledInstanceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2sri:scheduledInstanceId" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy

Descrição: AWS GroundStation usa essa função vinculada ao serviço para invocar o EC2 para encontrar endereços públicos IPv4

`AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 13 de dezembro de 2022, 23:52 UTC
- Hora da edição: 13 de dezembro de 2022, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForImageBuilder

Descrição: Permite ligar EC2 ImageBuilder para AWS serviços em seu nome.

`AWSServiceRoleForImageBuilder` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 29 de novembro de 2019, 22:02 UTC
- Horário editado: 17 de março de 2026, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForImageBuilder`

Versão da política

Versão da política: v27 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
```

```
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateImage"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep",
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
```

```
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:StartImagePipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForIoTSiteWise

Descrição: permite que SiteWise a AWS IoT provisione e gerencie gateways, bem como consulte dados. A política inclui as permissões necessárias do AWS Greengrass para implantação em grupos, permissões do AWS Lambda para criar e atualizar funções com prefixo de serviço e permissões do AWS IoT Analytics para consultar dados de datastores.

`AWSServiceRoleForIoTSiteWise` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de novembro de 2018, 19:19 UTC
- Hora da edição: 13 de novembro de 2023, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForIoTSiteWise`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseReadGreenGrass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessSiteWiseManagedWorkspaceInTwinMaker",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ExecuteQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy

Descrição: permite que o serviço de entrega de logs entregue logs chamando o destino do log em seu nome.

`AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de outubro de 2019, 17:31 UTC
- Horário editado: 16 de janeiro de 2025, 21:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogDeliveryToFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForMonitronPolicy

Descrição: Concede permissões ao Amazon Monitron para gerenciar AWS recursos, incluindo a atribuição de usuários de AWS SSO em seu nome.

`AWSServiceRoleForMonitronPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 02 de dezembro de 2020, 19:06 UTC
- Horário editado: 07 de janeiro de 2026, 09:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForMonitronPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetProfile",
```

```
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy

Descrição: fornece acesso ao Cloudwatch para publicar métricas e logs operacionais e de uso para o Amazon Neptune

`AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2023, 14:03 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2023, 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GraphMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Neptune",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy

Descrição: fornece permissões para descrever e atualizar os recursos do Private Marketplace e descrever AWS as organizações

`AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 14 de fevereiro de 2024, 22:28 UTC
- Hora da edição: 14 de fevereiro de 2024, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Audience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProcurementPolicy/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/BrandingSettings/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribeChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceStartChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "AssociateAudience",
            "DisassociateAudience"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy

Descrição: política de insights de compras para obter detalhes da conta da organização

`AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 3 de outubro de 2024, 14:26 UTC
- Hora da edição: 3 de outubro de 2024, 14:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProcurementInsightsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForSMS

Descrição: fornece acesso aos AWS serviços e recursos necessários para migrar instâncias de serviço, AWS incluindo EC2, S3 e Cloudformation.

`AWSServiceRoleForSMS` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 06 de agosto de 2019, 18:39 UTC
- Hora da edição: 15 de outubro de 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForSMS`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
```

```
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRoleForUserSubscriptions

Descrição: fornece acesso para o serviço de assinaturas de usuários aos recursos do Centro de Identidade para atualizar automaticamente suas assinaturas.

`AWSServiceRoleForUserSubscriptions` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de abril de 2024, 16:14 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForUserSubscriptions`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SubscriptionManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
```

```
        "sso:ListInstances",
        "sso-directory:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRolePolicyForBackupReports

Descrição: fornece permissões AWS de Backup para criar relatórios de conformidade em seu nome

`AWSServiceRolePolicyForBackupReports` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de agosto de 2021, 21:16 UTC
- Hora da edição: 10 de março de 2023, 0:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupReports`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListCopyJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:DescribeConfigurationAggregators",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/
backup.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
backup.amazonaws.com*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

Descrição: esta política contém permissões para testar restaurações e limpar recursos criados durante os testes.

`AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de novembro de 2023, 23:37 UTC
- Horário editado: 18 de março de 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BackupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListTags",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteTenantDatabase",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/awsbackup-restore-test" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DdbDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:awsbackup-restore-test-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "timestream:DeleteTable",
      "Resource" : "arn:aws:timestream:*:*:database/*/table/awsbackup-restore-test-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances

Descrição: Essa política gerenciada fornece acesso administrativo à Amazon WorkSpaces para gerenciar instâncias do EC2 em seu Conta da AWS

`AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 11 de junho de 2025, 20:37 UTC
- Horário editado: 11 de junho de 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "workspaces-instances.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSShieldDRTAccessPolicy

Descrição: Fornece à equipe de resposta AWS DDo S acesso limitado a você Conta da AWS para ajudar na mitigação do ataque DDo S durante um evento de alta gravidade.

`AWSShieldDRTAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSShieldDRTAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço

- Hora da criação: 05 de junho de 2018, 22:29 UTC
- Hora da edição: 15 de dezembro de 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSShieldDRTAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SRTAccessProtectedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:List*",
        "route53:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SRTManageProtections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:*",
        "waf:*",
```

```
        "wafv2:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSShieldServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o AWS Shield acesse AWS recursos em seu nome para fornecer proteção DDo S.

`AWSShieldServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2021, 19:17 UTC
- Hora da edição: 17 de novembro de 2021, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSShieldServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSShield",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy

Descrição: fornece acesso para publicar métricas e fornecer insights para o envio das suas mensagens sociais.

`AWSSocialMessagingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de outubro de 2024, 19:28 UTC
- Hora da edição: 10 de outubro de 2024, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchMetricPublishing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SocialMessaging"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Fornece ao AWS Systems Manager for SAP as permissões necessárias para gerenciar e integrar o software SAP com AWS o.

`AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de novembro de 2022, 1:18 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v21 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetRuleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:events:*:*:rule/SSMSAPManagedRule*",
        "arn:*:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DocumentActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSSMSAP*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSAP*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CustomerSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ssm:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceTagActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "false"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeTags",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetApplication",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "UpdateOrDeleteApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/SSMForSAP"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttributeGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListAssociatedAttributeGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGroup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "resource-groups:GetGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAppTagResourceGroupConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartStopInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmSapResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEc2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageAppTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "awsApplication"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCostAllocationTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy

Descrição: Política para função vinculada ao serviço AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights

`AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de junho de 2021, 20:12 UTC

- Hora da edição: 16 de junho de 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SsmOperationalInsight" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSODirectoryAdministrator

Descrição: acesso de administrador ao SSO Directory

`AWSSSODirectoryAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSSODirectoryAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 31 de outubro de 2018, 23:54 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSODirectoryReadOnly

Descrição: ReadOnly acesso ao SSO Directory

`AWSSSODirectoryReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSSODirectoryReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 31 de outubro de 2018, 23:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:Search*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Get*",
        "identitystore:Describe*",
        "identitystore:List*",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore-auth:BatchGetSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSOMasterAccountAdministrator

Descrição: Fornece acesso ao AWS SSO para gerenciar contas AWS mestras e membros da Organizations e aplicativos em nuvem

`AWSSSOMasterAccountAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSSOMasterAccountAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2018, 20:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMasterAccountAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ds:DescribeTrusts",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSOMemberAccountAdministrator

Descrição: Fornece acesso ao AWS SSO para gerenciar contas de membros e aplicativos em nuvem do AWS Organizations

`AWSSSOMemberAccountAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSSOMemberAccountAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2018, 20:45 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMemberAccountAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSOReadOnly

Descrição: fornece acesso somente de leitura às configurações AWS de SSO.

`AWSSSOReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSSOReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2018, 20:24 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "sso:Search*",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSSOServiceRolePolicy

Descrição: concede permissões de AWS SSO para gerenciar AWS recursos, incluindo funções, políticas e SAML IdP do IAM em seu nome.

`AWSSSOServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de dezembro de 2017, 18:36 UTC
- Horário editado: 11 de fevereiro de 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSOServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v18 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCreationAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderUpdateAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowUnauthAppForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess

Descrição: Uma política de acesso para fornecer user/role/etc acesso ao AWS StepFunctions console. Para uma experiência de console completa, além dessa política, um usuário pode precisar da PassRole permissão iam: em outras funções do IAM que podem ser assumidas pelo serviço.

`AWSStepFunctionsConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSStepFunctionsConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de janeiro de 2017, 21:54 UTC
- Hora da edição: 12 de janeiro de 2017, 0:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/StatesExecutionRole*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:ListFunctions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSStepFunctionsFullAccess

Descrição: Uma política de acesso para fornecer user/role/etc acesso à AWS StepFunctions API. Para acesso total, além dessa política, o usuário DEVE ter PassRole permissão iam: em pelo menos uma função do IAM que possa ser assumida pelo serviço.

`AWSStepFunctionsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSStepFunctionsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de janeiro de 2017, 21:51 UTC
- Hora da edição: 11 de janeiro de 2017, 21:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSStepFunctionsReadOnlyAccess

Descrição: uma política de acesso para fornecer acesso somente de user/role/etc leitura ao AWS StepFunctions serviço.

`AWSStepFunctionsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSStepFunctionsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de janeiro de 2017, 21:46 UTC
- Hora da edição: 26 de abril de 2024, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListActivities",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineForExecution",
        "states:ListExecutions",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:DescribeActivity",
        "states:ListTagsForResource",
        "states:DescribeMapRun",
        "states:ListMapRuns",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ValidateStateMachineDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSStorageGatewayFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Storage Gateway por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSStorageGatewayFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSStorageGatewayFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de setembro de 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSStorageGatewayReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso ao AWS Storage Gateway por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de setembro de 2022, 20:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:List*",
        "storagegateway:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSStorageGatewayServiceRolePolicy

Descrição: função vinculada ao serviço usada pelo AWS Storage Gateway para permitir a integração de outros AWS serviços com o Storage Gateway.

`AWSStorageGatewayServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2021, 19:03 UTC
- Hora da edição: 17 de fevereiro de 2021, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSupplyChainFederationAdminAccess

Descrição: AWSSupply ChainFederationAdminAccess fornece aos usuários federados da AWS Supply Chain acesso ao aplicativo AWS Supply Chain, incluindo as permissões necessárias para realizar ações dentro do aplicativo AWS Supply Chain. A política fornece permissões administrativas para usuários e grupos do IAM Identity Center e está vinculada a uma função criada pela AWS Supply Chain em seu nome. Você não deve vincular a AWSSupply ChainFederationAdminAccess política a nenhuma outra entidade do IAM.

`AWSSupplyChainFederationAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSupplyChainFederationAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de março de 2023, 18:54 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSupplyChainFederationAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupplyChain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scn:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scn:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeAppInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:BatchCreateChannelMembership",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:Connect",
        "chime:DeleteChannelMembership",
        "chime:DeleteChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:GetChannelMembershipPreferences",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime:TagResource",
        "chime:PutChannelMembershipPreferences",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:UpdateAppInstanceUser"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SCNInstanceId" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChimeChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:DescribeChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AppflowConnectorProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateConnectorProfile",
        "appflow:UseConnectorProfile",
        "appflow:DeleteConnectorProfile",
        "appflow:UpdateConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:connectorprofile/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AppflowFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateFlow",
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:flow/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAllBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListSupplyChainBucket",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadWriteObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSupportAccess

Descrição: Permite que os usuários acessem o AWS Support Centro.

`AWSSupportAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSupportAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:*",
        "support-console:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSupportAppFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Support aplicativo e a outros serviços necessários, como AWS Support as Cotas de Serviço. Essa política inclui permissões para usar os serviços de suporte para que o usuário possa entrar em contato AWS Support para obter casos de suporte, alterar cotas de serviço e criar as funções relevantes vinculadas ao serviço.

`AWSSupportAppFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSupportAppFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de agosto de 2022, 16:53 UTC
- Hora da edição: 22 de agosto de 2022, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSupportAppReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao AWS Support aplicativo.

`AWSSupportAppReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSupportAppReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de agosto de 2022, 17:01 UTC
- Hora da edição: 22 de agosto de 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSupportPlansFullAccess

Descrição: fornece acesso total aos planos de suporte.

`AWSSupportPlansFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSupportPlansFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de setembro de 2022, 18:19 UTC
- Hora da edição: 9 de setembro de 2024, 21:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:CreateSupportPlanSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSupportPlansReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura aos planos de suporte.

`AWSSupportPlansReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSupportPlansReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de setembro de 2022, 18:08 UTC
- Hora da edição: 9 de setembro de 2024, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
```

```
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSupportServiceRolePolicy

Descrição: Permite AWS Support acessar AWS recursos para fornecer serviços administrativos, de cobrança e de suporte.

`AWSSupportServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de abril de 2018, 18:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v56 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupportAPIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportDeleteRoleAccess",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/support.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSupport"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup1",
      "Action" : [
        "access-analyzer:getAccessPreview",
        "access-analyzer:getAnalyzedResource",
        "access-analyzer:getAnalyzer",
        "access-analyzer:getArchiveRule",
        "access-analyzer:getFinding",
        "access-analyzer:getGeneratedPolicy",
```

```
        "access-analyzer:listAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:listAccessPreviews",
        "access-analyzer:listAnalyzedResources",
        "access-analyzer:listAnalyzers",
        "access-analyzer:listArchiveRules",
        "access-analyzer:listFindings",
        "access-analyzer:listPolicyGenerations",
        "account:getRegionOptStatus",
        "account:listRegions",
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "aiops:getInvestigationGroup",
        "aiops:getInvestigationGroupPolicy",
        "aiops:listInvestigationGroups",
        "airflow:getEnvironment",
        "airflow:listEnvironments",
        "airflow:listTagsForResource",
        "amplify:getApp",
        "amplify:getBackendEnvironment",
        "amplify:getBranch",
        "amplify:getDomainAssociation",
        "amplify:getJob",
        "amplify:getWebhook",
        "amplify:listApps",
        "amplify:listBackendEnvironments",
        "amplify:listBranches",
        "amplify:listDomainAssociations",
        "amplify:listJobs",
        "amplify:listWebhooks",
        "amplifyuibuilder:exportComponents",
        "amplifyuibuilder:exportThemes",
        "aoss:batchGetCollection",
        "aoss:batchGetEffectiveLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetLifecyclePolicy",
```

```
        "aoss:batchGetVpcEndpoint",
        "aoss:getAccessPolicy",
        "aoss:getAccountSettings",
        "aoss:getPoliciesStats",
        "aoss:getSecurityConfig",
        "aoss:getSecurityPolicy",
        "aoss:listAccessPolicies",
        "aoss:listCollections",
        "aoss:listLifecyclePolicies",
        "aoss:listSecurityConfigs",
        "aoss:listSecurityPolicies",
        "aoss:listTagsForResource",
        "aoss:listVpcEndpoints",
        "appconfig:getApplication",
        "appconfig:getConfigurationProfile",
        "appconfig:getDeployment",
        "appconfig:getDeploymentStrategy",
        "appconfig:getEnvironment",
        "appconfig:getExtension",
        "appconfig:getExtensionAssociation",
        "appconfig:listApplications",
        "appconfig:listConfigurationProfiles",
        "appconfig:listDeployments",
        "appconfig:listDeploymentStrategies",
        "appconfig:listEnvironments",
        "appconfig:listExtensionAssociations",
        "appconfig:listExtensions",
        "appconfig:listHostedConfigurationVersions",
        "appflow:describeConnectorEntity",
        "appflow:describeConnectorProfiles",
        "appflow:describeConnectors",
        "appflow:describeFlow",
        "appflow:describeFlowExecutionRecords",
        "appflow:listConnectorEntities",
        "appflow:listFlows",
        "application-autoscaling:describeScalableTargets",
        "application-autoscaling:describeScalingActivities",
        "application-autoscaling:describeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:describeScheduledActions",
        "application-signals:getService",
        "application-signals:getServiceLevelObjective",
        "application-signals:listServiceDependencies",
        "application-signals:listServiceDependents",
        "application-signals:listServiceLevelObjectives",
```

```
        "application-signals:listServiceOperations",
        "application-signals:listServices",
        "applicationinsights:describeApplication",
        "applicationinsights:describeComponent",
        "applicationinsights:describeComponentConfiguration",
        "applicationinsights:describeComponentConfigurationRecommendation",
        "applicationinsights:describeLogPattern",
        "applicationinsights:describeObservation",
        "applicationinsights:describeProblem",
        "applicationinsights:describeProblemObservations",
        "applicationinsights:listApplications",
        "applicationinsights:listComponents",
        "applicationinsights:listConfigurationHistory",
        "applicationinsights:listLogPatterns",
        "applicationinsights:listLogPatternSets",
        "applicationinsights:listProblems",
        "appmesh:describeGatewayRoute",
        "appmesh:describeMesh",
        "appmesh:describeRoute",
        "appmesh:describeVirtualGateway",
        "appmesh:describeVirtualNode",
        "appmesh:describeVirtualRouter",
        "appmesh:describeVirtualService",
        "appmesh:listGatewayRoutes",
        "appmesh:listMeshes",
        "appmesh:listRoutes",
        "appmesh:listTagsForResource",
        "appmesh:listVirtualGateways",
        "appmesh:listVirtualNodes",
        "appmesh:listVirtualRouters",
        "appmesh:listVirtualServices",
        "apprunner:describeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:describeCustomDomains",
        "apprunner:describeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:describeOperation",
        "apprunner:describeService",
        "apprunner:describeVpcConnector",
        "apprunner:describeVpcIngressConnection",
        "apprunner:listAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:listConnections",
        "apprunner:listObservabilityConfigurations",
        "apprunner:listOperations",
        "apprunner:listServices",
        "apprunner:listTagsForResource",
```

```
        "apprunner:listVpcConnectors",
        "apprunner:listVpcIngressConnections",
        "appstream:describeAppBlockBuilderAppBlockAssociations",
        "appstream:describeAppBlockBuilders",
        "appstream:describeAppBlocks",
        "appstream:describeApplicationFleetAssociations",
        "appstream:describeApplications",
        "appstream:describeDirectoryConfigs",
        "appstream:describeEntitlements",
        "appstream:describeFleets",
        "appstream:describeImageBuilders",
        "appstream:describeImagePermissions",
        "appstream:describeImages",
        "appstream:describeSessions",
        "appstream:describeStacks",
        "appstream:describeUsageReportSubscriptions",
        "appstream:describeUsers",
        "appstream:describeUserStackAssociations",
        "appstream:listAssociatedFleets",
        "appstream:listAssociatedStacks",
        "appstream:listEntitledApplications",
        "appstream:listTagsForResource",
        "appsync:evaluateCode",
        "appsync:evaluateMappingTemplate",
        "appsync:getApi",
        "appsync:getApiAssociation",
        "appsync:getApiCache",
        "appsync:getChannelNamespace",
        "appsync:getDataSource",
        "appsync:getDataSourceIntrospection",
        "appsync:getDomainName",
        "appsync:getFunction",
        "appsync:getGraphqlApi",
        "appsync:getGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:getIntrospectionSchema",
        "appsync:getResolver",
        "appsync:getSchemaCreationStatus",
        "appsync:getSourceApiAssociation",
        "appsync:getType",
        "appsync:listApis",
        "appsync:listChannelNamespaces",
        "appsync:listDataSources",
        "appsync:listDomainNames",
        "appsync:listFunctions",
```

```
        "appsync:listGraphqlApis",
        "appsync:listResolvers",
        "appsync:listResolversByFunction",
        "appsync:listSourceApiAssociations",
        "appsync:listTypes",
        "appsync:listTypesByAssociation",
        "aps:describeAlertManagerDefinition",
        "aps:describeRuleGroupsNamespace",
        "aps:describeScraper",
        "aps:describeWorkspace",
        "aps:listRuleGroupsNamespaces",
        "aps:listScrapers",
        "aps:listWorkspaces",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:getCapacityReservation",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listCapacityReservations",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "auditmanager:getAccountStatus",
        "auditmanager:getDelegations",
        "auditmanager:listAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:listAssessmentReports",
```

```
        "auditmanager:listAssessments",
        "auditmanager:listControls",
        "auditmanager:listKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:listNotifications",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:getScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:describeAccountLimits",
        "autoscaling:describeAdjustmentTypes",
        "autoscaling:describeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:describeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:describeAutoScalingNotificationTypes",
        "autoscaling:describeInstanceRefreshes",
        "autoscaling:describeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:describeLifecycleHooks",
        "autoscaling:describeLifecycleHookTypes",
        "autoscaling:describeLoadBalancers",
        "autoscaling:describeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:describeMetricCollectionTypes",
        "autoscaling:describeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:describePolicies",
        "autoscaling:describeScalingActivities",
        "autoscaling:describeScalingProcessTypes",
        "autoscaling:describeScheduledActions",
        "autoscaling:describeTags",
        "autoscaling:describeTerminationPolicyTypes",
        "autoscaling:describeTrafficSources",
        "autoscaling:describeWarmPool",
        "backup-gateway:getBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup-search:listSearchJobBackups",
        "backup-search:listSearchJobs",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
```

```
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRecoveryPointIndexDetails",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listIndexedRecoveryPoints",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "batch:describeComputeEnvironments",
        "batch:describeJobDefinitions",
        "batch:describeJobQueues",
        "batch:describeJobs",
```

```
        "batch:describeSchedulingPolicies",
        "batch:listJobs",
        "bedrock:getAgent",
        "bedrock:getAgentActionGroup",
        "bedrock:getAgentAlias",
        "bedrock:getAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:getAgentVersion",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyAnnotations",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyNextScenario",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestResult",
        "bedrock:getCustomModel",
        "bedrock:getDataSource",
        "bedrock:getEvaluationJob",
        "bedrock:getFlow",
        "bedrock:getFlowAlias",
        "bedrock:getFlowVersion",
        "bedrock:getFoundationModel",
        "bedrock:getGuardrail",
        "bedrock:getImportedModel",
        "bedrock:getInferenceProfile",
        "bedrock:getIngestionJob",
        "bedrock:getKnowledgeBase",
        "bedrock:getMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:getModelCopyJob",
        "bedrock:getModelCustomizationJob",
        "bedrock:getModelImportJob",
        "bedrock:getModelInvocationJob",
        "bedrock:getModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:getPrompt",
        "bedrock:getPromptRouter",
        "bedrock:getProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:listAgentActionGroups",
        "bedrock:listAgentAliases",
        "bedrock:listAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:listAgents",
        "bedrock:listAgentVersions",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestCases",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestResults",
```

```
        "bedrock:listCustomModels",
        "bedrock:listDataSources",
        "bedrock:listEvaluationJobs",
        "bedrock:exportAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:listFlowAliases",
        "bedrock:listFlows",
        "bedrock:listFlowVersions",
        "bedrock:listFoundationModels",
        "bedrock:listGuardrails",
        "bedrock:listImportedModels",
        "bedrock:listInferenceProfiles",
        "bedrock:listIngestionJobs",
        "bedrock:listKnowledgeBases",
        "bedrock:listMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:listModelCopyJobs",
        "bedrock:listModelCustomizationJobs",
        "bedrock:listModelImportJobs",
        "bedrock:listModelInvocationJobs",
        "bedrock:listPromptRouters",
        "bedrock:listPrompts",
        "bedrock:listProvisionedModelThroughputs",
        "braket:getDevice",
        "braket:getJob",
        "braket:getQuantumTask",
        "braket:getServiceLinkedRoleStatus",
        "braket:getUserAgreementStatus",
        "braket:searchDevices",
        "braket:searchJobs",
        "braket:searchQuantumTasks",
        "braket:searchSpendingLimits",
        "budgets:viewBudget",
        "ce:getCostAndUsage",
        "ce:getCostAndUsageWithResources",
        "ce:getCostForecast",
        "ce:getDimensionValues",
        "ce:getReservationCoverage",
        "ce:getReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:getReservationUtilization",
        "ce:getRightsizingRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansCoverage",
        "ce:getSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansUtilization",
        "ce:getSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:getTags",
```

```
        "chime:describeAppInstance",
        "chime:getAttendee",
        "chime:getGlobalSettings",
        "chime:getMediaCapturePipeline",
        "chime:getMediaPipeline",
        "chime:getMeeting",
        "chime:getProxySession",
        "chime:getSipMediaApplication",
        "chime:getSipRule",
        "chime:getVoiceConnector",
        "chime:getVoiceConnectorGroup",
        "chime:getVoiceConnectorLoggingConfiguration",
        "chime:listAppInstances",
        "chime:listAttendees",
        "chime:listChannelBans",
        "chime:listChannels",
        "chime:listChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:listMediaCapturePipelines",
        "chime:listMediaPipelines",
        "chime:listMeetings",
        "chime:listSipMediaApplications",
        "chime:listSipRules",
        "chime:listVoiceConnectorGroups",
        "chime:listVoiceConnectors",
        "cleanrooms:batchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:batchGetSchema",
        "cleanrooms:getAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaboration",
        "cleanrooms:getCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getConfiguredTable",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:getConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getMembership",
        "cleanrooms:getPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getSchema",
        "cleanrooms:getSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:listAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgets",
```

```
        "cleanrooms:listCollaborations",
        "cleanrooms:listConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTables",
        "cleanrooms:listMembers",
        "cleanrooms:listMemberships",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listProtectedQueries",
        "cleanrooms:listSchemas",
        "cleanrooms:previewPrivacyImpact",
        "cloud9:describeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:describeEnvironments",
        "cloud9:listEnvironments",
        "clouddirectory:getDirectory",
        "clouddirectory:listDirectories",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getResource",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listResources",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStacks",
```

```
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:describeKeyValueStore",
        "cloudfront:getAnycastIpList",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:getVpcOrigin",
        "cloudfront:listAnycastIpLists",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listConflictingAliases",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
```

```
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByVpcOriginId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listKeyValueStores",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudfront:listVpcOrigins",
        "cloudhsm:describeBackups",
        "cloudhsm:describeClusters",
        "cloudsearch:describeAnalysisSchemes",
        "cloudsearch:describeAvailabilityOptions",
        "cloudsearch:describeDomains",
        "cloudsearch:describeExpressions",
        "cloudsearch:describeIndexFields",
        "cloudsearch:describeScalingParameters",
        "cloudsearch:describeServiceAccessPolicies",
        "cloudsearch:describeSuggesters",
        "cloudsearch:listDomainNames",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:getInsightSelectors",
        "cloudtrail:getTrail",
        "cloudtrail:getTrailStatus",
        "cloudtrail:listPublicKeys",
        "cloudtrail:listTags",
        "cloudtrail:listTrails",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
```

```
        "cloudWatch:getMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "codeartifact:describeDomain",
        "codeartifact:describePackageVersion",
        "codeartifact:describeRepository",
        "codeartifact:getDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:getRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:getRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:listDomains",
        "codeartifact:listPackages",
        "codeartifact:listPackageVersionAssets",
        "codeartifact:listPackageVersions",
        "codeartifact:listRepositories",
        "codeartifact:listRepositoriesInDomain",
        "codebuild:batchGetBuildBatches",
        "codebuild:batchGetBuilds",
        "codebuild:batchGetFleets",
        "codebuild:batchGetProjects",
        "codebuild:listBuildBatches",
        "codebuild:listBuildBatchesForProject",
        "codebuild:listBuilds",
        "codebuild:listBuildsForProject",
        "codebuild:listCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:listFleets",
        "codebuild:listProjects",
        "codebuild:listSourceCredentials",
        "codecommit:batchGetRepositories",
        "codecommit:getBranch",
        "codecommit:getRepository",
        "codecommit:getRepositoryTriggers",
        "codecommit:listBranches",
        "codecommit:listRepositories",
        "codeconnections:getConnection",
        "codeconnections:getHost",
        "codeconnections:getRepositoryLink",
        "codeconnections:getRepositorySyncStatus",
        "codeconnections:getResourceSyncStatus",
        "codeconnections:getSyncBlockerSummary",
        "codeconnections:getSyncConfiguration",
        "codeconnections:listConnections",
        "codeconnections:listHosts",
```

```
        "codeconnections:listRepositoryLinks",
        "codeconnections:listRepositorySyncDefinitions",
        "codeconnections:listSyncConfigurations",
        "codedeploy:batchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:batchGetApplications",
        "codedeploy:batchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:batchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:batchGetDeployments",
        "codedeploy:batchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:batchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:getApplication",
        "codedeploy:getApplicationRevision",
        "codedeploy:getDeployment",
        "codedeploy:getDeploymentConfig",
        "codedeploy:getDeploymentGroup",
        "codedeploy:getDeploymentInstance",
        "codedeploy:getDeploymentTarget",
        "codedeploy:getOnPremisesInstance",
        "codedeploy:listApplicationRevisions",
        "codedeploy:listApplications",
        "codedeploy:listDeploymentConfigs",
        "codedeploy:listDeploymentGroups",
        "codedeploy:listDeploymentInstances",
        "codedeploy:listDeployments",
        "codedeploy:listDeploymentTargets",
        "codedeploy:listGitHubAccountTokenNames",
        "codedeploy:listOnPremisesInstances",
        "codepipeline:getJobDetails",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineExecution",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionExecutions",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "codepipeline:listRuleExecutions",
        "codepipeline:listWebhooks",
        "codestar-connections:getConnection",
        "codestar-connections:getHost",
        "codestar-connections:listConnections",
        "codestar-connections:listHosts",
        "codestar:describeProject",
        "codestar:listProjects",
        "codestar:listResources",
```

```
        "codestar:listTeamMembers",
        "codestar:listUserProfiles",
        "cognito-identity:describeIdentity",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:getIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-identity:lookupDeveloperIdentity",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getCSVHeader",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "comprehend:describeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:describeDocumentClassifier",
        "comprehend:describeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:describeEndpoint",
        "comprehend:describeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeEntityRecognizer",
        "comprehend:describeEventsDetectionJob",
        "comprehend:describeFlywheel",
```

```
        "comprehend:describeFlywheelIteration",
        "comprehend:describeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:describePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:listDocumentClassificationJobs",
        "comprehend:listDocumentClassifiers",
        "comprehend:listDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:listEndpoints",
        "comprehend:listEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listEntityRecognizers",
        "comprehend:listEventsDetectionJobs",
        "comprehend:listFlywheelIterationHistory",
        "comprehend:listFlywheels",
        "comprehend:listKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:listPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTopicsDetectionJobs",
        "compute-optimizer:getAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:getEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:getIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:getRecommendationSummaries",
        "config:batchGetAggregateResourceConfig",
        "config:batchGetResourceConfig",
        "config:describeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:describeAggregationAuthorizations",
        "config:describeComplianceByConfigRule",
        "config:describeComplianceByResource",
        "config:describeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:describeConfigRules",
        "config:describeConfigurationAggregators",
        "config:describeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
        "config:describeConfigurationRecorders",
        "config:describeConfigurationRecorderStatus",
        "config:describeConformancePackCompliance",
```

```
        "config:describeConformancePacks",
        "config:describeConformancePackStatus",
        "config:describeDeliveryChannels",
        "config:describeDeliveryChannelStatus",
        "config:describeOrganizationConfigRules",
        "config:describeOrganizationConfigRuleStatuses",
        "config:describeOrganizationConformancePacks",
        "config:describeOrganizationConformancePackStatuses",
        "config:describePendingAggregationRequests",
        "config:describeRemediationConfigurations",
        "config:describeRemediationExceptions",
        "config:describeRemediationExecutionStatus",
        "config:describeRetentionConfigurations",
        "config:getAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getAggregateConfigRuleComplianceSummary",
        "config:getAggregateDiscoveredResourceCounts",
        "config:getAggregateResourceConfig",
        "config:getComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getComplianceDetailsByResource",
        "config:getComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:getComplianceSummaryByResourceType",
        "config:getConformancePackComplianceDetails",
        "config:getConformancePackComplianceSummary",
        "config:getDiscoveredResourceCounts",
        "config:getOrganizationConfigRuleDetailedStatus",
        "config:getOrganizationConformancePackDetailedStatus",
        "config:getResourceConfigHistory",
        "config:listAggregateDiscoveredResources",
        "config:listDiscoveredResources",
        "config:listTagsForResource",
        "config:selectAggregateResourceConfig",
        "config:selectResourceConfig",
        "connect:batchGetFlowAssociation",
        "connect:describeContact",
        "connect:describeContactFlow",
        "connect:describeInstance",
        "connect:describeInstanceAttribute",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQueue",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeRoutingProfile",
        "connect:describeUser",
        "connect:describeUserHierarchyStructure",
        "connect:getCurrentMetricData",
```

```
        "connect:getMetricData",
        "connect:getMetricDataV2",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listInstanceAttributes",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQueueQuickConnects",
        "connect:listQueues",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfileQueues",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listSecurityProfilePermissions",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViews",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:searchQueues",
        "connect:searchRoutingProfiles",
        "connect:searchUsers",
        "controltower:describeAccountFactoryConfig",
        "controltower:describeCoreService",
        "controltower:describeGuardrail",
        "controltower:describeGuardrailForTarget",
        "controltower:describeManagedAccount",
        "controltower:describeSingleSignOn",
        "controltower:getAvailableUpdates",
        "controltower:getHomeRegion",
        "controltower:getLandingZone",
        "controltower:getLandingZoneStatus",
        "controltower:listDirectoryGroups",
        "controltower:listEnabledControls",
        "controltower:listGuardrailsForTarget",
        "controltower:listGuardrailViolations",
        "controltower:listLandingZones",
        "controltower:listManagedAccounts",
        "controltower:listManagedAccountsForGuardrail",
        "controltower:listManagedAccountsForParent",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnits",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnitsForGuardrail",
        "cost-optimization-hub:getPreferences",
        "cost-optimization-hub:getRecommendation",
        "cost-optimization-hub:listEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:listRecommendations",
```

```
        "cost-optimization-hub:listRecommendationSummaries",
        "databrew:describeDataset",
        "databrew:describeJob",
        "databrew:describeProject",
        "databrew:describeRecipe",
        "databrew:listDatasets",
        "databrew:listJobRuns",
        "databrew:listJobs",
        "databrew:listProjects",
        "databrew:listRecipes",
        "databrew:listRecipeVersions",
        "databrew:listTagsForResource",
        "datapipeline:describeObjects",
        "datapipeline:describePipelines",
        "datapipeline:getPipelineDefinition",
        "datapipeline:listPipelines",
        "datapipeline:queryObjects",
        "datasync:describeAgent",
        "datasync:describeLocationAzureBlob",
        "datasync:describeLocationEfs",
        "datasync:describeLocationFsxLustre",
        "datasync:describeLocationFsxOntap",
        "datasync:describeLocationFsxOpenZfs",
        "datasync:describeLocationFsxWindows",
        "datasync:describeLocationHdfs",
        "datasync:describeLocationNfs",
        "datasync:describeLocationObjectStorage",
        "datasync:describeLocationS3",
        "datasync:describeLocationSmb",
        "datasync:describeTask",
        "datasync:describeTaskExecution",
        "datasync:listAgents",
        "datasync:listLocations",
        "datasync:listTaskExecutions",
        "datasync:listTasks",
        "datazone:getAsset",
        "datazone:getAssetType",
        "datazone:getDataSource",
        "datazone:getDataSourceRun",
        "datazone:getDomain",
        "datazone:getEnvironment",
        "datazone:getEnvironmentBlueprint",
        "datazone:getEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:getEnvironmentProfile",
```

```
        "datazone:getFormType",
        "datazone:getGlossary",
        "datazone:getGlossaryTerm",
        "datazone:getGroupProfile",
        "datazone:getListing",
        "datazone:getMetadataGenerationRun",
        "datazone:getProject",
        "datazone:getSubscription",
        "datazone:getSubscriptionGrant",
        "datazone:getSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:getSubscriptionTarget",
        "datazone:getUserProfile",
        "datazone:listAssetRevisions",
        "datazone:listDataSourceRunActivities",
        "datazone:listDataSourceRuns",
        "datazone:listDataSources",
        "datazone:listDomains",
        "datazone:listEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:listEnvironmentBlueprints",
        "datazone:listEnvironmentProfiles",
        "datazone:listEnvironments",
        "datazone:listMetadataGenerationRuns",
        "datazone:listProjectMemberships",
        "datazone:listProjects",
        "datazone:listSubscriptionGrants",
        "datazone:listSubscriptionRequests",
        "datazone:listSubscriptions",
        "datazone:listSubscriptionTargets",
        "datazone:searchGroupProfiles",
        "datazone:searchUserProfiles",
        "dax:describeClusters",
        "dax:describeDefaultParameters",
        "dax:describeEvents",
        "dax:describeParameterGroups",
        "dax:describeParameters",
        "dax:describeSubnetGroups",
        "deadline:listAvailableMeteredProducts",
        "deadline:listBudgets",
        "deadline:listFarmMembers",
        "deadline:listFarms",
        "deadline:listFleetMembers",
        "deadline:listFleets",
        "deadline:listJobMembers",
        "deadline:listJobs",
```

```
        "deadline:listLicenseEndpoints",
        "deadline:listMeteredProducts",
        "deadline:listMonitors",
        "deadline:listQueueEnvironments",
        "deadline:listQueueFleetAssociations",
        "deadline:listQueueMembers",
        "deadline:listQueues",
        "deadline:listStorageProfiles",
        "deadline:listWorkers",
        "detective:getMembers",
        "detective:listGraphs",
        "detective:listInvitations",
        "detective:listMembers",
        "devicefarm:getAccountSettings",
        "devicefarm:getDevice",
        "devicefarm:getDevicePool",
        "devicefarm:getDevicePoolCompatibility",
        "devicefarm:getJob",
        "devicefarm:getProject",
        "devicefarm:getRemoteAccessSession",
        "devicefarm:getRun",
        "devicefarm:getSuite",
        "devicefarm:getTest",
        "devicefarm:getTestGridProject",
        "devicefarm:getTestGridSession",
        "devicefarm:getUpload",
        "devicefarm:listArtifacts",
        "devicefarm:listDevicePools",
        "devicefarm:listDevices",
        "devicefarm:listJobs",
        "devicefarm:listProjects",
        "devicefarm:listRemoteAccessSessions",
        "devicefarm:listRuns",
        "devicefarm:listSamples",
        "devicefarm:listSuites",
        "devicefarm:listTestGridProjects",
        "devicefarm:listTestGridSessionActions",
        "devicefarm:listTestGridSessionArtifacts",
        "devicefarm:listTestGridSessions",
        "devicefarm:listTests",
        "devicefarm:listUniqueProblems",
        "devicefarm:listUploads",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
```

```
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "directconnect:listVirtualInterfaceTestHistory",
        "dlm:getLifecyclePolicies",
        "dlm:getLifecyclePolicy",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
```

```
        "docdb-elastic:getCluster",
        "docdb-elastic:getClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:listClusters",
        "docdb-elastic:listClusterSnapshots",
        "drs:describeJobLogItems",
        "drs:describeJobs",
        "drs:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:describeRecoveryInstances",
        "drs:describeRecoverySnapshots",
        "drs:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:describeSourceNetworks",
        "drs:describeSourceServers",
        "drs:getLaunchConfiguration",
        "drs:getReplicationConfiguration",
        "drs:listExtensibleSourceServers",
        "drs:listLaunchActions",
        "drs:listStagingAccounts",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeHybridADUpdate",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "dsql:getCluster",
        "dsql:getVpcEndpointServiceName",
        "dsql:listClusters",
        "dynamodb:describeBackup",
        "dynamodb:describeContinuousBackups",
        "dynamodb:describeContributorInsights",
        "dynamodb:describeExport",
        "dynamodb:describeGlobalTable",
        "dynamodb:describeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:describeImport",
        "dynamodb:describeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:describeLimits",
```

```
        "dynamodb:describeStream",
        "dynamodb:describeTable",
        "dynamodb:describeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:describeTimeToLive",
        "dynamodb:getResourcePolicy",
        "dynamodb:listBackups",
        "dynamodb:listContributorInsights",
        "dynamodb:listExports",
        "dynamodb:listGlobalTables",
        "dynamodb:listImports",
        "dynamodb:listStreams",
        "dynamodb:listTables",
        "dynamodb:listTagsOfResource",
        "ebs:listChangedBlocks",
        "ebs:listSnapshotBlocks",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityBlockOfferings",
        "ec2:describeCapacityManagerDataExports",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
```

```
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamByoasn",
        "ec2:describeIpamExternalResourceVerificationTokens",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
```

```
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:describeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describeOutpostLags",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReplaceRootVolumeTasks",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteServerEndpoints",
        "ec2:describeRouteServerPeers",
        "ec2:describeRouteServers",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeServiceLinkVirtualInterfaces",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilterRules",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
```

```
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityManagerAttributes",
        "ec2:getCapacityManagerMetricData",
        "ec2:getCapacityManagerMetricDimensions",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
```

```
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:getIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:getIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getRouteServerAssociations",
        "ec2:getRouteServerPropagations",
        "ec2:getRouteServerRoutingDatabase",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:describeImages",
        "ecr-public:describeImageTags",
        "ecr-public:describeRegistries",
        "ecr-public:describeRepositories",
        "ecr-public:getRegistryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryPolicy",
        "ecr-public:listTagsForResource",
        "ecr:batchCheckLayerAvailability",
```

```
        "ecr:batchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:describeImageReplicationStatus",
        "ecr:describeImages",
        "ecr:describeImageScanFindings",
        "ecr:describePullThroughCacheRules",
        "ecr:describeRegistry",
        "ecr:describeRepositories",
        "ecr:getLifecyclePolicy",
        "ecr:getLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:getRegistryPolicy",
        "ecr:getRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:getRepositoryPolicy",
        "ecr:listImages",
        "ecr:listTagsForResource",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServiceDeployments",
        "ecs:describeServiceRevisions",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServiceDeployments",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup2",
      "Action" : [
```

```
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeClusterVersions",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeInsight",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listInsights",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
```

```
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
```

```
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "elasticmapreduce:describeCluster",
        "elasticmapreduce:describeNotebookExecution",
        "elasticmapreduce:describePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:describeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:describeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:describeStep",
        "elasticmapreduce:describeStudio",
        "elasticmapreduce:getAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:getBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:getManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:getStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:listBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:listClusters",
        "elasticmapreduce:listInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:listInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:listInstances",
        "elasticmapreduce:listNotebookExecutions",
        "elasticmapreduce:listReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:listSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:listSteps",
        "elasticmapreduce:listStudios",
        "elasticmapreduce:listStudioSessionMappings",
        "elasticmapreduce:listSupportedInstanceTypes",
        "elastictranscoder:listJobsByPipeline",
        "elastictranscoder:listJobsByStatus",
        "elastictranscoder:listPipelines",
        "elastictranscoder:listPresets",
        "elastictranscoder:readPipeline",
        "elastictranscoder:readPreset",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
```

```
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomainHealth",
        "es:describeDomainNodes",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:getDomainMaintenanceStatus",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainMaintenances",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
```

```
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "evidently:getExperiment",
        "evidently:getFeature",
        "evidently:getLaunch",
        "evidently:getProject",
        "evidently:getSegment",
        "evidently:listExperiments",
        "evidently:listFeatures",
        "evidently:listLaunches",
        "evidently:listProjects",
        "evidently:listSegmentReferences",
        "evidently:listSegments",
        "firehose:describeDeliveryStream",
        "firehose:listDeliveryStreams",
        "fis:getAction",
        "fis:getExperiment",
        "fis:getExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:getExperimentTemplate",
        "fis:getSafetyLever",
        "fis:getTargetAccountConfiguration",
        "fis:listActions",
        "fis:listExperimentResolvedTargets",
        "fis:listExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:listExperiments",
        "fis:listExperimentTemplates",
        "fis:listTargetAccountConfigurations",
        "fms:getAdminAccount",
        "fms:getAdminScope",
        "fms:getAppsList",
        "fms:getComplianceDetail",
        "fms:getNotificationChannel",
        "fms:getProtocolsList",
        "fms:getPolicy",
        "fms:getProtectionStatus",
```

```
        "fms:getResourceSet",
        "fms:getThirdPartyFirewallAssociationStatus",
        "fms:getViolationDetails",
        "fms:listAdminAccountsForOrganization",
        "fms:listAdminsManagingAccount",
        "fms:listAppsLists",
        "fms:listComplianceStatus",
        "fms:listDiscoveredResources",
        "fms:listMemberAccounts",
        "fms:listProtocolsLists",
        "fms:listPolicies",
        "fms:listResourceSetResources",
        "fms:listResourceSets",
        "fms:listThirdPartyFirewallFirewallPolicies",
        "forecast:describeDataset",
        "forecast:describeDatasetGroup",
        "forecast:describeDatasetImportJob",
        "forecast:describeForecast",
        "forecast:describeForecastExportJob",
        "forecast:describePredictor",
        "forecast:getAccuracyMetrics",
        "forecast:listDatasetGroups",
        "forecast:listDatasetImportJobs",
        "forecast:listDatasets",
        "forecast:listForecastExportJobs",
        "forecast:listForecasts",
        "forecast:listPredictors",
        "freetier:getFreeTierUsage",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "gamelift:describeAlias",
        "gamelift:describeBuild",
        "gamelift:describeEC2InstanceLimits",
        "gamelift:describeFleetAttributes",
        "gamelift:describeFleetCapacity",
        "gamelift:describeFleetEvents",
```

```
        "gamelift:describeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:describeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:describeFleetLocationUtilization",
        "gamelift:describeFleetPortSettings",
        "gamelift:describeFleetUtilization",
        "gamelift:describeGameServer",
        "gamelift:describeGameServerGroup",
        "gamelift:describeGameSessionDetails",
        "gamelift:describeGameSessionPlacement",
        "gamelift:describeGameSessionQueues",
        "gamelift:describeGameSessions",
        "gamelift:describeInstances",
        "gamelift:describeMatchmaking",
        "gamelift:describeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:describeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:describePlayerSessions",
        "gamelift:describeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:describeScalingPolicies",
        "gamelift:describeScript",
        "gamelift:listAliases",
        "gamelift:listBuilds",
        "gamelift:listFleets",
        "gamelift:listGameServerGroups",
        "gamelift:listGameServers",
        "gamelift:listScripts",
        "gamelift:resolveAlias",
        "geo:calculateRoute",
        "geo:calculateRouteMatrix",
        "geo:describeMap",
        "geo:describePlaceIndex",
        "geo:describeRouteCalculator",
        "geo:describeTracker",
        "geo:getMapGlyphs",
        "geo:getMapSprites",
        "geo:getMapStyleDescriptor",
        "geo:getMapTile",
        "geo:getPlace",
        "geo:listGeofenceCollections",
        "geo:listMaps",
        "geo:listPlaceIndexes",
        "geo:listRouteCalculators",
        "geo:listTrackerConsumers",
        "geo:searchPlaceIndexForPosition",
        "geo:searchPlaceIndexForSuggestions",
```

```
        "geo:searchPlaceIndexForText",
        "geo-maps:getStaticMap",
        "geo-maps:getTile",
        "geo-places:autocomplete",
        "geo-places:geocode",
        "geo-places:getPlace",
        "geo-places:reverseGeocode",
        "geo-places:searchNearby",
        "geo-places:searchText",
        "geo-places:suggest",
        "geo-routes:calculateIsolines",
        "geo-routes:calculateRouteMatrix",
        "geo-routes:calculateRoutes",
        "geo-routes:optimizeWaypoints",
        "geo-routes:snapToRoads",
        "glacier:describeJob",
        "glacier:describeVault",
        "glacier:getDataRetrievalPolicy",
        "glacier:getVaultAccessPolicy",
        "glacier:getVaultLock",
        "glacier:getVaultNotifications",
        "glacier:listJobs",
        "glacier:listTagsForVault",
        "glacier:listVaults",
        "globalaccelerator:describeAccelerator",
        "globalaccelerator:describeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAccelerator",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingListener",
        "globalaccelerator:describeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeListener",
        "globalaccelerator:listAccelerators",
        "globalaccelerator:listByoipCidrs",
        "globalaccelerator:listCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResourceAccounts",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResources",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappingsByDestination",
        "globalaccelerator:listEndpointGroups",
```

```
        "globalaccelerator:listListeners",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:batchGetTableOptimizer",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalog",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getCatalogs",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:getCompletion",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobBookmark",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMapping",
        "glue:getMLTaskRun",
```

```
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSecurityConfiguration",
        "glue:getSecurityConfigurations",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableOptimizer",
        "glue:getTableVersion",
        "glue:getTables",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:listTableOptimizerRuns",
```

```
        "glue:listTriggers",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "glue:startCompletion",
        "grafana:describeWorkspace",
        "grafana:describeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:listPermissions",
        "grafana:listVersions",
        "grafana:listWorkspaces",
        "greengrass:describeComponent",
        "greengrass:getComponent",
        "greengrass:getConnectivityInfo",
        "greengrass:getCoreDefinition",
        "greengrass:getCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:getCoreDevice",
        "greengrass:getDeployment",
        "greengrass:getDeploymentStatus",
        "greengrass:getDeviceDefinition",
        "greengrass:getDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:getFunctionDefinition",
        "greengrass:getFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:getGroup",
        "greengrass:getGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:getGroupVersion",
        "greengrass:getLoggerDefinition",
        "greengrass:getLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:getResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:getServiceRoleForAccount",
        "greengrass:getSubscriptionDefinition",
        "greengrass:getSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:listClientDevicesAssociatedWithCoreDevice",
        "greengrass:listComponents",
        "greengrass:listComponentVersions",
        "greengrass:listCoreDefinitions",
        "greengrass:listCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:listCoreDevices",
        "greengrass:listDeployments",
        "greengrass:listEffectiveDeployments",
        "greengrass:listInstalledComponents",
        "greengrass:listDeviceDefinitions",
        "greengrass:listDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:listFunctionDefinitions",
        "greengrass:listFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:listGroups",
        "greengrass:listGroupVersions",
```

```
        "greengrass:listLoggerDefinitions",
        "greengrass:listLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:listResourceDefinitions",
        "greengrass:listResourceDefinitionVersions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitionVersions",
        "guardduty:describeMalwareScans",
        "guardduty:describePublishingDestination",
        "guardduty:getCoverageStatistics",
        "guardduty:getDetector",
        "guardduty:getFilter",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:getFindingsStatistics",
        "guardduty:getInvitationsCount",
        "guardduty:getIPSet",
        "guardduty:getMalwareScanSettings",
        "guardduty:getMasterAccount",
        "guardduty:getMemberDetectors",
        "guardduty:getMembers",
        "guardduty:getOrganizationStatistics",
        "guardduty:getRemainingFreeTrialDays",
        "guardduty:getThreatIntelSet",
        "guardduty:listCoverage",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFilters",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listInvitations",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listMembers",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "health:describeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:describeAffectedEntities",
        "health:describeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:describeEntityAggregates",
        "health:describeEntityAggregatesForOrganization",
        "health:describeEventAggregates",
        "health:describeEventDetails",
        "health:describeEventDetailsForOrganization",
        "health:describeEvents",
        "health:describeEventsForOrganization",
        "health:describeEventTypes",
        "health:describeHealthServiceStatusForOrganization",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
```

```
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getMFADevice",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listServiceSpecificCredentials",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listUserPolicies",
```

```
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "iam:simulateCustomPolicy",
        "iam:simulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:describeGroup",
        "identitystore:describeGroupMembership",
        "identitystore:getGroupId",
        "identitystore:getGroupMembershipId",
        "identitystore:getUserId",
        "identitystore:isMemberInGroups",
        "identitystore:listGroupMemberships",
        "identitystore:listGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:listGroups",
        "imagebuilder:getComponent",
        "imagebuilder:getComponentPolicy",
        "imagebuilder:getContainerRecipe",
        "imagebuilder:getContainerRecipePolicy",
        "imagebuilder:getDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:getImage",
        "imagebuilder:getImagePipeline",
        "imagebuilder:getImagePolicy",
        "imagebuilder:getImageRecipe",
        "imagebuilder:getImageRecipePolicy",
        "imagebuilder:getInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:getLifecycleExecution",
        "imagebuilder:getLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:getWorkflow",
        "imagebuilder:getWorkflowExecution",
        "imagebuilder:getWorkflowStepExecution",
        "imagebuilder:listComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:listComponents",
        "imagebuilder:listContainerRecipes",
        "imagebuilder:listDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:listImageBuildVersions",
        "imagebuilder:listImagePipelineImages",
        "imagebuilder:listImagePipelines",
        "imagebuilder:listImageRecipes",
        "imagebuilder:listImages",
        "imagebuilder:listImageScanFindingAggregations",
        "imagebuilder:listInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutionResources",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutions",
        "imagebuilder:listLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:listTagsForResource",
```

```
        "imagebuilder:listWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:listWorkflowExecutions",
        "imagebuilder:listWorkflows",
        "imagebuilder:listWaitingWorkflowSteps",
        "imagebuilder:listWorkflowStepExecutions",
        "inspector-scan:scanSbom",
        "inspector:describeAssessmentRuns",
        "inspector:describeAssessmentTargets",
        "inspector:describeAssessmentTemplates",
        "inspector:describeCrossAccountAccessRole",
        "inspector:describeResourceGroups",
        "inspector:describeRulesPackages",
        "inspector:getTelemetryMetadata",
        "inspector:listAssessmentRunAgents",
        "inspector:listAssessmentRuns",
        "inspector:listAssessmentTargets",
        "inspector:listAssessmentTemplates",
        "inspector:listEventSubscriptions",
        "inspector:listRulesPackages",
        "inspector:listTagsForResource",
        "inspector2:batchGetAccountStatus",
        "inspector2:batchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:describeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:getConfiguration",
        "inspector2:getDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:getEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:getMember",
        "inspector2:getSbomExport",
        "inspector2:listCisScanConfigurations",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByChecks",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByTargetResource",
        "inspector2:listCisScans",
        "inspector2:listCoverage",
        "inspector2:listDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:listFilters",
        "inspector2:listFindings",
        "inspector2:listMembers",
        "inspector2:listUsageTotals",
        "internetmonitor:getHealthEvent",
        "internetmonitor:getMonitor",
        "internetmonitor:listHealthEvents",
        "internetmonitor:listMonitors",
        "invoicing:batchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:listInvoiceSummaries",
```

```
        "invoicing:listInvoiceUnits",
        "iot:describeAuthorizer",
        "iot:describeCACertificate",
        "iot:describeCertificate",
        "iot:describeDefaultAuthorizer",
        "iot:describeDomainConfiguration",
        "iot:describeEndpoint",
        "iot:describeIndex",
        "iot:describeJobExecution",
        "iot:describeThing",
        "iot:describeThingGroup",
        "iot:describeTunnel",
        "iot:getEffectivePolicies",
        "iot:getIndexingConfiguration",
        "iot:getLoggingOptions",
        "iot:getPolicy",
        "iot:getPolicyVersion",
        "iot:getTopicRule",
        "iot:getV2LoggingOptions",
        "iot:listAttachedPolicies",
        "iot:listAuthorizers",
        "iot:listCACertificates",
        "iot:listCertificates",
        "iot:listCertificatesByCA",
        "iot:listCommandExecutions",
        "iot:listCommands",
        "iot:listDomainConfigurations",
        "iot:listJobExecutionsForJob",
        "iot:listJobExecutionsForThing",
        "iot:listJobs",
        "iot:listNamedShadowsForThing",
        "iot:listOutgoingCertificates",
        "iot:listPackages",
        "iot:listPackageVersions",
        "iot:listPolicies",
        "iot:listPolicyPrincipals",
        "iot:listPolicyVersions",
        "iot:listPrincipalPolicies",
        "iot:listPrincipalThings",
        "iot:listRoleAliases",
        "iot:listTargetsForPolicy",
        "iot:listThingGroups",
        "iot:listThingGroupsForThing",
        "iot:listThingPrincipals",
```

```
        "iot:listThingRegistrationTasks",
        "iot:listThings",
        "iot:listThingsInThingGroup",
        "iot:listThingTypes",
        "iot:listTopicRules",
        "iot:listTunnels",
        "iot:listV2LoggingLevels",
        "iotevents:describeDetector",
        "iotevents:describeDetectorModel",
        "iotevents:describeInput",
        "iotevents:describeLoggingOptions",
        "iotevents:listDetectorModels",
        "iotevents:listDetectorModelVersions",
        "iotevents:listDetectors",
        "iotevents:listInputs",
        "iotfleetwise:getCampaign",
        "iotfleetwise:getDecoderManifest",
        "iotfleetwise:getEncryptionConfiguration",
        "iotfleetwise:getFleet",
        "iotfleetwise:getLoggingOptions",
        "iotfleetwise:getModelManifest",
        "iotfleetwise:getRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:getSignalCatalog",
        "iotfleetwise:getStateTemplate",
        "iotfleetwise:getVehicle",
        "iotfleetwise:getVehicleStatus",
        "iotfleetwise:listCampaigns",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:listDecoderManifests",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:listFleets",
        "iotfleetwise:listFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:listModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:listModelManifests",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:listStateTemplates",
        "iotfleetwise:listVehicles",
        "iotfleetwise:listVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:describeAccessPolicy",
        "iotsitewise:describeAsset",
        "iotsitewise:describeAssetModel",
        "iotsitewise:describeAssetProperty",
        "iotsitewise:describeDashboard",
```

```
        "iotsitewise:describeGateway",
        "iotsitewise:describeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:describeLoggingOptions",
        "iotsitewise:describePortal",
        "iotsitewise:describeProject",
        "iotsitewise:listAccessPolicies",
        "iotsitewise:listAssetModels",
        "iotsitewise:listAssets",
        "iotsitewise:listAssociatedAssets",
        "iotsitewise:listDashboards",
        "iotsitewise:listGateways",
        "iotsitewise:listPortals",
        "iotsitewise:listProjectAssets",
        "iotsitewise:listProjects",
        "iottwinmaker:getComponentType",
        "iottwinmaker:getEntity",
        "iottwinmaker:getPricingPlan",
        "iottwinmaker:getScene",
        "iottwinmaker:getSyncJob",
        "iottwinmaker:getWorkspace",
        "iottwinmaker:listComponentTypes",
        "iottwinmaker:listEntities",
        "iottwinmaker:listScenes",
        "iottwinmaker:listSyncJobs",
        "iottwinmaker:listSyncResources",
        "iottwinmaker:listWorkspaces",
        "iotwireless:getDestination",
        "iotwireless:getDeviceProfile",
        "iotwireless:getPartnerAccount",
        "iotwireless:getServiceEndpoint",
        "iotwireless:getServiceProfile",
        "iotwireless:getWirelessDevice",
        "iotwireless:getWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGateway",
        "iotwireless:getWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:getWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:getWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:listDestinations",
        "iotwireless:listDeviceProfiles",
        "iotwireless:listPartnerAccounts",
        "iotwireless:listServiceProfiles",
        "iotwireless:listTagsForResource",
```

```
        "iotwireless:listWirelessDevices",
        "iotwireless:listWirelessGateways",
        "iotwireless:listWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:getChannel",
        "ivs:getRecordingConfiguration",
        "ivs:getStream",
        "ivs:getStreamSession",
        "ivs:listChannels",
        "ivs:listPlaybackKeyPairs",
        "ivs:listRecordingConfigurations",
        "ivs:listStreamKeys",
        "ivs:listStreams",
        "ivs:listStreamSessions",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "kendra:describeDataSource",
        "kendra:describeFaq",
        "kendra:describeIndex",
        "kendra:listDataSources",
```

```
        "kendra:listFaqs",
        "kendra:listIndices",
        "kinesis:describeStream",
        "kinesis:describeStreamConsumer",
        "kinesis:describeStreamSummary",
        "kinesis:listShards",
        "kinesis:listStreamConsumers",
        "kinesis:listStreams",
        "kinesis:listTagsForStream",
        "kinesisanalytics:describeApplication",
        "kinesisanalytics:describeApplicationOperation",
        "kinesisanalytics:describeApplicationSnapshot",
        "kinesisanalytics:listApplicationOperations",
        "kinesisanalytics:listApplications",
        "kinesisanalytics:listApplicationSnapshots",
        "kinesisanalytics:listApplicationVersions",
        "kinesisvideo:describeImageGenerationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:describeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:describeStream",
        "kinesisvideo:getDataEndpoint",
        "kinesisvideo:getIceServerConfig",
        "kinesisvideo:getSignalingChannelEndpoint",
        "kinesisvideo:listSignalingChannels",
        "kinesisvideo:listEdgeAgentConfigurations",
        "kinesisvideo:listStreams",
        "kms:describeKey",
        "kms:getKeyPolicy",
        "kms:getKeyRotationStatus",
        "kms:listAliases",
        "kms:listGrants",
        "kms:listKeyPolicies",
        "kms:listKeys",
        "kms:listResourceTags",
        "kms:listRetirableGrants",
        "lakeformation:describeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:describeResource",
        "lakeformation:describeTransaction",
        "lakeformation:getDataLakePrincipal",
        "lakeformation:getDataLakeSettings",
        "lakeformation:getEffectivePermissionsForPath",
```

```
        "lakeformation:getLFTag",
        "lakeformation:getLFTagExpression",
        "lakeformation:getQueryState",
        "lakeformation:getQueryStatistics",
        "lakeformation:getResourceLFTags",
        "lakeformation:listLFTagExpressions",
        "lakeformation:listLFTags",
        "lakeformation:listLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:listPermissions",
        "lakeformation:listResources",
        "lakeformation:searchDatabasesByLFTags",
        "lakeformation:searchTablesByLFTags",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionRecursionConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listTags",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "launchwizard:describeProvisionedApp",
        "launchwizard:describeProvisioningEvents",
        "launchwizard:listDeploymentEvents",
        "launchwizard:listDeployments",
```

```
        "launchwizard:listProvisionedApps",
        "lex:describeBot",
        "lex:describeBotAlias",
        "lex:describeBotLocale",
        "lex:describeBotRecommendation",
        "lex:describeBotVersion",
        "lex:describeCustomVocabularyMetadata",
        "lex:describeExport",
        "lex:describeImport",
        "lex:describeIntent",
        "lex:describeResourcePolicy",
        "lex:describeSlot",
        "lex:describeSlotType",
        "lex:getBot",
        "lex:getBotAlias",
        "lex:getBotAliases",
        "lex:getBotChannelAssociation",
        "lex:getBotChannelAssociations",
        "lex:getBots",
        "lex:getBotVersions",
        "lex:getBuiltinIntent",
        "lex:getBuiltinIntents",
        "lex:getBuiltinSlotTypes",
        "lex:getIntent",
        "lex:getIntents",
        "lex:getIntentVersions",
        "lex:getSlotType",
        "lex:getSlotTypes",
        "lex:getSlotTypeVersions",
        "lex:listBotAliases",
        "lex:listBotLocales",
        "lex:listBotRecommendations",
        "lex:listBots",
        "lex:listBotVersions",
        "lex:listExports",
        "lex:listImports",
        "lex:listIntents",
        "lex:listRecommendedIntents",
        "lex:listSlots",
        "lex:listSlotTypes",
        "license-manager:getGrant",
        "license-manager:getLicense",
        "license-manager:getLicenseConfiguration",
        "license-manager:getLicenseConversionTask",
```

```
        "license-manager:getLicenseManagerReportGenerator",
        "license-manager:getLicenseUsage",
        "license-manager:getServiceSettings",
        "license-manager:listAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:listDistributedGrants",
        "license-manager:listFailuresForLicenseConfigurationOperations",
        "license-manager:listLicenseConfigurations",
        "license-manager:listLicenseConversionTasks",
        "license-manager:listLicenseManagerReportGenerators",
        "license-manager:listLicenses",
        "license-manager:listLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:listLicenseVersions",
        "license-manager:listReceivedGrants",
        "license-manager:listReceivedGrantsForOrganization",
        "license-manager:listReceivedLicenses",
        "license-manager:listReceivedLicensesForOrganization",
        "license-manager:listResourceInventory",
        "license-manager:listTokens",
        "license-manager:listUsageForLicenseConfiguration",
        "license-manager-linux-subscriptions:getRegisteredSubscriptionProvider",
        "license-manager-linux-subscriptions:getServiceSettings",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptionInstances",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptions",
        "license-manager-linux-subscriptions:listRegisteredSubscriptionProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listIdentityProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listInstances",
        "license-manager-user-subscriptions:listLicenseServerEndpoints",
        "license-manager-user-subscriptions:listProductSubscriptions",
        "license-manager-user-subscriptions:listUserAssociations",
        "lightsail:getActiveNames",
        "lightsail:getAlarms",
        "lightsail:getAutoSnapshots",
        "lightsail:getBlueprints",
        "lightsail:getBucketBundles",
        "lightsail:getBucketMetricData",
        "lightsail:getBuckets",
        "lightsail:getBundles",
        "lightsail:getCertificates",
        "lightsail:getContainerImages",
        "lightsail:getContainerServiceDeployments",
        "lightsail:getContainerServiceMetricData",
        "lightsail:getContainerServicePowers",
        "lightsail:getContainerServices",
        "lightsail:getDisk",
```

```
        "lightsail:getDisks",
        "lightsail:getDiskSnapshot",
        "lightsail:getDiskSnapshots",
        "lightsail:getDistributionBundles",
        "lightsail:getDistributionMetricData",
        "lightsail:getDistributions",
        "lightsail:getDomain",
        "lightsail:getDomains",
        "lightsail:getExportSnapshotRecords",
        "lightsail:getInstance",
        "lightsail:getInstanceMetricData",
        "lightsail:getInstancePortStates",
        "lightsail:getInstances",
        "lightsail:getInstanceSnapshot",
        "lightsail:getInstanceSnapshots",
        "lightsail:getInstanceState",
        "lightsail:getKeyPair",
        "lightsail:getKeyPairs",
        "lightsail:getLoadBalancer",
        "lightsail:getLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:getLoadBalancers",
        "lightsail:getLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:getOperation",
        "lightsail:getOperations",
        "lightsail:getOperationsForResource",
        "lightsail:getRegions",
        "lightsail:getRelationalDatabase",
        "lightsail:getRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:getRelationalDatabases",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:getStaticIp",
        "lightsail:getStaticIps",
        "lightsail:isVpcPeered",
        "logs:describeAccountPolicies",
        "logs:describeDeliveries",
        "logs:describeDeliveryDestinations",
        "logs:describeDeliverySources",
        "logs:describeDestinations",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeFieldIndexes",
        "logs:describeIndexPolicies",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
```

```
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeQueries",
        "logs:describeQueryDefinitions",
        "logs:describeResourcePolicies",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "logs:getDataProtectionPolicy",
        "logs:getDelivery",
        "logs:getDeliveryDestination",
        "logs:getDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:getDeliverySource",
        "logs:getIntegration",
        "logs:getLogAnomalyDetector",
        "logs:getLogDelivery",
        "logs:getLogGroupFields",
        "logs:getTransformer",
        "logs:listAnomalies",
        "logs:listIntegrations",
        "logs:listLogAnomalyDetectors",
        "logs:listLogDeliveries",
        "logs:listLogGroupsForQuery",
        "logs:testMetricFilter",
        "lookoutequipment:describeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:describeDataset",
        "lookoutequipment:describeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:describeModel",
        "lookoutequipment:listDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:listDatasets",
        "lookoutequipment:listInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:listInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:listModels",
        "lookoutmetrics:describeAlert",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:describeMetricSet",
        "lookoutmetrics:getAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:getDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:getFeedback",
        "lookoutmetrics:getSampleData",
        "lookoutmetrics:listAlerts",
        "lookoutmetrics:listAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:listMetricSets",
        "lookoutmetrics:listTagsForResource",
```

```
        "m2:getApplication",
        "m2:getApplicationVersion",
        "m2:getBatchJobExecution",
        "m2:getDataSetDetails",
        "m2:getDataSetImportTask",
        "m2:getDeployment",
        "m2:getEnvironment",
        "m2:listApplications",
        "m2:listApplicationVersions",
        "m2:listBatchJobDefinitions",
        "m2:listBatchJobExecutions",
        "m2:listDataSetImportHistory",
        "m2:listDataSets",
        "m2:listDeployments",
        "m2:listEngineVersions",
        "m2:listEnvironments",
        "machinelearning:describeBatchPredictions",
        "machinelearning:describeDataSources",
        "machinelearning:describeEvaluations",
        "machinelearning:describeMLModels",
        "machinelearning:getBatchPrediction",
        "machinelearning:getDataSource",
        "machinelearning:getEvaluation",
        "machinelearning:getMLModel",
        "macie2:getClassificationExportConfiguration",
        "macie2:getCustomDataIdentifier",
        "macie2:getFindings",
        "macie2:getFindingStatistics",
        "macie2:listClassificationJobs",
        "macie2:listCustomDataIdentifiers",
        "macie2:listFindings",
        "managedblockchain:getMember",
        "managedblockchain:getNetwork",
        "managedblockchain:getNode",
        "managedblockchain:listMembers",
        "managedblockchain:listNetworks",
        "managedblockchain:listNodes",
        "mediaconnect:describeFlow",
        "mediaconnect:listEntitlements",
        "mediaconnect:listFlows",
        "mediaconvert:describeEndpoints",
        "mediaconvert:getJob",
        "mediaconvert:getJobTemplate",
        "mediaconvert:getPreset",
```

```
        "mediaconvert:getQueue",
        "mediaconvert:listJobs",
        "mediaconvert:listJobTemplates",
        "medialive:describeChannel",
        "medialive:describeInput",
        "medialive:describeInputDevice",
        "medialive:describeInputSecurityGroup",
        "medialive:describeMultiplex",
        "medialive:describeOffering",
        "medialive:describeReservation",
        "medialive:describeSchedule",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:getSignalMap",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:listInputDevices",
        "medialive:listInputs",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listMultiplexes",
        "medialive:listOfferings",
        "medialive:listReservations",
        "medialive:listSignalMaps",
        "mediapackage:describeChannel",
        "mediapackage:describeOriginEndpoint",
        "mediapackage:listChannels",
        "mediapackage:listOriginEndpoints",
        "mediastore:describeContainer",
        "mediastore:getContainerPolicy",
        "mediastore:getCorsPolicy",
        "mediastore:listContainers",
        "mediatailor:getPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:listPlaybackConfigurations",
        "medical-imaging:getDatastore",
        "medical-imaging:listDatastores",
        "memorydb:describeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:listAllowedNodeTypeUpdates",
        "mgn:describeJobLogItems",
        "mgn:describeJobs",
```

```
        "mgn:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:describeSourceServers",
        "mgn:describeVcenterClients",
        "mgn:getLaunchConfiguration",
        "mgn:getReplicationConfiguration",
        "mgn:listApplications",
        "mgn:listSourceServerActions",
        "mgn:listTemplateActions",
        "mgn:listWaves",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApp",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getCampaignVersion",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEndpoint",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJob",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJob",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSegmentVersion",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
```

```
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "mobiletargeting:phoneNumberValidate",
        "mpa:getApprovalTeam",
        "mpa:getSession",
        "mpa:listApprovalTeams",
        "mq:describeBrokerInstanceOptions",
        "mq:describeBroker",
        "mq:describeConfiguration",
        "mq:describeConfigurationRevision",
        "mq:describeUser",
        "mq:listBrokers",
        "mq:listConfigurationRevisions",
        "mq:listConfigurations",
        "mq:listUsers",
        "network-firewall:describeFirewall",
        "network-firewall:describeFirewallPolicy",
        "network-firewall:describeFlowOperation",
        "network-firewall:describeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:describeResourcePolicy",
        "network-firewall:describeRuleGroup",
        "network-firewall:describeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:describeTlsInspectionConfiguration",
        "network-firewall:describeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:listAnalysisReports",
        "network-firewall:listFirewallPolicies",
        "network-firewall:listFirewalls",
        "network-firewall:listFlowOperationResults",
        "network-firewall:listFlowOperations",
        "network-firewall:listRuleGroups",
        "network-firewall:listTlsInspectionConfigurations",
        "network-firewall:listVpcEndpointAssociations",
        "networkflowmonitor:getMonitor",
        "networkflowmonitor:getScope",
        "networkflowmonitor:listMonitors",
        "networkflowmonitor:listScopes",
        "networkmanager:describeGlobalNetworks",
        "networkmanager:getConnectAttachment",
        "networkmanager:getConnections",
        "networkmanager:getConnectPeer",
        "networkmanager:getConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getCoreNetwork",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:getCoreNetworkPolicy",
```

```
        "networkmanager:getCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:getDevices",
        "networkmanager:getDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:getLinkAssociations",
        "networkmanager:getLinks",
        "networkmanager:getNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:getNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:getNetworkResources",
        "networkmanager:getNetworkRoutes",
        "networkmanager:getNetworkTelemetry",
        "networkmanager:getResourcePolicy",
        "networkmanager:getRouteAnalysis",
        "networkmanager:getSites",
        "networkmanager:getSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:getTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:getTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:getTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:getVpcAttachment",
        "networkmanager:listAttachments",
        "networkmanager:listConnectPeers",
        "networkmanager:listCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:listCoreNetworks",
        "networkmanager:listOrganizationServiceAccessStatus",
        "networkmanager:listPeerings",
        "networkmanager:listTagsForResource",
        "networkmonitor:getMonitor",
        "networkmonitor:getProbe",
        "networkmonitor:listMonitors",
        "notifications-contacts:getEmailContact",
        "notifications-contacts:listEmailContacts",
        "notifications:getEventRule",
        "notifications:getNotificationConfiguration",
        "notifications:getNotificationEvent",
        "notifications:listChannels",
        "notifications:listEventRules",
        "notifications:listNotificationConfigurations",
        "notifications:listNotificationEvents",
        "notifications:listNotificationHubs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup3",
      "Action" : [
        "oam:getLink",
        "oam:getSink",
        "oam:getSinkPolicy",
        "oam:listAttachedLinks",
        "oam:listLinks",
        "oam:listSinks",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetryForOrganization",
        "odb:getCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:getCloudVmCluster",
        "odb:getOciOnboardingStatus",
        "odb:getOdbNetwork",
        "odb:getOdbPeeringConnection",
        "odb:listCloudAutonomousVmClusters",
        "odb:listCloudVmClusters",
        "odb:listOdbNetworks",
        "odb:listOdbPeeringConnections",
        "omics:getAnnotationImportJob",
        "omics:getAnnotationStore",
        "omics:getAnnotationStoreVersion",
        "omics:getReadSetActivationJob",
        "omics:getReadSetExportJob",
        "omics:getReadSetImportJob",
        "omics:getReadSetMetadata",
        "omics:getReference",
        "omics:getReferenceImportJob",
        "omics:getReferenceMetadata",
        "omics:getReferenceStore",
        "omics:getRun",
        "omics:getRunCache",
        "omics:getRunGroup",
        "omics:getRunTask",
        "omics:getSequenceStore",
        "omics:getShare",
        "omics:getVariantImportJob",
        "omics:getVariantStore",
        "omics:getWorkflow",
        "omics:getWorkflowVersion",
```

```
        "omics:listAnnotationImportJobs",
        "omics:listAnnotationStores",
        "omics:listAnnotationStoreVersions",
        "omics:listMultipartReadSetUploads",
        "omics:listReadSetActivationJobs",
        "omics:listReadSetExportJobs",
        "omics:listReadSetImportJobs",
        "omics:listReadSets",
        "omics:listReadSetUploadParts",
        "omics:listReferenceImportJobs",
        "omics:listReferences",
        "omics:listReferenceStores",
        "omics:listRunCaches",
        "omics:listRunGroups",
        "omics:listRuns",
        "omics:listRunTasks",
        "omics:listSequenceStores",
        "omics:listShares",
        "omics:listVariantImportJobs",
        "omics:listVariantStores",
        "omics:listWorkflows",
        "omics:listWorkflowVersions",
        "opsworks-cm:describeAccountAttributes",
        "opsworks-cm:describeBackups",
        "opsworks-cm:describeEvents",
        "opsworks-cm:describeNodeAssociationStatus",
        "opsworks-cm:describeServers",
        "opsworks:describeAgentVersions",
        "opsworks:describeApps",
        "opsworks:describeCommands",
        "opsworks:describeDeployments",
        "opsworks:describeEcsClusters",
        "opsworks:describeElasticIps",
        "opsworks:describeElasticLoadBalancers",
        "opsworks:describeInstances",
        "opsworks:describeLayers",
        "opsworks:describeLoadBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeMyUserProfile",
        "opsworks:describePermissions",
        "opsworks:describeRaidArrays",
        "opsworks:describeRdsDbInstances",
        "opsworks:describeServiceErrors",
        "opsworks:describeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:describeStacks",
```

```
        "opsworks:describeStackSummary",
        "opsworks:describeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeUserProfiles",
        "opsworks:describeVolumes",
        "opsworks:getHostnameSuggestion",
        "organizations:describeAccount",
        "organizations:describeCreateAccountStatus",
        "organizations:describeEffectivePolicy",
        "organizations:describeHandshake",
        "organizations:describeOrganization",
        "organizations:describeOrganizationalUnit",
        "organizations:describePolicy",
        "organizations:describeResourcePolicy",
        "organizations:listAccounts",
        "organizations:listAccountsForParent",
        "organizations:listAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:listChildren",
        "organizations:listCreateAccountStatus",
        "organizations:listDelegatedAdministrators",
        "organizations:listDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForOrganization",
        "organizations:listOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:listParents",
        "organizations:listPolicies",
        "organizations:listPoliciesForTarget",
        "organizations:listRoots",
        "organizations:listTagsForResource",
        "organizations:listTargetsForPolicy",
        "osis:getPipeline",
        "osis:getPipelineBlueprint",
        "osis:getPipelineChangeProgress",
        "osis:listPipelineBlueprints",
        "osis:listPipelines",
        "osis:validatePipeline",
        "outposts:getCapacityTask",
        "outposts:getCatalogItem",
        "outposts:getConnection",
        "outposts:getOrder",
        "outposts:getOutpost",
        "outposts:getOutpostInstanceTypes",
        "outposts:getOutpostSupportedInstanceTypes",
        "outposts:getSite",
        "outposts:listAssets",
```

```
        "outposts:listAssetInstances",
        "outposts:listBlockingInstancesForCapacityTask",
        "outposts:listCapacityTasks",
        "outposts:listCatalogItems",
        "outposts:listOrders",
        "outposts:listOutposts",
        "outposts:listSites",
        "payment-cryptography:getAlias",
        "payment-cryptography:getKey",
        "payment-cryptography:listAliases",
        "payment-cryptography:listKeys",
        "pcs:getCluster",
        "pcs:getComputeNodeGroup",
        "pcs:getQueue",
        "pcs:listClusters",
        "pcs:listComputeNodeGroups",
        "pcs:listQueues",
        "personalize:describeAlgorithm",
        "personalize:describeBatchInferenceJob",
        "personalize:describeBatchSegmentJob",
        "personalize:describeCampaign",
        "personalize:describeDataset",
        "personalize:describeDatasetExportJob",
        "personalize:describeDatasetGroup",
        "personalize:describeDatasetImportJob",
        "personalize:describeEventTracker",
        "personalize:describeFeatureTransformation",
        "personalize:describeFilter",
        "personalize:describeRecipe",
        "personalize:describeRecommender",
        "personalize:describeSchema",
        "personalize:describeSolution",
        "personalize:describeSolutionVersion",
        "personalize:getPersonalizedRanking",
        "personalize:getRecommendations",
        "personalize:getSolutionMetrics",
        "personalize:listBatchInferenceJobs",
        "personalize:listBatchSegmentJobs",
        "personalize:listCampaigns",
        "personalize:listDatasetExportJobs",
        "personalize:listDatasetGroups",
        "personalize:listDatasetImportJobs",
        "personalize:listDatasets",
        "personalize:listEventTrackers",
```

```
        "personalize:listRecipes",
        "personalize:listRecommenders",
        "personalize:listSchemas",
        "personalize:listSolutions",
        "personalize:listSolutionVersions",
        "pipes:describePipe",
        "pipes:listPipes",
        "pipes:listTagsForResource",
        "polly:describeVoices",
        "polly:getLexicon",
        "polly:listLexicons",
        "pricing:describeServices",
        "pricing:getAttributeValues",
        "pricing:getProducts",
        "private-networks:getDeviceIdentifier",
        "private-networks:getNetwork",
        "private-networks:getNetworkResource",
        "private-networks:listDeviceIdentifiers",
        "private-networks:listNetworkResources",
        "private-networks:listNetworks",
        "qbusiness:getApplication",
        "qbusiness:getDataSource",
        "qbusiness:getIndex",
        "qbusiness:getRetriever",
        "qbusiness:getWebExperience",
        "qbusiness:listApplications",
        "qbusiness:listDataSources",
        "qbusiness:listDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:listIndices",
        "qbusiness:listRetrievers",
        "qbusiness:listWebExperiences",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetPermissions",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeDataSourcePermissions",
        "quicksight:describeFolder",
```

```
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicPermissions",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
```

```
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "ram:getPermission",
        "ram:getResourceShareAssociations",
        "ram:getResourceShareInvitations",
        "ram:getResourceShares",
        "ram:listPendingInvitationResources",
        "ram:listPrincipals",
        "ram:listResources",
        "ram:listResourceSharePermissions",
        "rbin:getRule",
        "rbin:listRules",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:describeDBClusterBacktracks",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBMajorEngineVersions",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBProxies",
        "rds:describeDBProxyEndpoints",
        "rds:describeDBProxyTargetGroups",
        "rds:describeDBProxyTargets",
        "rds:describeDBRecommendations",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBShardGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
```

```
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSnapshotTenantDatabases",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeTenantDatabases",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getScheduledAction",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterDbRevisions",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
```

```
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterTracks",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeCustomDomainAssociations",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEndpointAccess",
        "redshift:describeEndpointAuthorization",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeInboundIntegrations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeRedshiftIdcApplications",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeSnapshotSchedules",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "redshift:describeUsageLimits",
        "rekognition:listCollections",
        "rekognition:listFaces",
        "resiliencehub:describeApp",
        "resiliencehub:describeAppAssessment",
        "resiliencehub:describeAppVersion",
        "resiliencehub:describeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:describeAppVersionResource",
        "resiliencehub:describeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:describeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:describeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:describeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:describeResourceGroupingRecommendationTask",
```

```
        "resiliencehub:listAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:listAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessments",
        "resiliencehub:listAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:listAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:listAppInputSources",
        "resiliencehub:listApps",
        "resiliencehub:listAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:listAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:listAppVersionResources",
        "resiliencehub:listAppVersions",
        "resiliencehub:listRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:listResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:listSopRecommendations",
        "resiliencehub:listSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listTestRecommendations",
        "resiliencehub:listUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:getAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:getIndex",
        "resource-explorer-2:getView",
        "resource-explorer-2:listIndexes",
        "resource-explorer-2:listViews",
        "resource-explorer-2:search",
        "resource-groups:getGroup",
        "resource-groups:getGroupQuery",
        "resource-groups:getTags",
        "resource-groups:listGroupResources",
        "resource-groups:listGroups",
        "resource-groups:searchResources",
        "robomaker:batchDescribeSimulationJob",
        "robomaker:describeDeploymentJob",
        "robomaker:describeFleet",
        "robomaker:describeRobot",
        "robomaker:describeRobotApplication",
        "robomaker:describeSimulationApplication",
        "robomaker:describeSimulationJob",
        "robomaker:listDeploymentJobs",
        "robomaker:listFleets",
        "robomaker:listRobotApplications",
        "robomaker:listRobots",
        "robomaker:listSimulationApplications",
        "robomaker:listSimulationJobs",
```

```
        "rolesanywhere:getProfile",
        "rolesanywhere:getTrustAnchor",
        "rolesanywhere:listProfiles",
        "rolesanywhere:listTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
```

```
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53profiles:getProfile",
        "route53profiles:getProfileAssociation",
        "route53profiles:getProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:listProfileAssociations",
        "route53profiles:listProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:listProfiles",
        "route53profiles:listTagsForResource",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
```

```
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "rum:batchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:getAppMonitor",
        "rum:listAppMonitors",
        "rum:listRumMetricsDestinations",
        "s3-outposts:listEndpoints",
        "s3-outposts:listOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:listRegionalBuckets",
        "s3-outposts:listSharedEndpoints",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessGrant",
        "s3:getAccessGrantsInstance",
        "s3:getAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:getAccessGrantsLocation",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
```

```
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectAcl",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessGrants",
        "s3:listAccessGrantsInstances",
        "s3:listAccessGrantsLocations",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:getNamespace",
        "s3tables:getTable",
        "s3tables:getTableBucket",
        "s3tables:getTableBucketEncryption",
        "s3tables:getTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableBucketPolicy",
        "s3tables:getTableEncryption",
        "s3tables:getTableMaintenanceConfiguration",
```

```
        "s3tables:getTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:getTableMetadataLocation",
        "s3tables:getTablePolicy",
        "s3tables:listNamespaces",
        "s3tables:listTableBuckets",
        "s3tables:listTables",
        "s3vectors:getIndex",
        "s3vectors:getVectorBucket",
        "s3vectors:getVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:listIndexes",
        "s3vectors:listVectorBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
        "sagemaker:describeHub",
        "sagemaker:describeHubContent",
        "sagemaker:describeHumanTaskUi",
        "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:describeImage",
        "sagemaker:describeImageVersion",
        "sagemaker:describeInferenceComponent",
        "sagemaker:describeInferenceExperiment",
        "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:describeLabelingJob",
```

```
        "sagemaker:describeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:describeModel",
        "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelCard",
        "sagemaker:describeModelCardExportJob",
        "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelPackage",
        "sagemaker:describeModelPackageGroup",
        "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:describeNotebookInstance",
        "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:describePipeline",
        "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:describePipelineExecution",
        "sagemaker:describePartnerApp",
        "sagemaker:describeProcessingJob",
        "sagemaker:describeProject",
        "sagemaker:describeSpace",
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
```

```
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPartnerApps",
```

```
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "savingsplans:describeSavingsPlans",
        "scheduler:getSchedule",
        "scheduler:getScheduleGroup",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "schemas:describeCodeBinding",
        "schemas:describeDiscoverer",
        "schemas:describeRegistry",
        "schemas:describeSchema",
        "schemas:getCodeBindingSource",
        "schemas:getDiscoveredSchema",
        "schemas:getResourcePolicy",
        "schemas:listDiscoverers",
        "schemas:listRegistries",
        "schemas:listSchemas",
        "schemas:listSchemaVersions",
        "sdb:domainMetadata",
        "sdb:listDomains",
        "secretsmanager:describeSecret",
        "secretsmanager:getResourcePolicy",
        "secretsmanager:listSecrets",
        "secretsmanager:listSecretVersionIds",
        "securityhub:batchGetAutomationRules",
        "securityhub:batchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:describeHub",
```

```
        "securityhub:describeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:getConfigurationPolicy",
        "securityhub:getConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getFindingAggregator",
        "securityhub:getFindingHistory",
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getInsightResults",
        "securityhub:getInsights",
        "securityhub:getMasterAccount",
        "securityhub:getMembers",
        "securityhub:listAutomationRules",
        "securityhub:listConfigurationPolicies",
        "securityhub:listConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:listEnabledProductsForImport",
        "securityhub:listFindingAggregators",
        "securityhub:listInvitations",
        "securityhub:listMembers",
        "securitylake:getDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:getDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:getDataLakeSources",
        "securitylake:getSubscriber",
        "securitylake:listDataLakeExceptions",
        "securitylake:listDataLakes",
        "securitylake:listLogSources",
        "securitylake:listSubscribers",
        "serverlessrepo:getApplication",
        "serverlessrepo:getApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:getCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:listApplicationDependencies",
        "serverlessrepo:listApplications",
        "serverlessrepo:listApplicationVersions",
        "servicecatalog:describeConstraint",
        "servicecatalog:describePortfolio",
        "servicecatalog:describeProduct",
        "servicecatalog:describeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:describeProductView",
        "servicecatalog:describeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:describeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:describeRecord",
        "servicecatalog:listAcceptedPortfolioShares",
        "servicecatalog:listConstraintsForPortfolio",
        "servicecatalog:listLaunchPaths",
        "servicecatalog:listPortfolioAccess",
```

```
        "servicecatalog:listPortfolios",
        "servicecatalog:listPortfoliosForProduct",
        "servicecatalog:listPrincipalsForPortfolio",
        "servicecatalog:listProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:listRecordHistory",
        "servicecatalog:scanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:searchProducts",
        "servicequotas:getAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:getAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:getRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:getServiceQuota",
        "servicequotas:getServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:listServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "servicequotas:listServices",
        "ses:batchGetMetricData",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getAddonInstance",
        "ses:getAddonSubscription",
        "ses:getArchive",
        "ses:getArchiveExport",
        "ses:getArchiveSearch",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
```

```
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getIngressPoint",
        "ses:getMessageInsights",
        "ses:getRelay",
        "ses:getRuleSet",
        "ses:getTrafficPolicy",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listAddonInstances",
        "ses:listAddonSubscriptions",
        "ses:listArchiveExports",
        "ses:listArchives",
        "ses:listArchiveSearches",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listIngressPoints",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRelays",
        "ses:listRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listTrafficPolicies",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "shield:describeAttack",
        "shield:describeProtection",
        "shield:describeSubscription",
        "shield:listAttacks",
        "shield:listProtections",
        "signer:describeSigningJob",
```

```
        "signer:getRevocationStatus",
        "signer:getSigningPlatform",
        "signer:getSigningProfile",
        "signer:listProfilePermissions",
        "signer:listSigningJobs",
        "signer:listSigningPlatforms",
        "signer:listSigningProfiles",
        "sms-voice:getConfigurationSetEventDestinations",
        "sms:getConnectors",
        "sms:getReplicationJobs",
        "sms:getReplicationRuns",
        "sms:getServers",
        "snowball:describeAddress",
        "snowball:describeAddresses",
        "snowball:describeJob",
        "snowball:getSnowballUsage",
        "snowball:listJobs",
        "snowball:listServiceVersions",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "sqs:getQueueAttributes",
        "sqs:getQueueUrl",
        "sqs:listDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:listMessageMoveTasks",
        "sqs:listQueues",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
```

```
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-incidents:batchGetIncidentFindings",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentFindings",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:getConfiguration",
        "ssm-quicksetup:getConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:getServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:listConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:listConfigurations",
        "ssm-quicksetup:listQuickSetupTypes",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
```

```
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstanceProperties",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
```

```
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listNodes",
        "ssm:listNodesSummary",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "sso:describeApplication",
        "sso:describeApplicationAssignment",
        "sso:describeApplicationProvider",
        "sso:describeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:describeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:describeInstance",
        "sso:describeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:describePermissionSet",
        "sso:describePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:describeTrustedTokenIssuer",
        "sso:getApplicationAccessScope",
        "sso:getApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:getApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:getApplicationGrant",
        "sso:getApplicationInstance",
        "sso:getApplicationTemplate",
        "sso:getInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:getManagedApplicationInstance",
        "sso:getPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:getSharedSsoConfiguration",
        "sso:listApplicationAccessScopes",
        "sso:listApplicationAssignments",
        "sso:listApplicationAuthenticationMethods",
```

```
        "sso:listApplicationGrants",
        "sso:listApplicationInstances",
        "sso:listApplicationProviders",
        "sso:listApplications",
        "sso:listApplicationTemplates",
        "sso:listAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:listAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:listAccountAssignments",
        "sso:listAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:listApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:listDirectoryAssociations",
        "sso:listInstances",
        "sso:listManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:listPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:listPermissionSets",
        "sso:listPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:listProfileAssociations",
        "sso:listTrustedTokenIssuers",
        "states:describeActivity",
        "states:describeExecution",
        "states:describeMapRun",
        "states:describeStateMachine",
        "states:describeStateMachineAlias",
        "states:describeStateMachineForExecution",
        "states:getExecutionHistory",
        "states:listActivities",
        "states:listExecutions",
        "states:listMapRuns",
        "states:listStateMachineAliases",
        "states:listStateMachines",
        "states:listStateMachineVersions",
        "storagegateway:describeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:describeCache",
        "storagegateway:describeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeFileSystemAssociations",
        "storagegateway:describeGatewayInformation",
        "storagegateway:describeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:describeNFSFileShares",
        "storagegateway:describeSMBFileShares",
        "storagegateway:describeSMBSettings",
        "storagegateway:describeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:describeStorediSCSIVolumes",
```

```
        "storagegateway:describeTapeArchives",
        "storagegateway:describeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:describeTapes",
        "storagegateway:describeUploadBuffer",
        "storagegateway:describeVTLDevices",
        "storagegateway:describeWorkingStorage",
        "storagegateway:listAutomaticTapeCreationPolicies",
        "storagegateway:listFileShares",
        "storagegateway:listFileSystemAssociations",
        "storagegateway:listGateways",
        "storagegateway:listLocalDisks",
        "storagegateway:listTagsForResource",
        "storagegateway:listTapes",
        "storagegateway:listVolumeInitiators",
        "storagegateway:listVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:listVolumes",
        "sts:getCallerIdentity",
        "swf:countClosedWorkflowExecutions",
        "swf:countOpenWorkflowExecutions",
        "swf:countPendingActivityTasks",
        "swf:countPendingDecisionTasks",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeRuntimeVersions",
        "synthetics:getCanary",
        "synthetics:getCanaryRuns",
        "synthetics:getGroup",
        "synthetics:listAssociatedGroups",
        "synthetics:listGroupResources",
        "synthetics:listGroups",
        "tax:getTaxInheritance",
        "tax:getTaxRegistration",
        "thinclient:getDevice",
        "thinclient:getEnvironment",
```

```
        "thinclient:getSoftwareSet",
        "thinclient:listDevices",
        "thinclient:listEnvironments",
        "thinclient:listSoftwareSets",
        "timestream:describeAccountSettings",
        "timestream:describeBatchLoadTask",
        "timestream:describeDatabase",
        "timestream:describeEndpoints",
        "timestream:describeScheduledQuery",
        "timestream:describeTable",
        "timestream:listBatchLoadTasks",
        "timestream:listDatabases",
        "timestream:listScheduledQueries",
        "timestream:listTables",
        "tiros:createQuery",
        "tiros:getQueryAnswer",
        "tiros:getQueryExplanation",
        "tnb:getSolFunctionInstance",
        "tnb:getSolFunctionPackage",
        "tnb:getSolNetworkInstance",
        "tnb:getSolNetworkOperation",
        "tnb:getSolNetworkPackage",
        "tnb:listSolFunctionInstances",
        "tnb:listSolFunctionPackages",
        "tnb:listSolNetworkInstances",
        "tnb:listSolNetworkOperations",
        "tnb:listSolNetworkPackages",
        "transcribe:describeLanguageModel",
        "transcribe:getCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:getCallAnalyticsJob",
        "transcribe:getMedicalTranscriptionJob",
        "transcribe:getMedicalVocabulary",
        "transcribe:getTranscriptionJob",
        "transcribe:getVocabulary",
        "transcribe:getVocabularyFilter",
        "transcribe:listCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:listCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:listLanguageModels",
        "transcribe:listMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:listMedicalVocabularies",
        "transcribe:listTranscriptionJobs",
        "transcribe:listVocabularies",
        "transcribe:listVocabularyFilters",
        "transfer:describeAccess",
```

```
        "transfer:describeAgreement",
        "transfer:describeConnector",
        "transfer:describeExecution",
        "transfer:describeProfile",
        "transfer:describeServer",
        "transfer:describeUser",
        "transfer:describeWebApp",
        "transfer:describeWebAppCustomization",
        "transfer:describeWorkflow",
        "transfer:listAccesses",
        "transfer:listAgreements",
        "transfer:listConnectors",
        "transfer:listExecutions",
        "transfer:listHostKeys",
        "transfer:listProfiles",
        "transfer:listServers",
        "transfer:listTagsForResource",
        "transfer:listUsers",
        "transfer:listWebApps",
        "transfer:listWorkflows",
        "transfer:sendWorkflowStepState",
        "trustedadvisor:getOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:getRecommendation",
        "trustedadvisor:listChecks",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:listRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listRecommendations",
        "verifiedpermissions:getIdentitySource",
        "verifiedpermissions:getPolicy",
        "verifiedpermissions:getPolicyStore",
        "verifiedpermissions:getPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:getSchema",
        "verifiedpermissions:listIdentitySources",
        "verifiedpermissions:listPolicies",
        "verifiedpermissions:listPolicyStores",
        "verifiedpermissions:listPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:getResourceGateway",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
```

```
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:listResourceGateways",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
```

```
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
```

```
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workdocs:checkAlias",
        "workdocs:describeAvailableDirectories",
        "workdocs:describeInstances",
        "workmail:describeGroup",
        "workmail:describeOrganization",
        "workmail:describeResource",
        "workmail:describeUser",
        "workmail:listAliases",
        "workmail:listGroupMembers",
        "workmail:listGroups",
        "workmail:listMailboxPermissions",
        "workmail:listOrganizations",
        "workmail:listResourceDelegates",
        "workmail:listResources",
        "workmail:listUsers",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
```

```
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspaceSnapshots",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:describeWorkspacesPools",
        "workspaces:describeWorkspacesPoolSessions",
        "xray:getEncryptionConfig",
        "xray:getGroup",
        "xray:getGroups",
        "xray:getInsightImpactGraph",
        "xray:getSamplingRules",
        "xray:getSamplingStatisticSummaries",
        "xray:getSamplingTargets",
        "xray:getServiceGraph",
        "xray:getTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:getTraceGraph",
        "xray:listResourcePolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy

Descrição: Concede permissão ao AWS Systems Manager (SSM) para descobrir Conta da AWS informações.

`AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de outubro de 2019, 17:21 UTC
- Hora da edição: 17 de outubro de 2022, 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pela estrutura de gerenciamento de alterações do AWS Systems Manager.

`AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de dezembro de 2020, 22:21 UTC
- Horário editado: 23 de outubro de 2025, 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy

Descrição: Fornece permissões para que o AWS Systems Manager Quick Setup habilite e configure a gravação da AWS configuração do Config.

`AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:40 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quick-setup-config-recording-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SNSTopicsListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultSNSTopicCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ConfigRecording-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureAndStartConfigurationRecorderPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:StartConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetAndPassConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSServiceRoleForConfig"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy

Descrição: Essa política concede permissões administrativas para ativar o Explorer, um recurso do AWS Systems Manager. Isso inclui permissões para atualizar as configurações de serviços relacionados do Systems Manager e criar um perfil vinculado ao serviço para o Systems Manager.

`AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 26 de junho de 2024, 9:42 UTC
- Hora da edição: 26 de junho de 2024, 9:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
```

```
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerForSAPFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao serviço AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2022, 2:11 UTC
- Hora da edição: 10 julho de 2024, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapServiceRoleCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-sap.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSSSMForSAP"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm-sap.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2StartStopPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao serviço AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 17 de novembro de 2022, 2:11 UTC
- Hora da edição: 17 de novembro de 2022, 2:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:get*",
        "ssm-sap:list*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy

Descrição: Fornece acesso aos AWS recursos gerenciados ou usados pela estrutura de acesso just in time do AWS Systems Manager.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 21 de abril de 2025, 20:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplicationTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutomationExecutionTagging",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrieveDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : [
            "ManualApprovalPolicy",
            "AutoApprovalPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSSMGUIConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribingEC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPublishingCloudWatchMetrics",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SSM/JustInTimeAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy

Descrição: A política gerenciada AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenPolicy permite que o Systems Manager gere tokens de acesso usados para acesso ao just-in-time nó.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de abril de 2025, 21:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateAndResumeSessionAndOpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:TerminateSession",
        "ssm:ResumeSession",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy

Descrição: a política gerenciada AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy permite que o Systems Manager aplique permissões com escopo reduzido a uma sessão de acesso ao just-in-time nó depois de iniciada.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 17 de abril de 2025, 20:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
```

```
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy

Descrição: Essa política permite que o Systems Manager compartilhe uma política de negação de acesso para acesso ao just-in-time nó da conta do administrador delegado às contas dos membros e replique a política em várias regiões.

`AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 21 de abril de 2025, 20:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "cloudformation:ListStackSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ssm-quicksetup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-quicksetup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSMQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentCreateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentUpdateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:UpdateDocumentMetadata",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "SSMJustInTimeNodeAccessManagedResourceShare",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
```

```
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy

Descrição: Permissões necessárias para coletar informações sobre um usuário para notificações de Just-In-Time-Node -Access.

`AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 17 de abril de 2025, 20:52 UTC
- Horário editado: 17 de abril de 2025, 20:52 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIamActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

Descrição: função do IAM para o SSM Explorer para gerenciar operações OpsData relacionadas

`AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de abril de 2021, 20:42 UTC
- Hora da edição: 28 de junho de 2023, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:BatchUpdateFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status" : "SUPPRESSED"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.Text" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.UpdatedBy" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings" : false
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Types" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.key" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.value" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState" : false
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxAssetServerPolicy

Descrição: Essa política concede ao AWS Portal Asset Server as permissões necessárias para a operação normal.

`AWSThinkboxAssetServerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxAssetServerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:18 UTC
- Hora da edição: 27 de maio de 2020, 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAssetServerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy

Descrição: Esta política concede ao software Deadline da AWS Thinkbox acesso total a vários AWS serviços, conforme necessário para a administração AWS do Portal. Isso inclui acesso para criar tags arbitrárias em vários tipos de recursos do EC2.

`AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:41 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFleetHistory",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
```

```
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyFleet",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ReverseForwarder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal8",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
```

```
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
```

```
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:awsportal*",
        "arn:aws:s3::*:stack*",
        "arn:aws:s3::*:aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stack*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Deadline*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : [
            "rcs-tls-pw*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy

Descrição: Essa política concede à máquina do AWS Portal Gateway as permissões necessárias para a operação normal.

`AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:05 UTC
- Hora da edição: 30 de junho de 2020, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:Scan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw-stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

Descrição: Essa política concede aos Deadline Workers no AWS Portal as permissões necessárias para a operação normal.

`AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:15 UTC
- Hora da edição: 07 de dezembro de 2020, 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineRole" : "DeadlineRenderNode"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWS*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy

Descrição: Concede as permissões necessárias para a operação do Deadline Resource Tracker da AWS Thinkbox. Isso inclui acesso total a algumas ações do EC2, incluindo DeleteFleets e. CancelSpotFleetRequests

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:25 UTC
- Hora da edição: 27 de maio de 2020, 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
```

```
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeStateMessageQueue*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy

Descrição: Concede as permissões necessárias para criar, destruir e administrar o Deadline Resource Tracker da AWS Thinkbox.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:29 UTC
- Horário editado: 12 de novembro de 2024, 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTrackerAccess*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dynamodb.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "lambda:Principal" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/deadline_aws_resource_tracker-*.zip",
        "arn:aws:s3:::*/DeadlineAWSResourceTrackerTemplate-*.yaml"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*",
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

Descrição: Concede as permissões necessárias para o plug-in Deadline Spot Event da AWS Thinkbox. Isso inclui permissão para solicitar, modificar e cancelar uma frota spot, bem como PassRole permissão limitada.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:38 UTC
- Hora da edição: 27 de maio de 2020, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy

Descrição: Conceda as permissões necessárias para uma instância EC2 executando o software AWS Thinkbox Deadline Spot Event Plugin Worker.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de maio de 2020, 19:35 UTC
- Hora da edição: 07 de dezembro de 2020, 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineResourceTracker" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransferConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à AWS transferência por meio do Console de gerenciamento da AWS

`AWSTransferConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransferConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de dezembro de 2020, 19:33 UTC
- Hora da edição: 14 de dezembro de 2020, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "transfer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransferFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Serviço AWS de Transferência.

`AWSTransferFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransferFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de dezembro de 2020, 19:37 UTC
- Hora da edição: 14 de dezembro de 2020, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "transfer:*",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransferLoggingAccess

Descrição: Permite AWS transferir acesso total para criar fluxos e grupos de log e colocar eventos de log em sua conta

`AWSTransferLoggingAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransferLoggingAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2019, 15:32 UTC
- Hora da edição: 14 de janeiro de 2019, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransferLoggingAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransferReadOnlyAccess

Descrição: Forneça acesso somente para leitura aos serviços AWS de transferência.

`AWSTransferReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransferReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de agosto de 2020, 17:54 UTC
- Hora da edição: 27 de agosto de 2020, 17:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeServer",
```

```
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transfer:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransformApplicationDeploymentPolicy

Descrição: permite que o serviço AWS Transform implante aplicativos.NET transformados criando e gerenciando AWS recursos. Essa política concede permissões para provisionar infraestrutura, gerenciar recursos computacionais e definir configurações de implantação em vários AWS serviços.

`AWSTransformApplicationDeploymentPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransformApplicationDeploymentPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 28 de agosto de 2025, 06:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationDeploymentPolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "CreatedBy",
            "ApplicationName",
            "TransformationType",
            "aws:cloudformation:stack-name",
            "aws:cloudformation:logical-id",
            "aws:cloudformation:stack-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunRemoteScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*",
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedFor" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws-transform" : "*",
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy

Descrição: Permite que o AWS Transform implemente aplicativos no Amazon Elastic Container Service (ECS) com o Fargate. Ela concede permissões para provisionar, configurar e gerenciar a infraestrutura subjacente necessária para executar aplicações no ECS.

`AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 29 de setembro de 2025, 22:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:CreateStack",
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RegisterTaskDefinition",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RunTask",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
```

```
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:ListTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com",
```

```
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateService",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
```

```
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:UntagResource",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/awstransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ecr.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ecr:arn" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransformCustomExecuteTransformations

Descrição: fornece acesso para executar transformações no AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomExecuteTransformations` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransformCustomExecuteTransformations` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 05 de dezembro de 2025, 15:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomExecuteTransformations`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomExecuteTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:GetCampaign",
```

```
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransformCustomFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransformCustomFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 05 de dezembro de 2025, 15:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomAllActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransformCustomManageTransformations

Descrição: Permite o gerenciamento de recursos de transformação e a execução de transformações no AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomManageTransformations` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransformCustomManageTransformations` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 05 de dezembro de 2025, 15:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomManageTransformations`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomManageTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:CreateTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:CompleteTransformationPackageUpload",
        "transform-custom:DeleteTransformationPackage",
        "transform-custom:GetTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:DeleteKnowledgeItem",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemConfiguration",
```

```
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemStatus",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:TagResource",
        "transform-custom:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy

Descrição: permite que o serviço AWS Transform leia um SecretsManager segredo especificado em conexão com a chave KMS especificada. Essa política concede permissões para ler o valor secreto especificado e descriptografá-lo se o segredo estiver criptografado.

`AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 04 de março de 2026, 21:12 UTC

- Horário editado: 04 de março de 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadSecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptWithCustomerProvidedKMSKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KMSKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:
${aws:RequestedRegion}:${aws:PrincipalAccount}:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
```

```
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKMSKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS Trusted Advisor Priority. Essa política também permite que o usuário adicione o Trusted Advisor como um serviço confiável com o AWS Organizations e especifique contas de administrador delegadas para o Trusted Advisor Priority.

`AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de agosto de 2022, 16:08 UTC
- Hora da edição: 16 de agosto de 2022, 16:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:UpdateRiskStatus",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin",
        "trustedadvisor:SetOrganizationAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao AWS Trusted Advisor Priority. Isso inclui permissão para visualizar as contas de administrador delegado.

`AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de agosto de 2022, 16:35 UTC
- Hora da edição: 16 de agosto de 2022, 16:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

Descrição: política de serviço para relatórios multicontas do Trusted Advisor

`AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de novembro de 2019, 17:41 UTC
- Hora da edição: 28 de fevereiro de 2023, 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

Descrição: Acesso ao AWS Trusted Advisor Service para ajudar a reduzir custos, aumentar o desempenho e melhorar a segurança do seu AWS ambiente.

`AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 22 de fevereiro de 2018, 21:24 UTC
- Horário editado: 30 de outubro de 2024, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedAdvisorServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "dax:DescribeClusters",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GenerateCredentialReport",
```

```
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListNodes",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "outposts:ListAssets",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:ListOutposts",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroupOptions",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
        "redshift:DescribeReservedNodes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
```

```
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ses:GetSendQuota",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSUserAttributeCostAllocationPolicy

Descrição: fornece acesso somente de leitura aos atributos do usuário do AWS IAM Identity Center para os atributos do usuário que o cliente optou por usar.

`AWSUserAttributeCostAllocationPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Horário de criação: 15 de dezembro de 2025, 16:34 UTC
- Horário editado: 15 de dezembro de 2025, 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserAttributeCostAllocationPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/user-attribute-cost-
allocation-data.amazonaws.com/AWSServiceRoleForUserAttributeCostAllocation"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy

Descrição: permite que as notificações AWS do usuário liguem para AWS serviços em seu nome.

`AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de abril de 2023, 13:28 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AWSUserNotificationsManagedRule-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Notifications"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrgsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "notifications.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationNotificationConfigurationDistribution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:DeleteEventRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess

Descrição: fornece acesso total para visualização de recursos autorizados do Vendor Insights e gerenciamento de assinaturas do Vendor Insights

`AWSVendorInsightsAssessorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSVendorInsightsAssessorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de julho de 2022, 15:05 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2022, 0:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:CancelAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
```

```
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura para visualizar recursos autorizados do Vendor Insights

`AWSVendorInsightsAssessorReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSVendorInsightsAssessorReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de julho de 2022, 15:05 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2022, 0:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVendorInsightsVendorFullAccess

Descrição: fornece acesso total para criar e gerenciar os recursos do Vendor Insights

`AWSVendorInsightsVendorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSVendorInsightsVendorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de julho de 2022, 15:05 UTC
- Hora da edição: 19 de outubro de 2023, 1:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:CreateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateDataSource",
        "vendor-insights:DeleteDataSource",
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:CreateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:AssociateDataSource",
        "vendor-insights:DisassociateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ActivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:DeactivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:TagResource",
        "vendor-insights:UntagResource",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:SearchAgreements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVendorInsightsVendorReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura para visualizar os recursos do Vendor Insights

`AWSVendorInsightsVendorReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSVendorInsightsVendorReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 26 de julho de 2022, 15:05 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2022, 0:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy

Descrição: permite que o VPC Lattice acesse AWS recursos em seu nome.

`AWSVpcLatticeServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 30 de novembro de 2022, 20:47 UTC
- Horário editado: 01 de dezembro de 2024, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/VpcLattice"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithSubnetAndSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeTagNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeMutateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceActionsIpAddressActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeAssociateHostedZoneToVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy

Descrição: Permita que a Site-to-Site VPN crie e gerencie recursos relacionados às suas conexões VPN.

`AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 06 de agosto de 2019, 14:13 UTC
- Horário editado: 15 de maio de 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ExportCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "s2svpn",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "s2svpn!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy

Descrição: permite que o gateway de trânsito da VPC crie e gerencie os recursos necessários para os anexos da sua VPC do Transit Gateway.

`AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 16:21 UTC
- Hora da edição: 15 de abril de 2021, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "0"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy

Descrição: Política para permitir que o serviço de acesso AWS verificado provisione endpoints em seu nome

`AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2022, 3:35 UTC
- Hora da edição: 17 de novembro de 2023, 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSWAFConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao AWS WAF por meio do Console de gerenciamento da AWS. Observe que essa política também concede permissões para listar e atualizar CloudFront distribuições da Amazon, permissões para visualizar balanceadores de carga no AWS Elastic Load Balancing, permissões para visualizar o APIs REST e os estágios do Amazon API Gateway,

permissões para listar e visualizar métricas CloudWatch da Amazon e permissões para visualizar regiões habilitadas na conta.

`AWSWAFConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSWAFConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de abril de 2020, 18:38 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v20 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
```

```
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
```

```
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
```

```
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao AWS WAF por meio do. Console de gerenciamento da AWS Observe que essa política também concede permissões para listar CloudFront distribuições da Amazon, permissões para visualizar balanceadores de carga no AWS Elastic Load Balancing, permissões para visualizar o APIs REST e os estágios do Amazon API Gateway, permissões para listar e visualizar métricas CloudWatch da Amazon e permissões para visualizar regiões habilitadas na conta.

`AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de abril de 2020, 18:43 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v19 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
```

```
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSubscriptionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSWAFFullAccess

Descrição: Fornece acesso total às ações do AWS WAF.

`AWSWAFFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSWAFFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de outubro de 2015, 20:44 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
```

```
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSWAFReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura às ações do AWS WAF.

`AWSWAFReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSWAFReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de outubro de 2015, 20:43 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
```

```
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

Descrição: Permite WellArchitected acessar AWS serviços e recursos relacionados a WellArchitected recursos em nome dos clientes.

`AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de abril de 2023, 18:36 UTC
- Hora da edição: 26 de abril de 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeChecks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/applications/*",
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Well-Architected acesse o Organizations em seu nome.

`AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de junho de 2022, 17:15 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSWickrFullAccess

Descrição: esta política concede permissões administrativas completas ao serviço Wickr, incluindo às funções administrativas do Wickr sob o Console de gerenciamento da AWS.

`AWSWickrFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSWickrFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 20:36 UTC

- Hora da edição: 27 de novembro de 2022, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWickrFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wickr:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration

Descrição: fornece recursos para gerenciar links do Observability Access Manager e estabelecer o compartilhamento de rastreamentos de X-Ray

`AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 13:46 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2022, 13:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSXRayDaemonWriteAccess

Descrição: Permita que o AWS X-Ray Daemon retransmita dados brutos de segmentos de rastreamento para a API do serviço e recupere dados de amostragem (regras, alvos etc.) para serem usados pelo X-Ray SDK.

`AWSXRayDaemonWriteAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSXRayDaemonWriteAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 28 de agosto de 2018, 23:00 UTC
- Hora da edição: 13 de fevereiro de 2024, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXRayDaemonWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSXrayFullAccess

Descrição: Política gerenciada de acesso total do AWS X-Ray

`AWSXrayFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSXrayFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2016, 18:30 UTC
- Hora da edição: 11 de abril de 2024, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSXrayReadOnlyAccess

Descrição: Política gerenciada somente para leitura do AWS X-Ray

`AWSXrayReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSXrayReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2016, 18:27 UTC
- Hora da edição: 14 de fevereiro de 2024, 0:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:BatchGetTraceSummaryById",
        "xray:GetDistinctTraceGraphs",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetGroup",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
        "xray:GetInsightEvents",
        "xray:GetInsightImpactGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSXrayWriteOnlyAccess

Descrição: Política gerenciada somente para gravação do AWS X-Ray

`AWSXrayWriteOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `AWSXrayWriteOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2016, 18:19 UTC
- Hora da edição: 28 de agosto de 2018, 23:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy

Descrição: Fornece acesso administrativo para execuções práticas de turnos zonais do ARC e acesso aos status de CloudWatch alarme para monitorar as execuções de treinos.

`AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2023, 17:34 UTC
- Horário editado: 30 de junho de 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MonitoringPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "health:DescribeEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoshiftPracticeCheckPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ZonalShiftManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:CancelZonalShift",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:StartZonalShift",
        "arc-zonal-shift:UpdateZonalShift"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao APIs necessário para dar suporte ao gerenciamento de acesso de grupos de zonas para organizações.

`AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 01 de julho de 2025, 19:07 UTC
- Horário editado: 01 de julho de 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

BatchServiceRolePolicy

Descrição: Fornece acesso ao serviço AWS Batch para gerenciar os recursos necessários, incluindo recursos do Amazon EC2 e do Amazon ECS.

`BatchServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 10 de março de 2021, 6:55 UTC
- Hora da edição: 5 de dezembro de 2023, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BatchServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
```

```
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "eks:DescribeCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration"
      ],
      "Resource" :
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
```

```
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*",
        "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RequestSpotFleet"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

BedrockAgentCoreFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao Bedrock AgentCore , bem como acesso limitado aos serviços relacionados

`BedrockAgentCoreFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `BedrockAgentCoreFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de julho de 2025, 13:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/BedrockAgentCoreFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCorePassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*BedrockAgentCore*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:bedrock-agentcore*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSGrantsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "bedrock-agentcore.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-agentcore-gateway:arn" : "arn:aws:bedrock-
agentcore:*:*:gateway/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-gateway-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com",
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayLambdaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayApiGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/exports/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LoggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ObservabilityReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "oam:ListSinks",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchXRayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:UpdateTraceSegmentDestination",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:UpdateIndexingRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TransactionSearchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchApplicationSignalsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:StartDiscovery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreNetworkServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreNetwork",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/runtime-identity.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreRuntimeIdentity",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "runtime-identity.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3WriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-runtime-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeECRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/evaluations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogIndexAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutIndexPolicy",
        "logs:DescribeIndexPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockInvokeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy

Descrição: Permite acesso a outros recursos AWS de serviço necessários para executar o Amazon Bedrock AgentCore no modo VPC

`BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 19 de setembro de 2025, 22:04 UTC
- Horário editado: 19 de setembro de 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniInAnySubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithBedrockManagedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockAgentCoreManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagEniOnCreate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageEniWhenBedrockManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecurityGroupsForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVPC"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeNetworkingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy

Descrição: Permite acesso aos recursos de gerenciamento de identidade e token que são necessários para a autenticação e autorização do Amazon Bedrock AgentCore Runtime.

`BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 11 de outubro de 2025, 01:04 UTC
- Horário editado: 11 de outubro de 2025, 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Sid" : "AllowWorkloadIdentityAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessToken",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForJWT",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForUserId"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default",
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default/workload-
identity/*"
    ]
  }
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

Billing

Descrição: esta política concede permissões para o gerenciamento de faturamento e custos. Isso inclui visualizar o uso da conta, modificar orçamentos e métodos de pagamento.

`Billing` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `Billing` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Hora da criação: 10 de novembro de 2016, 17:33 UTC

- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing`

Versão da política

Versão da política: v27 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*PaymentMethods",
        "aws-portal:*Usage",
        "billing:CreateBillingView",
        "billing:DeleteBillingView",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:RedeemCredits",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billing:TagResource",
```

```
        "billing:UntagResource",
        "billing:UpdateBillingPreferences",
        "billing:UpdateBillingView",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "budgets:ExecuteBudgetAction",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:UpdateBudgetAction",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:CreateReport",
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:DeleteNotificationSubscription",
        "ce:DeleteReport",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:TagResource",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:UpdatePreferences",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:UntagResource",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:ModifyReportDefinition",
```

```
        "cur:PutClassicReportPreferences",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:ValidateReportDestination",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:PutFreeTierAlertPreference",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:CreateProcurementPortalPreference",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:PutProcurementPortalPreference",
        "invoicing:UpdateProcurementPortalPreferenceStatus",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:DeleteProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "invoicing:StartInvoiceCorrection",
        "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:TagResource",
        "invoicing:UntagResource",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:CreateFinancingApplication",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:DeletePaymentInstrument",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentPreferences",
```

```
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:MakePayment",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:UpdateFinancingApplication",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "pricing:DescribeServices",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "support:CreateCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxInheritance",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:UpdateExemptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

BudgetsServiceRolePolicy

Descrição: permite que os Orçamentos verifiquem o acesso às Visualizações de cobrança compartilhadas entre os limites da conta.

`BudgetsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 30 de julho de 2025, 21:07 UTC
- Horário editado: 30 de julho de 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BudgetsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CertificateManagerServiceRolePolicy

Descrição: política de perfil de serviço do Amazon Certificate Manager

`CertificateManagerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de junho de 2020, 17:56 UTC
- Hora da edição: 25 de junho de 2020, 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CertificateManagerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy

Descrição: Política para permitir que o AWS Client VPN gerencie suas conexões de endpoint do Client VPN.

`ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de agosto de 2020, 19:48 UTC
- Hora da edição: 12 de agosto de 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AWSClientVPN-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ClientVPNServiceRolePolicy

Descrição: Política para permitir que o AWS Client VPN gerencie seus endpoints do Client VPN.

`ClientVPNServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário da criação: 10 de dezembro de 2018, 21:20 UTC
- Hora da edição: 12 de agosto de 2020, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy

Descrição: Função de serviço para CloudFormation StackSets (conta principal da organização)

`CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de dezembro de 2019, 0:20 UTC
- Hora da edição: 10 de dezembro de 2019, 0:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsAWSOrganizationsReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:List*",
        "organizations:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRoleInMemberAccounts",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy

Descrição: Função de serviço para CloudFormation StackSets (conta de membro da organização)

`CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 09 de dezembro de 2019, 23:52 UTC
- Hora da edição: 09 de dezembro de 2019, 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudFrontFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao CloudFront console, além da capacidade de listar buckets do Amazon S3 por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`CloudFrontFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudFrontFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v14 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfflistbuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "cffullaccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:*",
        "cloudfront-keyvaluestore:*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "kinesis:ListStreams",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:CreateSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cfrequestcertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "cloudfront.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cffdescribestream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "cfflistroles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ppmFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudFrontReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso a informações CloudFront de configuração de distribuição e lista distribuições por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`CloudFrontReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudFrontReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "route53:List*",
        "waf:ListWebACLs",
```

```
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudHSMServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso aos AWS recursos usados ou gerenciados pelo CloudHSM

`CloudHSMServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 06 de novembro de 2017, 19:12 UTC
- Hora da edição: 06 de novembro de 2017, 19:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudHSMServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudSearchFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao serviço de CloudSearch configuração da Amazon.

`CloudSearchFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudSearchFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudSearchReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao serviço de CloudSearch configuração da Amazon.

`CloudSearchReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudSearchReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudTrailEventContext

Descrição: Essa função vinculada ao serviço permite CloudTrail obter e adicionar tags de recursos aos CloudTrail eventos do proprietário do recurso.

`CloudTrailEventContext` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 15 de maio de 2025, 13:52 UTC
- Horário editado: 15 de maio de 2025, 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailEventContext`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventContextPermissionForTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.tag"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:detail-type" : "Tag Change on Resource",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudTrailServiceRolePolicy

Descrição: Política de permissão para CloudTrail ServiceLinkedRole

`CloudTrailServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de outubro de 2018, 21:21 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2023, 1:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTableAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:DeleteTable",
      "Resource" : [
        "arn:*:glue:*:*:catalog",
        "arn:*:glue:*:*:database/aws:cloudtrail",
        "arn:*:glue:*:*:table/aws:cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatch-CrossAccountAccess

Descrição: Permite CloudWatch assumir CloudWatch CrossAccountSharing funções em contas remotas em nome da conta atual para exibir dados entre contas e regiões

`CloudWatch-CrossAccountAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de julho de 2019, 9:59 UTC
- Hora da edição: 23 de julho de 2019, 9:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatch-CrossAccountAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CloudWatch-CrossAccountSharing*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchActionsEC2Access

Descrição: fornece acesso somente para leitura a CloudWatch alarmes e métricas, bem como aos metadados do EC2. Fornece acesso para parar, encerrar e reinicializar as instâncias do EC2.

`CloudWatchActionsEC2Access` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchActionsEC2Access` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de julho de 2015, 0:00 UTC
- Hora da edição: 07 de julho de 2015, 0:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchActionsEC2Access`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchAgentAdminPolicy

Descrição: É necessário ter permissões completas para usar AmazonCloudWatchAgent.

`CloudWatchAgentAdminPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchAgentAdminPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de março de 2018, 0:52 UTC
- Hora da edição: 5 de fevereiro de 2024, 20:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentAdminPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchAgentServerPolicy

Descrição: Permissões necessárias para uso AmazonCloudWatchAgent em servidores

`CloudWatchAgentServerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchAgentServerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de março de 2018, 1:06 UTC
- Hora da edição: 6 de fevereiro de 2024, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
```

```
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao CloudWatch Application Insights e às dependências necessárias.

`CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de novembro de 2020, 18:44 UTC

- Hora da edição: 25 de janeiro de 2022, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "sqs:ListQueues",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "lambda:ListFunctions",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "states:ListStateMachines",
        "apigateway:GET",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
```

```
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura ao CloudWatch Application Insights.

`CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de novembro de 2020, 18:48 UTC
- Hora da edição: 24 de novembro de 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy

Descrição: política de perfil vinculado ao serviço do Cloudwatch Application Insights

`CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2018, 16:22 UTC
- Hora da edição: 25 de julho de 2024, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v25 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DeleteAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudFormation:CreateStack",
        "cloudFormation:UpdateStack",
        "cloudFormation:DeleteStack",
        "cloudFormation:DescribeStackResources",
        "cloudFormation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:DescribeStacks",
        "cloudFormation:ListStackResources",
        "cloudFormation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInsightsResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticLoadBalancing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:GetParameters"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSMGetCommandInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CheckPerformanceCounterSets",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectWorkload",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Lambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetTraceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "States",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:DescribeExecution",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:GetExecutionHistory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "APIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECSCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateClusterSettings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKS",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDeleteSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs:*:*:destination:AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-
LogIngestionDestination*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53Resolver",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
```

```
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess

Descrição: Forneça acesso total ao serviço CloudWatch Application Signals e acesso definido às dependências necessárias para usar e operar esse serviço.

`CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de junho de 2024, 22:50 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "application-signals:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchCreateRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:PutRumMetricsDestination",
        "rum:UpdateRumMetricDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsPutMetricAlarmPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-AttainmentGoalAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-WarningAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLI-HealthAlarm-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:cloudwatch-application-signals-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:ListTopics",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao serviço CloudWatch Application Signals e acesso definido às dependências necessárias para usar esse serviço

`CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 6 de junho de 2024, 20:48 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListEntityEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy

Descrição: A política concede permissão ao CloudWatch Application Signals para coletar dados de monitoramento e marcação de outros AWS serviços relevantes.

`CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 09 de novembro de 2023, 18:09 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "XRayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appsignals/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWListMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWGetMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationSignalsPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AutoScalingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailServiceLinkedChannelCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-signals/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess

Descrição: fornece acesso aos painéis CloudWatch automáticos que não CloudWatch APIs são usados para exibir, incluindo o conteúdo de objetos, como funções Lambda

`CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de julho de 2019, 10:01 UTC
- Hora da edição: 20 de abril de 2021, 13:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
```

```
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration

Descrição: Fornece recursos para gerenciar links do Observability Access Manager e estabelecer o compartilhamento de CloudWatch recursos

`CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 14:01 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2022, 14:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

Descrição: permite que alvos integrados no Amazon CloudWatch Events realizem ações do EC2 em seu nome.

`CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2016, 18:35 UTC
- Hora da edição: 14 de janeiro de 2016, 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchEventsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos CloudWatch eventos da Amazon.

`CloudWatchEventsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchEventsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2016, 18:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForCloudWatchEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS_Events_Invoke_Targets"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchEventsInvocationAccess

Descrição: permite que a Amazon CloudWatch Events retransmita eventos para os streams no AWS Kinesis Streams em sua conta.

`CloudWatchEventsInvocationAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchEventsInvocationAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2016, 18:36 UTC
- Hora da edição: 14 de janeiro de 2016, 18:36 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsInvocationAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsInvocationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchEventsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura aos CloudWatch Eventos da Amazon.

`CloudWatchEventsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchEventsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 14 de janeiro de 2016, 18:27 UTC
- Hora da edição: 01 de dezembro de 2022, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
```

```
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchEventsServiceRolePolicy

Descrição: Permite AWS CloudWatch executar ações em seu nome configuradas por meio de alarmes e eventos.

`CloudWatchEventsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de novembro de 2017, 0:42 UTC
- Hora da edição: 17 de novembro de 2017, 0:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchEventsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchFullAccess

Descrição: Fornece acesso total CloudWatch a.

`CloudWatchFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2022, 13:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchFullAccessV2

Descrição: Fornece acesso total CloudWatch a.

`CloudWatchFullAccessV2` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchFullAccessV2` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de agosto de 2023, 11:32 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccessV2`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:*",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRule",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRuleForOrganization",
```

```
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:TagResource",
        "observabilityadmin:UntagResource",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:CreateS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:DeleteS3TableIntegration",
        "rum:*",
        "synthetics:*",
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
```

```
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" :
 "arn:aws:observabilityadmin:*:*:s3tableintegration/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "logs.amazonaws.com",
            "telemetry-pipelines.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:observabilityadmin:*:*:telemetry-
pipeline/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "observabilityadmin.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3tables:PutTableBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchInternetMonitorFullAccess

Descrição: Fornece acesso total às ações para trabalhar com o Amazon CloudWatch Internet Monitor. Também fornece acesso a outros serviços, como Amazon CloudWatch, Amazon EC2, Amazon, CloudFront Amazon WorkSpaces e Elastic Load Balancing, necessários para usar o serviço Internet Monitor para monitorar e armazenar informações sobre o tráfego de aplicativos.

`CloudWatchInternetMonitorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchInternetMonitorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de outubro de 2024, 21:02 UTC
- Hora da edição: 22 de outubro de 2024, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "internetmonitor:CreateMonitor",
        "internetmonitor:DeleteMonitor",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:Link",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "internetmonitor:TagResource",
        "internetmonitor:UntagResource",
        "internetmonitor:UpdateMonitor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "internetmonitor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RolePolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura às ações para trabalhar com o Amazon CloudWatch Internet Monitor. Também fornece acesso a outros serviços na Amazon CloudWatch, incluindo políticas para recuperar informações sobre CloudWatch métricas e gerenciar consultas de log, que são necessárias para usar o serviço Internet Monitor para monitorar e armazenar informações sobre o tráfego de aplicativos.

`CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 12 de novembro de 2024, 23:11 UTC
- Horário editado: 12 de novembro de 2024, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Internet Monitor acesse EC2, espaços de trabalho, CloudFront recursos e outros serviços necessários em seu nome.

`CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 17:46 UTC
- Hora da edição: 20 de julho de 2023, 4:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/InternetMonitor"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy

Descrição: Fornece acesso de gravação ao grupo de log X-Ray e CloudWatch Application Signals.

`CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 16 de outubro de 2024, 19:09 UTC
- Hora da edição: 16 de outubro de 2024, 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

Descrição: política necessária para a extensão Lambda Insights

`CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de outubro de 2020, 19:27 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2020, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda-insights:*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchLogsAPIKeyAccess

Descrição: concede permissões para chamar CloudWatch Logs usando a autenticação por chave de API.

`CloudWatchLogsAPIKeyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchLogsAPIKeyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 20 de fevereiro de 2026, 19:42 UTC
- Horário editado: 20 de fevereiro de 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsAPIKeyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogsAPIs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CallWithBearerToken",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration

Descrição: Fornece recursos para gerenciar links do Observability Access Manager e estabelecer o compartilhamento de recursos de CloudWatch registros

`CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 13:55 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2022, 13:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchLogsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total aos CloudWatch registros

`CloudWatchLogsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchLogsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchLogsReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura aos CloudWatch registros

`CloudWatchLogsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchLogsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy

Descrição: você pode usar essa política em perfis do IAM anexados aos recursos de instância do Amazon EC2 e do Amazon EKS para enviar relatórios de telemetria (métricas) para um endpoint do Network Flow Monitor.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 22:51 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkflowmonitor:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy

Descrição: você não pode se vincular CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy às suas entidades do IAM. Essa política é anexada a uma função vinculada ao serviço chamada AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor, que publica os resultados da agregação de telemetria de rede, coletados pelos agentes do Monitor de Fluxo de Rede, para. CloudWatch Também permite que o serviço use AWS Organizations para obter informações para cenários de várias contas.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 22:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkFlowMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy

Descrição: você não pode se vincular CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy às suas entidades do IAM. Essa política é anexada a uma função vinculada ao serviço chamada AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor_Topology, que gera instantâneos de topologia dos recursos usados pelo Monitor de Fluxo de Rede em sua conta.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 22:51 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy

Descrição: permite que o CloudWatch Network Monitor acesse e gerencie recursos do EC2 e VPC, publique dados CloudWatch e acesse outros serviços necessários em seu nome.

`CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 21 de dezembro de 2023, 18:53 UTC
- Horário editado: 12 de dezembro de 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCw",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAny",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteModifyEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByCloudWatchNetworkMonitor" : "true"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

Descrição: essa política fornece aos usuários acesso para visualizar OpenSearch painéis no console de CloudWatch registros.

`CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 21:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
```

```
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDirectQueryStatusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess

Descrição: essa política fornece acesso ao usuário OpenSearch para criar, atualizar, excluir ou visualizar painéis no console do CloudWatch Logs.

`CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Horário de criação: 01 de dezembro de 2024, 21:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DeleteIntegration",
        "logs:PutIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsObservabilityCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:DeleteCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:UpdateApplication",
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsIndexPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateLifecyclePolicy",
        "aoss:DeleteLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:index" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSRequestQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsStartDirectQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource",
        "es:DeleteDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "directquery.opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAossTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsApplicationTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsDataSourceTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
```

```
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para CloudWatch leitura a.

`CloudWatchReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v24 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
```

```
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchSyntheticsFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchSyntheticsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 25 de novembro de 2019, 17:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v13 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cw-syn-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "synthetics.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/cwsyn-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunction",
```

```
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics_Selenium:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:AWS-CW-Synthetics*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 25 de novembro de 2019, 17:45 UTC
- Hora da edição: 06 de março de 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ComprehendDataAccessRolePolicy

Descrição: Política para a função de serviço AWS Comprehend, que permite acesso aos recursos do S3 para acesso aos dados

`ComprehendDataAccessRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ComprehendDataAccessRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de março de 2019, 22:28 UTC
- Hora da edição: 06 de março de 2019, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ComprehendDataAccessRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::*Comprehend*",
      "arn:aws:s3:::*comprehend*"
    ]
  }
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ComprehendFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Comprehend.

`ComprehendFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ComprehendFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 18:08 UTC
- Hora da edição: 05 de dezembro de 2017, 1:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ComprehendMedicalFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Comprehend Medical.

`ComprehendMedicalFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ComprehendMedicalFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 17:55 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2018, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendMedicalFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "comprehendmedical:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ComprehendReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Comprehend.

`ComprehendReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ComprehendReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 18:10 UTC
- Hora da edição: 26 de abril de 2022, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:DetectKeyPhrases",
        "comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:ContainsPiiEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectSyntax",
        "comprehend:BatchDetectSyntax",
        "comprehend:ClassifyDocument",
        "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:ListTopicsDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:ListDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:ListKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:ListSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDocumentClassifier",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:ListDocumentClassificationJobs",
```

```
        "comprehend:DescribeEntityRecognizer",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "comprehend:ListEndpoints",
        "comprehend:ListDocumentClassifierSummaries",
        "comprehend:ListEntityRecognizerSummaries",
        "comprehend:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

Descrição: A política ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy gerenciada é anexada a uma função vinculada ao serviço que permite que o Compute Optimizer execute ações em seu nome

`ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 15 de novembro de 2025, 01:19 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2025, 01:19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSVolumeModification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/exclude-from-compute-optimizer-automation" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSSnapshot",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RollbackEBSVolumeDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para ComputeOptimizer leitura a.

`ComputeOptimizerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ComputeOptimizerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 07 de março de 2020, 0:11 UTC
- Horário editado: 20 de novembro de 2024, 21:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComputeOptimizerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "computeOptimizerReadOnlyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Descrição: Permite ligar ComputeOptimizer para AWS serviços e coletar detalhes da carga de trabalho em seu nome.

`ComputeOptimizerServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 3 de dezembro de 2019, 8:45 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ComputeOptimizerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ConfigConformsServiceRolePolicy

Descrição: Política necessária para AWSConfig criar pacotes de conformidade

`ConfigConformsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de julho de 2019, 21:38 UTC
- Hora da edição: 12 de janeiro de 2023, 4:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ConfigConformsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DeleteRemediationConfiguration",
        "config:PutRemediationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:remediation-configuration/aws-service-
remediation-configuration/config-conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "remediation.config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsconfigconforms*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awsconfigconforms-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ConsoleFullAccessFromVercel

Descrição: Para uso com contas criadas por meio da integração do Vercel Marketplace com AWS. Fornece acesso para gerenciar todos os recursos dos serviços integrados ao Vercel Marketplace.

`ConsoleFullAccessFromVercel` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ConsoleFullAccessFromVercel` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 11 de dezembro de 2025, 16:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleFullAccessFromVercel`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DbConnectAdmin",
```

```
        "dsql:DbConnect"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:GetRecords"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds-db:connect",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:StartDBInstance",
```

```
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RebootDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AuroraRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "aurora-postgresql"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ConsoleViewOnlyAccessFromVercel

Descrição: Para uso com contas criadas por meio da integração do Vercel Marketplace com AWS. Fornece acesso para visualizar todos os recursos dos serviços integrados ao Vercel Marketplace.

`ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 11 de dezembro de 2025, 16:49 UTC
- Horário editado: 18 de fevereiro de 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleViewOnlyAccessFromVercel`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CostOptimizationHubAdminAccess

Descrição: esta política gerenciada fornece acesso de administrador ao Hub de Otimização de Custos.

`CostOptimizationHubAdminAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CostOptimizationHubAdminAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de dezembro de 2023, 0:03 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubAdminAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CostOptimizationHubReadOnlyAccess

Descrição: esta política gerenciada fornece acesso somente leitura ao Hub de Otimização de Custos.

`CostOptimizationHubReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `CostOptimizationHubReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de dezembro de 2023, 18:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CostOptimizationHubServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Hub de Otimização de Custos recupere informações da organização e colete dados e metadados relacionados à otimização.

`CostOptimizationHubServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2023, 8:03 UTC
- Horário editado: 17 de julho de 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetDimensionValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

Descrição: Permite que os perfis de clientes do Amazon Connect acessem AWS serviços e recursos em seu nome.

`CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de março de 2023, 22:56 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/CustomerProfiles"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProfile_*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:PutProfileOutboundRequestBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:GetRecommender",
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetProfileRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DatabaseAdministrator

Descrição: Concede permissões de acesso total aos AWS serviços e ações necessários para instalar e configurar serviços AWS de banco de dados.

`DatabaseAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `DatabaseAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Hora da criação: 10 de novembro de 2016, 17:25 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DatabaseAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:Create*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
```

```
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:ListTagsForResource",
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "rds:*",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/rdbms-lambda-access",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda_exec_role",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-dynamodb-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-vpc-execution-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DataScientist

Descrição: concede permissões aos serviços AWS de análise de dados.

`DataScientist` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `DataScientist` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Hora da criação: 10 de novembro de 2016, 17:28 UTC
- Hora da edição: 03 de dezembro de 2019, 16:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DataScientist`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "elasticfilesystem:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "es:*",
        "firehose:*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "kinesis:*",
        "kms:List*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "lambda:List*",
        "machinelearning:*",
        "sdb:*",
        "rds:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/kinesis-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:*App",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DAXServiceRolePolicy

Descrição: esta política permite que o DAX crie e gerencie interface de rede, grupo de segurança, sub-rede e VPC em nome do cliente

`DAXServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de março de 2018, 17:51 UTC
- Hora da edição: 05 de março de 2018, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DAXServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DeclarativePoliciesEC2Report

Descrição: fornece acesso às APIs somente para leitura necessárias para executar o relatório de status da conta das políticas declarativas do EC2.

`DeclarativePoliciesEC2Report` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Horário de criação: 30 de novembro de 2024, 13:21 UTC
- Horário editado: 30 de novembro de 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DeclarativePoliciesEC2Report`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeclarativePoliciesEC2Report",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy

Descrição: Permissões necessárias para oferecer suporte ao Amazon CloudWatch Contributor Insights para o Amazon DynamoDB.

`DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 15 de novembro de 2019, 21:13 UTC
- Hora da edição: 15 de novembro de 2019, 21:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteInsightRules",
        "cloudwatch:PutInsightRule"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeInsightRules"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy

Descrição: permissões exigidas pelo DynamoDB para gerenciar as configurações globais de réplica de tabelas.

`DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Horário de criação: 15 de outubro de 2025, 17:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededToReplicateSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/dynamodb/table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : [
            "dynamodb"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

Descrição: Forneça acesso ao AWS DynamoDB a KinesisDataStreams

`DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de novembro de 2020, 0:43 UTC
- Hora da edição: 12 de novembro de 2020, 0:43 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "kinesis.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy

Descrição: permissões exigidas pelo DynamoDB para replicação de dados entre regiões

`DynamoDBReplicationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 09 de novembro de 2017, 23:55 UTC
- Hora da edição: 8 de janeiro de 2024, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EC2FastLaunchFullAccess

Descrição: esta política concede total acesso às ações e às ações do EC2 Fast Launch.

`EC2FastLaunchFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `EC2FastLaunchFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de maio de 2024, 22:45 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2FastLaunchFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2FastLaunch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch",
        "ec2:DisableFastLaunch",
        "ec2:DescribeFastLaunchImages"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyDeleteVPC",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageSecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:RollbackStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/EC2FastLaunch*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplateModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstanceWithVolAndInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2fastlaunch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2FastLaunch",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EC2FastLaunchServiceRolePolicy

Descrição: a política concede ao ec2fastlaunch a preparação e o gerenciamento de snapshots pré-provisionados na conta do cliente e a publicação de métricas relacionadas.

`EC2FastLaunchServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de janeiro de 2022, 13:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FastLaunchServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRunInstancesOnFastLaunchCreatedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStopAndTerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTaggedSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CreatedByLaunchTemplateVersion" : "*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedByLaunchTemplateName",
            "CreatedByLaunchTemplateId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateLaunchTemplate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowDeleteVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeVolumes",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleNonMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteFastLaunchLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy

Descrição: política que concede permissões ao EC2 Fleet para iniciar instâncias no futuro.

`EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 23 de dezembro de 2019, 19:47 UTC
- Hora da edição: 23 de dezembro de 2019, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

Descrição: permissões necessárias pelo EC2 Image Builder para realizar uma distribuição entre contas.

`Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de setembro de 2020, 19:22 UTC
- Hora da edição: 30 de setembro de 2020, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy

Descrição: A EC2 ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy política concede permissões para que o Image Builder execute ações como descontinuar ou excluir recursos de imagem do Image Builder e seus recursos subjacentes (AMIs, instantâneos) para dar suporte a regras automatizadas para tarefas de gerenciamento do ciclo de vida de imagens.

`EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 16 de novembro de 2023, 23:23 UTC
- Hora da edição: 16 de novembro de 2023, 23:23 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2ImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DisableImage",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeprecatedBy" : "EC2 Image Builder",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "DeprecatedBy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/LifecycleExecutionAccess" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ImageBuilderEC2TagServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "tag:GetResources",
```

```
        "imagebuilder:DeleteImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EC2InstanceConnect

Descrição: permite que os clientes chamem o EC2 Instance Connect para publicar chaves efêmeras em suas instâncias do EC2 e se conectem via ssh ou pela CLI do EC2 Instance Connect.

`EC2InstanceConnect` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `EC2InstanceConnect` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de junho de 2019, 18:53 UTC
- Hora da edição: 27 de junho de 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceConnect`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceConnect",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

Ec2InstanceConnectEndpoint

Descrição: política de endpoint do EC2 Instance Connect para gerenciar endpoints do EC2 Instance Connect criados pelo cliente

`Ec2InstanceConnectEndpoint` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de janeiro de 2023, 20:19 UTC
- Horário editado: 31 de julho de 2025, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Ec2InstanceConnectEndpoint`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EC2InstanceProfileForImageBuilder

Descrição: perfil de instância do EC2 para o serviço Image Builder.

`EC2InstanceProfileForImageBuilder` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `EC2InstanceProfileForImageBuilder` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de dezembro de 2019, 19:08 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*.ISO",
        "arn:aws:s3:::*/*.iso",
        "arn:aws:s3:::*/*.Iso"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetMarketplaceResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

Descrição: perfil de instância do EC2 para criar imagens de contêiner com o EC2 Image Builder. Essa política concede ao usuário amplas permissões para fazer upload de imagens do ECR.

`EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de dezembro de 2020, 19:48 UTC
- Hora da edição: 11 de dezembro de 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
```

```
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ECRReplicationServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pela replicação ECR

`ECRReplicationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 04 de dezembro de 2020, 22:11 UTC
- Hora da edição: 04 de dezembro de 2020, 22:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRReplicationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:ReplicateImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ECRTemplateServiceRolePolicy

Descrição: Permite que ações sejam executadas ao usar modelos de criação de repositórios AWS ECR

`ECRTemplateServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 19 de junho de 2024, 23:11 UTC
- Hora da edição: 19 de junho de 2024, 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRTemplateServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateRepositoryWithTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElastiCacheServiceRolePolicy

Descrição: Essa política permite ElastiCache gerenciar AWS recursos em seu nome, conforme necessário, para gerenciar seu cache.

`ElastiCacheServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de dezembro de 2017, 17:50 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2023, 3:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ElastiCacheServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDeleteVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElasticLoadBalancingFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à Amazon ElasticLoadBalancing e acesso limitado a outros serviços necessários para fornecer ElasticLoadBalancing recursos.

`ElasticLoadBalancingFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElasticLoadBalancingFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de setembro de 2018, 20:42 UTC

- Horário editado: 23 de fevereiro de 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:*",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElasticLoadBalancingReadOnly

Descrição: Fornece acesso somente de leitura à Amazon ElasticLoadBalancing e aos serviços dependentes

`ElasticLoadBalancingReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElasticLoadBalancingReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 20 de setembro de 2018, 20:17 UTC
- Hora da edição: 26 de novembro de 2023, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess

Descrição: acesso para visualizar ativos adquiridos e baixar software relacionado e arquivos kickstart

`ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 08 de setembro de 2020, 17:26 UTC
- Hora da edição: 08 de setembro de 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:Download*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElementalActivationsFullAccess

Descrição: acesso total para visualizar e agir sobre os ativos adquiridos de dispositivos e software do Elemental

`ElementalActivationsFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElementalActivationsFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de junho de 2020, 21:00 UTC
- Hora da edição: 04 de junho de 2020, 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElementalActivationsGenerateLicenses

Descrição: acesso para visualizar ativos adquiridos e gerar licenças de software para ativações pendentes

`ElementalActivationsGenerateLicenses` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElementalActivationsGenerateLicenses` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de agosto de 2020, 18:28 UTC
- Hora da edição: 28 de agosto de 2020, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsGenerateLicenses`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:GenerateLicenses",
        "elemental-activations:StartFileUpload",
        "elemental-activations:CompleteFileUpload"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElementalActivationsReadOnlyAccess

Descrição: Acesso somente para leitura à lista detalhada dos ativos adquiridos associados ao Conta da AWS do usuário

`ElementalActivationsReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElementalActivationsReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 28 de agosto de 2020, 16:51 UTC
- Hora da edição: 28 de agosto de 2020, 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElementalAppliancesSoftwareFullAccess

Descrição: acesso total para visualizar e agir sobre cotações e pedidos de dispositivos e software do Elemental

`ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 31 de julho de 2019, 16:28 UTC
- Hora da edição: 05 de fevereiro de 2021, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess

Descrição: acesso somente leitura para visualizar cotações e pedidos de dispositivos e software do Elemental

`ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 01 de abril de 2020, 22:31 UTC
- Hora da edição: 01 de abril de 2020, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-appliances-software:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ElementalSupportCenterFullAccess

Descrição: acesso total para visualizar e agir sobre casos de suporte de dispositivos e software do Elemental e conteúdo de suporte a produtos

`ElementalSupportCenterFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ElementalSupportCenterFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de novembro de 2020, 18:08 UTC
- Hora da edição: 05 de fevereiro de 2021, 21:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalSupportCenterFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-support-cases:*",
        "elemental-support-content:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

Descrição: esta política concede permissões somente leitura que permitem que o serviço WAL para Amazon EMR encontre e retorne o status de um cluster

`EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 15 de junho de 2023, 23:30 UTC
- Hora da edição: 15 de junho de 2023, 23:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

FMSServiceRolePolicy

Descrição: Política de acesso para permitir que a função vinculada ao serviço de FM execute ações relacionadas à FM em recursos gerenciados por FM em uma conta da organização do cliente. AWS

`FMSServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 28 de março de 2018, 23:01 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FMSServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v36 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "WafGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:UpdateWebACL",
        "waf:DeleteWebACL",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:UpdateWebACL",
        "waf-regional:DeleteWebACL",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetRuleGroup",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:AssociateWebACL",
        "waf-regional:DisassociateWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "apigateway:SetWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2Logging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WafWebaclCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:CreateWebACL",
        "waf-regional:CreateWebACL",
        "waf:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WafPermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:PutPermissionPolicy",
        "waf:GetPermissionPolicy",
        "waf:DeletePermissionPolicy",
        "waf-regional:PutPermissionPolicy",
        "waf-regional:GetPermissionPolicy",
        "waf-regional:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudfrontGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:StartConfigRulesEvaluation",
        "config:DeleteEvaluationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/fms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:StartConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:GetDiscoveredResourceCounts",
        "config:PutEvaluations",
```

```
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ShieldGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:ListProtections",
        "shield:ListAttacks",
        "shield:CreateSubscription",
```

```
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeEmergencyContactSettings",
        "shield:UpdateEmergencyContactSettings",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2SecurityGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Unscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Wafv2General",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:DisassociateFirewallManager",
        "wafv2:DeleteWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebAclAndRuleGroupMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups",
        "wafv2:PutFirewallManagerRuleGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/regexpatternset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/regexpatternset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2PermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "wafv2:PutPermissionPolicy",
        "wafv2:GetPermissionPolicy",
        "wafv2:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebaclDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SubnetTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointsDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RamTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:CreateResourceShare",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "network-firewall.amazonaws.com",
            "shield.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:network-firewall:*:*:firewall-policy/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateful-rulegroup/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateless-rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteFirewall"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclUnscoped",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess

Descrição: Permite que FSx a Amazon exclua suas funções vinculadas ao serviço para acesso ao Amazon S3

`FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 28 de novembro de 2018, 10:40 UTC
- Hora da edição: 28 de novembro de 2018, 10:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GameLiftContainerFleetPolicy

Descrição: concede as permissões necessárias para ações computacionais em uma frota de GameLift contêineres da Amazon, incluindo acesso a dependências como o Amazon S3.

`GameLiftContainerFleetPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GameLiftContainerFleetPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 12 de novembro de 2024, 19:28 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftContainerFleetPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogGroupToStoreGameSessionLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::gamelift-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveComputeAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "gamelift:GetComputeAuthToken"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:gamelift:*:*:containerfleet/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GameLiftGameServerGroupPolicy

Descrição: Política para permitir que a Gamelift gerencie GameServerGroups os recursos do cliente

`GameLiftGameServerGroupPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GameLiftGameServerGroupPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 03 de abril de 2020, 23:12 UTC
- Hora da edição: 13 de maio de 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftGameServerGroupPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:EnterStandby",
```

```
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:DetachInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Publish",
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:ActivatingLifecycleHookTopic-*",
        "arn:*:sns:*:*:TerminatingLifecycleHookTopic-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/GameLift"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy

Descrição: Essa política gerenciada concede permissão para se conectar ao Amazon Q e utilizar os recursos da integração do GitLab Duo com o Amazon Q.

`GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 16 de abril de 2025, 16:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GitLabDuoUsagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendEvent",
        "q:CreateAuthGrant",
        "q:UpdateAuthGrant",
        "q:GenerateCodeRecommendations",
        "q:SendMessage",
        "q:ListPlugins",
        "q:VerifyOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateOAuthAppConnection",
        "q:DeleteOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoPluginPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:qdeveloper:*:*:plugin/GitLabDuoWithAmazonQ/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GlobalAcceleratorFullAccess

Descrição: Permitir GlobalAccelerator aos usuários acesso total a todos APIs

`GlobalAcceleratorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GlobalAcceleratorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 2:44 UTC
- Hora da edição: 04 de dezembro de 2020, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "globalaccelerator:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
globalaccelerator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForGlobalAccelerator*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "globalaccelerator.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GlobalAcceleratorReadOnlyAccess

Descrição: Permitir que GlobalAccelerator os usuários acessem somente leitura APIs

`GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 2:41 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2018, 2:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess

Descrição: fornece acesso de leitura aos artefatos do Greengrass OTA Update em todas as regiões do Greengrass

`GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 18:11 UTC
- Hora da edição: 18 de dezembro de 2018, 0:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsIotToAccessGreengrassOTAUpdateArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-greengrass-updates/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

Descrição: Essa política concede as permissões necessárias para usar todos os recursos do SageMaker Ground Truth Synthetic Console.

`GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de agosto de 2022, 15:58 UTC
- Hora da edição: 25 de agosto de 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess

Descrição: Esta política concede acesso somente para leitura ao SageMaker Ground Truth Synthetic por meio do. Console de gerenciamento da AWS

`GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 25 de agosto de 2022, 15:58 UTC
- Hora da edição: 25 de agosto de 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
        "s3:ListBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

Health_OrganizationsServiceRolePolicy

Descrição: Política AWS de saúde para habilitar o recurso Organizational View

`Health_OrganizationsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de dezembro de 2019, 13:28 UTC
- Hora da edição: 6 de fevereiro de 2024, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Health_OrganizationsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HealthAPIOrganizationView0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMAccessAdvisorReadOnly

Descrição: esta política concede acesso para ler todas as informações de acesso fornecidas pelo consultor de acesso do IAM, como as informações do último acesso do serviço.

`IAMAccessAdvisorReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMAccessAdvisorReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 21 de junho de 2019, 19:33 UTC
- Hora da edição: 21 de junho de 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAdvisorReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities",
        "iam:GetOrganizationsAccessReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
```

```
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMAccessAnalyzerFullAccess

Descrição: fornece acesso total a recursos do IAM Access Analyzer.

`IAMAccessAnalyzerFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMAccessAnalyzerFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de dezembro de 2019, 17:12 UTC
- Hora da edição: 02 de dezembro de 2019, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
```

```
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a recursos do IAM Access Analyzer.

`IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 02 de dezembro de 2019, 17:12 UTC
- Hora da edição: 18 de julho de 2024, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao IAM por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`IAMFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 21 de junho de 2019, 19:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao IAM por meio do Console de gerenciamento da AWS.

`IAMReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:40 UTC
- Hora da edição: 25 de janeiro de 2018, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMSelfManageServiceSpecificCredentials

Descrição: permite que um usuário do IAM gerencie suas próprias credenciais específicas de serviço.

`IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de dezembro de 2016, 17:25 UTC

- Hora da edição: 22 de dezembro de 2016, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMUserChangePassword

Descrição: permite que um usuário do IAM altere sua própria senha.

`IAMUserChangePassword` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMUserChangePassword` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 15 de novembro de 2016, 0:25 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserChangePassword`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ChangePassword"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
        "arn:aws:iam::*:user/*/${aws:username}"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IAMUserSSHKeys

Descrição: permite que um usuário do IAM gerencie suas próprias chaves SSH.

`IAMUserSSHKeys` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IAMUserSSHKeys` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de julho de 2015, 17:08 UTC
- Hora da edição: 09 de julho de 2015, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserSSHKeys`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IVSFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Interactive Video Service (IVS). Também inclui permissões para serviços dependentes, necessários para acesso total ao console do IVS.

`IVSFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IVSFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 13 de dezembro de 2023, 21:20 UTC
- Hora da edição: 13 de dezembro de 2023, 21:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:*",
        "ivschat:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IVSReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao IVS de baixa latência e streaming em tempo real APIs

`IVSReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `IVSReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 5 dezembro de 2023, 18:00 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListParticipantReplicas",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

IVSRecordToS3

Descrição: Função vinculada ao serviço para executar o S3 na gravação de PutObject transmissões ao vivo do IVS

`IVSRecordToS3` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de dezembro de 2020, 0:10 UTC
- Hora da edição: 05 de dezembro de 2020, 0:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/IVSRecordToS3`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::AWSIVS_*/ivs/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

KafkaConnectServiceRolePolicy

Descrição: Essa política concede permissão ao Kafka Connect para gerenciar AWS recursos em seu nome.

`KafkaConnectServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 07 de setembro de 2021, 13:12 UTC
- Hora da edição: 07 de setembro de 2021, 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaConnectServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

KafkaServiceRolePolicy

Descrição: política de perfil vinculado ao serviço do IAM para Kafka

`KafkaServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 15 de novembro de 2018, 23:31 UTC
- Horário editado: 10 de novembro de 2025, 23:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "secretsmanager:SecretId" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

KeyspacesCDCServiceRolePolicy

Descrição: concede as permissões necessárias ao Amazon Keyspaces para captura de dados de alterações.

`KeyspacesCDCServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 21 de junho de 2025, 00:22 UTC
- Horário editado: 21 de junho de 2025, 00:22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesCDCServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Cassandra"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy

Descrição: permissões exigidas pelo Keyspaces para replicação de dados entre regiões

`KeyspacesReplicationServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 02 de maio de 2023, 16:15 UTC
- Horário editado: 15 de novembro de 2024, 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify",
        "cassandra:Alter",
```

```
        "cassandra:ModifyMultiRegionResource",
        "cassandra:SelectMultiRegionResource",
        "cassandra:AlterMultiRegionResource",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDeleteAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDescribeAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "cloudwatch:AlarmActions" : [
            "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/cassandra/keyspace/*/
table/*:policyName/*:createdBy/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy

Descrição: política para conceder acesso temporário aos dados de recursos do Lake Formation

`LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 20 de junho de 2019, 20:46 UTC
- Hora da edição: 6 de fevereiro de 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

LexBotPolicy

Descrição: Política para o caso de uso do AWS Lex Bot

`LexBotPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2017, 22:18 UTC
- Hora da edição: 13 de novembro de 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexBotPolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectSentiment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

LexChannelPolicy

Descrição: Política para o caso de uso do AWS Lex Channel

`LexChannelPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de fevereiro de 2017, 23:23 UTC
- Hora da edição: 17 de fevereiro de 2017, 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexChannelPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:PostText"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

LightsailExportAccess

Descrição: AWS política de função vinculada ao serviço Lightsail que concede permissões para exportar recursos

`LightsailExportAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 28 de setembro de 2018, 16:35 UTC
- Hora da edição: 15 de janeiro de 2022, 1:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LightsailExportAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLightsail*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy

Descrição: Essa política concede permissão para registrar instâncias do MediaConnect Gateway em um MediaConnect Gateway.

`MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 22 de março de 2023, 20:43 UTC
- Hora da edição: 22 de março de 2023, 20:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MediaConnectGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:PollGateway",
        "mediaconnect:SubmitGatewayStateChange"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MediaPackageServiceRolePolicy

Descrição: MediaPackage Permite publicar registros em CloudWatch

`MediaPackageServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de setembro de 2020, 17:45 UTC
- Hora da edição: 18 de setembro de 2020, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MediaPackageServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MemoryDBServiceRolePolicy

Descrição: Essa política permite que o MemoryDB gerencie AWS recursos em seu nome conforme necessário para gerenciar seus recursos.

`MemoryDBServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 17 de agosto de 2021, 22:34 UTC
- Horário editado: 01 de dezembro de 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MemoryDBServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateMemoryDBTagsOnNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonMemoryDBManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaces",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteMemoryDBTaggedNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMemoryDBManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MemoryDB"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicateMemoryDBMultiRegionClusterData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:ReplicateMultiRegionClusterData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:memorydb:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy

Descrição: política que permite que o Database Migration Service assuma um perfil na conta do cliente para chamar o Migration Hub

`MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de junho de 2019, 17:50 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2019, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
```

```
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MigrationHubServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Migration Hub chame o Application Discovery Service em seu nome

`MigrationHubServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 12 de junho de 2019, 17:22 UTC
- Hora da edição: 06 de agosto de 2020, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy

Descrição: política que permite que o Server Migration Service assuma um perfil na conta do cliente para chamar o Migration Hub

`MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de junho de 2019, 18:30 UTC
- Hora da edição: 07 de outubro de 2019, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
```

```
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MonitronServiceRolePolicy

Descrição: Política para a função vinculada ao serviço da AWS Monitron que concede acesso aos recursos necessários do cliente.

`MonitronServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 02 de maio de 2022, 19:22 UTC
- Hora da edição: 02 de maio de 2022, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MonitronServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MultiPartyApprovalFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à aprovação multilateral. Essa política também inclui permissões relacionadas a AWS Organizations e AWS IAM Identity para gerenciar equipes de aprovação e fontes de identidade.

`MultiPartyApprovalFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `MultiPartyApprovalFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de junho de 2025, 20:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOCreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/mpa"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "mpa.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
```

```
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

MultiPartyApprovalReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura à aprovação multilateral. Essa política também inclui permissões de leitura relacionadas a AWS Organizations e AWS IAM Identity para equipes de aprovação e fontes de identidade.

`MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de junho de 2025, 20:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

NeptuneConsoleFullAccess

Descrição: fornece acesso total para gerenciar o Amazon Neptune usando o Console de gerenciamento da AWS. Observe que essa política também concede acesso total para publicar em todos os tópicos do SNS dentro da conta, permissões para criar e editar instâncias do Amazon EC2 e configurações de VPC, permissões para visualizar e listar chaves no Amazon KMS e acesso total ao Amazon RDS. Para obter mais informações, consulte as https://aws.amazon.com/neptune/perguntas frequentes/.

`NeptuneConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `NeptuneConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 19 de junho de 2018, 21:35 UTC
- Hora da edição: 30 de novembro de 2023, 7:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
```

```
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
```

```
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
```

```
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "iam:ListRoles",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:ResetGraph",
```

```
        "neptune-graph:CreateGraphSnapshot",
        "neptune-graph:DeleteGraphSnapshot",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:RestoreGraphFromSnapshot",
        "neptune-graph:CreatePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:DeletePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:CreateGraphUsingImportTask",
        "neptune-graph:GetImportTask",
        "neptune-graph:ListImportTasks",
        "neptune-graph:CancelImportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:neptune-graph:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

NeptuneFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Neptune. Observe que essa política também concede acesso total para publicar em todos os tópicos do SNS dentro da conta e acesso total ao Amazon RDS. Para obter mais informações, consulte as https://aws.amazon.com/neptune/ perguntas frequentes/.

`NeptuneFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `NeptuneFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de maio de 2018, 19:17 UTC
- Hora da edição: 22 de janeiro de 2024, 16:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
```

```
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:FailoverGlobalCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
```

```
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:StopDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataAccessForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

NeptuneGraphReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura a todos os recursos do Amazon Neptune Analytics, além de permissões somente leitura para serviços dependentes.

`NeptuneGraphReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `NeptuneGraphReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de novembro de 2023, 7:32 UTC
- Hora da edição: 30 de novembro de 2023, 7:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneGraphReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneGraph",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:Get*",
        "neptune-graph:List*",
```

```
        "neptune-graph:Read*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

NeptuneReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Neptune. Observe que essa política também concede acesso a recursos do Amazon RDS. Para obter mais informações, consulte as https://aws.amazon.com/neptune/ perguntas frequentes/.

`NeptuneReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `NeptuneReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de maio de 2018, 19:16 UTC
- Hora da edição: 22 de janeiro de 2024, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "neptune-db:Read*",
        "neptune-db:Get*",
        "neptune-db:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

NetworkAdministrator

Descrição: Concede permissões de acesso total aos AWS serviços e ações necessários para instalar e configurar recursos AWS de rede.

`NetworkAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `NetworkAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Hora da criação: 10 de novembro de 2016, 17:31 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/NetworkAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDefaultNetworkAdminActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "directconnect:*",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
```

```
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
```

```
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes",
        "ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:ModifyVpnConnection",
        "ec2:ModifyVpnConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpnTunnelCertificate",
        "ec2:ModifyVpnTunnelOptions",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ReplaceVpnTunnel",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLocalGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLocalGatewayRoute",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
```

```
        "ec2:DeleteLocalGatewayRoute",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverFlowLogRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/flow-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkmanagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ExportTransitGatewayRoutes",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTransitGatewaySLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

Descrição: fornece permissões para que a função vinculada ao serviço AWS Shield Network Security Director avalie ambientes específicos.

`NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 13 de junho de 2025, 20:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceLevelPermissionNotSupported",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "classicWaf",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "wafv2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*/*",
        "arn:aws:apprunner:*:*:service/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "directconnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:directconnect::*:dx-gateway/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxcon/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxlag/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxvif/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ec2Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "networkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListFirewalls",
```

```
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "apiGatewayGetAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountInformationRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
```

```
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

NovaActServiceRolePolicy

Descrição: Esta política permite NovaAct criar e gerenciar os recursos necessários para operar os agentes da Nova Act.

`NovaActServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 26 de novembro de 2025, 16:19 UTC
- Horário editado: 26 de novembro de 2025, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NovaActServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NovaAct"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

OAMFullAccess

Descrição: Fornece acesso total ao CloudWatch Observability Access Manager

`OAMFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `OAMFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 13:38 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2022, 13:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

OAMReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente de leitura ao CloudWatch Observability Access Manager

`OAMReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `OAMReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2022, 13:29 UTC
- Hora da edição: 27 de novembro de 2022, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:Get*",
        "oam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy

Descrição: permite que o Amazon OpenSearch Ingestion descreva recursos de rede e grave métricas de serviço no cloudwatch

`OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 10 de junho de 2024, 19:59 UTC
- Hora da edição: 10 de junho de 2024, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CwPermissionsForOsiNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation

Descrição: fornece acesso para associar e dissociar usuários centrais de parceiros com perfis do IAM

`PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 10 de novembro de 2023, 2:03 UTC
- Hora da edição: 10 de novembro de 2023, 2:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

PartnerCentralIncentiveBenefitManagement

Descrição: A política fornece acesso para gerenciar todos os benefícios de incentivo no AWS Partner Central.

`PartnerCentralIncentiveBenefitManagement` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `PartnerCentralIncentiveBenefitManagement` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 11 de fevereiro de 2026, 16:42 UTC
- Horário editado: 12 de março de 2026, 16:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralIncentiveBenefitManagement`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BenefitsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListBenefits",
        "partnercentral:GetBenefit",
        "partnercentral:CreateBenefitApplication",
        "partnercentral:AmendBenefitApplication",
        "partnercentral:UpdateBenefitApplication",
        "partnercentral:SubmitBenefitApplication",
        "partnercentral:GetBenefitApplication",
        "partnercentral:CancelBenefitApplication",
        "partnercentral:RecallBenefitApplication",
        "partnercentral:ListBenefitApplications",
        "partnercentral:AssociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:DisassociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:ListBenefitAllocations",
        "partnercentral:GetBenefitAllocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
```

```
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralBenefitsTaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSPartnerOpportunityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:ListOpportunities"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOffersAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

PowerUserAccess

Descrição: Fornece acesso total aos AWS serviços e recursos, mas não permite o gerenciamento de usuários e grupos.

`PowerUserAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `PowerUserAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "NotAction" : [
        "iam:*",
        "organizations:*",
        "account:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:ListRegions",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

QAppsServiceRolePolicy

Descrição: Concede permissões Serviços da AWS e recursos usados ou gerenciados pelo Amazon Q Apps.

`QAppsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 26 de setembro de 2024, 19:22 UTC
- Hora da edição: 26 de setembro de 2024, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QAppsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QAppsPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QApps"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

QBusinessQuicksightPluginPolicy

Descrição: Concede permissões QBusiness QuickSight APIs para chamar o QuickSight plug-in

`QBusinessQuicksightPluginPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `QBusinessQuicksightPluginPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 03 de dezembro de 2024, 15:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/QBusinessQuicksightPluginPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessToQuickSightPredictQAResultsInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PredictQAResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:topic/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

QBusinessServiceRolePolicy

Descrição: Concede permissões Serviços da AWS e recursos usados ou gerenciados pelo Amazon Q

`QBusinessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço

- Hora da criação: 29 de abril 2024, 16:05 UTC
- Hora da edição: 29 de abril de 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QBusinessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QBusiness"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessCreateLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessDescribeLogGroupsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly

Descrição: Política usada pela QuickSight equipe para acessar os dados do cliente produzidos pelo S3 Storage Management Analytics.

`QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 12 de junho de 2017, 18:18 UTC
- Hora da edição: 08 de outubro de 2019, 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::s3-analytics-export-shared-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

RDSCloudHsmAuthorizationRole

Descrição: política padrão para o perfil de serviço do Amazon RDS.

`RDSCloudHsmAuthorizationRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `RDSCloudHsmAuthorizationRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 26 de setembro de 2019, 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/RDSCloudHsmAuthorizationRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:CreateLunaClient",
        "cloudhsm:DeleteLunaClient",
        "cloudhsm:DescribeHapg",
        "cloudhsm:DescribeLunaClient",
        "cloudhsm:GetConfig",
        "cloudhsm:ModifyHapg",
        "cloudhsm:ModifyLunaClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura aos AWS serviços e recursos.

`ReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v178 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*",
        "access-analyzer:GetAccessPreview",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:GetFindingsStatistics",
        "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
```

```
        "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:ListAccessPreviews",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "aiops:GetEphemeralInvestigationResults",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationEvent",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:GetInvestigationResource",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBackendEnvironment",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:GetJob",
        "amplify:GetWebhook",
```

```
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListArtifacts",
        "amplify:ListBackendEnvironments",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListJobs",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplify:ListWebhooks",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetAccountSettings",
        "aoss:GetPoliciesStats",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:GetPortal",
        "apigateway:GetPortalProduct",
        "apigateway:GetProductPage",
        "apigateway:GetProductRestEndpointPage",
        "apigateway:GetRoutingRule",
        "apigateway:ListPortalProducts",
        "apigateway:ListPortals",
        "apigateway:ListProductPages",
        "apigateway:ListProductRestEndpointPages",
        "apigateway:ListRoutingRules",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfiguration",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
```

```
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:ListConnectorEntities",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListEntityEvents",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListObservedEntities",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
```

```
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:DescribeWebAclForService",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListServicesForAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appstudio:GetAccountStatus",
        "appstudio:GetEnablementJobStatus",
        "appsync:Get*",
        "appsync:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:GetTestConfiguration",
        "apptest:GetTestRunStep",
        "apptest:GetTestSuite",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "apptest:ListTestConfigurations",
        "apptest:ListTestRuns",
        "apptest:ListTestRunSteps",
        "apptest:ListTestRunTestCases",
        "apptest:ListTestSuites",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
```

```
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:GetAlertManagerSilence",
        "aps:GetAlertManagerStatus",
        "aps:GetDefaultScraperConfiguration",
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:ListAlertManagerAlertGroups",
        "aps:ListAlertManagerAlerts",
        "aps:ListAlertManagerReceivers",
        "aps:ListAlertManagerSilences",
        "aps:ListAlerts",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListRules",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanEvaluationStatus",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:GetPlanInRegion",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutionEvents",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListPlansInRegion",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecksInRegion",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:ListAutoshifts",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts",
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements",
        "artifact:ListReports",
```

```
        "athena:Batch*",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:GetDelegations",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:GetSettings",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity",
        "autoscaling-plans:Describe*",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "aws-portal:View*",
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:GetVirtualMachine",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "batch:Describe*",
```

```
        "batch:List*",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserSession",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreterSession",
        "bedrock-agentcore:GetEvent",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetMemoryRecord",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserSessions",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreterSessions",
        "bedrock-agentcore:ListEvents",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListMemoryRecords",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock-agentcore:RetrieveMemoryRecords",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
```

```
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:GetResourcePolicy",
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModelAgreementOffers",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
```

```
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroupCostReports",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListCustomLineItemVersions",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListResourcesAssociatedToCustomLineItem",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource",
        "budgets:View*",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:DescribeNotificationSubscription",
        "ce:DescribeReport",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:GetApproximateUsageRecords",
        "ce:GetCommitmentPurchaseAnalysis",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetPreferences",
        "ce:GetReservationCoverage",
```

```
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetRightsizingRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlanPurchaseRecommendationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:ListCommitmentPurchaseAnalyses",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:List*",
        "chime:Retrieve*",
        "chime:Search*",
        "chime:Validate*",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceGenerationJob",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceExportJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceGenerationJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListConfiguredAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationChangeRequest",
```

```
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedJob",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationChangeRequests",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedJobs",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:List*",
        "clouddirectory:BatchRead",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
```

```
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Detect*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudhsm:Describe*",
        "cloudhsm:GetResourcePolicy",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackage",
        "codeartifact:DescribePackageVersion",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetPackageVersionAsset",
        "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
        "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
```

```
        "codeartifact:ReadFromRepository",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:List*",
        "codecatalyst:GetBillingAuthorization",
        "codecatalyst:GetConnection",
        "codecatalyst:GetPendingConnection",
        "codecatalyst:ListConnections",
        "codecatalyst:ListIamRolesForConnection",
        "codecatalyst:ListTagsForResource",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGet*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetRepositorySyncStatus",
        "codestar-connections:GetResourceSyncStatus",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codestar-connections:ListSyncConfigurations",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-notifications:describeNotificationRule",
        "codestar-notifications:listEventTypes",
        "codestar-notifications:listNotificationRules",
        "codestar-notifications:listTagsForResource",
        "codestar-notifications:ListTargets",
```

```
        "codestar:Describe*",
        "codestar:Get*",
        "codestar:List*",
        "codestar:Verify*",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetOpenIdToken",
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:Lookup*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "cognito-sync:QueryRecords",
        "comprehend:BatchDetect*",
        "comprehend:Classify*",
        "comprehend:Contains*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:Detect*",
        "comprehend:List*",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
```

```
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetContactAttributes",
        "connect:GetCurrentMetricData",
        "connect:GetCurrentUserData",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:GetMetricData",
        "connect:GetMetricDataV2",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:List*",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "controlcatalog:GetControl",
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListControlMappings",
        "controlcatalog:ListControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
```

```
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:Get*",
        "datapipeline:List*",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:Validate*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainSharingPolicy",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
```

```
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListTagsForResource",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Describe*",
```

```
        "dax:GetItem",
        "dax:ListTags",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListAvailableMeteredProducts",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMeteredProducts",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
```

```
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers",
        "deepcomposer:GetComposition",
        "deepcomposer:GetModel",
        "deepcomposer:GetSampleModel",
        "deepcomposer:ListCompositions",
        "deepcomposer:ListModels",
        "deepcomposer:ListSampleModels",
        "deepcomposer:ListTrainingTopics",
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:Get*",
        "detective:List*",
        "detective:SearchGraph",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
```

```
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:Get*",
        "discovery:List*",
        "dlm:Get*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "dms:Test*",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceNetworks",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListLaunchActions",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:BatchGet*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Get*",
        "dynamodb:List*",
```

```
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeInstanceImageMetadata",
        "ec2:Get*",
        "ec2:ListImagesInRecycleBin",
        "ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2messages:Get*",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchCheck*",
        "ecr:BatchGet*",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:Request*",
        "elasticbeanstalk:Retrieve*",
        "elasticbeanstalk:Validate*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:List*",
```

```
        "elasticmapreduce:View*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:Read*",
        "elemental-appliances-software:Get*",
        "elemental-appliances-software:List*",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "es:Describe*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "es:Get*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:Test*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetExperimentResults",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegmentReferences",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "evidently:TestSegmentPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetAction",
        "fis:GetExperiment",
```

```
        "fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetTargetResourceType",
        "fis:ListActions",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListTargetResourceTypes",
        "fms:GetAdminAccount",
        "fms:GetAdminScope",
        "fms:GetAppsList",
        "fms:GetComplianceDetail",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:GetProtectionStatus",
        "fms:GetProtocolsList",
        "fms:GetViolationDetails",
        "fms:ListAppsLists",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListMemberAccounts",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribeMonitor",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:DescribeWhatIfAnalysis",
        "forecast:DescribeWhatIfForecast",
        "forecast:DescribeWhatIfForecastExport",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
```

```
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListExplainabilities",
        "forecast:ListExplainabilityExports",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListMonitorEvaluations",
        "forecast:ListMonitors",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "forecast:ListWhatIfAnalyses",
        "forecast:ListWhatIfForecastExports",
        "forecast:ListWhatIfForecasts",
        "forecast:QueryForecast",
        "forecast:QueryWhatIfForecast",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:DescribeModelVersions",
        "frauddetector:GetBatchImportJobs",
        "frauddetector:GetBatchPredictionJobs",
        "frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEvent",
        "frauddetector:GetEventPredictionMetadata",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetKMSEncryptionKey",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListEventPredictions",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "freertos:Describe*",
        "freertos:List*",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
```

```
        "freetier:ListAccountActivities",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:Get*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ResolveAlias",
        "gamelift:Search*",
        "glacier:Describe*",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchGetTriggers",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDataflowGraph",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMapping",
        "glue:GetMLTaskRun",
        "glue:GetMLTaskRuns",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
```

```
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetPlan",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflowRunProperties",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:SearchTables",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
```

```
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "grafana:ListVersions",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:Get*",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:DescribeContact",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMinuteUsage",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:GetSatellite",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListContacts",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListGroundStations",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListSatellites",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListFHIRExportJobs",
        "healthlake:ListFHIRImportJobs",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost",
        "iam:Generate*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Simulate*",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identitystore-auth:BatchGetSession",
        "identitystore-auth:ListSessions",
```

```
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*",
        "importexport:Get*",
        "importexport:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetCodeSnippet",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetCisScanReport",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:GetEncryptionKey",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:GetSbomExport",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCisScanConfigurations",
        "inspector2:ListCisScans",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListMembers",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
```

```
        "inspector2:SearchVulnerabilities",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "iot1click:DescribeDevice",
        "iot1click:DescribePlacement",
        "iot1click:DescribeProject",
        "iot1click:GetDeviceMethods",
        "iot1click:GetDevicesInPlacement",
        "iot1click:ListDeviceEvents",
        "iot1click:ListDevices",
        "iot1click:ListPlacements",
        "iot1click:ListProjects",
        "iot1click:ListTagsForResource",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:SampleChannelData",
        "iotevents:DescribeAlarm",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetector",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:DescribeLoggingOptions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListAlarmModelVersions",
        "iotevents:ListAlarms",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListDetectorModelVersions",
        "iotevents:ListDetectors",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
```

```
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetLoggingOptions",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:GetVehicleStatus",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotfleetwise:ListVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:Get*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes",
        "iotwireless:GetMetricConfiguration",
        "iotwireless:GetMetrics",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetMulticastGroupSession",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetPartnerAccount",
        "iotwireless:GetPosition",
        "iotwireless:GetPositionConfiguration",
        "iotwireless:GetPositionEstimate",
        "iotwireless:GetResourceEventConfiguration",
        "iotwireless:GetResourceLogLevel",
        "iotwireless:GetResourcePosition",
        "iotwireless:GetServiceEndpoint",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
```

```
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:ListEventConfigurations",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListPositionConfigurations",
        "iotwireless:ListQueuedMessages",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
```

```
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:Get*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafka:ListClusterOperations",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurationRevisions",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kafka:ListNodes",
        "kafka:ListTagsForResource",
```

```
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:BatchGetDocumentStatus",
        "kendra:DescribeDataSource",
        "kendra:DescribeExperience",
        "kendra:DescribeFaq",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:DescribePrincipalMapping",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:DescribeThesaurus",
        "kendra:GetQuerySuggestions",
        "kendra:GetSnapshots",
        "kendra:ListDataSourceSyncJobs",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListEntityPersonas",
        "kendra:ListExperienceEntities",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kendra:ListThesauri",
        "kendra:Query",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Discover*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
```

```
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:GetLfTag",
        "lakeformation:GetResourceLfTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLfTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListTableStorageOptimizers",
        "lakeformation:SearchDatabasesByLfTags",
        "lakeformation:SearchTablesByLfTags",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:DescribeAdditionalNode",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:DescribeProvisioningEvents",
        "launchwizard:DescribeSettingsSet",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:GetInfrastructureSuggestion",
        "launchwizard:GetIpAddress",
        "launchwizard:GetResourceCostEstimate",
        "launchwizard:GetResourceRecommendation",
        "launchwizard:GetSettingsSet",
        "launchwizard:GetWorkload",
        "launchwizard:GetWorkloadAsset",
        "launchwizard:GetWorkloadAssets",
        "launchwizard:GetWorkloadDeploymentPattern",
        "launchwizard:ListAdditionalNodes",
        "launchwizard:ListAllowedResources",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:ListResourceCostEstimates",
        "launchwizard:ListSettingsSets",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentOptions",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentPatterns",
        "launchwizard:ListWorkloads",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
```

```
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:Get*",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:Get*",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBucketAccessKeys",
        "lightsail:GetBucketBundles",
        "lightsail:GetBucketMetricData",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
        "lightsail:GetContainerAPIMetadata",
        "lightsail:GetContainerImages",
        "lightsail:GetContainerServiceDeployments",
        "lightsail:GetContainerServiceMetricData",
        "lightsail:GetContainerServicePowers",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
```

```
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributionBundles",
        "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
        "lightsail:GetDistributionMetricData",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetExportSnapshotRecords",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceMetricData",
        "lightsail:GetInstancePortStates",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstanceState",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetKeyPairs",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetOperation",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetOperationsForResource",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:Is*",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:Get*",
        "logs:ListAnomalies",
```

```
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:ListAggregateLogGroupSummaries",
        "logs:ListSourcesForS3TableIntegration",
        "logs:ListScheduledQueries",
        "lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:DescribeDataset",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:DescribeLabel",
        "lookoutequipment:DescribeLabelGroup",
        "lookoutequipment:DescribeModel",
        "lookoutequipment:DescribeModelVersion",
        "lookoutequipment:DescribeResourcePolicy",
        "lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler",
        "lookoutequipment:ListDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutequipment:ListInferenceEvents",
        "lookoutequipment:ListInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:ListLabelGroups",
        "lookoutequipment:ListLabels",
        "lookoutequipment:ListModelVersions",
        "lookoutequipment:ListModels",
        "lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers",
        "lookoutequipment:ListSensorStatistics",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:Get*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:DescribeProject",
```

```
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetApplicationVersion",
        "m2:GetBatchJobExecution",
        "m2:GetDataSetDetails",
        "m2:GetDataSetImportTask",
        "m2:GetDeployment",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplicationVersions",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListBatchJobDefinitions",
        "m2:ListBatchJobExecutions",
        "m2:ListDataSetImportHistory",
        "m2:ListDataSets",
        "m2:ListDeployments",
        "m2:ListEngineVersions",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:DescribeBuckets",
        "macie2:DescribeClassificationJob",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAdministratorAccount",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetBucketStatistics",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetClassificationScope",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingStatistics",
        "macie2:GetFindings",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetInvitationsCount",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:GetMember",
        "macie2:GetResourceProfile",
        "macie2:GetRevealConfiguration",
```

```
        "macie2:GetSensitiveDataOccurrencesAvailability",
        "macie2:GetSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:GetUsageStatistics",
        "macie2:GetUsageTotals",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListClassificationJobs",
        "macie2:ListClassificationScopes",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindings",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListInvitations",
        "macie2:ListMembers",
        "macie2:ListOrganizationAdminAccounts",
        "macie2:ListResourceProfileArtifacts",
        "macie2:ListResourceProfileDetections",
        "macie2:ListSensitivityInspectionTemplates",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "macie2:SearchResources",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:GetProposal",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "managedblockchain:ListProposalVotes",
        "managedblockchain:ListProposals",
        "managedblockchain:ListTagsForResource",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:GetRouterInput",
        "mediaconnect:GetRouterNetworkInterface",
        "mediaconnect:GetRouterOutput",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
```

```
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "mediaconvert:Probe",
        "mediaconvert:SearchJobs",
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "medialive:DescribeAccountConfiguration",
        "medialive:DescribeChannel",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeCluster",
        "medialive:DescribeInput",
        "medialive:DescribeInputDevice",
        "medialive:DescribeInputDeviceThumbnail",
        "medialive:DescribeInputSecurityGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNetwork",
        "medialive:DescribeOffering",
        "medialive:DescribeReservation",
        "medialive:DescribeSchedule",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:ListChannels",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListInputDevices",
        "medialive:ListInputDeviceTransfers",
        "medialive:ListInputs",
        "medialive:ListInputSecurityGroups",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListOfferings",
```

```
        "medialive:ListReservations",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetHeadObject",
        "mediapackagev2:GetObject",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediapackagev2:ListTagsForResource",
        "mediastore:DescribeContainer",
        "mediastore:DescribeObject",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:GetLifecyclePolicy",
        "mediastore:GetMetricPolicy",
        "mediastore:GetObject",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediastore:ListItems",
        "mediastore:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeEngineVersions",
        "memorydb:DescribeEvents",
        "memorydb:DescribeMultiRegionClusters",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeReservedNodes",
        "memorydb:DescribeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:DescribeServiceUpdates",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates",
```

```
        "memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates",
        "memorydb:ListTags",
        "mgh:Describe*",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:List*",
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListWaves",
        "mobileanalytics:Get*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:List*",
        "monitron:GetProject",
        "monitron:GetProjectAdminUser",
        "monitron:ListProjects",
        "monitron:ListTagsForResource",
        "mpa:GetApprovalTeam",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:GetPolicyVersion",
        "mpa:GetResourcePolicy",
        "mpa:GetSession",
        "mpa:ListApprovalTeams",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListPolicies",
        "mpa:ListPolicyVersions",
        "mpa:ListResourcePolicies",
        "mpa:ListSessions",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
```

```
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "networkflowmonitor:GetMonitor",
        "networkflowmonitor:GetScope",
        "networkflowmonitor:ListMonitors",
        "networkflowmonitor:ListScopes",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetConnections",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:GetNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:GetNetworkResources",
        "networkmanager:GetNetworkRoutes",
        "networkmanager:GetNetworkTelemetry",
        "networkmanager:GetResourcePolicy",
        "networkmanager:GetRouteAnalysis",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
```

```
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations",
        "networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "networkmonitor:GetMonitor",
        "networkmonitor:GetProbe",
        "networkmonitor:ListMonitors",
        "networkmonitor:ListTagsForResource",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:ListStudios",
        "nimble:ListTagsForResource",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:ListTagsForResource",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
```

```
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "omics:Get*",
        "omics:List*",
        "one:GetDeviceConfigurationTemplate",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetDeviceInstanceConfiguration",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceConfigurationTemplates",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites",
        "one:ListUsers",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "opsworks:Describe*",
        "opsworks:Get*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
```

```
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:Get*",
        "outposts:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:GetPublicKeyCertificate",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:Describe*",
```

```
        "personalize:Get*",
        "personalize:List*",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:Get*",
        "polly:List*",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetPriceListFileUrl",
        "pricing:GetProducts",
        "pricing:ListPriceLists",
        "proton:GetDeployment",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:ListDeployments",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetChatControlsConfiguration",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetGroup",
```

```
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetUser",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:Describe*",
        "rds:Download*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetScheduledAction",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:GetUsageLimit",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
```

```
        "redshift-serverless:ListCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:ListEndpointAccess",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:ListScheduledActions",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListUsageLimits",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:View*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:Detect*",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:List*",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:Search*",
```

```
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppAssessment",
        "resiliencehub:DescribeAppVersion",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResource",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:DescribeMetricsExport",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:ListAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:ListAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppInputSources",
        "resiliencehub:ListAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListAppVersionResources",
        "resiliencehub:ListAppVersions",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListMetrics",
        "resiliencehub:ListRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:ListSopRecommendations",
        "resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:ListTestRecommendations",
        "resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup",
        "resource-explorer-2:GetServiceIndex",
        "resource-explorer-2:GetServiceView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
```

```
        "resource-explorer-2:ListServiceIndexes",
        "resource-explorer-2:ListServiceViews",
        "resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:Test*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*",
        "route53domains:View*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
```

```
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3-object-lambda:GetObject",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold",
        "s3-object-lambda:GetObjectRetention",
        "s3-object-lambda:GetObjectTagging",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersion",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging",
        "s3-object-lambda:ListBucket",
        "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-object-lambda:ListBucketVersions",
        "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetBucketVersioning",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:GetObject",
        "s3-outposts:GetObjectTagging",
        "s3-outposts:GetObjectVersion",
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging",
        "s3-outposts:GetReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListBucket",
        "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-outposts:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
```

```
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:GetTableEncryption",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationConfiguration",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationJobStatus",
        "s3tables:GetTableReplication",
        "s3tables:GetTableReplicationStatus",
        "s3tables:GetTableStorageClass",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlans",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings",
        "savingsplans:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:Describe*",
```

```
        "schemas:Get*",
        "schemas:List*",
        "schemas:Search*",
        "sdb:Get*",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:GetDataLakeSources",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:Get*",
        "serverlessrepo:List*",
        "serverlessrepo:SearchApplications",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetQuotaUtilizationReport",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
```

```
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:StartQuotaUtilizationReport",
        "ses:BatchGetMetricData",
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningPlatform",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningJobs",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "signer:ListTagsForResource",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeAccountLimits",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationAttachments",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues",
        "sms-voice:DescribeRegistrations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationVersions",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
```

```
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "snowball:Describe*",
        "snowball:Get*",
        "snowball:List*",
        "sns:Check*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:Get*",
        "sqs:List*",
        "sqs:Receive*",
        "ssm-contacts:DescribeEngagement",
        "ssm-contacts:DescribePage",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListEngagements",
        "ssm-contacts:ListPageReceipts",
        "ssm-contacts:ListPagesByContact",
        "ssm-contacts:ListPagesByEngagement",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResourcePolicies",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:GetConfiguration",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:GetServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurations",
        "ssm-quicksetup:ListQuickSetupTypes",
        "ssm-quicksetup:ListTagsForResource",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:GetComponent",
        "ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:GetOperation",
```

```
        "ssm-sap:GetResourcePermission",
        "ssm-sap:ListApplications",
        "ssm-sap:ListComponents",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:ListOperationEvents",
        "ssm-sap:ListOperations",
        "ssm-sap:ListSubCheckResults",
        "ssm-sap:ListSubCheckRuleResults",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Search*",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "states:Describe*",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:List*",
        "states:ValidateStateMachineDefinition",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:GetSessionToken",
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunication",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeCreateCaseOptions",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:DescribeSupportedLanguages",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
```

```
        "support:SearchForCases",
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "tag:DescribeReportCreation",
        "tag:Get*",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "tnb:GetSolFunctionInstance",
        "tnb:GetSolFunctionPackage",
        "tnb:GetSolFunctionPackageContent",
        "tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor",
        "tnb:GetSolNetworkInstance",
        "tnb:GetSolNetworkOperation",
        "tnb:GetSolNetworkPackage",
        "tnb:GetSolNetworkPackageContent",
        "tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor",
        "tnb:ListSolFunctionInstances",
        "tnb:ListSolFunctionPackages",
        "tnb:ListSolNetworkInstances",
        "tnb:ListSolNetworkOperations",
        "tnb:ListSolNetworkPackages",
        "tnb:ListTagsForResource",
```

```
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListParallelData",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "trustedadvisor:GetOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "user-subscriptions:ListApplicationClaims",
        "user-subscriptions:ListClaims",
        "user-subscriptions:ListUserSubscriptions",
        "uxc:GetAccountColor",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
```

```
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
        "wellarchitected:GetAnswer",
        "wellarchitected:GetConsolidatedReport",
        "wellarchitected:GetLens",
        "wellarchitected:GetLensReview",
        "wellarchitected:GetLensReviewReport",
        "wellarchitected:GetLensVersionDifference",
        "wellarchitected:GetMilestone",
        "wellarchitected:GetProfile",
        "wellarchitected:GetProfileTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer",
```

```
        "wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview",
        "wellarchitected:GetWorkload",
        "wellarchitected:List*",
        "workdocs:CheckAlias",
        "workdocs:Describe*",
        "workdocs:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "xray:Get*",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:StartTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Resource Groups and ao Tag Editor.

`ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Hora da edição: 10 de agosto de 2023, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "resource-groups:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso ao uso do Resource Groups e do Tag Editor, mas não permite a edição de tags via Tag Editor.

`ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:39 UTC
- Hora da edição: 10 de agosto de 2023, 13:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ResourceGroupsServiceRolePolicy

Descrição: Permite que os AWS Resource Groups consultem os AWS serviços que possuem seus recursos para manter o grupo up-to-date

`ResourceGroupsServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 05 de janeiro de 2023, 16:57 UTC
- Hora da edição: 05 de janeiro de 2023, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ResourceGroupsServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources

Descrição: fornece permissões para marcar e desmarcar todos os recursos compatíveis com a API Resource Groups Tagging. Essa política também concede as permissões necessárias para recuperar todos os recursos marcados ou previamente marcados por meio da API Resource Groups Tagging.

`ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário da criação: 11 de outubro de 2024, 11:11 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:TagResource",
        "a4b:UntagResource",
        "access-analyzer:TagResource",
        "access-analyzer:UntagResource",
        "acm-pca:TagCertificateAuthority",
        "acm-pca:UntagCertificateAuthority",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "amplify:TagResource",
        "amplify:UntagResource",
        "appconfig:TagResource",
        "appconfig:UntagResource",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource",
        "appmesh:TagResource",
        "appmesh:UntagResource",
        "appstream:TagResource",
        "appstream:UntagResource",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteTags",
        "backup:TagResource",
        "backup:UntagResource",
        "batch:TagResource",
        "batch:UntagResource",
        "braket:TagResource",
```

```
        "braket:UntagResource",
        "cassandra:TagResource",
        "cassandra:UntagResource",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagResource",
        "cloud9:TagResource",
        "cloud9:UntagResource",
        "clouddirectory:TagResource",
        "clouddirectory:UntagResource",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudhsm:TagResource",
        "cloudhsm:UntagResource",
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UntagResource",
        "codeartifact:TagResource",
        "codeartifact:UntagResource",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource",
        "codedeploy:AddTagsToOnPremisesInstances",
        "codedeploy:RemoveTagsFromOnPremisesInstances",
        "codedeploy:TagResource",
        "codedeploy:UntagResource",
        "codeguru-profiler:TagResource",
        "codeguru-profiler:UntagResource",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UntagResource",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar:TagProject",
        "codestar:UntagProject",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-identity:UntagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UntagResource",
        "comprehend:TagResource",
        "comprehend:UntagResource",
        "config:TagResource",
        "config:UntagResource",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource",
        "dataexchange:TagResource",
```

```
        "dataexchange:UntagResource",
        "datapipeline:AddTags",
        "datapipeline:RemoveTags",
        "datasync:TagResource",
        "datasync:UntagResource",
        "deepcomposer:TagResource",
        "deepcomposer:UntagResource",
        "detective:TagResource",
        "detective:UntagResource",
        "devicefarm:TagResource",
        "devicefarm:UntagResource",
        "directconnect:TagResource",
        "directconnect:UntagResource",
        "dlm:TagResource",
        "dlm:UntagResource",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:RemoveTagsFromResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource",
        "eks:TagResource",
        "eks:UntagResource",
        "elastic-inference:TagResource",
        "elastic-inference:UntagResource",
        "elasticache:AddTagsToResource",
        "elasticache:RemoveTagsFromResource",
        "elasticbeanstalk:UpdateTagsForResource",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:UntagResource",
        "es:AddTags",
        "es:RemoveTags",
        "events:TagResource",
        "events:UntagResource",
```

```
        "firehose:TagDeliveryStream",
        "firehose:UntagDeliveryStream",
        "fms:TagResource",
        "fms:UntagResource",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:UntagResource",
        "frauddetector:TagResource",
        "frauddetector:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "gamelift:TagResource",
        "gamelift:UntagResource",
        "glacier:AddTagsToVault",
        "glacier:RemoveTagsFromVault",
        "globalaccelerator:TagResource",
        "globalaccelerator:UntagResource",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "greengrass:TagResource",
        "greengrass:UntagResource",
        "groundstation:TagResource",
        "groundstation:UntagResource",
        "guardduty:TagResource",
        "guardduty:UntagResource",
        "iam:TagInstanceProfile",
        "iam:TagMFADevice",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider",
        "iam:TagPolicy",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagSAMLProvider",
        "iam:TagServerCertificate",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagInstanceProfile",
        "iam:UntagMFADevice",
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider",
        "iam:UntagPolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UntagSAMLProvider",
        "iam:UntagServerCertificate",
        "iam:UntagUser",
        "imagebuilder:TagResource",
        "imagebuilder:UntagResource",
        "inspector:ListTagsForResource",
        "inspector:SetTagsForResource",
```

```
        "iot1click:TagResource",
        "iot1click:UntagResource",
        "iot:TagResource",
        "iot:UntagResource",
        "iotanalytics:TagResource",
        "iotanalytics:UntagResource",
        "iotdeviceadvisor:TagResource",
        "iotdeviceadvisor:UntagResource",
        "iotevents:TagResource",
        "iotevents:UntagResource",
        "iotfleethub:TagResource",
        "iotfleethub:UntagResource",
        "iotsitewise:TagResource",
        "iotsitewise:UntagResource",
        "iottwinmaker:TagResource",
        "iottwinmaker:UntagResource",
        "iotwireless:TagResource",
        "iotwireless:UntagResource",
        "ivs:TagResource",
        "ivs:UntagResource",
        "kafka:TagResource",
        "kafka:UntagResource",
        "kendra:TagResource",
        "kendra:UntagResource",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:RemoveTagsFromStream",
        "kinesisanalytics:TagResource",
        "kinesisanalytics:UntagResource",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "license-manager:TagResource",
        "license-manager:UntagResource",
        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource",
        "logs:TagLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "lookoutequipment:TagResource",
        "lookoutequipment:UntagResource",
```

```
        "machinelearning:AddTags",
        "machinelearning:DeleteTags",
        "macie2:TagResource",
        "macie2:UntagResource",
        "managedblockchain:TagResource",
        "managedblockchain:UntagResource",
        "mediaconnect:TagResource",
        "mediaconnect:UntagResource",
        "mediaconvert:TagResource",
        "mediaconvert:UntagResource",
        "medialive:CreateTags",
        "medialive:DeleteTags",
        "mediapackage-vod:TagResource",
        "mediapackage-vod:UntagResource",
        "mediapackage:TagResource",
        "mediapackage:UntagResource",
        "mediatailor:TagResource",
        "mediatailor:UntagResource",
        "mobiletargeting:TagResource",
        "mobiletargeting:UntagResource",
        "mq:CreateTags",
        "mq:DeleteTags",
        "neptune-graph:TagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "networkmanager:TagResource",
        "networkmanager:UntagResource",
        "opsworks-cm:TagResource",
        "opsworks-cm:UntagResource",
        "opsworks:TagResource",
        "opsworks:UntagResource",
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "outposts:TagResource",
        "outposts:UntagResource",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "ram:TagResource",
        "ram:UntagResource",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
```

```
        "redshift:CreateTags",
        "redshift:DeleteTags",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UntagResource",
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53domains:DeleteTagsForDomain",
        "route53domains:UpdateTagsForDomain",
        "route53resolver:TagResource",
        "route53resolver:UntagResource",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetJobTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteJobTagging",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutJobTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:TagResource",
        "s3:UntagResource",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "savingsplans:TagResource",
        "savingsplans:UntagResource",
        "schemas:TagResource",
        "schemas:UntagResource",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "securityhub:TagResource",
        "securityhub:UntagResource",
        "servicediscovery:TagResource",
        "servicediscovery:UntagResource",
        "servicequotas:TagResource",
        "servicequotas:UntagResource",
        "ses:TagResource",
```

```
        "ses:UntagResource",
        "sns:TagResource",
        "sns:UntagResource",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "states:TagResource",
        "states:UntagResource",
        "storagegateway:AddTagsToResource",
        "storagegateway:RemoveTagsFromResource",
        "swf:TagResource",
        "swf:UntagResource",
        "synthetics:TagResource",
        "synthetics:UntagResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "waf-regional:TagResource",
        "waf-regional:UntagResource",
        "waf:TagResource",
        "waf:UntagResource",
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "worklink:TagResource",
        "worklink:UntagResource",
        "workmail:TagResource",
        "workmail:UntagResource",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:DeleteTags",
        "xray:TagResource",
        "xray:UntagResource",
        "kinesisvideo:TagResource",
        "kinesisvideo:UntagResource",
        "redshift-serverless:TagResource",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "route53-recovery-control-config:TagResource",
        "route53-recovery-control-config:UntagResource",
        "route53-recovery-readiness:TagResource",
        "route53-recovery-readiness:UntagResource",
        "ssm-contacts:TagResource",
        "ssm-contacts:UntagResource",
```

```
        "ssm-incidents:TagResource",
        "ssm-incidents:UntagResource",
        "vpc-lattice:TagResource",
        "vpc-lattice:UntagResource",
        "workspaces-web:TagResource",
        "workspaces-web:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy

Descrição: Permite que o operador do driver OpenShift Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) instale e mantenha o driver CSI do Amazon EBS em um cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). O driver da CSI do Amazon EBS permite que os clusters do ROSA gerenciem o ciclo de vida dos volumes do Amazon EBS para os volumes persistentes.

`ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de abril de 2023, 22:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy

Descrição: permite que o OpenShift Cloud Network Config Controller Operator provisione e gerencie recursos de rede para uso pela sobreposição de rede de cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). O OpenShift Cloud Network Operator interage com AWS APIs em nome dos plug-ins de rede via CustomResourceDefinitions. O operador usa essas permissões de política para gerenciar endereços IP privados para instâncias do Amazon EC2 como parte do cluster ROSA.

`ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de abril de 2023, 22:34 UTC
- Hora da edição: 20 de abril de 2023, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyEIPs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
```

```
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAControlPlaneOperatorPolicy

Descrição: Permite que o Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) gerencie os recursos do cluster ROSA do Amazon EC2 e do Amazon Route 53.

`ROSAControlPlaneOperatorPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAControlPlaneOperatorPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 24 de abril de 2023, 23:02 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAControlPlaneOperatorPolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "route53:ListHostedZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceRecordSets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAImageRegistryOperatorPolicy

Descrição: permite que o Operador de Registro de OpenShift Imagem provisione e gerencie buckets e objetos do Amazon S3 para uso pelo Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) no registro de imagens no cluster para atender aos requisitos de armazenamento do ROSA. O Operador de Registro de OpenShift Imagem instala e mantém o registro interno de um OpenShift cluster Red Hat.

`ROSAImageRegistryOperatorPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAImageRegistryOperatorPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 27 de abril de 2023, 20:13 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAImageRegistryOperatorPolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAIngressOperatorPolicy

Descrição: permite que o OpenShift Ingress Operator provisione e gerencie balanceadores de carga e configurações de sistema de nomes de domínio (DNS) para clusters Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). A política permite acesso de leitura aos valores das tags, que o operador filtra para os recursos do Route 53 para descobrir zonas hospedadas.

`ROSAIngressOperatorPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAIngressOperatorPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de abril de 2023, 22:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAIngressOperatorPolicy`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAInstallerPolicy

Descrição: Permite que o instalador do Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) gerencie AWS recursos que suportam a instalação do cluster ROSA. Isso inclui o gerenciamento de perfis de instância para nós de trabalho ROSA.

`ROSAInstallerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAInstallerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 06 de junho de 2023, 21:00 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAInstallerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v10 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
```

```
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetRole",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetAccountLimit",
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEC2",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ManageRecords",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53Manage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRestrictedRequestTag",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatOwnedAMIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstancesRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesAttachedToRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAKMSProviderPolicy

Descrição: permite que o provedor de AWS criptografia ROSA integrado gerencie as chaves do Serviço de Gerenciamento de Chaves (KMS) para oferecer suporte à criptografia de dados etcd usando uma AWS chave AWS KMS fornecida pelo cliente. A política permite a criptografia e a descriptografia de dados usando chaves KMS.

`ROSAKMSProviderPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAKMSProviderPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 27 de abril de 2023, 20:10 UTC
- Hora da edição: 27 de abril de 2023, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKMSProviderPolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAKubeControllerPolicy

Descrição: permite que o controlador ROSA Kubernetes gerencie recursos do Amazon EC2, do Elastic Load Balancing (ELB) e do AWS Key Management Service (KMS) para um cluster ROSA.

`ROSAKubeControllerPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAKubeControllerPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 27 de abril de 2023, 20:09 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKubeControllerPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagementResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
```

```
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true",
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateLoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAManageSubscription

Descrição: Esta política fornece as permissões necessárias para gerenciar a assinatura Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA).

`ROSAManageSubscription` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAManageSubscription` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 11 de abril de 2022, 20:58 UTC
- Hora da edição: 04 de agosto de 2023, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSAManageSubscription`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "34850061-abaf-402d-92df-94325c9e947f",
            "bfdca560-2c78-4e64-8193-794c159e6d30"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSANodePoolManagementPolicy

Descrição: permite que o Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) gerencie instâncias EC2 de cluster como nós de trabalho, incluindo permissão para configurar grupos de segurança e marcar instâncias e volumes. Essa política também permite o uso de instâncias do EC2 com criptografia de disco fornecida pelas AWS chaves do Key Management Service (KMS).

`ROSANodePoolManagementPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSANodePoolManagementPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 08 de junho de 2023, 20:48 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSANodePoolManagementPolicy`

Versão da política

Versão da política: v8 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassWorkerRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AuthorizeSecurityGroupIngressRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfacesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRequest",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatAMI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSASharedVPCEndpointPolicy

Descrição: permite que o instalador do Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) configure VPC Endpoints e grupos de segurança. Destinada a ser usada em uma VPC compartilhada.

`ROSASharedVPCEndpointPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSASharedVPCEndpointPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 11 de agosto de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCEndpointPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSASharedVPCRoute53Policy

Descrição: Permite que o instalador do Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) configure os registros do Route53. Destinada a ser usada em uma VPC compartilhada.

`ROSASharedVPCRoute53Policy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSASharedVPCRoute53Policy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 11 de agosto de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCRoute53Policy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChangeTagsForResourceNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSASRESupportPolicy

Descrição: fornece à engenharia de confiabilidade do site (SRE) do ROSA as permissões necessárias para observar, diagnosticar e oferecer suporte inicialmente aos AWS recursos associados ao Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) clusters, incluindo a capacidade de alterar o estado do nó do cluster ROSA.

`ROSASRESupportPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSASRESupportPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 01 de junho de 2023, 14:36 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSASRESupportPolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "sts:DecodeAuthorizationMessage"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHostedZoneCount",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DecribeIAMRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeScheduledInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCNetwork",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudtrail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAddressesAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeAddressesAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSpotFleetInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumeAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumeAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ManageInstanceLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ROSAWorkerInstancePolicy

Descrição: Permite que o Red Hat OpenShift Service nos nós de trabalho AWS (ROSA) da sua conta tenha acesso somente de leitura às instâncias do Amazon EC2 Regiões da AWS e ao gerenciamento do ciclo de vida dos nós computacionais.

`ROSAWorkerInstancePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ROSAWorkerInstancePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de abril de 2023, 22:35 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAWorkerInstancePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstancesRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRGetAuthorizationToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRReadOnlyAccessRedHatManaged",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy

Descrição: política de perfil vinculado ao serviço para preparação para recuperação do Route 53

`Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 15 de julho de 2021, 16:06 UTC
- Hora da edição: 14 de fevereiro de 2023, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicequotas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForServiceQuotas",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::healthcheck/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetHostedZone",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

Route53ResolverServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo Route53 Resolver

`Route53ResolverServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 12 de agosto de 2020, 17:47 UTC
- Hora da edição: 12 de agosto de 2020, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53ResolverServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
```

```
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

RTBFabricServiceRolePolicy

Descrição: Uma função vinculada ao serviço necessária AWS RTBFabric para criar e gerenciar seus recursos de interface de rede e fornecer métricas.

`RTBFabricServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 16 de outubro de 2025, 16:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/RTBFabricServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfacePermissionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RTBFabricRolePutMetricDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/RTBFabric"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

S3StorageLensServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pelo S3 Storage Lens

`S3StorageLensServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 18 de novembro de 2020, 18:15 UTC
- Hora da edição: 18 de novembro de 2020, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/S3StorageLensServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy

Descrição: Fornece privilégios iniciais de configuração administrativa e individual para o Amazon SageMaker Unified Studio por meio do Console de gerenciamento da AWS SDK. Permite o lançamento do SageMaker Unified Studio Portal.

`SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de agosto de 2025, 22:49 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSubnetInTaggedVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroupInVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpointInTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedNatGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNatGatewayInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllocateAddress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachInternetGateway",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TaggingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSubnet",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateRouteTable",
            "CreateVpcEndpoint"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TagEIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCFNStackCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTaggedVpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadCFNTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
```

```
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy

Descrição: Política de execução administrativa para usar funções do IAM com o SageMaker Unified Studio. Permite que os administradores provisionem, gerenciem e acessem recursos em sua conta (excluindo o acesso aos recursos de dados) para uso baseado em IAM do Unified Studio. SageMaker

`SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de agosto de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 11 de março de 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v19 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datazone.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
```

```
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
```

```
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy

Descrição: Política de execução administrativa para usar funções do IAM com o SageMaker Unified Studio. Permite que os administradores provisionem, gerenciem e acessem recursos na conta local (incluindo amplo acesso a todos os APIs serviços de dados como S3, Glue, CloudWatch Logs e outros) para uso baseado em IAM do Unified Studio. SageMaker

`SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de agosto de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v16 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "datazone:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
```

```
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
```

```
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
```

```
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy

Descrição: Essa política do IAM concede a uma função do IAM acesso total ao AWS Glue Data Catalog (metadados) e ao Amazon S3 (dados reais) para operações de data lake, com acesso definido por conta e tags de função.

`SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 09 de julho de 2025, 20:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
```

```
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy

Descrição: Permite que os agentes do Amazon Bedrock acessem modelos do Amazon Bedrock e outros recursos anexados a um agente no SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 13 de fevereiro de 2025, 23:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockApplyGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrievePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy

Descrição: Fornece acesso à configuração do aplicativo de agente de bate-papo Amazon Bedrock e ao agente Amazon Bedrock no SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 13 de fevereiro de 2025, 23:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockGetAgentAliasPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetAgentAlias",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGetAndListAgentMetadataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3ListAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Bedrock acesse modelos e conjuntos de dados do Amazon Bedrock para trabalhos de avaliação no Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 14 de fevereiro de 2025, 00:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockEvaluationInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
```

```
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetBucketLocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketLocation",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3EvaluationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
```

```
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy

Descrição: Permite que o Amazon Bedrock Flows acesse modelos do Amazon Bedrock e outros recursos anexados a um fluxo no SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 14 de fevereiro de 2025, 00:07 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockApplicationInferenceProfileAccessInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowBedrockInvokeModelAccessWithInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy

Descrição: permite que o AWS Lambda acesse a configuração de um componente da função Amazon Bedrock no Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 25 de fevereiro de 2025, 03:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSameAccountBedrockViaSecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:amazon-bedrock*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy

Descrição: Fornece acesso para configurar lojas de vetores e bases de conhecimento do Amazon Bedrock no SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 25 de fevereiro de 2025, 03:37 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy

Descrição: Permite que as bases de conhecimento do Amazon Bedrock acessem modelos e fontes de dados do Amazon Bedrock no SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 25 de fevereiro de 2025, 02:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKmsDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "NeptuneGraphDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:DeleteDataViaQuery",
        "neptune-graph:WriteDataViaQuery",
        "neptune-graph:ReadDataViaQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:PutVectors",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3vectors:DeleteVectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:knowledge-base/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SqlWorkbenchAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:PutSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:GetSqlGenerationContext",
```

```
        "sqlworkbench:DeleteSqlGenerationContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGenerateQueryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GenerateQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy

Descrição: Fornece acesso a um prompt do Amazon Bedrock e sua configuração no SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 14 de fevereiro de 2025, 00:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}:
${aws:PrincipalTag/PromptVersion}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy

Descrição: Essa política é usada pelo Amazon SageMaker Studio para catalogar, descobrir, controlar, compartilhar e analisar dados no domínio do Amazon SageMaker Studio.

`SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 20 de novembro de 2024, 21:56 UTC
- Horário editado: 26 de fevereiro de 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v20 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:AssociateGovernedTerms",
        "datazone:BatchGetAttributesMetadata",
        "datazone:BatchPutAttributesMetadata",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
```

```
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:DisassociateGovernedTerms",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetConnection",
```

```
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUpdateEligibility",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
```

```
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "UseCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectProfilePermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:ListProjectProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountPoolPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetAccountPool",
        "datazone:ListAccountPools",
        "datazone:ListAccountsInAccountPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy

Descrição: Função de serviço para ações em nível de domínio no portal que são executadas pelo Amazon SageMaker Studio.

`SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 20 de novembro de 2024, 21:56 UTC
- Horário editado: 20 de novembro de 2024, 21:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:PARAMETER_ARN" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/
datazone/profiles*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy

Descrição: O Amazon SageMaker Studio cria funções do IAM para que os usuários de projetos realizem ações de análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, e usa essa política ao criar essas funções para definir as permissões relacionadas ao EMR.

`SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 23 de outubro de 2025, 18:34 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AssumeProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/LakeFormationAuthorizedCaller" : "EMR on EKS Engine",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy

Descrição: O Amazon SageMaker Studio cria funções do IAM para que os usuários de projetos realizem ações de análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, e usa essa política ao criar essas funções para definir as permissões relacionadas ao EMR.

`SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 27 de fevereiro de 2025, 00:22 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCertificateLocationS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessPatchingRPMsS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBootstrapActionScriptS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/bootstrap-script/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterLogUploadS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRRuntimeRoleAssumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy

Descrição: O Amazon SageMaker Studio cria funções do IAM para que os usuários de projetos realizem ações de análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, e usa essa política ao criar essas funções para definir as permissões relacionadas ao EMR.

`SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 31 de janeiro de 2025, 19:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassRoleToEMREC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneEnvironment}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneEnvironment" : ""
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInNetworkForSharedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeKeyForLogPusherCMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioFullAccess

Descrição: Essa política fornece acesso total ao Amazon SageMaker Unified Studio por meio do console SageMaker de gerenciamento da Amazon.

`SageMakerStudioFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 28 de novembro de 2024, 00:06 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v15 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListPolicies",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ReadManagedBlueprintTemplatesStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PutObjectStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
```

```
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelAccessUseCaseStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:PutUseCaseForModelAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy

Descrição: O Amazon SageMaker Studio usa essa política para provisionar e gerenciar recursos em sua conta.

`SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 20 de novembro de 2024, 21:58 UTC
- Horário editado: 11 de março de 2026, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v78 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "codecommit:ListRepositories",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:*GlueIdentityCenterConfiguration",
        "iam:ListPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeDataSharesForConsumer",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFMng",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:*LakeFormationIdentityCenterConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DzTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzCfTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-cf-templates*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:UpdateRepositoryEncryptionKey",
        "codecommit:PutRepositoryTriggers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetIamRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMMng",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockExecution*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockConsumptionRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluation*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDzMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMngAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAdminProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMngBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_redshift_serverless_admin_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonBedrockManaged",
```

```
            "RedshiftDb*",
            "EnableAmazonBedrockPermissions",
            "EnableAmazonBedrockIDEPermissions",
            "EnableGlueWorkloadsPermissions",
            "EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "DomainKmsKeyId",
            "DefaultGlueCatalogKmsKeyId",
            "LogGroupName",
            "RoleName",
            "vpcArn",
            "VpcId",
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AdminProjectTagRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneScopeName",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonDataZoneAdminProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagBR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "AgentId",
            "AgentAliasId",
            "AppDefinitionPath",
            "DataSourcePath",
            "PromptId",
            "PromptVersion",
            "PromptDefinitionPath",
            "OpenSearchServerlessCollectionId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "RedshiftDb*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_containers_system_namespace_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "DataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "VpcId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamUntag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:UntagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "EnableAmazonBedrockIDEPermissions"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzMngRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamAttach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDetach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DzMngPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:policy/connector-manage-access-policy*",
        "arn:aws:iam::*:policy/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmrIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/s3tablescatalog/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnGlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnections",
```

```
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaConnection",
      "Action" : [
        "athena:CreateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "federated_athena*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngCatalogConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataCatalogEncSett",
      "Action" : "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Repo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/Athena*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/athena-federation-repository*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CfnChangeSet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/Serverless*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : [
            "athena.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*",
            "federated_athena*",
            "lambda:createdBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaS3Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "s3:prefix" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Create",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Cfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/athenafederatedcatalog*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteDataCatalog",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:UpdateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "S3tPassConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/aws:s3tables"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogCreate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogMgmt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace",
```

```
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshotcopyconfiguration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGRevoke",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Mng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LGRetention",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutRetentionPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MngLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "logs:DeleteRetentionPolicy",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:PutDataProtectionPolicy",
        "logs:DeleteDataProtectionPolicy",
        "logs:AssociateKmsKey",
        "logs:DisassociateKmsKey",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaWGDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "athena:UpdateWorkGroup",
        "athena:UntagResource",
        "athena:GetWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
```

```
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRSS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretProject",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "CreatedBy"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsoKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdStoreKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emr-containers.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RssMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "redshift-serverless:UpdateNamespace",
        "redshift-serverless:UpdateWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:redshift-serverless:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
```

```
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRsSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "Redshift",
            "aws:secretsmanager:*",
            "aws:redshift-serverless:*",
            "AmazonDataZone*",
            "datazone.rs.workgroup"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMDForUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMAppDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteApp",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteSpace",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteUserProfile",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:DeleteApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Eni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EmrSEc2Subnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessDescribeDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:UpdateAccessPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*",
          "aoss:index" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngAossPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAoss",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:BatchGetCollection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:DeleteCollection",
        "aoss:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:GetGraph"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:CreateVectorBucket",
        "s3vectors:DeleteVectorBucket",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:CreateIndex",
        "s3vectors:DeleteIndex",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:GetIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrock*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3GenAI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/genAI/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetPrompt",
```

```
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateAgent",
        "bedrock:UpdateAgent",
        "bedrock:PrepareAgent",
        "bedrock:DeleteAgent",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:CreateAgentActionGroup",
        "bedrock:UpdateAgentActionGroup",
        "bedrock:DeleteAgentActionGroup",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:AssociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:DisassociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:CreateKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateKnowledgeBase",
        "bedrock:DeleteKnowledgeBase",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:CreateDataSource",
        "bedrock:UpdateDataSource",
        "bedrock:DeleteDataSource",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:GetIngestionJob",
```

```
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopIngestionJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:UpdatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:CreateFlow",
        "bedrock:UpdateFlow",
        "bedrock:PrepareFlow",
        "bedrock:DeleteFlow",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:CreateFlowAlias",
        "bedrock:UpdateFlowAlias",
        "bedrock:DeleteFlowAlias",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:CreateFlowVersion",
        "bedrock:DeleteFlowVersion",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*/TSTALIASID",
        "arn:aws:bedrock:*:*:flow/*/alias/TSTALIASID"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowEnv",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "airflow:CreateEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:DeleteEnvironment",
        "airflow:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ENICreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "airflow.*.amazonaws.com",
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "QueryRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "QueryRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQueryRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListQueryPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "EMRCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrRoleCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrInstanceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ScheduleGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteScheduleGroup",
        "scheduler:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:CreateScheduleGroup",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/SageMakerUnifiedStudio-*-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngQSFolder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:CreateFolder",
        "quicksight:CreateFolderMembership",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:DeleteFolder",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListFolderMembers",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:UpdateFolder",
        "quicksight:UpdateFolderPermissions",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSightResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeGroup",
        "quicksight:DescribeGroupMembership",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPC",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "quicksight.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.quicksight",
            "aws.codecommit"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "events:detail-type" : [
            "AWS Service Event via CloudTrail",
            "CodeCommit Repository State Change"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:CreateAccessGrantsInstance"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagsUnTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:UntagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "glue:UntagResource",
        "airflow:UntagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "emr-serverless:UntagResource",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:DeleteApplication",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
```

```
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationSessionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "emr-containers.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:CreateManagedEndpoint",
        "emr-containers:CreateSecurityConfiguration",
        "emr-containers:CreateVirtualCluster",
        "emr-containers:DeleteManagedEndpoint",
        "emr-containers:DeleteSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DeleteVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngViaEmrContainers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DisassociateAccessPolicy",
        "eks:DeleteAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

Descrição: O Amazon SageMaker Studio cria funções do IAM para que os usuários de projetos realizem ações de análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, e usa essa política ao criar essas funções para definir as permissões relacionadas SageMaker a.

`SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 20 de novembro de 2024, 21:55 UTC
- Horário editado: 26 de fevereiro de 2026, 21:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`

Versão da política

Versão da política: v38 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaLast" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerTrainingEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpointOnVpcId",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:VpcID" : "${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDescribeVPCResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerLogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowServerlessPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowAppUrl",
```

```
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:UpdateMlflowApp",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:ListImageVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeImageActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelinesSTSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferencePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUpdateInferenceComponentRuntimeConfigAutoscalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDescribeUpdateDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelRegistryLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
```

```
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListMlflowApps"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSearchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.AmazonDataZoneProject/
EqualsIfExists" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissionsTagRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRGetAuthorizationTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlowModelRegistrationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForTaggedUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppListActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeDomainActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeJupyterLabAppActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeUserProfileActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeTaggedUserProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMStudioAppDescribeSpaceActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingTaggedOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
```

```
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublishSagemakerMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MutateSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJumpstartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCrossAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:CreateModel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListTagsRestrictionOnSharedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissionsWithserviceNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3AGObjectWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGBucketLevelReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3AGKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGLocationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrantsLocation",
        "s3:DeleteAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessGrantsLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:accessGrantsLocationScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPermissionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrant",
        "s3:DeleteAccessGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:accessGrantScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "s3:AccessGrants"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3AGTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:TagResource",
        "s3:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsumerS3AGPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MLAccountDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:ListWorkflow*",
        "airflow-serverless:ListTask*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:GetTaskInstance",
        "airflow-serverless:GetWorkflow",
```

```
        "airflow-serverless:GetWorkflowRun",
        "airflow-serverless:ListTagsForResource",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/mwaa-serverless/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GenerateCode",
```

```
        "datazone:SendMessage",
        "datazone:*Conversation*",
        "datazone:*Cell*",
        "datazone:*Notebook*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchMLActionsWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

Descrição: SageMaker A Amazon cria funções do IAM para que os usuários do Projects realizem análises de dados, inteligência artificial e ações de aprendizado de máquina, e usa essa política ao criar essas funções para definir o limite de suas permissões.

`SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 20 de novembro de 2024, 21:57 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`

Versão da política

Versão da política: v19 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAllNonMatchingProjectTag",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "*",
      "NotResource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:*:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:*:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEmrEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneDescribeKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCertificateS3LocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:StartQuery",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
```

```
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:ListSessions",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GluePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
```

```
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RedshiftUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "redshift-data.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerativeAIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:*-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
```

```
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateContext",
```

```
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
```

```
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
```

```
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeImages",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:TagSession",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
```

```
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ComputePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
```

```
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupMutatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryBedRockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessAossCollectionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
```

```
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseDataIngestionKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
```

```
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCfnStackPermissionsForBedrockAppExport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MWAAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
    },
    {
      "Sid" : "SQSPermissionsForMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretAccessForForUseWithAllDataZoneProjectsSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessForDynamoDbConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3ObjectForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd_*/*/dev/sys/athena/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:InvokeRestApi",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "aoss:APIAccessAll",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
```

```
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
```

```
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:InvokeInlineAgent",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
```

```
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeEndpoints",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeImport",
```

```
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListImports",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
```

```
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
```

```
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:GetEntityRecords",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListEntities",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
```

```
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PassConnection",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:RunStatement",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopSession",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UseGlueStudio",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
```

```
        "kms:RevokeGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "pricing:GetProducts",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:Tag",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
```

```
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
```

```
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
```

```
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
```

```
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "sts:AssumeRole",
```

```
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy

Descrição: O Amazon SageMaker Studio cria funções do IAM para que os usuários de projetos realizem ações de análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, e usa essa política ao criar essas funções para definir as permissões.

`SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 20 de novembro de 2024, 21:59 UTC
- Horário editado: 02 de março de 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v63 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCommit",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
```

```
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeCommitKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeWhisperer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAttachGlueEniOnInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKernelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTagSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:GetSession",
        "glue:ListStatements",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
```

```
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListJobsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueVisualETLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetGeneratedCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCompletionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobRunnerSessionLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissionsForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DefaultGlueCatalogKmsKeyId}",
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessInteractivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessJobAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowActionsForTaggedEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowUiApiAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:airflow:*:*:role/DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}/User"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AmazonMWAA"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobCloudwatchPutMetricActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "Glue",
            "AWS/Glue"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowSqsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountDecryptKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessLevelControlS3BucketPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketAcl",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DZDomainKMSKeyXAcctPerm",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DomainKmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:datazone:domainId" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListLogGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobLogGroupPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/output",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/error",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/output:log-
stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/error:log-
stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
```

```
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultAthenaDataCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/AwsDataCatalog",
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/awsdatacatalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
```

```
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:PostLineageEvent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetDefaultDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetDatabasesExceptDefault",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDatabases",
      "NotResource" : "arn:aws:glue:*:*:database/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListDatabasesOnNoDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueFileUploadPermissions",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:UseGlueStudio"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "GlueProjectConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnlyOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
```

```
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNonDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissionForDataLakeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetResourceLFTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextForTrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sts::*:self"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StsContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetContext",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UnRestrictedAccessForGlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/RoleName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "access-grants.s3.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActionsWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletion*",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:*QCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSql*",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
      "Resource" : "arn:*:sqlworkbench:*:*:notebook/*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchNotebookActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateNotebook*",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook*",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook*",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
```

```
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessWorkgroupWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
```

```
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-data.amazonaws.com",
```

```
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecretForRedShift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterWithDataZoneTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterInfoPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EMRGetClusterSessionCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRPersistentAppUI",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsWithEncrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsKeyPermissions",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsManagement",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PermissionsForNotebookExecution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "InvokeBedrockModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        },
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-
profile/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModelAppInferenceProfilePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelAppInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
```

```
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockResourceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateBlueprint",
        "bedrock:CreateBlueprintVersion",
        "bedrock:CreateDataAutomationProject",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteBlueprint",
        "bedrock:DeleteDataAutomationProject",
```

```
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataAutomationStatus",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateBlueprint",
        "bedrock:UpdateDataAutomationProject",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockCreateEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeDataAutomationAsyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:data-automation-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockNoResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:ListFoundationModels"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRoleToBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockTagResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockManaged",
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:bedrock*:arn",
```

```
            "aws:bedrock:guardrail-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretKmsPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaSecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationGetDataZoneEnvironmentStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionGetSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionLambdaLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/athenafederatedcatalog*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDeleteENIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDescribeENIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateECRRepositoryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:CreateRepository",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRTagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRUntagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMGetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*",
            "DataZoneS3AG*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightFolderAndDataSourceResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:ListFolderMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:folder/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightOtherResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagePassDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PassDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCreateDataSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFolderMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateFolderMembership"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:folder/sagemaker-*-assets",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAssetsFolder" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy

Descrição: O Amazon SageMaker Studio usa essa política ao executar consultas em conexões federadas.

`SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 31 de janeiro de 2025, 19:52 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v6 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionsForProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3GetObjectForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/dev/sys/athena/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketOwnershipCheckForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy

Descrição: Fornece privilégios de configuração individuais para o Amazon SageMaker Unified Studio por meio do Console de gerenciamento da AWS SDK. Permite o lançamento do SageMaker Unified Studio Portal.

`SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de agosto de 2025, 22:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v9 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:ListProjectMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy

Descrição: Política de execução para usar funções do IAM com o SageMaker Unified Studio. Permite que os usuários acessem recursos na conta local (excluindo o acesso aos recursos de dados) para uso baseado em IAM do SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de agosto de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 11 de março de 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v22 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
```

```
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:CreateNotebook",
        "datazone:UpdateNotebook",
        "datazone:DeleteNotebook",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartNotebookCompute",
        "datazone:StopNotebookCompute",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
```

```
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUserTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPrivateSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
```

```
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
```

```
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZonePassedRolePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:Get*",
        "scheduler:List*",
        "scheduler:UpdateSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGet*",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:Get*",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:List*",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TagResource",
```

```
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
```

```
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
```

```
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessProjectS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy

Descrição: Política de execução para usar funções do IAM com o SageMaker Unified Studio. Permite que os usuários acessem recursos em sua conta (incluindo amplo acesso a todos os APIs serviços de dados, como S3, Glue, CloudWatch Logs e outros) para uso baseado em IAM do SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 18 de agosto de 2025, 17:19 UTC
- Horário editado: 05 de março de 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy`

Versão da política

Versão da política: v16 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
```

```
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:CreateNotebook",
        "datazone:UpdateNotebook",
        "datazone:DeleteNotebook",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
```

```
        "datazone:StartNotebookCompute",
        "datazone:StopNotebookCompute",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
```

```
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
```

```
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
```

```
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SecretsManagerReadWrite

Descrição: Fornece read/write acesso ao AWS Secrets Manager por meio do Console de gerenciamento da AWS. Observação: isso exclui ações do IAM, portanto, combine com o IAMFull Access se a configuração de rotação for necessária.

`SecretsManagerReadWrite` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SecretsManagerReadWrite` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 04 de abril de 2018, 18:05 UTC
- Hora da edição: 22 de fevereiro de 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecretsManagerReadWrite`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "SARPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet",
        "serverlessrepo:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo-changesets*",
        "arn:aws:s3:::secrets-manager-rotation-apps-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SecurityAgentWebAppAPIPolicy

Descrição: fornece permissões para que usuários autenticados acessem o aplicativo Web Security Agent para configurar e executar testes automatizados de penetração de segurança. Essa política permite que os usuários gerenciem pentests, visualizem descobertas, monitorem a execução do teste e interajam com AWS os recursos necessários para as operações de teste de segurança.

`SecurityAgentWebAppAPIPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SecurityAgentWebAppAPIPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Horário de criação: 02 de dezembro de 2025, 15:04 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SecurityAgentWebAppAPIPolicy`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentInstances",
        "securityagent:ListControls"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentInstances",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetSecurityTestContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetTasks",
        "securityagent:CreateDocumentReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:DeleteDocumentReview",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetCodeReviewTask",
        "securityagent:GetDocReviewTask",
        "securityagent:GetDocumentReview",
        "securityagent:GetDocumentReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListControls",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDocumentReviewComments",
        "securityagent:ListDocumentReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestExecution",
        "securityagent:StopPentestExecution",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-instance*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SecurityAgentWebAppPolicy

Descrição: fornece permissões para que usuários autenticados acessem o aplicativo Web Security Agent para configurar e executar testes automatizados de penetração de segurança. Essa política permite que os usuários gerenciem pentestes, visualizem descobertas, monitorem a execução do teste e interajam com AWS os recursos necessários para as operações de teste de segurança.

`SecurityAgentWebAppPolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SecurityAgentWebAppPolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 05 de fevereiro de 2026, 20:19 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAgentWebAppPolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
```

```
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SecurityAudit

Descrição: o modelo de auditoria de segurança concede acesso para leitura de metadados de configuração de segurança. É útil para software que audita a configuração de uma Conta da AWS.

`SecurityAudit` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SecurityAudit` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Horário editado: 02 de março de 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit`

Versão da política

Versão da política: v85 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseSecurityAuditStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:ListSkills",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
```

```
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:List*",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
```

```
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControlDomainInsights",
        "auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
        "auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetImportedModel",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBaseDocuments",
        "bedrock:GetMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:GetModelCopyJob",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelImportJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
```

```
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListImportedModels",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:ListModelCopyJobs",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelImportJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "chime:List*",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
```

```
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStack*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
```

```
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:ListProjects",
        "codebuild:ListSourceCredentials",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:ListDevices",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserImportJobs",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:List*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs",
        "comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs",
```

```
        "comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
        "connect:ListLexBots",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "dax:Describe*",
        "dax:ListTags",
        "deepracer:ListModels",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListMembers",
        "devicefarm:ListProjects",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:DescribeAgents",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:DescribeContinuousExports",
        "discovery:DescribeExportConfigurations",
        "discovery:DescribeExportTasks",
```

```
        "discovery:DescribeImportTasks",
        "dms:Describe*",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
```

```
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
```

```
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elastictranscoder:ListPipelines",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "es:Describe*",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListElasticsearchInstanceTypeDetails",
        "es:ListElasticsearchVersions",
        "es:ListTags",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "finspace:ListEnvironments",
        "finspace:ListKxEnvironments",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListPolicies",
        "forecast:ListDatasets",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "geo:ListMaps",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
```

```
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTags",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:List*",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:DescribeEntityAggregates",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeEventDetailsForOrganization",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventsForOrganization",
        "health:DescribeEventTypes",
        "health:DescribeHealthServiceStatusForOrganization",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "honeycode:ListTables",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
```

```
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
```

```
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
```

```
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:DescribeMLModels",
        "macie2:ListFindings",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "mechanicalturk:ListHITs",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:ListChannels",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:DescribeOriginEndpoint",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:ListContainers",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeBrokerEngineTypes",
        "mq:DescribeBrokerInstanceOptions",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:DescribeConfigurationRevision",
        "mq:DescribeUser",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurationRevisions",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "mq:ListUsers",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "nimble:ListStudios",
        "opsworks-cm:DescribeServers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
```

```
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "private-networks:ListNetworks",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDocuments",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:Describe*",
        "quicksight:List*",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
```

```
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53domains:ListOperations",
        "route53domains:ListTagsForDomain",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
```

```
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "s3:ListJobs",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "sdb:DomainMetadata",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
```

```
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "serverlessrepo:GetApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAccountSendingEnabled",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetIdentityDkimAttributes",
        "ses:GetIdentityPolicies",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:ListIdentityPolicies",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListVerifiedEmailAddresses",
        "shield:Describe*",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:List*",
        "snowball:ListClusters",
        "snowball:ListJobs",
```

```
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListAssociationVersions",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListComplianceItems",
        "ssm:ListComplianceSummaries",
        "ssm:ListDocumentMetadataHistory",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:ListOpsMetadata",
        "ssm:ListResourceComplianceSummaries",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeApplicationAssignment",
        "sso:DescribeApplicationProvider",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:DescribeRegion",
        "sso:DescribeTrustedTokenIssuer",
        "sso:GetApplicationAccessScope",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:GetApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:GetApplicationGrant",
        "sso:GetApplicationSessionConfiguration",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
```

```
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationAccessScopes",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:ListApplicationGrants",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplicationProviders",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListRegions",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso:ListTrustedTokenIssuers",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:DescribeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:DescribeCache",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:DescribeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:DescribeNFSFileShares",
        "storagegateway:DescribeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeTapeArchives",
        "storagegateway:DescribeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:DescribeTapes",
        "storagegateway:DescribeUploadBuffer",
        "storagegateway:DescribeVTLDevices",
        "storagegateway:DescribeWorkingStorage",
        "storagegateway:List*",
```

```
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "transcribe:GetCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:GetMedicalVocabulary",
        "transcribe:GetVocabulary",
        "transcribe:GetVocabularyFilter",
        "transcribe:ListCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:ListCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:ListLanguageModels",
        "transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListMedicalVocabularies",
        "transcribe:ListTagsForResource",
        "transcribe:ListTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListVocabularies",
        "transcribe:ListVocabularyFilters",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "translate:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf:ListWebACLs",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetWebACL",
```

```
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:GetAssistant",
        "workdocs:DescribeResourcePermissions",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

Descrição: concede acesso para gerenciar os recursos criados pelo Security Lake.

`SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 14 de novembro de 2024, 22:10 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeLambdaConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeletePartitionUpdaterLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:DeleteFunction",
      "Resource" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLambdaEventSourceMappings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaEventSourceMapping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaConfigs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-
*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeConfigurationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCompactionAndManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityLakeLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeSQSQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:StartMessageMoveTask",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake_*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLakeManager-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SecurityLakeServiceLinkedRole

Descrição: esta política concede permissões para operar o serviço Amazon Security Lake em seu nome

`SecurityLakeServiceLinkedRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 29 de novembro de 2022, 14:03 UTC
- Hora da edição: 19 de abril de 2024, 16:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeServiceLinkedRole`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrgAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/security-lake/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAnyVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWafLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "SecurityLake"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-security-lake-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListWebACLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListWebACLs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServerMigration_ServiceRole

Descrição: Permissões para permitir que o Serviço de Migração de AWS Servidores migre VMs para o EC2: permite que o Serviço de Migração de Servidores coloque os recursos migrados na conta EC2 do cliente.

`ServerMigration_ServiceRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ServerMigration_ServiceRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 11 de agosto de 2020, 20:41 UTC
- Hora da edição: 15 de outubro de 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigration_ServiceRole`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServerMigrationConnector

Descrição: Permissões para permitir que o AWS Server Migration Connector migre VMs para o EC2. Permite comunicação com o AWS Server Migration Service, read/write acesso aos buckets do S3 começando com 'sms-b-' e 'import-to-ec2-', bem como aos buckets usados para atualização do Server Migration Connector, AWS registro AWS do Server Migration Connector e upload de métricas para. AWS AWS

`ServerMigrationConnector` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ServerMigrationConnector` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de outubro de 2016, 21:45 UTC
- Hora da edição: 24 de outubro de 2016, 21:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationConnector`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:SendMessage",
        "sms:GetMessages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sms-b-*",
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "awsconnector:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM

- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServerMigrationServiceConsoleFullAccess

Descrição: permissões necessárias para usar todos os recursos do Server Migration Service Console

`ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 09 de maio de 2020, 17:18 UTC
- Hora da edição: 20 de julho de 2020, 22:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sms:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sms.amazonaws.com"
```

```
        }
      },
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServerMigrationServiceLaunchRole

Descrição: Permissões para permitir que o Serviço de Migração de AWS Servidores crie e atualize AWS recursos relevantes nos do cliente Conta da AWS para iniciar servidores e aplicativos migrados.

`ServerMigrationServiceLaunchRole` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ServerMigrationServiceLaunchRole` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 26 de novembro de 2018, 19:53 UTC
- Hora da edição: 15 de outubro de 2020, 17:29 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceLaunchRole`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
```

```
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation

Descrição: Permissões para permitir que o AWS SMS execute o script de validação de dados usado e envie o script de success/failure volta ao SMS

`ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 20 de julho de 2020, 22:25 UTC
- Hora da edição: 20 de julho de 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sms:NotifyAppValidationOutput",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServiceQuotasFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Service Quotas

`ServiceQuotasFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ServiceQuotasFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2019, 15:44 UTC

- Hora da edição: 04 de fevereiro de 2021, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/ServiceQuotaMonitor" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "servicequotas.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServiceQuotasReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao Service Quotas

`ServiceQuotasReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ServiceQuotasReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 24 de junho de 2019, 15:31 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v5 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
```

```
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ServiceQuotasServiceRolePolicy

Descrição: permite que o Service Quotas crie casos de suporte em seu nome

`ServiceQuotasServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário da criação: 22 de maio de 2019, 20:44 UTC
- Hora da edição: 24 de junho de 2019, 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ServiceQuotasServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SignInLocalDevelopmentAccess

Descrição: fornece permissões para acesso programático AWS por meio do serviço de AWS login, incluindo a criação de OAuth2 tokens para ferramentas e aplicativos de desenvolvedores.

`SignInLocalDevelopmentAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SignInLocalDevelopmentAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Horário de criação: 19 de novembro de 2025, 18:34 UTC

- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SignInLocalDevelopmentAccess`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:AuthorizeOAuth2Access",
        "signin:CreateOAuth2Token"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:signin:*:*:oauth2/public-client/*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SimpleWorkflowFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao serviço de configuração do Simple Workflow.

`SimpleWorkflowFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SimpleWorkflowFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- Hora da edição: 06 de fevereiro de 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SimpleWorkflowFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "swf:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center

- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SMSVoiceServiceRolePolicy

Descrição: Permite SMSVoice publicar métricas CloudWatch em seu nome

`SMSVoiceServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Horário de criação: 14 de novembro de 2024, 17:04 UTC
- Horário editado: 14 de novembro de 2024, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SMSVoiceServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SMSVoice"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy

Descrição: Permite que dados de alocação de custos divididos recuperem informações da AWS Organizations, se aplicável, e coletem dados de telemetria para os serviços de dados de alocação de custos divididos pelos quais o cliente optou por.

`SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 16 de abril de 2024, 16:05 UTC
- Hora da edição: 16 de abril de 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonManagedServiceForPrometheusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SSMQuickSetupRolePolicy

Descrição: fornece permissões para verificar a integridade da Configuração Rápida, garantir o uso uniforme dos parâmetros e dos recursos provisionados e corrigir os recursos quando o desvio é detectado.

`SSMQuickSetupRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 25 de junho de 2024, 15:20 UTC
- Horário editado: 18 de novembro de 2024, 13:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SSMQuickSetupRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListResourceDataSync"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncGetOpsSummaryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:SyncType" : "SyncFromSource"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSSMDocumentsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*-AWSQuickSetupType-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupCfnStacksDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SupportUser

Descrição: esta política concede permissões para solucionar e resolver problemas em uma Conta da AWS. Essa política também permite que o usuário entre em contato com o AWS suporte para criar e gerenciar casos.

`SupportUser` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SupportUser` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Hora da criação: 10 de novembro de 2016, 17:21 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SupportUser`

Versão da política

Versão da política: v11 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:List*",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "apigateway:GET",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudfront:Get*",
```

```
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:GetBulkPublishDetails",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:List*",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
```

```
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ReportTaskProgress",
        "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
        "devicefarm:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:ListConfigurations",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeSnapshots",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:GetSnapshotLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeReservedInstancesModifications",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
```

```
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:ReadJob",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "events:DescribeRule",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "importexport:GetStatus",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:DiscoverInputSchema",
        "kinesisanalytics:GetApplicationState",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
```

```
        "kinesis:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:List*",
        "lambda:Get*",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "opsworks:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:Describe*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:List*",
        "s3:List*",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "sns:Get*",
```

```
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "ssm:List*",
        "ssm:Describe*",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "workdocs:Describe*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

SystemAdministrator

Descrição: concede permissões de acesso total necessárias aos recursos necessários para operações de aplicações e desenvolvimento.

`SystemAdministrator` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `SystemAdministrator` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Hora da criação: 10 de novembro de 2016, 17:23 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator`

Versão da política

Versão da política: v12 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:Request*",
        "acm:Resend*",
        "autoscaling:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudwatch:*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
```

```
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:Update*",
        "codedeploy:*",
        "codepipeline:*",
        "config:*",
        "ds:*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses*",
        "ec2:Associate*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:Bundle*",
        "ec2:Cancel*",
        "ec2:Copy*",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
```

```
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVolumeIO",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:Import*",
        "ec2:Modify*",
        "ec2:MonitorInstances",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:Purchase*",
        "ec2:RegisterImage",
```

```
        "ec2:Release*",
        "ec2:Replace*",
        "ec2:ReportInstanceStatus",
        "ec2:Request*",
        "ec2:Reset*",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RunScheduledInstances",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnmonitorInstances",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticloadbalancing:*",
        "events:*",
        "iam:GetAccount*",
        "iam:GetContextKeys*",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:Simulate*",
        "iam:UpdateServerCertificate",
        "iam:UpdateSigningCertificate",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:List*",
        "lambda:PublishVersion",
```

```
        "lambda:Update*",
        "logs:*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "ses:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "trustedadvisor:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl*",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachVolume",
```

```
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "s3:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetGroup*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy*",
        "iam:GetRole*",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLastAccessed*",
        "iam:GetUser*",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttached*",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles*",
```

```
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:Upload*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/ec2-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/ecr-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-sysadmin-*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

TranslateFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon Translate.

`TranslateFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `TranslateFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 27 de novembro de 2018, 23:36 UTC
- Hora da edição: 08 de janeiro de 2020, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "translate:*",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

TranslateReadOnly

Descrição: fornece acesso somente leitura ao Amazon Translate.

`TranslateReadOnly` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `TranslateReadOnly` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2017, 18:22 UTC
- Hora da edição: 24 de maio de 2023, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateReadOnly`

Versão da política

Versão da política: v7 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "translate:TranslateText",
        "translate:TranslateDocument",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:ListParallelData",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

ViewOnlyAccess

Descrição: essa política concede permissões para visualizar recursos e metadados básicos em todos os AWS serviços.

`ViewOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `ViewOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de trabalho
- Hora da criação: 10 de novembro de 2016, 17:20 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/ViewOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v43 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralViewOnlyAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "athena:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "backup:DescribeBackupJob",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeCopyJob",
```

```
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:DescribeReportJob",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:GetSupportedResourceTypes",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupPlanTemplates",
        "backup:ListBackupPlanVersions",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListCopyJobs",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListLegalHolds",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListTags",
        "batch:ListJobs",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "clouddirectory:ListAppliedSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDevelopmentSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "clouddirectory:ListPublishedSchemaArns",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
```

```
        "codebuild:ListBuilds*",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:ListIdentities",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:ListDatasets",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:List*",
        "connect:List*",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetAccountLimits",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "devicefarm:List*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:List*",
        "dms:List*",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeBundleTasks",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHost*",
        "ec2:DescribeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeImage*",
        "ec2:DescribeImport*",
        "ec2:DescribeInstance*",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
```

```
        "ec2:DescribeNetwork*",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReserved*",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshot*",
        "ec2:DescribeSpot*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolume*",
        "ec2:DescribeVpc*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
```

```
        "firehose:List*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:List*",
        "glacier:List*",
        "glue:GetTags",
        "greengrass:List*",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:List*",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:List*",
        "iot:List*",
        "kafka:ListClusters",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lambda:List*",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:IsVpcPeered",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetTransformer",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
```

```
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetImportJobs",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks:Describe*",
        "organizations:List*",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites",
        "outposts:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:List*",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "rds:Describe*",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEvents",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
```

```
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sdb:List*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:DescribeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:List*",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "shield:List*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "states:ListActivities",
        "states:ListExecutions",
        "states:ListMapRuns",
        "states:ListStateMachineAliases",
```

```
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListLocalDisks",
        "storagegateway:ListVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "swf:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:List*",
        "wafv2:List*",
        "workdocs:DescribeAvailableDirectories",
        "workdocs:DescribeInstances",
        "workmail:Describe*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

VMImportExportRoleForAWSConnector

Descrição: política padrão para a função de Import/Export serviço de VM, para clientes que usam o AWS Conector. O Import/Export serviço de VM assume uma função com essa política para atender às solicitações de migração de máquinas virtuais do dispositivo virtual AWS Connector. (Observe que o AWS Connector usa a política gerenciada AWSConnector "" para emitir solicitações em nome do cliente para o Import/Export serviço de VM.) Fornece a capacidade de criar AMIs e instantâneos do EBS, modificar atributos de instantâneos do EBS, fazer chamadas “Describe*” em objetos do EC2 e ler buckets do S3 começando com '2-'. import-to-ec

`VMImportExportRoleForAWSConnector` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `VMImportExportRoleForAWSConnector` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função de serviço
- Hora da criação: 03 de setembro de 2015, 20:48 UTC
- Hora da edição: 03 de setembro de 2015, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/VMImportExportRoleForAWSConnector`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

VPCLatticeFullAccess

Descrição: fornece acesso total ao Amazon VPC Lattice e acesso aos serviços de dependência.

`VPCLatticeFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `VPCLatticeFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de março de 2023, 2:49 UTC
- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListAliases",
```

```
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

VPCLatticeReadOnlyAccess

Descrição: fornece acesso somente de leitura ao Amazon VPC Lattice por meio do Console de gerenciamento da AWS, e acesso limitado aos serviços de dependência.

`VPCLatticeReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `VPCLatticeReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de março de 2023, 2:47 UTC

- Horário editado: 12 de fevereiro de 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v4 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

VPCLatticeServicesInvokeAccess

Descrição: esta política fornece acesso à invocação de serviços do Amazon VPC Lattice.

`VPCLatticeServicesInvokeAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `VPCLatticeServicesInvokeAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 30 de março de 2023, 2:45 UTC
- Hora da edição: 30 de março de 2023, 2:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeServicesInvokeAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice-svcs:Invoke"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

WAFLoggingServiceRolePolicy

Descrição: criar SLR para gravar os logs do cliente em um fluxo do Firehose

`WAFLoggingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de agosto de 2018, 21:05 UTC

- Hora da edição: 24 de agosto de 2018, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFLoggingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy

Descrição: criar SLR para gravar os logs do cliente em um fluxo do Firehose

`WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 24 de agosto de 2018, 18:40 UTC
- Hora da edição: 24 de agosto de 2018, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

WAFV2LoggingServiceRolePolicy

Descrição: essa política cria uma função vinculada ao serviço que permite ao AWS WAF gravar registros no Amazon Kinesis Data Firehose.

`WAFV2LoggingServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Essa política é vinculada a uma função associada a um serviço, o que possibilita que este serviço execute ações em seu próprio nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Detalhes desta política

- Tipo: Política de função vinculada ao serviço
- Hora da criação: 7 de novembro de 2019, 0:40 UTC
- Hora da edição: 3 de junho de 2024, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFV2LoggingServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v3 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FirehoseAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrganizationAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

WellArchitectedConsoleFullAccess

Descrição: Fornece acesso total à AWS Well-Architected Tool por meio do Console de gerenciamento da AWS

`WellArchitectedConsoleFullAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `WellArchitectedConsoleFullAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada

- Hora da criação: 29 de novembro de 2018, 18:19 UTC
- Hora da edição: 29 de novembro de 2018, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleFullAccess`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

Descrição: Fornece acesso somente para leitura à Well-Architected Tool por meio do AWS Console de gerenciamento da AWS

`WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 29 de novembro de 2018, 18:21 UTC
- Hora da edição: 29 de junho de 2023, 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`

Versão da política

Versão da política: v2 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*",
        "wellarchitected:ExportLens"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

WorkLinkServiceRolePolicy

Descrição: Permite o acesso Serviços da AWS e os recursos usados ou gerenciados pela Amazon WorkLink

`WorkLinkServiceRolePolicy` é uma política gerenciada pelo AWS.

Utilização desta política

Você pode vincular a `WorkLinkServiceRolePolicy` aos seus usuários, grupos e perfis.

Detalhes desta política

- Tipo: política AWS gerenciada
- Hora da criação: 23 de janeiro de 2019, 19:03 UTC
- Hora da edição: 23 de janeiro de 2019, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WorkLinkServiceRolePolicy`

Versão da política

Versão da política: v1 (padrão)

A versão padrão da política é aquela que define as permissões desta política. Quando um usuário ou função da política faz uma solicitação para acessar um AWS recurso, AWS verifica a versão padrão da política para determinar se a solicitação deve ser permitida.

Documento da política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonWorkLink-*"
    }
  ]
}
```

Saiba mais

- Crie um conjunto de permissões usando políticas AWS gerenciadas no IAM Identity Center
- Adicionar e remover permissões de identidade IAM
- Compreenda o controle de versionamento das políticas do IAM
- Comece com políticas AWS gerenciadas e adote permissões com privilégios mínimos

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.