aws

Guia do Desenvolvedor

Amazon DocumentDB

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon DocumentDB: Guia do Desenvolvedor

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é Amazon DocumentDB 1
Visão geral 1
Clusters 3
Instâncias 4
Regiões e AZs 7
Regiões 8
Zonas de disponibilidade 8
Preços 10
Teste gratuito 11
Monitoramento 11
Interfaces 11
AWS Management Console 12
AWS CLI 12
Drivers do MongoDB 12
Próximas etapas 12
Como funciona 13
Endpoints do Amazon DocumentDB 15
Suporte a TLS 18
Armazenamento do Amazon DocumentDB 19
Replicação do Amazon DocumentDB 20
Confiabilidade do Amazon DocumentDB 20
Opções de preferência de leitura 21
Exclusões de TTL 26
Recursos faturáveis 27
O que é um banco de dados de documentos? 30
Casos de uso 30
Noções básicas sobre documentos 31
Trabalhar com documentos 37
Guia de conceitos básicos 50
Pré-requisitos 50
Etapa 1: criar um cluster 52
Etapa 2: Conecte-se ao seu cluster 55
Etapa 3: inserir e consultar dados 56
Etapa 4: explorar 58

Início rápido de uso AWS CloudFormation 59
Pré-requisitos 60
Permissões obrigatórias do IAM 60
Par de EC2 chaves da Amazon 63
Iniciar uma pilha AWS CloudFormation do Amazon DocumentDB 63
Acessar o cluster do Amazon DocumentDB 68
Proteção contra encerramento e exclusão 69
Compatibilidade com o MongoDB 70
Compatibilidade com MongoDB 5.0 70
Novidades do Amazon DocumentDB 5.0 70
Conceitos básicos do Amazon DocumentDB 5.0 71
Atualize ou migre para o Amazon DocumentDB 5.0 72
Diferenças funcionais 72
Compatibilidade do MongoDB 4.0 73
Atributos do Amazon DocumentDB 4.0 74
Conceitos básicos do Amazon DocumentDB 4.0 75
Atualizar ou migrar para o Amazon DocumentDB 4.0 76
Diferenças funcionais 76
Transações 78
Requisitos 78
Práticas recomendadas 79
Limitações 79
Monitoramento e diagnóstico 80
Nível de isolamento de transação 81
Casos de uso 81
Transações com várias declarações 81
Transações de várias coleções 83
Exemplos de API de transação para API de retorno de chamada 85
Exemplos de API de transação para API principal 85
Comandos compatíveis 119
Capacidades sem suporte 120
Sessões 120
Consistência causal 121
Gravações repetíveis 122
Erros de transação 122
Práticas recomendadas 123

Diretrizes operacionais básicas 123
Dimensionamento de instância 125
Trabalhar com índices 126
Criação de índices 126
Seletividade do índice 126
Impacto dos índices na gravação de dados 127
Identificar índices ausentes 127
Identificar índices não utilizados 128
Práticas recomendadas de segurança 128
Otimização de custo 129
Uso de métricas para identificar problemas de performance 129
Visualização de métricas de performance 130
Configurando um CloudWatch alarme 130
Avaliação de métricas de performance 130
Avaliação do uso da instância Amazon DocumentDB com métricas CloudWatch 132
Ajuste das consultas 134
Workloads de TTL e séries temporais 134
Migrações 135
Trabalhar com grupos de parâmetros de cluster 135
Consultas de pipeline de agregação 135
`batchInsert` e `batchUpdate` 135
Diferenças funcionais com o MongoDB 136
Benefícios funcionais do Amazon DocumentDB 136
Transações implícitas 136
Diferenças funcionais atualizadas 137
Indexação de matriz 138
Índices de várias chaves 139
Caracteres nulos em strings 140
Controle de acesso com base em função 140
Indexação de `$regex` 140
Projeção para documentos aninhados 141
Diferenças funcionais com o MongoDB 141
Operador `$vectorSearch` 142
`0pCountersCommand` 142
Bancos de dados e coleções de administradores 142
`cursormaxTimeMS` 142

explain() 142
Compilações de índice 143
Pesquisa com chave vazia no caminho 143
APIsMongoDB, operações e tipos de dados 143
Utilitários mongodump e mongorestore 144
Ordenação de resultados 144
Gravações repetíveis 144
Índice esparso 145
Usar $elemMatch dentro de uma expressão $all 145
Indexação de $ne, $nin, $nor, $not, $exists e $elemMatch 146
Dólar ($) e ponto (.) nos nomes dos campos 147
$lookup 147
$naturale classificação reversa 151
APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis 152
Comandos do banco de dados 152
Comandos administrativos 153
Agregação 154
Autenticação 155
Comandos de diagnóstico 155
Operações de gravação e de consulta 156
Comandos de gerenciamento de perfis 157
Comandos de sessão 158
Gerenciamento de usuários 158
Comandos de fragmentação 159
Operadores de consulta e projeção 161
Operadores de matriz 161
Operadores bitwise 161
Operador de comentários 162
Operadores de comparação 162
Operadores de elemento 162
Operadores de consulta de avaliação 163
Operadores lógicos 163
Operadores de projeção 163
Operadores de atualização 164
Operadores de matriz 164
Operadores bitwise 165

Operadores de campo ... 165
Modificadores de atualização ... 165
Geoespacial ... 166
Especificadores de geometria ... 166
Seletores de consulta ... 166
Métodos de cursor ... 167
Operadores de pipeline de agregação ... 169
Expressões do acumulador ... 170
Operadores aritméticos ... 171
Operadores de matriz ... 172
Operadores booleanos ... 173
Operadores de comparação ... 173
Operadores de expressão condicional ... 174
Operador de tipo de dados ... 174
Operador de tamanho de dados ... 174
Operadores de data ... 174
Operador literal ... 176
Operador de mesclagem ... 176
Operador natural ... 176
Configurar operadores ... 176
Operadores de estágio ... 177
Operadores de string ... 179
Variáveis do sistema ... 180
Operador de pesquisa de texto ... 180
Operadores de conversão de tipo ... 180
Operadores variáveis ... 181
Operadores diversos ... 181
Tipos de dados ... 182
Índices e propriedades de índice ... 183
Índices ... 183
Propriedades de índice ... 184
IA generativa ... 185
SageMaker Tela ... 185
Como criar modelos de ML sem código com o SageMaker AI Canvas ... 185
Configurando o domínio de SageMaker IA e o perfil de usuário ... 186

Configurando permissões de acesso do IAM para Amazon DocumentDB SageMaker e AI Canvas ... 186
Criação de usuários e funções de banco de dados para o SageMaker AI Canvas ... 187
Regiões disponíveis ... 187
Pesquisa vetorial ... 188
Inserir vetores ... 189
Criar um índice vetorial ... 189
Obter uma definição de índice ... 193
Consultar vetores ... 194
Atributos e limitações ... 198
Práticas recomendadas ... 199
Migrar para o Amazon DocumentDB ... 201
Ferramentas de migração ... 201
AWS Database Migration Service ... 201
Utilitários de linha de comando ... 202
Descoberta ... 202
Planejamento: requisitos de cluster do Amazon DocumentDB ... 206
Abordagens de migração ... 209
Off-line ... 210
Online ... 211
Híbrida ... 213
Origens de migração ... 214
Conectividade de migração ... 215
Teste ... 218
Considerações sobre os testes do plano de migração ... 219
Testes de performance ... 222
Testes de failover ... 223
Recursos adicionais ... 223
Manual de migração ... 223
Processo de migração ... 223
Recursos adicionais ... 228
Atualizar a versão do mecanismo do Amazon DocumentDB ... 229
Pré-requisitos e limitações da MVU ... 230
Práticas recomendadas para atualizações de versões principais implementadas ... 231
Realizar atualizações de versões principais implementadas usando clusters clonados ... 232
Antes de uma atualização da versão principal implementada ... 232

Durante uma atualização da versão principal implementada 234
Após uma atualização da versão principal implementada 235
Executar uma atualização de versão principal no local 236
Diferenças entre clusters do Amazon DocumentDB 3.6/4.0 a 5.0 atualizados e novos clusters do Amazon DocumentDB 5.0. 239
Solução de problemas de atualização da versão principal implementada 240
Atualizando usando AWS DMS 241
Etapa 1: ativar fluxos de alterações 241
Etapa 2: modificar a duração da retenção dos fluxos de alterações 242
Etapa 3: migrar seus índices 242
Etapa 4: criar uma instância de AWS DMS replicação 243
Etapa 5: criar um endpoint AWS DMS de origem 246
Etapa 6: criar um endpoint de AWS DMS destino 248
Etapa 7: criar e executar uma tarefa de migração 250
Etapa 8: alterar o endpoint da aplicação para o cluster Amazon DocumentDB de destino 252
Segurança 253
Gerenciamento de senhas com AWS Secrets Manager 254
Limitações da integração do Secrets Manager com o Amazon DocumentDB 255
Visão geral do gerenciamento de senhas de usuário primário com AWS Secrets Manager .. 255
Impondo o gerenciamento da senha do usuário principal pelo Amazon DocumentDB no AWS Secrets Manager 256
Gerenciando a senha do usuário principal de um cluster com o Secrets Manager 256
Proteção de dados 257
Criptografia em nível de campo do lado do cliente 258
Criptografar dados em repouso 266
Criptografia de dados em trânsito 271
Gerenciamento de chaves 282
Gerenciamento de Identidade e Acesso 283
Público 283
Autenticar com identidades 284
Gerenciar o acesso usando políticas 288
Como o Amazon DocumentDB funciona com o IAM 291
Exemplos de políticas baseadas em identidade 299
Solução de problemas 302
Gerenciar permissões de acesso aos recursos do Amazon DocumentDB 304
Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) 309

AWS políticas gerenciadas para o Amazon DocumentDB ... 314
Referência de permissões da API do Amazon DocumentDB ... 332
Autenticação usando identidade do IAM ... 341
Conceitos básicos dos usuários e das funções do IAM ... 342
Configurar tipos de computação ... 345
Monitorar solicitações de autenticação ... 346
Usar a autenticação do IAM ... 346
Drivers que oferecem suporte ao IAM ... 347
Perguntas frequentes sobre autenticação de identidade do IAM ... 347
Gerenciar usuários do Amazon DocumentDB ... 348
Usuário principal e `serviceadmin` ... 348
Criar usuários adicionais ... 349
Alternância automática de senhas ... 351
Controle de acesso com base em função ... 352
Conceitos do RBAC ... 353
Introdução às funções integradas do RBAC ... 355
Introdução às funções definidas pelo usuário do RBAC ... 358
Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um usuário ... 363
Comandos comuns ... 365
Diferenças funcionais ... 370
Limites ... 370
Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em função ... 370
Registro em log e monitoramento ... 379
Atualizar certificados ... 379
Atualizar sua aplicação e seu cluster do Amazon DocumentDB ... 380
Alternância automática de certificados do servidor ... 384
Solução de problemas ... 385
Perguntas frequentes ... 386
Atualizando certificados — GovCloud ... 393
Atualizar sua aplicação e seu cluster do Amazon DocumentDB ... 380
Solução de problemas ... 385
Perguntas frequentes ... 386
Validação de conformidade ... 405
Resiliência ... 406
Segurança da infraestrutura ... 407
Endpoints da VPC (AWS PrivateLink) ... 408

Considerações sobre endpoints da VPC do ... 409
Disponibilidade de regiões ... 410
Como criar um endpoint da VPC de interface para a API do Amazon DocumentDB ... 411
Criar uma política de endpoint da VPC para a API do Amazon DocumentDB ... 411
Práticas recomendadas de segurança ... 413
Auditoria de eventos ... 413
Eventos com suporte ... 414
Ativar a auditoria ... 420
Desativar a auditoria ... 427
Acessar seus eventos ... 430
Filtrar eventos de DML ... 431
Fazer backup e restaurar ... 437
Backup e restauração: conceitos ... 438
Noções básicas do uso do armazenamento de backup do ... 440
Despejo, restauração, importação e exportação de dados ... 442
`mongodump` ... 442
`mongorestore` ... 443
`mongoexport` ... 443
`mongoimport` ... 444
Tutorial ... 445
Considerações sobre snapshot de cluster ... 447
Armazenamento de backup ... 448
Janela de backup ... 448
Período de retenção de backup ... 450
Copiar criptografia de snapshot de cluster ... 451
Comparação dos snapshots automáticos e manuais ... 451
Criação de um snapshot manual de cluster ... 453
Cópia de um snapshot de cluster ... 456
Copiar snapshots compartilhados ... 457
Copiando instantâneos entre Regiões da AWS ... 457
Limitações ... 458
Lidar com a criptografia ... 458
Considerações de grupos de parâmetros ... 459
Cópia de um snapshot de cluster ... 459
Compartilhamento de um snapshot de cluster ... 466
Compartilhar um snapshot criptografado ... 467

Compartilhar um snapshot ... 470
Restauração de um snapshot de cluster ... 473
Restauração para um ponto no tempo ... 481
Exclusão de um snapshot de cluster ... 487
Gerenciando o Amazon DocumentDB ... 490
Visão geral de tarefas operacionais ... 490
Adicionar uma réplica a um cluster do Amazon DocumentDB ... 491
Descrever clusters e instâncias ... 492
Criar um snapshot de cluster ... 494
Restauração a partir de um snapshot ... 495
Remover uma instância de um cluster ... 496
Excluir um cluster ... 497
Clusters globais ... 497
O que é um cluster global? ... 497
Por que os clusters globais são úteis? ... 498
Quais são as limitações atuais dos clusters globais? ... 498
Guia de início rápido ... 499
Gerenciar clusters globais ... 515
Conectar clusters globais ... 523
Monitorar clusters globais ... 523
Recuperação de desastres ... 524
Gerenciamento de clusters do ... 541
Noções básicas de clusters ... 541
Configurações do cluster ... 544
Configurações de armazenamento de cluster ... 547
Determinar o status de um cluster ... 550
Ciclo de vida do cluster ... 551
Escalar clusters ... 594
Clonar um volume para um cluster ... 597
Entender a tolerância a falhas de cluster ... 610
Gerenciar instâncias ... 612
Determinar o status de uma instância ... 612
Ciclo de vida da instância ... 612
Gerenciar classes de instância ... 636
Instâncias com NVMe ... 647
Gerenciamento de grupos de sub-redes ... 650

Criação de um grupo de sub-redes ... 651
Como descrever um grupo de sub-redes ... 657
Modificação de um grupo de sub-redes ... 660
Exclusão de um grupo de sub-redes ... 663
Alta disponibilidade e replicação ... 664
Escalabilidade de leitura ... 665
Alta disponibilidade ... 665
Adicionar réplicas do ... 667
Failover ... 667
Lag de replicação ... 672
Gerenciamento de Índices ... 673
Criação do índice do Amazon DocumentDB ... 673
Manutenção dos índices do Amazon DocumentDB ... 680
Gerenciamento da compactação de documentos ... 681
Gerenciamento da compactação de documentos ... 682
Monitoramento da compactação de documentos ... 683
Gerenciamento de eventos ... 684
Exibição de categorias de eventos ... 685
Visualizando eventos do Amazon DocumentDB ... 687
Escolher regiões e zonas de disponibilidade ... 690
Disponibilidade de regiões ... 691
Gerenciando grupos de parâmetros de cluster ... 693
Descrevendo grupos de parâmetros de cluster ... 694
Criando grupos de parâmetros de cluster ... 701
Modificando grupos de parâmetros de cluster ... 704
Modificando clusters para usar grupos de parâmetros de cluster personalizados ... 709
Copiando grupos de parâmetros de cluster ... 710
Redefinindo grupos de parâmetros de cluster ... 712
Excluindo grupos de parâmetros de cluster ... 715
Referência de parâmetros de cluster ... 718
Noções básicas sobre endpoints ... 736
Localizar os endpoints de um cluster ... 737
Localizar o endpoint de uma instância ... 740
Conectar-se a endpoints ... 743
Entendendo o Amazon DocumentDB ARNs ... 745
Criação de um ARN ... 745

Localizar um ARN ... 748
Marcar recursos ... 751
Visão geral de tags de recurso do ... 751
Restrições de tag ... 752
Adicionar ou atualizar tags ... 753
Listar tags ... 754
Remover tags ... 756
Manutenção do Amazon DocumentDB ... 757
Notificações de patch do mecanismo ... 758
Visualizar manutenção pendente ... 759
Atualizações do mecanismo ... 761
Atualizações iniciadas pelo usuário ... 765
Gerenciar janelas de manutenção. ... 766
Atualizações do sistema operacional ... 768
Noções básicas dos perfis vinculados ao serviço ... 772
Permissões de perfil vinculado ao serviço ... 773
Criar um perfil vinculado ao serviço ... 775
Modificar um perfil vinculado ao serviço ... 775
Excluir um perfil vinculado ao serviço ... 775
Regiões compatíveis com os perfis vinculados a serviços do Amazon DocumentDB ... 776
Usar fluxos de alterações ... 776
Operações compatíveis ... 777
Faturamento ... 778
Limitações ... 778
Ativar fluxos de alterações ... 779
Usar fluxos de alterações com Python ... 781
Pesquisa completa de documentos ... 783
Retomar um fluxo de alterações ... 784
Retomar com `startAtOperationTime` ... 786
Retomar com `postBatchResumeToken` ... 788
Transações ... 789
Modificar a duração da retenção do log ... 789
Fluxos de alterações em instâncias secundárias ... 793
Usando AWS Lambda com fluxos de mudança ... 794
Limitações ... 795
Usar clusters elásticos ... 796

Casos de uso do cluster elástico ... 797
Perfis de usuário ... 797
Gerenciamento de conteúdo e registros históricos ... 797
Vantagens dos clusters elásticos ... 797
AWS integração de serviços ... 797
Disponibilidade de regiões e versões ... 798
Disponibilidade regional para clusters elásticos ... 798
Disponibilidade da versão ... 799
Limitações ... 799
Gerenciamento de clusters elásticos ... 799
Operações de gravação e de consulta ... 800
Gerenciamento de coleções e índices ... 800
Administração e diagnóstico ... 800
Funcionalidades de adesão ... 801
Como funciona ... 801
Fragmentação de clusters elásticos do Amazon DocumentDB ... 801
Migração de clusters elásticos ... 805
Escalabilidade dos clusters elásticos ... 805
Confiabilidade dos clusters elásticos ... 805
Armazenamento e disponibilidade de clusters elásticos ... 805
Diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 4.0 e clusters elásticos ... 806
Conceitos básicos ... 807
Pré-requisitos ... 808
Etapa 1: Criar um cluster do ElastiCache ... 809
Etapa 2: Conecte-se ao seu cluster elástico ... 815
Etapa 3: fragmentar sua coleção, inserir e consultar dados ... 817
Etapa 4: explorar ... 820
Práticas recomendadas ... 820
Selecionar chaves de fragmento ... 821
Gerenciamento de conexões ... 821
Coleções não fragmentadas ... 821
Escalar clusters elásticos ... 822
Monitoramento de clusters elásticos ... 822
Gerenciar clusters elásticos ... 823
Como modificar configurações de clusters elásticos ... 823
Como monitorar um cluster elástico ... 827

Como excluir um cluster elástico ... 831
Como gerenciar snapshots de cluster elástico ... 833
Interromper e iniciar um cluster elástico ... 848
Manutenção de aglomerados elásticos ... 852
Criptografia de dados em repouso ... 860
Como os clusters elásticos do Amazon DocumentDB usam concessões em AWS KMS ... 862
Criar uma chave gerenciada pelo cliente ... 863
Monitorar suas chaves de criptografia para clusters elásticos do Amazon DocumentDB ... 864
Saiba mais ... 870
Perfis vinculados ao serviço ... 870
Permissões de função vinculadas ao serviço para clusters elásticos ... 871
Monitoramento do Amazon DocumentDB ... 875
Monitorar o status de um cluster ... 876
Valores de status do cluster ... 877
Monitorar o status de um cluster ... 879
Monitorar o status de uma instância ... 880
Valores de status de instâncias ... 881
Monitorando o status da instância usando o AWS Management Console ou AWS CLI ... 884
Status de integridade da instância ... 886
Monitorando o status de integridade da instância usando o AWS Management Console ... 886
Visualização das recomendações do Amazon DocumentDB ... 888
Assinaturas de eventos ... 891
Assinar eventos ... 892
Gerenciar assinaturas do ... 895
Categorias e mensagens ... 899
Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch ... 902
Métricas do Amazon DocumentDB ... 903
Visualizando CloudWatch dados ... 920
Dimensões do Amazon DocumentDB ... 927
Monitorar as métricas do Opcounter ... 927
Monitorar conexões de banco de dados ... 927
Registro de chamadas de API do Amazon DocumentDB com CloudTrail ... 928
Informações do Amazon DocumentDB em CloudTrail ... 928
Definir o perfil das operações ... 929
Operações compatíveis ... 930
Limitações ... 931

Ativar o profiler ... 931
Desativar o profiler ... 936
Desativar a exportação de logs do profiler ... 937
Acessar seus logs do profiler ... 939
Consultas comuns ... 939
Monitoramento com o Performance Insights ... 940
Conceitos de Performance Insights ... 941
Ativar e desativar o Performance Insights ... 945
Configurar políticas de acesso para o Performance Insights ... 948
Análise de métricas usando o painel do Performance Insights ... 954
Recuperar métricas com a API do Performance Insights ... 974
CloudWatch Métricas da Amazon para Performance Insights ... 989
Métricas de contadores do Performance Insights ... 991
OpenSearch integração ... 994
Amazon OpenSearch Service como destino ... 994
Etapa 1: criar um domínio do Amazon OpenSearch Service ou uma coleção OpenSearch sem servidor ... 995
Etapa 2: ativar fluxos de alterações no cluster do Amazon DocumentDB ... 995
Etapa 3: configurar o perfil do pipeline com permissões para gravar no bucket do Amazon S3 e no domínio ou coleção de destino ... 995
Etapa 4: adicionar as permissões necessárias ao perfil do pipeline para criar o X-ENI ... 996
Etapa 5: criar o pipeline ... 997
Limitações ... 997
Desenvolver com o Amazon DocumentDB ... 999
Conecte-se ao DocumentDB ... 999
Conexão programática ... 999
Conectar-se de fora de uma Amazon VPC ... 1028
Conectar-se como um conjunto de réplicas ... 1030
Conectar usando o Studio 3T ... 1035
Conecte-se usando DataGrip ... 1046
Conecte-se usando a Amazon EC2 ... 1054
Conecte-se usando o driver JDBC ... 1092
Conecte-se usando o driver ODBC ... 1110
Programa com DocumentDB ... 1126
Guia de programação Java do DocumentDB ... 1126
Usando a validação do esquema JSON ... 1159

Cotas e limites 1170
Tipos de instâncias compatíveis 1170
Regiões compatíveis 1172
Cotas regionais 1173
Limites de agregação 1176
Limites de cluster 1176
Limites de instâncias 1178
Restrições de nomenclatura 1181
Restrições de TTL 1183
Limites de cluster elástico 1183
Limites de fragmentos de cluster elástico 1184
Limites de CPU, memória, conexão e cursor do cluster elástico por fragmento 1185
Consultas 1186
Consultar documentos 1186
Recuperar todos os documentos 1187
Valores de campo correspondentes 1187
Documentos incorporados 1187
Valores de campo em documentos incorporados 1188
Corresponder a uma matriz 1188
Corresponder valores em uma matriz 1188
Usar operadores 1189
Plano de consulta 1189
Plano de Consulta 1189
Cache do plano de consultas 1191
Explicar os resultados 1191
Estágio de digitalização e filtragem 1192
Interseção de índices 1193
União de índices 1194
Interseção/união de vários índices 1195
Índice composto 1195
Fase de classificação 1196
Fase de grupos 1196
Dados geoespaciais 1196
Visão geral 1
Indexar e armazenar dados geoespaciais 1197
Consultar dados geoespaciais 1199

Limitações ... 1203
Índice parcial ... 1203
Crie um índice parcial ... 1203
Operadores compatíveis ... 1204
Consultar usando um índice parcial ... 1204
Funcionalidades parciais de índice ... 1205
Limitações parciais do índice ... 1209
Busca de texto ... 1210
Funções com suporte ... 1210
Usar o índice de texto do Amazon DocumentDB ... 1211
Diferenças com o MongoDB ... 1216
Práticas recomendadas e diretrizes ... 1217
Limitações ... 1217
Solução de problemas ... 1218
Problemas de conexão ... 1218
Não é possível conectar-se a um endpoint do Amazon DocumentDB ... 1218
Testar uma conexão com uma instância do Amazon DocumentDB ... 1224
Conectar a um endpoint inválido ... 1224
A configuração do driver afeta o número de conexões ... 1225
Compilação de índice ... 1225
Criação de índice fracassa ... 1225
Problemas e falhas de latência de criação de índice em segundo plano ... 1226
Desempenho e utilização de recursos ... 1226
Exibir estatísticas de inserção, atualização e exclusão ... 1227
Analise o desempenho do cache ... 1229
Localizar e encerrar consultas bloqueadas ou de longa execução ... 1230
Consultar um plano de consulta e otimizar uma consulta ... 1231
Como posso ver um plano de consulta em clusters elásticos? ... 1234
Listar todas as operações em execução em uma instância ... 1236
Saber quando uma consulta está fazendo progresso ... 1239
Determinar por que um sistema é executado de forma repentina lentamente ... 1241
Determinar a causa da alta utilização da CPU ... 1243
Encontre os cursores abertos em uma instância ... 1244
Veja a versão atual do mecanismo Amazon DocumentDB ... 1244
Analise o uso do índice e identifique índices não utilizados ... 1245
Identifique índices ausentes ... 1247

Resumo de consultas úteis 1249
Referência de API de gerenciamento de recursos 1251
Ações 1251
Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 1254
Amazon DocumentDB Elastic Clusters 1445
Tipos de dados 1519
Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) 1521
Amazon DocumentDB Elastic Clusters 1600
Erros comuns 1619
Parâmetros gerais 1620
Notas da versão 1624
18 de junho de 2025 1626
Novo atributo 1626
8 de maio de 2025 1627
Novo atributo 1627
2 de abril de 2025 1627
Novo atributo 1627
Correções de bugs e outras alterações 1627
24 de março de 2025 1628
Novo atributo 1628
6 de fevereiro de 2025 1628
Novo atributo 1628
28 de janeiro de 2025 1628
Novo atributo 1628
15 de janeiro de 2025 1628
Novos recursos 1628
Correções de bugs e outras alterações 1629
18 de dezembro de 2024 1629
Novos recursos 1629
12 de novembro de 2024 1629
Novos recursos 1629
6 de novembro de 2024 1630
Novos recursos 1630
1.º de novembro de 2024 1630
Novo atributo 1630
22 de outubro de 2024 1630

Novo atributo 1630
18 de setembro de 2024 1631
Novo atributo 1631
17 de setembro de 2024 1631
Novos recursos 1631
Correções de bugs e outras alterações 1631
22 de agosto de 2024 1632
Novo atributo 1632
20 de agosto de 2024 1632
Novo atributo 1632
8 de agosto de 2024 1632
Novo atributo 1632
23 de julho de 2024 1633
Novos recursos 1633
Correções de bugs e outras alterações 1634
22 de julho de 2024 1634
Novos recursos 1634
Correções de bugs e outras alterações 1635
9 de julho de 2024 1635
Novo atributo 1635
8 de julho de 2024 1635
Novo atributo 1635
25 de junho de 2024 1636
Novo atributo 1636
29 de maio de 2024 1636
Novos recursos 1636
3 de abril de 2024 1636
Novos recursos 1636
Correções de bugs e outras alterações 1637
22 de fevereiro de 2024 1637
Novos recursos 1637
30 de janeiro de 2024 1638
Novos recursos 1638
10 de janeiro de 2024 1638
Novos recursos 1638
Correções de bugs e outras alterações 1639

20 de dezembro de 2023 1640
Outras alterações 1640
13 de dezembro de 2023 1640
Novos recursos 1640
29 de novembro de 2023 1640
Novos recursos 1640
21 de novembro de 2023 1640
Novos recursos 1640
17 de novembro de 2023 1641
Novos recursos 1641
Correções de bugs e outras alterações 1641
6 de novembro de 2023 1641
Novos recursos 1641
Correções de bugs e outras alterações 1641
25 de setembro de 2023 1642
Novos recursos 1642
20 de setembro de 2023 1642
Novos atributos 1642
15 de setembro de 2023 1642
Novos recursos 1642
11 de setembro de 2023 1642
Novos recursos 1642
3 de agosto de 2023 1642
Novos recursos 1642
13 de julho de 2023 1643
Novos recursos 1643
Correções de bugs e outras alterações 1643
7 de junho de 2023 1644
Correções de bugs e outras alterações 1644
10 de maio de 2023 1644
Correções de bugs e outras alterações 1644
4 de abril de 2023 1644
Correções de bugs e outras alterações 1644
22 de março de 2023 1645
Novos recursos 1645
1 de março de 2023 1645

Novos recursos 1645
27 de fevereiro de 2023 1646
Correções de bugs e outras alterações 1646
2 de fevereiro de 2023 1646
Correções de bugs e outras alterações 1646
30 de novembro de 2022 1646
Novos recursos 1646
9 de agosto de 2022 1647
Novos recursos 1647
Correções de bugs e outras alterações 1647
25 de julho de 2022 1647
Novos recursos 1647
27 de junho de 2022 1648
Novos recursos 1648
29 de abril de 2022 1648
Novos recursos 1648
7 de abril de 2022 1648
Novos recursos 1648
16 de março de 2022 1648
Novos recursos 1648
8 de fevereiro de 2022 1649
Novos recursos 1649
24 de janeiro de 2022 1649
Novos recursos 1649
21 de janeiro de 2022 1649
Novos recursos 1649
25 de outubro de 2021 1650
Novos recursos 1650
Correções de bugs e outras alterações 1650
24 de junho de 2021 1651
Novos recursos 1651
4 de maio de 2021 1651
Novos recursos 1651
Correções de bugs e outras alterações 1652
15 de janeiro de 2021 1652
Novos recursos 1652

9 de novembro de 2020 1653
Novos recursos 1653
Correções de bugs e outras alterações 1654
30 de outubro de 2020 1655
Novos recursos 1655
Correções de bugs e outras alterações 1655
22 de setembro de 2020 1656
Novos recursos 1656
Correções de bugs e outras alterações 1656
10 de julho de 2020 1656
Novos recursos 1656
Correções de bugs e outras alterações 1656
30 de junho de 2020 1656
Novos recursos 1656
Correções de bugs e outras alterações 1657
Histórico de documentos 1658
..... mdclxxi

O que é Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB)

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) é um serviço de banco de dados rápido, confiável e totalmente gerenciado. O Amazon DocumentDB facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de bancos de dados compatíveis com o MongoDB na nuvem. Com o Amazon DocumentDB, você pode executar o mesmo código de aplicação e usar os mesmos drivers e ferramentas que você usa com o MongoDB.

Antes de usar o Amazon DocumentDB, é necessário revisar os conceitos e recursos descritos em Como funciona. Depois disso, conclua as etapas em Guia de conceitos básicos.

Tópicos

- Visão geral do Amazon DocumentDB
- Clusters
- Instâncias
- Regiões e zonas de disponibilidade
- Definição de preço do Amazon DocumentDB
- Monitoramento
- Interfaces
- Próximas etapas
- Amazon DocumentDB: como funciona
- O que é um banco de dados de documentos?

Visão geral do Amazon DocumentDB

A seguir estão alguns recursos gerais do Amazon DocumentDB:

- O Amazon DocumentDB oferece suporte a dois tipos de clusters: clusters baseados em instâncias e clusters elásticos. Os clusters elásticos suportam cargas de trabalho com milhões de reads/writes por segundo e petabytes de capacidade de armazenamento. Para obter mais informações sobre clusters elásticos, consulte Usando clusters elásticos do Amazon DocumentDB. O conteúdo abaixo se refere aos clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB.
- O Amazon DocumentDB aumenta automaticamente o tamanho do volume de armazenamento à medida que as necessidades de armazenamento do seu banco de dados aumentam. Seu volume

de armazenamento aumenta em incrementos de 10 GB, até um máximo de 128 TiB. Você não precisa provisionar nenhum armazenamento em excesso para o seu cluster para lidar com o crescimento futuro.

- Com o Amazon DocumentDB, você pode aumentar o throughput de leitura para dar suporte a solicitações de aplicações de alto volume criando até 15 instâncias de réplica. As réplicas do Amazon DocumentDB compartilham o mesmo armazenamento subjacente, reduzindo os custos e evitando a necessidade de realizar gravações nos nós da réplica. Esse recurso libera mais capacidade de processamento para atender às solicitações de leitura e reduz a defasagem das réplicas, muitas vezes para menos de 10 milissegundos. Você pode adicionar réplicas em minutos, independentemente do tamanho do volume de armazenamento. O Amazon DocumentDB também fornece um endpoint de leitura, para que a aplicação possa se conectar sem precisar rastrear réplicas à medida que elas são adicionadas e removidas.
- O Amazon DocumentDB permite aumentar ou diminuir a escala dos recursos de computação e memória para cada uma das suas instâncias. As operações de escalabilidade de computação geralmente são concluídas em poucos minutos.
- O Amazon DocumentDB é executado na Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), para que você possa isolar seu banco de dados em sua própria rede virtual. Você também pode definir configurações de firewall para controlar o acesso de rede ao cluster.
- O Amazon DocumentDB monitora continuamente a integridade e o progresso do cluster. Em caso de falha na instância, o Amazon DocumentDB reinicia automaticamente a instância e os processos associados. O Amazon DocumentDB não exige uma repetição de recuperação de falhas dos redo logs do banco de dados, o que reduz consideravelmente os tempos de reinicialização. O Amazon DocumentDB também isola o cache do banco de dados do processo do banco de dados, permitindo que o cache sobreviva à reinicialização da instância.
- Em caso de falha na instância, o Amazon DocumentDB automatiza o failover para uma das até 15 réplicas do Amazon DocumentDB que você cria em outras zonas de disponibilidade. Se nenhuma réplica tiver sido provisionada e ocorrer uma falha, o Amazon DocumentDB tentará criar uma nova instância do Amazon DocumentDB automaticamente.
- O recurso de backup no Amazon DocumentDB permite a point-in-time recuperação do seu cluster. Esse atributo permite que você restaure seu cluster para qualquer segundo dos últimos cinco minutos do período de retenção. Você pode configurar o período de retenção de backup automático para até 35 dias. Os backups automatizados são armazenados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que foi projetado para oferecer durabilidade de 99,999999999%. Os backups do Amazon DocumentDB são automáticos, incrementais e contínuos, e não têm impacto no desempenho do seu cluster.

- Com o Amazon DocumentDB, você pode criptografar seus bancos de dados usando chaves que você cria e controla por meio AWS Key Management Service de ().AWS KMS Em um cluster de banco de dados executado com a criptografia do Amazon DocumentDB, os dados armazenados em repouso no armazenamento subjacente são criptografados. Os backups automatizados, snapshots e réplicas no mesmo cluster também são criptografados.
- O Amazon DocumentDB é autorizado pelo Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (Federal Risk and Authorization Management Program, ou FedRAMP). Ele tem autorização FedRAMP High AWS GovCloud para regiões (EUA) e autorização FedRAMP Moderate para regiões dos EUA. AWS East/West Para obter detalhes AWS e esforços de conformidade, consulte AWS Serviços no escopo por programa de conformidade.

Se você é iniciante em AWS serviços, use os seguintes recursos para saber mais:

- AWS oferece serviços para computação, bancos de dados, armazenamento, análise e outras funcionalidades. Para uma visão geral de todos os AWS serviços, consulte Computação em nuvem com a Amazon Web Services.
- AWS fornece vários serviços de banco de dados. Para obter orientação sobre qual serviço é melhor para seu ambiente, consulte Bancos de dados na AWS.

Clusters

Um cluster consiste em 0 a 16 instâncias e em um volume de armazenamento de cluster que gerencia os dados para essas instâncias. Todas as gravações são feitas por meio da instância principal. Todas as instâncias (principais e de réplicas) são compatíveis com leituras. Os dados do cluster são armazenados no volume do cluster com cópias em três zonas de disponibilidade diferentes.



Os clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB 5.0 oferecem suporte a duas configurações de armazenamento para um cluster de banco de dados: Amazon DocumentDB Padrão e Amazon DocumentDB Otimizado para E/S. Para obter mais informações, consulte Configurações de armazenamento de cluster do Amazon DocumentDB.

Instâncias

Uma instância do Amazon DocumentDB é um ambiente de banco de dados na nuvem. Uma instância pode conter vários bancos de dados criados pelo usuário. Você pode criar e modificar uma instância usando o AWS Management Console ou AWS CLI o.

A capacidade de computação e a memória de uma instância são determinadas de acordo com sua classe de instância. Você pode selecionar a instância que melhor atenda às suas necessidades. Se suas necessidades mudarem com o tempo, você poderá escolher uma classe de instância diferente. Para conhecer as especificações de classes de instância, consulte Especificações de classe de instância.

As instâncias do Amazon DocumentDB são executadas somente no ambiente Amazon VPC. A Amazon VPC oferece controle sobre seu ambiente de rede virtual: você pode escolher seu próprio

intervalo de endereços IP, criar sub-redes e configurar listas de roteamento e controle de acesso (). ACLs

Antes de criar instâncias do Amazon DocumentDB, é necessário criar um cluster para conter as instâncias.

Nem todas as classes de instância têm suporte em todas as regiões. A tabela a seguir mostra quais classes de instância são compatíveis em cada região.

> **Note**
>
> Para obter uma lista completa dos tipos de instância suportados pelo Amazon DocumentDB em cada classe de instância, consulte. Especificações de classe de instância

Classes de instância compatíveis por região

Região	R6GD	R6G	R5	R4	T4G	T3
Leste dos EUA (Ohio)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Oeste dos EUA (Oregon)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
África (Cidade do Cabo)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
América do Sul (São Paulo)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Hong Kong)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível

Região	R6GD	R6G	R5	R4	T4G	T3
Ásia-Pacífico (Hyderabad)			Compatível			Compatível
Ásia-Pacífico (Mumbai)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Seul)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Sydney)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Singapura)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Tóquio)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Canadá (Central)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Frankfurt)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Irlanda)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Europa (Londres)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Milão)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Paris)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Espanha)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível

Região	R6GD	R6G	R5	R4	T4G	T3
Europa (Estocolmo)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
China (Pequim)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
China (Ningxia)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Israel (Tel Aviv)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível

Regiões e zonas de disponibilidade

Regiões e zonas de disponibilidade definem os locais físicos do seu cluster e instâncias.

Regiões

AWS Os recursos de computação em nuvem estão alojados em instalações de data center altamente disponíveis em diferentes áreas do mundo (por exemplo, América do Norte, Europa ou Ásia). Cada localização de data center é chamada de uma região.

Cada AWS região foi projetada para ser completamente isolada das outras AWS regiões. Dentro de cada região, há várias zonas de disponibilidade. Ao iniciar seus nós em diferentes zonas de disponibilidade, você é capaz de alcançar o máximo possível de tolerância a falhas. O diagrama a seguir mostra uma visão geral de como AWS as regiões e as zonas de disponibilidade funcionam.



Zonas de disponibilidade

Cada AWS região contém vários locais distintos chamados de zonas de disponibilidade. Além de ser projetada para ser isolada das falhas de outras zonas de disponibilidade, cada zona de disponibilidade fornece conectividade de rede de baixa latência e baixo custo para outras zonas de disponibilidade da mesma região. Ao executar instâncias para um cluster em várias zonas de disponibilidade, você pode proteger suas aplicações contra o evento improvável de falha de uma zona de disponibilidade.

A arquitetura do Amazon DocumentDB separa armazenamento e computação. Para a camada de armazenamento, o Amazon DocumentDB replica seis cópias dos seus dados em três AWS zonas de disponibilidade. Por exemplo, se você estiver executando um cluster do Amazon DocumentDB em uma região que ofereça suporte apenas a duas zonas de disponibilidade, seu armazenamento de dados será replicado de seis maneiras em três zonas de disponibilidade, mas suas instâncias de computação estarão disponíveis somente em duas zonas de disponibilidade.

A tabela a seguir lista o número de zonas de disponibilidade que você pode usar em uma determinada Região da AWS para provisionar instâncias de computação para seu cluster.

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	3
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	6
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	4
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	3
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	3
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	3
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	3
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	3
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	4
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	3
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	3
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	3
Canadá (Central)	ca-central-1	3
Região China (Pequim)	cn-north-1	3

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
China (Ningxia)	`cn-northwest-1`	3
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	3
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	3
Europa (Londres)	`eu-west-2`	3
Europa (Milão)	`eu-south-1`	3
Europa (Paris)	`eu-west-3`	3
Europa (Espanha)	`eu-south-2`	3
Europa (Estocolmo)	`eu-north-1`	3
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	`me-central-1`	3
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	3
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	`us-gov-west-1`	3
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	`us-gov-east-1`	3

Definição de preço do Amazon DocumentDB

Os clusters do Amazon DocumentDB são faturados com base nos seguintes componentes:

- Horas de instância (por hora): com base na classe da instância (por exemplo, `db.r5.xlarge`). A definição de preço está listada em uma base por hora, mas é calculada em segundos e mostra o tempo no formato decimal. O uso do Amazon DocumentDB é faturado em incrementos de um segundo, com um mínimo de dez minutos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar classes de instância.

- Solicitações de E/S (por 1 milhão de solicitações por mês) — Número total de I/O solicitações de armazenamento que você faz em um ciclo de cobrança.
- Armazenamento de backup (por GiB por mês): o armazenamento de backup é o armazenamento associado a backups automatizados de banco de dados e a qualquer DB snapshot ativo que você tenha feito. Aumentar seu período de retenção de backup ou fazer snapshots de bancos de dados adicionais aumenta o armazenamento de backup utilizado por seu banco de dados. O armazenamento de backup é medido em GB-meses e por segundo não se aplica. Para obter mais informações, consulte Backup e restauração no Amazon DocumentDB.
- Transferência de dados (por GB) — Transferência de dados para dentro e para fora da sua instância de ou para a Internet ou outras AWS regiões.

Para obter informações detalhadas, consulte Preços do Amazon DocumentDB.

Teste gratuito

Você pode testar o Amazon DocumentDB gratuitamente usando a avaliação gratuita de 1 mês. Para obter mais informações, consulte Avaliação gratuita em Preços do Amazon DocumentDB ou consulte as Perguntas frequentes sobre a avaliação gratuita do Amazon DocumentDB.

Monitoramento

Existem várias maneiras de controlar o desempenho e a integridade de uma instância. Você pode usar o CloudWatch serviço gratuito da Amazon para monitorar o desempenho e a integridade de uma instância. Você pode encontrar gráficos de desempenho no console do Amazon DocumentDB. Você pode assinar eventos do Amazon DocumentDB para obter notificações quando ocorrerem alterações em uma instância, um snapshot, um grupo de parâmetros ou um grupo de segurança.

Para obter mais informações, consulte as informações a seguir:

- Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch
- Registro de chamadas de API do Amazon DocumentDB com AWS CloudTrail

Interfaces

Há várias maneiras de interagir com o Amazon DocumentDB, incluindo o AWS Management Console e o. AWS CLI

AWS Management Console

AWS Management Console É uma interface de usuário simples baseada na web. Você pode gerenciar os clusters e as instâncias no console sem necessidade de programação. Para acessar o console do Amazon DocumentDB, faça login AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB em /docdb. https://console.aws.amazon.com

AWS CLI

Você pode usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para gerenciar seus clusters e instâncias do Amazon DocumentDB. Com o mínimo de configuração, você pode começar a usar todas as funcionalidades fornecidas pelo console do Amazon DocumentDB do seu programa de terminal favorito.

- Para instalar o AWS CLI, consulte Instalação da interface de linha de AWS comando.
- Para começar a usar o AWS CLI para o Amazon DocumentDB, consulte Referência de interface de linha de AWS comando para o Amazon DocumentDB.

Drivers do MongoDB

Para desenvolver e gravar aplicações em um cluster do Amazon DocumentDB, você também pode usar os drivers do MongoDB com o Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte a guia shell do MongoDB em ou. Conectar-se com o TLS habilitado Conectar-se com o TLS desabilitado

Próximas etapas

Nas seções anteriores, você conheceu os componentes de infraestrutura básicos que o Amazon DocumentDB oferece. O que você deve fazer em seguida? Dependendo de suas circunstâncias, consulte um dos tópicos a seguir para começar:

- Comece a usar o Amazon DocumentDB criando um cluster e uma instância usando. AWS CloudFormation Início rápido do Amazon DocumentDB usando AWS CloudFormation
- Comece a usar o Amazon DocumentDB criando um cluster e uma instância usando as instruções no nosso Guia de conceitos básicos.
- Comece a usar o Amazon DocumentDB criando um cluster elástico usando as instruções na Como iniciar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

- Migre sua implementação do MongoDB para o Amazon DocumentDB usando as orientações em Migrar para o Amazon DocumentDB

Amazon DocumentDB: como funciona

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) é um serviço de banco de dados totalmente gerenciado compatível com o MongoDB. Com o Amazon DocumentDB, você pode executar o mesmo código de aplicação e usar os mesmos drivers e ferramentas que você usa com o MongoDB. O Amazon DocumentDB é compatível com o MongoDB 3.6, 4.0 e 5.0.

Tópicos

- Endpoints do Amazon DocumentDB
- Suporte a TLS
- Armazenamento do Amazon DocumentDB
- Replicação do Amazon DocumentDB
- Confiabilidade do Amazon DocumentDB
- Opções de preferência de leitura
- Exclusões de TTL
- Recursos faturáveis

Ao usar o Amazon DocumentDB, você começa criando um cluster. Um cluster consiste em zero ou mais instâncias de banco de dados e em um volume de cluster que gerencia os dados para essas instâncias. Um volume de cluster do Amazon DocumentDB é um volume de armazenamento de banco de dados virtual que abrange várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade tem uma cópia de dados do cluster.

Um cluster do Amazon DocumentDB consiste em dois componentes:

- Volume de cluster — Usa um serviço de armazenamento nativo de nuvem para replicar dados de seis maneiras em três zonas de disponibilidade, fornecendo armazenamento resiliente e disponível. Um cluster do Amazon DocumentDB tem exatamente um volume de cluster, que pode armazenar até 128 TiB de dados.
- Instâncias — Fornecem a potência do processamento para o banco de dados, gravando dados e lendo dados do volume de armazenamento do cluster. Um cluster do Amazon DocumentDB pode ter de 0–16 instâncias.

Instâncias atendem a uma das duas funções:

- Instância principal — Oferece suporte a operações de leitura e gravação e executa todas as modificações de dados no volume do cluster. Cada cluster do Amazon DocumentDB tem uma instância primária.
- Instância de réplica — Oferece suporte a operações somente leitura. Um cluster do Amazon DocumentDB pode ter até 15 réplicas, além da instância principal. Ter várias réplicas permite distribuir workloads de leitura. Além disso, ao colocar réplicas em zonas de disponibilidade separadas, você também aumenta a disponibilidade do cluster.

O diagrama a seguir ilustra a relação entre o volume do cluster, a instância principal e as réplicas em um cluster do Amazon DocumentDB:



As instâncias de cluster não precisam ser da mesma classe de instância e podem ser provisionadas e encerradas conforme desejado. Essa arquitetura permite escalar a capacidade computacional do cluster, independentemente do armazenamento.

Quando a aplicação grava dados na instância principal, ela executa uma gravação durável no volume do cluster. Em seguida, ele replica o estado dessa gravação (não os dados) em cada réplica ativa. As réplicas do Amazon DocumentDB não participam do processamento de gravações e, portanto, as réplicas do Amazon DocumentDB são vantajosas para a escalabilidade de leitura. As leituras das réplicas do Amazon DocumentDB são eventualmente consistentes com o atraso mínimo da réplica, geralmente menos de 100 milissegundos após a instância principal gravar os dados. É garantido que as leituras das réplicas sejam lidas na ordem em que foram gravadas na instância

principal. O atraso de réplica varia dependendo da taxa de alteração de dados, e períodos de alta atividade de gravação podem aumentar o atraso da réplica. Para obter mais informações, consulte as métricas `ReplicationLag` em Métricas do Amazon DocumentDB.

Endpoints do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB fornece várias opções de conexão para atender a uma ampla variedade de casos de uso. Para se conectar a uma instância em um cluster do Amazon DocumentDB, você especifica o endpoint da instância. Um endpoint é um endereço de host e um número de porta, separados por dois-pontos.

Recomendamos que a conexão com o cluster use o endpoint do cluster e o modo de conjunto de réplicas (consulte Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas), a menos que você tenha um caso de uso específico para a conexão com o endpoint de leitor ou um endpoint da instância. Para rotear solicitações para suas réplicas, escolha uma configuração de preferência de leitura do driver que maximize a escalabilidade de leitura, sem deixar de atender aos requisitos de consistência de leitura da aplicação. A preferência de leitura `secondaryPreferred` permite leituras de réplica e libera a instância primária para trabalhar mais.

Os endpoints a seguir estão disponíveis em um cluster do Amazon DocumentDB.

Endpoint do cluster

O endpoint de cluster conecta-se à instância principal atual do cluster. O endpoint do cluster pode ser usado para operações de leitura e gravação. Um cluster do Amazon DocumentDB tem exatamente um endpoint de cluster.

O endpoint de cluster dá suporte a failover para conexões de leitura e gravação para o cluster. Se a instância principal atual do cluster falhar e o cluster tiver pelo menos uma réplica de leitura ativa, o endpoint do cluster redirecionará automaticamente as solicitações de conexão para uma nova instância principal. Ao estabelecer a conexão com o cluster do Amazon DocumentDB, recomendamos que você use o endpoint do cluster e o modo de conjunto de réplicas (consulte Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas).

Veja a seguir um exemplo de endpoint do cluster do Amazon DocumentDB:

```
sample-cluster.cluster-123456789012.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017
```

O exemplo a seguir é um exemplo de string de conexão utilizando esse endpoint de cluster:

```
mongodb://username:password@sample-cluster.cluster-123456789012.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017
```

Para obter informações sobre como localizar os endpoints de um cluster, consulte Localizar os endpoints de um cluster.

Endpoint de leitor

O endpoint do leitor balanceia a carga de conexões somente leitura em todas as réplicas disponíveis no cluster. Um endpoint de leitor de cluster funcionará como o endpoint do cluster se você estiver se conectando por meio do modo `replicaSet`, ou seja, na cadeia de conexão, o parâmetro do conjunto de réplicas é `&replicaSet=rs0`. Nesse caso, você poderá realizar operações de gravação no primário. No entanto, se você se conectar ao cluster especificando `directConnection=true`, a tentativa de realizar uma operação de gravação em uma conexão com o endpoint do leitor ocasionará erro. Um cluster do Amazon DocumentDB tem exatamente um endpoint de leitor.

Se o cluster contiver apenas uma instância (principal), o endpoint do leitor se conectará à instância principal. Quando você adicionar uma instância de réplica ao cluster do Amazon DocumentDB, o endpoint do leitor abrirá as conexões somente leitura para a nova réplica depois que ela estiver ativa.

Veja a seguir um exemplo de endpoint de leitor para um cluster do Amazon DocumentDB:

```
sample-cluster.cluster-ro-123456789012.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017
```

O exemplo a seguir é um exemplo de string de conexão utilizando um endpoint de leitor:

```
mongodb://username:password@sample-cluster.cluster-ro-123456789012.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017
```

O endpoint do leitor balanceia a carga de conexões somente leitura, e não solicitações de leitura. Se algumas conexões do endpoint de leitor forem mais utilizadas do que outras, suas solicitações de leitura poderão não ser igualmente equilibradas entre as instâncias do cluster. É recomendável distribuir solicitações conectando-se ao endpoint do cluster como um conjunto de réplicas e utilizando a opção de preferência de leitura secondaryPreferred.

Para obter informações sobre como localizar os endpoints de um cluster, consulte Localizar os endpoints de um cluster.

Endpoint da instância

Um endpoint da instância se conecta a uma instância específica no cluster. O endpoint da instância para a instância principal atual pode ser usado para operações de leitura e gravação. No entanto, a tentativa de executar operações de gravação em um endpoint da instância para uma réplica de leitura resulta em um erro. Um cluster do Amazon DocumentDB tem um endpoint de instância por instância ativa.

Um endpoint de instância oferece controle direto sobre conexões para uma instância específica, para cenários nos quais o endpoint de cluster ou o endpoint de leitor talvez não seja apropriado. Um exemplo de caso de uso é o provisionamento de uma workload de analytics periódica somente leitura. Você pode provisionar uma instância de larger-than-normal réplica, conectar-se diretamente à nova instância maior com seu endpoint de instância, executar as consultas de análise e, em seguida, encerrar a instância. Usar o endpoint da instância impede que o tráfego de analytics cause impacto em outras instâncias do cluster.

Este é um exemplo de endpoint de instância para uma única instância em um cluster do Amazon DocumentDB:

```
sample-instance.123456789012.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017
```

O exemplo a seguir é um exemplo de string de conexão utilizando esse endpoint da instância:

```
mongodb://username:password@sample-instance.123456789012.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017
```

> **Note**
>
> A função de uma instância como principal ou de réplica pode mudar devido a um evento de failover. As aplicações nunca devem presumir que um endpoint de instância específico seja a instância principal. Não recomendamos a conexão com endpoints de instância para aplicações de produção. Em vez disso, recomendamos a conexão com o cluster usando o endpoint do cluster e o modo de conjunto de réplicas (consulte Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas). Para obter mais controle avançado da prioridade de failover da instância, consulte Entender a tolerância a falhas de cluster do Amazon DocumentDB.

Para obter informações sobre como localizar os endpoints de um cluster, consulte Localizar o endpoint de uma instância.

Modo de conjuntos de réplicas

Você pode se conectar ao endpoint de cluster do Amazon DocumentDB no modo de conjunto de réplicas especificando o nome do conjunto de réplicas `rs0`. A conexão no modo de conjunto de réplicas fornece a capacidade de especificar as opções Read Concern, Write Concern e Read Preference. Para obter mais informações, consulte Consistência de leituras.

O exemplo a seguir é de uma string de conexão conectando-se no modo de conjunto de réplicas:

```
mongodb://username:password@sample-cluster.cluster-123456789012.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?replicaSet=rs0
```

Quando você se conecta no modo de conjunto de réplicas, o cluster do Amazon DocumentDB aparece para os seus drivers e clientes como um conjunto de réplicas. As instâncias adicionadas e removidas do cluster do Amazon DocumentDB são refletidas automaticamente na configuração do conjunto de réplicas.

Cada cluster do Amazon DocumentDB consiste em um único conjunto de réplicas com o nome padrão `rs0`. O nome do conjunto de réplicas não pode ser modificado.

A conexão ao endpoint do cluster no modo de conjunto de réplicas é o método recomendado para uso geral.

> **Note**
>
> Todas as instâncias em um cluster do Amazon DocumentDB atendem a mesma porta TCP para conexões.

Suporte a TLS

Para obter mais detalhes sobre a conexão ao Amazon DocumentDB usando o Transport Layer Security (TLS), consulte Criptografia de dados em trânsito.

Armazenamento do Amazon DocumentDB

Os dados do Amazon DocumentDB são armazenados em um volume de cluster, que é um único volume virtual que usa unidades de estado sólido ()SSDs. Um volume de cluster consiste em seis cópias dos dados, que são replicados automaticamente em diversas zonas de disponibilidade em uma única região da Região da AWS. Essa replicação ajuda a garantir que seus dados sejam resilientes, com menor possibilidade de perda de dados. Isso também ajuda a garantir que o cluster esteja mais disponível durante um failover, pois as cópias dos dados já existem em outras zonas de disponibilidade. Essas cópias podem continuar a atender às solicitações de dados para as instâncias no cluster do Amazon DocumentDB.

Como o armazenamento de dados do é faturado

O Amazon DocumentDB aumenta automaticamente o tamanho de um volume de cluster à medida que a quantidade de dados aumenta. Um volume de cluster do Amazon DocumentDB pode aumentar para um tamanho máximo de 128 TiB. No entanto, você só será cobrado pelo espaço usado em um volume de cluster do Amazon DocumentDB. A partir do Amazon DocumentDB 4.0, quando os dados são removidos, como ao excluir uma coleção ou índice, o espaço total alocado diminui em uma quantidade equivalente. Assim, é possível reduzir as cobranças de armazenamento excluindo coleções, índices e bancos de dados que não são mais necessários. No Amazon DocumentDB versão 3.6, o volume do cluster pode reutilizar o espaço que é liberado quando você remove dados, mas o volume em si nunca diminui de tamanho. Como resultado, na versão 3.6, você não pode testemunhar nenhuma alteração no armazenamento ao descartar uma coleção ou índice, mesmo que o espaço liberado seja reutilizado.

> **Note**
>
> Com o Amazon DocumentDB 3.6, os custos de armazenamento são baseados no “limite máximo” de armazenamento (o valor máximo que foi alocado para o cluster Amazon DocumentDB a qualquer momento). Você pode gerenciar custos evitando práticas de ETL que criam grandes volumes de informações temporárias ou que carregam grandes volumes de novos dados antes de remover dados antigos desnecessários. Se a remoção de dados de um cluster do Amazon DocumentDB resultar em uma quantidade substancial de espaço alocado mas não utilizado, a redefinição do nível mais alto da marca d'água vai exigir o despejo de dados lógicos e a restauração de um novo cluster usando uma ferramenta como `mongodump` ou `mongorestore`. A criação e restauração de um snapshot não reduz o

armazenamento alocado, pois o layout físico do armazenamento subjacente permanece o mesmo no snapshot restaurado.

> **Note**
>
> O uso de utilitários como `mongodump` e `mongorestore` incorre em I/O cobranças com base no tamanho dos dados que estão sendo lidos e gravados no volume de armazenamento.

Para obter informações sobre o armazenamento de dados e os preços do Amazon DocumentDB, consulte os I/O preços e preços do Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB). FAQs

Replicação do Amazon DocumentDB

Em um cluster do Amazon DocumentDB, cada instância de réplica expõe um endpoint independente. Esses endpoints de réplica fornecem acesso somente leitura aos dados no volume do cluster. Eles permitem escalar a workload de leitura para os dados em várias instâncias replicadas. Eles também ajudam a melhorar o desempenho das leituras de dados e a aumentar a disponibilidade dos dados em seu cluster do Amazon DocumentDB. As réplicas do Amazon DocumentDB também são alvos de failover e são promovidas rapidamente se a instância primária do seu cluster do Amazon DocumentDB falhar.

Confiabilidade do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB foi projetado para ser confiável, durável e tolerante a falhas. (Para melhorar a disponibilidade, você deve configurar seu cluster Amazon DocumentDB para que ele tenha várias instâncias de réplica em diferentes zonas de disponibilidade.) O Amazon DocumentDB inclui vários recursos automáticos que o tornam uma solução de banco de dados confiável.

Reparo automático de armazenamento

O Amazon DocumentDB mantém várias cópias dos dados em três zonas de disponibilidade, reduzindo bastante a chance de perda de dados devido a uma falha de armazenamento. O Amazon DocumentDB detecta automaticamente as falhas no volume do cluster. Quando um segmento de um volume de cluster falha, o Amazon DocumentDB repara imediatamente o segmento. Ele usa os dados dos outros volumes que compõem o volume do cluster para ajudar a garantir que os dados no

segmento reparado sejam atuais. Como resultado, o Amazon DocumentDB evita a perda de dados e reduz a necessidade de realizar uma point-in-time restauração para se recuperar de uma falha na instância.

Aquecimento de cache possível de recuperar

O Amazon DocumentDB gerencia seu cache de páginas em um processo separado do banco de dados, de modo que o cache de páginas possa sobreviver independentemente do banco de dados. No evento improvável de uma falha no banco de dados, o cache da página permanece na memória. Isso garante que o grupo de buffers seja aquecido com o estado mais atual quando o banco de dados é reiniciado.

Recuperação de falha

O Amazon DocumentDB foi projetado para se recuperar de uma falha quase instantaneamente e continuar fornecendo seus dados de aplicações. O Amazon DocumentDB executa a recuperação de falhas de forma assíncrona em threads paralelos, de maneira que o banco de dados seja aberto e fique disponível imediatamente após a falha.

Governança de recursos

O Amazon DocumentDB protege os recursos necessários para executar processos críticos no serviço, como verificações de integridade. Para fazer isso, e quando uma instância estiver com alta pressão de memória, o Amazon DocumentDB limitará as solicitações. Como resultado, algumas operações podem ser colocadas em fila para esperar que a pressão da memória diminua. Se a pressão da memória continuar, as operações em fila poderão atingir o tempo limite. Você pode monitorar se o serviço está limitando ou não as operações devido à falta de memória com as seguintes CloudWatch métricas:`LowMemThrottleQueueDepth`,,`LowMemThrottleMaxQueueDepth`,`LowMemNumOperationsTh` `LowMemNumOperationsTimedOut` Para obter mais informações, consulte Monitoramento do Amazon DocumentDB com. CloudWatch Se você observar uma pressão de memória sustentada em sua instância como resultado das LowMem CloudWatch métricas, recomendamos que você aumente sua instância para fornecer memória adicional para sua carga de trabalho.

Opções de preferência de leitura

O Amazon DocumentDB usa um serviço de armazenamento compartilhado nativo de nuvem que replica os dados seis vezes em três zonas de disponibilidade para fornecer altos níveis de durabilidade. O Amazon DocumentDB não depende da replicação de dados em várias instâncias

para obter durabilidade. Os dados do cluster são duráveis, quer contenham uma única instância ou 15 instâncias.

Tópicos

- Durabilidade de gravação
- Isolamento de leitura
- Consistência de leituras
- Alta disponibilidade
- Leituras de escalabilidade

Durabilidade de gravação

O Amazon DocumentDB usa um sistema de armzenamento exclusivo, distribuído, tolerante a falhas e de recuperação automática. Esse sistema replica seis cópias (V = 6) de seus dados em três zonas de AWS disponibilidade para fornecer alta disponibilidade e durabilidade. Ao gravar dados, o Amazon DocumentDB garante que todas as gravações sejam gravadas de forma durável na maioria dos nós antes de confirmar a gravação para o cliente. Se você estiver executando um conjunto de réplicas do MongoDB de três nós, o uso de uma Write Concern de `{w:3, j:true}` produzirá a melhor configuração possível em comparação com o Amazon DocumentDB.

As gravações em um cluster do Amazon DocumentDB devem ser processadas pela instância principal do cluster. A tentativa de gravar em um leitor resulta em um erro. Uma gravação confirmada de uma instância primária do Amazon DocumentDB é durável e não pode ser revertida. O Amazon DocumentDB é altamente durável por padrão e não oferece suporte a uma opção de gravação não durável. Você não pode modificar o nível de durabilidade (ou seja, preocupação de gravação). O Amazon DocumentDB ignora w=anything e é efetivamente w: 3 e j: true. Você não pode reduzi-lo.

Devido à separação de armazenamento e computação na arquitetura do Amazon DocumentDB, um cluster com uma única instância é resiliente. A durabilidade é processada na camada de armazenamento. Como resultado, um cluster do Amazon DocumentDB com uma única instância e um com três instâncias alcança o mesmo nível de durabilidade. Você pode configurar o cluster para seu caso de uso específico e, ao mesmo tempo, proporcionar resiliência aos seus dados.

As gravações em um cluster do Amazon DocumentDB são atômicas em um único documento.

O Amazon DocumentDB não oferece suporte à opção `wtimeout` e não retornará um erro se um valor for especificado. É garantido que as gravações na instância principal do Amazon DocumentDB não sejam bloqueadas indefinidamente.

Isolamento de leitura

As leituras de uma instância do Amazon DocumentDB retornam apenas dados que sejam duráveis antes do início da consulta. As leituras nunca retornam dados modificados depois que a consulta começa a execução, nem as leituras contaminadas são possíveis sob qualquer circunstância.

Consistência de leituras

Os dados lidos em um cluster do Amazon DocumentDB são duráveis e não serão revertidos. Você pode modificar a consistência de leitura para as leituras do Amazon DocumentDB especificando a preferência de leitura para a solicitação ou conexão. O Amazon DocumentDB não oferece suporte a uma opção de leitura não durável.

As leituras da instância primária de um cluster Amazon DocumentDB são altamente consistentes em condições operacionais normais e consistentes read-after-write. Se ocorrer um evento de failover entre a leitura e a gravação subsequentes, o sistema poderá retornar em breve uma leitura que não seja altamente consistente. Todas as leituras a partir de uma réplica de leitura são, por fim, consistentes e retornam os dados na mesma ordem e, geralmente, com atraso de replicação inferior a 100 ms.

Preferências de leitura do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB oferece suporte à configuração de uma opção de preferência de leitura apenas ao ler dados do endpoint do cluster no modo de conjunto de réplicas. Definir uma opção de preferência de leitura afeta como o cliente ou o driver do MongoDB encaminha solicitações de leitura para instâncias no cluster do Amazon DocumentDB. Você pode definir opções de preferência de leitura para uma consulta específica ou como uma opção geral no driver do MongoDB. (Consulte a documentação do cliente ou do driver para obter instruções sobre como definir uma opção de preferência de leitura.)

Se o cliente ou o driver não estiver se conectando a um endpoint de cluster do Amazon DocumentDB no modo de conjunto de réplicas, o resultado da especificação de uma preferência de leitura será indefinido.

O Amazon DocumentDB não é compatível com a configuração de conjuntos de tags como uma preferência de leitura.

Opções de preferência de leitura compatíveis

- **`primary`**— A especificação de uma preferência de leitura `primary` ajuda a garantir que todas as leituras sejam encaminhadas para a instância principal do cluster. Se a instância principal estiver

indisponível, a operação de leitura falhará. Uma preferência de `primary` leitura gera read-after-write consistência e é apropriada para casos de uso que priorizam a read-after-write consistência em vez da alta disponibilidade e da escala de leitura.

O exemplo a seguir especifica uma preferência de leitura `primary`:

```
db.example.find().readPref('primary')
```

- **`primaryPreferred`**— A especificação de rotas de preferência de leitura `primaryPreferred` lê para a instância principal em operação normal. Se houver um failover principal, o cliente encaminhará solicitações para uma réplica. Uma preferência de `primaryPreferred` leitura gera read-after-write consistência durante a operação normal e, eventualmente, leituras consistentes durante um evento de failover. Uma preferência de `primaryPreferred` leitura é apropriada para casos de uso que priorizam a read-after-write consistência em relação ao escalonamento de leitura, mas ainda exigem alta disponibilidade.

  O exemplo a seguir especifica uma preferência de leitura `primaryPreferred`:

  ```
  db.example.find().readPref('primaryPreferred')
  ```

- **`secondary`**— A especificação de uma preferência de leitura `secondary` garante que as leituras sejam encaminhadas apenas para uma réplica, nunca para a instância principal. Se não houver instâncias de réplica em um cluster, a solicitação de leitura falhará. Uma preferência de `secondary` leitura eventualmente gera leituras consistentes e é apropriada para casos de uso que priorizam a taxa de transferência de gravação da instância primária em detrimento da alta disponibilidade e consistência. read-after-write

  O exemplo a seguir especifica uma preferência de leitura `secondary`:

  ```
  db.example.find().readPref('secondary')
  ```

- **`secondaryPreferred`**— A especificação de uma preferência de leitura `secondaryPreferred` garante que as leituras sejam encaminhadas para uma réplica de leitura quando uma ou mais réplicas estiverem ativas. Se não houver instâncias de réplica ativas em um cluster, a

solicitação de leitura será encaminhada para a instância principal. Uma preferência de leitura `secondaryPreferred` produz leituras eventualmente consistentes quando a leitura é atendida por uma réplica de leitura. Ela gera read-after-write consistência quando a leitura é atendida pela instância primária (exceto eventos de failover). Uma preferência de `secondaryPreferred` leitura é apropriada para casos de uso que priorizam a escala de leitura e a alta disponibilidade em vez da consistência. read-after-write

O exemplo a seguir especifica uma preferência de leitura `secondaryPreferred`:

```
db.example.find().readPref('secondaryPreferred')
```

- **`nearest`**— A especificação de uma preferência de leitura `nearest` encaminha as leituras baseadas apenas na latência medida entre o cliente e todas as instâncias no cluster do Amazon DocumentDB. Uma preferência de leitura `nearest` produz leituras eventualmente consistentes quando a leitura é atendida por uma réplica de leitura. Ela gera read-after-write consistência quando a leitura é atendida pela instância primária (exceto eventos de failover). Uma preferência de `nearest` leitura é apropriada para casos de uso que priorizam alcançar a menor latência de leitura possível e alta disponibilidade em vez de read-after-write consistência e escalabilidade de leitura.

  O exemplo a seguir especifica uma preferência de leitura `nearest`:

```
db.example.find().readPref('nearest')
```

Alta disponibilidade

O Amazon DocumentDB oferece suporte a configurações de cluster altamente disponíveis usando réplicas como destinos de failover para a instância principal. Se a instância principal falhar, uma réplica do Amazon DocumentDB será promovida como a nova principal, com uma breve interrupção durante a qual as solicitações de leitura e gravação feitas na instância principal falham com uma exceção.

Se o cluster do Amazon DocumentDB não incluir réplicas, a instância principal será recriada durante uma falha. No entanto, promover uma réplica do Amazon DocumentDB é muito mais rápido do que recriar a instância primária. Portanto, recomendamos que você crie uma ou mais réplicas do Amazon DocumentDB como destinos de failover.

As réplicas que devem ser usadas como destinos de failover devem ser da mesma classe de instância da instância principal. Elas devem ser provisionadas em zonas de disponibilidade diferentes da principal. Você pode controlar quais réplicas são preferenciais como destinos de failover. Para obter as melhores práticas sobre como configurar o Amazon DocumentDB para alta disponibilidade, consulte Entender a tolerância a falhas de cluster do Amazon DocumentDB.

Leituras de escalabilidade

As réplicas do Amazon DocumentDB são ideais para escalabilidade de leitura. Elas são totalmente dedicadas a operações de leitura no volume de cluster, ou seja, as réplicas não processam gravações. A replicação de dados acontece dentro do volume de cluster e não entre as instâncias. Portanto, os recursos de cada réplica são dedicados ao processamento de consultas, e não às replicações e gravações de dados.

Se a aplicação precisar de mais capacidade de leitura, você poderá adicionar uma réplica ao cluster rapidamente (geralmente em menos de dez minutos). Se os requisitos de capacidade de leitura diminuírem, você poderá remover as réplicas desnecessárias. Com as réplicas do Amazon DocumentDB, você paga apenas pela capacidade de leitura de que precisa.

O Amazon DocumentDB oferece suporte a escalabilidade de leitura do lado do cliente por meio do uso de opções de preferência de leitura. Para obter mais informações, consulte Preferências de leitura do Amazon DocumentDB.

Exclusões de TTL

As exclusões de uma área de índice TTL alcançada por meio de um processo em segundo plano são o melhor esforço e não são garantidas dentro de um período de tempo específico. Fatores como tamanho de instância, utilização de recursos da instância, tamanho do documento e throughput geral podem afetar a sincronização de uma exclusão de TTL.

Quando o monitor TTL exclui seus documentos, cada exclusão resulta em custos de E/S, o que aumentará sua fatura. Se a taxa de transferência e as taxas de exclusão de TTL aumentarem, você deve esperar um aumento em sua fatura devido ao aumento do uso de E/S.

Ao criar um índice TTL em uma coleção existente, você deve excluir todos os documentos expirados antes de criar o índice. A implementação atual do TTL é otimizada para excluir uma pequena fração de documentos na coleção, o que é típico se o TTL foi ativado na coleção desde o início, e pode resultar em IOPS maior do que o necessário se um grande número de documentos precisar ser excluído de uma só vez.

Caso você não queira criar um índice TTL para excluir documentos, é possível segmentar documentos em coleções com base no tempo e simplesmente descartar essas coleções quando os documentos não forem mais necessários. Por exemplo: você pode criar uma coleção por semana e descartá-la sem incorrer em custos de E/S. Isso pode ser significativamente mais econômico do que usar um índice TTL.

Recursos faturáveis

Identificação de recursos faturáveis do Amazon DocumentDB

Como um serviço de banco de dados gerenciado, o Amazon DocumentDB cobra por instâncias, armazenamento, E/Ss, backups e transferência de dados. Para obter mais informações, consulte Preços do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB).

Para descobrir recursos faturáveis em sua conta e potencialmente excluir os recursos, você pode usar o AWS Management Console ou. AWS CLI

Usando o AWS Management Console

Usando o AWS Management Console, você pode descobrir os clusters, instâncias e snapshots do Amazon DocumentDB que você provisionou para um determinado. Região da AWS

Para descobrir clusters, instâncias e snapshots

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Para descobrir recursos faturáveis em uma região diferente da sua região padrão, no canto superior direito da tela, escolha o Região da AWS que você deseja pesquisar.



3. No painel de navegação, escolha o tipo de recurso faturável de interesse em: Clusters, Instances (Instâncias) ou Snapshots.



4. Todos os seus clusters provisionados, instâncias ou snapshots para a região são listados no painel direito. Você será cobrado por clusters, instâncias e snapshots.

Usando o AWS CLI

Usando o AWS CLI, você pode descobrir os clusters, instâncias e snapshots do Amazon DocumentDB que você provisionou para um determinado. Região da AWS

Para descobrir clusters e instâncias

O código a seguir lista todos os clusters e instâncias para a região especificada. Se você deseja procurar clusters e instâncias em sua região padrão, omita o parâmetro `--region`.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --region us-east-1 \
    --query 'DBClusters[?Engine==`docdb`]' | \
       grep -e "DBClusterIdentifier" -e "DBInstanceIdentifier"
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters ^
    --region us-east-1 ^
    --query 'DBClusters[?Engine==`docdb`]' | ^
       grep -e "DBClusterIdentifier" -e "DBInstanceIdentifier"
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
"DBClusterIdentifier": "docdb-2019-01-09-23-55-38",
        "DBInstanceIdentifier": "docdb-2019-01-09-23-55-38",
        "DBInstanceIdentifier": "docdb-2019-01-09-23-55-382",
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
```

```
"DBClusterIdentifier": "sample-cluster2",
```

Para descobrir snapshots

O código a seguir lista todos os snapshots para a região especificada. Se você deseja procurar snapshots em sua região padrão, omita o parâmetro `--region`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-snapshots \
  --region us-east-1 \
  --query 'DBClusterSnapshots[?Engine==`docdb`].
[DBClusterSnapshotIdentifier,SnapshotType]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-snapshots ^
  --region us-east-1 ^
  --query 'DBClusterSnapshots[?Engine==`docdb`].
[DBClusterSnapshotIdentifier,SnapshotType]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        "rds:docdb-2019-01-09-23-55-38-2019-02-13-00-06",
        "automated"
    ],
    [
        "test-snap",
        "manual"
    ]
]
```

Você só precisa excluir `manual` snapshots. Os snapshots `Automated` são excluídos quando você exclui o cluster.

Exclusão de recursos faturáveis indesejados

Para excluir um cluster, primeiro exclua todas as instâncias no cluster.

- Para excluir instâncias, consulte Excluir uma instância do Amazon DocumentDB.

> **Important**
>
> Mesmo se você excluir as instâncias em um cluster, você ainda será cobrado pelo uso de armazenamento e backup associado a esse cluster. Para interromper todas as cobranças, você também deverá excluir seu cluster e snapshots manuais.

- Para excluir clusters, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.
- Para excluir snapshots manuais, consulte Exclusão de um snapshot de cluster.

O que é um banco de dados de documentos?

Alguns desenvolvedores não pensam em seu modelo de dados em termos de linhas e colunas normalizadas. Normalmente, na camada da aplicação, os dados são representados como um documento JSON, pois é mais intuitivo para os desenvolvedores pensarem em seu modelo de dados como um documento.

A popularidade dos bancos de dados de documentos cresceu porque eles permitem que você mantenha a persistência dos dados em um banco de dados usando o mesmo formato de modelo de documento usado no código da aplicação. Os bancos de dados de documentos fornecem recursos poderosos e intuitivos APIs para um desenvolvimento flexível e ágil.

Tópicos

- Casos de uso do banco de dados de documentos
- Noções básicas sobre documentos
- Trabalhar com documentos

Casos de uso do banco de dados de documentos

Seu caso de uso indica se você precisa de um banco de dados de documentos ou algum outro tipo de banco de dados para gerenciar os dados. Os bancos de dados de documentos são úteis para workloads que exigem um esquema flexível para desenvolvimento rápido e iterativo. A seguir estão alguns exemplos de casos de uso para os quais os bancos de dados de documentos podem fornecer vantagens significativas:

Tópicos

- Perfis de usuário

- Big data em tempo real
- Gerenciamento de conteúdo

Perfis de usuário

Como os bancos de dados de documentos têm um esquema flexível, eles podem armazenar documentos com atributos e valores de dados diferentes. Os bancos de dados de documentos são uma solução prática para perfis online nos quais usuários diferentes fornecem tipos de informações diferentes. Usando um banco de dados de documentos, você pode armazenar o perfil de cada usuário de forma eficiente, armazenando apenas os atributos específicos de cada usuário.

Suponha que um usuário opte por adicionar ou remover informações do perfil. Nesse caso, o documento pode ser facilmente substituído por uma versão atualizada que contenha quaisquer atributos e dados adicionados recentemente ou que omita quaisquer atributos e dados omitidos recentemente. Os bancos de dados de documentos gerenciam facilmente esse nível de individualidade e fluidez.

Big data em tempo real

Historicamente, a capacidade de extrair informações de dados operacionais era dificultada pelo fato de que bancos de dados operacionais e bancos de dados analíticos eram mantidos em diferentes ambientes - operacional e de negócios/relatórios, respectivamente. A capacidade de extrair informações operacionais em tempo real é fundamental em um ambiente de negócios altamente competitivo. Ao usar bancos de dados de documentos, uma empresa pode armazenar e gerenciar dados operacionais de qualquer origem e, simultaneamente, alimentar os dados para o mecanismo de BI escolhido para análise. Não há necessidade de ter dois ambientes.

Gerenciamento de conteúdo

Para gerenciar o conteúdo com eficiência, é necessário coletar e agregar o conteúdo de várias fontes e, em seguida, enviá-lo ao cliente. Devido ao esquema flexível, os bancos de dados de documentos são perfeitos para coletar e armazenar qualquer tipo de dados. Você pode usá-los para criar e incorporar novos tipos de conteúdo, incluindo conteúdo gerado pelo usuário, como imagens, comentários e vídeos.

Noções básicas sobre documentos

Os bancos de dados de documentos são usados para armazenar dados semiestruturados como um documento em vez de normalizar dados em várias tabelas, cada uma com uma estrutura única e

fixa, como em um banco de dados relacional. Os documentos armazenados em um banco de dados de documentos usam pares de chave/valor aninhados para fornecer a estrutura ou o esquema do documento. No entanto, diferentes tipos de documentos podem ser armazenados no mesmo banco de dados de documentos, atendendo assim ao requisito de processamento de dados semelhantes em formatos diferentes. Por exemplo, como cada documento é autodescritivo, os documentos codificados em JSON de um armazenamento on-line descritos no tópico Exemplo de documentos em um banco de dados de documentos podem ser armazenados no mesmo banco de dados de documentos.

Tópicos

- Terminologia do SQL versus não relacional
- Documentos simples
- Documentos incorporados
- Exemplo de documentos em um banco de dados de documentos
- Noções básicas sobre normalização em um banco de dados de documentos

Terminologia do SQL versus não relacional

A tabela a seguir compara a terminologia usada pelos bancos de dados de documentos (MongoDB) com a terminologia usada pelos bancos de dados SQL.

SQL	MongoDB
Tabela	Coleta
Linha	Documento
Coluna	Campo
Chave primária	ObjectId
Índice	Índice
Visualizar	Visualizar
Tabela ou objeto aninhado	Documento incorporado
Array	Array

Documentos simples

Todos os documentos em um banco de dados de documentos são autodescritivos. Esta documentação usa documentos formatados como JSON, embora você possa usar outros meios de codificação.

Um documento simples tem um ou mais campos que estão todos no mesmo nível no documento. No exemplo a seguir, os campos `SSN`, `LName`, `FName`, `DOB`, `Street`, `City`, `State-Province`, `PostalCode` e `Country` são todos irmãos no documento.

```
{
   "SSN": "123-45-6789",
   "LName": "Rivera",
   "FName": "Martha",
   "DOB": "1992-11-16",
   "Street": "125 Main St.",
   "City": "Anytown",
   "State-Province": "WA",
   "PostalCode": "98117",
   "Country": "USA"
}
```

Quando as informações são organizadas em um documento simples, cada campo é gerenciado individualmente. Para recuperar o endereço de uma pessoa, é necessário recuperar `Street`, `City`, `State-Province`, `PostalCode` e `Country` como itens de dados individuais.

Documentos incorporados

Um documento complexo organiza os dados criando documentos incorporados no documento. Documentos incorporados ajudam a gerenciar dados em agrupamentos e como itens de dados individuais, o que for mais eficiente em um determinado caso. Usando o exemplo anterior, você poderia incorporar um documento `Address` no documento principal. Isso resulta na estrutura do documento a seguir:

```
{
   "SSN": "123-45-6789",
   "LName": "Rivera",
   "FName": "Martha",
   "DOB": "1992-11-16",
   "Address":
   {
```

```
        "Street": "125 Main St.",
        "City": "Anytown",
        "State-Province": "WA",
        "PostalCode": "98117",
        "Country": "USA"
    }
}
```

Agora, você pode acessar os dados no documento como campos individuais (`"SSN":`), como um documento incorporado (`"Address":`) ou como membro de um documento incorporado (`"Address":{"Street":}`).

Exemplo de documentos em um banco de dados de documentos

Como afirmado anteriormente, como cada documento em um banco de dados de documentos é autodescritivo, a estrutura dos documentos em um banco de dados de documentos pode ser diferente. Os dois documentos seguintes, um de um livro e o outro de um periódico, são estruturalmente diferentes. No entanto, ambos podem estar no mesmo banco de dados de documentos.

Veja a seguir um exemplo de documento de livro:

```
{
    "_id" : "9876543210123",
    "Type": "book",
    "ISBN": "987-6-543-21012-3",
    "Author":
    {
        "LName":"Roe",
        "MI": "T",
        "FName": "Richard"
    },
    "Title": "Understanding Document Databases"
}
```

Veja a seguir um exemplo de documento de periódico com dois artigos:

```
{
    "_id" : "0123456789012",
    "Publication": "Programming Today",
    "Issue":
    {
```

```
        "Volume": "14",
        "Number": "09"
    },
    "Articles" : [
        {
            "Title": "Is a Document Database Your Best Solution?",
            "Author":
            {
                "LName": "Major",
                "FName": "Mary"
            }
        },
        {
            "Title": "Databases for Online Solutions",
            "Author":
            {
                "LName": "Stiles",
                "FName": "John"
            }
        }
    ],
    "Type": "periodical"
}
```

Compare a estrutura desses dois documentos. Com um banco de dados relacional, você precisa de tabelas de "periódico" e de "livros" separadas ou de uma única tabela com campos não utilizados, como "Publicação", "Problema", "Artigos" e "MI", como valores `null`. Como os bancos de dados de documentos são semiestruturados, com cada documento definindo a própria estrutura, esses dois documentos podem coexistir no mesmo banco de dados de documentos sem campos `null`. Bancos de dados de documentos são ideais para lidar com dados esparsos.

O desenvolvimento em um banco de dados de documentos permite um desenvolvimento rápido e interativo. Isso ocorre porque você pode alterar a estrutura de dados de um documento dinamicamente, sem precisar alterar o esquema para toda a coleção. Os bancos de dados de documentos são adequados para o desenvolvimento ágil e para ambientes que mudam dinamicamente.

Noções básicas sobre normalização em um banco de dados de documentos

Bancos de dados de documentos não são normalizados; os dados encontrados em um documento podem ser repetidos em outro documento. Além disso, algumas discrepâncias de dados podem existir entre documentos. Por exemplo, considere o cenário em que você faz uma compra em um

armazenamento on-line e todos os detalhes de suas compras são armazenados em um único documento. O documento pode ser semelhante ao documento JSON a seguir:

```
{
    "DateTime": "2018-08-15T12:13:10Z",
    "LName" : "Santos",
    "FName" : "Paul",
    "Cart" : [
        {
            "ItemId" : "9876543210123",
            "Description" : "Understanding Document Databases",
            "Price" : "29.95"
        },
        {
            "ItemId" : "0123456789012",
            "Description" : "Programming Today",
            "Issue": {
                "Volume": "14",
                "Number": "09"
            },
            "Price" : "8.95"
        },
        {
            "ItemId": "234567890-K",
            "Description": "Gel Pen (black)",
            "Price": "2.49"
        }
    ],
    "PaymentMethod" :
    {
        "Issuer" : "MasterCard",
        "Number" : "1234-5678-9012-3456"
    },
    "ShopperId" : "1234567890"
}
```

Todas essas informações são armazenadas como um documento em uma coleção de transações. Mais tarde, você percebe que esqueceu de comprar um item. Então, você faz logon novamente na mesma loja e faz outra compra, que também é armazenada como outro documento na coleção de transações.

```
{
```

```
    "DateTime": "2018-08-15T14:49:00Z",
    "LName" : "Santos",
    "FName" : "Paul",
    "Cart" : [
        {
            "ItemId" : "2109876543210",
            "Description" : "Document Databases for Fun and Profit",
            "Price" : "45.95"
        }
    ],
    "PaymentMethod" :
    {
        "Issuer" : "Visa",
        "Number" : "0987-6543-2109-8765"
    },
    "ShopperId" : "1234567890"
}
```

Observe a redundância entre esses dois documentos seu nome e ID de comprador (e, se você usou o mesmo cartão de crédito, suas informações de cartão de crédito). Mas não tem problema, porque o armazenamento é barato e cada documento registra completamente uma única transação que pode ser recuperada rapidamente com uma consulta simples de chave/valor que não requer junções.

Existe também uma aparente discrepância entre os dois documentos as informações do seu cartão de crédito. Essa é apenas uma discrepância aparente porque é provável que você tenha usado um cartão de crédito diferente para cada compra. Cada documento é preciso em relação à transação que ele documenta.

Trabalhar com documentos

Como um banco de dados de documentos, o Amazon DocumentDB facilita o armazenamento, a consulta e a indexação de dados JSON. No Amazon DocumentDB, uma coleção de banco de dados de documentos é semelhante a uma tabela em um banco de dados relacional, exceto pelo fato de não haver um único esquema aplicado a todos os documentos. As coleções permitem agrupar documentos semelhantes, mantendo-os todos no mesmo banco de dados, sem exigir que eles tenham a estrutura idêntica.

Usando os exemplos de documentos das seções anteriores, é provável que você tenha coleções de `reading_material` e `office_supplies`. É função do software impor a que coleção um documento pertence.

Os exemplos a seguir usam a API do MongoDB para mostrar como adicionar, consultar, atualizar e excluir documentos.

Tópicos

- Adicionar documentos
- Consultar documentos
- Como atualizar documentos
- Como excluir documentos

Adicionar documentos

No Amazon DocumentDB, um banco de dados é criado quando você adiciona um documento a uma coleção. Neste exemplo, você está criando uma coleção chamada `example` no banco de dados `test`, que é o banco de dados padrão quando ao conectar-se a um cluster. Como a coleção é criada implicitamente quando o primeiro documento é inserido, não há erro ao verificar o nome da coleção. Portanto, um erro de digitação no nome da coleção, como `eexample` em vez de `example`, criará e adicionará o documento à coleção `eexample` em vez de à coleção pretendida. A verificação de erros deve ser processada pela sua aplicação.

Os exemplos a seguir usam a API do MongoDB para adicionar documentos.

Tópicos

- Adicionar um único documento
- Adicionar diversos documentos

Adicionar um único documento

Para adicionar um único documento a uma coleção, use a operação `insertOne( {} )` com o documento que você deseja adicionar à coleção.

```
db.example.insertOne(
    {
        "Item": "Ruler",
        "Colors": ["Red","Green","Blue","Clear","Yellow"],
        "Inventory": {
            "OnHand": 47,
            "MinOnHand": 40
```

```
        },
        "UnitPrice": 0.89
    }
)
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "acknowledged" : true,
    "insertedId" : ObjectId("5bedafbcf65ff161707de24f")
}
```

Adicionar diversos documentos

Para adicionar diversos documentos a uma coleção, use a operação `insertMany( [{},..., {}] )` com uma lista dos documentos que você deseja adicionar à coleção. Embora os documentos nessa lista específica tenham esquemas diferentes, todos eles podem ser adicionados à mesma coleção.

```
db.example.insertMany(
    [
        {
            "Item": "Pen",
            "Colors": ["Red","Green","Blue","Black"],
            "Inventory": {
                "OnHand": 244,
                "MinOnHand": 72
            }
        },
        {
            "Item": "Poster Paint",
            "Colors": ["Red","Green","Blue","Black","White"],
            "Inventory": {
                "OnHand": 47,
                "MinOnHand": 50
            }
        },
        {
            "Item": "Spray Paint",
            "Colors": ["Black","Red","Green","Blue"],
            "Inventory": {
                "OnHand": 47,
```

```
                "MinOnHand": 50,
                "OrderQnty": 36
            }
        }
    ]
)
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "acknowledged" : true,
    "insertedIds" : [
            ObjectId("5bedb07941ca8d9198f5934c"),
            ObjectId("5bedb07941ca8d9198f5934d"),
            ObjectId("5bedb07941ca8d9198f5934e")
    ]
}
```

Consultar documentos

Às vezes, pode ser necessário examinar o inventário da sua loja online para que os clientes possam visualizar e comprar o que você está vendendo. Consultar uma coleção é relativamente fácil, quer você queira todos os documentos na coleção ou apenas os documentos que satisfazem a um critério específico.

Para consultar documentos, use a operação `find()`. O comando `find()` tem um único parâmetro do documento que define os critérios a serem usados na escolha dos documentos a serem retornados. A saída de `find()` é um documento formatado como uma única linha de texto sem quebras de linha. Para formatar o documento de saída para facilitar a leitura, use `find().pretty()`. Todos os exemplos deste tópico usam `.pretty()` para formatar a saída.

Use os quatro documentos inseridos na coleção `example` nos últimos dois exercícios - `insertOne()` e `insertMany()`.

Tópicos

- Recuperar todos os documentos em uma coleção
- Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo
- Recuperar documentos que correspondem a um documento incorporado
- Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo em um documento incorporado

- Recuperar documentos que correspondem a uma matriz
- Recuperar documentos que correspondem a um valor em uma matriz
- Recuperar documentos usando operadores

Recuperar todos os documentos em uma coleção

Para recuperar todos os documentos em sua coleção, use a operação `find()` com um documento de consulta vazio.

A consulta a seguir retorna todos os documentos da coleção `example`.

```
db.example.find( {} ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo

Para recuperar todos os documentos que correspondem a um campo e valor, use a operação `find()` com um documento de consulta que identifica os campos e valores a serem correspondidos.

Usando documentos anteriores, essa consulta retorna todos os documentos em que o campo "Item" será igual a "Pen".

```
db.example.find( { "Item": "Pen" } ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um documento incorporado

Para localizar todos os documentos que correspondem a um documento incorporado, use a operação `find()` com um documento de consulta que especifica o nome do documento incorporado e todos os campos e valores desse documento incorporado.

Ao vincular um documento incorporado, o documento incorporado do documento deve ter o mesmo nome que na consulta. Além disso, os campos e os valores no documento incorporado devem corresponder à consulta.

A consulta a seguir retorna apenas o documento "Poster Paint". Isso ocorre porque a "Caneta" tem valores diferentes para "`OnHand`" e "`MinOnHand`", e a "Tinta spray" tem um campo a mais (`OrderQnty`) que o documento de consulta.

```
db.example.find({"Inventory": {
```

```
    "OnHand": 47,
    "MinOnHand": 50 } } ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo em um documento incorporado

Para localizar todos os documentos que correspondem a um documento incorporado, use a operação `find()` com um documento de consulta que especifica o nome do documento incorporado e todos os campos e valores desse documento incorporado.

Considerando os documentos anteriores, a consulta a seguir usa "notação de pontos" para especificar o documento incorporado e os campos de interesse. Qualquer documento que seja correspondente será retornado, independentemente de quais outros campos possam estar presentes no documento incorporado. A consulta retorna "Poster Paint" e "Spray Paint", pois ambos correspondem aos campos e valores especificados.

```
db.example.find({"Inventory.OnHand": 47, "Inventory.MinOnHand": 50 }).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a uma matriz

Para localizar todos os documentos que correspondem a uma matriz, use a operação `find()` com o nome da matriz de interesse e todos os valores na matriz. A consulta retorna todos os documentos que têm uma matriz com esse nome, com valores idênticos aos da matriz, e na mesma ordem que na consulta.

A consulta a seguir retorna apenas o documento "Pen", pois o "Poster Paint" tem uma cor adicional (White), e "Spray Paint" tem as cores em ordem diferente.

```
db.example.find( { "Colors": ["Red","Green","Blue","Black"] } ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um valor em uma matriz

Para localizar todos os documentos que possuem um valor de matriz específico, use a operação `find()` com o valor e o nome da matriz de interesse.

```
db.example.find( { "Colors": "Red" } ).pretty()
```

A operação anterior retorna todos os três documentos, pois cada um deles tem uma matriz chamada `Colors` e o valor `Red` em algum lugar da matriz. Se você especificar o valor "`White`", a consulta retornará apenas "Tinta de cartaz".

Recuperar documentos usando operadores

A consulta a seguir retorna todos os documentos em que o valor "`Inventory.OnHand`" é inferior a 50.

```
db.example.find(
        { "Inventory.OnHand": { $lt: 50 } } )
```

Para obter uma lista de operadores de consulta compatíveis, consulte Operadores de consulta e projeção.

Como atualizar documentos

Normalmente, seus documentos não são estáticos e são atualizados como parte de seus fluxos de trabalho de aplicações. Os exemplos a seguir mostram algumas maneiras de como atualizar documentos.

Para atualizar um documento existente, use a operação `update()`. A operação `update()` tem dois parâmetros de documento. O primeiro documento identifica qual(is) documento(s) atualizar. O segundo documento especifica as atualizações a fazer.

Ao atualizar um campo existente - seja esse campo um campo simples, uma matriz ou um documento incorporado - você especifica o nome do campo e seus valores. No final da operação, é como se o campo no documento antigo tivesse sido substituído pelo novo campo e por novos valores.

Tópicos

- Atualizar os valores de um campo existente
- Adicionando um novo campo
- Substituir um documento incorporado
- Inserir novos campos em um documento incorporado
- Remover um campo de um documento
- Remover um campo de vários documentos

Atualizar os valores de um campo existente

Use os quatro documentos a seguir, que você adicionou anteriormente, para as seguintes operações de atualização.

```
{
    "Item": "Ruler",
    "Colors": ["Red","Green","Blue","Clear","Yellow"],
    "Inventory": {
        "OnHand": 47,
        "MinOnHand": 40
    },
    "UnitPrice": 0.89
},
{
    "Item": "Pen",
    "Colors": ["Red","Green","Blue","Black"],
    "Inventory": {
        "OnHand": 244,
        "MinOnHand": 72
    }
},
{
    "Item": "Poster Paint",
    "Colors": ["Red","Green","Blue","Black","White"],
    "Inventory": {
        "OnHand": 47,
        "MinOnHand": 50
    }
},
{
    "Item": "Spray Paint",
    "Colors": ["Black","Red","Green","Blue"],
    "Inventory": {
        "OnHand": 47,
        "MinOnHand": 50,
        "OrderQnty": 36
    }
}
```

Para atualizar um campo simples

Para atualizar um campo simples, use `update()` com `$set` para especificar o nome e o novo valor do campo. O exemplo a seguir altera o `Item` de "Pen" para "Gel Pen".

```
db.example.update(
    { "Item" : "Pen" },
    { $set: { "Item": "Gel Pen" } }
```

```
)
```

Os resultados dessa operação são semelhantes ao seguinte.

```
{
    "Item": "Gel Pen",
    "Colors": ["Red","Green","Blue","Black"],
    "Inventory": {
        "OnHand": 244,
        "MinOnHand": 72
    }
}
```

Para atualizar uma matriz

O exemplo a seguir substitui a matriz de cores existente por uma nova matriz que inclui `Orange` e descarta `White` da lista de cores. A nova lista de cores está na ordem especificada na operação `update()`.

```
db.example.update(
    { "Item" : "Poster Paint" },
    { $set: { "Colors": ["Red","Green","Blue","Orange","Black"] } }
)
```

Os resultados dessa operação são semelhantes ao seguinte.

```
{
    "Item": "Poster Paint",
    "Colors": ["Red","Green","Blue","Orange","Black"],
    "Inventory": {
        "OnHand": 47,
        "MinOnHand": 50
    }
}
```

Adicionando um novo campo

Para modificar um documento adicionando um ou mais novos campos, use a operação `update()` com um documento de consulta que identifica o documento a ser inserido e os novos campos e valores a serem inseridos usando o operador `$set`.

O exemplo a seguir adiciona o campo `UnitPrice` com o valor `3.99` para o documento Spray Paints. Observe que o valor `3.99` é numérico, e não uma string.

```
db.example.update(
    { "Item": "Spray Paint" },
    { $set: { "UnitPrice": 3.99 } }
)
```

Os resultados dessa operação são semelhantes ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "Item": "Spray Paint",
    "Colors": ["Black","Red","Green","Blue"],
    "Inventory": {
        "OnHand": 47,
        "MinOnHand": 50,
        "OrderQnty": 36
    },
    "UnitPrice": 3.99
}
```

Substituir um documento incorporado

Para modificar um documento substituindo um documento incorporado, use a operação `update()` com documentos que identificam o documento incorporado e seus novos campos e valores com o uso do operador `$set`.

Considerando o seguinte documento.

```
db.example.insert({
    "DocName": "Document 1",
    "Date": {
        "Year": 1987,
        "Month": 4,
        "Day": 18
    }
})
```

Substituir um documento incorporado

O exemplo a seguir substitui o documento de data atual por um novo que tem somente os campos `Month` e `Day`. O campo `Year` foi eliminado.

```
db.example.update(
    { "DocName" : "Document 1" },
    { $set: { "Date": { "Month": 4, "Day": 18 } } }
)
```

Os resultados dessa operação são semelhantes ao seguinte.

```
{
    "DocName": "Document 1",
    "Date": {
        "Month": 4,
        "Day": 18
    }
}
```

Inserir novos campos em um documento incorporado

Como adicionar campos a um documento incorporado

Para modificar um documento adicionando um ou mais novos campos a um documento incorporado, use a operação `update()` com documentos que identificam o documento incorporado e "notação de pontos" para especificar o documento incorporado e os novos campos e valores a serem inseridos usando o operador `$set`.

Considerando o documento a seguir, o código usa a "notação de pontos" para inserir os campos `Year` e `DoW` no documento `Date` incorporado, e `Words` no documento pai.

```
{
    "DocName": "Document 1",
    "Date": {
        "Month": 4,
        "Day": 18
    }
}
```

```
db.example.update(
    { "DocName" : "Document 1" },
    { $set: { "Date.Year": 1987,
              "Date.DoW": "Saturday",
              "Words": 2482 } }
```

```
)
```

Os resultados dessa operação são semelhantes ao seguinte.

```
{
    "DocName": "Document 1",
    "Date": {
        "Month": 4,
        "Day": 18,
        "Year": 1987,
        "DoW": "Saturday"
    },
    "Words": 2482
}
```

Remover um campo de um documento

Para modificar um documento removendo um campo do documento, use a operação `update()` com um documento de consulta que identifica o campo a ser removido do documento e o operador `$unset` para especificar o campo a ser removido.

O exemplo a seguir remove o campo `Words` do documento anterior.

```
db.example.update(
    { "DocName" : "Document 1" },
    { $unset: { Words:1 } }
)
```

Os resultados dessa operação são semelhantes ao seguinte.

```
{
    "DocName": "Document 1",
    "Date": {
        "Month": 4,
        "Day": 18,
        "Year": 1987,
        "DoW": "Saturday"
    }
}
```

Remover um campo de vários documentos

Para modificar um documento removendo um campo de vários documentos, use a operação `update()` com o operador `$unset` e a opção `multi` definida como `true`.

O exemplo a seguir remove o campo `Inventory` de todos os documentos na coleção de exemplo. Se um documento não tiver o campo `Inventory`, nenhuma ação será executada nesse documento. Se `multi: true` for omitido, a ação será executada apenas no primeiro documento que atenda ao critério.

```
db.example.update(
    {},
    { $unset: { Inventory:1 } },
    { multi: true }
)
```

Como excluir documentos

Para remover um documento do banco de dados, use a operação `remove()`, especificando qual documento remover. O código a seguir remove "Gel Pen" da sua coleção `example`.

```
db.example.remove( { "Item": "Gel Pen" } )
```

Para remover todos os documentos do seu banco de dados, use a `remove()` operação com uma consulta vazia.

```
db.example.remove( { } )
```

Conceitos básicos do Amazon DocumentDB

Há muitas formas de se conectar e começar a usar o Amazon DocumentDB. Este guia é a maneira mais rápida, simples e fácil para os usuários começarem a usar nosso poderoso banco de dados de documentos. Este guia é usado AWS CloudShellpara conectar e consultar seu cluster Amazon DocumentDB diretamente do. AWS Management Console Novos clientes qualificados para o nível AWS gratuito podem usar o Amazon DocumentDB CloudShell gratuitamente. Se seu AWS CloudShell ambiente ou cluster do Amazon DocumentDB fizer uso de recursos além do nível gratuito, você pagará AWS as taxas normais desses recursos. Este guia ajudará você a começar a usar o Amazon DocumentDB em menos de cinco minutos.

> **Note**
>
> As instruções neste guia são especificamente para criar e conectar-se a clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB nos quais o Amazon DocumentDB e o Amazon estão disponíveis. AWS CloudShell
>
> - Se você quiser criar e se conectar aos clusters elásticos do Amazon DocumentDB, consulte Como iniciar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB.
> - Se você estiver localizado nas regiões AWS da China, consulteConecte a Amazon EC2 automaticamente.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: criar um cluster
- Etapa 2: Conecte-se ao seu cluster
- Etapa 3: inserir e consultar dados
- Etapa 4: explorar

Pré-requisitos

Antes de criar o primeiro cluster do Amazon DocumentDB, você deve fazer o seguinte:

Crie uma conta (AWS) da Amazon Web Services

Antes de começar a usar o Amazon DocumentDB, você deve ter uma conta da Amazon Web Services (AWS). A AWS conta é gratuita. Você paga apenas pelos serviços e recursos usados.

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição.
2. Siga as instruções online.

   Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

   Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWSé criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar tarefas que exigem acesso de usuário-raiz.

Configure as permissões necessárias AWS Identity and Access Management (IAM).

O acesso para gerenciar recursos do Amazon DocumentDB, como clusters, instâncias e grupos de parâmetros de cluster, requer credenciais que AWS possam ser usadas para autenticar suas solicitações. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de identidade e Gerenciamento de acesso para o Amazon DocumentDB.

1. Na barra de pesquisa do AWS Management Console, digite IAM e selecione IAM no menu suspenso exibido.
2. Depois de chegar ao console do IAM, selecione Usuários no painel de navegação.
3. Selecione o nome de usuário.
4. Clique em Add permissions (Adicionar permissões).
5. Selecione Anexar políticas diretamente.
6. Digite `AmazonDocDBFullAccess` na barra de pesquisa e selecione-a quando ela aparecer nos resultados da pesquisa.
7. Clique em Next.
8. Clique em Add permissions (Adicionar permissões).

> **Note**
>
> Sua AWS conta inclui uma VPC padrão em cada região. Se você optar por usar uma Amazon VPC, conclua as etapas no tópico Criar uma Amazon VPC no Guia do usuário da Amazon VPC.

Etapa 1: criar um cluster

Nesta etapa, você criará um cluster do Amazon DocumentDB.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No console de gerenciamento do Amazon DocumentDB, em Clusters, escolha Criar.



3. Na página Criar cluster Amazon DocumentDB, na seção Tipo de cluster, escolha Cluster baseado em instância (essa é a opção padrão).



> **Note**
>
> A outra opção nessa categoria é o cluster elástico. Para saber mais sobre os clusters elásticos do Amazon DocumentDB, consulte Usando clusters elásticos do Amazon DocumentDB

4. Na seção Configuração do cluster:

a. Em Identificador do cluster, insira um nome exclusivo, como **`mydocdbcluster`**. Observe que o console mudará todos os nomes de cluster para minúsculas, independentemente de como eles sejam inseridos.

b. Em Versão do mecanismo, escolha 5.0.0.



5. Na seção Configuração de armazenamento do cluster, escolha Amazon DocumentDB Padrão (essa é a opção padrão).



> **Note**
>
> A outra opção nessa categoria é o Amazon DocumentDB I/O-Optimized. Para saber mais sobre qualquer uma das opções, consulte Configurações de armazenamento de cluster do Amazon DocumentDB

6. Na seção Instance configuration:

a. Para a classe de instância de banco de dados, escolha Classes otimizadas para memória (inclua classes r) (isso é padrão).

A outra opção de instância são classes NVMe apoiadas por -. Para saber mais, consulte Instâncias com NVMe.

b. Em Classe de instância, escolha db.t3.medium. Isso é elegível para o teste AWS gratuito.

c. Em Número de instâncias, escolha 1 instância. Escolher uma instância ajuda a minimizar os custos. Se for um sistema de produção, recomendamos que você provisione três instâncias para alta disponibilidade.



7. Na seção Conectividade, deixe a configuração padrão de Não se conectar a um recurso EC2 computacional.



8. Na seção Autenticação, insira um nome de usuário para o usuário principal e escolha Autogerenciado. Insira uma senha e confirme-a.

   Se, em vez disso, você escolher Gerenciado em AWS Secrets Manager, consulte Gerenciamento de senhas com o Amazon DocumentDB e AWS Secrets Manager para obter mais informações.



9. Deixe todas as outras opções conforme o padrão e escolha Criar cluster.

O Amazon DocumentDB agora está provisionando seu cluster, o que pode levar alguns minutos para ser concluído.

> **Note**
>
> Para obter informações sobre os valores de status do cluster, consulte Valores de status do cluster no capítulo Monitoramento do Amazon DocumentDB.

Etapa 2: Conecte-se ao seu cluster

Conecte-se ao seu cluster Amazon DocumentDB usando. AWS CloudShell

1. No console de gerenciamento do Amazon DocumentDB, em Clusters, localize o cluster que você criou. Escolha o cluster clicando na caixa de seleção ao lado dele.



2. Clique em Conectar ao cluster (que fica ao lado do menu suspenso Ações). Esse botão é ativado somente depois que você clica na caixa de seleção ao lado do seu cluster e o status do cluster regional e da (s) instância (s) primária (s) aparece como Disponível. A tela de comando CloudShell Executar é exibida.
3. No campo Novo nome do ambiente, insira um nome exclusivo, como “teste” e clique em Criar e executar. Os detalhes do ambiente VPC são configurados automaticamente para seu banco de dados Amazon DocumentDB.



4. Quando solicitado, insira a senha que você criou na Etapa 1: Criar um cluster Amazon DocumentDB (subetapa 7).

   Depois de inserir sua senha e receber a solicitação`rs0 [direct: primary] <env-name>>`, você será conectado com sucesso ao seu cluster Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Para obter mais informações sobre solução de problemas, consulte Solução de problemas do Amazon DocumentDB.

Etapa 3: inserir e consultar dados

Agora que você está conectado ao seu cluster, pode executar algumas consultas para se familiarizar com o uso de um banco de dados de documentos.

1. Para inserir um único documento, digite o seguinte:

```
db.collection.insertOne({"hello":"DocumentDB"})
```

   Você obterá o seguinte resultado:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('673657216bdf6258466b128c')
}
```

2. É possível ler o documento que escreveu com o comando `findOne()` (porque ele retorna apenas um único documento). Insira o seguinte:

```
db.collection.findOne()
```

Você obterá o seguinte resultado:

```
{ "_id" : ObjectId("5e401fe56056fda7321fbd67"), "hello" : "DocumentDB" }
```

3. Para realizar mais algumas consultas, considere um caso de uso de perfis de jogos. Primeiro, insira algumas entradas em uma coleção intitulada `profiles`. Insira o seguinte:

```
db.profiles.insertMany([{ _id: 1, name: 'Matt', status: 'active', level: 12, score:
 202 },
     { _id: 2, name: 'Frank', status: 'inactive', level: 2, score: 9 },
     { _id: 3, name: 'Karen', status: 'active', level: 7, score: 87 },
     { _id: 4, name: 'Katie', status: 'active', level: 3, score: 27 }
])
```

Você obterá o seguinte resultado:

```
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3, '3': 4 } }
```

4. Use o `find()` comando para retornar todos os documentos na coleção de perfis. Insira o seguinte:

```
db.profiles.find()
```

Você obterá uma saída que corresponderá aos dados digitados na Etapa 3.

5. Use uma consulta para um único documento por meio de um filtro. Insira o seguinte:

```
db.profiles.find({name: "Katie"})
```

Você obterá o seguinte resultado:

```
{ "_id" : 4, "name" : "Katie", "status": "active", "level": 3, "score":27}
```

6. Agora vamos tentar encontrar um perfil e modificá-lo usando o comando `findAndModify`. Daremos ao usuário Matt 10 pontos extras com o seguinte código:

```
db.profiles.findAndModify({
```

```
        query: { name: "Matt", status: "active"},
        update: { $inc: { score: 10 } }
    })
```

Você obtém o seguinte resultado (observe que a pontuação dele ainda não aumentou):

```
{
    [{_id : 1, name : 'Matt', status: 'active', level: 12, score: 202}]
```

7. É possível verificar se a pontuação dele mudou com a seguinte consulta:

   ```
   db.profiles.find({name: "Matt"})
   ```

   Você obterá a seguinte saída:

   ```
   { "_id" : 1, "name" : "Matt", "status" : "active", "level" : 12, "score" : 212 }
   ```

Etapa 4: explorar

Parabéns! Você concluiu com sucesso o guia de introdução para clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB.

E depois? Saiba como aproveitar ao máximo esse banco de dados com alguns de seus atributos populares:

- Gerenciando o Amazon DocumentDB
- Escalabilidade
- Fazer backup e restaurar

> **Note**
>
> O cluster que você criou a partir desse exercício de introdução continuará gerando custos, a menos que você o exclua. Para obter instruções, consulte Exclusão de um cluster do Amazon DocumentDB.

Início rápido do Amazon DocumentDB usando AWS CloudFormation

Esta seção contém etapas e outras informações para ajudar você a começar a usar rapidamente o Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) usando o AWS CloudFormation. Para obter informações gerais sobre o Amazon DocumentDB, consulte O que é Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB).

Essas instruções usam um AWS CloudFormation modelo para criar um cluster e instâncias em sua Amazon VPC padrão. Para obter instruções sobre a criação desses recursos por conta própria, consulte Conceitos básicos do Amazon DocumentDB.

> **Important**
>
> A AWS CloudFormation pilha criada por esse modelo cria vários recursos, incluindo recursos no Amazon DocumentDB (por exemplo, um cluster e instâncias) e no Amazon Elastic Compute Cloud (por exemplo, um grupo de sub-redes).
> Alguns desses recursos não são recursos de nível gratuito. Para obter informações sobre preços, consulte Amazon DocumentDB Pricing e Amazon EC2 Pricing. Você pode excluir a pilha ao terminar de usá-la para interromper as cobranças.

Essa AWS CloudFormation pilha é destinada apenas para fins de tutorial. Se você usar esse modelo para um ambiente de produção, recomendamos que use segurança e políticas do IAM mais rigorosas. Para obter informações sobre como proteger recursos, consulte Amazon VPC Security e EC2 Amazon Network and Security.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Iniciar uma pilha AWS CloudFormation do Amazon DocumentDB
- Acessar o cluster do Amazon DocumentDB
- Proteção contra encerramento e exclusão

Pré-requisitos

Antes de criar um cluster do Amazon DocumentDB, você deve fazer o seguinte:

- Uma Amazon VPC padrão
- As permissões necessárias do IAM

Permissões obrigatórias do IAM

As permissões a seguir permitem que você crie recursos para a pilha do AWS CloudFormation :

AWS Políticas gerenciadas

- `AWSCloudFormationReadOnlyAccess`
- `AmazonDocDBFullAccess`

Permissões do IAM adicionais

A política a seguir descreve as permissões adicionais necessárias para criar e excluir essa AWS CloudFormation pilha.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu recurso.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DocDBPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:CreateDBCluster",
                "rds:DeleteDBCluster",
                "rds:ModifyDBCluster",
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:CreateDBInstance",
                "rds:DeleteDBInstance",
                "rds:ModifyDBInstance",
                "rds:DescribeDBInstances",
                "rds:CreateDBSubnetGroup",
```

```
                "rds:DeleteDBSecurityGroup",
                "rds:DescribeDBSubnetGroups"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:rds:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:cluster:*",
                "arn:aws:rds:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:db:*",
                "arn:aws:rds:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:subgrp:*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EC2NetworkingPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:vpc/*",
                "arn:aws:ec2:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:subnet/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EC2DescribePermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "CloudWatchLogsPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:DescribeLogStreams"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:log-group:/aws/docdb/*",
                "arn:aws:logs:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:log-group:/aws/docdb/*:log-
stream:*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "KMSPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateKey",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:EnableKey",
                "kms:ListKeys",
                "kms:PutKeyPolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:key/*"
        },
        {
            "Sid": "KMSEncryption",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:{AWS_REGION}:{AWS_ACCOUNT_ID}:key/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": [
                        "rds.{AWS_REGION}.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMServiceLinkedRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::{AWS_ACCOUNT_ID}:role/aws-service-role/
rds.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRDS",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                    "iam:AWSServiceName": "rds.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Par de EC2 chaves da Amazon

Você deve ter um par de chaves (e o arquivo PEM) disponível na região em que você criará a AWS CloudFormation pilha. Se você precisar criar um par de chaves, consulte Criação de um par de chaves usando a Amazon EC2 no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Iniciar uma pilha AWS CloudFormation do Amazon DocumentDB

Esta seção descreve como executar e configurar uma pilha AWS CloudFormation do Amazon DocumentDB.

1. Faça login no AWS Management Console athttps://console.aws.amazon.com/.
2. A tabela a seguir lista os modelos de pilha do Amazon DocumentDB para cada Região da AWS. Escolha Launch Stack para o local em que Região da AWS você deseja lançar sua pilha.

Região	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Iniciar
Leste dos EUA (Ohio)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Oeste dos EUA (Oregon)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Ásia-Pacífico (Mumbai)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Ásia-Pacífico (Seul)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack

Região	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Iniciar
Ásia-Pacífico (Singapura)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Ásia-Pacífico (Sydney)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Ásia-Pacífico (Tóquio)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Canadá (Central)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Europa (Frankfurt)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Europa (Irlanda)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Europa (Londres)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack
Europa (Paris)	Visualizar modelo	Visualizar no Designer	Launch Stack

3. Criar pilha - descreve o modelo do Amazon DocumentDB selecionado. Cada pilha é baseada em um modelo — um arquivo JSON ou YAML — que contém a configuração sobre os AWS recursos que você deseja incluir na pilha. Como você optou por iniciar uma pilha a partir dos modelos fornecidos acima, seu modelo já foi configurado para criar uma pilha Amazon DocumentDB para Região da AWS a pilha que você escolheu.

   Quando você executa uma AWS CloudFormation pilha, a proteção contra exclusão do seu cluster Amazon DocumentDB é desativada por padrão. Se desejar habilitar a proteção contra exclusão para o cluster, conclua as etapas a seguir. Caso contrário, escolha Próximo para seguir para a próxima etapa.

   Para habilitar a proteção contra exclusão para o cluster do Amazon DocumentDB:

1. Escolha Visualizar no Designer, no canto inferior direito da página Criar pilha.
2. Modifique o modelo usando o editor JSON e YAML integrado na página resultante do AWS CloudFormation Designer do console. Role até a seção `Resources` e modifique-a para incluir `DeletionProtection`, conforme segue. Para obter mais informações sobre como usar o AWS CloudFormation Designer, consulte O que é o AWS CloudFormation Designer? .

   JSON:

   ```
   "Resources": {
       "DBCluster": {
           "Type": "AWS::DocDB::DBCluster",
           "DeletionPolicy": "Delete",
           "Properties": {
               "DBClusterIdentifier": {
                   "Ref": "DBClusterName"
               },
               "MasterUsername": {
                   "Ref": "MasterUser"
               },
               "MasterUserPassword": {
                   "Ref": "MasterPassword"
               },
               "DeletionProtection": "true"
           }
       },
   ```

   YAML:

   ```
   Resources:
     DBCluster:
       Type: 'AWS::DocDB::DBCluster'
       DeletionPolicy: Delete
       Properties:
         DBClusterIdentifier: !Ref DBClusterName
         MasterUsername: !Ref MasterUser
         MasterUserPassword: !Ref MasterPassword
         DeletionProtection: 'true'
   ```

3. Escolha Criar pilha ( )

no canto superior esquerdo da página para salvar as alterações e criar uma pilha com essas alterações ativadas.

4. Depois de salvar as alterações, você será redirecionado para a página Criar pilha.
5. Escolha Próximo para continuar.

4. Especificar detalhes da pilha - insira o nome e os parâmetros da pilha do modelo. Os parâmetros são definidos em seu modelo e permitem que você insira valores personalizados ao criar ou atualizar uma pilha.
   - Em Nome da pilha, insira um nome para a pilha ou aceite o nome fornecido. O nome da pilha pode incluir letras (A – Z e a –z), números (0 – 9) e traços (–).
   - Em Parâmetros, insira os seguintes detalhes:
     - DBClusterNome — Insira um nome para seu cluster Amazon DocumentDB ou aceite o nome fornecido.

       Restrições de nomeação de cluster:
       - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
       - O primeiro caractere deve ser uma letra.
       - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
       - Deve ser exclusivo para todos os clusters no Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS
     - DBInstanceClasse — Na lista suspensa, selecione a classe de instância para seu cluster Amazon DocumentDB.
     - DBInstanceNome — Insira um nome para sua instância do Amazon DocumentDB ou aceite o nome fornecido.

       Restrições de nomenclatura da instância:
       - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
       - O primeiro caractere deve ser uma letra.
       - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
       - Deve ser exclusivo para todas as instâncias do Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS
     - MasterPassword— A senha da conta de administrador do banco de dados.
     - MasterUser— O nome de usuário da conta de administrador do banco de dados. O MasterUser deve começar com uma letra e só pode conter caracteres alfanuméricos.

Escolha Próximo para salvar as alterações e continuar.

5. Configurar opções de pilha - configure as tags, permissões e opções adicionais da pilha.

   - Tags - especifique os pares de tags (chave/valor) a serem aplicados aos recursos na pilha. Você pode adicionar até 50 tags exclusivas para cada pilha.
   - Permissões: opcionais. Escolha uma função do IAM para definir explicitamente como AWS CloudFormation criar, modificar ou excluir recursos na pilha. Se você não escolher uma função, AWS CloudFormation use as permissões com base nas suas credenciais de usuário. Antes de especificar um perfil de serviço, certifique-se de ter permissão para aprová-la (`iam:PassRole`). A permissão `iam:PassRole` especifica quais perfis você pode usar.

     > **Note**
     >
     > Quando você especifica uma função de serviço, AWS CloudFormation sempre usa essa função para todas as operações que são executadas nessa pilha. Outros usuários com permissão para executar operações nessa pilha poderão usar esse perfil, mesmo que não tenham permissão para aprová-la. Se o perfil inclui permissões que o usuário não precisa, você pode ampliar involuntariamente as permissões de um usuário. Certifique-se de que a função conceda o mínimo de privilégios.

   - Opções avançadas - você pode definir as seguintes opções avançadas:

     - Política de pilha: opcional. Define os recursos que você deseja proteger contra atualizações não intencionais durante uma atualização da pilha. Por padrão, todos os recursos podem ser atualizados durante uma atualização da pilha.

       É possível inserir a política de pilha diretamente como JSON ou fazer upload de um arquivo JSON que contém a política de pilha. Para obter mais informações, consulte Prevenir atualizações de recursos de pilha.
     - Configuração de reversão: opcional. Especifique CloudWatch os alarmes de registros AWS CloudFormation para monitorar ao criar e atualizar a pilha. Se a operação ultrapassar um limite de alarme, AWS CloudFormation reverta-a.
     - Opções de notificação: opcional. Especifique tópicos para o Simple Notification System (SNS).
     - Opções de criação de pilha: opcionais. Você pode especificar as seguintes opções:

- Reversão em caso de falha - se a pilha deve ou não ser revertida em caso de falha na criação.
- Tempo limite - o número de minutos antes da criação da pilha expirar.
- Proteção contra encerramento - impede que a pilha seja excluída acidentalmente.

> **Note**
>
> AWS CloudFormation a proteção contra encerramento é diferente do conceito de proteção contra exclusão do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Proteção contra encerramento e exclusão.

Escolha Próximo para continuar.

6. Analisar <stack-name> - analise o modelo, os detalhes e as opções de configuração da pilha. Você também pode abrir um link de quick-create na parte inferior da página para criar pilhas com estas mesmas configurações básicas.

   - Selecione Criar para criar a pilha.
   - Como alternativa, você pode escolher Criar conjunto de alterações. Um conjunto de alterações é uma pré-visualização de como esta pilha será configurada antes de sua criação. Isso permite que você examine diversas configurações antes de executar o conjunto de alterações.

Acessar o cluster do Amazon DocumentDB

Depois que a AWS CloudFormation pilha for concluída, você poderá usar uma EC2 instância da Amazon para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB. Para obter informações sobre como se conectar a uma EC2 instância da Amazon usando SSH, consulte Connect to Your Linux Instance no Amazon EC2 User Guide.

Quando estiver conectado, consulte as seguintes seções, que contêm informações sobre o uso do Amazon DocumentDB.

- Etapa 3: inserir e consultar dados
- Gerenciar os recursos do Amazon DocumentDB
- Monitoramento do Amazon DocumentDB

Proteção contra encerramento e exclusão

É uma prática recomendada do Amazon DocumentDB habilitar a proteção contra exclusão e a proteção contra encerramento. CloudFormation a proteção contra encerramento é um recurso distintamente diferente do recurso de proteção contra exclusão do Amazon DocumentDB.

- Proteção contra encerramento — Você pode evitar que uma pilha seja excluída acidentalmente ativando a proteção contra encerramento para sua CloudFormation pilha. Se um usuário tentar excluir uma pilha com proteção contra encerramento habilitada, a exclusão falhará e a pilha, incluindo seu status, permanecerá inalterada. A proteção contra encerramento é desativada por padrão quando você cria uma pilha usando CloudFormation. Você pode ativar a proteção de encerramento em uma pilha ao criá-la. Para obter mais informações, consulte Configuração das opções AWS CloudFormation de pilha.
- Proteção contra exclusão - o Amazon DocumentDB também oferece a capacidade de habilitar a proteção contra exclusão para um cluster. Se um usuário tentar excluir um cluster do Amazon DocumentDB com a proteção de exclusão habilitada, a exclusão falhará e o cluster permanecerá inalterado. A proteção contra exclusão, quando ativada, protege contra exclusões acidentais do Amazon DocumentDB, e. AWS Management Console AWS CLI CloudFormation Para obter mais informações sobre como habilitar e desabilitar a proteção contra exclusão para um cluster do Amazon DocumentDB, consulte Proteção contra exclusão.

Compatibilidade do Amazon DocumentDB com MongoDB

O Amazon DocumentDB oferece suporte à compatibilidade com o MongoDB, incluindo MongoDB 4.0 e MongoDB 5.0. A compatibilidade com o MongoDB significa que a grande maioria das aplicações, drivers e ferramentas que você já usa atualmente com seus bancos de dados MongoDB pode ser usada com o Amazon DocumentDB com pouca ou nenhuma alteração. Esta seção descreve tudo o que você precisa saber sobre a compatibilidade do Amazon DocumentDB com o MongoDB, incluindo novos recursos e recursos, conceitos básicos, caminhos de migração e diferenças funcionais.

Tópicos

- Compatibilidade com MongoDB 5.0
- Compatibilidade do MongoDB 4.0

Compatibilidade com MongoDB 5.0

Tópicos

- Novidades do Amazon DocumentDB 5.0
- Conceitos básicos do Amazon DocumentDB 5.0
- Atualize ou migre para o Amazon DocumentDB 5.0
- Diferenças funcionais

Novidades do Amazon DocumentDB 5.0

O Amazon DocumentDB 5.0 introduz novos recursos e capacidades que incluem limites de armazenamento e criptografia em nível de campo do lado do cliente. O resumo abaixo apresenta alguns dos principais recursos que foram introduzidos no Amazon DocumentDB 5.0. Para ver uma lista completa dos novos recursos, consulte Notas da versão.

- Aumento do limite de armazenamento para 128 TiB para todos os clusters do Amazon DocumentDB baseados em instâncias e clusters elásticos baseados em fragmentos.
- Introdução do Amazon DocumentDB 5.0 Engine (versão 3.0.775)
  - Suporte para drivers de API do MongoDB 5.0
  - Suporte para criptografia em nível de campo (FLE) do lado do cliente. Agora você pode criptografar campos no lado do cliente antes de gravar os dados no cluster do Amazon

DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Criptografia em nível de campo do lado do cliente.

- Novos operadores de agregação: `$dateAdd`, `$dateSubtract`
- Suportes para índices com operador `$elemMatch`. Como resultado, as consultas `$elemMatch` resultarão em varreduras de índice.

O Amazon DocumentDB não oferece suporte a todos os atributos do MongoDB 5.0. Quando criamos o Amazon DocumentDB 5.0, trabalhamos de trás para frente com base nos atributos e nas capacidades que nossos clientes mais pediram que criássemos. Continuaremos adicionando recursos adicionais do MongoDB 5.0 com base no feedback dos clientes. Para obter a lista mais recente de suportados APIs, consulte APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis no Amazon DocumentDB.

Conceitos básicos do Amazon DocumentDB 5.0

Para começar a usar o Amazon DocumentDB 5.0, consulte o Guia de conceitos básicos. Você pode criar um novo cluster Amazon DocumentDB 5.0 usando o AWS Management Console ou o AWS SDK, AWS CLI ou. AWS CloudFormation Ao se conectar ao Amazon DocumentDB, é necessário que você use um driver ou utilitário do MongoDB compatível com o MongoDB 5.0 ou superior.

> **Note**
>
> Ao usar o AWS SDK, ou AWS CLI AWS CloudFormation, a versão do mecanismo será 5.0.0 como padrão. Você deve especificar explicitamente o parâmetro `engineVersion = 4.0.0` para criar um novo cluster do Amazon DocumentDB 4.0 ou `engineVersion = 3.6.0` para criar um novo cluster do Amazon DocumentDB 3.6. Para um determinado cluster do Amazon DocumentDB, você pode determinar a versão do cluster usando o AWS CLI para chamar `describe-db-clusters` ou usar o console de gerenciamento do Amazon DocumentDB para visualizar o número da versão do mecanismo de um determinado cluster.

O Amazon DocumentDB 5.0 oferece suporte aos processadores Amazon EC2 Graviton2, como `r6g` tipos de `t4.medium` instância, para seus clusters e está disponível em todas as regiões suportadas. Para obter mais informações sobre preços, consulte Preços do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB).

Atualize ou migre para o Amazon DocumentDB 5.0

É possível migrar do MongoDB 3.6 ou do MongoDB 4.0 para o Amazon DocumentDB 5.0 usando o AWS DMS ou utilitários como `mongodump`, `mongorestore`, `mongoimport` e `mongoexport`. Para obter instruções sobre como mitigar, consulte Atualizando seu cluster Amazon DocumentDB usando AWS Database Migration Service.

Diferenças funcionais

Diferenças funcionais entre Amazon DocumentDB 4.0 e 5.0

Com o lançamento do Amazon DocumentDB 5.0, há diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 4.0 e o Amazon DocumentDB 5.0:

- A função integrada de backup agora é compatível com `serverStatus`. Ação: desenvolvedores e aplicações com função de backup podem coletar estatísticas sobre o estado do cluster Amazon DocumentDB.
- O campo `SecondaryDelaySecs` substitui `slaveDelay` na saída `replSetGetConfig`.
- O comando hello substitui `isMaster` - hello retorna um documento que descreve a função do cluster Amazon DocumentDB.
- O Amazon DocumentDB 5.0 agora oferece suporte a escaneamentos de índice com o operador `$elemMatch` no primeiro nível de agrupamento. As varreduras de índice são aceitas quando o filtro de consulta tem apenas um nível do filtro `$elemMatch`, mas não são aceitas se uma consulta aninhada `$elemMatch` for incluída.

  Por exemplo, no Amazon DocumentDB 5.0, se você incluir o operador `$elemMatch` no nível aninhado, ele não retornará um valor como no Amazon DocumentDB 4.0:

```
db.foo.insert(
[
    {a: {b: 5}},
    {a: {b: [5]}},
    {a: {b: [3, 7]}},
    {a: [{b: 5}]},
    {a: [{b: 3}, {b: 7}]},
    {a: [{b: [5]}]},
    {a: [{b: [3, 7]}]},
    {a: [[{b: 5}]]},
    {a: [[{b: 3}, {b: 7}]]},
```

```
    {a: [[{b: [5]}]]},
    {a: [[{b: [3, 7]}]]}
]);

// DocumentDB 5.0
> db.foo.find({a: {$elemMatch: {b: {$elemMatch: {$lt: 6, $gt: 4}}}}}, {_id: 0})
{ "a" : [ { "b" : [ 5 ] } ] }

// DocumentDB 4.0
> db.foo.find({a: {$elemMatch: {b: {$elemMatch: {$lt: 6, $gt: 4}}}}}, {_id: 0})
{ "a" : [ { "b" : [ 5 ] } ] }
{ "a" : [ [ { "b" : [ 5 ] } ] ] }
```

- A projeção “$” no Amazon DocumentDB 4.0 retorna todos os documentos com todos os campos. Com o Amazon DocumentDB 5.0, o comando find com uma projeção “$” retorna documentos que correspondem ao parâmetro de consulta contendo somente o campo que corresponde à projeção “$”.
- No Amazon DocumentDB 5.0, os comandos find com parâmetros de consulta `$regex` e `$options` retornam um erro: “Não é possível definir opções em `$regex` e `$options`”.
- Com o Amazon DocumentDB 5.0, `$indexOfCP` agora retorna “-1" quando:
  - a substring não foi encontrada na expressão da string, ou
  - inicia-se com um número maior que o final, ou
  - inicia-se com um número maior que o comprimento do byte da string.
- No Amazon DocumentDB 4.0, `$indexOfCP` retorna “0" quando a posição inicial é um número maior que o final ou o comprimento do byte da string.
- Com o Amazon DocumentDB 5.0, as operações de projeção em `_id fields`, como por exemplo `{"_id.nestedField" : 1}`, retornam documentos que incluem apenas o campo projetado. Já no Amazon DocumentDB 4.0, os comandos de projeção de campo aninhados não filtram nenhum documento.

Compatibilidade do MongoDB 4.0

Tópicos

- Atributos do Amazon DocumentDB 4.0
- Conceitos básicos do Amazon DocumentDB 4.0
- Atualizar ou migrar para o Amazon DocumentDB 4.0

- Diferenças funcionais

Atributos do Amazon DocumentDB 4.0

O Amazon DocumentDB 4.0 introduziu muitos novos atributos e capacidades, que incluíram transações ACID e melhorias para alterar fluxos. O resumo abaixo apresenta alguns dos principais atributos que foram introduzidos no Amazon DocumentDB 4.0. Para ver uma lista completa dos recursos, consulte Notas da versão.

- Transações ACID: o Amazon DocumentDB agora oferece suporte à capacidade de realizar transações em vários documentos, declarações, coleções e bancos de dados. As transações simplificam o desenvolvimento de aplicações, permitindo que você execute operações atômicas, consistentes, isoladas e duráveis (ACID) em um ou mais documentos em um cluster do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Transações no Amazon DocumentDB.
- Fluxos de alteração: agora você tem a capacidade de abrir um fluxo de alterações no nível do cluster (`client.watch()` ou `mongo.watch()`) e do banco de dados (`db.watch()`), pode especificar um `startAtOperationTime` para abrir um cursor do fluxo de alterações e, por fim, agora pode estender o período de retenção do fluxo de alterações para 7 dias (anteriormente 24 horas). Para obter mais informações, consulte Usar fluxos de alterações com o Amazon DocumentDB.
- AWS Database Migration Service(AWS DMS): Agora você pode usar AWS DMS para migrar suas cargas de trabalho do MongoDB 4.0 para o Amazon DocumentDB. AWS DMS agora oferece suporte a uma fonte do MongoDB 4.0, ao destino do Amazon DocumentDB 4.0 e a uma fonte do Amazon DocumentDB 3.6 para realizar atualizações entre o Amazon DocumentDB 3.6 e 4.0. Para obter mais informações, consulte a Documentação do AWS DMS.
- Desempenho e indexação: agora é possível utilizar um índice com `$lookup`, encontrar consultas com uma projeção que contenha um campo ou um campo, e o campo `_id` pode ser servido diretamente do índice e sem a necessidade de ler a coleção (consulta coberta), a capacidade de `hint()` com `findAndModify`, otimizações de desempenho para `$addToSet` e melhorias para reduzir os tamanhos gerais dos índices. Para obter mais informações, consulte Notas da versão.
- Operadores: o Amazon DocumentDB 4.0 agora oferece suporte a vários novos operadores de agregação: `$ifNull`, `$replaceRoot`, `$setIsSubset`, `$setIntersection`, `$setUnion`, `$setEquals`. Você pode ver todos os tipos de APIs MongoDB, operações e dados aos quais oferecemos suporte em. APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis no Amazon DocumentDB

- Controle de acesso baseado em função (RBAC): com ambos os comandos `ListCollection` e `ListDatabase`, agora é possível opcionalmente usar os parâmetros `authorizedCollections` e `authorizedDatabases` para permitir que os usuários listem as coleções e bancos de dados que eles têm permissão para acessar sem exigir as funções `listCollections` e `listDatabase`, respectivamente. Você também tem a habilidade de matar seus próprios cursores sem precisar da função `KillCursor`.

O Amazon DocumentDB não oferece suporte a todos os atributos do MongoDB 4.0. Quando criamos o Amazon DocumentDB 4.0, trabalhamos de trás para frente com base nos atributos e nas capacidades que nossos clientes mais pediram que criássemos. Continuaremos adicionando recursos adicionais do MongoDB 4.0 com base no feedback dos clientes. Por exemplo, o Amazon DocumentDB 4.0 atualmente não suporta os operadores de conversão de tipo ou os operadores de string que foram introduzidos no MongoDB 4.0. Para obter a lista mais recente de suportados APIs, consulte APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis no Amazon DocumentDB.

Conceitos básicos do Amazon DocumentDB 4.0

Para começar a usar o Amazon DocumentDB 4.0, consulte o Guia de conceitos básicos. Você pode criar um novo cluster Amazon DocumentDB 4.0 usando o AWS Management Console ou o AWS SDK, AWS CLI ou. AWS CloudFormation Ao se conectar ao Amazon DocumentDB, é necessário que você use um driver ou utilitário do MongoDB compatível com o MongoDB 4.0 ou superior.

> **Note**
>
> Ao usar o AWS SDK, ou AWS CLI AWS CloudFormation, a versão do mecanismo será 5.0.0 como padrão. Você deve especificar explicitamente o parâmetro `engineVersion = 4.0.0` para criar um novo cluster do Amazon DocumentDB 4.0 ou `engineVersion = 3.6.0` para criar um novo cluster do Amazon DocumentDB 3.6. Para um determinado cluster do Amazon DocumentDB, você pode determinar a versão do cluster usando o AWS CLI para chamar `describe-db-clusters` ou usar o console de gerenciamento do Amazon DocumentDB para visualizar o número da versão do mecanismo de um determinado cluster.

O Amazon DocumentDB 4.0 é compatível com tipos de instância `r5`, `r6g`, `t3.medium` e `t4g.medium` para seus clusters, e está disponível em todas as regiões compatíveis. Não existem custos adicionais para usar o Amazon DocumentDB 4.0. Para obter mais informações sobre preços, consulte Preços do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB).

Atualizar ou migrar para o Amazon DocumentDB 4.0

É possível migrar do MongoDB 3.6 ou do MongoDB 4.0 para o Amazon DocumentDB 4.0 usando o AWS DMS ou utilitários como `mongodump`, `mongorestore`, `mongoimport` e `mongoexport`. Da mesma forma, é possível usar as mesmas ferramentas para atualizar do Amazon DocumentDB 3.6 para o Amazon DocumentDB 4.0. Para obter instruções sobre como mitigar, consulte Atualizando seu cluster Amazon DocumentDB usando AWS Database Migration Service.

Diferenças funcionais

Diferenças funcionais entre Amazon DocumentDB 3.6 e 4.0

Com o lançamento do Amazon DocumentDB 4.0, há diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 3.6 e o Amazon DocumentDB 4.0:

- Projeção para documentos aninhados: o Amazon DocumentDB 3.6 considera o primeiro campo em um documento aninhado ao aplicar uma projeção. No entanto, o Amazon DocumentDB 4.0 analisará subdocumentos e também aplicará a projeção a cada subdocumento. Por exemplo: se a projeção for `"a.b.c": 1`, o comportamento nas duas versões será idêntico. No entanto, se a projeção for `{a:{b:{c:1}}}`, o Amazon DocumentDB 3.6 aplicará a projeção somente a 'a' e não a 'b' ou 'c'.
- Comportamento para **`minKey`**, **`maxKey`**: no Amazon DocumentDB 4.0, o comportamento para `{x:{$gt:MaxKey}}` retorna nada, e para `{x:{$lt:MaxKey}}` retorna tudo.
- Diferenças na comparação de documentos: a comparação de valores numéricos de diferentes tipos (double, int, long) em subdocumentos (por exemplo, b em `{"_id" :1, "a" :{"b":1}}`) agora fornece uma saída consistente em todos os tipos de dados numéricos e para cada nível de um documento.

Diferenças funcionais entre Amazon DocumentDB 4.0 e MongoDB 4.0

Abaixo estão as diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 4.0 e o MongoDB 4.0.

- Pesquisa com chave vazia no caminho: quando uma coleção contém um documento com chave vazia dentro da matriz (por exemplo, `{"x" : [ { "" : 10 }, { "b" : 20 } ]}`) e quando a chave usada na consulta termina em uma string vazia (por exemplo, `x.`), o Amazon DocumentDB retornará esse documento, pois percorre todos os documentos na matriz, enquanto o MongoDB não retornará esse documento.

- **`$setOnInsert`** junto com **`$`** no caminho: o operador de campo `$setOnInsert` não funcionará em combinação com $ no caminho no Amazon DocumentDB, que também é consistente com o MongoDB 4.0.

Transações no Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) agora oferece suporte à MongoDB 4.0, incluindo transações. Você pode realizar transações em vários documentos, extratos, coleções e bancos de dados. As transações simplificam o desenvolvimento de aplicações, permitindo que você execute operações atômicas, consistentes, isoladas e duráveis (ACID) em um ou mais documentos em um cluster do Amazon DocumentDB. Os casos de uso comuns para transações incluem processamento financeiro, atendimento e gerenciamento de pedidos e criação de jogos para vários jogadores.

Não há custo adicional para transações. Você paga apenas pela leitura e gravação IOs que consome como parte das transações.

Tópicos

- Requisitos
- Práticas recomendadas
- Limitações
- Monitoramento e diagnóstico
- Nível de isolamento de transação
- Casos de uso
- Comandos compatíveis
- Capacidades sem suporte
- Sessões
- Erros de transação

Requisitos

Para usar o atributo de transações, você precisa atender aos seguintes requisitos:

- Você deve estar usando o mecanismo Amazon DocumentDB 4.0.
- Você deve usar um driver compatível com o MongoDB 4.0 ou superior.

Práticas recomendadas

Aqui estão algumas das melhores práticas para que você possa aproveitar ao máximo as transações com o Amazon DocumentDB.

- Sempre confirme ou aborte a transação depois que ela for concluída. Deixar uma transação em um estado incompleto consome recursos do banco de dados e pode causar conflitos de gravação.
- É recomendável manter as transações com o menor número de comandos necessários. Se você tiver transações com vários extratos que possam ser divididos em várias transações menores, é recomendável fazer isso para reduzir a probabilidade de um tempo limite. Sempre tente criar transações curtas, não leituras de longa duração.

Limitações

- O Amazon DocumentDB não oferece suporte a cursores em uma transação.
- O Amazon DocumentDB não pode criar novas coleções em uma transação e não pode consultar/atualizar coleções não existentes.
- Os bloqueios de gravação em nível de documento estão sujeitos a um tempo limite de 1 minuto, que não é configurável pelo usuário.
- Os comandos de gravação repetitiva, confirmação repetitiva e aborto não são compatíveis com o Amazon DocumentDB. Se você estiver usando o shell mongo (não mongosh), não inclua o comando `retryWrites=false` em nenhuma string de código. Por padrão, as gravações que podem ser repetidas estão desabilitadas. A inclusão de `retryWrites=false` pode causar falha nos comandos de leitura normais.
- Cada instância do Amazon DocumentDB tem um limite superior para o número de transações simultâneas abertas na instância ao mesmo tempo. Para ver os limites, consulteLimites de instâncias.
- Para uma determinada transação, o tamanho do log de transações deve ser menor que 32MB.
- O Amazon DocumentDB oferece suporte a transações `count()` internas, mas nem todos os drivers oferecem suporte a esse recurso. Uma alternativa é usar a `countDocuments()` API, que traduz a consulta de contagem em uma consulta de agregação no lado do cliente.
- As transações têm um limite de execução de um minuto e as sessões têm um tempo limite de 30 minutos. Se uma transação expirar, ela será abortada e quaisquer comandos subsequentes emitidos na sessão para a transação existente produzirão o seguinte erro:

```
WriteCommandError({
"ok" : 0,
"operationTime" : Timestamp(1603491424, 627726),
"code" : 251,
"errmsg" : "Given transaction number 0 does not match any in-progress transactions."
}
```

Monitoramento e diagnóstico

Com o suporte para transações no Amazon DocumentDB 4.0, CloudWatch métricas adicionais foram adicionadas para ajudar você a monitorar suas transações.

Novas CloudWatch métricas

- `DatabaseTransactions`: o número de transações abertas realizadas em um período de um minuto.
- `DatabaseTransactionsAborted`: o número de transações abortadas realizadas em um período de um minuto.
- `DatabaseTransactionsMax`: o número máximo de transações abertas em um período de um minuto.
- `TransactionsAborted`: o número de transações abortadas em uma instância em um período de um minuto.
- `TransactionsCommitted`: o número de transações confirmadas em uma instância em um período de um minuto.
- `TransactionsOpen`: o número de transações abertas em uma instância realizadas em um período de um minuto.
- `TransactionsOpenMax`: o número máximo de transações abertas em uma instância em um período de um minuto.
- `TransactionsStarted`: o número de transações iniciadas em uma instância em um período de um minuto.

> **Note**
>
> Para obter mais CloudWatch métricas para o Amazon DocumentDB, acesse. Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch

Além disso, novos campos foram adicionados a `currentOp` `lsid`,`transactionThreadId`, e um novo estado para "`idle transaction`" e `serverStatus` transações: `currentActive`, `currentInactive`, `currentOpen`, `totalAborted`, `totalCommitted`e `totalStarted`.

Nível de isolamento de transação

Ao iniciar uma transação, você pode especificar o `readConcern` e `writeConcern` conforme mostrado no exemplo abaixo:

```
mySession.startTransaction({readConcern: {level: 'snapshot'}, writeConcern: {w: 'majority'}});
```

Para `readConcern`, o Amazon DocumentDB oferece suporte ao isolamento de snapshots por padrão. Se uma `readConcern` das opções local, disponível ou majoritária for especificada, o Amazon DocumentDB atualizará o nível `readConcern` para snapshot. O Amazon DocumentDB não suporta o linearizável `readConcern` e especificar esse problema de leitura resultará em um erro.

Pois`writeConcern`, o Amazon DocumentDB suporta a maioria por padrão e um quorum de gravação é alcançado quando quatro cópias dos dados persistem em três. AZs Se `writeConcern` menor for especificado, o Amazon DocumentDB atualizará o valor `writeConcern` como maioria. Além disso, todas as gravações do Amazon DocumentDB são registradas no diário e o registro no diário não pode ser desativado.

Casos de uso

Nesta seção, abordaremos dois casos de uso para transações: várias declarações e várias cobranças.

Transações com várias declarações

As transações do Amazon DocumentDB são de várias declarações, o que significa que você pode escrever uma transação que abranja várias declarações com uma confirmação ou reversão explícita.

Você pode agrupar `insert`, `update`, `delete`, e `findAndModify` ações como uma única operação atômica.

Um caso de uso comum para transações com vários extratos é uma transação de débito e crédito. Por exemplo: você deve dinheiro a um amigo por roupas. Portanto, você precisa debitar (sacar) $500 da sua conta e creditar $500 (depósito) na conta do seu amigo. Para realizar essa operação, você executa as operações de débito e crédito em uma única transação para garantir a atomicidade. Isso evita cenários em que $500 sejam debitados de sua conta, mas não creditados na conta de seu amigo. Veja como seria esse caso de uso:

```
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success Scenario***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account

var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;

var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();

accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});

session.startTransaction();

// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;

// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;

session.commitTransaction();

accountColl.find();
```

```
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Failure Scenario***

// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;

var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();

accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});

session.startTransaction();

// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;

session.abortTransaction();
```

Transações de várias coleções

Nossas transações também são de cobrança múltipla, o que significa que podem ser usadas para realizar várias operações em uma única transação e em várias cobranças. Isso fornece uma visão consistente dos dados e mantém a integridade dos dados. Quando você confirma os comandos como um único<>, as transações são all-or-nothing execuções, ou seja, todas elas serão bem-sucedidas ou todas falharão.

Aqui está um exemplo de transações com várias cobranças, usando o mesmo cenário e dados do exemplo para transações com vários extratos.

```
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success Scenario***

// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
```

```
var amountToTransfer = 500;
var collectionName = "account";

var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var accountCollInBankA = session.getDatabase("bankA")[collectionName];
var accountCollInBankB = session.getDatabase("bankB")[collectionName];

accountCollInBankA.drop();
accountCollInBankB.drop();

accountCollInBankA.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountCollInBankB.insert({name: "Bob", balance: 1000});

session.startTransaction();

// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountCollInBankA.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;

// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountCollInBankB.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;

session.commitTransaction();

accountCollInBankA.find(); // Alice holds $500 in bankA
accountCollInBankB.find(); // Bob holds $1500 in bankB

// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Failure Scenario***

// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;

var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var accountCollInBankA = session.getDatabase("bankA")[collectionName];
var accountCollInBankB = session.getDatabase("bankB")[collectionName];

accountCollInBankA.drop();
accountCollInBankB.drop();
```

```
accountCollInBankA.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountCollInBankB.insert({name: "Bob", balance: 1000});

session.startTransaction();

// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountCollInBankA.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountCollInBankA.find({"name": "Alice"}).next().balance;

// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountCollInBankB.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountCollInBankB.find({"name": "Bob"}).next().balance;

session.abortTransaction();

accountCollInBankA.find(); // Alice holds $1000 in bankA
accountCollInBankB.find(); // Bob holds $1000 in bankB
```

Exemplos de API de transação para API de retorno de chamada

A API de retorno de chamada só está disponível para drivers de 4.2 ou mais.

Javascript

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Javascript.

```
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success ***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;

var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();
```

```
accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});

session.startTransaction();

// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert.eq(newAliceBalance, findAliceBalance);

// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
assert.eq(newBobBalance, findBobBalance);

session.commitTransaction();

accountColl.find();
```

Node.js

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com o Node.js.

```
// Node.js callback API:

const bankDB = await mongoclient.db("bank");
var accountColl = await bankDB.createCollection("account");
var amountToTransfer = 500;

const session = mongoclient.startSession({causalConsistency: false});
await accountColl.drop();

await accountColl.insertOne({name: "Alice", balance: 1000}, { session });
await accountColl.insertOne({name: "Bob", balance: 1000}, { session });

const transactionOptions = {
```

```
    readConcern: { level: 'snapshot' },
    writeConcern: { w: 'majority' }
    };

// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = await accountColl.findOne({name: "Alice"}, {session});
assert(aliceBalance.balance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
session.startTransaction(transactionOptions);
await accountColl.updateOne({name: "Alice"}, {$set: {balance: newAliceBalance}},
 {session });
await session.commitTransaction();
aliceBalance = await accountColl.findOne({name: "Alice"}, {session});
assert(newAliceBalance == aliceBalance.balance);

// add $500 to Bob's account
var bobBalance = await accountColl.findOne({name: "Bob"}, {session});
var newBobBalance = bobBalance.balance + amountToTransfer;
session.startTransaction(transactionOptions);
await accountColl.updateOne({name: "Bob"}, {$set: {balance: newBobBalance}},
 {session });
await session.commitTransaction();
bobBalance = await accountColl.findOne({name: "Bob"}, {session});
assert(newBobBalance == bobBalance.balance);
```

C#

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com C#.

```
// C# Callback API

var dbName = "bank";
var collName = "account";
var amountToTransfer = 500;

using (var session = client.StartSession(new ClientSessionOptions{CausalConsistency
 = false}))
{
    var bankDB = client.GetDatabase(dbName);
    var accountColl = bankDB.GetCollection<BsonDocument>(collName);
    bankDB.DropCollection(collName);
    accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Alice"}, {"balance",
 1000 } });
```

```
   accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Bob"}, {"balance",
1000 } });

   // start transaction
   var transactionOptions = new TransactionOptions(
           readConcern: ReadConcern.Snapshot,
           writeConcern: WriteConcern.WMajority);
   var result = session.WithTransaction(
       (sess, cancellationtoken) =>
       {
           // deduct $500 from Alice's account
           var aliceBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
           Debug.Assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
           var newAliceBalance = aliceBalance.AsInt32 - amountToTransfer;
           accountColl.UpdateOne(sess, Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice"),
                                 Builders<BsonDocument>.Update.Set("balance",
newAliceBalance));
           aliceBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
           Debug.Assert(aliceBalance == newAliceBalance);

           // add $500 from Bob's account
           var bobBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
           var newBobBalance = bobBalance.AsInt32 + amountToTransfer;
           accountColl.UpdateOne(sess, Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Bob"),
                                 Builders<BsonDocument>.Update.Set("balance",
newBobBalance));
           bobBalance = accountColl.Find(sess,
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
           Debug.Assert(bobBalance == newBobBalance);

           return "Transaction committed";
       }, transactionOptions);
  // check values outside of transaction
   var aliceNewBalance = accountColl.Find(Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
"Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
```

```
    var bobNewBalance = accountColl.Find(Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("name",
 "Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
    Debug.Assert(aliceNewBalance ==  500);
    Debug.Assert(bobNewBalance ==  1500);
}
```

Ruby

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Ruby.

```
// Ruby Callback API

dbName = "bank"
collName = "account"
amountToTransfer = 500

session = client.start_session(:causal_consistency=> false)
bankDB = Mongo::Database.new(client, dbName)
accountColl = bankDB[collName]
accountColl.drop()

accountColl.insert_one({"name"=>"Alice", "balance"=>1000})
accountColl.insert_one({"name"=>"Bob", "balance"=>1000})

    # start transaction
    session.with_transaction(read_concern: {level: :snapshot}, write_concern:
 {w: :majority}) do
        # deduct $500 from Alice's account
        aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}, :session=>
 session).first['balance']
        assert aliceBalance >= amountToTransfer
        newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer
        accountColl.update_one({"name"=>"Alice"}, { "$set" =>
 {"balance"=>newAliceBalance} }, :session=> session)
        aliceBalance = accountColl.find({"name"=>>"Alice"}, :session=>
 session).first['balance']
        assert_equal(newAliceBalance, aliceBalance)

        # add $500 from Bob's account
        bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=>
 session).first['balance']
        newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer
```

```
        accountColl.update_one({"name"=>"Bob"}, { "$set" =>
 {"balance"=>newBobBalance} }, :session=> session)
        bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=>
 session).first['balance']
        assert_equal(newBobBalance, bobBalance)
    end

   # check results outside of transaction
    aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}).first['balance']
    bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}).first['balance']
    assert_equal(aliceBalance, 500)
    assert_equal(bobBalance, 1500)

session.end_session
```

Go

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Go.

```
// Go - Callback API
type Account struct {
    Name string
    Balance  int
}

ctx := context.TODO()

dbName := "bank"
collName := "account"
amountToTransfer := 500

session, err := client.StartSession(options.Session().SetCausalConsistency(false))
assert.NilError(t, err)
defer session.EndSession(ctx)

bankDB := client.Database(dbName)
accountColl := bankDB.Collection(collName)
accountColl.Drop(ctx)

_, err = accountColl.InsertOne(ctx, bson.M{"name" : "Alice", "balance":1000})
_, err = accountColl.InsertOne(ctx, bson.M{"name" : "Bob", "balance":1000})

transactionOptions := options.Transaction().SetReadConcern(readconcern.Snapshot()).
```

```
 SetWriteConcern(writeconcern.New(writeconcern.WMajority()))
_, err = session.WithTransaction(ctx, func(sessionCtx mongo.SessionContext)
 (interface{}, error) {
    var result Account
    // deduct $500 from Alice's account
    err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
    aliceBalance := result.Balance
    newAliceBalance := aliceBalance - amountToTransfer
    _, err = accountColl.UpdateOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Alice"},
 bson.M{"$set": bson.M{"balance": newAliceBalance}})
    err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
    aliceBalance = result.Balance
    assert.Equal(t, aliceBalance, newAliceBalance)

    // add $500 to Bob's account
    err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
    bobBalance := result.Balance
    newBobBalance := bobBalance + amountToTransfer
    _, err = accountColl.UpdateOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Bob"}, bson.M{"$set":
 bson.M{"balance": newBobBalance}})
    err = accountColl.FindOne(sessionCtx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
    bobBalance = result.Balance
    assert.Equal(t, bobBalance, newBobBalance)

    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return "transaction committed", err
}, transactionOptions)

// check results outside of transaction
var result Account
err = accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
aliceNewBalance := result.Balance
err = accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
bobNewBalance := result.Balance
assert.Equal(t, aliceNewBalance, 500)
assert.Equal(t, bobNewBalance, 1500)
```

Java

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Java.

```
// Java (sync) - Callback API
MongoDatabase bankDB = mongoClient.getDatabase("bank");
MongoCollection accountColl = bankDB.getCollection("account");
accountColl.drop();
int amountToTransfer = 500;

// add sample data
accountColl.insertOne(new Document("name", "Alice").append("balance", 1000));
accountColl.insertOne(new Document("name", "Bob").append("balance", 1000));

TransactionOptions txnOptions = TransactionOptions.builder()
        .readConcern(ReadConcern.SNAPSHOT)
        .writeConcern(WriteConcern.MAJORITY)
        .build();
ClientSessionOptions sessionOptions =
 ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build();
try ( ClientSession clientSession = mongoClient.startSession(sessionOptions) ) {
    clientSession.withTransaction(new TransactionBody<Void>() {
        @Override
        public Void execute() {
            // deduct $500 from Alice's account
            List<Document> documentList = new ArrayList<>();
            accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Alice")).into(documentList);
            int aliceBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
            int newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;

            accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Alice"), new
 Document("$set", new Document("balance", newAliceBalance)));

            // check Alice's new balance
            documentList = new ArrayList<>();
            accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Alice")).into(documentList);
            int updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
            Assert.assertEquals(updatedBalance, newAliceBalance);

            // add $500 to Bob's account
            documentList = new ArrayList<>();
            accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Bob")).into(documentList);
            int bobBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
            int newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
```

```
            accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Bob"), new
 Document("$set", new Document("balance", newBobBalance)));

            // check Bob's new balance
            documentList = new ArrayList<>();
            accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Bob")).into(documentList);
            updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
            Assert.assertEquals(updatedBalance, newBobBalance);

            return null;
        }
    }, txnOptions);
}
```

C

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com C.

```
// Sample Code for C with Callback

#include <bson.h>
#include <mongoc.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>

typedef struct {
    int64_t balance;
    bson_t *account;
    bson_t *opts;
    mongoc_collection_t *collection;
} ctx_t;

bool callback_session (mongoc_client_session_t *session, void *ctx, bson_t **reply,
 bson_error_t *error)
{
    bool r = true;
    ctx_t *data = (ctx_t *) ctx;
    bson_t local_reply;
    bson_t *selector = data->account;
    bson_t *update = BCON_NEW ("$set", "{", "balance", BCON_INT64 (data->balance),
 "}");
```

```
    mongoc_collection_update_one (data->collection, selector, update, data->opts,
 &local_reply, error);

    *reply = bson_copy (&local_reply);
    bson_destroy (&local_reply);
    bson_destroy (update);
    return r;
}

void test_callback_money_transfer(mongoc_client_t* client, mongoc_collection_t*
 collection, int amount_to_transfer){

    bson_t reply;
    bool r = true;
    const bson_t *doc;
    bson_iter_t iter;
    ctx_t alice_ctx;
    ctx_t bob_ctx;
    bson_error_t error;

    // find query
    bson_t *alice_query = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(alice_query, "name", "Alice");

    bson_t *bob_query = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(bob_query, "name", "Bob");

    // create session
    // set causal consistency to false
    mongoc_session_opt_t *session_opts = mongoc_session_opts_new ();
    mongoc_session_opts_set_causal_consistency (session_opts, false);
    // start the session
    mongoc_client_session_t *client_session = mongoc_client_start_session (client,
 session_opts, &error);

    // add session to options
    bson_t *opts = bson_new();
    mongoc_client_session_append (client_session, opts, &error);

    // deduct 500 from Alice
    // find account balance of Alice
    mongoc_cursor_t *cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection,
 alice_query, NULL, NULL);
```

```
    mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
    bson_iter_init (&iter, doc);
    bson_iter_find (&iter, "balance");
    int64_t alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
    assert(alice_balance >= amount_to_transfer);
    int64_t new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer;

    // set variables which will be used by callback function
    alice_ctx.collection = collection;
    alice_ctx.opts = opts;
    alice_ctx.balance = new_alice_balance;
    alice_ctx.account = alice_query;

    // callback
    r = mongoc_client_session_with_transaction (client_session, &callback_session,
NULL, &alice_ctx, &reply, &error);
    assert(r);

    // find account balance of Alice after transaction
    cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, alice_query, NULL, NULL);
    mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
    bson_iter_init (&iter, doc);
    bson_iter_find (&iter, "balance");
    alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
    assert(alice_balance == new_alice_balance);
    assert(alice_balance == 500);

        // add 500 to bob's balance
    // find account balance of Bob
    cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
    mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
    bson_iter_init (&iter, doc);
    bson_iter_find (&iter, "balance");
    int64_t bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
    int64_t new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer;

    bob_ctx.collection = collection;
    bob_ctx.opts = opts;
    bob_ctx.balance = new_bob_balance;
    bob_ctx.account = bob_query;

    // set read & write concern
    mongoc_read_concern_t *read_concern = mongoc_read_concern_new ();
    mongoc_write_concern_t *write_concern = mongoc_write_concern_new ();
```

```
    mongoc_transaction_opt_t *txn_opts = mongoc_transaction_opts_new ();

    mongoc_write_concern_set_w(write_concern, MONGOC_WRITE_CONCERN_W_MAJORITY);
    mongoc_read_concern_set_level(read_concern, MONGOC_READ_CONCERN_LEVEL_SNAPSHOT);
    mongoc_transaction_opts_set_write_concern (txn_opts, write_concern);
    mongoc_transaction_opts_set_read_concern (txn_opts, read_concern);

    // callback
    r = mongoc_client_session_with_transaction (client_session, &callback_session,
 txn_opts, &bob_ctx, &reply, &error);
    assert(r);

 // find account balance of Bob after transaction
    cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
    mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
    bson_iter_init (&iter, doc);
    bson_iter_find (&iter, "balance");
    bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
    assert(bob_balance == new_bob_balance);
    assert(bob_balance == 1500);

    // cleanup
    bson_destroy(alice_query);
    bson_destroy(bob_query);
    mongoc_client_session_destroy(client_session);
    bson_destroy(opts);
    mongoc_transaction_opts_destroy(txn_opts);
    mongoc_read_concern_destroy(read_concern);
    mongoc_write_concern_destroy(write_concern);
    mongoc_cursor_destroy(cursor);
    bson_destroy(doc);
}
int main(int argc, char* argv[]) {
    mongoc_init ();
    mongoc_client_t* client = mongoc_client_new (<connection uri>);
    bson_error_t error;

    // connect to bank db
    mongoc_database_t *database = mongoc_client_get_database (client, "bank");
    // access account collection
    mongoc_collection_t* collection = mongoc_client_get_collection(client, "bank",
 "account");
    // set amount to transfer
    int64_t amount_to_transfer = 500;
```

```
    // delete the collection if already existing
    mongoc_collection_drop(collection, &error);

    // open Alice account
    bson_t *alice_account = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(alice_account, "name", "Alice");
    BSON_APPEND_INT64(alice_account, "balance", 1000);

    // open Bob account
    bson_t *bob_account = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(bob_account, "name", "Bob");
    BSON_APPEND_INT64(bob_account, "balance", 1000);

    bool r = true;

    r = mongoc_collection_insert_one(collection, alice_account, NULL, NULL, &error);
    if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}
    r = mongoc_collection_insert_one(collection, bob_account, NULL, NULL, &error);
    if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}

    test_callback_money_transfer(client, collection, amount_to_transfer);

}
```

Python

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Python.

```
// Sample Python code with callback api

import pymongo

def callback(session, balance, query):
    collection.update_one(query, {'$set': {"balance": balance}}, session=session)

client = pymongo.MongoClient(<connection uri>)
rc_snapshot = pymongo.read_concern.ReadConcern('snapshot')
wc_majority = pymongo.write_concern.WriteConcern('majority')

# To start, drop and create an account collection and insert balances for both Alice
 and Bob
collection = client.get_database("bank").get_collection("account")
```

```
collection.drop()
collection.insert_one({"_id": 1, "name": "Alice", "balance": 1000})
collection.insert_one({"_id": 2, "name": "Bob", "balance": 1000})

amount_to_transfer = 500

# deduct 500 from Alice's account
alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert alice_balance >= amount_to_transfer
new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer

with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
    session.with_transaction(lambda s: callback(s, new_alice_balance, {"name":
 "Alice"}), read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)

updated_alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert updated_alice_balance == new_alice_balance

# add 500 to Bob's account
bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert bob_balance >= amount_to_transfer
new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer

with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
    session.with_transaction(lambda s: callback(s, new_bob_balance, {"name":
 "Bob"}), read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)

updated_bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert updated_bob_balance == new_bob_balance
```

Exemplos de API de transação para API principal

Javascript

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Javascript.

```
// *** Transfer $500 from Alice to Bob inside a transaction: Success ***
// Setup bank account for Alice and Bob. Each have $1000 in their account
var databaseName = "bank";
var collectionName = "account";
var amountToTransfer = 500;
```

```
var session = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var bankDB = session.getDatabase(databaseName);
var accountColl = bankDB[collectionName];
accountColl.drop();

accountColl.insert({name: "Alice", balance: 1000});
accountColl.insert({name: "Bob", balance: 1000});

session.startTransaction();

// deduct $500 from Alice's account
var aliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Alice"},{"$set": {"balance": newAliceBalance}});
var findAliceBalance = accountColl.find({"name": "Alice"}).next().balance;
assert.eq(newAliceBalance, findAliceBalance);

// add $500 to Bob's account
var bobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
accountColl.update({"name": "Bob"},{"$set": {"balance": newBobBalance}});
var findBobBalance = accountColl.find({"name": "Bob"}).next().balance;
assert.eq(newBobBalance, findBobBalance);

session.commitTransaction();

accountColl.find();
```

C#

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com C#.

```
// C# Core API

public void TransferMoneyWithRetry(IMongoCollection<bSondocument> accountColl,
 IClientSessionHandle session)
{
    var amountToTransfer = 500;

    // start transaction
   var transactionOptions = new TransactionOptions(
                readConcern: ReadConcern.Snapshot,
```

```
                writeConcern: WriteConcern.WMajority);
    session.StartTransaction(transactionOptions);
   try
    {
        // deduct $500 from Alice's account
        var aliceBalance = accountColl.Find(session,
 Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
        Debug.Assert(aliceBalance >= amountToTransfer);
        var newAliceBalance = aliceBalance.AsInt32 - amountToTransfer;
        accountColl.UpdateOne(session, Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Alice"),
                                Builders<bSondocument>.Update.Set("balance",
 newAliceBalance));
        aliceBalance = accountColl.Find(session,
 Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
        Debug.Assert(aliceBalance == newAliceBalance);

        // add $500 from Bob's account
        var bobBalance = accountColl.Find(session,
 Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
        var newBobBalance = bobBalance.AsInt32 + amountToTransfer;
        accountColl.UpdateOne(session, Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Bob"),
                                Builders<bSondocument>.Update.Set("balance",
 newBobBalance));
        bobBalance = accountColl.Find(session,
 Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
        Debug.Assert(bobBalance == newBobBalance);

    }
    catch (Exception e)
    {
        session.AbortTransaction();
        throw;
    }

    session.CommitTransaction();
 }

}
```

```
public void DoTransactionWithRetry(MongoClient client)
{
    var dbName = "bank";
    var collName = "account";
    using (var session = client.StartSession(new
 ClientSessionOptions{CausalConsistency = false}))
    {
        try
        {
            var bankDB = client.GetDatabase(dbName);
            var accountColl = bankDB.GetCollection<bSondocument>(collName);
            bankDB.DropCollection(collName);
            accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Alice"},
 {"balance", 1000 } });
            accountColl.InsertOne(session, new BsonDocument { {"name", "Bob"},
 {"balance", 1000 } });

            while(true) {
                try
                {
                        TransferMoneyWithRetry(accountColl, session);
                        break;
                }
                catch (MongoException e)
                {
                    if(e.HasErrorLabel("TransientTransactionError"))
                    {
                        continue;
                    }
                    else
                    {
                        throw;
                    }
                }
            }

            // check values outside of transaction
            var aliceNewBalance =
 accountColl.Find(Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Alice")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
            var bobNewBalance =
 accountColl.Find(Builders<bSondocument>.Filter.Eq("name",
 "Bob")).FirstOrDefault().GetValue("balance");
            Debug.Assert(aliceNewBalance ==  500);
```

```
            Debug.Assert(bobNewBalance ==  1500);
        }
        catch (Exception e)
        {
            Console.WriteLine("Error running transaction: " + e.Message);
        }
    }
}
```

Ruby

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Ruby.

```
# Ruby Core API

def transfer_money_w_retry(session, accountColl)
    amountToTransfer = 500

    session.start_transaction(read_concern: {level: :snapshot}, write_concern:
 {w: :majority})
    # deduct $500 from Alice's account
    aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}, :session=>
 session).first['balance']
    assert aliceBalance >= amountToTransfer
    newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer
    accountColl.update_one({"name"=>"Alice"}, { "$set" =>
 {"balance"=>newAliceBalance} }, :session=> session)
    aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}, :session=>
 session).first['balance']
    assert_equal(newAliceBalance, aliceBalance)

    # add $500 to Bob's account
    bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=>
 session).first['balance']
    newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer
    accountColl.update_one({"name"=>"Bob"}, { "$set" =>
 {"balance"=>newBobBalance} }, :session=> session)
    bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}, :session=>
 session).first['balance']
    assert_equal(newBobBalance, bobBalance)

    session.commit_transaction
```

```
end

def do_txn_w_retry(client)
     dbName = "bank"
    collName = "account"

    session = client.start_session(:causal_consistency=> false)
    bankDB = Mongo::Database.new(client, dbName)
    accountColl = bankDB[collName]
    accountColl.drop()

    accountColl.insert_one({"name"=>"Alice", "balance"=>1000})
    accountColl.insert_one({"name"=>"Bob", "balance"=>1000})

    begin
        transferMoneyWithRetry(session, accountColl)
        puts "transaction committed"
    rescue Mongo::Error => e
        if e.label?('TransientTransactionError')
            retry
        else
            puts "transaction failed"
            raise
        end
    end

    # check results outside of transaction
    aliceBalance = accountColl.find({"name"=>"Alice"}).first['balance']
    bobBalance = accountColl.find({"name"=>"Bob"}).first['balance']
    assert_equal(aliceBalance, 500)
    assert_equal(bobBalance, 1500)

end
```

Go

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Go.

```
// Go - Core API
type Account struct {
    Name string
    Balance  int
}
```

```
func transferMoneyWithRetry(sessionContext mongo.SessionContext, accountColl
 *mongo.Collection, t *testing.T) error {
    amountToTransfer := 500

    transactionOptions :=
 options.Transaction().SetReadConcern(readconcern.Snapshot()).

 SetWriteConcern(writeconcern.New(writeconcern.WMajority()))
    if err := sessionContext.StartTransaction(transactionOptions); err != nil {
        panic(err)
    }

    var result Account
    // deduct $500 from Alice's account
    err := accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name":
 "Alice"}).Decode(&result)
    aliceBalance := result.Balance
    newAliceBalance := aliceBalance - amountToTransfer
    _, err = accountColl.UpdateOne(sessionContext, bson.M{"name": "Alice"},
 bson.M{"$set": bson.M{"balance": newAliceBalance}})
    if err != nil {
        sessionContext.AbortTransaction(sessionContext)
    }
    err = accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name":
 "Alice"}).Decode(&result)
    aliceBalance = result.Balance
    assert.Equal(t, aliceBalance, newAliceBalance)

    // add $500 to Bob's account
    err = accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
    bobBalance := result.Balance
    newBobBalance := bobBalance + amountToTransfer
    _, err = accountColl.UpdateOne(sessionContext, bson.M{"name": "Bob"},
 bson.M{"$set": bson.M{"balance": newBobBalance}})
    if err != nil {
        sessionContext.AbortTransaction(sessionContext)
    }
    err = accountColl.FindOne(sessionContext, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
    bobBalance = result.Balance
    assert.Equal(t, bobBalance, newBobBalance)

    err = sessionContext.CommitTransaction(sessionContext)
    return err
```

```
}

func doTransactionWithRetry(t *testing.T) {
    ctx := context.TODO()

    dbName := "bank"
    collName := "account"
    bankDB := client.Database(dbName)
    accountColl := bankDB.Collection(collName)

    client.UseSessionWithOptions(ctx, options.Session().SetCausalConsistency(false),
 func(sessionContext mongo.SessionContext) error {
        accountColl.Drop(ctx)
        accountColl.InsertOne(sessionContext, bson.M{"name" : "Alice",
 "balance":1000})
        accountColl.InsertOne(sessionContext, bson.M{"name" : "Bob",
 "balance":1000})
        for {
            err := transferMoneyWithRetry(sessionContext, accountColl, t)
            if err == nil {
                println("transaction committed")
                return nil
            }
            if mongoErr := err.(mongo.CommandError);
 mongoErr.HasErrorLabel("TransientTransactionError") {
                continue
            }
            println("transaction failed")
            return err
        }
    })

    // check results outside of transaction
    var result Account
    accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Alice"}).Decode(&result)
    aliceBalance := result.Balance
    assert.Equal(t, aliceBalance, 500)
    accountColl.FindOne(ctx, bson.M{"name": "Bob"}).Decode(&result)
    bobBalance := result.Balance
    assert.Equal(t, bobBalance, 1500)
}
```

Java

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Java.

```
// Java (sync) - Core API

public void transferMoneyWithRetry() {
   // connect to server
    MongoClientURI mongoURI = new MongoClientURI(uri);
    MongoClient mongoClient = new MongoClient(mongoURI);

    MongoDatabase bankDB = mongoClient.getDatabase("bank");
    MongoCollection accountColl = bankDB.getCollection("account");
    accountColl.drop();

   // insert some sample data
    accountColl.insertOne(new Document("name", "Alice").append("balance", 1000));
    accountColl.insertOne(new Document("name", "Bob").append("balance", 1000));

    while (true) {
        try {
            doTransferMoneyWithRetry(accountColl, mongoClient);
            break;
        } catch (MongoException e) {
            if (e.hasErrorLabel(MongoException.TRANSIENT_TRANSACTION_ERROR_LABEL)) {
                continue;
            } else {
                throw e;
            }
        }
    }
}

public void doTransferMoneyWithRetry(MongoCollection accountColl, MongoClient
 mongoClient) {
    int amountToTransfer = 500;

   TransactionOptions txnOptions = TransactionOptions.builder()
      .readConcern(ReadConcern.SNAPSHOT)
      .writeConcern(WriteConcern.MAJORITY)
      .build();
    ClientSessionOptions sessionOptions =
 ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build();
```

```
    try ( ClientSession clientSession = mongoClient.startSession(sessionOptions) ) {
        clientSession.startTransaction(txnOptions);

        // deduct $500 from Alice's account
        List<Document> documentList = new ArrayList<>();
        accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Alice")).into(documentList);
        int aliceBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
        Assert.assertTrue(aliceBalance >= amountToTransfer);
        int newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;
        accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Alice"), new
 Document("$set", new Document("balance", newAliceBalance)));

        // check Alice's new balance
        documentList = new ArrayList<>();
        accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Alice")).into(documentList);
        int updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
        Assert.assertEquals(updatedBalance, newAliceBalance);

        // add $500 to Bob's account
        documentList = new ArrayList<>();
        accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Bob")).into(documentList);
        int bobBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
        int newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;
        accountColl.updateOne(clientSession, new Document("name", "Bob"), new
 Document("$set", new Document("balance", newBobBalance)));

        // check Bob's new balance
        documentList = new ArrayList<>();
        accountColl.find(clientSession, new Document("name",
 "Bob")).into(documentList);
        updatedBalance = (int) documentList.get(0).get("balance");
        Assert.assertEquals(updatedBalance, newBobBalance);

        // commit transaction
        clientSession.commitTransaction();
    }
}
// Java (async) -- Core API
public void transferMoneyWithRetry() {
    // connect to the server
    MongoClient mongoClient = MongoClients.create(uri);
```

```
    MongoDatabase bankDB = mongoClient.getDatabase("bank");
    MongoCollection accountColl = bankDB.getCollection("account");
    SubscriberLatchWrapper<Void> dropCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
    mongoClient.getDatabase("bank").drop().subscribe(dropCallback);
    dropCallback.await();

    // insert some sample data
    SubscriberLatchWrapper<InsertOneResult> insertionCallback = new
 SubscriberLatchWrapper<>();
    accountColl.insertOne(new Document("name", "Alice").append("balance",
 1000)).subscribe(insertionCallback);
    insertionCallback.await();

    insertionCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
    accountColl.insertOne(new Document("name", "Bob").append("balance",
 1000)).subscribe(insertionCallback);;
    insertionCallback.await();

    while (true) {
        try {
            doTransferMoneyWithRetry(accountColl, mongoClient);
            break;
        } catch (MongoException e) {
            if (e.hasErrorLabel(MongoException.TRANSIENT_TRANSACTION_ERROR_LABEL)) {
                continue;
            } else {
                throw e;
            }
        }
    }
}

public void doTransferMoneyWithRetry(MongoCollection accountColl, MongoClient
 mongoClient) {
    int amountToTransfer = 500;

    // start the transaction
    TransactionOptions txnOptions = TransactionOptions.builder()
            .readConcern(ReadConcern.SNAPSHOT)
            .writeConcern(WriteConcern.MAJORITY)
            .build();
    ClientSessionOptions sessionOptions =
 ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build();
```

```
   SubscriberLatchWrapper<ClientSession> sessionCallback = new
SubscriberLatchWrapper<>();
   mongoClient.startSession(sessionOptions).subscribe(sessionCallback);
   ClientSession session = sessionCallback.get().get(0);
   session.startTransaction(txnOptions);

   // deduct $500 from Alice's account
   SubscriberLatchWrapper<Document> findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
   accountColl.find(session, new Document("name",
"Alice")).first().subscribe(findCallback);
   Document documentFound = findCallback.get().get(0);
   int aliceBalance = (int) documentFound.get("balance");
   int newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer;

   SubscriberLatchWrapper<UpdateResult> updateCallback = new
SubscriberLatchWrapper<>();
   accountColl.updateOne(session, new Document("name",
"Alice"), new Document("$set", new Document("balance",
newAliceBalance))).subscribe(updateCallback);
   updateCallback.await();

   // check Alice's new balance
   findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
   accountColl.find(session, new Document("name",
"Alice")).first().subscribe(findCallback);
   documentFound = findCallback.get().get(0);
   int updatedBalance = (int) documentFound.get("balance");
   Assert.assertEquals(updatedBalance, newAliceBalance);

   // add $500 to Bob's account
   findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
   accountColl.find(session, new Document("name",
"Bob")).first().subscribe(findCallback);
   documentFound = findCallback.get().get(0);
   int bobBalance = (int) documentFound.get("balance");
   int newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer;

   updateCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
   accountColl.updateOne(session, new Document("name", "Bob"), new Document("$set",
new Document("balance", newBobBalance))).subscribe(updateCallback);
   updateCallback.await();

   // check Bob's new balance
```

```
    findCallback = new SubscriberLatchWrapper<>();
    accountColl.find(session, new Document("name",
 "Bob")).first().subscribe(findCallback);
    documentFound = findCallback.get().get(0);
    updatedBalance = (int) documentFound.get("balance");
    Assert.assertEquals(updatedBalance, newBobBalance);

    // commit the transaction
    SubscriberLatchWrapper<Void> transactionCallback = new
 SubscriberLatchWrapper<>();
    session.commitTransaction().subscribe(transactionCallback);
    transactionCallback.await();
}

public class SubscriberLatchWrapper<T> implements Subscriber<T> {

    /**
     * A Subscriber that stores the publishers results and provides a latch so can
 block on completion.
     *
     * @param <T> The publishers result type
     */
    private final List<T> received;
    private final List<RuntimeException> errors;
    private final CountDownLatch latch;
    private volatile Subscription subscription;
    private volatile boolean completed;

    /**
     * Construct an instance
     */
    public SubscriberLatchWrapper() {
        this.received = new ArrayList<>();
        this.errors = new ArrayList<>();
        this.latch = new CountDownLatch(1);
    }

    @Override
    public void onSubscribe(final Subscription s) {
        subscription = s;
        subscription.request(Integer.MAX_VALUE);
    }

    @Override
```

```
    public void onNext(final T t) {
        received.add(t);
    }

    @Override
    public void onError(final Throwable t) {
        if (t instanceof RuntimeException) {
            errors.add((RuntimeException) t);
        } else {
            errors.add(new RuntimeException("Unexpected exception", t));
        }
        onComplete();
    }

    @Override
    public void onComplete() {
        completed = true;
        subscription.cancel();
        latch.countDown();
    }

    /**
     * Get received elements
     *
     * @return the list of received elements
     */
    public List<T> getReceived() {
        return received;
    }

    /**
     * Get received elements.
     *
     * @return the list of receive elements
     */
    public List<T> get() {
        return await().getReceived();
    }

    /**
     * Await completion or error
     *
     * @return this
     */
```

```
    public SubscriberLatchWrapper<T> await() {
        subscription.request(Integer.MAX_VALUE);
        try {
            if (!latch.await(300, TimeUnit.SECONDS)) {
                throw new MongoTimeoutException("Publisher onComplete timed out for
 300 seconds");
            }
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new MongoInterruptedException("Interrupted waiting for
 observeration", e);
        }
        if (!errors.isEmpty()) {
            throw errors.get(0);
        }
        return this;
    }

    public boolean getCompleted() {
        return this.completed;
    }

    public void close() {
        subscription.cancel();
        received.clear();
    }
}
```

C

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com C.

```
// Sample C code with core session

bool core_session(mongoc_client_session_t *client_session, mongoc_collection_t*
 collection, bson_t *selector, int64_t balance){
    bool r = true;
    bson_error_t error;
    bson_t *opts = bson_new();
    bson_t *update = BCON_NEW ("$set", "{", "balance", BCON_INT64 (balance), "}");

    // set read & write concern
    mongoc_read_concern_t *read_concern = mongoc_read_concern_new ();
    mongoc_write_concern_t *write_concern = mongoc_write_concern_new ();
```

```
    mongoc_transaction_opt_t *txn_opts = mongoc_transaction_opts_new ();

    mongoc_write_concern_set_w(write_concern, MONGOC_WRITE_CONCERN_W_MAJORITY);
    mongoc_read_concern_set_level(read_concern, MONGOC_READ_CONCERN_LEVEL_SNAPSHOT);
    mongoc_transaction_opts_set_write_concern (txn_opts, write_concern);
    mongoc_transaction_opts_set_read_concern (txn_opts, read_concern);

    mongoc_client_session_start_transaction (client_session, txn_opts, &error);
    mongoc_client_session_append (client_session, opts, &error);

    r = mongoc_collection_update_one (collection, selector, update, opts, NULL,
 &error);

    mongoc_client_session_commit_transaction (client_session, NULL, &error);
    bson_destroy (opts);
    mongoc_transaction_opts_destroy(txn_opts);
    mongoc_read_concern_destroy(read_concern);
    mongoc_write_concern_destroy(write_concern);
    bson_destroy (update);
    return r;
}

void test_core_money_transfer(mongoc_client_t* client, mongoc_collection_t*
 collection, int amount_to_transfer){

    bson_t reply;
    bool r = true;
    const bson_t *doc;
    bson_iter_t iter;
    bson_error_t error;

    // find query
    bson_t *alice_query = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(alice_query, "name", "Alice");

    bson_t *bob_query = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(bob_query, "name", "Bob");

    // create session
    // set causal consistency to false
    mongoc_session_opt_t *session_opts = mongoc_session_opts_new ();
    mongoc_session_opts_set_causal_consistency (session_opts, false);
    // start the session
```

```
   mongoc_client_session_t *client_session = mongoc_client_start_session (client,
session_opts, &error);

   // add session to options
   bson_t *opts = bson_new();
   mongoc_client_session_append (client_session, opts, &error);

   // deduct 500 from Alice
   // find account balance of Alice
   mongoc_cursor_t *cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection,
alice_query, NULL, NULL);
   mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
   bson_iter_init (&iter, doc);
   bson_iter_find (&iter, "balance");
   int64_t alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
   assert(alice_balance >= amount_to_transfer);
   int64_t new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer;

   // core
   r = core_session (client_session, collection, alice_query, new_alice_balance);
   assert(r);

   // find account balance of Alice after transaction
   cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, alice_query, NULL, NULL);
   mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
   bson_iter_init (&iter, doc);
   bson_iter_find (&iter, "balance");
   alice_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
   assert(alice_balance == new_alice_balance);
   assert(alice_balance == 500);

   // add 500 to Bob's balance
   // find account balance of Bob
   cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
   mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
   bson_iter_init (&iter, doc);
   bson_iter_find (&iter, "balance");
   int64_t bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
   int64_t new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer;

   //core
   r = core_session (client_session, collection, bob_query, new_bob_balance);
   assert(r);
```

```
    // find account balance of Bob after transaction
    cursor = mongoc_collection_find_with_opts (collection, bob_query, NULL, NULL);
    mongoc_cursor_next (cursor, &doc);
    bson_iter_init (&iter, doc);
    bson_iter_find (&iter, "balance");
    bob_balance = (bson_iter_value (&iter))->value.v_int64;
    assert(bob_balance == new_bob_balance);
    assert(bob_balance == 1500);

    // cleanup
    bson_destroy(alice_query);
    bson_destroy(bob_query);
    mongoc_client_session_destroy(client_session);
    bson_destroy(opts);
    mongoc_cursor_destroy(cursor);
    bson_destroy(doc);
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    mongoc_init ();
    mongoc_client_t* client = mongoc_client_new (<connection uri>);
    bson_error_t error;

    // connect to bank db
    mongoc_database_t *database = mongoc_client_get_database (client, "bank");
    // access account collection
    mongoc_collection_t* collection = mongoc_client_get_collection(client, "bank",
 "account");
    // set amount to transfer
    int64_t amount_to_transfer = 500;
    // delete the collection if already existing
    mongoc_collection_drop(collection, &error);

    // open Alice account
    bson_t *alice_account = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(alice_account, "name", "Alice");
    BSON_APPEND_INT64(alice_account, "balance", 1000);

    // open Bob account
    bson_t *bob_account = bson_new ();
    BSON_APPEND_UTF8(bob_account, "name", "Bob");
    BSON_APPEND_INT64(bob_account, "balance", 1000);

    bool r = true;
```

```
    r = mongoc_collection_insert_one(collection, alice_account, NULL, NULL, &error);
    if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}
    r = mongoc_collection_insert_one(collection, bob_account, NULL, NULL, &error);
    if (!r) {printf("Error encountered:%s", error.message);}

    test_core_money_transfer(client, collection, amount_to_transfer);

}
```

Scala

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com o Scala.

```
// Scala Core API
def transferMoneyWithRetry(sessionObservable: SingleObservable[ClientSession] ,
 database: MongoDatabase ): Unit = {
    val accountColl = database.getCollection("account")
    var amountToTransfer = 500

    var transactionObservable: Observable[ClientSession] =
 sessionObservable.map(clientSession => {
    clientSession.startTransaction()

    // deduct $500 from Alice's account
    var aliceBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
 "Alice")).await().head.getInteger("balance")
    assert(aliceBalance >= amountToTransfer)
    var newAliceBalance = aliceBalance - amountToTransfer
    accountColl.updateOne(clientSession, Document("name" -> "Alice"),
 Document("$set" -> Document("balance" -> newAliceBalance))).await()
    aliceBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
 "Alice")).await().head.getInteger("balance")
    assert(aliceBalance == newAliceBalance)

    // add $500 to Bob's account
    var bobBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
 "Bob")).await().head.getInteger("balance")
    var newBobBalance = bobBalance + amountToTransfer
    accountColl.updateOne(clientSession, Document("name" -> "Bob"), Document("$set"
 -> Document("balance" -> newBobBalance))).await()
```

```
    bobBalance = accountColl.find(clientSession, Document("name" ->
 "Bob")).await().head.getInteger("balance")
    assert(bobBalance == newBobBalance)

    clientSession
    })

    transactionObservable.flatMap(clientSession =>
 clientSession.commitTransaction()).await()
}

def doTransactionWithRetry(): Unit = {
    val client: MongoClient = MongoClientWrapper.getMongoClient()
    val database: MongoDatabase = client.getDatabase("bank")
    val accountColl = database.getCollection("account")
    accountColl.drop().await()

    val sessionOptions =
 ClientSessionOptions.builder().causallyConsistent(false).build()
    var  sessionObservable: SingleObservable[ClientSession] =
 client.startSession(sessionOptions)
    accountColl.insertOne(Document("name" -> "Alice", "balance" -> 1000)).await()
    accountColl.insertOne(Document("name" -> "Bob", "balance" -> 1000)).await()

    var retry = true
    while (retry) {
        try {
        transferMoneyWithRetry(sessionObservable, database)
        println("transaction committed")
        retry = false
        }
        catch {
        case e: MongoException if
 e.hasErrorLabel(MongoException.TRANSIENT_TRANSACTION_ERROR_LABEL) => {
            println("retrying transaction")
        }
        case other: Throwable => {
            println("transaction failed")
            retry = false
            throw other

        }
        }
    }
```

```
    // check results outside of transaction
    assert(accountColl.find(Document("name" ->
 "Alice")).results().head.getInteger("balance") == 500)
    assert(accountColl.find(Document("name" ->
 "Bob")).results().head.getInteger("balance") == 1500)

    accountColl.drop().await()

}
```

Python

O código a seguir demonstra como utilizar a API de transação do Amazon DocumentDB com Python.

```
// Sample Python code with Core api

import pymongo

client = pymongo.MongoClient(<connection_string>)
rc_snapshot = pymongo.read_concern.ReadConcern('snapshot')
wc_majority = pymongo.write_concern.WriteConcern('majority')

# To start, drop and create an account collection and insert balances for both Alice
 and Bob
collection = client.get_database("bank").get_collection("account")
collection.drop()
collection.insert_one({"_id": 1, "name": "Alice", "balance": 1000})
collection.insert_one({"_id": 2, "name": "Bob", "balance": 1000})

amount_to_transfer = 500

# deduct 500 from Alice's account
alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert alice_balance >= amount_to_transfer
new_alice_balance = alice_balance - amount_to_transfer

with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
    session.start_transaction(read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)
    collection.update_one({"name": "Alice"}, {'$set': {"balance":
 new_alice_balance}}, session=session)
    session.commit_transaction()
```

```
updated_alice_balance = collection.find_one({"name": "Alice"}).get("balance")
assert updated_alice_balance == new_alice_balance

# add 500 to Bob's account
bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert bob_balance >= amount_to_transfer
new_bob_balance = bob_balance + amount_to_transfer

with client.start_session({'causalConsistency':False}) as session:
    session.start_transaction(read_concern=rc_snapshot, write_concern=wc_majority)
    collection.update_one({"name": "Bob"}, {'$set': {"balance": new_bob_balance}},
 session=session)
    session.commit_transaction()

updated_bob_balance = collection.find_one({"name": "Bob"}).get("balance")
assert updated_bob_balance == new_bob_balance
```

Comandos compatíveis

Command	Compatível
`abortTransaction`	Sim
`commitTransaction`	Sim
`endSessions`	Sim
`killSession`	Sim
`killAllSession`	Sim
`killAllSessionsByPattern`	Não
`refreshSessions`	Não
`startSession`	Sim

Capacidades sem suporte

Métodos	Estágios ou comandos

`db.collection.aggregate()`	`$collStats`
	`$currentOp`
	`$indexStats`
	`$listSessions`
	`$out`

`db.collection.count()`
`db.collection.countDocuments()`
	`$where`
	`$near`
	`$nearSphere`

`db.collection.insert()`	`insert` não é compatível se não for executado em uma coleção existente. Esse método é compatível se for direcionado a uma coleção pré-existente.

Sessões

As sessões do MongoDB são uma estrutura usada para oferecer suporte a gravações repetitivas, consistência causal, transações e gerenciar operações em bancos de dados. Quando uma sessão é criada, um identificador lógico de sessão (lsid) é gerado pelo cliente e usado para marcar todas as operações dentro dessa sessão ao enviar comandos para o servidor.

O Amazon DocumentDB suporta o uso de sessões para permitir transações, mas não suporta consistência causal ou gravações que podem ser repetidas.

Ao utilizar transações no Amazon DocumentDB, uma transação será iniciada de dentro de uma sessão usando `session.startTransaction()` a API e uma sessão oferece suporte a uma única transação por vez. Da mesma forma, as transações são concluídas usando commit (`session.commitTransaction()`) ou abort (`session.abortTransaction()`) APIs.

Consistência causal

A consistência causal garante que, em uma única sessão do cliente, o cliente observe a read-after-write consistência, as leituras/gravações monoatômicas e as gravações seguirão as leituras, e essas garantias se aplicam a todas as instâncias de um cluster, não apenas à primária. O Amazon DocumentDB não oferece suporte à consistência causal e a declaração a seguir resultará em um erro.

```
var mySession = db.getMongo().startSession();
var mySessionObject = mySession.getDatabase('test').getCollection('account');

mySessionObject.updateOne({"_id": 2}, {"$inc": {"balance": 400}});
//Result:{ "acknowledged" : true, "matchedCount" : 1, "modifiedCount" : 1 }

mySessionObject.find()
//Error: error: {
//         "ok" : 0,
//         "code" : 303,
//         "errmsg" : "Feature not supported: 'causal consistency'",
//         "operationTime" : Timestamp(1603461817, 493214)
//}

mySession.endSession()
```

Você pode desativar a consistência causal em uma sessão. Observe que isso permitirá que você utilize a estrutura da sessão, mas não fornecerá garantias de consistência causal para leituras. Ao usar o Amazon DocumentDB, as leituras do primário serão read-after-write consistentes e as leituras das instâncias de réplica acabarão sendo consistentes. As transações são o principal caso de uso para a utilização de sessões.

```
var mySession = db.getMongo().startSession({causalConsistency: false});
var mySessionObject = mySession.getDatabase('test').getCollection('account');

mySessionObject.updateOne({"_id": 2}, {"$inc": {"balance": 400}});
//Result:{ "acknowledged" : true, "matchedCount" : 1, "modifiedCount" : 1 }

mySessionObject.find()
//{ "_id" : 1, "name" : "Bob", "balance" : 100 }
//{ "_id" : 2, "name" : "Alice", "balance" : 1700 }
```

Gravações repetíveis

Gravações repetíveis são um recurso no qual o cliente tentará repetir as operações de gravação, uma vez, quando ocorrerem erros de rede ou se o cliente não conseguir encontrar a primária. No Amazon DocumentDB, as gravações repetíveis não tem suporte e devem ser desativadas. Você pode desativá-lo com o comando (`retryWrites=false`) na string de conexão.

> **Note**
>
> Se você estiver usando o shell mongo (não mongosh), não inclua o comando `retryWrites=false` em nenhuma string de código. Por padrão, as gravações que podem ser repetidas estão desabilitadas. A inclusão de `retryWrites=false` pode causar falha nos comandos de leitura normal.

Erros de transação

Ao usar transações, há cenários que podem gerar um erro que indica que o número de uma transação não corresponde a nenhuma transação em andamento.

O erro pode ser gerado em pelo menos dois cenários diferentes:

- Após o tempo limite da transação de um minuto.
- Após a reinicialização de uma instância (devido a patches, recuperação de falhas etc.), é possível receber esse erro mesmo nos casos em que a transação foi confirmada com sucesso. Durante a reinicialização de uma instância, o banco de dados não consegue distinguir entre uma transação concluída com êxito e uma transação que foi abortada. Em outras palavras, o estado de conclusão da transação é ambíguo.

A melhor maneira de lidar com esse erro é tornar as atualizações transacionais idempotentes, por exemplo, usando o `$set` mutador em vez de uma operação de incremento/diminuição. Consulte abaixo:

```
{ "ok" : 0,
"operationTime" : Timestamp(1603938167, 1),
"code" : 251,
"errmsg" : "Given transaction number 1 does not match any in-progress transactions."
}
```

Práticas recomendadas do Amazon DocumentDB

Aprenda as práticas recomendadas para trabalhar com o Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB). Essa seção é continuamente atualizada conforme novas melhores práticas são identificadas.

Tópicos

- Diretrizes operacionais básicas
- Dimensionamento de instância
- Trabalhar com índices
- Práticas recomendadas de segurança
- Otimização de custo
- Uso de métricas para identificar problemas de performance
- Workloads de TTL e séries temporais
- Migrações
- Trabalhar com grupos de parâmetros de cluster
- Consultas de pipeline de agregação
- batchInsert e batchUpdate

Diretrizes operacionais básicas

As diretrizes operacionais básicas a seguir devem ser seguidas por todos ao trabalhar com o Amazon DocumentDB. O Acordo de Nível de Serviço do Amazon DocumentDB exige que você siga essas diretrizes.

- Implante um cluster que consiste em duas ou mais instâncias do Amazon DocumentDB em duas zonas de AWS disponibilidade. Para workloads de produção, recomendamos implantar um cluster de três ou mais instâncias do Amazon DocumentDB em três zonas de disponibilidade.
- Use o serviço dentro dos limites de serviço indicados. Para obter mais informações, consulte Cotas e limites do Amazon DocumentDB.
- Monitore sua memória, CPU, conexões e uso de armazenamento. Para ajudá-lo a manter o desempenho e a disponibilidade do sistema, configure CloudWatch a Amazon para notificá-

lo quando os padrões de uso mudarem ou quando você se aproximar da capacidade de sua implantação.

- Escale suas instâncias quando estiver se aproximando dos limites de capacidade. Suas instâncias devem ser provisionadas com recursos computacionais suficientes (ou seja, RAM, CPU) para acomodar aumentos imprevistos na demanda de suas aplicações.
- Defina seu período de retenção de backup para alinhar com seu objetivo de ponto de recuperação.
- Teste o failover de seu cluster para entender quanto tempo o processo leva para seu caso de uso. Para obter mais informações, consulte Failover do Amazon DocumentDB.
- Conecte-se ao cluster do Amazon DocumentDB com o endpoint do cluster (consulte Endpoints do Amazon DocumentDB) e no modo de conjunto de réplicas (consulte Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas) para minimizar o impacto de um failover em sua aplicação.
- Escolha uma configuração de preferência de leitura do driver que maximize a escalabilidade de leitura, sem deixar de atender aos requisitos de consistência de leitura de sua aplicação. A preferência de leitura `secondaryPreferred` permite leituras de réplica e libera a instância primária para trabalhar mais. Para obter mais informações, consulte Opções de preferência de leitura.
- Projete sua aplicação para ser resistente no caso de erros de rede e banco de dados. Use o mecanismo de erro do driver para distinguir entre erros transitórios e persistentes. Repita os erros transitórios usando um mecanismo de recuo exponencial quando for apropriado. Certifique-se de que a sua aplicação considerará a consistência de dados ao implementar a lógica da nova tentativa.
- Habilite a proteção contra exclusão de todos os clusters de produção ou de qualquer cluster que tenha dados valiosos. Antes de excluir um cluster do Amazon DocumentDB, faça um snapshot final. Se você estiver implantando recursos com AWS CloudFormation, ative a proteção contra rescisão. Para obter mais informações, consulte Proteção contra encerramento e exclusão.
- Ao criar um cluster Amazon DocumentDB, esse `--engine-version` é um parâmetro opcional que usa como padrão a versão mais recente do mecanismo principal. A versão atual do motor principal é 5.0.0. Quando novas versões principais do mecanismo forem lançadas, a versão padrão do mecanismo `--engine-version` será atualizada para refletir a última versão do mecanismo principal. Como resultado, para cargas de trabalho de produção, especialmente aquelas que dependem de scripts, automação ou AWS CloudFormation modelos, recomendamos que você especifique explicitamente a `--engine-version` para a versão principal pretendida.

Dimensionamento de instância

Um dos aspectos mais importantes da escolha de um tamanho de instância no Amazon DocumentDB é o tamanho de RAM para seu cache. O Amazon DocumentDB reserva um terço da RAM para seus próprios serviços, o que significa que somente dois terços da RAM da instância estão disponíveis para o cache. Assim, é uma prática recomendada de desempenho do Amazon DocumentDB escolher um tipo de instância com RAM suficiente para colocar seu conjunto de trabalho (ou seja, dados e índices) na memória. Ter instâncias de tamanho adequado ajudará a otimizar o desempenho geral e potencialmente minimizar os I/O custos.

Para determinar se o conjunto de trabalho do seu aplicativo cabe na memória, monitore o `BufferCacheHitRatio` uso da Amazon CloudWatch para cada instância em um cluster que esteja sob carga.

A `BufferCacheHitRatio` CloudWatch métrica mede a porcentagem de dados e índices fornecidos pelo cache de memória de uma instância (versus o volume de armazenamento). De modo geral, o valor de `BufferCacheHitRatio` deve ser o mais alto possível, pois a leitura de dados da memória do conjunto de trabalho é mais rápida e econômica do que a leitura do volume de armazenamento. Embora seja desejável manter a `BufferCacheHitRatio` mais próxima de 100%, o melhor valor possível dependerá dos padrões de acesso e dos requisitos de desempenho da aplicação. Para manter a `BufferCacheHitRatio` mais alta possível, é recomendável que as instâncias do cluster sejam provisionadas com RAM suficiente para poder ajustar seus índices e conjunto de dados de trabalho na memória.

Se seus índices não couberem na memória, você verá uma `BufferCacheHitRatio` menor. A leitura contínua no disco incorre em custos adicionais de E/S e não é melhor do que ler da memória. Se sua proporção `BufferCacheHitRatio` for menor do que o esperado, aumente o tamanho da instância do cluster para fornecer mais RAM para colocar os dados do conjunto de trabalho na memória. Se a ampliação da classe de instância resultar em um aumento drástico na `BufferCacheHitRatio`, o conjunto de trabalho da aplicação não coube na memória. Continue a expansão até que `BufferCacheHitRatio` não aumente mais consideravelmente após uma operação de escalabilidade. Para obter informações sobre como monitorar as métricas de instância, consulte Métricas do Amazon DocumentDB.

Dependendo dos requisitos de workload e latência, pode ser aceitável que a aplicação tenha valores de `BufferCacheHitRatio` mais altos durante o uso em estado estável, mas que `BufferCacheHitRatio` tenha períodos de queda periodicamente, pois consultas de análise que precisam verificar uma coleção inteira são executadas em uma instância. Esses períodos de queda

na `BufferCacheHitRatio` podem se manifestar como latência maior para consultas subsequentes que precisam preencher novamente os dados do conjunto de trabalho do volume de armazenamento de volta para o cache de buffer. Recomendamos testar primeiro as workloads em um ambiente de pré-produção com um workload de produção representativa para entender as características de desempenho e **`BufferCacheHitRatio`** antes de implantar o workload na produção.

A `BufferCacheHitRatio` é uma métrica específica da instância, portanto instâncias diferentes dentro do mesmo cluster podem ter valores de `BufferCacheHitRatio` diferentes dependendo de como as leituras são distribuídas entre as instâncias principal e de réplica. Se o workload operacional não puder lidar com aumentos periódicos de latência de preencher o cache do conjunto de trabalho novamente após a execução de consultas de análise, tente isolar o cache de buffer do workload regular em relação ao das consultas de análise. O isolamento completo da `BufferCacheHitRatio` pode ser obtido direcionando consultas operacionais para a instância principal e consultas de análise somente para as instâncias de réplica. Também é possível obter isolamento parcial direcionando consultas de análise para uma instância de réplica específica, entendendo que um percentual de consultas regulares também será executado nessa réplica, podendo ser afetada.

Os valores de `BufferCacheHitRatio` adequados dependem do seu caso de uso e dos requisitos da aplicação. Não há nenhum valor melhor ou mínimo para essa métrica; somente é possível decidir se a compensação de uma `BufferCacheHitRatio` temporariamente mais baixa é aceitável de uma perspectiva de custo e desempenho.

Trabalhar com índices

Criação de índices

Ao importar dados para o Amazon DocumentDB, você deve criar seus índices antes de importar grandes conjuntos de dados. É possível usar a ferramenta de índice do Amazon DocumentDB para extrair índices de uma instância do MongoDB ou de um diretório `mongodump` em execução e criar esses índices em um cluster do Amazon DocumentDB. Para obter mais orientações sobre migrações, consulte Migrar para o Amazon DocumentDB.

Seletividade do índice

Recomendamos que você limite a criação de índices a campos em que o número de valores duplicados é inferior a 1% do número total de documentos na coleção. Por exemplo, se sua coleção contiver 100.000 documentos, crie índices somente em campos em que o mesmo valor ocorrer 1000 vezes ou menos.

Escolher um índice com um alto número de valores exclusivos (ou seja, uma alta cardinalidade) garante que as operações de filtro retornem um pequeno número de documentos, gerando assim um bom desempenho durante as verificações de índice. Um exemplo de índice de alta cardinalidade é um índice exclusivo, que garante que predicados de igualdade retornem, no máximo, um documento. Exemplos de baixa cardinalidade incluem um índice sobre um campo booliano e um índice sobre o dia da semana. Devido a um desempenho insatisfatório, é improvável que índices de baixa cardinalidade sejam escolhidos pelo otimizador de consultas do banco de dados. Ao mesmo tempo, índices de baixa cardinalidade continuam a consumir recursos como espaço em disco e E/S. Como regra geral, você deve direcionar índices a campos em que a frequência típica do valor é de 1%, ou menos, do tamanho total da coleção.

Além disso, é recomendável criar apenas índices em campos comumente usados como filtro e procurar regularmente índices não usados. Para obter mais informações, consulte Como analiso o uso do índice e identifico índices não utilizados?.

Impacto dos índices na gravação de dados

Embora os índices possam melhorar o desempenho da consulta evitando a necessidade de digitalizar todos os documentos em uma coleção, essa melhoria tem com uma compensação. Para cada índice em uma coleção, sempre que um documento é inserido, atualizado ou excluído, o banco de dados deve atualizar a coleção e gravar os campos em cada um dos índices da coleção. Por exemplo, se uma coleção tiver nove índices, o banco de dados deverá executar dez gravações antes de confirmar a operação para o cliente. Assim, cada índice adicional incorre em latência de gravação adicional, E/S e aumento no armazenamento geral utilizado.

As instâncias de cluster precisam ser dimensionadas adequadamente para manter toda a memória do conjunto de trabalho. Isso evita a necessidade de ler continuamente as páginas de índice do volume de armazenamento, o que afeta negativamente o desempenho e gera I/O custos mais altos. Para obter mais informações, consulte Dimensionamento de instância.

Para obter um melhor desempenho, minimize o número de índices em suas coleções, adicionando apenas os índices necessários para melhorar o desempenho de consultas comuns. Embora as workloads variem, uma boa orientação é manter cada coleção com cinco índices ou menos.

Identificar índices ausentes

Identificar índices ausentes é uma prática recomendada que deve ser realizada regularmente. Para obter mais informações, consulte Como identifico índices ausentes?.

Identificar índices não utilizados

Identificar e remover índices não utilizados é uma prática recomendada que deve ser realizada regularmente. Para obter mais informações, consulte Como analiso o uso do índice e identifico índices não utilizados?.

Práticas recomendadas de segurança

Para obter as melhores práticas de segurança, você deve usar contas AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar o acesso às operações de API do Amazon DocumentDB, especialmente operações que criam, modificam ou excluem recursos do Amazon DocumentDB. Esses recursos incluem clusters, grupos de segurança e grupos de parâmetros. Você também deve usar o IAM para controlar ações que executam ações administrativas comuns, como fazer backup e restaurar clusters. Ao criar perfis do IAM, utilize o princípio do privilégio mínimo.

- Aplique o menor privilégio com o controle de acesso baseado em função.
- Atribua uma conta do IAM individual a cada pessoa que gerencia os recursos do Amazon DocumentDB. Não use o usuário Conta da AWS raiz para gerenciar os recursos do Amazon DocumentDB. Crie um usuário do IAM para todos os usuários, incluindo você mesmo.
- Conceda a cada usuário do IAM o conjunto mínimo de permissões necessárias para realizar suas funções.
- Use grupos do IAM para gerenciar efetivamente permissões para vários usuários. Para obter mais informações sobre o IAM, consulte o Guia do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre as melhores práticas do IAM, consulte Melhores práticas do IAM.
- Mude suas credenciais do IAM regularmente.
- Configure o AWS Secrets Manager para alternar automaticamente os segredos para o Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Rotating Your AWS Secrets Manager Secrets e Rotating Secrets for Amazon DocumentDB no Guia do usuário do Secrets AWS Manager.
- Conceda a cada usuário do Amazon DocumentDB o conjunto mínimo de permissões necessárias para realizar suas funções. Para obter mais informações, consulte Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em perfil.
- Use o Transport Layer Security (TLS) para criptografar seus dados em trânsito e AWS KMS criptografar seus dados em repouso.

Otimização de custo

As melhores práticas a seguir podem ajudar você a gerenciar e minimizar os custos ao usar o Amazon DocumentDB. Para obter informações sobre preços, consulte os preços do Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) e os preços do Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB). FAQs

- Crie alertas de faturamento em limites de 50% e 75% de sua fatura esperada para o mês. Para obter mais informações sobre como criar alertas de faturamento, consulte Criar um alarme de faturamento.
- A arquitetura do Amazon DocumentDB separa armazenamento e computação, portanto, até mesmo um cluster de instância única é resiliente. O volume de armazenamento do cluster replica os dados de seis maneiras por três zonas de disponibilidade, proporcionando alta resiliência independentemente da quantidade de instâncias no cluster. Um cluster de produção típico tem três ou mais instâncias para fornecer alta disponibilidade. No entanto, é possível otimizar os custos usando um cluster de desenvolvimento de instância única quando a alta disponibilidade não é necessária.
- Para cenários de desenvolvimento e teste, interrompa um cluster quando ele não for mais necessário e inicie o cluster quando o desenvolvimento for retomado. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.
- Tanto o TTL quanto os fluxos de alteração incorrem em E/S quando os dados são gravados, lidos e excluídos. Se você tiver habilitado esses recursos, mas não os estiver utilizando em sua aplicação, desabilitar os recursos pode ajudar a reduzir custos.

Uso de métricas para identificar problemas de performance

Tópicos

- Visualização de métricas de performance
- Configurando um CloudWatch alarme
- Avaliação de métricas de performance
- Avaliação do uso da instância Amazon DocumentDB com métricas CloudWatch
- Ajuste das consultas

Para identificar problemas de desempenho causados por recursos insuficientes e outros gargalos comuns, é possível monitorar as métricas disponíveis para o seu cluster do Amazon DocumentDB.

Visualização de métricas de performance

É necessário monitorar as métricas de desempenho regularmente para ver os valores médio, máximo e mínimo de uma série de intervalos de tempo. Isso ajuda a identificar quando o desempenho está degradado. Você também pode definir CloudWatch alarmes da Amazon para limites métricos específicos para que você seja alertado se eles forem atingidos.

Para solucionar problemas de desempenho, é importante entender o desempenho de linha de base do sistema. Depois de configurar um novo cluster e executá-lo com um workload típica, capture os valores médio, máximo e mínimo de todas as métricas de desempenho em diferentes intervalos (por exemplo, uma hora, 24 horas, 1 semana, 2 semanas). Isso dá a você uma ideia do que é normal. Isso ajuda a obter comparações para as horas de operação de pico e fora de pico. Você pode usar essas informações para identificar quando a performance está ficando abaixo dos níveis padrão.

Você pode visualizar as métricas de desempenho usando o AWS Management Console ou AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Visualizando CloudWatch dados.

Configurando um CloudWatch alarme

Para definir um CloudWatch alarme, consulte Usando CloudWatch alarmes da Amazon no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

Avaliação de métricas de performance

Uma instância tem várias categorias diferentes de métricas. Como você determina valores aceitáveis depende dessa métrica.

CPU

- Utilização da CPU - A porcentagem da capacidade de processamento computacional utilizada.

Memória

- Memória disponível - quanto de RAM está disponível na instância.
- Uso de troca - Quanto espaço de troca é usado pela instância, em megabytes.

Operações de entrada/saída

- IOPS de leitura, IOPS de gravação – o número médio de operações de leitura ou gravação de disco por segundo.
- Latência de leitura, Latência de gravação – o tempo médio de uma operação de leitura ou gravação em milissegundos.
- Throughput de leitura, Throughput de gravação – o número médio de megabytes lido ou gravado no disco por segundo.
- Profundidade da fila de disco — O número de operações de E/S que estão aguardando para serem gravadas ou lidas do disco.

Tráfego de rede

- Throughput de recepção de rede, Throughput de transmissão de rede - A taxa de tráfego de rede para e a partir da instância em megabytes por segundo.

Conexões de banco de dados

- Conexões de banco de dados - O número de sessões do cliente que estão conectadas à instância do banco de dados.

De um modo geral, os valores aceitáveis para as métricas de performance dependem do aspecto da linha de base e do que a aplicação está fazendo. Investigue variações consistentes ou tendenciais de sua linha de base.

Veja a seguir recomendações e instruções sobre os tipos específicos de métricas:

- Alto consumo de CPU? valores altos para o consumo de CPU podem ser adequados, desde que estejam de acordo com seus objetivos em relação à aplicação (como throughput ou concorrência). Se o seu consumo de CPU for consistentemente superior a 80%, considere dimensionar suas instâncias.
- Alto consumo de RAM — Se sua métrica `FreeableMemory`frequentemente fica abaixo de 10% da memória total da instância, considere escalar suas instâncias. Para obter mais informações sobre o que acontece quando sua instância do DocumentDB está com alta pressão de memória, consulte Amazon DocumentDB Resource Governance.

- Uso de troca - esta métrica deve permanecer em ou perto de zero. Se o uso de troca for significativo, considere dimensionar suas instâncias.
- Tráfego de rede: em relação ao tráfego de rede, fale com o administrador do sistema para entender qual throughput é esperado para sua rede de domínio e conexão com a internet. Inspecione o tráfego de rede caso o throughput seja consistentemente menor do que a esperada.
- Conexões do banco de dados - considere restringir as conexões do banco de dados caso perceba um alto número de conexões de usuários em conjunto com uma diminuição no desempenho da instância e no tempo de resposta. O melhor número de conexões de usuários para sua instância varia conforme a classe da instância e a complexidade das operações em execução. Para problemas com qualquer métrica de performance, uma das primeiras coisas que é possível fazer para melhorar a performance é ajustar as consultas mais utilizadas e mais caras para ver se isso reduz a pressão sobre os recursos do sistema.

Se suas consultas forem ajustadas e o problema persistir, considere atualizar sua classe de instância do Amazon DocumentDB para uma com mais recursos (CPU, RAM, espaço em disco, largura de banda de rede, I/O capacidade) relacionados ao problema que você está enfrentando.

Avaliação do uso da instância Amazon DocumentDB com métricas CloudWatch

Você pode usar CloudWatch métricas para observar a taxa de transferência de sua instância e descobrir se sua classe de instância fornece recursos suficientes para seus aplicativos. Para obter informações sobre os limites da classe da sua instância, acesse Limites de instâncias e localize as especificações da sua classe de instância para descobrir a performance da sua rede.

Se o uso da sua instância estiver próximo do limite da classe da instância, a performance poderá começar a diminuir. As CloudWatch métricas podem confirmar essa situação para que você possa planejar a expansão manual para uma classe de instância maior.

Combine os seguintes valores de CloudWatch métricas para descobrir se você está se aproximando do limite da classe de instância:

- NetworkThroughput— A quantidade de taxa de transferência de rede recebida e transmitida pelos clientes para cada instância no cluster Amazon DocumentDB. Esse valor de throughput não inclui o tráfego de rede entre instâncias no cluster e o volume do cluster.

- StorageNetworkThroughput— A quantidade de taxa de transferência de rede recebida e enviada para o volume de armazenamento do cluster Amazon DocumentDB por cada instância no cluster Amazon DocumentDB.

Adicione o NetworkThroughputao StorageNetworkThroughputpara encontrar a taxa de transferência de rede recebida e enviada para o volume de armazenamento do cluster Amazon DocumentDB por cada instância em seu cluster Amazon DocumentDB. O limite da classe de instância para sua instância deve ser maior do que a soma dessas duas métricas combinadas.

Você pode usar as seguintes métricas para analisar detalhes adicionais do tráfego de rede das aplicações clientes ao enviar e receber:

- NetworkReceiveThroughput— A quantidade de taxa de transferência de rede recebida dos clientes por cada instância no cluster Amazon DocumentDB. Esse throughput não inclui o tráfego de rede entre instâncias no cluster e o volume de armazenamento do cluster.
- NetworkTransmitThroughput— A quantidade de taxa de transferência de rede enviada aos clientes por cada instância no cluster Amazon DocumentDB. Esse throughput não inclui o tráfego de rede entre instâncias no cluster e o volume de armazenamento do cluster.
- StorageNetworkReceiveThroughput— A quantidade de taxa de transferência de rede recebida do volume de armazenamento do cluster Amazon DocumentDB por cada instância no cluster.
- StorageNetworkTransmitThroughput— A quantidade de taxa de transferência de rede enviada para o volume de armazenamento do cluster Amazon DocumentDB por cada instância no cluster.

Adicione todas essas métricas para avaliar como o uso da rede se compara ao limite da classe da instância. O limite da classe de instância deve ser maior do que a soma dessas métricas combinadas.

Os limites de rede e a utilização da CPU de uma instância são mútuos. Quando o throughput de rede aumenta, a utilização da CPU também aumenta. O monitoramento do uso da CPU e da rede fornece informações sobre como e por que os recursos estão sendo esgotados.

Para ajudar a minimizar o uso da rede, você pode considerar:

- Usar uma classe de instância maior.
- Dividir as solicitações de gravação em lotes para reduzir o total de transações.
- Direcionar a workload somente leitura para uma instância somente leitura.
- Excluir todos os índices não utilizados.

Ajuste das consultas

Um dos melhores jeitos de melhorar o desempenho do cluster é ajustar as consultas mais utilizadas e que requerem mais recursos para baixar o custo de operação delas.

É possível usar o profiler (consulte Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB) para registrar o tempo de execução e detalhes das operações executadas em seu cluster. O Profiler é útil para monitorar as operações mais lentas em seu cluster para ajudar você a melhorar o desempenho de consultas individuais e o desempenho geral do cluster.

Também é possível usar o comando `explain` para aprender a analisar um plano de consulta para uma consulta específica. É possível usar essas informações para modificar uma consulta ou uma coleção subjacente a fim de melhorar o desempenho da consulta (por exemplo, adicionar um índice).

Workloads de TTL e séries temporais

A exclusão de documentos resultante da expiração do índice TTL é um processo de best effort. Não há garantia de que os documentos serão excluídos dentro de um período específico. Fatores como tamanho de instância, utilização de recursos de instância, tamanho do documento, throughput geral, número de índices e se os índices e o conjunto de trabalho cabem na memória podem afetar o momento em que os documentos expirados são excluídos pelo processo TTL.

Quando o monitor TTL exclui seus documentos, cada exclusão gera I/O custos, o que aumenta sua fatura. Se a taxa de transferência e as taxas de exclusão de TTL aumentarem, você deve esperar uma fatura maior devido ao aumento I/O do uso. No entanto, se você não criar um índice TTL para excluir documentos, mas sim segmentar documentos em coleções com base no tempo e simplesmente descartar essas coleções quando não forem mais necessárias, você não incorrerá em nenhum custo de E/S. Isso pode ser significativamente mais econômico do que usar um índice TTL.

Para cargas de trabalho de séries temporais, considere criar coleções contínuas em vez de um índice TTL, pois coleções contínuas podem ser a melhor maneira de excluir dados e I/O intensive. If you have large collections (especially collections over 1TB) or TTL deletion I/O costs are a concern, we recommend that you partition documents into collections based on time, and drop collections when the documents are no longer needed. You can create one collection per day or one per week, depending on your data ingest rate. While requirements will vary depending on your application, a good rule of thumb is to have more smaller collections rather than a few large collections. Dropping these collections does not incur I/O reduzir custos, além de serem mais rápidas e econômicas do que usar um índice TTL.

Migrações

Como prática recomendada, ao migrar dados para o Amazon DocumentDB, recomendamos que você crie seus índices no Amazon DocumentDB antes de migrá-los. Criar os índices primeiro pode reduzir o tempo geral e aumentar a velocidade da migração. Para fazer isso, é possível usar a Ferramenta de índice do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações sobre migrações, consulte o Guia de migração do Amazon DocumentDB.

Também recomendamos que, antes de migrar seu banco de dados de produção, aplique uma prática recomendada de testar totalmente sua aplicação no Amazon DocumentDB, levando em consideração a funcionalidade, o desempenho, as operações e o custo.

Trabalhar com grupos de parâmetros de cluster

Recomendamos que você experimente fazer mudanças de grupo de parâmetros do cluster em um cluster de teste antes de aplicar as alterações em seus clusters de produção. Para obter informações sobre o backup do cluster, consulte Backup e restauração no Amazon DocumentDB.

Consultas de pipeline de agregação

Ao criar uma consulta de pipeline de agregação com vários estágios e avaliar apenas um subconjunto de dados na consulta, use o estágio `$match` como o primeiro estágio ou no início do pipeline. Usar `$match` primeiro reduz o número de documentos que as etapas subsequentes dentro da consulta de pipeline de agregação precisarão processar, melhorando assim o desempenho da consulta.

`batchInsert` e `batchUpdate`

Ao realizar uma alta taxa de `batchUpdate` operações `batchInsert` e/ou simultâneas e a quantidade de `FreeableMemory` (CloudWatch métrica) chegar a zero em sua instância primária, você pode reduzir a simultaneidade da carga de trabalho de inserção ou atualização em lote ou, se a simultaneidade da carga de trabalho não puder ser reduzida, aumentar o tamanho da instância para aumentar a quantidade de. `FreeableMemory`

Diferenças funcionais: Amazon DocumentDB e MongoDB

Abaixo estão as diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) e o MongoDB.

Tópicos

- Benefícios funcionais do Amazon DocumentDB
- Diferenças funcionais atualizadas
- Diferenças funcionais com o MongoDB

Benefícios funcionais do Amazon DocumentDB

Transações implícitas

No Amazon DocumentDB, todas as instruções CRUD (`findAndModify`, `update`, `insert`, `delete`) garantem atomicidade e consistência, até mesmo para operações que modificam vários documentos. Agora, com o lançamento do Amazon DocumentDB 4.0, há suporte para transações explícitas que fornecem propriedades ACID para operações com várias instruções e várias coleções. Para obter mais informações sobre o uso de transações no Amazon DocumentDB, consulte Transações no Amazon DocumentDB.

Veja a seguir exemplos de operações no Amazon DocumentDB que modificam vários documentos que satisfazem ambos os comportamentos atômico e consistente.

```
db.miles.update(
    { "credit_card": { $eq: true } },
    { $mul: { "flight_miles.$[]": NumberInt(2) } },
    { multi: true }
)
```

```
db.miles.updateMany(
    { "credit_card": { $eq: true } },
    { $mul: { "flight_miles.$[]": NumberInt(2) } }
)
```

```
db.runCommand({
  update: "miles",
  updates: [
    {
      q: { "credit_card": { $eq: true } },
      u: { $mul: { "flight_miles.$[]": NumberInt(2) } },
      multi: true
    }
  ]
})
```

```
db.products.deleteMany({
  "cost": { $gt: 30.00 }
})
```

```
db.runCommand({
  delete: "products",
  deletes: [{ q: { "cost": { $gt: 30.00 } }, limit: 0 }]
})
```

As operações individuais que compõem operações em massa, como `updateMany` e `deleteMany`, são atômicas, mas a própria operação em massa não é atômica. Por exemplo, a totalidade da operação `insertMany` será atômica se as operações de inserção individuais forem executadas com êxito sem erros. Se um erro for encontrado em uma operação `insertMany`, cada instrução de inserção individual na operação `insertMany` será executada como uma operação atômica. Se você precisar de propriedades ACID para `deleteMany` operações `insertManyupdateMany`, e, é recomendável usar uma transação.

Diferenças funcionais atualizadas

O Amazon DocumentDB continua a melhorar a compatibilidade com o MongoDB, trabalhando retroativamente com as capacidades que nossos clientes nos pedem para criar. Esta seção contém as diferenças funcionais removidas do Amazon DocumentDB para facilitar as migrações e a criação de aplicações para nossos clientes.

Tópicos

- Indexação de matriz
- Índices de várias chaves
- Caracteres nulos em strings
- Controle de acesso com base em função
- Indexação de $regex
- Projeção para documentos aninhados

Indexação de matriz

A partir de 23 de abril de 2020, o Amazon DocumentDB passa a oferecer suporte à capacidade de indexar matrizes maiores que 2.048 bytes. O limite para um item individual em uma matriz ainda permanece como 2.048 bytes, o que é consistente com MongoDB.

Se você estiver criando um novo índice, nenhuma ação será necessária para aproveitar a funcionalidade aprimorada. Se tiver um índice existente, você pode aproveitar a funcionalidade aprimorada, eliminando o índice e recriando-o. A versão atual do índice com os recursos aprimorados é `"v" : 3`.

> **Note**
>
> Para clusters de produção, a eliminação do índice pode ter impacto no desempenho da aplicação. Recomendamos que você teste primeiro e prossiga com cuidado ao fazer alterações em um sistema de produção. Além disso, o tempo que levará para recriar o índice será uma função do tamanho geral dos dados da coleção.

É possível consultar a versão dos índices usando o seguinte comando.

```
db.collection.getIndexes()
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte. Nesta saída, a versão do índice é `"v" : 3`, que é a versão mais atual.

```
[
    {
        "v" : 3,
        "key" : {
```

```
        "_id" : 1
        },
        "name" : "_id_",
        "ns" : "test.test"
    }
]
```

Índices de várias chaves

A partir de 23 de abril de 2020, o Amazon DocumentDB passa a oferecer suporte à capacidade de criar um índice composto com várias chaves na mesma matriz.

Se você estiver criando um novo índice, nenhuma ação será necessária para aproveitar a funcionalidade aprimorada. Se tiver um índice existente, você pode aproveitar a funcionalidade aprimorada, eliminando o índice e recriando-o. A versão atual do índice com os recursos aprimorados é `"v" : 3`.

> **Note**
>
> Para clusters de produção, a eliminação do índice pode ter impacto no desempenho da aplicação. Recomendamos que você teste primeiro e prossiga com cuidado ao fazer alterações em um sistema de produção. Além disso, o tempo que levará para recriar o índice será uma função do tamanho geral dos dados da coleção.

É possível consultar a versão dos índices usando o seguinte comando.

```
db.collection.getIndexes()
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte. Nesta saída, a versão do índice é `"v" : 3`, que é a versão mais atual.

```
[
    {
        "v" : 3,
        "key" : {
            "_id" : 1
        },
        "name" : "_id_",
        "ns" : "test.test"
```

```
    }
]
```

Caracteres nulos em strings

Desde 22 de junho de 2020, o Amazon DocumentDB passou a oferecer suporte a caracteres nulos (`'\0'`) em strings.

Controle de acesso com base em função

Desde 26 de março de 2020, o Amazon DocumentDB oferece suporte ao controle de acesso baseado em função (RBAC) para funções internas. Para saber mais, consulte Controle de acesso com base em função.

Indexação de **`$regex`**

Desde 22 de junho de 2020, o Amazon DocumentDB passou a oferecer suporte à capacidade de operadores `$regex` utilizarem um índice.

Para utilizar um índice com o operador `$regex`, é necessário usar o comando `hint()`. Ao usar `hint()`, é necessário especificar o nome do campo no qual você está aplicando o `$regex`. Por exemplo, se você tiver um índice no campo `product` com o nome do índice como `p_1`, `db.foo.find({product: /^x.*/}).hint({product:1})` usará o índice `p_1`, mas não usará o índice `db.foo.find({product: /^x.*/}).hint("p_1")`. É possível verificar se um índice é escolhido utilizando o comando `explain()` ou usando o profiler para registrar em log consultas lentas. Por exemplo, `db.foo.find({product: /^x.*/}).hint("p_1").explain()`.

> **Note**
>
> O método `hint()` só pode ser usado com um índice de cada vez.

O uso de um índice para uma consulta `$regex` é otimizado para consultas de regex que usam um prefixo e não especificam as opções de regex `i`, `m` ou `o`.

Ao usar um índice com `$regex`, é recomendável criar um índice em campos altamente seletivos onde o número de valores duplicados é inferior a 1% do número total de documentos na coleção. Por exemplo, se sua coleção contiver 100.000 documentos, crie índices somente em campos em que o mesmo valor ocorrer 1000 vezes ou menos.

Projeção para documentos aninhados

Há uma diferença funcional entre o Amazon DocumentDB e o MongoDB com o operador `$project` na versão 3.6 que foi resolvida no Amazon DocumentDB 4.0, mas que permanecerá sem suporte no Amazon DocumentDB 3.6.

O Amazon DocumentDB 3.6 só considera o primeiro campo em um documento aninhado ao aplicar uma projeção e o MongoDB 3.6 também analisará subdocumentos e aplicará a projeção a cada subdocumento.

Por exemplo: se a projeção for `“a.b.c”: 1`, o comportamento funcionará conforme o esperado no Amazon DocumentDB e no MongoDB. No entanto, se a projeção for `{a:{b:{c:1}}}`, o Amazon DocumentDB 3.6 aplicará a projeção somente a `a` e não a `b` ou `c`. No Amazon DocumentDB 4.0, a projeção `{a:{b:{c:1}}}` será aplicada a `a`, `b` e `c`.

Diferenças funcionais com o MongoDB

Tópicos

- Operador $vectorSearch
- OpCountersCommand
- Bancos de dados e coleções de administradores
- cursormaxTimeMS
- explain()
- Compilações de índice
- Pesquisa com chave vazia no caminho
- APIsMongoDB, operações e tipos de dados
- Utilitários mongodump e mongorestore
- Ordenação de resultados
- Gravações repetíveis
- Índice esparso
- Usar $elemMatch dentro de uma expressão $all
- Indexação de $ne, $nin, $nor, $not, $exists e $elemMatch
- Dólar ($) e ponto (.) nos nomes dos campos
- $lookup

- $naturale classificação reversa

Operador `$vectorSearch`

O Amazon DocumentDB não oferece suporte a `$vectorSearch` como um operador independente. Em vez disso, temos suporte para `vectorSearch` dentro do operador `$search`. Para obter mais informações, consulte Pesquisa vetorial para Amazon DocumentDB.

`OpCountersCommand`

O comportamento `OpCountersCommand` do Amazon DocumentDB se desvia do `opcounters.command` do MongoDB da seguinte forma:

- O `opcounters.command` do MongoDB conta todos os comandos, exceto inserir, atualizar e excluir, enquanto que o `OpCountersCommand` do Amazon DocumentDB também exclui o comando `find`.
- O Amazon DocumentDB considera alguns comandos internos com relação a `OpCountersCommand`.

Bancos de dados e coleções de administradores

O Amazon DocumentDB não oferece suporte ao banco de dados de administrador ou local nem às coleções do MongoDB `system.*` ou `startup_log` respectivamente.

`cursormaxTimeMS`

No Amazon DocumentDB, `cursor.maxTimeMS` redefine o contador de cada solicitação `getMore`. Portanto, se for especificado 3.000 ms `maxTimeMS`, a consulta irá demorar 2.800 ms e cada solicitação `getMore` subsequente irá demorar 300 ms, depois, o cursor não atingirá o tempo limite. O cursor só atingirá o tempo limite quando uma única operação, seja a consulta ou uma determinada solicitação `getMore`, demorar mais do que o `maxTimeMS` especificado. Além disso, o varredor que verifica o tempo de execução do cursor é executado em uma granularidade de cinco (5) minutos.

explain()

O Amazon DocumentDB emula o MongoDB 3.6, 4.0 e 5.0 em um mecanismo de banco de dados específico que utiliza um sistema de armazenamento APIs distribuído, tolerante a falhas e com

autorrecuperação. Como resultado, os planos de consulta e a saída de `explain()` podem diferir entre o Amazon DocumentDB e o MongoDB. Os clientes que desejam ter controle sobre seu plano de consulta podem usar o operador `$hint` para impor a seleção de um índice preferencial.

Compilações de índice

O Amazon DocumentDB permite que apenas uma compilação de índice ocorra em uma coleção a qualquer momento. Seja em primeiro plano ou em segundo plano. Se operações como `createIndex()` ou `dropIndex()` ocorrerem na mesma coleção quando uma compilação de índice estiver em andamento no momento, ocorrerá uma falha na operação que você tentou executar recentemente.

Por padrão, as compilações de índices no Amazon DocumentDB e na versão 4.0 do MongoDB ocorrem em segundo plano. As versões 4.2 e posteriores do MongoDB ignoram a opção de construção do índice em segundo plano se especificada para createIndexes ou seus auxiliares de shell `createIndex()` e `createIndexes()`.

Um índice de Tempo de vida (TTL) começará a extinguir a validade de documentos depois que o índice de compilação for concluído.

Pesquisa com chave vazia no caminho

Quando você pesquisa com uma chave que inclui uma string vazia como parte do caminho (por exemplo, `x.`, `x..b`) e o objeto tem um caminho de chaves de string vazio (por exemplo, `{"x" : [ { "" : 10 }, { "b" : 20 } ]}`) dentro de uma matriz, o Amazon DocumentDB retornará resultados diferentes do que se você executasse a mesma pesquisa no MongoDB.

No MongoDB, a pesquisa do caminho de chaves vazio dentro da matriz funciona conforme o esperado quando a chave de string vazia não está no final da pesquisa do caminho. No entanto, quando a chave de string vazia está no final da pesquisa do caminho, ela não examina a matriz.

No entanto, no Amazon DocumentDB, somente o primeiro elemento dentro da matriz é lido, pois `getArrayIndexFromKeyString` converte uma string vazia em `0`, e, então, a pesquisa por chaves de string é tratada como uma pesquisa de índice de matriz.

APIsMongoDB, operações e tipos de dados

O Amazon DocumentDB é compatível com o MongoDB 3.6, 4.0 e 5.0. APIs Para obter uma up-to-date lista das funcionalidades suportadas, consulte APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis no Amazon DocumentDB.

Utilitários **mongodump** e **mongorestore**

O Amazon DocumentDB não oferece suporte a um banco de dados de administrador e, portanto, não despeja nem restaura o banco de dados de administrador ao usar os utilitários `mongodump` ou `mongorestore`. Ao criar um novo banco de dados no Amazon DocumentDB usando `mongorestore`, é necessário recriar as funções de usuário, além da operação de restauração.

> **Note**
>
> Recomendamos o MongoDB Database Tools até a versão 100.6.1, inclusive, para o Amazon DocumentDB. Você pode acessar os downloads do MongoDB Database Tools aqui.

Ordenação de resultados

O Amazon DocumentDB não garante a ordenação de resultados implícita dos conjuntos de resultados. Para garantir a ordenação de um conjunto de resultados, especifique explicitamente uma ordem de classificação usando `sort()`.

O exemplo a seguir classifica os itens na coleção de inventário em ordem decrescente com base no campo de estoque.

```
db.inventory.find().sort({ stock: -1 })
```

Ao usar o estágio de agregação `$sort`, a ordem de classificação não é preservada, a menos que o estágio `$sort` seja o último estágio no pipeline de agregação. Ao usar o estágio de agregação `$sort` em combinação com o estágio de agregação `$group`, o estágio de agregação `$sort` só é aplicado aos acumuladores `$first` e `$last`. No Amazon DocumentDB 4.0, foi adicionado suporte para `$push` para respeitar a ordem de classificação do estágio `$sort` anterior.

Gravações repetíveis

A partir dos drivers compatíveis com o MongoDB 4.2, as gravações repetitivas são habilitadas por padrão. No entanto, o Amazon DocumentDB atualmente não oferece suporte a gravações repetíveis. A diferença funcional se manifestará em uma mensagem de erro semelhante à seguinte.

```
{"ok":0,"errmsg":"Unrecognized field: 'txnNumber'","code":9,"name":"MongoError"}
```

As gravações repetitivas podem ser desativadas por meio da string de conexão (por exemplo,`MongoClient("mongodb://my.mongodb.cluster/db?retryWrites=false")`) ou do argumento da palavra-chave do MongoClient construtor (por exemplo,). `MongoClient("mongodb://my.mongodb.cluster/db", retryWrites=False)`

Veja a seguir um exemplo de Python que desabilita gravações repetíveis na string de conexão.

```
client =
 pymongo.MongoClient('mongodb://
<username>:<password>@docdb-2019-03-17-16-49-12.cluster-ccuszbx3pn5e.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?
replicaSet=rs0',w='majority',j=True,retryWrites=False)
```

Índice esparso

Para usar um índice esparso que você criou em uma consulta, é necessário usar a cláusula `$exists` nos campos que abrangem o índice. Se você omitir`$exists`, o Amazon DocumentDB não usará o índice esparso.

Veja um exemplo a seguir.

```
db.inventory.count({ "stock": { $exists: true }})
```

Para índices esparsos de várias chaves, o Amazon DocumentDB não oferecerá suporte a uma restrição de chave exclusiva se a pesquisa de um documento resultar em um conjunto de valores e apenas um subconjunto dos campos indexados estiver ausente. Por exemplo, `createIndex({"a.b" : 1 }, { unique : true, sparse :true })` não tem suporte, dada a entrada de `"a" : [ { "b" : 2 }, { "c" : 1 } ]`, já que `"a.c"` é armazenado no índice.

Usar **`$elemMatch`** dentro de uma expressão **`$all`**

No momento, o Amazon DocumentDB não oferece suporte ao uso do operador `$elemMatch` dentro de uma expressão `$all`. Como solução alternativa, é possível usar o operador `$and` com `$elemMatch` da seguinte forma.

Operação original:

```
db.col.find({
  qty: {
```

```
    $all: [
      { "$elemMatch": { part: "xyz", qty: { $lt: 11 } } },
      { "$elemMatch": { num: 40, size: "XL" } }
    ]
  }
})
```

Operação atualizada:

```
db.col.find({
  $and: [
    { qty: { "$elemMatch": { part: "xyz", qty: { $lt: 11 } } } },
    { qty: { "$elemMatch": { qty: 40, size: "XL" } } }
  ]
})
```

Indexação de **$ne**, **$nin**, **$nor**, **$not**, **$exists** e **$elemMatch**

Atualmente, o Amazon DocumentDB não oferece suporte à capacidade de usar índices com os operadores `$ne`, `$nin`, `$nor`, `$not`, `$exists` e `$distinct`. Como resultado, o uso desses operadores resultará em verificação da coleção. Executar um filtro ou correspondência antes de usar um desses operadores reduzirá a quantidade de dados que precisam ser verificados e, portanto, pode melhorar o desempenho.

O Amazon DocumentDB adicionou suporte para varreduras de índice com o operador `$elemMatch` no Amazon DocumentDB 5.0 e em clusters elásticos. As varreduras de índice recebem suporte quando o filtro de consulta tem apenas um nível do filtro `$elemMatch`, mas não têm suporte se uma consulta aninhada `$elemMatch` for incluída.

Formato de consulta `$elemMatch` que oferece suporte a varreduras de índice no Amazon DocumentDB 5.0:

```
db.foo.find( { "a": {$elemMatch: { "b": "xyz", "c": "abc"} } })
```

Formato de consulta `$elemMatch` que não oferece suporte às varreduras de índice no Amazon DocumentDB 5.0:

```
db.foo.find( { "a": {$elemMatch: { "b": {$elemMatch: { "d": "xyz", "e": "abc"} }} } })
```

Dólar ($) e ponto (.) nos nomes dos campos

O Amazon DocumentDB não suporta a consulta de campos prefixados Dollar ($) em $in, $nin e $all em objetos aninhados. Por exemplo, a consulta a seguir não é válida no Amazon DocumentDB:

```
coll.find({"field": {"$all": [{ "$a": 1 }]}})
```

`$lookup`

O Amazon DocumentDB oferece suporte a correspondências de igualdade (por exemplo, junção externa esquerda) e também a subconsultas não correlacionadas, mas não oferece suporte a subconsultas correlacionadas.

Utilizando um índice com **`$lookup`**

Agora você pode utilizar um índice com o operador de estágio `$lookup`. Com base no seu caso de uso, há vários algoritmos de indexação que você pode usar para otimizar o desempenho. Esta seção explicará os diferentes algoritmos de indexação para `$lookup` e ajudará você a escolher o melhor para sua workload.

Por padrão, o Amazon DocumentDB utilizará o algoritmo de hash quando `allowDiskUse:false` for usado e a mesclagem de classificação quando `allowDiskUse:true` for usado .

> **Note**
>
> No momento, a opção `allowDiskUse` não recebem suporte para o comando `find`. A opção só tem suporte como parte da agregação. Recomendamos usar a estrutura de agregação com `allowDiskUse:true` para lidar com consultas grandes que possam exceder os limites de memória.

Para alguns casos de uso, pode ser melhor forçar o otimizador de consultas a usar um algoritmo diferente. Abaixo, estão os diferentes algoritmos de indexação que o operador de agregação `$lookup` pode utilizar:

- Loop aninhado: um plano de loop aninhado geralmente é benéfico para uma workload se a coleção externa tiver menos de 1 GB e o campo na coleção externa tiver um índice. Se o algoritmo de loop aninhado estiver sendo usado, o plano de explicação mostrará o estágio como `NESTED_LOOP_LOOKUP`.

- Mesclagem de classificação: um plano de mesclagem de classificação geralmente é benéfico para uma workload se a coleção externa não tiver um índice no campo usado na pesquisa e o conjunto de dados de trabalho não couber na memória. Se o algoritmo de mesclagem de classificação estiver sendo usado, o plano de explicação mostrará o estágio como `SORT_LOOKUP`.
- Hash: um plano de hash geralmente é benéfico para uma carga de trabalho se a coleção externa for < 1 GB e o conjunto de dados de trabalho couber na memória. Se o algoritmo de hash estiver sendo usado, o plano de explicação mostrará o estágio como `HASH_LOOKUP`.

Você pode identificar o algoritmo de indexação que está sendo usado pelo `$lookup` operador usando `explain` na consulta. Abaixo está um exemplo:

```
db.localCollection.explain().aggregate(
   [
      {
         $lookup:
            {
               from: "foreignCollection",
               localField: "a",
               foreignField: "b",
               as: "joined"
            }
      }
   ]
)

output
{
    "queryPlanner" : {
        "plannerVersion" : 1,
        "namespace" : "test.localCollection",
        "winningPlan" : {
            "stage" : "SUBSCAN",
            "inputStage" : {
                "stage" : "SORT_AGGREGATE",
                "inputStage" : {
                    "stage" : "SORT",
                    "inputStage" : {
                        "stage" : "NESTED_LOOP_LOOKUP",
                        "inputStages" : [
                            {
```

```
                                "stage" : "COLLSCAN"
                            },
                            {
                                "stage" : "FETCH",
                                "inputStage" : {
                                    "stage" : "COLLSCAN"
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        }
    },
    "serverInfo" : {
        "host" : "devbox-test",
        "port" : 27317,
        "version" : "3.6.0"
    },
    "ok" : 1
}
```

Como alternativa ao uso do `explain()` método, você pode usar o criador de perfil para revisar o algoritmo que está sendo utilizado com o uso do `$lookup` operador. Para obter mais informações sobre o criador de perfil, consulte . Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB.

Uso de uma **`planHint`**

Se você quiser forçar o otimizador de consultas a usar um algoritmo de indexação diferente com `$lookup`, você pode usar um `planHint`. Para fazer isso, use o comentário nas opções do estágio de agregação para forçar um plano diferente. Abaixo, está um exemplo de sintaxe do comentário:

```
comment : {
    comment :  "<string>",
    lookupStage : { planHint : "SORT" | "HASH" | "NESTED_LOOP" }
}
```

Abaixo, está um exemplo de uso do `planHint` para forçar o otimizador de consultas a usar o algoritmo de indexação HASH:

```
db.foo.aggregate(
   [
      {
         $lookup:
            {
               from: "foo",
               localField: "_id",
               foreignField: "_id",
               as: "joined"
            },
      }
   ]
),
{
   comment : "{ \"lookupStage\" : { \"planHint\": \"HASH\" }}"
```

Para testar qual algoritmo é melhor para sua workload, você pode usar o parâmetro `executionStats` do método `explain` para medir o tempo de execução do estágio `$lookup` enquanto modifica o algoritmo de indexação (ou seja, `HASH`/`SORT`/`NESTED_LOOP`).

O exemplo a seguir mostra como usar `executionStats` para medir o tempo de execução do estágio `$lookup` usando o algoritmo `SORT`.

```
db.foo.explain("executionStats").aggregate(
   [
      {
         $lookup:
            {
               from: "foo",
               localField: "_id",
               foreignField: "_id",
               as: "joined"
            },
      }
   ]
),
{
   comment : "{ \"lookupStage\" : { \"planHint\": \"SORT\" }}"
```

`$natural` e classificação reversa

O Amazon DocumentDB oferece suporte somente `$natural` para escaneamentos de coleta antecipada. Os escaneamentos de coleta reversa (`{$natural: -1}`) levarão a um `MongoServerError`.

APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis no Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) é um serviço de banco de dados de documentos rápido, escalável, totalmente gerenciado e altamente disponível que oferece suporte a workloads. O Amazon DocumentDB é compatível com o MongoDB 3.6, 4.0 e 5.0. APIs Esta seção lista as funcionalidades com suporte. Para obter suporte ao uso do APIs MongoDB e dos drivers, consulte os fóruns da comunidade do MongoDB. Para obter suporte usando o serviço Amazon DocumentDB, entre em contato com a equipe de AWS suporte apropriada. Para diferenças funcionais entre Amazon DocumentDB e MongoDB, consulte Diferenças funcionais: Amazon DocumentDB e MongoDB.

Os comandos e operadores do MongoDB somente para uso interno ou não aplicáveis a um serviço totalmente gerenciado não têm suporte e não são incluídos na lista de funcionalidades com suporte.

Adicionamos mais de 50 recursos desde o lançamento e continuaremos trabalhando para oferecer os recursos de que nossos clientes precisam. Para obter informações sobre os lançamentos mais recentes, consulte Anúncios do Amazon DocumentDB.

Se você quiser que um recurso passe a ter suporte, envie um e-mail informando seu ID de conta, os atributos solicitados e o caso de uso para a equipe de serviço do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Comandos do banco de dados
- Operadores de consulta e projeção
- Operadores de atualização
- Geoespacial
- Métodos de cursor
- Operadores de pipeline de agregação
- Tipos de dados
- Índices e propriedades de índice

Comandos do banco de dados

Tópicos

- Comandos administrativos
- Agregação
- Autenticação
- Comandos de diagnóstico
- Operações de gravação e de consulta
- Comandos de gerenciamento de perfis
- Comandos de sessão
- Gerenciamento de usuários
- Comandos de fragmentação

Comandos administrativos

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
Coleções limitadas	Não	Não	Não	Não
cloneCollectionAsTampado	Não	Não	Não	Não
collMod	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
CollMod: expireAfterSeconds	Sim	Sim	Sim	Sim
convertToCapped	Não	Não	Não	Não
copydb	Não	Não	Não	Não
criar	Sim	Sim	Sim	Sim
createView	Não	Não	Não	Não

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
createIndexes	Sim	Sim	Sim	Sim
currentOp	Sim	Sim	Sim	Sim
drop	Sim	Sim	Sim	Sim
dropDatabase	Sim	Sim	Sim	Sim
dropIndexes	Sim	Sim	Sim	Sim
filemd5	Não	Não	Não	Não
getAuditConfig	Não	Sim	Sim	Não
killCursors	Sim	Sim	Sim	Sim
killOp	Sim	Sim	Sim	Sim
listCollections*	Sim	Sim	Sim	Sim
listDatabases	Sim	Sim	Sim	Sim
listIndexes	Sim	Sim	Sim	Sim
reIndex	Não	Não	Sim	Não
renameCollection	Sim	Sim	Sim	Não
setAuditConfig	Não	Sim	Sim	Não

* A chave `type` na opção de filtro não é compatível.

Agregação

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
aggregate	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
contagem	Sim	Sim	Sim	Sim
distinct	Sim	Sim	Sim	Sim
mapReduce	Não	Não	Não	Não

Autenticação

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
authenticate	Sim	Sim	Sim	Sim
logout	Sim	Sim	Sim	Sim

Comandos de diagnóstico

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
buildInfo	Sim	Sim	Sim	Sim
collStats	Sim	Sim	Sim	Sim
connPoolStats	Não	Não	Não	Não
connectionStatus	Sim	Sim	Sim	Sim
dataSize	Sim	Sim	Sim	Sim
dbHash	Não	Não	Não	Não
dbStats	Sim	Sim	Sim	Sim
explain	Sim	Sim	Sim	Sim
explain: executionStats	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
recursos	Não	Não	Não	Não
hostInfo	Sim	Sim	Sim	Sim
listCommands	Sim	Sim	Sim	Sim
profiler	Sim	Sim	Sim	Não
serverStatus	Sim	Sim	Sim	Sim
top	Sim	Sim	Sim	Sim

Operações de gravação e de consulta

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
Change streams	Sim	Sim	Sim	Não
excluir	Sim	Sim	Sim	Sim
find	Sim	Sim	Sim	Sim
findAndModify	Sim	Sim	Sim	Sim
getLastError	Não	Não	Não	Não
getMore	Sim	Sim	Sim	Sim
getPrevError	Não	Não	Não	Não
GridFS	Sim	Sim	Sim	Não
insert	Sim	Sim	Sim	Sim
parallelCollectionScan	Não	Não	Não	Não
resetError	Não	Não	Não	Não

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
atualizar	Sim	Sim	Sim	Sim
ReplaceOne	Sim	Sim	Sim	Sim

Comandos de gerenciamento de perfis

C	3	4	5	C e
c e	Sir	Sir	Sir	Não
c le ta	Sir	Sir	Sir	Não a
c	Sir	Sir	Sir	Não
g s	Sir	Sir	Sir	Não o
n e ç	Sir	Sir	Sir	Não n
n v c	Sir	Sir	Sir	Não o
n	Sir	Sir	Sir	Não
u e	Sir	Sir	Sir	Não

Comandos de sessão

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
abortTransaction	Não	Sim	Sim	Não
commitTransaction	Não	Sim	Sim	Não
endSessions	Não	Não	Não	Não
killAllSessions	Não	Sim	Sim	Não
killAllSessionsByPattern	Não	Não	Não	Não
killSessions	Não	Sim	Sim	Não
refreshSessions	Não	Não	Não	Não
startSession	Não	Sim	Sim	Não

Gerenciamento de usuários

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
createUser	Sim	Sim	Sim	Sim
dropAllUsersFromDatabase	Sim	Sim	Sim	Sim
dropUser	Sim	Sim	Sim	Sim
grantRolesToUsuário	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
revokeRol esFromUsuário	Sim	Sim	Sim	Sim
updateUser	Sim	Sim	Sim	Sim
usersInfo	Sim	Sim	Sim	Sim

Comandos de fragmentação

Command	Cluster elástico
abortReshardCollection	Não
addShard	Não
addShardToZona	Não
balancerCollectionStatus	Não
balancerStart	Não
balancerStatus	Não
balancerStop	Não
checkShardingIndex	Não
clearJumboFlag	Não
cleanupOrphaned	Não
cleanupReshardCollection	Não
commitReshardCollection	Não
enableSharding	Sim
flushRouterConfig	Não

Command	Cluster elástico
getShardMap	Não
getShardVersion	Não
isdbgrid	Não
listShards	Não
medianKey	Não
moveChunk	Não
movePrimary	Não
mergeChunks	Não
refineCollectionShardChave	Não
removeShard	Não
removeShardFromZona	Não
reshardCollection	Não
setAllowMigrations	Não
setShardVersion	Não
shardCollection	Sim
shardingState	Não
dividir	Não
splitVector	Não
unsetSharding	Não
updateZoneKeyAlcance	Não

Operadores de consulta e projeção

Tópicos

- Operadores de matriz
- Operadores bitwise
- Operador de comentários
- Operadores de comparação
- Operadores de elemento
- Operadores de consulta de avaliação
- Operadores lógicos
- Operadores de projeção

Operadores de matriz

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$all	Sim	Sim	Sim	Sim
$elemMatch	Sim	Sim	Sim	Sim
$size	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores bitwise

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$bitsAllSet	Sim	Sim	Sim	Sim
$bitsAnySet	Sim	Sim	Sim	Sim
$bitsAllClear	Sim	Sim	Sim	Sim
$bitsAnyClear	Sim	Sim	Sim	Sim

Operador de comentários

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$comment	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de comparação

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$eq	Sim	Sim	Sim	Sim
$gt	Sim	Sim	Sim	Sim
$gte	Sim	Sim	Sim	Sim
$in	Sim	Sim	Sim	Sim
$lt	Sim	Sim	Sim	Sim
$lte	Sim	Sim	Sim	Sim
$ne	Sim	Sim	Sim	Sim
$nin	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de elemento

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$exists	Sim	Sim	Sim	Sim
$type	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de consulta de avaliação

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$expr	Não	Sim	Sim	Não
$jsonSchema	Não	Sim	Sim	Não
$mod	Sim	Sim	Sim	Sim
$regex	Sim	Sim	Sim	Sim
$text	Não	Não	Sim	Não
$where	Não	Não	Não	Não

Operadores lógicos

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$and	Sim	Sim	Sim	Sim
$nor	Sim	Sim	Sim	Sim
$not	Sim	Sim	Sim	Sim
$or	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de projeção

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$	Sim	Sim	Sim	Sim
$elemMatch	Sim	Sim	Sim	Sim
$meta	Não	Não	Sim	Não

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$slice	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de atualização

Tópicos

- Operadores de matriz
- Operadores bitwise
- Operadores de campo
- Modificadores de atualização

Operadores de matriz

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$	Sim	Sim	Sim	Sim
$[]	Sim	Sim	Sim	Sim
$[<identifier>]	Sim	Sim	Sim	Sim
$addToSet	Sim	Sim	Sim	Sim
$pop	Sim	Sim	Sim	Sim
$pullAll	Sim	Sim	Sim	Sim
$pull	Sim	Sim	Sim	Sim
$push	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores bitwise

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$bit	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de campo

Operador	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$currentDate	Sim	Sim	Sim	Sim
$inc	Sim	Sim	Sim	Sim
$max	Sim	Sim	Sim	Sim
$min	Sim	Sim	Sim	Sim
$mul	Sim	Sim	Sim	Sim
$rename	Sim	Sim	Sim	Sim
$set	Sim	Sim	Sim	Sim
$setOnInsert	Sim	Sim	Sim	Sim
$unset	Sim	Sim	Sim	Sim

Modificadores de atualização

Operador	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$each	Sim	Sim	Sim	Sim
$position	Sim	Sim	Sim	Sim
$slice	Sim	Sim	Sim	Sim

Operador	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$sort	Sim	Sim	Sim	Sim

Geoespacial

Especificadores de geometria

Seletores de consulta	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$box	Não	Não	Não	Não
$center	Não	Não	Não	Não
$centerSphere	Não	Não	Não	Não
$geometry	Sim	Sim	Sim	Sim
$maxDistance	Sim	Sim	Sim	Sim
$minDistance	Sim	Sim	Sim	Sim
$nearSphere	Sim	Sim	Sim	Sim
$polygon	Não	Não	Não	Não
$uniqueDocs	Não	Não	Não	Não

Seletores de consulta

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$geoIntersects	Sim	Sim	Sim	Sim
$geoWithin	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$near	Não	Não	Não	Não
$nearSphere	Sim	Sim	Sim	Sim
$polygon	Não	Não	Não	Não
$uniqueDocs	Não	Não	Não	Não

Métodos de cursor

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
cursor.batchSize()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.close()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.collation()	Não	Não	Não	Não
cursor.comment()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.count()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.explain()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.forEach()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.hasNext()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.hint()	Sim	Sim	Sim	Sim*
cursor.isClosed()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.isExhausted()	Sim	Sim	Sim	Não

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
cursor.itcount()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.limit()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.map()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.max()	Não	Não	Não	Não
cursor.maxScan()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.maxTimeMS()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.min()	Não	Não	Não	Não
cursor.next()	Sim	Sim	Sim	Sim
cursor.noCursorTimeout()	Não	Não	Não	Não
cursor. objsLeftInBatch ()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.pretty()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.readConcern()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.readPref()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.returnKey()	Não	Não	Não	Não
cursor. showRecordId()	Não	Não	Não	Não
cursor.size()	Sim	Sim	Sim	Não

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
cursor.skip()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.sort()	Sim	Sim	Sim	Não
cursor.tailable()	Não	Não	Não	Não
cursor.toArray()	Sim	Sim	Sim	Não

* O `hint` de índice é compatível com expressões de índice. Por exemplo, `.db.foo.find().hint({x:1})`

Operadores de pipeline de agregação

Tópicos

- Expressões do acumulador
- Operadores aritméticos
- Operadores de matriz
- Operadores booleanos
- Operadores de comparação
- Operadores de expressão condicional
- Operador de tipo de dados
- Operador de tamanho de dados
- Operadores de data
- Operador literal
- Operador de mesclagem
- Operador natural
- Configurar operadores
- Operadores de estágio
- Operadores de string
- Variáveis do sistema

- Operador de pesquisa de texto
- Operadores de conversão de tipo
- Operadores variáveis
- Operadores diversos

Expressões do acumulador

Expressão	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$accumulator	-	-	Não	Não
$addToSet	Sim	Sim	Sim	Sim
$avg	Sim	Sim	Sim	Sim
$count	-	-	Não	Não
$ CovariancePop	Não	Não	Não	Não
$covarian ceSamp	Não	Não	Não	Não
Classificação densa em $	Não	Não	Não	Não
$derivado	Não	Não	Não	Não
$número do documento	Não	Não	Não	Não
$expMovingAvg	Não	Não	Não	Não
$first	Sim	Sim	Sim	Sim
$ integral	Não	Não	Não	Não
$last	Sim	Sim	Sim	Sim
$max	Sim	Sim	Sim	Sim

Expressão	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$min	Sim	Sim	Sim	Sim
$push	Sim	Sim	Sim	Sim
$classificação	Não	Não	Não	Não
$ shift	Não	Não	Não	Não
$stdDevPop	Não	Não	Não	Não
$stdDevSamp	Não	Não	Não	Não
$sum	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores aritméticos

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$abs	Sim	Sim	Sim	Sim
$add	Sim	Sim	Sim	Sim
$ceil	Não	Sim	Sim	Sim
$divide	Sim	Sim	Sim	Sim
$exp	Não	Sim	Sim	Sim
$floor	Não	Sim	Sim	Sim
$ln	Não	Sim	Sim	Sim
$log	Não	Sim	Sim	Sim
$log10	Não	Sim	Sim	Sim
$mod	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$multiply	Sim	Sim	Sim	Sim
$pow	Não	Não	Não	Não
$round	-	-	Não	Não
$sqrt	Não	Sim	Sim	Sim
$subtract	Sim	Sim	Sim	Sim
$trunc	Não	Não	Não	Não

Operadores de matriz

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$arrayElemAt	Sim	Sim	Sim	Sim
$arrayToObject	Sim	Sim	Sim	Sim
$concatArrays	Sim	Sim	Sim	Sim
$filter	Sim	Sim	Sim	Sim
$first	-	-	Não	Não
$in	Sim	Sim	Sim	Sim
$indexOfArray	Sim	Sim	Sim	Sim
$isArray	Sim	Sim	Sim	Sim
$last	-	-	Não	Não
$objectToArray	Sim	Sim	Sim	Sim
$range	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$reverseArray	Sim	Sim	Sim	Sim
$reduce	Sim	Sim	Sim	Sim
$size	Sim	Sim	Sim	Sim
$slice	Sim	Sim	Sim	Sim
$zip	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores booleanos

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$and	Sim	Sim	Sim	Sim
$not	Sim	Sim	Sim	Sim
$or	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de comparação

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$cmp	Sim	Sim	Sim	Sim
$eq	Sim	Sim	Sim	Sim
$gt	Sim	Sim	Sim	Sim
$gte	Sim	Sim	Sim	Sim
$lt	Sim	Sim	Sim	Sim
$lte	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$ne	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de expressão condicional

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$cond	Sim	Sim	Sim	Sim
$ifNull	Sim	Sim	Sim	Sim
$switch	Não	Sim	Sim	Não

Operador de tipo de dados

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$type	Sim	Sim	Sim	Sim

Operador de tamanho de dados

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$binarySize	-	-	Não	Não
$bsonSize	-	-	Não	Não

Operadores de data

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$dateAdd	Não	Não	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$dateDiff	-	-	Não	Não
$dateFromParts	Não	Não	Não	Não
$dateFromString	Sim	Sim	Sim	Sim
$dateSubtract	Não	Não	Sim	Sim
$dateToParts	Não	Não	Não	Não
$dateToString	Sim	Sim	Sim	Sim
$dateTrunc	-	-	Não	Não
$dayOfMonth	Sim	Sim	Sim	Sim
$dayOfWeek	Sim	Sim	Sim	Sim
$dayOfYear	Sim	Sim	Sim	Sim
$hour	Sim	Sim	Sim	Sim
$ isoDayOf Semana	Sim	Sim	Sim	Sim
$isoWeek	Sim	Sim	Sim	Sim
$isoWeekYear	Sim	Sim	Sim	Sim
$millisecond	Sim	Sim	Sim	Sim
$minute	Sim	Sim	Sim	Sim
$month	Sim	Sim	Sim	Sim
$second	Sim	Sim	Sim	Sim
$week	Sim	Sim	Sim	Sim
$year	Sim	Sim	Sim	Sim

Operador literal

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$literal	Sim	Sim	Sim	Sim

Operador de mesclagem

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$mergeObjects	Sim	Sim	Sim	Sim

Operador natural

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$natural	Sim	Sim	Sim	Sim

Configurar operadores

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$allElementsTrue	Não	Sim	Sim	Sim
$anyElementTrue	Não	Sim	Sim	Sim
$setDifference	Não	Sim	Sim	Sim
$setEquals	Sim	Sim	Sim	Sim
$setIntersection	Sim	Sim	Sim	Sim
$setIsSubset	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$setUnion	Sim	Sim	Sim	Sim
$setWindowFields	Não	Não	Não	Não

Operadores de estágio

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$addFields	Sim	Sim	Sim	Sim
$bucket	Não	Não	Não	Não
$bucketAuto	Não	Não	Não	Não
$collStats	Não	Não	Não	Não
$count	Sim	Sim	Sim	Sim
$currentOp	Sim	Sim	Sim	Sim
$facet	Não	Não	Não	Não
$geoNear	Sim	Sim	Sim	Sim
$graphLookup	Não	Não	Não	Não
$group	Sim	Sim	Sim	Sim
$indexStats	Sim	Sim	Sim	Sim
$limit	Sim	Sim	Sim	Sim
$listLocalSessions	Não	Não	Não	Não
$listSessions	Não	Não	Não	Não

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$lookup	Sim	Sim	Sim	Sim
$match	Sim	Sim	Sim	Sim
$merge	-	-	Não	Não
$out	Sim	Sim	Sim	Não
$planCacheStats	-	-	Não	Não
$project	Sim	Sim	Sim	Sim
$redact	Sim	Sim	Sim	Sim
$replaceRoot	Sim	Sim	Sim	Sim
$sample	Sim	Sim	Sim	Sim
$set	-	-	Não	Não
$setWindowFields	-	-	Não	Não
$skip	Sim	Sim	Sim	Sim
$sort	Sim	Sim	Sim	Sim
$sortByCount	Não	Não	Não	Não
$unionWith	-	-	Não	Não
$unset	-	-	Não	Não
$unwind	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores de string

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$concat	Sim	Sim	Sim	Sim
$indexOfBytes	Sim	Sim	Sim	Sim
$indexOfCP	Sim	Sim	Sim	Sim
$ltrim	Não	Não	Não	Não
$regexFind	-	-	Sim	Não
$regexFindAll	-	-	Não	Não
$regexMatch	-	-	Sim	Não
$replaceAll	-	-	Não	Não
$replaceOne	-	-	Não	Não
$rtrim	Não	Não	Não	Não
$split	Sim	Sim	Sim	Sim
$strcasecmp	Sim	Sim	Sim	Sim
$strLenBytes	Sim	Sim	Sim	Sim
$strLenCP	Sim	Sim	Sim	Sim
$substr	Sim	Sim	Sim	Sim
$substrBytes	Sim	Sim	Sim	Sim
$substrCP	Sim	Sim	Sim	Sim
$toLower	Sim	Sim	Sim	Sim
$toUpper	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$trim	Não	Não	Não	Não

Variáveis do sistema

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$$CURRENT	Não	Não	Não	Não
$$DESCEND	Sim	Sim	Sim	Sim
$$KEEP	Sim	Sim	Sim	Sim
$$PRUNE	Sim	Sim	Sim	Sim
$$REMOVE	Não	Não	Não	Não
$$ROOT	Sim	Sim	Sim	Sim

Operador de pesquisa de texto

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$meta	Não	Não	Sim	Não
$search	Não	Não	Sim	Não

Operadores de conversão de tipo

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$convert	Não	Sim	Sim	Sim
$isNumber	-	-	Não	Não

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$toBool	Não	Sim	Sim	Sim
$toDate	Não	Sim	Sim	Sim
$toDecimal	Não	Sim	Sim	Sim
$toDouble	Não	Sim	Sim	Sim
$toInt	Não	Sim	Sim	Sim
$toLong	Não	Sim	Sim	Sim
$toObjectId	Não	Sim	Sim	Sim
$toString	Não	Sim	Sim	Sim

Operadores variáveis

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$let	Sim	Sim	Sim	Sim
$map	Sim	Sim	Sim	Sim

Operadores diversos

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
$getField	-	-	Não	Não
$rand	-	-	Não	Não
$sampleRate	-	-	Não	Não

Tipos de dados

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
Inteiro de 32 bit (int)	Sim	Sim	Sim	Sim
Inteiro de 64 bits (longo)	Sim	Sim	Sim	Sim
Array	Sim	Sim	Sim	Sim
Dados binários	Sim	Sim	Sim	Sim
Booleano	Sim	Sim	Sim	Sim
Data	Sim	Sim	Sim	Sim
DBPointer	Não	Não	Não	Não
DBRefs	Não	Não	Não	Não
Decimal128	Sim	Sim	Sim	Sim
Duplo	Sim	Sim	Sim	Sim
JavaScript	Não	Não	Não	Não
JavaScript(com escopo)	Não	Não	Não	Não
MaxKey	Sim	Sim	Sim	Sim
MinKey	Sim	Sim	Sim	Sim
Null	Sim	Sim	Sim	Sim
Objeto	Sim	Sim	Sim	Sim
ObjectId	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
Expressão Regular	Sim	Sim	Sim	Sim
String	Sim	Sim	Sim	Sim
Símbolo	Não	Não	Não	Não
Timestamp	Sim	Sim	Sim	Sim
Não definido	Não	Não	Não	Não

Índices e propriedades de índice

Tópicos

- Índices
- Propriedades de índice

Índices

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
2dsphere	Sim	Sim	Sim	Sim
Índice 2d	Não	Não	Não	Não
Índice Composto	Sim	Sim	Sim	Sim
Índice com hash	Não	Não	Não	Não
Índice de várias chaves	Sim	Sim	Sim	Sim
Índice de campo único	Sim	Sim	Sim	Sim

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
Índice de texto	Não	Não	Sim	Não
Curinga	Não	Não	Não	Não

Propriedades de índice

Command	3.6	4,0	5,0	Cluster elástico
Contexto	Sim	Sim	Sim	Sim
Diferenciação entre maiúsculas e minúsculas	Não	Não	Não	Não
Oculto	Não	Não	Não	Não
Parcial	Não	Não	Sim	Não
Sparse	Sim	Sim	Sim	Sim
Texto	Não	Não	Sim	Não
TTL	Sim	Sim	Sim	Sim
Exclusivo	Sim	Sim	Sim	Sim
Vetor	Não	Não	Sim	Não

Inteligência artificial generativa do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB oferece recursos para permitir que modelos de machine learning (ML) e inteligência artificial (IA) generativa funcionem com dados armazenados no Amazon DocumentDB em tempo real. Os clientes não precisam mais perder tempo gerenciando uma infraestrutura separada, escrevendo código para se conectar a outro serviço e duplicando dados do banco de dados primário.

Para obter mais informações sobre inteligência artificial e como AWS você pode atender às suas necessidades de IA, consulte este artigo "O que é".

Tópicos

- Aprendizado de máquina sem código com o Amazon SageMaker AI Canvas
- Pesquisa vetorial para Amazon DocumentDB

Aprendizado de máquina sem código com o Amazon SageMaker AI Canvas

O Amazon SageMaker AI Canvas permite que você crie seus próprios modelos de IA/ML sem precisar escrever uma única linha de código. Você pode criar modelos de ML para casos de uso comuns, como regressão e previsão, e pode acessar e avaliar modelos básicos (FMs) do Amazon Bedrock. Você também pode acessar o público FMs da Amazon SageMaker AI JumpStart para geração de conteúdo, extração de texto e resumo de texto para oferecer suporte a soluções generativas de IA.

Como criar modelos de ML sem código com o SageMaker AI Canvas

O Amazon DocumentDB agora se integra ao Amazon SageMaker AI Canvas para permitir o aprendizado de máquina (ML) sem código com dados armazenados no Amazon DocumentDB. Agora você pode criar modelos de ML para necessidades de regressão e previsão e usar modelos de base para resumir e gerar conteúdo usando dados armazenados no Amazon DocumentDB sem escrever uma única linha de código.

SageMaker O AI Canvas fornece uma interface visual que permite aos clientes do Amazon DocumentDB gerar previsões sem precisar de nenhum conhecimento em IA/ML ou escrever uma

única linha de código. Agora, os clientes podem iniciar o espaço de trabalho SageMaker AI Canvas a partir do AWS Management Console, importar e unir dados do Amazon DocumentDB para preparação de dados e treinamento de modelos. Os dados no Amazon DocumentDB agora podem ser usados no SageMaker AI Canvas para criar e aumentar modelos para prever a rotatividade de clientes, detectar fraudes, prever falhas de manutenção, prever métricas de negócios e gerar conteúdo. Agora, os clientes podem publicar e compartilhar insights orientados por ML entre equipes usando a integração nativa do SageMaker AI Canvas com. QuickSight Os pipelines de ingestão de dados no SageMaker AI Canvas são executados em instâncias secundárias do Amazon DocumentDB por padrão, garantindo que o desempenho do aplicativo SageMaker e das cargas de trabalho de ingestão do AI Canvas não sejam prejudicados.

Os clientes do Amazon DocumentDB podem começar a usar o SageMaker AI Canvas navegando até a nova página do console de ML sem código do Amazon DocumentDB e conectando-se a espaços de trabalho novos ou disponíveis do AI Canvas. SageMaker

Configurando o domínio de SageMaker IA e o perfil de usuário

Você pode se conectar aos clusters do Amazon DocumentDB a partir de domínios de SageMaker IA que estão sendo executados no modo VPC Only. Ao lançar um domínio de SageMaker IA em sua VPC, você pode controlar o fluxo de dados de seus ambientes SageMaker AI Studio e Canvas. Isso permite restringir o acesso à Internet, monitorar e inspecionar o tráfego usando recursos padrão AWS de rede e segurança e conectar-se a outros AWS recursos por meio de VPC endpoints. Consulte o Amazon SageMaker AI Canvas Getting Started and Configure o Amazon SageMaker AI Canvas em uma VPC sem acesso à Internet, localizado no Amazon SageMaker AI Developer Guide, para criar seu domínio de SageMaker IA para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB.

Configurando permissões de acesso do IAM para Amazon DocumentDB SageMaker e AI Canvas

Um usuário do Amazon DocumentDB com `AmazonDocDBConsoleFullAccess` vinculado à sua função e identidade associada pode acessar o AWS Management Console. Adicione as seguintes ações à função ou identidade mencionada acima para fornecer acesso ao aprendizado de máquina sem código com o Amazon SageMaker AI Canvas.

```
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListUserProfiles"
```

Criação de usuários e funções de banco de dados para o SageMaker AI Canvas

É possível restringir o acesso às ações que os usuários podem executar em bancos de dados usando o controle de acesso baseado em função (RBAC) no Amazon DocumentDB. O RBAC funciona concedendo uma ou mais funções a um usuário. Estas funções determinam as operações que um usuário pode realizar nos recursos do banco de dados.

Como usuário do Canvas, você se conecta a um banco de dados do Amazon DocumentDB com credenciais de nome de usuário e senha. Você pode criar um usuário/função de banco de dados para um usuário do Canvas que tenha acesso de leitura aos bancos de dados específicos usando a funcionalidade RBAC do Amazon DocumentDB.

Por exemplo, use a operação `createUser`:

```
db.createUser({
user: "canvas_user",
pwd: "<insert-password>",
roles: [{role: "read", db: "sample-database-1"}]
})
```

Isso cria um `canvas_user` que tem permissões de leitura no banco de dados `sample-database-1`. Seus analistas do Canvas podem usar essa credencial para acessar dados no cluster do Amazon DocumentDB. Consulte Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em perfil para saber mais.

Regiões disponíveis

A integração sem código está disponível em regiões nas quais o Amazon DocumentDB e o SageMaker Amazon AI Canvas são compatíveis. As regiões incluem:

- us-east-1 (N. Virginia)
- us-east-2 (Ohio)
- us-west-2 (Oregon)
- ap-northeast-1 (Tóquio)
- ap-northeast-2 (Seul)
- ap-south-1 (Mumbai)

- ap-southeast-1 (Singapura)
- ap-southeast-2 (Sydney)
- eu-central-1 (Frankfurt)
- eu-west-1 (Irlanda)

Consulte o Amazon SageMaker AI Canvas no Amazon SageMaker AI Developer Guide para obter a disponibilidade mais recente da região.

Pesquisa vetorial para Amazon DocumentDB

A pesquisa vetorial é um método usado em machine learning para encontrar pontos de dados semelhantes a um determinado ponto de dados comparando suas representações vetoriais usando métricas de distância ou similaridade. Quanto mais próximos os dois vetores estiverem no espaço vetorial, mais semelhantes serão considerados os itens subjacentes. Essa técnica ajuda a capturar o significado semântico dos dados. Essa abordagem é útil em várias aplicações, como sistemas de recomendação, processamento de linguagem natural e reconhecimento de imagem.

A pesquisa vetorial do Amazon DocumentDB combina a flexibilidade e a rica capacidade de consulta de um banco de dados de documentos baseado em JSON com o poder da pesquisa vetorial. Se você quiser usar seus dados existentes do Amazon DocumentDB ou uma estrutura flexível de dados de documentos para criar casos de uso de machine learning e IA generativa, como experiência de pesquisa semântica, recomendação de produtos, personalização, bots de chat, detecção de fraudes e detecção de anomalias, a pesquisa vetorial do Amazon DocumentDB é a escolha ideal para você. A pesquisa vetorial está disponível nos clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB 5.0.

Tópicos

- Inserir vetores
- Criar um índice vetorial
- Obter uma definição de índice
- Consultar vetores
- Atributos e limitações
- Práticas recomendadas

Inserir vetores

Para inserir vetores em seu banco de dados do Amazon DocumentDB, você pode usar os métodos de inserção existentes:

Exemplo

No exemplo a seguir, uma coleção de cinco documentos em um banco de dados de teste é criada. Cada documento inclui dois campos: o nome do produto e a incorporação vetorial correspondente.

```
db.collection.insertMany([
  {"product_name": "Product A", "vectorEmbedding": [0.2, 0.5, 0.8]},
  {"product_name": "Product B", "vectorEmbedding": [0.7, 0.3, 0.9]},
  {"product_name": "Product C", "vectorEmbedding": [0.1, 0.2, 0.5]},
  {"product_name": "Product D", "vectorEmbedding": [0.9, 0.6, 0.4]},
  {"product_name": "Product E", "vectorEmbedding": [0.4, 0.7, 0.2]}
]);
```

Criar um índice vetorial

O Amazon DocumentDB oferece suporte à indexação Hierarchical Navigable Small World (HNSW) e aos métodos de indexação Inverted File with Flat Compression (). IVFFlat Um IVFFlat índice separa vetores em listas e, posteriormente, pesquisa um subconjunto selecionado dessas listas que estão mais próximas do vetor de consulta. Por outro lado, um índice HNSW organiza os dados vetoriais em um gráfico de várias camadas. Embora o HNSW tenha tempos de construção mais lentos em comparação com IVFFlat, ele oferece melhor desempenho e recuperação de consultas. Ao contrário IVFFlat, o HNSW não tem nenhuma etapa de treinamento envolvida, permitindo que o índice seja gerado sem qualquer carga inicial de dados. Para a maioria dos casos de uso, recomendamos o uso do tipo de índice HNSW para pesquisa vetorial.

Se você não criar um índice vetorial, o Amazon DocumentDB executará uma busca exata do vizinho mais próximo, garantindo uma recuperação perfeita. No entanto, em cenários de produção, a velocidade é crucial. Recomendamos o uso de índices vetoriais, que podem trocar algum recall por maior velocidade. É importante observar que adicionar um índice vetorial pode levar a resultados de consultas diferentes.

Modelos

Você pode usar os seguintes modelos `createIndex` ou `runCommand` para criar um índice vetorial em um campo vetorial:

Using createIndex

Em certos drivers, como mongosh e Java, o uso dos parâmetros `vectorOptions` em `createIndex` pode ocasionar erro. Nesses casos, recomendamos o uso de `runCommand`:

```
db.collection.createIndex(
  { "<vectorField>": "vector" },
  { "name": "<indexName>",
    "vectorOptions": {
      "type": " <hnsw> | <ivfflat> ",
      "dimensions": <number_of_dimensions>,
      "similarity": " <euclidean> | <cosine> | <dotProduct> ",
      "lists": <number_of_lists> [applicable for IVFFlat],
      "m": <max number of connections> [applicable for HNSW],
      "efConstruction": <size of the dynamic list for index build> [applicable for
 HNSW]
    }
  }
);
```

Using runCommand

Em certos drivers, como mongosh e Java, o uso dos parâmetros `vectorOptions` em `createIndex` pode ocasionar erro. Nesses casos, recomendamos o uso de `runCommand`:

```
db.runCommand(
  { "createIndexes": "<collection>",
  "indexes": [{
      key: { "<vectorField>": "vector" },
      vectorOptions: {
          type: " <hnsw> | <ivfflat> ",
          dimensions: <number of dimensions>,
          similarity: " <euclidean> | <cosine> | <dotProduct> ",
          lists: <number_of_lists> [applicable for IVFFlat],
          m: <max number of connections> [applicable for HNSW],
          efConstruction: <size of the dynamic list for index build> [applicable for
 HNSW]
          },
      name: "myIndex"
      }]
  }
);
```

Parameter	Requisito	Tipo de dados	Descrição	Valor(es)
`name`	optional	string	Especifica o nome do índice.	Alfanumérico
`type`	optional		Especifica o tipo de índice.	Com suporte: hnsw ou ivfflat Padrão: HNSW (patch do mecanismo 3.0.4574 em diante)
`dimensions`	obrigatório	integer	Especifica o número de dimensões nos dados vetoriais.	Máximo de 2.000 dimensões.
`similarity`	obrigatório	string	Especifica a métrica de distância usada para o cálculo da similaridade.	• **`euclidean`** • **`cosine`** • **`dotProduct`**
`lists`	necessário para IVFFlat	integer	Especifica o número de clusters que o IVFFlat índice usa para agrupar os dados vetoriais. A configuração recomendada é o número de documento s/1000 para até 1 milhão	Minimum (Mínimo): 1 Máximo: consulte a tabela de listas por tipo de instância no Atributos e limitações abaixo.

Parameter	Requisito	Tipo de dados	Descrição	Valor(es)
			de documento s e `sqrt(# of documents )` para mais de 1 milhão de documentos.	
`m`	optional	integer	Especifica o número máximo de conexões para um índice HNSW	Padrão: 16 Intervalo: [2, 100]
`efConstruction`	optional	integer	Especifica o tamanho da lista dinâmica de candidatos para construir o gráfico para o índice HNSW. `efConstruction` deve ser maior que ou igual a (2 * m)	Padrão: 64 Intervalo [4, 1000]

É importante que você defina adequadamente o valor de subparâmetros como `lists` for IVFFlat `m` e `efConstruction` for HNSW, pois isso afetará a precisão/recuperação, o tempo de construção e o desempenho de sua pesquisa. Um valor de lista maior aumenta a velocidade da consulta, pois reduz o número de vetores em cada lista, resultando em regiões menores. No entanto, um tamanho de região menor pode levar a mais erros de recall, ocasionando menor precisão. Para o HNSW, aumentar o valor de `m` e `efConstruction` aumenta a precisão, mas também aumenta o tempo e o tamanho da construção do índice. Veja os exemplos a seguir:

Exemplos

HNSW

```
db.collection.createIndex(
  { "vectorEmbedding": "vector" },
  { "name": "myIndex",
    "vectorOptions": {
      "type": "hnsw",
      "dimensions": 3,
      "similarity": "euclidean",
      "m": 16,
      "efConstruction": 64
    }
  }
);
```

IVFFlat

```
db.collection.createIndex(
  { "vectorEmbedding": "vector" },
  { "name": "myIndex",
    "vectorOptions": {
      "type": "ivfflat",
      "dimensions": 3,
      "similarity": "euclidean",
      "lists":1
    }
  }
)
```

Obter uma definição de índice

Você pode visualizar os detalhes dos seus índices, incluindo índices vetoriais, usando o comando `getIndexes`:

Exemplo

```
db.collection.getIndexes()
```

Exemplo de saída

```
[
```

```
 {
  "v" : 4,
  "key" : {
   "_id" : 1
  },
  "name" : "_id_",
  "ns" : "test.collection"
 },
 {
  "v" : 4,
  "key" : {
   "vectorEmbedding" : "vector"
  },
  "name" : "myIndex",
  "vectorOptions" : {
   "type" : "ivfflat",
   "dimensions" : 3,
   "similarity" : "euclidean",
   "lists" : 1
  },
  "ns" : "test.collection"
 }
]
```

Consultar vetores

Modelo de consulta vetorial

Use o modelo a seguir para consultar um vetor:

```
db.collection.aggregate([
  {
    $search: {
      "vectorSearch": {
        "vector": <query vector>,
        "path": "<vectorField>",
        "similarity": "<distance metric>",
        "k": <number of results>,
        "probes":<number of probes> [applicable for IVFFlat],
        "efSearch":<size of the dynamic list during search> [applicable for HNSW]
      }
    }
  }
```

```
]);
```

Parameter	Requisito	Tipo	Descrição	Valor(es)
vectorSearch	obrigatório	operador	Usado dentro do comando $search para consultar os vetores.	
vector	obrigatório	array	Indica o vetor de consulta que será usado para encontrar vetores semelhantes.	
path	obrigatório	string	Define o nome do campo vetorial.	
k	obrigatório	integer	Especifica o número máximo de resultados que devem ser retornados da pesquisa.	
similarity	obrigatório	string	Especifica a métrica de distância usada para o cálculo da similaridade.	• **euclidean** • **cosine** • **dotProduct**
probes	optional	integer	O número de clusters que você deseja que a	Padrão: 1

Parameter	Requisito	Tipo	Descrição	Valor(es)
			pesquisa vetorial inspecione. Um valor mais alto proporciona um melhor recall em detrimento da velocidade. Ele pode ser definido como o número de listas para a pesquisa exata do vizinho mais próximo (nesse momento, o planejador não usará o índice). A configuração recomendada para iniciar o ajuste é `sqrt(# of lists)`.	
`efSearch`	optional	integer	Especifica o tamanho da lista dinâmica de candidatos que o índice HNSW usa durante a pesquisa. Um valor mais alto de `efSearch` fornece melhor recuperação em detrimento da velocidade.	Padrão: 60 Intervalo: [1, 1000].

É importante ajustar o valor de `efSearch` (HNSW) ou `probes` (IVFFlat) para obter o desempenho e a precisão desejados. Veja os exemplos de operações a seguir:

HNSW

```
db.collection.aggregate([
  {
    $search: {
      "vectorSearch": {
        "vector": [0.2, 0.5, 0.8],
        "path": "vectorEmbedding",
        "similarity": "euclidean",
        "k": 2,
        "efSearch": 40
      }
    }
  }
]);
```

IVFFlat

```
db.collection.aggregate([
  {
    $search: {
      "vectorSearch": {
        "vector": [0.2, 0.5, 0.8],
        "path": "vectorEmbedding",
        "similarity": "euclidean",
        "k": 2,
        "probes": 1
      }
    }
  }
]);
```

Exemplo de saída

A saída dessa operação é semelhante à seguinte:

```
{ "_id" : ObjectId("653d835ff96bee02cad7323c"), "product_name" : "Product A",
 "vectorEmbedding" : [ 0.2, 0.5, 0.8 ] }
```

```
{ "_id" : ObjectId("653d835ff96bee02cad7323e"), "product_name" : "Product C",
 "vectorEmbedding" : [ 0.1, 0.2, 0.5 ] }
```

Atributos e limitações

Compatibilidade da versão

- A pesquisa vetorial do Amazon DocumentDB está disponível somente em clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB 5.0.

Vetores

- O Amazon DocumentDB pode indexar vetores de até 2.000 dimensões. No entanto, até 16.000 dimensões podem ser armazenadas sem um índice.

Índices

- Para criação de IVFFlat índice, a configuração recomendada para o parâmetro de listas é o número de documentos/1000 para até 1 milhão de documentos e `sqrt(# of documents)` para mais de 1 milhão de documentos. Devido ao limite de memória de trabalho, o Amazon DocumentDB suporta um determinado valor máximo do parâmetro de listas, dependendo do número de dimensões. Para sua referência, a tabela a seguir fornece os valores máximos do parâmetro de listas para vetores de 500, 1000 e 2.000 dimensões:

Tipo de instância	Listas com 500 dimensões	Listas com 1000 dimensões	Listas com 2000 dimensões
t3.med	372	257	150
r5.l	915	741	511
r5.xl	1.393	1.196	901
r5.2xl	5.460	5.230	4.788
r5.4xl	7.842	7.599	7.138
r5.8xl	11.220	10.974	10.498

Tipo de instância	Listas com 500 dimensões	Listas com 1000 dimensões	Listas com 2000 dimensões
r5.12xl	13.774	13.526	13.044
r5.16xl	15.943	15.694	15.208
r5,24xl	19.585	19.335	18.845

- Nenhuma outra opção de índice, como `compound`, `sparse` ou `partial`, é aceita para índices vetoriais.
- A construção de índice paralelo não é aceita para o índice HNSW. Ele só é suportado para IVFFlat indexação.

Consulta vetorial

- Para consultas de pesquisa vetorial, é importante ajustar os parâmetros, como `probes` ou `efSearch`, para obter os melhores resultados. Quanto maior o valor do parâmetro `probes` ou `efSearch`, maior o recall e menor a velocidade. A configuração recomendada para iniciar o ajuste fino do parâmetro das sondas é `sqrt(# of lists)`.

Práticas recomendadas

Conheça as práticas recomendadas para trabalhar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB. Essa seção é continuamente atualizada conforme novas melhores práticas são identificadas.

- A criação do índice Inverted File with Flat Compression (IVFFlat) envolve agrupar e organizar os pontos de dados com base nas semelhanças. Portanto, para que um índice seja mais eficaz, recomendamos que você carregue pelo menos alguns dados antes de criar o índice.
- Para consultas de pesquisa vetorial, é importante ajustar os parâmetros, como `probes` ou `efSearch`, para obter os melhores resultados. Quanto maior o valor do parâmetro `probes` ou `efSearch`, maior é o recall e menor é a velocidade. A configuração recomendada para iniciar o ajuste fino do parâmetro `probes` é `sqrt(lists)`.

Recursos

- O que há de novo em pesquisa vetorial - postagem do blog

- Exemplo de código de pesquisa semântica
- Exemplos de código de pesquisa vetorial do Amazon DocumentDB

Migrar para o Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) é um serviço de banco de dados totalmente gerenciado compatível com o API do MongoDB. Você pode migrar seus dados para o Amazon DocumentDB a partir de bancos de dados MongoDB executados localmente ou no Amazon Elastic Compute Cloud (EC2Amazon) usando o processo detalhado nesta seção.

Tópicos

- Ferramentas de migração
- Descoberta
- Planejamento: requisitos de cluster do Amazon DocumentDB
- Abordagens de migração
- Origens de migração
- Conectividade de migração
- Teste
- Testes de performance
- Testes de failover
- Recursos adicionais
- Manual de migração: MongoDB para Amazon DocumentDB

Ferramentas de migração

Para migrar para o Amazon DocumentDB, as duas principais ferramentas que a maioria dos clientes usa são o AWS Database Migration Service (AWS DMS) e utilitários de linha de comando, como `mongodump` e `mongorestore`. Como prática recomendada, e para qualquer uma dessas opções, recomendamos que você primeiro crie índices no Amazon DocumentDB antes de iniciar a migração, pois ela pode reduzir o tempo geral e aumentar a velocidade da migração. Para fazer isso, é possível usar a Ferramenta de índice do Amazon DocumentDB.

AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service (AWS DMS) é um serviço em nuvem que facilita a migração de bancos de dados relacionais e não relacionais para o Amazon DocumentDB. Você pode usar AWS DMS para migrar seus dados para o Amazon DocumentDB a partir de bancos de dados hospedados

no local ou no. EC2 Com AWS DMS, você pode realizar migrações únicas ou replicar mudanças contínuas para manter as fontes e os destinos sincronizados.

Para obter mais informações sobre como usar AWS DMS para migrar para o Amazon DocumentDB, consulte:

- Usando o MongoDB como fonte para AWS DMS
- Usando o Amazon DocumentDB como destino para AWS Database Migration Service
- Demonstração: Migração do MongoDB para o Amazon DocumentDB

Utilitários de linha de comando

Os utilitários comuns para migrar dados para o Amazon DocumentDB e vice-versa incluem `mongodump`, `mongorestore`, `mongoexport` e `mongoimport`. Normalmente, `mongodump` e `mongorestore` são os utilitários mais eficientes pois despejam e restauram dados de seus bancos de dados em formato binário. Esta é geralmente a melhor opção e produz um tamanho de dados menor em comparação com as exportações lógicas. O `mongoexport` e o `mongoimport` são úteis se você deseja exportar e importar dados em um formato lógico, como JSON ou CSV, pois os dados são legíveis por humanos, mas geralmente é mais lento do que o `mongodump`/`mongorestore` e produz um tamanho de dados maior.

A Abordagens de migração seção abaixo discutirá quando é melhor usar AWS DMS utilitários de linha de comando com base em seu caso de uso e requisitos.

Descoberta

Para cada uma das implantações do MongoDB, você deve identificar e registrar dois conjuntos de dados: Detalhes da arquitetura e Características operacionais. Essas informações ajudarão você a escolher a abordagem de migração apropriada e o dimensionamento do cluster.

Detalhes de arquitetura

- Nome

  Escolha um nome exclusivo para rastrear essa implantação.

- Versão

Registre a versão do MongoDB que a implantação está executando. Para encontrar a versão, conecte-se a um membro do conjunto de réplicas com o shell do Mongo e execute a operação `db.version()`.

- Tipo

  Registre se a implantação é uma instância do Mongo independente, um conjunto de réplicas ou um cluster estilhaçado.

- Membros

  Registre os nomes de host, endereços e portas de cada cluster, conjunto de réplicas ou membro independente.

  Para uma implantação em cluster, é possível encontrar membros do estilhaço conectando-se a um host do Mongo com o shell do Mongo e executando a operação `sh.status()`.

  Para um conjunto de réplicas, é possível obter os membros conectando-se a um membro do conjunto de réplicas com o shell do Mongo e executando a operação `rs.status()`.

- Tamanhos do Oplog

  Para conjuntos de réplicas ou clusters estilhaçados, registre o tamanho do oplog para cada membro do conjunto de réplicas. Para encontrar o tamanho do oplog de um membro, conecte-se ao membro do conjunto de réplicas com o shell do Mongo e execute a operação `ps.printReplicationInfo()`.

- Prioridades do membro do conjunto de réplicas

  Para conjuntos de réplicas ou clusters estilhaçados, registre a prioridade de cada membro do conjunto de réplicas. Para encontrar as prioridades do membro do conjunto de réplicas, conecte-se

a um membro do conjunto de réplicas com o shell do Mongo e execute a operação `rs.conf()`. A prioridade é mostrada como o valor da chave `priority`.

- Uso do TLS/SSL

  Registre se o Transport Layer Security (TLS)/Secure Sockets Layer (SSL) é usado em cada nó para criptografia em trânsito.

Características operacionais

- Estatísticas de banco de dados

  Para cada coleção, registre as seguintes informações:

  - Name
  - Tamanho dos dados
  - Contagem de coleções

  Para encontrar as estatísticas de banco de dados, conecte-se ao seu banco de dados com o shell do Mongo e execute o comando `db.runCommand({dbstats: 1})`.

- Estatísticas de coleção

  Para cada coleção, registre as seguintes informações:

  - Namespace
  - Tamanho dos dados
  - Contagem de índices
  - Se a coleção for limitada

- Estatísticas de índice

  Para cada coleção, registre as seguintes informações de índice:

  - Namespace

- ID
- Tamanho
- Chaves
- TTL
- Sparse
- Contexto

Para encontrar as informações de índice, conecte-se ao seu banco de dados com o shell do Mongo e execute o comando `db.collection.getIndexes()`.

- Opcounters

  Essas informações ajudam a entender os padrões de workload atuais do MongoDB (de leitura intensa, de gravação intensa ou balanceada). Também fornece orientações sobre a seleção de instância inicial do Amazon DocumentDB.

  Veja a seguir as principais informações para coletar ao longo do período de monitoramento (em contas/s):

  - Consultas
  - Inserções
  - Atualizações
  - Exclui

  É possível obter essas informações criando um gráfico do resultado do comando `db.serverStatus()` ao longo do tempo. Você também pode usar a ferramenta mongostat para obter valores instantâneos para essas estatísticas. No entanto, com essa opção, você corre o risco de planejar a migração em períodos de utilização diferentes da sua carga de pico.

- Estatísticas de rede

Essas informações ajudam a entender os padrões de workload atuais do MongoDB (de leitura intensa, de gravação intensa ou balanceada). Também fornece orientações sobre a seleção de instância inicial do Amazon DocumentDB.

Veja a seguir as principais informações para coletar ao longo do período de monitoramento (em contas/s):

- Conexões
- Entrada de bytes na rede
- Saída de bytes da rede

É possível obter essas informações criando um gráfico do resultado do comando `db.serverStatus()` ao longo do tempo. Você também pode usar a ferramenta mongostat para obter valores instantâneos para essas estatísticas. No entanto, com essa opção, você corre o risco de planejar a migração em períodos de utilização diferentes da sua carga de pico.

Planejamento: requisitos de cluster do Amazon DocumentDB

A migração bem-sucedida requer que você considere cuidadosamente a configuração do cluster do Amazon DocumentDB e como as aplicações acessarão seu cluster. Considere cada uma das seguintes dimensões ao determinar os requisitos de seu cluster:

- Disponibilidade

  O Amazon DocumentDB fornece alta disponibilidade por meio da implantação de instâncias de réplica, que podem ser promovidas a uma instância principal em um processo conhecido como failover. Ao implantar instâncias de réplica em zonas de disponibilidade diferentes, é possível alcançar níveis mais altos de disponibilidade.

  A tabela a seguir fornece diretrizes para configurações de implantação do Amazon DocumentDB para atender às metas de disponibilidade específicas.

Meta de disponibilidade	Total de instâncias	Réplicas	Zonas de disponibilidade
99%	1	0	1
99,9%	2	1	2
99,99%	3	2	3

A confiabilidade geral do sistema deve considerar todos os componentes, não apenas o banco de dados. Para obter as melhores práticas e recomendações para atender às necessidades de confiabilidade geral do sistema, consulte o Whitepaper Pilar de confiabilidade bem-arquitetada AWS.

- Desempenho

  As instâncias do Amazon DocumentDB permitem que você leia e grave no volume de armazenamento do seu cluster. As instâncias do cluster são fornecidas em vários tipos, com quantidades diversificadas de memória e vCPU, que afetam o desempenho de leitura e gravação do cluster. Usando as informações coletadas na fase de descoberta, escolha um tipo de instância que possa oferecer suporte a seus requisitos de desempenho de workload. Para obter uma lista dos tipos de instâncias compatíveis, consulte Gerenciar classes de instância.

  Ao escolher um tipo de instância para seu cluster do Amazon DocumentDB, considere os seguintes aspectos dos requisitos de desempenho de sua workload:

  - v CPUs — Arquiteturas que exigem um maior número de conexões podem se beneficiar de instâncias com mais vCPUs.

  - Memória—Quando possível, manter seu conjunto de dados de trabalho na memória proporciona desempenho máximo. Uma diretriz inicial é reservar um terço da memória da instância para

o mecanismo do Amazon DocumentDB, deixando dois terços para seu conjunto de dados de trabalho.

- Conexões— A contagem mínima de conexão ideais é oito conexões por vCPU de instância do Amazon DocumentDB. Embora o limite de conexões de instância do Amazon DocumentDB seja muito maior, os benefícios de desempenho de conexões adicionais diminuem acima de oito conexões por vCPU.

- Rede—As workloads com um grande número de clientes ou conexões devem considerar o desempenho de rede agregado necessário para dados inseridos e recuperados. As operações em massa podem fazer uso mais eficiente de recursos de rede.

- Desempenho de inserções—As inserções de documento únicas são a forma mais lenta de inserir dados no Amazon DocumentDB. As operações de inserção em massa podem ser muito mais rápidas do que as inserções únicas.

- Desempenho de leitura—As leituras da memória de trabalho são sempre mais rápidas do que as leituras retornadas do volume de armazenamento. Portanto, otimizar o tamanho da memória de instância para reter seu conjunto de trabalho na memória é ideal.

Além de atender a leituras da sua instância principal, os clusters do Amazon DocumentDB são automaticamente configurados como conjuntos de réplicas. Depois, é possível rotear consultas somente leitura para réplicas de leitura, definindo a preferência de leitura em seu driver do MongoDB. É possível dimensionar o tráfego de leitura adicionando réplicas, reduzindo o carregamento global na instância principal.

É possível implantar réplicas do Amazon DocumentDB de diferentes tipos de instância no mesmo cluster. Um caso de uso de exemplo pode ser reunir uma réplica com um tipo de instância maior para atender ao tráfego temporário de analytics. Se você implantar um conjunto misto de tipos de instância, certifique-se de configurar a prioridade de failover para cada instância. Isso ajuda a

garantir que um evento de failover sempre promova uma réplica de dimensão suficiente para lidar com a carga de gravação.

- Recuperação

  O Amazon DocumentDB faz backup de forma contínua de seus dados durante a gravação. Ele fornece recursos point-in-time de recuperação (PITR) em um período configurável de 1 a 35 dias, conhecido como período de retenção de backup. O período de retenção de backup padrão é de 1 dia. O Amazon DocumentDB também cria automaticamente snapshots diários de seu volume de armazenamento, que também ficam retidos pelo período de retenção de backup configurado.

  Se quiser reter os instantâneos além do período de retenção do backup, você também pode iniciar os instantâneos manuais a qualquer momento usando o AWS Management Console e AWS Command Line Interface ().AWS CLI Para obter mais informações, consulte Backup e restauração no Amazon DocumentDB.

  Considere o seguinte ao planejar a migração:

  - Escolha um período de retenção de backup de 1 a 35 dias que atenda ao seu objetivo de ponto de recuperação (RPO).
  - Decida se você precisa de snapshots manuais e, se esse for o caso, em qual intervalo.

Abordagens de migração

Há três principais abordagens de migração de dados para o Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Embora você possa criar índices a qualquer momento no Amazon DocumentDB, em geral, é mais rápido criar seus índices antes de importar grandes conjuntos de dados. Como prática recomendada, e para cada uma das abordagens abaixo, recomendamos que você crie seus índices no Amazon DocumentDB antes de executar a migração. Para fazer isso, é possível usar a Ferramenta de índice do Amazon DocumentDB.

Off-line

A abordagem offline usa o `mongodump` e as ferramentas da `mongorestore` para migrar os dados da implantação do MongoDB de origem para o cluster do Amazon DocumentDB. O método offline é a abordagem de migração mais simples, mas ele também gera mais tempo de inatividade para o seu cluster.

O processo básico para a migração offline é o seguinte:

1. Desativar gravações para a origem do MongoDB.
2. Descartar índices e dados de coleta da implantação do MongoDB de origem.
3. Se você estiver migrando para um cluster elástico, crie suas coleções fragmentadas usando o `sh.shardCollection()` comando. Se você estiver migrando para um cluster baseado em instância, vá para a próxima etapa.
4. Restaure os índices no cluster do Amazon DocumentDB.
5. Restaurar dados de coleta ao cluster do Amazon DocumentDB.
6. Alterar o endpoint da aplicação para gravar o cluster do Amazon DocumentDB.



Online

A abordagem online usa o AWS Database Migration Service (AWS DMS). Ela executa uma carga total de dados da implantação do MongoDB de origem no cluster do Amazon DocumentDB. Em seguida, ela muda para o modo de captura de dados de alteração (CDC) a fim de replicar as alterações. A abordagem online minimiza o tempo de inatividade de seu cluster, mas é o mais lento dos três métodos.

O processo básico para a migração online é o seguinte:

1. Sua aplicação usa o banco de dados de origem normalmente.
2. Se você estiver migrando para um cluster elástico, crie suas coleções fragmentadas usando o `sh.shardCollection()` comando. Se você estiver migrando para um cluster baseado em instância, vá para a próxima etapa.

3. Pré-crie índices no cluster Amazon DocumentDB.
4. Crie uma AWS DMS tarefa para realizar uma carga completa e, em seguida, habilite o CDC da implantação de origem do MongoDB para o cluster Amazon DocumentDB.
5. Depois que a AWS DMS tarefa tiver concluído uma carga completa e estiver replicando as alterações no Amazon DocumentDB, mude o endpoint do aplicativo para o cluster Amazon DocumentDB.



Para obter mais informações sobre como usar AWS DMS para migrar, consulte Usando o Amazon DocumentDB como destino e AWS Database Migration Service o tutorial relacionado no Guia AWS Database Migration Service do usuário.

Híbrida

A abordagem híbrida usa o `mongodump` e as ferramentas da `mongorestore` para migrar os dados da implantação do MongoDB de origem para o cluster do Amazon DocumentDB. Em seguida, ele é usado AWS DMS no modo CDC para replicar as alterações. A abordagem híbrida equilibra a velocidade e o tempo de inatividade da migração, mas é a mais complexa das três abordagens.

O processo básico para a migração híbrida é o seguinte:

1. Sua aplicação usa a implantação do MongoDB de origem normalmente.
2. Descartar índices e dados de coleta da implantação do MongoDB de origem.
3. Restaure os índices no cluster do Amazon DocumentDB.
4. Se você estiver migrando para um cluster elástico, crie suas coleções fragmentadas usando o `sh.shardCollection()` comando. Se você estiver migrando para um cluster baseado em instância, vá para a próxima etapa.
5. Restaurar dados de coleta ao cluster do Amazon DocumentDB.
6. Crie uma AWS DMS tarefa para habilitar o CDC a partir da implantação do MongoDB de origem no cluster Amazon DocumentDB.
7. Quando a AWS DMS tarefa estiver replicando as alterações em uma janela aceitável, altere o endpoint do aplicativo para gravar no cluster Amazon DocumentDB.



Independentemente da abordagem de migração escolhida, é mais eficiente pré-criar índices no cluster do Amazon DocumentDB antes de migrar seus dados. Isso ocorre porque os índices do Amazon DocumentDB são dados inseridos em paralelo, mas a criação de um índice em dados existentes é uma operação de um único thread.

Como AWS DMS não migra índices (somente seus dados), não é necessária nenhuma etapa extra para evitar a criação de índices pela segunda vez.

Origens de migração

Se a origem do MongoDB for um processo independente do mongo e quiser usar as abordagens de migração online ou híbrida, primeiro converta seu mongo independente em um conjunto de réplicas para que o oplog seja criado para ser usado como origem do CDC.

Se você estiver migrando a partir de um conjunto de réplicas do MongoDB ou um cluster estilhaçado, considere criar um secundário encadeado ou oculto para cada conjunto de réplicas ou estilhaço para ser usado como origem de migração. A execução de dumps de dados pode fazer com que os dados do conjunto de trabalho fiquem sem memória e afetar o desempenho em instâncias de produção. É possível reduzir esse risco efetuando a migração de um nó que não sirva dados de produção.

Versões de origem de migração

Se a versão do seu banco de dados de origem do MongoDB for diferente da versão de compatibilidade do seu cluster de destino do Amazon DocumentDB, pode ser necessário realizar outras etapas de preparação para garantir uma migração bem-sucedida. Os dois requisitos mais comuns encontrados são a necessidade de atualizar a instalação de origem do MongoDB em uma versão com suporte para migração do MongoDB (versão 3.0 ou superior) e atualizar seus drivers da aplicação para oferecer suporte à versão de destino do Amazon DocumentDB.

Se a sua migração tiver um desses requisitos, inclua essas etapas em seu plano de migração para atualizar e testar todas as alterações do driver.

Conectividade de migração

Você pode migrar para o Amazon DocumentDB a partir de uma implantação de origem do MongoDB em execução no seu datacenter ou de uma implantação do MongoDB em execução em uma instância da Amazon. EC2 A migração do MongoDB para execução EC2 no MongoDB é simples e requer apenas que você configure corretamente seus grupos de segurança e sub-redes.



A migração de um banco de dados on-premises requer conectividade entre a implantação do MongoDB e sua nuvem privada virtual (VPC). Você pode fazer isso por meio de uma conexão de rede privada virtual (VPN) ou usando o AWS Direct Connect serviço. Embora você possa migrar pela internet para sua VPC, esse método de conexão é o menos desejável do ponto de vista da segurança.

O diagrama a seguir ilustra uma migração para o Amazon DocumentDB a partir de uma origem on-premises por meio de uma conexão VPN.



O seguinte representa uma migração para o Amazon DocumentDB a partir de uma origem on-premises usando o AWS Direct Connect.



As abordagens de migração on-line e híbrida exigem o uso de uma AWS DMS instância, que deve ser executada na Amazon EC2 em uma Amazon VPC. Todas as abordagens exigem que um servidor de migração execute `mongodump` e `mongorestore`. Geralmente, é mais fácil executar o servidor de migração em uma EC2 instância da Amazon na VPC em que seu cluster Amazon DocumentDB é lançado porque isso simplifica drasticamente a conectividade com seu cluster Amazon DocumentDB.

Teste

Veja a seguir os objetivos de testes de pré-migração:

- Verifique se a abordagem escolhida atinge o resultado de migração desejado.
- Verifique se o tipo de instância e as opções de preferência de leitura atendem aos seus requisitos de desempenho da aplicação.
- Verifique o comportamento de sua aplicação durante o failover.

Considerações sobre os testes do plano de migração

Considere o seguinte ao testar seu plano de migração do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Restaurar índices
- Despejar dados
- Restaurar dados
- Dimensionar o Oplog
- AWS Database Migration Service configuração
- Migrar um cluster fragmentado

Restaurar índices

Por padrão, `mongorestore` cria índices para coleções despejadas, mas as cria depois que os dados são restaurados. Em geral, é mais rápido criar índices no Amazon DocumentDB antes que os dados sejam restaurados para o cluster. Isso ocorre porque as operações de indexação são paralelizadas durante o carregamento de dados.

Se você optar por criar previamente seus índices, ignore a etapa de criação de índices ao restaurar dados com `mongorestore` fornecendo a opção `--noIndexRestore`.

Despejar dados

A ferramenta `mongodump` é o método preferencial do despejo de dados da sua implantação de origem do MongoDB. Dependendo dos recursos disponíveis na instância de migração, é possível acelerar o `mongodump` aumentando o número de conexões paralelas despejadas do padrão 4 usando a opção `--numParallelCollections`.

Restaurar dados

A ferramenta `mongorestore` é o método preferencial para restaurar dados despejados para sua instância do Amazon DocumentDB. É possível melhorar o desempenho da restauração aumentando o número de operadores para cada coleção durante a restauração com a opção `--numInsertionWorkersPerCollection`. Um operador por vCPU na instância principal do cluster do Amazon DocumentDB é um bom ponto de partida.

O Amazon DocumentDB não oferece suporte à opção `mongorestore` da ferramenta `--oplogReplay`.

Por padrão, o `mongorestore` ignora erros de inserção e continua o processo de restauração. Isso poderá ocorrer se você estiver restaurando dados sem suporte em sua instância do Amazon DocumentDB. Por exemplo, poderá acontecer se você tiver um documento que contenha chaves ou valores com strings nulas. Se você preferir que a operação `mongorestore` falhe inteiramente se qualquer erro de restauração for encontrado, use a opção `--stopOnError`.

Dimensionar o Oplog

O registro de operações do MongoDB (`oplog`) é uma coleção limitada que contém todas as modificações de dados para seu banco de dados. É possível visualizar o tamanho do oplog e o intervalo de tempo que ele contém ao executar a operação `db.printReplicationInfo()` em um conjunto de réplicas ou membro do estilhaço.

Se você estiver usando as abordagens on-line ou híbridas, certifique-se de que o oplog em cada conjunto de réplicas ou fragmento seja grande o suficiente para conter todas as alterações feitas durante todo o processo de migração de dados (seja por meio `mongodump` de uma carga completa de AWS DMS tarefas), além de um buffer razoável. Para obter mais informações, consulte Verificar o tamanho do oplog na documentação do MongoDB. Determine o tamanho mínimo necessário do oplog registrando o tempo utilizado pelo primeiro teste do processo `mongodump` ou `mongorestore` ou pela tarefa de carga completa do AWS DMS .

AWS Database Migration Service configuração

O Guia do Usuário de AWS Database Migration Service abrange os componentes e as etapas necessárias para migrar seus dados de origem do MongoDB para o seu cluster do Amazon DocumentDB. Veja a seguir o processo básico a AWS DMS ser usado para realizar uma migração on-line ou híbrida:

Para realizar uma migração usando AWS DMS

1. Crie um endpoint de origem do MongoDB. Para obter mais informações, consulte Uso do MongoDB como uma origem para o AWS DMS.
2. Criar um endpoint de destino do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com endpoints do AWS DMS.

Se você estiver configurando seu endpoint de destino como um cluster elástico, observe que seu certificado SSL existente do Amazon DocumentDB não funcionará com clusters elásticos e você precisará anexar um novo certificado SSL ao seu endpoint usando as seguintes etapas:

a. Visite https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem e salve o conteúdo como um SFSRoot CAG2 arquivo ".pem". Esse é o arquivo de certificado que você precisará importar nas etapas subsequentes.

b. Ao criar o endpoint de cluster elástico, em Configuração do endpoint, escolha Adicionar novo certificado CA.

- Para Identificador de certificado, insira `SFSRootCAG2.pem`.
- Para Importar arquivo de certificado, escolha Escolher arquivo e navegue até o arquivo `SFSRootCAG2.pem` que você baixou anteriormente. Selecione e abra o arquivo. Escolha Importar certificado e escolha `SFSRootCAG2.pem` na lista suspensa Escolher um certificado.

3. Crie pelo menos uma instância de AWS DMS replicação. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com uma instância de AWS DMS replicação.
4. Crie pelo menos uma tarefa de AWS DMS replicação. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com tarefas do AWS DMS.

   Para uma migração online, a tarefa de migração usa o tipo de migração Migrate existing data and replicate ongoing changes (Migrar dados existentes e replicar as alterações em andamento).

   Para uma migração híbrida, a tarefa de migração usa o tipo de migração Replicate data changes only (Replicar apenas as alterações de dados). É possível escolher o horário de início do CDC para se alinhar com o tempo de despejo da sua operação `mongodump`. O oplog do MongoDB é idempotente. Para evitar a perda de alterações, é recomendável deixar alguns minutos de sobreposição entre a hora de término `mongodump` e a hora de início do CDC.

Migrar um cluster fragmentado

O processo para migrar dados de um cluster estilhaçado do MongoDB para sua instância do Amazon DocumentDB é essencialmente o de várias migrações de conjunto de réplicas em paralelo. Uma consideração importante ao testar uma migração de cluster estilhaçado é que alguns estilhaços podem ser usados mais amplamente do que outros. Essa situação leva a diferentes intervalos de

tempo decorridos para migração de dados. Certifique-se de que você avalie os requisitos de `oplog` de cada fragmento no planejamento e no teste.

Veja a seguir alguns problemas de configuração a serem considerados ao migrar um cluster estilhaçado:

- Antes de executar `mongodump` ou iniciar uma tarefa de migração do AWS DMS , desativa o balanceador de cluster estilhaçado e aguarde até que todas as migrações em andamento sejam concluídas. Para obter mais informações, consulte Desativar o balanceador na documentação do MongoDB.
- Se você estiver usando AWS DMS para replicar dados, execute o `cleanupOrphaned` comando em cada fragmento antes de executar as tarefas de migração. Se você não executar esse comando, as tarefas poderão falhar devido ao documento IDs duplicado. Observe que esse comando pode afetar o desempenho. Para obter mais informações, consulte cleanupOrphaned na documentação do MongoDB.
- Se você estiver usando a ferramenta `mongodump` para despejar dados, execute um processo `mongodump` por estilhaço. A abordagem mais rápida pode exigir vários servidores de migração para maximizar o desempenho do despejo.
- Se você estiver usando AWS Database Migration Service para replicar dados, deverá criar um endpoint de origem para cada fragmento. Além disso, execute pelo menos uma tarefa de migração para cada estilhaço que você estiver migrando. A abordagem mais rápida pode exigir várias instâncias de replicação para maximizar o desempenho da migração.

Testes de performance

Assim que conseguir migrar seus dados para o cluster de teste do Amazon DocumentDB, execute sua workload de teste no cluster. Verifique, por meio das CloudWatch métricas da Amazon, se seu desempenho atende ou excede a taxa de transferência atual da implantação da fonte do MongoDB.

Verifique as seguintes métricas principais do Amazon DocumentDB:

- Throughput na rede
- Throughput de gravação
- Throughput de leitura
- Atraso da réplica

Para obter mais informações, consulte Monitoramento do Amazon DocumentDB.

Testes de failover

Verifique se o comportamento da aplicação durante um evento de failover do Amazon DocumentDB atende aos seus requisitos de disponibilidade. Para iniciar um failover manual de um cluster do Amazon DocumentDB no console, na página Clusters, escolha a ação Failover no menu Ações.

Você também pode iniciar um failover executando a operação `failover-db-cluster` a partir da AWS CLI. Para obter mais informações, consulte `failover-db-cluster`a seção Amazon DocumentDB da AWS CLI referência.

Recursos adicionais

Consulte os tópicos a seguir no Guia do usuário do AWS Database Migration Service :

- Usando o Amazon DocumentDB como destino para AWS Database Migration Service
- Demonstração: Migração do MongoDB para o Amazon DocumentDB

Manual de migração: MongoDB para Amazon DocumentDB

Este manual de migração fornece recursos e etapas para ajudar você a migrar de um banco de dados MongoDB para o Amazon DocumentDB.

Processo de migração

Abaixo estão listadas as etapas gerais normalmente envolvidas na migração de seus dados de um banco de dados MongoDB para o Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Etapa 1: compatibilidade e diferenças funcionais
- Etapa 2: prova de conceito
- Etapa 3: migrar os dados
- Etapa 4: validação de dados
- Etapa 5: transferência da aplicação

Etapa 1: compatibilidade e diferenças funcionais

O Amazon DocumentDB interage com o MongoDB 3.6, 4.0 e 5.0 de código aberto do Apache 2.0. APIs Como resultado, você pode usar os mesmos drivers, aplicações e ferramentas do MongoDB com o Amazon DocumentDB com pouca ou nenhuma alteração.

A primeira etapa é verificar a compatibilidade entre os operadores e índices que sua aplicação usa no banco de dados MongoDB e sua disponibilidade no Amazon DocumentDB, bem como entender as diferenças funcionais entre eles.

Compatibilidade de operadores

Use a ferramenta de compatibilidade do Amazon DocumentDB* para descobrir facilmente se sua aplicação usa algum operador sem suporte em suas consultas. Essa ferramenta pode verificar os arquivos de log do servidor de banco de dados MongoDB ou o código-fonte da aplicação para fornecer um relatório de operadores sem suporte. Se você encontrar o uso de operadores sem suporte, precisará modificar sua aplicação para contornar operadores sem suporte.

Para verificar a compatibilidade entre os operadores do MongoDB usados em sua configuração e os operadores com suporte do Amazon DocumentDB, execute o seguinte:

```
git clone https://github.com/awslabs/amazon-documentdb-tools.git
cd amazon-documentdb-tools/compat-tool/
python3 compat.py --version <Amazon DocumentDB version> --directory <mongodb logfiles/
source code>
```

Para obter mais informações, consulte APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis no Amazon DocumentDB.

* Não tem suporte oficialmente da AWS.

Compatibilidade de índices

Você pode usar a ferramenta de índice do Amazon DocumentDB* para descobrir se está usando algum tipo de índice sem suporte no Amazon DocumentDB. Essa ferramenta precisa de uma conexão com seu banco de dados de origem para ler as definições do índice.

Para isso, primeiro você precisa despejar as definições de índice em um diretório usando a opção `--dump-indexes`. Em seguida, execute a ferramenta com a opção `--show-issues`, fornecendo o diretório para localizar índices incompatíveis.

Exportar índices:

```
git clone https://github.com/awslabs/amazon-documentdb-tools.git
sudo pip install -r amazon-documentdb-tools/index-tool/requirements.txt
mkdir <directory to dump index definitions>
python3 migrationtools/documentdb_index_tool.py --dump-indexes --dir <directory> --uri
 <source-mongodb-uri>
```

Verificar se há índices incompatíveis:

```
python3 migrationtools/documentdb_index_tool.py --show-issues --dir <dumped-index-
definitions-directory>
```

Se você encontrar o uso de qualquer tipo de índice sem suporte, deverá modificar sua aplicação ou modelo de dados para contornar ou continuar sem os índices incompatíveis.

Para obter mais informações sobre os tipos e propriedades de índice com suporte no Amazon DocumentDB, consulte Índices e propriedades de índice e Como indexar no Amazon DocumentDB.

* Não é oficialmente aceito pela AWS.

Diferenças funcionais

Revise Diferenças funcionais com o MongoDB para se familiarizar com as diferenças.

Etapa 2: prova de conceito

Faça uma prova de conceito executando sua aplicação ou seu pacote de testes regular no Amazon DocumentDB para testar a funcionalidade e a performance. Talvez seja necessário preencher seu cluster do Amazon DocumentDB com dados para realizar os testes. Por exemplo, você pode usar as ferramentas `mongodump` e `mongorestore` para copiar dados do MongoDB de origem.

Teste funcional

Crie um cluster do Amazon DocumentDB (consulte Criar um cluster do Amazon DocumentDB) e execute sua aplicação ou seu pacote de testes funcionais para validar se todos os fluxos de trabalho da aplicação continuam funcionando perfeitamente no Amazon DocumentDB.

Testes de performance

Execute testes de performance em sua aplicação ou pacote de testes de performance em execução no Amazon DocumentDB com uma workload semelhante à sua workload de produção para ver se a configuração atende aos seus requisitos de latência. Ajuste sua workload para obter performance

ou escale seu cluster do Amazon DocumentDB conforme aplicável. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas de desempenho e utilização de recursos e Escalar clusters do Amazon DocumentDB.

É importante dimensionar seu cluster do Amazon DocumentDB com os tipos de instância corretos para uma performance ideal. Para obter mais informações, consulte as práticas recomendadas do Dimensionamento de instância.

Testes de failover

Talvez você queira observar como sua aplicação responde à reinicialização do nó primário do Amazon DocumentDB, ao failover do nó primário ou à exclusão do nó primário em um cluster de vários nós, bem como quando os nós de réplica são reinicializados ou removidos. Isso ajudará você a confirmar que sua aplicação é resiliente a esses eventos. Para obter mais informações, consulte Testar o failover.

Para entender as exceções que uma aplicação deve tolerar e como lidar com elas de forma eficiente, consulte Building resilient applications with Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Não há substituto para testar sua workload no Amazon DocumentDB

Etapa 3: migrar os dados

Depois de obter uma prova de conceito bem-sucedida, migre os dados para o Amazon DocumentDB. A maioria dos nossos clientes usa abordagens de migração online ou offline para migrar seus dados.

Migração online

Usando o método de migração online, você pode migrar dados do seu banco de dados de origem, variando de alguns gigabytes a vários terabytes, para o Amazon DocumentDB com tempo de inatividade próximo de zero. Para obter mais informações, consulte AWS Database Migration Service (AWS DMS).

Se você estiver migrando de um banco de dados MongoDB, poderá AWS DMS usá-lo para fazer uma carga completa e replicar as alterações em andamento.

Para um step-by-step processo, consulte Migração para o Amazon DocumentDB com o método on-line.

Informações adicionais podem ser encontradas na seção Utilizar o Amazon DocumentDB como destino para o AWS Database Migration Service no Guia do usuário do AWS Database Migration Service .

Pontos a serem observados com AWS DMS:

- Segmentação: ao migrar bancos de dados de vários terabytes usando AWS DMS, pode ser lento com as configurações padrão, pois a carga total do DMS é de um único segmento por coleção, por padrão, resultando em tempos de migração mais longos. Para acelerar a carga total de grandes migrações de bancos de dados, você pode usar o recurso de segmentação no AWS DMS.

  Para obter mais detalhes sobre como usar a segmentação com AWS DMS, consulte Usando a segmentação automática com. AWS DMS
- Tipo de instância do DMS: para acelerar a migração de dados, você precisa escolher a instância do DMS correta.

Migração offline

A migração offline é a abordagem mais direta para mover bancos de dados para o Amazon DocumentDB. Essa abordagem é usada principalmente para POCs e para cargas de trabalho que podem ter tempo de inatividade de gravação durante a migração.

Para um step-by-step processo, consulte Migrar do MongoDB para o Amazon DocumentDB usando o método offline.

Etapa 4: validação de dados

Depois que os dados forem migrados com sucesso, valide a exatidão dos dados para ganhar confiança. No console de tarefas de AWS DMS migração, você pode encontrar métricas de dados migrados. Para obter mais informações, consulte Verificar dados migrados.

Você também pode usar a DataDiffer ferramenta Amazon DocumentDB * para validar a consistência dos dados entre as coleções de origem e de destino.

* Não é oficialmente aceito pela AWS.

Etapa 5: transferência da aplicação

Isso envolve alterar a string de conexão do banco de dados da sua aplicação para usar seu cluster do Amazon DocumentDB.

Para obter mais informações sobre como se conectar ao Amazon DocumentDB, consulte Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas.

Migração online

Depois que o carregamento completo dos dados estiver concluído, AWS DMS continue a replicar as alterações contínuas da sua fonte para o Amazon DocumentDB. Depois que as alterações forem atualizadas e suas verificações de validação de dados forem concluídas, você poderá realizar uma transferência para o Amazon DocumentDB.

Migração offline

Depois de concluir todas as verificações de carga e validação de dados, você poderá realizar a transferência para o Amazon DocumentDB.

Recursos adicionais

Veja a seguir alguns recursos adicionais que podem ajudar na migração:

- Vídeo: Best practices for migrating to Amazon DocumentDB
- Vídeo: Getting Started with Amazon DocumentDB Observability and Monitoring
- Utilitários adicionais: Amazon DocumentDB Tools*
- Guia do desenvolvedor de migração: Migrar para o Amazon DocumentDB

* Não é oficialmente aceito pela AWS.

Atualização da versão principal implementada do Amazon DocumentDB no local

O Amazon DocumentDB só disponibiliza novas versões do mecanismo de banco de dados após muitos testes. É possível escolher como e quando fazer a atualização dos clusters do Amazon DocumentDB para a nova versão.

Atualmente, o Amazon DocumentDB oferece suporte a três versões principais: Amazon DocumentDB 3.6, 4.0 e 5.0. É possível realizar uma atualização de versão principal (MVU) implementada do seu banco de dados mantendo os mesmos endpoints, armazenamento e tags dos clusters e pode continuar usando suas aplicações sem nenhuma modificação. Esse atributo está disponível gratuitamente em todas as regiões em que o Amazon DocumentDB 5.0 está disponível.

> **Important**
>
> Seus clusters do Amazon DocumentDB ficarão indisponíveis durante a atualização da versão principal implementada e seus clusters passarão por várias reinicializações. Evite se conectar, ler ou gravar no cluster após iniciar a atualização. O tempo de inatividade da atualização pode variar de cluster para cluster, dependendo do número de coleções, índices, bancos de dados e instâncias. Recomendamos realizar a atualização durante a janela de manutenção ou nas horas de baixa utilização. Depois que seu cluster for atualizado, você não poderá voltar às versões anteriores do cluster, mas poderá optar por restaurar seu snapshot de pré-atualização em um novo cluster.

Tópicos

- Pré-requisitos e limitações da MVU
- Práticas recomendadas para atualizações de versões principais implementadas
- Executar uma atualização de versão principal no local
- Diferenças entre clusters do Amazon DocumentDB 3.6/4.0 a 5.0 atualizados e novos clusters do Amazon DocumentDB 5.0.
- Solução de problemas de atualização da versão principal implementada

Pré-requisitos e limitações da MVU

A seguir estão os pré-requisitos e limitações da atualização da versão principal implementada que talvez você precise entender e aplicar antes de realizar a atualização:

- Tipo de instância: o Amazon DocumentDB 4.0/5.0 não oferece suporte a instâncias r4.*. Para continuar com uma atualização da versão principal implementada, modifique as instâncias r4.* para instâncias r5.*. Consulte Modificar uma instância do Amazon DocumentDB para obter mais informações. Consulte Classes de instância compatíveis por região para obter as instâncias compatíveis com base na versão do mecanismo do Amazon DocumentDB.
- Patches de sistema operacional de instância: uma atualização da versão principal implementada precisa do patch mais recente do sistema operacional (SO) para continuar. Aplique todas as ações pendentes de manutenção do sistema operacional nas instâncias antes de prosseguir com a atualização implementada. Para obter mais informações, consulte Atualizações do sistema operacional do Amazon DocumentDB.

  > **Note**
  >
  > Em algumas situações, se você tiver patches pendentes do mecanismo em nível de cluster, os patches do sistema operacional da instância não estarão visíveis. Talvez seja necessário aplicar patches do mecanismo em nível de cluster antes de continuar com a aplicação dos patches do sistema operacional da instância e, posteriormente, com a atualização da versão principal implementada. Consulte Executar uma atualização de patch para a versão do mecanismo de um cluster.

- A atualização da versão principal implementada está disponível em todas as regiões em que o Amazon DocumentDB 5.0 está disponível.
- A atualização da versão principal implementada não é compatível com o Amazon DocumentDB 4.0 como versão de destino.
- A partir do Amazon DocumentDB 4.0, “.” não é aceito em nomes de usuário. Se você estiver atualizando do Amazon DocumentDB 3.6 para 5.0 e tiver um nome de usuário contendo “.", recrie seu nome de usuário sem isso antes de prosseguir com a MVU no local.
- Atualmente, a atualização da versão principal implementada não é compatível com os clusters globais e clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Para atualizar seus clusters globais, exclua seus clusters secundários do cluster global, converta o cluster primário em um cluster regional, realize uma atualização da versão principal implementada no cluster regional (primário) e, em seguida, recrie o cluster global adicionando clusters secundários usando o mesmo nome para reter os mesmos endpoints anteriores. Observe que você incorrerá em cobranças de E/S enquanto o cluster primário atualizado replica os dados para os clusters secundários recém-adicionados. Para obter etapas detalhadas sobre como remover clusters secundários do cluster global antes de excluí-los, consulte Remover um cluster de um cluster global do Amazon DocumentDB.

- Se você tem uma grande quantidade de índices (>3.000) operando em instâncias de desempenho expansível (por exemplo, t3.medium ou t4g.medium), deve aumentar a escala da instância primária para uma instância maior (por exemplo, pelo menos r5.large) para realizar a atualização da versão principal implementada. É possível optar por reduzir a escala do tamanho da instância quando a atualização da versão principal implementada for concluída. Consulte as tabelas abaixo para ver o número máximo de índices compatíveis em cada tipo de instância para uma atualização de versão principal local:

Instância	Índices máximos compatíveis para MVU no local
db.t4g.medium	3 mil
db.t3.medium	10 mil

Práticas recomendadas para atualizações de versões principais implementadas

Tópicos

- Realizar atualizações de versões principais implementadas usando clusters clonados
- Antes de uma atualização da versão principal implementada
- Durante uma atualização da versão principal implementada
- Após uma atualização da versão principal implementada

Realizar atualizações de versões principais implementadas usando clusters clonados

1. Para testar atualizações de versões principais implementadas, recomendamos usar o atributo de clonagem rápida para criar um clone do seu cluster de destino. Você não incorrerá em nenhum custo de armazenamento para testar a atualização da versão principal implementada em um volume clonado, a menos que modifique quaisquer dados no cluster. Para obter mais informações sobre o clone de volume, consulte Clonar um volume para um cluster Amazon DocumentDB.
2. Para obter uma estimativa mais realista do tempo necessário para concluir a atualização da versão principal implementada, combine a contagem de instâncias do cluster clonado com o cluster de destino.
3. Recomendamos que você teste totalmente o cluster do Amazon DocumentDB 5.0 recém-atualizado para verificar se há diferenças funcionais para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.

Antes de uma atualização da versão principal implementada

1. Tenha um grupo de parâmetros de cluster compatível com a versão pronto para uso.

   Use o grupo de parâmetros de cluster padrão do Amazon DocumentDB para a nova versão do mecanismo ou crie seu próprio grupo de parâmetros de cluster personalizado para a nova versão do mecanismo.

   Se você associar um grupo de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB como parte da solicitação da atualização, a atualização da versão principal implementada irá reiniciar automaticamente o cluster para aplicar o novo grupo de parâmetros.
2. Verifique se você atendeu aos pré-requisitos para uma atualização da versão principal implementada, conforme mencionado na seção Pré-requisitos e limitações.
3. Para criar um snapshot manual.

   O processo de atualização cria um snapshot do cluster de banco de dados durante a atualização. É altamente recomendável criar seu próprio snapshot manual antes do processo de atualização. Consulte Criação de um snapshot manual de cluster.

> **Note**
>
> O snapshot automático criado pelo processo de atualização não será excluído automaticamente após a conclusão da atualização da versão principal implementada. Esse snapshot não incorrerá em nenhuma cobrança, desde que esteja dentro do período de retenção. É possível optar por excluir esse snapshot depois de verificar uma atualização com êxito do seu cluster.

O snapshot é chamado de `preupgrade-<name>-<version>-<timestamp>`.



4. Verifique se você já programou uma atualização da versão principal implementada do seu cluster.

   Se você modificou o cluster e optou por aplicá-lo na próxima janela de manutenção, o cronograma de atualização da versão principal implementada não estará visível no console, mas será possível visualizá-lo na CLI. Você pode executar o `describe-db-clusters`comando para verificar se uma atualização local da versão principal já está agendada:

   ```
   aws docdb describe-db-cluster \
     --region us-east-1 \
     --db-cluster-identifier mydocdbcluster
   ```

   No exemplo acima, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

   O comando retorna a seguinte saída:

   ```
   "PendingModifiedValues": {
       "EngineVersion": "5.0.0"
   },
   ```

5. Faça várias simulações de execução usando clones de volume em ambientes inferiores para testar o cluster após a atualização da versão principal implementada em qualquer plano de execução e diferenças funcionais. Recomendamos a clonagem com o mesmo número e tamanho de instâncias para obter uma estimativa melhor do runtime da atualização da versão principal implementada. Para obter mais informações, consulte Clonar um volume para um cluster Amazon DocumentDB.
6. Se a etapa anterior tiver êxito, continue com a atualização da versão principal implementada no cluster de produção.

Durante uma atualização da versão principal implementada

É possível monitorar o progresso da atualização da versão principal implementada assinando os eventos de manutenção do cluster. Quando a atualização for concluída, você receberá o evento “A versão principal do cluster de banco de dados foi atualizada”. Esse e outros eventos que ocorrem durante a atualização aparecem na seção “Eventos e tags” da página de detalhes do cluster no console do Amazon DocumentDB. O status do cluster então muda de 'upgrading' (atualizando) para 'available' (disponível).

Na CLI, é possível executar `aws docdb create-event-subscription` para criar eventos e `aws docdb describe-events` para monitorar o progresso. Também é possível configurar notificações de eventos para os eventos acima no Amazon SNS como destino a ser notificado por e-mail, mensagens por push e outros métodos. Para obter mais informações, consulte Tornar-se assinante de eventos do Amazon DocumentDB.

A atualização da versão principal implementada gera os seguintes eventos durante a atualização:

- Atualização em andamento: criando snapshot pré-atualização [preupgrade-<cluster-name>-<timestamp>]
- Atualização em andamento: volume de clonagem.
- Atualização em andamento: atualizando gravador.
- Atualização em andamento: atualizando leitores.
- A versão principal do cluster de banco de dados foi atualizada.

Os eventos também estão visíveis no console, na página Eventos:



No AWS CLI, você pode executar o `describe-events`comando para acompanhar o progresso:

```
aws docdb describe-events
  --source-identifier mydocdbcluster
  --source-type db-cluster
```

No exemplo acima, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

O comando retorna a seguinte saída:

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceIdentifier": "mydocdbcluster",
            "SourceType": "db-cluster",
            "Message": "Database cluster engine version upgrade started.",
            "EventCategories": [
                "maintenance"
            ],
            "Date": "2023-07-11T23:20:32.444000+00:00",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:xxxx:cluster:mycluster"
        }
    ]
}
```

Após uma atualização da versão principal implementada

Para o Amazon DocumentDB 3.6, adicione uma tag ao cluster para diferenciar que o cluster foi atualizado para o Amazon DocumentDB 5.0 a partir do Amazon DocumentDB 3.6, e que ele não é um cluster do Amazon DocumentDB 5.0 recém-criado. Consulte a seção sobre diferenças entre um cluster do Amazon DocumentDB 5.0 atualizado e um cluster novo do Amazon DocumentDB 5.0.

Faça um instantâneo manual após a conclusão da MVU no local, caso você precise restaurar para o estado pós-atualização. O processo automático do snapshot será retomado assim que a atualização da versão principal implementada for concluída. O snapshot manual não incorrerá em nenhuma cobrança, desde que esteja dentro do período de retenção.

Para usar os novos recursos associados ao Amazon DocumentDB 5.0, como, por exemplo, a criptografia em nível de campo do lado do cliente, recomendamos atualizar a versão do driver para a versão da API do MongoDB 5.0. Para obter mais informações, consulte Novidades do Amazon DocumentDB 5.0 para obter uma lista dos recursos do Amazon DocumentDB 5.0.

> **Important**
>
> Imediatamente após realizar a atualização da versão principal (MVU) no local, seu cluster Amazon DocumentDB 5.0 preencherá novamente os metadados do índice, com base nos quais o mecanismo de banco de dados otimiza os planos de execução de consultas. O desempenho esperado da consulta em seu cluster do Amazon DocumentDB será retomado após a conclusão do processo de recálculo dos metadados do índice. Normalmente, esse processo é concluído em alguns minutos, mas pode durar até duas horas, dependendo do número de índices em seu cluster. Uma reinicialização imediata, um failover ou uma escalabilidade para cima/redução de sua instância de gravador após a MVU no local pode interromper o processo de cálculo dos metadados do índice em seu cluster. Após a conclusão da MVU local, recomendamos fazer essas alterações depois de observar o desempenho esperado da consulta em seu cluster do Amazon DocumentDB 5.0.
> Além disso, após a conclusão da MVU local, os dados de fluxo de alterações disponíveis serão limitados às últimas 3 horas.
> Entre em contato com o AWS suporte se você perceber que essa queda temporária de desempenho persiste por mais de duas horas após a MVU no local.

Teste totalmente o cluster do Amazon DocumentDB 5.0 atualizado para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.

Executar uma atualização de versão principal no local

Using the AWS Management Console

Para realizar uma atualização de versão principal no local usando AWS Management Console:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. Na tabela Clusters, selecione o cluster de origem, clique em Ações e, em seguida, em Modificar.



3. Na caixa de diálogo Modificar cluster na seção Especificações do cluster, escolha a versão do banco de dados de destino (5.0.0) no menu suspenso Versão do mecanismo.



4. Na seção Opções do cluster, escolha o grupo de parâmetros de cluster apropriado (default.docdb5.0) ou um grupo de parâmetros criado de forma personalizada.



5. Depois de concluído, role para baixo e escolha Continuar.
6. Na seção Programação de modificações, escolha seu plano de programação preferido: aplicar imediatamente ou aplicar na próxima janela de manutenção.

   Depois, selecione Modificar cluster.



7. Na tabela de clusters, observe o status do seu cluster à medida que ele está sendo atualizado:



Using the AWS CLI

Use o `modify-db-cluster`comando com a opção de versão do mecanismo desejada e o `allow-major-version-upgrade` sinalizador definido:

```
aws docdb modify-db-cluster \
  --db-cluster-identifier mydocdbcluster \
  --allow-major-version-upgrade \
  --engine-version 5.0.0 \
  --apply-immediately \
  --cluster-parameter-group mydocdbparametergroup \
  --region us-east-1
```

No exemplo acima, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

Diferenças entre clusters do Amazon DocumentDB 3.6/4.0 a 5.0 atualizados e novos clusters do Amazon DocumentDB 5.0.

- Uma atualização da versão principal implementada retém os índices originais do cluster atualizado. Com o Amazon DocumentDB 5.0, aprimoramos a eficiência geral da manutenção de índices e do processo de coleta de lixo, especialmente para índices de baixa cardinalidade. Como prática recomendada geral, recomendamos recriar seus índices usando o comando reindex após a conclusão bem-sucedida do MVU. A recriação de índices não é um requisito e envolverá E/S adicional. Para obter mais informações, consulte. Manutenção de índices usando `reIndex`
- Comparações de subdocumentos para vários tipos de dados numéricos:
  - Se o cluster for migrado do Amazon DocumentDB 3.6, ele herdará o comportamento de comparação de subdocumentos do Amazon DocumentDB 3.6. A diferença funcional é limitada

aos tipos numéricos (como Long, Double, Decimal128) em um subdocumento. Por exemplo, `{a: {b: {NumberLong(1)}}` não é igual a `{a: {b: 1}}` no Amazon DocumentDB 3.6, embora sejam comparados como iguais nas versões 4.0 e posteriores do Amazon DocumentDB.

- Esse comportamento de comparação de subdocumentos só existe no Amazon DocumentDB 3.6 e nos clusters do Amazon DocumentDB 5.0 que foram atualizados da versão 3.6 usando uma atualização da versão principal implementada. Isso não se aplica aos clusters recém-criados do Amazon DocumentDB 5.0.

> **Note**
>
> Para obter uma lista das diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 3.6/4.0 e o Amazon DocumentDB 5.0, consulte Compatibilidade do Amazon DocumentDB com MongoDB.

Solução de problemas de atualização da versão principal implementada

- Em caso de falha, a atualização da versão principal implementada tentará reverter a atualização para assumir o último estado operacional do cluster antes do início da atualização. Uma reversão realizada com êxito gerará um evento: "Database cluster is in a state that cannot be upgraded: DocumentDB cluster is in a state where major version upgrade cannot be completed successfully" (o cluster de banco de dados está em um estado que não pode ser atualizado: o cluster DocumentDB está em um estado em que a atualização da versão principal não pode ser concluída com êxito). Nesse momento, você deve entrar em contato com a equipe de AWS suporte para solucionar o problema e tentar novamente a atualização da versão. É possível continuar usando sua workload como antes. Em qualquer outro cenário raro em que a atualização esteja demorando mais do que o esperado, entre em contato com a equipe de AWS suporte para obter ajuda.
- Depois que sua MVU local for concluída com êxito, seu cluster atualizado poderá sofrer uma degradação temporária do desempenho e uma alta utilização da CPU por um pequeno período de tempo, enquanto o processo de atualização dos metadados do índice estiver em execução. Se você continuar enfrentando uma degradação do desempenho por mais de 2 horas, entre em contato com o AWS suporte.

Atualizando seu cluster Amazon DocumentDB usando AWS Database Migration Service

> **Important**
>
> O Amazon DocumentDB não segue os mesmos ciclos de vida de suporte do MongoDB e a programação do MongoDB não se aplica ao Amazon DocumentDB. end-of-life Não há planos atuais end-of-life para o Amazon DocumentDB 3.6, e seus drivers, aplicativos e ferramentas atuais do MongoDB 3.6 continuarão funcionando com o Amazon DocumentDB.

Você pode atualizar seu cluster Amazon DocumentDB para uma versão superior com o mínimo de tempo de inatividade usando. AWS DMS AWS DMS é um serviço totalmente gerenciado que facilita a migração de versões mais antigas do Amazon DocumentDB, bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais para seu cluster de destino do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Etapa 1: ativar fluxos de alterações
- Etapa 2: modificar a duração da retenção dos fluxos de alterações
- Etapa 3: migrar seus índices
- Etapa 4: criar uma instância de AWS DMS replicação
- Etapa 5: criar um endpoint AWS DMS de origem
- Etapa 6: criar um endpoint de AWS DMS destino
- Etapa 7: criar e executar uma tarefa de migração
- Etapa 8: alterar o endpoint da aplicação para o cluster Amazon DocumentDB de destino

Etapa 1: ativar fluxos de alterações

Para realizar uma migração com o mínimo de tempo de inatividade, é AWS DMS necessário acesso aos fluxos de alteração do cluster. Os fluxos de alterações do Amazon DocumentDB fornecem uma sequência ordenada pelo tempo dos eventos atualizados que ocorrem dentro das coleções e bancos de dados do seu cluster. A leitura do stream de alterações permite realizar AWS DMS a captura de dados de alteração (CDC) e aplicar atualizações incrementais ao cluster Amazon DocumentDB de destino.

Para habilitar fluxos de alteração para todas as coleções em um banco de dados específico, autentique-se em seu cluster Amazon DocumentDB usando o shell mongo e execute os seguintes comandos:

```
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
    database: "db_name",
    collection: "",
    enable: true});
```

Etapa 2: modificar a duração da retenção dos fluxos de alterações

Em seguida, modifique o período de retenção do fluxo de alterações com base em quanto tempo você gostaria de manter os eventos de alteração no fluxo de alterações. Por exemplo, se você espera que a migração do cluster do Amazon DocumentDB leve 12 horas, você deve definir a retenção do fluxo de alterações para um valor maior que 12 horas. AWS DMS O período de retenção padrão para o cluster do Amazon DocumentDB é de três horas. Você pode modificar a duração da retenção do log do stream de alterações do seu cluster Amazon DocumentDB para que fique entre uma hora e sete dias usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI Para obter mais detalhes, consulte Modificar a duração da retenção do log do fluxo de alterações.

Etapa 3: migrar seus índices

Crie os mesmos índices em seu cluster Amazon DocumentDB de destino que você tem em seu cluster Amazon DocumentDB de origem. Embora AWS DMS gerencie a migração de dados, ele não migra índices. Para migrar os índices, use a ferramenta de índice do Amazon DocumentDB para exportar índices do cluster de origem do Amazon DocumentDB. Você pode obter a ferramenta criando um clone do repositório de GitHub ferramentas do Amazon DocumentDB e seguindo as instruções em. `README.md` Você pode executar a ferramenta a partir de uma EC2 instância da Amazon ou de um AWS Cloud9 ambiente em execução na mesma Amazon VPC do seu cluster Amazon DocumentDB.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

O código a seguir despeja índices do seu cluster Amazon DocumentDB de origem:

```
python migrationtools/documentdb_index_tool.py --dump-indexes
--uri mongodb://sample-user:user-password@sample-source-cluster.node.us-
east 1.docdb.amazonaws.com:27017/?tls=true&tlsCAFile=global-
bundle.pem&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false'
```

```
--dir ~/index.js/

2020-02-11 21:51:23,245: Successfully authenticated to database: admin2020-02-11
 21:46:50,432: Successfully connected to instance docdb-40-xx.cluster-xxxxxxxx.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017
2020-02-11 21:46:50,432: Retrieving indexes from server...2020-02-11 21:46:50,440:
 Completed writing index metadata to local folder: /home/ec2-user/index.js/
```

Depois que seus índices forem exportados com sucesso, restaure esses índices em seu cluster Amazon DocumentDB de destino. Para restaurar os índices que você exportou na etapa anterior, use a ferramenta de índice Amazon DocumentDB. O comando a seguir restaura os índices em seu cluster Amazon DocumentDB de destino a partir do diretório especificado.

```
python migrationtools/documentdb_index_tool.py --restore-indexes
--uri mongodb://sample-user:user-password@sample-destination-
cluster.node.us-east 1.docdb.amazonaws.com:27017/?tls=true&tlsCAFile=global-
bundle.pem&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false'
--dir ~/index.js/

2020-02-11 21:51:23,245: Successfully authenticated to database: admin2020-02-11
 21:51:23,245: Successfully connected to instance docdb-50-xx.cluster-xxxxxxxx.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017
2020-02-11 21:51:23,264: testdb.coll: added index: _id
```

Para confirmar que você restaurou os índices corretamente, conecte-se ao seu cluster Amazon DocumentDB de destino com o shell mongo e liste os índices de uma determinada coleção. Use o seguinte código:

```
mongo --ssl
--host docdb-xx-xx.cluster-xxxxxxxx.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017
--sslCAFile rds-ca-2019-root.pem --username documentdb --password documentdb

db.coll.getIndexes()
```

Etapa 4: criar uma instância de AWS DMS replicação

Uma instância AWS DMS de replicação conecta e lê dados do seu cluster Amazon DocumentDB de origem e os grava no cluster Amazon DocumentDB de destino. A instância AWS DMS de replicação pode realizar operações de carga em massa e CDC. A maior parte desse processo ocorre na

memória. No entanto, operações grandes podem exigir buffer no disco. Transações armazenadas em cache e arquivos de log também são gravados no disco. Depois que os dados são migrados, a instância de replicação também transmite quaisquer eventos de alteração para garantir que a origem e o destino estejam sincronizados.

Para criar uma instância de AWS DMS replicação:

1. Abra o AWS DMS console.
2. No painel de navegação, selecione Replication instances.
3. Selecione Criar instância de replicação e insira as seguintes informações:
   - Em Nome, insira um nome de sua escolha. Por exemplo, `docdb36todocdb40`.
   - Em Descrição, insira uma descrição de sua escolha. Para o item de lista, a instância de replicação do Amazon DocumentDB 3.6 para o Amazon DocumentDB 4.0.
   - Para a classe Instância, escolha o tamanho com base em suas necessidades.
   - Para a versão Mecanismo, escolha `3.4.1.`
   - Para a Amazon VPC, escolha a Amazon VPC que abriga seus clusters Amazon DocumentDB de origem e destino.
   - Para Armazenamento alocado (GiB), use o padrão de 50 GiB. Se você tiver uma workload de alto throughput de gravação, aumente esse valor para corresponder à sua workload.
   - Para Multi-AZ, escolha Sim se precisar de alta disponibilidade e suporte de failover.
   - Para Acessível publicamente, habilite esta opção.



4. Selecione Create replication instance.

Etapa 5: criar um endpoint AWS DMS de origem

O endpoint de origem é usado para o cluster Amazon DocumentDB de origem.

Para criar um endpoint de origem

1. Abra o AWS DMS console.
2. No painel de navegação, escolha Endpoints.
3. Escolha `Create endpoint` e insira as seguintes informações:
   - Em Tipo de endpoint, selecione Origem.
   - >Em Identificador do endpoint, insira um nome que seja fácil de lembrar, por exemplo `docdb-source`.
   - Em Mecanismo de origem, escolha `docdb`.
   - Em Nome do servidor, insira o nome DNS do cluster do Amazon DocumentDB de sua origem.
   - Em Porta, insira o número da porta do cluster do Amazon DocumentDB de sua origem.
   - Para Modo SSL, escolha `verify-full`.
   - Para certificado CA, escolha Adicionar novo certificado CA. Baixe o novo certificado CA para criar um pacote de conexões TLS. Para Identificador de certificado, insira `rds-combined-ca-bundle` . Para Importar arquivo de certificado, escolha Escolher arquivo e navegue até o arquivo `.pem` que você baixou anteriormente. Selecione e abra o arquivo. Escolha Importar certificado, e `rds-combined-ca-bundle` na lista suspensa selecione Escolher um certificado
   - Em Nome de usuário, insira o nome de usuário principal do seu cluster de origem do Amazon DocumentDB.
   - Em Senha, digite a senha principal do cluster se origem do Amazon DocumentDB.
   - Em Nome do banco de dados, insira o nome do banco de dados que você deseja atualizar.



4. Teste sua conexão para verificar se ela foi configurada com sucesso.



5. Escolha Criar Endpoint.

> **Note**
>
> AWS DMS só pode migrar um banco de dados por vez.

Etapa 6: criar um endpoint de AWS DMS destino

O endpoint de destino é para seu cluster Amazon DocumentDB de destino.

Para criar um endpoint de destino:

1. Abra o console de AWS DMS.
2. No painel de navegação, escolha Endpoints.
3. Selecione Criar endpoint e insira as seguintes informações:
   - Em Tipo de endpoint, selecione Destino.
   - Em Identificador de endpoint, insira um nome que seja fácil de lembrar, por exemplo `docdb-target`.
   - Em Mecanismo de origem, escolha `docdb`.
   - Em Nome do servidor, insira o nome DNS do cluster do Amazon DocumentDB de seu destino.

- Em Porta, insira o número da porta do cluster do Amazon DocumentDB de seu destino.
- Para Modo SSL, escolha `verify-full`.
- Para certificado CA, escolha o `rds-combined-ca-bundle` certificado existente no menu suspenso Escolher um certificado.
- Em Nome de usuário, insira o nome de usuário principal do seu cluster de destino do Amazon DocumentDB.
- Em Senha, insira a senha principal do cluster de destino do Amazon DocumentDB.
- Em Nome do banco de dados, insira o mesmo nome do banco de dados que você usou para configurar seu endpoint de origem.



4. Teste sua conexão para verificar se ela foi configurada com sucesso.



5. Escolha Criar Endpoint.

Etapa 7: criar e executar uma tarefa de migração

Uma AWS DMS tarefa vincula a instância de replicação à sua instância de origem e de destino. Ao criar uma tarefa de migração, você especifica o endpoint da origem, o endpoint de destino e a instância de replicação, com todas as configurações de migração. Uma AWS DMS tarefa pode ser criada com três tipos diferentes de migração: migrar dados existentes, migrar dados existentes e replicar alterações em andamento ou replicar somente alterações de dados. Como o objetivo dessa apresentação é atualizar um cluster do Amazon DocumentDB com o mínimo de tempo de inatividade, as etapas utilizam a opção de migrar dados existentes e replicar as alterações em andamento. Com essa opção, AWS DMS captura as alterações ao migrar seus dados existentes. AWS DMS continua capturando e aplicando alterações mesmo após o carregamento dos dados em massa. Por fim, os bancos de dados de origem e de destino ficarão sincronizados, permitindo uma migração com tempo de inatividade mínimo.

Abaixo estão as etapas para criar uma tarefa de migração para uma migração com o mínimo de tempo de inatividade:

1. Abra o AWS DMS console.
2. No painel de navegação, escolha Tarefas de migração de banco de dados.

3. Escolha Criar tarefa de migração de banco de dados e insira as seguintes informações na seção Configuração da tarefa:

   - Em Identificador da tarefa, insira um nome que seja fácil de lembrar, por exemplo `my-dms-upgrade-task`.
   - Em Nome descritivo de recurso da Amazon (ARN), insira um nome fácil de usar para substituir o ARN padrão do DMS.
   - Em Replication instance (Instância de replicação), escolha a instância de replicação que você criou em Etapa 4: criar uma instância de AWS DMS replicação.
   - Para Endpoint do banco de dados de origem, escolha o endpoint de origem que você criou em. Etapa 5: criar um endpoint AWS DMS de origem
   - Para Ponto final do banco de dados de destino, escolha o endpoint de destino que você criou em. Etapa 6: criar um endpoint de AWS DMS destino
   - Em Tipo de migração, escolha Migrar e replicar.



4. Insira as seguintes informações na seção Configurações da tarefa:

   - Na seção Modo de preparação da tabela de destino, escolha Não fazer nada. Isso garantirá que os índices criados na etapa 3 não sejam descartados.

- Na subseção Registros de tarefas, selecione Ativar CloudWatch registros.
- Para a configuração de inicialização da tarefa de migração, escolha Automaticamente ao criar. Isso iniciará a tarefa de migração automaticamente assim que você a criar.
- Escolha Criar tarefa de migração de banco de dados.

AWS DMS agora começa a migrar dados do seu cluster Amazon DocumentDB de origem para seu cluster Amazon DocumentDB de destino. O status da tarefa deve alterar de Iniciando para Em execução. Você pode monitorar o progresso escolhendo Tarefas no AWS DMS console. Depois de vários minutos/horas (dependendo do tamanho da migração), o status deve mudar de Carga concluída, replicação em andamento. Isso significa que AWS DMS concluiu uma migração de carga completa do seu cluster Amazon DocumentDB de origem para um cluster Amazon DocumentDB de destino e agora está replicando eventos de alteração.



Eventualmente, sua origem e destino estarão sincronizados. É possível verificar se eles estão sincronizados executando uma operação `count()` em suas coleções para verificar se todos os eventos de alteração foram migrados.

Etapa 8: alterar o endpoint da aplicação para o cluster Amazon DocumentDB de destino

Depois que a carga completa estiver concluída e o processo de CDC estiver sendo replicado continuamente, você estará pronto para alterar o endpoint de conexão de banco de dados da sua aplicação do seu cluster Amazon DocumentDB de origem para seu cluster Amazon DocumentDB de destino.

Segurança no Amazon DocumentDB

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de um data center e de uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o Amazon DocumentDB. O modelo de responsabilidade compartilhada descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem.

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos programas de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam ao Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB), consulte Serviços AWS em Escopo pelo Programa de Conformidade.
- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Também existe a responsabilidade por outros fatores, incluindo a confidencialidade de dados, os requisitos da organização e as leis e regulamentos aplicáveis.

O Amazon DocumentDB é autorizado pelo Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (Federal Risk and Authorization Management Program, ou FedRAMP). Ele tem autorização FedRAMP High para regiões (EUA) e autorização FedRAMP Moderate AWS GovCloud para regiões Leste/Oeste dos EUA. AWS Para obter detalhes AWS e esforços de conformidade, consulte AWS Serviços no escopo por programa de conformidade.

> **Note**
>
> Este capítulo se aplica tanto a clusters baseados em instâncias quanto a clusters elásticos. Para obter mais informações, consulte os tópicos abaixo:

Você também aprende a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus recursos do Amazon DocumentDB. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Amazon DocumentDB para atender aos seus objetivos de segurança e compatibilidade.

Tópicos

- Gerenciamento de senhas com o Amazon DocumentDB e AWS Secrets Manager
- Proteção de dados no Amazon DocumentDB
- Gerenciamento de identidade e Gerenciamento de acesso para o Amazon DocumentDB
- Autenticação usando identidade do IAM
- Gerenciar usuários do Amazon DocumentDB
- Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em perfil
- Registrar e monitorar no Amazon DocumentDB
- Atualizar seus certificados TLS do Amazon DocumentDB
- Atualizando seus certificados TLS do Amazon DocumentDB — GovCloud
- Validação de conformidade no Amazon DocumentDB
- Resiliência no Amazon DocumentDB
- Segurança da infraestrutura no Amazon DocumentDB
- API do Amazon DocumentDB e endpoints da VPC de interface (AWS PrivateLink)
- Práticas recomendadas de segurança para o Amazon DocumentDB
- Auditar eventos do Amazon DocumentDB

Gerenciamento de senhas com o Amazon DocumentDB e AWS Secrets Manager

O Amazon DocumentDB se integra ao Secrets Manager para gerenciar senhas de usuário primárias para seus clusters.

Tópicos

- Limitações da integração do Secrets Manager com o Amazon DocumentDB
- Visão geral do gerenciamento de senhas de usuário primário com AWS Secrets Manager
- Impondo o gerenciamento da senha do usuário principal pelo Amazon DocumentDB no AWS Secrets Manager
- Gerenciando a senha do usuário principal de um cluster com o Secrets Manager

Limitações da integração do Secrets Manager com o Amazon DocumentDB

O gerenciamento de senhas de usuários primários com o Secrets Manager não é compatível com os seguintes recursos:

- Clusters que fazem parte de um banco de dados global Amazon DocumentDB
- Réplicas de leitura entre regiões do Amazon DocumentDB

Visão geral do gerenciamento de senhas de usuário primário com AWS Secrets Manager

Com AWS Secrets Manager, você pode substituir as credenciais codificadas em seu código, incluindo senhas de banco de dados, por uma chamada de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo programaticamente. Para ter mais informações sobre o Secrets Manager, consulte o Guia do usuário do AWS Secrets Manager.

Quando você armazena segredos do banco de dados no Secrets Manager, sua AWS conta incorre em cobranças. Para obter mais informações sobre preços, consulte Preços do AWS Secrets Manager.

Você pode especificar que o Amazon DocumentDB gerencie a senha do usuário principal no Secrets Manager para um cluster do Amazon DocumentDB ao realizar uma das seguintes operações:

- Criar um cluster
- Modifique o cluster

Quando você especifica que o Amazon DocumentDB gerencia a senha do usuário principal no Secrets Manager, o Amazon DocumentDB gera a senha e a armazena no Secrets Manager. Você pode interagir diretamente com o segredo para recuperar as credenciais do usuário principal. Você também pode especificar uma chave gerenciada pelo cliente para criptografar o segredo ou usar a chave do KMS fornecida pelo Secrets Manager.

O Amazon DocumentDB gerencia as configurações do segredo e alterna o segredo a cada sete dias, por padrão. Você pode modificar algumas configurações, como o cronograma de alternância. Se você excluir um cluster que gerencia um segredo no Secrets Manager, o segredo e seus metadados associados também serão excluídos.

Para se conectar a um cluster com as credenciais em um segredo, você pode recuperar o segredo do Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte Obter segredos AWS Secrets Manager e Conectar-se a um banco de dados SQL usando JDBC com credenciais em um AWS Secrets Manager segredo no Guia do AWS Secrets Manager usuário.

Impondo o gerenciamento da senha do usuário principal pelo Amazon DocumentDB no AWS Secrets Manager

Você pode usar as chaves de condição do IAM para impor o gerenciamento da senha do usuário principal no Amazon DocumentDB. AWS Secrets Manager A política a seguir não permite que os usuários criem ou restaurem instâncias ou clusters, a menos que a senha do usuário principal seja gerenciada pelo Amazon DocumentDB no Secrets Manager.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "rds:CreateDBCluster"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "rds:ManageMasterUserPassword": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

Gerenciando a senha do usuário principal de um cluster com o Secrets Manager

Você pode configurar o gerenciamento da senha do usuário principal no Amazon DocumentDB no Secrets Manager ao realizar as seguintes ações:

- Criar um cluster do Amazon DocumentDB
- Modificar um cluster do Amazon DocumentDB

Você pode usar o console do Amazon DocumentDB ou o AWS CLI para realizar essas ações.

Proteção de dados no Amazon DocumentDB

O modelo de responsabilidade AWS compartilhada O modelo se aplica à proteção de dados no Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB). Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as Data Privacy FAQ. Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and RGPD no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos. AWS Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como trabalhar com CloudTrail trilhas no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome.

Isso inclui quando você trabalha com o Amazon DocumentDB ou outro Serviços da AWS usando o console, a API ou. AWS CLI AWS SDKs Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Tópicos

- Criptografia em nível de campo do lado do cliente
- Criptografar dados em repouso do Amazon DocumentDB
- Criptografia de dados em trânsito
- Gerenciamento de chaves

Criptografia em nível de campo do lado do cliente

A Field Level Encryption (FLE – Criptografia em nível de campo) do lado do cliente do Amazon DocumentDB permite que você criptografe dados confidenciais em aplicações clientes antes de serem transferidos para um cluster do Amazon DocumentDB. Os dados confidenciais permanecem criptografados quando armazenados e processados em um cluster e são descriptografados na aplicação cliente quando recuperados.

Tópicos

- Conceitos básicos
- Consulta no FLE do lado do cliente
- Limitações

Conceitos básicos

A configuração inicial da FLE do lado do cliente no Amazon DocumentDB é um processo de quatro etapas que inclui a criação de uma chave de criptografia, a associação de um perfil à aplicação, a configuração da aplicação e a definição da operação CRUD com opções de criptografia.

Tópicos

- Etapa 1: criar as chaves de criptografia
- Etapa 2: associar um perfil à aplicação
- Etapa 3: configurar a aplicação

- Etapa 4: definir uma operação CRUD
- Exemplo: arquivo de configuração de criptografia em nível de campo do lado do cliente

Etapa 1: criar as chaves de criptografia

Usando AWS Key Management Service, crie uma chave simétrica que seja usada para criptografar e descriptografar o campo de dados confidenciais e forneça a ela as permissões de uso do IAM necessárias. AWS KMS armazena a Chave do Cliente (CK) que é usada para criptografar as Chaves de Dados (DKs). Recomendamos armazenar a chave do cliente no KMS para fortalecer sua postura de segurança. A chave de dados é a chave secundária que é armazenada em uma coleção do Amazon DocumentDB e é necessária para criptografar campos confidenciais antes de armazenar o documento no Amazon DocumentDB. A chave do cliente criptografa a chave de dados que, por sua vez, criptografa e descriptografa seus dados. Se estiver usando um cluster global, você poderá criar uma chave multirregional que pode ser usada por diferentes perfis de serviço em diferentes regiões.

Para obter mais informações sobre AWS Key Management Service, inclusive como criar uma chave, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service.

Etapa 2: associar um perfil à aplicação

Crie uma política do IAM com AWS KMS as permissões apropriadas. Essa política permite que as identidades do IAM às quais está associada obtenham e descriptografem a chave do KMS especificada no campo do recurso. Seu aplicativo assume essa função do IAM para se autenticar. AWS KMS

A política deve ter a seguinte aparência:

```
{ "Effect": "Allow",
"Action": ["kms:Decrypt", "kms:Encrypt"],
"Resource": "Customer Key ARN"
}
```

Etapa 3: configurar a aplicação

Até agora, você definiu uma chave do cliente, criou uma função do IAM e forneceu a ela as permissões corretas do IAM para acessar a chave do cliente. AWS KMS Importe os pacotes necessários.

```
import boto3
import json
```

```
import base64
from pymongo import MongoClient
from pymongo.encryption import (Algorithm,
                                ClientEncryption)
```

```
# create a session object:
my_session = boto3.session.Session()

# get access_key and secret_key programmatically using get_frozen_credentials() method:
 current_credentials = my_session.get_credentials().get_frozen_credentials()
```

1. Especifique 'aws' como tipo de provedor do KMS e insira as credenciais da sua conta que foram recuperadas na etapa anterior.

   ```
   provider = "aws"
   kms_providers = {
       provider: {
           "accessKeyId": current_credentials.access_key,
           "secretAccessKey": current_credentials.secret_key
       }
   }
   ```

2. Especifique a chave do cliente que é usada para criptografar a chave de dados:

   ```
   customer_key = {
   “region”: “AWS region of the customer_key”,
       “key”: “customer_key ARN”
   }

   key_vault_namespace = "encryption.dataKeys"

   key_alt_name = 'TEST_DATA_KEY'
   ```

3. Configure o MongoClient objeto:

   ```
   client = MongoClient(connection_string)

   coll = client.test.coll
   coll.drop()

   client_encryption = ClientEncryption(
       kms_providers, # pass in the kms_providers variable from the previous step
   ```

```
    key_vault_namespace = key_vault_namespace,
    client,
    coll.codec_options
)
```

4. Gere sua chave de dados:

```
data_key_id = client_encryption.create_data_key(provider,
    customer_key,
    key_alt_name = [key_alt_name])
```

5. Recupere sua chave de dados existente:

```
data_key = DataKey("aws",
    master_key = customer_key)
key_id = data_key["_id"]
data_key_id = client[key_vault_namespace].find_one({"_id": key_id})
```

Etapa 4: definir uma operação CRUD

Defina a operação CRUD com opções de criptografia.

1. Defina a coleção em write/read/delete um único documento:

```
coll = client.gameinfo.users
```

2. Criptografia explícita - criptografe campos e insira:

> **Note**
>
> É necessário fornecer exatamente um “key_id” ou “key_alt_name”.

```
encrypted_first_name = client_encryption.encrypt(
    "Jane",
    Algorithm.AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512_Deterministic,
    key_alt_name=data_key_id
)
encrypted_last_name = client_encryption.encrypt(
    "Doe",
    Algorithm.AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512_Deterministic,
```

```
    key_alt_name=data_key_id
)
encrypted_dob = client_encryption.encrypt(
    "1990-01-01",
    Algorithm.AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512_Random,
    key_alt_name=data_key_id
)

coll.insert_one(
    {"gamerTag": "jane_doe90",
    "firstName": encrypted_first_name,
    "lastName": encrypted_last_name,
    "dateOfBirth":encrypted_dob,
    "Favorite_games":["Halo","Age of Empires 2","Medal of Honor"]
})
```

Exemplo: arquivo de configuração de criptografia em nível de campo do lado do cliente

No exemplo a seguir, substitua cada *user input placeholder* por suas próprias informações.

```
# import python packages:
import boto3
import json
import base64
from pymongo import MongoClient
from pymongo.encryption import (Algorithm,
                                ClientEncryption)

def main():

    # create a session object:
    my_session = boto3.session.Session()

    # get aws_region from session object:
    aws_region = my_session.region_name

    # get access_key and secret_key programmatically using get_frozen_credentials()
 method:
    current_credentials = my_session.get_credentials().get_frozen_credentials()
    provider = "aws"

    # define the kms_providers which is later used to create the Data Key:
    kms_providers = {
```

```
        provider: {
            "accessKeyId": current_credentials.access_key,
            "secretAccessKey": current_credentials.secret_key
        }
    }

    # enter the kms key ARN. Replace the example ARN value.
    kms_arn = "arn:aws:kms:us-east-1:123456789:key/abcd-efgh-ijkl-mnop"
    customer_key = {
        "region": aws_region,
        "key":kms_arn
    }

    # secrets manager is used to strore and retrieve user credentials for connecting to
 an Amazon DocumentDB cluster.
    # retrieve the secret using the secret name. Replace the example secret key.
    secret_name = "/dev/secretKey"
    docdb_credentials = json.loads(my_session.client(service_name = 'secretsmanager',
 region_name = "us-east-1").get_secret_value(SecretId = secret_name)['SecretString'])

    connection_params = '/?tls=true&tlsCAFile=global-
bundle.pem&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false'
    conn_str = 'mongodb://' + docdb_credentials["username"] + ':' +
 docdb_credentials["password"] + '@' + docdb_credentials["host"] + ':' +
 str(docdb_credentials["port"]) + connection_params
    client = MongoClient(conn_str)

    coll = client.test.coll
    coll.drop()

    # store the encryption data keys in a key vault collection (having naming
 convention as db.collection):
    key_vault_namespace = "encryption.dataKeys"
    key_vault_db_name, key_vault_coll_name = key_vault_namespace.split(".", 1)

    # set up the key vault (key_vault_namespace) for this example:
    key_vault = client[key_vault_db_name][key_vault_coll_name]
    key_vault.drop()
    key_vault.create_index("keyAltNames", unique=True)

    client_encryption = ClientEncryption(
        kms_providers,
        key_vault_namespace,
        client,
```

```
        coll.codec_options)

    # create a new data key for the encrypted field:
    data_key_id = client_encryption.create_data_key(provider, master_key=customer_key,
 key_alt_names=["some_key_alt_name"], key_material = None)

    # explicitly encrypt a field:
    encrypted_first_name = client_encryption.encrypt(
    "Jane",
    Algorithm.AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512_Deterministic,
    key_id=data_key_id
    )
    coll.insert_one(
    {"gamerTag": "jane_doe90",
    "firstName": encrypted_first_name
    })
    doc = coll.find_one()
    print('Encrypted document: %s' % (doc,))

    # explicitly decrypt the field:
    doc["encryptedField"] = client_encryption.decrypt(doc["encryptedField"])
    print('Decrypted document: %s' % (doc,))

    # cleanup resources:
    client_encryption.close()
    client.close()

    if __name__ == "__main__":
        main()
```

Consulta no FLE do lado do cliente

O Amazon DocumentDB é compatível com consultas de igualdade de pontos com FLE do lado do cliente. Consultas de desigualdade e comparação podem retornar resultados imprecisos. As operações de leitura e gravação podem ter um comportamento inesperado ou incorreto em comparação com a emissão da mesma operação em relação ao valor descriptografado.

Por exemplo, para consultar filtros para documentos em que a pontuação do jogador é maior que 500:

```
db.users.find( {
    "gamerscore" : { $gt : 500 }
```

```
})
```

O cliente usa um método de criptografia explícito para criptografar o valor da consulta:

```
encrypted_gamerscore_filter = client_encryption.encrypt(
    500,
        Algorithm.AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512_Deterministic,
        key_alt_name=data_key_id
        )

db.users.find( {
    "gamerscore" : { $gt : encrypted_gamerscore_filter }
} )
```

na operação de busca, o Amazon DocumentDB compara o valor criptografado de 500 com os valores de campo criptografados armazenados em cada documento usando a verificação maior que a desigualdade. A verificação de desigualdade na operação de busca pode retornar um resultado diferente quando executada usando dados e valores descriptografados, mesmo que a operação tenha gerado resultados com êxito.

Limitações

As limitações a seguir se aplicam à criptografia em nível de campo do lado do cliente do Amazon DocumentDB:

- O Amazon DocumentDB é compatível apenas com consultas de igualdade de pontos. Consultas de desigualdade e comparação podem retornar resultados imprecisos. As operações de leitura e gravação podem ter um comportamento inesperado ou incorreto em comparação com a emissão da mesma operação em relação ao valor descriptografado. Para consultar filtros para documentos em que a pontuação do jogador é maior que 500.

  ```
  db.users.find( {
      "gamerscore" : { $gt : 500 }
      })
  ```

  O cliente usa um método explícito de criptografia para criptografar o valor da consulta.

  ```
  encrypted_gamerscore_filter = client_encryption.encrypt(
      500,
      Algorithm.AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512_Deterministic,
  ```

```
    key_alt_name=data_key_id
)

db.users.find({
    "gamerscore" : { $gt : encrypted_gamerscore_filter }
})
```

Na operação de busca, o Amazon DocumentDB compara o valor criptografado de 500 com os valores de campo criptografados armazenados em cada documento usando a verificação maior que a desigualdade. A verificação de desigualdade na operação de busca pode retornar um resultado diferente quando executada usando dados e valores descriptografados, mesmo que a operação tenha gerado resultados com êxito.

- O Amazon DocumentDB não é compatível com a FLE explícita do lado do cliente a partir do Mongo Shell. No entanto, o atributo funciona com qualquer um dos nossos drivers compatíveis.

Criptografar dados em repouso do Amazon DocumentDB

> **Note**
>
> AWS KMS está substituindo o termo chave mestra do cliente (CMK) por uma AWS KMS keychave KMS. O conceito não mudou. Para evitar alterações significativas, AWS KMS está mantendo algumas variações desse termo.

Você criptografa os dados em repouso em seu cluster do Amazon DocumentDB especificando a opção de criptografia de armazenamento ao criar o cluster. A criptografia de armazenamento é ativada em todo o cluster e é aplicada a todas as instâncias, incluindo a instância principal e todas as réplicas. Ela também é aplicada a volumes de armazenamento, dados, índices, logs, backups automatizados e snapshots do cluster.

O Amazon DocumentDB usa o Advanced Encryption Standard (AES-256) de 256 bits para criptografar seus dados usando chaves de criptografia armazenadas em (). AWS Key Management Service AWS KMS Ao usar um cluster Amazon DocumentDB com criptografia em repouso ativada, você não precisa modificar a lógica da aplicação ou a conexão do cliente. O Amazon DocumentDB lida de forma transparente com a descriptografia de seus dados com um impacto mínimo sobre o desempenho.

O Amazon DocumentDB se integra AWS KMS e usa um método conhecido como criptografia de envelope para proteger seus dados. Quando um cluster do Amazon DocumentDB é criptografado com um AWS KMS, o Amazon DocumentDB AWS KMS solicita o uso da sua chave KMS para gerar uma chave de dados de texto cifrado para criptografar o volume de armazenamento. A chave de dados de texto cifrado é criptografada usando a chave KMS definida e armazenada com os dados criptografados e os metadados de armazenamento. Quando o Amazon DocumentDB precisa acessar seus dados criptografados, ele solicita AWS KMS a descriptografia da chave de dados de texto cifrado usando sua chave KMS e armazena em cache a chave de dados de texto simples na memória para criptografar e descriptografar com eficiência os dados no volume de armazenamento.

O recurso de criptografia de armazenamento no Amazon DocumentDB está disponível para todos os tamanhos de instância compatíveis e em todos os Regiões da AWS lugares onde o Amazon DocumentDB está disponível.

Ativar a criptografia em repouso para um cluster do Amazon DocumentDB

Você pode ativar ou desativar a criptografia em repouso em um cluster Amazon DocumentDB quando o cluster é provisionado usando o AWS Management Console ou o (). AWS Command Line Interface AWS CLI Os clusters criados usando o console têm a criptografia em repouso habilitada por padrão. Os clusters que você cria usando o AWS CLI têm a criptografia em repouso desativada por padrão. Portanto, você deve explicitamente habilitar a criptografia em repouso usando o parâmetro `--storage-encrypted`. Em ambos os casos, após o cluster ser criado, não é possível alterar a opção de criptografia em repouso.

O Amazon DocumentDB usa AWS KMS para recuperar e gerenciar chaves de criptografia e definir as políticas que controlam como essas chaves podem ser usadas. Se você não especificar um identificador de AWS KMS chave, o Amazon DocumentDB usa a chave KMS de serviço AWS gerenciado padrão. O Amazon DocumentDB cria uma chave KMS separada para cada Região da AWS uma em sua. Conta da AWS Para obter mais informações, consulte Conceitos do AWS Key Management Service.

Para começar a criar sua própria chave KMS, consulte Conceitos básicos no Guia do Desenvolvedor da AWS Key Management Service .

> **Important**
>
> Você deve usar uma chave do KMS de criptografia simétrica para criptografar seu cluster, pois o Amazon DocumentDB só oferece suporte a chaves KMS de criptografia simétrica. Não use uma chave KMS assimétrica para tentar criptografar os dados nos clusters do Amazon

DocumentDB. Para ter mais informações, consulte Chaves assimétricas do AWS KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Se o Amazon DocumentDB não puder mais obter acesso à chave de criptografia de um cluster por exemplo, quando o acesso a uma chave for revogado o cluster criptografado entrará em um estado de terminal. Nesse caso, só é possível restaurar o cluster a partir de um backup. Para o Amazon DocumentDB, os backups estão sempre habilitados para 1 dia.

Além disso, se você desativar a chave para um cluster criptografado do Amazon DocumentDB, acabará perdendo o acesso de leitura e gravação a esse cluster. Quando o Amazon DocumentDB encontra um cluster que é criptografado por uma chave à qual ele não tem acesso, ele coloca o cluster em um estado terminal. Nesse estado, o cluster deixa de estar disponível e o estado atual do banco de dados não pode ser recuperado. Para restaurar o cluster, você deve reativar o acesso à chave de criptografia para o Amazon DocumentDB e, depois, restaurar o cluster a partir de um backup.

Important

Não é possível alterar a chave KMS para um cluster criptografado depois de já tê-lo criado. Certifique-se de determinar seus requisitos de chave de criptografia antes de criar seu cluster criptografado.

Using the AWS Management Console

Especifique a opção de criptografia em repouso ao criar um cluster. A criptografia em repouso é habilitada por padrão quando você cria um cluster usando o AWS Management Console. Não é possível alterá-la após criar o cluster.

Para especificar a opção de criptografia em repouso ao criar o cluster

1. Crie um cluster do Amazon DocumentDB conforme descrito na seção Conceitos básicos. No entanto, na etapa 6, não selecione Criar cluster.
2. Abaixo da seção Autenticação, escolha Mostrar configurações avançadas.
3. Role para baixo até a ncryption-at-rest seção E.
4. Escolha a opção que deseja para a criptografia em repouso. Seja qual for a opção que escolher, não será possível alterá-la após criar o cluster.

- Para criptografar dados em repouso nesse cluster, selecione Habilitar criptografia.
- Caso não queira criptografar dados em repouso nesse cluster, selecione Desabilitar criptografia.

5. Escolha a chave primária que você deseja. O Amazon DocumentDB usa o AWS Key Management Service (AWS KMS) para recuperar e gerenciar chaves de criptografia e definir as políticas que controlam como essas chaves podem ser usadas. Se você não especificar um identificador de AWS KMS chave, o Amazon DocumentDB usa a chave KMS de serviço AWS gerenciado padrão. Para obter mais informações, consulte Conceitos do AWS Key Management Service.

   > **Note**
   >
   > Depois de criar um cluster criptografado, não é possível alterar a chave KMS para esse cluster. Certifique-se de determinar seus requisitos de chave de criptografia antes de criar seu cluster criptografado.

6. Complete as outras seções conforme o necessário e crie o cluster.

Using the AWS CLI

Para criptografar um cluster do Amazon DocumentDB usando AWS CLI o, execute o comando e especifique `create-db-cluster` `--storage-encrypted`a opção. Os clusters do Amazon DocumentDB criados usando o AWS CLI não habilitam a criptografia de armazenamento por padrão.

Veja a seguir um exemplo de como criar um cluster do Amazon DocumentDB com a criptografia de armazenamento ativada.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-cluster \
  --db-cluster-identifier mydocdbcluster \
  --port 27017 \
```

```
  --engine docdb \
  --master-username SampleUser1 \
  --master-user-password primaryPassword \
  --storage-encrypted
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster ^
  --db-cluster-identifier SampleUser1 ^
  --port 27017 ^
  --engine docdb ^
  --master-username SampleUser1 ^
  --master-user-password primaryPassword ^
  --storage-encrypted
```

Ao criar um cluster criptografado do Amazon DocumentDB, você pode especificar um identificador de AWS KMS chave, como no exemplo a seguir.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-cluster \
  --db-cluster-identifier SampleUser1 \
  --port 27017 \
  --engine docdb \
  --master-username primaryUsername \
  --master-user-password yourPrimaryPassword \
  --storage-encrypted \
  --kms-key-id key-arn-or-alias
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster ^
  --db-cluster-identifier SampleUser1 ^
  --port 27017 ^
  --engine docdb ^
  --master-username SampleUser1 ^
  --master-user-password primaryPassword ^
  --storage-encrypted ^
  --kms-key-id key-arn-or-alias
```

> **Note**
>
> Depois de criar um cluster criptografado, não é possível alterar a chave KMS para esse cluster. Certifique-se de determinar seus requisitos de chave de criptografia antes de criar seu cluster criptografado.

Limitações para clusters criptografados do Amazon DocumentDB

As seguintes limitações existem para clusters criptografados do Amazon DocumentDB.

- É possível habilitar ou desabilitar a criptografia em repouso para um cluster do Amazon DocumentDB somente no momento em que ele é criado, e não após a criação ser concluída. No entanto, é possível criar uma cópia criptografada de um cluster decriptografado criando um snapshot do cluster decriptografado e, em seguida, restaure o snapshot decriptografado como um novo cluster ao especificar a opção de criptografia em repouso.

  Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

  - Criação de um snapshot manual de cluster
  - Restauração de um snapshot de cluster
  - Cópia de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB
- Os clusters do Amazon DocumentDB com criptografia de armazenamento habilitada não podem ser modificados para desabilitar a criptografia.
- Todas as instâncias, os backups automatizados, os snapshots e os índices em um cluster do Amazon DocumentDB são criptografados com a mesma chave KMS.

Criptografia de dados em trânsito

É possível usar o Transport Layer Security (TLS) para criptografar a conexão entre sua aplicação e um cluster do Amazon DocumentDB. Por padrão, a criptografia em trânsito é ativada para clusters recém-criados do Amazon DocumentDB. É possível desabilitá-la ao criar o cluster ou depois da criação ser concluída. Ao habilitar a criptografia em trânsito, as conexões seguras usando o TLS são obrigatórias para se conectar ao cluster. Para obter mais informações sobre como se conectar ao Amazon DocumentDB usando TLS, consulte Conectar-se de forma programática ao Amazon DocumentDB.

Gerenciar configurações de TLS de cluster do Amazon DocumentDB

A criptografia em trânsito para um cluster do Amazon DocumentDB é gerenciada por meio do parâmetro TLS em um grupo de parâmetros de cluster. Você pode gerenciar as configurações de TLS do cluster Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o AWS Command Line Interface ().AWS CLI Consulte as seções a seguir para saber como verificar e modificar suas configurações de TLS atuais.

Using the AWS Management Console

Para gerenciar a criptografia usando TLS e o , como identificar grupos de parâmetros, verificar o valor de TLS e fazer as modificações necessárias, use as etapas a seguir.

> **Note**
>
> A menos que você especifique de outra forma ao criar o cluster, ele será criado com o grupo de parâmetros de cluster padrão. Os parâmetros no grupo de parâmetros de cluster `default` não podem ser modificados (por exemplo, `tls` habilitado/desabilitado). Portanto, se o cluster estiver usando um grupo de parâmetros de cluster `default`, será necessário modificar o cluster para usar um grupo de parâmetros de cluster que não seja padrão. Primeiro, será necessário criar um grupo de parâmetros de cluster personalizado. Para obter mais informações, consulte Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

1. Determine o grupo de parâmetros de cluster usado pelo cluster.

   a. Abra o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.

   b. No painel de navegação, escolha Clusters.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu (≡) no canto superior esquerdo da página.

c. Observe que na caixa de navegação Clusters, a coluna Identificador do cluster mostra clusters e instâncias. As instâncias estão listadas abaixo dos clusters. Veja o snapshot abaixo para referência.



d. Escolha o cluster que você deseja usar.

e. Escolha a guia Configuração e role para baixo até a parte inferior dos Detalhes do cluster e localize o Grupo de parâmetros do cluster.. Anote o nome do grupo de parâmetros de cluster.

Se o nome do grupo de parâmetros do cluster para `default` (por exemplo `default.docdb3.6`), será necessário criar um grupo de parâmetros de cluster personalizado e defini-lo como o grupo de parâmetros do cluster antes de continuar. Para obter mais informações, consulte:

1. Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB — Se você não tiver um grupo de parâmetros de cluster personalizado para usar, crie um.
2. Modificar um cluster do Amazon DocumentDB — Modifique seu cluster para usar o grupo de parâmetros de cluster personalizado.

2. Determine o valor atual do parâmetro **`tls`** de cluster.

a. Abra o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.

b. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.

c. Na lista de grupos de parâmetros, selecione o nome do grupo de parâmetros de cluster desejado.

d. Localize a seção Parâmetros do cluster. Na lista de parâmetros de cluster, localize a linha do parâmetro de cluster `tls`. Nesse momento, as quatro colunas a seguir são importantes:

- Nome do parâmetro de cluster — O nome dos parâmetros do cluster. Para gerenciar TLS, você está interessado no parâmetro de cluster `tls`.
- Valores — O valor atual de cada parâmetro do cluster.
- Valores permitidos — Uma lista de valores que podem ser aplicados a um parâmetro de cluster.
- Aplicar tipo — estático ou dinâmico. As alterações em parâmetros de cluster estáticos poderão ser aplicadas somente quando as instâncias forem reiniciadas. As alterações feitas em parâmetros de cluster dinâmicos podem ser aplicadas imediatamente ou quando as instâncias são reiniciadas.

3. Modifique o valor do parâmetro **`tls`** do cluster.

   Se o valor de `tls` não for o que é necessário, modifique o valor para esse grupo de parâmetros de cluster. Para alterar o valor do parâmetro de cluster `tls`, continue na seção anterior seguindo estas etapas.

   a. Escolha o botão à esquerda do nome do parâmetro de cluster (`tls`).

   b. Escolha Editar.

   c. Para alterar o valor de `tls`, na caixa de diálogo Modificar **`tls`**, escolha o valor desejado para o parâmetro do cluster na lista suspensa.

      Os valores válidos são:

      - desabilitado — Desativa o TLS
      - ativado — Ativa as versões 1.0 a 1.3 do TLS.
      - fips-140-3 — Ativa o TLS com FIPS. O cluster só aceita conexões seguras de acordo com os requisitos da publicação 140-3 do Federal Information Processing Standards (FIPS). Isso só é suportado a partir dos clusters do Amazon DocumentDB 5.0 (engine versão 3.0.3727) nas seguintes regiões: ca-central-1, us-west-2, us-east-1, us-east-2, -1, -1. us-gov-east us-gov-west
      - tls1.2+ — Ativa o TLS versão 1.2 e superior. Isso só é suportado a partir do Amazon DocumentDB 4.0 (versão do mecanismo 2.0.10980) e do Amazon DocumentDB (versão do mecanismo 3.0.11051).
      - tls1.3+ — Ativa o TLS versão 1.3 e superior. Isso só é suportado a partir do Amazon DocumentDB 4.0 (versão do mecanismo 2.0.10980) e do Amazon DocumentDB (versão do mecanismo 3.0.11051).



d. Escolha Modificar parâmetro de cluster. A alteração será aplicada a cada instância do cluster quando ela for reinicializada.

4. Reinicie a instância do Amazon DocumentDB.

   Reinicialize cada instância do cluster para que a alteração seja aplicada a todas as instâncias no cluster.

   a. Abra o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.

   b. No painel de navegação, escolha Instâncias.

   c. Para especificar a reinicialização de uma instância, localize a instância na lista de instâncias e escolha o botão à esquerda de seu nome.

   d. Escolha Ações e Reiniciar. Confirme se deseja reinicializar, selecionando Reiniciar.

Using the AWS CLI

Para gerenciar a criptografia usando TLS e o AWS CLI, como identificar grupos de parâmetros, verificar o valor de TLS e fazer as modificações necessárias, use as etapas a seguir.

> **Note**
>
> A menos que você especifique de outra forma ao criar o cluster, ele será criado com o grupo de parâmetros de cluster padrão. Os parâmetros no grupo de parâmetros de

cluster `default` não podem ser modificados (por exemplo, `tls` habilitado/desabilitado). Portanto, se o cluster estiver usando um grupo de parâmetros de cluster `default`, será necessário modificar o cluster para usar um grupo de parâmetros de cluster que não seja padrão. Pode ser necessário primeiro criar um grupo de parâmetros de cluster personalizado. Para obter mais informações, consulte Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

1. Determine o grupo de parâmetros de cluster usado pelo cluster.

   Execute o `describe-db-clusters`comando com as seguintes opções:

   - `--db-cluster-identifier`
   - `--query`

   No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

   ```
   aws docdb describe-db-clusters \
     --db-cluster-identifier mydocdbcluster \
     --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DBClusterParameterGroup]'
   ```

   A saída dessa operação é semelhante à seguinte (formato JSON):

   ```
   [
       [
           "mydocdbcluster",
           "myparametergroup"
       ]
   ]
   ```

   Se o nome do grupo de parâmetros do cluster for `default` (por exemplo, `default.docdb3.6`), será necessário ter um grupo de parâmetros de cluster personalizado e defini-lo como o grupo de parâmetros do cluster antes de continuar. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

   1. Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB — Se você não tiver um grupo de parâmetros de cluster personalizado para usar, crie um.

2. Modificar um cluster do Amazon DocumentDB — Modifique seu cluster para usar o grupo de parâmetros de cluster personalizado.

2. Determine o valor atual do parâmetro **`tls`** de cluster.

   Para obter mais informações sobre esse grupo de parâmetros do cluster, execute o `describe-db-cluster-parameters`comando com as seguintes opções:

   - `--db-cluster-parameter-group-name`
   - `--query`

     Limita a saída apenas aos campos de interesse: `ParameterName` `ParameterValueAllowedValues`,, `ApplyType` e.

   No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --query 'Parameters[*].[ParameterName,ParameterValue,AllowedValues,ApplyType]'
```

   A saída dessa operação é semelhante à seguinte (formato JSON):

```
[
    [
        "audit_logs",
        "disabled",
        "enabled,disabled",
        "dynamic"
    ],
    [
        "tls",
        "disabled",
        "disabled,enabled,fips-140-3,tls1.2+,tls1.3+",
        "static"
    ],
    [
        "ttl_monitor",
        "enabled",
        "disabled,enabled",
        "dynamic"
```

```
    ]
]
```

3. Modifique o valor do parâmetro **`tls`** do cluster.

   Se o valor de `tls` for o que ele precisa ser, modifique seu valor para este grupo de parâmetros de cluster. Para alterar o valor do parâmetro do `tls` cluster, execute o [modify-db-cluster-parameter-group](#)comando com as seguintes opções:

   - `--db-cluster-parameter-group-name` — Obrigatório. O nome do grupo de parâmetros de cluster a ser modificado. Não pode ser um grupo de parâmetros de cluster `default.*`.
   - `--parameters` — Obrigatório. Uma lista de parâmetros do grupo de parâmetros de cluster para modificar.
     - `ParameterName` — Obrigatório. O nome do parâmetro do cluster a ser modificado.
     - `ParameterValue` — Obrigatório. O novo valor desse parâmetro de cluster. Deve ser um dos `AllowedValues` do parâmetro de cluster.
       - `enabled`— O cluster aceita conexões seguras usando TLS versão 1.0 a 1.3.
       - `disabled` — O cluster não aceita conexões seguras usando o TLS.
       - `fips-140-3`— O cluster só aceita conexões seguras de acordo com os requisitos da publicação 140-3 do Federal Information Processing Standards (FIPS). Isso só é suportado a partir dos clusters do Amazon DocumentDB 5.0 (engine versão 3.0.3727) nas seguintes regiões: ca-central-1, us-west-2, us-east-1, us-east-2, -1, -1. us-gov-east us-gov-west
       - `tls1.2+`— O cluster aceita conexões seguras usando TLS versão 1.2 e superior. Isso só é suportado a partir do Amazon DocumentDB 4.0 (versão do mecanismo 2.0.10980) e do Amazon DocumentDB 5.0 (versão do mecanismo 3.0.11051).
       - `tls1.3+`— O cluster aceita conexões seguras usando TLS versão 1.3 e superior. Isso só é suportado a partir do Amazon DocumentDB 4.0 (versão do mecanismo 2.0.10980) e do Amazon DocumentDB 5.0 (versão do mecanismo 3.0.11051).
     - `ApplyMethod` — Quando essa modificação deve ser aplicada. Para parâmetros de cluster estáticos, como `tle`, esse valor deve ser `pending-reboot`.
       - `pending-reboot` — A alteração é aplicada a uma instância somente depois de ser reinicializada. Você deve reinicializar cada instância de cluster individualmente para que essa mudança ocorra em todas as instâncias do cluster.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

O código a seguir é desativado`tls`, aplicando a alteração a cada instância quando ela é reinicializada.

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=tls,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=pending-
reboot"
```

O código a seguir permite `tls` (versão 1.0 a 1.3) aplicar a alteração a cada instância quando ela é reinicializada.

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup \
  --parameters "ParameterName=tls,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=pending-
reboot"
```

O código a seguir ativa o TLS com`fips-140-3`, aplicando a alteração a cada instância quando ela é reinicializada.

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name myparametergroup2 \
  --parameters "ParameterName=tls,ParameterValue=fips-140-3,ApplyMethod=pending-
reboot"
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte (formato JSON):

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "myparametergroup"
}
```

4. Reinicialize sua instância do Amazon DocumentDB.

   Reinicialize cada instância do cluster para que a alteração seja aplicada a todas as instâncias no cluster. Para reinicializar uma instância do Amazon DocumentDB, execute [`reboot-db-instance`]o comando com a seguinte opção:

- `--db-instance-identifier`

O código a seguir reinicializa a instância `mydocdbinstance`.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb reboot-db-instance \
  --db-instance-identifier mydocdbinstance
```

Para Windows:

```
aws docdb reboot-db-instance ^
  --db-instance-identifier mydocdbinstance
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte (formato JSON):

```
{
    "DBInstance": {
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PubliclyAccessible": false,
        "PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:32-fri:10:02",
        "PendingModifiedValues": {},
        "DBInstanceStatus": "rebooting",
        "DBSubnetGroup": {
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
```

```
                        "Name": "us-east-1c"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1e"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1d"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1f"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025"
                }
            ],
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "DBSubnetGroupName": "default"
        },
        "PromotionTier": 2,
        "DBInstanceClass": "db.r5.4xlarge",
        "InstanceCreateTime": "2018-11-05T23:10:49.905Z",
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678901:key/0961325d-a50b-44d4-
b6a0-a177d5ff730b",
```

```
        "StorageEncrypted": true,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "DbiResourceId": "db-SAMPLERESOURCEID",
        "DBInstanceIdentifier": "mydocdbinstance",
        "Engine": "docdb",
        "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:012345678901:db:sample-cluster-
instance-00",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "Endpoint": {
            "Address": "mydocdbinstance.corcjozrlsfc.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
            "Port": 27017,
            "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM"
        },
        "DBClusterIdentifier": "mydocdbcluster"
    }
}
```

Demora alguns minutos para sua instância reinicializar. É possível usar a instância somente quando seu status for disponível. É possível monitorar o status da instância usando o console ou a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Gerenciamento de chaves

O Amazon DocumentDB usa AWS Key Management Service (AWS KMS) para recuperar e gerenciar chaves de criptografia. AWS KMS combina hardware e software seguros e de alta disponibilidade para fornecer um sistema de gerenciamento de chaves dimensionado para a nuvem. Usando AWS KMS, você pode criar chaves de criptografia e definir as políticas que controlam como essas chaves podem ser usadas. AWS KMS suporta AWS CloudTrail, para que você possa auditar o uso das chaves para verificar se as chaves estão sendo usadas adequadamente.

Suas AWS KMS chaves podem ser usadas em combinação com o Amazon DocumentDB e AWS serviços compatíveis, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational

Database Service (Amazon RDS), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) e Amazon Redshift. Para obter uma lista dos serviços que oferecem suporte AWS KMS, consulte Como AWS os serviços são usados AWS KMS no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor. Para obter informações sobre AWS KMS, consulte O que é AWS Key Management Service?

Gerenciamento de identidade e Gerenciamento de acesso para o Amazon DocumentDB

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (ter permissões) para utilizar os recursos do Amazon DocumentDB. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- Público
- Autenticar com identidades
- Gerenciar o acesso usando políticas
- Como o Amazon DocumentDB funciona com o IAM
- Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB
- Solução de problemas de identidade e acesso da Amazon DocumentDB
- Gerenciar permissões de acesso aos recursos do Amazon DocumentDB
- Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o Amazon DocumentDB
- AWS políticas gerenciadas para o Amazon DocumentDB
- Permissões da API do Amazon DocumentDB: referência de ações, recursos e condições

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere, dependendo do trabalho que você faz no Amazon DocumentDB.

Usuário do serviço: se você usar o serviço do Amazon DocumentDB para fazer seu trabalho, o administrador fornecerá as credenciais e as permissões necessárias. À medida que mais atributos do Amazon DocumentDB forem usados para realizar o trabalho, talvez sejam necessárias permissões

adicionais. Compreenda como o acesso é gerenciado pode ajudar a solicitar as permissões corretas ao administrador. Se você não puder acessar um atributo no Amazon DocumentDB, consulte Solução de problemas de identidade e acesso da Amazon DocumentDB.

Administrador do serviço: se você for o responsável pelos recursos do Amazon DocumentDB em sua empresa, provavelmente terá acesso total ao Amazon DocumentDB. Cabe a você determinar quais funcionalidades e atributos do Amazon DocumentDB os usuários do serviço deverão acessar. Envie as solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de serviço. Revise as informações nesta página para compreender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como a empresa pode usar o IAM com o Amazon DocumentDB, consulte Como o Amazon DocumentDB funciona com o IAM.

Administrador do IAM: se você for um administrador do IAM, talvez deseje saber detalhes sobre como escrever políticas para gerenciar o acesso ao Amazon DocumentDB. Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon DocumentDB que podem ser usadas no IAM, consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB.

Autenticar com identidades

A autenticação é a forma como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado (conectado AWS) como o Usuário raiz da conta da AWS, como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM.

Você pode entrar AWS como uma identidade federada usando credenciais fornecidas por meio de uma fonte de identidade. AWS IAM Identity Center Usuários (IAM Identity Center), a autenticação de login único da sua empresa e suas credenciais do Google ou do Facebook são exemplos de identidades federadas. Quando você faz login como identidade federada, o administrador já configurou anteriormente a federação de identidades usando perfis do IAM. Ao acessar AWS usando a federação, você está assumindo indiretamente uma função.

Dependendo do tipo de usuário que você é, você pode entrar no AWS Management Console ou no portal de AWS acesso. Para obter mais informações sobre como fazer login em AWS, consulte Como fazer login Conta da AWS no Guia do Início de Sessão da AWS usuário.

Se você acessar AWS programaticamente, AWS fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) e uma interface de linha de comando (CLI) para assinar criptograficamente suas solicitações usando suas credenciais. Se você não usa AWS ferramentas, você mesmo deve assinar as solicitações. Para obter mais informações sobre como usar o método recomendado para designar

solicitações por conta própria, consulte Versão 4 do AWS Signature para solicitações de API no Guia do usuário do IAM.

Independente do método de autenticação usado, também pode ser necessário fornecer informações adicionais de segurança. Por exemplo, AWS recomenda que você use a autenticação multifator (MFA) para aumentar a segurança da sua conta. Para saber mais, consulte Autenticação multifator no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center e Usar a autenticação multifator da AWS no IAM no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos da conta. Essa identidade é chamada de usuário Conta da AWS raiz e é acessada fazendo login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário-raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele puder executar. Para obter a lista completa das tarefas que exigem login como usuário-raiz, consulte Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz no Guia do Usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que usuários humanos, incluindo usuários que precisam de acesso de administrador, usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório de usuários corporativo, de um provedor de identidade da web AWS Directory Service, do diretório do Identity Center ou de qualquer usuário que acesse usando credenciais fornecidas Serviços da AWS por meio de uma fonte de identidade. Quando as identidades federadas são acessadas Contas da AWS, elas assumem funções, e as funções fornecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, é recomendável usar o AWS IAM Identity Center. Você pode criar usuários e grupos no IAM Identity Center ou pode se conectar e sincronizar com um conjunto de usuários e grupos em sua própria fonte de identidade para uso em todos os seus Contas da AWS aplicativos. Para obter mais informações sobre o Centro de Identidade do IAM, consulte O que é o Centro de Identidade do IAM? no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .

Usuários e grupos do IAM

Um usuário do IAM é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas para uma única pessoa ou aplicativo. Sempre que possível, é recomendável contar com credenciais temporárias em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do IAM, é recomendável alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte Alternar as chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo no Guia do Usuário do IAM.

Um grupo do IAM é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdminse conceder a esse grupo permissões para administrar recursos do IAM.

Usuários são diferentes de perfis. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma aplicação, mas um perfil pode ser assumido por qualquer pessoa que precisar dele. Os usuários têm credenciais permanentes de longo prazo, mas os perfis fornecem credenciais temporárias. Para saber mais, consulte Casos de uso para usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma função do IAM é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas. Ele é semelhante a um usuário do IAM, mas não está associado a uma pessoa específica. Para assumir temporariamente uma função do IAM no AWS Management Console, você pode alternar de um usuário para uma função do IAM (console). Você pode assumir uma função chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou usando uma URL personalizada. Para obter mais informações sobre métodos para usar perfis, consulte Métodos para assumir um perfil no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:

- Acesso de usuário federado: para atribuir permissões a identidades federadas, é possível criar um perfil e definir permissões para ele. Quando uma identidade federada é autenticada, essa identidade é associada ao perfil e recebe as permissões definidas por ele. Para ter mais informações sobre perfis para federação, consulte Criar um perfil para um provedor de identidade de terceiros (federação) no Guia do usuário do IAM. Se usar o Centro de Identidade do IAM, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que suas identidades podem acessar após a autenticação, o Centro de Identidade do IAM correlaciona o conjunto de permissões a

um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões, consulte Conjuntos de Permissões no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .

- Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário ou um perfil do IAM pode presumir um perfil do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.
- Acesso entre contas: é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (uma entidade principal confiável) em outra conta acesse recursos em sua conta. Os perfis são a principal forma de conceder acesso entre contas. No entanto, com alguns Serviços da AWS, você pode anexar uma política diretamente a um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.
- Acesso entre serviços — Alguns Serviços da AWS usam recursos em outros Serviços da AWS. Por exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicativos na Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões da entidade principal da chamada, usando um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço.
  - Sessões de acesso direto (FAS) — Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para realizar ações AWS, você é considerado principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra ação em um serviço diferente. O FAS usa as permissões do diretor chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços posteriores. As solicitações do FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma solicitação que requer interações com outros Serviços da AWS ou com recursos para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte Sessões de acesso direto.
  - Perfil de serviço: um perfil de serviço é um perfil do IAM que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS) no Guia do Usuário do IAM.
  - Função vinculada ao serviço — Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode presumir o perfil de executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.
- Aplicativos em execução na Amazon EC2 — Você pode usar uma função do IAM para gerenciar credenciais temporárias para aplicativos que estão sendo executados em uma EC2 instância e

fazendo solicitações AWS CLI de AWS API. Isso é preferível ao armazenamento de chaves de acesso na EC2 instância. Para atribuir uma AWS função a uma EC2 instância e disponibilizá-la para todos os aplicativos, você cria um perfil de instância anexado à instância. Um perfil de instância contém a função e permite que os programas em execução na EC2 instância recebam credenciais temporárias. Para obter mais informações, consulte Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos executados em EC2 instâncias da Amazon no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política é um objeto AWS que, quando associada a uma identidade ou recurso, define suas permissões. AWS avalia essas políticas quando um principal (usuário, usuário raiz ou sessão de função) faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para obter mais informações sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte Visão geral das políticas JSON no Guia do usuário do IAM.

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem assumir os perfis.

As políticas do IAM definem permissões para uma ação independentemente do método usado para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação `iam:GetRole`. Um usuário com essa política pode obter informações de função da AWS Management Console AWS CLI, da ou da AWS API.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou perfil do IAM. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas como políticas em linha ou políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou perfil. As políticas gerenciadas são políticas autônomas que você pode associar a vários usuários, grupos e funções em seu Conta da AWS. As políticas AWS gerenciadas incluem políticas gerenciadas e políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

O Amazon S3 e o AWS WAF Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte. ACLs Para saber mais ACLs, consulte a visão geral da lista de controle de acesso (ACL) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.

- Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM (usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade.

As permissões resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade de uma entidade com seus limites de permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou o perfil no campo `Principal` não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões, consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.

- Políticas de controle de serviço (SCPs) — SCPs são políticas JSON que especificam as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional (OU) em AWS Organizations. AWS Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente vários Contas da AWS que sua empresa possui. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas de controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as suas contas. O SCP limita as permissões para entidades nas contas dos membros, incluindo cada uma Usuário raiz da conta da AWS. Para obter mais informações sobre Organizations e SCPs, consulte Políticas de controle de serviços no Guia AWS Organizations do Usuário.
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — RCPs são políticas JSON que você pode usar para definir o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas sem atualizar as políticas do IAM anexadas a cada recurso que você possui. O RCP limita as permissões para recursos nas contas dos membros e pode afetar as permissões efetivas para identidades, incluindo a Usuário raiz da conta da AWS, independentemente de pertencerem à sua organização. Para obter mais informações sobre Organizations e RCPs, incluindo uma lista Serviços da AWS desse suporte RCPs, consulte Políticas de controle de recursos (RCPs) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de forma programática uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. As permissões da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou do perfil e das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em recursos. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte Lógica de avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como o Amazon DocumentDB funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao Amazon DocumentDB, entenda que atributos do IAM estão disponíveis para uso com o Amazon DocumentDB.

Atributos do IAM que você pode usar com o Amazon DocumentDB

Atributo do IAM	Clusters baseados em instâncias	Clusters elásticos
Políticas baseadas em identidade	Sim	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não	Não
Ações de políticas	Sim	Sim
Recursos de políticas	Sim	Sim
Chaves de condição de política (específicas do serviço)	Sim	Sim
ACLs	Não	Não
ABAC (tags em políticas)	Parcial	Sim
Credenciais temporárias	Sim	Sim
Permissões de entidade principal	Sim	Sim
Perfis de serviço	Sim	Sim
Perfis vinculados a serviço	Não	Sim

Para ter uma visão de alto nível de como o Amazon DocumentDB e AWS outros serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, AWS consulte os serviços que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em identidade do Amazon DocumentDB

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Você não pode especificar a entidade principal em uma política baseada em identidade porque ela se aplica ao usuário ou perfil ao qual ela está anexada. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte Referência de elemento de política JSON do IAM no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon DocumentDB, consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB.

Políticas baseadas em recursos no Amazon DocumentDB

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, você pode especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Adicionar uma entidade principal entre contas à política baseada em recurso é apenas metade da tarefa de estabelecimento da relação de confiança. Quando o principal e o recurso são diferentes Contas da

AWS, um administrador do IAM na conta confiável também deve conceder permissão à entidade principal (usuário ou função) para acessar o recurso. Eles concedem permissão ao anexar uma política baseada em identidade para a entidade. No entanto, se uma política baseada em recurso conceder acesso a uma entidade principal na mesma conta, nenhuma política baseada em identidade adicional será necessária. Consulte mais informações em Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para Amazon DocumentDB

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome da operação de AWS API associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma operação de API correspondente. Algumas operações também exigem várias ações em uma política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.

Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

> **Note**
>
> Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
> Para ver uma lista das ações do Amazon RDS, consulte Ações definidas pelo serviço de banco de dados relacional da Amazon na Referência de autorização de serviço.
> Para visualizar ações políticas para clusters elásticos do Amazon DocumentDB, consulte Ações definidas pelos clusters elásticos do Amazon DocumentDB na Referência de autorização de serviço.

As ações de política no Amazon DocumentDB usam o seguinte prefixo antes da ação:

```
aws
```

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [
      "aws:action1",
      "aws:action2"
         ]
```

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon DocumentDB, consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB.

Recursos de política para Amazon DocumentDB

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. As instruções devem incluir um elemento `Resource` ou `NotResource`. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu nome do recurso da Amazon (ARN). Isso pode ser feito para ações que oferecem compatibilidade com um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível de recurso.

Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, como operações de listagem, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

> **Note**
>
> Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
> Para ver uma lista dos tipos de recursos do RDS e seus ARNs, consulte Recursos definidos pelo Amazon Relational Database Service na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações você pode especificar o ARN de cada recurso, consulte Ações definidas pelo serviço do banco de dados relacional da Amazon.

Para visualizar os tipos de recursos para clusters elásticos do Amazon DocumentDB, consulte Tipos de recursos definidos pelos clusters elásticos do Amazon DocumentDB na Referência de autorização de serviço.

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon DocumentDB, consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB.

Chaves de condição de política para o Amazon DocumentDB

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` (ou bloco `Condition`) permite que você especifique condições nas quais uma instrução estiver em vigor. O elemento `Condition` é opcional. É possível criar expressões condicionais que usem agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos de `Condition` em uma declaração ou várias chaves em um único elemento de `Condition`, a AWS os avaliará usando uma operação lógica `AND`. Se você especificar vários valores para uma única chave de condição, AWS avalia a condição usando uma `OR` operação lógica. Todas as condições devem ser atendidas antes que as permissões da instrução sejam concedidas.

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar condições. Por exemplo, é possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Elementos da política do IAM: variáveis e tags no Guia do usuário do IAM.

AWS suporta chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as chaves de contexto de condição AWS global no Guia do usuário do IAM.

> **Note**
>
> Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
> Para ver uma lista de chaves de condição do RDS, consulte Chaves de condição para o serviço do banco de dados relacional da Amazon na Referência de autorização de serviço.
> Para saber com quais ações e recursos você pode usar a chave de condição, consulte Ações definidas pelo serviço do banco de dados relacional da Amazon.
> Para visualizar as chaves de condição para clusters elásticos do Amazon DocumentDB, consulte Chaves de condição definidas pelos clusters elásticos do Amazon DocumentDB na Referência de autorização de serviço.

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon DocumentDB, consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB.

ACLs no Amazon DocumentDB

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com o Amazon DocumentDB

> **Note**
>
> O ABAC tem suporte apenas parcialmente para clusters baseados em instâncias, mas é compatível com clusters elásticos.

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define as permissões com base em atributos. Em AWS, esses atributos são chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades do IAM (usuários ou funções) e a vários AWS recursos. Marcar de entidades e atributos é a primeira etapa do ABAC. Em seguida, você cria políticas de ABAC para permitir operações quando a tag da entidade principal corresponder à tag do recurso que ela estiver tentando acessar.

O ABAC é útil em ambientes que estão crescendo rapidamente e ajuda em situações em que o gerenciamento de políticas se torna um problema.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para obter mais informações sobre o ABAC, consulte Definir permissões com autorização do ABAC no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte Usar controle de acesso baseado em atributos (ABAC) no Guia do usuário do IAM.

Usar credenciais temporárias com o Amazon DocumentDB

Compatível com credenciais temporárias: sim

Alguns Serviços da AWS não funcionam quando você faz login usando credenciais temporárias. Para obter informações adicionais, incluindo quais Serviços da AWS funcionam com credenciais temporárias, consulte Serviços da AWS “Trabalhe com o IAM” no Guia do usuário do IAM.

Você está usando credenciais temporárias se fizer login AWS Management Console usando qualquer método, exceto um nome de usuário e senha. Por exemplo, quando você acessa AWS usando o link de login único (SSO) da sua empresa, esse processo cria automaticamente credenciais temporárias. Você também cria automaticamente credenciais temporárias quando faz login no console como usuário e, em seguida, alterna perfis. Para obter mais informações sobre como alternar funções, consulte Alternar para um perfil do IAM (console) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar manualmente credenciais temporárias usando a AWS API AWS CLI ou. Em seguida, você pode usar essas credenciais temporárias para acessar AWS. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para obter mais informações, consulte Credenciais de segurança temporárias no IAM.

Permissões de entidades principais entre serviços para o Amazon DocumentDB

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para realizar ações em AWS, você é considerado um principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra

ação em um serviço diferente. O FAS usa as permissões do diretor chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços posteriores. As solicitações do FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma solicitação que requer interações com outros Serviços da AWS ou com recursos para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte Sessões de acesso direto.

Perfis de serviço para Amazon DocumentDB

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um perfil do IAM que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS) no Guia do Usuário do IAM.

> **Warning**
>
> A alteração das permissões de um perfil de serviço pode interromper a funcionalidade do Amazon DocumentDB. Edite perfis de serviço somente quando o Amazon DocumentDB fornecer orientação para isso.

Funções vinculadas ao serviço para o Amazon DocumentDB

> **Note**
>
> As funções vinculadas a serviços não são compatíveis com clusters baseados em instâncias, mas com clusters elásticos.

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode presumir o perfil de executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para funções vinculadas ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte Serviços da AWS que funcionam com o IAM. Encontre um serviço na tabela que inclua um `Yes` na coluna Perfil

vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon DocumentDB

Por padrão, usuários e perfis não têm permissão para criar ou modificar recursos do Amazon DocumentDB. Eles também não podem realizar tarefas usando a AWS API AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem assumir os perfis.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte Criar políticas do IAM (console) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos pelo Amazon DocumentDB, incluindo o formato do ARNs para cada um dos tipos de recursos, consulte Ações, recursos e chaves de condição do Amazon Relational Database Service na Referência de Autorização de Serviço.

> **Note**
>
> Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
> Para ações de política para clusters elásticos do Amazon DocumentDB, consulte Ações, recursos e chaves de condição para clusters elásticos do Amazon DocumentDB na Referência de autorização de serviço.

Tópicos

- Práticas recomendadas de política
- Usar o console do Amazon DocumentDB
- Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos do Amazon DocumentDB em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte Elementos da política JSON do IAM: condição no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte Validação de políticas do IAM Access Analyzer no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para obter mais informações, consulte Configuração de acesso à API protegido por MFA no Guia do Usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Usar o console do Amazon DocumentDB

Para acessar o console da Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB), você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os recursos do Amazon DocumentDB em seu. Conta da AWS Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que usuários e funções ainda possam usar o console do Amazon DocumentDB, anexe também o Amazon *ConsoleAccess* DocumentDB *ReadOnly* AWS ou a política gerenciada às entidades. Para obter informações, consulte Adicionar permissões a um usuário no Guia do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
```

```
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Solução de problemas de identidade e acesso da Amazon DocumentDB

Use as informações a seguir para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você possa encontrar ao trabalhar com a Amazon DocumentDB e o IAM.

Tópicos

- Não tenho autorização para executar uma ação no Amazon DocumentDB
- Não estou autorizado a realizar iam: PassRole
- Quero permitir que pessoas de fora da minha acessem meus Conta da AWS recursos do Amazon DocumentDB

Não tenho autorização para executar uma ação no Amazon DocumentDB

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM `mateojackson` tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um atributo *`my-example-widget`* fictício, mas não tem as permissões `aws:`*`GetWidget`* fictícias.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 aws:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política do usuário `mateojackson` deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso *`my-example-widget`* usando a ação `aws:GetWidget`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Caso receba uma mensagem de erro informando que você não tem autorização para executar a ação `iam:PassRole`, as políticas deverão ser atualizadas para permitir a transmissão de um perfil ao Amazon DocumentDB.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazer isso, é preciso ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O erro exemplificado a seguir ocorre quando um usuário do IAM chamada `marymajor` tenta usar o console para executar uma ação no Amazon DocumentDB. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas de fora da minha acessem meus Conta da AWS recursos do Amazon DocumentDB

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da sua organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se o Amazon DocumentDB é compatível com esses atributos, consulte Como o Amazon DocumentDB funciona com o IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte Como fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como fornecer acesso Contas da AWS a terceiros no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.
- Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar permissões de acesso aos recursos do Amazon DocumentDB

Cada AWS recurso é de propriedade de um Conta da AWS, e as permissões para criar ou acessar os recursos são regidas por políticas de permissões. Um administrador da conta pode anexar políticas de permissões às identidades do IAM (ou seja, usuários, grupos e funções), e alguns serviços (como AWS Lambda) também oferecem suporte para anexar políticas de permissões aos recursos.

> **Note**
>
> O administrador de uma conta (ou o usuário administrador) é um usuário com permissões de administrador. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- Recursos e operações do Amazon DocumentDB
- Informações sobre propriedade de recursos
- Gerenciamento de acesso aos recursos
- Especificar elementos da política: ações, efeitos, recursos e entidades principais

- Especificar condições em uma política

Recursos e operações do Amazon DocumentDB

No Amazon DocumentDB, o principal recurso é um cluster. O Amazon DocumentDB oferece suporte a outros recursos que podem ser usados com o recurso principal, como instâncias, grupos de parâmetros, e assinaturas de eventos. Esses recursos são chamados de sub-recursos.

Esses recursos e sub-recursos têm nomes de recursos da Amazon (ARNs) exclusivos associados a eles, conforme mostrado na tabela a seguir.

Tipo de recurso	Formato de Nome de região da Amazon (ARN)
Cluster	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`* `:cluster:` *`db-cluster-name`*
Grupo de parâmetros do cluster	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`* `:cluster-pg:` *`cluster-parameter-group-name`*
Snapshot de cluster	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`* `:cluster-snapshot:` *`cluster-snapshot-name`*
Instância	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`* `:db:`*`db-instance-name`*
Grupo de segurança	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`* `:secgrp:`*`security-group-name`*
Grupo de sub-redes	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`* `:subgrp:`*`subnet-group-name`*

O Amazon DocumentDB fornece um conjunto de operações para trabalhar com recursos do Amazon DocumentDB. Para obter uma lista das operações disponíveis, consulte Ações.

Informações sobre propriedade de recursos

O proprietário de um recurso é Conta da AWS aquele que criou um recurso. Ou seja, o proprietário Conta da AWS do recurso é a entidade principal (a conta raiz, um usuário do IAM ou uma função do IAM) que autentica a solicitação que cria o recurso. Os seguintes exemplos mostram como isso funciona:

- Se você usar as credenciais da sua conta raiz Conta da AWS para criar um recurso do Amazon DocumentDB, como uma instância, você é Conta da AWS o proprietário do recurso Amazon DocumentDB.
- Se você criar um usuário do IAM em seu Conta da AWS e conceder permissões para criar recursos do Amazon DocumentDB para esse usuário, o usuário poderá criar recursos do Amazon DocumentDB. No entanto, você Conta da AWS, ao qual o usuário pertence, possui os recursos do Amazon DocumentDB.
- Se você criar uma função do IAM Conta da AWS com permissões para criar recursos do Amazon DocumentDB, qualquer pessoa que possa assumir a função poderá criar recursos do Amazon DocumentDB. Você Conta da AWS, ao qual a função pertence, possui os recursos do Amazon DocumentDB.

Gerenciamento de acesso aos recursos

Uma política de permissões descreve quem tem acesso a quê. A seção a seguir explica as opções disponíveis para a criação das políticas de permissões.

> **Note**
>
> Esta seção discute o uso do IAM no contexto do Amazon DocumentDB. Não são fornecidas informações detalhadas sobre o serviço IAM. Para obter a documentação completa do IAM, consulte O que é o IAM? no Guia do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte a AWSIAM Referência de política do Guia do usuário do IAM.

As políticas anexadas a uma identidade do IAM são chamadas de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM). As políticas anexadas a um recurso são chamadas de políticas baseadas em recursos. O Amazon DocumentDB oferece suporte apenas a políticas baseadas em identidade (políticas do IAM).

Tópicos

- Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)
- Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)

Você pode anexar políticas a identidades do IAM. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:

- Anexar uma política de permissões a um usuário ou a um grupo em sua conta – um administrador da conta pode usar uma política de permissões associada a um determinado usuário a fim de conceder permissões para que o usuário crie um recurso do Amazon DocumentDB, como uma instância.
- Anexar uma política de permissões a uma função: você pode anexar uma política de permissões baseada em identidade a um perfil do IAM para conceder permissões entre contas. Por exemplo, um administrador pode criar uma função para conceder permissões entre contas a outra pessoa Conta da AWS ou a um AWS serviço da seguinte forma:
  1. Um administrador da Conta A cria uma função do IAM e anexa uma política de permissões à função que concede permissões em recursos da Conta A.
  2. Um administrador da Conta A anexa uma política de confiança à função identificando a Conta B como a entidade principal, que pode assumir a função.
  3. O administrador da Conta B pode então delegar permissões para assumir a função a qualquer usuário na Conta B. Isso permite que os usuários da Conta B criem ou acessem recursos na Conta A. O principal na política de confiança também pode ser um diretor de AWS serviço se você quiser conceder permissões a um AWS serviço para assumir a função.

  Para obter mais informações sobre o uso do IAM para delegar permissões, consulte Gerenciamento de acesso no Guia do usuário do IAM.

Veja a seguir um exemplo de política que permite ao usuário com o ID `123456789012` para criar instâncias para o seu Conta da AWS. A nova instância deve usar um grupo de opções e um parameter group que começa com `default` e deve usar o grupo de sub-redes `default`.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCreateDBInstanceOnly",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:CreateDBInstance"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:rds:*:123456789012:db:test*",
                "arn:aws:rds:*:123456789012:pg:cluster-pg:default*",
                "arn:aws:rds:*:123456789012:subgrp:default"
            ]
        }
    ]
}
```

Para obter mais informações sobre o uso de políticas baseadas em identidade com o Amazon DocumentDB, consulte Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o Amazon DocumentDB. Para obter mais informações sobre usuários, grupos, funções e permissões, consulte Identidades (usuários, grupos e funções) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Outros serviços, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), são compatíveis com políticas de permissões baseadas em recursos. Por exemplo, você pode anexar uma política a um bucket do Amazon S3 para gerenciar permissões de acesso a esse bucket. O Amazon DocumentDB não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

Especificar elementos da política: ações, efeitos, recursos e entidades principais

Para cada recurso do Amazon DocumentDB, (consulte Recursos e operações do Amazon DocumentDB), o serviço define um conjunto de operações da API. Para obter mais informações, consulte Ações. Para conceder permissões para essas operações de API, o Amazon DocumentDB define um conjunto de ações que você pode especificar em uma política. A execução de uma operação de API pode exigir permissões para mais de uma ação.

Estes são os elementos de política básicos:

- Recurso: em uma política, você usa um Amazon Resource Name (ARN – Nome de recurso da Amazon) para identificar o recurso a que a política se aplica.
- Ação: você usa palavras-chave de ação para identificar operações de recursos que deseja permitir ou negar. Por exemplo, a permissão `rds:DescribeDBInstances` permite que o usuário execute a operação `DescribeDBInstances`.
- Efeito: você especifica o efeito quando o usuário solicita a ação específica, que pode ser permitir ou negar. Se você não conceder (permitir) explicitamente acesso a um recurso, o acesso estará implicitamente negado. Você também pode negar explicitamente o acesso a um recurso, para ter

certeza de que um usuário não consiga acessá-lo, mesmo que uma política diferente conceda acesso.

- Entidade principal: em políticas baseadas em identidade (políticas do IAM), o usuário ao qual a política é anexada é a entidade principal implícita. Para as políticas baseadas em recursos, você especifica quais usuários, contas, serviços ou outras entidades deseja que recebam permissões (isso se aplica somente a políticas baseadas em recursos). O Amazon DocumentDB não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

Para saber mais sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte a Referência de política do AWS IAM no Guia do usuário do IAM.

Para obter uma tabela que mostra todas as ações da API do Amazon DocumentDB e os recursos aos quais se aplicam, consulte Permissões da API do Amazon DocumentDB: referência de ações, recursos e condições.

Especificar condições em uma política

Ao conceder permissões, você pode usar a linguagem da política do IAM para especificar as condições de quando uma política deverá entrar em vigor. Por exemplo, é recomendável aplicar uma política somente após uma data específica. Para obter mais informações sobre como especificar condições em uma linguagem de política, consulte Condition no Guia do usuário do IAM.

Para expressar condições, você usa chaves de condição predefinidas. O Amazon DocumentDB não tem chaves de contexto de serviço específicas que possam ser usadas em uma política do IAM;. Para obter uma lista das chaves de contexto de condição global que estão disponíveis para todos os serviços, consulte Chaves disponíveis para condições no Guia do usuário do IAM.

Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o Amazon DocumentDB

Important

Para determinados atributos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon RDS. As chamadas de console e API do Amazon DocumentDB são registradas como chamadas feitas para a API do Amazon RDS.
AWS CLI
Recomendamos analisar primeiro os tópicos introdutórios que explicam os conceitos básicos e as opções disponíveis para gerenciar o acesso aos recursos do Amazon DocumentDB.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar permissões de acesso aos recursos do Amazon DocumentDB.

Este tópico fornece exemplos de políticas baseadas em identidade em que um administrador de conta pode anexar políticas de permissões a identidades do IAM (ou seja, usuários, grupos e funções).

A seguir há um exemplo de uma política do IAM.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCreateDBInstanceOnly",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:CreateDBInstance"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:rds:*:123456789012:db:test*",
                "arn:aws:rds:*:123456789012:pg:cluster-pg:default*",
                "arn:aws:rds:*:123456789012:subgrp:default"
            ]
        }
    ]
}
```

A política inclui uma única instrução que especifica as seguintes permissões para o usuário do IAM:

- A política permite que o usuário do IAM crie uma instância usando a DBInstance ação Create (isso também se aplica à create-db-instance AWS CLI operação e à AWS Management Console).
- O elemento `Resource` especifica que o usuário pode realizar ações em ou com recursos. Você especifica recursos usando um nome de recurso da Amazon (ARN). Esse ARN inclui o nome do serviço ao qual o recurso pertence (`rds`), o Região da AWS (*indica qualquer região neste exemplo), o número da conta do usuário (`123456789012`é a ID do usuário neste exemplo) e o tipo de recurso.

  O elemento `Resource` neste exemplo especifica as restrições da política a seguir em recursos para o usuário:

- O identificador de instância para a nova instância deve começar com `test` (por exemplo, `testCustomerData1`, `test-region2-data`).
- O grupo de parâmetros de cluster para a nova instância deve começar com `default`.
- O grupo de sub-redes para a nova instância deve ser o grupo de sub-redes `default`.

A política não especifica o elemento `Principal` porque, em uma política baseada em identidade, a entidade principal que obtém as permissões não é especificada. Quando você anexar uma política um usuário, o usuário será a entidade principal implícita. Quando você anexa uma política de permissões a um perfil do IAM, o principal identificado na política de confiança do perfil obtém as permissões.

Para obter uma tabela lista mostrando todas as operações da API do Amazon DocumentDB e os recursos aos quais elas se aplicam, consulte Permissões da API do Amazon DocumentDB: referência de ações, recursos e condições.

Permissões necessárias para usar o console do Amazon DocumentDB

Para um usuário trabalhar com o console Amazon DocumentDB, esse usuário deve ter um conjunto de permissões mínimo. Essas permissões permitem que o usuário descreva seus recursos do Amazon DocumentDB Conta da AWS e forneça outras informações relacionadas, incluindo informações de EC2 segurança e rede da Amazon.

Se você criar uma política do IAM que seja mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console do não funcionará como pretendido para os usuários com essa política do IAM. Para garantir que esses usuários ainda consigam usar o console Amazon DocumentDB, associe também a política gerenciada `AmazonDocDBConsoleFullAccess` ao usuário, conforme descrito em AWS políticas gerenciadas para o Amazon DocumentDB.

Você não precisa permitir permissões mínimas de console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API do Amazon DocumentDB AWS CLI ou para a API do Amazon DocumentDB.

Exemplos de política gerenciada pelo cliente

Nesta seção, você pode encontrar exemplos de políticas de usuário que concedem permissões para várias ações do Amazon DocumentDB. Essas políticas funcionam quando você está usando as ações da API do Amazon DocumentDB ou o. AWS SDKs AWS CLI Ao usar o console, você

precisa conceder permissões adicionais específicas ao console, o que é abordado em Permissões necessárias para usar o console do Amazon DocumentDB.

Para alguns atributos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e o Amazon Neptune..

> **Note**
>
> Todos os exemplos usam a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (`us-east-1`) e contêm uma conta fictícia. IDs

Exemplos

- Exemplo 1: permitir que um usuário execute qualquer ação de descrição em qualquer recurso do Amazon DocumentDB
- Exemplo 2: impedir que um usuário exclua uma instância
- Exemplo 3: impedir que um usuário crie um cluster, a menos que a criptografia de armazenamento esteja ativada

Exemplo 1: permitir que um usuário execute qualquer ação de descrição em qualquer recurso do Amazon DocumentDB

A seguinte política de permissões concede permissões a um usuário para executar todas as ações que começam com `Describe`. Essas ações mostram informações sobre um recurso do Amazon DocumentDB, como uma instância. O caractere curinga (*) no elemento `Resource` indica que as ações são permitidas para todos os recursos do Amazon DocumentDB que pertencem à conta.

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowRDSDescribe",
         "Effect":"Allow",
         "Action":"rds:Describe*",
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

Exemplo 2: impedir que um usuário exclua uma instância

A seguinte política de permissões concede permissões para impedir que um usuário exclua uma instância específica. Por exemplo, você pode querer negar a capacidade de excluir suas instâncias de produção a qualquer usuário que não seja um administrador.

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"DenyDelete1",
         "Effect":"Deny",
         "Action":"rds:DeleteDBInstance",
         "Resource":"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance"
      }
   ]
}
```

Exemplo 3: impedir que um usuário crie um cluster, a menos que a criptografia de armazenamento esteja ativada

A política de permissões a seguir nega a permissão de um usuário criar um cluster Amazon DocumentDB, a menos que a criptografia de armazenamento esteja habilitada.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "PreventUnencryptedDocumentDB",
         "Effect": "Deny",
         "Action": "RDS:CreateDBCluster",
         "Condition": {
         "Bool": {
         "rds:StorageEncrypted": "false"
      },
         "StringEquals": {
         "rds:DatabaseEngine": "docdb"
         }
      },
      "Resource": "*"
      }
   ]
```

```
}
```

AWS políticas gerenciadas para o Amazon DocumentDB

Para adicionar permissões a usuários, grupos e funções, é mais fácil usar políticas AWS gerenciadas do que escrever políticas você mesmo. É necessário tempo e experiência para criar políticas gerenciadas pelo cliente do IAM que fornecem à sua equipe apenas as permissões de que precisam. Para começar rapidamente, você pode usar nossas políticas AWS gerenciadas. Essas políticas abrangem casos de uso comuns e estão disponíveis em sua AWS conta. Para obter mais informações sobre políticas AWS gerenciadas, consulte políticas AWS gerenciadas no Guia do Usuário do AWS Identity and Access Management.

AWS os serviços mantêm e atualizam as políticas AWS gerenciadas. Você não pode alterar as permissões nas políticas AWS gerenciadas. Ocasionalmente, os serviços adicionam permissões adicionais a uma política AWS gerenciada para oferecer suporte a novos recursos. Esse tipo de atualização afeta todas as identidades (usuários, grupos e funções) em que a política está anexada. É mais provável que os serviços atualizem uma política AWS gerenciada quando um novo recurso é lançado ou quando novas operações são disponibilizadas. Os serviços não removem as permissões de uma política AWS gerenciada, portanto, as atualizações de políticas não violarão suas permissões existentes.

Além disso, AWS oferece suporte a políticas gerenciadas para funções de trabalho que abrangem vários serviços. Por exemplo, a política `ViewOnlyAccess` AWS gerenciada fornece acesso somente de leitura a vários AWS serviços e recursos. Quando um serviço lança um novo recurso, AWS adiciona permissões somente de leitura para novas operações e recursos. Para obter uma lista e descrições das políticas de funções de trabalho, consulte AWS Políticas gerenciadas para funções de trabalho no AWS Guia do usuário do IAM.

As seguintes políticas AWS gerenciadas, que você pode associar aos usuários em sua conta, são específicas do Amazon DocumentDB:

- AmazonDocDBFullAcesso— Concede acesso total a todos os recursos do Amazon DocumentDB para a conta raiz AWS .
- AmazonDocDBReadOnlyAccess— Concede acesso somente de leitura a todos os recursos do Amazon DocumentDB para a conta raiz. AWS
- AmazonDocDBConsoleFullAccess – Concede acesso total para gerenciar os recursos de cluster elástico do Amazon DocumentDB e do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console.

- AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess— Concede acesso somente de leitura a todos os recursos de cluster elástico do Amazon DocumentDB para a conta raiz. AWS
- AmazonDocDBElasticFullAccess— Concede acesso total a todos os recursos de cluster elástico do Amazon DocumentDB para a conta raiz AWS .

AmazonDocDBFullAcesso

Essa política concede permissões administrativas que permitem que a entidade principal tenha acesso total a todas as ações do Amazon DocumentDB. As permissões nessa política são agrupadas da seguinte forma:

- As permissões do Amazon DocumentDB permitem todas as ações do Amazon DocumentDB.
- Algumas das EC2 permissões da Amazon nesta política são necessárias para validar os recursos aprovados em uma solicitação de API. Isso serve para garantir que o Amazon DocumentDB seja capaz de usar adequadamente os recursos com um cluster. O restante das EC2 permissões da Amazon nesta política permitem que o Amazon DocumentDB crie AWS os recursos necessários para possibilitar a conexão com seus clusters.
- As permissões do Amazon DocumentDB são usadas para validar os recursos transmitidos em uma solicitação durante as chamadas de API. Elas são necessárias para que o Amazon DocumentDB consiga usar a chave transmitida com o cluster do Amazon DocumentDB.
- Os CloudWatch registros são necessários para que o Amazon DocumentDB possa garantir que os destinos de entrega de logs sejam acessíveis e que sejam válidos para uso do log do agente.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "rds:AddRoleToDBCluster",
                "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
                "rds:AddTagsToResource",
                "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
                "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
                "rds:CopyDBClusterSnapshot",
                "rds:CopyDBParameterGroup",
                "rds:CreateDBCluster",
                "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
                "rds:CreateDBClusterSnapshot",
```

```
                "rds:CreateDBInstance",
                "rds:CreateDBParameterGroup",
                "rds:CreateDBSubnetGroup",
                "rds:CreateEventSubscription",
                "rds:DeleteDBCluster",
                "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
                "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
                "rds:DeleteDBInstance",
                "rds:DeleteDBParameterGroup",
                "rds:DeleteDBSubnetGroup",
                "rds:DeleteEventSubscription",
                "rds:DescribeAccountAttributes",
                "rds:DescribeCertificates",
                "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
                "rds:DescribeDBClusterParameters",
                "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
                "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:DescribeDBEngineVersions",
                "rds:DescribeDBInstances",
                "rds:DescribeDBLogFiles",
                "rds:DescribeDBParameterGroups",
                "rds:DescribeDBParameters",
                "rds:DescribeDBSecurityGroups",
                "rds:DescribeDBSubnetGroups",
                "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
                "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
                "rds:DescribeEventCategories",
                "rds:DescribeEventSubscriptions",
                "rds:DescribeEvents",
                "rds:DescribeOptionGroups",
                "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
                "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
                "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
                "rds:DownloadDBLogFilePortion",
                "rds:FailoverDBCluster",
                "rds:ListTagsForResource",
                "rds:ModifyDBCluster",
                "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
                "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
                "rds:ModifyDBInstance",
                "rds:ModifyDBParameterGroup",
                "rds:ModifyDBSubnetGroup",
                "rds:ModifyEventSubscription",
```

```
                "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
                "rds:RebootDBInstance",
                "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
                "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
                "rds:RemoveTagsFromResource",
                "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
                "rds:ResetDBParameterGroup",
                "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
                "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "ec2:DescribeAccountAttributes",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "kms:ListAliases",
                "kms:ListKeyPolicies",
                "kms:ListKeys",
                "kms:ListRetirableGrants",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:GetLogEvents",
                "sns:ListSubscriptions",
                "sns:ListTopics",
                "sns:Publish"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWS ServiceName": "rds.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AmazonDocDBReadOnlyAccess

Essa política concede permissões de acesso somente leitura que permitem que os usuários visualizem informações no Amazon DocumentDB. As entidades principais com essa política anexada não podem fazer nenhuma atualização ou excluir recursos existentes, nem criar novos recursos do Amazon DocumentDB. Por exemplo, entidades principais com essas permissões podem visualizar a lista de clusters e configurações associadas à conta, mas não podem alterar a configuração ou as definições de nenhum cluster. As permissões nessa política são agrupadas da seguinte forma:

- As permissões do Amazon DocumentDB permitem que você liste os recursos do Amazon DocumentDB, descreva e obtenha informações sobre eles.
- As EC2 permissões da Amazon são usadas para descrever a Amazon VPC, sub-redes, grupos de segurança e ENIs que estão associados a um cluster.
- A permissão do Amazon DocumentDB é usada para descrever a chave associada ao cluster.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "rds:DescribeAccountAttributes",
                "rds:DescribeCertificates",
                "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
                "rds:DescribeDBClusterParameters",
                "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
                "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:DescribeDBEngineVersions",
                "rds:DescribeDBInstances",
```

```
                "rds:DescribeDBLogFiles",
                "rds:DescribeDBParameterGroups",
                "rds:DescribeDBParameters",
                "rds:DescribeDBSubnetGroups",
                "rds:DescribeEventCategories",
                "rds:DescribeEventSubscriptions",
                "rds:DescribeEvents",
                "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
                "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
                "rds:DownloadDBLogFilePortion",
                "rds:ListTagsForResource"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeAccountAttributes",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeInternetGateways",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
                "kms:ListKeys",
                "kms:ListRetirableGrants",
                "kms:ListAliases",
                "kms:ListKeyPolicies"
            ],
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:GetLogEvents"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*"
            ]
        }
    ]
}
```

AmazonDocDBConsoleFullAccess

Concede acesso total para gerenciar os recursos do Amazon DocumentDB usando o seguinte AWS Management Console :

- As permissões do Amazon DocumentDB permitem todas as ações de cluster do Amazon DocumentDB e do Amazon DocumentDB.
- Algumas das EC2 permissões da Amazon nesta política são necessárias para validar os recursos aprovados em uma solicitação de API. Isso serve para garantir que o Amazon DocumentDB seja capaz de usar adequadamente os recursos para provisionar e manter o cluster. O restante das EC2 permissões da Amazon nesta política permitem que o Amazon DocumentDB crie AWS os recursos necessários para possibilitar a conexão com seus clusters, como. VPCEndpoint
- AWS KMS as permissões são usadas durante as chamadas de API AWS KMS para validar os recursos passados em uma solicitação. Elas são necessárias para que o Amazon DocumentDB consiga usar a chave transmitida para criptografar e descriptografar os dados em repouso com o cluster do Amazon DocumentDB.
- Os CloudWatch registros são necessários para que o Amazon DocumentDB possa garantir que os destinos de entrega de logs sejam acessíveis e que sejam válidos para auditoria e definição de perfil do uso de logs.
- As permissões do Secrets Manager são necessárias para validar determinado segredo e usá-lo para configurar o usuário administrador para clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

- As permissões do Amazon RDS são necessárias para ações de gerenciamento de clusters do Amazon DocumentDB. Para determinados atributos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon RDS.
- Permissões SNS permitem que as entidades principais acessem assinaturas e tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e publiquem mensagens do Amazon SNS.
- As permissões do IAM são necessárias para criar as funções vinculadas ao serviço necessárias para publicação de métricas e logs.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DocdbSids",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "docdb-elastic:CreateCluster",
                "docdb-elastic:UpdateCluster",
                "docdb-elastic:GetCluster",
                "docdb-elastic:DeleteCluster",
                "docdb-elastic:ListClusters",
                "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
                "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
                "docdb-elastic:TagResource",
                "docdb-elastic:UntagResource",
                "docdb-elastic:ListTagsForResource",
                "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:StartCluster",
                "docdb-elastic:StopCluster",
                "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
                "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
                "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction",
                "rds:AddRoleToDBCluster",
                "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
                "rds:AddTagsToResource",
                "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
                "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
                "rds:CopyDBClusterSnapshot",
                "rds:CopyDBParameterGroup",
```

```
                "rds:CreateDBCluster",
                "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
                "rds:CreateDBClusterSnapshot",
                "rds:CreateDBInstance",
                "rds:CreateDBParameterGroup",
                "rds:CreateDBSubnetGroup",
                "rds:CreateEventSubscription",
                "rds:CreateGlobalCluster",
                "rds:DeleteDBCluster",
                "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
                "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
                "rds:DeleteDBInstance",
                "rds:DeleteDBParameterGroup",
                "rds:DeleteDBSubnetGroup",
                "rds:DeleteEventSubscription",
                "rds:DeleteGlobalCluster",
                "rds:DescribeAccountAttributes",
                "rds:DescribeCertificates",
                "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
                "rds:DescribeDBClusterParameters",
                "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
                "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:DescribeDBEngineVersions",
                "rds:DescribeDBInstances",
                "rds:DescribeDBLogFiles",
                "rds:DescribeDBParameterGroups",
                "rds:DescribeDBParameters",
                "rds:DescribeDBSecurityGroups",
                "rds:DescribeDBSubnetGroups",
                "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
                "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
                "rds:DescribeEventCategories",
                "rds:DescribeEventSubscriptions",
                "rds:DescribeEvents",
                "rds:DescribeGlobalClusters",
                "rds:DescribeOptionGroups",
                "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
                "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
                "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
                "rds:DownloadDBLogFilePortion",
                "rds:FailoverDBCluster",
                "rds:ListTagsForResource",
                "rds:ModifyDBCluster",
```

```
                "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
                "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
                "rds:ModifyDBInstance",
                "rds:ModifyDBParameterGroup",
                "rds:ModifyDBSubnetGroup",
                "rds:ModifyEventSubscription",
                "rds:ModifyGlobalCluster",
                "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
                "rds:RebootDBInstance",
                "rds:RemoveFromGlobalCluster",
                "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
                "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
                "rds:RemoveTagsFromResource",
                "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
                "rds:ResetDBParameterGroup",
                "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
                "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DependencySids",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetRole",
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "ec2:AllocateAddress",
                "ec2:AssignIpv6Addresses",
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
                "ec2:AssociateAddress",
                "ec2:AssociateRouteTable",
                "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
                "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
                "ec2:AttachInternetGateway",
                "ec2:AttachNetworkInterface",
                "ec2:CreateCustomerGateway",
                "ec2:CreateDefaultSubnet",
                "ec2:CreateDefaultVpc",
                "ec2:CreateInternetGateway",
                "ec2:CreateNatGateway",
```

```
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:CreateRouteTable",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:CreateSubnet",
                "ec2:CreateVpc",
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:DescribeAccountAttributes",
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeCustomerGateways",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeNatGateways",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribePrefixLists",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:ModifySubnetAttribute",
                "ec2:ModifyVpcAttribute",
                "ec2:ModifyVpcEndpoint",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:ListAliases",
                "kms:ListKeyPolicies",
                "kms:ListKeys",
                "kms:ListRetirableGrants",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:GetLogEvents",
                "sns:ListSubscriptions",
                "sns:ListTopics",
                "sns:Publish"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DocdbSLRSid",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "rds.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "DocdbElasticSLRSid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-
elastic.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "docdb-elastic.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

Essa política concede permissões de acesso somente para leitura que oferecem acesso à informação do cluster elástico no Amazon DocumentDB. As entidades principais com essa política anexada não podem fazer nenhuma atualização ou excluir recursos existentes, nem criar novos recursos do Amazon DocumentDB. Por exemplo, entidades principais com essas permissões podem visualizar a lista de clusters e configurações associadas à conta, mas não podem alterar a configuração ou as definições de nenhum cluster. As permissões nessa política são agrupadas da seguinte forma:

- As permissões de cluster elástico do Amazon DocumentDB permitem que você liste os recursos do cluster elástico Amazon DocumentDB, descreva-os e obtenha informações sobre eles.
- CloudWatch as permissões são usadas para verificar as métricas do serviço.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
```

```
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "docdb-elastic:ListClusters",
            "docdb-elastic:GetCluster",
            "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
            "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
            "docdb-elastic:ListTagsForResource"
         ],
         "Resource": "*"
      },
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "cloudwatch:GetMetricData",
            "cloudwatch:ListMetrics",
            "cloudwatch:GetMetricStatistics"
         ],
         "Resource": "*"
      }
   ]
}
```

AmazonDocDBElasticFullAccess

Essa política concede permissões administrativas que permitem que a entidade principal tenha acesso total a todas as ações do Amazon DocumentDB para cluster elástico do Amazon DocumentDB.

Essa política usa AWS tags (https://docs.aws.amazon.com/tag-editor/latest/userguide/tagging.html) dentro de condições para definir o acesso aos recursos. Se você estiver usando um segredo, ele deverá ser marcado com uma chave de tag `DocDBElasticFullAccess` e um valor de tag. Se você estiver usando uma chave gerenciada pelo cliente, ela deverá ser marcada com uma chave de tag `DocDBElasticFullAccess` e um valor de tag.

As permissões nessa política são agrupadas da seguinte forma:

- As permissões de cluster elástico do Amazon DocumentDB permitem todas as ações do Amazon DocumentDB.
- Algumas das EC2 permissões da Amazon nesta política são necessárias para validar os recursos aprovados em uma solicitação de API. Isso serve para garantir que o Amazon DocumentDB seja

capaz de usar adequadamente os recursos para provisionar e manter o cluster. O restante das EC2 permissões da Amazon nesta política permitem que o Amazon DocumentDB crie AWS os recursos necessários para possibilitar a conexão com seus clusters como um VPC endpoint.

- AWS KMS são necessárias permissões para que o Amazon DocumentDB possa usar a chave passada para criptografar e descriptografar os dados em repouso no cluster elástico do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> A chave gerenciada pelo cliente deve ter uma tag com chave `DocDBElasticFullAccess` e um valor de tag.

- SecretsManager são necessárias permissões para validar um determinado segredo e usá-lo para configurar o usuário administrador para clusters elásticos Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> O segredo usado deve ter uma tag com chave `DocDBElasticFullAccess` e um valor de tag.

- As permissões do IAM são necessárias para criar as funções vinculadas ao serviço necessárias para publicação de métricas e logs.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DocdbElasticSid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "docdb-elastic:CreateCluster",
                "docdb-elastic:UpdateCluster",
                "docdb-elastic:GetCluster",
                "docdb-elastic:DeleteCluster",
                "docdb-elastic:ListClusters",
                "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
```

```
                "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
                "docdb-elastic:TagResource",
                "docdb-elastic:UntagResource",
                "docdb-elastic:ListTagsForResource",
                "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
                "docdb-elastic:StartCluster",
                "docdb-elastic:StopCluster",
                "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
                "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
                "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EC2Sid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DeleteVpcEndpoints",
                "ec2:ModifyVpcEndpoint",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:CalledViaFirst": "docdb-elastic.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "KMSSid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
```

```
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "kms:ViaService": [
                        "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
                    ],
                    "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess": "*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "KMSGrantSid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess": "*",
                    "kms:ViaService": [
                        "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
                    ]
                },
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SecretManagerSid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:GetResourcePolicy"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
```

```
                    "secretsmanager:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess": "*"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:CalledViaFirst": "docdb-elastic.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "CloudwatchSid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SLRSid",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-
elastic.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "docdb-elastic.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AmazonDocDB- ElasticServiceRolePolicy

Você não pode se vincular `AmazonDocDBElasticServiceRolePolicy` às suas AWS Identity and Access Management entidades. Essa política é anexada a uma função vinculada ao serviço que permite ao Amazon DocumentDB realizar ações em seu nome. Para obter mais informações, consulte Funções vinculadas ao serviço em clusters elásticos.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "cloudwatch:namespace": [
                        "AWS/DocDB-Elastic"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Atualizações do Amazon DocumentDB para AWS políticas gerenciadas

Alteração	Descrição	Data
AmazonDocDBElasticFullAccess, AmazonDocDBConsoleFullAccess - Alteração	Políticas atualizadas para adicionar ações de manutenção pendentes.	11/02/2025
AmazonDocDBElasticFullAccess, AmazonDocDBConsoleFullAccess - Alteração	Políticas atualizadas para adicionar ações de iniciar/parar o cluster e copiar as ações de snapshot do cluster.	21/02/2024
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess, AmazonDocDBElasticFullAccess - Alteração	Políticas atualizadas para adicionar `cloudwatch:GetMetricData` ações.	21/06/2023
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess - nova política	Nova política gerenciada para clusters elásticos do Amazon DocumentDB.	08/06/2023

Alteração	Descrição	Data
AmazonDocDBElastic FullAccess - nova política	Nova política gerenciada para clusters elásticos do Amazon DocumentDB.	05/06/2023
AmazonDocDB- ElasticSe rviceRolePolicy – Nova política	O Amazon DocumentDB cria uma nova função vinculada ao serviço AWS ServiceRo leForDoc DB-Elastic para clusters elásticos do Amazon DocumentDB.	30/11/2022
AmazonDocDBConsole FullAccess - Alteração	Política atualizada para adicionar permissões de cluster globais e elásticas do Amazon DocumentDB.	30/11/2022
AmazonDocDBConsole FullAccess, AmazonDoc DBFullAcesso, AmazonDoc DBReadOnlyAccess - Nova política	Lançamento do serviço.	19/01/2017

Permissões da API do Amazon DocumentDB: referência de ações, recursos e condições

Use as seções a seguir como referência ao configurar Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para o Amazon DocumentDB e escrever políticas de permissões que você pode anexar a uma identidade do IAM (políticas com base em identidade).

O conteúdo a seguir lista cada operação da API do Amazon DocumentDB. Incluídas na lista estão as ações correspondentes para as quais você pode conceder permissões para realizar a ação, o AWS recurso para o qual você pode conceder as permissões e as chaves de condição que você pode incluir para um controle de acesso refinado. Você especifica as ações no campo `Action` da política, o valor de recurso no campo `Resource` da política e as condições no campo `Condition` da política. Para obter mais informações sobre as condições, consulte Especificar condições em uma política.

Você pode usar chaves AWS de condição abrangentes em suas políticas do Amazon DocumentDB para expressar condições. Para obter uma lista completa AWS de chaves gerais, consulte Chaves disponíveis no Guia do usuário do IAM.

Você pode testar as políticas do IAM com o simulador de políticas do IAM Ele fornece automaticamente uma lista dos recursos e parâmetros necessários para cada AWS ação, incluindo ações do Amazon DocumentDB. O simulador de políticas do IAM determina as permissões que são necessárias para cada uma das ações especificadas por você. Para obter informações sobre o simulador de políticas do IAM, consulte Teste de políticas do IAM com o simulador de políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.

> **Note**
>
> Para especificar uma ação, use o prefixo `rds:` seguido do nome da operação da API (por exemplo, `rds:CreateDBInstance`).

O conteúdo a seguir lista operações de API do Amazon RDS e as ações, os recursos e as chaves de condição relacionados.

Tópicos

- Ações do Amazon DocumentDB que dão suporte a permissões no nível do recurso
- Ações do Amazon DocumentDB que não dão suporte a permissões no nível do recurso

Ações do Amazon DocumentDB que dão suporte a permissões no nível do recurso

As permissões em nível de recurso fornecem a capacidade de especificar os recursos nos quais os usuários têm permissão para executar ações. O Amazon DocumentDB oferece suporte parcial para permissões em nível de recurso. Isso significa que, para determinadas ações do Amazon DocumentDB, é possível controlar quando os usuários têm permissão para usar essas ações com base em condições que precisam ser concluídas, ou em recursos específicos que os usuários têm permissão para usar. Por exemplo, você pode conceder a usuários permissão para modificar somente instâncias específicas.

O conteúdo a seguir lista operações de API do Amazon DocumentDB e as ações, os recursos e as chaves de condição relacionados.

> **Note**
>
> Para determinados atributos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon RDS. Para obter mais ações e permissões do Amazon DocumentDB, consulte Ações, recursos e chaves de condição para o Amazon RDS na Referência de autorização do serviço.

Operações e ações da API do Amazon DocumentDB	Recursos	Chaves de condição
AddTagsToResource `rds:AddTagsToResource`	Instância `arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`*` :db:`*`db-instance-name`*	`rds:db-tag`
	Grupo de sub-redes `arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`*` :subgrp:`*`subnet-group-name`*	`rds:subgrp-tag`
ApplyPendingMaintenanceAction `rds:ApplyPendingMaintenanceAction`	Instância `arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`*` :db:`*`db-instance-name`*	`rds:db-tag`
Copiar DBCluster instantâneo `rds:CopyDBClusterSnapshot`	Snapshot de cluster `arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account-id`*` :cluster-snapshot:` *`cluster-snapshot-name`*	`rds:cluster-snapshot-tag`
CriarDBCluster	Cluster	`rds:cluster-tag`

Operações e ações da API do Amazon DocumentDB	Recursos	Chaves de condição
rds:CreateDBCluster	arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-name*	
	Grupo de parâmetros do cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-pg: *cluster-parameter-group-name*	rds:cluster-pg-tag
	Grupo de sub-redes arn:aws:rds: *region*:*account-id* :subgrp:*subnet-group-name*	rds:subgrp-tag
CriarDBClusterParameterGroup rds:CreateDBClusterParameterGroup	Grupo de parâmetros do cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-pg: *cluster-parameter-group-name*	rds:cluster-pg-tag
Criar DBCluster instantâneo rds:CreateDBClusterSnapshot	Cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-name*	rds:cluster-tag
	Snapshot de cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-snapshot: *cluster-snapshot-name*	rds:cluster-snapshot-tag

Operações e ações da API do Amazon DocumentDB	Recursos	Chaves de condição
CriarDBInstance rds:CreateDBInstance	Instância arn:aws:rds: *region*:*account-id* :db:*db-instance-name*	rds:DatabaseClass rds:db-tag
	Cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-name*	rds:cluster-tag
Criar DBSubnet grupo rds:CreateDBSubnetGroup	Grupo de sub-redes arn:aws:rds: *region*:*account-id* :subgrp:*subnet-group-name*	rds:subgrp-tag
ExcluirDBInstance rds:DeleteDBInstance	Instância arn:aws:rds: *region*:*account-id* :db:*db-instance-name*	rds:db-tag
Excluir DBSubnet grupo rds:DeleteDBSubnetGroup	Grupo de sub-redes arn:aws:rds: *region*:*account-id* :subgrp:*subnet-group-name*	rds:subgrp-tag
DescreverDBClusterParameterGroups rds:DescribeDBClusterParameterGroups	Grupo de parâmetros do cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-pg: *cluster-parameter-group-name*	rds:cluster-pg-tag

Operações e ações da API do Amazon DocumentDB	Recursos	Chaves de condição
Descreva DBCluster os parâmetros rds:Descr ibeDBClus terParameters	Grupo de parâmetros do cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-pg: *cluster-p arameter-group-name*	rds:cluster-pg-tag
DescreverDBClusters rds:Descr ibeDBClusters	Cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-instance-name*	rds:cluster-tag
DescreverDBCluster SnapshotAttributes rds:Descr ibeDBClus terSnapsh otAttributes	Snapshot de cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-snapshot: *cluster-snapshot-name*	rds:cluster-snapsh ot-tag
Descreva DBSubnet os grupos rds:Descr ibeDBSubn etGroups	Grupo de sub-redes arn:aws:rds: *region*:*account-id* :subgrp:*subnet-group-name*	rds:subgrp-tag
DescribePendingMai ntenanceActions rds:Descr ibePendin gMaintena nceActions	Instância arn:aws:rds: *region*:*account-id* :db:*db-instance-name*	rds:DatabaseClass rds:db-tag

Operações e ações da API do Amazon DocumentDB	Recursos	Chaves de condição
Failover DBCluster rds:FailoverDBCluster	Cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-instance-name*	rds:cluster-tag
ListTagsForResource rds:ListTagsForResource	Instância arn:aws:rds: *region*:*account-id* :db:*db-instance-name*	rds:db-tag
	Grupo de sub-redes arn:aws:rds: *region*:*account-id* :subgrp:*subnet-group-name*	rds:subgrp-tag
ModifiqueDBCluster rds:ModifyDBCluster	Cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-name*	rds:cluster-tag
	Grupo de parâmetros do cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-pg: *cluster-parameter-group-name*	rds:cluster-pg-tag
ModifiqueDBClusterParameterGroup rds:ModifyDBClusterParameterGroup	Grupo de parâmetros do cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-pg: *cluster-parameter-group-name*	rds:cluster-pg-tag

Operações e ações da API do Amazon DocumentDB	Recursos	Chaves de condição
ModifiqueDBClusterSnapshotAttribute rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute	Snapshot de cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-snapshot: *cluster-snapshot-name*	rds:cluster-snapshot-tag
ModifiqueDBInstance rds:ModifyDBInstance	Instância arn:aws:rds: *region*:*account-id* :db:*db-instance-name*	rds:DatabaseClass rds:db-tag
ReinicializarDBInstance rds:RebootDBInstance	Instância arn:aws:rds: *region*:*account-id* :db:*db-instance-name*	rds:db-tag
RemoveTagsFromResource rds:RemoveTagsFromResource	Instância arn:aws:rds: *region*:*account-id* :db:*db-instance-name*	rds:db-tag
	Grupo de sub-redes arn:aws:rds: *region*:*account-id* :subgrp:*subnet-group-name*	rds:subgrp-tag

Operações e ações da API do Amazon DocumentDB	Recursos	Chaves de condição
RedefinirDBClusterParameterGroup rds:ResetDBClusterParameterGroup	Grupo de parâmetros do cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-pg: *cluster-parameter-group-name*	rds:cluster-pg-tag
RestaurarDBClusterFromSnapshot rds:RestoreDBClusterFromSnapshot	Cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-instance-name*	rds:cluster-tag
	Snapshot de cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster-snapshot: *cluster-snapshot-name*	rds:cluster-snapshot-tag
RestaurarDBClusterToPointInTime rds:RestoreDBClusterToPointInTime	Cluster arn:aws:rds: *region*:*account-id* :cluster: *db-cluster-instance-name*	rds:cluster-tag
	Grupo de sub-redes arn:aws:rds: *region*:*account-id* :subgrp:*subnet-group-name*	rds:subgrp-tag

Ações do Amazon DocumentDB que não dão suporte a permissões no nível do recurso

Você pode usar todas as ações do em uma política do Amazon DocumentDB em uma política do IAM para conceder ou negar aos usuários permissão para usar essa ação. Contudo, nem todas as ações do Amazon DocumentDB dão suporte a permissões no nível do recurso, que permitem especificar os recursos nos quais uma ação pode ser realizada. As ações de API do Amazon DocumentDB a seguir não oferecem suporte a permissões em nível de recurso no momento. Por isso, para usar essas ações em uma política do IAM, você deve conceder a usuários permissão para usar todos os recursos para a ação usando um caractere curinga * para o elemento `Resource` na instrução.

- `rds:DescribeDBClusterSnapshots`
- `rds:DescribeDBInstances`

Autenticação usando identidade do IAM

Os usuários e aplicações do Amazon DocumentDB podem usar usuários e funções do IAM para se autenticar em um cluster do Amazon DocumentDB. A autenticação de IAM do Amazon DocumentDB é um método de autenticação sem senha. Além disso, as aplicações cliente não enviam os segredos da senha para o cluster Amazon DocumentDB ao usar perfis/usuários do IAM. Em vez disso, as conexões do cliente são autenticadas AWS STS usando tokens de segurança temporários. Agora, usuários e aplicativos não administrativos podem usar o mesmo ARN de identidade do IAM ao se conectar a diferentes clusters e outros serviços do Amazon DocumentDB. AWS

Você também pode optar por usar tanto a autenticação baseada em senha quanto a do IAM para autenticar usuários e aplicações em um cluster do Amazon DocumentDB. A autenticação do IAM está disponível somente na versão 5.0 do cluster baseado em instâncias do Amazon DocumentDB. A autenticação do IAM usando a identidade do IAM não ARNs é suportada pelo usuário principal do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> O usuário principal só pode ser autenticado usando a autenticação baseada em senha existente.

Tópicos

- Introdução à autenticação usando usuários e funções do IAM
- Configurando tipos de AWS computação para autenticação no Amazon DocumentDB usando o IAM AWS
- Monitorar solicitações de autenticação do IAM
- Usar a autenticação do IAM
- Drivers que oferecem suporte ao IAM
- Perguntas frequentes sobre autenticação de identidade do IAM

Introdução à autenticação usando usuários e funções do IAM

Os usuários e funções do Amazon DocumentDB com identidades do IAM são criados e gerenciados em um banco de dados. `$external`

Criar um usuário

Conecte-se como usuário principal e, em seguida, crie um usuário e um perfil do IAM:

```
use $external;
db.createUser(
    {
        user: "arn:aws:iam::123456789123:user/iamuser",
        mechanisms: ["MONGODB-AWS"],
        roles: [ { role: "readWrite", db: "readWriteDB" } ]
    }
);
```

Como alternativa, adicione um usuário do Amazon DocumentDB usando um perfil do IAM:

```
use $external;
db.createUser(
    {
        user: "arn:aws:iam::123456789123:role/iamrole",
        mechanisms: ["MONGODB-AWS"],
        roles: [ { role: "readWrite", db: "readWriteDB" } ]
    }
);
```

Modificar um usuário ou perfil do IAM

Modificar um usuário do IAM existente:

```
use $external;
db.updateUser(
  "arn:aws:iam::123456789123:user/iamuser",
  {
    roles: [ { role: "read", db: "readDB" } ]
  }
);
```

Modificar um perfil do IAM existente:

```
use $external;
db.updateUser(
  "arn:aws:iam::123456789123:role/iamrole",
  {
    roles: [ { role: "read", db: "readDB" } ]
  }
);
```

Para conceder ou revogar perfis de um usuário do IAM:

```
use $external;
db.grantRolesToUser(
  "arn:aws:iam::123456789123:user/iamuser",
  [ { db: "admin", role: "readWriteAnyDatabase" } ]
);
```

```
use $external;
db.revokeRolesFromUser(
  "arn:aws:iam::123456789123:user/iamuser",
  [ { db: "admin", role: "readWriteAnyDatabase" } ]
);
```

Para conceder ou revogar perfis de um perfil do IAM:

```
use $external;
db.grantRolesToUser(
```

```
  "arn:aws:iam::123456789123:user/iamrole",
  [ { db: "admin", role: "readWriteAnyDatabase" } ]
);
```

```
use $external;
db.revokeRolesFromUser(
  "arn:aws:iam::123456789123:user/iamrole",
  [ { db: "admin", role: "readWriteAnyDatabase" } ]
);
```

Eliminar um usuário ou perfil do IAM

Para descartar um usuário do IAM existente:

```
use $external;
db.dropUser("arn:aws:iam::123456789123:user/iamuser");
```

Para descartar um perfil do IAM existente:

```
use $external;
db.dropUser("arn:aws:iam::123456789123:role/iamrole");
```

Configurar um URI de conexão para autenticar usando o IAM AWS

Para se autenticar usando o AWS IAM, use os seguintes parâmetros de URI: `authSource` as `$external` e `authMechanism` as`MONGODB-AWS`. Se você estiver usando um usuário do IAM, os campos de nome de usuário e senha serão substituídos por uma chave de acesso e uma chave secreta, respectivamente. Se você estiver assumindo uma função do IAM, vinculada ao ambiente em que está (por exemplo, AWS Lambda função, EC2 instância da Amazon). Não será necessário passar nenhuma credencial específica ao fazer a autenticação usando o mecanismo `MONGODB-AWS`. Se você estiver usando drivers do MongoDB que suportam `MONGODB-AWS` o mecanismo de autenticação, os drivers também podem recuperar as credenciais da função do IAM da instância de computação (por exemplo, Amazon EC2, função Lambda e outras). O exemplo a seguir usa um shell mongo para autenticar usando `MONGODB-AWS`, passando manualmente uma chave de acesso e uma chave secreta (de um usuário do IAM) para demonstrar a autenticação no Amazon DocumentDB.

O exemplo a seguir usa o código Python para autenticar usando `MONGODB-AWS` sem passar explicitamente nenhuma credencial (usando uma função do IAM anexada ao ambiente) para demonstrar a autenticação no Amazon DocumentDB.

```
##Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB using an IAM role
    client = pymongo.MongoClient('mongodb://<DocDBEndpoint>:27017/?
tls=true&tlsCAFile=global-
bundle.pem&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false&authSource=
%24external&authMechanism=MONGODB-AWS')
```

O exemplo a seguir usa um shell mongo para autenticar usando o mecanismo `MONGODB-AWS`, passando manualmente uma chave de acesso e uma chave secreta (de um usuário do IAM) para demonstrar a autenticação no Amazon DocumentDB.

```
$ mongo 'mongodb://<access_key>:<secret_key>@<cluster_endpoint>:<db_port>/test?
authSource=%24external&authMechanism=MONGODB-AWS'
```

O exemplo a seguir usa um shell mongo para autenticar usando `MONGODB-AWS` sem passar explicitamente nenhuma credencial (usando o perfil do IAM anexado ao ambiente) para demonstrar a autenticação no Amazon DocumentDB.

```
$ mongo 'mongodb://<cluster_endpoint>:<db_port>/test?authSource=
%24external&authMechanism=MONGODB-AWS'
```

Configurando tipos de AWS computação para autenticação no Amazon DocumentDB usando o IAM AWS

Usando a Amazon EC2/AWS Lambda/AWS Fargate

A Amazon EC2 usa as seguintes variáveis de ambiente. Se você tiver uma função do IAM anexada à EC2 instância ou uma função do IAM de execução associada a uma função do Lambda ou a uma tarefa do Amazon ECS, essas variáveis serão preenchidas automaticamente e o driver poderá buscar esses valores do ambiente:

```
AWS_ACCESS_KEY_ID
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
AWS_SESSION_TOKEN
```

Para obter informações sobre como usar variáveis de ambiente, consulte Usar variáveis de ambiente do Lambda no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Usar o Amazon EKS

A atribuição de um perfil aos pods do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) configurará automaticamente as duas variáveis de ambiente a seguir:

```
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE - path of web identity token file
AWS_ROLE_ARN - Name of IAM role to connect with
```

Com a ajuda dessas variáveis, assuma manualmente a função do seu código usando a chamada do AWS SDK para`AssumeRoleWithWebIdentity`:

- Omita o parâmetro `ProviderID`.
- Encontre o valor do parâmetro `WebIdentityToken` no arquivo descrito na variável de ambiente `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE`.

Para obter mais informações, consulte O que é o Amazon EKS no Guia do usuário do Amazon EKS.

Monitorar solicitações de autenticação do IAM

Usar a auditoria do Amazon DocumentDB

Acesse a pasta de registros de auditoria na Amazon CloudWatch e use diferentes padrões de pesquisa para obter os registros da autenticação do IAM. Por exemplo, use `{ $.param.mechanism = "MONGODB-AWS" }` como padrão de pesquisa “Pesquisar todos os fluxos de log”.

Para obter mais informações sobre eventos compatíveis com a auditoria, consulte Auditar eventos do Amazon DocumentDB.

Usando CloudWatch métricas da Amazon

`StsGetCallerIdentityCalls`: essa métrica mostra quantas `GetCallerIdentity` chamadas uma instância do Amazon DocumentDB está fazendo para o endpoint regionalizado AWS Security Token Service ().AWS STS Consulte a especificação de autenticação `MONGODB-AWS` para saber por que as instâncias do banco de dados precisam fazer chamadas a `GetCallerIdentity` do STS.

Usar a autenticação do IAM

Quando você não quiser gerenciar o nome de usuário e a senha em seu próprio banco de dados, você pode usar a autenticação do IAM. A autenticação do IAM está disponível somente na versão 5.0 do cluster baseado em instâncias do Amazon DocumentDB.

A autenticação do IAM depende do serviço STS. Recomendamos que você avalie se é possível reduzir sua taxa de conexão ao usar a autenticação do IAM para a conexão e obter uma exceção de limitação do STS.

Para cotas do IAM, consulte IAM e AWS STS cotas no Guia do usuário do IAM.

Drivers que oferecem suporte ao IAM

Os drivers que suportam o Amazon DocumentDB 5.0 e o mecanismo de autenticação do `MONGODB-AWS` devem funcionar com a implementação de autenticação do IAM no Amazon DocumentDB.

> **Important**
>
> Há uma limitação conhecida com drivers Node.js anteriores à versão 6.13.1, que atualmente não são compatíveis com a autenticação de identidade do IAM para Amazon DocumentDB. Os drivers e ferramentas do Node.js que usam o driver Node.js (por exemplo, mongosh) devem ser atualizados para usar a versão 6.13.1 ou superior do driver Node.js.

Perguntas frequentes sobre autenticação de identidade do IAM

Há alguma amostra que eu possa consultar?

Consulte estas páginas para exemplos de casos de uso e configurações:

- Como usuários humanos podem se autenticar no Amazon DocumentDB usando usuários e perfis do IAM?
- Autenticação sem senha para o Amazon DocumentDB usando perfis do IAM

Estou recebendo um erro ao usar meu driver Python: “pymongo.errors. ConfigurationError: MONGODB - a AWS autenticação requer pymongo-auth-aws”. Como posso resolver isso?

Certifique-se de usar a instrução a seguir ao instalar o driver Python com a autenticação do IAM:

```
pip install 'pymongo[aws]'
```

Isso instalará as AWS dependências adicionais necessárias para que a autenticação do IAM funcione.

Minha conexão cairá quando minhas credenciais temporárias de perfil do IAM expirarem?

Não, as credenciais temporárias do IAM são usadas somente para estabelecer conexão e autenticação. Em seguida, todas as autorizações adicionais acontecem no cluster do Amazon DocumentDB. Mesmo que as credenciais do IAM alternem/expirem, a conexão não será interrompida nem ficará obsoleta.

Gerenciar usuários do Amazon DocumentDB

No Amazon DocumentDB, os usuários se autenticam em um cluster em conjunto com uma senha. Cada cluster tem credenciais primárias de login que são estabelecidas durante a criação do cluster.

> **Note**
>
> Todos os usuários criados antes de 26 de março de 2020 receberam as funções `dbAdminAnyDatabase`, `readWriteAnyDatabase` e `clusterAdmin`. Recomenda-se que você reavalie todos os usuários e modifique as funções conforme necessário para impor o privilégio mínimo para todos os usuários em seus clusters.
> Para obter mais informações, consulte Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em perfil.

Usuário principal e **`serviceadmin`**

Um cluster do Amazon DocumentDB recém-criado tem dois usuários: o usuário primário e o usuário `serviceadmin`.

O usuário primário é um usuário único e privilegiado que pode executar tarefas administrativas e criar usuários adicionais com perfis. Ao se conectar a um cluster Amazon DocumentDB pela primeira vez, você deve se autenticar usando as credenciais primárias de login. O usuário primário recebe essas permissões administrativas para um cluster do Amazon DocumentDB quando esse cluster é criado e recebe a função de `root`.

O usuário `serviceadmin` é criado implicitamente quando o cluster é criado. Cada cluster do Amazon DocumentDB tem um `serviceadmin` usuário que fornece AWS a capacidade de gerenciar seu cluster. Não é possível fazer login, descartar, renomear, alterar a senha nem alterar permissões do `serviceadmin`. Qualquer tentativa de fazer isso resulta em um erro.

> **Note**
>
> Os usuários primário e `serviceadmin` de um cluster do Amazon DocumentDB não podem ser excluídos, e a função `root` do usuário primário não pode ser revogada.
> Se você esquecer sua senha de usuário principal, poderá redefini-la usando AWS CLI o. AWS Management Console

Criar usuários adicionais

Depois de conectar-se como usuário primário (ou qualquer usuário que tenha a função `createUser`), você pode criar um novo usuário, como mostrado abaixo.

```
db.createUser(
    {
        user: "sample-user-1",
        pwd: "password123",
        roles:
            [{"db":"admin", "role":"dbAdminAnyDatabase" }]
    }
)
```

Para visualizar detalhes do usuário, você pode usar o comando `show users` da seguinte maneira. Você também pode remover usuários com o comando `dropUser`. Para obter mais informações, consulte Comandos comuns.

```
show users
{
    "_id" : "serviceadmin",
    "user" : "serviceadmin",
    "db" : "admin",
    "roles" : [
     {
            "role" : "root",
            "db" : "admin"
        }
    ]
},
```

```
{
    "_id" : "myPrimaryUser",
    "user" : "myPrimaryUser",
    "db" : "admin",
    "roles" : [
     {
            "role" : "root",
            "db" : "admin"
        }
    ]
},

{
    "_id" : "sample-user-1",
    "user" : "sample-user-1",
    "db" : "admin",
    "roles" : [
     {
            "role" : "dbAdminAnyDatabase",
            "db" : "admin"
     }
    ]
}
```

Neste exemplo, o novo usuário `sample-user-1` é atribuído ao banco de dados `admin`. Esse é sempre o caso de um novo usuário. O Amazon DocumentDB não tem o conceito de um `authenticationDatabase` e, portanto, toda autenticação é realizada no contexto do banco de dados `admin`.

Ao criar usuários, se você omitir o campo db ao especificar a função, o Amazon DocumentDB atribuirá implicitamente a função ao banco de dados no qual a conexão está sendo emitida. Por exemplo, se sua conexão for emitida no banco de dados `sample-database` e você executar o comando a seguir, o usuário `sample-user-2` será criado no banco de dados `admin` e terá permissões `readWrite` no banco de dados `sample-database`.

```
db.createUser(
    {
        user: "sample-user-2",
        pwd: "password123",
        roles:
            ["readWrite"]
```

```
    }
)
```

A criação de usuários com funções com escopo em todos os bancos de dados (por exemplo, `readInAnyDatabase`) exige que você esteja no contexto do banco de dados `admin` ao criar o usuário ou indicar o banco de dados explicitamente para a função ao criar o usuário.

Para alternar o contexto do banco de dados, você pode usar o seguinte comando.

```
use admin
```

Para saber mais sobre o Controle de acesso baseado em função e impor o mínimo privilégio entre os usuários em seu cluster, consulte Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em perfil.

Alternância automática de senhas para o Amazon DocumentDB

Com AWS Secrets Manager, você pode substituir as credenciais codificadas em seu código (incluindo senhas) por uma chamada de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo programaticamente. Isso ajuda a garantir que o segredo não será comprometido por alguém que esteja examinando seu código, pois o segredo simplesmente não está ali. Além disso, configure o Secrets Manager para alterar automaticamente o segredo para você de acordo com a programação que você especificar. Isso permite substituir segredos de longo prazo por outros de curto prazo, ajudando a reduzir de maneira significativa o risco de comprometimento.

Usando o Secrets Manager, você pode alternar automaticamente suas senhas do Amazon DocumentDB (ou seja, segredos) usando AWS Lambda uma função fornecida pelo Secrets Manager.

Para obter mais informações sobre AWS Secrets Manager a integração nativa com o Amazon DocumentDB, consulte o seguinte:

- Blog: como fazer a rotação das credenciais do Amazon DocumentDB e Amazon Redshift no Secrets Manager AWS
- O que é AWS Secrets Manager?
- Alternar segredos AWS Secrets Manager
- Credenciais do Amazon DocumentDB no Secrets Manager

Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em perfil

É possível restringir o acesso às ações que os usuários podem executar nos bancos de dados usando o role-based access control (RBAC) no Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB). O RBAC funciona concedendo uma ou mais funções a um usuário. Estas funções determinam as operações que um usuário pode realizar nos recursos do banco de dados. Atualmente, o Amazon DocumentDB oferece suporte a funções integradas com o escopo no nível do banco de dados, como `read`, `readWrite`, `readAnyDatabase`, `clusterAdmin`, e funções definidas pelo usuário que podem ter como escopo ações específicas e recursos granulares, como coleções com base em seus requisitos.

Casos de uso comuns para RBAC incluem a imposição de privilégios mínimos criando usuários com acesso somente para leitura aos bancos de dados ou coleções em um cluster e designs de aplicações de vários locatários que permitem que um único usuário acesse um determinado banco de dados ou coleção em um cluster.

> **Note**
>
> Todos os usuários criados antes de 26 de março de 2020 receberam as funções `dbAdminAnyDatabase`, `readWriteAnyDatabase` e `clusterAdmin`. Recomenda-se que você reavalie todos os usuários existentes e modifique as funções conforme necessário para impor privilégios mínimos para seus clusters.

Tópicos

- Conceitos do RBAC
- Introdução às funções integradas do RBAC
- Introdução às funções definidas pelo usuário do RBAC
- Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um usuário
- Comandos comuns
- Diferenças funcionais
- Limites
- Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em função

Conceitos do RBAC

Veja a seguir os termos e conceitos importantes relacionados ao controle de acesso baseado em função. Para obter mais informações sobre usuários do Amazon DocumentDB, consulte Gerenciar usuários do Amazon DocumentDB.

- Usuário — Uma entidade individual que pode se autenticar no banco de dados e realizar operações.
- Senha — Um segredo usado para autenticar o usuário.
- Função — Autoriza um usuário a realizar ações em um ou mais bancos de dados.
- Banco de dados administrativo — O banco de dados no qual os usuários são armazenados e autorizados.
- Banco de dados (**db**): o namespace dentro dos clusters que contém coleções para armazenar documentos.

O comando a seguir cria um cofre chamado `sample-user`.

```
db.createUser({user: "sample-user", pwd: "abc123", roles: [{role: "read", db: "sample-database"}]})
```

Neste exemplo:

- `user: "sample-user"` — Indica o nome do usuário.
- `pwd: "abc123"` — Indica a senha do usuário.
- `role: "read", "db: "sample-database"` — Indica que o usuário `sample-user` terá permissões de leitura em`sample-database`.

O exemplo a seguir mostra a saída depois que você obtiver o usuário `sample-user` com `db.getUser(sample-user)`. Neste exemplo, o usuário `sample-user` reside no banco de dados `admin`, mas tem a função de leitura no banco de dados `sample-database`.

Ao criar usuários, se você omitir o campo db ao especificar a função, o Amazon DocumentDB atribuirá implicitamente a função ao banco de dados no qual a conexão está sendo emitida. Por exemplo, se sua conexão for emitida no banco de dados `sample-database` e você executar o comando a seguir, o usuário `sample-user` será criado no banco de dados `admin` e terá permissões `readWrite` no banco de dados `sample-database`.

```
db.createUser({user: "sample-user", pwd: "abc123", roles: ["readWrite"]})
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "user":"sample-user",
   "roles":[
      {
         "db":"sample-database",
         "role":"readWrite"
      }
   ]
}
```

A criação de usuários com funções com escopo em todos os bancos de dados (por exemplo, `readAnyDatabase`) exige que você esteja no contexto do banco de dados `admin` ao criar o usuário ou que indique explicitamente o banco de dados para a função ao criar o usuário. Para emitir comandos no banco de dados `admin`, use o comando `use admin`. Para obter mais informações, consulte Comandos comuns.

Introdução às funções integradas do RBAC

Para ajudar você a começar a usar o controle de acesso baseado em função, esta seção demonstra um cenário de exemplo de aplicação de privilégios mínimos criando funções para três usuários com funções de trabalho diferentes.

- O `user1` é um novo gerente que precisa poder visualizar e acessar todos os bancos de dados em um cluster.
- O `user2` é um novo funcionário que precisa acessar apenas um banco de dados, `sample-database-1`, nesse mesmo cluster.
- O `user3` é um funcionário existente que precisa visualizar e acessar um banco de dados diferente, `sample-database-2`, ao qual ele não tinha acesso anteriormente, no mesmo cluster.

Em um ponto mais tarde, tanto o `user1` como o `user2` saem da empresa e, portanto, seu acesso deve ser revogado.

Para criar usuários e conceder funções, o usuário com o qual você se autentica no cluster deve ter uma função associada que possa executar ações para `createUser` e `grantRole`. Por exemplo, as funções `admin` e `userAdminAnyDatabase` podem conceder essas capacidades, por exemplo. Para obter ações por função, consulte Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em função.

> **Note**
>
> No Amazon DocumentDB, todas as operações de usuário e função (por exemplo `create`, `get`, `drop`, `grant`, `revoke`, etc.) são implicitamente executadas no banco de dados `admin`independentemente de você estar emitindo comandos ao banco de dados `admin`.

Primeiro, para entender quais são os usuários e funções atuais no cluster, você pode executar o comando `show users`, como no exemplo a seguir. Você verá dois usuários, o `serviceadmin` e o usuário principal do cluster. Esses dois usuários sempre existem e não podem ser excluídos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar usuários do Amazon DocumentDB.

```
show users
```

Para o `user1`, crie uma função com acesso de leitura e gravação a todos os bancos de dados em todo o cluster com o seguinte comando.

```
db.createUser({user: "user1", pwd: "abc123", roles: [{role: "readWriteAnyDatabase", db:
 "admin"}]})
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "user":"user1",
   "roles":[
      {
         "role":"readWriteAnyDatabase",
         "db":"admin"
      }
   ]
}
```

Para o `user2`, crie uma função com acesso somente leitura ao banco de dados `sample-database-1` com o seguinte comando.

```
db.createUser({user: "user2", pwd: "abc123", roles: [{role: "read", db: "sample-
database-1"}]})
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "user":"user2",
   "roles":[
      {
         "role":"read",
         "db":"sample-database-1"
      }
   ]
}
```

Para simular o cenário em que o `user3` é um usuário existente, primeiro crie o usuário `user3` e atribua uma nova função ao `user3`.

```
db.createUser({user: "user3", pwd: "abc123", roles: [{role: "readWrite", db: "sample-
database-1"}]})
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "user":"user3",
   "roles":[
      {
         "role":"readWrite",
         "db":"sample-database-1"
      }
   ]
}
```

Agora que o usuário `user3` foi criado, atribua ao `user3` a função `read` no `sample-database-2`.

```
db.grantRolesToUser("user3", [{role: "read", db: "sample-database-2"}])
```

Por fim, ambos `user1` e `user2` saem da empresa e precisam que seu acesso ao cluster seja revogado. Você pode fazer isso descartando os usuários, da seguinte forma.

```
db.dropUser("user1")
db.dropUser("user2")
```

Para garantir que todos os usuários tenham as funções apropriadas, você pode listar todos os usuários com o comando a seguir.

```
show users
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "_id":"serviceadmin",
   "user":"serviceadmin",
   "db":"admin",
   "roles":[
      {
         "db":"admin",
         "role":"root"
```

```
      }
   ]
}
{
   "_id":"master-user",
   "user":"master-user",
   "db":"admin",
   "roles":[
      {
         "db":"admin",
         "role":"root"
      }
   ]
}
{
   "_id":"user3",
   "user":"user3",
   "db":"admin",
   "roles":[
      {
         "db":"sample-database-2",
         "role":"read"
      },
      {
         "db":"sample-database-1",
         "role":"readWrite"
      }
   ]
}
```

Introdução às funções definidas pelo usuário do RBAC

Para ajudar você a começar a usar o controle de acesso baseado em função, esta seção demonstra um cenário de exemplo de aplicação de privilégios mínimos criando funções para três usuários com funções de trabalho diferentes.

Neste exemplo, aplica-se o seguinte:

- O `user1` é um novo gerente que precisa poder visualizar e acessar todos os bancos de dados em um cluster.
- O `user2` é um funcionário novo que precisa somente a ação ‘buscar’ em apenas um banco de dados, `sample-database-1`, nesse mesmo cluster.

- O `user3` é um funcionário existente que precisa visualizar e acessar uma coleção específica, col2 em um banco de dados diferente, `sample-database-2` ao qual ele não tinha acesso anteriormente, no mesmo cluster.
- Para o `user1`, crie uma função com acesso de leitura e gravação a todos os bancos de dados em todo o cluster com o seguinte comando.

```
db.createUser(
 {
     user: "user1", pwd: "abc123",
     roles: [{role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin"}]
 }
 )
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "user":"user1",
   "roles":[
      {
         "role":"readWriteAnyDatabase",
         "db":"admin"
      }
   ]
}
```

Para`user2`, crie uma função com privilégios de 'busca' para todas as coleções no banco de dados `sample-database-1` com o comando a seguir. Observe que essa função garantiria que qualquer usuário associado só pudesse executar consultas de busca.

```
db.createRole(
{
    role: "findRole",
    privileges: [
    {
        resource: {db: "sample-database-1", collection: ""}, actions: ["find"]
    }],
    roles: []
}
)
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "role":"findRole",
   "privileges":[
      {
         "resource":{
            "db":"sample-database-1",
            "collection":""
         },
         "actions":[
            "find"
         ]
      }
   ],
   "roles":[

   ]
}
```

Em seguida, crie o usuário (`user2`) e associe a função criada recentemente `findRole` ao usuário.

```
db.createUser(
{
    user: "user2",
    pwd: "abc123",
    roles: []
})

 db.grantRolesToUser("user2",["findRole"])
```

Para simular o cenário em que o `user3` é um usuário existente, primeiro crie o usuário `user3` e, em seguida, atribua uma nova função chamada collectionRole que atribuiremos a `user3` na próxima etapa.

Agora você pode atribuir uma nova função a `user3`. Esta nova função permitirá `user3` a inserir, atualizar, excluir e encontrar acesso a uma coleção específica col2 em `sample-database-2`.

```
db.createUser(
{
    user: "user3",
```

```
    pwd: "abc123",
    roles: []
})

db.createRole(
{
    role: "collectionRole",
    privileges: [
    {
        resource: {db: "sample-database-2", collection: "col2"}, actions: ["find",
 "update", "insert", "remove"]
    }],
    roles: []
}
)
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "role":"collectionRole",
   "privileges":[
      {
         "resource":{
            "db":"sample-database-2",
            "collection":"col2"
         },
         "actions":[
            "find",
            "update",
            "insert",
            "remove"
         ]
      }
   ],
   "roles":[

   ]
}
```

Agora que o usuário `user3` foi criado, você pode conceder ao `user3` a função `collectionFind`.

```
db.grantRolesToUser("user3",["collectionRole"])
```

Por fim, ambos `user1` e `user2` saem da empresa e precisam que seu acesso ao cluster seja revogado. Você pode fazer isso descartando os usuários, da seguinte forma.

```
db.dropUser("user1")
db.dropUser("user2")
```

Para garantir que todos os usuários tenham as funções apropriadas, você pode listar todos os usuários com o comando a seguir.

```
show users
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "_id":"serviceadmin",
   "user":"serviceadmin",
   "db":"admin",
   "roles":[
      {
         "db":"admin",
         "role":"root"
      }
   ]
}
{
   "_id":"master-user",
   "user":"master-user",
   "db":"admin",
   "roles":[
      {
         "db":"admin",
         "role":"root"
      }
   ]
}
{
   "_id":"user3",
   "user":"user3",
   "db":"admin",
   "roles":[
      {
         "db":"admin",
```

```
         "role":"collectionRole"
      }
   ]
}
```

Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um usuário

Ao conectar-se a um cluster do Amazon DocumentDB, você se conecta no contexto de um banco de dados específico. Por padrão, se não especificar um banco de dados em sua string de conexão, você será automaticamente conectado ao cluster no contexto do banco de dados `test`. Todos os comandos de nível de coleção, como `insert` e `find`, são emitidos em coleções no banco de dados `test`.

Para ver o banco de dados em cujo contexto você está ou, em outras palavras, para o qual você está emitindo comandos, use o comando db no shell do mongo, da seguinte forma.

Consulta:

```
db
```

Saída:

```
test
```

Embora a conexão padrão possa estar no contexto do banco de dados `test`, isso não significa necessariamente que o usuário associado à conexão está autorizado a executar ações no banco de dados `test`. No cenário de exemplo anterior, se você se autenticar como o usuário `user3`, que tem a função `readWrite` no banco de dados `sample-database-1`, o contexto padrão da conexão será o banco de dados `test`. No entanto, se você tentar inserir um documento em uma coleção no banco de dados `test`, receberá uma mensagem de erro de falha de autorização. Isso ocorre porque esse usuário não está autorizado a executar esse comando nesse banco de dados, como mostrado abaixo.

Consulta:

```
db
```

Saída:

```
test
```

Consulta:

```
db.col.insert({x:1})
```

Saída:

```
WriteCommandError({ "ok" : 0, "code" : 13, "errmsg" : "Authorization failure" })
```

Se você alterar o contexto da sua conexão com o banco de dados `sample-database-1`, poderá gravar na coleção na qual o usuário tem autorização para fazê-lo.

Consulta:

```
use sample-database-1
```

Saída:

```
switched to db sample-database-1
```

Consulta:

```
db.col.insert({x:1})
```

Saída:

```
WriteResult({ "nInserted" : 1})
```

Ao autenticar-se em um cluster com um usuário específico, você também pode especificar o banco de dados na string de conexão. Isso remove a necessidade de executar o comando `use` depois que o usuário foi autenticado no banco de dados `admin`.

A seguinte string de conexão autentica o usuário no banco de dados `admin`, mas o contexto da conexão será com o banco de dados `sample-database-1`.

```
mongo "mongodb://user3:abc123@sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/
sample-database-2"
```

Comandos comuns

Esta seção fornece exemplos de comandos comuns usando o controle de acesso baseado em função no Amazon DocumentDB. Você deve estar no contexto do banco de dados `admin` para criar e modificar usuários e funções. Você pode usar o comando `use admin` para alternar para o banco de dados `admin`.

> **Note**
>
> As modificações em usuários e funções ocorrerão implicitamente no banco de dados `admin`. A criação de usuários com funções que têm escopo em todos os bancos de dados (por exemplo, `readAnyDatabase`) requer que você esteja no contexto do banco de dados `admin` (ou seja, `use admin`) ao criar o usuário, ou que indique explicitamente o banco de dados para a função ao criar o usuário (como mostrado no Exemplo 2 nesta seção).

Exemplo 1: criar um usuário com a função `read` para o banco de dados `foo`.

```
db.createUser({user: "readInFooBar", pwd: "abc123", roles: [{role: "read", db:
 "foo"}]})
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "user":"readInFooBar",
   "roles":[
      {
         "role":"read",
         "db":"foo"
      }
   ]
}
```

Exemplo 2: criar um usuário com acesso para leitura em todos os bancos de dados.

```
db.createUser({user: "readAllDBs", pwd: "abc123", roles: [{role: "readAnyDatabase", db:
 "admin"}]})
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "user":"readAllDBs",
   "roles":[
      {
         "role":"readAnyDatabase",
         "db":"admin"
      }
   ]
}
```

Exemplo 3: conceder a função `read` a um usuário existente em um banco de dados novo.

```
db.grantRolesToUser("readInFooBar", [{role: "read", db: "bar"}])
```

Exemplo 4: atualizar a função de um usuário.

```
db.updateUser("readInFooBar", {roles: [{role: "read", db: "foo"}, {role: "read", db:
 "baz"}]})
```

Exemplo 5: revogar o acesso a um banco de dados de um usuário.

```
db.revokeRolesFromUser("readInFooBar", [{role: "read", db: "baz"}])
```

Exemplo 6: descrever uma função interna.

```
db.getRole("read", {showPrivileges:true})
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "role":"read",
   "db":"sample-database-1",
   "isBuiltin":true,
   "roles":[

   ],
   "inheritedRoles":[

   ],
```

```
   "privileges":[
      {
         "resource":{
            "db":"sample-database-1",
            "collection":""
         },
         "actions":[
            "changeStream",
            "collStats",
            "dbStats",
            "find",
            "killCursors",
            "listCollections",
            "listIndexes"
         ]
      }
   ],
   "inheritedPrivileges":[
      {
         "resource":{
            "db":"sample-database-1",
            "collection":""
         },
         "actions":[
            "changeStream",
            "collStats",
            "dbStats",
            "find",
            "killCursors",
            "listCollections",
            "listIndexes"
         ]
      }
   }
```

Exemplo 7: descartar um usuário do cluster.

```
db.dropUser("readInFooBar")
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
true
```

Exemplo 8: criar uma função com acesso para leitura e gravação a uma coleção específica

```
db.createRole(
{
    role: "collectionRole",
    privileges: [
    {
        resource: {db: "sample-database-2", collection: "col2"}, actions: ["find",
 "update", "insert", "remove"]
    }],
    roles: []
}
)
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
   "role":"collectionRole",
   "privileges":[
      {
         "resource":{
            "db":"sample-database-2",
            "collection":"col2"
         },
         "actions":[
            "find",
            "update",
            "insert",
            "remove"
         ]
      }
   ],
   "roles":[

   ]
}
```

Exemplo 9: criar um usuário e atribuir uma função definida pelo usuário

```
db.createUser(
{
    user: "user3",
```

```
    pwd: "abc123",
    roles: []
})

db.grantRolesToUser("user3",["collectionRole"])
```

Exemplo 10: conceder privilégios adicionais a uma função definida pelo usuário

```
db.grantPrivilegesToRole(
  "collectionRole",
  [
    {
      resource: { db: "sample-database-1", collection: "col1" },
      actions: ["find", "update", "insert", "remove"]
    }
  ]
)
```

Exemplo 11: remover privilégios de uma função definida pelo usuário

```
db.revokePrivilegesFromRole(
  "collectionRole",
  [
    {
      resource: { db: "sample-database-1", collection: "col2" },
      actions: ["find", "update", "insert", "remove"]
    }
  ]
)
```

Exemplo 12: atualizar uma função existente definida pelo usuário

```
db.updateRole(
  "collectionRole",
  {
    privileges: [
    {
        resource: {db: "sample-database-3", collection: "sample-collection-3"},
 actions: ["find", "update", "insert", "remove"]
    }],
    roles: []
  }
```

```
)
```

Diferenças funcionais

No Amazon DocumentDB, as definições de usuário e função são armazenadas no banco de dados `admin`, e os usuários são autenticados no banco de dados `admin`. Essa funcionalidade difere do MongoDB Community Edition, mas é consistente com o MongoDB Atlas.

O Amazon DocumentDB também oferece suporte a fluxos de alterações, que fornecem uma sequência ordenada pelo tempo de eventos de alterações que ocorrem nas coleções do cluster. A ação `listChangeStreams` é aplicada no nível do cluster (ou seja, em todos os bancos de dados) e a ação `modifyChangeStreams` pode ser aplicada no nível do banco de dados e no nível do cluster.

Limites

A tabela a seguir contém os limites do controle de acesso baseado em funções no Amazon DocumentDB.

Descrição	Limite
Número de usuários por cluster	1000
Número de funções associadas a um usuário	1000
Número de funções definidas pelo usuário	100
Número de recursos associados a um privilégio	100

Acesso ao banco de dados usando o controle de acesso com base em função

Com o controle de acesso baseado em função, você pode criar um usuário e conceder a ele uma ou mais funções para determinar quais operações esse usuário pode executar em um banco de dados ou cluster.

Veja a seguir uma lista de funções integradas que são compatíveis atualmente com o Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> No Amazon DocumentDB 4.0 e 5.0, os comandos `ListCollection` e `ListDatabase`podem, opcionalmente, usar os parâmetros `authorizedCollections` e `authorizedDatabases` para listar as coleções e bancos de dados que o usuário tem permissão de acessar exigindo as funções `listCollections` e `listDatabase`, respectivamente. Além disso, os usuários agora podem matar seus próprios cursores sem precisar da função `KillCursor`.

Database user

Nome do perfil	Descrição	Ações

`read`	Concede acesso de leitura a um usuário ao banco de dados especificado.	`changeStreams`
		`collStats`
		`dbStats`
		`find`
		`killCursors`
		`listIndexes`
		`listCollections`

`readWrite`	Concede ao usuário acesso de leitura e gravação ao banco de dados especificado.	Todas as ações de permissões `read`.
		`createCollection`
		`dropCollection`
		`createIndex`
		`dropIndex`

Nome do perfil	Descrição	Ações

		`insert`
		`killCursors`
		`listIndexes`
		`listCollections`
		`remove`
		`update`

Cluster user

Nome do perfil	Descrição	Ações

readAnyDatabase	Concede acesso de leitura a todos os bancos de dados do cluster a um usuário.	Todas as ações de permissões `read`.
		`listChangeStreams`
		`listDatabases`

`readWriteAnyDatabase`	Concede a um usuário acesso de leitura e gravação a todos os bancos de dados no cluster.	Todas as ações de permissões `readWrite` .
		`listChangeStreams`
		`listDatabases`

`userAdminAnyDatabase`	Concede a um usuário a capacidade de atribuir e modificar as funções ou privilégios que qualquer usuário tem ao banco de dados especificado.	`changeCustomData` `changePassword`

Nome do perfil	Descrição	Ações

		`createUser`
		`dropRole`
		`dropUser`
		`grantRole`
		`listDatabases`
		`revokeRole`
		`viewRole`
		`viewUser`

`dbAdminAnyDatabase`	Concede a um usuário a capacidade de executar funções de administração de banco de dados em qualquer banco de dados especificado.	Todas as ações de permissões `dbAdmin`.
		`dropCollection`
		`listDatabases`
		`listChangeStreams`
		`modifyChangeStreams`

Superuser

Nome do perfil	Descrição	Ações
`root`	Concede a um usuário acesso aos recursos e operações de todas as seguintes funções combinadas: `readWriteAnyDatabase` , `dbAdminAnyDatabase` , `userAdmin`	Todas as ações de `readWriteAnyDatabase` , `dbAdminAn`

Nome do perfil	Descrição	Ações
	`AnyDatabase` , `clusterAdmin` , `restore` e `backup`.	`yDatabase` , `userAdmin` `AnyDatabase` , `clusterAdmin` , `restore` e `backup`.

Database administrator

Nome do perfil	Descrição	Ações

`dbAdmin`	Concede a um usuário a capacidade de executar tarefas administrativas no banco de dados especificado.	`bypassDocumentValidation`
		`collMod`
		`collStats`
		`createCollection`
		`createIndex`
		`dropCollection`
		`dropDatabase`
		`dropIndex`
		`dbStats`
		`find`
		`killCursors`
		`listIndexes`

Nome do perfil	Descrição	Ações
		`listCollections` `modifyChangeStreams`
`dbOwner`	Concede a um usuário a capacidade de executar quaisquer tarefas administrativas no banco de dados especificado combinando as funções `dbAdmin` e `readWrite` .	Todas as ações de `dbAdmin` e `readWrite` .

Cluster administrator

Nome da função	Descrição	Ações

`clusterAdmin`	Concede a um usuário o maior acesso de gerenciamento de cluster combinando as funções `clusterManager` , `clusterMonitor` e `hostManager` .	Todas as ações de `clusterManager` , `clusterMonitor` e `hostManager` .
		`listChangeStreams`
		`dropDatabase`
		`modifyChangeStreams`

`clusterManager`	Concede a um usuário a capacidade de executar ações de gerenciamento e monitoramento no cluster especificado.	`listChangeStreams`
		`listSessions`
		`modifyChangeStreams`

Nome da função	Descrição	Ações
		`replSetGetConfig`

`clusterMonitor`	Concede a um usuário a capacidade de ter acesso somente leitura a ferramentas de monitoramento.	`collStats`
		`dbStats`
		`find`
		`getParameter`
		`hostInfo`
		`indexStats`
		`killCursors`
		`listChangeStreams`
		`listCollections`
		`listDatabases`
		`listIndexes`
		`listSessions`
		`replSetGetConfig`
		`serverStatus`
		`top`

Nome da função	Descrição	Ações

`hostManager`	Concede a um usuário a capacidade de monitorar e gerenciar servidores.	`auditConfigure`
		`killCursors`
		`killAnyCursor`
		`killAnySession`
		`killop`

Backup administrator

Nome do perfil	Descrição	Ações

`backup`	Concede a um usuário o acesso necessário para fazer backup de dados.	`getParameter`
		`insert`
		`find`
		`listChangeStreams`
		`listCollections`
		`listDatabases`
		`listIndexes`
		`update`

`restore`	Concede a um usuário o acesso necessário para restaurar dados.	`bypassDocumentValidation` `changeCustomData`

Nome do perfil	Descrição	Ações
		changePassword collMod createCollection createIndex createUser dropCollection dropRole dropUser getParameter grantRole find insert listCollections modifyChangeStreams revokeRole remove viewRole viewUser update

Registrar e monitorar no Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) fornece uma variedade de CloudWatch métricas da Amazon que você pode monitorar para determinar a integridade e o desempenho de seus clusters e instâncias do Amazon DocumentDB. Você pode visualizar as métricas do Amazon DocumentDB usando várias ferramentas, incluindo o console do Amazon DocumentDB AWS CLI, o console da CloudWatch Amazon e a API. CloudWatch Para obter mais informações sobre o monitoramento, consulte Monitoramento do Amazon DocumentDB.

Além das CloudWatch métricas da Amazon, você pode usar o criador de perfil para registrar o tempo de execução e os detalhes das operações que foram realizadas no seu cluster. O Profiler é útil para monitorar as operações mais lentas em seu cluster para ajudar você a melhorar o desempenho de consultas individuais e o desempenho geral do cluster. Quando ativadas, as operações são registradas no Amazon CloudWatch Logs e você pode usar o CloudWatch Insight para analisar, monitorar e arquivar seus dados de perfil do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB.

O Amazon DocumentDB também se integra a AWS CloudTrail um serviço que fornece um registro das ações realizadas por usuários, funções ou um AWS serviço no Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB). CloudTrail captura todas as chamadas de AWS CLI API para o Amazon DocumentDB como eventos, incluindo chamadas do Amazon DocumentDB e de chamadas de código para o AWS Management Console SDK do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Registro de chamadas de API do Amazon DocumentDB com AWS CloudTrail.

Com o Amazon DocumentDB, você pode auditar eventos que foram executados em seu cluster. Exemplos de eventos registrados incluem tentativas de autenticação bem-sucedidas e com falha, eliminação de uma coleção em um banco de dados ou criação de um índice. Por padrão, a auditoria está desativada no Amazon DocumentDB e requer que você opte por esse recurso. Para obter mais informações, consulte Auditar eventos do Amazon DocumentDB.

Atualizar seus certificados TLS do Amazon DocumentDB

Tópicos

- Atualizar sua aplicação e seu cluster do Amazon DocumentDB
- Alternância automática de certificados do servidor
- Solução de problemas
- Perguntas frequentes

O certificado de autoridade de certificação (CA) para clusters Amazon DocumentDB foi atualizado em agosto de 2024. Se estiver usando clusters do Amazon DocumentDB com o Transport Layer Security (TLS) habilitado (a configuração padrão) e não tiver alternado a aplicação cliente e os certificados de servidor, as seguintes etapas serão necessárias para minimizar problemas de conectividade entre sua aplicação e seus clusters do Amazon DocumentDB.

- Etapa 1: Fazer download do novo certificado de CA e atualizar seu aplicativo
- Etapa 2: atualizar o certificado do servidor

Os certificados CA e de servidor foram atualizados como parte das melhores práticas de manutenção e segurança padrão do Amazon DocumentDB. As aplicações cliente devem adicionar os novos certificados de CA em seus armazenamentos de confiança, e as instâncias do Amazon DocumentDB existentes devem ser atualizadas para usar os novos certificados de CA antes dessa data de validade.

Atualizar sua aplicação e seu cluster do Amazon DocumentDB

Siga as etapas nesta seção para atualizar o pacote de certificados CA da aplicação (Etapa 1) e os certificados de servidor do cluster (Etapa 2). Antes de aplicar as alterações nos seus ambientes de produção, recomendamos testar estas etapas em um ambiente de desenvolvimento ou teste.

> **Note**
>
> Você deve concluir as etapas 1 e 2 em cada uma Região da AWS em que você tem clusters do Amazon DocumentDB.

Etapa 1: Fazer download do novo certificado de CA e atualizar seu aplicativo

Faça download do novo certificado da CA e atualize sua aplicação para usá-la na criação de conexões TLS com o Amazon DocumentDB. Faça download do novo pacote de certificados CA em https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem. Essa operação faz download de um arquivo chamado `global-bundle.pem`.

> **Note**
>
> Se você estiver acessando o armazenamento de chaves que contém o certificado CA antigo (`rds-ca-2019-root.pem`) e os novos certificados CA (`rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-`

`rsa4096-g1`, `rds-ca-ecc384-g1`), certifique-se de que o armazenamento de chaves seleciona `global-bundle`.

```
wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem
```

Depois, atualize seus aplicativos para usar o novo pacote de certificados. O novo pacote CA contém o certificado CA antigo (rds-ca-2019) e os novos certificados CA (rds-ca-rsa2048-g1, 4096-g1, 384-g1). rds-ca-rsa rds-ca-ecc Com os dois certificados da autoridade de certificação (CA) no novo pacote, é possível atualizar seu aplicativo e cluster em duas etapas.

Para aplicações Java, crie um novo armazenamento confiável com o novo certificado CA. Para obter instruções, consulte a guia Java no tópico Conectar-se com o TLS habilitado.

Para verificar se a aplicação está usando o pacote de certificados CA mais recente, consulte Como garantir que estou usando o pacote da CA mais recente?. Se você já estiver usando o pacote de certificados CA mais recente em sua aplicação, poderá avançar para a Etapa 2.

Para obter exemplos de como usar um pacote CA com a sua aplicação, consulte Criptografia de dados em trânsito e Conectar-se com o TLS habilitado.

> **Note**
>
> Atualmente, o MongoDB Go Driver 1.2.1 aceita somente um certificado de servidor CA em `sslcertificateauthorityfile`. Consulte Conectar-se com o TLS habilitado para se conectar ao Amazon DocumentDB usando o Go quando o TLS estiver habilitado.

Etapa 2: atualizar o certificado do servidor

Depois que a aplicação foi atualizada para usar o novo pacote de CA, o próximo passo é atualizar o certificado de servidor modificando cada instância em um cluster do Amazon DocumentDB. Para modificar as instâncias para usarem o novo certificado de servidor, consulte as instruções a seguir.

O Amazon DocumentDB fornece o seguinte CAs para assinar o certificado do servidor de banco de dados para uma instância de banco de dados:

- rds-ca-ecc384-g1 — usa uma autoridade de certificação com o algoritmo de chave privada ECC 384 e o algoritmo de assinatura. SHA384 Essa CA é compatível com a alternância automática de certificados do servidor. Isso tem suporte somente no Amazon DocumentDB 4.0 e 5.0.
- rds-ca-rsa2048-g1 — usa uma autoridade de certificação com algoritmo de chave privada RSA 2048 e algoritmo de assinatura na maioria das regiões. SHA256 AWS Essa CA é compatível com a alternância automática de certificados do servidor.
- rds-ca-rsa4096-g1 — usa uma autoridade de certificação com algoritmo de chave privada RSA 4096 e algoritmo de assinatura. SHA384 Essa CA é compatível com a alternância automática de certificados do servidor.

> **Note**
>
> Se você estiver usando o AWS CLI, poderá ver as validades das autoridades de certificação listadas acima usando describe-certificates.

Esses certificados CA estão incluídos no pacote de certificados regionais e globais. Quando você usa a CA rds-ca-rsa 2048-g1, rds-ca-rsa 4096-g1 ou 384-g1 com um banco de dados, o Amazon rds-ca-ecc DocumentDB gerencia o certificado do servidor de banco de dados no banco de dados. O Amazon DocumentDB alterna automaticamente o certificado do servidor de banco de dados antes que ele expire.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB não exigirá reinicialização para alternar certificados se seu cluster estiver em execução nas seguintes versões de patch do mecanismo:
>
> - Amazon DocumentDB 3.6: 1.0.208662 ou superior
> - Amazon DocumentDB 4.0: 2.0.10179 ou superior
> - Amazon DocumentDB 5.0: 3.0.4780 ou superior
>
> Você pode determinar a versão atual do patch do mecanismo do Amazon DocumentDB executando o seguinte comando: `db.runCommand({getEngineVersion: 1})`. Antes de atualizar o certificado de servidor, verifique se você concluiu a Etapa 1.

Using the AWS Management Console

Conclua as etapas a seguir para identificar e alternar o certificado de servidor antigo para suas instâncias existentes do Amazon DocumentDB usando a AWS Management Console.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que seus clusters residem.
3. No painel de navegação no lado esquerdo do console, em DAX, selecione Clusters.
4. Talvez seja necessário identificar quais instâncias ainda estão no certificado antigo do servidor (`rds-ca-2019`). É possível fazer isso na coluna Autoridade de certificação, localizada na extremidade direita da tabela Clusters.
5. Na tabela Clusters, você verá a coluna Identificador do cluster na extremidade esquerda. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



6. Marque a caixa à esquerda da instância na qual você está interessado.
7. Escolha Ação e Modificar.
8. Em Autoridade de certificação, selecione o novo certificado do servidor (`rds-ca-rsa2048-g1`) para esta instância.
9. Você verá um resumo das alterações na próxima página. Há um alerta adicional para lembrar você de garantir que a aplicação esteja usando o pacote de certificados da CA mais recente antes de modificar a instância, para evitar interrupções na conectividade.

10. É possível optar por aplicar a modificação durante a próxima janela de manutenção ou imediatamente. Se sua intenção é modificar o certificado do servidor imediatamente, use a opção Aplicar imediatamente.
11. Escolha Modificar instância para concluir a atualização.

Using the AWS CLI

Conclua as etapas a seguir para identificar e girar o certificado de servidor antigo para suas instâncias existentes do Amazon DocumentDB usando a AWS CLI.

1. Para modificar as instâncias imediatamente, execute o seguinte comando para cada instância do cluster.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier>
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1 --apply-immediately
```

2. Para modificar as instâncias nos clusters para usarem o novo certificado CA na próxima janela de manutenção do cluster, execute o seguinte comando para cada instância no cluster.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier>
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1 --no-apply-immediately
```

Alternância automática de certificados do servidor

O Amazon DocumentDB oferece suporte à rotação automática de certificados de servidor. O certificado do servidor é o certificado preliminar emitido para cada instância do cluster. Ao contrário dos certificados CA raiz, os certificados do servidor têm validade curta (12 meses) e o Amazon DocumentDB gerencia automaticamente sua rotação sem nenhuma ação de sua parte. O Amazon DocumentDB usa a mesma CA raiz para essa rotação automática, então você não precisa baixar um novo pacote de CA.

> **Important**
>
> Ao se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB, recomendamos que você confie no pacote CA raiz em vez de confiar diretamente em cada certificado de servidor. Isso evitará

erros de conexão após a rotação do certificado do servidor. Consulte Conectar-se com o TLS habilitado.

O Amazon DocumentDB tenta alternar seu certificado de servidor na janela de manutenção de sua preferência na meia-vida do certificado de servidor. O novo certificado de servidor é válido por 12 meses.

Use o `describe-db-engine-versions` comando e inspecione o `SupportsCertificateRotationWithoutRestart` sinalizador para identificar se a versão do mecanismo suporta a rotação do certificado sem reinicialização.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB oferece suporte à rotação de certificados de servidor sem reinicializações se seu cluster estiver sendo executado nas seguintes versões de patch do mecanismo:
>
> - Amazon DocumentDB 3.6: 1.0.208662 ou superior
> - Amazon DocumentDB 4.0: 2.0.10179 ou superior
> - Amazon DocumentDB 5.0: 3.0.4780 ou superior
>
> Você pode determinar a versão atual do patch do mecanismo Amazon DocumentDB executando este comando:. `db.runCommand({getEngineVersion: 1})`
> Se você estiver usando uma versão de patch de mecanismo mais antiga, o Amazon DocumentDB alternará o certificado do servidor e agendará um evento de reinicialização do banco de dados na janela de manutenção de sua preferência.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas para conectar-se ao cluster como parte da alternância de certificado, sugerimos o seguinte:

- Verifique se seus clientes estão usando o pacote de certificado mais recente. Consulte Como garantir que estou usando o pacote da CA mais recente?.

- Verifique se suas instâncias estão usando o certificado mais recente. Consulte Como sei quais das minhas instâncias do Amazon DocumentDB estão usando o certificado de servidor antigo/novo?.
- Verifique se a CA de certificado mais recente está sendo utilizada por sua aplicação. Alguns drivers, como Java e Go, exigem código extra para importar vários certificados de um pacote de certificados para o armazenamento confiável. Para obter mais informações sobre como se conectar ao Amazon DocumentDB usando TLS, consulte Conectar-se de forma programática ao Amazon DocumentDB.
- Entre em contato com o suporte. Se você tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com o Suporte.

Perguntas frequentes

Veja a seguir as respostas a algumas perguntas comuns sobre certificados TLS.

E se eu tiver dúvidas ou problemas?

Se você tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com o Suporte.

Como sei se estou usando o TLS para conectar com meu cluster do Amazon DocumentDB?

Para ver se o cluster está usando TLS, examine o parâmetro `tls` do seu grupo de parâmetros do cluster. Se o parâmetro `tls` estiver definido como `enabled`, você está usando o certificado TLS para se conectar ao cluster. Para obter mais informações, consulte Gerenciando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

Por que vocês estão atualizando os certificados da CA e do servidor?

Os certificados da CA e do servidor do Amazon DocumentDB estão sendo atualizados como parte das práticas recomendadas de manutenção e segurança padrão do Amazon DocumentDB.

O que acontecerá se eu não fizer nada até a data de vencimento?

Se você estiver usando o TLS para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB com um certificado CA expirado, seus aplicativos que se conectam via TLS não poderão mais se comunicar com o cluster Amazon DocumentDB.

O Amazon DocumentDB não alternará seus certificados de banco de dados automaticamente antes da expiração. Você deve atualizar suas aplicações e clusters para usar os novos certificados CA antes ou depois da data de expiração.

Como sei quais das minhas instâncias do Amazon DocumentDB estão usando o certificado de servidor antigo/novo?

Para identificar as instâncias do Amazon DocumentDB que ainda usam o certificado de servidor antigo, você pode usar o Amazon AWS Management Console DocumentDB ou o. AWS CLI

Usando o AWS Management Console

Como identificar as instâncias em seus clusters que estão usando o certificado mais antigo

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que suas instâncias residem.
3. No painel de navegação no lado esquerdo do console, em DAX, selecione Clusters.
4. A coluna Autoridade de certificação (próxima à extremidade direita da tabela) mostra quais instâncias ainda estão com o certificado antigo do servidor (`rds-ca-2019`) e com o novo certificado do servidor (`rds-ca-rsa2048-g1`).

Usando o AWS CLI

Para identificar as instâncias em seus clusters que estão usando o certificado de servidor mais antigo, use o comando `describe-db-clusters` com o seguinte.

```
aws docdb describe-db-instances \
    --filters Name=engine,Values=docdb \
    --query 'DBInstances[*].
{CertificateVersion:CACertificateIdentifier,InstanceID:DBInstanceIdentifier}'
```

Como modifico instâncias individuais no meu cluster do Amazon DocumentDB para atualizar o certificado do servidor?

Recomendamos atualizar os certificados de servidor para todas as instâncias de um determinado cluster ao mesmo tempo. Para modificar as instâncias em seu cluster, é possível usar o console ou a AWS CLI.

> **Note**
>
> Antes de atualizar o certificado de servidor, verifique se você concluiu a Etapa 1.

Usando o AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que seus clusters residem.
3. No painel de navegação no lado esquerdo do console, em DAX, selecione Clusters.
4. A coluna Autoridade de certificação (próxima à extremidade direita da tabela) mostra quais instâncias ainda estão com o certificado antigo do servidor (`rds-ca-2019`) e com o novo certificado do servidor ().
5. Na tabela Clusters, em Identificador de cluster, selecione uma instância para modificar.
6. Escolha Ação e Modificar.
7. Em Autoridade de certificação, selecione o novo certificado do servidor (`rds-ca-rsa2048-g1`) para esta instância.
8. Você verá um resumo das alterações na próxima página. Há um alerta adicional para lembrar você de garantir que a aplicação esteja usando o pacote de certificados da CA mais recente antes de modificar a instância, para evitar interrupções na conectividade.
9. É possível optar por aplicar a modificação durante a próxima janela de manutenção ou imediatamente.
10. Escolha Modificar instância para concluir a atualização.

Usando o AWS CLI

Conclua as etapas a seguir para identificar e alternar o certificado de servidor antigo para suas instâncias existentes do Amazon DocumentDB usando a AWS CLI.

1. Para modificar as instâncias imediatamente, execute o seguinte comando para cada instância do cluster.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --
ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1 --apply-immediately
```

2. Para modificar as instâncias nos clusters para usarem o novo certificado CA na próxima janela de manutenção do cluster, execute o seguinte comando para cada instância no cluster.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --
ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1 --no-apply-immediately
```

O que acontecerá se eu adicionar uma nova instância a um cluster existente?

Todas as novas instâncias criadas usam o certificado de servidor antigo e exigem conexões TLS com o certificado CA antigo. Qualquer nova instância do Amazon DocumentDB criada após 25 de janeiro de 2024 usará como padrão o novo certificado 2048-g1. rds-ca-rsa

O que acontecerá se houver uma substituição de instância ou um failover no meu cluster?

Se houver uma substituição de instância no cluster, a nova instância criada continuará usando o mesmo certificado do servidor que a outra instância estava usando anteriormente. Recomendamos atualizar os certificados do servidor para todas as instâncias ao mesmo tempo. Se um failover acontecer no cluster, o certificado do servidor no novo primário será usado.

Se eu não uso TLS para me conectar ao meu cluster, ainda preciso atualizar cada uma das minhas instâncias?

É altamente recomendável ativar o TLS. Caso você não habilite o TLS, ainda recomendamos alternar os certificados em suas instâncias do Amazon DocumentDB, caso você planeje usar o TLS para se conectar aos seus clusters no futuro. Se você não pretende usar nunca o TLS para se conectar aos seus clusters do Amazon DocumentDB, não precisa fazer nada.

Se eu não estiver usando TLS para a conexão com meu cluster, mas planejo usá-lo no futuro, o que devo fazer?

Se você criou um cluster antes de janeiro de 2024, siga as Etapa 1 e Etapa 2 da seção anterior para garantir que sua aplicação esteja usando o pacote de CA atualizado e que cada instância do Amazon DocumentDB esteja usando o certificado de servidor mais recente. Se você criar um cluster após 25 de janeiro de 2024, seu cluster já terá o certificado de servidor mais recente (rds-ca-rsa2048-g1). Para verificar se a aplicação está usando o pacote de certificados CA mais recente, consulte Se eu não uso TLS para me conectar ao meu cluster, ainda preciso atualizar cada uma das minhas instâncias?.

O prazo pode ser prorrogado para além de agosto de 2024?

Se suas aplicações estiverem se conectando via TLS, o prazo não poderá ser prorrogado.

Como garantir que estou usando o pacote da CA mais recente?

Para verificar se você tem o pacote mais recente, use o comando a seguir. Para executar este comando, você deve ter o java instalado e as ferramentas java precisam estar na variável PATH do seu shell. Para obter mais informações, consulte Usar o Java

macOS e Amazon Linux

```
keytool -printcert -v -file global-bundle.pem
```

Windows

```
keytool -printcert -v -file global-bundle.p7b
```

Por que vejo "RDS" no nome do pacote da CA?

Para alguns recursos de gerenciamento, como o gerenciamento de certificados, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Quando o novo certificado expirará?

O novo certificado de servidor expirará (geralmente) da seguinte forma:

- rds-ca-rsa2048-g1 — Expira em 2016
- rds-ca-rsa4096-g1 — expira em 2121
- rds-ca-ecc384-g1 — expira em 2121

Que tipo de erros eu terei se eu não agir antes que o certificado expire?

As mensagens de erro variam dependendo do driver. Em geral, você verá erros de validação do certificado que contêm a string “o certificado expirou”.

Se eu apliquei o novo certificado de servidor, posso revertê-lo para o antigo certificado de servidor?

Se for necessário reverter uma instância para o certificado de servidor antigo, recomendamos fazer isso para todas as instâncias do cluster. Você pode reverter o certificado do servidor para cada instância em um cluster usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI

Usando o AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que seus clusters residem.
3. No painel de navegação no lado esquerdo do console, em DAX, selecione Clusters.
4. Na tabela Clusters, em Identificador de cluster, selecione uma instância para modificar. Escolha Ações e, em seguida, Modificar.
5. Em Autoridade de certificação, é possível selecionar o certificado de servidor antigo (`rds-ca-2019`).
6. Escolha Continue para exibir um resumo das modificações.
7. Nesta página resultante, é possível optar por programar suas modificações para serem aplicadas na próxima janela de manutenção ou aplicá-las imediatamente. Faça sua seleção e escolha Modificar instância.

> **Note**
>
> Se você optar por aplicar as alterações imediatamente, todas as alterações na fila de modificações pendentes também serão aplicadas. Se qualquer uma das alterações

pendentes exigir tempo de inatividade, escolher essa opção poderá causar um tempo de inatividade inesperado.

Usando o AWS CLI

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <db_instance_name> ca-
certificate-identifier rds-ca-2019 <--apply-immediately | --no-apply-immediately>
```

Se você escolher `--no-apply-immediately`, a alteração será aplicada na próxima janela de manutenção do cluster.

Se eu restaurar de um snapshot ou uma restauração point-in-time, ele terá o novo certificado de servidor?

Se você restaurar um snapshot ou realizar uma point-in-time restauração após agosto de 2024, o novo cluster criado usará o novo certificado CA.

E se eu estiver tendo problemas para conectar-me diretamente ao cluster do Amazon DocumentDB de qualquer Mac OS?

O Mac OS atualizou os requisitos para certificados confiáveis. Os certificados confiáveis agora devem ser válidos por 397 dias ou menos (consulte https://support.apple.com/en-us/HT211025).

> **Note**
>
> Esta restrição é observada nas versões mais recentes do Mac OS.

Os certificados de instância do Amazon DocumentDB são válidos por mais de quatro anos, mais do que o máximo do Mac OS. Para conectar-se diretamente a um cluster do Amazon DocumentDB em um computador que executa o Mac OS, você deve dar permissão a certificados inválidos ao criar a conexão TLS. Nesse caso, os certificados inválidos significam que o período de validade é superior a 397 dias. Você deve entender os riscos antes de permitir certificados inválidos ao conectar-se ao seu cluster do Amazon DocumentDB.

Para se conectar a um cluster Amazon DocumentDB a partir do Mac OS usando o AWS CLI, use o `tlsAllowInvalidCertificates` parâmetro.

```
mongo --tls --host <hostname> --username <username> --password <password> --port 27017
 --tlsAllowInvalidCertificates
```

Atualizando seus certificados TLS do Amazon DocumentDB — GovCloud

Tópicos

- Atualizar sua aplicação e seu cluster do Amazon DocumentDB
- Solução de problemas
- Perguntas frequentes

> **Note**
>
> Essas informações se aplicam aos usuários nas regiões GovCloud (Oeste dos EUA) e GovCloud (Leste dos EUA).

O certificado de autoridade de certificação (CA) para clusters Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) será atualizado em 18 de maio de 2022. Se estiver usando clusters do Amazon DocumentDB com o Transport Layer Security (TLS) habilitado (a configuração padrão) e não tiver alternado a aplicação cliente e os certificados de servidor, as seguintes etapas serão necessárias para minimizar problemas de conectividade entre sua aplicação e seus clusters do Amazon DocumentDB.

- Etapa 1: fazer download do novo certificado de CA e atualizar sua aplicação
- Etapa 2: atualizar o certificado do servidor

Os certificados CA e de servidor foram atualizados como parte das melhores práticas de manutenção e segurança padrão do Amazon DocumentDB. O certificado CA anterior expirará em 18 de maio de 2022. As aplicações cliente precisam adicionar os novos certificados de CA aos respectivos armazenamentos de confiança, e as instâncias do Amazon DocumentDB existentes precisam ser atualizadas para usar os novos certificados de CA antes dessa data de expiração.

Atualizar sua aplicação e seu cluster do Amazon DocumentDB

Siga as etapas nesta seção para atualizar o pacote de certificados CA da aplicação (Etapa 1) e os certificados de servidor do cluster (Etapa 2). Antes de aplicar as alterações nos seus ambientes de produção, recomendamos testar estas etapas em um ambiente de desenvolvimento ou teste.

> **Note**
>
> Você deve concluir as etapas 1 e 2 em cada uma Região da AWS em que você tem clusters do Amazon DocumentDB.

Etapa 1: fazer download do novo certificado de CA e atualizar sua aplicação

Faça download do novo certificado CA e atualize a aplicação para usá-la na criação de conexões TLS com o Amazon DocumentDB na sua região específica:

- Para GovCloud (Oeste dos EUA), baixe o novo pacote de certificados CA em. https://truststore.pki.us-gov-west-1.rds.amazonaws.com/us-gov-west-1/us-gov-west-1-bundle.pem Essa operação faz download de um arquivo chamado `us-gov-west-1-bundle.pem`.
- Para GovCloud (Leste dos EUA), baixe o novo pacote de certificados CA em. https://truststore.pki.us-gov-west-1.rds.amazonaws.com/us-gov-east-1/us-gov-east-1-bundle.pem Essa operação faz download de um arquivo chamado `us-gov-east-1-bundle.pem`.

> **Note**
>
> Se você estiver acessando o armazenamento de chaves que contém o certificado CA antigo (`rds-ca-2017-root.pem`) e os novos certificados CA (`rds-ca-rsa2048-g1.pem`, `rds-ca-rsa4096-g1.pem` ou `rds-ca-ecc384-g1.pem`), certifique-se de que o armazenamento de chaves seleciona o certificado de sua escolha. Para obter detalhes sobre cada certificado, consulte a etapa 2 abaixo.

```
wget https://truststore.pki.us-gov-west-1.rds.amazonaws.com/us-gov-west-1/us-gov-west-1-bundle.pem
```

```
wget https://truststore.pki.us-gov-west-1.rds.amazonaws.com/us-gov-east-1/us-gov-east-1-bundle.pem
```

Depois, atualize suas aplicações para usar o novo pacote de certificados. O novo pacote da CA contém os certificados CA antigo e novo (`rds-ca-rsa2048-g1.pem`, `rds-ca-rsa4096-g1.pem` ou `rds-ca-ecc384-g1.pem`). Com os dois certificados da autoridade de certificação (CA) no novo pacote, é possível atualizar sua aplicação e cluster em duas etapas.

Quaisquer downloads do pacote de certificados da autoridade de certificação após 21 de dezembro de 2021 deverão usar o novo pacote da CA. Para verificar se a aplicação está usando o pacote de certificados CA mais recente, consulte Como garantir que estou usando o pacote da CA mais recente?. Se você já estiver usando o pacote de certificados CA mais recente em sua aplicação, poderá avançar para a Etapa 2.

Para obter exemplos de como usar um pacote CA com a sua aplicação, consulte Criptografia de dados em trânsito e Conectar-se com o TLS habilitado.

> **Note**
>
> Atualmente, o MongoDB Go Driver 1.2.1 aceita somente um certificado de servidor CA em `sslcertificateauthorityfile`. Consulte Conectar-se com o TLS habilitado para se conectar ao Amazon DocumentDB usando o Go quando o TLS estiver habilitado.

Etapa 2: atualizar o certificado do servidor

Depois que a aplicação foi atualizada para usar o novo pacote de CA, o próximo passo é atualizar o certificado de servidor modificando cada instância em um cluster do Amazon DocumentDB. Para modificar as instâncias para usarem o novo certificado de servidor, consulte as instruções a seguir.

O Amazon DocumentDB fornece o seguinte CAs para assinar o certificado do servidor de banco de dados para uma instância de banco de dados:

- rds-ca-ecc384-g1 — usa uma autoridade de certificação com o algoritmo de chave privada ECC 384 e o algoritmo de assinatura. SHA384 Essa CA é compatível com a alternância automática de certificados do servidor. Isso tem suporte somente no Amazon DocumentDB 4.0 e 5.0.
- rds-ca-rsa2048-g1 — usa uma autoridade de certificação com o algoritmo de chave privada RSA 2048 e o algoritmo de assinatura na maioria das regiões. SHA256 AWS Essa CA é compatível com a alternância automática de certificados do servidor.

- rds-ca-rsa4096-g1 — usa uma autoridade de certificação com algoritmo de chave privada RSA 4096 e algoritmo de assinatura. SHA384 Essa CA é compatível com a alternância automática de certificados do servidor.

> **Note**
>
> Se você estiver usando o AWS CLI, poderá ver as validades das autoridades de certificação listadas acima usando describe-certificates.

> **Note**
>
> As instâncias do Amazon DocumentDB 4.0 e 5.0 não exigem reinicialização.
> A atualização de suas instâncias do Amazon DocumentDB 3.6 requer uma reinicialização, o que pode causar interrupção no serviço. Antes de atualizar o certificado de servidor, verifique se você concluiu a Etapa 1.

Using the AWS Management Console

Conclua as etapas a seguir para identificar e alternar o certificado de servidor antigo para suas instâncias existentes do Amazon DocumentDB usando a AWS Management Console.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que seus clusters residem.
3. No painel de navegação no lado esquerdo do console, em DAX, selecione Clusters.
4. Talvez seja necessário identificar quais instâncias ainda estão no certificado antigo do servidor (`rds-ca-2017`). É possível fazer isso na coluna Autoridade de certificação, que fica oculta por padrão. Para exibir a coluna Autoridade de certificação, siga estas etapas:

   a. Clique em Configurações.



b. Na lista de colunas visíveis, selecione a coluna Autoridade de certificação.

c. Selecione Confirmar para salvar as alterações.

5. Agora, de volta à caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



6. Marque a caixa à esquerda da instância na qual você está interessado.
7. Escolha Ação e Modificar.
8. Em Autoridade de certificação, selecione o novo certificado do servidor (`rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-rsa4096-g1` ou `rds-ca-ecc384-g1`) para essa instância.
9. Você verá um resumo das alterações na próxima página. Há um alerta adicional para lembrar você de garantir que a aplicação esteja usando o pacote de certificados da CA mais recente antes de modificar a instância, para evitar interrupções na conectividade.
10. É possível optar por aplicar a modificação durante a próxima janela de manutenção ou imediatamente. Se sua intenção é modificar o certificado do servidor imediatamente, use a opção Aplicar imediatamente.

11. Escolha Modificar instância para concluir a atualização.

Using the AWS CLI

Conclua as etapas a seguir para identificar e girar o certificado de servidor antigo para suas instâncias existentes do Amazon DocumentDB usando a AWS CLI.

1. Para modificar as instâncias imediatamente, execute o seguinte comando para cada instância do cluster. Use um dos seguintes certificados: `rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-rsa4096-g1` ou `rds-ca-ecc384-g1`.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier>
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --apply-immediately
```

2. Para modificar as instâncias nos clusters para usarem o novo certificado CA na próxima janela de manutenção do cluster, execute o seguinte comando para cada instância no cluster. Use um dos seguintes certificados: `rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-rsa4096-g1` ou `rds-ca-ecc384-g1`.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier>
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --no-apply-immediately
```

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas para conectar-se ao cluster como parte da alternância de certificado, sugerimos o seguinte:

- Reinicialize as instâncias. A alternância do novo certificado requer que você reinicie cada uma de suas instâncias. Se você tiver aplicado o novo certificado a uma ou mais instâncias, mas não as reinicializou, reinicialize as instâncias para aplicar o novo certificado. Para obter mais informações, consulte Reinicializar uma instância do Amazon DocumentDB.
- Verifique se seus clientes estão usando o pacote de certificado mais recente. Consulte Como garantir que estou usando o pacote da CA mais recente?.
- Verifique se suas instâncias estão usando o certificado mais recente. Consulte Como sei quais das minhas instâncias do Amazon DocumentDB estão usando o certificado de servidor antigo/novo?.
- Verifique se a CA de certificado mais recente está sendo utilizada por sua aplicação. Alguns drivers, como Java e Go, exigem código extra para importar vários certificados de um pacote

de certificados para o armazenamento confiável. Para obter mais informações sobre como se conectar ao Amazon DocumentDB usando TLS, consulte Conectar-se de forma programática ao Amazon DocumentDB.

- Entre em contato com o suporte. Se você tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com o Suporte.

Perguntas frequentes

Veja a seguir as respostas a algumas perguntas comuns sobre certificados TLS.

E se eu tiver dúvidas ou problemas?

Se você tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com o Suporte.

Como sei se estou usando o TLS para conectar com meu cluster do Amazon DocumentDB?

Para ver se o cluster está usando TLS, examine o parâmetro `tls` do seu grupo de parâmetros do cluster. Se o parâmetro `tls` estiver definido como `enabled`, você está usando o certificado TLS para se conectar ao cluster. Para obter mais informações, consulte Gerenciando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

Por que vocês estão atualizando os certificados da CA e do servidor?

Os certificados CA do Amazon DocumentDB e de servidor foram atualizados como parte das melhores práticas de manutenção e segurança padrão do Amazon DocumentDB. Os certificados atuais de CA e servidor expirarão na quarta-feira, 18 de maio de 2022.

O que acontecerá se eu não fizer nada até a data de vencimento?

Se você estiver usando TLS para se conectar ao cluster do Amazon DocumentDB e não fizer a alteração até 18 de maio de 2022, suas aplicações que se conectam via TLS não poderão mais se comunicar com o cluster do Amazon DocumentDB.

O Amazon DocumentDB não alternará seus certificados de banco de dados automaticamente antes da expiração. Você deve atualizar suas aplicações e clusters para usar os novos certificados CA antes ou depois da data de expiração.

Como sei quais das minhas instâncias do Amazon DocumentDB estão usando o certificado de servidor antigo/novo?

Para identificar as instâncias do Amazon DocumentDB que ainda usam o certificado de servidor antigo, você pode usar o Amazon AWS Management Console DocumentDB ou o. AWS CLI

Usando o AWS Management Console

Como identificar as instâncias em seus clusters que estão usando o certificado mais antigo

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.

2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que suas instâncias residem.
3. No painel de navegação, no lado esquerdo do console, escolha Instâncias.
4. A coluna Autoridade de certificação (oculta por padrão) mostra quais instâncias ainda estão com o antigo certificado do servidor (`rds-ca-2017`) e com o novo certificado do servidor (`rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-rsa4096-g1` ou `rds-ca-ecc384-g1`). Para exibir a coluna Autoridade de certificação, siga estas etapas:

    a. Clique em Configurações.

    b. Na lista de colunas visíveis, selecione a coluna Autoridade de certificação.

    c. Selecione Confirmar para salvar as alterações.

Usando o AWS CLI

Para identificar as instâncias em seus clusters que estão usando o certificado de servidor mais antigo, use o comando `describe-db-clusters` com o seguinte.

```
aws docdb describe-db-instances \
    --filters Name=engine,Values=docdb \
    --query 'DBInstances[*].
{CertificateVersion:CACertificateIdentifier,InstanceID:DBInstanceIdentifier}'
```

Como modifico instâncias individuais no meu cluster do Amazon DocumentDB para atualizar o certificado do servidor?

Recomendamos atualizar os certificados de servidor para todas as instâncias de um determinado cluster ao mesmo tempo. Para modificar as instâncias em seu cluster, é possível usar o console ou a AWS CLI.

> **Note**
>
> A atualização de suas instâncias requer uma reinicialização, o que pode causar interrupção no serviço. Antes de atualizar o certificado de servidor, verifique se você concluiu a Etapa 1.

Usando o AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que seus clusters residem.
3. No painel de navegação, no lado esquerdo do console, escolha Instâncias.
4. A coluna Autoridade de certificação (oculta por padrão) mostra quais instâncias ainda estão no certificado antigo do servidor (`rds-ca-2017`). Para exibir a coluna Autoridade de certificação, siga estas etapas:
   a. Clique em Configurações.
   b. Na lista de colunas visíveis, selecione a coluna Autoridade de certificação.
   c. Selecione Confirmar para salvar as alterações.
5. Selecione uma instância para modificá-la.
6. Escolha Ação e Modificar.
7. Em Autoridade de certificação, selecione o novo certificado do servidor (`rds-ca-rsa2048-g1`,`rds-ca-rsa4096-g1` ou `rds-ca-ecc384-g1`) para essa instância.
8. Você verá um resumo das alterações na próxima página. Há um alerta adicional para lembrar você de garantir que a aplicação esteja usando o pacote de certificados da CA mais recente antes de modificar a instância, para evitar interrupções na conectividade.
9. É possível optar por aplicar a modificação durante a próxima janela de manutenção ou imediatamente.

10. Escolha Modificar instância para concluir a atualização.

Usando o AWS CLI

Conclua as etapas a seguir para identificar e alternar o certificado de servidor antigo para suas instâncias existentes do Amazon DocumentDB usando a AWS CLI.

1. Para modificar as instâncias imediatamente, execute o seguinte comando para cada instância do cluster.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --
ca-certificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --apply-immediately
```

2. Para modificar as instâncias nos clusters para usarem o novo certificado CA na próxima janela de manutenção do cluster, execute o seguinte comando para cada instância no cluster.

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <yourInstanceIdentifier> --
ca-certificate-identifier rds-ca-rsa4096-g1 --no-apply-immediately
```

O que acontecerá se eu adicionar uma nova instância a um cluster existente?

Todas as novas instâncias criadas usam o certificado de servidor antigo e exigem conexões TLS com o certificado CA antigo. Todas as novas instâncias do Amazon DocumentDB criadas após 21 de março de 2022 usarão os novos certificados como padrão.

O que acontecerá se houver uma substituição de instância ou um failover no meu cluster?

Se houver uma substituição de instância no cluster, a nova instância criada continuará usando o mesmo certificado do servidor que a outra instância estava usando anteriormente. Recomendamos atualizar os certificados do servidor para todas as instâncias ao mesmo tempo. Se um failover acontecer no cluster, o certificado do servidor no novo primário será usado.

Se eu não uso TLS para me conectar ao meu cluster, ainda preciso atualizar cada uma das minhas instâncias?

Se você não está usando o TLS para se conectar aos seus clusters do Amazon DocumentDB, não precisa fazer nada.

Se eu não estiver usando TLS para a conexão com meu cluster, mas planejo usá-lo no futuro, o que devo fazer?

Se você criou um cluster antes de 21 de março de 2022, siga a Etapa 1 e a Etapa 2 na seção anterior para garantir que a sua aplicação esteja usando o pacote de CA atualizado e que cada instância do Amazon DocumentDB esteja usando o certificado de servidor mais recente. Se você criou um cluster após 21 de março de 2022, ele já terá o certificado de servidor mais recente. Para verificar se a aplicação está usando o pacote de certificados CA mais recente, consulte Se eu não uso TLS para me conectar ao meu cluster, ainda preciso atualizar cada uma das minhas instâncias?.

O prazo pode ser prorrogado além de 18 de maio de 2022?

Se suas aplicações estiverem se conectando via TLS, o prazo não pode ser prorrogado para além de 18 de maio de 2022.

Como garantir que estou usando o pacote da CA mais recente?

Por razões de compatibilidade, os arquivos de pacote da CA antigos e novos são nomeados `us-gov-west-1-bundle.pem`. Além disso, também é possível usar ferramentas como `openssl` ou `keytool` para inspecionar o pacote de CA.

Por que vejo "RDS" no nome do pacote da CA?

Para alguns recursos de gerenciamento, como o gerenciamento de certificados, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Quando o novo certificado expirará?

O novo certificado de servidor expirará (geralmente) da seguinte forma:

- rds-ca-rsa2048-g1 — Expira em 2016
- rds-ca-rsa4096-g1 — expira em 2121
- rds-ca-ecc384-g1 — expira em 2121

Que tipo de erros eu terei se eu não agir antes que o certificado expire?

As mensagens de erro variam dependendo do driver. Em geral, você verá erros de validação do certificado que contêm a string “o certificado expirou”.

Se eu apliquei o novo certificado de servidor, posso revertê-lo para o antigo certificado de servidor?

Se for necessário reverter uma instância para o certificado de servidor antigo, recomendamos fazer isso para todas as instâncias do cluster. Você pode reverter o certificado do servidor para cada instância em um cluster usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI

Usando o AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Na lista de regiões no canto superior direito da tela, escolha aquela Região da AWS em que seus clusters residem.
3. No painel de navegação, no lado esquerdo do console, escolha Instâncias.
4. Selecione uma instância para modificá-la. Escolha Ações e, em seguida, Modificar.
5. Em Autoridade de certificação, é possível selecionar o certificado de servidor antigo (`rds-ca-2017`).
6. Escolha Continuar para exibir um resumo das modificações.
7. Nesta página resultante, é possível optar por programar suas modificações para serem aplicadas na próxima janela de manutenção ou aplicá-las imediatamente. Faça sua seleção e escolha Modificar instância.

> **Note**
>
> Se você optar por aplicar as alterações imediatamente, todas as alterações na fila de modificações pendentes também serão aplicadas. Se qualquer uma das alterações pendentes exigir tempo de inatividade, escolher essa opção poderá causar um tempo de inatividade inesperado.

Usando o AWS CLI

```
aws docdb modify-db-instance --db-instance-identifier <db_instance_name> ca-
certificate-identifier rds-ca-2017 <--apply-immediately | --no-apply-immediately>
```

Se você escolher `--no-apply-immediately`, a alteração será aplicada na próxima janela de manutenção do cluster.

Se eu restaurar de um snapshot ou uma restauração point-in-time, ele terá o novo certificado de servidor?

Se você restaurar um snapshot ou realizar uma point-in-time restauração após 21 de março de 2022, o novo cluster criado usará o novo certificado CA.

E se eu estiver tendo problemas para conectar-me diretamente ao cluster do Amazon DocumentDB no Mac OS X Catalina?

O Mac OS X Catalina atualizou os requisitos para certificados confiáveis. Agora, os certificados confiáveis devem ser válidos por 825 dias ou menos (consulte https://support.apple.com/en-us/HT210176). Os certificados de instância do Amazon DocumentDB são válidos por mais de quatro anos, mais do que o máximo do Mac OS X. Para conectar-se diretamente a um cluster do Amazon DocumentDB em um computador que executa o Mac OS X Catalina, você deve permitir certificados inválidos ao criar a conexão TLS. Nesse caso, os certificados inválidos significam que o período de validade é superior a 825 dias. Você deve entender os riscos antes de permitir certificados inválidos ao conectar-se ao cluster do Amazon DocumentDB.

Para se conectar a um cluster Amazon DocumentDB a partir do OS X Catalina usando o AWS CLI, use o parâmetro. `tlsAllowInvalidCertificates`

```
mongo --tls --host <hostname> --username <username> --password <password> --port 27017
 --tlsAllowInvalidCertificates
```

Validação de conformidade no Amazon DocumentDB

Auditores terceirizados avaliam a segurança e a conformidade do Amazon DocumentDB como parte de vários programas de conformidade da AWS , incluindo o seguinte:

- Controles de Sistema e Organização (SOC) 1, 2 e 3. Para obter mais informações, consulte SOC.
- Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). Para obter mais informações, consulte Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade.
- Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS). Para obter mais informações, consulte PCI DSS.
- ISO 9001, 27001, 27017 e 27018. Para obter mais informações, consulte Certificado ISO.
- Contrato de Parceria Comercial da Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguro Saúde (HIPAA BAA). Para obter mais informações, consulte Conformidade com a HIPAA

AWS fornece uma lista frequentemente atualizada de AWS serviços no escopo de programas de conformidade específicos em AWS Serviços no escopo por programa de conformidade.

Relatórios de auditoria de terceiros estão disponíveis para você baixar usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte Baixando relatórios no AWS Artifact.

Para obter mais informações sobre programas de AWS conformidade, consulte Programas de AWS conformidade.

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Amazon DocumentDB é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelas metas de conformidade da sua organização, pelas regulamentações e leis aplicáveis. Se seu uso do Amazon DocumentDB estiver sujeito à conformidade com padrões como HIPAA ou PCI, AWS fornece recursos para ajudar a:

- AWS Recursos de conformidade — Uma coleção de pastas de trabalho e guias que podem ser aplicados ao seu setor e localização.
- Guias de início rápido sobre segurança e conformidade — guias de implantação que discutem considerações arquitetônicas e fornecem etapas para a implantação de ambientes básicos focados em segurança e conformidade em. AWS
- AWS Config — um serviço que avalia o quão bem suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes do setor e os regulamentos.
- AWS Security Hub — Uma visão abrangente do seu estado de segurança interno AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com os padrões e as melhores práticas do setor de segurança.
- Documento técnico sobre arquitetura para segurança e conformidade com a HIPAA — Um documento técnico que descreve como as empresas podem usar para criar aplicativos compatíveis com a HIPAA. AWS

Resiliência no Amazon DocumentDB

A infraestrutura AWS global é construída em torno Regiões da AWS de zonas de disponibilidade. Regiões da AWS fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As Zonas de Disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de datacenter tradicionais.

Um cluster do Amazon DocumentDB só pode ser criado em uma Amazon VPC que possua pelo menos duas sub-redes em pelo menos duas Zonas de Disponibilidade. Ao distribuir suas instâncias de cluster por pelo menos duas Zonas de Disponibilidade, o Amazon DocumentDB ajuda a garantir instâncias disponíveis no cluster no caso improvável de falha na Zona de Disponibilidade. O volume de seu cluster Amazon DocumentDB sempre abrange três Zonas de Disponibilidade para fornecer um armazenamento durável com menor possibilidade de perda de dados.

Para obter mais informações sobre zonas de disponibilidade Regiões da AWS e zonas de disponibilidade, consulte Infraestrutura AWS global.

Além da infraestrutura AWS global, o Amazon DocumentDB oferece vários recursos para ajudar a suportar suas necessidades de resiliência e backup de dados.

Armazenamento tolerante a falhas e com recuperação automática auto-corretiva

: Cada porção de 10 GB do seu volume de armazenamento é replicada de seis maneiras, por três Zonas de Disponibilidade. O Amazon DocumentDB usa armazenamento tolerante a falhas que processa de forma transparente a perda de até duas cópias de dados sem afetar a disponibilidade de gravação do banco de dados, e até três cópias sem afetar a disponibilidade de leitura. O armazenamento do Amazon DocumentDB também é autocorretivo: os blocos de dados e discos são continuamente escaneados em busca de erros e substituídos automaticamente.

Backups e restauração manuais

: O Amazon DocumentDB fornece a capacidade de criar backups completos do cluster para retenção e recuperação a longo prazo. Para obter mais informações, consulte Backup e restauração no Amazon DocumentDB.

Point-in-time recuperação

: Point-in-time a recuperação ajuda a proteger seus clusters do Amazon DocumentDB contra operações acidentais de gravação ou exclusão. Com a point-in-time recuperação, você não precisa se preocupar em criar, manter ou programar backups sob demanda. Para obter mais informações, consulte Restauração para um ponto no tempo.

Segurança da infraestrutura no Amazon DocumentDB

Como um serviço gerenciado, o Amazon DocumentDB é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte AWS Cloud Security. Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores

práticas de segurança de infraestrutura, consulte Proteção de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar o Amazon DocumentDB pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou é possível usar o AWS Security Token Service (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

É possível chamar essas operações de API de qualquer local de rede. Você pode usar as políticas do Amazon DocumentDB para controlar o acesso de endpoints específicos ou específicos da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). VPCs Efetivamente, isso isola o acesso à rede a um determinado recurso do Amazon DocumentDB somente da VPC específica dentro da rede. AWS

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB não oferece suporte a políticas de acesso.

API do Amazon DocumentDB e endpoints da VPC de interface (AWS PrivateLink)

> **Note**
>
> Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB não oferecem suporte a endpoints de VPC AWS PrivateLink .

É possível estabelecer uma conexão privada entre a VPC e os endpoints da API do Amazon DocumentDB criando um endpoint da VPC de interface. Os endpoints de interface são alimentados por AWS PrivateLink.

Embora os clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB não exijam uma interface de conexão de VPC endpoint, AWS PrivateLink você pode acessar de forma privada as operações da API do Amazon DocumentDB sem um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. AWS Direct Connect As instâncias do Amazon DocumentDB na VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicarem com endpoints de API do Amazon DocumentDB para iniciar, modificar ou encerrar instâncias e clusters de banco de dados. As instâncias do Amazon DocumentDB também não precisam de endereços IP públicos para usar qualquer uma das operações de API do Amazon DocumentDB disponíveis. O tráfego entre seu VPC e Amazon DocumentDB não sai da rede da Amazon.

Cada endpoint de interface é representado por uma ou mais interfaces de rede elástica nas sub-redes. Para obter mais informações, consulte Interfaces de rede elásticas no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Para obter mais informações sobre VPC endpoints, consulte Acessar e AWS service (Serviço da AWS) usar uma interface VPC endpoint no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud ().AWS PrivateLink Para obter mais informações sobre operações do Amazon DocumentDB, consulte Referência de API de gerenciamento de recursos, instâncias e clusters do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Considerações sobre endpoints da VPC do
- Disponibilidade de regiões
- Como criar um endpoint da VPC de interface para a API do Amazon DocumentDB
- Criar uma política de endpoint da VPC para a API do Amazon DocumentDB

Considerações sobre endpoints da VPC do

Antes de configurar um endpoint da VPC de interface para endpoints da API Amazon DocumentDB, revise os pré-requisitos do endpoint de interface no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud (AWS PrivateLink).

Todas as operações da API do Amazon DocumentDB relevantes ao gerenciamento de recursos do Amazon DocumentDB estão disponíveis na VPC usando o AWS PrivateLink.

As políticas de endpoint da VPC têm suporte para endpoints da API do Amazon DocumentDB. Por padrão, o acesso total às operações de API do Amazon DocumentDB é permitido pelo endpoint. Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso aos endpoints da VPC usando políticas de endpoint no Guia do usuário do Amazon Virtual Private Cloud (AWS PrivateLink).

Disponibilidade de regiões

Atualmente, a API Amazon DocumentDB oferece suporte a VPC endpoints nos seguintes: Regiões da AWS

- Leste dos EUA (Ohio)
- Leste dos EUA (N. da Virgínia)
- Oeste dos EUA (Oregon)
- África (Cidade do Cabo)
- Ásia-Pacífico (Hong Kong)
- Asia Pacific (Mumbai)
- Ásia-Pacífico (Hyderabad)
- Ásia Pacifico (Osaka)
- Ásia-Pacífico (Seul)
- Ásia-Pacífico (Singapura)
- Ásia-Pacífico (Sydney)
- Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Canadá (Central)
- China (Pequim)
- China (Ningxia)
- Europa (Frankfurt)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Paris)
- Europa (Espanha)
- Europa (Milão)
- Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)

- América do Sul (São Paulo)
- AWS GovCloud (Leste dos EUA)
- AWS GovCloud (Oeste dos EUA)

Como criar um endpoint da VPC de interface para a API do Amazon DocumentDB

Você pode criar um VPC endpoint para a API Amazon DocumentDB usando o console Amazon VPC ou o (). AWS Command Line Interface AWS CLI Para obter mais informações, consulte Acessar e AWS service (Serviço da AWS) usar uma interface VPC endpoint no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud (AWS PrivateLink).

Crie um endpoint da VPC para a API do Amazon DocumentDB usando o nome de serviço `com.amazonaws.region.rds`.

Exceto Regiões da AWS na China, se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API para o Amazon DocumentDB com o VPC endpoint usando seu nome DNS padrão para o, por exemplo, rds.us-east-1.amazonaws.com. Regiões da AWS Para a China (Pequim) e a China (Ningxia) Regiões da AWS, você pode fazer solicitações de API com o VPC endpoint usando rds-api.cn-north-1.amazonaws.com .cn e rds-api.cn-northwest-1.amazonaws.com .cn, respectivamente.

Para obter mais informações, consulte Acessar e AWS service (Serviço da AWS) usar uma interface VPC endpoint no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud (AWS PrivateLink).

Criar uma política de endpoint da VPC para a API do Amazon DocumentDB

É possível anexar uma política de endpoint ao endpoint da VPC que controla o acesso à API do Amazon DocumentDB. Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso aos endpoints da VPC usando políticas de endpoint no Guia do usuário do Amazon Virtual Private Cloud (AWS PrivateLink).

Exemplo: política de endpoint da VPC para ações da API do Amazon DocumentDB

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint da API do Amazon DocumentDB. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso às ações indicadas da API do Amazon DocumentDB para todos os principais em todos os recursos.

```
{
"Statement":[
      {
         "Principal":"*",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "docdb:CreateDBInstance",
            "docdb:ModifyDBInstance",
            "docdb:CreateDBSnapshot"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

Exemplo: política de VPC endpoint que nega todo o acesso de uma conta especificada AWS

A política de VPC endpoint a seguir nega à AWS conta 123456789012 todo o acesso aos recursos usando o endpoint. A política permite todas as ações de outras contas.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }
     }
   ]
}
```

Práticas recomendadas de segurança para o Amazon DocumentDB

Para obter as melhores práticas de segurança, você deve usar contas AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar o acesso às operações de API do Amazon DocumentDB, especialmente operações que criam, modificam ou excluem recursos do Amazon DocumentDB. Esses recursos incluem clusters, grupos de segurança e grupos de parâmetros. Você também deve usar o IAM para controlar ações que executam ações administrativas comuns, como fazer backup e restaurar clusters. Ao criar perfis do IAM, utilize o princípio do privilégio mínimo.

- Aplique o menor privilégio com o controle de acesso baseado em função.
- Atribua uma conta do IAM individual a cada pessoa que gerencia os recursos do Amazon DocumentDB. Não use o usuário Conta da AWS raiz para gerenciar os recursos do Amazon DocumentDB. Crie um usuário do IAM para todos os usuários, incluindo você mesmo.
- Conceda a cada usuário do o conjunto mínimo de permissões necessárias para realizar suas funções.
- Use grupos do IAM para gerenciar efetivamente permissões para vários usuários. Para obter mais informações sobre o IAM, consulte o Guia do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre as melhores práticas do IAM, consulte Melhores práticas do IAM.
- Mude suas credenciais do IAM regularmente.
- Configure o AWS Secrets Manager para alternar automaticamente os segredos para o Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Rotating Your AWS Secrets Manager Secrets e Rotating Secrets for Amazon DocumentDB no Guia do usuário do Secrets AWS Manager.
- Use Transport Layer Security (TLS) e criptografia em repouso para criptografar seus dados.

Auditar eventos do Amazon DocumentDB

Com o Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB), é possível auditar eventos que foram realizados em seu cluster. Exemplos de eventos registrados incluem tentativas de autenticação bem-sucedidas e com falha, eliminação de uma coleção em um banco de dados ou criação de um índice. Por padrão, a auditoria fica desabilitada no Amazon DocumentDB e requer que você opte por esse atributo.

Quando a auditoria está habilitada, o Amazon DocumentDB registra eventos de Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), autenticação, autorização e gerenciamento de usuários no Amazon Logs. CloudWatch Quando a auditoria está habilitada, o Amazon DocumentDB exporta os registros de auditoria do seu cluster (documentos JSON) para o Amazon Logs. CloudWatch Você pode usar o Amazon CloudWatch Logs para analisar, monitorar e arquivar seus eventos de auditoria do Amazon DocumentDB.

Embora o Amazon DocumentDB não cobre um custo adicional para permitir a auditoria, são cobradas taxas padrão pelo uso de registros. CloudWatch Para obter informações sobre CloudWatch os preços do Logs, consulte os CloudWatch preços da Amazon.

O recurso de auditoria do Amazon DocumentDB é nitidamente diferente do uso de recursos de serviço que é monitorado com. AWS CloudTrail CloudTrail registra operações que são executadas com o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou AWS Management Console em recursos como clusters, instâncias, grupos de parâmetros e instantâneos. A auditoria de recursos com CloudTrail está ativada por padrão e não pode ser desativada. O atributo de auditoria do Amazon DocumentDB é um atributo opcional. Ele registra operações que ocorrem dentro do seu cluster em objetos, como bancos de dados, coleções, índices e usuários.

Tópicos

- Eventos com suporte
- Ativar a auditoria
- Desativar a auditoria
- Acessar seus eventos de auditoria
- Filtrar eventos de auditoria de DML

Eventos com suporte

A auditoria do Amazon DocumentDB oferece suporte às seguintes categorias de eventos:

- Linguagem de definição de dados (DDL) – inclui operações de gerenciamento de banco de dados, conexões, gerenciamento de usuários e autorização.
- Eventos de leitura da linguagem de manipulação de dados (leituras DML) – incluem `find()` e os vários operadores de agregação, operadores aritméticos, operadores boolianos e outros operadores de consulta de leitura.

- Eventos de gravação da linguagem de manipulação de dados (gravações em DML) – incluem operadores `insert(), update(), delete()`, e `bulkWrite()`

Os tipos de evento são os seguintes.

Tipo de evento	Categoria	Descrição
`authCheck`	Autorização	Código de resultado 0: Sucesso
		Código de resultado 13: Tentativas não autorizadas de executar uma operação.
`authenticate`	Conexão	Tentativas de autenticação bem-sucedidas ou com falha em uma nova conexão.
`auditConfigure`	DDL	Auditar configuração de filtro.
`createDatabase`	DDL	Criação de um novo banco de dados.
`createCollection`	DDL	Criação de uma nova coleção em um banco de dados.
`createIndex`	DDL	Criação de um novo índice em uma coleção.

Tipo de evento	Categoria	Descrição
`dropCollection`	DDL	Eliminação de uma coleção em um banco de dados.
`dropDatabase`	DDL	Eliminação de um banco de dados.
`dropIndex`	DDL	Eliminação de um índice em uma coleção.
`modifyChangeStreams`	DDL	O fluxo de alteração foi criado.
`renameCollection`	DDL	Como renomear uma coleção em um banco de dados.
`createRole`	Gerenciamento de funções	Como criar uma função.
`dropAllRolesFromDatabase`	Gerenciamento de funções	Eliminação de todos os usuários em um banco de dados.
`dropRole`	Gerenciamento de funções	Eliminação de uma função.
`grantPrivilegesToRole`	Gerenciamento de funções	Como conceder privilégios a uma função.
`grantRolesToRole`	Gerenciamento de funções	Como coonceder funções a um perfil definido pelo usuário.

Tipo de evento	Categoria	Descrição
`revokePrivilegesFromRole`	Gerenciamento de funções	Revogação de privilégios de uma função.
`revokeRolesFromRole`	Gerenciamento de funções	Como revogar funções de um perfil definido pelo usuário.
`updateRole`	Gerenciamento de funções	Como atualizar uma função.
`createUser`	Gerenciamento de usuários	Criação de um novo usuário.
`dropAllUsersFromDatabase`	Gerenciamento de usuários	Eliminação de todos os usuários em um banco de dados.
`dropUser`	Gerenciamento de usuários	Eliminação de um usuário existente.
`grantRolesToUser`	Gerenciamento de usuários	Como conceder funções a um usuário.
`revokeRolesFromUser`	Gerenciamento de usuários	Como revogar funções de um usuário.
`updateUser`	UserManagement	Atualização de um usuário existente.
`insert`	Gravação de DML	Insere um documento ou documentos em uma coleção.

Tipo de evento	Categoria	Descrição
`delete`	Gravação de DML	Exclui um documento ou documentos de uma coleção.
`update`	Gravação de DML	Modifica um documento ou documentos existentes em uma coleção.
`bulkWrite`	Gravação de DML	Executa várias operações de gravação com controles para ordem de execução.
`setAuditConfig`	Gravação de DML	Definir um novo filtro para auditoria de DML.
`count`	Leitura de DML	Retorna a contagem de documentos que corresponderiam a uma consulta find() para a coleção ou visualização.
`countDocuments`	Leitura de DML	Retorna a contagem de documentos que correspondem a uma consulta para a coleção ou visualização.

Tipo de evento	Categoria	Descrição
`find`	Leitura de DML	Seleciona documentos em uma coleção ou exibição e retorna um cursor para os documentos selecionados.
`getAuditConfig`	Leitura de DML	Recuperar o filtro atual para auditoria de DML.
`findAndModify`	Leitura e gravação de DML	Modifica e retorna um único documento.
`findOneAndDelete`	Leitura e gravação de DML	Exclui um único documento com base nos critérios de filtragem e classificação, retornando o documento excluído.
`findOneAndReplace`	Leitura e gravação de DML	Substitui um único documento com base no filtro especificado.
`findOneAndUpdate`	Leitura e gravação de DML	Atualiza um único documento com base nos critérios de filtragem e classificação.
`aggregate`	Leitura e gravação de DML	Suportes APIs no pipeline de agregação.

Tipo de evento	Categoria	Descrição
`distinct`	Leitura de DML	Encontra os valores distintos de um campo especific ado em uma única coleção ou exibição e retorna os resultados em uma matriz.

> **Note**
>
> Os valores no campo de parâmetro do documento de evento de DML têm um limite de tamanho de 1 KB. O Amazon DocumentDB trunca o valor se ele exceder 1 KB.

> **Note**
>
> Os eventos de exclusão de TTL não são auditados neste momento.

Ativar a auditoria

A ativação da auditoria em um cluster é um processo de duas etapas. Verifique se as duas etapas foram concluídas ou os registros de auditoria não serão enviados para o CloudWatch Logs.

Etapa 1. Habilitar o parâmetro de cluster audit_logs

Para habilitar a auditoria, você precisa modificar o parâmetro `audit_logs` no grupo de parâmetros. `audit_logs` é uma lista de eventos delimitada por vírgulas, os quais serão registrados. Os eventos devem ser especificados em letras maiúsculas, e não pode haver espaço em branco entre os elementos da lista.

É possível especificar os seguintes valores para o grupo de parâmetros:

Valor	Descrição
`ddl`	Essa configuração permitirá a auditoria de eventos DDL, como CreateDatabase, DropDatabase, CreateCollection, DropCollection, CreateIndex, DropIndex, AuthCheck, authenticate, CreateUser, DropUser, User, User, User, UpdateUser e grantRolesTo revokeRolesFrom dropAllUsersFromDatabase
`dml_read`	Essa configuração permitirá a auditoria de eventos de leitura de DML, como find, sort count, distinct, group, projecta, unwind, GeoNear, GeoIntersects, GeoWithin e outros operadores de consulta de leitura do MongoDB.
`dml_write`	Essa configuração habilitará a auditoria de eventos de gravação de

Valor	Descrição	
	DML, como insert(), update(), delete() e bulkWrite()	
`all`	Essa configuração habilitará a auditoria de eventos do seu banco de dados, como consultas de leitura, consultas de gravação, ações de banco de dados e ações de administr ador.	
none	Essa configura ção desabilitará a auditoria	

Valor	Descrição
`enabled` (legado)	Essa é uma configuração de parâmetro herdada que é equivalente a 'ddl'. Essa configuração habilitará a auditoria de eventos DDL, como CreateDatabase, DropDatabase, CreateCollection, DropCollection, CreateIndex, DropIndex, AuthCheck, authenticate, createUser, dropUser, User, User, User, updateUser e. grantRolesTo revokeRolesFrom dropAllUsers FromDatabase Não é recomendável usar essa configuração, pois ela é uma configuração herdada.
`disabled` (legado)	Essa é uma configuração de parâmetro herdada que é equivalente a 'none'. Não é recomendável usar essa configuração, pois ela é uma configuração herdada.

> **Note**
>
> O valor padrão do parâmetro de cluster audit_logs é none (legacy "`disabled`").

Você também pode usar os valores mencionados acima em combinações.

Valor	Descrição	
`ddl, dml_read`	Essa configuração ativará a auditoria de eventos de DDL e eventos de leitura de DML.	
`ddl, dml_write`	Essa configuração ativará a auditoria de eventos de DDL e gravação de DML	
`dml_read, dml_write`	Essa configuração habilitará a auditoria para todos os eventos DML.	

> **Note**
>
> Não é possível modificar um grupo de parâmetros padrão.

Para obter mais informações, consulte as informações a seguir:

- Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

  Depois que criar um grupo de parâmetros, modifique-o alterando o valor do parâmetro `audit_logs` para `all`.
- Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Etapa 2. Ativar a exportação do Amazon CloudWatch Logs

Quando o valor do parâmetro do `audit_logs` cluster é`enabled`,, ou `ddl` `dml_read``dml_write`, você também deve habilitar o Amazon DocumentDB para exportar registros para a Amazon. CloudWatch Se você omitir qualquer uma dessas etapas, os registros de auditoria não serão enviados para CloudWatch.

Ao criar um cluster, executar um point-in-time-restore ou restaurar um snapshot, você pode ativar CloudWatch os registros seguindo estas etapas.

Using the AWS Management Console

Para permitir que o Amazon DocumentDB exporte logs para CloudWatch usar o console, consulte os seguintes tópicos:

- Ao criar um cluster : em Criação de um cluster e de uma instância primária usando o AWS Management Console, consulte Criar um cluster: configurações adicionais, (etapa 5, Exportações de log)
- Ao modificar um cluster existente — Modificar um cluster do Amazon DocumentDB
- Ao executar uma restauração de snapshot de cluster — Restauração de um snapshot de cluster
- Ao realizar uma point-in-time restauração — Restauração para um ponto no tempo

Using the AWS CLI

Como habilitar logs de auditoria ao criar um novo cluster

O código a seguir cria o cluster `sample-cluster` e ativa os registros CloudWatch de auditoria.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --port 27017 \
    --engine docdb \
```

```
    --master-username master-username \
    --master-user-password password \
    --db-subnet-group-name default \
    --enable-cloudwatch-logs-exports audit
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --port 27017 ^
    --engine docdb ^
    --master-username master-username ^
    --master-user-password password ^
    --db-subnet-group-name default ^
    --enable-cloudwatch-logs-exports audit
```

Como habilitar logs de auditoria ao modificar um cluster existente

O código a seguir modifica o cluster `sample-cluster` e ativa os registros CloudWatch de auditoria.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["audit"]}'
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster ^
   --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["audit"]}'
```

A saída dessas operações é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBCluster": {
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "StorageEncrypted": false,
```

```
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
        "MasterUsername": "<user-name>",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "Port": 27017,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:900083794985:cluster:sample-cluster",
        "Status": "creating",
        "Engine": "docdb",
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "MultiAZ": false,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1f"
        ],
        "DBSubnetGroup": "default",
        "DBClusterMembers": [],
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "PreferredMaintenanceWindow": "wed:03:08-wed:03:38",
        "AssociatedRoles": [],
        "ClusterCreateTime": "2019-02-13T16:35:04.756Z",
        "DbClusterResourceId": "cluster-YOS52CUXGDTNKDQ7DH72I4LED4",
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "PreferredBackupWindow": "07:16-07:46",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster"
    }
}
```

Desativar a auditoria

Você pode desativar a auditoria desativando a exportação de CloudWatch registros e desativando o parâmetro. `audit_logs`

Desativando a exportação de CloudWatch registros

Você pode desativar a exportação de registros de auditoria usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir usa o AWS Management Console para desativar a exportação de registros do Amazon DocumentDB para o. CloudWatch

Como desabilitar logs de auditoria

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters. Depois disso, escolha o botão à esquerda do nome do cluster para o qual você deseja desabilitar a exportação de logs.
3. Escolha Ações e, em seguida, Modificar.
4. Role para baixo até a seção Exportações de log e escolha Desativado.
5. Escolha Continuar.
6. Analise as alterações e escolha quando você deseja que essa mudança seja aplicada ao seu cluster.
   - Aplicar durante a próxima janela de manutenção programada
   - Aplicar imediatamente
7. Escolha Modificar cluster.

Using the AWS CLI

O código a seguir modifica o cluster `sample-cluster` e desativa os registros de CloudWatch auditoria.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["audit"]}'
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster ^
   --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["audit"]}'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBCluster": {
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "MasterUsername": "<user-name>",
        "Status": "available",
        "Engine": "docdb",
        "Port": 27017,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1f"
        ],
        "EarliestRestorableTime": "2019-02-13T16:35:50.387Z",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "LatestRestorableTime": "2019-02-13T16:35:50.387Z",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:900083794985:cluster:sample-
cluster2",
        "Endpoint": "sample-cluster2.cluster-corcjozrlsfc.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster2.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "MultiAZ": false,
        "ClusterCreateTime": "2019-02-13T16:35:04.756Z",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster2",
        "AssociatedRoles": [],
        "PreferredBackupWindow": "07:16-07:46",
        "DbClusterResourceId": "cluster-YOS52CUXGDTNKDQ7DH72I4LED4",
        "StorageEncrypted": false,
        "PreferredMaintenanceWindow": "wed:03:08-wed:03:38",
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
```

```
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ]
    }
}
```

Desativar o parâmetro audit_logs

Para desabilitar o parâmetro `audit_logs` para o cluster, é possível modificar o cluster para que ele use um grupo de parâmetros em que o valor do parâmetro `audit_logs` é `disabled`. Ou é possível modificar o valor do parâmetro `audit_logs` no grupo de parâmetros de cluster para que ele seja `disabled`.

Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Modificar um cluster do Amazon DocumentDB
- Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Acessar seus eventos de auditoria

Use as etapas a seguir para acessar seus eventos de auditoria na Amazon CloudWatch.

1. Abra o CloudWatch console em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Certifique-se de estar na mesma região que seu cluster do Amazon DocumentDB.
3. No painel de navegação, selecione Logs.
4. Para localizar os logs de auditoria para o seu cluster, na lista, localize e escolha **`/aws/docdb/`*`yourClusterName`*`/audit`**.

   Os eventos de auditoria para cada uma das suas instâncias estão disponíveis em cada um dos respectivos nomes de instância.

Filtrar eventos de auditoria de DML

Conceitos básicos da filtragem de auditoria de DML

Os eventos de auditoria de DML podem ser filtrados antes de serem gravados na Amazon. CloudWatch Para utilizar esse recurso, o registro de auditoria e o log de DML devem estar ativados. O Amazon DocumentDB oferece suporte à filtragem em `atype`, `command`, `user`, `namespace` e `auditAuthorizationSuccess`.

> **Note**
>
> Os eventos de DDL não são filtrados.

Você pode ativar a filtragem de auditoria a qualquer momento especificando o filtro de auditoria usando os parâmetros `setAuditConfig`, `filter` e `auditAuthorizationSuccess` na operação `db.adminCommand( { command } )`:

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter:
         {
            //filter conditions
         },
      auditAuthorizationSuccess: true | false
   }
)
```

Você também pode recuperar as configurações do filtro de auditoria executando o seguinte comando:

```
db.admin.runCommand( { getAuditConfig: 1})
```

Requisitos de segurança

Somente usuários/funções do banco de dados com ação privilegiada `auditConfigure` podem executar os comandos acima para `admindb` ao definir ou listar filtros de auditoria de DML. Você pode usar uma das funções integradas de [`clusterAdmin`, `hostManager`, `root`] ou criar funções

personalizadas com privilégios `auditConfigure`. Veja a seguir um exemplo do uso de funções existentes com o privilégio `auditConfigure` e um exemplo com funções personalizadas.

Usuário com função integrada:

```
use admin
db.createUser(
  {
    user: "myClusterAdmin",
    pwd: "password123",
    roles: [ { role: "clusterAdmin", db: "admin" } ]
  }
)
```

Usuário com funções personalizadas:

```
use admin
db.createRole(
   {
     role: "myRole",
     privileges: [
       { resource: { cluster: true }, actions: [ "auditConfigure" ] }
     ],
     roles: []
   }
)
db.createUser(
  {
    user: "myUser",
    pwd: "myPassword",
    roles: [ { role: "myRole", db: "admin" } ]
  }
)
```

Filtrar casos de uso

Exemplo: filtrar eventos por comandos

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {
```

```
        "$and": [
         {
            "param.command":
               {
                  $in: [ "find","count", "insert", "delete", "update",
 "findandmodify" ]
               }
         }
         ]
      },
      auditAuthorizationSuccess: true
   }
)
```

Exemplo: filtrar eventos por nome de usuário

Neste exemplo, somente o usuário “myUser” será registrado:

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {
      "$and": [
         {
            "param.user":
               {
                  $in: [ "myUser" ]
               }
         }
         ]},
      auditAuthorizationSuccess: true})
```

Exemplo: filtrar por **`atype`**

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {atype: "authCheck"},
      auditAuthorizationSuccess: true
   })
```

> **Note**
>
> Todos os logs de DML têm `authCheck` como `atype`. Somente DDL tem um `atype` diferente. Se você colocar um valor diferente `authCheck` `defilter`, ele não produzirá um login CloudWatch DML.

Exemplo: filtrar usando vários filtros unidos por operadores

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {
      "$and": [
         {
            "param.command":
               {
                  $in: [ "find","count", "insert", "delete", "update",
 "findandmodify" ]
               }
         }
         ],
       "$nor": [
         {
            "param.command":
               {
                  $in: ["count", "insert", "delete", "update", "findandmodify" ]
               }
         }]
       },
      auditAuthorizationSuccess: true})
```

> **Note**
>
> No nível superior, somente `$and`, `$or` e `$nor` têm suporte. Quaisquer outros operadores não têm suporte e causarão um erro.

Exemplo: filtragem por eventos por **`auditAuthorizationSuccess`**

Nesse filtro, todos os comandos aprovados com sucesso na autorização não serão registrados:

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {},
      auditAuthorizationSuccess: false
   }
)
```

Exemplo: filtrar com as condições **`$in`** e **`$nin`**

Ao usar tanto em `$in` quanto em `$nin`, o comando não será registrado, pois haverá um “e” implícito entre as condições. Neste exemplo, a regex bloqueará o comando `find` para que nada seja registrado:

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {
      "$and": [
         {
            atype: "authCheck",
            "param.command":
               {
                  $in: [ "find", "insert", "delete", "update", "findandmodify" ],
                  $nin: ["count", "insert", "delete", "update", "findandmodify" ],
                  $not: /^find.*/
               }
         },
         ],
       "$or": [
         {
            "param.command":
               {
                  $nin: ["count", "insert", "delete", "update", "findandmodify" ]
               }
         }]
       },
      auditAuthorizationSuccess: true})
```

Exemplo: filtrar por **`namespace`**

```
db.admin.runCommand(
```

```
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {
      "$and": [
         {
            "param.ns":
               {
                  $in: [ "test.foo" ]
               }
         }
         ]},
      auditAuthorizationSuccess: true})
```

Exemplo: redefinir para o filtro padrão

Redefinir para o valor padrão significa que cada evento de auditoria de DML será registrado. Para redefinir a filtragem para o valor padrão, execute o comando a seguir:

```
db.admin.runCommand(
   {
      setAuditConfig: 1,
      filter: {},
      auditAuthorizationSuccess: true
   }
)
```

Backup e restauração no Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) O faz backup contínuo de dados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por 1 a 35 dias para que você possa restaurar rapidamente de qualquer ponto dentro do período de retenção de backup. O Amazon DocumentDB também tira snapshots automáticos dos seus dados como parte desse processo de backup contínuo.

> **Note**
>
> Esses são buckets do Amazon S3 gerenciados por serviços e você não terá acesso aos arquivos de backup. Se quiser controlar seus próprios backups, siga as instruções sobre Descarga, restauração, importação e exportação de dados.

Você também pode reter os dados de backup além do período de retenção de backup, criando um snapshot manual dos dados do cluster. O processo de backup não afeta o desempenho do cluster.

Esta seção aborda os casos de uso para os recursos de backup no Amazon DocumentDB e mostra como gerenciar backups para os clusters do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Backup e restauração: conceitos
- Noções básicas do uso do armazenamento de backup do
- Despejo, restauração, importação e exportação de dados
- Considerações sobre snapshot de cluster
- Comparação dos snapshots automáticos e manuais
- Criação de um snapshot manual de cluster
- Cópia de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB
- Compartilhamento de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB
- Restauração de um snapshot de cluster
- Restauração para um ponto no tempo
- Exclusão de um snapshot de cluster

Backup e restauração: conceitos

Substantivo	Descrição	APIs (Verbos)

Período de retenção de backup	Um período de tempo entre 1 e 35 dias durante o qual você pode realizar uma point-in-time restauração.	`create-db-cluster`
		`modify-db-cluster`
		`restore-db-cluster-to-point-in-time`

Volume de armazenamento do Amazon DocumentDB	O volume de armazenamento resiliente e de alta disponibilidade que replica dados de seis maneiras em três zonas de disponibilidade. Um cluster do Amazon	`create-db-cluster` `delete-db-cluster`

Substantivo	Descrição	APIs (Verbos)
	DocumentDB é resiliente, independentemente do número de instâncias no cluster.	

Janela de backup	Período no dia em que os snapshots automáticos são obtidos.	`create-db-cluster`
		`describe-db-cluster`
		`modify-db-cluster`

Snapshot automático	Snapshots diários que são backups completos do cluster e são criados automaticamente pelo processo de backup contínuo no Amazon DocumentDB.	`restore-db-cluster-from-snapshot`
		`describe-db-cluster-snapshot-attributes`
		`describe-db-cluster-snapshots`

Substantivo	Descrição	APIs (Verbos)

Snapshot manual	Os snapshots que você cria manualmente para reter backups completos de um cluster além do período de backup.	`create-db-cluster-snapshot`
		`copy-db-cluster-snapshot`
		`delete-db-cluster-snapshot`
		`describe-db-cluster-snapshot-attributes`
		`describe-db-cluster-snapshots`
		`modify-db-cluster-snapshot-attribute`

Noções básicas do uso do armazenamento de backup do

O armazenamento de backup do Amazon DocumentDB consiste em backups contínuos dentro do período de retenção de backup e snapshots manuais fora do período de retenção. Para controlar o uso de armazenamento de backup, reduza o intervalo de retenção de backup, remova snapshots manuais antigos quando eles não forem mais necessários, ou ambos. Para obter informações gerais sobre backups do Amazon DocumentDB, consulte Backup e restauração no Amazon DocumentDB. Para obter informações sobre a definição de preço do armazenamento de backup do Amazon DocumentDB, consulte a página da web Definição de preço do Amazon DocumentDB.

Para controlar os custos, monitore a quantidade de armazenamento consumido por backups contínuos e snapshots manuais que persistem além do período de retenção. Em seguida, é possível reduzir o intervalo de retenção de backup e remover snapshots manuais quando eles não forem mais necessários.

Você pode usar as CloudWatch métricas da AmazonTotalBackupStorageBilled,SnapshotStorageUsed, e BackupRetentionPeriodStorageUsed para revisar e monitorar a quantidade de armazenamento usada pelos seus backups do Amazon DocumentDB, da seguinte forma:

- `BackupRetentionPeriodStorageUsed` representa a quantidade de armazenamento de backup usado para armazenar backups contínuos na hora atual. Esse valor da métrica depende do tamanho do volume do cluster e do número de alterações feitas durante o período de retenção. No entanto, para fins de faturamento a métrica não excede o tamanho cumulativo do volume do cluster durante o período de retenção. Por exemplo, se o tamanho do cluster for 100 GiB e o período de retenção for de dois dias, o valor máximo de `BackRetentionPeriodStorageUsed` será 200 GiB (100 GiB + 100 GiB).

- `SnapshotStorageUsed` representa a quantidade de armazenamento de backup usado para armazenar snapshots manuais além do período de retenção de backup. Os snapshots manuais tirados dentro do período de retenção não são contados no armazenamento de backup. Da mesma forma, snapshots automáticos não são contados no armazenamento de backup. O tamanho de cada snapshot é o tamanho do volume do cluster no momento em que você faz o snapshot. O valor `SnapshotStorageUsed` depende do número de snapshots que você mantém e do tamanho de cada snapshot. Por exemplo, suponha que você tenha um snapshot fora do período de retenção e o tamanho do volume de cluster tenha sido 100 GiB quando esse snapshot foi feito. A quantidade de `SnapshotStorageUsed` será 100 GiB.

- `TotalBackupStorageBilled` representa a soma de `BackupRetentionPeriodStorageUsed` e `SnapshotStorageUsed`, menos uma quantidade de armazenamento de backup grátis igual ao tamanho do volume do cluster para um dia. Por exemplo, se o tamanho do cluster for 100 GiB, e você tiver um dia de retenção e um snapshot fora do período de retenção, o `TotalBackupStorageBilled` será 100 GiB (100 GiB + 100 GiB - 100 GiB).

- Essas métricas são calculadas de maneira independente para cada cluster do Amazon DocumentDB.

Você pode monitorar seus clusters do Amazon DocumentDB e criar relatórios usando CloudWatch métricas por meio do CloudWatch console. Para obter mais informações sobre como usar CloudWatch métricas, consulteMonitoramento do Amazon DocumentDB.

Despejo, restauração, importação e exportação de dados

É possível usar os utilitários `mongodump`, `mongorestore`, `mongoexport` e `mongoimport` para mover dados para dentro e para fora do cluster do Amazon DocumentDB. Esta seção discute o propósito de cada uma dessas ferramentas e configurações para ajudar você a obter um melhor desempenho.

Tópicos

- mongodump
- mongorestore
- mongoexport
- mongoimport
- Tutorial

`mongodump`

O utilitário `mongodump` cria um backup binário (BSON) de um banco de dados MongoDB. A ferramenta `mongodump` é o método preferencial de despejo de dados da implantação MongoDB de origem visando restaurá-los no cluster do Amazon DocumentDB devido às eficiências de tamanho obtidas armazenando os dados em um formato binário.

Dependendo dos recursos disponíveis na instância ou máquina que você está usando para executar o comando, você pode acelerar seu `mongodump` aumentando o número de coleções paralelas despejadas do padrão 1 usando a `--numParallelCollections` opção. Uma boa regra geral é começar com um operador por vCPU na instância principal do cluster do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Recomendamos o MongoDB Database Tools até a versão 100.6.1, inclusive, para o Amazon DocumentDB. É possível acessar os downloads do MongoDB Database Tools aqui.

Exemplo de uso

Veja a seguir um exemplo de uso do utilitário `mongodump` no cluster do Amazon DocumentDB, `sample-cluster`.

```
mongodump --ssl \
    --host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
    --collection=sample-collection \
    --db=sample-database \
    --out=sample-output-file \
    --numParallelCollections 4  \
    --username=sample-user \
    --password=abc0123 \
    --sslCAFile global-bundle.pem
```

mongorestore

O utilitário `mongorestore` permite restaurar um backup binário (BSON) de um banco de dados criado com o utilitário `mongodump`. É possível melhorar o desempenho da restauração aumentando o número de operadores para cada coleção durante a restauração com a opção `--numInsertionWorkersPerCollection` (o padrão é 1). Uma boa regra geral é começar com um operador por vCPU na instância principal do cluster do Amazon DocumentDB.

Exemplo de uso

Veja a seguir um exemplo de uso do utilitário `mongorestore` no cluster do Amazon DocumentDB, `sample-cluster`.

```
mongorestore --ssl \
    --host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
    --username=sample-user \
    --password=abc0123 \
    --sslCAFile global-bundle.pem <fileToBeRestored>
```

mongoexport

A ferramenta `mongoexport` exporta dados no Amazon DocumentDB para os formatos de arquivo JSON, CSV ou TSV. A ferramenta `mongoexport` é o método preferencial para exportar dados que precisam ser legíveis por humanos ou por máquina.

> **Note**
>
> `mongoexport` não oferece suporte diretamente a exportações paralelas. No entanto, é possível aumentar o desempenho executando vários trabalhos `mongoexport` simultaneamente para coleções diferentes.

Exemplo de uso

Veja a seguir um exemplo de uso da ferramenta `mongoexport` no cluster do Amazon DocumentDB, `sample-cluster`.

```
mongoexport --ssl \
    --host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
    --collection=sample-collection \
    --db=sample-database \
    --out=sample-output-file \
    --username=sample-user \
    --password=abc0123 \
    --sslCAFile global-bundle.pem
```

`mongoimport`

A ferramenta `mongoimport` importa o conteúdo de arquivos JSON, CSV ou TSV para um cluster do Amazon DocumentDB. É possível usar o parâmetro `--numInsertionWorkers` para paralelizar e acelerar a importação (o padrão é 1).

Exemplo de uso

Veja a seguir um exemplo de uso da ferramenta `mongoimport` no cluster do Amazon DocumentDB, `sample-cluster`.

```
mongoimport --ssl \
    --host="sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
    --collection=sample-collection \
    --db=sample-database \
    --file=<yourFile> \
    --numInsertionWorkers 4 \
    --username=sample-user \
    --password=abc0123 \
```

```
    --sslCAFile global-bundle.pem
```

Tutorial

O tutorial a seguir descreve como usar os utilitários `mongodump`, `mongorestore`, `mongoexport` e `mongoimport` para mover dados para dentro e para fora de um cluster do Amazon DocumentDB.

1. Pré-requisitos — Antes de começar, certifique-se de que seu cluster Amazon DocumentDB esteja provisionado e que você tenha acesso a uma instância da Amazon EC2 na mesma VPC do seu cluster. Para obter mais informações, consulte Conecte-se usando a Amazon EC2.

   Para poder usar as ferramentas do utilitário mongo, você deve ter o mongodb-org-tools pacote instalado na sua EC2 instância, da seguinte forma.

   ```
   sudo yum install mongodb-org-tools-4.0.18
   ```

   Como o Amazon DocumentDB usa a criptografia Transport Layer Security (TLS) por padrão, também é necessário fazer download do arquivo de autoridade de certificação (CA) do Amazon RDS a fim de usar o shell mongo para se conectar, conforme indicado a seguir.

   ```
   wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem
   ```

2. Download de exemplos de dados: para este tutorial, baixe alguns exemplos de dados com informações sobre restaurantes.

   ```
   wget https://raw.githubusercontent.com/ozlerhakan/mongodb-json-files/master/
   datasets/restaurant.json
   ```

3. Importar os exemplos de dados para o Amazon DocumentDB: como os dados estão em um formato JSON lógico, use o utilitário `mongoimport` a fim de importar os dados para o cluster do Amazon DocumentDB.

   ```
   mongoimport --ssl \
       --host="tutorialCluster.amazonaws.com:27017" \
       --collection=restaurants \
       --db=business \
       --file=restaurant.json \
       --numInsertionWorkers 4 \
       --username=<yourUsername> \
       --password=<yourPassword> \
   ```

```
    --sslCAFile global-bundle.pem
```

4. Despejar os dados com **`mongodump`**: agora que você tem dados no cluster do Amazon DocumentDB, é possível fazer um despejo binário desses dados usando o utilitário `mongodump`.

```
mongodump --ssl \
    --host="tutorialCluster.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017"\
    --collection=restaurants \
    --db=business \
    --out=restaurantDump.bson \
    --numParallelCollections 4 \
    --username=<yourUsername> \
    --password=<yourPassword> \
    --sslCAFile global-bundle.pem
```

5. Descartar a coleção **`restaurants`**: antes de restaurar a coleção `restaurants` no banco de dados `business`, descarte a coleção que já existe nesse banco de dados, conforme indicado a seguir.

```
use business
```

```
db.restaurants.drop()
```

6. Restaurar dados com **`mongorestore`**: com o despejo binário dos dados da Etapa 3, agora é possível usar o utilitário `mongorestore` para restaurar seus dados para o cluster do Amazon DocumentDB.

```
mongorestore --ssl \
    --host="tutorialCluster.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
    --numParallelCollections 4 \
    --username=<yourUsername> \
    --password=<yourPassword> \
    --sslCAFile global-bundle.pem restaurantDump.bson
```

7. Exportar dados usando **`mongoexport`**: para concluir o tutorial, exporte os dados do cluster no formato de um arquivo JSON, da mesma maneira que o arquivo importado na Etapa 1.

```
mongoexport --ssl \
    --host="tutorialCluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017" \
    --collection=restaurants \
    --db=business \
```

```
    --out=restaurant2.json \
    --username=<yourUsername> \
    --password=<yourPassword> \
    --sslCAFile global-bundle.pem
```

8. Validação: é possível validar que a saída da Etapa 5 produz o mesmo resultado que a Etapa 1 com os comandos a seguir.

```
wc -l restaurant.json
```

Saída desse comando:

```
2548 restaurant.json
```

```
wc -l restaurant2.json
```

Saída desse comando:

```
2548 restaurant2.json
```

Considerações sobre snapshot de cluster

O Amazon DocumentDB cria snapshots automáticos diários do seu cluster durante a janela de backup do seu cluster. O Amazon DocumentDB salva os snapshots automáticos da instância do seu cluster de acordo com o período de retenção de retenção especificado. Se necessário, é possível recuperar seu cluster para qualquer momento determinado durante o período de retenção de backup. Os snapshots automáticos não são obtidos enquanto uma operação de cópia está sendo executada na mesma região para o mesmo cluster.

Tópicos

- Armazenamento de backup
- Janela de backup
- Período de retenção de backup
- Copiar criptografia de snapshot de cluster

Além de snapshots automáticos de cluster, você também pode criar manualmente um snapshot de cluster. É possível copiar os snapshots automáticos e manuais. Para obter mais informações, consulte Criação de um snapshot manual de cluster e Cópia de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> O cluster deve estar no estado disponível para que um snapshot automático seja obtido. Não é possível compartilhar um snapshot de cluster automatizado do Amazon DocumentDB. Como alternativa, crie um snapshot manual copiando o snapshot automatizado e compartilhe essa cópia. Para obter mais informações sobre como copiar um snapshot, consulte Cópia de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações sobre a restauração de um cluster com base em um snapshot, consulte Restauração de um snapshot de cluster.

Armazenamento de backup

Seu armazenamento de backup do Amazon DocumentDB para cada um Região da AWS é composto pelo armazenamento de backup necessário para seu período de retenção de backup, que inclui snapshots de cluster automáticos e manuais nessa região. O período de retenção de backup padrão é de 1 dia. Para obter mais informações sobre o preço do armazenamento de backup, consulte Definição de preço do Amazon DocumentDB.

Quando você exclui um cluster, todos os seus snapshots automáticos são excluídos e não podem ser recuperados. No entanto, os snapshots manuais não são excluídos quando você exclui um cluster. Se preferir que o Amazon DocumentDB crie um snapshot final (snapshot manual) antes do cluster ser excluído, poderá usar o snapshot final para recuperar o cluster.

Para obter mais informações sobre snapshots e armazenamento, consulte Noções básicas do uso do armazenamento de backup do .

Janela de backup

Os snapshots automáticos são obtidos diariamente durante a janela de backup escolhida. Se o snapshot exigir mais tempo do que o atribuído à janela de backup, o processo de backup continuará até que seja concluído, mesmo que a janela de backup tenha terminado. A janela de backup não pode se sobrepor à janela de manutenção semanal do cluster.

Se você não especificar uma janela de backup preferencial ao criar o cluster, o Amazon DocumentDB atribuirá uma janela de backup padrão de 30 minutos. Essa janela é escolhida aleatoriamente de um bloco de tempo de 8 horas associado à região do cluster. É possível alterar a janela de backup preferencial modificando o cluster. Para obter mais informações, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Nome da região	Região	Bloco de tempo UTC
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	03:00-11:00
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	03:00-11:00
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	06:00-14:00
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	03:00-11:00
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	06:00-14:00
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	06:30–14:30
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	06:00-14:00
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	13:00-21:00
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	14:00-22:00
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	12:00-20:00
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	13:00-21:00
Canadá (Central)	ca-central-1	03:00-11:00
China (Pequim)	cn-north-1	06:00-14:00
China (Ningxia)	cn-northwest-1	06:00-14:00
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	21:00-05:00
Europa (Irlanda)	eu-west-1	22:00-06:00

Nome da região	Região	Bloco de tempo UTC
Europa (Londres)	eu-west-2	22:00-06:00
Europa (Milão)	eu-south-1	02:00-10:00
Europa (Paris)	eu-west-3	23:59-07:29
Europa (Espanha)	eu-south-2	02:00-10:00
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	04:00 — 12:00
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	05:00-13:00
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	00:00-08:00
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	04:00-12:00
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	17:00-01:00
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	06:00-14:00

Período de retenção de backup

O período de retenção de backup é o número de dias que um backup automático é retido antes de ser excluído automaticamente. O Amazon DocumentDB é compatível com um período de retenção de backup de 1 a 35 dias.

É possível definir o período de retenção de backup ao criar um cluster. Se você não definir explicitamente o período de retenção de backup, o período de retenção de backup padrão de 1 dia será atribuído ao cluster. Depois de criar um cluster, você pode modificar o período de retenção de backup modificando o cluster usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI Para obter mais informações, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Copiar criptografia de snapshot de cluster

A criptografia de cluster e snapshot é baseada em uma chave de criptografia do KMS. O ID da chave do KMS é o nome do recurso da Amazon (ARN), o identificador da chave do KMS ou o alias da chave do KMS para a chave de criptografia do KMS.

As seguintes diretrizes e limitações são aplicáveis:

- A criptografia é inferida do cluster ao criar um snapshot. Se o cluster for criptografado, o snapshot do cluster será criptografado com a mesma chave KMS. Se o cluster não for criptografado, o snapshot não será criptografado.
- Se você copiar um snapshot do cluster criptografado da conta Amazon Web Services, é possível especificar um valor para `KmsKeyId` a fim de criptografar a cópia com uma nova chave de criptografia do KMS. Se você não especificar um valor para `KmsKeyId` , a cópia do snapshot do cluster será criptografada com a mesma chave KMS que o snapshot do cluster de origem.
- Se você copiar um snapshot de cluster criptografado compartilhado de outra conta Amazon Web Services, deverá especificar um valor para `KmsKeyId`.
- Para copiar um snapshot de cluster criptografado para outra região Amazon Web Services, configure `KmsKeyId` para o ID da chave KMS que você deseja usar para criptografar a cópia do snapshot de cluster na região de destino. Chaves de criptografia do KMS são específicas da região da Amazon Web Services em que são criadas, e não é possível usar chaves de criptografia de uma região da Amazon Web Services em outra.
- Se você tentar copiar um snapshot de cluster não criptografado e especificar um valor para o parâmetro `KmsKeyId`, um erro será retornado.

Comparação dos snapshots automáticos e manuais

A seguir, estão os principais atributos dos snapshots automáticos e manuais do Amazon DocumentDB (compativel com MongoDB).

Os snapshots automáticos do Amazon DocumentDB têm os recursos principais a seguir:

- Nomeação de snapshots automáticos: nomes de snapshots automáticos seguem o padrão `rds:<cluster-name>-yyyy-mm-dd-hh-mm`, com `yyyy-mm-dd-hh-mm` representando a data e a hora em que o snapshot foi criado.
- Criado automaticamente em uma programação: ao criar ou modificar um cluster, é possível definir o período de retenção de backup para um valor inteiro de 1 a 35 dias. Por padrão, os

novos clusters têm um período de retenção de backup de 1 dia. O período de retenção de backup define o número de dias que os snapshots automáticos são mantidos antes de serem excluídos automaticamente. Não é possível desabilitar backups automáticos em clusters do Amazon DocumentDB.

Além de definir o período de retenção de backup, você também define a janela de backup, a hora do dia durante a qual os snapshots automáticos são criados.

- Exclusão de snapshots automáticos: snapshots automáticos são excluídos quando você exclui o cluster do snapshot automático. Não é possível excluir manualmente um snapshot automático.
- Incremental: durante o período de retenção de backup, as atualizações do banco de dados são registradas para que haja um registro incremental de alterações.
- Restauração de um snapshot automático: é possível restaurar de um snapshot automático usando o AWS Management Console ou a AWS CLI. Ao restaurar a partir de um snapshot usando o AWS CLI, você deve adicionar instâncias separadamente depois que o cluster estiver disponível.
- Compartilhamento: não é possível compartilhar um snapshot de cluster automatizado do Amazon DocumentDB. Como alternativa, crie um snapshot manual copiando o snapshot automatizado e compartilhe essa cópia. Para obter mais informações sobre como copiar um snapshot, consulte Cópia de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações sobre a restauração de um cluster com base em um snapshot, consulte Restauração de um snapshot de cluster.
- É possível restaurar a partir de qualquer ponto dentro do período de retenção de backup: como as atualizações de banco de dados são gravadas de forma incremental, é possível restaurar o cluster para qualquer momento determinado dentro do período de retenção de backup.

  Ao restaurar a partir de um snapshot automático ou de uma point-in-time restauração usando o AWS CLI, você deve adicionar instâncias separadamente depois que o cluster estiver disponível.

Os snapshots manuais do Amazon DocumentDB têm os principais atributos a seguir:

- Criado sob demanda — Os snapshots manuais do Amazon DocumentDB são criados sob demanda usando o Amazon DocumentDB Management Console ou. AWS CLI
- Exclusão de um snapshot manual: um snapshot manual é excluído somente quando você o exclui explicitamente usando o console ou a AWS CLI do Amazon DocumentDB. Um snapshot manual não é excluído quando você exclui o cluster.
- Backups completos: quando um snapshot manual é obtido, um backup completo dos dados do cluster é criado e armazenado.

- Nomeação manual do snapshot: você especifica o nome do instantâneo manual. O Amazon DocumentDB não adiciona um selo `datetime` ao nome, então você deve adicionar essas informações se quiser incluí-las no nome.
- Restauração de um snapshot manual: é possível restaurar de um snapshot manual usando o console ou a AWS CLI. Ao restaurar a partir de um snapshot usando o AWS CLI, você deve adicionar instâncias separadamente depois que o cluster estiver disponível.
- Service Quotas — Você está limitado a um máximo de 100 instantâneos manuais por. Região da AWS
- Compartilhamento: é possível compartilhar snapshots manuais de cluster, que podem ser copiados por Contas da AWS autorizadas. É possível compartilhar snapshots manuais criptografados ou não criptografados. Para obter mais informações sobre como copiar um snapshot, consulte Cópia de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB.
- Você restaura para o momento em que o snapshot manual foi obtido: ao restaurar de um snapshot manual, você restaura para o momento em que o snapshot manual foi obtido.

  Ao restaurar a partir de um snapshot usando o AWS CLI, você deve adicionar instâncias separadamente depois que o cluster estiver disponível.

Criação de um snapshot manual de cluster

Você pode criar um instantâneo manual usando o AWS Management Console ou AWS CLI. O tempo necessário para criar um snapshot varia com o tamanho dos bancos de dados. Ao criar um snapshot, faça o seguinte:

1. Identifique o cluster para fazer backup.
2. Atribua um nome ao snapshot. Isso permite que faça restaurações a partir dele mais tarde.

Using the AWS Management Console

Para criar um instantâneo manual usando o AWS Management Console, você pode seguir um dos métodos abaixo.

1. Método 1:

   1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.

2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na página Snapshots, selecione Create (Criar).
4. Na página Criar snapshot do cluster:
   a. Identificador de cluster: na lista suspensa de clusters, escolha o cluster do qual deseja criar um snapshot.
   b. Identificador de instantâneo: insira um nome para seu snapshot.

      Restrições de nomenclatura do snapshot:

      - O comprimento é de [1 a 255] letras, números ou hífens.
      - O primeiro caractere deve ser uma letra.
      - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
      - Deve ser exclusivo para todos os clusters (no Amazon RDS, Amazon Neptune e Amazon DocumentDB) por conta AWS , por região.

   c. Escolha Criar.

2. Método 2:

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na página Clusters, escolha o botão à esquerda do cluster que pretende gerar snapshots.

4. No menu Ações, escolha Tirar snapshot.
5. Na página Create cluster snapshot (Criar snapshot de cluster):
   a. Identificador de instantâneo: insira um nome para seu snapshot.

      Restrições de nomenclatura do snapshot:

      - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
      - O primeiro caractere deve ser uma letra.
      - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
      - Deve ser exclusivo para todos os clusters (no Amazon RDS, Amazon Neptune e Amazon DocumentDB) por conta AWS , por região.

   b. Escolha Criar.

Using the AWS CLI

Para criar um snapshot de cluster usando o AWS CLI, use a `create-db-cluster-snapshot` operação com os parâmetros a seguir.

Parâmetros

- **`--db-cluster-identifier`** — Obrigatório. O nome do cluster do qual você está tirando um snapshot. Esse cluster deve existir e estar disponível.
- **`--db-cluster-snapshot-identifier`** — Obrigatório. O nome do snapshot manual que você está criando.

O exemplo a seguir cria um snapshot chamado `sample-cluster-snapshot` para um cluster chamado `sample-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster-snapshot ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
```

```
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1c"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "SnapshotCreateTime": "2020-04-24T04:59:08.475Z",
        "Engine": "docdb",
        "Status": "creating",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-abc0123",
        "ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 0,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

Cópia de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB

No Amazon DocumentDB, você pode copiar snapshots manuais e automáticos dentro da mesma conta Região da AWS ou para outra na mesma Região da AWS conta. Você também pode compartilhar instantâneos pertencentes a outras Contas da AWS pessoas no mesmo Região da AWS. No entanto, você não pode copiar um snapshot de cluster Conta da AWS em uma única etapa. Regiões da AWS Essas ações devem ser executadas individualmente.

Como alternativa à cópia, você também pode compartilhar instantâneos manuais com outras Contas da AWS pessoas. Para obter mais informações, consulte Compartilhamento de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB cobra com base na quantidade de dados de backup e snapshot do e no período em que você os mantém. Para obter informações sobre o armazenamento associado a backups e snapshots do Amazon DocumentDB, consulte Noções básicas do uso do armazenamento de backup do . Para obter informações sobre a definição de preço do armazenamento do Amazon DocumentDB, consulte a página da web Definição de preço do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Copiar snapshots compartilhados
- Copiando instantâneos entre Regiões da AWS
- Limitações
- Lidar com a criptografia
- Considerações de grupos de parâmetros
- Cópia de um snapshot de cluster

Copiar snapshots compartilhados

Você pode copiar instantâneos compartilhados com você por outras Contas da AWS pessoas. Se você estiver copiando um instantâneo criptografado que foi compartilhado de outro Conta da AWS, deverá ter acesso à chave de AWS KMS criptografia usada para criptografar o instantâneo.

Você só pode copiar um instantâneo compartilhado no mesmo Região da AWS, independentemente de o instantâneo estar criptografado ou não. Para obter mais informações, consulte Lidar com a criptografia.

Copiando instantâneos entre Regiões da AWS

Quando você copia um instantâneo para um Região da AWS que é diferente do instantâneo de origem Região da AWS, cada cópia é um instantâneo completo. Uma cópia completa de snapshot contém todos os dados e metadados necessários para restaurar o cluster do Amazon DocumentDB.

Dependendo do Regiões da AWS envolvido e da quantidade de dados a serem copiados, uma cópia instantânea entre regiões pode levar horas para ser concluída. Em alguns casos, pode haver um

grande número de solicitações de cópia de snapshot entre regiões de determinada Região da AWS de origem. Nesses casos, o Amazon DocumentDB pode colocar novas solicitações de cópia entre regiões dessa fonte Região da AWS em uma fila até que algumas cópias em andamento sejam concluídas. Nenhuma informação de progresso é exibida sobre solicitações de cópia enquanto elas estão na fila. As informações sobre o andamento são exibidas quando a cópia é iniciada.

Limitações

Algumas limitações ao copiar snapshots:

- Se você excluir um snapshot de origem antes que o snapshot de destino fique disponível, a cópia do snapshot poderá falhar. Verifique se o snapshot de destino possui um status `AVAILABLE` antes de excluir um snapshot de origem.
- É possível ter até cinco solicitações de cópia de snapshot em andamento para uma única região de destino por conta.
- Dependendo das regiões envolvidas e da quantidade de dados a serem copiados, uma cópia de snapshot entre regiões pode levar horas para ser concluída. Para obter mais informações, consulte Copiando instantâneos entre Regiões da AWS.

Lidar com a criptografia

É possível copiar um snapshot que foi criptografado usando uma chave de criptografia do AWS KMS . Se você copiar um snapshot criptografado, a cópia desse snapshot também deverá ser criptografada. Se você copiar um instantâneo criptografado dentro do mesmo Região da AWS, poderá criptografar a cópia com a mesma chave de AWS KMS criptografia do instantâneo original ou especificar uma chave de criptografia diferente AWS KMS . Se você copiar um instantâneo criptografado entre regiões, não poderá usar a mesma chave de AWS KMS criptografia para a cópia usada para o instantâneo de origem, pois AWS KMS as chaves são específicas da região. Em vez disso, você deve especificar uma AWS KMS chave válida no destino Região da AWS n.

O snapshot de origem permanece criptografado ao longo do processo de cópia. Para obter mais informações, consulte Proteção de dados no Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Para snapshots de cluster do Amazon DocumentDB, você não pode criptografar um snapshot de cluster não criptografado quando você copia o snapshot.

Considerações de grupos de parâmetros

Ao copiar um snapshot entre regiões, a cópia não inclui o grupo de parâmetros usado pelo cluster original do Amazon DocumentDB. Quando você restaura um snapshot para criar um novo cluster, esse cluster obtém o grupo de parâmetros padrão para o qual Região da AWS foi criado. Para dar ao novo cluster os mesmos parâmetros que o original, você deve fazer o seguinte:

1. No destino Região da AWS, crie um grupo de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB com as mesmas configurações do cluster original. Se já existir um no novo Região da AWS, você pode usá-lo.
2. Depois de restaurar o snapshot no destino Região da AWS, modifique o novo cluster Amazon DocumentDB e adicione o grupo de parâmetros novo ou existente da etapa anterior. Para obter mais informações, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Cópia de um snapshot de cluster

Você pode copiar um cluster do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o AWS CLI, da seguinte forma.

Using the AWS Management Console

Para fazer uma cópia de um snapshot de cluster usando o AWS Management Console, conclua as etapas a seguir. Esse procedimento funciona para copiar instantâneos de cluster criptografados ou não criptografados, na mesma região Região da AWS ou entre regiões.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots e, em seguida, escolha o botão à esquerda do snapshot que você deseja copiar.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. No menu Actions, escolha Copy.

4. Na página Fazer cópia do snapshot do cluster resultante, preencha a seção Configurações.

   a. Região de destino: opcional. Para copiar o snapshot do cluster para um diferente Região da AWS, escolha aquele Região da AWS para Região de destino.

   b. Identificador do novo snapshot: digite um nome para o novo snapshot.

      Restrições de nomenclatura do snapshot de destino:

      - Não pode ser o nome de um snapshot existente.
      - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
      - O primeiro caractere deve ser uma letra.
      - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
      - Deve ser exclusivo para todos os clusters no Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS

   c. Copiar tags: para copiar as tags existentes no snapshot de origem para a sua cópia do snapshot, escolha Copiar tags.

5. Complete a ncryption-at-rest seção E.

   a. Criptografia em repouso: se o snapshot não estiver criptografado, essas opções não estarão disponíveis para você, pois não é possível criar uma cópia criptografada a partir de um snapshot não criptografado. Se seu snapshot estiver criptografado, você poderá alterar o AWS KMS key usado durante a criptografia em repouso.

      Para obter mais informações sobre criptografia de cópias de snapshot, consulte Copiar criptografia de snapshot de cluster.

      Para obter mais informações sobre criptografia em repouso, consulte Criptografar dados em repouso do Amazon DocumentDB.

   b. AWS KMS Chave — Na lista suspensa, escolha uma das seguintes opções:

      - (padrão) aws/rds — O número da conta e o ID da AWS KMS chave estão listados seguindo essa opção.
      - < some-key-name > — Se você criou uma chave, ela está listada e está disponível para você escolher.
      - Inserir o ARN da chave: na caixa ARN, insira nome do recurso da Amazon (ARN) para a chave do AWS KMS . O formato do ARN é `arn:aws:kms:<region>:<accountID>:key/<key-id>` .

6. Para criar uma cópia do snapshot selecionado, escolha Copiar snapshot. Como alternativa, é possível escolher Cancelar para não criar uma cópia do snapshot.

Using the AWS CLI

Para fazer uma cópia de um snapshot não criptografado de cluster usando o AWS CLI, use a operação `copy-db-cluster-snapshot` com os parâmetros a seguir. Se você estiver copiando o instantâneo para outro Região da AWS, execute o comando no qual Região da AWS o instantâneo será copiado.

- **`--source-db-cluster-snapshot-identifier`** — Obrigatório. O identificador do snapshot de cluster a ser copiado. O snapshot do cluster deve existir e estar no estado disponível. Se você estiver copiando o snapshot para outro Região da AWS, esse identificador deverá estar no formato ARN da origem. Região da AWS Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.
- **`--target-db-cluster-snapshot-identifier`** — Obrigatório. O identificador do novo snapshot de cluster a ser criado a partir do snapshot de cluster de origem. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  Restrições de nomenclatura do snapshot de destino:

  - Não pode ser o nome de um snapshot existente.
  - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.
  - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
  - Deve ser exclusivo para todos os clusters no Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS
- **`--source-region`**— Se você estiver copiando o snapshot para outro Região da AWS, especifique o do qual Região da AWS o snapshot criptografado do cluster será copiado.

  Se estiver copiando o snapshot para outra Região da AWS e não especificar `--source-region`, deverá especificar o parâmetro `pre-signed-url` em vez disso. O `pre-signed-url` valor deve ser uma URL que contenha uma solicitação assinada do Signature Version 4 para que a `CopyDBClusterSnapshot` ação seja chamada na origem da Região da AWS qual o snapshot do cluster é copiado. Para saber mais sobre o`pre-signed-url`, consulte Copiar DBCluster instantâneo.

- **`--kms-key-id`**: o identificador da chave do KMS da chave a ser usada para criptografar a cópia do snapshot do cluster.

  Se você estiver copiando um snapshot de cluster criptografado para outro Região da AWS, esse parâmetro será obrigatório. Você deve especificar uma chave KMS para o destino Região da AWS.

  Se você estiver copiando um snapshot de cluster criptografado no mesmo Região da AWS, o parâmetro AWS KMS chave é opcional. A cópia do snapshot do cluster é criptografada com a mesma AWS KMS chave do snapshot do cluster de origem. Se quiser especificar uma nova chave de AWS KMS criptografia a ser usada para criptografar a cópia, você pode fazer isso usando esse parâmetro.
- **`--copy-tags`**: opcional. As tags e os valores a serem copiados.

Para cancelar uma operação de cópia quando ela estiver em andamento, é possível excluir o snapshot do cluster de destino identificado por `--target-db-cluster-snapshot-identifier` ou `TargetDBClusterSnapshotIdentifier` enquanto ele estiver no status copiando.

Example

Exemplo 1: copiar um snapshot não criptografado para a mesma região

O AWS CLI exemplo a seguir cria uma cópia de `sample-cluster-snapshot` named `sample-cluster-snapshot-copy` in da Região da AWS mesma forma que o snapshot de origem. Quando a cópia é feita, todas as tags do snapshot original são copiadas para a cópia do snapshot.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
    --source-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy \
    --copy-tags
```

Para Windows:

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot ^
    --source-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
```

```
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy ^
    --copy-tags
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1c"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot-copy",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "SnapshotCreateTime": "2020-03-27T08:40:24.805Z",
        "Engine": "docdb",
        "Status": "copying",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-abcd0123",
        "ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 0,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/sample-key-id",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot-copy",
        "SourceDBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

Example

Exemplo 2: Copiar um snapshot não criptografado em Regiões da AWS

O AWS CLI exemplo a seguir cria uma cópia de`sample-cluster-snapshot`, que tem o ARN`arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-snapshot:sample-cluster-snapshot`. Essa cópia é nomeada `sample-cluster-snapshot-copy` e está Região da AWS na qual o comando é executado.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
    --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-snapshot:sample-cluster-snapshot \
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy
```

Para Windows:

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot ^
    --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-snapshot:sample-cluster-snapshot ^
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1c"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot-copy",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "SnapshotCreateTime": "2020-04-29T16:45:51.239Z",
        "Engine": "docdb",
        "AllocatedStorage": 0,
        "Status": "copying",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-abc0123",
        "ClusterCreateTime": "2020-04-28T16:43:00.294Z",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "LicenseModel": "docdb",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 0,
        "StorageEncrypted": false,
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot-copy",
        "SourceDBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
    }
}
```

Example

Exemplo 3: Copiar um snapshot criptografado em Regiões da AWS

O AWS CLI exemplo a seguir cria uma cópia `sample-cluster-snapshot` da região us-west-2 para a região us-east-1. Este comando é chamado na região us-east-1.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
    --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster-snapshot:sample-cluster-snapshot \
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy \
    --source-region us-west-2 \
    --kms-key-id sample-us-east-1-key
```

Para Windows:

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot ^
    --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster-snapshot:sample-cluster-snapshot ^
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy ^
    --source-region us-west-2 ^
    --kms-key-id sample-us-east-1-key
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot-copy",
        "DBClusterIdentifier": "ayhu-xrsc-test-ap-southeast-1-small-cluster-kms",
        "SnapshotCreateTime": "2020-04-29T16:45:53.159Z",
        "Engine": "docdb",
        "AllocatedStorage": 0,
        "Status": "copying",
        "Port": 0,
        "ClusterCreateTime": "2020-04-28T16:43:07.129Z",
        "MasterUsername": "chimera",
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "LicenseModel": "docdb",
        "SnapshotType": "manual",
```

```
        "PercentProgress": 0,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/sample-key-id",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot-copy",
        "SourceDBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
    }
}
```

> **Note**
>
> Para obter mais informações sobre criptografia de cópias de snapshot, consulte Copiar criptografia de snapshot de cluster.
> Para obter mais informações sobre criptografia em repouso, consulte Criptografar dados em repouso do Amazon DocumentDB.

Compartilhamento de snapshots de cluster do Amazon DocumentDB

Usando o Amazon DocumentDB, você pode compartilhar um snapshot manual do cluster das seguintes formas:

- Compartilhar um instantâneo manual do cluster, seja criptografado ou não criptografado, permite que AWS contas autorizadas copiem o instantâneo.
- Compartilhar um snapshot manual do cluster, seja criptografado ou não criptografado, permite que AWS contas autorizadas restaurem diretamente um cluster a partir do snapshot, em vez de fazer uma cópia e restaurar a partir dela.

> **Note**
>
> Para compartilhar um instantâneo de cluster automatizado, crie um instantâneo de cluster manual copiando o instantâneo automatizado e, em seguida, compartilhe essa cópia. Esse processo também se aplica aos recursos gerados pelo AWS Backup.

Você pode compartilhar um instantâneo manual com até 20 outros Contas da AWS. Também é possível compartilhar um snapshot manual não criptografado como público, disponibilizando-o para todas as contas da . Ao compartilhar um snapshot como público, verifique se as informações privadas não estão incluídas nos snapshots públicos.

Ao compartilhar snapshots manuais com outras pessoas Contas da AWS e restaurar um cluster a partir de um snapshot compartilhado usando a API do AWS CLI Amazon DocumentDB, você deve especificar o Amazon Resource Name (ARN) do snapshot compartilhado como o identificador do snapshot.

Compartilhar um snapshot criptografado

As seguintes restrições se aplicam ao compartilhamento de snapshots criptografados:

- Não é possível compartilhar snapshots criptografados como públicos.
- Você não pode compartilhar um instantâneo que tenha sido criptografado usando a chave de AWS KMS criptografia padrão da conta que compartilhou o instantâneo.

Siga estas etapas para compartilhar snapshots criptografados.

1. Compartilhe a chave de criptografia AWS Key Management Service (AWS KMS) usada para criptografar o snapshot com todas as contas que você quiser que possam acessar o snapshot.

   Você pode compartilhar chaves de AWS KMS criptografia com outras AWS contas adicionando as outras contas à política de AWS KMS chaves. Para obter detalhes sobre a atualização de uma política de chaves, consulte Usando políticas de chaves no AWS KMS no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor. Para ver um exemplo de como criar uma política de chaves, consulte Criar uma política do IAM para permitir a cópia do snapshot criptografado, mais adiante neste tópico.
2. Use o AWS CLI, conforme mostrado abaixo, para compartilhar o instantâneo criptografado com as outras contas.

Permitindo acesso a uma chave AWS KMS de criptografia

Para Conta da AWS que outra pessoa copie um instantâneo criptografado compartilhado da sua conta, a conta com a qual você compartilha seu instantâneo deve ter acesso à AWS KMS chave que criptografou o instantâneo. Para permitir que outra conta acesse uma AWS KMS chave, atualize a

política de AWS KMS chaves da chave com o ARN da conta com a qual você está compartilhando como principal na política de AWS KMS chaves. Então, permita a ação `kms:CreateGrant`.

Depois de conceder a uma conta acesso à sua chave de AWS KMS criptografia, para copiar seu snapshot criptografado, essa conta deve criar um usuário AWS Identity and Access Management (IAM), caso ainda não tenha um. Além disso, essa conta também deve anexar uma política do IAM a esse usuário do IAM que permita que o usuário copie um snapshot criptografado usando sua AWS KMS chave. A conta deve ser de um usuário do IAM e não pode ser uma Conta da AWS identidade raiz devido a restrições AWS KMS de segurança.

No exemplo de política de chaves a seguir, o usuário 123451234512 é o proprietário da chave de criptografia. AWS KMS O usuário 123456789012 é a conta com a qual a chave está sendo compartilhada. Essa política de chaves atualizada dá à conta acesso à AWS KMS chave. Isso é feito incluindo o ARN da Conta da AWS identidade raiz do usuário 123456789012 como principal da política e permitindo a ação. `kms:CreateGrant`

```
{
    "Id": "key-policy-1",
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow use of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": [
                "arn:aws:iam::123451234512:user/KeyUser",
                "arn:aws:iam::123456789012:root"
            ]},
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*"},
            {
            "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": [
                "arn:aws:iam::123451234512:user/KeyUser",
                "arn:aws:iam::123456789012:root"
```

```
            ]},
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}
        }
    ]
}
```

Criar uma política do IAM para permitir a cópia do snapshot criptografado

Quando o externo Conta da AWS tem acesso à sua AWS KMS chave, o proprietário dessa conta pode criar uma política para permitir que um usuário do IAM criado para a conta copie um snapshot criptografado com essa AWS KMS chave.

O exemplo a seguir mostra uma política que pode ser anexada a um usuário do IAM para Conta da AWS 123456789012. A política permite que o usuário do IAM copie um snapshot compartilhado da conta 123451234512 que foi criptografado com a chave na região us-west-2. AWS KMS `c989c1dd-a3f2-4a5d-8d96-e793d082ab26`

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:CreateGrant",
                "kms:RetireGrant"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:kms:us-west-2:123451234512:key/c989c1dd-
a3f2-4a5d-8d96-e793d082ab26"]
        },
        {
```

```
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:kms:us-west-2:123451234512:key/c989c1dd-
a3f2-4a5d-8d96-e793d082ab26"],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para obter mais detalhes sobre a atualização de uma política de chaves, consulte Políticas de chave no AWS KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Compartilhar um snapshot

Você pode compartilhar um snapshot de cluster manual do Amazon DocumentDB (ou uma cópia de um snapshot automático) usando o ou o: AWS Management Console AWS CLI

Using the AWS Management Console

Para compartilhar um instantâneo usando o AWS Management Console, conclua as seguintes etapas:

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.
3. Selecione o snapshot manual que você deseja compartilhar.
4. No menu suspenso Ações, escolha Compartilhar.
5. Escolha uma das seguintes opções para visibilidade do DB snapshot:
   - Se a fonte não estiver criptografada, escolha Pública para permitir que todas as AWS contas restaurem um cluster a partir do seu snapshot manual. Ou escolha Privado para

permitir que somente AWS as contas que você especificar restaurem um cluster a partir do seu snapshot manual.

> **Warning**
>
> Se você definir a visibilidade do DB snapshot como Pública, todas as AWS contas poderão restaurar um cluster a partir do seu snapshot manual e ter acesso aos seus dados. Não compartilhe nenhum snapshot manual de cluster que contenha informações privadas como público.

- Se a origem estiver criptografada, DB snapshot visibility (Visibilidade do snapshot de banco de dados) será definida como Private (Privada) porque os snapshots criptografados não podem ser compartilhados como públicos.

> **Note**
>
> Os instantâneos que foram criptografados com o padrão não AWS KMS key podem ser compartilhados.

6. Em ID da AWS conta, insira o AWS identificador da conta que você deseja permitir para restaurar um cluster a partir do seu snapshot manual e, em seguida, escolha Adicionar. Repita o procedimento para incluir identificadores de AWS conta adicionais, até 20 AWS contas.

   Se você cometer um erro ao adicionar um identificador de AWS conta à lista de contas permitidas, poderá excluí-lo da lista escolhendo Excluir à direita do identificador de AWS conta incorreto.



7. Depois de adicionar identificadores para todas as AWS contas que você deseja permitir para restaurar o instantâneo manual, escolha Salvar para salvar suas alterações.

Using the AWS CLI

Para compartilhar um snapshot usando o AWS CLI, use a operação Amazon `modify-db-snapshot-attribute` DocumentDB. Use o `--values-to-add` parâmetro para adicionar uma lista dos IDs Contas da AWS que estão autorizados a restaurar o instantâneo manual.

O exemplo a seguir permite que dois Conta da AWS identificadores, 123451234512 e 123456789012, restaurem o snapshot chamado. `manual-snapshot1` Ele também remove o valor de atributo `all` para marcar o snapshot como privado.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add '["123451234512","123456789012"]'
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute ^
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
    --attribute-name restore ^
    --values-to-add '["123451234512","123456789012"]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123451234512",
                    "123456789012"
                ]
            }
        ]
```

```
    }
}
```

Para remover um Conta da AWS identificador da lista, use o `--values-to-remove` parâmetro. O exemplo a seguir impede que a Conta da AWS ID 123456789012 restaure o snapshot.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-remove '["123456789012"]'
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute ^
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
    --attribute-name restore ^
    --values-to-remove '["123456789012"]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123451234512"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

Restauração de um snapshot de cluster

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) cria um snapshot de cluster do seu volume de armazenamento. É possível criar um novo cluster com a restauração de um snapshot de cluster. Ao

restaurar o cluster, você fornece o nome do snapshot do cluster do qual restaurar e um nome para o novo cluster criado pela restauração. Não é possível restaurar de um snapshot para um cluster existente, pois um novo cluster é criado quando você restaura.

Quando você estiver restaurando um cluster a partir de um snapshot de cluster:

- Essa ação restaura apenas o cluster, e não as instâncias desse cluster. É necessário invocar a ação `create-db-instance` para criar instâncias para o cluster restaurado, especificando o identificador do cluster restaurado em `--db-cluster-identifier`. É possível criar instâncias apenas depois que o cluster estiver disponível.
- Não é possível restaurar um snapshot criptografado para um cluster descriptografado. No entanto, você pode restaurar um snapshot não criptografado em um cluster criptografado especificando a chave. AWS KMS
- Para restaurar um cluster a partir de um snapshot criptografado, você deve ter acesso à AWS KMS chave.

> **Note**
>
> Não é possível restaurar um cluster 3.6 para um 4.0, mas pode migrar de uma versão de cluster para outra. Para obter mais informações, acesse Migrar para o Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir mostra como restaurar um cluster do Amazon DocumentDB a partir de um snapshot de cluster usando o console de gerenciamento do Amazon DocumentDB.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots e, em seguida, escolha o botão à esquerda do snapshot que você deseja usar para restaurar o cluster.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu

(≡)
no canto superior esquerdo da página.

3. No menu Ações, selecione Restaurar.
4. Na página Restaurar snapshot, preencha a seção Configurações.

   a. Identificador de cluster: o nome do novo cluster. É possível aceitar o nome do Amazon DocumentDB fornecido ou digitar o nome que preferir. O DBsupplied nome do documento da Amazon está no formato de `docdb-` mais um carimbo de data/hora UTC; por exemplo,. `docdb-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss`

   b. Classe de instância: a classe de instância do novo cluster. É possível aceitar a classe de instância padrão ou escolher uma classe de instância na lista suspensa.

   c. Número de instâncias: o número de instâncias criadas com esse cluster. Você pode aceitar o padrão de 3 instâncias (1 réplica primária read/write e 2 réplicas somente para leitura) ou escolher o número de instâncias na lista suspensa.

5. Para Configuração de armazenamento do cluster, escolha uma opção de armazenamento.

   > **Note**
   >
   > A configuração de armazenamento Amazon DocumentDB Otimizado para E/S só está disponível na versão do mecanismo do Amazon DocumentDB 5.0.

6. Se você estiver satisfeito com a configuração de cluster, escolha Restaurar cluster e aguarde enquanto o cluster é restaurado.
7. Se preferir alterar algumas configurações, como especificar uma VPC Amazon não padrão ou um grupo de segurança, escolha Mostrar configurações avançadas na parte inferior da página e continuar as etapas seguintes.

   a. Conclua a seção Configurações de rede.

      - Nuvem privada virtual (VPC): aceite a VPC atual ou escolha uma VPC na lista suspensa.
      - Grupo de sub-redes: aceite o grupo de sub-redes `default` ou escolha um na lista suspensa.
      - Grupos de segurança da VPC: aceite o grupo de segurança `default (VPC)` ou escolha um na lista.

b. Conclua a seção Opções do cluster.

- Porta do banco de dados: aceite a porta padrão, `27017`, ou use a seta para cima ou para baixo para definir a porta que você deseja usar para conexões de aplicação.

c. Preencha a seção Criptografia.

- Criptografia em repouso: se o seu snapshot é criptografado, essas opções não estão disponíveis para você. Se não estiver criptografado, é possível escolher uma das seguintes ações:
  - Para criptografar todos os dados do seu cluster, escolha Habilitar encryption-at-rest. Se escolher essa opção, você deve designar uma chave mestre.
  - Para não criptografar os dados do seu cluster, escolha Desativar encryption-at-rest. Se escolher essa opção, você concluiu a seção de criptografia.
- AWS KMS Chave — Escolha uma das seguintes opções na lista suspensa:
  - (padrão) aws/rds — O número da conta e o ID da AWS KMS chave estão listados seguindo essa opção.
  - Chave gerenciada pelo cliente — Essa opção estará disponível somente se você tiver criado uma chave de criptografia do IAM no console AWS Identity and Access Management (IAM). Você pode escolher a chave para criptografar seu cluster.
  - Insira um ARN de chave — Na caixa ARN, insira o Amazon Resource Name (ARN) para sua chave. AWS KMS O formato do ARN é `arn:aws:kms:<region>:<accountID>:key/<key-id>`.

d. Complete a seção Exportações de log.

- Selecione os tipos de registro nos quais publicar CloudWatch — Escolha uma das seguintes opções:
  - Ativado — Permite que seu cluster exporte registros de DDL para o Amazon CloudWatch Logs.
  - Desativado — Impede que seu cluster exporte registros DDL para o Amazon CloudWatch Logs. Desabilitado é o padrão.
- Perfil do IAM: na lista, escolha Perfil vinculado ao serviço RDS.

e. Complete a seção Tags.

- Adicionar tag: na caixa Chave, insira o nome da tag do cluster. Na caixa Valor, opcionalmente insira o valor da tag. As tags são usadas com políticas AWS Identity

and Access Management (IAM) para gerenciar o acesso aos recursos do Amazon DocumentDB e controlar quais ações podem ser aplicadas aos recursos.

f. Complete a seção Proteção contra exclusão.

- Habilitar proteção contra exclusão: protege o cluster contra exclusão acidental. Quando essa opção estiver habilitada, não será possível excluir o cluster.

8. Escolha Restaurar cluster.

Using the AWS CLI

Para restaurar um cluster a partir de um snapshot usando o AWS CLI, use a `restore-db-cluster-from-snapshot` operação com os parâmetros a seguir. Para obter mais informações, consulte RestoreDBClusterFromSnapshot.

- **`--db-cluster-identifier`** — Obrigatório. O nome do cluster que é criado pela operação. Um cluster com este nome não pode existir antes dessa operação.

  Restrições de nomeação de cluster:

  - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.
  - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
  - Deve ser exclusivo para todos os clusters no Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS
- **`--snapshot-identifier`** — Obrigatório. O nome do snapshot usado para restauração. Um snapshot com esse nome deve existir e estar no estado disponível.
- **`--engine`** — Obrigatório. Deve ser `docdb`.
- **`--storage-type standard | iopt1`**: opcional. Padrão: `standard`.
- **`--kms-key-id`**: opcional. O ARN do identificador de AWS KMS chave a ser usado ao restaurar um instantâneo criptografado ou criptografar um cluster ao restaurar a partir de um instantâneo não criptografado. O fornecimento da ID da AWS KMS chave faz com que o cluster restaurado seja criptografado com a AWS KMS chave, independentemente de o snapshot ter sido criptografado ou não.

  O formato do `--kms-key-id` é `arn:aws:kms:<region>:<accountID>:key/<key-id>`. Se você não especificar um valor para o parâmetro `--kms-key-id`, ocorrerá o seguinte:

- Se o snapshot in `--snapshot-identifier` for criptografado, o cluster restaurado será criptografado usando a mesma AWS KMS chave usada para criptografar o snapshot.
- Se o snapshot em `--snapshot-identifier` não estiver criptografado, o cluster restaurado não será criptografado.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restore \
    --snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --engine docdb \
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/SAMPLE-KMS-KEY-ID
```

Para Windows:

```
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restore ^
    --snapshot-identifier sample-cluster-snapshot ^
    --engine docdb ^
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/SAMPLE-KMS-KEY-ID
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBCluster": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1c",
            "us-east-1b",
            "us-east-1a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-restore",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "sample-cluster-restore.cluster-node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-restore.cluster-node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "docdb",
```

```
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "Port": 27017,
        "MasterUsername": "<master-user>",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abcdefgh",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/<sample-key-id>",
        "DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-cluster-
restore",
        "AssociatedRoles": [],
        "ClusterCreateTime": "2020-04-01T01:43:40.871Z",
        "DeletionProtection": true
    }
}
```

Depois que o status do cluster estiver disponível, crie pelo menos uma instância para o cluster.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-instance \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restore  \
    --db-instance-identifier sample-cluster-restore-instance \
    --availability-zone us-east-1b \
    --promotion-tier 2 \
    --db-instance-class db.r5.large \
    --engine docdb
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-instance ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restore  ^
    --db-instance-identifier sample-cluster-restore-instance ^
    --availability-zone us-east-1b ^
    --promotion-tier 2 ^
```

```
    --db-instance-class db.r5.large ^
    --engine docdb
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-restore-instance",
        "DBInstanceClass": "db.r5.large",
        "Engine": "docdb",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abcdefgh",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AvailabilityZone": "us-west-2b",
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-6242c31a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-abcdefgh",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    ...
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:43-fri:10:13",
        "PendingModifiedValues": {},
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PubliclyAccessible": false,
```

```
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-restore",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/<sample-key-id>",
        "DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "PromotionTier": 2,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-cluster-
restore-instance"
    }
}
```

Restauração para um ponto no tempo

Você pode restaurar um cluster em qualquer momento que esteja dentro do período de retenção de backup do cluster usando o AWS Management Console ou AWS Command Line Interface (AWS CLI).

> **Note**
>
> Você não pode realizar uma point-in-time restauração de um cluster 3.6 para um 4.0, mas você pode migrar de uma versão de cluster para outra. Para obter mais informações, acesse Migrar para o Amazon DocumentDB.

Lembre-se do seguinte ao restaurar um cluster para um momento determinado.

- O novo cluster é criado com a mesma configuração do cluster de origem, exceto pelo fato de que o novo cluster é criado com o grupo de parâmetros padrão. Para definir o grupo de parâmetros do novo cluster como o grupo de parâmetros do cluster de origem, modifique o cluster depois que ele estiver disponível. Para obter mais informações sobre como modificar um cluster, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

Você pode restaurar um cluster point-in-time dentro do período de retenção de backup preenchendo o seguinte usando AWS Management Console o.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.

2. No painel de navegação, escolha Clusters. Na lista de clusters, escolha o botão à esquerda do cluster que você deseja restaurar.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. No menu Ações, escolha Restaurar para um determinado momento.
4. Preencha a seção Hora de restauração, que especifica a data e a hora da restauração.

   a. Data de restauração: escolha ou insira uma data entre a Hora de restauração mais antiga e a Hora de restauração mais recente.

   b. Hora de restauração: escolha ou insira uma hora, minuto e segundos entre a Hora de restauração mais antiga e a Hora de restauração mais recente.

5. Preencha a seção Configuração.

   a. Identificador de cluster: aceite o identificador padrão ou insira um identificador que você preferir.

      Restrições de nomeação de cluster:

      - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
      - O primeiro caractere deve ser uma letra.
      - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
      - Deve ser exclusivo para todos os clusters no Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS

   b. Classe da instância: na lista suspensa, escolha a classe de instância que você deseja usar para as instâncias do cluster.

   c. Número de instâncias: na lista suspensa, escolha o número de instâncias que você deseja criar quando o cluster é restaurado.

6. Para Configuração de armazenamento do cluster, escolha uma opção de armazenamento.

> **Note**
>
> A configuração de armazenamento Amazon DocumentDB Otimizado para E/S só está disponível na versão do mecanismo do Amazon DocumentDB 5.0.

7. Opcional. Para definir as configurações de rede e as opções do cluster e ativar exportações de log, escolha Mostrar configurações avançadas e preencha as seções a seguir. Caso contrário, siga para a próxima etapa.

   - Configurações de rede

     1. Nuvem privada virtual (VPC) na lista suspensa, escolha a VPC na qual você deseja usar esse cluster.
     2. Grupo de sub-redes: na lista suspensa, escolha o grupo de sub-redes para esse cluster.
     3. Grupos de segurança da VPC: na lista suspensa, escolha os grupos de segurança da VPC para esse cluster.

   - Opções do cluster

     1. Porta: aceite a porta padrão (27017) ou use as setas para cima e para baixo para definir a porta de comunicação com esse cluster.

   - Exportações de log

     1. Registros de auditoria — Selecione essa opção para permitir a exportação de registros de auditoria para o Amazon CloudWatch Logs. Se você selecionar essa opção, será necessário habilitar `audit_logs` no grupo de parâmetros personalizado do cluster. Para obter mais informações, consulte Auditar eventos do Amazon DocumentDB.
     2. Registros do profiler — Selecione essa opção para permitir a exportação dos logs do profiler da operação para o Amazon Logs. CloudWatch Se você selecionar essa opção, também será necessário modificar os seguintes parâmetros no grupo de parâmetros personalizado do cluster:
        - `profiler`: defina como `enabled`.
        - `profiler_threshold_ms` defina como um valor `[0-INT_MAX]` para configurar o limite para operações de criação de perfil.

- `profiler_sampling_rate` defina como um valor `[0.0-1.0]` para configurar a porcentagem de operações lentas para perfilar.

Para obter mais informações, consulte Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB.

3. Registros do Profiler — Exporte os registros do Profiler para a Amazon CloudWatch
4. Perfil do IAM: na lista suspensa, escolha Perfil vinculado ao serviço RDS.

- Tags

1. Adicionar tag: na caixa Chave, insira o nome da tag do cluster. Na caixa Valor, opcionalmente insira o valor da tag. As tags são usadas com políticas do (IAM) AWS Identity and Access Management para gerenciar acesso aos recursos do Amazon DocumentDB e controlar quais ações podem ser aplicadas aos recursos.

- Proteção contra exclusão

1. Habilitar proteção contra exclusão: protege o cluster contra exclusão acidental. Quando essa opção estiver habilitada, não será possível excluir o cluster.

8. Para restaurar o cluster, escolha Criar cluster. Como alternativa, escolha Cancelar para cancelar a operação.

Using the AWS CLI

Para restaurar um cluster para um momento determinado usando o período de retenção de backup do snapshot, use a operação `restore-db-cluster-to-point-in-time` com os parâmetros a seguir.

- **`--db-cluster-identifier`**: obrigatório. O nome do novo cluster a ser criado. Esse cluster não pode existir antes da operação. O valor do parâmetro deve atender às seguintes restrições.

  Restrições de nomeação de cluster:

  - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.
  - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
  - Deve ser exclusivo para todos os clusters no Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS

- **`--restore-to-time`**: a data e a hora, em formato UTC, em que o cluster será restaurado. Por exemplo, `.2018-06-07T23:45:00Z`

Restrições de tempo:

- Devem ser anteriores ao último momento restaurável do cluster.
- Devem ser especificadas se o parâmetro `--use-latest-restorable-time` não for especificado.
- Não podem ser especificadas se o parâmetro `--use-latest-restorable-time` for `true`.
- Não podem ser especificadas se o valor do parâmetro `--restore-type` for `copy-on-write`.

- **`--source-db-cluster-identifier`**: o nome do cluster de origem a partir do qual restaurar. Esse cluster deve existir e estar disponível.
- **`--use-latest-restorable-time`** ou **`--no-use-latest-restorable-time`**: se deseja restaurar para a última hora de backup restaurável. Não pode ser especificado se o parâmetro `--restore-to-time` não for especificado.
- **`--storage-type standard | iopt1`**: opcional. Padrão: `standard`.

A AWS CLI operação restaura `restore-db-cluster-to-point-in-time` somente o cluster, não as instâncias desse cluster. É necessário invocar a operação `create-db-instance` para criar instâncias para o cluster restaurado, especificando o identificador do cluster restaurado em `--db-cluster-identifier`. Você só pode criar instâncias após a conclusão da operação `restore-db-cluster-to-point-in-time` e com o cluster restaurado em estado disponível.

Example

O exemplo a seguir cria o `sample-cluster-restored` do snapshot `sample-cluster-snapshot` para o último momento restaurável.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restored \
    --source-db-cluster-identifier sample-cluster-snapshot \
    --use-latest-restorable-time
```

Para Windows:

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time ^
```

```
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restored ^
    --source-db-cluster-identifier sample-cluster-snapshot ^
    --use-latest-restorable-time
```

Example

O exemplo a seguir cria o `sample-cluster-restored` do snapshot `sample-cluster-snapshot` para 03:15 de 11 de dezembro de 2018 (UTC), que está dentro do período de retenção de backup de `sample-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restore \
    --source-db-cluster-identifier sample-cluster \
    --restore-to-time 2020-05-12T03:15:00Z
```

Para Windows:

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster-restore ^
    --source-db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --restore-to-time 2020-05-12T03:15:00Z
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBCluster": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1c",
            "us-west-2b",
            "us-west-2a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-restored",
        "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "sample-cluster-restored.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-restored.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
```

```
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "docdb",
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "Port": 27017,
        "MasterUsername": "master-user",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abc0123",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID^>:key/sample-key",
        "DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-cluster-
restored",
        "AssociatedRoles": [],
        "ClusterCreateTime": "2020-04-24T20:14:36.713Z",
        "DeletionProtection": false
    }
}
```

Exclusão de um snapshot de cluster

Um instantâneo manual é um backup completo que é excluído somente quando você o exclui manualmente usando o AWS Management Console ou AWS CLI. Não é possível excluir manualmente um snapshot automático porque os snapshots automáticos são excluídos apenas quando o período de retenção do snapshot expira ou quando você exclui o cluster do snapshot.

Using the AWS Management Console

Para excluir um snapshot manual do cluster usando o AWS Management Console, conclua as etapas a seguir.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na lista de snapshots, escolha o botão à esquerda do snapshot que você deseja excluir. O tipo do snapshot deve ser manual.

   1. É possível verificar se o tipo do snapshot é manual verificando se ele está listado como `manual` ou `automatic` na coluna Tipo.

4. No menu Ações, escolha Excluir. Se a opção Excluir estiver indisponível, você provavelmente escolheu um snapshot automático.
5. Na tela de confirmação de exclusão, para eliminar o snapshot, escolha Excluir. Para manter o snapshot, escolha Cancelar.

Using the AWS CLI

Um snapshot de cluster manual do Amazon DocumentDB é um backup completo que é possível excluir manualmente usando a AWS CLI. Não é possível excluir manualmente um snapshot automático.

Para excluir um snapshot manual do cluster usando o AWS CLI, use a `delete-db-cluster-snapshot` operação com os parâmetros a seguir.

Parâmetros

- **`--db-cluster-snapshot-identifier`** — Obrigatório. O nome do snapshot manual a ser excluído.

O exemplo a seguir exclui o snapshot de cluster `sample-cluster-snapshot`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb delete-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

Para Windows:

```
aws docdb delete-db-cluster-snapshot ^
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

A saída desta operação lista os detalhes do snapshot do cluster excluído.

Gerenciar os recursos do Amazon DocumentDB

Essas seções abrangem os vários componentes e suas tarefas relacionadas para gerenciar sua implementação do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB).

Tópicos

- Visão geral das tarefas operacionais do Amazon DocumentDB
- Visão geral dos clusters globais do Amazon DocumentDB
- Gerenciar clusters do Amazon DocumentDB
- Gerenciar instâncias do Amazon DocumentDB
- Gerenciamento de grupos de sub-rede do Amazon DocumentDB
- Alta disponibilidade e replicação do Amazon DocumentDB
- Gerenciar índices do Amazon DocumentDB
- Gerenciamento da compactação de documentos a nível de coleção
- Gerenciando eventos do Amazon DocumentDB
- Escolher regiões e zonas de disponibilidade
- Gerenciando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Noções básicas sobre endpoints do Amazon DocumentDB
- Entendendo o Amazon DocumentDB Amazon Resource Names () ARNs
- Marcação de recursos do Amazon DocumentDB
- Manutenção do Amazon DocumentDB
- Noções básicas dos perfis vinculados ao serviço
- Usar fluxos de alterações com o Amazon DocumentDB
- Usando AWS Lambda com fluxos de mudança

Visão geral das tarefas operacionais do Amazon DocumentDB

Esta seção aborda as tarefas operacionais do seu cluster do Amazon DocumentDB e como realizar essas tarefas usando a AWS CLI.

Tópicos

- Adicionar uma réplica a um cluster do Amazon DocumentDB
- Descrever clusters e instâncias
- Criar um snapshot de cluster
- Restauração a partir de um snapshot
- Remover uma instância de um cluster
- Excluir um cluster

Adicionar uma réplica a um cluster do Amazon DocumentDB

Depois de criar a instância principal para seu cluster do Amazon DocumentDB, você pode adicionar uma ou mais réplicas. Uma réplica é uma instância somente leitura que serve a duas finalidades:

- Escalabilidade — se houver um grande número de clientes que exijam acesso simultâneo, você poderá adicionar mais réplicas para leitura em escala.
- Alta disponibilidade — se a instância principal falhar, o Amazon DocumentDB executará um failover automaticamente em uma instância de réplica e a designará como a nova principal. Se uma réplica falhar, outras instâncias no cluster ainda poderão atender as solicitações até que o nó com falha possa ser recuperado.

Cada cluster do Amazon DocumentDB pode oferecer suporte a até 15 réplicas.

> **Note**
>
> Para obter a máxima tolerância a falhas, você deve implantar as réplicas em Zonas de Disponibilidade separadas. Isso ajuda a garantir que seu cluster do Amazon DocumentDB possa continuar a funcionar, mesmo que toda uma Zona de Disponibilidade fique indisponível.

O AWS CLI exemplo a seguir mostra como adicionar uma nova réplica. O parâmetro `--availability-zone` coloca a réplica na zona de disponibilidade especificada.

```
aws docdb create-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-instance \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine docdb \
```

```
    --db-instance-class db.r5.large \
    --availability-zone us-east-1a
```

Descrever clusters e instâncias

O AWS CLI exemplo a seguir lista todos os clusters do Amazon DocumentDB em uma região. Para determinados atributos de gerenciamento, como o gerenciamento do ciclo de vida de cluster e instâncias, o Amazon DocumentDB aproveita a tecnologia operacional compartilhada com o Amazon RDS. O parâmetro de filtro `filterName=engine,Values=docdb` só retorna clusters do Amazon DocumentDB.

Para obter mais informações sobre como descrever e modificar clusters, consulte Ciclo de vida do cluster do Amazon DocumentDB.

```
aws docdb describe-db-clusters --filter Name=engine,Values=docdb
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1c",
                "us-east-1b",
                "us-east-1a"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-1",
            "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            ...
        },
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1c",
                "us-east-1b",
                "us-east-1a"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
```

```
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2",
            "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            ...
        },
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1c",
                "us-east-1b",
                "us-east-1a"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-3",
            "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            ...
        }
    ]
}
```

O AWS CLI exemplo a seguir lista as instâncias em um cluster Amazon DocumentDB. Para obter mais informações sobre como descrever e modificar clusters, consulte Ciclo de vida da instância do Amazon DocumentDB.

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterMembers]'
```

A saída é semelhante ao apontado abaixo. Nesta saída, há duas instâncias. A instância principal é `sample-instance-1` (`"IsClusterWriter": true`). Há também uma instância de réplica, `sample-instance2` (`"IsClusterWriter: false"`).

```
[
    [
        [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
```

```
            },
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-2",
                "IsClusterWriter": false,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ]
    ]
]
```

Criar um snapshot de cluster

Uma captura de tela de cluster é um backup completo dos dados no seu cluster do Amazon DocumentDB. Quando a captura de tela estiver sendo criada, o Amazon DocumentDB lerá os dados diretamente do volume de cluster. Por causa disso, você pode criar uma captura de tela mesmo que seu cluster não tenha nenhuma instância em execução no momento. O tempo necessário para criar uma captura de tela depende do tamanho do volume do cluster.

O Amazon DocumentDB oferece suporte a backups automáticos, que ocorrem diariamente durante a janela de backup preferencial — um período de 30 minutos durante o dia. O AWS CLI exemplo a seguir mostra como visualizar a janela de backup do seu cluster:

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].PreferredBackupWindow'
```

A saída mostra a janela de backup (em UTC):

```
[
    "00:18-00:48"
]
```

Você pode definir a janela de backup ao criar o cluster do Amazon DocumentDB. Você também pode alterar a janela de backup, conforme mostrado no exemplo a seguir. Se você não definir uma janela de backup, o Amazon DocumentDB atribuirá uma automaticamente ao cluster.

```
aws docdb modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
```

```
    --preferred-backup-window "02:00-02:30"
```

Além dos backups automáticos, você pode criar manualmente uma captura de tela de cluster a qualquer momento. Ao fazer isso, você especifica o cluster cujo backup deseja fazer e um nome exclusivo para a captura de tela, para que você possa restaurar a partir dela posteriormente.

O AWS CLI exemplo a seguir mostra como criar um instantâneo dos seus dados.

```
aws docdb create-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

Restauração a partir de um snapshot

Você pode restaurar uma captura de tela de cluster em um novo cluster do Amazon DocumentDB. Para fazer isso, forneça o nome da captura de tela e o nome de um novo cluster. Não é possível restaurar a partir de uma captura de tela para um cluster existente. Em vez disso, o Amazon DocumentDB criará um cluster quando você fizer a restauração e o preencher com os dados da captura de tela.

O exemplo a seguir mostra todas as capturas de tela de um determinado cluster `sample-cluster`.

```
aws docdb describe-db-cluster-snapshots \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusterSnapshots[*].[DBClusterSnapshotIdentifier,SnapshotType,Status]'
```

A saída é semelhante ao apontado abaixo. Uma captura de tela manual é criada manualmente, enquanto uma captura de tela automatizada é criado pelo Amazon DocumentDB dentro da janela de backup do cluster.

```
[
        "sample-cluster-snapshot",
        "manual",
        "available"
    ],
    [
        "rds:sample-cluster",
        "automated",
        "available"
    ]
```

```
]
```

O exemplo a seguir mostra como restaurar um cluster do Amazon DocumentDB a partir de uma captura de tela.

```
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot \
    --engine docdb \
    --db-cluster-identifier new-sample-cluster \
    --snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

O novo cluster não tem nenhuma instância associada a ele, portanto, para interagir com o cluster, adicione uma instância a ele.

```
aws docdb create-db-instance \
    --db-instance-identifier new-sample-instance \
    --db-instance-class db.r5.large \
    --engine docdb \
    --db-cluster-identifier new-sample-cluster
```

Você pode usar as AWS CLI operações a seguir para monitorar o progresso da criação de clusters e instâncias. Quando os status do cluster e da instância estiverem disponíveis, você poderá se conectar ao endpoint do novo cluster e acessar seus dados.

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier new-sample-cluster  \
    --query 'DBClusters[*].[Status,Endpoint]'
```

```
aws docdb describe-db-instances \
    --db-instance-identifier new-sample-instance \
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceStatus]'
```

Remover uma instância de um cluster

O Amazon DocumentDB armazena todos os dados no volume do cluster. Os dados persistem nesse volume de cluster, mesmo se você remover todas as instâncias do cluster. Se precisar acessar os dados novamente, adicione uma instância ao cluster a qualquer momento e continue de onde parou.

O exemplo a seguir mostra como remover uma instância de seu cluster do Amazon DocumentDB.

```
aws docdb delete-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-instance
```

Excluir um cluster

Para excluir um cluster do Amazon DocumentDB, é necessário primeiro remover todas as instâncias. O AWS CLI exemplo a seguir retorna informações sobre as instâncias em um cluster. Se essa operação retornar qualquer identificador de instância, você terá que excluir cada uma das instâncias. Para obter mais informações, consulte Remover uma instância de um cluster.

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].DBClusterMembers[*].DBInstanceIdentifier'
```

Quando não houver mais instâncias restantes, você poderá excluir o cluster. Nesse momento, você deve escolher uma das seguintes opções:

- Criar uma captura de tela final — capture todos os dados do cluster em uma captura de tela para recriar uma instância com esses dados posteriormente. O exemplo a seguir mostra como fazê-lo:

  ```
  aws docdb delete-db-cluster \
      --db-cluster-identifier sample-cluster \
      --final-db-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
  ```

- Ignore o snapshot final — descarte permanentemente todos os dados do cluster. Essa ação não pode ser revertida. O exemplo a seguir mostra como fazê-lo:

  ```
  aws docdb delete-db-cluster \
      --db-cluster-identifier sample-cluster \
      --skip-final-snapshot
  ```

Visão geral dos clusters globais do Amazon DocumentDB

O que é um cluster global?

Um cluster global consiste em uma região primária e até cinco regiões secundárias somente para leitura. Você emite operações de gravação diretamente no cluster primário na região primária e o

Amazon DocumentDB automaticamente replica os dados para as regiões secundárias usando a infraestrutura dedicada. Geralmente, a latência é inferior a um segundo.

Por que os clusters globais são úteis?

- Recuperação de paralisações em toda a região: no caso de uma paralisação em toda a região, você pode promover um dos clusters secundários a um cluster primário em minutos, com um objetivo de tempo de recuperação (RTO) típico de menos de um minuto. Normalmente, o objetivo de ponto de recuperação (RPO) é medido em segundos, mas isso depende do atraso em toda a rede no momento da falha.
- Leitura global com latência local: se você tem escritórios em todo o mundo, é possível usar um cluster global para manter suas principais fontes de informações atualizadas na Região principal. Escritórios em outras Regiões podem acessar as informações em sua própria Região com latência local.
- Clusters secundários escaláveis: você pode dimensionar seus clusters secundários adicionando mais instâncias somente para leitura a uma região secundária. O cluster secundário é somente leitura, portanto pode oferecer suporte a até 16 instâncias de réplica somente leitura, em vez do limite normal de 15 para um único cluster.
- Replicação rápida de clusters de primários para secundários: replicação realizada por um cluster global tem pouco impacto no desempenho do cluster de banco de dados primário. Os recursos das instâncias de banco de dados são totalmente dedicados para atender as workloads de leitura e gravação.

Quais são as limitações atuais dos clusters globais?

- Os clusters globais não são compatíveis com a versão 3.6 do Amazon DocumentDB.
- Os clusters globais não são compatíveis com os tipos de instância t3, t4g e r4.
- Os clusters globais não estão disponíveis nas seguintes regiões: América do Sul (São Paulo), Europa (Milão), China (Pequim) e China (Ningxia).
- A alternância e o failover global não são suportados quando as regiões estão em versões de mecanismo diferentes. O failover manual é suportado quando há uma incompatibilidade entre as versões do mecanismo.
- Somente o cluster primário realiza operações de gravação. Os clientes que realizam operações de gravação se conectam ao endpoint do cluster primário.
- Você pode ter no máximo cinco regiões secundárias e uma região primária no seu cluster.

- Um cluster secundário não pode ser interrompido. Um cluster primário não pode ser interrompido se tiver clusters secundários associados a ele. Somente um cluster regional que não tenha clusters secundários pode ser interrompido.
- Réplicas anexadas ao cluster secundário podem ser reiniciadas em determinadas circunstâncias. Se a instância da região primária for reiniciada ou sofrer failover, as réplicas da região secundária também serão reiniciadas. O cluster fica indisponível até que todas as réplicas estejam novamente sincronizadas com a instância do gravador do cluster de banco de dados primário. Esse comportamento é esperado. Certifique-se de que você entendeu o impacto no seu cluster global antes de fazer alterações no cluster primário.
- Você não pode usar fluxos de alteração em clusters secundários.

Tópicos

- Guia de início rápido: clusters globais
- Gerenciar um cluster global do Amazon DocumentDB
- Conecte-se a um cluster global do Amazon DocumentDB
- Monitorar clusters globais do Amazon DocumentDB
- Recuperação de desastres e clusters globais do Amazon DocumentDB

Guia de início rápido: clusters globais

Tópicos

- Configuração
- Criação de um cluster global do Amazon DocumentDB
- Adicionando um Região da AWS a um cluster global do Amazon DocumentDB
- Usando um snapshot para seu cluster Amazon DocumentDB global

Configuração

O cluster global do Amazon DocumentDB abrange pelo menos dois. Regiões da AWS A região primária oferece suporte a um cluster que tem uma instância primária (gravadora) e até 15 instâncias de réplica, enquanto uma região secundária executa um cluster somente de leitura composto inteiramente por até 16 instâncias de réplica. Um cluster global pode ter até cinco regiões secundárias. A tabela lista o máximo de clusters, instâncias e réplicas permitidos em um cluster global.

Descrição	Primária Região da AWS	Secundário Região da AWS
Clusters	1	5 (máximo)
Instâncias do gravador	1	0
Instâncias somente leitura (réplicas do Amazon DocumentDB), por cluster	15 (máximo)	16 (total)
Instâncias somente leitura (máximo permitido, considerando o número real de regiões secundárias)	15 - s	s = número total de secundários Regiões da AWS

Os clusters têm os seguintes requisitos específicos:

- Requisitos de classe de instância de banco de dados — Você só pode usar as classes de instância `db.r5` e `db.r6g`.
- Região da AWS requisitos — O cluster primário deve estar em uma região e pelo menos um cluster secundário deve estar em uma região diferente da mesma conta. Você pode criar até cinco clusters secundários (somente leitura), e cada um deve estar em uma região diferente. Em outras palavras, dois clusters não podem estar na mesma região.
- Requisitos de nomenclatura — Os nomes que você escolher para cada um dos seus clusters devem ser exclusivos em todas as regiões. Você não pode usar o mesmo nome para clusters diferentes, mesmo que estejam em regiões diferentes.

Criação de um cluster global do Amazon DocumentDB

Você está pronto para criar seu primeiro cluster global? Nesta seção, explicaremos como criar um novo cluster global com novos clusters e instâncias de banco de dados, usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

Usando o AWS Management Console

1. No AWS Management Console, navegue até Amazon DocumentDB.
2. Ao acessar o console do Amazon DocumentDB, escolha Clusters.



3. Escolha Criar.



4. Preencha a seção Configuração do formulário Criar cluster do Amazon DocumentDB:

   - Identificador de cluster: você pode inserir um identificador exclusivo para essa instância ou permitir que o Amazon DocumentDB forneça o identificador da instância com base no identificador do cluster.
   - Versão do mecanismo: escolha 4.0.0
   - Classe de instância: escolha db.r5.large
   - Número de instâncias: escolha 3.



5. Na seção Autenticação, preencha um nome de usuário mestre e uma senha mestra.



6. Escolha Mostrar configurações avançadas.



7. Na seção Configurações de rede:

   - Mantenha as opções padrão para Virtual Private Cloud (VPC) e grupo de sub-rede.



   - Para grupos de segurança da VPC, o padrão (VPC) já deve ter sido adicionado.



- Digite DocDB no campo Grupos de segurança da VPC e selecione DocDB-Inbound (VFC).



8. Para Opções de cluster e E ncryption-at-rest, deixe nas seleções padrão.



9. Para exportações de Backup e Registro, deixe as seleções padrão.



10. Para proteção de manutenção, tags e exclusão, deixe as seleções padrão.



11. Agora clique no botão que diz Criar cluster.



Usando o AWS CLI

Para criar um cluster regional do Amazon DocumentDB, chame o. create-global-cluster AWS CLI O AWS CLI comando a seguir cria um cluster Amazon DocumentDB chamado. `global-cluster-id` Para obter mais informações sobre a proteção contra exclusão, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.

Além disso, `--engine-version` é um parâmetro opcional padrão para a versão mais recente do mecanismo principal. A versão atual do motor principal é `5.0.0`. Quando novas versões principais do mecanismo forem lançadas, a versão padrão do mecanismo `--engine-version` será atualizada para refletir a última versão do mecanismo principal. Como resultado, para cargas de trabalho de produção, especialmente aquelas que dependem de scripts, automação ou AWS CloudFormation modelos, recomendamos que você especifique explicitamente a `--engine-version` para a versão principal pretendida.

Se um `db-subnet-group-name` ou não `vpc-security-group-id` for especificado, o Amazon DocumentDB usará o grupo de sub-rede padrão e o grupo de segurança da Amazon VPC para a região em questão.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-cluster \
      --global-cluster-identifier global-cluster-id \
      --source-db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-id
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster ^
      --global-cluster-identifier global-cluster-id ^
      --source-db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:cluster-id
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBCluster": {
        "StorageEncrypted": false,
        "DBClusterMembers": [],
        "Engine": "docdb",
        "DeletionProtection" : "enabled",
        "ClusterCreateTime": "2018-11-26T17:15:19.885Z",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "EngineVersion": "4.0.0",
        "MasterUsername": "masteruser",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
```

```
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:cluster-id",
        "DBClusterIdentifier": "cluster-id",
        "MultiAZ": false,
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb4.0",
        "PreferredBackupWindow": "09:12-09:42",
        "DbClusterResourceId": "cluster-KQSGI4MHU4NTDDRVNLNTU7XVAY",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:04:17-tue:04:47",
        "Port": 27017,
        "Status": "creating",
        "ReaderEndpoint": "cluster-id.cluster-ro-sfcrlcjcoroz.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "AssociatedRoles": [],
        "HostedZoneId": "ZNKXTT8WH85VW",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1e"
        ],
        "Endpoint": "cluster-id.cluster-sfcrlcjcoroz.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
    }
}
```

Leva alguns minutos para criar o cluster. Você pode usar o AWS Management Console ou AWS CLI para monitorar o status do seu cluster. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB.

> **Important**
>
> Quando você usa o AWS CLI para criar um cluster regional do Amazon DocumentDB, nenhuma instância é criada. Consequentemente, é necessário criar explicitamente uma instância principal e qualquer instância de réplica de que precise. Você pode usar o console ou AWS CLI criar as instâncias. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster e CreateDBCluster na Referência da API do Amazon DocumentDB.

Assim que seu cluster regional estiver disponível, você pode adicionar um cluster secundário em outra região com as seguintes instruções:Adicionando um Região da AWS a um cluster global do Amazon DocumentDB. Quando você adiciona uma região, seu cluster regional se torna seu cluster primário e você tem um novo cluster secundário na região escolhida.

Adicionando um Região da AWS a um cluster global do Amazon DocumentDB

Um cluster global precisa de pelo menos um cluster secundário em uma região diferente do cluster primário, e você pode adicionar até cinco clusters secundários. Observe que, para cada cluster secundário que você adicionar, deverá reduzir em um o número de réplicas permitidas no cluster primário. Por exemplo, se seu cluster global tiver cinco regiões secundárias, seu cluster primário poderá ter apenas 10 (em vez de 15) réplicas. Para obter mais informações, consulte Requisitos de configuração de um cluster global Amazon DocumentDB.

Usando o AWS Management Console

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.



3. Escolha o cluster ao qual você deseja adicionar ao cluster secundário. Certifique-se de que o cluster seja `Available`.



4. Selecione a lista suspensa para Ações e escolha Adicionar região.



5. Na Região da AWS página Adicionar uma, escolha a região secundária. Observe que você não pode escolher uma região que já tenha um cluster secundário para o mesmo cluster global. Além disso, não pode ser a mesma região do cluster primário. Se essa for a primeira região que você está adicionando, você também precisará especificar um identificador de cluster global de sua escolha.



6. Preencha os campos restantes do cluster secundário na nova região e selecione Criar cluster. Depois de terminar de adicionar a região, você pode vê-la na lista de clusters no AWS Management Console.



Usando o AWS CLI

- Use o comando da CLI `create-db-cluster` com o nome (`--global-cluster-identifier`) de seu cluster global. Para outros parâmetros, faça o seguinte:
  - Para`--region`, escolha uma Região da AWS diferente da sua região principal.
  - Escolha valores específicos para os parâmetros `--engine` e `--engine-version`.
  - Para um cluster criptografado, especifique seu primário Região da AWS como o `--source-region` de criptografia.

O exemplo a seguir cria um novo cluster do Amazon DocumentDB e o anexa ao cluster global como um cluster secundário somente leitura. Na última etapa, a instância é adicionada ao novo cluster.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb --region secondary-region-id \
  create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier cluster-id \
    --global-cluster-identifier global-cluster-id \
    --engine-version version \
    --engine docdb

aws docdb --region secondary-region-id \
  create-db-instance \
    --db-cluster-identifier cluster-id \
    --global-cluster-identifier global-cluster-id \
    --engine-version version \
    --engine docdb
```

Para Windows:

```
aws docdb --region secondary-region-id ^
  create-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier cluster-id ^
    --global-cluster-identifier global-cluster-id ^
    --engine-version version ^
    --engine docdb

aws docdb --region secondary-region-id ^
  create-db-instance ^
    --db-cluster-identifier cluster-id ^
    --global-cluster-identifier global-cluster-id ^
    --engine-version version ^
    --engine docdb
```

Usando um snapshot para seu cluster Amazon DocumentDB global

Você pode restaurar um snapshot de um cluster do Amazon DocumentDB para usar como ponto de partida para seu cluster global. Para fazer isso, você deve restaurar o snapshot e criar um novo cluster. Isso servirá como o cluster principal do seu cluster global. Em seguida, você pode adicionar outra região ao cluster restaurado, convertendo-a em um cluster global.

Gerenciar um cluster global do Amazon DocumentDB

Realize a maVocê realiza a maioria das operações de gerenciamento nos clusters individuais que compõem um cluster global.ioria das operações de gerenciamento nos clusters individuais que constituem um banco de dados global do . Ao selecionar Recursos relacionados ao grupo na página Clusters do console, você verá o cluster primário e os clusters secundários agrupados sob o cluster global associado.

A guia Configuração de um cluster global mostra Regiões da AWS onde os clusters estão sendo executados, a versão e o identificador global do cluster.

Tópicos

- Modificar um cluster global do Amazon DocumentDB
- Modificando parâmetros de um cluster global do Amazon DocumentDB
- Remover um cluster de um cluster global do Amazon DocumentDB
- Exclusão de um cluster global do Amazon DocumentDB
- Criação de um cluster sem cabeça do Amazon DocumentDB em uma região secundária

Modificar um cluster global do Amazon DocumentDB

A página Clusters na AWS Management Console lista todos os seus clusters globais, mostrando o cluster primário e os clusters secundários de cada um. O cluster global tem suas próprias definições de configuração. Especificamente, ele tem regiões associadas a seus clusters primário e secundário.

Quando você faz alterações no cluster global, você tem a chance de cancelar as alterações.

Quando você escolhe Continue, você confirma as alterações.

Modificando parâmetros de um cluster global do Amazon DocumentDB

Você pode configurar os grupos de parâmetros do cluster independentemente para cada cluster dentro do cluster global. A maioria dos parâmetros funciona da mesma forma que para outros tipos de clusters do Amazon DocumentDB. Recomendamos que você mantenha as configurações consistentes entre todos os clusters em um banco de dados global. Isso ajuda a evitar mudanças inesperadas de comportamento se você promover um cluster secundário para ser o primário.

Por exemplo, use as mesmas configurações para os fusos horários e os conjuntos de caracteres a fim de evitar um comportamento inconsistente caso um cluster diferente assuma como o cluster primário.

Remover um cluster de um cluster global do Amazon DocumentDB

Há várias situações em que você pode querer remover clusters do seu cluster global. Por exemplo, você pode querer remover um cluster de um clster global se o cluster primário se tornar degradado ou isolado. Em seguida, ele se torna um cluster provisionado autônomo que pode ser usado para criar um novo cluster global. Para saber mais, consulte Realizar um failover manual para um cluster global do Amazon DocumentDB.

Você também pode querer remover clusters porque deseja excluir um cluster global que não é mais necessário. Não é possível excluir o cluster global até que você desanexe todos os clusters associados, deixando o primário por último. Para obter mais informações, consulte Exclusão de um cluster global do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Quando um cluster é separado do cluster global, ele não é mais sincronizado com o primário. Ele se torna um cluster provisionado autônomo com recursos completos de leitura/escrita. Além disso, ele não está mais visível no console do Amazon DocumentDB. Ela só é visível quando você seleciona a região no console em que o cluster estava localizado.

Você pode remover clusters do seu cluster global usando a AWS Management Console AWS CLI, a ou a API do RDS.

Using the AWS Management Console

1. Faça login no AWS Management Console e navegue até o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Clusters.



3. Expanda o cluster global para que você possa ver todos os clusters secundários. Selecione os clusters secundários que você deseja remover. Escolha Ações e, no menu suspenso, escolha Remover do global.



4. Será exibido um prompt solicitando a confirmação de que você deseja desconectar o secundário do cluster global. Escolha Remover e promover para remover o cluster do cluster global.



Agora esse cluster não está mais servindo como secundário e não está mais sincronizado com o cluster primário. É um cluster autônomo com capacidade total de leitura/escrita.

Depois de remover ou excluir todos os clusters secundários, remova o cluster primário da mesma maneira. Não é possível desanexar ou remover o cluster primário do cluster global até que você tenha removido todos os clusters secundários. O cluster global pode permanecer na lista de clusters, com zero regiões AZs e. Você pode excluir se não quiser mais usar esse cluster global.

Using the AWS CLI

Para remover um cluster de um cluster global, execute o comando CLI `remove-from-global-cluster` com os seguintes parâmetros:

- `--global-cluster-identifier`: o nome (identificador) do seu cluster global.
- `--db-cluster-identifier` — O nome de cada cluster a ser removido do cluster global.

Os exemplos a seguir removem primeiro um cluster secundário e depois o cluster primário de um cluster global.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb --region secondary_region \
  remove-from-global-cluster \
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN \
    --global-cluster-identifier global_cluster_id

aws docdb --region primary_region \
  remove-from-global-cluster \
    --db-cluster-identifier primary_cluster_ARN \
```

```
    --global-cluster-identifier global_cluster_id
```

Repita o comando `remove-from-global-cluster --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN` para cada região secundária em seu cluster global.

Para Windows:

```
aws docdb --region secondary_region ^
  remove-from-global-cluster ^
    --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN ^
    --global-cluster-identifier global_cluster_id

aws docdb --region primary_region ^
  remove-from-global-cluster ^
    --db-cluster-identifier primary_cluster_ARN ^
    --global-cluster-identifier global_cluster_id
```

Repita o comando `remove-from-global-cluster --db-cluster-identifier secondary_cluster_ARN` para cada região secundária em seu cluster global.

Exclusão de um cluster global do Amazon DocumentDB

Para excluir um cluster global, faça o seguinte:

- Remova todos os clusters secundários do cluster global. Cada cluster se torna um cluster autônomo. Veja a seção anterior,Remover um cluster de um cluster global do Amazon DocumentDB.
- Em cada cluster autônomo, exclua todas as réplicas.
- Remova o cluster primário do cluster global. Isso se torna um cluster autônomo.
- No cluster primário, primeiro exclua todas as réplicas e, em seguida, exclua a instância primária. A exclusão da instância primária do cluster recém-autônomo também remove, normalmente, o cluster e o cluster global.

Using the AWS Management Console

1. Faça login no AWS Management Console e navegue até o console do Amazon DocumentDB.
2. Escolha Clusters e encontre o cluster global que você deseja excluir.



3. Com seu cluster global selecionado, escolha Excluir no menu Ações.



Confirme se todos os clusters foram removidos do cluster global. O cluster global deve mostrar zero regiões AZs e um tamanho de zero clusters. Se o cluster global contiver clusters, você ainda não poderá excluí-lo. Primeiro, você precisará seguir as instruções na etapa anterior, Remover um cluster de um cluster global do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Para excluir um cluster global, execute o comando `delete-global-cluster` CLI com o nome do Região da AWS e o identificador global do cluster, conforme mostrado no exemplo a seguir.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb --region primary_region delete-global-cluster \
   --global-cluster-identifier global_cluster_id
```

Para Windows:

```
aws docdb --region primary_region delete-global-cluster ^
   --global-cluster-identifier global_cluster_id
```

Criação de um cluster sem cabeça do Amazon DocumentDB em uma região secundária

Embora um cluster global do Amazon DocumentDB exija pelo menos um cluster secundário em um cluster Região da AWS diferente do primário, você pode usar uma configuração sem cabeçalho para o cluster secundário. Um cluster secundário sem cabeça do Amazon DocumentDB é aquele sem uma instância. Esse tipo de configuração pode reduzir as despesas de um cluster global. Em um cluster do Amazon DocumentDB, a computação e o armazenamento são desacoplados. Sem a instância, você não é cobrado pela computação, apenas pelo armazenamento. Se for configurado corretamente, o volume de armazenamento de um secundário sem cabeça é mantido em sincronia com o cluster primário.

Você adiciona o cluster secundário como normalmente faz ao criar um cluster global do Amazon DocumentDB. No entanto, depois que o cluster primário iniciar a replicação para o secundário, você excluirá a instância somente leitura do cluster secundário. Esse cluster secundário agora é considerado "sem cabeça" porque não tem mais uma instância. No entanto, o volume de armazenamento é mantido em sincronia com o cluster principal do Amazon DocumentDB.

> **Important**
>
> Recomendamos clusters sem cabeça apenas para clientes que possam tolerar falhas em toda a região por mais de 15 minutos. Isso ocorre porque a recuperação de uma falha em toda a região com um cluster secundário sem cabeça exigirá que o usuário crie uma nova instância após a falha. Uma nova instância pode levar de 10 a 15 minutos para ficar disponível.

Como Adicionar um Cluster Secundário sem Cabeça ao seu Cluster Global

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.

2. No painel de navegação esquerdo, escolha Clusters.
3. Escolha o cluster global que precisa de um cluster secundário. Certifique-se de que o cluster primário seja `Available`.
4. Para Ações, selecione Adicionar região.
5. Na página Adicionar uma região, escolha a região secundária.

> **Note**
>
> Não é possível escolher uma região que já tenha um cluster secundário para o mesmo cluster global. Além disso, não pode ser a mesma região que o cluster primário.

6. Preencha os campos restantes para o cluster secundário na nova região. Essas são as mesmas opções de configuração de qualquer instância de cluster.
7. Adicionar região. Depois de terminar de adicionar a região ao seu cluster global, você a verá na lista de `Clusters` no AWS Management Console.
8. Verifique o status do cluster secundário e de sua instância de leitura antes de continuar, usando o AWS Management Console ou AWS CLI o. Aqui está um exemplo de comando se você usar o AWS CLI:

```
$ aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier secondary-cluster-id --
query '*[].[Status]' --output text
```

   Pode levar vários minutos para que o status de um cluster secundário recém-adicionado mude de criado para disponível. Quando o cluster estiver disponível, você poderá excluir a instância do leitor.
9. Selecione a instância do leitor no cluster secundário e, em seguida, selecione Excluir.
10. Depois de excluir a instância do leitor, o cluster secundário continua fazendo parte do cluster global. Ele não deve ter nenhuma instância associada a ele.

> **Note**
>
> Você pode usar esse cluster secundário sem cabeça do Amazon DocumentDB para recuperar manualmente o cluster global do Amazon DocumentDB de uma interrupção não planejada na região primária, se essa interrupção ocorrer.

Conecte-se a um cluster global do Amazon DocumentDB

A forma como você se conecta a um cluster global depende de se você precisa gravar no cluster ou ler a partir do cluster.

- Para solicitações ou consultas somente para leitura, conecte-se ao endpoint do leitor para o cluster em sua Região da AWS.
- Para executar instruções Data Manipulation Language (DML) ou Data Definition Language (DDL), conecte-se ao endpoint cluster do cluster primário. Esse endpoint pode estar em um local Região da AWS diferente do seu aplicativo.

Ao exibir um cluster global no console, é possível ver todos os endpoints de finalidade geral associados a todos os clusters.

A forma como você se conecta a um cluster global depende de se você precisa gravar no banco de dados ou ler a partir do banco de dados. Para operações de DDL, DML e leitura às quais você gostaria de atender na região primária, você deve se conectar ao seu cluster primário. Recomendamos a conexão com o cluster primário usando o endpoint do cluster no modo conjunto de réplicas, com uma preferência de leitura de `secondaryPreferred=true`. Isso roteará o tráfego de gravação para a instância de gravação do seu cluster primário e o tráfego de leitura para a instância de réplica do seu cluster primário.

Para tráfego somente de leitura entre regiões, você deve se conectar a um de seus clusters secundários. Recomendamos que você se conecte ao seu cluster secundário usando o endpoint do cluster no modo de conjunto de réplicas. Como todas as instâncias são instâncias de réplica somente para leitura, você não precisa especificar uma preferência de leitura. Para minimizar latência, escolha o endpoint de leitor que está na sua Região ou na Região mais próxima de você.

Monitorar clusters globais do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) se integra CloudWatch para que você possa coletar e analisar métricas operacionais para seus clusters. Você pode monitorar essas métricas usando o CloudWatch console, o console do Amazon DocumentDB, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a CloudWatch API.

Para monitorar um cluster global, use as CloudWatch métricas a seguir.

Métrica	Descrição
`GlobalClusterReplicatedWriteIO`	O número médio de operações de E/S de gravação cobradas replicadas do volume do cluster no volume primário Região da AWS para o volume do cluster no secundário Região da AWS, relatado em intervalos de 5 minutos. O número de `ReplicatedWriteIOs` replicados para cada região secundária é o mesmo que o número de `VolumeWriteIOPs` na região realizados pela região primária.
`GlobalClusterDataTransferBytes`	A quantidade de dados transferidos do cluster primário Região da AWS para o secundário Região da AWS, medida em bytes.
`GlobalClusterReplicationLag`	A quantidade de atraso, em milissegundos, ao replicar eventos de alteração do cluster primário Região da AWS para o secundário Região da AWS

Para obter mais informações sobre como visualizar essas métricas, consulte Visualização de CloudWatch dados.

Recuperação de desastres e clusters globais do Amazon DocumentDB

Tópicos

- Realizar um failover gerenciado para um cluster global do Amazon DocumentDB
- Realizar um failover manual para um cluster global do Amazon DocumentDB
- Como realizar uma transição para um cluster global do Amazon DocumentDB
- Desbloqueando a alternância ou o failover de um cluster global

Ao usar um cluster global, você pode se recuperar rapidamente de desastres, como falhas na região. A recuperação de desastres é normalmente medida usando valores de RTO e RPO.

- Objetivo de tempo de recuperação (RTO): tempo que um sistema leva para retornar a um estado de trabalho após um desastre. Em outras palavras, o RTO mede o tempo de inatividade. Para um cluster global, RTO em minutos.
- Objetivo de ponto de recuperação (RPO): quantidade de dados que podem ser perdidos (medidos no tempo). Para um cluster global, o RPO é normalmente medido em segundos.
- Para recuperar de uma paralisação não planejada, você pode executar um failover entre regiões para um dos secundários em seu cluster global. Quando o cluster global tem várias regiões secundárias, lembre-se de desanexar todas as regiões secundárias que quiser promover a primárias. Em seguida, promova uma dessas regiões secundárias para ser a nova Região da AWS primária. Por fim, crie novos clusters em cada uma das outras regiões secundárias e anexe esses clusters ao seu cluster global.

Realizar um failover gerenciado para um cluster global do Amazon DocumentDB

Essa abordagem destina-se à continuidade dos negócios no caso de um desastre regional real ou de uma interrupção completa do nível de serviço.

Durante um failover gerenciado, o cluster primário sofre failover para que você escolha a região secundária, enquanto a topologia de replicação existente do cluster global do Amazon DocumentDB é mantida. O cluster secundário escolhido promove um dos nós somente leitura ao status de gravador completo. Essa etapa permite que o cluster assuma a função de cluster primário. O banco de dados ficará indisponível por um curto período enquanto o cluster estiver assumindo a nova função. Os dados que não foram replicados do cluster primário antigo para o cluster secundário escolhido são perdidos quando esse secundário se torna o novo primário. O volume primário antigo faz o possível para tirar um snapshot antes de sincronizar com o novo primário, para que os dados não replicados sejam preservados no instantâneo.

> **Note**
>
> Você só pode realizar um failover gerenciado de cluster entre regiões em um cluster global do Amazon DocumentDB se os clusters primário e todos os secundários tiverem as mesmas versões de mecanismo. Se as versões do mecanismo forem incompatíveis, você poderá executar o failover manualmente seguindo as etapas em Realizar um failover manual para um cluster global do Amazon DocumentDB.
>
> Se as versões do motor da região não corresponderem, o failover será bloqueado. Verifique se há atualizações pendentes e aplique-as para garantir que todas as versões do mecanismo

da região correspondam e que o failover global do cluster seja desbloqueado. Para obter mais informações, consulte Desbloqueando a alternância ou o failover de um cluster global.

Para minimizar a perda de dados, recomendamos que você faça o seguinte antes de usar esse recurso:

- Deixe as aplicações off-line para evitar que as gravações sejam enviadas para o cluster primário do cluster global do Amazon DocumentDB.
- Verifique os tempos de atraso de todos os clusters secundários do Amazon DocumentDB. Escolher a região secundária com o menor atraso de replicação pode minimizar a perda de dados na atual região primária com falha. Verifique os tempos de atraso de todos os clusters secundários do Amazon DocumentDB no cluster global visualizando a métrica `GlobalClusterReplicationLag` na Amazon. CloudWatch Essa métrica informa a que distância (em milissegundos) está a replicação de um cluster secundário em relação ao cluster primário.

  Para obter mais informações sobre CloudWatch métricas para o Amazon DocumentDB, consulte. Métricas do Amazon DocumentDB

Durante um failover gerenciado, o cluster secundário escolhido é promovido à sua nova função como primário. No entanto, ele não herda as várias opções de configuração do cluster primário. Uma incompatibilidade na configuração pode levar a problemas de performance, incompatibilidades de workload e outros comportamentos anômalos. Para evitar esses problemas, recomendamos que você resolva as diferenças entre os clusters globais do Amazon DocumentDB para o seguinte:

- Configurar um grupo de parâmetros do cluster do Amazon DocumentDB para o novo primário, se necessário: você pode configurar seus grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB independentemente para cada cluster no cluster global do Amazon DocumentDB. Por isso, quando você promove um cluster secundário para assumir a função primária, o grupo de parâmetros do secundário pode ser configurado diferentemente do primário. Em caso afirmativo, modifique o grupo de parâmetros do cluster secundário promovido para estar em conformidade com as configurações do cluster principal. Para saber como, consulte Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.
- Configure ferramentas e opções de monitoramento, como CloudWatch eventos e alarmes da Amazon — Configure o cluster promovido com a mesma capacidade de registro, alarmes e assim por diante, conforme necessário para o cluster global. Tal como acontece com os parameter

groups, a configuração desses recursos não é herdada do primário no processo de failover. Algumas CloudWatch métricas, como atraso na replicação, só estão disponíveis para regiões secundárias. Assim, um failover altera a forma de visualizar essas métricas e definir alarmes para elas, e pode exigir alterações em qualquer painel predefinido. Para obter mais informações sobre clusters e monitoramento do Amazon DocumentDB, consulte Monitoramento do Amazon DocumentDB.

Normalmente, o cluster secundário escolhido assume a função principal em um minuto. Assim que o nó de gravação da nova região principal estiver disponível, você poderá conectar suas aplicações a ele e retomar suas workloads. Depois que o Amazon DocumentDB promove o novo cluster primário, ele reconstrói automaticamente todos os clusters adicionais da região secundária.

Como os clusters globais do Amazon DocumentDB usam replicação assíncrona, o atraso na replicação em cada região secundária pode variar. O Amazon DocumentDB reconstrói essas regiões secundárias para ter exatamente os mesmos point-in-time dados do novo cluster da região primária. A duração da tarefa de reconstrução completa pode levar de alguns minutos a várias horas, dependendo do tamanho do volume de armazenamento e da distância entre as regiões. Quando os clusters da região secundária terminam de ser reconstruídos com base na nova região primária, eles ficam disponíveis para acesso de leitura. Assim que o novo gravador principal for promovido e disponibilizado, o cluster da nova região primária poderá lidar com operações de leitura e gravação no cluster global do Amazon DocumentDB.

Para restaurar a topologia original do cluster global, o Amazon DocumentDB monitora a disponibilidade da antiga região primária. Assim que essa região estiver íntegra e disponível novamente, o Amazon DocumentDB a adicionará automaticamente ao cluster global como uma região secundária. Antes de criar o novo volume de armazenamento na antiga região primária, o Amazon DocumentDB tenta capturar um snapshot do volume de armazenamento antigo no ponto da falha. Ele faz isso para que você possa usá-lo para recuperar os dados perdidos. Se essa operação for bem-sucedida, o Amazon DocumentDB colocará esse snapshot chamado “rds: docdb-unplanned-global-failover - name-of-old-primary -db-cluster-timestamp” na seção de snapshot do. AWS Management Console Você também pode ver esse snapshot listado nas informações retornadas pela operação de API `DescribeDBClusterSnapshots`.

> **Note**
>
> O snapshot do volume de armazenamento antigo é um snapshot do sistema sujeito ao período de retenção de backup configurado no antigo cluster primário. Para preservar esse instantâneo fora do período de retenção, você pode copiá-lo para salvá-lo como um snapshot

manual. Para saber mais sobre como copiar snapshots, incluindo os preços, consulte Cópia de um snapshot de cluster.

Depois que a topologia original for restaurada, você poderá fazer failback do clustert global para a região primária original executando uma operação de transição quando fizer mais sentido para seus negócios e sua workload. Para isso, siga as etapas em Como realizar uma transição para um cluster global do Amazon DocumentDB.

Você pode fazer o failover do seu cluster global do Amazon DocumentDB usando a AWS Management Console, a ou a AWS CLI API do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

Execute um failover gerenciado em seu cluster global Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Localize e escolha o cluster global do Amazon DocumentDB do qual você deseja fazer failover.



4. Escolha Transição ou failover no menu Ações.
5. Na caixa de diálogo exibida, escolha Failover e, em seguida, escolha o cluster secundário na lista suspensa do campo Novo cluster primário.



6. Digite “confirmar” no último campo. Depois, selecione Confirmar.

   O status do cluster primário muda para "Em failover". Essa condição deve levar aproximadamente um minuto. Durante esse período, o status do novo cluster primário mostra "Modificando…". Depois que o novo primário for promovido, ele mostrará "Disponível" e poderá veicular transações de leitura e gravação. As regiões secundárias, incluindo a antiga primária, mostrarão "Ressincronização…" enquanto é ressincronizada com a nova primária." Semelhante ao novo primário, ele só poderá servir a transação quando o status mudar para "Disponível".

7. Quando concluído, o cluster primário original se torna o cluster secundário. O cluster secundário selecionado se torna o cluster primário.



Using the AWS CLI

Execute um failover gerenciado em seu cluster global Amazon DocumentDB

Execute o comando `failover-global-cluster`CLI para realizar o failover do seu cluster global do Amazon DocumentDB. Com o comando, transmita valores para as seguintes opções:

- `--region`
- `--global-cluster-identifier`
- `--target-db-cluster-identifier`
- `--allow-data-loss`

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb failover-global-cluster \
   --region region_of_selected_secondary \
   --global-cluster-identifier global_cluster_id \
   --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote \
   --allow-data-loss
```

Para Windows:

```
aws docdb failover-global-cluster ^
   --region region_of_selected_secondary ^
   --global-cluster-identifier global_cluster_id ^
   --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote ^
   --allow-data-loss
```

Realizar um failover manual para um cluster global do Amazon DocumentDB

Se um cluster inteiro em um Região da AWS ficar indisponível, você poderá promover outro cluster no cluster global para ter capacidade de leitura/gravação.

Você pode ativar manualmente o mecanismo de failover do cluster global se um cluster em uma Região da AWS diferente seja uma opção melhor para ser o cluster primário. Por exemplo, você

pode aumentar a capacidade de um dos clusters secundários e promovê-lo para ser o cluster primário. Ou o equilíbrio da atividade entre eles Regiões da AWS pode mudar, de modo que mudar o cluster primário para um diferente Região da AWS pode resultar em menor latência para as operações de gravação.

O procedimento a seguir descreve o que fazer para promover um dos clusters secundários em um cluster global do Amazon DocumentDB.

Como promover um cluster secundário:

1. Pare de emitir instruções DML e outras operações de gravação no cluster primário durante Região da AWS a interrupção.
2. Identifique um cluster de um secundário Região da AWS para usar como um novo cluster primário. Se você tiver dois (ou mais) secundários Regiões da AWS em seu cluster global, escolha o cluster secundário que tenha o menor tempo de espera.
3. Desanexe o cluster secundário escolhido do banco de dados global.

   A remoção de um cluster secundário de um cluster global interrompe imediatamente a replicação do primário para esse secundário e o promove a cluster provisionado autônomo com recursos completos de leitura/gravação. Qualquer outro cluster secundário associado ao cluster primário na região com a interrupção ainda estará disponível e poderá aceitar chamadas da sua aplicação. Eles também consomem recursos. Como você está recriando o cluster global para evitar problemas de cérebro dividido, entre outros, remova os outros clusters secundários antes de criar o cluster global nas etapas a seguir.

   Para obter as etapas detalhadas para desanexar, consulte Remover um cluster de um cluster global do Amazon DocumentDB.
4. Esse cluster se torna o cluster principal de um novo cluster global quando você começa a adicionar Regiões a ele, na próxima etapa.
5. Adicione um Região da AWS ao cluster. Quando você faz isso, o processo de replicação de primário para secundário começa.
6. Adicione mais Regiões da AWS conforme necessário para recriar a topologia necessária para dar suporte ao seu aplicativo. Certifique-se de que as gravações de aplicações sejam enviadas para o cluster correto antes, durante e depois de fazer alterações como essas, para evitar inconsistências de dados entre os clusters do cluster global (problemas de cérebro dividido).
7. Quando a interrupção for resolvida e você estiver pronto para reatribuir a Região da AWS original como o cluster primário, siga as mesmas etapas em sentido inverso:

8. Remova um dos clusters secundários do cluster global. Isso permitirá que ele forneça tráfego de leitura/gravação.
9. Redirecione todo o tráfego de leitura para o cluster primário na Região da AWS original.
10. Adicione um Região da AWS para configurar um ou mais clusters secundários da Região da AWS mesma forma que antes.

Os clusters globais do Amazon DocumentDB podem ser gerenciados usando AWS SDKs, permitindo que você crie soluções para automatizar o processo global de failover de clusters para casos de uso de recuperação de desastres e planejamento de continuidade de negócios. Uma dessas soluções é disponibilizada para nossos clientes sob o licenciamento do Apache 2.0 e pode ser acessada em nosso repositório de ferramentas aqui. Essa solução utiliza o Amazon Route 53 para gerenciamento de endpoints e fornece AWS Lambda funções que podem ser acionadas com base em eventos apropriados.

Como realizar uma transição para um cluster global do Amazon DocumentDB

Ao usar transições, é possível alterar a região do cluster primário rotineiramente. Essa abordagem destina-se a ambientes controlados, como manutenção operacional e outros procedimentos operacionais planejados.

Há três casos de uso comuns para o uso de transições.

- Para requisitos de “alternância regional” impostos a setores específicos. Por exemplo, os regulamentos de serviços financeiros podem querer que os sistemas de nível 0 mudem para uma região diferente por vários meses a fim de garantir que os procedimentos de recuperação de desastres sejam executados regularmente.
- Para aplicativos follow-the-sun "” multirregionais. Por exemplo, uma empresa pode querer fornecer gravações de menor latência em diferentes regiões com base no horário comercial em diferentes fusos horários.
- Como um zero-data-loss método para retornar à região primária original após um failover.

> **Note**
>
> As transições foram projetadas para serem usadas em um cluster global íntegro do Amazon DocumentDB. Para se recuperar de uma interrupção não planejada, siga o procedimento apropriado em Realizar um failover manual para um cluster global do Amazon DocumentDB.

Para realizar uma transição, todas as regiões secundárias devem estar executando exatamente a mesma versão de mecanismo que a primária. Se as versões do motor da região não corresponderem, a transição será bloqueada. Verifique se há atualizações pendentes e aplique-as para garantir que todas as versões do mecanismo da região correspondam e que a alternância global de cluster seja desbloqueada. Para obter mais informações, consulte Desbloqueando a alternância ou o failover de um cluster global.

Durante uma transição, o Amazon DocumentDB muda o cluster primário para a região secundária escolhida e mantém a topologia de replicação existente do cluster global. Antes de iniciar o processo de transição, o Amazon DocumentDB espera que todos os clusters da região secundária estejam totalmente sincronizados com o cluster da região primária. Em seguida, o cluster de banco de dados na região primária torna-se somente leitura e o cluster secundário escolhido promove um dos respectivos nós somente leitura ao status de gravador completo. A promoção desse nó a um gravador permite que esse cluster secundário assuma a função de cluster primário. Como todos os clusters secundários foram sincronizados com o primário no início do processo, o novo primário continua as operações para o cluster global do Amazon DocumentDB sem perder dados. Seu banco de dados fica indisponível por um curto período enquanto os clusters primários e secundários selecionados estão assumindo suas novas funções.

Para otimizar a disponibilidade da aplicação, recomendamos que você faça o seguinte antes de usar esse recurso:

- Execute essa operação em períodos de pouca demanda ou em outro momento quando as gravações no cluster primário forem mínimas.
- Deixe as aplicações off-line para evitar que as gravações sejam enviadas para o cluster primário do cluster global do Amazon DocumentDB.
- Verifique os tempos de atraso de todos os clusters secundários do Amazon DocumentDB no cluster global visualizando a métrica `GlobalClusterReplicationLag` na Amazon. CloudWatch Essa métrica informa a que distância (em milissegundos) está a replicação de um cluster secundário em relação ao cluster primário. Esse valor é diretamente proporcional ao tempo que o Amazon DocumentDB levará para concluir a transição. Portanto, quanto maior o valor do atraso, mais tempo a transição levará.

  Para obter mais informações sobre CloudWatch métricas para o Amazon DocumentDB, consulte. Métricas do Amazon DocumentDB

Durante uma transição, o cluster de banco de dados secundário escolhido é promovido à nova função como primário. No entanto, ele não herda as várias opções de configuração do cluster de banco de dados primário. Uma incompatibilidade na configuração pode levar a problemas de performance, incompatibilidades de workload e outros comportamentos anômalos. Para evitar esses problemas, recomendamos que você resolva as diferenças entre os clusters globais do Amazon DocumentDB para o seguinte:

- Configurar um grupo de parâmetros do cluster do Amazon DocumentDB para o novo primário, se necessário: você pode configurar seus grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB independentemente para cada cluster no cluster global do Amazon DocumentDB. Isso significa que quando você promove um cluster de banco de dados secundário para assumir a função primária, o parameter group do secundário pode ser configurado de forma diferente do que para o primário. Em caso afirmativo, modifique o parameter group do cluster de banco de dados secundário promovido para estar em conformidade com as configurações do cluster principal. Para saber como, consulte Gerenciando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.
- Configure ferramentas e opções de monitoramento, como Amazon CloudWatch Events e alarmes — Configure o cluster promovido com a mesma capacidade de registro, alarmes e assim por diante, conforme necessário para o cluster global. Tal como ocorre com os grupos de parâmetros, a configuração desses recursos não é herdada do primário no processo de transição. Algumas CloudWatch métricas, como atraso na replicação, só estão disponíveis para regiões primárias. Assim, uma transição altera a forma de visualizar essas métricas e definir alarmes para elas, e pode exigir alterações em qualquer painel predefinido. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Normalmente, a transição de função pode levar alguns minutos.

Quando o processo de transição for concluído, o cluster de do Amazon DocumentDB promovido poderá lidar com operações de gravação para o cluster global.

Você pode alternar seu cluster global do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o: AWS CLI

Using the AWS Management Console

Execute uma transição em seu cluster global Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Localize e selecione o cluster global do Amazon DocumentDB do qual você deseja realizar a transição.



4. Escolha Transição ou failover no menu Ações.
5. Na caixa de diálogo exibida, escolha Transição e, em seguida, escolha o cluster secundário na lista suspensa do campo Novo cluster primário.



6. Escolha Confirmar.

   O status do cluster primário muda para "Trocar". Essa condição deve levar aproximadamente três minutos. Durante esse período, o status de todos os clusters regionais é "Modificando...". Depois que as regiões forem sincronizadas e o novo primário for promovido, ele mostrará "Disponível" em todos os campos de status e poderá atender às transações.
7. Quando concluído, o cluster primário original se torna o cluster secundário. O cluster secundário selecionado se torna o cluster primário.



Using the AWS CLI

Execute uma transição em seu cluster global Amazon DocumentDB

Execute o comando `switchover-global-cluster`CLI para alternar seu cluster global do Amazon DocumentDB. Com o comando, transmita valores para as seguintes opções:

- `--region`
- `--global-cluster-identifier`
- `--target-db-cluster-identifier`

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb switchover-global-cluster \
   --region region_of_primary \
   --global-cluster-identifier global_cluster_id \
   --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote
```

Para Windows:

```
aws docdb switchover-global-cluster ^
```

```
    --region region_of_primary ^
    --global-cluster-identifier global_cluster_id ^
    --target-db-cluster-identifier arn_of_secondary_to_promote
```

Desbloqueando a alternância ou o failover de um cluster global

As alternâncias e os failovers globais do cluster são bloqueados quando nem todos os clusters regionais no cluster global estão na mesma versão do mecanismo. Se as versões não corresponderem, você poderá ver esse erro em resposta ao chamar um switchover ou um failover: o cluster de banco de dados de destino especificado está executando uma versão de mecanismo com um nível de patch diferente do cluster de banco de dados de origem. Recomendamos aplicar rotineiramente as versões mais recentes do mecanismo para garantir que você esteja executando as atualizações mais recentes para manter seus clusters globais em bom estado.

Para resolver esse erro, atualize primeiro todas as regiões secundárias e depois a região primária para a mesma versão do mecanismo aplicando quaisquer itens de ação de manutenção pendentes. Para visualizar os itens de ação de manutenção pendentes e aplicar as alterações necessárias para corrigir o problema, execute as instruções em uma das seguintes guias:

Using the AWS Management Console

Para desbloquear uma alternância ou failover de cluster global, você deve determinar se há alguma ação de manutenção pendente para seus clusters e aplicá-la. Siga estas etapas para visualizar e aplicar as ações de manutenção:

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Na tabela Clusters, localize seu cluster global na coluna Identificador do cluster. Em seu cluster global, anote cada cluster secundário e o cluster primário de um determinado cluster global e execute as etapas a seguir para cada um.
4. Para cada cluster secundário:

    a. Se uma atualização estiver disponível para seu cluster, ela será indicada como Disponível, Obrigatória ou Próxima janela na coluna Manutenção.

    b. Para realizar uma ação, escolha o cluster para mostrar seus detalhes e, em seguida, escolha Manutenção e backups. Os itens de manutenção pendentes são exibidos.

c. Em Descrição, se isso indicar que uma “Nova atualização de manutenção está disponível”, selecione-a e escolha Aplicar agora.

5. Para seu cluster primário:

   a. Se uma atualização estiver disponível para seu cluster, ela será indicada como Disponível, Obrigatória ou Próxima janela na coluna Manutenção.

   b. Para realizar uma ação, escolha o cluster para mostrar seus detalhes e, em seguida, escolha Manutenção e backups. Os itens de manutenção pendentes são exibidos.

   c. Em Descrição, se isso indicar que uma “Nova atualização de manutenção está disponível”, selecione-a e escolha Aplicar agora.

Using the AWS CLI

Para desbloquear uma alternância ou failover de cluster global, você deve determinar se há alguma ação de manutenção pendente para o cluster e aplicá-la. Siga estas etapas para visualizar e aplicar ações de manutenção primeiro nos clusters secundários e depois no cluster primário do seu cluster global:

1. Execute o seguinte primeiro no cluster regional de cada região secundária e depois no cluster regional da região primária.
2. Execute o comando `describe-pending-maintenance-actions`CLI com a `--resource-identifier` opção de determinar se alguma ação de manutenção está disponível para seu cluster regional do Amazon DocumentDB.

   Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-action \
   --resource-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:001234567890:cluster:docdb-2025-03-27-19-21-15
```

   Para Windows:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-action ^
```

```
   --resource-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:001234567890:cluster:docdb-2025-03-27-19-21-15
```

O resultado é semelhante a este:

```
{
    "PendingMaintenanceActions": [
        {
            "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-
east-1:001234567890:cluster:docdb-2025-03-27-19-21-15",
            "PendingMaintenanceActionDetails": [
                {
                    "Action": "system-update",
                    "CurrentApplyDate": "2025-04-11T03:01:00Z",
                    "Description": "db-version-upgrade",
                    "ForcedApplyDate": "2025-06-18T03:01:00Z",
                    "AutoAppliedAfterDate": "2025-05-11T03:01:00Z"
                    "OptInStatus": "pending"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

3. Se for necessária uma ação de manutenção, execute o comando [apply-pending-maintenance-action](#)CLI com as seguintes opções:

   - `--resource-identifier`
   - `--apply-action`
   - `--opt-in-type`
   - `--region`

   Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action \
   --resource-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:001234567890:cluster:docdb-2025-03-27-19-21-15 \
```

```
    --apply-action system-update \
    --opt-in-type immediate \
    --region us-east-1
```

Para Windows:

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action ^
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:001234567890:cluster:docdb-2025-03-27-19-21-15 ^
    --apply-action system-update ^
    --opt-in-type immediate ^
    --region us-east-1
```

4. Depois que a ação de manutenção for concluída, execute o describe-pending-maintenance-actionscomando novamente para garantir que não haja outras ações pendentes para seu cluster.

   O resultado que você quer é:

```
{
    "PendingMaintenanceActions": []
}
```

Using the Amazon DocumentDB API

Para desbloquear uma alternância ou failover de cluster global, você deve determinar se há alguma ação de manutenção pendente para o cluster e aplicá-la. Use o seguinte APIs para visualizar e aplicar ações de manutenção:

1. Execute o seguinte primeiro no cluster regional de cada região secundária e depois no cluster regional da região primária.
2. Chame a PendingMaintenanceActionAPI para determinar se alguma ação de manutenção está disponível para seu cluster global do Amazon DocumentDB.
3. Aplique todas as alterações chamando a ApplyPendingMaintenanceActionAPI.

Gerenciar clusters do Amazon DocumentDB

Para gerenciar um cluster do Amazon DocumentDB, é necessário ter uma política do IAM com as permissões de ambiente de gerenciamento apropriadas do Amazon DocumentDB. Essas permissões permitem criar, modificar e excluir clusters e instâncias. A política `AmazonDocDBFullAccess` fornece todas as permissões necessárias para administrar um cluster do Amazon DocumentDB.

Os tópicos a seguir mostram como executar várias tarefas ao trabalhar com clusters do Amazon DocumentDB, inclusive criação, exclusão, modificação, conexão e visualização.

Tópicos

- Noções básicas de clusters
- Configurações de cluster do Amazon DocumentDB
- Configurações de armazenamento de cluster do Amazon DocumentDB
- Determinar o status de um cluster
- Ciclo de vida do cluster do Amazon DocumentDB
- Escalar clusters do Amazon DocumentDB
- Clonar um volume para um cluster Amazon DocumentDB
- Entender a tolerância a falhas de cluster do Amazon DocumentDB

Noções básicas de clusters

O Amazon DocumentDB separa computação de armazenamento, transfere replicação de dados e backup para o volume do cluster. Um volume de cluster fornece uma camada de armazenamento durável, confiável e altamente disponível, que replica dados de seis maneiras em três Zonas de Disponibilidade. As réplicas permitem maior disponibilidade de dados e leitura em escala. Cada cluster pode ter sua escala aumentada verticalmente em até 15 réplicas.

Substantivo	Descrição	Operações de API (verbos)

Cluster	Consiste em uma ou mais instâncias e em um volume de armazenamento de cluster que gerencia os dados para essas instâncias.	`create-db-cluster`
		`delete-db-cluster`
		`describe-db-clusters`

Substantivo	Descrição	Operações de API (verbos)
		`modify-db-cluster`

Instância	A leitura e a gravação de dados no volume de armazenamento do cluster são feitas por meio de instâncias. Em um determina do cluster, há dois tipos de instâncias: principal e de réplica. Um cluster sempre tem uma instância principal e pode ter entre 0 e 15 réplicas.	`create-db-instance`
		`delete-db-instance`
		`describe-db-instan ces`
		`modify-db-instance`
		`describe-orderable- db-instance-options`
		`reboot-db-instance`

Volume do cluster	Um volume de armazenam ento de banco de dados virtual que abrange três Zonas de Disponibilidade, no qual cada Zona de Disponibilidade conta com duas cópias dos dados do cluster.	N/D
Instância principal	Oferece suporte a operações de leitura e gravação, além de realizar todas as modificaç ões de dados no volume do cluster. Cada cluster tem uma instância principal.	N/D

Substantivo	Descrição	Operações de API (verbos)
Instância de réplica	É compatível apenas com operações de leitura. Cada cluster do Amazon DocumentDB pode ter até 15 instâncias de réplica além da instância principal. Várias réplicas distribuem workloads de leitura. Ao localizar réplicas em Zonas de Disponibilidade separadas, você também pode aumentar a disponibi lidade do banco de dados.	N/D
Endpoint do cluster	Um endpoint para um cluster do Amazon DocumentDB que se conecta à instância principal atual do mesmo. Cada cluster do Amazon DocumentDB tem um endpoint de cluster e uma instância principal.	N/D
Endpoint de leitor	Um endpoint para um cluster do Amazon DocumentDB que se conecta a uma das réplicas disponíveis para esse cluster. Cada cluster do Amazon DocumentDB tem um endpoint de leitor. Se houver mais de uma réplica, o endpoint de leitor direcionará cada solicitação de conexão para uma das réplicas do Amazon DocumentDB.	N/D

Substantivo	Descrição	Operações de API (verbos)
Endpoint da instância	Um endpoint para uma instância em um cluster do Amazon DocumentDB que se conecta a uma instância específica. Cada instância em um cluster, independente do tipo, tem seu próprio endpoint de instância exclusivo.	N/D

Configurações de cluster do Amazon DocumentDB

Ao criar ou modificar um cluster, é importante entender quais parâmetros são imutáveis e quais podem ser modificados após o cluster ser criado. A tabela a seguir lista todos as configurações ou os parâmetros que são específicos de um cluster. Conforme especificado na tabela, alguns são modificáveis, outros não.

> **Note**
>
> Essas configurações não devem ser confundidas com grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB e seus parâmetros. Para obter mais informações sobre parameter groups de cluster, consulte Gerenciando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

Parameter	Modificável	Observações
`DBClusterIdentifier`	Sim	Restrições de nomenclatura: • O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hifens. • O primeiro caractere deve ser uma letra. • Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Parameter	Modificável	Observações
		• Deve ser exclusivo para todos os clusters do Amazon RDS, Amazon Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS
Engine	Não	Deve ser `docdb`.
BackupRetentionPeriod	Sim	Defina um período entre [1 e 35] dias.
DBClusterParameterGroupName	Sim	Restrições de nomenclatura: • O comprimento é de [1–255] caracteres alfanuméricos. • O primeiro caractere deve ser uma letra. • Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
DBSubnetGroupName	Não	Depois que um cluster for criado, você não poderá modificar a sub-rede do cluster.
EngineVersion	Não	O valor pode ser `5.0.0` (padrão), `4.0.0` ou `3.6.0`.
KmsKeyId	Não	Se você optar por criptografar seu cluster, não poderá alterar a AWS KMS chave usada para criptografar seu cluster.
MasterUsername	Não	Depois que um cluster for criado, você não poderá modificar o `MasterUsername` . Restrições de nomenclatura: • O comprimento é de [1–63] caracteres alfanuméricos. • O primeiro caractere deve ser uma letra. • Não pode ser uma palavra reservada pelo mecanismo de banco de dados.

Parameter	Modificável	Observações

MasterUserPassword	Sim	Restrições:
		• O comprimento é de [8–100] caracteres ASCII imprimíveis.
		• Pode usar quaisquer caracteres ASCII imprimíveis, exceto:
		  • **/** (barra)
		  • **"** (aspas duplas)
		  • **@** (arroba)

Port	Sim	O número da porta se aplica a todas as instâncias no cluster.
PreferredBackupWindow	Sim	
PreferredMaintenanceWindow	Sim	
StorageEncrypted	Não	Se você optar por criptografar seu cluster, ele não poderá ser descriptografado.
StorageType	Sim	O tipo de armazenamento do cluster de banco de dados: Padrão (`standard`) ou Otimizado para E/S (`iopt1`). Padrão: `standard` Esse parâmetro pode ser configurado com `CreateDBCluster` e `ModifyDBCluster` . Para obter mais informações, consulte Configurações de armazenamento de cluster do Amazon DocumentDB.
Tags	Sim	

Parameter	Modificável	Observações
`VpcSecurityGroupIds`	Não	Depois que um cluster for criado, você não poderá modificar a VPC em que o cluster reside.

Configurações de armazenamento de cluster do Amazon DocumentDB

A partir do Amazon DocumentDB 5.0, os clusters baseados em instâncias oferecem suporte a dois tipos de configuração de armazenamento:

- Armazenamento padrão do Amazon DocumentDB: projetado para clientes com consumo baixo a moderado I/O . Se você espera que seus I/O custos sejam inferiores a 25% do seu cluster total do Amazon DocumentDB, essa opção pode ser ideal para você. Com a configuração de armazenamento padrão do Amazon DocumentDB, você é cobrado com base em uma pay-per-request I/O base adicional às cobranças de instância e armazenamento. Isso significa que seu faturamento pode variar de um ciclo para outro com base no uso. A configuração é personalizada para acomodar I/O as demandas flutuantes de sua aplicação.
- Armazenamento otimizado para E/S do Amazon DocumentDB: projetado para clientes que priorizam a previsibilidade de preços ou têm aplicativos intensivos. I/O As I/O-optimized configuration offers improved performance, increased throughput, and reduced latency for customers with I/O intensive workloads. If you expect your I/O costs to exceed 25% of your total Amazon DocumentDB cluster costs, this option offers enhanced price performance. With the Amazon DocumentDB I/O-optimized storage configuration, you won't be charged based on I/O operações, garantindo custos previsíveis em cada ciclo de faturamento. A configuração estabiliza os custos e, ao mesmo tempo, melhora a performance.

Você pode mudar seus clusters de banco de dados existentes uma vez a cada 30 dias para o Amazon DocumentDB. Os clusters I/O-optimized storage. You can switch back to Amazon DocumentDB standard storage at any time. The next date to modify the storage configuration to I/O otimizados podem ser rastreados com o `describe-db-clusters` comando usando o AWS CLI ou por meio da página de AWS Management Console configuração do cluster.

Você pode criar um novo cluster de banco de dados, incluindo a configuração otimizada para E/S do Amazon DocumentDB, ou converter seus clusters de banco de dados existentes com alguns cliques AWS Management Console, com uma única alteração de parâmetro no AWS Command

Line Interface ()AWS CLI ou por meio dele. AWS SDKs Não é necessário tempo de inatividade ou reinicialização das instâncias durante ou após a modificação da configuração de armazenamento.



Criar um cluster otimizado para E/S

Using the AWS Management Console

Para criar ou modificar um cluster otimizado para E/S usando: AWS Management Console

1. No console de gerenciamento do Amazon DocumentDB, em Clusters, escolha Criar ou selecione o cluster e escolha Ações e, em seguida, escolha Modificar.
2. Se você estiver criando um novo cluster, certifique-se de escolher Cluster baseado em instância na seção Tipo de cluster (essa é a opção padrão).



3. Na seção Configuração, em Configuração de armazenamento em cluster, escolha Amazon DocumentDB I/O-Optimized.



4. Conclua a criação ou modificação do cluster e escolha Criar cluster ou Modificar cluster.

   Para obter o processo completo de criação de cluster, consulte Criação de um cluster e de uma instância primária usando o AWS Management Console.

   Para obter o processo completo de modificação de cluster, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Para criar um cluster otimizado para E/S usando o: AWS CLI

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *user input placeholder* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-cluster \
      --db-cluster-identifier sample-cluster \
      --engine docdb \
      --engine-version 5.0.0 \
      --storage-type iopt1 \
      --deletion-protection \
      --master-username username \
      --master-user-password password
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster ^
      --db-cluster-identifier sample-cluster ^
      --engine docdb ^
      --engine-version 5.0.0 ^
```

```
    --storage-type iopt1 ^
    --deletion-protection ^
    --master-username username ^
    --master-user-password password
```

Análise de custos para determinar a configuração de armazenamento

Com o Amazon DocumentDB, você tem a flexibilidade de escolher a configuração de armazenamento para todos os seus clusters de banco de dados. Para alocar adequadamente seus clusters entre o padrão e o otimizado para E/S, você pode monitorar seus custos do Amazon DocumentDB em termos de cluster. Para fazer isso, você pode adicionar tags aos clusters existentes, habilitar a marcação de alocação de custos em seu painel do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS e analisar os custos de um determinado cluster no AWS Cost Explorer Service. Para obter informações sobre análise de custos, consulte nosso blog Usar tags de alocação de custos.

Determinar o status de um cluster

Você pode determinar o status de um cluster usando o AWS Management Console ou AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Use o procedimento a seguir para ver o status do seu cluster Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Na coluna Identificador de cluster, encontre o nome do cluster desejado. Depois, para descobrir o status do cluster, leia essa linha até a coluna Status, conforme mostrado abaixo.



Using the AWS CLI

Use a operação `describe-db-clusters` para ver o status do cluster do Amazon DocumentDB utilizando AWS CLI.

O código a seguir descobre o status do cluster `sample-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster  \
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster  ^
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    [
        "sample-cluster",
        "available"
    ]
]
```

Ciclo de vida do cluster do Amazon DocumentDB

O ciclo de vida de um cluster do Amazon DocumentDB inclui a criação, a descrição, a modificação e a exclusão do cluster. Esta seção fornece informações sobre como concluir esses processos.

Tópicos

- Criar um cluster do Amazon DocumentDB
- Descrever Clusters do Amazon DocumentDB
- Modificar um cluster do Amazon DocumentDB
- Determinar manutenção pendente

- Executar uma atualização de patch para a versão do mecanismo de um cluster
- Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB
- Excluir um cluster do Amazon DocumentDB

Criar um cluster do Amazon DocumentDB

Um cluster do Amazon DocumentDB consiste em instâncias e em um volume de cluster que representa os dados para o mesmo. O volume do cluster é replicado de seis maneiras em três Zonas de Disponibilidade, como volume único e virtual. O cluster contém uma instância principal e, como opção, até 15 instâncias de réplica.

As seções a seguir mostram como criar um cluster Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI Em seguida, você pode adicionar instâncias de réplica adicionais para esse cluster. Quando o console é usado para criar o cluster do Amazon DocumentDB, uma instância primária é criada automaticamente ao mesmo tempo. Se você usar o AWS CLI para criar seu cluster Amazon DocumentDB, depois que o status do cluster estiver disponível, você deverá criar a instância primária para esse cluster.

Pré-requisitos

Veja a seguir os pré-requisitos para a criação de um cluster do Amazon DocumentDB.

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição.
2. Siga as instruções online.

   Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

   Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWSé criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar tarefas que exigem acesso de usuário-raiz.

Pré-requisitos da VPC

É possível criar apenas um cluster do Amazon DocumentDB em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Seu Amazon VPC deve ter no mínimo uma sub-rede em pelo menos duas Zonas de Disponibilidade para que você possa usá-la com um cluster de banco de dados do Amazon DocumentDB. Ao distribuir suas instâncias de cluster por Zonas de Disponibilidade, você garante que as instâncias estejam disponíveis em seu cluster no improvável caso de ocorrer uma falha na Zona de Disponibilidade.

Pré-requisitos de sub-rede

Ao criar um cluster do Amazon DocumentDB, você deve escolher uma VPC e um grupo de sub-rede correspondente dentro dessa VPC para iniciar o seu cluster. Sub-redes determinam a Zona de Disponibilidade e o intervalo de IP dentro dela para executar uma instância. Para essa discussão, usaremos os termos sub-rede e Zona de Disponibilidade alternadamente. Um grupo de sub-redes é um conjunto nomeado de sub-redes (ou Zonas de Disponibilidade). Um grupo de sub-redes permite que você especifique as Zonas de Disponibilidade que deseja usar para executar instâncias do Amazon DocumentDB. Por exemplo, em um cluster com três instâncias, a fim de manter a disponibilidade alta, é recomendável que cada uma dessas instâncias seja provisionada em Zonas de Disponibilidade separadas. Dessa forma, se uma única Zona de Disponibilidade falhar, ela só afetará uma única instância.

As instâncias do Amazon DocumentDB podem ser provisionadas atualmente em até três Zonas de Disponibilidade. Mesmo que um grupo tenha mais de três sub-redes, você só pode usar três dessas sub-redes para criar um cluster do Amazon DocumentDB. Como resultado, é recomendável que, ao criar um grupo de sub-redes, você escolha somente as três sub-redes nas quais deseja implantar suas instâncias. No Leste dos EUA (Norte da Virgínia), seu grupo de sua sub-rede pode ter seis sub-redes (ou Zonas de Disponibilidade). No entanto, quando um cluster do Amazon DocumentDB é fornecido, o Amazon DocumentDB escolhe três dessas Zonas de Disponibilidade e as utiliza para fornecer instâncias.

Por exemplo, suponha que, ao criar um cluster, o Amazon DocumentDB escolhe as Zonas de Disponibilidade {1A, 1B e 1C}. Se você tentar criar uma instância na Zona de Disponibilidade {1D}, a chamada de API não será bem-sucedida. Porém, se você optar por criar uma instância sem especificar uma Zona de Disponibilidade específica, o Amazon DocumentDB escolherá uma Zona de Disponibilidade em seu nome. O Amazon DocumentDB usa um algoritmo para balancear a carga das instâncias em todas as Zonas de Disponibilidade, para ajudar a alcançar alta disponibilidade. Por exemplo, se três instâncias forem fornecidas, por padrão, todas serão fornecidas em três Zonas de Disponibilidade, não em uma única Zona de Disponibilidade.

Recomendações:

- A menos que você tenha um motivo específico, sempre crie um grupo de sub-rede com três sub-redes. Isso ajuda a garantir que clusters com três ou mais instâncias alcancem maior disponibilidade, pois as instâncias são provisionadas em três Zonas de Disponibilidade.
- Sempre distribua instâncias em várias Zonas de Disponibilidade para obter alta disponibilidade. Nunca coloque todas as instâncias de um cluster em uma única Zona de Disponibilidade.
- Como eventos de failover podem acontecer a qualquer momento, você não deve presumir que uma instância primária ou de réplica estará sempre em uma determinada Zona de Disponibilidade.

Pré-requisitos adicionais

Veja a seguir alguns pré-requisitos adicionais para criar um cluster do Amazon DocumentDB:

- Se você estiver se conectando AWS usando credenciais AWS Identity and Access Management (IAM), sua conta do IAM deve ter políticas do IAM que concedam as permissões necessárias para realizar operações do Amazon DocumentDB.

  Se você estiver usando uma conta do IAM para acessar o console do Amazon DocumentDB, primeiro faça login AWS Management Console com sua conta do IAM. Em seguida, acesse o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
- Se quiser personalizar os parâmetros de configuração do seu cluster, você deverá especificar um grupo de parâmetros do cluster e um grupo de parâmetros com as configurações de parâmetro obrigatórias. Para obter informações sobre como criar ou modificar um grupo de parâmetros de cluster ou um grupo de parâmetros, consulte Gerenciando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.
- Você deve determinar o número da TCP/IP porta que deseja especificar para seu cluster. Em algumas empresas, os firewalls bloqueiam conexões com as portas padrão do Amazon DocumentDB. Se o firewall da sua empresa bloquear a porta padrão, escolha outra porta para o cluster. Todas as instâncias em um cluster usam a mesma porta.

Criação de um cluster e de uma instância primária usando o AWS Management Console

Os procedimentos a seguir descrevem como usar o console para iniciar um cluster do Amazon DocumentDB com uma ou mais instâncias.

Criar um cluster: uso das configurações padrão

Para criar um cluster com instâncias usando as configurações padrão usando o AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Se você quiser criar seu cluster em Região da AWS outra região que não seja o Leste dos EUA (Norte da Virgínia), escolha a Região na lista na seção superior direita do console.
3. No painel de navegação, selecione Clusters e, em seguida, Criar.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

4. Na página Criar cluster Amazon DocumentDB, complete o painel Configuração.

   a. Identificador de cluster: aceite o nome fornecido pelo Amazon DocumentDB ou insira um nome para o seu cluster, como, por exemplo, **`sample-cluster`**.

      Restrições de nomeação de cluster:

      - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
      - O primeiro caractere deve ser uma letra.
      - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
      - Deve ser exclusivo para todos os clusters no Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS

   b. Versão do mecanismo — aceite a versão padrão do mecanismo 5.0.0 ou, opcionalmente, escolha 4.0.0 ou 3.6.0.

   c. Classe da instância: aceite o padrão `db.r5.large` ou escolha a classe da instância que deseja usar na lista.

   d. Número de instâncias— na lista, escolha o número de instâncias que você deseja criar com esse cluster. A primeira instância é a instância primária e todas as outras instâncias são instâncias de réplica somente leitura. Você pode adicionar e excluir instâncias

posteriormente, se necessário. Por padrão, um cluster do Amazon DocumentDB é iniciado com três instâncias (uma primária e duas réplicas).

5. Preencha a seção Configuração de armazenamento do cluster.

   Escolha Amazon DocumentDB Padrão ou Amazon DocumentDB Otimizado para E/S. Para obter mais informações, consulte Configurações de armazenamento de cluster do Amazon DocumentDB.

6. Complete o painel Autenticação.

   a. Nome de usuário: insira um nome para o usuário principal. Para fazer login no cluster, você deve usar o nome do usuário principal.

      Restrições de nomenclatura de usuário principal:

      - O comprimento é de [1–63] caracteres alfanuméricos.
      - O primeiro caractere deve ser uma letra.
      - Não pode ser uma palavra reservada pelo mecanismo de banco de dados.

   b. Escolha uma das seguintes opções de senha:

      - Gerenciado em AWS Secrets Manager —Escolha essa opção se quiser AWS Secrets Manager gerenciar automaticamente sua senha de usuário principal.

        Se você escolher essa opção, configure a chave KMS criando sua própria chave ou usando uma chave criada pelo Secrets Manager.

      - Autogerenciado — Escolha essa opção se quiser autogerenciar sua senha de usuário principal. Se você escolher essa opção, digite uma senha para o usuário principal e confirme-a. Para fazer login no cluster, você deve usar a senha do usuário principal.

        Restrições de senha:

        - O comprimento é de [8–100] caracteres ASCII imprimíveis.
        - Pode usar quaisquer caracteres ASCII imprimíveis, exceto:
          - **/** (barra)
          - **"** (aspas duplas)
          - **@** (arroba)

7. Na parte inferior da tela, escolha uma das seguintes opções:

   - Para criar o cluster agora, escolha Criar cluster.

- Para não criar o cluster, escolha Cancelar.
- Para continuar a configurar o cluster antes de criá-lo, escolha Mostrar configurações adicionais e, em seguida, Criar um cluster: configurações adicionais.

  As configurações incluídas na seção Configurações adicionais são as seguintes:

  - Configurações de rede— o padrão é usar o grupo de segurança da VPC `default`.
  - Opções do cluster— o padrão é utilizar a porta 27017 e o grupo parâmetro padrão.
  - Criptografia— o padrão é habilitar a criptografia usando a chave `(default) aws/rds`.

    > **Important**
    >
    > Depois que um cluster é criptografado, ele não pode ser descriptografado.

  - Backup— o padrão é reter os backups por 1 dia e permitir que o Amazon DocumentDB selecione a janela de backup.
  - Exportações de registros — o padrão é não exportar registros de auditoria para o CloudWatch Logs.
  - Manutenção— o padrão é permitir que o Amazon DocumentDB selecione a janela de manutenção.
  - Proteção contra exclusão— protege o seu cluster contra a exclusão acidental. O padrão para cluster criado usando o console é habilitado.

  Se você aceitar os configurações padrão agora, poderá alterar a maioria delas posteriormente modificando o cluster.

8. Habilite a conexão de entrada para o grupo de segurança do cluster.

   Se não alterou as configurações padrão do seu cluster, você criou um cluster usando o grupo de segurança padrão para a VPC padrão na região determinada. Para conectar-se ao Amazon DocumentDB, você deve habilitar conexões de entrada na porta 27017 (ou na porta de sua escolha) para o grupo de segurança do cluster.

   Para adicionar uma conexão de entrada ao seu grupo de segurança do cluster

   a. Faça login no AWS Management Console e abra o EC2 console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/ec2/.

b. Na seção Recursos da janela principal, escolha Grupos de segurança.

c. Na lista de grupos de segurança, localize o grupo de segurança que você usou ao criar o cluster (é mais provável o grupo de segurança padrão) e escolha a caixa à esquerda do nome do grupo de segurança.



d. No menu Ações, escolha Editar regras de entrada e, em seguida, escolha ou insira as restrições de regras.

   i. Tipo— na lista, escolha o protocolo para abrir para o tráfego de rede.

   ii. Protocolo— na lista, escolha o tipo de protocolo.

   iii. Intervalo de porta— para uma regra personalizada, insira um número ou um intervalo de porta. Certifique-se de que o número ou o intervalo de porta inclui a porta que você especificou quando criou o cluster (padrão: 27017).

   iv. Origem— especifica o tráfego que pode alcançar sua instância. Na lista, escolha a origem do tráfego. Se você escolher Personalizado, especifique um único endereço IP ou um intervalo de endereços IP em notação CIDR (por exemplo, 203.0.113.5/32).

   v. Descrição— insira uma descrição para essa regra.

   vi. Quando terminar de criar a regra, escolha Salvar.

Criar um cluster: configurações adicionais

Se você deseja aceitar as configurações padrão para o seu cluster, pode ignorar as etapas a seguir e escolher Criar cluster.

1. Conclua o painel Configurações de rede.



   a. Nuvem privada virtual (VPC)— na lista, escolha a nuvem privada virtual Amazon que deseja iniciar nesse cluster.

   b. Grupo de sub-rede— na lista, escolha o grupo de sub-rede que deseja usar para esse cluster.

   c. Grupos de segurança da VPC— na lista, escolha o grupo de segurança da VPC para esse cluster.

2. Conclua o painel Opções do cluster.

a. Porta do banco de dados — Use as setas para cima e para baixo para definir a TCP/IP porta que os aplicativos usarão para se conectar à sua instância.

b. Grupo de parâmetros do cluster— na lista de grupos de parâmetros, escolha o grupo de parâmetros para esse cluster.

3. Preencha o painel Criptografia.



a. E ncryption-at-rest — Escolha uma das seguintes opções:

- Habilitar criptografia— padrão. Todos os dados em repouso são criptografados. Se optar por criptografar seus dados, você não poderá desfazer essa ação.
- Desabilitar criptografia— seus dados não estão criptografados.

b. AWS Chave KMS — Isso só está disponível se você estiver criptografando seus dados. Na lista, escolha a chave que você deseja usar para criptografar os dados desse cluster. O padrão é `(default) aws/rds`.

   Se você escolher Inserir o ARN da chave, deverá inserir o nome do recurso da Amazon (ARN) da chave.

4. Preencha o painel Backup.



a. Período de retenção de backup— na lista, selecione o número de dias para manter os backups automáticos desse cluster antes de excluí-los.

b. Janela de backup— defina o tempo e duração diários durante os quais o Amazon DocumentDB fará backups desse cluster.

   i. Hora de início: na primeira lista, escolha a hora de início (UTC) para seus backups automáticos. Na segunda lista, escolha o minuto da hora em que você deseja que os backups automáticos sejam iniciados.

   ii. Duração— na lista, selecione a quantidade de horas a serem alocadas na criação de backups automáticos.

5. Preencha o painel Exportações de registros selecionando os tipos de registros que você deseja exportar para o CloudWatch Logs.

- Registros de auditoria — Selecione essa opção para permitir a exportação de registros de auditoria para o Amazon CloudWatch Logs. Se você selecionar Logs de auditoria, deverá habilitar `audit_logs` no grupo de parâmetros personalizado do cluster. Para obter mais informações, consulte Auditar eventos do Amazon DocumentDB.
- Registros do Profiler — Selecione essa opção para permitir a exportação dos logs do profiler da operação para o Amazon Logs. CloudWatch Se você selecionar Logs do profiler, deverá também modificar os seguintes parâmetros no grupo de parâmetros personalizado do cluster:

  - `profiler`— defina como `enabled`.
  - `profiler_threshold_ms`— defina como um valor `[0-INT_MAX]` para configurar o limite para operações de criação de perfil.
  - `profiler_sampling_rate`— defina como um valor `[0.0-1.0]` para configurar a porcentagem de operações lentas para perfilar.

  Para obter mais informações, consulte Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB.

6. Complete o painel Manutenção.



- Selecione uma das seguintes opções
  - Selecionar janela— você pode especificar o dia da semana, a hora de início em UTC e a duração do Amazon DocumentDB para executar a manutenção do seu cluster.
    a. Dia de início— na lista, escolha o dia da semana para início da manutenção do cluster.
    b. Hora de início: nas listas, escolha a hora e minuto (UTC) para iniciar a manutenção.
    c. Duração— na lista, escolha quanto tempo alocar para a manutenção do cluster. Se a manutenção não puder ser concluída no horário especificado, o processo de manutenção continuará após o horário especificado, até que seja concluída.
  - Sem preferência— o Amazon DocumentDB seleciona o dia da semana, o horário de início e a duração para executar a manutenção.

7. Se quiser adicionar uma ou mais tags a esse cluster, preencha o painel Tags.



Para cada tag que quiser adicionar ao cluster, repita as etapas a seguir. Você pode ter até 10 em um cluster.

a. Selecione Adicionar tags.
b. Digite a Chave da tag.
c. Opcionalmente, digite o Valor da tag.

Para remover uma tag, selecione Remover tag.

8. Proteção contra exclusão está habilitada por padrão ao criar um cluster usando o console. Para desabilitar a proteção contra exclusão, desmarque Habilitar proteção contra exclusão. Quando habilitada, a proteção contra exclusão impede que um cluster seja excluído. Para excluir um cluster protegido contra a exclusão, primeiro é necessário modificar o cluster para desabilitar a proteção contra exclusão.



Para obter mais informações sobre a proteção contra exclusão, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.

9. Para criar o cluster, escolha Criar cluster. Caso contrário, escolha Cancelar.

Criando um cluster usando o AWS CLI

Os procedimentos a seguir descrevem como usar o AWS CLI para iniciar um cluster do Amazon DocumentDB e criar uma réplica do Amazon DocumentDB.

Parâmetros

- **`--db-cluster-identifier`**—Obrigatório. Uma string com letras minúsculas que identifica esse cluster.

  Restrições de nomeação de cluster:

  - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hifens.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.
  - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
  - Deve ser exclusivo para todos os clusters (no Amazon RDS, no Amazon Neptune e no Amazon DocumentDB) por conta, por região AWS .

- **`--engine`**—Obrigatório. Deve ser **`docdb`**.

- **`--deletion-protection | --no-deletion-protection`**— opcional. Quando a proteção contra exclusão estiver habilitada, ela impede que um cluster seja excluído. Quando você usa o AWS CLI, a configuração padrão é ter a proteção contra exclusão desativada.

  Para obter mais informações sobre a proteção contra exclusão, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.

- **`--storage-type standard | iopt1`**—Opcional. Padrão: **`standard`**. Configuração de armazenamento do cluster. Os valores válidos são `standard` (Padrão) ou `iopt1` (Otimizado para E/S).

- **`--master-username`**—Obrigatório. O nome do usuário usado para autenticar o usuário.

  Restrições de nomenclatura do usuário mestre:

  - O comprimento é de [1–63] caracteres alfanuméricos.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.
  - Não pode ser uma palavra reservada pelo mecanismo de banco de dados.

- **`--master-user-password`**—Opcional. A senha do usuário usada para autenticar o usuário.

  Restrições da senha mestre:

  - O comprimento é de [8–100] caracteres ASCII imprimíveis.
  - Pode usar quaisquer caracteres ASCII imprimíveis, exceto:
    - **`/`** (barra)
    - **`"`** (aspas duplas)
    - **`@`** (arroba)

- **`--manage-master-user-password`**— opcional. O Amazon DocumentDB gera a senha do usuário mestre e a gerencia durante todo o seu ciclo de vida no Secrets Manager.

Para ver parâmetros adicionais, consulte CreateDBCluster.

Para iniciar um cluster do Amazon DocumentDB usando o AWS CLI

Para criar um cluster Amazon DocumentDB, chame o. `create-db-cluster` AWS CLI O AWS CLI comando a seguir cria um cluster Amazon DocumentDB chamado `sample-cluster` com a

proteção contra exclusão ativada. Para obter mais informações sobre a proteção contra exclusão, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.

Além disso, `--engine-version` é um parâmetro opcional padrão para a versão mais recente do mecanismo principal. A versão atual do motor principal é 5.0.0. Quando novas versões principais do mecanismo forem lançadas, a versão padrão do mecanismo `--engine-version` será atualizada para refletir a última versão do mecanismo principal. Como resultado, para cargas de trabalho de produção, especialmente aquelas que dependem de scripts, automação ou AWS CloudFormation modelos, recomendamos que você especifique explicitamente a `--engine-version` para a versão principal pretendida.

> **Note**
>
> Se um `db-subnet-group-name` ou `vpc-security-group-id` não forem especificados, o Amazon DocumentDB usará o grupo de sub-rede padrão e o grupo de segurança do Amazon VPC para a região em questão.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-cluster \
      --db-cluster-identifier sample-cluster \
      --engine docdb \
      --engine-version 5.0.0 \
      --deletion-protection \
      --master-username masteruser \
      --master-user-password password
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster ^
      --db-cluster-identifier sample-cluster ^
      --engine docdb ^
      --engine-version 5.0.0 ^
      --deletion-protection ^
      --master-username masteruser ^
      --master-user-password password
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBCluster": {
        "StorageEncrypted": false,
        "DBClusterMembers": [],
        "Engine": "docdb",
        "DeletionProtection" : "enabled",
        "ClusterCreateTime": "2018-11-26T17:15:19.885Z",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "EngineVersion": "5.0.0",
        "MasterUsername": "masteruser",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "MultiAZ": false,
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb5.0",
        "PreferredBackupWindow": "09:12-09:42",
        "DbClusterResourceId": "cluster-KQSGI4MHU4NTDDRVNLNTU7XVAY",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:04:17-tue:04:47",
        "Port": 27017,
        "Status": "creating",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-sfcrlcjcoroz.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
        "AssociatedRoles": [],
        "HostedZoneId": "ZNKXTT8WH85VW",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1e"
        ],
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-sfcrlcjcoroz.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
    }
}
```

Leva alguns minutos para criar o cluster. Você pode usar o AWS Management Console ou AWS CLI para monitorar o status do seu cluster. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB.

> **Important**
>
> Quando você usa o AWS CLI para criar um cluster Amazon DocumentDB, nenhuma instância é criada. Consequentemente, é necessário criar explicitamente uma instância principal e qualquer instância de réplica de que precise. Você pode usar o console ou AWS CLI criar as instâncias. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster.

Para mais informações, consulte `CreateDBCluster` na Referência de API do Amazon DocumentDB.

Descrever Clusters do Amazon DocumentDB

Você pode usar o Amazon DocumentDB Management Console ou o AWS CLI para ver detalhes como endpoints de conexão, grupos de segurança e grupos de parâmetros relacionados aos seus clusters do Amazon DocumentDB. VPCs

Para obter mais informações, consulte:

- Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB
- Localizar os endpoints de um cluster

Using the AWS Management Console

Use o procedimento a seguir para visualizar os detalhes de um cluster especificado do Amazon DocumentDB usando o console.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na lista de clusters, escolha o nome do cluster do qual você deseja ver os detalhes. As informações sobre o cluster estão organizadas nos seguintes agrupamentos:

   - Resumo — informações gerais sobre o cluster, incluindo a versão do mecanismo, o status do cluster, a manutenção pendente e o status do grupo de parâmetros.
   - Conectividade e Segurança: a seção Conectar lista os endpoints de conexão para conectar-se a este cluster, com o shell do mongo ou uma aplicação. A seção Grupos de segurança lista os grupos de segurança associados a esse cluster, suas descrições e ID da VPC.
   - Configuração: a seção Detalhes do cluster lista detalhes sobre o cluster, como nome do recurso da Amazon (ARN), o endpoint e o grupo de parâmetros do cluster. Ela também lista as informações de backup do cluster, os detalhes de manutenção e as configurações de segurança e de rede. A seção Instâncias de cluster lista as instâncias que pertencem a esse cluster com a função de cada instância e o status do grupo de parâmetros do cluster.
   - Monitoramento — As métricas do Amazon CloudWatch Logs para esse cluster. Para obter mais informações, consulte Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch.
   - Eventos e tags — a seção Eventos recentes lista os eventos recentes desse cluster. O Amazon DocumentDB mantém um registro de eventos que se relacionam a seus clusters, instâncias, capturas de tela, grupos de segurança e grupos de parâmetros do cluster. Essas informações incluem a data, a hora e a mensagem associadas a cada evento. A seção Tags lista as tags anexadas a este cluster.

Using the AWS CLI

Para visualizar os detalhes dos seus clusters do Amazon DocumentDB usando o AWS CLI, use o `describe-db-clusters` comando conforme mostrado nos exemplos abaixo. Para obter mais informações, consulte `DescribeDBClusters` na Referência de API para gerenciamento de recursos do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Para determinados atributos de gerenciamento, como o gerenciamento do ciclo de vida de cluster e instâncias, o Amazon DocumentDB aproveita a tecnologia operacional compartilhada com o Amazon RDS. O filtro `filterName=engine,Values=docdb` retorna somente clusters do Amazon DocumentDB.

Example

Exemplo 1: listar todos os clusters do Amazon DocumentDB

O AWS CLI código a seguir lista os detalhes de todos os clusters do Amazon DocumentDB em uma região.

```
aws docdb describe-db-clusters --filter Name=engine,Values=docdb
```

A saída dessa operação é semelhante a seguinte.

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1c",
                "us-east-1b",
                "us-east-1a"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-1",
            "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            ...
        },
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1c",
                "us-east-1b",
                "us-east-1a"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2",
            "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            ...
        },
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1c",
                "us-east-1b",
```

```
                "us-east-1a"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-3",
            "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            ...
        }
    ]
}
```

Example

Exemplo 2: listar todos os detalhes de um cluster especificado do Amazon DocumentDB

O AWS CLI código a seguir lista os detalhes do cluster`sample-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters \
   --filter Name=engine,Values=docdb \
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters ^
   --filter Name=engine,Values=docdb ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "AllocatedStorage": 1,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1c",
                "us-east-1a",
                "us-east-1d"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 2,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
```

```
            "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            "EarliestRestorableTime": "2023-11-07T22:34:08.148000+00:00",
            "Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.amazon.com",
            "ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.amazon.com",
            "MultiAZ": false,
            "Engine": "docdb",
            "EngineVersion": "5.0.0",
            "LatestRestorableTime": "2023-11-10T07:21:16.772000+00:00",
            "Port": 27017,
            "MasterUsername": "chimeraAdmin",
            "PreferredBackupWindow": "22:22-22:52",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sun:03:01-sun:03:31",
            "ReadReplicaIdentifiers": [],
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },

            ],
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-9084c2ec",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "HostedZoneId": "Z06853723JYKYBXTJ49RB",
            "StorageEncrypted": false,
            "DbClusterResourceId": "cluster-T4LGLANHVAPGQYYULWUDKLVQL4",
            "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-
cluster",
            "AssociatedRoles": [],
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
            "ClusterCreateTime": "2023-11-06T18:05:41.568000+00:00",
```

```
            "EngineMode": "provisioned",
            "DeletionProtection": false,
            "HttpEndpointEnabled": false,
            "CopyTagsToSnapshot": false,
            "CrossAccountClone": false,
            "DomainMemberships": [],
            "TagList": [],
            "StorageType": "iopt1",
            "AutoMinorVersionUpgrade": false,
            "NetworkType": "IPV4",
            "IOOptimizedNextAllowedModificationTime":
 "2023-12-07T18:05:41.580000+00:00"
        }
    ]
}
```

Example

Exemplo 3: listar os detalhes específicos de um cluster Amazon DocumentDB

Para listar um subconjunto dos detalhes dos clusters usando o AWS CLI, adicione um `--query` que especifique quais membros do cluster a `describe-db-clusters` operação deve listar. O parâmetro `--db-cluster-identifier` é o identificador do cluster específico do qual você deseja exibir os detalhes. Para obter mais informações, consulte Como Filtrar a Saída com a Opção `--query` no Guia de Usuário AWS Command Line Interface .

O exemplo a seguir lista as instâncias em um cluster do Amazon DocumentDB.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --filter Name=engine,Values=docdb \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterMembers]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters ^
    --filter Name=engine,Values=docdb ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterMembers]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            },
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
                "IsClusterWriter": false,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ]
    ]
]
```

Modificar um cluster do Amazon DocumentDB

Para modificar um cluster, o mesmo deve estar no estado disponível. Você não pode modificar um cluster interrompido. Se o cluster for interrompido, primeiro inicie-o, aguarde até que fique disponível e faça as modificações desejadas. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

Use o procedimento a seguir para modificar um cluster Amazon DocumentDB específico usando o console.

Para modificar um cluster do Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Especifique o cluster que você deseja modificar escolhendo o botão à esquerda do nome do cluster.
4. Escolha Ações e, em seguida, Modificar.
5. No painel Modificar cluster: <nome-do-cluster>, faça as alterações desejadas. Você pode fazer alterações nas seguintes áreas:

   - Especificações do cluster — o nome, os grupos de segurança e o gerenciamento de credenciais do cluster.
   - Configuração de armazenamento do cluster — o modo de armazenamento de dados do cluster. Escolha entre a configuração Padrão e Otimizado para E/S.
   - Opções do cluster— a porta e o grupo de parâmetros do cluster.
   - Backup— o período de retenção e a janela de backup do cluster.
   - Exportações de log— habilite ou desabilite exportação dos logs de auditoria ou de profiler.
   - Manutenção— defina a janela de manutenção do cluster.
   - Proteção contra exclusão— habilite ou desabilite a proteção contra exclusão no cluster. Por padrão, a proteção contra exclusão está habilitada.
6. Ao concluir, escolha Continuar para ver um resumo das alterações.
7. Se estiver satisfeito com suas alterações, poderá escolher Modificar cluster para modificar o cluster. Como alternativa, você pode escolher Voltar ou Cancelar para editar ou cancelar as alterações, respectivamente.

Levará alguns minutos para que suas alterações sejam aplicadas. Você pode usar o cluster somente quando seu status for disponível. Você pode monitorar o status do cluster usando o console ou a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Use a operação `modify-db-cluster` para modificar o cluster especificado usando a AWS CLI. Para mais informações, consulte `ModifyDBCluster` na Referência de API do Amazon DocumentDB.

Parâmetros

- **`--db-cluster-identifier`**—Obrigatório. O identificador do cluster do Amazon DocumentDB que você modificará.
- **`--backup-retention-period`**— opcional. O número de dias durante os quais os backups automatizados são retidos. Os valores válidos são 1–35.
- **`--storage-type`**— opcional. Configuração de armazenamento do cluster. Os valores válidos são `standard` (Padrão) ou `iopt1` (Otimizado para E/S).
- **`--db-cluster-parameter-group-name`**— opcional. O nome do grupo de parâmetros do cluster a ser usado.
- **`--manage-master-user-password`**— opcional. O Amazon DocumentDB gera a senha do usuário mestre e a gerencia durante todo o seu ciclo de vida no Secrets Manager.
- **`--rotate-master-user-password`**—Opcional. O Secrets Manager gera uma nova versão secreta para o segredo existente. A nova versão do segredo contém a nova senha do usuário principal. O Amazon DocumentDB altera a senha do usuário principal do cluster para que corresponda à senha da nova versão secreta.

  Você deve especificar a **`--apply-immediately`** opção ao girar a senha principal.
- **`--master-user-password`**—Opcional. A nova senha para o usuário do banco de dados primário.

  Restrições de senha:

  - O comprimento é de [8–100] caracteres ASCII imprimíveis.
  - Pode usar quaisquer caracteres ASCII imprimíveis, exceto:
    - **`/`** (barra)
    - **`"`** (aspas duplas)
    - **`@`** (arroba)
- **`--new-db-cluster-identifier`**— opcional. O novo identificador do cluster durante a renomeação de um cluster. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Restrições de nomenclatura:

- O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hifens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
- Deve ser exclusivo para todos os clusters do Amazon RDS, Amazon Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS

- **`--preferred-backup-window`**— opcional. O período diário durante o qual backups automatizados são criados, em formato Tempo Universal Coordenado (UTC).
  - Formato: `hh24:mm-hh24:mm`
- **`--preferred-maintenance-window`**— opcional. O intervalo de tempo semanal durante o qual pode ocorrer manutenção do sistema, em UTC.
  - Formato: `ddd:hh24:mm-ddd:hh24:mm`
  - Dias válidos: `Sun`, `Mon`, `Tue`, `Wed`, `Thu`, `Fri` e `Sat`.
- **`--deletion-protection`** ou **`--no-deletion-protection`**—opcional. Se a proteção contra exclusão deve ser habilitada neste cluster. A proteção contra exclusão impede que um cluster seja excluído acidentalmente até que o cluster seja modificado para desabilitar a proteção contra exclusão. Para obter mais informações, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.
- **`--apply-immediately`** ou **`--no-apply-immediately`**—use `--apply-immediately` para aplicar a alteração imediatamente. Use `--no-apply-immediately` para aplicar a alteração durante a próxima janela de manutenção do cluster.

Example

O código a seguir altera o período de retenção de backup para o cluster `sample-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster \
       --db-cluster-identifier sample-cluster \
       --apply-immediately \
       --backup-retention-period 7
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster ^
       --db-cluster-identifier sample-cluster ^
       --apply-immediately ^
       --backup-retention-period 7
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBCluster": {
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DbClusterResourceId": "cluster-VDP53QEWST7YHM36TTXOPJT5YE",
        "Status": "available",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "PromotionTier": 1,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
                "IsClusterWriter": true
            }
        ],
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1b",
            "us-east-1c",
            "us-east-1a"
        ],
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-ctevjxdlur57.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:09:51-sat:10:21",
        "EarliestRestorableTime": "2018-06-17T00:06:19.374Z",
        "StorageEncrypted": false,
        "MultiAZ": false,
        "AssociatedRoles": [],
        "MasterUsername": "<your-master-user-name>",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z2SUY0A1719RZT",
```

```
        "LatestRestorableTime": "2018-06-18T21:17:05.737Z",
        "AllocatedStorage": 1,
        "Port": 27017,
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.4",
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-ctevjxdlur57.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "EngineVersion": "3.4",
        "ClusterCreateTime": "2018-06-06T19:25:47.991Z",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

Levará alguns minutos para que suas alterações sejam aplicadas. Você pode usar o cluster somente quando seu status for disponível. Você pode monitorar o status do cluster usando o console ou a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB.

Determinar manutenção pendente

Você pode determinar se você tem a versão mais recente do mecanismo do Amazon DocumentDB determinando se tem manutenção de cluster pendente.

Using the AWS Management Console

Você pode usar o AWS Management Console para determinar se um cluster tem manutenção pendente.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu

(≡)
no canto superior esquerdo da página.

3. Localize a coluna Manutenção para determinar se um cluster tem manutenção pendente.



Nenhum indica que o cluster está executando a versão mais recente do mecanismo. Disponível indica que o cluster tem manutenção pendente, o que pode significar que é necessária uma atualização do mecanismo.

4. Se o seu cluster tiver a manutenção pendente, prossiga para as etapas em Executar uma atualização de patch para a versão do mecanismo de um cluster.

Using the AWS CLI

Você pode usar o AWS CLI para determinar se um cluster tem a versão mais recente do mecanismo usando a `describe-pending-maintenance-actions` operação com os parâmetros a seguir.

Parâmetros

- **`--resource-identifier`**— opcional. O ARN do recurso (cluster). Se esse parâmetro for omitido, ações de manutenção pendentes para todos os clusters serão listadas.
- **`--region`**— opcional. A Região da AWS na qual você deseja executar essa operação, por exemplo, `us-east-1`.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions \
   --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster \
```

```
   --region us-east-1
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions ^
   --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster ^
   --region us-east-1
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "PendingMaintenanceActions": [
        {
            "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
            "PendingMaintenanceActionDetails": [
                {
                    "Description": "New feature",
                    "Action": "db-upgrade",
                    "ForcedApplyDate": "2019-02-25T21:46:00Z",
                    "AutoAppliedAfterDate": "2019-02-25T07:41:00Z",
                    "CurrentApplyDate": "2019-02-25T07:41:00Z"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Se o seu cluster tiver a manutenção pendente, prossiga para as etapas em Executar uma atualização de patch para a versão do mecanismo de um cluster.

Executar uma atualização de patch para a versão do mecanismo de um cluster

Nesta seção, explicaremos como implantar uma atualização de patch usando o AWS Management Console ou AWS CLI o. Uma atualização de patch é uma atualização dentro da mesma versão do mecanismo (por exemplo, uma versão do mecanismo 3.6 para uma versão mais recente). Você pode atualizá-la imediatamente ou durante a próxima janela de manutenção do cluster. Para determinar

se seu mecanismo precisa de uma atualização, consulte Determinar manutenção pendente. Observe que, ao aplicar a atualização, seu cluster passará por um tempo de inatividade.

> **Note**
>
> Se você estiver tentando atualizar a partir de uma versão principal do mecanismo para outra, como 3.6 para 5.0, consulte Atualização da versão principal implementada do Amazon DocumentDB no local ou Atualizando seu cluster Amazon DocumentDB usando AWS Database Migration Service. Uma atualização local da versão principal oferece suporte apenas ao docdb 5.0 como versão do mecanismo de destino.

Há dois requisitos de configuração para obter as atualizações de patch mais recentes para a versão do mecanismo de um cluster:

- O status do cluster precisa ser disponível.
- O cluster deve estar executando uma versão de mecanismo mais antiga.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir atualiza a versão de mecanismo do seu cluster para uma versão mais recente usando o console. Você tem a opção de atualizar imediatamente ou durante a próxima janela de manutenção do cluster.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters. Na lista de clusters, escolha o botão à esquerda do cluster que você deseja atualizar. O status do cluster precisa ser disponível.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. No menu Ações, escolha uma das opções a seguir. Essas opções de menu são selecionáveis somente se o cluster que você escolheu não está executando a versão mais recente do mecanismo.



   - Atualizar agora— inicia imediatamente o processo de atualização. Seu cluster ficará offline por um momento, enquanto é atualizado para a versão mais recente do mecanismo.
   - Atualizar na próxima janela— inicia o processo de atualização durante a próxima janela de manutenção do cluster. O cluster ficará offline por um momento, enquanto é atualizado para a versão mais recente do mecanismo.
4. Quando a janela de confirmação for aberta, escolha uma das seguintes opções:
   - Atualizar— para atualizar seu cluster para a versão mais recente do mecanismo, de acordo com a programação escolhida na etapa anterior.
   - Cancelar— para cancelar a atualização do mecanismo do cluster e continuar com a versão atual.

Using the AWS CLI

Você pode aplicar atualizações de patch ao seu cluster usando a `apply-pending-maintenance-action` operação AWS CLI e a com os parâmetros a seguir.

Parâmetros

- **`--resource-identifier`**—Obrigatório. O ARN do cluster do Amazon DocumentDB que você vai atualizar.
- **`--apply-action`**—Obrigatório. Os valores a seguir são permitidos. Para atualizar a versão de mecanismo do cluster, use `db-upgrade`.
  - **`db-upgrade`**
  - **`system-update`**

- **`--opt-in-type`**—Obrigatório. Os valores a seguir são permitidos.
  - `immediate`— aplique a ação de manutenção imediatamente.
  - `next-maintenance`— aplique a ação de manutenção durante a próxima janela de manutenção.
  - `undo-opt-in`— cancele quaisquer solicitações de inclusão `next-maintenance` existentes.

Example

O exemplo a seguir atualiza a versão do mecanismo `sample-cluster` para a versão 4.0.0.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action \
   --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012\:cluster:sample-cluster
 \
   --apply-action db-upgrade \
   --opt-in-type immediate
```

Para Windows:

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action ^
   --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster ^
   --apply-action db-upgrade ^
   --opt-in-type immediate
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "ResourcePendingMaintenanceActions": {
        "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-
east-1:444455556666:cluster:docdb-2019-01-09-23-55-38",
        "PendingMaintenanceActionDetails": [
            {
                "CurrentApplyDate": "2019-02-20T20:57:06.904Z",
                "Description": "Bug fixes",
                "ForcedApplyDate": "2019-02-25T21:46:00Z",
                "OptInStatus": "immediate",
                "Action": "db-upgrade",
```

```
                "AutoAppliedAfterDate": "2019-02-25T07:41:00Z"
            }
        ]
    }
}
```

Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB

Interromper e iniciar os clusters do Amazon DocumentDB pode ajudar a gerenciar os custos dos ambientes de teste e desenvolvimento. Em vez de criar e excluir clusters e instâncias toda vez que você usar o Amazon DocumentDB, você pode interromper temporariamente todas as instâncias em seu cluster quando elas não forem necessárias. Depois, é possível iniciá-las novamente, ao retomar os testes.

Tópicos

- Visão geral de como interromper e iniciar um cluster
- Operações que você pode realizar em um cluster interrompido

Visão geral de como interromper e iniciar um cluster

Durante os períodos nos quais não precisar de um cluster do Amazon DocumentDB, você pode interromper todas as instâncias nesse cluster de uma só vez. Depois, você pode iniciar o cluster novamente a qualquer momento, sempre que precisar usá-lo. Iniciar e interromper simplifica os processos de configuração e destruição dos clusters usados em desenvolvimento, teste ou atividades afins que não exijam disponibilidade contínua. Você pode parar e iniciar um cluster usando o AWS Management Console ou o AWS CLI com uma única ação, independentemente de quantas instâncias estejam no cluster.

Enquanto o cluster estiver interrompido, o volume de armazenamento do cluster permanece inalterado. Serão cobrados somente o armazenamento, as captura de telas manuais e o armazenamento do backup automatizado dentro da janela de retenção especificada. Não haverá cobrança por horas de instância. O Amazon DocumentDB iniciará automaticamente seu cluster depois de sete dias para garantir que ele não perca nenhuma atualização de manutenção necessária. Quando o cluster reiniciar após sete dias, você será cobrado pelas instâncias novamente. Enquanto o cluster é interrompido, não é possível consultar o volume de armazenamento porque a consulta requer que as instâncias estejam no estado disponível.

Quando um cluster do Amazon DocumentDB é interrompido, nem o cluster nem suas instâncias podem ser modificados, de maneira alguma. Isso inclui adicionar ou remover instâncias, ou excluir o cluster.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir mostra como interromper um cluster com uma ou mais instâncias no estado disponível ou iniciar um cluster interrompido.

Para interromper ou iniciar um cluster do Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na lista de clusters, escolha o botão à esquerda do nome do cluster que você deseja interromper ou iniciar.
4. Escolha Ações e selecione a ação que deseja executar no cluster.
   - Se você quiser interromper o cluster e ele estiver disponível:
     a. Escolha Parar.



Para evitar a ativação do mecanismo de failover, a operação de interrupção interrompe primeiro as instâncias de réplica e, depois, a instância primária.

b. Na caixa de diálogo de confirmação, confirme se deseja interromper o cluster, escolhendo Interromper cluster ou, para manter o cluster em execução, escolha Cancelar.



- Se quiser iniciar o cluster e o cluster estiver interrompido, escolha Iniciar.



5. Monitore o status do cluster e suas instâncias. Se você iniciou o cluster, poderá retomar o uso do cluster quando ele e suas instâncias estiverem disponíveis. Para obter mais informações, consulte Determinar o status de um cluster.

Using the AWS CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como interromper um cluster com uma ou mais instâncias no estado disponível ou iniciar um cluster interrompido.

Para interromper um cluster com uma ou mais instâncias disponíveis usando o AWS CLI, use a `stop-db-cluster` operação. Para iniciar um cluster interrompido, use a operação `start-db-cluster`. Ambas as operações usam o parâmetro `--db-cluster-identifier`.

Parâmetro:

- **`--db-cluster-identifier`**—Obrigatório. O nome do cluster a ser interrompido ou iniciado.

Example — Para interromper um cluster usando o AWS CLI

O código a seguir interrompe o cluster `sample-cluster`. O cluster deve ter uma ou mais instâncias no estado disponível.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb stop-db-cluster \
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb stop-db-cluster ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

Example — Para iniciar um cluster usando o AWS CLI

O código a seguir inicia o cluster `sample-cluster`. O cluster deve estar interrompido no momento.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb start-db-cluster \
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb start-db-cluster ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

Operações que você pode realizar em um cluster interrompido

Enquanto um cluster do Amazon DocumentDB está parado, você pode fazer uma point-in-time restauração em qualquer ponto dentro da janela de retenção automática de backup especificada. Para obter detalhes sobre como fazer uma point-in-time restauração, consulteRestauração para um ponto no tempo.

Não é possível modificar a configuração de um cluster do Amazon DocumentDB, ou de qualquer uma de suas instâncias, enquanto o cluster estiver interrompido. Também não é possível adicionar ou remover instâncias do cluster ou excluir o cluster, caso ainda tenha alguma instância associada. Você deverá iniciar o cluster antes de realizar uma dessas ações administrativas.

O Amazon DocumentDB aplicará as manutenções programadas em seu cluster interrompido somente depois que for reiniciado. Após sete dias, o Amazon DocumentDB inicia automaticamente um cluster interrompido, para que não fique muito atrasado em seu status de manutenção. Quando o cluster for reiniciado, você começará a ser cobrado pelas instâncias no cluster novamente.

Enquanto um cluster estiver interrompido, o Amazon DocumentDB não executa quaisquer backups automatizados, nem estende o período de retenção de backup.

Excluir um cluster do Amazon DocumentDB

Você pode excluir um cluster do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI Para excluir um cluster, o cluster deve estar no estado disponível e não deve ter nenhuma instância associada a ele. Se o cluster foi interrompido, primeiro inicie-o, aguarde até que fique disponível e então, exclua-o. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.

Proteção contra exclusão

Para proteger seu cluster contra a exclusão acidental, você pode habilitar a proteção contra exclusão. A proteção contra exclusão está habilitada por padrão ao criar um cluster usando o console. No entanto, a proteção contra exclusão será desabilitada por padrão, se você criar um cluster usando a AWS CLI.

O Amazon DocumentDB aplicará a proteção contra exclusão para um cluster se você executar a operação de exclusão usando o console ou AWS CLI. Se a proteção contra exclusão estiver habilitada, não será possível excluir um cluster. Para excluir um cluster com a projeção contra exclusão habilitada, primeiro é necessário modificar o cluster e desabilitar a proteção contra exclusão.

Ao usar o console com a proteção contra exclusão habilitada em um cluster, não será possível excluir a última instância do cluster, pois isso também excluirá o cluster. Você pode excluir a última instância de um cluster protegido contra exclusão usando a AWS CLI. No entanto, o cluster em si ainda existirá e seus dados serão preservados. Você pode acessar os dados criando novas instâncias para o cluster. Para obter mais informações sobre como habilitar e desabilitar a proteção contra exclusão, consulte:

- Criar um cluster do Amazon DocumentDB
- Modificar um cluster do Amazon DocumentDB

Using the AWS Management Console

Para excluir um cluster usando o AWS Management Console, a proteção contra exclusão deve estar desativada.

Para determinar se um cluster está com a proteção contra exclusão habilitada:

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Observe que, na caixa de navegação Clusters, a coluna Identificador do cluster mostra tanto os clusters quanto as instâncias. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Escolha o nome do cluster e selecione a guia Configuração. Na seção Detalhes do cluster, localize Proteção contra exclusão. Se a proteção contra exclusão estiver habilitada, modifique o cluster para desabilitar a proteção contra exclusão. Para obter informações sobre como modificar um cluster, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Após desabilitar a Proteção contra exclusão, você estará pronto para excluir o cluster.

Para excluir um cluster:

1. No painel de navegação, escolha Clusters.
2. Determine se o cluster tem alguma instância verificando a coluna Identificador do cluster para ver as instâncias listadas abaixo dela. Antes de excluir um cluster, é necessário excluir todas as instâncias. Para obter mais informações, consulte Excluir uma instância do Amazon DocumentDB.
3. Dependendo de o cluster ter ou não instâncias, realize uma das seguintes etapas.
   - Se o cluster não tiver instâncias, selecione o botão à esquerda do nome do cluster e escolha Ações. No menu suspenso, escolha Excluir. Preencha a caixa de diálogo Excluir <nome-cluster> e escolha Excluir.
   - Se o cluster tiver uma ou mais instâncias, faça o seguinte:
     a. No painel de navegação, escolha Clusters.
     b. Exclua cada uma das instâncias do cluster marcando a caixa de seleção à esquerda do nome do cluster. Selecione Ações e escolha Excluir. Preencha a caixa de diálogo Excluir <nome-cluster> e escolha Excluir.

        Quando você exclui a última instância, o cluster também será excluído. Para obter mais informações sobre a exclusão de instâncias, consulteExcluir uma instância do Amazon DocumentDB.

A exclusão do cluster demora alguns minutos. Para monitorar o status do cluster, consulte Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Não é possível excluir um cluster que tenha instâncias associadas a ele. Para determinar quais instâncias estão associadas ao cluster, execute o comando `describe-db-clusters` e exclua todas as instâncias do cluster. Depois, se necessário, desabilite a proteção contra exclusão no cluster e, finalmente, exclua o cluster.

1. Primeiro, exclua todas as instâncias do cluster.

   Para determinar quais instâncias você precisa excluir, execute o comando a seguir.

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].
[DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].DBInstanceIdentifier]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    [
        "sample-cluster",
        [
            "sample-instance-1",
            "sample-instance-2"
        ]
    ]
]
```

Se o cluster que você deseja excluir tiver instâncias, exclua-as conforme abaixo.

```
aws docdb delete-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-instance
```

2. Em segundo lugar, desabilite a proteção contra exclusão.

Usar o AWS CLI para excluir todas as instâncias de um cluster não exclui o cluster. Também é necessário excluir o cluster, mas isso só poderá ser feito se a proteção contra exclusão estiver desabilitada.

Para determinar se o cluster está com a proteção contra exclusão habilitada, execute o comando a seguir.

> **Tip**
>
> Para ver o status da proteção contra exclusão de todos os clusters do Amazon DocumentDB, omita o parâmetro `--db-cluster-identifier`.

```
aws docdb describe-db-clusters \
```

```
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DeletionProtection]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        "sample-cluster",
        "true"
    ]
]
```

Se o cluster estiver com a proteção contra exclusão habilitada, modifique o cluster e desabilite a proteção contra exclusão. Para desabilitar a proteção contra exclusão no cluster, use o comando a seguir.

```
aws docdb modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --no-deletion-protection \
    --apply-immediately
```

3. Para finalizar, exclua o cluster.

   Após desabilitar a proteção contra exclusão, você estará pronto para excluir o cluster. Para excluir um cluster, use a operação `delete-db-cluster` com os parâmetros a seguir.

   - **`--db-cluster-identifier`**—Obrigatório. O identificador do cluster que deseja excluir.
   - **`--final-db-snapshot-identifier`**— opcional. Se você quiser uma captura de tela final, inclua esse parâmetro com um nome para a captura de tela final. Você deve incluir `--final-db-snapshot-identifier` ou `--skip-final-snapshot`.

     Restrições de nomenclatura:

     - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hifens.
     - O primeiro caractere deve ser uma letra.
     - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
     - Deve ser exclusivo para todos os clusters do Amazon RDS, Amazon Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS

- **`--skip-final-snapshot`**— opcional. Use esse parâmetro somente se não quiser obter um captura de tela final antes de excluir seu cluster. A configuração padrão é obter uma captura de tela final. Você deve incluir `--final-db-snapshot-identifier` ou `--skip-final-snapshot`.

O AWS CLI código a seguir exclui o cluster `sample-cluster` com um instantâneo final. A operação falhará se houver instâncias associadas ao cluster ou se a proteção contra exclusão estiver desabilitada.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb delete-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --final-db-snapshot-identifier sample-cluster-final-snapshot
```

Para Windows:

```
aws docdb delete-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --final-db-snapshot-identifier sample-cluster-final-snapshot
```

Example

O AWS CLI código a seguir exclui o cluster `sample-cluster` sem tirar um instantâneo final.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb delete-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --skip-final-snapshot
```

Para Windows:

```
aws docdb delete-db-cluster ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster ^
    --skip-final-snapshot
```

A saída da operação `delete-db-cluster` é o cluster que você está excluindo.

A exclusão do cluster demora alguns minutos. Para monitorar o status do cluster, consulte Monitorar o status de um cluster.

Escalar clusters do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB permite escalar o armazenamento e a computação nos clusters com base em suas necessidades. Esta seção descreve como você pode escalar armazenamento, instância e leitura, para gerenciar o desempenho e a escala dos clusters e das instâncias do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Escalabilidade de armazenamento
- Escalabilidade de instâncias
- Escalabilidade de leitura
- Gravar escalabilidade

Escalabilidade de armazenamento

O armazenamento do Amazon DocumentDB escala automaticamente com os dados no volume do cluster. À medida que seu volume de dados aumentar, o armazenamento do volume do cluster aumentará em incrementos de 10 GiB, até 128 TiB.

Escalabilidade de instâncias

Você pode escalar o cluster do Amazon DocumentDB conforme a necessidade e modificar a classe da instância para cada instância do cluster. O Amazon DocumentDB oferece suporte a várias classes de instância otimizadas.

Para obter mais informações, consulte Modificar uma instância do Amazon DocumentDB.

Escalabilidade de leitura

Você pode obter uma escala de leitura para o cluster do Amazon DocumentDB criando até 15 réplicas do Amazon DocumentDB no cluster. Cada réplica do Amazon DocumentDB retornará os

mesmos dados do volume de cluster com atraso de réplica mínimo — geralmente inferior a 100 milissegundos após a instância principal ter gravado uma atualização. Conforme o tráfego de leitura aumenta, você pode criar réplicas adicionais do Amazon DocumentDB e conectar-se a elas para distribuir a carga de leitura para o seu cluster. As réplicas do Amazon DocumentDB não precisam ser da mesma classe da instância primária.

Para obter mais informações, consulte Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster.

Para escalar leitura com o Amazon DocumentDB, recomendamos que você se conecte ao seu cluster como um conjunto de réplicas e distribua as leituras para instâncias de réplica usando os recursos internos de preferência de leitura do seu driver. Para obter mais informações, consulte Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas.

Gravar escalabilidade

É possível escalar a capacidade de gravação no cluster do Amazon DocumentDB aumentando o tamanho da instância principal do cluster. Esta seção fornece dois métodos para escalar a instância principal do cluster com base em suas necessidades. A primeira opção busca minimizar o impacto do aplicativo, mas requer mais etapas para ser concluída. A segunda opção otimiza visando simplicidade, pois tem menos etapas, mas, em compensação, representa potencial impacto maior na aplicação.

De acordo com a aplicação, você pode escolher qual abordagem abaixo é a melhor para você. Para obter mais informações sobre custos e tamanhos de instância disponíveis, consulte a página Definição de preço do Amazon DocumentDB Pricing.

1. Otimize para alta disponibilidade e desempenho: se estiver se conectando ao cluster em modo de conjunto de réplica (recomendado), você pode usar o processo a seguir para minimizar o impacto na aplicação ao escalar a instância principal. Esse método minimiza o impacto porque mantém o cluster em alta disponibilidade ou acima, e os destinos em escala de leitura são adicionados ao cluster como instâncias, em vez de atualizados no local.

    a. Adicione uma ou mais réplicas do tipo de instância maior ao seu cluster (consulte ???). Recomendamos que todas as réplicas sejam do mesmo tipo de instância ou maior que a principal. Isso evita que uma redução não intencional no desempenho de gravação execute failover para um tipo de instância menor. Para a maioria dos clientes, isso significa duplicar temporariamente o número de instâncias no cluster e, depois, remover as réplicas menores após a conclusão da escala.

b. Defina o nível de failover em todas as réplicas novas como prioridade zero, de forma a garantir que uma réplica do tipo de instância menor tenha a maior prioridade de failover. Para obter mais informações, consulte ???.

c. Inicie um failover manual, o que promoverá uma das novas réplicas a instância principal. Para obter mais informações, consulte ???.

> **Note**
>
> Isso incorrerá em aproximadamente 30 segundos de tempo de inatividade para o cluster. Planeje adequadamente.

d. Remova do cluster todas as réplicas de um tipo de instância menor que a nova principal.

e. Defina o nível de failover de todas as instâncias de volta para a mesma prioridade (geralmente, isso significa defini-las de volta a 1).

Como exemplo, vamos supor que você tenha um cluster com três instâncias `r5.large` (uma principal e duas réplicas), e que deseje escalar para um tipo de instância `r5.xlarge`. Para fazê-lo, primeiro adicione três instâncias de réplica `r5.xlarge` ao seu cluster e defina o nível de failover das novas réplicas `r5.xlarge` como zero. Depois, inicie um failover manual (considerando que a aplicação terá aproximadamente 30 segundos de tempo de inatividade). Quando o failover for concluído, remova todas as três instâncias `r5.large` do cluster deixando-o escalado para instâncias `r5.xlarge`.

Para ajudar a otimizar os custos, as instâncias do Amazon DocumentDB são cobradas em incrementos de um segundo, com uma cobrança mínima de dez minutos após uma alteração no status de faturamento, como criação, modificação ou exclusão de uma instância. Para obter mais informações, consulte Otimização de custo na documentação de práticas recomendadas.

2. Otimize para simplificar — essa abordagem otimiza para simplicidade. Ela não expande nem contrai o cluster, mas pode reduzir temporariamente sua capacidade de leitura.

   É possível que a alteração da classe da instância de uma réplica faça com que a mesma não atenda as solicitações por um breve período, de alguns segundos a menos de 30 segundos. Se você estiver se conectando ao seu cluster no modo de conjunto de réplicas (recomendado), isso reduzirá sua capacidade de leitura em uma réplica (por exemplo, para 66% da capacidade em um cluster de 3 nós, ou 75% da capacidade em um cluster de 4 nós, etc.) durante a operação em escala.

a. Escale uma das instâncias de réplica no seu cluster. Para obter mais informações, consulte Gerenciar classes de instância.

b. Espere até que a instância esteja disponível (consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB).

> **Note**
>
> Isso incorrerá em aproximadamente 30 segundos de tempo de inatividade para o cluster. Planeje adequadamente.

c. Continue executando as etapas 1 e 2 até que todas as instâncias de réplicas tenham sido escaladas, uma a uma.

d. Iniciar um failover manual. Isso promoverá uma das réplica à instância principal. Para obter mais informações, consulte Failover do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Isso resultará em até 30 segundos de inatividade para seu cluster, mas, geralmente leva menos tempo do que isso. Planeje adequadamente.

e. Escale a antiga instância primária (agora, uma réplica).

Clonar um volume para um cluster Amazon DocumentDB

Com a clonagem do Amazon DocumentDB, você pode criar um cluster que use o mesmo volume de cluster do Amazon DocumentDB e contenha os mesmos dados do original. O processo foi projetado para ser rápido e econômico. O novo cluster e seu volume de dados associado é chamado de clone.. Criar um clone é mais rápido e eficiente em termos de espaço do que copiar fisicamente os dados usando outras técnicas, como restauração ou captura de tela.

O Amazon DocumentDB oferece suporte à criação de um clone provisionado do Amazon DocumentDB por meio de um cluster provisionado do Amazon DocumentDB. Quando você cria um clone usando uma configuração de implantação diferente da origem, o clone é criado usando a versão mais recente do mecanismo Amazon DocumentDB de origem.

Quando você cria clones a partir de seus clusters do Amazon DocumentDB, os clones são criados na AWS sua conta — a mesma conta que possui o cluster Amazon DocumentDB de origem.

Tópicos

- Visão geral da clonagem do Amazon DocumentDB
- Limitações da clonagem do Amazon DocumentDB
- Como funciona a clonagem do Amazon DocumentDB
- Criar um clone do Amazon DocumentDB

Visão geral da clonagem do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB usa um copy-on-write protocolo para criar um clone. Esse mecanismo usa um espaço adicional mínimo para criar um clone inicial. Quando o clone é criado pela primeira vez, o Amazon DocumentDB mantém uma única cópia dos dados usados pelo cluster de origem do Amazon DocumentDB e pelo novo cluster (clonado) do Amazon DocumentDB. O armazenamento adicional é alocado somente quando as alterações são feitas nos dados (no volume de armazenamento do Amazon DocumentDB) pelo cluster de origem do Amazon DocumentDB, ou pelo clone do cluster do Amazon DocumentDB. Para saber mais sobre o copy-on-write protocolo, consulteComo funciona a clonagem do Amazon DocumentDB.

A clonagem do Amazon DocumentDB é útil principalmente para configurar rapidamente ambientes de teste usando seus dados de produção, sem o risco de corromper dados. É possível utilizar clones para vários tipos de aplicações, como:

- Experimente possíveis alterações (de esquema e de grupos de parâmetros, por exemplo) para avaliar todos os impactos.
- Execute operações com workloads intensivas, como exportar dados ou executar consultas analíticas no clone.
- Crie uma cópia do cluster de banco de dados de produção para desenvolvimento, teste ou outras finalidades.

É possível criar mais de um clone do mesmo cluster Amazon DocumentDB. Também é possível criar vários clones a partir de outro.

Depois de criar um clone do Amazon DocumentDB, você pode configurar suas instâncias de modo diferente do cluster de origem. Por exemplo, talvez você não precise que um clone para fins de desenvolvimento atenda aos mesmos requisitos de alta disponibilidade que o cluster de produção de origem Amazon DocumentDB. Nesse caso, é possível configurar o clone com uma única instância Amazon DocumentDB em vez de várias instâncias DB usadas pelo cluster Amazon DocumentDB.

Ao concluir o uso do clone para seus testes, desenvolvimento, ou outras finalidades, você poderá excluí-lo.

Limitações da clonagem do Amazon DocumentDB

Atualmente, a clonagem do Amazon DocumentDB; tem as seguintes limitações:

- Você pode criar quantos clones quiser, até o número máximo de clusters DB permitido na Região da AWS. No entanto, depois 15 clones, o próximo será uma cópia completa. A operação de clonagem funciona como uma point-in-time recuperação.
- Você não pode criar um clone em uma AWS região diferente do cluster Amazon DocumentDB de origem.
- Não é possível criar um clone a partir de um cluster Amazon DocumentDB sem instâncias. Só é possível clonar clusters Amazon DocumentDB que tenham pelo menos uma instância DB.
- É possível criar um clone em uma nuvem privada virtual (VPC) diferente daquela do cluster Amazon DocumentDB. Se você fizer isso, as sub-redes do VPCs devem ser mapeadas para as mesmas zonas de disponibilidade.

Como funciona a clonagem do Amazon DocumentDB

A clonagem do Amazon DocumentDB funciona na camada de armazenamento de um cluster do Amazon DocumentDB. Ele usa um copy-on-writeprotocolo que é rápido e economiza espaço em termos da mídia durável subjacente que suporta o volume de armazenamento do Amazon DocumentDB. Saiba mais sobre os volumes de cluster do Amazon DocumentDB em Gerenciar clusters do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Entendendo o copy-on-write protocolo
- Excluir um volume de cluster de origem

Entendendo o copy-on-write protocolo

Um cluster do Amazon DocumentDB armazena dados em páginas do volume de armazenamento subjacente Amazon DocumentDB.

Por exemplo, no diagrama a seguir, você descobre um cluster Amazon DocumentDB (A) com quatro páginas de dados: 1, 2, 3 e 4. Imagine que um clone, B, é criado a partir do cluster do Amazon

DocumentDB. Quando o clone é criado, nenhum dado é copiado. Em vez disso, o clone aponta para o mesmo conjunto de páginas que o cluster Amazon DocumentDB de origem.



Quando o clone é criado, geralmente não é necessário armazenamento adicional. O copy-on-write protocolo usa o mesmo segmento na mídia de armazenamento físico que o segmento de origem. O armazenamento adicional é necessário somente se a capacidade do segmento de origem não for suficiente para todo o segmento do clone. Se for esse o caso, o segmento de origem será copiado para outro dispositivo físico.

Nos diagramas a seguir, você pode encontrar um exemplo do copy-on-write protocolo em ação usando o mesmo cluster A e seu clone, B, conforme mostrado anteriormente. Digamos que você faça uma alteração no cluster do Amazon DocumentDB (A) que resulte em uma alteração nos dados mantidos na página 1. Em vez de gravar na página 1 original, o Amazon DocumentDB cria uma nova página, 1[A]. O volume do cluster Amazon DocumentDB para o cluster (A) agora aponta para a página 1[A], 2, 3 e 4, enquanto o clone (B) ainda faz referência às páginas originais.



No clone, uma alteração é feita na página 4, no volume de armazenamento. Em vez de gravar na página 4 original, o Amazon DocumentDB cria uma nova página, 4[B]. O clone agora aponta para as páginas 1, 2, 3 e para a página 4[B], enquanto o cluster (A) continua apontando para 1[A], 2, 3 e 4.



À medida que ocorrerem mais alterações ao longo do tempo no volume do cluster do Amazon DocumentDB original e no clone, será necessário mais armazenamento incremental para capturar e armazenar as alterações.

Excluir um volume de cluster de origem

Quando você exclui um volume do cluster de origem com um ou mais clones associados a ele, os clones não são afetados. Os clones continuam a apontar para as páginas que pertenciam anteriormente ao volume do cluster de origem.

Criar um clone do Amazon DocumentDB

Você pode criar um clone na mesma AWS conta do cluster Amazon DocumentDB de origem. Para fazer isso, você pode usar o AWS Management Console ou o AWS CLI e os procedimentos a seguir.

Ao usar a clonagem do Amazon DocumentDB, você pode criar um clone provisionado por meio de um cluster provisionado do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir descreve como clonar um cluster Amazon DocumentDB usando AWS Management Console.

Criação de um clone usando os AWS Management Console resultados em um cluster do Amazon DocumentDB com uma instância do Amazon DocumentDB.

Essas instruções se aplicam aos clusters de banco de dados pertencentes à mesma AWS conta que está criando o clone. O cluster de banco de dados deve pertencer à mesma AWS conta, pois a clonagem entre contas não é suportada no Amazon DocumentDB.

Para criar um clone de um cluster de banco de dados de propriedade da sua AWS conta usando o AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Escolha seu cluster Amazon DocumentDB da lista e em Ações, escolha Criar clone.



Na página Criar clone aberta, é possível configurar um Identificador de Cluster e uma Classe de instância, além de outras opções para o clone de cluster do Amazon DocumentDB.

4. Na seção Configurações, faça o seguinte:

   a. Em Identificador de cluster, insira o nome que deseja dar ao cluster Amazon DocumentDB clonado.

b. Em Configuração da instância, selecione uma Classe de instância apropriada para seu cluster Amazon DocumentDB clonado.



c. Em Configurações de rede, escolha um Grupo de sub-rede para seu caso de uso e os grupos de segurança VPC associados.

d. Para E ncryption-at-rest, se o cluster de origem (o cluster que está sendo clonado) tiver a criptografia ativada, o cluster clonado também deverá ter a criptografia ativada. Se esse cenário for verdadeiro, as opções Ativar criptografia permanecerão na cor cinza (desativadas), mas com a opção Ativar criptografia selecionada. Por outro lado, se o cluster de origem não estiver com a criptografia habilitada, as opções Ativar criptografia estarão disponíveis e será possível optar por ativar ou desativar a criptografia.



e. Conclua a nova configuração do clone do cluster selecionando os tipos de logs a serem exportados (opcional) e inserindo uma porta específica, usada para se conectar ao cluster e ativar a proteção contra a exclusão acidental do cluster (ativada por padrão).



f. Termine de inserir todas as configurações do clone do cluster Amazon DocumentDB. Para saber mais sobre as configurações de cluster e instância Amazon DocumentDB, consulte Gerenciar clusters do Amazon DocumentDB.

5. Escolha Criar clone para iniciar o clone do Amazon DocumentDB do cluster Amazon DocumentDB escolhido.

Ao ser criado, o clone é listado com seus outros clusters Amazon DocumentDB na seção Bancos de dados do console e exibe seu estado atual. O clone estará pronto para uso quando o estado for Disponível.

Using the AWS CLI

Usar o AWS CLI para clonar seu cluster Amazon DocumentDB envolve algumas etapas.

O `restore-db-cluster-to-point-in-time` AWS CLI comando que você usa resulta em um cluster vazio do Amazon DocumentDB com 0 instâncias do Amazon DocumentDB. Ou seja, o comando restaura apenas o cluster Amazon DocumentDB, não as instâncias desse cluster. Faça isso separadamente depois que o clone estiver disponível. As duas etapas do processo são:

1. Crie o clone usando o comando restore-db-cluster-to- point-in-time CLI. Os parâmetros usados com esse comando controlam o tipo de capacidade e outros detalhes do cluster Amazon DocumentDB vazio (clone) sendo criado.
2. Crie a instância do Amazon DocumentDB para o clone usando o comando create-db-instanceCLI para recriar a instância do Amazon DocumentDB no cluster restaurado do Amazon DocumentDB.

Os comandos a seguir pressupõem que o AWS CLI esteja configurado com sua AWS região como padrão. Essa abordagem evita que você passe pelo nome `--region` em cada um dos comandos. Para obter mais informações, consulte Configurar a AWS CLI. Também é possível especificar `--region` em cada um dos comandos da CLI seguintes.

Criar o clone

Os parâmetros específicos que você passa para o comando `restore-db-cluster-to-point-in-time` da CLI variam. O que será transmitido depende do tipo de clone que você quer criar.

Use o procedimento a seguir para criar um clone provisionado do Amazon DocumentDB de um cluster provisionado.

Para criar um clone no mesmo modo de mecanismo que o cluster Amazon DocumentDB original

- Use o comando `restore-db-cluster-to-point-in-time` da CLI e especifique valores para os seguintes parâmetros:

- `--db-cluster-identifier` — escolha um nome significativo para o clone. Você nomeia o clone ao usar o comando restore-db-cluster-to- point-in-time CLI.
- `--restore-type` — use `copy-on-write` para criar um clone do cluster DB de origem. Sem esse parâmetro, `restore-db-cluster-to-point-in-time` restaura o cluster Amazon DocumentDB em vez de criar um clone. O padrão para `restore-type` é `full-copy`.
- `--source-db-cluster-identifier` — use o nome do cluster Amazon DocumentDB de origem que deseja clonar.
- `--use-latest-restorable-time` — esse valor aponta para dados de volume restauráveis mais recentes para o clone. Esse parâmetro é necessário para `restore-type copy-on-write`. No entanto, você não pode usar o `restore-to-time parameter` com ele.

O exemplo a seguir mostra a criação de um clone chamado `my-clone` a partir de um cluster chamado `my-source-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --source-db-cluster-identifier my-source-cluster \
    --db-cluster-identifier my-clone \
    --restore-type copy-on-write \
    --use-latest-restorable-time
```

Para Windows:

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time ^
    --source-db-cluster-identifier my-source-cluster ^
    --db-cluster-identifier my-clone ^
    --restore-type copy-on-write ^
    --use-latest-restorable-time
```

O comando retorna o objeto JSON que contém detalhes do clone. Verifique se o cluster clonado está disponível antes de tentar criar a instância DB para o seu clone. Para obter mais informações, consulte Verificar o status e obter detalhes do clone abaixo:

Verificar o status e obter detalhes do clone

É possível usar o comando a seguir para verificar o status do cluster dDB vazio recém-criado.

```
$ aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone --query '*[].
[Status]' --output text
```

Ou você pode obter o status e os outros valores necessários para criar a instância de banco de dados para seu clone usando a seguinte AWS CLI consulta:

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone \
  --query '*[].{Status:Status,Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion}'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters --db-cluster-identifier my-clone ^
  --query "*[].{Status:Status,Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion}"
```

Essa consulta retorna uma saída semelhante à saída abaixo.

```
[
  {
        "Status": "available",
        "Engine": "docdb",
        "EngineVersion": "4.0.0",
    }
]
```

Criar a instância do Amazon DocumentDB para seu clone

Use o comando create-db-instanceCLI para criar a instância de banco de dados para seu clone.

O parâmetro `--db-instance-class` é usado para provisionar apenas clusters Amazon DocumentDB.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-instance \
    --db-instance-identifier my-new-db \
    --db-cluster-identifier my-clone \
    --db-instance-class  db.r5.4xlarge \
```

```
    --engine docdb
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-instance ^
    --db-instance-identifier my-new-db ^
    --db-cluster-identifier my-clone ^
    --db-instance-class  db.r5.4xlarge ^
    --engine docdb
```

Parâmetros a serem usados para clonagem

A tabela a seguir resume os vários parâmetros usados com `restore-db-cluster-to-point-in-time` para clonar clusters Amazon DocumentDB.

Parameter	Descrição
--source-db-cluster-identifier	Use o nome do cluster Amazon DocumentDB original que deseja clonar.
--db-cluster-identifier	Escolha um nome significativo para o clone. Nomeie seu clone com o comando `restore-db-cluster-to-point-in-time` . Em seguida, passe esse nome para o comando `create-db-instance` .
--restore-type	Especifique `copy-on-write` como `--restore-type` para criar um clone do cluster Amazon DocumentDB original em vez de restaurar o cluster original.
--use-latest-restorable-time	Esse valor aponta para os dados de volume restauráveis mais recentes para o clone.

Entender a tolerância a falhas de cluster do Amazon DocumentDB

Os clusters do Amazon DocumentDB são tolerantes a falhas por design. O volume de cada cluster abrange várias zonas de disponibilidade em uma única Região da AWS, e cada zona de disponibilidade contém uma cópia dos dados do volume do cluster. Esta funcionalidade significa que seu cluster pode tolerar a falha de uma Zona de Disponibilidade sem perder dados, com apenas uma breve interrupção do serviço.

Se a instância primária em um cluster falhar, o Amazon DocumentDB fará failover automaticamente para uma nova instância primária, de uma dessas duas maneiras:

- Ao promover uma réplica existente do Amazon DocumentDB para a nova instância principal e, em seguida, criar uma substituição para a réplica anterior. Um failover para a instância de réplica normalmente leva menos de 30 segundos. As operações de leitura e gravação poderão sofrer uma breve interrupção durante esse período. Para aumentar a disponibilidade do seu cluster, recomendamos que você crie pelo menos uma ou mais réplicas do Amazon DocumentDB em duas ou mais Zonas de Disponibilidade diferentes.
- Criar uma nova instância principal. Isso só acontecerá se você não tiver uma instância de réplica em seu cluster, e pode levar alguns minutos para ser concluída.

Se o cluster tiver uma ou mais réplicas do Amazon DocumentDB, uma réplica do Amazon DocumentDB será promovida à instância principal durante um evento de falha. Um evento de falha resulta em uma breve interrupção, durante a qual as operações de leitura e gravação falham com uma exceção. No entanto, o serviço é restaurado normalmente em menos de 120 segundos, muitas vezes, em menos de 60 segundos. Para aumentar a disponibilidade do seu cluster, recomendamos que você crie pelo menos uma ou mais réplicas do Amazon DocumentDB em duas ou mais Zonas de Disponibilidade diferentes.

Você pode personalizar a ordem na qual suas réplicas do Amazon DocumentDB são promovidas à instância primária após uma falha atribuindo uma prioridade a cada réplica. As prioridades variam de 0, para a prioridade mais alta, a 15, para a prioridade mais baixa. Se a instância principal falhar, a réplica do Amazon DocumentDB com a prioridade mais alta será promovida à nova instância principal. É possível modificar a prioridade de uma réplica do Amazon DocumentDB a qualquer momento. Modificar a prioridade não desencadeia um failover. Você pode usar a operação `modify-db-instance` com o parâmetro `--promotion-tier`. Para obter mais informações sobre como personalizar a prioridade de failover de uma instância, consulte Failover do Amazon DocumentDB.

A mesma prioridade pode ser compartilhada por mais de uma réplica do Amazon DocumentDB, o que resulta em níveis de promoção. Se duas ou mais réplicas do Amazon DocumentDB compartilharem a mesma prioridade, a réplica maior será promovida à principal. Se duas ou mais réplicas do Amazon DocumentDB compartilharem a mesma prioridade e o mesmo tamanho, uma réplica arbitrária no mesmo nível de promoção será promovida.

Se o cluster não contiver quaisquer réplicas do Amazon DocumentDB, a instância principal será recriada durante um evento de falha. Um evento de falha resulta em uma interrupção, durante a qual as operações de leitura e gravação falharão com uma exceção. O serviço é reestabelecido

quando a nova instância primária é criada, o que normalmente leva menos de 10 minutos. Promover uma réplica do Amazon DocumentDB à instância primária é muito mais rápido que criar uma nova instância primária.

Gerenciar instâncias do Amazon DocumentDB

Os tópicos a seguir fornecem informações para ajudar a gerenciar as instâncias do Amazon DocumentDB. Eles incluem detalhes sobre classes e status de instâncias e como criar, excluir e modificar uma instância.

Tópicos

- Determinar o status de uma instância
- Ciclo de vida da instância do Amazon DocumentDB
- Gerenciar classes de instância
- Instâncias com NVMe

Determinar o status de uma instância

Para ver os status válidos da instância, seus significados e como determinar o status de suas instâncias, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Ciclo de vida da instância do Amazon DocumentDB

O ciclo de vida de uma instância do Amazon DocumentDB inclui a criação, a modificação, a manutenção e a atualização, a realização de backups e restaurações, a reinicialização e a exclusão dessa instância. Esta seção fornece informações sobre como concluir esses processos.

Tópicos

- Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster
- Descrever instâncias do Amazon DocumentDB
- Modificar uma instância do Amazon DocumentDB
- Reinicializar uma instância do Amazon DocumentDB
- Excluir uma instância do Amazon DocumentDB

Você pode criar uma nova instância do Amazon DocumentDB usando o. AWS Management Console ou o. AWS CLI Para adicionar uma instância a um cluster, o cluster deve estar no estado

disponível. Não é possível adicionar uma instância a um cluster que foi interrompido. Se o cluster foi interrompido, primeiro inicie-o, aguarde até que fique disponível e adicione uma instância. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Se você criar um cluster do Amazon DocumentDB usando o console, uma instância será criada automaticamente para você ao mesmo tempo. Se você deseja criar instâncias adicionais, use um dos procedimentos a seguir.

Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster

Using the AWS Management Console

Use o procedimento a seguir para criar uma instância para o cluster usando o console do Amazon DocumentDB.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. Para escolher o cluster ao qual você deseja adicionar uma instância, selecione o botão à esquerda do nome do cluster.
4. Escolha Ações e escolha Adicionar instâncias.
5. Na página Adicionar instância a: <nome-do-cluster>, repita as etapas a seguir para cada instância a ser adicionada ao cluster. Você pode ter até 15.

   a. Identificador da instância: você pode inserir um identificador exclusivo para essa instância ou permitir que o Amazon DocumentDB forneça o identificador da instância com base no identificador do cluster.

Restrições de nomenclatura da instância:

- O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
- Deve ser exclusivo para todas as instâncias do Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS

b. Classe da instância: na lista suspensa, escolha o tipo de instância desejado para essa instância.

c. Nível de promoção: na lista suspensa, escolha o nível de promoção da instância ou selecione Nenhuma preferência para permitir que o Amazon DocumentDB defina o nível de promoção para a instância. Números mais baixos significam maior prioridade. Para obter mais informações, consulte Controlar o destino de failover.

d. Para adicionar mais instâncias, escolha Adicionar outras instâncias e repita as etapas a, b e c.

6. Conclua a operação.

- Para adicionar instâncias ao seu cluster, escolha Criar.
- Para cancelar a operação, escolha Cancelar.

Leva alguns minutos para criar uma instância. Você pode usar o console ou AWS CLI visualizar o status da instância. Para obter mais informações, consulte Monitorar o status de uma instância.

Using the AWS CLI

Use a `create-db-instance` AWS CLI operação com os parâmetros a seguir para criar a instância primária para seu cluster.

- **`--db-instance-class`** — Obrigatório. A capacidade de computação e memória da instância, por exemplo, `db.m4.large`. Nem todas as classes de instâncias estão disponíveis em todas as Regiões da AWS.
- **`--db-instance-identifier`** — Obrigatório. Uma string que identifica a instância.

  Restrições de nomenclatura da instância:

  - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.

  - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.
  - Deve ser exclusivo para todas as instâncias do Amazon RDS, Neptune e Amazon DocumentDB por região. Conta da AWS
- **`--engine`** — Obrigatório. Deve ser `docdb`.
- **`--availability-zone`** — Opcional. A zona de disponibilidade na qual você deseja que essa instância seja criada. Use esse parâmetro para localizar suas instâncias em diferentes zonas de disponibilidade para aumentar a tolerância a falhas. Para obter mais informações, consulte Alta disponibilidade e replicação do Amazon DocumentDB.
- **`--promotion-tier`** — Opcional. O nível de prioridade de failover dessa instância. Deve estar entre 0 e 15, com números mais baixos sendo prioridade mais alta. Para obter mais informações, consulte Controlar o destino de failover.

1. Primeiro, determine em quais zonas de disponibilidade você pode criar a instância.

   Se quiser especificar a zona de disponibilidade antes de criar a instância, execute o seguinte comando para determinar quais zonas de disponibilidade estão disponíveis para o cluster do Amazon DocumentDB.

   Para Linux, macOS ou Unix:

   ```
   aws docdb describe-db-clusters \
         --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,AvailabilityZones[*]]'
   ```

   Para Windows:

   ```
   aws docdb describe-db-clusters ^
         --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,AvailabilityZones[*]]'
   ```

   A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

   ```
   [
       [
           "sample-cluster",
           [
               "us-east-1c",
               "us-east-1b",
               "us-east-1a"
   ```

```
        ]
    ]
]
```

2. Segundo, determine quais classes de instância você pode criar na região.

   Para determinar quais classes de instância estão disponíveis na sua região, execute o seguinte comando. Na saída, escolha uma classe de instância para a instância que deseja adicionar ao cluster do Amazon DocumentDB.

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-orderable-db-instance-options \
        --engine docdb \
        --query 'OrderableDBInstanceOptions[*].DBInstanceClass'
```

   Para Windows:

```
aws docdb describe-orderable-db-instance-options ^
        --engine docdb ^
        --query 'OrderableDBInstanceOptions[*].DBInstanceClass'
```

   A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    "db.r5.16xlarge",
    "db.r5.2xlarge",
    "db.r5.4xlarge",
    "db.r5.8xlarge",
    "db.r5.large",
    "db.r5.xlarge"
]
```

3. Por último, adicione uma instância ao cluster do Amazon DocumentDB.

   Para adicionar uma instância ao cluster do Amazon DocumentDB, execute o seguinte comando.

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-instance \
       --db-cluster-identifier sample-cluster \
       --db-instance-identifier sample-instance-2 \
       --availability-zone us-east-1b \
       --promotion-tier 2 \
       --db-instance-class db.r5.xlarge \
       --engine docdb
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-instance ^
       --db-cluster-identifier sample-cluster ^
       --db-instance-identifier sample-instance-2 ^
       --availability-zone us-east-1b ^
       --promotion-tier 2 ^
       --db-instance-class db.r5.xlarge ^
       --engine docdb
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
        "DBInstanceClass": "db.r5.xlarge",
        "Engine": "docdb",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AavailabilityZone": "us-east-1b",
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-6242c31a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
```

```
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-wxyz0123",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:11:35-sun:12:05",
        "PendingModifiedValues": {},
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
        "DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "PromotionTier": 2,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-instance-2"
    }
}
```

Leva alguns minutos para criar a instância. Você pode usar o console ou AWS CLI visualizar o status da instância. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Descrever instâncias do Amazon DocumentDB

Você pode usar o Amazon DocumentDB Management Console ou o AWS CLI para ver detalhes como endpoints de conexão, grupos de segurança, autoridade de certificação e grupos VPCs de parâmetros relacionados às suas instâncias do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

Para visualizar os detalhes de suas instâncias usando o AWS Management Console, siga as etapas abaixo.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do Cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Na lista de instâncias, escolha o nome da instância da qual você deseja ver os detalhes. As informações sobre a instância são organizadas nos seguintes agrupamentos:

   - Resumo: informações gerais sobre a instância, incluindo a versão do mecanismo, a classe, o status e todas as manutenções pendentes.
   - Conectividade e segurança: a seção Conecte-se lista os endpoints de conexão para se conectar a essa instância com o shell do mongo ou com uma aplicação. A seção Grupos

de segurança lista os grupos de segurança associados a essa instância e suas descrições e ID da VPC.

- Configuração: a seção Detalhes lista as configurações e o status da instância, incluindo o nome do recurso da Amazon (ARN), o endpoint, o perfil, a classe e a autoridade certificadora da instância. Ela também lista as configurações de segurança e de rede da instância e as informações de backup. A seção Detalhes do cluster lista os detalhes do cluster ao qual essa instância pertence. A seção Instâncias de cluster lista todas as instâncias que pertencem ao cluster com cada função e status de grupo de parâmetros de cluster de cada instância.

  > **Note**
  >
  > Você pode modificar o cluster associado à sua instância selecionando Modificar ao lado do cabeçalho Detalhes do cluster. Para obter mais informações, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

- Monitoramento — as métricas de CloudWatch registros dessa instância. Para obter mais informações, consulte Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch.
- Eventos e tags: a seção Eventos recentes lista os eventos recentes dessa instância. O Amazon DocumentDB mantém um registro de eventos que se relacionam a seus clusters, instâncias, snapshots, grupos de segurança e grupos de parâmetros do cluster. Essas informações incluem a data, a hora e a mensagem associadas a cada evento. A seção Tags lista as tags anexadas a este cluster. Para obter mais informações, consulte Marcação de recursos do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Para visualizar os detalhes de suas instâncias do Amazon DocumentDB usando o AWS CLI, use o `describe-db-clusters` comando conforme mostrado nos exemplos abaixo. Para obter mais informações, consulte `DescribeDBInstances` na Referência de API para gerenciamento de recursos do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Para determinados atributos de gerenciamento, como o gerenciamento do ciclo de vida de cluster e instâncias, o Amazon DocumentDB aproveita a

tecnologia operacional compartilhada com o Amazon RDS. O parâmetro de filtro `filterName=engine,Values=docdb` só retorna clusters do Amazon DocumentDB.

1. Liste todas as instâncias do Amazon DocumentDB.

   O AWS CLI código a seguir lista os detalhes de todas as instâncias do Amazon DocumentDB em uma região.

   Para Linux, macOS ou Unix:

   ```
   aws docdb describe-db-instances \
       --filter Name=engine,Values=docdb
   ```

   Para Windows:

   ```
   aws docdb describe-db-instances \
       --filter Name=engine,Values=docdb
   ```

2. Listar todos os detalhes de uma instância especificada do Amazon DocumentDB

   O código a seguir lista os detalhes para `sample-cluster-instance`. Incluir o parâmetro `--db-instance-identifier` com o nome de uma instância restringe a saída às informações sobre essa instância específica.

   Para Linux, macOS ou Unix:

   ```
   aws docdb describe-db-instances \
       --db-instance-identifier sample-cluster-instance
   ```

   Para Windows:

   ```
   aws docdb describe-db-instances \
       --db-instance-identifier sample-cluster-instance
   ```

   A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

   ```
   {
       "DBInstances": [
           {
   ```

```
            "DbiResourceId": "db-BJKKB54PIDV5QFKGVRX5T3S6GM",
            "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:012345678901:db:sample-
cluster-instance-00",
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "DBInstanceClass": "db.r5.large",
            "DBInstanceStatus": "creating",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:32-fri:10:02",
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "StorageEncrypted": true,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Engine": "docdb",
            "PromotionTier": 2,
            "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
            "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
            "PubliclyAccessible": false,
            "DBSubnetGroup": {
                "DBSubnetGroupName": "default",
                "Subnets": [
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1a"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1c"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1e"
```

```
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1d"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1b"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1f"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    }
                ],
                "VpcId": "vpc-91280df6",
                "DBSubnetGroupDescription": "default",
                "SubnetGroupStatus": "Complete"
            },
            "PendingModifiedValues": {},
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678901:key/0961325d-
a50b-44d4-b6a0-a177d5ff730b"
        }
    ]
}
```

Modificar uma instância do Amazon DocumentDB

Você pode modificar sua instância do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI Para modificar uma instância, ela deve estar no estado disponível. Você não pode modificar uma instância que foi interrompida. Se o cluster foi interrompido, primeiro inicie-o, aguarde

até que a instância fique disponível e faça as modificações desejadas. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

Para modificar uma instância específica do Amazon DocumentDB usando o console, siga as etapas a seguir.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do Cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Marque a caixa à esquerda da instância que você deseja modificar.
5. Escolha Ações e, em seguida, Modificar.
6. No painel Modificar instância: <nome-da-instância>, faça as alterações desejadas. Você pode fazer as alterações a seguir:

- Especificações da instância: o identificador e a classe da instância. Restrições de nomenclatura de identificador de instância:
  - Identificador da instância — insira um nome exclusivo para todas as instâncias de sua propriedade Conta da AWS na região atual. O identificador da instância deve conter [1 a 63] caracteres alfanuméricos ou hifens, ter uma letra como primeiro caractere e não pode terminar com um hífen nem conter dois hifens consecutivos.
  - Classe de instância: no menu suspenso, selecione uma classe de instância para sua instância do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Gerenciar classes de instância.
- Autoridade de certificação: certificado do servidor para essa instância. Para obter mais informações, consulte Atualizar seus certificados TLS do Amazon DocumentDB.
- Failover: durante o failover, a instância com o nível de promoção mais alto será promovida para primária. Para obter mais informações, consulte Failover do Amazon DocumentDB.
- Manutenção: a janela de manutenção na qual modificações ou patches pendentes são aplicados às instâncias no cluster.

7. Ao concluir, escolha Continuar para ver um resumo das alterações.
8. Depois de verificar suas alterações, é possível aplicá-las imediatamente, ou durante a próxima janela de manutenção em Programação de modificações. Selecione Modificar instância para salvar as alterações. Como alternativa, você pode escolher Cancelar para descartar as alterações.

Levará alguns minutos para que suas alterações sejam aplicadas. É possível usar a instância somente quando seu status for disponível. É possível monitorar o status da instância usando o console ou a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Para modificar uma instância específica do Amazon DocumentDB usando o AWS CLI, use o `modify-db-instance` com os seguintes parâmetros. Para obter mais informações, consulte Modificar DBInstance. O código a seguir modifica a classe de instância para `db.r5.large` para a instância `sample-instance`.

Parâmetros

- **`--db-instance-identifier`** — Obrigatório. O identificador da instância a ser modificada.

- **`--db-instance-class`** — Opcional. A nova capacidade de computação e memória da instância. Por exemplo, `db.r5.large`. Nem todas as classes de instância estão disponíveis em todos os Regiões da AWS. Se você modificar a classe da instância, ocorrerá uma interrupção durante a alteração. A alteração será aplicada durante a próxima janela de manutenção, a menos que `ApplyImmediately` seja especificado como verdadeiro para essa solicitação.
- **`--apply-immediately`** ou **`--no-apply-immediately`**: opcional. Especifica se essa modificação deve ser aplicada imediatamente ou se deve aguardar até a próxima janela de manutenção. Se esse parâmetro for omitido, a modificação será executada durante a próxima janela de manutenção.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-instance \
       --db-instance-identifier sample-instance \
       --db-instance-class db.r5.large \
       --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-instance ^
       --db-instance-identifier sample-instance ^
       --db-instance-class db.r5.large ^
       --apply-immediately
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBInstances": [
        {
            "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
            "DBInstanceClass": "db.r5.large",
            "Engine": "docdb",
            "DBInstanceStatus": "modifying",
            "Endpoint": {
                "Address": "sample-instance-1.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
                "Port": 27017,
                "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM"
```

```
            },
            "InstanceCreateTime": "2020-01-10T22:18:55.921Z",
            "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "DBSubnetGroup": {
                "DBSubnetGroupName": "default",
                "DBSubnetGroupDescription": "default",
                "VpcId": "vpc-abcd0123",
                "SubnetGroupStatus": "Complete",
                "Subnets": [
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1a"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1b"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    }
                ]
            },
            "PreferredMaintenanceWindow": "sun:10:57-sun:11:27",
            "PendingModifiedValues": {
                "DBInstanceClass": "db.r5.large"
            },
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "PubliclyAccessible": false,
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "StorageEncrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
```

```
            "DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
            "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
            "PromotionTier": 1,
            "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:sample-
instance-1",
            "EnabledCloudwatchLogsExports": [
                "profiler"
            ]
        }
    ]
}
```

Leva alguns minutos para que suas modificações sejam aplicadas. É possível usar a instância somente quando seu status for disponível. Você pode monitorar o status da instância usando o AWS Management Console ou AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Reinicializar uma instância do Amazon DocumentDB

Ocasionalmente, você pode precisar reinicializar sua instância do Amazon DocumentDB, geralmente por motivos de manutenção. Se você fizer determinadas alterações, como alterar o grupo de parâmetros de cluster associado a um cluster, será necessário reinicializar as instâncias no cluster para que as alterações sejam implantadas. Você pode reinicializar uma instância especificada usando o. AWS Management Console ou o. AWS CLI

Reinicializar uma instância reinicia o serviço de mecanismo de banco de dados. A reinicialização resulta em uma interrupção momentânea, durante a qual o status da instância é definido como `rebooting`. Um evento do Amazon DocumentDB é criado quando a reinicialização é concluída.

A reinicialização de uma instância não resulta em um failover. Para fazer o failover de um cluster do Amazon DocumentDB, use AWS Management Console a ou AWS CLI a operação. `failover-db-cluster` Para obter mais informações, consulte Failover do Amazon DocumentDB.

Você não poderá reinicializar sua instância se ela não estiver no estado disponível. Seu banco de dados pode se tornar indisponível por vários motivos, como uma modificação solicitada anteriormente ou uma ação no intervalo de manutenção. Para obter mais informações sobre os estados da instância, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir reinicializa uma instância especificada usando o console.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do Cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Marque a caixa à esquerda da instância que você deseja reinicializar.
5. Escolha Ações, escolha Reinicializar e depois Reinicializar para confirmar a reinicialização.

Demora alguns minutos para sua instância reinicializar. É possível usar a instância somente quando seu status for disponível. Você pode monitorar o status da instância usando o console ou a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Para reinicializar uma instância do Amazon DocumentDB, use a operação `reboot-db-instance` com o parâmetro `--db-instance-identifier`. Esse parâmetro especifica o identificador da instância a ser reinicializada.

O código a seguir reinicializa a instância `sample-instance`.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb reboot-db-instance \
       --db-instance-identifier sample-instance
```

Para Windows:

```
aws docdb reboot-db-instance ^
       --db-instance-identifier sample-instance
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "sample-instance",
        "DBInstanceClass": "db.r5.large",
        "Engine": "docdb",
        "DBInstanceStatus": "rebooting",
        "Endpoint": {
            "Address": "sample-instance.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
            "Port": 27017,
            "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM"
        },
        "InstanceCreateTime": "2020-03-27T08:05:56.314Z",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AvailabilityZone": "us-east-1c",
```

```
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-abcd0123",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-wxyz0123",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:06:53-sun:07:23",
        "PendingModifiedValues": {},
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
        "DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "PromotionTier": 1,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-instance",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "profiler"
        ]
    }
}
```

Demora alguns minutos para sua instância reinicializar. É possível usar a instância somente quando seu status for disponível. É possível monitorar o status da instância usando o console ou

a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Excluir uma instância do Amazon DocumentDB

Você pode excluir sua instância do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI Para excluir uma instância, ela deve estar no estado disponível. Você não pode excluir uma instância que foi interrompida. Se o cluster do Amazon DocumentDB que contém a instância for interrompido, primeiro inicie o cluster, aguarde até que a instância fique disponível e, depois, exclua-a. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB armazena todos os dados no volume do cluster. Os dados persistem nesse volume de cluster, mesmo se você remover todas as instâncias do cluster. Se precisar acessar os dados novamente, adicione uma instância ao cluster a qualquer momento e continue de onde parou.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir excluir uma instância do Amazon DocumentDB especificada usando o console.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do Cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Marque a caixa à esquerda da instância que você deseja excluir.
5. Selecione Ações e escolha Excluir.

    1. Se você estiver excluindo a última instância no cluster:

        - Criar snapshot final do cluster? — Escolha Sim se você quiser criar um snapshot final antes do cluster ser excluído. Caso contrário, escolha Não.
        - Nome do snapshot final: se você escolher criar um snapshot final, insira o identificador do novo snapshot do cluster.
        - Excluir instância <nome da instância>? — Insira a frase excluir cluster inteiro no campo para confirmar a exclusão.

    2. Se você não estiver excluindo a última instância no cluster:

        - Excluir instância <nome da instância>? — Insira a frase exclua-me no campo para confirmar a exclusão.

6. Selecione Excluir para excluir a instância.

Leva alguns minutos para uma instância ser excluída. Para monitorar o status de uma instância, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

O procedimento a seguir exclui uma instância do Amazon DocumentDB usando a AWS CLI.

1. Primeiro, determine quantas instâncias estão no cluster do Amazon DocumentDB:

Para determinar quantas instâncias estão no cluster, execute o comando `describe-db-clusters` da seguinte forma.

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].
[DBClusterIdentifier,DBClusterMembers[*].DBInstanceIdentifier]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        "sample-cluster",
        [
            "sample-instance-1",
            "sample-instance-2"
        ]
    ]
]
```

2. Se houver mais de uma instância no cluster do Amazon DocumentDB:

   Para excluir uma instância do Amazon DocumentDB especificada, use o comando `delete-db-instance` com o parâmetro `--db-instance-identifier`, conforme mostrado abaixo. Leva alguns minutos para uma instância ser excluída. Para monitorar o status de uma instância, consulte Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB.

   ```
   aws docdb delete-db-instance \
          --db-instance-identifier sample-instance-2
   ```

   A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

   ```
   {
       "DBInstance": {
           "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
           "DBInstanceClass": "db.r5.large",
           "Engine": "docdb",
           "DBInstanceStatus": "deleting",
           "Endpoint": {
               "Address": "sample-instance-2.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
   ```

```
            "Port": 27017,
            "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM"
        },
        "InstanceCreateTime": "2020-03-27T08:05:56.314Z",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AvailabilityZone": "us-east-1c",
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-6242c31a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-abcd0123",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-wxyz0123",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:06:53-sun:07:23",
        "PendingModifiedValues": {},
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
        "DbiResourceId": "db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
```

```
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "PromotionTier": 1,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:db:sample-instance-2",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "profiler"
        ]
    }
}
```

3. Se a instância que deseja excluir for a última instância no cluster do Amazon DocumentDB:

   Se você excluir a última instância em um cluster do Amazon DocumentDB, você também excluirá esse cluster e os snapshots automáticos e backups contínuos associados a ele.

   Para excluir a última instância no cluster, é possível excluí-lo e opcionalmente criar um snapshot final. Para obter mais informações, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.

Proteção contra exclusão

A exclusão da última instância em um cluster do Amazon DocumentDB também excluirá o cluster, os snapshots automáticos e os backups contínuos associados a ele. O Amazon DocumentDB impõe proteção contra exclusão para um cluster, independentemente de você realizar a operação de exclusão usando o. ou o. AWS Management Console AWS CLI Se a proteção contra exclusão estiver habilitada, não será possível excluir um cluster.

Para excluir um cluster com a projeção contra exclusão habilitada, primeiro é necessário modificar o cluster e desabilitar a proteção contra exclusão. Para obter mais informações, consulte Excluir um cluster do Amazon DocumentDB.

Gerenciar classes de instância

A classe de instância determina a capacidade de computação e de memória de uma instância do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB). A classe de instância da qual você precisa depende dos requisitos de energia e memória de processamento.

O Amazon DocumentDB é compatível com as famílias de classes de instância R4, R5, R6G, T3 e T4G. Essas classes são de instâncias da geração atual que são otimizadas para aplicações com uso intensivo de memória. Para obter as especificações dessas classes, consulte Especificações de classe de instância.

Tópicos

- Determinar uma classe de instância
- Alterar a classe de uma instância
- Classes de instância compatíveis por região
- Especificações de classe de instância

Determinar uma classe de instância

Para determinar a classe de uma instância, você pode usar a `describe-db-instances` AWS CLI operação AWS Management Console ou a.

Using the AWS Management Console

Para determinar a classe de instância para as instâncias do seu cluster, execute as etapas a seguir no console.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters para encontrar a instância do seu interesse.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do Cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Na lista de instâncias, expanda o cluster para encontrar as instâncias de seu interesse. Encontre a instância desejada. Em seguida, verifique a coluna Tamanho da linha da instância para visualizar a classe de instância.

   Na imagem a seguir, a classe da instância `robo3t` é `db.r5.4xlarge`.



Using the AWS CLI

Para determinar a classe de uma instância usando o AWS CLI, use a `describe-db-instances` operação com os parâmetros a seguir.

- **`--db-instance-identifier`**: opcional. Especifica a instância para a qual você deseja localizar a classe da instância. Se o parâmetro for omitido, `describe-db-instances` retornará uma descrição para até 100 das suas instâncias.

- **`--query`**: opcional. Especifica os membros da instância a serem incluídos nos resultados. Se esse parâmetro for omitido, todos os membros da instância serão retornados.

Example

O exemplo a seguir localiza o nome e a classe da instância para a instância `sample-instance-1`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-instances \
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' \
    --db-instance-identifier sample-instance-1
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-instances ^
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' ^
    --db-instance-identifier sample-instance-1
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        "sample-instance-1",
        "db.r5.large"
    ]
```

Example

O exemplo a seguir localiza o nome e a classe de até 100 instâncias do Amazon DocumentDB.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-instances \
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' \
    --filter Name=engine,Values=docdb
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-instances ^
```

```
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceClass]' ^
    --filter Name=engine,Values=docdb
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        "sample-instance-1",
        "db.r5.large"
    ],
    [
        "sample-instance-2",
        "db.r5.large"
    ],
    [
        "sample-instance-3",
        "db.r5.4xlarge"
    ],
    [
        "sample-instance-4",
        "db.r5.4xlarge"
    ]
]
```

Para obter mais informações, consulte Descrever instâncias do Amazon DocumentDB.

Alterar a classe de uma instância

Você pode alterar a classe da instância usando o AWS Management Console ou AWS CLI o. Para obter mais informações, consulte Modificar uma instância do Amazon DocumentDB.

Classes de instância compatíveis por região

O Amazon DocumentDB é compatível com as classes de instância a seguir:

- R6G—A última geração de instâncias otimizadas para memória com processadores AWS Graviton2 baseados em ARM que oferecem desempenho até 30% melhor em relação às instâncias R5 a um custo 5% menor.
- R6GD—Instâncias R6G otimizadas para memória com armazenamento local de unidade de estado sólido (SSDNVMe) baseado em memória expressa () não volátil para dados efêmeros.

- R5: instâncias otimizadas para memória que oferecem desempenho até 100% melhor em relação às instâncias R4 pelo mesmo custo de instância.
- R4: geração anterior de instâncias otimizadas para memória.
- T4G— Tipo de instância de uso geral intermitente e de baixo custo de última geração, alimentada por processadores AWS Graviton2 baseados em ARM, que fornece um nível básico de desempenho de CPU, oferecendo um desempenho de preço até 35% melhor em relação às instâncias T3 e ideal para executar aplicativos com uso moderado de CPU que apresentam picos temporários no uso.
- T3: instância de uso geral de baixo custo com capacidade de expansão que fornecem um nível de linha de base de performance de CPU com a capacidade de expansão para uso de CPU a qualquer momento e pelo tempo necessário.

Para obter especificações dessas classes de instância, consulte Especificações de classe de instância.

Uma classe de instância específica pode ou não ser compatível em uma região. A tabela a seguir especifica quais classes de instância são compatíveis com o Amazon DocumentDB em cada região.

Classes de instância compatíveis por região

Região	R6GD	R6G	R5	R4	T4G	T3
Leste dos EUA (Ohio)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Oeste dos EUA (Oregon)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
África (Cidade do Cabo)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível

Região	R6GD	R6G	R5	R4	T4G	T3
América do Sul (São Paulo)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Hong Kong)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Hyderabad)			Compatível			Compatível
Ásia-Pacífico (Mumbai)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Seul)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Sydney)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Singapura)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Ásia-Pacífico (Tóquio)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Canadá (Central)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Frankfurt)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Irlanda)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Europa (Londres)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível

Região	R6GD	R6G	R5	R4	T4G	T3
Europa (Milão)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Paris)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Espanha)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Europa (Estocolmo)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
China (Pequim)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
China (Ningxia)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
Israel (Tel Aviv)		Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	Compatível	Compatível	Compatível		Compatível	Compatível

Especificações de classe de instância

A tabela a seguir fornece detalhes das classes de instância do Amazon DocumentDB, incluindo quais tipos de instância são compatíveis com cada classe. Você pode encontrar explicações para cada coluna da tabela abaixo da tabela.

Classe de instância	vCPU[1]	Memória (GiB)[2]	NVMe Cache SSD em camadas (GiB) 3	Temperatura máxima de armazenamento (GiB) 4	Largura de banda basal/ intermitente (Gbps) 5	Motores de apoio [6]
R6G — Classe de instância otimizada para memória da geração atual com base no Graviton2						
`db.r6g.large`	2	16	-	32	0,75/10	4.0.0 e 5.0.0
`db.r6g.xlarge`	4	32	-	63	1,25/10	4.0.0 e 5.0.0
`db.r6g.2xlarge`	8	64	-	126	2,5/10	4.0.0 e 5.0.0
`db.r6g.4xlarge`	16	128	-	252	5,0/10	4.0.0 e 5.0.0
`db.r6g.8xlarge`	32	256	-	504	12	4.0.0 e 5.0.0
`db.r6g.12xlarge`	48	384	-	756	20	4.0.0 e 5.0.0
`db.r6g.16xlarge`	64	512	-	1008	25	4.0.0 e 5.0.0
R6GD — Classe de instância NVMe suportada pela geração atual baseada em Graviton2						
`db.r6gd.xlarge`	4	32	173	64	1,25/10	Somente 5.0.0

Classe de instância	vCPU[1]	Memória (GiB)[2]	NVMe Cache SSD em camadas (GiB) 3	Temperatura máxima de armazenamento (GiB) 4	Largura de banda basal/ intermitente (Gbps) 5	Motores de apoio [6]
db.r6gd.2xlarge	8	64	346	128	2,5/10	Somente 5.0.0
db.r6gd.4xlarge	16	128	694	256	5,0/10	Somente 5.0.0
db.r6gd.8xlarge	32	256	1388	512	12	Somente 5.0.0
db.r6gd.12xlarge	48	384	2082	768	20	Somente 5.0.0
db.r6gd.16xlarge	64	512	2776	1024	25	Somente 5.0.0
R5: classes de instância da geração anterior otimizadas para memória						
db.r5.large	2	16	-	31	0,75/10	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0
db.r5.xlarge	4	32	-	62	1,25/10	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0
db.r5.2xlarge	8	64	-	124	2,5/10	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0
db.r5.4xlarge	16	128	-	249	5,0/10	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0
db.r5.8xlarge	32	256	-	504	10	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0
db.r5.12xlarge	48	384	-	748	12	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0

Classe de instância	vCPU[1]	Memória (GiB)[2]	NVMe Cache SSD em camadas (GiB) 3	Temperatura máxima de armazenamento (GiB) 4	Largura de banda basal/ intermitente (Gbps) 5	Motores de apoio [6]
db.r5.16xlarge	64	512	-	1008	20	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0
db.r5.24xlarge	96	768	-	1500	25	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0
R4: classes de instância da geração anterior otimizadas para memória						
db.r4.large	2	15.25	-	30	0,75/10	3.6.0 somente
db.r4.xlarge	4	30.5	-	60	1,25/10	3.6.0 somente
db.r4.2xlarge	8	61	-	120	2,5/10	3.6.0 somente
db.r4.4xlarge	16	122	-	240	5,0/10	3.6.0 somente
db.r4.8xlarge	32	244	-	480	10	3.6.0 somente
db.r4.16xlarge	64	488	-	960	25	3.6.0 somente
T4G: classes de instância de desempenho expansível de última geração com base no Graviton2						
db.t4g.medium	2	4	-	8.13	0,256/5	4.0.0 e 5.0.0
T3: classes de instância de desempenho expansível de geração anterior						
db.t3.medium	2	4	-	7,5	0,256/5	3.6.0, 4.0.0 e 5.0.0

Classe de instância	vCPU[1]	Memória (GiB)[2]	NVMe Cache SSD em camadas (GiB) 3	Temperatura máxima de armazenamento (GiB) 4	Largura de banda basal/ intermitente (Gbps) 5	Motores de apoio [6]

1. vCPU — O número de unidades de processamento central virtual ()CPUs. CPU virtual é uma unidade de capacidade que pode ser usada para comparar classes de instância. Em vez de comprar ou alugar um determinado processador para usar durante vários meses ou anos, você está alugando a capacidade de acordo com a hora. Nossa meta é fornecer uma quantidade consistente de capacidade da CPU independentemente do hardware subjacente real.
2. Memória (GiB): a memória RAM, em gigabytes, que é atribuída à instância. Geralmente, há uma proporção consistente entre a memória e a vCPU.
3. NVMe Cache SSD em camadas — O espaço no volume SSD, medido em gigabytes, alocado como cache estendido para armazenar dados efêmeros. Esse cache só está disponível em instâncias NVMe com suporte.
4. Armazenamento em temperatura máxima (GiB) — O espaço, medido em gigabytes, alocado à instância para armazenamento não persistente de arquivos temporários. Para instâncias NVMe com suporte, esse armazenamento é hospedado em um volume SSD NVMe baseado. Em todas as outras instâncias, ele é hospedado na Amazon Elastic Block Store (EBS) Amazon Elastic Block Store (EBS).
5. Largura de banda basal/intermitência (Gbps) — A largura de banda intermitente representa a largura de banda máxima em gigabits por segundo. Divida por 8 para obter a taxa de transferência esperada em gigabytes por segundo. Instâncias de tamanho 4xlarge e menores têm uma largura de banda básica. Para atender à demanda adicional, eles podem usar um mecanismo I/O de crédito de rede para ultrapassar sua largura de banda básica. As instâncias podem usar largura de banda expansível por um tempo limitado, geralmente de 5 a 60 minutos, dependendo do tamanho da instância.
6. Mecanismos de suporte — os mecanismos do Amazon DocumentDB que oferecem suporte à classe de instância.

Instâncias com NVMe

NVMeAs instâncias com suporte oferecem desempenho de consulta até 7 vezes mais rápido para aplicativos com grandes conjuntos de dados que excedem a memória de uma instância comum. Essas instâncias utilizam o armazenamento local de unidade de estado sólido (SSDNVMe)

baseado em memória expressa () não volátil disponível em instâncias r6gd para armazenar dados efêmeros, reduzir o acesso ao armazenamento baseado em rede e melhorar a latência e a taxa de transferência de leitura.

O espaço SSD local é dividido em duas seções:

- Cache em camadas — Aproximadamente 73% do SSD local é alocado como cache de banco de dados, permitindo que o sistema armazene até cinco vezes mais páginas do banco de dados do que somente a memória principal. O SSD local atua como um cache de segundo nível, enquanto o cache de buffer existente na memória continua sendo o cache de primeiro nível. A consulta só acessa o armazenamento externo se o cache do buffer e o cache SSD falharem.
- Armazenamento temporário — Os 27% restantes são reservados para armazenamento não persistente de arquivos temporários, usado para consultas complexas envolvendo classificações ou operações que consomem muitos recursos, como compilações de índices. Em casos regulares, o espaço temporário reside em um volume Amazon Elastic Block Store (EBS) da Amazon Elastic Block Store (EBS). O armazenamento temporário hospedado localmente no SSD reduz a latência de consultas envolvendo classificações em até duas vezes e acelera as operações que consomem muitos recursos, como a criação de índices.

Os detalhes sobre o tipo de instâncias NVMe apoiadas por suporte e suas especificações podem ser encontrados emEspecificações de classe de instância.

Tópicos

- Casos de uso recomendados para NVMe instâncias suportadas
- Usando instâncias NVMe apoiadas por -com o Amazon DocumentDB
- Instâncias NVMe apoiadas pelo monitoramento

Casos de uso recomendados para NVMe instâncias suportadas

Recomendamos que você use instâncias NVMe com suporte em -nos seguintes cenários:

- Cargas de trabalho com muita leitura — Se sua carga de trabalho exige muita leitura e seu conjunto de dados é maior que o cache de buffer, indicado por `ReadIOPS` métricas baixas `BufferCacheHitRatio` e altas, as instâncias apoiadas podem oferecer benefícios de desempenho. NVMe

- Cargas de trabalho com muita atualização — Se sua carga de trabalho exige muitas atualizações e a coleta de lixo não consegue acompanhar devido à latência de leitura no armazenamento em rede, NVMe as instâncias com suporte podem ajudar a mitigar o problema.

NVMeinstâncias apoiadas por -podem beneficiar vários casos de uso, incluindo:

- Aplicativos em escala de Internet — aplicativos como processamento de pagamentos, cobrança e comércio eletrônico com contratos de nível de serviço (SLAs) de desempenho rigorosos podem aproveitar as vantagens de desempenho das instâncias apoiadas. NVMe
- Painéis de relatórios em tempo real — Painéis que executam centenas de consultas para coleta de métricas/dados podem se beneficiar da baixa latência e da alta taxa de transferência das instâncias apoiadas. NVMe
- Aplicativos generativos de IA — Os aplicativos que usam a pesquisa vetorial para encontrar vizinhos exatos ou mais próximos em milhões de incorporações vetoriais podem aproveitar o alto desempenho NVMe de instâncias suportadas.

Usando instâncias NVMe apoiadas por -com o Amazon DocumentDB

Para usar instâncias NVMe suportadas pelo Amazon DocumentDB:

- Crie um cluster Amazon DocumentDB e adicione uma das classes de instância NVMe suportadas. Para obter mais informações, consulte Criar um cluster do Amazon DocumentDB.
- Como alternativa, modifique um cluster Amazon DocumentDB existente para usar uma das classes de instância NVMe suportadas. Para obter mais informações, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Para verificar a disponibilidade NVMe de instâncias com suporte em diferentes AWS regiões, consulteClasses de instância compatíveis por região.

Se você quiser voltar de uma instância com NVMe suporte para uma instância regular, modifique a classe de instância de banco de dados da sua instância Amazon DocumentDB para uma classe de instância similar sem NVMe o armazenamento. Por exemplo, se sua classe de instância atual for 'db.r6gd.4xlarge', escolha 'db.r6g.4xlarge' para voltar atrás. Para obter mais informações, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Instâncias NVMe apoiadas pelo monitoramento

Além das métricas de instância regulares disponíveis na Amazon CloudWatch, as instâncias com NVMe suporte emitem métricas adicionais específicas para armazenamento SSD, IOPS e taxa de transferência NVMe baseados.

```
NVMeStorageCacheHitRatio
FreeNVMeStorage
ReadIOPSNVMeStorage
ReadLatencyNVMeStorage
ReadThroughputNVMeStorage
WriteIOPSNVMeStorage
WriteLatencyNVMeStorage
WriteThroughputNVMeStorage
```

Para obter mais informações sobre essas métricas, consulte NVMe- métricas de instância apoiadas

Gerenciamento de grupos de sub-rede do Amazon DocumentDB

Uma nuvem privada virtual (VPC) é uma rede virtual dedicada à sua. Conta da AWS Ele é logicamente isolado de outras redes virtuais na AWS nuvem. Você pode lançar seus AWS recursos, como clusters do Amazon DocumentDB, em sua Amazon VPC. Você pode especificar um intervalo de endereços IP para a VPC, adicionar sub-rede, associar security groups e configurar tabelas de rota.

Uma sub-rede é uma gama de endereços IP na sua Amazon VPC. Você pode iniciar AWS recursos em uma sub-rede especificada. Use uma sub-rede pública para recursos que devem ser conectados à internet. Use uma sub-rede privada para recursos que não serão conectados à internet. Para obter mais informações sobre sub-redes públicas e privadas, consulte Noções básicas de VPC e sub-rede no Guia do usuároio da Amazon Virtual Private Cloud.

Um grupo de sub-redes de banco de dados é uma coleção de sub-redes que você cria em uma VPC e designa para seus clusters. Um grupo de sub-redes permite que você especifique uma VPC específica ao criar clusters. Se você usar o grupo de sub-redes `default`, ele abrangerá todas as sub-redes na VPC.

Cada grupo de sub-redes de banco de dados deve ter sub-redes em pelo menos duas zonas de disponibilidade em uma determinada região. Ao criar um cluster de banco de dados na VPC, você deve selecionar um grupo de sub-rede de banco de dados. O Amazon DocumentDB usa esse grupo

de sub-rede de banco de dados e sua zona de disponibilidade preferida para selecionar uma sub-rede e um endereço IP dentro dessa sub-rede para associar ao seu cluster. Se a instância principal falhar, o Amazon DocumentDB poderá promover uma instância de réplica correspondente para ser a nova instância principal. Ela pode criar uma nova instância de réplica usando um endereço IP da sub-rede em que a instância principal anterior foi localizada.

Quando o Amazon DocumentDB cria uma instância em uma VPC, ele atribui uma interface de rede ao seu cluster usando um endereço IP selecionado do seu grupo de sub-redes de banco de dados. Recomendamos que você use o nome DNS, pois o endereço IP subjacente poderá mudar durante o failover. Para obter mais informações, consulte Endpoints do Amazon DocumentDB.

Para obter informações sobre como criar sua própria VPC e sub-redes, consulte Trabalho com VPCs e sub-redes no Guia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

Tópicos

- Criação de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB
- Descrevendo um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB
- Modificar um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB
- Excluir um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB

Criação de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB

Ao criar um cluster do Amazon DocumentDB, você deve escolher uma Amazon VPC e um grupo de sub-rede correspondente dentro dessa Amazon VPC para iniciar o seu cluster. As sub-redes determinam a zona de disponibilidade e intervalo de IP dentro da zona de disponibilidade que você deseja usar para iniciar uma instância.

Um grupo de sub-redes é um conjunto nomeado de sub-redes (ou AZs) que permite especificar as zonas de disponibilidade que você deseja usar para iniciar instâncias do Amazon DocumentDB. Por exemplo, em um cluster com três instâncias, é recomendável que cada uma dessas instâncias seja provisionada separadamente AZs — isso otimiza a alta disponibilidade. Assim, se uma única AZ falhar, ela afetará apenas uma única instância.

Atualmente, as instâncias do Amazon DocumentDB podem ser provisionadas em até três. AZs Mesmo que um grupo de sub-rede tenha mais de três sub-redes, você só poderá usar três dessas sub-redes para criar um cluster do Amazon DocumentDB. Assim, é recomendável que, ao criar um grupo de sub-redes, você escolha somente as três sub-redes nas quais deseja implantar suas instâncias.

Por exemplo: um cluster é criado e o Amazon DocumentDB escolhe AZs {1A, 1B e 1C}. Se você tentar criar uma instância na AZ {1D} a chamada de API não será bem-sucedida. No entanto, se você optar por criar uma instância, sem especificar a AZ específica, o Amazon DocumentDB escolherá uma AZ por você. O Amazon DocumentDB usa um algoritmo para balancear a carga das instâncias AZs para ajudar você a alcançar alta disponibilidade. Se três instâncias forem provisionadas, por padrão, elas serão provisionadas em três AZs e não serão provisionadas todas em uma única AZ.

Práticas recomendadas

- A menos que você tenha um motivo específico, sempre crie um grupo de sub-rede com três sub-redes. Isso garante que clusters com três ou mais instâncias possam alcançar maior disponibilidade, pois as instâncias serão provisionadas em três. AZs
- Sempre distribua as instâncias em várias AZs para obter alta disponibilidade. Nunca coloque todas as instâncias de um cluster em uma única AZ.
- Como os eventos de failover podem acontecer a qualquer momento, você não deve presumir que uma instância primária ou de réplica sempre estará em uma determinada AZ.

Como criar um grupo de sub-redes

Você pode usar o AWS Management Console ou AWS CLI para criar um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB:

Using the AWS Management Console

Use as seguintes etapas para criar um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB.

Para criar um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, selecione Subnet groups (Grupos de sub-redes) e, depois, escolha Create (Criar).

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu

(≡)
no canto superior esquerdo da página.

3. Na página Criar grupo de sub-redes:

   a. Na seção Detalhes do grupo de sub-redes:

      i. Nome—Digite um nome significativo para o grupo de sub-redes.

      ii. Descrição—insira uma descrição para o grupo de sub-redes.

   b. Na seção Adicionar sub-redes:

      i. VPC—Na lista, escolha uma VPC para esse grupo de sub-redes.

      ii. Execute um destes procedimentos:

      - Para incluir todas as sub-redes na VPC escolhida, selecione Add all the subnets related to this VPC (Adicionar todas as sub-redes relacionadas a essa VPC).
      - Para especificar sub-redes para esse grupo de sub-redes, faça o seguinte para cada zona de disponibilidade na qual você deseja incluir sub-redes. Você deve incluir pelo menos duas zonas de disponibilidade.

        A. Zona de disponibilidade—Na lista, escolha uma zona de disponibilidade.

        B. Sub-rede—Na lista, escolha uma sub-rede na zona de disponibilidade escolhida para esse grupo de sub-redes.

        C. Escolha Adicioinar sub-rede.

4. Escolha Criar. Quando o grupo de sub-rede é criado, ele é listado com seus outros grupos de sub-redes.



Using the AWS CLI

Antes de criar um grupo de sub-redes usando o AWS CLI, você deve primeiro determinar quais sub-redes estão disponíveis. Execute a AWS CLI operação a seguir para listar as zonas de disponibilidade e suas sub-redes.

Parâmetros:

- **`--db-subnet-group`**: opcional. A especificação de um determinado grupo de sub-redes lista as zonas de disponibilidade e as sub-redes para esse grupo. Omitir esse parâmetro lista zonas de disponibilidade e as sub-redes para todos os seus grupos de sub-redes. A especificação do grupo de sub-redes `default` lista todas as sub-redes da VPC.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-subnet-groups \
    --db-subnet-group-name default \
    --query 'DBSubnetGroups[*].[DBSubnetGroupName,Subnets[*].
[SubnetAvailabilityZone.Name,SubnetIdentifier]]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-subnet-groups ^
    --db-subnet-group-name default ^
    --query 'DBSubnetGroups[*].[DBSubnetGroupName,Subnets[*].
[SubnetAvailabilityZone.Name,SubnetIdentifier]]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    [
        "default",
        [
            [
                "us-east-1a",
                "subnet-4e26d263"
            ],
            [
                "us-east-1c",
```

```
                "subnet-afc329f4"
            ],
            [
                "us-east-1e",
                "subnet-b3806e8f"
            ],
            [
                "us-east-1d",
                "subnet-53ab3636"
            ],
            [
                "us-east-1b",
                "subnet-991cb8d0"
            ],
            [
                "us-east-1f",
                "subnet-29ab1025"
            ]
        ]
    ]
]
```

Usando a saída da operação anterior, você pode criar um novo grupo de sub-redes. O novo grupo de sub-redes deve incluir sub-redes em pelo menos duas zonas de disponibilidade.

Parâmetros:

- **`--db-subnet-group-name`**—Obrigatório. O nome para esse grupo de sub-redes.
- **`--db-subnet-group-description`**—Obrigatório. A descrição do grupo de sub-redes.
- **`--subnet-ids`**—Obrigatório. Uma lista de sub-redes a serem incluídas no grupo de sub-redes. Exemplo: `subnet-53ab3636`.
- Tags: opcionais. Uma lista de tags (pares de chave/valor) a serem anexadas a esse grupo de sub-redes.

O código a seguir cria o grupo de sub-redes `sample-subnet-group` com três sub-redes, `subnet-4e26d263`, `subnet-afc329f4` e `subnet-b3806e8f`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb create-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group \
```

```
    --db-subnet-group-description "A sample subnet group" \
    --subnet-ids subnet-4e26d263 subnet-afc329f4 subnet-b3806e8f \
    --tags Key=tag1,Value=One Key=tag2,Value=2
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-subnet-group ^
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group ^
    --db-subnet-group-description "A sample subnet group" ^
    --subnet-ids subnet-4e26d263 subnet-afc329f4 subnet-b3806e8f ^
    --tags Key=tag1,Value=One Key=tag2,Value=2
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupDescription": "A sample subnet group",
        "DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1e"
                },
                "SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f",
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ],
        "VpcId": "vpc-91280df6",
```

```
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:subgrp:sample-
subnet-group",
        "SubnetGroupStatus": "Complete"
    }
}
```

Descrevendo um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB

Você pode usar o AWS Management Console ou o AWS CLI para obter os detalhes de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir mostra como obter os detalhes de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB.

Para localizar os detalhes de um grupo de sub-redes

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de sub-redes.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. Para ver os detalhes de um grupo de sub-redes, escolha o nome do grupo de sub-redes.



Using the AWS CLI

Para localizar os detalhes de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB, use a operação `describe-db-subnet-groups` com o seguinte parâmetro.

Parameter

- `--db-subnet=group-name`: opcional. Se incluído, os detalhes do grupo de sub-redes chamado serão listados. Se omitido, os detalhes para até 100 grupos de sub-redes serão listados.

Example

O código a seguir lista os detalhes para o grupo de sub-redes `sample-subnet-group` que criamos na seção Criação de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-subnet-groups \
```

```
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-subnet-groups ^
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:subgrp:sample-
subnet-group",
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
            },
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
            },
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1e"
                },
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f"
            }
        ],
        "DBSubnetGroupDescription": "A sample subnet group"
    }
}
```

Modificar um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB

Você pode usar o AWS Management Console ou AWS CLI para modificar a descrição de um grupo de sub-redes ou para adicionar ou remover sub-redes de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB. No entanto, você não pode modificar o grupo de sub-redes `default`.

Using the AWS Management Console

Você pode usar o AWS Management Console para alterar a descrição de um grupo de sub-redes ou para adicionar e remover sub-redes. Lembre-se de que, ao terminar, você deve ter pelo menos duas zonas de disponibilidade associadas ao seu grupo de sub-redes.

Para modificar o grupo de sub-redes

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de sub-redes. Em seguida, escolha o botão à esquerda do nome do grupo de sub-redes. Lembre-se de que você não pode modificar o grupo de sub-redes `default`.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. Escolha Ações e, em seguida, Modificar.
4. Descrição-Para alterar a descrição de seu grupo de sub-redes, insira uma nova descrição.
5. Para alterar as sub-redes associadas ao grupo de sub-redes, na seção Adicionar sub-redes, siga um ou mais destes procedimentos:
   - Para remover todas as sub-redes desse grupo, escolha Remover todos.
   - Para remover sub-redes específicas desse grupo, escolha Remover para cada sub-rede que você deseja remover.
   - Para adicionar todas as sub-redes associadas a essa VPC, escolha Adicionar todas as sub-redes relacionadas a essa VPC.

- Para adicionar sub-redes específicas a esse grupo de sub-redes, faça o seguinte para cada zona de disponibilidade à qual você deseja adicionar uma sub-rede.

  a. Zona de disponibilidade-Na lista, escolha uma nova zona de disponibilidade.

  b. Sub-rede—Na lista, escolha uma sub-rede na zona de disponibilidade escolhida para esse grupo de sub-redes.

  c. Escolha Adicioinar sub-rede.

6. Na caixa de diálogo de confirmação:
   - Para fazer essas alterações no grupo de sub-redes, escolha Modificar.
   - Para manter o grupo de sub-redes inalterado, escolha Cancelar.

Using the AWS CLI

Você pode usar o AWS CLI para alterar a descrição de um grupo de sub-redes ou para adicionar e remover sub-redes. Lembre-se de que, ao terminar, você deve ter pelo menos duas zonas de disponibilidade associadas ao seu grupo de sub-redes. Você não pode modificar o grupo de sub-redes `default`.

Parâmetros:

- `--db-subnet-group-name`—Obrigatório. O nome do grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB que você está modificando.
- `--subnet-ids`—Obrigatório. Uma lista de todas as sub-redes que você deseja no grupo de sub-redes após essa alteração é feita.

  > **Important**
  >
  > Todas as sub-redes que estiverem no grupo, mas não estiverem nessa lista serão removidas do grupo de sub-redes. Se você desejar manter qualquer uma das sub-redes que estiverem atualmente no grupo, inclua-as nessa lista.

- `--db-subnet-group-description`: opcional. A descrição do grupo de sub-redes.

Example

O código a seguir modifica a descrição e substitui as sub-redes existentes pelas sub-redes `subnet-991cb8d0`, `subnet-53ab3636` e `subnet-29ab1025`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group \
    --subnet-ids subnet-991cb8d0 subnet-53ab3636 subnet-29ab1025 \
    --db-subnet-group-description "Modified subnet group"
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-subnet-group ^
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group ^
    --subnet-ids subnet-991cb8d0 subnet-53ab3636 subnet-29ab1025 ^
    --db-subnet-group-description "Modified subnet group"
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON). Observe que esse é o mesmo grupo de sub-rede que foi criado na seção Criação de um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB. No entanto, as sub-redes no grupo de sub-rede são substituídas pelas listadas na operação `modify-db-subnet-group`.

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:subgrp:sample-
subnet-group",
        "DBSubnetGroupDescription": "Modified subnet group",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1d"
                },
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
            },
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
            },
            {
                "SubnetAvailabilityZone": {
```

```
                    "Name": "us-east-1f"
                },
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025"
            }
        ],
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group"
    }
}
```

Excluir um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB

Você pode usar o AWS Management Console ou AWS CLI para excluir um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB. No entanto, você não pode excluir o grupo de sub-redes `default`.

Using the AWS Management Console

Você pode usar o AWS Management Console para excluir um grupo de sub-redes. No entanto, você não pode excluir o grupo de sub-redes `default`.

Para excluir um grupo de sub-redes

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de sub-redes. Em seguida, escolha o botão à esquerda do nome do grupo de sub-redes. Lembre-se de que você não pode excluir o grupo de sub-redes `default`.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. Escolha Ações e, em seguida, escolha Excluir.
4. Na caixa de diálogo de confirmação:
   - Para excluir o grupo de sub-redes, escolha Excluir.

- Para manter o grupo de sub-redes, escolha Cancelar.

Using the AWS CLI

Para excluir um grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB usando o AWS CLI, use a `delete-db-subnet-group` operação com o seguinte parâmetro.

Parameter

- `--db-subnet-group-name`—Obrigatório. O nome do grupo de sub-redes do Amazon DocumentDB a ser excluído. Lembre-se de que você não pode excluir o grupo de sub-redes `default`.

Example

O código a seguir exclui `sample-subnet-group`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb delete-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group
```

Para Windows:

```
aws docdb delete-db-subnet-group ^
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group
```

A operação não produzirá uma saída.

Alta disponibilidade e replicação do Amazon DocumentDB

Você pode obter alta disponibilidade e escalabilidade de leitura no Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) usando instâncias de réplica. Um único cluster do Amazon DocumentDB oferece suporte a uma única instância primária e até 15 instâncias de réplica. Essas instâncias podem ser distribuídas em zonas de disponibilidade dentro da região do cluster. A instância principal aceita o tráfego de leitura e de gravação e as instâncias de réplica aceitam somente solicitações de leitura.

O volume do cluster é composto por várias cópias dos dados do cluster. Contudo, os dados no volume do cluster são representados como um volume lógico e único para a instância primária

e para réplicas do Amazon DocumentDB no cluster. No final, as instâncias de réplica tornam-se consistentes. Elas retornam os resultados da consulta com atraso de réplica mínimo, geralmente muito inferior a 100 milissegundos após a instância principal ter gravado uma atualização. O atraso da réplica varia de acordo com a taxa de mudança no banco de dados. Ou seja, durante os períodos em que um grande número de operações de gravação ocorre para o banco de dados, você pode ver um aumento no atraso da réplica.

Escalabilidade de leitura

As réplicas do Amazon DocumentDB funcionam bem para a escalabilidade de leitura porque são totalmente dedicadas a operações de leitura no seu volume de cluster. As operações de gravação são gerenciadas pela instância principal. O volume do cluster é compartilhado com todas as instâncias em seu cluster. Portanto, você não precisa replicar e manter uma cópia dos dados para cada réplica do Amazon DocumentDB.

Alta disponibilidade

Quando você cria um cluster do Amazon DocumentDB, dependendo do número de zonas de disponibilidade no grupo de sub-redes (deve haver pelo menos duas) o Amazon DocumentDB provisiona instâncias entre as zonas de disponibilidade. Quando você cria instâncias no cluster, o Amazon DocumentDB distribui automaticamente as instâncias entre as zonas de disponibilidade em um grupo de sub-redes para balancear o cluster. Essa ação também impede que todas as instâncias estejam localizadas na mesma zona de disponibilidade.

Exemplo

Para ilustrar esse ponto, considere um exemplo em que você cria um cluster que tem um grupo de sub-redes com três zonas de disponibilidade: AZ1AZ2, e. AZ3

Quando a primeira instância no cluster é criada, é a instância principal e é localizada em uma das zonas de disponibilidade. Neste exemplo, está dentro AZ1. A segunda instância criada é uma instância de réplica e está localizada em uma das outras duas zonas de disponibilidade, por exemplo. AZ2 A terceira instância criada é uma instância de réplica e está localizada na zona de disponibilidade restante, AZ3. Se você criar mais instâncias, elas serão distribuídas entre as zonas de disponibilidade para alcançar o equilíbrio no cluster.

Se ocorrer uma falha na instância primária (AZ1), um failover será acionado e uma das réplicas existentes será promovida a primária. Quando o antigo primário se recupera, ele se torna uma

réplica na mesma zona de disponibilidade em que foi provisionado (). AZ1 Quando você provisiona um cluster de três instâncias, o Amazon DocumentDB continua preservando esse cluster de três instâncias. O Amazon DocumentDB gerencia automaticamente a detecção, o failover e a recuperação de falhas de instância sem qualquer intervenção manual.

Quando o Amazon DocumentDB executar um failover e recuperar uma instância, a instância recuperada permanecerá na zona de disponibilidade na qual ela foi originalmente provisionada. No entanto, a função da instância pode mudar de principal para réplica. Isso impede o cenário em que uma série de failovers pode resultar em todas as instâncias estando na mesma zona de disponibilidade.

Você pode especificar réplicas do Amazon DocumentDB como destinos de failover. Ou seja, se ocorrer uma falha na instância principal, a réplica especificada do Amazon DocumentDB ou a réplica de uma camada será promovida a instância principal. Há uma breve interrupção durante a qual as solicitações de leitura e gravação feitas na instância principal falharão com uma exceção. Se o cluster do Amazon DocumentDB não incluir réplicas do Amazon DocumentDB, quando a instância principal falhar, ela será recriada. Promover uma réplica do Amazon DocumentDB é muito mais rápido do que recriar a instância principal.

Para cenários de alta disponibilidade, recomendamos criar uma ou mais réplicas do Amazon DocumentDB. Elas devem ser da mesma classe de instância que a instância principal em zonas de disponibilidade diferentes para o cluster do Amazon DocumentDB.

Para obter mais informações, consulte as informações a seguir:

- Entender a tolerância a falhas de cluster do Amazon DocumentDB
- Failover do Amazon DocumentDB
  - Controlar o destino de failover

Alta disponibilidade com clusters globais

Para obter alta disponibilidade em vários Regiões da AWS, você pode configurar clusters globais do Amazon DocumentDB. Cada cluster global abrange várias regiões, permitindo leituras globais de baixa latência e recuperação de desastres de interrupções em um. Região da AWS O Amazon DocumentDB lidará automaticamente com a replicação de todos os dados e atualizações da região primária para cada uma das regiões secundárias.

Adicionar réplicas do

A primeira instância adicionada ao cluster é a instância principal. Todas instância adicionada após a primeira instância é uma instância de réplica. Um cluster pode ter até 15 instâncias de réplica, além da instância principal.

Quando você cria um cluster usando o AWS Management Console, uma instância primária é criada automaticamente ao mesmo tempo. Para criar uma réplica ao mesmo tempo em que cria o cluster e a instância principal, escolha Criar réplica em zona diferente. Para obter mais informações, consulte a etapa 4.d em Criar um cluster do Amazon DocumentDB. Para adicionar mais réplicas a um cluster do Amazon DocumentDB, consulte Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster.

Ao usar o AWS CLI para criar seu cluster, você deve criar explicitamente suas instâncias primária e de réplica. Para obter mais informações, consulte a seção “Usando o AWS CLI” nos tópicos a seguir:

- Criar um cluster do Amazon DocumentDB
- Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster

Failover do Amazon DocumentDB

Em alguns casos, como determinados tipos de manutenção programada, ou no caso improvável de uma falha de nó primário ou zona de disponibilidade, o Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) detecta a falha e substitui o nó primário. Durante um failover, o tempo de gravação é minimizado. Isso ocorre porque a função do nó primário fará failover em uma das réplicas de leitura, em vez de ter que criar e provisionar um novo nó primário. A detecção de falhas e a promoção de réplica garantem que você possa continuar a gravar no novo primário assim que a promoção estiver concluída.

Para que o failover funcione, o cluster deve ter pelo menos duas instâncias — uma instância principal e pelo menos uma réplica.

> **Note**
>
> Esse tópico se aplica somente aos clusters baseados em instâncias originais do Amazon DocumentDB. Ele não se aplica aos clusters elásticos ou globais.

Controlar o destino de failover

O Amazon DocumentDB fornece níveis de failover para controlar qual instância de réplica é promovida a instância principal quando ocorre um failover.

Níveis de failover

Cada instância de réplica é associada a um nível de failover (0–15). Quando ocorre um failover devido à manutenção ou a uma falha de hardware improvável, a instância principal executa failover em uma réplica com o maior nível de prioridade (o nível numerado mais baixo). Se várias réplicas tiverem o mesmo nível de prioridade, a principal executará failover na réplica do nível que é mais próximo em tamanho da prévia principal.

Ao definir o nível de failover de um grupo de réplicas selecionadas como `0` (a prioridade mais alta), você pode garantir que um failover promova uma das réplicas desse grupo. Você pode impedir efetivamente que as réplicas específicas sejam promovidas a principal no caso de um failover, atribuindo um nível de baixa prioridade (número alto) a essas réplicas. Isso é útil em casos em que réplicas específicas são muito usadas por uma aplicação, e o failover em um deles teria um impacto negativo em uma aplicação crítica.

Você pode definir o nível de failover de uma instância ao criá-la ou posteriormente, modificando-o. Definir um nível de failover da instância modificando a instância não aciona um failover. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir:

- Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster
- Modificar uma instância do Amazon DocumentDB

Ao iniciar manualmente um failover, você tem dois meios de controlar qual instância de réplica é promovida a principal: o nível de failover, conforme descrito anteriormente, e o parâmetro `--target-db-instance-identifier`.

`--target-db-instance-identifier`

Para testar, você pode forçar um evento de failover usando a operação `failover-db-cluster`. Você pode usar o parâmetro `--target-db-instance-identifier` para especificar qual réplica deve ser promovida à principal. O uso do parâmetro `--target-db-instance-identifier` substitui o nível de prioridade de failover. Se você não especificar o parâmetro `--target-db-instance-identifier`, o failover primário estará de acordo com o nível de prioridade de failover.

O que acontece durante um failover

O failover é automaticamente controlado pelo Amazon DocumentDB para que suas aplicações possam retomar operações de banco de dados o mais rápido possível e sem intervenção administrativa.

- Se você tiver uma instância da réplica do Amazon DocumentDB na mesma zona de disponibilidade ou em outra, ao fazer o failover: o Amazon DocumentDB alterará o registro de nome canônico (CNAME) da instância para apontar para a réplica íntegra que, por sua vez, é promovida e se torna a nova principal. Normalmente, o failover é concluído em 30 segundos do início ao fim.
- Se você não tiver uma instância de réplica do Amazon DocumentDB (por exemplo, um cluster de instância única): o Amazon DocumentDB tentará criar uma instância na mesma zona de disponibilidade que a instância original. O melhor possível é feito para realizar essa substituição da instância original, mas pode ser que isso não tenha êxito se, por exemplo, ocorrer um problema que afete amplamente a zona de disponibilidade.

Sua aplicação deve tentar novamente fazer as conexões do banco de dados em caso de uma perda de conexão.

Testar o failover

Um failover para um cluster promove uma das réplicas do Amazon DocumentDB (instâncias somente leitura) no cluster para ser a instância primária (o gravador do cluster).

Quando a instância principal falhar, o Amazon DocumentDB executará failover automaticamente em uma réplica do Amazon DocumentDB, se houver. Você pode forçar um failover quando quiser simular uma falha de uma instância principal para testes. Cada instância em um cluster tem seu próprio endereço de endpoint. Portanto, você precisa limpar e restabelecer as conexões existentes que usam os endereços de endpoint quando o failover é concluído.

Para forçar um failover, use a operação `failover-db-cluster` com esses parâmetros.

- `--db-cluster-identifier`—Obrigatório. O nome do cluster no qual executar failover.
- `--target-db-instance-identifier`: opcional. O nome da instância a ser promovida à instância principal.

Example

A operação a seguir força um failover do cluster `sample-cluster`. Ela não especifica qual instância se tornará a nova instância principal, portanto o Amazon DocumentDB escolhe a instância de acordo com a prioridade do nível de failover.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb failover-db-cluster \
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb failover-db-cluster ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster
```

A operação a seguir força um failover do cluster `sample-cluster`, especificando a `sample-cluster-instance` que será promovida à função principal. (Observe `"IsClusterWriter": true` na saída.)

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb failover-db-cluster \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --target-db-instance-identifier sample-cluster-instance
```

Para Windows:

```
aws docdb failover-db-cluster ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster ^
   --target-db-instance-identifier sample-cluster-instance
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBCluster": {
        "HostedZoneId": "Z2SUY0A1719RZT",
        "Port": 27017,
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:04:05-thu:04:35",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
```

```
        "ClusterCreateTime": "2018-06-28T18:53:29.455Z",
        "AssociatedRoles": [],
        "DBSubnetGroup": "default",
        "MasterUsername": "master-user",
        "Engine": "docdb",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "EarliestRestorableTime": "2018-08-21T00:04:10.546Z",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1,
                "IsClusterWriter": true
            },
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-00",
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1,
                "IsClusterWriter": false
            },
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-01",
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1,
                "IsClusterWriter": false
            }
        ],
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1b",
            "us-east-1c",
            "us-east-1a"
        ],
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "AllocatedStorage": 1,
        "LatestRestorableTime": "2018-08-22T21:57:33.904Z",
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "StorageEncrypted": false,
        "MultiAZ": true,
        "Status": "available",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
```

```
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-12345678"
            }
        ],
        "DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    }
}
```

Lag de replicação

O atraso de replicação geralmente é de 50 ms ou menos. Os motivos mais comuns para aumentar o atraso da réplica são:

- Uma alta taxa de gravação no primário que faz com que as réplicas de leitura fiquem atrás do primário.
- Contenção nas réplicas de leitura entre consultas de longa execução (por exemplo, grandes varreduras sequenciais, consultas de agregação) e replicação de gravação recebida.
- Número muito grande de consultas simultâneas nas réplicas de leitura.

Para minimizar o atraso na replicação, experimente estas técnicas de solução de problemas:

- Se você tiver uma alta taxa de gravação ou alta utilização da CPU, recomendamos que você aumente a escala verticalmente das instâncias em seu cluster.
- Se houver consultas de longa duração em suas réplicas de leitura e atualizações muito frequentes dos documentos que estão sendo consultados, considere alterar suas consultas de longa duração ou executá-las na réplica principal/gravação para evitar contenção nas réplicas de leitura.
- Se houver um número muito grande de consultas simultâneas ou alta utilização da CPU somente nas réplicas de leitura, outra opção é aumentar a escala horizontalmente do número de réplicas de leitura para espalhar a workload.
- Como o atraso de replicação é resultado da alta taxa de transferência de gravação e de consultas de longa execução, recomendamos solucionar o atraso de replicação utilizando a métrica DBCluster ReplicaLagMaximum CW em combinação com o registrador de consultas lento e as métricas /. `WriteThroughput` `WriteIOPS`

Em geral, recomendamos que todas as réplicas sejam do mesmo tipo de instância, para que um failover de cluster não cause uma degradação no desempenho.

Se você estiver escolhendo entre aumentar a escala verticalmente e aumentar a escala horizontalmente (por exemplo, seis instâncias menores versus três instâncias maiores), geralmente recomendamos tentar aumentar a escala verticalmente primeiro (instâncias maiores) antes de aumentar a escala horizontalmente, pois você obterá um cache de buffer maior por instância de banco de dados.

Proativamente, você deve definir um alarme de atraso de replicação e definir seu limite para um valor que você acha que é o limite superior para o quão longe (ou “obsoleto”) seus dados em instâncias de réplica podem estar antes de começar a afetar a funcionalidade da aplicação. Em geral, aconselhamos que o limite de atraso de replicação seja excedido para vários pontos de dados antes do alarme, devido a workloads transitórias.

> **Note**
>
> Além disso, recomendamos que você defina outro alarme para atrasos de replicação que excedam 10 segundos. Se você ultrapassar esse limite para vários pontos de dados, recomendamos que você aumente a escala verticalmente de suas instâncias ou reduza seu throughput de gravação na instância principal.

Gerenciar índices do Amazon DocumentDB

Tópicos

- Criação do índice do Amazon DocumentDB
- Manutenção dos índices do Amazon DocumentDB

Criação do índice do Amazon DocumentDB

A criação de índices no Amazon DocumentDB exige que várias decisões sejam tomadas:

- Com que rapidez ele precisa ser concluído?
- A coleção pode ficar inacessível enquanto a construção está ocorrendo?
- Quanto do poder computacional de uma instância pode ser alocado para a construção?
- Que tipo de índice deve ser criado?

Esta seção ajuda você a responder a essas perguntas e fornece os comandos e exemplos de monitoramento para criar um índice do Amazon DocumentDB em sua coleção de clusters baseada em instâncias.

Diretrizes

As diretrizes a seguir incluem limites básicos e compensações de configuração ao criar novos índices:

- Suporte à versão do Amazon DocumentDB: embora a indexação de um único trabalhador seja suportada em todas as versões do Amazon DocumentDB, a indexação de vários trabalhadores é suportada somente nas versões 4.0 e 5.0 do Amazon DocumentDB.
- Compensação de desempenho - Aumentar o número de trabalhadores no processo de criação do índice aumenta a utilização da CPU e a IO de leitura na instância primária do seu banco de dados Amazon DocumentDB. Os recursos necessários para criar um novo índice não estarão disponíveis para sua workload em execução.
- Clusters elásticos: a indexação paralela não tem suporte nos clusters elásticos do Amazon DocumentDB.
- Máximo de trabalhadores - O número máximo de trabalhadores que você pode configurar depende do tamanho da sua instância primária no cluster de banco de dados. É metade do número total de v CPUs na instância primária do seu cluster de banco de dados. Por exemplo, você pode executar no máximo 32 trabalhadores em uma instância db.r6g.16xlarge que tenha 64 v. CPUs

  > **Note**
  >
  > Não há suporte para trabalhadores paralelos em classes de instância 2xlarge e inferiores.

- Mínimo de trabalhadores - O número mínimo de trabalhadores que você pode configurar é um. A configuração padrão para criação de índices em clusters baseados em instâncias é de dois trabalhadores. No entanto, você pode reduzir o número de trabalhadores para um usando a opção “threads de trabalhadores”. Isso executará o processo com um único trabalhador.
- Compactação de índice - O Amazon DocumentDB não oferece suporte à compactação de índices. O tamanho dos dados para dados e índices armazenados poderá ser maior do que ao usar outras opções.
- Indexação de várias coleções - Metade do v CPUs na instância primária do seu cluster de banco de dados pode ser usada para trabalhadores configurados que realizam a criação de índices em várias coleções.

- Tipos de índice - Consulte esta postagem no blog para obter uma explicação completa dos tipos de índice compatíveis no Amazon DocumentDB.

Começar

Para iniciar a criação de índices em uma coleção, use o comando `createIndexes`. Por padrão, o comando executará dois trabalhadores paralelos, o que aumenta a velocidade do processo de criação do índice em duas vezes.

Por exemplo, o processo de comando a seguir demonstra como criar um índice para o campo “user_name” em um documento e aumentar a velocidade do processo de indexação para quatro trabalhadores:

1. Crie índices usando dois trabalhadores paralelos no cluster:

```
db.runCommand({"createIndexes":"test","indexes":[{"key": {"user_name":1},
 "name":"username_idx"}]})
```

2. Para otimizar a velocidade do processo de criação do índice, você pode especificar o número de operadores usando a opção “threads de trabalhadores” (`"workers":<number>`) no comando `db.runCommand createIndexes`.

   Aumente a velocidade do processo para quatro trabalhadores paralelos:

```
db.runCommand({"createIndexes":"test","indexes":[{"key": {"user_name":1},
 "name":"username_idx", "workers":4}]})
```

> **Note**
>
> Quanto maior o número de trabalhadores, mais rápido a criação do índice progride. No entanto, quanto maior o número de trabalhadores, maior o aumento da carga na E/S v CPUs e de leitura da sua instância primária. Garanta que seu cluster esteja suficientemente provisionado para lidar com o aumento da carga sem degradar outras workloads.

Status do andamento da indexação

O processo de criação de índices funciona inicializando, escaneando coleções, classificando chaves e, finalmente, inserindo chaves por meio de um construtor de índices. O processo tem até seis estágios quando você o executa em primeiro plano e até nove estágios quando você o executa em segundo plano. Você pode visualizar métricas de status, como porcentagem de conclusão, número total de blocos de armazenamento digitalizados, chaves classificadas e chaves inseridas, etapa por etapa.

Monitore o progresso no processo de indexação usando o comando `db.currentOp()` no shell mongo. Uma conclusão de 100% da última etapa mostra que todos os índices foram criados com sucesso:

```
db.currentOp({"command.createIndexes": { $exists : true } })
```

> **Note**
>
> A visualização do status do progresso da indexação só é suportada no Amazon DocumentDB 5.0.

Tipos de criação de índice

Os quatro tipos de criação de índices são:

- Primeiro plano — A construção do índice em primeiro plano bloqueia todas as outras operações do banco de dados até que o índice seja criado. A construção em primeiro plano do Amazon DocumentDB é composta por cinco estágios.
- Primeiro plano (exclusivo) — As compilações de índice de primeiro plano de um único documento (exclusivo) bloqueiam outras operações de banco de dados, como compilações regulares de primeiro plano. Ao contrário da construção básica em primeiro plano, a compilação exclusiva usa um estágio adicional (chaves de classificação 2) para procurar chaves duplicadas. A construção em primeiro plano (exclusiva) é composta por seis estágios.
- Plano de fundo — A criação do índice em segundo plano permite que outras operações do banco de dados sejam executadas em primeiro plano enquanto o índice está sendo criado. A construção em segundo plano do Amazon DocumentDB é composta por oito estágios.
- Plano de fundo (exclusivo) — As compilações de índice em segundo plano de um único documento (exclusivo) permitem que outras operações do banco de dados sejam executadas

em primeiro plano enquanto o índice está sendo criado. Ao contrário da construção básica em segundo plano, a compilação exclusiva usa um estágio adicional (chaves de classificação 2) para procurar chaves duplicadas. A construção de fundo (única) é composta por nove estágios.

Etapas de construção do índice

Estágio	Primeiro plano	Primeiro plano (exclusivo)	Contexto	Plano de fundo (exclusivo)
Inicializando	1	1	1	1
índice de construção: inicializando	2	2	2	2
índice de construção: coleção de digitalização	3	3	3	3
índice de construção: chaves de classificação 1	4	4	4	4
índice de construção: chaves de classificação 2		5		5
índice de construção: inserindo chaves	5	6	5	6
validação: índice de digitalização			6	7

Estágio	Primeiro plano	Primeiro plano (exclusivo)	Contexto	Plano de fundo (exclusivo)
validação: classificação de tuplas			7	8
validação: coleta de digitalização			8	9

- inicialização - createIndex está preparando o construtor de índices. Essa fase deve ser muito breve.
- índice de construção: inicialização - O criador de índices está se preparando para criar o índice. Essa fase deve ser muito breve.
- índice de construção: coleção de varredura - O construtor de índices está realizando uma varredura de coleção para coletar chaves de índice. A unidade de medida é “blocos”.

> **Note**
>
> Se mais de um trabalhador estiver configurado para a criação do índice, ele será exibido nesse estágio. O estágio de “coleta de digitalização” é o único estágio que usa vários trabalhadores durante o processo de criação do índice. Todos os outros estágios exibirão um único trabalhador.

- índice de construção: chaves de classificação 1 - O construtor de índices está classificando as chaves de índice coletadas. A unidade de medida é “chaves”.
- índice de construção: chaves de classificação 2 - O construtor de índices está classificando as chaves de índice coletadas que correspondem às tuplas mortas. Essa fase existe apenas para a criação de índices exclusivos. A unidade de medida é “chaves”.
- índice de construção: inserindo chaves - O criador de índices está inserindo chaves de índice no novo índice. A unidade de medida é “chaves”.
- validando: índice de varredura - createIndex está examinando o índice para encontrar chaves que precisam ser validadas. A unidade de medida é “blocos”.
- validando: classificando tuplas - createIndex está classificando a saída da fase de varredura do índice.

- validando: escaneando a coleção - CreateIndex está escaneando a coleção para validar as chaves de índice encontradas nas duas fases anteriores. A unidade de medida é “blocos”.

Exemplo de saída de compilação de índice

No exemplo de saída abaixo (criação do índice em primeiro plano), o status da criação do índice é mostrado. O campo “msg” resume o progresso da compilação indicando o estágio e a porcentagem de conclusão da construção. O campo “trabalhadores” indica o número de trabalhadores usados durante esse estágio da criação do índice. O campo “progresso” mostra os números reais usados para calcular a porcentagem de conclusão.

> **Note**
>
> Os campos “currentIndexBuildNome”, “msg” e “progresso” não são compatíveis com o Amazon DocumentDB versão 4.0.

```
{
    "inprog" : [{
    …
        "command": {
            "createIndexes": "test",
            "indexes": [{
                "v": 2,
                "key": {
                    "user_name": 1
                },
                "name": "user_name_1"
            }],
            "lsid": {
                "id": UUID(“094d0fba-8f41-4373-82c3-7c4c7b5ff13b”)
            },
            "$db": "test"
        },
        "currentIndexBuildName": user_name_1,
        "msg": "Index Build: building index number_1, stage 6/6 building index:
 656860/1003520 (keys) 65%",
        "workers": 1,
        "progress": {
            "done": 656861,
            "total": 1003520
```

```
        },
    …
    ],

    "ok" : 1
}
```

Manutenção dos índices do Amazon DocumentDB

Manutenção de índices usando **`reIndex`**

`reIndex` é um comando usado para reconstruir um índice. Geralmente é usado quando um índice se torna corrompido ou ineficiente. Com o tempo, os índices podem acumular espaço não utilizado devido a muitas atualizações, inserções ou exclusões, levando à degradação do desempenho. A reindexação ajuda a remover esse espaço não utilizado e a restaurar a eficiência do índice.

Diretrizes de **`reIndex`**

- `reIndex` é atualmente compatível somente com Amazon DocumentDB 5.0.
- O Amazon DocumentDB oferece suporte a `reindex` de um único índice em segundo plano, permitindo vários operadores. O índice antigo pode ser usado por consultas quando o processo `reIndex` está em execução.
- O Amazon DocumentDB oferece suporte à indexação de relatórios de progresso por meio de `currentOp`. Você pode ver estágios de criação de índice semelhantes ao Etapas de construção do índice visualizado durante a criação do índice. A única diferença é que `reIndex` sempre tem oito estágios, independentemente de ser único ou não. Não há o estágio “criação de índice: chaves de classificação 2”.
- `reIndex` pode ser executado simultaneamente com qualquer comando, exceto comandos relacionados a índices na mesma coleção: `createIndexes`, `dropIndexes`, `collMod` e `renameCollection`.
- `reIndex` atualmente não é compatível com índices textuais, geoespaciais, vetoriais e parciais.

Criação de **`reIndex`**

Use o seguinte comando para recriar seu índice:

```
db.runCommand({ reIndex: "collection-name", index: "index-name"})
```

Opcionalmente, você também pode controlar o número de operadores atribuídos ao processo de reconstrução:

```
db.runCommand({ reIndex: "collection-name", index: "index-name", workers: number })
```

Gerenciamento da compactação de documentos a nível de coleção

A compactação de documentos a nível de coleção do Amazon DocumentDB permite que você reduza os custos de armazenamento e E/S ao compactar os documentos em suas coleções. É possível ativar a compactação de documentos a um nível de coleção e visualizar as métricas de compactação conforme necessário, medindo os ganhos de armazenamento por meio de métricas de compactação, como tamanho de armazenamento de documentos compactados e status de compactação. O Amazon DocumentDB usa o algoritmo de LZ4 compactação para compactar documentos.

O Amazon DocumentDB oferece suporte à compactação de documentos a partir da versão 5.0. A seguir estão as funções de compactação de documentos em nível de coleção:

- Comportamento padrão: a configuração de compactação padrão para novas coleções em um cluster é determinada pelo parâmetro de cluster `default_collection_compression`. Esse parâmetro é definido como “desativado” por padrão.
- Compactação de coleções existentes: a configuração de compactação de coleções existentes pode ser alterada usando o comando `collMod`.
- Alteração do limite de compactação: o limite de compactação padrão é de 2 KB. Esse valor pode ser especificado para novas coleções usando o comando `createCollection` e alterado para coleções existentes usando o comando `collMod`.

> **Note**
>
> A compactação de documentos do Amazon DocumentDB não tem suporte nas versões 3.6 e 4.0 do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Gerenciamento da compactação de documentos
- Monitoramento da compactação de documentos

Gerenciamento da compactação de documentos

Ativar a compactação de documentos em uma coleção

Ative a compactação de documentos ao criar uma coleção no Amazon DocumentDB usando o método `db.createCollection()`:

```
db.createCollection( sample_collection,{
    storageEngine : {
        documentDB: {
            compression:{enable: <true | false>}
        }
    }
})
```

Ativar a compactação de documentos em um cluster

A compactação de documentos pode ser ativada por padrão para todas as novas coleções em um nível de cluster definindo o parâmetro de cluster `default_collection_compression` como “ativado”. Quando esse parâmetro é definido como “ativado”, as coleções recém-criadas no cluster terão a compactação ativada por padrão com um limite de compactação de 2 KB.

Compactar coleções existentes

Você também pode modificar as configurações de compactação de uma coleção existente usando a operação `collMod` e especificando a configuração `storageEngine` a seguir. Observe que a alteração feita usando esse comando se aplicará somente a documentos recém-inseridos/atualizados e a compactação em documentos inseridos anteriormente não será alterada.

```
db.runCommand({
    collMod: "orders",
    storageEngine: {
        documentDB: {compression: {enable: <true | false>} }
    }
})
```

Definir os limites de compactação

Por padrão, o limite de compactação para coleções compactadas é de 2032 bytes. Esse valor limite pode ser definido no comando `createCollection` ao criar uma nova coleção com a compactação ativada:

```
db.createCollection( sample_collection, {
    storageEngine : {
        documentDB: {
            compression: {
                enable: true,
                threshold: <128 - 8000>
            }
        }
    }
})
```

Você também pode modificar o limite de compactação de uma coleção compactada existente usando a operação `collMod` e especificando a seguinte configuração `storageEngine`:

```
db.runCommand({
    collMod: "orders",
    storageEngine: {
        documentDB: {
            compression: {
                enable: true,
                threshold: <128 - 8000>
            }
        }
    }
})
```

Observe que o limite de compactação só pode ser definido com um valor entre 128 e 8000 bytes. Além disso, a opção `enable` precisa ser definida como “verdadeira” ao especificar o limite de compactação.

Monitoramento da compactação de documentos

É possível verificar se uma coleção está compactada e calcular sua taxa de compactação da seguinte maneira.

Visualize as estatísticas de compressão executando o comando `db.printCollectionStats()` ou `db.collection.stats()` no shell do mongo. A saída mostra o tamanho original e o tamanho compactado, que é possível comparar para analisar os ganhos de armazenamento da compactação de documentos. Neste exemplo, são mostradas as estatísticas de uma coleção chamada “sample_collection”: Um fator de escala de 1024*1024 é usado abaixo para gerar os valores `size` e `storageSize` em MB.

```
db.sample_collection.stats(1024*1024)
```

Veja a seguir um exemplo de saída do comando acima:

```
{
    "ns" : "test.sample_collection",
    "count" : 1000000,
    "size" : 3906.3,
    "avgObjSize" : 4096,
    "storageSize" : 1953.1,
    compression:{"enabled" : true,"threshold" : 2032},
    ...
}
```

- tamanho - O tamanho original da coleção de documentos.
- avgObjSize- O tamanho médio do documento antes da compressão foi arredondado para a primeira casa decimal. A unidade de medida é bytes.
- StorageSize - O tamanho de armazenamento da coleção após a compactação. A unidade de medida é bytes.
- habilitada - Indica se a compactação está habilitada ou desabilitada.

Para calcular a taxa de compressão real, divida o tamanho da coleção pelo tamanho do armazenamento (tamanho/StorageSize). Para o exemplo acima, o cálculo é 3906,3/1953.1, o que se traduz em uma taxa de compressão de 2:1.

Gerenciando eventos do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) mantém um registro de eventos que se relacionam a seus clusters, instâncias, snapshots, grupos de segurança e grupos de parâmetros do cluster. Essas informações incluem a data e a hora do evento, o nome e o tipo de origem do evento, além de uma mensagem que está associada ao evento.

> **Important**
>
> Para determinados recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon RDS e o Amazon Neptune. Os limites de região, limites que são governados no nível da Região, são compartilhados entre o Amazon

DocumentDB, o Amazon RDS e o Amazon Neptune. Para obter mais informações, consulte Cotas regionais.

Tópicos

- Visualização das categorias de eventos do Amazon DocumentDB
- Visualizando eventos do Amazon DocumentDB

Visualização das categorias de eventos do Amazon DocumentDB

Cada tipo de recurso do Amazon DocumentDB tem tipos específicos de eventos que podem ser associados a ele. Você pode usar a AWS CLI `describe-event-categories` operação para visualizar o mapeamento entre os tipos de eventos e os tipos de recursos do Amazon DocumentDB.

Parâmetros

- **`--source-type`**—Opcional. Use o parâmetro `--source-type` para ver as categorias de evento para um determinado tipo de origem. Os seguintes valores são permitidos:
  - `db-cluster`
  - `db-instance`
  - `db-parameter-group`
  - `db-security-group`
  - `db-cluster-snapshot`
- **`--filters`**—Opcional. Para visualizar as categorias de eventos apenas do Amazon DocumentDB, use o filtro `--filter Name=engine,Values=docdb`.

Example

O código a seguir lista as categorias de eventos associadas aos clusters.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-event-categories \
    --filter Name=engine,Values=docdb \
    --source-type db-cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-event-categories ^
    --filter Name=engine,Values=docdb ^
    --source-type db-cluster
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "EventCategories": [
                "notification",
                "failure",
                "maintenance",
                "failover"
            ],
            "SourceType": "db-cluster"
        }
    ]
}
```

O código a seguir lista as categorias de eventos associadas a cada tipo de origem do Amazon DocumentDB.

```
aws docdb describe-event-categories
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "EventCategories": [
                "notification",
                "failure",
                "creation",
                "maintenance",
                "deletion",
                "recovery",
                "restoration",
                "configuration change",
```

```
                "read replica",
                "backtrack",
                "low storage",
                "backup",
                "availability",
                "failover"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-security-group",
            "EventCategories": [
                "configuration change",
                "failure"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-parameter-group",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-cluster",
            "EventCategories": [
                "notification",
                "failure",
                "maintenance",
                "failover"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-cluster-snapshot",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ]
        }
    ]
}
```

Visualizando eventos do Amazon DocumentDB

Você pode recuperar eventos para seus recursos do Amazon DocumentDB pelo console do Amazon DocumentDB, que mostra eventos das últimas 24 horas. Você também pode recuperar eventos para

seus recursos do Amazon DocumentDB usando o comando AWS CLI describe-events ou a operação de API do Amazon DescribeEventsDocumentDB. Se você usar a API do Amazon DocumentDB AWS CLI ou a API do Amazon DocumentDB para visualizar eventos, poderá recuperar eventos dos últimos 14 dias.

Using the AWS Management Console

Para visualizar todos os eventos de instâncias do Amazon DocumentDB nas últimas 24 horas

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Eventos. Os eventos disponíveis aparecem em uma lista.
3. Use a lista Filtro para filtrar os eventos por tipo. Insira um termo na caixa de texto para filtrar os resultados. Por exemplo, a captura de tela a seguir mostra a filtragem de todos os eventos do Amazon DocumentDB para eventos snapshot.



Using the AWS CLI

Para visualizar todos os eventos de instância do Amazon DocumentDB dos últimos 7 dias

Você pode visualizar todos os eventos de instância do Amazon DocumentDB nos últimos 7 dias executando a AWS CLI operação describe-events com o `--duration` parâmetro definido como (10.080 minutos). `10080`

```
aws docdb describe-events --duration 10080
```

Filtragem para eventos do Amazon DocumentDB

Para ver os eventos específicos do Amazon DocumentDB, use a operação `describe-events` com os seguintes parâmetros.

Parâmetros

- **`--filter`**—Necessário para limitar os valores retornados ao evento Amazon DocumentDB. Use **`Name=engine,Values=docdb`** para filtrar todos os eventos somente para o Amazon DocumentDB.
- **`--source-identifier`**—Opcional. O identificador da origem do evento para o qual os eventos são retornados. Se omitido, os eventos de todas as origens são incluídos nos resultados.
- **`--source-type`**—Opcional, a menos que `--source-identifier` seja fornecido, então é necessário. Se `--source-identifier` for fornecido, `--source-type` deve estar de acordo com o tipo do `--source-identifier`. Os seguintes valores são permitidos:
  - `db-cluster`
  - `db-instance`
  - `db-parameter-group`
  - `db-security-group`
  - `db-cluster-snapshot`

O exemplo a seguir lista todos os eventos do Amazon DocumentDB.

```
aws docdb describe-events --filters Name=engine,Values=docdb
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123SAMPLE012:db:sample-cluster-
instance3",
            "Message": "instance created",
            "SourceType": "db-instance",
            "Date": "2018-12-11T21:17:40.023Z",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster-instance3",
            "EventCategories": [
                "creation"
            ]
        },
        {
```

```
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123SAMPLE012:db:docdb-2018-12-11-21-08-23",
            "Message": "instance shutdown",
            "SourceType": "db-instance",
            "Date": "2018-12-11T21:25:01.245Z",
            "SourceIdentifier": "docdb-2018-12-11-21-08-23",
            "EventCategories": [
                "availability"
            ]
        },
        {
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123SAMPLE012:db:docdb-2018-12-11-21-08-23",
            "Message": "instance restarted",
            "SourceType": "db-instance",
            "Date": "2018-12-11T21:25:11.441Z",
            "SourceIdentifier": "docdb-2018-12-11-21-08-23",
            "EventCategories": [
                "availability"
            ]
        }
    ]
}
```


Para obter mais informações, consulte Auditar eventos do Amazon DocumentDB.

Escolher regiões e zonas de disponibilidade

Os recursos de computação em nuvem da Amazon são hospedados em vários locais no mundo todo. Esses locais consistem em zonas de Regiões da AWS disponibilidade. Cada uma Região da AWS é uma área geográfica separada. Cada região contém vários locais isolados conhecidos como Zonas de Disponibilidade. O Amazon DocumentDB permite que você coloque recursos, como instâncias de banco de dados, e dados em vários locais. Os recursos não são replicados, Regiões da AWS a menos que você faça isso especificamente.

A Amazon opera data centers avançados e altamente disponíveis. Embora sejam raras, podem ocorrer falhas que afetam a disponibilidade das instâncias que estão no mesmo local. Se você hospeda todas as suas instâncias em um único local afetado por tal falha, nenhuma delas fica disponível. O diagrama a seguir mostra um Região da AWS com três zonas de disponibilidade.



É importante lembrar que cada região é totalmente independente. Qualquer atividade do Amazon DocumentDB iniciada por você (por exemplo, criar instâncias ou listar instâncias disponíveis) é executada somente em seu padrão atual Região da AWS. Você também pode alterar a região padrão no console, definindo a variável de ambiente `EC2_REGION`. Ou pode substituí-la usando o parâmetro `--region` na AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Configurando AWS Command Line Interface, especificamente, as seções sobre variáveis de ambiente e opções de linha de comando.

Quando você cria um cluster usando o console do Amazon DocumentDB e opta por criar uma réplica em uma zona de disponibilidade diferente, o Amazon DocumentDB cria duas instâncias. Ele cria a instância primária em uma zona de disponibilidade e a instância de réplica em uma zona de disponibilidade diferente. O volume do cluster é sempre replicado em três zonas de disponibilidade.

Para criar ou trabalhar com uma instância do Amazon DocumentDB em uma instância específica Região da AWS, use o endpoint de serviço regional correspondente.

Disponibilidade de regiões

O Amazon DocumentDB está disponível nas seguintes AWS regiões.

Regiões compatíveis com o Amazon DocumentDB

Nome da Região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Leste dos EUA (Ohio)	`us-east-2`	3

Nome da Região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	6
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	4
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	3
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	3
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	3
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	3
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	3
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	4
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	3
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	3
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	3
Canadá (Central)	ca-central-1	3
Região China (Pequim)	cn-north-1	3
China (Ningxia)	cn-northwest-1	3

Nome da Região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	3
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	3
Europa (Londres)	`eu-west-2`	3
Europa (Milão)	`eu-south-1`	3
Europa (Paris)	`eu-west-3`	3
Europa (Espanha)	`eu-south-2`	3
Europa (Estocolmo)	`eu-north-1`	3
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	`me-central-1`	3
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	3
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	`us-gov-west-1`	3
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	`us-gov-east-1`	3

Por padrão, o fuso horário de um cluster de bancos de dados Amazon DocumentDB é o Tempo Universal Coordenado (UTC).

Para obter informações sobre como localizar endpoints de conexão para clusters e instâncias em uma região específica, consulte Noções básicas sobre endpoints do Amazon DocumentDB.

Gerenciando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Você pode gerir a configuração do mecanismo do Amazon DocumentDB usando parâmetros em um grupo de parâmetros de cluster. Um grupo de parâmetros de cluster é um conjunto de valores de

configuração do Amazon DocumentDB que facilita o gerenciamento dos parâmetros de seus clusters do Amazon DocumentDB. Grupos de parâmetro de cluster atuam como contêiner de valores de configuração de mecanismo que são aplicados a todas as instâncias no cluster.

Esta seção descreve como criar, exibir e modificar grupos de parâmetros de cluster. Ele também mostra como é possível determinar qual grupo de parâmetros de cluster está associado a um determinado cluster.

Tópicos

- Descrever os grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Modificando clusters do Amazon DocumentDB para usar grupos de parâmetros de cluster personalizados
- Copiando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Redefinindo grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Excluindo grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Referência de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Descrever os grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Um grupo de parâmetros de cluster `default` é criado automaticamente quando você cria o primeiro cluster Amazon DocumentDB na nova região ou usa um novo mecanismo. Os clusters subsequentes, criados na mesma região e com a mesma versão do mecanismo, são criados com o grupo de parâmetros do cluster `default`.

Tópicos

- Descrevendo os detalhes de um grupo de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB
- Determinando o grupo de parâmetros de um cluster do Amazon DocumentDB

Descrevendo os detalhes de um grupo de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Para descrever os detalhes de um determinado grupo de parâmetros de cluster, conclua as etapas a seguir usando o AWS Management Console ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Using the AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. No painel Grupos de parâmetros de cluster, escolha o nome do grupo de parâmetros de cluster cujos detalhes deseja visualizar.
4. A página resultante exibe os parâmetros do grupo de parâmetros, a atividade recente e as tags.

   - Em Parâmetros de cluster, é possível ver o nome do parâmetro, o valor atual, os valores permitidos, se o parâmetro é modificável, o tipo de aplicação, o tipo de dado e a descrição. É possível modificar parâmetros individuais selecionando o parâmetro e escolhendo Editar na seção Parâmetros de cluster. Para obter mais informações, consulte Modificando os parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.
   - Em Eventos recentes, é possível ver os eventos mais recentes para esse grupo de parâmetros. É possível filtrar esses eventos usando a barra de pesquisa nesta seção. Para obter mais informações, consulte Gerenciando eventos do Amazon DocumentDB.
   - Em Tags, você pode ver as tags nesse grupo de parâmetro do cluster. É possível adicionar ou remover tags escolhendo Editar na seção Tags. Para obter mais informações, consulte Marcação de recursos do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Você pode usar o `describe-db-cluster-parameter-groups` AWS CLI comando para visualizar o Amazon Resource Name (ARN), a família, a descrição e o nome de um único grupo de parâmetros de cluster ou de todos os grupos de parâmetros de cluster que você tem para o Amazon DocumentDB. Você também pode usar o `describe-db-cluster-parameters`

AWS CLI comando para visualizar os parâmetros e seus detalhes dentro de um único grupo de parâmetros do cluster.

- **`--describe-db-cluster-parameter-groups`** — para ver uma lista de todos os grupos de parâmetros de cluster e seus detalhes.
  - **`--db-cluster-parameter-group-name`** — Opcional. O nome do grupo de parâmetro de cluster que você deseja descrever. Se esse parâmetro for omitido, todos os grupos de parâmetro de cluster serão descritos.
- **`--describe-db-cluster-parameters`** — para listar todos os parâmetros em um grupo de parâmetros e seus valores.
  - **`--db-cluster-parameter-group name`** — obrigatório. O nome do grupo de parâmetro de cluster que você deseja descrever.

Example

O código a seguir lista até 100 grupos de parâmetros de cluster e seus ARNs, famílias, descrições e nomes.

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
          "DBClusterParameterGroups": [
              {
                  "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:012345678912:cluster-pg:default.docdb4.0",
                  "DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
                  "Description": "Default cluster parameter group for docdb4.0",
                  "DBClusterParameterGroupName": "default.docdb4.0"
              },
              {
                  "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:012345678912:cluster-pg:sample-parameter-group",
                  "DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
                  "Description": "Custom docdb4.0 parameter group",
                  "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
              }
          ]
```

```
}
```

Example

O código a seguir lista o ARN, a família, a descrição e o nome do `sample-parameter-group`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
          --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
          --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
          "DBClusterParameterGroups": [
              {
                  "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:sample-parameter-group",
                  "Description": "Custom docdb4.0 parameter group",
                  "DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
                  "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
              }
          ]
}
```

Example

O código a seguir lista os valores dos parâmetros no `sample-parameter-group`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
   "Parameters": [
         {
            "ParameterName": "audit_logs",
            "ParameterValue": "disabled",
            "Description": "Enables auditing on cluster.",
            "Source": "system",
            "ApplyType": "dynamic",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "enabled,disabled",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
         },
         {
            "ParameterName": "change_stream_log_retention_duration",
            "ParameterValue": "17777",
            "Description": "Duration of time in seconds that the change stream log
 is retained and can be consumed.",
            "Source": "user",
            "ApplyType": "dynamic",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "3600-86400",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
         }
   ]
}
```

Determinando o grupo de parâmetros de um cluster do Amazon DocumentDB

Para determinar qual grupo de parâmetros está associado a um determinado cluster, conclua as etapas a seguir usando o AWS Management Console ou AWS CLI o.

Using the AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Clusters.
3. Na lista de clusters, selecione o nome do cluster desejado.
4. A página resultante exibe os detalhes do cluster selecionado. Role para baixo até Detalhes do cluster. Na parte inferior dessa seção, localize o nome do grupo de parâmetros sob Grupo de parâmetros de cluster.


Cluster details
Configurations and status
ARN
arn:aws:rds: :cluster:sample-cluster
Cluster identifier
sample-cluster (available)
Cluster creation time
1/10/2020, 2:13:38 PM UTC-8
Cluster endpoint
sample-cluster.
.docdb.amazonaws.com
Reader endpoint
sample-cluster.
.docdb.amazonaws.com
Master username
Port
27017
Status
available
Cluster parameter group
sample-parameter-group
Deletion protection
Enabled
CloudWatch logs enabled
None

Using the AWS CLI

O AWS CLI código a seguir determina qual grupo de parâmetros está governando o clustersample-cluster.

```
aws docdb describe-db-clusters \
      --db-cluster-identifier sample-cluster \
      --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DBClusterParameterGroup]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
       [
           "sample-cluster",
           "sample-parameter-group"
       ]
]
```

Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Grupos de parâmetros de cluster padrão, como `default.docdb5.0`, `default.docdb4.0`, ou `default.docdb3.6`, são criados quando você cria um cluster com uma nova versão do mecanismo em uma nova região. Os clusters subsequentes criados nessa região com a mesma versão do mecanismo herdam o grupo de parâmetros do cluster `default`. Depois de criados, os grupos de parâmetros `default` não podem ser excluídos nem renomeados. Você pode modificar o comportamento do mecanismo das instâncias de cluster criando um grupo de parâmetros personalizado com valores de parâmetros preferenciais e anexando-o ao seu cluster do Amazon DocumentDB.

O procedimento a seguir orienta na criação de um grupo de parâmetros de cluster personalizado com base na família. Depois disso, é possível modificar os parâmetros desse grupo de parâmetros.

> **Note**
>
> Depois de modificar um grupo de parâmetros de cluster, é necessário esperar pelo menos 5 minutos antes de usar esse grupo de parâmetros em particular. Isso permite que o Amazon DocumentDB conclua a ação `create` integralmente antes que o grupo de parâmetros de cluster seja usado para um novo cluster. Você pode usar a `describe-db-cluster-`

`parameter-groups` AWS CLI operação AWS Management Console ou a para verificar se o grupo de parâmetros do cluster foi criado. Para obter mais informações, consulte Descrever os grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

Para criar um grupos de parâmetros de cluster

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. No painel Grupos de parâmetros de cluster, escolha Criar.
4. No painel Criar grupo de parâmetros do cluster insira o seguinte:

   a. Nome do grupo — digite um nome para o grupo de parâmetros de cluster. Por exemplo, `sample-parameter-group`. Os grupos de parâmetros de cluster têm as seguintes restrições de nomenclatura:

      - O tamanho é de [1–255] caracteres alfanuméricos.
      - O primeiro caractere deve ser uma letra.
      - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

   b. Descrição — fornece uma descrição para este grupo de parâmetros de cluster.
5. Para criar o grupo de parâmetro de cluster, escolha Criar. Para cancelar a operação, escolha Cancelar.
6. Depois de escolher Criar, o texto a seguir será exibido na parte superior da página, para verificar se o grupo de parâmetros de cluster foi criado com êxito:

```
Successfully created cluster parameter group 'sample-parameter-group'.
```

Using the AWS CLI

Para criar um novo grupo de parâmetros de cluster para clusters do Amazon DocumentDB 4.0, use a AWS CLI `create-db-cluster-parameter-group` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--db-cluster-parameter-group-name`** — o nome do grupo de parâmetros de cluster personalizado. Por exemplo, `sample-parameter-group`.
- **`--db-cluster-parameter-group-family`** — a família do grupo de parâmetros de cluster usada como modelo para o grupo de parâmetros de cluster personalizado. Atualmente, ela deve ser `docdb4.0`.
- **`--description`** — a descrição fornecida pelo usuário para esse grupo de parâmetros de cluster. O exemplo a seguir usa "`Custom docdb4.0 parameter group`".

Para Linux, macOS ou Unix:

Example

```
aws docdb create-db-cluster-parameter-group \
 --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
 --db-parameter-group-family docdb4.0 \
 --description "Custom docdb4.0 parameter group"
```

Para Windows:

```
aws docdb create-db-cluster-parameter-group ^
 --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
 --db-parameter-group-family docdb4.0 ^
 --description "Custom docdb4.0 parameter group"
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group",
        "DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
        "Description": "Custom docdb4.0 parameter group",
        "DBClusterParameterGroupArn": "sample-parameter-group-arn"
    }
```

```
}
```

Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Esta seção explica como modificar um grupo de parâmetros personalizado do Amazon DocumentDB. No Amazon DocumentDB, você não pode modificar um grupo de parâmetros de cluster `default` ao criar pela primeira vez um cluster com a nova versão do mecanismo em uma nova região. Se o cluster do Amazon DocumentDB estiver usando o grupo de parâmetros de cluster padrão e você desejar modificar um valor, primeiro será necessário criar um novo grupo de parâmetros, ou copiar um grupo de parâmetros existente, para então modificá-lo e, em seguida, aplicar o grupo de parâmetros modificado ao seu cluster.

Conclua as etapas a seguir para modificar um grupo personalizado de parâmetros de cluster. As ações de modificação podem demorar um pouco para se propagar. Aguarde até que o grupo de parâmetros de cluster modificado esteja disponível antes de anexá-lo ao seu cluster. Você pode usar a AWS CLI `describe-db-cluster-parameters` operação AWS Management Console ou a para verificar se o grupo de parâmetros do cluster foi modificado. Para obter mais informações, consulte Descrevendo grupos de parâmetros de cluster.

Using the AWS Management Console

Siga estas etapas para modificar um grupo de parâmetros do Amazon DocumentDB personalizado. Não é possível modificar um grupo de parâmetros `default`. Se você deseja modificar um valor no grupo de parâmetros `default`, você pode copiar o grupo de parâmetros de cluster padrão, modificá-lo e aplicá-lo ao cluster. Para obter mais informações sobre como aplicar grupos de parâmetros ao cluster, consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.

Para modificar um grupos de parâmetros de cluster personalizado

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, no lado esquerdo do console, selecione Grupos de parâmetros. Na lista de grupos de parâmetro, escolha o nome do grupo de parâmetro que deseja modificar.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu

(≡)
no canto superior esquerdo da página.

3. Para cada parâmetro no grupo de parâmetro que desejar modificar, faça o seguinte:

   a. Localize o parâmetro que deseja modificar e verifique se ele é modificável e se está listado como `true` na coluna Modificável.

   b. Se for modificável, selecione o parâmetro e escolha Editar no canto superior direito da página do console.

   c. Na caixa de diálogo Modificar **<parameter-name>**, faça as alterações que deseja. Depois disso, escolha Modificar parâmetro de cluster ou Cancelar para descartar as alterações.

Using the AWS CLI

É possível modificar o `ParameterValue`, a `Description` ou o `ApplyMethod` de qualquer parâmetro modificável em um grupo de parâmetros de cluster personalizado do Amazon DocumentDB usando a AWS CLI. Não é possível fazer modificações diretamente em um grupo de parâmetros de cluster.

Para modificar os parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster personalizado, use a operação `modify-db-cluster-parameter-group` com os parâmetros a seguir.

- **`--db-cluster-parameter-group-name`** — Obrigatório. O nome do grupos de parâmetros de cluster que você está modificando.
- **`--parameters`** — Obrigatório. Os parâmetros que você está modificando. Para obter uma lista dos parâmetros que se aplicam a todas as instâncias em um cluster do Amazon DocumentDB, consulte Referência de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB. Cada entrada de parâmetro deve incluir o seguinte:
  - **`ParameterName`** — O nome do parâmetro que você está modificando.
  - **`ParameterValue`** — o novo valor para esse parâmetro.
  - **`ApplyMethod`** — como você deseja aplicar as alterações nesse parâmetro. Os valores permitidos são `immediate` e `pending-reboot`.

> **Note**
>
> Os parâmetros com `ApplyType` de `static` devem ter um `ApplyMethod` de `pending-reboot`.

Example - Modificando o valor de um parâmetro

Neste exemplo, você lista os valores de parâmetro de `sample-parameter-group` e modifica o parâmetro `tls`. Em seguida, após esperar 5 minutos, você listará novamente os valores dos parâmetros do `sample-parameter-group` para vê-los alterados.

1. Liste os parâmetros e os valores do `sample-parameter-group`.

   Para Linux, macOS ou Unix:

   ```
   aws docdb describe-db-cluster-parameters \
          --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
   ```

   Para Windows:

   ```
   aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
          --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
   ```

   A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

   ```
   {
          "Parameters": [
              {
                  "Source": "system",
                  "ApplyType": "static",
                  "AllowedValues": "disabled,enabled",
                  "ParameterValue": "enabled",
                  "ApplyMethod": "pending-reboot",
                  "DataType": "string",
                  "ParameterName": "tls",
                  "IsModifiable": true,
                  "Description": "Config to enable/disable TLS"
              },
              {
   ```

```
                "Source": "user",
                "ApplyType": "dynamic",
                "AllowedValues": "disabled,enabled",
                "ParameterValue": "enabled",
                "ApplyMethod": "pending-reboot",
                "DataType": "string",
                "ParameterName": "ttl_monitor",
                "IsModifiable": true,
                "Description": "Enables TTL Monitoring"
            }
        ]
}
```

2. Modifique o parâmetro `tls` para que seu valor seja `disabled`.

   Não é possível modificar o `ApplyMethod` porque o `ApplyType` é `static`.

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
       --parameters
 "ParameterName"=tls,"ParameterValue"=disabled,"ApplyMethod"=pending-reboot
```

   Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group ^
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
       --parameters
 "ParameterName"=tls,"ParameterValue"=disabled,"ApplyMethod"=pending-reboot
```

   A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
       "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
   }
```

3. Aguarde pelo menos 5 minutos.
4. Liste os valores de parâmetros de `sample-parameter-group` para verificar se o parâmetro `tls` foi modificado.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
       "Parameters": [
           {
               "ParameterValue": "false",
               "ParameterName": "enable_audit_logs",
               "ApplyType": "dynamic",
               "DataType": "string",
               "Description": "Enables auditing on cluster.",
               "AllowedValues": "true,false",
               "Source": "system",
               "IsModifiable": true,
               "ApplyMethod": "pending-reboot"
           },
           {
               "ParameterValue": "disabled",
               "ParameterName": "tls",
               "ApplyType": "static",
               "DataType": "string",
               "Description": "Config to enable/disable TLS",
               "AllowedValues": "disabled,enabled",
               "Source": "system",
               "IsModifiable": true,
               "ApplyMethod": "pending-reboot"
           }
       ]
}
```

Modificando clusters do Amazon DocumentDB para usar grupos de parâmetros de cluster personalizados

Ao criar um cluster do Amazon DocumentDB, um grupo de parâmetros `default.docdb4.0` é criado automaticamente para esse cluster. Não é possível modificar o grupo de parâmetros de cluster `default`. Em vez disso, é possível modificar seu cluster do Amazon DocumentDB para associar um novo grupo de parâmetros personalizado a ele.

Esta seção explica como modificar um cluster Amazon DocumentDB existente para usar um grupo de parâmetros de cluster personalizado usando o AWS Management Console e o AWS Command Line Interface ()AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Como modificar um cluster do Amazon DocumentDB para usar um novo grupo de parâmetros de cluster não padrão

1. Antes de começar, lembre-se de criar um cluster do Amazon DocumentDB e um grupo de parâmetros de cluster. Consulte Criar um cluster do Amazon DocumentDB e Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB para obter mais instruções.
2. Depois de criar o grupo de parâmetros de cluster, abra o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com/docdb. No painel de navegação, escolha Clusters para adicionar o novo grupo de parâmetros a um cluster.
3. Escolha o cluster que deseja associar ao seu grupo de parâmetros. Escolha Ações e Modificar para modificar seu cluster.
4. Em Opções de cluster, escolha o novo grupo de parâmetros ao qual deseja associar o cluster.
5. Escolha Continuar para exibir um resumo das modificações.
6. Depois de verificar suas alterações, é possível aplicá-las imediatamente, ou durante a próxima janela de manutenção em Programação de modificações.
7. Escolha Modificar cluster para atualizar seu cluster com o novo grupo de parâmetros.

Using the AWS CLI

Antes de começar, lembre-se de criar um cluster do Amazon DocumentDB e um grupo de parâmetros de cluster. Você pode criar um cluster Amazon DocumentDB usando a AWS CLI

`create-db-cluster` operação. Você pode criar um grupo de parâmetros de cluster usando a AWS CLI `create-db-cluster-parameter-group` operação.

Para adicionar seu novo grupo de parâmetros de cluster ao seu cluster, use a AWS CLI `modify-db-cluster` operação com os parâmetros a seguir.

- -- db-cluster-identifier — O nome do seu cluster (por exemplo,`sample-cluster`).
- -- db-cluster-parameter-group -name — O nome do grupo de parâmetros ao qual você deseja associar seu cluster (por exemplo,`sample-parameter-group`).

Example

```
aws docdb modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
"DBCluster": {
    "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2b",
            "us-west-2a"
    ],
    "BackupRetentionPeriod": 1,
    "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
    "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
    "DBSubnetGroup": "default",
   ...
}
```

Copiando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Você pode fazer uma cópia de um grupo de parâmetros de cluster no Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o AWS Command Line Interface ()AWS CLI.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir orienta durante a criação de um novo grupo de parâmetros de cluster fazendo uma cópia de um grupo de parâmetros de cluster existente.

Como copiar um grupo de parâmetros de cluster

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.
3. No painel Grupos de parâmetros de cluster, escolha o nome do grupo de parâmetros de cluster que deseja copiar.
4. Escolha Ações e Copiar para copiar esse grupo de parâmetros.
5. Em Opções de cópia, insira um nome e uma descrição para o novo grupo de parâmetros de cluster. Depois disso, escolha Copiar para salvar as alterações.

Using the AWS CLI

Para fazer uma cópia de um grupo de parâmetro de cluster, use a operação `copy-db-cluster-parameter-group` com os parâmetros a seguir.

- **`--source-db-cluster-parameter-group-identifier`** — Obrigatório. O nome ou nome do recurso da Amazon (ARN) do grupo de parâmetro de cluster cuja cópia você deseja fazer.

  Se os grupos de parâmetros do cluster de origem e de destino estiverem no mesmo Região da AWS, o identificador poderá ser um nome ou um ARN.

  Se os grupos de parâmetros do cluster de origem e de destino estiverem em diferentes Regiões da AWS, o identificador deverá ser um ARN.
- **`--target-db-cluster-parameter-group-identifier`** — Obrigatório. O nome ou ARN da cópia do grupo de parâmetro do cluster.

  Restrições:
  - Não pode ser nulo, vazio ou estar em branco.
  - Deve conter de 1 a 255 letras, números ou hifens.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.
  - Não pode terminar com um hífen ou conter dois hifens consecutivos.
- **`--target-db-cluster-parameter-group-description`** — Obrigatório. Uma descrição fornecida pelo usuário para a cópia do grupo de parâmetro de cluster.

Example

O código a seguir faz uma cópia de `sample-parameter-group`, nomeando a cópia `sample-parameter-group-copy`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb copy-db-cluster-parameter-group \
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group \
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group-copy \
    --target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of sample-parameter-group"
```

Para Windows:

```
aws docdb copy-db-cluster-parameter-group ^
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group ^
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier sample-parameter-group-copy ^
    --target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of sample-parameter-group"
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:sample-parameter-group-copy",
        "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group-copy",
        "DBParameterGroupFamily": "docdb4.0",
        "Description": "Copy of sample-parameter-group"
    }
}
```

Redefinindo grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Você pode redefinir alguns ou todos os valores de parâmetros de um grupo de parâmetros do cluster Amazon DocumentDB para seus valores padrão usando o AWS Management Console ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para redefinir o grupo de parâmetros do cluster.

Using the AWS Management Console

Siga estas etapas para redefinir alguns ou todos os valores de parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster para seus valores padrão.

Como redefinir os valores de parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, no lado esquerdo do console, selecione Grupos de parâmetros.
3. No painel Grupos de parâmetros de cluster, escolha o nome do grupo de parâmetros de cluster que deseja redefinir.
4. Escolha Ações e Redefinir para redefinir esse grupo de parâmetros.
5. Na página Confirmação de redefinição do grupo de parâmetros de cluster resultante, confirme se você deseja redefinir todos os parâmetros de cluster para esse grupo de parâmetros para seus padrões. Depois disso, escolha Redefinir para redefinir o grupo de parâmetros. Também é possível escolher Cancelar para cancelar as alterações.

Using the AWS CLI

Para redefinir alguns ou todos os valores de parâmetro do grupos de parâmetros de cluster para seus valores padrão, use a operação `reset-db-cluster-parameter-group` com os parâmetros a seguir.

- **`--db-cluster-parameter-group-name`** — Obrigatório. O nome do grupo de parâmetro de cluster a ser redefinido.
- **`--parameters`** — Opcional. Uma lista de `ParameterName` e `ApplyMethod` no grupo de parâmetro de cluster para redefinir para seus valores padrão. Os parâmetros estáticos devem ser definidos como `pending-reboot` para entrar em vigor na próxima reinicialização da instância ou na solicitação `reboot-db-instance`. Você deve chamar `reboot-db-instance` para cada instância no cluster cujo parâmetro estático atualizado desejar aplicar.

  Esse parâmetro e `--reset-all-parameters` são mutuamente exclusivos: você pode usar um, mas não ambos.
- **`--reset-all-parameters`** ou **`--no-reset-all-parameters`** — opcional. Especifica se é necessário redefinir todos os parâmetros (`--reset-all-parameters`) ou apenas alguns dos parâmetros (`--no-reset-all-parameters`) para seus valores padrão. O parâmetro `--reset-all-parameters` e `--parameters` são mutuamente exclusivos: você pode usar um, mas não ambos.

  Quando você redefinir o grupo inteiro, os parâmetros dinâmicos serão atualizados imediatamente. Os parâmetros estáticos são definidos como `pending-reboot` para entrarem

em vigor na próxima reinicialização da instância, ou na solicitação `reboot-db-instance`. Você deve chamar `reboot-db-instance` para cada instância no cluster na qual deseja que o parâmetro estático atualizado seja aplicado.

Example

Exemplo 1: redefinindo todos os parâmetros para seus valores padrão

O código a seguir redefine todos os parâmetros no grupos de parâmetros de cluster `sample-parameter-group` para seus valores padrão.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
       --reset-all-parameters
```

Para Windows:

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group ^
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
       --reset-all-parameters
```

Exemplo 2: redefinindo os parâmetros especificados para seus valores padrão

O código a seguir redefine o parâmetro `tls` no grupo de parâmetro de cluster `sample-parameter-group` para seu valor padrão.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
       --no-reset-all-parameters \
       --parameters ParameterName=tls,ApplyMethod=pending-reboot
```

Para Windows:

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group ^
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
```

```
        --no-reset-all-parameters ^
        --parameters ParameterName=tls,ApplyMethod=pending-reboot
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
        "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
   }
```

Reiniciando uma instância de cluster

Antes que o valor de um parâmetro estático seja alterado, a instância do cluster deve ser reiniciada. Reinicie cada instância no cluster a qual deseje que o parâmetro estático atualizado seja aplicado.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb reboot-db-instance \
        --db-instance-identifier sample-cluster-instance
```

Para Windows:

```
aws docdb reboot-db-instance ^
        --db-instance-identifier sample-cluster-instance
```

Excluindo grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Você pode excluir um grupo de parâmetros de cluster personalizado do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Não é possível excluir o grupo de parâmetros de cluster `default.docdb4.0`.

Using the AWS Management Console

Para excluir um grupo de parâmetros de cluster

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. No painel Grupos de parâmetro, escolha o botão de opção à esquerda do grupos de parâmetros de cluster que deseje excluir.
4. Escolha Ações e, em seguida, Excluir.
5. No painel de confirmação Excluir, escolha Excluir para excluir o grupo de parâmetros de cluster. Para manter o grupo de parâmetros de cluster, escolha Cancelar.

Using the AWS CLI

Para excluir um grupo de parâmetros de cluster, use a operação `delete-db-cluster-parameter-group` com o parâmetro a seguir.

- **`--db-cluster-parameter-group-name`** — Obrigatório. O nome do grupo de parâmetro de cluster a ser excluído. Ele deve ser um grupo de parâmetro de cluster existente. Não é possível excluir o grupo de parâmetros de cluster *`default.docdb4.0`*.

Example - Excluindo um grupo de parâmetros de cluster

O exemplo a seguir mostra as três etapas para excluir um grupo de parâmetros de cluster:

1. Descobrindo o nome do grupos de parâmetros de cluster que deseja excluir.
2. Excluindo o grupo de parâmetros de cluster especificado.
3. Verificando se o grupos de parâmetros de cluster foi excluído.

1. Localize o nome do grupos de parâmetros de cluster que deseja excluir.

A lista de códigos a seguir elenca os nomes de todos os grupos de parâmetro de cluster.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
```

```
       --query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
       --query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'
```

A saída da operação anterior é uma lista dos nomes dos grupos de parâmetros de cluster semelhantes à seguinte (formato JSON).

```
[
       [
           "default.docdb4.0"
       ],
       [
           "sample-parameter-group"
       ],
       [
           "sample-parameter-group-copy"
       ]
   ]
```

2. Exclua um grupos de parâmetros de cluster específico.

O código a seguir exclui o grupos de parâmetros de cluster `sample-parameter-group-copy`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb delete-db-cluster-parameter-group \
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group-copy
```

Para Windows:

```
aws docdb delete-db-cluster-parameter-group ^
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group-copy
```

Não há saída dessa operação.

3. Verifique se o grupo de parâmetros de cluster especificado foi excluído.

O código a seguir lista os nomes de todos os grupos de parâmetro de cluster restantes.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
       --query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
       --query 'DBClusterParameterGroups[*].[DBClusterParameterGroupName]'
```

A saída da operação anterior é uma lista dos grupos de parâmetro de cluster semelhantes ao seguinte (formato JSON). O grupo de parâmetros de cluster que você acabou de excluir não deve estar na lista.

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
       [
           "default.docdb4.0"
       ],
       [
           "sample-parameter-group"
       ]
   ]
```

Referência de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Quando você altera um parâmetro dinâmico e salva o grupo de parâmetro do cluster, a alteração é aplicada imediatamente, independente da configuração Aplicar imediatamente. Quando você altera um parâmetro estático e salva o grupo de parâmetro do cluster, a alteração do parâmetro entra em vigor depois que você reinicia manualmente a instância do cluster. Você pode reiniciar uma instância usando o console do Amazon DocumentDB, ou chamando explicitamente `reboot-db-instance`.

A tabela a seguir mostra os parâmetros que se aplicam a todas as instâncias em um cluster do Amazon DocumentDB.

Parâmetros no nível do cluster do Amazon DocumentDB

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
`audit_logs`	desabilitado	ativado, desativado, ddl, dml_read, dml_write, todos, nenhum	Sim	Dinâmico	String	Define se os registros CloudWatch de auditoria da Amazon estão habilitados. • **`enabled`**— os registros de CloudWatch auditoria estão habilitados. • **`disabled`**— os registros CloudWatch de auditoria estão desativados. • **`ddl`** — a auditoria de

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
						eventos de DDL está habilitada. • **dml_read**— a auditoria de eventos de leitura de DML está ativada. • **dml_write** — a auditoria de eventos de gravação em DML está habilitada. • **all** — a auditoria de todos os eventos do banco de dados está

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
						habilitada. • **none** — a auditoria está desabilitada.
`change_stream_log_retention_duration`	10800	3600-604800	Sim	Dinâmico	Inteiro	Define a duração do tempo (em segundos) na qual o log do fluxo de alteração é retido e pode ser consumido.

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
`default_collection_compression`	desabilitado	habilitado, desabilitado	Sim	Dinâmico	String	Define a configuração de compactação padrão para novas coleções em um cluster • **`enabled`** — a compactação está habilitada por padrão. • **`disabled`** — a compactação está desabilitada por padrão.

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
`profiler`	desabilitado	habilitado, desabilitado	Sim	Dinâmico	String	Habilita a criação do perfil para operações lentas. • **`enabled`**— operações que demoram mais do que um valor limite definido pelo cliente (por exemplo, 100 ms) são registradas no Amazon Logs. CloudWatch • **`disabled`**— operações lentas não são registradas no

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
						CloudWatch Logs.
`profiler_sampling_rate`	1,0	0.0-1.0	Sim	Dinâmico	Float	Define a taxa de amostragem de operações registradas.
`profiler_threshold_ms`	100	50-2147483646	Sim	Dinâmico	Inteiro	Define o limite para `profiler`. • Todas as operações maiores que `profiler_threshold_ms` são registradas no CloudWatch Logs.

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
`tls`	habilitado	ativado, desativado, fips-140-3, tls1.2+, tls1.3+	Sim	Estático	String	Define se as conexões Transport Layer Security (TLS) são necessárias. • **`enabled`** — conexões TLS são necessárias para conectar. • **`disabled`** — conexões TLS não podem ser usadas para conectar. • **`fips-140-3`** : para conectar, são necessárias as conexões

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
						TLS com atributos Federal Information Process Standards (FIPS). O cluster só aceita conexões seguras em acordo com a publicação 140-3 do FIPS. Isso só é suportado a partir dos clusters do Amazon DocumentDB 5.0 (engine versão 3.0.3727) nas seguintes regiões: ca-

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
						central-1, us-west-2, us-east-1, us-east-2, -1, -1. us-gov-east us-gov-west • **tls1.2+**— Conexões TLS usando TLS versão 1.2 e superior são necessárias para se conectar. Isso só é suportado a partir do Amazon DocumentDB 4.0 (versão do mecanismo

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
						2.0.10980) e do Amazon DocumentDB 5.0 (versão do mecanismo 3.0.11051). • **tls1.3+**— Conexões TLS usando TLS versão 1.3 e superior são necessárias para se conectar. Isso só é suportado a partir do Amazon DocumentDB 4.0 (versão do mecanismo 2.0.10980

Parameter	Valor padrão	Valores válidos	Modificável	Aplicar tipo	Tipo de dado	Descrição
						) e do Amazon DocumentDB 5.0 (versão do mecanismo 3.0.11051).
`ttl_monitor`	habilitado	habilitado, desabilitado	Sim	Dinâmico	String	Define se o monitoramento Time to Live (TTL) está habilitado para o cluster. • **`enabled`** — o monitoramento de TTL está habilitado. • **`disabled`** — o monitoramento de TTL está desabilitado.

Modificando os parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

No Amazon DocumentDB, os grupos de parâmetros de cluster consistem em parâmetros que se aplicam a todas as instâncias criadas no cluster. Para grupos de parâmetros de cluster personalizados, é possível modificar um valor de parâmetro a qualquer momento, ou redefinir todos os valores de parâmetro como padrão para os grupos de parâmetros criados. Esta seção descreve como visualizar os parâmetros e valores de um grupo de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB, além de mostrar como alterar ou atualizar esses valores.

Os parâmetros podem ser dinâmicos ou estáticos. Ao alterar um parâmetro dinâmico e salvar o grupo de parâmetros de cluster, a alteração é aplicada imediatamente, independente da configuração `Apply Immediately`. Quando você altera um parâmetro estático e salva o grupo de parâmetros do cluster, a alteração do parâmetro entra em vigor depois que você reinicia manualmente a instância do cluster.

Visualizando os parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Você pode ver os parâmetros de um cluster Amazon DocumentDB e seus valores usando o AWS Management Console ou. AWS CLI

Using the AWS Management Console

Para visualizar os detalhes de um grupos de parâmetros de cluster

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. No painel grupos de parâmetro, escolha o nome do grupo de parâmetro do cluster cujos detalhes deseja visualizar.

4. A página resultante exibe os seguintes valores para cada parâmetro: o nome, o valor atual, os valores permitidos, se o parâmetro é modificável, o tipo de aplicação, o tipo de dado e a descrição.



Cluster parameter name	Values	Allowed values
audit_logs	disabled	enabled,disabled
tls	enabled	disabled,enabled
ttl_monitor	enabled	disabled,enabled

Using the AWS CLI

Para ver os parâmetros de um grupos de parâmetros de cluster e seus valores, use a operação `describe-db-cluster-parameters` com os seguintes parâmetros.

- **`--db-cluster-parameter-group-name`** — Obrigatório. O nome do grupos de parâmetros de cluster cuja lista detalhada de parâmetros você deseja.
- **`--source`** — Opcional. Se fornecido, retorna apenas parâmetros para uma origem específica. As origens de parâmetros podem ser `engine-default`, `system` ou `user`.

Example

O código a seguir lista os parâmetros e seus valores para o grupo de parâmetros `custom3-6-param-grp`. Para obter mais informações sobre o grupo de parâmetros, omita a linha `--query`. Para obter informações sobre todos os grupos de parâmetros, omita a linha `--db-cluster-parameter-group-name`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
   --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
   --query 'Parameters[*].[ParameterName,ParameterValue]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
   --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp ^
   --query 'Parameters[*].[ParameterName,ParameterValue]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    [
        "audit_logs",
        "disabled"
    ],
    [
        "tls",
        "enabled"
    ],
    [
        "ttl_monitor",
        "enabled"
    ]
]
```

Modificando parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB

Você pode modificar os parâmetros de um grupo de parâmetros usando o AWS Management Console ou AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Como atualizar os parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. No painel Grupos de parâmetros, selecione um grupo de parâmetros do cluster cujos parâmetros deseja atualizar.
4. A página resultante mostra os parâmetros e os detalhes correspondentes para este grupo de parâmetros do cluster. Selecione um parâmetro para atualizar.

5. No canto superior direito da página, selecione Editar para alterar o valor do parâmetro. Para obter mais informações sobre os tipos de parâmetros de cluster, consulte Referência de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.
6. Faça a alteração e escolha Modificar parâmetro de cluster para salvar as alterações. Para descartar as alterações, escolha Cancelar.

Using the AWS CLI

Para modificar os parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster, use a operação `modify-db-cluster-parameter-group` com os parâmetros a seguir:

- **`--db-cluster-parameter-group-name`** — Obrigatório. O nome do grupos de parâmetros de cluster que você está modificando.
- **`--parameters`** — Obrigatório. O parâmetro ou os parâmetros que você está modificando. Cada entrada de parâmetro deve incluir o seguinte:
  - **`ParameterName`** — O nome do parâmetro que você está modificando.
  - **`ParameterValue`** — o novo valor para esse parâmetro.
  - **`ApplyMethod`** — como você deseja aplicar as alterações nesse parâmetro. Os valores permitidos são `immediate` e `pending-reboot`.

> **Note**
>
> Os parâmetros com `ApplyType` de `static` devem ter um `ApplyMethod` de `pending-reboot`.

Como alterar os valores dos parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster (AWS CLI)

O exemplo a seguir altera o parâmetro `tls`.

1. Liste os parâmetros e os valores do **`sample-parameter-group`**

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Source": "system",
            "ApplyType": "static",
            "AllowedValues": "disabled,enabled",
            "ParameterValue": "enabled",
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "tls",
            "IsModifiable": true,
            "Description": "Config to enable/disable TLS"
        },
        {
            "Source": "user",
            "ApplyType": "dynamic",
            "AllowedValues": "disabled,enabled",
            "ParameterValue": "enabled",
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "ttl_monitor",
            "IsModifiable": true,
            "Description": "Enables TTL Monitoring"
        }
    ]
}
```

2. Modifique o parâmetro **`tls`** para que seu valor seja **`disabled`**. Não é possível modificar o `ApplyMethod` porque o `ApplyType` é `static`.

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
```

```
    --parameters
 "ParameterName"=tls,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=pending-reboot"
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group ^
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
    --parameters "ParameterName=tls,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=pending-
reboot"
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
}
```

3. Aguarde pelo menos 5 minutos.
4. Liste os valores dos parâmetros do **`sample-parameter-group`**.

   Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

   Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

   A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "audit_logs",
            "ParameterValue": "disabled",
            "Description": "Enables auditing on cluster.",
            "Source": "system",
            "ApplyType": "dynamic",
            "DataType": "string",
```

```
            "AllowedValues": "enabled,disabled",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "tls",
            "ParameterValue": "disabled",
            "Description": "Config to enable/disable TLS",
            "Source": "user",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "disabled,enabled",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
        }
    ]
}
```

Noções básicas sobre endpoints do Amazon DocumentDB

É possível usar endpoints do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) para se conectar a um cluster ou instância. O Amazon DocumentDB tem três tipos diferentes de endpoints, cada um com sua própria finalidade.

Tópicos

- Localizar os endpoints de um cluster
- Localizar o endpoint de uma instância
- Conectar-se a endpoints

Endpoint do cluster

Um endpoint de cluster é um endpoint para um cluster do Amazon DocumentDB que se conecta à instância principal atual do cluster. Cada cluster do Amazon DocumentDB tem um único endpoint de cluster e uma instância principal. No caso de um failover, o endpoint do cluster é remapeado para a nova instância principal.

Endpoint de leitor

Um endpoint de leitor é o endpoint de um cluster do Amazon DocumentDB que se conecta a uma das réplicas disponíveis para esse cluster. Cada cluster do Amazon DocumentDB tem

um endpoint de leitor. Se houver mais de uma réplica, o endpoint de leitor direcionará cada solicitação de conexão para uma das réplicas do Amazon DocumentDB.

Endpoint da instância

Um endpoint de instância é um endpoint que se conecta a uma instância específica. Cada instância em um cluster, independentemente de ser uma instância principal ou de réplica, tem seu próprio endpoint de instância exclusivo. É melhor não usar endpoints de instância na sua aplicação. Isso ocorre porque eles podem alterar funções no caso de um failover, exigindo alterações de código em sua aplicação.

Localizar os endpoints de um cluster

É possível localizar o endpoint do cluster e o endpoint do leitor usando o console ou a Amazon DocumentDB do AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Para encontrar os endpoints de um cluster usando o console:

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Na lista de clusters, escolha o nome do cluster desejado.
4. Na página de detalhes do cluster, selecione a guia Configuração. Na seção Configurações e status, você encontrará o endpoint Cluster e o endpoint Reader.



5. Para se conectar a esse cluster, selecione a guia Conectividade e segurança. Localize a cadeia de conexão do mongo shell e a cadeia de conexão que pode ser usada no código do aplicativo para se conectar ao seu cluster.

Using the AWS CLI

Para encontrar o cluster e os endpoints do leitor para seu cluster usando o AWS CLI, execute o `describe-db-clusters` comando com esses parâmetros.

Parâmetros

- **`--db-cluster-identifier`**—Opcional. Especifica o cluster para o qual retornar os endpoints. Se omitido, retorna endpoints para até 100 dos seus clusters.

- **`--query`**—Opcional. Especifica os campos a serem exibidos. Isso é útil ao reduzir a quantidade de dados que você precisa visualizar para localizar os endpoints. Se omitido, todas as informações sobre um cluster serão retornadas.
- **`--region`**—Opcional. Use o parâmetro `--region` para especificar a região à qual deseja aplicar o comando. Se omitido, sua região padrão será usada.

Example

O exemplo a seguir retorna o `DBClusterIdentifier`, o endpoint (endpoint de cluster) e o `ReaderEndpoint` para o `sample-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters \
   --region us-east-1 \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Port,Endpoint,ReaderEndpoint]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters ^
   --region us-east-1 ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster ^
   --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Port,Endpoint,ReaderEndpoint]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
  [
     "sample-cluster",
     27017,
     "sample-cluster.cluster-corlsfccjozr.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
     "sample-cluster.cluster-ro-corlsfccjozr.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
  ]
]
```

Agora que você tem o endpoint de cluster, é possível se conectar ao cluster usando o `mongo` ou o `mongodb`. Para obter mais informações, consulte Conectar-se a endpoints.

Localizar o endpoint de uma instância

É possível encontrar o endpoint de uma instância de banco de dados usando o console do Amazon DocumentDB ou a AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Para localizar o endpoint de uma instância usando o console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do Cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Marque a caixa à esquerda da instância na qual você está interessado.
5. Role para baixo até a seção Detalhes, em seguida, localize o endpoint da instância.



6. Para se conectar a essa instância, role até a seção Conectar. Localize a string de conexão para o shell `mongo` e uma string de conexão que pode ser usada no código da aplicação para se conectar à instância.

Using the AWS CLI

Para encontrar o endpoint da instância usando o AWS CLI, execute o comando a seguir com esses argumentos.

Argumentos

- **`--db-instance-identifier`**—Opcional. Especifica a instância para a qual retornar o endpoint. Se omitido, retorna o endpoint para até 100 das suas instâncias.
- **`--query`**—Opcional. Especifica os campos a serem exibidos. Isso é útil ao reduzir a quantidade de dados que você precisa visualizar para localizar os endpoints. Se omitido, todas as informações em uma instância serão retornadas. O campo `Endpoint` tem três membros, portanto, listá-lo na consulta, como no exemplo a seguir, retorna todos os três membros. Se você quiser apenas alguns dos membros `Endpoint`, substitua `Endpoint` na consulta pelos membros desejados, como no segundo exemplo.

- **`--region`**—Opcional. Use o parâmetro `--region` para especificar a região à qual deseja aplicar o comando. Se omitido, sua região padrão será usada.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-instances \
    --region us-east-1 \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance \
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-instances ^
    --region us-east-1 ^
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance ^
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    [
        "sample-cluster-instance",
        {
            "Port": 27017,
            "Address": "sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.us-
east-1.docdb.amazonaws.com",
            "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM"
        }
    ]
]
```

Ao reduzir a saída para eliminar o `HostedZoneId`do endpoint, é possível modificar sua consulta especificando `Endpoint.Port` e `Endpoint.Address`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-instances \
    --region us-east-1 \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance \
```

```
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Port,Endpoint.Address]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-instances ^
    --region us-east-1 ^
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance ^
    --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Port,Endpoint.Address]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    [
        "sample-cluster-instance",
        27017,
        "sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
    ]
]
```

Agora que você tem o endpoint de instância, é possível se conectar à instância usando o `mongo` ou o `mongodb`. Para obter mais informações, consulte Conectar-se a endpoints.

Conectar-se a endpoints

Quando você tiver o endpoint, seja de cluster ou instância, você pode se conectar a ele usando o shell `mongo` ou uma string de conexão.

Conectar-se usando o shell mongo

Use a seguinte estrutura para construir a string que você precisa para se conectar ao cluster ou à instância usando o shell `mongo`:

```
mongo \
    --ssl \
    --host Endpoint:Port \
    --sslCAFile global-bundle.pem \
    --username UserName \
    --password Password
```

Exemplos de shell **`mongo`**

Conecte-se a um cluster:

```
mongo \
    --ssl \
    --host sample-cluster.corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 \
    --sslCAFile global-bundle.pem \
    --username UserName \
    --password Password
```

Conecte-se a uma instância:

```
mongo \
    --ssl \
    --host sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 \
    --sslCAFile global-bundle.pem \
    --username UserName \
    --password Password
```

Conectar-se usando uma string de conexão

Use a seguinte estrutura para construir a string de conexão que você precisa para se conectar ao cluster ou à instância.

```
mongodb://UserName:Password@endpoint:port?replicaSet=rs0&ssl_ca_certs=global-
bundle.pem
```

Exemplos de string de conexão

Conecte-se a um cluster:

```
mongodb://UserName:Password@sample-cluster.cluster-corlsfccjozr.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017?replicaSet=rs0&ssl_ca_certs=global-bundle.pem
```

Conecte-se a uma instância:

```
mongodb://UserName:Password@sample-cluster-instance.cluster-corlsfccjozr.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017?replicaSet=rs0&ssl_ca_certs=global-bundle.pem
```

Entendendo o Amazon DocumentDB Amazon Resource Names () ARNs

Cada um dos recursos que você cria AWS é identificado exclusivamente com um nome de recurso da Amazon (ARN). Para determinadas operações do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB), você precisará identificar exclusivamente um recurso do Amazon DocumentDB especificando seu ARN. Por exemplo, quando você adiciona uma tag a um recurso, deve fornecer o ARN do recurso.

Tópicos

- Criar um ARN para um recurso do Amazon DocumentDB
- Localizar um ARN de recurso do Amazon DocumentDB

Criar um ARN para um recurso do Amazon DocumentDB

É possível criar um ARN para um recurso do Amazon DocumentDB usando a seguinte sintaxe. O Amazon DocumentDB compartilha o formato do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). ARNs O Amazon DocumentDB ARNs contém `rds` e não contém. `docdb`

`arn:aws:rds:`*`region`*`:`*`account_number`*`:`*`resource_type`*`:`*`resource_id`*

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Leste dos EUA (Ohio)	`us-east-2`	3
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	`us-east-1`	6
Oeste dos EUA (Oregon)	`us-west-2`	4
África (Cidade do Cabo)	`af-south-1`	3
América do Sul (São Paulo)	`sa-east-1`	3

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	3
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	3
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	3
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	4
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	3
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	3
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	3
Canadá (Central)	ca-central-1	3
Região China (Pequim)	cn-north-1	3
China (Ningxia)	cn-northwest-1	3
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	3
Europa (Irlanda)	eu-west-1	3
Europa (Londres)	eu-west-2	3
Europa (Milão)	eu-south-1	3
Europa (Paris)	eu-west-3	3
Europa (Espanha)	eu-south-2	3
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	3

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	`me-central-1`	3
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	3
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	`us-gov-west-1`	3
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	`us-gov-east-1`	3

> **Note**
>
> A arquitetura do Amazon DocumentDB separa armazenamento e computação. Para a camada de armazenamento, o Amazon DocumentDB replica seis cópias dos seus dados em três zonas de AWS disponibilidade (). AZs Os AZs listados na tabela acima são os números AZs que você pode usar em uma determinada região para provisionar instâncias de computação. Por exemplo, se você estiver lançando um cluster Amazon DocumentDB no ap-northeast-1 ap-northeast-1, seu armazenamento será replicado de seis maneiras em três, mas suas instâncias computacionais só estarão disponíveis em duas. AZs AZs

A tabela a seguir mostra o formato que deve ser usado para criar um ARN para um recurso específico do Amazon DocumentDB. O Amazon DocumentDB compartilha o formato do Amazon RDS. ARNs O Amazon DocumentDB ARNs contém `rds` e não contém. `docdb`

Tipo de recurso	Formato/exemplo de ARN
Instância (db)	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account_number`*`:db:`*`resource_id`* `arn:aws:rds:us-east-1:` *`1234567890`*`:db:`*`sample-db-instance`*

Tipo de recurso	Formato/exemplo de ARN
Cluster (`cluster`)	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account_number`* `:cluster:` *`resource_id`* `arn:aws:rds:us-east-1:` *`1234567890`* `:cluster:` *`sample-db-cluster`*
Grupo de parâmetros do cluster (`cluster-pg`)	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account_number`* `:cluster-pg:` *`resource_id`* `arn:aws:rds:us-east-1:` *`1234567890`* `:cluster-pg:` *`sample-db-cluster-parameter-group`*
Grupo de segurança (`secgrp`)	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account_number`* `:secgrp:`*`resource_id`* `arn:aws:rds:us-east-1:` *`1234567890`* `:secgrp:`*`sample-public-secgrp`*
Snapshot de cluster (`cluster-snapshot`)	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account_number`* `:cluster-snapshot:` *`resource_id`* `arn:aws:rds:us-east-1:` *`1234567890`* `:cluster-snapshot:` *`sample-db-cluster-snapshot`*
Grupo de sub-rede (`subgrp`)	`arn:aws:rds:` *`region`*`:`*`account_number`* `:subgrp:`*`resource_id`* `arn:aws:rds:us-east-1:` *`1234567890`* `:subgrp:`*`sample-subnet-10`*

Localizar um ARN de recurso do Amazon DocumentDB

Você pode encontrar o ARN de um recurso do Amazon DocumentDB usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI

Using the AWS Management Console

Para localizar um ARN usando o console, navegue até o recurso para o qual deseja um ARN e veja os detalhes desse recurso.

Por exemplo, você pode obter o ARN de um cluster selecionando a guia Configuração na página de detalhes do cluster. O ARN pode ser encontrado na seção Configurações e status, conforme mostrado na captura de tela a seguir.



Using the AWS CLI

Para obter um ARN usando o AWS CLI para um recurso específico do Amazon DocumentDB, use `describe` a operação para esse recurso. A tabela a seguir mostra cada AWS CLI operação e a propriedade ARN que é usada com a operação para obter um ARN.

AWS CLI Comando	Propriedade do ARN
`describe-db-instances`	`DBInstanceArn`
`describe-db-clusters`	`DBClusterArn`
`describe-db-parameter-groups`	`DBParameterGroupArn`
`describe-db-cluster-parameter-groups`	`DBClusterParameterGroupArn`
`describe-db-security-groups`	`DBSecurityGroupArn`
`describe-db-snapshots`	`DBSnapshotArn`
`describe-db-cluster-snapshots`	`DBClusterSnapshotArn`
`describe-db-subnet-groups`	`DBSubnetGroupArn`

Example - Localização do ARN de um cluster

A AWS CLI operação a seguir encontra o ARN do cluster. `sample-cluster`

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].DBClusterArn'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].DBClusterArn'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster"
]
```

Example - Encontrar ARNs vários grupos de parâmetros

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
   --query 'DBClusterParameterGroups[*].DBClusterParameterGroupArn'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups ^
   --query 'DBClusterParameterGroups[*].DBClusterParameterGroupArn'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
[
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-pg:custom3-6-param-grp",
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora5.6",
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-pg:default.docdb3.6"
]
```

Marcação de recursos do Amazon DocumentDB

Você pode usar tags do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) para adicionar metadados aos recursos do Amazon DocumentDB. Essas tags podem ser usadas com políticas AWS Identity and Access Management (IAM) para gerenciar o acesso aos recursos do Amazon DocumentDB e controlar quais ações podem ser aplicadas aos recursos. Você também pode usar as tags para monitorar custos agrupando despesas de recursos marcados com tags semelhantes.

Você pode marcar os seguintes recursos do Amazon DocumentDB:

- Clusters
- Instâncias
- Snapshots
- Snapshots do cluster
- Grupos de parâmetros
- Grupos de parâmetros de clusters
- Grupos de segurança
- Grupos de sub-redes

Visão geral de tags de recurso do Amazon DocumentDB

Uma tag do Amazon DocumentDB é um par de nome/valor que você define e associa a um recurso do Amazon DocumentDB. O nome é referido como chave. Fornecer um valor para a chave é opcional. É possível usar tags para atribuir informações arbitrárias a um domínio do Amazon DocumentDB. É possível usar uma chave de tag, por exemplo, para definir uma categoria, e o valor da tag pode ser um item nessa categoria. Por exemplo, você pode definir uma chave de tag como `project` e um valor de tag de `Salix`, indicando que o recurso Amazon DocumentDB está atribuído ao projeto Salix. Você também pode usar tags para designar recursos do Amazon DocumentDB como usados para teste ou produção usando uma chave como `environment=test` ou `environment=production`. Recomendamos que você use um conjunto consistente de chaves de tag para facilitar o rastreamento de metadados associados aos recursos do Amazon DocumentDB.

Você pode usar etiquetas para organizar sua AWS fatura de forma a refletir sua própria estrutura de custos. Para fazer isso, inscreva-se para receber sua Conta da AWS fatura com os valores-chave da etiqueta incluídos. Então, para ver o custo de recursos combinados, organize suas informações

de faturamento de acordo com recursos com os mesmos valores de chave de tags. Por exemplo, é possível marcar vários recursos com um nome de aplicação específico, e depois organizar suas informações de faturamento para ver o custo total daquela aplicação em vários serviços. Para mais informações, consulte Using Cost Allocation Tags no AWS Guia do usuário do Billing and Cost Management.

Cada recurso do Amazon DocumentDB tem um conjunto de tags que contém todas as tags atribuídas a esse recurso. Um conjunto de tags pode conter até 10 tags ou estar vazio. Se você adicionar uma tag a um recurso do Amazon DocumentDB que tenha a mesma chave de uma tag existente no recurso, o novo valor substituirá o valor antigo.

AWS não aplica nenhum significado semântico às suas tags; as tags são interpretadas estritamente como cadeias de caracteres. O Amazon DocumentDB pode definir tags em uma instância de banco de dados ou outros recursos do Amazon DocumentDB, dependendo das configurações usadas ao criar o recurso. Por exemplo, o Amazon DocumentDB pode adicionar uma tag indicando que uma instância é para produção ou teste.

Você pode adicionar uma tag a um snapshot, mas sua conta não refletirá esse agrupamento.

Você pode usar o AWS Management Console ou o AWS CLI para adicionar, listar e excluir tags nos recursos do Amazon DocumentDB. Ao usar o AWS CLI, você deve fornecer o Amazon Resource Name (ARN) para o recurso com o qual deseja trabalhar. Para obter mais informações sobre o Amazon DocumentDB ARNs, consulte. Entendendo o Amazon DocumentDB Amazon Resource Names () ARNs

Restrições de tag

As restrições a seguir se aplicam às tags do Amazon DocumentDB:

- Número máximo de tags por recurso - 10
- Comprimento máximo da chave - 128 caracteres Unicode
- Comprimento máximo de valor - 256 caracteres Unicode
- Caracteres válidos para Chave e Valor - letras maiúsculas e minúsculas no conjunto de caracteres UTF-8, dígitos, espaço e os seguintes caracteres: `_ . : / = + -` e `@` (Java regex: `"^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)$"`)
- As chaves e valores das tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- O prefixo `aws:` não pode ser usado para chaves ou valores de tag; ele é reservado para a AWS.

Adicionar e atualizar tags em um recurso do Amazon DocumentDB

Você pode adicionar até 10 tags a um recurso usando o AWS Management Console ou AWS CLI o.

Using the AWS Management Console

O processo de adicionar uma tag a um recurso é semelhante, independentemente do recurso ao qual você está adicionando a tag. Neste exemplo, você adiciona uma tag a um cluster.

Para adicionar ou atualizar tags a um cluster usando o console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha clusters.
3. Escolha o nome do cluster ao qual você deseja adicionar tags.
4. Role para baixo até a seção Tags e depois escolha Editar.
5. Para cada tag que você deseja adicionar a este recurso, faça o seguinte:
   a. Para adicionar uma nova tag, insira o nome da tag na caixa Chave. Para alterar o valor de uma tag, localize o nome da tag na coluna Chave.
   b. Para atribuir um valor novo ou atualizado à tag, insira um valor para a tag na caixa Valor.
   c. Se você tiver mais tags para adicionar, escolha Adicionar. Caso contrário, quando terminar, escolha Salvar.

Using the AWS CLI

O processo de adicionar uma tag a um recurso é semelhante, independentemente do recurso ao qual você está adicionando as tags. Neste exemplo, você adiciona três tags a um cluster. A segunda tag, `key2`, não tem valor.

Use a AWS CLI operação `add-tags-to-resource` com esses parâmetros.

Parâmetros

- **`--resource-name`**—O ARN do recurso do Amazon DocumentDB ao qual você deseja adicionar as tags.
- **`--tags`**: uma lista das tags (par de chave/valor) que você deseja adicionar a esse recurso no formato `Key=`*`key-name`*`,Value=`*`tag-value`*.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb add-tags-to-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
    --tags Key=key1,Value=value1 Key=key2 Key=key3,Value=value3
```

Para Windows:

```
aws docdb add-tags-to-resource ^
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
    --tags Key=key1,Value=value1 Key=key2 Key=key3,Value=value3
```

A operação `add-tags-to-resource` não produzirá uma saída. Para ver os resultados da operação, use a operação `list-tags-for-resource`.

Listar tags em um recurso do Amazon DocumentDB

Você pode usar o AWS Management Console ou o AWS CLI para obter uma lista das tags de um recurso do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

O processo de listar tags em um recurso é semelhante, independentemente do recurso ao qual você está adicionando a tag. Neste exemplo, você lista as tags para um cluster.

Para listar as tags em um cluster usando o console

1. Abra o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha clusters.
3. Escolha o nome do cluster para o qual você deseja listar tags.
4. Para ver uma lista das tags nesse recurso, role para baixo até a seção Tags.

Using the AWS CLI

O processo de listar as tags em um recurso é semelhante, independentemente do recurso para o qual você está listando a tag. Neste exemplo, você lista as tags em um cluster.

Use a AWS CLI operação `list-tags-for-resource` com esses parâmetros.

Parâmetros

- **`--resource-name`**—Obrigatório. O ARN do recurso do Amazon DocumentDB para o qual você deseja listar as tags para.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb list-tags-for-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb list-tags-for-resource ^
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "key1",
            "Value": "value1"
        },
        {
            "Key": "key2",
            "Value": ""
        },
        {
            "Key": "key3",
            "Value": "value3"
        }
    ]
}
```

Remover tags de um recurso do Amazon DocumentDB

Você pode usar o AWS Management Console ou o AWS CLI para remover tags dos recursos do Amazon DocumentDB.

Using the AWS Management Console

O processo de remover tags de um recurso é semelhante, independentemente do recurso do qual você está removendo a tag. Neste exemplo, você remove as tags de um cluster.

Para remover tags de um cluster usando o console

1. Abra o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha clusters.
3. Escolha o nome do cluster do qual você deseja remover as tags.
4. Role para baixo até a seção Tags e depois escolha Editar.
5. Se você deseja remover todas as tags desse recurso, escolha Remover todas. Caso contrário, para cada tag que você deseja remover deste recurso, faça o seguinte:
   a. Localize o nome da tag na coluna Chave.
   b. Escolha Remover na mesma linha que a chave de tag.
   c. Quando terminar, escolha Salvar.

Using the AWS CLI

O processo de remover uma tag de um recurso é semelhante, independentemente do recurso do qual você está removendo a tag. Neste exemplo, você remove a tag de um cluster.

Use a AWS CLI operação `remove-tags-from-resource` com esses parâmetros.

- **`--resource-name`**—Obrigatório. O ARN do recurso do Amazon DocumentDB do qual você deseja remover as tags.
- **`--tag-keys`**—Obrigatório. Uma lista das chaves de tag que você deseja remover deste recurso.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb remove-tags-from-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
    --tag-keys key1 key3
```

Para Windows:

```
aws docdb remove-tags-from-resource ^
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:cluster:sample-cluster \
    --tag-keys key1 key3
```

A operação `removed-tags-from-resource` não produzirá uma saída. Para ver os resultados da operação, use a operação `list-tags-for-resource`.

Manutenção do Amazon DocumentDB

Periodicamente, o Amazon DocumentDB realiza a manutenção em seus recursos. Geralmente, a manutenção envolve atualizações do mecanismo de banco de dados (manutenção do cluster) ou do sistema operacional (SO) subjacente da instância (manutenção da instância). As atualizações do mecanismo de banco de dados são patches obrigatórios e incluem correções de segurança, correções de bugs e aprimoramentos no mecanismo de banco de dados. Embora a maioria dos patches do sistema operacional sejam opcionais, se você não os aplicar por algum tempo, o patch poderá ser necessário e aplicado automaticamente para manter sua postura de segurança. Portanto, recomendamos que você aplique atualizações do sistema operacional às suas instâncias do Amazon DocumentDB assim que elas estiverem disponíveis.

Os patches do mecanismo de banco de dados exigem que você coloque os clusters do Amazon DocumentDB offline por um curto período. Uma vez disponíveis, esses patches são automaticamente programados para serem aplicados durante uma próxima janela de manutenção programada do seu cluster do Amazon DocumentDB.

A manutenção do cluster e de instâncias tem suas próprias janelas de manutenção. As modificações no cluster e na instância que você optou por não aplicar imediatamente também são aplicadas durante a janela de manutenção. Por padrão, quando você cria um cluster, o Amazon DocumentDB atribui uma janela de manutenção para um cluster e cada instância. Você pode escolher a janela de manutenção ao criar um cluster ou uma instância. Você também pode modificar as janelas de manutenção a qualquer momento para atender às suas programações ou práticas comerciais. Em geral, é recomendável escolher janelas de manutenção que minimizem o impacto da manutenção em sua aplicação (por exemplo, em noites ou fins de semana).

Tópicos

- Notificações para patches do mecanismo do Amazon DocumentDB
- Consultar ações de manutenção pendentes do Amazon DocumentDB
- Atualizações do mecanismo do Amazon DocumentDB
- Atualizações iniciadas pelo usuário
- Gerenciar suas janelas de manutenção do Amazon DocumentDB
- Atualizações do sistema operacional do Amazon DocumentDB

Notificações para patches do mecanismo do Amazon DocumentDB

Você receberá notificações de manutenção dos patches necessários do mecanismo de banco de dados por meio de eventos de integridade no AWS Health Dashboard (AHD) no AWS console e por meio de e-mails. Quando um patch de manutenção do mecanismo Amazon DocumentDB estiver disponível em uma AWS região específica, todas as contas de usuário do Amazon DocumentDB afetadas na região receberão uma notificação por AHD e por e-mail para cada versão do Amazon DocumentDB afetada pelo patch. Você pode ver essas notificações na seção Alterações agendadas do AHD no AWS console. A notificação terá detalhes sobre o momento da disponibilidade do patch, o cronograma de aplicação automática, a lista de clusters afetados e as notas de lançamento. Essa notificação também será enviada por e-mail para o endereço de e-mail do usuário raiz da AWS conta.



Depois de receber essa notificação, você pode optar por aplicar automaticamente esses patches de mecanismo aos seus clusters do Amazon DocumentDB antes da data programada de aplicação automática. Ou você pode esperar que os patches do mecanismo sejam aplicados automaticamente durante uma próxima janela de manutenção (opção padrão).

> **Note**
>
> O status da notificação no AHD será definido como “Em andamento” até que um novo patch do mecanismo do Amazon DocumentDB com uma nova versão do patch do mecanismo seja lançado.
> Depois que o patch do mecanismo for aplicado ao seu cluster do Amazon DocumentDB, a versão do patch do mecanismo do cluster será atualizada para refletir a versão na notificação. Você pode executar o comando `db.runCommand({getEngineVersion: 1})` para verificar essa atualização.

AWS Health também se integra à Amazon EventBridge , que usa eventos para criar aplicativos escaláveis orientados a eventos e se integra a mais de 20 destinos AWS Lambda, incluindo Amazon Simple Queue Service (SQS) e outros. Você pode usar o código do `AWS_DOCDB_DB_PATCH_UPGRADE_MAINTENANCE_SCHEDULED` evento para configurar a Amazon EventBridge antes que os patches do motor estejam disponíveis. Você pode configurar EventBridge para responder ao evento e realizar ações automaticamente, como capturar informações do evento, iniciar eventos adicionais, enviar notificações por meio de canais adicionais, como notificações push para o AWS Console Mobile Application, e tomar ações corretivas ou outras, quando um patch do mecanismo Amazon DocumentDB estiver disponível em sua região.

No raro cenário de o Amazon DocumentDB, se cancelar um patch de mecanismo, você receberá uma notificação do AHD e um e-mail informando sobre o cancelamento. Assim, você pode usar o código do `AWS_DOCDB_DB_PATCH_UPGRADE_MAINTENANCE_CANCELLED` evento para configurar EventBridge a Amazon para responder a esse evento. Consulte o Guia EventBridge do usuário da Amazon para saber mais sobre o uso EventBridge das regras da Amazon.

Consultar ações de manutenção pendentes do Amazon DocumentDB

Você pode ver se uma atualização de manutenção está disponível para seu cluster usando AWS Management Console o. ou AWS CLI o.

Se uma atualização estiver disponível, você poderá executar uma das seguintes ações:

- Adiar uma ação de manutenção atualmente programada para a próxima janela de manutenção (somente para patches do sistema operacional).
- Aplicar as ações de manutenção imediatamente.
- Agendar as ações de manutenção para serem iniciadas durante a próxima janela de manutenção.

> **Note**
>
> Se você não tomar nenhuma ação, as ações de manutenção necessárias, como patches de motor, serão aplicadas automaticamente em uma próxima janela de manutenção programada.

A janela de manutenção determina quando as operações pendentes começam, mas não limita o tempo total de execução dessas operações.

Using the AWS Management Console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Se uma atualização estiver disponível, ela será indicada pela palavra Disponível, Obrigatória ou Próxima janela na coluna Manutenção do cluster no console do Amazon DocumentDB, conforme mostrado aqui:



4. Para executar uma ação, escolha a instância o cluster de banco de dados para mostrar seus detalhes e escolha Manutenção e backups. Os itens de manutenção pendentes são exibidos.



Using the AWS CLI

Use a AWS CLI operação a seguir para determinar quais ações de manutenção estão pendentes. A saída aqui mostra que não há ações de manutenção pendentes.

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "PendingMaintenanceActions": []
}
```

Atualizações do mecanismo do Amazon DocumentDB

Com o Amazon DocumentDB, você pode escolher quando aplicar operações de manutenção. Você pode decidir quando o Amazon DocumentDB aplica as atualizações usando o AWS Management Console ou. AWS CLI

Use os procedimentos neste tópico para atualizar imediatamente ou programar uma atualização para seu cluster.

Using the AWS Management Console

Você pode usar o console para gerenciar atualizações para seus clusters do Amazon DocumentDB.

Para gerenciar a atualização de um cluster

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Na lista de clusters, escolha o botão ao lado do nome do cluster ao qual você deseja aplicar a operação de manutenção.
4. No menu Actions (Ações), escolha uma das opções a seguir:

    - Upgrade now (Atualizar agora) para executar imediatamente as tarefas de manutenção pendentes.

- Upgrade at next window (Atualizar na próxima janela) para executar as tarefas de manutenção pendentes durante a próxima janela de manutenção do cluster.

Como alternativa, você pode clicar em Aplicar agora ou Aplicar na próxima janela de manutenção na seção Manutenção pendente da guia Manutenção e backups do cluster (consulte Usando o AWS Management Console na seção anterior).

> **Note**
>
> Se não houver tarefas de manutenção pendentes, as opções anteriores estarão inativas.

Using the AWS CLI

Para aplicar uma atualização pendente a um cluster, use a `apply-pending-maintenance-action` AWS CLI operação.

Parâmetros

- **`--resource-identifier`** - O nome do recurso da Amazon (ARN) do Amazon DocumentDB ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.
- **`--apply-action`** - a ação de manutenção pendente a ser aplicada a esse recurso.

  Valores válidos: `system-update` e `db-upgrade`.
- **`--opt-in-type`** - um valor que especifica o tipo de solicitação de inclusão ou desfaz uma solicitação de inclusão. Uma solicitação de inclusão do tipo `immediate` não pode ser desfeita.

  Valores válidos:
  - `immediate` – aplique a ação de manutenção imediatamente.
  - `next-maintenance` - Aplique a ação de manutenção durante a próxima janela de manutenção do recurso.
  - `undo-opt-in`— cancele quaisquer solicitações de inclusão `next-maintenance` existentes.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action \
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:docdb \
    --apply-action system-update \
    --opt-in-type immediate
```

Para Windows:

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action ^
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:docdb ^
    --apply-action system-update ^
    --opt-in-type immediate
```

Para retornar uma lista de recursos que têm pelo menos uma atualização pendente, use o `describe-pending-maintenance-actions` AWS CLI comando.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions \
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:001234567890:db:docdb
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions ^
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:001234567890:db:docdb
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "PendingMaintenanceActions": [
        {
            "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-
east-1:001234567890:cluster:sample-cluster",
            "PendingMaintenanceActionDetails": [
```

```
                {
                    "Action": "system-update",
                    "CurrentApplyDate": "2019-01-11T03:01:00Z",
                    "Description": "db-version-upgrade",
                    "ForcedApplyDate": "2019-01-18T03:01:00Z",
                    "AutoAppliedAfterDate": "2019-01-11T03:01:00Z"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Você também pode retornar uma lista de recursos para um cluster especificando o `--filters` parâmetro da `describe-pending-maintenance-actions` AWS CLI operação. O formato da operação `--filters` é `Name=`*`filter-name`*`,Values=`*`resource-id`*`,...`.

`db-cluster-id` são os valores aceitáveis para o parâmetro `Name` do filtro. Esse valor aceita uma lista de identificadores de cluster ou ARNs. A lista retornada inclui apenas ações de manutenção pendentes para os clusters identificados por esses identificadores ou ARNs.

O exemplo a seguir retorna as ações de manutenção pendentes para os clusters `sample-cluster1` e `sample-cluster2`.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions \
   --filters Name=db-cluster-id,Values=sample-cluster1,sample-cluster2
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions ^
   --filters Name=db-cluster-id,Values=sample-cluster1,sample-cluster2
```

Aplicar datas

Cada ação de manutenção tem uma respectiva data de aplicação que você pode encontrar ao descrever as ações de manutenção pendentes. Quando você lê o resultado das ações de

manutenção pendentes do AWS CLI, três datas são listadas. Esses valores de data são `null` quando a manutenção é opcional. Os valores são preenchidos quando a ação de manutenção correspondente é programada ou aplicada.

- **`CurrentApplyDate`** - Data em que a ação de manutenção será aplicada imediatamente ou durante a próxima janela de manutenção.
- **`ForcedApplyDate`** - Data em que a manutenção será aplicada automaticamente, independente de sua janela de manutenção.
- **`AutoAppliedAfterDate`** - Data depois da qual a manutenção será aplicada durante a janela de manutenção do cluster.

Atualizações iniciadas pelo usuário

Como usuário do Amazon DocumentDB, você pode iniciar atualizações para seus clusters ou instâncias. Por exemplo, você pode modificar a classe de uma instância para uma com mais ou menos memória ou alterar o grupo de parâmetros de um cluster. O Amazon DocumentDB visualiza essas alterações de forma diferente das atualizações iniciadas pelo Amazon DocumentDB. Para obter mais informações sobre como modificar um cluster ou uma instância, consulte o seguinte:

- Modificar um cluster do Amazon DocumentDB
- Modificar uma instância do Amazon DocumentDB

Para ver uma lista de modificações pendentes iniciadas pelo usuário, execute o comando a seguir.

Example

Para ver as alterações pendentes iniciados pelo usuário para suas instâncias

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-instances \
    --query 'DBInstances[*].
[DBClusterIdentifier,DBInstanceIdentifier,PendingModifiedValues]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-instances ^
```

```
    --query 'DBInstances[*].
[DBClusterIdentifier,DBInstanceIdentifier,PendingModifiedValues]'
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

Nesse caso, `sample-cluster-instance` tem uma alteração pendente em uma classe de instância `db.r5.xlarge` e `sample-cluster-instance-2` não tem alterações pendentes.

```
[
    [
        "sample-cluster",
        "sample-cluster-instance",
        {
            "DBInstanceClass": "db.r5.xlarge"
        }
    ],
    [
        "sample-cluster",
        "sample-cluster-instance-2",
        {}
    ]
]
```

Gerenciar suas janelas de manutenção do Amazon DocumentDB

Cada instância e cluster têm uma janela de manutenção semanal durante a qual todas as alterações pendentes são aplicadas. A janela de manutenção é uma oportunidade para controlar quando ocorrerão as modificações e aplicações de patches de software, caso elas sejam solicitadas ou exigidas. Se um evento de manutenção estiver programado para uma determinada semana, ele é iniciado durante a janela de manutenção de 30 minutos que você identificar. A maioria dos eventos de manutenção também é concluída durante a janela de manutenção de 30 minutos, embora os eventos de manutenção mais longos possam levar mais de 30 minutos para serem concluídos.

A janela de manutenção de 30 minutos é selecionada aleatoriamente de um bloco de tempo de 8 horas por região. Se você não especificar uma janela de manutenção preferencial ao criar ou modificar uma instância ou cluster, o Amazon DocumentDB atribuirá uma janela de manutenção de 30 minutos em um dia da semana selecionado aleatoriamente.

A tabela a seguir lista os blocos de tempo de cada região dos quais as janelas de manutenção padrão são atribuídas.

Nome da região	Região	Bloco de tempo UTC
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	03:00-11:00
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	03:00-11:00
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	06:00-14:00
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	03:00-11:00
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	06:00-14:00
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	06:30–14:30
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	06:00-14:00
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	13:00-21:00
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	14:00-22:00
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	12:00-20:00
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	13:00-21:00
Canadá (Central)	ca-central-1	03:00-11:00
China (Pequim)	cn-north-1	06:00-14:00
China (Ningxia)	cn-northwest-1	06:00-14:00
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	21:00-05:00
Europa (Irlanda)	eu-west-1	22:00-06:00
Europa (Londres)	eu-west-2	22:00-06:00
Europa (Milão)	eu-south-1	02:00-10:00
Europa (Paris)	eu-west-3	23:59-07:29
Europa (Espanha)	eu-south-2	02:00-10:00

Nome da região	Região	Bloco de tempo UTC
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	04:00 — 12:00
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	05:00-13:00
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	00:00-08:00
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	04:00-12:00
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	17:00-01:00
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	06:00-14:00

Gerenciar suas janelas de manutenção do Amazon DocumentDB

A janela de manutenção deve ser definida no horário de menor utilização e, portanto, talvez precise ser alterada de vez em quando. Seu cluster ou a instância estará indisponível durante esse tempo somente se as alterações do sistema (como uma operação de armazenamento em escala ou uma alteração da classe de instância) estiverem sendo aplicadas e exigirem uma interrupção. E, depois, estará indisponível apenas pelo intervalo mínimo de tempo necessário para fazer as alterações necessárias.

Para atualizações no mecanismo de banco de dados, o Amazon DocumentDB usa a janela de manutenção preferencial do cluster e não a janela de manutenção para instâncias individuais.

Para alterar a janela de manutenção

- Para um cluster: consulte Modificar um cluster do Amazon DocumentDB.
- Para uma instância: consulte Modificar uma instância do Amazon DocumentDB.

Atualizações do sistema operacional do Amazon DocumentDB

As instâncias nos clusters do Amazon DocumentDB ocasionalmente exigem atualizações do sistema operacional. O Amazon DocumentDB faz upgrade do sistema operacional para uma versão mais

recente para melhorar a performance do banco de dados e o procedimento de segurança geral dos clientes. As atualizações do sistema operacional não alteram a versão do mecanismo do cluster nem a classe de uma instância do Amazon DocumentDB.

Recomendamos que você atualize primeiro as instâncias do leitor em um cluster, e depois a instância do gravador a fim de maximizar a disponibilidade de seu cluster. Não recomendamos atualizar as instâncias do leitor e do gravador ao mesmo tempo, pois pode ocasionar um período de inatividade mais longo no caso de um failover.

A maioria das atualizações do sistema operacional do Amazon DocumentDB são opcionais e não têm uma data definida para aplicá-las. No entanto, se você não aplicar essas atualizações por um tempo, elas poderão eventualmente se tornar necessárias e aplicadas automaticamente durante a janela de manutenção da sua instância. Isso ajuda a manter a postura de segurança de seu banco de dados. Para evitar qualquer tempo de inatividade inesperado, recomendamos que você aplique atualizações do sistema operacional às suas instâncias do Amazon DocumentDB assim que elas estiverem disponíveis e defina a janela de manutenção da instância no momento de sua conveniência, de acordo com as necessidades de sua empresa.

Para ser notificado quando uma nova atualização opcional estiver disponível, você poderá assinar o RDS-EVENT-0230 na categoria de evento de aplicação de patch de segurança. Para obter informações sobre como se inscrever em eventos do Amazon DocumentDB, consulte Inscrição em eventos do Amazon DocumentDB.

Você deve esperar que, quando a manutenção for realizada em seu cluster ou na instância, se a instância for principal, ocorrerá o failover. Para melhorar sua disponibilidade, recomendamos que você use mais de uma instância para seus clusters do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Failover do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

> **Important**
>
> Sua instância do Amazon DocumentDB permanecerá off-line durante a atualização do sistema operacional. Você pode minimizar o tempo de inatividade do cluster com um cluster

de várias instâncias. Se você não tiver um cluster de várias instâncias, poderá optar por criar temporariamente um adicionando instâncias secundárias para realizar essa manutenção e, em seguida, excluindo as instâncias de leitura adicionais quando a manutenção for concluída (cobranças regulares pela instância secundária serão aplicadas).

> **Note**
>
> A aplicação de todas as atualizações opcionais e obrigatórias pode ser necessária para cumprir várias obrigações de conformidade. Recomendamos que você aplique todas as atualizações disponibilizadas pelo Amazon DocumentDB rotineiramente durante suas janelas de manutenção.

Você pode usar o AWS Management Console ou o AWS CLI para determinar se uma atualização está disponível.

Using the AWS Management Console

Como determinar se uma atualização está disponível usando o AWS Management Console:

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters e selecione a instância.
3. Escolha Manutenção.
4. Na seção Manutenção pendente, encontre a atualização do sistema operacional.



Você pode selecionar a atualização do sistema operacional e clicar em Aplicar agora ou Aplicar na próxima janela de manutenção na seção Manutenção pendente. Se o valor de manutenção for próxima janela, adie os itens de manutenção escolhendo Adiar atualização. Não é possível adiar uma ação de manutenção que já tiver sido iniciada.

Como alternativa, você pode escolher a instância em uma lista de clusters clicando em Clusters no painel de navegação e selecionando Aplicar agora ou Aplicar na próxima janela de manutenção no menu Ações.

Using the AWS CLI

Para determinar se uma atualização está disponível usando o AWS CLI, chame o `describe-pending-maintenance-actions` comando:

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions
```

```
{
  "ResourceIdentifier": "arn:aws:docdb:us-east-1:123456789012:db:mydb2",
  "PendingMaintenanceActionDetails": [
    {
```

```
      "Action": "system-update",
      "Description": "New Operating System update is available"
    }
  ]
}
```

As atualizações do sistema operacional são específicas da versão do mecanismo e das classes de instância do Amazon DocumentDB. Portanto, as instâncias do Amazon DocumentDB recebem ou exigem atualizações em momentos diferentes. Quando uma atualização do sistema operacional estiver disponível para sua instância com base na versão do mecanismo e na classe de instância, essa atualização aparecerá no console. Ele também pode ser visualizado executando o AWS CLI `describe-pending-maintenance-actions` comando ou chamando a operação `DescribePendingMaintenanceActions` da API.

Se você não estiver executando a versão mais recente do patch de cluster do seu mecanismo do Amazon DocumentDB, talvez não veja a atualização do sistema operacional listada como manutenção disponível. Para visualizar e gerenciar a atualização do sistema operacional, você deve primeiro atualizar para a versão mais recente do patch do mecanismo.

Noções básicas dos perfis vinculados ao serviço

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) usa AWS Identity and Access Management funções vinculadas a serviços (IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de perfil do IAM vinculada diretamente ao Amazon DocumentDB. As funções vinculadas ao serviço são predefinidas pelo Amazon DocumentDB e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Um perfil vinculado ao serviço facilita a configuração do Amazon DocumentDB porque você não precisa adicionar as permissões necessárias manualmente. O Amazon DocumentDB define as permissões dos perfis vinculados ao serviço e, a não ser que esteja definido de outra forma, somente o Amazon DocumentDB poderá assumir os perfis. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Você pode excluir os perfis somente depois de primeiro excluir seus recursos relacionados. Isso protege seus recursos do Amazon DocumentDB, pois você não pode remover por engano as permissões para acessar os recursos.

Para obter informações sobre outros serviços compatíveis com perfis vinculados a serviços, consulte Serviços da AWS compatíveis com o IAM e procure os serviços que contenham Sim na coluna Perfil

vinculado a serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado a esse serviço.

Permissões de perfil vinculado ao serviço para o Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) usa a função vinculada ao serviço chamada RDS para AWSServiceRoleForpermitir que o Amazon DocumentDB chame serviços em nome dos seus clusters. AWS

A função vinculada ao serviço do AWSService RoleFor RDS confia nos seguintes serviços para assumir a função:

- `docdb.amazonaws.com`

A política de permissões do perfil permite que o Amazon DocumentDB conclua as seguintes ações nos recursos especificados:

- Ações em `ec2`:
  - `AssignPrivateIpAddresses`
  - `AuthorizeSecurityGroupIngress`
  - `CreateNetworkInterface`
  - `CreateSecurityGroup`
  - `DeleteNetworkInterface`
  - `DeleteSecurityGroup`
  - `DescribeAvailabilityZones`
  - `DescribeInternetGateways`
  - `DescribeSecurityGroups`
  - `DescribeSubnets`
  - `DescribeVpcAttribute`
  - `DescribeVpcs`
  - `ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `RevokeSecurityGroupIngress`
  - `UnassignPrivateIpAddresses`
- Ações em `sns`:

  - `ListTopic`
  - `Publish`
- Ações em `cloudwatch`:
  - `PutMetricData`
  - `GetMetricData`
  - `CreateLogStream`
  - `PullLogEvents`
  - `DescribeLogStreams`
  - `CreateLogGroup`

> **Note**
>
> É necessário configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou função) crie, edite ou exclua um perfil vinculado ao serviço. Você pode encontrar a seguinte mensagem de erro:
> Impossível criar o recurso. Você se você tem permissão para criar o perfil vinculado ao serviço. Caso contrário, aguarde e tente novamente mais tarde.
> Se você vir esse erro, verifique se você tem as seguintes permissões:
>
> ```
> {
>     "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
>     "Effect": "Allow",
>     "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
> AWSServiceRoleForRDS",
>     "Condition": {
>         "StringLike": {
>             "iam:AWSServiceName":"rds.amazonaws.com"
>         }
>     }
> }
> ```

Para obter mais informações, consulte Permissões de perfil vinculado ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Criar um perfil vinculado ao serviço para o Amazon DocumentDB

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Quando você cria um cluster, o Amazon DocumentDB cria um perfil vinculado ao serviço para você.

Se você excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, poderá usar esse mesmo processo para recriar a função em sua conta. Quando você cria um cluster, o Amazon DocumentDB cria um perfil vinculado ao serviço para você novamente.

Modificar um perfil vinculado ao serviço do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB não permite que você modifique a função vinculada ao serviço do AWSService RoleFor RDS. Depois que criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, você poderá modificar a descrição do perfil usando o IAM. Para mais informações, consulte Editar uma função vinculada ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Excluir um perfil vinculado ao serviço para o Amazon DocumentDB

Se você não precisar mais usar um atributo ou serviço que requer uma função vinculada a serviço, é recomendável excluí-la. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve excluir todos os clusters antes de excluir a função vinculada ao serviço.

Limpeza de um perfil vinculado a serviço do Amazon DocumentDB

Antes de usar o IAM para excluir uma função vinculada a um serviço, você deve primeiro confirmar que a função não tem sessões ativas e remover todos os recursos usados por ela.

Para verificar se a função vinculada ao serviço tem uma sessão ativa usando o console

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM emhttps://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Funções e, em seguida, escolha o nome (não a caixa de seleção) da função do AWSServiceRoleForRDS.
3. Na página Resumo para a função selecionada, escolha a guia Consultor de Acesso.
4. Na guia Consultor de acesso, revise a atividade recente para a função vinculada ao serviço.

> **Note**
>
> Se você não tiver certeza se o Amazon DocumentDB está usando AWSService RoleFor a função RDS, você pode tentar excluir a função. Se o serviço estiver usando a função, a exclusão falhará e você poderá visualizar as regiões da em que a função está sendo usada. Se a função está sendo usada, você deve aguardar a sessão final antes de excluir a função. Não é possível revogar a sessão de uma função vinculada a um serviço.

Se você quiser remover a função do AWSService RoleFor RDS, primeiro exclua todas as suas instâncias e clusters. Para obter informações sobre como excluir instâncias e clusters, consulte os seguintes tópicos:

- Excluir uma instância do Amazon DocumentDB
- Excluir um cluster do Amazon DocumentDB

Regiões compatíveis com os perfis vinculados a serviços do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB oferece suporte a funções vinculadas a serviços em todas as regiões em que o serviço está disponível. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/regions-and-azs.html#regions-and-azs-availability.

Usar fluxos de alterações com o Amazon DocumentDB

O atributo de fluxos de alterações do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) fornece uma sequência ordenada por tempo das alterações que ocorrem nas coleções do cluster. É possível ler eventos de um fluxo de alterações para implementar muitos casos de uso diferentes, incluindo o seguinte:

- Notificação de alterações
- Pesquisa de texto completo com o Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service)
- Analytics com Amazon Redshift

As aplicações podem usar os fluxos de alterações para assinar as alterações de dados em coleções individuais. Os eventos dos fluxos de alterações são ordenados à medida que ocorrem no cluster e são armazenados por 3 horas (por padrão) após a gravação do evento. O período de retenção pode ser estendido até 7 dias usando o parâmetro `change_stream_log_retention_duration`. Para modificar o período de retenção do fluxo de alterações, consulte Modificação da duração da retenção do log do fluxo de alterações.

Tópicos

- Operações compatíveis
- Faturamento
- Limitações
- Ativar fluxos de alterações
- Exemplo: usar fluxos de alterações com Python
- Pesquisa completa de documentos
- Retomar um fluxo de alterações
- Retomar um fluxo de alterações com startAtOperationTime
- Retomar um fluxo de alterações com postBatchResumeToken
- Transações em fluxos de alterações
- Modificar a duração da retenção do log do fluxo de alterações
- Usar fluxos de alterações em instâncias secundárias

Operações compatíveis

O Amazon DocumentDB oferece suporte às seguintes operações para fluxos de alterações:

- Todos os eventos de alteração compatíveis na API `db.collection.watch()`, `db.watch()` e `client.watch()` do MongoDB.
- Pesquisa completa de documentos para atualizações.
- Estágios de agregação: `$match`, `$project`, `$redact`, `$addFields` e `$replaceRoot`.
- Retomando um fluxo de alterações a partir de um token de currículo
- Retomar um fluxo de alterações de um carimbo de data/hora usando `startAtOperation` (aplicável ao Amazon DocumentDB 4.0+)

Faturamento

O atributo de fluxos de alterações do Amazon DocumentDB é desativado por padrão e não incorre em cobranças adicionais até ser ativado e usado. O uso de fluxos de mudança em um cluster gera custos adicionais de leitura, gravação IOs e armazenamento. É possível usar a operação `modifyChangeStreams` de API para habilitar esse atributo para seu cluster. Para obter mais informações sobre preços, consulte Preços do Amazon DocumentDB.

Limitações

Os fluxos de alterações têm as seguintes limitações no Amazon DocumentDB:

- No Amazon DocumentDB 3.6 e no Amazon DocumentDB 4.0, os fluxos de alterações só podem ser abertos de uma conexão com a instância primária de um cluster do Amazon DocumentDB. A leitura de fluxos de alteração em uma instância de réplica não é compatível com o Amazon DocumentDB 3.6. e no Amazon DocumentDB 4.0. Ao chamar a operação de API `watch()`, é necessário especificar uma preferência de leitura `primary` para garantir que todas as leituras sejam direcionadas à instância principal (consulte a seção Exemplo).
- No Amazon DocumentDB 5.0, os fluxos de alterações podem ser abertos tanto da instância primária quanto da instância secundária, incluindo clusters globais. Você pode especificar uma preferência de leitura secundária para redirecionar os fluxos de alteração para instâncias secundárias. Consulte Usar fluxos de alterações em instâncias secundárias para saber sobre outras práticas recomendadas e limitações.
- Os eventos gravados em um fluxo de alterações para uma coleção estão disponíveis por até 7 dias (o padrão é 3 horas). Os dados de fluxos de alterações são excluídos após a janela de duração de retenção de log, mesmo que nenhuma nova alteração tenha ocorrido.
- Uma operação de gravação de longa duração em uma coleção como `updateMany` ou `deleteMany` pode interromper temporariamente a gravação dos eventos dos fluxos de alterações até que ela seja concluída.
- O Amazon DocumentDB não oferece suporte ao log de operações do MongoDB (`oplog`).
- Com o Amazon DocumentDB, é necessário ativar explicitamente os fluxos de alterações em determinada coleção.
- Se o tamanho total de um evento de fluxos de alterações (incluindo os dados das alterações e o documento completo, se solicitado) for maior do que `16 MB`, o cliente sofrerá uma falha de leitura nos fluxos de alterações.

- Atualmente, o driver Ruby não é aceito ao usar `db.watch()` e `client.watch()` com o Amazon DocumentDB 3.6.
- A saída do comando `updateDescription` nos fluxos de alterações é diferente no Amazon DocumentDB e no MongoDB quando o valor atualizado do campo é o mesmo do anterior:
  - O Amazon DocumentDB não retornará um campo na saída de `updateDescription` se o campo fornecido for especificado no comando `$set` e seu valor de destino já for igual ao valor de origem.
  - O MongoDB retorna o campo na saída, mesmo que o valor especificado seja igual ao valor atual.

Ativar fluxos de alterações

É possível habilitar os fluxos de alterações do Amazon DocumentDB em todas as coleções em um determinado banco de dados ou apenas em coleções específicas. Veja a seguir os exemplos de como habilitar os fluxos de alterações em diferentes casos de uso com o shell do Mongo. As strings vazias são tratadas como curingas na especificação de nomes de banco de dados e coleções.

```
//Enable change streams for the collection "foo" in database "bar"
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
    database: "bar",
    collection: "foo",
    enable: true});
```

```
//Disable change streams on collection "foo" in database "bar"
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
    database: "bar",
    collection: "foo",
    enable: false});
```

```
//Enable change streams for all collections in database "bar"
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
    database: "bar",
    collection: "",
    enable: true});
```

```
//Enable change streams for all collections in all databases in a cluster
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
```

```
    database: "",
    collection: "",
    enable: true});
```

Os fluxos de alterações serão ativados em uma coleção se qualquer uma destas opções for verdadeira:

- O banco de dados e a coleção estão explicitamente ativados.
- O banco de dados que contém a coleção está ativado.
- Todos os bancos de dados estão ativados.

Eliminar uma coleção de um banco de dados não desativará os fluxos de alterações dessa coleção se o banco de dados pai também tiver fluxos de alterações ativados, ou se todos os bancos de dados do cluster estiverem ativados. Se uma coleção for criada com o mesmo nome da coleção excluída, os fluxos de alterações serão ativados para essa coleção.

É possível listar todos os fluxos de alterações ativados para o cluster usando o estágio de agregação do pipeline `$listChangeStreams`. Todas as etapas de agregação compatíveis com o Amazon DocumentDB podem ser usadas no pipeline para processamento adicional. Se uma coleção ativada anteriormente tiver sido desativada, ela não aparecerá na saída `$listChangeStreams`.

```
//List all databases and collections with change streams enabled
cursor = new DBCommandCursor(db,
    db.runCommand(
        {aggregate: 1,
        pipeline: [{$listChangeStreams: 1}],
        cursor:{}}));
```

```
//List of all databases and collections with change streams enabled
{ "database" : "test", "collection" : "foo" }
{ "database" : "bar", "collection" : "" }
{ "database" : "", "collection" : "" }
```

```
//Determine if the database “bar” or collection “bar.foo” have change streams enabled
cursor = new DBCommandCursor(db,
  db.runCommand(
      {aggregate: 1,
       pipeline: [{$listChangeStreams: 1},
                  {$match: {$or: [{database: "bar", collection: "foo"},
```

```
                                {database: "bar", collection: ""},
                                {database: "", collection: ""}]}}
                ],
      cursor:{}}));
```

Exemplo: usar fluxos de alterações com Python

Veja a seguir um exemplo do uso de um fluxo de alterações do Amazon DocumentDB com Python no nível da coleção.

```
import os
import sys
from pymongo import MongoClient, ReadPreference

username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>

clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, tls='true',
 tlsCAFile='global-bundle.pem')

db = client['bar']

#While ‘Primary’ is the default read preference, here we give an example of
#how to specify the required read preference when reading the change streams
coll = db.get_collection('foo', read_preference=ReadPreference.PRIMARY)
#Create a stream object
stream = coll.watch()
#Write a new document to the collection to generate a change event
coll.insert_one({'x': 1})
#Read the next change event from the stream (if any)
print(stream.try_next())

"""
Expected Output:
{'_id': {'_data': '015daf94f600000002010000000200009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571788022, 2),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6'), 'x': 1},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'insert'}
"""
```

```
#A subsequent attempt to read the next change event returns nothing, as there are no
 new changes
print(stream.try_next())

"""
Expected Output:
None
"""

#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 1}, {'$set': {'x': 2}})
print(stream.try_next())

"""
Expected Output:
{'_id': {'_data': '015daf99d40000000101000000100009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571789268, 1),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf9502ea258751778163d7')},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'update',
'updateDescription': {'removedFields': [], 'updatedFields': {'x': 2}}}
"""
```

Veja a seguir um exemplo do uso de um fluxo de alterações do Amazon DocumentDB com Python no nível do banco de dados.

```
import os
import sys
from pymongo import MongoClient

username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>
clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, tls='true',
 tlsCAFile='global-bundle.pem')

db = client['bar']
#Create a stream object
stream = db.watch()
coll = db.get_collection('foo')
#Write a new document to the collection foo to generate a change event
coll.insert_one({'x': 1})
```

```
#Read the next change event from the stream (if any)
print(stream.try_next())

"""
Expected Output:
{'_id': {'_data': '015daf94f600000002010000000200009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571788022, 2),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6'), 'x': 1},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'insert'}
"""
#A subsequent attempt to read the next change event returns nothing, as there are no
 new changes
print(stream.try_next())

"""
Expected Output:
None
"""

coll = db.get_collection('foo1')

#Write a new document to another collection to generate a change event
coll.insert_one({'x': 1})
print(stream.try_next())

"""
Expected Output: Since the change stream cursor was the database level you can see
 change events from different collections in the same database
{'_id': {'_data': '015daf94f600000002010000000200009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571788022, 2),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf94f6ea258751778163d6'), 'x': 1},
'ns': {'coll': 'foo1', 'db': 'bar'},
'operationType': 'insert'}
"""
```

Pesquisa completa de documentos

O evento de alteração de atualização não inclui o documento completo, apenas a alteração que foi feita. Se o seu caso de uso exigir o documento completo afetado por uma atualização, é possível ativar a pesquisa completa do documento na abertura do fluxo.

O documento `fullDocument` de um evento de fluxos de alterações de atualização representa a versão mais atual do documento atualizado no momento em que ele é pesquisado. Se ocorrerem alterações entre a operação de atualização e a pesquisa do `fullDocument`, o documento `fullDocument` poderá não representar o estado dele no momento da atualização.

Para criar um objeto de fluxo com a pesquisa de atualização ativada, use este exemplo:

```
stream = coll.watch(full_document='updateLookup')

#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 2}, {'$set': {'x': 3}})

stream.try_next()
```

A saída do objeto de fluxo será semelhante ao seguinte:

```
{'_id': {'_data': '015daf9b7c000000010100000100009025'},
'clusterTime': Timestamp(1571789692, 1),
'documentKey': {'_id': ObjectId('5daf9502ea258751778163d7')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5daf9502ea258751778163d7'), 'x': 3},
'ns': {'coll': 'foo', 'db': 'bar'},
'operationType': 'update',
'updateDescription': {'removedFields': [], 'updatedFields': {'x': 3}}}
```

Retomar um fluxo de alterações

É possível retomar um fluxo de alterações posteriormente usando um token de retomada, que é igual ao campo `_id` do último documento de evento de alteração recuperado.

```
import os
import sys
from pymongo import MongoClient

username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>
clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, tls='true',
 tlsCAFile='global-bundle.pem', retryWrites='false')

db = client['bar']
coll = db.get_collection('foo')
#Create a stream object
```

```
stream = db.watch()
coll.update_one({'x': 1}, {'$set': {'x': 4}})
event = stream.try_next()
token = event['_id']
print(token)

"""
Output: This is the resume token that we will later us to resume the change stream
{'_data': '015daf9c5b0000000101000000100009025'}
"""
#Python provides a nice shortcut for getting a stream's resume token
print(stream.resume_token)

"""
Output
{'_data': '015daf9c5b0000000101000000100009025'}
"""
#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 4}, {'$set': {'x': 5}})
#Generate another change event by inserting a document
result = coll.insert_one({'y': 5})
#Open a stream starting after the selected resume token
stream = db.watch(full_document='updateLookup', resume_after=token)
#Our first change event is the update with the specified _id
print(stream.try_next())

"""
#Output: Since we are resuming the change stream from the resume token, we will see all
 events after the first update operation. In our case, the change stream will resume
 from the update operation {x:5}

{'_id': {'_data': '015f7e8f0c0000000601000000006000fe038'},
'operationType': 'update',
'clusterTime': Timestamp(1602129676, 6),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e8f0ac423bafbfd9adba2')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5f7e8f0ac423bafbfd9adba2'), 'x': 5},
'updateDescription': {'updatedFields': {'x': 5}, 'removedFields': []}}
"""
#Followed by the insert
print(stream.try_next())

"""
#Output:
```

```
{'_id': {'_data': '015f7e8f0c0000000701000000007000fe038'},
'operationType': 'insert',
'clusterTime': Timestamp(1602129676, 7),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e8f0cbf8c233ed577eb94')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5f7e8f0cbf8c233ed577eb94'), 'y': 5}}
"""
```

Retomar um fluxo de alterações com **`startAtOperationTime`**

É possível retomar um fluxo de alterações posteriormente a partir de um carimbo de data/hora específico usando `startAtOperationTime`.

> **Note**
>
> A capacidade de usar `startAtOperationTime` está disponível no Amazon DocumentDB 4.0+. Ao usar `startAtOperationTime`, o cursor do fluxo de alterações retornará apenas as alterações que ocorreram no carimbo de data/hora especificado ou após ele. Os comandos `startAtOperationTime` e `resumeAfter` são mutuamente exclusivos e, portanto, não podem ser usados juntos.

```
import os
import sys
from pymongo import MongoClient

username = "DocumentDBusername"
password = <Insert your password>
clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint”
client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, tls='true',
 tlsCAFile='rds-root-ca-2020.pem',retryWrites='false')
db = client['bar']
coll = db.get_collection('foo')
#Create a stream object
stream = db.watch()
coll.update_one({'x': 1}, {'$set': {'x': 4}})
event = stream.try_next()
timestamp = event['clusterTime']
print(timestamp)
"""
Output
```

```
Timestamp(1602129114, 4)
"""
#Generate a new change event by updating a document
result = coll.update_one({'x': 4}, {'$set': {'x': 5}})
result = coll.insert_one({'y': 5})
#Generate another change event by inserting a document
#Open a stream starting after specified time stamp

stream = db.watch(start_at_operation_time=timestamp)
print(stream.try_next())

"""
#Output: Since we are resuming the change stream at the time stamp of our first update
 operation (x:4), the change stream cursor will point to that event
{'_id': {'_data': '015f7e941a0000000301000000003000fe038'},
'operationType': 'update',
'clusterTime': Timestamp(1602130970, 3),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e9417c423bafbfd9adbb1')},
'updateDescription': {'updatedFields': {'x': 4}, 'removedFields': []}}
"""

print(stream.try_next())
"""
#Output: The second event will be the subsequent update operation (x:5)
{'_id': {'_data': '015f7e9502000000050100000005000fe038'},
'operationType': 'update',
'clusterTime': Timestamp(1602131202, 5),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e94ffc423bafbfd9adbb2')},
'updateDescription': {'updatedFields': {'x': 5}, 'removedFields': []}}
"""

print(stream.try_next())

"""
#Output: And finally the last event will be the insert operation (y:5)
{'_id': {'_data': '015f7e9502000000060100000006000fe038'},
'operationType': 'insert',
'clusterTime': Timestamp(1602131202, 6),
'ns': {'db': 'bar', 'coll': 'foo'},
'documentKey': {'_id': ObjectId('5f7e95025c4a569e0f6dde92')},
'fullDocument': {'_id': ObjectId('5f7e95025c4a569e0f6dde92'), 'y': 5}}
```

```
"""
```

Retomar um fluxo de alterações com **postBatchResumeToken**

O stream de alterações do Amazon DocumentDB agora retorna um campo adicional chamado. `postBatchResumeToken` Esse campo é retornado do `$changestream` comando e do `getMore` comando.

Exemplo do `$changestream` comando em Python:

```
db.command({"aggregate": "sales", "pipeline": [{ "$changeStream": {}}], "cursor":
 {"batchSize": 1}})
```

Saída esperada:

```
cursor" : {
   "firstBatch" : [ ],
   "postBatchResumeToken" : {"_data" : "0167c8cbe60000000004"},
   "id" : NumberLong("9660788144470"),
   "ns" : "test.sales"
}
```

Exemplo do `getMore` comando em Python:

```
db.command({"getMore": NumberLong(<cursor id>), "collection": "sales", "batchSize":
 1 })
```

Saída esperada

```
cursor" : {
   "nextBatch" : [ ],
   "postBatchResumeToken" : {"_data" : "0167c8cbe60000000004"},
   "id" : NumberLong("9660788144470"),
   "ns" : "test.sales"
}
```

O `postBatchResumeToken` campo pode ser usado para abrir novos cursores de fluxo de alterações no `resumeAfter` campo, semelhante à forma como o token de currículo é usado.

Abra um stream começando após o selecionado`postBatchResumeToken`:

```
post_batch_resume_token = output['cursor']['postBatchResumeToken']
stream = db.watch(full_document='updateLookup', resume_after=post_batch_resume_token)
```

Ao contrário de um token de resumo normal, que sempre corresponde a uma entrada de registro de operações (oplog) que reflete um evento real, `postBatchResumeToken` corresponde a uma entrada de oplog que o fluxo de alterações examinou no servidor, o que não é necessariamente uma alteração correspondente.

A tentativa de continuar com um antigo token de currículo regular forçará o banco de dados a verificar todas as entradas do oplog entre o registro de data e hora especificado e a hora atual. Isso pode gerar muitas consultas internamente com a varredura de cada subconsulta por um pequeno período de tempo. Isso causará um aumento no uso da CPU e degradará o desempenho do banco de dados. Continuar com o último `postBatchResumeToken` ignora a verificação de entradas incomparáveis do oplog.

Transações em fluxos de alterações

Os eventos do Change Stream não conterão eventos de transações and/or abortadas não confirmadas. Por exemplo, se você iniciar uma transação com uma `INSERT` operação e uma `UPDATE` operação e se sua `INSERT` operação for bem-sucedida, mas a `UPDATE` operação falhar, a transação será revertida. Como esta transação foi revertida, seu fluxo de alterações não conterá nenhum evento para esta transação.

Modificar a duração da retenção do log do fluxo de alterações

Você pode modificar a duração da retenção do log do stream de alterações para ser entre 1 hora e 7 dias usando o AWS Management Console ou AWS CLI o.

Using the AWS Management Console

Como modificar a duração da retenção do log do fluxo de alterações

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. No painel Grupos de parâmetros, escolha o grupo de parâmetros de cluster associado ao cluster. Para identificar o grupo de parâmetros de cluster associado ao cluster, consulte Determinando o grupo de parâmetros de um cluster do Amazon DocumentDB.
4. A página resultante mostra os parâmetros e os detalhes correspondentes para seu grupo de parâmetros do cluster. Selecione o parâmetro `change_stream_log_retention_duration`.
5. No canto superior direito da página, selecione Editar para alterar o valor do parâmetro. O parâmetro `change_stream_log_retention_duration` pode ser modificado para ficar entre 1 hora e 7 dias.
6. Faça a alteração e escolha Modificar parâmetro de cluster para salvar as alterações. Para descartar as alterações, escolha Cancelar.

Using the AWS CLI

Para modificar o parâmetro `change_stream_log_retention_duration` de um grupo de parâmetros de cluster, use a operação `modify-db-cluster-parameter-group` com os parâmetros a seguir:

- **`--db-cluster-parameter-group-name`** — Obrigatório. O nome do grupos de parâmetros de cluster que você está modificando. Para identificar o grupo de parâmetros de cluster associado ao cluster, consulte Determinando o grupo de parâmetros de um cluster do Amazon DocumentDB.
- **`--parameters`** — Obrigatório. O parâmetro que você está modificando. Cada entrada de parâmetro deve incluir o seguinte:
  - **`ParameterName`** — O nome do parâmetro que você está modificando. Neste caso, é `change_stream_log_retention_duration`
  - **`ParameterValue`** — O novo valor para esse parâmetro.

- **`ApplyMethod`** — como você deseja aplicar as alterações nesse parâmetro. Os valores permitidos são `immediate` e `pending-reboot`.

> **Note**
>
> Os parâmetros com `ApplyType` de `static` devem ter um `ApplyMethod` de `pending-reboot`.

1. Para alterar os valores do parâmetro `change_stream_log_retention_duration`, execute o seguinte comando e substitua `parameter-value` pelo valor para o qual deseja modificar o parâmetro.

   Para Linux, macOS ou Unix:

   ```
   aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
       --parameters
    "ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=<parameter-
   value>,ApplyMethod=immediate"
   ```

   Para Windows:

   ```
   aws docdb modify-db-cluster-parameter-group ^
       --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group ^
       --parameters
    "ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=<parameter-
   value>,ApplyMethod=immediate"
   ```

   A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

   ```
   {
       "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
   }
   ```

2. Aguarde pelo menos 5 minutos.
3. Liste os valores de parâmetro de `sample-parameter-group` para garantir que suas alterações foram feitas.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters ^
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "audit_logs",
            "ParameterValue": "disabled",
            "Description": "Enables auditing on cluster.",
            "Source": "system",
            "ApplyType": "dynamic",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "enabled,disabled",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "change_stream_log_retention_duration",
            "ParameterValue": "12345",
            "Description": "Duration of time in seconds that the change stream
 log is retained and can be consumed.",
            "Source": "user",
            "ApplyType": "dynamic",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "3600-86400",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "immediate"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> A retenção de log de fluxo de alterações não excluirá logs mais antigos que o valor `change_stream_log_retention_duration` configurado até que o tamanho do log seja maior que (>) 51.200 MB.

Usar fluxos de alterações em instâncias secundárias

Para começar a usar o fluxo de alterações em instâncias secundárias, abra o cursor do fluxo de alterações com `readPreference` como secundário.

Você pode abrir um cursor de fluxo de alterações para observar os eventos de alteração em uma coleção específica ou em todas as coleções em um cluster ou banco de dados. Você pode abrir um cursor do fluxo de alterações em qualquer instância do Amazon DocumentDB e buscar documentos do fluxo de alterações das instâncias do escritor e do leitor. Você pode compartilhar tokens de fluxo de alterações (como `resumeToken` ou `startOperationTime`) em diferentes cursores de fluxo de alterações abertos em uma instância de gravador e leitor.

Exemplo

```
import os
import sys
from pymongo import MongoClient, ReadPreference

username = "DocumentDBusername"
password = <Your password>

clusterendpoint = "DocumentDBClusterEndpoint"

client = MongoClient(clusterendpoint, username=username, password=password, tls='true',
 tlsCAFile='global-bundle.pem')

db = client['bar']

# Make sure to use SECONDARY to redirect cursor reads from secondary instances
coll = db.get_collection('foo', read_preference=ReadPreference.SECONDARY)

# Create a stream object on RO. The token needs to generated from PRIMARY.
stream = coll.watch(resumeAfter=token)
```

```
for event in stream:
   print(event)
```

Diretrizes e limitações para fluxos de alterações em instâncias secundárias

- Os eventos do fluxo de alterações precisam ser replicados da instância primária para as instâncias secundárias. Você pode monitorar o atraso a partir da `DBInstanceReplicaLag` métrica na Amazon CloudWatch.
- Os carimbos de data e hora em instâncias secundárias nem sempre estão sincronizados com a instância primária. Nesse caso, espere atrasos para que o carimbo de data e hora da instância secundária possa se atualizar. Como prática recomendada, recomendamos usar `startAtOperationTime` ou `resumeToken` iniciar o relógio na instância secundária.
- Você poderá ter um throughput menor em instâncias secundárias em comparação com a instância primária se o tamanho do documento for grande e você estiver fazendo `fullDocumentLookup`, e se houver um alto workload de gravação simultânea na instância primária. Como prática recomendada, recomendamos que você monitore a taxa de acertos do cache do buffer na secundária e certifique-se de que a taxa de acertos do cache do buffer seja alta.

Usando AWS Lambda com fluxos de mudança

O Amazon DocumentDB é integrado AWS Lambda para que você possa usar as funções Lambda para processar registros em um stream de alterações. O mapeamento da origem do evento do Lambda é um recurso que pode ser usado para invocar funções do Lambda para processar eventos do Amazon DocumentDB que não invocam diretamente o Lambda. Com o fluxo de alterações do Amazon DocumentDB como origem do evento, é possível criar aplicações orientadas por eventos que respondam às mudanças em seus dados. Por exemplo, é possível usar as funções do Lambda para processar novos documentos, rastrear atualizações de documentos existentes ou registrar documentos excluídos.

É possível configurar um mapeamento da origem do evento para enviar registros de seu fluxo de alterações no Amazon DocumentDB para uma função do Lambda. Os eventos podem ser enviados um por vez ou em lotes para melhorar a eficiência e serão processados sob encomenda. É possível configurar o comportamento de lote do mapeamento da origem do evento com base na duração de um intervalo específico (0 a 300 segundos) ou na contagem de registros em lote (limite máximo de 10.000 registros). É possível criar vários mapeamentos de origem de evento para processar os mesmos dados com várias funções do Lambda ou processar itens de vários fluxos com uma única função.

Se a sua função retornar um erro, o Lambda tentará executar novamente o lote até que o processamento seja bem-sucedido ou os dados expirem. Caso os eventos no fluxo de alterações tenham expirado, o Lambda desabilitará o mapeamento da origem do evento. Nesse caso, é possível criar um novo mapeamento da origem do evento e configurá-lo com uma posição inicial de sua escolha. Mapeamentos de fontes de eventos do Lambda processam eventos pelo menos uma vez devido à natureza distribuída de seus agentes de sondagem. Como resultado, sua função do Lambda pode receber eventos duplicados em situações raras. Siga as melhores práticas para trabalhar com AWS Lambda funções e criar funções idempotentes para evitar problemas relacionados a eventos duplicados. Para obter mais informações, consulte Como usar AWS Lambda console com o Amazon DocumentDB no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Como práticas recomendadas de performance, a função do Lambda precisa ser de curta duração. Para evitar a introdução de atrasos de processamento desnecessários, ela também não deve executar uma lógica complexa. Para um fluxo de alta velocidade em particular, é melhor acionar fluxos de trabalho assíncronos de função de etapa de pós-processamento do que Lambdas síncronos de longa execução. Para obter mais informações sobre AWS Lambda, consulte o Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Limitações

A seguir estão as limitações a serem consideradas ao trabalhar com o Amazon DocumentDB e: AWS Lambda

- AWS Lambda atualmente é compatível somente com o Amazon DocumentDB 4.0 e 5.0.
- AWS Lambda atualmente não é compatível com clusters elásticos ou clusters globais.
- AWS Lambda os tamanhos de carga útil não podem exceder 6 MB. Para obter mais informações sobre tamanhos de lote do Lambda, consulte “Comportamento de lotes” na seção Mapeamentos da origem do evento do Lambda no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Usando clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB oferecem suporte a cargas de trabalho com milhões de reads/writes por segundo e petabytes de capacidade de armazenamento. Os clusters elásticos também simplificam a forma como os desenvolvedores interagem com o Amazon DocumentDB, eliminando a necessidade de escolher, gerenciar ou atualizar instâncias.

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB foram criados para:

- Fornecer uma solução para clientes que procuram um banco de dados que ofereça escala praticamente ilimitada com recursos avançados de consulta e compatibilidade com a API MongoDB.
- Oferecer aos clientes limites de conexão mais altos e reduza o tempo de inatividade causado pela aplicação de patches.
- Continuar investindo em uma arquitetura nativa de nuvem, elástica e líder de classe para workloads JSON.

Tópicos

- Casos de uso do cluster elástico
- Vantagens dos clusters elásticos
- Região do cluster elástico e disponibilidade da versão
- Limitações
- Clusters elásticos do Amazon DocumentDB: como funcionam
- Como iniciar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB
- Melhores práticas de cluster elástico Amazon DocumentDB
- Gerenciando clusters elásticos do Amazon DocumentDB
- Criptografia de dados em repouso para clusters elásticos do Amazon DocumentDB
- Funções vinculadas ao serviço em clusters elásticos

Casos de uso do cluster elástico

Os bancos de dados de documentos são úteis para workloads que exigem um esquema flexível para desenvolvimento rápido e iterativo. Por exemplo, casos de uso do Amazon DocumentDB, consulte Casos de uso do banco de dados de documentos.

A seguir estão alguns exemplos de casos de uso para os quais os clusters elásticos podem fornecer vantagens significativas:

Perfis de usuário

Como os bancos de dados de documentos têm um esquema flexível, eles podem armazenar documentos com atributos e valores de dados diferentes em escala. Os clusters elásticos são uma solução prática para perfis online nos quais usuários diferentes fornecem tipos de informações diferentes. Suponha que suas aplicações ofereçam suporte a centenas de milhões de perfis de usuário. É possível usar clusters elásticos para dar suporte a essas aplicações porque eles podem ser ampliados e reduzidos para dar suporte a milhões de gravações e leituras nesses perfis de usuário. Você também pode reduzir a escala verticalmente fora dos horários de pico para reduzir custos.

Gerenciamento de conteúdo e registros históricos

Para gerenciar o conteúdo com eficiência, é necessário coletar e agregar o conteúdo de várias fontes e, em seguida, enviá-lo ao cliente. Devido ao esquema flexível, os bancos de dados de documentos são perfeitos para coletar e armazenar qualquer tipo de dados. É possível usá-los para criar e incorporar novos tipos de conteúdo, incluindo conteúdo gerado pelo usuário, como imagens, comentários e vídeos. Com o tempo, seu banco de dados pode exigir mais armazenamento. Com clusters elásticos, é possível distribuir seus dados em mais volumes de armazenamento, permitindo armazenar petabytes de dados em um único cluster.

Vantagens dos clusters elásticos

AWS integração de serviços

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB se integram a outros AWS serviços da mesma forma que o Amazon DocumentDB faz:

- Migração — Você pode usar o AWS Database Migration Service (DMS) para migrar do MongoDB e de outros bancos de dados relacionais para os clusters elásticos do Amazon DocumentDB.
- Monitoramento — Você pode monitorar a integridade e o desempenho do seu cluster elástico usando a Amazon CloudWatch.
- Segurança — Você pode configurar a autenticação e a autorização por meio do AWS Identity and Access Management (IAM) para gerenciar seus recursos de cluster elástico, como criar e atualizar um cluster elástico, e usar o Amazon VPC para conexões seguras somente de VPC. O login de autenticação do IAM para clusters elásticos não é suportado.
- Gerenciamento de dados — Você pode usar AWS Glue para importar e exportar dados from/to outros AWS serviços, como Amazon S3, Amazon Redshift e OpenSearch Amazon Service.

Região do cluster elástico e disponibilidade da versão

Disponibilidade regional para clusters elásticos

A tabela a seguir mostra as AWS regiões em que os clusters elásticos do Amazon DocumentDB estão disponíveis atualmente e o endpoint de cada região.

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	`us-east-1`	5
Leste dos EUA (Ohio)	`us-east-2`	3
Oeste dos EUA (Oregon)	`us-west-2`	3
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	`ap-east-1`	3
Ásia-Pacífico (Mumbai)	`ap-south-1`	3
Ásia-Pacífico (Seul)	`ap-northeast-2`	3
Ásia-Pacífico (Singapura)	`ap-southeast-1`	3
Ásia-Pacífico (Sydney)	`ap-southeast-2`	3
Ásia-Pacífico (Tóquio)	`ap-northeast-1`	3

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade
Canadá (Central)	`ca-central-1`	3
América do Sul (São Paulo)	`sa-east-1`	3
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	3
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	3
Europa (Londres)	`eu-west-2`	3
Europa (Milão)	`eu-south-1`	3
Europa (Paris)	`eu-west-3`	3

Disponibilidade da versão

Os clusters elásticos oferecem suporte ao protocolo de conexão compatível com MongoDB 5.0. Para saber as diferenças entre clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB 4.0 e clusters elásticos, consulte. Diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 4.0 e clusters elásticos

Limitações

Gerenciamento de clusters elásticos

Os seguintes recursos e capacidades de gerenciamento de cluster não são suportados nesta versão:

- Capacidade de usar usuários e funções do IAM para se autenticar no banco de dados
- Capacidade de criar clusters globais
- Eventos do Amazon DocumentDB existentes e como se inscrever neles
- Fragmentação de alcance
- Fragmentar a coleção existente
- Chave de fragmento de vários campos
- Alterar chave de fragmento
- Point-in-time restaurar

- Clonagem
- Insights de Performance

> **Note**
>
> Para obter informações sobre limites elásticos de clusters, consulte Cotas e limites do Amazon DocumentDB.

Operações de gravação e de consulta

Os seguintes comandos e recursos de operação de consulta e gravação não são suportados nesta versão:

- Comandos DDL durante operações de escalabilidade
- Profiler
- Grupos de parâmetros
- AWS Config
- AWS Backup

Gerenciamento de coleções e índices

Os seguintes recursos de gerenciamento de coleções e índices não são compatíveis com esta versão:

- Índices exclusivos
- Índices parciais
- Índices de texto
- Índices vetoriais
- Compressão de documentos

Administração e diagnóstico

Os seguintes comandos e recursos de administração e diagnóstico não são suportados nesta versão:

- AWS Secrets Manager
- Role-based-access-control Funções personalizadas (RBAC).
- Ao conectar, a preocupação de gravação de 0 não é suportada.
- Alteração de sub-redes pertencentes a uma VPC que não está atualmente atribuída a um cluster elástico existente.

Funcionalidades de adesão

Os seguintes recursos opcionais do Amazon DocumentDB não são compatíveis com esta versão:

- Transações ACID
- Auditoria de DDL/DML
- Change streams
- Comandos de sessão

Clusters elásticos do Amazon DocumentDB: como funcionam

Os tópicos desta seção fornecem informações sobre os mecanismos e funções que alimentam os clusteres elásticos do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Fragmentação de clusters elásticos do Amazon DocumentDB
- Migração de clusters elásticos
- Escalabilidade dos clusters elásticos
- Confiabilidade dos clusters elásticos
- Armazenamento e disponibilidade de clusters elásticos
- Diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 4.0 e clusters elásticos

Fragmentação de clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB usam fragmentação baseada em hash para particionar dados em um sistema de armazenamento distribuído. A fragmentação, também conhecida como particionamento, divide grandes conjuntos de dados em pequenos conjuntos de dados em vários nós, permitindo aumentar a escala horizontalmente do seu banco de dados

além dos limites de escala vertical. Os clusters elásticos usam a separação, ou “desacoplamento”, de computação e armazenamento no Amazon DocumentDB, permitindo que você escale independentemente um do outro. Em vez de reparticionar as coleções movendo pequenos pedaços de dados entre os nós de computação, os clusters elásticos copiam os dados de forma eficiente dentro do sistema de armazenamento distribuído.



Definições de fragmentos

Definições da nomenclatura de fragmentos:

- Fragmento — Um fragmento fornece computação para um cluster elástico. Ele terá uma única instância de gravador e de 0 a 15 réplicas de leitura. Por padrão, um fragmento terá duas instâncias: um gravador e uma única réplica de leitura. Você pode configurar no máximo 32 fragmentos e cada instância de fragmento pode ter no máximo 64 v. CPUs
- Chave de fragmento — Uma chave de fragmento é um campo obrigatório em seus documentos JSON em coleções fragmentadas que os clusters elásticos usam para distribuir tráfego de leitura e gravação para o fragmento correspondente.
- Coleção fragmentada — Uma coleção fragmentada é uma coleção cujos dados são distribuídos em um cluster elástico em partições de dados.

- Partição — Uma partição é uma parte lógica dos dados fragmentados. Quando você cria uma coleção fragmentada, os dados são organizados em partições dentro de cada fragmento automaticamente com base na chave do fragmento. Cada fragmento tem várias partições.

Distribuir dados entre fragmentos configurados

Crie uma chave de fragmento que tenha muitos valores exclusivos. Uma boa chave de fragmento particionará uniformemente seus dados entre os fragmentos subjacentes, oferecendo à sua workload a melhor throughput e desempenho. O exemplo a seguir são dados de nome de funcionário que usam uma chave de fragmento chamada “user_id”:



O DocumentDB usa fragmentação de hash para particionar seus dados em fragmentos subjacentes. Dados adicionais são inseridos e distribuídos da mesma forma:



Quando você aumentar a escala de seu banco de dados horizontalmente, adicionando fragmentos, o Amazon DocumentDB redistribui automaticamente os dados:



Migração de clusters elásticos

O Amazon DocumentDB oferece suporte à migração de dados fragmentados do MongoDB para clusters elásticos. Há suporte para métodos de migração offline, online e híbrida. Para obter mais informações, consulte Migrar para o Amazon DocumentDB.

Escalabilidade dos clusters elásticos

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB oferecem a capacidade de aumentar o número de fragmentos (escalabilidade horizontal) em seu cluster elástico e o número de v CPUs aplicado a cada fragmento (escalabilidade para cima). Você também pode reduzir o número de fragmentos e a capacidade computacional (vCPUs) conforme necessário.

Para obter as melhores práticas de escalabilidade, consulte Escalar clusters elásticos.

> **Note**
>
> O escalonamento em nível de cluster também está disponível. Para obter mais informações, consulte Escalar clusters do Amazon DocumentDB.

Confiabilidade dos clusters elásticos

O Amazon DocumentDB foi projetado para ser confiável, durável e tolerante a falhas. Para melhorar a disponibilidade, os clusters elásticos implantam dois nós por fragmento colocado em diferentes zonas de disponibilidade. O Amazon DocumentDB inclui vários recursos automáticos que o tornam uma solução de banco de dados confiável. Para obter mais informações, consulte Confiabilidade do Amazon DocumentDB.

Armazenamento e disponibilidade de clusters elásticos

Os dados do Amazon DocumentDB são armazenados em um volume de cluster, que é um único volume virtual que usa unidades de estado sólido ()SSDs. Um volume de cluster consiste em seis cópias de seus dados, que são replicadas automaticamente em várias zonas de disponibilidade em uma única AWS região. Essa replicação ajuda a garantir que seus dados sejam resilientes, com menor possibilidade de perda de dados. Isso também ajuda a garantir que o cluster esteja mais disponível durante um failover, pois as cópias dos dados já existem em outras zonas de disponibilidade. Para obter mais detalhes sobre armazenamento, alta disponibilidade e replicação, consulteAmazon DocumentDB: como funciona.

Diferenças funcionais entre o Amazon DocumentDB 4.0 e clusters elásticos

As seguintes diferenças funcionais existem entre o Amazon DocumentDB 4.0 e os clusters elásticos.

- Os resultados de `top` e `collStats` são particionados por fragmentos. Para coleções fragmentadas, os dados são distribuídos entre várias partições e `collStats` informa `collScans` agregados a partir das partições.
- As estatísticas de `top` e `collStats` para coleções fragmentadas são redefinidas quando a contagem de fragmentos do cluster é alterada.
- A função integrada de backup agora é compatível com `serverStatus`. Ação: desenvolvedores e aplicações com função de backup podem coletar estatísticas sobre o estado do cluster Amazon DocumentDB.
- O campo `SecondaryDelaySecs` substitui `slaveDelay` na saída `replSetGetConfig`.
- O comando `hello` substitui `isMaster` - `hello` retorna um documento que descreve a função do cluster elástico.
- O operador `$elemMatch` em clusters elásticos só corresponde aos documentos no primeiro nível de aninhamento de uma matriz. No Amazon DocumentDB 4.0, o operador percorre todos os níveis antes de devolver os documentos correspondentes. Por exemplo:

```
db.foo.insert(
[
    {a: {b: 5}},
    {a: {b: [5]}},
    {a: {b: [3, 7]}},
    {a: [{b: 5}]},
    {a: [{b: 3}, {b: 7}]},
    {a: [{b: [5]}]},
    {a: [{b: [3, 7]}]},
    {a: [[{b: 5}]]},
    {a: [[{b: 3}, {b: 7}]]},
    {a: [[{b: [5]}]]},
    {a: [[{b: [3, 7]}]]}
]);
// Elastic clusters
> db.foo.find({a: {$elemMatch: {b: {$elemMatch: {$lt: 6, $gt: 4}}}}}, {_id: 0})
{ "a" : [ { "b" : [ 5 ] } ] }
```

```
// Docdb 4.0: traverse more than one level deep
> db.foo.find({a: {$elemMatch: {b: {$elemMatch: {$lt: 6, $gt: 4}}}}}, {_id: 0})
{ "a" : [ { "b" : [ 5 ] } ] }
{ "a" : [ [ { "b" : [ 5 ] } ] ] }
```

- A projeção “$” no Amazon DocumentDB 4.0 retorna todos os documentos com todos os campos. Com clusters elásticos, o comando `find` com uma projeção “$” retorna documentos que correspondem ao parâmetro de consulta contendo somente o campo que corresponde à projeção “$”.
- Em clusters elásticos, os `find` comandos com `$regex` parâmetros de `$options` consulta retornam um erro: “Não é possível definir opções tanto em $regex quanto em $options”.

- Com clusters elásticos, `$indexOfCP` agora retorna “-1" quando:
  - a substring não foi encontrada no `string expression`, ou
  - `start` é um número maior que `end`, ou
  - `start` é um número maior que o comprimento do byte da string.

  No Amazon DocumentDB 4.0, `$indexOfCP` retorna “0" quando a posição `start` é um número maior que `end` ou o comprimento do byte da string.
- Com clusters elásticos, as operações de projeção em`_id fields`, por exemplo`{"_id.nestedField" : 1}`, retornam documentos que incluem apenas o campo projetado. Enquanto isso, no Amazon DocumentDB 4.0, os comandos de projeção de campo aninhados não filtram nenhum documento.

Como iniciar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Esta seção de introdução explica como é possível criar e consultar seu primeiro cluster elástico.

Há muitas formas de se conectar e começar a usar o Amazon DocumentDB. O procedimento a seguir é a maneira mais rápida, simples e fácil para os usuários começarem a usar nosso poderoso banco de dados de documentos. Este guia é usado AWS CloudShellpara conectar e consultar seu cluster Amazon DocumentDB diretamente do. AWS Management Console Novos clientes qualificados para o nível AWS gratuito podem usar o Amazon DocumentDB CloudShell gratuitamente. Se seu AWS CloudShell ambiente ou cluster elástico do Amazon DocumentDB fizer

uso de recursos além do nível gratuito, você pagará as AWS taxas normais desses recursos. Este guia ajudará você a começar a usar o Amazon DocumentDB em menos de 5 minutos.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: Criar um cluster do ElastiCache
- Etapa 2: Conecte-se ao seu cluster elástico
- Etapa 3: fragmentar sua coleção, inserir e consultar dados
- Etapa 4: explorar

Pré-requisitos

Antes de criar o primeiro cluster do Amazon DocumentDB, você deve fazer o seguinte:

Crie uma conta (AWS) da Amazon Web Services

Antes de começar a usar o Amazon DocumentDB, você deve ter uma conta da Amazon Web Services (AWS). A AWS conta é gratuita. Você paga apenas pelos serviços e recursos usados.

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição.
2. Siga as instruções online.

   Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

   Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWSé criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar tarefas que exigem acesso de usuário-raiz.

Configure as permissões necessárias AWS Identity and Access Management (IAM).

O acesso para gerenciar recursos do Amazon DocumentDB, como clusters, instâncias e grupos de parâmetros de cluster, requer credenciais que AWS possam ser usadas para autenticar

suas solicitações. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de identidade e Gerenciamento de acesso para o Amazon DocumentDB.

1. Na barra de pesquisa do AWS Management Console, digite IAM e selecione IAM no menu suspenso.
2. Depois de chegar ao console do IAM, selecione Usuários no painel de navegação.
3. Selecione o nome de usuário.
4. Clique em Add permissions (Adicionar permissões).
5. Selecione Anexar políticas diretamente.
6. Digite `AmazonDocDBElasticFullAccess` na barra de pesquisa e selecione-a quando ela aparecer nos resultados da pesquisa.
7. Clique em Next.
8. Clique em Add permissions (Adicionar permissões).

> **Note**
>
> Sua AWS conta inclui uma VPC padrão em cada região. Se você optar por usar uma Amazon VPC, conclua as etapas no tópico Criar uma Amazon VPC no Guia do usuário da Amazon VPC.

Etapa 1: Criar um cluster do ElastiCache

Nesta seção, explicamos como criar um novo cluster elástico usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

Using the AWS Management Console

Para criar uma configuração de cluster elástico usando o AWS Management Console:

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No Console de gerenciamento do Amazon DocumentDB, em Clusters, escolha Criar.



3. Na página Create Amazon DocumentDB cluster, na seção Tipo de cluster, escolha Elastic cluster.



4. Na seção Configuração, configure o seguinte:

   a. No campo Nome do cluster, insira um identificador de cluster exclusivo (seguindo os requisitos de nomenclatura abaixo do campo).

   b. No campo Contagem de fragmentos, insira o número de fragmentos que você deseja em seu cluster. O número máximo de fragmentos por cluster é 32.

> **Note**
>
> Dois nós serão implantados para cada fragmento. Ambos os nós terão a mesma capacidade de fragmentos.

   c. No campo Contagem de instâncias de fragmento, escolha o número de instâncias de réplica que você deseja associar a cada fragmento. O número máximo de instâncias de fragmento é 16, em incrementos de 1. Todas as instâncias de réplica têm a mesma capacidade de fragmentos, conforme definido no campo a seguir. Para fins de teste, o valor padrão de 2 deve ser suficiente.

> **Note**
>
> O número de instâncias de réplica se aplica a todos os fragmentos no cluster elástico. O valor 1 de contagem de instâncias de fragmento significa que há uma instância gravadora, e todas as instâncias adicionais são réplicas que podem ser usadas para leituras e para melhorar a disponibilidade. Para fins de teste, o valor padrão de 2 deve ser suficiente.

d. No campo Capacidade do fragmento, escolha o número de virtuais CPUs (vCPUs) que você deseja associar a cada instância do fragmento. O número máximo de v CPUs por instância de fragmento é 64. Os valores permitidos são 2, 4, 8, 16, 32, 64. Para fins de teste, o valor padrão de 2 deve ser suficiente.

e. No campo Virtual Private Cloud (VPC), escolha uma VPC na lista suspensa.

f. Em Sub-redes e Grupos de segurança de VPC, é possível usar os padrões ou selecionar três sub-redes de sua escolha e até três Grupos de segurança de VPC (o mínimo é um).



5. Na seção Autenticação, insira uma string que identifique o nome de login do usuário principal no campo Nome de usuário.

   No campo Senha, insira uma senha exclusiva que esteja em conformidade com as instruções e confirme-a.



6. Na seção Criptografia, mantenha a configuração padrão (Chave padrão).

   Opcionalmente, você pode inserir um AWS KMS key ARN que você criou. Para obter mais informações, consulte Criptografia de dados em repouso para clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

   > **Important**
   >
   > A criptografia deve ser habilitada para clusters elásticos.

7. Na seção Backup, edite os campos de acordo com os requisitos do seu backup. Para fins de teste, você pode manter as configurações padrão.

   a. Período de retenção de backup— na lista, selecione o número de dias para manter os backups automáticos desse cluster antes de excluí-los.

   b. Janela de backup— defina o tempo e duração diários durante os quais o Amazon DocumentDB fará backups desse cluster.

      i. Escolha Selecionar janela se quiser configurar a hora e a duração em que os backups são criados.

         Hora de início: na primeira lista, escolha a hora de início (UTC) para seus backups automáticos. Na segunda lista, escolha o minuto da hora em que você deseja que os backups automáticos sejam iniciados.

Duração— na lista, selecione a quantidade de horas a serem alocadas na criação de backups automáticos.

ii. Escolha Sem preferência se quiser que o Amazon DocumentDB escolha a hora e a duração em que os backups são criados.

8. Na seção Manutenção, escolha o dia, a hora e a duração em que as modificações ou os patches serão aplicados ao seu cluster. Para fins de teste, você pode manter as configurações padrão.



9. Selecione Criar cluster.

Agora, seu cluster elástico está sendo provisionado. Esse processo pode levar até alguns minutos. Você pode se conectar ao seu cluster quando o status do cluster elástico for exibido como Disponível na lista Clusters.

Using the AWS CLI

Para criar um cluster elástico usando o AWS CLI, use a `create-cluster` operação com os seguintes parâmetros:

- --cluster-name—Obrigatório. O nome atual do cluster elástico de escala, conforme inserido durante a criação ou a última modificação.
- --shard-capacity—Obrigatório. O número de v CPUs atribuído a cada fragmento. O máximo é 64. Os valores permitidos são 2, 4, 8, 16, 32, 64.
- --shard-count—Obrigatório. O número de fragmentos atribuídos ao cluster. O máximo é 32.
- --shard-instance-count—Opcional. O número de instâncias de réplica que se aplicam a todos os fragmentos desse cluster. O máximo é 16.
- --admin-user-name—Obrigatório. O nome de usuário associado ao usuário administrativo.
- --admin-user-password—Obrigatório. A senha associada ao usuário administrativo.
- --auth-type—Obrigatório. O tipo de autenticação usado para determinar onde buscar a senha usada para acessar o cluster elástico. Os tipos válidos são `PLAIN_TEXT` ou `SECRET_ARN`.
- --vpc-security-group-ids—Opcional. Configure uma lista de grupos de segurança da EC2 VPC para associar a esse cluster.

- --preferred-maintenance-window—Opcional. O período semanal durante o qual pode ocorrer a manutenção do sistema, em Tempo Universal Coordenado (UTC).

  O formato é: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`. Dias válidos (ddd): Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

  O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de tempo de 8 horas para cada região da Amazon Web Services, ocorrendo em um dia da semana aleatório.

  Janela mínima de 30 minutos.
- --kms-key-id—Opcional. O identificador da chave do KMS para um cluster criptografado.

  O identificador da chave KMS é o Amazon Resource Name (ARN) AWS KMS da chave de criptografia. Se você estiver criando um cluster com a mesma conta da Amazon Web Services que tem a chave de criptografia KMS usada para criptografar o novo cluster, use o apelido da chave do KMS em vez de o ARN da chave de criptografia do KMS.

  Se uma chave de criptografia não for especificada em KmsKeyId e se o `StorageEncrypted` parâmetro for verdadeiro, o Amazon DocumentDB usará sua chave de criptografia padrão.
- --preferred-backup-window—Opcional. O intervalo de tempo diário preferencial, durante o qual os backups automatizados são criados. O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma. Região da AWS
- --backup-retention-period— opcional. O número de dias durante os quais os backups automatizados são retidos. O valor padrão é 1.
- --storage-encrypted—Opcional. Configura se o cluster é criptografado ou não.

  `--no-storage-encrypted` Especifica se o cluster é criptografado.
- --subnet-ids—Opcional. Configure IDs de sub-rede de rede.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

> **Note**
>
> Os exemplos a seguir incluem a criação de uma chave KMS específica. Para usar a chave KMS padrão, não inclua o parâmetro `--kms-key-id`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic create-cluster \
     --cluster-name sample-cluster-123 \
     --shard-capacity 8 \
     --shard-count 4 \
     --shard-instance-count 3 \
     --auth-type PLAIN_TEXT \
     --admin-user-name testadmin \
     --admin-user-password testPassword \
     --vpc-security-group-ids ec-65f40350 \
     --kms-key-id arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2 \
     --subnet-ids subnet-9253c6a3, subnet-9f1b5af9 \
     --preferred-backup-window 18:00-18:30 \
     --backup-retention-period 7
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic create-cluster ^
     --cluster-name sample-cluster-123 ^
     --shard-capacity 8 ^
     --shard-count 4 ^
     --shard-instance-count 3 ^
     --auth-type PLAIN_TEXT ^
     --admin-user-name testadmin ^
     --admin-user-password testPassword ^
     --vpc-security-group-ids ec-65f40350 ^
     --kms-key-id arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2 ^
     --subnet-ids subnet-9253c6a3, subnet-9f1b5af9 \
     --preferred-backup-window 18:00-18:30 \
     --backup-retention-period 7
```

Etapa 2: Conecte-se ao seu cluster elástico

Conecte-se ao seu cluster elástico Amazon DocumentDB usando. AWS CloudShell

1. No console de gerenciamento do Amazon DocumentDB, em Clusters, localize o cluster elástico que você criou. Escolha o cluster clicando na caixa de seleção ao lado dele.



2. Clique em Conectar ao cluster (que fica ao lado do menu suspenso Ações). Esse botão é ativado somente depois que você clica na caixa de seleção ao lado do seu cluster e o status do cluster é exibido como Disponível. A tela de comando CloudShell Executar é exibida.
3. No campo Novo nome do ambiente, insira um nome exclusivo, como “teste” e clique em Criar e executar. Os detalhes do ambiente VPC são configurados automaticamente para seu banco de dados Amazon DocumentDB.



4. Quando solicitado, insira a senha que você criou na Etapa 1: Criar um cluster elástico Amazon DocumentDB (subetapa 5).

Depois de inserir sua senha e receber a solicitação`direct: mongos] <env-name>>`, você será conectado com sucesso ao seu cluster do Amazon DocumentDB

> **Note**
>
> Para obter mais informações sobre solução de problemas, consulte Solução de problemas do Amazon DocumentDB.

Etapa 3: fragmentar sua coleção, inserir e consultar dados

Clusters elásticos adicionam suporte para fragmentação no Amazon DocumentDB. Agora que você está conectado ao seu cluster, é possível fragmentar o cluster, inserir dados e executar algumas consultas.

1. Para fragmentar uma coleção, digite o seguinte:

```
sh.shardCollection("db.Employee1" , { "Employeeid" : "hashed" })
```

2. Para inserir um único documento, digite o seguinte:

```
db.Employee1.insertOne({"Employeeid":1, "Name":"Joe", "LastName": "Bruin", "level":
 1 })
```

   A seguinte saída é exibida:

```
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
```

3. Para ler o documento que você escreveu, insira o comando `findOne()` (ele retorna apenas um único documento):

```
db.Employee1.findOne()
```

   A seguinte saída é exibida:

```
{
"_id" : ObjectId("61f344e0594fe1a1685a8151"),
"EmployeeID" : 1,
"Name" : "Joe",
"LastName" : "Bruin",
"level" : 1
}
```

4. Para realizar mais algumas consultas, considere um caso de uso de perfil de jogo. Primeiro, insira algumas entradas em uma coleção intitulada "Funcionário”. Insira o seguinte:

```
db.profiles.insertMany([ { "_id": 1, "name": "Matt", "status": "active", "level":
 12, "score": 202 },
     { "_id": 2, "name": "Frank", "status": "inactive", "level": 2, "score": 9 },
```

```
     { "_id": 3, "name": "Karen", "status": "active", "level": 7, "score": 87 },
     { "_id": 4, "name": "Katie", "status": "active", "level": 3, "score": 27 }
])
```

A seguinte saída é exibida:

```
{ acknowledged: true,
     insertedIds: {
        '0': ObjectId('679d02cd6b5a0581be78bcbd'),
        '1': ObjectId('679d02cd6b5a0581be78bcbe'),
        '2': ObjectId('679d02cd6b5a0581be78bcbf'),
        '3': ObjectId('679d02cd6b5a0581be78bcc0')
    }
}
```

5. Para retornar todos os documentos na coleção de perfis, insira o comando `find`():

```
db.Employee.find()
```

Os dados inseridos na etapa 4 são exibidos.

6. Para consultar um único documento, inclua um filtro (por exemplo: "Katie"). Insira o seguinte:

```
db.Employee.find({name: "Katie"})
```

A seguinte saída é exibida:

```
[

   {

     _id: ObjectId('679d02cd6b5a0581be78bcc0'),

     Employeeid: 4,

     name: 'Katie',

     lastname: 'Schaper',

     level: 3

   }
```

```
]
```

7. Para encontrar um perfil e modificá-lo, digite o comando `findAndModify`. Neste exemplo, o funcionário "Matt" recebe um nível mais alto de "14":

```
db.Employee.findAndModify({
    query: { "Employeeid" : 1, "name" : "Matt"},
    update: { "Employeeid" : 1, "name" : "Matt", "lastname" : "Winkle", "level" :
 14 }
})
```

A seguinte saída é exibida (observe que o nível ainda não foi alterado):

```
{

   _id: ObjectId('679d02cd6b5a0581be78bcbd'),

   Employeeid: 1,

   name: 'Matt',

   lastname: 'Winkle',

   level: 12

}
```

8. Para verificar o aumento do nível, insira a seguinte consulta:

```
db.Employee.find({name: "Matt"})
```

A seguinte saída é exibida:

```
[
   {

   _id: ObjectId('679d02cd6b5a0581be78bcbd'),

   Employeeid: 1,

   name: 'Matt',
```

```
   lastname: 'Winkle',

   level: 14

   }
]
```

Etapa 4: explorar

Parabéns! Você concluiu com êxito o procedimento de introdução para clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

E depois? Saiba como aproveitar ao máximo esse banco de dados com alguns de seus atributos populares:

- Melhores práticas de cluster elástico Amazon DocumentDB
- Gerenciando clusters elásticos do Amazon DocumentDB

> **Note**
>
> O cluster elástico que você criou a partir desse procedimento inicial continuará gerando custos, a menos que você o exclua. Para obter instruções, consulte Como excluir um cluster elástico.

Melhores práticas de cluster elástico Amazon DocumentDB

Conheça as práticas recomendadas para trabalhar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB. Todas as práticas recomendadas para clusters Amazon DocumentDB baseados em instâncias também se aplicam a clusters elásticos. Essa seção é continuamente atualizada conforme novas melhores práticas são identificadas.

Tópicos

- Selecionar chaves de fragmento
- Gerenciamento de conexões
- Coleções não fragmentadas

- Escalar clusters elásticos
- Monitoramento de clusters elásticos

Selecionar chaves de fragmento

A lista a seguir descreve as diretrizes para criar chaves de fragmento.

- Use uma chave de hash distribuída uniformemente para distribuir seus dados em todos os fragmentos do seu cluster (evite teclas de atalho).
- Use sua chave de fragmento em todas as read/update/delete solicitações para evitar consultas de coleta dispersa.
- Evite chaves de fragmento aninhadas ao realizar read/update/delete operações.
- Ao fazer operações em lote, defina `ordered` como falso para que todos os fragmentos possam ser executados paralelamente e melhorar as latências.

Gerenciamento de conexões

A lista a seguir descreve as diretrizes para gerenciar as conexões com seu banco de dados.

- Monitore suas contagens de conexões e a frequência com que novas conexões são abertas e fechadas.
- Distribua suas conexões em todas as sub-redes na configuração da sua aplicação. Se seu cluster estiver configurado em várias sub-redes, mas você utilizar apenas um subconjunto das sub-redes, você poderá ter um gargalo em suas conexões máximas.

Coleções não fragmentadas

A seguir, é descrita uma diretriz para coleções não fragmentadas.

- Ao trabalhar com coleções não fragmentadas no momento da distribuição da carga, tente manter coleções não fragmentadas altamente utilizadas em bancos de dados diferentes. Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB colocam bancos de dados em diferentes fragmentos e co-localizam coleções não fragmentadas para o mesmo banco de dados no mesmo fragmento.

Escalar clusters elásticos

A lista abaixo descreve as diretrizes para escalar seus clusters elásticos.

- As operações de escalamento podem causar um breve período de erros intermitentes no banco de dados e na rede. Quando possível, evite escalar durante os horários de pico. Tente escalar durante as janelas de manutenção.
- É preferível aumentar e diminuir a capacidade do fragmento (alterando a contagem de vCPU por fragmento) para aumentar a computação em vez de aumentar ou diminuir a contagem de fragmentos, pois é mais rápido e tem uma duração menor de erros intermitentes do banco de dados e rede.
- Ao antecipar o crescimento, prefira aumentar a contagem de fragmentos em vez de aumentar a capacidade dos mesmos. Assim você pode escalar seu cluster aumentando a capacidade de fragmentação para cenários em que você precisa escalar rapidamente.
- Monitore suas políticas de repetição do lado do cliente e tente novamente com recuo exponencial e instabilidade para evitar sobrecarregar seu banco de dados ao receber erros enquanto estiver escalando.

Monitoramento de clusters elásticos

A lista abaixo descreve as diretrizes para monitorar seus clusters elásticos.

- Acompanhe a peak-to-average proporção de suas métricas por fragmento para determinar se você está gerando tráfego irregular (tenha uma tecla de atalho ou ponto de acesso). As principais métricas para monitorar peak-to-average índices são:
  - `PrimaryInstanceCPUUtilization`
    - Pode ser monitorado em nível por fragmento.
    - Em nível do cluster, você pode monitorar a média de inclinação de p99.
  - `PrimaryInstanceFreeableMemory`
    - Pode ser monitorado em nível por fragmento.
    - Em nível do cluster, você pode monitorar a média de inclinação de p99.
  - `DatabaseCursorsMax`
    - Deve ser monitorado no nível por fragmento para determinar a inclinação.
  - `Documents-Inserted/Updated/Returned/Deleted`

- Deve ser monitorado no nível por fragmento para determinar a inclinação.

Gerenciando clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Para gerenciar um cluster elástico do Amazon DocumentDB, é necessário ter uma política do IAM com as permissões de ambiente de gerenciamento apropriadas do Amazon DocumentDB. Essas permissões permitem criar, modificar e excluir clusters. A política de DBFull acesso a documentos da Amazon fornece todas as permissões necessárias para administrar um cluster elástico do Amazon DocumentDB.

Os tópicos a seguir mostram como realizar várias tarefas ao trabalhar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Como modificar configurações de clusters elásticos
- Como monitorar um cluster elástico
- Como excluir um cluster elástico
- Como gerenciar snapshots de cluster elástico
- Interromper e iniciar um cluster elástico do Amazon DocumentDB
- Manutenção de clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Como modificar configurações de clusters elásticos

Nesta seção, explicamos como modificar o cluster elástico usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

O principal uso da modificação de cluster é escalar fragmentos aumentando ou diminuindo a contagem de fragmentos e/ou a capacidade de computação do fragmento.

Using the AWS Management Console

Para modificar uma configuração de cluster elástico usando AWS Management Console:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Na lista de clusters, escolha o nome do cluster que deseja modificar na coluna Identificador do Cluster.
4. Escolha Modificar.
5. Edite os campos que você deseja alterar e selecione Modificar cluster .


Configuration
Cluster identifier
SampleCluster
Shard count
Number of shards the Elastic Cluster will use.
2
Shard instance count
Number of instances for each shard. All instances will have the same shard capacity.
2
Shard capacity
vCPU capacity of each shard.
2
Maintenance
Maintenance window
The period in which pending modifications or patches are applied to your Elastic cluster.
Select window
No preference
Authentication
Username
SampleUser
New password
Confirm new password
Password must be at least eight characters long and cannot contain a / (slash), " (double quote) or @ (at symbol).
Network settings
Subnets
Select either 0 or 2-6 subnets
subnet-0b2962f92a0f5a8fb
subnet-08c6d849efd4dfe96
VPC security groups

> **Note**
>
> Como alternativa, é possível acessar a caixa de diálogo Modificar cluster acessando a página Clusters, marcando a caixa ao lado do cluster e escolhendo Ações e, em seguida, Modificar.

Using the AWS CLI

Para modificar uma configuração de cluster elástico usando o AWS CLI, use a `update-cluster` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--cluster-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do cluster que você deseja excluir.
- **`--shard-capacity`**—Opcional. O número de v CPUs atribuído a cada fragmento. O máximo é 64. Os valores permitidos são 2, 4, 8, 16, 32, 64.
- **`--shard-count`**—Opcional. O número de fragmentos atribuídos ao cluster. O máximo é 32.
- **`--shard-instance`**-count: opcional. O número de instâncias de réplica que se aplicam a todos os fragmentos desse cluster. O máximo é 16.
- **`--auth-type`**—Opcional. O tipo de autenticação usado para determinar onde buscar a senha usada para acessar o cluster elástico. Os tipos válidos são `PLAIN_TEXT` ou `SECRET_ARN`.
- **`--admin-user-password`**—Opcional. A senha associada ao usuário administrativo.
- **`--vpc-security-group-ids`**—Opcional. Configure uma lista de grupos de segurança da Amazon EC2 e da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para associar a esse cluster.
- **`--preferred-maintenance-window`**—Opcional. O período semanal durante o qual pode ocorrer a manutenção do sistema, em Tempo Universal Coordenado (UTC)

  O formato é: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`. Dias válidos (ddd): Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

  O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de tempo de 8 horas para cada região da Amazon Web Services, ocorrendo em um dia da semana aleatório.

  Janela mínima de 30 minutos.
- **`--subnet-ids`**—Opcional. Configure IDs de sub-rede de rede.

No exemplo a seguir, substitua cada *user input placeholder* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic update-cluster \
    --cluster-arn arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2 \
    --shard-capacity 8 \
    --shard-count 4 \
    --shard-instance-count 3 \
    --admin-user-password testPassword \
    --vpc-security-group-ids ec-65f40350 \
    --subnet-ids subnet-9253c6a3, subnet-9f1b5af9
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic update-cluster ^
    --cluster-arn arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2 ^
    --shard-capacity 8 ^
    --shard-count 4 ^
    --shard-instance-count 3 ^
    --admin-user-password testPassword ^
    --vpc-security-group-ids ec-65f40350 ^
    --subnet-ids subnet-9253c6a3, subnet-9f1b5af9
```

Para monitorar o status do cluster elástico após sua modificação, consulte Como monitorar um cluster elástico.

Como monitorar um cluster elástico

Nesta seção, explicamos como monitorar seu cluster elástico usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

Using the AWS Management Console

Para monitorar uma configuração de cluster elástico usando AWS Management Console:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Escolha o nome do cluster que você deseja monitorar na coluna Identificador do cluster.
4. Escolha a guia Monitoramento.



Vários gráficos da Amazon CloudWatch são exibidos para as seguintes categorias de monitoramento:

- Utilização de recursos
- Throughput
- Operações
- Sistema

Você também pode acessar a Amazon CloudWatch por meio do AWS Management Console para configurar seu próprio ambiente de monitoramento para seus clusters elásticos.

Using the AWS CLI

Para monitorar uma configuração específica de cluster elástico usando o AWS CLI, use a `get-cluster` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--cluster-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do cluster para o qual você deseja obter informações.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic get-cluster \
    --cluster-arn arn:aws:docdb-elastic:us-west-2:123456789012:cluster:/68ffcdf8-e3af-40a3-91e4-24736f2dacc9
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic get-cluster ^
    --cluster-arn arn:aws:docdb:-elastic:us-west-2:123456789012:cluster:/68ffcdf8-e3af-40a3-91e4-24736f2dacc9
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte:

```
"cluster": {
        ...
        "clusterArn": "arn:aws:docdb-elastic:us-
west-2:123456789012:cluster:/68ffcdf8-e3af-40a3-91e4-24736f2dacc9",
        "clusterEndpoint": "stretch-11-477568257630.us-east-1.docdb-
elastic.amazonaws.com",
        "readerEndpoint": "stretch-11-477568257630-ro.us-east-1.docdb-
elastic.amazonaws.com",
        "clusterName": "stretch-11",
        "shardCapacity": 2,
        "shardCount": 3,
        "shardInstanceCount: 5,
        "status": "ACTIVE",
        ...
 }
```

Para obter mais informações, consulte `DescribeClusterSnapshot` na Referência da API de gerenciamento de recursos do Amazon DocumentDB.

Para visualizar os detalhes de todos os clusters elásticos usando o AWS CLI, use a `list-clusters` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--next-token`**—Opcional. Se o número de saída de itens (`--max-results`) for menor do que o número total de itens retornados pelas chamadas de API subjacentes, a saída incluirá um `NextToken` que pode ser passado para um comando subsequente para recuperar o próximo conjunto de itens.

- **`--max-results`**—Opcional. O número total de itens para retornar na saída do comando. Se existirem mais registros do que o valor `max-results` especificado, um token de paginação (`next-token`) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.
  - Padrão: 100
  - Mínimo 20, máximo 100

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic list-clusters \
    --next-token eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ== \
    --max-results 2
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic list-clusters ^
    --next-token eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ== ^
    --max-results 2
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte:

```
{
   "Clusters": [
      {
         "ClusterIdentifier":"mycluster-1",
         "ClusterArn":"arn:aws:docdb:us-west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-
cluster"
         "Status":"available",
         "ClusterEndpoint":"sample-cluster.sharded-cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com"
       }
       {
         "ClusterIdentifier":"mycluster-2",
         "ClusterArn":"arn:aws:docdb:us-west-2:987654321098:sharded-cluster:sample-
cluster"
         "Status":"available",
```

```
        "ClusterEndpoint":"sample-cluster2.sharded-cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com"
      }
   ]
}
```

Como excluir um cluster elástico

Nesta seção, explicamos como excluir um cluster elástico usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

Using the AWS Management Console

Para excluir uma configuração de cluster elástico usando o AWS Management Console:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Na tabela da lista de cluster, marque a caixa de seleção à esquerda do nome do cluster que você deseja excluir e escolha Ações. No menu suspenso, escolha Excluir.
4. Na caixa de diálogo Excluir cluster elástico "nome-do-cluster", escolha Excluir.



A exclusão do cluster demora alguns minutos. Para monitorar o status do cluster, consulte Como monitorar o status de um cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Para excluir um cluster elástico usando o AWS CLI, use a `delete-cluster` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--cluster-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do cluster que deseja excluir.
- **`--no-skip-final-backup`**—Opcional. Se você desejar um backup final, inclua esse parâmetro com um nome para o backup final. Você deve incluir `--final-backup-identifier` ou `--skip-final-backup`.
- **`--skip-final-backup`**—Opcional. Use esse parâmetro somente se você não quiser obter um snapshot final antes de excluir seu cluster. A configuração padrão é obter uma captura de tela final.

Os exemplos de AWS CLI código a seguir excluem um cluster com um ARN de arn:aws:docdb:us-west- 2:123456789012:sharded-cluster:sample-cluster com um backup final.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic delete-cluster \
    --cluster-arn arn:aws:docdb:us-west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-
cluster \
    --no-skip-final-backup \
    --final-backup-identifier finalArnBU-arn:aws:docdb:us-
west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic delete-cluster ^
    --cluster-arn arn:aws:docdb:us-west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-
cluster ^
    --no-skip-final-backup ^
    --final-backup-identifier finalArnBU-arn:aws:docdb:us-
west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-cluster
```

Os exemplos de AWS CLI código a seguir excluem um cluster com um ARN de arn:aws:docdb:us-west- 2:123456789012:sharded-cluster:sample-cluster sem fazer um backup final.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic delete-cluster \
    --cluster-arn arn:aws:docdb:us-west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-cluster \
    --skip-final-backup \
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic delete-cluster ^
    --cluster-arn arn:aws:docdb:us-west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-cluster ^
    --skip-final-backup ^
```

A saída da operação `delete-cluster` é o cluster que você está excluindo.

A exclusão do cluster demora alguns minutos. Para monitorar o status do cluster, consulte Como monitorar o status de um cluster do Amazon DocumentDB.

Como gerenciar snapshots de cluster elástico

Os snapshots manuais podem ser obtidos após a criação de um cluster elástico. Os backups automatizados são criados no momento em que o snapshot do cluster elástico é criado.

> **Note**
>
> O cluster deve estar no estado `Available` para que um snapshot automático seja obtido.

Esta seção explica como é possível criar, visualizar, restaurar e excluir snapshots de clusters elásticos.

Os tópicos a seguir mostram como realizar várias tarefas ao trabalhar com snapshots de clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Como criar um snapshot manual de cluster
- Como visualizar um snapshot de cluster elástico
- Como restaurar um cluster usando um snapshot

- Copiar um snapshot de cluster elástico
- Como excluir um snapshot de cluster elástico
- Gerenciar um backup automático de snapshot de cluster elástico

Como criar um snapshot manual de cluster

Nesta seção, explicamos como criar um snapshot manual de cluster elástico usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

Using the AWS Management Console

Para criar um snapshot manual de cluster elástico usando o AWS Management Console:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

   > **Tip**
   >
   > Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Na página Snapshots, selecione Criar.
4. Na página Criar snapshot do cluster, no campo Identificador do cluster, escolha seu cluster elástico na lista suspensa.

   No campo Identificador de snapshot, insira um identificador exclusivo para seu cluster elástico.

   Escolha Criar.



> **Note**
>
> Como alternativa, é possível acessar a caixa de diálogo Criar snapshot de cluster acessando a página Clusters, marcando a caixa ao lado do seu cluster e escolhendo Ações e, em seguida, Tirar snapshot.

Agora, seu snapshot de cluster elástico está sendo provisionado. Esse processo pode levar até alguns minutos. É possível visualizar e restaurar a partir do seu snapshot quando os status `Available` for exibido na lista Snapshots.

Using the AWS CLI

Para criar um snapshot manual de cluster elástico usando o AWS CLI, use a `create-cluster-snapshot` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--snapshot-name`**—Obrigatório. O nome do snapshot a partir do qual será criado um novo cluster.
- **`--cluster-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do cluster do qual você deseja criar um snapshot.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic create-cluster-snapshot \
    --snapshot-name sample-snapshot-1 \
    --cluster-arn arn:aws:docdb:us-west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-
cluster
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic create-cluster-snapshot ^
    --snapshot-name sample-snapshot-1 ^
    --cluster-arn arn:aws:docdb:us-west-2:123456789012:sharded-cluster:sample-
cluster
```

Como visualizar um snapshot de cluster elástico

Nesta seção, explicamos como visualizar informações de snapshots de clusters elásticos usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

Using the AWS Management Console

Para visualizar informações sobre um snapshot de cluster elástico específico usando: AWS Management Console

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Na página Snapshots, escolha seu snapshot na lista clicando no nome na coluna Identificador do snapshot.
4. Visualize as informações do seu snapshot em Detalhes.



Using the AWS CLI

Para visualizar informações sobre um snapshot de cluster elástico específico usando o AWS CLI, use a `get-cluster-snapshot` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--snapshot-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do snapshot do qual você deseja informações.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic get-cluster-snapshot \
    --snapshot-arn sampleResourceName
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic get-cluster-snapshot ^
    --snapshot-arn sampleResourceName
```

Para visualizar informações sobre um snapshot de cluster elástico específico usando o AWS CLI, use a `get-cluster-snapshot` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--snapshot-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do snapshot do qual você deseja informações.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic get-cluster-snapshot \
    --snapshot-arn sampleResourceName
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic get-cluster-snapshot ^
```

```
    --snapshot-arn sampleResourceName
```

Para visualizar informações sobre todos os snapshots de clusters elásticos usando o AWS CLI, use a `list-cluster-snapshots` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--snapshot-type`**—Opcional. O tipo de snapshots de cluster a ser retornado. É possível especificar um dos seguintes valores:
  - `automated`- Retorne todos os snapshots de cluster que o Amazon DocumentDB criou automaticamente para AWS sua conta.
  - `manual`- Retorne todos os instantâneos do cluster que você criou manualmente para sua AWS conta.
  - `shared`- Retorne todos os instantâneos manuais do cluster que foram compartilhados em sua AWS conta.
  - `public` - retorna todos os snapshots do cluster que foram marcados como públicos.
- **`--next-token`**—Opcional. Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `max-results`.
- **`--max-results`**—Opcional. O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais resultados do que o valor `max-results` especificado, um token de paginação (`next-token`) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.
  - Padrão: 100
  - Mínimo 20, máximo 100

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic list-cluster-snapshots \
    --snapshot-type  value \
    --next-token  value \
    --max-results 50
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic list-cluster-snapshots ^
    --snapshot-type  value ^
    --next-token  value ^
    --max-results 50
```

Como restaurar um cluster usando um snapshot

Nesta seção, explicamos como restaurar um cluster elástico a partir de um snapshot, usando AWS Management Console ou AWS CLI com as instruções a seguir.

Using the AWS Management Console

Para restaurar um cluster elástico de um snapshot de cluster usando a AWS Management Console:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Escolha o botão à esquerda do snapshot que você quer usar para restaurar um cluster, na coluna Identificador de snapshot.
4. Em Ações, escolha Restaurar.



5. Na página Restaurar snapshot, insira um nome para o novo cluster no campo Identificador do cluster.

> **Note**
>
> Para qualquer restauração manual de snapshots, você deve criar um novo cluster.

6. No campo Nuvem Privada Virtual (VPC), escolha uma VPC da lista suspensa.
7. Em Sub-redes e Grupos de segurança de VPC, é possível usar os padrões ou selecionar três sub-redes de sua escolha e até três grupos de segurança de VPC (no mínimo um).
8. Se você estiver satisfeito com a configuração de cluster, escolha Restore cluster (Restaurar cluster) e aguarde enquanto o cluster é restaurado.

Using the AWS CLI

Para restaurar um cluster elástico a partir de um snapshot usando o AWS CLI, use a `restore-cluster-from-snapshot` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--cluster-name`**—Obrigatório. O nome atual do cluster elástico, conforme inserido durante a criação ou a última modificação.
- **`--snapshot-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do snapshot que está sendo usado para restaurar o cluster.
- **`--vpc-security-group-ids`**—Opcional. Um ou mais grupos de segurança da Amazon EC2 e da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para associar ao cluster.

- **`--kms-key-id`**—Opcional. O identificador da chave do KMS para um cluster criptografado.

  O identificador da chave KMS é o Amazon Resource Name (ARN) AWS KMS da chave de criptografia. Se você estiver criando um cluster com a mesma conta da Amazon Web Services que tem a chave de criptografia KMS usada para criptografar o novo cluster, use o apelido da chave do KMS em vez de o ARN da chave de criptografia do KMS.

  Se uma chave de criptografia não for especificada em KmsKeyId e se o `StorageEncrypted` parâmetro for verdadeiro, o Amazon DocumentDB usará sua chave de criptografia padrão.
- **`--subnet-ids`**—Opcional. IDs de sub-rede da rede.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic restore-cluster-from-snapshot \
     --cluster-name elastic-sample-cluster \
     --snapshot-arn sampleResourceName \
     --vpc-security-group-ids value ec-65f40350 \
     --kms-key-id arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2 \
     --subnet-ids subnet-9253c6a3, subnet-9f1b5af9
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic restore-cluster-from-snapshot ^
     --cluster-name elastic-sample-cluster ^
     --snapshot-arn sampleResourceName ^
     --vpc-security-group-ids value ec-65f40350 ^
     --kms-key-id arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2 ^
     --subnet-ids subnet-9253c6a3, subnet-9f1b5af9
```

Copiar um snapshot de cluster elástico

No Amazon DocumentDB, é possível copiar snapshots manuais e automáticos de cluster elástico na mesma região e na mesma conta. Nesta seção, explicamos como copiar um snapshot de cluster elástico usando o AWS Management Console ou AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Para copiar um snapshot de cluster elástico usando: AWS Management Console

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Escolha o botão à esquerda do snapshot que você quer copiar na coluna Identificador de snapshot.
4. Escolha Ações e Copiar.



5. Em Identificador do novo snapshot, insira o nome do novo snapshot.
6. Em Copiar tags, marque a caixa se quiser copiar todas as tags do snapshot do cluster elástico de origem no snapshot do cluster elástico de destino.
7. Para Criptografia, escolha uma chave AWS KMS padrão ou uma chave KMS de sua escolha. A segunda opção permite selecionar uma chave KMS existente que você já criou ou permite criar uma nova.
8. Escolha Copiar snapshot ao concluir.

Using the AWS CLI

Para copiar um snapshot de cluster elástico usando o AWS CLI, use a `copy-cluster-snapshot` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--source-db-cluster-snapshot-identifier`**—Obrigatório. O identificador do snapshot do cluster elástico existente a ser copiado. O snapshot do cluster elástico deve existir e estar no estado disponível. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.
- **`--target-db-cluster-snapshot-identifier`**—Obrigatório. O identificador do novo snapshot de cluster elástico a ser criado a partir do snapshot de cluster existente. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  Restrições de nome do snapshot de destino:
  - Não pode ser o nome de um snapshot existente.
  - O comprimento é de [1 a 63] letras, números ou hífens.
  - O primeiro caractere deve ser uma letra.
  - Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic copy-cluster-snapshot \
     --source-cluster-snapshot-arn <sample ARN> \
     --target-cluster-snapshot-name my-target-copied-snapshot
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic copy-cluster-snapshot ^
     --source-cluster-snapshot-arn <sample ARN> ^
     --target-cluster-snapshot-name my-target-copied-snapshot
```

Como excluir um snapshot de cluster elástico

Nesta seção, explicamos como excluir um snapshot de cluster elástico usando o AWS Management Console ou AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Para restaurar um cluster elástico de um snapshot de cluster usando a AWS Management Console:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Snapshots.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Escolha o botão à esquerda do snapshot que você quer usar para restaurar um cluster, na coluna Identificador de snapshot.
4. Escolha Ações e Excluir.



5. Na caixa de diálogo Excluir snapshot “nome-do-snapshot”, escolha Excluir.

Using the AWS CLI

Para excluir um snapshot de cluster elástico usando o AWS CLI, use a `delete-cluster-snapshot` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--snapshot-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do snapshot que está sendo usado para restaurar o cluster.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic delete-cluster-snapshot \
     --snapshot-arn sampleResourceName
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic delete-cluster-snapshot ^
     --snapshot-arn sampleResourceName
```

Gerenciar um backup automático de snapshot de cluster elástico

O Amazon DocumentDB tira snapshots diários de seus clusters elásticos. Você pode especificar a janela de backup preferencial e o período de retenção de backup em uma configuração de snapshot de cluster elástico nova ou existente. Nesta seção, explicamos como definir parâmetros de backup automático em um snapshot de cluster elástico, usando o AWS Management Console ou AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Para definir um backup automático para um novo snapshot de cluster elástico usando: AWS Management Console

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Se você não visualizar o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo da página.

3. Escolha o botão à esquerda do cluster no qual você quer alterar as configurações de backup, na coluna Identificador de cluster.
4. Selecione Ações e Modificar.
5. Na seção Backup, edite os campos de acordo com os requisitos do seu backup.



a. Período de retenção de backup— na lista, selecione o número de dias para manter os backups automáticos desse cluster antes de excluí-los.

b. Janela de backup— defina o tempo e duração diários durante os quais o Amazon DocumentDB fará backups desse cluster.

   i. Escolha Selecionar janela se quiser configurar a hora e a duração em que os backups são criados.

      Hora de início: na primeira lista, escolha a hora de início (UTC) para seus backups automáticos. Na segunda lista, escolha o minuto da hora em que você deseja que os backups automáticos sejam iniciados.

      Duração— na lista, selecione a quantidade de horas a serem alocadas na criação de backups automáticos.

   ii. Escolha Sem preferência se quiser que o Amazon DocumentDB escolha a hora e a duração em que os backups são criados.

6. Escolha Modificar cluster quando estiver concluído.

Using the AWS CLI

Para definir um backup automático para um novo snapshot de cluster elástico usando o AWS CLI, use a `create-cluster-snapshot` operação com os seguintes parâmetros:

- **`--preferred-backup-window`**—Opcional. O intervalo de tempo diário preferencial, durante o qual os backups automatizados são criados. O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma. Região da AWS

  Restrições:

  - Deve estar no formato `hh24:mi-hh24:mi`.
  - Deve estar expresso no Tempo Universal Coordenado (UTC).
  - Não pode entrar em conflito com a janela de manutenção preferencial.
  - Deve ser, pelo menos, 30 minutos.
- **`--backup-retention-period`**— opcional. O número de dias durante os quais os backups automatizados são retidos. O valor padrão é 1.

  Restrições:

- É preciso especificar o valor mínimo de 1.
- Varia de 1 a 35.

> **Note**
>
> Os backups automatizados são feitos somente quando o cluster está no estado “ativo”.

> **Note**
>
> Você também pode modificar os parâmetros `preferred-backup-window` e `backup-retention-period` de um cluster elástico existente usando o comando `aws docdb-elastic update-cluster`.

No exemplo a seguir, substitua cada *`user input placeholder`* por suas próprias informações.

O `create-cluster` exemplo a seguir cria o cluster elástico Amazon DocumentDB *`sample-cluster`* com o período de retenção para backups automáticos de *`7`* dias e uma janela de backup preferencial de. *`18:00-18:30 UTC`*

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic create-cluster \
     --cluster-name sample-cluster \
     --shard-capacity 2 \
     --shard-count 2 \
     --admin-user-name SampleAdmin \
     --auth-type PLAIN_TEXT \
     --admin-user-password SamplePass123! \
     --preferred-backup-window 18:00-18:30 \
     --backup-retention-period 7
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic create-cluster ^
     --cluster-name sample-cluster ^
     --shard-capacity 2 ^
```

```
    --shard-count 2 ^
    --admin-user-name SampleAdmin ^
    --auth-type PLAIN_TEXT ^
    --admin-user-password SamplePass123! ^
    --preferred-backup-window 18:00-18:30 ^
    --backup-retention-period 7
```

Interromper e iniciar um cluster elástico do Amazon DocumentDB

Interromper e iniciar clusters elásticos do Amazon DocumentDB pode ajudar a gerenciar os custos dos ambientes de teste e desenvolvimento. Em vez de criar e excluir clusters elásticos toda vez que você usar o Amazon DocumentDB, você pode interromper temporariamente seu cluster quando não for necessário. Depois, é possível iniciá-lo novamente, ao retomar os testes.

Tópicos

- Visão geral de como interromper e iniciar um cluster elástico
- Operações que você pode realizar em um cluster elástico interrompido

Visão geral de como interromper e iniciar um cluster elástico

Durante os períodos nos quais não precisar de um cluster elástico do Amazon DocumentDB, você pode interromper o cluster. Depois, você pode iniciar o cluster novamente a qualquer momento, sempre que precisar usá-lo. Iniciar e interromper simplifica os processos de configuração e destruição dos clusters elásticos usados em desenvolvimento, teste ou atividades afins que não exijam disponibilidade contínua. Você pode parar e iniciar um cluster elástico usando o AWS Management Console ou o AWS CLI com uma única ação.

Enquanto o cluster elástico estiver interrompido, o volume de armazenamento do cluster permanecerá inalterado. Serão cobrados somente o armazenamento, as captura de telas manuais e o armazenamento do backup automatizado dentro da janela de retenção especificada. O Amazon DocumentDB iniciará automaticamente seu cluster elástico depois de sete dias para garantir que ele não perca nenhuma atualização de manutenção necessária. Quando o cluster reiniciar após sete dias, você começará a ser cobrado pelo uso do cluster elástico novamente. Enquanto o cluster está interrompido, não é possível consultar o volume de armazenamento porque a consulta requer que o cluster esteja no estado disponível.

Quando um cluster elástico do Amazon DocumentDB é interrompido, não pode ser modificado de maneira alguma. Isso inclui sua exclusão.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir mostra como interromper um cluster elástico com no estado disponível ou iniciar um cluster elástico interrompido.

Para interromper ou iniciar um cluster elástico do Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

   > **Tip**
   >
   > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
   > (≡)
   > no canto superior esquerdo da página.

3. Na lista de clusters, escolha o botão à esquerda do nome do cluster que você deseja interromper ou iniciar.

   

4. Escolha Ações e selecione a ação que deseja executar no cluster.
   - Se você quiser interromper o cluster e ele estiver disponível:

     a. Escolha Parar.

     

     b. Na caixa de diálogo de confirmação, confirme se deseja interromper o cluster elástico escolhendo Interromper cluster ou, para manter o cluster em execução, escolha Cancelar.



- Se quiser iniciar o cluster e o cluster estiver interrompido, escolha Iniciar.



5. Monitorar o status do cluster elástico. Se você iniciou o cluster, poderá retomar seu uso quando ele estiver disponível. Para obter mais informações, consulte Determinar o status de um cluster.



Using the AWS CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como interromper um cluster elástico no estado ativo ou disponível ou iniciar um cluster elástico interrompido.

Para parar um cluster elástico usando o AWS CLI, use a `stop-cluster` operação. Para iniciar um cluster interrompido, use a operação `start-cluster`. Ambas as operações usam o parâmetro `--cluster-arn`.

Parâmetro:

- **`--cluster-arn`**—Obrigatório. O identificador ARN do cluster elástico que deseja interromper ou iniciar.

Example — Para parar um cluster elástico usando o AWS CLI

No exemplo a seguir, substitua cada *user input placeholder* por suas próprias informações.

O código a seguir interrompe o cluster elástico com o ARN `arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2`.

> **Note**
>
> O cluster elástico deve estar no estado ativo ou disponível.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic stop-cluster \
   --cluster-arn arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic stop-cluster ^
   --cluster-arn arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2
```

Example — Para iniciar um cluster elástico usando o AWS CLI

No exemplo a seguir, substitua cada *user input placeholder* por suas próprias informações.

O código a seguir inicia o cluster elástico com o ARN `arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2`.

> **Note**
>
> O cluster elástico deve estar interrompido no momento.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb-elastic start-cluster \
   --cluster-arn arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2
```

Para Windows:

```
aws docdb-elastic start-cluster ^
   --cluster-arn arn:aws:docdb-elastic:us-east-1:477568257630:cluster/
b9f1d489-6c3e-4764-bb42-da62ceb7bda2
```

Operações que você pode realizar em um cluster elástico interrompido

Não é possível modificar a configuração de um cluster elástico do Amazon DocumentDB enquanto o cluster estiver interrompido. Você deverá iniciar o cluster antes de realizar uma dessas ações administrativas.

O Amazon DocumentDB aplicará as manutenções programadas em seu cluster elástico interrompido somente depois que for reiniciado. Após sete dias, o Amazon DocumentDB inicia automaticamente um cluster elástico interrompido, para que não fique muito atrasado em seu status de manutenção. Quando o cluster elástico for reiniciado, você começará a ser cobrado pelos fragmentos no cluster novamente.

Enquanto um cluster elástico estiver interrompido, o Amazon DocumentDB não executa quaisquer backups automatizados, nem estende o período de retenção de backup.

Manutenção de clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Tópicos

- Visualizando ações pendentes de manutenção de clusters elásticos
- Atualizações do mecanismo de cluster elástico
- Atualizações do sistema operacional do cluster elástico

Periodicamente, o Amazon DocumentDB realiza manutenção nos recursos de cluster elástico do Amazon DocumentDB. A manutenção geralmente envolve atualizações no mecanismo de banco de dados (manutenção do cluster elástico) ou no sistema operacional subjacente do cluster elástico (atualizações do sistema operacional). As atualizações do mecanismo de banco de dados são patches obrigatórios e incluem correções de segurança, correções de bugs e aprimoramentos

no mecanismo de banco de dados. Embora a maioria dos patches do sistema operacional sejam opcionais, se você não os aplicar por algum tempo, o patch poderá ser necessário e aplicado automaticamente para manter sua postura de segurança. Portanto, recomendamos que você aplique atualizações do sistema operacional aos seus clusters elásticos do Amazon DocumentDB assim que estiverem disponíveis.

Os patches do mecanismo de banco de dados exigem que você deixe seus clusters elásticos do Amazon DocumentDB off-line por um curto período. Uma vez disponíveis, esses patches são automaticamente programados para serem aplicados durante uma próxima janela de manutenção programada do seu cluster elástico Amazon DocumentDB.

Os clusters elásticos têm suas próprias janelas de manutenção respectivas. As modificações do cluster elástico que você optou por não aplicar imediatamente são aplicadas durante a janela de manutenção. Por padrão, quando você cria um cluster elástico, o Amazon DocumentDB atribui uma janela de manutenção para seu cluster elástico. Você pode escolher a janela de manutenção ao criar um cluster elástico. Você também pode modificar as janelas de manutenção a qualquer momento para atender às suas programações ou práticas comerciais. Em geral, é recomendável escolher janelas de manutenção que minimizem o impacto da manutenção em sua aplicação (por exemplo, em noites ou fins de semana).

Visualizando ações pendentes de manutenção de clusters elásticos

Você pode ver se uma atualização de manutenção está disponível para seu cluster elástico usando AWS CLI o.

Se uma atualização estiver disponível, você poderá executar uma das seguintes ações:

- Adiar uma ação de manutenção atualmente programada para a próxima janela de manutenção (somente para patches do sistema operacional).
- Aplicar as ações de manutenção imediatamente.
- Agendar as ações de manutenção para serem iniciadas durante a próxima janela de manutenção.
- Agende o início das ações de manutenção durante a janela de inscrição selecionada.

A janela de manutenção determina quando as operações pendentes começam, mas não limita o tempo total de execução dessas operações.

Use a AWS CLI operação a seguir para determinar quais ações de manutenção estão pendentes. Liste todas as ações de manutenção pendentes:

```
aws docdb-elastic list-pending-maintenance-actions
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte (formato JSON):

```
{
'ResourcePendingMaintenanceActions': [
    {
        'ResourceArn': 'string-arn',
        'PendingMaintenanceActionDetails': [
            {
                'Action': 'ENGINE_UPDATE',
                'AutoAppliedAfterDate': 'string',
                'ForcedApplyDate': 'string',
                'OptInStatus': 'string',
                'CurrentApplyDate': 'string',
                'Description': 'string'
            },
        ]
    },
],
'NextToken': 'string'
}
```

Obtenha uma ação de manutenção pendente (se houver) em um determinado`resourceArn`:

```
aws docdb-elastic get-pending-maintenance-action --resource-arn string-arn
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    'ResourcePendingMaintenanceAction': {
        'ResourceArn': 'string-arn',
        'PendingMaintenanceActionDetails': [
            {
                'Action': 'ENGINE_UPDATE',
                'AutoAppliedAfterDate': 'string',
                'ForcedApplyDate': 'string',
                'OptInStatus': 'string',
                'CurrentApplyDate': 'string',
                'Description': 'string'
            }
```

```
        ]
    }
}
```

Parâmetros:

- `ResourceArn`— O Amazon DocumentDB Amazon Resource Name (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.
- `Action`— A ação de manutenção pendente que está sendo aplicada ao recurso.

  Valores válidos:

  - `ENGINE_UPDATE`
  - `ENGINE_UPGRADE`
  - `SECURITY_UPDATE`
  - `OS_UPDATE`
  - `MASTER_USER_PASSWORD_UPDATE`
- `AutoAppliedAfterDate`—Primeira janela de manutenção após essa data. `NEXT_MAINTENANCE OPT_IN`é ignorado nesse caso.
- `ForcedApplyDate`—Aplicado independentemente da janela de manutenção. `IMMEDIATE OPT_IN`é ignorado nesse caso.
- `OptInStatus` - um valor que especifica o tipo de solicitação de inclusão ou desfaz uma solicitação de inclusão. Uma solicitação de inclusão do tipo `IMMEDIATE` não pode ser desfeita.

  Valores válidos:

  - `IMMEDIATE` – aplique a ação de manutenção imediatamente.
  - `NEXT_MAINTENANCE` - Aplique a ação de manutenção durante a próxima janela de manutenção do recurso.
  - `APPLY_ON`—Aplique a ação de manutenção na data de aplicação especificada, independentemente da próxima janela de manutenção do recurso.
  - `UNDO_OPT_IN`—Cancele qualquer solicitação existente `NEXT_MAINTENANCE` ou `APPLY_ON` opcional.
- `CurrentApplyDate`—Exibido se opt-in-type for`APPLY_ON`.
- `Description`—Uma descrição da opção para a ação de manutenção.

Atualizações do mecanismo de cluster elástico

Com o Amazon DocumentDB, você pode escolher quando aplicar operações de manutenção. Você pode decidir quando o Amazon DocumentDB aplica as atualizações usando o. AWS CLI

Aplique ações de manutenção pendentes:

```
aws docdb-elastic apply-pending-maintenance-action
--resource-arn string-arn
--apply-action string-enum
--opt-in-type string-enum
[--apply-on string-date-range]
```

Parâmetros:

- **`--resource-arn`**— O Amazon DocumentDB Amazon Resource Name (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.
- **`--apply-action`** - a ação de manutenção pendente a ser aplicada a esse recurso.

  Valores válidos:

  - `ENGINE_UPDATE`
  - `ENGINE_UPGRADE`
  - `SECURITY_UPDATE`
  - `OS_UPDATE`
  - `MASTER_USER_PASSWORD_UPDATE`
- **`--opt-in-type`** - um valor que especifica o tipo de solicitação de inclusão ou desfaz uma solicitação de inclusão. Uma solicitação de inclusão do tipo `IMMEDIATE` não pode ser desfeita.

  Valores válidos:

  - `IMMEDIATE` – aplique a ação de manutenção imediatamente.
  - `NEXT_MAINTENANCE` - Aplique a ação de manutenção durante a próxima janela de manutenção do recurso.
  - `APPLY_ON`—Aplique a ação de manutenção na data de aplicação especificada, independentemente da próxima janela de manutenção do recurso.
  - `UNDO_OPT_IN`—Cancele qualquer solicitação existente `NEXT_MAINTENANCE` ou `APPLY_ON` opcional.

- **[--apply-on]**—Obrigatório se opt-in-type forAPPLY_ON. Formato: `yyyy/MM/dd HH:mm-yyyy/MM/dd HH:mm` (Essa opção usa a hora UTC. A hora de início pode ser a qualquer momento no futuro, a partir de no mínimo 30 minutos e no máximo 14 dias, ou a data de força/aplicação em caso de ação pendente, o que ocorrer primeiro. A janela de horário do início ao fim pode durar no mínimo 30 minutos e no máximo 8 horas.)

A saída dessa operação é semelhante à seguinte (formato JSON):

```
{
 'ResourcePendingMaintenanceAction': {
        'ResourceArn': 'string-arn',
        'PendingMaintenanceActionDetails': [
            {
                'Action': 'SECURITY_UPDATE',
                'AutoAppliedAfterDate': 'string',
                'ForcedApplyDate': 'string',
                'OptInStatus': 'IMMEDIATE',
                'CurrentApplyDate': 'string',
                'Description': 'string'
            },
        ]
 }
}
```

Parâmetros:

- `ResourceArn`— O Amazon DocumentDB Amazon Resource Name (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.
- `Action`— A ação de manutenção pendente que está sendo aplicada ao recurso.

  Valores válidos:

  - `ENGINE_UPDATE`
  - `ENGINE_UPGRADE`
  - `SECURITY_UPDATE`
  - `OS_UPDATE`
  - `MASTER_USER_PASSWORD_UPDATE`
- `AutoAppliedAfterDate`—Primeira janela de manutenção após essa data. `NEXT_MAINTENANCE OPT_IN`é ignorado nesse caso.

- `ForcedApplyDate`—Aplicado independentemente da janela de manutenção. `IMMEDIATE` `OPT_IN`é ignorado nesse caso.
- `OptInStatus` - um valor que especifica o tipo de solicitação de inclusão ou desfaz uma solicitação de inclusão. Uma solicitação de inclusão do tipo `IMMEDIATE` não pode ser desfeita.

  Valores válidos:

  - `IMMEDIATE` – aplique a ação de manutenção imediatamente.
  - `NEXT_MAINTENANCE` - Aplique a ação de manutenção durante a próxima janela de manutenção do recurso.
  - `APPLY_ON`—Aplique a ação de manutenção na data de aplicação especificada, independentemente da próxima janela de manutenção do recurso.
  - `UNDO_OPT_IN`—Cancele qualquer solicitação existente `NEXT_MAINTENANCE` ou `APPLY_ON` opcional.
- `CurrentApplyDate`—Exibido se opt-in-type for`APPLY_ON`.
- `Description`—Uma descrição da opção para a ação de manutenção.

Aplicar datas

Cada ação de manutenção tem uma respectiva data de aplicação que você pode encontrar ao descrever as ações de manutenção pendentes. Quando você lê o resultado das ações de manutenção pendentes do AWS CLI, três datas são listadas:

- `CurrentApplyDate` - Data em que a ação de manutenção será aplicada imediatamente ou durante a próxima janela de manutenção. Se a manutenção for opcional, esse valor poderá ser nulo.
- `ForcedApplyDate` - Data em que a manutenção será aplicada automaticamente, independente de sua janela de manutenção.
- `AutoAppliedAfterDate` - Data depois da qual a manutenção será aplicada durante a janela de manutenção do cluster.

Ações de manutenção criadas pelo usuário

Como usuário do DBelastic cluster Amazon Document, você pode iniciar atualizações nas configurações do seu cluster.

Atualizando a senha primária do cluster

```
aws docdb-elastic update-cluster
--cluster-arn string-arn
[--admin-user-password string]
[--auth-type string-enum]
[--apply-method string-enum]
[--apply-on string-date-range]
#... other parameters of the API that follow here are not relevant for this
 configuration
```

Parâmetros:

- **`--cluster-arn`**— O Amazon DocumentDB Amazon Resource Name (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção será aplicada.
- **`[--admin-user-password]`**—A senha associada ao usuário administrador.
- **`[--auth-type]`**— O tipo de autenticação usado para determinar onde buscar a senha usada para acessar o cluster elástico. Os tipos válidos são `PLAIN_TEXT` e `SECRET_ARN`.
- **`[--apply-method]`**—Um valor que especifica o tipo de método que está sendo aplicado. Os valores permitidos são `IMMEDIATE` e `APPLY_ON`. O padrão é `IMMEDIATE`.
- **`[--apply-on]`**—Obrigatório se `apply-method` for`APPLY_ON`. Formato: `yyyy/MM/dd HH:mm-yyyy/MM/dd HH:mm` (Essa opção usa a hora UTC. A hora de início pode ser a qualquer momento no futuro, a partir de no mínimo 30 minutos e no máximo 14 dias. A janela de horário do início ao fim pode durar no mínimo 30 minutos e no máximo 8 horas.)

A saída dessa operação é semelhante à seguinte (formato JSON):

```
{
 'ResourcePendingMaintenanceAction': {
        'ResourceArn': 'string-arn',
        'PendingMaintenanceActionDetails': [
            {
                'Action': 'MASTER_USER_PASSWORD_UPDATE',
                'OptInStatus': 'APPLY_ON',
                'CurrentApplyDate': 'string',
                'Description': 'string'
            },
        ]
 }
}
```

Gerenciar suas janelas de manutenção do Amazon DocumentDB

A janela de manutenção deve ser definida no horário de menor utilização e, portanto, talvez precise ser alterada de vez em quando. Seu cluster elástico ficará indisponível durante esse período somente se as alterações do sistema (como uma alteração na operação de armazenamento em escala) estiverem sendo aplicadas e exigirem uma interrupção. Ele não está disponível somente pelo tempo mínimo necessário para fazer as alterações necessárias.

O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de tempo de 8 horas para cada região da Amazon Web Services, ocorrendo em um dia da semana aleatório.

Para alterar a janela de manutenção, consulteComo modificar configurações de clusters elásticos.

Atualizações do sistema operacional do cluster elástico

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB ocasionalmente exigem atualizações do sistema operacional. O Amazon DocumentDB faz upgrade do sistema operacional para uma versão mais recente para melhorar a performance do banco de dados e o procedimento de segurança geral dos clientes. As atualizações do sistema operacional não alteram a versão do mecanismo de cluster de um cluster elástico Amazon DocumentDB.

A maioria das atualizações do sistema operacional para clusters elásticos do Amazon DocumentDB são opcionais e não têm uma data definida para aplicá-las. No entanto, se você não aplicar essas atualizações por um tempo, elas podem eventualmente se tornar necessárias e aplicadas automaticamente durante a janela de manutenção do cluster. Isso ajuda a manter a postura de segurança de seu banco de dados. Para evitar qualquer tempo de inatividade inesperado, recomendamos que você aplique atualizações do sistema operacional ao seu cluster elástico Amazon DocumentDB assim que elas estiverem disponíveis e defina a janela de manutenção do cluster no momento de sua conveniência, de acordo com as necessidades de sua empresa.

Criptografia de dados em repouso para clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Os tópicos a seguir ajudam você a aprender, criar e monitorar chaves de AWS Key Management Service criptografia para clusters elásticos do Amazon DocumentDB:

Tópicos

- Como os clusters elásticos do Amazon DocumentDB usam concessões em AWS KMS
- Criar uma chave gerenciada pelo cliente

- Monitorar suas chaves de criptografia para clusters elásticos do Amazon DocumentDB
- Saiba mais

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB se integram automaticamente com AWS Key Management Service (AWS KMS) para gerenciamento de chaves e usam um método conhecido como criptografia de envelope para proteger seus dados. Para ter mais informações sobre a criptografia de envelope, consulte Criptografia de envelope no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

An AWS KMS key é uma representação lógica de uma chave. A chave do KMS inclui metadados, como o ID da chave, a data de criação, a descrição e o estado da chave. A chave do KMS também contém o material de chave usado para criptografar e descriptografar dados. Para obter mais informações sobre as chaves do KMS, consulte AWS KMS keys no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB oferecem suporte à criptografia com dois tipos de chaves:

- AWS chaves próprias — os clusters elásticos do Amazon DocumentDB usam essas chaves por padrão para criptografar automaticamente dados de identificação pessoal. Você não pode visualizar, gerenciar ou usar chaves AWS de propriedade, nem auditar seu uso. No entanto, não é necessário tomar nenhuma medida nem alterar qualquer programa para proteger as chaves que criptografam seus dados. Para obter mais informações, consulte AWS owned keys no Guia do Desenvolvedor do AWS Key Management Service .
- Chaves gerenciadas pelo cliente — simétricas AWS KMS keys que você cria, possui e gerencia. Como você tem controle total dessa camada de criptografia, é possível realizar tarefas como:
  - Estabelecer e manter as políticas de chave
  - Estabelecer e manter subsídios e IAM policies
  - Habilitar e desabilitar políticas de chaves
  - Alternar os materiais de criptografia de chave
  - Adicionar etiquetas
  - Criar réplicas de chaves
  - Chaves de agendamento para exclusão

  Para obter mais informações, consulte Customer managed keys no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

> **Important**
>
> Você deve usar uma chave do KMS de criptografia simétrica para criptografar seu cluster, pois o Amazon DocumentDB só oferece suporte a chaves KMS de criptografia simétrica. Não use uma chave KMS assimétrica para tentar criptografar os dados nos clusters elásticos do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Chaves assimétricas no AWS KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .
> Se o Amazon DocumentDB não puder mais obter acesso à chave de criptografia de um cluster por exemplo, quando o acesso a uma chave for revogado o cluster criptografado entrará em um estado de terminal. Nesse caso, só é possível restaurar o cluster a partir de um backup. Para o Amazon DocumentDB, os backups estão sempre habilitados para 1 dia. Além disso, se você desativar a chave para um cluster criptografado do Amazon DocumentDB, acabará perdendo o acesso de leitura e gravação a esse cluster. Quando o Amazon DocumentDB encontra um cluster que é criptografado por uma chave à qual ele não tem acesso, ele coloca o cluster em um estado terminal. Nesse estado, o cluster deixa de estar disponível e o estado atual do banco de dados não pode ser recuperado. Para restaurar o cluster, você deve reativar o acesso à chave de criptografia para o Amazon DocumentDB e, depois, restaurar o cluster a partir de um backup.

> **Important**
>
> Não é possível alterar a chave KMS para um cluster criptografado depois de já tê-lo criado. Certifique-se de determinar seus requisitos de chave de criptografia antes de criar seu cluster elástico criptografado.

Como os clusters elásticos do Amazon DocumentDB usam concessões em AWS KMS

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB exigem uma concessão para usar sua chave gerenciada pelo cliente.

Quando você cria um cluster criptografado com uma chave gerenciada pelo cliente, os clusters elásticos do Amazon DocumentDB criam uma concessão em seu nome enviando uma `CreateGrant` solicitação para. AWS KMS As concessões AWS KMS são usadas para dar aos clusters elásticos do Amazon DocumentDB acesso a uma chave KMS em uma conta de cliente.

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB exigem a concessão para usar sua chave gerenciada pelo cliente para as seguintes operações internas:

- Envie `DescribeKey` solicitações AWS KMS para verificar se o ID simétrico da chave KMS gerenciada pelo cliente, inserido ao criar um rastreador ou uma coleção de cercas geográficas, é válido.
- Envie `GenerateDataKey` solicitações AWS KMS para gerar chaves de dados criptografadas pela chave gerenciada pelo cliente.
- Envie `Decrypt` solicitações AWS KMS para descriptografar as chaves de dados criptografadas para que elas possam ser usadas para criptografar seus dados.
- É possível revogar o acesso à concessão, ou remover o acesso do serviço à chave gerenciada pelo cliente a qualquer momento. Se você fizer isso, os clusters elásticos do Amazon DocumentDB não poderão acessar nenhum dos dados criptografados com a chave gerenciada pelo cliente, o que afetará as operações que dependerem desses dados.

Criar uma chave gerenciada pelo cliente

Você pode criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente usando a AWS Management Console ou a AWS KMS API.

Criação das chaves simétricas gerenciadas pelo cliente

Siga as etapas de Criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Política de chave

As políticas de chaves controlam o acesso à chave gerenciada pelo cliente. Cada chave gerenciada pelo cliente deve ter exatamente uma política de chaves, que contém declarações que determinam quem pode usar a chave e como pode usá-la. Ao criar a chave gerenciada pelo cliente, é possível especificar uma política de chaves. Para obter mais informações, consulte as informações de acesso à chave KMS localizadas na Visão geral do AWS Key Management Service no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Para usar sua chave gerenciada pelo cliente com recursos de cluster elástico do Amazon DocumentDB, as seguintes operações de API devem ser permitidas na política de chaves:

- `kms:CreateGrant`: Adiciona uma concessão a uma chave gerenciada pelo cliente. Concede acesso de controle a uma chave KMS especificada, que permite o acesso às operações de

concessão exigidas pelo Amazon Location Service. Para obter mais informações sobre o uso de concessões, consulte Concessões no AWS KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

- `kms:DescribeKey`: fornece os principais detalhes gerenciados pelo cliente para permitir que o Docdb Elastic valide a chave.
- `kms:Decrypt`: permite que o Docdb Elastic use a chave de dados criptografada armazenada para acesse os dados criptografados.
- `kms:GenerateDataKey` : permite que o Docdb Elastic gere uma chave de dados criptografada e a armazene, porque a chave de dados não é usada imediatamente para criptografar.

Para obter mais informações, consulte Permissões para AWS serviços nas principais políticas e Solução de problemas de acesso por chave no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Restringir o acesso à chave gerenciada pelo cliente por meio de políticas do IAM

Além das políticas de chaves KMS, você também pode restringir as permissões da chave KMS em uma política do IAM.

É possível tornar a política do IAM mais rígida de várias maneiras. Por exemplo, para permitir que a chave gerenciada pelo cliente só seja usada para solicitações provenientes do cluster elástico do Amazon DocumentDB, é possível utilizar a chave de condição `kms:ViaService` com o valor `docdb-elastic.<region-name>.amazonaws.com`.

Para obter mais informações, consulte Como permitir que usuários em outras contas usem uma chave do KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Monitorar suas chaves de criptografia para clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Ao usar uma chave gerenciada pelo AWS KMS key cliente com seus recursos do Docdb Elastic, você pode usar AWS CloudTrail o Amazon CloudWatch Logs para rastrear as solicitações para as quais o Docdb Elastic envia. AWS KMS

Os exemplos a seguir são AWS CloudTrail eventos para`CreateGrant`, `GenerateDataKeyWithoutPlainTextDecrypt`, e `DescribeKey` para monitorar AWS KMS key operações chamadas pelos clusters elásticos do Amazon DocumentDB para acessar dados criptografados pela chave gerenciada pelo cliente:

CreateGrant


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Sampleuser01"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-05-09T23:04:20Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "docdb-elastic.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2023-05-09T23:55:48Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "userAgent": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "retiringPrincipal": "docdb-elastic.us-east-1.amazonaws.com",
        "granteePrincipal": "docdb-elastic.us-east-1.amazonaws.com",
        "operations": [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "CreateGrant",
            "RetireGrant",
```

```
            "DescribeKey"
        ],
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "AWS Internal",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

GenerateDataKey

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
```

```
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Sampleuser01"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-05-10T18:02:59Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "docdb-elastic.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2023-05-10T18:03:25Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "userAgent": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keySpec": "AES_256",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "AWS Internal",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Decrypt


```
{
```

```
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Sampleuser01"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-05-10T18:05:49Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "docdb-elastic.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2023-05-10T18:06:19Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "userAgent": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "AWS Internal",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
```

```
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```


DescribeKey


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Sampleuser01"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-05-09T23:04:20Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "docdb-elastic.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2023-05-09T23:55:48Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeKey",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "userAgent": "docdb-elastic.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "alias/SampleKmsKey"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
```

```
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "AWS Internal",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Saiba mais

Os recursos a seguir fornecem mais informações sobre a criptografia de dados em pausa:

- Para obter mais informações sobre AWS KMS conceitos, consulte os conceitos AWS Key Management Service básicos no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.
- Para obter mais informações sobre AWS KMS segurança, consulte as melhores práticas de segurança AWS Key Management Service no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Funções vinculadas ao serviço em clusters elásticos

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB usam funções vinculadas a serviços AWS Identity and Access Management (IAM). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de perfil do IAM vinculada diretamente aos clusters elásticos do Amazon DocumentDB. As funções vinculadas ao serviço são predefinidas pelos clusters elásticos do Amazon DocumentDB e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a utilização dos clusters elásticos do Amazon DocumentDB, já que não é preciso adicionar as permissões necessárias manualmente. Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB definem as permissões dos perfis vinculados ao serviço e, a não ser que esteja definido de outra forma, somente os clusters elásticos do Amazon DocumentDB poderão assumir os perfis. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de

permissões, e essa política não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM. É possível excluir as funções somente depois de primeiro excluir seus recursos relacionados. Isso protege seus recursos dos clusters elásticos do Amazon DocumentDB, pois você não pode remover por engano as permissões necessárias para acessar os recursos.

Para obter informações sobre outros serviços que oferecem suporte a funções vinculadas a serviços, consulte serviços AWS que funcionam com IAM e procure os serviços marcados com Sim na coluna Função vinculada a serviços. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado para esse serviço.

Permissões de função vinculadas ao serviço para clusters elásticos

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB usam a função vinculada ao serviço nomeada `AWS ServiceRoleForDocDB-Elastic` para permitir que os clusters elásticos do Amazon DocumentDB chamem AWS serviços em nome dos seus clusters.

Essa função vinculada a serviços tem uma política de permissões anexada a ela, chamada `AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`, que concede permissões para operar na conta. A política de permissões de função permite que os clusters elásticos do Amazon DocumentDB concluam as seguintes ações nos recursos especificados:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "cloudwatch:namespace": [
                        "AWS/DocDB-Elastic"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Você deve configurar as permissões para permitir que uma entidade do IAM (como um usuário, grupo ou função) crie, edite ou exclua uma função vinculada ao serviço. Se encontrar a seguinte mensagem de erro: “Não foi possível criar o recurso. Você se você tem permissão para criar o perfil vinculado ao serviço. Caso contrário, aguarde e tente novamente mais tarde.” , verifique se você tem as seguintes permissões ativadas:

```
{
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
    "Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName":"docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

Para obter mais informações, consulte Permissões de funções vinculadas a serviços no Guia de usuário de gerenciamento de acesso e identidade AWS .

Criação de uma função vinculada ao serviço para clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Quando você cria uma instância de BD, o Amazon DocumentDB elastic clusters cria a função vinculada ao serviço para você.

Editar um perfil vinculado ao serviço para clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB não permitem que você edite a função vinculada ao serviço `AWS ServiceRoleForDocDB-Elastic`. Depois de criar uma função vinculada a um serviço, você não poderá alterar o nome da função porque várias entidades poderão fazer

referência a ela. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Editar uma função vinculada a serviço no Guia do usuário de gerenciamento de acesso e identidade AWS .

Exclusão de uma função vinculada ao serviço para clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Se você não precisar mais usar um atributo ou serviço que exija uma função vinculada a um serviço, recomendamos que você exclua essa função. Dessa forma, você não terá uma entidade não utilizada que não seja ativamente monitorada ou mantida. No entanto, você deve excluir todos os clusters antes de excluir a função vinculada ao serviço.

Limpar uma função vinculada ao serviço

Antes de usar o IAM para excluir uma função vinculada a um serviço, você deve primeiro confirmar que a função não tem sessões ativas e remover todos os recursos usados por ela.

Para verificar se a função vinculada ao serviço tem uma sessão ativa no console do IAM:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM.
2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Funções. A seguir, selecione o nome (não a caixa de seleção) da função `AWS ServiceRoleForDocDB-Elastic`.
3. Na página Resumo do perfil escolhido, escolha a guia Consultor de acesso.

> **Note**
>
> Se não tiver certeza se os clusters elásticos do Amazon DocumentDB estão usando a função `AWS ServiceRoleForDocDB-Elastic`, é possível tentar excluir a função. Se o serviço estiver usando a função, a exclusão falhará e você poderá ver Regiões da AWS onde a função está sendo usada. Se a função está sendo usada, você deve aguardar a sessão final antes de excluir a função. Não é possível revogar a sessão de uma função vinculada a um serviço.
>
> Se quiser remover a função `AWS ServiceRoleForDocDB-Elastic`, você deve primeiro excluir todos os clusters.

Exclusão de todos os Clusters

Para excluir um cluster no console do Amazon DocumentDB:

1. Faça login AWS Management Console e abra o console do Amazon DocumentDB.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Escolha o cluster que você deseja excluir.
4. Em Ações, escolha Excluir.
5. Se for exibido Criar snapshot final?, escolha Sim ou Não.
6. Se você escolher Sim na etapa anterior, em Nome do snapshot final, digite o nome do snapshot final.
7. Escolha Excluir.

> **Note**
>
> É possível usar o console do IAM, a CLI do IAM ou a API do IAM para excluir a função vinculada ao serviço `AWS ServiceRoleForDocDB-Elastic`. Para obter mais informações, consulte Excluir uma função vinculada a serviço no Guia de usuário de gerenciamento de acesso e identidade AWS .

Monitoramento do Amazon DocumentDB

Monitorar seus AWS serviços é uma parte importante para manter seus sistemas íntegros e funcionando de maneira ideal. Convém coletar dados de monitoramento de todas as partes de sua solução da AWS para que você possa depurar e corrigir mais facilmente as falhas ou degradações caso elas ocorram. Antes de começar a monitorar suas soluções da AWS , recomendamos que você considere e formule respostas para as seguintes perguntas:

- Quais são seus objetivos de monitoramento?
- Você fará o monitoramento de quais recursos?
- Com que frequência você fará o monitoramento desses recursos?
- Quais ferramentas de monitoramento você usará?
- Quem é responsável por fazer o monitoramento?
- Quem deve ser notificado e por quais meios se algo der errado?

Para entender os padrões de desempenho atuais, identificar anomalias de desempenho e elaborar métodos para a solução de problemas, você deverá estabelecer métricas de desempenho de linha de base para vários momentos e sob diferentes condições de carga. Ao monitorar sua solução da AWS , recomendamos que você armazene seus dados históricos de monitoramento para referência futura e para estabelecer as linhas de base.

Em geral, os valores aceitáveis para as métricas de desempenho dependem do aspecto da linha de base e do que a aplicação está fazendo. Investigue variações consistentes ou tendenciais de sua linha de base. Veja a seguir uma instrução sobre os tipos específicos de métricas:

- Alto uso de CPU ou RAM: valores altos de uso de CPU ou RAM podem ser adequados, desde que estejam de acordo com seus objetivos em relação à sua aplicação (como throughput ou simultaneidade) e sejam esperados.
- Consumo de volume de armazenamento: investigue o consumo de armazenamento (`VolumeBytesUsed`) se o espaço utilizado for consistentemente igual ou superior a 85% do espaço total do volume de armazenamento. Determine se você pode excluir dados do volume de armazenamento ou dados de arquivamento em outro sistema para liberar mais espaço. Para ter mais informações, consulte Armazenamento do Amazon DocumentDB e Cotas e limites do Amazon DocumentDB.

- Tráfego de rede - em relação ao tráfego de rede, fale com o administrador do sistema para entender qual throughput é esperado para sua rede de domínio e conexão com a internet. Inspecione o tráfego de rede caso o throughput seja consistentemente menor do que a esperada.
- Conexões do banco de dados - considere restringir as conexões do banco de dados caso perceba um alto número de conexões de usuários em conjunto com uma diminuição na performance da instância e no tempo de resposta. O melhor número de conexões de usuários para sua instância varia conforme a classe da instância e a complexidade das operações sendo executadas.
- Métricas de IOPS - os valores esperados para as métricas de IOPS dependem da especificação do disco e da configuração do servidor, por isso, use sua linha de base para saber os valores típicos. Inspecione caso os valores sejam consistentemente diferentes da sua linha de base. Para obter a melhor performance de IOPS, confira se o seu conjunto de trabalho típico se adéqua à memória para minimizar as operações de leitura e gravação.

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) fornece uma variedade de CloudWatch métricas da Amazon que você pode monitorar para determinar a integridade e o desempenho de seus clusters e instâncias do Amazon DocumentDB. Você pode visualizar as métricas do Amazon DocumentDB usando várias ferramentas, incluindo o console do Amazon DocumentDB AWS CLI CloudWatch , a API e o Performance Insights.

Tópicos

- Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB
- Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB
- Visualização das recomendações do Amazon DocumentDB
- Usar assinaturas de eventos do Amazon DocumentDB
- Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch
- Registro de chamadas de API do Amazon DocumentDB com AWS CloudTrail
- Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB
- Monitoramento com o Performance Insights

Monitoramento do status de um cluster do Amazon DocumentDB

O status de um cluster indica a integridade do cluster. Você pode visualizar o status de um cluster usando o console do Amazon DocumentDB ou o AWS CLI `describe-db-clusters` comando.

Tópicos

- Valores de status do cluster
- Monitorar o status de um cluster

Valores de status do cluster

A tabela a seguir lista os valores válidos para o status de um cluster.

cluster status (status do cluster)	Descrição
`active`	O cluster está ativo. Esse status se aplica somente a clusters elásticos.
`available`	O cluster está íntegro e disponível. Esse status se aplica somente a clusters baseados em instâncias.
`backing-up`	O backup do cluster está sendo executado no momento.
`creating`	O cluster está sendo criado. Ele fica inacessível enquanto está sendo criado.
`deleting`	O cluster está sendo excluído. Ele fica inacessível enquanto está sendo excluído.
`failing-over`	Um failover da instância principal para uma réplica do Amazon DocumentDB está sendo executado.
`inaccessible-encryption-credentials`	A AWS KMS chave usada para criptografar ou descripto

cluster status (status do cluster)	Descrição
	grafar o cluster não pode ser acessada.
`maintenance`	Uma atualização de manutenção está sendo aplicada ao cluster. Esse status é usado para a manutenção em nível de cluster que o Amazon DocumentDB programa com antecedência.
`migrating`	Um snapshot do cluster está sendo restaurado em um cluster.
`migration-failed`	Ocorreu uma falha na migração.
`modifying`	O cluster está sendo modificad o devido a uma solicitação do cliente para modificá-lo.
`renaming`	O cluster está sendo renomeado devido a uma solicitação do cliente para renomeá-lo.
`resetting-master-credentials`	As credenciais principais do cluster estão sendo redefinid as devido a uma solicitação do cliente para redefini-las.
`upgrading`	A versão do mecanismo do cluster está sendo atualizada.

Monitorar o status de um cluster

Using the AWS Management Console

Ao usar o AWS Management Console para determinar o status de um cluster, use o procedimento a seguir.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.
3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante à captura de tela abaixo.



4. Na coluna Identificador de cluster, encontre o nome da instância desejada. Em seguida, para localizar o status da instância, leia essa linha para a coluna Status, como mostrado a seguir.



Using the AWS CLI

Ao usar o AWS CLI para determinar o status de um cluster, use a `describe-db-clusters` operação. O código a seguir descobre o status do cluster `sample-cluster`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster  \
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-clusters ^
    --db-cluster-identifier sample-cluster  ^
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Status]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        "sample-cluster",
        "available"
    ]
]
```

Monitoramento do status de uma instância do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB fornece informações sobre a condição atual de cada instância configurada no banco de dados.

Há três tipos de status que você pode visualizar para uma instância do Amazon DocumentDB:

- Status da instância: esse status é mostrado na coluna Status da tabela de cluster AWS Management Console e mostra a condição atual do ciclo de vida da instância. Os valores mostrados na coluna Status são derivados do campo de `Status` da resposta da API `DescribeDBCluster`.

- Status de integridade da instância: esse status é mostrado na coluna Integridade da instância da tabela de cluster no AWS Management Console e mostra se o mecanismo de banco de dados, o componente responsável por gerenciar e recuperar dados, está em execução. Os valores mostrados na coluna Instance health são baseados na métrica CloudWatch `EngineUptime` do sistema Amazon.
- Status de manutenção: esse status é mostrado na coluna Manutenção da tabela de cluster AWS Management Console e indica o status de qualquer evento de manutenção que precise ser aplicado a uma instância. O status de manutenção é independente do status da outra instância e derivado da API `PendingMaintenanceAction`. Para obter mais informações sobre o status de manutenção, consulte Manutenção do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Valores de status de instâncias
- Monitorando o status da instância usando o AWS Management Console ou AWS CLI
- Status de integridade da instância
- Monitorando o status de integridade da instância usando o AWS Management Console

Valores de status de instâncias

A tabela a seguir lista os possíveis valores de status de instâncias e como cada status é cobrado. Ela mostra se você será cobrado pela instância e pelo armazenamento, somente pelo armazenamento ou se não será cobrado. Para todos os status de instância, você sempre será cobrado pelo uso de backup.

status da instância	Faturado	Descrição
`available`	Faturado	A instância está íntegra e disponível.
`backing-up`	Faturado	No momento, está sendo feito o backup da instância.
`configuring-log-exports`	Faturado	A publicação de arquivos de log no Amazon CloudWatch Logs está sendo ativada ou desativada para essa instância.

status da instância	Faturado	Descrição
`creating`	Não faturado	A instância está sendo criada. A instância não fica inacessível enquanto está sendo criada.
`deleting`	Não faturado	A instância está sendo excluída.
`failed`	Não faturado	Houve falha na instância e o Amazon DocumentDB não pôde recuperá-la. Para recuperar os dados, faça uma point-in-time restauração no horário restaurável mais recente da instância.
`inaccessible-encryption-credentials`	Não faturado	A AWS KMS chave usada para criptografar ou descriptografar a instância não pôde ser acessada.
`incompatible-network`	Não faturado	O Amazon DocumentDB está tentando executar uma ação de recuperação em uma instância, mas não consegue fazer isso porque a VPC está em um estado que impede a conclusão da ação. Este status pode ocorrer se, por exemplo, todos os endereços IP disponíveis em uma sub-rede estiverem em uso e o Amazon DocumentDB for incapaz de obter um endereço IP para a instância.
`maintenance`	Faturado	O Amazon DocumentDB está aplicando uma atualização de manutenção na instância de banco de dados. Este status é usado para a manutenção de nível de instância que o Amazon DocumentDB agenda com antecedência. Estamos avaliando maneiras de expor ações adicionais de manutenção para clientes com este status.

status da instância	Faturado	Descrição
`modifying`	Faturado	A instância está sendo alterada devido a uma solicitação.
`rebooting`	Faturado	A instância está sendo reinicializada devido a uma solicitação ou a um processo do Amazon DocumentDB que exige a reinicialização da instância.
`renaming`	Faturado	A instância está sendo renomeada devido a uma solicitação.
`resetting-master-credentials`	Faturado	As credenciais principais da instância estão sendo redefinidas devido a uma solicitação.
`restore-error`	Faturado	A instância encontrou um erro ao tentar restaurar para point-in-time ou a partir de um snapshot.
`starting`	Faturado para armazenamento	A instância está iniciando.
`stopped`	Faturado para armazenamento	A instância está interrompida.
`stopping`	Faturado para armazenamento	A instância está sendo interrompida.

status da instância	Faturado	Descrição
`storage-full`	Faturado	A instância alcançou sua alocação de capacidade de armazenamento. Este é um status crítico e deve ser resolvido imediatamente. Você deve aumentar o armazenamento verticalmente modificando a instância. Defina CloudWatch os alarmes da Amazon para avisá-lo quando o espaço de armazenamento estiver ficando baixo, para que você não se depare com essa situação.

Monitorando o status da instância usando o AWS Management Console ou AWS CLI

Use o AWS Management Console ou AWS CLI para monitorar o status da sua instância.

Using the AWS Management Console

Ao usar o AWS Management Console para determinar o status de um cluster, use o procedimento a seguir.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Note**
>
> Observe que, na caixa de navegação Clusters, a coluna Identificador do cluster mostra tanto os clusters quanto as instâncias. As instâncias estão listadas embaixo dos clusters, semelhante à captura de tela abaixo.



3. Encontre o nome da instância de seu interesse. Em seguida, para localizar o status da instância, leia essa linha para a coluna Status, como mostrado a seguir.



Using the AWS CLI

Ao usar o AWS CLI para determinar o status de um cluster, use a `describe-db-instances` operação. O código a seguir verifica o status da instância `sample-cluster-instance-01`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb describe-db-instances \
          --db-instance-identifier sample-cluster-instance-01  \
          --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus]'
```

Para Windows:

```
aws docdb describe-db-instances ^
          --db-instance-identifier sample-cluster-instance-01  ^
          --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
          [
              "sample-cluster-instance-01",
              "available"
          ]
      ]
```

Status de integridade da instância

A tabela a seguir lista os valores possíveis do status de integridade das instâncias. A coluna Integridade da instância, localizada na tabela Clusters no AWS Management Console, mostra se o mecanismo de banco de dados, o componente responsável por armazenar, gerenciar e recuperar dados, está operando normalmente. Essa coluna também indica se a métrica `EngineUptime` do sistema, disponível em CloudWatch, está mostrando o status de saúde de cada instância.

Status de integridade da instância	Descrição
integridade	O mecanismo de banco de dados está sendo executado na instância do Amazon DocumentDB.
não íntegro	O mecanismo de banco de dados não está funcionando ou foi reiniciado há menos de um minuto.

Monitorando o status de integridade da instância usando o AWS Management Console

Use o AWS Management Console para monitorar o status de saúde da sua instância.

Ao usar AWS Management Console, use as etapas a seguir para entender o status de integridade da instância.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Note**
>
> Na caixa de navegação Clusters, a coluna Identificador do cluster mostra tanto os clusters quanto as instâncias. As instâncias estão listadas embaixo dos clusters, semelhante à captura de tela abaixo.



3. Encontre o nome da instância de seu interesse. Em seguida, para localizar o status da instância, leia essa linha cruzando com a coluna Status, como mostrado a seguir:



> **Note**
>
> A pesquisa do status de integridade da instância ocorre a cada 60 segundos e é baseada na métrica do CloudWatch `EngineUptime` sistema. Os valores na coluna Integridade da instância são atualizados automaticamente.

Visualização das recomendações do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB fornece uma lista de recomendações automatizadas para recursos de banco de dados, como instâncias e clusters. Essas recomendações fornecem orientações de práticas recomendadas, analisando as configurações de seu cluster e instância.

Veja abaixo alguns exemplos dessas recomendações:

Tipo	Descrição	Recomendação	Informações adicionais
Uma instância	O cluster contém apenas uma instância	Performance e disponibilidade: recomendamos adicionar outra instância com a mesma classe de instância em uma Zona de disponibilidade diferente.	Alta disponibilidade e replicação do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB gera recomendações para um recurso quando esse recurso é criado ou modificado. O Amazon DocumentDB também verifica periodicamente seus recursos e gera recomendações.

Para visualizar e seguir as recomendações do Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, selecione Recomendações:



3. Na caixa de diálogo Recomendações, expanda a seção de interesse e selecione a tarefa recomendada.

No exemplo abaixo, a tarefa recomendada se aplica a um cluster do Amazon DocumentDB com apenas uma instância. A recomendação é adicionar outra instância para melhorar o desempenho e a disponibilidade.



4. Clique em Aplicar agora.

   Neste exemplo, a caixa de diálogo Adicionar instâncias é exibida:



5. Modifique as configurações da sua nova instância e clique em Criar.

Usar assinaturas de eventos do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB usa o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para fornecer uma notificação quando um evento do Amazon DocumentDB ocorre. Essas notificações podem estar em qualquer formato compatível com o Amazon SNS para um Região da AWS, como um e-mail, uma mensagem de texto ou uma chamada para um endpoint HTTP.

O Amazon DocumentDB agrupa esses eventos em categorias nas quais é possível inscrever-se para receber notificações quando ocorre um evento dessa categoria. É possível assinar uma categoria de evento para uma instância, cluster, o snapshot, snapshot do cluster, ou para uma grupo de parâmetros. Por exemplo, se você se inscrever na categoria Backup para uma determinada instância, será notificado sempre que ocorrer um evento relacionado ao backup que afete a instância. Você também recebe uma notificação quando uma assinatura de evento é alterada.

Ocorrem eventos tanto no nível do cluster, quanto no nível da instância, portanto, é possível receber eventos assinar em um cluster ou uma instância.

Assinaturas de eventos são enviadas aos endereços que você fornece ao criar a assinatura. Pode ser interessante criar várias assinaturas diferentes, como uma assinatura para receber todas as notificações de eventos e outra que inclua somente eventos críticos para as suas instâncias de produção. É possível facilmente desativar a notificação sem excluir uma assinatura. Para fazer isso, defina o botão Habilitado como Não no console do Amazon DocumentDB.

> **Important**
>
> O Amazon DocumentDB não garante a ordem dos eventos enviados em um fluxo de eventos. A ordem do evento está sujeita a alterações.

O Amazon DocumentDB usa o nome do recurso da Amazon (ARN) de um tópico do Amazon SNS para identificar cada assinatura. O console do Amazon DocumentDB cria o ARN para você quando você cria a assinatura.

O faturamento das assinaturas de eventos do Amazon DocumentDB é feito por meio do Amazon SNS. As taxas do Amazon SNS se aplicam durante o uso da notificação de eventos. Para obter mais informações, consulte Amazon Simple Notification Service Pricing. Além das cobranças do Amazon SNS, o Amazon DocumentDB não cobra por assinaturas de eventos.

Tópicos

- Tornar-se assinante de eventos do Amazon DocumentDB
- Gerenciar assinaturas de notificação de eventos do Amazon DocumentDB
- Categorias e mensagens de eventos do Amazon DocumentDB

Tornar-se assinante de eventos do Amazon DocumentDB

É possível usar o console do Amazon DocumentDB para se inscrever em assinaturas de eventos, da seguinte forma:

1. Faça login no AWS Management Console athttps://console.aws.amazon.com/docdb.
2. No painel de navegação, escolha Assinaturas de eventos.



3. No painel Assinaturas de eventos, escolha Criar assinatura de evento.



4. Na caixa de diálogo Criar assinatura de evento faça o seguinte:

   - Em Nome, insira um nome para a assinatura de notificação de eventos.



- Para Destino, escolha para onde você deseja enviar notificações. É possível escolher um ARN existente ou escolher Novo tópico de e-mail para inserir o nome de um tópico e uma lista de destinatários.



- Em Origem, escolha um tipo de origem. Dependendo do tipo de origem que você selecionou, escolha as categorias e origens de eventos para as quais quer receber notificações de eventos.



- Escolha Criar.



Gerenciar assinaturas de notificação de eventos do Amazon DocumentDB

Se você escolher Assinaturas de eventos no painel de navegação do console do Amazon DocumentDB, é possível visualizar categorias de assinatura e uma lista das suas assinaturas atuais. Você também pode modificar ou excluir uma assinatura específica.

Para listar suas atuais assinaturas de notificações de eventos do Amazon DocumentDB

1. Faça login no AWS Management Console athttps://console.aws.amazon.com/docdb.
2. No painel de navegação, escolha Event subscriptions (Assinaturas de eventos). O painel Assinaturas de eventos exibirá todas as suas assinaturas de notificação de eventos.



3. No painel Assinaturas de eventos, escolha a assinatura que deseja modificar e escolha Editar.



4. Faça as alterações na assinatura usando as seções Destino ou Origem. É possível adicionar ou remover identificadores de origem selecionando-os ou desmarcando-os na seção Origem.



5. Escolha Modificar. O console do Amazon DocumentDB indica que a assinatura está sendo modificada.



Como excluir uma assinatura de notificação de evento do Amazon DocumentDB

É possível excluir uma assinatura quando não precisar mais dela. Todos os assinantes do tópico não receberão mais notificações de evento especificadas pela assinatura.

1. Faça login no AWS Management Console athttps://console.aws.amazon.com/docdb.
2. No painel de navegação, escolha Assinaturas de eventos.



3. No painel Minhas assinaturas de eventos de banco de dados, escolha a assinatura que deseja excluir.



4. Escolha Excluir.



5. Uma janela pop-up aparecerá perguntando se você deseja excluir permanentemente essa notificação. Escolha Excluir.



Categorias e mensagens de eventos do Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB gera um número significativo de eventos em categorias nas quais é possível fazer uma assinatura usando o console. Cada categoria se aplica a um tipo de origem, que pode ser uma instância, cluster, snapshot ou grupo de parâmetros.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB usa definições de eventos existentes do Amazon RDS e. IDs

Eventos do Amazon DocumentDB originados de instâncias

Categoria	Descrição
disponibilidade	A instância foi reiniciada.
disponibilidade	Desligamento da instância.
alteração de configuração	Como aplicar uma modificação à classe de instância.
alteração de configuração	Conclusão da aplicação de modificação à classe de instância.

Categoria	Descrição
alteração de configuração	Redefinir as credenciais principais.
criação	Instância criada.
exclusão	Instância excluída
falha	Houve falha na instância de banco de dados devido a uma configuração incompatível ou a um problema do armazenamento subjacent e. Comece um point-in-time-restore para a instância.
notificação	A Instância foi interrompida.
notificação	A instância foi iniciada.
notificação	A instância está sendo iniciada porque excede o tempo máximo permitido para permanecer parada.
recuperação	A recuperação da instância começou. O tempo de recuperação variará dependendo da quantidade de dados a serem recuperados.
recuperação	A recuperação da instância está completa.
patches de segurança	A atualização do sistema operacional está disponível para a sua instância. Para obter informações sobre a aplicação de atualizações, consulte Manutenção do Amazon DocumentDB.

Eventos do Amazon DocumentDB originados de um cluster

Categoria	Descrição
criação	Cluster criado
exclusão	Cluster excluído.
failover	Como promover novamente a primária anterior.
failover	Failover concluído para a instância.
failover	Iniciou o failover para a instância de banco de dados: %s
failover	Iniciou o mesmo failover da AZ para a instância de banco de dados: %s
failover	Iniciou o failover cruzado da AZ para a instância de banco de dados: %s
manutenção	O cluster foi corrigido.
manutenção	O cluster do banco de dados está em um estado que não pode ser atualizado: %s
notificação	O cluster parou.
notificação	O cluster iniciou.
notificação	Falha na parada do cluster.
notificação	O cluster está sendo iniciado porque excede o tempo máximo permitido para permanecer parado.
notificação	Cluster renomeado de %s para %s.

Eventos do Amazon DocumentDB originados de um snapshot de cluster

AA tabela a seguir mostra a categoria de evento e uma lista de eventos quando um snapshot de cluster do Amazon DocumentDB é o tipo de origem.

Categoria	Descrição
backup	Criação de um snapshot manual do cluster.
backup	Snapshot de cluster manual criado.
backup	Criando snapshot de cluster automatizado.
backup	Snapshot de cluster automatizado criado.

Eventos do Amazon DocumentDB originados de um grupo de parâmetros

A tabela a seguir mostra a categoria de evento e uma lista de eventos quando um parameter group é o tipo de origem.

Categoria	Descrição
alteração de configuração	Parâmetro atualizado de %s para %s com o método de aplicação %s

Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) se integra à Amazon CloudWatch para que você possa reunir e analisar métricas operacionais para seus clusters. Você pode monitorar essas métricas usando o CloudWatch console, o console do Amazon DocumentDB, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a CloudWatch API.

CloudWatch também permite definir alarmes para que você possa ser notificado se um valor métrico ultrapassar um limite especificado por você. Você pode até mesmo configurar o Amazon CloudWatch Events para tomar medidas corretivas caso ocorra uma violação. Para obter mais informações sobre uso CloudWatch e alarmes, consulte a CloudWatch documentação da Amazon.

Tópicos

- Métricas do Amazon DocumentDB
- Visualizando CloudWatch dados
- Dimensões do Amazon DocumentDB
- Monitorar as métricas do Opcounter
- Monitorar conexões de banco de dados

Métricas do Amazon DocumentDB

Para monitorar a integridade e o desempenho do cluster e das instâncias do Amazon DocumentDB, é possível visualizar as seguintes métricas no console do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> As métricas nas tabelas a seguir se aplicam tanto a clusters elásticos quanto baseados em instâncias.

Tópicos

- Métricas de utilização de recursos
- Métricas de latência
- NVMe- métricas de instância apoiadas
- Métricas de operações
- Métricas de produtividade
- Métricas do sistema
- Métricas da instância T3

Métricas de utilização de recursos

Métrica	Descrição	
`BackupRetentionPeriodStorageUsed`	A quantidade total de armazenamento de backup em bytes usada para dar suporte ao recurso de	

Métrica	Descrição	
	point-in-time restauração na janela de retenção do Amazon DocumentDB. Incluído no total relatado pela métrica `TotalBackupStorageBilled` . Calculado separadamente para cada cluster do Amazon DocumentDB.	
`ChangeStreamLogSize`	A quantidade de armazenamento usada pelo cluster para armazenar o log do fluxo de alterações em megabytes. Esse valor é um subconjunto do armazenamento total do cluster (`VolumeBytesUsed`) e afeta o custo do cluster. Para obter informações sobre preço de armazenamento, consulte a página de produto do Amazon DocumentDB. O tamanho do log do fluxo de alterações dependerá do número de alterações que ocorrerem no cluster e da duração da retenção do log do fluxo de alterações. Para obter mais informações sobre fluxos de alterações, consulte Usar fluxos de alterações com o Amazon DocumentDB.	
`CPUUtilization`	A porcentagem de CPU usada por uma instância.	

Métrica	Descrição
DatabaseConnections	O número de conexões abertas em uma instância tomada com uma frequência de 1 minuto.
DatabaseConnectionsMax	O número máximo de conexões de banco de dados abertas em uma instância em um período de 1 minuto.
DatabaseCursors	O número de cursores abertos em uma instância obtida com uma frequência de 1 minuto.
DatabaseCursorsMax	O número máximo de cursores abertos em uma instância em um período de 1 minuto.
DatabaseCursorsTimedOut	O número de cursores que atingiram o tempo limite em um período de 1 minuto.
FreeableMemory	A quantidade de memória de acesso aleatório disponível, em bytes.

Métrica	Descrição
FreeLocalStorage	Essa métrica informa a quantidade de armazenam ento disponível para cada instância para tabelas temporárias e logs. Esse valor depende da classe da instância. É possível aumentar a quantidade de espaço de armazenamento gratuito de uma instância escolhendo uma classe de instância maior para ela.
LowMemThrottleQueu eDepth	A profundidade da fila para solicitações que são limitadas devido à pouca memória disponível obtida com uma frequência de 1 minuto.
LowMemThrottleMaxQ ueueDepth	A profundidade máxima da fila para solicitações que são limitadas devido à pouca memória disponível em um período de 1 minuto.
LowMemNumOperation sThrottled	O número de solicitações que são limitadas devido à pouca memória disponível em um período de 1 minuto.

Métrica	Descrição
SnapshotStorageUsed	A quantidade total de armazenamento de backup em bytes consumida por todos os snapshots de um determinado cluster do Amazon DocumentDB fora da janela de retenção de backup. Incluído no total relatado pela métrica TotalBackupStorageBilled . Calculado separadamente para cada cluster do Amazon DocumentDB.
SwapUsage	A quantidade de troca usada na instância.
TotalBackupStorageBilled	A quantidade total de armazenamento de backup em bytes pela qual você é cobrado por um determina do cluster do Amazon DocumentDB. Inclui o armazenamento de backup medido pelas métricas BackupRetentionPeriodStorageUsed e SnapshotStorageUsed . Calculado separadamente para cada cluster do Amazon DocumentDB.

Métrica	Descrição
`TransactionsOpen`	O número de transações abertas em uma instância realizada com uma frequência de 1 minuto.
`TransactionsOpenMax`	O número máximo de transações abertas em uma instância em um período de 1 minuto.
`VolumeBytesUsed`	A quantidade de armazenam ento usada pelo cluster em bytes. Esse valor afeta o custo do cluster. Para obter informações sobre preço, consulte a página do produto Amazon DocumentDB.

Métricas de latência

Métrica	Descrição
`DBClusterReplicaLa gMaximum`	A quantidade máxima de atraso, em milissegundos, entre a instância principal e cada instância do Amazon DocumentDB no cluster.
`DBClusterReplicaLa gMinimum`	A quantidade mínima de atraso, em milissegundos, entre a instância principal e cada instância de réplica no cluster.

Métrica	Descrição
`DBInstanceReplicaLag`	O tempo de atraso, em milissegundos, ao replicar atualizações da instância principal para uma instância de réplica.
`ReadLatency`	O tempo médio necessário por operação de E/S de disco.
`WriteLatency`	O tempo médio necessári o, em milissegundos, por operação de I/O de disco.

NVMe- métricas de instância apoiadas

Métrica	Descrição
`NVMeStorageCacheHi tRatio`	A porcentagem de solicitaç ões atendidas pelo cache em camadas.
`FreeNVMeStorage`	A quantidade de armazenam ento efêmero NVMe disponíve l.
`ReadIOPSNVMeStorage`	O número médio de operações de E/S de leitura de disco para armazenamento temporário. NVMe
`ReadLatencyNVMeSto rage`	O tempo médio gasto por operação de E/S de leitura de disco para armazenamento temporário. NVMe

Métrica	Descrição
`ReadThroughputNVMeStorage`	O número médio de bytes lidos do disco por segundo para armazenamento temporário NVMe .
`WriteIOPSNVMeStorage`	O número médio de operações de E/S de gravação em disco no armazenamento temporário. NVMe
`WriteLatencyNVMeStorage`	O tempo médio gasto por operação de E/S de gravação em disco para armazenamento temporário. NVMe
`WriteThroughputNVMeStorage`	O número médio de bytes gravados em disco por segundo para armazenamento temporário NVMe .

Métricas de operações

Métrica	Descrição
`DocumentsDeleted`	O número de documentos excluídos em um período de 1 minuto.
`DocumentsInserted`	O número de documentos inseridos em um período de 1 minuto.

Métrica	Descrição
DocumentsReturned	O número de documentos devolvidos em um período de 1 minuto.
DocumentsUpdated	O número de documentos atualizados em um período de 1 minuto.
OpcountersCommand	O número de comandos emitidos em um período de 1 minuto.
OpcountersDelete	O número de operações de exclusão emitidas em um período de 1 minuto.
OpcountersGetmore	O número de getmores emitidos em um período de 1 minuto.
OpcountersInsert	O número de operações de inserção emitidas em um período de 1 minuto.
OpcountersQuery	O número de consultas emitidas em um período de 1 minuto.
OpcountersUpdate	O número de operações de atualização emitidas em um período de 1 minuto.
TransactionsStarted	O número de transações iniciadas em uma instância em um período de 1 minuto.

Métrica	Descrição
`TransactionsCommitted`	O número de transações confirmadas em uma instância em um período de 1 minuto.
`TransactionsAborted`	O número de transações abortadas em uma instância em um período de 1 minuto.
`TTLDeletedDocuments`	O número de documentos excluídos por um TTLMonitor em um período de 1 minuto.

Métricas de produtividade

Métrica	Descrição
`NetworkReceiveThroughput`	A quantidade de throughput de rede, em bytes por segundo, recebida dos clientes por cada instância no cluster. Essa throughput não inclui o tráfego de rede entre instâncias no cluster e o volume do cluster.
`NetworkThroughput`	A quantidade de throughput de rede, em bytes por segundo, recebida e transmitida aos clientes por cada instância no cluster do Amazon DocumentDB. Essa throughput não inclui o tráfego de rede entre instâncias no cluster e o volume do cluster.

Métrica	Descrição
NetworkTransmitThroughput	A quantidade de throughput de rede, em bytes por segundo, enviada aos clientes por cada instância no cluster. Essa throughput não inclui o tráfego de rede entre instâncias no cluster e o volume do cluster.
ReadIOPS	O número médio de operações E/S de leitura de disco por segundo. O Amazon DocumentDB relata IOPS de leitura e gravação separadamente e em intervalos de 1 minuto.
ReadThroughput	O número médio de bytes lidos do disco por segundo.
StorageNetworkReceiveThroughput	O throughput de rede, em bytes por segundo, recebido do volume de armazenamento do cluster do Amazon DocumentDB por cada instância no cluster.
StorageNetworkTransmitThroughput	O throughput de rede, em bytes por segundo, enviado ao volume de armazenamento do cluster do Amazon DocumentDB por cada instância no cluster.

Métrica	Descrição
`StorageNetworkThroughput`	O throughput de rede, em bytes por segundo, recebido e transmitido ao volume de armazenamento do cluster do Amazon DocumentDB por cada instância no cluster do Amazon DocumentDB.

Métrica	Descrição
`VolumeReadIOPs`	O número médio de operações de E/S de leitura faturadas a partir de um volume de cluster, relatado em intervalos de 5 minutos. As operações de leitura faturadas são calculadas no nível de volume do cluster, agregadas a partir de todas as instâncias no cluster de banco de dados e posteriormente relatadas em intervalos de 5 minutos. O valor é calculado tomando o valor da métrica de operações de leitura em um período de 5 minutos. É possível determinar a quantidade de operações de leitura faturadas por segundo, tomando o valor da métrica de operações de leitura faturadas e dividindo por 300 segundos. Por exemplo, se `VolumeReadIOPs` retorna 13.686, então as operações de leitura cobradas por segundo são 45 (13.686/300 = 45,62). Você acumula operações de leitura faturadas para consultas que solicitam páginas de banco de dados que não estão presentes no cache do buffer e, portanto,

Métrica	Descrição	
	devem ser carregadas a partir do armazenamento. É possível perceber picos em operações de leitura faturadas, pois os resultados da consulta são lidos a partir do armazenamento e depois são carregados no cache do buffer.	

Métrica	Descrição	
`VolumeWriteIOPs`	O número médio de operações de E/S de gravação faturadas a partir de um volume de cluster, relatado em intervalos de 5 minutos. As operações de gravação faturadas são calculadas no nível de volume do cluster, agregadas a partir de todas as instâncias no cluster e posteriormente relatadas em intervalos de 5 minutos. O valor é calculado tomando o valor da métrica de operações de leitura em um período de 5 minutos. É possível determina r a quantidade de operações de gravação faturadas por segundo, tomando o valor da métrica de operações de gravação faturadas e dividindo por 300 segundos. Por exemplo, se `VolumeWri teIOPs` retorna 13.686, então as operações de leitura cobradas por segundo são 45 (13.686/300 = 45,62). Observe que `VolumeRea dIOPs` as `VolumeWri teIOPs` métricas são calculadas pela camada de armazenamento do DocumentDB e incluem as IOs	

Métrica	Descrição	
	executadas pelas instância s primária e de réplica. Os dados são agregados a cada 20-30 minutos e depois reportados em intervalos de 5 minutos, emitindo assim o mesmo ponto de dados para a métrica no período de tempo. Se você estiver procurando por uma métrica para correlaci onar com suas operações de inserção em um intervalo de 1 minuto, é possível usar a métrica WriteIOps em nível de instância. A métrica está disponível na guia de monitoramento da sua instância primária do Amazon DocumentDB.	
`WriteIOPS`	O número médio de operações de E/S de gravação de disco por segundo. Quando usados em nível de cluster, `WriteIOPs` são avaliados em todas as instâncias do cluster. As IOPS de leitura e gravação são relatadas separadamente, em intervalos de um minuto.	
`WriteThroughput`	O número médio de bytes gravados no disco por segundo.	

Métricas do sistema

Métrica	Descrição
`BufferCacheHitRatio`	A porcentagem de solicitaç ões atendidas pelo cache de buffer.
`DiskQueueDepth`	O número de operações de E/ S que estão aguardando para serem gravadas ou lidas do disco.
`EngineUptime`	A quantidade de tempo, em segundos, em que a instância está executando.
`IndexBufferCacheHi tRatio`	A porcentagem de solicitaç ões de índice atendidas pelo cache de buffer. Você pode ver um aumento maior que 100 por cento na métrica logo após eliminar um índice, uma coleção ou um banco de dados. Isto será corrigido automaticamente após 60 segundos. Essa limitação será corrigida em uma atualização de patch futura.

Métricas da instância T3

Métrica	Descrição
`CPUCreditUsage`	O número de créditos de CPU gastos durante o período de medição.
`CPUCreditBalance`	O número de créditos de CPU que uma instância acumulou. Esse saldo é esgotado quando a CPU apresenta expansões e os créditos de CPU são gastos com mais rapidez do que são ganhos.
`CPUSurplusCreditBalance`	O número de créditos de CPU excedentes gastos para manter o desempenho da CPU quando o valor do CPUCredit saldo é zero.
`CPUSurplusCreditsCharged`	O número de créditos de CPU excedentes que ultrapassam o número máximo de créditos de CPU que podem ser ganhos em um período de 24 horas, resultando em uma cobrança adicional. Para obter mais informações, consulte Monitoring your CPU credits.

Visualizando CloudWatch dados

Você pode visualizar CloudWatch os dados da Amazon usando o CloudWatch console, o console do Amazon DocumentDB, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a CloudWatch API.

Using the AWS Management Console

Para visualizar CloudWatch métricas usando o console de gerenciamento do Amazon DocumentDB, conclua as etapas a seguir.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters.

> **Tip**
>
> Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
> (≡)
> no canto superior esquerdo da página.

3. Na caixa de navegação Clusters, você verá a coluna Identificador do Cluster. Suas instâncias estão listadas em clusters, semelhante ao snapshot abaixo.



4. Na lista de instâncias, escolha o nome da instância para a qual você deseja métricas.
5. Na página de resumo da instância resultante, escolha a guia Monitoramento para visualizar representações gráficas das métricas da sua instância do Amazon DocumentDB. Como um gráfico deve ser gerado para cada métrica, pode levar alguns minutos para que os CloudWatchgráficos sejam preenchidos.

A imagem a seguir mostra as representações gráficas de duas CloudWatch métricas no console do Amazon DocumentDB e. `WriteIOPS` `ReadIOPS`



Using the CloudWatch Management Console

Para visualizar CloudWatch métricas usando o CloudWatch Management Console, conclua as etapas a seguir.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch
2. No painel de navegação, selecione Métricas. Em seguida, na lista de nomes de serviços, escolha DocDB.
3. Escolha uma dimensão de métrica (por exemplo, Métricas de cluster).
4. A guia Todas as métricas exibe todas as métricas dessa dimensão no DocDB.
    a. Para classificar a tabela, use o cabeçalho da coluna.
    b. Para criar um gráfico de uma métrica, marque a caixa de seleção ao lado da métrica. Para selecionar todas as métricas, marque a caixa de seleção na linha de cabeçalho da tabela.
    c. Para filtrar por métrica, passe o mouse sobre o nome da métrica e selecione a seta suspensa ao lado do nome da métrica. Em seguida, escolha Adicionar para pesquisar, conforme mostrado na imagem abaixo.



Using the AWS CLI

Para visualizar CloudWatch dados do Amazon DocumentDB, use a CloudWatch `get-metric-statistics` operação com os seguintes parâmetros.

Parâmetros

- **`--namespace`** — Obrigatório. O namespace de serviço cujas métricas do CloudWatch você deseja ver. Para o Amazon DocumentDB, isto deve ser. `AWS/DocDB`
- **`--metric-name`** — Obrigatório. O nome da métrica cujos dados você deseja dados.
- **`--start-time`** — Obrigatório. O timestamp que determina o primeiro ponto de dados a ser retornado.

  O valor especificado é inclusivo; os resultados incluem pontos de dados com o timestamp especificado. O timestamp deve estar no formato ISO 8601 UTC (por exemplo, 2016-10-03T23:00:00Z).
- **`--end-time`** — Obrigatório. O timestamp que determina o último ponto de dados a ser retornado.

  O valor especificado é inclusivo; os resultados incluem pontos de dados com o timestamp especificado. O timestamp deve estar no formato ISO 8601 UTC (por exemplo, 2016-10-03T23:00:00Z).
- **`--period`** — Obrigatório. A granularidade, em segundos, dos pontos de dados retornados. Para métricas com resolução regular, um período pode ser tão curto quanto um minuto (60 segundos) e deve ser um múltiplo de 60. Para métricas de alta resolução coletadas em intervalos menores que um minuto, o período pode ser 1, 5, 10, 30, 60 ou qualquer múltiplo de 60.

- **`--dimensions`** — Opcional. Se a métrica contiver várias dimensões, você deverá incluir um valor para cada dimensão. CloudWatch trata cada combinação exclusiva de dimensões como uma métrica separada. Se uma combinação específica de dimensões não foi publicada, você não poderá recuperar estatísticas para ela. Você deve especificar as mesmas dimensões usadas ao criar as métricas.
- **`--statistics`** — Opcional. As estatísticas da métrica, além do percentil. Para estatísticas de percentil, use `ExtendedStatistics`. Ao chamar `GetMetricStatistics`, você deve especificar `Statistics` ou `ExtendedStatistics`, mas não ambos.

  Valores permitidos:

  - `SampleCount`
  - `Average`
  - `Sum`
  - `Minimum`
  - `Maximum`
- **`--extended-statistics`** — Opcional. As estatísticas de `percentile`. Especifique os valores entre p0.0 e p100. Ao chamar `GetMetricStatistics`, você deve especificar `Statistics` ou `ExtendedStatistics`, mas não ambos.
- **`--unit`** — Opcional. A unidade para uma determinada métrica. As métricas podem ser relatadas em várias unidades. Não fornecer uma unidade resulta em todas as unidades sendo retornadas. Se você especificar apenas uma unidade que a métrica não reporta, os resultados da chamada serão nulos.

  Possíveis valores:

  - `Seconds`
  - `Microseconds`
  - `Milliseconds`
  - `Bytes`
  - `Kilobytes`
  - `Megabytes`
  - `Gigabytes`
  - `Terabytes`
  - `Bits`

- Kilobytes
- Megabits
- Gigabits
- Terabits
- Percent
- Count
- Bytes/Second
- Kilobytes/Second
- Megabytes/Second
- Gigabytes/Second
- Terabytes/Second
- Bits/Second
- Kilobits/Second
- Megabits/Second
- Gigabits/Second
- Terabits/Second
- Count/Second
- None

Example

O exemplo a seguir localiza o CPUUtilization máximo para um período de 2 horas, tirando uma amostra a cada 60 segundos.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
       --namespace AWS/DocDB \
       --dimensions \
           Name=DBInstanceIdentifier,Value=docdb-2019-01-09-23-55-38 \
       --metric-name CPUUtilization \
       --start-time 2019-02-11T05:00:00Z \
       --end-time 2019-02-11T07:00:00Z \
       --period 60 \
```

```
       --statistics Maximum
```

Para Windows:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics ^
       --namespace AWS/DocDB ^
       --dimensions ^
           Name=DBInstanceIdentifier,Value=docdb-2019-01-09-23-55-38 ^
       --metric-name CPUUtilization ^
       --start-time 2019-02-11T05:00:00Z ^
       --end-time 2019-02-11T07:00:00Z ^
       --period 60 ^
       --statistics Maximum
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
       "Label": "CPUUtilization",
       "Datapoints": [
           {
               "Unit": "Percent",
               "Maximum": 4.49152542374361,
               "Timestamp": "2019-02-11T05:51:00Z"
           },
           {
               "Unit": "Percent",
               "Maximum": 4.25000000000485,
               "Timestamp": "2019-02-11T06:44:00Z"
           },

           ********* some output omitted for brevity *********

           {
               "Unit": "Percent",
               "Maximum": 4.33333333331878,
               "Timestamp": "2019-02-11T06:07:00Z"
           }
       ]
   }
```

Dimensões do Amazon DocumentDB

As métricas para o Amazon DocumentDB são qualificadas de acordo com os valores de conta ou operação. Você pode usar o CloudWatch console para recuperar dados do Amazon DocumentDB filtrados por qualquer uma das dimensões na tabela a seguir.

Dimensão	Descrição
`DBClusterIdentifier`	Filtra os dados solicitados para um cluster específico do Amazon DocumentDB.
`DBClusterIdentifier, Role`	Filtra os dados solicitados por você para um cluster específico do Amazon DocumentDB, agregando a métrica por função de instância (WRITER/READER). Por exemplo, é possível agregar métricas para todas as instâncias de READER que pertençam a um cluster.
`DBInstanceIdentifier`	Filtra os dados solicitados para uma instância de banco de dados específica.

Monitorar as métricas do Opcounter

Métricas do Opcounter têm um valor diferente de zero (geralmente ~ 50) para clusters ociosos. Isto ocorre porque o Amazon DocumentDB realiza verificações de saúde periódicas, operações internas e tarefas de coleta de métricas.

Monitorar conexões de banco de dados

Quando você visualiza o número de conexões usando comandos do mecanismo de banco de dados`db.runCommand( { serverStatus: 1 })`, como, você pode ver até 10 conexões a mais do que você vê em `DatabaseConnections` CloudWatch. Isto ocorre porque o Amazon DocumentDB realiza verificações de integridade periódicas e tarefas de coleta de métricas que não são contabilizadas no `DatabaseConnections`. `DatabaseConnections` representa apenas conexões iniciadas pelo cliente.

Registro de chamadas de API do Amazon DocumentDB com AWS CloudTrail

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) é integrado a um serviço que fornece um registro das ações realizadas por usuários AWS CloudTrail, funções ou um serviço no AWS Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB). CloudTrail captura todas as chamadas de AWS CLI API para o Amazon DocumentDB como eventos, incluindo chamadas do console do Amazon DocumentDB e de chamadas de código para o SDK do Amazon DocumentDB. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o Amazon DocumentDB. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita ao Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB), o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e outros detalhes.

> **Important**
>
> Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). As chamadas de console e API do Amazon DocumentDB são registradas como chamadas feitas para a API do Amazon RDS. AWS CLI

Para saber mais sobre isso AWS CloudTrail, consulte o Guia AWS CloudTrail do usuário.

Informações do Amazon DocumentDB em CloudTrail

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre no Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB), essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros AWS eventos de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes no seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos.

Para obter um registro contínuo dos eventos em seu Conta da AWS, incluindo eventos do Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB), crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as Regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões

na partição da AWS e entrega os arquivos de log no bucket do Amazon S3 que você especifica. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do AWS CloudTrail :

- Visão geral da criação de uma trilha
- CloudTrail Serviços e integrações compatíveis
- Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail
- Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões
- Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas

Cada entrada de log ou evento inclui informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário da raiz ou do .
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail.

Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB

É possível usar o criador de perfil no Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) para registrar o tempo de execução e os detalhes das operações que foram realizadas no seu cluster. O criador de perfil é útil para monitorar as operações mais lentas em seu cluster para ajudar você a melhorar o desempenho de consultas individuais e o desempenho geral do cluster.

Por padrão, o recurso profiler está desabilitado. Quando ativado, o criador de perfil registra operações que estão demorando mais do que um valor limite definido pelo cliente (por exemplo, 100 ms) no Amazon Logs. CloudWatch Os detalhes registrados incluem o comando perfilado, a hora, o resumo do plano e os metadados do cliente. Depois que as operações forem registradas no CloudWatch Logs, você poderá usar o CloudWatch Logs Insights para analisar, monitorar e arquivar seus dados de perfil do Amazon DocumentDB. Consultas comuns são fornecidas na seção Consultas comuns.

Quando habilitado, o profiler usa recursos adicionais em seu cluster. Recomendamos começar com um valor limite alto (por exemplo, 500 ms) e diminuí-lo gradualmente para identificar as operações lentas. Começar com um valor limite de 50 ms pode causar problemas de desempenho no cluster para aplicações de alto throughput. O profiler é habilitado no nível do cluster e funciona em todas as instâncias e bancos de dados em um cluster. O Amazon DocumentDB registra as operações no Amazon CloudWatch Logs com base no melhor esforço.

Embora o Amazon DocumentDB não imponha nenhuma cobrança adicional para habilitar o criador de perfil, você paga as taxas padrão pelo uso de registros. CloudWatch Para obter informações sobre CloudWatch os preços do Logs, consulte os CloudWatch preços da Amazon.

Tópicos

- Operações compatíveis
- Limitações
- Ativar o profiler do Amazon DocumentDB
- Desativar o profiler do Amazon DocumentDB
- Desativar a exportação de logs do profiler
- Acessar seus logs do profiler do Amazon DocumentDB
- Consultas comuns

Operações compatíveis

O profiler do Amazon DocumentDB suporta as seguintes operações:

- `aggregate`
- `count`
- `delete`
- `distinct`
- `find` (OP_QUERY e comando)
- `findAndModify`
- `insert`
- `update`

Limitações

O criador de perfil de consulta lenta só poderá emitir registros do criador de perfil se todo o conjunto de resultados da consulta couber em um lote e se o conjunto de resultados estiver abaixo de 16 MB (tamanho máximo do BSON). Conjuntos de resultados maiores que 16 MB são divididos automaticamente em vários lotes.

A maioria dos drivers ou shells pode definir um tamanho de lote padrão que seja pequeno. Você pode especificar o tamanho do lote como parte da sua consulta. Com o objetivo de capturar registros de consultas lentos, recomendamos um tamanho de lote que exceda o tamanho do conjunto de resultados esperado. Se você não tiver certeza do tamanho do conjunto de resultados ou se ele variar, você também pode definir o tamanho do lote para um número grande (por exemplo, 100k).

No entanto, usar um lote maior significa que mais resultados precisarão ser recuperados do banco de dados antes que uma resposta seja enviada ao cliente. Para algumas consultas, isso pode criar maiores atrasos antes de você obter resultados. Se você não planeja consumir todo o conjunto de resultados, é possível que gaste mais I/Os para processar a consulta e descartar o resultado.

Ativar o profiler do Amazon DocumentDB

A habilitação do profiler em um cluster é um processo de três etapas. Certifique-se de que todas as etapas foram concluídas, ou os registros de criação de perfil não serão enviados para o CloudWatch Logs. O profiler é definido no nível do cluster e executado em todos os bancos de dados e instâncias do cluster.

Como habilitar o profiler em um cluster

1. Como você não pode modificar um grupo de parâmetros de cluster padrão, verifique se tem um grupo de parâmetros de cluster personalizado disponível. Para obter mais informações, consulte Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.
2. Ao usar um grupo de parâmetros de cluster personalizado disponível, modifique os seguintes parâmetros: `profiler`, `profiler_threshold_ms` e `profiler_sampling_rate`. Para obter mais informações, consulte Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.
3. Crie ou modifique seu cluster para usar o grupo de parâmetros de cluster personalizado e para permitir a exportação de `profiler` CloudWatch registros para Logs.

As seções a seguir mostram como implementar essas etapas usando o AWS Management Console e o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Using the AWS Management Console

1. Antes de começar, crie um cluster do Amazon DocumentDB e um grupo de parâmetros de cluster personalizado se você ainda não tiver um. Para ter mais informações, consulte Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB e Criar um cluster do Amazon DocumentDB.
2. Ao usar um grupo de parâmetros de cluster personalizado disponível, modifique os seguintes parâmetros. Para obter mais informações, consulte Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

   - `profiler` - Habilita ou desabilita a criação de perfis de consulta. Os valores permitidos são `enabled` e `disabled`. O valor padrão é `disabled`. Para habilitar a criação de perfis, defina o valor como `enabled`.
   - `profiler_threshold_ms`— Quando `profiler` está definido como`enabled`, todos os comandos que estão demorando mais do que `profiler_threshold_ms` estão registrados. CloudWatch Os valores permitidos são `[50-INT_MAX]`. O valor padrão é `100`.
   - `profiler_sampling_rate` - a parcela das operações lentas que devem ser perfiladas ou registradas em log. Os valores permitidos são `[0.0-1.0]`. O valor padrão é `1.0`.
3. Modifique seu cluster para usar o grupo de parâmetros de cluster personalizado e defina as exportações de log do profiler para publicação na Amazon CloudWatch.

   a. No painel de navegação, escolha Clusters para adicionar o grupo de parâmetros personalizado a um cluster.

   b. Selecione o botão à esquerda do nome do cluster que deseja associar ao grupo de parâmetros. Selecione Actions e Modify para modificar seu cluster.

   c. Em Cluster options, escolha o grupo de parâmetros personalizado na etapa acima para adicioná-lo ao cluster.

   d. Em Exportações de registros, selecione Registros do Profiler para publicar na Amazon CloudWatch.

   e. Escolha Continue para exibir um resumo das modificações.

   f. Depois de verificar suas alterações, é possível aplicá-las imediatamente ou durante a próxima janela de manutenção em Scheduling of modifications.

g. Escolha Modify cluster para atualizar seu cluster com o novo grupo de parâmetros.

Using the AWS CLI

O procedimento a seguir habilita o profiler em todas as operações compatíveis para o cluster `sample-cluster`.

1. Antes de começar, verifique se você tem um grupo de parâmetros de cluster personalizado disponível executando o seguinte comando e revisando a saída de um grupo de parâmetros de cluster que não tem `default` no nome e tem `docdb3.6` como família do grupo de parâmetros. Se você não tiver um grupo de parâmetros de cluster não padrão, consulte Criando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
    --query 'DBClusterParameterGroups[*].
[DBClusterParameterGroupName,DBParameterGroupFamily]'
```

Na saída a seguir, somente `sample-parameter-group` atende ambos os critérios.

```
[
       [
           "default.docdb3.6",
           "docdb3.6"
       ],
       [
           "sample-parameter-group",
           "docdb3.6"
       ]
]
```

2. Usando seu grupo de parâmetros de cluster personalizado, modifique os seguintes parâmetros:

   - `profiler` - Habilita ou desabilita a criação de perfis de consulta. Os valores permitidos são `enabled` e `disabled`. O valor padrão é `disabled`. Para habilitar a criação de perfis, defina o valor como `enabled`.
   - `profiler_threshold_ms`— Quando `profiler` está definido como`enabled`, todos os comandos `profiler_threshold_ms` demoram mais do que os CloudWatch registrados. Os valores permitidos são `[50-INT_MAX]`. O valor padrão é `100`.

- `profiler_sampling_rate` - a parcela das operações lentas que devem ser perfiladas ou registradas em log. Os valores permitidos são `[0.0-1.0]`. O valor padrão é `1.0`.

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
    --parameters
 ParameterName=profiler,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=immediate \

 ParameterName=profiler_threshold_ms,ParameterValue=100,ApplyMethod=immediate \

 ParameterName=profiler_sampling_rate,ParameterValue=0.5,ApplyMethod=immediate
```

3. Modifique o cluster do Amazon DocumentDB para que ele use o grupo de parâmetro de cluster personalizado `sample-parameter-group` da etapa anterior e defina o parâmetro `--enable-cloudwatch-logs-exports` como `profiler`.

   O código a seguir modifica o cluster `sample-cluster` para usar o `sample-parameter-group` da etapa anterior e é adicionado `profiler` às exportações de CloudWatch registros ativadas.

   ```
   aws docdb modify-db-cluster \
          --db-cluster-identifier sample-cluster \
          --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
          --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["profiler"]}'
   ```

   A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

   ```
   {
       "DBCluster": {
           "AvailabilityZones": [
               "us-east-1c",
               "us-east-1b",
               "us-east-1a"
           ],
           "BackupRetentionPeriod": 1,
           "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
           "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
           "DBSubnetGroup": "default",
           "Status": "available",
   ```

```
        "EarliestRestorableTime": "2020-04-07T02:05:12.479Z",
        "Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "docdb",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "LatestRestorableTime": "2020-04-08T22:08:59.317Z",
        "Port": 27017,
        "MasterUsername": "test",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            },
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
        "DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-
cluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "profiler"
        ],
        "DeletionProtection": true
    }
```

```
}
```

Desativar o profiler do Amazon DocumentDB

Para desativar o criador de perfil, você desativa o `profiler` parâmetro e a exportação de `profiler` registros para o CloudWatch Logs.

Desabilitar o profiler

Você pode desativar o `profiler` parâmetro usando o AWS Management Console ou AWS CLI, da seguinte forma.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir usa o AWS Management Console para desativar o Amazon DocumentDB`profiler`.

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha grupos de parâmetros. Selecione o nome do grupo de parâmetros de cluster ao qual você deseja desabilitar o profiler.
3. Na página Parâmetros de cluster resultante, selecione o botão à esquerda do parâmetro `profiler` e escolha Editar.
4. Na caixa de diálogo Modificar profiler escolha `disabled` na lista.
5. Escolha Modificar parâmetro de cluster.

Using the AWS CLI

Para desabilitar o `profiler` em um cluster usando a AWS CLI, modifique o cluster da seguinte forma.

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
    --parameters
 ParameterName=profiler,ParameterValue=disabled,ApplyMethod=immediate
```

Desativar a exportação de logs do profiler

Você pode desativar a exportação de `profiler` registros para o CloudWatch Logs usando o AWS Management Console ou AWS CLI, da seguinte forma.

Using the AWS Management Console

O procedimento a seguir usa o AWS Management Console para desativar a exportação de registros do Amazon DocumentDB para o. CloudWatch

1. Abra o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Clusters. Escolha o botão à esquerda do nome do cluster para o qual você deseja desativar a exportação de logs.
3. No menu Ações, escolha Modificar.
4. Role para baixo até a seção Log exports e desmarque Profiler logs.
5. Escolha Continuar.
6. Analise as alterações e escolha quando você deseja que essa mudança seja aplicada ao seu cluster:
   - Aplicar durante a próxima janela de manutenção programada
   - Aplicar imediatamente
7. Escolha Modificar cluster.

Using the AWS CLI

O código a seguir modifica o cluster `sample-cluster` e desativa os registros do CloudWatch profiler.

Example

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws docdb modify-db-cluster \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["profiler"]}'
```

Para Windows:

```
aws docdb modify-db-cluster ^
   --db-cluster-identifier sample-cluster ^
   --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["profiler"]}'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "DBCluster": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1c",
            "us-east-1b",
            "us-east-1a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "DBClusterParameterGroup": "sample-parameter-group",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "available",
        "EarliestRestorableTime": "2020-04-08T02:05:17.266Z",
        "Endpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "docdb",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "LatestRestorableTime": "2020-04-09T05:14:44.356Z",
        "Port": 27017,
        "MasterUsername": "test",
        "PreferredBackupWindow": "02:00-02:30",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:50-tue:10:20",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            },
            {
                "DBInstanceIdentifier": "sample-instance-2",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ],
```

```
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-abcd0123",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJKLM",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:<accountID>:key/sample-key",
        "DbClusterResourceId": "cluster-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<accountID>:cluster:sample-cluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "ClusterCreateTime": "2020-01-10T22:13:38.261Z",
        "DeletionProtection": true
    }
}
```

Acessar seus logs do profiler do Amazon DocumentDB

Siga estas etapas para acessar seus registros de perfil na Amazon CloudWatch.

1. Abra o CloudWatch console em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Certifique-se de estar na mesma região que seu cluster do Amazon DocumentDB.
3. No painel de navegação, selecione Logs.
4. Para encontrar os logs do profiler do cluster, selecione `/aws/docdb/`*`yourClusterName`*`/profiler` na lista.

   Os logs de perfil para cada uma das suas instâncias estão disponíveis em cada um dos respectivos nomes de instância.

Consultas comuns

Veja as seguintes consultas comuns que você pode usar para analisar seus comandos perfilados. Para obter mais informações sobre o CloudWatch Logs Insights, consulte Análise de dados de registro com o CloudWatch Logs Insights e exemplos de consultas.

Obter as 10 operações mais lentas de uma coleção especificada

```
filter ns="test.foo" | sort millis desc | limit 10
```

Obter todas as operações de atualização em uma coleção que levou mais de 60ms

```
filter millis > 60 and op = "update"
```

Obter as 10 operações mais lentas do último mês

```
sort millis desc | limit 10
```

Obter todas as consultas com um resumo de planos COLLSCAN

```
filter planSummary="COLLSCAN"
```

Monitoramento com o Performance Insights

O Performance Insights adiciona atributos de monitoramento existentes do Amazon DocumentDB para ilustrar o desempenho do cluster e ajudar você a analisar quaisquer problemas que o afetem. Com o painel do Performance Insights, você pode visualizar a carga do banco de dados e filtrá-la por esperas, instruções de consulta, hosts ou aplicação.

> **Note**
>
> O Performance Insights está disponível somente para clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB 3.6, 4.0 e 5.0.

Como isso é útil?

- Visualize a performance do banco de dados — Visualize a carga para determinar quando e onde ela está no banco de dados
- Determine o que está causando a carga no banco de dados: determine quais consultas, hosts e aplicações estão contribuindo para a carga na sua instância

- Determine quando há carga em seu banco de dados — amplie o painel Performance Insights para se concentrar em eventos específicos ou diminua o zoom para observar as tendências em um período maior
- Alerta sobre a carga do banco de dados — Acesse novas métricas de carga do banco de dados automaticamente de CloudWatch onde você pode monitorar as métricas de carga do banco de dados junto com outras métricas do Amazon DocumentDB e definir alertas sobre elas

Quais são as limitações do Amazon DocumentDB Performance Insights?

- Performance Insights nas regiões AWS GovCloud (Leste dos EUA) e AWS GovCloud (Oeste dos EUA) não estão disponíveis
- O Performance Insights for Amazon DocumentDB retém até 7 dias de dados de performance
- Consultas com mais de 1.024 bytes não são agregadas no Performance Insights

Tópicos

- Conceitos de Performance Insights
- Ativar e desativar o Performance Insights
- Configurar políticas de acesso para o Performance Insights
- Análise de métricas usando o painel do Performance Insights
- Recuperar métricas com a API do Performance Insights
- CloudWatch Métricas da Amazon para Performance Insights
- Métricas de contadores do Performance Insights

Conceitos de Performance Insights

Tópicos

- Média de sessões ativas
- Dimensões
- Máx. vCPU

Média de sessões ativas

Database load (DB load) (Carga do banco de dados) mede o nível de atividade no seu banco de dados. A métrica chave do Performance Insights é `DB Load`, que é coletada a cada segundo. A unidade para a métrica `DBLoad` é a Average Active Sessions (AAS) para uma instância do Amazon DocumentDB.

Uma sessão ativa é uma conexão que enviou trabalho para a instância do Amazon DocumentDB e está aguardando uma resposta. Por exemplo, se você enviar uma consulta a uma instância do Amazon DocumentDB, a sessão do banco de dados estará ativa enquanto a instância estiver processando a consulta.

Para obter a média de sessões ativas, o Performance Insights faz uma amostra do número de sessões executando simultaneamente uma consulta. O AAS é o número total de sessões divididas pelo número total de amostras. A tabela a seguir mostra 5 amostras consecutivas de uma consulta em execução.

Amostra	Número de sessões que executam a consulta	AAS	Cálculo
1	2	2	2 sessões/1 amostra
2	0	1	2 sessões/2 amostras
3	4	2	6 sessões/3 amostras
4	0	1.5	6 sessões/4 amostras
5	4	2	10 sessões/5 amostras

No exemplo anterior, a carga do banco de dados para o intervalo de tempo 1-5 é 2 AAS. Um aumento na carga do banco de dados significa que, em média, mais sessões estão sendo executadas no banco de dados.

Dimensões

A métrica DB Load é diferente das outras métricas da série temporal, pois você pode fragmentá-la em subcomponentes chamados de dimensões. Você pode pensar em dimensões como categorias para as diferentes características da métrica DB Load. Quando você está diagnosticando problemas de performance, as dimensões mais úteis são estados de espera e consulta principal.

estados de espera

Um evento de espera faz com que uma instrução de consulta aguarde que um evento específico aconteça antes que possa continuar a execução. Por exemplo, a execução da instrução de consulta pode aguardar até que um recurso bloqueado seja desbloqueado. Ao combinar DB Load com estados de espera, é possível obter uma imagem completa do estado da sessão. Aqui estão vários estados de espera do Amazon DocumentDB:

Estado de espera do Amazon DocumentDB	Descrição do estado de espera
Latch	O estado de espera Latch ocorre quando a sessão está aguardando para paginar o buffer pool. A entrada e saída frequentes do buffer pool podem ocorrer com mais frequência quando há consultas grandes e frequentes sendo processadas pelo sistema, varredura s de coleção ou quando o buffer pool é muito pequeno para lidar com o conjunto de trabalho.
CPU	O estado de espera da CPU ocorre quando a sessão está aguardando a CPU.
CollectionLock	O estado de CollectionLock espera ocorre quando a sessão está aguardando para adquirir um bloqueio na coleção. Esses eventos ocorrem quando há operações de DDL na coleção.
DocumentLock	O estado de DocumentLock espera ocorre quando a sessão está esperando para obter um bloqueio em um documento. Um alto número de gravações simultâneas no mesmo

Estado de espera do Amazon DocumentDB	Descrição do estado de espera
	documento contribuirá para mais estados de DocumentLock espera nesse documento.
SystemLock	O estado de SystemLock espera ocorre quando a sessão está aguardando no sistema. Isso pode ocorrer quando há consultas frequentes de longa duração, transações de longa duração ou alta simultaneidade no sistema.
IO	O estado de espera IO ocorre quando a sessão está aguardando pela conclusão de IO.
BufferLock	O estado de BufferLock espera ocorre quando a sessão está aguardando para adquirir um bloqueio em uma página compartilhada no buffer. BufferLockos estados de espera podem ser prolongados se outros processos mantivere m cursores abertos nas páginas solicitadas.
LowMemThrottle	O estado de LowMemThrottle espera ocorre quando a sessão está esperando devido à forte pressão de memória na instância do Amazon DocumentDB. Se esse estado persistir por muito tempo, considere escalar a instância para fornecer memória adicional. Para obter mais informações, consulte Regulador de recursos.
BackgroundActivity	O estado de BackgroundActivity espera ocorre quando a sessão está aguardando processos internos do sistema.

Estado de espera do Amazon DocumentDB	Descrição do estado de espera
Outros	O estado de espera Outros é um estado de espera interno. Se esse estado persistir por muito tempo, considere encerrar essa consulta. Para mais informações, consulte Como faço para localizar e encerrar consultas bloqueadas ou de longa execução?

Principais consultas

Enquanto os eventos de espera mostram gargalos, as principais consultas mostram quais consultas estão contribuindo mais para a carga do banco de dados. Por exemplo, muitas consultas podem estar atualmente em execução no banco de dados, mas uma única consulta pode consumir 99% da carga do banco de dados. Nesse caso, a carga alta pode indicar um problema com a consulta.

Máx. vCPU

No painel, o gráfico Carga de banco de dados coleta, agrega e exibe informações da sessão. Para ver se as sessões ativas estão excedendo o máximo de CPU, observe sua relação com a linha Máx. vCPU. O valor de Máx. vCPU é determinado pelo número de núcleos de vCPU (CPUs virtuais) da instância do Amazon DocumentDB.

Se a carga de banco de dados estiver com frequência acima da linha Máx. vCPU e o estado de espera primário for CPU, isso indicará que a CPU está sobrecarregada. Nesse caso, convém controlar a utilização as conexões com a instância, ajustar todas as consultas com uma alta carga de CPU ou considerar uma classe de instância maior. As instâncias altas e consistentes de qualquer estado de espera indicam que pode haver problemas de gargalos ou de contenção de recursos que você deve resolver. Isso pode ser válido mesmo quando a carga do banco de dados não ultrapassa a linha de Máx. vCPU.

Ativar e desativar o Performance Insights

Para usar o Performance Insights, ative-o em sua instância de banco de dados. Você pode desativá-lo mais tarde. Habilitar e desabilitar o Performance Insights não causa tempo de inatividade, reinicialização ou failover.

O agente do Performance Insights consome CPU e memória limitadas no host do banco de dados. Quando a carga do banco de dados é alta, o agente limita o impacto sobre a performance coletando dados com menos frequência.

Habilitar o Performance Insights ao criar um cluster

No console, você pode habilitar ou desabilitar o Performance Insights ao criar ou modificar uma nova instância de banco de dados.

Usando o AWS Management Console

No console, você pode ativar o recurso Performance Insights ao criar um cluster do Amazon DocumentDB. Ao criar um novo cluster do Amazon DocumentDB, ative o Performance Insights selecionando Ativar o Performance Insights na seção Performance Insights.

Instruções do console

1. Para criar um cluster, siga as instruções para Criar um cluster do Amazon DocumentDB.
2. Na seção Performance Insights, escolha Habilitar Performance Insights.



> **Note**
>
> O período de retenção de dados do Performance Insights será de sete dias.

AWS KMS chave — Especifique sua chave AWS KMS. O Performance Insights criptografa todos os dados potencialmente confidenciais usando sua AWS KMS chave. Os dados são criptografados em repouso e em trânsito. Para obter mais informações, consulte Configurando uma AWS AWS KMS política para o Performance Insights.

Habilitar e desabilitar ao modificar uma instância

Você pode modificar uma instância de banco de dados para habilitar ou desabilitar o Performance Insights usando o console ou AWS CLI.

Using the AWS Management Console

Instruções do console

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. Escolha Clusters.
3. Escolha uma instância de banco de dados e Modificar.
4. Na seção Performance Insights, escolha Habilitar o Performance Insights ou Desabilitar o Performance Insights.

> **Note**
>
> Se você escolher Ativar Performance Insights, poderá especificar sua AWS AWS KMS chave. O Performance Insights criptografa todos os dados potencialmente confidenciais usando sua AWS KMS chave. Os dados são criptografados em repouso e em trânsito. Para obter mais informações, consulte Criptografando o Amazon DocumentDB de dados em repouso.

5. Escolha Continue.
6. Em Programação das modificações, selecione Aplicar imediatamente. Se você escolher Aplicar durante a próxima janela de manutenção agendada, sua instância ignorará essa configuração e habilitará o Performance Insights imediatamente.
7. Escolha Modificar instância.

Using the AWS CLI

Ao usar os `modify-db-instance` AWS AWS CLI comandos `create-db-instance` ou, você pode ativar o Performance Insights `--enable-performance-insights` especificando ou desativá-lo `--no-enable-performance-insights` especificando.

O procedimento a seguir descreve como habilitar ou desabilitar o Performance Insights para uma instância de banco de dados usando a AWS AWS CLI.

AWS AWS CLI instruções

Chame o `modify-db-instance` AWS AWS CLI comando e forneça os seguintes valores:

- `--db-instance-identifer` — o nome da instância de banco de dados.
- `--enable-performance-insights` para habilitar ou `--no-enable-performance-insights` para desabilitar

Example

O exemplo a seguir habilita o Performance Insights para a `sample-db-instance`.

For Linux, macOS, or Unix:

```
aws docdb modify-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-db-instance \
    --enable-performance-insights
```

For Windows:

```
aws docdb modify-db-instance ^
    --db-instance-identifier sample-db-instance ^
    --enable-performance-insights
```

Configurar políticas de acesso para o Performance Insights

Para acessar o Performance Insights, é necessário ter as permissões apropriadas do AWS Identity and Access Management (IAM). Você tem as seguintes opções para conceder acesso:

- Anexe a política gerenciada `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` a um conjunto de permissões ou perfil.
- Crie uma política do IAM personalizada e anexe ela a um conjunto de permissões ou perfil.

Além disso, se você especificou uma chave gerenciada pelo cliente quando ativou o Performance Insights, certifique-se de que os usuários em sua conta têm as permissões `kms:Decrypt` e `kms:GenerateDataKey` na chave do KMS.

> **Note**
>
> encryption-at-restCom o gerenciamento de AWS KMS chaves e grupos de segurança, o Amazon DocumentDB aproveita a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon RDS.

Anexando a RDSPerformance InsightsReadOnly política da Amazon a um diretor do IAM

`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`é uma política AWS gerenciada que concede acesso a todas as operações somente para leitura da API Amazon DocumentDB Performance Insights. Atualmente, todas as operações nesta API são somente leitura. Se você anexar `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` a um conjunto de permissões ou perfil, o destinatário poderá usar o Performance Insights com outros recursos do console.

Criação de uma política de IAM personalizada para o Performance Insights

Para usuários que não têm a política `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`, é possível conceder acesso ao Performance Insights criando ou modificando uma política do IAM gerenciada pelo usuário. Quando você anexa a política a um conjunto de permissões ou perfil, o destinatário pode usar o Performance Insights.

Para criar uma política personalizada

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação, selecione Políticas.
3. Escolha Criar política.
4. Na página Criar política, escolha a guia JSON.

5. Copie e cole o texto a seguir, *us-east-1* substituindo-o pelo nome da sua AWS região e *111122223333* pelo número da sua conta de cliente.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "rds:DescribeDBInstances",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "rds:DescribeDBClusters",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "pi:DescribeDimensionKeys",
            "Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "pi:GetDimensionKeyDetails",
            "Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "pi:GetResourceMetadata",
            "Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "pi:GetResourceMetrics",
            "Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "pi:ListAvailableResourceDimensions",
            "Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
        },
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": "pi:ListAvailableResourceMetrics",
            "Resource": "arn:aws:pi:us-east-1:111122223333:metrics/rds/*"
        }
    ]
}
```

6. Escolha Revisar política.
7. Forneça um nome para a política e, se preferir, uma descrição. Em seguida, escolha Criar política.

Agora você pode anexar a política a um conjunto de permissões ou perfil. O procedimento a seguir pressupõe que você já tem um usuário disponível para essa finalidade.

Como anexar a política a um usuário

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação, escolha Usuários.
3. Escolha um usuário existente na lista.

> **Important**
>
> Para usar o Performance Insights, você deve ter acesso ao Amazon DocumentDB e à política personalizada. Por exemplo, a política AmazonDocDBReadOnlyAccesspredefinida fornece acesso somente de leitura ao Amazon DocDB. Para obter mais informações, consulte Gerenciando o acesso usando políticas.

4. Na página Resumo, escolha Adicionar permissões.
5. Escolha Anexar políticas existentes diretamente. Em Pesquisar, digite os primeiros caracteres do nome da sua política, conforme mostrado a seguir.



6. Escolha a política e, em seguida, escolha Próximo: revisar.
7. Escolha Adicionar permissões.

Configurando uma AWS KMS política para Performance Insights

O Performance Insights usa um AWS KMS key para criptografar dados confidenciais. Ao habilitar o Performance Insights por meio da API ou do console, você tem as seguintes opções:

- Escolha o padrão Chave gerenciada pela AWS.

  O Amazon DocumentDB usa o Chave gerenciada pela AWS para sua nova instância de banco de dados. O Amazon DocumentDB cria um Chave gerenciada pela AWS para sua AWS conta. Sua AWS conta tem uma conta diferente Chave gerenciada pela AWS para o Amazon DocumentDB para cada AWS região.
- Escolha uma chave gerenciada pelo cliente.

  Se você especificar uma chave gerenciada pelo cliente, os usuários em sua conta que chamam a API do Performance Insights precisarão das permissões `kms:Decrypt` e `kms:GenerateDataKey` na chave do KMS. Você pode configurar essas permissões por meio de políticas do IAM. No entanto, recomendamos que você gerencie essas permissões por meio da política de chaves do KMS. Para obter mais informações, consulte o tópico sobre como Utilizar políticas de chaves no AWS KMS.

Example

A política de chave de exemplo a seguir mostra como adicionar instruções à sua política da chaves do KMS. Essas instruções permitem acesso ao Performance Insights. Dependendo de como você usa o AWS KMS, talvez você queira alterar algumas restrições. Antes de adicionar instruções à política, remova todos os comentários.

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Id" : "your-policy",
 "Statement" : [ {
    //This represents a statement that currently exists in your policy.
 }
 ....,
 //Starting here, add new statement to your policy for Performance Insights.
 //We recommend that you add one new statement for every RDS/DocumentDB instance
 {
    "Sid" : "Allow viewing RDS Performance Insights",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            //One or more principals allowed to access Performance Insights
            "arn:aws:iam::444455556666:role/Role1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition" :{
        "StringEquals" : {
            //Restrict access to only RDS APIs (including Performance Insights).
            //Replace *region* with your AWS Region.
            //For example, specify us-west-2.
            "kms:ViaService" : "rds.*region*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            //Restrict access to only data encrypted by Performance Insights.
            "kms:EncryptionContext:aws:pi:service": "rds",
            "kms:EncryptionContext:service": "pi",

            //Restrict access to a specific DocDB instance.
```

```
            //The value is a DbiResourceId.
           "kms:EncryptionContext:aws:rds:db-id": "db-AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEE"
        }
    }
}
```

Análise de métricas usando o painel do Performance Insights

O painel do Performance Insights contém informações de performance do banco de dados para ajudar você a analisar e solucionar problemas de performance. Na página do painel principal, você pode visualizar informações sobre a carga do banco de dados (DB load). Você pode “fatiar” a carga de banco de dados por dimensões como eventos de espera ou consulta.

Tópicos

- Visão geral do painel do Performance Insights
- Abrir o painel do Performance Insights
- Analisar a carga do banco de dados por estados de espera
- Visão geral da guia Principais consultas
- Ampliar o gráfico de carga de banco de dados

Visão geral do painel do Performance Insights

O painel é a maneira mais fácil de interagir com o Performance Insights. O exemplo a seguir mostra o painel de uma instância de Amazon DocumentDB. Por padrão, o painel do Performance Insights exibe dados da última hora.



O painel é dividido nas seguintes partes:

1. Counter metrics: mostra dados das métricas de contador de performance específicas.
2. Database load: mostra como a carga de banco de dados se compara à capacidade da instância de banco de dados conforme representada pela linha Máx. vCPU.
3. Dimensões principais – Mostra as principais dimensões que contribuem para a carga do banco de dados. Essas dimensões incluem `waits`, `queries`, `hosts`, `databases` e `applications`.

Tópicos

- Gráfico de métricas de contador
- Gráfico de carga do banco de dados
- Tabela Top dimensions

Gráfico de métricas de contador

Com métricas de contador, você pode personalizar o painel do Performance Insights para incluir até 10 gráficos adicionais. Esses gráficos mostram uma seleção de dezenas de métricas de performance

do sistema operacional. Você pode correlacionar essas informações à carga do banco de dados para ajudar a identificar e analisar problemas de performance.

O gráfico Métricas de contador exibe dados dos contadores de performance.



Para alterar os contadores de performance, escolha Gerenciar métricas. É possível selecionar várias Métricas de SO, conforme mostrado na captura de tela a seguir. Para ver detalhes de qualquer métrica, passe o mouse sobre o nome da métrica.



Gráfico de carga do banco de dados

O gráfico Carga do banco de dados mostra como a atividade do banco de dados se compara à capacidade da instância de banco de dados representada pela linha Máximo de vCPU. Por padrão, o gráfico de linhas empilhadas representa a carga do banco de dados como sessões ativas médias por unidade de tempo. A carga do banco de dados é separada (agrupada) por estados de espera.

Carga de banco de dados separada por dimensões

Você pode optar por exibir a carga como sessões ativas agrupadas por quaisquer dimensões aceitas. A imagem a seguir mostra as dimensões de uma instância de banco de dados do Amazon DocumentDB.

Detalhes de carga de banco de dados para um item de dimensão

Para ver detalhes sobre um item de carga de banco de dados dentro de uma dimensão, passe o mouse sobre o nome do item. A imagem a seguir mostra detalhes de uma instrução de consulta.

Para ver detalhes de qualquer item do período selecionado na legenda, passe o mouse sobre esse item.



Tabela Top dimensions

A tabela Principais dimensões separa a carga do banco de dados com base em diferentes dimensões. Uma dimensão é uma categoria ou “pedaços” de diferentes características de uma carga de banco de dados. Se a dimensão for consulta, Principais consultas mostrará as instruções SQL que mais contribuem para a carga do banco de dados.

Escolha qualquer uma das guias de dimensão a seguir.



A tabela a seguir fornece uma breve descrição de cada guia.

Dets	crição
Esperas principais para o qual o backend do banco de dados está aguardando	
Principais instruções consultas de consulta que estão sendo executadas no momento	
Hosts principais IP e porta do cliente	

Dados	Descrição
conectado	
Principais bancos de dados	O nome do banco de dados ao qual o cliente está conectado
Principais aplicações	O nome da aplicação que está conectada ao banco de dados

Para aprender a analisar consultas utilizando a guia Principais consultas, consulte Visão geral da guia Principais consultas.

Abrir o painel do Performance Insights

Para visualizar o painel Performance Insights no AWS Management Console, use as seguintes etapas:

1. Abra o console do Performance Insights em https://console.aws.amazon.com/docdb/.

2. Escolha uma instância de banco de dados. O painel do Performance Insights é exibido para essa instância dp Amazon DocumentDB.

   Para as instâncias do Amazon DocumentDB com o Performance Insights habilitado, você também pode acessar o painel escolhendo o item Sessões na lista de instâncias. Em Atividade atual, o item Sessões mostra a carga de banco de dados em sessões ativas médias nos últimos cinco minutos. A carga é mostrada graficamente por meio de barras. Quando a barra está vazia, a instância está ociosa. À medida que a carga aumenta, a barra é preenchida com a cor azul. Quando a carga ultrapassa o número de virtual CPUs (vCPUs) na classe da instância, a barra fica vermelha, indicando um possível gargalo.



3. (Opcional) Escolha um intervalo de tempo diferente selecionando um botão no canto superior direito. Por exemplo, para alterar o intervalo para 1 hora, selecione 1h.



   Na captura de tela a seguir, o intervalo da carga do banco de dados é de 1 hora.



4. Para atualizar seus dados automaticamente, habilite a Atualização automática.



O painel do Performance Insights é atualizado automaticamente com novos dados. A taxa de atualização depende da quantidade de dados exibida:

- 5 minutos atualiza a cada 5 segundos.
- 1 hora atualiza a cada minuto.
- 5 horas atualiza a cada minuto.
- 24 horas atualiza a cada 5 minutos.
- Uma semana atualiza a cada hora.

Analisar a carga do banco de dados por estados de espera

Se o gráfico Carregamento do banco de dados mostrar um gargalo, você poderá descobrir de onde vem essa carga. Para fazer isso, examine a tabela de principais itens de carga abaixo do gráfico Carregamento do banco de dados. Escolha um item específico, como uma consulta ou uma aplicação, para aprofundar neste item e ver detalhes sobre ele.

A carga do banco de dados agrupada por espera e as principais consultas normalmente fornecem mais informações sobre problemas de performance. A carga de banco de dados agrupada por

espera mostra se há algum gargalo de recursos ou de concorrências no banco de dados. Nesse caso, a guia Principais consultas da tabela Top Load Items mostra quais consultas estão gerando essa carga.

Seu fluxo de trabalho típico para diagnosticar problemas de performance é o seguinte:

1. Analise o gráfico Carregamento do banco de dados e veja se há casos de cargas de banco de dados que estejam ultrapassando a linha Máximo de CPU.
2. Se houver, examine o gráfico Carregamento do banco de dados e identifique quais estados de espera são os principais responsáveis por isso.
3. Identifique as consultas resumidas que estão gerando a carga examinando quais consultas na guia Top queries da tabela Top Load Items estão contribuindo mais para aqueles estados de espera. Você pode identificar essas consultas na coluna Carga por espera (AAS).
4. Escolha uma dessas consultas resumidas na guia Top queries para expandi-la e exibir as consultas secundárias que a compõem.

Você também pode ver quais hosts ou aplicações estão contribuindo com a maior carga selecionando Principais hosts ou Principais aplicações, respectivamente. Os nomes das aplicações são especificados na cadeia de conexão com a instância Amazon DocumentDB. `Unknown` indica que o campo da aplicação não foi especificado.

Por exemplo, no painel a seguir, as esperas de CPU compõem a maior parte da carga de banco de dados. Selecionar a consulta principal em Principais consultas definirá o gráfico de carga do banco de dados para se concentrar na maior carga que está sendo contribuída pela consulta selecionada.


Database load
Current activity measured in average active sessions (AAS)
Bar
Slice by wait
Show max vCPU
Average active sessions (AAS)
12
10
8
6
4
2
0
04:49
04:50
04:51
04:52
04:53
04:54
04:55
04:56
04:57
04:58
04:59
05:00
05:01
05:02
Time (UTC)
CPU
IO
Latch
Other
Max vCPUs
Top waits
Top queries
Top hosts
Top databases
Top applications
Top queries (3)
Learn more
Find query statements
Load by wait (AAS)
Query statements
2.34
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"?"},"sort":{"key":{"$number...
2.05
{"find":"usertable","filter":{"_id":"?"},"limit":{"$numberInt":"?"},"singleBatch...
< 0.01
{"ismaster":{"$numberInt":"?"},"helloOk":"?","$db":"admin","$readPreference":{"m...



Visão geral da guia Principais consultas

Por padrão, a guia Principais consultas mostra as consultas que mais estão contribuindo para a carga do banco de dados. Você pode analisar o texto da consulta para ajudar a ajustar suas consultas.

Tópicos

- Resumos de consultas
- Carga por esperas (AAS)
- Visualizando informações detalhadas da consulta
- Acessando o texto da consulta da instrução
- Visualizando e baixando o texto da consulta de instrução

Resumos de consultas

Um resumo de consulta é formado por várias consultas reais com estruturas semelhantes, mas que possivelmente apresentam valores literais diferentes. O resumo substitui valores codificados por um ponto de interrogação. Por exemplo, um resumo de consulta pode ser semelhante a este:

```
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"?"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"?"}},"limit":{"$numberInt":"?"}}
```

Esse resumo pode incluir as seguintes consultas subordinadas:

```
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"Karrie"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"1"}},"limit":{"$numberInt":"3"}}
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"Met"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"1"}},"limit":{"$numberInt":"3"}}
{"find":"customerscollection","filter":{"FirstName":"Rashin"},"sort":{"key":
{"$numberInt":"1"}},"limit":{"$numberInt":"3"}}
```

Para ver as instruções consultas literais em um resumo, escolha a consulta e depois o sinal de mais (+). Na captura de tela a seguir, a consulta selecionada é um resumo.



> **Note**
>
> Um resumo de consulta agrupa instruções de consulta semelhantes, mas não edita informações confidenciais.

Carga por esperas (AAS)

Em Consultas principais, a coluna Carga por esperas (AAS) mostra a porcentagem da carga do banco de dados associada a cada item de carga principal. Essa coluna reflete a carga desse item por qualquer agrupamento atualmente selecionado no Gráfico de carga de banco de dados. Por exemplo, é possível agrupar o gráfico Carregamento do banco de dados com base em estados de espera. Nesse caso, a barra Carregamento do banco de dados por esperas é dimensionada, segmentada e codificada por cores para mostrar com quanto de um determinado estado de espera a consulta está contribuindo. Ela também mostra quais estados de espera estão afetando a consulta selecionada.



Visualizando informações detalhadas da consulta

Na tabela Principais consultas, é possível abrir uma instrução de resumo para visualizar suas informações. As informações são exibidas no painel inferior.



Os seguintes tipos de identificadores (IDs) estão associados às instruções de consulta:

1. ID da consulta de suporte — Um valor de hash do ID da consulta. Esse valor serve apenas para fazer referência a um ID de consulta quando você está trabalhando com o AWS Support. AWS O Support não tem acesso à sua consulta real IDs e ao texto da consulta.
2. ID de arquivo de resumo de suporte: um valor de hash do ID de arquivo de resumo. Esse valor serve apenas para fazer referência a uma ID de resumo quando você está trabalhando com o Support AWS . AWS O Support não tem acesso ao texto real do resumo IDs e da consulta.

Acessando o texto da consulta da instrução

Por padrão, cada linha na tabela Principais consultas mostra 500 bytes de texto para cada instrução. Quando uma instrução de resumo é maior que 500 bytes, você pode visualizar uma parte maior dela abrindo-a no painel do Performance Insights. Nesse caso, o comprimento máximo para a consulta

mostrada é de 1 KB. Se você vir uma instrução de consulta completa, também poderá escolher Download.

Visualizando e baixando o texto da consulta de instrução

No painel do Performance Insights, é possível visualizar ou baixar o texto da consulta.

Para visualizar mais texto de consulta no painel do Performance Insights

1. Abra o console do Amazon DocumentDB em: https://console.aws.amazon.com/docdb/
2. No painel de navegação, escolha Performance Insights.
3. Escolha uma instância de banco de dados. O painel do Performance Insights será exibido nessa instância de banco de dados.

   Instruções de consulta com texto maior que 500 bytes serão semelhantes à imagem a seguir.



4. Examine a seção de informações de consulta para visualizar mais do texto da consulta.

O painel do Performance Insights pode exibir até 1 KB para cada instrução completa de consulta.

> **Note**
>
> Para copiar ou baixar a instrução de consulta, desabilite bloqueadores de pop-up.

Ampliar o gráfico de carga de banco de dados

Há outros recursos da interface do usuário do Performance Insights para ajudar você a analisar dados de performance.

Click-and-Drag Ampliar

Na interface do Performance Insights, escolha uma pequena parte do gráfico de carga e amplie os detalhes.



Para ampliar uma parte do gráfico de carga, escolha a hora de início e arraste até o final do período desejado. Quando você faz isso, a área selecionada fica destacada. Ao soltar o mouse, o gráfico de carga amplia a área selecionada e a tabela Itens principais é recalculada.



Recuperar métricas com a API do Performance Insights

Quando o Performance Insights está habilitado, a API fornece visibilidade à performance da instância. O Amazon CloudWatch Logs fornece a fonte confiável para métricas de monitoramento de serviços vendidos. AWS

O Performance Insights oferece uma visão específica do domínio da carga do banco de dados medida como sessões ativas médias (AAS). Essa métrica aparece para os consumidores de API como um conjunto de dados bidimensional de séries temporais. A dimensão de tempo dos dados fornece a carga do banco de dados para cada ponto de tempo no intervalo de tempo consultado. Cada ponto de tempo decompõe a carga geral em relação às dimensões solicitadas, como `Query`, `Wait-state`, `Application` ou `Host`, medidas naquele ponto de tempo.

O Performance Insights do Amazon DocumentDB monitora sua instância de banco de dados do Amazon DocumentDB, para que você possa analisar e solucionar problemas relacionados ao desempenho do seu banco de dados. Uma maneira de visualizar os dados do Performance Insights está no AWS Management Console. O Performance Insights também fornece uma API pública para que você possa consultar seus próprios dados. É possível usar a API para fazer o seguinte:

- Descarregar dados em um banco de dados
- Adicione dados do Performance Insights aos painéis de monitoramento existentes

- Criar ferramentas de monitoramento

Para usar a API do Performance Insights, habilite o Performance Insights em uma das suas instâncias do Amazon DocumentDB. Para obter informações sobre como habilitar o Performance Insights, consulte Ativar e desativar o Performance Insights. Para obter mais informações sobre a API do Performance Insights, consulte a Referência de API do Performance Insights.

A API do Performance Insights fornece as operações a seguir.

Ação do Performance Insights	AWS CLI comando	Descrição
DescribeDimensionKeys	aws pi describe-dimension-keys	Recuperar as N principais chaves de dimensão de uma métrica por um período específico.
GetDimensionKeyDetails	aws pi get-dimension-key-details	Recupera os atributos do grupo de dimensões especificado para uma instância de banco de dados ou fonte de dados. Por exemplo, se você especificar um ID de consulta e se os detalhes da dimensão estiverem disponíveis, `GetDimensionKeyDetails` recuperará o texto completo da dimensão `db.query.statement` associada a esse ID. Essa operação é útil porque `GetResourceMetrics` e `DescribeDimensionKeys` não oferecem suporte à recuperação de texto grande de instrução da consulta.

Ação do Performance Insights	AWS CLI comando	Descrição
GetResourceMetadata	aws pi get-resource-metadata	Recupere os metadados para diferentes recursos. Por exemplo, os metadados podem indicar que um recurso está ativado ou desativado em uma instância de banco de dados específica.
GetResourceMetrics	aws pi get-resource-metrics	Recupera as métricas do Performance Insights para um conjunto de fontes de dados, ao longo de um período. É possível fornecer grupos de dimensão e dimensões específicos e fornecer critérios de filtragem e agregação para cada grupo.
ListAvailableResourceDimensions	aws pi list-available-resource-dimensions	Recupere as dimensões que podem ser consultadas para cada tipo de métrica especificado em uma instância especificada.
ListAvailableResourceMetrics	aws pi list-available-resource-metrics	Recupere todas as métricas disponíveis dos tipos de métrica especificados que podem ser consultados para uma instância de banco de dados especificada.

Tópicos

- AWS CLI para Performance Insights
- Recuperar métricas de séries temporais

- AWS CLI exemplos de Performance Insights

AWS CLI para Performance Insights

É possível visualizar dados do Performance Insights usando o AWS CLI. Você pode visualizar a ajuda dos comandos da AWS CLI para o Performance Insights, inserindo o seguinte na linha de comando.

```
aws pi help
```

Se você não tiver o AWS CLI instalado, consulte Instalando a interface de linha de AWS comando no Guia do AWS CLI usuário para obter informações sobre como instalá-lo.

Recuperar métricas de séries temporais

A operação `GetResourceMetrics` recupera uma ou mais métricas de séries temporais dos dados do Performance Insights. `GetResourceMetrics` requer uma métrica e um período de tempo e retorna uma resposta com uma lista de pontos de dados.

Por exemplo, os AWS Management Console usos `GetResourceMetrics` para preencher o gráfico Counter Metrics e o gráfico Database Load, conforme mostrado na imagem a seguir.



Todas as métricas retornadas por `GetResourceMetrics` são métricas de séries temporais padrão, com exceção de `db.load`. Essa métrica é exibida no gráfico Carregamento do banco de dados. A métrica `db.load` é diferente das outras métricas da série temporal, pois você pode fragmentá-la em subcomponentes chamados de dimensões. Na imagem anterior, `db.load` é dividido e agrupado pelos estados de espera que compõem o `db.load`.

> **Note**
>
> `GetResourceMetrics` também pode retornar a métrica `db.sampleload`, mas a métrica `db.load` é apropriada na maioria dos casos.

Para obter informações sobre as métricas de contador retornadas pelo `GetResourceMetrics`, consulte Métricas de contadores do Performance Insights.

Os cálculos a seguir são compatíveis com as métricas:

- Média: o valor médio para a métrica por um período. Adicione `.avg` ao nome da métrica.
- Mínimo: o valor mínimo para a métrica por um período. Adicione `.min` ao nome da métrica.
- Máximo: o valor máximo para a métrica por um período. Adicione `.max` ao nome da métrica.
- Soma: a soma dos valores da métrica por um período. Adicione `.sum` ao nome da métrica.
- Contagem de amostra: o número de vezes que a métrica foi coletada por um período. Adicione `.sample_count` ao nome da métrica.

Por exemplo, considere que uma métrica é coletada por 300 segundos (5 minutos) e que a métrica seja coletada uma vez por minuto. Os valores de cada minuto são 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso, os seguintes cálculos são retornados:

- Média: 3
- Mínimo: 1
- Máximo: 5
- Soma: 15
- Contagem de amostras: 5

Para obter informações sobre como usar o `get-resource-metrics` AWS CLI comando, consulte `get-resource-metrics`.

Para a opção `--metric-queries`, especifique uma ou mais consultas para as quais deseja obter resultados. Cada consulta consiste em um parâmetro obrigatório `Metric` e opcional `GroupBy` e em parâmetros `Filter`. Veja a seguir um exemplo de uma especificação de opção `--metric-queries`.

```
{
   "Metric": "string",
   "GroupBy": {
     "Group": "string",
     "Dimensions": ["string", ...],
     "Limit": integer
   },
   "Filter": {"string": "string"
     ...}
```

AWS CLI exemplos de Performance Insights

Os exemplos a seguir mostram como usar o AWS CLI for Performance Insights.

Tópicos

- Recuperar métricas de contador
- Recuperar a média de carga de banco de dados para eventos de espera superior
- Recuperar a média de carga de banco de dados para consulta principal
- Recuperação da média de carga de banco de dados filtrada por Consulta

Recuperar métricas de contador

A captura de tela a seguir mostra dois gráficos de métricas de contador no AWS Management Console.



O exemplo a seguir mostra como reunir os mesmos dados que o AWS Management Console usa para gerar os dois gráficos de métricas de contador.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type DOCDB \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z \
   --period-in-seconds 60 \
   --metric-queries '[{"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"  },
                      {"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}]'
```

Para Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type DOCDB ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z ^
   --period-in-seconds 60 ^
   --metric-queries '[{"Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"  },
                      {"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}]'
```

Você também pode tornar um comando mais fácil de ler, especificando um arquivo para a opção `--metrics-query`. O exemplo a seguir usa um arquivo chamado query.json para a opção. O arquivo tem o seguinte conteúdo.

```
[
    {
        "Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
    },
    {
        "Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"
    }
]
```

Execute o seguinte comando para usar o arquivo.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type DOCDB \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z \
   --period-in-seconds 60 \
   --metric-queries file://query.json
```

Para Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type DOCDB ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z ^
   --period-in-seconds 60 ^
   --metric-queries file://query.json
```

O exemplo anterior especifica os seguintes valores para as opções:

- `--service-type`— DOCDB para Amazon DocumentDB
- `--identifier` – O ID do recurso para a instância do banco de dados
- `--start-time` e `--end-time` – Os valores ISO 8601 de `DateTime` para o período a consultar, com vários formatos compatíveis

Ele consulta um intervalo de tempo de uma hora:

- `--period-in-seconds` – `60` para uma consulta por minuto
- `--metric-queries` – uma matriz de duas consultas, cada uma apenas para uma métrica.

  O nome da métrica usa pontos para classificar a métrica em uma categoria útil, com o elemento final sendo uma função. No exemplo, a função é `avg` para cada consulta. Assim como na Amazon CloudWatch, as funções suportadas são `min` `maxtotal`,, `avg` e.

A resposta é semelhante à seguinte.

```
{
    "AlignedStartTime": "2022-03-13T08:00:00+00:00",
    "AlignedEndTime": "2022-03-13T09:00:00+00:00",
    "Identifier": "db-NQF3TTMFQ3GTOKIMJODMC3KQQ4",
    "MetricList": [
        {
            "Key": {
                "Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": "2022-03-13T08:01:00+00:00", //Minute1
                    "Value": 3.6
                },
                {
                    "Timestamp": "2022-03-13T08:02:00+00:00", //Minute2
                    "Value": 2.6
                },
                //.... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.user.avg metric
        {
            "Key": {
                "Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": "2022-03-13T08:01:00+00:00",
                    "Value": 92.7
                },
                {
                    "Timestamp": "2022-03-13T08:02:00+00:00",
                    "Value": 93.7
```

```
                },
                //.... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.user.avg metric
            ]
        }
    ] //end of MetricList
} //end of response
```

A resposta tem `Identifier`, `AlignedStartTime` e `AlignedEndTime`. Se o valor de `--period-in-seconds` fosse `60`, as horas de início e término seriam alinhadas ao minuto. Se `--period-in-seconds` fosse `3600`, as horas de início e término teriam sido alinhadas à hora.

O `MetricList` na resposta tem um número de entradas, cada uma com uma entrada `Key` e `DataPoints`. Cada `DataPoint` tem um `Timestamp` e um `Value`. Cada lista `Datapoints` tem 60 pontos de dados, pois as consultas são para dados por minuto ao longo de uma hora, com `Timestamp1`/`Minute1`, `Timestamp2`/`Minute2` e assim por diante, até `Timestamp60`/`Minute60`.

Como a consulta é para duas métricas de contador diferentes, há dois elementos na resposta `MetricList`.

Recuperar a média de carga de banco de dados para eventos de espera superior

O exemplo a seguir é a mesma consulta AWS Management Console usada para gerar um gráfico de linha de área empilhada. Este exemplo recupera o `db.load.avg` para a última hora com carga dividida de acordo com os sete principais eventos de espera. O comando é o mesmo que o comando em Recuperar métricas de contador. No entanto, o arquivo query.json tem o seguinte conteúdo.

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": { "Group": "db.wait_state", "Limit": 7 }
    }
]
```

Execute o seguinte comando.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type DOCDB \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
```

```
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z \
   --period-in-seconds 60 \
   --metric-queries file://query.json
```

Para Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type DOCDB ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z ^
   --period-in-seconds 60 ^
   --metric-queries file://query.json
```

O exemplo especifica a métrica de `db.load.avg` e um `GroupBy` dos sete principais estados de espera. Para obter detalhes sobre valores válidos para esse exemplo, consulte DimensionGroupa Referência da API Performance Insights.

A resposta é semelhante à seguinte.

```
{
    "AlignedStartTime": "2022-04-04T06:00:00+00:00",
    "AlignedEndTime": "2022-04-04T06:15:00+00:00",
    "Identifier": "db-NQF3TTMFQ3GTOKIMJODMC3KQQ4",
    "MetricList": [
        {//A list of key/datapoints
            "Key": {
                //A Metric with no dimensions. This is the total db.load.avg
                "Metric": "db.load.avg"
            },
            "DataPoints": [
                //Each list of datapoints has the same timestamps and same number of
 items
                {
                    "Timestamp": "2022-04-04T06:01:00+00:00",//Minute1
                    "Value": 0.0
                },
                {
                    "Timestamp": "2022-04-04T06:02:00+00:00",//Minute2
                    "Value": 0.0
                },
                //... 60 datapoints for the total db.load.avg key
                ]
```

```
        },
        {
            "Key": {
                //Another key. This is db.load.avg broken down by CPU
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_state.name": "CPU"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": "2022-04-04T06:01:00+00:00",//Minute1
                    "Value": 0.0
                },
                {
                    "Timestamp": "2022-04-04T06:02:00+00:00",//Minute2
                    "Value": 0.0
                },
                //... 60 datapoints for the CPU key
            ]
        },//... In total we have 3 key/datapoints entries, 1) total, 2-3) Top Wait
 States
    ] //end of MetricList
} //end of response
```

Nessa resposta, há três entradas no `MetricList`. Há uma entrada para o `db.load.avg` total, e três entradas cada para o `db.load.avg`, divididas de acordo com um dos três principais eventos de espera. Ao contrário do primeiro exemplo, como havia uma dimensão de agrupamento, deve haver uma chave para cada agrupamento da métrica. Não pode haver apenas uma chave para cada métrica, como no caso de uso de métricas de contador.

Recuperar a média de carga de banco de dados para consulta principal

O exemplo a seguir agrupa `db.wait_state` pelas 10 principais instruções de consulta. Existem dois grupos diferentes para instruções de consulta:

- `db.query` – a instrução de consulta completa, como `{"find":"customers","filter":{"FirstName":"Jesse"},"sort":{"key":{"$numberInt":"1"}}}`
- `db.query_tokenized` – a instrução de consulta tokenizada, como `{"find":"customers","filter":{"FirstName":"?"},"sort":{"key":{"$numberInt":"?"}},"limit":{"$numberInt":"?"}}`

Ao analisar a performance do banco de dados, pode ser útil considerar instruções de consulta que diferem apenas por seus parâmetros como um item lógico. Então, você pode usar `db.query_tokenized` ao consultar. No entanto, especialmente quando você está interessado em `explain()`, às vezes é mais útil examinar instruções de consulta completas com parâmetros. Existe um relacionamento pai-filho entre as consultas tokenizadas e completas, com várias consultas completas (filhos) agrupadas sob a mesma consulta tokenizada (pai).

O comando neste exemplo é semelhante ao comando em Recuperar a média de carga de banco de dados para eventos de espera superior. No entanto, o arquivo query.json tem o seguinte conteúdo.

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": { "Group": "db.query_tokenized", "Limit": 10 }
    }
]
```

O exemplo a seguir usa `db.query_tokenized`.

Para Linux, macOS ou Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
   --service-type DOCDB \
   --identifier db-ID \
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z \
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z \
   --period-in-seconds 3600 \
   --metric-queries file://query.json
```

Para Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
   --service-type DOCDB ^
   --identifier db-ID ^
   --start-time 2022-03-13T8:00:00Z ^
   --end-time   2022-03-13T9:00:00Z  ^
   --period-in-seconds 3600 ^
   --metric-queries file://query.json
```

Este exemplo faz consultas em mais de 1 hora, com um minuto period-in-seconds.

O exemplo especifica a métrica de `db.load.avg` e um `GroupBy` dos sete principais estados de espera. Para obter detalhes sobre valores válidos para esse exemplo, consulte DimensionGroupa Referência da API Performance Insights.

A resposta é semelhante à seguinte.

```
{
    "AlignedStartTime": "2022-04-04T06:00:00+00:00",
    "AlignedEndTime": "2022-04-04T06:15:00+00:00",
    "Identifier": "db-NQF3TTMFQ3GTOKIMJODMC3KQQ4",
    "MetricList": [
        {//A list of key/datapoints
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg"
            },
            "DataPoints": [
                //... 60 datapoints for the total db.load.avg key
                ]
        },
               {
            "Key": {//Next key are the top tokenized queries
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.query_tokenized.db_id": "pi-1064184600",
                    "db.query_tokenized.id": "77DE8364594EXAMPLE",
                    "db.query_tokenized.statement": "{\"find\":\"customers\",\"filter
\":{\"FirstName\":\"?\"},\"sort\":{\"key\":{\"$numberInt\":\"?\"}},\"limit\"
:{\"$numberInt\":\"?\"},\"$db\":\"myDB\",\"$readPreference\":{\"mode\":\"primary\"}}"
                }
            },
            "DataPoints": [
            //... 60 datapoints
            ]
        },
        // In total 11 entries, 10 Keys of top tokenized queries, 1 total key
    ] //End of MetricList
} //End of response
```

Essa resposta tem 11 entradas no `MetricList` (1 total, 10 principais consultas tokenizadas), e cada entrada com 24 `DataPoints` por hora.

Para consultas tokenizadas, existem três entradas em cada lista de dimensões:

- `db.query_tokenized.statement` – a instrução de consulta tokenizada.
- `db.query_tokenized.db_id` — O ID sintético que o Performance Insights gera para você. Este exemplo retorna o ID sintético `pi-1064184600`.
- `db.query_tokenized.id` – o ID da consulta dentro do Performance Insights.

  No AWS Management Console, esse ID é chamado de Support ID. Tem esse nome porque o ID é um dado que o AWS Support pode examinar para ajudá-lo a solucionar um problema com seu banco de dados. AWS leva a segurança e a privacidade de seus dados extremamente a sério, e quase todos os dados são armazenados criptografados com você AWS KMS key. Portanto, ninguém lá dentro AWS pode ver esses dados. No exemplo precedente, `tokenized.statement` e `tokenized.db_id` são armazenados em formato criptografado. Se você tiver um problema com seu banco de dados, o AWS Support pode ajudá-lo referenciando o Support ID.

Ao consultar, pode ser conveniente especificar `Group` em `GroupBy`. No entanto, para um controle mais refinado sobre os dados retornados, especifique a lista de dimensões. Por exemplo, se tudo o que for necessário for o `db.query_tokenized.statement`, um atributo `Dimensions` poderá ser adicionado ao arquivo query.json.

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": {
            "Group": "db.query_tokenized",
            "Dimensions":["db.query_tokenized.statement"],
            "Limit": 10
        }
    }
]
```

Recuperação da média de carga de banco de dados filtrada por Consulta

A consulta da API correspondente neste exemplo é semelhante ao comando em Recuperar a média de carga de banco de dados para consulta principal. No entanto, o arquivo query.json tem o seguinte conteúdo.

```
[
 {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": { "Group": "db.wait_state", "Limit": 5  },
```

```
        "Filter": { "db.query_tokenized.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" }
    }
]
```

Nessa resposta, todos os valores são filtrados de acordo com a contribuição da consulta tokenizada AKIAIOSFODNN7 EXAMPLE especificada no arquivo query.json. As chaves também podem seguir uma ordem diferente de uma consulta sem um filtro, porque são os cinco principais estados de espera que afetaram a consulta filtrada.

CloudWatch Métricas da Amazon para Performance Insights

O Performance Insights publica automaticamente métricas na Amazon CloudWatch. Os mesmos dados podem ser consultados no Performance Insights, mas a inclusão das métricas CloudWatch facilita a adição de CloudWatch alarmes. Também facilita a adição de métricas aos painéis do CloudWatch existentes.

Métrica	Descrição
DBLoad	O número de sessões ativas do Amazon DocumentDB. Normalmente, você deseja os dados para o número médio de sessões ativas. No Performance Insights, esses dados são consultados como `db.load.avg` .
DBLoadCPU	O número de sessões ativas em que o tipo do estado de espera é CPU. No Performance Insights, esses dados são consultados como `db.load.avg` , filtrados pelo tipo de estado de espera `CPU`.
DBLoadSem CPU	O número de sessões ativas em que o tipo do estado de espera não é CPU.

> **Note**
>
> Essas métricas são publicadas CloudWatch somente se houver carga na instância de banco de dados.

Você pode examinar essas métricas usando o CloudWatch console AWS CLI, o ou a CloudWatch API.

Por exemplo, você pode obter as estatísticas da `DBLoad` métrica executando o get-metric-statisticscomando.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
    --region ap-south-1 \
    --namespace AWS/DocDB \
    --metric-name DBLoad  \
    --period 360 \
    --statistics Average \
    --start-time 2022-03-14T8:00:00Z \
    --end-time 2022-03-14T9:00:00Z \
    --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=documentdbinstance
```

Este exemplo gera uma saída semelhante à seguinte.

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2022-03-14T08:42:00Z",
            "Average": 1.0,
            "Unit": "None"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-03-14T08:24:00Z",
            "Average": 2.0,
            "Unit": "None"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-03-14T08:54:00Z",
            "Average": 6.0,
            "Unit": "None"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-03-14T08:36:00Z",
            "Average": 5.7,
            "Unit": "None"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-03-14T08:06:00Z",
            "Average": 4.0,
```

```
            "Unit": "None"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-03-14T08:00:00Z",
            "Average": 5.2,
            "Unit": "None"
        }
    ],
    "Label": "DBLoad"
}
```

Você pode usar a função matemática `DB_PERF_INSIGHTS` métrica no CloudWatch console para consultar as métricas do contador do Amazon DocumentDB Performance Insights. A função `DB_PERF_INSIGHTS` também inclui a métrica `DBLoad` em intervalos de menos de um minuto. Você pode definir CloudWatch alarmes para essas métricas. Para obter mais detalhes sobre como criar um alarme, consulte Criar um alarme nas métricas de contador do Performance Insights de um AWS banco de dados.

Para obter mais informações sobre CloudWatch, consulte O que é a Amazon CloudWatch? no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

Métricas de contadores do Performance Insights

Métricas de contador são métricas de performance do sistema operacional no painel do Performance Insights. Para ajudar a identificar e analisar problemas de performance, é possível correlacionar métricas de contadores com a carga de banco de dados.

Contadores de sistema operacional do Performance Insights

Os contadores de sistema operacional a seguir estão disponíveis no Performance Insights para o Amazon DocumentDB.

Contador	Type	Métrica
ativo	memory	os.memory.active
buffers	memory	os.memory.buffers
cached	memory	os.memory.cached

Contador	Type	Métrica
dirty	memory	os.memory.dirty
free	memory	os.memory.free
inactive	memory	os.memory.inactive
mapped	memory	os.memory.mapped
pageTables	memory	os.memory.pageTables
slab	memory	os.memory.slab
total	memory	os.memory.total
writeback	memory	os.memory.writeback
idle	cpuUtilization	os.cpuUtilization.idle
system	cpuUtilization	os.cpuUtilization.system
total	cpuUtilization	os.cpuUtilization.total
user	cpuUtilization	os.cpuUtilization.user
wait	cpuUtilization	os.cpuUtilization.wait
one	loadAverageMinute	então. loadAverageMinute.um
fifteen	loadAverageMinute	então. loadAverageMinute. quinze
cinco	loadAverageMinute	então. loadAverageMinute. cinco
cached	swap	os.swap.cached
free	swap	os.swap.free
em	swap	os.swap.in

Contador	Type	Métrica
out	swap	os.swap.out
total	swap	os.swap.total
rx	network	os.network.rx
tx	network	os.network.tx
núm VCPUs	general	os.general.num VCPUs

Integração sem ETL com o Amazon Service OpenSearch

Tópicos

- Amazon OpenSearch Service como destino
- Limitações

Amazon OpenSearch Service como destino

OpenSearch A integração do serviço com o Amazon DocumentDB permite que você transmita a carga completa e altere eventos de dados para OpenSearch domínios. A infraestrutura de ingestão é hospedada como pipelines de OpenSearch ingestão e fornece um mecanismo de alta escala e baixa latência para transmitir continuamente dados das coleções do Amazon DocumentDB.

Durante a carga total, a integração Zero-ETL primeiro extrai dados históricos de carga total OpenSearch usando um pipeline de ingestão. Depois que os dados de carga total forem ingeridos, os pipelines de OpenSearch ingestão começarão a ler os dados dos fluxos de alteração do Amazon DocumentDB e, eventualmente, se atualizarão para manter a consistência de dados quase em tempo real entre o Amazon DocumentDB e. OpenSearch OpenSearch armazena documentos em índices. Os dados recebidos de uma coleção do Amazon DocumentDB podem ser enviados para um índice ou podem ser particionados em índices diferentes. Os pipelines de ingestão sincronizarão todos os eventos de criação, atualização e exclusão em uma coleção do Amazon DocumentDB como a correspondente criação, atualização e exclusão OpenSearch de documentos para manter os dois sistemas de dados sincronizados. Os pipelines de ingestão podem ser configurados para ler dados de uma coleção e gravar em um índice ou ler dados de uma coleção e rotear condicionalmente para vários índices.

Os pipelines de ingestão podem ser configurados para transmitir dados do Amazon DocumentDB para OpenSearch o Amazon Service usando:

- Somente carga total
- Transmitir eventos de fluxo de alterações do Amazon DocumentDB sem carga total
- Carga total seguida por fluxos de alterações do Amazon DocumentDB

Para configurar seu pipeline de ingestão, execute as seguintes etapas:

Etapa 1: criar um domínio do Amazon OpenSearch Service ou uma coleção OpenSearch sem servidor

É necessária uma coleção do Amazon OpenSearch Service com as permissões apropriadas para ler dados. Consulte Introdução ao Amazon OpenSearch Service ou Introdução ao Amazon OpenSearch Serverless no Guia do desenvolvedor do Amazon OpenSearch Service para criar uma coleção. Consulte Amazon OpenSearch Ingestion no Amazon OpenSearch Service Developer Guide para criar uma função de AIM com as permissões corretas para acessar dados de gravação na coleção ou no domínio.

Etapa 2: ativar fluxos de alterações no cluster do Amazon DocumentDB

Certifique-se de que os fluxos de alterações estejam ativados nas coleções necessárias no cluster do Amazon DocumentDB. Consulte Usar fluxos de alterações com o Amazon DocumentDB para obter mais informações.

Etapa 3: configurar o perfil do pipeline com permissões para gravar no bucket do Amazon S3 e no domínio ou coleção de destino

Depois de criar a coleção do Amazon DocumentDB e ativar o fluxo de alterações, defina o perfil de pipeline que você deseja usar na configuração do pipeline e adicione as seguintes permissões a esse perfil:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "allowReadAndWriteToS3ForExport",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::my-bucket/export/*"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

Para que um OpenSearch pipeline grave dados em um OpenSearch domínio, o domínio deve ter uma política de acesso em nível de domínio que permita que a função de pipeline sts_role_arn o acesse. O exemplo de política de acesso ao domínio a seguir permite que a função de pipeline chamada`pipeline-role`, que você criou na etapa anterior, grave dados no domínio chamado `ingestion-domain`:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::{your-account-id}:role/{pipeline-role}"
      },
      "Action": ["es:DescribeDomain", "es:ESHttp*"],
      "Resource": "arn:aws:es:{region}:{your-account-id}:domain/{domain-name}/*"
    }
  ]
}
```

Etapa 4: adicionar as permissões necessárias ao perfil do pipeline para criar o X-ENI

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DetachNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:420497401461:network-interface/*",
```

```
                "arn:aws:ec2:*:420497401461:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:*:420497401461:security-group/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [ "ec2:CreateTags" ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
            "Condition": {
               "StringEquals": { "aws:RequestTag/OSISManaged": "true" }
            }
        }
    ]
}
```

Etapa 5: criar o pipeline

Configure um pipeline OpenSearch de ingestão especificando o Amazon DocumentDB como fonte. Esse exemplo de configuração de pipeline pressupõe o uso de um mecanismo de busca do fluxo de alterações. Consulte Usando um pipeline de OpenSearch ingestão com o Amazon DocumentDB no OpenSearch Amazon Service Developer Guide para obter mais informações.

Limitações

As seguintes limitações se aplicam à integração com o Amazon DocumentDB OpenSearch :

- Somente uma coleção do Amazon DocumentDB como fonte por pipeline é aceita.
- Não há suporte para a ingestão de dados entre regiões. Seu cluster e OpenSearch domínio do Amazon DocumentDB devem estar na mesma AWS região.

- Não há suporte para a ingestão de dados entre contas. Seu cluster e pipeline de OpenSearch ingestão do Amazon DocumentDB devem estar na mesma conta. AWS
- Clusters elásticos do Amazon DocumentDB não têm suporte. Somente clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB têm suporte.
- Certifique-se de que o cluster Amazon DocumentDB tenha a autenticação habilitada usando AWS segredos. AWS segredos são o único mecanismo de autenticação compatível.
- A configuração do pipeline existente não pode ser atualizada para ingerir dados de um nome de and/or a different collection. To update the database and/or coleção de banco de dados diferente de um pipeline. Você deve criar um novo pipeline.

Desenvolver com o Amazon DocumentDB

Essas seções abordam o desenvolvimento usando o Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Conecte-se ao Amazon DocumentDB
- Programe com o Amazon DocumentDB

Conecte-se ao Amazon DocumentDB

O Amazon DocumentDB fornece várias opções de conexão, incluindo conexões programáticas usando drivers MongoDB, conexão de fora de uma VPC por meio de tunelamento SSH ou VPN e ferramentas populares como Studio 3T e. AWS DataGrip O serviço oferece suporte a conexões de conjuntos de réplicas para alta disponibilidade. Para análises e relatórios, você pode se conectar usando drivers JDBC ou ODBC. EC2 instâncias na mesma VPC podem se conectar diretamente aos clusters do DocumentDB. Todas as conexões exigem TLS e AWS credenciais/autenticação adequadas.

Tópicos

- Conectar-se de forma programática ao Amazon DocumentDB
- Conectar-se a um cluster do Amazon DocumentDB de fora de uma Amazon VPC
- Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas
- Conectar a um cluster Amazon DocumentDB a partir do Studio 3T
- Conecte-se ao Amazon DocumentDB usando DataGrip
- Conecte-se usando a Amazon EC2
- Conecte-se usando o driver JDBC do Amazon DocumentDB
- Conecte-se usando o driver ODBC do Amazon DocumentDB

Conectar-se de forma programática ao Amazon DocumentDB

Esta seção contém exemplos de código que demonstram como se conectar ao Amazon DocumentDB (compativel com MongoDB) usando diversas linguagens diferentes. Os exemplos são separados em duas seções com base na conexão com um cluster que tenha o Transport

Layer Security (TLS) ativado ou desativado. Por padrão, o TLS fica ativado em clusters do Amazon DocumentDB. No entanto, se quiser, é possível desativar o TLS. Para obter mais informações, consulte Criptografia de dados em trânsito.

Se você estiver tentando se conectar ao seu Amazon DocumentDB de fora da VPC em que seu cluster reside, consulte Conectar-se a um cluster do Amazon DocumentDB de fora de uma Amazon VPC.

Antes de se conectar ao cluster, é necessário saber se o TLS está ativado no cluster. A próxima seção mostra como determinar o valor do parâmetro `tls` do seu cluster usando o AWS Management Console ou a AWS CLI. Depois disso, é possível continuar localizando e aplicando o exemplo de código apropriado.

Tópicos

- Determinar o valor do parâmetro tls
- Conectar-se com o TLS habilitado
- Conectar-se com o TLS desabilitado

Determinar o valor do parâmetro **`tls`**

Determinar se o seu cluster tem o TLS ativado é um processo de duas etapas que você pode executar usando o AWS Management Console ou. AWS CLI

1. Descubra qual grupo de parâmetros está regendo de seu cluster.

   Using the AWS Management Console

   1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
   2. No painel de navegação à esquerda, escolha Clusters.
   3. Na lista de clusters, selecione o nome do cluster.
   4. A página resultante exibe os detalhes do cluster selecionado. Selecione a guia Configuration (Configuração). Na seção Configurações e status, localize o nome do grupo de parâmetros abaixo do grupo de parâmetros do cluster.

Using the AWS CLI

O AWS CLI código a seguir determina qual parâmetro está governando seu cluster. Não se esqueça de substituir *sample-cluster* pelo nome do cluster.

```
aws docdb describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,DBClusterParameterGroup]'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte:

```
[
       [
           "sample-cluster",
           "sample-parameter-group"
       ]
]
```

2. Descubra o valor do parâmetro **`tls`** no grupo de parâmetros de seu cluster.

Using the AWS Management Console

1. No painel de navegação, escolha Grupos de parâmetros.
2. Na janela Grupos de parâmetros do cluster, selecione o nome do grupo de parâmetros do cluster na Etapa 1d.
3. A página resultante mostra os parâmetros do grupo de parâmetros do cluster. É possível ver o valor do parâmetro `tls` aqui. Para obter informações sobre como modificar esse parâmetro, consulte Modificando grupos de parâmetros de cluster do Amazon DocumentDB.

Using the AWS CLI

Você pode usar o `describe-db-cluster-parameters` AWS CLI comando para visualizar os detalhes dos parâmetros em seu grupo de parâmetros do cluster.

- **`--describe-db-cluster-parameters`** — para listar todos os parâmetros em um grupo de parâmetros e seus valores.

- **`--db-cluster-parameter-group name`** — obrigatório. O nome do grupo de parâmetros de cluster.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte:

```
{
        "Parameters": [
            {
                "ParameterName": "profiler_threshold_ms",
                "ParameterValue": "100",
                "Description": "Operations longer than profiler_threshold_ms
 will be logged",
                "Source": "system",
                "ApplyType": "dynamic",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "50-2147483646",
                "IsModifiable": true,
                "ApplyMethod": "pending-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "tls",
                "ParameterValue": "disabled",
                "Description": "Config to enable/disable TLS",
                "Source": "user",
                "ApplyType": "static",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "disabled,enabled,fips-140-3",
                "IsModifiable": true,
                "ApplyMethod": "pending-reboot"
            }
        ]
}
```

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB oferece suporte a endpoints FIPS 140-3 a partir dos clusters do Amazon DocumentDB 5.0 (engine versão 3.0.3727) nas seguintes regiões: ca-central-1, us-west-2, us-east-1, us-east-2, -1, -1. us-gov-east us-gov-west

Depois de descobrir o valor do parâmetro `tls`, continue a conexão ao cluster usando um dos exemplos de código nas seções a seguir.

- Conectar-se com o TLS habilitado
- Conectar-se com o TLS desabilitado

Conectar-se com o TLS habilitado

Para ver um exemplo de código para se conectar de forma programática a um cluster do Amazon DocumentDB com o TLS ativado, escolha a guia apropriada para a linguagem que você deseja usar.

Para criptografar dados em trânsito, faça o download da chave pública para Amazon DocumentDB nomeada `global-bundle.pem` usando a operação a seguir.

```
wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem
```

Se seu aplicativo estiver no Microsoft Windows e precisar de um PKCS7 arquivo, você poderá baixar o pacote de PKCS7 certificados. Esse pacote contém os certificados intermediário e raiz em https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.p7b.

Python

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando Python quando o TLS está ativado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
import pymongo
import sys
```

```
##Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set
 and specify the read preference as secondary preferred
client = pymongo.MongoClient('mongodb://sample-user:password@sample-
cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?tls=true&tlsCAFile=global-
bundle.pem&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false')

##Specify the database to be used
db = client.sample_database

##Specify the collection to be used
col = db.sample_collection

##Insert a single document
col.insert_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})

##Find the document that was previously written
x = col.find_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})

##Print the result to the screen
print(x)

##Close the connection
client.close()
```

Node.js

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando Node.js quando o TLS está ativado.

> **Important**
>
> Há uma limitação conhecida com drivers Node.js anteriores à versão 6.13.1, que atualmente não são compatíveis com a autenticação de identidade do IAM para o Amazon DocumentDB. Os drivers e ferramentas do Node.js que usam o driver Node.js (por exemplo, mongosh) devem ser atualizados para usar a versão 6.13.1 ou superior do driver Node.js.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient
```

```
//Create a MongoDB client, open a connection to DocDB; as a replica set,
//  and specify the read preference as secondary preferred

var client = MongoClient.connect(
'mongodb://sample-user:password@sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/sample-database?
tls=true&replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false',
{
  tlsCAFile: `global-bundle.pem` //Specify the DocDB; cert
},
function(err, client) {
    if(err)
        throw err;

    //Specify the database to be used
    db = client.db('sample-database');

    //Specify the collection to be used
    col = db.collection('sample-collection');

    //Insert a single document
    col.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'}, function(err, result){
      //Find the document that was previously written
      col.findOne({'hello':'Amazon DocumentDB'}, function(err, result){
        //Print the result to the screen
        console.log(result);

        //Close the connection
        client.close()
      });
   });
});
```

PHP

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando PHP quando o TLS está ativado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
<?php
//Include Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';

$TLS_DIR = "/home/ubuntu/global-bundle.pem";

//Create a MongoDB client and open connection to Amazon DocumentDB
$client = new MongoDB\Client("mongodb://sample-user:password@sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?retryWrites=false", ["tls" => "true", "tlsCAFile"
 => $TLS_DIR ]);

//Specify the database and collection to be used
$col = $client->sampledatabase->samplecollection;

//Insert a single document
$result = $col->insertOne( [ 'hello' => 'Amazon DocumentDB'] );

//Find the document that was previously written
$result = $col->findOne(array('hello' => 'Amazon DocumentDB'));

//Print the result to the screen
print_r($result);
?>
```

Go

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando Go quando o TLS está ativado.

> **Note**
>
> Desde a versão 1.2.1, o MongoDB Go Driver usará apenas o primeiro certificado de servidor CA encontrado em `sslcertificateauthorityfile`. O código de exemplo abaixo aborda essa limitação anexando manualmente todos os certificados de servidor encontrados em `sslcertificateauthorityfile` a uma configuração TLS personalizada usada durante a criação do cliente.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
package main

import (
 "context"
 "fmt"
 "log"
 "time"

 "go.mongodb.org/mongo-driver/bson"
 "go.mongodb.org/mongo-driver/mongo"
 "go.mongodb.org/mongo-driver/mongo/options"

 "io/ioutil"
 "crypto/tls"
 "crypto/x509"
 "errors"
)

const (
 // Path to the AWS CA file
 caFilePath = "global-bundle.pem"

 // Timeout operations after N seconds
 connectTimeout  = 5
 queryTimeout    = 30
 username        = "sample-user"
 password        = "password"
 clusterEndpoint = "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017"

 // Which instances to read from
 readPreference = "secondaryPreferred"

 connectionStringTemplate = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
tls=true&replicaSet=rs0&readpreference=%s"
)

func main() {

 connectionURI := fmt.Sprintf(connectionStringTemplate, username, password,
 clusterEndpoint, readPreference)

 tlsConfig, err := getCustomTLSConfig(caFilePath)
 if err != nil {
```

```
 log.Fatalf("Failed getting TLS configuration: %v", err)
}

client, err :=
mongo.NewClient(options.Client().ApplyURI(connectionURI).SetTLSConfig(tlsConfig))
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to create client: %v", err)
}

ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
connectTimeout*time.Second)
defer cancel()

err = client.Connect(ctx)
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to connect to cluster: %v", err)
}

// Force a connection to verify our connection string
err = client.Ping(ctx, nil)
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to ping cluster: %v", err)
}

fmt.Println("Connected to DocumentDB!")

collection := client.Database("sample-database").Collection("sample-collection")

ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
defer cancel()

res, err := collection.InsertOne(ctx, bson.M{"name": "pi", "value": 3.14159})
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to insert document: %v", err)
}

id := res.InsertedID
log.Printf("Inserted document ID: %s", id)

ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
defer cancel()

cur, err := collection.Find(ctx, bson.D{})
```

```
 if err != nil {
  log.Fatalf("Failed to run find query: %v", err)
 }
 defer cur.Close(ctx)

 for cur.Next(ctx) {
  var result bson.M
  err := cur.Decode(&result)
  log.Printf("Returned: %v", result)

  if err != nil {
   log.Fatal(err)
  }
 }

 if err := cur.Err(); err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

}

func getCustomTLSConfig(caFile string) (*tls.Config, error) {
 tlsConfig := new(tls.Config)
 certs, err := ioutil.ReadFile(caFile)

 if err != nil {
  return tlsConfig, err
 }

 tlsConfig.RootCAs = x509.NewCertPool()
 ok := tlsConfig.RootCAs.AppendCertsFromPEM(certs)

 if !ok {
  return tlsConfig, errors.New("Failed parsing pem file")
 }

 return tlsConfig, nil
```

Java

Ao se conectar a um cluster Amazon DocumentDB habilitado para TLS a partir de um aplicativo Java, seu programa deve usar AWS o arquivo de autoridade de certificação (CA) fornecido para validar a conexão. Para usar o certificado da Amazon RDS CA, faça o seguinte:

1. Faça o download do arquivo da Amazon RDS CA do https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem .
2. Crie um armazenamento confiável com o certificado da CA contido no arquivo executando os seguintes comandos. Certifique-se de mudar o *truststore-password* para outra coisa. Se estiver acessando um armazenamento confiável que contenha o certificado da CA antigo (`rds-ca-2015-root.pem`) e o novo (`rds-ca-2019-root.pem`), é possível importar o pacote de certificados para o armazenamento confiável.

   Veja a seguir um exemplo de script shell que importa o pacote de certificados para um armazenamento confiável em um sistema operacional Linux. Nos exemplos a seguir, substitua cada um *user input placeholder* por suas próprias informações. Mais notavelmente, sempre que o diretório de exemplo *mydir* "" estiver localizado no script, substitua-o por um diretório que você criou para essa tarefa.

```
mydir=/tmp/certs
truststore=${mydir}/rds-truststore.jks
storepassword=truststore-password

curl -sS "https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem" >
 ${mydir}/global-bundle.pem
awk 'split_after == 1 {n++;split_after=0} /-----END CERTIFICATE-----/
 {split_after=1}{print > "rds-ca-" n ".pem"}' < ${mydir}/global-bundle.pem

for CERT in rds-ca-*; do
  alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne 'next unless /
Subject:/; s/.*(CN=|CN = )//; print')
  echo "Importing $alias"
  keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} -
keystore ${truststore} -noprompt
  rm $CERT
done

rm ${mydir}/global-bundle.pem

echo "Trust store content is: "

keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep
 Alias | cut -d " " -f3- | while read alias
do
```

```
   expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword}
 -alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print
 "$1\n"; }'`
   echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done
```

Veja a seguir um exemplo de script do shell que importa o pacote de certificados em um armazenamento de confiança no macOS.

```
mydir=/tmp/certs
truststore=${mydir}/rds-truststore.jks
storepassword=truststore-password

curl -sS "https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem" >
 ${mydir}/global-bundle.pem
split -p "-----BEGIN CERTIFICATE-----" ${mydir}/global-bundle.pem rds-ca-

for CERT in rds-ca-*; do
  alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne 'next unless /
Subject:/; s/.*(CN=|CN = )//; print')
  echo "Importing $alias"
  keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} -
keystore ${truststore} -noprompt
  rm $CERT
done

rm ${mydir}/global-bundle.pem

echo "Trust store content is: "

keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep
 Alias | cut -d " " -f3- | while read alias
do
   expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword}
 -alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print
 "$1\n"; }'`
   echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done
```

3. Use o `keystore` no seu programa definindo as seguintes propriedades do sistema na aplicação antes de estabelecer uma conexão com o cluster do Amazon DocumentDB.

```
javax.net.ssl.trustStore: truststore
javax.net.ssl.trustStorePassword: truststore-password;
```

4. O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando Java quando o TLS está ativado.

   No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
package com.example.documentdb;

import com.mongodb.client.*;
import org.bson.Document;

public final class Test {
    private Test() {
    }
    public static void main(String[] args) {

        String template = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
ssl=true&replicaSet=rs0&readpreference=%s";
        String username = "sample-user";
        String password = "password";
        String clusterEndpoint = "sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017";
        String readPreference = "secondaryPreferred";
        String connectionString = String.format(template, username, password,
 clusterEndpoint, readPreference);

        String truststore = "truststore";
        String truststorePassword = "truststore-password";

        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", truststore);
        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword",
 truststorePassword);

        MongoClient mongoClient = MongoClients.create(connectionString);

        MongoDatabase testDB = mongoClient.getDatabase("sample-database");
        MongoCollection<Document> numbersCollection =
 testDB.getCollection("sample-collection");
```

```
        Document doc = new Document("name", "pi").append("value", 3.14159);
        numbersCollection.insertOne(doc);

        MongoCursor<Document> cursor = numbersCollection.find().iterator();
        try {
            while (cursor.hasNext()) {
                System.out.println(cursor.next().toJson());
            }
        } finally {
            cursor.close();
        }

    }
}
```

C# / .NET

O código a seguir demonstra como conectar-se ao Amazon DocumentDB usando C# / .NET quando o TLS está habilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
using System;
using System.Text;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Net.Security;
using MongoDB.Driver;
using MongoDB.Bson;

namespace DocDB
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string template = "mongodb://{0}:{1}@{2}/sampledatabase?
tls=true&replicaSet=rs0&readpreference={3}";
            string username = "sample-user";
```

```
            string password = "password";
            string readPreference = "secondaryPreferred";
            string clusterEndpoint="sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017";
            string connectionString = String.Format(template, username, password,
 clusterEndpoint, readPreference);

            string pathToCAFile = "<PATH/global-bundle.p7b_file>";

            // ADD CA certificate to local trust store
            // DO this once - Maybe when your service starts
            X509Store localTrustStore = new X509Store(StoreName.Root);
            X509Certificate2Collection certificateCollection = new
 X509Certificate2Collection();
            certificateCollection.Import(pathToCAFile);
            try
            {
                localTrustStore.Open(OpenFlags.ReadWrite);
                localTrustStore.AddRange(certificateCollection);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine("Root certificate import failed: " + ex.Message);
                throw;
            }
            finally
            {
                localTrustStore.Close();
            }

            var settings = MongoClientSettings.FromUrl(new
 MongoUrl(connectionString));
            var client = new MongoClient(settings);

            var database = client.GetDatabase("sampledatabase");
            var collection =
 database.GetCollection<BsonDocument>("samplecollection");
            var docToInsert = new BsonDocument { { "pi", 3.14159 } };
            collection.InsertOne(docToInsert);
        }
    }
}
```

MongoDB Shell

O código a seguir demonstra como se conectar e consultar o Amazon DocumentDB usando a versão mais recente, mongosh, ou a versão anterior do shell mongo, quando o TLS está habilitado.

Conecte-se ao Amazon DocumentDB com o mongosh

> **Important**
>
> Há uma limitação conhecida com drivers Node.js anteriores à versão 6.13.1, que atualmente não são compatíveis com a autenticação de identidade do IAM para o Amazon DocumentDB. Os drivers e ferramentas do Node.js que usam o driver Node.js (por exemplo, mongosh) devem ser atualizados para usar a versão 6.13.1 ou superior do driver Node.js.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
mongosh --tls --host cluster-end-point:27017 --tlsCAFile  global-bundle.pem --
username sample-user --password password --retryWrites false
```

Conecte-se ao Amazon DocumentDB com a versão anterior do mongo shell

Se você usa o IAM, deve usar uma versão anterior do shell mongo. Insira uma das seguintes opções de comando:

```
mongo --ssl --host cluster-end-point:27017 --sslCAFile global-bundle.pem --
username sample-user --password password
```

Se você estiver usando uma versão igual ou superior a 4.2, use o código a seguir para conectar. As gravações que podem ser repetidas não são suportadas no Amazon DocumentDB. Se você estiver usando o shell mongo (não mongosh), não inclua o comando `retryWrites=false` em nenhuma string de código. Por padrão, as gravações que podem ser repetidas estão desabilitadas. A inclusão de `retryWrites=false` pode causar falha nos comandos de leitura normais.

```
mongo --tls --host cluster-end-point:27017 --tlsCAFile global-bundle.pem --
username sample-user --password password
```

Teste a conexão

1. Insira um único documento.

   ```
   db.myTestCollection.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'})
   ```

2. Encontre o documento inserido anteriormente.

   ```
   db.myTestCollection.find({'hello':'Amazon DocumentDB'})
   ```

R

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB com R usando o mongolite (https://jeroen.github.io/mongolite/) quando o TLS está habilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
#Include the mongolite library.
library(mongolite)

mongourl <- paste("mongodb://sample-user:password@sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/test2?ssl=true&",
          "readPreference=secondaryPreferred&replicaSet=rs0", sep="")

#Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica
#   set and specify the read preference as secondary preferred
client <-  mongo(url = mongourl, options = ssl_options(weak_cert_validation = F, ca
 ="<PATH/global-bundle.pem>"))

#Insert a single document
str <- c('{"hello" : "Amazon DocumentDB"}')
client$insert(str)

#Find the document that was previously written
client$find()
```

Ruby

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB com o Ruby quando o TLS está habilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
require 'mongo'
require 'neatjson'
require 'json'
client_host = 'mongodb://sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017'
client_options = {
   database: 'test',
   replica_set: 'rs0',
   read: {:secondary_preferred => 1},
   user: 'sample-user',
   password: 'password',
   ssl: true,
   ssl_verify: true,
   ssl_ca_cert: 'PATH/global-bundle.pem',
   retry_writes: false
}


begin
   ##Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
   ##   replica set and specify the read preference as secondary preferred
   client = Mongo::Client.new(client_host, client_options)

   ##Insert a single document
   x = client[:test].insert_one({"hello":"Amazon DocumentDB"})

   ##Find the document that was previously written
   result = client[:test].find()

   #Print the document
   result.each do |document|
      puts JSON.neat_generate(document)
   end
end

#Close the connection
```

```
client.close
```

Conectar-se com o TLS desabilitado

Para ver um exemplo de código para se conectar de forma programática a um cluster do Amazon DocumentDB com o TLS desativado, escolha a guia para a linguagem que você deseja usar.

Python

O código a seguir demonstra como conectar-se ao Amazon DocumentDB usando Python quando o TLS está desabilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
## Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set
 and specify the read preference as secondary preferred

import pymongo
import sys

client = pymongo.MongoClient('mongodb://sample-user:password@sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?
replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false')

##Specify the database to be used
db = client.sample_database

##Specify the collection to be used
col = db.sample_collection

##Insert a single document
col.insert_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})

##Find the document that was previously written
x = col.find_one({'hello':'Amazon DocumentDB'})

##Print the result to the screen
print(x)

##Close the connection
client.close()
```

Node.js

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando Node.js quando o TLS está desabilitado.

> **Important**
>
> Há uma limitação conhecida com drivers Node.js anteriores à versão 6.13.1, que atualmente não são compatíveis com a autenticação de identidade do IAM para o Amazon DocumentDB. Os drivers e ferramentas do Node.js que usam o driver Node.js (por exemplo, mongosh) devem ser atualizados para usar a versão 6.13.1 ou superior do driver Node.js.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;

//Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set,
//  and specify the read preference as secondary preferred
var client = MongoClient.connect(
'mongodb://sample-user:password@sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/sample-database?
replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false',
{
  useNewUrlParser: true
},

function(err, client) {
    if(err)
        throw err;
    //Specify the database to be used
    db = client.db('sample-database');

    //Specify the collection to be used
    col = db.collection('sample-collection');

    //Insert a single document
    col.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'}, function(err, result){
      //Find the document that was previously written
      col.findOne({'hello':'Amazon DocumentDB'}, function(err, result){
```

```
        //Print the result to the screen
        console.log(result);

        //Close the connection
        client.close()
      });
   });
});
```

PHP

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando PHP quando o TLS está desabilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
<?php
//Include Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';

//Create a MongoDB client and open connection to Amazon DocumentDB
$client = new MongoDB\Client("mongodb://sample-user:password@sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?retryWrites=false");

//Specify the database and collection to be used
$col = $client->sampledatabase->samplecollection;

//Insert a single document
$result = $col->insertOne( [ 'hello' => 'Amazon DocumentDB'] );

//Find the document that was previously written
$result = $col->findOne(array('hello' => 'Amazon DocumentDB'));

//Print the result to the screen
print_r($result);
?>
```

Go

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando Go quando o TLS está desabilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
package main

import (
 "context"
 "fmt"
 "log"
 "time"

 "go.mongodb.org/mongo-driver/bson"
 "go.mongodb.org/mongo-driver/mongo"
 "go.mongodb.org/mongo-driver/mongo/options"
)

const (
 // Timeout operations after N seconds
 connectTimeout  = 5
 queryTimeout    = 30
 username        = "sample-user"
 password        = "password"
 clusterEndpoint = "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017"

 // Which instances to read from
 readPreference           = "secondaryPreferred"
 connectionStringTemplate = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
replicaSet=rs0&readpreference=%s"
)

func main() {

 connectionURI := fmt.Sprintf(connectionStringTemplate, username, password,
 clusterEndpoint, readPreference)

 client, err := mongo.NewClient(options.Client().ApplyURI(connectionURI))
 if err != nil {
  log.Fatalf("Failed to create client: %v", err)
 }

 ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
 connectTimeout*time.Second)
 defer cancel()
```

```
err = client.Connect(ctx)
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to connect to cluster: %v", err)
}

// Force a connection to verify our connection string
err = client.Ping(ctx, nil)
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to ping cluster: %v", err)
}

fmt.Println("Connected to DocumentDB!")

collection := client.Database("sample-database").Collection("sample-collection")

ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
defer cancel()

res, err := collection.InsertOne(ctx, bson.M{"name": "pi", "value": 3.14159})
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to insert document: %v", err)
}

id := res.InsertedID
log.Printf("Inserted document ID: %s", id)

ctx, cancel = context.WithTimeout(context.Background(), queryTimeout*time.Second)
defer cancel()

cur, err := collection.Find(ctx, bson.D{})

if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to run find query: %v", err)
}
defer cur.Close(ctx)

for cur.Next(ctx) {
 var result bson.M
 err := cur.Decode(&result)
 log.Printf("Returned: %v", result)

 if err != nil {
  log.Fatal(err)
```

```
  }
 }

 if err := cur.Err(); err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

}
```

Java

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando Java quando o TLS está desabilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
package com.example.documentdb;

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoClientURI;
import com.mongodb.ServerAddress;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.client.MongoCursor;
import com.mongodb.client.MongoDatabase;
import com.mongodb.client.MongoCollection;
import org.bson.Document;


public final class Main {
    private Main() {
    }
    public static void main(String[] args) {

        String template = "mongodb://%s:%s@%s/sample-database?
replicaSet=rs0&readpreference=%s";
        String username = "sample-user";
        String password = "password";
        String clusterEndpoint = "sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017";
        String readPreference = "secondaryPreferred";
        String connectionString = String.format(template, username, password,
 clusterEndpoint, readPreference);
```

```
        MongoClientURI clientURI = new MongoClientURI(connectionString);
        MongoClient mongoClient = new MongoClient(clientURI);

        MongoDatabase testDB = mongoClient.getDatabase("sample-database");
        MongoCollection<Document> numbersCollection = testDB.getCollection("sample-
collection");

        Document doc = new Document("name", "pi").append("value", 3.14159);
        numbersCollection.insertOne(doc);

        MongoCursor<Document> cursor = numbersCollection.find().iterator();
        try {
            while (cursor.hasNext()) {
                System.out.println(cursor.next().toJson());
            }
        } finally {
            cursor.close();
        }

    }
}
```

C# / .NET

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB usando C#/.NET quando o TLS está desabilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *`user input placeholder`* pelas informações do seu cluster.

```
using System;
using System.Text;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Net.Security;
using MongoDB.Driver;
using MongoDB.Bson;

namespace CSharpSample
{
```

```
   class Program
    {
       static void Main(string[] args)
        {
           string template = "mongodb://{0}:{1}@{2}/sampledatabase?
replicaSet=rs0&readpreference={3}";
           string username = "sample-user";
           string password = "password";
           string clusterEndpoint = "sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017";
           string readPreference = "secondaryPreferred";
           string connectionString = String.Format(template, username, password,
 clusterEndpoint, readPreference);

           var settings = MongoClientSettings.FromUrl(new
 MongoUrl(connectionString));
           var client = new MongoClient(settings);

           var database = client.GetDatabase("sampledatabase");
           var collection =
 database.GetCollection<BsonDocument>("samplecollection");
           var docToInsert = new BsonDocument { { "pi", 3.14159 } };
            collection.InsertOne(docToInsert);
        }
    }
}
```

MongoDB Shell

O código a seguir demonstra como se conectar e consultar o Amazon DocumentDB usando a versão mais recente, mongosh, ou a versão anterior do shell mongo, quando o TLS está desativado.

Conecte-se ao Amazon DocumentDB com o mongosh

> **Important**
>
> Há uma limitação conhecida com drivers Node.js anteriores à versão 6.13.1, que atualmente não são compatíveis com a autenticação de identidade do IAM para o Amazon DocumentDB. Os drivers e ferramentas do Node.js que usam o driver Node.js (por exemplo, mongosh) devem ser atualizados para usar a versão 6.13.1 ou superior do driver Node.js.

Nos exemplos a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
mongosh --host cluster-end-point:27017 --username sample-user --password password --
retryWrites false
```

Conecte-se ao Amazon DocumentDB com a versão anterior do mongo shell

Se você usa o IAM, deve usar uma versão anterior do shell mongo. Insira uma das seguintes opções de comando:

```
mongo --host cluster-end-point:27017 --username sample-user --password password
```

Se você estiver usando uma versão igual ou superior a 4.2, use o código a seguir para conectar. As gravações que podem ser repetidas não são suportadas no Amazon DocumentDB. Se você estiver usando o shell mongo (não mongosh), não inclua o comando `retryWrites=false` em nenhuma string de código. Por padrão, as gravações que podem ser repetidas estão desabilitadas. A inclusão de `retryWrites=false` pode causar falha nos comandos de leitura normais.

```
mongo --host cluster-end-point:27017 --username sample-user --password password
```

Teste a conexão

1. Insira um único documento.

   ```
   db.myTestCollection.insertOne({'hello':'Amazon DocumentDB'})
   ```

2. Encontre o documento inserido anteriormente.

   ```
   db.myTestCollection.find({'hello':'Amazon DocumentDB'})
   ```

R

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB com R usando o mongolite (https://jeroen.github.io/mongolite/) quando o TLS está desabilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
#Include the mongolite library.
library(mongolite)

#Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a replica
#   set and specify the read preference as secondary preferred
client <- mongo(url = "mongodb://sample-user:password@sample-
cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/sample-database?
readPreference=secondaryPreferred&replicaSet=rs0")

##Insert a single document
str <- c('{"hello" : "Amazon DocumentDB"}')
client$insert(str)

##Find the document that was previously written
client$find()
```

Ruby

O código a seguir demonstra como se conectar ao Amazon DocumentDB com o Ruby quando o TLS está desabilitado.

No exemplo a seguir, substitua cada um *user input placeholder* pelas informações do seu cluster.

```
require 'mongo'
require 'neatjson'
require 'json'
client_host = 'mongodb://sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017'
client_options = {
   database: 'test',
   replica_set: 'rs0',
   read: {:secondary_preferred => 1},
   user: 'sample-user',
   password: 'password',
   retry_writes: false
}

begin
   ##Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
   ##   replica set and specify the read preference as secondary preferred
   client = Mongo::Client.new(client_host, client_options)

   ##Insert a single document
```

```
   x = client[:test].insert_one({"hello":"Amazon DocumentDB"})

   ##Find the document that was previously written
   result = client[:test].find()

   #Print the document
   result.each do |document|
      puts JSON.neat_generate(document)
   end
end

#Close the connection
client.close
```

Conectar-se a um cluster do Amazon DocumentDB de fora de uma Amazon VPC

Os clusters do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) são implantados dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Eles podem ser acessados diretamente por EC2 instâncias da Amazon ou outros AWS serviços implantados na mesma Amazon VPC. Além disso, o Amazon DocumentDB pode ser acessado por EC2 instâncias ou outros AWS serviços em diferentes VPCs regiões ou em outras regiões por meio do Região da AWS emparelhamento de VPC.

No entanto, suponha que seu caso de uso exija que você (ou sua aplicação) acesse seus recursos do Amazon DocumentDB de fora da VPC do cluster. Nesse caso, é possível usar o tunelamento SSH (também conhecido como encaminhamento de porta) para acessar seus recursos do Amazon DocumentDB.

Não faz parte da finalidade deste tópico abordar detalhadamente o tunelamento SSH. Para obter mais informações sobre o tunelamento SSH, consulte o seguinte:

- Túnel de SSH
- Exemplo de encaminhamento de porta SSH, especificamente a seção Encaminhamento local

Para criar um túnel SSH, você precisa de uma EC2 instância da Amazon em execução na mesma Amazon VPC do seu cluster Amazon DocumentDB. Você pode usar uma EC2 instância existente na mesma VPC do seu cluster ou criar uma. Para obter mais informações, consulte o tópico apropriado para seu sistema operacional:

- Introdução às instâncias EC2 Linux da Amazon
- Introdução às instâncias EC2 do Amazon Windows

Normalmente, você pode se conectar a uma EC2 instância usando o comando a seguir.

```
ssh -i "ec2Access.pem" ubuntu@ec2-34-229-221-164.compute-1.amazonaws.com
```

Se esse for o caso, será possível configurar um túnel SSH para o cluster do Amazon DocumentDB `sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com` executando o comando a seguir no seu computador local. O sinalizador `-L` é usado para encaminhar uma porta local. Ao usar um túnel SSH, recomendamos que você se conecte ao cluster usando o endpoint do cluster e não tente se conectar no modo de conjunto de réplicas (ou seja, especificando `replicaSet=rs0` em sua string de conexão), pois isso resultará em um erro.

```
ssh -i "ec2Access.pem" -L 27017:sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017
 ubuntu@ec2-34-229-221-164.compute-1.amazonaws.com -N
```

Depois que o túnel SSH for criado, todos os comandos que você emitir para `localhost:27017` serão encaminhados para o cluster do Amazon DocumentDB `sample-cluster` em execução na Amazon VPC. Se o Transport Layer Security (TLS) estiver ativado no cluster do Amazon DocumentDB, será necessário fazer o download da chave pública para o Amazon DocumentDB em https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem . A operação a seguir faz download deste arquivo:

```
wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem
```

> **Note**
>
> O TLS está habilitado por padrão para todos os novos clusters do Amazon DocumentDB. No entanto, você poderá desabilitá-lo. Para obter mais informações, consulte Gerenciar configurações de TLS de cluster do Amazon DocumentDB.

Para conectar-se ao seu cluster do Amazon DocumentDB de fora do Amazon VPC, use o comando a seguir.

```
mongo --sslAllowInvalidHostnames --ssl --sslCAFile global-bundle.pem --username
 <yourUsername> --password <yourPassword>
```

Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas

Ao desenvolver no Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB), recomendamos que você se conecte ao cluster como um conjunto de réplicas e distribua leituras para instâncias de réplica usando os recursos integrados de preferência de leitura do seu driver. Esta seção detalha o que isso significa e descreve como é possível se conectar ao seu cluster do Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas usando o SDK for Python como exemplo.

O Amazon DocumentDB tem três endpoints que podem ser usados para se conectar ao cluster:

- Endpoint do cluster
- Endpoint de leitor
- Endpoints da instância

Na maioria dos casos, quando você se conecta ao Amazon DocumentDB, recomendamos o uso do endpoint do cluster. Isso é um CNAME que aponta para a instância principal no cluster, conforme mostrado no diagrama a seguir.

Ao usar um túnel SSH, recomendamos que você se conecte ao cluster usando o endpoint do cluster e não tente se conectar no modo de conjunto de réplicas (ou seja, especificando `replicaSet=rs0` em sua string de conexão), pois isso resultará em um erro.

> **Note**
>
> Para obter mais informações sobre endpoints do Amazon DocumentDB, consulte Endpoints do Amazon DocumentDB.



Ao usar o endpoint do cluster, é possível se conectar ao cluster no modo de conjunto de réplicas. Depois, você poderá usar os recursos integrados do driver de preferência de leitura. No exemplo a seguir, especificar `/?replicaSet=rs0` significa para o SDK que você deseja se conectar como um conjunto de réplicas. Se você omitir `/?replicaSet=rs0'`, o cliente roteará todas as solicitações para o endpoint do cluster, ou seja, sua instância principal.

```
## Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
   ## replica set and specify the read preference as secondary preferred
   client = pymongo.MongoClient('mongodb://<user-name>:<password>@mycluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?replicaSet=rs0')
```

A vantagem de se conectar como um conjunto de réplicas é que isso permite que o SDK descubra a topografia do cluster automaticamente, incluindo quando as instâncias são adicionadas ou removidas do cluster. Você poderá usar seu cluster de forma mais eficiente roteando solicitações de leitura para suas instâncias de réplica.

Ao se conectar como um conjunto de réplicas, é possível especificar a `readPreference` para a conexão. Se você especificar uma preferência de leitura de `secondaryPreferred`, o cliente roteará as consultas de leitura para suas réplicas e as consultas de gravação para sua instância principal (como no diagrama a seguir). Esse é um uso melhor dos recursos do cluster. Para obter mais informações, consulte Opções de preferência de leitura.

```
## Create a MongoDB client, open a connection to Amazon DocumentDB as a
   ##   replica set and specify the read preference as secondary preferred
```

```
client = pymongo.MongoClient('mongodb://<user-name>:<password>@mycluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred')
```



As leituras de réplicas do Amazon DocumentDB são eventualmente consistentes. Elas retornam os dados na mesma ordem em que foram gravados na instância principal, e geralmente há menos de 50 ms de tempo de atraso de replicação. Você pode monitorar o atraso da réplica do seu cluster usando as CloudWatch métricas da Amazon e. `DBInstanceReplicaLag` `DBClusterReplicaLagMaximum` Para obter mais informações, consulte Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch.

Diferentemente da arquitetura de banco de dados monolítica tradicional, o Amazon DocumentDB separa o armazenamento e a computação. Considerando essa arquitetura moderna, recomendamos que você faça a escalabilidade de leitura nas instâncias de réplica. As leituras nas instâncias de réplica não bloqueiam as gravações que são replicadas a partir da instância principal. É possível adicionar até 15 instâncias de réplica de leitura em um cluster e expandir para milhões de leituras por segundo.

O principal benefício de se conectar como um conjunto de réplicas e distribuir leituras para réplicas é que ele aumenta os recursos gerais em seu cluster que estão disponíveis para trabalhar em sua aplicação. Como uma melhor prática, recomendamos conectar-se como um conjunto de réplicas. Além disso, recomendamos que isso seja feito mais comumente nos seguintes cenários:

- Você está usando quase 100% de CPU na principal.

- A proporção de acertos do cache em buffer é próxima de zero.
- Você atinge os limites de conexão ou de cursor para uma instância individual.

Expandir o tamanho de uma instância de cluster é uma opção e, em alguns casos, essa pode ser a melhor maneira de escalar o cluster. Mas você também deve considerar como usar melhor as réplicas que já tem em seu cluster. Isso permite aumentar a escala sem o aumento do custo de usar um tipo de instância maior. Também recomendamos que você monitore e alerte sobre esses limites (ou seja `CPUUtilization`, `DatabaseConnections`, `eBufferCacheHitRatio`) usando CloudWatch alarmes para saber quando um recurso está sendo muito usado.

Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- Práticas recomendadas do Amazon DocumentDB
- Cotas e limites do Amazon DocumentDB

Usar conexões de cluster

Considere o cenário de uso de todas as conexões em seu cluster. Por exemplo, uma instância `r5.2xlarge` tem um limite de 4.500 conexões (e 450 cursores abertos). Se você criar um cluster do Amazon DocumentDB de três instâncias e se conectar somente à instância principal usando o endpoint do cluster, os limites do cluster para conexões abertas e cursores serão 4.500 e 450, respectivamente. Talvez você atinja esses limites se estiver criando aplicações que usem muitos operadores que sejam configurados em contêineres. Os contêineres abrem várias conexões de uma só vez e saturam o cluster.

Em vez disso, é possível se conectar ao cluster do Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas e distribuir suas leituras para as instâncias de réplica. Depois, é possível efetivamente triplicar o número de conexões e cursores disponíveis no cluster para 13.500 e 1.350, respectivamente. Adicionar mais instâncias ao cluster só aumentará o número de conexões e cursores para workloads de leitura. Se for necessário aumentar o número de conexões para gravações em seu cluster, recomendamos aumentar o tamanho da instância.

> **Note**
>
> O número de conexões para instâncias `large`, `xlarge` e `2xlarge` aumenta com o tamanho da instância, chegando até 4.500. O número máximo de conexões por instância para

instâncias `4xlarge` ou maiores é 4.500. Para obter mais informações sobre limites por tipos de instância, consulte Limites de instâncias.

Normalmente, não recomendamos que você se conecte ao cluster usando a preferência de leitura de `secondary`. Isso ocorre porque, se não houver instâncias de réplica no cluster, haverá falha nas leituras. Por exemplo, suponha que você tenha um cluster do Amazon DocumentDB de duas instâncias com uma principal e uma de réplica. Se a instância de réplica tiver um problema, haverá falha nas solicitações de leitura de um grupo de conexão que esteja definido como `secondary`. A vantagem de `secondaryPreferred` é que, se o cliente não conseguir encontrar uma instância de réplica adequada à qual se conectar, ele voltará para a principal para leituras.

Vários grupos de conexões

Em alguns cenários, as leituras em um aplicativo precisam ter read-after-write consistência, que só pode ser atendida a partir da instância primária no Amazon DocumentDB. Nesses cenários, você pode criar dois pools de conexões de clientes: um para gravações e outro para leituras que precisam de read-after-write consistência. Para fazer isso, seu código deve ser semelhante ao seguinte:

```
## Create a MongoDB client,
##    open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set and specify the
 readPreference as primary
clientPrimary = pymongo.MongoClient('mongodb://<user-
name>:<password>@mycluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?
replicaSet=rs0&readPreference=primary')

## Create a MongoDB client,
##    open a connection to Amazon DocumentDB as a replica set and specify the
 readPreference as secondaryPreferred
secondaryPreferred = pymongo.MongoClient('mongodb://<user-
name>:<password>@mycluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/?
replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred')
```

Outra opção é criar um único grupo de conexões e substituir a preferência de leitura para uma determinada coleção.

```
##Specify the collection and set the read preference level for that collection
col = db.review.with_options(read_preference=ReadPreference.SECONDARY_PREFERRED)
```

Resumo

Para usar melhor os recursos em seu cluster, recomendamos que você se conecte ao cluster usando o modo de conjunto de réplicas. Se for adequado para sua aplicação, você poderá fazer a escalabilidade de leitura de sua aplicação distribuindo suas leituras para as instâncias de réplica.

Conectar a um cluster Amazon DocumentDB a partir do Studio 3T

O Studio 3T é uma GUI e IDE popular para desenvolvedores e engenheiros de dados que trabalham com o MongoDB. Ele oferece vários recursos poderosos: visualizações em árvore, tabela e JSON de seus dados, opção de consulta fácil e flexívelimport/export in CSV, JSON, SQL and BSON/ mongodump, uma drag-and-drop interface de usuário visual, um shell mongo integrado com preenchimento automático, um editor de pipeline de agregação e suporte a consultas SQL.

Pré-requisitos

- Se você ainda não tem um cluster Amazon DocumentDB usando a Amazon EC2 como host bastion/jump, siga as instruções sobre como se conectar à Amazon. EC2
- Se você não tem o Studio 3T, faça o download e instale.

Conectar com o Studio 3T

1. Escolha Conectar no canto superior esquerdo da barra de ferramentas.



2. Escolha Nova conexão no canto superior esquerdo da barra de ferramentas.



3. Na guia Servidor, no campo Servidor, digite as informações do endpoint do cluster.



> **Note**
>
> Não consegue encontrar seu endpoint de cluster? Basta seguir as etapas aqui.

4. Escolha a guia Autenticação e selecione Legado no menu suspenso do Modo de Autenticação.



5. Insira seu nome de usuário e credenciais nos campos Nome de usuário e Senha.
6. Escolha a guia SSL e marque a caixa Usar protocolo SSL para conectar.



7. Escolha Usar arquivo CA raiz próprio. Em seguida, adicione o certificado Amazon DocumentDB (você pode pular essa etapa se o SSL estiver desabilitado no seu cluster do DocumentDB). Marque a caixa para permitir nomes de host inválidos.



> **Note**
>
> Não tem o certificado? É possível baixar com o seguinte comando:

```
wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-
bundle.pem
```

8. Se estiver se conectando a partir de uma máquina externa à Amazon VPC, você precisará criar um túnel SSH. Você fará isso na guia SSH.

   a. Marque a caixa Usar túnel SSH e insira o endereço SSH no campo Endereço SSH. Esta é a sua instância Public DNS (IPV4). Você pode obter essa URL no Amazon EC2 Management Console.

   b. Insira seu nome de usuário. Este é o nome de usuário da sua EC2 instância Amazon

   c. Para o Modo de Autenticação SSH, selecione Chave privada. No campo Chave privada, escolha o ícone do localizador de arquivos para localizar e escolher a chave privada da sua EC2 instância Amazon. Esse é o arquivo.pem (key pair) que você salvou ao criar sua instância no Amazon EC2 Console.

   d. Se você estiver na máquina cliente Linux/macOS, talvez seja necessário alterar as permissões da sua chave privada usando o seguinte comando:

      ```
      chmod 400 /fullPathToYourPemFile/<yourKey>.pem
      ```



> **Note**
>
> Essa EC2 instância da Amazon deve estar na mesma Amazon VPC e no mesmo grupo de segurança do seu cluster DocumentDB. Você pode obter o endereço SSH, o nome de usuário e a chave privada no Amazon EC2 Management Console.

9. Agora teste sua configuração escolhendo o botão Testar conexão.



10. Uma janela de diagnóstico deve carregar uma barra verde para indicar que o teste foi bem-sucedido. Agora escolha OK para fechar a janela de diagnóstico.



11. Escolha Salvar para salvar a conexão para uso futuro.



12. Agora selecione seu cluster e escolha Conectar.



Parabéns! Agora você está conectado ao seu cluster Amazon DocumentDB por meio do Studio 3T.

Conecte-se ao Amazon DocumentDB usando DataGrip

DataGripé um poderoso ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que oferece suporte a vários sistemas de banco de dados, incluindo o Amazon DocumentDB. Esta seção mostra as etapas para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB usando DataGrip, permitindo que você gerencie e consulte facilmente seus dados usando uma interface gráfica.

Pré-requisitos

- DataGrip IDE instalado em sua máquina. Você pode baixá-lo em JetBrains.
- Uma EC2 instância da Amazon em execução na mesma VPC do seu cluster Amazon DocumentDB. Você usará essa instância para estabelecer um túnel seguro da sua máquina local até o Amazon DocumentDBcluster. Siga estas instruções para saber como Conecte-se usando a Amazon EC2.
- Alternativa para uma EC2 instância da Amazon, uma conexão VPN ou se você já estiver acessando sua AWS infraestrutura usando uma VPN segura. Se você preferir essa opção, siga as instruções para acessar com segurança o Amazon DocumentDB usando. AWS Client VPN

Conecte-se usando DataGrip

1. Inicie DataGrip no seu computador e crie um novo projeto.



2. Adicione uma nova fonte de dados usando uma das seguintes maneiras:
   a. No menu principal, navegue até Arquivo — Novo — Fonte de dados e selecione DocumentDB
   b. No Database Explorer, clique no ícone novo (+) na barra de ferramentas. Navegue até Fonte de dados e selecione DocumentDB.



3. Na página Fontes de dados na guia Geral, verifique se há um link para Fazer o download dos arquivos de driver ausentes na parte inferior da área de configurações da conexão. Clique neste link para fazer o download dos drivers necessários para interagir com um banco de dados. Para obter um link de download direto, consulte os drivers JetBrains JDBC.



4. Na guia Geral, especifique os detalhes da conexão:
   a. No campo Host, especifique o endpoint do cluster Amazon DocumentDB.
   b. A porta já está definida como 27017. Altere-a se seu cluster foi implantado em uma porta diferente.
   c. Em Método de autenticação, escolha Nome e senha do usuário.
   d. Insira as informações de nome de usuário e senha.
   e. O campo Banco de dados é opcional. É possível especificar o banco de dados ao qual deseja conectar-se.
   f. O campo URL é preenchido automaticamente à medida que você adiciona os detalhes acima.



5. Na guia SSH/SSL, habilite Usar túnel SSH e então, clique no ícone para abrir a caixa de diálogo Configuração SSH. Insira as seguintes informações:

   a. no campo Host, insira o nome do host da sua EC2 instância Amazon.

   b. Insira o nome de usuário e a senha da sua EC2 instância Amazon.

   c. Em Tipo de autenticação, escolha Par de chave.

   d. Insira o arquivo de chave privada.

> **Note**
>
> Se você estiver usando a opção VPN, não há necessidade de configurar o túnel SSH.



6. Na guia SSH/SSL, habilite Usar SSL. No campo Arquivo CA, insira o local do arquivo `global-bundle.pem` no seu computador. EmModo, deixe a opção Exigir.

> **Note**
>
> É possível fazer o download do certificado a partir deste local ou com este comando: wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem

> **Note**
>
> Se você estiver tentando conectar-se ao cluster elástico Amazon DocumentDB, não precisará especificar o arquivo CA. Deixe a opção Usar SSL, bem como todas as outras opções, marcada em seus valores padrão.



7. Na guia Esquemas, escolha Todos os bancos de dados ou insira o filtro “*: *” no campo Padrão do esquema. Clique no link Testar conexão para testar a conexão.



8. Depois que a conexão for testada com sucesso, clique em OK para salvar a configuração da fonte de dados.

DataGrip features

DataGrip fornece vários recursos para ajudar você a trabalhar com o Amazon DocumentDB de forma eficiente:

- Editor SQL — Escreva e execute consultas semelhantes a SQL em suas coleções do DocumentDB usando o editor SQL em. DataGrip
- Visual Query Builder — Use o Visual Query Builder para criar consultas graficamente sem gravar código SQL.
- Gerenciamento de esquemas — Gerencie facilmente seu esquema de banco de dados, inclusive a criação, alteração e eliminação de coleções.

- Visualização de dados — Visualize e analise seus dados usando várias ferramentas de visualização disponíveis em. DataGrip
- Exportar e importar dados — Transfira dados entre o Amazon DocumentDB e outros bancos de dados usando os recursos DataGrip de exportação e importação do Amazon.

Consulte a DataGrip documentação oficial para obter recursos e dicas mais avançados sobre como trabalhar com o Amazon DocumentDB e outros sistemas de banco de dados.

Conecte-se usando a Amazon EC2

Esta seção descreve como configurar a conectividade entre um cluster do Amazon DocumentDB e a Amazon EC2 e acessar o cluster do Amazon DocumentDB a partir da instância da Amazon. EC2

Há duas opções para configurar a EC2 conexão:

- Conecte automaticamente sua EC2 instância a um banco de dados Amazon DocumentDB — Use o recurso de conexão automática no EC2 console para configurar automaticamente a conexão entre sua EC2 instância e um banco de dados Amazon DocumentDB novo ou existente. Essa conexão permite que o tráfego viaje entre a EC2 instância e o banco de dados Amazon DocumentDB. Essa opção geralmente é usada para testar e criar novos grupos de segurança.
- Conecte manualmente sua EC2 instância ao seu banco de dados Amazon DocumentDB — Configure a conexão entre sua EC2 instância e seu banco de dados Amazon DocumentDB configurando e atribuindo manualmente os grupos de segurança para reproduzir a configuração criada pelo recurso de conexão automática. Essa opção geralmente é usada para alterar configurações mais avançadas e usar grupos de segurança existentes.

Pré-requisitos

Independentemente da opção e antes de criar o primeiro cluster do Amazon DocumentDB, você deve fazer o seguinte:

Crie uma conta (AWS) da Amazon Web Services

> Antes de começar a usar o Amazon DocumentDB, você deve ter uma conta da Amazon Web Services (AWS). A AWS conta é gratuita. Você paga apenas pelos serviços e recursos usados.
>
> Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição.
2. Siga as instruções online.

   Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

   Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWSé criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar tarefas que exigem acesso de usuário-raiz.

Opcionalmente, configure as permissões necessárias AWS Identity and Access Management (IAM).

O acesso para gerenciar recursos do Amazon DocumentDB, como clusters, instâncias e grupos de parâmetros de cluster, requer credenciais que AWS possam ser usadas para autenticar suas solicitações. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de identidade e Gerenciamento de acesso para o Amazon DocumentDB.

1. Na barra de pesquisa do AWS Management Console, digite IAM e selecione IAM no menu suspenso exibido.
2. Depois de chegar ao console do IAM, selecione Usuários no painel de navegação.
3. Selecione o nome de usuário.
4. Clique no botão Adicionar permissões.
5. Selecione Attach existing policies directly (Anexar políticas existentes diretamente).
6. Digite `AmazonDocDBFullAccess` na barra de pesquisa e selecione-a quando ela aparecer nos resultados da pesquisa.
7. Clique no botão azul na parte inferior que diz Avançar: Revisão.
8. Clique no botão azul na parte inferior que diz Adicionar permissões.

Como criar uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Dependendo de onde Região da AWS você estiver, você pode ou não ter uma VPC padrão já criada. Se você não tiver uma VPC padrão, conclua a etapa 1 de Conceitos básicos da Amazon VPC no Guia do usuário da Amazon VPC. Isso levará menos de cinco minutos.

Conecte a Amazon EC2 automaticamente

Tópicos

- Conecte automaticamente uma EC2 instância a um novo banco de dados Amazon DocumentDB
- Conecte automaticamente uma EC2 instância a um banco de dados Amazon DocumentDB existente
- Visão geral da conectividade automática com uma EC2 instância
- Visualizar recursos computacionais conectados

Antes de configurar uma conexão entre uma EC2 instância e um novo banco de dados Amazon DocumentDB, certifique-se de atender aos requisitos descritos em. Visão geral da conectividade automática com uma EC2 instância Se você fizer alterações nos grupos de segurança depois de configurar a conectividade, as alterações poderão afetar a conexão entre a EC2 instância e o banco de dados do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Você só pode configurar automaticamente uma conexão entre uma EC2 instância e um banco de dados Amazon DocumentDB usando o. AWS Management Console Você não pode configurar uma conexão automaticamente com a API AWS CLI ou com a Amazon DocumentDB.

Conecte automaticamente uma EC2 instância a um novo banco de dados Amazon DocumentDB

O processo a seguir pressupõe que você concluiu as etapas do tópico Pré-requisitos.

Etapas

- Etapa 1: criar uma EC2 instância da Amazon
- Etapa 2: criar um cluster do Amazon DocumentDB
- Etapa 3: Conecte-se à sua EC2 instância Amazon
- Etapa 4: instalar o MongoDB Shell
- Etapa 5: gerenciar o Amazon DocumentDB TLS
- Etapa 6: conectar-se ao cluster do Amazon DocumentDB
- Etapa 7: inserir e consultar dados

- Etapa 8: explorar

Etapa 1: criar uma EC2 instância da Amazon

Nesta etapa, você criará uma EC2 instância da Amazon na mesma região e na Amazon VPC que você usará posteriormente para provisionar seu cluster Amazon DocumentDB.

1. No EC2 console da Amazon, escolha Launch instance.



2. Insira um nome ou identificador no campo Nome, localizado na seção Nome e tags.
3. Na lista suspensa Imagem de máquina da Amazon (AMI), localize a AMI do Amazon Linux 2 e escolha-a.

4. Localize e escolha t3.micro na lista suspensa Tipo de instância.
5. Na seção Par de chaves (login) insira o identificador de um par de chaves existente ou selecione Criar um novo par de chaves.



   Você deve fornecer um par de EC2 chaves da Amazon.

   Se você tiver um par de EC2 chaves da Amazon:

   a. Selecione um par de chaves, escolha seu par de chaves na lista.
   b. Você já deve ter o arquivo de chave privada (arquivo.pem ou .ppk) disponível para fazer login na sua instância da Amazon. EC2

   Se você não tiver um par de EC2 chaves da Amazon:

a. Ao escolher Criar novo par de chaves, a caixa de diálogo Criar par de chaves é exibida.

b. Insira um nome no campo Nome do par de chaves.

c. Escolha o Tipo de par de chaves e o Formato de arquivo de chave privada.

d. Escolha Create key pair (Criar par de chaves).



> **Note**
>
> Para fins de segurança, é altamente recomendável usar um par de chaves para conectividade SSH e de Internet com sua instância. EC2

6. Opcional: na seção Configurações de rede, em Firewall (grupos de segurança), escolha Criar grupo de segurança.



   Escolha Criar grupo de segurança (marque todas as regras de permissão de tráfego que se aplicam à sua EC2 conectividade).

   > **Note**
   >
   > Se você quiser usar um grupo de segurança existente, siga as instruções em Conecte a Amazon EC2 manualmente.

7. Na seção Resumo, revise sua EC2 configuração e escolha Launch instance, se estiver correto.

Etapa 2: criar um cluster do Amazon DocumentDB

Enquanto a EC2 instância da Amazon estiver sendo provisionada, crie seu cluster Amazon DocumentDB.

1. Navegue até o console do Amazon DocumentDB e escolha Clusters no painel de navegação.
2. Escolha Criar.
3. Deixe a configuração Tipo de cluster com o valor padrão, Cluster baseado em instância.
4. Em Configuração de cluster, em Identificador de cluster, insira um nome exclusivo. Observe que o console mudará todos os nomes de cluster para minúsculas, independentemente de como eles sejam inseridos.

   Deixe a versão do Engine com o valor padrão de 5.0.0.
5. Para a configuração de armazenamento em cluster, deixe a configuração padrão do Amazon DocumentDB Standard.
6. Na configuração da instância:

   - Para a classe de instância de banco de dados, escolha Classes otimizadas para memória (inclua classes r) (isso é padrão).

A outra opção de instância são classes NVMe apoiadas por -. Para saber mais, consulte Instâncias com NVMe.

- Em Classe de instância, escolha o tipo de instância que atenda às suas necessidades. Para obter uma explicação mais detalhada das classes de instância, consulteEspecificações de classe de instância.
- Para o número de casos, escolha um número que melhor reflita suas necessidades. Lembre-se de que quanto menor o número, menor o custo e menor o read/write volume que pode ser gerenciado pelo cluster.



7. Em Conectividade, escolha Conectar a um recurso EC2 computacional. Essa é a EC2 instância que você criou na Etapa 1.



> **Note**
>
> Conectar-se a um recurso EC2 computacional cria automaticamente um grupo de segurança para sua conexão de recursos EC2 computacionais com seu cluster Amazon DocumentDB. Quando você tiver concluído a criação do seu cluster e quiser ver o grupo de segurança recém-criado, navegue até a lista

de clusters e escolha o identificador respectivo. Na guia Conectividade e segurança, acesse Grupos de segurança e encontre seu grupo em Nome do grupo de segurança (ID). Ele conterá o nome do seu cluster e será semelhante a este:`docdb-ec2-docdb-2023-12-11-21-33-41:i-0e4bb09985d2bbc4c (sg-0238e0b0bf0f73877)`.

8. Na seção Autenticação, insira um nome de usuário para o usuário principal e escolha Autogerenciado. Insira uma senha e confirme-a.

   Se, em vez disso, você escolher Gerenciado em AWS Secrets Manager, consulte Gerenciamento de senhas com o Amazon DocumentDB e AWS Secrets Manager para obter mais informações.

9. Selecione Criar cluster.

Etapa 3: Conecte-se à sua EC2 instância Amazon

Para instalar o shell mongo, você deve primeiro se conectar à sua EC2 instância da Amazon. A instalação do shell do Mongo permite que você se conecte e consulte seu cluster do Amazon DocumentDB. Execute as etapas a seguir:

1. No EC2 console da Amazon, navegue até suas instâncias e veja se a instância que você acabou de criar está em execução. Se for o caso, selecione a instância clicando no respectivo ID.



2. Selecione Conectar.



3. Há quatro opções com guias para seu método de conexão: Amazon EC2 Instance Connect, Session Manager, cliente SSH ou console EC2 serial. Você deve escolher um e seguir suas instruções. Ao concluir, escolha Conectar.



> **Note**
>
> Se seu endereço IP mudou depois que você iniciou essa demonstração ou se você estiver voltando ao seu ambiente posteriormente, atualize a regra de entrada do grupo de `demoEC2` segurança para ativar o tráfego de entrada do seu novo endereço de API.

Etapa 4: instalar o MongoDB Shell

Agora você pode instalar o shell do MongoDB, que é um utilitário de linha de comando usado para conectar e consultar seu cluster Amazon DocumentDB. Atualmente, existem duas versões do shell do MongoDB: a versão mais recente, mongosh, e a versão anterior, mongo shell.

> **Important**
>
> Há uma limitação conhecida com drivers Node.js anteriores à versão 6.13.1, que atualmente não são compatíveis com a autenticação de identidade do IAM para o Amazon DocumentDB. Os drivers e ferramentas do Node.js que usam o driver Node.js (por exemplo, mongosh) devem ser atualizados para usar a versão 6.13.1 ou superior do driver Node.js.

Siga as instruções abaixo para instalar o shell do MongoDB em seu sistema operacional.

On Amazon Linux

Para instalar o shell do MongoDB no Amazon Linux

Se você não estiver usando a autenticação do IAM e quiser usar o shell mais recente do MongoDB (mongosh) para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB, siga estas etapas:

1. Crie o arquivo do repositório. Na linha de comando da EC2 instância que você criou, execute o seguinte comando:

   ```
   echo -e "[mongodb-org-5.0] \nname=MongoDB Repository\nbaseurl=https://
   repo.mongodb.org/yum/amazon/2023/mongodb-org/5.0/x86_64/\ngpgcheck=1 \nenabled=1
    \ngpgkey=https://pgp.mongodb.com/server-5.0.asc" | sudo tee /etc/yum.repos.d/
   mongodb-org-5.0.repo
   ```

2. Quando estiver concluído, instale o mongosh com uma das duas opções de comando a seguir no prompt de comando:

   Opção 1 — Se você escolheu o Amazon Linux 2023 padrão durante a EC2 configuração da Amazon, digite este comando:

   ```
   sudo yum install -y mongodb-mongosh-shared-openssl3
   ```

Opção 2 — Se você escolheu Amazon Linux 2 durante a EC2 configuração da Amazon, digite este comando:

```
sudo yum install -y mongodb-mongosh
```

Se você estiver usando a autenticação do IAM, você deve usar a versão anterior do shell do MongoDB (5.0) para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB, siga estas etapas:

1. Crie o arquivo do repositório. Na linha de comando da EC2 instância que você criou, execute o seguinte comando:

```
echo -e "[mongodb-org-5.0] \nname=MongoDB Repository\nbaseurl=https://
repo.mongodb.org/yum/amazon/2023/mongodb-org/5.0/x86_64/\ngpgcheck=1 \nenabled=1
 \ngpgkey=https://pgp.mongodb.com/server-5.0.asc" | sudo tee /etc/yum.repos.d/
mongodb-org-5.0.repo
```

2. Quando estiver concluído, instale o shell mongodb 5.0 com a seguinte opção de comando no prompt de comando:

```
sudo yum install -y mongodb-org-shell
```

On Ubuntu

Para instalar mongosh no Ubuntu

1. Importe a chave pública que será usada pelo sistema de gerenciamento de pacotes.

```
curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-5.0.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/
share/keyrings/mongodb-server-5.0.gpg
```

2. Crie o arquivo de lista `mongodb-org-5.0.list` para o MongoDB usando o comando apropriado para a versão do Ubuntu.

```
echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-
server-5.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/5.0
 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-5.0.list
```

3. Importe e atualize o banco de dados de pacotes local usando o seguinte comando:

```
sudo apt-get update
```

4. Instale o mongosh.

```
sudo apt-get install -y mongodb-mongosh
```

Para obter informações sobre como instalar versões anteriores do MongoDB no sistema do Ubuntu, consulte Instalar o MongoDB Community Edition no Ubuntu.

On other operating systems

Para instalar o shell do Mongo em outros sistemas operacionais, consulte Instalar o MongoDB Community Edition na documentação do MongoDB.

Etapa 5: gerenciar o Amazon DocumentDB TLS

Faça o download do certificado CA para o Amazon DocumentDB com o seguinte código: `wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem`

> **Note**
>
> O Transport Layer Security (TLS) está habilitado por padrão para qualquer novo cluster do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de configurações de TLS do cluster do Amazon DocumentDB.

Etapa 6: conectar-se ao cluster do Amazon DocumentDB

1. No console do Amazon DocumentDB, em Clusters, localize seu cluster. Escolha o cluster que você criou clicando no identificador do cluster.
2. Na guia Conectividade e segurança, localize Conectar a este cluster com o shell mongo na caixa Conectar:



Copie a string de conexão fornecida e cole-a no terminal.

Faça as seguintes alterações:

a. Certifique-se de que o nome de usuário correto está na string.

b. Omita `<insertYourPassword>` para que você seja solicitado a fornecer a senha pelo shell mongo ao se conectar.

c. Opcional: se você estiver usando a autenticação do IAM ou a versão anterior do shell do MongoDB, modifique sua cadeia de conexão da seguinte forma:

```
mongo --ssl --host mydocdbcluster.cluster-cozt4xr9xv9b.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 --sslCAFile global-bundle.pem --username SampleUser1 --password
```

`mydocdbcluster.cluster-cozt4xr9xv9b.us-east-1`Substitua pelas mesmas informações do seu cluster.

3. Pressione inserir no seu terminal. Agora você deverá fornecer sua senha. Insira a senha.
4. Ao inserir sua senha e ver a `rs0 [direct: primary] <env-name>>` solicitação, você se conecta com sucesso ao seu cluster Amazon DocumentDB.

Está tendo problemas para se conectar? Consulte Solução de problemas do Amazon DocumentDB.

Etapa 7: inserir e consultar dados

Agora que você está conectado ao seu cluster, pode executar algumas consultas para se familiarizar com o uso de um banco de dados de documentos.

1. Para inserir um único documento, digite o seguinte:

```
db.collection.insertOne({"hello":"DocumentDB"})
```

Você obterá o seguinte resultado:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('673657216bdf6258466b128c')
}
```

2. É possível ler o documento que escreveu com o comando `findOne()` (porque ele retorna apenas um único documento). Insira o seguinte:

```
db.collection.findOne()
```

Você obterá o seguinte resultado:

```
{ "_id" : ObjectId("5e401fe56056fda7321fbd67"), "hello" : "DocumentDB" }
```

3. Para realizar mais algumas consultas, considere um caso de uso de perfis de jogos. Primeiro, insira algumas entradas em uma coleção intitulada `profiles`. Insira o seguinte:

```
db.profiles.insertMany([{ _id: 1, name: 'Matt', status: 'active', level: 12, score:
 202 },
      { _id: 2, name: 'Frank', status: 'inactive', level: 2, score: 9 },
      { _id: 3, name: 'Karen', status: 'active', level: 7, score: 87 },
      { _id: 4, name: 'Katie', status: 'active', level: 3, score: 27 }
])
```

Você obterá o seguinte resultado:

```
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3, '3': 4 } }
```

4. Use o `find()` comando para retornar todos os documentos na coleção de perfis. Insira o seguinte:

```
db.profiles.find()
```

Você obterá uma saída que corresponderá aos dados digitados na Etapa 3.

5. Use uma consulta para um único documento por meio de um filtro. Insira o seguinte:

```
db.profiles.find({name: "Katie"})
```

Você obterá o seguinte resultado:

```
{ "_id" : 4, "name" : "Katie", "status": "active", "level": 3, "score":27}
```

6. Agora vamos tentar encontrar um perfil e modificá-lo usando o comando `findAndModify`. Daremos ao usuário Matt 10 pontos extras com o seguinte código:

```
db.profiles.findAndModify({
        query: { name: "Matt", status: "active"},
        update: { $inc: { score: 10 } }
    })
```

Você obtém o seguinte resultado (observe que a pontuação dele ainda não aumentou):

```
{
    [{_id : 1, name : 'Matt', status: 'active', level: 12, score: 202}]
```

7. É possível verificar se a pontuação dele mudou com a seguinte consulta:

```
db.profiles.find({name: "Matt"})
```

Você obterá a seguinte saída:

```
{ "_id" : 1, "name" : "Matt", "status" : "active", "level" : 12, "score" : 212 }
```

Etapa 8: explorar

Parabéns! Você concluiu com êxito o Guia de início rápido do Amazon DocumentDB.

E depois? Saiba como aproveitar totalmente esse poderoso banco de dados com alguns de seus atributos populares:

- Gerenciar o Amazon DocumentDB
- Escalabilidade
- Fazer backup e restaurar

> **Note**
>
> Para economizar, é possível interromper seu cluster Amazon DocumentDB para reduzir custos ou excluir o cluster. Por padrão, após 30 minutos de inatividade, seu AWS Cloud9 ambiente interromperá a EC2 instância subjacente da Amazon.

Conecte automaticamente uma EC2 instância a um banco de dados Amazon DocumentDB existente

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha um cluster Amazon DocumentDB existente e uma instância da Amazon EC2 existente.

Acesse seu cluster Amazon DocumentDB e configure a conexão com a Amazon EC2

1. Acesse o cluster do Amazon DocumentDB.

   a. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.

   b. No painel de navegação, escolha Clusters.

      > **Tip**
      >
      > Caso não visualize o painel de navegação à esquerda da tela, selecione o ícone do menu
      > (≡)
      > no canto superior esquerdo da página.

   c. Especifique o cluster que você quer escolhendo o botão à esquerda do nome do cluster.

2. Configure a EC2 conexão com a Amazon.

   a. Escolha Ações e, em seguida, escolha Configurar EC2 conexão.



A caixa de diálogo Configurar EC2 conexão é exibida.

b. No campo EC2 instância, escolha a EC2 instância que você deseja conectar ao seu cluster.



c. Escolha Continuar.

A caixa de diálogo Revisar e confirmar é exibida.

d. Verifique se as alterações estão corretas. Em seguida, escolha Configurar conexão.



Se for bem-sucedida, a seguinte verificação será exibida:



Visão geral da conectividade automática com uma EC2 instância

Quando você configura uma conexão entre uma EC2 instância e um banco de dados Amazon DocumentDB, o Amazon DocumentDB configura automaticamente o grupo de segurança VPC para sua instância EC2 e para seu banco de dados Amazon DocumentDB.

A seguir estão os requisitos para conectar uma EC2 instância a um banco de dados Amazon DocumentDB:

- A EC2 instância deve existir na mesma VPC do banco de dados Amazon DocumentDB.

  Se não existirem EC2 instâncias na mesma VPC, o console fornecerá um link para criar uma.
- O usuário que configura a conectividade deve ter permissões para realizar as seguintes EC2 operações da Amazon:
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`

- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Se a instância de banco de dados e a EC2 instância estiverem em zonas de disponibilidade diferentes, sua conta poderá incorrer em custos entre zonas de disponibilidade.

Quando você configura uma conexão com uma EC2 instância, o Amazon DocumentDB age de acordo com a configuração atual dos grupos de segurança associados ao banco de dados EC2 e à instância do Amazon DocumentDB, conforme descrito na tabela a seguir:

Configuração atual do grupo de segurança do Amazon DocumentDB	Configuração atual do grupo de EC2 segurança	Ação do Amazon DocumentDB
Há um ou mais grupos de segurança associados ao banco de dados do Amazon DocumentDB com um nome correspondente ao padrão `DocumentDB-ec2-n`. Um grupo de segurança que corresponde ao padrão não foi modificado. Esse grupo de segurança tem apenas uma regra de entrada com o grupo de segurança VPC EC2 da instância como origem.	Há um ou mais grupos de segurança associados à EC2 instância com um nome que corresponde ao padrão `DocumentDB-ec2-n` (onde n é um número). Um grupo de segurança que corresponde ao padrão não foi modificado. Esse grupo de segurança tem apenas uma regra de saída com o grupo de segurança da VPC do banco de dados do Amazon DocumentDB como origem.	O Amazon DocumentDB não realiza nenhuma ação. Uma conexão já foi configurada automaticamente entre a EC2 instância e o banco de dados Amazon DocumentDB. Como já existe uma conexão entre a EC2 instância e o banco de dados Amazon DocumentDB, os grupos de segurança não são modificados.
Qualquer uma das seguintes condições se aplica: • Não há um grupo de segurança associado ao banco de dados do Amazon DocumentDB com um	Qualquer uma das seguintes condições se aplica: • Não há nenhum grupo de segurança associado à EC2 instância com um nome que corresponda	Ação do Amazon DocumentDB: criar novos grupos de segurança

Configuração atual do grupo de segurança do Amazon DocumentDB	Configuração atual do grupo de EC2 segurança	Ação do Amazon DocumentDB
nome correspondente ao padrão `DocumentDB-ec2-n`. • Há um ou mais grupos de segurança associados ao Amazon DocumentDB com um nome correspondente ao padrão `DocumentDB-ec2-n` . No entanto, o Amazon DocumentDB não pode usar nenhum desses grupos de segurança para a conexão com a EC2 instância. O Amazon DocumentDB não pode usar um grupo de segurança que não tenha uma regra de entrada com o grupo de segurança VPC da EC2 instância como origem. O Amazon DocumentDB também não pode usar um grupo de segurança que tenha sido modificado. São exemplos de modificação a adição de uma regra ou a alteração da porta de uma regra existente.	ao padrão`ec2-DocumentDB-n` . • Há um ou mais grupos de segurança associados à EC2 instância com um nome que corresponde ao padrão`ec2-DocumentDB-n` . No entanto, o Amazon DocumentDB não pode usar nenhum desses grupos de segurança para a conexão com o banco de dados do Amazon DocumentDB. O Amazon DocumentDB não pode usar um grupo de segurança que não tenha uma regra de saída com o grupo de segurança da VPC do banco de dados do Amazon DocumentDB como origem. O Amazon DocumentDB também não pode usar um grupo de segurança que tenha sido modificado.	

Configuração atual do grupo de segurança do Amazon DocumentDB	Configuração atual do grupo de EC2 segurança	Ação do Amazon DocumentDB
Há um ou mais grupos de segurança associados ao banco de dados do Amazon DocumentDB com um nome correspondente ao padrão `DocumentDB-ec2-n`. Um grupo de segurança que corresponde ao padrão não foi modificado. Esse grupo de segurança tem apenas uma regra de entrada com o grupo de segurança VPC EC2 da instância como origem.	Há um ou mais grupos de segurança associados à EC2 instância com um nome que corresponde ao padrão`ec2-DocumentDB-n` . No entanto, o Amazon DocumentDB não pode usar nenhum desses grupos de segurança para a conexão com o banco de dados do Amazon DocumentDB. O Amazon DocumentDB não pode usar um grupo de segurança que não tenha uma regra de saída com o grupo de segurança da VPC do banco de dados do Amazon DocumentDB como origem. O Amazon DocumentDB também não pode usar um grupo de segurança que tenha sido modificado.	Ação do Amazon DocumentDB: criar novos grupos de segurança

Configuração atual do grupo de segurança do Amazon DocumentDB	Configuração atual do grupo de EC2 segurança	Ação do Amazon DocumentDB
Há um ou mais grupos de segurança associados ao banco de dados do Amazon DocumentDB com um nome correspondente ao padrão `DocumentDB-ec2-n`. Um grupo de segurança que corresponde ao padrão não foi modificado. Esse grupo de segurança tem apenas uma regra de entrada com o grupo de segurança VPC EC2 da instância como origem.	Existe um grupo de EC2 segurança válido para a conexão, mas não está associado à EC2 instância. Esse grupo de segurança tem um nome que corresponde ao padrão `DocumentDB-ec2-n`. Não foi modificado. Ele tem apenas uma regra de saída com o grupo de segurança da VPC do banco de dados do Amazon DocumentDB como origem.	Ação do Amazon DocumentDB: associar EC2 grupo de segurança

Configuração atual do grupo de segurança do Amazon DocumentDB	Configuração atual do grupo de EC2 segurança	Ação do Amazon DocumentDB
Qualquer uma das seguintes condições se aplica: • Não há um grupo de segurança associado ao banco de dados do Amazon DocumentDB com um nome correspondente ao padrão `DocumentDB-ec2-n`. • Há um ou mais grupos de segurança associados ao Amazon DocumentDB com um nome correspondente ao padrão `DocumentDB-ec2-n` . No entanto, o Amazon DocumentDB não pode usar nenhum desses grupos de segurança para a conexão com a EC2 instância. O Amazon DocumentDB não pode usar um grupo de segurança que não tenha uma regra de entrada com o grupo de segurança VPC da EC2 instância como origem. O Amazon DocumentDB também não pode usar um grupo de segurança que tenha sido modificado.	Há um ou mais grupos de segurança associados à EC2 instância com um nome que corresponde ao padrão `DocumentDB-ec2-n` . Um grupo de segurança que corresponde ao padrão não foi modificado. Esse grupo de segurança tem apenas uma regra de saída com o grupo de segurança da VPC do banco de dados do Amazon DocumentDB como origem.	Ação do Amazon DocumentDB: criar novos grupos de segurança

Ação do Amazon DocumentDB: criar novos grupos de segurança

O Amazon DocumentDB realiza as seguintes ações:

- Cria um grupo de segurança que corresponde ao padrão `DocumentDB-ec2-n`. Esse grupo de segurança tem uma regra de entrada com o grupo de segurança VPC EC2 da instância como origem. Esse grupo de segurança está associado ao banco de dados Amazon DocumentDB e permite que a EC2 instância acesse o banco de dados Amazon DocumentDB.
- Cria um grupo de segurança que corresponde ao padrão `ec2-DocumentDB-n`. Esse grupo de segurança tem uma regra de saída com o grupo de segurança da VPC do banco de dados do Amazon DocumentDB como origem. Esse grupo de segurança está associado à EC2 instância e permite que a EC2 instância envie tráfego para o banco de dados Amazon DocumentDB.

Ação do Amazon DocumentDB: associar EC2 grupo de segurança

O Amazon DocumentDB associa o grupo de EC2 segurança válido e existente à instância. EC2 Esse grupo de segurança permite que a EC2 instância envie tráfego para o banco de dados Amazon DocumentDB.

Visualizar recursos computacionais conectados

Você pode usar o AWS Management Console para visualizar os recursos computacionais conectados a um banco de dados Amazon DocumentDB. Os recursos mostrados incluem conexões de recursos computacionais que foram configuradas automaticamente. Você pode configurar a conectividade com recursos computacionais automaticamente das seguintes maneiras:

- Você pode selecionar o recurso computacional ao criar o banco de dados. Para obter mais informações, consulte Criar um cluster do Amazon DocumentDB e Criar um cluster de banco de dados multi-AZ.
- Você pode configurar a conectividade entre um banco de dados existente e um recurso computacional. Para obter mais informações, consulte Conecte a Amazon EC2 automaticamente.

Os recursos computacionais listados não incluem aqueles que foram conectados manualmente ao banco de dados. Por exemplo, você pode permitir que um recurso computacional acesse um banco de dados manualmente adicionando uma regra ao grupo de segurança da VPC associado ao banco de dados.

Para que um recurso computacional seja listado, as seguintes condições devem ser atendidas:

- O nome do grupo de segurança associado ao recurso computacional correspondente ao padrão `ec2-DocumentDB-n` (em que n é um número).
- O grupo de segurança associado ao recurso computacional tem uma regra de saída com o intervalo de portas definido como a porta usada pelo banco de dados do Amazon DocumentDB.
- O grupo de segurança associado ao recurso computacional tem uma regra de saída com a fonte definida como um grupo de segurança associado ao banco de dados do Amazon DocumentDB.
- O nome do grupo de segurança associado ao banco de dados do Amazon DocumentDB corresponde ao padrão `DocumentDB-ec2-n` (em que n é um número).
- O grupo de segurança associado ao banco de dados do Amazon DocumentDB dtem uma regra de entrada com o intervalo de portas definido como a porta usada pelo banco de dados do Amazon DocumentDB.
- O grupo de segurança associado ao banco de dados do Amazon DocumentDB tem uma regra de entrada com a fonte definida como um grupo de segurança associado ao recurso computacional.

Para visualizar recursos computacionais conectados a um banco de dados do Amazon DocumentDB

1. Faça login no e abra AWS Management Console o console do Amazon DocumentDB em https://console.aws.amazon.com /docdb.
2. No painel de navegação, escolha Bancos de dados e depois escolha o nome do banco de dados do Amazon DocumentDB.
3. Na guia Conectividade e segurança, veja os recursos computacionais na seção Recursos computacionais conectados.

Conecte a Amazon EC2 manualmente

Tópicos

- Etapa 1: criar uma EC2 instância da Amazon
- Etapa 2: criar um grupo de segurança
- Etapa 3: criar um cluster do Amazon DocumentDB
- Etapa 4: Conecte-se à sua EC2 instância Amazon
- Etapa 5: instalar o MongoDB Shell
- Etapa 6: gerenciar o Amazon DocumentDB TLS
- Etapa 7: conectar ao cluster do Amazon DocumentDB

- Etapa 8: inserir e consultar dados
- Etapa 9: explorar

As etapas a seguir pressupõem que você concluiu as etapas do tópico Pré-requisitos.

Etapa 1: criar uma EC2 instância da Amazon

Nesta etapa, você criará uma EC2 instância da Amazon na mesma região e na Amazon VPC que você usará posteriormente para provisionar seu cluster Amazon DocumentDB.

1. No EC2 console da Amazon, escolha Launch instance.



2. Insira um nome ou identificador no campo Nome, localizado na seção Nome e tags.
3. Na lista suspensa Imagem de máquina da Amazon (AMI), localize a AMI do Amazon Linux 2 e escolha-a.

4. Localize e escolha t3.micro na lista suspensa Tipo de instância.
5. Na seção Par de chaves (login) insira o identificador de um par de chaves existente ou selecione Criar um novo par de chaves.



   Você deve fornecer um par de EC2 chaves da Amazon.

   Se você tiver um par de EC2 chaves da Amazon:

   a. Selecione um par de chaves, escolha seu par de chaves na lista.
   b. Você já deve ter o arquivo de chave privada (arquivo.pem ou .ppk) disponível para fazer login na sua instância da Amazon. EC2

Se você não tiver um par de EC2 chaves da Amazon:

a. Ao escolher Criar novo par de chaves, a caixa de diálogo Criar par de chaves é exibida.

b. Insira um nome no campo Nome do par de chaves.

c. Escolha o Tipo de par de chaves e o Formato de arquivo de chave privada.

d. Escolha Create key pair (Criar par de chaves).



> **Note**
>
> Para fins de segurança, é altamente recomendável usar um par de chaves para conectividade SSH e de Internet com sua instância. EC2

6. Na seção Configurações de rede, em Firewall (grupos de segurança), escolha Criar grupo de segurança ou Selecionar grupo de segurança existente.



   Se você optar por selecionar um grupo de segurança existente, selecione um na lista suspensa Grupos de segurança comuns.

   Se você optar por criar um novo grupo de segurança, faça o seguinte:

   a. Verifique todas as regras de permissão de tráfego que se aplicam à sua EC2 conectividade.

   b. No campo IP, escolha Meu IP ou selecione Personalizado para escolher em uma lista de blocos CIDR, listas de prefixos ou grupos de segurança. Não recomendamos Anywhere como opção, a menos que sua EC2 instância esteja em uma rede isolada, pois ela permite que qualquer endereço IP acesse sua EC2 instância.

7. Na seção Resumo, revise sua EC2 configuração e escolha Launch instance, se estiver correto.

Etapa 2: criar um grupo de segurança

Agora você criará um novo grupo de segurança em sua Amazon VPC padrão. O grupo de segurança `demoDocDB` permite que você se conecte ao seu cluster Amazon DocumentDB na porta 27017 (a porta padrão para o Amazon DocumentDB) a partir da sua instância da Amazon. EC2

1. No Amazon EC2 Management Console, em Rede e segurança, escolha Grupos de segurança.



2. Escolha Criar grupo de segurança.

3. Na seção Detalhes básicos:

   a. Em Nome do grupo de segurança, insira `demoDocDB`.

   b. Em Descrição, insira uma descrição.

   c. Para VPC, aceite o uso da sua VPC padrão.

4. Na seção Regras de entrada, escolha Adicionar regra.

   a. Em Tipo, escolha Regra TCP personalizada (padrão).

   b. Em Intervalo de portas, insira `27017`.

   c. Em Source, escolha Custom. No campo ao lado, procure o grupo de segurança que você acabou de criar na etapa 1. Talvez seja necessário atualizar seu navegador para que o EC2 console da Amazon preencha automaticamente o nome da fonte.



5. Aceite todos os outros padrões e escolha Criar grupo de segurança.

Etapa 3: criar um cluster do Amazon DocumentDB

Enquanto a EC2 instância da Amazon estiver sendo provisionada, você criará seu cluster Amazon DocumentDB.

1. Navegue até o console do Amazon DocumentDB e escolha Clusters no painel de navegação.
2. Escolha Criar.
3. Deixe a configuração Tipo de cluster com o valor padrão, Cluster baseado em instância.
4. Em Configuração de cluster, em Identificador de cluster, insira um nome exclusivo. Observe que o console mudará todos os nomes de cluster para minúsculas, independentemente de como eles sejam inseridos.

   Deixe a versão do Engine com o valor padrão de 5.0.0.
5. Para a configuração de armazenamento em cluster, deixe a configuração padrão do Amazon DocumentDB Standard.
6. Na configuração da instância:

   - Para a classe de instância de banco de dados, escolha Classes otimizadas para memória (inclua classes r) (isso é padrão).

     A outra opção de instância são classes NVMe apoiadas por -. Para saber mais, consulte Instâncias com NVMe.
   - Em Classe de instância, escolha o tipo de instância que atenda às suas necessidades. Para obter uma explicação mais detalhada das classes de instância, consulteEspecificações de classe de instância.

- Para o número de casos, escolha um número que melhor reflita suas necessidades. Lembre-se de que quanto menor o número, menor o custo e menor o read/write volume que pode ser gerenciado pelo cluster.



7. Em Conectividade, deixe a configuração padrão de Não se conectar a um recurso EC2 computacional.

> **Note**
>
> A conexão com um recurso EC2 computacional cria automaticamente grupos de segurança para sua conexão com o cluster. Como você criou manualmente esses grupos de segurança na etapa anterior, selecione Não se conectar a um recurso EC2 computacional para não criar um segundo conjunto de grupos de segurança.

8. Na seção Autenticação, insira um nome de usuário para o usuário principal e escolha Autogerenciado. Insira uma senha e confirme-a.

   Se, em vez disso, você escolher Gerenciado em AWS Secrets Manager, consulte Gerenciamento de senhas com o Amazon DocumentDB e AWS Secrets Manager para obter mais informações.

9. Selecione Criar cluster.

Etapa 4: Conecte-se à sua EC2 instância Amazon

Conectar-se à sua EC2 instância da Amazon permitirá que você instale o shell do MongoDB. A instalação do shell do Mongo permite que você se conecte e consulte seu cluster do Amazon DocumentDB. Execute as etapas a seguir:

1. No EC2 console da Amazon, navegue até suas instâncias e veja se a instância que você acabou de criar está em execução. Se for o caso, selecione a instância clicando no respectivo ID.



2. Selecione Conectar.



3. Há quatro opções com guias para seu método de conexão: Amazon EC2 Instance Connect, Session Manager, cliente SSH ou console EC2 serial. Você deve escolher um e seguir suas instruções. Ao concluir, escolha Conectar.



> **Note**
>
> Se seu endereço IP mudou depois que você iniciou essa demonstração ou se você estiver voltando ao seu ambiente posteriormente, atualize a regra de entrada do grupo de segurança `demoEC2` para ativar o tráfego de entrada do seu novo endereço de API.

Etapa 5: instalar o MongoDB Shell

Agora você pode instalar o shell do MongoDB, que é um utilitário de linha de comando usado para conectar e consultar seu cluster Amazon DocumentDB. Atualmente, existem duas versões do shell do MongoDB: a versão mais recente, mongosh, e a versão anterior, mongo shell.

> **Important**
>
> Há uma limitação conhecida com drivers Node.js anteriores à versão 6.13.1, que atualmente não são compatíveis com a autenticação de identidade do IAM para o Amazon DocumentDB. Os drivers e ferramentas do Node.js que usam o driver Node.js (por exemplo, mongosh) devem ser atualizados para usar a versão 6.13.1 ou superior do driver Node.js.

Siga as instruções abaixo para instalar o shell do MongoDB em seu sistema operacional.

On Amazon Linux

Para instalar o shell do MongoDB no Amazon Linux

Se você não estiver usando o IAM e quiser usar o shell mais recente do MongoDB (mongosh) para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB, siga estas etapas:

1. Crie o arquivo do repositório. Na linha de comando da EC2 instância que você criou, execute o seguinte comando:

   ```
   echo -e "[mongodb-org-5.0] \nname=MongoDB Repository\nbaseurl=https://
   repo.mongodb.org/yum/amazon/2023/mongodb-org/5.0/x86_64/\ngpgcheck=1 \nenabled=1
    \ngpgkey=https://pgp.mongodb.com/server-5.0.asc" | sudo tee /etc/yum.repos.d/
   mongodb-org-5.0.repo
   ```

2. Quando estiver concluído, instale o mongosh com uma das duas opções de comando a seguir no prompt de comando:

Opção 1 — Se você escolheu o Amazon Linux 2023 padrão durante a EC2 configuração da Amazon, digite este comando:

```
sudo yum install -y mongodb-mongosh-shared-openssl3
```

Opção 2 — Se você escolheu Amazon Linux 2 durante a EC2 configuração da Amazon, digite este comando:

```
sudo yum install -y mongodb-mongosh
```

Se você estiver usando o IAM, você deve usar a versão anterior do shell do MongoDB (5.0) para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB. Siga estas etapas:

1. Crie o arquivo do repositório. Na linha de comando da EC2 instância que você criou, execute o seguinte comando:

```
echo -e "[mongodb-org-5.0] \nname=MongoDB Repository\nbaseurl=https://
repo.mongodb.org/yum/amazon/2023/mongodb-org/5.0/x86_64/\ngpgcheck=1 \nenabled=1
 \ngpgkey=https://pgp.mongodb.com/server-5.0.asc" | sudo tee /etc/yum.repos.d/
mongodb-org-5.0.repo
```

2. Quando estiver concluído, instale o shell mongodb 5.0 com a seguinte opção de comando no prompt de comando:

```
sudo yum install -y mongodb-org-shell
```

On Ubuntu

Para instalar mongosh no Ubuntu

1. Importe a chave pública que será usada pelo sistema de gerenciamento de pacotes.

```
curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-5.0.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/
share/keyrings/mongodb-server-5.0.gpg
```

2. Crie o arquivo de lista `mongodb-org-5.0.list` para o MongoDB usando o comando apropriado para a versão do Ubuntu.

```
echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-
server-5.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/5.0
 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-5.0.list
```

3. Importe e atualize o banco de dados de pacotes local usando o seguinte comando:

```
sudo apt-get update
```

4. Instale o mongosh.

```
sudo apt-get install -y mongodb-mongosh
```

Para obter informações sobre como instalar versões anteriores do MongoDB no sistema do Ubuntu, consulte Instalar o MongoDB Community Edition no Ubuntu.

On other operating systems

Para instalar o shell do Mongo em outros sistemas operacionais, consulte Instalar o MongoDB Community Edition na documentação do MongoDB.

Etapa 6: gerenciar o Amazon DocumentDB TLS

Faça o download do certificado CA para o Amazon DocumentDB com o seguinte código: `wget https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem`

> **Note**
>
> O Transport Layer Security (TLS) está habilitado por padrão para qualquer novo cluster do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de configurações de TLS do cluster do Amazon DocumentDB.

Etapa 7: conectar ao cluster do Amazon DocumentDB

1. No console do Amazon DocumentDB, em Clusters, localize seu cluster. Escolha o cluster que você criou clicando no identificador do cluster.



2. Na guia Conectividade e segurança, localize Conectar a este cluster com o shell mongo na caixa Conectar:



   Copie a string de conexão fornecida e cole-a no terminal.

   Faça as seguintes alterações:

   a. Certifique-se de que o nome de usuário correto está na string.

   b. Omita `<insertYourPassword>` para que você seja solicitado a fornecer a senha pelo shell mongo ao se conectar.

   c. Opcional: se você estiver usando a autenticação do IAM ou a versão anterior do shell do MongoDB, modifique sua cadeia de conexão da seguinte forma:

      ```
      mongo --ssl --host mydocdbcluster.cluster-cozt4xr9xv9b.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 --sslCAFile global-bundle.pem --username SampleUser1 --password
      ```

      `mydocdbcluster.cluster-cozt4xr9xv9b.us-east-1`Substitua pelas mesmas informações do seu cluster.

3. Pressione inserir no seu terminal. Agora você deverá fornecer sua senha. Insira a senha.

4. Ao inserir sua senha e ver a `rs0 [direct: primary] <env-name>>` solicitação, você se conecta com sucesso ao seu cluster Amazon DocumentDB.

Está tendo problemas para se conectar? Consulte Solução de problemas do Amazon DocumentDB.

Etapa 8: inserir e consultar dados

Agora que você está conectado ao seu cluster, pode executar algumas consultas para se familiarizar com o uso de um banco de dados de documentos.

1. Para inserir um único documento, digite o seguinte:

```
db.collection.insertOne({"hello":"DocumentDB"})
```

   Você obterá o seguinte resultado:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('673657216bdf6258466b128c')
}
```

2. É possível ler o documento que escreveu com o comando `findOne()` (porque ele retorna apenas um único documento). Insira o seguinte:

```
db.collection.findOne()
```

   Você obterá o seguinte resultado:

```
{ "_id" : ObjectId("5e401fe56056fda7321fbd67"), "hello" : "DocumentDB" }
```

3. Para realizar mais algumas consultas, considere um caso de uso de perfis de jogos. Primeiro, insira algumas entradas em uma coleção intitulada `profiles`. Insira o seguinte:

```
db.profiles.insertMany([{ _id: 1, name: 'Matt', status: 'active', level: 12, score:
 202 },
      { _id: 2, name: 'Frank', status: 'inactive', level: 2, score: 9 },
      { _id: 3, name: 'Karen', status: 'active', level: 7, score: 87 },
      { _id: 4, name: 'Katie', status: 'active', level: 3, score: 27 }
])
```

   Você obterá o seguinte resultado:

```
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3, '3': 4 } }
```

4. Use o `find()` comando para retornar todos os documentos na coleção de perfis. Insira o seguinte:

```
db.profiles.find()
```

   Você obterá uma saída que corresponderá aos dados digitados na Etapa 3.

5. Use uma consulta para um único documento por meio de um filtro. Insira o seguinte:

```
db.profiles.find({name: "Katie"})
```

   Você obterá o seguinte resultado:

```
{ "_id" : 4, "name" : "Katie", "status": "active", "level": 3, "score":27}
```

6. Agora vamos tentar encontrar um perfil e modificá-lo usando o comando `findAndModify`. Daremos ao usuário Matt 10 pontos extras com o seguinte código:

```
db.profiles.findAndModify({
        query: { name: "Matt", status: "active"},
        update: { $inc: { score: 10 } }
    })
```

   Você obtém o seguinte resultado (observe que a pontuação dele ainda não aumentou):

```
{
    [{_id : 1, name : 'Matt', status: 'active', level: 12, score: 202}]
```

7. É possível verificar se a pontuação dele mudou com a seguinte consulta:

   `db.profiles.find({name: "Matt"})`

   Você obterá o seguinte resultado:

```
{ "_id" : 1, "name" : "Matt", "status" : "active", "level" : 12, "score" : 212 }
```

Etapa 9: explorar

Parabéns! Você concluiu com êxito o Guia de início rápido do Amazon DocumentDB.

E depois? Saiba como aproveitar totalmente esse poderoso banco de dados com alguns de seus atributos populares:

- Gerenciar o Amazon DocumentDB
- Escalabilidade
- Fazer backup e restaurar

> **Note**
>
> Para economizar, é possível interromper seu cluster Amazon DocumentDB para reduzir custos ou excluir o cluster. Por padrão, após 30 minutos de inatividade, seu AWS Cloud9 ambiente interromperá a EC2 instância subjacente da Amazon.

Conecte-se usando o driver JDBC do Amazon DocumentDB

O driver JDBC para o Amazon DocumentDB fornece uma interface relacional SQL para desenvolvedores e permite a conectividade a partir de ferramentas de BI, como Tableau e. DbVisualizer

Para obter informações mais detalhadas, consulte a documentação do Amazon DocumentDB JDBC Driver em. GitHub

Tópicos

- Conceitos básicos
- Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir do Tableau Desktop
- Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir de DbVisualizer
- Geração automática de esquema JDBC
- Suporte e limitações do SQL
- Solução de problemas

Conceitos básicos

Etapa 1. Criar Amazon DocumentDB Cluster

Se você não tiver um cluster do Amazon DocumentDB criado, crie um usando as instruções na seção Conceitos básicos do Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB é um serviço somente de nuvem privada virtual (VPC). Se você estiver se conectando a partir de uma máquina local, fora da VPC do cluster, precisará criar uma conexão SSH com uma instância da Amazon. EC2 Nesse caso, inicie seu cluster usando as instruções em Connect with EC2. Consulte Usar um túnel SSH para se conectar ao Amazon DocumentDB para obter mais informações sobre tunelamento SSH e quando você precisar dele.

Etapa 2. Instalação do JRE ou JDK

Dependendo da sua aplicação de BI, talvez seja necessário garantir que uma versão 8 ou posterior da instalação do JRE ou JDK de 64 bits esteja instalada no seu computador. É possível fazer o download do Java SE Runtime Environment 8 aqui.

Etapa 3. Faça o download do driver JDBC DocumentDB

Faça o download do driver JDBC do DocumentDB aqui. O driver é empacotado como um único arquivo JAR (por exemplo, documentdb-jdbc-1.0.0-all.jar).

Etapa 4. Usando um túnel SSH para se conectar ao Amazon DocumentDB

Os clusters do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) são implantados dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Eles podem ser acessados diretamente por EC2 instâncias da Amazon ou outros AWS serviços implantados na mesma Amazon VPC. Além disso, o Amazon DocumentDB pode ser acessado por EC2a instâncias ou outros AWS serviços diferentes na mesma AWS região ou VPCs em outras regiões por meio do emparelhamento de VPC.

É possível usar o tunelamento SSH (também conhecido como encaminhamento de portas) para acessar seus recursos do Amazon DocumentDB, de fora da VPC do cluster. Esse será o caso da maioria dos usuários que não executam suas aplicações em uma VM na mesma VPC do cluster DocumentDB.

Para criar um túnel SSH, você precisa de uma EC2 instância da Amazon em execução na mesma Amazon VPC do seu cluster Amazon DocumentDB. Você pode usar uma EC2 instância existente na mesma VPC do seu cluster ou criar uma. É possível configurar um túnel SSH para o cluster do Amazon DocumentDB `sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com` executando o seguinte comando em seu computador local.

```
ssh -i "ec2Access.pem" -L 27017:sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017 ubuntu@ec2-34-229-221-164.compute-1.amazonaws.com -
N
```

O sinalizador -L é usado para encaminhar uma porta local. Esse é um pré-requisito para se conectar a qualquer ferramenta de BI em execução em um cliente fora da sua VPC. Depois de executar a etapa acima, você pode passar para as próximas etapas da ferramenta de BI de sua escolha.

Para obter mais informações sobre o tunelamento SSH, consulte a documentação sobre Como usar um túnel SSH para se conectar ao Amazon DocumentDB.

Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir do Tableau Desktop

Tópicos

- Adicionar o driver JDBC do Amazon DocumentDB
- Conectar-se ao Amazon DocumentDB usando o Tableau - Túnel SSH

Adicionar o driver JDBC do Amazon DocumentDB

Para se conectar ao Amazon DocumentDB a partir do Tableau Desktop, você deve fazer o download e instalar o driver JDBC do Amazon DocumentDB e o conector DocumentDB Tableau.

1. Faça o download do arquivo JAR do driver JDBC do Amazon DocumentDB do repositório do driver JDBC do Amazon DocumentDB e copie-o em um desses diretórios de acordo com seu sistema operacional:
   - Windows - `C:\Program Files\Tableau\Drivers`
   - MacOS - `~/Library/Tableau/Drivers`
2. Baixe o conector DocumentDB Tableau (um arquivo TACO) do site do Tableau Exchange e copie-o para o diretório My Tableau Repository/Connectors.

- Windows - `C:\Users\[user]\Documents\My Tableau Repository\Connectors`
- MacOS - `/Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors`

Para obter informações, consulte a Documentação do Tableau.

> **Note**
>
> Se você estiver usando certificados CA mais recentes, certifique-se de atualizar seu driver JDBC para a versão v1.4.5 (disponível neste repositório). AWS GitHub

Conectar-se ao Amazon DocumentDB usando o Tableau - Túnel SSH

Para se conectar ao Tableau a partir de uma máquina cliente fora da VPC do seu cluster do DocumentDB, você deve configurar um túnel SSH antes de seguir as etapas abaixo:

1. Inicie a aplicação Tableau Desktop.
2. Navegue até Connect > To A Server > More.
3. Escolha Amazon DocumentDB da Amazon Web Services em Conectores instalados.



Conectar-se ao Amazon DocumentDB usando o Tableau - Túnel SSH externo

1. Insira os parâmetros de conexão necessários Nome do host, porta, banco de dados, nome de usuário e senha. Os parâmetros de conexão no exemplo abaixo são equivalentes à cadeia de conexão JDBC:

   ```
   jdbc:documentdb://localhost:27019/test?
   tls=true&tlsAllowInvalidHostnames=true&scanMethod=random&scanLimit=1000&login
   ```

   com os parâmetros de nome de usuário e senha passados separadamente em uma coleção de

propriedades. Para obter mais informações sobre os parâmetros da cadeia de conexão, consulte a documentação do github do driver JDBC do Amazon DocumentDB .



2. (Opcional) Opções mais avançadas podem ser encontradas na guia Avançado.



3. Escolha Logon.

Conectar-se ao Amazon DocumentDB usando o Tableau - Túnel SSH interno

> **Note**
>
> Se preferir não configurar o túnel SSH usando um terminal, você pode usar a GUI do Tableau para especificar os detalhes da EC2 instância que o driver JDBC usará inerentemente para criar um túnel SSH.

1. Na guia Avançado, escolha a opção Ativar túnel SSH para revisar outras propriedades.



2. Insira o usuário SSH, o nome do host SSH e o arquivo de chave privada SSH.
3. (Opcional) É possível desativar a opção SSH Strict Host Key Check, que ignora a verificação da chave do host em relação a um arquivo host conhecido.

> **Note**
>
> Desativar essa opção é menos seguro, pois pode levar a um man-in-the-middleataque.



4. Insira os parâmetros necessários; Nome do host, porta, banco de dados, nome de usuário e senha.

> **Note**
>
> Certifique-se de usar o endpoint do cluster DocumentDB e não o localhost ao usar a opção de túnel SSH interno.



5. Selecione Fazer login.

Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir de DbVisualizer

Tópicos

- Adicionar o driver JDBC do Amazon DocumentDB
- Conectando-se ao Amazon DocumentDB usando DbVisualizer

Adicionar o driver JDBC do Amazon DocumentDB

Para se conectar ao Amazon DocumentDB, DbVisualizer você deve primeiro importar o driver JDBC do Amazon DocumentDB.

1. Inicie o DbVisualizer aplicativo e navegue até o caminho do menu: Ferramentas > Gerenciador de drivers...
2. Escolha + (ou, no menu, selecione Driver > Criar driver).
3. Defina Name (Nome) como `DocumentDB`.
4. Defina o formato do URL como `jdbc:documentdb://<host>[:port]/<database>[?option=value[&option=value[...]]]`
5. Escolha o botão de pasta e, em seguida, selecione o arquivo JAR do driver JDBC Amazon DocumentDB e escolha o botão Abrir.
6. Verifique se o campo Classe do motorista está definido como`software.amazon.documentdb.jdbc.DocumentDbDriver`. As configurações do Driver Manager do DocumentDB devem ser como o exemplo a seguir.



7. Feche o diálogo. O driver JDBC do Amazon DocumentDB estará configurado e pronto para uso.

Conectando-se ao Amazon DocumentDB usando DbVisualizer

Conecte-se ao Amazon DocumentDB usando DbVisualizer

1. Se você estiver se conectando de fora da VPC do cluster Amazon DocumentDB, certifique-se de ter configurado um túnel SSH.
2. Escolha Banco de dados > Criar conexão de banco de dados no menu de nível superior.
3. Insira um nome descritivo para o campo Name.
4. Defina o Driver (JDBC) como o driver DocumentDB que você criou na seção anterior.
5. Defina o URL do banco de dados como sua string de conexão JDBC.

   Por exemplo: `jdbc:documentdb://localhost:27017/database?tlsAllowInvalidHostnames=true`
6. Defina Database Userid como sua ID de usuário do Amazon DocumentDB.
7. Defina a Senha do Banco de Dados como a senha correspondente para a ID do usuário.

A caixa de diálogo de Conexão do Banco de Dados deve ter a seguinte aparência:



8. Selecione Conectar.

Geração automática de esquema JDBC

O Amazon DocumentDB é um banco de dados de documentos e, portanto, não tem o conceito de tabelas e esquemas. No entanto, ferramentas de BI, como o Tableau, esperam que o banco de dados conectado apresente um esquema. Especificamente, quando a conexão do driver JDBC precisar obter o esquema da coleção no banco de dados, ela pesquisará todas as coleções no banco de dados. O driver determinará se já existe uma versão em cache do esquema dessa coleção. Se

uma versão em cache não existir, ela fará uma amostra da coleção para documentos e criará um esquema com base no comportamento a seguir.

Tópicos

- Limitações de geração de esquemas
- Opções do método de verificação
- Tipos de dados do Amazon DocumentDB
- Mapeamento de campos de documentos escalares
- Manipulação de tipos de dados de objetos e matrizes

Limitações de geração de esquemas

O driver JDBC DocumentDB impõe um limite no tamanho dos identificadores em 128 caracteres. O gerador de esquema pode truncar o comprimento dos identificadores gerados (nomes de tabelas e nomes de colunas) para garantir que eles se encaixem nesse limite.

Opções do método de verificação

O comportamento da amostragem pode ser modificado usando as opções de cadeia de conexão ou fonte de dados.

- scanMethod=<option>
  - random - (padrão) - Os documentos de amostra são retornados em ordem aleatória.
  - idForward - Os documentos de amostra são devolvidos na ordem de identificação.
  - idReverse - Os documentos de amostra são retornados na ordem inversa da identificação.
  - tudo - Faça uma amostra de todos os documentos da coleção.
- ScanLimit= <n>- O número de documentos a serem amostrados. O valor deve ser um inteiro positivo. O valor padrão é 1000. Se ScanMethod estiver definido como tudo, essa opção será ignorada.

Tipos de dados do Amazon DocumentDB

O servidor do Amazon DocumentDB suporta vários tipos de dados do MongoDB. Listados abaixo estão os tipos de dados compatíveis e seus tipos de dados JDBC associados.

Tipos de dados MongoDB	Compatível com o DocumentDB	Tipo de dados JDBC
Dados binários	Sim	VARBINARY
Boolean	Sim	BOOLEAN
Duplo	Sim	DOUBLE
32-bit Integer	Sim	INTEGER
64-bit Integer	Sim	BIGINT
String	Sim	VARCHAR
ObjectId	Sim	VARCHAR
Data	Sim	TIMESTAMP
Null	Sim	VARCHAR
Expressão Regular	Sim	VARCHAR
Timestamp	Sim	VARCHAR
MinKey	Sim	VARCHAR
MaxKey	Sim	VARCHAR
Objeto	Sim	tabela virtual
Array	Sim	tabela virtual
Decimal128	Não	DECIMAL
JavaScript	Não	VARCHAR
JavaScript (com escopo)	Não	VARCHAR
Não definido	Não	VARCHAR
Símbolo	Não	VARCHAR

Tipos de dados MongoDB	Compatível com o DocumentDB	Tipo de dados JDBC
DBPointer (4.0+)	Não	VARCHAR

Mapeamento de campos de documentos escalares

Ao digitalizar uma amostra de documentos de uma coleção, o driver JDBC criará um ou mais esquemas para representar as amostras na coleção. Em geral, um campo escalar no documento é mapeado para uma coluna no esquema da tabela. Por exemplo, em uma coleção chamada team e em um único documento`{ "_id" : "112233", "name" : "Alastair", "age": 25 }`, isso seria mapeado para o esquema:

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
equipe	id da equipe	VARCHAR	PK
equipe	nome	VARCHAR	
equipe	idade	INTEGER	

Promoção de conflitos de tipos de dados

Ao digitalizar os documentos de amostra, é possível que os tipos de dados de um campo não sejam consistentes de documento para documento. Nesse caso, o driver JDBC promoverá o tipo de dados JDBC a um tipo de dado comum adequado a todos os tipos de dados dos documentos de amostra.

Por exemplo:

```
{
"_id" : "112233",
"name" : "Alastair", "age" : 25
}

{
"_id" : "112244",
"name" : "Benjamin",
"age" : "32"
```

```
}
```

O campo de idade é do tipo inteiro de 32 bits no primeiro documento, mas string no segundo documento. Aqui, o driver JDBC promoverá o tipo de dados JDBC para VARCHAR para lidar com qualquer tipo de dados quando encontrado.

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
equipe	id da equipe	VARCHAR	PK
equipe	nome	VARCHAR	
equipe	idade	VARCHAR	

Promoção de conflitos escalar-escalares

O diagrama a seguir mostra a maneira pela qual os conflitos de tipo de dados escalar-escalar são resolvidos.



Promoção de conflitos do tipo complexo escalar

Assim como os conflitos do tipo escalar-escalar, o mesmo campo em documentos diferentes pode ter tipos de dados conflitantes entre complexos (matriz e objeto) e escalares (inteiro, booleano etc.). Todos esses conflitos são resolvidos (promovidos) à VARCHAR nesses campos. Nesse caso, os dados da matriz e do objeto são retornados como a representação JSON.

Matriz incorporada - Exemplo de conflito de campo de string:

```
{
   "_id":"112233",
   "name":"George Jackson",
   "subscriptions":[
```

```
      "Vogue",
      "People",
      "USA Today"
   ]
}
{
   "_id":"112244",
   "name":"Joan Starr",
   "subscriptions":1
}
```

O exemplo acima mapeia o esquema da tabela customer2:

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
customer2	customer2 id	VARCHAR	PK
customer2	nome	VARCHAR	
customer2	Assinatura	VARCHAR	

e a tabela virtual customer1_subscriptions:

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
customer1_subscriptions	customer1 id	VARCHAR	PK/FK
customer1_subscriptions	subscriptions_index_lvl0	BIGINT	PK
customer1_subscriptions	valor	VARCHAR	
customer_address	city	VARCHAR	
customer_address	região	VARCHAR	
customer_address	country	VARCHAR	

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
customer_address	código	VARCHAR	

Manipulação de tipos de dados de objetos e matrizes

Até agora, descrevemos apenas como os tipos de dados escalares são mapeados. Os tipos de dados de objeto e matriz são (atualmente) mapeados para tabelas virtuais. O driver JDBC criará uma tabela virtual para representar campos de objetos ou matrizes em um documento. O nome da tabela virtual mapeada concatenará o nome da coleção original seguido pelo nome do campo separado pelo caractere sublinhado (“_”).

A chave primária da tabela base (“_id”) assume um novo nome na nova tabela virtual e é fornecida como uma chave externa para a tabela base associada.

Para campos do tipo matriz incorporada, as colunas de índice são geradas para representar o índice na matriz em cada nível da matriz.

Exemplo de campo de objeto incorporado

Para campos de objeto em um documento, um mapeamento para uma tabela virtual é criado pelo driver JDBC.

```
{
   "Collection: customer",
   "_id":"112233",
   "name":"George Jackson",
   "address":{
      "address1":"123 Avenue Way",
      "address2":"Apt. 5",
      "city":"Hollywood",
      "region":"California",
      "country":"USA",
      "code":"90210"
   }
}
```

O exemplo acima mapeia o esquema da tabela de clientes:

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
customer	customer id	VARCHAR	PK
customer	nome	VARCHAR	

e a tabela virtual customer_address:

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
customer_address	customer id	VARCHAR	PK/FK
customer_address	address1	VARCHAR	
customer_address	address2	VARCHAR	
customer_address	city	VARCHAR	
customer_address	região	VARCHAR	
customer_address	country	VARCHAR	
customer_address	código	VARCHAR	

Exemplo de campo de matriz incorporada

Para campos de matriz em um documento, um mapeamento para uma tabela virtual também é criado pelo driver JDBC.

```
{
   "Collection: customer1",
   "_id":"112233",
   "name":"George Jackson",
   "subscriptions":[
      "Vogue",
      "People",
      "USA Today"
   ]
}
```

O exemplo acima mapeia o esquema da tabela customer1:

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
customer1	customer1 id	VARCHAR	PK
customer1	nome	VARCHAR	

e a tabela virtual customer1_subscriptions:

Nome da tabela	Nome da coluna	Tipo de dado	Chave
customer1_subscriptions	customer1 id	VARCHAR	PK/FK
customer1_subscriptions	subscriptions_index_lvl0	BIGINT	PK
customer1_subscriptions	valor	VARCHAR	
customer_address	city	VARCHAR	
customer_address	região	VARCHAR	
customer_address	country	VARCHAR	
customer_address	código	VARCHAR	

Suporte e limitações do SQL

O driver JDBC do Amazon DocumentDB é um driver somente para leitura que suporta um subconjunto do SQL-92 e algumas extensões comuns. Consulte a documentação de limitações de SQL e a documentação de limitações de JDBC para obter mais informações.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas ao usar o driver JDBC do Amazon DocumentDB, consulte o Guia de solução de problemas.

Conecte-se usando o driver ODBC do Amazon DocumentDB

O driver ODBC para o Amazon DocumentDB fornece uma interface SQL relacional para desenvolvedores e permite a conectividade a partir de ferramentas de BI, como Power BI Desktop e Microsoft Excel.

Para obter informações mais detalhadas, consulte a documentação do Amazon DocumentDB ODBC Driver em. GitHub

Tópicos

- Conceitos básicos
- Configurar o driver ODBC do Amazon DocumentDB no Windows
- Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir do Microsoft Excel
- Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir do Microsoft Power BI Desktop
- Geração automática de esquemas
- Suporte e limitações do SQL
- Solução de problemas

Conceitos básicos

Etapa 1. Criar clusters do Amazon DocumentDB

Se você ainda não tem um cluster do Amazon DocumentDB, há várias maneiras de começar.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB é uma nuvem privada virtual (VPC) apenas de serviço. Se você estiver se conectando a partir de uma máquina local fora da VPC do cluster, precisará criar uma conexão SSH com uma instância da Amazon. EC2 Nesse caso, inicie seu cluster usando as instruções em Connect with EC2. Consulte Usar um túnel SSH para se conectar ao Amazon DocumentDB para obter mais informações sobre tunelamento SSH e quando você precisar dele.

Etapa 2. Instalação do JRE ou JDK

Dependendo da sua aplicação de BI, talvez seja necessário garantir uma instalação do JRE ou JDK de 64 bits, versão 8 ou posterior, instalada em seu computador. É possível fazer o download do Java SE Runtime Environment 8 aqui.

Etapa 3. Faça o download do driver ODBC do Amazon DocumentDB

Faça o download do driver ODBC do Amazon DocumentDB aqui. Escolha o instalador adequado (por exemplo, documentdb-odbc-1.0.0.msi). Siga o guia de instalação.

Etapa 4. Usar um túnel SSH para se conectar ao Amazon DocumentDB

Os clusters do Amazon DocumentDB são iniciados dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Eles podem ser acessados diretamente por EC2 instâncias da Amazon ou outros AWS serviços implantados na mesma Amazon VPC. Além disso, o Amazon DocumentDB pode ser acessado por EC2 instâncias da Amazon ou outros AWS serviços em diferentes regiões na mesma AWS região ou VPCs em outras regiões por meio do emparelhamento de VPC.

No entanto, suponha que seu caso de uso exija que você (ou sua aplicação) acesse seus recursos do Amazon DocumentDB de fora da VPC do cluster. Esse será o caso da maioria dos usuários que não executam suas aplicações em uma VM na mesma VPC do cluster Amazon DocumentDB. Ao se conectar de fora da VPC, é possível usar o tunelamento SSH (também conhecido como encaminhamento de portas) para acessar seus recursos do Amazon DocumentDB.

Para criar um túnel SSH, você precisa de uma EC2 instância da Amazon em execução na mesma Amazon VPC do seu cluster Amazon DocumentDB. Você pode usar uma EC2 instância existente na mesma VPC do seu cluster ou criar uma. É possível configurar um túnel SSH para o cluster do Amazon DocumentDB `sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com` ao executar o seguinte comando em seu computador local:

```
ssh -i "ec2Access.pem" -L 27017:sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com:27017 ubuntu@ec2-34-229-221-164.compute-1.amazonaws.com -
N
```

O sinalizador `-L` é usado para encaminhar uma porta local. Esse é um pré-requisito para se conectar a qualquer ferramenta de BI em execução em um cliente fora da sua VPC. Depois de executar a etapa acima, é possível passar para as próximas etapas da ferramenta de BI de sua escolha.

Para obter mais informações sobre o tunelamento SSH, consulte a documentação sobre Como usar um túnel SSH para se conectar ao Amazon DocumentDB.

Configurar o driver ODBC do Amazon DocumentDB no Windows

Use o procedimento a seguir para configurar o driver ODBC do Amazon DocumentDB no Windows:

1. Abra o Painel de Controle no Windows e pesquise ODBC (ou, no menu, selecione Ferramentas do Windows > Fontes de dados ODBC (32 bits) ou Fontes de dados ODBC (64 bits)):



2. Selecione o administrador da fonte de dados do driver ODBC apropriado: opte pela versão de 32 bits se ela estiver instalada; caso contrário, escolha a versão de 64 bits.
3. Selecione a guia DSN do sistema e clique em Adicionar... para adicionar um novo DSN:



4. Escolha Amazon DocumentDB na lista de drivers da fonte de dados:



5. Na caixa de diálogo Configurar DSN do Amazon DocumentDB, preencha os campos Configurações de conexão, TLS e Testar conexão e clique em Salvar:



6. Certifique-se de preencher o formulário do Windows com precisão, pois os detalhes da conexão serão diferentes dependendo do método de tunelamento SSH escolhido para a instância. EC2 Veja os métodos de tunelamento SSH aqui. Consulte Sintaxe e opções da cadeia de conexão para obter mais informações sobre cada propriedade.



Para obter mais informações sobre como configurar o driver ODBC do Amazon DocumentDB no Windows, clique aqui.

Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir do Microsoft Excel

1. Certifique-se de que o driver do Amazon DocumentDB tenha sido instalado e configurado corretamente. Para obter informações adicionais, consulte Configurar o driver ODBC no Windows.
2. Inicie o Microsoft Excel.
3. Navegue até Dados > Obter dados > De outras fontes.
4. Escolha de ODBC:



5. Selecione a fonte de dados no menu suspenso Nome da fonte de dados (DSN) associado ao Amazon DocumentDB:



6. Escolha a coleção da qual deseja carregar dados no Excel:



7. Carregar dados no Excel:



Conecte-se ao Amazon DocumentDB a partir do Microsoft Power BI Desktop

Tópicos

- Pré-requisitos
- Adicionar o conector personalizado do Microsoft Power BI Desktop
- Conexão usando o conector personalizado do Amazon DocumentDB
- Configurar o Microsoft Power BI Gateway

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que o driver ODBC do Amazon DocumentDB esteja instalado corretamente.

Adicionar o conector personalizado do Microsoft Power BI Desktop

Copie o `AmazonDocumentDBConnector.mez` arquivo para a `<User>\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors\` pasta (ou para, `<User>\OneDrive\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors` se estiver usando OneDrive). Isso permitirá que o Power BI acesse o conector personalizado. É possível obter o conector para o Power BI Desktop aqui. Reinicie o Power BI Desktop para garantir que o conector esteja carregado.

> **Note**
>
> O conector personalizado só oferece suporte ao nome de usuário e senha do Amazon DocumentDB para autenticação.

Conexão usando o conector personalizado do Amazon DocumentDB

1. Selecione Amazon DocumentDB (Beta) em Obter dados e clique em Conectar. Se você receber um aviso por usar um serviço de terceiros, clique em Continuar.



2. Insira todas as informações necessárias para se conectar ao seu cluster Amazon DocumentDB e clique em OK:



> **Note**
>
> Dependendo da configuração do nome da fonte de dados (DSN) do driver ODBC, a tela de detalhes da conexão SSH pode não ser exibida se você já tiver fornecido as informações necessárias nas configurações do DSN.

3. Escolha o modo de conectividade de dados:

   - Importar - carrega todos os dados e armazena as informações no disco. Os dados devem ser atualizados e recarregados para mostrar as atualizações dos dados.
   - Consulta direta - não carrega dados, mas faz consultas em tempo real sobre os dados. Isso significa que os dados não precisam ser atualizados e recarregados para mostrar as atualizações de dados.



> **Note**
>
> Se você estiver usando um conjunto de dados muito grande, a importação de todos os dados pode levar mais tempo.

4. Se for a primeira vez que você se conecta a essa fonte de dados, selecione o tipo de autenticação e insira suas credenciais quando solicitado. Depois, clique em Conectar:



5. Na caixa de diálogo Navegador, selecione as tabelas do banco de dados desejadas e clique em Carregar para carregar os dados ou em Transformar dados para continuar transformando os dados.



> **Note**
>
> As configurações da fonte de dados são salvas quando você se conecta. Para modificá-las, selecione Transformar dados > Configurações da fonte de dados.

Configurar o Microsoft Power BI Gateway

Pré-requisitos:

- Verifique se o conector personalizado funcionará com o Power BI Gateway.
- Verifique se o DSN ODBC foi criado nas fontes de dados ODBC na guia Sistema na máquina em que o Power BI Gateway está instalado.

Se você estiver usando o atributo de túnel SSH interno, o arquivo `known_hosts` precisará estar localizado onde a conta de serviço do Power BI tenha acesso a ele.



> **Note**
>
> Isso também se aplica a qualquer arquivo que você possa precisar para estabelecer uma conexão com seu cluster Amazon DocumentDB, como um arquivo de certificado de autoridade de certificação (CA) (arquivo pem).

Geração automática de esquemas

O driver ODBC está utilizando o driver JDBC do Amazon DocumentDB por meio da JNI (Java Native Interface), fazendo com que o atributo de geração automática de esquemas funcione de forma

semelhante no driver JDBC. Para obter mais informações sobre geração automática de esquemas, consulte Geração automática de esquemas JDBC. Além disso, para saber mais sobre a arquitetura do driver ODBC, clique aqui.

Suporte e limitações do SQL

O driver ODBC do Amazon DocumentDB é um driver somente para leitura que suporta um subconjunto do SQL-92 e algumas extensões comuns. Consulte a documentação de suporte e limitações do ODBC para obter mais informações.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas ao usar o driver ODBC do Amazon DocumentDB, consulte o Guia de solução de problemas.

Programe com o Amazon DocumentDB

O serviço oferece suporte à validação do esquema JSON.

Tópicos

- Guia de programação Java do Amazon DocumentDB
- Usando a validação do esquema JSON

Guia de programação Java do Amazon DocumentDB

Este guia abrangente fornece um guia detalhado para trabalhar com o Amazon DocumentDB usando os drivers Java do MongoDB, abordando aspectos essenciais das operações e do gerenciamento do banco de dados.

Tópicos

- Introdução
- Pré-requisitos
- Modelos de dados para este guia
- Conectando-se ao Amazon DocumentDB com um driver Java MongoDB
- Execução de operações CRUD no Amazon DocumentDB com Java
- Gerenciamento de índices no Amazon DocumentDB com Java
- Programação orientada a eventos com Amazon DocumentDB e Java

Introdução

O guia começa com a conectividade, explicando como estabelecer conexões seguras com clusters do DocumentDB usando o driver Java do MongoDB. Ele detalha os componentes da cadeia de conexão, a SSL/TLS implementação e várias opções de conexão, incluindo autenticação do IAM e agrupamento de conexões, além de estratégias robustas de tratamento de erros.

Na seção de operações CRUD (criar, ler, atualizar, excluir), o guia aborda detalhadamente a manipulação de documentos, demonstrando como criar, ler, atualizar e excluir documentos usando operações únicas e em massa. Ele explica o uso de filtros, consultas e várias opções de operação, ao mesmo tempo em que enfatiza as melhores práticas para tratamento de erros e implementação da lógica de repetição para melhorar a confiabilidade. O guia também aborda extensivamente o gerenciamento de índices, detalhando a criação e a manutenção de diferentes tipos de índice, incluindo índices de campo único, compostos, esparsos e de texto. Ele explica como otimizar o desempenho da consulta por meio da seleção adequada do índice e do uso da `explain()` função para analisar os planos de execução da consulta.

A seção final se concentra na programação orientada a eventos usando os fluxos de mudança do Amazon DocumentDB, demonstrando como implementar o monitoramento de alterações de dados em tempo real em aplicativos Java. Ele abrange a implementação de cursores de fluxo de mudança, o manuseio de tokens de currículo para operação contínua e operações baseadas em tempo para processamento de dados históricos. Ao longo do guia, exemplos práticos de código e melhores práticas são fornecidos, tornando-o um recurso inestimável para você ao criar aplicativos Java robustos com o Amazon DocumentDB.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Uma AWS conta com um cluster DocumentDB configurado. Veja esta postagem de introdução no blog sobre a configuração do cluster DocumentDB.
- O Java Development Kit (JDK) instalado (usaremos o Amazon Corretto 21 para este guia).
- Maven para gerenciamento de dependências.

Modelos de dados para este guia

Todo o código de exemplo neste guia pressupõe uma conexão com um banco de dados de teste “ProgGuideData” que tem uma coleção “Restaurantes”. Todos os códigos de amostra neste guia

funcionam em um sistema de listagem de restaurantes e, abaixo, há um exemplo da aparência de um documento nesse sistema:

```
{
    "_id": "ab6ad8f119b5bca3efa2c7ae",
    "restaurantId": "REST-CRT9BL",
    "name": "Thai Curry Palace",
    "description": "Amazing Restaurant, must visit",
    "cuisine": "Thai",
    "address": {
        "street": "914 Park Street",
        "city": "Bryan",
        "state": "AL",
        "zipCode": "96865",
        "location": {
            "type": "Point",
            "coordinates": [-25.4619, 8.389]
        }
    },
    "contact": {
        "phone": "(669) 915-9056 x6657"
    },
    "rating": {
        "average": 3.4,
        "totalReviews": 275
    },
    "priceRange": "$",
    "menu": [{
        "category": "Appetizers",
        "items": [{
            "name": "Buffalo Chicken Wings",
            "price": 13.42
        }]
    }],
    "features": [
        "Private Dining"
    ],
    "isActive": false“ michelin”: {“
        star”: 3,
        “ranking_years”: 4
    }
}
```

Todas as amostras de código que mostram CRUD, gerenciamento de índices e programação orientada a eventos pressupõem que você tenha um `MongoClient`objeto`dbClient`, um objeto e um `MongoDatabase`objeto`connectionDB`. `MongoCollection`collection

> **Note**
>
> Todos os exemplos de código neste guia foram testados com o driver Java MongoDB versão 5.3.0.

Conectando-se ao Amazon DocumentDB com um driver Java MongoDB

Esta seção fornece um step-by-step guia para se conectar ao Amazon DocumentDB usando drivers Java. Isso fará com que você comece a integrar o DocumentDB aos seus aplicativos Java.

Tópicos

- Etapa 1: configurar o projeto do
- Etapa 2: criar a cadeia de conexão
- Etapa 3: escrever o código de conexão
- Etapa 4: lidar com exceções de conexão
- Etapa 5: Executando o código
- Melhores práticas de conexão

Etapa 1: configurar o projeto do

1. Usando o Maven, crie um projeto java:

```
mvn archetype:generate -DgroupId=com.docdb.guide -DartifactId=my-docdb-project -
DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
```

2. Adicione o driver Java do MongoDB como uma dependência para o projeto em seu arquivo 'pom.xml':

```
<dependency>
    <groupId>org.mongodb</groupId>
    <artifactId>mongodb-driver-sync</artifactId>
    <version>5.3.0</version>
</dependency>
```

Etapa 2: criar a cadeia de conexão

A cadeia de conexão do Amazon DocumentDB é essencial para estabelecer uma conexão entre seu aplicativo e seu cluster DocumentDB. Essa sequência de caracteres encapsula informações cruciais, como o endpoint do cluster, a porta, os detalhes de autenticação e várias opções de conexão. Para criar uma cadeia de conexão do DocumentDB, você normalmente começa com o formato básico:

```
"mongodb://username:password@cluster-endpoint:port/?[connection options]"
```

Você precisará substituir “nome de usuário” e “senha” por suas credenciais reais. Você pode encontrar o endpoint e o número da porta do seu cluster no AWS Management Console e por meio do AWS CLI. Consulte Localizar os endpoints de um cluster para encontrar o endpoint de cluster para seu cluster. A porta padrão do DocumentDB é 27017.

Exemplos de cadeias de conexão

- Fazendo uma conexão com o DocumentDB usando criptografia em trânsito e garantindo que as solicitações de leitura sejam enviadas para réplicas de leitura e gravem no primário:

```
"mongodb://username:password@cluster-endpoint:27017/?tls=true&
   tlsCAFile=global-bundle.pem&
   readPreference=secondaryPreferred&
   retryWrites=false"
```

- Fazendo uma conexão com o DocumentDB usando a autenticação do IAM:

```
"mongodb://cluster-endpoint:27017/?tls=true&
   tlsCAFile=global-bundle.pem&
   readPreference=secondaryPreferred&
   retryWrites=false&
   authSource=%24external&
   authMechanism=MONGODB-AWS"
```

As diferentes opções disponíveis para a cadeia de conexão são as seguintes:

- certificado TLS
- Lendo a partir de réplicas lidas
- Escreva uma preocupação e um diário
- RetryWrites

- Autenticação do IAM
- Pool de conexões
- Parâmetros de tempo limite de conexão

certificado TLS

`tls=true|false`— Essa opção ativa ou desativa o Transport Layer Security (TLS). Por padrão, a criptografia em trânsito está habilitada no cluster Amazon DocumentDB e, portanto, a menos que o TLS esteja desativado no nível do cluster, o valor dessa opção deve ser. `true`

Ao usar o TLS, o código precisa fornecer um certificado SSL ao criar uma conexão com um cluster do DocumentDB. Baixe o certificado necessário para fazer a conexão segura com o cluster: `global-bundle.pem`. Há duas maneiras de usar o `global-bundle.pem` arquivo.

- Opção 1 — Extraia todos os certificados do `global-bundle.pem` arquivo e use a ferramenta chave do Java para armazená-los em um `.jks` arquivo que possa ser usado posteriormente no código. Consulte a guia Java Conectar-se com o TLS habilitado para ver o script que mostra como fazer isso.
- Opção 2 — Adicione dinamicamente o `global-bundle.pem` arquivo no código, crie um armazenamento de chaves na memória e use-o `SSLContext` para fornecer o certificado como parte da conexão.

Lendo a partir de réplicas lidas

`replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred`— A especificação dessas duas opções encaminha todas as solicitações de leitura para as réplicas de leitura e as solicitações de gravação para a instância primária. O uso `replicaSet=rs0` na cadeia de conexão permite que o driver do MongoDB mantenha uma visão atualizada automaticamente da topologia do cluster, permitindo que os aplicativos mantenham a visibilidade das configurações atuais dos nós à medida que as instâncias são adicionadas ou removidas. Não fornecer essas opções ou especificar `readPreference=primary` envia todas as leituras e gravações para a instância primária. Para obter mais opções para`readPreference`, consulteOpções de preferência de leitura.

Escreva uma preocupação e um diário

A preocupação com a gravação determina o nível de reconhecimento solicitado do banco de dados para operações de gravação. Os drivers do MongoDB oferecem uma opção para ajustar

arquivos de registro e de diário. O Amazon DocumentDB não espera que você defina a preocupação de gravação e o diário e ignora os valores enviados para `w` e `j` (e)`writeConcern`. `journal` O DocumentDB sempre grava dados com`writeConcern`: `majority` `ejournal`: `true` para que as gravações sejam gravadas de forma duradoura na maioria dos nós antes de enviar uma confirmação ao cliente.

RetryWrites

`retryWrites=false`— O DocumentDB não oferece suporte a gravações que podem ser repetidas e, portanto, esse atributo sempre deve ser definido como. `false`

Autenticação do IAM

`authSource=%24external`e **`authMechanism=MONGODB-AWS`** — Esses dois parâmetros são usados para autenticar usando AWS Identity and Access Management. Atualmente, a autenticação do IAM só está disponível na versão 5.0 do cluster baseado em instância. Para obter mais informações, consulte Autenticação usando identidade do IAM.

Pool de conexões

Essas opções estão disponíveis para agrupamento de conexões:

- **`maxPoolSize`**— Define o número máximo de conexões que podem ser criadas no pool. Quando todas as conexões estão em uso e uma nova solicitação é recebida, ela espera que uma conexão fique disponível. O padrão para drivers Java do MongoDB é 100.
- **`minPoolSize`**— Indica o número mínimo de conexões que devem ser mantidas no pool o tempo todo. O padrão para drivers Java do MongoDB é 0.
- **`maxIdleTimeMS`**— Determina por quanto tempo uma conexão pode permanecer inativa no pool antes de ser fechada e removida. O padrão para drivers Java do MongoDB é 100 milissegundos.
- **`waitQueueTimeoutMS`**— Configura quanto tempo um thread deve esperar até que uma conexão fique disponível quando o pool estiver em seu tamanho máximo. Se uma conexão não estiver disponível nesse período, uma exceção será lançada. O valor padrão para os drivers Java do MongoDB é 120.000 milissegundos (2 minutos).

Parâmetros de tempo limite de conexão

O tempo limite é um mecanismo para limitar a quantidade de tempo que uma operação ou tentativa de conexão pode levar até que seja considerada falha. Os seguintes parâmetros de tempo limite estão disponíveis para evitar esperas indefinidas e gerenciar a alocação de recursos:

- **`connectTimeoutMS`**— Configura quanto tempo o driver esperará para estabelecer uma conexão com o cluster. O padrão é 10.000 milissegundos (10 segundos).
- **`socketTimeoutMS`**— Especifica quanto tempo o driver aguardará por uma resposta do servidor para uma operação de não gravação. O padrão é 0, (sem tempo limite ou infinito).
- **`serverSelectionTimeoutMS`**— Especifique quanto tempo o driver esperará para encontrar um servidor disponível no cluster. O valor padrão dessa configuração é de 30 segundos e é suficiente para que uma nova instância primária seja eleita durante o failover.

Etapa 3: escrever o código de conexão

O exemplo de código a seguir mostra como fazer uma conexão TLS com o Amazon DocumentDB:

- Ele cria objetos Java `KeyStore`e `SSLContext>`.
- Ele também cria o `MongoClientSettings`objeto ao passá-lo para o `ConnectionString`objeto. Para fazer a conexão TLS, você deve usar o `MongoClientSettings` objeto para vincular o e. `connectionstring` `sslcontext`
- Usando `MongoClients`obtém um `MongoClient`objeto.

```
public static MongoClient makeDbConnection(String dbName, String DbUserName, String
 DbPassword,
    String DbClusterEndPoint, String keyStorePass) throws Exception {
    MongoClient connectedClient;
    String connectionOptions = "?
replicaSet=rs0&readPreference=secondaryPreferred&retryWrites=false";
    String connectionUrl = "mongodb://" + DbUserName + ":" + DbPassword + "@" +
 DbClusterEndPoint + ":27017/" +
        dbName + connectionOptions;

    try {
        KeyStore trustStore = KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType());
        try (FileInputStream fis = new FileInputStream("src/main/resources/certs/
truststore.jks")) {
            trustStore.load(fis, keyStorePass.toCharArray());
            TrustManagerFactory tmf =
 TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
            tmf.init(trustStore);

            SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2");
            sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), new SecureRandom());
```

```
            ConnectionString connectionString = new ConnectionString(connectionUrl);
            MongoClientSettings settings = MongoClientSettings.builder()
                .applyConnectionString(connectionString)
                .applyToSslSettings(builder - > {
                    builder.enabled(true);
                    builder.context(sslContext);
                })
                .build();
            connectedClient = MongoClients.create(settings);
        }
        return connectedClient;
    } catch (MongoException e5) {
        throw new RuntimeException(e5);
    } catch (Exception e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

Etapa 4: lidar com exceções de conexão

Ao trabalhar com o DocumentDB em aplicativos Java, lidar com exceções de conexão é crucial para manter operações de banco de dados robustas e confiáveis. Gerenciando adequadamente, essas exceções não apenas ajudam a diagnosticar problemas rapidamente, mas também garantem que seu aplicativo possa lidar com interrupções temporárias na rede ou indisponibilidade do servidor, melhorando a estabilidade e a experiência do usuário. Algumas das exceções críticas relacionadas ao estabelecimento de conexão incluem:

- **`MongoException`**— Uma exceção geral e pode ser emitida em vários cenários não cobertos por exceções mais específicas. Certifique-se de que essa exceção seja tratada após todas as outras exceções específicas, pois essa é uma exceção geral do MongoDB de catch all.
- **`MongoTimeoutException`**— Emitido quando uma operação expira. Por exemplo, consultar um endpoint de cluster inexistente.
- **`MongoSocketException`**— Emitido para problemas relacionados à rede. Por exemplo, desconexão repentina da rede durante uma operação.
- **`MongoSecurityException`**— Emitido quando a autenticação falha. Por exemplo, conectar-se com credenciais incorretas.
- **`MongoConfigurationException`**— Emitido quando há um erro na configuração do cliente. Por exemplo, usando uma cadeia de conexão inválida.

Etapa 5: Executando o código

O exemplo de código a seguir cria uma conexão Amazon DocumentDB e imprime todos os bancos de dados:

```
public static void TestConnection() {
    try (MongoClient mongoClient = makeDbConnection(DATABASE_NAME, DB_USER_NAME,
 DB_PASSWORD, DB_CLUSTER_ENDPOINT, KEYSTORE_PASSWORD)) {
        List < String > databases = mongoClient.listDatabaseNames().into(new ArrayList
 < > ());
        System.out.println("Databases: " + databases);
    } catch (MongoException e) {
        System.err.println("MongoDB error: " + e.getMessage());
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

Melhores práticas de conexão

A seguir estão as melhores práticas a serem consideradas ao se conectar ao Amazon DocumentDB com um driver Java MongoDB:

- Sempre feche o seu `MongoClient`quando não precisar mais que o cliente libere recursos.
- Trate as exceções de forma adequada e implemente o registro de erros adequado.
- Use variáveis de ambiente ou AWS Secrets Manager para armazenar informações confidenciais, como nomes de usuário e senhas.

Execução de operações CRUD no Amazon DocumentDB com Java

Esta seção discute a execução da operação CRUD (criar, ler, atualizar, excluir) no Amazon DocumentDB usando drivers Java do MongoDB.

Tópicos

- Criação e inserção de documentos em uma coleção do DocumentDB
- Lendo e recuperando dados de uma coleção do DocumentDB
- Atualizando documentos existentes em uma coleção do DocumentDB
- Removendo documentos de uma coleção do DocumentDB
- Tratamento de erros com lógica de repetição

Criação e inserção de documentos em uma coleção do DocumentDB

A inserção de documentos no Amazon DocumentDB permite que você adicione novos dados às suas coleções. Há várias maneiras de realizar inserções, dependendo das suas necessidades e do volume de dados com os quais você está trabalhando. O método mais básico para inserir um documento individual na coleção é `insertOne()`. Para inserir vários documentos ao mesmo tempo, você pode usar o `insertMany()` método, que permite adicionar uma matriz de documentos em uma única operação. Outro método para inserir muitos documentos em uma coleção do DocumentDB é. `bulkWrite()` Neste guia, discutimos todos esses métodos para criar documentos em uma coleção do DocumentDB.

`insertOne()`

Vamos começar examinando como inserir um documento individual em uma coleção Amazon DocumentDBB. A inserção de um único documento é realizada usando o `insertOne()` método. Esse método usa a BsonDocumentpara inserção e retorna um `InsertOneResult`objeto que pode ser usado para obter a ID do objeto do novo documento inserido. O código de exemplo abaixo mostra a inserção de um documento de restaurante na coleção:

```
Document article = new Document()
    .append("restaurantId", "REST-21G145")
    .append("name", "Future-proofed Intelligent Bronze Hat")
    .append("cuisine", "International")
    .append("rating", new Document()
        .append("average", 1.8)
        .append("totalReviews", 267))
    .append("features", Arrays.asList("Outdoor Seating", "Live Music"));

try {
    InsertOneResult result = collection.insertOne(article);
    System.out.println("Inserted document with the following id: " +
 result.getInsertedId());
} catch (MongoWriteException e) {
    // Handle duplicate key or other write errors
    System.err.println("Failed to insert document: " + e.getMessage());
    throw e;
} catch (MongoException e) {
    // Handle other MongoDB errors
    System.err.println("MongoDB error: " + e.getMessage());
    throw e;
}
```

Ao usar`insertOne()`, certifique-se de incluir o tratamento adequado de erros. Por exemplo, no código acima, "`restaurantId`" tem um índice exclusivo e, portanto, executar esse código novamente gerará o seguinte`MongoWriteException`:

```
Failed to insert document: Write operation error on server
 docdbCluster.docdb.amazonaws.com:27017.
Write error: WriteError{code=11000, message='E11000 duplicate key error collection:
 Restaurants index: restaurantId_1', details={}}.
```

Inserir muitos ()

Os principais métodos usados para inserir muitos documentos em uma coleção são insertMany () e. `bulkWrite()`

O `insertMany()` método é a maneira mais simples de inserir vários documentos em uma única operação. Ele aceita uma lista de documentos e os insere na coleção. Esse método é ideal quando você insere um lote de novos documentos que são independentes uns dos outros e não exigem nenhum processamento especial ou operações mistas. O código a seguir mostra a leitura de documentos JSON de um arquivo e a inserção deles na coleção. A `insertMany()` função retorna um `InsertManyResult``InsertManyResult`objeto que pode ser usado para obter todos os documentos inseridos. IDs

```
// Read JSON file content
String content = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(jsonFileName)));
JSONArray jsonArray = new JSONArray(content);

// Convert JSON articles to Documents
List < Document > restaurants = new ArrayList < > ();
for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
    JSONObject jsonObject = jsonArray.getJSONObject(i);
    Document doc = Document.parse(jsonObject.toString());
    restaurants.add(doc);
}
//insert documents in collection
InsertManyResult result = collection.insertMany(restaurants);

System.out.println("Count of inserted documents: " + result.getInsertedIds().size());
```

`bulkWrite()`

O `bulkWrite()` método permite realizar várias operações de gravação (inserir, atualizar, excluir) em um único lote. Você pode usar `bulkWrite()` quando precisar realizar diferentes tipos de operações em um único lote, como inserir alguns documentos e atualizar outros. `bulkWrite()`suportam dois tipos de gravação em lote, ordenada e não ordenada:

- Operações ordenadas — (padrão) O Amazon DocumentDB processa as operações de gravação sequencialmente e para no primeiro erro encontrado. Isso é útil quando a ordem das operações é importante, como quando as operações posteriores dependem das anteriores. No entanto, as operações ordenadas geralmente são mais lentas do que as operações não ordenadas. Com as operações ordenadas, você deve resolver o caso em que o lote é interrompido no primeiro erro, potencialmente deixando algumas operações sem processamento.
- Operações não ordenadas — Permite que o Amazon DocumentDB processe inserções como uma única execução no banco de dados. Se ocorrer um erro com um documento, a operação continuará com os documentos restantes. Isso é particularmente útil quando você insere grandes quantidades de dados e pode tolerar algumas falhas, como durante a migração de dados ou importações em massa, em que alguns documentos podem falhar devido a chaves duplicadas. Com operações não ordenadas, você deve abordar cenários de sucesso parcial em que algumas operações são bem-sucedidas e outras falham.

Ao trabalhar com o `bulkWrite()` método, existem algumas classes essenciais que são necessárias. Primeiro, a `WriteModel`classe serve como classe base para todas as operações de gravação e com implementações específicas `InsertOneModel`, como,, `UpdateOneModelUpdateManyModelDeleteOneModel`, e para `DeleteManyModel`lidar com diferentes tipos de operações.

A `BulkWriteOptions`classe é necessária para configurar o comportamento de operações em massa, como definir a ordered/unordered execução ou ignorar a validação de documentos. A `BulkWriteResult`classe fornece informações detalhadas sobre os resultados da execução, incluindo contagens de documentos inseridos, atualizados e excluídos.

Para o tratamento de erros, a `MongoBulkWriteException`classe é crucial, pois contém informações sobre quaisquer falhas durante a operação em massa, enquanto a `BulkWriteError`classe fornece detalhes específicos sobre falhas de operação individuais. O código a seguir mostra um exemplo de inserção de uma lista de documentos, bem como atualização e exclusão de um único documento, tudo dentro da execução de uma única chamada de `bulkWrite()` método. O código também mostra como trabalhar com `BulkWriteOptions`e `BulkWriteResult`, bem como o tratamento adequado de erros da `bulkWrite()` operação.

```
List < WriteModel < Document >> bulkOperations = new ArrayList < > ();
// get list of 10 documents representing 10 restaurants
List < Document > restaurantsToInsert = getSampleData();

for (Document doc: restaurantsToInsert) {
    bulkOperations.add(new InsertOneModel < > (doc));
}
// Update operation
bulkOperations.add(new UpdateOneModel < > (
    new Document("restaurantId", "REST-Y2E9H5"),
    new Document("", new Document("stats.likes", 20))
    .append("", new Document("rating.average", 4.5))));
// Delete operation
bulkOperations.add(new DeleteOneModel < > (new Document("restaurantId", "REST-
D2L431")));

// Perform bulkWrite operation
try {
    BulkWriteOptions options = new BulkWriteOptions()
        .ordered(false); // Allow unordered inserts

    BulkWriteResult result = collection.bulkWrite(bulkOperations, options);

    System.out.println("Inserted: " + result.getInsertedCount());
    System.out.println("Updated: " + result.getModifiedCount());
    System.out.println("Deleted: " + result.getDeletedCount());
} catch (MongoBulkWriteException e) {
    System.err.println("Bulk write error occurred: " + e.getMessage());
    // Log individual write errors
    for (BulkWriteError error: e.getWriteErrors()) {
        System.err.printf("Error at index %d: %s (Code: %d)%n", error.getIndex(),
 error.getMessage(),
            error.getCode());

        // Log the problematic document
        Document errorDoc = new Document(error.getDetails());
        if (errorDoc != null) {
            System.err.println("Problematic document: " + errorDoc);
        }
    }
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error during bulkWrite: " + e.getMessage());
}
```

Gravações que podem ser repetidas

Diferentemente do MongoDB, o Amazon DocumentDB não oferece suporte a gravações repetitivas. Como resultado, você deve implementar uma lógica de repetição personalizada em seus aplicativos, especialmente para lidar com problemas de rede ou indisponibilidade temporária de serviços. Uma estratégia de repetição bem implementada geralmente envolve aumentar o atraso entre as tentativas e limitar o número total de tentativas. Veja Tratamento de erros com lógica de repetição abaixo um exemplo de código de criação de lógica de repetição com tratamento de erros.

Lendo e recuperando dados de uma coleção do DocumentDB

A consulta de documentos no Amazon DocumentDB gira em torno de vários componentes principais que permitem recuperar e manipular dados com precisão. O `find()`método é a consulta fundamental APIs nos drivers Java do MongoDB. Ele permite a recuperação complexa de dados com várias opções para filtrar, classificar e projetar resultados. Além do `find()` método, `FiltersFindIterable`existem dois outros componentes fundamentais que fornecem os blocos de construção para operações de consulta nos drivers Java do MongoDB.

A `Filters` classe é uma classe utilitária no driver Java do MongoDB que fornece uma API fluente para criar filtros de consulta. Essa classe oferece métodos estáticos de fábrica que criam instâncias de `Bson` objetos que representam várias condições de consulta. Os métodos mais usados incluem `eq()` para comparações de igualdade,,, `gt()` `lt()``gte()`, e `lte()` para comparações numéricas, para combinar várias condições, `and()` `or()` para testes de associação de matrizes `in()` e `nin()` para correspondência de padrões. `regex()` A classe foi projetada para ser segura para tipos e fornece melhor verificação de tempo de compilação em comparação com consultas brutas baseadas em documentos, tornando-a a abordagem preferida para criar consultas DocumentDB em aplicativos Java. O tratamento de erros é robusto, com claras exceções lançadas para construções de filtro inválidas.

`FindIterable`é uma interface especializada projetada para lidar com o resultado do `find()` método. Ele fornece um rico conjunto de métodos para refinar e controlar a execução de consultas, oferecendo uma API fluente para o encadeamento de métodos. A interface inclui métodos essenciais de modificação de consultas, como `limit()` restringir o número de documentos retornados, `skip()` paginação, `sort()` ordenar resultados, `projection()` selecionar campos específicos e `hint()` selecionar índices. As operações em lote, ignorar e limitar `FindIterable` são ferramentas essenciais de paginação e gerenciamento de dados que ajudam a controlar como os documentos são recuperados e processados do banco de dados.

O batching (`batchSize`) controla quantos documentos o DocumentDB retorna ao cliente em uma única viagem de ida e volta à rede. Quando você define um tamanho de lote, o DocumentDB não retorna todos os documentos correspondentes de uma só vez, mas os retorna em grupos do tamanho de lote especificado.

Skip permite que você desvie o ponto de partida de seus resultados, basicamente dizendo ao DocumentDB que pule um número específico de documentos antes de começar a retornar as correspondências. Por exemplo, `skip(20)` ignorará os primeiros 20 documentos correspondentes. Isso é comumente usado em cenários de paginação em que você deseja recuperar páginas subsequentes de resultados.

O limite restringe o número total de documentos que podem ser retornados de uma consulta. Quando você especificar`limit(n)`, o DocumentDB deixará de retornar documentos depois de retornar 'n' documentos, mesmo que haja mais correspondências no banco de dados.

`FindIterable`suporta padrões de iterador e cursor ao recuperar documentos do Amazon DocumentDB. A vantagem de usar `FindIterable` como iterador é que ele permite o carregamento lento de documentos e só busca documentos quando solicitado pelo aplicativo. Outro benefício de usar o iterador é que você não é responsável por manter a conexão com o cluster e, portanto, nenhum fechamento explícito da conexão é necessário.

`FindIterable`também fornecem suporte `MongoCursor`que permite que padrões de cursor sejam usados ao trabalhar com consultas do Amazon DocumentDB. `MongoCursor`é uma implementação específica do driver Java MongoDB que fornece controle sobre as operações do banco de dados e o gerenciamento de recursos. Ele implementa a `AutoCloseable` interface, permitindo o gerenciamento explícito de recursos por meio de try-with-resources blocos, o que é crucial para fechar adequadamente as conexões do banco de dados e liberar recursos do servidor. Por padrão, o cursor expira em 10 minutos e o DocumentDB não oferece a opção de alterar esse comportamento de tempo limite. Ao trabalhar com dados em lote, certifique-se de recuperar o próximo lote de dados antes que o cursor atinja o tempo limite. Uma consideração importante ao usar `MongoCursor` é que ele requer um fechamento explícito para evitar vazamentos de recursos.

Nesta seção, vários exemplos são apresentados para `find()` `Filters` `FindIterable` e.

O exemplo de código a seguir mostra como usar `find()` para recuperar um único documento usando o campo “RestaurantID”:

```
Document filter = new Document("restaurantId", "REST-21G145");
Document result = collection.find(filter).first();
```

Embora o uso `Filters` permita uma melhor verificação de erros no tempo de compilação, o driver java também permite que você especifique um `Bson` filtro diretamente no `find()` método. O código de exemplo a seguir passa `Bson` o documento para`find()`:

```
result = collection.find(new Document("$and", Arrays.asList(
    new Document("rating.totalReviews", new Document("$gt", 1000)),
    new Document("priceRange", "$$"))))
```

O código de exemplo a seguir mostra vários exemplos de uso da `Filters` classe com`find()`:

```
FindIterable < Document > results;

// Exact match
results = collection.find(Filters.eq("name", "Thai Curry Palace"));

// Not equal
results = collection.find(Filters.ne("cuisine", "Thai"));

// find an element in an array
results = collection.find(Filters.in("features", Arrays.asList("Private Dining")));

// Greater than
results = collection.find(Filters.gt("rating.average", 3.5));

// Between (inclusive)
results = collection.find(Filters.and(
    Filters.gte("rating.totalReviews", 100),
    Filters.lte("rating.totalReviews", 200)));
// AND
results = collection.find(Filters.and(
    Filters.eq("cuisine", "Thai"),
    Filters.gt("rating.average", 4.5)));

// OR
results = collection.find(Filters.or(
    Filters.eq("cuisine", "Thai"),
    Filters.eq("cuisine", "American")));


// All document where the Field exists
results = collection.find(Filters.exists("michelin"));

// Regex
```

```
results = collection.find(Filters.regex("name", Pattern.compile("Curry",
 Pattern.CASE_INSENSITIVE)));

// Find all document where the array contain the list of value regardless of its order
results = collection.find(Filters.all("features", Arrays.asList("Private Dining",
 "Parking")));

// Array size
results = collection.find(Filters.size("features", 4));
```

O exemplo a seguir mostra como encadear as operações de `sort()skip()`,`limit()`, e `batchSize()` em um `FindIterable` objeto. A ordem de como essas operações são fornecidas influenciará o desempenho da sua consulta. Como prática recomendada, a ordem dessas operações deve ser `sort()` `projection()skip()`,, `limit()` `batchSize()` e.

```
FindIterable < Document > results = collection.find(Filters.gt("rating.totalReviews",
 1000))
    // Sorting
    .sort(Sorts.orderBy(
        Sorts.descending("address.city"),
        Sorts.ascending("cuisine")))
    // Field selection
    .projection(Projections.fields(
        Projections.include("name", "cuisine", "priceRange"),
        Projections.excludeId()))

    // Pagination
    .skip(20)
    .limit(10)
    .batchSize(2);
```

O código de exemplo a seguir mostra a criação de um iterador em. `FindIterable` Ele usa a `forEach` construção do Java para percorrer o conjunto de resultados.

```
collection.find(Filters.eq("cuisine", "American")).forEach(doc ->
 System.out.println(doc.toJson()));
```

No último exemplo `find()` de código, ele mostra como usar `cursor()` para recuperação de documentos. Ele cria o cursor no bloco try, o que garante que o cursor seja fechado quando o código sair do bloco try.

```
try (MongoCursor < Document > cursor = collection.find(Filters.eq("cuisine",
 "American"))
    .batchSize(25)
    .cursor()) {
    while (cursor.hasNext()) {
        Document doc = cursor.next();
        System.out.println(doc.toJson());
    }
} // Cursor automatically closed
```

Atualizando documentos existentes em uma coleção do DocumentDB

O Amazon DocumentDB fornece mecanismos flexíveis e poderosos para modificar documentos existentes e inserir novos quando eles não existem. O driver Java do MongoDB oferece vários métodos para atualizaçõesu`pdateOne()`: para atualizações de um único documentou`pdateMany()`, para atualizações de vários documentos `replaceOne()` e para substituição completa de documentos. Além desses três métodos,, `UpdatesUpdateOptions`, e `UpdateResult`existem outros componentes fundamentais que fornecem os blocos de construção para operações de atualização nos drivers Java do MongoDB.

A `Updates` classe no driver Java do MongoDB é uma classe utilitária que fornece métodos estáticos de fábrica para criar operadores de atualização. Ele serve como o principal construtor para construir operações de atualização de maneira segura e legível. Métodos básicos como `set()`u`nset()`, e `inc()` permitem a modificação direta dos documentos. O poder dessa classe se torna evidente ao combinar várias operações usando o `Updates.combine()` método que permite que várias operações de atualização sejam executadas atomicamente, garantindo a consistência dos dados.

`UpdateOptions`é uma classe de configuração poderosa no driver Java do MongoDB que fornece recursos essenciais de personalização para operações de atualização de documentos. Dois aspectos importantes dessa classe são fornecer suporte a filtros upsert e de matriz para operações de atualização. O recurso upsert, ativado por meio de`upsert(true)`, permite a criação de novos documentos quando nenhum documento correspondente for encontrado durante uma operação de atualização. Por meio `arrayFilters()` disso, a operação de atualização pode atualizar com precisão os elementos da matriz que atendem a critérios específicos.

`UpdateResult`no driver Java do MongoDB, fornece o mecanismo de feedback detalhando o resultado de uma operação de atualização. Essa classe encapsula três métricas principais: o número de documentos correspondidos pelos critérios de atualização (`matchedCount`), o número de documentos realmente modificados (`modifiedCount`) e informações sobre quaisquer documentos

alterados (). `upsertedId` Compreender essas métricas é essencial para o tratamento adequado de erros, a verificação das operações de atualização e a manutenção da consistência dos dados nos aplicativos.

Atualizar e substituir um único documento

No DocumentDB, a atualização de um único documento pode ser realizada usando o método updateOne (). Esse método usa um parâmetro de filtro, geralmente fornecido pela `Filters` classe, para identificar o documento a ser atualizado, um parâmetro `Updat` e que determina quais campos devem ser atualizados e um `UpdateOptions` parâmetro opcional para definir opções diferentes para a atualização. O uso do `updateOne()` método atualizará somente o primeiro documento que corresponda aos critérios de seleção. O código de exemplo a seguir atualiza um único campo de um documento:

```
collection.updateOne(Filters.eq("restaurantId", "REST-Y2E9H5"),
    Updates.set("name", "Amazing Japanese sushi"));
```

Para atualizar vários campos em um documento, use `updateOne()` com `Update.combine()` conforme mostrado no exemplo a seguir. Este exemplo também mostra como adicionar um item a uma matriz no documento.

```
List<Bson> updates = new ArrayList<>();
// Basic field updates
updates.add(Updates.set("name", "Shanghai Best"));
// Array operations
updates.add(Updates.addEachToSet("features", Arrays.asList("Live Music")));
// Counter updates
updates.add(Updates.inc("rating.totalReviews", 10));
// Combine all updates
Bson combinedUpdates = Updates.combine(updates);
// Execute automic update with one call
collection.updateOne(Filters.eq("restaurantId","REST-1J83NH"), combinedUpdates);
```

O exemplo de código a seguir demonstra como atualizar um documento no banco de dados. Se o documento especificado não existir, a operação o inserirá automaticamente como um novo documento. Esse código também mostra como usar as métricas disponíveis por meio do `UpdateResult` objeto.

```
Bson filter = Filters.eq("restaurantId", "REST-0Y9GL0");
Bson update = Updates.set("cuisine", "Indian");
```

```
// Upsert operation
UpdateOptions options = new UpdateOptions().upsert(true);
UpdateResult result = collection.updateOne(filter, update, options);

if (result.getUpsertedId() != null) {
    System.out.println("Inserted document with _id: " + result.getUpsertedId());
} else {
     System.out.println("Updated " + result.getModifiedCount() + " document(s)");
}
```

O exemplo de código a seguir demonstra como substituir completamente um documento existente por um novo usando o `replaceOne()` método, em vez de atualizar campos individuais. O `replaceOne()` método sobrescreve o documento inteiro, preservando somente o `_id` campo do original. Se vários documentos corresponderem aos critérios do filtro, somente o primeiro documento encontrado será substituído.

```
Document newDocument = new Document()
                .append("restaurantId", "REST-0Y9GL0")
                .append("name", "Bhiryani Adda")
                .append("cuisine", "Indian")
                .append("rating", new Document()
                        .append("average", 4.8)
                        .append("totalReviews", 267))
                .append("features", Arrays.asList("Outdoor Seating", "Live Music"));

UpdateResult result = collection.replaceOne(
                    Filters.eq("restaurantId", "REST-0Y9GL0"),
                    newDocument);
System.out.printf("Modified %d document%n", result.getModifiedCount());
```

Atualizar vários documentos

Há duas maneiras de atualizar vários documentos em uma coleção simultaneamente. Você pode usar o `updateMany()` método ou usar o `UpdateManyModel`com o `bulkWrite()` método. O `updateMany()` método usa um parâmetro de filtro para selecionar documentos para atualização, o `Update` parâmetro para identificar os campos a serem atualizados e um `UpdateOptions` parâmetro opcional para especificar as opções de atualização.

O código de exemplo a seguir demonstra o uso do `updateMany()` método:

```
Bson filter = Filters.and(
    Filters.in("features", Arrays.asList("Private Dining")),
```

```
    Filters.eq("cuisine", "Thai"));
UpdateResult result1 = collection.updateMany(filter, Updates.set("priceRange", "$$$"));
```

O código de exemplo a seguir demonstra o `bulkWrite()` método usando a mesma atualização:

```
BulkWriteOptions options = new BulkWriteOptions().ordered(false);
List < WriteModel < Document >> updates = new ArrayList < > ();
Bson filter = Filters.and(
    Filters.in("features", Arrays.asList("Private Dining")),
    Filters.eq("cuisine", "Indian"));
Bson updateField = Updates.set("priceRange", "$$$");
updates.add(new UpdateManyModel < > (filter, updateField));
BulkWriteResult result = collection.bulkWrite(updates, options);
System.out.printf("Modified %d document%n", result.getModifiedCount());
```

Removendo documentos de uma coleção do DocumentDB

O driver Java do MongoDB `deleteOne()` oferece a remoção de um único documento `deleteMany()` e a remoção de vários documentos que correspondam a critérios específicos. Assim como a atualização, a operação de exclusão também pode ser usada com o `bulkWrite()` método. Ambos `deleteOne()` e `deleteMany()` retornam um `DeleteResult`objeto que fornece informações sobre o resultado da operação, incluindo a contagem de documentos excluídos. Veja a seguir um exemplo de uso `deleteMany()` para remover vários documentos:

```
Bson filter = Filters.and(
    Filters.eq("cuisine", "Thai"),
    Filters.lt("rating.totalReviews", 50));
DeleteResult result = collection.deleteMany(filter);
System.out.printf("Deleted %d document%n", result.getDeletedCount());
```

Tratamento de erros com lógica de repetição

Uma estratégia robusta de tratamento de erros para o Amazon DocumentDB deve implementar a categorização dos erros em repetitivos (como tempos limite de rede, problemas de conexão) e não repetidos (como falhas de autenticação, consultas inválidas). Para falhas de operação devido a erros que devem ser repetidos, ele deve implementar um intervalo de tempo entre cada nova tentativa, bem como o máximo de tentativas de repetição. As operações CRUD devem estar em um bloco try-catch que captura `MongoException`e suas subclasses. Além disso, deve incluir monitoramento e registro de erros para visibilidade operacional. Veja a seguir um exemplo de código que mostra como implementar o tratamento de erros de repetição:

```
int MAX_RETRIES = 3;
int INITIAL_DELAY_MS = 1000;
int retryCount = 0;

while (true) {
    try {
        crud_operation(); //perform crud that will throw MongoException or one of its
 subclass
        break;
    } catch (MongoException e) {
        if (retryCount < MAX_RETRIES) {
            retryCount++;
            long delayMs = INITIAL_DELAY_MS * (long) Math.pow(2, retryCount - 1);
            try {
                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(delayMs);
            } catch (InterruptedException t) {
                Thread.currentThread().interrupt();
                throw new RuntimeException("Retry interrupted", t);
            }
            continue;
        } else
            throw new RuntimeException("Crud operation failed", e);
    }
}
```

Gerenciamento de índices no Amazon DocumentDB com Java

Os índices permitem a recuperação eficiente de dados de uma coleção do Amazon DocumentDB. Sem índices, o DocumentDB deve digitalizar todos os documentos da coleção para retornar resultados que satisfaçam uma determinada consulta. Este tópico fornece informações sobre como criar, eliminar e listar índices usando os drivers Java do MongoDB. Também discute como determinar se um índice específico está sendo usado na consulta e como dar dicas ao Amazon DocumentDB para usar um índice específico.

Tópicos

- Criação de índices com Java
- Reduzir índices
- Determinando a seleção do índice e fornecendo dicas de índice

O Amazon DocumentDB oferece suporte a vários tipos de índices. Para obter uma visão geral abrangente de todos os índices compatíveis, consulte esta postagem do blog.

Criação de índices com Java

Há dois mecanismos para criar índices no Amazon DocumentDB usando drivers Java do MongoDB: `runCommand()` por meio e pelo método para um único índice ou `createIndex()` pelo método para vários índices. `createIndexes()` Um motivo para usar os `createIndexes()` métodos `createIndex()` and é que você pode criar um melhor tratamento de erros detectando erros específicos relacionados à criação do índice. Outro motivo para usar esses métodos novamente `runCommand()` é que o driver Java MongDB fornece um rico conjunto de classes de suporte para criação e manipulação de índices. Observe que essas classes de suporte só podem ser usadas quando você está usando os `createIndexes()` métodos `createIndex()` ou. Há três classes de apoio:

- **`Indexes`**— Essa classe serve como uma classe utilitária que oferece métodos estáticos de fábrica para criar vários tipos de índices. Ele simplifica o processo de criação de definições de índice complexas e é comumente usado em conjunto com outras classes relacionadas a índices.
- **`IndexModel`**— Essa é uma classe fundamental que encapsula a definição das chaves de índice e suas opções. Ela representa uma especificação completa do índice, combinando o que indexar (as chaves) com a forma de indexar (as opções). Essa classe é particularmente útil ao criar vários índices simultaneamente, pois permite definir uma coleção de especificações de índice que podem ser passadas para o `createIndexes()` método.
- **`IndexOptions`**— Essa é uma classe de configuração abrangente que fornece um rico conjunto de métodos para personalizar o comportamento do índice. Ele inclui configurações para índices exclusivos, índices esparsos, tempo de expiração (TTL) e expressões de filtro parcial. Por meio do encadeamento de métodos, você pode configurar várias opções, como criação de índice em segundo plano e restrições exclusivas.

Crie um índice único

Este exemplo mostra como criar um único índice usando o método`createIndex()` em segundo plano. Para entender a criação de índices em segundo plano e em primeiro plano, consulte. Tipos de criação de índice O exemplo de código a seguir é usado `IndexOptions`para criar um índice exclusivo com o nome “Unique_RestaurantID_IDX” em segundo plano. Esse `IndexOptions` objeto é então passado para o `createIndex()` método.

```
collection.createIndex(
```

```
    Indexes.ascending("restaurantId"),
    new IndexOptions()
        .unique(true)
        .name("unique_restaurantId_idx")
        .background(true));
```

Crie vários índices

Este exemplo cria vários índices usando o `createIndexes()` método. Primeiro, ele cria a opção para cada índice usando o `IndexModel`objeto e, em seguida, passa uma lista de `IndexModel` objetos para o `createIndexes()` método. O exemplo de código a seguir mostra como criar um índice composto usando a classe de `Indexes`utilitário. Essa classe também é usada para especificar se você deseja criar um índice usando a ordem de classificação crescente ou decrescente. Depois de criar vários índices, ele verifica a criação do índice chamando o `listIndexes()` método.

```
// Single Field Index on cuisine
IndexModel singleIndex = new IndexModel(
    Indexes.ascending("cuisine"),
    new IndexOptions().name("cuisine_idx"));

// Compound Index
IndexModel compoundIndex = new IndexModel(
    Indexes.compoundIndex(
        Indexes.ascending("address.state"),
        Indexes.ascending("priceRange")),
    new IndexOptions().name("location_price_idx"));

// Build a list of IndexModel for the indexes
List < IndexModel > indexes = Arrays.asList(
    singleIndex,
    compoundIndex
);

collection.createIndexes(indexes);

// Verify created indexes
collection.listIndexes().forEach(index - > System.out.println("Created index: " +
 index.toJson()));
```

Crie índices esparsos e parciais

Este exemplo mostra a criação de um índice esparso e um parcial criando um `IndexModel`para cada tipo de índice.

```
// Sparse Index Model, this will identify only those documents that have a
// michelin star rating
IndexModel sparseIndex = new IndexModel(
    Indexes.ascending("michelin.star"),
    new IndexOptions()
    .name("michelin_sparse_idx")
    .sparse(true));

// Partial Index Model where the restaurant is active and has a rating of 4 and above
IndexModel partialIndex = new IndexModel(
    Indexes.ascending("rating.average"),
    new IndexOptions()
    .name("high_rated_active_idx")
    .partialFilterExpression(
        Filters.and(
            Filters.eq("isActive", true),
            Filters.gte("rating.average", 4.0))));
```

Crie um índice de texto

Este exemplo mostra como criar um índice de texto. Somente um índice de texto é permitido em uma coleção, mas esse índice de texto pode ser um índice composto cobrindo vários campos. Ao usar vários campos no índice de texto, você também pode atribuir pesos a cada um dos campos no índice. Os índices de texto em campos de matriz não são compatíveis com o Amazon DocumentDB e, embora você possa usar até 30 campos no índice de texto composto, somente três campos podem receber um peso.

```
IndexModel textIndex = new IndexModel(
    new Document()
    .append("name", "text")
    .append("description", "text")
    .append("cuisine", "text"),
    new IndexOptions()
    .name("restaurant_text_idx")
    .weights(new Document()
        .append("name", 10) // Restaurant name gets highest weight
        .append("description", 5) // Description get medium weight
        .append("cuisine", 2) // Cuisine type gets low weight
    ));
```

```
collection.createIndex(textIndex.getKeys(), textIndex.getOptions());
```

Crie um índice usando **`runCommand()`**

O Amazon DocumentDB oferece suporte à criação paralela de índices para diminuir o tempo necessário para criar índices. A indexação paralela usa vários trabalhadores simultâneos. Os trabalhadores padrão usados para a criação do índice são dois. Esta postagem do blog fornece uma discussão aprofundada sobre indexação paralela. Atualmente, os drivers Java do MongDB não suportam a especificação da opção worker quando você está usando `createIndex()` or `createIndexes()` e, portanto, a única maneira de especificar workers é por meio do. `runCommand` O exemplo de código a seguir demonstra como usar `runCommand` para criar um índice que aumente o trabalhador para quatro:

```
Document command = new Document("createIndexes", "Restaurants")
    .append("indexes", Arrays.asList(
        new Document("key", new Document("name", 1))
        .append("name", "restaurant_name_idx")
        .append("workers", 4) // Specify number of workers
    ));

Document commendResult = connectedDB.runCommand(command);
```

Reduzir índices

O driver Java do MongoDB fornece vários métodos para eliminar índices, atendendo a diferentes cenários e às suas preferências. Você pode eliminar índices por nome, por especificação de chave ou eliminar todos os índices de uma vez. Os métodos `dropIndex()` e `dropIndexes()` podem ser invocados em um objeto de coleção para eliminar um índice. Ao descartar um índice pelo nome, você deve garantir que eles usem o nome correto, que nem sempre é intuitivo, especialmente para índices compostos ou gerados automaticamente. A tentativa de eliminar um índice inexistente resultará em um. `MongoCommandException` O `default _id` índice não pode ser descartado, pois garante a exclusividade do documento na coleção.

O exemplo de código a seguir mostra como eliminar um índice fornecendo o nome do campo em que o índice foi criado ou excluindo todos os índices:

```
String indexName = "unique_restaurantId_idx";
Document keys = new Document("cuisine", 1);
```

```
// Drop index by name
collection.dropIndex(indexName);

// Drop index by keys
collection.dropIndex(keys);

// Drop all indexes
collection.dropIndexes();
```

Ao descartar índices usando várias chaves, verifique se há um índice composto contendo todas as chaves especificadas e se a ordem das chaves está correta. O código de exemplo de criação de índice acima mostra uma chave composta sobre “culinária” e recursos. Se você tentar eliminar essa chave composta, mas a ordem não for a usada para a criação, ocorrerá um MongoCommnadException erro da seguinte forma:

```
Document keys = new Document("features", 1)
    .append("cuisine", 1);
try {
    // Drop index by keys
    collection.dropIndex(keys);
    System.out.println("Successfully dropped index with keys: " + keys.toJson());

} catch (MongoCommandException commErr) {
    System.out.println("Error dropping index: " + commErr.getErrorMessage());
    throw new RuntimeException("MongoCommandException was thrown while dropping index",
 commErr);
}
```

O seguinte erro é exibido:

```
Error dropping index: Cannot drop index: index not found.
Tests run: 3, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.819 sec <<< FAILURE!
com.amazon.docdb.guide.DocDBGuideTest.testindexGuide()  Time elapsed: 0.817 sec  <<<
 FAILURE!
org.opentest4j.AssertionFailedError: Unexpected exception thrown:
 java.lang.RuntimeException: MongoCommandException was thrown while dropping index
```

Determinando a seleção do índice e fornecendo dicas de índice

Trabalhar com a funcionalidade de explicação no Amazon DocumentDB é fundamental para que você entenda o desempenho das consultas e o uso do índice. Ao executar uma consulta, você

pode acrescentar o `explain()` método para obter informações detalhadas sobre o plano de consulta, incluindo quais índices, se houver, estão sendo usados. O `explain()` resultado fornece informações sobre os estágios de execução da consulta, o número de documentos examinados e o tempo gasto em cada estágio. Essas informações são inestimáveis para identificar se um determinado índice está sendo usado de forma eficaz ou se a consulta pode se beneficiar de uma estrutura de índice diferente.

O `explain()` método pode ser encadeado com o `find()` método. O `explain()` método pode usar uma `ExplainVerbosity`enumeração opcional que determina o nível de verbosidade retornado por. `explain()` No momento, somente os `QUERY_PLANNER` enumeradores `EXECUTION_STATS` e são suportados pelo DocumentDB. O exemplo de código a seguir mostra como obter o planejador de consultas para uma consulta específica:

```
// Query we want to analyze
Document query = new Document()
    .append("cuisine", "Thai")
    .append("rating.average", new Document("$gte", 4.0));


Document allPlansExplain =
 collection.find(query).explain(ExplainVerbosity.QUERY_PLANNER);
System.out.println("All Plans Explain:\n" + allPlansExplain.toJson());
```

O seguinte documento JSON é retornado para o nível de verbosidade do planejador de consultas:

```
{
  "queryPlanner": {
    "plannerVersion": 1,
    "namespace": "ProgGuideData.Restaurants",
    "winningPlan": {
      "stage": "IXSCAN",
      "indexName": "cuisine_idx",
      "direction": "forward"
    }
  },
  "serverInfo": {
    "host": "guidecluster3",
    "port": 27017,
    "version": "5.0.0"
  },
  "ok": 1,
```

```
  "operationTime": {
    "$timestamp": {
      "t": 1739221668,
      "i": 1
    }
  }
}
```

Você tem várias opções para influenciar ou forçar o Amazon DocumentDB a usar um índice específico. Os `hintString()` métodos `hint()` e permitem que você substitua o comportamento padrão de seleção de índice do otimizador de consultas especificando explicitamente qual índice deve ser usado para uma consulta. Embora o otimizador de consultas do DocumentDB geralmente faça boas escolhas para seleção de índices, há cenários em que forçar a aprovação de um índice específico `hint()` ou `hintString()` pode ser benéfico, como ao lidar com dados distorcidos ou ao testar o desempenho do índice.

O exemplo de código a seguir força o uso do índice composto “cuisine_features_idx” para a mesma consulta que foi executada no código acima:

```
// Query we want to analyze
Document query = new Document()
    .append("cuisine", "Thai")
    .append("rating.average", new Document("$gte", 4.0));

List < Document > queryDocs = new ArrayList < > ();
collection.find(query).hintString("cuisine_features_idx").forEach(doc - >
 queryDocs.add(doc));
```

Programação orientada a eventos com Amazon DocumentDB e Java

A programação orientada por eventos no contexto do Amazon DocumentDB representa um poderoso padrão arquitetônico em que as alterações no banco de dados servem como os principais geradores de eventos que acionam a lógica e os processos comerciais subsequentes. Quando os registros são inseridos, atualizados ou excluídos em uma coleção do DocumentDB, essas alterações agem como eventos que iniciam automaticamente vários processos posteriores, notificações ou tarefas de sincronização de dados. Esse padrão é particularmente valioso em sistemas distribuídos modernos, nos quais vários aplicativos ou serviços precisam reagir às mudanças de dados em tempo real. O principal mecanismo de implementação da programação orientada a eventos no DocumentDB é por meio de fluxos de mudança.

> **Note**
>
> Este guia pressupõe que você tenha habilitado fluxos de alteração em uma coleção com a qual você está trabalhando. Consulte Usar fluxos de alterações com o Amazon DocumentDB para saber como habilitar fluxos de mudança na coleção.

Trabalhando com fluxos de mudança do aplicativo Java

O `watch()` método no driver Java do MongoDB é o principal mecanismo para monitorar alterações de dados em tempo real no Amazon DocumentDB. O `watch()` método pode ser chamado por `MongoClient`, `MongoDatabase`, e `MongoCollection`objetos.

O `watch()` método retorna uma instância do `ChangeStreamIterable`que oferece suporte a várias opções de configuração, incluindo pesquisa completa de documentos para atualizações, fornecimento de tokens de currículo e registro de data e hora para fins de confiabilidade e estágios de agregação de pipeline para filtrar alterações.

`ChangeStreamIterable`implementa a interface Java principal `Iterable` e pode ser usada com`forEach()`. Para capturar eventos usando`forEach()`, passe uma função de retorno de chamada para `forEach()` que processe o evento alterado. O trecho de código a seguir mostra como abrir um fluxo de alterações em uma coleção para iniciar o monitoramento de eventos de alteração:

```
ChangeStreamIterable < Document > iterator = collection.watch();
iterator.forEach(event - > {
    System.out.println("Received a change: " + event);
});
```

Outra forma de percorrer todos os eventos de mudança é abrir um cursor que mantém uma conexão com o cluster e recebe continuamente novos eventos de alteração à medida que eles ocorrem. Para obter um cursor de fluxos de alteração, use o `cursor()` método do `ChangeStreamIterable`objeto. O exemplo de código a seguir mostra como monitorar eventos de alteração usando o cursor:

```
try (MongoChangeStreamCursor < ChangeStreamDocument < Document >> cursor =
 collection.watch().cursor()) {
    System.out.println(cursor.tryNext());
}
```

Como prática recomendada, crie o `MongoChangeStreamCursor` em uma try-with-resource instrução ou feche manualmente o cursor. Chamar o `cursor()` método on `ChangeStreamIterable` retorna um `MongoChangeStreamCursor` que é criado sobre um `ChangeStreamDocument` objeto.

A `ChangeStreamDocument` classe é um componente crucial que representa eventos de mudança individuais no fluxo. Ele contém informações detalhadas sobre cada modificação, incluindo o tipo de operação (inserir, atualizar, excluir, substituir), a chave do documento, as informações do namespace e o conteúdo completo do documento, quando disponível. A classe fornece métodos para acessar vários aspectos do evento de alteração, como `getOperationType()` determinar o tipo de alteração, `getFullDocument()` acessar o estado completo do documento e `getDocumentKey()` identificar o documento modificado.

O `ChangeStreamDocument` objeto fornece duas informações importantes, um token de currículo e a hora do evento de mudança.

Os tokens de retomada e as operações baseadas em tempo nos fluxos de mudança do DocumentDB fornecem mecanismos cruciais para manter a continuidade e gerenciar o acesso histórico aos dados. Um token de resumo é um identificador exclusivo gerado para cada evento de alteração, servindo como um marcador que permite que os aplicativos reiniciem o processamento do fluxo de alterações a partir de um ponto específico após desconexões ou falhas. Quando um cursor de fluxo de alteração é criado, ele pode usar um token de resumo armazenado anteriormente por meio da `resumeAfter()` opção, permitindo que o fluxo continue de onde parou, em vez de começar do início ou perder eventos.

As operações baseadas no tempo em fluxos de mudança oferecem diferentes abordagens para gerenciar o ponto de partida do monitoramento de eventos de mudança. A `startAtOperationTime()` opção permite que você comece a observar as alterações que ocorreram em ou após um registro de data e hora específico. Esses recursos baseados em tempo são particularmente valiosos em cenários que exigem processamento, point-in-time recuperação ou sincronização de dados históricos entre sistemas.

O exemplo de código a seguir recupera o evento associado ao documento inserido, captura seu token de currículo e, em seguida, fornece esse token para iniciar o monitoramento de eventos após o evento de inserção. O evento é associado ao evento de atualização e, em seguida, obtém a hora do cluster em que a atualização aconteceu e usa esse carimbo de data/hora como ponto de partida para processamento adicional.

```
BsonDocument resumeToken;
```

```
BsonTimestamp resumeTime;

try (MongoChangeStreamCursor < ChangeStreamDocument < Document >> cursor =
 collection.watch().cursor()) {
    System.out.println("****************** Insert Document ******************");
    ChangeStreamDocument < Document > insertChange = cursor.tryNext();
    resumeToken = insertChange.getResumeToken();
    printJson(cursor.tryNext());
}
try (MongoChangeStreamCursor < ChangeStreamDocument < Document >> cursor =
 collection.watch()
    .resumeAfter(resumeToken)
    .cursor()) {
    System.out.println("****************** Update Document ******************");
    ChangeStreamDocument < Document > insertChange = cursor.tryNext();
    resumeTime = insertChange.getClusterTime();
    printJson(cursor.tryNext());
}
try (MongoChangeStreamCursor < ChangeStreamDocument < Document >> cursor =
 collection.watch()
    .startAtOperationTime(resumeTime)
    .cursor()) {
    System.out.println("****************** Delete Document ******************");
    printJson(cursor.tryNext());
  }
```

Por padrão, o evento de alteração de atualização não inclui o documento completo e inclui apenas as alterações que foram feitas. Se precisar acessar o documento completo que foi atualizado, você pode chamar o `fullDocument()` método no `ChangeStreamIterable`objeto. Lembre-se de que, quando você solicita a devolução de um documento completo para um evento de atualização, ele retorna o documento que existe no momento em que a chamada para alterar fluxos é feita.

Esse método usa um `FullDocument`enum como parâmetro. Atualmente, o Amazon DocumentDB só oferece suporte a DEFAULT e `UPDATE_LOOKUP` valores. O trecho de código a seguir mostra como solicitar o documento completo para eventos de atualização ao começar a observar as alterações:

```
try (MongoChangeStreamCursor < ChangeStreamDocument < Document >> cursor =
 collection.watch().fullDocument(FullDocument.UPDATE_LOOKUP).cursor())
```

Usando a validação do esquema JSON

Usando o operador de consulta de avaliação `$jsonSchema`, você pode validar documentos que estão sendo inseridos em suas coleções.

Tópicos

- Criação e uso da validação do esquema JSON
- Palavras-chave com suporte
- bypassDocumentValidation
- Limitações

Criação e uso da validação do esquema JSON

Criação de uma coleção com validação de esquema

Você pode criar uma coleção com regras de operação e validação do `createCollection`. Essas regras de validação são aplicadas durante inserções ou atualizações de documentos do Amazon DocumentDB. O exemplo de código a seguir mostra as regras de validação para uma coleção de funcionários:

```
db.createCollection("employees", {
   "validator": {
      "$jsonSchema": {
         "bsonType": "object",
         "title": "employee validation",
         "required": [ "name", "employeeId"],
         "properties": {
            "name": {
                  "bsonType": "object",
                  "properties": {
                     "firstName": {
                        "bsonType": ["string"]
                     },
                     "lastName": {
                        "bsonType": ["string"]
                     }
                  },
                  "additionalProperties" : false
            },
            "employeeId": {
```

```
               "bsonType": "string",
               "description": "Unique Identifier for employee"
            },
             "salary": {
               "bsonType": "double"
            },
            "age": {
               "bsonType": "number"
            }
         },
         "additionalProperties" : true
      }
   },
   "validationLevel": "strict", "validationAction": "error"
} )
```

Inserindo um documento válido

O exemplo a seguir insere documentos que estão em conformidade com as regras de validação de esquema acima:

```
db.employees.insert({"name" : { "firstName" : "Carol" , "lastName" : "Smith"},
 "employeeId": "c720a" , "salary": 1000.0 })
db.employees.insert({ "name" : { "firstName" : "William", "lastName" : "Taylor" },
 "employeeId" : "c721a", "age" : 24})
```

Inserindo um documento inválido

O exemplo a seguir insere documentos que não estão em conformidade com as regras de validação de esquema acima. Neste exemplo, o valor do EmployeeID não é uma string:

```
db.employees.insert({
    "name" : { "firstName" : "Carol" , "lastName" : "Smith"},
    "employeeId": 720 ,
    "salary": 1000.0
})
```

Este exemplo mostra a sintaxe incorreta no documento.

Modifica uma coleção.

O comando `collMod` é usado para adicionar ou modificar as regras de validação da coleção existente. O exemplo a seguir adiciona um campo de salário à lista de campos obrigatórios:

```
db.runCommand({"collMod" : "employees",
   "validator": {
      "$jsonSchema": {
         "bsonType": "object",
         "title": "employee validation",
         "required": [ "name", "employeeId", "salary"],
         "properties": {
            "name": {
                  "bsonType": "object",
                  "properties": {
                     "firstName": {
                        "bsonType": ["string"]
                     },
                     "lastName": {
                        "bsonType": ["string"]
                     }
                  },
                  "additionalProperties" : false
            },
            "employeeId": {
               "bsonType": "string",
               "description": "Unique Identifier for employee"
            },
             "salary": {
               "bsonType": "double"
            },
            "age": {
               "bsonType": "number"
            }
         },
         "additionalProperties" : true
      }
   }
} )
```

Documentos de endereçamento adicionados antes da alteração das regras de validação

Para endereçar documentos que foram adicionados à sua coleção antes da alteração das regras de validação, use os seguintes modificadores `validationLevel`:

- estrito: aplica regras de validação em todas as inserções e atualizações.

- moderado: aplica regras de validação a documentos válidos existentes. Durante as atualizações, os documentos inválidos existentes não são verificados.

No exemplo a seguir, depois de atualizar as regras de validação na coleção chamada “funcionários”, o campo salário é obrigatório. A atualização do seguinte documento falhará:

```
db.runCommand({
    update: "employees",
    updates: [{
        q: { "employeeId": "c721a" },
        u: { age: 25 , salary : 1000},
        upsert: true }]
})
```

O Amazon DocumentDB retorna a seguinte saída:

```
{
"n" : 0,
    "nModified" : 0,
    "writeErrors" : [
        {
"index" : 0,
            "code" : 121,
            "errmsg" : "Document failed validation"
        }
    ],
    "ok" : 1,
    "operationTime" : Timestamp(1234567890, 1)
}
```

Atualizar o nível de validação para `moderate` permitirá que o documento acima seja atualizado com sucesso:

```
db.runCommand({
    "collMod" : "employees",
    validationLevel : "moderate"
})

db.runCommand({
    update: "employees",
    updates: [{
```

```
        q: { "employeeId": "c721a" },
        u: { age: 25 , salary : 1000},
        upsert: true }]
})
```

O Amazon DocumentDB retorna a seguinte saída:

```
{
"n" : 1,
    "nModified" : 1,
    "ok" : 1,
    "operationTime" : Timestamp(1234567890, 1)
}
```

Recuperando documentos com o $jsonSchema

O operador `$jsonSchema` pode ser usado como filtro para consultar documentos que correspondam ao esquema JSON. Esse é um operador de nível superior que pode estar presente em documentos de filtro como um campo de nível superior ou usado com operadores de consulta, como `$and`, `$or` e `$nor`. Os exemplos a seguir mostram o uso de $jsonSchema como um filtro individual e com outros operadores de filtro:

Documento inserido em uma coleção de “funcionários”:

```
{ "name" : { "firstName" : "Carol", "lastName" : "Smith" }, "employeeId" : "c720a",
 "salary" : 1000 }
{ "name" : { "firstName" : "Emily", "lastName" : "Brown" }, "employeeId" : "c720b",
 "age" : 25, "salary" : 1050.2 }
{ "name" : { "firstName" : "William", "lastName" : "Taylor" }, "employeeId" : "c721a",
 "age" : 24, "salary" : 1400.5 }
{ "name" : { "firstName" : "Jane", "lastName" : "Doe" }, "employeeId" : "c721a",
 "salary" : 1300 }
```

Coleção filtrada somente com o operador `$jsonSchema`:

```
db.employees.find({
       $jsonSchema: { required: ["age"] } })
```

O Amazon DocumentDB retorna a seguinte saída:

```
{ "_id" : ObjectId("64e5f91c6218c620cf0e8f8b"), "name" : { "firstName" : "Emily",
 "lastName" : "Brown" }, "employeeId" : "c720b", "age" : 25, "salary" : 1050.2 }
{ "_id" : ObjectId("64e5f94e6218c620cf0e8f8c"), "name" : { "firstName" : "William",
 "lastName" : "Taylor" }, "employeeId" : "c721a", "age" : 24, "salary" : 1400.5 }
```

Coleção filtrada com o operador `$jsonSchema` e outro operador:

```
db.employees.find({
       $or: [{ $jsonSchema: { required: ["age", "name"]}},
            { salary: { $lte:1000}}]});
```

O Amazon DocumentDB retorna a seguinte saída:

```
{ "_id" : ObjectId("64e5f8886218c620cf0e8f8a"), "name" : { "firstName" : "Carol",
 "lastName" : "Smith" }, "employeeId" : "c720a", "salary" : 1000 }
{ "_id" : ObjectId("64e5f91c6218c620cf0e8f8b"), "name" : { "firstName" : "Emily",
 "lastName" : "Brown" }, "employeeId" : "c720b", "age" : 25, "salary" : 1050.2 }
{ "_id" : ObjectId("64e5f94e6218c620cf0e8f8c"), "name" : { "firstName" : "William",
 "lastName" : "Taylor" }, "employeeId" : "c721a", "age" : 24, "salary" : 1400.5 }
```

Coleção filtrada com o operador `$jsonSchema` e com o `$match` no filtro agregado:

```
db.employees.aggregate(
    [{ $match: {
        $jsonSchema: {
            required: ["name", "employeeId"],
            properties: {"salary" :{"bsonType": "double"}}
        }
       }
    }]
)
```

O Amazon DocumentDB retorna a seguinte saída:

```
{
"_id" : ObjectId("64e5f8886218c620cf0e8f8a"),
 "name" : { "firstName" : "Carol", "lastName" : "Smith" },
"employeeId" : "c720a",
"salary" : 1000
}
{
```

```
"_id" : ObjectId("64e5f91c6218c620cf0e8f8b"),
"name" : { "firstName" : "Emily", "lastName" : "Brown" },
"employeeId" : "c720b",
"age" : 25,
"salary" : 1050.2
}
{
"_id" : ObjectId("64e5f94e6218c620cf0e8f8c"),
"name" : { "firstName" : "William", "lastName" : "Taylor" },
"employeeId" : "c721a",
"age" : 24,
"salary" : 1400.5
}
{
"_id" : ObjectId("64e5f9786218c620cf0e8f8d"),
"name" : { "firstName" : "Jane", "lastName" : "Doe" },
"employeeId" : "c721a",
"salary" : 1300
}
```

Visualizando as regras de validação existentes

Para ver as regras de validação existentes em uma coleção, use:

```
db.runCommand({
    listCollections: 1,
    filter: { name: 'employees' }
})
```

O Amazon DocumentDB retorna a seguinte saída:

```
{
    "waitedMS" : NumberLong(0),
    "cursor" : {
        "firstBatch" : [
            {
                "name" : "employees",
                "type" : "collection",
                "options" : {
                    "autoIndexId" : true,
                    "capped" : false,
                    "validator" : {
                        "$jsonSchema" : {
```

```
                        "bsonType" : "object",
                        "title" : "employee validation",
                        "required" : [
                            "name",
                            "employeeId",
                            "salary"
                        ],
                        "properties" : {
                            "name" : {
                                "bsonType" : "object",
                                "properties" : {
                                    "firstName" : {
                                        "bsonType" : [
                                            "string"
                                        ]
                                    },
                                    "lastName" : {
                                        "bsonType" : [
                                            "string"
                                        ]
                                    }
                                },
                                "additionalProperties" : false
                            },
                            "employeeId" : {
                                "bsonType" : "string",
                                "description" : "Unique Identifier for employee"
                            },
                            "salary" : {
                                "bsonType" : "double"
                            },
                            "age" : {
                                "bsonType" : "number"
                            }
                        },
                        "additionalProperties" : true
                    }
                },
                "validationLevel" : "moderate",
                "validationAction" : "error"
            },
            "info" : {
                "readOnly" : false
            },
```

```
                "idIndex" : {
                    "v" : 2,
                    "key" : {
                        "_id" : 1
                    },
                    "name" : "_id_",
                    "ns" : "test.employees"
                }
            }
        ],
        "id" : NumberLong(0),
        "ns" : "test.$cmd.listCollections"
    },
    "ok" : 1,
    "operationTime" : Timestamp(1692788937, 1)
}
```

O Amazon DocumentDB também mantém as regras de validação no estágio de agregação de `$out`.

Palavras-chave com suporte

Os seguintes campos são compatíveis com os comandos `create` e `collMod`:

- **`Validator`** — Oferece suporte ao operador `$jsonSchem`.
- **`ValidationLevel`** — Oferece suporte aos valores `off`, `strict` e `moderate`.
- **`ValidationAction`** — Oferece suporte ao valor `error`.

O operador $jsonSchema é compatível com as seguintes palavras-chave:

- `additionalItems`
- `additionalProperties`
- `allOf`
- `anyOf`
- `bsonType`
- `dependencies`
- `description`
- `enum`
- `exclusiveMaximum`

- `exclusiveMinimum`
- `items`
- `maximum`
- `minimum`
- `maxItems`
- `minItems`
- `maxLength`
- `minLength`
- `maxProperties`
- `minProperties`
- `multipleOf`
- `not`
- `oneOf`
- `pattern`
- `patternProperties`
- `properties`
- `required`
- `title`
- `type`
- `uniqueItems`

bypassDocumentValidation

O Amazon DocumentDB oferece suporte a `bypassDocumentValidation` para os seguintes comandos e métodos:

- `insert`
- `update`
- `findAndModify`
- Estágio `$out` no comando `aggregate` e no método `db.collection.aggregate()`

O Amazon DocumentDB não oferece suporte aos seguintes comandos para `bypassDocumentValidation`:

- `$merge` no comando `aggregate` e no método `db.collection.aggregate()`
- Comando `mapReduce` e método `db.collection.mapReduce()`
- Comando `applyOps`

Limitações

As limitações a seguir se aplicam à validação `$jsonSchema`:

- O Amazon DocumentDB retorna o erro “Falha na validação do documento” quando uma operação falha na regra de validação.
- Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB não suportam `$jsonSchema`.

Cotas e limites do Amazon DocumentDB

Esse tópico descreve as cotas de recursos e as restrições de nomenclatura do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB).

Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e o Amazon Neptune.

Tópicos

- Tipos de instâncias compatíveis
- Regiões compatíveis
- Cotas regionais
- Limites de agregação
- Limites de cluster
- Limites de instâncias
- Restrições de nomenclatura
- Restrições de TTL
- Limites de cluster elástico
- Limites de fragmentos de cluster elástico
- Limites de CPU, memória, conexão e cursor do cluster elástico por fragmento

Tipos de instâncias compatíveis

O Amazon DocumentDB oferece suporte a instâncias sob demanda e aos seguintes tipos de instâncias:

- NVMe-apoiado:
  - Tipos de instância R6GD:`db.r6gd.xlarge`,,,`db.r6gd.2xlarge`,`db.r6gd.4xlarge`,`db.r6gd.8xlarge`. `db.r6gd.12xlarge` `db.r6gd.16xlarge`
- Otimizadas para memória:
  - Tipos de instância R6G: `db.r6g.large`, `db.r6g.2xlarge`, `db.r6g.4xlarge`, `db.r6g.8xlarge`, `db.r6g.12xlarge`, `db.r6g.16xlarge`.

  - Tipos de instância R5: `db.r5.large`, `db.r5.2xlarge`, `db.r5.4xlarge`, `db.r5.8xlarge`, `db.r5.12xlarge`, `db.r5.16xlarge` `db.r5.24xlarge`.
  - Tipos de instância R4: `db.r4.large`, `db.r4.2xlarge`, `db.r4.4xlarge`, `db.r4.8xlarge`, `db.r4.16xlarge`.
- Performance expansível:
  - Tipos de instância T4G: `db.t4g.medium`.
  - Tipo de instância do T3: `db.t3.medium`.

Para obter mais informações sobre os tipos de instância compatíveis e suas especificações, consulte Especificações de classe de instância.

Regiões compatíveis

O Amazon DocumentDB está disponível nas seguintes regiões: AWS

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Leste dos EUA (Ohio)	`us-east-2`	3
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	`us-east-1`	6
Oeste dos EUA (Oregon)	`us-west-2`	4
África (Cidade do Cabo)	`af-south-1`	3
América do Sul (São Paulo)	`sa-east-1`	3
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	`ap-east-1`	3
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	`ap-south-2`	3
Ásia-Pacífico (Mumbai)	`ap-south-1`	3
Ásia-Pacífico (Seul)	`ap-northeast-2`	4
Ásia-Pacífico (Singapura)	`ap-southeast-1`	3
Ásia-Pacífico (Sydney)	`ap-southeast-2`	3
Ásia-Pacífico (Tóquio)	`ap-northeast-1`	3
Canadá (Central)	`ca-central-1`	3

Nome da região	Região	Zonas de disponibilidade (computação)
Região China (Pequim)	`cn-north-1`	3
China (Ningxia)	`cn-northwest-1`	3
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	3
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	3
Europa (Londres)	`eu-west-2`	3
Europa (Milão)	`eu-south-1`	3
Europa (Paris)	`eu-west-3`	3
Europa (Espanha)	`eu-south-2`	3
Europa (Estocolmo)	`eu-north-1`	3
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	`me-central-1`	3
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	3
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	`us-gov-west-1`	3
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	`us-gov-east-1`	3

Cotas regionais

Para alguns recursos de gerenciamento, o Amazon DocumentDB usa a tecnologia operacional que é compartilhada com o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). A tabela a seguir contém os limites regionais que são compartilhados entre o Amazon DocumentDB e o Amazon RDS.

> **Note**
>
> A tecnologia compartilhada do Amazon RDS descrita acima se aplica somente aos clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB. Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB não compartilham tecnologia com o Amazon RDS.

Os limites a seguir se aplicam aos clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB e são por AWS conta e região.

Recurso	AWS limite padrão
Clusters	40
Grupos de parâmetros de clusters	50
Assinaturas de eventos	20
Instâncias	40
Snapshots de clusters manuais	100
Réplicas de leitura por cluster	15
Grupos de sub-rede	50
Sub-redes por grupo de sub-rede	20
Tags por recurso	50
Grupos de segurança da VPC por instância	5

Os limites a seguir se aplicam aos clusters elásticos do Amazon DocumentDB e são por AWS conta e região.

Recurso	AWS limite padrão
Clusters elásticos	20

Recurso	AWS limite padrão
vCPU de clusters elásticos	1024
Snapshot de cluster elástico manual	20

É possível usar o Service Quotas para solicitar um aumento para uma cota, se a cota for ajustável. Algumas solicitações são resolvidas automaticamente, enquanto outras são enviadas para Suporte. Você pode acompanhar o status de uma solicitação de aumento de cota enviada para Suporte. As solicitações para aumentar as cotas de serviço não recebem suporte prioritário. Se você tiver uma solicitação urgente, entre em contato com o Suporte. Para obter mais informações sobre o Service Quotas, consulte O que é o Service Quotas?

Para solicitar um aumento de cota para o Amazon DocumentDB:

1. Abra o console do Service Quotas em https://console.aws.amazon.com/servicequotas e, se necessário, entre.
2. No painel de navegação, escolha Serviços da AWS .
3. Selecione Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) ou Cluster elástico do Amazon DocumentDB na lista ou digite um dos dois no campo de pesquisa.
4. Se a cota for ajustável, será possível selecionar seu botão de opção ou seu nome e escolher Solicitar aumento de cota no canto superior direito da página.
5. Em Change quota value (Alterar valor da cota), insira o novo valor. O novo valor deve ser maior que o valor atual.
6. Escolha Solicitar. Depois que a solicitação é resolvida, o Applied quota value (Valor da cota aplicada) para a cota é definido como o novo valor.
7. Para exibir quaisquer solicitações pendentes ou resolvidas recentemente, escolha Dashboard (Painel) no painel de navegação. Para solicitações pendentes, escolha o status da solicitação para abrir o recibo da solicitação. O status inicial de uma solicitação é `Pending`. Depois que o status mudar para`Quota requested`, você verá o número do caso com Suporte. Escolha o número do caso para abrir o tíquete de sua solicitação.

Limites de agregação

A tabela a seguir descreve os limites de agregação no Amazon DocumentDB.

Recurso	Limite
Número máximo compatível de estágios	500

Limites de cluster

A tabela a seguir descreve os limites do cluster baseados em instâncias do Amazon DocumentDB.

Recurso	Limite
Tamanho do cluster (soma de todas as coleções e índices)	128 TiB
Tamanho da coleção (a soma de todas as coleções não pode exceder o limite do cluster) – não inclui o tamanho do índice	32 TiB
Coleções por cluster	100.000
Bancos de dados por cluster	100.000
Tamanho do banco de dados (a soma de todos os bancos de dados não pode exceder o limite do cluster)	128 TiB
Profundidade do aninhamento de documentos	200 níveis
Tamanho do documento	16 MiB
Tamanho da chave de índice	2.048 bytes
Índices por coleção	64
Chaves em um índice composto	32
O número máximo de gravações em um único comando em lote	100.000
Número de usuários por cluster	1000

Limites de instâncias

A tabela a seguir descreve os limites do Amazon DocumentDB por instância.

Tipo de instância	Memória da instância (GiB)	Conexões (todas)	Limite do cursor	Abrir transações	Conexões (ativas)
T3.medium	4	1000	30	50	102
T4G.medium	4	1000	30	50	102
R4.large	15.25	1700	450	N/D	1100
R4.xlarge	30.5	3400	450	N/D	2700
R4.2xlarge	61	6800	450	N/D	4500
R4.4xlarge	122	13600	725	N/D	4500
R4.8xlarge	288	27200	1450	N/D	4500
R4.16xlarge	488	30000	2900	N/D	4500
R5.large	16	3400	450	200	1100
R5.xlarge	32	7000	450	400	2700
R5.2xlarge	64	14200	450	800	4500
r5.4xlarge	128	28400	760	1600	4500
R5.8xlarge	256	60000	1520	3200	4500
R5.12xlarge	384	60000	2280	4800	4500
R5.16xlarge	512	60000	3040	6400	4500
R5.24xlarge	768	60000	4560	9600	4500

Tipo de instância	Memória da instância (GiB)	Conexões (todas)	Limite do cursor	Abrir transações	Conexões (ativas)
R6 G. Grande*	16	3400	450	200	1100
R6G.x Grande*	32	7000	450	400	2700
R6G.2x grande*	64	14200	450	800	4500
R6G.4x grande*	128	28400	760	1600	4500
R6G.8x grande*	256	60000	1520	3200	4500
R6G.12x grande*	384	60000	2280	4800	4500
R6 G. 16x grande*	512	60000	3040	6400	4500

* incluindo R6GD

Você pode monitorar e alertar sobre os limites por instância usando as CloudWatch métricas a seguir. Para obter mais informações sobre as CloudWatch métricas do Amazon DocumentDB, consulte. Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch

Limite	CloudWatch Métricas
Memória da instância	FreeableMemory
Conexões	DatabaseConnectionsMax
Cursores	DatabaseCursorsMax

Limite	CloudWatch Métricas
Transações	TransactionsOpenMax

Restrições de nomenclatura

A tabela a seguir descreve restrições de nomenclatura no Amazon DocumentDB.

Recurso	Limite padrão
Identificador de Cluster	• O comprimento é de [1-63] letras, números ou hifens. • O primeiro caractere deve ser uma letra. • Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos. • Deve ser exclusivo para todos os clusters (no Amazon RDS, Amazon Neptune e Amazon DocumentDB) por conta, por região AWS .
Nome da coleção: `<col>`	O comprimento é [1-57] caracteres.
Nome do banco de dados: `<db>`	O comprimento é [1-63] caracteres.
Nome da coleção totalmente qualificado: `<db>.<col>`	O comprimento é [3-120] caracteres.
Nome do índice totalmente qualificado: `<db>.<col>$<index>`	O comprimento é [6-377] caracteres.
Nome do índice: `<col>$<index>`	O comprimento é [3-255] caracteres.
Identificador da instância	• O comprimento é de [1-63] letras, números ou hifens • O primeiro caractere deve ser uma letra

Recurso	Limite padrão
	• Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos • Deve ser exclusivo para todas as instâncias (no Amazon RDS, Amazon Neptune e Amazon DocumentDB) por conta, por região AWS .

Password principal	• O comprimento é de [8–100] caracteres ASCII imprimíveis.
	• Pode usar quaisquer caracteres ASCII imprimíveis, exceto:
	  • **/** (barra)
	  • **"** (aspas duplas)
	  • **@** (arroba)

Nome de usuário principal	• O comprimento é de [1–63] caracteres alfanuméricos. • O primeiro caractere deve ser uma letra. • Não pode ser uma palavra reservada pelo mecanismo de banco de dados.
Nome do parameter group	• O tamanho é de [1–255] caracteres alfanuméricos. • O primeiro caractere deve ser uma letra. • Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Restrições de TTL

Exclusões de um índice de TTL não são garantidas dentro de um período específico e têm como base o melhor esforço. Fatores como utilização de recursos da instância, tamanho do documento e throughput geral podem afetar a sincronização de uma exclusão de TTL.

Limites de cluster elástico

A tabela a seguir descreve os limites do clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

Recurso	Limite
Clusters elásticos por região	20
vCPU somada em todos os clusters elásticos por região	1024
Snapshots manuais do cluster por região	20
Fragmentos por cluster	32
Armazenamento por cluster (quando os dados são distribuídos uniformemente por fragmento-chave)	4 PiB
Conexões com o cluster	O valor mais baixo de 300.000 ou o número de fragmentos x o limite de conexão associado à vCPU por fragmento
UnSharded tamanho da coleção	32 TiB
Tamanho da coleção fragmentada (quando os dados são distribuídos uniformemente por fragmento-chave)	1 PB
Bancos de dados por cluster	10.000
UnSharded coleções por cluster	100.000

Recurso	Limite
Coleções fragmentadas por cluster	1000
Usuários por cluster	100
O número máximo de gravações em um único comando em lote	100.000
Índices por coleção	64
Profundidade do aninhamento de documentos	100 níveis
Tamanho do documento	16 MB
Tamanho da chave de índice	2048 bytes
Chaves em um índice composto	32

Limites de fragmentos de cluster elástico

A tabela a seguir descreve os limites máximos de fragmentos de clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

Recurso	Limite
vCPU por instância de fragmento	64
Instâncias por frgamento	16
Armazenamento por fragmento	128 TiB
Armazenamento por coleção por fragmento	32 TiB

Limites de CPU, memória, conexão e cursor do cluster elástico por fragmento

A tabela a seguir descreve os limites máximos de CPU, memória, conexão e cursor nos fragmentos do cluster elástico do Amazon DocumentDB.

v CPUs por fragmento	Memória da instância (GiB)	Limite de conexão	Limite do cursor
2	16	1700	450
4	32	3500	450
8	64	7100	450
16	128	14200	760
32	256	28400	1520
48	384	30000	2280
64	512	30000	3040

Consultar no Amazon DocumentDB

Esta seção explica todos os aspectos da consulta com o Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Consultar documentos
- Plano de consulta
- Explicar os resultados
- Consultar dados geoespaciais com o Amazon DocumentDB
- Índice parcial
- Realizar pesquisa de texto com o Amazon DocumentDB

Consultar documentos

Às vezes, pode ser necessário examinar o inventário da sua loja online para que os clientes possam visualizar e comprar o que você está vendendo. Consultar uma coleção é relativamente fácil, quer você queira todos os documentos na coleção ou apenas os documentos que satisfazem a um critério específico.

Para consultar documentos, use a operação `find()`. O comando `find()` tem um único parâmetro do documento que define os critérios a serem usados na escolha dos documentos a serem retornados. A saída de `find()` é um documento formatado como uma única linha de texto sem quebras de linha. Para formatar o documento de saída para facilitar a leitura, use `find().pretty()`. Todos os exemplos deste tópico usam `.pretty()` para formatar a saída.

Os exemplos de código a seguir usam os quatro documentos que você inseriu na coleção `example` nos dois exercícios anteriores — `insertOne()` e `insertMany()` que estão localizados na seção Adicionar documentos de Trabalhando com documentos.

Tópicos

- Recuperar todos os documentos em uma coleção
- Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo
- Recuperar documentos que correspondem a um documento incorporado
- Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo em um documento incorporado
- Recuperar documentos que correspondem a uma matriz

- Recuperar documentos que correspondem a um valor em uma matriz
- Recuperar documentos usando operadores

Recuperar todos os documentos em uma coleção

Para recuperar todos os documentos em sua coleção, use a operação `find()` com um documento de consulta vazio.

A consulta a seguir retorna todos os documentos da coleção `example`.

```
db.example.find( {} ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo

Para recuperar todos os documentos que correspondem a um campo e valor, use a operação `find()` com um documento de consulta que identifica os campos e valores a serem correspondidos.

Usando documentos anteriores, essa consulta retorna todos os documentos em que o campo "Item" será igual a "Pen".

```
db.example.find( { "Item": "Pen" } ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um documento incorporado

Para localizar todos os documentos que correspondem a um documento incorporado, use a operação `find()` com um documento de consulta que especifica o nome do documento incorporado e todos os campos e valores desse documento incorporado.

Ao vincular um documento incorporado, o documento incorporado do documento deve ter o mesmo nome que na consulta. Além disso, os campos e os valores no documento incorporado devem corresponder à consulta.

A consulta a seguir retorna apenas o documento "Poster Paint". Isso ocorre porque a "Caneta" tem valores diferentes para "`OnHand`" e "`MinOnHand`", e a "Tinta spray" tem um campo a mais (`OrderQnty`) que o documento de consulta.

```
db.example.find({"Inventory": {
    "OnHand": 47,
    "MinOnHand": 50 } } ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um valor de campo em um documento incorporado

Para localizar todos os documentos que correspondem a um documento incorporado, use a operação `find()` com um documento de consulta que especifica o nome do documento incorporado e todos os campos e valores desse documento incorporado.

Considerando os documentos anteriores, a consulta a seguir usa "notação de pontos" para especificar o documento incorporado e os campos de interesse. Qualquer documento que seja correspondente será retornado, independentemente de quais outros campos possam estar presentes no documento incorporado. A consulta retorna "Poster Paint" e "Spray Paint", pois ambos correspondem aos campos e valores especificados.

```
db.example.find({"Inventory.OnHand": 47, "Inventory.MinOnHand": 50 }).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a uma matriz

Para localizar todos os documentos que correspondem a uma matriz, use a operação `find()` com o nome da matriz de interesse e todos os valores na matriz. A consulta retorna todos os documentos que têm uma matriz com esse nome, com valores idênticos aos da matriz, e na mesma ordem que na consulta.

A consulta a seguir retorna apenas o documento "Pen", pois o "Poster Paint" tem uma cor adicional (White), e "Spray Paint" tem as cores em ordem diferente.

```
db.example.find( { "Colors": ["Red","Green","Blue","Black"] } ).pretty()
```

Recuperar documentos que correspondem a um valor em uma matriz

Para localizar todos os documentos que possuem um valor de matriz específico, use a operação `find()` com o valor e o nome da matriz de interesse.

```
db.example.find( { "Colors": "Red" } ).pretty()
```

A operação anterior retorna todos os três documentos, pois cada um deles tem uma matriz chamada `Colors` e o valor `Red` em algum lugar da matriz. Se você especificar o valor "`White`", a consulta retornará apenas "Tinta de cartaz".

Recuperar documentos usando operadores

A consulta a seguir retorna todos os documentos em que o valor "`Inventory.OnHand`" é inferior a 50.

```
db.example.find(
        { "Inventory.OnHand": { $lt: 50 } } )
```

Para obter uma lista de operadores de consulta compatíveis, consulte Operadores de consulta e projeção.

Plano de consulta

Como posso ver os **`executionStats`** de um plano de consulta?

Ao determinar por que uma consulta está sendo executada mais lentamente do que o esperado, pode ser útil entender quais são os `executionStats` desse plano de consulta. O `executionStats` fornece o número de documentos retornados de um estágio específico (`nReturned`), a quantidade de tempo de execução gasto em cada estágio (`executionTimeMillisEstimate`) e o tempo necessário para gerar um plano de consulta (`planningTimeMillis`). É possível determinar os estágios mais demorados de sua consulta para ajudar a concentrar seus esforços de otimização na saída de `executionStats`, como mostrado nos exemplos de consulta abaixo. No momento, o parâmetro `executionStats` não é compatível com os comandos `delete` e `update`.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB emula a API do MongoDB 3.6 em um mecanismo de banco de dados criado para fins específicos que utiliza um sistema de armazenamento distribuído, tolerante a falhas e autorrecuperável. Como resultado, os planos de consulta e a saída de `explain()` podem diferir entre o Amazon DocumentDB e o MongoDB. Os clientes que desejam ter controle sobre seu plano de consulta podem usar o operador `$hint` para impor a seleção de um índice preferencial.

Execute a consulta que você deseja melhorar com o comando `explain()` da seguinte forma.

```
db.runCommand({explain: {query document}}).
```

```
explain("executionStats").executionStats;
```

Veja a seguir um exemplo de operação.

```
db.fish.find({}).limit(2).explain("executionStats");
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
{
    "queryPlanner" : {
        "plannerVersion" : 1,
        "namespace" : "test.fish",
        "winningPlan" : {
            "stage" : "SUBSCAN",
            "inputStage" : {
                "stage" : "LIMIT_SKIP",
                "inputStage" : {
                    "stage" : "COLLSCAN"
                }
            }
        }
    },
    "executionStats" : {
        "executionSuccess" : true,
        "executionTimeMillis" : "0.063",
        "planningTimeMillis" : "0.040",
        "executionStages" : {
            "stage" : "SUBSCAN",
            "nReturned" : "2",
            "executionTimeMillisEstimate" : "0.012",
            "inputStage" : {
                "stage" : "LIMIT_SKIP",
                "nReturned" : "2",
                "executionTimeMillisEstimate" : "0.005",
                "inputStage" : {
                    "stage" : "COLLSCAN",
                    "nReturned" : "2",
                    "executionTimeMillisEstimate" : "0.005"
                }
            }
        }
    },
    "serverInfo" : {
```

```
        "host" : "enginedemo",
        "port" : 27017,
        "version" : "3.6.0"
    },
    "ok" : 1
}
```

Se estiver interessado em ver apenas o `executionStats` da consulta acima, você pode usar o seguinte comando. Para coleções pequenas, o processador de consultas do Amazon DocumentDB pode optar por não usar um índice se os ganhos de desempenho forem insignificantes.

```
db.fish.find({}).limit(2).explain("executionStats").executionStats;
```

Cache do plano de consultas

Para otimizar o desempenho e reduzir a duração do planejamento, o Amazon DocumentDB armazena internamente os planos de consulta em cache. Isso permite que consultas com a mesma forma sejam executadas diretamente usando um plano em cache.

No entanto, esse armazenamento em cache às vezes pode causar um atraso aleatório para a mesma consulta; por exemplo, uma consulta que normalmente leva um segundo para ser executada pode, ocasionalmente, levar dez segundos. Isso ocorre porque, com o tempo, a instância do leitor armazenou em cache várias formas da consulta, consumindo memória. Se você tiver essa lentidão aleatória, não é necessário fazer nada para liberar a memória. O sistema gerenciará o uso da memória para você e, quando a memória atingir um determinado limite, ela será liberada automaticamente.

Explicar os resultados

Se você quiser retornar informações sobre planos de consulta, o Amazon DocumentDB oferece suporte ao modo de verbosidade `queryPlanner`. Os resultados do `explain` retornam o plano de consulta selecionado escolhido pelo otimizador em um formato semelhante ao seguinte:

```
{
   "queryPlanner" : {
      "plannerVersion" : <int>,
      "namespace" : <string>,
```

```
      "winningPlan" : {
         "stage" : <STAGE1>,
         ...
         "inputStage" : {
            "stage" : <STAGE2>,
            ...
            "inputStage" : {
               ...
            }
         }
      }
   }
}
```

As seções a seguir definirão os resultados `explain` comuns.

Tópicos

- Estágio de digitalização e filtragem
- Interseção de índices
- União de índices
- Interseção/união de vários índices
- Índice composto
- Fase de classificação
- Fase de grupos

Estágio de digitalização e filtragem

O otimizador pode escolher um dos seguintes escaneamentos:

COLLSCAN

Esse estágio é um escaneamento de coleta sequencial.

```
{
    "stage" : "COLLSCAN"
}
```

IXSCAN

Esse estágio verifica as teclas de índice. O otimizador pode recuperar o documento nesse estágio e isso pode resultar em um estágio FETCH anexado posteriormente.

```
db.foo.find({"a": 1})
{
    "stage" : "IXSCAN",
    "direction" : "forward",
    "indexName" : <idx_name>
}
```

FETCH

Se o otimizador recuperou documentos em um estágio diferente do IXSCAN, o resultado incluirá um estágio FETCH. Por exemplo, a consulta IXSCAN acima pode resultar em uma combinação dos estágios FETCH e IXSCAN:

```
db.foo.find({"a": 1})
{
    "stage" : "FETCH",
    "inputStage" : {
        "stage" : "IXSCAN",
        "indexName" : <idx_name>
    }
}
```

O IXONLYSCAN verifica somente a chave de índice. Criar índices compostos não evitará o FETCH.

Interseção de índices

IXAND

O Amazon DocumentDB pode incluir um estágio IXAND com uma matriz InputStages do IXSCAN se puder utilizar a interseção de índices. Por exemplo, podemos ver resultados como:

```
{
    "stage" : "FETCH",
    "inputStage" : {
```

```
        "stage" : "IXAND",
        "inputStages" : [
            {
                "stage" : "IXSCAN",
                "indexName" : "a_1"
            },
            {
                "stage" : "IXSCAN",
                "indexName" : "b_1"
            }
        ]
    }
}
```

União de índices

IXOR

Semelhante à interseção de índices, o Amazon DocumentDB pode incluir o estágio `IXOR` com uma matriz `inputStages` para o operador `$or`.

```
db.foo.find({"$or": [{"a": {"$gt": 2}}, {"b": {"$lt": 2}}]})
```

Para a consulta acima, a saída de explicação pode ter a seguinte aparência:

```
{
    "stage" : "FETCH",
    "inputStage" : {
        "stage" : "IXOR",
        "inputStages" : [
            {
                "stage" : "IXSCAN",
                "indexName" : "a_1"
            },
            {
                "stage" : "IXSCAN",
                "indexName" : "b_1"
            }
        ]
    }
}
```

Interseção/união de vários índices

O Amazon DocumentDB pode combinar vários estágios de interseção ou união de índices e, em seguida, buscar o resultado. Por exemplo:

```
{
    "stage" : "FETCH",
    "inputStage" : {
        "stage" : "IXOR",
        "inputStages" : [
            {
                "stage" : "IXSCAN",
                ...
            },
            {
                "stage" : "IXAND",
                "inputStages" : [
                    {
                        "stage" : "IXSCAN",
                        ...
                    },
                    {
                        "stage" : "IXSCAN",
                        ...
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

O uso de estágios de interseção ou união de índices não é afetado pelo tipo de índice (esparso, composto, etc.).

Índice composto

O uso do índice composto do Amazon DocumentDB não está limitado aos subconjuntos iniciais dos campos indexados; ele pode usar o índice com a parte do sufixo, mas pode não ser muito eficiente.

Por exemplo, o índice composto de `{ a: 1, b: -1 }` pode oferecer suporte às três consultas abaixo:

```
db.orders.find( { a: 1 } )

db.orders.find( { b: 1 } )

db.orders.find( { a: 1, b: 1 } )
```

Fase de classificação

Se houver um índice na(s) chave(s) de classificação solicitada(s), o Amazon DocumentDB poderá usar o índice para obter a ordem. Nesse caso, o resultado não incluirá um estágio `SORT`, mas sim um estágio `IXSCAN`. Se o otimizador preferir uma classificação simples, ele incluirá um estágio como este:

```
{
    "stage" : "SORT",
    "sortPattern" : {
        "a" : 1,
        "b" : -1
    }
}
```

Fase de grupos

O Amazon DocumentDB oferece suporte a duas estratégias de grupo diferentes:

- `SORT_AGGREGATE`: agregação de classificação no disco.
- `HASH_AGGREGATE`: agregação de hash na memória.

Consultar dados geoespaciais com o Amazon DocumentDB

Esta seção aborda como você pode consultar dados geoespaciais com o Amazon DocumentDB. Depois de ler esta seção, você poderá responder como armazenar, consultar e indexar dados geoespaciais no Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Visão geral
- Indexar e armazenar dados geoespaciais
- Consultar dados geoespaciais
- Limitações

Visão geral

Casos de uso comuns do Geospatial envolvem análise de proximidade de seus dados. Por exemplo, “encontrar todos os aeroportos em um raio de 50 milhas de Seattle” ou “encontrar os restaurantes mais próximos de um determinado local”. O Amazon DocumentDB usa a especificação GeoJSON para representar dados geoespaciais. GeoJSON é uma especificação de código aberto para a formatação JSON de formas em um espaço de coordenadas. As coordenadas GeoJSON capturam tanto a longitude quanto a latitude, representando posições em uma esfera semelhante à Terra.

Indexar e armazenar dados geoespaciais

O Amazon DocumentDB usa o tipo GeoJSON “Point” para armazenar dados geoespaciais. Cada documento GeoJSON (ou subdocumento) geralmente é composto por dois campos:

- tipo - a forma que está sendo representada, que informa ao Amazon DocumentDB como interpretar o campo “coordenadas”. No momento, o Amazon DocumentDB só oferece suporte a pontos
- coordenadas — um par de latitude e longitude representado como um objeto em uma matriz — [longitude, latitude]

O Amazon DocumentDB também usa índices 2dsphere para indexar dados geoespaciais. O Amazon DocumentDB oferece suporte a pontos de indexação. O Amazon DocumentDB suporta consultas de proximidade com indexação 2dsphere.

Vamos considerar um cenário em que você está criando uma aplicação para serviço de entrega de comida. Você deseja armazenar o par de latitudes e longitude de vários restaurantes no Amazon DocumentDB. Para fazer isso, primeiro recomendamos que você crie um índice no campo Geoespacial que contenha o par de latitude e longitude.

```
use restaurantsdb
db.usarestaurants.createIndex({location:"2dsphere"})
```

A saída desse comando será semelhante a esta:

```
{
 "createdCollectionAutomatically" : true,
 "numIndexesBefore" : 1,
 "numIndexesAfter" : 2,
 "ok" : 1
}
```

Depois de criar um índice, você pode começar a inserir dados em sua coleção do Amazon DocumentDB.

```
db.usarestaurants.insert({
   "state":"Washington",
   "city":"Seattle",
   "name":"Thai Palace",
   "rating": 4.8,
   "location":{
      "type":"Point",
      "coordinates":[
         -122.3264,
         47.6009
      ]
   }
});

db.usarestaurants.insert({
   "state":"Washington",
   "city":"Seattle",
   "name":"Noodle House",
   "rating": 4.8,
   "location":{
      "type":"Point",
      "coordinates":[
        -122.3517,
         47.6159
      ]
   }
});

db.usarestaurants.insert({
   "state":"Washington",
   "city":"Seattle",
```

```
   "name":"Curry House",
   "rating": 4.8,
   "location":{
      "type":"Point",
      "coordinates":[
         -121.4517,
         47.6229
      ]
   }
});
```

Consultar dados geoespaciais

O Amazon DocumentDB suporta consultas de proximidade, inclusão e interseção de dados geoespaciais. Um bom exemplo de consulta de proximidade é encontrar todos os pontos (todos os aeroportos) que estão a menos de uma certa distância e a mais do que uma distância de outro ponto (cidade). Um bom exemplo de consulta de inclusão é encontrar todos os pontos (todos os aeroportos) localizados em uma área/polígono especificado (estado de Nova York). Um bom exemplo de consulta de interseção é encontrar um polígono (estado) que cruza com um ponto (cidade). Você pode usar os seguintes operadores geoespaciais para obter informações sobre seus dados.

- **`$nearSphere`**- `$nearSphere` é um operador de busca que suporta encontrar pontos do mais próximo ao mais distante de um ponto GeoJSON.
- **`$geoNear`**- `$geoNear` é um operador de agregação que suporta o cálculo da distância em metros a partir de um ponto GeoJSON.
- **`$minDistance`**- `$minDistance` é um operador de busca usado em conjunto com `$nearSphere` ou `$geoNear` para filtrar documentos que estejam pelo menos na distância mínima especificada do ponto central.
- **`$maxDistance`**- `$maxDistance` é um operador de busca usado em conjunto com `$nearSphere` ou `$geoNear` para filtrar documentos que estejam no máximo na distância máxima especificada do ponto central.
- **`$geoWithin`**- `$geoWithin` é um operador de busca que suporta a localização de documentos com dados geoespaciais que existem inteiramente dentro de uma forma especificada, como um polígono.
- **`$geoIntersects`**- `$geoIntersects` é um operador de busca que suporta a localização de documentos cujos dados geoespaciais se cruzam com um objeto GeoJSON especificado.

> **Note**
>
> `$geoNear` e `$nearSphere` exija um índice 2dsphere no campo GeoJSON que você usa em sua consulta de proximidade.

Exemplo 1

Neste exemplo, você aprenderá como encontrar todos os restaurantes (pontos) classificados pela distância mais próxima de um endereço (ponto).

Para realizar essa consulta, você pode usar `$geoNear` para calcular a distância do conjunto de pontos de outro ponto. Você também pode adicionar o `distanceMultiplier` para medir a distância em quilômetros.

```
db.usarestaurants.aggregate([
   {
      "$geoNear":{
         "near":{
            "type":"Point",
            "coordinates":[
               -122.3516,
               47.6156
            ]
         },
         "spherical":true,
         "distanceField":"DistanceKilometers",
         "distanceMultiplier":0.001
      }
   }
])
```

O comando acima retornaria os restaurantes ordenados pela distância (mais próxima para a mais distante) do ponto especificado. A saída desse comando será semelhante a esta

```
{ "_id" : ObjectId("611f3da985009a81ad38e74b"), "state" : "Washington", "city" :
 "Seattle", "name" : "Noodle House", "rating" : 4.8, "location" : { "type" : "Point",
 "coordinates" : [ -122.3517, 47.6159 ] }, "DistanceKilometers" : 0.03422834547294996 }
{ "_id" : ObjectId("611f3da185009a81ad38e74a"), "state" : "Washington", "city" :
 "Seattle", "name" : "Thai Palace", "rating" : 4.8, "location" : { "type" : "Point",
 "coordinates" : [ -122.3264, 47.6009 ] }, "DistanceKilometers" : 2.5009390081704277 }
```

```
{ "_id" : ObjectId("611f3dae85009a81ad38e74c"), "state" : "Washington", "city" :
 "Seattle", "name" : "Curry House", "rating" : 4.8, "location" : { "type" : "Point",
 "coordinates" : [ -121.4517, 47.6229 ] }, "DistanceKilometers" : 67.52845344856914 }
```

Para limitar o número de resultados em uma consulta, use a opção `limit` ou num.

`limit`:

```
db.usarestaurants.aggregate([
   {
      "$geoNear":{
         "near":{
            "type":"Point",
            "coordinates":[
               -122.3516,
               47.6156
            ]
         },
         "spherical":true,
         "distanceField":"DistanceKilometers",
         "distanceMultiplier":0.001,
         "limit": 10
      }
   }
])
```

num:

```
db.usarestaurants.aggregate([
   {
      "$geoNear":{
         "near":{
            "type":"Point",
            "coordinates":[
               -122.3516,
               47.6156
            ]
         },
         "spherical":true,
         "distanceField":"DistanceKilometers",
         "distanceMultiplier":0.001,
         "num": 10
      }
```

```
   }
])
```

> **Note**
>
> O estágio `$geoNear` suporta as opções `limit` e `num` para especificar o número máximo de documentos a serem devolvidos. `$geoNear` retorna no máximo 100 documentos por padrão se as opções `limit` ou `num` não forem especificadas. Isso é substituído pelo valor do estágio `$limit`, se presente, e o valor é menor que 100.

Exemplo 2

Neste exemplo, você aprenderá como encontrar todos os restaurantes (pontos) dentro de 2 quilômetros de um endereço específico (ponto). Para realizar tal consulta, você pode usar `$nearSphere` dentro de um mínimo `$minDistance` e máximo `$maxDistance` de um ponto GeoJSON

```
db.usarestaurants.find({
   "location":{
      "$nearSphere":{
         "$geometry":{
            "type":"Point",
            "coordinates":[
               -122.3516,
               47.6156
            ]
         },
         "$minDistance":1,
         "$maxDistance":2000
      }
   }
},
{
   "name":1
})
```

O comando acima retornaria restaurantes a uma distância máxima de 2 quilômetros do ponto especificado. A saída desse comando será semelhante a esta

```
{ "_id" : ObjectId("611f3da985009a81ad38e74b"), "name" : "Noodle House" }
```

Limitações

O Amazon DocumentDB não oferece suporte à consulta ou indexação de polígonos,,,, e. LineString MultiPoint MultiPolygon MultiLineString GeometryCollection

Índice parcial

Um índice parcial indexa documentos em uma coleção que atende a um critério de filtro especificado. O recurso parcial de índice é aceito em clusters baseados em instância do Amazon DocumentDB 5.0.

Tópicos

- Crie um índice parcial
- Operadores compatíveis
- Consultar usando um índice parcial
- Funcionalidades parciais de índice
- Limitações parciais do índice

Crie um índice parcial

Para criar um índice parcial, use o método `createIndex()` com a opção `partialFilterExpression`. Por exemplo, a operação a seguir cria um índice composto exclusivo na coleção de pedidos que indexa documentos com um `OrderID` e com o campo `isDelivered` verdadeiro:

```
db.orders.createIndex(
  {"category": 1, "CustomerId": 1, "OrderId": 1},
  {"unique": true, "partialFilterExpression":
    {"$and": [
      {"OrderId": {"$exists": true}},
      {"isDelivered": {"$eq": false}}
    ]}
  }
)
```

Operadores compatíveis

- $eq
- $exists
- $and (somente no nível superior)
- $gt/$gte/$lt/$lte (a varredura de índice só é usada quando o filtro, predicado na consulta, corresponde exatamente à expressão do filtro parcial) (consulte Limitações)

Consultar usando um índice parcial

Os seguintes padrões de consulta são possíveis usando índices parciais:

- O predicado da consulta corresponde exatamente à expressão do filtro de índice parcial:

```
db.orders.find({"$and": [
    {"OrderId": {"$exists": true}},
    {"isDelivered": {"$eq": false}}
  ]}).explain()
```

- O resultado esperado do filtro de consulta é um subconjunto lógico do filtro parcial:

```
db.orders.find({"$and": [
    {"OrderId": {"$exists": true}},
    {"isDelivered": {"$eq": false}},
    {"OrderAmount": {"$eq": "5"}}
  ]}).explain()
```

- Um subpredicado da consulta pode ser usado em conjunto com outros índices:

```
db.orders.createIndex({"anotherIndex":1})
db.orders.find({ "$or": [
      {"$and": [
        {"OrderId": {"$exists": true}},
        {"isDelivered": {"$eq": false}}
      ]},
      {"anotherIndex": {"$eq": 5}}
    ]
  }).explain()
```

> **Note**
>
> Um planejador de consultas pode optar por usar uma varredura de coleção em vez de uma varredura de índice, se for eficiente fazer isso. Isso geralmente é visto em coleções ou consultas muito pequenas que retornariam uma grande parte de uma coleção.

Funcionalidades parciais de índice

Listar índices parciais

Liste índices parciais partialFilterExpression usando a `getIndex` operação. Por exemplo, a operação `getIndex` emitida lista índices parciais com os campos key, name e partialFilterExpressions:

```
db.orders.getIndexes()
```

Este exemplo retorna a saída a seguir:

```
[
  {
    "v" : 4,
    "key" : {
      "_id" : 1
    },
    "name" : "_id_",
    "ns" : "ecommerceApp.orders"
  },
  {
    "v" : 4,
    "unique" : true,
    "key" : {
      "category" : 1,
      "" : 1,
      "CustomerId" : 1,
      "OrderId" : 1
    },
    "name" : "category_1_CustID_1_OrderId_1",
    "ns" : "ecommerceApp.orders",
    "partialFilterExpression" : {
      "$and" : [
```

```
        {"OrderId": {"$exists": true}},
        {"isDelivered": {"$eq": false}}
      ]
    }
  }
]
```

Expressão múltipla de filtro parcial na mesma chave:ordem

Diferentes índices parciais podem ser criados para as mesmas combinações de campos (chave:ordem). Esses índices devem ter nomes diferentes.

```
db.orders.createIndex(
  {"OrderId":1},
  {
    name:"firstPartialIndex",
    partialFilterExpression:{"OrderId":{"$exists": true}}
  }
)
```

```
db.orders.createIndex(
  {"OrderId":1},
  {
    name:"secondPartialIndex",
    partialFilterExpression:{"OrderId":{"$gt": 1000}}
  }
)
```

Execute a operação `getIndexes` para listar todos os índices na coleção:

```
db.orders.getIndexes()
```

Este exemplo retorna a saída a seguir:

```
[
  {
    "v" : 4,
    "key" : {
      "_id" : 1
    },
    "name" : "_id_",
```

```
    "ns" : "ecommerceApp.orders"
  },
  {
    "v" : 4,
    "key" : {
      "OrderId" : 1
    },
    "name" : "firstPartialIndex",
    "ns" : "ecommerceApp.orders",
    "partialFilterExpression" : {"OrderId":{"$exists": true}}
  },
  {
    "v" : 4,
    "key" : {
      "OrderId" : 1
    },
    "name" : "secondPartialIndex",
    "ns" : "ecommerceApp.orders",
    "partialFilterExpression" : {"OrderId":{"$gt": 1000}}
  }
]
```

> **Important**
>
> Os nomes dos índices devem ser diferentes e devem ser excluídos somente pelo nome.

Índices com propriedades parciais e TTL

Você também pode criar índices com propriedades parciais e TTL especificando as opções `partialFilterExpression` e `expireAfterSeconds` durante a criação do índice. Isso permite que você forneça mais controle sobre quais documentos agora são removidos de uma coleção.

Por exemplo, você pode ter um índice TTL que identifica documentos a serem excluídos após um determinado período de tempo. Agora você pode fornecer condições adicionais sobre quando excluir documentos usando a opção de índice parcial:

```
db.orders.createIndex(
    { "OrderTimestamp": 1 },
    {
        expireAfterSeconds: 3600 ,
        partialFilterExpression: { "isDelivered": { $eq: true } }
```

```
    }
)
```

Este exemplo retorna a saída a seguir:

```
{
        "createdCollectionAutomatically" : false,
        "numIndexesBefore" : 1,
        "numIndexesAfter" : 2,
        "ok" : 1,
        "operationTime" : Timestamp(1234567890, 1)
}
```

Execute a operação `getIndexes` para listar os índices presentes na coleção:

```
db.orders.getIndexes()
[
    {
        "v" : 4,
        "key" : {
            "_id" : 1
        },
        "name" : "_id_",
        "ns" : "test.orders"
    }
```

Este exemplo retorna a saída a seguir:

```
[
    {
        "v": 4,
        "key": {
            "_id": 1
        },
        "name": "_id_",
        "ns": "ecommerceApp.orders"
    },
    {
        "v": 4,
        "key": {
            "OrderTimestamp": 1
        },
```

```
        "name": "OrderTimestamp_1",
        "ns": "ecommerceApp.orders",
        "partialFilterExpression": {
            "isDelivered": {
                "$eq": true
            }
        },
        "expireAfterSeconds": 3600
    }
]
```

Limitações parciais do índice

As seguintes limitações se aplicam ao recurso de índice parcial:

- As consultas de desigualdade no Amazon DocumentDB só usarão um índice parcial quando o predicado do filtro de consulta corresponder exatamente a `partialFilterExpression` e for do mesmo tipo de dados.

  > **Note**
  >
  > Nem mesmo `$hint` pode ser usado para forçar o IXSCAN no caso acima.

  No exemplo a seguir, `partialFilterExpression` é aplicado somente a `field1`, mas não a `field2`:

  ```
  db.orders.createIndex(
    {"OrderAmount": 1},
    {"partialFilterExpression": { OrderAmount : {"$gt" : 5}}}
  )

  db.orders.find({OrderAmount : {"$gt" : 5}}) // Will use partial index
  db.orders.find({OrderAmount : {"$gt" : 6}}) // Will not use partial index
  db.orders.find({OrderAmount : {"$gt" : Decimal128(5.00)}}) // Will not use partial
   index
  ```

- Um `partialFilterExpression` com operadores de matriz não é compatível. A operação a seguir gerará um erro:

  ```
  db.orders.createIndex(
  ```

```
  {"CustomerId":1},
  {'partialFilterExpression': {'OrderId': {'$eq': [1000, 1001, 1002]}}}
)
```

- Os seguintes operadores não são suportados no partialFilterExpression campo:
  - `$all` (operador de matriz)
  - `$mod` (operador de matriz)
  - `$or`
  - `$xor`
  - `$not`
  - `$nor`
- O tipo de dados da expressão do filtro e do filtro deve ser o mesmo.

Realizar pesquisa de texto com o Amazon DocumentDB

O recurso nativo de pesquisa de texto completo do Amazon DocumentDB permite que você realize pesquisas de texto em grandes conjuntos de dados textuais usando índices de texto para fins especiais. Esta seção descreve as funcionalidades do recurso de índice de texto e fornece etapas sobre como criar e usar índices de texto no Amazon DocumentDB. As limitações da pesquisa de texto também estão listadas.

Tópicos

- Funções com suporte
- Usar o índice de texto do Amazon DocumentDB
- Diferenças com o MongoDB
- Práticas recomendadas e diretrizes
- Limitações

Funções com suporte

A pesquisa de texto do Amazon DocumentDB suporta as seguintes funcionalidades compatíveis com a API MongoDB:

- Criar índices de texto em um único campo.
- Criar índices de texto composto que incluam mais de um campo de texto.

- Fazer pesquisas com uma ou várias palavras.
- Controlar os resultados da pesquisa usando pesos.
- Classificar os resultados da pesquisa por pontuação.
- Usar o índice de texto no pipeline de agregação.
- Pesquisar a frase exata.

Usar o índice de texto do Amazon DocumentDB

Para criar um índice de texto em um campo contendo dados de string, especifique a string “text” conforme mostrado abaixo:

Índice de campo único:

```
db.test.createIndex({"comments": "text"})
```

Esse índice suporta consultas de pesquisa de texto no campo da string “comments” na coleção especificada.

Crie um índice de texto composto em mais de um campo de string:

```
db.test.createIndex({"comments": "text", "title":"text"})
```

Esse índice suporta consultas de pesquisa de texto nos campos de caracteres “comentários” e “título” na coleção especificada. É possível especificar até 30 campos ao criar um índice de texto composto. Depois de criadas, suas consultas de pesquisa de texto consultarão todos os campos indexados.

> **Note**
>
> Somente um índice de texto é permitido em cada coleção.

Listar um índice de texto em uma coleção do Amazon DocumentDB

Você pode usar `getIndexes()` em sua coleção para identificar e descrever índices, incluindo índices de texto, conforme mostrado no exemplo abaixo:

```
rs0:PRIMARY> db.test.getIndexes()
[
   {
      "v" : 4,
      "key" : {
         "_id" : 1
      },
      "name" : "_id_",
      "ns" : "test.test"
   },
   {
      "v" : 1,
      "key" : {
         "_fts" : "text",
         "_ftsx" : 1
      },
      "name" : "contents_text",
      "ns" : "test.test",
      "default_language" : "english",
      "weights" : {
         "comments" : 1
      },
      "textIndexVersion" : 1
   }
]
```

Depois de criar um índice, você pode começar a inserir dados em sua coleção do Amazon DocumentDB.

```
db.test.insertMany([{"_id": 1, "star_rating": 4, "comments": "apple is red"},
                    {"_id": 2, "star_rating": 5, "comments": "pie is delicious"},
                    {"_id": 3, "star_rating": 3, "comments": "apples, oranges - healthy
 fruit"},
                    {"_id": 4, "star_rating": 2, "comments": "bake the apple pie in the
 oven"},
                    {"_id": 5, "star_rating": 5, "comments": "interesting couch"},
                    {"_id": 6, "star_rating": 5, "comments": "interested in couch for
 sale, year 2022"}])
```

Executar consultas de pesquisa de texto

Executar uma consulta de pesquisa de texto com uma única palavra

Você precisará usar os operadores `$text` e `$search` para realizar pesquisas de texto. O exemplo a seguir retorna todos os documentos em que seu campo indexado de texto contém a string “apple” simplesmente ou em outros formatos, como “apples”:

```
db.test.find({$text: {$search: "apple"}})
```

Saída:

A saída desse comando será semelhante a esta:

```
{ "_id" : 1, "star_rating" : 4, "comments" : "apple is red" }
{ "_id" : 3, "star_rating" : 3, "comments" : "apples, oranges - healthy fruit" }
{ "_id" : 4, "star_rating" : 2, "comments" : "bake the apple pie in the oven" }
```

Executar uma pesquisa de texto com várias palavras

Você também pode realizar pesquisas de texto com várias palavras nos seus dados do Amazon DocumentDB. O comando abaixo retorna documentos com um campo de texto indexado contendo “apple” ou “pie”:

```
db.test.find({$text: {$search: "apple pie"}})
```

Saída:

A saída desse comando será semelhante a esta:

```
{ "_id" : 1, "star_rating" : 4, "comments" : "apple is red" }
{ "_id" : 2, "star_rating" : 5, "comments" : "pie is delicious" }
{ "_id" : 3, "star_rating" : 3, "comments" : "apples, oranges - healthy fruit" }
{ "_id" : 4, "star_rating" : 2, "comments" : "bake the apple pie in the oven" }
```

Executar uma pesquisa de texto com várias palavras

Para uma pesquisa com várias palavras, use este exemplo:

```
db.test.find({$text: {$search: "\"apple pie\""}})
```

Saída:

O comando acima retorna documentos com campo de texto indexado contendo a frase exata “apple pie”. A saída desse comando será semelhante a esta:

```
{ "_id" : 4, "star_rating" : 2, "comments" : "bake the apple pie in the oven" }
```

Executar uma pesquisa de texto com filtros

Você também pode combinar a pesquisa de texto com outros operadores de consulta para filtrar os resultados com base em critérios adicionais:

```
db.test.find({$and: [{star_rating: 5}, {$text: {$search: "interest"}}]})
```

Saída:

O comando acima retorna documentos com um campo indexado de texto contendo qualquer forma de “interest” e uma “star_rating” igual a 5. A saída desse comando será semelhante a esta:

```
{ "_id" : 5, "star_rating" : 5, "comments" : "interesting couch" }
{ "_id" : 6, "star_rating" : 5, "comments" : "interested in couch for sale, year
 2022" }
```

Limitar o número de documentos retornados em uma pesquisa de texto

Você pode optar por restringir o número de documentos devolvidos usando `limit`:

```
db.test.find({$and: [{star_rating: 5}, {$text: {$search: "couch"}}]}).limit(1)
```

Saída:

O comando acima retorna um resultado que satisfaz o filtro:

```
{ "_id" : 5, "star_rating" : 5, "comments" : "interesting couch" }
```

Classificar resultados por pontuação de texto

O exemplo a seguir classifica os resultados da pesquisa de texto por pontuação de texto:

```
db.test.find({$text: {$search: "apple"}}, {score: {$meta: "textScore"}}).sort({score:
 {$meta: "textScore"}})
```

Saída:

O comando acima retorna documentos com um campo de texto indexado contendo “apple” simplesmente ou em outros formatos, como “apples”, e classifica o resultado com base na relevância do documento em relação ao termo de pesquisa. A saída desse comando será semelhante a esta:

```
{ "_id" : 1, "star_rating" : 4, "comments" : "apple is red", "score" :
 0.6079270860936958 }
{ "_id" : 3, "star_rating" : 3, "comments" : "apples, oranges - healthy fruit",
 "score" : 0.6079270860936958 }
{ "_id" : 4, "star_rating" : 2, "comments" : "bake the apple pie in the oven",
 "score" : 0.6079270860936958 }
```

`$text` e `$search` também têm suporte para os comandos `aggregate`, `count`, `findAndModify`, `update` e `delete`.

Operadores de agregação

Pipeline de agregação usando **`$match`**

```
db.test.aggregate(
   [{ $match: { $text: { $search: "apple pie" } } }]
)
```

Saída:

O comando acima retorna os seguintes resultados:

```
{ "_id" : 1, "star_rating" : 4, "comments" : "apple is red" }
{ "_id" : 3, "star_rating" : 3, "comments" : "apple - a healthy fruit" }
{ "_id" : 4, "star_rating" : 2, "comments" : "bake the apple pie in the oven" }
{ "_id" : 2, "star_rating" : 5, "comments" : "pie is delicious" }
```

Uma combinação de outros operadores de agregação

```
db.test.aggregate(
   [
      { $match: { $text: { $search: "apple pie" } } },
      { $sort: { score: { $meta: "textScore" } } },
      { $project: { score: { $meta: "textScore" } } }
```

```
   ]
)
```

Saída:

O comando acima retorna os seguintes resultados:

```
{ "_id" : 4, "score" : 0.6079270860936958 }
{ "_id" : 1, "score" : 0.3039635430468479 }
{ "_id" : 2, "score" : 0.3039635430468479 }
{ "_id" : 3, "score" : 0.3039635430468479 }
```

Especifique vários campos ao criar um índice de texto

Você pode atribuir pesos a até três campos em seu índice de texto composto. O peso padrão atribuído a um campo em um índice de texto é um (1). O peso é um parâmetro opcional e deve estar na faixa de 1 a 100000.

```
db.test.createIndex(
   {
     "firstname": "text",
     "lastname": "text",
     ...
   },
   {
     weights: {
       "firstname": 5,
       "lastname":10,
       ...
     },
     name: "name_text_index"
   }
 )
```

Diferenças com o MongoDB

O atributo de índice de texto do Amazon DocumentDB usa índice invertido com um algoritmo de frequência de termos. Os índices de texto são esparsos por padrão. Devido às diferenças na lógica de análise, delimitadores de tokenização e outros, o mesmo conjunto de resultados do MongoDB pode não ser retornado para o mesmo conjunto de dados ou formato de consulta.

Existem as seguintes diferenças adicionais entre o índice de texto do Amazon DocumentDB e o MongoDB:

- Não há suporte para índices compostos usando índices que não sejam de texto.
- Os índices de texto do Amazon DocumentDB não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Somente o idioma inglês tem suporte com o índice de texto.
- A indexação de texto de campos de matriz (ou de várias chaves) não tem suporte. Por exemplo, a criação de um índice de texto em “a“ com o documento {“a”: [“apple”, “pie”]} falhará.
- A indexação de texto curinga não tem suporte.
- Índices de texto exclusivos não têm suporte.
- A exclusão de um termo não tem suporte.

Práticas recomendadas e diretrizes

- Para um desempenho ideal em consultas de pesquisa de texto que envolvam classificação por pontuações de texto, recomendamos que você crie o índice de texto antes de carregar os dados.
- Os índices de texto exigem armazenamento adicional para uma cópia interna otimizada dos dados indexados. Isso tem implicações adicionais de custo.

Limitações

A pesquisa de texto tem as seguintes limitações no Amazon DocumentDB:

- A pesquisa de texto é compatível somente com clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB 5.0.
- Os índices de texto armazenam lexemas e suas informações de posição. O tamanho combinado de todos os lexemas e suas informações de posição, em um único documento, é limitado a 1 MB.

Solução de problemas do Amazon DocumentDB

As seções a seguir fornecem informações sobre como solucionar problemas que você pode encontrar ao usar o Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB).

Tópicos

- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas na criação de índices
- Solução de problemas de desempenho e utilização de recursos

Solução de problemas de conexão

Está tendo problemas para se conectar? Aqui estão alguns cenários comuns e como resolvê-los.

Tópicos

- Não é possível conectar-se a um endpoint do Amazon DocumentDB
- Testar uma conexão com uma instância do Amazon DocumentDB
- Conectar a um endpoint inválido
- A configuração do driver afeta o número de conexões

Não é possível conectar-se a um endpoint do Amazon DocumentDB

Quando você tentar se conectar ao Amazon DocumentDB, a mensagem de erro a seguir é uma das mais comuns que você pode receber.

```
connecting to: mongodb://docdb-2018-11-08-21-47-27.cluster-ccuszbx3pn5e.us-east-
1.docdb.amazonaws.com:27017/
2018-11-14T14:33:46.451-0800 W NETWORK [thread1] Failed to connect to
172.31.91.193:27017 after 5000ms milliseconds, giving up.
2018-11-14T14:33:46.452-0800 E QUERY [thread1] Error: couldn't connect to server
docdb-2018-11-08-21-47-27.cluster-ccuszbx3pn5e.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017,
connection attempt failed :
connect@src/mongo/shell/mongo.js:237:13
@(connect):1:6
```

```
exception: connect failed
```

O que essa mensagem de erro normalmente significa é que seu cliente (o shell do mongo, nesse exemplo) não pode acessar o endpoint do Amazon DocumentDB. Este pode ser o caso por vários motivos:

Tópicos

- Conectar de endpoints públicos
- Conexões inter-regionais
- Conectando-se a partir de uma Amazon diferente VPCs
- O grupo de segurança bloqueia as conexões de entrada.
- Problema de preferência de leitura do driver Java Mongo

Conectar de endpoints públicos

Você está tentando se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB diretamente do seu laptop ou máquina de desenvolvimento local.

Tentar se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB diretamente de um endpoint público, como seu laptop ou máquina de desenvolvimento local, falhará. O Amazon DocumentDB é apenas uma nuvem privada virtual (VPC) e não oferece suporte a endpoints públicos no momento. Assim, você não poderá se conectar diretamente ao seu cluster do Amazon DocumentDB do seu laptop nem do ambiente de desenvolvimento local fora da sua VPC.

Para se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB de fora de uma Amazon VPC, você pode usar o túnel SSH. Para obter mais informações, consulte Conectar-se a um cluster do Amazon DocumentDB de fora de uma Amazon VPC. Além disso, se o ambiente de desenvolvimento estiver em outra Amazon VPC, você também poderá usar o VPC Peering e conectar-se ao seu cluster do Amazon DocumentDB de outra na mesma região ou em uma região diferente.

Conexões inter-regionais

Você está tentando se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB em outra região.

Se você tentar se conectar a um cluster Amazon DocumentDB a partir de uma EC2 instância da Amazon em uma região diferente da região do cluster — por exemplo, tentando se conectar a um cluster na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1) da região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) — a conexão falhará.

Para verificar a região do seu cluster do Amazon DocumentDB, execute o comando a seguir. A região está no endpoint.

```
aws docdb describe-db-clusters \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --query 'DBClusters[*].Endpoint'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    "sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
]
```

Para verificar a região da sua EC2 instância, execute o comando a seguir.

```
 aws ec2 describe-instances \
     --query 'Reservations[*].Instances[*].Placement.AvailabilityZone'
```

A saída dessa operação é semelhante à seguinte.

```
[
    [
        "us-east-1a"
    ]
]
```

Conectando-se a partir de uma Amazon diferente VPCs

Você está tentando se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB a partir de uma VPC diferente da Amazon VPC na qual seu cluster está implantado.

Se o cluster do Amazon DocumentDB e a EC2 instância da Amazon estiverem no mesmo Região da AWS, mas não no mesmo Amazon VPC, você não poderá se conectar diretamente ao seu cluster do Amazon DocumentDB, a menos que o emparelhamento de VPC esteja habilitado entre os dois Amazon. VPCs

Para verificar a Amazon VPC de sua instância do Amazon DocumentDB, execute o comando a seguir.

```
aws docdb describe-db-instances \
```

```
   --db-instance-identifier sample-instance \
   --query 'DBInstances[*].DBSubnetGroup.VpcId'
```

Para verificar a Amazon VPC da sua EC2 instância da Amazon, execute o comando a seguir.

```
aws ec2 describe-instances \
   --query 'Reservations[*].Instances[*].VpcId'
```

O grupo de segurança bloqueia as conexões de entrada.

Você está tentando se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB e o grupo de segurança do cluster não permite conexões de entrada na porta do cluster (porta padrão: 27017).

Suponha que seu cluster Amazon DocumentDB e sua EC2 instância da Amazon estejam na mesma região e na Amazon VPC e usem o mesmo grupo de segurança da Amazon VPC. Se você não conseguir se conectar ao cluster do Amazon DocumentDB, a causa provável é que o grupo de segurança (ou seja, firewall) do cluster não permite conexões de entrada na porta escolhida para o cluster do Amazon DocumentDB (a porta padrão é 27017).

Para verificar a porta do seu cluster do Amazon DocumentDB, execute o comando a seguir.

```
aws docdb describe-db-clusters \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --query 'DBClusters[*].[DBClusterIdentifier,Port]'
```

Para obter o seu grupo de segurança do Amazon DocumentDB para o seu cluster, execute o seguinte comando.

```
aws docdb describe-db-clusters \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --query 'DBClusters[*].[VpcSecurityGroups[*],VpcSecurityGroupId]'
```

Para verificar as regras de entrada do seu grupo de segurança, consulte os seguintes tópicos na EC2 documentação da Amazon:

- Autorizar tráfego de entrada para as instâncias do Linux
- Autorizar tráfego de entrada para as instâncias do Windows

Problema de preferência de leitura do driver Java Mongo

As preferências de leitura do cliente não são respeitadas e alguns clientes não podem gravar no Amazon DocumentDB após o failover, a menos que sejam reinicializados.

Esse problema, descoberto pela primeira vez no Java Mongo Driver 3.7.x, ocorre quando um cliente estabelece uma conexão com o Amazon DocumentDB usando `MongoClientSettings` e, especificamente, ao encadear o método. `applyToClusterSettings` As configurações do MongoClient cluster podem ser definidas usando alguns métodos diferentes`hosts()`, como`requiredReplicaSetName()`, `mode()` e.

Quando o cliente especifica apenas um host no método `hosts()`, o modo é definido como em `ClusterConnectionMode.SINGLE` vez de `ClusterConnectionMode.MULTIPLE` Isso faz com que o cliente desconsidere a preferência de leitura e se conecte apenas ao servidor configurado em `hosts()`. Portanto, mesmo que as configurações do cliente sejam inicializadas como abaixo, todas as leituras ainda irão para a primária em vez da secundária.

```
final ServerAddress serverAddress0 = new ServerAddress("cluster-endpoint", 27317));
    final MongoCredential credential = MongoCredential.createCredential("xxx",
            "admin", "xxxx".toCharArray());
    final MongoClientSettings settings = MongoClientSettings.builder()
            .credential(credential)
            .readPreference(ReadPreference.secondaryPreferred())
            .retryWrites(false)
            .applyToSslSettings(builder -> builder
                    .enabled(false))
            .applyToClusterSettings(builder -> builder.hosts(
                            Arrays.asList(serverAddress0
                            ))
                    .requiredReplicaSetName("rs0"))
            .build();
    MongoClient mongoClient = MongoClients.create(settings);
```

Caso de failover

Usando as configurações de conexão do cliente acima, se houver um failover e uma atualização atrasada do registro DNS para o endpoint do gravador do cluster, o cliente ainda tentará emitir gravações no gravador antigo (agora leitor após o failover). Isso resulta em um erro do lado do servidor (não principal) que não é tratado adequadamente pelo driver Java (isso ainda está sob investigação). Assim, o cliente pode ficar em mau estado até que o servidor da aplicação seja reinicializado, por exemplo.

Há duas soluções alternativas para isso:

- Clientes que se conectam ao Amazon DocumentDB por meio de uma cadeia de conexão não terão esse problema, pois `ClusterConnectionMode` serão configurados como `MULTIPLE` ao definir a preferência de leitura.

```
MongoClientURI mongoClientURI = new MongoClientURI("mongodb://usr:pass:cluster-
endpoint:27317/test?ssl=false&replicaSet=rs0&readpreference=secondaryPreferred");
MongoClient mongoClient = MongoClients.create(mongoClientURI.getURI());
```

  Ou usando o construtor `MongoClientSettings` com o método`applyConnectionString`.

```
final MongoClientSettings settings = MongoClientSettings.builder()
        .credential(credential)
        .applyConnectionString(new ConnectionString("usr:pass:cluster-endpoint:27317/
test?ssl=false&replicaSet=rs0&readpreference=secondaryPreferred"))
        .retryWrites(false)
        .applyToSslSettings(builder # builder
                .enabled(false))
        .build();
MongoClient mongoClient = MongoClients.create(settings);
```

- Definido explicitamente de `ClusterConnectionMode` para `MULTIPLE`. Isso só é necessário ao usar `applyToClusterSettings` e `hosts().size() == 1`.

```
final ServerAddress serverAddress0 = new ServerAddress("cluster-endpoint", 27317));
final MongoCredential credential = MongoCredential.createCredential("xxx","admin",
 "xxxx".toCharArray());
final MongoClientSettings settings = MongoClientSettings.builder()
    .credential(credential)
    .readPreference(ReadPreference.secondaryPreferred())
    .retryWrites(false)
    .applyToSslSettings(builder # builder
    .enabled(false))
    .applyToClusterSettings(builder # builder
                .hosts(Arrays.asList(serverAddress0))
                .requiredReplicaSetName("rs0"))
                .mode(ClusterConnectionMode.MULTIPLE))
    .build();
MongoClient mongoClient = MongoClients.create(settings);
```

Testar uma conexão com uma instância do Amazon DocumentDB

Você pode testar sua conexão com um cluster usando ferramentas comuns do Linux ou Windows.

Em um terminal Linux ou Unix, teste a conexão inserindo o seguinte (substitua `cluster-endpoint` pelo endpoint e `port` pela porta da sua instância):

```
nc -zv cluster-endpoint port
```

Veja a seguir um exemplo de operação e o valor de retorno:

```
nc -zv docdbTest.d4c7nm7stsfc0.us-west-2.docdb.amazonaws.com 27017

Connection to docdbTest.d4c7nm7stsfc0.us-west-2.docdb.amazonaws.com 27017 port [tcp/*]
 succeeded!
```

Conectar a um endpoint inválido

Ao conectar-se a um cluster do Amazon DocumentDB e usar um endpoint de cluster inválido, um erro semelhante ao seguinte será exibido.

```
mongo --ssl \
   --host sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017 \
   --sslCAFile global-bundle.pem \
   --username <user-name> \
   --password <password>
```

O resultado se parece com:

```
MongoDB shell version v3.6
connecting to: mongodb://sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com:27017/
2018-11-14T17:21:18.516-0800 I NETWORK [thread1] getaddrinfo("sample-cluster.node.us-
east-1.docdb.amazonaws.com") failed:
nodename nor servname provided, or not known 2018-11-14T17:21:18.537-0800 E QUERY
 [thread1] Error: couldn't initialize
connection to host sample-cluster.node.us-east-1.docdb.amazonaws.com, address is
 invalid :
connect@src/mongo/shell/mongo.js:237:13@(connect):1:6
exception: connect failed
```

Para obter o endpoint válido para um cluster, execute o seguinte comando:

```
aws docdb describe-db-clusters \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --query 'DBClusters[*].[Endpoint,Port]'
```

Para obter o endpoint válido para uma instância, execute o seguinte comando:

```
aws docdb describe-db-instances \
   --db-instance-identifier sample-instance \
   --query 'DBInstances[*].[Endpoint.Address,Endpoint.Port]'
```

Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre endpoints do Amazon DocumentDB.

A configuração do driver afeta o número de conexões

Ao usar o driver do cliente para se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB, é importante considerar o parâmetro de configuração `maxPoolSize`. A configuração `maxPoolSize` determina o número máximo de conexões que o driver do cliente manterá em seu pool de conexões.

Solução de problemas na criação de índices

Os tópicos a seguir abordam o que fazer se a criação do índice ou índice em segundo plano falhar.

Tópicos

- Criação de índice fracassa
- Problemas e falhas de latência de criação de índice em segundo plano

Criação de índice fracassa

O Amazon DocumentDB utiliza armazenamento local em uma instância como parte do processo de criação do índice. Você pode monitorar esse uso do disco usando a FreeLocalStorage CloudWatch métrica (`CloudWatch -> Metrics -> DocDB -> Instance Metrics`). Quando a criação do índice consumia todo o disco local e falhar, você receberá um erro. Ao migrar dados para o Amazon DocumentDB, recomendamos que você crie índices primeiro e, depois, insira os dados. Para obter mais informações sobre estratégias de migração e criação de índices, consulte Migrar

para o Amazon DocumentDB na documentação do Amazon DocumentDB e no blog: Migrar do MongoDB para o Amazon DocumentDB usando o método offline.

Ao criar índices em um cluster existente, se a criação do índice estiver demorando mais do que o esperado ou falhando, recomendamos que você aumente a instância para criar o índice e, depois que o índice for criado, reduza novamente. O Amazon DocumentDB permite que você escale rapidamente os tamanhos das instâncias em minutos usando o AWS Management Console ou o. AWS CLI Para obter mais informações, consulte Gerenciar classes de instância. Com a definição de preço de instâncias por segundo, você paga apenas pelo recurso usado por segundo.

Problemas e falhas de latência de criação de índice em segundo plano

As compilações de índice em segundo plano no Amazon DocumentDB não são iniciadas até que todas as consultas na instância primária iniciadas antes do início da criação do índice sejam concluídas. Se houver uma consulta de longa duração, as compilações do índice em segundo plano serão bloqueadas até que a consulta seja concluída e, portanto, podem levar mais tempo do que o esperado para serem concluídas. Isso será verdadeiro mesmo que as coleções estejam vazias.

As compilações de índice em primeiro plano não exibem o mesmo comportamento de bloqueio. Em vez disso, as compilações de índice em primeiro plano têm um bloqueio exclusivo na coleção até que a construção do índice seja concluída. Portanto, para compilar índices em uma coleção vazia e evitar bloqueios em consultas de longa duração, sugerimos usar compilações de índice em primeiro plano.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB permite que apenas uma compilação de índice de segundo plano ocorra em uma coleção em um determinado momento. Se as operações de DDL (Linguagem de definição de dados) como `createIndex()` ou `dropIndex()` ocorrerem na mesma coleção durante uma compilação de índice de segundo plano, essa compilação falhará.

Solução de problemas de desempenho e utilização de recursos

Esta seção fornece perguntas e soluções para problemas comuns de diagnóstico em implantações do Amazon DocumentDB. Os exemplos fornecidos usam o shell do mongo e têm escopo definido como uma instância individual. Para encontrar um endpoint de instância, consulte Noções básicas sobre endpoints do Amazon DocumentDB.

Tópicos

- Como determino o número de operações de inserção, atualização e exclusão realizadas na minha coleção por meio da API do Mongo?
- Como faço para analisar o desempenho do cache?
- Como faço para localizar e encerrar consultas bloqueadas ou de longa execução?
- Como posso ver um plano de consulta e otimizar uma consulta?
- Como posso ver um plano de consulta em clusters elásticos?
- Como faço para listar todas as operações em execução em uma instância?
- Como posso saber quando uma consulta está progredindo?
- Como determino por que um sistema fica lento repentinamente?
- Como determino a causa da alta utilização de CPU em uma ou mais instâncias de cluster?
- Como posso determinar os cursores abertos em uma instância?
- Como determinar a versão atual do mecanismo do Amazon DocumentDB?
- Como analiso o uso do índice e identifico índices não utilizados?
- Como identifico índices ausentes?
- Resumo de consultas úteis

Como determino o número de operações de inserção, atualização e exclusão realizadas na minha coleção por meio da API do Mongo?

Para ver o número de operações de inserção, atualização e exclusão realizadas em uma determinada coleção, execute o seguinte comando nessa coleção:

```
db.collection.stats()
```

A saída deste comando descreve o seguinte no seu campo opCounters:

- numDocsIns- O número de documentos inseridos nesta coleção. Isso inclui documentos inseridos usando os comandos `insert` e `insertMany`, bem como documentos inseridos por um upsert.
- numDocsUpd- O número de atualizações de documentos nesta coleção. Isso inclui documentos atualizados usando os comandos `update` e `findAndModify`.
- numDocsDel- O número de documentos excluídos dessa coleção. Isso inclui documentos excluídos usando os comandos `deleteOne`, `deleteMany`, `remove` e `findAndModify`.

- lastReset: o horário em que esses contadores foram redefinidos pela última vez. As estatísticas fornecidas por esse comando são redefinidas quando starting/stopping the cluster or scaling up/down a instância é iniciada.

Um exemplo de resultado da execução `db.collection.stats()` é mostrado abaixo.

```
{
    "ns" : "db.test",
    "count" : ...,
    "size" : ...,
    "avgObjSize" : ...,
    "storageSize" : ...,
    "capped" : false,
    "nindexes" : ...,
    "totalIndexSize" : ...,
    "indexSizes" : {
        "_id_" : ...,
        "x_1" : ...
    },
    "collScans" : ...,
    "idxScans" : ...,
    "opCounter" : {
        "numDocsIns" : ...,
        "numDocsUpd" : ...,
        "numDocsDel" : ...
    },
    "cacheStats" : {
        "collBlksHit" : ...,
        "collBlksRead" : ..,
        "collHitRatio" : ...,
        "idxBlksHit" : ...,
        "idxBlksRead" : ...,
        "idxHitRatio" : ...
    },
    "lastReset" : "2022-09-02 19:41:40.471473+00",
    "ok" : 1,
    "operationTime" : Timestamp(1662159707, 1)
}
```

Esse comando “stats” deve ser usado ao visualizar contadores específicos da coleção para operações de inserção, atualização e exclusão por meio da API do Mongo. Outra forma de visualizar os contadores de operações específicos da coleção é habilitar a auditoria de DML. O número de

operações de inserção, atualização e exclusão em todas as coleções durante intervalos de um minuto pode ser visualizado em Monitorando o Amazon DocumentDB com CloudWatch.

Como faço para analisar o desempenho do cache?

A análise do desempenho do cache pode fornecer informações sobre a eficiência da recuperação de dados e o desempenho do sistema e é baseada na quantidade de dados lidos do disco em comparação aos do do cache. Fornecemos estatísticas de cache sobre o número de acessos (dados lidos do cache) e falhas de cache (dados que não são encontrados no cache e lidos do disco) para fornecer informações sobre o desempenho do cache. As estatísticas de cache de uma coleção específica podem ser encontradas executando o seguinte comando nessa coleção:

```
db.collection.stats()
```

Os valores no campo `cacheStats` de resultados desse comando fornecem estatísticas de cache para a coleção, bem como as estatísticas totais de cache para os índices criados na coleção. Essas estatísticas estão listadas abaixo:

- **`collBlksHit`**: número de blocos lidos do cache durante as operações nessa coleção.
- **`collBlksRead`**: número de blocos lidos do disco (falha de cache) durante as operações nessa coleção.
- **`collHitRatio`**: taxa de acertos do cache para essa coleção (`100 * [collBlksHit / (collBlksHit + collBlksRead)]`).
- **`idxBlksHit`**: número de blocos lidos do cache para qualquer índice criado nessa coleção.
- **`idxBlksRead`**: número de blocos lidos do disco (falha de cache) para qualquer índice criado nessa coleção.
- **`idxHitRatio`**: taxa de acerto do cache para os índices criados nessa coleção (`100 * [idxBlksHit / (idxBlksHit + idxBlksRead)]`).
- **`lastReset`**: horário em que essas estatísticas foram redefinidas pela última vez. As estatísticas fornecidas pelo `db.collection.stats()` são redefinidas quando starting/stopping the cluster or scaling up/down a instância.

Um detalhamento dos campos `idxBlksHit` e `idxBlksRead` de cada índice também pode ser encontrado usando-se o comando `indexStats`. As estatísticas de cache específicas do índice podem ser encontradas executando-se o seguinte comando:

```
db.collection.aggregate([{$indexStats:{}}]).pretty()
```

Para cada índice, as seguintes estatísticas de cache podem ser encontradas no campo `cacheStats`:

- **`blksHit`**: número de blocos lidos do cache para esse índice.
- **`blksRead`**: número de blocos lidos do disco para esse índice.
- **`blksHitRatio`**: taxa de acertos do cache arredondada para quatro casas decimais, calculada por `100 * [blksHit / (blksHit + blksRead)]`.

Como faço para localizar e encerrar consultas bloqueadas ou de longa execução?

As consultas de usuário podem ser executadas lentamente devido a um plano de consulta pouco ideal ou podem ser bloqueadas devido à contenção de recursos.

Para encontrar consultas de longa execução que ficam lentas devido a um plano de consulta pouco ideal ou consultas bloqueadas devido à contenção de recursos, use o comando `currentOp`. Você pode filtrar o comando para ajudar a refinar a lista de consultas relevantes para serem encerradas. É necessário ter `opid` associado à consulta de longa duração para poder encerrar a consulta.

A consulta a seguir usa o comando `currentOp` para listar todas as consultas que estão bloqueadas ou em execução por mais de 10 segundos.

```
db.adminCommand({
    aggregate: 1,
    pipeline: [
        {$currentOp: {}},
        {$match:
            {$or: [
                {secs_running: {$gt: 10}},
                {WaitState: {$exists: true}}]}},
        {$project: {_id:0, opid: 1, secs_running: 1}}],
    cursor: {}
});
```

Depois, você pode restringir a consulta para encontrar o `opid` de uma consulta em execução por mais de 10 segundos e encerrá-lo.

Para localizar e encerrar uma consulta em execução por mais de 10 segundos

1. Encontre o `opid` da consulta.

```
db.adminCommand({
    aggregate: 1,
    pipeline: [
        {$currentOp: {}},
        {$match:
            {$or:
                [{secs_running: {$gt: 10}},
                 {WaitState: {$exists: true}}]}}],
    cursor: {}
});
```

   A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "waitedMS" : NumberLong(0),
    "cursor" : {
        "firstBatch" : [
            {
                "opid" : 24646,
                "secs_running" : 12
            }
        ],
        "id" : NumberLong(0),
        "ns" : "admin.$cmd"
    },
    "ok" : 1
}
```

2. Encerre a consulta usando a operação `killOp`.

```
db.adminCommand({killOp: 1, op: 24646});
```

Como posso ver um plano de consulta e otimizar uma consulta?

Se uma consulta for executada lentamente, pode ser porque a execução da consulta requer uma verificação completa da coleção para escolher os documentos relevantes. Às vezes, criar índices

apropriados permitirá que a consulta seja executada mais rapidamente. Para detectar esse cenário e decidir os campos nos quais criar os índices, use o comando `explain`.

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB emula a API do MongoDB 3.6 em um mecanismo de banco de dados com propósito específico que utiliza um sistema de armazenamento distribuído, tolerante a falhas e de autorrecuperação. Como resultado, os planos de consulta e a saída de `explain()` podem diferir entre o Amazon DocumentDB e o MongoDB. Os clientes que desejam ter controle sobre seu plano de consulta podem usar o operador `$hint` para impor a seleção de um índice preferencial.

Execute a consulta que você deseja melhorar com o comando `explain` da seguinte forma.

```
db.runCommand({explain: {<query document>}})
```

Veja a seguir um exemplo de operação.

```
db.runCommand({explain:{
    aggregate: "sample-document",
    pipeline: [{$match: {x: {$eq: 1}}}],
    cursor: {batchSize: 1}}
});
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "queryPlanner" : {
        "plannerVersion" : 1,
        "namespace" : "db.test",
        "winningPlan" : {
            "stage" : "COLLSCAN"
        }
    },
    "serverInfo" : {
        "host" : "...",
        "port" : ...,
        "version" : "..."
    },
```

```
    "ok" : 1
}
```

A saída acima indica que o estágio `$match` exige a verificação de toda a coleção e a verificação se o campo `"x"` em cada documento é igual a 1. Se houver muitos documentos na coleção, a verificação da coleção (e, portanto, o desempenho geral da consulta) serão muito lentos. Assim, a presença de `"COLLSCAN"` na saída do comando `explain` indica que o desempenho da consulta pode ser aprimorado com a criação de índices apropriados.

Neste exemplo, a consulta verifica se o campo `"x"` é igual a 1 em todos os documentos. Portanto, criar um campo de índice no `"x"` permite que a consulta evite a verificação completa da coleção e use o índice para retornar os documentos relevantes mais cedo.

Depois de criar um índice no campo `"x"`, a saída `explain` será a seguinte.

```
{
    "queryPlanner" : {
         "plannerVersion" : 1,
         "namespace" : "db.test",
         "winningPlan" : {
             "stage" : "IXSCAN",
             "indexName" : "x_1",
             "direction" : "forward"
         }
    },
    "serverInfo" : {
        "host" : "...",
        "port" : ...,
        "version" : "..."
    },
    "ok" : 1
}
```

A criação de um índice no campo `"x"` permite que o estágio `$match` use uma varredura de índice para reduzir o número de documentos nos quais o predicado `"x = 1"` precisa ser avaliado.

Para pequenas coleções, o processador de consultas do Amazon DocumentDB pode optar por não usar um índice se os ganhos de desempenho forem negligenciáveis.

Como posso ver um plano de consulta em clusters elásticos?

Para examinar um plano de consulta em clusters elásticos, use o comando `explain`. Veja a seguir um exemplo de operação `explain` em uma consulta de busca direcionada a uma coleção fragmentada:

```
db.runCommand(
   {
     explain: { find: "cities", filter: {"name": "Seoul"}}
   }
)
```

> **Note**
>
> O Amazon DocumentDB emula o MongoDB em um mecanismo de banco de dados com propósito específico. Como resultado, os planos de consulta e a saída de `explain()` podem diferir entre o Amazon DocumentDB e o MongoDB. Você pode controlar seu plano de consulta com o uso do operador `$hint` para impor a seleção de um índice preferencial.

A saída dessa operação pode ser semelhante ao seguinte (formato JSON):

```
{
  "queryPlanner" : {
    "elasticPlannerVersion" : 1,
    "winningPlan" : {
      "stage" : "SINGLE_SHARD",
      "shards" : [
        {
          "plannerVersion" : 1,
          "namespace" : "population.cities",
          "winningPlan" : {
            "stage" : "SHARD_MERGE",
            "shards" : [
              {
                "shardName" : "f2cf5cfd-fe9c-40ca-b4e5-298ca0d11111",
                "plannerVersion" : 1,
                "namespace" : "population.cities",
                "winningPlan" : {
                  "stage" : "PARTITION_MERGE",
                  "inputStages" : [
```

```
                    {
                      "stage" : "COLLSCAN",
                      "partitionCount" : 21
                    }
                  ]
                }
              },
              {
                "shardName" : "8f3f80e2-f96c-446e-8e9d-aab8c7f22222",
                "plannerVersion" : 1,
                "namespace" : "population.cities",
                "winningPlan" : {
                  "stage" : "PARTITION_MERGE",
                  "inputStages" : [
                    {
                      "stage" : "COLLSCAN",
                      "partitionCount" : 21
                    }
                  ]
                }
              },
              {
                "shardName" : "32c5a06f-1b2b-4af1-8849-d7c4a033333",
                "plannerVersion" : 1,
                "namespace" : "population.cities",
                "winningPlan" : {
                  "stage" : "PARTITION_MERGE",
                  "inputStages" : [
                    {
                      "stage" : "COLLSCAN",
                      "partitionCount" : 22
                    }
                  ]
                }
              }
            ]
          },
          "shardName" : "32c5a06f-1b2b-4af1-8849-d7c4a0f3fb58"
        }
      ]
    }
  },
  "serverInfo" : {
    "host" : "example-4788267630.us-east-1.docdb-elastic.amazonaws.com:27017",
```

```
    "version" : "5.0.0"
  },
  "ok" : 1,
  "operationTime" : Timestamp(1695097923, 1)
}
```

A saída anterior mostra o plano de consulta para a consulta `find` em um cluster de três fragmentos. Cada fragmento tem várias partições de dados que podem ter diferentes estágios de entrada. Neste exemplo, um “COLLSCAN “(uma varredura de coleções) é executado em todas as partições antes que os resultados sejam mesclados no estágio “PARTITION_MERGE” dentro de cada fragmento. Os resultados dos fragmentos são, então, mesclados no estágio “SHARD_MERGE” antes de serem enviados de volta ao cliente.

Como faço para listar todas as operações em execução em uma instância?

Como usuário ou usuário principal, muitas vezes você deseja listar todas as operações atuais em execução em uma instância para fins de diagnóstico e solução de problemas. (Para obter informações sobre o gerenciamento de usuários, consulte Gerenciar usuários do Amazon DocumentDB.)

Com o shell do `mongo`, você pode usar a seguinte consulta para listar todas as operações em execução em uma instância do Amazon DocumentDB.

```
db.adminCommand({currentOp: 1, $all: 1});
```

A consulta retorna a lista completa de todas as consultas do usuário e tarefas internas do sistema atualmente em operação na instância.

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "inprog" : [
        {
            "desc" : "INTERNAL"
        },
        {
            "desc" : "TTLMonitor",
            "active" : false
        },
        {
            "client" : ...,
```

```
            "desc" : "Conn",
            "active" : true,
            "killPending" : false,
            "opid" : 195,
            "ns" : "admin.$cmd",
            "command" : {
                "currentOp" : 1,
                "$all" : 1
            },
            "op" : "command",
            "$db" : "admin",
            "secs_running" : 0,
            "microsecs_running" : NumberLong(68),
            "clientMetaData" : {
            "application" : {
                "name" : "MongoDB Shell"
            },
            "driver" : {
                ...
            },
            "os" : {
                ...
            }
         }
      },
      {
         "desc": "GARBAGE_COLLECTION",
         "garbageCollection": {
            "databaseName": "testdb",
            "collectionName": "testCollectionA"
         },
         "secs_running": 3,
         "microsecs_running": NumberLong(3123456)
      },
      {
         "desc": "GARBAGE_COLLECTION",
         "garbageCollection": {
            "databaseName": "testdb",
            "collectionName": "testCollectionB"
         },
         "secs_running": 4,
         "microsecs_running": NumberLong(4123456)
      }
   ],
```

```
    "ok" : 1
}
```

Estes são valores válidos para o campo `"desc"`:

- **`INTERNAL`** — tarefas internas do sistema, como a limpeza do cursor ou tarefas de limpeza obsoletas do usuário.
- **`TTLMonitor`**: thread de monitoramento Time to Live (TTL - vida útil). O status de execução é refletido no campo `"active"`.
- **`GARBAGE_COLLECTION`** — thread do coletor de lixo interno.
- **`CONN`** — consulta do usuário.
- **`CURSOR`** — a operação é um cursor inativo esperando que o usuário chame o comando "getMore" para obter o próximo lote de resultados. Nesse estado, o cursor está consumindo memória, mas não está consumindo nenhuma computação.

A saída anterior também lista todas as consultas do usuário em execução no sistema. Cada consulta de usuário é executada no contexto de um banco de dados e uma coleção, e a união desses dois é chamada de namespace. O namespace de cada consulta do usuário está disponível no campo `"ns"`.

Às vezes, você precisa listar todas as consultas de usuário em execução em um determinado namespace. Portanto, a saída anterior deve ser filtrada no campo `"ns"`. Um exemplo de consulta para alcançar a saída para filtrar é o seguinte. A consulta lista todas as consultas de usuário em execução no momento no banco de dados `"db"` e na coleção `"test"` (ou seja, o namespace `"db.test"`).

```
db.adminCommand({aggregate: 1,
    pipeline: [{$currentOp: {allUsers: true, idleConnections: true}},
               {$match: {ns: {$eq: "db.test"}}}],
    cursor: {}
});
```

Como usuário mestre do sistema, você pode ver as consultas de todos os usuários e também todas as tarefas internas do sistema. Todos os outros usuários só podem ver suas respectivas consultas.

Se o número total de consultas e tarefas internas do sistema exceder o tamanho do lote padrão do cursor, o shell do `mongo` gerará automaticamente um objeto iterador `'it'` para visualizar o resto dos resultados. Continue executando o comando `'it'` até que todos os resultados sejam esgotados.

Como posso saber quando uma consulta está progredindo?

As consultas do usuário podem ficar lentas devido a um plano de execução de consulta pouco satisfatório ou ficar bloqueadas devido à contenção de recursos. Depurar essas consultas é um processo de várias etapas que pode exigir que a mesma etapa seja executada várias vezes.

A primeira etapa da depuração é listar todas as consultas que estão bloqueada ou de longa execução. A consulta a seguir lista todas as consultas de usuário que estão em execução por mais de 10 segundos ou que estão aguardando recursos.

```
db.adminCommand({aggregate: 1,
                 pipeline: [{$currentOp: {}},
                            {$match: {$or: [{secs_running: {$gt: 10}},
                                            {WaitState: {$exists: true}}]}},
                            {$project: {_id:0,
                                        opid: 1,
                                        secs_running: 1,
                                        WaitState: 1,
                                        blockedOn: 1,
                                        command: 1}}],
                 cursor: {}
                });
```

Repita a consulta anterior periodicamente para determinar se a lista de consultas muda e identificar as consultas bloqueadas ou de longa execução.

Se o documento de saída da consulta em questão tiver um campo `WaitState`, isso indica que a contenção de recursos é o motivo pelo qual a consulta está lenta ou bloqueada. A contenção de recursos pode ocorrer devido a E/S, tarefas internas do sistema ou outras consultas do usuário.

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "waitedMS" : NumberLong(0),
    "cursor" : {
        "firstBatch" : [
            {
                "opid" : 201,
                "command" : {
                    "aggregate" : ...
                },
```

```
                "secs_running" : 208,
                "WaitState" : "IO"
            }
        ],
        "id" : NumberLong(0),
        "ns" : "admin.$cmd"
    },
    "ok" : 1
}
```

E/S poderá ser um gargalo se houver muitas consultas em diferentes coleções em execução simultaneamente na mesma instância ou se o tamanho da instância for muito pequeno para o conjunto de dados no qual a consulta está sendo executada. Se as consultas forem somente leitura, você poderá atenuar a situação anterior separando as consultas de cada coleção em réplicas separadas. Para atualizações simultâneas em diferentes coleções ou quando o tamanho da instância for muito pequeno para o conjunto de dados, é possível mitigar aumentando a instância.

Se a contenção de recursos ocorrer devido a outra consulta do usuário, o campo `"blockedOn"` no documento de saída terá o `"opid"` da consulta que está afetando essa consulta. Com o `"opid"` siga a cadeia de campos `"WaitState"` e `"blockedOn"` de todas as consultas para encontrar a consulta à frente da cadeia.

Se a tarefa à frente da cadeia for uma tarefa interna, a única mitigação nesse caso seria encerrar a consulta e executá-la novamente depois de algum tempo.

Veja a seguir um exemplo de saída em que a consulta de busca é bloqueada em um bloqueio de coleção que pertence a outra tarefa.

```
{
    "inprog" : [
        {
            "client" : "...",
            "desc" : "Conn",
            "active" : true,
            "killPending" : false,
            "opid" : 75,
            "ns" : "...",
            "command" : {
                "find" : "...",
                "filter" : {

                }
```

```
            },
            "op" : "query",
            "$db" : "test",
            "secs_running" : 9,
            "microsecs_running" : NumberLong(9449440),
            "threadId" : 24773,
            "clientMetaData" : {
                "application" : {
                   "name" : "MongoDB Shell"
                },
                "driver" : {
                    ...
                },
                "os" : {
                    ...
                }
            },
            "WaitState" : "CollectionLock",
            "blockedOn" : "INTERNAL"
        },
        {
            "desc" : "INTERNAL"
        },
        {
            "client" : "...",
            ...
            "command" : {
                "currentOp" : 1
            },
            ...
        }
    ],
    "ok" : 1
}
```

Se "`WaitState`" tiver valores "`Latch`", "`SystemLock`", "`BufferLock`", "`BackgroundActivity`" ou "`Other`", a origem da contenção de recursos serão as tarefas internas do sistema. Se a situação continuar por um longo período, a única atenuação será encerrar a consulta e executá-la novamente mais tarde.

Como determino por que um sistema fica lento repentinamente?

Veja a seguir alguns motivos comuns para uma desaceleração do sistema:

- Contenção excessiva de recursos entre consultas simultâneas
- O número de consultas simultâneas ativas aumentando ao longo do tempo
- Tarefas internas do sistema, como `"GARBAGE_COLLECTION"`

Para monitorar o uso do sistema ao longo do tempo, execute a seguinte consulta `"currentOp"` periodicamente e gere a saída dos resultados em um armazenamento externo. A consulta conta o número de consultas e operações em cada namespace no sistema. É possível analisar os resultados do uso do sistema para compreender a carga no sistema e tomar a medida apropriada.

```
db.adminCommand({aggregate: 1,
                 pipeline: [{$currentOp: {allUsers: true, idleConnections: true}},
                            {$group: {_id: {desc: "$desc", ns: "$ns", WaitState:
 "$WaitState"}, count: {$sum: 1}}}],
                 cursor: {}
                });
```

Essa consulta retorna um agregado de todas as consultas em execução em cada namespace e em todas as tarefas internas do sistema, e o número exclusivo de estados de espera, se houver, por namespace.

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{
    "waitedMS" : NumberLong(0),
    "cursor" : {
        "firstBatch" : [
            {
                "_id" : {
                    "desc" : "Conn",
                    "ns" : "db.test",
                    "WaitState" : "CollectionLock"
                },
               "count" : 2
            },
            {
                "_id" : {
                    "desc" : "Conn",
                    "ns" : "admin.$cmd"
                },
                "count" : 1
```

```
            },
            {
                "_id" : {
                    "desc" : "TTLMonitor"
                },
                "count" : 1
            }
        ],
        "id" : NumberLong(0),
        "ns" : "admin.$cmd"
    },
    "ok" : 1
}
```

Na saída anterior, duas consultas de usuário no namespace `"db.test"` estão bloqueadas no bloqueio da coleção: uma consulta no namespace `"admin.$cmd"` e uma tarefa interna `"TTLMonitor"`.

Se a saída indicar muitas consultas com estados de espera de bloqueio, consulte Como faço para localizar e encerrar consultas bloqueadas ou de longa execução?

Como determino a causa da alta utilização de CPU em uma ou mais instâncias de cluster?

As seções a seguir podem ajudar você a identificar a causa da alta utilização da CPU da instância. Os resultados podem variar dependendo da workload.

- Para determinar por que uma instância está sendo executada lentamente de forma repentina, consulte Como determino por que um sistema fica lento repentinamente?
- Para identificar e encerrar consultas de longa execução em uma instância específica, consulte Como faço para localizar e encerrar consultas bloqueadas ou de longa execução?
- Para entender se uma consulta está progredindo, consulte Como posso saber quando uma consulta está progredindo?
- Para determinar por que uma consulta leva muito tempo para ser executada, consulte Como posso ver um plano de consulta e otimizar uma consulta?
- Para rastrear consultas demoradas ao longo do tempo, consulte Definir o perfil das operações do Amazon DocumentDB.

Dependendo do motivo da alta utilização da CPU da instância, executar uma ou mais das ações a seguir pode ajudar.

- Se a instância primária apresentar alta utilização de CPU, mas as instâncias de réplica não, considere distribuir o tráfego de leitura entre réplicas por meio de configurações de preferência de leitura do cliente (por exemplo, `secondaryPreferred`). Para obter mais informações, consulte Conectar-se ao Amazon DocumentDB como um conjunto de réplicas.

  O uso de réplicas para leituras pode fazer melhor uso dos recursos do cluster, permitindo que a instância primária processe mais tráfego de gravação. As leituras de réplicas do são eventualmente consistentes.
- Se a alta utilização da CPU for resultado da workload de gravação, alterar o tamanho das instâncias do cluster para um tipo de instância maior aumentará o número de núcleos de CPU disponíveis para atender à workload. Para obter mais informações, consulte Instâncias e Especificações de classe de instância.
- Se todas as instâncias de cluster exibirem alta utilização de CPU e a workload estiver usando réplicas para leituras, adicionar mais réplicas ao cluster aumentará os recursos disponíveis para o tráfego de leitura. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma instância do Amazon DocumentDB a um cluster.

Como posso determinar os cursores abertos em uma instância?

Quando estiver conectado a uma instância do Amazon DocumentDB, você poderá usar o comando `db.runCommand("listCursors")` para listar os cursores abertos nessa instância. Há um limite de até 4.560 cursores ativos abertos a qualquer momento em uma determinada instância do Amazon DocumentDB, dependendo do tipo de instância. Em geral, recomendamos fechar os cursores que não estão mais em uso, porque os cursores utilizam os recursos em uma instância e têm um limite superior. Consulte Cotas e limites do Amazon DocumentDB para obter os limites específicos.

```
db.runCommand("listCursors")
```

Como determinar a versão atual do mecanismo do Amazon DocumentDB?

Para determinar a versão atual do mecanismo do Amazon DocumentDB, execute o seguinte comando.

```
db.runCommand({getEngineVersion: 1})
```

A saída dessa operação é semelhante ao seguinte (formato JSON).

```
{ "engineVersion" : "2.x.x", "ok" : 1 }
```

> **Note**
>
> A versão do mecanismo do Amazon DocumentDB 3.6 é 1.x.x e a versão do mecanismo do Amazon DocumentDB 4.0 é 2.x.x.

Como analiso o uso do índice e identifico índices não utilizados?

Para identificar os índices de uma determinada coleção, execute o seguinte comando:

```
db.collection.getIndexes()
```

Para analisar quantos índices estão sendo usados durante as operações realizadas nas coleções, os comandos `collStats` e `indexStats` podem ser usados. Para visualizar o número total de varreduras realizadas usando índices (varreduras de índices) em comparação com o número de varreduras realizadas sem um índice (varreduras de coleções), execute o seguinte comando:

```
db.collection.stats()
```

O resultado desse comando inclui os seguintes valores:

- **`idxScans`**: número de varreduras realizadas nessa coleção usando um índice.
- **`collScans`**: número de varreduras realizadas nessa coleção sem usar um índice. Essas digitalizações envolveriam a análise dos documentos da coleção, um de cada vez.
- **`lastReset`**: horário em que esses contadores foram redefinidos pela última vez. As estatísticas fornecidas por esse comando são redefinidas quando starting/stopping the cluster or scaling up/down a instância é iniciada.

Um detalhamento de quanto cada índice é usado pode ser encontrado no resultado do comando a seguir. É uma prática recomendada identificar e remover regularmente índices não utilizados, a fim de melhorar o desempenho e reduzir custos, pois isso elimina computação, armazenamento e E/S desnecessários usados para manter os índices.

```
db.collection.aggregate([{$indexStats:{}}]).pretty()
```

O resultado desse comando fornece os seguintes valores para cada índice criado na coleção:

- **`ops`** - número de operações que usaram o índice. Se sua workload estiver sendo executada por um tempo suficientemente longo e você estiver confiante de que ela está em um estado estável, um valor zero de `ops` indicaria que o índice não é usado.
- **`numDocsRead`**: número de documentos lidos durante as operações usando esse índice.
- **`since`** - tempo desde que o Amazon DocumentDB começou a coletar estatísticas sobre o uso do índice, que geralmente é o valor desde a última reinicialização ou ação de manutenção do banco de dados.
- **`size`** - tamanho desse índice em bytes.

O exemplo a seguir é um exemplo de saída da execução do comando acima:

```
{
    "name" : "_id_",
    "key" : {
        "_id" : 1
    },
    "host" : "example-host.com:12345",
    "size" : NumberLong(...),
    "accesses" : {
        "ops" : NumberLong(...),
        "docsRead" : NumberLong(...),
        "since" : ISODate("...")
    },
    "cacheStats" : {
        "blksRead" : NumberLong(...),
        "blksHit" : NumberLong(...),
        "hitRatio" : ...
    }
}
{
    "name" : "x_1",
    "key" : {
        "x" : 1
    },
    "host" : "example-host.com:12345",
    "size" : NumberLong(...),
```

```
    "accesses" : {
        "ops" : NumberLong(...),
        "docsRead" : NumberLong(...),
        "since" : ISODate("...")
    },
    "cacheStats" : {
        "blksRead" : NumberLong(...),
        "blksHit" : NumberLong(...),
        "hitRatio" : ...
    }
}
```

Para determinar o tamanho geral do índice para uma coleção, execute o seguinte comando:

```
db.collection.stats()
```

Para descartar um índice não utilizado, execute o seguinte comando:

```
db.collection.dropIndex("indexName")
```

Como identifico índices ausentes?

Você pode usar o profiler do Amazon DocumentDB para registrar consultas lentas em log. Uma consulta que aparece repetidamente no log de consulta lenta pode indicar que um índice adicional é necessário para melhorar o desempenho dessa consulta.

Você pode identificar oportunidades para índices úteis procurando consultas de longa duração que tenham um ou mais estágios que executem pelo menos um `COLLSCAN` estágio, o que significa que o estágio de consulta precisa ler todos os documentos da coleção para fornecer uma resposta à consulta.

O exemplo a seguir mostra uma consulta em uma coleção de corridas de táxi que foi executada em uma coleção grande.

```
db.rides.count({"fare.totalAmount":{$gt:10.0}}))
```

Para executar este exemplo, a consulta tinha que realizar uma varredura na coleção (ou seja, ler todos os documentos da coleção), pois não há índice no campo `fare.totalAmount`. A saída do profiler do Amazon DocumentDB para essa consulta tem uma aparência semelhante à seguinte:

```
{
    ...
    "cursorExhausted": true,
    "nreturned": 0,
    "responseLength": 0,
    "protocol": "op_query",
    "millis": 300679,
    "planSummary": "COLLSCAN",
    "execStats": {
        "stage": "COLLSCAN",
        "nReturned": "0",
        "executionTimeMillisEstimate": "300678.042"
    },
    "client": "172.31.5.63:53878",
    "appName": "MongoDB Shell",
    "user": "example"
}
```

Para acelerar a consulta neste exemplo, convém criar um índice no `fare.totalAmount`, como mostrado abaixo.

```
db.rides.createIndex( {"fare.totalAmount": 1}, {background: true} )
```

> **Note**
>
> Os índices criados em primeiro plano (ou seja, se a opção `{background:true}` não foi fornecida ao criar o índice) usam um bloqueio de gravação exclusivo, o que impede que as aplicações gravem dados na coleção até que a compilação do índice seja concluída. Esteja ciente desse possível impacto ao criar índices em clusters de produção. Ao criar índices, recomendamos a configuração `{background:true}`.

Em geral, convém criar índices em campos com cardinalidade alta (por exemplo, um grande número de valores exclusivos). Criar um índice em um campo com baixa cardinalidade pode resultar em um índice grande que não é usado. O otimizador de consulta do Amazon DocumentDB considera o tamanho geral da coleção e a seletividade dos índices ao criar um plano de consulta. Às vezes, você verá o processador de consultas selecionar um `COLLSCAN` mesmo quando um índice estiver presente. Isso acontece quando o processador de consultas estima que a utilização do índice não produzirá uma vantagem de desempenho sobre a varredura de toda a coleção. Se você quiser forçar

o processador de consultas a utilizar um índice específico, use o operador `hint()` como mostrado abaixo.

```
db.collection.find().hint("indexName")
```

Resumo de consultas úteis

As consultas a seguir podem ser úteis para monitorar o desempenho e a utilização de recursos no Amazon DocumentDB.

- Use o comando a seguir para visualizar estatísticas sobre uma coleção específica, incluindo contadores de operação, estatísticas de cache, estatísticas de acessos e estatísticas de tamanho:

  ```
  db.collection.stats()
  ```

- Use o comando a seguir para visualizar estatísticas sobre cada índice criado em uma coleção, incluindo o tamanho do índice, estatísticas de cache específicas do índice e estatísticas de uso do índice:

  ```
  db.collection.aggregate([{$indexStats:{}}]).pretty()
  ```

- Use a consulta a seguir para listar todas as atividades.

  ```
  db.adminCommand({currentOp: 1, $all: 1});
  ```

- O código a seguir lista todas as consultas bloqueadas ou de longa execução.

  ```
  db.adminCommand({aggregate: 1,
                   pipeline: [{$currentOp: {}},
                              {$match: {$or: [{secs_running: {$gt: 10}},
                                              {WaitState: {$exists: true}}]}},
                              {$project: {_id:0,
                                          opid: 1,
                                          secs_running: 1,
                                          WaitState: 1,
                                          blockedOn: 1,
                                          command: 1}}],
                   cursor: {}
                  });
  ```

- O código a seguir encerra uma consulta.

```
db.adminCommand({killOp: 1, op: <opid of running or blocked query>});
```

- Use o código a seguir para obter uma visualização agregada do estado do sistema.

```
db.adminCommand({aggregate: 1,
                 pipeline: [{$currentOp: {allUsers: true, idleConnections: true}},
                            {$group: {_id: {desc: "$desc", ns: "$ns", WaitState:
 "$WaitState"}, count: {$sum: 1}}}],
                 cursor: {}
                });
```

Referência de API de gerenciamento de recursos, instâncias e clusters do Amazon DocumentDB

Esta seção descreve as operações de gerenciamento de clusters, instâncias e recursos do Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) que podem ser acessadas via HTTP, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o SDK. AWS Você pode usá-los APIs para criar, excluir e modificar clusters e instâncias.

> **Important**
>
> Eles APIs são usados somente para gerenciar clusters, instâncias e recursos relacionados. Para obter informações sobre como se conectar a um cluster do Amazon DocumentDB em execução, consulte Guia de conceitos básicos.

Tópicos

- Ações
- Tipos de dados
- Erros comuns
- Parâmetros gerais

Ações

As seguintes ações são apoiadas por Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility):

- AddSourceIdentifierToSubscription
- AddTagsToResource
- ApplyPendingMaintenanceAction
- CopyDBClusterParameterGroup
- CopyDBClusterSnapshot
- CreateDBCluster
- CreateDBClusterParameterGroup
- CreateDBClusterSnapshot

- CreateDBInstance
- CreateDBSubnetGroup
- CreateEventSubscription
- CreateGlobalCluster
- DeleteDBCluster
- DeleteDBClusterParameterGroup
- DeleteDBClusterSnapshot
- DeleteDBInstance
- DeleteDBSubnetGroup
- DeleteEventSubscription
- DeleteGlobalCluster
- DescribeCertificates
- DescribeDBClusterParameterGroups
- DescribeDBClusterParameters
- DescribeDBClusters
- DescribeDBClusterSnapshotAttributes
- DescribeDBClusterSnapshots
- DescribeDBEngineVersions
- DescribeDBInstances
- DescribeDBSubnetGroups
- DescribeEngineDefaultClusterParameters
- DescribeEventCategories
- DescribeEvents
- DescribeEventSubscriptions
- DescribeGlobalClusters
- DescribeOrderableDBInstanceOptions
- DescribePendingMaintenanceActions
- FailoverDBCluster
- FailoverGlobalCluster
- ListTagsForResource

- ModifyDBCluster
- ModifyDBClusterParameterGroup
- ModifyDBClusterSnapshotAttribute
- ModifyDBInstance
- ModifyDBSubnetGroup
- ModifyEventSubscription
- ModifyGlobalCluster
- RebootDBInstance
- RemoveFromGlobalCluster
- RemoveSourceIdentifierFromSubscription
- RemoveTagsFromResource
- ResetDBClusterParameterGroup
- RestoreDBClusterFromSnapshot
- RestoreDBClusterToPointInTime
- StartDBCluster
- StopDBCluster
- SwitchoverGlobalCluster

As seguintes ações são compatíveis com Amazon DocumentDB Elastic Clusters:

- ApplyPendingMaintenanceAction
- CopyClusterSnapshot
- CreateCluster
- CreateClusterSnapshot
- DeleteCluster
- DeleteClusterSnapshot
- GetCluster
- GetClusterSnapshot
- GetPendingMaintenanceAction
- ListClusters
- ListClusterSnapshots

- ListPendingMaintenanceActions
- ListTagsForResource
- RestoreClusterFromSnapshot
- StartCluster
- StopCluster
- TagResource
- UntagResource
- UpdateCluster

Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

As seguintes ações são apoiadas por Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility):

- AddSourceIdentifierToSubscription
- AddTagsToResource
- ApplyPendingMaintenanceAction
- CopyDBClusterParameterGroup
- CopyDBClusterSnapshot
- CreateDBCluster
- CreateDBClusterParameterGroup
- CreateDBClusterSnapshot
- CreateDBInstance
- CreateDBSubnetGroup
- CreateEventSubscription
- CreateGlobalCluster
- DeleteDBCluster
- DeleteDBClusterParameterGroup
- DeleteDBClusterSnapshot
- DeleteDBInstance
- DeleteDBSubnetGroup
- DeleteEventSubscription
- DeleteGlobalCluster

- DescribeCertificates
- DescribeDBClusterParameterGroups
- DescribeDBClusterParameters
- DescribeDBClusters
- DescribeDBClusterSnapshotAttributes
- DescribeDBClusterSnapshots
- DescribeDBEngineVersions
- DescribeDBInstances
- DescribeDBSubnetGroups
- DescribeEngineDefaultClusterParameters
- DescribeEventCategories
- DescribeEvents
- DescribeEventSubscriptions
- DescribeGlobalClusters
- DescribeOrderableDBInstanceOptions
- DescribePendingMaintenanceActions
- FailoverDBCluster
- FailoverGlobalCluster
- ListTagsForResource
- ModifyDBCluster
- ModifyDBClusterParameterGroup
- ModifyDBClusterSnapshotAttribute
- ModifyDBInstance
- ModifyDBSubnetGroup
- ModifyEventSubscription
- ModifyGlobalCluster
- RebootDBInstance
- RemoveFromGlobalCluster
- RemoveSourceIdentifierFromSubscription
- RemoveTagsFromResource

- ResetDBClusterParameterGroup
- RestoreDBClusterFromSnapshot
- RestoreDBClusterToPointInTime
- StartDBCluster
- StopDBCluster
- SwitchoverGlobalCluster

AddSourceIdentifierToSubscription

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Adiciona um identificador de origem a uma assinatura de notificações de eventos existente.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

SourceIdentifier

O identificador da origem do evento a ser adicionado:

- Se o tipo de origem for uma instância, um `DBInstanceIdentifier` deverá ser fornecido.
- Se o tipo de origem for um grupo de segurança, um `DBSecurityGroupName` deverá ser fornecido.
- Se o tipo de origem for um grupo de parâmetros, um `DBParameterGroupName` deverá ser fornecido.
- Se o tipo de origem for uma captura de tela, um `DBSnapshotIdentifier` deverá ser fornecido.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

SubscriptionName

O nome da assinatura de notificação de eventos Amazon DocumentDB a qual você deseja adicionar um identificador de origem.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

EventSubscription

Informações detalhadas sobre um evento em você se inscreveu.

Tipo: objeto EventSubscription

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

SourceNotFound

Não foi possível encontrar a origem solicitada.

Código de status HTTP: 404

SubscriptionNotFound

O nome da assinatura não existe.

Código de Status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

AddTagsToResource

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Adiciona tags de metadados a um recurso do Amazon DocumentDB. Você pode usar essas tags com relatórios de alocação de custos para rastrear os custos associados aos recursos do Amazon DocumentDB ou em `Condition` uma declaração em AWS Identity and Access Management uma política (IAM) para o Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

ResourceName

O recurso do Amazon DocumentDB ao qual as tags são adicionadas. Esse valor é um nome do recurso da Amazon.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao recurso do Amazon DocumentDB.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Sim

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de status HTTP: 404

DBSnapshotNotFound

`DBSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ApplyPendingMaintenanceAction

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Aplica uma ação de manutenção pendente a um recurso (por exemplo, a uma instância do Amazon DocumentDB).

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

ApplyAction

A ação de manutenção pendente a ser aplicada a esse recurso.

Valores válidos: `system-update`, `db-upgrade`

Tipo: string

Obrigatório: Sim

OptInType

Um valor que especifica o tipo de solicitação de inclusão ou desfaz uma solicitação de inclusão. Uma solicitação de inclusão do tipo `immediate` não pode ser desfeita.

Valores válidos:

- `immediate` – aplique a ação de manutenção imediatamente.
- `next-maintenance` – aplique a ação de manutenção durante a próxima janela de manutenção do recurso.
- `undo-opt-in` – Cancela todas as solicitações de inclusão `next-maintenance` existentes.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

ResourceIdentifier

O nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

ResourcePendingMaintenanceActions

Representa o resultado de ApplyPendingMaintenanceAction.

Tipo: objeto ResourcePendingMaintenanceActions

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de status HTTP: 400

ResourceNotFoundFault

O ID do recurso especificado não foi encontrado.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++

- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CopyDBClusterParameterGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Copia o grupo de parâmetros de cluster especificado.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

SourceDBClusterParameterGroupIdentifier

O identificador ou o nome do recurso da Amazon (ARN) do grupo de parâmetros de cluster de origem.

Restrições:

- É necessário especificar um grupo de parâmetros de cluster válido.
- Se o grupo de parâmetros do cluster de origem estiver no Região da AWS mesmo da cópia, especifique um identificador de grupo de parâmetros válido; por exemplo,`my-db-cluster-param-group`, ou um ARN válido.
- Se o grupo de parâmetros de origem estiver em um local Região da AWS diferente da cópia, especifique um ARN de grupo de parâmetros de cluster válido; por exemplo,. `arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:sample-cluster:sample-parameter-group`

Tipo: string

Obrigatório: Sim

TargetDBClusterParameterGroupDescription

Uma descrição do grupo de parâmetros de cluster copiado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

TargetDBClusterParameterGroupIdentifier

O identificador do grupo de parâmetros de cluster copiado.

Restrições:

- Não pode ser nulo, vazio ou estar em branco.
- Deve conter de 1 a 255 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `my-cluster-param-group1`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao grupo de parâmetros.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterParameterGroup

Informações detalhadas sobre o grupo de parâmetros de cluster.

Tipo: objeto DBClusterParameterGroup

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

DBParameterGroupAlreadyExists

Já existe um grupo de parâmetros com o mesmo nome.

Código de status HTTP: 400

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de status HTTP: 404

DBParameterGroupQuotaExceeded

Esta solicitação faria com que você excedesse o número permitido de grupos de parâmetros.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CopyDBClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Copia um snapshot de um cluster.

Para copiar um snapshot de um snapshot manual do cluster de banco de dados compartilhado, `SourceDBClusterSnapshotIdentifier` deve ser o nome do recurso da Amazon (ARN) do snapshot do cluster compartilhado. Só é possível copiar um snapshot de cluster de banco de dados compartilhado, criptografado ou não, na mesma Região da AWS.

Para cancelar uma operação de cópia depois que ela estiver em andamento, exclua o snapshot do cluster de banco de dados de destino identificado por `TargetDBClusterSnapshotIdentifier` enquanto ele estiver no status cópia.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

SourceDBClusterSnapshotIdentifier

O identificador do snapshot de cluster a ser copiado. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- É necessário especificar um snapshot de sistema válido no estado disponível.
- Se o instantâneo de origem estiver Região da AWS igual ao da cópia, especifique um identificador de instantâneo válido.
- Se o instantâneo de origem estiver em um local Região da AWS diferente da cópia, especifique um ARN de instantâneo de cluster válido.

Example: `my-cluster-snapshot1`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

TargetDBClusterSnapshotIdentifier

O identificador do novo snapshot de cluster a ser criado a partir do snapshot de cluster de origem. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `my-cluster-snapshot2`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

CopyTags

Defina como `true` para copiar todas as tags do snapshot do cluster de origem no snapshot do cluster do cluster de destino. Caso contrário, `false`. O padrão é `false`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

KmsKeyId

O ID da AWS KMS chave para um snapshot de cluster criptografado. O ID da AWS KMS chave é o Amazon Resource Name (ARN), o identificador da AWS KMS chave ou o alias da AWS KMS chave de criptografia. AWS KMS

Se você copiar um snapshot de cluster criptografado do seu Conta da AWS, poderá especificar um valor para `KmsKeyId` criptografar a cópia com uma nova chave de AWS KMS criptografia. Se você não especificar um valor para`KmsKeyId`, a cópia do snapshot do cluster será criptografada com a mesma AWS KMS chave do snapshot do cluster de origem.

Se você copiar um snapshot de cluster criptografado compartilhado de outro Conta da AWS, deverá especificar um valor para`KmsKeyId`.

Para copiar um snapshot de cluster criptografado para outro Região da AWS, `KmsKeyId` defina a ID de AWS KMS chave que você deseja usar para criptografar a cópia do snapshot de cluster na região de destino. AWS KMS as chaves de criptografia são específicas Região da AWS daquelas em que foram criadas, e você não pode usar chaves de criptografia uma Região da AWS na outra Região da AWS.

Se você copiar um snapshot de cluster não criptografado e especificar um valor para o parâmetro `KmsKeyId`, um erro será retornado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PreSignedUrl

O URL que contém uma solicitação assinada do Signature versão 4 para a ação da `CopyDBClusterSnapshot` API no Região da AWS que contém o instantâneo do cluster de origem a ser copiado. Você deve usar o parâmetro `PreSignedUrl` ao copiar um snapshot de cluster de outro Região da AWS.

Se você estiver usando uma ferramenta AWS SDK ou a AWS CLI, poderá especificar `SourceRegion` (ou `--source-region` para a AWS CLI) em vez de especificar manualmente`PreSignedUrl`. A especificação `SourceRegion` gera automaticamente um URL pré-assinado que é uma solicitação válida para a operação que pode ser executada na Região da AWS de origem.

O URL pré-assinado deve ser uma solicitação válida para a ação da `CopyDBClusterSnapshot` API que pode ser executada na fonte Região da AWS que contém o instantâneo do cluster a ser copiado. A solicitação de URL pré-assinada deve conter os seguintes valores de parâmetros:

- `SourceRegion` - O ID da região que contém o instantâneo a ser copiado.
- `SourceDBClusterSnapshotIdentifier` - O identificador do snapshot do cluster criptografado a ser copiado. Esse identificador deve estar no formato de nome do recurso da Amazon (ARN) da Região da AWS de origem Por exemplo, se você estiver copiando um snapshot de cluster criptografado da região us-east-1 Região da AWS, seu `SourceDBClusterSnapshotIdentifier` se parecerá com o seguinte exemplo: `arn:aws:rds:us-east-1:12345678012:sample-cluster:sample-cluster-snapshot`.
- `TargetDBClusterSnapshotIdentifier` - o identificador para o novo snapshot de cluster de cluster a ser criado. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao snapshot do cluster.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterSnapshot

Informações detalhadas sobre um snapshot de cluster.

Tipo: objeto DBClusterSnapshot

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterSnapshotAlreadyExistsFault

O usuário já tem um snapshot de cluster com o identificador determinado.

Código de status HTTP: 400

DBClusterSnapshotNotFoundFault

`DBClusterSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot de cluster existente.

Código de Status HTTP: 404

InvalidDBClusterSnapshotStateFault

O valor fornecido não é um estado de snapshot de cluster válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de status HTTP: 400

KMSKeyNotAccessibleFault

Ocorreu um erro ao acessar uma AWS KMS chave.

Código de status HTTP: 400

SnapshotQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse o número de snapshots permitidos.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateDBCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Cria um novo cluster do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador do cluster. Este parâmetro é armazenado como uma string com letras minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `my-cluster`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Engine

O nome do mecanismo de banco de dados a ser usado para esse cluster.

Valores válidos: `docdb`

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AvailabilityZones. AvailabilityZoneN.

Uma lista das zonas de EC2 disponibilidade da Amazon nas quais as instâncias do cluster podem ser criadas.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

BackupRetentionPeriod

O número de dias durante os quais os backups automatizados são retidos. Você deve especificar o valor mínimo de 1.

Padrão: 1

Restrições:

- Deve ser um valor de 1 a 35.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros do cluster a ser associado a esse cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBSubnetGroupName

Um grupo de sub-redes a ser associado a esse cluster.

Restrições: deve corresponder ao nome de um `DBSubnetGroup` existente. Não deve ser padrão.

Example: `mySubnetgroup`

Tipo: string

Obrigatório: Não

DeletionProtection

Especifica se esse cluster pode ser excluído. Se `DeletionProtection` estiver ativado, o cluster não pode ser excluído, a menos que seja modificado e `DeletionProtection` esteja desabilitado. `DeletionProtection` protege clusters contra exclusão acidental.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

EnableCloudwatchLogsExports.Membro.

Uma lista de tipos de log que precisam ser habilitados para exportação para o Amazon CloudWatch Logs. Você pode habilitar logs de auditoria ou logs de profiler. Para obter mais informações, consulte Realização de auditoria nos eventos do Amazon DocumentDB e Criação de perfil das operações do Amazon DocumentDB.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

EngineVersion

O número da versão do mecanismo de banco de dados a ser usado. A `--engine-version` assumirá como padrão a versão mais recente do mecanismo principal. Para workloads de produção, recomendamos declarar explicitamente esse parâmetro com a versão do mecanismo principal pretendida.

Tipo: String

Obrigatório: Não

GlobalClusterIdentifier

O identificador de cluster do novo cluster de banco de dados global.

Tipo: string

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Obrigatório: Não

KmsKeyId

O identificador de AWS KMS chave para um cluster criptografado.

O identificador da AWS KMS chave é o Amazon Resource Name (ARN) da chave de AWS KMS criptografia. Se você estiver criando um cluster usando o mesmo Conta da AWS que possui a chave de AWS KMS criptografia usada para criptografar o novo cluster, você pode usar o alias da AWS KMS chave em vez do ARN da chave de criptografia. AWS KMS

Se uma chave de criptografia não for especificada em `KmsKeyId`:

- Se o parâmetro `StorageEncrypted` for `true`, o Amazon DocumentDB usará a chave de criptografia padrão.

AWS KMS cria a chave de criptografia padrão para o seu Conta da AWS. Conta da AWS A sua tem uma chave de criptografia padrão diferente para cada uma Regiões da AWS.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ManageMasterUserPassword

Especifica se a senha do usuário mestre deve ser gerenciada com o Amazon Web Services Secrets Manager.

Restrição: você não pode gerenciar a senha do usuário mestre com o Amazon Web Services Secrets Manager se `MasterUserPassword` for especificada.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

MasterUsername

O nome do usuário mestre do cluster.

Restrições:

- Deve ter de 1 a 63 letras ou números.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não pode ser uma palavra reservada para o mecanismo de banco de dados escolhido.

Tipo: String

Obrigatório: Não

MasterUserPassword

A senha para o usuário do banco de dados principal. Ela pode conter qualquer caractere ASCII imprimível, exceto barra (/), aspas duplas (") ou arroba ("@").

Restrições: deve conter de 8 a 100 caracteres.

Tipo: String

Obrigatório: Não

MasterUserSecretKmsKeyId

O identificador de chave KMS do Amazon Web Services para criptografar um segredo que é gerado e gerenciado automaticamente no Amazon Web Services Secrets Manager. Essa configuração é válida somente se a senha do usuário mestre for gerenciada pelo Amazon DocumentDB no Amazon Web Services Secrets Manager para o cluster de banco de dados.

O identificador de chave KMS da Amazon Web Services é o ARN da chave, o ID da chave, o ARN do alias ou o nome do alias da chave KMS. Para usar uma chave KMS em uma conta diferente da Amazon Web Services, especifique o ARN da chave ou o alias ARN.

Se você não especificar`MasterUserSecretKmsKeyId`, a chave `aws/secretsmanager` KMS será usada para criptografar o segredo. Se o segredo estiver em uma conta diferente da Amazon Web Services, você não poderá usar a chave `aws/secretsmanager` KMS para criptografar o segredo e deverá usar uma chave KMS gerenciada pelo cliente.

Há uma chave KMS padrão para sua conta do Amazon Web Services. Sua conta da Amazon Web Services tem uma chave KMS padrão diferente para cada região da Amazon Web Services.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Port

O número de porta em que as instâncias no cluster de banco de dados aceitam conexões.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

PreferredBackupWindow

O intervalo de tempo diário durante o qual os backups automatizados serão criados se eles forem habilitados com o parâmetro `BackupRetentionPeriod`.

O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma. Região da AWS

Restrições:

- Deve estar no formato `hh24:mi-hh24:mi`.

- Deve estar expresso no Tempo Universal Coordenado (UTC).
- Não pode entrar em conflito com a janela de manutenção preferencial.
- Deve ser, pelo menos, 30 minutos.

Tipo: String

Obrigatório: não

PreferredMaintenanceWindow

O intervalo de tempo semanal durante o qual a manutenção do sistema pode ocorrer, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Formato: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`

O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma Região da AWS, ocorrendo em um dia aleatório da semana.

Dias válidos: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom

Restrições: janela mínima de 30 minutos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PreSignedUrl

Sem suporte no momento.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StorageEncrypted

Especifica se o cluster é criptografado.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

StorageType

O tipo de armazenamento a ser associado ao cluster de banco de dados.

Para obter informações sobre os tipos de armazenamento para clusters do Amazon DocumentDB, consulte Configurações de armazenamento do cluster no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Valores válidos para o tipo de armazenamento - `standard | iopt1`

O valor padrão é `standard` .

> **Note**
>
> Quando você cria um cluster de banco de dados do DocumentDB com o tipo de armazenamento definido como `iopt1`, o tipo de armazenamento é retornado na resposta. O tipo de armazenamento não é retornado quando você o define como `standard`.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao cluster.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

VpcSecurityGroupIds. VpcSecurityGroupIdN.

Uma lista de grupos de segurança da EC2 VPC a serem associados a esse cluster.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterAlreadyExistsFault

Você já tem um cluster com o identificador determinado.

Código de status HTTP: 400

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBClusterParameterGroupNotFound

`DBClusterParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros de cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBClusterQuotaExceededFault

O cluster não pode ser criado porque você atingiu a cota máxima permitida de clusters.

Código de status HTTP: 403

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de status HTTP: 404

DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs

As sub-redes no grupo de sub-redes de banco de dados devem abranger pelo menos duas zonas de disponibilidade, a menos que haja apenas uma zona de disponibilidade.

Código de status HTTP: 400

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

GlobalClusterNotFoundFault

`GlobalClusterIdentifier` não se refere a um cluster global existente.

Código de status HTTP: 404

InsufficientStorageClusterCapacity

Não há armazenamento suficiente disponível para a ação atual. Você pode resolver esse erro atualizando seu grupo de sub-redes para usar outras zonas de disponibilidade que tenham mais espaço de armazenamento disponível.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBSubnetGroupStateFault

O grupo de sub-redes não pode ser excluído porque está em uso.

Código de status HTTP: 400

InvalidGlobalClusterStateFault

A operação solicitada não pode ser executada enquanto o cluster estiver nesse estado.

Código de status HTTP: 400

InvalidSubnet

A sub-rede solicitada é inválida ou foram solicitadas várias sub-redes que não estão em uma nuvem privada virtual (VPC) comum.

Código de status HTTP: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

O grupo de sub-rede não cobre todas as zonas de disponibilidade depois de ter sido criado devido às alterações feitas.

Código de status HTTP: 400

KMSKeyNotAccessibleFault

Ocorreu um erro ao acessar uma AWS KMS chave.

Código de status HTTP: 400

StorageQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse a quantidade permitida de armazenamento disponível em todas as instâncias.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateDBClusterParameterGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Cria um novo grupo de parâmetros de cluster.

Os parâmetros em um grupo de parâmetros do cluster aplicam-se a todas as instâncias em um cluster.

Um grupo de parâmetros de cluster é inicialmente criado com os parâmetros padrão para o mecanismo de banco de dados usado pelas instâncias no cluster. No Amazon DocumentDB, você não pode fazer modificações diretamente no grupo de parâmetros do cluster `default.docdb3.6`, Se o seu cluster do Amazon DocumentDB estiver usando o grupo de parâmetros padrão do cluster e você quiser modificar um valor nele, deverá primeiro criar um novo grupo de parâmetros ou copiar um grupo de parâmetros existente, modificá-lo e, em seguida, aplicar o grupo de parâmetros modificado ao seu cluster. Para que o novo grupo de parâmetros do cluster e as configurações entrem em vigor, você deverá reiniciar as instâncias de banco de dados no cluster sem failover. Para obter mais informações, consulte Modificar grupos de parâmetros do cluster do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros de cluster.

Restrições:

- Não deve corresponder ao nome de um `DBClusterParameterGroup` existente.

> **Note**
>
> Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

DBParameterGroupFamily

O nome da família de grupos de parâmetros de cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Description

A descrição do grupo de parâmetros de cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao grupo de parâmetros do cluster.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterParameterGroup

Informações detalhadas sobre o grupo de parâmetros de cluster.

Tipo: objeto DBClusterParameterGroup

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

DBParameterGroupAlreadyExists

Já existe um grupo de parâmetros com o mesmo nome.

Código de status HTTP: 400

DBParameterGroupQuotaExceeded

Esta solicitação faria com que você excedesse o número permitido de grupos de parâmetros.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateDBClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Cria um instantâneo de um cluster.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns que todas as ações utilizam, consulte Parâmetros comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador do cluster para o qual criar um instantâneo. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve corresponder ao identificador de um `DBCluster` existente.

Example: `my-cluster`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

DBClusterSnapshotIdentifier

O identificador do instantâneo do cluster. Este parâmetro é armazenado como uma string com letras minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `my-cluster-snapshot1`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao snapshot do cluster.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterSnapshot

Informações detalhadas sobre um snapshot de cluster.

Tipo: objeto DBClusterSnapshot

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBClusterSnapshotAlreadyExistsFault

O usuário já tem um snapshot de cluster com o identificador determinado.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterSnapshotStateFault

O valor fornecido não é um estado de snapshot de cluster válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de status HTTP: 400

SnapshotQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse o número de snapshots permitidos.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateDBInstance

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Cria uma nova instância de banco de dados.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador do cluster ao qual a instância pertencerá.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

DBInstanceClass

A capacidade de computação e memória da instância. Por exemplo, `db.r5.large`.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

DBInstanceIdentifier

O identificador da instância. Este parâmetro é armazenado como uma string com letras minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `mydbinstance`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Engine

O nome do mecanismo de banco de dados a ser usado para essa instância.

Valor válido: `docdb`

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AutoMinorVersionUpgrade

Esse parâmetro não é aplicável ao Amazon DocumentDB. O Amazon DocumentDB não faz upgrades de versão secundários, independentemente do valor definido.

Padrão: `false`

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AvailabilityZone

A zona de EC2 disponibilidade da Amazon na qual a instância é criada.

Padrão: uma zona de disponibilidade aleatória escolhida pelo sistema no endpoint. Região da AWS

Example: `us-east-1d`

Tipo: string

Obrigatório: Não

CACertificateIdentifier

O identificador do certificado CA a ser usado para o certificado do servidor da instância de banco de dados.

Para obter mais informações, consulte Atualização dos certificados TLS do Amazon DocumentDB e Criptografia de dados em trânsito no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

CopyTagsToSnapshot

Um valor que indica se as tags devem ser copiadas da instância DB nas capturas de tela da mesma. Por padrão, as tags não são copiadas.

Tipo: Booliano

Obrigatório: não

EnablePerformanceInsights

Um valor que indica se deve ser ativado o Performance Insights para a instância de BD. Para obter mais informações, consulte Usando insights de desempenho da Amazon.

Tipo: Booliano

Obrigatório: não

PerformanceInsightsKMSKeyId

O identificador AWS KMS chave para criptografia dos dados do Performance Insights.

O identificador da AWS KMS chave é o ARN da chave, o ID da chave, o ARN do alias ou o nome do alias da chave KMS.

Se você não especificar um valor para PerformanceInsights KMSKey Id, o Amazon DocumentDB usará sua chave KMS padrão. Há uma chave KMS padrão para sua conta do Amazon Web Services. Sua conta do Amazon Web Services tem uma chave KMS padrão diferente para cada região do Amazon Web Services.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PreferredMaintenanceWindow

O intervalo de tempo em cada semana durante o qual ocorre a manutenção do sistema, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Formato: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`

O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma Região da AWS, ocorrendo em um dia aleatório da semana.

Dias válidos: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom

Restrições: janela mínima de 30 minutos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PromotionTier

Um valor que especifica a ordem em que uma réplica do Amazon DocumentDB é promovida para a instância primária após uma falha da instância primária existente.

Padrão: 1

Valores válidos: 0 a 15

Tipo: Inteiro

Obrigatório: não

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas à instância. Você pode atribuir até 10 tags a uma instância.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBInstance

Informações detalhadas sobre uma instância.

Tipo: objeto DBInstance

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

AuthorizationNotFound

O IP CIDR especificado ou o grupo EC2 de segurança da Amazon não está autorizado para o grupo de segurança especificado.

O Amazon DocumentDB também pode não estar autorizado a executar as ações necessárias em seu nome usando o IAM.

Código de status HTTP: 404

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBInstanceAlreadyExists

Você já tem uma instância com o identificador informado.

Código de status HTTP: 400

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de Status HTTP: 404

DBSecurityGroupNotFound

`DBSecurityGroupName` não se refere a um grupo de segurança existente.

Código de status HTTP: 404

DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs

As sub-redes no grupo de sub-redes de banco de dados devem abranger pelo menos duas zonas de disponibilidade, a menos que haja apenas uma zona de disponibilidade.

Código de status HTTP: 400

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

InstanceQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse o número de instâncias permitidas.

Código de status HTTP: 400

InsufficientDBInstanceCapacity

A classe de instância especificada não está disponível na Zona de Disponibilidade especificada.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidSubnet

A sub-rede solicitada é inválida ou foram solicitadas várias sub-redes que não estão em uma nuvem privada virtual (VPC) comum.

Código de status HTTP: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

O grupo de sub-rede não cobre todas as zonas de disponibilidade depois de ter sido criado devido às alterações feitas.

Código de status HTTP: 400

KMSKeyNotAccessibleFault

Ocorreu um erro ao acessar uma AWS KMS chave.

Código de status HTTP: 400

StorageQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse a quantidade permitida de armazenamento disponível em todas as instâncias.

Código de status HTTP: 400

StorageTypeNotSupported

O armazenamento do `StorageType` especificado não pode ser associado à instância do banco de dados.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateDBSubnetGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Os grupos de sub-redes de banco de dados devem conter pelo menos uma sub-rede em pelo menos duas zonas de disponibilidade no Região da AWS.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBSubnetGroupDescription

A descrição do grupo de sub-redes.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

DBSubnetGroupName

O nome do grupo de sub-redes. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Restrições: deve conter não mais do que 255 letras, números, pontos, sublinhados, espaços ou hífens. Não deve ser padrão.

Example: `mySubnetgroup`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

SubnetIds. SubnetIdentifierN.

A EC2 sub-rede da Amazon IDs para o grupo de sub-redes.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Sim

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao grupo de sub-redes.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBSubnetGroup

Informações detalhadas sobre um grupo de sub-redes.

Tipo: objeto DBSubnetGroup

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

DBSubnetGroupAlreadyExists

`DBSubnetGroupName` já está sendo usado por um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 400

DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs

As sub-redes no grupo de sub-redes de banco de dados devem abranger pelo menos duas zonas de disponibilidade, a menos que haja apenas uma zona de disponibilidade.

Código de status HTTP: 400

DBSubnetGroupQuotaExceeded

A solicitação faria com que o usuário excedesse o número permitido de grupos de sub-redes.

Código de status HTTP: 400

DBSubnetQuotaExceededFault

A solicitação faria com que o usuário excedesse o número permitido de sub-redes em um grupo de sub-redes.

Código de status HTTP: 400

InvalidSubnet

A sub-rede solicitada é inválida ou foram solicitadas várias sub-redes que não estão em uma nuvem privada virtual (VPC) comum.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateEventSubscription

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Cria uma assinatura de notificação de evento do Amazon DocumentDB. Essa ação exige um AFRN (nome de recurso da Amazon) de tópico criado pelo console do Amazon DocumentDB, pelo console do SNS ou pela API do SNS. Para obter um ARN com o SNS, crie um tópico no Amazon SNS e assine o ao tópico. O ARN é exibido no console do Amazon SNS.

Você pode especificar o tipo de origem (`SourceType`) sobre o qual deseja ser notificado. Você também pode fornecer uma lista das fontes do Amazon DocumentDB (`SourceIds`) que acionam os eventos, e você pode fornecer uma lista de categorias de eventos (`EventCategories`) para eventos sobre os quais você deseja ser notificado. Por exemplo, é possível especificar `SourceType = db-instance`, `SourceIds = mydbinstance1, mydbinstance2` e `EventCategories = Availability, Backup`.

Se você especificar o `SourceType` e `SourceIds` (como `SourceType = db-instance` e `SourceIdentifier = myDBInstance1`), você será notificado de todos os eventos `db-instance` da fonte especificada. Se você especificar um `SourceType`, mas não especificar uma `SourceIdentifier`, você receberá um aviso dos eventos desse tipo de origem para todas as suas origens do Amazon DocumentDB. Se você não especificar o `SourceType` ou o `SourceIdentifier`, você receberá notificações de eventos gerados de todas as origens do Amazon DocumentDB que pertencem à sua conta de cliente.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

SnsTopicArn

O Amazon Resource Name (ARN) do tópico do SNS criado para notificação de eventos. O Amazon SNS cria o SNS quando você cria um tópico e o assina.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

SubscriptionName

O nome da inscrição.

Restrições: o nome deve ter menos de 255 caracteres.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Enabled

Um valor booliano, definido como `true` para ativar a assinatura, e definido como `false` para criar a assinatura, mas não ativá-la.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

EventCategories. EventCategoryN.

Uma lista de categorias de eventos para um `SourceType` em que você deseja se inscrever.

Tipo: Matriz de strings

Obrigatório: Não

SourceIds. SourceIdN.

A lista de identificadores das origens de eventos para as quais os eventos são retornados. Se não for especificado, todas as origens serão incluídas na resposta. Um identificador deve começar com uma letra e conter apenas letras ASCII, dígitos e hifens e não terminar com um hífen nem conter dois hifens consecutivos.

Restrições:

- Se `SourceIds` forem fornecidos, `SourceType` também deve ser fornecido.
- Se o tipo de fonte for uma instância, um `DBInstanceIdentifier` deverá ser fornecido.
- Se o tipo de origem for um grupo de segurança, um `DBSecurityGroupName` deverá ser fornecido.
- Se o tipo de origem for um grupo de parâmetros, um `DBParameterGroupName` deverá ser fornecido.
- Se o tipo de origem for um snapshot, um `DBSnapshotIdentifier` deverá ser fornecido.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

SourceType

O tipo de origem gerando os eventos. Por exemplo, caso você queira ser notificado de eventos gerados por uma instância, defina esse parâmetro como `db-instance`. Se esse valor não for especificado, todos os eventos serão retornados.

Valores válidos: `db-instance`, `db-cluster`, `db-parameter-group`, `db-security-group`, `db-cluster-snapshot`

Tipo: String

Obrigatório: Não

Tags.Tag.N

Uma ou mais tags a serem atribuídas à assinatura do evento.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

EventSubscription

Informações detalhadas sobre um evento em você se inscreveu.

Tipo: objeto EventSubscription

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que todas as ações retornam, consulte Erros comuns.

EventSubscriptionQuotaExceeded

O número máximo de assinaturas de eventos.

Código de Status HTTP: 400

SNSInvalidTopic

O Amazon SNS respondeu que há um problema com o tópico especificado.

Código de Status HTTP: 400

SNSNoAuthorization

Você não tem permissão para publicar no tópico do SNS nome do recurso da Amazon (ARN).

Código de Status HTTP: 400

SNSTopicArnNotFound

Não existe o tópico SNS nome do recurso da Amazon (ARN).

Código de status HTTP: 404

SourceNotFound

Não foi possível encontrar a origem solicitada.

Código de status HTTP: 404

SubscriptionAlreadyExist

O nome da assinatura fornecido já existe.

Código de status HTTP: 400

SubscriptionCategoryNotFound

A categoria fornecida não existe.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2

- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateGlobalCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Cria um cluster global do Amazon DocumentDB que pode abranger vários Regiões da AWS. O cluster global contém um cluster primário com capacidade de leitura e gravação, além de clusters secundários somente para leitura. Clusters globais usam replicação rápida, baseada em armazenamento entre regiões com latências de menos de um segundo e infraestrutura dedicada sem impacto no desempenho da sua workload.

Você pode criar um banco de dados global inicialmente vazio e, em seguida, adicionar um cluster primário e um secundário. Ou pode especificar um cluster existente durante a operação de criação, para que esse cluster torne-se o primário do cluster global.

> **Note**
>
> Essa ação se aplica somente aos clusters do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

GlobalClusterIdentifier

O identificador de cluster do novo cluster global.

Tipo: string

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Obrigatório: sim

DatabaseName

O nome para o seu banco de dados, com até 64 caracteres alfanuméricos. Se um nome não for fornecido, o Amazon DocumentDB não criará um banco de dados no cluster global que você estiver criando.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DeletionProtection

A configuração de proteção contra exclusão para o novo cluster global. O cluster global não pode ser excluído quando a proteção contra exclusão estiver habilitada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Engine

O nome do mecanismo de banco de dados a ser usado para esse cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

A versão do mecanismo do cluster global.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceDBClusterIdentifier

O nome do recurso da Amazon (ARN) a ser usado como o cluster primário do cluster global. Esse parâmetro é opcional.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StorageEncrypted

A configuração de criptografia de armazenamento para o novo cluster global.

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

GlobalCluster

Um tipo de dado que representa um cluster global do Amazon DocumentDB.

Tipo: objeto GlobalCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

GlobalClusterAlreadyExistsFault

O `GlobalClusterIdentifier` já existe. Escolha um novo identificador de cluster global (nome exclusivo) para criar um novo cluster global.

Código de status HTTP: 400

GlobalClusterQuotaExceededFault

O número de clusters globais para essa conta já atingiu no máximo permitido.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteDBCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exclui um cluster provisionado anteriormente. Quando você exclui um cluster, todos os backups automatizados para esse cluster são excluídos e não podem ser recuperados. Os snapshots manuais do cluster especificado não são excluídos.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador do cluster para o cluster a ser excluído. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve corresponder a um `DBClusterIdentifier` existente.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

FinalDBSnapshotIdentifier

O identificador do snapshot do novo snapshot do cluster criado quando `SkipFinalSnapshot` é definido como `false`.

> **Note**
>
> Especificar esse parâmetro e também definir o parâmetro `SkipFinalShapshot` para `true` resultará em um erro.

Restrições:

- Deve ter de 1 a 255 letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SkipFinalSnapshot

Determina se um snapshot de cluster foi criado antes de o cluster ser excluído. Se `true` for especificado, nenhum snapshot de cluster será criado. Se `false` for especificado, um snapshot de cluster será criado antes de o cluster do banco de dados ser excluído.

> **Note**
>
> Você deve especificar um parâmetro `SkipFinalSnapshot` se `false` for `FinalDBSnapshotIdentifier`.

Padrão: `false`

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBClusterSnapshotAlreadyExistsFault

O usuário já tem um snapshot de cluster com o identificador determinado.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterSnapshotStateFault

O valor fornecido não é um estado de snapshot de cluster válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de status HTTP: 400

SnapshotQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse o número de snapshots permitidos.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteDBClusterParameterGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exclui um grupo de parâmetros de cluster especificado. O grupo de parâmetros de cluster a ser excluído não pode ser associado a nenhum outro cluster.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros de cluster.

Restrições:

- Deve ser o nome de um grupo de parâmetros de cluster existente.
- Não é possível excluir um grupo de parâmetros de cluster padrão.
- Não pode ser associado a nenhum cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBParameterGroupState

O grupo de parâmetros está em uso ou está em um estado que não é válido. Se estiver tentando excluir o grupo de parâmetros, não poderá excluí-lo quando o grupo estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteDBClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exclui um snapshot do cluster. Se o snapshot estiver sendo copiado, a operação de cópia será encerrada.

> **Note**
>
> O snapshot do cluster de banco de dados deve estar no estado `available` para ser excluído.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns que todas as ações utilizam, consulte Parâmetros comuns.

DBClusterSnapshotIdentifier

O identificador do snapshot do cluster a ser excluído.

Restrições: deve ser o nome de um snapshot do cluster existente no estado `available`.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterSnapshot

Informações detalhadas sobre um snapshot de cluster.

Tipo: objeto DBClusterSnapshot

Erros

Para obter informações sobre erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterSnapshotNotFoundFault

`DBClusterSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot de cluster existente.

Código de Status HTTP: 404

InvalidDBClusterSnapshotStateFault

O valor fornecido não é um estado de snapshot de cluster válido.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteDBInstance

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exclui uma instância provisionada anteriormente.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBInstanceIdentifier

O identificador de instância para a instância a ser excluída. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve corresponder ao nome de uma instância existente.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBInstance

Informações detalhadas sobre uma instância.

Tipo: objeto DBInstance

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de status HTTP: 404

DBSnapshotAlreadyExists

`DBSnapshotIdentifier` já está sendo usado por uma captura de tela existente.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de status HTTP: 400

SnapshotQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse o número de snapshots permitidos.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteDBSubnetGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exclui um grupo de sub-rede.

> **Note**
>
> O grupo de sub-rede de banco de dados especificado não pode estar associado a nenhuma instância DB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBSubnetGroupName

O nome do grupo de sub-rede de banco de dados a ser excluído.

> **Note**
>
> Você não pode excluir o grupo de sub-rede padrão.

Restrições:

Deve corresponder ao nome de um `DBSubnetGroup` existente. Não deve ser padrão.

Example: `mySubnetgroup`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBSubnetGroupStateFault

O grupo de sub-rede não pode ser excluído porque está em uso.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBSubnetStateFault

A sub-rede não está no estado disponível.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteEventSubscription

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exclui uma assinatura de notificação de evento do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

SubscriptionName

O nome da assinatura de notificação de evento Amazon DocumentDB que você deseja excluir.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

EventSubscription

Informações detalhadas sobre um evento em você se inscreveu.

Tipo: objeto EventSubscription

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

InvalidEventSubscriptionState

Outra pessoa pode estar modificando uma assinatura. Espere alguns segundos e tente novamente.

Código de status HTTP: 400

SubscriptionNotFound

O nome da assinatura não existe.

Código de Status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteGlobalCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exclui um cluster global. Os clusters primário e secundário já precisam estar desanexados ou terem sido excluídos antes da tentativa de excluir um cluster global.

> **Note**
>
> Essa ação se aplica somente aos clusters do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

GlobalClusterIdentifier

O identificador de cluster do cluster global sendo deletado.

Tipo: string

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Exigido: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

GlobalCluster

Um tipo de dado que representa um cluster global do Amazon DocumentDB.

Tipo: objeto GlobalCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

GlobalClusterNotFoundFault

`GlobalClusterIdentifier` não se refere a um cluster global existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidGlobalClusterStateFault

A operação solicitada não pode ser executada enquanto o cluster estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeCertificates

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna uma lista de certificados de autoridade de certificação (certificate authority, CA) fornecidos pelo Amazon DocumentDB para este Conta da AWS.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

CertificateIdentifier

O identificador do certificado fornecido pelo usuário. Se esse parâmetro for especificado, somente as informações para o certificado especificado serão retornadas. Caso esse parâmetro seja omitido, uma lista de até `MaxRecords` certificados será retornada. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições

- Deve corresponder a um `CertificateIdentifier` existente.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação `DescribeCertificates` anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação chamado de marcador será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições:

- Mínimo: 20
- Maximum (Máximo): 100

Tipo: inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

Certificates.Certificate.N

Uma lista de certificados para essa Conta da AWS.

Tipo: matriz de objetos Certificate

Marker

Um token de paginação opcional fornecido se o número de registros recuperados for maior que `MaxRecords`. Caso esse parâmetro seja especificado, o marcador especificará o próximo registro na lista. Incluindo o valor de `Marker` na próxima chamada de `DescribeCertificates` obter resultados na próxima página de certificados.

Tipo: String

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

CertificateNotFound

`CertificateIdentifier` não se refere a um certificado existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBClusterParameterGroups

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna uma lista de descrições de `DBClusterParameterGroup`. Se um parâmetro `DBClusterParameterGroupName` for especificado, a lista conterá apenas a descrição do grupo de parâmetros de cluster especificado.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterParameterGroupName

O nome de um grupo de parâmetros de cluster específico para o qual retornar detalhes.

Restrições:

- Caso fornecido, deve corresponder ao nome de um `DBClusterParameterGroup` existente.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

DBClusterParameterGroups. DBClusterParameterGroupN.

Uma lista de grupos de parâmetros de cluster.

Tipo: matriz de objetos DBClusterParameterGroup

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBClusterParameters

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna a lista de parâmetros detalhada de um grupo de parâmetros de cluster.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterParameterGroupName

O nome de um grupo de parâmetros de cluster específico do qual retornar detalhes de parâmetros.

Restrições:

- Caso fornecido, deve corresponder ao nome de um `DBClusterParameterGroup` existente.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

Source

Um valor que indica para retornar apenas parâmetros para uma origem específica. As origens de parâmetros podem ser `engine`, `service` ou `customer`.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: String

Parameters.Parameter.N

Fornece uma lista de parâmetros para o grupo de parâmetros de cluster.

Tipo: matriz de objetos Parameter

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBClusters

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna informações sobre clusters provisionados Amazon DocumentDB. A operação API oferece suporte à paginação. Para determinados atributos de gerenciamento, como o gerenciamento do ciclo de vida de clusters e instâncias, o Amazon DocumentDB aproveita a tecnologia operacional compartilhada com o Amazon RDS e Amazon Neptune. Use o parâmetro de filtro `filterName=engine,Values=docdb` para retornar somente clusters do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador de cluster fornecido pelo usuário. Se esse parâmetro for especificado, somente as informações do cluster especificado serão retornadas. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Se fornecido, deve corresponder a um `DBClusterIdentifier` existente.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Um filtro que especifica um ou mais clusters a serem descritos.

Filtros com suporte:

- `db-cluster-id`- Aceita identificadores de cluster e clusters Amazon Resource Names (ARNs). A lista de resultados inclui apenas informações sobre os clusters identificados por eles ARNs.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

DBClusters. DBClusterN.

Uma lista de clusters.

Tipo: matriz de objetos DBCluster

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBClusterSnapshotAttributes

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna uma lista de nomes e valores de atributos de snapshot do manual cluster do banco de dados.

Quando você compartilha instantâneos com outros Contas da AWS, `DescribeDBClusterSnapshotAttributes` retorna o `restore` atributo e uma lista dos IDs Contas da AWS que estão autorizados a copiar ou restaurar o instantâneo manual do cluster. Se `all` estiver incluído na lista de valores para o atributo `restore`, o snapshot manual do cluster será público e poderá ser copiado ou restaurado por todas as Contas da AWS.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterSnapshotIdentifier

O identificador do snapshot do cluster cujos atributos serão descritos.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterSnapshotAttributesResult

Informações detalhadas sobre os atributos associados a um snapshot de cluster.

Tipo: objeto DBClusterSnapshotAttributesResult

Erros

Para obter informações sobre erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterSnapshotNotFoundFault

`DBClusterSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot de cluster existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBClusterSnapshots

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna informações sobre captura de tela do cluster. A operação API oferece suporte à paginação.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

DBClusterIdentifier

ID do cluster para recuperar a lista de captura de tela de cluster. Esse parâmetro não pode ser usado com o parâmetro `DBClusterSnapshotIdentifier`. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Caso fornecido, deve corresponder ao identificador de um `DBCluster` existente.

Tipo: string

Obrigatório: Não

DBClusterSnapshotIdentifier

Um identificador de captura de tela de cluster específico a ser descrito. Esse parâmetro não pode ser usado com o parâmetro `DBClusterIdentifier`. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Restrições:

- Caso fornecido, deve corresponder ao identificador de um `DBClusterSnapshot` existente.
- Se esse identificador for uma captura de tela automatizada, o parâmetro `SnapshotType` também deverá ser especificado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

IncludePublic

Defina `true` para incluir instantâneos manuais de cluster que sejam públicos e possam ser copiados ou restaurados por qualquer pessoa Conta da AWS, ou de outra forma. `false` O padrão é `false`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

IncludeShared

Defina `true` para incluir instantâneos de cluster manuais compartilhados de outros Contas da AWS que Conta da AWS tenham permissão para copiar ou restaurar, entre outros. `false` O padrão é `false`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SnapshotType

O tipo de snapshots de cluster a ser retornado. É possível especificar um dos seguintes valores:

- `automated` - Retorne todas as capturas de tela de cluster que o Amazon DocumentDB criou automaticamente para sua Conta da AWS.
- `manual` - Retorne todas as capturas de tela de cluster que você criou manualmente para sua Conta da AWS.
- `shared` – retorna todas as capturas de tela manuais do cluster compartilhadas para a minha Conta da AWS.
- `public` – retorna todos os snapshots do cluster que foram marcados como públicos.

Se você não especificar um valor `SnapshotType`, as captura de tela de cluster automatizadas e manuais serão retornadas. Você pode incluir capturas de tela do cluster compartilhadas com esses resultados configurando o parâmetro `IncludeShared` para `true`. Você pode incluir capturas de tela públicas do cluster com esses resultados configurando o parâmetro `IncludePublic` para `true`.

Os parâmetros `IncludeShared` e `IncludePublic` não se aplicam aos valores `SnapshotType` de `manual` ou `automated`. O parâmetro `IncludePublic` não se aplica quando `SnapshotType` está definido como `shared`. O parâmetro `IncludeShared` não se aplica quando `SnapshotType` está definido como `public`.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

DBClusterInstantâneos. DBClusterInstantâneo. N

Fornece uma lista de capturas de tela do cluster.

Tipo: matriz de objetos DBClusterSnapshot

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterSnapshotNotFoundFault

`DBClusterSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot de cluster existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBEngineVersions

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna uma lista dos mecanismos disponíveis.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

DBParameterGroupFamily

O nome de uma família de grupo de parâmetros específica para onde retornar detalhes.

Restrições:

- Se fornecido, deve corresponder a um `DBParameterGroupFamily` existente.

Tipo: string

Obrigatório: Não

DefaultOnly

Indica que somente a versão padrão do mecanismo especificado ou a combinação de mecanismo e versão principal é retornada.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Engine

O mecanismo de banco de dados a ser retornado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

A versão do mecanismo de banco de dados a ser retornado.

Example: `3.6.0`

Tipo: string

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

ListSupportedCharacterSets

Se esse parâmetro for especificado e o mecanismo solicitado for compatível com o parâmetro `CharacterSetName` para `CreateDBInstance`, a resposta incluirá uma lista de conjuntos de caracteres com suporte para cada versão do mecanismo.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

ListSupportedTimezones

Se esse parâmetro for especificado e o mecanismo solicitado for compatível com o parâmetro `TimeZone` para `CreateDBInstance`, a resposta incluirá uma lista de fusos horários com suporte para cada versão do mecanismo.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

DBEngineVersões. DBEngineVersão.N

Informações detalhadas sobre uma ou mais versões de mecanismo.

Tipo: matriz de objetos DBEngineVersion

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2

- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBInstances

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna informações sobre instâncias do Amazon DocumentDB provisionadas. Essa API dá suporte à paginação.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBInstanceIdentifier

O identificador da instância fornecido pelo usuário. Se esse parâmetro for especificado, somente as informações da instância específica serão retornadas. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Caso fornecido, deve corresponder ao identificador de um `DBInstance` existente.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Um filtro que especifica uma ou mais instâncias a serem descritas.

Filtros com suporte:

- `db-cluster-id`- Aceita identificadores de cluster e clusters Amazon Resource Names (ARNs). A lista de resultados inclui somente as informações sobre as instâncias associadas aos clusters identificados por elas ARNs.
- `db-instance-id`- Aceita identificadores de instância e instância ARNs. A lista de resultados inclui somente as informações sobre as instâncias identificadas por elas ARNs.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

DBInstances. DBInstanceN.

: informações detalhadas sobre uma ou mais instâncias.

Tipo: matriz de objetos DBInstance

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeDBSubnetGroups

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna uma lista de descrições de `DBSubnetGroup`. Se um `DBSubnetGroupName` for especificado, a lista conterá apenas a descrição do grupo de parâmetros do `DBSubnetGroup` especificado.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBSubnetGroupName

O nome do grupo de sub-rede para o qual retornar detalhes.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

DBSubnetGrupos. DBSubnetGrupo.N

Informações detalhadas sobre um ou mais grupos de sub-rede.

Tipo: matriz de objetos DBSubnetGroup

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface

- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeEngineDefaultClusterParameters

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna as informações sobre o mecanismo padrão e parâmetros do sistema para mecanismo de banco de dados do cluster.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBParameterGroupFamily

O nome da família de grupos de parâmetros de cluster a qual retornar informações de parâmetros do mecanismo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

EngineDefaults

Contém o resultado de uma invocação bem-sucedida da operação `DescribeEngineDefaultClusterParameters`.

Tipo: objeto EngineDefaults

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeEventCategories

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Exibe uma lista de categorias de todos os tipos de origem de eventos ou, se especificado, de um determinado tipo de origem.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

SourceType

O tipo de origem gerando os eventos.

Valores válidos: `db-instance`, `db-parameter-group`, `db-security-group`

Tipo: string

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

EventCategoriesMapList. EventCategoriesMapN.

Uma lista de mapas da categoria do evento.

Tipo: matriz de objetos EventCategoriesMap

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeEvents

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna os eventos relacionados a instâncias, grupos de segurança, snapshots e grupos de parâmetros de banco de dados dos últimos 14 dias. Você pode obter eventos específicos para uma determinada instância, grupo de segurança, snapchot,ou grupo de parâmetros de banco de dados, fornecendo o nome como um parâmetro. Por padrão, os eventos da última hora são retornados.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

Duration

O número de minutos dos quais recuperar eventos.

Padrão: 60

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

EndTime

O fim do intervalo de tempo do qual recuperar eventos, especificado no formato ISO 8601.

Exemplo: 2009-07-08T18:00Z

Tipo: Timestamp

Obrigatório: Não

EventCategories. EventCategoryN.

Uma lista de categorias que disparam notificações para uma assinatura de notificações de um evento.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SourceIdentifier

O identificador da origem do evento para o qual os eventos são retornados. Se não for especificado, todas as origens serão incluídas na resposta.

Restrições:

- Se `SourceIdentifier` for fornecido, `SourceType` também deve ser fornecido.
- Se o tipo de fonte for `DBInstance`, um `DBInstanceIdentifier` deve ser fornecido.
- Se o tipo de fonte for `DBSecurityGroup`, um `DBSecurityGroupName` deve ser fornecido.
- Se o tipo de fonte for `DBParameterGroup`, um `DBParameterGroupName` deve ser fornecido.
- Se o tipo de fonte for `DBSnapshot`, um `DBSnapshotIdentifier` deve ser fornecido.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceType

A origem do evento da qual recuperar eventos. Se nenhum valor for especificado, todos os eventos serão retornados.

Tipo: String

Valores Válidos: `db-instance | db-parameter-group | db-security-group | db-snapshot | db-cluster | db-cluster-snapshot`

Obrigatório: Não

StartTime

O início do intervalo de tempo do qual recuperar eventos, especificado no formato ISO 8601.

Exemplo: 2009-07-08T18:00Z

Tipo: Timestamp

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O serviço retorna os seguintes elementos.

Events.Event.N

: informações detalhadas sobre um ou mais eventos.

Tipo: matriz de objetos Event

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeEventSubscriptions

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Lista todas as descrições de assinaturas de uma conta de cliente. A descrição de uma assinatura inclui `SubscriptionName`, `SNSTopicARN`, `CustomerID`, `SourceType`, `SourceID`, `CreationTime`, e `Status`.

Se você especificar um `SubscriptionName`, listará a descrição dessa assinatura.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SubscriptionName

O nome da assinatura de notificações de eventos do Amazon DocumentDB que você deseja descrever.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

EventSubscriptionsList. EventSubscriptionN.

Uma lista de assinaturas de eventos.

Tipo: matriz de objetos EventSubscription

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

SubscriptionNotFound

O nome da assinatura não existe.

Código de Status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeGlobalClusters

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna informações sobre os clusters globais do Amazon DocumentDB. Essa API dá suporte à paginação.

> **Note**
>
> Essa ação se aplica somente aos clusters do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

Filters.Filter.N

Um filtro que especifica um ou mais clusters de banco de dados global a serem descritos.

Filtros compatíveis: `db-cluster-id` aceita identificadores de cluster e agrupa Amazon Resource Names (ARNs). A lista de resultados incluirá apenas informações sobre os clusters identificados por eles ARNs.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

GlobalClusterIdentifier

O identificador de cluster fornecido pelo usuário. Se esse parâmetro for especificado, somente as informações do cluster especificado serão retornadas. Este parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação `DescribeGlobalClusters` anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros do que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação chamado de marcador será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Tipo: inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

GlobalClusters. GlobalClusterMemberN.

Tipo: matriz de objetos GlobalCluster

Marker

Tipo: String

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

GlobalClusterNotFoundFault

`GlobalClusterIdentifier` não se refere a um cluster global existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribeOrderableDBInstanceOptions

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna uma lista de opções de instância de banco de dados que podem ser solicitadas para o mecanismo especificado.

Parâmetros de Solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

Engine

O nome do mecanismo para o qual recuperar as opções de instância.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

DBInstanceClass

O valor do filtro da classe da instância de banco de dados. Especifique esse parâmetro para mostrar somente as ofertas disponíveis correspondentes à classe da instância de banco de dados especificada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

O valor do filtro da versão do mecanismo. Especifique esse parâmetro para mostrar somente as ofertas disponíveis correspondentes à versão do mecanismo especificado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

LicenseModel

O valor do filtro do modelo de licença. Especifique esse parâmetro para mostrar somente as ofertas disponíveis correspondentes ao modelo de licença especificado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Vpc

O valor do filtro da nuvem privada virtual (VPC). Especifique esse parâmetro para mostrar somente a VPC disponível ou ofertas que não sejam de VPC.

Tipo: Booliano

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: String

Opções solicitáveis.Opção solicitável.N DBInstance DBInstance

As opções que estão disponíveis para uma instância ordenável específica.

Tipo: matriz de objetos OrderableDBInstanceOption

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DescribePendingMaintenanceActions

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna uma lista de recursos (por exemplo, instâncias) que têm pelo menos uma ação de manutenção pendente.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

Filters.Filter.N

Um filtro que especifica um ou mais recursos para os quais retornar ações de manutenção pendentes.

Filtros compatíveis:

- `db-cluster-id`- Aceita identificadores de cluster e clusters Amazon Resource Names (ARNs). A lista de resultados inclui somente ações de manutenção pendentes para os clusters identificados por elas ARNs.
- `db-instance-id`- Aceita identificadores de instância e instância ARNs. A lista de resultados inclui somente ações de manutenção pendentes para as instâncias de banco de dados identificadas por elas ARNs.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

MaxRecords

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `MaxRecords` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Padrão: 100

Restrições: mínimo de 20, máximo de 100.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

ResourceIdentifier

O ARN de um recurso para o qual retornar ações de manutenção pendentes.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

Os seguintes elementos são retornados pelo serviço.

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: String

PendingMaintenanceActions. ResourcePendingMaintenanceActionsN.

As ações de manutenção a serem aplicadas.

Tipo: matriz de objetos ResourcePendingMaintenanceActions

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

ResourceNotFoundFault

O ID do recurso especificado não foi encontrado.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

FailoverDBCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Força um failover para um cluster de banco de dados.

Um failover para um cluster promove uma das réplicas do Amazon DocumentDB (instâncias somente leitura) no cluster para ser a instância primária (o gravador do cluster).

Se a instância primária falhar, o Amazon DocumentDB fará o failover automaticamente para uma réplica do Amazon DocumentDB, se houver uma. Você pode forçar um failover quando quiser simular uma falha de uma instância principal para testes.

Parâmetros de Solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

DBClusterIdentifier

Um identificador de cluster para forçar um failover. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve corresponder ao identificador de um `DBCluster` existente.

Tipo: String

Obrigatório: Não

TargetDBInstanceIdentifier

O nome da instância a ser promovida a instância principal.

Você deve especificar o identificador da instância para uma réplica de leitura do Amazon DocumentDB no cluster. Por exemplo, .`mydbcluster-replica1`

Tipo: String

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de Status HTTP: 404

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin

- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

FailoverGlobalCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Promove o cluster de banco de dados secundário especificado a cluster de banco de dados primário no cluster global quando ocorre o failover de um cluster global.

Use essa operação para responder a um evento não planejado, como um desastre regional na região primária. O failover pode ocasionar a perda dos dados da transação de gravação que não foram replicados para o secundário escolhido antes da ocorrência do evento de failover. No entanto, o processo de recuperação que promove uma instância de banco de dados no cluster de banco de dados principal escolhido para ser a instância de banco de dados primário do gravador garante que os dados estejam em um estado transacionalmente consistente.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

GlobalClusterIdentifier

O identificador do cluster global do Amazon DocumentDB para aplicar essa operação. O identificador é a chave exclusiva atribuída pelo usuário quando o cluster é criado. Em outras palavras, é o nome do cluster global.

Restrições:

- Deve ser o identificador de um cluster existente.
- Tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Exigido: Sim

TargetDbClusterIdentifier

O identificador do cluster do Amazon DocumentDB que você deseja promover a primário para o cluster global. Use o Amazon Resource Name (ARN) como identificador para que o Amazon DocumentDB possa localizar o cluster em sua região. AWS

Restrições:

- Deve ser o identificador de um cluster secundário existente.
- Tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Exigido: Sim

AllowDataLoss

Especifica se a perda de dados deve ser permitida para essa operação de cluster global. Permitir a perda de dados aciona uma operação de failover global.

Se você não especificar `AllowDataLoss`, a operação do cluster global assumirá como padrão uma transição.

Restrições:

- Não pode ser especificado junto com o parâmetro `Switchover`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Switchover

Especifica se é necessário fazer a transição desse cluster de banco de dados global.

Restrições:

- Não pode ser especificado junto com o parâmetro `AllowDataLoss`.

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

GlobalCluster

Um tipo de dado que representa um cluster global do Amazon DocumentDB.

Tipo: objeto GlobalCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

GlobalClusterNotFoundFault

`GlobalClusterIdentifier` não se refere a um cluster global existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidGlobalClusterStateFault

A operação solicitada não pode ser executada enquanto o cluster estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2

- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ListTagsForResource

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Lista todas as tags em um recurso do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns que todas as ações utilizam, consulte Parâmetros comuns.

ResourceName

O recurso do Amazon DocumentDB com as tags a serem listadas. Esse valor é um nome do recurso da Amazon (ARN).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Filters.Filter.N

Não há suporte para esse parâmetro atualmente.

Tipo: matriz de objetos Filter

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

TagList.Etiqueta.N

Uma lista de uma ou mais tags.

Tipo: matriz de objetos Tag

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de status HTTP: 404

DBSnapshotNotFound

`DBSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ModifyDBCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Modifica uma configuração de um cluster do Amazon DocumentDB. Você pode alterar um ou mais parâmetros de configuração do banco de dados especificando esses parâmetros e os novos valores na solicitação.

Parâmetros de solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns que todas as ações utilizam, consulte Parâmetros comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador do cluster que está sendo modificado. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve corresponder ao identificador de um `DBCluster` existente.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

AllowMajorVersionUpgrade

Um valor que indica se as atualizações de versões principais são permitidas.

Restrições: as atualizações de versões principais devem ser permitidas ao especificar um valor para o parâmetro `EngineVersion` que é uma versão principal diferente da versão atual do cluster do banco de dados.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

ApplyImmediately

Um valor que especifica se as alterações feitas nesta solicitação e todas as alterações pendentes serão aplicadas de maneira assíncrona assim que possível, independentemente da configuração `PreferredMaintenanceWindow` do cluster. Caso esse parâmetro seja definido como `false`, as alterações feitas no cluster serão aplicadas durante a próxima janela de manutenção.

O parâmetro `ApplyImmediately` afeta somente os valores `NewDBClusterIdentifier` e `MasterUserPassword`. Se você definir o valor do parâmetro como `false`, as alterações nos valores `NewDBClusterIdentifier` e `MasterUserPassword` serão aplicados durante a próxima janela de manutenção. Todas as demais alterações serão aplicadas de imediato, independentemente do valor do parâmetro `ApplyImmediately`.

Padrão: `false`

Tipo: booliano

Obrigatório: não

BackupRetentionPeriod

O número de dias durante os quais os backups automatizados são retidos. Você deve especificar o valor mínimo de 1.

Padrão: 1

Restrições:

- Deve ser um valor de 1 a 35.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudwatchLogsExportConfiguration

A configuração dos tipos de log a serem habilitados para exportação para o Amazon CloudWatch Logs para uma instância ou cluster específico. As `DisableLogTypes` matrizes `EnableLogTypes` e determinam quais registros são exportados (ou não exportados) para o Logs. CloudWatch

Tipo: objeto CloudwatchLogsExportConfiguration

Obrigatório: Não

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros do cluster a ser usado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DeletionProtection

Especifica se esse cluster pode ser excluído. Se `DeletionProtection` estiver ativado, o cluster não pode ser excluído, a menos que seja modificado e `DeletionProtection` esteja desabilitado. `DeletionProtection` protege clusters contra exclusão acidental.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

EngineVersion

O número da versão do mecanismo de banco de dados para o qual você deseja atualizar. Alterar esse parâmetro resulta em uma interrupção. A alteração será aplicada durante a próxima janela de manutenção, a menos que `ApplyImmediately` seja definido.

Para listar todas as versões do mecanismo disponíveis para o Amazon DocumentDB, use o seguinte comando:

```
aws docdb describe-db-engine-versions --engine docdb --query
"DBEngineVersions[].EngineVersion"
```

Tipo: String

Obrigatório: Não

ManageMasterUserPassword

Especifica se a senha do usuário mestre deve ser gerenciada com o Amazon Web Services Secrets Manager. Se o cluster não gerenciar a senha do usuário mestre com o Amazon Web Services Secrets Manager, você poderá ativar esse gerenciamento. Nesse caso, você não pode especificar`MasterUserPassword`. Se o cluster já gerencia a senha do usuário mestre com o Amazon Web Services Secrets Manager e você especifica que a senha do usuário mestre não é gerenciada com o Amazon Web Services Secrets Manager, então você deve especificar`MasterUserPassword`. Nesse caso, o Amazon DocumentDB exclui o segredo e usa a nova senha para o usuário mestre especificada por. `MasterUserPassword`

Tipo: booliano

Obrigatório: não

MasterUserPassword

A senha para o usuário do banco de dados principal. Ela pode conter qualquer caractere ASCII imprimível, exceto barra (/), aspas duplas (") ou arroba ("@").

Restrições: deve conter de 8 a 100 caracteres.

Tipo: String

Obrigatório: Não

MasterUserSecretKmsKeyId

O identificador de chave KMS do Amazon Web Services para criptografar um segredo que é gerado e gerenciado automaticamente no Amazon Web Services Secrets Manager.

Essa configuração é válida somente se as duas condições a seguir forem atendidas:

- O cluster não gerencia a senha do usuário mestre no Amazon Web Services Secrets Manager. Se o cluster já gerencia a senha do usuário mestre no Amazon Web Services Secrets Manager, você não pode alterar a chave KMS usada para criptografar o segredo.
- Você está habilitando `ManageMasterUserPassword` o gerenciamento da senha do usuário mestre no Amazon Web Services Secrets Manager. Se você estiver ativando `ManageMasterUserPassword` e não especificar`MasterUserSecretKmsKeyId`, a chave `aws/secretsmanager` KMS será usada para criptografar o segredo. Se o segredo estiver em uma conta diferente da Amazon Web Services, você não poderá usar a chave `aws/secretsmanager` KMS para criptografar o segredo e deverá usar uma chave KMS gerenciada pelo cliente.

O identificador de chave KMS da Amazon Web Services é o ARN da chave, o ID da chave, o ARN do alias ou o nome do alias da chave KMS. Para usar uma chave KMS em uma conta diferente da Amazon Web Services, especifique o ARN da chave ou o alias ARN.

Há uma chave KMS padrão para sua conta do Amazon Web Services. Sua conta da Amazon Web Services tem uma chave KMS padrão diferente para cada região da Amazon Web Services.

Tipo: String

Obrigatório: Não

NewDBClusterIdentifier

O novo identificador do cluster durante a renomeação de um cluster. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `my-cluster2`

Tipo: string

Obrigatório: Não

Port

O número da porta na qual o cluster aceita conexões.

Restrições: deve ser um valor entre `1150` e `65535`.

Padrão: a mesma porta que a do cluster original.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

PreferredBackupWindow

O intervalo de tempo diário durante o qual os backups automatizados serão criados se eles forem habilitados com o parâmetro `BackupRetentionPeriod`.

O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma. Região da AWS

Restrições:

- Deve estar no formato `hh24:mi-hh24:mi`.
- Deve estar expresso no Tempo Universal Coordenado (UTC).
- Não pode entrar em conflito com a janela de manutenção preferencial.
- Deve ser, pelo menos, 30 minutos.

Tipo: String

Obrigatório: não

PreferredMaintenanceWindow

O intervalo de tempo semanal durante o qual a manutenção do sistema pode ocorrer, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Formato: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`

O padrão é uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma Região da AWS, ocorrendo em um dia aleatório da semana.

Dias válidos: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom

Restrições: janela mínima de 30 minutos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

RotateMasterUserPassword

Especifica se o segredo gerenciado pelo Amazon Web Services Secrets Manager deve ser alternado para a senha do usuário mestre.

Essa configuração é válida somente se a senha do usuário mestre for gerenciada pelo Amazon DocumentDB no Amazon Web Services Secrets Manager para o cluster. O valor secreto contém a senha atualizada.

Restrição: você deve aplicar a alteração imediatamente ao girar a senha do usuário mestre.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

StorageType

O tipo de armazenamento a ser associado ao cluster de banco de dados.

Para obter informações sobre os tipos de armazenamento para clusters do Amazon DocumentDB, consulte Configurações de armazenamento do cluster no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Valores válidos para o tipo de armazenamento - `standard | iopt1`

O valor padrão é `standard` .

Tipo: String

Obrigatório: Não

VpcSecurityGroupIds. VpcSecurityGroupIdN.

Uma lista de grupos de segurança da nuvem privada virtual (VPC) a serem associados ao cluster.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterAlreadyExistsFault

Você já tem um cluster com o identificador determinado.

Código de status HTTP: 400

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBClusterParameterGroupNotFound

`DBClusterParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros de cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBSecurityGroupState

O estado do grupo de segurança não permite a exclusão.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBSubnetGroupStateFault

O grupo de sub-redes não pode ser excluído porque está em uso.

Código de status HTTP: 400

InvalidSubnet

A sub-rede solicitada é inválida ou foram solicitadas várias sub-redes que não estão em uma nuvem privada virtual (VPC) comum.

Código de status HTTP: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

O grupo de sub-rede não cobre todas as zonas de disponibilidade depois de ter sido criado devido às alterações feitas.

Código de Status HTTP: 400

StorageQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse a quantidade permitida de armazenamento disponível em todas as instâncias.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ModifyDBClusterParameterGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Modifica os parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster. Para modificar mais de um parâmetro, envie uma lista do seguinte: `ParameterName`, `ParameterValue` e `ApplyMethod`. No máximo, 20 parâmetros pode ser modificado em uma única solicitação.

> **Note**
>
> As alterações em parâmetros dinâmicos são aplicadas imediatamente. Alterações nos parâmetros estáticos exigem uma janela de reinicialização ou manutenção antes que a alteração possa entrar em vigor.

> **Important**
>
> Depois de criar um grupo de parâmetros do cluster, espere pelo menos 5 minutos para criar seu primeiro cluster que use esse grupo de parâmetros do clusters como o grupo de parâmetros padrão. Isso permite que o Amazon DocumentDB conclua totalmente a ação de criação antes que o grupo de parâmetros seja usado como padrão para um novo cluster. Esta etapa é especialmente importante para parâmetros que são críticos durante a criação do banco de dados padrão para um cluster, como o conjunto de caracteres para o banco de dados padrão definido pelo parâmetro `character_set_database`.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros de cluster a ser modificado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Parameters.Parameter.N

Uma lista de parâmetros no grupo de parâmetros de cluster a ser modificado.

Tipo: matriz de objetos Parameter

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros de um cluster.

Restrições:

- Deve ter de 1 a 255 letras ou números.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

> **Note**
>
> Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Tipo: String

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBParameterGroupState

O grupo de parâmetros está em uso ou está em um estado que não é válido. Se estiver tentando excluir o grupo de parâmetros, não poderá excluí-lo quando o grupo estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ModifyDBClusterSnapshotAttribute

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Adiciona um atributo e os valores ou remove um atributo e os valores de um snapshot do cluster de banco de dados manual.

Para compartilhar um snapshot manual do cluster com outros Contas da AWS, especifique `restore` como e use o `ValuesToAdd` parâmetro para adicionar uma lista IDs dos Contas da AWS que estão autorizados a restaurar o snapshot manual do cluster. `AttributeName` Use o valor `all` para tornar público o instantâneo manual do cluster, o que significa que ele pode ser copiado ou restaurado por todos os Contas da AWS. Não adicione o valor `all` de nenhum snapshot de cluster manual que contenha informações privadas que você não deseja que estejam disponíveis para todos Contas da AWS. Se um snapshot manual do cluster for criptografado, ele poderá ser compartilhado, mas somente especificando uma lista de autorizados Conta da AWS IDs para o `ValuesToAdd` parâmetro. Você não pode usar `all` como um valor para esse parâmetro nesse caso.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

AttributeName

O nome do atributo do snapshot do cluster de banco de dados a ser modificado.

Para gerenciar a autorização para Contas da AWS que outra pessoa copie ou restaure um snapshot manual do cluster, defina `restore` esse valor como.

Tipo: string

Obrigatório: sim

DBClusterSnapshotIdentifier

O identificador do snapshot do cluster de banco de dados cujos atributos serão modificados.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

ValuesToAdd. AttributeValueN.

Uma lista de atributos de snapshot do cluster de banco de dados a serem adicionados ao atributo especificado por `AttributeName`.

Para autorizar outra pessoa Contas da AWS a copiar ou restaurar um snapshot manual do cluster, defina essa lista para incluir um ou mais. Conta da AWS IDs Para tornar o snapshot manual do cluster restaurável por qualquer um Conta da AWS, defina-o como. `all` Não adicione o valor `all` para nenhum snapshot de cluster manual que contenha informações privadas que você não deseja que estejam disponíveis para todos os Contas da AWS.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

ValuesToRemove. AttributeValueN.

Uma lista de atributos de snapshot do cluster de banco de dados a serem removidos do atributo especificado por `AttributeName`.

Para remover a autorização para Contas da AWS que outra pessoa copie ou restaure um snapshot manual do cluster, defina essa lista para incluir um ou mais Conta da AWS identificadores. Para remover a autorização de qualquer Conta da AWS pessoa para copiar ou restaurar o snapshot do cluster, defina-o como. `all` Se você especifica`all`, um Conta da AWS cujo ID de conta seja explicitamente adicionado ao `restore` atributo ainda poderá copiar ou restaurar um snapshot manual do cluster.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterSnapshotAttributesResult

Informações detalhadas sobre os atributos associados a um snapshot de cluster.

Tipo: objeto DBClusterSnapshotAttributesResult

Erros

Para obter informações sobre erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterSnapshotNotFoundFault

`DBClusterSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot de cluster existente.

Código de Status HTTP: 404

InvalidDBClusterSnapshotStateFault

O valor fornecido não é um estado de snapshot de cluster válido.

Código de Status HTTP: 400

SharedSnapshotQuotaExceeded

Você excedeu o número máximo de contas com as quais você pode compartilhar um DB snapshot manual.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ModifyDBInstance

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Modifica as configurações de uma instância. Você pode alterar um ou mais parâmetros de configuração do banco de dados especificando esses parâmetros e os novos valores na solicitação.

Parâmetros de solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

DBInstanceIdentifier

O identificador da instância. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Restrições:

- Deve corresponder ao identificador de um `DBInstance` existente.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

ApplyImmediately

Especifica se as modificações feitas nessa solicitação e todas as modificações pendentes serão aplicadas de maneira assíncrona logo que possível, independentemente da configuração `PreferredMaintenanceWindow` da instância de banco de dados.

Caso esse parâmetro seja definido como `false`, as alterações feitas na instância de banco de dados serão aplicadas durante a próxima janela de manutenção. Algumas alterações de parâmetro podem causar uma interrupção e serão aplicadas na próxima reinicialização.

Padrão: `false`

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

AutoMinorVersionUpgrade

Esse parâmetro não é aplicável ao Amazon DocumentDB. O Amazon DocumentDB não faz atualizações de versões inferiores, independente do valor definido.

Tipo: Booliano

Obrigatório: Não

CACertificateIdentifier

Indica o certificado que deve ser associado à instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

CertificateRotationRestart

Especifica se a instância de banco de dados é reiniciada quando você alterna seu certificado SSL/TLS.

Por padrão, a instância de banco de dados é reiniciada quando você alterna seu certificado SSL/TLS. O certificado não é atualizado até que a instância de banco de dados seja reiniciada.

> **Important**
>
> Defina esse parâmetro somente se não estiver usando SSL/TLS para se conectar à instância do banco de dados.

Se você estiver usando SSL/TLS para se conectar à instância de banco de dados, consulte Atualizando seus certificados TLS do Amazon DocumentDB e Criptografando dados no Transit no Guia de desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Tipo: Booliano

Obrigatório: Não

CopyTagsToSnapshot

Um valor que indica se todas as tags da instância de BD devem ser copiadas para snapshots da instância de BD. Por padrão, as tags não são copiadas.

Tipo: Booliano

Obrigatório: Não

DBInstanceClass

A nova capacidade de computação e memória da instância. Por exemplo, `db.r5.large`. Nem todas as classes de instância estão disponíveis em todos os Regiões da AWS.

Se você modificar a classe da instância, ocorrerá uma interrupção durante a alteração. A alteração será aplicada durante a próxima janela de manutenção, a menos que `ApplyImmediately` seja especificado como `true` para essa solicitação.

Padrão: usa a configuração existente

Tipo: String

Obrigatório: Não

EnablePerformanceInsights

Um valor que indica se deve ser ativado o Performance Insights para a instância de BD. Para obter mais informações, consulte Usando insights de desempenho da Amazon.

Tipo: Booliano

Obrigatório: Não

NewDBInstanceIdentifier

O novo identificador da instância de banco de dados durante a renomeação de uma instância de banco de dados. Quando você altera o identificador da instância, a reinicialização da instância ocorre imediatamente se você definir `Apply Immediately` para `true`. Isso ocorrerá durante a próxima janela de manutenção se você definir `Apply Immediately` para `false`. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `mydbinstance`

Tipo: string

Obrigatório: Não

PerformanceInsightsKMSKeyId

O identificador AWS KMS chave para criptografia dos dados do Performance Insights.

O identificador da AWS KMS chave é o ARN da chave, o ID da chave, o ARN do alias ou o nome do alias da chave KMS.

Se você não especificar um valor para PerformanceInsights KMSKey Id, o Amazon DocumentDB usará sua chave KMS padrão. Há uma chave KMS padrão para sua conta do Amazon Web Services. Sua conta do Amazon Web Services tem uma chave KMS padrão diferente para cada região do Amazon Web Services.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PreferredMaintenanceWindow

O período semanal (em UTC) durante o qual pode ocorrer a manutenção do sistema, o que pode resultar em uma interrupção. A alteração desse parâmetro não resultará em uma interrupção, exceto na situação a seguir, e a alteração será aplicada de maneira assíncrona logo que possível. Se houver ações pendentes que causem uma reinicialização e a janela de manutenção for alterada para incluir a hora atual, a alteração desse parâmetro causará uma reinicialização da instância. Se essa janela for mudada para a hora atual, deverá haver pelo menos 30 minutos entre a hora atual e o final da janela para garantir que as alterações pendentes sejam aplicadas.

Padrão: Usa a configuração existente

Formato: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`

Dias válidos: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom

Restrições: deve ser, pelo menos, 30 minutos

Tipo: String

Obrigatório: Não

PromotionTier

Um valor que especifica a ordem em que uma réplica do Amazon DocumentDB é promovida para a instância primária após uma falha da instância primária existente.

Padrão: 1

Valores válidos: 0 a 15

Tipo: Inteiro

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBInstance

Informações detalhadas sobre uma instância.

Tipo: objeto DBInstance

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

AuthorizationNotFound

O IP CIDR especificado ou o grupo EC2 de segurança da Amazon não está autorizado para o grupo de segurança especificado.

O Amazon DocumentDB também pode não estar autorizado a executar as ações necessárias em seu nome usando o IAM.

Código de Status HTTP: 404

CertificateNotFound

`CertificateIdentifier` não se refere a um certificado existente.

Código de Status HTTP: 404

DBInstanceAlreadyExists

Você já tem uma instância com o identificador informado.

Código de Status HTTP: 400

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de Status HTTP: 404

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de Status HTTP: 404

DBSecurityGroupNotFound

`DBSecurityGroupName` não se refere a um grupo de segurança existente.

Código de status HTTP: 404

DBUpgradeDependencyFailure

O upgrade falhou porque um recurso do qual ele depende não pode ser modificado.

Código de Status HTTP: 400

InsufficientDBInstanceCapacity

A classe de instância especificada não está disponível na Zona de Disponibilidade especificada.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBSecurityGroupState

O estado do grupo de segurança não permite a exclusão.

Código de Status HTTP: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

O grupo de sub-rede não cobre todas as zonas de disponibilidade depois de ter sido criado devido às alterações feitas.

Código de Status HTTP: 400

StorageQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse a quantidade permitida de armazenamento disponível em todas as instâncias.

Código de status HTTP: 400

StorageTypeNotSupported

O armazenamento do `StorageType` especificado não pode ser associado à instância do banco de dados.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ModifyDBSubnetGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Modifica um grupo de sub-rede. Grupos de sub-rede devem conter pelo menos uma sub-rede em pelo menos duas zonas de disponibilidade na Região da AWS.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns que todas as ações utilizam, consulte Parâmetros comuns.

DBSubnetGroupName

O nome do grupo de sub-redes. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas. Você não pode modificar o grupo de sub-redes padrão.

Restrições: deve corresponder ao nome de um `DBSubnetGroup` existente. Não deve ser padrão.

Example: `mySubnetgroup`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

SubnetIds. SubnetIdentifierN.

A EC2 sub-rede da Amazon IDs para o grupo de sub-redes.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Sim

DBSubnetGroupDescription

A descrição do grupo de sub-redes.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBSubnetGroup

Informações detalhadas sobre um grupo de sub-redes.

Tipo: objeto DBSubnetGroup

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBSubnetGroupDoesNotCoverEnoughAZs

As sub-redes no grupo de sub-redes devem abranger pelo menos duas zonas de disponibilidade, a menos que haja apenas uma zona de disponibilidade.

Código de status HTTP: 400

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

DBSubnetQuotaExceededFault

A solicitação faria com que o usuário excedesse o número permitido de grupos de sub-redes.

Código de status HTTP: 400

InvalidSubnet

A sub-rede solicitada é inválida ou foram solicitadas várias sub-redes que não estão em uma nuvem privada virtual (VPC) comum.

Código de status HTTP: 400

SubnetAlreadyInUse

A sub-rede já está em uso na zona de disponibilidade.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ModifyEventSubscription

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Modifica uma assinatura de notificação de evento existente do Amazon DocumentDB.

Parâmetros de Solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

SubscriptionName

O nome da assinatura de notificação de eventos do Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Enabled

Um valor Booleano; definido como `true` para ativar a assinatura.

Tipo: Booliano

Obrigatório: não

EventCategories. EventCategoryN.

Uma lista de categorias de eventos para um `SourceType` em que você deseja se inscrever.

Tipo: Matriz de strings

Obrigatório: Não

SnsTopicArn

O Amazon Resource Name (ARN) do tópico do SNS criado para notificação de eventos. O ARN é criado pelo Amazon SNS quando você cria um tópico e se inscreve nele.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceType

O tipo de origem gerando os eventos. Por exemplo, caso você queira ser notificado de eventos gerados por uma instância de banco de dados, defina esse parâmetro como `db-instance`. Se esse valor não for especificado, todos os eventos serão retornados.

Valores válidos: `db-instance`, `db-parameter-group`, `db-security-group`

Tipo: string

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

EventSubscription

Informações detalhadas sobre um evento em você se inscreveu.

Tipo: objeto EventSubscription

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns que todas as ações retornam, consulte Erros comuns.

EventSubscriptionQuotaExceeded

O número máximo de assinaturas de eventos.

Código de Status HTTP: 400

SNSInvalidTopic

O Amazon SNS respondeu que há um problema com o tópico especificado.

Código de Status HTTP: 400

SNSNoAuthorization

Você não tem permissão para publicar no tópico do SNS nome do recurso da Amazon (ARN).

Código de Status HTTP: 400

SNSTopicArnNotFound

Não existe o tópico SNS nome do recurso da Amazon (ARN).

Código de Status HTTP: 404

SubscriptionCategoryNotFound

A categoria fornecida não existe.

Código de Status HTTP: 404

SubscriptionNotFound

O nome da assinatura não existe.

Código de Status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ModifyGlobalCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Modificar uma configuração de um cluster do Amazon DocumentDB global. Você pode alterar um ou mais parâmetros de configuração (por exemplo: proteção contra exclusão) ou o identificador global do cluster especificando esses parâmetros e os novos valores na solicitação.

> **Note**
>
> Essa ação se aplica somente aos clusters do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

GlobalClusterIdentifier

O identificador do cluster global que está sendo modificado. Este parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve ser o identificador de um cluster existente.

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Exigido: Sim

DeletionProtection

Indica se o cluster global tem a proteção contra exclusão habilitada. O cluster global não pode ser excluído quando a proteção contra exclusão estiver habilitada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

NewGlobalClusterIdentifier

O novo identificador de um cluster global quando você modifica um cluster global. Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens

  O primeiro caractere deve ser uma letra

  Não pode terminar com um hífen nem conter dois hifens consecutivos

Example: `my-cluster2`

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

GlobalCluster

Um tipo de dado que representa um cluster global do Amazon DocumentDB.

Tipo: objeto GlobalCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

GlobalClusterNotFoundFault

`GlobalClusterIdentifier` não se refere a um cluster global existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidGlobalClusterStateFault

A operação solicitada não pode ser executada enquanto o cluster estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

RebootDBInstance

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Você pode precisar reinicializar sua instância, geralmente, por motivos de manutenção. Por exemplo, se você fizer determinadas modificações ou alterar o grupo de parâmetros de cluster associado à instância, deverá reiniciar a instância para que as alterações sejam implementadas.

Reinicializar uma instância reinicia o serviço de mecanismo de banco de dados. Reinicializar uma instância resulta em uma interrupção momentânea, durante a qual o status da instância é definido como reinicialização.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros que são comuns a todas as ações, consulte Parâmetros comuns.

DBInstanceIdentifier

O identificador da instância. Este parâmetro é armazenado como uma string com letras minúsculas.

Restrições:

- Deve corresponder ao identificador de um `DBInstance` existente.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

ForceFailover

Quando `true`, a reinicialização é feita por meio de um failover de Multi-AZ.

Restrição: não será possível especificar `true` se a instância não estiver configurada para Multi-AZ.

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBInstance

Informações detalhadas sobre uma instância.

Tipo: objeto DBInstance

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

RemoveFromGlobalCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Separa um cluster secundário do Amazon DocumentDB de um cluster global. O cluster se torna um cluster autônomo com capacidade de leitura e gravação em vez de ser somente para leitura e receber dados de um primário em uma região diferente.

> **Note**
>
> Essa ação se aplica somente aos clusters do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DbClusterIdentifier

O Nome do recurso da Amazon (ARN) identificando o cluster que foi separado do cluster global do Amazon DocumentDB.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

GlobalClusterIdentifier

O identificador de cluster a ser separado do cluster global Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Exigido: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

GlobalCluster

Um tipo de dado que representa um cluster global do Amazon DocumentDB.

Tipo: objeto GlobalCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

GlobalClusterNotFoundFault

`GlobalClusterIdentifier` não se refere a um cluster global existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidGlobalClusterStateFault

A operação solicitada não pode ser executada enquanto o cluster estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin

- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

RemoveSourceIdentifierFromSubscription

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Remove um identificador de origem de uma assinatura de notificações de eventos Amazon DocumentDB existente.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

SourceIdentifier

O identificador de origem a ser removido da assinatura, como o identificador de instância de banco de dados para uma instância ou o nome de um grupo de segurança.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

SubscriptionName

O nome da assinatura de notificações de eventos Amazon DocumentDB da qual você deseja remover um identificador de origem.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

EventSubscription

Informações detalhadas sobre um evento em você se inscreveu.

Tipo: objeto EventSubscription

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns retornados pelas ações, consulte Erros comuns.

SourceNotFound

Não foi possível encontrar a origem solicitada.

Código de status HTTP: 404

SubscriptionNotFound

O nome da assinatura não existe.

Código de Status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

RemoveTagsFromResource

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Remove as tags de metadados de um recurso do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

ResourceName

O recurso do Amazon DocumentDB do qual as tags são removidas. Esse valor é um nome do recurso da Amazon (ARN).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

TagKeys.Membro.

A chave (nome) da tag a ser removida.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Sim

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBInstanceNotFound

`DBInstanceIdentifier` não se refere a uma instância existente.

Código de status HTTP: 404

DBSnapshotNotFound

`DBSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot existente.

Código de status HTTP: 404

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ResetDBClusterParameterGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Modifica os parâmetros de um grupo de parâmetros de cluster para o valor padrão. Para redefinir parâmetros específicos, envie uma lista do seguinte: `ParameterName` e `ApplyMethod`. Para redefinir todo o grupo de parâmetros de cluster, especifique os parâmetros `DBClusterParameterGroupName` e `ResetAllParameters`.

Quando você redefine todo o grupo, os parâmetros dinâmicos são atualizados imediatamente e os parâmetros estáticos são definidos como `pending-reboot` para entrar em vigor na próxima reinicialização da instância de banco de dados.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetro de cluster a ser redefinido.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Parâmetros.Parâmetro.N

Uma lista de nomes de parâmetros no grupo de parâmetros de cluster de banco de dados a serem redefinidos como valores padrão. Você não poderá usar esse parâmetro se o parâmetro `ResetAllParameters` estiver definido como `true`.

Tipo: matriz de objetos Parameter

Obrigatório: Não

ResetAllParameters

Um valor definido como `true` para redefinir todos os parâmetros do grupo de parâmetros de cluster de banco de dados como seus valores padrão; caso contrário, `false`. Você não poderá usar esse parâmetro se houver uma lista de nomes de parâmetros especificados para o parâmetro `Parameters`.

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros de um cluster.

Restrições:

- Deve ter de 1 a 255 letras ou números.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

> **Note**
>
> Esse valor é armazenado como uma string em minúsculas.

Tipo: String

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBParameterGroupNotFound

`DBParameterGroupName` não se refere a um grupo de parâmetros existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBParameterGroupState

O grupo de parâmetros está em uso ou está em um estado que não é válido. Se estiver tentando excluir o grupo de parâmetros, não poderá excluí-lo quando o grupo estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

RestoreDBClusterFromSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Cria um novo cluster a partir de um snapshot ou de um snapshot de cluster.

Se um snapshot for especificado, o cluster de destino será criado a partir do DB snapshot de origem com uma configuração e um grupo de segurança padrão.

Se um snapshot do cluster for especificado, o cluster de destino será criado a partir do ponto de restauração do cluster de origem com a mesma configuração do cluster de banco de dados original, exceto pelo fato de que o novo cluster será criado com o grupo de segurança padrão.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterIdentifier

O nome do cluster a ser criado a partir do snapshot ou do snapshot do cluster. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `my-snapshot-id`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Engine

O mecanismo de banco de dados a utilizar para o novo cluster.

Padrão: o mesmo que a origem

Restrição: deve ser compatível com o mecanismo da origem

Tipo: string

Obrigatório: Sim

SnapshotIdentifier

O identificador do qual restaurar o snapshot ou o snapshot do cluster.

É possível usar o nome ou o nome de recurso da Amazon (ARN) para especificar um snapshot de cluster. No entanto, para especificar um snapshot você só pode usar o ARN.

Restrições:

- Deve corresponder ao identificador de um snapshot existente.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AvailabilityZones. AvailabilityZoneN.

Fornece a lista de zonas de EC2 disponibilidade da Amazon nas quais as instâncias no cluster de banco de dados restaurado podem ser criadas.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

DBClusterParameterGroupName

O nome do grupo de parâmetros de cluster de banco de dados para associar a este cluster de banco de dados.

Tipo: string Obrigatório: não

Se esse argumento for omitido, o grupo de parâmetros de cluster de banco de dados padrão será usado. Se fornecido, deverá corresponder ao nome de um grupo de parâmetros de cluster de banco de dados padrão. A string deve consistir de 1 a 255 letras, números ou hifens. Seu primeiro caractere deve ser uma letra e não pode terminar com hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBSubnetGroupName

O nome do grupo de sub-redes a ser usado no novo cluster.

Restrições: se fornecidas, devem corresponder ao nome de um `DBSubnetGroup` existente.

Example: `mySubnetgroup`

Tipo: string

Obrigatório: Não

DeletionProtection

Especifica se esse cluster pode ser excluído. Se `DeletionProtection` estiver ativado, o cluster não pode ser excluído, a menos que seja modificado e `DeletionProtection` esteja desabilitado. `DeletionProtection` protege clusters contra exclusão acidental.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

EnableCloudwatchLogsExports.Membro.

Uma lista de tipos de log que devem ser habilitados para exportação para o Amazon CloudWatch Logs.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

EngineVersion

A versão do mecanismo de banco de dados a ser usada para o novo cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

KmsKeyId

O identificador de AWS KMS chave a ser usado ao restaurar um cluster criptografado a partir de um DB snapshot ou cluster snapshot.

O identificador da AWS KMS chave é o Amazon Resource Name (ARN) da chave de AWS KMS criptografia. Se você estiver restaurando um cluster com o mesmo Conta da AWS proprietário da chave de AWS KMS criptografia usada para criptografar o novo cluster, poderá usar o alias da AWS KMS chave em vez do ARN da chave de criptografia. AWS KMS

Se você não especificar um valor para o parâmetro `KmsKeyId`, ocorrerá o seguinte:

- Se o snapshot ou o snapshot do cluster `SnapshotIdentifier` estiver criptografado, o cluster restaurado será criptografado usando a AWS KMS chave usada para criptografar o snapshot ou o snapshot do cluster.
- Se o snapshot ou o snapshot do cluster em `SnapshotIdentifier` não estiver criptografado, o cluster de banco de dados restaurado não será criptografado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Port

O número da porta na qual o novo cluster aceita conexões.

Restrições: deve ser um valor entre `1150` e `65535`.

Padrão: a mesma porta que a do cluster original.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

StorageType

O tipo de armazenamento a ser associado ao cluster de banco de dados.

Para obter informações sobre os tipos de armazenamento para clusters do Amazon DocumentDB, consulte Configurações de armazenamento do cluster no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Valores válidos para o tipo de armazenamento - `standard | iopt1`

O valor padrão é `standard` .

Tipo: String

Obrigatório: Não

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao cluster restaurado.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

VpcSecurityGroupIds. VpcSecurityGroupIdN.

Uma lista de grupos de segurança da nuvem privada virtual (VPC) à qual o novo cluster pertencerá.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterAlreadyExistsFault

Você já tem um cluster com o identificador determinado.

Código de status HTTP: 400

DBClusterQuotaExceededFault

O cluster não pode ser criado porque você atingiu a cota máxima permitida de clusters.

Código de status HTTP: 403

DBClusterSnapshotNotFoundFault

`DBClusterSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot de cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBSnapshotNotFound

`DBSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot existente.

Código de status HTTP: 404

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

InsufficientDBClusterCapacityFault

O cluster não tem capacidade suficiente para a operação atual.

Código de status HTTP: 403

InsufficientStorageClusterCapacity

Não há armazenamento suficiente disponível para a ação atual. Você pode resolver esse erro atualizando seu grupo de sub-redes para usar outras zonas de disponibilidade que tenham mais espaço de armazenamento disponível.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterSnapshotStateFault

O valor fornecido não é um estado de snapshot de cluster válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBSnapshotState

O estado do snapshot não permite a exclusão.

Código de status HTTP: 400

InvalidRestoreFault

Não é possível restaurar de um backup de nuvem privada virtual (VPC) para uma instância de banco de dados que não seja da VPC.

Código de status HTTP: 400

InvalidSubnet

A sub-rede solicitada é inválida ou foram solicitadas várias sub-redes que não estão em uma nuvem privada virtual (VPC) comum.

Código de status HTTP: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

O grupo de sub-rede não cobre todas as zonas de disponibilidade depois de ter sido criado devido às alterações feitas.

Código de status HTTP: 400

KMSKeyNotAccessibleFault

Ocorreu um erro ao acessar uma AWS KMS chave.

Código de status HTTP: 400

StorageQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse a quantidade permitida de armazenamento disponível em todas as instâncias.

Código de status HTTP: 400

StorageQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse a quantidade permitida de armazenamento disponível em todas as instâncias.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2

- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

RestoreDBClusterToPointInTime

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Restaura um cluster para um momento arbitrário. Os usuários podem restaurar para qualquer point-in-time antes de `LatestRestorableTime` por até `BackupRetentionPeriod` dias. O cluster de banco de destino é criado a partir do cluster de de origem com a mesma configuração do cluster original, exceto pelo fato de que o novo cluster será criado com o grupo de segurança padrão.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterIdentifier

O nome do novo cluster a ser criado.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

SourceDBClusterIdentifier

O identificador do cluster de origem do qual restaurar.

Restrições:

- Deve corresponder ao identificador de um `DBCluster` existente.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

DBSubnetGroupName

O nome do grupo de sub-redes de a ser usado para o novo cluster.

Restrições: se fornecidas, devem corresponder ao nome de um `DBSubnetGroup` existente.

Example: `mySubnetgroup`

Tipo: string

Obrigatório: Não

DeletionProtection

Especifica se esse cluster pode ser excluído. Se `DeletionProtection` estiver ativado, o cluster não pode ser excluído, a menos que seja modificado e `DeletionProtection` esteja desabilitado. `DeletionProtection` protege clusters contra exclusão acidental.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

EnableCloudwatchLogsExports.Membro.

Uma lista de tipos de log que devem ser habilitados para exportação para o Amazon CloudWatch Logs.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

KmsKeyId

O identificador de AWS KMS chave a ser usado ao restaurar um cluster criptografado a partir de um cluster criptografado.

O identificador da AWS KMS chave é o Amazon Resource Name (ARN) da chave de AWS KMS criptografia. Se você estiver restaurando um cluster com o mesmo Conta da AWS proprietário da chave de AWS KMS criptografia usada para criptografar o novo cluster, poderá usar o alias da AWS KMS chave em vez do ARN da chave de criptografia. AWS KMS

Você pode restaurar em um novo cluster e criptografar o novo cluster com uma AWS KMS chave diferente da AWS KMS chave usada para criptografar o cluster de origem. O novo cluster de banco de dados é criptografado com a AWS KMS chave identificada pelo `KmsKeyId` parâmetro.

Se você não especificar um valor para o parâmetro `KmsKeyId`, ocorrerá o seguinte:

- Se o cluster for criptografado, o cluster restaurado será criptografado usando a AWS KMS chave usada para criptografar o cluster de origem.
- Se o cluster não estiver criptografado, o cluster restaurado não será criptografado.

Se `DBClusterIdentifier` referir-se a um cluster não criptografado, a solicitação de restauração será rejeitada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Port

O número da porta na qual o novo cluster aceita conexões.

Restrições: deve ser um valor entre `1150` e `65535`.

Padrão: A porta padrão do mecanismo.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

RestoreToTime

A data e a hora para as quais restaurar o cluster.

Valores válidos: um horário no formato Universal Coordinated Time (UTC).

Restrições:

- Devem ser anteriores ao último horário restaurável da instância.
- Devem ser especificadas se o parâmetro `UseLatestRestorableTime` não for especificado.
- Não podem ser especificadas se o parâmetro `UseLatestRestorableTime` for `true`.
- Não podem ser especificadas se o parâmetro `RestoreType` for `copy-on-write`.

Example: `2015-03-07T23:45:00Z`

Tipo: carimbo de hora

Obrigatório: Não

RestoreType

O tipo de restauração a ser realizada. Você pode especificar um dos seguintes valores:

- `full-copy` - o novo cluster de banco de dados é restaurado como uma cópia completa do cluster de banco de dados de origem.

- `copy-on-write` - o novo cluster de banco de dados é restaurado como um clone do cluster de banco de dados de origem.

Restrições: você não pode especificar `copy-on-write` se a versão do mecanismo do cluster de banco de dados de origem for anterior à 1.11.

Se você não especificar um valor `RestoreType`, o novo cluster de banco de dados será restaurado como uma cópia completa do cluster de banco de dados de origem.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StorageType

O tipo de armazenamento a ser associado ao cluster de banco de dados.

Para obter informações sobre os tipos de armazenamento para clusters do Amazon DocumentDB, consulte Configurações de armazenamento do cluster no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Valores válidos para o tipo de armazenamento - `standard | iopt1`

O valor padrão é `standard` .

Tipo: String

Obrigatório: Não

Tags.Tag.N

As tags a serem atribuídas ao cluster restaurado.

Tipo: matriz de objetos Tag

Obrigatório: Não

UseLatestRestorableTime

Um valor que é definido como `true` para restaurar o cluster para o horário do backup restaurável mais recente. Caso contrário, `false`.

Padrão: `false`

Restrições: não poderão ser especificadas se o parâmetro `RestoreToTime` for fornecido.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

VpcSecurityGroupIds. VpcSecurityGroupIdN.

Uma lista de grupos de segurança da VPC à qual o novo cluster pertence.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

DBClusterAlreadyExistsFault

Você já tem um cluster com o identificador determinado.

Código de status HTTP: 400

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBClusterQuotaExceededFault

O cluster não pode ser criado porque você atingiu a cota máxima permitida de clusters.

Código de status HTTP: 403

DBClusterSnapshotNotFoundFault

`DBClusterSnapshotIdentifier` não se refere a um snapshot de cluster existente.

Código de status HTTP: 404

DBSubnetGroupNotFoundFault

`DBSubnetGroupName` não se refere a um grupo de sub-redes existente.

Código de status HTTP: 404

InsufficientDBClusterCapacityFault

O cluster não tem capacidade suficiente para a operação atual.

Código de status HTTP: 403

InsufficientStorageClusterCapacity

Não há armazenamento suficiente disponível para a ação atual. Você pode resolver esse erro atualizando seu grupo de sub-redes para usar outras zonas de disponibilidade que tenham mais espaço de armazenamento disponível.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterSnapshotStateFault

O valor fornecido não é um estado de snapshot de cluster válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidDBSnapshotState

O estado do snapshot não permite a exclusão.

Código de status HTTP: 400

InvalidRestoreFault

Não é possível restaurar de um backup de nuvem privada virtual (VPC) para uma instância de banco de dados que não seja da VPC.

Código de status HTTP: 400

InvalidSubnet

A sub-rede solicitada é inválida ou foram solicitadas várias sub-redes que não estão em uma nuvem privada virtual (VPC) comum.

Código de status HTTP: 400

InvalidVPCNetworkStateFault

O grupo de sub-rede não cobre todas as zonas de disponibilidade depois de ter sido criado devido às alterações feitas.

Código de status HTTP: 400

KMSKeyNotAccessibleFault

Ocorreu um erro ao acessar uma AWS KMS chave.

Código de status HTTP: 400

StorageQuotaExceeded

A solicitação faria com que você excedesse a quantidade permitida de armazenamento disponível em todas as instâncias.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3

- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

StartDBCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Reinicia o cluster interrompido especificado por `DBClusterIdentifier`. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador do cluster a ser reiniciado. Example: `docdb-2019-05-28-15-24-52`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de Status HTTP: 404

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

StopDBCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Interrompe o cluster em execução especificado por `DBClusterIdentifier`. O cluster deve estar no estado disponível. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster do Amazon DocumentDB.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

DBClusterIdentifier

O identificador do cluster a ser interrompido. Example: `docdb-2019-05-28-15-24-52`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

DBCluster

Informações detalhadas sobre um cluster.

Tipo: objeto DBCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de Status HTTP: 404

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de Status HTTP: 400

InvalidDBInstanceState

A instância especificada não está no estado disponível.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

SwitchoverGlobalCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Alterna o cluster secundário especificado do Amazon DocumentDB para ser o novo cluster primário do Amazon DocumentDB no cluster de banco de dados global.

Parâmetros da solicitação

Para obter informações sobre os parâmetros comuns a todas as ações, consulte Parâmetros Comuns.

GlobalClusterIdentifier

O identificador do cluster de banco de dados global do Amazon DocumentDB para alternar. O identificador é a chave exclusiva atribuída pelo usuário quando o cluster é criado. Em outras palavras, é o nome do cluster global. Este parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve ser o identificador de um cluster global existente (banco de dados global do Amazon DocumentDB).
- Tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Exigido: Sim

TargetDbClusterIdentifier

O identificador do cluster secundário do Amazon DocumentDB a ser promovido ao novo primário do cluster de banco de dados global. Use o Amazon Resource Name (ARN) como identificador para que o Amazon DocumentDB possa localizar o cluster em sua região. AWS

Restrições:

- Deve ser o identificador de um cluster secundário existente.
- Tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Tipo: String

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Exigido: Sim

Elementos de Resposta

O elemento a seguir é retornado pelo serviço.

GlobalCluster

Um tipo de dado que representa um cluster global do Amazon DocumentDB.

Tipo: objeto GlobalCluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

DBClusterNotFoundFault

`DBClusterIdentifier` não se refere a um cluster existente.

Código de status HTTP: 404

GlobalClusterNotFoundFault

`GlobalClusterIdentifier` não se refere a um cluster global existente.

Código de status HTTP: 404

InvalidDBClusterStateFault

O cluster não está em um estado válido.

Código de status HTTP: 400

InvalidGlobalClusterStateFault

A operação solicitada não pode ser executada enquanto o cluster estiver nesse estado.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

Amazon DocumentDB Elastic Clusters

As seguintes ações são compatíveis com Amazon DocumentDB Elastic Clusters:

- ApplyPendingMaintenanceAction
- CopyClusterSnapshot
- CreateCluster
- CreateClusterSnapshot
- DeleteCluster
- DeleteClusterSnapshot
- GetCluster
- GetClusterSnapshot
- GetPendingMaintenanceAction
- ListClusters
- ListClusterSnapshots

- ListPendingMaintenanceActions
- ListTagsForResource
- RestoreClusterFromSnapshot
- StartCluster
- StopCluster
- TagResource
- UntagResource
- UpdateCluster

ApplyPendingMaintenanceAction

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

O tipo de ação de manutenção pendente a ser aplicada ao recurso.

Sintaxe da Solicitação

```
POST /pending-action HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "applyAction": "string",
   "applyOn": "string",
   "optInType": "string",
   "resourceArn": "string"
}
```

Parâmetros da solicitação de URI

A solicitação não usa nenhum parâmetro de URI.

Corpo da Solicitação

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

applyAction

A ação de manutenção pendente a ser aplicada ao recurso.

As ações válidas são:

- `ENGINE_UPDATE`
- `ENGINE_UPGRADE`
- `SECURITY_UPDATE`
- `OS_UPDATE`
- `MASTER_USER_PASSWORD_UPDATE`

Tipo: String

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Sim

optInType

Um valor que especifica o tipo de solicitação de inclusão ou desfaz uma solicitação de inclusão. Uma solicitação de inclusão do tipo `IMMEDIATE` não pode ser desfeita.

Tipo: String

Valores Válidos: `IMMEDIATE | NEXT_MAINTENANCE | APPLY_ON | UNDO_OPT_IN`

Obrigatório: Sim

resourceArn

O Amazon DocumentDB Amazon Resource Name (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.

Tipo: String

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Sim

applyOn

Uma data específica para aplicar a ação de manutenção pendente. Obrigatório se opt-in-type for `APPLY_ON`. Formato: `yyyy/MM/dd HH:mm-yyyy/MM/dd HH:mm`

Tipo: String

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "resourcePendingMaintenanceAction": {
      "pendingMaintenanceActionDetails": [
         {
            "action": "string",
```

```
            "autoAppliedAfterDate": "string",
            "currentApplyDate": "string",
            "description": "string",
            "forcedApplyDate": "string",
            "optInStatus": "string"
         }
      ],
      "resourceArn": "string"
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

resourcePendingMaintenanceAction

A saída da ação de manutenção pendente que está sendo aplicada.

Tipo: objeto ResourcePendingMaintenanceAction

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CopyClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Copia um snapshot de um cluster elástico.

Sintaxe da Solicitação

```
POST /cluster-snapshot/snapshotArn/copy HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "copyTags": boolean,
   "kmsKeyId": "string",
   "tags": {
      "string" : "string"
   },
   "targetSnapshotName": "string"
}
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

snapshotArn

O identificador de nome do recurso da Amazon (ARN) do snapshot do cluster elástico.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

targetSnapshotName

O identificador do snapshot de cluster elástico novo a ser criado a partir do snapshot de cluster de origem. Esse parâmetro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.

- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Example: `elastic-cluster-snapshot-5`

Tipo: String

Restrições de tamanho: o tamanho mínimo é 1. O tamanho máximo é 63.

Obrigatório: Sim

copyTags

Defina `true` para copiar todas as tags do snapshot do cluster de origem no snapshot do cluster elástico de destino. O padrão é `false`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

kmsKeyId

O ID da chave AWS KMS para um snapshot de cluster elástico criptografado. O ID da chave AWS KMS é o Amazon Resource Name (ARN) AWS , o identificador da chave KMS ou AWS o alias da chave KMS da chave de criptografia KMS. AWS

Se você copiar um snapshot de cluster elástico criptografado da sua AWS conta, poderá especificar um valor para `KmsKeyId` criptografar a cópia com uma nova chave de criptografia AWS S KMS. Se você não especificar um valor para `KmsKeyId`, a cópia do snapshot do cluster elástico será criptografada com a mesma chave do `AWS` KMS que o snapshot do cluster elástico de origem.

Se você copiar um snapshot do cluster elástico não criptografado e especificar um valor para o parâmetro `KmsKeyId`, um erro será retornado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

tags

As tags a serem atribuídas ao snapshot do cluster elástico.

Tipo: mapa de string para string

Restrições de Tamanho de Chave: tamanho mínimo de 1. O tamanho máximo é 128.

Padrão da chave: `(?!aws:)[a-zA-Z+-=._:/]+`

Restrições de comprimento do valor: comprimento mínimo de 0. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "snapshot": {
      "adminUserName": "string",
      "clusterArn": "string",
      "clusterCreationTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "snapshotArn": "string",
      "snapshotCreationTime": "string",
      "snapshotName": "string",
      "snapshotType": "string",
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

snapshot

Retorna informações sobre um snapshot de cluster elástico específico.

Tipo: objeto ClusterSnapshot

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ServiceQuotaExceededException

O Service Quotas para a ação foi excedida.

Código de status HTTP: 402

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

CreateCluster

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Cria um novo cluster elástico do Amazon DocumentDB e retorna sua estrutura de cluster.

Sintaxe da Solicitação

```
POST /cluster HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "adminUserName": "string",
   "adminUserPassword": "string",
   "authType": "string",
   "backupRetentionPeriod": number,
   "clientToken": "string",
   "clusterName": "string",
   "kmsKeyId": "string",
   "preferredBackupWindow": "string",
   "preferredMaintenanceWindow": "string",
   "shardCapacity": number,
   "shardCount": number,
   "shardInstanceCount": number,
   "subnetIds": [ "string" ],
   "tags": {
      "string" : "string"
   },
   "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
}
```

Parâmetros da solicitação de URI

A solicitação não usa nenhum parâmetro de URI.

Corpo da Solicitação

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

adminUserName

O nome do administrador dos clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

Restrições:

- Deve ter de 1 a 63 letras ou números.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não pode ser uma palavra reservada.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

adminUserPassword

A senha do administrador dos clusters elásticos do Amazon DocumentDB. A senha pode conter qualquer caractere ASCII imprimível.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 255 caracteres.
- Não pode conter barra (/), aspas duplas (“) ou arroba (“@”).

Tipo: String

Obrigatório: Sim

authType

O tipo de autenticação usado para determinar onde buscar a senha usada para acessar o cluster elástico. Os tipos válidos são `PLAIN_TEXT` e `SECRET_ARN`.

Tipo: String

Valores Válidos: `PLAIN_TEXT | SECRET_ARN`

Obrigatório: Sim

clusterName

O nome do novo cluster elástico. Este parâmetro é armazenado como uma string com letras minúsculas.

Restrições:

- Deve conter de 1 a 63 caracteres, incluindo letras, números ou hífens.
- O primeiro caractere deve ser uma letra.
- Não podem terminar com um hífen ou conter dois hífens consecutivos.

Exemplo: `my-cluster`

Tipo: String

Obrigatório: Sim

shardCapacity

O número de v CPUs atribuído a cada fragmento elástico do cluster. O máximo é 64. Os valores permitidos são 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Tipo: Inteiro

Obrigatório: Sim

shardCount

O número de fragmentos atribuídos ao cluster elástico. O máximo é 32.

Tipo: inteiro

Obrigatório: Sim

backupRetentionPeriod

O número de dias durante os quais os snapshots automáticos são retidos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

clientToken

O token do cliente para o cluster elástico.

Tipo: String

Obrigatório: Não

kmsKeyId

O identificador da chave do KMS a ser usado para criptografar o novo cluster elástico.

O identificador de chave KMS é o Amazon Resource Name (ARN) da chave de criptografia KMS. Se você estiver criando um cluster usando a mesma conta da Amazon que possui essa chave de criptografia KMS, poderá usar o alias da chave KMS em vez do ARN como chave de criptografia KMS.

Se uma chave de criptografia não for especificada, o Amazon DocumentDB usará a chave de criptografia padrão que o KMS cria para sua conta. Sua conta tem uma chave de criptografia padrão diferente para cada região da Amazon.

Tipo: String

Obrigatório: Não

preferredBackupWindow

O intervalo de tempo diário durante o qual os backups automatizados serão criados se eles estiverem habilitados, conforme determinado por `backupRetentionPeriod`.

Tipo: String

Obrigatório: não

preferredMaintenanceWindow

O intervalo de tempo semanal durante o qual a manutenção do sistema pode ocorrer, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Formato: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`

Padrão: uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma Região da AWS, ocorrendo em um dia aleatório da semana.

Dias válidos: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom

Restrições: janela mínima de 30 minutos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

shardInstanceCount

O número de instâncias de réplica aplicadas a todos os fragmentos no cluster elástico. O valor 1 em `shardInstanceCount` significa que há uma instância de gravação, e todas as instâncias adicionais são réplicas que podem ser usadas para leituras e para melhorar a disponibilidade.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

subnetIds

A EC2 sub-rede da Amazon IDs para o novo cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

tags

As tags a serem atribuídas ao cluster.

Tipo: mapa de string para string

Restrições de Tamanho de Chave: tamanho mínimo de 1. O tamanho máximo é 128.

Padrão da chave: `(?!aws:)[a-zA-Z+-=._:/]+`

Restrições de comprimento do valor: comprimento mínimo de 0. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Não

vpcSecurityGroupIds

Uma lista de grupos de segurança da EC2 VPC a serem associados ao novo cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "cluster": {
      "adminUserName": "string",
      "authType": "string",
      "backupRetentionPeriod": number,
      "clusterArn": "string",
      "clusterEndpoint": "string",
      "clusterName": "string",
      "createTime": "string",
```

```
      "kmsKeyId": "string",
      "preferredBackupWindow": "string",
      "preferredMaintenanceWindow": "string",
      "shardCapacity": number,
      "shardCount": number,
      "shardInstanceCount": number,
      "shards": [
         {
            "createTime": "string",
            "shardId": "string",
            "status": "string"
         }
      ],
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

cluster

O novo cluster elástico que foi criado.

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ServiceQuotaExceededException

O Service Quotas para a ação foi excedida.

Código de status HTTP: 402

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python

- AWS SDK para Ruby V3

CreateClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Cria um snapshot de um cluster elástico.

Sintaxe da Solicitação

```
POST /cluster-snapshot HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "clusterArn": "string",
   "snapshotName": "string",
   "tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

Parâmetros da solicitação de URI

A solicitação não usa nenhum parâmetro de URI.

Corpo da Solicitação

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico do qual você deseja criar um snapshot.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

snapshotName

O nome do novo snapshot do cluster elástico.

Tipo: String

Restrições de tamanho: o tamanho mínimo é 1. O tamanho máximo é 63.

Obrigatório: Sim

tags

As tags a serem atribuídas ao snapshot do cluster elástico.

Tipo: Mapa de string para string

Restrições de Tamanho de Chave: tamanho mínimo de 1. O tamanho máximo é 128.

Padrão da chave: `(?!aws:)[a-zA-Z+-=._:/]+`

Restrições de comprimento do valor: comprimento mínimo de 0. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "snapshot": {
      "adminUserName": "string",
      "clusterArn": "string",
      "clusterCreationTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "snapshotArn": "string",
      "snapshotCreationTime": "string",
      "snapshotName": "string",
      "snapshotType": "string",
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

snapshot

Retorna informações sobre o novo snapshot do cluster elástico.

Tipo: objeto ClusterSnapshot

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ServiceQuotaExceededException

O Service Quotas para a ação foi excedida.

Código de status HTTP: 402

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteCluster

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Exclua um cluster elástico.

Sintaxe da Solicitação

```
DELETE /cluster/clusterArn HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

clusterArn

O identificador ARN da captura de tela do cluster elástico que deve ser excluído.

Obrigatório: sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "cluster": {
      "adminUserName": "string",
      "authType": "string",
      "backupRetentionPeriod": number,
      "clusterArn": "string",
      "clusterEndpoint": "string",
      "clusterName": "string",
      "createTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "preferredBackupWindow": "string",
      "preferredMaintenanceWindow": "string",
      "shardCapacity": number,
      "shardCount": number,
```

```
      "shardInstanceCount": number,
      "shards": [
         {
            "createTime": "string",
            "shardId": "string",
            "status": "string"
         }
      ],
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

cluster

Retorna informações sobre a captura de tela do cluster elástico recém excluído.

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

DeleteClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Exclua um instantâneo do cluster elástico.

Sintaxe da Solicitação

```
DELETE /cluster-snapshot/snapshotArn HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

snapshotArn

O identificador ARN do snapshot do cluster elástico que deve ser excluído.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "snapshot": {
      "adminUserName": "string",
      "clusterArn": "string",
      "clusterCreationTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "snapshotArn": "string",
      "snapshotCreationTime": "string",
      "snapshotName": "string",
      "snapshotType": "string",
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
```

```
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

snapshot

Retorna informações sobre o snapshot do cluster elástico recém-excluído.

Tipo: objeto ClusterSnapshot

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

GetCluster

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Retorna informações sobre um cluster elástico específico.

Sintaxe da Solicitação

```
GET /cluster/clusterArn HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "cluster": {
      "adminUserName": "string",
      "authType": "string",
      "backupRetentionPeriod": number,
      "clusterArn": "string",
      "clusterEndpoint": "string",
      "clusterName": "string",
      "createTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "preferredBackupWindow": "string",
      "preferredMaintenanceWindow": "string",
      "shardCapacity": number,
      "shardCount": number,
```

```
      "shardInstanceCount": number,
      "shards": [
         {
            "createTime": "string",
            "shardId": "string",
            "status": "string"
         }
      ],
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

cluster

Retorna informações sobre um cluster elástico específico.

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

GetClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Retorna informações sobre um snapshot de cluster elástico específico.

Sintaxe da Solicitação

```
GET /cluster-snapshot/snapshotArn HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

snapshotArn

O identificador ARN do snapshot do cluster elástico.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "snapshot": {
      "adminUserName": "string",
      "clusterArn": "string",
      "clusterCreationTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "snapshotArn": "string",
      "snapshotCreationTime": "string",
      "snapshotName": "string",
      "snapshotType": "string",
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
```

```
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

snapshot

Retorna informações sobre um snapshot de cluster elástico específico.

Tipo: objeto ClusterSnapshot

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

GetPendingMaintenanceAction

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Recupera todas as ações de manutenção que estão pendentes.

Sintaxe da Solicitação

```
GET /pending-action/resourceArn HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

resourceArn

Recupera ações de manutenção pendentes para um nome de recurso da Amazon (ARN) específico.

Restrições de tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "resourcePendingMaintenanceAction": {
      "pendingMaintenanceActionDetails": [
         {
            "action": "string",
            "autoAppliedAfterDate": "string",
            "currentApplyDate": "string",
            "description": "string",
            "forcedApplyDate": "string",
            "optInStatus": "string"
         }
```

```
        ],
        "resourceArn": "string"
    }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

resourcePendingMaintenanceAction

Fornece informações sobre uma ação de manutenção pendente para um recurso.

Tipo: objeto ResourcePendingMaintenanceAction

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ListClusters

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Retorna informações sobre clusters elásticos do Amazon DocumentDB provisionados.

Sintaxe da Solicitação

```
GET /clusters?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

maxResults

O número máximo de resultados de instantâneos de cluster elástico a ser recebido na resposta.

Faixa válida: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

nextToken

Um token de paginação fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além desse token, até o valor especificado por `max-results`.

Se não houver mais dados na resposta, `nextToken` não será retornado.

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "clusters": [
      {
         "clusterArn": "string",
         "clusterName": "string",
```

```
            "status": "string"
        }
    ],
    "nextToken": "string"
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

clusters

Uma lista de clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

Tipo: matriz de objetos ClusterInList

nextToken

Um token de paginação fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além desse token, até o valor especificado por `max-results`.

Se não houver mais dados na resposta, `nextToken` não será retornado.

Tipo: String

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ListClusterSnapshots

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Retorna informações sobre instantâneos para um cluster elástico específico.

Sintaxe da Solicitação

```
GET /cluster-snapshots?
clusterArn=clusterArn&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&snapshotType=snapshotType
 HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

maxResults

O número máximo de resultados de instantâneos de cluster elástico a ser recebido na resposta.

Intervalo válido: valor mínimo de 20. Valor máximo de 100.

nextToken

Um token de paginação fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além desse token, até o valor especificado por `max-results`.

Se não houver mais dados na resposta, `nextToken` não será retornado.

snapshotType

O tipo de snapshots de cluster a ser retornado. É possível especificar um dos seguintes valores:

- `automated`- Retorne todos os snapshots de cluster que o Amazon DocumentDB criou automaticamente para AWS sua conta.
- `manual`- Retorne todos os instantâneos do cluster que você criou manualmente para sua AWS conta.

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "nextToken": "string",
   "snapshots": [
      {
         "clusterArn": "string",
         "snapshotArn": "string",
         "snapshotCreationTime": "string",
         "snapshotName": "string",
         "status": "string"
      }
   ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

nextToken

Um token de paginação fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além desse token, até o valor especificado por `max-results`.

Se não houver mais dados na resposta, `nextToken` não será retornado.

Tipo: String

snapshots

Uma lista de instantâneos para um cluster elástico especificado.

Tipo: matriz de objetos ClusterSnapshotInList

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ListPendingMaintenanceActions

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Recupera uma lista de todas as ações de manutenção pendentes.

Sintaxe da Solicitação

```
GET /pending-actions?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

maxResults

O número máximo de registros a serem incluídos na resposta. Se existirem mais registros que o valor `maxResults` especificado, um token de paginação (marcador) será incluído na resposta para que os resultados restantes possam ser recuperados.

Faixa válida: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.

nextToken

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `maxResults`.

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "nextToken": "string",
   "resourcePendingMaintenanceActions": [
      {
         "pendingMaintenanceActionDetails": [
```

```
            {
               "action": "string",
               "autoAppliedAfterDate": "string",
               "currentApplyDate": "string",
               "description": "string",
               "forcedApplyDate": "string",
               "optInStatus": "string"
            }
         ],
         "resourceArn": "string"
      }
   ]
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

resourcePendingMaintenanceActions

Fornece informações sobre uma ação de manutenção pendente para um recurso.

Tipo: matriz de objetos ResourcePendingMaintenanceAction

nextToken

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for exibido, as respostas incluirão somente registros além do marcador, até o valor especificado por`maxResults`.

Tipo: String

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

ListTagsForResource

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Lista todas as tags em um recurso de cluster elástico

Sintaxe da Solicitação

```
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

resourceArn

O identificador ARN do recurso cluster elástico.

Restrições de Tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 1011.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

tags

A lista de tags do recurso de cluster elástico especificado.

Tipo: Mapa de string para string

Restrições de Tamanho de Chave: tamanho mínimo de 1. O tamanho máximo é 128.

Padrão da chave: `(?!aws:)[a-zA-Z+-=._:/]+`

Restrições de comprimento do valor: comprimento mínimo de 0. Tamanho máximo de 256.

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

RestoreClusterFromSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Para restaurar um cluster a partir de um snapshot

Sintaxe da Solicitação

```
POST /cluster-snapshot/snapshotArn/restore HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "clusterName": "string",
   "kmsKeyId": "string",
   "shardCapacity": number,
   "shardInstanceCount": number,
   "subnetIds": [ "string" ],
   "tags": {
      "string" : "string"
   },
   "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
}
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

snapshotArn

O identificador ARN do snapshot do cluster elástico.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

clusterName

O nome do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

kmsKeyId

O identificador de chave KMS a ser usado para criptografar o novo cluster de clusters elásticos Amazon DocumentDB.

O identificador de chave KMS é o Amazon Resource Name (ARN) da chave de criptografia KMS. Se você estiver criando um cluster usando a mesma conta da Amazon que possui essa chave de criptografia KMS, poderá usar o alias da chave KMS em vez do ARN como chave de criptografia KMS.

Se uma chave de criptografia não for especificada aqui, o Amazon DocumentDB usará a chave de criptografia padrão que o KMS cria para sua conta. Sua conta tem uma chave de criptografia padrão diferente para cada região da Amazon.

Tipo: String

Obrigatório: Não

shardCapacity

A capacidade de cada fragmento no novo cluster elástico restaurado.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

shardInstanceCount

O número de instâncias de réplica aplicadas a todos os fragmentos no cluster elástico. O valor 1 em `shardInstanceCount` significa que há uma instância de gravação, e todas as instâncias adicionais são réplicas que podem ser usadas para leituras e para melhorar a disponibilidade.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

subnetIds

A EC2 sub-rede da Amazon IDs para o cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

tags

Uma lista dos nomes de tags a serem atribuídos ao cluster elástico restaurado, na forma de uma matriz de pares de valores-chave em que a chave é o nome da tag e o valor é o valor da chave.

Tipo: mapa de strings para string

Restrições de Tamanho de Chave: tamanho mínimo de 1. O tamanho máximo é 128.

Padrão da chave: `(?!aws:)[a-zA-Z+-=._:/]+`

Restrições de comprimento do valor: comprimento mínimo de 0. Tamanho máximo de 256.

Obrigatório: Não

vpcSecurityGroupIds

Uma lista de grupos de segurança da EC2 VPC a serem associados ao cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "cluster": {
      "adminUserName": "string",
      "authType": "string",
      "backupRetentionPeriod": number,
      "clusterArn": "string",
      "clusterEndpoint": "string",
      "clusterName": "string",
      "createTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "preferredBackupWindow": "string",
      "preferredMaintenanceWindow": "string",
      "shardCapacity": number,
      "shardCount": number,
      "shardInstanceCount": number,
```

```
      "shards": [
         {
            "createTime": "string",
            "shardId": "string",
            "status": "string"
         }
      ],
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

cluster

Retorna informações sobre um cluster elástico restaurado.

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ServiceQuotaExceededException

O Service Quotas para a ação foi excedida.

Código de status HTTP: 402

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python

- AWS SDK para Ruby V3

StartCluster

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Reinicia o cluster elástico interrompido especificado por `clusterARN`.

Sintaxe da Solicitação

```
POST /cluster/clusterArn/start HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "cluster": {
      "adminUserName": "string",
      "authType": "string",
      "backupRetentionPeriod": number,
      "clusterArn": "string",
      "clusterEndpoint": "string",
      "clusterName": "string",
      "createTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "preferredBackupWindow": "string",
      "preferredMaintenanceWindow": "string",
      "shardCapacity": number,
      "shardCount": number,
```

```
      "shardInstanceCount": number,
      "shards": [
         {
            "createTime": "string",
            "shardId": "string",
            "status": "string"
         }
      ],
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

cluster

Retorna informações sobre um cluster elástico específico.

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

StopCluster

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Interrompe o cluster elástico em execução especificado por `clusterArn`. O cluster elástico deve estar no estado disponível.

Sintaxe da Solicitação

```
POST /cluster/clusterArn/stop HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "cluster": {
      "adminUserName": "string",
      "authType": "string",
      "backupRetentionPeriod": number,
      "clusterArn": "string",
      "clusterEndpoint": "string",
      "clusterName": "string",
      "createTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "preferredBackupWindow": "string",
      "preferredMaintenanceWindow": "string",
```

```
      "shardCapacity": number,
      "shardCount": number,
      "shardInstanceCount": number,
      "shards": [
         {
            "createTime": "string",
            "shardId": "string",
            "status": "string"
         }
      ],
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

cluster

Retorna informações sobre um cluster elástico específico.

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

TagResource

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Adiciona tags de metadados a um recurso de cluster elástico

Sintaxe da Solicitação

```
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

resourceArn

O identificador ARN do recurso cluster elástico.

Restrições de Tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 1011.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

tags

As tags atribuídas ao recurso de cluster elástico.

Tipo: Mapa de string para string

Restrições de Tamanho de Chave: tamanho mínimo de 1. O tamanho máximo é 128.

Padrão da chave: `(?!aws:)[a-zA-Z+-=._:/]+`

Restrições de comprimento do valor: comprimento mínimo de 0. Tamanho máximo de 256.

Exigido: Sim

Sintaxe da Resposta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço reenviará uma resposta 200 HTTP com um corpo HTTP vazio.

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

UntagResource

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Remove tags de metadados de um recurso de cluster elástico.

Sintaxe da Solicitação

```
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=tagKeys HTTP/1.1
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

resourceArn

O identificador ARN do recurso cluster elástico.

Restrições de Tamanho: tamanho mínimo 1. Tamanho máximo de 1011.

Obrigatório: Sim

tagKeys

As chaves de tag a serem removidas do recurso de cluster elástico.

Membros da Matriz: Número mínimo de 0 itens. Número máximo de 50 itens.

Restrições de Tamanho: Tamanho mínimo 1. O tamanho máximo é 128.

Padrão: `(?!aws:)[a-zA-Z+-=._:/]+`

Exigido: Sim

Corpo da Solicitação

Essa solicitação não tem corpo.

Sintaxe da resposta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço reenviará uma resposta 200 HTTP com um corpo HTTP vazio.

Erros

Para obter informações sobre os erros que são comuns a todas as ações, consulte Erros comuns.

InternalServerException

Ocorreu um erro interno do servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2

- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

UpdateCluster

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Modifica um cluster elástico. Isso inclui atualizar o nome de usuário/senha do administrador, atualizar a versão da API e configurar uma janela de backup e uma janela de manutenção

Sintaxe da Solicitação

```
PUT /cluster/clusterArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "adminUserPassword": "string",
   "authType": "string",
   "backupRetentionPeriod": number,
   "clientToken": "string",
   "preferredBackupWindow": "string",
   "preferredMaintenanceWindow": "string",
   "shardCapacity": number,
   "shardCount": number,
   "shardInstanceCount": number,
   "subnetIds": [ "string" ],
   "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
}
```

Parâmetros da Solicitação de URI

A solicitação usa os seguintes parâmetros de URI:

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Obrigatório: Sim

Corpo da Solicitação

A solicitação aceita os dados a seguir no formato JSON.

adminUserPassword

A senha associada ao administrador do cluster elástico. Ela pode conter qualquer caractere ASCII imprimível, exceto barra (/), aspas duplas (") ou arroba ("@").

Restrições: deve conter de 8 a 100 caracteres.

Tipo: String

Obrigatório: Não

authType

O tipo de autenticação usado para determinar onde buscar a senha usada para acessar o cluster elástico. Os tipos válidos são `PLAIN_TEXT` e `SECRET_ARN`.

Tipo: String

Valores Válidos: `PLAIN_TEXT | SECRET_ARN`

Obrigatório: Não

backupRetentionPeriod

O número de dias durante os quais os snapshots automáticos são retidos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

clientToken

O token do cliente para o cluster elástico.

Tipo: String

Obrigatório: Não

preferredBackupWindow

O intervalo de tempo diário durante o qual os backups automatizados serão criados se eles estiverem habilitados, conforme determinado por `backupRetentionPeriod`.

Tipo: String

Obrigatório: não

preferredMaintenanceWindow

O intervalo de tempo semanal durante o qual a manutenção do sistema pode ocorrer, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Formato: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`

Padrão: uma janela de 30 minutos selecionada aleatoriamente a partir de um bloco de 8 horas para cada uma Região da AWS, ocorrendo em um dia aleatório da semana.

Dias válidos: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom

Restrições: janela mínima de 30 minutos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

shardCapacity

O número de v CPUs atribuído a cada fragmento elástico do cluster. O máximo é 64. Os valores permitidos são 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Tipo: Inteiro

Obrigatório: Não

shardCount

O número de fragmentos atribuídos ao cluster elástico. O máximo é 32.

Tipo: Inteiro

Obrigatório: não

shardInstanceCount

O número de instâncias de réplica aplicadas a todos os fragmentos no cluster elástico. O valor 1 em `shardInstanceCount` significa que há uma instância de gravação, e todas as instâncias adicionais são réplicas que podem ser usadas para leituras e para melhorar a disponibilidade.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

subnetIds

A EC2 sub-rede da Amazon IDs para o cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

vpcSecurityGroupIds

Uma lista de grupos de segurança da EC2 VPC a serem associados ao cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Sintaxe da Resposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "cluster": {
      "adminUserName": "string",
      "authType": "string",
      "backupRetentionPeriod": number,
      "clusterArn": "string",
      "clusterEndpoint": "string",
      "clusterName": "string",
      "createTime": "string",
      "kmsKeyId": "string",
      "preferredBackupWindow": "string",
      "preferredMaintenanceWindow": "string",
      "shardCapacity": number,
      "shardCount": number,
      "shardInstanceCount": number,
      "shards": [
         {
            "createTime": "string",
            "shardId": "string",
            "status": "string"
         }
      ],
      "status": "string",
      "subnetIds": [ "string" ],
      "vpcSecurityGroupIds": [ "string" ]
   }
```

```
}
```

Elementos de Resposta

Se a ação for bem-sucedida, o serviço retornará uma resposta HTTP 200.

Os dados a seguir são retornados no formato JSON pelo serviço.

cluster

Retorna informações sobre o cluster elástico atualizado.

Tipo: objeto Cluster

Erros

Para obter informações sobre os erros comuns a todas ações, consulte Erros comuns.

AccessDeniedException

Uma exceção que ocorre quando não há permissões suficientes para realizar uma ação.

Código de Status HTTP: 403

ConflictException

Houve um conflito de acesso.

Código de Status HTTP: 409

InternalServerException

Ocorreu um erro interno no servidor.

Código de Status HTTP: 500

ResourceNotFoundException

O recurso especificado não foi localizado.

Código de Status HTTP: 404

ThrottlingException

ThrottlingException será lançado quando a solicitação for negada devido à limitação da solicitação.

Código de Status HTTP: 429

ValidationException

Uma estrutura que define uma exceção de validação.

Código de Status HTTP: 400

Consulte Também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go v2
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para JavaScript V3
- AWS SDK para Kotlin
- AWS SDK para PHP V3
- AWS SDK para Python
- AWS SDK para Ruby V3

Tipos de dados

Os seguintes tipos de dados são compatíveis com Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility):

- AvailabilityZone
- Certificate
- CertificateDetails
- CloudwatchLogsExportConfiguration
- ClusterMasterUserSecret
- DBCluster

- DBClusterMember
- DBClusterParameterGroup
- DBClusterRole
- DBClusterSnapshot
- DBClusterSnapshotAttribute
- DBClusterSnapshotAttributesResult
- DBEngineVersion
- DBInstance
- DBInstanceStatusInfo
- DBSubnetGroup
- Endpoint
- EngineDefaults
- Event
- EventCategoriesMap
- EventSubscription
- Filter
- GlobalCluster
- GlobalClusterMember
- OrderableDBInstanceOption
- Parameter
- PendingCloudwatchLogsExports
- PendingMaintenanceAction
- PendingModifiedValues
- ResourcePendingMaintenanceActions
- Subnet
- Tag
- UpgradeTarget
- VpcSecurityGroupMembership

Os seguintes tipos de dados são compatíveis com os cluster elásticos do Amazon DocumentDB:

- Cluster
- ClusterInList
- ClusterSnapshot
- ClusterSnapshotInList
- PendingMaintenanceActionDetails
- ResourcePendingMaintenanceAction
- Shard
- ValidationExceptionField

Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Os seguintes tipos de dados são compatíveis com Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility):

- AvailabilityZone
- Certificate
- CertificateDetails
- CloudwatchLogsExportConfiguration
- ClusterMasterUserSecret
- DBCluster
- DBClusterMember
- DBClusterParameterGroup
- DBClusterRole
- DBClusterSnapshot
- DBClusterSnapshotAttribute
- DBClusterSnapshotAttributesResult
- DBEngineVersion
- DBInstance
- DBInstanceStatusInfo
- DBSubnetGroup
- Endpoint
- EngineDefaults

- Event
- EventCategoriesMap
- EventSubscription
- Filter
- GlobalCluster
- GlobalClusterMember
- OrderableDBInstanceOption
- Parameter
- PendingCloudwatchLogsExports
- PendingMaintenanceAction
- PendingModifiedValues
- ResourcePendingMaintenanceActions
- Subnet
- Tag
- UpgradeTarget
- VpcSecurityGroupMembership

AvailabilityZone

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações sobre uma Zona de Disponibilidade.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

Name

O nome da Zona de Disponibilidade.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Certificate

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Um certificado de autoridade de certificação (CA) para um Conta da AWS.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

CertificateArn

O Nome do recurso da Amazon (ARN) para o certificado.

Example: `arn:aws:rds:us-east-1::cert:rds-ca-2019`

Tipo: string

Obrigatório: Não

CertificateIdentifier

A chave exclusiva que identifica um certificado.

Example: `rds-ca-2019`

Tipo: string

Obrigatório: Não

CertificateType

O tipo de certificado.

Example: `CA`

Tipo: string

Obrigatório: Não

Thumbprint

A impressão digital do certificado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ValidFrom

A data e hora de início a partir das quais o certificado passa a ser válido.

Example: `2019-07-31T17:57:09Z`

Tipo: carimbo de hora

Obrigatório: não

ValidTill

Data e hora a partir das quais o certificado deixa de ser válido.

Example: `2024-07-31T17:57:09Z`

Tipo: carimbo de hora

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

CertificateDetails

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Retorna os detalhes do certificado de servidor de instância DB.

Para obter mais informações, consulte Atualizando seus Certificados TLS do Amazon DocumentDB e Criptografando Dados em Trânsito no Guia do Desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

CAIdentifier

O identificador CA do certificado CA usado para o certificado do servidor da instância DB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ValidTill

A data de vencimento do certificado de servidor da instância DB.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

CloudwatchLogsExportConfiguration

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

A definição de configuração dos tipos de log a serem habilitados para exportação para o Amazon CloudWatch Logs para uma instância ou cluster específico.

As `DisableLogTypes` matrizes `EnableLogTypes` e determinam quais registros são exportados (ou não exportados) para o Logs. CloudWatch Os valores dentro dessas matrizes dependem do mecanismo que está sendo usado.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

DisableLogTypes.member.N

A lista de tipos de logs a serem desabilitados.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

EnableLogTypes.member.N

A lista de tipos de logs a serem habilitados.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

ClusterMasterUserSecret

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Contém o segredo gerenciado pelo Amazon DocumentDB no AWS Secrets Manager para a senha do usuário mestre.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

KmsKeyId

O identificador da chave AWS KMS usado para criptografar o segredo.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SecretArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) do segredo.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SecretStatus

O status do segredo.

Os valores de status possíveis são os seguintes:

- criando - O segredo está sendo criado.
- ativo - O segredo está disponível para uso e rotação normais.
- girando - O segredo é ser girado.
- prejudicado - O segredo pode ser usado para acessar as credenciais do banco de dados, mas não pode ser alternado. Um segredo pode ter esse status se, por exemplo, as permissões forem alteradas para que o Amazon DocumentDB não possa mais acessar o segredo ou a chave KMS do segredo.

Quando um segredo tem esse status, você pode corrigir a condição que o causou. Como alternativa, modifique a instância para desativar o gerenciamento automático das credenciais do banco de dados e, em seguida, modifique a instância novamente para ativar o gerenciamento automático das credenciais do banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre um cluster.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

AssociatedRoles.DBClusterRole.N

Fornece uma lista das funções AWS Identity and Access Management (IAM) associadas ao cluster. As funções (IAM) associadas a um cluster concedem permissão para que o cluster acesse outros AWS serviços em seu nome.

Tipo: matriz de objetos DBClusterRole

Obrigatório: não

AvailabilityZones.AvailabilityZone.N

Fornece a lista de zonas de EC2 disponibilidade da Amazon nas quais as instâncias no cluster podem ser criadas.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

BackupRetentionPeriod

Especifica o número de dias durante os quais os snapshots automáticos são retidos.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

CloneGroupId

Identifica o grupo de clones ao qual o cluster do banco de dados está associado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ClusterCreateTime

Especifica a hora em que o cluster foi criado, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: carimbo de hora

Obrigatório: não

DBClusterArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) para o cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBClusterIdentifier

Contém um identificador de cluster fornecido pelo usuário. Esse identificador é a chave exclusiva que identifica um cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBClusterMembers.DBClusterMember.N

Fornece a lista de instâncias que compõem o cluster.

Tipo: matriz de objetos DBClusterMember

Obrigatório: não

DBClusterParameterGroup

Especifica o nome do grupo de parâmetros do cluster para o cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DbClusterResourceId

O identificador Região da AWS exclusivo e imutável do cluster. Esse identificador é encontrado nas entradas de AWS CloudTrail registro sempre que a AWS KMS chave do cluster é acessada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBSubnetGroup

Especifica informações sobre o grupo de sub-redes associado ao cluster, incluindo o nome, a descrição e as sub-redes no grupo de sub-redes.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DeletionProtection

Especifica se esse cluster pode ser excluído. Se `DeletionProtection` estiver ativado, o cluster não pode ser excluído, a menos que seja modificado e `DeletionProtection` esteja desabilitado. `DeletionProtection` protege clusters contra exclusão acidental.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

EarliestRestorableTime

A primeira vez em que um banco de dados pode ser restaurado com point-in-time a restauração.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

EnabledCloudwatchLogsExports.member.N

Uma lista dos tipos de log que esse cluster está configurado para exportar para o Amazon CloudWatch Logs.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

Endpoint

Especifica o endpoint de conexão para a instância principal do cluster.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Engine

Fornece o nome do mecanismo de banco de dados a ser usado para esse cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

Indica a versão do mecanismo do banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

HostedZoneId

Especifica o ID que o Amazon Route 53 atribui ao criar uma zona hospedada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

KmsKeyId

Se `StorageEncrypted` for`true`, o identificador da AWS KMS chave para o cluster criptografado.

Tipo: String

Obrigatório: Não

LatestRestorableTime

Especifica a última hora na qual um banco de dados pode ser restaurado com a point-in-time restauração.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

MasterUsername

Contém o nome de usuário mestre para o cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

MasterUserSecret

O segredo gerenciado pelo Amazon DocumentDB no AWS Secrets Manager para a senha do usuário mestre.

Tipo: objeto ClusterMasterUserSecret

Obrigatório: não

MultiAZ

Especifica se o cluster tem instâncias em várias zonas de disponibilidade.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

PercentProgress

Especifica o andamento da operação como uma porcentagem.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Port

Especifica a porta onde o mecanismo de banco de dados está realizando a recepção.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

PreferredBackupWindow

Especifica o intervalo de tempo diário durante o qual os backups automatizados serão criados se eles estiverem habilitados, conforme determinado por `BackupRetentionPeriod`.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PreferredMaintenanceWindow

Especifica o período semanal durante o qual pode ocorrer a manutenção do sistema, em Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: String

Obrigatório: Não

ReaderEndpoint

O endpoint do leitor do cluster. O endpoint do leitor para balanceadores de carga do cluster das conexões entre réplicas do Amazon DocumentDB que estão disponíveis em um cluster. À medida em que os clientes solicitam novas conexões ao endpoint do leitor, o Amazon DocumentDB distribui as solicitações de conexão entre as réplicas de Amazon DocumentDB no cluster. Essa funcionalidade pode ajudar a equilibrar sua workload de leitura entre várias réplicas do Amazon DocumentDB em seu cluster.

Se ocorrer um failover e a réplica do Amazon DocumentDB à qual você estiver conectado for promovida à instância principal, a sua conexão será interrompida. Para continuar a enviar sua workload de leitura para outras réplicas do Amazon DocumentDB no cluster, reconecte-se ao endpoint do leitor.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ReadReplicaIdentifiers.ReadReplicaIdentifier.N

Contém um ou mais identificadores dos clusters secundários associados a esse cluster.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

ReplicationSourceIdentifier

Contém o identificador do cluster de origem, se esse cluster for um cluster secundário.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Status

Especifica o estado atual desse cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StorageEncrypted

Especifica se o cluster é criptografado.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

StorageType

Tipo de armazenamento associado ao cluster

Para obter informações sobre os tipos de armazenamento para clusters do Amazon DocumentDB, consulte Configurações de armazenamento em cluster no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Valores válidos para o tipo de armazenamento - `standard | iopt1`

O valor padrão é `standard` .

Tipo: String

Obrigatório: Não

VpcSecurityGroups.VpcSecurityGroupMembership.N

Uma lista de grupos de segurança da nuvem privada virtual (VPC) a serem associados ao que o cluster pertence.

Tipo: matriz de objetos VpcSecurityGroupMembership

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBClusterMember

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Contém informações sobre uma instância que faz parte de um cluster.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

DBClusterParameterGroupStatus

Especifica o status do grupo de parâmetros do cluster para esse membro do cluster DB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBInstanceIdentifier

Especifica o identificador da instância para esse membro do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

IsClusterWriter

Valor igual a `true` caso o membro do cluster seja a instância principal para o cluster e `false`, caso contrário.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

PromotionTier

Um valor que especifica a ordem em que uma réplica do Amazon DocumentDB é promovida para a instância primária após uma falha da instância primária existente.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBClusterParameterGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre o grupo de parâmetros de cluster.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

DBClusterParameterGroupArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) do grupo de parâmetros de cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBClusterParameterGroupName

Fornece o nome do grupo de parâmetro do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBParameterGroupFamily

Fornece o nome da família do grupo de parâmetro com o qual esse grupo de parâmetro de cluster é compatível.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Description

Fornece a descrição especificada pelo cliente para este grupo de parâmetro do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBClusterRole

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Descreve uma função AWS Identity and Access Management (IAM) associada a um cluster.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

RoleArn

O Amazon Resource Name (ARN) do IAMrole que está associado ao cluster de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Status

Descreve o estado da associação entre o IAMrole e o cluster. A propriedade `Status` retorna um dos valores a seguir:

- `ACTIVE`- O IAMrole ARN está associado ao cluster e pode ser usado para acessar outros AWS serviços em seu nome.
- `PENDING`- O IAMrole ARN está sendo associado ao cluster.
- `INVALID`- O IAMrole ARN está associado ao cluster, mas o cluster não pode presumir que acesse outros AWS serviços em seu nome. IAMrole

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++

- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre um snapshot de cluster.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

AvailabilityZones.AvailabilityZone.N

Fornece a lista de zonas de EC2 disponibilidade da Amazon nas quais as instâncias no snapshot do cluster podem ser restauradas.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

ClusterCreateTime

Especifica a hora em que o cluster foi criado, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: carimbo de hora

Obrigatório: não

DBClusterIdentifier

Especifica o identificador do cluster a partir do qual essa captura de tela de cluster foi criada.

Tipo: string

Obrigatório: Não

DBClusterSnapshotArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da captura de tela do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBClusterSnapshotIdentifier

Especifica o identificador da captura de tela do cluster de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Engine

Especifica o nome do mecanismo de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

Fornece a versão do mecanismo de banco de dados para essa captura de tela do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

KmsKeyId

Se `StorageEncrypted` for `true`, o identificador de AWS KMS chave para o snapshot criptografado do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

MasterUsername

Fornece o nome de usuário mestre para a captura de tela do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PercentProgress

Especifica a porcentagem dos dados estimados transferidos.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

Port

Especifica a porta da qual o cluster de banco de dados estava receptando no momento da captura de tela.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

SnapshotCreateTime

Fornece a hora na qual a captura de tela foi criada, em Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

SnapshotType

Fornece o tipo de captura de tela do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceDBClusterSnapshotArn

Se a captura de tela do cluster foi copiada de outra do cluster origem, o ARN para a captura de tela do cluster de origem; caso contrário, um valor nulo.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Status

Especifica o status dessa captura de tela de cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StorageEncrypted

Especifica se a captura de tela do cluster está criptografada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

StorageType

O tipo de armazenamento associado ao snapshot de cluster

Para obter informações sobre os tipos de armazenamento para clusters do Amazon DocumentDB, consulte Configurações de armazenamento em cluster no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Valores válidos para o tipo de armazenamento - `standard | iopt1`

O valor padrão é `standard` .

Tipo: String

Obrigatório: Não

VpcId

Fornece a ID da Nuvem Privada Virtual (VPC) associada à captura de tela de cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBClusterSnapshotAttribute

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Contém o nome e os valores de um atributo de captura de tela do cluster manual.

Os atributos manuais do snapshot do cluster são usados para autorizar outras pessoas Contas da AWS a restaurar um snapshot manual do cluster.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

AttributeName

O nome do atributo da captura de tela do cluster manual.

O atributo nomeado `restore` se refere à lista dos Contas da AWS que têm permissão para copiar ou restaurar o snapshot manual do cluster.

Tipo: String

Obrigatório: Não

AttributeValues.AttributeValue.N

Os valores do atributo da captura de tela do cluster manual.

Se o `AttributeName` campo estiver definido como`restore`, esse elemento retornará uma lista IDs dos Contas da AWS que estão autorizados a copiar ou restaurar o snapshot manual do cluster. Se um valor de `all` estiver na lista, o snapshot manual do cluster será público e estará disponível Conta da AWS para qualquer um copiar ou restaurar.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBClusterSnapshotAttributesResult

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre os atributos associados a um snapshot de cluster.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

DBClusterSnapshotAttributes.DBClusterSnapshotAttribute.N

A lista de atributos e valores para captura de tela de cluster.

Tipo: matriz de objetos DBClusterSnapshotAttribute

Obrigatório: não

DBClusterSnapshotIdentifier

O identificador da captura de tela do cluster a qual os atributos se aplicam.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBEngineVersion

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre uma versão do mecanismo.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

DBEngineDescription

A descrição do mecanismo de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBEngineVersionDescription

A descrição da versão do mecanismo de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBParameterGroupFamily

O nome da família de grupos de parâmetro para o mecanismo de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Engine

O nome do mecanismo de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

O número da versão do mecanismo de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ExportableLogTypes.member.N

Os tipos de registros que o mecanismo de banco de dados tem disponíveis para exportação para o Amazon CloudWatch Logs.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

SupportedCACertificateIdentifiers.member.N

Uma lista dos identificadores de certificado CA com suporte.

Para obter mais informações, consulte Atualização dos certificados TLS do Amazon DocumentDB e criptografia de dados em trânsito no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

SupportsCertificateRotationWithoutRestart

Indica se a versão do mecanismo suporta a rotação do certificado do servidor sem reinicializar a instância de banco de dados.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

SupportsLogExportsToCloudwatchLogs

Um valor que indica se a versão do mecanismo é compatível com a exportação dos tipos de registro especificados por `ExportableLogTypes` to CloudWatch Logs.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

ValidUpgradeTarget.UpgradeTarget.N

Uma lista de versões do mecanismo para as quais essa versão do mecanismo de banco de dados pode ser atualizada.

Tipo: matriz de objetos UpgradeTarget

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBInstance

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre uma instância.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

AutoMinorVersionUpgrade

Não se aplica. Esse parâmetro não é aplicável ao Amazon DocumentDB. O Amazon DocumentDB não faz atualizações de versões inferiores, independente do valor definido.

Tipo: Booliano

Obrigatório: não

AvailabilityZone

Especifica o nome da Zona de Disponibilidade na qual a instância de banco de dados está localizada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

BackupRetentionPeriod

Especifica o número de dias durante os quais os snapshots automáticos são retidos.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

CACertificateIdentifier

O identificador do certificado da CA para essa instância DB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

CertificateDetails

Detalhes do certificado do servidor da instância DB.

Tipo: objeto CertificateDetails

Obrigatório: não

CopyTagsToSnapshot

Um valor que indica se as tags devem ser copiadas da instância DB nas capturas de tela da mesma. Por padrão, as tags não são copiadas.

Tipo: Booliano

Obrigatório: não

DBClusterIdentifier

Contém o nome do cluster do qual a instância de banco de dados faz parte, caso a mesma seja membro.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBInstanceArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBInstanceClass

Contém o nome da classe de capacidade e memória de computação da instância.

Tipo: string

Obrigatório: Não

DBInstanceIdentifier

Contém um identificador de banco de dados fornecido pelo usuário. Esse identificador é a chave exclusiva que identifica uma instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBInstanceStatus

Especifica o estado atual desse banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DbiResourceId

O identificador Região da AWS-exclusivo e imutável da instância. Esse identificador é encontrado nas entradas de AWS CloudTrail registro sempre que a AWS KMS chave da instância é acessada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBSubnetGroup

Especifica informações sobre o grupo de sub-redes associado à instância, como nome, descrição e sub-redes do grupo de sub-redes.

Tipo: objeto DBSubnetGroup

Obrigatório: não

EnabledCloudwatchLogsExports.member.N

Uma lista dos tipos de registro que essa instância está configurada para exportar para o CloudWatch Logs.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

Endpoint

Especifica o endpoint de conexão.

Tipo: objeto Endpoint

Obrigatório: não

Engine

Fornece o nome do mecanismo de banco de dados a ser usado para essa instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

Indica a versão do mecanismo do banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

InstanceCreateTime

Fornece a data e hora em que a instância foi criada.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

KmsKeyId

Se `StorageEncrypted` for `true`, o identificador da AWS KMS chave para a instância criptografada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

LatestRestorableTime

Especifica a última hora na qual um banco de dados pode ser restaurado com a point-in-time restauração.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

PendingModifiedValues

Especifica alterações da instância pendentes. Esse elemento só é incluído quando as alterações estão pendentes. As alterações específicas são identificadas por subelementos.

Tipo: objeto PendingModifiedValues

Obrigatório: não

PerformanceInsightsEnabled

Defina como `true` se a opção Insights de Performance do Amazon RDS estiver ativada para a instância de banco de dados; caso contrário, `false`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

PerformanceInsightsKMSKeyId

O identificador AWS KMS chave para criptografia dos dados do Performance Insights. O ID da AWS KMS chave é o Amazon Resource Name (ARN), o identificador da AWS KMS chave ou o alias da AWS KMS chave de criptografia. AWS KMS

Tipo: String

Obrigatório: Não

PreferredBackupWindow

Especifica o intervalo de tempo diário durante o qual os backups automatizados serão criados se eles estiverem habilitados, conforme determinado por `BackupRetentionPeriod`.

Tipo: String

Obrigatório: Não

PreferredMaintenanceWindow

Especifica o período semanal durante o qual pode ocorrer a manutenção do sistema, em Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: String

Obrigatório: Não

PromotionTier

Um valor que especifica a ordem em que uma réplica do Amazon DocumentDB é promovida para a instância primária após uma falha da instância primária existente.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

PubliclyAccessible

Sem compatibilidade. No momento, o Amazon DocumentDB não suporta endpoints públicos. O valor de `PubliclyAccessible` é sempre `false`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

StatusInfos.DBInstanceStatusInfo.N

O status da réplica de leitura. Se a instância não for uma réplica de leitura, isso ficará em branco.

Tipo: matriz de objetos DBInstanceStatusInfo

Obrigatório: não

StorageEncrypted

Especifica se a instância é ou não criptografada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

VpcSecurityGroups.VpcSecurityGroupMembership.N

Fornece uma lista de elementos do grupo de segurança da VPC a qual a instância pertence.

Tipo: matriz de objetos VpcSecurityGroupMembership

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2

- AWS SDK para Ruby V3

DBInstanceStatusInfo

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Fornece uma lista de informações de status para uma instância.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

Message

Detalhes do erro se houver um erro para a instância. Se a instância não estiver em um estado de erro, esse valor ficará em branco.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Normal

Um valor booliano que será `true` se a instância estiver funcionando normalmente, ou `false` se a instância estiver em um estado de erro.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Status

Status da instância. Para uma `StatusType` de réplica de leitura, os valores podem ser `replicating`, error `stopped`, `outerminated`.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StatusType

Atualmente, esse valor é "`read replication`".

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

DBSubnetGroup

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre um grupo de sub-rede.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

DBSubnetGroupArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) do grupo de sub-redes de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBSubnetGroupDescription

Fornece a descrição do grupo de sub-redes.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBSubnetGroupName

O nome do grupo de sub-redes.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SubnetGroupStatus

Fornece o status do grupo de sub-redes.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Subnets.Subnet.N

Informações detalhadas sobre uma ou mais sub-redes em um grupo de sub-rede.

Tipo: matriz de objetos Subnet

Obrigatório: não

VpcId

Fornece o ID da nuvem privada virtual (VPC) do grupo de sub-rede.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Endpoint

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações de rede para acessar um cluster ou uma instância. Os programas de clientes devem especificar um endpoint válido para acessar esses recursos do Amazon DocumentDB.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

Address

Especifica o endereço DNS da instância.

Tipo: string

Obrigatório: Não

HostedZoneId

Especifica o ID que o Amazon Route 53 atribui ao criar uma zona hospedada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Port

Especifica a porta onde o mecanismo de banco de dados está realizando a recepção.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++

- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

EngineDefaults

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Contém o resultado de uma invocação bem-sucedida da operação `DescribeEngineDefaultClusterParameters`.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

DBParameterGroupFamily

O nome da família de grupos de parâmetros de cluster a qual retornar informações de parâmetros do mecanismo.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Marker

Um token de paginação opcional fornecido por uma solicitação anterior. Se esse parâmetro for especificado, a resposta incluirá apenas os registros além do marcador, até o valor especificado por `MaxRecords`.

Tipo: string

Obrigatório: Não

Parameters.Parameter.N

Os parâmetros de uma família específica do grupo de parâmetros do cluster.

Tipo: matriz de objetos Parameter

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Event

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre um evento.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

Date

Especifica a data e a hora do evento.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

EventCategories.EventCategory.N

Especifica a categoria do evento.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

Message

Fornece o texto desse evento.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) do evento.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceIdentifier

Fornece o identificador para a origem do evento.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceType

Especifica o tipo de origem desse evento.

Tipo: string

Valores Válidos: `db-instance | db-parameter-group | db-security-group | db-snapshot | db-cluster | db-cluster-snapshot`

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

EventCategoriesMap

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Um tipo de origem de evento, acompanhado de um ou mais nomes de categorias de eventos.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

EventCategories.EventCategory.N

As categorias de eventos para o tipo de origem especificado

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

SourceType

O tipo de fonte ao qual pertencem as categorias retornadas.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

EventSubscription

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre um evento em você se inscreveu.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

CustomerAwsId

A conta AWS do cliente associada à assinatura de notificação de eventos do Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

CustSubscriptionId

O ID da assinatura de notificação de eventos do Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Enabled

Um valor booliano que indica se a assinatura está ativada. Um valor de `true` indica que a assinatura está ativada.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

EventCategoriesList.EventCategory.N

Uma lista de categorias de eventos da assinatura de notificações de eventos da Amazon DocumentDB.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

EventSubscriptionArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da assinatura de eventos.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SnsTopicArn

O ARN do tópico da assinatura de notificações de eventos da Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SourceIdsList.SourceId.N

Uma lista de fontes IDs para a assinatura de notificação de eventos do Amazon DocumentDB.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

SourceType

O tipo de origem da assinatura de notificações de eventos da Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Status

O status da assinatura de notificações de eventos da Amazon DocumentDB.

Restrições:

Pode ser um dos seguintes: `creating`, `modifying`, `deleting`, `active`, `no-permission`, `topic-not-exist`

O status `no-permission` indica que o Amazon DocumentDB não tem mais permissão para fazer publicações no tópico do Amazon SNS. O status `topic-not-exist` indica que o tópico foi excluído após a assinatura ser criada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SubscriptionCreationTime

A hora em que a assinatura de notificações de eventos da Amazon DocumentDB foi criada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma linguagem específica AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Filter

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Um conjunto nomeado de valores de filtro, usado para retornar uma lista mais específica de resultados. Você pode usar um filtro para combinar um conjunto de recursos por critérios específicos, como IDs.

Curingas não são compatíveis em filtros.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

Name

O nome do filtro. Os nomes dos filtros diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Values.Value.N

Um ou mais valores de filtro. Os valores do filtro diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: sim

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

GlobalCluster

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Um tipo de dado que representa um cluster global do Amazon DocumentDB.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

DatabaseName

O nome padrão do banco de dados dentro do novo cluster global.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DeletionProtection

A configuração de proteção contra exclusão para o novo cluster global.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Engine

O mecanismo de banco de dados Amazon DocumentDB usado pelo cluster global.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

Indica a versão do mecanismo do banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

GlobalClusterArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) para o cluster global.

Tipo: String

Obrigatório: Não

GlobalClusterIdentifier

Contém um identificador de cluster global fornecido pelo usuário. Esse identificador é a chave exclusiva que identifica um cluster global.

Tipo: string

Restrições de comprimento: tamanho mínimo de 1. Comprimento máximo de 255.

Padrão: `[A-Za-z][0-9A-Za-z-:._]*`

Obrigatório: não

GlobalClusterMembers.GlobalClusterMember.N

A lista de clusters IDs para clusters secundários dentro do cluster global. Atualmente limitado a um item.

Tipo: matriz de objetos GlobalClusterMember

Obrigatório: não

GlobalClusterResourceId

O identificador Região da AWS exclusivo da região e imutável para o cluster de banco de dados global. Esse identificador é encontrado nas entradas de AWS CloudTrail registro sempre que a chave mestra AWS KMS do cliente (CMK) do cluster é acessada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Status

Especifica o estado atual desse cluster global.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StorageEncrypted

A configuração de criptografia de armazenamento para o cluster global.

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

GlobalClusterMember

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Uma estrutura de dados com informações sobre quaisquer clusters primários e secundários associados a clusters globais do Amazon DocumentDB.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

DBClusterArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) para cada cluster do Amazon DocumentDB.

Tipo: String

Obrigatório: Não

IsWriter

Especifica se o cluster Amazon DocumentDB é o cluster primário (ou seja, tem capacidade de leitura e gravação) do cluster global Amazon DocumentDB ao qual está associado.

Tipo: Booliano

Obrigatório: não

Readers.member.N

O Amazon Resource Name (ARN) para cada cluster secundário somente para leitura associado ao cluster global Amazon DocumentDB.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

OrderableDBInstanceOption

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

As opções que estão disponíveis para uma instância.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

AvailabilityZones.AvailabilityZone.N

Uma lista das zonas de disponibilidade para uma instância.

Tipo: matriz de objetos AvailabilityZone

Obrigatório: não

DBInstanceClass

A classe da instância para uma instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Engine

O tipo de mecanismo de uma instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

A versão do mecanismo de uma instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

LicenseModel

O modelo de licença para uma instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

StorageType

O tipo de armazenamento a ser associado ao cluster de banco de dados

Tipo: String

Obrigatório: Não

Vpc

Indica se uma instância é uma nuvem privada virtual (VPC).

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Parameter

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre um parâmetro individual.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

AllowedValues

Especifica o intervalo válido de valores para o parâmetro.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ApplyMethod

Indica quando aplicar atualizações de parâmetros.

Tipo: String

Valores Válidos: `immediate | pending-reboot`

Obrigatório: Não

ApplyType

Especifica o tipo de parâmetros específicos do mecanismo.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DataType

Especifica o tipo de dados válidos para o parâmetro.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Description

Fornece uma descrição do parâmetro.

Tipo:String

Obrigatório: Não

IsModifiable

Indica se o parâmetro pode (`true`) ou não (`false`) ser modificado. Alguns parâmetros têm implicações de segurança ou operacionais que os impedem de ser alterados.

Tipo: Booliano

Obrigatório: Não

MinimumEngineVersion

A versão mais antiga do mecanismo à qual o parâmetro pode ser aplicado.

Tipo String

Obrigatório: Não

ParameterName

Especifica o nome do parâmetro.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ParameterValue

Especifica o valor do parâmetro.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Source

Indica a origem do valor do parâmetro.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

PendingCloudwatchLogsExports

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Uma lista dos tipos de log cuja configuração ainda está pendente. Em outras palavras, esses tipos de log estão em processo de ativação ou desativação.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

LogTypesToDisable.member.N

Tipos de log que estão em processo de habilitação. Depois de habilitados, esses tipos de log são exportados para o Amazon CloudWatch Logs.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

LogTypesToEnable.member.N

Tipos de log que estão em processo de desativação. Depois de desativados, esses tipos de registro não são exportados para CloudWatch o Logs.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

PendingMaintenanceAction

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Fornece informações sobre uma ação de manutenção pendente para um recurso.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

Action

O tipo de ação de manutenção pendente que está disponível para o recurso.

Tipo: String

Obrigatório: Não

AutoAppliedAfterDate

A data da janela de manutenção em que a ação é aplicada. A ação de manutenção é aplicada ao recurso durante a primeira janela de manutenção após essa data. Se essa data for especificada, todas as solicitações de inclusão `next-maintenance` serão ignoradas.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

CurrentApplyDate

A data de início de vigência quando a ação de manutenção pendente é aplicada ao recurso.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

Description

Uma descrição que fornece mais detalhes sobre a ação de manutenção.

Tipo: String

Obrigatório: Não

ForcedApplyDate

A data em que a ação de manutenção é aplicada automaticamente. A ação de manutenção é aplicada ao recurso nessa data, independentemente da janela de manutenção para o recurso. Se essa data for especificada, todas as solicitações de inclusão `immediate` serão ignoradas.

Tipo: carimbo de data/hora

Obrigatório: não

OptInStatus

Indica o tipo de solicitação de inclusão que foi recebida para o recurso.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

PendingModifiedValues

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Uma ou mais configurações modificadas para uma instância. Essas configurações modificadas foram solicitadas, mas ainda não foram aplicadas.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

AllocatedStorage

Contém o novo tamanho de `AllocatedStorage` para a instância que será aplicado ou está sendo aplicado.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

BackupRetentionPeriod

Especifica o número de dias pendentes durante os quais os backups automatizados são retidos.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

CACertificateIdentifier

Especifica o identificador da autoridade do certificado (CA) para a instância de banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBInstanceClass

Contém a nova `DBInstanceClass` para a instância que será aplicada ou está sendo aplicada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBInstanceIdentifier

Contém a nova `DBInstanceIdentifier` para a instância que será aplicada ou está sendo aplicada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

DBSubnetGroupName

O novo grupo de sub-redes de banco de dados para a instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

Indica a versão do mecanismo do banco de dados.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Iops

Especifica o novo valor de IOPS provisionadas para a instância que será aplicado ou está sendo aplicado.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

LicenseModel

O modelo de licença da instância.

Valores válidos: `license-included`, `bring-your-own-license`, `general-public-license`

Tipo: string

Obrigatório: Não

MasterUserPassword

Contém a alteração pendente ou atualmente em andamento das credenciais mestre para a instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

MultiAZ

Indica que a instância Single-AZ deve ser alterada apara uma implantação Multi-AZ.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

PendingCloudwatchLogsExports

Uma lista dos tipos de log cuja configuração ainda está pendente. Esses tipos de log estão em processo de ativação ou desativação.

Tipo: objeto PendingCloudwatchLogsExports

Obrigatório: não

Port

Especifica a porta pendente para a instância.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

StorageType

Especifica o tipo de armazenamento a ser associado à instância.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

ResourcePendingMaintenanceActions

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Representa o resultado de ApplyPendingMaintenanceAction.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

PendingMaintenanceActionDetails.PendingMaintenanceAction.N

Uma lista que fornece detalhes sobre as ações de manutenção pendentes para o recurso.

Tipo: matriz de objetos PendingMaintenanceAction

Obrigatório: não

ResourceIdentifier

O nome do recurso da Amazon (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Subnet

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Informações detalhadas sobre uma sub-rede.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

SubnetAvailabilityZone

Especifica a zona de disponibilidade da sub-rede.

Tipo: objeto AvailabilityZone

Obrigatório: não

SubnetIdentifier

Especifica o identificador da sub-rede.

Tipo: String

Obrigatório: Não

SubnetStatus

Especifica o status da sub-rede.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2

- AWS SDK para Ruby V3

Tag

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Metadados atribuídos a um recurso do Amazon DocumentDB que consiste em um par de valores-chave.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

Key

Nome obrigatório da tag. O valor da string pode ter de 1 a 128 caracteres Unicode e não pode ter os prefixos "`aws:`" ou "`rds:`". A string pode conter apenas o conjunto de letras em Unicode, dígitos, espaço em branco, '_', '.', '/', '=', '+', '-' (Java regex: "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)$").

Tipo: String

Obrigatório: Não

Value

Valor de string opcional da tag. O valor da string pode ter de 1 a 256 caracteres Unicode e não pode ter os prefixos "`aws:`" ou "`rds:`". A string pode conter apenas o conjunto de letras em Unicode, dígitos, espaço em branco, '_', '.', '/', '=', '+', '-' (Java regex: "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)$").

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2

- AWS SDK para Ruby V3

UpgradeTarget

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

A versão do mecanismo de banco de dados para a qual uma instância pode ser atualizada.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

AutoUpgrade

Um valor que indica se a versão de destino é aplicada a todas as instâncias de banco de dados de origem que têm `AutoMinorVersionUpgrade` definido como `true`.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Description

A versão do mecanismo de banco de dados para a qual uma instância pode ser atualizada.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Engine

O nome do mecanismo de banco de dados de destino de atualização.

Tipo: String

Obrigatório: Não

EngineVersion

O número da versão do mecanismo de banco de dados de destino de atualização.

Tipo: String

Obrigatório: Não

IsMajorVersionUpgrade

Um valor que indica se um mecanismo de banco de dados é atualizado para uma versão principal.

Tipo: booliano

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

VpcSecurityGroupMembership

Serviço: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

Usado como elemento de resposta para consultas sobre membros do grupo de segurança da nuvem privada virtual (VPC).

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

Status

O status do grupo de segurança da VPC.

Tipo: String

Obrigatório: Não

VpcSecurityGroupId

O nome do grupo de segurança da VPC.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Os seguintes tipos de dados são definidos pelo Amazon DocumentDB Elastic Clusters:

- Cluster
- ClusterInList
- ClusterSnapshot
- ClusterSnapshotInList
- PendingMaintenanceActionDetails
- ResourcePendingMaintenanceAction
- Shard
- ValidationExceptionField

Cluster

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Retorna informações sobre um cluster elástico específico.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

adminUserName

O nome do administrador do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

authType

O tipo de autenticação do cluster elástico.

Tipo: string

Valores Válidos: `PLAIN_TEXT | SECRET_ARN`

Obrigatório: sim

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

clusterEndpoint

O URL usado para se conectar ao cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

clusterName

O nome do cluster elástico.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

createTime

Especifica a hora em que o cluster elástico foi criado, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

kmsKeyId

O identificador de chave do KMS a ser usado para criptografar o cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

preferredMaintenanceWindow

O intervalo de tempo semanal durante o qual a manutenção do sistema pode ocorrer, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Formato: `ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi`

Tipo: string

Obrigatório: Sim

shardCapacity

O número de v CPUs atribuído a cada fragmento elástico do cluster. O máximo é 64. Os valores permitidos são 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Tipo: Inteiro

Obrigatório: sim

shardCount

O número de fragmentos atribuídos ao cluster elástico. O máximo é 32.

Tipo: inteiro

Obrigatório: sim

status

O status do cluster elástico.

Tipo: string

Valores Válidos: `CREATING | ACTIVE | DELETING | UPDATING | VPC_ENDPOINT_LIMIT_EXCEEDED | IP_ADDRESS_LIMIT_EXCEEDED | INVALID_SECURITY_GROUP_ID | INVALID_SUBNET_ID | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDS | INACCESSIBLE_SECRET_ARN | INACCESSIBLE_VPC_ENDPOINT | INCOMPATIBLE_NETWORK | MERGING | MODIFYING | SPLITTING | COPYING | STARTING | STOPPING | STOPPED | MAINTENANCE | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDENTIALS_RECOVERABLE`

Obrigatório: sim

subnetIds

A EC2 sub-rede da Amazon IDs para o cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: sim

vpcSecurityGroupIds

Uma lista de grupos de segurança de EC2 VPC associados a esse cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: sim

backupRetentionPeriod

O número de dias durante os quais os snapshots automáticos são retidos.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

preferredBackupWindow

O intervalo de tempo diário durante o qual os backups automatizados serão criados se eles estiverem ativados, conforme determinado por `backupRetentionPeriod`.

Tipo: String

Obrigatório: Não

shardInstanceCount

O número de instâncias de réplica que se aplicam a todos os fragmentos no cluster. O valor 1 de `shardInstanceCount` significa que há uma instância gravadora, e todas as instâncias adicionais são réplicas que podem ser usadas para leituras e para melhorar a disponibilidade.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

shards

O número total de fragmentos no cluster.

Tipo: matriz de objetos Shard

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

ClusterInList

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Uma lista de clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

clusterName

O nome do cluster elástico.

Tipo: String

Obrigatório: Sim

status

O status do cluster elástico.

Tipo: string

Valores Válidos: `CREATING | ACTIVE | DELETING | UPDATING | VPC_ENDPOINT_LIMIT_EXCEEDED | IP_ADDRESS_LIMIT_EXCEEDED | INVALID_SECURITY_GROUP_ID | INVALID_SUBNET_ID | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDS | INACCESSIBLE_SECRET_ARN | INACCESSIBLE_VPC_ENDPOINT | INCOMPATIBLE_NETWORK | MERGING | MODIFYING | SPLITTING | COPYING | STARTING | STOPPING | STOPPED | MAINTENANCE | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDENTIALS_RECOVERABLE`

Exigido: Sim

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

ClusterSnapshot

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Retorna informações sobre um snapshot de cluster elástico específico.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

adminUserName

O nome do administrador do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

clusterCreationTime

Especifica a hora em que o cluster elástico foi criado, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

kmsKeyId

O identificador de chave KMS é o Amazon Resource Name (ARN) da chave de criptografia KMS. Se você estiver criando um cluster usando a mesma conta da Amazon que possui essa chave de criptografia KMS, poderá usar o alias da chave KMS em vez do ARN como chave de criptografia KMS. Se uma chave de criptografia não for especificada aqui, o Amazon DocumentDB usará a chave de criptografia padrão que o KMS cria para sua conta. Sua conta tem uma chave de criptografia padrão diferente para cada região da Amazon.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

snapshotArn

O identificador ARN do snapshot do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

snapshotCreationTime

A hora em que o snapshot do cluster elástico foi criado, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

snapshotName

O nome do snapshot do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

status

O status do snapshot do cluster elástico.

Tipo: string

Valores Válidos: `CREATING | ACTIVE | DELETING | UPDATING | VPC_ENDPOINT_LIMIT_EXCEEDED | IP_ADDRESS_LIMIT_EXCEEDED | INVALID_SECURITY_GROUP_ID | INVALID_SUBNET_ID | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDS | INACCESSIBLE_SECRET_ARN | INACCESSIBLE_VPC_ENDPOINT | INCOMPATIBLE_NETWORK | MERGING | MODIFYING | SPLITTING | COPYING | STARTING | STOPPING | STOPPED | MAINTENANCE | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDENTIALS_RECOVERABLE`

Obrigatório: sim

subnetIds

A EC2 sub-rede da Amazon IDs para o cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: sim

vpcSecurityGroupIds

Uma lista de grupos de segurança da EC2 VPC a serem associados ao cluster elástico.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: sim

snapshotType

O tipo de snapshots de cluster a ser retornado. É possível especificar um dos seguintes valores:

- `automated`- Retorne todos os snapshots de cluster que o Amazon DocumentDB criou automaticamente para AWS sua conta.
- `manual`- Retorne todos os instantâneos do cluster que você criou manualmente para sua AWS conta.

Tipo: string

Valores Válidos: `MANUAL | AUTOMATED`

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

ClusterSnapshotInList

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Uma lista de snapshots de cluster elástico.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

clusterArn

O identificador ARN do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

snapshotArn

O identificador ARN do snapshot do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

snapshotCreationTime

A hora em que o snapshot do cluster elástico foi criado, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

snapshotName

O nome do snapshot do cluster elástico.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

status

O status do snapshot do cluster elástico.

Tipo: string

Valores Válidos: `CREATING | ACTIVE | DELETING | UPDATING | VPC_ENDPOINT_LIMIT_EXCEEDED | IP_ADDRESS_LIMIT_EXCEEDED | INVALID_SECURITY_GROUP_ID | INVALID_SUBNET_ID | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDS | INACCESSIBLE_SECRET_ARN | INACCESSIBLE_VPC_ENDPOINT | INCOMPATIBLE_NETWORK | MERGING | MODIFYING | SPLITTING | COPYING | STARTING | STOPPING | STOPPED | MAINTENANCE | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDENTIALS_RECOVERABLE`

Exigido: Sim

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

PendingMaintenanceActionDetails

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Recupera os detalhes das ações de manutenção que estão pendentes.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

action

Exibe a ação específica de uma ação de manutenção pendente.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

autoAppliedAfterDate

Exibe a data da janela de manutenção quando a ação é aplicada. A ação de manutenção é aplicada ao recurso durante a primeira janela de manutenção após essa data. Se essa data for especificada, todas as `NEXT_MAINTENANCE` `optInType` solicitações serão ignoradas.

Tipo: String

Obrigatório: Não

currentApplyDate

Exibe a data efetiva em que a ação de manutenção pendente é aplicada ao recurso.

Tipo: String

Obrigatório: Não

description

Exibe uma descrição fornecendo mais detalhes sobre a ação de manutenção.

Tipo: String

Obrigatório: Não

forcedApplyDate

Exibe a data em que a ação de manutenção é aplicada automaticamente. A ação de manutenção é aplicada ao recurso nessa data, independentemente da janela de manutenção para o recurso. Se essa data for especificada, todas as `IMMEDIATE` `optInType` solicitações serão ignoradas.

Tipo: String

Obrigatório: Não

optInStatus

Exibe o tipo de `optInType` solicitação que foi recebida para o recurso.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

ResourcePendingMaintenanceAction

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Fornece informações sobre uma ação de manutenção pendente para um recurso.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

pendingMaintenanceActionDetails

Fornece informações sobre uma ação de manutenção pendente para um recurso.

Tipo: matriz de objetos PendingMaintenanceActionDetails

Obrigatório: não

resourceArn

O Amazon DocumentDB Amazon Resource Name (ARN) do recurso ao qual a ação de manutenção pendente se aplica.

Tipo: String

Obrigatório: Não

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Shard

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

O nome do fragmento.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros necessários são descritos primeiro.

createTime

A hora em que o fragmento foi criado, no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

shardId

O ID do fragmento.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

status

O status atual do fragmento.

Tipo: string

Valores Válidos: `CREATING | ACTIVE | DELETING | UPDATING | VPC_ENDPOINT_LIMIT_EXCEEDED | IP_ADDRESS_LIMIT_EXCEEDED | INVALID_SECURITY_GROUP_ID | INVALID_SUBNET_ID | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDS | INACCESSIBLE_SECRET_ARN | INACCESSIBLE_VPC_ENDPOINT | INCOMPATIBLE_NETWORK | MERGING | MODIFYING | SPLITTING | COPYING | STARTING | STOPPING | STOPPED | MAINTENANCE | INACCESSIBLE_ENCRYPTION_CREDENTIALS_RECOVERABLE`

Exigido: Sim

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

ValidationExceptionField

Serviço: Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Um campo específico no qual ocorreu uma determinada exceção de validação.

Conteúdo

> **Note**
>
> Na lista a seguir, os parâmetros obrigatórios são descritos primeiro.

message

Uma mensagem de erro descrevendo a exceção de validação nesse campo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

name

O nome do campo no qual ocorreu a exceção de validação.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar essa API em uma das linguagens específicas AWS SDKs, consulte o seguinte:

- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Java V2
- AWS SDK para Ruby V3

Erros comuns

Esta seção lista os erros comuns às ações de API de todos os AWS serviços. Para saber os erros específicos de uma ação de API para esse serviço, consulte o tópico sobre a ação de API em questão.

AccessDeniedException

Você não tem acesso suficiente para executar essa ação.

Código de status HTTP: 400

IncompleteSignature

A assinatura da solicitação não está em conformidade com os AWS padrões.

Código de status HTTP: 400

InternalFailure

O processamento da solicitação falhou por causa de um erro, uma exceção ou uma falha desconhecida.

Código de status HTTP: 500

InvalidAction

A ação ou operação solicitada é inválida. Verifique se a ação foi digitada corretamente.

Código de status HTTP: 400

InvalidClientTokenId

O certificado X.509 ou ID da chave de AWS acesso fornecido não existe em nossos registros.

Código de status HTTP: 403

NotAuthorized

Você não tem permissão para realizar esta ação.

Código de status HTTP: 400

OptInRequired

O ID da chave de AWS acesso precisa de uma assinatura para o serviço.

Código de status HTTP: 403

RequestExpired

A solicitação chegou ao serviço mais de 15 minutos após o carimbo de data na solicitação ou mais de 15 minutos após a data de expiração da solicitação (como para pré-assinada URLs), ou o carimbo de data na solicitação é mais de 15 minutos no futuro.

Código de status HTTP: 400

ServiceUnavailable

Falha na solicitação devido a um erro temporário do servidor.

Código de status HTTP: 503

ThrottlingException

A solicitação foi negada devido à limitação da solicitação.

Código de status HTTP: 400

ValidationError

A entrada não satisfaz as restrições especificadas por um AWS serviço.

Código de status HTTP: 400

Parâmetros gerais

A lista a seguir contém os parâmetros que todas as ações usam para assinar solicitações do Signature versão 4 com uma string de consulta. Todos os parâmetros específicos de uma ação são listados no tópico para a ação. Para obter mais informações sobre o Signature versão 4, consulte Solicitações de AWS API de assinatura no Guia do usuário do IAM.

Action

A ação a ser executada.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Version

A versão da API para a qual a solicitação foi escrita, expressa no formato YYYY-MM-DD.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

X-Amz-Algorithm

O algoritmo de hash que foi usado para criar a assinatura da solicitação.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Valores Válidos: `AWS4-HMAC-SHA256`

Obrigatório: condicional

X-Amz-Credential

O valor de escopo da credencial, uma string que inclui a sua chave de acesso, a data, a região visada, o serviço que está sendo solicitado e uma sequência de encerramento ("aws4_request"). O valor é expresso no seguinte formato: chave_acesso/AAAAMMDD/região/serviço/aws4_request.

Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de AWS API assinada no Guia do usuário do IAM.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-Date

A data usada para criar a assinatura. O formato deve ser o formato básico ISO 8601 (AAAAMMDD'T'HHMMSS'Z'). Por exemplo, a data e hora a seguir é um X-Amz-Date valor válido:`20120325T120000Z`.

Condição: X-Amz-Date é opcional para todas as solicitações; ele pode ser usado para substituir a data usada em solicitações de assinatura. Se o cabeçalho da data for especificado no formato básico ISO 8601, não X-Amz-Date é necessário. Quando X-Amz-Date usado, ele sempre

substitui o valor do cabeçalho da data. Para obter mais informações, consulte Elementos de uma assinatura de solicitação de AWS API no Guia do usuário do IAM.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-Security-Token

O token de segurança temporário obtido por meio de uma chamada para AWS Security Token Service (AWS STS). Para obter uma lista de serviços que oferecem suporte a credenciais de segurança temporárias do AWS STS, consulte Serviços da AWS que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Condição: se você estiver usando credenciais de segurança temporárias do AWS STS, deverá incluir o token de segurança.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-Signature

Especifica a assinatura com codificação hexadecimal que foi calculada com base na string a ser assinada e na chave de assinatura derivada.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

X-Amz-SignedHeaders

Especifica todos os cabeçalhos HTTP que foram incluídos como parte da solicitação canônica. Para obter mais informações sobre a especificação de cabeçalhos assinados, consulte Criar uma solicitação de AWS API assinada no Guia do usuário do IAM.

Condição: especifique esse parâmetro quando incluir as informações de autenticação em uma string de consulta em vez de no cabeçalho da autorização HTTP.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Notas da versão

Estas notas de lançamento descrevem os atributos, as melhorias e as correções de bugs do Amazon DocumentDB por data de lançamento. As notas de lançamento incluem atualizações para todas as versões do mecanismo Amazon DocumentDB à medida que elas ocorrem.

Você pode determinar a versão atual do patch do mecanismo do Amazon DocumentDB executando o seguinte comando:

```
db.runCommand({getEngineVersion: 1})
```

Se o cluster não estiver na versão mais recente do mecanismo, é provável que você tenha uma manutenção pendente disponível para atualizar seu mecanismo. Para obter mais informações, consulte Manutenção do Amazon DocumentDB no Guia do Desenvolvedor.

Você pode filtrar novos atributos do Amazon DocumentDB na página Novidades sobre bancos de dados. Em Produtos, escolha Amazon DocumentDB. Em seguida, pesquise usando palavras-chave como **`elastic clusters`** ou **`vector search`**.

Tópicos

- 18 de junho de 2025
- 8 de maio de 2025
- 2 de abril de 2025
- 24 de março de 2025
- 6 de fevereiro de 2025
- 28 de janeiro de 2025
- 15 de janeiro de 2025
- 18 de dezembro de 2024
- 12 de novembro de 2024
- 6 de novembro de 2024
- 1.º de novembro de 2024
- 22 de outubro de 2024
- 18 de setembro de 2024

- 17 de setembro de 2024
- 22 de agosto de 2024
- 20 de agosto de 2024
- 8 de agosto de 2024
- 23 de julho de 2024
- 22 de julho de 2024
- 9 de julho de 2024
- 8 de julho de 2024
- 25 de junho de 2024
- 29 de maio de 2024
- 3 de abril de 2024
- 22 de fevereiro de 2024
- 30 de janeiro de 2024
- 10 de janeiro de 2024
- 20 de dezembro de 2023
- 13 de dezembro de 2023
- 29 de novembro de 2023
- 21 de novembro de 2023
- 17 de novembro de 2023
- 6 de novembro de 2023
- 25 de setembro de 2023
- 20 de setembro de 2023
- 15 de setembro de 2023
- 11 de setembro de 2023
- 3 de agosto de 2023
- 13 de julho de 2023
- 7 de junho de 2023
- 10 de maio de 2023
- 4 de abril de 2023

- 22 de março de 2023
- 1 de março de 2023
- 27 de fevereiro de 2023
- 2 de fevereiro de 2023
- 30 de novembro de 2022
- 9 de agosto de 2022
- 25 de julho de 2022
- 27 de junho de 2022
- 29 de abril de 2022
- 7 de abril de 2022
- 16 de março de 2022
- 8 de fevereiro de 2022
- 24 de janeiro de 2022
- 21 de janeiro de 2022
- 25 de outubro de 2021
- 24 de junho de 2021
- 4 de maio de 2021
- 15 de janeiro de 2021
- 9 de novembro de 2020
- 30 de outubro de 2020
- 22 de setembro de 2020
- 10 de julho de 2020
- 30 de junho de 2020

18 de junho de 2025

Novo atributo

O Amazon DocumentDB agora está disponível na região de Israel (Tel Aviv).

8 de maio de 2025

Novo atributo

O Amazon DocumentDB agora está disponível na região Europa (Estocolmo). Veja este post de blog para obter mais informações.

2 de abril de 2025

> **Note**
>
> O seguinte patch do mecanismo do Amazon DocumentDB está em processo de entrega em todas as regiões do Amazon DocumentDB nas próximas semanas. Quando esse patch de mecanismo estiver disponível em sua região, você receberá uma notificação de patch de serviço por meio do AWS Health Dashboard (AHD) AWS Management Console e por e-mail para o endereço de e-mail do usuário raiz da sua AWS conta.
> Esse patch de mecanismo inclui os seguintes novos atributos e correções de bugs. Observe que a lista abaixo, junto com a documentação de suporte relevante, pode ser atualizada para incluir anúncios de atributos adicionais quando o patch do mecanismo estiver disponível em todas as regiões.

Novo atributo

Amazon DocumentDB 5.0 (Engine Patch versão 3.0.14228)

Foi adicionado suporte para tamanho e porcentagem de armazenamento não utilizados no comando de `collStats` diagnóstico.

Amazon DocumentDB 4.0 (Engine Patch versão 2.0.11357)

Foi adicionado suporte para tamanho e porcentagem de armazenamento não utilizados no comando de `collStats` diagnóstico.

Correções de bugs e outras alterações

Corrigido um erro na criação de índices vetoriais com índices de fundo.

24 de março de 2025

Novo atributo

Amazon DocumentDB 5.0 (Engine Patch versão 3.0.11800)

Foi adicionado suporte para `postBatchResumeToken` fluxos de mudança.

Para obter mais informações, consulte Retomar um fluxo de alterações com `postBatchResumeToken`.

6 de fevereiro de 2025

Novo atributo

O Amazon DocumentDB agora está integrado com o. AWS Toolkit for Visual Studio CodePara obter mais informações, consulte esta postagem no blog O que há de novo e consulte Trabalhando com o Amazon DocumentDB no kit de ferramentas do Guia do AWS Toolkit for Visual Studio Code usuário.

28 de janeiro de 2025

Novo atributo

Para conectividade com um clique, o Amazon DocumentDB agora está integrado AWS CloudShell com clusters elásticos e baseados em instâncias.

Para obter mais informações, consulte um ou todos os itens a seguir:

- Conceitos básicos do Amazon DocumentDB
- Como iniciar com clusters elásticos do Amazon DocumentDB
- O que há de novo no blog
- Postagem de blog com instruções técnicas

15 de janeiro de 2025

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (Engine Patch versão 3.0.11800)

O Amazon DocumentDB agora mantém a disponibilidade de leitura por meio de reinicializações de instâncias de gravação. Agora, as instâncias do Reader continuarão a atender às solicitações de leitura durante a reinicialização da instância do gravador.

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 5.0 (Engine Patch versão 3.0.11800)

- `killOp`Comando fixo para lidar com um caso especial de inserções em massa.
- Melhor uso de memória relacionado à E/S de rede nas instâncias do Amazon DocumentDB.
- `count`Comando fixo para consultas de `$text` filtro.

Amazon DocumentDB 4.0 (Engine Patch versão 2.0.11096)

- `killOp`Comando fixo para lidar com um caso especial de inserções em massa.
- Melhor uso de memória relacionado à E/S de rede nas instâncias do Amazon DocumentDB.

18 de dezembro de 2024

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.5721)

Os clusters baseados em instâncias do Amazon DocumentDB agora oferecem suporte a instâncias R6GD com suporte NVMe.

Para obter mais informações, consulte Instâncias com NVMe e esta postagem do blog What's New.

12 de novembro de 2024

Novos recursos

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB agora oferecem suporte a índices em segundo plano.

6 de novembro de 2024

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (Engine Patch versão 3.0.11051)

- Foi adicionado suporte para versões mínimas de TLS `tls1.2+` e `tls1.3+` para parâmetros de `tls` cluster.
- Suporte ativado para os caracteres dólar ($) e ponto (.) nos nomes dos campos. Para diferenças funcionais, consulteDólar ($) e ponto (.) nos nomes dos campos.

Amazon DocumentDB 4.0 (Engine Patch versão 2.0.10980)

- Foi adicionado suporte para versões mínimas de TLS `tls1.2+` e `tls1.3+` para parâmetros de `tls` cluster.

1.º de novembro de 2024

Novo atributo

O Amazon DocumentDB agora oferece suporte a ações de manutenção de clusters elásticos. Para obter mais informações, consulte Manutenção de clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

22 de outubro de 2024

Novo atributo

O Amazon DocumentDB agora oferece suporte às métricas de taxa de transferência da rede de armazenamento`StorageNetworkReceiveThroughput`, e. `StorageNetworkTransmitThroughput` `StorageNetworkThroughput` Para obter mais informações, consulte Avaliação do uso da instância Amazon DocumentDB com métricas CloudWatch .

18 de setembro de 2024

Novo atributo

O Amazon DocumentDB agora está disponível na região da África (Cidade do Cabo). Veja este post de blog para obter mais informações.

O Amazon DocumentDB agora está disponível na região da Europa (Espanha). Veja este post de blog para obter mais informações.

17 de setembro de 2024

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.10696)

O Amazon DocumentDB agora oferece suporte à reconstrução de índices dentro do `reIndex` no `runCommand`. Para obter mais informações, consulte Manutenção de índices usando `reIndex`.

> **Note**
>
> O `reIndex` é compatível somente no Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.10696 e superior).

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.10696) e Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch de mecanismo 2.0.10898)

- O `$setOnInsert` agora suporta o campo `_id` durante as inserções resultantes das operações de atualização.
- Problema corrigido que impedia a recuperação de espaço de armazenamento após uma atualização de versão principal para o Amazon DocumentDB 5.0.

22 de agosto de 2024

Novo atributo

O Amazon DocumentDB 5.0 (todas as versões de patch do mecanismo) e Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.5704)

Os clusters globais do Amazon DocumentDB agora oferecem suporte a transições de cluster e failovers de cluster gerenciados. Para obter mais informações, consulte Como realizar uma transição para um cluster global do Amazon DocumentDB e Realizar um failover gerenciado para um cluster global do Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> As transições e failovers de clusters globais têm suporte somente no Amazon DocumentDB 4.0 e 5.0.

20 de agosto de 2024

Novo atributo

Para o Amazon DocumentDB 3.6 (versão mínimo de patch do mecanismo 1.0.208662), as atualizações do certificado CA de TLS não exigem mais a reinicialização do sistema. Para obter mais informações, consulte Atualizar seus certificados TLS do Amazon DocumentDB.

8 de agosto de 2024

Novo atributo

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB agora estão disponíveis nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong), Canadá (Central) e Europa (Paris). Para obter mais informações, consulte Disponibilidade regional para clusters elásticos.

23 de julho de 2024

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.8126) e Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.10709)

- Adicionado suporte para nomes de índices mais longos (até 255 caracteres). Para obter mais informações, consulte Restrições de nomenclatura.
- Aumentamos o limite máximo de conexão em duas vezes:

Tipo de instância	Limite original	Novo limite
t3.medium	500	1000
t4g.medium	500	1000
r5.large	1700	3400
r5.xlarge	3500	7000
r5.2xlarge	7100	14200
r5.4xlarge	14200	28400
r5.8xlarge	28400	60000
r5.12xlarge	30000	60000
r5.16xlarge	30000	60000
r5.24xlarge	30000	60000
r6g.large	1700	3400
r6g.xlarge	3500	7000
r6g.2xlarge	7100	14200
r6g.4xlarge	14200	28400

Tipo de instância	Limite original	Novo limite
r6g.8xlarge	28400	60000
r6g.12xlarge	30000	60000
r6g.16xlarge	30000	60000

Para obter mais informações, consulte Limites de instâncias.

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.8126)

Aprimorou a lógica para sincronizar `CurrentTime` e `ResumeToken` para o fluxo de alterações nos leitores.

22 de julho de 2024

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.6742)

- Foi adicionado suporte à filtragem de auditoria DML. Agora você pode configurar condições de filtro para filtrar os registros de auditoria DML com base em seus requisitos específicos, em vez de registrar todas as consultas DML. Para obter mais informações, consulte Filtrar eventos de auditoria de DML.
- Foi adicionado suporte na compactação de documentos para:
  - Definir um limite mínimo de compactação
  - Habilitar a compactação para coleções existentes (aplicável a novos documentos)
  - Permitir a configuração de compactação padrão no nível do cluster

  Para obter mais informações, consulte Gerenciamento da compactação de documentos a nível de coleção.
- Foi adicionado suporte para consumir fluxos de alterações em instâncias de leitura. Para obter mais informações, consulte Usar fluxos de alterações em instâncias secundárias.

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.10593)

- Foi adicionado suporte à filtragem de auditoria DML. Agora você pode configurar condições de filtro para filtrar os registros de auditoria DML com base em seus requisitos específicos, em vez de registrar todas as consultas DML. Para obter mais informações, consulte Filtrar eventos de auditoria de DML.

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.208662)

Limitações de índice removidas nas instâncias db.r5.* e db.r6.* no Amazon DocumentDB MVU. Para obter mais informações, consulte Pré-requisitos e limitações da MVU.

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.208662)

O Amazon DocumentDB agora reconhece -NaN como um token JSON válido.

9 de julho de 2024

Novo atributo

Para o Amazon DocumentDB 4.0 (patch mínimo do mecanismo versão 2.0.10179) e 5.0 (patch mínimo do mecanismo versão 3.0.4780), as atualizações do certificado CA de TLS não exigem mais a reinicialização do sistema. Para obter mais informações, consulte Atualizar seus certificados TLS do Amazon DocumentDB.

8 de julho de 2024

Novo atributo

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB agora estão disponíveis na região Europa (Milão). Para obter mais informações, consulte Disponibilidade regional para clusters elásticos.

25 de junho de 2024

Novo atributo

A autenticação com o AWS IAM ARNs está disponível nos clusters 5.0 baseados em instâncias do Amazon DocumentDB em todas as regiões suportadas. Para obter mais informações, consulte Autenticação usando identidade do IAM.

29 de maio de 2024

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.6742)

- Foi adicionado suporte para os operadores `$regexMatch` e `$regexFind`.
- Foi adicionado suporte para garantir precisão total nos registros de auditoria ao abordar números inteiros grandes. Os registros de auditoria agora mantêm a representação numérica exata de todos os números, evitando qualquer perda de precisão.

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.10593)

- Foi adicionado suporte para garantir precisão total nos registros de auditoria ao abordar números inteiros grandes. Os registros de auditoria agora mantêm a representação numérica exata de todos os números, evitando qualquer perda de precisão.

3 de abril de 2024

O Amazon DocumentDB já está disponível na região Oriente Médio (EAU). Veja este post de blog para obter mais informações.

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.5721)

- Foi adicionado suporte a `bypassDocumentValidation` e mensagem de erro granular para `$jsonSchema`. Para obter mais informações sobre o `bypassDocumentValidation`, consulte bypassDocumentValidation.

- Foi adicionado suporte para `$expr`.
- Foi adicionado suporte para junções não correlacionadas `$lookup`.
- Foi adicionado suporte para manter as regras de validação no estágio de agregação `$out`.

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.10392)

- Foi adicionado suporte para `bypassDocumentValidation` no `$jsonSchema`. Para obter mais informações sobre o `bypassDocumentValidation`, consulte bypassDocumentValidation.
- Foi adicionado suporte para `$expr`.
- Foi adicionado suporte para junções não correlacionadas `$lookup`.
- Foi adicionado suporte para manter as regras de validação no estágio de agregação `$out`.

Correções de bugs e outras alterações

- Corrigido um erro ao invocar `db.coll.stats()` no shell mongo versão 1.7 e posterior.
- Corrigido um problema de vazamento de memória para consultas de fluxo de alterações que contêm `$regex` como parte do mesmo pipeline de agregação.

22 de fevereiro de 2024

Novos recursos

Clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB agora suportam as seguintes operações:

- Réplicas de instâncias de fragmento secundárias legíveis: para obter mais informações, consulte a etapa 5b de Etapa 1: Criar um cluster do ElastiCache.
- Iniciar/parar o cluster - para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar um cluster elástico do Amazon DocumentDB.
- Instâncias de fragmento configuráveis: para obter mais informações, consulte a etapa 5b de Etapa 1: Criar um cluster do ElastiCache.
- Backups automáticos para snapshots - para obter mais informações, consulte Gerenciar um backup automático de snapshot de cluster elástico.

- Copiar snapshot - para obter mais informações, consulte Copiar um snapshot de cluster elástico.

30 de janeiro de 2024

Novos recursos

Clusters elásticos do Amazon DocumentDB

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB já estão disponíveis nas seguintes regiões:

- Ásia-Pacífico (Mumbai)
- Ásia-Pacífico (Seul)
- América do Sul (São Paulo)
- Europa (Londres)

Para obter mais informações, consulte Região do cluster elástico e disponibilidade da versão.

Cluster globais do Amazon DocumentDB

Os clusters globais agora estão disponíveis nas duas AWS GovCloud (US) regiões: AWS GovCloud (Leste dos EUA) e AWS GovCloud (Oeste dos EUA).

10 de janeiro de 2024

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versões de patch do mecanismo 3.0.4574, 3.0.4780, 3.0.4960)

- Foi adicionado suporte para índices vetoriais HNSW. Para obter mais informações, consulte Pesquisa vetorial para Amazon DocumentDB.
- Foi adicionado suporte para índices parciais. Para obter mais informações, consulte Índice parcial.
- Foi adicionado suporte para o runtime do GC em uma coleção dentro do comando `currentOp`.
- Foi adicionado suporte ao índice de texto para pesquisa de texto nativo no Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Realizar pesquisa de texto com o Amazon DocumentDB.
- Foi adicionado suporte para palavras-chave do esquema `$jsonSchema`: `type`, `allOf`, `oneOf`, `anyOf`, `not`, `maxItems`, `minItems`, `maxProperties`, `minProperties`, `pattern`, `patternProperties`, `multipleOf`, `dependencies` e `uniqueItems`.

Para obter mais informações, consulte Usando a validação do esquema JSON.

- Foi adicionado suporte para operadores aritméticos `$ceil`, `$floor`, `$ln`, `$log`, `$log10`, `$sqrt` e `$exp`.

  Para obter mais informações, consulte Operadores aritméticos.
- Foi adicionado suporte para o operador de expressão condicional `$switch`.
- Foi adicionado suporte para compilações paralelas de índices vetoriais `IVFFLAT`. A documentação foi atualizada removendo a limitação de compilações paralelas de índices vetoriais `IVFFLAT` do guia do desenvolvedor.

Amazon DocumentDB 4.0 (versões de patch do mecanismo 2.0.10124, 2.0.10179, 2.0.10221)

- Foi adicionado suporte para o runtime do GC em uma coleção dentro do comando `currentOp`.
- Foi adicionado suporte para palavras-chave do esquema `$jsonSchema`: `type`, `allOf`, `oneOf`, `anyOf`, `not`, `maxItems`, `minItems`, `maxProperties`, `minProperties`, `pattern`, `patternProperties`, `multipleOf`, `dependencies` e `uniqueItems`.

  Para obter mais informações, consulte Usando a validação do esquema JSON.
- Foi adicionado suporte para operadores aritméticos `$ceil`, `$floor`, `$ln`, `$log`, `$log10`, `$sqrt` e `$exp`.

  Para obter mais informações, consulte Operadores aritméticos.
- Foi adicionado suporte para o operador `$switch` de expressão condicional.

Correções de bugs e outras alterações

- Foi adicionada a funcionalidade de invocação sem distinção entre maiúsculas e minúsculas de `db.runCommand("dbstats")`. Os clientes do Amazon DocumentDB 5.0 e 4.0 com versões de patch de mecanismo anteriores à 3.0.4960 ou 2.0.10221 devem aplicar esses patches de mecanismo mais recentes.
- Corrigido um erro ao invocar `db.coll.stats()` no shell mongo versão 1.7 e posterior. A documentação foi atualizada removendo a dica de solução de problemas de `db.coll.stats()` do shell mongo do guia do desenvolvedor.

20 de dezembro de 2023

Outras alterações

Foi ativado o suporte para atualização de versões locais principais no Amazon DocumentDB 3.6 e 4.0. Para obter mais informações, consulte Atualização da versão principal implementada do Amazon DocumentDB no local.

13 de dezembro de 2023

Novos recursos

Foi adicionado suporte para EC2 conectividade com 1 clique. Para obter mais informações, consulte Conecte-se usando a Amazon EC2.

29 de novembro de 2023

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.3727)

Novos recursos

Foi adicionado suporte para pesquisa vetorial. Para obter mais informações, consulte esta postagem de blog e acesse Pesquisa vetorial para Amazon DocumentDB no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

21 de novembro de 2023

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.3727)

Novos recursos

Foi adicionado suporte para armazenamento otimizado para E/S. Para obter mais informações, consulte Configurações de armazenamento de cluster do Amazon DocumentDB no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Integração adicional para aprendizado de máquina sem código com o SageMaker Canvas. Para obter mais informações, consulte Aprendizado de máquina sem código com o Amazon SageMaker AI Canvas no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

17 de novembro de 2023

Novos recursos

O Amazon DocumentDB agora está disponível na região AWS GovCloud (Leste dos EUA). Veja este post de blog para obter mais informações.

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.208570)

Os nomes de variáveis locais definidos pelo usuário agora oferecem suporte a "_" (sublinhado) para operadores de projeção, como `$let` e `$filter`.

6 de novembro de 2023

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.3727) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.9876)

Novos recursos

- Foi adicionado suporte para palavras-chave do esquema `$jsonSchema` `maxLength`, `minLength`, `maximum`, `minimum`, `exclusiveMaximum`, `exclusiveMinimum`, `items` e `additionalItems`.

  Observe que a validação do esquema JSON é compatível somente em clusters baseados em instâncias.
- Foi adicionado suporte para o operador de pipeline de agregação `$convert` e seus operadores derivados abreviados `$toBool`, `$toInt`, `$toLong`, `$toDouble`, `$toString`, `$toDecimal`, `$toObjectId` e `$toDate`.
- Foi adicionado suporte para operadores de expressão de conjunto `$setDifference`, `$anyElementTrue` e `$allElementTrue`.

Correções de bugs e outras alterações

Foi corrigido um problema de atualização de fluxo de alterações de `-NaN` para `NaN` que não estava sendo exibida.

25 de setembro de 2023

Novos recursos

Agora, o Amazon DocumentDB está disponível na região Ásia-Pacífico (Hong Kong). Veja este post de blog para obter mais informações.

20 de setembro de 2023

Novos atributos

Foi adicionado suporte para atualizações de versões locais principais no Amazon DocumentDB 3.6 e 4.0. Para obter mais informações, consulte Atualização da versão principal implementada do Amazon DocumentDB no local.

15 de setembro de 2023

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.3140) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.9686)

Foi adicionado suporte para o validador de esquema $jsonSchema somente em clusters baseados em instâncias. Para obter mais informações, consulte Usando a validação do esquema JSON.

11 de setembro de 2023

Novos recursos

O Amazon DocumentDB agora está disponível na região Ásia-Pacífico (Hyderabad). Veja este post de blog para obter mais informações.

3 de agosto de 2023

Novos recursos

Amazon DocumentDB Elastic Clusters

- O Amazon DocumentDB Elastic Clusters agora suporta as seguintes operações:
  - `top`
  - `collStats`
  - `hint`
  - `dataSize`

  Consulte APIsMongoDB, operações e tipos de dados compatíveis no Amazon DocumentDB para ver a lista completa de comandos e operações com suporte.
- Índices Time-to-Live (TTL) agora têm suporte.
- O `hints` de índice agora é compatível com expressões de índice.

13 de julho de 2023

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.1948)

- Adicionado suporte para compactação de documentos.
- Foi adicionado suporte para compilações paralelas de índices.
- Foi adicionado suporte para o status de compilação do índice.

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.9259)

- Foi adicionado suporte para compilações paralelas de índices.

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.1948)

- Corrigido um problema de autenticação com o `createCollection` para clusters elásticos do Amazon DocumentDB quando os usuários não têm acesso às coleções do sistema.
- Corrigido um problema no qual as instâncias da região secundária não podiam usar os mesmos nomes de instância da região primária.

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.9259)

- Interrompida a adição de consultas de monitoramento interno aos registros de auditoria.

7 de junho de 2023

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 5.0

- Agora há suporte para as instâncias r5 e t3.medium no Amazon DocumentDB 5.0.
- `engineVersion`a opção padrão está `5.0.0` no AWS SDK AWS CLI, e. AWS CloudFormation

10 de maio de 2023

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.1361)

- Suporte adicionado para `ignoreunknownindexoptions` no comando createIndex.
- Interrompida a adição de consultas de monitoramento interno aos registros de auditoria.
- Os nomes de variáveis locais definidos pelo usuário agora oferecem suporte a “_” (sublinhado) para operadores de projeção, como `$let` e `$filter`.

4 de abril de 2023

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.8934)

- Corrigido problema com a auditoria de DML quando habilitada durante uma workload contínua.
- Corrigido um problema com a auditoria de DML quando comandos agregados com dica recebem um valor de string.
- Corrigido um problema em que o comando `listCollections` não funcionava quando usuários com a função readwriteanydatabase tinham as opções AuthorizedCollections e NameOnly definidas como verdadeiras.
- Corrigido problema para analisar corretamente a string numérica em um nome de campo.

- Cancele cursores de longa duração quando eles estiverem afetando a coleta de resíduos.
- Os nomes de variáveis locais definidos pelo usuário agora oferecem suporte a "_" (sublinhado) para operadores de projeção, como `$let` e `$filter`.

22 de março de 2023

Novos recursos

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB agora estão disponíveis nas regiões da Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Ásia-Pacífico (Tóquio). Para obter mais informações, consulte Região do cluster elástico e disponibilidade da versão.

1 de março de 2023

Novos recursos

Amazon DocumentDB 5.0 (versão de patch do mecanismo 3.0.775)

- Apresentado o Amazon DocumentDB 5.0
  - Compatibilidade com o MongoDB 5.0 (suporte para drivers de API MongoDB 5.0)
  - Suporte para criptografia em nível de campo (FLE) do lado do cliente. Agora você pode criptografar campos no lado do cliente antes de gravar os dados no cluster do Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Criptografia no nível do campo do lado do cliente
  - Novos operadores de agregação: `$dateAdd`, `$dateSubtract`
- Aumento do limite de armazenamento para 128 TiB para todos os clusters do Amazon DocumentDB baseados em instâncias e clusters elásticos baseados em fragmentos.
- O Amazon DocumentDB 5.0 agora oferece suporte a escaneamentos de índice com o operador `$elemMatch` no primeiro nível de aninhamento. Varreduras de índice são suportadas quando a consulta tem apenas um nível de filtro `$elemMatch` e a consulta `$elemMatch` aninhada não oferece suporte à varredura de índice.

  Forma de consulta compatível com varredura de índice:

```
db.foo.find( { "a": {$elemMatch: { "b": "xyz", "c": "abc"} } })
```

Forma de consulta não suporta varredura de índice:

```
db.foo.find( { "a": {$elemMatch: { "b": {$elemMatch: { "d": "xyz", "e":
 "abc"} }} } })
```

27 de fevereiro de 2023

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 4.0

Foi adicionado suporte para AWS Lambda. Para obter mais informações, consulte Usando AWS Lambda com Change Streams.

2 de fevereiro de 2023

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.208432)

- Corrigido problema com a auditoria de DML quando habilitada durante uma workload contínua.
- Corrigido um problema com a auditoria de DML quando comandos agregados com dica recebem um valor de string.
- Corrigido um problema em que o comando `listCollections` não funcionava quando usuários com a função readwriteanydatabase tinham as opções AuthorizedCollections e NameOnly definidas como verdadeiras.
- Corrigido problema para analisar corretamente a string numérica em um nome de campo.
- Cancele cursores de longa duração quando eles estiverem afetando a coleta de resíduos.

30 de novembro de 2022

Novos recursos

Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Os clusters elásticos do Amazon DocumentDB são um novo tipo de cluster do Amazon DocumentDB que permite que os usuários utilizem a fragmentação do MongoDB para escalar seu cluster. APIs Os clusters elásticos lidam com praticamente qualquer número de leituras e gravações com petabytes de capacidade de armazenamento, distribuindo os dados e a computação em várias instâncias e volumes de computação subjacentes. Para saber mais, consulte Como usar clusters elásticos do Amazon DocumentDB.

9 de agosto de 2022

Novos recursos

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.208152) e 4.0

- Adicionado suporte para tipo de dado Decimal128. O Decimal128 é um tipo de dado BSON com suporte em todas as regiões onde o DocumentDB estiver disponível.

  Para obter mais informações, consulte Tipos de dados.
- Foi adicionado suporte para auditoria de consultas DML com o Amazon CloudWatch Logs. Agora, o Amazon DocumentDB pode gravar eventos de Data Manipulation Language (DML) e eventos de Data Definition Language (DDL) no Amazon Logs. CloudWatch

  Veja este post de blog para obter mais informações.

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.208152) e 4.0

- Agora, você pode alterar a própria senha com o privilégio `changeOwnPassword`.

25 de julho de 2022

Novos recursos

Amazon DocumentDB 4.0

Agora você pode criar clusters mais rapidamente com a capacidade de criar clones que usam o mesmo volume de cluster do DocumentDB e têm os mesmos dados do cluster original. Para detalhes, consulte Gerenciar clusters do Amazon DocumentDB.

27 de junho de 2022

Novos recursos

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.7509)

O Amazon DocumentDB redimensiona dinamicamente seu banco de dados com base nos padrões de uso. Adicionar dados aumenta o espaço em até 64 Tebibytes (TiB) e excluir dados diminui o espaço alocado.

29 de abril de 2022

Novos recursos

O Amazon DocumentDB agora está disponível na região da China (Pequim). Veja este post de blog para obter mais informações.

7 de abril de 2022

Novos recursos

Amazon DocumentDB 3.6 (versões de patch do mecanismo 1.0.207836 e 1.0.208015) e 4.0 (versões de patch do mecanismo 2.0.6142 e 2.0.6948)

O Amazon DocumentDB Performance Insights agora está disponível para visualização. Agora, você pode armazenar sete dias de histórico de desempenho em uma janela contínua sem custo adicional. Para obter mais informações, consulte Monitorando com insights de desempenho.

16 de março de 2022

Novos recursos

O Amazon DocumentDB agora está disponível na Região da Europa (Milão). Veja este post de blog para obter mais informações.

8 de fevereiro de 2022

Novos recursos

As instâncias R6g e T4g do Amazon DocumentDB agora estão disponíveis nas regiões Ásia Pacífico, na América do Sul e na Europa. Veja este post de blog para obter mais informações.

24 de janeiro de 2022

Novos recursos

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.207684) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.5170)

- O Amazon DocumentDB agora oferece um teste gratuito. Para detalhes, consulte a página de teste gratuito do Amazon DocumentDB.
- Agora você pode usar recursos aprimorados com a consulta geoespacial, incluindo o seguinte: APIs
  - `$geoWithin`
  - `$geoIntersects`
- Adicionado o suporte para os seguintes operadores MongoDB:
  - `$mergeObjects`
  - `$reduce`

  Para mais informações, consulte Consultar dados geoespaciais com o Amazon DocumentDB.

21 de janeiro de 2022

Novos recursos

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.5706)

- Agora, há suporte para as instâncias do Amazon DocumentDB Graviton2 (r6g.large, r6g.2xlarge, r6g.4xlarge, r6g.8xlarge, r6g.12xlarge, r6g.16xlarge e t4g.medium)

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.207781) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.5706)

- Foi adicionado suporte para o seguinte MongoDB APIs:
  - `$reduce`
  - `$mergeObjects`
  - `$geoWithin`
  - `$geoIntersects`

25 de outubro de 2021

Novos recursos

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.207780) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.5704)

- Foi adicionado suporte para o seguinte MongoDB APIs
  - `$literal`
  - `$map`
  - `$$ROOT`
- Support para recursos de GeoSpatial consulta. Veja este post de blog para obter detalhes
- Suporte para controle de acesso com perfis definidos pelo usuário. Veja este post de blog para obter detalhes
- Driver JDBC do Amazon DocumentDB para permitir a conectividade de ferramentas de BI como o Tableau e ferramentas de consulta como o SQL Workbench

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.207780) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.5704)

- Correção de bug para `$natural` classificar corretamente quando um `.sort()` explícito estiver presente com `$natural`
- Correção de bug para o fluxo de alterações trabalhar com `$redact`

- Correção de bug para `$ifNull` trabalhar com matriz vazia
- Correção de erro para consumption/server falha excessiva de recursos quando um usuário atualmente conectado é excluído ou o privilégio desse usuário para uma atividade em andamento é revogado
- Correção de bug em `listDatabase` e na verificação de privilégios `listCollection`
- Solução de bug de lógica de desduplicação para elementos de múltiplas chaves

24 de junho de 2021

Novos recursos

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.207117) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.3371)

- Agora, há suporte para instâncias r5.8xlarge e r5.16xlarge. Saiba mais no post de blog Amazon DocumentDB agora suporta instâncias r5.8xlarge e r5.16xlarge.
- Agora, os clusters globais têm suporte para fornecer recuperação de desastres de interrupções em toda a região e permitir leituras globais de baixa latência, ao permitir leituras do cluster Amazon DocumentDB mais próximo. Observe que atualmente não há suporte para clusters globais nas regiões da América do Sul (São Paulo), Europa (Milão), China (Pequim) e China (Ningxia).

4 de maio de 2021

Novos recursos

Veja todos os novos atributos neste post de blog.

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.207117) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.3371)

- `renameCollection`
- `$zip`
- `$indexOfArray`
- `$reverseArray`
- `$natural`

- Suporte do `$hint` para atualização
- Varredura de índice para `distinct`

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.207117) e 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.3371)

- Uso de memória reduzido para consultas `$in`
- Corrigido um vazamento de memória em índices de várias chaves
- Corrigido o plano de explicação e a saída do profiler para `$out`
- Adicionado um tempo limite para as operações do sistema de monitoramento interno para melhoria de confiabilidade
- Corrigido um defeito que impactava os predicados de consulta passados a índices de várias chaves

15 de janeiro de 2021

Novos recursos

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.722)

- Nenhum

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Capacidade de uso de um índice com o estágio de agregação `$lookup`
- Consultas `find()` com projeções que podem ser servidas na direção de um índice (consulta coberta)
- Capacidade de usar `hint()` com o `findAndModify`
- Otimizações de desempenho para o operador `$addToSet`
- Melhorias para reduzir os tamanhos gerais dos índices
- Novos operadores de agregação: `$ifNull`, `$replaceRoot`, `$setIsSubset`, `$setInstersection`, `$setUnion` e `$setEquals`

- Os usuários também podem finalizar os próprios cursores sem exigir a função `KillCursor`

9 de novembro de 2020

Novos recursos

Veja todos os novos atributos neste post de blog.

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.722)

- Compatibilidade do MongoDB 4.0
- Transações ACID
- Suporte para `cluster(client.watch()` ou `mongo.watch())` e fluxos de alterações `(db.watch())` do nível do banco de dados
- Capacidade de iniciar ou retomar fluxos de alteração usando `startAtOperationTime`
- Estenda o período de retenção do fluxo de alterações para 7 dias (antes, 24 horas)
- AWS DMS destino para o Amazon DocumentDB 4.0
- CloudWatch métricas: `TransactionsOpenTransactionsOpenMax`,`TransactionsAborted`,`TransactionsStarted`, e `TransactionsCommitted`
- Novos campos para transações em `currentOp`, `ServerStatus` e `profiler`.
- Capacidade de uso de um índice com o estágio de agregação `$lookup`
- Consultas `find()` com projeções que podem ser servidas na direção de um índice (consulta coberta)
- Capacidade de usar `hint()` com o `findAndModify`
- Otimizações de desempenho para o operador `$addToSet`
- Melhorias para reduzir os tamanhos gerais dos índices.
- Novos operadores de agregação: `$ifNull`, `$replaceRoot`, `$setIsSubset`, `$setInstersection`, `$setUnion` e `$setEquals`
- Com os comandos `ListCollection` e `ListDatabase`, agora, você pode opcionalmente usar os parâmetros `authorizedCollections` e `authorizedDatabases` para permitir que os usuários listem as coleções e bancos de dados que tiverem permissão para acessar sem exigirem as funções `listCollections` e `listDatabase`, respectivamente

- Os usuários também podem finalizar os próprios cursores sem exigir a função `KillCursor`
- A comparação de tipos numéricos de subdocumentos agora é consistente com a comparação de tipos numéricos de documentos de primeiro nível. O comportamento no Amazon DocumentDB 4.0 agora é compatível com o MongoDB.

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Nenhum

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 4.0 (versão de patch do mecanismo 2.0.722)

- O `$setOnInsert` não permite mais atualizações ao usar o operador posicional `$`. O comportamento no Amazon DocumentDB 4.0 agora é compatível com o MongoDB.
- Problema corrigido com `$createCollection` e definido `autoIndexId`
- Projeção para documentos aninhados
- Configuração padrão alterada para a memória de trabalho para escalar com o tamanho da memória da instância
- Melhorias da coleta de resíduos
- Pesquisa com chave vazia no caminho, diferença de comportamento com mongo
- Corrigido um bug `dateToString` no comportamento do fuso horário
- Corrigido `$push` (agregação) para respeitar a ordem de classificação
- Corrigido o bug `$currentOp` com a agregação
- Corrigido problema com `readPreference` no secundário
- Problema corrigido com a validação `$createIndex` é o mesmo banco de dados do comando emitido
- Corrigido comportamento inconsistente para `minKey`, falhas de pesquisa `maxKey`
- Corrigido problema com o operador `$size` que não funcionava com a matriz composta
- Corrigido problema com a negação de `$in` com expressão regular
- Corrigido problema com o comando `$distinct` executado em uma visualização
- Corrigido problema com agregações e comandos de busca que classificavam os campos ausentes de modo diferente

- Corrigido `$eq` para expressão regular sem verificar o tipo
- Corrigido o comportamento da posição ordinal do carimbo de hora `$currentDate`
- Granularidade fixa de milissegundos para `$currentDate`

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Nenhum

30 de outubro de 2020

Novos recursos

Veja todos os novos atributos neste post de blog.

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Foi adicionada a capacidade de abrir um cursor de fluxo de alterações no nível do cluster (`client.watch()` ou `mongo.watch()`) e banco de dados (`db.watch()`)
- Habilidade de aumentar o período de retenção do fluxo de alterações para 7 dias (antes, 24 horas)

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Várias melhorias gerais no desempenho do caso
- Uma melhoria de segurança direcionada
- Corrigido um problema com pulo de classificação no segundo campo de um índice composto
- Habilitar índice regular para igualdade em um só campo de um índice de várias chaves (não composto)
- Condição de corrida de autenticação corrigida
- Corrigido o problema que causava falência pouco frequente na coleta de resíduos
- Melhoria de segurança RBAC
- Métrica `databaseConnectionsMax` adicionada
- Melhorias de desempenho para determinadas workloads em instâncias do `r5.24xlarge`

22 de setembro de 2020

Novos recursos

Veja todos os novos atributos neste post de blog.

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Estágio de agregação `$out`
- Aumentado o número máximo de conexões e cursor por instância em até 10 vezes

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Nenhum

10 de julho de 2020

Novos recursos

Veja todos os novos atributos neste post de blog.

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Cópia de capturas de tela entre regiões

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Nenhum

30 de junho de 2020

Novos recursos

Veja todos os novos atributos neste post de blog.

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Instâncias médias T3

Correções de bugs e outras alterações

Amazon DocumentDB 3.6 (versão de patch do mecanismo 1.0.206295)

- Recuperação de memória ociosa para instâncias t3
- Melhorias de autenticação
- Melhoria no desempenho de autenticação SASL
- Corrigido o problema `currentOp` ao exceder o máximo de operações possíveis
- Corrigido o problema `killOps` para atualização e exclusão em massa
- Melhorias de desempenho do `$sample` com `$match`
- Suporte fixo para `$$` em caso de condição no estágio de redação
- Foram corrigidas várias causas raiz recorrentes de falências
- Melhorias na varredura de TTL para redução e latência IOs
- Utilização de memória otimizada para `$unwind`
- Condição de corrida de estatísticas de coleção corrigida com índice de queda
- Condição de corrida corrigida durante a criação de índice simultâneo
- Corrigida uma falha pouco frequente em `hash_search` no índice

Histórico do documento do Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB

- Versão da API: 31-10-2014
- Última atualização da documentação: 23 de julho de 2024

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Alteração	Descrição	Data
AWS atualização de política gerenciada - mudança de política	O Amazon DocumentDB atualiza as políticas de acesso total para clusters elásticos.	11 de fevereiro de 2025
AWS atualização de política gerenciada - mudança de política	O Amazon DocumentDB atualiza as políticas de acesso total para clusters elásticos.	21 de fevereiro de 2024
AWS atualização de política gerenciada - mudança de política	O Amazon DocumentD B atualiza as políticas de somente leitura e de acesso total para clusters elásticos.	21 de junho de 2023
AWS atualização de política gerenciada - nova política	O Amazon DocumentDB apresenta uma nova política de somente leitura para clusters elásticos.	8 de junho de 2023
AWS atualização de política gerenciada - nova política	O Amazon DocumentDB apresenta uma nova política de acesso total para clusters elásticos.	5 de junho de 2023

Compatibilidade do MongoDB 5.0	O Amazon DocumentDB agora é compatível com a versão 5.0 do MongoDB.	1 de março de 2023
Atualizações da política	Para oferecer suporte ao recurso de cluster elástico Amazon DocumentDB, a AmazonDoc DBConsole FullAccess política é atualizada e o AmazonDoc DB-ElasticServiceRolePolicy é introduzido.	30 de novembro de 2022
Clusters elásticos	Foram adicionados atributos de clusters elásticos do Amazon DocumentDB que suportam fragmentação baseada em hash para particionar dados em um sistema de armazenamento distribuído.	30 de novembro de 2022
Clusters globais	Foi adicionada documentação sobre como usar os clusters globais.	2 de junho de 2021
Assinaturas de eventos	Foi adicionada a documentação de assinatura do evento.	26 de março de 2021
Atualizações da versão 3.6	Melhorias documentadas na versão 3.6 em controles de acesso baseados em funções, operadores de agregação e desempenho.	15 de janeiro de 2021
Compatibilidade do MongoDB 4.0	O Amazon DocumentDB agora é compatível com a versão 4.0 do MongoDB.	9 de novembro de 2020

Guia de conceitos básicos	Novos guias de introduçã o para começar a usar o Amazon DocumentDB usando AWS Cloud9 Amazon EC2, Robo3T ou Studio3T.	15 de agosto de 2020
Zonas de disponibilidade adicionais compatíveis	O Amazon DocumentDB incluiu suporte para uma zona de disponibilidade adicional na Ásia-Pacífico (Seul) (ap-north east-2).	14 de julho de 2020
Adicionamos suporte à cópia de snapshots entre regiões.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para copiar snapshots de cluster entre Regiões da AWS. Para ter mais informações, consulte o tópico sobre como Copiar snapshots entre regiões.	10 de julho de 2020
Adicionamos suporte para classe de instância T3.	Foi adicionado suporte para tipos de instância T3 em todas as regiões que oferecem suporte ao Amazon DocumentDB. Para obter mais informações, consulte Classes de instância compatíveis por região e Especificações de classe de instância.	30 de junho de 2020
Foi adicionado suporte para AWS GovCloud (US).	O Amazon DocumentDB agora está disponível na AWS GovCloud (US) região (us-gov-west-1).	29 de junho de 2020

Foram adicionadas 16 novas CloudWatch métricas.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para 16 novas métricas da Amazon CloudWatch . Para obter mais informações, consulte Monitoramento do Amazon DocumentDB com. CloudWatch	23 de junho de 2020
Adicionamos suporte para caracteres nulos e operador $regex.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para caracteres nulos em strings e a capacidade de usar um índice para $regex. Para ver os recursos compatíveis do APIs MongoDB e do pipeline de agregação para o Amazon DocumentDB, consulte Diferenças funcionais com o MongoDB.	22 de junho de 2020
Adicionamos suporte para recursos melhorados de indexação de várias chaves.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para recursos melhorados de indexação de várias chaves, que incluem indexação de matrizes maiores que 2.048 bytes e a capacidade de criar um índice composto de várias chaves com várias chaves na mesma matriz. Para obter mais informações, consulte Diferenças funcionais com relação ao MongoDB.	23 de abril de 2020

Adicionamos suporte para proteção contra exclusão de um stack AWS CloudFormation do Amazon DocumentDB.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para ativar a proteção contra exclusão ao criar uma pilha do Amazon DocumentDB. AWS CloudFormation	20 de abril de 2020
Adicionamos suporte para o controle de acesso baseado em função.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para controle de acesso baseado em função usando funções integradas.	26 de março de 2020
Adicionamos suporte para uma zona de disponibilidade adicional no Canadá (Central) (ca-central-1).	Agora, o Amazon DocumentDB está disponível na região Canadá (Central) (ca-central-1) com instâncias de classe R5 e 3 zonas de disponibilidade.	26 de março de 2020
Foi adicionado suporte para dois MongoDB APIs adicionais.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte ao `$dateFromString` `executionStats` MongoDB. APIs	23 de março de 2020
Foi adicionado suporte para cinco MongoDB APIs adicionais.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para`$objectToArray` ,, `$arrayToObject` `$slice` `$mod`, e `$range` MongoDB. APIs	6 de fevereiro de 2020

Suporte incluído para o Canadá (Central).	Agora, o Amazon DocumentDB está disponível na região Canadá (Central) (ca-central-1) com instâncias de classe R5.	11 de dezembro de 2019
Foi adicionado suporte para ChangeStreamLogSize.	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para `ChangeStreamLogSize` para métricas do CloudWatch.	22 de novembro de 2019
Suporte adicionado para a região Europa (Paris)	O Amazon DocumentDB já está disponível na Europa (Paris) região (eu-west-3) com instâncias de classe R5.	30 de outubro de 2019
Suporte adicionado à região da Ásia-Pacífico (Mumbai)	O Amazon DocumentDB já está disponível na região da Ásia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1) com instâncias de classe R5.	17 de outubro de 2019
Suporte adicional para três MongoDB adicionais APIs	O Amazon DocumentDB adicionou suporte para o `$addFields` `$concatArrays` , e para o `$lookup` MongoDB. APIs	16 de outubro de 2019
Suporte adicionado à região da Ásia-Pacífico (Singapura)	O Amazon DocumentDB já está disponível na região da Ásia-Pacífico (Singapura) (ap-south-1) com instâncias de classe R5.	14 de outubro de 2019

Adicionamos novo documento para atualizar os certificados TLS	Adicionadas instruções para atualizar certificados de autoridade de certificação (CA) para usar o novo certifica do da autoridade de certifica ção na criação de conexões TLS.	2 de outubro de 2019
Adicionamos suporte à API para certificados	Amazon DocumentDB um novo tipo de dados de certifica do para instâncias. Para obter mais informações, consulte DBInstance.	1 de outubro de 2019
Suporte à criação de perfis de consulta	O Amazon DocumentDB adicionou a capacidade de criar o perfil de operações compatíveis nas instâncias e bancos de dados do cluster.	19 de agosto de 2019
Adição do terceiro AZ na Ásia-Pacífico (Tóquio)	O Amazon DocumentD B adicionou uma terceira zona de disponibilidade (AZ) para suas instâncias computacionais na Ásia-Pací fico (Tóquio).	9 de agosto de 2019

Support para Mongo adicional APIs	Foi adicionado suporte para recursos adicionais do pipeline de agregação que incluem os operadores de agregação `$in`, `$isoWeek`, `$isoWeekYear` , `$isoDayOfWeek` e `$dateToString` e o estágio de agregação `$addToSet` . O Amazon DocumentDB também adicionou suporte ao comando `top()` para diagnóstico em nível de coleção e a capacidade de modificar o parâmetro `expireAfterSeconds` para índices TTL usando o comando `collMod()` .	31 de julho de 2019
Foi adicionado suporte para a região da Europa (Londres)	O Amazon DocumentDB já está disponível na região da Europa (Londres) (eu-west-2) com instâncias de classe R5.	18 de julho de 2019
Adicionamoss exemplos de código	Adicionamoss exemplos de código em R e Ruby para a conexão de forma programática ao Amazon DocumentDB.	17 de julho de 2019
Adicionadas práticas recomendadas	Adicionada uma prática recomendada para ajudar você a gerenciar seus custos do Amazon DocumentDB.	17 de julho de 2019

Suporte à interrupção e ao início de um cluster	O Amazon DocumentDB adicionou suporte à interrupção e ao início de clusters para gerenciar os custos dos ambientes de teste e desenvolvimento.	1 de julho de 2019
Suporte à proteção contra exclusão do cluster	Para proteger seus clusters contra a exclusão acidental, o Amazon DocumentDB adicionou proteção contra exclusão. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: Criação de um cluster do Amazon DocumentDB, modificação de um cluster do Amazon DocumentDB, exclusão de um cluster do Amazon DocumentDB e no tópico da API. `DeletionProtection` DBCluster	1 de julho de 2019
Atualização das diferenças funcionais	Adição de transações implícitas a diferenças funcionais.	26 de junho de 2019
Adição de diferenças funcionais	Adição de uma observação sobre armazenamento e compressão de índice no Amazon DocumentDB.	13 de junho de 2019
Suporte a mais uma região	O Amazon DocumentDB já está disponível na região da Ásia-Pacífico (Sydney) (ap-southeast-2) com instâncias de classe R5.	5 de junho de 2019

Classe de instância R5 compatível em regiões adicionais	Adição de suporte para a classe de instância R5 para 4 regiões adicionais: Leste dos EUA (Ohio), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon) e UE (Irlanda) . Com essa mudança, as instâncias R5 passam a ser compatíveis em todas as regiões que oferecem suporte ao Amazon DocumentDB.	17 de maio de 2019
Outras regiões com suporte	Adicionamos suporte para 2 regiões adicionais, Ásia-Pacífico (Tóquio) (ap-northeast-1) e Ásia-Pacífico (Seul) (ap-northeast-2) com classes de instâncias R5. Para obter mais informações, consulte Classes de instância compatíveis por região e Especificações de classe de instância.	8 de maio de 2019
Adição de mais exemplos de código de conexão	Adição de exemplos de código em Java e C# para conexão com o Amazon DocumentDB.	24 de abril de 2019

Suporte adicional à API do Mongo	Adicionamos suporte para sete operadores de string de agregação (`$indexOfBytes` , `$indexOfCP` , `$strLenBytes` , `$strLenCP` , `$toLower`, `$toUpper` e `$split`), nove operadores de data/hora (`$dayOfYear` , `$dayOfMonth` , `$dayOfWeek` , `$year`, `$month`, `$hour`, `$minute`, `$second` e `$millisecond`) e o estágio de pipeline de agregação `$sample`.	4 de abril de 2019
Adicionamoss exemplos de código de conexão	Adição de exemplos de código em Python, Node.js, PHP e Go para conexão com o Amazon DocumentDB.	21 de março de 2019
Suporte para a região de Frankfurt e instâncias R5	Adicionamos suporte para a Europa (Frankfurt) (eu-central-1) com classes de instância R5. Para obter mais informações, consulte Classes de instância compatíveis por região e Especificações de classe de instância.	13 de março de 2019

Suporte a operadores de pipeline de agregação	Adicionamos suporte para novos operadores de string de agregação (`$concat`, `$substr`, `$substrBytes` , `$substrCP` , `$strcasecmp`), um operador de agregação de matriz (`$size`), um operador de acumulador do grupo de agregação (`$push`) e estágios de agregação (`$redact` e `$indexStats`). Também adicionamos suporte para operadores de matriz posicional (`$[]` e `$[<identifier>]`) e `hint()`.	28 de fevereiro de 2019
Atualizações do mecanismo	Adicionamos documentação para determinar as modificações de cluster pendentes e atualizar a versão do mecanismo do cluster.	15 de fevereiro de 2019
Auditoria de eventos	Foi adicionado suporte para auditoria de eventos de banco de dados com o Amazon CloudWatch Logs.	12 de fevereiro de 2019
Início rápido	Foi adicionado um tópico de início rápido para ajudar você a começar a usar facilmente o Amazon DocumentDB usando. AWS CloudFormation	11 de janeiro de 2019

Lançamento público	Essa é a versão pública inicial do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB). Esse lançamento inclui o Guia do desenvolvedor e a Referência de API de gerenciamento de recursos integrada.	9 de janeiro de 2019

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.